








OSCULATI



# GESAMTKATALOG 2021

# www.OSCULATI.com




## Einfach, schnell und intuitiv

### Kompatibel mit Excel

Sie können Ihre Aufträge direkt aus einer Excel Datei kopieren und einfügen oder Ihren Warenkorb mit einem Klick exportieren.

### Der beste Preis *

Wir empfehlen Ihnen immer die Bestellmengen mit denen Sie am meisten sparen.

### Preislisten

Sie können Ihre aktuelle reservierte Preisliste in Echtzeit herunterladen.

### Umfangreiche Unterlagen *

Wir laden täglich neue Anleitungen, Zertifikate und technische Datenblätter zu den Artikeln hoch. Bis heute stehen mehr als 3000 Dateien zum Download bereit.

### Ihre Auftragsdatei *

Sie können Ihre Auftragsdatei mit allen on- und offline-Aufträgen jederzeit prüfen.

### Online-Hilfe

Unser Chat-Support-Service steht Ihnen täglich zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen und Sie über die besten Lösungen zu beraten.

* Nur für gewerbliche Kunden

## Der bevorzugte Kanal für Ihre Bestellungen



## OSCULATI IST DABEI... (IMMER AN IHRER SEITE)

2020 wird uns allen für immer in Erinnerung bleiben.

Wir stehen all denen nahe, die persönlich oder beruflich gelitten haben und tun unser Bestes, um diejenigen zu unterstützen, die in diesem unglaublichen Jahr nach der anfänglichen Angst ihr Geschäft wachsen sahen. Wir haben uns bemüht, Ihnen das ganze Jahr über zur Seite zu stehen.

Wir waren während des ersten Lockdowns in Italien dabei, denn wir mussten einfach unser Bestes tun, um allen, die ihr Vertrauen in uns gesetzt hatten, weiterhin zu dienen.

Wir waren während des Aufschwungs im Sommer dabei, als wir unsere Liefermöglichkeiten und Logistik voll ausschöpften, um unsere Kunden, die wie noch nie arbeiteten, um die verlorene Zeit aufzuholen, zu beliefern.

Wir waren im Herbst auf der einzigen internationalen Bootsmesse in Genua dabei, um unsere Lieferkette in diesen unsicheren Zeiten zu unterstützen.

Egal worin Ihre Geschäftstätigkeit besteht, Sie können sicher sein, dass wir alles tun und tun werden, um Ihnen immer zur Seite zu stehen.

Möge es ein gutes Jahr werden!






## FIRMENIDENTITÄT

Osculati ist in Italien marktführend und europaweit eines der wichtigsten Unternehmen im Bereich Bootszubehör sowie ein wichtiger Bezugspunkt für die Berufs- und Freizeitschifffahrt.

Das 1958 als erster Laden für Bootszubehör in Mailand gegründete Unternehmen ist heute ein international tätiger Geschäftspartner der renommiertesten Werften der Welt.

Heute unterstützt die dritte Generation der Familie – Alberto, Giorgio und Claudia Osculati – zusammen mit den Gesellschaftern Francesco und Alessandro Gambogi den Präsidenten Mario Osculati bei der Unternehmensführung.

Osculati ist in tausenden von Geschäften und Werften in 95 Ländern präsent und stützt sich auf ein weltweites Vertriebsnetz. 2020 wurde ein Umsatz von 71 Mio. € erzielt, es werden mehr als 130 direkte Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche von 18.000 m2 beschäftigt.



## UNSERE ZAHLEN

**15**
Tonnen Waren werden täglich ausgeliefert

**96**
Länder erhalten regelmäßig Lieferungen unserer Waren

**22.000**
Neue Artikel werden jährlich eingeführt

**7.000**
Produkte werden direkt von Osculati hergestellt

**138**
Direkte Mitarbeiter

**35.000.000 €**
Das ist der Wert unseres Lagerbestands

**98%**
Das ist der Prozentsatz der Warenverfügbarkeit

**1.000**
Neue Artikel werden jährlich eingeführt

**18.000 mq**
Lagerfläche insgesamt

**5.000**
Händler weltweit

## DESIGN & ENGINEERING

Die Entwicklung eines Produkts beruht oft auf dem Innovationsschub, der die Familie Osculati und insbesondere den Präsidenten Mario Osculati auszeichnet.

Die Anregungen und Wünsche der Kunden insbesondere von Werften und Seeleuten, die mit uns zusammenarbeiten, ermöglichen die ständige Verbesserung unserer Produkte, um immer neuen Anforderungen gerecht zu werden.

Wir stellen mehr als 7.000 Artikel selbst her und unser vierköpfiges Ingenieur- und Designerteam fertigt auch hauseigene CAD-Modelle, Prototypen und mit 3D-Druckern angefertigte Muster.





## QUALITÄTSKONTROLLE

Unser vierköpfiges Integriertes Qualitätsmanagementteam aus betriebsinternen Inspektoren unterzieht unsere Produkte täglichen von der Produktkategorie abhängigen Qualitätskontrollen.
In unserer Salznebel- und unserer UV-Kammer können wir sowohl die durch Salz als auch die durch Sonnenlicht verursachte schnellere Alterung nachvollziehen.
Alle neuen Produkte werden vor der Markteinführung betriebsintern geprüft, so dass wir immer höhere Qualitätsstandards bieten können.
Darüber hinaus arbeiten wir mit den renommiertesten Labors und Einrichtungen zusammen, um die IP-Dichtigkeitsprüfungen sowie elektrische und Bruchlastprüfungen durchzuführen.

- Mehr als 65.000 Prüfungen pro Jahr
- 50 Produktzertifizierungen pro Jahr
- Mehr als 10.000 Prüfstunden in der Salznebelkammer

## INDIVIDUELL GESTALTETE PRODUKTE FÜR WERFTEN

Mit unserer neuen Lasergravurmaschine für Stahl und Kunststoffe können wir die in unserem Katalog geführten Artikel mit einem Logo und dem Namen individuell gestalten. Auf Wunsch führen wir auch Sonderprojekte durch, um stilvolle und effiziente Lösungen zu schaffen.

- von Grund auf neu entwickelte Artikel aus Edelstahl;
- auf das Boot zugeschnittene Kunststofftanks (für Wasser, Schmutzwasser, Diesel, Benzin);
- Luken und Inspektionsklappen in den gewünschten RAL-Farben.

Zudem kümmern wir uns um die notwendigen Zulassungen und erstellen die entsprechenden Unterlagen.



## EIGENPRODUKTION

Die betriebsinterne Produktions-, Montage- und Verpackungsabteilung beschäftigt 18 Fachkräfte, die Leuchten, Scheinwerfer, Leitern, Laufstege, Batterietrennschalter und viele andere Produkte herstellen.

So haben wir durch die ständige Überwachung sämtlicher Arbeitsphasen den gesamten Produktionsablauf voll im Griff, verkürzen die Produktionszeiten und können flexibel auf Kundenwünsche eingehen.

Dank unserer kurzen Lieferkette können wir zudem stets wettbewerbsfähige Preise gewährleisten.











## LOGISTIK

Mit mehr als 22.000 Artikeln und einer Verfügbarkeit von mehr als 98% ist unser Lager europaweit das größte Lager für Bootszubehör und weltweit eines mit dem größten Sortiment.

Mehr als 18.000 m2 überdachte Fläche, ein Warenwert von ca. 35.000.000 € in unseren Lagern, 15 Tonnen täglich versendetes Bootszubehör sind die Zahlen der Logistik von Osculati.

Das Lager wird von unserem 75 Mann starken Team aus Lagerfachkräften verwaltet und gewährleistet auch dank der ständigen technologischen Implementierung, wie z.B. der Einführung einer Lagerverwaltungssoftware (WMS) höchste Standards in Bezug auf Effizienz, Schnelligkeit und Sicherheit bei der Vorbereitung und dem Versand der Waren an die Kunden.

70% der EU-weiten Bestellungen werden am Tag nach Auftragseingang und 30% am selben Tag versendet.




## SORTIMENT FÜR DEN EINZELHANDEL

Osculati bietet ein reichhaltiges Sortiment in für den Endverbraucher geeigneten Verpackungen an. Die einzelnen Produkte sind leicht und sofort erkennbar, das Ladenimage und die Produkteigenschaften werden aufs Beste präsentiert.

**Sichtverpackungen**
Die meisten Kleinteile werden in Sichtverpackungen, mit denen Sie Aussteller effektvoll bestücken können, angeboten. Sie sind mit einem Strichcode versehen und können sofort ausgestellt werden. Für Schrauben in Sichtverpackungen ist zudem ein entsprechender Aussteller verfügbar.

**Packaging**
Die Verpackung ist eines der wirksamsten Werbemittel, sie ermöglicht die sofortige Identifizierung im Regal und auch die technischen Besonderheiten des Produkts sind sofort erkennbar. Aus diesem Grund werden die meisten Produkte von OSCULATI in einer eigens für sie hergestellten hochwertigen Verpackung angeboten.

Die Verpackung der von OSCULATI hergestellten Artikel ist mit einem Bild des Produkts, einer mehrsprachigen Produktbeschreibung, der Artikelnummer und dem Strichcode versehen. Jede Produktkategorie ist mit einem verschiedenfarbigen Streifen gekennzeichnet, dadurch sind die ausgestellten Artikel leicht erkennbar.

## AUSZEICHNUNGEN

**2018 - Lenco**
*Lenco European sales award*

**2018 - Adi**
*Design and Innovation Award*
Clever Einfüllstutzen - 20.463.xx

**2017 - SDA Bocconi**
*Best Performance Award*

**2017 - Camera di Commercio Milano**
*Bestes Firmenvideo*

**2017 - Lewmar**
*Bestes Wachstum in der Glasbranche*

**2016 - Adi**
*Design and Innovation Award*
Eclipse Bodenheber - 38.160.xx

**2015 - Mets DAME Nomination**
"Floß" Sicherungssystem

**2014 - Lewmar**
Bester Windenverteiler

**2013 - Mets DAME Nomination**
Tag-/Nacht-Unterwassersichtgerät

**2012 - Mets DAME Special mention**
Quick Lock Einfüllstutzen

**2011 - Whale**
*Weltweit bester Händler*

**2009 - Whale**
*Weltweit bester Händler*

**2007 - Lewmar**
*Bester Händler für Luken und Bullaugen*

**2003 - Mets Dame Nomination**
Kettenmarkierungen - 01.500.xx

## ZERTIFIKATE

**Zertifikat für maximale Zuverlässigkeit von Cerved**
Die Cerved Group bewertet die Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit von Unternehmen, überwacht und steuert Kreditrisiken in allen Phasen und legt Marketingstrategien fest.

Osculati nutzt erneuerbare Energien mit Zero Impact®, ist von CISQ zertifiziert.

# ONE FAMILY

## Die neuen GADGETS und BEKLEIDUNGSLINIE von OSCULATI

Sie können das Werbematerial bei unserer Verkaufsabteilung anfordern, geben Sie dazu die gewünschte Artikelnummer an.

## KLASSISCHES T-SHIRT




**Art.-Nr.: 70.190.08-21MB**
Kurzärmeliges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt.
**Farbe:** blau.
**Material:** 100% Baumwolle, 160 g. Modell: Unisex.
**Verfügbare Größen:** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

## KLASSISCHES POLOSHIRT




**Art.-Nr.: 70.190.01-21MB**
Kurzärmeliges Poloshirt mit zwei Knöpfen und Seitenschlitzen.
Gerippter Kragen und Ärmelbündchen. **Farbe:** blau mit weißen Einsätzen.
**Material:** 100% Baumwollpiqué, 220 g. Modell: Unisex.
**Verfügbare Größen:** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

## WEISSES SPORT POLOSHIRT




**Art.-Nr.: HERREN: 70.190.01-21MW**
**DAMEN: 70.190.01-21WW**
Kurzärmeliges Poloshirt mit zwei Knöpfen und Seitenschlitzen.
Gerippter Kragen und Ärmelbündchen.
**Material:** 100% Baumwollpiqué, 220 g.
**Farbe:** weiß mit blauen Einsätzen.
**Verfügbare Größen: HERREN** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
**Verfügbare Größen: DAMEN** XS, S, M, L, XL.

## BLAUES SPORT POLOSHIRT




**Art.-Nr.: HERREN: 70.190.01-21MR**
**DAMEN: 70.190.01-21WR**
Kurzärmeliges Poloshirt mit zwei Knöpfen und Seitenschlitzen. Mit rotem Streifen unter dem Kragen. Gerippter Kragen und Ärmelbündchen.
**Material:** 100% Baumwollpiqué, 220 g.
**Farbe:** blau mit roten Einsätzen.
**Verfügbare Größen: HERREN** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
**Verfügbare Größen: DAMEN** XS, S, M, L, XL.

## KLASSISCHES SWEATSHIRT




**Art.-Nr.: 70.190.11-21MB**
Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss und zwei Taschen.
Gerippter Saum und Ärmelbündchen. **Farbe:** blau mit weißen Einsätzen.
**Material:** 80% Baumwolle 20% Polyester, 300 g.
**Modell:** Unisex. **Verfügbare Größen:** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

## KLASSISCHES SOFTSHELL




**Art.-Nr.: 70.199.40**
Softshell mit drei Taschen.
**Farbe:** blau mit weißen und roten Einsätzen.
**Material:** 300 g.
**Modell:** Unisex. **Verfügbare Größen:** XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.

## SPORTKAPPE



**Art.-Nr.: 70.190.04-21W**
Schirmmütze mit gestickten Ösen und Öse für Schlüsselbandbefestigung.
**Verschluss:** Klettband.
**Farbe:** weiß mit blauen und roten Einsätzen.
**Material:** 100% Baumwolle.
**Modell:** Unisex.
**Einheitsgröße**

## KLASSISCHE KAPPE



**Art.-Nr.: 70.190.04-21B**
Schirmmütze mit gestickten Ösen, innen mit DRY-TECH-Band für Sport im Freien.
**Verschluss:** Klettverschluss mit PVC-Band.
**Farbe:** blau.
**Material:** UPF50+, 75% Nylon,20% Baumwolle, 5% Elasthan.
**Modell:** Unisex.
**Einheitsgröße**

## TRAGETASCHE



**Codice: 70.199.15-01**
**Wiederverwendbare** Tragetasche aus weißem H.D. 02 mit Grifflöchern. 70 My
**Abmessungen:** Ø 35×55x20 cm.

## TRAGETASCHE MIT SCHULTERRIEMEN



**Art.-Nr.: 70.199.21**
Tragetasche aus Vliesstoff, 120 g. Mattlaminiert und unten mit Pappeinsatz.
**Abmessungen:** 37x30x0,8 cm + Schulterriemen 115x8 cm.

## FLAGGE



**Art.-Nr.: 70.199.23**
Rechteckige bedruckte Flagge rundum abgenäht mit zwei Kordeln an den beiden Ecken.
**Material:** windfestes Segeltuch, 115 g.
**Abmessungen:** 100x150 cm.

## SCHLÜSSELANHÄNGER



**Art.-Nr.: 70.199.16-21O**
**Schwimmfähiger** Schlüsselanhänger.
**Material:** EVA 12 mm + mittlerer Halter aus weißem PVC. Weißes Band mit 3 Zylindern (blau, weiß, rot) aus EVA + Metallring.
**Abmessungen:** 6x10 cm.

## WÄRMETASSE/ TRINKFLASCHE

**#blueplanet**



**Art.-Nr.: 70.199.26-21MR**
Aus Edelstahl mit rutschfester Gummibeschichtung.
Bewahrt die Temperatur bis 90 Minuten lang.
**Farbe:** rot.
**Inhalt:** 450 ml.

## BADGE LANYARDS



**Art.-Nr.: 70.199.20**
Umhängeband aus Satin mit Standardkarabiner.
**Farbe:** rot.
**Abmessungen:** 2x47 cm.

## AUFKLEBER



**Art.-Nr.: 70.199.12-01** (20x16 cm)
**70.199.12-02** (40x4,2 cm)
PVC-Aufkleber mit OSCULATI Logo.

## ECKENAUFKLEBER



**Art.-Nr.: 70.199.19**
PVC-Aufkleber.
**Abmessungen:** 45x42 cm.

## KUGELSCHREIBER



**Art.-Nr.: 70.199.25-21BR**
Metallkugelschreiber mit blauer oder roter Mine und Touchpen Spitze.
Je nach Verfügbarkeit in zwei Farben erhältlich.
**Abmessungen:** Ø 8x142 mm.

## NACHHALTIGKEIT

Osculati trägt aktiv zur Erreichung der Ziele der **Agenda 2030** der Vereinten Nationen bei.
Alle Abteilungen des Unternehmens setzen sich für die verantwortungsbewusste und nachhaltige Umsetzung der verschiedenen Projekte ein.

THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

### Soziale Nachhaltigkeit

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Gesundheitsvorsorgeplan für unsere Mitarbeiter.

4 QUALITY EDUCATION

Wir setzen uns ständig für die fachübergreifende Schulung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Partner ein, um den Kunden einen immer besseren Dienst zu bieten.
Mit Segelkursen für Mitarbeiter fördern wir die Liebe und den Respekt für das Meer.

5 GENDER EQUALITY

Auf allen Unternehmensebenen sind Frauen präsent.

6 CLEAN WATER AND SANITATION

Einführung von Wasserreinigern, damit dieses wertvolle Gut für alle verfügbar und zugänglich ist.
Mit diesem Projekt vermeiden wir pro Jahr ca. 70.000 Plastikflaschen.

### Umweltverträglichkeit

Seit über 10 Jahren nutzen wir Energie aus 100% erneuerbaren Quellen.
Das System in unserem Logistiklager wird mit Erdwärme und Solarenergie betrieben.

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

In unseren Büroräumen und im Lager werden Abfälle getrennt gesammelt.

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

### Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Verbesserte Arbeitsumgebung (Luftbehandlung und Einsatz von Pflanzen, die zur Senkung der Luftverschmutzung beitragen).

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Neue Verpackungsmaschine mit Recyclingpapier. Verpackungsanlage mit Recyclingpappe.
Einführung von Produkten für den nachhaltigen Konsum.

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Verbänden, die sich für die Erreichung der Ziele einsetzen.

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS




## WIR TANZEN MAMBO...

2020 hat Osculati das weltweit erste mit einem 3D-Drucker hergestellte GFK-Boot, das auf den Namen MAMBO getauft wurde, gesponsert. Dieses von einem Ableger des Plytechnikum Mailand verwirklichte Projekt wird von zwei jungen und engagierten Ingenieuren geleitet und sieht die Herstellung von individuell gestalteten Einzelstücken vor.

Wir waren sofort von diesem Projekt begeistert, denn es ist ein konkretes Beispiel für unser Motto: **um ein Boot herzustellen, braucht man nur drei Dinge: einen Rumpf, einen Motor und einen Katalog von Osculati...**

Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihre Träume zu verwirklichen!

## WIR SIND OFFIZIELLER VERTRIEBPARTNER FÜR ITALIEN VON

| | | | |
|---|---|---|---|
| LEWMAR | Whale | OCEANair | LENCO |
| **Decksausrüstung** | **Hydrauliksysteme** | **Vorhänge und Jalousien** | **Lagekorrektoren** |
| Gruppen 01 02 19 46 59 68 69 | Gruppen 15 16 17 20 50 52 | Gruppe 19 | Gruppe 51 |
| Polyform US | BOMAR | RITCHIE * | Marlow |
| **Fender** | **Bullaugen und Lukeneinstiege** | **Kompasse** | **Leinen** |
| Gruppe 33 | Gruppe 19 | Gruppe 25 | Gruppen 06 10 |
| IGLOO * | Yachticon | victron energy * | OCEANSOUTH |
| **Eisschränke** | **Reinigungsmittel** | **Umrichter / Ladegeräte** | **Bootsabdeckungen** |
| Gruppe 50 | Gruppen 32 36 65 | Gruppen 12 14 | Gruppe 46 |
| PSP marine tapes | Båtsystem | LIQUI MOLY * | Mente Marine |
| **Klebebänder** | **Deckenleuchten** | **Schmiermittel** | **Trimmklappensteuerung** |
| Gruppen 10 19 33 35 57 65 | Gruppen 13 14 | Gruppe 65 | Gruppe 51 |
| altitude | Gobius Level Indicators | Princeton Tec | Henderson |
| **Instrumente** | **Füllstandsanzeiger** | **Taschenlampen** | **Handpumpen** |
| Gruppe 28 | Gruppe 27 | Gruppe 12 | Gruppen 15 17 20 |
| | TREADMASTER | Labcraft | H/H workwear * |
| | **Antirutsch-Beschichtungen** | **Beleuchtung** | **Bekleidung** |
| | Gruppe 65 | Gruppe 13 | Gruppe 24 |
| | | NOVAL | ARC MARINE |
| | | **Antriebe** | **Produkte aus Teakholz** |
| | | Gruppe 48 | Gruppe 71 |

## WARENVER-ZEICHNIS SEITE 1079

* Keine Alleinvertretung

## EINIGE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENE NEUHEITEN



**CARBON**

**46.81X.XX System für Sonnenverdeck mit Karbongestänge**

Seite 777



**HEAVY DUTY**

**48.721.08 Doppel-Tischfuß Giant Twins**

Seite 813



**EASY LOCK**

**40.160.10 Smash Lock Leinensperre**

Seite 674



**SMOOTH SLIDING**

**40.155.XX Ghost II versenkbare Klampe**

Seite 673



**FLUSH DAVIT**

**42.358.00 Verdeckter, ausziehbarer Davit**

Seite 700



**SUP PASSION**

**42.365.00 SUP oder Gangway - Halterung**

Seite 699



**BRASS REDUCER**

**16.443.20 Süßwasser-Einlass Elissa**

Seite 327



**FLUSH ON THE BOW**

**01.117.10 Trefoil® Anker aus Edelstahl mit Greifplatte**

Seite 14



**FLOATING**

**06.479.XX Schwimmfähige Landleine**

Seite 86



**MINIMAL DESIGN**

**11.477.XX Navigationslicht Discovery**

Seite 135




**ON OFF BUTTON**

**15.237.06 Ersatzdusche Keji II Continuum Flow**

Seite 265



**MAGNETIC**

**38.130.00 Magnetschloss**

Seite 650



**BIODEGRADABLE**

**65.410.XX Reinigungsmitteln mit Nanopartikeln**

Seite 1022



**COMFORT AND SAFETY**

**23.093.00 Premium Bootsmannsstuhl mit gepolsteter Hartfaserplatte**

Seite 450



**FLUSH DECK**

**38.161.39 Bodenheber Eclipse (medium) für Matrosenkabinen oder Backskisten**

Seite 637



**SUPER-LIGHT**

**42.663.00 Ultraleichte, klappbare Gangway**

Seite 697



**BLACK PASSION**

**49.522.31 Rettungsleiter nach ISO 15085**

Seite 853




**NO VIBRATION**

**59.806.00 Klappbare Maststufe**

Seite 978

01



# Anchoring
## you can rely on

Here at Osculati we know how important it is to trust your anchor and rode, thats why we put our name on it.

A complete range of stainless steel
and galvanised products,
made to our exact specification
to enable you to anchor safely.





## Swivelling twist joint

01.738.XX (page 20)
Made of mirror polished 316 stainless steel casting, due to the shape, the anchor will always rotate into the bow roller in the correct postion.

## Anchor Trefoil®

Available in mirror polished stainless steel or galvanised steel, having the correct balance the design allows for fast setting, and strong and reliable holding.

# ► Anker

OSCULATI




## Trefoil® Anker aus gegossenem feuerverzinktem Stahl

Die Haltekraft nimmt zu, je tiefer der Anker sich eingräbt.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.110.02** | 2 | 175 | 358 | 210 |
| **01.110.05** | 5 | 273 | 469 | 310 |
| **01.110.07** | 7,5 | 298 | 531 | 360 |
| **01.110.10** | 10 | 320 | 583 | 375 |
| **01.110.13** | 12,5 | 330 | 630 | 395 |
| **01.110.15** | 15 | 335 | 655 | 425 |
| **01.110.20** | 21 | 395 | 701 | 470 |
| **01.110.30** | 32 | 410 | 800 | 560 |
| **01.110.50** | 50 | 470 | 980 | 660 |
| **01.110.80** | 80 | 560 | 1100 | 720 |

OSCULATI




## Trefoil® Anker aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

**AISI 316**

Qualitativ sehr hochwertige Verarbeitung.
Unsere Trefoil®-Anker werden im **Mikrofusionverfahren** hergestellt und handbearbeitet für ein perfektes ästhetisches und dimensionales Resultat.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.109.25** | 2,5 | 170 | 357 | 235 |
| **01.109.05** | 5 | 240 | 470 | 320 |
| **01.109.07** | 7,5 | 270 | 540 | 360 |
| **01.109.10** | 11 | 310 | 590 | 385 |
| **01.109.15** | 15 | 335 | 645 | 450 |
| **01.109.20** | 20 | 355 | 660 | 475 |
| **01.109.30** | 30 | 410 | 815 | 560 |
| **01.109.50** | 50 | 495 | 1000 | 665 |

OSCULATI




**New**

## Trefoil® Anker aus Edelstahl mit Greifplatte

Anker mit Greifplatte und Verschluss für Schlauchboote mit niedrigem oder umgekehrtem Bug.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.117.10** | 10 | 320 | 570 | 385 |

OSCULATI





## Trefoil® Anker, klappbar aus feuerverzinktem Gussstahl

**PATENT**

Kombiniert die besonders starke Haltekraft der Trefoil® mit der praktischen Handhabung klappbarer Anker und lässt sich leicht verstauen.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.104.05** | 5 | 240 | 469 | 315 |
| **01.104.07** | 7,5 | 273 | 531 | 361 |

LEWMAR




## LEWMAR C.Q.R.® Anker

**Lebenslange Garantie gegen Bruch.**
Lloyd-Zertifizierung für **Anker mit hoher Halteleistung.**


| Art. Nr. | aus feuerverzinktem Formstahl. | kg | Empfohlene Kette mm | Empfohlen f. Boote bis m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.147.07** | **01.145.65** | 7 | 6 | 6 | 660 | 235 | 55 | 552 | 330 |
| **01.147.09** | **01.145.09** | 9 | 8 | 9 | 775 | 246 | 60 | 647 | 370 |
| **01.147.11** | **01.145.11** | 11 | 8 | 11,5 | 825 | 282 | 65 | 677 | 390 |
| **01.147.16** | **01.145.16** | 16 | 8 | 14 | 981 | 328 | 76 | 776 | 513 |
| **01.147.20** | **01.145.20** | 20 | 10 | 18 | 1037 | 355 | 83 | 828 | 528 |
| **01.147.27** | **01.145.27** | 27 | 10 | 19 | 1117 | 390 | 89 | 913 | 555 |
| **01.147.34** | **01.145.34** | 34 | 11 | 20 | 1190 | 412 | 97 | 978 | 570 |
| **-** | **01.145.64** | 66 | 12,5 | 22 | 1337 | 537 | 128 | 933 | 583 |

## New LEWMAR Anker Epsilon

### SUPER-HIGH HOLDING POWER

Aufbauend auf der legendären Robustheit und Qualität des Delta Ankers verfügt der Epsilon Anker über die Super-High Holding Power Zertifizierung von Lloyd.
Die konkave Flunke und der ballastierte Kiel sorgen für einen extrem starken und schnellen Grip.

| Stahl, feuerverzinkt | Edelstahl, rostfrei | kg | Empfohlene Kette mm | Empf. für Boote bis m | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.128.06** | **01.127.06** | 6 | 6-7 | 10 | 483 | 271 | 8 |
| **01.128.10** | **01.127.10** | 10 | 8 | 13 | 573 | 332 | 10 |
| **01.128.16** | **01.127.16** | 16 | 8 | 15 | 670 | 376 | 12 |
| **01.128.20** | **01.127.20** | 20 | 10 | 17 | 720 | 406 | 12 |
| **01.128.25** | **01.127.25** | 25 | 10 | 18 | 778 | 438 | 16 |
| **01.128.32** | **01.127.32** | 32 | 10 | 21 | 839 | 474 | 16 |
| **01.128.40** | **01.127.40** | 40 | 10 | 23 | 907 | 512 | 20 |
| **01.128.50** | **01.127.50** | 50 | 12 | 25 | 974 | 550 | 20 |
| **01.128.63** | **01.127.63** | 63 | 12 | 27 | 1049 | 595 | 22 |









## LEWMAR Anker Delta® aus verzinktem Stahl

Pluspunkte:
- Ausgezeichneter Halt auf jedem Meeresgrund (auch bei Algenbewuchs).
- Findet schnell Halt, auch wenn das Boot beidreht und dabei am Anker zieht.
- Die Haltekraft wird bei erhöhtem Winddruck verstärkt.

Diverse Tests belegen, dass der Delta-Anker besten Halt bei geringstem Gewicht bietet. **Lebenslange Garantie gegen Bruch** mit Lloyd-Zertifizierung für **Anker mit hoher Halteleistung**.

| Art. Nr. | kg | Empfohlene Kette mm | Empf. für Boote bis m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.108.04** | 4 | 6-7 | 7 | 514 | 228 | 8 | 387 | 210 |
| **01.108.06** | 6 | 6-7 | 9 | 595 | 263 | 10 | 450 | 241 |
| **01.108.10** | 10 | 8 | 11 | 695 | 308 | 12 | 526 | 283 |
| **01.108.16** | 16 | 8 | 13 | 812 | 360 | 12 | 614 | 334 |
| **01.108.20** | 20 | 10 | 15,5 | 877 | 389 | 16 | 663 | 361 |
| **01.108.25** | 25 | 10 | 17 | 945 | 417 | 16 | 713 | 384 |
| **01.108.32** | 32 | 10 | 18,5 | 1026 | 455 | 16 | 774 | 417 |
| **01.108.40** | 40 | 10 | 20 | 1099 | 489 | 20 | 835 | 446 |
| **01.108.50** | 50 | 12 | 23 | 1175 | 520 | 20 | 890 | 479 |
| **01.108.63** | 63 | 12 | 26,5 | 1278 | 568 | 22 | 673 | 518 |




## LEWMAR Edelstahlanker Delta® DTX

Neue Version des bekannten Edelstahlankers Delta. Der DTX ist komplett aus Edelstahl AIS 316 gefertigt. Die einmalige und patentierte Geometrie, die ihn unvergleichlich macht, wird beibehalten und garantiert ausgezeichneten und schnellen Halt auf jedem Meeresgrund und unter allen Bedingungen. Ordinary Holding Power zertifiziert und 3 Jahre Garantie.

| Art. Nr. | kg | Empfohlene Kette mm | Empf. für Boote bis m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.106.10** | 10 | 8 | 9,5 | 695 | 310 | 13 | 526 | 282 |
| **01.106.16** | 16 | 8 | 13 | 812 | 362 | 13 | 614 | 328 |
| **01.106.20** | 20 | 10 | 15,5 | 877 | 392 | 16 | 663 | 357 |
| **01.106.25** | 25 | 10 | 17 | 945 | 415 | 16 | 713 | 387 |
| **01.106.32** | 32 | 10 | 19 | 1023 | 453,5 | 20 | 775 | 425 |







## LEWMAR Anker Delta® aus Edelstahl

Modell aus besonders beständigem Edelstahl, gewährleistet dieselbe hohe Leistung wie der Delta Standardanker. **Lebenslange Garantie gegen Bruch**.
Lloyd-Zertifizierung für **Anker mit hoher Halteleistung**.

| Art. Nr. | kg | Empfohlene Kette mm | Empf. für Boote bis m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.107.10** | 10 | 8 | 11 | 695 | 308 | 12 | 526 | 283 |
| **01.107.16** | 16 | 8 | 13 | 812 | 360 | 12 | 614 | 334 |
| **01.107.20** | 20 | 10 | 15,5 | 877 | 389 | 16 | 663 | 361 |
| **01.107.25** | 25 | 10 | 17 | 945 | 417 | 16 | 713 | 384 |
| **01.107.40** | 40 | 10 | 20 | 1099 | 489 | 20 | 835 | 446 |
| **01.107.50** | 50 | 12 | 23 | 1175 | 520 | 20 | 890 | 479 |
| **01.107.63** | 63 | 12 | 26,5 | 1278 | 568 | 22 | 673 | 518 |











## Faltanker

- Ausführung aus **gegossenem feuerverzinktem Stahl**. Durch die Schaftverdickung hält das Gegengewicht den Anker besser auf dem Grund (norwegisches SAV-System).
- Ausführung aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**, ideal für Beiboot.

| Gegossener feuerverzinkter Stahl | Hochglanzpolierter Edelstahl AISI 316 | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.139.00** | - | 0,7 | 175 | 165 | 48 |
| **01.139.15** | **01.138.15** | 1,5 | 310 | 265 | 75 |
| **01.139.25** | **01.138.25** | 2,5 | 360 | 315 | 85 |
| **01.139.32** | - | 3,2 | 420 | 365 | 100 |
| **01.139.04** | **01.138.04** | 4 | 470 | 380 | 110 |
| **01.139.06** | - | 6 | 565 | 440 | 130 |
| **01.139.08** | - | 8 | 575 | 490 | 140 |
| **01.139.10** | - | 10 | 610 | 595 | 130 |
| **01.139.12** | - | 12 | 650 | 640 | 130 |










## DANFORTH -Typ Anker

**Aus feuerverzinktem Stahl.**

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.143.04** | 4 | 505 | 425 | 295 |
| **01.143.06** | 6 | 610 | 450 | 335 |
| **01.143.08** | 8 | 670 | 460 | 380 |
| **01.143.10** | 10 | 705 | 525 | 420 |
| **01.143.15** | 15 | 885 | 635 | 570 |
| **01.143.20** | 20 | 1001 | 670 | 585 |
| **01.143.30** | 30 | 1008 | 760 | 655 |







## DANFORTH-Typ Anker

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem**, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.
Ideal bei lehmigem und sandigem Grund.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.146.07** | 7 | 630 | 485 | 340 |
| **01.146.09** | 9 | 670 | 500 | 400 |
| **01.146.12** | 12 | 760 | 540 | 420 |
| **01.146.15** | 15 | 900 | 570 | 430 |
| **01.146.20** | 22 | 990 | 665 | 515 |
| **01.146.28** | 28 | 1080 | 695 | 550 |


LEWMAR



## LEWMAR LFX Anker

Der LFX Anker aus hochwertigem Eloxal weist eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit auf, trotz seines geringen Gewichts ist der Anker auch bei schwren Lasten sehr leistungsstark.
Er kann einfach abgebaut und verstaut werden.

| Art. Nr. | kg | Empfohlene Kette mm | Empf. für Boote bis m | Lagerungstasche OPTIONELL | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.111.02** | 2 | 6 | 8 | **01.098.01** | 564 | 462 | 342 |
| **01.111.03** | 3,2 | 6-7 | 10 | **01.098.01** | 672 | 550 | 407 |
| **01.111.04** | 4,5 | 8 | 12 | **01.098.01** | 746 | 610 | 452 |
| **01.111.07** | 7 | 10 | 14 | **01.098.02** | 853 | 699 | 517 |
| **01.111.10** | 10 | 10 | 16 | **01.098.02** | 954 | 781 | 579 |



## FORTRESS zerlegbarer Faltanker

Mit einstellbarem Flunken-Winkel für verschiedene Ankergründe.
Aus gehärteter **Aluminium-Magnesium-Legierung**.
Bestens als Zweitanker geeignet. Fünf verschiede Tests, von denen einer von der U.S. NAVY durchgeführt wurde, haben ergeben, dass der Fortress-Anker der absolut leistungsstärkste Anker auf dem Markt ist.

| Art. Nr. | kg | Ersetzt Edelstahlanker kg | Empf. für Boote m | Kordura-Ankertasche OPTIONAL | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.100.11** | 3,2 | 4/6 | 8/10 | **01.099.02** | 685 | 559 | 406 |
| **01.100.16** | 4,5 | 6/8 | 10/12 | **01.099.03** | 787 | 635 | 457 |
| **01.100.23** | 6,8 | 8/13 | 12/14 | **01.099.04** | 914 | 737 | 533 |
| **01.100.37** | 9,5 | 13/23 | 14/16 | **01.099.05** | 1016 | 813 | 610 |
| **01.100.55** | 14,4 | 23/29 | 16/18 | **01.099.06** | 1168 | 940 | 686 |
| **01.100.85** | 21,2 | 32/41 | - | **-** | 1300 | 1040 | 760 |







## Klassischer Hall Anker

**Robuster Anker aus feuerverzinktem Stahl für jeden Untergrund.**
Stark angewinkelter Knickschaft.

| Art. Nr. | kg | A mm | L1 mm | L4 mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.142.25** | 2,7 | 290 | 160 | 140 |
| **01.142.04** | 4,2 | 320 | 180 | 170 |
| **01.142.05** | 6,2 | 350 | 210 | 210 |
| **01.142.08** | 8,8 | 380 | 230 | 230 |
| **01.142.10** | 10,5 | 400 | 240 | 240 |







## Hall Anker

Aus **feuerverzinktem Gußeisen**.

| Art. Nr. | kg | A mm | L1 mm | L4 mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.103.18** | 16 | 330 | 310 | 230 |
| **01.103.28** | 23 | 350 | 350 | 245 |
| **01.103.36** | 36 | 410 | 395 | 280 |
| **01.103.48** | 45 | 465 | 445 | 325 |
| **01.103.65** | 60 | 505 | 505 | 315 |







## Plough Anker

Aus **Hochleistungsstahl**, feuerverzinkt, dickwandig.
Ähnlich dem CQR bietet er bestmögliche Haltekraft auf unterschiedlichem Untergrund.


| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.144.07** | 7 | 260 | 640 | 340 | 230 | 540 | 220 | 55 |
| **01.144.09** | 9 | 330 | 780 | 410 | 280 | 600 | 280 | 65 |
| **01.144.12** | 12 | 320 | 800 | 430 | 280 | 650 | 280 | 65 |
| **01.144.16** | 16 | 380 | 950 | 500 | 320 | 760 | 310 | 75 |
| **01.144.22** | 22 | 400 | 1050 | 490 | 360 | 800 | 345 | 80 |
| **01.144.27** | 27 | 520 | 1090 | 520 | 380 | 830 | 380 | 85 |
| **01.144.35** | 35 | 580 | 1110 | 580 | 410 | 920 | 410 | 95 |




## Stockanker

Aus **feuerverzinktem Stahl** mit **hochklappbaren Flunken,** die das Verstauen vereinfachen.

| Art. Nr. | kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.114.05** | 5 | 382 | 50 | 60 | 380 | 205 | 230 |
| **01.114.10** | 10 | 490 | 60 | 70 | 500 | 255 | 280 |
| **01.114.15** | 15 | 550 | 60 | 80 | 542 | 290 | 320 |
| **01.114.20** | 20 | 590 | 68 | 90 | 600 | 340 | 360 |
| **01.114.25** | 23,5 | 615 | 68 | 90 | 640 | 340 | 360 |
| **01.114.35** | 35 | 660 | 75 | 130 | 780 | 370 | 400 |



# ► Ketten, Ankerkettenverbindungen und Ankerzubehör

OSCULATI



## Kalibrierte Kette, feuerverzinkt

**OK FOR WINDLASS**

Für Ankerwinden. Die Kettenstränge werden in Holzkisten oder praktischen Verpackungen, die sich leicht lagern und handhaben lassen, geliefert.
Pro Meter ist die Kette mit dem Zeichen "OSC" gekennzeichnet.








| Länge gestreckter Kette | | | | | | | Ø mm | Kg/m | Arbeitslast kg | Bruchlast kg | Richtlinie | P mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 m | 50 m | | 75 m | 100 m | | 150 m | | | | | | | |
| 01.373.06-025 | 01.373.06-050 | | 01.373.06-075 | 01.373.06-100 | | - | 6 | 0,800 | 400 | 1630 | DIN766 / ISO | 18,5 | 20 |
| 01.373.08-025 | 01.373.08-050 | | 01.373.08-075 | 01.373.08-100 | | - | 8 | 1,400 | 800 | 3200 | DIN766 / ISO | 24 | 26 |
| 01.373.10-025 | 01.373.10-050 | | 01.373.10-075 | 01.373.10-100 | | 01.373.10-150 | 10 | 2,350 | 1250 | 5000 | ISO | 30 | 35 |
| - | 01.373.11-050 | New | - | 01.373.11-100 | New | - | 10 | 2,300 | 1250 | 5000 | DIN766 | 28 | 34 |
| 01.373.12-025 | 01.373.12-050 | | 01.373.12-075 | 01.373.12-100 | | 01.373.12-150 | 12 | 3,350 | 1625 | 6500 | ISO | 36 | 40 |
| - | 01.373.14-050 | | - | 01.373.14-100 | | - | 14 | 4,400 | 2500 | 10000 | DIN766 / ISO | 41 | 47 |

OSCULATI



## Kalibrierte Kette, feuerverzinkt - extrem widerstandsfähig Grad 70

**OK FOR WINDLASS**

**GRADE 70**

Mit dieser Kette können Sie bei gleichbleibender mechanischer Festigkeit eine geringere Stärke verwenden:
a) statt 10 mm Standardkette, eine 8 mm OSC-G7 Kette;
b) statt 12 mm Standardkette, eine 10 mm OSC-G7 Kette.
Dies bringt eine Gewichtseinsparung von 40/60% bzw. bei gleichem Gewicht kann die Kette 40-60% länger sein.
Die Ketten werden in Holzkisten oder leicht zu lagernden und handzuhabenden Verpackungen geliefert. Al unverwechselbares Qualitätsmerkmal ist die Kette jeden Meter mit "OSC 70" gekennzeichnet.

| Länge gestreckter Kette | | Ø mm | kg/m | Arbeitslast kg | Bruchlast kg | Richtlinie | P mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 100 m | | | | | | | |
| 01.370.08-050 | 01.370.08-100 | 8 | 1,400 | 1400 | 6000 | DIN766 / ISO | 24 | 26 |
| 01.370.10-050 | 01.370.10-100 | 10 | 2,300 | 2200 | 11000 | ISO | 30 | 35 |








OSCULATI



## Kalibrierte Edelstahlkette AISI 316

**OK FOR WINDLASS** **AISI 316**

Für Ankerwinden. Die Kettenstränge werden in Holzkisten oder praktischen Verpackungen, die sich leicht lagern und handhaben lassen, geliefert.
Pro Meter ist die Kette mit dem Zeichen "OSC" gekennzeichnet.








| Länge gestreckter Kette | | | | | Ø mm | Kg/m | Arbeitslast kg | Bruchlast kg | Richtlinie | P mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 m | 50 m | 75 m | 100 m | 150 m | | | | | | | |
| 01.375.06-025 | 01.375.06-050 | 01.375.06-075 | 01.375.06-100 | - | 6 | 0,800 | 509 | 1630 | DIN766 / ISO | 18,5 | 20 |
| 01.375.08-025 | 01.375.08-050 | 01.375.08-075 | 01.375.08-100 | - | 8 | 1,400 | 1019 | 3200 | DIN766 / ISO | 24 | 26 |
| 01.375.10-025 | 01.375.10-050 | 01.375.10-075 | 01.375.10-100 | 01.375.10-150 | 10 | 2,350 | 1631 | 5000 | ISO | 30 | 35 |
| - | 01.375.12-050 | 01.375.12-075 | 01.375.12-100 | 01.375.12-150 | 12 | 3,200 | 2549 | 6500 | ISO | 36 | 40 |

## Feuerverzinkte Kette, kurzgliedrig

| Länge gestreckter Kette | | Ø mm | kg/m | Arbeitslast kg | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 100 m | | | | |
| 01.372.06-050 | 01.372.06-100 | 6 | 0,73 | 325 | 1300 |
| 01.372.07-050 | 01.372.07-100 | 7 | 1,1 | 400 | 1600 |
| 01.372.08-050 | 01.372.08-100 | 8 | 1,33 | 575 | 2308 |
| 01.372.10-050 | 01.372.10-100 | 10 | 2,075 | 1075 | 4300 |
| 01.372.12-050 | 01.372.12-100 | 12 | 3 | 1250 | 5000 |



## Kurzgliedrige Kette aus Edelstahl AISI 316

**AISI 316**

| Länge gestreckter Kette 50 m | Ø mm | kg/m | Arbeitslast kg | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| 01.374.03-050 | 3 | 0,165 | 204 | 428 |
| 01.374.04-050 | 4 | 0,3 | 254 | 764 |
| 01.374.05-050 | 5 | 0,5 | 407 | 1223 |
| 01.374.06-050 | 6 | 0,73 | 509 | 1733 |
| 01.374.08-050 | 8 | 1,3 | 1019 | 3059 |
| 01.374.10-050 | 10 | 2,05 | 1631 | 4894 |




## Kettenschäkel mit integriertem Ankerbolzen, für Inbusschlüssel

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.
Ermöglicht ein reibungsloses Ankerlichten.

ORDER BY BOX

| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L1 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.080.05 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 01.080.06 | 6 | 12 | 12 | 24 | 10 |
| 01.080.08 | 8 | 16 | 16 | 32 | 10 |
| 01.080.10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 5 |
| 01.080.12 | 12 | 24 | 24 | 48 | - |
| 01.080.14 | 14 | 28 | 28 | 63 | - |
| 01.080.16 | 16 | 32 | 32 | 64 | - |







## Kettenschäkel mit integriertem Ankerbolzen, für Inbusschlüssel

**AISI 316**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.
Ermöglicht ein reibungsloses Ankerlichten.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 01.081.06 | 6 | 12 | 27 |
| 01.081.08 | 8 | 16 | 37 |
| 01.081.10 | 10 | 20 | 46 |
| 01.081.12 | 12 | 25 | 55 |
| 01.081.14 | 14 | 28 | 60 |






## Ankerset: Ankerleine, Kette, Ankerwirbel und Anker

Vereinfacht die Auswahl der verschiedenen Ankersetteile. Diese Sets eignen sich für die meisten Situationen.
Jedes Set wird "gebrauchsfertig" in der entsprechenden Verpackung geliefert.
Die Leine ist schon mit einem der Kette angepasstem Notglied versehen.

| Art. Nr. | Anker Modell | Kg Anker | Ø Kette mm | Länge Kette m | Kettenglieder | Länge Kabel | Ø Kabel mm | Größe Ankerkettenverbindung mm | Typ Ankerkettenverbindung | Boote mit Winde | Empfohlen f. Boote bis (ungefähr) m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.700.01 | Faltanker | 4 | 6 | 5 | Kurzgliedrig | 35 | 10 | 8 | Schäkel, verzinkt | nein | 4-6 |
| 01.700.02 | Faltanker | 6 | 6 | 10 | Kurzgliedrig | 35 | 10 | 8 | Schäkel, verzinkt | nein | 5-7 |
| 01.700.03 | Faltanker | 8 | 7 | 10 | Kurzgliedrig | 35 | 12 | 10 | Schäkel, verzinkt | nein | 6-8 |
| 01.710.01 | Hall | 4,2 | 6 | 5 | Kurzgliedrig | 35 | 10 | 8 | Schäkel, verzinkt | nein | 4-6 |
| 01.710.02 | Hall | 6,2 | 6 | 10 | Kurzgliedrig | 35 | 10 | 8 | Schäkel, verzinkt | nein | 5-7 |
| 01.710.03 | Hall | 8,8 | 7 | 10 | Kurzgliedrig | 35 | 12 | 10 | Schäkel, verzinkt | nein | 6-8 |
| 01.800.01 | Trefoil | 7,5 | 6 | 25 | Kalibriert | 35 | 12 | 8 | Ankerwirbel | ja | 5-7 |
| 01.800.02 | Trefoil | 10 | 6 | 25 | Kalibriert | 35 | 12 | 8 | Ankerwirbel | ja | 6-8 |
| 01.800.03 | Trefoil | 13 | 8 | 25 | Kalibriert | 35 | 14 | 8 | Ankerwirbel | ja | 7-10 |



◀ 01.700.xx




◀ 01.800.xx



◀ 01.710.xx

OSCULATI






## Ankerkettenverbindung ohne Bolzen


**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 ohne Bolzen**.
Erleichtert das Einholen von Anker und Kette über die Bugrolle, da ein Verhaken wie es beim traditionellen Schäkel vorkommen kann, hier vermieden wird.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | B mm | L mm | G mm | P mm | H mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.220.01** | 6/8 | 10 | 16 | 22 | 9 | 90 | 7 |
| **01.220.02** | 9/10 | 13 | 19 | 29 | 11 | 115 | 11 |

OSCULATI






## Ankerwirbel

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 ohne Bolzen** zur Verbindung von Kette und Anker. Erleichtert das Einholen von Anker/Kette über die Bugrolle, da ein Verhaken wie es beim traditionellen Schäkel vorkommen kann, vermieden wird. **Neue verstärkte Ausführung exklusiv für Osculati hergestellt.**

| Art. Nr. | Kette Ø mm | B mm | L mm | G mm | P mm | H mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.740.08** | 6/8 | 10 | 16 | 21 | 9 | 95 | 7 |
| **01.740.09*** | 6/8 | 10 | 17 | 20 | 10 | 90 | 7 |
| **01.740.10** | 9/10 | 13 | 21 | 28 | 11 | 120 | 11 |

* *Geeignet für Trefoil® Anker ab 20 kg.*

OSCULATI






## Ankerwirbel Maxi

**AISI 316**


Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316** zur Verbindung von Kette und Anker. **Maxi**-Ausführung für Ketten von 12-14 mm.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | B mm | L mm | G mm | P mm | H mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.740.12** | 12/14 | 19 | 29 | 30 | 23 | 140 | 14 |

Douglas Marine








## Ankerwirbel Mega aus einer mit einer CNC-Drehmaschine gefrästen Stahlstange


**AISI 316**

**Aus poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | Für Anker kg | Kette Ø mm | B mm | L mm | G mm | P mm | H mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.740.16** | 50/80 | 14/16 | 35 | 20 | 36 | 14 | 176 | 20 |
| **01.740.17** | bis 200 | bis 18 | 38 | 20 | 36 | 14 | 176 | 24 |

OSCULATI






## Ankerwirbel mit Doppelgelenk

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstah AISI 316 ohne Bolzen**.
Der Artikel 01.742.08/10 ist eine Weiterentwicklung des Artikels 01.740.08/10 mit einfachem Wirbel.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | Gesamtlänge mm | B mm | L mm | G mm | P mm | H mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.742.08** | 6/8 | 117 | 9 | 16 | 21 | 10 | 95 | 8 |
| **01.742.10** | 9/10 | 155 | 13 | 19 | 28 | 13 | 120 | 10 |

OSCULATI





## Ankerwirbel Twist

**AISI 316**

**PATENT**

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**. Bei den modernen, asymmetrischen Ankertypen (Bruce, Delta,Trefoil® usw.) besteht eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Kette beim Schwojen verdreht wird.
**"Twist" dreht den Anker automatisch in die richtige Position beim Einfahren in Bugrolle oder Ankerbeschlag.**
Das feststehende Auge wird durch einen Schäkel mit dem Anker verbunden.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | Ankerschäkel | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.738.01** | 6/8 | **01.080.10** | 220 | 60 | 28 |
| **01.738.02** | 10/12 | **01.080.10/12/14** | 320 | 83 | 38 |




## Ankerwirbel Trimmer

**AISI 316**

Aus poliertem Edelstahl AISI 316. Durch das Doppelgelenk wird der Hebeleffekt vermieden, wenn der Anker gegriffen hat. Durch ein besonderes System wird vermieden, dass der Anker in der Nähe der Bugrolle schwingt. Sicherheitsschrauben. Seitliche Belastungsfähigkeit ist 3 mal höher, als bei handelsüblichen Ankerwirbeln.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| 01.739.01 | 6/8 | 200 | 15 | 7/17 |
| 01.739.02 | 10/12 | 230 | 22 | 20/30 |
| 01.739.03 | 12 | 235 | 27 | 30/50 |

Douglas Marine







## Leinen-Kettenverbinder

**AISI 316**

Zum Verbinden von Ankerkette und Leine ohne Knoten oder zur Heck-Vertäuung. Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | Für Leine Ø mm |
|---|---|---|
| 01.230.01 | 6 | 10 |
| 01.230.02 | 8 | 12 |
| 01.230.03 | 10 | 16 |



## Ketten-Notglieder


**AISI 316**

Hohe Reißfestigkeit durch neue 8-Stifte-Verschlusstechnik, die eine gleichwertige oder höhere Arbeits-und Bruchlast als bei herkömmlichen Ketten gewährleistet. Maße in mm stimmen exakt mit jenen kalibrierter Ketten überein (im Gegensatz zu den handelsüblichen Ketten-Notgliedern in umgerechnetem Zollmaß) und garantieren daher **einen reibungslosen Durchlauf in der Kettennuss**. **Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | Ø D mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 01.672.06 | 6 | 31,5 | 20,5 |
| 01.672.08 | 8 | 40,5 | 26,5 |
| 01.672.10 | 10 | 50,5 | 35,5 |
| 01.672.12 | 12 | 61 | 40,5 |

OSCULATI









## Ketten-Notglieder zur Verbindung von Ketten

| Rost. Edelstahl | Ø D mm Kette | A1 mm | A mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.671.06 | 6 | 11 | 23 | 33 | 21 |
| 01.671.08 | 8 | 12,5 | 29 | 40 | 24 |
| 01.671.10 | 10 | 15 | 34,5 | 48 | 29 |
| 01.671.12 | 12 | 19 | 42 | 62 | 38 |






## Kettenwirbelschäkel aus verzinktem Stahl für Ankerketten und Bojen

| Art. Nr. | A mm | L mm | L1 mm | B mm | B1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.427.10 | 10 | 125 | 23,5 | 51 | 30,8 |
| 01.427.12 | 13 | 165 | 33 | 63 | 36 |
| 01.427.14 | 16 | 200 | 40,8 | 75,5 | 42,6 |
| 01.427.16 | 19 | 225 | 42,8 | 88,5 | 50 |






## Kettenwirbelschäkel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | A mm | L mm | L1 mm | B mm | B1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.018.04 | 4 | 50 | 13 | 19,5 | 11,5 |
| 01.018.05 | 5 | 60 | 13 | 23 | 13 |
| 01.018.06 | 6 | 65 | 15 | 26 | 15 |
| 01.018.08 | 8 | 90 | 22 | 35 | 20 |
| 01.018.10 | 10 | 115 | 27 | 44 | 24 |
| 01.018.13 | 13 | 148 | 33 | 59 | 33 |
| 01.018.16 | 16 | 188 | 42 | 75 | 39 |







## Kettenwirbelschäkel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

Geschmiedet und daher äußerst robust. Für Bojen, Fallen, Ankerketten, usw.


| Typ Schäkel + Schäkel | Typ Schäkel + Schäkel (Bolzen passgenau) | Typ Auge + Schäkel | Typ Auge + Schäkel (Bolzen passgenau) | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.428.99 | - | 01.427.99 | - | 60 | 10 | 11 | 5 |
| 01.429.00 | 01.439.00 | 01.428.00 | 01.438.00 | 66 | 12 | 11 | 6 |
| 01.429.01 | 01.439.01 | 01.428.01 | 01.438.01 | 88 | 16 | 16 | 8 |
| 01.429.02 | 01.439.02 | 01.428.02 | 01.438.02 | 113 | 20 | 22 | 10 |
| 01.429.03 | 01.439.03 | 01.428.03 | - | 152 | 26 | 28 | 13 |
| 01.429.04 | - | 01.428.04 | - | 188 | 32 | 36 | 16 |




◀ 01.438.xx




◀ 01.438.xx




◀ 01.428.xx; 01.427.99




◀ 01.428.xx; 01.427.99




◀ 01.429.xx; 01.428.99



◀ 01.429.xx; 01.428.99




◀ 01.439.xx



◀ 01.439.xx



## Ankerleine

Aus **Polyester**, vorschriftsmäßige Ankerleine.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **01.106.00** | 8 | 30 |
| **01.106.01** | 10 | 30 |



## Kettenvorläufer mit Kette

Aus **orangefarbenem Levylen, vorschriftsmäßig für Anker**, mit 2 m langer verzinkter Kette und Schäkel zur Verbindung mit dem Anker.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **01.105.00** | 8 | 30 |



## Leine für Kettenvorläufer von Ankerwinden

Weiß, 3-schäftig geschlagen, **Kettenglied aus Edelstahl** eingespleißt zur Verbindung mit Kettenvorläufer.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m | Kettennuss Ø mm | Kettennotglied Ø mm | Windentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.636.01** | 10 | 35 | 6 | 6 | Handfestmachen, Lofrans: Project x1; Italwinch 02.407.01 |
| **02.636.02** | 12 | 35 | 6 | 6 | Lewmar: Pro-series 1000, V-700, V1, V2 Lofrans: Project x1, Dorado 500W, Marlin; Lewmar CPX0; Italwinch Ray; Italwinch RayLux |
| **02.834.00** | 14 | 35 | 8-10 | 8 | Lewmar: Pro-series 1000, V1, V2, V3, V4 Lofrans: Project x1-x2-x3, Project 1000-1500, Dorado 700W, Clipper 700-1000; Italwinch Thunder, Italwinch ThunderLux |
| **02.636.05** | 16 | 40 | 10 | 10 | Lewmar: Pro-series 1000, V3, V4,V5 Lofrans: Project x2-x3, Project 1000-1500, Clipper 1000; Italwinch Thunder Lux Ø 16 |



## Ankerleine aus Polyestergeflecht, die ersten 10 m mit Bleiverstärkung

Endstück mit von Hand gespleißter Kausche.
Im elegantem Nylonsäckchen mit blauer Kordel

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m | Länge bleiverstärktes Teil m | Gewicht des Bleis kg | Gesamtgewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **06.446.10** | 10 | 30 | 10 | 3 | 5 |
| **06.446.12** | 12 | 30 | 10 | 4 | 7,5 |

Douglas Marine






## Chain Boy Kettenumlenkrolle

**PATENT**

Rollt die Kette im optimalen Einlaufwinkel auf alle Ankerkasten.
Empfohlene Mindesthöhe vom Kopf der Rolle zum Ketteneinlaufpunkt:
Kette (6/80) 80 mm, Kette (10/12) 100 mm.

| Art. Nr. | Ø Basis mm | Ø Kopf mm | Verstellbare Höhe |
|---|---|---|---|
| **01.550.00** | 150 | 170 | 325 - 475 mm durch dem Produkt beiliegende Einsätze |



## Chain Stopper Delux Sicherheits-Haltevorrichtung aus Druckblech und Mikroguss

**AISI 316**

Blockiert die Ankerkette. Verhindert das versehentliche Hinunterlassen des Ankers während der Fahrt und die Überlastung der Ankerwinde beim Ankerwerfen. Der Chain Stopper kann durch einen einfachen Handgriff entfernt werden.

| Art. Nr. | Kette Ø mm | Grundplatte mm | Ausladung mm |
|---|---|---|---|
| **01.119.34** | 6/8 | 60x50 | 47 |
| **01.119.35** | 10/12 | 80x70 | 63 |


## Kettemmarkierungen Chain Rainbow

**PATENT** **METS NOMINATION 2003**

Markierungen aus farbigem Kunststoff zum Einflechten in die Kettenglieder.
Mit einem Set können jeweils 25 cm kalibrierte Ankerkette gekennzeichnet werden.

| Markierungen | | | | | Kalibrierte Kette Ø mm | Anzahl Markierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | blau | gelb | rot | grün | | |
| 01.500.06BI | 01.500.06BL | 01.500.06GI | 01.500.06RO | 01.500.06VE | 6 | 14 |
| 01.500.08BI | 01.500.08BL | 01.500.08GI | 01.500.08RO | 01.500.08VE | 8 | 10 |
| 01.500.10BI | 01.500.10BL | 01.500.10GI | 01.500.10RO | 01.500.10VE | 10 | 8 |
| 01.500.12BI | 01.500.12BL | 01.500.12GI | 01.500.12RO | 01.500.12VE | 12 | 8 |

OSCULATI




## Set Chain Rainbow Kettenmarkierungen in verschiedenen Farben

**PATENT** **METS NOMINATION 2003**

**Packung mit verschiedenen Chain Rainbow Kettenmarkierungen, die für eine ganze Kettenrolle ausreichen.**
Das Set setzt sich aus 5 Farben (weiß, blau, gelb, rot und grün) zusammen.

| Art. Nr. | Für kalibrierte Kette Ø mm | Anzahl Markierungen |
|---|---|---|
| 01.501.06 | 6 | 70 |
| 01.501.08 | 8 | 50 |
| 01.501.10 | 10 | 40 |
| 01.501.12 | 12 | 40 |














◢ Zuerst auf Seite der Schweissnaht festmachen



## Kettenkralle

**AISI 316**

Wird beim Festmachen in die Kette eingehakt und nimmt die Last des Ankergeschirrs von der Ankerwinde.
Aus **hochglanzoliertem, Mikroguss-Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Kette Ø mm |
|---|---|
| 01.744.06 | 6/8 |
| 01.744.10 | 10/12 |




## KONG Kettenschäkel Chain gripper aus rostfreiem Edelstah

Dient speziell der Befestigung eines Zweitankers an der Kette des Hauptankers.
Gebrauchsübliche Schäkel sind vergleichswese schwer an die Kette zu montieren.

| Art. Nr. | Kette Ø mm |
|---|---|
| 01.743.01 | 6/8 |
| 01.743.02 | 10/12 |





## PAOMAR Ankereinholer

OSCULATI

Aus **Polymer mit Glasfaserverstärkung**. Holt Anker und Leine **immer** ein.
Belastung beliebig von 20 bis 200 kg einstellbar, Salzwasser-beständig.

| Art. Nr. | Geeignet für | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anker bis kg | Rümpfe bis m | Leinen | Ketten |
| 01.101.00 | 8 | 8 | JA | JA |








## Ankereinholer

**AISI 316**

Aus **Edelstahl AISI 316**. Wird eingesetzt um den mit Leinen oder Ketten anderer Boote verhakten Anker zu befreien.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 01.102.00 | 180 |







## Signalboje für Anker

Boje mit 20m langem, selbstaufrollendem Polyester-Band.
Das Band wird mit einem Karabinerhaken am Ankerkreuz befestigt und rollt sich allmählich auf, wenn der Anker geworfen wird.
Nach dem Ankerwerfen schwimmt die Boje senkrecht über dem Anker.
Auf diese Weise wird vermieden, dass andere Boote an derselben Stelle ihren Anker werfen.
Sollte sich der Anker verkeilen, kann er durch Ziehen am Band (Bruchlast 290 kg) befreit werden.

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **01.210.00** | 310 | 370 |






◢ 01.211.09



◢ Leinenschutz




## GRIPPY: leichte und kompakte Ankerboje, selbstaufrollende Leine aus UHWMPE (Polyethylen mit hohem Molekulargewicht) und Nachtbeleuchtung

Als erste Ankerboje sind die beiden Kammern, in denen die Elektronik und Mechanik untergebracht sind, absolut wasserdicht. Dadurch werden durch Salz verursachte Störungen vermieden. Besonders leicht und kompakt. 200 mm Durchmesser und 1,2 bis 1,5 kg Gewicht.
Die ABR-Ausführung ist mit einer revolutionären Technologie ausgestattet, mit der die Leine blockiert wird, wenn GRIPPY beim Ankereinholen 90° Neigung überschreitet. So können Sie die Ankerboje direkt mit der Leine aus dem Wasser ziehen, ohne einen Bootshaken zu verwenden.

Das Ende der Leine von GRIPPY wird am Ankerkreuz befestigt und rollt beim Ankerwerfen automatisch ab.
Durch die selbsteinstellende Leine schwimmt GRIPPY senkrecht über dem Anker und zeigt so dessen Lage an. Nachts gehen die mit Solarenergie gespeisten Leuchten von GRIPPY automatisch an (Ausführung LIGHT, HEAVY und ABR).
Ist der Anker verklemmt, können Sie ihn frei machen, indem Sie die Ankerboje Bruchlast über 500 kg (BASIC, LIGHT) und über 1200 kg (HEAVY, ABR) an Bord ziehen. Beim Ankereinholen rollt GRIPPY die Leine automatisch auf, bis sich die Boje direkt unter dem Bug befindet. Mit bequemer, unauffälliger Relinghalterung (Ausführung LIGHT, HEAVY und ABR) und einer ausziehbaren optischen Anzeigevorrichtung.


| Art. Nr. | Modell | Länge Bojenleine m | Bruchlast Bojenleine kg | Beschreibung | Relinghalterung | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.211.01** | Grippy Basic | 15 | 500 | Mit optischer Anzeiger | nein | 200 | 1,2 |
| **01.211.02** | Grippy Light | 25 | 500 | Mit optischer Anzeiger + automatischen Nachtleuchten | ja | 200 | 1,2 |
| **01.211.03*** | Grippy Heavy | 20 | 1200 | Mit optischer Anzeiger + automatischen Nachtleuchten | ja | 200 | 1,4 |
| **01.211.04** | Grippy ABR | 20 | 1200 | Mit optischer Anzeiger + automatischen Nachtleuchten | ja | 200 | 1,5 |

* *Leinenschutz aus Edelstahl ist enthalten.*

**01.211.09** *10 m Verlängerungsleine, Bruchlast 1200 kg.*



◢ 01.280.01





◢ 01.280.03



◢ 01.280.04



◢ 01.280.05

## GO!UP - Selbstsinkende Boje die per Fernbedienung wieder auftaucht - zur Bergung von Reusen, Netzen und Fischereiausrüstung

GO!UP ist die erste patentierte selbstsinkende Boje für die Sport- und Profifischerei.Sie ersetzt die üblichen Schwimmbojen, die zur Bergung von Reusen, Netzen, Langleinen usw. verwendet wird. Da sie nicht mehr sichtbar ist und sich sicher unter der Wasseroberfläche befindet, werden Sabotage, Diebstahl oder Beschädigung der Fischereiausrüstung vermieden. Sie taucht mithilfe einer entsprechenden Fernbedienung wieder auf, es muss kein Zusatzgerät im Boot installiert werden. Mit Solarmodul zum Batterieaufladen und für die nächtliche Beleuchtung. Entspricht allen Anforderungen und ist vollständig programmierbar.
1) GO!UP wird mit einer Verlängerungsleine an der Fischereiausrüstung befestigt, um in der gewünschten Tiefe zu fischen.
2) Setzen Sie den GPS-Punkt und werfen Sie GO!UP ins Wasser, wo sie versinkt. Nun können Sie die Fischereiausrüstung arbeiten lassen.
3) Um GO!UP wieder zu bergen, die Fernbedienung an den Zigarettenanzünder und den Geber anschließen.
4) Kehren Sie nun zum GPS-Punkt zurück (innerhalb von 100 Metern), tauchen Sie den Geber ins Wasser, drücken Sie den Hoch-Schalter und die Boje taucht automatisch wieder auf.
5) Bergen Sie nun GO!UP, die Leine wird automatisch aufgerollt und die Fischereiausrüstung geborgen.

| Art. - Nr. | Leinenlänge m | Bruchlast der Leine kg | Max. zulässige Tiefe m | Autonomie | Programmierbare Selbstnivellierung | Tiefe der Fischereiausrüstung m | Einholsystem | Max. Reichweite Einholsystem | Anzahl der steuerbaren Bojen | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.280.01** | 20 | >500 | 15 | >10 Tage bei 9 m | 3/6/9 m | >500 | ultracod/ 200 Khz | 100 | unbegrenzt | 1,5 |

**01.280.02** *PACK GO!UP NEO 4 selbstauftauchende Bojen + Aufstiegsschalter. Nur auf Anfrage erhältlich*
**01.280.03** *GO!UP NEO zusätzliche selbstauftauchende Boje. Nur auf Anfrage erhältlich*
**01.280.04** *Zusätzlicher Aufstiegsschaler. Nur auf Anfrage erhältlich*
**01.280.05** *Relinghalterung für GO!UP*

# ► Bugrollen aus rostfreiem Edelstahl


## Bugrolle für Bugspriet

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Montage **unter** dem Bugspriet.

| Art. Nr. | Material Rolle | Einbaulänge mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|
| **01.119.92** | Hartgummi | 85 | **01.219.94** |









## Bugrolle

Aus **satiniertem Edelstahl**. Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|
| **01.118.82** | 155 | 51 | 72 | **01.218.82** |






## Bugdurchlass für Ketten und Leinen

Modell aus unserer Produktion. Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.
Rolle aus **Nylon** für Leinen bis 14 mm und Ketten von 6-8 mm. Äußerst funktionell und robust.


| Art. Nr. | Länge mm | Grundplatte mm |
|---|---|---|
| **01.349.00** | 130 | 90x90 |




## Bugrolle

**Aus satiniertem Edelstahl.** Scheibe aus **Hartgummi.**

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mit Sicherheitsstift mm | Ersatzrolle | Max Ankergewicht kg | Ø Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Leine mm | Kette mm |
| **01.118.83** | 280 | 55 | **01.218.82** | 15 | 24 | 10 |
| **01.118.91** | 231,5 | 51 | **01.218.82** | 15 | 24 | 10 |




◢01.118.91




◢01.118.83



◢01.118.83




◢01.118.91

## Bugrolle


**Aus satiniertem Edelstahl**.
Montage über oder unter dem Bugspriet, mit Bügelklemme/Kettenführung.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|
| **01.118.86** | 393 | 52 | **01.218.82** |
| **01.119.94** | 500 | 84 | **01.219.94** |
| **01.119.95** | 588 | 98 | **01.219.95** |







◢ 01.118.86





◢ 01.119.94




◢ 01.119.95






## Bugrolle für kleine Boote


**AISI 316** **Aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Rolle aus Thermopolymer.**

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|
| **01.118.80** | 205 | 45 | 53 | **01.346.51** |

OSCULATI



◢ 01.484.12/14



◢ 01.484.13

## Bugrolle

Mit **Chromlux® -Beschichtung**, mit Nylonrolle und Sicherheitssplint.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Ausführung | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.484.12** | 210 | 57 | 70 | Standard | **01.346.50** |
| **01.484.13** | 210 | 57 | 70 | Mit Ankersperre | **01.346.50** |
| **01.484.14** | 170 | 57 | 70 | Kurz | **01.346.50** |

OSCULATI



## Bugrolle

Bugrolle aus hochglanzpoliertem **Mikroguss-Edelstahl AISI 316,** Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Grundplatte mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.484.09** | 155 | 62 | 75 | 90x62 | **01.346.50** |

OSCULATI



## Bugrolle

Aus **rostfreiem hochglanzpoliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316**.
Rolle aus **weißem Nylon**. Universal f. Leinen oder Ketten bis ca. kg. 10.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Grundplatte mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.484.10** | 221 | 82 | 80 | 132x82 | **01.346.30** |




## Bugrolle

Aus poliertem Edelstahl, mit Nylonrollen.


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Blechstärke mm | Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.332.01** | 200 | 54 | 80 | 2 | 7,5 |
| **01.332.02** | 270 | 54 | 80 | 2 | 10 |




## Schwere Bugrolle mit Wippe, Classic

Aus poliertem Edelstahl, mit Nylonrollen.
Universalmodell geeignet für Bruce / Trefoil® / CQR / Delta / Soc.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Blechstärke mm | Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.331.01** | 330 | 70 | 117 | 4 | 10 |
| **01.331.02** | 400 | 70 | 117 | 4 | 15 |
| **01.331.03** | 495 | 90 | 150 | 5 | 20 |
| **01.331.04** | 595 | 90 | 150 | 5 | 30 |
| **01.331.05** | 695 | 90 | 150 | 5 | 30 |




## Leichte Bugrolle mit Wippe, Compact

Aus poliertem Edelstahl. Mit Nylonrollen.
Universalmodell für Bruce / Trefoil® / CQR / Delta / Soc.


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Blechstärke mm | Geeignet für Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.331.10** | 300 | 80 | 80 | 3 | 10 |
| **01.331.11** | 400 | 80 | 80 | 3 | 15 |

## Bugrolle

**AISI 316**

Aus **Mikroguss-Edelststahl AISI 316, hochglanzpoliert**, mit Ankersperre für Ankertypen Danforth, Bruce, Trefoil®, CQR usw. Rolle aus sehr robustem Edelstahl.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Breite mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.350.01** | 205 | 105 | 155 | 75 | Kurz |
| **01.350.02** | 340 | 240 | 160 | 75 | Standard |




OSCULATI


◢ 01.350.01


◢ 01.350.02

## Universeller Ankerfeststeller

Passend für Bugrolle Art. 01.337.00 und andere, aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Grundplatte mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **01.337.10** | 68x55 | 92 + Knauf |




## Bugrolle mit Wippe

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl.** Ideal für alle Ankertypen bis 14 kg. **Nylonscheibe**.

| Art. Nr. | Länge A mm | Breite C mm | Höhe L mm | Ersatzrolle | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | groß | klein |
| **01.419.00** | 320 | 90 | 70 | **01.519.01** | **01.519.02** |









## Bugrolle mit Wippe

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**, mit Klappbügel geeignet für Ankertypen CQR, Danforth, Bruce, Trefoil® bis 10 kg.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|
| **01.218.85** | 310 | 93,7 |





## Bugrolle mit Wippe

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**, mit Kettenführung, für jeden Ankertyp von 10 bis 20 kg. Aus **4 mm starkem Stahlblech**. **Rolle aus rostfreiem Edelstahl.**

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.337.00** | 416 | 230 | 186 | 114 | 47 | 81 |











## Bugrolle für Schlauchboote


**AISI 316**

**Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**. Rolle aus **Nylon**.
Wird am Glasfaser-Frontteil des Bootes montiert. Geeignet für Leinen jeglichen Durchmessers und Ketten bis 6 mm.

| Art. Nr. | Grundplatte mm | geeignet für Anker bis kg |
|---|---|---|
| **66.330.00** | 185x210 | 10 |






## Bugwinkel

**AISI 316**

Zum leichteren, automatischen Absenken des Ankers wenn die Bugspitze des Bootes nicht den richtigen Neigungswinkel zur Bugrolle aufweist.

| Art. Nr. | L1 mm | Für Bugrollen |
|---|---|---|
| **01.341.90** | 45 | **01.341.99** |
| **01.341.91** | 57 | **01.341.96/97/98** |






OSCULATI





## Bugrolle mit automatischer Ankersperre

**AISI 316**

Für Ankertyp Bruce undTrefoil®, aus **Mikroguss-Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**. Sehr robuste Rolle aus **Edelstahl** mit Sicherheitsbolzen.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | L mm | Anker bis kg | Kalibrierte Ketten Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.341.99** | 380 | 261 | 196 | 67 | 10 | 6/8 |
| **01.341.96** | 480 | 300 | 240 | 75 | 15 | 8/10 |
| **01.341.98** | 590 | 340 | 235 | 78 | 20 | 10/12 |
| **01.341.97** | 590 | 340 | 240 | 82 | 30 | 10/12 |




## Spezielle Bugrolle für Ankertyp Bruce und Trefoil®

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**. Passt sich perfekt der Form der Bruce und Trefoil® Anker an und ist daher **automatisch sperrend**. Seilrolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | L mm | Passend für |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.342.10** | 370 | 250 | 187 | 89 | Bruce/Trefoil® bis 10 kg |
| **01.342.20** | 542 | 375 | 250 | 88 | Bruce/Trefoil® bis 20 kg |

OSCULATI



## Bugrolle


Für Ankertyp Delta, Bruce, Trefoil® aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**, mit doppelter Rolle. Wird ohne Ankersperre geliefert.

| Art. Nr. | Anker kg | A mm | B mm | C mm | L mm | Ankertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.336.01** | 6/10 | 620 | 300 | 200 | 83 | Delta 6/16 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/15 kg |
| **01.336.03*** | 16/25 | 670 | 340 | 170 | 85 | Delta 16/25 kg - Bruce/Trefoil® 7,5/20 kg |

* **01.339.21** *Ankersperre bestehend aus Säulen, Augbügel und Schraubknopf für Art. Nr. 01.336.03.*



◢ 01.339.21




OSCULATI



◢ 01.339.10



◢ 01.339.20

## Bugrolle


**Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.**
Große Ausladung um Bugberührung durch den Anker zu vermeiden. Rollen aus **Edelstahl**.
Geeignet für Ankertyp CQR, Bruce, Danforth, Trefoil®, Delta usw.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | Anker bis kg | Für Kette Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.339.10** | 410 | 160 | 250 | 62 | 25 | 85 | 12 | 6/8 |
| **01.339.20*** | 530 | 240 | 290 | 88 | 22 | 102 | 20 | 8/10 |

* **01.339.21** *Ankersperre bestehend aus Säulen, Augbügel und Schraubknopf für Art. Nr. 01.339.20*



◢ 01.339.21



# ► Bugrollen aus Aluminium und Messing

OSCULATI

## Bugrolle

Aus **Eloxal**. Bugrolle mit einer Rolle. Perfekte Verarbeitung. Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Für Leine bis mm | Für Boote bis m |
|---|---|---|---|---|
| **01.340.00** | 160 | 60 | 13 | 6,5 |



## Bugrolle

Aus **Eloxal**, eigene Herstellung. Perfekte Verarbeitung. Rolle aus Nylon.

| Art. Nr. | Länge mm | Grundplatte mm | Für Leinen bis a mm |
|---|---|---|---|
| **01.341.00** | 140 | 90x73 | 13 |



## Bugdurchlass für Kette und Leine m. dreifacher Rolle

Hervorragende Gleiteigenschaften. Austauschbare Nylonrollen.
Gehäuse aus **verchromten Messing**.


| Art. Nr. | Empf. für Boote | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.345.00** | 6 bis 10 m | 107 | 100 | 73 |



## Bugrolle

Aus **Eloxal** mit Arretierung; für Anker: Danforth, Bruce, Trefoil® oder CQR.
Polierte Glanzbeschichtung. Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | L mm | Für Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.347.10** | 340 | 242 | 160 | 75 | 10 |







## Bugrolle mit Wippe

Aus **poliertem Eloxal**. Geeignet für Anker Danforth, Bruce,Trefoil®, CQR und Delta.
Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | Für Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.335.10** | 365 | 205 | 160 | 60 | 13 | 88 | 12 |







## Bugrolle mit Wippe

Beste Qualität, aus **Eloxal**. Große Ausladung um Bugberührungen durch den Anker zu vermeiden.
Geeignet für Anker: Danforth, CQR, Trefoil®, Bruce, Delta usw.
Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | Für Anker bis kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.336.10** | 410 | 160 | 250 | 62 | 25 | 95 | 15 |







## Bugrolle für Bruce- u. Trefoil®-Anker

Aus **poliertem Eloxal**. Passt sich der besonderen Form der Bruce -und Trefoil®-Anker selbstsperrend an. Beim Einholen des Ankers fügt sich dieser fest in die Rolle ein und macht somit eine manuelle Arretierung überflüssig. Rolle aus **Nylon**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | L mm | Passend für Anker |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.343.10** | 380 | 261 | 196 | 67 | Bruce, Trefoil® kg 5/7.5/10 |






# ► Klüsen



## Dreiecks-Heckklüse

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Zur Deckmontage an den Heckseiten, als Durchlass für Ankerleinen, auf Motorbooten (z.B. Fischerbooten) wo ein Stringer ohne jegliche Ausbuchtung benötigt wird.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Tiefe mm | Öffnung mm |
|---|---|---|---|
| **01.663.49** | 200x125 | 45 | 121x70 |




## Ovale Klüsen

**AISI 316**

Aus **rosstfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Gegenflansch | Hals Max mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.352.00** | 140x63 | 97x37 | NO | 17 |
| **01.352.01** | 140x63 | 97x37 | NO | 22 |
| **01.352.02** | 152x82 | 101x50 | NO | 29 |
| **01.352.03** | 238x136 | 194x89 | NO | 22 |
| **01.352.04** | 241x146 | 171x76 | SI | 54 |

*Innere Gewindebuchsen. Von außen keine sichtbare Schraube*



## Ankerleinenklüse

Aus **verchromten Messing**, mit Öffnung für den Leinendurchlass.
Flügelmuttern außen zum Verschliessen.

| Art. Nr. | Ø Einbauloch mm | Außen Ø mm | Ø Durchgang mm | Kalibrierte Kette Max Durchgang mm |
|---|---|---|---|---|
| **01.351.00** | 128 | 153,5 | 108 | 8 |



## Klüse mit Deckel für Leinen/Ketten


**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Öffnung mm | Über Alles mm | Ausführung |
|---|---|---|---|
| **01.353.01** | 95x60 | 137x100 | mit Schanier |

OSCULATI






## Klüse mit Rollen

**AISI 316**

Vollständing aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**, komplett mit Gegenflansch und nach Wunsch verkürzbarem Hals.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Einbau mm | Tiefe (kürzbar) mm | Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.353.00** | 340 | 160 | 270 | 91 | 105 | 280x100 | 125 | 8 |
| **01.353.06** | 248 | 148 | 180 | 82 | 60 | 190x92 | 80 | 6x8 |

# ► Ersatzrollen für Bugrollen




## Ersatzrollen aus Nylon oder Gummi für Bugrollen

| Art. Nr. | Material | Ø mm | Breite mm | Bohrung mm | Für Bugrollen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.218.82** | Hartgummi | 64 | 43 | 12 | **01.118.82; 01.118.83; 01.118.86; 01.118.91** | - |
| **01.519.01** | Nylon | 86 | 49 | 13 | **01.419.00; 01.218.85** | (Rolle, groß) |
| **01.519.02** | Nylon | 61 | 49 | 13 | **01.419.00; 01.218.85** | (Rolle, klein) |
| **01.219.94** | Hartgummi | 71 | 74 | 16 | **01.119.94** | - |
| **01.219.95** | Hartgummi | 78 | 88 | 16 | **01.119.92; 01.119.95** | - |



## Ersatzrollen aus Nylon für Bugrollen

| Art. Nr. | Ø mm | Breite mm | Bohrung mm | Ersatzrolle für |
|---|---|---|---|---|
| **01.346.20** | 69 | 43 | 10,1 | **01.347.10; 01.335.10; 01.336.10; 01.339.10; 01.343.10** |
| **01.346.30** | 88 | 53 | 12,5 | **01.484.10** |
| **01.346.40** | 40 | 33,5 | 8,3 | **01.340.00; 01.341.00; 01.349.00** |
| **01.346.50** | 52 | 50,5 | 8,3 | **01.484.12; 01.484.13; 01.484.14** |
| **01.346.51** | 41 | 40 | 8,3 | **01.118.80** |

### Ersatzrollen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 für Bugrollen

| Art. Nr. | Ø mm | Dicke mm | Bohrung mm | Ersatzrolle für Bugrolle |
|---|---|---|---|---|
| **01.346.60** | 88 | 60,5 | 14,2 | **01.336.01; 01.336.03** |
| **01.346.62** | 68 | 43,5 | 14,7 | **01.339.10** |
| **01.346.64** | 87 | 54 | 12,4 | **01.339.20; 01.341.96** |
| **01.346.66** | 67 | 43,5 | 12,8 | **01.341.99** |
| **01.346.68** | 67,5 | 43,5 | 10,3 | **01.350.01; 01.350.02** |
| **01.346.70** | 99 | 58,5 | 14,5 | **01.341.97; 01.341.98** |



## ► UNIMER Anlegefedern

### Anlegepuffer UNIMER mit aufwickelbarer Leine

Hergestellt aus elastischem Kunststoff EPDM, salzwasserbeständig.

| Art. Nr. | Länge mm | Für Leine Ø mm | |
|---|---|---|---|
| **01.495.01** | 332 | 10/12 | 218 |
| **01.495.02** | 416 | 12/14 | 448 |
| **01.495.03** | 520 | 14/18 | 710 |
| **01.495.04** | 600 | 20/24 | 1365 |





### U-Cleat Anlegepuffer von UNIMER mit automatischer Leinensperre

Aus salzwasserbeständigem EPDM-Schaumstoff

| Art. Nr. | Länge mm | Für Leine Ø mm | |
|---|---|---|---|
| **01.495.11** | 332 | 10/12 | 218 |
| **01.495.12** | 416 | 12/16 | 448 |
| **01.495.13** | 520 | 16/20 | 710 |







### Schwedischer Anlegepuffer, Modell UNIMER Classic

Hergestellt aus elastischem Kunststoff EPDM, salzwasserbeständig.

| Art. Nr. | Länge mm | Für Leine Ø mm | |
|---|---|---|---|
| **01.496.01** | 159 | 10/12 | 75 |
| **01.496.02** | 210 | 12/14 | 194 |
| **01.496.03** | 255 | 16/20 | 335 |




### UNIMER elastisches Vertäusystem Snubber

Aus elastischem und wetterbeständigem Polyurethan, wird in jeder Position auf die Leine **gesteckt**. Durch Montage von + SNUMMER wird die Dämpfwirkung verstärkt.

| Art. Nr. | für Leinen Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **01.155.02** | 14/16 | 2 |
| **01.155.04** | 18/20 | 2 |








# ► Anlegepuffer u. Anlegefedern



## Anlegefedern

Unsere einzigartigen Anlegefedern garantieren **äußerste Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit in der Qualität der Abdämpfung.**
- Ausführung aus **verzinktem Spezialstahl, außerst widerstandsfähig.**
- Ausführung aus **poliertem rostfreiem Edelstahl, außerst widerstandsfähig**

| Art. Nr. | Ausführung | Ø mm | Max Länge mm | Ø Feder mm | Last max Ruhezustand | kg | Für Boote bis m (ungefähr) | Max. Bootsgewicht kg (ungefähr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.189.06** | Stahl, verzinkt | 53 | 270 | 5,5 | 140 | 0,6 | 5 | 1000 |
| **01.189.09** | Stahl, verzinkt | 66 | 320 | 6,5 | 200 | 0,9 | 7 | 2000 |
| **01.189.12** | Stahl, verzinkt | 74 | 350 | 8 | 250 | 1,6 | 9 | 3500 |
| **01.189.17** | Stahl, verzinkt | 90 | 380 | 9,5 | 350 | 2,7 | 11 | 7000 |
| **01.189.19** | Stahl, verzinkt | 93 | 400 | 12 | 630 | 2,9 | 13 | 10000 |
| **01.199.06** | Edelstahl, poliert | 50 | 270 | 5 | 95 | 0,4 | 5 | 1000 |
| **01.199.08** | Edelstahl, poliert | 62 | 320 | 6 | 140 | 0,6 | 7 | 2000 |
| **01.199.11** | Edelstahl, poliert | 69 | 320 | 7 | 200 | 0,9 | 9 | 3500 |
| **01.199.14** | Edelstahl, poliert | 81 | 415 | 9 | 250 | 1,7 | 11 | 7000 |
| **01.199.16** | Edelstahl, poliert | 89 | 390 | 10 | 450 | 2,3 | 13 | 10000 |

*Zur Anbringung mit einer Sicherheitskette*



## Anlegefedern aus rostfreiem poliertem Edelstahl

Modell mit höchster Widerstandsfähigkeit, **mit geräuschdämpfenden Scheiben ausgerüstet**, Zugstangen mit Spirale aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Länge mm | Ø Feder mm | Für Boote bis m (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| **01.202.06** | 57 | 300 | 5 | 7 |
| **01.202.08** | 59 | 300 | 6 | 7 |
| **01.202.11** | 73 | 400 | 7 | 9 |
| **01.202.14** | 87 | 470 | 9 | 11 |
| **01.202.16** | 91 | 470 | 11 | 13/14 |

*Zur Anbringung mit einer Sicherheitskette*



## Anlegefedern aus rostfreiem poliertem Edelstahl mit progessiver Wicklung

Durch diese neue Technologie erreicht die Feder eine **progressive** Funktion.
Zuerst treten die eng stehenden und dann die weiteren Federwindungen in Funktion.
Somit wird ein starker Rückschlag am Endlauf der Feder verhindert, der zu Abnutzung führen kann.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | Last | kg | Für Boote bis m (ca.) | Für schwere Boote max kg (ca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.201.02** | 60 | 250 | 180 | 0,8 | 10-12 | 7000-10000 |
| **01.201.03** | 70 | 300 | 350 | 1,6 | 13-14 | 12000-15000 |

*Zur Anbringung mit einer Sicherheitskette*

# ► DOUGLAS MARINE Anlegeeinrichtungen Master Moorings

Douglas Marine

Dank der hochtechnologischen Bestandteile, wie Inox HR und Spezialelastomeren mit Temperaturbereich -40°C /+120°C und einer Lebensdauer von 400.000 Betriebszyklen bis Endlauf (max. Drucklast) werden geringster Platzbedarf und min.
Gewicht (1/4 geringer als die gleichartiger handelsüblicher Dämpfsysteme für die Seefahrt) gewährleistet.
Durch verschieden harte Elastomere wird die progressive Dämpfung gewährleistet. Struktur mit integriertem vor Verschleiß schützendem Endlauf.





## DOUGLAS MARINE Cardan Anlegeeinrichtungen

Die erste Anlegefeder mit **Kardan-Drehgelenk auf Edelstahlkugeln, mit Schwenkkopf**.
Dadurch wird **das Verdrehen von Leinen oder Ketten vermieden**, die Feder ist perfekt ausgerichtet und parallel.

| Art. Nr. | Für Boote bis m | Ø mm | Länge mm | Ø Draht mm | Dämpfkraft kg | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.203.11** | 11 | 73 | 380 | 8 | 120 | 2500 |
| **01.203.14** | 14 | 87 | 480 | 9 | 190 | 3800 |
| **01.203.16** | 16 | 90 | 480 | 12 | 400 | 6200 |

## DOUGLAS MARINE Anlegeeinrichtungen Master Mooring Junior

**PATENT**

| Art. Nr. | Für Boote von tons | kg | Bruchlast kg | Hub mm | Dehnbarkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.207.01** | 7-9 | 2 | 15.000 | 120 | 160 |
| **01.207.02** | 9-13 | 2 | 15.000 | 120 | 250 |
| **01.207.03** | 13-17 | 2 | 15.000 | 120 | 450 |
| **01.207.04** | 17-20 | 2 | 20.000 | 120 | 750 |



## DOUGLAS MARINE Anlegeeinrichtungen Master Mooring 20

**PATENT**

| Art. Nr. | Für Boote von tons | kg | Bruchlast kg | Hub mm | Dehnbarkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.208.01** | 20-25 | 3,4 | 27.000 | 90 | 1400 |
| **01.208.02** | 25-35 | 3,4 | 27.000 | 90 | 1600 |
| **01.208.03** | 35-45 | 3,4 | 27.000 | 90 | 2300 |



## DOUGLAS MARINE Anlegeeinrichtungen Master Mooring 30

**PATENT**

| Art. Nr. | Für Boote von tons | kg | Bruchlast kg | Hub mm | Dehnbarkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.209.01** | 45-55 | 3,8 | 27.000 | 140 | 2400 |
| **01.209.02** | 55-70 | 3,8 | 27.000 | 140 | 2600 |
| **01.209.03** | 70-90 | 3,8 | 27.000 | 140 | 2800 |



## DOUGLAS MARINE Anlegeeinrichtungen Master Mooring GIGA 40

**PATENT**

| Art. Nr. | Für Boote von tons | kg | Bruchlast kg | Hub mm | Dehnbarkeit kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.210.01** | 90-130/150 | 5,2 | 30.000 | 180 | 3500 |



## DOUGLAS MARINE Master Mooring GIGA 45 Anlegeeinrichtung

**PATENT**

| Art. Nr. | für Boote ab tons | kg | Bruchlast kg | Federweg mm | Federungsleistung kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **01.210.02** | 150-350 | 7,8 | 35.000 | 165 | 4800 |



## DOUGLAS MARINE Anlegegurte

**PATENT**

Vermeidet die durch Verwendung der Kette entstehenden Probleme.
Extrem robust (Bruchlast höher als bei Kettendurchmesser 14 mm); der Gurt ist wesentlich leichter und sicherer, da bei Stößen Schäden am Gel-Coat verhindert werden und kein Rost an Bord kommt.

| Art. Nr. | Länge m | Farbe | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|
| **01.206.00** | 1,25 | blau | 11.800 |
| **01.206.01** | 2,00 | blau | 11.800 |









## Kettenstücke aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

**AISI 316**

Diese Kettenstücke dienen der Befestigung der Heckanlegetaue an die Ringe oder Anlegepoller in Häfen.

| Art. Nr. | Ø Kette mm | Kettenstück m | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **01.474.06** | 6 | 1 | 2 |
| **01.474.08** | 8 | 1,25 | 2 |
| **01.474.10** | 10 | 1,5 | 2 |



# ► Anlegehilfen

## Clik: Funkbetriebene, selbstversenkende Muringboje zum Aufnehmen der Belegleine (Pilotleine)

Mit Clik nehmen Sie die Belegleine direkt am Bug auf, ohne die Pilotleine von Hand am Boot entlang ziehen zu müssen. Auf diese Weise ist das Anlegen kinderleicht, sicherer und zeitsparend.
Vorbeifahrende Boote werden nicht gestört und das System gerät nicht in die Schraube, weil es nicht an der Wasseroberfläche bleibt: Ein Ende der Pilotleine ist an der Muringboje befestigt, diese versinkt zusammen mit der Belegleine, sobald Sie diese lösen und steigt mithilfe einer im Boot installierten Fernbedienung (Modell GOLD) oder im Bootshaken MHOOK-e (Modell GOLD Easy) integrierten Fernbedienung wieder auf.

Im Innern von CLIK befindet sich ein selbstaufspulendes Band, das mit einem Karabinerhaken mit der Pilotleine verbunden wird. Um wieder aufzusteigen wird dieses Band ausgezogen. Die Muringboje wird einfach mit dem am Bootshaken MHOOK angebrachten Magneten bzw. mithilfe von MHOOK-e gesteuert. Sobald CLIK mithilfe des Bandes an Bord gezogen wurde, ist die Belegleine verwendungsbereit. CLIK benötigt kein Batterieladegerät, das Gerät wird mithilfe von 4 Hochleistungs-Solarzellen mit Sonnenenergie betrieben.
Mit Dämmerungssensor: bei nächtlicher Verwendung wird die LED-Beleuchtung eingeschaltet. Für CLIK wurde ein internationales Patent angemeldet. Made in Italy.



| Art. Nr. | Modell | Beschreibung | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **01.270.01** | Click Gold | Muringboje Clik, Einholsystem Mhook (Bootshaken), Einholsteuerung (12V) wird am Rumpf aufgeklebt zwei Fernbedienungen, Relinghalterung, Ballast | 200 | 1,7 |
| **01.270.02** | Clik Gold Easy | Muringboje Clik, Einholsystem mit integrierter Steuerung Mhook-e (wenn der Bootshaken ins Wasser getaucht wird, wird das Einholsignal übertragen), Relinghalterung, Ballast. | 200 | 1,7 |












# ► LEWMAR Ankerwinden aus rostfreiem Edelstahl

## LEWMAR V700 windlass

**AISI 316** **FALL SAFE** **IP67**

AISI316 SS construction.
Easy to install as no deck modification is needed, it only requires the use of a crown cutter.
IP67 watertight up to one meter, 5-year warranty.
Impact-resistant motor cover.
Fall Safe anchor lock (see picture).
Suitable for lightweight boats 6 to 9 metres.
It includes:
- Bridge control.
- Solenoid.
- Circuit breaker.
- Clutch release lever.
- Fast mounting studs.
- Template and gasket.
- Instructions in 6 languages (including Italian).

Ready to fit chain counter sensor.




| Code | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | chain Ø mm | line Ø mm | max | continuos | max | continuos | | | | |
| **02.534.06** | 12 | 320 | 6 | 12 | 320 | 79 | 25 | 15 | 45 | 35 | 6 to 9 m | 6,5 |

**02.534.86** *Spare gypsy for 6-mm Ø chain*
**02.531.99** *Spare clutch release lever*
**02.590.21** *Spare solenoid for Lewmar windlasses up to 700 W with dual chain, models 700V; ProSeries.*

## LEWMAR PRO-Series 1000 windlass

**AISI 316**

Mirror-polished AISI316 SS construction.
Easy to install, it only requires one bore to let the chain through.
Efficient and reliable, faster line speed than most equivalent products.
Built-in manual recovery system with the use of included **socket wrench**.
5-year warranty.
It includes:
- Bridge control.
- Solenoid.
- Circuit breaker.
- Clutch release lever.
- Fast mounting studs.
- Template and gasket.
- Ready to fit chain counter sensor.
- Instructions in 6 languages (including Italian).

Ideal for shipyards searching for fast installation, quality and style.
Also perfect for the aftermarket for its **all-inclusive package** and DIY mounting.




| Code | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | chain Ø mm | lline Ø mm | max | continuos | max | continuos | | | | |
| **02.531.06** | 12 | 700 | 6 | 12 | 454 | 113 | 32 | 27 | 50 | 70 | 9 to 12 m | 9,5 |
| **02.531.08** | 12 | 700 | 8 | 14/16 | 454 | 113 | 32 | 27 | 50 | 70 | 9 to 12 m | 9,5 |

**02.531.86** *Spare gypsy for 6-mm Ø chain*
**02.531.88** *Spare gypsy for 8-mm Ø chain*
**02.531.99** *Spare clutch release lever*
**02.590.21** *Spare solenoid for Lewmar windlasses up to 700 W with dual chain, models 700V; ProSeries.*

LEWMAR

## LEWMAR HX1 GO windlass kit, 500W and 800W







**IP67**

The HX range offers a completely new project both inside and outside: the result is a new, robust and reliable windlass with in-line motor and worm wheel gearbox.
The HX range features an aluminium case designed to resist years.
Covers are made of polymer.

2 models available as gypsy: 6/7mm and 8mm.
Motor range 500 and 800W, IP67 cover. Silent under load.
Manual Free Fall kit to install on the gypsy available.




| Windlass with deck unit, motor, solenoid and gypsy | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | chain Ø mm | line Ø mm | max | continuous | max | continuous | | | | |
| **02.605.06** | 12 | 500 | 6-7 | 12-16 | 700 | 175 | 20 | 5 | 75 | 70 | 6 to 9 m | 9,5 |
| **02.606.06** | 12 | 800 | 6-7 | 12-16 | 1065 | 267 | 21 | 5 | 105 | 90 | 9 to 13 m | 9,5 |
| **02.606.08** | 12 | 800 | 8 | 12-16 | 1065 | 267 | 21 | 5 | 105 | 90 | 9 to 13 m | 9,5 |


**02.606.99** *HX1 free release kit.*

# ► LEWMAR Ankerwinden Serien VX aus rostfreiem Edelstahl

LEWMAR


## LEWMAR VX1 GO windlass kit, 300W and 500W






**IP67**

- Stylish stainless steel and composite construction.
- Patent-pnding sturdy hybrid gypsy, **very silent, lightweight** and suitable for rope/chain.
- **Fitted with magnet and chain counter sensor.**
- Manual clutch release.
- Same footprint as V1 model.
- Robust worm wheel gearbox.
- **IP67** certified motor gearbox.
- Solenoid included.
- Easy to adjust and install.




| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | chain Ø mm | line Ø mm | max | continuous | max | continuous | | | | |
| **02.590.06** | 12 | 300 | 6-7 | 12-16 | 400 | 100 | 25 | 6 | 66 | 50 | 6 to 9 m | 12,5 |
| **02.591.06** | 12 | 500 | 6-7 | 12-16 | 675 | 169 | 25 | 6 | 126 | 70 | 6 to 9 m | 12,5 |
| **02.591.08** | 12 | 500 | 8 | 12-16 | 675 | 169 | 25 | 6 | 126 | 70 | 6 to 9 m | 12,5 |

LEWMAR

## LEWMAR VX2 GD/GO windlass kit, 700W








**IP67**

- Stylish stainless steel and composite construction.
- Certified sturdy hybrid gypsy, **very silent, lightweight** and suitable for rope/chain.
- **Fitted with magnet and chain counter sensor.**
- Manual clutch release. - Same footprint as V2 model.
- Robust worm wheel gearbox. - **IP67** certified motor gearbox.
- Solenoid included. - Easy to adjust and install.
- Gypsy Drum version available.

| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| VX 2 - 12V GD/ GO | 850 | 212 | 29 | 7 | 120 | 90 | 9 to 13 m |

| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | |
| **02.593.06** | GO | 12 | 700 | 7 | 12-16 | 13,9 |
| **02.593.08** | GO | 12 | 700 | 8 | 12-16 | 13,9 |
| **02.594.06** | GD | 12 | 700 | 7 | 12-16 | 14,9 |
| **02.594.08** | GD | 12 | 700 | 8 | 12-16 | 14,9 |



## LEWMAR VX2 GD/GO windlass kit, 1000W

LEWMAR

**IP67**

- Stylish stainless steel and composite construction.
- Certified sturdy hybrid gypsy, **very silent, lightweight** and suitable for rope/chain.
- **Fitted with magnet and chain counter sensor.**
- Manual clutch release.
- Same footprint as V2/3 model.
- Robust worm wheel gearbox.
- **IP67** certified motor gearbox.
- Solenoid included.
- Easy to adjust and install.
- Gypsy Drum version available.




◢ 02.595.xx - 02.597.xx


| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| VX2+ - 12V GD/GO | 1025 | 256 | 39 | 10 | 131 | 110 | 9 to 13 m |
| VX2+ - 24V GD/GO | 1025 | 256 | 39 | 10 | 74 | 90 | 9 to 13 m |



◢ 02.596.xx - 02.598.xx

| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | |
| **02.595.08** | GO | 12 | 1000 | 8 | 12-16 | 16.1 |
| **02.595.10** | GO | 12 | 1000 | 10 | 12-16 | 16.1 |
| **02.596.08** | GD | 12 | 1000 | 8 | 12-16 | 17.1 |
| **02.596.10** | GD | 12 | 1000 | 10 | 12-16 | 17.1 |
| **02.597.08** | GO | 24 | 1000 | 8 | 12-16 | 16.1 |
| **02.597.10** | GO | 24 | 1000 | 10 | 12-16 | 16.1 |
| **02.598.08** | GD | 24 | 1000 | 8 | 12-16 | 17.1 |
| **02.598.10** | GD | 24 | 1000 | 10 | 12-16 | 17.1 |




## LEWMAR VX3 GD/GO windlass, 1500W

LEWMAR

**IP67**

- Stylish stainless steel and composite construction.
- Certified sturdy hybrid gypsy, **very silent, lightweight** and suitable for rope/chain.
- **Fitted with magnet and chain counter sensor.**
- Manual clutch release.
- Same footprint as V2/3 model.
- Robust worm wheel gearbox.
- **IP67** certified motor gearbox.
- Solenoid included.
- Easy to adjust and install.
- Gypsy Drum version available.




◢ 02.600.xx - 02.602.xx


| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| VX3 GD/GO 12V | 1175 | 294 | 40 | 11 | 132 | 110 | 12 to 14 m |
| VX3 GD/GO 24V | 1175 | 294 | 40 | 11 | 70 | 90 | 12 to 14 m |



◢ 02.599.xx - 02.601.xx

| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | |
| **02.599.08** | GO | 12 | 1500 | 8 | 12-16 | 16,1 |
| **02.599.10** | GO | 12 | 1500 | 10 | 12-16 | 16,1 |
| **02.600.08** | GD | 12 | 1500 | 8 | 12-16 | 17,1 |
| **02.600.10** | GD | 12 | 1500 | 10 | 12-16 | 17,1 |
| **02.601.08** | GO | 24 | 1500 | 8 | 12-16 | 16,1 |
| **02.601.10** | GO | 24 | 1500 | 10 | 12-16 | 16,1 |
| **02.602.08** | GD | 24 | 1500 | 8 | 12-16 | 17,1 |
| **02.602.10** | GD | 24 | 1500 | 10 | 12-16 | 17,1 |



LEWMAR

## LEWMAR VX1 GD/GO windlass kit, 700W


IP67


Same features of the VX range, it frees below deck storage space.
Fitted with efficient in-line motor and robust worm wheel gearbox.

2 models available as gypsy: 6/7mm and 8mm.
Motor range 500 and 800W, IP67 cover.

- Pre-installed magnet and chain counter sensor.
- Solenoid included.
- Manual clutch release.
- Stainless steel and composite construction.
- Same footprint as V700 model.






| Windlass with deck unit, motor, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | line Ø mm | max | continuous | max | continuous | | | | |
| **02.603.06** | GO | 12 | 500 | 6-7 | 12-16 | 650 | 160 | 20 | 5 | 75 | 70 | 6 to 9 m | 8,5 |
| **02.604.06** | GO | 12 | 800 | 6-7 | 12-16 | 920 | 230 | 21 | 5 | 105 | 90 | 9 to 13 m | 8,5 |
| **02.604.08** | GO | 12 | 800 | 8 | 12-16 | 920 | 230 | 21 | 5 | 105 | 90 | 9 to 13 m | 8,5 |
| **02.610.08** | GD | 12 | 800 | 8 | 12-16 | 920 | 230 | 21 | 5 | 105 | 90 | 9 to 13 m | 8,5 |

*Pre-installed magnet and chain counter.*







## Ersatzteile der Serie VX,VXL,HX

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **02.590.07** | Fernschalter, wasserdicht 12V |
| **02.590.08** | Lewmar Wippschalter, geschützt |
| **02.590.96** | Kettennuss VX1/VX1L 6/7mm |
| **02.590.98** | Kettennuss VX1/VX1L 8mm |
| **02.593.80** | Kettennuss-Set VX2/3 10mm DIN766 |
| **02.593.90** | Kettennuss-Set VX2/3 10mm ISO |
| **02.593.96** | Kettennuss-Set VX2/3 7mm |
| **02.593.98** | Kettennuss-Set VX2/3 8mm |

# ► Ankerwinden LEWMAR aus rostfreiem Edelstahl "Serie V"

Winden für die Freizeitschifffahrt mit Außeneinheit aus **rostfreiem Mikroguss-Stahl**. Modernes Design und hervorragende Qualität.



LEWMAR

## LEWMAR V1 GO windlass, 700W





◢ Fall Safe


AISI 316

FAST FIT


FALL SAFE


- Rope/chain gypsy.
- AISI316 stainless steel deck unit.
- FastFit: new patented motor mounting option for quicker installation.
- Fall Safe anchor lock.
- Modern design.
- Sold in pack including switch, solenoid, circuit breaker and clutch release lever.
- Ready to fit chain counter sensor.

| Code | Motor | | Gypsy | | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | max | continuos | max | continuos | | | | |
| **02.535.06** | 12 | 700 | 6 | 12-14 | 454 | 113 | 19 | 13 | 80 | 90 | 7 to 12 m | 16,5 |
| **02.535.08** | 12 | 700 | 8 | 12-16 | 454 | 113 | 19 | 13 | 80 | 90 | 7 to 12 m | 16,5 |




◢ Deck unit




◢ Engine and reducer unit










## LEWMAR V2 GD/GO windlass, 700W

**AISI 316**
- Rope/chain gypsy.
- AISI316 stainless steel deck unit.

**PATENT**
- FastFit: new patented motor mounting option for quicker installation.
- Modern design.
- Fall Safe anchor lock.


**FAST FIT**
- Ready to fit chain counter sensor.


V2 GO



V2 GD

| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | For boats | Current draw A | Recommended circuit breaker A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V2GD/GO 12 volt | 650 | 163 | 21 | 14 | from 9 to 13 m | 80 | 90 |


| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | Single parts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | Only deck unit | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy |
| **02.550.06** | GO | 12 | 700 | 6 | 12-14 | **02.511.01** | **02.515.12** | **02.590.01** | **02.519.06** |
| **02.550.08** | GO | 12 | 700 | 8 | 12-16 | **02.511.01** | **02.515.12** | **02.590.01** | **02.519.08** |
| **02.551.06** | GD | 12 | 700 | 6 | 12-14 | **02.511.02** | **02.515.12** | **02.590.01** | **02.519.06** |
| **02.551.08** | GD | 12 | 700 | 8 | 12-16 | **02.511.02** | **02.515.12** | **02.590.01** | **02.519.08** |



Motor and gearbox



Top



Deck unit


Fall Safe

## LEWMAR V3 GD/GO windlass, 1000W

**AISI 316**
- Rope/chain gypsy.
- AISI316 stainless steel deck unit.

**PATENT**
- FastFit: new patented motor mounting option for quicker installation.
- Fall Safe anchor lock.


**FAST FIT**
- Modern design.
- Ready to fit chain counter sensor.


V3 GO



V3 GD

| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | For boats | Current draw A | Recommended circuit breaker A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V3 GD/GO 12 volt | 890 | 223 | 28 | 18 | from 12 to 16 m | 85 | 110 |
| V3 GD/GO 24 volt | 1020 | 223 | 30 | 20 | from 12 to 16 m | 60 | 90 |


| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | Single parts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | Only deck unit | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy |
| **02.553.08** | GO | 12 | 1000 | 8 | 12-16 | **02.511.01** | **02.516.12** | **02.590.01** | **02.519.08** |
| **02.553.10** | GO | 12 | 1000 | 10 | 12-16 | **02.511.01** | **02.516.12** | **02.590.01** | **02.519.10** |
| **02.554.08** | GD | 12 | 1000 | 8 | 12-16 | **02.511.02** | **02.516.12** | **02.590.01** | **02.519.08** |
| **02.554.10** | GD | 12 | 1000 | 10 | 12-16 | **02.511.02** | **02.516.12** | **02.590.01** | **02.519.10** |
| **02.555.08** | GO | 24 | 1000 | 8 | 12-16 | **02.511.01** | **02.516.24** | **02.590.02** | **02.519.08** |
| **02.555.10** | GO | 24 | 1000 | 10 | 12-16 | **02.511.01** | **02.516.24** | **02.590.02** | **02.519.10** |
| **02.556.08** | GD | 24 | 1000 | 8 | 12-16 | **02.511.02** | **02.516.24** | **02.590.02** | **02.519.08** |
| **02.556.10** | GD | 24 | 1000 | 10 | 12-16 | **02.511.02** | **02.516.24** | **02.590.02** | **02.519.10** |



Motor and gearbox



Top



Cover


Fall safe

LEWMAR



▲ V4 GO



▲ V4 GD


## LEWMAR V4 GD/GO windlass, 1600W and 2000W

**AISI 316**
- Rope/chain gypsy.
- AISI316 stainless steel deck unit.


**PATENT**
- Modern design.
- Ready to fit chain counter sensor.

| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | For boats | Current draw A | Recommended circuit breaker A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V4 GD/GO 12 volt | 1250 | 313 | 25 | 15 | 13 to 16 m | 125 | 150 |
| V4 GD/GO 24 volt | 1500 | 375 | 27 | 16 | 13 to 16 m | 70 | 110 |


| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | Single parts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | Only deck unit | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy |
| **02.557.08** | GO | 12 | 1600 | 8 | 12-14 | **02.522.01** | **02.525.12** | **02.590.03** | **02.529.08** |
| **02.557.10** | GO | 12 | 1600 | 10 | 16 | **02.522.01** | **02.525.12** | **02.590.03** | **02.529.10** |
| **02.558.08** | GD | 12 | 1600 | 8 | 12-14 | **02.522.02** | **02.525.12** | **02.590.03** | **02.529.08** |
| **02.558.10** | GD | 12 | 1600 | 10 | 16 | **02.522.02** | **02.525.12** | **02.590.03** | **02.529.10** |
| **02.560.08** | GO | 24 | 2000 | 8 | 12-14 | **02.522.01** | **02.525.24** | **02.590.04** | **02.529.08** |
| **02.560.10** | GO | 24 | 2000 | 10 | 16 | **02.522.01** | **02.525.24** | **02.590.04** | **02.529.10** |
| **02.561.08** | GD | 24 | 2000 | 8 | 12-14 | **02.522.02** | **02.525.24** | **02.590.04** | **02.529.08** |
| **02.561.10** | GD | 24 | 2000 | 10 | 16 | **02.522.02** | **02.525.24** | **02.590.04** | **02.529.10** |




▲ Motor and gearbox unit




▲ Plan view




▲ Deck unit

LEWMAR



▲ V5 GO



▲ V5 GD


## LEWMAR V5 GD/GO windlass, 2000W

**AISI 316**
- Rope/chain gypsy.
- AISI316 stainless steel deck unit.


**PATENT**
- Modern design.
- Ready to fit chain counter sensor.

| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | For boats | Current draw A | Recommended circuit breaker A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V5 GO/GD 24 volt | 1600 | 400 | 29 | 18 | 15 to 18 m | 60 | 110 |


| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy | | Single parts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | chain Ø mm | rope Ø mm | Only deck unit | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy |
| **02.562.10** | GO | 24 | 2000 | 10 | 16 | **02.522.01** | **02.526.24** | **02.590.02** | **02.529.10** |
| **02.562.12** | GO | 24 | 2000 | 12 | 18-20 | **02.522.01** | **02.526.24** | **02.590.02** | **02.529.12** |
| **02.563.10** | GD | 24 | 2000 | 10 | 16 | **02.522.02** | **02.526.24** | **02.590.02** | **02.529.10** |
| **02.563.12** | GD | 24 | 2000 | 12 | 18-20 | **02.522.02** | **02.526.24** | **02.590.02** | **02.529.12** |




▲ Motor and gearbox




▲ Top




▲ Deck unit

## LEWMAR V6 GD windlass, 2000W

**AISI 316**

**PATENT**


- High-power worm gearbox.
- Modern design.
- AISI316 stainless steel deck unit.
- Ready to fit chain counter sensor.





| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | For boats | Current draw A | Recommended circuit breaker A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V6 GD 24 volt | 1850 | 455 | 18 | 4,2 | 16 to 22 m | 90 | 150 |

| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Motor | | Gypsy chain Ø mm | Single parts | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | Only deck unit | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy |
| **02.565.12** | 24 | 2000 | 12 | **02.533.02** | **02.536.24** | **02.590.04** | **02.539.12** |
| **02.565.14** | 24 | 2000 | 14 | **02.533.02** | **02.536.24** | **02.590.04** | **02.539.14** |




## Lewmar Capstan VX - 800W Winde

Aus Edelstahl mit Einsätzen aus Verbundwerkstoff. Durch den extrem kompakten vertikalen Motor werden die Außenabmessungen optimiert. Die (patentierte) Installation von über der Brücke verkürzt die Montage, die auch allein bewerkstelligt werden kann.
Mit Magnetventil.



| Art. Nr. | Motor | | Zugkraft kg | | Einholgeschw. m/mm | Verbrauch A | Empfohl. thermomagnetische Absicherung A | Für Boote | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | Max | dauerhaft | | | | | |
| **02.609.12** | 12V | 800W | 920 | 230 | 21 | 58 | 70 | von 8m bis 14m | 7 |

## LEWMAR C3 capstan, 1000W

**AISI 316**


**PATENT**

- All AISI316 stainless steel.
- WARP[tm] finish drum for optimized performance and reduced wear up to 30%.
- Above deck (patented) mounting for quick and simple installation, it requires only one operator.
- Vertical motor with anti-runback characteristics.
- Fitted with solenoid, foot switch and circuit breaker.













| Code | Motor | | Pull kg | | Line speed m/min | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | max | continuous | | | | | |
| **02.610.12** | 12 | 1000 | 750 | 188 | 12 | 65 | 70 | 10 to 16 m | 12 |
| **02.610.24** | 24 | 1000 | 850 | 213 | 12 | 40 | 50 | 10 to 16 m | 11,5 |


## LEWMAR C4 and C5 capstans, 1600W and 2000W

**AISI 316**

**PATENT**

- All AISI316 stainless steel.
- WARP[tm] finish drum for optimized performance and reduced wear up to 30%.
- Motor with worm gearbox to reduce installation depth.
- Solenoid included.
- Gearbox-inherent anti-runback characteristics acting as mechanical brake.






| Winch equipped with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Model | Motor | | Pull kg | | Line speed m/min | Current draw A | Recommended circuit breaker A | Deck unit | Motor | Solenoid | kg | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | max | continuous | | | | | | | | |
| **02.612.12** | C4 | 12 | 1600 | 1250 | 313 | 25 | 125 | 150 | **02.522.03** | **02.525.12** | **02.590.03** | 25 | da 16 a 20 m |
| **02.612.24** | C4 | 24 | 2000 | 1500 | 375 | 27 | 70 | 110 | **02.522.03** | **02.525.24** | **02.590.04** | 25 | da 16 a 20 m |
| **02.614.24** | C5 | 24 | 2000 | 1600 | 400 | 29 | 75 | 110 | **02.522.03** | **02.526.24** | **02.590.02** | 27 | da 20 a 26 m |

LEWMAR



## LEWMAR V8 GD windlass, 3500W and V8 hydraulic GD windlass

**AISI 316** **PATENT**

- High-power worm gearbox.
- Modern design.
- AISI316 stainless steel deck unit.
- Ready to fit chain counter sensor.
- Dog clutch.
- Band brake.


| Model | Pull kg | | Line speed m/min | | Current draw A | Recommended circuit breaker A | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | continuous | max | continuous | | | |
| V8 GD 24 volt | 2750 | 682 | 23 | 7 | 200 | 250 | 21 to 31 m |
| V8 GD Hydraulic | 2600 | 682 | 21 | 7.5 | - | - | 21 to 31 m |

| Windlass with deck unit, motor gearbox, solenoid and gypsy | Version | Motor | | Gypsy chain Ø mm | Single parts | | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V | W | | Only external deck | Only motor/gearbox | Only solenoid | Only gypsy | |
| **02.567.12** | GD | 24 | 3500 | 12 | **02.544.02** | **02.546.24** | **02.590.04** | **02.549.12** | 103 |
| **02.567.14** | GD | 24 | 3500 | 14 | **02.544.02** | **02.546.24** | **02.590.04** | **02.549.14** | 103 |
| **02.567.16** | GD | 24 | 3500 | 16 | **02.544.02** | **02.546.24** | **02.590.04** | **02.549.16** | 103 |
| **02.569.12*** | Hydraulic GD | - | Hydraulic | 12 | **02.544.02** | **02.546.88** | **-** | **02.549.12** | 103 |
| **02.569.14*** | Hydraulic GD | - | Hydraulic | 14 | **02.544.02** | **02.546.88** | **-** | **02.549.14** | 103 |
| **02.569.16*** | Hydraulic GD | - | Hydraulic | 16 | **02.544.02** | **02.546.88** | **-** | **02.549.16** | 103 |

***ON REQUEST:*** *version 3 ph 380 V; version 24V 2.5 Kw; right hand version with handwheel brake.*

*For further technical details and configurations, please apply to our technical department.*

* *Available on request, only*






LEWMAR


## LEWMAR V9 gypsy-drum windlass - ITEMS AVAILABLE ON REQUEST

- Modern design.
- AISI316 stainless steel deck unit.
- High-power worm gearbox.
- Gypsy trailed by mechanical clutch.
- Gypsy locking by means of brake-shoes.
- Fitted with chain counter sensor.
- Right and left rotation.





◢ 02.575.88




| Windlass equipped with deck unit, motor and gypsy | Version | Motor | | Gypsy chain Ø mm | Pull kg | Line speed m/min | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | V AC | kW | | | | | |
| **02.575.14** | RIGHT | 400 | 4 | 14 | 3182 | 18 | 28 to 34 m | 105 |
| **02.576.14** | LEFT | 400 | 4 | 14 | 3182 | 18 | 28 to 34 m | 105 |
| **02.575.16** | RIGHT | 400 | 4 | 16 | 3182 | 18 | 28 to 34 m | 105 |
| **02.576.16** | LEFT | 400 | 4 | 16 | 3182 | 18 | 28 to 34 m | 105 |

**02.575.88** *Wheel brake*

*Other versions available: 208V AC motor; 14-16-17.5-19 gypsy hydraulic motor; wheel brake, round base and separate chain retrieving system.*

*For further technical details and configurations, please apply to our technical department.*


# ► ITALWINCH Ankerwinden

## ITALWINCH Ankerwinde Smart

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Edelstahl AISI 316. Zur Verwendung mit Kette oder Leine+Kette. Integrierter Meterzähler. Wasserdichter Motor IP67. Für Boote bis 10 m Länge

| Hoch, Spillkopf + Winde | Niedrieg, ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettenuss mm | Ø Leine mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.401.31 | 02.401.21 | 12 | 500 | 60 | 6 | 12 | 650 | 90 | 23 | 8.5/9.5 |
| 02.401.33 | 02.401.23 | 12 | 700 | 90 | 6 | 12 | 750 | 100 | 25 | 8.5/9.5 |
| 02.401.34 | 02.401.24 | 12 | 700 | 90 | 8 | 12 | 750 | 100 | 25 | 8.5/9.5 |
| 02.401.35 | 02.401.25 | 12 | 1000 | 115 | 8 | 14 | 930 | 130 | 26 | 13/14,5 |





## ITALWINCH Ankerwinde Smart-R1

**AISI 316**

Vertikale Ankerwinde aus Edelstahl AISI 316 mit Rundfuß. Integrierter Meterzähler, wasserdichter Motor IP67. Für Boote bis 10 m.

| Rundfuß ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Leine | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.413.01 | 12 | 500 | 60 | 6 | nein | 650 | 90 | 23 | 8 |
| 02.413.03 | 12 | 700 | 90 | 8 | nein | 750 | 100 | 25 | 8,5 |







## ITALWINCH Ankerwinde Smart "V"

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Edelstahl AISI 316. Einfache Montage durch vertikale Achse. Zur Verwendung mit Kette oder Kette+Leine. Integrierter Meterzähler. Wasserdichter Motor IP67. Für Boote bis 8 m Länge.

| Niedrieg, ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettenuss mm | Ø Leine mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.402.01 | 12 | 500 | 60 | 6 | 12 | 285 | 90 | 23 | 8/8,5 |
| 02.402.03 | 12 | 800 | 90 | 8 | 12 | 315 | 105 | 25 | 8/8,5 |





## ITALWINCH Ankerwinde Smart Plus

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Edelstahl AISI 316. Zur Verwendung mit Kette oder Kette+Leine. Integrierter Meterzähler. Wasserdichter Motor IP55. Für Boote bis 15 m Länge.

| Hoch, Spillkopf + Winde | Niedrieg, ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettenuss mm | Ø Leine mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.404.42* | 02.404.32* | 12 | 1000 | 115 | 8 | 14 | 420 | 140 | 23 | 15,5/16,5 |
| 02.404.44* | 02.404.34* | 24 | 1000 | 60 | 8 | 14 | 420 | 140 | 23 | 15,5/16,5 |
| 02.404.46** | 02.404.36** | 12 | 1500 | 130 | 10*** | 16 | 480 | 160 | 23 | 15,5/16,5 |
| 02.404.48** | 02.404.38** | 24 | 1500 | 70 | 10*** | 16 | 480 | 160 | 23 | 15,5/16,5 |
| 02.404.50 | 02.404.40 | 24 | 1700 | 75 | 10*** | 16 | 720 | 240 | 25 | 19,5/20,5 |

* *Kettenuss 6 mm lieferbar*
** *Kettenuss 8 mm lieferbar*
*** *Kettenuss ISO (10x30), auch mit Kettennuss für DIN766 (10x28) lieferbar*






## ITALWINCH Ankerwinde Smart-R3

**AISI 316**

Vertikale Ankerwinde aus Edelstahl AISI 316 mit Rundfuß. Integrierter Meterzähler, wasserdichter Motor IP67. Für Boote bis 16 m.

| Rundfuß ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Leine | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.414.01 | 12 | 1000 | 115 | 8 | nein | 930 | 130 | 25 | 17 |
| 02.414.03 | 12 | 1500 | 130 | 10 | nein | 1250 | 150 | 26 | 18 |











## ITALWINCH Winde Orchid


Vertikale Winde, aus Edelstahl AISI 316.
Mit integriertem Meterzähler. Für Boote bis 20 m Länge.
In der Ausführung mit 12mm Kette kann auch eine 18mm Leine verwendet werden.

| Hoch, Spillkopf + Winde | Niedrieg, ohne Spillkopf | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Ø Leine mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.405.01** | **02.405.11** | 12 | 1700 | 138 | 10 | - | 1650 | 240 | 12 | 25/35-30/40 |
| **02.405.02** | **02.405.12** | 24 | 1700 | 75 | 10 | - | 1700 | 250 | 12 | 25/35-30/40 |
| **02.405.03** | **-** | 24 | 2000 | N/A | 12 | 18/19 | 1700 | 250 | 12 | 25/35-30/40 |






## ITALWINCH Ankerwinde Star Plus

Gehäuse aus **rostfreiem Edelstahl**.
Mit Kettennuss aus vernickelter Bronze + Spillkopf.
Für max. 26 m lange Boote. Mit integriertem Meterzähler.


| Art. Nr. | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.406.14** | 24 | 2300 | 190 | 10 | 2000 | 900 | 12 | 80 |
| **02.406.15** | 24 | 2300 | 190 | 12 | 2000 | 900 | 12 | 80 |
| **02.406.16** | 24 | 2700 | 200 | 12 | 2200 | 1050 | 12 | 90 |




## ITALWINCH Handwinde Giglio

Gehäuse aus **eloxiertem Aluminium**. Winde aus verchromter Bronze.

| Art. Nr. | Ø Kettenuss mm | Arbeitslast kg | kg |
|---|---|---|---|
| **02.407.01** | 6 | 300 | 10,2 |
| **02.407.02** | 8 | 300 | 10,2 |






## ITALWINCH Ankerwinde Obi 500/700 (nur Winde) und Obi 1000/1500 (Winde + Spillkopf)

Gehäuse aus **Eloxal**, Winde aus verchromtem Messing.
Mit integriertem Meterzähler und Seilspanner.
Fernschalter und Kupplungshebel sind enthalten.

| Art. Nr. | Typ | Motor V | Motor W | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.408.01** | Obi500 | 12 | 500 | 60 | 6 | 270 | 90 | 8,2 |
| **02.408.02** | Obi500 | 12 | 700 | 90 | 6 | 300 | 100 | 8,8 |
| **02.408.03** | Obi500 | 12 | 700 | 90 | 8 | 300 | 100 | 8,8 |
| **02.408.05** | Obi1000 | 12 | 1000 | 115 | 8 | 420 | 130 | 17,3 |
| **02.408.08** | Obi1500 | 12 | 1500 | 130 | 8 | 450 | 150 | 17,6 |
| **02.408.09** | Obi1500 | 12 | 1500 | 130 | 10* | 450 | 150 | 17,6 |
| **02.408.10** | Obi1500 | 24 | 1500 | 70 | 8 | 480 | 160 | 17,6 |
| **02.408.11** | Obi1500 | 24 | 1500 | 70 | 10* | 480 | 160 | 17,6 |


* *10mm ISO Standard, für 10mm DIN766 Kette, ist Winde zu bestellen*

## ITALWINCH Ankerwinde Devon

Gehäuse aus **Aluminium**, Winde und Spillkopf aus verchromter Bronze.

| Art. Nr. | Motor | | Durchschnittsverbrauch A | Kettennuss mm | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | | | | |
| **02.409.01** | 12 | 1000 | 115 | 8 | 450 | 150 | 28 |
| **02.409.03** | 24 | 1000 | 60 | 8 | 480 | 150 | 28 |
| **02.409.04** | 12 | 1500 | 130 | 8 | 540 | 180 | 30 |
| **02.409.05** | 12 | 1500 | 130 | 10 | 540 | 180 | 30 |
| **02.409.06** | 24 | 1500 | 70 | 8 | 570 | 190 | 30 |
| **02.409.07** | 24 | 1500 | 70 | 10 | 570 | 190 | 30 |







## ITALWINCH Ankerwinde mit Spill Paros Lux aus Edelstahl

**AISI 316** Gehäuse aus poliertem Edelstahl AISI 316. Wasserdichter Motor IP67

| Art. Nr. | Motor | | Durchschnittsverbrauch A | Max. Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | | | | |
| **02.411.11** | 12 | 500 | 60 | 270 | 90 | 23 | 8 |
| **02.411.12** | 12 | 700 | 90 | 300 | 100 | 25 | 8 |







## ITALWINCH Nestor Spillwinde

**AISI 316** Gehäuse aus Edelstahl AISI 316, wasserdichter Motor IP55

| Art. Nr. | Motor | | Durchschnittsverbrauch A | Max. Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | | | | |
| **02.412.11** | 12 | 1000 | 115 | 420 | 140 | 23 | 12,5 |
| **02.412.12** | 24 | 1000 | 60 | 420 | 140 | 23 | 12,5 |
| **02.412.13** | 24 | 1500 | 70 | 480 | 160 | 23 | 13 |







## ITALWINCH Ankerwinde mit Spill Heron

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Geeignet für Boote bis 18m.

| Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 156 | 100 | 148 | 30/70 | 114 | 150 | 330 | 80 |
| 2000 | 156 | 100 | 148 | 30/70 | 114 | 150 | 330 | 80 |

| Art. Nr. | Motor | | Durchschnittsverbrauch A | Max Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Einholgeschwindigkeit m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | | | | |
| **02.412.04** | 24 | 1700 | 90 | 1700 | 240 | 26 | 23 |
| **02.412.06** | 24 | 2000 | 100 | 1750 | 270 | 12 | 24 |







## ITALWINCH Ankerwinde mit Spill Nestor V

**AISI 316** Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, wasserdichter Motor IP67.

| Art. Nr. | Motore | | Durchschnittsverbrauch A | Max. Zugkraft kg | Arbeitslast kg | Max Einholgeschw. m/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Volt | Watt | | | | | |
| **02.412.20** | 12 | 800 | 90 | 300 | 100 | 25 | 10,5 |
| **02.412.21** | 24 | 800 | 50 | 300 | 100 | 25 | 10,5 |



# ► Zubehör für Ankerwinden




## Elektrischer Fußschalter für Ankerwinden

Für alle im Katalog geführten Fernschalter.
Wasserdicht ermöglicht er die vor Feuchtigkeit geschützte Installation von Fernschaltern.

| Art. Nr. | Farbe Kappe | Farbe Rahmen | AxB mm |
|---|---|---|---|
| **02.342.01** | rot | schwarz | 76x83 |
| **02.342.02** | grau | schwarz | 76x83 |
| **02.342.03** | rot | weiß | 76x83 |
| **02.342.04** | grau | weiß | 76x83 |

OSCULATI




## Elektrischer Fußschalter für Ankerwinden

**AISI 316**

Für alle im Katalog geführten Fernschalter. Wasserdicht ermöglicht er die vor Feuchtigkeit geschützte Installation von Fernschaltern.
Oben aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Farbe Kappe | AxB mm |
|---|---|---|
| **02.344.01** | rot | 76x83 |
| **02.344.02** | schwarz | 76x83 |


LEWMAR



## LEWMAR footswitch for windlass electric control

Made of reinforced plastic, fully watertight, suitable for deck mounting. Fitted with cover.
Very compact size.

| Code | For windlasses | Outer Ø mm | Bore Ø mm mm |
|---|---|---|---|
| **02.343.02** | All Lewmar models | 78 | 9,5 |




OSCULATI



## Handschalter für elektrische Ankerwinden

Ermöglicht Handbetrieb im Vor-und Rückwärtsgang.
Kann am Steuerstand oder an jeder anderen, bequem zu erreichenden Stelle montiert werden.
Komplett mit **Steckverbindung für die Deckmontage**.

| Art. Nr. | Ausführung | Volt |
|---|---|---|
| **02.339.00** | universal | 12/24 |

LEWMAR




## LEWMAR hand-held up/down controller

| Code | Keypad type | Fitted with |
|---|---|---|
| **02.357.01** | 2-key ergonomic | Watertight plug |
| **02.357.05** | 2-key | Connection cable that can be extended up to 3 metres and support bracket for stowage |

## New Universal-Handbediengerät mit Meterzähler

**02.350.01** Versorgungsspannung: 10…30VDC;
Schutzart: IP67;
Einfarbiges LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung;
"Spillwinden"-Modus, um eine Spillwinde zu steuern;
Display-Anzeigen in 5 Sprachen;
Automatisches Ablassen der Kette, bis die gewünschte Länge erreicht wird;
Aufstiegsalarm;
Tastensperre, um das versehentliche Bedienen zu verhindern;
Kettengeschwindigkeitsanzeige;
Versorgungsspannungsanzeige;
Abmessungen 170x80x50 mm.



## MZ ELECTRONIC Handschalter Evolution mit LCD-Anzeige für Kettenzählwerk

Passend für alle Typen von Ankerwinden und Gangway. Vollständig wasserdicht.
Universell mit wasserdichter Steckverbindung.
Mit folgenden Funktionen: Meteranzeige, Kettengeschwindigkeit; Betriebsspannung; vom Motor aufgenommene Ampère; Einholallarm; Betriebsstundenzähler für Winde.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ausführung | volt |
|---|---|---|---|
| **02.350.00** | 142x52x24 | Universal | 12/24 |

**02.355.00** *Magnetischer Sensor wenn erforderlich separat bestellen*



## New Universalfernbedienung mit Meterzähler

**02.368.01** Versorgungsspannung Empfänger: 10…30VDC;
Integrierte wiederaufladbare Batterie mit drahtloser Aufladung (Ladegerät enthalten);
Schutzart: IP67;
Einfarbiges LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung;
Funkübertragung, 868 MHz;
"Spillwinden"-Modus, um eine Spillwinde zu steuern;
Display-Anzeigen in 5 Sprachen;
Automatisches Ablassen der Kette, bis die gewünschte Länge erreicht wird;
Aufstiegsalarm;
Tastensperre, um das versehentliche Bedienen zu verhindern;
Kettengeschwindigkeitsanzeige;
Versorgungsspannungsanzeige;
Abmessungen 170x80x50 mm.



## MZ ELECTRONIC universale Fernbedienung mit Kettenzähler

Dieser neue Handsender vereint alle Funktionen der aktuellen, grafischen Meterzähler mit dem Komfort einer Fernbedienung. Um das Problem der sich entleerenden Handsender-Batterien zu lösen, wird er mit einem Netzkabel, das an jeden Zigarettenanzünder angeschlossen werden kann, geliefert.
Wesentliche über Benutzerschnittstelle konfigurierbare Charakteristiken sind: - Displayanzeige in 5 Sprachen; - Handsender-Batteriestandsanzeige; - Aufladbarer Handsender; - Automatischer Einholalarm; - Automatisches Ablassen der Kette; - Anzeige der Betriebsspannung; - Geschwindigkeitsanzeige der Kettenablassung; - Einstellbare Hintergrundbeleuchtung des Displays; - Universalspannung (12V/24V).

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **02.368.00** | Universal- Meterzähler mit Funksteuerung |

**02.355.00** *Magnetischer Sensor wenn erforderlich separat bestellen*





## MZ ELECTRONIC Handschalter Evolution

Passend für alle Typen von Ankerwinde und Gangway. Vollständig wasserdicht.
Universell mit **wasserdichtem Stecker für Decksmontage**, erhältlich mit 2, 3 oder 4 Kanälen.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ausführung | volt | Kanäle |
|---|---|---|---|---|
| **02.352.02** | 144x52x24 | Universal | 12/24 | 2 |
| **02.352.03** | 144x52x24 | Universal | 12/24 | 3 |
| **02.352.04** | 144x52x24 | Universal | 12/24 | 4 |











◢ 02.366.01 - 02.366.00

## MZ ELECTRONIC kabellose Fernbedienung

Das Set besteht aus einem Handsender und einer (vor-montierten) Steuereinheit. Das System kontrolliert bis zu 8 verschiedene Befehlsgeber (getrennt erhältlich). Zwei Modelle mit 3 und 5 Tastern können problemlos an schon vorhandene Ankerwinden und Bugschrauben angeschlossen werden. Mit austauschbarer Batterie, schwimmfähig und wasserdicht bis 1 Meter Tiefe (IP67). Durchschnittsreichweite 40 m. **Ausführung A):** - ermöglicht die Fernbedienung (Hoch-/Runter-Funktion) aller Ankereinholer mit Solenoid-Betrieb; - Mit Befehlsgeber und Empfangseinheit. **Ausführung B):** - ermöglicht die Fernbedienung aller Bugschrauben (Backbord- und Steuerbordantrieb) sowie aller Solenoid-betriebener Ankereinholer (Hoch/Runter); - umfasst einen Handsender, eine Steuereinheit für Ankereinholer und eine für die Bugschraube.

| Art. Nr. | Bescheibung | Ausführung | Ersatz-Funkfernbedienung |
|---|---|---|---|
| **02.366.00** | Funkfernbedienung mit 3 Schaltern und Steuerung. | A | **02.366.10** |
| **02.366.01** | Bugschraube-Funkfernbedienung mit 5 Schaltern und Steuerung. | B | **02.366.11** |



## MZ ELECTRONIC Kompass-8 Fernbedienung (Sender + Empfänger)

Man kann bis 8 Sendekanäle und somit 2 Winden und 2 Manövrierschrauben.
Mit dem Schnellwahltaster können die beiden Manövrierschrauben gleichzeitig betätigt werden.
Schwimmfähige Fernbedienung, IP67.

| Art. Nr. | Beschreibung | Frequenz | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **02.364.00** | Fernsteuerung 8 Kanäle | 868 MHz / 913 Mhz | 60x30x145 (H) |




## New Fernbedienung mit Steuereinheit für Gangways

**02.369.00** Ermöglicht die Steuerung von 4 Relais oder Magnetventilen und des Ölpumpenrelais von 4-Wege-Hydraulikgangways. Die daran angeschlossenen Magnetventile können sowohl über eine 4-Kanal-Fernbedienung (868 MHz) als auch über eine kabelgebundene Fernsteuerung bedient werden (beide sind enthalten).
Die wasserdichte Kunststoff-Steuereinheit ist für den Anschluss an das Hydraulikaggregat vorverdrahtet.
Mit Mikroprozessorsteuerung, ermöglicht die Anzeige der aktivierten Schaltbefehle und Funkfunktionen mittels LEDs.
Die Kappen für Magnetventile sind standardmäßig enthalten.




## MZ ELECTRONIC Einbau-Kettenzähler

Zur Verwendung mit allen üblichen **schon bestehenden** Ankerwinden-Befehlsgebern.

| Art. Nr. | Ø mm | Messlänge max m | Ausführung | Volt |
|---|---|---|---|---|
| **02.361.00** | 52 | 99,9 | Universal | 12/24 |

*Magnetischer Sensor, wenn notwendig, ist separat zu bestellen.*


LEWMAR




## LEWMAR chain counter with alarm

The docking alarm sounds when the anchor is close to docking.
It works with rope/chain or all-chain rode. Plug and Play cables.
It installs up to 2 units. It includes: 1 10x8-mm magnet and motor sensor for rope/chain installations.

| Code | outer Ø mm | V |
|---|---|---|
| **02.357.04** | 60 | 12/24 |



## MZ ELECTRONIC Handschalter + Universal-Kettenzähler

Mit LCD Anzeige und Hintergrundbeleuchtung, Einbaumasse 100x100 mm.
Bietet: 1) Kettenzählwerk in m; 2) Kettengeschwindigkeit; 3) Betriebsspannung; 4) vom Motor aufgenommene Ampère; 5) Einholalarm; 6) Betriebsstundenzähler.




| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 02.356.03 | Mit Ankerwinde-Kabelanschluß |
| 02.356.01 | FUNKVERBINDUNG, kein Anschluß Ankerwinde/Steuersäule |

**02.355.00** *Magnetischer Sensor wenn erforderlich separat bestellen*

## MZ ELECTRONIC einfaches Kettenzähler-Schaltbrett

Zur Verwendung in Kombination mit anderen Auswerf-/Einhol-Befehlsgebern, wie Art.Nr. (02.315.30 oder 14.192.02 + 14.193.14 oder ähnliche) verwendet werden.




| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 02.356.04 | 65x65 |

**02.355.00** *Magnetsensor, falls benötigt, separat bestellen.*

## Magnet-Set, wird in die Kettennuss der Winde gesteckt

Falls das Gerät nicht schon mit diesem Zubehör ausgerüstet ist.



| Art. Nr. | Geeignet für folgende Meterzähler |
|---|---|
| 02.355.00 | 02.356.01/03/04 - 02.361.00 - 02.350.00 - 02.368.00 |

## LEWMAR up/down push-button controller and chain counter featuring advanced functions

LEWMAR

LCD, backlit keys, it shows the length of rope/chain deployed and the chain speed.
It can be customized with several alarms and functions such as:
- Safety lock prevents unwanted operation.
- Pre-set stopping point and docking alarm when the anchor is close to docking.
- One Touch function deploys and retrieves a preset length of anchor rode slowing down speed when the anchor is close to docking.
- Use with DC, AC and hydraulic systems.
- Operates in parallel with two other on-off systems such as thrusters, bow rollers, gangplanks, bimini tops, etc. (02.357.02 only).




| Code | Description |
|---|---|
| 02.357.02 | Wireless panel-mount chain counter |
| 02.357.03 | Bridge control (140 x 130 mm) |

## Schalter-Set für Ankerwinden

Bestehend aus ON-OFF-ON Kippschalter + wasserdichter Verschlusskappe aus **Gummi** + Rundplättchen “Windlass Control Up-Down”.



| Art. Nr. | Passend für |
|---|---|
| 02.315.30 | 02.456.12 |

## Schaltbrett für Ankerwinden m. Rückfeder

Mit “Up /Down -Schalter mit wasserdichter Gummikappe und Rückfederung, eine Schmelzsicherung, **zwei Anzeige-**LEDs.







| Art. Nr. | ⟷ mm | Sicherungen |
|---|---|---|
| 02.341.00 | 80x60 | 6x32 Glas |

*Steuert nicht direkt die Ankerwinde, muss mit Schaltrelais verbunden werden*

## Schaltbrett für Ankerwinden

Wasserdichter Wippschalter mit doppelter Anzeige-LED UP-DOWN.







| Art. Nr. | ⟷ mm | Sicherung |
|---|---|---|
| 02.341.20 | 75x62 | 6x32 aus Glas |

*Steuert nicht direkt die Winde, muss mit Schaltrelais verbunden werden.*



## Mechanischer Fußschalter mit Fernschalter

Mit Gummi-Fußschalter und Blende **aus hochglanzpoliertem Edelstahl**, wasserdicht.




◢ 02.341.00

| Farbe Kappe | | V | W | Passend für | | | Ersatzkappe + Ring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | rot | | | Fußschalter | Handbedienungen | Bedienpanele | schwarz | rot |
| 02.338.00NE | 02.338.00RO | 12 | 2000 | 02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04 | 02.339.00; 02.350.00 | 02.341.00 | 02.338.02NE | 02.338.02RO |
| 02.338.01NE | 02.338.01RO | 24 | 2000 | 02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04 | 02.339.00; 02.350.00 | 02.341.00 | 02.338.02NE | 02.338.02RO |



## Mechanischer Fußschalter (Fernschalter)

| Art. Nr. | Leistung max | Passend für | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fußschalter | Handfernbedienungen | Bedienpanele |
| 02.456.12 | 1000 W, 12 V | 02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04 | 02.339.00; 02.350.00 | 02.341.00 |




◢ 02.341.00

## MZ ELECTRONIC Control Box - Zählwerke/Inverter

Generatoren zur Steuerung von Ankerwinden mit 3- oder 4-drahtigen Motoren bzw. Permanent-Magnetmotor. Absolut wasserdicht (IP56).
Können mit allen Fuß-, Hand- oder Fernbedienungen kombiniert werden.

| Art. Nr. | V | Für Motoren W max | Für Motoren mit Polanzahl | ⟷ mm | entsprechend | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LEWMAR | QUICK | MZ ELECTRONIC |
| 02.316.01 | 12 | 500 | 2/4 | 114x52x88 | 68000320 | T6415-12 | MZ2090/L |
| 02.316.02 | 12 | 1000/1500 | 2/4 | 148x60x95 | 68000320 | T6415-12 | MZ2130/H |
| 02.316.03 | 24 | 500/1500 | 2/4 | 148x60x95 | 68000321 | - | MZ2130/I |
| 02.316.06 | 12 | 1500/4000 | 2/4 | 148x70x120 | - | T6415-12 | MZIC20133 |
| 02.316.07 | 24 | 1500/3000 | 2/4 | 148x70x120 | - | T6415-24 | MZIC20134 |
| 02.316.05 | 24 | 3000/3500 | 2/4 | 160x100x150 | 68000321 | T6415-24 | MZIC20123 |
| 02.317.01 | 12 | 500 | 3 | 114x52x88 | 68000937 | T6315-12 | MZ2100/M |
| 02.317.02 | 12 | 1000/1500 | 3 | 148x60x95 | 68000937/68000318 | T6315-12 | MZ2150/C |
| 02.317.03 | 24 | 500/1400 | 3 | 148x60x95 | 68000938/68000319 | T6315-24 | MZ2150/D |
| 02.317.04 | 12 | 1700/2300 | 3 | 130x70x120 | 68000318 | T6315-12 | MZ2150PA/C |
| 02.316.04 | 24 | 1500/2300 | 3 | 148x60x95 | 68000319 | T6315-24 | MZ2150PA/D |



◢ 02.316.01/02/ 03/06/07



◢ 02.316.04



◢ 02.316.05



◢ 02.317.01/02/03



◢ 02.317.04

OSCULATI




## Schaltbrett für Ankerwinden und Bugschrauben mit Sicherheitsschalter

**Version mit Kippschalter Airpax** - Unterbricht Stromversorgung bei Überlastung mittels eines magnet-hydraulischen Schalters. Unabdingbar für die Sicherheit des Motors. Geeignet für Belastung bis zu 200% für 10 Sekunden. Mit roter Warnleuchte ausgestattet.

| Art. Nr. | A | Panel mm | Empf. für Winden Watt | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 12V | 24V |
| 02.340.00 | 100 | 80x60 | 700/1200 | 1000/2000 |
| 02.340.01 | 50 | 80x60 | 400/500 | 700/1000 |

## Thermoschalter zum Schutz von Ankerwinden und Bugschrauben

Mit Rücksetzhebel, funktionieren als Schmelzsicherung und Schalter. Hergestellt nach US-Norm SAEJ1171 und CE 28846 "Vapor Proof", Kapazität 3000 Unterbrechungszyklen.
In der **neuen Version**, größere Bemaßung. Die Kabelanschlüsse von 5/16" (zuvor 1/4") erleichtern das Anschließen der Kabel.
Das Einbaumodell benötigt lediglich eine **runde** Aussparung für die Montage.


| Version | | Max Belastung | Motor | |
|---|---|---|---|---|
| Einbau | Aufbau | | 12 V | 24 V |
| **02.700.50** | **02.701.50** | 50 A | bis 500 W | 700 W |
| **02.700.10** | **02.701.10** | 70 A | bis 700 W | 1500 W |
| **02.700.20** | **02.701.20** | 100 A | bis 1200 W | 2000 W |
| **02.700.40** | **02.701.40** | 150 A | bis 1500 W | 3500 W |
| **02.700.41** | **02.701.41** | 200 A | bis 2000 W | 4000 W |

*Die Ausführung 100/150/200 A kann auch als **Batteriehauptschalter** verwendet werden.*











02.701.10/20/40/41/50




02.700.10/20/40/41/50

## Wasserdichte Thermoschalter zum Schutz von Ankerwinden und Bugschrauben

Mit Hebel zum Rückstellen und zum Ausschalten. Dienen zugleich als Schmelzsicherung und als Schalter. Entsprechen den amerikanischen Normen USA SAE J1171 / SAE J1625. Zulässige Spannung: max. 42 Volt, Betriebstemperatur: -32° + 82°.

| Max Belastung | Einbauversion | Außenversion |
|---|---|---|
| 60 A | **02.750.60** | **02.751.60** |
| 80 A | **02.750.80** | **02.751.80** |
| 120 A | **02.750.12** | **02.751.12** |
| 150 A | **02.750.15** | **02.751.15** |
| 200 A | **02.750.20** | **02.751.20** |

**02.750.00** *Gummidichtung für Serie 02.750.xx*

Zulassung



02.750.00




02.751.xx





02.750.xx




02.750.xx



02.751.xx




02.751.xx




02.750.xx

## Anchor Lube Schmieröl für Ankerwinden

Schmiermittel, Viskosität ISO 220, spezifisch für Ankerwinden aller Marken.

| Art. Nr. | Einheit |
|---|---|
| **02.294.00** | 1 l |




## Ankerleinen f. Ankerwinden

Weiß, 3-schäftig geschlagen **Kettenglieder aus Edelstahl** eingespleißt, zur Verbindung mit Kettenvorläufer

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m | Kettennuss Ø mm | Kettennotglied Ø mm | Für Winden |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.636.01** | 10 | 35 | 6 | 6 | Handfestmachen, Lofrans: Project x1; Italwinch 02.407.01 |
| **02.636.02** | 12 | 35 | 6 | 6 | Lewmar: Pro-series 1000, V-700, V1, V2 Lofrans: Project x1, Dorado 500W, Marlin; Lewmar CPX0; Italwinch Ray; Italwinch RayLux |
| **02.834.00** | 14 | 35 | 8-10 | 8 | Lewmar: Pro-series 1000, V1, V2, V3, V4 Lofrans: Project x1-x2-x3, Project 1000-1500, Dorado 700W, Clipper 700-1000; Italwinch Thunder, Italwinch ThunderLux |
| **02.636.05** | 16 | 40 | 10 | 10 | Lewmar: Pro-series 1000, V3, V4,V5 Lofrans: Project x2-x3, Project 1000-1500, Clipper 1000; Italwinch Thunder Lux Ø 16 |



## LEWMAR clutch lever for windlasses

| Code | Description |
|---|---|
| **02.531.90** | Dual clutch lever: universal + V700. |

LEWMAR



# ► LEWMAR TT thruster series bow thrusters

**Sealed foot** to avoid top-ups. No **oil reservoir** to install.
High-quality motors designed to last long. **5-blade propeller,** for minimum noise and vibrations, gives **equal thrust in both directions**.
**Hardened and ground spiral bevel gear** for maximum efficiency and quiet power transmission.


LEWMAR


| CODE | MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.042.29 * | 110TT1.5 | 123 | 208 | 110 | 64 |
| 02.042.30 * | 140TT2.0 | 123 | 213 | 140 | 71 |
| 02.052.01 | 140TT2.2 | 123 | 235 | 140 | 71 |
| 02.052.03/04/31 | 185TT3.0 | 148 | 293 | 185 | 83 |

| CODE | MODEL | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.052.06/07 | 185TT5.0 | 162 | 315 | 185 | 83 |
| 02.052.09/10 | 185TT6.0 | 161 | 343 | 185 | 83 |
| 02.052.12 | 250TT8.0 | 165 | 422 | 250 | 256 |
| 02.052.14 | 300TT10.8 | 203 | 450 | 300 | 320 |








## LEWMAR thruster package

It comes with the following accessories required for installation: - Bow thruster. - Control panel - Connecting cable - Fuse box - Fuse - Fibreglass tunnel.

| Code | Model | Tunnel Ø mm | Tunnel Length mm | Motor V | Motor kW\|HP | No of propellers | Thrust kgF | Cable m | Control | For boats | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.042.29** | 110TT1.5 | 110 | 750 | 12 | 1.5/2 | 1 | 28 | 7 | Joystick | up to 9 m | 10 |
| **02.052.25** | 125TT2.0 | 125 | 750 | 12 | 2/2.7 | 1 | 35 | 7 | Joystick | 6-9 m | 12 |
| **02.042.30** | 140TT2.0 | 140 | 750 | 12 | 2/2.7 | 1 | 37 | 7 | Joystick | 6-9 m | 13 |
| **02.052.31** | 185TT3.0 | 185 | 1000 | 12 | 3/4 | 1 | 58 | 10 | Joypad | 9-12 m | 19,6 |









+




/




+




+




LEWMAR





## LEWMAR Black Generation electric thrusters

| Code | Model | For tunnel Ø mm | Motor V | Motor kW/HP | No of propellers | Thrust kgF | For boats m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.042.07** | 185TT5.0 | 185 | 24 | 5,0/6,7 | 1 | 82 | 12-15 | 27 |
| **02.042.09** | 185TT6,0 | 185 | 12 | 6,0/8,0 | 1 | 97 | 15-18 | 28,2 |
| **02.052.10** | 185TT6,0 | 185 | 24 | 6,0/8,0 | 1 | 97 | 15-18 | 27,4 |
| **02.042.12*** | 250TT8,0 | 250 | 24 | 8,0/10,7 | 2* | 160 | 18-21 | 46,4 |

* *Counter-rotating thrusters*

***Special price, while stock is available.***



## LEWMAR Tunnel für Bugstrahlruder, aus Glasfaser

| Ø 125 mm | Ø 140 mm | Ø 185 mm | Ø 250 mm | Ø 300 mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.044.00** | **02.044.01** | - | - | - | 750 |
| - | **02.044.02** | **02.044.05** | **02.044.09** | - | 1000 |
| - | - | **02.044.06** | **02.044.10** | **02.044.13** | 1500 |
| - | - | **02.044.07** | **02.044.11** | **02.044.14** | 2000 |

## LEWMAR Blue Generation electric thrusters

| Code | Model | Tunnel Ø mm | Motor | | No of propellers | Thrust kgF | For hulls m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | V | kW/HP | | | | |
| **02.052.00** | 125TT2,0 | 125 | 12 | 2/2,7 | 1 | 35 | 6-9 | 12 |
| **02.052.01** | 140TT2,2 | 140 | 12 | 2,2/3,0 | 1 | 42 | 7-10 | 13 |
| **02.052.03** | 185TT3,0 | 185 | 12 | 3,0/4,0 | 1 | 58 | 9-12 | 19,6 |
| **02.052.04** | 185TT3,0 | 185 | 24 | 3,0/4,0 | 1 | 58 | 9-12 | 19,2 |
| **02.052.06** | 185TT5.0 | 185 | 12 | 5,0/6,7 | 1 | 82 | 12-15 | 27 |
| **02.052.07** | 185TT5.0 | 185 | 24 | 5,0/6,7 | 1 | 82 | 12-15 | 27 |
| **02.052.09** | 185TT6,0 | 185 | 12 | 6,0/8,0 | 1 | 97 | 15-18 | 28,2 |
| **02.052.10** | 185TT6,0 | 185 | 24 | 6,0/8,0 | 1 | 97 | 15-18 | 27,4 |
| **02.052.12** | 250TT8,0 | 250 | 24 | 8,0/10,8 | 2* | 140 | 18-21 | 46,4 |
| **02.052.14** | 300TT10,8 | 300 | 24 | 10,8/14,5 | 2* | 250 | 21-24 | 63 |

* *Counter-rotating thrusters*



## LEWMAR stern thrusters kit

For installation on the upper stern to gain control of the boat with maximum ease, even in confined spaces. Combined with a thruster it shifts the boat sideways.

Size of stern thruster

| Kit | Bow thruster | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.043.01 to be installed with | 02.052.01 | 240 | 105 | 170 | 140 | 225 | 6 | 8.5 | 206 |
| 02.043.02 to be installed with | 02.052.03 02.052.04 02.052.06 02.042.07 02.042.09 02.052.10 | 290 | 130 | 235 | 185 | 320 | 6 | 10.5 | 251 |
| 02.043.03 to be installed with | 02.042.12 | 350 | 175 | 310 | 250 | 380 | 6 | 10.5 | 312 |
| 02.043.04 to be installed with | 02.042.14 | 384 | 215 | 375 | 300 | 420 | 6 | 12 | 334 |

| Code | With tube Ø mm |
|---|---|
| **02.043.01** | 140 |
| **02.043.02** | 185 |
| **02.043.03** | 250 |
| **02.043.04** | 300 |





## LEWMAR Blue Generation Thruster Joystick/Joypad

The new joystick & joypad series offer superior touch control.
The controllers are installed without the need for rear access and feature a snap-on bezel to neatly hide the mounting screws.
A cover is also included, providing additional security against accidental use and giving extra environmental protection.
Membrane switch panel sealed from dust and moisture ingress
Single and dual controllers available
Dual controllers give total control of vessel via multi-axis function pad
12-24V dual voltage supply
Multi-function LED indicator displays system deployment, thruster operation, low voltage, motor temperature warnings & fault conditions.

| Code | Description |
|---|---|
| **02.045.03** | Single joystick |
| **02.045.06** | Single joypad |
| **02.045.05** | Dual joypad |




## LEWMAR Blue generation thruster/controller connecting cable



| Code | Length m |
|---|---|
| **02.046.07** | 7 |
| **02.046.10** | 10 |

| Code | Length m |
|---|---|
| **02.046.18** | 18 |
| **02.046.22** | 22 |


## LEWMAR Blue Generation Y connector



| Code | Description |
|---|---|
| **02.047.02** | To combine two controllers 02.045.03/05/06 |

## Adapter für Black Generation Schiffsschrauben

**02.045.90** Adapter, der an den neuen Blue Generation Panels (02.045.03/05/06) angebracht wird, um diese mit Black Generation Kabeln und Schiffsschrauben zu verbinden.
Sie können die beiden Serien anhand der Farbe des an der Schiffsschraube angebrachten Steuergeräts unterscheiden.



# ► Seitlich ausfahrbare Bugstrahlruder RMC Lewmar


LEWMAR



## LEWMAR swing retracting thrusters

Brand-new design for a shipyard- and customer-oriented product. Suitable for sail or power vessels 9 to 27 m.

- Dual propeller for enhanced thrust performance (250 model only).
- Extended leg section provides deeper thruster immersion and less space intrusion into the forepeak.
- Standard mounting flange for easier installation on any hull.
- Sturdy fiberglass construction.
- Tunnel available for any size.
- Central unit with thruster extension warning light.
- Self-retracting function after 5 minutes from last use.
- Propeller extension in 5-6 seconds.
- Motor gearbox in fixed position.
- IP69k certified actuator arms.




| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT140 2,2 | 340 | 197 | 325 | 608 | 208 | 84 | 22 | 139 |
| RT185 3,0 | 360 | 214 | 358 | 690 | 235 | 93 | 15 | 170 |
| RT185 4,0 | 360 | 214 | 358 | 690 | 235 | 93 | 15 | 170 |
| RT185 5,0 | 385 | 214 | 358 | 710 | 235 | 93 | 15 | 170 |
| RT185 6,0 | 410 | 214 | 358 | 730 | 235 | 93 | 15 | 170 |
| RT185 7,0 | 250 | 214 | 358 | 595 | 235 | 93 | 15 | 170 |
| RT250 8,0 | 505 | 304 | 483 | 940 | 306 | 110 | 32 | 214 |
| RT250 9,6 | 515 | 304 | 483 | 950 | 306 | 110 | 32 | 214 |
| RT250 15,0 | 310 | 304 | 483 | 810 | 306 | 110 | 32 | 214 |

| Code | Model | Tunnel Ø mm | V | kW | No of thrusters | Thrust kgF | For boats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.143.02** | RT140 | 140 | 12 | 2,2 | 1 | 42 | 7-10 |
| **02.144.04** | RT185 | 185 | 12 | 4,0 | 2 | 65 | 10-12 |
| **02.144.05** | RT185 | 185 | 24 | 4,0 | 2 | 65 | 10-12 |
| **02.143.06** | RT185 | 185 | 12 | 5,0 | 2 | 82 | 12-15 |
| **02.144.07** | RT185 | 185 | 24 | 5,0 | 2 | 82 | 12-15 |

OSCULATI



## Hochleistungs-Sicherungshalter

Aus hitzebeständigem Kunststoff mit abnehmbarem, transparenten Schutzdeckel.

| Art. Nr. | Sockel mm | Für Sicherungen |
|---|---|---|
| **14.100.41** | 95x42 | ANL 14.100.xx |



## ANL Sicherungen Gold Plated

| Art. Nr. | Amp | Für Strahlruder | Sicherungshalter |
|---|---|---|---|
| **14.100.48** | 250 | **02.052.01; 02.042.07** | **14.100.41** |
| **14.100.52** | 130 | **02.052.04** | **14.100.41** |
| **14.100.53** | 325 | **02.052.10** | **14.100.41** |
| **14.100.50** | 400 | **02.052.06; 02.042.12** | **14.100.41** |
| **14.100.51** | 500 | **02.042.09; 02.042.14** | **14.100.41** |

## LEWMAR Ersatzanoden für Bugstrahlruder



| Art. Nr. | Für Strahlruder | |
|---|---|---|
| **02.047.01** | **02.052.01; 02.042.30** | (140 TT) |
| **02.047.03** | **02.052.04; 02.052.06; 02.042.07; 02.042.09; 02.052.10** | (185 TT) |
| **02.047.12** | **02.042.12; 02.042.14** | (250 u. 300TT) - 2 Stücke |

## LEWMAR Ersatzschrauben für Bugstrahlruder



| Art. Nr. | Für Strahlruder | |
|---|---|---|
| **02.048.01** | **02.052.01; 02.042.30** | (140TT) |
| **02.048.03** | **02.052.04; 02.052.06; 02.042.07; 02.042.09; 02.052.10** | (185TT) |

# ► Handwinden und Zubehör


## Treidelwinden

Gehäuse aus **chromverzinkter Stahl**, Ritzel aus besonders widerstandsfähigem **vergütetem Stahl**, selbstschmierende Lagerbuchsen, verstärkte Griffe, Federn aus **Stahl, Getriebe mit Abdeckung**. Epoxidlackierung. CE-Zertifizierung durch TÜV.

| Art. Nr. | Zugkraft max kg | Untersetzung | Seilkapazität m | Gänge | Laufrichtung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.800.00** | 350 | 3,2:1 | 33 (Ø 3 mm) / 14 (Ø 5 mm) | Einzel- | Auf u. Leer | 95x94 |
| **02.100.00** | 450 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | Einzel- | Auf u. Leer | 140x88 |
| **02.120.00** | 540 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | Einzel- | Auf u. Leer u. Ab | 140x88 |
| **02.140.00** | 630 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | Einzel- | Auf u. Leer u. Ab | 140x88 |
| **02.150.00** | 727 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | Einzel- | Auf u. Leer u. Ab | 138x89 |
| **02.200.00** | 900 | 4:1 u. 10:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) | Doppel- | Auf u. Leer u. Ab | 175x125 |
| **02.250.00*** | 1125 | 5:1 u. 12:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) | Doppel- | Auf u. Leer u. Ab | 175x125 |

*Die Maximallasten der Trailerwinden bei Verwendung einer Kabelspule.*

* *Mit manueller Schnellbremse.*





## Treidelwinde mit Gangschaltung

Gehäuse aus verzinktem/verchromten Stahl, Ritzel aus extrem widerstandsfähigem, vergütetetem Stahl , selbstschmierende Lagerbuchsen,verstärkte Griffe, Stahlfedern, verkleidetes Getriebe.. Modell BRAKE WINCH **mit automatischer Bremse und Gangschaltung**. Ohne Knarre, der Spillkopf bleibt stehen, wenn man die Kurbel loslässt. CE-zertifiziert vom TÜV.

| Art. Nr. | Zugkraft max kg | Untersetzung | Seilkapazität m | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **02.252.00** | 630 | 4:1 | 22 (Ø 5 mm) | 165x92 |

*Die max. Zugkraft bezieht sich auf die Verwendung mit einer Leinenumdrehung auf der Spule.*





## Kielwinden zum Schleppen von Booten mit Außenwand aus Technopolymer


OSCULATI

Gehäuse aus Stahl mit schützender Epoxidlackbeschichtung. Ritzel aus vergütetem Stahl, selbstschmierende Buchsen, verstärkte Griffe, Stahlfedern. CE-zertifiziert vom TÜV.

| Art. Nr. | Max. Zugkraft kg | Untersetzung | Seilkapazität | Geschwindigkeit | Laufrichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.100.01** | 450 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | einzeln | Auf u. Leer |
| **02.120.01** | 540 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | einzeln | Auf u. Leer u. Ab |
| **02.140.01** | 630 | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) | einzeln | Auf u. Leer u. Ab |








## Trailerwinde Rock mit automatischem Sperrsystem


ROCK®


Das automatische Sperrsystem (funktioniert bei einer Mindestbelastung von 25 kg) ermöglicht die sichere Handhabung der Winde. Aus verzinktem-verchromtem Stahl mit Epoxidlackierung.


| Art. Nr. | Max. Zugkraft kg | Untersetzung | ENTHALTENES Zubehör | Seilkapazität m |
|---|---|---|---|---|
| **02.130.02*** | 680 | 5,08:1 | 6 m Band + Karabinerhaken | 17 m Stahlseil, Ø 5 mm |
| **02.130.03** | 900 | 8,78:1 | 10 m Stahlseil 6 mm + Karabinerhaken | 20 m Stahlseil, Ø 6 mm |
| **02.130.04** | 1135 | 11:1 | 10 m Stahlseil 6 mm + Karabinerhaken | 20 m Stahlseil, Ø 6 mm |

* *Mit Getriebe-Schutzabdeckung*






## Treidelwinde Dual Drive

Doppelwirkung durch Antrieb der Seiltrommel über zwei Zahnräder.
Dadurch trotz geringer Ausmaße ein erheblich verbesserter Wirkungsgrad.

| Art. Nr. | Zugkraft max kg | Untersetzung | Seilkapazität m | Laufrichtung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.160.00** | 727 | 3.5:1 | 33 (Ø 3 mm)<br>14 (Ø 5 mm) | Auf u. Leer u. Ab | 90x160x130 |
| **02.161.00*** | 900 | 4,1:1 | 24 (Ø 5 mm)<br>13 (Ø 8 mm) | Auf u. Leer u. Ab | 90x190x160 |
| **02.260.00**** | 1454 | 5,1:1+12,1:1 | 30 (Ø 5 mm)<br>15 (Ø 8 mm) | Auf u. Leer u. Ab | 230x194x131 |

*Die Maximallasten der Trailerwinden bei Verwendung einer Kabelspule.*

* *Mit manueller Schnellbremse.*

** *TÜV-Zertifizierung Deutschland*



## Treidelwinde aus rostfreiem Edelstahl

**AISI 304**

Vollständig aus widerstandsfähigem **Edelstahl** mit selbstschmierenden Zahnrädern. Elektrolytglanzpolierung. Vom TÜV Deutschland zertifiziert.

| Art. Nr. | Zugkraft max kg | Untersetzung | Seilkapazität m | Gänge | Laufrichtung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.118.01** | 384 | 3:1 | 33 Ø 3 - 14 Ø 5 | 1 | Auf u. Ab | 90x160x130 |
| **02.118.02** | 545 | 3.5:1 | 24 Ø 5 - 13 Ø 8 | 2 | Auf u. Leer u. Ab | 90x190x160 |
| **02.118.03** | 900 | 4;1:1 | 24 Ø 5 - 13 Ø 8 | 2 | Auf u. Leer u. Ab | 90x190x160 |

*Die Maximallasten der Trailerwinden bei Verwendung einer Kabelspule.*



## Gurte mit integriertem Karabinerhaken

Aus besonders widerstandsfähigem **Nylon**, komplett mit Karbinerhaken, für handbetriebene Winden aus unserem Katalog.
Besser zu handhaben und geringere Verletzungsgefahr, als bei üblichen Stahlseilen.
**Schon vorgesehene** sofortige Befestigung an der Winde.

| Art. Nr. | Länge | Breite | Für Seilwinde |
|---|---|---|---|
| **02.090.01** | 6 m | 50 mm | **02.100.00; 02.100.01; 02.120.00; 02.120.01; 02.140.00; 02.140.01; 02.160.00; 02.161.00; 02.252.00; 02.800.00** |
| **02.090.02** | 7,5 m | 50 mm | **02.100.00; 02.100.01; 02.120.00; 02.120.01; 02.140.00; 02.140.01; 02.160.00; 02.161.00; 02.252.00; 02.800.00** |
| **02.090.03** | 10 m | 64 mm | **02.200.00; 02.250.00** |



## Kabel für Ankerwinden

Aus **flexiblem, verzinktem Stahl** Typ “Aircraft”.
Mit Karabinerhaken und Windenbefestigungssperre.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **02.091.00** | 5 | 4,5 |
| **02.091.01** | 5 | 6 |
| **02.091.02** | 5 | 7,5 |
| **02.091.03** | 6 | 7,5 |

# ► Elektrische Winden


LEWMAR



## LEWMAR Captive CRW400 captive reel windlass

**AISI 316**

The CRW400 windlass represents a stepchange in engineering and design for small boat windlasses. Built around a stainless steel chassis with composite bearing technology and robust UV-stabilised ABS shell, the CRW400 is salt-water resistant and suitable for boats up to 9 m.




| Code | Motor | | Line Ø mm | Line capacity m | Max pull kg | Max line speed m/min | Current draw A | Anchor max weight kg | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | | | | | | |
| **02.537.01** | 12 | 400 | 6 | 35 | 275 | 25 | 15 | 16 | 365 x 303 x 188 (h) |


## TW650 tender garage winch

LEWMAR

Black anodized aluminium frame for longer durability and optimum protection against the harsh marine environment.
The ABS motor cover is waterproof to IP68 standards.
The kit includes: winch, single solenoid, circuit breaker and line.
The TW650 winch is CE certified in compliance with the EN28846: 1993/A1:2000 standard.

| Code | Motor | | Pull kg max | Line speed m/min | | 8-mm rope | Max current draw A | Recommended circuit breaker A | kg (rope not included) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | W | | unloaded | max load | | | | |
| **02.617.24** | 24 | 1000 | 750 | 14 | 8 | 9 m | 41.67 | 50 | 8,8 |







## Ankerwinde mit Spill für Tender Achill Tender Lift

Kann vertikal oder horizontal montiert werden.
Abdeckung aus weißem ABS, komplett mit Control Box.







| Art.-Nr. | Motor | | Max. sofortige Zugkraft | Hublast kg | Stromaufnahme bei Betrieb | Max. Einholgeschwindigkeit m/min | Max. Riemenlänge m | kg | Riemen OPTIONAL | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | V | | | | | | | | A | B | C | D | E |
| **02.618.12** | 500 | 12 | 650 kg | 90 | 60 A | 12 | 7,5 | 8,5 | **02.090.01; 02.090.02** | 360 | 165 | 195 | 150 | 40 |
| **02.618.24** | 500 | 24 | 660 kg | 90 | 32 A | 12 | 7,5 | 8,5 | **02.090.01; 02.090.02** | 360 | 165 | 195 | 150 | 40 |
| **02.619.24** | 1000 | 24 | 1500 kg | 250 | 60 A | 11 | 10 | 16 | **02.090.01; 02.090.02; 02.090.03** | 380 | 225 | 297 | 208 | 60 |

## Elektrische Treidelwinde für Boote, Beiboote, Jetski oder Bootsanhänger.

Technische Daten:
- Vorwärts-, Leer- und Rückwärtsgang;
- Fernbedienung mit 5 m langem Kabel + Kabelrollen;
- Trennschalter vermeidet die Überlastung des Motors;
- dynamische und mechanische Bremse;
- Wetterbeständiges Gehäuse.




Leistungen

| Wicklungen auf Spillkopf | Zug (mit einer Wicklung auf dem Spillkopf) kg | 02.151.11 | | 02.251.11 | | 02.351.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | max Zugkraft | Aufrollgeschwindigkeit/ Verbrauch A | max Zugkraft | Aufrollgeschwindigkeit/ Verbrauch A | max Zugkraft | Aufrollgeschwindigkeit/ Verbrauch A |
| 1a | 0 | 1134 | 5/30 | 1588 | 6,5/25 | 2041 | 6,5/25-10 |
| 2a | 545 | 975 | 3,5/80 | 1340 | 5/110 | 1688 | 5/110-55 |
| 3a | 907 | 855 | 2,3/150 | 1159 | 3,6/200 | 1440 | 3,6/210-95 |
| 4a | 1134 | 761 | 1,3/200 | 1021 | 3,2/230 | 1255 | 3,2/240-110 |
| 5a | 1361 | - | - | 913 | 2,5/260 | 1112 | 2,5/270-120 |
| - | 1588 | - | - | - | 1,8/300 | - | 1,8/290-140 |
| - | 1814 | - | - | - | - | - | 1,4/310-155 |
| - | 2041 | - | - | - | - | - | 0,4/330-170 |

| Art. Nr. | V | max Zugkraft kg | Motor W | Verbrauch A | Kabel, verzinkt | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.151.11** | 12 | 1.134 | 600 | 30/200 | 4,8 mm x 15 m | 423x153x197 | 17,5 |
| **02.251.11** | 12 | 1.588 | 900 | 25/300 | 5,5 mm x 15 m | 423x153x197 | 17,9 |
| **02.351.11** | 12 | 2.400 | 1.200 | 25/330 | 6,3 mm x 15 m | 423x153x197 | 18,2 |
| **02.351.24** | 24 | 2.400 | 1.200 | 10/170 | 6,3 mm x 15 m | 423x153x197 | 18,2 |

# ► Zubehör und Ersatzteile für Bootstransporter




## Übliche Rollen

| Art. Nr. | Kern | Verkleidung | Ø mm | Länge mm | Ø Bohrung mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.003.00** | polypropylen | PVC | 80 | 130 | 16 | schwarz |
| **02.004.00** | polypropylen | PVC | 80 | 220 | 20 | schwarz |
| **02.004.20** | polypropylen | PVC | 85 | 215 | 20 | schwarz |
| **02.007.00** | - | PVC | 110 | 76 | 14,5 | schwarz |
| **02.008.00** | - | PVC | 105 | 76 | 14,5 | schwarz |




## Mittlere Kielrolle mit Kunststoffkern


| Art. Nr. | Kern | Verkleidung | Ø mm | Länge mm | Ø Bohrung mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.003.02** | polypropylen | PVC | 80 | 130 | 16 | weiß |
| **02.031.08** | PVC | Gummi | 90 | 120 | 14 | schwarz |
| **02.029.11** | PVC | Gummi | 155 | 205 | 21 | schwarz |
| **02.029.12** | PVC | Gummi | 155 | 205 | 25 | schwarz |




## Mittlere Kielrolle mit Stahlkern + Kunststoffbuchse

| Art. Nr. | Beschreibung | Verkleidung | Ø mm | Länge mm | Ø Bohrung mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.029.01** | - | PVC | 75 | 200 | 17 | schwarz |
| **02.029.02** | - | PVC | 75 | 200 | 26 | schwarz |
| **02.031.09** | - | PVC | 75 | 200 | 21 | schwarz |
| **02.032.09** | - | PVC | 75 | 200 | 21 | blau |
| **02.032.49** | - | Polyurethane, widerstandsfähig | 75 | 200 | 21 | orange |
| **02.029.03** | . | PVC | 81 | 185 | 21 | schwarz |
| **02.029.23** | - | PVC | 81 | 185 | 21 | blau |
| **02.029.43** | - | Polyurethane, widerstandsfähig | 81 | 185 | 21 | orange |
| **02.029.22** | serienmäßig: Nordeuropa | PVC | 93,5 | 286 | 21 | blau |
| **02.029.42** | - | Polyurethane, widerstandsfähig | 93,5 | 286 | 21 | orange |
| **02.029.41** | - | Polyurethane, widerstandsfähig | 93,5 | 286 | 26 | orange |
| **02.029.20** | serienmäßig: Cresci / umbra | PVC | 95 | 200 | 17 | blau |
| **02.029.21** | serienmäßig: Cresci / umbra | PVC | 95 | 200 | 21 | blau |
| **02.029.24*** | Eco Rolle | PVC | 95 | 190 | 25 | schwarz |
| **02.029.25*** | Eco Rolle | PVC | 95 | 190 | 25 | blau |
| **02.029.18** | serienmäßig: Thule / ellebi / branderup | PVC | 110 | 195 | 17 | blau |
| **02.029.19** | serienmäßig: Thule / ellebi / branderup | PVC | 110 | 195 | 21 | blau |

* *Konstengünstige Kielrolle ohne Stahlkern*




## Seitenrolle mit Polymer-Kern, Außenseite aus Polypropylen-/ Gummiverbund

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø mm | Länge mm | Ø Bohrung mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.031.10** | Mittelbuchse mit Distanzstück, bündig zum Rad | 100 | 75 | 15 | schwarz |
| **02.031.11** | Mittelbuchse mit Distanzstück, bündig zum Rad | 100 | 75 | 15 | blau |
| **02.031.06** | Mittelbuchse mit Distanzstück, bündig zum Rad | 100 | 75 | 15 | orange |
| **02.029.05** | Mittelbuchse mit Distanzstück, bündig zum Rad | 120 | 75 | 17 | schwarz |
| **02.029.07** | - | 120 | 75 | 15 | schwarz |
| **02.029.06** | - | 120 | 75 | 15 | blau |
| **02.029.04** | - | 120 | 75 | 15 | orange |
| **02.029.13** | - | 120 | 75 | 18,5 | schwarz |
| **02.029.14** | - | 120 | 75 | 18,5 | blau |
| **02.029.08** | - | 120 | 75 | 17 | schwarz |
| **02.029.09** | schwingend | 120 | 75 | 18,5 | schwarz |
| **02.029.15** | schwingend | 120 | 75 | 18,5 | blau |
| **02.029.10** | hohe Belastung | 135 | 75 | 22 | blau |

## Ersatzrollen für Ruder

| Art. Nr. | Kern | Verkleidung | Ø mm | Länge mm | Ø Bohrung mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.006.00 | Polypropylen | PVC | 175 | 60 | 20 | schwarz |
| 02.006.01 | Polypropylen | PVC | 150 | 60 | 20 | schwarz |



## Rollen/Räder mit Technopolymerkern und Gummiaußenseite


| Art. Nr. | Beschreibung | Ø mm | Höhe mm | Ø Bohrloch mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.029.44 | Rad | 195 | 70 | 20,5 | schwarz |
| 02.029.46 | Rad | 250 | 70 | 20,5 | schwarz |



## Spritzschutz Kotflügel


Aus flexiblem Polyethylen gefertigt.

| Art. Nr. | L mm | H mm | E mm | Kotflügel Breite mm |
|---|---|---|---|---|
| 02.005.01 | 200 | 230 | 4 | 160/180 |
| 02.005.02 | 200 | 230 | 6 | 200 |




## Gummisattel

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 02.001.00 | Gummischutz f. Bughalter | 150x50x5 |
| 02.009.00 | Sattel | 300x100 |
| 02.009.20 | Längssattel, kann maßgerecht zugeschnitten werden | 500x60x20 |




## Seitenrollen mit Bügel


Für 40 mm starke Rohre. Mit Sperrsystem, das verhindert, dass sich die Rollen bei leerem Wagen senkrecht aufstellen.

| Art. Nr. | Bügel m. Rollen | Rollen mm | Farbe Rollen |
|---|---|---|---|
| 02.031.48 | feste | 120x75 | schwarz |
| 02.031.49 | feste | 120x75 | blau |
| 02.031.51 | schwingende | 120x75 | schwarz |
| 02.031.52 | schwingende | 120x75 | blau |



## Bughalter für Trailer

| Art. Nr. | Material | Bohrung mm | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 02.029.80 | Polypropylen/Gummi | 13 | 105x67x124 | blau |
| 02.029.81 | Polyurethan | 13 | 150x67x89 | orange |




## Mittlere kleine Kielrolle

| Art. Nr. | Typ | Lochabstand mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|
| 02.033.60 | klein | 60 | 02.031.08 |
| 02.033.70 | klein | 70 | 02.031.08 |








## Feste Mittelrolle mit Doppelrohr

| Art. Nr. | Typ | Rohrquerschnitt mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.030.10 | klein | 30x30 | 340 | 300 | 150 | 180 | 02.031.08 |
| 02.030.12 | klein | 40x40 | 340 | 300 | 150 | 180 | 02.031.08 |
| 02.030.14 | groß | 30x30 | 330 | 300 | 210 | 245 | 02.031.09; 02.029.11 |
| 02.030.16 | groß | 40x40 | 330 | 300 | 210 | 245 | 02.031.09; 02.029.11 |




## Feste Mittelrolle

| Art. Nr. | Typ | Rohrquerschnitt mm | ⟷ Ersatzrolle mm | Ersatzrolle Loch mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.030.01 | klein | 30x30 | 120x75 | 14 | 02.031.08 |
| 02.030.03 | klein | 40x40 | 120x75 | 14 | 02.031.08 |
| 02.030.05 | groß | 30x30 | 200x75 | 21 | 02.031.09; 02.029.11 |
| 02.030.07 | groß | 40x40 | 200x75 | 21 | 02.031.09; 02.029.11 |






## Zentrale Kielrolle Ellebi

| Art. Nr. | Typ | Ersatzrolle |
|---|---|---|
| **02.040.75** | mit Klemmer | **02.031.09; 02.029.11** |



## Mittlere kleine Kielrolle mit verstellbarer Halterung

| Art. Nr. | mit Kastenrohr mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|
| **02.031.14** | 70x70 | **02.031.08** |
| **02.031.13** | 80x80 | **02.031.08** |
| **02.040.56** | 100x100 | **02.031.08** |



◢ 02.040.69



◢ 02.040.71

## Bügel mit hinterer großer Kielrolle

| Art. Nr. | Typ | Verstellbarer Klemmen mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|
| **02.040.69** | Doppel/beweglich | 60* | **02.031.09; 02.029.11** |
| **02.040.71** | Einzeln | 60* | **02.031.09; 02.029.11** |

* *Bei 50/70mm Abstand sind U-Bügel 02.040.85/87 zu bestellen*





## Besonders große Mittelrolle, mit Bügelverstärkung


| Art. Nr. | Typ | Verstellbare Klemmen mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|
| **02.040.72** | doppelt / beweglich | 60 * | **02.029.19** |
| **02.040.73** | einzeln | 60 * | **02.029.19** |

* *Bei 50/70mm Abstand sind U-Bügel 02.040.85/87 zu bestellen*




## U-Bügel für feste oder bewegliche Mittelrollen

| Art. Nr. | Für Rohr mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **02.040.84** | 30 | 48 | 116 |
| **02.040.85** | 50 | 68 | 80 |
| **02.040.86** | 70 | 88 | 110 |
| **02.040.87** | 60 | 78 | 90 |






## Befestigungsklammer für Rolle

| Art. Nr. | Seite | Für Rolle |
|---|---|---|
| **02.040.78** | Rechts | **02.031.16** |
| **02.040.79** | Links | **02.031.16** |



## Bughalter universal, komplett

| Art. Nr. | Höhe cm | Komplett mit Gummischutz |
|---|---|---|
| **02.040.37** | 50 | **02.001.00** |



## Einstellbarer Bughalter

| Art. Nr. | Model | Länge mm |
|---|---|---|
| **02.057.07** | universal | 645 |



## Kletthalterungen für Trailer

| Art. Nr. | Länge mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **02.057.13** | 950 | 3 |

## Seitliche Schwenkrolle

| Art. Nr. | Ausführung | Kastenrohr mm | Anzahl Rollen | Ø mm Rollen | Ersatzrollen | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.031.16** | gerade | 30 | 2 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.22** | Schmetterlingshalterung, feste Rolle | 40 | 2 | 120 | **02.029.13; 02.029.14** | schwarz |
| **02.031.23** | Schmetterlingshalterung, bewegliche Rolle | 40 | 2 | 120 | **02.029.09; 02.029.15** | schwarz |
| **02.031.17** | gerade | 40 | 2 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.18** | erhöht | 40 | 2 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.15** | gerade | 40 | 4 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.20** | erhöht | 40 | 4 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.25** | erhöht | 40 | 6 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.30** | erhöht | 40 | 8 | 100 | **02.031.10** | schwarz |
| **02.031.35** | gerade | 30 | 2 | 120 | **02.029.09** | schwarz |
| **02.031.36** | gerade | 40 | 2 | 120 | **02.029.09** | schwarz |
| **02.031.37** | erhöht | 40 | 2 | 120 | **02.029.09** | schwarz |
| **02.031.40** | gerade | 40 | 4 | 120 | **02.029.09** | schwarz |
| **02.031.45** | erhöht | 40 | 4 | 120 | **02.029.09** | schwarz |

















## Bewegliche Mittelrolle

| Art. Nr. | Typ | Rohrquerschnitt mm | C mm | Ersatzrolle |
|---|---|---|---|---|
| **02.030.30** | groß | 30x30 | 222 | **02.031.09; 02.029.11** |
| **02.030.32** | groß | 40x40 | 222 | **02.031.09; 02.029.11** |





## Zubehör für zentrale Rollen

| Art. Nr. | Beschreibung | geeignet für Rollen |
|---|---|---|
| **02.029.56** | Bügel mit Rohr 40x40mm | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.57** | Bügelpaar verstellbar 100x100mm | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.58** | Winkelpaar verstellbar 250mm | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.59** | Rohr f. zentrale Rollen 30x30x300 (Länge) mm | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.60** | Rohr 40x40x300 (Länge) mm | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.61** | Grundplatte für bewegliche Rollen | **02.031.09; 02.029.19; 02.029.01; 02.029.18** |
| **02.029.67** | Stift Ø20mm - 210mm Länge Gehäuse | **02.031.09; 02.032.09; 02.032.49; 02.029.03; 02.029.23; 02.029.43; 02.029.21; 02.029.19** |
| **02.029.68** | Stift Ø16mm - 208mm Länge Gehäuse | **02.029.01; 02.029.18; 02.029.20** |












## Haltebeschläge für Seitenrollen Ø 120 mm

| Art. Nr. | Haltebeschlag | Für Rohr mm | Rollen zum Montieren |
|---|---|---|---|
| **02.029.30** | gerade | 30 | **02.029.07** |
| **02.029.31** | gerade | 40 | **02.029.07** |
| **02.029.32** | erhöht | 30 | **02.029.07** |
| **02.029.33** | erhöht | 40 | **02.029.07** |
| **02.029.36** | erhöht 4 Rollen | 40 | **02.029.07** |






## Sperrbeschläge für Seitenrollen

| Art. Nr. | ⟷ Vierkantloch mm | Für Rohrgestell mm | Für Rolle |
|---|---|---|---|
| **02.040.82** | 30 | 50x50 | **02.031.16** |
| **02.040.81** | 30 | 60x60 | **02.031.16** |
| **02.040.80** | 40 | 60x60 | **02.031.15; 02.031.17; 02.031.18** |
| **02.040.83** | 40 | 70x70 | **-** |



## Rohre für Seitenrollen


| Art. Nr. | Querschnitt mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **02.029.50** | 30x30 | 350 |
| **02.029.51** | 40x40 | 400 |

*Befestigungsbolzen nicht serienmässig enthalten*




## Seitenprofil mit Gummi und biegsamer Halterung

| Art. Nr. | A mm | L mm | H mm |
|---|---|---|---|
| **02.029.52** | 500 | 60 | 50 |




## Bugräder

| Art. Nr. | Typ | Tragkraft kg | Rohr Ø mm | ⟷ Rad mm |
|---|---|---|---|---|
| **02.016.51** | Höhenverstellbar | 75 | 35 | 150x60 |
| **02.014.57** | Höhenverstellbar | 150 | 48 | 200x50 |
| **02.016.52** | Höhenverstellbar | 400 | 60 | 255x80 |
| **02.014.56** | Fest | - | 35 | 150x40 |




## Halterung für Bugrad

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Für Rad | Montage |
|---|---|---|---|
| **02.014.58** | 35 fest | **02.014.56** | schweißen/verschrauben |
| **02.020.34** | 35 vestellbar | **02.016.51** | schweißen/verschrauben |
| **02.014.59** | 48 | **02.014.57** | schweißen/verschrauben |
| **02.014.55** | 60 | **02.016.52** | verschrauben |

## Knauf für Anhängerkupplung




| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **02.011.01** | vorschriftsmäßig |

## Anhängerkupplung



| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **02.011.02** | winkelförmig |

## Schloss für Haken




| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **02.010.80** | universal |



## Diebstahlssicherung für Trailer

Wird bei abgehängtem Trailer auf der Deichselkugel montiert.

| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **02.010.81** | universal |



## Diebstahlsicherung für Hänger

Kann bei ausgehägtem und eingehängtem Hänger angebracht werden.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **02.057.16** | Universal |

## Anhängerkupplung, mit Zulassung.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm | Für Lasten bis kg |
|---|---|---|
| **02.010.74** | rund 35 | 750 |
| **02.010.75** | rund 50 | 750 |
| **02.010.76** | quadratisch 50 | 750 |
| **02.010.77** | quadratisch 60 | 750 |
| **02.010.63** | rund von 35 bis 50cm, anpassungsfähig | 1300 |
| **02.010.64** | rund 35 | 1300 |
| **02.010.65** | rund 50 | 1300 |
| **02.010.66** | quadratisch 50 | 1300 |
| **02.010.67** | quadratisch 60 | 1300 |
| **02.010.68** | rund von 35 bis 50cm, anpassungsfähig | 2000 |


02.010.64/74


02.010.65/75


02.010.63/68


02.010.66/76


02.010.67/77



## Universelle Anhängerkupplung, mit Zulassung, für Maxi-Trailer

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm | Für Lasten bis kg |
|---|---|---|
| **02.010.72** | 35/40/50 | 3000 |



## Gummibalg für Anhängerkupplung

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **02.010.70** | universell |



## Halterung für Ersatzrad

Aus Nylon, mit 12 mm Mutter.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **02.010.85** | 87 |





## Schutzblech für Räder

| Art. Nr. | Material | ⟷ | | | für Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | H mm | S mm | |
| **02.012.01** | verzinkter Stahl | 700 | 380 | 185 | 13" / 14" |
| **02.012.02** | MOPLEN | 550 | 170 | 160 | 8" |
| **02.012.03** | MOPLEN | 610 | 240 | 180 | 10" |
| **02.012.07** New | MOPLEN | 770 | 330 | 210 | 13" / 14" |


02.012.01


02.012.07


02.012.02





02.012.03


## Bremskeil

Blockiert die Räder der Trailer. Mit Schnapphalterung für die Montage auf dem Trailer-Fahrgestell.

| Art. Nr. | Material | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **02.010.90** | Kunststoff | 220x100x90 |








## Räder mit Gummireifen für Bootstrailer

Zugelassen bis 140 Km/h. Felge mit Kanalprofil aus gestanztem Blech, Epoxidlackierung gegen Rost. Radnabe mit Standardanschluss

| Art. Nr. | Durchmesser | A mm | B mm | Lagenzahl | Radanschluss | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | für | Bohrungen | |
| **02.013.02** | 4/8" | 410 | 107 | 6 | Fiat | 4 | 295 |
| **02.013.06** | 4/10" | 470 | 115 | 6 | Fiat | 4 | 360 |
| **02.013.07** | 4,5/10" | 490 | 126 | 6 | Fiat | 4 | 390 |
| **02.013.09** | 145/10" | 490 | 137 | 6 | Fiat | 4 | 400 |
| **02.013.40** | 195R14"C | 688 | 195 | 8 | Fiat | 4 | 950 |



## Set Bremsen für Hänger


Jedes Set umfasst **4 Bremsbacken + Federn + Passstifte**.
Mit einem Set ersetzen Sie die Bremsbacken beider Bremsen an der Hängerachse.

| Art. Nr. | Set Bremsen | | OEM | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| | Marke | Modell | | |
| **02.035.02** | AL-KO | 1635-1636-1637 | 1213888 | 160X35 |
| **02.035.03** | AL-KO | 2035 | 1220328 | 200X35 |
| **02.035.04** | AL-KO | 2050-2051 | 1213889 | 200X35 |
| **02.035.05** | AL-KO | 2360-2361 | 1213890 | 230X60 |
| **02.035.06** | BPW | S-2005-7 RASK | - | 200X50 |
| **02.035.07** | BPW | S-2304-7 RASK | - | 230X40 |
| **02.035.08** | BPW | S-2504-7 RASK | - | 250X40 |
| **02.035.09** | KNOTT | 16-1365 | - | 160X35 |
| **02.035.10** | KNOTT | 20-963/1 | - | 200X35 |
| **02.035.11** | KNOTT | 20-2425/1 | - | 200X50 |
| **02.035.12** | KNOTT | 203216-47 | - | 203X40 |
| **02.035.13** | KNOTT | 25-2025/1 | - | 250X40 |




## AL-KO Bremskabel

| Art.-Nr. | für Bremse | Länge mm | Typ |
|---|---|---|---|
| **02.035.32** | SB-SR-1635 | 920 - 1145 | A |
| **02.035.33** | SB-SR-1635 | 1040 - 1265 | A |
| **02.035.34** | SB-SR-1635 | 1160 - 1385 | A |
| **02.035.35** | SB-SR-1635 | 1340 - 1565 | A |
| **02.035.36** | SB-SR-1635 | 1460 - 1685 | A |
| **02.035.40** | 1625-1637-2051 u. 1637 - 2051 - 2361 Europlus Version | 800 - 1020 | 140/B |
| **02.035.41** | 1625-1637-2051 u. 1637 - 2051 - 2361 Europlus Version | 1040 - 1260 | 140/B |
| **02.035.42** | 1625-1637-2051 u. 1637 - 2051 - 2361 Europlus Version | 1220 - 1440 | 140/B |
| **02.035.53** | Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab | 890 - 1086 | B |
| **02.035.54** | Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab | 1020 - 1216 | B |
| **02.035.55** | Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab | 1130 - 1326 | B |
| **02.035.56** | Compact 1637 - 2051Aa/2051Ab | 1320 - 1516 | B |



## Einstellbare und ausziehbare Halterung

Kann mit den Stützen 02.029.52 und den Rollen und Beschlägen 02.029.xx und 02.031.xx kombiniert werden.

| Art. Nr. | Außennrohr mm | Innenrohr mm | Platte mm |
|---|---|---|---|
| **02.031.60** | 50x50x250 | 40x40x250 | 180x120 |



02.031.60 Anwendung



## Einrastbare Kupplungskugel. Universalmodell für Trailer.

Praktisch und universal einsetzbar.

| Art. Nr. | Wetterbeständigkeit |
|---|---|
| **02.011.03** | absolut |

# ► Elektrozubehör und Ersatzteile für Bootsanhänger

## Rücklicht

| Art. Nr. | Beschreibung | Funktion | Lampen (nicht enthalten) |
|---|---|---|---|
| **02.021.01** | Heckscheinwerfer rechts | N.3: Schlußleuchten/ Bremsleuchten/Fahrtrichtung | **3** (2 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5W BA15S) |
| **02.021.02** | Heckscheinwerfer links | N.4: Schlußleuchten/Bremsleuchten/ Fahrtrichtung/Kennzeichen | **3** (2 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5W BA15S) |
| **02.021.05** | Heckscheinwerfer rechts | N.3: Schlußleuchten/ Bremsleuchten/Fahrtrichtung | **2** (1 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) |
| **02.021.06** | Heckscheinwerfer links | N.4: Schlußleuchten/Bremsleuchten/ Fahrtrichtung/Kennzeichen | **2** (1 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) |


◢02.021.01


◢02.021.02


◢02.021.05


◢02.021.06

## LED-Positionsllichter für Trailer von ELLEBÌ

**LED**

| Art. Nr. | V | Beschreibung |
|---|---|---|
| **02.021.40** | 12/24 | Weiße Frontleuchte |
| **02.021.41** | 12/24 | Weiße Frontleuchte mit Halterung |
| **02.021.42** | 12/24 | Weiße Frontleuchte mit Halterungen |
| **02.021.43** | 12/24 | Weiße Frontleuchte mit Halterung |
| **02.021.50** | 12/24 | Seitliche Leuchte, gelb |
| **02.021.51** | 12/24 | Seitliche Leuchte, gelb mit Halterung |
| **02.021.52** | 12/24 | Seitliche Leuchte, gelb mit Halterung |


◢02.021.41


◢02.021.40


◢02.021.43


◢02.021.42


◢02.021.52


◢02.021.51


◢02.021.50

## Rücklichter für Trailer von ELLEBÌ

| Art. Nr. | Beschreibung | Funktion | Lampen (nicht enthalten) | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **02.021.08** | Heckscheinwerfer rechts | **N.5**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten / Kennzeichenbeleucht. | **4** (2 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D + 1 Lampe 5W BA15S) | 190x100 |
| **02.021.09** | Heckscheinwerfer links | **N.5**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten / Kennzeichenbeleucht. | **4** (2 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D + 1 Lampe 5W BA15S) | 190x100 |
| **02.021.10** | Heckscheinwerfer rechts | **N.5**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten / Kennzeichenbeleucht. | **4** (3 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) | 218x140 |
| **02.021.11** | Heckscheinwerfer links | **N.5**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten / Kennzeichenbeleucht. | **4** (3 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) | 218x140 |
| **02.021.12** | Heckscheinwerfer rechts | **N.4**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten | **4** (3 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) | 218x140 |
| **02.021.13** | Heckscheinwerfer links | **N.4**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten | **4** (3 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) | 218x140 |
| **02.021.14** | Heckscheinwerfer rechts | **N.5**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Kennzeichenbeleucht. / Rückfahrt | **4** (3 Lampe 21W BA15S + 1 Lampe 5-21W BAY15D) | 218x140 |
| **02.021.30*** | Heckscheinwerfer rechts/links | **N.3**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung | - | 152x86 |
| **02.021.31**** | Heckscheinwerfer rechts | **N.4**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Kennzeichenbeleuchtung | - | 195x86 |
| **02.021.32***** | Heckscheinwerfer links | **N.4**: Schlussleuchten / Bremsleuchten / Fahrtrichtung / Kennzeichenbeleucht. | - | 195x86 |
| **02.021.35** | Kennzeichenbeleuchtung, weiß | - | - | 30x80x34 |


* *OEM 297510009*
** *OEM 297701005*
*** *OEM 297701006*


◢02.021.08


◢02.021.09


◢02.021.11/13


◢02.021.10/12/14


◢02.021.30


◢02.021.31/32


◢02.021.35



## LED-Rücklicht mit dreieckigem Rückstrahler

N. 7 Funktionen: Standlicht / Bremslicht / Fahrtrichtung / Nebelschlussleuchten / Rückfahrt / Seitenleuchte / Kennzeichenbeleuchtung

| Art. Nr. | V | Beschreibung |
|---|---|---|
| **02.021.20** | 12 | Hecklicht recht |
| **02.021.21** | 12 | Hecklicht links |



## LED-Kennzeichen-Rücklicht

| Art. Nr. | Funktion |
|---|---|
| **02.021.36** | LED-Kennzeichenlicht |


◢ 02.021.28


◢ 02.021.29

## Dynamisches LED-Rücklicht

| Art. Nr. | V | Beschreibung | Funktion |
|---|---|---|---|
| **02.021.28** | 12/24 | Hecklicht rechts | Positionslicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, DYNAMISCHER Blinker (fließendes Blinklicht) |
| **02.021.29** | 12/24 | Hecklicht links | Positionslicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht, DYNAMISCHER Blinker (fließendes Blinklicht) |


◢ 02.022.01


◢ 02.022.02


◢ 02.022.03



◢ 02.022.04

## Begrenzungsleuchte

| Art. Nr. | Beschreibung | Farben |
|---|---|---|
| **02.022.01** | seitl. Außenscheinwerfer flacher Sockel | weiß/rot |
| **02.022.02** | seitl. Außenscheinwerfer Gummisockel | weiß/rot |
| **02.022.03** | Außenscheinwerfer, seitlich | weiß |
| **02.022.04** | seitl. Außenscheinwerfer Gummisockel | weiß |
| **02.022.05** | Außenscheinwerfer, seitlich | Rückstrahler, orange |
| **02.022.06** | Halterung für Scheinwerfer | - - |
| **02.022.07** | seitlicher Scheinwerfer | Rückstrahler, orange |


◢ 02.022.05


◢ 02.022.06


◢ 02.022.07


◢ 02.022.09


◢ 02.022.10


◢ 02.021.17

## LED-Licht

| Art. Nr. | V | Beschreibung | Funktion |
|---|---|---|---|
| **02.021.17** | 12/24 | Heckscheinwerfer rechts/links | **3** = Standlicht / Bremslicht / Fahrtrichtung |
| **02.022.09** | 12/24 | Außenlicht, seitlich 45° | **1** = Außenleuchte weiß / rot |
| **02.022.10** | 12/24 | Außenlicht, seitlich 90° | **1** = Außenleuchte weiß / rot |
| **02.022.12** | 12 | Heckscheinwerfer rechts/links mit 4 Leuchten | **4** = Standlicht / Bremslicht / Fahrtrichtung / Kennzeichenbeleuchtung |


◢ 02.022.12


◢ 02.023.12

## Set Rücklichter

Netzkabel 7,50 m - 5-polig
Kabel Strahler-Strahler 2,50 m
Strahler rechts: Positionslicht + Bremslicht + Blinker + Kennzeichenbeleuchtung
Strahler links: Positionslicht + Bremslicht + Blinker Stecker, 7-polig

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **02.023.10** | Schraubbefestigung |
| **02.023.11** | Magnetbefestigung |
| **02.023.12** | Magnetbefestigung + rückstrahlende Dreiecke |


◢ 02.023.10


◢ 02.023.11

## Rückstange mit Strahlern

Netzkabel: 7,50 m - 5-polig
Strahler rechts: Positionslicht + Bremslicht + Blinker + Kennzeichenbeleuchtung
Strahler links: Positionslicht + Bremslicht + Blinker
Stecker, 7-polig. Dreieckige Rückstrahler

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **02.023.14** | Rückstange 110/190cm, vestellbar |



## Rücklichtstange aus Kunststoff

Netzkabel: 7,50 m - 5-polig
Strahler rechts: Positionslicht + Bremslicht + Blinker + Kennzeichenbeleuchtung
Strahler links: Positionslicht + Bremslicht + Blinker
Stecker, 7-polig. Dreieckige Rückstrahler

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **02.023.15** | Rückstange aus Kunststoff 120cm |



## Hintere Stange mit dynamischen LED-Leuchten

Hauptkabel: 7 m, 5-polig.
**Dynamische LED**-Leuchten: Positions-, Stopp- und Kennzeichenlicht, **dynamischer** Blinker mit fließendem Blinklicht. Reflektierende Dreiecke.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **02.023.17** | Rückstange 110/190cm, vestellbar |



## LED-Lampen Set

Netzkabel: 7,5 m - 5-polig. Kabel Strahler-Strahler 2,5 m

| Art. Nr. | V | Typ | Befestigung | Dreieckige Rückstrahler | Pole Netzstecker |
|---|---|---|---|---|---|
| **02.023.20** | 12/24 | Magnetbefestigung | magnetisch | Nein | 7 |
| **02.023.22** | 12/24 | Positionslicht - Bremslicht - Blinker - Kennzeichenbeleuchtung | magnetisch | Ja | 7 |
| **02.023.23** | 12/24 | Positionslicht - Bremslicht - Kennzeichenbeleuchtung - **dynamischer Blinker** mit fließendem Blinklicht | magnetisch | Ja | 7 |



◢ 02.023.20



◢ 02.023.22



◢ 02.023.23

## Kabelloses, unabhängiges LED-Lampenset

Spannungsversorgung über integrierte wiederaufladbare Batterien.

| Art. Nr. | Funktion | Typ |
|---|---|---|
| **02.023.24** | Positionslicht, Bremslicht, **dynamischer Blinker** (mit fließendem Blinklicht, magnetisch), Kennzeichenlicht, Dreiecke | Magnetbefestigung |



## Verlängerungskabel für Anhänger

| Art. Nr. | Länge m | Ausführung |
|---|---|---|
| **02.024.01** | 5 | fliegende Steckdose 7-polig + Stecker 7-polig |
| **02.024.02** | 7 | fliegende Steckdose 7-polig + Stecker 7-polig |
| **02.024.03** | 10 | fliegende Steckdose 7-polig + Stecker 7-polig |
| **02.024.05** | 8 | Stecker 7-polig, Stk. 2 |
| **02.024.06** | 7 | Stecker 7-polig, Stk. 2 |
| **02.024.07** | 10 | Stecker 7-polig, Stk. 2 |
| **02.024.08** | 5 | Stecker 13-polig, Stk. 2 |
| **02.024.09** | 7 | Stecker 13-polig, Stk. 2 |
| **02.024.10** | 10 | Stecker 13-polig, Stk. 2 |



◢ 02.024.01/02/03



◢ 02.024.05/06/07



◢ 02.024.08/09/10


02.023.30


02.023.31


02.023.32

## Rückstrahler

| Art. Nr. | Modell | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **02.023.30** | Rückstrahler, orange | 60 |
| **02.023.31** | Rückstrahler, weiß | 60 |
| **02.023.32** | Kleb-Rückstrahler, orange | 60 |
| **02.023.33** | Kleb-Rückstrahler, weiß | 60 |
| **02.023.36** | Dreieckrückstrahler | 70 (Lochabstand) |


02.023.33


02.023.36



02.023.40



02.023.41

## Zugelassene Tachoscheibe

Selbstklebend.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø mm |
|---|---|---|
| **02.023.40** | Geschwindigkeit 70 | 200 |
| **02.023.41** | Geschwindigkeit 80 | 200 |

# ► Stecker und Steckdosen für Hänger

## Steckdose + 7-polige Steckverbindung


14.190.00


14.190.01


14.190.02

**Vorschriftsmäßig für Trailer**.
Ganz aus **schwarzem ABS-Material**, Feinmechanik aus **verchromtem Messing**.
Langlebiges Produkt, absolut korrosionsfrei.

| Art. Nr. | Beschreibung | V |
|---|---|---|
| **14.190.00** | Steckdose + Stecker | 12 |
| **14.190.01** | nur Steckdose | 12 |
| **14.190.02** | nur Stecker | 12 |

## 13-polige Steckverbindung



**Ganz aus schwarzem ABS-Material**. Feinmechanik aus **verchromtem Messing**.
In Kombination mit Steckdose 14.191.01.

| Art. Nr. | V | Für Trailer |
|---|---|---|
| **14.191.02** | 12 | ISO 11446 |

## 13-polige Steckdose



Aus **schwarzem ABS** Details aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | V | Für Trailer |
|---|---|---|
| **14.191.01** | 12 | ISO 11446 |

## Stromadapter für Trailer


14.190.50


14.190.51

Aus **schwarzem ABS** Details aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **14.190.50** | 7-Pin-Steckeradapter, 13-polige Buchse |
| **14.190.51** | 13-Pin-Steckeradapter, 7-polige Buchse |



# ► Kabel

## Rostfreie Stahltrosse AISI 316

**AISI 316** Vorgeformt und poliert, auf 100 m-Spulen. Garantiertes Qualitätsprodukt.

| mm | 19 Drähte | | 49 Drähte | | 133 Drähte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bruchlast kg | | Bruchlast kg | | Bruchlast kg |
| 1,5 | **03.171.15** | 160 | **03.178.15** | 150 | **03.172.15** | 146 |
| 2 | **03.171.20** | 300 | **03.178.20** | 250 | **03.172.20** | 230 |
| 2,5 | **03.171.25** | 480 | **03.178.25** | 380 | **03.172.25** | 340 |
| 3 | **03.171.30** | 690 | **03.178.30** | 530 | **03.172.30** | 500 |
| 4 | **03.171.40** | 1200 | **03.178.40** | 1000 | **03.172.40** | 920 |
| 5 | **03.171.50** | 1900 | **03.178.50** | 1550 | **03.172.50** | 1400 |
| 6 | **03.171.60** | 2700 | **03.178.60** | 2200 | **03.172.60** | 1920 |
| 7 | **03.171.70** | 4000 | **-** | - | **03.172.70** | 2800 |
| 8 | **03.171.80** | 5200 | **03.178.80** | 3900 | **03.172.80** | 3650 |
| 10 | **03.171.10** | 7600 | **-** | - | **03.172.10** | 5800 |
| 12 | **03.171.12** | 10000 | **-** | - | **-** | - |


▲ 03.171.xx


▲ 03.178.xx


▲ 03.172.xx

OSCULATI





## Seil Parafil

Aus “Terylen” Umhüllung aus **weissem** Alcaten.
Das Parafil Seil hat eine ähnliche Widerstandsfähigkeit wie das Seil aus Stahl, ist aber leichter, stark isolierend und vollkommen wartungsfrei. **Ideal für Reling**.

| Art. Nr. | Geeignet für | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht g/m | Spule m |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.182.07** | Reling/Rigg | 7 | 510 | 37 | 100 |
| **03.182.09** | Reling/Rigg | 9 | 1015 | 55 | 100 |





## Seile aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 weiße PVC-Beschichtung

**AISI 316** Poliert und vorgeformt



| Art. Nr. | Art | ideal für | Ø Kabel mm | Ø außen mit PVC mm | Spule m |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.180.06** | flexibel 7x7 (49)Adern | Reling/Rigg | 3 | 6 | 100 |
| **03.180.08** | flexibel 7x7 (49)Adern | Reling/Rigg | 4 | 8 | 100 |
| **03.181.04** | 1x19 Adern | Geschütztes Tauwerk, Reling,Rigg | 2,5 | 4 | 100 |
| **03.181.06** | 1x19 Adern | Geschütztes Tauwerk, Reling,Rigg | 3 | 6 | 100 |
| **03.181.07** | 1x19 Adern | Geschütztes Tauwerk, Reling,Rigg | 4 | 8 | 100 |


# ► Rollen und Federn




## Rolle

| Art. Nr. | Ausführung | Scheiben | | Gehäuse in |
|---|---|---|---|---|
| | | da mm | in | |
| **03.300.00** | Feste Rolle auf Grundplatte mit 3 Bohrungen | 50 | Nylon | Messing |
| **03.301.00** | beweglich mit Bügel | 50 | Nylon | Messing |
| **03.302.00** | mit Doppelwirbel und Bügel | 50 | Nylon | Messing |

## Steuerseilfeder



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **03.190.00** | Aus **rostfreiem Stahl** 18/8 hohe Widerstandsfähigkeit. |

## Rolle für Steuerung



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **03.305.01** | Mit drehbarem Schnappschäkel aus **verchromten Messing**, und Nylonrolle Durchmesser 50 mm. |

## Rolle zur Führung von Kabeln aus dem Cockpit



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **03.307.00** | Aus **verchromten Messing**. Nylonrolle Durchmesser 60 mm. |

# ► Kabeldurchlässe, Gummibälge, Kabelbinder



## Kabeldurchlassring aus Kunststoff

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Außen mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **03.408.00Bl** | 60 | 90 | weiss |
| **03.408.00NE** | 60 | 90 | schwarz |



## Gummibalg als Kabelschutz

| Art. Nr. | mit | Ø mm | Länge mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **03.150.80** | 2 Kabelbindern | 38 | 190 | schwarz |

OSCULATI



## Kabeldurchlass aus PVC

Komplett mit Ring und Kabelbindern aus **Nylon**.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Außen mm | Ausladung mm | Colore | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **03.407.00** | 70 | 105 | 74 | weiss | 5 |
| **03.407.01** | 70 | 105 | 74 | schwarz | 5 |



## Kabeldurchlassring und Dichtung mit Kreuzschlitz, aus PVC

Kabeldurchlaß aus **Edelstahl AISI 316,** hochglanzpoliert.

| Ring | Dichtung | | Ø Innen mm | Ø Außen mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | | | |
| **03.410.01** | **03.420.70** | **03.420.72** | 48 | 75 | 10 |
| **03.410.02** | **03.420.90** | **03.420.92** | 58 | 90 | 10 |



## Kabeldurchlassring 03.410.02 komplett mit Balg

Kabeldurchlaß aus **poliertem rostfreiem Stahl**, Gummibalg DUTRAL seewasserbeständig, wasserdicht.

| Art. Nr. | Farbe | Ø innen mm | Ø außen mm |
|---|---|---|---|
| **03.410.00** | schwarz | 58 | 90 |
| **03.411.00** | grau | 58 | 90 |

## Gummibalg

Mit Durchlassring aus ABS, schwarz

| Art. Nr. | Beschreibung mm | Tiefe mm |
|---|---|---|
| **03.409.01** | 140 | 80 |



## Gummibalg für Steuerkabel

Mit Durchlassring aus ABS, schwarz

| Art. Nr. | Ø Basia mm |
|---|---|
| **03.150.78** | 77 |




## Kabeldurchlass aus Dutral Gummi, seewasserbeständig

Anbringung durch Flansch **in passender Bohrung** am Schott ohne Ring oder Schrauben.
Endstück kann nach Bedarf abgeschnitten werden.

| weiss | grau | schwarz | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Mögl. Größen durch Abschneiden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.413.02** | **03.413.01** | **03.413.00** | 75 | 74 | 42 | 3/5 | 9/15 | 2 |
| **03.412.02** | **03.412.01** | **03.412.00** | 105 | 100 | 70 | 3/5 | 10/20 | 2 |
| **-** | **-** | **03.414.00** | 175 | 110 | 80 | 3/5 | 10/30 | 4 |



◢ 03.412.02/03.413.02






◢ 03.414.00



◢ 03.412.00/03.413.00



◢ 03.412.01/03.413.01

## Kabeldurchlassring aus ABS mit Gummibalg

Komplett mit Gummibalg “Dutral” seewasserbeständig, wasserdicht, Kabelführung für Steuerung, Treibstoffleitung, Fernsteuerung.

| Art. Nr. | Tiefe mm | Farbe ABS | Ø außen mm | Durchgang mm |
|---|---|---|---|---|
| **03.409.00** | 70 | schwarz | 88 | 54 |




## Kabeldurchlass mit Seitenschlitz

Längsschlitz mit überlappenden Flügeln. Kann montiert werden, ohne die Kabel zu lösen.
Aus weichem EVA gefertigt.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | E mm |
|---|---|---|---|---|
| **03.415.01** | 85 | 107 | 80 | 9/14 |
| **03.415.02** | 120 | 135 | 100 | 10/18 |









OSCULATI

## Gummihalterung mit Kabeldurchlass mit elastischen Lamellen zur Anbringung am Schott

| Art. Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm |
|---|---|---|
| **41.668.00** | 10/50 | 70 |
| **41.668.50** | 15/75 | 100 |







# ► Eisenwaren zum Spleiss

OSCULATI



## Seilklemmen zur Fertigung von Augen

Aus speziellem Material **Kunststoff**. Leicht, oxydiert nicht und ist sehr zuverlässig.
Auch Unerfahrene können hiermit Spleiße anfertigen.
Kann für geflochtetes und 3-fach geschlagenes Tauwerk eingesetzt werden.

| Art. Nr. | feste Leine mm | weiche Leine mm | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **04.179.05** | 5 | 6 | weiß | 2 |
| **04.179.08** | 6 | 7 | weiß | 2 |
| **04.179.10** | 8 | 10 | weiß | 2 |
| **04.179.12** | 10 | 12 | weiß | 2 |
| **04.179.16** | 12 | 14 | weiß | 2 |

## Bügelseilklemmen

**AISI 316** Aus **rostfreiem polierten Edelstahl 316**.




| Art. Nr. | Für Seile mm | Gewinde | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **04.180.00** | 1,5/2 | M3 | 10 |
| **04.180.01** | 2/3 | M3 | 10 |
| **04.181.01** | 3/4 | M4 | 10 |
| **04.181.02** | 4/5 | M5 | 10 |
| **04.181.03** | 6 | M5 | 10 |
| **04.181.04** | 7/8 | M6 | 10 |

| Art. Nr. | Für Seile mm | Gewinde | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **04.181.05** | 9/10 | M8 | 5 |
| **04.181.06** | 11/12 | M10 | 5 |
| **04.181.07** | 13/14 | M10 | - |
| **04.181.08** | 15/16 | M10 | - |
| **04.181.10** | 19/20 | M12 | - |



◢ 04.512.xx




◢ 04.512.xx


## Drahtklemmen aus rostfreiem Edelstahl


Für unbeschichtete oder kunstoffbeschichtete Drähte.

| Art. Nr. | Ausführung | b1 mm | b2 mm | d mm | h2 mm | A mm | B mm | C mm | D | Für Drähte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.512.03** | doppelt | 6 | 14 | M4 | 38 | - | - | - | - | 3 |
| **04.512.04** | doppelt | 8 | 17 | M5 | 43 | - | - | - | - | 4 |
| **04.512.05** | doppelt | 10 | 20 | M5 | 51 | - | - | - | - | 5 |
| **04.512.06** | doppelt | 12 | 24 | M6 | 63 | - | - | - | - | 6 |
| **04.512.08** | doppelt | 17 | 31 | M8 | 78 | - | - | - | - | 8 |
| **04.513.02** | einzeln | - | - | - | - | 4,3 | 11 | 15 | M4 | 2 |
| **04.513.03** | einzeln | - | - | - | - | 6 | 14 | 18 | M4 | 3 |
| **04.513.04** | einzeln | - | - | - | - | 8,5 | 16,5 | 20 | M5 | 4 |
| **04.513.05** | einzeln | - | - | - | - | 11 | 20 | 25 | M5 | 5 |



◢ 04.513.xx




◢ 04.513.xx

## Seilklemme aus rostfreiem Edelstahl 18/8



Für nicht beschichtete und kunststoffbeschichtete Drähte. Robust und funktionell.

| Art. Nr. | Für Seile mm |
|---|---|
| **04.184.00** | 2/6 |

## Bügelseilklemme aus rostfreiem Edelstahl



Eignen sich zum Anbringen von Flaggen an der Takelage oder als Klemmpunkt.

| Art. Nr. | Material | Für Kabel mm |
|---|---|---|
| **04.181.20** | rostfreiem Edelstahl | 3/6 |

## Presshülse für Drahtseile

| Art. Nr. | Seil Ø mm | Art. Nr. | Seil Ø mm | Art. Nr. | Seil Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.566.02** | 2 | **04.566.04** | 4 | **04.566.08** | 8 |
| **04.566.25** | 2,5 | **04.566.05** | 5 | | |
| **04.566.03** | 3 | **04.566.06** | 6 | | |



## Presshülse für Drähte

Aus **verzinktem Kupfer**

| Art. Nr. | Seil Ø mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | Seil Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.569.02** | 2 | 10 | **04.569.05** | 5 | 10 |
| **04.569.25** | 2,5 | 10 | **04.569.06** | 6 | 10 |
| **04.569.03** | 3 | 10 | **04.569.08** | 8 | 10 |
| **04.569.04** | 4 | 10 | **04.569.10** | 10 | 10 |



## Presszange

Backen aus **spezialgehärtetem** Stahl. Griffe aus Gummi.
Presskopf für Hülsen mit Feineinstellung. Weltweiter Marktführer.

| Art. Nr. | Länge mm | Mit | Empf. für Seil mm |
|---|---|---|---|
| **04.564.00** | 600 | Drahtschere bis mm 6 | 1,5/2/2,5/3/4/5 |
| **04.564.01** | 760 | - | 4/6/8 |




## Presszange mit Matrize

Für Hülsen 04.566.xx und04.569.xx.
**Ideal für Regattateilnehmer,** da platzsparend und leicht zu bedienen.

| Art. Nr. | Ausführung | Für Seile bis mm |
|---|---|---|
| **04.568.00** | universell | 1,5/2/2,5/3/4/5/6* |

* *6 mm nur Aluminium*



# ► Drachtscheren, Stahlscheren, Dehnungsmesser

## FELCO Drahtschere

Zum Schneiden von Stahdrahtseilen, Wanten und Rodstagen.
Für Handel und Werften, sowie als Notfallwerkzeug auf Segelbooten.

| Art. Nr. | Griff | Für Edelstahlseile bis mm | Für Draht bis mm | Länge mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **04.567.06** | Kunststoffbeschichtester Stahl | 5 | 3 | 190 | 0,27 |
| **04.567.12** | Aluminium | 8 | 6 | 500 | 1,50 |
| **04.567.16** | Aluminium | 16 | 8 | 630 | 2,30 |



◢ 04.567.06



◢ 04.567.12

FELCO SWISS MADE



◢ 04.567.16

## Dehnungsmesser LOOS

LOOS & CO. CABLEWARE® DIVISION

Zur Ermitlung der richtigen Wantenspannung.
Hergestellt aus **Aluminium und rostfreiem Edelstahl**, sehr praktisch und leicht zu bedienen.

| Art. Nr. | Ausführung | Für flexibles Seil mm | Für Stangen mm | Versione |
|---|---|---|---|---|
| **04.572.90** | Standard | 2,5/3/4 | - | - |
| **04.572.91** | Standard | 5/6/7 | - | - |
| **04.573.01** | Professional | 2,5/3/4 | - | PT1 |
| **04.573.02** | Professional | 5/6/7 | - | PT2 |
| **04.573.03** | Professional | 8/9/10 | - | PT3 |
| **04.574.01** | Professional | - | 7/10 | RT1 |




◢ 04.572.90/91



◢ 04.573.01/02/03; 04.574.01



## ► Terminale und Karabiner




### Terminal aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 für Parafil Kabel

| Art. Nr. | Ausführung | Ø Fune mm | S mm | D mm | L mm | A mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.663.07** | Auge | 7 | 6,5 | 6,1 | 74 | 11 |
| **05.663.09** | Auge | 9 | 7 | 6,1 | 74 | 14 |
| **05.664.07** | Gabel | 7 | 6 | 4,5 | 75 | 11 |
| **05.664.09** | Gabel | 9 | 6 | 4,5 | 76 | 14 |




### Terminal für Relingdrähte aus rostfreiem Edelstahl

Schnelle und leichte Montage durch seitliche Madenschrauben.

| Art. Nr. | Version | Für kunststoffummantelte Seile Ø mm | Für Seile Ø mm |
|---|---|---|---|
| **05.662.06** | Auge | 6 | 5/6 |
| **05.662.08** | Auge | 8 | 7/8 |
| **05.762.06** | Gabel | 6 | 5/6 |
| **05.762.08** | Gabel | 8 | 7/8 |




### Pelikanhaken für zu öffnende Relings

Aus **rostfreiem Edelstahl**, er verfügt über einen unabhängigen Regler.
Kann mit 6/8 mm Wantenspanner kombiniert oder direkt am Durchzug angebracht werden.

| Art. Nr. | A mm | B mm | D offnen mm | D geschlossen mm |
|---|---|---|---|---|
| **05.146.00** | 6,5 | 13,5 | 120 | 95 |



### T-Walzterminal aus rostfreiem Stahl zum Pressen

| Art. Nr. | Für Seil Ø mm |
|---|---|
| **05.192.03** | 3 |
| **05.192.04** | 4 |
| **05.192.05** | 5 |
| **05.192.06** | 6 |
| **05.192.08** | 8 |
| **05.192.10** | 10 |



### Platte aus rostfreiem Edelstahl mit erhöhter, ovaler Öffnung

| Art. Nr. | Zur Befestigung von Terminalt "T" art. | Seil Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **05.196.03** | 05.192.03 | 2/3 | 50x15 |
| **05.196.05** | 05.192.04; 05.192.05 | 4/5 | 88x26 |
| **05.196.06** | 05.192.06 | 6/7 | 123x38 |
| **05.196.08** | 05.192.08; 05.192.10 | 8/10 | 151x38 |



### Terminal mit Pelikanhaken

Aus **rostfreiem Edelstahl** hochglanzpoliert, komplett mit Terminal zum Pressen für Relingdrähte.

| Art. Nr. | Edelstahlseil Ø mm | Ummantelung | Gewinde mm |
|---|---|---|---|
| **05.283.01** | 3 | 3x6 | 6 |
| **05.283.02** | 4 | 4x7/8 | 6 |
| **05.283.04** | 4 | 4x7/8 | 8 |
| **05.283.03** | 5 | 5x10 | 8 |

## Pressterminal aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Version | Seilmaß Ø mm | D3 mm | D1 mm | D2 mm | L2 mm | A mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.190.25** | Auge | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 32 | 3 |
| **05.190.03** | Auge | 3 | 6,5 | 3,5 | 6,35 | 38 | 4 |
| **05.190.04** | Auge | 4 | 8,5 | 4,4 | 7,5 | 45 | 5 |
| **05.190.05** | Auge | 5 | 10,5 | 5,3 | 9 | 51 | 6 |
| **05.190.06** | Auge | 6 | 13 | 6,3 | 12,5 | 64 | 8 |
| **05.190.07** | Auge | 7 | 13 | 7,5 | 14,3 | 70 | 9 |
| **05.190.08** | Auge | 8 | 14,5 | 8,4 | 16 | 83 | 10 |
| **05.190.10** | Auge | 10 | 16,3 | 10,5 | 17,8 | 89 | 11 |
| **05.190.12** | Auge | 12 | 19,3 | 12,5 | 21,4 | 105 | 15 |
| **05.191.25** | Gabel | 2,5 | 5 | 2,5 | 5,5 | 32 | - |
| **05.191.03** | Gabel | 3 | 5 | 3,5 | 6,35 | 38 | - |
| **05.191.04** | Gabel | 4 | 8 | 4,4 | 7,5 | 45 | - |
| **05.191.05** | Gabel | 5 | 10 | 5,3 | 9 | 51 | - |
| **05.191.06** | Gabel | 6 | 12 | 6,3 | 12,5 | 64 | - |
| **05.191.08** | Gabel | 8 | 12 | 8,4 | 16 | 83 | - |
| **05.191.10** | Gabel | 10 | 16 | 10,5 | 17,8 | 89 | - |
| **05.191.12** | Gabel | 12 | 19 | 12,5 | 21,4 | 105 | - |
| **05.193.03** | Gabelgelenk | 3 | 6,3 | 3,5 | 6,35 | 38 | - |
| **05.193.04** | Gabelgelenk | 4 | 8 | 4,4 | 7,5 | 45 | - |
| **05.193.05** | Gabelgelenk | 5 | 9,5 | 5,3 | 9 | 51 | - |
| **05.193.06** | Gabelgelenk | 6 | 11 | 6,3 | 12,5 | 64 | - |

◢ 05.190.xx






◢ 05.191.xx







◢ 05.193.xx




## ► Schnell-Steckverbindungen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, dänisches System


In Sekundenschnelle durch einfädeln des Drahtseils montiert.




## Augterminal

Für Drahtseile aus Edelstahl AISI316 mit 19/49/133 Drähten.


| Art. Nr. | Für Kabel Ø mm | L3 mm | A mm | D1 mm | D2 mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.219.03** | 3 | 58 | 6 | 3 | 6,5 | 700 |
| **05.219.04** | 4 | 68 | 7 | 4 | 8,3 | 1500 |
| **05.219.05** | 5 | 78 | 8 | 5 | 10,3 | 2180 |
| **05.219.06** | 6 | 94 | 9 | 6 | 12,3 | 3700 |
| **05.219.08** | 8 | 116 | 10,5 | 8 | 14,3 | 5600 |
| **05.219.10** | 10 | 131 | 13 | 10 | 16,3 | 8300 |
| **05.219.12** | 12 | 155 | 15 | 12 | 19,5 | 12000 |




## Gabelterminal

Für Drahtseile aus Edelstahl AISI316 mit 19/49/133 Drähten.


| Art. Nr. | Für Kabel Ø mm | L3 mm | A mm | D1 mm | D2 mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.408.03** | 3 | 63 | 6 | 3 | 6 | 700 |
| **05.408.04** | 4 | 73 | 8 | 4 | 8 | 1550 |
| **05.408.05** | 5 | 80 | 10 | 5 | 10 | 2180 |
| **05.408.06** | 6 | 92 | 12 | 6 | 12 | 3700 |
| **05.408.08** | 8 | 113 | 14 | 8 | 14 | 5600 |
| **05.408.10** | 10 | 131 | 16 | 10 | 16 | 8300 |
| **05.408.12** | 12 | 157 | 18 | 12 | 19 | 12000 |




## Gewinderterminal mit metrischem Gewinde (rechts)


Für Drahtseile aus Edelstahl AISI316 mit 19/49/133 Drähten.

| Art. Nr. | Für Kabel Ø mm | L3 mm | D1 mm | G metrisch mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.004.06** | 3 | 47 | 3 | 6 | 700 |
| **05.004.08** | 4 | 57 | 4 | 8 | 1500 |
| **05.004.10** | 5 | 63 | 5 | 10 | 2180 |
| **05.004.12** | 6 | 80 | 6 | 12 | 3700 |
| **05.004.14** | 8 | 89 | 8 | 14 | 5600 |
| **05.004.16** | 10 | 100 | 10 | 16 | 8300 |




### Terminal aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 mit rundem Kopf zum Pressen






| Art. Nr. | Kabel Ø mm | A mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.200.04 | 4 | 69 | 45 | 4,4 | 7,5 |
| 05.200.05 | 5 | 79 | 51 | 5,3 | 9 |
| 05.200.06 | 6 | 90 | 64 | 6,5 | 12,58 |
| 05.200.07 | 7 | 94 | 70 | 7,5 | 14,2 |
| 05.200.08 | 8 | 116 | 83 | 8,4 | 16 |

### Stahlkabel für Terminals




| Art. Nr. | Für Kabel Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 05.201.04 | 3/4 | 9 | 26 |
| 05.201.05 | 5 | 11,2 | 26 |
| 05.201.07 | 6/7 | 16 | 26 |
| 05.201.12 | 8/10 | 20 | 34 |

## ► Zubehörteilen für Rettungsleinen und Kauschen



### Augplatte aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 zur Befestigung des Relingdrahtes an Deck

| Art. Nr. | Auge mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 05.860.87 | 10 | 62x38 |



◢ 05.326.xx



◢ 05.327.xx

### Kausche aus Edelstahl

| Aus hochglanzpoliertem Edelstahl (Standardausführung) | | (schwere Ausführung) | | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.326.02 | | - | | 2 | 10 |
| 05.326.25 | | - | | 2,5 | 10 |
| 05.326.03 | | - | | 3 | 10 |
| 05.326.04 | | - | | 4 | 10 |
| 05.326.05 | | - | | 5 | 10 |
| 05.326.06 | | - | | 6 | 10 |
| 05.326.08 | | - | | 8 | 10 |
| 05.326.10 | | - | | 10 | 10 |
| 05.326.12 | | - | | 12 | 10 |
| 05.326.14 | | - | | 14 | 10 |
| 05.326.16 | (60 g) | 05.327.16 | (125 g) | 16 | - |
| 05.326.18 | (78 g) | 05.327.18 | (156 g) | 18 | - |
| 05.326.20 | (110 g) | 05.327.20 | (266 g) | 20 | - |
| 05.326.22 | (184 g) | 05.327.22 | (326 g) | 22 | - |
| 05.326.24 | (224 g) | 05.327.24 | (505 g) | 24 | - |
| - | | 05.327.28 | (590 g) | 28 | - |
| - | | 05.327.30 | (930 g) | 30/32 | - |
| - | | 05.327.34 | (1320 g) | 34/38 | - |
| - | | 05.327.40 | (2085 g) | 40 | - |



### Nylon-Kausche

| Aus weißem Nylon | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 05.328.04 | 4 | 20 |
| 05.328.05 | 5 | 20 |
| 05.328.06 | 6 | 10 |
| 05.328.08 | 8 | 10 |
| 05.328.10 | 10 | 10 |
| 05.328.12 | 12 | 20 |
| 05.328.14 | 14 | 10 |
| 05.328.15 | 15/16 | 10 |
| 05.328.18 | 18 | 10 |
| 05.328.20 | 20 | 10 |
| 05.328.22 | 22 | 10 |
| 05.328.24 | 24 | 10 |

Douglas Marine



### Kausche bik® aus Elastomer

**PATENT**

Aus speziellem, schwarz Elastomer.
Gewährleisten, dass das Anlegetau elastisch ist und nicht unter Spannung steht.


| Art. Nr. | Für Leinen mm | Elastische Zugkraft kg | Farbe |
|---|---|---|---|
| 05.380.12 | 12-14 | 160 | schwarz |
| 05.380.16 | 16-18 | 250 | schwarz |
| 05.380.20 | 20-22 | 500 | schwarz |






## ► Leinen von Marlow


Um die korrekte Dimensionierung der an Bord verwendeten Leinen zu gewährleisten, darauf achten, dass die normale Betriebslast des Seils nicht über 30% der Bruchlast und die maximale Betriebslast nicht über 50% der Bruchlast liegt.



# ► Spleißen von Marlow Leinen

Beim spleißen wird am Ende einer Leine ein Auge gebildet, ohne einen Knoten zu machen, denn selbst ein richtig gemachter Knoten nimmt viel Platz weg und reduziert die Bruchlast der Leine erheblich.
Wählen Sie die Art der Verspleißung Ihrer Marlow Leine entsprechend Ihren Anforderungen.
So nutzen Sie die Leistung des Produkts optimal.
**Hier der Leitfaden zum Spleißen, in dem Sie alle möglichen Alternativen finden, die Ihnen zur Verfügung stehen, geordnet nach Leinenmodell.**






| Typ | Modell | Kern | Mantel | Ø mm | Bruchlast Kg | Farbe | Spulenlänge m | Art der Verspleißung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freizeit | Excel Fusion | Dyneema SK78, vorgespannt | Dyneema u.Polyester | 6 | 1090 | weiß, schwarz, rot | 400 | nicht abgestrippt |
| | | | | 8 | 1410 | | | |
| | | | | 10 | 2470 | | | |
| | Doublebraid | Polyester 12 Garne | Polyester 24 Garne | 6 | 1390 | weiß, blau, rot, grün | 200 | abgestrippt |
| | | | | 8 | 2560 | | | |
| | | | | 10 | 3690 | | | |
| | | | | 12 | 4760 | | | |
| | | | | 14 | 6050 | | | |
| | | | | 16 (grün ausgeschl.) | 7230 | | | |
| Sport | Doublebraid - Marble Colour | Polyester 12 Garne | Polyester 24 Garne | 6 | 1390 | blau, rot, grün | 200 | abgestrippt |
| | | | | 8 | 2560 | | | |
| | | | | 10 | 3690 | | | |
| | | | | 12 | 4760 | | | |
| | | | | 14 | 6050 | | | |
| | D2 Competition | Dyneema SK78 12 Garne | Polyester 24 Garne | 8 | 2025 | weiß, blau, rot | 200 | nicht abgestrippt |
| | | | | 10 | 3487 | | | |
| | | | | 12 | 5360 | | | |
| High Performance | Excel D12 abgestrippt | Dyneema SK78 12 Garne | - | 2,5 (weiß ausgeschl.) | 569 | weiß, blau, schwarz, rot | 200 | nicht abgestrippt |
| | | | | 3 (weiß ausgeschl.) | 995 | | | |
| | | | | 4 | 2060 | | | |
| | | | | 5 | 2360 | | | |
| | | | | 6 (blau ausgeschl.) | 3490 | | | |
| | D2 Racing | Dyneema SK78 12 Garne | Polyester 24 Garne | 8 | 3490 | blau, gelb, rot | 400 | abgestrippt/nicht abgestrippt |
| | | | | 10 | 5360 | | | |
| | | | | 12 | 6940 | | | |

## Sie können schon jetzt Ihre angepasste Marlow-Leine kaufen!

**CRUISING**

Drucken Sie das Formular unten aus und füllen Sie mithilfe des Leitfadens zum Spleißen alle Felder aus.
Senden Sie es anschließend an Ihren Gebietshändler.

**Bootsname:**

**Einsatz an Bord:**

| Modell | Farbe | Ø mm | Spulenlänge m | Art der Verspleißung | Auglänge mm | Endbearbeitung mit Wachsgarn S/N | Einfacher Spleiß am zweiten Garn S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

## MARLOW Leine Mattbraid

**CRUISING**

Polyester-Flechtleine aus Stapelfasern.

**Ideal für:** alle Schoten (Yachting); Reffen, Trimmen

**Eigenschaften:** leicht und griffig; bester Halt auch im nassen Zustand.

**Kern:** 8 Polyestergarne.

**Mantel:** Stapelfasern aus Polyester 24 Garne.




| weiß | blau | rot | schwarz | orange | grün | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.434.04BI | 06.435.04BL | 06.435.04RO | 06.435.04NE | 06.435.04OR | 06.435.04VE | 4 | 293 | 1,3 | 200 |
| 06.434.05BI | 06.435.05BL | 06.435.05RO | 06.435.05NE | 06.435.05OR | 06.435.05VE | 5 | 415 | 2 | 200 |
| 06.434.06BI | 06.435.06BL | 06.435.06RO | 06.435.06NE | - | - | 6 | 600 | 2,8 | 200 |
| 06.434.08BI | 06.435.08BL | 06.435.08RO | 06.435.08NE | - | - | 8 | 1120 | 5,4 | 200 |
| 06.434.10BI | 06.435.10BL | 06.435.10RO | 06.435.10NE | - | - | 10 | 1980 | 7 | 200 |
| 06.434.12BI | 06.435.12BL | 06.435.12RO | 06.435.12NE | - | - | 12 | 2810 | 9,9 | 200 |
| 06.434.14BI | 06.435.14BL | 06.435.14RO | 06.435.14NE | - | - | 14 | 3300 | 12,6 | 100 |
| 06.434.16BI | - | - | - | - | - | 16 | 5430 | 17,8 | 100 |
| 06.434.18BI | - | - | - | - | - | 18 | 7900 | 24,4 | 100 |

## MARLOW Leine 8-Plait Pre-Stretched

**CRUISING**

Polyester 8-fach-Geflecht.
**Ideal für:** Spynnaker Schoten, untere Last, Vang, Hecktag und Fälle (Taue).
**Eigenschaften:** sehr kompaktes, flexibles Tau; beste Haftung auf Drosseln und Klampen, gute Abriebfestigkeit.
**Kern:** Durchgehender Polyesterfaden.




| weiß | blau | lime | rot | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.436.04BI | 06.438.04BL | 06.438.04LI | 06.438.04RO | 4 | 428 | 1,3 | 200 |
| 06.436.05BI | 06.438.05BL | 06.438.05LI | 06.438.05RO | 5 | 617 | 2,1 | 200 |
| 06.436.06BI | 06.438.06BL | 06.438.06LI | 06.438.06RO | 6 | 891 | 2,9 | 200 |
| 06.436.08BI | - | - | - | 8 | 1410 | 5,5 | 200 |

## MARLOW Leine Marlowbreid, einfarbig

**CRUISING**

Polyester-Flechtleinen
**Ideal für:** Fallen (Yachting); Vang; Obere/untere Last; Schoten mit geringer Dehnung.

**Eigenschaften:** Gute Resistenz gegen Überdehnen, einfach zu spleißen.

**Kern:** 3-fach geflochten, aus Polyester.

**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 16 Garne.




| blau | rot | grün | weiß | marineblau | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.427.06BL | 06.427.06RO | 06.427.06VE | - | - | 6 | 986 | 2,7 | 200 |
| 06.427.08BL | 06.427.08RO | 06.427.08VE | 06.427.08BI | 06.427.08BN | 8 | 1580 | 4,5 | 200 |
| 06.427.10BL | 06.427.10RO | 06.427.10VE | 06.427.10BI | 06.427.10BN | 10 | 2850 | 7,3 | 200 |
| 06.427.12BL | 06.427.12RO | 06.427.12VE | 06.427.12BI | 06.427.12BN | 12 | 4450 | 10 | 200 |
| - | 06.427.14RO | - | 06.427.14BI | 06.427.14BN | 14 | 5460 | 14,5 | 200 |

## MARLOW weiße Leine Marlowbraid, mit Kennfaden

**CRUISING**

Polyester-Flechtleine

**Ideal für:** Fallen (Yachting); Vang, Obere/untere Last; Schoten mit geringer Dehnung.

**Eigenschaften:** Gute Resistenz gegen Überdehnung, gut zu spleißen.

**Kern:** 3-fach geflochten, aus Polyestergarnen

**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 16 Garne.




| Farbe Kennfaden | | | | | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Gold | Rot | Grün | Schwarz | | | | |
| 06.432.06BL | 06.432.06OR | 06.432.06RO | 06.432.06VE | 06.432.06NE | 6 | 986 | 2,7 | 200 |
| 06.432.08BL | 06.432.08OR | 06.432.08RO | 06.432.08VE | 06.432.08NE | 8 | 1580 | 4,5 | 200 |
| 06.432.10BL | 06.432.10OR | 06.432.10RO | 06.432.10VE | 06.432.10NE | 10 | 2850 | 7,3 | 200 |
| 06.432.12BL | 06.432.12OR | 06.432.12RO | 06.432.12VE | 06.432.12NE | 12 | 4450 | 10 | 200 |
| 06.432.14BL | 06.432.14OR | 06.432.14RO | 06.432.14VE | - | 14 | 5460 | 14,5 | 100 |
| 06.432.16BL | 06.432.16OR | 06.432.16RO | 06.432.16VE | - | 16 | 7420 | 19 | 100 |




## MARLOW Leine 3-Strand Pre-Stretched

**CRUISING**

Vorgedehntes Polyester dreifacher Kardeel.
**Ideal: für Fälle auf kleineren und mittleren Booten (Yachting), LAZY JACK, allgemeiner Gebrauch.**
**Eigenschaften**: Hohe Abriebfestigkeit, UV-resistent, wasserabweisend.
**Kern**: Durchgehender Polyesterfaden

| weiß | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100m | m |
|---|---|---|---|---|
| **06.431.05** | 5 | 1030 | 2,07 | 200 |
| **06.431.06** | 6 | 1690 | 3,06 | 200 |
| **06.431.08** | 8 | 2180 | 4,81 | 200 |
| **06.431.10** | 10 | 2640 | 8,23 | 200 |
| **06.431.12** | 12 | 3340 | 10,7 | 100 |





## MARLOW D2 Competition 78 Flechtleine, mit Kennfaden

**CRUISING**

**Ideal für**: Fallen, Schoten, Reffen, Spinnaker, zahllose weitere Verwendungsmöglichkeiten
**Geeignet für**: Hochleistungscruising, Vereinsregattas, Kompromiss zwischen professionellem Geflecht "D2 Racing" und dem "Marlowbraid" Geflecht
**Kern**: Dineema SK78, 12-schäftig

| D2 Competition m. Kennfaden | | | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Rot | Weiß | | | | |
| **06.433.08BL** | - | **06.433.08BI** | 8 | 2025 | 4,93 | 200 |
| **06.433.10BL** | **06.433.10RO** | **06.433.10BI** | 10 | 3487 | 7,63 | 200 |
| **06.433.12BL** | **06.433.12RO** | **06.433.12BI** | 12 | 5360 | 9,71 | 200 |




## MARLOW weiße Leine Doublebraid, mit Kennfaden

**CRUISING**

Polyester-Flechtleine, weiß mit Kennfaden.
**Ideal für:** Schoten (Yachting), Reffen, Trimmen, allgemeinen Gebrauch.
**Eigenschaften:** Sehr griffig und weich; optimale Flexibilität und beste Handhabung.
**Kern:** 12-fach geflochten, aus Polyester.
**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 16 Garne.

| Farbe Kennfaden | | | Einfarbig | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Rot | Grün | Weiß | | | | |
| **06.428.06BL** | **06.428.06RO** | **06.428.06VE** | **06.428.06BI** | 6 | 1390 | 2,8 | 200 |
| **06.428.08BL** | **06.428.08RO** | **06.428.08VE** | **06.428.08BI** | 8 | 2560 | 4,8 | 200 |
| **06.428.10BL** | **06.428.10RO** | **06.428.10VE** | **06.428.10BI** | 10 | 3690 | 7,4 | 200 |
| **06.428.12BL** | **06.428.12RO** | **06.428.12VE** | **06.428.12BI** | 12 | 4760 | 11,1 | 200 |
| **06.428.14BL** | **06.428.14RO** | **06.428.14VE** | **06.428.14BI** | 14 | 6050 | 15,6 | 100 |
| **06.428.16BL** | **06.428.16RO** | - | **06.428.16BI** | 16 | 7230 | 23,2 | 100 |



## MARLOW Leine Excel Pro

**SPORT BOAT**

Polyester-Flechtleine **Ideal für:** Schoten; Obere/untere Last; Reffen; alle bewegliche Anwendungen. **Eigenschaften**: Schnelles Gleiten, flexibel, bunte Farben. **Kern:** 3-fach geflochten, aus Polyestergarnen
**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 16 Garne .

| weiß | blau | lime | rot | violett | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.465.02BI** | **06.465.02BL** | **06.465.02LI** | **06.465.02RO** | - | 2 | 110 | 0,27 | 200 |
| **06.465.03BI** | **06.465.03BL** | **06.465.03LI** | **06.465.03RO** | - | 3 | 202 | 0,60 | 200 |
| **06.465.04BI** | **06.465.04BL** | **06.465.04LI** | **06.465.04RO** | - | 4 | 377 | 1,07 | 200 |
| **06.465.05BI** | **06.465.05BL** | **06.465.05LI** | **06.465.05RO** | - | 5 | 702 | 2,15 | 200 |
| **06.465.06BI** | **06.465.06BL** | **06.465.06LI** | **06.465.06RO** | - | 6 | 986 | 2,68 | 200 |
| - | - | - | - | **06.465.08VI** | 8 | 1740 | 4,45 | 200 |




## MARLOW Excel Fusion 78 Flechtleine, mit Ummantelung

**SPORT BOAT**

Flechtleine mit Ummantelung.
**Ideal für:** Schoten im Allgemeinen und Spynnaker Schoten.
**Eigenschaften:** extrem leicht, saugt kein Wasser auf, dehnt sich nicht, leicht zu spleißen, **weich** trotz RACING-Eigenschaften.
**Kern:** Dyneema SK78, vorgespannt.
**Ummantelung:** Dyneema, vorgespannt und mit weichem Polypropylen verflochten.

| blau | rot | schwarz | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.424.06BL** | **06.424.06RO** | **06.424.06NE** | 6 | 1088 | 1.7 | 100 |
| **06.424.08BL** | **06.424.08RO** | **06.424.08NE** | 8 | 1411 | 3.0 | 100 |
| **06.424.10BL** | **06.424.10RO** | **06.424.10NE** | 10 | 2472 | 4.4 | 100 |

## Leine MARLOW Doublebraid Marble Colour

SPORT BOAT

Gut sichtbares Polyester-Flechtleine.
**Ideal für:** Schoten (Yachting); Reffen; Trimmen; allgemeine Verwendung.
**Eigenschaften**: Sehr griffig und weich; beste Handhabung.
**Kern**: 12-fach geflochten aus Polyestergarnen.
**Mantel**: aus reißfestem Polyester, 24Garne

MADE FROM 100% RECYCLED PLASTIC

◢ Nur in schwarz und grau

CAN BE SPLICED




| blau | rot | grün | grau | | schwarz | | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.423.06BL | 06.423.06RO | 06.423.06VE | 06.423.06GR | New | 06.423.06NE | New | 6 | 1390 | 2,84 | 200 |
| 06.423.08BL | 06.423.08RO | 06.423.08VE | 06.423.08GR | New | 06.423.08NE | New | 8 | 2560 | 4,80 | 200 |
| 06.423.10BL | 06.423.10RO | 06.423.10VE | 06.423.10GR | New | 06.423.10NE | New | 10 | 3690 | 7,47 | 200 |
| 06.423.12BL | 06.423.12RO | 06.423.12VE | 06.423.12GR | New | 06.423.12NE | New | 12 | 4760 | 11,10 | 200 |
| 06.423.14BL | 06.423.14RO | 06.423.14VE | 06.423.14GR | New | 06.423.14NE | New | 14 | 6050 | 15,60 | 100 |

## MARLOW Excel PS12 Flechtleine, ohne Ummantelung

SPORT BOAT

**Ideal für:** Fallen; Schote; obere/untere Last und mantellose Systeme.
**Eigenschaften:** ohne Ummantelung besonders einfach zu spleißen. Kann auch als Führleine für stärkere Leinen verwendet werden.
**Materia**l: vorgespanntes, 12-fach geflochtenes Polyester.



| blau | rot | weiß | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.421.04BL | 06.421.04RO | - | 4 | 678 | 1,19 | 200 |
| 06.421.05BL | 06.421.05RO | 06.421.05BI | 5 | 1080 | 1,91 | 200 |
| 06.421.06BL | 06.421.06RO | - | 6 | 1330 | 2,47 | 200 |

## MARLOW Excel Racing Flechtleine

HIGH PERFORMANCE

**Ideal für:** Fallen und Schoten mit geringer Dehnung; Trimmen, zahlreiche professionelle Anwendungen.
**Eigenschaften:** Schwimmfähig, bester Dehnungswiderstand; leicht zu spleißen; kann abgestrippt werden.
**Kern:** DYNEEMA 12 Garne SK78
**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 16 Garne.



WITH Dyneema®


| blau | rot | weiß | schwarz | lime | orange | | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.429.15BL | 06.429.15RO | - | - | 06.429.15LI | - | | 1,5 | 139 | 0,17 | 100 |
| 06.429.02BL | 06.429.02RO | - | - | 06.429.02LI | - | | 2 | 224 | 0,29 | 100 |
| 06.429.03BL | 06.429.03RO | 06.429.03BI | 06.429.03NE | 06.429.03LI | 06.429.03AR | New | 3 | 463 | 0,58 | 100 |
| 06.429.04BL | 06.429.04RO | 06.429.04BI | 06.429.04NE | 06.429.04LI | 06.429.04AR | New | 4 | 995 | 1,24 | 100 |
| 06.429.06BL | 06.429.06RO | 06.429.06BI | 06.429.06NE | 06.429.06LI | 06.429.06AR | New | 6 | 2056 | 2,41 | 100 |

## MARLOW D2 Racing 78 Flechtleine (mit Kennfaden) u. Classic (einfarbig)

HIGH PERFORMANCE

**Ideal für:** Fallen; Schoten mit geringer Dehnung; Reffen; zahlreiche professionelle Anwendungen.
**Eigenschaften:** Schwimmfähig, guter Dehnungswiderstand; leicht zu spleißen; kann abgestrippt werden.
Kern DYNEEMA 12 Garne SK78
**Mantel:** Aus reißfestem Polyester, 24 Garne.

CAN BE SPLICED



◢ 06.429.xx



◢ 06.430.xx

WITH Dyneema®

| D2 RACING mit Kennfaden | | | | | D2 CLASSIC Einfarbig | | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Blau | Lime | Rot | Grun | Weiß | Blau Navy | | | | |
| 06.429.08NE | 06.429.08BL | 06.429.08LI | 06.429.08RO | 06.429.08VE | 06.430.08BI | 06.430.08BN | 8 | 3490 | 3,9 | 100 |
| 06.429.10NE | 06.429.10BL | 06.429.10LI | 06.429.10RO | 06.429.10VE | 06.430.10BI | 06.430.10BN | 10 | 5360 | 5,92 | 100 |
| 06.429.12NE | 06.429.12BL | 06.429.12LI | 06.429.12RO | 06.429.12VE | 06.430.12BI | 06.430.12BN | 12 | 6940 | 9,29 | 100 |
| - | 06.429.14BL | - | 06.429.14RO | 06.429.14VE | 06.430.14BI | 06.430.14BN | 14 | 9274 | 11,66 | 100 |
| - | 06.429.16BL | - | 06.429.16RO | - | 06.430.16BI | 06.430.16BN | 16 | 12800 | 16,6 | 100 |




## MARLOW D12 Flechtleine, ohne Ummantelung

**HIGH PERFORMANCE**

Flechtleine ohne Ummantelung..
**Ideal für:** Fallen; Backstag; Vang; Trimmen; alle beweglichen Anwendungen.
**Eigenschaften:** Schwimmfähig, optimal leicht, guter Dehnungswiderstand, schnell und leicht zu spleißen, wasserabweisend, mit UV- und Abrieb-beständigem Marlow Armourcoat.
**Material:** DYNEEMA 12 Garne, mit Marlow Armourcoat-Beschichtung.

| Farbe Kennfaden | | | | Ø mm | Bruch- last kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Schwarz | Rot | Weiß | | | | |
| 06.426.25BL | 06.426.25NE | 06.426.25RO | - | 2,5 | 569 | 0,37 | 200 |
| 06.426.30BL | 06.426.30NE | 06.426.30RO | - | 3 | 995 | 0,53 | 200 |
| 06.426.40BL | 06.426.40NE | 06.426.40RO | 06.426.40Bl | 4 | 2060 | 0,98 | 200 |
| 06.426.50BL | 06.426.50NE | 06.426.50RO | 06.426.50Bl | 5 | 2360 | 1,28 | 200 |
| - | 06.426.60NE | 06.426.60RO | 06.426.60Bl | 6 | 3490 | 1,77 | 200 |
| - | 06.426.80NE | - | - | 8 | 6330 | 5,70 | 200 |
| - | 06.426.10NE | - | - | 10 | 9274 | 8,35 | 100 |




## MARLOW Formuline Wind Surf Racing Flechtleine

**WIND SURF**

Flechtleine aus Dyneema SK75, 12-fach für Surfsegeleinstellung.
Extrem leicht und robust, das Segel wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet.

| weiß | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|
| 06.422.04 | 3,8 | 619 | 0,89 | 100 |




## MARLOW, Flechtleine Kiteline Race

**KITE**

Flechtleine aus Dyneema SK99 für Kites.

| schwarz | blau | rot | gelb | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.418.11NE | 06.418.11BL | 06.418.11RO | 06.418.11Gl | 1,5 | 360 | 0,15 | 100 |




## MARLOW Mini-Spulen

**DERIVE** **USI GENERICI/GENERAL USES**

In Klarsichtverpackung mit technischen Produktangaben und Gebrauchsanweisung.
Lassen sich einfach ausstellen und sind kostengünstig, deshalb ist es möglich ein umfangreiches Angebot an Leinen und Drifttauen auf Vorrat zu haben..
a) **EXCEL D 12** - mit Kern aus **Dyneema SK75**; **ideal für**: Großsegel-Fall, Klüver Gennaker, Vang; Obere/untere Last, in verschiedenen Farben.
b) **8 PLATES-PES** - mit Kern aus **vorgespanntem Polyester**; **ideal für**: Schoten, Gennaker und Spibaum; in verschiedenen Farben.

| EXCEL D12 | Ø mm | 8 PLATES-PES | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|---|---|
| 06.426.31 | 3 | 06.465.31 | 3 | 17 |
| 06.426.26 | 2,5 | 06.465.21 | 2 | 30 |

## ► MARLOW Leinen, Meterware (Länge nach Anforderung)






## D2 Racing 78 Fall- und Schotleine (entspricht 06.429.xx)

**HIGH PERFORMANCE**

**Ideal für**: Fallen; Schoten mit geringer Dehnung; Reffen; zahlreiche professionelle Anwendungen.
**Eigenschaften**: Schwimmfähig, guter Dehnungswiderstand; leicht zu spleißen; kann abgestrippt werden.
**Kern**: DYNEEMA 12 Garne SK78
**Mantel**: Aus reißfestem Polyester, 16 Garne.

| rot | blau | gelb | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 06.419.08RO | 06.419.08BL | 06.419.08Gl | 8 |
| 06.419.10RO | 06.419.10BL | 06.419.10Gl | 10 |
| 06.419.12RO | 06.419.12BL | 06.419.12Gl | 12 |




## EXCEL Leine ohne Ummantelung D12 DSK 78 (entspricht 06.426.xx)

**HIGH PERFORMANCE**

Flechtleine ohne Ummantelung.
**Ideal für**: Fallen, Backstag, Vang, Trimmen; alle beweglichen Anwendungen.
**Eigenschaften**: Schwimmfähig, optimal leicht, guter Dehnungswiderstand, schnell und leicht zu spleißen, wasserabweisend, mit UV- und Abrieb-beständigem Marlow Armourcoat
**Material**: DYNEEMA 12 Garne SK78, mit Marlow Armourcoat-Beschichtung

| schwarz | Ø mm |
|---|---|
| 06.416.03NE | 3 |
| 06.416.04NE | 4 |
| 06.416.05NE | 5 |


# ► Leinen und Schotleinen

## Polyester-Geflecht, dehnungsarm

Von **hoher Festigkeit mit geflochtenem Kern**, Farbe weiß, mit farbiger Kennfarbe.
**Nicht schwimmfähig**. Wird in Spulen verkauft.

| Art. Nr. | Ø mm | Bruch- last kg | m |
|---|---|---|---|
| **06.441.04** | 4 | 250 | 200 |
| **06.441.05** | 5 | 300 | 200 |
| **06.441.06** | 6 | 450 | 200 |
| **06.441.08** | 8 | 750 | 200 |
| **06.441.10** | 10 | 1100 | 200 |

| Art. Nr. | Ø mm | Bruch- last kg | m |
|---|---|---|---|
| **06.441.12** | 12 | 1700 | 150 |
| **06.441.14** | 14 | 2000 | 100 |
| **06.441.16** | 16 | 2400 | 100 |
| **06.441.18** | 18 | 2700 | 100 |
| **06.441.20** | 20 | 3400 | 100 |





## Polypropylen-Geflecht hohe Reißfestigkeit

Mit Polyesterkern; Farben **leuchtend**. Wird in Spulen.

| gelb | fuchsienfarbig | blau | grün | rot | Ø mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.420.02GI** | **06.420.02FU** | **06.420.02BL** | **06.420.02VE** | **06.420.02RO** | 2 | 500 |
| **06.420.03GI** | **06.420.03FU** | **06.420.03BL** | **06.420.03VE** | **06.420.03RO** | 3 | 500 |
| **06.420.04GI** | **06.420.04FU** | **06.420.04BL** | **06.420.04VE** | **06.420.04RO** | 4 | 200 |
| **06.420.05GI** | **06.420.05FU** | **06.420.05BL** | **06.420.05VE** | **06.420.05RO** New | 5 | 200 |
| **06.420.06GI** | **06.420.06FU** | **06.420.06BL** | **06.420.06VE** | **06.420.06RO** New | 6 | 200 |
| **06.420.08GI** | **06.420.08FU** | **06.420.08BL** | **06.420.08VE** | **06.420.08RO** New | 8 | 200 |
| **06.420.10GI** | **06.420.10FU** | **06.420.10BL** | **06.420.10VE** | **06.420.10RO** | 10 | 200 |
| **06.420.12GI** | **06.420.12FU** | **06.420.12BL** | **06.420.12VE** | **06.420.12RO** | 12 | 200 |






◢ 06.420.xxGI

## Schot aus Polyester von hoher Reißfestigkeit

Rutschfest, MATT-Finish, mit dehnungsarmem, geflochtenem Kern. Wird in Spulen verkauft.





◢ 06.437.xxBL

| blau | rot | weiß | gelb | grün | orange | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.437.06BL** | **06.437.06RO** | **06.437.06BI** | **06.437.06GI** | **06.437.06VE** | - | 6 | 500 | 200 |
| **06.437.08BL** | **06.437.08RO** | **06.437.08BI** | **06.437.08GI** | **06.437.08VE** | - | 8 | 700 | 200 |
| **06.437.10BL** | **06.437.10RO** | **06.437.10BI** | **06.437.10GI** | **06.437.10VE** | - | 10 | 1150 | 200 |
| **06.437.12BL** | **06.437.12RO** | **06.437.12BI** | **06.437.12GI** | **06.437.12VE** | - | 12 | 1300 | 150 |
| **06.437.14BL** | **06.437.14RO** | **06.437.14BI** | **06.437.14GI** | **06.437.14VE** | - | 14 | 1500 | 130 |
| **06.437.16BL** | - | **06.437.16BI** | **06.437.16GI** | **06.437.16VE** | **06.437.16AR** | 16 | 1700 | 100 |

## Polyester-Doppelgeflecht von hoher Reißfestigkeit, dehnungsarm

Hergestellt speziell für **Schoten**. Wird in Spulen verkauft.

| Kennfaden | | | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|
| gelb-blau | gelb-rot | grün-rot | | | |
| **06.447.06** | **06.457.06** | **06.456.06** | 6 | 800 | 200 |
| **06.447.08** | **06.457.08** | **06.456.08** | 8 | 1200 | 200 |
| **06.447.10** | **06.457.10** | **06.456.10** | 10 | 1700 | 150 |
| **06.447.12** | **06.457.12** | **06.456.12** | 12 | 2100 | 150 |
| **06.447.14** | **06.457.14** | **06.456.14** | 14 | 2650 | 100 |



## Polyester-Doppelgeflecht von hoher Reißfestigkeit, dehnungsarm

Außen **farbig** mit kontrastierendem Kennfaden. Ideal für **Schoten**. Wird in Spulen verkauft.

| blau | gelb | rot | grün | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.474.04** | **06.475.04** | **06.473.04** | **06.476.04** | 4 | 180 | 200 |
| **06.474.06** | **06.475.06** | **06.473.06** | **06.476.06** | 6 | 800 | 200 |
| **06.474.08** | **06.475.08** | **06.473.08** | **06.476.08** | 8 | 1200 | 200 |
| **06.474.10** | **06.475.10** | **06.473.10** | **06.476.10** | 10 | 1700 | 150 |
| **06.474.12** | **06.475.12** | **06.473.12** | **06.476.12** | 12 | 2100 | 150 |
| **06.474.14** | **06.475.14** | **06.473.14** | **06.476.14** | 14 | 2650 | 100 |







## Doppelgeflecht Dyneema, für Schoten

Kern aus **Dyneema SK75**, der Polyestermantel aus 16 Garnen macht das Tau reißfest.
Hightech Tau durch hohen Dehnungswiderstand bei wenig Gewicht.
Farbe **weiß** diverse Kennfarben.
Wird in Spulen verkauft.

| Kennfaden blau | Kennfaden gelb | Kennfaden rot | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.460.02 | 06.461.02 | 06.459.02 | 2 | 220 | 100 |
| 06.460.03 | 06.461.03 | 06.459.03 | 3 | 420 | 100 |
| 06.460.04 | 06.461.04 | 06.459.04 | 4 | 550 | 100 |
| 06.460.06 | 06.461.06 | 06.459.06 | 6 | 1300 | 100 |
| 06.460.08 | 06.461.08 | 06.459.08 | 8 | 2100 | 100 |
| 06.460.10 | 06.461.10 | 06.459.10 | 10 | 3000 | 100 |
| 06.460.12 | 06.461.12 | 06.459.12 | 12 | 4000 | 100 |
| - | 06.461.14 | 06.459.14 | 14 | 5000 | 100 |



## Schwimmfähige Leine aus Levylen

Hohe Festigkeit, dehnungsarm. Leicht zu handhaben. Wird in Spulen verkauft.

| Weiß | Orange | Weiß/orange | Weiß/blau | Rosa (leuchtend) | Grau | Lime (leuchtend) | Schwarz | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.445.06BI | 06.445.06AR | - | 06.445.06BB | - | - | - | 06.445.06NE | 6 | 200 | 200 |
| - | - | 06.445.07BA | - | 06.445.07FU | - | 06.445.07LI | - | 7,5 | 300 | 200 |
| 06.445.08BI | 06.445.08AR | - | - | - | - | - | 06.445.08NE | 8 | 350 | 200 |
| 06.445.10BI | 06.445.10AR | - | - | - | - | - | 06.445.10NE | 10 | 600 | 200 |
| 06.445.12BI | 06.445.12AR | - | - | - | 06.449.12 | - | 06.445.12NE | 12 | 800 | 200 |
| 06.445.14BI | - | - | - | - | 06.449.14 | - | - | 14 | 900 | 130 |
| - | - | - | - | - | - | - | 06.445.14NE | 14 | 900 | 150 |
| 06.445.16BI | - | - | - | - | - | - | 06.445.16NE | 16 | 1000 | 100 |

# ► Festmacherleinen und Fenderbefestigung

## 3-fach geflochtene Polyesterleine, hohe Festigkeit

**ALTA TENACITÀ / HIGH-STRENGTH**

Doppelgeflecht Gherlino. Die Leine ist nicht schwimmfähig. Wird in Spulen verkauft.

| Farbe. weiß | Bruchlast kg | blau | grau | schwarz | Bruchlast kg | Ø mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.440.06 | 530 | 06.453.06 | - | 06.450.06 | 430 | 6 | 200 |
| 06.440.08 | 900 | 06.453.08 | - | 06.450.08 | 700 | 8 | 200 |
| 06.440.10 | 1300 | 06.453.10 | 06.454.10 | 06.450.10 | 1100 | 10 | 200 |
| 06.440.12 | 2000 | 06.453.12 | 06.454.12 | 06.450.12 | 1600 | 12 | 200 |
| 06.440.14 | 2700 | 06.453.14 | 06.454.14 | 06.450.14 | 2150 | 14 | 100 |
| 06.440.16 | 3600 | 06.453.16 | 06.454.16 | 06.450.16 | 3000 | 16 | 100 |
| 06.440.18 | 4700 | 06.453.18 | - | 06.450.18 | 3850 | 18 | 100 |
| 06.440.20 | 5200 | 06.453.20 | - | 06.450.20 | 4200 | 20 | 100 |
| 06.440.22 | 5800 | 06.453.22 | - | 06.450.22 | 4700 | 22 | 100 |
| 06.440.24 | 6750 | 06.453.24 | - | 06.450.24 | 5500 | 24 | 100 |
| 06.440.28 | 7800 | 06.453.28 | - | 06.450.28 | 7000 | 28 | 100 |
| 06.440.32 | 8700 | 06.453.32 | - | 06.450.32 | 9100 | 32 | 100 |
| 06.440.36 | 11100 | - | - | 06.450.36 | 10600 | 36 | 100 |
| 06.440.40 | 13500 | - | - | 06.450.40 | 14000 | 40 | 100 |


◢ 06.440.xx


◢ 06.453.xx


◢ 06.454.xx


◢ 06.450.xx


◢ 06.440.xx
◢ 06.453.xx
◢ 06.450.xx
◢ 06.454.xx

Marlow



## MARLOW Festmacherleinen

**ORMEGGIO DOCKING**

Aus **widerstandsfähigem 3-fachem Gerlinogeflecht in Polyester**


| weiß | blau | schwarz | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.472.06 | 06.484.06 | 06.482.06 | 6 | 951 | 200 |
| 06.472.08 | 06.484.08 | 06.482.08 | 8 | 1465 | 200 |
| 06.472.10 | 06.484.10 | 06.482.10 | 10 | 2570 | 200 |
| 06.472.12 | 06.484.12 | 06.482.12 | 12 | 3170 | 200 |
| 06.472.14 | 06.484.14 | 06.482.14 | 14 | 3930 | 100 |
| 06.472.16 | 06.484.16 | 06.482.16 | 16 | 4766 | 100 |
| 06.472.18 | 06.484.18 | 06.482.18 | 18 | 6600 | 100 |
| 06.472.20 | 06.484.20 | 06.482.20 | 20 | 9230 | 100 |
| 06.472.24 | 06.484.24 | 06.482.24 | 24 | 11210 | 100 |
| 06.472.28 | 06.484.28 | 06.482.28 | 28 | 14640 | 100 |

## Doppelgeflecht, 16-schäftig - Ø 5-16 mm, 24-schäftig - Ø 18-24 mm, aus weichem Polyester, hohe Reißfestigkeit

**ALTA TENACITÀ / HIGH-STRENGTH**

Eignet sich als Festmache- und Schotleine.
Wird in Spulen verkauft.

| Farbe. | | Farbe | | | Ø | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Bruchlast kg | blau | schwarz | Bruchlast kg | mm | |
| 06.467.05 | 350 | 06.468.05 | 06.469.05 | 350 | 5 | 200 |
| 06.467.06 | 500 | 06.468.06 | 06.469.06 | 500 | 6 | 200 |
| 06.467.08 | 800 | 06.468.08 | 06.469.08 | 720 | 8 | 200 |
| 06.467.10 | 1440 | 06.468.10 | 06.469.10 | 1200 | 10 | 200 |
| 06.467.12 | 2040 | 06.468.12 | 06.469.12 | 1800 | 12 | 200 |
| 06.467.14 | 2300 | 06.468.14 | 06.469.14 | 2000 | 14 | 100 |
| 06.467.16 | 2840 | 06.468.16 | 06.469.16 | 2500 | 16 | 100 |
| 06.467.18 | 4460 | 06.468.18 | 06.469.18 | 4000 | 18 | 100 |
| 06.467.20 | 5250 | 06.468.20 | 06.469.20 | 4500 | 20 | 100 |
| 06.467.24 | 7950 | 06.468.24 | 06.469.24 | 6800 | 24 | 100 |







## Polyester-Geflecht Square Line, hohe Reißfestigkeit 8-schäftig aus Endlosgarn

Speziell hergestellt für **Festmacherleinen**. Leicht zu spleißen und gleichzeitig robust und griffig.
Wird in Spulen verkauft.

| weiß | blau | schwarz | Ø mm | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.448.12 | 06.458.12 | 06.478.12 | 12 | 2000 | 200 |
| 06.448.14 | 06.458.14 | 06.478.14 | 14 | 2500 | 200 |
| 06.448.16 | 06.458.16 | 06.478.16 | 16 | 3000 | 100 |
| 06.448.18 | 06.458.18 | 06.478.18 | 18 | 3900 | 100 |
| 06.448.20 | 06.458.20 | 06.478.20 | 20 | 4600 | 100 |
| 06.448.22 | 06.458.22 | - | 22 | 5500 | 100 |
| 06.448.24 | 06.458.24 | 06.478.24 | 24 | 6600 | 80 |



## Gespleißte Festmacherleinen, hohe Reißfestigkeit

OSCULATI

Aus extrastarkem Polyester **3-fach geflochten**, mit **Edelstahlkausche**, **von Hand gespleißt**.
Wird in Spulen verkauft.

| Farbe. | | Farbe | | | Ø | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Bruchlast kg | blau | schwarz | Bruchlast kg | mm | m |
| 06.443.10 | 1300 | - | - | | 10 | 6 |
| 06.443.11 | 2000 | 06.443.31 | 06.443.01 | 1600 | 12 | 6 |
| 06.443.12 | 2000 | 06.443.32 | 06.443.02 | 1600 | 12 | 9 |
| 06.443.13 | 2700 | 06.443.33 | 06.443.03 | 2150 | 14 | 8 |
| 06.443.14 | 2700 | 06.443.34 | 06.443.04 | 2150 | 14 | 12 |
| 06.443.15 | 3600 | 06.443.35 | 06.443.05 | 3000 | 16 | 8 |
| 06.443.16 | 3600 | 06.443.36 | 06.443.06 | 3000 | 16 | 12 |
| 06.443.19 | 5200 | 06.443.39 | 06.443.07 | 4200 | 20 | 8 |
| 06.443.20 | 5200 | 06.443.40 | 06.443.08 | 4200 | 20 | 12 |
| 06.443.24 | 6750 | 06.443.44 | 06.443.09 | 5500 | 24 | 15 |
| 06.443.28 | 8700 | 06.443.48 | 06.443.58 | 7000 | 28 | 15 |





















## Gespleißte Festmacherleinen, hohe Reißfestigkeit

OSCULATI

**Polyester-Doppelgeflecht hohe Festigkeit** mit von Hand gespleißter Edelstahlkausche

| Farbe. | | Farbe | | | Ø | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Bruchlast kg | blau | schwarz | Bruchlast kg | mm | m |
| 06.443.70 | 1440 | 06.443.80 | 06.443.90 | 1200 | 10 | 6 |
| 06.443.71 | 2040 | 06.443.81 | 06.443.91 | 1800 | 12 | 7 |
| 06.443.72 | 2300 | 06.443.82 | 06.443.92 | 2000 | 14 | 9 |
| 06.443.73 | 2840 | 06.443.83 | 06.443.93 | 2500 | 16 | 11 |
| 06.443.74 | 5250 | 06.443.84 | 06.443.94 | 4500 | 20 | 12 |
| 06.443.75 | - | 06.443.85 | 06.443.95 | 6800 | 24 | 15 |























## Gespleißte Festmacherleinen, hohe Reißfestigkeit

Aus Polyester **hohe Festigkeit 8 Garne** “Square Line” 06.458.xx.
Farbe blau, mit von Hand gespleißter Edelstahlkausche

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **06.443.50** | 16 | 12 (Real 12,50) |
| **06.443.52** | 20 | 12 (Real 12,50) |
| **06.443.54** | 24 | 15 (Real 15,50) |

OSCULATI




## Festmacherleinen mit Auge, hohe Reißfestigkeit

Polyester-Doppelgeflecht hohe Festigkeit mit von Hand gespleißtem Auge.

| Farbe | | | | | Ø mm | Länge m | Ø Auge cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Bruchlast kg | blau | schwarz | Bruchlast kg | | | |
| **06.444.30** | 1400 | **06.444.41** | **06.444.90** | 1200 | 10 | 6 | 12 |
| **06.444.32** | 2040 | **06.444.43** | **06.444.92** | 1800 | 12 | 7 | 14 |
| **06.444.34** | 2300 | **06.444.45** | **06.444.94** | 2300 | 14 | 9 | 18 |
| **06.444.36** | 2840 | **06.444.47** | **06.444.96** | 2500 | 16 | 11 | 20 |
| **06.444.38** | 4500 | **06.444.48** | **06.444.98** | 4500 | 20 | 12 | 20 |
| **06.444.39** | 7950 | **06.444.49** | **06.444.99** | 6800 | 24 | 15 | 22 |










Marlow









## MARLOW Festmacherleine - Blue Ocean

ORMEGGIO DOCKING | PRE-SPLICED

**Vorgespleißte Leine mit 50 cm langem Auge, mit Garn überzogen.**
**Zu 100% aus recyceltem Polyester aus Plastikflaschen**.
Jeder Meter Leine wird durch die Rückgewinnung des Materials von 7,5 Plastikflaschen hergestellt.
**Kern**: 12-schäftig aus recyceltem Polyester.
**Außenmantel**: 24-schäftig aus recyceltem Polyester. Wird in Spulen verkauft.

| schwarz | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|
| **06.466.12** | 12 | 3610 | 9,94 | 6 |
| **06.466.14** | 14 | 4510 | 12,4 | 9 |
| **06.466.16** | 16 | 5860 | 16,2 | 12 |



New

## Besonders gut sichtbare, schwimmfähige Landleine

Polypropylenleinen, die sich besonders zum Festmachen mit Landleinen in Buchten eignen.
Da sie schwimmfähig sind, erleichtern sie die Handhabung und den Transport vom Boot an Land.
Sie sind etwas elastisch und wirken wie ein Anlege-Stoßdämpfer.
Durch die gelbe Färbung sind sie für Badegäste und andere Boote gut sichtbar.

| gelb | Ø mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 m | m |
|---|---|---|---|---|
| **06.479.14** | 14 | 2124 | 8,9 | 200 |
| **06.479.18** | 18 | 3636 | 14,6 | 200 |
| **06.479.22** | 22 | 4950 | 21,9 | 200 |
| **06.479.26** | 26 | 6822 | 30,6 | 200 |

New

## Gurte zum Festmachen an Land


Besonders abriebfeste Gurte, zum Festmachen an Felsen oder rauen Ringen, die übliche Festmacherleinen verschleißen.
Ideal in Kombination mit den Leinen 06.479.xx.

| Art. Nr. | Länge m | Bruchlast kg | Gurthöhe mm |
|---|---|---|---|
| **06.480.02** | 2,5 | 1500 | 65 |
| **06.480.04** | 3,5 | 3000 | 65 |

## Festmacherleine aus Doppelgeflecht von Megayacht

Aus hochfestem Polyester. Doppelgeflecht mit entgegengesetzt gezwirnten Garnen. Dieses Verfahren garantiert: - Geschmeidigkeit; - Beständigkeit; - Abriebfestigkeit; - Anti-Twisting-Effekt; - einfaches Verspleißen. Wird in Spulen verkauft.

| Art. Nr. | Farbe | Ø mm | Schäfte | Bruchlast kg | m |
|---|---|---|---|---|---|
| **06.470.24** | schwarz | 24 | 24 | 13000 | 100 |
| **06.470.28** | schwarz | 28 | 24 | 18000 | 100 |
| **06.470.32** | schwarz | 32 | 24 | 22400 | 100 |
| **06.470.36** | schwarz | 36 | 36 | 26000 | 100 |
| **06.470.40** | schwarz | 40 | 36 | 30500 | 100 |
| **06.470.44** | schwarz | 44 | 36 | 35000 | 100 |



## Doppelgeflecht mit Auge von "Megayacht"

Mit handvernähtem schwarzem Leder ummantelt. Verspleißtes Leinenende.

| Art. Nr. | Doppelgeflecht Ø mm | A m | Ø B cm |
|---|---|---|---|
| **06.471.01** | 24 | 20 | 70 |
| **06.471.02** | 28 | 24 | 70 |
| **06.471.03** | 32 | 28 | 70 |
| **06.471.04** | 36 | 32 | 70 |
| **06.471.05** | 40 | 36 | 70 |
| **06.471.06** | 44 | 40 | 70 |








## MASSGESCHNEIDERTE Doppelgeflecht-Festmacherleinen für Megayachten

Maßgeschneiderte Festmacherleinen für Megayachten.
Mindestbestellmenge: 2 Festmacherleinen (mindestens 50 Meter Geflecht).
Verfügbare Durchmesser: von 24 bis 44 mm
Verfügbare Farben: weiß, blau, schwarz, gold.
Das Auge kann mit schwarzem Leder bezogen werden.
Lieferzeit: 21 Tage.
Das Doppelgeflecht mit entgegen dem Drehsinn verdrillten Garnen ist besonders geschmeidig, zähe und abriebfest.

Preise auf Anfrage.







## Ankerleine aus Polyestergeflecht, die ersten 10 m mit Bleiverstärkung

Endstück mit von Hand gespleißter Kausche.
Im elegantem Nylonsäckchen mit blauer Kordel

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m | Länge bleiverstärktes Teil m | Gewicht des Bleis kg | Gesamtgewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **06.446.10** | 10 | 30 | 10 | 3 | 5 |
| **06.446.12** | 12 | 30 | 10 | 4 | 7,5 |



## Leinenstücke Polyester

Beste Qualität, Farbe weiß mit Kennfaden, gebrauchsfertig mit **Nylon-Kausche**.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **06.442.01** | 8 | 15 |
| **06.442.02** | 8 | 30 |
| **06.442.03** | 8 | 40 |

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **06.442.04** | 10 | 15 |
| **06.442.05** | 10 | 30 |
| **06.442.06** | 10 | 40 |




## Polypropylen-Geflecht, 32-fach geschlagen

OSCULATI

Speziell entwickelt zur Fenderbefestigung.
Ohne Kern und sehr einfach zu spleißen auch ohne Fachkenntnis.
Wird in Spulen verkauft.

| weiß | navy blau | schwarz | grau | Nenn-Ø mm | Geflecht mm | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.444.10** | **06.444.20** | **06.444.80** | **06.444.70** | 10 | 3,3 x 18 | 50 |
| **06.444.11** | **06.444.21** | **06.444.81** | **06.444.71** | 14 | 4,5 x 20 | 50 |
| **06.444.12** | **06.444.22** | **06.444.82** | **06.444.72** | 18 | 5,6 x 25 | 50 |





OSCULATI



## Leinen aus Polyester für Fenderbefestigung mit Auge, hohe Reißfestigkeit

Polyester-Doppelgeflecht mit von Hand **gespleißtem Auge**.

| weiß | blau | schwarz | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|---|---|
| 06.444.46 | 06.444.59 | 06.444.54 | 6 | 1,5 |
| 06.444.50 | 06.444.60 | 06.444.55 | 8 | 1,5 |
| 06.444.51 | 06.444.61 | 06.444.56 | 10 | 2 |
| 06.444.52 | 06.444.62 | 06.444.57 | 12 | 2,5 |





## Leine auf Spulen Polypropylen, hohe Reißfestigkeit

Ideal zum Allroundgebrauch. Wird in Spulen verkauft.

| rot | blau | grün | gelb | Ø mm | m |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.423.02RO | 06.423.02BL | 06.423.02VE | 06.423.02GI | 2 | 30 |
| 06.423.03RO | 06.423.03BL | 06.423.03VE | 06.423.03GI | 3 | 17 |
| 06.423.04RO | 06.423.04BL | 06.423.04VE | 06.423.04GI | 4 | 12 |

## Spezial-Geflecht aus Nylon



Spulen zu 100 Meter, aus **100% Nylon,** überall an Bord einsetzbar, für Spleißen, Nähte, usw.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 06.439.01 | 0,5 |
| 06.439.02 | 1 |
| 06.439.03 | 1,5 |
| 06.439.04 | 2 |

## Ersatzleine für Harpune





Aus **stabilisiertem Polypropylen**. Wird in Spulen und nicht meterweise verkauft.

| Ø mm | | | Farbe | m |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 2,5 | | |
| 06.409.15 | 06.409.20 | 06.409.25 | schwarz | 500 |

# ► Schutzprofile, Zubehöre für Leinen, Reilingnetz


OSCULATI




## Schutzprofile gegen Reibungsschäden von Halteleinen

**AISI 316** Schutzprofil aus Edelstahl AISI 316 poliert, vorgeformt und verbunden.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|
| 06.361.50 | 150 | 20 |
| 06.361.60 | 200 | 20 |
| 06.361.70 | 300 | 20 |
| 06.361.80 | 450 | 20 |
| 06.361.90 | 650 | 20 |
| 06.361.96 | 960 | 20 |
| 06.362.70 | 300 | 25 |
| 06.362.80 | 450 | 25 |
| 06.362.90 | 610 | 25 |







OSCULATI



## Schutzprofil gegen Reibungsschäden von Halteleinen

**AISI 316** D-förmiges Profil aus Mikrofusion. Wird mit verdeckten Gewindestiften befestigt.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|
| 06.368.30 | 300 | 15 | 15 | 5 |







## Abriebschutz

Aus selbstklebendem Teflon, UV-beständig, können in beliebiger Länge geschnitten werden.
Keine Schäden am Gelcoat oder an Lacken.

| Art. Nr. | Inhalt |
|---|---|
| **06.314.00** | 2 Stk - 125x150mm (250 Mikron); 1 Stk - 100x125mm (130 Mikron); 1 Stk - 75x125mm (130 Mikron) |



## Selbstklebender Abriebschutz aus rostfreiem Edelstahl

Die besonders flexiblen Edelstahlbleche schützen Gelcoat und Farbanstrich des Bootes vor durch Leinen verursachten Abrieb. Schützen gegen den Abrieb durch Festmacherleinen und Manövrierleinen. Aus Edelstahl mit einem leistungsstarken 3M VHB™ Klebstoff.
Gelcoat und Farbanstrich werden nicht beschädigt.

| Art. Nr. | Maße mm | Blech-Anzahl | Material |
|---|---|---|---|
| **06.313.15** | 150 x 50 | 1 | Edelstahl, rostfrei |
| **06.313.22** | 225 x 50 | 1 | Edelstahl, rostfrei |









## Schutzprofil

OSCULATI

Aus **UV-beständigem Polyester**. Befestigung mit **Klettverschluss** und Außenändern.
Schützt Segelbootleinen vor Abrieb an Leinendurchlässen und Fußleisten.

| Art. Nr. | Für Leinen Ø mm | Länge mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **06.452.01** | 12/16 | 450 | weiß |
| **06.452.02** | 18/22 | 450 | weiß |







## Leinenschoner aus Cordura

Zweilagiger, besonders fester Cordura Stoff mit Einfassung.
Wird mit Klettband und Anti-Rutsch-Bändern angebracht. Sorgfältige Verarbeitung.

| Farbe | | Für Leine Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | | |
| **06.316.01** | **06.317.01** | 12/16 | 600 |
| **06.316.02** | **06.317.02** | 18/24 | 600 |





◢ 06.317.01/02







## SPIROLL Leinenschutz

Aus selbst zusammenrollendem Polyurethan. Schütz die Leinen vor Abrieb in Kabeldurchlässen/ Klüsen am Boot oder auch in Ringen/Klampen am Kai.
Kann montiert werden, ohne dass Verspleißungen o.ä. zu entfernen.

| Art. Nr. | Für Leinen Ø mm | Länge mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **06.453.01** | 8/16 | 400 | schwarz |
| **06.453.02** | 16/25 | 600 | schwarz |











## Schiffsrumpfschutz aus Wolle

Schiffsrumpfschutz aus reiner Wolle für Leinen mit Durchmesser 14 bis 22. 60 cm lang.
Wird mit Klettband und Anti-Rutsch-Bändern befestigt.
Schützt den Schiffsrumpf gegen den Abrieb der Bordleinen (z.B. Fenderleinen).
**Werden paarweise verkauft.**

| Art. Nr. | Für Leine Ø mm | Länge cm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **06.315.01** | 14/22 | 60 | schwarz |
| **06.315.02** | 14/22 | 60 | weiß |





## Leinenschutz aus echtem Leder

Leinenschutz aus echtem Leder. Sehr elegant und praktisch.
Wird mit Klettband und Anti-Rutsch-Bändern befestigt.
Schützen Anlegeleinen vor dem Verschleiß an der Kontaktstelle und Abrieb gegen das Boot.
**Werden paarweise verkauft**.

| Art. Nr. | Für Leine Ø mm | Länge cm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **06.455.01** | 16/24 | 50 | schwarz |
| **06.455.02** | 24/32 | 80 | schwarz |
| **06.455.03** | 34/42 | 100 | schwarz |









◢ 06.451.01/02

## Organizer für Kabel und Wasserschläuche zwischen Boot und CADDY Kais.

Aus **UV-beständigem TEMPOTEST**, 4-Jahre Garantie.

| blau | beige | schwarz | | Länge mm | Empfohlen für Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| **06.451.01** | **06.451.04** | **06.451.06** | New | 1000 | 8-14 |
| **06.451.02** | **06.451.05** | **06.451.07** | New | 1500 | 15-22 |



## Terminals aus weißem Kunststoff für Tauwerk und Leinen

Serie von 14 Stück. Beste Ergebnisse bei schnellmöglichstem Gebrauch. Die Terminals können auch als Kennzeichnung entlang der Ankerleine verwendet werden oder als Orientierungshilfe an der Schot.

| Art. Nr. | Für Leinen mm |
|---|---|
| **06.202.00** | von 5 bis 13 |



## Stopper-Kugeln aus Nylon in verschiedenen Farben

Als Terminals für Leinen.

| weiß | blau | gelb | schwarz | | rot | grün | Ø mm | Für Leinen Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.281.00BI** | **06.281.00BL** | **06.281.00GI** | **06.281.00NE** | New | **06.281.00RO** | **06.281.00VE** | 18 | 4 | 10 |
| **06.282.00BI** | **06.282.00BL** | **06.282.00GI** | **06.282.00NE** | New | **06.282.00RO** | **06.282.00VE** | 26 | 6 | 10 |
| **06.283.00BI** | **06.283.00BL** | **06.283.00GI** | **06.283.00NE** | New | **06.283.00RO** | **06.283.00VE** | 32 | 8 | 10 |



◢ 06.011.00

## Elektrischer Heißschneider

Schneidet das Tauwerk leicht und schnell.

| Art. Nr. | Volt | Schneidet Tau bis mm | Leistung |
|---|---|---|---|
| **06.010.00** | 220 | 22 | 60 W |

**06.011.00** *Ersatzschneide*

OSCULATI





## Trommel zum Aufrollen von Leinen aus gehärtetem Kunststoff

Wird an die Bug-Reling **in wenigen Sekunden** schnell und leicht montiert. Universalprodukt.


| Art. Nr. | Für Rohr da Ø mm | Länge mm | Ø mm | Aufrollmenge |
|---|---|---|---|---|
| **06.311.73** | 25/30 | 300 | 180 | 85 m Leine Ø 8 |













## Trommel zum Aufrollen von Leinen aus rostfeiem Edelstahl, hochglanzpoliert

Befestigung mit Klemme aus **Edelstahl, verstellbar** für die Reling.
Aufrollgeschwindigkeit **einstellbar** für die Trommel.

| Art. Nr. | Aufrollmenge ca. | | Befestigung an Rohr Ø mm | Rolle mm |
|---|---|---|---|---|
| | Ø 8 mm | Ø 10 mm | | |
| 06.311.75 | 200 m | 140 m | 22/28 | 250x290 |









## Nylon-Netz als Relingschutz oder Ablage

Mit Einfassung zur einfachen Montage. Effektive Höhe durch quadratische Maschen.

| Blau | Weiß | Spule von m | Breite cm |
|---|---|---|---|
| 06.358.01 | 06.348.01 | 30 | 45 |
| 06.358.00 | 06.348.00 | 30 | 60 |





## Elastisches Ablagenetz aus Nylon

Komplett mit Gummiband und Haken zur Anbringung.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 06.331.01 | 30x20 |
| 06.331.02 | 40x20 |
| 06.331.03 | 20x75 |





## Ablagenetz mit Rahmen aus verchromtem Messing


| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 06.332.01 | 34,5x22 |



## Fallschutz für Kojen aus Nylon

Mit Gummiband zum Festmachen.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 06.330.00 | 200x60 |





# ► Bänder, Gurtbänder und Zubehör

## Gurtband aus Polypropylen für Fusssteuerungen und andere Verwendungsmöglichkeiten

| Farbe | | | | Rolle m | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| orange | weiss | schwarz | blau | | |
| 06.400.30AR | 06.400.30BI | 06.400.30NE | 06.400.30BL | 100 | 30 |
| 06.400.40AR | 06.400.40BI | 06.400.40NE | 06.400.40BL | 100 | 40 |
| 06.400.50AR | 06.400.50BI | 06.400.50NE | 06.400.50BL | 100 | 50 |



## Band aus Polyester von hoher Reißfestigkeit



◢ 06.401.25




◢ 06.402.01/02/03

Sehr weich, UV-stabil, Farbe weiß

| Art. Nr. | Ideal für | Breite mm | Bruchlast kg | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **06.401.25** | Life-line | 25 | 2000 | 50 |
| **06.402.01** | Befestigung und Hebung | 135 | 7500 | 50 |
| **06.402.02** | Befestigung und Hebung | 165 | 9000 | 50 |
| **06.402.03** | Befestigung und Hebung | 200 | 11000 | 50 |




◢ 06.401.25



◢ 06.402.01/02/03

## Schließen aus rostfreiem Edelstahl.






Nylongleitrolle, schwarz. Für verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. **Geöffnete** Ausführung.

| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Max. Last kg | Befestigungsplättchen OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **06.706.30** | 30 | 140 | - |
| **06.706.40** | 40 | 140 | - |
| **06.706.50** | 50 | 140 | **06.707.00** |

## Widerstandsfähige Edelstahlschliessen






Mit Gleiter aus **Edelstahl**. Besonders gut geeignet zur Befestigung von Rettungsinseln.

| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Max. Last kg | A mm | B mm | Befestigungsplättchen OPTIONAL | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.709.25** | 25 | 900 | 26 | 24 | - | 10 |
| **06.709.40** | 40 | 900 | 41 | 25 | - | 10 |
| **06.709.50** | 50 | 900 | 52 | 27 | **06.707.00** | 10 |

## Edelstahlschnalle



Für verschiedene Verwendungen, Sonnenverdecke, Kissen, Einstellen von Bändern usw.
Mit Halteferder.

| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Max Last kg | Version |
|---|---|---|---|
| **06.441.33** | 25 | 500 | zum Vernähen |

## Schliessen aus weißem Kunststoff



Für vielfältigen Gebrauch: Sonnensegel, Kissen, zum Verstellen von Bändern, usw.

| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Ausführung |
|---|---|---|
| **06.441.30** | 30 | zum Festschrauben |
| **06.441.31** | 30 | zum Vernähen |

## Schliessen Sea Sure aus schwarzem Nylon



Sehr leicht und widerstandsfähig.


| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Max Last kg |
|---|---|---|
| **06.708.40** | 40 | 360 |
| **06.708.50** | 50 | 360 |

## Verstellbare Edelstahlschliesse



| Art. Nr. | Für Gurte bis mm | Max. Last kg |
|---|---|---|
| **06.702.40** | 40 | 320 |

## Dreifach-Schnalle aus rostfreiem Edelstahl




**AISI 304**

Ermöglicht die Erstellung von Endaugen an Bändern **ohne Nähen**.
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 304.

| Art. Nr. | Für Bänder bis mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **06.710.30** | 30 | 2 |
| **06.710.40** | 40 | 2 |
| **06.710.50** | 50 | 2 |

## Gurtspanner aus rostfreiem Edelstahl






Zum Spannen von Sonnensegelbändern, mit Federschließe

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **06.441.36** | 62 | 35 | 25 | 21 |

## Rostfreier Ring mit Plättchen



Zur Befestigung des Gurtbandes.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **06.506.50** | 45 |

## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 mit Schließe

**AISI 316** Integrierte Schließe von hoher Widerstandsfestigkeit

| Art. Nr. | Für Gurt mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **09.250.20** | 25 | 10 |



## Plättchen aus rostfreiem Edelstahl zur Gurtbandbefestigung

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **06.709.01** | 40x40 |
| **06.709.02** | 62x40 |
| **06.709.03** | 50x16 |



## Stege aus weißem Nylon für Gurtbänder

| Art. Nr. | Durchgang mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **06.703.30** | 30 | 10 |
| **06.703.40** | 40 | 10 |
| **06.703.50** | 50 | 10 |



## Stege aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 für Gurtbänder

| Art. Nr. | Durchgang mm | Maße mm | Lochkreis mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **06.701.30** | 30 | 48x15 | 38 | 10 |
| **06.701.40** | 40 | 60x15 | 51 | 10 |
| **06.701.50** | 50 | 68,5x15 | 55 | 10 |




## Befestigungsbügel

**AISI 316** Für Nylongurte. Hergestellt aus **rostfreiem, poliertem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Durchgang mm | Materialstärke mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **06.704.40** | 40 | 5 | 10 |
| **06.704.50** | 50 | 6 | 10 |




## 4-armige Hebeanlage für Boote oder Schlauchboote

Die Anlage bietet von der Länge abhängige, verschieden kombinierte Befestigungspunkte.
Dadurch ist das Boot beim Heben immer perfekt ausbalanciert.
Einfache und intuitive Bedienung, die Einstellungen können bei jedem aus dem Wasser heben geändert werden. Kann auch 3-armig verwendet werden.
Die Länge kann auf zwei Weisen geändert werden:
- Kranseitig: der gelbe Ring wird verwendet oder nicht verwendet (+ 0,5m);
- Bootsseitig: 1/2 Verlängerungsband (+ 0,5m) bzw. das ganze Verlängerungsband (+ 1m) hinzufügen;


Die Anlage umfasst:
- 2 kurze Hebebänder (A), je 3m;
- 2 lange Hebebänder (B), je 3,3m;
- 1 gelber Ring, der am Kran aufgehängt wird (C), 0,5m;
- 2 Verlängerungsbänder (D), je 1m;
- 4 Schäkel (E).




◢ Gelber Ring (C)




| Art. Nr. | Hebeband, kurz A | | Hebeband, lang B | | Bruchlast kg | Bootslänge m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maße cm | Mögliche Länge cm | Maße cm | Mögliche Länge cm | | |
| **06.587.01** | 300x5 | 300 - 350 | 330x5 | 330 - 380 - 430 - 480 | 4000 | 4,5 / 6 |
| **06.587.02** | 390x5 | 390 - 440 | 520x5 | 520 - 570 - 620 - 670 | 4000 | 6 / 7,5 |
| **06.587.03** | 500x5 | 500 - 550 | 600x5 | 600 - 650 - 700 - 750 | 4000 | 7,5 / 9 |



◢ Verlängerungsbänder (D)





# ► Wanten und Wantenspanner



## Wantenspanner BLUE WAVE

**AISI 316** | **BRONZE BODY**

Gabel aus **verchromter Bronze** und Terminal aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, **können bei Bedarf zusammengestellt werden**.

*zu bestellen: 1 Mittelstück + 1 Endstück links + 1 Endstück rechts (Aus den versch. Versionen bitte auswählen)*

| Gabel aus Bronze (A) | Gewinde Li. | Gewinde Re. | | Gewinde UNF | Für Seil mm | Bruchlast kg | A+B+C | | A+B+D | | F mm | H mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gabelgelenk (B) | Pressterminal (C) | Gabelterminal (D) | | | | L1 mm | L2 mm | L1 mm | L2 mm | | | |
| **07.203.01** | **07.204.01** | **07.205.01** | **07.206.01** | 1/4" | 3 | 1300 | 255 | 193 | 225 | 163 | 9,5 | 8 | 6,3 |
| **07.203.02** | **07.204.02** | **07.205.02** | **07.206.02** | 5/16" | 4 | 2350 | 304-310 | 228-234 | 268 | 192 | 11 | 10 | 8 |
| - | - | **07.205.03** | - | 5/16" | 5 | 2350 | 304-310 | 228-234 | 268 | 192 | 11 | 10 | 8 |
| **07.203.03** | **07.204.03** | **07.205.04** | **07.206.03** | 3/8" | 5 | 3500 | 349-364 | 265-280 | 313 | 229 | 12 | 12 | 9,5 |
| - | - | **07.205.05** | - | 3/8" | 6 | 3500 | 349-364 | 265-280 | 313 | 229 | 12 | 12 | 9,5 |
| **07.203.04** | **07.204.04** | **07.205.06** | **07.206.04** | 7/16" | 6 | 4700 | 397-408 | 307-318 | 350 | 260 | 12 | 15 | 11 |
| - | - | **07.205.07** | - | 7/16" | 7 | 4700 | 397-408 | 307-318 | 350 | 260 | 12 | 15 | 11 |
| **07.203.05** | **07.204.05** | **07.205.08** | **07.206.05** | 1/2" | 7 | 5400 | 438-453 | 332-347 | 387 | 281 | 14 | 18 | 12,7 |
| - | - | **07.205.09** | - | 1/2" | 8 | 5400 | 438-453 | 332-347 | 387 | 281 | 14 | 18 | 12,7 |
| **07.203.06** | **07.204.06** | **07.205.10** | **07.206.06** | 5/8" | 8 | 8000 | 536-553 | 404-421 | 491 | 359 | 18 | 20 | 16 |
| - | - | **07.205.11** | - | 5/8" | 10 | 8000 | 536-553 | 404-421 | 491 | 359 | 18 | 20 | 16 |
| **07.203.07** | **07.204.07** | **07.205.12** | **07.206.07** | 3/4" | 10 | 13000 | 625-655 | 465-495 | 586 | 426 | 24 | 24 | 19 |
| - | - | **07.205.13** | - | 3/4" | 12 | 13000 | 625-655 | 465-495 | 586 | 426 | 24 | 24 | 19 |




◢A (07.203.xx)




◢B (07.204.xx)




◢C (07.205.xx)




◢D (07.206.xx)




◢A + B + C (07.203.xx + 07.204.xx + 07.205.xx)




◢A + B + D (07.203.xx + 07.204.xx + 07.206.xx)



## Wantenspanner, Spannschloss mit offener Form aus Edelstahl

**AISI 316** UNF-Gewinde. Zum Zusammenbauen A+B+C oder A+B+D bestellen.

*Zusammenbau: 1 Gabel + 1 Linksgewinde + 1 Rechtsgewinde (kann unter den beiden Ausführungen gewählt werden)*

| Gabel, geöffnet (A) | Gewinde Li. | Gewinde Re. | | Gewinde UNF | Für Seil mm | A+B+C | | A+B+D | | F mm | H mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gabelgelenk (B) | Pressterminal (C) | Gabelterminal (D) | | | L1 mm | L2 mm | L1 mm | L2 mm | | | |
| **07.183.01** | **07.184.01** | **07.185.01** | **07.186.01** | 1/4" | 3 | 255 | 193 | 225 | 163 | 9,5 | 8 | 6 |
| **07.183.02** | **07.184.02** | **07.185.02** | **07.186.02** | 5/16" | 4 | 304-310 | 226-234 | 268 | 192 | 11 | 10 | 8 |
| - | - | **07.185.03** | - | 5/16" | 5 | 304-310 | 226-234 | 268 | 192 | 11 | 10 | 8 |
| **07.183.04** | **07.184.04** | **07.185.04** | **07.186.04** | 3/8" | 5 | 349-364 | 265-280 | 313 | 229 | 12 | 12 | 9 |
| - | - | **07.185.05** | - | 3/8" | 6 | 349-364 | 265-280 | 313 | 229 | 12 | 12 | 9 |
| **07.183.06** | **07.184.06** | **07.185.06** | **07.186.06** | 1/2" | 7 | 438-453 | 332-347 | 387 | 281 | 14 | 18 | 12 |
| - | - | **07.185.07** | - | 1/2" | 8 | 438-453 | 332-347 | 387 | 281 | 14 | 18 | 12 |
| **07.183.08** | **07.184.08** | **07.185.08** | **07.186.08** | 5/8" | 8 | 536-553 | 404-421 | 491 | 359 | 18 | 20 | 16 |
| - | - | **07.185.09** | - | 5/8" | 10 | 536-553 | 404-421 | 491 | 359 | 18 | 20 | 16 |




◢A (07.183.xx)





◢B (07.184.xx)




◢C (07.185.xx)




◢D (07.186.xx)




◢A + B + C (07.183.xx + 07.184.xx + 07.185.xx)





◢A + B + D (07.183.xx + 07.184.xx + 07.186.xx)

## Gedrehte Wantenspanner

Aus **rostfreiem Edlstahl AISI 316,** hochglanzpoliert.
Sorgfältige Verarbeitung, Gleitgewinde, großzügige Maße für einen großen Spannungsbereich.

| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | L1 mm | A mm | D mm | H mm | LG mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.192.04** | 4 | 115 | 4,5 | 4 | 8 | 175 | 410 |
| **07.192.05** | 5 | 127 | 5,5 | 5 | 10 | 195 | 460 |
| **07.192.06** | 6 | 150 | 6 | 6 | 10 | 230 | 910 |
| **07.192.08** | 8 | 180 | 8 | 8 | 11 | 255 | 1330 |
| **07.192.10** | 10 | 220 | 10,2 | 9 | 14 | 300 | 2180 |
| **07.192.12** | 12 | 270 | 14 | 12 | 20 | 380 | 3200 |
| **07.192.14** | 14 | 295 | 15 | 12 | 22 | 415 | 4300 |
| **07.192.16** | 16 | 340 | 17 | 12 | 26 | 480 | 5310 |
| **07.192.20** | 20 | 375 | 20 | 14 | 29 | 525 | 7940 |







## Gedrehte Wantenspanner mit Pressterminal für Stahlseile

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert.
Sorgfältige Verarbeitung, Gleitgewinde, großzügige Maße für einen großen Spannungsbereich.

| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | Seil Ø mm | L1 mm | A mm | H mm | LG mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.194.06** | 6 | 3 | 180 | 6 | 10 | 250 |
| **07.194.08** | 8 | 4 | 210 | 8 | 11 | 285 |
| **07.194.10** | 10 | 5 | 240 | 10,2 | 14 | 330 |
| **07.194.12** | 12 | 6 | 300 | 14 | 20 | 410 |
| **07.194.14** | 14 | 7 | 330 | 15 | 22 | 450 |







## Wantenspanner mit Terminal und Stahlschrauben

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, als Abschluss **Draht**.

| Art. Nr. | Für Drähte nichtbeschichtet mm | Für Drähte beschichtet mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.190.06** | 5/6 | 6 | 170 | 240 | 6,2 | 12 |







## Wantenspanner mit eingebautem Terminal für Parafil Seil

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Seil Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.196.07** | 7 | 187 | 240 | 6 | 13 |
| **07.196.09** | 9 | 190 | 240 | 6 | 14 |







## Selbstsperrender Wantenspanner

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.
Das eingeführte Seil wird **automatisch** vom Innenkonus **gesperrt**.

| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | Seil Ø mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.385.06** | 6 | 3 | 175 | 245 | 7,5 |
| **07.385.08** | 8 | 4 | 200 | 285 | 11 |
| **07.385.10** | 10 | 5 | 245 | 335 | 12 |
| **07.385.12** | 12 | 6 | 290 | 405 | 14 |








## Wantenspanner mit zwei festen Gabelterminals

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | L1 mm | L mm | A mm | H mm | D mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.198.05** | 5 | 120 | 70 | 6,5 | 10 | 5 | 400 |
| **07.198.06** | 6 | 140 | 90 | 7,5 | 10 | 6 | 600 |
| **07.198.08** | 8 | 180 | 120 | 11 | 11 | 8 | 1000 |
| **07.198.10** | 9 | 220 | 150 | 12 | 14 | 9 | 1400 |
| **07.198.12** | 12 | 300 | 200 | 14 | 20 | 12 | 2400 |
| **07.198.16** | 16 | 375 | 250 | 17 | 26 | 16 | 4000 |








## Wantenspanner mit zwei Augen

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | L mm | L1 mm | A mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **07.193.04** | 4 | 60 | 100 | 7 | - |
| **07.193.05** | 5 | 70 | 120 | 8 | 160 |
| **07.193.06** | 6 | 90 | 150 | 10 | 320 |
| **07.193.08** | 8 | 120 | 200 | 14 | 560 |
| **07.193.10** | 10 | 150 | 240 | 16 | 880 |









## Wantenspanner mit zwei festen Gabeln

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.


| Art. Nr. | Gewinde D1 MA | L1 mm | A mm | H mm | LG mm | D mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.197.04** | 4 | 110 | 5,5 | 8 | 160 | 4 | - |
| **07.197.05** | 5 | 130 | 6,5 | 10 | 190 | 5 | 400 |
| **07.197.06** | 6 | 150 | 7,5 | 10 | 220 | 6 | 600 |
| **07.197.08** | 8 | 165 | 11 | 11 | 240 | 8 | 1000 |
| **07.197.10** | 10 | 190 | 12 | 14 | 280 | 9 | 1400 |
| **07.197.12** | 12 | 245 | 14 | 20 | 360 | 12 | 2400 |
| **07.197.14** | 14 | 270 | 15 | 22 | 390 | 12 | 2800 |
| **07.197.16** | 16 | 310 | 17 | 26 | 450 | 16 | 4000 |




## Wantenspanner mit zwei Gelenkgabelterminals

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.


| Art. Nr. | Filetto D1 MA | L1 mm | A mm | D mm | H mm | LG mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.195.06** | 6 | 160 | 7 | 6 | 15 | 230 | 600 |
| **07.195.08** | 8 | 190 | 10 | 8 | 20 | 265 | 1000 |
| **07.195.10** | 10 | 230 | 12 | 9 | 25 | 320 | 1400 |
| **07.195.12** | 12 | 280 | 13 | 12 | 30 | 390 | 2400 |




## Wantenspanner mit einem festem Gabel- und einem Pressterminal

Aus Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | D1 | Kabel Ø mm | L1 mm | A mm | D mm | H mm | LG mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.191.06** | M6 | 3 | 175 | 7,5 | 6 | 10 | 245 | 250 |
| **07.191.08** | M8 | 4 | 200 | 11 | 8 | 11 | 275 | 350 |
| **07.191.10** | M10 | 5 | 230 | 12 | 9 | 14 | 320 | 550 |
| **07.191.12** | M12 | 6 | 285 | 14 | 12 | 20 | 400 | - |




## Wantenspanner mit einem Gabelgelenkterminal und einem Pressterminal

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Für Seil Ø mm | G mm | L mm | L4 mm | D4 mm | D mm | A mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.202.06** | 3 | 6 | 180 | 257 | 6,35 | 6 | 7 | 238 |
| **07.202.08** | 4 | 8 | 212 | 297 | 7,5 | 8 | 10 | 450 |
| **07.202.10** | 5 | 10 | 246 | 361 | 9 | 9 | 12 | 625 |
| **07.202.12** | 6 | 12 | 292 | - | 12,5 | 12 | 13 | 925 |
| **07.202.16** | 8 | 16 | 389 | - | 16,1 | 16 | 17 | - |
| **07.202.20** | 10 | 20 | 452 | - | 17,8 | 19 | 20 | - |



## Schutzhülle für Wantenspanner aus UV-stabilem weißem Polyester

Sehr widerstandsfähig mit Klettverschluss aus **Velcro**.
Formschön, Schutz für die Segel und bei Berührung.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **07.596.01** | 30 | 400 |
| **07.596.02** | 40 | 500 |
| **07.596.03** | 50 | 600 |

OSCULATI




## Wantenschoner aus eloxiertem Aluminium

Bestehend aus zwei Hälften mit Schlitzverschluss.

Schutzkappe aus **schwarzem Nylon**.

Dieses System **verhindert ein Lösen der Wanten**.

Die Profile Können in gewünschter Größe zugeschnitten werden.

Die Schtuzkappen werden mit einem speziellen Draht befestigt, der auch die Wanten einfasst.

| Kappe | Profil | Ø mm | Für Wanten max. mm | Profil Stange m |
|---|---|---|---|---|
| **07.595.64** | **07.595.40** | 40 | 7 | 2 |
| **07.595.65** | **07.595.60** | 60 | 12 | 2 |





## ► MARLOW Tauwerkschäkel

Marlow

### MARLOW Tauwerkschäkel

Tauwerkschäkel werden in Handarbeit aus D12 Marlow-Leinen aus Dyneema SK78 ohne Ummantelung hergestellt. Im Gegensatz zu handelsüblichen Stahlschäkeln bestechen sie durch ihre außergewöhnliche Zugkraft und das erheblich geringeres Gewicht. Verfügbare Farbe: schwarz.



WITH Dyneema®

| Art. Nr. | Ø mm | Bruchlast kg | | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.310.04** | 4 | 2370 | 5,5 | 200 | 2 |
| **08.310.06** | 6 | 4010 | 9 | 300 | 2 |
| **08.310.07** | 7 | 6160 | 14,9 | 350 | 2 |
| **08.310.09** | 9 | 7980 | 27,4 | 450 | 2 |

*Die angegebene Länge bezieht sich auf einen offenen Soft Shackle.*

## ► Schäkel

OSCULATI

### Schäkel aus verzinktem Stahl

Sorgfältige Verarbeitung, dickwandige Verzinkung

| Art. Nr. | Pin mm | Ø d mm | A mm | L mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.320.05** | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 |
| **08.320.06** | 6 | 6 | 13 | 25 | 10 |
| **08.320.08** | 8 | 8 | 16 | 32 | 10 |
| **08.320.10** | 10 | 10 | 19 | 38 | 10 |
| **08.320.12** | 12 | 12 | 25 | 51 | 10 |
| **08.320.14** | 14 | 14 | 28 | 58 | - |
| **08.320.16** | 16 | 16 | 32 | 64 | - |
| **08.320.20** | 20 | 20 | 38 | 76 | - |
| **08.320.25** | 25 | 25 | 51 | 100 | - |




### Geschweifte Schäkel aus feuerverzinktem Stahl

| Art. Nr. | Pin mm | Ø d mm | A mm | L mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.329.06** | 6 | 6 | 13 | 25 | 20 |
| **08.329.08** | 8 | 8 | 16 | 32 | 10 |
| **08.329.10** | 10 | 10 | 19 | 38 | 10 |
| **08.329.12** | 12 | 12 | 25 | 51 | - |
| **08.329.14** | 14 | 14 | 28 | 58 | - |
| **08.329.16** | 16 | 16 | 32 | 64 | - |
| **08.329.20** | 20 | 20 | 38 | 76 | - |
| **08.329.25** | 25 | 25 | 51 | 100 | - |




### Schäkel aus rostfreiem Stahl AISI 316


**AISI 316** Aus **poliertem rostfreiem Stahl AISI 316**, geschmiedet und hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.321.04** | 4 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| **08.321.05** | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| **08.321.06** | 6 | 12 | 12 | 24 | 10 |
| **08.321.08** | 8 | 16 | 16 | 32 | 10 |
| **08.321.10** | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| **08.321.12** | 12 | 24 | 24 | 48 | - |
| **08.321.14** | 14 | 28 | 28 | 56 | - |
| **08.321.16** | 16 | 32 | 32 | 64 | - |
| **08.321.19** | 19 | 38 | 38 | 76 | - |
| **08.321.22** | 22 | 45 | 47 | 104 | - |



## Geschweifte Schäkel







**AISI 316** Aus poliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, geschmiedet und hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | A mm | B mm | R mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.421.04** | 4 | 8 | 14 | 19 | 10 |
| **08.421.05** | 5 | 10 | 17 | 20 | 10 |
| **08.421.06** | 6 | 12 | 21 | 24 | 10 |
| **08.421.08** | 8 | 16 | 28 | 32 | 10 |
| **08.421.10** | 10 | 20 | 34 | 40 | 10 |
| **08.421.12** | 12 | 24 | 42 | 48 | - |
| **08.421.14** | 14 | 28 | 50 | 56 | - |
| **08.421.16** | 16 | 32 | 56 | 64 | - |
| **08.421.19** | 19 | 38 | 66 | 87 | - |
| **08.421.22** | 22 | 44 | 78 | 99 | - |

## Lange Schäkel







**AISI 316** Aus poliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, geschmiedet und hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L2 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.323.04** | 4 | 8 | 8 | 32 | 10 |
| **08.323.05** | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 |
| **08.323.06** | 6 | 12 | 12 | 48 | 10 |
| **08.323.08** | 8 | 16 | 16 | 64 | 10 |
| **08.323.10** | 10 | 20 | 20 | 80 | - |
| **08.323.12** | 12 | 24 | 24 | 96 | - |

## Schäkel mit Schlüsselbolzen







**AISI 316** In Omega-Form

| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.220.04** | 4 | 8 | 9 | 16 | 10 |
| **08.220.05** | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| **08.220.06** | 6 | 12 | 12 | 24 | 10 |
| **08.220.08** | 8 | 16 | 16 | 32 | 10 |
| **08.220.10** | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| **08.220.12** | 12 | 24 | 24 | 48 | - |
| **08.220.14** | 14 | 28 | 28 | 46 | - |

## Geschweifte Schäkel mit Schlüsselbolzen







**AISI 316** Aus poliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, geschmiedet und hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.221.04** | 4 | 8 | 9 | 16 | 10 |
| **08.221.05** | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| **08.221.06** | 6 | 12 | 12 | 24 | 10 |
| **08.221.08** | 8 | 16 | 16 | 32 | 10 |
| **08.221.10** | 10 | 20 | 20 | 40 | - |
| **08.221.12** | 12 | 24 | 24 | 48 | - |

## Lange Schäkel mit Schlüsselbolzen






**AISI 316** Aus poliertem **rostfreiem Edeltsahl AISI 316**, geschmiedet und hochglanzpoliert.


| Art. Nr. | A mm | B mm | D mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.222.05** | 5 | 10 | 10 | 40 | 10 |
| **08.222.06** | 6 | 12 | 12 | 48 | 10 |
| **08.222.08** | 8 | 16 | 16 | 64 | 10 |
| **08.222.10** | 10 | 20 | 20 | 80 | - |
| **08.222.12** | 12 | 24 | 24 | 96 | - |

## Schäkel mit Schnappverschluss










**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 in Mikrofusion**.

| Mit Schnappverschluß | Standard | Ø D mm | A mm | L mm | L1 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.764.05** | **08.763.05** | 5 | 12 | 40 | 12 |
| **08.764.06** | **08.763.06** | 6 | 15 | 46 | 15 |
| **08.764.08** | **08.763.08** | 8 | 20 | 64 | 20 |

### Schäkel, extra breit

Aus **geschmiedetem Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Ø d mm | A mm | L mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **08.325.05** | 5 | 25 | 22,5 | 10 |
| **08.325.06** | 6 | 24 | 36 | 10 |
| **08.325.08** | 8 | 28 | 35 | 10 |
| **08.325.10** | 10 | 40 | 60 | 5 |
| **08.325.12** | 12 | 48 | 72 | 5 |







### Gedrehte Schäkel

**Aus rostfreiem Edelstahl geschmiedet**, sehr widerstandsfähig, perfektes Finish, gedrehte lange Form.

| Art. Nr. | Ø A mm | B mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **08.856.04** | 4 | 9 | 22 | 10 |
| **08.856.05** | 5 | 12 | 28 | 10 |
| **08.856.06** | 6 | 13 | 34 | 10 |
| **08.856.08** | 8 | 17 | 41 | 10 |
| **08.856.10** | 10 | 21 | 47 | - |
| **08.856.12** | 12 | 25 | 60 | - |







### Schäkel aus gestanztem Blech

Aus **Edelstahl**, gestanzt. Poliert und gut verarbeitet.

| Art. Nr. | Version | Bolzen Ø mm | Länge H mm | Breite B mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.865.04** | lang | 4 | 25 | 10 | 10 |
| **08.865.05** | lang | 5 | 39 | 16 | 10 |
| **08.865.06** | lang | 6 | 43 | 14 | 10 |
| **08.865.08** | lang | 8 | 42 | 18 | 10 |
| **08.765.04** | kurz | 4 | 17 | 10 | 10 |
| **08.765.05** | kurz | 5 | 20 | 12 | 10 |
| **08.765.06** | kurz | 6 | 26 | 15 | 10 |






## ► Multifunktionsschlüssel

### Multifunktionsschlüssel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **08.360.06** | Dient als Schäkelöffner und Flaschenöffner |




## ► Karabinerhaken

### Schotschäkel mit Schraubverschluss

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, äußerst widerstandsfähig.

| Art. Nr. | D mm | L mm | B mm | S mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.874.35** | 3,5 | 29 | 10 | 4,5 | 10 |
| **08.874.40** | 4 | 32 | 12 | 5,5 | 10 |
| **08.874.50** | 5 | 39 | 13 | 6,5 | 10 |
| **08.874.60** | 6 | 45 | 14 | 7,5 | 10 |
| **08.874.80** | 8 | 58 | 18 | 9,5 | 10 |
| **08.874.10** | 10 | 69 | 22 | 12 | 10 |







### Schotschäkel Delta mit Schraubverschluss

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.875.03** | 3,5 | 35 | 33 | 4,5 | 4,5 |
| **08.875.04** | 4,5 | 50 | 30 | 6,2 | 6,2 |
| **08.875.06** | 6 | 55 | 35 | 8 | 10 |






## ► Wirbel

### Wirbel

Aus **rostfreiem Edelstahl** mit herausnehmbaren Bolzen und kleinem Ring.

| Art. Nr. | Gabel mm |
|---|---|
| **08.070.05** | 10x15 |
| **08.070.06** | 13x15 |



### Wirbel mit Drehgelenk


Aus **rostfreiem Edelstahl, schwere** Ausführung.

| Art. Nr. | Breite Innen mm | Größe mm | Bolzen mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **08.071.08** | 14 | 42 | 8 | 1800 |





# ► Karabinerhaken




## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

**AISI 316** Mit Edelstahlfeder, Ausführung ohne Auge mit Befestigungsöse.


| Ausführung | | D mm | L mm | A1 mm | A mm | E mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Augen | ohne Augen | | | | | | |
| - | **09.187.03** | 3 | 35 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| **09.186.04** | **09.187.04** | 4 | 40 | 6 | 5 | 7 | 10 |
| **09.186.05** | **09.187.05** | 5 | 50 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| **09.186.06** | **09.187.06** | 6 | 60 | 13 | 8 | 9 | 10 |
| **09.186.07** | **09.187.07** | 7 | 70 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| **09.186.08** | **09.187.08** | 8 | 80 | 13 | 8 | 11 | 10 |
| **09.186.10** | **09.187.10** | 10 | 100 | 16 | 10 | 14 | 10 |
| **09.186.12** | **09.187.12** | 11 | 120 | 18 | 11 | 16 | - |
| **09.186.14** | **09.187.14** | 12 | 140 | 20 | 13 | 19 | - |
| **09.186.16** | **09.187.16** | 13 | 160 | 22 | 14 | 26 | - |





## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, Verschluss ohne Bolzen

**AISI 316** Aus Edelstahl AISI 316.

| Ausführung | | D mm | L mm | E mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| ohne Augen | m. Augen | | | | |
| **09.190.05** | **09.191.05** | 5 | 50 | 8 | 10 |
| **09.190.06** | **09.191.06** | 6 | 60 | 9 | 10 |
| **09.190.08** | **09.191.08** | 8 | 80 | 11 | 10 |
| **09.190.10** | **09.191.10** | 10 | 100 | 14 | 5 |
| **09.190.12** | **09.191.12** | 11 | 120 | 18 | 5 |




## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl mit asymmetrischer Öffnung

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**;die spezielle Öffnung ermöglicht bestmöglichen Durchlass.

| Art. Nr. | D mm | L mm | Durchlaß mm |
|---|---|---|---|
| **09.590.08** | 8 | 80 | 19 |
| **09.590.10** | 10 | 100 | 22 |
| **09.590.12** | 12 | 120 | 26 |




## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl mit weiter Öffnung

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** hochglanzpoliert. Bestes Handling.

| Art. Nr. | D mm | L mm | Durchlaß mm |
|---|---|---|---|
| **09.185.08** | 8 | 80 | 16 |
| **09.185.10** | 10 | 100 | 19 |
| **09.185.12** | 12 | 120 | 25 |



## Schnappschäkel aus rostfreiem Edelstahl mit Spiralfeder

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **09.247.31** | 31 | 10 |
| **09.247.50** | 50 | 10 |
| **09.247.70** | 70 | 10 |
| **09.247.10** | 100 | 5 |

## Farbige Karabinerhaken

Aus **eloxiertem Aluminium, Avionik Verwendung**

| Art. Nr. | Von mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **09.183.05** | 50 | 10 |
| **09.183.06** | 60 | 10 |
| **09.183.08** | 80 | 10 |




## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl mit weiter Öffnung

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, mit Schnappverschluss.

| Version | | | A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | mit Auge | mit Schraubverschluß | mm | mm | mm |
| **09.177.06** | **09.178.06** | - | 61 | 6 | 10 |
| **09.177.08** | **09.178.08** | - | 82 | 8 | 14 |
| **09.177.10** | **09.178.10** | - | 101 | 10 | 18 |
| **09.177.12** | **09.178.12** | **09.179.12** | 122 | 11 | 23 |





◢ 09.179.xx


◢ 09.178.xx


◢ 09.177.xx

## Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl mit Drehverschluss

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **09.195.06** | 60 |
| **09.195.08** | 80 |
| **09.195.10** | 100 |
| **09.195.12** | 120 |



## Karabinerhaken aus Edelstahl mit äußerer Öffnung

Federverschluss, mit Auge.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **09.287.06** | 60 |
| **09.287.08** | 80 |
| **09.287.10** | 100 |



## Karabinerhaken aus rostfeiem Edelstahl speziell für Sicherheitsgurte

Aus **Edelstahl**, durch die doppelte Sicherung wird verhindert, daß sich der Haken ungewollt an Gegenständen einklinkt.

| Art. Nr. | Länge mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|
| **09.200.00** | 100 | 2000 |




## Schnappschäkel aus rostfreiem Edelstahl für Wassserski

**AISI 316**


Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**; öffnet sich sofort auch unter Belastung unabhängig von der Auslösezugrichtung.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | Arbeitslast kg | Max. Last kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.525.00** | 15,8 | 59,5 | 37 | 16,7 | 150 | 800 |
| **09.525.01** | 22,3 | 100 | 49 | 20,7 | 300 | 1200 |







# ► Karabinerhaken für Segel

## Schäkelöffner aus Aluminium

| Art. Nr. | Länge mm | Für Karabiner |
|---|---|---|
| **09.844.00** | 200 | **09.855.01; 09.855.02; 09.855.03** |




## Schnappschäkel aus rostfr. Edelstahl für Spinnakker, Fall und zum vielseitigen Gebrauch


**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert; drehbares Auge.

| Art. Nr. | A mm | B mm | L mm |
|---|---|---|---|
| **09.845.70** | 12 | 12 | 70 |
| **09.845.90** | 16 | 16 | 87 |
| **09.845.13** | 22 | 22 | 128 |










### Schnappschäkel mit Doppelwirbel aus rostfr. Edelstahl für Spinnakker, Fall und zum vielseitigen Gebrauch

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**; Ausführung mit **Doppelgelenk** und drehbarem Auge.

| Art. Nr. | A mm | B mm | L mm |
|---|---|---|---|
| **09.846.01** | 16 | 14 | 82 |
| **09.846.02** | 21 | 16 | 105 |




### Schnappschäkel aus rosfr. Edelstahl für Spinnakker, Fall und zum vielseitigen Gebrauch

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl** hochglanzpoliert. Auge mit drehbarem Bügel.

| Art. Nr. | A mm | B mm | L mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **09.939.01** | 12 | 12 | 70 | 12 |
| **09.939.02** | 16 | 13 | 87 | 13 |
| **09.939.03** | 22 | 16 | 128 | 22 |




### Schnappschäkel für Spinnakker, Fall und andere Anwendungen

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, gute Verarbeitung, sehr widerstandsfähig.

| Art. Nr. | A mm | B mm | L mm |
|---|---|---|---|
| **09.945.32** | 11 | 6 | 32 |
| **09.945.50** | 12 | 9 | 52 |
| **09.945.75** | 16 | 12 | 66 |
| **09.945.90** | 22 | 16 | 96 |




### Schnappschäkel aus rostfreiem Edelstahl für Schot, Fall und Spinnakker

**AISI 316**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 poliert; **Schnappverschluss**.

| Art. Nr. | Länge mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **09.855.01** | 85 | 17 | 11 |
| **09.855.02** | 105 | 21 | 14 |
| **09.855.03** | 127 | 26 | 17 |

## ► Karabinerhaken und Legeln




### Stagreiter zum Nieten für Fockstag

Aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | L mm | A mm | B mm | Last kg |
|---|---|---|---|---|
| **09.963.01** | 50 | 7,5 | 6,5 | 70 |
| **09.963.02** | 65 | 11 | 10 | 130 |
| **09.963.03** | 90 | 17 | 13 | 250 |



### Schnappschäkel aus rostfreiem Edelstahl, mit Roller

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **09.251.00** | 69 |
| **09.251.01** | 83 |
| **09.251.02** | 94 |
| **09.251.03** | 113 |




### Schnappschäkel aus rostfreiem Edelstahl mit flachem Auge für Gurte

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**; Auge für Gurte ab 25 mm. Ideal für Sonnensegel, Bimini.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **09.250.00** | 48 | 5 | 25 | 10 |

## Schnappring aus rostfr. Edelstahl mit rechteckiger Öffnung für Gurte

**AISI 316** Aus Stahl AISI 316. Mit drehbarem Sicherheitsverschluss.

| Art. Nr. | Länge mm | Für Gurt max mm |
|---|---|---|
| **09.249.01** | 52 | 26 |
| **09.249.02** | 72 | 32 |
| **09.249.03** | 90 | 40 |



## Karabinerhaken aus rostfr. Edelstahl AISI 316 mit Schließe

**AISI 316** Integrierte Schließe von hoher Widerstandsfestigkeit


| Art. Nr. | Für Gurt mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **09.250.20** | 25 | 10 |



## Karabinerhaken mit Schnapper aus Edelstahl

Für 25 mm oder 30 mm starke Riemen.


| Art. Nr. | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| **09.252.25** | 54,3 | 8,5 | 25 | 35,5 |
| **09.252.30** | 54,3 | 8,5 | 28,4 | 35,5 |




## Halterung/Schnalle für Riemen

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, mit **abnehmbarer** und von 5° bis 125° **verstellbarer** Halterung.


| Art. Nr. | für Bänder bis mm | Sockel mm |
|---|---|---|
| **46.670.60** | 30 | 45x34 |




## Platte mit Karabiner

Befestigung mittels vorgebohrter Löcher; Spiralfederung.

| Art. Nr. | Material | L mm | W1 mm | W2 mm | S mm | d mm | H mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.171.00** | Messing verchromt | 30 | 36 | 25 | 7 | 4,2 | 27 | 1 |
| **09.172.01** | Edelstahl AISI 316 | 27 | 33 | 20 | 7 | 4 | 25,5 | 10 |
| **09.172.02** | Edelstahl AISI 316 | 35 | 31 | 19 | 10 | 4,5 | 31,5 | 10 |




# ► Hafteln

## Hakenschrauben aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Länge mm | Draht Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **09.034.01** | 37 | 3,5 | 7 |
| **09.034.02** | 44 | 4 | 5 |

## Ösenschrauben aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Länge mm | Gewinde Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **09.033.00** | 25 | 2,5 | 12 |
| **09.033.01** | 28 | 3 | 10 |
| **09.033.02** | 32 | 3,5 | 7 |
| **09.033.03** | 38 | 4 | 5 |
| **09.033.04** | 45 | 4,5 | 4 |

## Hakenschrauben aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Länge mm | Gewinde Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **09.035.01** | 32 | 3 | 10 |
| **09.035.02** | 40 | 3,5 | 7 |
| **09.035.03** | 47 | 4 | 5 |



◢ 09.034.xx



◢ 09.033.xx



◢ 09.035.xx










## ► Messer



### Segelmesser aus rostfreiem Edelstahl

Mit farbig verkleidetem Kunststoffgriff, komplett mit Marlspieker und Schäkelöffner.

| Art. Nr. | Farbe Handgriff | Klinge mm | Länge eingeklappt mm | Länge ausgeklappt mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.285.11 | gelb | 65 | 100 | 155 | 118 |
| 10.285.12 | orange | 65 | 100 | 155 | 118 |
| 10.285.13 | blau | 65 | 100 | 155 | 118 |



### Segelmesser aus rostfreiem Edelstahl

Mitr Klinge, Marlspieker, ausklappbarem Schäkelöffner und Schraubenzieher. Hochwertige Verarbeitung.

| Art. Nr. | Farbe Handgriff | Klinge mm | Länge eingeklappt mm | Länge ausgeklappt mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.285.10 | Edelstahl, hochglanzpoliert | 65 | 100 | 150 | 102 |



### Messer aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl

Komplett mit Schäkelöffner, Marlspieker zum Spleißen mit Sperre, Schraubenzieher, Werkzeug zum Entfernen von Angelhaken. In durchsichtiger Blister-Verpackung.

| Art. Nr. | Farbe Handgriff | Klinge mm | Länge eingeklappt mm | Länge ausgeklappt mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.285.05 | Edelstahl, hochglanzpoliert | 70 | 100 | 155 | 142 |



### Messer + Marlspieker + Messerscheide

**Messer** aus Edelstahl, **Marlspieker** mit Schäkelöffner und eine praktische und robuste **Messerscheide** aus Leder mit Gürtelhaken.

| Art. Nr. | Farbe Handgriff | Klinge mm | Länge eingeklappt mm | Länge ausgeklappt mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.285.20 | Holz | 131 | 240 | 230 | 220 |

## ► Mehrzweckwerkzeug aus Edelstahl



### Mehrzweckwerkzeug

Besonders hochwertig, aus rostfreiem Edelstahl, komplett mit Etui. Funktionen: Zange, gezähnte Schneide, Sägemesser, Holzsäge, Disgorger, Flaschenöffner, Inbusschlüssel, Metermaß, Marlspieker.

| Art. Nr. | Farbe Handgriff | Länge ausgeklappt mm | Länge eingeklappt mm | g |
|---|---|---|---|---|
| 10.285.48 | Edelstahl, hochglanzpoliert | 300 | 115 | 226 |



### Mehrzweckwerkzeug kombiniert 6 Werkzeuge

Hammer - Schraubenschlüssel - Zange - Messer (2 Klingen) - Schraubendreher mit 12 Bits (Kreuz-, Schlitz-, Torx-, Inbusdreher). Mit Nylon-Etui.

| Art. Nr. | Länge, geöffnet mm | Länge, geschlossen mm |
|---|---|---|
| 10.285.55 | 220 | 180 |



# ► Spleißzubehör; Feuerzeuge

## Feuerzeug - Erhitzer

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.107.12 | Windfest und wasserdicht. Kann als normales Gasfeuerzeug benutzt werden oder zum Erhitzen von Schrumpfschläuchen ohne sie zu versengen. |



## MARLOW Spleißset für Leinen

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.291.00 | Inklusive illustrierter Beschreibung, Set Segel-Nadeln, gewachstes Takelgarn, Spezialklebeband usw. |



## Feeder-Set zum Verspleissen

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.292.00 | 5 Feeder für Leinen von 4 bis 20 mm.<br>Aus Aluminium, nur 4/6 ist aus Edelstahl. Mit Schachtel. |



## MARLOW gewachstes Polyester-Takelgarn

Zum Nähen von Segeln und Spleißen von Leinen, Spulen aus **Kunststoff**.

| Art. Nr. | Farbe | Garn | Spule m | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.207.02 | weiß | fein | 92 | 0,3 | 12 Stk. |
| 10.207.04 | weiß | mittel | 41 | 0,4 | 12 Stk. |
| 10.207.08 | weiß | dick | 23 | 0,8 | 12 Stk. |
| 10.207.14 | rot | mittel | 41 | 0,4 | 12 Stk. |
| 10.207.24 | blau | mittel | 41 | 0,4 | 12 Stk. |
| 10.207.34 | schwarz | mittel | 41 | 0,4 | 12 Stk. |






## Segelreperaturset



**10.290.00** Enthält: 2 Spulen Polyester Takelgarn - 1 Stück Paraffin für Garn - eine Schere - 5 Segelnadeln - 2,5 Meter selbstklebendes Dacron 10.288.00 - 1 Segelmacherhandschuh - 1 Stück Dacrongewebe - 1 Spleißnadel 10.285.70 - 1 Marlspieker. Alles im praktischen Kunststoffbehälter.

## Nadelset für Segel



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.286.00 | Satz mit 5 verschiedenen Segelnadeln. |

## Takelgarn aus Polyester



Äußerst reißfestes Spezialgarn zum Nähen der Segel.

| Art. Nr. | Farbe | m |
|---|---|---|
| 10.287.01 | weiß | 30 |



### Marlspieker / Marlpfrieme

Aus **rostfreiem Edelstahl** mit Griff, zum Spleißen

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10.285.70 | klein |
| 10.285.71 | groß (für Leinen über 11/12 mm) |



### Segelmacherhandschuh

Aus **Leder** mit Metallverstärkung, zum Nähen oder Spleißen

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 10.285.80DX | Rechts |
| 10.285.80SX | Links |



◢65.527.01

### Set zur Abdeckung von Steuerrudern, aus Leder

Set für Lederbezüge von Steuerrudern, für Steuerräder mit Rohrdurchmesser 22 mm und bis 120 cm Ruderraddurchmesser.
Sichtverpackung, die ein Set zur Abdeckung von Steuerrudern mit Leder enthält.
Je nachdem welche Seite Sie aufnähen, mit Glattleder- oder Wildledereffekt.

Das Set umfasst:
- 2 vorgelochte Lederstreifen mit schon vorhandener Naht für Radmitte;
- 2 Spulen Schnur von Marlow;
- 2 Nadeln;
- 1 Ahle.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| 65.527.01 | Braun - Glatt- oder Wildleder |
| 65.527.02 | Eis - Glatt- oder Wildleder |





◢65.527.01

## ► Klebeband für Reparaturen

### PSP Reparaturklebeband Stayput

Spezialklebeband aus "**Dacron SPI**" zur Sofortreparatur von Segeln.
Ideal für Spinnakker und zum Verstärken der Stäbe. Englisches Produkt.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| 10.288.00AR | orange | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00AZ | hellblau | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00BI | weiß | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00RO | rot | 50 mm x 4,5 m |

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| 10.288.00VE | grün | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00BL | blau | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00GI | gelb | 50 mm x 4,5 m |
| 10.288.00NE | schwarz | 50 mm x 4,5 m |



### PSP Reparaturklebeband Heavy Duty Stayput

Selbstklebendes Spezialklebeband zur Sofortreperatur von Segeln.
Äußerst widerstandsfähig für Segel von über 10 Meter langen Booten. Englisches Produkt.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| 10.289.00 | weiß | 50mm x 2m |
| 10.289.01 | weiß | 100mm x 2m |



◢10.387.00



◢10.388.00

### PSP Reparaturklebeband Mylar

Transparentes Spezialklebeband zur Sofortreparatur von Segeln.
Mylar eignet sich auch für Segel aus Dacron oder anderen Materialien.
Auch zur Reparatur von transparenten Segelfenstern von Sport -und Surfsegeln geeignet.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| 10.387.00 | transparent | 50 mm x 3 m |
| 10.388.00 | transparent | 150 mm x 3 m |

## PSP Reparaturklebeband Dacron Insigna

Äußerst widerstandsfähiges Spezialklebeband zur Sofortreparatur von Segeln an besonders stark beanspruchten Stellen.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **10.288.40** | weiß | 75 mm x 1,5 m |
| **10.288.41** | schwarz | 75 mm x 1,5 m |
| **10.288.42** | rot | 75 mm x 1,5 m |
| **10.288.43** | blau | 75 mm x 1,5 m |



## PSP Klebeband Kite Tape

Selbstklebendes Nylonband, reißfest/rissunterbrechend. Ideal für die Reparatur von Kite- oder Steuer-Segeln. Repariert Risse und verhindert, dass diese sich vergrößern.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **10.288.10BI** | weiß | 150 mm x 2,5 m |




## PSP Klebeband Dacron Wave Leech Tape

Dacron-Klebeband zur Verstärkung abgenutzter Stellen in den Segeln (z.B. Vorliek im Groß-Segel) die leeseitig aufgrund der Abnutzung dazu neigen, zu flattern, was die Leistung beträchtlich verringert.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **10.288.20BI** | weiß | 75 mm x 3 m |



## PSP Klebeband Kevlar

| Art. Nr. | Beschrebung | Roller von |
|---|---|---|
| **10.487.00** | Nützlich zur Reparatur von Segeln aus diesem Material. Sehr reißfest. Kann auch für Polyester- oder "Mylar"-Segel verwendet werden. | 75mm x 1,5m |




## PSP Klebeband Repair Patch

Zwei selbstklebende Rechtecke für die Reparatur von breiten Rissen, auf beide Seiten des Segels zu kleben. Rechtecke jeweils 24 x 37cm.

| Art. Nr. | Material | Farbe |
|---|---|---|
| **10.385.00BI** | DACRON | weiß |
| **10.385.00BL** | DACRON | blau |



## Sebstvulkanisierendes Mastband PSP Mast Collar

Spezialklebeband zur Versiegelung des Mastfußes auf Segelbooten.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **10.293.00** | weiß | 100 mm x 1,25 m |
| **10.293.01** | schwarz | 100 mm x 1,25 m |










# ► Druckknöpfe, Ösen und weitere Befestigungen




## Kissenhalter

Aus Edelstahl. Das Teil "A" wird am Boot angebracht, das Teil "B" an der Rückenlehne des Kissens, dann werden die beiden Teile eingerastet.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 10.320.00 | 50x50 (A) 50x15 (B) |




## Druckknöpfe aus rostfreiem Edelstahl





| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.301.01 | Set mit 15 Druckknöpfen, Kopf Ø 17 mm Kugel- und Unterteil 10.303.11/12/13, für Schutzbezüge, Sonnensegel, usw. Komplett mit Werkzeug zur Montage. |

## Druckknöpfe aus verchromtem Messing



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.301.02 | Set mit 10 Druckknöpfen leichterer Ausführung, Ösen u. Scheiben , zur Verwendung auf Kleidung, Vorhängen, Taschen, usw. Komplett mit Werkzeug zur Montage. |




## Druckknöpfe

In "Bulk"-Verpackung von 1000 Stück.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø Knopf mm | Teil | Material | Unterteil | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.11 | Druckknopf Nut | 17 | A+B | Messing vernickelt | Messing | 1000 |
| 10.301.12 | Druckknopf Feder wird am Deck befestigt | - | C | Messing vernickelt | Messing | 1000 |
| 10.301.13 | Gegenflansch mit der C am Gewebe befestigt wird | - | D | Messing vernickelt | Messing | 1000 |
| 10.303.11 | Druckknopf Nut | 17 | A+B | Edelstahl | Messing | 1000 |
| 10.303.12 | Druckknopf Feder wird am Deck befestigt | - | C | Edelstahl | Messing | 1000 |
| 10.303.13 | Gegenflansch mit der C am Gewebe befestigt wird | - | D | Edelstahl | Messing | 1000 |
| 10.304.11 | Druckknopf Nut | 17 | A+B | Edelstahl weiße Kunststoffbeschichtung | Messing | 1000 |

## Druckknopfzange 10.301.XX/ 10.303.XX



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.299.85 | Ohne Pfrieme |

## Tischpresse für Druckknöpfe 10.301.XX/10.303.XX




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 10.299.80 | Ohne Pfrieme |

## Pfriem-Set für Druckknöpfe 10.301.XX/ 10.303.XX



| Art. Nr. | Zur Verwendung mit | |
|---|---|---|
| | Presse | Zange |
| 10.299.90 | 10.299.80 | 10.299.85 |

## Werkzeug Top Snapper



Zum schnellen Öffnen von Druckknöpfen ohne dabei den Stoff zu zerreißen.

| Art. Nr. | Hergestellt aus |
|---|---|
| 10.299.75 | rostfreiem Edelstahl u. Nylon |

## Multifunktionsschlüssel Deck Mate



Schraubenzieher + Universalschlüssel für Wasser- und Treibstofftankverschlüsse + 6 mm Schlüssel + Reißverschlussöffner + Flaschenöffner + Schäkelöffner.

| Art. Nr. | Hergestellt aus |
|---|---|
| 10.299.76 | rostfreiem Edelstahl u. Nylon |


## Universalknopf aus CAF-COMPO Verbundmaterial

CAF COMPO made to match

Kompatibel mit allen handelsüblichen Knöpfen. In verschiedenen Farben erhältlich, passt sich perfekt dem Installationspunkt an. Schnelle Installation durch bereits integrierte Schraube.
Version:
**A**: eignet sich für alle Materialien, darunter Glasfaser (VTR), Holz und Verbundmaterialien.
**B**: Für Sandwichplatten mit einer Kernstärke von 10mm.
**C**: metrisches Gewinde, das sich für Aluminium oder Eisen (Profile, Rumpf, Windschutzscheibe usw.) eignet.




| Art. Nr. | Version | Beschreibung | Farbe | ORDER BY BOX | |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.501.10** | A | Universal-Druckknopf, langes Gewinde | weiß | 10 | (Sichtverpackung) |
| **10.501.11** | A | Universal-Druckknopf, langes Gewinde | weiß | 100 | - |
| **10.501.41** | A | Universal-Druckknopf, langes Gewinde | schwarz | 100 | - |
| **10.502.10** | B | Universal-Druckknopf, kurzes Gewinde | weiß | 10 | (Sichtverpackung) |
| **10.502.11** | B | Universal-Druckknopf, kurzes Gewinde | weiß | 100 | - |
| **10.502.21** | B | Universal-Druckknopf, kurzes Gewinde | cremefarben | 100 | - |
| **10.503.31** | C | Universal-Druckknopf, metrisches Gewinde | grau | 100 | - |
| **10.503.41** | C | Universal-Druckknopf, metrisches Gewinde | schwarz | 100 | - |













## STAYPUT Press Clip - Druckknöpfe aus Kunststoff

Stayput

Aus UV- u. korrosionsbeständigem Nylon. Leicht zu montieren, gewährleisten sie ausgezeichnete Haltekraft und Resistenz. Gewebeloch - 5 mm.

| Kappe | | | Gegenstück | | | Halterung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | ORDER BY BOX | weiß | schwarz | ORDER BY BOX | weiß | schwarz | ORDER BY BOX |
| **10.313.01** | **10.313.51** | 100 | **10.313.02** | **10.313.52** | 100 | **10.313.03** | **10.313.53** | 100 |
| **10.314.01** | **10.314.51** | 1000 | **10.314.02** | **10.314.52** | 1000 | **10.314.03** | **10.314.53** | 1000 |






## PERFIX Druckknöpfe

PERFIX

Zum Befestigen von Sonnensegel, Persenning, Kissen, Stoffbezüge usw.
Hergestellt aus **Kunststoff**, bieten sie den Vorteil, den zu befestigenden Teil **ohne vorstehende Teile** abzudecken, die sich in den Leinen an Deck verheddern könnten.
100% Korrosions -und UV-beständig.

| weiß | blau | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **10.446.01** | **10.446.02** | Druckknopf zur Befestigung von Kissen/Verdecken | 100* |
| **10.447.01** | **10.447.02** | Unterteil z. Decksmontage | 100** |
| **10.448.01** | **10.448.02** | Unterteil zur Befestigung an Stoffen, mit Gegenring | 100* |
| **10.449.00** | - | Montageschlüssel für Druckknöpfe | - |

* *Werkzeugschlüssel inbegriffen*
** *Schneidschrauben 4,2 x16 inbegriffen*



DURCH DIE VERWENDUNG VON PERFIX DRUCKKNÖPFEN VERMIEDENE GEFAHREN



10.447.01



10.446.01 10.448.01 10.449.00

## Q-SNAP Druckknöpfe

**AISI 316**

**PATENT / BREVETTATO**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Das Kugelteil verfügt über einen Haken für das Einsteckteil, das eine besondere Halterung aufweist. Diese zwei Neuheiten ermöglichen die optimale Straffung des Segels und vermeiden zugleich das versehentliche Loshaken.


| Art. Nr. | Produkt | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **10.300.01** | Q-CAP **(A)**, Stift 4,4 mm | 100 |
| **10.300.02** | Q-CAP **(A)**, Stift 6,2 mm | 100 |
| **10.300.03** | Q-SOCKET **(B)** | 100 |
| **10.300.04** | Q-STUD **(C)** | 100 |
| **10.300.06** | KIT A (6,2 mm)+B+C+Schrauben | 1 Set=10+10+10+Schrauben |
| **10.300.08** | STARTERKIT | 50 Stk Art.Nr 10.300.01+50 Stk Art.Nr 10.300.03+50 Stk Art.Nr 10.300.04 m.3 Arten von Schrauben + 5 Edelstahlniete + 1 Stk Art.Nr 10.300.14 + 1 Stk Art.Nr 10.300.15 + 5 Stk Art.Nr 10.300.16 + 5 Stk Art.Nr 10.300.17 + 1 Stk. Art. Nr 10.300.11 |

*ZUBEHÖR*

| | |
|---|---|
| **10.300.10** | *Industrie-Presse für Montage von A+B* |
| **10.300.11** | *Heimwerker-SET für Montage von A+B* |
| **10.300.14** | *Werkzeug zur korrekten Orientierung und Befestigung von C* |
| **10.300.15** | *Werkzeug zur korrekten Positionierung von C auf dem Rumpf, A+B sind schon auf dem Sonnensegel montiert* |
| **10.300.16** | *Stift zur korrekten Positionierung von A+B auf dem Segel, C ist schon auf dem Rumpf montiert* |
| **10.300.17** | *Kunststoff-Abdeckung für C* |




◢ A - 10.300.02 ◢ A - 10.300.01 ◢ A - 10.300.01/02




◢ B - 10.300.03 ◢ B - 10.300.03

◢ C - 10.300.04 ◢ C - 10.300.04



◢ 10.300.08



◢ 10.300.15



◢ 10.300.14



◢ 10.300.11



◢ 10.300.10



◢ 10.300.17



◢ 10.300.17




◢ 10.300.16



◢ 10.300.15/16



## LOXX® deutsche Druckknöpfe

**Mit Druckmechanismus** und Federnverschluss im Unterteil.

| Art. Nr. | Beschreibung | Material | ORDER BY BOX | |
|---|---|---|---|---|
| **10.440.00** | Unterteil für Sonnenverdeck, größere Ausführung, Ø 15 mm für besseren Halt, Gewebestärke bis 3 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 50 | - |
| **10.440.50** | Unterteil für Sonnenverdeck, größere Ausführung, Ø 15 mm für besseren Halt, Gewebestärke bis 3 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 5 | (Klarsichtverpackung) |
| **10.440.02** | Unterteil für Sonnenverdeck, größere Ausführung, Ø 15 mm für besseren Halt, Gewebestärke bis 7 mm | aus verchromtem Messing | 50 | - |
| **10.440.01** | Unterteil für Sonnenverdeck, Standardausführung, Ø 11 mm, Gewebestärke bis 3 mm | aus verchromtem Messing | 50 | - |
| **10.441.00** | Oberteil mit Schneidschraube aus Edelstahl. Länge A 12 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 100 | - |
| **10.441.50** | Oberteil mit Schneidschraube aus Edelstahl. Länge A 12 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 5 | (Klarsichtverpackung) |
| **10.442.10** | Oberteil mit Schraube und Mutter. Länge A 10 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 100 | - |
| **10.442.51** | Oberteil mit Schraube und Mutter. Länge A 10 mm | aus rostfreiem Edelstahl | 5 | (Klarsichtverpackung) |
| **10.444.10** | Oberteil, gerändelt - wird am Gewebe angebracht | aus rostfreiem Edelstahl | 100 | - |
| **10.444.51** | Oberteil, gerändelt - wird am Gewebe angebracht | aus rostfreiem Edelstahl | 5 | (Klarsichtverpackung) |
| **10.443.00** | Oberteil mit Platte, die mit Schrauben oder Nieten angebracht wird | aus verchromtem Messing | 100 | - |
| **10.443.50** | Oberteil mit Platte, die mit Schrauben oder Nieten angebracht wird | aus verchromtem Messing | 5 | (Klarsichtverpackung) |
| **10.439.00** | Werkzeug für "Tenax-" und "Loxx-"Druckknöpfe | - | 1 | (Einzelverpackung) |



◢ 10.440.00 ◢ 10.440.02 ◢ 10.440.01



◢ 10.442.10 ◢ 10.441.00 ◢ 10.444.10 ◢ 10.443.00




◢ 10.439.00



◢ 10.440.50



◢ 10.441.50




◢ 10.442.51



◢ 10.444.51



◢ 10.443.50



## TOMAX Druckknöpfe aus vernickeltem Messing


Aus **vernickeltem Messing** mit Druckmechanismus. Verschlusssperre im Unterteil.

| Art. Nr. | Beschreibung | Abbildung Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **10.473.01** | Druckknopf mit pilzförmigem Oberteil, groß, mit Gegenring zum Verschrauben, zur Stoffbefestigung | 01 | 25 |
| **10.473.02** | Unterteil mit selbstschneidendem Gewinde, A = 8 mm, B = 10 mm | 02 | 25 |
| **10.473.03** | Unterteil mit Gewinde u. Mutter Ø 5 mm, A = 8 mm, B = 10 mm | 03 | 25 |
| **10.473.04** | Unterteil mit 2 Bohrlöchern, A = 15 mm, B = 4,8 mm | 04 | 25 |
| **10.473.05** | Unterteil zur Stoffbefestigung , mit Gegenring zum Verschrauben | 05 | 25 |
| **10.473.06** | Schlüssel “PULL IT UP” | 06 | 1 |




## Drehverschlüsse für Persenning



Die Klarsichtverpackung enthält: 4 vollständige Drehverschlüsse.

| Art. Nr. | Material | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **10.455.02** | rostf. Edelstahl | 33 |

## Druckknöpfe u. Druckknopf mit Gewinde





| Art. Nr. | Set bestehend aus |
|---|---|
| **10.416.49** | 2 Stk. 10.440.00 + 2 Stk. 10.441.00 + Werkzeug zum Verschrauben |

## Ösen-Set aus Messing

In durchsichtiger Blister-Verpackung mit Werkzeug.

| Art. Nr. | Maße mm | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **10.372.05** | 5,5 | vernickelt | 40 |
| **10.372.08** | 8,5 | vernickelt | 24 |
| **10.372.11** | 11 | vernickelt | 15 |
| **10.372.15** | 14 | gelb | 10 |






## Stanzknöpfe für Teppichböden aus vernickeltem Messing

| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **10.305.00** | Oberteil zur Befestigung am Teppichboden | 100 |
| **10.306.00** | Unterteil aus **Edelstahl** selbstschneidend, Länge mm 10, zum Aufschrauben auf den Planken | 100 |








## Ösen für Persenning

| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **10.426.00** | Vollständig aus **Nylon**. Die Öse wird durch Druck im Stoff befestigt. Ösenfeder aus **Nylon**, Farbe schwarz. | 10 |






## FASTMOUNT® Montagesystem für Paneele VL-03

Ultraflaches Montagesystem VL-03, Haltekraft 5 kg, insgesamt 10 mm stark.
Ober- und Unterteil können **aufgeklebt oder verschraubt werden**.
Bei Einbaumonrage benötigt das Unterteil ein Bohrloch von Ø 26 mm.
Das Knopfpaar ist selbstausrichtend.

| Art. Nr. | OEM | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **10.460.01** | FMVL-F3 | Steckteil VL-F3 | 10 |
| **10.460.02** | FMVL-M3 | Aufnahmeteil VL-M3. Haltekraft 5kg | 10 |
| **10.460.03** | FMVL-SS3 | spezielle ultraflache Schraube für 10.460.02 | 10 |
| **10.460.04** | FMVL-CP3 | Element zur Ausrichtung von Steck- und Aufnahmeteil | 1 |




## FASTMOUNT Befestigungssystem Textile Range für Kissen und Rückenlehnen

Die Klemmen werden **an den Kissen aufgenäht** und mit 3 elastischen Haken am an der Wand oder dem Sitz aufgeschraubten Stift befestigt.
Sie werden von Hand oder mit dem enthaltenen Werkzeug gelöst.

| Art.-Nr. | OEM | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **10.462.01** | TC-F6 | Aufnahmeteil ohne Vertiefung, zum Aufnähen | 25 |
| **10.462.03** | TC-M6 | Steckteil ohne Vertiefung, zum Aufschrauben | 25 |
| **10.462.05** | TC-R6 | Werkzeug zum Lösen f. 10.462.01 | 1 |





## DELAHOUSSE Quick Fit Befestigungssystem für Platten

Unsichtbare Befestigung, einfache Montage mit handelsüblichen Werkzeugen.
Kann für Platten aus Holz, Metall, GFK usw. verwendet werden.
Mit oder ohne Dichtungen
Material: PA6 (schwarzes Nylon).

| Art. Nr. | | Beschreibung | Öffnungslast kg mit: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stift | Buchse | | 10.341.01 | 10.341.02 | 10.341.03 | ORDER BY BOX |
| **10.340.01** | - | **Gewindestift** kurz mit Standardkugel | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 100 |
| **10.340.02** | - | **Gewindestift** kurz/kurz mit Standardkugel | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 100 |
| **10.340.03** | - | **Gewindestift** kurz mit langer Kugel und Ring | 7,0 | 5,6 | 5,6 | 100 |
| **10.340.04** | - | **Gewindestift** kurz/kurz mit langer Kugel und Ring | 7,0 | 5,6 | 5,6 | 100 |
| - | **10.341.01*** | **Standardmodell** mit 20 mm Bohrung und 2,5 mm Kopfausladung | - | - | - | 100 |
| - | **10.341.02*** | **selbstausrichtendes Modell** mit 25 mm Bohrung und 2,5 mm Kopfausladung | - | - | - | 100 |
| - | **10.341.03** | **selbstausrichtendes Modell, vierkant** mit 25 mm Bohrung und 2,7 mm Kopfausladung | - | - | - | 100 |

* *Kann komplett bündig montiert werden, indem man eine 2,5 mm tiefe Absenkung auf der 25/32 mm Platte vorsieht*

**10.342.00** *Markierungsstift auf der Rückseite der Platte zur Montage ohne Messungen vorzunehmen*








# ► NAVISAFE-Lampen, tragbare

NAVISAFE

Vielseitige Multifunktions-Navigationslichter, Stromversorgung (3 x AAA). Wasserdicht bis 20 m - IP68, schwimmfähig, Leuchtkörper dreht automatisch nach oben. Entsprechen COLREG 72, Mit US Coast Guard Zulassung für 2 Seemeilen. Superbright-LED. Verschiedene Befestigungssysteme, mit Magnet-, Saugnapf- oder Bajonetthalterung

## NAVISAFE Navilight Rundumlicht, weiß 2NM

5 Funktionsweisen: Ankerlicht (Rundumlicht, 15h Laufzeit), Mastlicht (225°, 24h Laufzeit), Hecklicht (135°, 32h Laufzeit), Notlicht/Blinkleuchte (Rundumlicht, 85h Laufzeit), Kabinen- und Orientierungsleuchte (72h Laufzeit).
Abmessungen sind modellabhängig 68xH35-90mm.

| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **11.139.01** | mit Magnethalterung (ideal für Bezüge und Stoffe) und Riemen für die Befestigung am Arm o.ä. |
| **11.139.04** | mit Bajonettanschlusselement (Navimount), kompatibel mit GoPro® Halterungen |
| **11.139.06** | mit Saugnapfhalterung, kompatibel mit GoPro® Halterungen |






## NAVISAFE Navilight, dreifarbig 2NM

5 Funktionsweisen: Dreifarbiges Mastlicht (135° weiß, 112,5° rot, 112,5° grün, 12h Laufzeit), Hecklicht (135°, 32h Laufzeit), zweifarbiges Navigationslicht (112,5° rot, 112,5° grün, 20h Laufzeit), grünes Navigationslicht (112,5° 38h Laufzeit) rotes Navigationslicht (112,5°, 38h Laufzeit).
Abmessungen sind modellabhängig 68xH35-90mm.

| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **11.139.03** | mit Magnethalterung (ideal für Bezüge und Stoffe) und Riemen für Befestigung am Arm o.ä. |
| **11.139.05** | mit Bajonettanschlusselement (Navimount), kompatibel mit GoPro® Halterungen |
| **11.139.07** | mit Saugnapfhalterung, kompatibel mit GoPro® Halterungen |






## NAVISAFE Halterung + Lampenschaft + Rundumlicht

Komplettset für kleine Tender, Kanus, Fischerboote, die mit einem weißen Rundumlicht ausgestattet werden müssen

| Art. Nr. | Inhalt |
|---|---|
| **11.139.19** | Navilight 360° 11.139.01; Vierteiliger Schaft; Vertikale Halterung;Tasche aus Neopren. |




## NAVISAFE Halterung für Rohre mit Ø 25mm.

**11.139.33** Magnetkopf für den Einsatz von 11.139.01/03/04/05.



## NAVIMOUNT Haltesystem

Für NAVISAFE Lampen 11.139.04 u. 11.139.05

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **11.139.11** | horizontale Halterung |
| **11.139.12** | horizontale Halterung mit selbstklebendem Gummisockel für Schlauchboote |
| **11.139.13** | Halterung für Ø 25/35 mm Rohre |



# ▶ Rundumleuchten 360°, Lampenschäfte und Kombileuchten. RINA- u. NMMA-Zulassung für Boote bis 50m Länge.




## LED-Rundum-/Ankerlicht Evoled Smart

**LED** Für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Material des Gehäuses | Farbe des Gehäuses | V |
|---|---|---|---|
| **11.039.12** | Kunststoff | weiß | 12 |
| **11.039.13** | Kunststoff | schwarz | 12 |


OSCULATI




## Ankerlicht Evoled 360° mit LED-Lichtquelle

**LED** Für Boote bis 50 m Länge. Entspricht COLREG72 und ABYC-A16. Gesamthöhe 100 mm.

| Art. Nr. | Material des Gehäuses | Farbe des Gehäuses | V |
|---|---|---|---|
| **11.039.16** | Kunststoff | weiß | 12 |
| **11.039.17** | Kunststoff | schwarz | 12 |
| **11.039.18** | rostfreiem Edelstahl AISI 316 | Edelstahl | 12 |




OSCULATI




## Leuchtstange mit Evoled 360° Rundumlicht, ausziehbar mit Halterung aus Nylon/poliertem Edelstahl

**LED** Für Boote bis 50 m Länge. Gemäß COLREG72 und ABYC-A16.

| Art. Nr. | Edelstahlrohr cm | Farbe | Halterung | V |
|---|---|---|---|---|
| **11.039.40** | 100 | weiß | Edelstahl + weiß | 12 |
| **11.039.60** | 100 | Edelstahl | Edelstahl + weiß | 12 |

OSCULATI




## Leuchtstange mit Evoled 360°-Rundumlicht, ausziehbar mit Edelstahl-Halterung für die Wandmontage

**LED** Für Boote bis 50 m Länge. Gemäß COLREG72 und ABYC-A16.

| Art. Nr. | Edelstahlrohr cm | Farbe | Halterung | V |
|---|---|---|---|---|
| **11.039.41** | 100 | weiß | Edelstahl | 12 |
| **11.039.61** | 100 | Edelstahl | Edelstahl | 12 |

OSCULATI




## Leuchtstange mit Evoled 360°-Rundumlicht, ausziehbar Eckausführung mit auf ebener Fläche zu befestigendem Edelstahlsockel

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Gemäß COLREG72 und ABYC-A16.

| Art. Nr. | Edelstahlrohr cm | Farbe | Halterung | V |
|---|---|---|---|---|
| **11.039.42** | 60 | weiß | Edelstahl | 12 |
| **11.039.62** | 60 | Edelstahl | Edelstahl | 12 |
| **11.039.64** | 100 | Edelstahl | Edelstahl | 12 |
| **11.039.72** | 120 | Edelstahl | Edelstahl | 12 |

OSCULATI




## New Klappbarer Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Mit Evoled Rundumleuchte. Metallteile aus Edelstahl AISI 316. Schraubenbefestigung.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe |
|---|---|---|
| **11.039.80** | 60 | weiß |
| **11.039.81** | 60 | Edelstahl |


*Erhältlich ab April/Mai 2021*

## Klappbarer Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten

**LED**

Für Boote bis 50m Länge. Mit Evoled Rundumleuchte.
Metallteile aus Edelstahl AISI 316. Schraubenbefestigung.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe |
|---|---|---|
| **11.039.50** | 60 | weiß |
| **11.039.51** | 60 | Edelstahl |






## Ankerlicht Compact 360°

Geeignet für Boote bis 50 m. Entspricht COLREG72 und ABYC-A16. Besonders ist, dass sie mit einer **kleinen, aber äußerst leuchtstarken 5 W-Glühbirne** betrieben werden, wodurch die Außenmaße sehr reduziert und die Wärmeentwicklung sowie der Stromverbrauch sehr gering sind.

| Gehäuse | | Leuchtmittel, inklusiv | LED-Leuchtmittel, optional |
|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | | |
| **11.412.16** | **11.412.06** | 14.412.00 - 12 V 5 W | **14.225.01** |




## Lampenschaft Compact

Lampenschaft mit Edelstahlrohr. Für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|
| **11.113.00** | 20 | schwarz | **14.412.00** | - 12 V 5 W |
| **11.113.02** | 20 | weiß | **14.412.00** | - 12 V 5 W |




## Lampenschaft Compact, klappbar

**Ganz** aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Typ | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.127.01** | Bug 225° | 60 | schwarz | **14.412.00** | - 12V 5W |
| **11.127.02** | Heck 135° | 40 | schwarz | **14.412.00** | - 12V 5W |
| **11.127.03*** | Rundum360° | 60 | schwarz | **14.412.00** | - 12V 5W |
| **11.127.04*** | Rundum 360° | 60 | weiß | **14.412.00** | - 12V 5W |

*Auf Wunsch können auch andere Längen geliefert werden, Mindestabnahme 10 Stück.*
* *Für Boote bis 50m Länge*




## Lampenschaft Compact mit Doppel-Seglerlaterne, klappbar

**Ganz** aus **rostfreiem Edelstahl**. Können sowohl als Topplichter 225° und 135°, wie auch als Rundumlicht 360° eingesetzt werden.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|
| **11.105.00** | 60 | schwarz | **14.412.00** | - 12 V 5 W |
| **11.105.01** | 25 | schwarz | **14.412.00** | - 12 V 5 W |




## Teleskoplampenschaft Compact 360°

Für Boote bis 50m Länge. Fuß aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** höhenverstellbar und arretierbar, **ganz** aus **rostfreiem Edelstahl**, sowohl als Flaggenhalterung, als auch für Topplicht einsetzbar.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|
| **11.141.00** | 60 | schwarz | **14.412.00** | - 12 V 5 W |
| **11.141.02** | 60 | weiß | **14.412.00** | - 12 V 5 W |



OSCULATI




## Teleskoplampenschaft Compact 360° zur Wandmontage

**Für Boote bis 50m Länge. Aus rostfreiem Edelstahl**, Fuß aus Edelstahl AISI 316, zur Wandmontage. Schnappverschluss mit Kontakten am Unterboden. Wasserdicht.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.112.00** | 60 | schwarz | **14.412.00** - 12 V 5 W |
| **11.112.02** | 60 | weiß | **14.412.00** - 12 V 5 W |
| **11.112.03** | 100 | schwarz | **14.412.00** - 12 V 5 W |
| **11.112.04** | 100 | weiß | **14.412.00** - 12 V 5 W |


OSCULATI





## Teleskoplampenschaft Compact zur Deckmontage

**Für Boote bis 50m Länge. Ganz** aus **rostfreiem Edelstahl** hochglanzpoliert, Fuß aus **Edelstahl** "Flush Deck", zur Festmontage am Deck.

| Art. Nr. | Typ | Länge cm | Farbe | Basis Ø mm | Schaft Ø mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.147.10** | 360° Ankerlicht | 100 | schwarz | 60 | 20 | **14.412.00** - 12V 5W |
| **11.147.11** | 360° Ankerlicht | 100 | weiß | 60 | 20 | **14.412.00** - 12V 5W |
| **11.148.10** | 225° Buglicht | 100 | schwarz | 60 | 20 | **14.412.00** - 12V 5W |




OSCULATI




## Teleskoplampenschaft Compact 360°, abgewinkelt

**Für Boote bis 50m Länge. Ganz** aus **rostfreiem Edelstahl.**
Fuß aus **Edelstahl AISI 316**, sowohl als Flaggenhalterung, als auch als Topplicht einsetzbar.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Basis mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.161.00** | 60 | schwarz | 115x60 | **14.412.00** - 12 V 5 W |
| **11.161.10*** | 100 | schwarz | 115x60 | **14.412.00** - 12 V 5 W |
| **11.161.02** | 60 | weiß | 115x60 | **14.412.00** - 12 V 5 W |

* *Auf Anfrage sind sie bei Mindestabnahme von 20 Stück mit weißen Kunststoffteilen und Polykarbonat-leuchten erhältlich.*

OSCULATI



## Teleskoplampenschaft Classic aus Aluminium mit Buglicht

Mit Einbausockel aus **Nylon** in die der Lampenschaft gesteckt wird, Schnappkontakt. Wasserdicht Kappe verschließt den Sockel, wenn der Mast entfernt wird, zugelassen für Boote bis 12 m.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Ø Schaft mm | Halogenlampe, inklusiv | LED-Leuchtmittel, optional |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.121.02** | 100 | weiß | 30 | **14.300.00** | **14.301.22** |

OSCULATI




## Lampenschaft Classic aus Aluminium mit Zweifarbenlanterne

Für Boote bis 50m Länge, Lichter gemäß COLREG72. Komplett mit Platte aus **weißem oder schwarzem Nylon** in die der Schaft einschnappt und so den elektrischen Kontakt herstellt sowie mit einer wasserdichten Abdeckung der Platte bei fehlendem Mast. **Mit Rundumlicht zu 360°** und Positionslampen rot/grün

| Art. Nr. | Länge cm | Befestigung | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.125.00** | 100 | Einbau an Deck | schwarz | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.125.01** | 100 | Einbau an Deck | weiß | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.126.00** | 100 | Anbau | schwarz | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.126.01** | 100 | Anbau | weiß | **14.200.02; 14.300.00** |

## Lampenschaft Classic aus Edelstahl mit Zweifarbenlanterne

**AISI 316**

Für Boote bis 50m Länge. Rücklicht gemäß COLREG72. Halterung und Rohr aus rostfreiem Edelstahl AISI316, hochglanzpoliert. Wird im Sockel eingerastet.

| Art. Nr. | Länge cm | Befestigung | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.166.01** | 100 | Einbau | schwarz | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.166.02** | 100 | Einbau | weiß | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.167.01** | 100 | Anbau | schwarz | **14.200.02; 14.300.00** |
| **11.167.02** | 100 | Anbau | weiß | **14.200.02; 14.300.00** |


11.166.02


11.167.01/02


11.167.01 · 11.166.02 · 11.167.02 · 11.166.01

## Ankerlicht Classic 360°

| Art. Nr. | Farbe | Rohrhalterung | Ø mm | Höhe mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.133.00** | Polycarbonat schwarz | - | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.133.01** | Polycarbonat weiß | - | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.133.03** | Polycarbonat schwarz | ENTHALTEN (für Rohr Ø 20 mm) | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.133.04** | Polycarbonat weiß | ENTHALTEN (für Rohr Ø 20 mm) | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.132.00** | Edelstahl | - | 64 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.132.01** | Edelstahl | ENTHALTEN (für Rohr Ø 20 mm) | 64 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |


11.133.00 · 11.133.01 · 11.133.03 · 11.133.04 · 11.132.00 · 11.132.01

## Ankerlicht 360°

**Aus Polykarbonat. Entspricht ABYC-A16 für Boote bis zu 50m Länge.**

| Art. Nr. | Gehäusefarbe | Ø mm | Höhe mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.135.00** | schwarz | 81 | 103 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.135.01** | weiß | 81 | 103 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.135.10** | schwarz | 81 | 103 | **14.220.03** - 24 V 10 W |
| **11.135.11** | weiß | 81 | 103 | **14.220.03** - 24 V 10 W |


11.135.01/11 · 11.135.00/10

## Ankerlicht 360°

**Aus Polykarbonat** und **rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert**, **ABYC-A16-Zulassung für Boote bis zu 50m Länge.**.

| Art. Nr. | Ausführung | Ø mm | Höhe mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.136.00** | - | 85 | 106 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.136.10** | - | 85 | 106 | **14.220.03** - 24 V 10 W |
| **11.136.20** | mit Sockel aus rostfr. Edelstahl | 85 | 165 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.136.21** | mit Sockel aus rostfr. Edelstahl | 85 | 165 | **14.220.03** - 24 V 10 W |


11.136.20/21 · 11.136.00/10

## Ankerlicht 360° Classic mit Hebesockel

**Für Boote bis 50m Länge. Navigationslichter entspricht COLREG72.**

| Art. Nr. | Farbe | Erhöhter Sockel mm | Ø mm | Höhe mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.132.98** | Polycarbonat schwarz | 77x38 | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.132.99** | Polycarbonat weiß | 77x38 | 60 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.132.02** | Edelstahl | 77x38x55(H) | 64 | 74 | **14.200.02** - 12 V 10 W |


11.132.02 · 11.132.99 · 11.132.98

OSCULATI




## Lampenschaft Compact

Für Boote bis 50m Länge. Lampenschaft mit Edelstahlrohr. Lichter gemäß COLREG72.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.113.20** | 20 | schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.113.21** | 20 | weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |


OSCULATI




## Sphera II LED-Ankerlicht, 360°, bis 50 m

Gemäß COLREG72 und ABYC-A16. Für Boote bis 50m Länge.

| Typ | Gehäuse ABS | | V | Verbrauch Watt |
|---|---|---|---|---|
| | schwarz | weiß | | |
| 360°-Ankerlicht | **11.061.01** | **11.061.11** | 12/24 | 2 |
| 360° | **11.061.02** | - | 12/24 | 2 |




OSCULATI




## Lampenschaft 360° Classic, klappbar

Für Boote bis 50m Länge. Vollständig aus rostfreiem Edelstahl, verzahnter Fuß aus Edelstahl AISI 316 ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Schaftes.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.130.00** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.130.01** | 60 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.130.02** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |

OSCULATI




## Klappstange Aerodinamics LED mit Einstellung des Neigungswinkels

Für Boote bis 50m Länge.
Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 mit Standsockel von Aerodinamics.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.128.00** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.128.01** | 60 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.128.02** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |

OSCULATI





## New Classic klappbarer 360° Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten

Für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Länge cm | Leuchte im Lieferumfang | Farbe | Halogenlampe inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.143.00** | 60 | **11.133.03** | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.143.02** | 60 | **11.133.01** | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.143.01** | 60 | **11.132.01** | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |

*Erhältlich ab April/Mai 2021*




## Classic klappbarer 360° Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten

OSCULATI

Für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Länge cm | Leuchte im Lieferumfang | Farbe | Halogenlampe inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.142.00** | 60 | **11.133.03** | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.142.02** | 60 | **11.133.01** | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.142.01** | 60 | **11.132.01** | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |






## Teleskoplampenschaft 360° Classic

OSCULATI

Für Boote bis 50m Länge. Fuß aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** höhenverstellbar und arretierbar.
Der Schaft aus Edelstahl kann auch als Flaggenhalter verwendet werden.

| Version | | Länge cm | Farbe | Platte mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | mit Scheinwerfer 30° | | | | |
| **11.140.00** | **11.140.20** | 60 | Kunststoff, schwarz | 115x60 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.140.01** | - | 60 | Edelstahl | 115x60 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.140.02** | **11.140.22** | 60 | Kunststoff, weiß | 115x60 | **14.200.02** - 12 V 10 W |


















## Teleskoplampenschaft 360° Classic zur Wandmontage

OSCULATI

**Für Boote bis 50m Länge. Ganz** aus **rostfreiem Edelstahl** Fuß aus **Edelstahl** AISI 316 zur Wandmontage. Schnappverschluss mit Kontakten am Unterboden. Wasserdicht, einschließlich Glühlampe.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.110.00** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.110.02** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.110.01** | 60 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.110.10** | 100 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.110.12** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.110.11** | 100 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |




## Teleskoplampenschaft 360° Classic aus Aluminium

OSCULATI

Für Boote bis 50 m Länge.
Ausführung A mit **schwarzem oder weißem Nylonsockel** für Tischmontage.
Ausführung B mit **schwarzem oder weißem Nylonsockel** für Wandmontage. Für Hecks von Schlauchbooten oder offenen Booten des Typs Boston Waler.
Der Lampenschaft rastet in den Sockel ein und stellt den Kontakt her.
Die wasserdichte Abdeckung schließt den Sockel, wenn der Schaft nicht eingerastet ist.

| Art. Nr. | Vorschriftsmäßige Länge cm | Farbe Licht/Sockel | Ausführung | Ø Schaft mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.120.00** | 100 | schwarz | A | 30 | 14.200.02 - 12 V 10 W |
| **11.120.01** | 100 | weiß | A | 30 | 14.200.02 - 12 V 10 W |
| **11.123.00** | 100 | schwarz | B | 30 | 14.200.02 - 12 V 10 W |
| **11.123.01** | 100 | weiß | B | 30 | 14.200.02 - 12 V 10 W |






OSCULATI



## Teleskoplampenschaft 360° Classic zur Bodenbefestigung

**Für Boote bis 50m Länge. Ganz aus rostfreiem Edelstahl**, hochglanzpoliert, mit Platte aus **rostfreiem Edelstahl** "Flush Deck", zur Deckmontage.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Basis Ø mm | Schaft Ø mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.145.10** | 100 | schwarz | 60 | 20 | **14.200.02** - 12 V 10 W |

OSCULATI




## Teleskoplampenschaft 360° Classic

Für Boote bis 50m Länge. Mit Spezialfuß aus **Edelstahl AISI 316** mit Schnappkontakt. Beim Einstecken in die Halterung aktiviert sich automatisch der Kontakt. Beim Entfernen des Schafts deckt eine spezielle Kappe mit Federung die Öffnung ab, um Korrosionsgefahr zu vermeiden.

| Version | | Länge cm | Farbe | Platte mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | mit geradem Scheinwerfer 30° | | | | |
| **11.160.00** | **11.160.20** | 60 | Kunststoff, schwarz | 85x50 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.160.01** | - | 60 | Edelstahl | 85x50 | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.160.02** | **11.160.22** | 60 | Kunststoff, weiß | 85x50 | **14.200.02** - 12 V 10 W |




OSCULATI




## Teleskoplampenschaft 360° Classic mit Sockel Advance

**AISI 316**

Für Boote bis 50m Länge.. Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert**, mit Fuß aus **Edelstahl 316 + Nylon- Gummi**. Bei Einstecken des Schaftes in die Halterung wird der Kontakt aktiviert. Beim Herausnehmen deckt eine Kappe mit Schnappverschluss die Öffnung ab.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.163.00** | 100 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.163.01** | 100 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.163.02** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.164.00** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.164.01** | 60 | Edelstahl | **14.200.02** - 12 V 10 W |
| **11.164.02** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.200.02** - 12 V 10 W |

OSCULATI




## Ankerlicht 360° Utility

Aus Polykarbonat, für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Farbe | Farbe | Ø Basis mm | Höhe mm | Halogenlampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.134.00** | weiß | schwarz | 60 | 90 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.134.02** | weiß | weiß | 60 | 90 | **14.220.02** - 12 V 10 W |
| **11.134.01** | rot* | schwarz | 60 | 90 | **14.220.04** - 12 V 15 W |

* *Ausschließlich Schlepplicht*

## LED-Ankerlicht 360° Classic

OSCULATI

**LED** Aus Polykarbonat und AISI 316. Für Boote bis 50m Länge.

| Art. Nr. | Farbe Licht | Rohrhalterung | | Ø mm | Höhe mm | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.133.10 | Polykarbonat schwarz | - | - | 60 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.133.11 | Polykarbonat weiß | - | - | 60 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.133.13 | Polykarbonat schwarz | ENTHALTEN | (für Rohr Ø 20 mm) | 60 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.133.14 | Polykarbonat weiß | ENTHALTEN | (für Rohr Ø 20 mm) | 60 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.132.10 | rostfr. Edelstahl | - | - | 64 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.132.11 | rostfr. Edelstahl | ENTHALTEN | (für Rohr Ø 20 mm) | 64 | 74 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |




## LED-Ankerlicht 360° Classic mit Sockel

OSCULATI

**LED** Für Boote bis 50m Länge.
Aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72.

| Art. Nr. | Farbe Licht | Ø mm | Höhe mm | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| 11.132.88 | Polykarbonat schwarz | 60 | 148 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.132.89 | Polykarbonat weiß | 60 | 148 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.132.12 | Edelstahl | 64 | 154 | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |




## Lampenschaft, klappbar, mikrometrische Einstellung mit gezahntem Sockel

OSCULATI

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316.
Entspricht COLREG72,

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| 11.130.10 | 60 | Kunststoff schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.130.11 | 60 | Kunststoff weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| 11.130.12 | 60 | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |






## Klappstange Aerodinamics LED mit Einstellung des Neigungswinkels

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316.
Entspricht COLREG72..

| Art.-Nr. | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| 11.128.10 | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** - 12/24 V, 1,7 W |
| 11.128.11 | 60 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** - 12/24 V, 1,7 W |
| 11.128.12 | 60 | Edelstahl | **14.223.00** - 12/24 V, 1,7 W |





OSCULATI




**New** **Classic/LED-Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten**

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72.

| Art. Nr. | Länge cm | Leuchte im Lieferumfang | Farbe | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.143.10** | 60 | **11.133.00** | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |
| **11.143.12** | 60 | **11.133.01** | Kunststoff, weiß | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |
| **11.143.11** | 60 | **11.132.00** | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |

*Erhältlich ab April/Mai 2021*


OSCULATI




**Classic/LED-Lampenschaft mit unsichtbaren Drähten**

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72.

| Art. Nr. | Länge cm | Leuchte im Lieferumfang | Farbe | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.142.10** | 60 | **11.133.00** | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |
| **11.142.12** | 60 | **11.133.01** | Kunststoff, weiß | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |
| **11.142.11** | 60 | **11.132.00** | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V, 1,7 W |



**Teleskoplampenschaft, geneigt mit Flaggenösen** OSCULATI

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72,

| Version | | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Licht 30° | | | | |
| **11.140.10** | **11.140.30** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.140.11** | **11.140.31** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.140.12** | - | 60 | Edelstahl | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.140.15** | **11.140.35** | 100 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.140.16** | **11.140.36** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |




**Lampenschaft, ausziehbar und geneigt mit Flaggenösen** OSCULATI

**LED** Für Boote bis 50m Länge. Navigationslicht aus Polikarbonat und AISI 316. Gemäß COLREG72.

| Version | | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Licht 30° | | | | |
| **11.160.10** | **11.160.30** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.160.11** | **11.160.31** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.160.12** | - | 60 | Edelstahl | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.160.15** | **11.160.35** | 100 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |
| **11.160.16** | **11.160.36** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** | 12/24 V - 1,7 W |



## Lampenschaft, ausziehbar mit Flaggenösen

**LED**

Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72,

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.145.20** | 100 | Kunstsoff, schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.145.21** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |

OSCULATI




## Lampenschaft, ausziehbar für die Wandmontage mit Flaggenösen

**LED**

Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72,

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.110.20** | 60 | Kunststoff schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.110.22** | 60 | Kunststoff weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.110.21** | 60 | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.110.30** | 100 | Kunststoff schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.110.32** | 100 | Kunststoff weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.110.31** | 100 | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |

OSCULATI




## Lampenschaft Advance, ausziehbar mit Sockel

**LED**

Für Boote bis 50m Länge. Lichter aus Polykarbonat und AISI316. Entspricht COLREG72. Automatisch verschließbare Sockelabdeckung.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe Licht | LED-Leuchtmittel, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.164.10** | 60 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.164.12** | 60 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.164.11** | 60 | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.163.10** | 100 | Kunststoff, schwarz | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.163.12** | 100 | Kunststoff, weiß | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |
| **11.163.11** | 100 | Edelstahl | **14.223.00** 12/24 V - 1,7 W |

OSCULATI




## Ersatzsockel f. Lampenschäfte

OSCULATI

| weiß | schwarz | rostfr. Edelstahl | Typ | Material | ⟷ Sockel mm | Anz. Kontakte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.000.21** | **11.000.22** | - | Tischeinbau | Nylon + Deckel aus rostfr. Edelstahl AISI 316 | Ø 57 | 2 |
| **11.000.23** | **11.000.24** | - | Tischeinbau | Nylon + Deckel aus rostfr. Edelstahl AISI 316 | Ø 57 | 3 |
| **11.000.01** | **11.000.02** | - | Tischeinbau | Kunststoff | Ø 80,5 | 3 |
| **11.000.03** | **11.000.04** | - | Tischeinbau | Kunststoff | Ø 80,5 | 2 |
| **11.000.05** | **11.000.06** | - | Gerader Einbau, ausziehbare Schäfte | rostfr. Edelstahl | Ø 60 | 2 |
| **11.000.07** | **11.000.08** | - | Winkeleinbau, ausziehbare Schäfte | rostfr. Edelstahl | 49x85 | 2 |
| **11.000.09** | **11.000.10** | - | Winkeleinbau, Teleskop-Schäfte | rostfr. Edelstahl | 49x85 | - |
| **11.000.11** | **11.000.12** | - | Wandmontage | rostfr. Edelstahl | 60x64,5 | 3 |
| **11.000.13** | **11.000.14** | - | Wandmontage | rostfr. Edelstahl | 60x64,5 | 2 |
| **11.000.15** | **11.000.16** | - | Wandmontage | Nylon | 70x72 | 3 |
| **11.000.17** | **11.000.18** | - | Wandmontage | Nylon | 70x72 | 2 |
| **11.000.19** | - | - | Verstellbar | rostfr. Edelstahl | 31x65 | - |
| - | - | **11.000.20** | Verstellbar, Aerodinamics | rostfr. Edelstahl | 47,5x52 | - |



# ► Navigationslichter bis 12 m Bootslänge

OSCULATI





## Navigationslichter aus Polycarbonat

Aus **weißem Polycarbonat** mit Linse aus **Plexiglas**.

| Art. Nr. | Typ | mm | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional |
| **11.507.01** | 112,5° + 112,5° zweifarbig | 80x58x38h | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |
| **11.507.02** | 112,5° links | 80x58x38h | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |
| **11.507.03** | 112,5° rechts | 80x58x38h | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |


OSCULATI




## Navigationslichter aus rostfreiem Edelstahl

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert.**

| Art. Nr. | Typ | mm | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional |
| **11.507.05** | 112,5° + 112,5° zweifarbig | 80x58x38H | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |
| **11.507.06** | 112,5° links | 80x58x38H | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |
| **11.507.07** | 112,5° rechts | 80x58x38H | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |
| **11.507.08** | 225° Buglicht | 80x58x38H | **14.400.01** | - 12 V 8 W | **14.301.20** |




## Navigationslichter Utility aus verchromtem ABS

| Art. Nr. | Typ | Halogenlampe, inklusiv | |
|---|---|---|---|
| **11.403.01** | 225° Buglicht | **14.200.00** | - 12 V 5 W |
| **11.403.02** | 135° Hecklicht | **14.200.00** | - 12 V 5 W |
| **11.401.01** | 112,5° links | **14.200.00** | - 12 V 5 W |
| **11.401.02** | 112,5° rechts | **14.200.00** | - 12 V 5 W |



## Serie batteriebetriebener Navigationslichter Utility aus ABS

Aus **verchromtem ABS+ schwarzem ABS**. Einfache Montage durch Nylonbügel mit Schnappverschluss. Versorgung LR20 mit 1,5 volt Batterien Betriebsdauer von 15/30 Std. (Dauerbetrieb/Zeitbetrieb). Inbetriebnahme durch Drehung des Mittelteils.

| Art. Nr. | Beschreibung | Batterien | Betriebsdauer bei Dauer-/Zeitbetrieb |
|---|---|---|---|
| **11.137.01** | Serie 3 Stück | 1 x 1,5 V | 15/30 Stunden |
| **11.137.04** | 360°Rundum | 1 x 1,5 V | 15/30 Stunden |




## New Multifunktions-Navigationslichter mit Batterie

Integrierte Spannungsversorgung mit 3 AA-Batterien, Betriebsdauer bis 24 Stunden. Schwimmfähig und abnehmbar. Wasserdicht IP67. CE-zertifiziert.

| Art. Nr. | Typ | | Enthaltenes Zubehör |
|---|---|---|---|
| **11.090.01** | weiß 360° | Dauerlicht<br>Blinklicht | Klebesockel für Schlauchboote; runder Sockel zur Befestigung an der Oberfläche; „Klick-Klack“ Bajonettbefestigung des Lichts an den Sockeln |
| **11.090.02** | zweifarbig rot + grün | Grünes Licht<br>Rotes Licht<br>rot-grünes Zweifarbenlicht | Klebesockel für Schlauchboote; runder Sockel zur Befestigung an der Oberfläche; „Klick-Klack“ Bajonettbefestigung des Lichts an den Sockeln |
| **11.090.03** | weiß auf ausziehbarem Schaft 790/1358 mm | Dauerlicht<br>Blinklicht | „Klick-Klack“ Montagesockel |



## LED-Navigationslichter

Selbstständiges Licht mit Trockenbatterien.
Entspricht COLREG72.


| Art. Nr. | Typ | Modell | Batterie Typ |
|---|---|---|---|
| **11.138.01** | Stange mit Klammer | 360° weiß | 2 x "D" |
| **11.138.02** | Befestigung mit Saugnapf | 360° weiß | 2 x "D" |
| **11.138.03** | Stange mit Klammer | 360° weiß | 3 x "AAA" |
| **11.138.04** | Befestigung mit Saugnapf | 360° weiß | 3 x "AAA" |



## New Bug-Navigationslichter, rot/grün zweifarbig

LED IP66

| Art. Nr. | Farbe Gehäuse | ⟷ mm | V | W LED | Lumen | Empf. für Masten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.501.01** | Grundplatte schwarz Deckel **weiß** | 100x81 | 12/24 | 2,4 | 50 | **11.140.10; 11.160.10** |
| **11.501.02** | Grundplatte schwarz Deckel **Edelstahl** | 100x81 | 12/24 | 2,4 | 50 | **11.163.10; 11.164.10** |







## Buglichter, zweifarbig rot/grün aus ABS

Aus **ABS verchromt oder weiß**. Glaslinsen aus nachbehandelten Plexiglas, mit Lampenhalterung. Sehr funktionell und elegant.

| Art. Nr. | Farbe des Gehäuses | ⟷ mm | Lampe, inklusiv | Empf. für Masten |
|---|---|---|---|---|
| **11.500.00** | Grundplatte schwarz Deckel **verchromt** | 100x78 | **14.200.00** - 12 V 5 W | **11.140.00; 11.160.00** |
| **11.500.02** | Grundplatte weiß Deckel **weiß** | 100x78 | **14.200.00** - 12 V 5 W | **11.140.00; 11.160.00** |




## Seitenlichter zum Einbau aus ABS

Aus **ABS**, wasserdicht.

| Art. Nr. | Farbe Leuchte | Gehäuse | ⟷ Außen mm | Lampe, inklusiv |
|---|---|---|---|---|
| **11.129.01** | 112,5° links | schwarz | 192x65 | **14.200.00** - 12 V 5 W |
| **11.129.02** | 112,5° rechts | schwarz | 192x65 | **14.200.00** - 12 V 5 W |
| **11.129.11** | 112,5° links | weiß | 192x65 | **14.200.00** - 12 V 5 W |
| **11.129.12** | 112,5° rechts | weiß | 192x65 | **14.200.00** - 12 V 5 W |




## Hecklichter zum Einbau aus ABS

Aus **ABS**, wasserdicht; komplett mit Lampenhalterung.

| Art. Nr. | Gehäuse | ⟷ mm | Lampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.332.01** | schwarz | 110x60 | **14.200.00** - 12 V 5 W |
| **11.332.11** | weiß | 110x60 | **14.200.00** - 12 V 5 W |




## Navigationslichter Utility Compact

RINA Zulassung und nach COLREG72. Geeignet für Boote bis 12m. Besonders ist, dass sie mit einer **kleinen, aber äußerst leuchtstarken 5 W-Glühbirne** betrieben werden, wodurch die Außenmaße sehr reduziert und die Wärmeentwicklung sowie der Stromverbrauch sehr gering sind. Nur 2 Befestigungsschrauben.

| Typ | Gehäuse | | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional* |
| 112,5° linkes Licht | **11.412.11** | **11.412.01** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 112,5° rechtes Licht | **11.412.12** | **11.412.02** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 225° Buglicht | **11.412.13** | **11.412.03** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 135° Hecklicht | **11.412.14** | **11.412.04** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 112,5° + 112,5° zweifarbiges Licht | **11.412.15** | **11.412.05** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 360° Rundumlicht | **11.412.16** | **11.412.06** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |

* *Mit LED-Lampe nicht zertifiziert*






OSCULATI


◢ 11.413.11


◢ 11.413.12


◢ 11.413.13


◢ 11.413.14


◢ 11.413.15


◢ 11.413.01


◢ 11.413.03


◢ 11.413.04


◢ 11.413.05

## Navigationslichter Utility Compact, zur Deckmontage

RINA Zulassung und nach COLREG72. Geeignet für Boote bis 12 m. Besonders ist, dass sie mit einer **kleinen, aber äußerst leuchtstarken 5 W-Glühbirne** betrieben werden, wodurch die Außenmaße sehr reduziert und die Wärmeentwicklung sowie der Stromverbrauch sehr gering sind.

| Typ | Gehäuse | | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional* |
| 112,5° linkes Licht | **11.413.11** | **11.413.01** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 112,5° rechtes Licht | **11.413.12** | **11.413.02** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 225° Buglicht | **11.413.13** | **11.413.03** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 135° Hecklicht | **11.413.14** | **11.413.04** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |
| 112,5° + 112,5° zweifarbiges Licht | **11.413.15** | **11.413.05** | **14.412.00** | - 12 V 5 W | **14.225.01** |

* *Mit LED-Leuchtmittel nicht zertifiziert*


◢ 11.413.01


◢ 11.413.02

OSCULATI


◢ 11.425.01


◢ 11.425.01


◢ 11.425.02


◢ 11.425.03


◢ 11.425.04


◢ 11.425.05


◢ 11.415.01


◢ 11.415.02


◢ 11.415.02

## Navigationslichter Utility 77

Navigationslichter zugelassen für Boote bis 12m. Zulassungsbescheinigung RINA gemäß COLREG72. Für Boote mittlerer Größe empfohlen, absolut wasserdicht und einfach zu montieren. Komplett mit Lampenträger und Glühbirnen.

| Typ | Gehäuse | | Garantierte Leuchtweite | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional* |
| 112,5° links | **11.425.01** | **11.415.01** | bis 1 Meile | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| 112,5° rechts | **11.425.02** | **11.415.02** | bis 1 Meile | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| 225° Buglicht | **11.425.03** | **11.415.03** | bis 2 Meilen | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| 135° Hecklicht | **11.425.04** | **11.415.04** | bis 2 Meilen | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| 112,5° + 112,5° zweifarbig | **11.425.05** | **11.415.05** | bis 1 Meile | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |

* *Mit LED-Leuchtmittel nicht zertifiziert*


◢ 11.415.03


◢ 11.415.04


◢ 11.415.05




OSCULATI


◢ 11.414.01


◢ 11.414.01


◢ 11.414.02


◢ 11.414.03


◢ 11.414.04


◢ 11.414.05


## Navigationslichter Utility 85 aus rostfreiem Edelstahl

**AISI 316**

Kleine Navigationslichter aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl**. Mit RINA-Zulassung gemäß COLREG72.

| Art. Nr. | Typ | Lampe | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Halogenlampe, inklusiv | Halogenlampe, inklusiv | LED optional* |
| **11.414.01** | 112,5° links | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| **11.414.02** | 112,5° rechts | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| **11.414.03** | 225° Buglicht | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| **11.414.04** | 135° Hecklicht | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |
| **11.414.05** | 112,5° + 112,5° zweifarbig | **14.300.00** | - 12 V 10 W | **14.301.22** |

* *Mit LED-Leuchtmittel nicht zertifiziert*



# Navigation lights




**Certified by**

and



**Selected by the major OEM's**

For our design, and reliable collaboration over many years, the worlds most prestigious boat yards trust in Osculati.



**In-house production**

- Quality and control
- Reliable delivery times
- Up to date with the latest regulations
- We can configure the navigation lights to your specification

**MADE IN ITALY**

Custom options available



# ► Navigationslichter Sphera Design bis 12 m Bootslänge. RINA u. NMMA-Zulassung.

## Navigationslichter Compact 12

OSCULATI

Entspricht COLREG72 und ABYC-A16.

| Typ | Gehäuse | | | Torpedo-Glühbirne, inklusiv | V |
|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | grau RAL 7042 | | |
| 112,5° linkes Licht | 11.408.11 | 11.408.01 | 11.408.61 | 14.400.00 | 12 |
| 112,5° rechtes Licht | 11.408.12 | 11.408.02 | 11.408.62 | 14.400.00 | 12 |
| 225° Buglicht | 11.408.13 | 11.408.03 | 11.408.63 | 14.400.00 | 12 |
| 135° Hecklicht | 11.408.14 | 11.408.04 | 11.408.64 | 14.400.00 | 12 |


◢ 11.408.11


◢ 11.408.12


◢ 11.408.13


◢ 11.408.14


◢ 11.408.01


◢ 11.408.02


◢ 11.408.02


◢ 11.408.03



◢ 11.408.04


◢ 11.408.61


◢ 11.408.62


◢ 11.408.63


◢ 11.408.64




OSCULATI




## Navigationslichter Compact 12 aus AISI 316, hochglanzpoliert.

**AISI 316** Gemäß COLREG72 und ABYC-A16.

| Art. Nr. | Typ | Torpedo-Glühbirne, inklusiv | V |
|---|---|---|---|
| 11.406.01 | 112,5° linkes Licht | 14.400.00 | 12 |
| 11.406.02 | 112,5° rechtes Licht | 14.400.00 | 12 |
| 11.406.03 | 225° Buglicht | 14.400.00 | 12 |
| 11.406.04 | 135° Hecklicht | 14.400.00 | 12 |

## Navigationslichter Compact 12 LED

OSCULATI

**LED** Entspricht COLREG72 und ABYC-A16.

| Typ | Gehäuse | | | LED-Leuchtmittel, inklusiv | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | grau RAL 7042 | | | |
| 112,5° linkes Licht | 11.448.11 | 11.448.01 | 11.448.61 | 14.300.40 | 12 | 0,8 |
| 112,5° rechtes Licht | 11.448.12 | 11.448.02 | 11.448.62 | 14.300.41 | 12 | 0,8 |
| 135° Hecklicht | 11.448.14 | 11.448.04 | 11.448.64 | 14.300.41 | 12 | 0,8 |



◢ 11.448.11


◢ 11.448.12


◢ 11.448.14


◢ 11.448.01


◢ 11.448.02





◢ 11.448.04


◢ 11.448.61


◢ 11.448.62


◢ 11.448.64


◢ 14.300.41


◢ 14.300.40

## Navigationslichter Compact 12 LED aus AISI 316, hochglanzpoliert

AISI 316 | LED

Entspricht COLREG72 und ABYC-A16, für Boote bis 12m Länge.

| Art. Nr. | Typ | LED-Leuchtmittel, inklusiv | V | W |
|---|---|---|---|---|
| 11.446.01 | 112,5° linkes Licht | 14.300.40 | 12 | 0,8 |
| 11.446.02 | 112,5° rechtes Licht | 14.300.41 | 12 | 0,8 |
| 11.446.04 | 135° Hecklicht | 14.300.41 | 12 | 0,8 |



◢ 14.300.40




◢ 14.300.41



◢ 11.446.02



◢ 11.446.01







◢ 11.446.04

## Navigationslichter Classic 12

Entspricht COLREG72 und ABYC-A16. Für Boote bis 12m Länge.

| Typ | Gehäuse | | Torpedo-Glühbirne, inklusiv | V | W |
|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | | | |
| 112,5° linkes Licht | 11.410.11 | 11.410.01 | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 112,5° rechtes Licht | 11.410.12 | 11.410.02 | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 225° Buglicht | 11.410.13 | 11.410.03 | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 135° Hecklicht | 11.410.14 | 11.410.04 | 14.300.00 | 12 | 10 |






◢ 11.410.02



◢ 11.410.03



◢ 11.410.04



◢ 11.410.12



◢ 11.410.11



◢ 11.410.14



◢ 11.410.13



◢ 11.410.02




◢ 11.410.01

## Navigationslichter Classic 12 aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

AISI 316

**Gemäß COLREG72 und ABYC-A16. Zugelassen für Boote bis** 12 Meter.

| Art. Nr. | Typ | Torpedo-Glühbirne, inklusiv | V | W |
|---|---|---|---|---|
| 11.407.01 | 112,5° linkes Licht | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 11.407.02 | 112,5° rechtes Licht | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 11.407.03 | 225° Buglicht | 14.300.00 | 12 | 10 |
| 11.407.04 | 135° Hecklicht | 14.300.00 | 12 | 10 |






◢ 11.407.02



◢ 11.407.01



◢ 11.407.04



◢ 11.407.03

# ► Navigationslichter Sphera Design bis 20 m Bootslänge mit RINA- und NMMA-Zulassung

OSCULATI





**New** **Navigationslichter Classic 12 LED**

**LED**

RINA-Zulassung gemäß COLREG72, für bis 12 m lange Boote.

| Typ | Gehäuse weiß | Gehäuse schwarz | Lampe enthalten | V | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 112,5° links | **11.440.11** | **11.440.01** | **14.300.50** | 12 | 0,8 |
| 112,5° rechts | **11.440.12** | **11.440.02** | **14.300.51** | 12 | 0,8 |
| 225° Bug | **11.440.13** | **11.440.03** | **14.300.52** | 12 | 0,8 |
| 135° Heck | **11.440.14** | **11.440.04** | **14.300.51** | 12 | 0,8 |






14.300.50 14.300.51 14.300.52

OSCULATI




11.447.01 11.447.02 11.447.03 11.447.04

**New** **Navigationslichter Classic 20 LED aus AISI 316, hochglanzpoliert**

**LED** **AISI 316**

RINA-Zulassung nach COLREG72, für bis 20 m lange Boote.

| Art. Nr. | Typ | Lampe enthalten | V | W |
|---|---|---|---|---|
| **11.447.01** | 112,5° links | **14.300.50** | 12 | 0,8 |
| **11.447.02** | 112,5° rechts | **14.300.51** | 12 | 0,8 |
| **11.447.03** | 225° Bug | **14.300.52** | 12 | 0,8 |
| **11.447.04** | 135° Heck | **14.300.51** | 12 | 0,8 |



14.300.50 14.300.51 14.300.52

# ► Navigationslichter LED Serie ORIONS bis 20m


## Navigationslichter Orions

**LED**

Entspricht COLREG72. Für Boote bis 20m Länge. Schutz gegen Polaritätswechsel.

| Typ | Edelstahlgehäuse AISI 316 | Kunststoffgehäuse weiß | Kunststoffgehäuse schwarz | Versorgung universal | Verbrauch Max | Durchschn. Lebensdauer h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360° Topplicht | **11.396.03** | **11.131.02** | **11.131.01** | 12/24 V | 3 W | 10.000 |
| 112,5° links | **11.396.01** | **11.395.11** | **11.395.01** | 12/24 V | 1 W | 10.000 |
| 112,5° rechts | **11.396.02** | **11.395.12** | **11.395.02** | 12/24 V | 1 W | 10.000 |







11.131.01 11.396.03

# ► Navigationslichter


## Borea versenkbares LED Navigationslicht. Für Boote bis 20m.

**AISI 316** **LED**

OSCULATI

Gehäuse aus Technopolymer + hochglanzpolierter Edelstahl AISI 316.
Durch eine leichte Drehung der oberen Abdeckung aus Edelstahl wird das Navigationslicht herausgezogen.
Entspricht Colreg'72, ABYC und den CE-Normen.

| Art. Nr. | V | Version | Sichtbarkeit | Für Boote bis m |
|---|---|---|---|---|
| **11.053.05** | 12/24 | 112,5° links + 112,5° rechts | 2 NM | 20 |








## Mouse LED-Navigationslichter bis 20m Bootslänge

**LED** CE

Für Boote bis 20m Länge.

| Typ | Gehäuse aus ABS, weiß | Gehäuse aus rostfr. Edelstahl, poliert | V | W | Sichtbarkeit NM |
|---|---|---|---|---|---|
| 112,5° links | **11.038.01** | **11.038.21** | 12 | 0,7 | 2 |
| 112,5° rechts | **11.038.02** | **11.038.22** | 12 | 0,4 | 2 |





◢11.038.01


◢11.038.02


◢11.038.21


◢11.038.22

## Mouse Deck Navigationslichter bis 20m Bootslänge

**LED** CE

Gemäß ABYC-A16, für Boote bis 20m Länge.


| Typ | Gehäuse aus ABS, weiß | Gehäuse aus rostfr. Edelstahl, poliert | V | W | Sichtbarkeit NM |
|---|---|---|---|---|---|
| 112,5° + 112,5° zweifarbig | **11.037.05** | **11.037.25** | 12 | 1,1 | 2 |
| 112,5° links | **11.037.01** | **11.037.21** | 12 | 0,7 | 2 |
| 112,5° rechts | **11.037.02** | **11.037.22** | 12 | 0,4 | 2 |


◢11.037.22


◢11.037.22


◢11.037.25/21/22


◢11.037.05/01/02





◢11.037.01


◢11.037.05


◢11.037.02


◢11.037.02


◢11.037.21


◢11.037.25








## Mouse Stern Navigationslichter bis 20m Bootslänge

**LED** CE


ABYC-A16 Zulassung. Für die Montage am Heckspiegel.

| Typ | Gehäuse aus rostfr. Edelstahl | V | W | Sichtbarkeit NM |
|---|---|---|---|---|
| rund | **11.036.21** | 12 | 0,32 | 2 |
| viereckig | **11.036.22** | 12 | 0,32 | 2 |













OSCULATI




## Evoled Eye Navigationslichter mit energiesparenden LED aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Einbau an der Bordwand

**LED**

Gemäß COLREG72 für Boote bis **20 m Länge.**

| Art. Nr. | Ausführung | Volt | Länge | Höhe | Tiefe | Einbauloch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.043.24** | + 112°,5 links + 112°,5 rechts | 12 | 197 mm | 60 mm | 23 mm | 70x35 mm |









OSCULATI








## Evoled Navigationslichter mit energiesparenden LED zur Tischmontage

**LED** Gemäß COLREG'72 für Boote bis **20 m Länge**.

| Art. Nr. | Typ | V |
|---|---|---|
| **11.041.24** | + 112,5° links + 112,5° rechts | 12 |
| **11.041.21** | 112,5° + 112,5° zweifarbig | 12 |



## LED-Navigationslichter Sea-Dog aus Edelstahl

**AISI 316**

Entspricht COLREG72.
Völlig aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, Gehäuse aus Polykarbonat.

| Typ | Version für Boote bis 12m - 12 V | Version für Boote bis 20m - 12/24 V | Befestigung |
|---|---|---|---|
| 112,5° links | **11.050.01** | **11.051.01** | ebene Flache |
| 112,5° rechts | **11.050.02** | **11.051.02** | ebene Flache |
| 112,5° + 112,5° zweifarbig | **11.050.03** | **11.051.03** | ebene Flache |
| 225° weiß | **11.050.04**** | **11.051.04**** | ebene Flache |
| 112,5° links | **11.048.01** | **11.049.01** | Wandmontage |
| 112,5° rechts | **11.048.02** | **11.049.02** | Wandmontage |
| 135° Heck | **-** | **11.052.02*** | Wandmontage |

* *11.052.02 nur 12 V*

** *Nicht zugelassen*





◢ 11.050-051.04



◢ 11.050-051.03



◢ 11.048.02/11.049.02



◢ 11.048.01/11.049.01



◢ 11.050.01/02 - 11.051.01/02




◢ 11.048.xx - 11.049.xx




◢ 11.050.xx




◢ 11.052.02




◢ 11.050-051.xx




◢ 11.049.01-02



◢ 11.052.02

## EVOLED Navigationslichter mit energiesparenden LEDs

**LED**

Gemäß COLREG72. Für Boote bis 12m Länge.

| Typ | Gehäuse ABS, weiß | Gehäuse ABS, schwarz | Gehäuse rostfr. Edelstahl, poliert | V |
|---|---|---|---|---|
| + 112,5° links + 112,5° rechts | **11.039.01** | **11.039.02** | **11.039.21** | 12 |
| 135° Hecklicht | **11.039.14** | **-** | **11.039.24** | 12 |



◢ 11.039.01




◢ 11.039.21




◢ 11.039.14



◢ 11.039.01




◢ 11.039.01/21/02




◢ 11.039.14/24



◢ 11.039.24



◢ 11.039.14



◢ 11.039.02

# ► Navigationslichter bis 20 m

OSCULATI





## LED-Navigationslichter Sphera III, bis 20 m


**LED**

Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl.
Hinterteil und Linse aus Polykarbonat.
Entspricht COLREG72. Für Boote bis 20m Länge.

| Art. Nr. | Typ | V | W | Sichtbarkeit (Meilen) |
|---|---|---|---|---|
| **11.062.21** | 112,5° links | 12/24 | 1,0 | 2 |
| **11.062.22** | 112,5° rechts | 12/24 | 1,0 | 2 |
| **11.062.25** | zweifarbig 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2,8 | 2 |
| **11.062.23** | Buglicht 225° | 12/24 | 1,5 | 3 |
| **11.062.24** | Hecklicht 135° | 12/24 | 1,0 | 2 |




OSCULATI





## LED-Navigationslichter Sphera II, bis 20m. Gehäuse aus Polikarbonat.

**LED**

Gemäß COLREG72 für Boote bis 20m Länge.

| Typ | Gehäuse ABS | | V | Verbrauch Watt |
|---|---|---|---|---|
| | schwarz | weiß | | |
| 112,5° links | **11.060.01** | **11.060.11** | 12/24 | 2 |
| 112,5° rechts | **11.060.02** | **11.060.12** | 12/24 | 2 |
| zweifarbig 112,5° + 112,5° | **11.060.05** | **11.060.15** | 12/24 | 2 |
| Buglicht 225° | **11.060.03** | **11.060.13** | 12/24 | 2 |
| Hecklicht 135° | **11.060.04** | **11.060.14** | 12/24 | 2 |




OSCULATI





## LED-Navigationslichter Sphera II, bis 20 m. Gehäuse aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.

**LED**

Gemäß COLREG72. Für Boote bis 20m Länge.

| Gehäuse Edelstahl | Typ | V | Verbrauch W |
|---|---|---|---|
| **11.060.21** | 112,5° links | 12/24 | 2 |
| **11.060.22** | 112,5° rechts | 12/24 | 2 |
| **11.060.25** | zweifarbig 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2 |
| **11.060.23** | Buglicht 225° | 12/24 | 2 |
| **11.060.24** | Hecklicht 135° | 12/24 | 2 |




OSCULATI




## Navigationslichter Utility 78

Aus Polykarbonat mit Linse aus Plexiglas.
Entspricht COLREG72, , zugelassen für Sportboote bis 20m.

| Tipo | Gehäuse weiß | | Gehäuse schwarz | |
|---|---|---|---|---|
| | 12V | 24V | 12V | 24V |
| 112,5° links | **11.427.01** | **11.427.11** | **11.417.01** | **11.417.11** |
| 112,5° rechts | **11.427.02** | **11.427.12** | **11.417.02** | **11.417.12** |
| 225° Topplicht | **11.427.03** | **11.427.13** | **11.417.03** | **11.417.13** |
| 135° Hecklicht | **11.427.04** | **11.427.14** | **11.417.04** | **11.417.14** |
| 112,5° + 112,5° zweifarbig | **11.427.05** | **11.427.15** | **11.417.05** | **11.417.15** |

*12 V, 25 W (14.220.00) - 24 V, 25 W (14.220.01) - 12 V, 10 W (14.220.02) - 24 V, 10W (14.220.03)*

# ▶ Navigationslichter Sphera Design bis 20 m Bootslänge mit RINA- und NMMA-Zulassung

## Navigationslichter Maxi20

OSCULATI

Entspricht COLREG72. Für Boote bis 20m.


| Typ | weißes Gehäuse | | schwarzes Gehäuse | | Halogenlampe, inklusiv 12V 15W | Halogenlampe, inklusiv 24V 15W | LED-Leuchtmittel, optional 12 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | | | |
| 112,5° links | **11.411.11** | **11.411.31** | **11.411.01** | **11.411.21** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 112,5° rechts | **11.411.12** | **11.411.32** | **11.411.02** | **11.411.22** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 225° Buglicht | **11.411.13** | **11.411.33** | **11.411.03** | **11.411.23** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 135° Hecklicht | **11.411.14** | **11.411.34** | **11.411.04** | **11.411.24** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |


◢ 11.411.11


◢ 11.411.11


◢ 11.411.12


◢ 11.411.13




## Navigationslichter Maxi 20 aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

OSCULATI

**AISI 316** Mit COLREG72 Zertifizierung, für Boote bis 20 m Länge.

| Typ | Art. Nr. | | Halogenlampe, inklusiv 12V 15W | Halogenlampe, inklusiv 24V 15W | 12V LED-Leuchtmittel, optional * |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 V | 24 V | | | |
| 112,5° links | **11.411.71** | **11.411.81** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 112,5° rechts | **11.411.72** | **11.411.82** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 225° Buglicht | **11.411.73** | **11.411.83** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |
| 135° Hecklicht | **11.411.74** | **11.411.84** | 14.202.12 | 14.202.24 | 14.301.24 |


* *Mit LED-Leuchtmittel nicht zertifiziert*


◢ 11.411.71


◢ 11.411.72


◢ 11.411.73


◢ 11.411.74




# ▶ Discovery Navigationslichter bis 20 m Bootslänge

**New** **Navigationslichter Discovery**

**LED** Mit Colreg72-Zertifikat für Boote bis 20 m Länge.

| Art. Nr. | Typ | V | W | Sichtbarkeit NM |
|---|---|---|---|---|
| **11.477.01** | 112,5° links | 12/24 | 1 | 2 |
| **11.477.02** | 112,5° rechts | 12/24 | 1 | 2 |
| **11.477.04** | 135° Hecklicht | 12/24 | 1 | 2 |
| **11.477.05** | 112,5° links + 112,5° rechts | 12/24 | 1 | 2 |
| **11.477.07** | 360° Mastlicht | 12/24 | 1,8 | 2 |
| **11.477.08** | 360° Mastlicht + dreifarbig | 12/24 | 4,8 | 2 |


◢ 11.477.02



◢ 11.477.01


◢ 11.477.05



◢ 11.477.04


◢ 11.477.08



◢ 11.477.07



◢ 11.477.08



◢ 11.477.07



◢ 11.477.01/02/04/05

# ► Navigationslichter bis 20 u. 50 m Bootslänge


## Navigationslichter für Boote bis zu 20m DHR mit MED 96/98-EC-Zulassung

Auch für die Handelsmarine (Marina Mercantile) zugelassen. Aus **schwarzem Polykarbonat und rostfreiem Edelstahl**.
Birne mit senkrechtem Glühdraht.

| Art. Nr. | Typ | Ausführung | Lampe, inklusiv | Ersatzhalogenlampe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12V | | 24V | |
| **11.420.01** | 112,5° links | mit Bügel zur Wandmontage | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.02** | 112,5° rechts | mit Bügel zur Wandmontage | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.03** | 225° Buglicht | mit Bügel zur Wandmontage | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.04** | 135° Hecklicht | mit Bügel zur Wandmontage | 10 W - 24 V | **14.220.02** | - 12 V 10 W | **14.220.03** | - 24 V 10 W |
| **11.420.05** | 112,5° + 112,5° zweifarbig | mit Bügel zur Wandmontage | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.06** | 135° | mit Bügel zur Wandmontage | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.07** | 360° | rund mit Sockel | 10 W - 24 V | **14.220.02** | - 12 V 10 W | **14.220.03** | - 24 V 10 W |
| **11.420.08** | 360° | rund mit Sockel | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.09** | 360° | rund mit Sockel | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |
| **11.420.18*** | 360° | mit Halterung oben und unten zum Aufhängen | 25 W - 24 V | **14.220.00** | - 12 V 25 W | **14.220.01** | - 24 V 25 W |








## Navigationslichter für Boote bis zu 50m DHR mit MED 2014/90/EU-Zulassung.

Auch für die Handelsmarine ( Marina Mercantile) zugelassen. Aus schwarzem Polykarbonat und rostfreiem Edelstahl. Birne mit senkrechtem Glühdraht.



◢ 11.418.01-02-04-05


◢ 11.418.06



◢ 11.418.03

| Art. Nr. | Typ | Ausführung | Lampe, inklusiv |
|---|---|---|---|
| **11.418.01*** | 112,5° links | mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.02*** | 112,5° rechts | mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.03*** | 225° Buglicht | mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.04*** | 225° Hecklicht | mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.05*** | 135° | mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.06** | 360° | Rund mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.07** | 360° | Rund mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |
| **11.418.08** | 360° | Rund mit Sockel | **14.220.01** - 24 V - 25 W |

* **11.418.10** *Set mit Bügel zur Wandmontage*









## Blaulicht für Rettungsboote

Nach hohem elektronischem und mechanischem Qualitätsstandart.


| Art. Nr. | V | Version | Halogenlampe |
|---|---|---|---|
| **11.096.12** | 12 | **Rundumleuchte** (160 +/-30 U/min) | H1 |
| **11.096.24** | 24 | **Rundumleuchte** (160 +/-30 U/min) | H1 |
| **11.097.00** | 12/24 | Mit **Blitzlicht** hohe Intensität (130 +/-10 Blitze/ Minute) | - |



# ► Unterwassersichtgeräte und Inspektionsleuchten

## Zerlegbares Unterwassersichtgerät

OSCULATI

**REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**


Dieses Unterwassersichtgerät kann in 4 Teile zerlegt werden. Schauglas aus Sekuritglas, weicher Griff und weiches Augenpolster. Ausführung: klassisch oder Tag-/Nachtsichtgerät mit **2 LED-Strahlern für die Unterwasserbeleuchtung.**

| Art. Nr. | Ausführung | Beschreibung | Betriebsdauer | Ersatzfackeln OPTIONAL | gepolsterte Tasche OPTIONAL* |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.241.00** | Classic | Verwendung bei Tageslicht | - | **-** | **12.241.40** |
| **12.241.10** | Day/Night | Kann am Tag/in der Nacht verwendet werden, mit 2 integrierten, leistungsstarken LED-Strahlern, unabhängige Batterieversorgung (6 AAA Batterien) | 6 Stunden Dauerbetrieb | **12.241.02** (2 St.) | **12.241.40** |


* **12.241.40** *Gepolsterte Tasche f. Unterwassersichtgerät zur Licht- u. Batterielagerung (OPTIONAL)*



◢ 12.241.00/10



◢ 12.241.10








**REGISTERED COMMUNITY DESIGN**
- No. 002305300-0003

**Night & day version**
- Two LED lights provide underwater lighting.



◢ 12.241.02

◢ 12.241.40



**Padded bag**
- Always protected while not in use. (Optional).



## LED-Inspektions-/Notleuchte Slim

Extrem kompakt und leicht, Spritzwasserbeständig.
Stecker, wie Zigarettenanzünder mit integriertem Schalter. 2,5 m langes Netzkabel.

| Art. Nr. | V | LED | W | entsprechende W | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.526.00** | 12 | 12 | 1,2 | 7 | 300x20x8 |



## Inspektions-/Notleuchte mit 60 LED

LED

**12.525.00** Unabhängiger Betrieb durch internes aufladbares Akku. Betriebsdauer bis 6 Stunden. Aufladzeit 3 Stunden. Wasserdichtes Gummigehäuse.
Mit: Ladegerät 110/240 V. Kabel mit Zigarrenanzünderstecker 12 V.




## LED-Fisch-Attraktorleuchte + tragbare Lampe

LED

IP68

Das starke weiße LED-Licht zieht Fische an. Gehäuse aus Polycarbonat. 360°-Licht. Mit normgerechtem Zigarettenanzünder-Anschlussstecker und Schmelzsicherung.
Kann auch als Beleuchtung verwendet werden, da sie sowohl **unter Wasser als auch trocken** verwendet werden kann.

| Art. Nr. | V | LED | W | entsprechende W | Lumen | Verbrauch W | ⟷ mm | Kabel m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.115.02** | 12/24 | 144x0,5 | 72 | 800 | 5400 | 45 | 203x46,4 | 5,20 |




# ► LED-Wasserlampen

OSCULATI

## LED-Unterwasserlampe Sub-Extreme


LED

Mit besonders leistungsstarken LEDs Cree, Tauchtiefe bis 30 m.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumens | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | Blinklichtsfunktion | Farbe Gehäuse | ⟷ mm | Batterien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.170.02** | 30 | 300 | 45 | 3,5 | nein | leuchtend Gelb | 182x89 | 2 C (nicht enthalten) |








## Extreme und Extreme plus wasserdichte LED-Handlampe

LED

Mit besonders leistungsstarken LEDs Cree XRE, wasserdicht bis 1m. Drei Funktionsweisen: **volles Licht, halbes Licht, Blinklicht.**

| Art. Nr. | Version | wasserdicht bis m | Lumens / Kerze | | Lichtweite m | | Betriebsdauer St. volles Licht / halbes Licht / Blinklicht | Farbe Gehäuse | ⟷ mm | Batterien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | volles Licht | halbes Licht | volles Licht | halbes Licht | | | | | |
| **12.170.10** | Extreme | 1 | 250/24000 | 35/3200 | 300 | 110 | 33/100/180 | leuchtend Gelb | 146x160; Ø 75 | 3 C (nicht enthalten) | 513 |
| **12.170.11** | Extreme plus | 1 | 820/87000 | 75/5200 | 590 | 140 | 3/200/120 | leuchtend Gelb | 169x183; Ø 92 | 4 C (nicht enthalten) | 815 |









## Extreme LED-Stirnlampe

**LED** Mit 2 besonders leistungsstarken LEDs Nichia. Stoß- und Regenfest. Vier Funktionsweisen: **volles Licht, halbes Licht, rotes Licht, rotes Blinklicht.**

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumens / Kerze | | | Lichtweite m | | | Betriebsdauer St. bei 4 Funktionsweisen | ⟷ mm | Batterie ENTHALTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | volles Licht | halbes Licht | rotes Licht | volles Licht | halbes Licht | rotes Licht | | | |
| **12.170.20** | 1 | 80/440 | 20/120 | 1/5 | 42 | 22 | 5 | 10/30/70/115 | 57x26x35 | 1 AA |






## LED-Unterwasserlampe Sub-Extreme Compact

Mit einer High Brightness Luxeon LED, die bis 30 m Tiefe einen effizienten Lichtkegel produziert.
Zwei Funktionsweisen: Dauerlicht und SOS-Flash mit integrierter Sicherheitssperre.




| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | | Farbe Gehäuse | ⟷ mm | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | volles Licht | Lichtblitz | | | | |
| **12.170.04** | 30 | 240 | 165 | 4 | 26 | Leuchtfarbe gelb | 44x166 | 4 AA | 192 |

## LED-Handlampe, wasserdicht bis 50m.

**IP68** Mit HD-LED, 3 Watt.



| Art. Nr. | Kerzen (Mitte) | LED | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | ⟷ mm | Batterien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.170.05** | 1000 | 1x3 W | 100 | 6 | Ø 52x233 | 3 Typ "C" |

## Extreme Personal for emergency Mini-Taschenlampe mit LEDs

**LED** Diese kleine Taschenlampe kann mit dem Karabinerhaken an Rettungswesten angebracht werden.
**IP67** Funktionen: **Dauerlicht oder Blinklicht**
Wasserdicht bis 1 m. Wird durch Drehung der Blende eingeschaltet.




| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | max Lichtweite m | Betriebesdauer St. | | Farbegehäuse | ⟷ mm | Batterie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dauerlicht | Blitzlicht | | | | |
| **12.170.08** | 1 | 25 | 6 | 11 | 16 | gelb | 22x73 | 1xAAA | 28 (inkl. Batterie) |

## Extrem kompakte LED-Handleuchte GEN 2

**LED** Mit 3 Wat GEN 2 LG Hochleistungs-LEDs und mehrseitigem Reflektor.
Rutschfestes Gehäuse mit Sicherheitsleine.
**IPx6** Wasserdicht IPx6.
In der Sichtverpackung





| Art.Nr. | W | Lumen | USA Kerzen | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | Farbe | Maße mm | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.170.15** | 3 | 155 | 2250 | 95 | 3,5 | blau | Ø 21x113 | 1 x AA |

# ► Princeton U.S.A.Tauchlampen



## PRINCETON Meridian Notfallblitzlicht

**IPx8**

Durch das flache Profil kann das Licht mit einem 25 mm Band am Taucher oder an beliebigen Gegenständen oder Tauchflaschen angebracht werden.
Mit dem Schalter kann von weißem auf rotes Blitzlicht umgeschaltet werden.

| Art. Nr. | Licht | Lumen | Lichtweite | Betriebsdauer St. | Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.159.01 | weiß oder rot | 100 (weiß) | über 1 Meile | 100 | 3 AAA Alkali- |



## PRINCETON Tauchlampe Eco Flare LED, IPX8

Notlampe mit ultrabright-LED + 1 Krypton-Birne, zur Lokalisierung oder zur Beleuchtung.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Leistung | Betriebsdauer St. | Farbe Gehäuse | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.158.01 | 100 | 1 watt + 10 lumen | 500 | fluo-gelb | 2 AAA | 42 |



## PRINCETON Tauchlampe Tec 40, IPX8

Diese extrem leistungsstarke Miniaturlampe mit Halogen-Birne bietet trotz ihrer geringen Größe höchste Leuchtkraft und Reichweite.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | Farbe Gehäuse | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.156.02 | 100 | 28 | 66 | 5 | fluo-gelb | 4 AA | 181 |



## PRINCETON Tauchlampe Impact XL LED, IPX8

Extrem leichte Tauchlampe (197 g) mit derselben Leistung größerer Modelle. Gummigriff für besseren Grip. Mit 1 Hochleistungs-LED.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | Farbe Gehäuse | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.155.01 | 100 | 120 | 50 | 76 | fluo-gelb | 4 AA | 197 |



**New**

## PRINCETON Tauchlampe League LED, IPX8

Mit 1 Hochleistungs-LED, Leuchtkraft 3 Watt und speziellem Parabolspiegel PRINCETONTEC'S. Schalter mit Sperre.

| Art. Nr. | Wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | Betriebsdauer St. | Farbe Gehäuse | Enthaltene Batterien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.153.03 | 100 | 420 | 180 | 14 | fluo-gelb | 4 AA | 203 |



## PRINCETON Tauchlampe Sector, 5 LEDs, IPX8

**IPx8**

3 Hochleistungs-LEDs kombiniert mit der Linsenoptik Princeton Tec's.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | | Betriebsdauer St | | Farbe Gehäuse | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | niedrig | hoch | niedrig | hoch | | | |
| 12.150.02 | 100 | 551 | 113 | 200 | 24 | 3 | fluo-gelb | 4 C | 650 |



## PRINCETON Sector 7 LED-Unterwasserleuchte

**IPx8**

High Brightness LED Maxbright.

| Art. Nr. | wasserdicht bis m | Lumen | Lichtweite m | Betriebs dauer St. | Farbe Gehäuse | ⟷ mm | Batterien ENTHALTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.150.11 | 100 | 700 | 210 | 4/30 | fluo-gelb | 165x163; Ø 75 | 8C | 1075 |

# ► Stromgeneratoren, Solarzellen

Wenn das Boot an einer Boje oder an Docks ohne Stromversorgung vertäut wird, entlädt sich die Bordbatterie nach und nach, was häufig Startprobleme verursacht. Sie können dieses Problem mit unseren Solarzellenpaneelen lösen.


## ENECOM, biegsame Solarzellenpaneele

**MADE IN ITALY**


Hergestellt aus leistungsstarken Solarzellen der Luftfahrt- und Weltraumtechnik. Sehr biegsame und ultradünne Paneele (nur 1,7 mm) der jüngsten Generation. Effizienz der Monozellen 17,25%.
Das Paneel ist eine Sandwichkonstruktion, die sich aus einer Kunststoffunterseite, Solarzellen und einer UV-beständigen Epoxydharzbeschichtung zusammensetzt.
Die Paneele werden mit Doppelklebeband befestigt. Inkl. Anschlusskabel mit Stecker.
Modell A): mit monokristallinen Solarzellen.
Modell B): mit leistungsstarken Solarzellen des amerikanischen Herstellers SunPower.
Besonders raumsparend bieten sie im Vergleich zu Standard-Solarzellen 23% mehr Leistung.

| Art. Nr. | Max. Leistung (Wp) | Stärke mm | Volt | Kabellänge cm | ⟷ mm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.034.01** | 20 | 1,7 | 12 | 70 | 620x272 | 0,5 | A |
| **12.034.02** | 40 | 1,7 | 12 | 100 | 604x536 | 0,8 | A |
| **12.034.03** | 40 | 1,7 | 12 | 100 | 1120x282 | 0,8 | A |
| **12.034.04** | 65 | 1,7 | 12 | 100 | 1370x344 | 1,2 | A |
| **12.034.11** | 100 | 1,7 | 12 | 100 | 1231x536 | 1,6 | A |
| **12.034.06** | 135 | 1,7 | 12 | 100 | 1350x660 | 2,5 | A |
| **12.034.07** | 90 | 1,7 | 12 | 100 | 977x546 | 1,5 | B |
| **12.034.08** | 120 | 1,7 | 12 | 100 | 1230x546 | 1,8 | B |

*Wird, je nach Bedarf, mit Spannungsreglern und ggf. mit MC4 Steckverbindern vervollständigt.*




Enecom
SUNPOWER™




## Solarzellepaneele für T-Top

Die Terminale können bis 1200-1500 mm Breite angepasst werden.
Kann an jedem handelsüblichen T-Top mit Rohrdurchmesser 28/44mm angebracht werden. Gesamtabmessungen des Paneels: 1150x320 mm. Mit 5 m langem Solarstromkabel, zwei Steckern 12.034.09 und einem Laderegler 12.035.01.

| Art. Nr. | Max Leistung (Wp) | V | ⟷ Paneele cm | ⟷ verstellbare Halterung cm |
|---|---|---|---|---|
| **12.034.10** | 40 | 12 | 113x32 | von 120 bis 158 |





## Solarzellepaneel für Roll-Bar

Wird nur in der Mitte der Roll-Bar angebracht. Universalmodell.
Mit Halterung für Navigationslicht. Abmessungen: 1100x180 mm.
Mit 4 m langem Solarstromkabel, speziellem Laderegler 12.035.01 und zwei Steckern 12.034.09.

| Art. Nr. | Max Leistung (Wp) | V | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **12.034.12** | 24 | 12 | 1100x180 |







## Paar Steckverbinder MC4 Stecker + Buchse IP67 für Enecom Photovoltaikpanele.

MADE IN ITALY

**12.034.09** Durch Anschluss an die Bordkabel werden die Enecom Photovoltaikmodule, die schon mit MC4 Steckverbindungen ausgestattet sind, sofort verbunden



◢ 12.035.01



◢ 12.035.02

## Stromspannungsregler für Paneele

Diese Stromspannungsregler eignen sich für kleinere Solaranlagen zum kontrollierten Aufladen von zwei Elektrolyt- oder Gel-Batterien.

| Art. Nr. | Stromstärke A | Volt | Zulässige Leistung Paneele |
|---|---|---|---|
| **12.035.01** | 10 | 12/24 | 4x20 W, 3x40 W, 2x65 W, 1x90W, 1x130 W |
| **12.035.02** | 20 | 12/24 | 4x60 W; 3x80 W; 3x90 W; 2x130 W |



## VICTRON Blue - Solar Laderegler für Solarzellenpanele.

Temperaturkontrolle, Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Verpolung. Bei niedriger Spannung wird der Ausgang getrennt. Drei Stufen Ladung: BULK, ABSORPTION, FLOAT.
Das Modell DUO ermöglicht es 2 Batterien gleichzeitig zu laden und für jede Batterie den Ladevorgang zu programmieren.

| Art. Nr. | Modell | V | A Max Ladung | Anzahl aufladbare Batterien | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.033.01** | Blue 5 | 12/24 | 5 | 1 | 70x133x34 | 0,15 |
| **12.033.02** | Blue 10 | 12/24 | 10 | 1 | 70x133x34 | 0,15 |
| **12.033.03** | Blue 20 | 12/24 | 20 | 1 | 70x133x34 | 0,23 |
| **12.033.04** | Blue Duo 20 | 12/24 | 20 | 2 | 70x153x37 | 0,20 |



## Windgenerator LE300

Erzeugt Strom mit einer Spannung von 12 bzw. 24 V. Gehäuse aus Eloxal und Edelstahl.
Die Rotorblätter sind aus glasfaserverstärktem Nylon. Motorsperre auf "OFF". Der Run-/Stop-Schalter ermöglicht den Betrieb der Turbine auch bei ungewöhnlichen, vom Generator selbst erzeugten Spannungen und Strömen und getrennt von Batteriesystemen zu arbeiten.
Dieser Schalter dient auch als momentane Bremse der Rotorblätter und darf nicht verwendet werden, um die Turbine längere Zeit zu stoppen.

| Art. Nr. | V | Ø Laufrad cm | Leistung durchschnittlich | Leistung Max | durchschn. Lebensdauer | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.209.12** | 12 | 100 | 85 W bei 8 m/s Wind | 300 W | 20 Jahre | 6 |
| **12.209.24** | 24 | 100 | 85 W bei 8 m/s Wind | 300 W | 20 Jahre | 6 |

**12.209.15** *Ladungsregler 12V*


**12.209.16** *Ladungsregler 24V*




# ► Lithium-Batterien



◢ 12.470.01 ◢ 12.470.02




New **LIFOS Lithium-Versorgungsbatterien**

SERVICES LITIO BLUETOOTH / PLUG AND PLAY SUBSTITUTION

Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4) von LIFOS sind außergewöhnlich leistungsstarke Versorgungsbatterien (nicht als Starterbatterie geeignet) und sind der ideale Ersatz für Blei-Säure-Batterien, ohne die Elektroanlage ändern zu müssen.

Das integrierte BMS (Battery Management System) ermöglicht die Steuerung der Ladefunktion mit allen schon vorhandenen Ladegeräten und Lichtmaschinen.
Die Größe und Art der Pole (konische) ähnelt denen der meisten, bisher üblichen Versorgungsbatterien.

Effizienz und Lebensdauer sind deutlich höher, während das Gewicht erheblich geringer ist.
Sie können bis zu 4 Batterien in Reihe oder parallel schalten und eine 48-V-Batteriebank einrichten.
Die Batterien sind mit Bluetooth ausgestattet und Sie können über die Smartphone App in Echtzeit Informationen über den Ladezustand und die verbleibende Nutzungsdauer abrufen.
Zudem wird ein Ladealarm ausgelöst, wenn die Restladung weniger als 30% beträgt.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|
| **12.470.01** | Lifos Lithium-Batterien 12,8 V 68 Ah | 257x175x190 | 7,8 |
| **12.470.02** | Lifos Lithium-Batterien 12,8 V 105 Ah | 328x177x217 | 11,9 |

## New VICTRON Batterien AGM Deep Cylce

**SERVICES / SERVIZI** **STARTING / AVVIAMENTO**

Mit VRLA-Technologie - die Batterien sind versiegelt und das Gas tritt nur bei Überlastung oder bei einem Zellenausfall durch die Sicherheitsventile aus.
Sie bieten optimale Leistung bei hoher Spannung.
Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung aus und können ohne Wiederaufladung bis zu einem Jahr gelagert werden.
Sie zeichnen Sich durch ihre optimale Regeneration, auch nach tiefer und lang anhaltender Entladung aus.




| Art. Nr. | A·h | Anzugsleistung A/18° EN | W·h | V | Pol (+) | ⟷ Länge mm | Breite mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.416.01** | 110 | 500 | 924 | 12 | links | 350 | 171 | 220 | 32 |
| **12.416.02** | 130 | 500 | 1092 | 12 | links | 410 | 176 | 227 | 38 |
| **12.416.03** | 240 | 500 | 2016 | 12 | links | 522 | 240 | 224 | 67 |

## New ZENITH - Lithiumbatterien

**STARTING / AVVIAMENTO** **SERVICES / SERVIZI** **LITIO**

ZENITH Lithium-Eisen-Phosphat Batterien (LiFePO4) bestechen durch ihre hervorragenden Eigenschaften, sie sind wartungsfrei und werden in weniger als 1 Stunde wieder aufgeladen.
Die Anzahl der Lade- und Entladezyklen übertrifft die von Blei-Säure-Batterien und das, obwohl sie 50% weniger wiegen.
Mit ON/OFF-Schalter und einer Leuchtanzeige, die den Ladestand anzeigt.
Sie können mehrere Batterien in Reihe oder parallel schalten (nur gleichwertige Batterien).
Sie eignen sich nicht als Starterbatterien.





| Art. Nr. | Zenith Code | A·h | W·h | Anschlussakabeln | V | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.435.01** | ZLI012100 | 200 | 2,56 | rot u. schwarz, 1,5 m, 25 qm | 12 | 340x170xH275 | 25 |
| **12.435.02** | ZLI024065 | 100 | 2,56 | rot u. schwarz, 1,5 m, 25 qm | 24 | 340x170xH275 | 25 |
| **12.435.03** | ZLI024100 | 200 | 5,12 | rot u. schwarz, 1,5 m, 25 qm | 24 | 200x554xh275 | 45 |

## VICTRON Lithium-Eisenphosphat-Batterien

Lithium-Eisenphosphat-Batterien von VICTRON (LiFePO4 oder LFP) mit integriertem Zellenausgleich und Überwachung. Man kann **bis 10 Akkus parallel und bis 4 in Reihe** schalten, auf diese Weise erhalten sie eine Batteriebank von max. **48V und 3000 A.**
Die Ausgleichs-/Steuerkabel der Zellen können kaskadiert und müssen an ein Batteriemanagementsystem (BMS) angeschlossen werden.

**Batteriemanagementsystem (BMS)**
Das BMS lässt sich mit den BTVs verbinden und seine wichtigsten Funktionen betreffen:
1 - das Unterbrechen bzw. Abschalten der Last, wenn die Spannung einer Batteriezelle unter 2,5 V abfällt.
2 - das Stoppen des Ladevorgangs, wenn die Spannung einer Batteriezelle auf über 4,2 V ansteigt.
3 - das Abschalten des Systems, wenn die Temperatur der Zelle 50°C übersteigt.
4 - führt den Zellenausgleich durch;
5 - das BMS bietet bis 200 A, bei jeder DC-Last (einschließlich Wechselrichter und Wechselrichter/Ladegerät);
6 - Es können noch weitere Funktionen hinzugefügt werden: siehe die einzelnen BMS-Datenblätter.

**Vorteile:**
1) Die Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP)-Batterien sind die sichersten unter den herkömmlichen Lithium-Eisen-Batterietypen. Die Nennspannung einer LFP Zelle beträgt 3,2V (Blei-Säure: 2 V/Zelle). Eine 12,8 V LFP-Batterie besteht daher aus 4 in der Reihe geschalteten Zellen und eine 25,6 V Batterie besteht aus 8 in Reihe geschalteten Zellen.
2) Bis 70% Platz- und Gewichtseinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
3) Eine Blei-Säure-Batterie wird in folgenden Fällen aufgrund von Sulfatierung vorzeitig versagen:
• Wenn sie lange Zeit in unzureichend geladenem Zustand in Betrieb ist (d. h., wenn die Batterie selten oder nie voll aufgeladen wird).
• Wenn sie in einem teilweise geladenen oder was noch schlimmer ist, völlig entladenen Zustand belassen wird.
Eine LFP-Batterie muss nicht voll aufgeladen sein. Die Betriebslebensdauer erhöht sich sogar noch leicht, wenn die Batterie anstatt voll nur teilweise aufgeladen ist. Darin liegt ein bedeutender Vorteil von LFP-Batterien im Vergleich zu Blei-SäureBatterien.
4) Weitere Vorteile betreffen den breiten Betriebstemperaturenbereich, eine exzellente Zyklisierung, geringe Innenwiderstände und einen hohen Wirkungsgrad (siehe unten).




| Art. Nr. | | Beschreibung | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **12.415.01** | | Batterie 60 A·h | 235x293x139 | 12 |
| **12.415.02** | New | Batterie 100 A·h | 197x321x152 | 15 |
| **12.415.06** | | Batterie 150 A·h | 237x321x152 | 20 |
| **12.415.08** | | Batterie 200 A·h | 237x321x152 | 56 |
| **12.415.09** | | Batterie 300 A·h | 345x425x274 | 51 |
| **12.415.20** | | Batteriemanagementsystem BMS | 65x120x260 | 1,8 |

# ► Batterien Exide




## EXIDE Startbatterien Excell

**STARTING/ AVVIAMENTO**

+15% zusätzliche Startkraft verglichen mit einer Standard-Batterie
Zentralentgasung mit Rückzündschutz für erhöhte Sicherheit
völlig wartungsfrei
Erlaubter Neigungswinkel bis 60°.

| Art. Nr. | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A -18° (EN) | V | Modell | Pol (+) | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.403.01** | 50 | 85 | 450 | 12 | EB500 | rechts | 207 | 175 | 190 | 12,8 |
| **12.403.02** | 62 | 110 | 540 | 12 | EB620 | rechts | 242 | 175 | 190 | 15,1 |
| **12.403.03** | 74 | 140 | 680 | 12 | EB740 | rechts | 278 | 175 | 190 | 17,7 |
| **12.403.05** | 100 | 190 | 720 | 12 | EB1000 | rechts | 318 | 175 | 205 | 23,3 |




## EXIDE Premium Starter und Versorgungsbatterien

**STARTING / AVVIAMENTO** **SERVICES / SERVIZI**

+30% zusätzliche Startkraft verglichen mit einer Standard-Batterie. Höhere Lebensdauer bei Einsatz unter hohen Temperaturen. Verschweisster Doppeldeckel, der nicht geöffnet werden kann, für höchste Sicherheitsanforderungen. Exide Technologies' patentiertes Labyrinth-System verhindert das Auslaufen der Säure und garantiert einen sicheren Rücklauf der Säurepartikel. Absolut wartungsfrei. Erlaubter Neigungswinkel bis 60°. Höhere Kapazitätsreserven durch dickere Platten. Besserer Widerstand gegen Korrosion, dank der Verwendung von Streckmetall (Exmet) und verbesserten Metall-Legierungen.

| Art. Nr. | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A -18° (EN) | W·h | V | Modell | Pol (+) | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.404.02** | 64 | 106 | 640 | 191 | 12 | EA640 | rechts | 242 | 175 | 190 | 15,6 |
| **12.404.03** | 77 | 130 | 760 | 230 | 12 | EA770 | rechts | 278 | 175 | 190 | 19,1 |
| **12.404.05** | 105 | 190 | 850 | 315 | 12 | EA1050 | rechts | 313 | 175 | 205 | 24,4 |




◢ 12.406.03

## EXIDE Batterien Maxxima mit AGM-Technologie

**STARTING / AVVIAMENTO** **SERVICES / SERVIZI**

+50% zusätzliche Startkraft verglichen mit einer Standard-Batterie
Extreme Rüttelfestigkeit
Startleistung garantiert von -40° C bis + 75° C
Absolut wartungsfrei.
Absolut verschlossenes Batteriesystem
Erlaubter Neigungswinkel bis 180°.
Hohe Zyklenfestigkeit.
Geringe Selbstentladung.
Schnelle Wiederaufladung
Im Vergleich zur Leistung geringe Größe.
Vielseitiger Einsatz durch 4 Pole und 2 Anschlüsse im Frontteil.
24 Monate Garantie

| Art. Nr. | Verwendung | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A -18° (EN) | Anzugsleistung A -0° (MCA) | W·h | V | Modell | Pole | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.406.01** | Starterbatterie | - | 95 | 800 | 1000 | - | 12 | EM1000 | oben konisch Innengewinde im Frontteil | 260 | 173 | 205 | 17,9 |
| **12.406.03** | elektr. Bordausstattung/ Starter | 50 | 95 | 750 | 940 | 450 | 12 | EP450 | oben konisch Außengewinde | 260 | 173 | 205 | 18,6 |




◢ 12.406.01





## EXIDE Batterien Professional, Starter- und Versorgungsbatterien

**STARTING/AVVIAMENTO** **SERVICES/SERVIZI**

Die Referenzbatterie. Gitterplatten aus Blei-Kalzium- Antimon-Legierung, Trennwand aus Polyethylen mit Standard-Stöpsel.




| Art. Nr. | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A/18° (EN) | W/h | V | Modell | Pol (+) | \|⟷\| | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | |
| **12.408.01** | 120 | 223 | 680 | 430 | 12 | EH1206 | rechts | 510 | 175 | 225 | 36 |
| **12.408.03** | 180 | 360 | 1000 | 640 | 12 | EG1803 | links | 513 | 223 | 223 | 45 |
| **12.408.04** | 210 | 481 | 1200 | 750 | 12 | EG2104 | rechts | 518 | 279 | 240 | 60 |

## EXIDE Agm, Starter- und Versorgungsbatterie Agm

**SERVICES / SERVIZI** **STARTING / AVVIAMENTO**

**Wartungsfrei**: Durch die Rekombination von Gas.

**Startleistung**: Höhere Startleistung auch unter extremen Bedingungen.

**Längere Lebensdauer**: 3fache Lebensdauer im Vergleich zu üblichen Blei-/Säurebatterien (nach gemäß EN 50342-1 CCA durchgeführten Tests).

**Vibrationswiderstand**: Hoher Vibrationswiderstand (Niveau V3 nach gemäß EN 50342-1 CCA durchgeführten Tests).

**Auslaufsicher**: 100% Versiegelungsschutz gegen Säureaustritt bei Umdrehen der Batterie. Durch das Sicherheitssystem VRLA ist die Batterie absolut dicht.

**Einfache Montage**: Einfacher Transport und Montage auch in senkrechter Stellung.




◢ 12.412.03/05




◢ 12.412.02

| Art. Nr. | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A/18° (EN) | W/h | V | Modell | Pol (+) | \|⟷\| | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | |
| **12.412.02** | 100 | 205 | 720 | 900 | 12 | EP900 | links konisch + Gewinde | 330 | 173 | 240 | 32 |
| **12.412.03** | 140 | 300 | 700 | 1200 | 12 | EP1200 | links | 513 | 189 | 223 | 45 |
| **12.412.05** | 240 | 550 | 1200 | 2100 | 12 | EP2100 | links | 518 | 279 | 240 | 72 |

## EXIDE Batterien Gel, Starter- und Versorgungsbatterien

**SERVICES / SERVIZI** **STARTING / AVVIAMENTO**

**Höchste Sicherheit:** Das Batteriesystem ist absolut verschlossen und durch das Rekombinations-Prinzip können weder Gase noch Säurenebel nach außen dringen.
Die Säure ist in Gel festgelegt, weshalb die Batterie besonders umweltfreundlich ist.

**Höhere nutzbare Kapazität:** Aufgrund ihrer äußerst geringen Selbstentladung weise die EXIDE GEL nach sechs Monaten Standzeit noch über 80% ihrer Nennkapazität auf - selbst nach zwei Jahren sind es noch über 60%.
Ohne Nachladung!

**Robustere Konstruktion:** EXIDE GEL zeichnet sich dank ihrer robusten Konstrumktion und den Vorteilen der Gel-Technologie durch erhöhte Rüttelfestigkeit aus.

**Lange Lebensdauer bei häufigem Lade- und Entladebetrieb:** Im Vergleich zu konventionellen Batterien erlaubt die EXIDE GEL eine 100-%ige Entladung.
Erlaubter Neigungswinkel bis 180°




◢ 12.413.03




◢ 12.413.08

| Art. Nr. | A·h | Kapazitätsreserve (min) | Anzugsleistung A/18° (EN) | W/h | V | Modell | Pol (+) | \|⟷\| | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | |
| **12.413.01** | 60 | 95 | 510 | 650 | 12 | ES650 | rechts | 278 | 175 | 190 | 21,2 |
| **12.413.03** | 85 | 130 | 510 | 969 | 12 | ES950 | links | 330 | 165 | 236 | 30 |
| **12.413.08** | 210 | 320 | 1200 | 2394 | 12 | ES2400 | links | 518 | 276 | 242 | 70 |
| **12.413.20*** | 200 | 260 | 950 | 1100 | 6 | ES1100-6 | rechts | 244 | 190 | 275 | 62 |

* *Können parallel geschaltet werden. Man erhält eine große Stromkapazität bei kleineren und leichteren Batterien, als die 12V-Batterien*

# ► Batterien, Zubehör



### Schwimmfähiger Wasserstandsmesser

Zur Bestimmung des Batteriestandes. Praktisches, günstiges und einfach anzuwendendes Gerät zur Batterieprüfung.

| Art. Nr. | Glaslänge mm |
|---|---|
| **12.273.00** | 212 |



### Automatische Einfüllhilfe

Zum Auffüllen von destilliertem Wasser in die Batterie.
Beim Erreichen des vorgesehenends Pegels, blockiert der Flüssigkeitseinlauf automatisch.

| Art. Nr. | Kapazität |
|---|---|
| **12.274.00** | 1 l |

# ► Klappräder






12.373.02

### MARINER Klapprad

Radfelgen 16 x 1,75 Zoll aus **Aluminium**, ein Gang, Fahrradgestell aus **Karbonstahl** mit Kunstharz lackiert. **Stoßdämpfer hinten**, traditionelle Vorderbremse, hintere Brense Typ Caliper, schnelle Verschlusstechnik - nur 10", patentiertes System.

| Art. Nr. | Zugeklappt cm | kg | Transporttasche OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|
| **12.373.10** | 72x58x31 | 12 | **12.373.02** | Nylongewebe |











# ► Helligkeit und Farbtemperatur

## Helligkeit (Lichtstrom)

Die von einer Lampe ausgestrahlte Lichtmenge bzw. Lichtstrom (im Volksmund Helligkeit) wird in **Lumen** (lm) gemessen. Früher unterschieden sich Glühbirnen nur durch die **Watt**-Angabe (W), allerdings zeigen die Watt die verbrauchte Energie und nicht die tatsächlich ausgestrahlte Lichtmenge an.

Bei gleichem Watt-Verbrauch, strahlen moderne Lampen (LED oder andere Energiesparlampen) eine wesentlich höhere Helligkeit aus. Siehe Liste in der nachstehenden Tabelle, die Ihnen hilft **herkömmliche Halogenlampen** mit modernen Lampen, deren Helligkeit in **Lumen** ausgedrückt wird, zu vergleichen.

| **Eine Lichtquelle mit einem Lichtstrom von** | 10 Lumen | 20 Lumen | 50 Lumen | 70 Lumen | 100 Lumen | 150 Lumen | 200 Lumen | 250 Lumen | 350 Lumen | 500 Lumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ersetzt eine übliche Glühlampe mit** | 0,5 Watt | 1 Watt | 3 Watt | 4 Watt | 6 Watt | 9 Watt | 12 Watt | 15 Watt | 20 Watt | 30 Watt |

## Farbtemperatur

Die in **Kelvin** (K) gemessene Farbtemperatur bezeichnet die Lichtfarbe. Jede Lichtquelle hat eine spezifische Farbtemperatur, von warm (Kerzenlicht, 1000K) bis kalt (Leuchtstofflampen für Büros, 4000K).

**Warmes Licht** (gelb/orange) sorgen auf Kosten der Farbtreue der beleuchteten Objekte für ein behagliches Ambiente, während **kaltes Licht** über 5300K in der Regel bläulich/blau ist.

Übliche Leuchtstofflampen strömen warmes Licht um 2900K aus, während für die Beleuchtung von Arbeitszimmern und Arbeitsbereichen normalerweise kaltes Licht zwischen 3500K und 6000K verwendet wird.




## Schutzart IP

z.B. IP67:
6 = Staubdicht;
7 = Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.

| IP | X | Y |
|---|---|---|
| **Kennbuchstaben (Schutzart)** | **X gibt die Schutzart gegen Fremdkörper (von 0 bis 6) an** | **Y gibt die Schutzart gegen Flüssigkeiten (von 0 bis 8) an** |
| | **0** Kein Schutz | **0** Kein besonderer Schutz |
| | **1** Schutz gegen große Fremdkörper mit einem Durchmesser > 50 mm | **1** Schutz gegen Tropfwasser - senkrecht |
| | **2** Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper mit einem Durchmesser > 12 mm | **2** Schutz gegen Tropfwaser oder Regen, die in einem Winkel bis 15° zur Senkrechten fallen |
| | **3** Schutz gegen kleine Fremdkörper mit einem Durchmesser > 2,5 mm | **3** Schutz gegen Sprühwassser oder Regen, das in einem Winkel bis 60° zur Senkrechten fällt |
| | **4** Schutz gegen kornförmige Fremdkörper mit einem Durchmesser > 1 mm | **4** Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
| | **5** Schutz gegen Staubablagerung | **5** Schutz gegen Strahlwasser |
| | **6** Schutz gegen Staubeintritt | **6** Schutz gegen Überflutung |
| | | **7** Schutz beim kurzfristigen Eintauchen |
| | | **8** Schutz beim ständigen Untertauchen |

# ► Markierungs- und Orientierungsleuchten aus Kunststoff




## LED-Einbau-Markierungsleuchte

Aus transparentem Kunststoff.


| Art. Nr. | V | W | K | LED-Abstrahlwinkel | Farbe LED | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen |
| **13.183.15** | 12 | 0,24 | 2850/3200 | 30° | weiß | 9 | 12,7 |
| **13.183.16** | 12 | 0,24 | - | 30° | blau | 9 | 12,7 |



## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP66** Aus ABS.


| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen |
| **13.183.08** | 12 | 0,24 | 4 | 2900-3200 | 30° | 1 | weiß | 14x20 Tiefe | 28 |




## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP68** Aus transparentem Polycarbonat.


| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.183.01** | 12 | 0,2 | 12,5 | 5500-6300 | 120° | 1 | weiß | 22 | 38 | 8 |
| **13.183.02** | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | rot | 22 | 38 | 8 |
| **13.183.03** | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | blau | 22 | 38 | 8 |
| **13.183.11** | 12 | 0,2 | 12,5 | 5500-6300 | 120° | 1 | weiß | 20 | 31,6 | 5 |
| **13.183.13** | 12 | 0,2 | 2 | - | 120° | 1 | blau | 20 | 31,6 | 5 |




## LED-Einbauleuchte zur Orientierung

**IP68** Aus Technopolymer mit Abdecklid aus poliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Lichtfarbe | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø außen | Ausladung |
| **13.188.11** | 12 | 0,4 | 21 | 5500 | 120° | 2 | weiß | 19,2 | Ø 33,1 | 6 |
| **13.188.12** | 12 | 0,4 | 4 | - | 120° | 2 | blau | 19,2 | Ø 33,1 | 6 |




## BATSYSTEM LED-Einbau-Orientierungsleuchte Steeplight

**IP65** Aus weißem Kunststoff Lichtabdeckung aus Milchglas.

| Farbe Gehäuse | | V | W | Lumen | K | LED-Anzahl | Farbe Licht | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | | | | | | | Ø Einbauloch | aussen | Ausladung |
| **13.887.01** | **13.887.03** | 12 | 0,15 | 10 | 3000 | 1 | weiß | 15 | 30x45 | 7 |
| **13.887.02** | **13.887.04** | 12 | 3 | 3 | - | 1 | blau | 15 | 30x45 | 7 |



## LED-Orienterungsleuchte ohne Einbau

**FLUSH MOUNT** Aus weißem Kunststoff

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.177.01** | 12 | 0,23 | 4 | 5500-6300 | 30° | 2 | weiß | 43x19 |

### LED-Orientierungsleuchte, ohne Einbau.

**IP65** **FLUSH MOUNT**

Aus weißem Kunsstoff.





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.178.31** | 12 | 0,4 | 38 | 2900-3200 | 120° | 2,6 | weiß | 70x38x10 Ausladung |
| **13.178.32** | 12 | 0,4 | 11,4 | - | 120° | 2,6 | blau | 70x38x10 Ausladung |

### LED-Orientierungsleuchte, ohne Einbau.

**IP66** **FLUSH MOUNT**

Aus weißem Kunststoff mit durchsichtiger Lichtabdeckung. Nicht sichtbare Schrauben.






| Art. Nr. | Farbe Gehäuse | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.538.01** | weiß | 12 | 0,6 | 35 | 5700 | 110° | 8 | weiß | 83x44x21 |

## ► Markierungs- und Orientierungsleuchten aus Metall

### Apus-r LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP65**

Aus verchromtem Messing, Lichtabdeckung aus transparentem Polykarbonat. Druckmontage







| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.477.20** | 12/24 | 0,24 | 6 | 6000 | 80° | 1 | weiß | 11 | 20 | 2 |
| **13.477.21** | 12/24 | 0,24 | 3 | - | 70° | 1 | blau | 11 | 20 | 2 |
| **13.477.22** | 12/24 | 0,46 | 4 | - | 80° | 1 | rot | 11 | 20 | 2 |

### LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP65** **AISI 316**

Aus Edelstahlguss, hochglanzpoliert, Lichtabdeckung aus Polykarbonat







| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbaulo ch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.429.04** | 12/24 | 0,3 | 6 | 6000 | 25° | 1 | weiß | 25 | 40 | 3 |
| **13.429.05** | 12/24 | 0,3 | 3 | - | 25° | 1 | blau | 25 | 40 | 3 |
| **13.429.06** | 12/24 | 0,3 | 3 | - | 25° | 1 | rot | 25 | 40 | 3 |

### Alcor LED-Orientierungsleuchte

**IP67** **AISI 316**

Gehäuse aus bearbeitetem, rostfreiem Edelstahl. Schnappmontage.







| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.425.90** | 12/24 | 0,2 | 20 | 3000 | 100° | 1 | weiß | 25,4 | 38 | 12 |
| **13.425.91** | 12/24 | 0,2 | 10 | - | 100° | 1 | blau | 25,4 | 38 | 12 |
| **13.425.92** | 12/24 | 0,2 | 10 | - | 100° | 1 | rot | 25,4 | 38 | 12 |

### Tilly LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP67**

Gehäuse aus weißer Kunststoff, Frontteil aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Schnappmontage.





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø außen | Auslad ung |
| **13.426.01** | 12/24 | 0,5 | 25 | 3000 | 360° | 6 | weiß | 25,4 | 38 | 7 |
| **13.426.02** | 12/24 | 0,5 | 10 | - | 360° | 6 | blau | 25,4 | 38 | 7 |
| **13.426.10** | 12/24 | 0,5 | 25 | 3000 | 180° | 6 | weiß | 25,4 | 38 | 7 |
| **13.426.11** | 12/24 | 0,5 | 10 | - | 180° | 6 | blau | 25,4 | 38 | 7 |


13.426.22


13.426.23


13.426.24




## Adara LED-Orientierungsleuchte ohne Einbau


**IP67** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus weißem Kunststoff, Frontteil aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.426.22** | 12/24 | 0,5 | 25 | 3000 | 180° | 6 | weiß | 39x12,5 |
| **13.426.23** | 12/24 | 0,5 | 10 | - | 180° | 6 | blau | 39x12,5 |
| **13.426.24** | 12/24 | 0,5 | 10 | - | 180° | 6 | rot | 39x12,5 |


13.429.41


13.429.42





## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus Polykarbonat, Blende aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl. Wird einfach eingerastet.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahl winkel | LED-Anzahl | Farbe LED | mm Ø Einbauloch | mm aussen | mm Auslad ung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.41** | 12/24 | 0,5 | 20 | 3000 | 110° | 2 LED HD 5mm | weiß | 28,6 | 35x35 | 5,1 |
| **13.429.42** | 12/24 | 0,5 | 10 | - | 110° | 2 LED HD 5mm | blau | 28,6 | 35x35 | 5,1 |







## LED-Einbauleuchte

**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
Kann auch zur Beleuchtung unter Badeplattformen verwendet werden.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.10** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1 | 110 | 3000 | 25° | 1 | weiß |
| **13.429.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1 | 45 | - | 25° | 1 | blau |
| **13.429.12** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1 | 45 | - | 25° | 1 | rot |
| **13.429.20** | hochglanzpoliert | 12/24 | 3 | 190 | 3000 | 25° | 3 | weiß |
| **13.429.21** | hochglanzpoliert | 12/24 | 3 | 74 | - | 25° | 3 | blau |






## LED-Deckenleuchten, Unterputz


**IP65**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.90** | 12/24 | 1 | 110 | 3000 | 25° | 1 | weiß |
| **13.429.91** | 12/24 | 1 | 45 | - | 25° | 1 | blau |
| **13.429.95** | 12/24 | 3 | 190 | 3000 | 25° | 1 | weiß |
| **13.429.96** | 12/24 | 3 | 74 | - | 25° | 1 | blau |






## LED-Deckenleuchten, Unterputz


**IP65**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.80** | 12/24 | 1 | 110 | 3000 | 25° | 1 | weiß |
| **13.429.81** | 12/24 | 1 | 45 | - | 25° | 1 | blau |
| **13.429.85** | 12/24 | 3 | 190 | 3000 | 25° | 1 | weiß |
| **13.429.86** | 12/24 | 3 | 74 | - | 25° | 1 | blau |






## LED-Einbau-Orientierungsleuchte - nach vorne gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | mm aussen | mm Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.75** | 12/24 | 0,5 | 24 | 3000 | 25° | 1 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.76** | 12/24 | 0,5 | 3 | - | 25° | 1 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte, nach unten gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.60** | 12/24 | 0,5 | 23 | 3000 | 90° | 1 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.61** | 12/24 | 0,5 | 4 | - | 90° | 1 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte - doppelte Ausführung nach unten und nach oben gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.65** | 12/24 | 0,5x2 | 41 | 3000 | 90°+90° | 2 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.66** | 12/24 | 0,5x2 | 7 | - | 90°+90° | 2 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte, nach vorn gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.70** | 12/24 | 0,5 | 24 | 3000 | 25° | 1 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.71** | 12/24 | 0,5 | 3 | - | 25° | 1 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte - nach unten gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage





| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahl winkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.50** | 12/24 | 0,5 | 23 | 3000 | 90° | 1 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.51** | 12/24 | 0,5 | 4 | - | 90° | 1 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte - doppelte Ausführung nach unten und nach oben gerichtet

**IP67**

**AISI 316**

Gehäuse aus poliertem Mikroguss-Edelstahl AISI 316.
Druckmontage




| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | Ausladung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.429.55** | 12/24 | 0,5x2 | 41 | 3000 | 90°+90° | 2 | weiß | 35x35 | 5 |
| **13.429.56** | 12/24 | 0,5x2 | 7 | - | 90°+90° | 2 | blau | 35x35 | 5 |

## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP65**

Aus verchromtem Messing.



◀ 13.185.12/13




◀ 13.186.12/13



| Art. Nr. | Blende | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm Ø Einbauloch | aussen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.185.12** | quadratisch | 12 | 0,23 | 1,6 | 5500-6300 | 30° | 1 | weiß | 26 | 30x30 |
| **13.185.13** | quadratisch | 12 | 0,23 | 0,5 | - | 30° | 1 | blau | 26 | 30x30 |
| **13.186.12** | rund | 12 | 0,23 | 1,6 | 5500-6300 | 30° | 1 | weiß | 26 | Ø 32 |
| **13.186.13** | rund | 12 | 0,23 | 0,5 | - | 30° | 1 | blau | 26 | Ø 32 |




## FORESTI E SUARDI LED-Einbau-Orientierungsleuchte Circinus

**IP67**

Gehäuse aus Messing, galvanisch beschichtet; - Linse aus durchsichtigem Technopolymer; - Eignen sich für die Montage an normalerweise brennbaren Oberflächen; - Montage mit Gewindering.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.478.01** | 12/24 | 0,24 | 20 | 6000 | 60° | 1 | weiß | 25 | 32 | 2 |
| **13.478.03** | 12/24 | 0,24 | 6 | - | 60° | 1 | blau | 25 | 32 | 2 |



## FORESTI E SUARDI LED-Orientierungsleuchte ohne Einbau Elettra-t

**IP67** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus durchsichtigem Technopolymer; Schnappring aus galvanisch behandeltemTechnopolymer. Eignet sich zum Anbau auf brennbaren Oberflächen; Nur für den Aufbau; kann wage- bzw. senkrecht angebracht werden; innovatives Design mit Wall Whasher. Wird festgeschraubt.


| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.479.60** | 12/24 | 0,48 | 40 | 4000 | 60°x10° | 1 LED SMD | weiß | 38x31x10 |
| **13.479.61** | 12/24 | 0,48 | 12 | - | 60°x10° | 1 LED SMD | blue | 38x31x10 |











## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP55**

Gehäuse aus durchscheinendem Polycarbonat.
Ring aus rostfreiem Edelstahl. Besonders zur Treppenausleuchtung geeignet.

| Art. Nr. | Ausführung | V | W | Lumen | LED-Abstrahl winkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.181.00** | ohne Ring | 12 | 0,6 | 12 | 24° | 3 LED Long Life | gelb | 28 | 46,3x23,3 | 2,4 |
| **13.181.01** | hochglanzpoliert | 12 | 0,6 | 12 | 24° | 3 LED Long Life | gelb | 28 | 46,3x23,3 | 2,4 |
| **13.181.03** | hochglanzpoliert | 12 | 0,6 | 7 | 20° | 3 LED Long Life | blau | 28 | 46,3x23,3 | 2,4 |







## LED-Einbau-Orientierungsleuchte

**IP67**

Gehäuse aus Polykarbonat mit Blende aus rostfreiem poliertem Edelstahl.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ø Einbauloch | Ø aussen | Ausladung |
| **13.180.01** | 12 | 0,2 | 36 | 5000 | 100° | 3 LED Long Life | weiß | 44x16 | 29x84 | 3,5 |
| **13.180.02** | 12 | 0,2 | 25 | - | 100° | 3 LED Long Life | gelb | 44x16 | 29x84 | 3,5 |
| **13.180.03** | 12 | 0,2 | 14 | - | 100° | 3 LED Long Life | blau | 44x16 | 29x84 | 3,5 |






## LED-Orientierungsleuchten ohne Einbau

**IP67** **FLUSH MOUNT**


Abdeckblende auch hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.


| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | aussen | Ausladung |
| **13.178.04** | 12 | 1,2 | 83 | 5500/6300 | 120° | 6 | weiß | 72,5x38 | 10,5 |
| **13.178.03** | 12 | 1,2 | 22 | - | 120° | 6 | blau | 72,5x38 | 10,5 |











## Oculus, besonders flache Orientierungsleuchte

**IP65**

Kein Einbau nötig, nur 5 mm stark.
Wasserdichtes Gehäuse aus Technopolymer, Blende aus poliertem Edelstahl.

| Art. Nr. | Modell | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahl winkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.178.10** | Frontales Licht, Blende aus Edelstahl | 12 | 0,3 | 30 | 3000 | 100° | 3 | weiß | 80x37x5 |
| **13.178.14** | Seitenlicht, Frontteil aus Edelstahl | 12 | 0,3 | 30 | 3000 | 360° | 3 | weiß | 78,4x35,4x5 |
| **13.178.11** | Frontales Licht, Blende aus Edelstahl | 12 | 0,3 | 10 | - | 100° | 3 | blau | 80x37x5 |
| **13.178.15** | Seitenlicht, Frontteil aus Edelstahl | 12 | 0,3 | 10 | - | 360° | 3 | blau | 78,4x35,4x5 |

## LED-Orientierungsleuchte, ohne Einbau

**IP67** **FLUSH MOUNT**

Verchromte Außenbeschichtung. Verdeckte Schrauben.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | aussen | Ausladung |
| **13.187.01** | 12 | 0,4 | 30 | 2900-3200 | 120° | 5 | weiß | 80x18 | 15,8 |
| **13.187.02** | 12 | 0,4 | 2,4 | - | 120° | 5 | blau | 80x18 | 15,8 |





## LED-Orientierungsleuchte, ohne Einbau


**IP67** **AISI 304** **FLUSH MOUNT**

Außenbeschichtung: hochglanzpolierter Edelstahl. Lichtabdeckung aus Polykarbonat.
Wird mit durch die Abdeckung versteckten Schrauben befestigt.

| Art. Nr. | Version | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | aublauen | Auslasdung |
| **13.428.11** | Lichtkegel vorn | 12/24 | 0,4 | 20 | 3000 | 110° | 3 | weiß | 71x15 | 10 |
| **13.428.12** | Lichtkegel vorn | 12/24 | 0,4 | 10 | - | 110° | 3 | blau | 71x15 | 10 |
| **13.428.01** | Lichtkegel nach unten | 12/24 | 0,4 | 20 | 3000 | 110° | 3 | weiß | 71x15 | 10 |
| **13.428.02** | Lichtkegel nach unten | 12/24 | 0,4 | 10 | - | 110° | 3 | blau | 71x15 | 10 |
| **13.428.03** | Doppelter Lichtkegel nach oben und nach unten | 12/24 | 0,6 | 40 | 3000 | 110° | 3+3 | weiß | 71x15 | 10 |
| **13.428.13** | Doppelter Lichtkegel nach oben und nach unten | 12/24 | 0,6 | 15 | - | 110° | 3+3 | blau | 71x15 | 10 |











## LED-Orientierungsleuchte ohne Einbau

**IP67** **AISI 316** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Verdeckte Befestigungsschrauben.

| Art. Nr. | Version | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | außen | Ausladung |
| **13.427.11** | Lichtkegel vorn | 12/24 | 0,6 | 60 | 3000 | 110° | 3 | weiß | 100x16 | 11 |
| **13.427.12** | Lichtkegel vorn | 12/24 | 0,3 | 24 | - | 110° | 3 | blau | 100x16 | 11 |
| **13.427.32*** | Lichtkegel vorn | 12/24 | 0,3 | 60/24 | 3000 | 110° | 3 | + weiß + blau | 100x16 | 11 |
| **13.427.01** | Lichtkegel nach unten | 12/24 | 0,6 | 60 | 3000 | 110° | 3 | weiß | 100x16 | 11 |
| **13.427.02** | Lichtkegel nach unten | 12/24 | 0,3 | 24 | - | 110° | 3 | blau | 100x16 | 11 |
| **13.427.22*** | Lichtkegel nach unten | 12/24 | 0,3 | 60/24 | 3000 | 110° | 3 | + weiß + blau | 100x16 | 11 |
| **13.427.03** | Doppelter Lichtkegel nach unten u. nach oben | 12/24 | 0,6 | 120 | 3000 | 110° | 3+3 | weiß | 100x16 | 11 |
| **13.427.13** | Doppelter Lichtkegel nach unten u. nach oben | 12/24 | 0,5 | 48 | - | 110° | 3+3 | blau | 100x16 | 11 |

* *Durch aufeinanderfolgende Betätigung des Schalters können Sie unter weißem oder blauem Licht wählen.*


13.427.11/12/32


13.427.11/12/32


13.427.01/02/22


13.427.01/02/22


13.427.03/13

## FORESTI E SUARDI LED-Orientierungsleuchte ohne Einbau Andromeda

**IP67** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus transparentem Technopolymer; - Blende aus verchromtem Messing.
Eignet sich für die Montage auf normalerweise brennbaren Oberflächen; - kann senkrecht - oder waagerecht angeschraubt werden. Innovatives Design, eignet sich für Lichteffekte.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | aussen | Ausladung |
| **13.482.30** | 12/24 | 0,5 | 50 | 4000 | 70° | 5 LED SMD | weiß | 70x16 | 11 |
| **13.482.31** | 12/24 | 0,5 | 16 | - | 70° | 5 LED SMD | blau | 70x16 | 11 |
| **13.482.40** | 12/24 | 0,5 | 50 | 4000 | 70° | 5 LED SMD | weiß | 100x16 | 11 |
| **13.482.41** | 12/24 | 0,5 | 16 | - | 70° | 5 LED SMD | blau | 100x16 | 11 |



13.482.30/31



13.482.40/41


# ► Außenstrahler und Deckenleuchten aus Kunststoff



## LED-Deckenleuchte

**IP67** Gehäuse aus ABS.
Mit weißer Abschlussblende, die die Aufputzmontage ermöglicht.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abtrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.179.56** | weiß | 12/24 | 1,2 | 75 | 2900-3200 | 120° | 6 | ☐ weiß |









◢13.179.01



◢13.179.02




## LED-Einbauleuchte

**IP40** Gehäuse aus ABS.

| Art. Nr. | Aussenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.179.01** | weiß | 12 | 0,6 | 50 | 5000 | 30° | 9 | ☐ weiß |
| **13.179.02** | verchromt | 12 | 0,6 | 50 | 5000 | 30° | 9 | ☐ weiß |
| **13.179.11** | weiß | 12 | 0,6 | 20 | - | 20° | 9 | ■ blau |
| **13.179.22** | verchromt | 12 | 0,6 | 20 | - | 20° | 9 | ■ blau |


Båtsystem



◢13.877.70/71



◢13.877.74/75




## BATSYSTEM Halogen-Einbauleuchte Nova Classic.

Gehäuse aus ABS.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.877.70** | weiß | 12 | 10 | nein | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |
| **13.877.71** | weiß | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |
| **13.877.74** | verchromt | 12 | 10 | nein | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |
| **13.877.75** | verchromt | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |



◢13.877.60




◢13.877.62

Båtsystem



◢13.877.65





## BATSYSTEM LED-Einbauleuchte Nova II

Gehäuse aus ABS.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.877.60** | weiß | 8/30 | 2 | nein | 145 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.877.61** | weiß | 8/30 | 2 | ja | 145 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.877.62** | goldfarben | 8/30 | 2 | nein | 145 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.877.64** | verchromt | 8/30 | 2 | nein | 145 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.877.65** | verchromt | 8/30 | 2 | ja | 145 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |

Båtsystem






## BATSYSTEM Halogen-Einbauleuchte Sun

Gehäuse aus ABS, Lichtabdeckung aus Milchglas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.831.12** | weiß | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | **14.450.02** | ☐ weiß |


Båtsystem



◢13.831.20



◢13.831.22




## BATSYSTEM LED-Einbauleuchte Sun

Gehäose aus ABS, Lichtabdeckung aus Milchglas

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.831.20** | verchromt | 8/30 | 2,4 | ja | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.831.22** | weiß | 8/30 | 2,4 | ja | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |

## BATSYSTEM HD-LED-Deckenleuchte Saturn

Gehäuse aus ABS. Lichtabdeckung aus **satiniertem Polykarbonat**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Befestigung | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.833.11** | weiß | 12 | 3,5 | ohne Einbau | ja, Kippschalter | 210 | 3000 | 120° | 42 | ☐ weiß |
| **13.833.12** | verchromt | 12 | 3,5 | ohne Einbau | ja, Kippschalter | 210 | 3000 | 120° | 42 | ☐ weiß |




## BATSYSTEM LED-Einbaustrahler Comet

Gehäuse aus ABS, Lichtabdeckung aus **satiniertem Glas.**

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.878.32** | verchromt | 8/30 | 2,4 | nein | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.878.33** | verchromt | 8/30 | 2,4 | ja | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |




## LED-Deckenleuchte ohne Einbau

**IP66** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus ABS, Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.
Extra flache Version mit Touch-Schalter und zwei Helligkeitsstufen.


| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.408.01** | weiß + Edelstahlprofil | 12/24 | 3 | ja | 168 | 3050-3800 | 120° | 42 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.408.02** | verchromt | 12/24 | 3 | ja | 168 | 3050-3800 | 120° | 42 LED SMD | ☐ weiß |




## LED-Deckenleuchte, ohne Einbau Day/Night

Touch-Schalter weiß/rot/ausgeschaltet.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.408.11** | Blendring weiß | 12/24 | 3,5 | ja | 251 | 3000 | 120° | 18 (weiß) 6 (rot) | ☐ weiß + rot |
| **13.408.12** | Blendring verchromt | 12/24 | 3,5 | ja | 251 | 3000 | 120° | 18 (weiß) 6 (rot) | ☐ weiß + rot |




## LED-Einbaustrahler mit Extract and Light-Lüfter

Kompakter Lüfter mit integrierter LED-Leuchte, ideal für Bad und Küche.
Lüfter und Licht können unabhängig voneinander eingeschaltet werden.
Mit **Doppelringblende**, aus **weißem ABS oder verchromt**.

| Art. Nr. | V | W LED HD | Verbrauch des Lüfters W | Förderleistung Lüfter $m^3/h$ | K | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.582.12** | 12 | 1,5* | 3,7 | 7,2 | 3000 | ☐ weiß |
| **13.582.24** | 24 | 1,5* | 4,8 | 7,2 | 3000 | - - |


* *Entspricht 10 watt Halogenlampe.*



# ► Außenstrahler und Deckenleuchten aus Metall



◢ 13.179.52







## LED-Deckenleuchte, ohne Einbau

**IP67** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus ABS, Ring aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.179.52** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1,2 | 95 | 5500/6300 | 120° | 6 | ☐ weiß |
| **13.179.53** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1,2 | 13 | - | 120° | 6 | ■ blau |







## Sterope Halogen-Einbauleuchte

**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus Glas. Dichroitischer Reflektor.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzlglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.438.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |







## Kompakte Halogenleuchte Altair, schwenkbar

**IP20** **AISI 316**

Mit Glaslinse.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Parabolspiegel | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.437.01** | hochglanzpoliert | 12 | 10 | Kaltlicht | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |






## ALTAIR kompakte LED-Leuchte, schwenkbar

**IP20** **AISI 316**

Mit Glaslinse

| Art. Nr. | Außenbeschichtung | V | W | Parabolspiegel | LED | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.437.15** | hochglanzpoliert | 12/24 | 3 | Optik | 1 HD | ☐ weiß |



◢ 13.437.20



◢ 13.437.21

## LED-Einbauleuchte, schwenkbar.

Verchromtes Leichtmetallgehäuse, Zubehör aus Edelstahl.
Linse aus Polykarbonat. LED 3030, warmes Licht.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm Einbau | ⟷ mm Ø aussen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.437.20** | verchromt | 12/24 | 2 | 130 | 3000 | 120° | 1 | 14,5 | 92 |
| **13.437.21** | verchromt | 12/24 | 4 | 260 | 3000 | 120° | 1 | 14,5 | 115 |





◢ 13.437.21




◢ 13.437.20








## Atlas Halogen-Einbauleuchte

**IP20** **AISI 316**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

| Art. Nr. | Ausführung | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.435.01** | hochglanzpoliert | 12 | 10 | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |






## Luna LED-Deckenleuchte ohne Einbau

**IP65** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus Eloxal, Blende aus rostfreiem Edelstahl.
Lichtabdeckung aus Technopolymer. Verdeckte LEDs, **gleichmäßiges Licht ohne Schatten**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.410.01** | hochglanzpoliert | 12 | 4,8 | 420 | 3000 | 100° | 24 | ☐ weiß |

## Atria LED-Einbauleuchte

**IP40/65**

**AISI 316**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.
Mit zwei Montagesystemen: mit verdeckten Schrauben oder mit internen Edelstahlfedern.


| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Schutzart IP | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.447.01** | hochglanzpoliert | 12/24 | 2,4 | nein | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | ☐ weiß |
| **13.447.02** | hochglanzpoliert | 12/24 | 2,4 | ja | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | ☐ weiß |
| **13.447.04** | Nickelfarbe, satiniert | 12/24 | 2,4 | nein | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | ☐ weiß |
| **13.447.05** | Nickelfarbe, satiniert | 12/24 | 2,4 | ja | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | ☐ weiß |
| **13.447.07** | goldfarben | 12/24 | 2,4 | ja | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | ☐ weiß |
| **13.447.21** | hochglanzpoliert | 12/24 | 8,4 | nein | IP65 | 500 | 3000 | 60° | 3x3 LED HD | ☐ weiß |


◢ 13.447.01


◢ 13.447.02


◢ 13.447.07


◢ 13.447.21





## Atria Halogen-Einbauleuchte

**IP40/65** **AISI 316**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.
Doppeltes Montagesystemen: mit verdeckten Schrauben oder mit internen Edelstahlfedern.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Schutzart IP | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.447.90** | hochglanzpoliert | 12 | 10 | nein | IP65 | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |
| **13.447.91** | hochglanzpoliert | 12 | 10 | ja | IP40 | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |


◢ 13.447.90





◢ 13.447.91


## LED-Deckenleuchte mit geringer Einbautiefe - Aruba

**IP56**

**AISI 316**


Gehäuse aus Technopolymer. Blende aus poliertem Edelstahl AISI 316.
Linse aus mattem Polykarbonat.
Wird ohne Schrauben mithilfe von Edelstahlfedern angebracht.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.444.01** | Edelstahl | 12/24 | 3 | nein | 193 | 3000 | 120° | 14 | ☐ weiß | Ø 72,3 x 21,8 |
| **13.444.02** | Edelstahl | 12/24 | 3 | Touch | 193 | 3000 | 120° | 14 | ☐ weiß | Ø 72,3 x 21,8 |
| **13.444.11** | Edelstahl | 12/24 | 3 | nein | 193 | 3000 | 120° | 14 | ☐ weiß | 72,3 x 72,3 x 21,8 |
| **13.444.12** | Edelstahl | 12/24 | 3 | Touch | 193 | 3000 | 120° | 14 | ☐ weiß | 72,3 x 72,3 x 21,8 |



◢ 13.444.01/02


◢ 13.444.01/02



◢ 13.444.11/12



◢ 13.444.11/12

## Montsarrat LED-Einbaueuchte.

**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus Aluminium mit weißer Epoxydpulver-Beschichtung, **Ring aus rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.445.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 9 | 500 | 3000 | 120° | 3 LED HD | ☐ weiß |
| **13.445.12** | satiniert nickelfarben | 12/24 | 9 | 500 | 3000 | 120° | 3 LED HD | ☐ weiß |





◢ 13.445.11


## Asterope Halogen-Einbauleuchte

**IP40** **AISI 316**

OSCULATI

Lichtabdeckung aus Glas, dichroitischer Reflektor.

| Art. Nr. | Ausführung | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.434.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |
| **13.434.02** | goldfarben | 12 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |






◢ 13.434.02


◢ 13.434.01






## Polis, extraflache LED-Einbauleuchte


**IP66**

Klassisch runde Form. Gehäuse aus Polycarbonat und Blende aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Satiniertes Glas. Nur eine mittlere LED. Wird mit Schrauben angebracht.

| Typ | empfohlener Schaltertyp | empfohlenes Schaltermodell | dimmerbar |
|---|---|---|---|
| A | ON/OFF | beliebig | nein |
| A | Touchdimmer | 14.482.00 | ja |
| B | ON/OFF | beliebig | nein |
| B | momentaner ON-Schalter | 14.215.05/06.13/14 o.ä. | ja |

| Art. Nr. | Schaltertyp | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.488.01** | A | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Nein | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.488.02** | B | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Nein | 160+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |
| **13.488.11** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.488.12** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 160+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |






## Propus, extraflache LED-Einbauleuchte


**IP66**

Quadratisch mit rundem Glas. Gehäuse aus Polycarbonat und Blende aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Satiniertes Glas.
Nur eine mittlere LED. Wird mit Schrauben angebracht.

| Typ | empfohlener Schaltertyp | empfohlenes Schaltermodell | dimmerbar |
|---|---|---|---|
| A | ON/OFF | beliebig | nein |
| A | Touchdimmer | 14.482.00 | ja |
| B | ON/OFF | beliebig | nein |
| B | momentaner ON-Schalter | 14.215.05/06.13/14 o. ähnlich | ja |

| Art. Nr. | Schaltertyp | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.489.01** | A | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | nein | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.489.02** | B | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | nein | 160+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |
| **13.489.11** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.489.12** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 160+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |






## Bos, extraflache LED-Einbauleuchte


**IP66**

Quadratisch mit quadratischem Glas. Gehäuse aus Polycarbonat und Blende aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Satiniertes Glas.
Nur eine mittlere LED. Wird mit Schrauben (Schutzart IP66) oder Federn (Schutzart IP40) angebracht.

| Typ | empfohlener Schaltertyp | empfohlenes Schaltermodell | dimmerbar |
|---|---|---|---|
| A | ON/OFF | beliebig | nein |
| A | Touchdimmer | 14.482.00 | ja |
| B | ON/OFF | beliebig | nein |
| B | momentaner ON-Schalter | 14.215.05/06.13/14; 14.482.01 o.ä. | ja |

| Art. Nr. | Schaltertyp | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.490.01** | A | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Nein | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.490.02** | B | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Nein | 100+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |
| **13.490.11** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 160 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.490.12** | - | Polycarbonat + Edelstahl | 12/24 | 2 | Touch-Schalter, dimmbar | 100+50 | 3000 | 80° | 1 | weiß + rotes Nachtlicht |







## Merope Halogen-Einbaustrahler

**IP20** **AISI 316**

Lichtabdeckung aus Glas, dichroitischer Reflektor.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.436.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | weiß |






## Syntesis LED-Einbauleuchte

**IP55**

Gehäuse aus Aluminium, Ring aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.449.01** | hochglanzpoliert | 12/24 | 3 | 70 | 2900-3200 | 94° | 1 | weiß |

## Procion LED-Deckenleuchte ohne Einbau

**IP65** | **AISI 304** | **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Montage durch unsichtbare Befestigungsschrauben.Mit zwei Blenden unterschiedlicher Transparenz.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | Schalter | Ø mm | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.441.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1,3 | 215 | nein | 65 | 110 (Blende durchsichtig) / 80 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 6 | weiß |
| **13.441.12** | hochglanzpoliert | 12/24 | 1,3 | 215 | ja | 65 | 110 (Blende durchsichtig) / 80 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 6 | weiß |
| **13.442.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 2,6 | 110 | nein | 86 | 215 (Blende durchsichtig) / 160 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 12 | weiß |
| **13.442.12** | hochglanzpoliert | 12/24 | 2,6 | 110 | ja | 86 | 215 (Blende durchsichtig) / 160 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 12 | weiß |
| **13.442.14** | Nickelfarbe, satiniert | 12/24 | 2,6 | 215 | ja | 86 | 215 (Blende durchsichtig) / 160 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 12 | weiß |
| **13.442.25** | goldfarben | 12/24 | 2,6 | 215 | nein | 86 | 215 (Blende durchsichtig) / 160 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 12 | weiß |
| **13.442.26** | goldfarben | 12/24 | 2,6 | 215 | ja | 86 | 215 (Blende durchsichtig) / 160 (Blende weiß) | 3000 | 90° | 12 | weiß |



◢ 13.441.11/12




◢ 13.441.xx



◢ 13.442.11



◢ 13.442.25




◢ 13.442.xx





◢ 13.442.26/12/ 14/441.12

## Procion LED-Deckenleuchte ohne Einbau Tag/Nacht

**IP65** | **AISI 304** | **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Durch Mitteltaster gesteuert: 1. Stufe = weißes Licht; 2. Stufe = farbiges Licht.

| Art. Nr. | Außenbeschichtung | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.442.15** | hochglanz poliert | 12/24 | 3,6 | 143 (weiß); 43 (farbig) | 3000 | 90°/105° | 8 (weiß); 4 (farbig) weiß + blau | weiß+ blau |
| **13.442.16** | hochglanz poliert | 12/24 | 3,6 | 143 (weiß); 43 (farbig) | 3000 | 90°/105° | 8 (weiß); 4 (farbig) weiß + rot | weiß+rot |






## LED-Deckenleuchte ohne Einbau

**IP66** | **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.179.59** | hochglanzpoliert | 12 | 1,86 | 35 | 2900-3200 | 20° | 3 | weiß |
| **13.179.80** | hochglanzpoliert | 12 | 3 | 84 | 2900-3200 | 25° | 5 | weiß |
| **13.179.85** | hochglanzpoliert | 12 | 3,2 | 108 | 2900-3200 | 25° | 6 | weiß |
| **13.179.90** | hochglanzpoliert | 12 | 5 | 162 | 2900-3200 | 25° | 9 | weiß |

OSCULATI



◢ 13.179.59



◢ 13.179.80




◢ 13.179.85




◢ 13.179.90








◢ 13.179.59




◢ 13.179.80




◢ 13.179.85





◢ 13.179.90

## LED-Deckenleuchte ohne Einbau day/night

**IP66** | **AISI 316** | **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.179.81** | hochglanzpoliert | 12 | 3+0,6 | 84 (weiß); 2 (farbig) | 2900-3200 | 25° | 5 (weiß); 4 (farbig) | weiß + rot |










## Vega Classic Halogen-Einbauleuchte

**IP65** | **AISI 316**

Gehäuse aus Aluminium mit weißer Epoxydharzbeschichtung, Ring aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.


| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.433.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | weiß |



## Vega LED-Einbaudeckenleuchte






**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus Aluminium mit weißer Epoxydharzbeschichtung, Ring aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.433.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 4,4 | 290 | 3000 | 90° | 16 LED SMD | ☐ weiß |


## Capella LED-Einbauleuchte



◢ 13.433.30



◢ 13.433.32





**IP65** **AISI 316**

Gehäuse aus Nylon/ Glasfaser, Ring aus rostfreiem Edelstahl AIS Lichtabdeckung aus satiniertem Glas .

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.433.30** | hochglanzpoliert | 12/24 | 4,4 | 287 | 3000 | 100° | 16 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.433.32** | goldfarben | 12/24 | 4,4 | 287 | 3000 | 100° | 16 LED SMD | ☐ weiß |

## Superyacht LED-Deckenleuchte





**IP67** **AISI 316**

Gehäuse aus PBT und Kühlkörper aus Aluminium.
Frontblende aus hochglanzpoliertem Mikroguss-Edelstahl.
Strahlt ein leistungsfähiges und gut verteiltes Licht aus.

| Art. Nr. | Aussenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.413.01** | hochglanzpoliert | 12/24 | 7,8 | 460 | 3000 | 50° | 1 | ☐ weiß |

## Square LED-Einbauleuchte






**IP43** **AISI 316**


Gehäuse aus Polykarbonat, Blendring aus rostfreiem Edelstahl. Mit zwei Lichtabdeckungen: aus Milchglas und aus semitransparentem Glas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.443.41** | hochglanzpoliert | 12/24 | 4,5 | 80 | 3000 | 110° (Blende weiß) / 105° (Blende satiniert) | 16 LED SMD HD | ☐ weiß |

OSCULATI

## Polaris Deckenleuchte, ohne Einbau






**IP56** **AISI 316** **FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, Lichtabdeckung aus Polykarbonat.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | Lux 1m | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.432.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | - | - | Halogenlampe G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |
| **13.432.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 5 | 334 | 173* | LED | **-** | ☐ warmweiß (3000 K) |


* *Entspricht Halogenlampe 30W*

OSCULATI

## LED-Einbauleuchte








**IP65**


Lichtabdeckung aus satiniertem Glas. **Sie eignet sich** auch für **Cockpits** oder Motorraum.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED Ersatzleuchtmittel | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.533.02** | Messing verchromt | 12 | 1,8 | 120 | LED 2835 | - | **14.441.11; 14.441.12; 14.441.15** | ☐ warmweiß |

OSCULATI

## Phad Einbauleuchte






**IP56** **AISI 316**

Lichtabdeckung aus Polykarbonat.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | Lux 1m | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.430.01** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | - | - | Halogenlampe G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |
| **13.430.11** | hochglanzpoliert | 12/24 | 5 | 286 | 52* | LED | **-** | ☐ warmweiß (3000 K) |


* *entspricht Halogenlampe 30W*


## FORESTI E SUARDI Halogen-Einbauleuchte Sextans R

**IP43**

Gehäuse aus Messing Druckguss.
Lichtabdeckung aus satiniertem Hartglas. **Glühlampe nicht enthalten**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.470.01** | Messing verchromt | 12/24 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |




## FORESTI E SUARDI Halogen-Einbauleuchte Sextans Q

Gehäuse aus Messing Druckguss. Lichtabdeckung aus satiniertem Hartglas.
**Glühlampe nicht enthalten**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.468.01** | Messing verchromt | 12/24 | 20 | G4 | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |







## FORESTI E SUARDI Halogen-Einbauleuchte

**IP65**

Gehäuse aus Technopolymer, Ring aus rostfreiem Edelstahl.
Lichtabdeckung aus temperiertem und satiniertem Glas.
Innere Linse aus metallisiertem Alu. **Glühbirne nicht inbegriffen.**

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.481.08** | hochglanzpoliert | 12/24 | 20 | G4 | **14.100.24** | ☐ weiß |







## FORESTI E SUARDI Halogen-Einbauleuchte Hydra

**IP65**

Gehäuse aus Tecnopolymer, Ring aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus temperiertem und satiniertem Glas. **Glühbirne nicht inbegriffen.**

| Art. Nr. | Außenaterial | V | W | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.481.01** | hochglanzpoliert | 12/24 | 20 | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |







## Italian Style Halogen-Dechenleuchte, ohne Einbau

**FLUSH MOUNT**

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus Milchglas.
Unsichtbare Montage, Scharnieröffnung zum Austausch der Glühlampen.







| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | LED OPTIONAL | Ersatzglühbirne | Farbe LED | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ø A | Ø B | C |
| **13.401.90** | hochglanzpoliert | 12 | 20 | ja | G4 | **14.441.11; 14.441.12; 14.441.15** | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß | 152 | 102 | 42 |

## Einbauleuchte

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Linse aus Polykarbonat-Glas, die spezielle Innverarbeitung im" Diamantschliff" sorgt für gleichmäßiges Licht.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED OPTIONAL | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.463.00** | hochglanz poliert | 12 | 15 | ja | Soffittenlampe | **14.202.12; 14.202.24** | **14.301.24** | ☐ weiß |







◢13.543.22


◢13.543.01/02


◢13.543.11




## Japanische Deckenleuchte, ohne Einbau

**FLUSH MOUNT** Mikroprismen-Optik.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe Licht | ⟷ mm Ø aussen A | Ø Glas B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.543.01** | rostfr. Edelstahl | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | **14.443.11; 14.443.12** | weiß | 138 | 100 |
| **13.543.11** | Messing hochglanzpoliert und zaponiert | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | **14.443.11; 14.443.12** | weiß | 138 | 100 |
| **13.543.02** | rostfr. Edelstahl | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | **14.443.11; 14.443.12** | weiß | 169 | 125 |
| **13.543.22** | Messing hochglanzpoliert und zaponiert | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | **14.443.11; 14.443.12** | weiß | 169 | 125 |






## Deckenleuchte aus Teakholz, ohne Einbau.

**FLUSH MOUNT** Sockel aus Teakholz. Lichtabdeckung aus Kristallglas.

| Art. Nr. | Beschichtung | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Lichtfarbe | ⟷ mm Ø aussen A | Ø Glas B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.543.06** | Messing, poliert und zaponiert | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | weiß | 145 | 100 |
| **13.543.07** | Messing, poliert und zaponiert | 12 | 15 | ja | BA15D | **14.200.02; 14.200.03** | weiß | 155 | 110 |


# ► Lese-/Kartentischlampen aus Metall





## LED-Strahler

Aus ABS.


| Messing, poliert | Messing, verchromt | Edelstahl, poliert | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.900.02** | **13.900.01** | - | 12 | 1 | ja | 52 | 2900-3200 | 16° | 1 LED HD | weiß |
| **13.904.02** | - | **13.904.01** | 12 | 3 | ja | 85 | 2900-3200 | 24° | 1 LED HD | weiß |










## LED-Strahler

Aus ABS. Um 360° drehbar und um 120° senkbar.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.947.10** | Rostfreier Edelstahl, poliert | 12/24 | 3,2 | ja | 154 | 2900-3200 | 42° | 16 LED HD | weiß |
| **13.947.11** | Zaponiertes Messing, poliert | 12/24 | 3,2 | ja | 154 | 2900-3200 | 42° | 16 LED HD | weiß |



◢13.439.30



◢13.439.40

## Kuma und Rana LED-Strahler

Gehäuse aus rostfreiem Stahl. hochglanzpoliert. Schirm aus verchromtem Aluminium.
Soft Schalter auf der Schirmrückseite.


| Art. Nr. | Modell | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.30** | Kuma | 12/24 | 3 | ja | 150 | 3000 | 40° | 1 LED HD | weiß |
| **13.439.40** | Rana | 12/24 | 3 | ja | 150 | 3000 | 40° | 1 LED HD | weiß |



## LED-Strahler

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.50** | Messing, verchromt | 12/24 | 2,2 | ja | 52 | 2900-3200 | 80° | 12 | ☐ weiß |







## LED-Strahler mit Doppellicht, nicht schwenkbar

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Für Wandmontage. Nach oben und nach unten gerichtetes Licht.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.438.80** | hochglanz poliert | 12/24 | 2,1 | ja | 68 | 2900/3200 | 45° | 2 | ☐ weiß |









## BATSYSTEM LED-Strahler Tube mit USB-Stecker (außer 13.867.05)

Gehäuse aus poliertem Aluminium.

| Art. Nr. | Version | Leuchtrichtung | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.867.03** | Mit USB-Buchse | nach unten | 12 | 0,6 | ja | 60 | 3000 | 120° | 18 | ☐ weiß |
| **13.867.05** | Schwenkbar | nach unten | 12 | 0,6 | ja | 60 | 3000 | 120° | 18 | ☐ weiß |
| **13.867.09** | Mit USB-Buchse | nach oben u.unten | 12 | 1,2 | ja | 60x2 | 3000 | 120° | 18x2 | ☐ weiß |




Båtsystem


◢ 13.867.03/09


◢ 13.867.05

## New BATSYSTEM LED-Schwenkstrahler Leja

Mit 2A USB-Buchse.
Der Berührungsschalter mit Dimmer speichert die letzte Lichtintensität.

| Art. Nr. | Außenbeschichtung | V | W | Lumen | K | Schalter | Dimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.867.20** | poliert | 12 | 3 | 270 | 3200 | Ja | Ja |
| **13.867.21** | Schwarz | 12 | 3 | 270 | 3200 | Ja | Ja |

Båtsystem



◢ 13.867.20


◢ 13.867.21

## LED-Strahler

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Lichtabdeckung aus milchglasartigem Technopolymer.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.438.90** | hochglanzpoliert | 12/24 | 2 | ja | 240 | 3000 | 63° | 12 SMD | ☐ weiß |







## BATSYSTEM Halogenstrahler Opal

Gehäuse aus Messing, Lichtabdeckung aus Milchglas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.869.02** | Messing poliert | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | **14.441.11; 14.441.12; 14.441.15** | ☐ weiß |

Båtsystem








◢ 13.439.55


◢ 13.439.56


## Dimmerbare LED-Strahler

Lampenkörper aus Aluminium. Mit Touch-Schalter

| Art. Nr. | Außenmaterial | Schalter | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.55** | gebürstetes und vernickeltes Aluminium | dimmbar | 10/30 | 1 | 141 | 3000 | 80° | 1 | weiß |
| **13.439.56** | verchromtes Aluminium + Glasreflektor | dimmbar | 10/30 | 3 | 203 | 3000 | 80° | 1 | weiß |




◢ 13.439.55



◢ 13.439.56







## LED CREE Leselampe

Gehäuse aus verchromtem Aluminium. Mit Berührungsschalter.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.58** | Aluminium, verchromt | 12/24 | 2,7 | ja | 150 | 3000 | 80° | 1 LED CREE | weiß |







## LED-Strahler

**IP20**

Aus verchromtem Aluminium mit Touch-Taster (dimmerbar).
Tasterstellung:
1 = vollständig ausgeschaltet.
2 = blauer LED-Leuchtring um den Taster (Orientierungeleuchte).
3 = der Strahler wird eingeschaltet.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.52** | Chrom, satiniert | 12/24 | 3 | 120 | 3000 | 80° | 1 | weiß + blau |


◢ 13.439.03





## Laguna Halogenstrahler

Gehäuse aus gedrehtem Messing, Linse aus satiniertem Glas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.02** | Messing, goldfarben | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | weiß |
| **13.439.03** | Messing, nickel-satiniert | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | weiß |





## Laguna LED-Strahler

Gehäuse aus gedrehtem Messing, Lichtabdeckung aus satiniertem Glas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.439.15** | Messing, verchromt | 12/24 | 3 | Sì | 88 | 3000 | 60° | 1 LED HD | weiß |
| **13.439.17** | Messing, nickel-satiniert | 12/24 | 3 | Sì | 88 | 3000 | 60° | 1 LED HD | weiß |
| **13.439.21*** | Messing, verchromt | 12/24 | 3 | Sì | 88 | 3000 | 60° | 1 LED HD | weiß |

* *Leichteres Modell mit rundem Sockel*






## FORESTI E SUARDI - Argo Kojenlampe


Lampenkörper aus **Druckgussmessing**, Linse aus temperierten und satiniertem Natronglas.
**Lampe nicht inbegriffen**.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Glühbirne optional | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.485.01** | Messing, verchromt | 12/24 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | weiß |

## Halogenstrahler Deluxe

Lampenkörper aus Messing.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.203.00** | Messing hochglanzpoliert, zaponiert für besseren Schutz | 12 | 10 | ja | BA15D | **14.200.02** | **14.443.11/ 12/15/16/17** | ☐ weiß |







## Glow Light Halogenleuchte

Lampenkörper aus Aluminium.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.207.00** | Alu satiniert und goldfarben eloxiert | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | **14.441.11/ 12/15** | ☐ weiß |







## FORESTI E SUARDI Kojenlampe

Lampenkörper aus Messing, selbstlöschender Lampenschirm aus elfenbeinfarbener Seide.
**Lampe nicht enthalten.** Lampenfassung G4.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne optionell | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.483.10** | Messing verchromt | 12/24 | 20 | ja | **14.453.01; 14.100.24** | ☐ weiß |







## FORESTI E SUARDI schwenkbare Kojenlampe

Lampenkörper aus Druckgussmessing, selbstlöschender Lampenschirm aus elfenbeinfarbener Seide. **Lampe nicht enthalten.**

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | LED OPTIONAL | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.483.11** | Messing verchromt | 12/24 | 40 | ja | **14.443.20; 14.443.21; 14.443.10** | ☐ weiß |







## FORESTI E SUARDI - Maja, schwenkbare Kojenlampe

Lampenkörper aus Messind, selbstlöschender Lampenschirm aus elfenbeinfarbener Seide.
**Lampe nicht enthalten.** Lampenfassung E14.


| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | LED OPTIONAL | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.483.08** | Messing verchromt | 12/24 | 40 | ja | **14.443.20; 14.443.21; 14.443.10** | ☐ weiß |






# ► Lese-/Kartentischlampen aus Kunststoff







## LED Leuchte

Aus ABS

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.517.00** | ■ schwarz | 12/24 | 2 | ja | 50 | 2900-3200 | 90° | 16 LED G4 | ☐ weiß |

OSCULATI




## LED-Leuchte


Aus ABS mit Gelenk aus verchromtem Messing. Drehwinkel: 300°, Hoch-Runter: 90°.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.896.01** | ☐ weiß | 12/24 | 1,32 | ja | 150 | 3500 | 40° | 1 LED HD | ☐ weiß |
| **13.896.02** | ■ schwarz | 12/24 | 1,32 | ja | 150 | 3500 | 40° | 1 LED HD | ☐ weiß |



Båtsystem







## BATSYSTEM Halogenstrahler Eyelight

Aus ABS.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.870.74** | ☐ weiß | 12 | 8 | ja | G4 m. Kaltlichtreflektor | **14.921.20; 14.921.24** | ☐ weiß |

Båtsystem





## BATSYSTEM Halogenstrahler Opal II

Aus ABS, Lichtabdeckung aus Milchglas

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | LED optional | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.869.03** | verchromt | 12 | 10 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | **14.441.11; 14.441.12; 14.441.15** | ☐ weiß |

Båtsystem






## BATSYSTEM LED-Strahler Opal II

Aus ABS, Lichtabdeckung aus Milchglas.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.869.13** | verchromt | 8/30 | 1,2 | ja | 80 | 3000 | 360° | 15 LED SMD | ☐ weiß |

Båtsystem







## BATSYSTEM Halogenstrahler Tube

Aus ABS.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Glühbirne | Ersatzglühbirne | Farbe Licht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.868.00** | ☐ weiß | 12 | 5 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |
| **13.868.02** | verchromt | 12 | 5 | ja | G4 | **14.454.12; 14.454.24** | ☐ weiß |

Båtsystem







## BATSYSTEM LED-Strahler Tube

Aus ABS.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.868.10** | ☐ weiß | 8/30 | 2,4 | ja | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |
| **13.868.12** | verchromt | 8/30 | 2,4 | ja | 150 | 3000 | 120° | 12 LED SMD | ☐ weiß |

# ► Schwenkleuchten

## Schwenkbare LED-Kojen/Kartentischleuchte

Sockel aus hochglanzpoliertem Edelstahl und Kopf aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Farbe LED | ⟷ mm Sockel | ⟷ mm Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.237.03** | 12/24 | 3 | ja | 79 | 3000 | 40° | weiß | 63x41 | 320 |

Sockel aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Kopf aus verchromtem Messing.
Schwenkarm mit Naturleder bezogen.

| Art. Nr. | Lederfarbe | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Farbe LED | ⟷ mm Sockel | ⟷ mm Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.237.05** | schwarz | 12/24 | 3 | ja | 79 | 3000 | 40° | weiß | 63x41 | 320 |
| **13.237.06** | braun | 12/24 | 3 | ja | 79 | 3000 | 40° | weiß | 63x41 | 320 |


◢ 13.237.03


◢ 13.237.05


◢ 13.237.06






◢ 13.237.06 ◢ 13.237.06 ◢ 13.237.05


## Schwenkbare LED-Leuchte für Kojen/Kartentisch

Aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Farbe LED | ⟷ mm Sockel | ⟷ mm Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.236.90** | 12/24 | 1,2 | ja | 52 | 2900-3200 | 110° | weiß | 54 | 460 |


**14.654.02** *Dimmer OPTIONAL*






## Schwenkbare LED-Leuchte für Kojen und Kartentische

| Art. Nr. | Außenverarbeitung | V | W | Schalter | LED Anzahl | Schwenkarm mm | Lichtfarbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.239.24** | schwarz | 12 | 1,3 | ja | 6 LED SMD | 330 | weiß + rotes Nachtlicht |
| **13.239.25** | titan silber | 12 | 1,3 | ja | 6 LED SMD | 330 | weiß + rotes Nachtlicht |
| **13.239.26** | titan silber | 12 | 1,3 | ja | 6 LED SMD | 130 | weiß + rotes Nachtlicht |






◢ 13.239.26

## Schwenkbarer LED-Strahler für Kojen und Kartentisch

Lampenkörper aus gebürstetem und vernickeltem Aluminium + Reflektor aus Methacrylat.

| Art. Nr. | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm Sockel | ⟷ mm Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.236.92** | 10/30 | 1 | ja | 143 | 3000 | 120° | 1 | weiß | Ø 35 | 491 |







## ML LABCRAFT schwenkbare LED-Kartenleuchte

Mit zwei Lampen.

| Art. Nr. | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Farbe LED | ⟷ mm Sockel | ⟷ mm Arm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.228.11** | 12 | 0,85 | ja | 72 | 6100 - 6900 | 115° | Weiß + rotes Nachtlicht | 35x18 | 460 |



# ► Strahler für Schränke




### Automatische Orientierungsleuchte

Für Schränke und Spinte. Komplett mit Kabel und Schalter mit Federmechanismus zum Anbringen am Türflügel, wodurch sich beim Öffnen das Licht einschaltet.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | Farbe Licht | Ø Platte mm | Ausladung mm | Ersatzglühbirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.893.00** | ABS weiß | 12 | 4 | 50 | weiß | 32 | 37 | **14.250.00** |





### Orientierungsleuchten mit automatischer Schaltvorrichtung und unabhängiger Stromversorgung Feton 1

Schaltung durch Annäherungsschalter (max. Entfernung 10 m).
Für Schränke, Pieken, Abstellräume, WC. Befestigung mit Einrastplatte oder Aufkleber.

| Art. Nr. | Außenmaterial | W | Lumen | LED-Anzahl | Batterien | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.851.50** | ABS grau | 0,14 | 10/12 | 1 | LI154 / LR44 (3 Stk.) | 50x15x16 H |





### Orientierungsleuchten mit automatischer Schaltvorrichtung und unabhängiger Stromversorgung Feton 2

Schaltung durch Druck (nach Öffnen der Tür). Für Schränke, Pieken, Abstellräume mit 1 oder 2 Türen. Befestigung mit Bajonett-Platte oder Aufkleber.

| Art. Nr. | Außenmaterial | W | Lumen | LED-Anzahl | Batterien | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.851.07** | ABS grau | 0,07 | 14/18 | 4 | LI154 (6 Stk) | 50x41x20 H |





### Orientierungsleuchten mit automatischem Schaltsystem und unabhängiger Stromversorgung Feton 3

Schaltung durch Annäherungsschalter (max. Entfernung 10 m). Für Schubläden, Gleitkästen (siehe Kühlschrank mit Kästen und Küchen- und Badezimmerschränke mit Schubkästen), Türen mit Scharnieren. Befestigung mit Schrauben oder Aufkleber.

| Art. Nr. | Außenmaterial | W | Lumen | LED-Anzahl | Batterien | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.851.10** | ABS grau | 0,14 | 40 | 4 | LR03 AAA (3 Stk.) | 176x20x33 H |

# ► Decken-Leuchtstreifen aus Metell






### LED-Schienenleuchte mit variabler Leistung


3-stufig:
1 - Volles Licht;
2 - Halbes Licht;
3 - Nachtlicht.
Milchglas, Sockel aus Eloxal

| Art. Nr. | V | W | | | K | | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 1/2 | Stufe 3 | | Stufe 1/2 | Stufe 3 | |
| **13.557.01** | 12/24 | 2,9 | 1,1 | 0,6 | 4000 | 2700 | 120° | 45 | 2 | 320x54x22 h |

*Die Verbindung mit einem externen Dimmer vom Typ 14.482.00 ist notwendig.*



OSCULATI





### LED-Leuchte, um 180° schwenkbar

Aus weiß lackiertem Aluminium mit HP-LEDs zu 1W und Schalter.
Besonders vielseitig durch das 180°-Schwenksystem.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.838.20** | 9-30 | 2,5 | 72 | 3500 | 2 | 195x30x33 h |





## Schwenkbare LED-Schienenleuchte Turnstripe

LED mit hoher Leuchtleistung und eingebautem Schalter.
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Frontabdeckung aus mattem Glas.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anzahl LED | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.838.01** | 12/24 | 1 | 50 | 4000 | 120 | 8 | 260 |
| **13.838.02** | 12/24 | 2 | 81 | 4000 | 105 | 16 | 413 |




13.838.01



13.838.02


13.838.01


13.838.01


13.838.02


## Technologische Slim LED-Leuchte, stoßfest

**IP67**

Wasserdicht IP67, ohne hervorstehende Kanten, extrem flach (nur 12 mm), ideal für Bad, Kombüse, Maschinenraum, Pieks, Bilgen usw. Gehäuse aus Eloxal + weißem Technopolymer.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anzahl LED SMD | ⟷ (AxB) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.197.01** | 12/24 | 1,5 | 64 | 4000 | 120° | 15 | 114x33; (12 H) |
| **13.197.02** | 12/24 | 2,5 | 140 | 4000 | 120° | 30 | 178x33; (12 H) |
| **13.197.03** | 12/24 | 4 | 185 | 4000 | 120° | 45 | 242x33; (12 H) |
| **13.197.04** | 12/24 | 5,5 | 356 | 4000 | 120° | 60 | 306x33; (12 H) |
| **13.197.05** | 12/24 | 6 | 457 | 4000 | 120° | 75 | 370x33; (12 H) |





13.197.03

OSCULATI


13.197.01
13.197.05
13.197.04
13.197.02

## Technologische Leuchte Slim Mini, stossfest

**IP67**


Extradünne Orientierungsleuchten, für jegliche Verwendung geeignet.
Gehäuse mit Epoxydharz und Technopolymer lackiert.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anzahl LED SMD | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.197.21** | 12 | 0,6 | 41 | 4000 | 120° | 2 | 82x19x6,8 h |
| **13.197.22** | 12 | 1,2 | 82 | 4000 | 120° | 4 | 131x19x6,8 h |
| **13.197.23** | 12 | 1,8 | 119 | 4000 | 120° | 6 | 181x19x6,8 h |
| **13.197.24** | 12 | 2.7 | 155 | 4000 | 120° | 8 | 230x19x6,8 h |
| **13.197.25** | 12 | 3,4 | 212 | 4000 | 120° | 10 | 280x19x6,8 h |



13.197.21


13.197.23


13.197.22




OSCULATI


13.197.21
13.197.22
13.197.23
13.197.24
13.197.25

# ► Decken-Leuchtstreifen aus Kunststoff







## Einbauleuchte Cobo

| Art. Nr. | Ausführung | Schalter | Länge cm | Ersatzglühbirne | LED-Leuchtmittel, OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.523.01** | Polykarbonat weiß | ja | 12 | **14.300.00; 14.300.01** | **14.300.32** |
| **13.523.02** | Polykarbonat weiß | ja | 17 | **14.300.00; 14.300.01** | **14.300.32** |

## LED Aufbau-Deckenleuchte, wasserdicht

OSCULATI

**IP66**

Leuchtkörper hochleistungsfähige LED SMD-HD.
**Modell mit gerader Unterlage**, ideal für Maschinenraum, Bad, Kombüse, Bereich unter dem Baum auf Segelbooten, usw.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED | Schalter | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.192.00** | weiß | 12 | 3,4 | 360 | 4000 | 70° | 10 SMD-HD | nein | 230x24x11 h |
| **13.192.01** | Edelstahl AISI 316, poliert | 12 | 6 | 450 | 4000 | 30° | 10 SMD-HD | nein | 238x34x8,4 h |
| **13.192.10** | weiß | 12 | 5,4 | 450 | 4000 | 50° | 10 SMD-HD | ja | 320x40x15 h |
| **13.192.11** | verchromt | 12 | 5,4 | 450 | 4000 | 50° | 10 SMD-HD | ja | 320x40x15 h |
























## Lineare LED-Deckenleuchte

Lichtquelle 14 leistungsstarke SMD-HD LEDs. Sockel aus Leichtmetall, Linse aus mattem Polykarbonat. Runde Schalter mit integrierten blau/rot LEDs.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.192.40** | weiß | 12 | 5,2 | ja | 228 | 3000 | 120° | 14 | 345x33x12 (H) |









Labcraft


## LABCRAFT LED-Leuchtrohr Astro

**LED**

Es werden **24 LED HD superflux** in einer **wasserdichten** Kapsel aus durchsichtigem Harz verwendet. Leuchtkraft in 1 m Entfernung entspricht einer Halogenlampe von 10 Watt bei 1/5 des Stromverbrauchs.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Verbrauch A | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.198.01** | Technopolymer, grau | 12 | 3,7 | 0,18 | 288 | 6100 - 6900 | 115° | 24 | 592x43x 30 h |
| **13.198.02** | Technopolymer, grau | 24 | 3,7 | 0,9 | 288 | 6100 - 6900 | 115° | 24 | 592x43x 30 h |





Labcraft

## LABCRAFT Aufbauleuchte Trilte

Mit **Schalter** und **Entstörung**. Gehäuse aus besonders widerstandsfähigem **Methacrylat**.

| Art. Nr. | Version | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.340.16** | LED HD | 12 | 3 | ja | 320 | 6100 - 6900 | 115° | 12 | 381x78x24 h |
| **13.340.17** | LED HD | 24 | 3 | ja | 320 | 6100 - 6900 | 115° | 12 | 381x78x24 h |
| **13.340.18** | LED HD | 12 | 6 | ja | 640 | 6100 - 6900 | 115° | 24 | 381x78x24 h |
| **13.340.19** | LED HD | 24 | 6 | ja | 640 | 6100 - 6900 | 115° | 24 | 381x78x24 h |






13.340.16

Fissaggio fori - Fixing holes Ø 4,5 mm

## Fluoreszierende Leuchten

OSCULATI

Mit ON-OFF-Schalter. Gehäuse weiß mit satiniertem Lichtdiffusor

| Art.-Nr. | Außenmaterial | V | W | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **13.556.12** | weiß | 12,8 | 16 | 410x90x35 h |





## Lineare LED-Deckenleuchten

OSCULATI

Mit ON-OFF-Schalter. Weißes Gehäuse + satinierter Lichtdiffusor.
Ersetzen die gleichwertigen Neon-Leuchten und bieten einen geringeren Stromverbrauch und längere Lebensdauer.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Anzahl | ⟷ mm | LED-Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.555.13** | weiß | 12 | 6,3 | 457 | 5600 | 18 | 410x65x35 h | 120° |
| **13.556.13** | weiß | 12 | 12,7 | 889 | 5600 | 36 | 410x95x35 h | 120° |







## Wasserdichte LED-Tischleuchte mit Touch-Schalter

**IP66**

Leuchtkörper HD-LEDs.
Ideal für Badezimmer, Kombüsen, Bilgen, Motorraum, als Mastleuchte, für Segelboote usw.
Wird flach liegend montiert, das beigefügte Set ermöglicht die Montage im 45° Winkel. Blauer Touch-Leuchtschalter.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.193.21** | 12/24 | 6 | 140 | 3300 | 130° | 16 |






## LED-Aufbauleuchten, wasserdicht

**IP66**

Leuchtkörper LED SMD. Kann flach montiert werden. Ideal für Bad, Kombüse, Plichten, Maschinenraum, Bereich unter dem Baum auf Segelbooten usw. Aus weißem Technopolymer.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.193.01** | 12/24 | 1,8 | 72 | 3325 | 110° | 27 |
| **13.193.02** | 12/24 | 2,4 | 142 | 3325 | 110° | 54 |




# ► Leuchtstreifen

## LABCRAFT LED-Leuchtstab Orizon

Labcraft

**IP66**


**LED**

Leuchtstäbe aus durchsichtigem Polykarbonat mit leistungsfähigen und sparsamen Cree Superflux LEDs. Werden mit 2 Schrauben oder Doppel-Klebeband angebracht.
Besonders geringer Querschnitt (18 x 11 mm). Vollkommen wasserdicht durch in einem extrudierten Polykarbongehäuse untergebrachte Komponenten.




| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | Länge mm | Durchschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.843.03** | 12 | 3 | 320 | 6100-6900 | 115° | 12 | ☐ weiß | 272 | 18x11 |
| **13.843.04** | 24 | 3 | 320 | 6100-6900 | 115° | 12 | ☐ weiß | 272 | 18x11 |
| **13.843.01** | 12 | 6 | 640 | 2000-3000 | 115° | 24 | ☐ weiß | 522 | 18x11 |
| **13.843.02** | 24 | 6 | 640 | 2000-3000 | 115° | 24 | ☐ weiß | 522 | 18x11 |
| **13.843.05** | 12 | 12 | 1280 | 2000-3000 | 115° | 48 | ☐ weiß | 1022 | 18x11 |
| **13.843.06** | 24 | 12 | 1280 | 2000-3000 | 115° | 48 | ☐ weiß | 1022 | 18x11 |

*Orizon Leuchten sind in England hergestellt.*







## LED-Leuchtstab

**IP66**

**LED**

Leuchtstäbe aus durchsichtigem Thermoplast mit LEDs 2835. Werden mit 4 Schrauben oder Doppelklebeband angebracht. Absolut wasserdicht. LEDs sind vorn im Harz vergossen. Für indirekte Beleuchtung im Essbereich und in den Kabinen.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinke | LED-Anzahl | Farbe LED | Länge mm | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.844.01** | 12 | 3 | 265 | 5800 | 120° | 17 | weiß | 229 | 22x11 |
| **13.844.06** | 12 | 6 | 529 | 5800 | 120° | 45 | weiß | 508 | 22x11 |





## Leuchtstreifen für indirekte Beleuchtung, flexibel

Selbstklebend, wasserdicht. Der Mikrostecker am Ende ermöglicht die serienmäßige Verkettung zur Lichtkette.

| Art. Nr. | V | W | Leistung mA | Lumen | K | LED-Abstrahl winkel | Anzahl LED | Farbe LED | Länge mm | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.834.01** | 12 | 2,8 | 70 | 180 | 2700 | 120° | 12 SMD | weiß | 300 | 10x3 |
| **13.834.03** | 12 | 2,8 | 70 | 54 | 2700 | 120° | 12 SMD | blau | 300 | 10x3 |
| **13.834.05** | 12 | 3,6 | 90 | 210 | 2700 | 120° | 15 SMD | weiß | 500 | 10x3 |
| **13.834.06** | 12 | 3,6 | 90 | 63 | 2700 | 120° | 15 SMD | blau | 500 | 10x3 |
| **13.834.08** | 12 | 7,2 | 150 | 450 | 2700 | 120° | 30 SMD | weiß | 1000 | 10x3 |
| **13.834.09** | 12 | 7,2 | 150 | 135 | 2700 | 120° | 30 SMD | blau | 1000 | 10x3 |
| **13.834.11** | 12 | 10,8 | 200 | 675 | 2700 | 120° | 45 SMD | weiß | 1500 | 10x3 |
| **13.834.12** | 12 | 10,8 | 200 | 202 | 2700 | 120° | 45 SMD | blau | 1500 | 10x3 |

*LED "Superbright" hohe Leuchtkraft*




## Flexible LED-Schiene

**IP65**


Mit 30 cm langem bipolarem Anschlusskabel.
Können alle 2,5 cm (12 V) oder alle 5 cm (24 V) durchgeschnitten werden.
Selbstklebend mit original 3M Klebeband.

| Art. Nr. | V | W | Lumen/ m | K | LED-Abstrahl winkel | LED-Anzahl | Farbe LED | Länge mm | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.842.01** | 12 | 12 | 1000 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 1000 | 10x4 |
| **13.842.02** | 12 | 24 | 1000 | 3000 | 120° | 240 | warmweiß | 2000 | 10x4 |
| **13.842.03** | 24 | 12 | 1000 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 1000 | 10x4 |
| **13.842.04** | 24 | 24 | 1000 | 3000 | 120° | 240 | warmweiß | 2000 | 10x4 |
| **13.842.11** | 12 | 12 | 300 | - | 120° | 120 | blau | 1000 | 10x4 |
| **13.842.12** | 12 | 24 | 300 | - | 120° | 240 | blau | 2000 | 10x4 |
| **13.842.13** | 24 | 12 | 300 | - | 120° | 120 | blau | 1000 | 10x4 |
| **13.842.14** | 24 | 24 | 300 | - | 120° | 240 | blau | 2000 | 10x4 |


















## Neon Light - flexible LED-Leuchtstange, gleichmäßiges Licht


**IP68**

2 m lange Stangen. Können auf die **gewünschte Länge** zugeschnitten werden. Beachten Sie, dass sich alle 50 cm ein auf der Stange gekennzeichneter "Master"-Kontakt befindet, hier können die Stangen leicht zugeschnitten werden.
Bei präzisem und sorgfältigem Vorgehen können die Stangen auch alle **10 cm** und alle **5 cm** durchschnitten werden, so kann die standardmäßig 2 m lange Stange ohne Abfall zugeschnitten werden.
Mit dieser Technologie erhalten Sie ein **gleichmäßiges und diffuses Licht**.
Eignet sich für den **Innen**- und **Außenbereich**.

| Art. Nr. | V | W/m | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED/m-Anzahl | Farbe LED | Länge m | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.701.12** | 12 | 10 | 380 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 2 | 8x16 |
| **13.701.24** | 24 | 10 | 380 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 2 | 8x16 |
| **13.702.12** | 12 | 10 | 100 | - | 120° | 120 | blau | 2 | 8x16 |
| **13.702.24** | 24 | 10 | 100 | - | 120° | 120 | blau | 2 | 8x16 |

**13.710.01** *Stromkabel mit 1 Anschluss*
**13.710.02** *Anschlusskabel für zwei Stangen mit 2 Anschlüssen*
**13.710.03** *Alu-Clip zur Befestigung der Stangen*
**13.710.04** *Endkappe zur Fertigstellung der Stange*




## New Neon Light - flexible LED-Leuchtstange, gleichmäßiges Licht

IP65

**3 m lange Leuchtstangen. Vierkantmodell** 10x10 mm mit Körper aus Silikon. .
Können (an der gekennzeichneten Stelle) alle **5 cm** durchschnitten werden.
Können perfekt in die **Kabinendecke** eingebaut werden und sorgen für eine diffuse und gleichmäßige Beleuchtung.
Eignet sich für den **Innen**- und **Außenbereich**.
Verschiedenes Zubehör für den universellen Einsatz.



◢ 13.704.12/24



◢ 13.705.12/24

| Art. Nr. | V | W/m | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED/m-Anzahl | Farbe LED | Länge m | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.704.12** | 12 | 12 | 380 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 3 | 10x10 |
| **13.704.24** | 24 | 12 | 380 | 3000 | 120° | 120 | warmweiß | 3 | 10x10 |
| **13.705.12** | 12 | 12 | 100 | - | 120° | 120 | blau | 3 | 10x10 |
| **13.705.24** | 24 | 12 | 100 | - | 120° | 120 | blau | 3 | 10x10 |

**13.705.01** *Alu-Befestigungsklemme für Stangen*
**13.705.03** *Winkel-Kabelausgangskappe (90°)*
**13.705.04** *Gerade Kabelausgangskappe*
**13.705.05** *Blinde Endkappe*
**13.705.10** *2 m lange Edelstahlhalterung für LED-Stange.*
*Kann in einem Stück, in Stücke oder in einzelne Elemente geteilt, verwendet werden.*



◢ 13.705.01



◢ 13.705.03




◢ 13.705.04



◢ 13.705.05








◢ 13.705.10

## SMD LED-Leuchtstreifen, halbstarr

IP65


**Selbstklebende** Befestigungsplatte aus flexiblem Aluminium. Die Streifen können über das Kopfteil mit dem Endstecker **miteinander verbunden** bzw. alle 100 mm durchschnitten werden. Es ist somit möglich die gewünschte Länge zu erzielen.



| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anzahl LED | Farbe LED | Länge mm | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.834.20** | 12 | 7,2 | 450 | 2700 | 120° | 30 | weiß | 500 | 12x3,2 |
| **13.834.21** | 12 | 7,2 | 135 | 2700 | 120° | 30 | blau | 500 | 12x3,2 |
| **13.834.22** | 24 | 3,6 | 585 | 2700 | 120° | 30 | weiß | 500 | 12x3,2 |

## Profil für LED Schiene

Das Profil wird als Leiste verkauft und besteht aus einer weissen Kunststoffbasis die an der Wand befestigt wird und einer Abdeckung aus durchscheindendem Methacryl. Es eignet sich für alle LED-Schienen mit einer max. Breite von 12 mm.



◢ 13.834.31

◢ 13.834.30

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Querschnitt mm |
|---|---|---|---|
| **13.834.30** | Basisprofil aus Kunststoff, weiß + Abdeckung aus Methacrylat + 2 Anschlüsse + 2 Anschlüsse | 1000 | 25x10 H |
| **13.834.31*** | Basisprofil aus Eloxal + Abdeckung aus Methacrylat + 2 Anschlüsse + 2 Befestigungsclips | 1000 | 17,3x8,4 H |

*Die Stangen können so ausgerichtet werden, dass sie eine beliebige Länge erreichen, oder zugeschnitten werden.*
* *Für 13.842.xx Stangen entwickelt*

## BATSYSTEM LED-Leuchtstreifen U-Pro-System mit integriertem Schalter


Um 360° schwenkbare Leuchtstangen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit eingebauten LED SMD, die durch satiniertes Plexiglas geschützt werden. Das System ist mit verschiedenen Halterungen ausgestattet und dementsprechend sehr vielseitig. In jeder Länge erhältlich.



◢ 13.839.01/03



| Art. Nr. | Typ | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anzahl LED | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.839.01** | U-Pro 230 | 12 | 1,56 | ja | 150 | 3000 | 120° | 60 | 230 |
| **13.839.03** | U-Pro 480 | 12 | 3,52 | ja | 417 | 3000 | 120° | 120 | 470 |




◢ 13.839.01




◢ 13.839.03

# ► Wasserdichte Leuchten für Cockpits, Motorräume, Technikräume

OSCULATI



## Cockpitlampe


**IP56**

Zur Montage ohne Einbau, an Stellen die eine Sicherheitsbeleuchtung erfordern (IMotorraum, Armaturenbrett, Kabinenstufen, Cockpits und Abstellräume). Luran WEISS absolut wasserdicht und UV-beständig

| Art. Nr. | V | K | Anzahl-LED | ⟷ mm | Ersatzglühbirne 12V | Ersatzglühbirne 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.540.00** | 12 | - | - | 80x42x38 | **14.400.02** | **14.400.03** |
| **13.539.12** | 12 | 6500 | 4 | 80x42x38 | - | - |

OSCULATI






## Leuchte Courtesy Light mit durchsichtiger Plexiglasabdeckung, wasserdicht


**IP56**

Besonders geeignet zur Beleuchtung von Motorraum, Backskisten oder Cockpit.

| Art. Nr. | V | K | LED-Anzahl | Farbe Glas | Ersatzglühbirne 12V | Ersatzglühbirne 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.530.01** | 12 | - | - | ☐ weiß | **14.300.00** | **14.300.01** |
| **13.529.12** | 12 | 6500 | 18 | ☐ weiß | - | - |
| **13.529.24** | 24 | 6500 | 18 | ☐ weiß | - | - |

OSCULATI






## Einbau-Cockpitleuchte Courtesy Light

**IP56**

Vollständig wasserdicht, klare, sehr widerstandsfähige Linse aus Plexiglas, zum Einbau im Cockpit oder im Flying Bridge. Auch als Kai-Beleuchtung geeignet mittels Heckeinbau. Kann als Unterwasserleuchte in Becken oder Pools verwendet werden. Aus UV-beständigem Luran.

| Art. Nr. | V | K | Anzahl-LED | Farbe Glas | Ersatzglühbirne 12V | Ersatzglühbirne 24V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.530.00** | 12 | - | - | ☐ weiß | **14.300.00** | **14.300.01** |
| **13.528.12** | 12 | 6500 | 18 | ☐ weiß | - | - |
| **13.528.24** | 24 | 6500 | 18 | ☐ weiß | - | - |



## LED-Deckenleuchte

**IP67**


**LED**


24 LED Reflektorlampe mit besonders robustem, wasserdichtem Gehäuse. Ideal für Bilgen, Cockpit, flybridge und überalla dort, wo auf eine helle und robuste Leuchte Wert gelegt wird. Touchcontrol-Schalter mit blauer Leuchtanzeige. 3 verschiedene Stufen.

| Art. Nr. | V | W * | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.199.05** | 10/30 | 3/6/9 | 1780 | 4500 | 120° | 24 | Ø 130 x 18,5 H |

* *Je nach eingestellter Stufe.*




## LED-Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche

**IP67**

Gehäuse aus Eloxal + Technopolymer. Für Kabinen, Bilgen, Schotts, Motorraum, Cockpit, Flying Bridge und bei schwierigen Umweltbedingungen. Aufputzmontage ohne dass eine Aussparung vorgesehen werden muss.

| Art. Nr. | Einschalten | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.199.06** | Automatisch mit Bewegungsmelder | 12/24 | 4,4 | 195 | 3000 | 90° | 22 | 160x53x12 |
| **13.199.07** | Mit Touch-Schalter | 12/24 | 6,4 | 250 | 3000 | 90° | 32 | 200x60x35 |
| **13.199.08** | Mit Touch-Schalter | 12/24 | 11,6 | 550 | 4500 | 90° | 58 | 300x53x12 |






## Wasserdichte Leuchte

Aufbauleuchte **wasserdicht**, Bajonett-Fassung + Fassung mit Durchgangslöchern.
Besonders geeignet zur Beleuchtung von Maschinenraum und Cockpit.

| Art. Nr. | Außenmaterial | Ø mm | Lampe max. W |
|---|---|---|---|
| **13.202.89** | Messing verchromt | 155 | 60 |





## LABCRAFT LED Deckenleuchte Microlux

**IP67** **LED**

Es werden Superlux-LED verwendet, die in ein extrem robustes und wasserdichtes Gehäuse (IP67) integriert sind.
Mit ihrem Leuchtkegel von 90° eignet sie sich auch für feuchte bzw. den Klimaeinflüssen ausgesetzte Räume (Bilgen, Cockpit, Flybridge usw.).

| Art. Nr. | Typ | Farbe Gehäuse | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.199.00** | MICROLUX | schwarz/grau | 12/24 | 2,7 | 320 | 5700 - 6500 | 180° | 2 | 128x100x15 |
| **13.199.02** | SUPERLUX | weiß/silber | 12/24 | 6 | 568 | 5700 - 6500 | 180° | 2 | 128x100x15 |




◢ 13.199.00/02



◢ 13.199.02



◢ 13.199.00

## ATTWOOD LED-Orientierungsleuchte

**IP67** **LED**


**Kein Einbau** erforderlich. Ring aus poliertem Edelstahl. Absolut wasserdicht, können innen und außen montiert werden.




◢ 13.634.40




◢ 13.634.30





13.634.00




13.634.10




13.634.20

◢ 13.634.10 - 13.634.20 - 13.634.00



| Licht | | Ausführung | V | W | Anzahl LED | Lichtstrahl | Ø mm | Ausladung mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | blau | | | | | | | | |
| **13.634.00** | - | rund | 12 | 3 | 6 | - | 100 | 6 | - |
| **13.634.10** | - | rund | 12 | 1.8 | 3 | - | 70 | 6 | - |
| **13.634.20** | - | rund | 12 | 1.1 | 1 | - | 38 | 6 | - |
| **13.634.30** | **13.634.31** | oval, auch für Badeplattform oder Badeleiter geeignet | 12 | 1 | 4 | waagerecht | - | 12 | 42 |
| **13.634.40** | - | oval, auch für Badeplattform oder Badeleiter geeignet | 12 | 1 | 4 | senkrecht | - | 12 | 42 |


# ► Tisch- und Cockpitbeleuchtung


## LED-Leuchtstreifen, tragbar

**IP65**

Dieser wasserdichte (IP65) Leuchtstreifen kann mit Hilfe der dafür vorgesehenen Zubehörteile überall montiert werden und ermöglicht die fest montierte oder provisorische Beleuchtung von Kabinen, Cockpit, Motorraum usw. bei extrem niedrigem Verbrauch.

| Art. Nr. | Beschreibung | LED-Anzahl | V |
|---|---|---|---|
| **13.835.05** | Leuchtstreifen 50 cm | 30 | 12 |
| **13.835.06** | Leuchtstreifen 100 cm | 60 | 12 |
| **13.835.14** | Zubehör - Kabel 3 m | - | - |
| **13.835.16** | Zubehör - Kabelschuh mit Stecker | - | - |
| **14.517.01** | Zubehör - Steckdose Polykarbonat, schwarz | - | - |
| **14.518.00** | Zubehör - Steckdose rost. Edelstahl | - | - |





Båtsystem




◢ 13.835.05






◢ 13.835.14



◢ 13.835.16



◢ 14.517.01



◢ 14.518.00

OSCULATI




## Versenkbare LED-Tischleuchte Aurora

**LED**

Bei Nichtverwendung kann die Leuchte bündig zur Tischplatte versenkt werden. Durch eine leichte Drehung der oberen Edelstahlkappe wird die Leuchte herausgezogen und automatisch eingeschaltet. **Dimmbar** für besondere Atmosphären mit entsprechendem optionalem Zusatzgerät (13.448.01). Oberteil aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Version | V | W | Lumen | K | optionaler Dimmer | ⟷ A-B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.448.00** | Standard | 12/24 | 7 | 500 | 3000 | **13.448.01** | 140-222 |
| **13.448.06** | Short | 12/24 | 7 | 500 | 3000 | **13.448.01** | 71-110 |

*Ein Dimmer kann bis zu 6 Lampen gleichzeitig schalten.*








## Ausziehbare Lampe für Tisch- und Cockpitbeleuchtung


Wird über den Sockel 13.440.10 mit Strom versorgt.
Einrastbare Stange aus rostfreiem Edelstahl. Tischlampe aus Kunststoff.

| Art.-Nr. | V | W | ⟷ mm | Sockel OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **13.440.03** | 12 | 10 | 180x340 | **13.440.10** |

**13.440.10** *Sockelabmessungen 63x64x31mm (separat erhältlich)*

## Sockel für ausziehbare Leuchtstangen

**13.440.10** Sockel mit Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.




OSCULATI




## Ausziehbare LED-Tischleuchtstange


Zur Beleuchtung von Innen- und Außentischen. LED-Leuchtstange aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Lampenhalterung aus verchromtem Messing. Leuchtstärke kann mit Berührungstaster eingestellt werden (100% - 50% - 20% - 0). Betriebsspannung 12V mit getrennt erhältlichem Sockel 13.440.10.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Sockel, OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.440.02** | 12 | 4,2 | 440 | 3000 | 360° | 48 | **13.440.10** |

**13.440.10** *Sockel m.Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316*

## Sockel für ausziehbare Leuchtstangen

**13.440.10** Sockel mit Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.




## Wasserdichte LED-Aufbaudeckenleuchte

**IP66**

Leistungsstarker Leuchtkörper LED SMD-HD. Radiale Auflagefläche mit Dichtungen aus weichem Silikon. **Ideal für Bäume, Roll-bar, Schlauchboote usw.**

| Art. Nr. | Verarbeitung | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED, Anzahl | Lux 50 cm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.192.20** | weiß | 12 | 3 | ja | 450 | 4000 | 50° | 10 SMD-HD | 342 | 320x40x15 h |






## Kompakte LED-Deckenleuchten von BIMINI

**IP65/67**

**LED**

Aus poliertem Edelstahl mit Polymerscheibe. Für den Aufbau.

| Art. Nr. | Version Unterseite | V | W | Schalter | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Lux | IP | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.525.01** | flach | 12/24 | 1,3 | nein | 3000 | 25° | 8 HD | 220 | 67 | 102x33x11 (H) |
| **13.525.02** | flach | 12/24 | 1,3 | ja | 3000 | 25° | 8 HD | 220 | 65 | 102x33x11 (H) |
| **13.525.04** | leicht abgerundet, für Montage auf Roll Bar Rohren Ø35/50 | 12/24 | 1,3 | ja | 3000 | 25° | 8 HD | 220 | 65 | 104x35x 15 (H) |




OSCULATI




# ► Such- und Handscheinwerfer

## Handscheinwerfer aus verchromter Zama



Mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder. Ø Leuchtkörper 116

| Art. Nr. | V | Reichweite m | Glühlampe inklusiv |
|---|---|---|---|
| **13.246.00** | 12 | 500 | Jodglühlampe 50 W "H3" |

## Handscheinwerfer, schwenkbar

OSCULATI



Schwenkbarer und wasserdichter Handscheinwerfer aus **schwarzem Neopren**, Leuchtkörper **Halogen auf Quarz- Basis**. Fassung H3. Mit Spiralkabel, wasserdichtem Schalter und Endstecker.

| Art. Nr. | Griff | V | W | Reichweite m | Ø Leuchtscheibe |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.109.40** | anatomisch | 12 | 55 | 500 | 4" |

## Absolut unzerbrechlicher Utility Rubber Spot Scheinwerfer

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "G.E". Mit 2,5 m langem ausdehnbarem Kabel und wasserdichten Steckverbindungen. Bügel für Wandmontage aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Ausführung | Lichtstrahl | V | W | Reichweite m | Leuchtkörper Ø mm | Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.016.00** | halogen | SPOT | 12 | 30 | 400 | 110 | **14.249.01** |
| **13.017.01** | halogen | SPOT | 24 | 100 | 800 | 150 | **14.249.04** |
| **13.018.00** | halogen | SPOT | 12 | 100+100 | 150/600 | 150 | **13.116.00** |
| **13.018.01** | New | LED | SPOT+FLOOD | 12/24 | 24 | 10/600 | 150 | **13.241.03** |

OSCULATI



◢ 13.016.00 ◢ 13.017.01; 13.018.00/01

## LED-Suchscheinwerfer Night Eye

**LED**

**IP66**

**NEW POWER**

Eigenschaften:
- aus weiß lackiertem Aluminium + ABS + Sockel aus rostfreiem Edelstahl;
- **13** hochwertige **LEDs** original von **CREE**, Lebensdauer 50.000 Stunden;
- vom Sockel abnehmbarer Scheinwerfer mit bis zu 2 m langem Kabel;
- mit wasserdichtem ON-OFF-Schalter und wasserdichtem Endschalter für den Ein- und Aufbau.

Pluspunkte:
- Lebensdauer der LEDs: 50.000 Stunden mit nur 7,5% Leistungsverlust nach 20.000 Stunden;
- extrem leistungsstark bei niedrigem Stromverbrauch.

OSCULATI




| Art. Nr. | Ausführung | V | Leistung LED | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.235.01** | mit Halteplatte für Tischmontage | 12 | 39 W | 3000 | 2500-3500 | 35° | 13 | 215 | 220 | 160 |
| **13.235.03** | mit Halterung für Konsole | 12 | 39 W | 3000 | 2500-3500 | 35° | 13 | 215 | 220 | 160 |

OSCULATI





## Suchscheinwerfer Night Eye und Night Eye LED

Eigenschaften:
- aus **ABS**, mit Beschlag aus **Eloxal** und Sockel aus **Edelstahl**
- Leuchtkörper von WAGNER;
- Gelenk mit Vertikal-Schwenkung und Vollkreisdrehung 360°, beide stufenweise verstellbar
- der Scheinwerfer kann auch als Handscheinwerfer eingesetzt werden, mit bis 2 m langem Spiralkabel
- wasserdichter Spezialschalter mit Gummikappe, im hinteren Teil des Gehäuses integriert
- Mit wasserdichtem Kabelsteckverbinder, für die Auf- und Unterputzmontage.

Vorzüge:
- beständig gegen Klimaeinflüsse;
- der Vakuum-Leuchtkörper ist feuchtigkeits- und salzbeständig
- hohe Leuchtkraft
- geringes Gewicht, niedriger Preis

| Art. Nr. | Ausführung | Lichtstrahl | V | W | Lumen | Lichtstrahl | | Sockel Ø mm | Scheinwerfer-Abmessungen | | Lampe u. Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FLOOD m | SPOT m | | H mm | Ø mm | |
| **13.240.00** | halogen | SPOT - FLOOD | 12 | 100+100 | - | 100 | 400 | 65 | 250 | 215 | **13.116.00** |
| **13.240.01** | halogen | SPOT - FLOOD | 24 | 100+100 | - | 100 | 400 | 65 | 250 | 215 | **13.116.01** |
| **13.241.01** | LED | SPOT - FLOOD | 12/24 | 24 | 2600 | 100 | 600 | 65 | 250 | 215 | **13.241.03** |






OSCULATI





## Suchscheinwerfer Night Eye und Night Eye LED m. Cockpitanschluss


Eigenschaften:
- aus **ABS**, mit Beschlag aus **Eloxal** und Sockel aus **rostfreiem Edelstahl**
- Leuchtkörper von WAGNER
- Gelenk mit Vertikal-Schwenkung und Vollkreisdrehung 360°, beide stufenweise verstellbar
- der Scheinwerfer kann auch als Handscheinwerfer eingesetzt werden, mit bis 2 m langem Spiralkabel
- wasserdichter mit Gummikappe, im hinteren Teil des Gehäuses integriert
- Mit wasserdichtem Kabelsteckverbinder, für die Auf- und Unterputzmontage.

Vorzüge:
- beständig gegen Klimaeinflüsse;
- der Vakuum-Leuchtkörper ist feuchtigkeits- und salzbeständig
- hohe Leuchtkraft
- geringes Gewicht, niedriger Preis.

| Art. Nr. | Ausführung | Lichtstrahl | V | W | Lumen | Lichtstrahl | | für Rohre mm | Scheinwerfer-Abmessungen | | Lampe u. Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FLOOD m | SPOT m | | H mm | Ø mm | |
| **13.239.00** | halogen | SPOT- FLOOD | 12 | 100+100 | - | 100 | 400 | 22/25 | 250 | 215 | **13.116.00** (12 V) |
| **13.241.02** | LED | SPOT- FLOOD | 12/24 | 24 | 2600 | 100 | 600 | 22/25 | 250 | 215 | **13.241.03** |











## Schwenkbarer, vom Sockel entfernbarer Handscheinwerfer

**LED**

**IP66**

Gehäuse aus verstärktem Nylon, Sockel aus Edelstahl, ausziehbares Spiralkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder. Wippschalter. Mit 7 LEDs zu 3 W 12/24 V.


| Art. Nr. | V | W | Schalter | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.235.10** | 12/24 | 21 | ja | 2000 | 5000-6500 | 50° | 7 x 3 W |




## Halterung für Leuchten

Aus rostfreiem Edelstahl und Aluminium.
Der Scheinwerfer wird dank der Halterung mit Kunststoffknau abmontiert.

| Art. Nr. | Modell | für Leuchtentyp | Ersatzhalterung für |
|---|---|---|---|
| **13.239.80** | für Rohr Ø 22/25 mm | **13.311.00; 13.312.00; 13.313.00; 13.314.00; 13.315.00** | **13.239.00** |
| **13.240.80** | für Deck | **13.311.00; 13.312.00; 13.313.00; 13.314.00; 13.315.00** | **13.240.00** |




## Suchscheinwerfer Utility

OSCULATI

Technische Eigenschaften:
1) aus weißem ABS, Details aus verchromtem Messing; 2) Leuchtkörper 4" von "General Electric" absolut wasserdicht; 3) arretierbares, in alle Richtungen schwenkbares Gelenk; 4) abnehmbar, kann als Handscheinwerfer eingesetzt werden, mit Verlängerungskabel; 5) im Scheinwerfergehäuse integrierter Schalter; 6) der Vakuum-Leuchtkörper G.E. ist absolut verschleißsicher, da der versilberte Reflektor nicht oxidieren kann; 7) LED-Stecker; 8) mit Stecker für Zigarettenanzünder;
9) herausziehbarer Scheinwerfer (Drehknopf), mit wasserdichtem Kabelsteckverbinder, für den Ein- und Aufbau.

| Art. Nr. | Ausführung | Reichweite m | Absorption | Sockel | Ersatzleuchtmittel |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.246.01** | Standard | 300 | 30 W - 12 V | für Tischmontage | **14.249.01** |
| **13.246.02** | hohe Leuchtkraft | 500 | 100 W - 12 V | für Tischmontage | **14.249.02** |
| **13.248.01** | Standard | 300 | 30 W a 12 V | mit drehbarer Wandhalterung | **14.249.01** |
| **13.248.02** | hohe Leuchtkraft | 500 | 100 W a 12 V | mit drehbarer Wandhalterung | **14.249.02** |
| **13.247.01** | Standard | 300 | 30 W a 12 V | mit Halterung für Frontscheibe | **14.249.01** |
| **13.247.02** | hohe Leuchtkraft | 500 | 100 W a 12 V | mit Halterung für Frontscheibe | **14.249.02** |




## Suchscheinwerfer Night Eye Manual

Mit **wasserdichtem Halogen-Leuchtkörper** Modell BLUE EYE 5"3/4 Zoll, original STANLEY mit **doppeltem Glühfaden** und max. Reichweite von 600m. Erzeugt einen breiten und kurzen Lichtkegel bzw. einen schmalen und langen. Manuelle Handhabung durch einen Hebel unter Deck oder auf der Roll-Bar, horizontal schwenkbar 330° - höhen-und tiefenverstellbar ±28°. Montierbar auf Rohren von 5mm bis 25mm Durchmesser. Bei 50mm Materialstärke beträgt die Ausladung des Hebels zwischen 34mm (bei min. Weg, Leuchte nach unten gerichtet) bis 90mm (max. Weg, Leuchte nach oben gerichtet). Ersatzleuchtkörper siehe Artikel: 13.230.12/13.

| Art. Nr. | Gehäuse aus | V | W | Höhe mm | Länge mm | Ø mm | Ø Sockel mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.005.12** | ABS weiß | 12 | 100+100 | 220 | 220 | 160 | 120 |
| **13.005.24** | ABS weiß | 24 | 80+60 | 220 | 220 | 160 | 120 |




## DHR Suchscheinwerfer, von innen orientierbar

Ganz aus **Edelstahl und verchromten Messing** Wasserdicht, Nylonkugellenk 360°, arretierbar, Griff mit kleiner, handlicher Kommandoschaltung. Mit wasserdichten Lampen "G.E."

| Art. Nr. | | V | Reichweite m | Ø mm | Ersatzglühmittel |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.242.12** | | 12 | 800 | 145 | **13.116.00** |
| **13.242.13*** | New | 12/24 | 100/400 | 145 | **13.241.03** |
| **13.242.24** | | 24 | 800 | 145 | **14.249.04** |
| **13.342.12** | | 12 | 1200 | 185 | **14.249.05** |
| **13.342.24** | | 24 | 1200 | 185 | **14.249.06** |


* *Mit zweistrahliger (SPOT + FLOOD) LED-Leuchtmittel, 12/24V*




## DHR Suchscheinwerfer, extrem leistungsfähiges Profi-Modell, von innen orientierbar

Dank seiner robusten Konstruktion, auch für die Berufsschifffahrt geeignet. Griff hinten, auch zur externen Steuerung. Gehäuse aus Aluminium mit weißer Pulverlackbeschichtung RAL 9016. Schon verkabelt.

| Art. Nr. | Leistung | Reichweite m | Loch Ø mm | Höhe vom Deck mm | Ausladung Griff mm | wasserdichter Leuchtkörper | Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.210.28** | 250 W 24V | über 1000 | 25 | 380 | 210 | Ge 8" | **13.455.20** (24 V) |



# ► Elektrische Suchscheinwerfer



## Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer Night Eye Electric - Stanley

Mit **wasserdichtem** Halogen-**Leuchtkörper** BLUE EYE, 5"3/4 Zoll, mit **Doppel-Glühfaden**.
Kurze Leuchtweite bei breitem Kegel (100 Meter) oder Suchlicht (250 Meter) bei schmalem Lichtkegel. Drehung 355°, einstellbarer Höhen-und Tiefenwinkel 70°. Mit Multifunktions-Schalttafel.
Weißes Gehäuse aus UV-beständigem ABS

| Art. Nr. | V | W | Höhe mm | Länge mm | Ø mm | Verlängerungskabel vorverkabelt, 4m | Ersatz Glühlampen | Ersatz Paneel | Paneele Zweitsteuerstand ohne Relais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.230.01** | 24 | 100+100 | 220 | 220 | 160 | **13.230.05** | **13.230.13** | **13.231.24** | **13.231.31** |





◢ 13.234.00

## Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer - Night Eye Evo

Gehäuse aus UV-beständigem ABS. Drehung 355°, hoch/runter 70°.
Mit **Multifunktionsbedienfeld**:
- Ausführung mit Halogenlampe mit einem Bediengerät, optionales zweites Bediengerät;
- LED-Ausführung mit zwei Bediengeräten.
Mit wasserdichter BLUE EYE Halogenglühlampe (5"3/4 Zoll), mit Doppelglühfaden oder mit wasserdichter LED-Leuchtmittel mit Doppelglühfaden.

| Art. Nr. | | Version | V | W | Lumen | Lichtstrahl FLOOD m | Lichtstrahl SPOT m | ⟷ mm | Ersatzglühbirne | (Ersatz)-Kontrollpaneel 1 Steuerstand | (Ersatz)-Kontrollpaneel 2 Steuerständer | 4m-Verlängerungskabel, | OPTIONAL kabellose Fernsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.240.12** | New | halogen | 12 | 100+100 | - | 100 | 250 | 230x185x210 | **13.230.14** | **13.231.12** | **13.231.30** | **13.230.05** | **13.234.00** |
| **13.240.24** | New | halogen | 24 | 100+100 | - | 100 | 250 | 230x185x210 | **13.230.15** | **13.231.24** | **13.231.31** | **13.230.05** | **13.234.00** |
| **13.241.12** | | LED | 12 | 27 | 2600 | 100 | 320 | 230x185x210 | **13.233.00** | **-** | **13.231.30** | **13.230.05** | **13.234.00** |
| **13.241.24** | | LED | 24 | 27 | 2600 | 100 | 320 | 230x185x210 | **13.233.00** | **-** | **13.231.31** | **13.230.05** | **13.234.00** |

* *Halogen-Ausführung: durch Direktanschluss der Fernbedienung am Scheinwerfer auch wireless erhältlich.*



## Elektronisch gesteuerter Scheinwerfer Night Eye Electric Two

Ausgestattet mit zwei **wasserdichten Halogenlampen** "Sealed Beam" Ø 127 mm, Leistung 2 x 55W. Drehung 380°, nach oben und unten 70°. Gehäuse aus UV-beständigem, weißem Luran. Mit wasserdichtem Multifunktions-Schaltpaneel. Abmessungen: Höhe 205 mm, Tiefe 220 mm, Blende 270x135 mm, Sockel Ø 120 mm.
Mit vorverdrahteter, 4 m langer Kabelverbindung zwischen Scheinwerfer und Panel.

| Art. Nr. | V | A | Kerzen CD | Reichweite 1 lux | Ersatzglühbirne | Ersatzpaneel | Paneel 2. Station | Verlängerungskabel vorverkabelt, 4m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.232.00** | 12 | 9 | 200000 | 262 m | **13.232.02** | **13.231.12** | **13.231.30** | **13.230.05** |



## Elektronisch gesteuerte Suchscheinwerfer Mega mit 7" wasserdichtem Leuchtkörper Sealed Beam

Kann Flutlicht (Flood) und Tiefenlicht (Spot) erzeugen. Multifunktions-Schalttafel. Gehäuse aus UV-beständigem weißem ABS, Rotation 380°; hoch/runter 70° mit Doppelglühfaden (178 mm).

| Art. Nr. | V | Gehäuse aus | Drehung | Höhe mm | Tiefe mm | Kontrollpaneel für Zweitstation | Ersatzpaneel | Ersatzglühbirne | Verlängerungskabel zur Verkabelung 4m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.236.12** | 12 | ABS UV-beständig weiß | 380° nach oben und unten 70° | 320 | 240 | **13.231.30** | **13.231.12** | **13.236.09** | **13.230.05** |
| **13.236.24** | 24 | ABS UV-beständig weiß | 380° nach oben und unten 70° | 320 | 240 | **13.231.31** | **13.231.24** | **13.236.10** | **13.230.05** |

## Elektronisch gesteuerte Scheinwerfer Mega-Xenan, XENON-Leuchtkörper

**XENON**

Diese im höheren Segment der Autoindustrie verwendete Technologie, wird nun für Schiffsscheinwerfer verwendet. Das Ergebnis ist ein Scheinwerfer mit einem unglaublich weißen und starken Leuchtkegel. Gehäuse aus UV-beständigem weißem ABS. Mit Xenon-Leuchtkörper 55W. Mit wasserdichtem Multifunktionsbedienfeld.



◢ 13.237.12/24



| Art. Nr. | V | Drehung | Seitenverschiebung | Höhe mm | Tiefe mm | Ø mm | Kontrollpaneel für Zweitstation | Ersatzpaneel | Ersatzoptik | Verlängerungskabel 4m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.237.01** | 12 | 380° | 70° | 320 | 240 | 210 | **13.237.30** | **13.237.12** | **13.237.09** | **13.230.05** |
| **13.237.02** | 24 | 380° | 70° | 320 | 240 | 210 | **13.237.31** | **13.237.24** | **13.237.10** | **13.230.05** |

# ► Elektro-Scheinwerfer

## One Elektro-Scheinwerfer

OSCULATI

Gehäuse aus UV-beständigem Luran, vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung 352°, vertikale Drehung 50°. Mit Doppelfaden-Halogenlampe (SPOOT + FLOOD), 100 W + 90 W. Optional 3 Befehlsgeräte.

Kann an 3 separate oder parallel geschaltete Befehlsgeräte angeschlossen werden, um die gewünschte Konfiguration zu erzielen:
1) Am Steuerpult montierter Joystick (wird mit einem Telefonkabel mit dem Scheinwerfer verbunden). Enthaltenes Kabel, 4,5 m. lang, optional auch 10 m lang.
2) Kabelloser, am Steuerpult montierter Schalter (es genügt die für die kabellose Verbindung zum Scheinwerfer notwendige Schalttafel mit Strom zu versorgen).
3) Handelsübliche Fernbedienung mit Halterung zur Montage am Steuerpult.



◢ 13.227.40



◢ 13.227.41



◢ 13.227.39




| Art. Nr. | V | Kerzen CD* | W | Lumen | Reichweite 0,25 Lux* | Joystick-Schaltplatte OPTIONAL | Brückenfernsteuerung OPTIONAL | Fernbedienung ohne Kabel OPTIONAL | Verlängerungskabel 10m für 13.227.39 OPTIONAL | Ersatzglühbirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.227.24** | 24 | 150.000 | 100/90 | 2500 | 775 | **13.227.39** | **13.227.42** | **13.227.40** | **13.225.31** | **13.225.36** |


* *In der Mitte des Lichtstrahls gemessen*







◢ 13.227.41




**New**

## One LED - Elektro-Scheinwerfer

OSCULATI

**LED**

Gehäuse aus UV-beständigem Luran, vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung 352°, vertikale Drehung 50°. Mit Doppelfaden-LED-Lampe (SPOOT + FLOOD), 23 W + 23 W. Optional 3 Befehlsgeräte.

Kann an 3 separate oder parallel geschaltete Befehlsgeräte angeschlossen werden, um die gewünschte Konfiguration zu erzielen:
1) Am Steuerpult montierter Joystick (wird mit einem Telefonkabel mit dem Scheinwerfer verbunden). Enthaltenes Kabel, 4,5 m. lang, optional auch 10 m lang.
2) Kabelloser, am Steuerpult montierter Schalter (es genügt die für die kabellose Verbindung zum Scheinwerfer notwendige Schalttafel mit Strom zu versorgen).
3) Handelsübliche Fernbedienung mit Halterung zur Montage am Steuerpult.



◢ 13.227.40



◢ 13.227.41



◢ 13.227.39




| Art. Nr. | V | Kerzen CD* | W | Lumen | Reichweite 0,25 Lux* | Joystick-Schaltplatte OPTIONAL | Brückenfernsteuerung OPTIONAL | Fernbedienung ohne Kabel OPTIONAL | Verlängerungskabel 10m für 13.227.39 OPTIONAL | Ersatzglühbirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.227.02** | 12 | 133.200 | 23+23 | 2400 | 730 | **13.227.39** | **13.227.41** | **13.227.40** | **13.225.31** | **13.225.37** |


* *In der Mitte des Lichtstrahls gemessen*







◢ 13.227.41



OSCULATI



◢ 13.225.39-
13.226.39



◢ 13.225.41/42-
13.226.41/42



◢ 13.225.40-
13.226.40



## Elektro-Scheinwerfer Classic

Gehäuse: Alu-Druckguss, korrosionsbeständige weiße Kunstharzlackierung. Vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung, 355°, **2** Geschwindigkeiten. Vertikale Drehung 50°.


**Version A:** Doppelfaden-Halogenlampe (spot + flood), 100 W + 90 W.
**Version B:** HID-Lampe - besonders leistungsfähige XENON-Gasentladungslampe (35W HID).


Kann an 3 separate oder parallel geschaltete Befehlsgeräte angeschlossen werden, um die gewünschte Konfiguration zu erzielen:
1) Joystick, am Steuerpult montiert (wird mit einem Telefonkabel mit dem Scheinwerfer verbunden), Enthaltenes Kabel, 4,5 m. Optional auch 10 m lang.
2) Kabelloses, am Steuerpult montiertes Befehlsgerät (es genügt die für die kabellose Verbindung zum Scheinwerfer notwendige Schalttafel mit Strom zu versorgen).
3) Übliche Fernbedienung mit Halterung zur Montage am Steuerpult.

| Art. Nr. | Version | V | Kerzen CD* | W | Reichweite 0,25 Lux* | Lumen | Joystick-Schaltplatte OPTIONAL | Brückenfernsteuerung OPTIONAL | Fernbedienung ohne Kabel OPTIONAL | Verlängerungskabel 10m für 13.225.39 OPTIONAL | Ersatzglühbirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.225.12** | A | 12 | 180.000 | 100+90 | 849 | 2500 | **13.225.39** | **13.225.41** | **13.225.40** | **13.225.31** | **13.225.35** |
| **13.225.24** | A | 24 | 180.000 | 100+90 | 849 | 2500 | **13.225.39** | **13.225.42** | **13.225.40** | **13.225.31** | **13.225.36** |
| **13.224.12** | B | 12 | 315.000 | 35 | 1122 | 3200 | **13.226.39** | **13.226.41** | **13.226.40** | **13.225.31** | **13.224.32** |
| **13.224.24** | B | 24 | 315.000 | 35 | 1122 | 3200 | **13.226.39** | **13.226.42** | **13.226.40** | **13.225.31** | **13.224.32** |


* *In the Mitte des Lichtstrahls gemessen*






◢ 13.225.39-13.226.39







◢ 13.225.40-
13.226.40




◢ 13.225.41/42-
13.226.41/42




◢ 13.225.39
-13.226.39

OSCULATI





◢ 13.225.39



◢ 13.225.41/42



◢ 13.225.40

## Classic - elektrischer Suchscheinwerfer aus Edelstahl.


**IP67**


Gehäuse: hochglanzpolierter Edelstahl. Absolut wasserdicht. Drehung: 350° horizontal und 55° vertikal. Zwei Geschwindigkeiten. Doppelwendelhalogenlampe (spot + flood) 100W + 90W - Typ H4.


Kann an 3 verschiedene Befehlsgeber, die unabhängig oder "parallel" funktionieren, um die gewünschte Konfiguration zu verwirklichen, angeschlossen werden:
1) Steuerung über Schaltpult mit Schalthebel (wird mit einem Telefonkabel mit dem Scheinwerfer verbunden), enthaltenes Kabel: 4,5 m. Optional 10 m.
2) Kabellose Steuerung über Schaltpult (nur das Netzkabel für den Scheinwerfer ist nötig).
3) Handelsübliche Fernbedienung mit Halterung zur Befestigung am Schaltpult.

| Art. Nr. | V | Kerzen CD* | W | Reichweite 0,25 Lux* | Joystick-Schalt platte OPTIONAL | Brückenfeststeuerung OPTIONAL | Fernbedienung ohne Kabel OPTIONAL | Verlängerungskabel 10m für 13.225.39 OPTIONAL | Ersatzglühbirne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.229.12** | 12 | 135.000 | 100/90 | 775 | **13.225.39** | **13.225.41** | **13.225.40** | **13.225.31** | **13.225.35** |
| **13.229.24** | 24 | 135.000 | 100/90 | 775 | **13.225.39** | **13.225.42** | **13.225.40** | **13.225.31** | **13.225.36** |

* *In der Mitte des Lichtstrahls gemessen*



## Elektro LED-Scheinwerfer

OSCULATI

Gehäuse: Alu-Druckguss, korrosionsbeständige weiße Kunstharzlackierung. Vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung 355°, **2** Geschwindigkeiten. Vertikale Drehung 50°.
Mit hochwertigen CREE LEDs. Verbrauch 54 W entspricht 100 W einer herkömmlichen Glühbirne.

Kann an 3 separate oder parallel geschaltete Befehlsgeräte angeschlossen werden, um die gewünschte Konfiguration zu erzielen:
1) Armaturenbrettsteuerung mit Joystick, (wird mit einem Telefonkabel mit dem Scheinwerfer verbunden), 4,5 m langes Kabel ist enthalten. Optional auch 10 m lang.
2) Kabelloses Armaturenbrettsteuerung (es genügt das für die kabellose Verbindung zum Scheinwerfer notwendige Panel mit Strom zu versorgen).
3) Herkömmliche Fernbedienung mit Halterung zur Montage am Armaturenbrett.


◢ 13.226.39


◢ 13.226.40



◢ 13.226.41





| Art. Nr. | V | Kerzen CD* | W | K | Lumen | LED-Anzahl | LED-Abstrahlwinkel | Reichweite 0,25 Lux* | Joystick-Schaltplatte OPTIONAL | Fernbedienung ohne Kabel OPTIONAL | Brückenfeststeuerung OPTIONAL | Verlängerungskabel 10m für 13.226.39 OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.226.12** | 12 | 132.000 | 54 | 6000 | 6000 | 18 | 9° | 726 | **13.226.39** | **13.226.40** | **13.226.41** | **13.225.31** |
| **13.226.24** | 24 | 132.000 | 54 | 6000 | 6000 | 18 | 9° | 726 | **13.226.39** | **13.226.40** | **13.226.42** | **13.225.31** |

* *In der Mitte des Lichtstrahls gemessen*









◢ 13.226.41

## SANSHIN Fernlenkscheinwerfer, elektrisch gesteuert

Mir zwei Glühlampen **Halogen** je 55 W. Gehäuse aus **weißem Aluminium**, Fernbedienung, Morsesignale und Stufeneinstellung der Drehgeschwindigkeit. Max. Reichweite 1200 Meter, Maße 200x232mm.

| Art. Nr. | V | Kerzen CD | Absorption A | Ersatzglühbirne | Ersatzpaneel | Paneel für Zweitstation | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.343.12** | 12 | 200.000 | 10 | **13.343.01** | **13.343.22** | **13.344.12** | 6 |
| **13.343.24** | 24 | 160.000 | 6 | **13.343.02** | **13.343.34** | **13.344.24** | 6 |




## GUEST elektronisch gesteuerter Suchscheinwerfer

GUEST
Quality Marine Electrical Products

"Sealed Beam" **zweifacher, wasserdichter Leuchtkörper**: kurze und lange Lichtweite oder gebündeltes Tiefenlicht . Horizontal schwenkbar um Schwenkung von 450°° und vertikal um 70°°. Einschließlich Kontrollpaneel.

| Art. Nr. | Modell | V | Candle | Sockel mm | ⟷ mm | Ersatzglühlampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.346.12** | "Modell 5" | 12 | 72.000/30.000 | 140x89 | 241h.x115Øx177 Tiefe | **13.346.13** |



# ► Leuchten für Plichten, Deck und Saling




## Mastleuchte

Mit flexiblen Seitenhaltern für jeden Mast geeignet. Halogenlampe, inklusiv..

| Art. Nr. | Gehäuse | V | W | Ersatzglühbirne | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 V | 24 V | |
| **13.343.87** | ☐ Nylon, weiß | 12 | 20 | **14.453.01** | **14.100.24** | 130x72x65 |








## Navigations -und Deckleuchte Utility für Boote bis 12m

Navigationsleuchte 225°° Art. 11.415.03 entspricht **IMCO und RINA** Zur Kombination mit speziellem Halogenscheinwerfer mit Jodstrahler zu 35 W und 12 V mit Frontglas (Ersatzlampe Art.-Nr. 13.258.57). Aus schwarzem Polykarbonat, absolut wasserdicht. Flexible Seitenbügel ermöglichen die Befestigung an Masten **jeglicher Größe**. Die **RINA zugelassener** Leuchte Art.-Nr.11.415.03 (Ersatzlampe Art.-Nr. 14.300.00) verwenden.

| Art. Nr. | Version | Gehäuse | V | W | entsprechende W | Ersatzglühbirne | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.243.86** | Halogenscheinwerfer mit Jodstrahler | ■ Polykarbonat, schwarz | 12 | 35 | - | **14.258.57** 12 V | 175x135 |
| **13.243.87** | Scheinwerfer LED HD | ☐ Polykarbonat, weiß | 12 | 4 | 48 | **14.258.56** LED | 175x135 |



◢ 13.243.89




◢ 13.243.88

## LED-Navigationslicht u. Decksbeleuchtung für bis 20 m lange Boote

**LED**

LED-Navigationslichter 225° 11.060.03 (entspricht den **RINA**-Vorgaben ELE199511CS003) + LED-Decksbeleuchtung. Gehäuse aus Technopolymer mit flexiblen Bändern, die sich an jeden Mast anpassen.

| Art. Nr. | Navigationslicht | Decksbeleuchtung | Gehäuse | V |
|---|---|---|---|---|
| **13.243.88** | **11.060.03** | 4x1W LED HD | ■ Technopolymer, schwarz | 9-33 |
| **13.243.89** | **11.060.03** | 4x1W LED HD | ☐ Technopolymer, weiß | 9-33 |








◢ 13.243.90/91



◢ 13.243.92/93

## Salingleuchte aus Edelstahl, fest

| Art. Nr. | Version | V | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Leuchtkörper G.E. wasserdicht Ø | Sockel |
| **13.243.90** | Sockel, fest | 12 | 110 | 160x20 |
| **13.243.91** | Sockel, fest | 24 | 110 | 160x20 |
| **13.243.92** | Sockel, gelenkig | 12 | 110 | 140x32 |
| **13.243.93** | Sockel, gelenkig | 24 | 110 | 140x32 |

*Ersatzleuchtkörper 12V, 14.249.07/11*
*Ersatzleuchtkörper 24V, 14.249.08*



## Scheinwerfer mit Halogeleuchte, wasserdicht Sealed Beam

Besonders geeignet als Anlegescheinwerfer oder als Roll-Bar Scheinwerfer auf Schlauchbooten.

| Art. Nr. | Gehäuse | Schwenkarm aus | V | W | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.309.04** | ☐ ABS weiß | rostfr. Edelstahl | 12 | 55 | 152x92x92 |
| **13.309.05** | ☐ ABS weiß | rostfr. Edelstahl | 12 | 55 | 177x121x99 |





## Reflektorlampe für Roll-Bar mit hoher Leuchtdichte und Vertikal-Schwenkung

Ausgestattet mit **Sealed Beam, wasserdicht** mit Doppelglühfaden.


| Art. Nr. | Gehäuse | V | W | Lumen | LED-Abstrahlwinkel | Suchlicht + Licht mit weitem Leuchtkegel | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Raumbedarf | Aufbauplatte |
| **13.310.12** | ☐ ABS, weiß | 12 | - | 287 | 60° | 65 + 45 W | 180x110x125 H | 140x46 |


*Schalter siehe Artikel: 14.938.02/14.925.02/14.918.05/14.198.04/14.196.04/14.192.04*

## Verstellbarer, selbsttragender LED-Scheinwerfer

Schwenksockel aus Edelstahl, dreht sich um beide Achsen.

| Art. Nr. | Gehäuse | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.270.61 | Eloxal, poliert | 12/24 | - | 1400 | 6000 | 60° | 6x3 W | weiß | 154x53 |








## LED-Scheinwerfer mit orientierbarer Halterung

**LED**

Die Halterung aus UV-beständigem ASA ist knickbar und kann auf waagerechten, senkrechten oder schiefen Oberflächen befestigt werden.

| Halterung + Scheinwerfer | Nur Halterung | Nur Scheinwerfer | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ Befestigu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.270.52 | 13.270.51 | 13.280.96 | - | 16 | 380 | 6000 | 10° | 2 | weiß | 120x40 |
| 13.270.54 | 13.270.53 | 13.281.00 | - | 12 | 750 | 6000 | 10° | 4 | weiß | 120x40 |
| 13.270.56 | 13.270.55 | 13.281.05 | - | 18 | 1130 | 6000 | 10° | 6 | weiß | 120x40 |











## LED-Strahler für Badeplattformen, Heckspiegel, Fly-Bridge

**IP67**

Kann über und unter Wasser montiert werden.
Körper aus eloxiertem Aluminium mit weißer Epoxidharzlackierung.
Wir empfehlen, bei der Montage mit Edelstahlschrauben eine Isolierpaste des Typs Duralac zu verwenden.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.269.01 | 12/24 | 12,5 | > 1400 | 5700-6500 | 30° | 5 | weiß | 230x63x36 |

Labcraft









## LED-Einbaustrahler

**IP68**

Kann über und unter der Wasserlinie montiert werden.
Aus Aluminium mit weißer Epoxidlackbeschichtung.

| Art. Nr. | V | W | entsprechende W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm aussen | ⟷ mm Einbau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.269.03 | 12/24 | 12 | 72 | 400 | 5500-6300 | 13° | 4 | weiß | 150x60 | 116x47x30 (Tiefe) |




## LED-Scheinwerfer für Roll-Bar, schwenkbar 2x3W


**IP66**

Gehäuse aus Aluminium. Halterung aus poliertem Edelstahl.
Vakuum-Reflektor.

| Art. Nr. | V | W Ausgang | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED HD | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.311.00 | 9-56 | 4,5 | 190 | 5000-6500 | 60° | 2x3 W | 93x55x81 H |









## LED-Scheinwerfer für Roll-Bar, schwenkbar 6x3W

**IP66**

Gehäuse aus Aluminium. Halterung aus poliertem Edelstahl.
Vakuum-Reflektor.

| Art. Nr. | V | W Ausgang | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED HD | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.312.00 | 9-56 | 12 | 550 | 3800-4500 | 60° | 6x3 W | 150x78x145 H |

















## LED-Scheinwerfer für Roll-Bar, schwenkbar 2x5W


**IP66**

Gehäuse aus Aluminium. Halterung aus poliertem Edelstahl.
Vakuum-Reflektor.

| Art. Nr. | V | W Ausgang | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED HD | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.313.00** | 9-64 | 8,4 | 400 | 5000-6300 | 15° | 2x5 W | 117x61x89 H |








## LED-Scheinwerfer für Roll-Bar, schwenkbar 9x3W

**IP66**


Gehäuse aus Aluminium. Halterung aus poliertem Edelstahl.
Vakuum-Reflektor.

| Art. Nr. | V | W Ausgang | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED HD | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.314.00*** | 9-64 | 16,2 | 700 | 5000-6500 | 10° | 9x3 W | Ø 135x146 H |

* *Mit zwei konzentrischen Leuchtkegeln: einem engeren (10°) und sehr leuchtstarken (SPOT) inneren Kegel und einem weiteren (45°) und nicht ganz so leuchtstarken (FLOOD) äußeren Kegel*








## LED-Scheinwerfer für Roll-Bar, schwenkbar 6x3W

**IP66**

Gehäuse aus Aluminium. Halterung aus poliertem Edelstahl.
Vakuum-Reflektor.

| Art. Nr. | V | W Ausgang | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED HD | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.315.00*** | 9-33 | 13,8 | 650 | 5000-6500 | 7° | 6x3 W | 122x63x115 H |

* *Mit zwei konzentrischen Leuchtkegeln: einem engeren (10°) und sehr leuchtstarken (SPOT) inneren Kegel und einem weiteren (45°) und nicht ganz so leuchtstarken (FLOOD) äußeren Kegel*









## Halterung für Leuchten

Aus rostfreiem Edelstahl und Aluminium.
Der Scheinwerfer wird dank der Halterung mit Kunststoffknau abmontiert.

| Art. Nr. | Modell | für Leuchtentyp | Ersatzhalterung für |
|---|---|---|---|
| **13.239.80** | für Rohr Ø 22/25 mm | **13.311.00; 13.312.00; 13.313.00; 13.314.00; 13.315.00** | **13.239.00** |
| **13.240.80** | für Deck | **13.311.00; 13.312.00; 13.313.00; 13.314.00; 13.315.00** | **13.240.00** |



13.263.01 (Halbeinbau)




13.263.02 (bündiger Einbau)


## LED-Heckleuchte

**IP66/IP67** **LED**

Gehäuse aus weißem Polykarbonat. Absolut wasserdicht IP 67.

| Art. Nr. | Ausführung | V | Led HD | Kerzen (Mitte) | LED-Abstrahl winkel | Lumen | K | ⟷ mm | | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | aussen | innen | |
| **13.263.01** | Halbeinbau | 9-64 | 6x3 W | 1200 | 30° | 450 | 5000-6500 | 155x94 | 118x66 | IP67 |
| **13.263.02** | ohne Ausladung | 9-64 | 6x3 W | 1200 | 30° | 450 | 5000-6500 | 225x167 | 160x108 | IP66 |






13.263.01



13.263.02

# ► Bordwand- und Badeplattformscheinwerfer, unterwasserfest

## Paar LED-Anlegelichter

**IP65**

**LED**

Anlegelichter mit 2 Optionen: Buglicht im 20°-Winkel, LED HD 320 mA + Seitenlicht im 85°-Winkel, 80 mA. Die beiden Lichter können getrennt geschaltet werden. Kein Einbau notwendig. Aus poliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Beschreibung | V | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.653.00** | Docking lights | 12 | 280/125 | 6000 | 20° + 85° | 320+80 mA | 90,8x66,2x20 |




## ATTWOOD LED-Buglicht

**LED**

Gehäuse aus poliertem Edelstahl. Absolut wasserdicht. Lichtkegel 120°. Hochleistungs-LED, die einer 50W Glühbirne entsprechen. **Kein Einbau notwendig**. Paarweise verkauft.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | LED-Abstrahlwinkel | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.652.01** | 12 | 5 je | 750 | 120° | 114x71x30 |




attwood






## Paar Einbaustrahler für Schiffswand

**IP67**

Leuchtkörper SUPERLED HD 10W mit integriertem Miniparabolspiegel. Absolut wasserdicht. Gehäuse aus weißem Technopolymer. Wärmeableiter hinten mit LED aus eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | V | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED |
|---|---|---|---|---|---|
| **13.262.00** | 9-33 | 260 | 2600-3700 | 20°x40° | 1x10 W |






OSCULATI

## Paar Einbauscheinwerfer für Bordwandmontage Compact mit Halogenglühbirne

**AISI 316**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert.
Mit Schutzabdeckung vorn. Halogenglühbirne mit dichroitischem Reflektor.

| Art. Nr. | Glühbirne, inklusiv | Kegel | Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|
| **13.254.12** | 12 V 35 W | 38° FMW | **14.258.57** |
| **13.254.24** | 24 V 35 W | 38° FMW | **14.258.58** |
| **13.254.13** | 12 V LED HD 4 W entspricht 48 W Halogen | 45° FMW | **14.258.56** |







## Paar Einbauscheinwerfer für Bordwandmontage mit 4" wasserdichtem Leuchtkörper Sealed Beam

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert** .

| Art. Nr. | Lampe, inklusiv | Kegel | Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|---|
| **13.258.12** | 12 V, 50 W x 2 | 70°x30° | **14.249.11** |
| **13.258.24** | 24 V, 50 W x 2 | 40°x5° | **14.249.08** |







OSCULATI



## Paar Einbauschweinwerfer für Bordwandmontage, besonders klein

**13.255.12** Speisung durch Halogen-Glühbirne vom Typ Auto H3 55 W 12 V.
Horizontaler Lichtstrahl 21°, mit Schutzabdeckung aus Polykarbonat.







## Schweinwerfer Barnegat Light

Mit wasserdichtem Leuchtkörper "G.E." 4" Art. 14.249.07 jeweils **12 V** - 50 W, Leistung 60.000 USA c.p. Gehäuse aus **ABS weiß**, verstellbarer Leuchtkörper für eine optimale Lichtstrahlung.

| Art. Nr. | Ausführung | Für Bootslänge |
|---|---|---|
| **13.252.12** | Paar Bordwandscheinwerfer zum Einbau | bis 30/35 Fuß oder für spitzen Bug Typ offshore |

Barnegat Light®






OSCULATI



◢ 13.257.12-24







◢ 13.256.12-24

## Leuchte für Badeplattform aus weißem ABS, wasserdicht

Mit Leuchtmittel Sealed Beam 14.249.07/08. Zum Einbau unter der Badeplattform, zur Beleuchtung der Wasseroberfläche. Komplett mit 1,20 m Stromkabel.

| Art. Nr. | Ausführung | Typ | Sockel Ø mm | Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|
| **13.256.12** | gekippt | 12 V - 35 W | 170 | 90 |
| **13.256.24** | gekippt | 24 V - 50 W | 170 | 90 |
| **13.257.12** | gerade | 12 V - 35 W | 170 | 90 |
| **13.257.24** | gerade | 24 V - 50 W | 170 | 90 |







OSCULATI






## Paar Heckscheinwerfer zum Einbau

**AISI 316**

Mit Leuchtkörper "Sealed Beam" 4".
Hergerstellt aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Ausführung | Ersatzleuchtkörper |
|---|---|---|
| **13.259.12** | 12 V, 35 W x 2 | 14.249.07 (12 V) |
| **13.259.24** | 24 V, 50 W x 2 | 14.249.08 (24 V) |

OSCULATI



◢ 13.265.01



◢ 13.266.01





## Unterwasser-LED-Leuchte für Badeleitern

**PATENT**

Kleine einrastbare Leuchte für ausziehbare Badeleitern.
Geht im Wasser automatisch an. Versiegelte Batterie mit einer Lebensdauer von 100 Stunden. Jeweils 2 Stück in einer Packung.
Für Badeleitern mit Standardstufe (38 mm) und Badeleitern mit extra-large Stufen (57 mm).
Werden in die unterste Stufe eingerastet, besonders raumsparend.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe Licht | Dauer h | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| **13.265.01** | Leuchte für Badeleitern mit Standardstufen 38 mm | blau | 100 | 2 Stk |
| **13.266.01** | Leuchte für Badeleitern mit extra-large Stufen 57 mm | blau | 100 | 2 Stk |










◢ 13.640.01



◢ 13.640.02



◢ 13.640.03


## LED-Unterwasserleuchte

**IP68**

Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Achtung: **Aufgrund** der hohen Temperatur, die bei Betrieb erreicht wird, darf die Lampe nur unter Wasser verwendet werden.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.640.01** | 10/30 | 3,6 | 343 | 5700 | 108° | 27 | weiß |
| **13.640.02** | 10/30 | 3,6 | 74 | 5700 | 108° | 27 | blau |
| **13.640.03*** | 12 | 1,2 | 95/67/10/12** | 2800-3200 | 120° | 18 | - RGBW |

* *Durch aufeinanderfolgendes Drücken auf den ON-OFF- Schalter können Sie die Farbe der LEDs (weiß/grün/blau/rot) auswählen.*
** *Lumen: weiß 95, grün 67, blau 10, rot 12*




## Unterwasser-LED-Leuchte für Rumpf und Heckspiegel

OSCULATI

**Nur für Unterwassermontage**. Aus Technopolymer mit HD-LEDs.
Nur ein Loch (Ø13 mm) für das Netzkabel ist notwendig.

| Art. Nr. | Außenmaterial | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Farbe LED | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.276.01** | Technopolymer | 12/24 | 10 | 998 | 5700 | 30° | 3 | weiß | 102x54x15 |
| **13.276.02** | Technopolymer | 12/24 | 10 | 142 | - | 30° | 3 | blau | 102x54x15 |
| **13.276.10** | Technopolymer + Gehäuse aus AISI 316, poliert | 12/24 | 10 | 998 | 5700 | 30° | 3 | weiß | 102x54x15 |
| **13.276.12** | Technopolymer + Gehäuse aus AISI 316, poliert | 12/24 | 10 | 142 | - | 30° | 3 | blau | 102x54x15 |







◢ 13.276.10/12


◢ 13.276.01/02

## LED-Unterwasserscheinwerfer für Badeplattformen / Heckspiegel / Kiel

OSCULATI


Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, mit einem **Hochleistungs-LED**.
Kann **über** und **unter** Wasser montiert werden und ist absolut wasserdicht.

| Art. Nr. | V | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED | Farbe LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.272.00** | 12/24 | 600 | 6000 | 25° | 2x5 W | weiß |
| **13.272.01** | 12/24 | 90 | - | 25° | 2x5 W | blau |
| **13.272.02*** | 12/24 | 600/90/90/90 | - | 25° | 4 W | - RGBW |

* *Wenn Sie den EIN-AUS-Schalter hintereinander drücken, können Sie die LED-Farbe auswählen (weiß - blau - rot - grün).*

RGBW










## LED-Unterwasserscheinwerfer für Badeplattformen / Heckspiegel / Kiel

OSCULATI


IP68 AISI 316

Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 317L mit CREE LED.
Kann über und unter der Wasserlinie angebracht werden.

| Art. Nr. | V | Lumen | K | Lux 1m | LED-Abstrahlwinkel | LED | Farbe LED | ⟷ A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.280.96** | 12/24 | 460 | 6000 | 6700 | 10° | 2x3 W | weiß | 107 | 92 | 50 | 25 |
| **13.280.98** | 12/24 | 130 | - | 6700 | 10° | 2x3 W | blau | 107 | 92 | 50 | 25 |
| **13.281.00** | 12/24 | 930 | 6000 | 13400 | 10° | 4x3 W | weiß | 152 | 137 | 50 | 25 |
| **13.281.01** | 12/24 | 260 | - | 13400 | 10° | 4x3 W | blau | 152 | 137 | 50 | 25 |
| **13.281.02** New | 12/24 | 260 | - | 13400 | 10° | 4x3 W | - RGBW | 152 | 137 | 50 | 25 |
| **13.281.05** | 12/24 | 1400 | 6000 | 20000 | 10° | 6x3 W | weiß | 195 | 180 | 50 | 25 |
| **13.281.06** | 12/24 | 390 | - | 20000 | 10° | 6x3 W | blau | 195 | 180 | 50 | 25 |

RGBW







◢ 13.280.98


◢ 13.281.00


◢ 13.281.01-02


◢ 13.281.06

OSCULATI




◢ 13.294.00: 13.295.00



◢ 13.288.00; 13.299.00







## Unterwasserscheinwerfer für Kiel / Heckspiegel / Badeplattform

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, mit 6 Hochleistungs-LED, 5 W und Parabolspiegel zur Erhöhung der Leuchtkraft. Funktioniert nur unter Wasser.

| Art. Nr. | Ausführung | V | A | Lumen | K | Lux 1 m | LED-Abstrahlwinkel | LEDs | Farbe LED | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.294.00** | mit Stift | 12/24 | 1.5 | 1200 | 6000 | 26000 | 5° | 6x3 W | weiß | 114 |
| **13.295.00** | mit Stift | 12/24 | 1.5 | 400 | - | - | 5° | 6x3 W | blau | 114 |
| **13.298.00** | mit Stift | 12/24 | 3.0 | 2800 | 6000 | 45000 | 10° | 12x3 W | weiß | 140 |
| **13.299.00** | mit Stift | 12/24 | 2.8 | 780 | - | 45000 | 10° | 12x3 W | blau | 140 |








OSCULATI







◢ 13.298.01/02; 13.299.01


◢ 13.294.01/02; 13.295.01






◢ 13.298.01/02; 13.299.01




◢ 13.294.01/02; 13.295.01

## Unterwasserlicht für Rumpf / Heckspiegel / Badeplattform

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, mit 6 Hochleistungs-LED, 5 W und Parabolspiegel zur Erhöhung der Leuchtkraft. Funktioniert nur unter Wasser.

| Art. Nr. | Ausführung | V | A | Lumen | K | Lux 1 m | LED-Abstrahlwinkel | LED | Farbe LED | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.294.01** | mit Schrauben | 12/24 | 1.5 | 1200 | 6000 | 26000 | 5° | 6x3 W | weiß | 114 |
| **13.294.02** New | mit Schrauben | 12/24 | 1.5 | - | 6000 | 26000 | 5° | 6x3 W | - RGBW | 114 |
| **13.295.01** | mit Schrauben | 12/24 | 1.5 | 400 | - | - | 5° | 6x3 W | blau | 114 |
| **13.298.01** | mit Schrauben | 12/24 | 3.0 | 2400 | 6000 | 52000 | 5° | 12x3 W | weiß | 140 |
| **13.298.02** New | mit Schrauben | 12/24 | 3.0 | - | 6000 | 52000 | 5° | 12x3 W | - RGBW | 140 |
| **13.299.01** | mit Schrauben | 12/24 | 1.5 | 3000 | - | 60000 | 5° | 12x3 W | blau | 140 |





RGBW



## LED-Unterwasserscheinwerfer


Mit einer extrem leistungsfähigen 10 Watt LED.
Technische Daten: - aus Eloxal; - Ausladung nur 5 mm; - Betriebsspannung: 12/24 Volt; eine 10 Watt LED; - Borddurchlass Ø63 mm. Können über und unter der Wasserlinie montiert werden.

| Art. Nr. | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED | Farbe LED | Leuchtdauer LED h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.270.10** | 900 | 6000 | 30° | 1x10 W | weiß | 50.000 |
| **13.270.01** | 140 | - | 30° | 1x10 W | blau | 50.000 |
| **13.270.02** New | - | - | 30° | 1x10 W | - RGBW | 50.000 |









# Aurora pop-out LED table light


## 13.448.00 - A Flush Lamp, that is concealed when retracted




Video



## ► Bordsteckdosen, Stecker und Kabel




### Stecker für Dockanschluss, Standardausführung, IP44

IP44

CE

Entspricht den Euronormen mit CE Kennzeichnung. Stecker aus **UV-beständigem Polykarbonat** mit Kabeldurchlass und Bajonettverriegelung.Geeignet zum Landstromanschluss.

| Art. Nr. | Ausführung | Stecker zu |
|---|---|---|
| **14.335.01** | dreipolig männlich | 16 A |
| **14.335.02** | dreipolig männlich | 32 A |
| **14.336.01** | dreipolig weiblich mit Schutzdeckel | 16 A |
| **14.336.02** | dreipolib weiblich mit Schutzdeckel | 32 A |




### Stecker für Dockanschluss, Standardausführung IP67

IP67

CE

Entspricht den Euronormen mit CE Kennzeichnung. Stecker aus **UV-beständigem Polykarbonat** mit Kabeldurchlass und integrierter Kabelhalterung.Geeignet für Landstromanschluss. Wasserdicht bis 1 m

| Art. Nr. | Ausführung | Stecker zu |
|---|---|---|
| **14.335.11** | dreipolig männlich | 16 A |
| **14.335.12** | dreipolig männlich | 32 A |
| **14.335.03** | 5-polig männlich | 63 A |
| **14.336.11** | dreipolig weiblich mit Schutzdeckel | 16 A |
| **14.336.12** | dreipolib weiblich mit Schutzdeckel | 32 A |
| **14.336.03** | 5-polig weiblich | 63 A |




### Doppelstecker für den Dockanschluss

1 Stecker + 2 Steckdosen 16A. Wasserdicht IP67

| Art. Nr. | Leistung | V |
|---|---|---|
| **14.337.16** | 16A | 220 |



### Wasserdichter Steckdosenschutz

Aus stoßfestem Kunststoff, sorgt dafür, dass elektrische Anschlüsse wasserdicht sind. Mit Schloss

| Art. Nr. | Für Steckdosen A | ⟷ mm | Schlosshalter |
|---|---|---|---|
| **14.340.00** | 16 | Ø 95 x 365 | ja |





**New**

### Wasserdichter Dockkonverter für Schuko-Steckdosen

Wandelt Dock-Steckdosen (16A Steckbuchsen) in handelsübliche Steckdosen (Schuko 3-polig klein oder 3-polig groß) um. Regenfest (Schutzart IP44) dank hinterem Kabelverschlusssystem.

| Art. Nr. | Beschreibung | Leistung | V |
|---|---|---|---|
| **14.338.00** | Wasserdichter Dockkonverter für Schuko-Steckdosen | 16 A | 200 - 250 V |



## Drehbarer Einbaustecker R-Evolve

OSCULATI


**REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Wasserdichtes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.
**Entspricht IEC 60309 der Richtlinie ISO 13297**.
Der Stecker kann eingebaut werden und kann dadurch, dass er drehbar ist und nur bei Verwendung herausragt, leicht erreicht werden.
Deckel kann um 180° geöffnet werden, Frontklappe aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Einbaustecker | Drehbare Steckdose | Elektrokabel | A |
|---|---|---|---|
| **14.321.16** | **14.336.01** | **14.592.01** | 16 |








## Serie Steckdosen + Stecker 30A, wasserdicht

OSCULATI

**Steckdose** Gehäuse aus UV-beständigem **Luran, rückseitiger Kabelschutz, Kontakte aus versilbertem Messing**. **Stecker aus Polykarbonat + Moplen** mit Kabel-Arretierungssystem, Kontakte aus **versilbertem Messing**. **Schutzkappe** für Stecker aus **PVC** Gewinde mit Schnellschraubsystem aus UV-beständigem **Luran**. 220/110 volt max. 30A.

| Art. Nr. | Modell | Material | Farbe | Schließweise |
|---|---|---|---|---|
| **14.331.00** | Steckdose wasserdicht IP 56 | ABS | weiß | Klappverschluss |
| **14.331.05** | Steckdose wasserdicht IP X7 | ABS | weiß | Klappverschluss |
| **14.332.00** | Stecker | Polykarbonat + Moplen | blau | Klappverschluss |
| **14.333.00*** | Schutzkappe | PVC | blau | Klappverschluss |

* *Mit extra Ring zu verwenden mit MARINCO Steckdosen*










## Wasserdichte Steckdosen aus Edelstahl 316

Steckdose mit **UV-beständigem Luran**-Gehäuse, hinten mit Kabelschutzabdeckung, **versilberte Messingkontakte**. Spannung 220/110. Stromstärke max. 30 A.

| Art. Nr. | Modell | Farbe |
|---|---|---|
| **14.329.00** | Steckdose wasserdicht IP X7 | weiß |
| **14.330.00** | Steckdose wasserdicht IP 56 | weiß |







## Steckdosen New Edge 30A

OSCULATI

Steckdose aus UV-beständigem Luran, hintere Abdeckung als Kabelschutz, Kontakte aus versilbertem Messing. Stecker aus Polykarbonat + Moplen mit Kabelblockierung und Kontakten aus versilbertem Messing. Spannung 220/110. Max. 30 Ampère.

| Art.-Nr. | Modell | Material | Farbe | Verschluss |
|---|---|---|---|---|
| **14.331.10** | Steckdose wasserdicht IP 56 | Abs | weiß | Schnappverschluss |
| **14.331.11** | Steckdose wasserdicht IP 56 | Abs verchromt | verchromt | Schnappverschluss |






OSCULATI




## Serie Steckdose + Stecker 50A, wasserdicht

**Steckdose**: **aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316** + Polykarbonat + Kontakte aus vernickeltem Messing und rückseitigem Kabelschutz. **Stecker**: Polykarbonat + Kontakte aus versilbertem Messing. **Schutzkappe**: aus weichem PVC, elektrisch blau. 220/110 V. Max 50A.

| Art. Nr. | Modell | Material | Farbe | Schließweise |
|---|---|---|---|---|
| **14.325.00** | Steckdose | rostfr. Edelstahl 316 | Edelstahl | Schraubverschluss |
| **14.326.00** | Stecker | Polykarbonat + Moplen | blau | - |
| **14.327.00** | Schutzkappe | PVC | blau | - |






OSCULATI



## Kabel und Stecker mit integrierter LED-Anzeige

Wasserdichter Stecker neue Ausführung mit angespritztem Kabel.

| Kabel Farbe | | Länge m | A | Kabel-Ø außen mm | Kabelstärke $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| blau * | weiß | | | | |
| **14.334.10** | **14.334.11** | 10 | 30 | 15 | 3x6 |
| **14.334.15** | **14.334.16** | 15 | 30 | 15 | 3x6 |
| **14.334.50** | **14.334.51** | 10 | 16 | 11,2 | 3x2,5 |
| **14.334.55** | **14.334.56** | 15 | 16 | 11,2 | 3x2,5 |

*Mit extra Ring zu verwenden mit Marinco Kabeln*

* *Mit LED-Wechselstromanzeige*





## Spezialkabel Sea Water Resistant, dreipolig

Entspricht den Euronormen, für Stecker. Draht aus **Mehrfachkupfer hohe Leitkraft.** **Doppelte Schutzummantelung**, erste Ummantelung zum Schutz vor zufälligem Druck, zweite Ummantelung zum Schutz vor Seewasser und Korrosion.

| Art. Nr. | Leitungsfähigkeit | Kabelquerschnitt $mm^2$ | Ø Kabel außen mm | Rolle m | für Steckdosen und Stecker | Farbe Ummantelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.592.01** | 16 A / 220 V | 3x2,5 | 11 | 50 | 14.331.00; 14.332.00; 14.330.00; 14.329.00; 14.331.05 | Blau |
| **14.592.02** | 16 A / 220 V | 3x2,5 | 11 | 50 | 14.332.00; 14.305.00 | Weiß |
| **14.593.00** | 32 A / 220 V | 3x6 | 14 | 50 | 14.301.00; 14.302.00; 14.305.00; 14.305.10; 14.303.00; 14.331.05 | Gelb |
| **14.593.01** | 32 A / 220 V | 3x6 | 14 | 50 | 14.331.00; 14.332.00; 14.330.00; 14.329.00; 14.331.05 | Blau |
| **14.593.02** | 32 A / 220 V | 3x6 | 14 | 50 | 14.332.00; 14.305.00 | Weiß |
| **14.596.00** | 50 A / 125-220 V | 4x10 | 19 | 50 | 14.487.01; 14.587.01; 14.587.04 | Gelb |
| **14.595.00** | 63 A / 220 V | 3x10 | 19 | 50 | 14.487.03; 14.587.03; 14.636.10; 14.634.30 | Gelb |
| **14.595.01** | 63 A / 220 V | 3x10 | 19 | 50 | 14.325.00; 14.326.00 | Blau |
| **14.595.02** | 63 A / 220 V | 3x10 | 19 | 50 | 14.326.00; 14.587.03; 14.587.06 | Weiß |

OSCULATI




## Stromkabel, vormontiert

Stecker + Schutzkappe mit Kabel und Kontaktschutz, das ganze **blau**.

| Art. Nr. | Länge m | Ampère | Ø Kabel außen mm | Kabel | Kabelquerschnitt $mm^2$ | Stecker + Schutzkappe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.334.20** | 10 | 50 | 19 | 14.595.01 | 3x10 | 14.326.00 + 14.327.00 |
| **14.334.25** | 15 | 50 | 19 | 14.595.01 | 3x10 | 14.326.00 + 14.327.00 |



# ► Bordsteckdosen, Stecker und Kabel von Marinco

## MARINCO Stecker und Steckdosen

Absolut **wasserdicht**. Aus glasfaserverstärktem Thermopolymer, schlag-und wetterfest, Kontakte aus vernickeltem Messing.

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung | A | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.302.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Steckdose aus rostfr. Edelstahl AISI 316, Kontakte männlich | 16 | 230 | (30 A 110 V) |
| **14.301.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Steckdose männlich mit rückwärtigem Kabelschutz aus Valox | 16 | 230 | (30 A 110 V) |
| **14.303.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Steckdose männlich, vorne rund, mit rückwärtigem Kabelschutz aus Valox | 16 | 230 | (30 A 110 V) |
| **14.305.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Stecker für die Steckdosen 14.301/302/303.00, Kontakte weiblich | 16 | 230 | (30 A 110 V) |
| **14.103.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Schutzkappe aus gelbem PVC, wasserdicht für 14.305.00 | - | - | - |
| **14.305.10** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Stecker für Landanschluss, Kontakte männlich | 16 | 230 | (30 A 110 V) |
| **14.102.00** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Schutzkappe aus gelbem PVC, wasserdicht für 14.305.10 | - | - | - |
| **14.487.03** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Steckdose aus rostfr. Edelstahl AISI 316, Kontakte männlich | 32 | 230 | (50 A 110 V) |
| **14.634.30** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Steckdose männlich aus Valox | 32 | 230 | (50 A 110 V) |
| **14.587.03** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Stecker für Steckdose 14.487.03, Kontakte weiblich | 32 | 230 | (50 A 110 V) |
| **14.587.04** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Wasserdichte Schutzkappe aus gelbem PVC für 14.587.03 | - | - | - |
| **14.636.10** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Stecker für Landanschluss, Kontakte weiblich | 32 | 230 | (50 A 125 V) |
| **14.771.70** | ZWEIPOLIG EINPHASIG -3-DRAHT | Wasserdichte Schutzkappe aus gelbem PVC für 14.636.10 | - | - | - |
| **14.487.01** | DREIPOLIG 4-DRAHT | Steckdose aus rostfr. Edelstahl AISI 316, Kontakte männlich | 50 | 125/250 | - |
| **14.587.01** | DREIPOLIG 4-DRAHT | Stecker für Steckdose 14.487.01, Kontakte weiblich | 50 | 125/250 | - |
| **14.587.04** | DREIPOLIG 4-DRAHT | Schutzkappe für Stecker 14.587.01 | - | - | - |
| **14.487.06** | ZWEIPOLIG EINPHASIG 3-DRAHT "HEAVYDUTY" | Steckdose aus rostfr. Edelstahl AISI 316, Kontakte männlich | 63 | 230 | - |
| **14.587.06** | ZWEIPOLIG EINPHASIG 3-DRAHT "HEAVYDUTY" | Stecker für Steckdose 14.487.06, Kontakte weiblich | 63 | 230 | - |
| **14.587.04** | ZWEIPOLIG EINPHASIG 3-DRAHT "HEAVYDUTY" | Wasserdichte Schutzkappe aus gelbem PVC für Stecker 14.587.06 | - | - | - |
| **14.487.09** | DREIPHASIG 4-DRAHT "HEAVYDUTY" | Steckdose aus rostfr. Edelstahl AISI 316, Kontakte männlich | 63 | 230 | - |
| **14.587.09** | DREIPHASIG 4-DRAHT "HEAVYDUTY" | Stecker für Steckdose 14.487.09, Kontakte weiblich | 63 | 230 | - |
| **14.587.04** | DREIPHASIG 4-DRAHT "HEAVYDUTY" | Wasserdichte Schutzkappe aus gelbem PVC für 14.587.09 | - | - | - |
| **14.103.01** | DREIPHASIG 4-DRAHT "HEAVYDUTY" | Wasserdichte Schutzkappe für Marinco-Steckdosen. Für Stecker 14.305.00 + 14.103.00. 16-30 A | - | - | - |
| **14.103.02** | DREIPHASIG 4-DRAHT "HEAVYDUTY" | Wasserdichte Schutzkappe für Marinco-Steckdosen. Für Stecker 14.587.03-06 + 14.587.04. 32-63 A | - | - | - |




## Landanschlusskabel mit MARINCO-Kupplung

Landanschlusskabel “Sea Water Resistant”, einseitig vormontiert mit Marinco-Kupplung .

| Art. Nr. | Länge m | A | Drahtfarbe | vormontiert mit | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kabel | Stecker von Marinco | Schutzkappe |
| **14.210.30** | 10 | 16 A 230 V | gelb | **14.593.00** | **14.305.00** | **14.103.00** |
| **14.211.30** | 15 | 16 A 230 V | gelb | **14.593.00** | **14.305.00** | **14.103.00** |
| **14.211.50** | 15 | 32 A 230 V | gelb | **14.595.00** | **14.587.03** | **14.587.04** |
| **14.211.60*** | 16,5 | 50A; 125-220V | gelb | **14.596.00** | **14.587.01** | **14.587.04** |



* *Vierpoliges Kabel: 3 Pole, 4 Leiter.*

◢ Set 14.210.30 / 14.211.30




◢ Set 14.211.50/ 60



## Anschlussstück aus Lexan für die Schraubverbindung von Steckern


**Ist für den Anschluss der Kabel unbedingt zu erwerben.**

| Art. Nr. | zum Verschrauben der Stecker | zum Anschluss der Kabel |
|---|---|---|
| **14.110.30** | 14.305.10; 14.102.00 mit 14.305.00; 14.103.00 | 14.210.30; 14.211.30 mit Pin Tail 16/30 A |
| **14.110.50** | 14.636.10; 14.771.70 mit 14.587.03; 14.587.04 | 14.211.50 mit Pin Tail 30/50 A |



# ► Batteriehauptschalter








## Compact Batteriehauptschalter

Besonders kompakt, Montage am Armaturenbrett oder Schott.
Stellungen: OFF-ON-OUT, mit abziehbarem Schalthebel zum Diebstahlschutz.

| Art. Nr. | Max. Leistung | | Ø Flansch mm | Hals-Ø mm | Hals netto mm | Ø Klemmen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dauerbetrieb | Schalter | | | | |
| **14.385.20** | 100 | 150 | 45 | 26 | 11 | 6 |
| **14.385.22** | 300 | 450 | 55 | 49 | 15 | 10 |




OSCULATI







## Batteriehauptschalter Easy

Aus schwarzem Technopolymer mit Flanschfixierung.
Mit wasserdichter Kappe. Kupferkontakte.

| Art. Nr. | Max. Leistung A | Flansch Ø mm | Bolzen mm | Ersatzschlüssel |
|---|---|---|---|---|
| **14.385.15** | 100 | 58 | 9,4 | **14.385.17** |



OSCULATI



## Batteriehauptschalter für Boote

CE Aus **schwarzem Polylcarbonat** mit Flansch-Befestigung. Mit wasserdichter Gummischutzkappe und spritzwassergeschütztem Schlüssel. Sehr robuste Ausführung mit Schlüsselstift aus vernickeltem Messing. **CE Kennzeichung** gemäß der Richtlinie 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Muss an das positive Kabel angeschlossen werden.

| Art. Nr. | Max. Leistung | | Flansch Ø mm | Ersatzschlüssel | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 Sek. | Dauerbetrieb | | | |
| **14.386.03** | 1000 A | 100 A | 60 | **14.386.33** | 10 |

OSCULATI



## Batteriehauptschalter für Boote, Hochleistung

CE Aus **schwarzem Polykarbonat** , mit Flansch-Befestigung. Einschließlich wasserdichter PVC -Schutzkappe und spritzwassergeschütztem Schlüssel aus **vernickeltem Messing**. **Kennzeichung CE** gemäß der Richtlinie 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846)**. Vorrichtung muss** gemäß auf der positiven Leitung befestigt werden.

| Art. Nr. | max. Leistung | | Ø Flansch mm | Ersatzschlüssel | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 Sek. | Dauerbetrieb | | | |
| **14.385.00** | 2500 A | 280 A | 66 | **14.385.33** | 10 |

OSCULATI



## Batteriehauptschalter, Edelstahl

CE Batteriehauptschalter aus **schwarzem Polykarbonat** mit Flansch- Befestigung. Sonderausführung mit Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316. Gewinde-Befestigung durch zwei Muttern. Äußerst robust. Mit wasserdichter Schutzkappe aus PVC und spritzwassergeschütztem Schlüssel aus vernickeltem Messing. Kennzeichnung CE gemäß der Richtlinie 94/25/EG. Vorrichtung **muss** gemäß ISO 10133 an der positiven Leitung befestigt werden.

| Art. Nr. | max. Leistung | | Ø Flansch mm | Ersatzschlüssel | Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | für 5 Sek. | im Dauerbetrieb | | | |
| **14.386.02** | 2500 A | 280 A | 66 | **14.386.34** | 10 |

OSCULATI






## MKII Batteriehauptschalter für Boote Heavy Duty


CE Aus schwarzem Polykarbonat mit Flanschhalterung. Mit wasserdichtem Deckel aus PVC und **doppeltem Schlüssel**. **CE-Kennzeichnung** gemäß der Richtlinie 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Obligatorisches Gerät muss an den positiven Pol angeschlossen werden. **Zwei passende Schlüssel inbegriffen**.

| Art. Nr. | Max Leistung | | Ø Flansch mm | Ersatzschlüssel | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | für 5 Sek. | in Dauerbetrieb | | | |
| **14.385.10** | 2500 A | 280 A | 66 | **14.385.34** | 10 |

## Batterietrennschalter mit abziehbarem Schlüssel

Kabelaustritt an 4 Seiten möglich.

| Art. Nr. | Max Leistung 50V DC | | | Ø Stifte mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 Sek. | Dauerbetrieb | Intervallbetrieb | | |
| **14.923.11** | 1000 A | 300 A | 500 A | 10 | 69x69x74 H |








## Batteriehauptschalter zum Aufsetzen, ohne Einbau

CE **Wasserdicht gemäß EG-Norm (EN ISO 28846).**
Abziehbarer Schlüssel zum Einrasten.

| Art. Nr. | max. Leistung | | Sockel mm | Ausladung mm | Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | für 5 Sek. | im Dauerbetrieb | | | |
| **14.383.00** | 2200 A | 250 A | 70x70 | 75 | 10 |



## Batteriehauptschalter für Boote Heavy Duty mit abziehbarem Schlüssel

CE Mit spritzwassergeschütztem Schlüssel aus **verncikeltem Messing**, versiegelter Schutzkappe und hinterer Dichtungskappe Kennzeichnung CE gemäß der Richtlinie 94/25/EG (EN ISO 28846). Gehäuse aus Polykarbonat, Kupferkontakte. Bordwandeinbau möglich.

| Art. Nr. | max. Leistung | | Flansch Ø mm | Ausladung vorne mm | Bordwandstärke mm | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | für 5 Sek. | im Dauerbetrieb | | | | |
| **14.382.01** | 2500 A | 290 A | 72 | 45/60 | 4/19 | 10 |



## Batteriehauptschalter für Boote Heavy Duty zum Einbau

CE Mit abziehbarem Schlüssel aus **vernickeltem Messing** . **Kennzeichnung CE gemäß Richtlinie 94/25/EG**. Muss gemäß ISO 10133 an der positiven Leitung befestigt werden.

| Art. Nr. | für 5 Sek. | im Dauerbetrieb | Flansch Ø mm | Ausladung innen Klemmen inbegriffen mm | Farbe | Stifte mm | Ersatzschlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.385.50** | 2500 A | 280 A | 105 | 99 | weiß | 10 | **14.385.51** |
| **14.385.40** | 2500 A | 280 A | 105 | 99 | cremefarbig RAL 9001 | 10 | **14.385.51** |
| **14.385.55** | 2500 A | 280 A | 105 | 99 | schwarz | 10 | **14.385.51** |








## Halbeingebauter Batterietrennschalter

**IP68** Aus Polycarbonat mit Flanschbefestigung. 3 Schaltstufen: ON-OFF-OUT, die es ermöglicht, den Knopf zum Schutz vor Diebstählen zu entfernen.

| Art. Nr. | Max Leistung 50V DC | | | Flansch mm | Ø Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | f. 30 Sek. | im Dauerbetrieb | Intervallbetrieb | | |
| **14.385.25** | 1000 A | 300 A | 500 A | 72x72 | 10 |







## Batteriehauptschalter mit elektrischem Fernschalter

Dieser Batteriehauptschalter kann nahe der Batterie montiert werden, wodurch sich Länge und Durchmesser der Kupferkabel reduzieren. Mit manuellem Notschalter. LED Kontrollampe zur Funktionsanzeige. ON-OFF Schalter löst Schaltung aus.

| Art. Nr. | V | Max Leistung | | ⟷ mm | Schalter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Intervallbetrieb | Dauerbetrieb | | |
| **14.386.08** | 12/24 | 455 A | 275 A | 67x67x95H | **14.386.09** |

**14.386.09** *OPTIONAL 12V ON-OFF-Schalter mit zwei Tasten und LED-Anzeige. Abmessungen 69x69x45 mm.*












## Batteriehauptschalter, zweipolig

Mit 4 rückseitigen Kontakten ausgestattet. Schlüssel abziehbar. Kontzakte aus versilbertem Kupfer. Der zweipolige Batteriehauptschalter muss auf Booten mit Metallrumpf montiert werden.

| Art. Nr. | Leistung | | Sockel mm | Einbautiefe mm | Ausladung Einbaugehäuse mm | Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intervallbetrieb. 3 Sek. | im Dauerbetrieb | | | | |
| **14.386.05** | 2000A | 120A | 90x90 | 55x55 | 55 | 10 |



## Batteriehauptschalter

Aus **Messing und Bakelit**, Kontakte aus **versilbertem Kupfer und Messing**.
Industriemodell von **hoher Leistungsstärke** (350 A 24 v - 2500 A (3 Sek.).
Besonders geeignet für große Motoryachten mit 24 V Strom.

| Art. Nr. | Stifte mm |
|---|---|
| **14.386.04** | 12 |




## LITTELFUSE® bipolarer Batterietrennschalter mit Schlüssel

Hinten mit 4 Kontakten. **Fester** oder **abnehmbarer** Griff mit Schlüssel.
Kontakte aus versilbertem Kupfer M 10. Hochleistungsprodukt.
Dieser Batterietrennschalter ist unerlässlich für Boote mit Metallrumpf.
Spezieller Hebel zum einfachen Ver- und Entriegeln.
Schlüsselloch IP65.

| Art. Nr. | V | Leistung | | Sockel mm | Einbautiefe mm | Ausladung Einbaugehäuse mm | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Intervallbetrieb 10 Sek. | im Dauerbetrieb | | | | |
| **14.386.20** | 12/24 | 1000 A | 250 A | 140,3x74,7 | 83,8x83,8 | 61,5 | 10 |
| **14.386.21** | 12/24 | 1500 A | 500 A | 140,3x74,7 | 83,8x83,8 | 61,5 | 10 |



◢14.921.92






◢14.921.93

## LVD LITTELFUSE® allgemeiner automatischer Batterietrennschalter

**IP67**


**Bistabil** mit mechanischer Sperre, ohne Stromaufnahme (Minimaler Verbrauch nur bei ON/OFF-Befehl). Die **Abschaltspannung** kann beliebig **programmiert** werden.
Fernbedienung über einen Schalter, mit dem Sie den Kontakt immer öffnen/schließen können.
Der Trennschalter erkennt die Versorgungsspannung und schaltet die Batterie automatisch ab, wenn die Spannung für mindestens eine Minute unter den eingestellten Schwellenwert fällt.
Ausgestattet mit einer "inhibit"-Leitung, falls angeschlossen und positiv, wird die automatische Trennung deaktiviert (wird üblicherweise unter Taste 15 oder Start 50) angeschlossen.


| Art. Nr. | V | Max Leistung | | | IP | Gegenstecker-Satz für Stecker | Notschalter* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. 5 Sek | f. 30 Sek. | im Dauerbetrieb | | | |
| **14.921.92** | 12/24 | 2000 A | 800 A | 250 A | 67 | **14.921.93** | **14.921.94** |

* *Wird im Motorraum montiert und trennt im Notfall die Batterie*




◢14.921.94






| Pin Connector | Negativ GND | Main Contact |
|---|---|---|
| 1 | GND | ON |
| 2 | floating | |
| 3 | GND | |

| Pin Connector | Negativ GND | Main Contact |
|---|---|---|
| 1 | floating | OFF |
| 2 | GND | |
| 3 | GND | |

## LITTELFUSE® Batterie-Ferntrennschalter/Schütz, Verbrauch "0"


**IP67**

Bistabil mit magnetischer Rückhaltung, nimmt es den Strom **nur** zum Zeitpunkt des **ON**- oder **OFF**-Befehls über Funkschalter auf.
Zusätzlicher Ausgang zum Anschluss einer Warnleuchte oder eines akustischen Warngeräts. M 10 Klemmen aus vernickeltem Messing. Versilberte Kupferkontakte.

| Art. Nr. | V | Max Leistung | | Anschluss | ⟷ mm | Ausgangsstecker OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. 5 Sek. | im Dauerbetrieb | | | |
| **14.389.01** | 12/24 | 2000 A | 250 A | +/- | 162x84 | **14.383.50** |



◢14.383.50



## LITTELFUSE® -FlexMod Isolator

**IP67**


Elektronikmodul zur Schonung der Batterie.
Erkennt automatisch 12- oder 24-V-Systeme.
Bewahrt die Spannung der Hauptbatterie (Starterbatterie), indem die Hilfs-Servicebatterie getrennt wird, wenn die Systemspannung unter einen kritischen Grenzwert fällt und verbindet sie automatisch wieder, sobald die Spannung steigt. Kompatibel mit elektronisch gesteuerten Lichtmaschinen, verhindert Fehlalarme, die häufig durch Diodenisolatoren verursacht werden und schützt die Geräte vor Überspannung.



◢ 14.921.31


| Art. Nr. | Anwendungsbereich | Trennspannung | Anschlussspannung | Schutzvorrichtung gegen Überlastung | IP | OPTIONALER Stecker (Deutsch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.921.31** | 9/32 V | 12,7/25,4 V | 13,2/26,4 V | 15 A* | 67 | **14.921.32** |

* *Trennt nach einer Sekunde Überstrom.*







◢ 14.921.32




## Automatischer, einpoliger Batteriehauptschalter (Fernschalter mit separat gespeister Spule)

Wird am Zündungsplus angeschlossen, wenn die Stromzufuhr vollständig automatisch unterbrochen werden soll (in diesem Fall benötigt der Zündschlüssel eine zusätzliche Einrastung) oder einfach über einen vom Zündschlüssel unabhängigen **ON-OFF Schalter**, der auch versteckt werden kann und als Diebstahlsicherung dient. Schutzgrad IP65, Kontakte aus versilbertem Kupfer. Plus- oder Minuspol wird getrennt.







| Art. Nr. | V | Leistung max | | Bolzen mm | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für 5 Sek. | im Dauerbetrieb | | | |
| **14.384.12** | 12 | 2500 A | 250 A | 10 | 144x95x98 | 1,116 |
| **14.384.24** | 24 | 2500 A | 250 A | 10 | 144x95x98 | 1,116 |

## Automatischer, zweipoliger Batteriehauptschalter (Fernschalter mit separat gespeister Spule)

**Kann zwei Batteriebänke steuern. Wird am Zündungsplus angeschlossen, wenn die Stromzufuhr vollständig automatisch unterbrochen werden soll (in diesem Fall benötigt der Zündschlüssel eine zusätzliche Einrastung) oder einfach über einen vom Zündschlüssel unabhängigen ON-OFF Schalter**, der auch versteckt werden kann und als Diebstahlsicherung dient. Schutzgrad IP65, Kontakte aus versilbertem Kupfer. Plus- oder Minuspol wird getrennt.







| Art. Nr. | V | Leistung | | Bolzen mm | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für 5 Sek. | max im Dauerbetrieb | | | |
| **14.384.32** | 12 | 2500 A | 300 A | 10 | 144x95x98 | 1,4 |
| **14.384.34** | 24 | 2500 A | 300 A | 10 | 144x95x98 | 1,4 |

## Batteriehauptschalter/Fernschalter, mechanisch

Trennt positiven oder negativen Pol der Batterie durch separaten ON-OFF-Schalter.
Bleibt offen oder geschlossen ohne Stromverbrauch bis zum nächsten Impuls. Kann mit einer LED-Anzeige verbunden werden, die den Stand (offen/geschlossen) anzeigt und für die gleichzeitige Steuerung mehrerer Batterien parallel montiert werden kann. Einschließlich Handbedienung für den Notfall. Schutzgrad IP 56, Kontakte aus versilbertem Kupfer M 12.







| Art. Nr. | V | Leistung | | Stifte mm | ⟷ mm | Ausgangsverbindungsstecker OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | für 5 Sek. | Dauerbetrieb | | | |
| **14.383.12** | 12 | 2500 A | 250 A | 12 | 164x95x98 | **14.383.50** |
| **14.383.24** | 24 | 2500 A | 250 A | 12 | 164x95x98 | **14.383.50** |

# ► Spannungswandler und Ladeverteiler

OSCULATI







**New** **Batterieumschalter**

Umschalter mit den folgenden Schaltstufen: Batt. 1 - Batt. 2 - Batt. 1+2 - OFF.
12/24 V Spannung.

| Art. Nr. | Max Leistung 50V DC | | | Ø Stifte mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | f. 30 Sek. | im Dauerbetrieb | Intervallbetrieb | | |
| **14.923.12** | 1000 A | 100 A | 300 A | 10 | 69x69x74 H |






**Spannungsempfindlicher Batterietrennschalter auch für Parallelschaltung von Notbatterien**


Dieser Schalter erkennt die Ladung von zwei Batterien (oder Batteriebänken) und sorgt für die optimale Kontrolle der Ladung der zweiten Batteriebank.
Mit diesem Schalter können zwei normalerweise isolierte Batteriebänke verbunden werden, wenn eine Aufladequelle (Lichtmaschine oder Ladegerät) erfasst wird.
Sobald eine Aufladequelle aktiv ist, sorgt der Schalter dafür, dass zuerst die Hauptbatterie (Starterbatterie) aufgeladen wird. Sobald diese eine Spannung von 13,2 Volt erreicht, öffnet sich der Trennschalter und ermöglicht das Aufladen der zweiten Batterie (Verbraucherbatterie). Der Schalter ermöglicht im Notfall auch die Parallelschaltung. Die Parallelschaltung
Ermöglicht es gleichzeitig 2 Batterien zu laden und im Notfall parallel zu schalten. Die Parallelschaltung kann von Hand über den Knopf oder mit dem (on)-/off-Schalter auf dem Armaturenbrett eingeschaltet werden.
Einbau oder Außenmontage.

| Art. Nr. | V | Max Leistung | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Intervallbetrieb | Dauerbetrieb | |
| **14.386.10** | 12/24 | 455 A | 275 A | 67x67x95 |

**14.386.09** *OPTIONAL 12V ON-OFF-Schalter mit zwei Schlüsseln und LED-Anzeige. Abmessungen 69x69x45 mm.*



◢ 14.386.09




**Hauptschalter/Umwandler für Selecta New Batterien**

**IP65** CE



◢ 14.921.00





◢ 14.921.02

Ermöglicht die gleichzeitige oder abwechselnde Nutzung der Batterien. Kontakter aus **Kupfer**, Federn aus **Edelstahl**, Gehäuse aus **PC/PTB/Fiberglass**, nicht entflammbar.Mit Kabelschutz. Zusätzlicher Gewindering für den Einbau (Bohrung Ø 95 mm). Zulassung: ISO 8846 MARINE EN 28846. A) **Ausführung MK II.** Optional zu wählen: Bank/Batterie "1", Bank/Batterie "2" oder Bänke 1+2 gleichzeitig. Mit automatischer Ausgrenzung des Bordnetzes oder einzelner Verbraucher wenn die "OFF"- Funktion aktiviert wird, ohne vorheriges Abschalten des Motors. Zulassungsnummer: DIP006907SP. B) **Ausführung "MK III".** Verbindet gleichzeitig in Position "1" die Anlasser- und Servicebatterien mit den Motoren, Anlasserbatterien in getrenntem Stromkreis, somit wird ein zufälliges Entladen der Batterie im Notfall verhindert . In Position "2" werden die beiden Stromkreise miteinander verbunden. Zulassungsnummer: DIP006907SP.


| Art. Nr. | Modell | Max Leistung | | Funktionen | Einschaltstrom | Sockel mm | Höhe mm | Stifte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Intervallbetrieb | Dauerbetrieb | | | | | |
| **14.921.00** | MK II | 450 A | 300 A | 1 - Batterie 1; 2 - Batterien 2; 3 - parallel | 1500° | 104x104 | 80 | 10 |
| **14.921.02** | MK III | 450 A | 300 A | 1 - Anschluss von Einrichtungen und Motoren mit getrenntem Stromkreis 2 - Parallelschaltung von Einrichtungen und Motoren | 1500° | 104x104 | 80 | 10 |




◢ 14.921.00

◢ Blende für bündige Montage







◢ MK II ◢ MK III






**Hauptschalter/Umwandler für Selecta Batterien**

CE Ermöglich die abwechselnde oder gleichzeitige Nutzung oder das Abschalten der Batterien . Drehkolben mit Sicherheitsarretierung Kennzeichnung CE gemäß Richtlinie 94/25/EG.

| Art. Nr. | Leistung im Dauerbetrieb | Stifte mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.920.00** | 175 A bei 12/24V | 10 | 135x135x75H |

## Batteriehauptschalter/Umwandler Heavy Duty, hohe Belastbarkeit

CE Kontakte vollständig aus **Kupfer**, Federn aus **Edelstahl**. Gehäuse aus **Polykarbonat**. Automatische Unterbrechng der Wechselstromzufuhr wann immer der Hauptschalter aktiviert wird ohne vorher den Motor auszuschalten.Besonders geeignet für Dieselmotoren, mit großen Anlassern, die eine hohe Ampèrezahl erforderern. Kennzeichnung CE gemäß Richtlinie 94/25/EG.


| Art. Nr. | Leistung max | | Endschalterl Ø mm | Ausführung | Bolzen mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Intervallbetrieb | im Dauerbetrieb | | | | |
| **14.905.00** | 850 A | 380 A | 12 | Universal 12/24 V | 12 | 140x140x85 |




## Hauptschalter/Umwandler für Heavy Duty Batterien

Aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt, mit Blockierungschloss und Zusatzkontakten zur automatischen Stromunterbrechung wenn der Hauptschalter getätigt wird, bevor die Motoren abgestellt werden.

| Art. Nr. | V | Max Leistung | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Intervallbetrieb | Dauerbetrieb | |
| **14.904.00** | 12/24 | 500 | 310 A | 160x160x70 |




## Einbaudosen

Einbaudosen für die bündige Montage von Batteriehauptschaltern und Umwandlern.


| Art. Nr. | Material | Gehäuse für Batteriehauptschalter | Ausführung Loch | Ø Einbau loch mm | Einbautiefe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.561.02** | ABS weiß | - | rund | 143 | 70 |
| **14.561.03** | ABS weiß | 14.905.00; 14.920.00 | quadratisch | 149x149 | 90 |



## Spannungsempfindliches Relais

Dieses Relais ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Batterien mit nur einem Wechselstromerzeuger. Wenn der Motor gestartet wird, bleibt das spannungsempfindliche Relais offen bis die Anlasserbatterie 13,7 / 27 V erreicht. Jetzt schliesst das Relais den Kontakt und lädt gleichzeitig beide Batterien. Wenn der Motor gestoppt wird und die Spannung unter 12,8 / 25,2 V fällt, öffnet das spannungsempfindliche Relais den Kontakt und trennt die beiden Batterien, damit nicht die falsche Batterie entladen wird und um schädigende Strompeaks zu vermeiden wenn der Motor gestartet wird. Die Anlasserbatterie wird vor Entladung durch die elektrischen Bordgeräte geschützt. Kein Spannungsverlust. Keine Stromaufnahme im Stand-by. Einfache Montage ohne Veränderung der Verkabelung des Wechselstromerzeugers. Wechselt automatisch von 12 auf 24 V.

| Art. Nr. | V | A | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.921.90** | 12/24 | 140 | Volt sensibles Relais | 68x68x50 |




## LITTELFUSE® bistabiles intelligentes automatisches Batterie/ Relaiswählgerät zum Aufladen


**IP67**

Verbindet die Batteriebänke (Start + Dienste), während die Lichtmaschine / das Ladegerät läuft, und trennt die Bänke, wenn das Ladesystem stoppt.
Unterstützt hohe Strombelastungen (z.B. leistungsstarke Wechselrichter).
Mit einer einfachen Schaltersteuerung können im Notfall Batteriebänke angeschlossen werden.
Das bistabile System gewährleistet einen extrem geringen ON/OFF Stromverbrauch.
Entspricht ISO 8846/SAEJ1171. 6-poliger DTM Stecker von Deutsch.


| Art. Nr. | V | Max Leistung | | Steuerstrom | Kontaktstellung des Relais | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. 10 Sek. | im Dauerbetrieb | | kombiniert (30 sec) mit Spannung | schließt (90 sec) mit Spannung | öffnet (10 sec) mit Spannung | öffnet (30 sec) mit Spannung | öffnet den Stromkreis |
| **14.921.35** | 12 | 1500 | 300 | 40 mA*/6 A** | 13,5 V | 13,1 V | 12,3 V | 12,7 V | 16,5 V*** |
| **14.921.36** | 24 | 1500 | 300 | 40 mA*/3 A** | 27,0 V | 26,0 V | 24,0 V | 25,5 V | 32,4 V*** |

**14.921.37** *6-polige DTM-Buchse von Deutsch (DTM 06-65)*

* *In Ruhestellung*
** *In der Einschaltphase für 50 ms*
*** *Systemschutz*



# ► Schalter und magnetothermische Schalter




## CARLING SWITCH Schalter Contura II

Absolut wasserdicht IP 56. Benötigen zur Installation eine rechteckigen Ausschnitt von 21,5x36,8 mm. Max. Schaltleistung **20 A** bei 12V und **15 A** bei 24 V. Komplett mit **Zweifach-Beleuchtung**:eine zur Beleuchtung des angeschlossenen Schaltkreises, **Zustandssignal** (Nachtbeleuchtung),das zweite beleuchtet den Spalt unter dem Symbol **und schaltet sich ein** als Kontrollleuchte **beim aktivieren des Stromkreises, Wippen bitte getrennt bestellen**.

| Typ | Glühbirnen weiß | | LED rot | | geeignet für | Anz. Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | | |
| ON-OFF | **14.192.01** | **14.192.21** | **14.192.51** | **14.192.61** | - | 4 |
| (ON)-OFF* | **14.192.02** | **14.192.22** | **14.192.52** | **14.192.62** | Horn, WC | 4 |
| (ON)-OFF-(ON)* | **14.192.03** | **14.192.23** | **14.192.53** | **14.192.63** | Trimmklappen - Hydraulikpumpen, Ankerwinden | 8 zweipolig |
| ON-OFF-ON | **14.192.04** | **14.192.24** | **14.192.54** | **14.192.64** | Bilgepumpen (automatisch/ manuell), Navigationslichter, Mastlichter | 6 |
| (ON)-OFF-(ON) | **14.192.05** | **14.192.25** | **14.192.55** | **14.192.65** | Hydraulische Laufstege, Ankerwinden, flap | 4 |
| ON-OFF-(ON) | **14.192.06** | **14.192.26** | **14.192.56** | **14.192.66** | Bilgepumpen (automatisch/ manuell) | 4 |
| ON-ON | **14.192.07** | **14.192.27** | **14.192.57** | **14.192.67** | Wechselschalter, um das gleiche Licht von 2 Stellen aus zu schalten | - |

*(ON) mit Federnrückführung*

* *Version "momentan ON" nur der Verbraucher ist beleuchtet*




## Wippschalter mit beleuchtetetem Symbol


Zustandssignal das sich bei Kontakt einschaltet.

| Beschreibung | Verchromt Polykarbonat, nickelfarben metallic V | Hartgummi aus Polykarbonat, weiß C | Hartgummi aus Polykarbonat, schwarz B | Gummi, rutschhemmend halbelastisch, aus Polykarbonat mit schwarzer Polyurethanummantelung A |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Navigationsbeleuchtung | **14.194.01** | **14.193.61** | **14.193.31** | **14.193.01** |
| 02 - Ankerlicht | **14.194.02** | **14.193.62** | **14.193.32** | **14.193.02** |
| 03 - Horn | **14.194.03** | **14.193.63** | **14.193.33** | **14.193.03** |
| 04 - Trimmklappen | **14.194.04** | **14.193.64** | **14.193.34** | **14.193.04** |
| 05 - Motorlüfter | **14.194.05** | **14.193.65** | **14.193.35** | **14.193.05** |
| 06 - Schweibenwischer | **14.194.06** | **14.193.66** | **14.193.36** | **14.193.06** |
| 07 - Bilgepumpe | **14.194.07** | **14.193.67** | **14.193.37** | **14.193.07** |
| 08 - Druckwasserpumpe | **14.194.08** | - | **14.193.38** | **14.193.08** |
| 09 - Neutral, ohne Symbol | **14.194.09** | **14.193.69** | **14.193.39** | **14.193.09** |
| 10 - Bilgepumpe "2" | **14.194.10** | - | **14.193.40** | **14.193.10** |
| 11 - Instrumentenbeleuchtung | **14.194.11** | **14.193.71** | **14.193.41** | **14.193.11** |
| 12 - Radio | - | - | **14.193.42** | **14.193.12** |
| 13 - Cockpit u. Kabinebeleuchtung | **14.194.13** | **14.193.73** | **14.193.43** | **14.193.13** |
| 14 - Ankerwinde | **14.194.14** | **14.193.74** | **14.193.44** | **14.193.14** |
| 15 - Luke | **14.194.15** | - | **14.193.45** | **14.193.15** |
| 16 - Zweite Batterie | - | - | **14.193.46** | **14.193.16** |
| 17 - Kühlschrank | - | - | **14.193.47** | **14.193.17** |
| 18 - Suchscheinwerder | **14.194.18** | **14.193.78** | **14.193.48** | **14.193.18** |
| 19 - Echolot | - | - | **14.193.49** | **14.193.19** |
| 20 - Autopilot | - | - | - | **14.193.20** |
| 21 - Gangway auf/ab | - | - | **14.193.51** | **14.193.21** |
| 22 - Gangway ausfahren | - | - | **14.193.52** | **14.193.22** |
| 23 - Benzinpumpe (Ventil) | - | - | - | **14.193.23** |
| 24 - 12 Volt | - | - | **14.193.54** | **14.193.24** |
| 25 - Kabinenbeleuchtung | **14.194.25** | - | **14.193.55** | **14.193.25** |
| 26 - Scheibensprühanlage | - | - | **14.193.56** | **14.193.26** |
| 27 - Batterien | - | - | **14.193.57** | **14.193.27** |
| 28 - Hard Top auf/zu | **14.194.28** | - | **14.193.58** | **14.193.28** |
| 29 - Sonnendeck-/ Cockpitbeleuchtung | **14.194.29** | - | **14.193.59** | **14.193.29** |
| 30 - Orientierungslichter für Deck | - | - | **14.193.60** | **14.193.30** |
| 31 - Bilgepumpe "3" | - | - | **14.193.90** | **14.193.80** |
| 32 - Anlegeslichter | - | - | **14.193.91** | **14.193.81** |
| 33 - Buglichter | - | - | **14.193.92** | **14.193.82** |
| 34 - WC-Pumpe | - | - | **14.193.93** | **14.193.83** |
| 35 - Zerhacker | - | - | **14.193.94** | **14.193.84** |
| 36 - Salzwasserpumpe | - | - | **14.193.95** | **14.193.85** |
| 37 - Lüftungspumpe | - | - | **14.193.96** | **14.193.86** |
| 38 - Zirkulationspumpe | - | - | **14.193.97** | **14.193.87** |
| 39 - Aussenborder heben | - | - | **14.193.98** | **14.193.88** |
| 40 - Trim Aussenborder | - | - | **14.193.99** | **14.193.89** |

## Rahmen für Schalter CARLING SWITCH

Rahmen aus **Kunststoff** formt ein einziges Steuerbrett, für Carling Switch-Schalter und ähnliche.


| Ausführung | weiß | schwarz |
|---|---|---|
| Einsatz f. Einzelschalter | **14.197.63** | **14.197.03** |
| Mitteleinsatz | **14.197.61** | **14.197.01** |
| Endeinsatz Links/Rechts | **14.197.62** | **14.197.02** |
| Abdeckkappe | **14.197.64** | **14.197.04** |



## CARLING SWITCH Wippschalter Contura

Absolut wasserdicht IP56. Benötigen zur Installation eine rechteckigen Ausschnitt von 21x37 mm, Max. Schaltleistung 20 Amp. bei 12 V. Modelle mit **Kontrollleuchte**.

| Art. Nr. | Funktionsweise | V | Anschlüsse | Wippe |
|---|---|---|---|---|
| **14.194.40** | OFF-ON | 12 | 2 | MITGELIEFERT |
| **14.194.50** | OFF-(ON) für Horn usw. | 12 | 2 | MITGELIEFERT |
| **14.195.50** | (ON)-OFF-(ON) für Trimmklappen) usw. | 12 | 7 | MITGELIEFERT |






## Steckdose mit zwei USB

Können mit CARLINGSWITCH, MARINA R und Marina TOP Schaltern kombiniert werden.
Passt zu den Blenden 14.197.xx (alle Ausführungen).

| Art. Nr. | Beschreibung | V | A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.195.60** | USB-Doppelbuschse | 12/24 | 2,1 + 1,0 | 49x25x51 (Tiefe) |
| **14.195.61** | USB-Doppelbuschse + Voltmeter 5/30V | 12/24 | 2,1 + 2,1 | 49x25x51 (Tiefe) |







## New Wippschalter Marina R, wasserdicht


**IP67**

Benötigen für den Einbau ein rechteckiges Einbauloch von 21,5x36,8 mm.
Max. Leistung 20 A / 12 V. Feste Wippe und Leuchtdiode, die bei Kontaktschluss durch die Wippe angeht.

| Art. Nr. | Funktionsweise | V | Anz. Anschlüsse | Wippe |
|---|---|---|---|---|
| **14.296.01** | OFF-ON | 12/24 | 3 | ENTHALTEN |
| **14.296.02** | OFF-(ON) | 12/24 | 3 | ENTHALTEN |
| **14.296.03*** | (ON)-OFF-(ON) für: Trimmklappen, Gangways usw. | 12/24 | 6 | ENTHALTEN |
| **14.296.04** | ON-OFF-ON bei 2 getrennten Stromkreisen (für: Navigationslichter + Mastlichter oder um die Bilgepumpe von manuell auf automatisch umzuschalten) | 12/24 | 4 | ENTHALTEN |
| **14.296.05** | (ON)-OFF-(ON) für: hydraulische Gangways, Ankerwinden, Trimklappen | 12/24 | 4 | ENTHALTEN |
| **14.296.06** | ON-OFF-(ON) für: Bilgepumpen (automatisch - manuell) | 12/24 | 4 | ENTHALTEN |
| **14.296.07** | $ON^{1}$ - OFF - $ON^{1+2}$; $ON^{1}$ = Stromkreis 1<br>$ON^{1+2}$ = Stromkreis 1+2<br>Navigationslichter Boote bis 12 m:<br>$ON^{1}$ = weiß 360°<br>$ON^{1+2}$ = weiß 360°+rot/grün 112°,5 | 12/24 | 4 | ENTHALTEN |

*(ON) mit Federnrückführung.*
* *kein LED*






## Wippschalter Marina R, wasserdicht IP56 mit Doppel-LED

Wasserdicht IP56 Serie "Marina", benötigen für den Einbau ein rechteckige Öffnung von 21,5x36,8 mm. Max. Leistung **20 A** bei 12 V und **15 A** bei 24 V. Mit roter **Doppel-LED**: eine **immer eingeschaltete** LED zur Beleuchtung der das Gerät anzeigenden Ikone und eine für den Schlitz unterhalb der Ikone, **die bei eingeschaltetem Gerät aufleuchtet. Wippschalter getrennt bestellen**.

| Schalter 12/24 V | Version | Typ | Geeignet für | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|
| **14.198.01** | ohne Wippe | ON-OFF | - | 3 |
| **14.198.02** | ohne Wippe | (ON)-OFF | Horn, WC | 3 |
| **14.198.03** | ohne Wippe u. ohne LED | (ON)-OFF-(ON) | hydraulische Gangways, Ankerwinden, Trimmklappen | 6 2-polig |
| **14.198.04** | ohne Wippe | ON-OFF-ON | Bilgepumpen (automatisch/manuell), Navigationslichter + Mastlichter | 4 |
| **14.198.05** | ohne Wippe | (ON)-OFF-(ON) | hydraulische Gangways, Ankerwinden, Trimmklappen | 4 |
| **14.198.06** | ohne Wippe | ON-OFF-(ON) | Bilgepumpen (automatisch/manuell) | 4 |
| **14.198.07*** | ohne Wippe | $ON^{1}$ - OFF - $ON^{1+2}$ | $ON^{1}$ = Schaltung 1<br>$ON^{1+2}$ = Schaltung 1+2<br>Navigationslichter Boote bis 12 m:<br>$ON^{1}$ = weiß 360°<br>$ON^{1+2}$ = weiß 360°+rot/grün 112°,5 | 4 |

* *(ON) m. Rückfeder kein LED*






## Wippe mit beleuchteten Ikonen für Schalter Marina R


Kontrollleuchte, die sich bei Kontakt einschaltet, Oberfläche aus **rutschfestem Hartgummi** , Polykarbonat mit schwarzer Polyurethanummantelung.

| Beschreibung | Hartgummi aus Polykarbonat | Gummi, rutschhemmend halbelastisch, aus Polykarbonat mit schwarzer Polyurethanummantelung |
|---|---|---|
| 01 - Navigationsbeleuchtung | **14.199.40** | **14.199.01** |
| 02 - Ankerlicht | **14.199.41** | **14.199.02** |
| 03 - Horn | **14.199.42** | **14.199.03** |
| 04 - Trimmklappen | **14.199.43** | **14.199.04** |
| 05 - Motorlüfter | **14.199.44** | **14.199.05** |
| 06 - Scheibenwischer | **14.199.45** | **14.199.06** |
| 07 - Bilgepumpe | **14.199.46** | **14.199.07** |
| 08 - Druckwasserpumpe | **14.199.47** | **14.199.08** |
| 09 - Neutral, ohne Symbol | **14.199.48** | **14.199.09** |
| 10 - Bilgepumpe "2" | **14.199.49** | **14.199.10** |
| 11 - Instrumentenbeleuchtung | **14.199.50** | **14.199.11** |
| 12 - Radio | **14.199.51** | **14.199.12** |
| 13 - Cockpit- und Kabinenbeleuchtung | **14.199.52** | **14.199.13** |
| 14 - Ankerwinde | **14.199.53** | **14.199.14** |
| 15 - Luke | **14.199.54** | **14.199.15** |
| 16 - Zweite Batterie | **14.199.55** | **14.199.16** |
| 17 - Kühlschrank | **14.199.56** | **14.199.17** |
| 18 - Suchscheinwerfer | **14.199.57** | **14.199.18** |
| 19 - Echolot | **14.199.58** | **14.199.19** |
| 20 - Autopilot | **14.199.59** | **14.199.20** |
| 21 - Gangway auf/ab | **14.199.60** | **14.199.21** |
| 22 - Gangway ausfahrern | **14.199.61** | **14.199.22** |
| 23 - Benzinpumpe (Ventil) | **14.199.62** | **14.199.23** |
| 25 - Kabinenbeleuchtung | - | **14.199.25** |
| 26 - Scheibensprühanlage | - | **14.199.26** |
| 28 - Hard-Top auf/zu | - | **14.199.28** |
| 29 - Sonnendeck-/Cockpitbeleuchtung | - | **14.199.29** |
| 30 - Orientierungslichter auf Deck | - | **14.199.30** |

## Marina TOP wasserdichte Wippschalter mit zwei LEDs



Wasserdicht IP56 - rechteckiges Einbauloch 21,5x36,8 mm notwendig.
Max. Leistung 20A/12 V und 10A/24V.
Mit zwei LEDS, eine ist **ständig eingeschaltet** und beleuchtet das Verbraucher-Symbol, die andere zeigt an, dass der Schalter eingeschaltet ist.




| Interruttore senza bascula 12/24 V | Version | Typ | Verwendung | Anzahl Terminale |
|---|---|---|---|---|
| **14.212.01** | Einpolig | ON - OFF | allgemein | 3 |
| **14.212.02** | Einpolig | (ON) - OFF | Horn, WC-Steuerung usw. | 3 |
| **14.212.04** | Einpolig | ON - OFF - ON | 2 getrennte Stromkreise, Navigationslichter, Bilgenpumpen usw. | 4 |
| **14.212.05** | Einpolig | (ON) - OFF - (ON) | Hydraulische Laufstege, Flaps, elektrische Leitern, elektrische Verdecke, Winden | 4 |
| **14.212.06** | Einpolig | (ON) - OFF - ON | Bilgenpumpen (automatisch/manuell) | 4 |
| **14.212.03** | Zweipolig | (ON) - OFF - (ON) | Hydraulische Laufstege, Flaps, elektrische Verdecke, Winde | 7 |
| **14.212.07** | Zweipolig | $ON^{1}$ - OFF - $ON^{1+2}$ | $ON^{1}$ = Stromkreis 1<br>$ON^{1+2}$ = Stromkreis 1+2<br>Navigationslichter bis Bootslänge 12 m:<br>$ON^{1}$ = weiß 360°<br>$ON^{1+2}$ = weiß 360°+rot/grün 112°,5 | 7 |

## Mit Laser eingravierte Symbole. OVAL Wippen für Marina TOP Schalter mit beleuchteten Symbolen

Mit zweiter LED-Anzeige, die bei geschlossenem Kontakt leuchtet.


| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 14.213.21 | 01 - Navigationslichter |
| 14.213.22 | 02 - Ankerlicht |
| 14.213.23 | 03 - Horn |
| 14.213.24 | 04 - Trimmklappen |
| 14.213.25 | 05 - Motorlüfter |
| 14.213.26 | 06 - Schweibenwischer |
| 14.213.27 | 07 - Bilgepumpe |
| 14.213.28 | 08 - Druckwasserpumpe |
| 14.213.29 | 09 - Neutral, ohne symbol |
| 14.213.30 | 10 - Bilgepumpe "2" |
| 14.213.31 | 11 - Instrumentenbeleuchtung |
| 14.213.33 | 13 - Cockpit- u. Kabinebeleuchtung |
| 14.213.34 | 14 - Ankerwinde |
| 14.213.35 | 15 - Luke |
| 14.213.38 | 18 - Scheinwerfer |
| 14.213.45 | 25 - Kabinebeleuchtung |
| 14.213.49 | 29 - Unterwasser- / Badeplattform- / Salingleuchten |
| 14.213.50 | 30 - Orientierungslichter / Deckleuchten |




## Kunststoffrahmen für Schalter

Kunststoffrahmen für ein einziges Panel für die Schalter 14.296../14.198../14.293..

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 14.197.21 | Mitteleinsatz |
| 14.197.22 | Einsatz f. Einzelschalter |
| 14.197.23 | Abdeckkappe |
| 14.197.31 | Endeinsatz links/rechts |






## FLAT - Schalter aus Edelstahl

**PATENTED**

SPS-gesteuerte Herstellung des Gehäuses aus Edelstahl AISI 316 Schaltleistung: 20 A bei 12V. Wasserdicht IP67 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen). LED-Leuchtring. Lebensdauer: 20.000 Betriebszyklen. Verdrahtung nach Schaltplan "A": Leuchtring ist immer eingeschaltet. Verdrahtung nach Schaltplan "B": Leuchtring ist nur bei auf "ON" gestelltem Schalter eingeschaltet.

| LED, weiß | LED, rot | LED, blau | Funktion | V | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.215.01 | 14.215.02 | 14.215.03 | ON-OFF | 12 | 20 |
| 14.215.05 | 14.215.06 | 14.215.07 | (ON)-OFF (momentan) | 12 | 20 |
| 14.215.09 | 14.215.10 | 14.215.11 | ON-OFF | 24 | 10 |
| 14.215.13 | 14.215.14 | 14.215.15 | (ON)-OFF (momentan) | 24 | 10 |





## CARLINGSWITCH Kippschalter


Gehäuse aus **Duroplast.** Hochspannungssicher, Kontakte **versilbert**, Bedienhebel und Fassung aus **vernickeltem Messing.** Schaltleistung 15 Amp. Äußerst robustes und funktionelles Modell. Marktführendes Qualitätsprodukt. Faston-Flachstecker, Knebel 12x10 mm. Kann an zwei getrennte Stromkreise angeschlossen werden.

| Art. Nr. | Typ | Leistung | Wir empfehlen | Anschlüsse | Gummikappe mit Messingfassung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.938.01 | ON-OFF | 15 A | - | 2 | 14.938.03 |
| 14.938.02 | ON-OFF-ON | 15 A | - | 3 | 14.938.03 |
| 14.938.05 | (ON)-OFF-(ON) | 15 A | Hydrauliktrimmklappen, elektriskch bediente Scheinwerwer, Trimmer, Lifts usw. | 3 | 14.938.03 |
| 14.938.06 | (ON)-OFF-ON | 15 A | Bilgepumpen (automatisch/manuell) | 3 | 14.938.03 |
| 14.938.07 | (ON)-OFF | 15 A | elektrische Hebeanlagen, Horn, Blinklichter usw. | 2 | 14.938.03 |

CARLINGSWITCH










## Beleuchteter Kippschalter

Wasserdicht durch durchscheinende Schutzkappe aus Silikon zum Beleuchten des Hebels. Rückseitiger Faston-Steckanschluss

| Art. Nr. | Funktionsweise | Leistung in A |
|---|---|---|
| 14.303.36 | ON/OFF/ON 3 Anschlüsse (alle Einrichtungen) | 15 |
| 14.303.37 | ON/OFF/ON mit Rückfederung (für Horn, Ankerwinde, Trimmklappen usw.) | 15 |






## Kippschalter

| Art. Nr. | Typ | Hals Ø mm | A | Anschlüsse | Gummikappe mit Messingfassung OPTIONAL | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.925.01** | ON-OFF | 12 | 15 | 2 | **14.925.03** | 10 |
| **14.925.02** | ON-OFF-ON | 12 | 15 | 3 | **14.925.03** | 10 |
| **14.925.05** | (ON)-OFF-(ON) | 12 | 15 | 3 | **14.925.03** | 10 |
| **14.925.06** | (ON)-OFF-(ON) | 12 | 15 | 6 zweipolig | **14.925.03** | 10 |

*(ON) mit Federnrückführung*




## Selbstklebende Etikette

Aus **Aluminium** in seewasserfestem Siebdruck, korrosionssicher.
Geeignet für Schalter: 14.917/918/938/925.xx.

| Art. Nr. | Ausführung | Ø Auge mm |
|---|---|---|
| **14.916.01** | Navigationslaternen | 12,5 |
| **14.916.02** | Kabinenlicht | 12,5 |
| **14.916.03** | Suchscheinwerfer | 12,5 |
| **14.916.04** | Motorlüfter | 12,5 |
| **14.916.05** | Ankerlicht | 12,5 |
| **14.916.06** | Bilgenpumpe | 12,5 |
| **14.916.07** | Wasserpumpe | 12,5 |
| **14.916.08** | Instrumentenbeleuchtung | 12,5 |
| **14.916.09** | Kühlschrank | 12,5 |


| Art. Nr. | Ausführung | Ø Auge mm |
|---|---|---|
| **14.916.10** | Scheibenwischer | 12,5 |
| **14.916.11** | Radio | 12,5 |
| **14.916.12** | Horn | 12,5 |
| **14.916.13** | zweite Batterie | 12,5 |
| **14.916.14** | Trimklappe auf | 12,5 |
| **14.916.15** | Trimklappe ab | 12,5 |
| **14.916.16** | Kompass Licht | 12,5 |
| **14.916.17** | Ankerwinde Auf-Ab | 12,5 |




## Automatische Schmelzsicherungen

Mit wasserdichter Kappe aus transparentem Silikon.

| Art. Nr. | A | Öffnung mm | Gehäuse mm |
|---|---|---|---|
| **14.733.05** | 5 | 12 | 31x14,6x35 |
| **14.733.10** | 10 | 12 | 31x14,6x35 |
| **14.733.15** | 15 | 12 | 31x14,6x35 |
| **14.733.20** | 20 | 12 | 31x14,6x35 |
| **14.733.30** | 30 | 12 | 31x14,6x35 |
| **14.733.40** | 40 | 12 | 31x14,6x35 |



## Zugschalter

Aus **verchromtem Messing**. Kontakte versilbert, langes Gewinde.
Bedienknopf aus **verchromtem Messing** (nicht aus verchromtem Kunststoff).

| Art. Nr. | Ausführung | Maße mm |
|---|---|---|
| **14.918.01** | normal | 9,5x32 |
| **14.918.02** | wasserdichtes Gehäuse | 9,5x32 |





## Schalter Utility

Besonderheiten: - a) Gehäuse aus **Messing** - b) **versilberte** Kontakte - c) Innenfeder aus **Bronze** - d) langes Gewinde (Stift Ø10x32 mm ) für jede Anwendung- e) verchromter Zugknopf mit Symbol

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **14.917.00** | Nur Schalter ohne Zugknopf |
| **14.917.01** | 1 - Navigationslichter |
| **14.917.02** | 2 - Mastlichter |
| **14.917.03** | 3 - Motorlüfter |
| **14.917.04** | 4 - Scheibenwischer |

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **14.917.05** | 5 - Instrumentenbeleuchtung |
| **14.917.06** | 6 - Suchscheinwerfer |
| **14.917.08** | 8 - Bilgepumpe |
| **14.917.09** | 9 - Neutral |



## Schalter mit 3 Positionen, Schaltpanel aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | Ausführung | max. Leistung in A | Maße mm |
|---|---|---|---|
| **14.918.05** | zwei getrennte Stromkreise | 25 | 9,5x32 |
| **14.918.06** | ein Stromkreis, mit einem zusätzlichen Stromkreis | 25 | 9,5x32 |



## ON-OFF-Schalter mit LED-Leuchtanzeige


Aus **verchromtem Messing**, Kontakte **versilbert**.
Design wie bei Schalter 14.918.01/2//5/6. Auf dem Schalterkopf integrierte Leuchtanzeige.

| Art. Nr. | Kontrollleuchte | Gewinde lang mm | V |
|---|---|---|---|
| **14.955.01** | rot | 11,5x24 | 12 |
| **14.955.02** | grün | 11,5x24 | 12 |

## Druckschalter Culver

Druckschalter aus **verchromtem Messing** Kontakte **versilbert**, garantieren dauerhafte Funktion.

| Art. Nr. | Ausführung | Maße mm |
|---|---|---|
| **14.918.03** | normal | 15x25 |
| **14.918.04** | wasserdichtes Gehäuse | 15x25 |




## Druckschalter

Aus Nylon mit Mutter und Ring aus verchromtem Messing. Kontakte aus Messing, absolut wasserdicht duch Gummi-Schutzkappe. Maximale Leistung 30 A bei 12 V.
Gewinde 15x28 mm.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **14.910.00NE** | schwarz |
| **14.910.00RO** | rot |




## Thermoschutzschalter mit Wippe


Mit indirekter Schalterbeleuchtung, für elektrische Schalttafeln.

| Art. Nr. | V | A | Einbaumaß mm | Maße mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.732.03** | 12 | 3 | 28x13,5 | 32,25x16,07 |
| **14.732.05** | 12 | 5 | 28x13,5 | 32,25x16,07 |
| **14.732.08** | 12 | 8 | 28x13,5 | 32,25x16,07 |
| **14.732.10** | 12 | 10 | 28x13,5 | 32,25x16,07 |
| **14.732.15** | 12 | 15 | 28x13,5 | 32,25x16,07 |



## AIRPAX / SENSATA hydraulisch-magnetischer Kippschalter mit aufladbarer, automatischer Sicherung






Macht eine Schmelzsicherung überflüssig. Kann für einige Sekunden bis zu 50% überlastet werden. Springt bei Kurzschluss sofort heraus und läßt sich nicht vor Beseitigung der Störung wieder betätigen. Extrem kompakt. Maße, wie die herkömmlicher Schalter.

| Art. Nr. | Gehäuse aus | A | Anschlüsse | Gewinde Ø mm | Gummikappe | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.738.05** | schwarzem Polykarbonat | 5 | Faston | 12,7 | **14.738.00** | 17x34,9 (Front), Tiefe 34 |
| **14.738.10** | schwarzem Polykarbonat | 10 | Faston | 12,7 | **14.738.00** | 17x34,9 (Front), Tiefe 34 |
| **14.738.15** | schwarzem Polykarbonat | 15 | Faston | 12,7 | **14.738.00** | 17x34,9 (Front), Tiefe 34 |
| **14.738.20** | schwarzem Polykarbonat | 20 | Faston | 12,7 | **14.738.00** | 17x34,9 (Front), Tiefe 34 |


## Schutzkappe aus Gummi für Hebelschalter, wasserdicht



| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.738.00** | Mit Messingring, zu verwenden mit Art. Nr. 14.738.05/10/15/20. | 10 |

## AIRPAX / SENSATA hydraulisch-magnetische Kippschalter mit aufladbarer, automatischer Sicherung

Speziell für die Seefahrt entwickelt. Schalter springt bei Überlastung heraus, (z.B.: Kurzschluss) während er bei Überlastung bis zu 50% für einige Sekunden schaltet. Sollte es sich um eine kurzzeitige Überlastung handeln, wird wieder die Maximalleistung erreicht, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Bei Kurzschluss kann der Schalter nicht betätigt werden, bevor die Störung aufgehoben ist.
- **Schalter mit herausragendem Hebel** - Bedienung mit Kippschalter, Serie IAG universal 12/220 V, Frontaleinbau in Abdeckplatte, Ø mm 16. - Bündiger **Schalter, kann waagerecht oder senkrecht montiert werden - bündiger, flacher Wippschalter** mit farbiger Anzeige in OFF-Position. Serie IEGB universal 12/220 V, Frontaleinbau in Abdeckplatte 32x19 mm .











| Schutzschalter mit hervorstehendem Hebel | Kippschutzschalter | | Strom Universeal | Leistung A |
|---|---|---|---|---|
| | Horizontale Montage | Vertikale Montage | | |
| **14.736.05** | **14.740.05** | **14.739.05** | DC/AC 12/220 V | 5 |
| **14.736.10** | **14.740.10** | **14.739.10** | DC/AC 12/220 V | 10 |
| **14.736.15** | **14.740.15** | **14.739.15** | DC/AC 12/220 V | 15 |
| **14.736.20** | **14.740.20** | **14.739.20** | DC/AC 12/220 V | 20 |
| **14.736.50** | **14.740.50** | **14.739.50** | DC/AC 12/220 V | 50 |

## AIRPAX / SENSATA automatischer hydraulisch-magnetischer Schalter für Gleichstrom, zweipolig.

Für Bordgeräte zu 80 V.

| Art. Nr. | Strom- Universal | Leistung A | Front schwarz mm | Befestigung mit | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.734.05** | DC MAX 80 V | 5 | 19x51 | 2 Schrauben | 41 |
| **14.734.10** | DC MAX 80 V | 10 | 19x51 | 2 Schrauben | 41 |
| **14.734.20** | DC MAX 80 V | 20 | 19x51 | 2 Schrauben | 41 |
| **14.734.25** | DC MAX 80 V | 25 | 19x51 | 2 Schrauben | 41 |
| **14.734.30** | DC MAX 80 V | 30 | 19x51 | 2 Schrauben | 41 |



# ► Quick-Stop-Schalter






## Sicherheitsschlüssel für Aussenborder

Mit ausziehbarem Band und Karabinerhaken.

| Art. Nr. | Für Motoren |
|---|---|
| **14.203.01** | Tohatsu |
| **14.203.02** | Johnson / Evinrude Gabel mit 3 Fingern (bis 1995) |
| **14.203.03** | Johnson / Evinrude einfache Gabel (nach 1995) |
| **14.203.04** | OMC/Honda (alt) |
| **14.203.05** | Yamaha (bis 2014; Ø 9 mm) |
| **14.203.09** | Yamaha (ab 2015; Ø 13,9 mm) |
| **14.203.06** | Mercury/Mariner |
| **14.203.07** | Suzuki/Jonhson 4-Takt. |
| **14.203.08** | Honda (neu) |



## Sicherheitsschlüssel-Set für Aussenborder

Mit verlängerbarer Schnur, Karabinerhaken, und 11 Sicherheitsschlüsseln.

| Art. Nr. | Motoren |
|---|---|
| **14.203.10** | Johnson / Evinrude (alt u. neu) / Yamaha / Honda (alt u. neu) / Mercury / Suzuki (alt u. neu) / Tohatsu (2- u. 4-Takter), Kawasaki |



## Zugelassener Quick-Stop-Schalter für Starter

Aus verchromtem Messing, vorne und hinten mit wasserdichter Kappe.

| Art. Nr. | Verbrauch |
|---|---|
| **14.919.03** | Durch Ziehen der Kunstoffkappe wird der Stromkreis geöffnet |
| **14.919.04** | durch Schließen der grauen Kappe wird der Stromkreis geschlossen. Geeignet. für Selva |



◢14.204.92

## Zugelassener Quick-Stop-Schalter für Starter

Mit Clip-Befestigung, **universell** zum sekundenschnellen **Öffnen und Schließen** des Stromkreises mit angeschlossenem Terminal.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ersatzschlüssel |
|---|---|---|
| **14.204.92** | Neues Modell., mit schwimmfähigem Sicherheitsschlüssel | 14.204.94 |
| **14.204.94** | Ersatzschlüssel für 14.204.92 | - |
| **14.204.96** | Schalter mit Sicherheitsschlüssel | 14.204.98 |
| **14.204.98** | Ersatzschlüssel, auch für Selva, Johnson, Evinrude, Honda | - |



◢14.204.96



## Sicherheitsschalter - kappt Stromkreis

**IP65**

Wird ins Armaturenbrett oder nahe der Schaltung eingebaut. Kann manuell oder automatisch ausgelöst werden falls der Pilot über Bord geht.

| Art. Nr. | Beschreibung | Modell | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.204.90** | Sicherheitsschalter | Universell | 70x50 |

## FELL MARINE kabelloser Not-Aus-Schalter MOB Wireless

Dieses effiziente Sicherheitssystem schaltet den Motor automatisch aus, sobald der Sender (xFOB) mindestens 10 cm tief eintaucht oder mehr als 12 m vom Empfänger (xHUB) entfernt ist.

Das Grund-Set umfasst einen Empfänger (xHUB), der am Armaturenbrett angebracht wird sowie einen tragbaren Sender (xFOB) für den Bootsführer.
3 weitere Sender (insgesamt 4 Stück) können mit dem Empfänger verbunden werden und dienen als Sicherheitssystem für an Bord befindliche Kinder oder Haustiere.
Um den Motor wieder einzuschalten, auf den xFOB drücken und den Motor normal anlassen.
Sollte der xFOB nicht an Bord oder seine Batterie leer sein, kann der Motor über den xHUB angelassen werden. **Der Motor kann 6 Sekunden nach der Aktivierung des MOB wieder angelassen werden**. Bei einem nicht mit dem Motor verbundenen xHUB erklingt im Fall von Mann über Bord ein akustisches Warnsignal.
Der xFOB kann mit folgendem Zubehör getragen werden:
- Silikonarmband (xBAND);
- Befestigungsklammer für Rettungswesten oder Gürtel (xTAG);
- Halsgurt (xTAG);

**Funktioniert mit allen Motoren**. Universalspannung 12/24V. Die Batterie des xFOB (CR2032) hat eine Lebensdauer von 300 Stunden und lässt sich einfach ersetzen.

FELL MARINE





MOB+ WIRELESS KILL SWITCH




◢ 14.968.02

◢ Video

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **14.968.02** | MOB Set, umfasst grauen xHUB + xFOB |
| **14.969.01** | xFOB mit Batterie |
| **14.969.10** | xBAND rotes Silikon |
| **14.969.11** | xBAND schwarzes Silikon |
| **14.969.12** | xBAND gelbes Silikon |
| **14.969.31** | xTAG, 1 Befestigungsklemme + rotes Armband |










◢ 14.969.10





◢ 14.968.02 - Im Boot montierter Empfänger




◢ 14.968.02



◢ 14.969.12/11/10




◢ 14.969.01



◢ 14.969.01




◢ 14.969.01 - Am Bootsführer angebrachter Sender




◢ 14.969.31

# ► Schalttafeln

OSCULATI







## Elektrische Schalttafel

Schalter mit Gummikappe und Sicherungshalter aus Glas - 6x32 mm.
Schalttafel aus **grauem Aluminium**. Schutzart IP56, Schalter ON-OFF außer erstem (ON-OFF-ON) und letztem Schalter (ON-OFF) mit Feder für Horn.

| Art. Nr. | Anz. Schalter | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.801.00** | 3 | 90x70 |
| **14.701.00** | 6 | 170x70 |
| **14.703.00** | 5 + Steckdose/Anzünder | 170x70 |















OSCULATI

## Elektrische Schalttafel

**Schutzgrad IP56**. Nummer 1 mit 3 Positionen (ON-OFF-ON) mit 2 getrennten Stromkreisen, Nummer 3 mit Rückholfeder für das Horn. Belastbarkeit 15 A mit Gummikappen und Halterung für Glassicherungen, Maße 6x32 mm. Schalttafel aus **grauem eloxiertem Aluminium.**

| Art. Nr. | Farbe | Anz. Schalter wasserdicht | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.707.00** | grau | 4 | 140X80 horizontal |










## Elektrische Schalttafel Elite

ON-OFF Schalter außer erstem (ON-OFF-ON) und letztem Schalter (ON-OFF) mit Rückholfeder für Horn.
Schutzgrad IP56.
**Beleuchtete** Kippschalter. Automatische Schmelzsicherungen mit **Rückstellvorrichtung**.
Schalttafel aus **Aluminium** mit Pulverlackbeschichtung.

| Art. Nr. | Anz. Schalter | Sicherungen m. Neustart | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.800.00** | 3 | 2 - 10A; 1 - 15A | 90x90 |
| **14.700.00** | 6 | 1 - 5A; 3 - 10A; 2 - 15A | 170x90 |
| **14.705.00** | 5 + 1 Anzünder-Steckdose | 3 - 10A; 2 -15A | 170x90 |







OSCULATI

## Elektrische Schalttafel Wave Design mit LED-Wippschaltern

**IP54**

Aus schwarzem Kunststoff, mit Wippschalter und automatischen Thermoschmelzsicherungen mit Rückstellvorrichtung. Mit Aufklebern zur Identifizierung der verschiedenen Geräte.

| Art. Nr. | Anzahl Schalter | Enthaltene Sicherungen | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.104.01** | 4 | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 | 110x100 |
| **14.104.02** | 6 | 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax1 + 10Ax1 | 160x100 |
| **14.104.03** | 8 | 4Ax1 + 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax2 + 10Ax1 | 210x100 |
| **14.104.04** | 3 + 1 Steckdose mit Zigarettenanzünder | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 (Steckdose) | 125x100 |
| **14.104.05** | 3 + Voltmeter 12 V | 4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 | 110x100 |
| **14.104.06** | 5 + 1 Steckdose mit Zigarettenanzünder | 5Ax2+10Ax2+15Ax2 | 180x107 |
| **14.104.07** | 5 + Voltmeter 12 V | 5Ax1+10Ax2+15Ax2 | 160x107 |
| **14.104.08** | Voltmeter 3/30 V + Steckdose. Das Set ist anpassbar an Platten 14.104.01/02/03/04/05 | - | 54x100 |
| **14.104.09** | Voltmeter 3/30 V + doppelte USB-Buchse. Das Set ist anpassbar an Platten 14.104.01/02/03/04/05 | - | 54x100 |



























## Schalttafel aus Nylon mit beleuchteten Wippschaltern

| Art. Nr. | Ausführung | Anz. Schalter | Max. Amp | mit | Glassicherungen mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.103.31** | Vertikal | 6 | 10 pro Schalter | - | 6x32 | 165x114 |
| **14.103.32** | Horizontal | 6 | 10 pro Schalter | - | 6x32 | 114x165 |
| **14.103.34** | Vertikal | 4 | 10 pro Schalter | - | 6x32 | 127x114 |
| **14.103.35** | Vertikal | 3 + | 10 pro Schalter | 1 Druckschalter Horn + 1 voltmeter | 6x32 | 127x114 |
| **14.103.38** | Vertikal | 6 + | 10 pro Schalter | 6 Sicherungen 10 Amp | 6x32 | 165x114 |


◢ 14.103.31


◢ 14.103.35


◢ 14.103.38


◢ 14.103.32


◢ 14.103.34

## Schalttafeln mit automatischen Sicherungen und zwei LEDs

**IP65**

Gehäuse aus dunkelgrauem Polykarbonat. Ständig leuchtende grüne LED zur Beleuchtung der Funktionsaufkleber. Rote LED, die auf "ON" einschaltet. Unsichtbare Schrauben.
Erster ON-OFF-ON Schalter mit 2 getrennten Stromkreisen und ON-OFF mit Rückstellung für Artikel 14.850.05/06.

| Art. Nr. | V | Anzahl Schalter | automatische Sicherungen | Max gesamte Ampere | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.850.06** | 12 | 6 | 3x10A + 3x5A | 37 | 165x115 |
| **14.850.05** | 12 | 5 + USB (wasserdicht) | 2x10A + 3x5A | 37 | 165x115 |
| **14.850.04** | 12 | 4 | 2x10A + 2x5A | 37 | 124x115 |


◢ 14.850.06


◢ 14.850.05


◢ 14.850.04

## Elektrische Schalttafel aus Aluminium, Front aus grauem Polycarbonat


OSCULATI

Mit wasserdichten **Wippschaltern** ausgestattet, **Beleuchtung** in ON-Stellung. Nummer 1 hat 3 Stellungen ON-OFF-ON mit 2 getrennten Schaltkreisen, Nummer 3 mit Rückholfeder für das Horn. Mit **automatisch** aufladbaren **wasserdichten Sicherungen** (14.845.06: 3 zu 10 A, 2 zu 15 A, 1 zu 20 A; 14.855.07: 4 zu 10 A, 2 zu 15 A, 1 zu 20 A ). Schutzgrad IP56. Passend 3 selbstklebende Tabellen aus Polycarbonat, mit Funktionsbeschreibung, in italienisch, englisch, deutsch.

| Art. Nr. | Anordung | Anz. Schalter | Anz. Stromkreise | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.845.06** | Vertikal | 6 | 7 | 171x135 |
| **14.855.07** | Horizontal | 7 | 8 | 207x124 |




◢ 14.855.07


◢ Tabellen


◢ 14.845.06

## Elektrische Schalttafel mit Tastern

OSCULATI

Besteht aus Schalter Modell 14.196.01 mit LED-Einschaltanzeige und **automatisch-** thermisch aufladbaren Sicherungen.
PCB-Steuerplatine für **Beleuchtung** der die verschiedenen Funktionen anzeigenden Schriften.

| Art. Nr. | Außenmaterial | Anzahl Schalter | A Sicherungen | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.843.03*** | Graphit poliert | 3 | 1x5 + 1x10 + 1x15 | 124x115 |
| **14.843.05** | Graphit poliert | 5 | 2x3 + 1x6 + 1x8 + 1x10 | 165x115 |
| **14.843.09**** | Graphit poliert | 8 + 1 Steckdose/ Zigarettenanzünder | 2x5 + 5x10 + 2x15 | 280x115 |
| **14.844.05** | Mahagoni kurbisch | 5 | 2x5 + 2x10 + 1x15 | 165x115 |
| **14.844.09**** | Mahagoni kurbisch | 8 + 1 Steckdose/ Zigarettenanzünder | 2x5 + 5x10 + 2x15 | 280x115 |

* *Schalter 1 ON-OFF-ON mit 2 getrennten Stromkreisen*
** *Ein Schalter mit Rückholfeder für Horn*


◢ 14.843.03


◢ 14.844.05


◢ 14.843.05


◢ 14.844.09


◢ 14.843.09



◢ 14.860.04



◢ 14.860.06

## Elektrische Schalttafel Serie PCP Compact mit Selbstausschalter und LED

**IP66**

Gehäuse aus schwarzem Polykarbonat. Wippschalter mit LED Kontrollleuchte. Selbstausschalter mit Rückstellvorrichtung. Schalter werden **rot** hinterleuchtet wenn nicht in Betrieb, **grün** wenn in Betrieb.

| Art. Nr. | Schalterzahl | Schaltertyp | Leistung Selbstausschalter | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.860.04** | 4 | 1./2./3. = ON-OFF; 4. = (ON) - OFF | 1x5 A; 2x10 A; 1x15 A | 131x100 |
| **14.860.06** | 6 | 1./2./3./4./5. = ON-OFF; 6. = (ON) - OFF | 2x5 A; 2x10 A; 2x15 A | 183x100 |



◢ 14.861.01



◢ 14.861.02



◢ 14.861.03




◢ 14.861.04



◢ 14.861.05



◢ 14.861.06




◢ 14.861.01/02/03/04

## Zusatzmodule für Schalttafeln


Können mit den Schalttafeln 14.860.04/14.860.06 kombiniert oder **unabhängig verwendet werden**.

| Art. Nr. | Funktion | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.861.01** | Steckdose | 60 x 100 |
| **14.861.02** | Doppel-USB (2,1+1,0 A) | 60 x 100 |
| **14.861.03** | Zigarettenanzünder | 60 x 100 |
| **14.861.04** | Digitaler Spannungsmesser 12/24 V | 60 x 100 |
| **14.861.05** | Doppelter digitaler Spannungsmesser Batt1 / Batt 2 | 60 x 100 |
| **14.861.06** | Trennschalter Bilgenpumpe, manuell/automatisch | 60 x 100 |

*Zusatzmodule für PCD Compact Schalttafeln mit Trennschalter + LED*



◢ 14.860.06+14.861.01




## Ultraflaches, Touch-Bedienfeld, umfasst Bedienfeld + USB-Kabel + Steuergerät


Das System umfasst:
- **Membran-Bedienfeld**, ultraflach mit Hintergrundbeleuchtung und Berührungsschaltern + LED-Anzeige für jede aktive Funktion. **Wasserdicht IP67**.
Mit 60 Aufklebern mit verschiedenen Symbolen, die auf den Schaltern angebracht werden.
Jeder Schalter kann von ON-OFF auf (ON)-OFF **umprogrammiert** werden.
- Standard Micro-USB-**Verbindungskabel** (1m lang), verbindet das Bedienfeld mit dem Steuergerät. Kann mit einem beliebigen Micro-USB-Kabel ersetzt werden.
- **Schaltkasten** mit **selbstrückstellenden** 10 A Sicherungen.

| Art. Nr. | V | Anz. Schalter | A pro Schalter | A max insgesamt | Bedienfeld mm | Steuergerät mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.690.07** | 12 | 6 | 10 zu 12 V | 35 | 91x75 | 136x90x32 |
| **14.690.10** | 12/24 | 10 | 10 zu 12 V | 60 | 130x75 | 214x95x29 |










## Elektrische Schalttafel Serie PCAL mit digitalem Voltmeter 9/32 V

**IP66**

Gehäuse aus Aluminium, mit scharzem Epoxydharz beschichtet. Wippschalter mit LED Kontrollleuchte. Wasserdichte Buchse. Selbstausschalter mit Rückstellvorrichtung.

| Art. Nr. | Schalter | Leistung Selbstausschalter | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.863.05** | 1.=3 Stellungen für Stromkreise (Navigationslichter) ON1 + ON2 + OFF; 2./3./ 4.=ON-OFF; 5.=ON-OFF kurzzeitig (Bootshörner) | 1x5A; 3x10A; 1x15A; 1x15A (Socket) | 240x115 |

## Testpaneel für 2 Batterien mit Schalter zur Bedienung

| Art. Nr. | Anzeige | Schalter | Material | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.02** | analogisch | Kippschalter, leuchtend | eloxiertes Aluminium, schwarz | 64x83 |
| **14.100.04** | analogisch | Kippschalter IP56 doppelt LED | Technopolymer | 75x60 |
| **14.100.05** | digital | Kippschalter IP56 doppelt LED | Technopolymer | 75x60 |



◢ 14.100.05



◢ 14.100.02



◢ 14.100.04

## Digitales Spannungsmesser Panel

Digitales Touchscreen-Panel für 2 12V Batterien.

| Art. Nr. | Rahmen | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.659.01** | dunkelgrau | 60 x 60 |




## Elektrische Schalttafel, wasserdicht

Mit Gummikappen. Einschließlich Voltmeter und Hauptschalter 14.385.00. **Kontrollpanel mit Led-Funktion**. Getrennte Sicherungen für jeden Schalter. Wasserdichter Sicherungshalter. Standard Sicherungen aus Glas.

| Art. Nr. | Anz. Schalter | Taster A | Sicherungen mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.708.00** | 10 | 15 | 6x32 | 270x160 |



## Elektrische Schalttafel, wasserdicht

Mit Gummikappen. Einschließlich Voltmeter und Batterieschalter Art. 14.385.00. **Funktionskontrolle mit Led- Signal**. Getrennte Sicherungen auf jedem Schalter. Wasserdichter Sicherungshalter. Funktioniert mit Standard-Glassicherungen. Mit Airpax Thermomagnetschalter Art. 14.736.10/20 ausgestattet, voll **automatisch**.

| Art. Nr. | Anz. Schalter | Taster A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.709.00** | 10 | 15 | 270x160 |



## Elektrische Schalttafel mit 14 Stromkreisen

Einschließlich Voltometer, Amperometer und Batteriehauptschalter Art. 14.385.00. **Funktionskontrolle mit besonders leuchtstarken LED-Kontrollleuchten**, die den Betriebszustand anzeigen.

| Art. Nr. | Design für | Schalter | Sicherungen mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.808.01*** | Segelboot | 15 A | 6x30 | 327x285 |
| **14.809.00** | Motorboot | Automatische Sicherungschalter "Airpax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20 | - | 327x285 |
| **14.809.01** | Segelboot | Automatische Sicherungschalter "Airpax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20 | - | 327x285 |

* *Mit wasserdichtem Schalter, gummiverkleidet, und herkömmlichen Glassicherungen.*


◢ 14.809.00


◢ 14.808.01


◢ 14.809.01


## Wechselstromschalttafel 220V

Mit automatischen, zurückstellbaren Thermomagnetschaltern Airpax (1 zu 5A, 3 zu 5A, 1 zu 15A) + LED für die Betriebsanzeige + zweipoliger Sicherungsschalter zu 30 m A und 25 A + Strom-LED + LED "Polwechsel" + Voltmesser 0/300 V.

| Art. Nr. | Anz.Thermomagnetschalter | ⟷ außen mm | Für Schalttafel |
|---|---|---|---|
| **14.810.22** | 5 | 140x285 | 14.809.00; 14.809.01 |



# ► Zündschlüssel und Zubehör für Armaturenbrett




## Wasserdichte Zündschlosser IP65

Schlüssel kann abgezogen werden, es können **einzelne Stromkreise aktiviert werden** wie Motorgebläse, Wasserstand, Benzinstand,ohne das ganze System zu speisen. Schloss mit wasserdichter Schutzkappe. Die Zusatzfunktion **kann nicht aus Versehen aktiviert werden** da der Zündschlüssel bei Linksdrehung auch in das Schloss eingedrückt werden muss. Universalschloss für Benzin-und Dieselmotoren , Gehäuse aus **Nylon**, Schutzkappe aus **Stahl + Nylon + Gummi**.

| Art. Nr. | Stellung | A | Nur wasserdichte Kappe f. das Schloss |
|---|---|---|---|
| **14.135.00** | 0 (Schlüßel abziehbar) + 1 (AN) 2 (Anlassen, mit Rückfeder) + fzusätzliche Funktion links von 0 | 30 | 14.135.01 |



## Schlüsselschutzkappe, wasserdicht


| Art. Nr. | Nur wasserdichte Kappe f. den Schlüssel | Geeignet für folgende Schlüssel |
|---|---|---|
| **14.135.01** | 14.135.00 | 14.918.31/33 und für alle mit Ø mm 22,5 |





## Wasserdichte Zündschlösser

**Wasserdicht** durch Schlüsselschutzkappe aus **Gummi**.


| Art. Nr. | Ausführung | Gummikappe | A | Anschlüsse hinten | Stellungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.918.30** | Messing | Nein | 15 | 5 | 5 (siehe Schema C) |
| **14.918.31** | Messing | Ja | 15 | 3 | 3 (siehe Schema A) |
| **14.918.32** | Messing | Ja | 15 | 4 | 4 (siehe Schema B) |
| **14.918.33** | Nylon schwarz | Ja | 10 | 3 | 3 (siehe Schema A) |




◢ 14.918.31/33



◢ 14.918.32



◢ 14.918.30



## Solenoide-Starter

| Art. Nr. | Gehäuse aus | V | Isolierte Anschlüsse | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.918.34** | Bakelit | 12 | 1 | 54 |
| **14.918.35** | Bakelit | 12 | 2 | 54 |



## LED-Kontrollleuchte für Armaturenbrett

Aus **verchromtem Messing, wasserdicht**.

| Art. Nr. | Farbe | Gewindegehäuse Ø mm | Volt |
|---|---|---|---|
| **14.185.01** | rot | 18 | 12/24 |
| **14.185.02** | grün | 18 | 12/24 |

# ► Batteriekästen

OSCULATI



## Batteriekasten mit Belüftung, wasserdicht

Entspricht ISO- Norm 10133. Ermöglicht die Anbringung der Batterien im Motorraum.
Mit Montagezubehör.

| Art. Nr. | Hergestellt aus | Für Batterien mit max. A·h | ⟷ mm innen | ⟷ mm aussen |
|---|---|---|---|---|
| **14.545.00** | Moplen grau/blau | 100 | 360x185x220H | 420x245x270H |



## Batteriekasten

Mit Riemen und Bügeln zur Befestigung.

| Art. Nr. | Hergestellt aus | Für Batterien max. A·h | ⟷ innen mm | ⟷ aussen mm | Befestigungsgurt für Ersatzbatterie |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.546.00** | Moplen, schwarz | 95 | 265x175x205H | 360x240x270H | **14.546.03** |
| **14.546.01** | Moplen, weiß/rot | 100 | 320x177x190H | 370x210x250H | **14.546.03** |
| **14.546.02*** | Moplen, weiß/gelb | 120 | 384x177x205--->235 | 440x240x260--->290 | **14.546.04** |

* *Mit Trenneinschub für kleinere Batterien. Durch 4 enthaltene Auflagen kann der Deckel um 30mm erhöht werden zur Unterbringung von 235mm anstatt 190mm hohen 120A Batterien.*

OSCULATI





◢ 14.546.02


◢ 14.546.04


◢ 14.546.03


◢ 14.546.02


◢ 14.546.02

## Batteriekasten bis 200 A

Mit Deckel, für Hochleistungsbatterien von 120 A·h bis 220 A·h (siehe unsere Artikel 12.383.01/2/3 und 12.380.01/02/03) nach DIN-Norm für **jede Marke**.

| Art. Nr. | Für | Hergestellt aus | Basis mm | Höhe mm | ⟷ mm innen | ⟷ mm aussen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.544.01** | 1 Batterie | Polyethylen | 300x600 | 320 | 537x237x280 h | 605x305x300 |
| **14.544.02** | 2 Batterien | Polyethylen | 520x585 | 320 | 540x470x275 h | 600x535x300 |

OSCULATI





## Deluxe Power Center

Mit außen angebrachten Klemmen + LED-Batteriestandanzeige + Zubehör.

| Art. Nr. | Hergestellt aus | Zubehör | Für Batterien mit max. A·h | ⟷ mm innen | ⟷ mm aussen |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.547.02** | Polypropylen | Wasserdichte Steckdose mit 10 A Automatiksicherung + 2,4 A x 2 wasserdichte Doppel-USB-Buchse | 105 | 318x175x257H | 421x245x309H |


OSCULATI






## Doppelte Befestigungsplatte für Batterie oder Tank

OSCULATI






Komplett mit 135 cm langem Gurt mit Schließe, 2 Kunststoffplatten, 2 Brücken und 8 Schrauben des Typs A2 7982 3,9x16 mm.

| Art. Nr. | Material |
|---|---|
| **14.548.00** | Kunststoff |

## Batteriewanne



Verhindert ein Verutschen der Batterie, wirkt stossdämpfend und fängt evtl. ausgelaufenen Säure auf.

| Art. Nr. | Material | Batterien bis A·h | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.549.01** | Gummi schwarz | 80 | 280x177 |
| **14.549.02** | Gummi schwarz | 125 | 355x177 |

# ► VICTRON Ladegeräte und Apparate




## VICTRON wasserdichtes Batterieladegerät Bluesmart mit Bluetooth-Verbindung

**IP65**

Mit der Victron-Connect APP verbindet sich das Ladegerät mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer über Bluetooth und Sie können das Gerät einrichten und konfigurieren sowie die Spannung und Strom auslesen.
Betriebsspannung 180-265 V AC, mit LED-Ladestandanzeige.
Intelligenter Ladealgorithmus in 7 Schritten, ideal für versiegelte Akkus. Eignet sich für alle Akkus, auch Li-Ionen-Akkus. Automatische Kompensation für hohe oder niedrige Temperaturen.
LOW-Power-Modus um kleinere Batterien aufzuladen. Wiederherstellung von vollständig entladenen Batterien. Automatische Stromversorgungsfunktion.

Im Lieferumfang enthalten: Adapterkabel mit Krokodilklemmen und M8 Ösen.

| Art. Nr. | Typ | V Ausgang | A bei Max Ladung | Anzahl Ausgänge | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.273.06** | 12/4 | 14,4 | 4 | 1 | 47x95x190 | 0,9 |
| **14.273.08** | 12/7 | 14,4 | 7 | 1 | 47x95x190 | 0,9 |
| **14.273.11** | 12/10 | 14,4 | 10 | 1 | 60x105x190 | 0,9 |
| **14.273.16** | 12/15 | 14,4 | 15 | 1 | 60x105x190 | 0,9 |
| **14.273.14** | 12/25 | 14,4 | 25 | 1 | 75x140x240 | 0,9 |
| **14.273.19** | 24/13 | 28,8 | 13 | 1 | 75x140x240 | 0,9 |

**14.273.20** *Kabel mit M6 Öse (Motorradbatterie)*
**14.273.21** *Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker OPTIONAL*
**14.273.22** *Kabel mit Klemmen*



## VICTRON wasserdichte Ladegräte Bluesmart mit Bluetooth

**IP67**

Mit der App Victron-Connect können Sie diese Ladegeräte über Bluetooth mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC verbinden und die Anfangseinstellung sowie die Ladedaten anzeigen.
Betriebsspannung 180-265 VAC. Vierstufiger Ladealgorythmus. BULK - ABSORPTION - FLOAT - STORAGE. Durch das System STORAGE MODE geringeres Altern und geringere Wartung der Batterie, wenn diese nicht benutzt wird. Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung. Effizienz 92% und mehr mit besonders geringem Wärmeverlust.

| Art. Nr. | Typ | V Ausgang | Max Ladestrom A | Ausgänge | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.273.13** | 12/13 | 14,4 | 13 | 1 | 85x211x60 | 1,8 |
| **14.273.18** | 12/17 | 14,4 | 17 | 1 | 99x219x65 | 2,4 |
| **14.273.26** | 12/25 | 14,4 | 25 | 1 | 99x219x65 | 2,4 |
| **14.273.28** | 24/12 | 28,8 | 12 | 1 | 99x219x65 | 2,4 |



## VICTRON - Batterieladegerät Bluesmart IP22 mit Bluetooth

**IP22**

Mit der App Victron-Connect können Sie diese Ladegeräte über Bluetooth mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC verbinden und die Anfangseinstellung sowie die Ladedaten anzeigen.
Spannung: 180/265 VAC 45/65 Hz 250/350 VDC
6-stufen Lader: TEST - BULK - ABSORPTION - RECREDITION - FLOAT - STORAGE, mit Kontroll-LED für Ladestatusanzeige.
Mit Mikroprozessor, der die Ladeweise der Batterie anpasst.
Sicherungen: gegen Kurzschluss, Polwechsel, Überhitzung.
Die Funktion "Storage" verringert die Funktion Float automatisch auf 13,2V, um die Vergasung und Korrosion der positiven Platten zu verringern.
IP22. Geeignet für jede Batterie, auch Li-ion Batterien

| Art. Nr. | Typ | V Ausgang | Max. Ladestrom A | Ausgänge | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.272.10** | 12/15 | 14,4 | 15 | 1 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.12** | 12/20 | 14,4 | 20 | 3 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.14** | 12/20 | 14,4 | 20 | 1 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.15** | 12/30 | 14,4 | 30 | 3 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.16** | 12/30 | 14,4 | 30 | 1 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.18** | 24/16 | 28,8 | 16 | 3 | 235x108x65 | 1,4 |
| **14.272.17** | 24/16 | 28,8 | 16 | 1 | 235x108x65 | 1,4 |

## VICTRON Phoenix Smart Batterieladegerät

**IP43**

- Bluetooth aktiviert: Sie können jedes Bluetooth-Gerät verwenden, um das Ladegerät zu überwachen, Einstellungen zu ändern und zu aktualisieren.
- Version 1+1: zweiter 3A-Ausgang zum Aufladen der Starterbatterie.
- Version 3: Jeder Ausgang liefert die maximale Nennspannung.
- Automatische Spannungskompensation, verursacht durch Spannungsabfälle in Gleichstromkabeln.
- 5-Phasen-Ladealgorithmus: Dauerstrom, Stromaufnahme, Aufarbeitung, Wartung und Speicherung.
- Abhängig davon, ob das Boot an den Wechselstrom-Landanschluss angeschlossen ist oder nicht, kalibriertes Laden.
- BatterySafe: verhindert Schäden durch Vergasung der Batterie.
- Speichermodus: Wenn der Akku 24 Stunden lang hintereinander keinen Strom liefert, minimiert dieser Modus die Vergasung und Korrosion der Platten.
- Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung. - Eignet sich auch zum Aufladen von Lithium-Ionen-Akkus. - Programmierbarer Ladealgorithmus (über Bluetooth).
- Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten. - VE Direct-Schnittstelle.





| Art. Nr. | Typ | V Ausgang | Max Ladestrom A | Anz. Ausgänge | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.266.11** | 12/30 | 14,4 | 30 | 3 | 180x249x100 | 3,5 |
| **14.266.13** | 12/50 | 14,4 | 50 | 3 | 180x249x100 | 3,5 |
| **14.266.16** | 24/16 | 28,8 | 16 | 1+1 | 180x249x100 | 3,5 |
| **14.266.17** | 24/16 | 28,8 | 16 | 3 | 180x249x100 | 3,5 |
| **14.266.18** | 24/25 | 28,8 | 25 | 1+1 | 180x249x100 | 3,5 |
| **14.266.19** | 24/25 | 28,8 | 25 | 3 | 180x249x100 | 3,5 |

**14.207.30** *CE-Stromkabel 2m*

## VICTRON Ladegeräte Centaur, analogisch

Automatischer 3-stufen IUOU-Lader mit getrennten Ausgängen, um gleichzeitig 3 Batteriebänke bei voller Leistung zu laden.
Technische Daten:
- Gehäuse aus Aluminium
- Universalspannung 90/265VAC - 90/400 VDC - 45/65 Hz
- Analogischer Ampèremesser
- Integrierte Temperaturfühler, Gebläse
- Sicherungen gegen Kurzschluss, Überhitzung
- Batteriewahl Säure-GEL-AGM



◢ 14.270.30



◢ 14.270.36



◢ 14.100.06




| Art. Nr. | Model | V Ausgang | Max. Ladestrom A | Ausgänge | Empfohlen für Batterien A·h | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.274.02** | 12/30 | 14,3 | 30 | 3 | 120/300 | 355x215x110 | 3,8 |
| **14.274.03** | 12/40 | 14,3 | 40 | 3 | 160/400 | 426x239x135 | 5 |
| **14.274.05** | 12/60 | 14,3 | 60 | 3 | 240/600 | 426x239x135 | 5 |
| **14.274.06** | 12/80 | 14,3 | 80 | 3 | 320/800 | 505x255x130 | 12 |
| **14.274.07** | 12/100 | 14,3 | 100 | 3 | 400/1000 | 505x255x130 | 12 |
| **14.274.09** | 24/30 | 28,8 | 30 | 3 | 120/280 | 426x239x135 | 5 |
| **14.274.10** | 24/40 | 28,5 | 40 | 3 | 160/400 | 505x255x130 | 12 |
| **14.274.11** | 24/60 | 28,5 | 60 | 3 | 240/600 | 505x255x130 | 12 |

**14.270.30** *Schalttafel Batteriealarm, zu niedrige bzw. zu hohe Spannung wird durch akustisches und optisches Signal angezeigt*

**14.270.36** *PHOENIX Schalttafel. Kontrolliert den Ladezustand und ermöglicht die Verringerung der DC-Ausgangsspannung, wenn die AC-Eingangsspannung niedrig ist. Ermöglicht zudem die Veränderung der Ladeparameter der Batterien. Verlangt RJ45 Kabel.*

**14.100.06** *Batteriemonitor*

## VICTRON Ladegeräte Phoenix mit Mikroprozessor

Das "Adapter"-Kontrollsystem über Mikroprozessor kontrolliert die Ladeweise der Batterien, dies ist vor allem bei **versiegelten** Batterien besonders wichtig. 4-stufen Lader: Bulk - Absorption - Float - Storage. Die Funktion "Storage" verringert die Funktion Float automatisch auf 13,2V, um die Vergasung und Korrosion der positiven Platten zu verringern.
Technische Daten: Gehäuse aus Aluminium; Universalspannung 90/265VAC - 90/400 VDC - 45/65 Hz; Kontroll-LED; integrierte Temperaturfühler; Kompensierung Spannungsverlust des Kabels; Sicherungen gegen Kurzschluss, Polwechsel, Überspannung, Überhitzung, hohe Batteriespannung.



◢ 14.270.47



◢ 14.100.06



◢ 14.270.30






◢ 14.270.36

| Art. Nr. | Typ | V Ausgang | Max Ladestrom A | Ausgänge | Empfohlen für Batterien A·h | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.266.01** | 12/30 | 14,4 | 30 + 4 | 2 + 1* | 100/400 | 350x200x108 | 3,8 |
| **14.266.02** | 12/50 | 14,4 | 50 + 4 | 2 + 1* | 200/800 | 350x200x108 | 3,8 |

* *2 volle Ausgänge + auf 4 A begrenzter Ausgang für Starterbatterien*

**14.270.30** *Schalttafel Batteriealarm, zu niedrige bzw. zu hohe Spannung wird durch akustisches und optisches Signal angezeigt*

**14.270.36** *PHOENIX Schalttafel. Kontrolliert den Ladezustand und ermöglicht die Verringerung der DC-Ausgangsspannung, wenn die AC-Eingangsspannung niedrig ist. Ermöglicht zudem die Veränderung der Ladeparameter der Batterien. Verlangt RJ45 Kabel.*


**14.270.47** *RJ45 Kabel, 7m.*

**14.100.06** *Batteriemonitor*



◢ 14.267.01/02


◢ 14.270.30


◢ 14.270.37


◢ 14.270.33


◢ 14.100.06

## VICTRON Ladegeräte TG mit Mikroprozessor

3-stufen IUOU-Lader mit Mikroprozessor, passt sich der von der Batterie benötigten Ladeweise an, was bei versiegelten Batterien besonders wichtig ist. Zwei isolierte Ausgänge. Der zweite Ausgang für Starter-Batterien ist auf 4A beschränkt. Automatischer Batterietemperaturausgleich. Wichtig bei versiegelten Batterien, deren Lebensdauer verlängert wird.
**Technische Daten**: Spannung 180/264 VAC - 180/400 VDC - 45/65 Hz; Gehäuse aus Aluminium; integrierte Temperaturfühler + Batterietemperaturfühler; Gebläse; Sicherungen gegen Kurzschluss, Polwechsel, Überhitzung.

| Art. Nr. | Modell | Typ | V Ausgang/ Eingang | Max Ladestrom A | Ausgänge | Empfohlen für Batterien A·h | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.267.01** | TG | 24/30 | 28,5 / 230VAC | 30 + 4 | 1 + 1 | 150/300 | 365x250x147 | 5,5 |
| **14.267.02** | TG | 24/50 | 28,5 / 230VAC | 50 + 4 | 1 + 1 | 250/500 | 365x250x147 | 6,5 |

**14.270.37** *SKYLLA Schalttafel. Kontrolliert den Ladezustand und ermöglicht die Verringerung der Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung niedrig ist.*
**14.270.33** *Chargerswitch-Fernschalter*
**14.270.30** *Schalttafel Batteriealarm, zu niedrige bzw. zu hohe Spannung wird durch akustisches und optisches Signal angezeigt*
**14.100.06** *Batteriemonitor*


◢ 14.267.03/04


◢ 14.267.05/06

## VICTRON Ladegeräte Skylla-i 24 mit Mikroprozessor

- Parallel synchronisierter Betrieb;
- Die richtige Ladung: variable Aufnahmezeit;
- Schutz gegen durch zu starke Gasmenge verursachte Schäden: Betriebsmodus Battery Safe;
- Wartungsarm und geringere Alterung, wenn die Batterie nicht benutzt wird: Storage-Modus;
- Verlängerung der Lebensdauer der Batterie: durch Temperaturkompensierung;
- Betriebsspannung 185-265 VAC;
- Vorgesehen zum Laden von LI-ion-Batterien.

| Art. Nr. | Modell | Typ | V Ausgang/ Eingang | Max Ladestrom A | Ausgänge | Empfohlen für Batterien A·h | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.267.03** | Skylla-i | 24/80 | 28,8 | 80 | 3 | 400/800 | 402x250x140 | 8 |
| **14.267.05*** | Skylla-i | 24/80 | 28,8 | 80+4 | 1+1 | 400/800 | 402x250x140 | 8 |
| **14.267.04** | Skylla-i | 24/100 | 28,8 | 100 | 3 | 500/1000 | 402x250x140 | 8 |
| **14.267.06*** | Skylla-i | 24/100 | 28,8 | 100+4 | 1+1 | 500/1000 | 402x250x140 | 8 |

**14.270.38** *SKYLLA Schalttafel. Kontrolliert den Ladezustand und ermöglicht die Verringerung der Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung niedrig ist. Benötigt einRJ45 Kabel.*
**14.270.47** *RJ45 Kabel, 7m.*
**14.100.06** *Batterieanzeige*

* *2 isolierte Ausgänge: erster für volle Ladung 80/100 A - zweiter mit Ladeleistung 4 A für Starterbatterien*


◢ 14.270.38


◢ 14.270.47


◢ 14.100.06

## VICTRON - Batterieladegerät Skylla IP44 mit Mikroprozessor

**IP65**

Spritzwasserbeständige Splash-proof Version. 3-stufiger Lader IUoUo mit Mikroprozessor, der die Ladeweise der Batterie anpasst. Mit drei separaten Ausgängen über die mehrere Batterien gleichzeitig geladen werden können. Automatische Temperaturanpassung mit internen Sensoren, Zwangsbelüftung, Acrylharz-Schutzbeschichtung der Platine, Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Verpolung. Spannungsverluste des Kabels werden ausgeglichen. Durch **die perfekte Kontrolle der Spannung**, kann das Ladegerät auch als **Netzteil** eingesetzt werden. Mit CAN-Bus-Schnittstelle, es ist möglich, mehrere Ladegeräte mittels RJ45-Kabel parallel zu schalten. **LCD-Bedienfeld**.

| Art. Nr. | | IP | Typ | V Ausgang / Eingang | Ladespannung (Absorption) V | Max Ladestrom A | Ausgänge | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.267.10** | | 44 | 12/60/3 | 120/240 | 14,4 | 60 | 3 | 401x300x165 | 6 |
| **14.267.11** | | 44 | 12/60/1+1 | 120/240 | 14,4 | 60 | 1+1* | 401x300x165 | 6 |
| **14.267.20** | New | 65 | 12/70/3 | 90/265 | 14,4 | 70 | 3 | 401x300x165 | 6 |
| **14.267.14** | | 44 | 24/30/3 | 120/240 | 28,8 | 30 | 3 | 401x300x165 | 6 |
| **14.267.15** | | 44 | 24/30/1+1 | 120/240 | 28,8 | 30 | 1+1* | 401x300x165 | 6 |
| **14.267.21** | New | 65 | 24/35/3 | 90/265 | 28,8 | 35 | 3 | 401x300x165 | 6 |

* *1 Leistungsausgang + 1 auf 4A begrenzter Ausgang für Starterbatterien.*

**14.270.38** *Bedientafel SKYLLA-I. Kontrolliert den Ladestand und ermöglicht bei geringem Eingangsstrom die Senkung des Ausgangsstroms.*
**14.100.06** *Bedientafel, 1 Batterie*
**14.100.07** *Bedientafel, 2 Batterien*






◢ 14.270.38


◢ 14.100.06/07

## VICTRON Batterie-Monitor

Mit diesem Digitalinstrument können Sie den Status aller Batterietypen abfragen: Spannung, Ladestatus in A bzw. %, Restladung, Lade-/Entladestrom, Stromverbrauch, Ampèrebedarf und Sofort-Stromverbrauch. Mit optischem und akustischem Warnsignal. Mit Anschlusskabeln und Shunt.

| Art. Nr. | Version | Monitor für | V | Loch-Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.06** | Standard | 1 Batterie | 9/90 | 52 |
| **14.100.07** * | Standard | 2 Batterien / Batterienbänke | 9/90 | 52 |
| **14.100.08** | Standard + Bluetooth-Verbindung für Smartphone und Tablet | 2 Batterien / Batterienbänke | 9/90 | 52 |

* *Speichert vergangene Ereignisse, um den Ladestand der Batterie zu überwachen. Das Relais kann so programmiert werden, dass (bei niedrigem Batterieladestand) nicht notwendige Verbraucher getrennt werden bzw. der Generator gestartet wird.*



◢ 14.100.06/07



◢ 14.100.08

## VICTRON MULTIPLUS Kombigerät - Ladegerät + Wechselrichter

Kombiniert einen Sinus-Wechselrichter mit einem Batterielader mit adaptiver Ladekennlinie. Auch für Lithiumbatterien geeignet.
**Zwei Wechselstrom-Ausgänge**. Bei Unterbrechung des Land-/Generatorstroms übernimmt das Gerät die Versorgung ohne Unterbrechung.
Der zweite Ausgang liefert nur dann Strom, wenn Wechselstrom verfügbar ist. Verbraucher, die die Batterie entladen könnten, wie z. B. Wassererhitzer, sollten an diesen Ausgang angeschlossen werden.
**Parallelschaltung + Dreiphasenbetrieb**. Es können bis 6 Geräte parallel geschaltet werden. Bis 3 Einheiten desselben Typs können an einen Drei-Phasen-Ausgang angeschlossen werden. Bis zu 6 Sets mit je 3 Einheiten können parallel geschaltet werden.
**Power Control**: Der MultiPlus ist ein sehr leistungsstarkes Batterie-Ladegerät. Daher nimmt er vom Generator bzw. der Landstromversorgung viel Strom auf. Mit dem Multicontrol-Bedienungspanel (14.270.32) kann der maximal zu entnehmende Netz- bzw. Generatorstrom eingestellt werden. Der MultiPlus nimmt unter Berücksichtigung des eingestellten Grenzwerts zum Laden nur den Strom, der noch „übrig" ist, auf.
**Power Assist**: Im Fall von zeitlich begrenzten Lastspitzen stellt der MultiPlus sicher, dass eine zu schwache Landstrom- bzw. Generatorleistung sofort durch Energie aus der Batterie kompensiert wird. Wenn sich die Last verringert, wird der überschüssige Strom zum Aufladen der Batterien verwendet. Das über Mikroprozessor kontrollierte Ladegerät verfügt über eine 4-stufige adaptive Ladekennlinie, wie das Ladegeräte Phoenix/Skylla. - Gehäuse aus Aluminium - Sicherungen gegen Kurzschluss, Überlastung, zu niedrige bzw. zu hohe Batterieladung, zu hohe Frequenz usw.



◢ 14.270.32



◢ 14.100.06



◢ 14.268.18/19

| Art. Nr. | Typ | V DC-Speisung | Umrichterleistung W | Ausgang V | Ladestrom A Batterien | Anzahl Ausgänge | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.268.00** | 12/500/20-16 | 9,5 - 17 | 500 | 230VDC ± 2% | 20+1 | 1+1* | 311x182x100 | 4,4 |
| **14.268.01** | C12/800/35 | 9,5 - 17 | 800 | 230VDC ± 2% | 35+4 | 1+1* | 360x240x100 | 6,4 |
| **14.268.02** | C12/1200/50 | 9,5 - 17 | 1200 | 230VDC ± 2% | 50+4 | 1+1* | 406x250x100 | 8,2 |
| **14.268.23** | C12/1600/70 | 9,5 - 17 | 1600 | 230VDC ± 2% | 70+4 | 1+1* | 465x270x120 | 10 |
| **14.268.06** | C24/1600/40 | 19 - 33 | 1600 | 230VDC ± 2% | 40+4 | 1+1* | 375x214x110 | 10 |
| **14.268.26** | C24/1600/40 | 19 - 33 | 1600 | 230VDC ± 2% | 40+4 | 1+1* | 465x270x120 | 10 |
| **14.268.07** | C12/2000/80 | 9,5 - 17 | 2000 | 230VDC ± 2% | 80+4 | 1+1* | 520x255x125 | 12 |
| **14.268.09** | C24/2000/50 | 19 - 33 | 2000 | 230VDC ± 2% | 50+4 | 1+1* | 520x255x125 | 12 |
| **14.268.18**** | 24/3000/70-32 | 19 - 33 | 3000 | 230VDC ± 2% | 70+4 | 1+1* | 362x258x218 | 18 |
| **14.268.19** New | 24/5000/120-100 | 19 - 33 | 5000 | 230VDC ± 2% | 120+4 | 1+1* | 444x328x240 | 30 |

* *Zweiter 1/4 A-Ausgang für Starterbatterien*
** *Max umschaltbarer Wechselstrom 50A*

**14.270.28** *Schnittstelle VE-Direct --> USB für Computeranschluss (nur für 14.268.00)*
**14.270.39** *Schnittstelle VE-Bus --> USB für Computeranschluss*
**14.270.32** *Digital Multicontrol. Schalttafel für Wechselrichter und Ladegerät. Kontrolle der Eingangsspannung bei Wechsel von Landanschluss zum Generator möglich. Kann parallel geschaltete oder Dreiphasen-Geräte kontrollieren. Kann für die verschiedenen VE-BUS-Fernbedienungsmodule konfiguriert werden. Verlangt RJ45 Kabel.*
**14.270.47** *7 m langes RJ45 Kabel für 14.270.39*
**14.100.06** *Batterieanzeige*
**14.070.50** *GX Control, farbig*



◢ 14.270.39



◢ 14.070.50



◢ 14.270.47



◢ 14.270.28



◢ 14.268.00



◢ 14.268.06



◢ 14.268.07/09

## VICTRON Quattro Kombigerät - Ladegerät + Wechselrichter















Gleiche Funktionen, wie das Multiplus-System, kann allerdings an 2 voneinander unabhängige AC-Stromquellen (Landesteg und Generator oder 2 Generatoren) angeschlossen werden. Das Quattro-System verbindet sich **automatisch** mit der aktiven Stromquelle.

| Art. Nr. | Typ | AC Eingang (2x) | DC-Speisung V | Umrichter | | Batterieladegerät | | Anzahl Ausgänge | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Leistung V - A | Ausgang V - AC | Ladespannung | Ladestrom A | | | |
| **14.268.10** | 12/3000/120 | 187/265 | 9,5 - 17 | 3000 | 230 | 14,4 | 120±4 | 1+1* | 362x258x218 | 19 |
| **14.268.11** | 24/3000/70 | 187/265 | 19 - 33 | 3000 | 230 | 28,8 | 70±4 | 1+1* | 362x258x218 | 19 |
| **14.268.13** | 24/5000/120 | 187/265 | 19 - 33 | 5000 | 230 | 28,8 | 120±4 | 1+1* | 444x328x240 | 30 |
| **14.268.14**** | 24/8000/200 | 187/265 | 19 - 33 | 8000 | 230 | 28,8 | 200±4 | 1+1* | 470x350x280 | 41 |

* *Zweiter 4 A-Ausgang für Starterbatterien*

**14.270.32** *Digital Multicontrol. Schalttafel für Wechselrichter und Ladegerät. Kontrolle der Eingangsspannung bei Wechsel von Landanschluss zum Generator möglich. Kann parallel geschaltete oder Dreiphasen-Geräte kontrollieren. Kann für die verschiedenen VE-BUS-Fernbedienungsmodule konfiguriert werden. RJ45-Kabel ist erforderlich.*

**14.100.06** *Batterieanzeige*

**14.270.47** *7 m langes RJ45 Kabel für 14.270.39.*

**14.270.39** *Schnittstelle VE-Bus --> USB für Computeranschluss*

** *Nur auf Vorbestellung erhältlich*

## VICTRON Bedienfeld Serie GX







Mit diesem Bedienfeld können VICTRON Geräte auch über Fernzugriff kontrolliert und eingestellt werden. Die Daten werden vom Bildschirm abgelesen und können mit einem externen Router (WebBoat4G PLUS, nicht enthalten) an einen PC, über den die Geräte kontrolliert und eingestellt werden, übertragen werden. Diese Geräte können mit Wechselrichtern/Multi/Quattro/Skylla-i/Bedienfeldern/Batterie-Kontrollgeräten verbunden werden.

| Art. Nr. | Modell | Version |
|---|---|---|
| **14.070.50** | Control GX | mit Farbdisplay |
| **14.070.51** | Control VENUS GX | ohne Farbdisplay |

## VICTRON Isulierungstrafos



Dieses Gerät verhindert die Kontinuität zwischen der elektrischen Anlage an Bord und dem Dock. Durch die vollständige Isolierung der Bordanlage ist diese viel sicherer und der Schutzschalter funktioniert optimal, wobei die durch galvanische Korrosion verursachten Probleme vermieden werden.

| Art. Nr. | Typ | V | Leistung W | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.264.01** | 2000 | 115/230 | 2000 | 375x214x110 | 10 |
| **14.264.02** | 3600 | 115/230 | 3600 | 362x258x218 | 23 |
| **14.264.03** | 7000 | 230 | 7000 | 362x258x218 | 26 |
| **14.264.04*** | 3600 | 115/230 | 3600 | 362x258x218 | 23 |

* *Automatische Wahl der Eingangsspannung.*

## VICTRON - Spartrafo 120/240V, 32/100A



Besteht im Gegensatz zu anderen Trafos aus nur einer Spule mit Mittelanzapfungen. Der Spannungsabfall ist geringer und das Problem der Isolierung der Spulen, wobei der Primär- und Sekundärkreis (anders als bei üblichen Trafos) nicht isoliert sind. Wird oft eingesetzt, um die Spannung 110/120 und 220/240 zu senken bzw. erhöhen. So wird 240 V Strom in 120 V Strom umgewandelt und es ist möglich 120 V Geräte mit 240 V Strom zu betreiben.

| Art. Nr. | Eingangs-/ Ausgangsspannung | max. Eingangsspannung (240V) | mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **14.264.10** | 120/240 V; 50/60 Hz | 32 A | 375x214x110 | 10 |
| **14.264.11** | 120/240 V; 50/60 Hz | 100 A | 425x214x110 | 14 |

## VICTRON galvanische Isolatoren

Vermeiden die durch verschiedene auf dem Boot vorhandenen Metalle verursachte galvanische Korrosion.
Verhindern das galvanischer Strom über die Netzkabel der Anlegestelle in das Boot dringt.

| Art.-Nr. | Spitzenstrom A | Strom, max. A | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **14.275.40** | 1600/20 ms | 16 | 60x120x200 | 1 |
| **14.275.41** | 1600/20 ms | 32 | 63x164x235 | 2 |
| **14.275.42** | 1600/20 ms | 64 | 64x164x224 | 2 |



14.275.41/42



14.275.40

## VICTRON automatischer Umschalter

Automatische Umschaltung der Quelle Pier/Wechselrichter.

| Art.-Nr. | V | W | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.270.42** | 230 | max 3500 | 120x255x75 |




## VICTRON Batterie-Schutzsystem

Nicht betriebsnotwendige Lasten werden von der Batterie getrennt, bevor sie zu leer ist, um den Motor zu starten.

| Art.-Nr. | Gleichstrom, max. A | Spitzenstrom A | Betriebsspannungsbereich V | Trennung V | Anschluss V | Abschaltverzögerung | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.275.11** | 65 | 100 | 6-35 | 10,5/21 | 12/24 | 90 Sekunden | 40x48x106 | 0,2 |
| **14.275.12** | 100 | 600 | 6-35 | 10,5/21 | 12/24 | 90 Sekunden | 59x42x115 | 0,5 |
| **14.275.13** | 220 | 600 | 6-35 | 10,5/21 | 12/24 | 90 Sekunden | 62x123x120 | 0,8 |



14.275.13



14.275.11



14.275.12

## VICTRON Parallelschaltvorrichtung für Batterien Cyrix-I

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Relais, die über einen Mikroprozessor Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine die festgelegte Spannung erreicht hat und sie wieder trennt, wenn die Spannung unter das FLOATING-Level sinkt.
Die Cryrix-I eignen sich ausgezeichnet an Stelle von Dioden-Trennschaltern, da Spannungsabfälle vermieden werden.
Die klassische Montageweise sieht einen direkt an der Starter-Batterie angeschlossenen Wechselstromgenerator vor. Die Bord-Batterie und die Bugschraube sind über Cyrix-I der Starter-Batterie zugeordnet.
Wenn Cyrix-I erfasst, dass die Starter-Batterie aufgeladen ist, schaltet es ein und ermöglicht so das parallele Aufladen der anderen Batterien. Cyrix-I erfasst die Spannung in beiden Batterien. Das Gerät schaltet z.B., wenn die Bord-Batterie geladen wird.

| Art. Nr. | Typ | Max Ladestrom A | Spitzenspannung A | Anschlußspannung V | Trennspannung V | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.263.01** | 12/24/120 | 120 | 150 | 26 - 27,6 | 22 - 25,7 | 46x46x80 |
| **14.263.02** | 12/24/225 | 225 | 500 | 26 - 27,6 | 21 - 25,6 | 100x90x100 |
| **14.263.03** | 12/24/400 | 400 | 2000 | 26 - 27,6 | 21 - 25,6 | 78x102x110 |




14.263.01



14.263.03




14.263.02

# ► VICTRON Ladeverteiler

Sie ermöglichen es gleichzeitig mehrere Batterien mit nur einer Lichtmaschine zu laden, ohne die Batterien miteinander zu verbinden.
Die leerste Batterie hat dabei den Vorrang.




## VICTRON Ladeverteiler Argodiode

Modell mit Schottky-Dioden mit geringem Spannungsabfall - 0,3 V. Eingang mit begrenztem Strom für Stromversorgung des Ausgangs B + Stromwandler (sofern Strom nötig ist, um den Ladevorgang zu starten).

| Art. Nr. | Typ | A bei Max Ladung | Max Strom Generator A | Anzahl Batterien | Max Spannungsabfall V | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.922.10** | 80-2 AC | 80 | 80 | 2 | 0,3 | 60x120x90 |
| **14.922.11** | 120-2 AC | 120 | 120 | 2 | 0,3 | 60x120x115 |
| **14.922.12** | 160-2 AC | 160 | 160 | 2 | 0,3 | 60x120x150 |
| **14.922.20** | 100-3 AC | 100 | 100 | 3 | 0,3 | 60x120x115 |
| **14.922.21** | 140-3 AC | 140 | 140 | 3 | 0,3 | 60x120x150 |
| **14.922.22** | 180-3 AC | 180 | 180 | 3 | 0,3 | 60x120x200 |





## VICTRON Ladeverteiler Argofet

Ladeverteiler mit FET-Technologie ermöglichen es gleichzeitig zwei oder mehr Batterien mit einer einzigen Lichtmaschine (oder einem einzigen Batterieladegerät) aufzuladen, ohne die Batterien untereinander zu verbinden. Wenn z.B. die Servicebatterie entladen wird, wird nicht auch die Starterbatterie entladen.
Praktisch ohne Spannungsabfall, dieser beträgt max. 0,02 Volt ohne Ladung und erreicht 0,1 Volt bei voller Ladung.

| Art. Nr. | Typ | A bei Max Ladung | Max Strom Generator A | Anzahl Batterien | Max Spannungsabfall V | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.922.30** | 100-2 | 100 | 100 | 2 | 0,02 | 65x120x200 |
| **14.922.31** | 200-2 | 200 | 200 | 2 | 0,02 | 65x120x200 |
| **14.922.40** | 100-3 | 100 | 100 | 3 | 0,02 | 65x120x200 |
| **14.922.41** | 200-3 | 200 | 200 | 3 | 0,02 | 65x120x200 |

# ► VICTRON DC/AC-Spannungswandler



## VICTRON - nicht isolierter Spannungswandler Orion DC-DC

**IP67** Absolut wasserdicht mit extra-langen Kabeln (1,80 m).

| Art. Nr. | | V Eingang | V Ausgang | A Ausgang andauernd | Leistungsfähigkeit % | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.277.31** | | 15/40 | 12 + - 3% | 10 | 93 | 74x74x32 | 0,3 |
| **14.277.32** | | 15/40 | 12 + - 3% | 20 | 95 | 74x74x32 | 0,3 |
| **14.277.33** | New | 18/35 | 12 + - 3% | 100 | 95 | 265x127x63 | 2,15 |






**New**

## VICTRON Spannungswandler (DC/DC) und Ladegerät Orion-Tr Smart, galvanisch isoliert und mit Bluetooth-Verbindung

Viele Bordgeräte erfordern eine **gleichbleibende Spannung** bzw. die **Spannungsumwandlung**. Die galvanisch isolierten Ein- und Ausgänge verhindern Störungen durch Leitungsverlust oder Stromausfall wegen Überlastung.
- Einstellbare Ausgangsspannung, kann auch als Ladegerät verwendet werden, mit 3-stufigem Ladealgorithmus.
- Fernsteuerung über Niederspannungsschalter oder Relais.
- Alle Modelle können zur Steigerung des Ausgangsstroms parallel geschaltet werden.
- Können über Bluetooth ferngesteuert und eingestellt werden.

| Art. Nr. | Modell | V Eingang | V Ausgang | einstellbare Ausgangsspannung | A Ausgang andauernd | A Ausgang Max | Leistungsfähigkeit % | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.277.01** | 12/12/18 | 8-17 | 12,2 | 10-15 | 18 | 25 | 87% | 130x86x70 | 1,3 |
| **14.277.02** | 12/24/10 | 8-17 | 24,2 | 20-30 | 10 | 15 | 88% | 130x86x70 | 1,3 |
| **14.277.03** | 24/12/20 | 16-35 | 12,2 | 10-15 | 20 | 25 | 88% | 130x86x70 | 1,3 |
| **14.277.04** | 24/24/12 | 16-35 | 24,2 | 20-30 | 12 | 15 | 89% | 130x86x70 | 1,3 |
| **14.277.05** | 12/12/30 | 10-17 | 12,2 | 10-15 | 30 | 40 | 87% | 130x86x80 | 1,8 |
| **14.277.06** | 12/24/15 | 10-17 | 24,2 | 20-30 | 15 | 25 | 88% | 130x86x70 | 1,6 |
| **14.277.07** | 24/12/30 | 20-35 | 12,2 | 10-15 | 30 | 45 | 88% | 130x86x70 | 1,6 |
| **14.277.08** | 24/24/17 | 20-35 | 24,2 | 20-30 | 17 | 25 | 89% | 130x86x70 | 1,6 |

## VICTRON DC/DC Spannungswandler Orion-Tr mit galvanischer Isolierung, kann auch als Ladegerät verwendet werden - Nur mit einstellbarem Ausgang

Zahlreiche Bordinstrumente benötigen eine **stabilisierte Spannung** bzw. einen **Spannungswechsel**. Die galvanische Isolierung im Ein- und Ausgang vermeidet Störungen durch Leitungsverlust oder durch Überspannung verursachte Stromausfälle.
Einstellbare Ausgangsspannung und Fernbedienung. Die Fernbedienung erfolgt über Niederleistungsschalter. Alle Modelle können parallel geschaltet werden, um die Leistung zu erhöhen.

| Art. Nr. | Ausführung | V | | Ausgangs pannung, einstellbar | A Ausgang andauernd | Leistungs fähigkeit % | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eingang | Ausgang | | | | | |
| **14.277.15** | Spannungswandler u. Stabilisatoren | 8-17 | 12,2 | 10-15 | 9 | 87 | 100x113x47 | 0,42 |
| **14.277.17** | Spannungswandler u. Stabilisatoren | 16-35 | 12,2 | 10-15 | 9 | 85 | 100x113x47 | 0,42 |
| **14.277.18** | Spannungswandler u. Stabilisatoren | 16-35 | 24,2 | 20-30 | 5 | 87 | 100x113x47 | 0,42 |
| **14.277.22** | Nur Stabilisatoren | 9-18 | 12,5 | - | 18 | 90 | 70x130x186 | 0,6 |
| **14.277.23** | Nur Stabilisatoren | 9-18 | 12,5 | - | 30 | 90 | 83x130x191 | 1,4 |
| **14.277.12** | Spannungswandler u. Stabilisatoren | 20-35 | 12,5 | - | 20 | 90 | 70x130x186 | 0,6 |
| **14.277.13** | Spannungswandler u. Stabilisatoren | 20-35 | 12,5 | - | 30 | 90 | 83x130x191 | 1,4 |
| **14.277.19** | Stabilisatoren | 20-35 | 24,2 | - | 12 | 90 | 70x130x186 | 1,3 |
| **14.277.20** | Stabilisatoren | 20-35 | 24,2 | - | 17 | 90 | 83x133x191 | 1,4 |



◢14.277.15/17/18


◢14.277.22/12/13/19/20

## VICTRON - nicht isolierter Spannungswandler (DC/DC), kann auch als Ladegerät verwendet werden - Nur mit einstellbarem Ausgang

Fernschaltung ON-OFF. Einstellbare Ausgangsspannung.
Kann für höhere Leistung parallel geschaltet werden.


| Art. Nr. | V | | A Ausgang | | Leistungsfähigkeit % | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eingang | Ausgang | andauernd | max | | |
| **14.277.39** New | 15 - 40 | 12 | 5 | 5 | 93 | 25x43x20 |
| **14.277.40** | 18 - 35 | 10 - 15 | 25 | 35 | 96 | 65x88x160 |
| **14.277.41*** | 18 - 35 | 13,2 | 40 | 55 | 95 | 65x188x185 |
| **14.277.42** | 18 - 35 | 10 - 15 | 70 | 85 | 92 | 65x88x195 |
| **14.277.52** | 9 - 18 | 20 - 30 | 10 | 20 | 95 | 45x90x125 |
| **14.277.53** | 9 - 18 | 20 - 30 | 20 | 30 | 93 | 65x88x195 |

* *Nicht einstellbare Ausgangsspannung*


◢14.277.40


◢14.277.41


◢14.277.42


◢14.277.39


◢14.277.52


◢14.277.53

## VICTRON Spannungswandler mit leistungsstarkem Buck-Boost

DC/DC-Wandler zum Aufladen von 12/24 V-Betriebsbatterien.
Eignen sich besonders für Boote mit intelligenten Lichtmaschinen, die für die neuesten Motoren, die nicht immer den richtigen Ladestrom erzeugen, eingesetzt werden.

| Art. Nr. | V | | Max Ladestrom A | | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eingang | Ausgang | 12 V | 24 V | | |
| **14.277.60** | 10/30 | 10/30 | 25 | 15 | 165x120x30 | 0,6 |
| **14.277.61** | 10/30 | 10/30 | 50 | 25 | 213x120x30 | 1,4 |
| **14.277.62** | 10/30 | 10/30 | 100 | 50 | 288x162x95 | 4,1 |


◢14.277.61


◢14.277.60


◢14.277.62

## ► Wahl des Wechselrichters?

Es gibt 2 Arten von Wechselrichtern:
A) **reine Sinus-Wechselrichter**, die Spannung wird über einen Quarz-Präzisions-Mikroprozessor überwacht.
Das Ergebnis ist eine reine Sinus-Wechselspannung, die dem Netzstrom entspricht.
B) **modifizierte Sinus-Wechselrichter**, die Spannung bewirkt eine quadratische Welle mit stabiler Frequenz und Weite, die für einige elektrische Geräte **nicht geeignet** ist, wie Fernseher, Lautsprecheranlagen, Neon- oder Energiesparlampen, Kaffeemaschinen, elektrische Zahnbürsten usw.

**Wir haben beschlossen nur reine Sinus-Wechselrichter in unserem Katalog aufzunehmen, die zwar teurer aber für jedes Gerät geeignet sind.**

## ► VICTRON Wechselrichter





### VICTRON Umrichter Phoenix/Phoenix Smart reine Sinuswelle 1600/5000 W

Für den professionellen Einsatz. Mit Sinumax-Technologie, die bei reduzierten Abmessungen die notwendige Leistung gewährleistet.
Sinumax ist kompatibel mit den Leistungspeaks, die beim Anlassen einiger Geräte, wie Kühlschränke, Elektromotoren u.ä. auftreten.
Technische Daten: Gehäuse aus Aluminium, Zwangsbelüftung mit Temperaturfühlern. Kurzschlussschutz, Batteriespannungsalarm (zu hoch/niedrig), Polaritätswechsel, Ausgangsrückspannung usw.
Wenn Sie die automatische Umschaltfunktion auf eine andere Wechselstromquelle wünschen, empfehlen wir den Multiplus Wechselrichter/Batterielader, der diese Funktion integriert und es Ihnen ermöglicht nur das Batterieladegerät abzuschalten.
**Phoenix**:
a) Anschluss an den PC über den VE-Bus-Anschluss an USB.
b) Wird über Fernsteuerung ein-/ausgeschaltet.
Phoenix Smart:
a) Integrierter Bluethooth, konfigurierbar mit Tablet oder Smartphone.
b) VE-DIRECT serielle Schnittstelle zum Anschluss an den PC über VE-Direct-Kabel an USB.
c) ECO-Modus, der den Wechselrichter in den Stand-by-Modus versetzt, wenn die Last unter einen voreingestellten Wert fällt.
d) Wird über Fernsteuerung ein-/ausgeschaltet.

| Art. Nr. | V | Typ | V | | Hertz | Leistung W | | Leistungsfähigkeit % | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Eingang V DC | Ausgang V AC | | andauernd | Spitze | | | |
| **14.270.49** | 12 | 12/1600 Smart | 9,3 - 17 | 230 ± 2 % | 50 | 1600 | 3000 | 94 | 485x219 x125 | 12 |
| **14.270.50** | 24 | 24/1600 Smart | 18,6 - 34 | 230 ± 2 % | 50 | 1600 | 3000 | 94 | 485x219 x125 | 12 |
| **14.270.51** New | 12 | 12/2000 Smart | 9,3 – 17 | 230VAC ± 2% | 50 | 2000 | 4000 | 94 | 485x219 x125 | 13 |
| **14.270.52** | 24 | 24/2000 Smart | 18,6 - 34 | 230 ± 2 % | 50 | 2000 | 4000 | 94 | 485x219 x125 | 13 |
| **14.270.53** | 12 | 12/3000 Smart | 9,3 - 17 | 230 ± 2 % | 50 | 3000 | 6000 | 94 | 540x276 x152 | 18 |
| **14.270.54** | 24 | 24/3000 Smart | 18,6 - 34 | 230 ± 2 % | 50 | 3000 | 6000 | 94 | 487x286 x152 | 18 |
| **14.270.15** | 24 | 24/5000 Smart | 19 - 33 | 230 ±3% | 50 | 5000 | 10000 | 94 | 444x328 x240 | 30 |
| **14.270.55** New | 24 | 24/5000 Smart | 18,6 - 34 | 230 ± 2 % | 50 | 5000 | 10000 | 94 | 595x295 x160 | 29 |



◢ 14.100.06



◢ 14.070.50



◢ 14.270.41



◢ 14.270.35



◢ 14.270.30



◢ 14.270.39

**14.070.50** *GX Control, farbig*
**14.270.35** *Fernbedienung ON/OFF f. Phoenix (RJ45 Kabel benötigt)*
**14.270.41** *Fernbedienung ON/OFF f. Phoenix Smart*
**14.270.30** *Schalttafel Batteriealarm, zu niedrige bzw. zu hohe Spannung wird durch akustisches und optisches Signal angezeigt*
**14.270.39** *Anschlussset zwischen Victron-Port und USB-Port f. Phoenix*
**14.278.60** *Schnittstelle VE-Direct-USB 3m f. Phoenix Smart*
**14.278.61** *Schnittstelle VE-Direct-USB 5m f. Phoenix Smart*
**14.270.47** *RJ45 Kabel, 7m.*
**14.100.06** *Batteriemonitor*



◢ 14.278.60/61



◢ 14.270.47

## VICTRON Umrichter Phoenix reine Sinuswelle, 180/1200 W

Für professionellen Betrieb. Mit Sinumax-Technologie, die bei geringer Größe und Gewicht für die notwendige Leistung sorgt. Sinumax ist kompatibel mit den Leistungspeaks, die beim Anlassen einiger Geräte, wie Kühlschränke, Elektromotoren u.ä. vorkommen, während die üblichen "Switching"-Inverter diese Leistungspeaks nicht besonders gut ertragen.
Technische Daten: Gehäuse aus Aluminium, Gebläse mit Temperaturfühlern.
Sicherungen: gegen Kurzschluss, Überlastung, zu niedrige bzw. zu hohe Batteriespannung mit Alarm, Überhitzung.




| Art. Nr. | V | Typ | Steckdose | V | | Hz | Leistung W | | Leistungsfähigkeit % | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Eingang V-DC | Ausgang V-AC | | Gleichstrom | Spitzenstrom | | | |
| **14.270.16** | 12 | 12/250 direct | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 87 | 86x165x260 | 2,4 |
| **14.270.17** | 24 | 24/250 direct | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 250 | 350 | 90 | 86x165x260 | 2,4 |
| **14.270.20** | 12 | 12/375 direct | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 | 3 |
| **14.270.21** | 24 | 24/375 direct | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 375 | 700 | 89 | 86x165x260 | 3 |
| **14.270.18** | 12 | 500 direct | SCHUKO | 10,5 - 15,5 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 | 3,9 |
| **14.270.19** | 24 | 500 direct | SCHUKO | 21 - 31 | 230 ±3% | 50 | 500 | 1000 | 91 | 86x172x275 | 3,9 |
| **14.270.22** | 12 | 12/800 direct | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 | 5,5 |
| **14.270.23** | 24 | 24/800 direct | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 800 | 1600 | 90 | 105x216x305 | 5,5 |
| **14.270.07** | 12 | 12/1200 direct | SCHUKO | 9,2 - 17,3 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 92 | 104x194x305 | 8,5 |
| **14.270.48** | 24 | 24/1200 direct | SCHUKO | 18,4 - 34 | 230 ±3% | 50 | 1200 | 2400 | 94 | 117x232x327 | 7,4 |

*Ausführung direct: kann über die Schnittstelle 14.270.28 mit einem Computer und mit 14.270.29 über Bluetooth mit Smartphones oder Tablets verbunden werden*

**14.270.29** *Mit dem Bluetooth Smart Dongle können Sie Daten über Bluetooth von Apple- und Android-Geräten mit der Vpp Vicrontconnect ablesen.*

**14.270.28** *Victron Computerschnittstelle für Ve-Direct*


◢14.270.28


◢14.270.29





# ► Spannungswandler, Ladungsverteiler

## Elektronischer DC-DC Spannungswandler

Schaltet von 24 auf 12 V um. Mit Sicherheitskreis gegen Kurzschluss, Überspannung und Verpolung.Stabilisiert die Spannung, was für einige elektronische Geräte notwendig ist.

| Art. Nr. | V | | A andauernd | Typ | Stabilität | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eingang | Ausgang | | | | |
| **29.997.01** | 20-30 | 13,5±0,5 | 7 | Lineare | 85% | 100x100x60 |
| **29.997.02** | 20-30 | 13,5±0,5 | 16 | Switching | 85% | 105x170x35 |
| **29.997.04** | 20-32 | 13,4±0,5 | 28 | Switching | 96% | 120x100x40 |


◢29.997.01


◢29.997.02


◢29.997.04

## Stromverteiler mit extrem niedrigem Spannungsverlust (Dioden) und automatische Batterietrennschalter

**MENO DI 0,25 V / UNDER 0,25 V**

Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen mehrerer Batterien, wobei die mehr entladene Batterie zuerst aufgeladen wird. **Die Batterien werden elektrisch getrennt, damit der Strom der am meisten geladenen Batterie nicht in die mit der geringsten Stromladung fließt.** Gehäuse aus **Aluminium**, mit großflächigen Kühlrippen zur besseren Wärmeverteilung.

| Art. Nr. | Anzahl Batterien | Maximal Strom für jede Batterie | Anzahl Lichtmaschinen | Max. Spannung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.922.50** | 2 | 70 A | 1 | 100 V | 65x127x136 |
| **14.922.51** | 3 | 140 A | 2 | 100 V | 65x127x236 |
| **14.922.52** | 4 | 70 A | 2 | 100 V | 65x127x236 |
| **14.922.53** | 3 | 70 A | 1 | 100 V | 65x127x136 |
| **14.922.54** | 2 | 140 A | 2 | 100 V | 65x127x236 |
| **14.922.55** | 2 | 210 A | 2 | 100 V | 65x127x236 |


◢14.922.50


◢14.922.51/52

# ► Klemmen, Kabel und Batterieanschlüsse

## Batterieklemmen Big bei hoher Ampèreleistung

OSCULATI



**14.385.99** Aus vernickeltem Messing, Schraubmuttern aus rostfreiem Edelstahl. Befestigungsstifte + und - unterscheiden sich, um Kabelinvertierung zu vermeiden.

## Batterieklemmen-Set aus Bronze

OSCULATI



**14.386.00** Im 2er Pack, + e - Universalmodell. Bolzen unterschiedlich zu 8 mm und 10 mm um eine Verwechlung der Batteriekabel zu vermeiden. Ausführung mit Bolzen und Muttern aus rostfreiem **Edelstahl**.

## Paar Isolierhülsen




Aus **PVC schwarz und rot** zum Abdecken und Isolieren der Batterieklemmen. Universalmodell

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **14.990.78** | 1 |
| **14.990.78-BK** | 10 |

## Set mit je 2 Batterieklemmen/Isolierhülsen



| Art. Nr. | Paar | |
|---|---|---|
| | Batterieklemmen | Isolierhülsen |
| **14.286.00** | 14.386.00 | 14.990.78 |




## Isolierhülsen

Aus **weichem PVC** für Batteriekabel und elektrische Anschlüsse im allgemeinen.

| schwarz | rot | Für Kabel bis mm (außen) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.987.01** | **14.988.01** | 12 | 18 | 20 | 13 | 9/12 | 27 |
| **14.987.02** | **14.988.02** | 16 | 20 | 24 | 18 | 9/16 | 35 |



## Batterieklemmen mit Schnappmontage, Universalmodell

Aus **Polypropylen, verchromtem Messing und rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Universalmodell für Batterien, für Kabelstärke bis 40 mm$^2$, max. 800 Amp.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **14.388.00** | **2er-Pack** blau + rot |

## Stromkreisverteilerblock/Kabelverbindungen Power Post

Geeignet für hohe Ampèrezahlen, die nicht vom Verteiler ausgehen, sondern vom Durchmesser der Kabel abhängen. Sockel aus Nylon/Glasfaser. Bolzen aus Edelstahl, Muttern aus verchromtem Messing.


| Art. Nr. | Ausführung | Sockel mm | Bolzen mm | Schutzkappe empfohlen aus weichem PVC | Schutz aus hartem Polzkarbonat |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.205.01** | Mini | 40x20 | 6 | **14.987.01; 14.988.01** | - |
| **14.205.02** | Maxi | 83x44 | 8 | **14.987.02; 14.988.02** | - |
| **14.205.00** | Big | 82x43 | 10 | **14.987.02; 14.988.02** | - |
| **14.205.03** | Mini | 35x42 | 6 (2) | **14.987.01; 14.988.01** | **14.205.13** |
| **14.205.04** | Midi | 50x41 | 8 (2) | **14.987.01; 14.988.01** | **14.205.14** |
| **14.205.05** | Midi - B | 50x41 | 8+10 (1+1) | **14.987.01; 14.988.01** | 14.205.14 |
| **14.205.06** | Big | 50x41 | 10 (2) | **14.987.02; 14.988.02** | 14.205.14 |




◢ 14.205.01



◢ 14.205.02




◢ 14.205.01




◢ 14.205.02



◢ 14.205.03



◢ 14.205.00



◢ 14.205.04



◢ 14.205.05



◢ 14.205.06




◢ 14.205.13/14

## Abzweig-/Durchgangsverbindung für Netzanschlusskabel - Power Post

Geeignet für hohe Stromstärken. Fuß aus Nylon/Glasfaser. Bolzen und Muttern aus Edelstahl.

| schwarz | rot | Version | Sockel mm | Bolzen mm | Empfohlene Schutzkappen aus weichem PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.205.20** | **14.205.21** | Maxi | 75x35 | 8 | **14.987.02; 14.988.02** |
| **14.205.22** | **14.205.23** | Big | 75x35 | 10 | **14.987.02; 14.988.02** |










## Kupfer-Batteriekabel, Isolationsummantelung aus Kunstharz

CE Gemäß EWG-Norm für Bilgen.

| schwarz | rot | Querschnitt mm | Max Dauerbetrieb A | Ø außen mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.381.25** | **14.382.25** | 25 | 100 | 9,5 | 24 |
| **14.381.35** | **14.382.35** | 35 | 125 | 12 | 24 |
| **14.381.50** | **14.382.50** | 50 | 160 | 14 | 24 |
| **14.381.70** | **14.382.70** | 70 | 250 | 16 | 24 |
| **14.381.90** | **14.382.90** | 95 | 300 | 21 | 24 |





## Kupferkabel Marine Ausführung, hohe PVC-Isolierung

Entspricht den ISO Normen 20-22 20-22II und 20-371 sowie der EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2011/95/EG. **Verzögerte und ölbeständige Flamme (Hinweis: im Motorraum dürfen ausschließlich ölbeständige Kabel eingesetzt werden)**.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe Adern | Ummantelung | Rolle m | Q.schnitt $mm^2$ | Ø Außen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.150.15BI** | 1-polig | weiß | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15BL** | 1-polig | blau | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15GR** | 1-polig | grau | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15GV** | 1-polig | gelb/grün | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15MA** | 1-polig | braun | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15NE** | 1-polig | schwarz | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.15RO** | 1-polig | rot | - | 100 | 1,5 | - |
| **14.150.25BI** | 1-polig | weiß | - | 100 | 2,5 | - |
| **14.150.25BL** | 1-polig | blau | - | 100 | 2,5 | - |
| **14.150.25GV** | 1-polig | gelb/grün | - | 100 | 2,5 | - |
| **14.150.25NE** | 1-polig | schwarz | - | 100 | 2,5 | - |
| **14.150.25RO** | 1-polig | rot | - | 100 | 2,5 | - |
| **14.150.40BL** | 1-polig | blau | - | 100 | 4 | - |
| **14.150.40GV** | 1-polig | gelb/grün | - | 100 | 4 | - |
| **14.150.40NE** | 1-polig | schwarz | - | 100 | 4 | - |
| **14.150.40RO** | 1-polig | rot | - | 100 | 4 | - |
| **14.150.60BL** | 1-polig | blau | - | 100 | 6 | - |
| **14.150.60GV** | 1-polig | gelb/grün | - | 100 | 6 | - |
| **14.150.60NE** | 1-polig | schwarz | - | 100 | 6 | - |
| **14.150.60RO** | 1-polig | rot | - | 100 | 6 | - |
| **14.148.10** | 2-polig | schwarz u. rot | grau | 50 | 1 | 7 |
| **14.148.15** | 2-polig | schwarz u. rot | grau | 50 | 1,5 | 8 |
| **14.148.25** | 2-polig | schwarz u. rot | grau | 50 | 2,5 | 10,1 |
| **14.148.40** | 2-polig | schwarz u. rot | grau | 50 | 4 | 11 |
| **14.147.15** | 3-polig | schwarz, weiß, blau | grau | 50 | 1,5 | 8,5 |
| **14.147.25** | 3-polig | schwarz, weiß, blau | grau | 50 | 2,5 | 10,9 |
| **14.149.10** | 3-polig ( für Bilgenpumpe) | schwarz, braun u. rot | grau | 50 | 1,5 | 8,20 |
| **14.149.20** | 3-polig ( für Bilgenpumpe) | schwarz, braun u. rot | grau | 50 | 2,5 | 9,20 |
| **14.146.15** | 3-polig | blau, gelb/grün u. braun* | hellgrau | 50 | 1,5 | 8,5 |
| **14.146.25** | 3-polig | blau, gelb/grün u. braun* | hellgrau | 50 | 2,5 | 10 |
| **14.146.40** | 3-polig | blau, gelb/grün u. braun* | hellgrau | 50 | 4 | 12,7 |



◢ 14.150.xx



◢ 14.148.xx




◢ 14.147.xx; 14.149.xx; 14.146.xx

* *speziell für die Verbindungen á 110/220 volt*

*N.B.: Für Stromleitungen von 6 und 10 mm2 siehe unsere Artikel 14.593.00/01 und 14.595.00*

## Terminal mit Schmelzauge







Für Batteriekabel , Befestigung mit Schrauben

| Art. Nr. | d mm | D mm | L mm | Kabelquerschnitt $^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.034.00** | 8 | 7 | 47 | 25 | 6 |
| **14.034.10** | 10 | 9,2 | 49 | 35 | 6 |
| **14.034.20** | 10 | 12 | 60 | 50 | 6 |
| **14.034.30** | 12 | 13 | 60 | 70 | 6 |


## Augterminal aus verzinktem Kupfer




Wird mit Klemmen fixiert.

| Art. Nr. | Auge mm | Für Kupferkabel | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.393.01** | 6,5 | **14.393.00** | 100 |






## Kabelschuhe aus verzinktem Kupfer

| Art. Nr. | Kabelquerschnitt mm$^2$ | D3 mm | L mm | D4 mm | D2 mm | D1 mm | ORDER BY BOX | Presszange i für Kabelschuhe für Kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.035.06** | 6 | 11 | 27 | 5,3 | 3,8 | 5,2 | 100 | 14.035.30 |
| **14.035.10** | 10 | 13,5 | 31 | 6,4 | 4,7 | 6,5 | 100 | 14.035.30 |
| **14.035.16** | 16 | 14 | 35 | 6,4 | 5,6 | 7,5 | 100 | 14.035.30 |
| **14.035.25** | 25 | 16 | 40 | 8,3 | 7,1 | 9,5 | 50 | 14.035.30 |
| **14.035.26** | 25 | 16 | 40 | 10,3 | 7,1 | 9,5 | 50 | 14.035.30 |
| **14.035.35** | 35 | 19 | 44 | 8,3 | 8,2 | 11 | 50 | 14.035.30 |
| **14.035.36** | 35 | 19 | 44 | 10,3 | 8,2 | 11 | 50 | 14.035.30 |
| **14.035.50** | 50 | 20 | 53 | 8,3 | 9,5 | 13 | 20 | 14.035.30 |
| **14.035.51** | 50 | 20 | 53 | 10,3 | 9,5 | 13 | 20 | 14.035.30 |
| **14.035.70** | 70 | 22 | 57 | 10,5 | 11,2 | 14,2 | 20 | 14.035.30 |
| **14.035.71** | 70 | 22 | 57 | 13,2 | 11,2 | 14,2 | 20 | 14.035.30 |
| **14.035.90** | 95 | 26 | 57 | 13,4 | 13,4 | 16,4 | 20 | 14.035.30 |
| **14.035.91** | 95 | 26 | 58 | 15 | 13,4 | 16,4 | 20 | 14.035.30 |



## Crimpzange, um Kabelschuhe an Kabeln anzubringen

| Art. Nr. | Modell | Zum Verpressen der Kabelschuhe mm |
|---|---|---|
| **14.035.30** | Profi | 10/120 |



## Crimpzange + Abisolierzange

Für alle Leiter (mit und ohne Isolation) und alle mit PVC/Gummi/Silikon ummantelten Kabel.

| Art. Nr. | Für Kabel mm$^2$ | Länge der Zange mm |
|---|---|---|
| **14.184.40** | 0,2 - 6 | 205 |



## Professionelle Crimpzange

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **14.184.01** | Werkzeug für Kabelschuhe von 0,5 bis 6 mm$^2$ |
| **14.184.02** | Matrizenset für isolierte Kabelschuhe von 0,5 bis 6 mm$^2$ |
| **14.184.03** | Matrizenset für Schrumpfverbindungen von 0,5 bis 6 mm$^2$ |



## Kabelverbinder aus verzinktem Kupfer

| Art. Nr. | Kabelquerschnitt mm$^2$ | Länge mm | Art. Nr. | Kabelquerschnitt mm$^2$ | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.036.06** | 4/6 | 25,5 | **14.036.35** | 35 | 40,5 |
| **14.036.10** | 10 | 30 | **14.036.50** | 50 | 40,5 |
| **14.036.16** | 16 | 32,5 | **14.036.70** | 70 | 45,5 |
| **14.036.25** | 25 | 35,5 | **14.036.95** | 95 | 50,5 |

# ► Masseplatten und Zubehör

## Masseplatte Groundplate mit Schraubteilen

Aus **poröser Bronze**, nötig für eine angemessene Masse bei der Installierung von Lora, GPS, Satelliten, Funktelefon SSB und zum Vermeiden von Funkstörungen.





| Art. Nr. | Typ | Entspricht der Kupfermasse von $m^2$ | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **29.630.01** | Standard | 1,5 | 155x51x13 |
| **29.630.02** | Groß | 3,45 | 300x80x13 |
| **29.630.00** | Medium | 2 | 205x64x13 |

## Platte aus verzinktem Kupfer

Genormte Maße nach **RINA** 2x20 mm, zum Verbinden der verschiedenen **Massekabel** am Gerät.



| Art. Nr. | Stange m |
|---|---|
| **14.392.00** | 2,1 |

## Geflochtenes Kabel aus verzinktem Kupfer flexibel, für Massekabel



| Art. Nr. | Querschnitt $mm^2$ | Rolle m |
|---|---|---|
| **14.393.00** | 10 | 25 |

# ► Klemmleisten und Verteilerkästen

## Verteilerkasten, wasserdicht



| Art. Nr. | Material | Eingänge | Klemmen | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.240.01** | schwarzer Kunststoff | 3 (2 Mittel,1 Klein) | 8 (4+4) | 76x127x45 |

## Teebox, wasserdichte Abzweigdose

**IP67**



| Art. Nr. | Polen | Max A | Kabelquerschnitt $mm^2$ | Ø Kabel mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.373.03** | 3 | 16 | 0,5 - 1,5 | 2,5 - 9,5 | 70x82x20 |



## Klemmenleiste mit 8 Polen 14A, absolut wasserdicht

Abdeckung aus **transparentem Polykarbonat** , Gehäuse aus **seewasserfestem Gummi**.
Ideal für Anschlüsse in Bilge oder Motorraum.






| Art. Nr. | Pole | Max A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.241.10** | 8 | 14 | 108x92x41 |

## Isolierblock aus Bakelit, hohe Isolierung

Mit Klemmen aus **vernickeltem Messing**.
Getrennte Kammern zur Vermeidung von Kurzschlüssen.











| Art. Nr. | Anz. Anschlüsse | Bis A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.206.21** | 10 | 20 | 130x30x15 |
| **14.206.25** | 4 | 20 | 65x30x15 |
| **14.206.27** | 6 | 20 | 85x30x15 |

## Doppelklemmenblock

Aus **schwarzem Kunststoff**, mit durchsichtigem Schutzband. Getrennte Kammern zur Vermeidung von Kurzschlüssen. Anschlüsse aus **vernickeltem Messing**.







| Art. Nr. | Anschlüsse | Bis A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.206.35** | 4 | 20 | 50x23 |
| **14.206.37** | 6 | 20 | 70x23 |
| **14.206.41** | 10 | 20 | 137x32 |
| **14.206.47** | 6 | 30 | 90x30 |
| **14.206.51** | 10 | 30 | 138x30 |


◢ 14.207.04


◢ 14.207.05

## Sammelschiene für elektrische Anschlüsse

Sockel aus hochisolierendem **Kunststoff**.
Schiene aus **vernickeltem Kupfer**, Schrauben und Muttern aus **Edelstahl**. volt 12/48.

| Art. Nr. | Verbraucher mm | Zuleitungen mm | Sockel mm | A Dauerbetrieb | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.207.04** | - | 4x5 | 107x22 | 100 | **14.208.04** |
| **14.207.05** | 5x4 | 2x5 | 107x22 | 100 | **14.208.04** |
| **14.207.10** | 10x4 | 2x6 | 145x31 | 150 | **14.208.10** |
| **14.207.12** | 20x4 | 2x6 | 225x31 | 150 | **14.208.20** |
| **14.207.14** | - | 4x6 | 152x32 | 150 | **14.208.24** |
| **14.207.16** | - | 6x6 | 230x32 | 150 | **14.208.26** |
| **14.207.18** | 6x5 | 2x8 | 153x38 | 250 | **14.208.10** |
| **14.209.10** | 12x5 | 2x8 | 201x38 | 250 | **14.208.30** |
| **14.209.19** | - | 4x8 | 153x38 | 250 | **14.208.25** |
| **14.209.20** | - | 4x8 | 201x38 | 250 | **14.208.30** |
| **14.209.21** | - | 4x10 | 178x51 | 600 | **14.208.31** |
| **14.209.22** | - | 8x10 | 289x51 | 600 | **14.208.32** |


◢ 14.207.04


◢ 14.207.05


◢ 14.207.10


◢ 14.207.12


◢ 14.207.14


◢ 14.207.16


◢ 14.207.18


◢ 14.209.10


◢ 14.209.19/20


◢ 14.209.21




◢ 14.208.10/20/30


◢ 14.209.22


◢ 14.208.26


◢ 14.208.31/32


◢ 14.208.04



◢ 14.208.24


◢ 14.209.30


## Hochleistungsklemmleiste

Aus Nylon und Glasfaser gefertigt. Kabel können von vier Seiten eingeführt werden.


| Art. Nr. | Volt | Verbraucher mm | Zuleitungen mm | Sockel mm | Dauerbetrieb A |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.209.29** | 12/24 | - | 4x10 getrennt | 138x69 | 200 |
| **14.209.30** | 12/24 | - | 4x10 | 138x69 | 300 |
| **14.209.31** | 12/24 | 6x5 | 2x10 | 138x69 | 300 |
| **14.209.32** | 12/24 | 12x4 | 4x6 | 138x69 | 100 |



◢ 14.209.29



◢ 14.209.30



◢ 14.209.31



◢ 14.209.32

## ANL Sicherungshalter für Hochleistungssicherungen


Aus Nylon und Glasfasergewebe. Mit LED zur Anzeige durchgebrannter Sicherungen und transparentem Deckel zur Sichtkontrolle. Geeignet für Sicherungen ANL 14.100.xx

| Art. Nr. | Beschreibung | A max | Ø Kontakte mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.40** | ANL Sicherungshalter, einzeln | 300 | 10 | 138x69x44,5 einzeln |
| **14.100.39*** | ANL Sicherungshalter, doppelt | 750 | 10 | 138x69x44,5 einzeln |

* *m. Doppel-Klemmleiste*


◢ 14.100.40


◢ 14.100.39



# ► Sicherungen und Sicherungshalter

## 36 verschiedene Stecksicherungen.

5-30 A.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| 14.004.00 | 5A Stecksicherung Stk.6; 10A Stecksicherung Stk.9; 15A Stecksicherung Stk.9; 20A Stecksicherung Stk.6 30A Stecksicherung Stk.6. |



## Verschiedene Glassicherungen

Von 1A bis 20A.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| 14.153.00 | 24 Sicherungen 5x20 mm (6 zu 1A; 6 zu 2A; 6 zu 5A; 6 zu 10A), 24 Sicherungen 6,3x32 mm (6 zu 5A; 6 zu 10A; 6 zu 15A; 6 zu 20A). |



## Glassicherungen für Bordinstrumente

| Art. Nr. | ⟷ mm | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 14.152.05 | 6,3x32 | 5 | 100 |
| 14.152.10 | 6,3x32 | 10 | 100 |
| 14.152.16 | 6,3x32 | 15 | 100 |
| 14.152.20 | 6,3x32 | 20 | 100 |

| Art. Nr. | ⟷ mm | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 14.151.01 | 5x20 | 1 | 50 |
| 14.151.02 | 5x20 | 2 | 50 |
| 14.151.05 | 5x20 | 5 | 50 |
| 14.151.10 | 5x20 | 10 | 50 |



## Standard-Flachstecksicherungen

| Art. Nr. | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 14.004.10 | 5 | 100 |
| 14.004.30 | 10 | 100 |
| 14.004.40 | 15 | 100 |


| Art. Nr. | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 14.004.50 | 20 | 100 |
| 14.004.70 | 30 | 100 |



## Standard-Flachstecksicherungen mit LED Kontrolllampe

Die LED Kontrollampe geht an wenn eine Sicherung durchbrennt.

| Art. Nr. | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 14.003.05 | 5 | 50 |
| 14.003.10 | 10 | 50 |
| 14.003.15 | 15 | 50 |
| 14.003.20 | 20 | 50 |
| 14.003.30 | 30 | 50 |







## Wiederverwendbare Flachstecksicherungen, 12/24V

Durch Drücken des Schalters am Sicherungs-Kopf wiederverwendbar.

| Art. Nr. | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 14.005.01 | 5 | 5 |
| 14.005.03 | 10 | 5 |
| 14.005.04 | 15 | 5 |
| 14.005.05 | 20 | 5 |
| 14.005.06 | 30 | 5 |







## New Stecksicherungen, klein

Ideal wegen ihrer geringen Abmessungen.

| Art. Nr. | A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 14.006.05 | 5 | 100 |
| 14.006.10 | 10 | 100 |
| 14.006.15 | 15 | 100 |
| 14.006.20 | 20 | 100 |
| 14.006.30 | 30 | 100 |








## ANL Sicherungen Gold Plated

| Art. Nr. | A | € PACKAGE |
|---|---|---|
| 14.100.42 | 50 | 10 |
| 14.100.44 | 100 | 10 |
| 14.100.52 | 130 | - |
| 14.100.46 | 150 | 10 |
| 14.100.47 | 200 | 10 |

| Art. Nr. | A | € PACKAGE |
|---|---|---|
| 14.100.48 | 250 | 10 |
| 14.100.49 | 300 | - |
| 14.100.53 | 325 | - |
| 14.100.50 | 400 | - |
| 14.100.51 | 500 | - |






## MEGA standardisierte Hochleistungssicherungen

| Art. Nr. | A | Art. Nr. | A |
|---|---|---|---|
| **14.099.44** | 100 | **14.099.47** | 200 |
| **14.099.45** | 125 | **14.099.48** | 250 |
| **14.099.46** | 150 | **14.099.51** | 500 |




## Sicherungshalter

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **14.115.15** | Wasserdichter Sicherungshalter für Glassicherungen 6x32 mm. |
| **14.182.00** | Sicherungshalter lose "on line" für Glassicherungen 6x32 mm. |



## Einbausicherungshalter

| Art. Nr. | Für Glassicherungen mm |
|---|---|
| **14.145.00** | 6x32 |

## Sicherungshalter, wasserdicht



Für Standardtorpedosicherungen.

| Art. Nr. | Max. Stromaufnahme A |
|---|---|
| **14.115.17** | 30 |


## Sicherungshalter, wasserdicht



Aus hochwertigem Thermogummi für Standardtorpedosicherungen. Mit 2 Drähten 130 mm lang, Stärke 4 mm$^2$ Max. Stromaufnahme 20 A.


| Art. Nr. | max. Leistung A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.115.19** | 30 | 10 |

## Sicherungshalter mit Anzeige-LEDs, wasserdicht




Hohe Qualität, für Standardtorpedosicherungen. Leistung 110mm-Drähte, Durchmesser 3 mm$^2$.

| Art.-Nr. | LED | max. Leistung A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.115.20** | 1 | 30 | 10 |




## New Wasserdichter Sicherungshalter f. Mini-Sicherungen.

Hohe Qualität, für Mini-Torpedosicherungen. Mit 2 Drähten 150 mm lang, Stärke 3,3 mm$^2$


| Art. Nr. | Stromaufnahme A | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.115.21** | 30 | 10 |



## Stromverteilerblock aus Glas.

Für 6,3x32 mm Standart-Sicherungen. Durchgebrannte Sicherungen werden durch LEDs angezeigt. Deckel mit Schnappverschluss und Tabelle mit Symbol-Aufklebern.

| Art. Nr. | Plätze | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.181.07** | 6 | 130x90x36 |




## Box für Standardl-Flachstecksicherungen mit gemeinsamem Plus-Pol


Aus Polykarbonat, Kontakte aus verzinktem Kupfer. Durchsichtiger Deckel mit Aufklebern für die verschiedenen angeschlossenen Geräte. Max. 150 A. Schraubterminale.

| Art. Nr. | Sicherungs- u. Kontaktehalter | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.100.70** | 6 | 92x66 |
| **14.100.71** | 8 | 92x83 |
| **14.100.72** | 10 | 92x99 |
| **14.100.73** | 12 | 92x116 |

## Wasserdichte Halterung für Flachstecksicherungen

Gehäuse mit Gummidichtung (Halbeinbau), Platz für 10 Flachstecksicherungen. Rückwärtige Öffnung, Platz für 6 Ersatzsicherungen, LED Kontrollampe für durchgebrannte Sicherungen.

| Art. Nr. | Volt | Anschlüsse | Max. A pro Anschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.65** | 12/24 | 10 | 25 | 125x90 |







## New Sicherungskasten f. Mini-Torpedosicherungen.

Gehäuse aus schwarzem, schwer entflammbaren PBT, mit durchsichtigem Polykarbonat-Deckel. Verzinnte Kupferblattkontakte, Standardgröße 6,3 mm.
**LED-Anzeige** bei durchgebrannter Sicherung.


| Art. Nr. | V | Anz. Ausgänge | Max. Leistung einzelne Sicherung | Max. Stromaufnahme A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.101.04** | 12/24 | 4 | 25 | 100 | 85x47x35 H |
| **14.101.06** | 12/24 | 6 | 25 | 100 | 85x63x35 H |
| **14.101.10** | 12/24 | 10 | 25 | 100 | 85x95x35 H |




## Sicherungshalter mit Anzeigeleuchten

Für Standardtorpedosicherungen. Mit **Anzeige-LEDs** Sicherung ohne Kontakt.

| Art.-Nr. | Sicherungshalter | Anzeige-LEDs | max. Gesamtleistung A | max. Leistung einzelne Sicherung | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C | D |
| **14.102.70** | 4 | 4 | 100 | 30 | 47 | 85 | 36 | 63 |
| **14.102.71** | 6 | 6 | 100 | 30 | 63 | 85 | 36 | 63 |
| **14.102.72** | 10 | 10 | 100 | 30 | 95 | 85 | 36 | 63 |




## Sicherungsbox aus Polykarbonat mit durchsichtigem Schnappdeckel


OSCULATI


Kontakte: Phosphorbronze versilbert. Geeignet für Standard-Flachstecksicherungen.
zulässige volt 12/24V.
Max. Ampère Schachtel: 100 A.
Max. Ampère pro Sicherung: 20 A.
2 Ersatzsicherungshalter im Deckel.

| Version für Standardsicherung | Version f. auswechselbare Sicherung typ 14.005.xx o. ähnlich (ETA, COOPER, usw) | Sicherung shalter | Kontakte (-) | (-) üblich | (+) üblich | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.183.06** | **14.183.26** | 6 | 6 | 1 | 1 | 125x85 |
| **14.183.12** | **14.183.32** | 12 | 12 | 1 | 1 | 165x85 |

*Mit 6/12 beschreibbaren Aufklebern zur Kennzeichnung der verschiedenen angeschlossenen Geräte.*






## Hochleistungs-Sicherungshalter


OSCULATI

Aus hitzebeständigem Kunststoff mit abnehmbarem, transparenten Schutzdeckel.

| Art. Nr. | Sockel mm | für Sicherung Typ |
|---|---|---|
| **14.100.41** | 95x42 | ANL 14.100.xx |
| **14.099.41** | 95x42 | MEGA 14.099.xx |










## LITTELFUSE® - wasserdichter Mega Sicherungshalter mit Schutzkappe

**IP67**

So aufgebaut, dass die Stromkabel in jedem Winkel eintreten können. Mehrere Sicherungshalter können in Reihe montiert werden. Metallteile aus Edelstahl. Entspricht ISO 8846.

| Art. Nr. | Max. zulässige Leistung der Sicherungen Mega | ⟷ Kabel max. |
|---|---|---|
| **14.100.25** | 500 A | 105 $mm^2$ |




## Powerbox für MEGA Sicherung

Thermoplast-Box mit Deckel, wird auf den Pluspol der Batterie gesteckt.
Mit MEGA Schmelzsicherung. Max. Belastbarkeit 200 A.

| Art.-Nr. | ⟷ mm | für Sicherungen |
|---|---|---|
| **14.100.38** | 80x55x33(H) | 14.099.44/45/46/47 |

OSCULATI



◢ 14.182.01+14.182.02



◢ 14.182.01 (1)




◢ 14.182.02 (2)

## Moduläre Sicherungsbox

Für Standard-Flachstecksicherungen (ATP - ATO - ATC).
Mit Kontroll-LED für jede Sicherung. Spannung 12/24 V. Max. Gesamtladung 100 A.
Max. Ladung pro Sicherung 20 A. Aufkleber mit verschiedenen Beschriftungen in der Packung enthalten. Bei Verwendung der Grundmodule 1 und 2 können die dargestellten sowie weitere Kombinationen erstellt werden. Sie werden nur durch die Gesamtladung von 100 A des Sicherungshalters begrenzt.

| Art. Nr. | Typ | Sicherungshalter | Kontakte | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.182.01** | Grundmodul 1 | Sicherungshalter 6 Steckplätze | Faston | 86x78x41 |
| **14.182.02** | Grundmodul 2 | Busbar 12 Steckplätze, negativ | Faston | 86x57x41 |



◢ 14.182.01 +14.182.02




◢ 14.182.01+ 14.182.02



◢ 14.182.01



◢ 14.182.02




composition examples / esempi di composizione



◢ 14.100.31



◢ 14.100.31

## Wasserdichte Sicherungshalterung für Flachsicherungen

Für folgende Sicherungen: **Standard, Mini u. Mikro**.
Mit durchsichtiger Abdeckung und wasserdichter Dichtung. Bajonettklemmen.

| Art. Nr. | Steckplätze für Sicherungen | Sockel mm | Belastung max. A | max. Belastung eine Sicherung |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.31** | 4 | 85x31 | 30 | 15 |
| **14.100.32** | 6 | 100x31 | 45 | 15 |
| **14.100.33** | 8 | 120x31 | 60 | 15 |
| **14.100.34** | 10 | 140x31 | 90 | 15 |



◢ 14.100.81



◢ 14.100.81

## Wasserdichte Sicherungsbox für Flachstecksicherungen mit hohem Deckel

Für folgende Sicherungen: **Standard, Mini, Mikro, Standard rückstellend, Mini rückstellend u.Mikro rückstellend.**

| Art. Nr. | Steckplätze für Sicherungen | Sockel mm | Belastung max. A | max. Belastung eine Sicherung |
|---|---|---|---|---|
| **14.100.81** | 4 | 85x31 | 30 | 15 |
| **14.100.82** | 6 | 100x31 | 45 | 15 |
| **14.100.83** | 8 | 120x31 | 60 | 15 |
| **14.100.84** | 10 | 140x31 | 90 | 15 |


# ► Anreihbarer Sicherungshalter “Splash-Proof” zusammensetzbar.

Für Flachsicherungen14.004.10/30/40/50/70. Ein kompletter Sicherungshalter besteht aus: 1*14.117.XX + 2*14.118.XX + 1*14.116.01


## Sicherungshalter mit Deckel, zusammensetzbar

Zusammensetzbares Einbaumodell. Dichtungen aus **Silikon** und farbige Secondary-Lock für die Ampéreanzeige, Standardflachsicherungen.
Für Flachsicherungen 14.004.10/30/40/50/70. Ein kompletter Sicherungshalter umfasst 1 St. 14.117.XX + 2 St. 14.118.XX + 1St. 14.116.01.

| Art. Nr. | Für Sicherungen A |
|---|---|
| **14.117.01** | 5 |
| **14.117.02** | 10 |
| **14.117.03** | 15 |
| **14.117.04** | 20 |
| **14.117.05** | 30 |





## Halteplatte zur Wandbefestigung




| Art. Nr. | zu befestigen mit | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.116.01** | 2 Schrauben | 10 |

## Steckverbindungen aus verzinktem Messing




Werden auf den Kabeln befestigt und in den Sicherungshalter gesteckt (2 Stück pro Sicherung).

| Art. Nr. | Verbinder für Kabel mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.118.01** | 1/2,5 | 100 |
| **14.118.02** | 2,5/6 | 100 |

# ► Kabelverbindungen und Faston


## Sortiment Faston und Lötösen

| Art. Nr. | Stk. | Verpackung |
|---|---|---|
| **14.303.18** | 175 | Fächerverpackung |



## Vorisolierte Gabelhülsen mit wasserdichter Schrumpfhalterung

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Auge mm | Kabel $mm^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.800.01** | 4,3 | 8,5 | 28 | 4,9 | 4,3 | 1,2/2,5 | 100 |
| **14.800.02** | 5,3 | 9,5 | 29 | 4,9 | 5,3 | 1,2/2,5 | 100 |
| **14.800.03** | 5,3 | 9,5 | 34 | 6,4 | 5,3 | 2,5/6,0 | 50 |
| **14.800.04** | 6,4 | 12 | 37 | 6,4 | 6,4 | 2,5/6,0 | 50 |







## Vorisolierte Hülsen

| Art. Nr. | Auge mm | Kabel $mm^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.185.70** | 3,2 | 1/2,5 | 100 |
| **14.185.71** | 4,3 | 1/2,5 | 100 |
| **14.185.72** | 5,3 | 1/2,5 | 100 |
| **14.186.31** | 5,3 | 2,5/6 | 100 |
| **14.186.32** | 6,3 | 2,5/6 | 100 |



## Vorisolierte Hülsen



| Art. Nr. | Gabelöffnung mm | Kabel $mm^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.186.61** | 4,3 | 1/2,5 | 100 |
| **14.186.62** | 5,3 | 1/2,5 | 100 |
| **14.186.71** | 5,3 | 2,5/6 | 100 |
| **14.186.72** | 6,4 | 2,5/6 | 100 |

## Vorisolierte Faston 4,7 mm, 6,3 mm und 9,5 mm



◢ 14.185.50/45




◢ 14.185.60/46; 14.186.20



◢ 14.186.30/11

| Art. Nr. | Ausführung | Kabel $mm^2$ | Öffnung mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **14.185.45** | Steckdose | 1/2,5 | 4,7 | 100 |
| **14.185.46** | Stecker | 1/2,5 | 4,7 | 100 |
| **14.185.50** | Steckdose | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| **14.185.60** | Stecker | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| **14.186.11** | Steckdose | 2,5/6 | 6,3 | 100 |
| **14.186.20** | Stecker | 2,5/6 | 6,3 | 100 |
| **14.186.30** | Steckdose | 2,5/6 | 9,5 | 50 |

## Vollständig vorisolierte Flachstecker (Faston), 4,7 mm und 6,3 mm



◢ 14.185.65; 14.186.24



◢ 14.185.54/55; 14.186.06

| Art. Nr. | Typ | Kabel $mm^2$ | Öffnung mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **14.185.54** | Steckdose | 1/2,5 | 4,7 | 100 |
| **14.185.55** | Steckdose | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| **14.186.06** | Steckdose | 2,5/6 | 6,3 | 100 |
| **14.185.65** | Stecker | 1/2,5 | 6,3 | 100 |
| **14.186.24** | Stecker | 2,5/6 | 6,3 | 100 |

## Vorisolierte Faston mit wasserdichter Schrumpfhalterung 6,3 mm




◢ 14.798.01




◢ 14.798.02

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Typ | Kabel $mm^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.798.01** | 6,35 | 0,8 | 28 | 4,9 | Steckdose | 1,2/2,5 | 100 |
| **14.798.02** | 6,35 | 0,8 | 28 | 4,9 | Stecker | 1,2/2,5 | 100 |


## Vorisolierte Doppel-Faston Piggy-Back 6,3 mm



| Art. Nr. | Kabel $mm^2$ | Faston passend | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.186.26** | 1/2,5 | **14.185.50; 14.185.60; 14.185.55** | 50 |


## Isolierte Endpole, zylinderförmig







| Art. Nr. | Typ | Kabel $mm^2$ | Ø mm E | Ø mm i | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.186.43** | Stecker | 1/2,5 | 4 | - | 100 |
| **14.186.44** | Steckdose | 1/2,5 | 4 | - | 100 |
| **14.186.47** | Stecker | 2,5/6 | 5 | 3,86 | 100 |
| **14.186.48** | Steckdose | 2,5/6 | 5 | 4,85 | 50 |

## Stecker + Buchsen, vorisoliert





◢ 14.186.83




◢ 14.186.92




◢ 14.186.81





◢ 14.186.91

| Art. Nr. | Typ | Kabel $mm^2$ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **14.186.81** | Steckdose | 1/2.5 | 100 |
| **14.186.83** | Steckdose | 2.5/6 | 50 |
| **14.186.91** | Stecker | 1/2.5 | 100 |
| **14.186.92** | Stecker | 2.5/6 | 100 |

## Isolierte Schrumpfhülse für wasserdichten Anschluss, 2 Kabel

| Art. Nr. | Kabel mm² | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.186.50** | 1/2,5 | 100 |
| **14.186.51** | 2,5/6 | 50 |




## Steckklemmen für Zweigleitungen, Anschlüsse, Kabelschuhe


Gehäuse aus **Nylon**, Stechstift aus **verzinktem Messing**. Geeignet für biegsame und steife Leitungen.

| Art. Nr. | Für Kabel mm² | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.100.91** | 1/2,6 | 100 |
| **14.100.92** | 2,6/6,6 | 50 |



## T-förmige Steckklemmen

| Art. Nr. | Kabel mm² | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.100.97** | 1/2,5 | 100 |




## Krimpkontakte, wasserdicht

Zu verkrimpender Zylinder mit Schrumpfummantelung und **innerem Kleber**. Nach dem Schrumpfen bildet sich dank des Klebers eine widerstandsfähige und absolut wasserdichte Verbindung.

| Art. Nr. | Kabel mm² | | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| | min | max | | |
| **14.128.01** | 0,5 | 1 | rot | 100 |
| **14.128.02** | 1,5 | 2,5 | blau | 100 |
| **14.128.06** | 3 | 6 | gelb | 100 |



## Lötverbindungen, wasserdicht

Mit schrumpfbarer Ummantelung. Innen mit einem Zinnring und zwei Kleberingen.
Nach dem Schrumpfen dient es dem elektrischen Anschluss, der Verbindung von zwei Kabeln und die Lötnaht ist absolut wasserdicht. Leichte Montage mit einer Heißluftpistole, wie unserem Artikel 14.122.12 oder auch mit einem Feuerzeug.

| Art. Nr. | Total mm² | | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| | min | max | | |
| **14.124.02** | 0,8 | 2 | rot | 100 |
| **14.124.04** | 2 | 4 | blau | 100 |
| **14.124.06** | 4 | 6 | gelb | 100 |



## Kabelschuhe zur Mehrfachverbindung, wasserdicht

Ermöglicht mittels Erwärmen (z.B. mit einer Heißluftpistole, wie unserem Artikel 14.122.12 oder einem normalen Feuerzeug) das Anbringen von isolierten und **wasserdichten** Kabelschuhen. Ermöglichen zudem die zuverlässige elektrische Verbindung vieler dünner Kabel bzw. von verschieden starken Kabeln.

| Art. Nr. | Total mm² | | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| | min | max | | |
| **14.126.04** | 2 | 4 | Rot | 100 |
| **14.126.08** | 3,5 | 8 | Blau | 100 |
| **14.126.12** | 7,5 | 12 | Gelb | 100 |



## Kabelverbindungen aus Kunststoff

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **14.155.01** | 14,5 | 8,6 | 6,5 | 100 |
| **14.155.02** | 17,2 | 10 | 7,9 | 100 |
| **14.155.03** | 22,2 | 11,1 | 9,1 | 100 |



# ► Ummantelungen, Kabelrohre und Material zur Identifizierung der Kabel



## Spirale aus weißem Polyethylen zur Verkabelung

Schutzummantelung für Kabel, ermöglicht deren Ein- bzw. Austritt in jedem Punkt.

| Art. Nr. | Ø dehnbar mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **14.140.01** | 2-15 | 50 |
| **14.140.02** | 7-40 | 25 |
| **14.140.03** | 13-70 | 25 |



## Kabelschlauch Cavoflex

Kabelschlauch aus PVC außen spiralförmig, innen glatt; stoßfest und selbstlöschend

| Art. Nr. | Farbe | Ø Innen mm | Ø Außen mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **14.144.16** | hellgrau | 16 | 20,7 | 30 |
| **14.144.25** | hellgrau | 25 | 30,6 | 30 |
| **14.144.32** | hellgrau | 32 | 38 | 30 |

## Verbindungsstück zwischen Kabelschlauch und Schaltkasten oder Bordwand



| Art. Nr. | Ø Nominal mm |
|---|---|
| **14.144.21** | 16 |
| **14.144.22** | 25 |

## Rohrschelle




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **14.144.01** | Universelle, verstellbare Schlauchschelle, starr oder flexibel, Bündel-Ø 16-32 mm. |



## Geflochtene Ummantelung

Aus grauem Polyester, zum Sammeln und zum Schutz von Stromkabeln.
Durch Ausweiten der Maschen können an beliebigen Stellen ein oder mehrere Kabel austreten.

| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **14.134.10** | 10 | 100 |
| **14.134.15** | 15 | 50 |
| **14.134.20** | 20 | 50 |
| **14.134.25** | 25 | 50 |
| **14.134.30** | 30 | 50 |




## Schutzschläuche für Stromkabel

Schutzschlauch aus schwarzem PVC, einfaches Hindurchziehen der Kabel durch schon aufgeblasenen Schlauch.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Stärke mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **14.132.04** | 4 | 0,3 | 200 |
| **14.132.06** | 6 | 0,4 | 200 |
| **14.132.08** | 8 | 0,4 | 200 |
| **14.132.10** | 10 | 0,5 | 200 |

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Stärke mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **14.132.12** | 12 | 0,5 | 100 |
| **14.132.20** | 20 | 0,8 | 100 |
| **14.132.26** | 26 | 0,9 | 50 |
| **14.132.30** | 30 | 1 | 50 |



## Schrumpfschläuche aus Polyolefin

Ideal für die **Isolierung von Kabelschuhen** oder zur Isolierung des **verbleiten Kabelanfangs**. max. Schrumpfverhältnis **2:1**

| Art. Nr. | Ø Innen ab mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **14.130.03** | 6,4 | schwarz | 10 |
| **14.130.04** | 9,5 | schwarz | 10 |
| **14.130.05** | 12,7 | schwarz | 10 |
| **14.130.06** | 19,1 | schwarz | 10 |
| **14.130.07** | 25,4 | schwarz | 10 |
| **14.130.08** | 38 | schwarz | 5 |

## Schrumpfschläuche aus Netzpolyolefin

Innen mit thermoplastischer Auskleidung zur Verklebung, die die wasserdichte Einkapselung interner Komponenten ermöglicht. Schrumpfverhältnis 3:1, schwarz.



| Art. Nr. | Innen-Ø ausgedehnt mm | Innen-Ø geschrumpft mm | Wandstärke, geschrumpft mm | Schachtel mit m |
|---|---|---|---|---|
| **14.131.03** | 6 | 2 | 1,1 | 12 |
| **14.131.04** | 9 | 3 | 1,3 | 10 |
| **14.131.05** | 12 | 4 | 1,7 | 8 |
| **14.131.06** | 18 | 6 | 2 | 5 |
| **14.131.07** | 24 | 8 | 2,5 | 3 |

## Heißluftpistole 2-stufig für Schrumpfschläuche



| Art. Nr. | Volt | Watt |
|---|---|---|
| **14.122.12** | 220 | 1500 |

## Gas Mehrzweckwerkzeug

Heizung / Schweißgerät für Schrumpfdrähte und Faston.
Werden eingesetzt, wenn kein Stromnetz vorhanden ist.
Werden mit Feuerzeuggas nachgefüllt.





| Art. Nr. | Betriebsdauer | Flammetemperatur | |
|---|---|---|---|
| **14.122.13** | 30 Minuten | 1300° | 60 |

## Muffen aus geschmiertem Neopren

Zum Schutz und Isolierung von Anschlüssen. Resistent gegen Öle und Lösungsmittel, Feuchtigkeit und Alterung. Material: geschmiertes Neopren.



| Art. Nr. | Ø innen mm | Ø aussen mm | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **14.139.01** | 1,8 | 3,5 | 20 | 100 |
| **14.139.02** | 2,5 | 5,5 | 25 | 100 |
| **14.139.03** | 3 | 6 | 25 | 100 |
| **14.139.04** | 4 | 8 | 30 | 100 |
| **14.139.05** | 5 | 9 | 25 | 100 |
| **14.139.06** | 7,5 | 12 | 30 | 100 |
| **14.139.07** | 10 | 15 | 35 | 100 |

## Werkzeug für Muffen aus Neopren

Spezialwerkzeug mit dem Neoprenmuffen gleichmäßig geweitet werden, vereinfacht die Installation.




| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **14.129.12** | Für Muffen von 1,8 bis 5 mm |
| **14.129.13** | Für Muffen von 3 bis 10 mm |

## Selbstklebende Buchstaben und Ziffern 3mm hoch, schwarz auf weißem Grund


Zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen (Kennzeichnung erforderlich gemäß ISO 10133 Punkt 7.8).








| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **14.148.01** | 320 Ziffern + 272 Buchstaben |

# ► Wasserdichte Steckverbindungen für Kabel bis 1,2 m²




## Kunststoffgehäuse

Wasserdichte Steckverbindungen gemäß ISO 15083. Montagebeispiel: Ein 2poliger Anschluss besteht aus: 1x14.235.30 / 1x14.235.40 / 2x14.236.45 / 2x15.236.46 / 4x14.236.48.

| Art. Nr. | Ausführung | Pole | Messing Steckereinsatz | Messing Steckdoseneinsatz | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.235.10** | Steckdose | 1 | - | 14.236.46 | 5 |
| **14.235.20** | Stecker | 1 | 14.236.45 | - | 5 |
| **14.235.30** | Steckdose | 2 | - | 14.236.46 | 5 |
| **14.235.40** | Stecker | 2 | 14.236.45 | - | 5 |
| **14.235.50** | Steckdose | 3 | - | 14.236.46 | 5 |
| **14.235.60** | Stecker | 3 | 14.236.45 | - | 5 |

## Steckverbindung männlich aus Messing




| Art. Nr. | Für Dose | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.236.45** | 14.235.20; 14.235.40; 14.235.60 | 50 |

## Steckverbindung weiblich aus Messing





| Art. Nr. | Für Stecker | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.236.46** | 14.235.10; 14.235.30; 14.235.50 | 100 |

## Wasserdichter Gummistöpsel



| Art. Nr. | Für Kabel mm² | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.236.48** | 0,5/1,5 | 100 |

# ► Wasserdichte Steckverbindungen für Kabel bis 10mm²




## Wasserdichte Steckverbindungen

Eine komplette Steckverbindung besteht aus: 14.230.10+14.230.20 + 2 faston männlich 14.231.20/40 + 2 faston weiblich 14.231.0/30 + 4 Einsatzstücke mit passenden Dichtungen 14.232.01/02.

| Art. Nr. | Ausführung | Für Kabel mm² |
|---|---|---|
| **14.230.10** | Steckverbindung | - |
| **14.230.20** | Steckverbindung | - |
| **14.231.10** | Faston weiblich | 4/6 |
| **14.231.20** | Faston männlich | 4/6 |
| **14.231.30** | Faston weiblich | 8/10 |
| **14.231.40** | Faston männlich | 8/10 |
| **14.232.01** | Verbindungsstück mit Dichtung | 4/6 |
| **14.232.02** | Verbindungsstück mit Dichtung | 8/10 |


# ► BULGIN BUCCANEER Steckverbindungen

**Mit RINA-Zulassung, absolut wasserdicht, Schutzart IP 68. Aus glasfaserverstärktem Nylon, Kontakte aus vernickeltem Messing, wasserdichte Gewindeschutzkappe, zugelassen gemäß "NATO-Norm". Betriebstemperatur von - 20° bis + 70°.**



## Stecker, männlich


| Art. Nr. | Pole | Für |
|---|---|---|
| **14.350.02** | 2 | 10 A |
| **14.350.03** | 3 | 10 A |
| **14.350.09** | 9 | 5 A |



## Aufbausteckdosen, weiblich

Mit wasserdichtem Deckel.

| Art. Nr. | Pole | zu verwenden mit |
|---|---|---|
| **14.360.02** | 2 | 14.350.02 |
| **14.360.03** | 3 | 14.350.03 |
| **14.360.09** | 9 | 14.350.09 |



## Einbausteckdosen, weiblich

Mit wasserdichtem Deckel.

| Art. Nr. | Pole | zu verwenden mit |
|---|---|---|
| **14.370.02** | 2 | 14.350.02 |
| **14.370.03** | 3 | 14.350.03 |
| **14.370.09** | 9 | 14.350.09 |

# ► Wasserdichte Steckdosen und Stecker

## Wasserdichter Stecker

Sorgfältige Verarbeitung, extrem zuverlässig, **aus verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | Steckdose + Stecker | A max. | Ø Basis mm |
|---|---|---|---|
| **14.187.02** | 2 polig | 10 | 40 |
| **14.187.03** | 3 polig | 10 | 40 |
| **14.187.04** | 4 polig | 10 | 40 |
| **14.387.02** | 2 polig | 20 | 46 |
| **14.387.03** | 3 polig | 20 | 46 |
| **14.387.04** | 4 polig | 20 | 46 |



## Wasserdichte Steckverbindungen aus Polycarbonat mit Messingkontakten

**IP65**

Sorgfältige Verarbeitung, extrem zuverlässig.

| Art. Nr. | A max. | Steckdose + Stecker | Basis Ø mm |
|---|---|---|---|
| **14.470.02** | 3 A | 2 polig | 40 |
| **14.470.03** | 3 A | 3 polig | 40 |
| **14.470.04** | 3 A | 4 polig | 40 |
| **14.471.02** | 5 A | 2 polig | 49 |
| **14.471.03** | 5 A | 3 polig | 49 |
| **14.471.04** | 5 A | 4 polig | 49 |




## Rundsteckverbindugen Culverstens aus Gummi, Stecker aus Messing, wasserdicht

| Art. Nr. | Pole | Max A | Version |
|---|---|---|---|
| **14.188.02** | 2 | 10 | Stecker + Steckdose |
| **14.188.03** | 3 | 10 | Stecker + Steckdose |
| **14.188.04** | 4 | 10 | Stecker + Steckdose |



## Miniaturisierte, fliegende Steckverbindung, 2-polig

**IP68**

| Art. Nr. | Polen | Max A | Kabelquerschnitt mm² | Ø Kabel mm | ⟷ Außenmaße mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.374.02** | 2 | 10 | 0,25-1,5 | 1x(3-8) / 2x(1,9-2,5) | Ø14 x 90 |



## Fliegende Steckverbindung 2/3/4-polig

**IP68**

| Art. Nr. | Polen | Max A | Kabelquerschnitt mm² | Ø Kabel mm | ⟷ Außenmaße mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **14.371.04** | 2/3/4 | 17,5 | 0,5 - 4 | 3x(2-4) / 4x(2-4) | Ø 23 x 113 |



## Steckverbindung für Armaturenbrett oder Wand, 2/3/4-polig

**IP66**

| Art. Nr. | Polen | Max A | Armaturenbrett-Stärke mm | Kabelquerschnitt mm² | Ø Kabel mm | ⟷ Außenmaße mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.372.04** | 2/3/4 | 17,5 | 1-7 | 0,5 - 4 | 1x(4-12) 2x(2-4) | Ø 23 |




## 12/24 V Steckdose/Stecker mit Schraubklemmen

**IP44**

| Art. Nr. | | Pole | Max A | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **14.337.01** | | 2 | 16 | Stecker |
| **14.337.02** | | 2 | 16 | Steckdose |
| **14.337.03** | New | 2 | 16 | Wandsteckdose |



# ► Kabelführungen und Kabeldurchführungen



## Kabeldurchführung aus Nylon, wasserdicht

| Art. Nr. | Ø Basis mm | Ausladung mm | Für Kabel mm |
|---|---|---|---|
| **14.185.95** | 48 | 33 | 4-8 |
| **14.185.96** | 51 | 36 | 6-12 |



◢ Einzelverpackung

## Decksdurchführung für Kabel, wasserdicht

| Art. Nr. | Durchgang mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **14.186.01** | 6 | 10 |
| **14.186.00** | 8 | 10 |
| **14.186.03** | 10 | 10 |
| **14.186.02** | 12 | 1 |

SCANSTRUT



◢ 14.170.xx






◢ 14.172.xx



◢ 14.171.02

## SCANSTRUT vertikale Stopfbuchse

Perfekt wasserdicht (IPX7) für den Kabeldurchlass. Ermöglichen den Kabeldurchlass, ohne dass die etwaigen Stecker abmontiert werden müssen. Abgerundete Form für mehr Resistenz und um die Möglichkeit des Verhedderns mit den Leinen zu vermeiden. Mit die Montage vereinfachenden Gewindelöchern, die es ermöglichen sie unzählige Male wieder abzumontieren. Jedes Stück mit einer Auswahl von vorgelochten Dichtungen bzw. mit Dichtungen, die noch durchbohrt werden müssen, gewährleisten eine einfache und flexible Verwendung. In praktischer Blister-Verpackung.

| Material | | | Ø Kabel mm | Ø B Stecker Max mm | Ø A mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff, schwarz | Kunststoff, grau | Edelstahl | | | |
| - | **14.171.02*** | - | 2-6 | 6 | 30 |
| **14.170.02** | **14.172.02** | **14.173.02** | 2-8 | 16 | 39 |
| **14.170.04** | **14.172.04** | **14.173.04** | 4-9 | 21 | 49 |
| **14.170.09** | **14.172.09** | **14.173.09** | 9-14 | 21 | 49 |
| **14.170.10** | **14.172.10** | **14.173.10** | 9-14 | 30 | 59 |
| - | - | **14.173.12** | 12-15 | 40 | 69 |

* *satiniert*

◢ 14.173.xx








SCANSTRUT



◢ 14.171.42



◢ 14.171.62

## SCANSTRUT horizontale Stopfbuchse

Aus glasfaserverstärktem Nylon; wasserdicht IPX7; mit vorgelochter und zu lochender Dichtung; in Sichtverpackung.

| Art. Nr. | Material | Ø Kabel mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **14.171.42** | Kunststoff | 2-6 | 46x28,5x20 |
| **14.171.62** | Kunststoff | 6-10 | 78x62x27 |




◢ 14.171.42 ◢ 14.171.62

SCANSTRUT



## SCANSTRUT Mehrfach-Stopfbuchse


Kann mehrere, verschieden starke (bis 15 mm) Kabel aufnehmen. Perfekt wasserdichte Kabelführung (IP-X7). Der Kabeldurchgang ist möglich, ohne die Anschlussklemmen zu entfernen. Aus Aluminium mit Harteloxierung, durchzubohrende Dichtung ist enthalten. In praktischer Klarsichtverpackung.


| Art. Nr. | Material | Ø Kabel mm | Max Ø B Stecker | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **14.174.01** | Aluminium | bis 15 | 18 | 99x48 |

## Wasserdichter Borddurchlass für dicke Kabel

SCANSTRUT

| Art. Nr. | Material | Ø mm | Für Kabel |
|---|---|---|---|
| 14.175.04 | Kunststoff | 71 | bis 4 Kabel Ø von 7 bis 15mm |
| 14.175.10 | Kunststoff | 71 | bis 10 Kabel Ø von 5 bis 7mm |




## Schwanenhals

AISI 316

**14.481.92** Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316, zur Durchführung von Elektrokabeln vom Mast durch das Bootsdeck in die Kabine.





# ► Stecker, Zigarettenanzünderdosen und Zubehör

## Steckdose + Stecker aus schwarzem Polykarbonat

OSCULATI

Absolut **wasserdicht**, sowohl bei Verschluss durch Schutzdeckel, als bei Schraubanschluss, durch ein **speziell wasserdichtes Gewinde** mit "lock-in" Verriegelung und Bajonetteinrastung. Einbau der Steckdose mittels hinterer Kupplungsdose oder Montageplatte und 2 Schrauben. Passend für Zigarettenanzünder und Mobiltelefone.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 14.517.01 | Steckdose + Blende zur Außenmontage |
| 14.517.02 | Stecker mit Sicherung + LED rot |
| 14.517.00 | Kit Steckdose + Stecker 14.517.01+14.517.02 |





◢ 14.517.02


◢ 14.517.01


◢ 14.517.00

## Zigarettenanzünder 12V



**13.008.00** Vollständig aus **rostfreiem Edelstahl** Anzünder und Stromversorger/Deckenleuchte. EinschließlichKartenleuchte auf dem Bedienungsknauf mit separater Einschaltung.

## Steckdose

OSCULATI

Absolut **wasserdicht**, sowohl bei Verschluss durch Schutzdeckel, als bei Schraubanschluss, durch ein **spezielles wasserdichtes Gewinde** mit "lock-in" Verriegelung und Bajonetteinrastung. Einbau mittels hinterer Flanschsteckdose oder Montageplatte mit 2 Schrauben. Passend für Zigarettenanzünder und Mobiltelefone. Mit Kunststoffgehäuse und Sockel zur Deck-oder Wandmontage.

| Art. Nr. | Gehäuse | ⟷ mm | Stecker |
|---|---|---|---|
| 14.517.06 | weiß | 80 x 65 x 43 | 14.517.02 |
| 14.517.07 | schwarz | 80 x 65 x 43 | 14.517.02 |


◢ 14.517.06

## Steckdose für Mobiltelefone oder Zigarettenanzünder



**14.518.00** Aus **Edelstahl**, mit wasserdichtem Schutzdeckel. Montage durch Platte mit 2 Schrauben oder durch rückseitige Verschraubung hinter dem Armaturenbrett.



## Doppelsteckdose

Wasserdichte Doppelsteckdose, geeignet für Stecker 14.517.02. Geliefert mit Montageplatte.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **14.517.08** | 105x45 |




## Steckdose mit zwei USB

Können mit CARLINGSWITCH, MARINA R und Marina TOP Schaltern kombiniert werden.
Passt zu den Blenden 14.197.xx (alle Ausführungen).


| Art. Nr. | Beschreibung | V | ⟷ mm | A |
|---|---|---|---|---|
| **14.195.60** | USB-Doppelbuschse | 12/24 | 49x25x51 (Tiefe) | 2,1 + 1,0 |
| **14.195.61** | USB-Doppelbuschse + Voltmeter 5/30 V | 12/24 | 49x25x51 (Tiefe) | 2,1 + 2,1 |




## Zigarettenanzünder- und/oder USB-Buchse

Aus Nylon, mit wasserdichter Schutzkappe. Eingang 12/24 V - USB-Ausgang 5V.

| schwarz | weiß | Beschreibung | A |
|---|---|---|---|
| **14.516.01** | **14.516.11** | USB-Doppelbuchse, rückseitige Verschraubung + Montageplatte | 3,4 |
| **14.516.02** | **14.516.12** | Zigarettenanzünder + USB Doppelbuchse m. Montageplatte | 2,1 |
| **14.516.03** | - | USB-Buchse + Verkleidung zur Deckmontage | 2,1 |
| **14.516.04** | - | Zigarettenanzünder + USB-Doppelbuchse + Verkleidung zur Deckmontage | 2,1 |





## USB-Buchsen 12/24V

Für Standardsteckdosen/Zigarettenanzünder.

| Art. Nr. | Beschreibung | V | Sicherung + LED Anzeige |
|---|---|---|---|
| **14.517.10** | Einzel USB mit Kurzschluss- und Überspannungssicherung, Polaritätsumschalter 1A | 12/24 | ja |
| **14.517.09** | Doppel USB 2,5 A für Standardbuchse (Typ 14.517.01, 14.518.00, 14.517.08) | 12/24 | ja |
| **14.517.14** | Doppel USB, schwenkbar, 3,1 A, m. wasserdichter Kappe, Doppranschluss wie Zigarettenanzünder + Merit | 12/24 | ja |
| **14.517.15** | Doppel USB mit wasserdichter Kappe (5V/2,1A) | 12/24 | ja |




## Parallelstecker



**14.519.16** Für Steckdosen 14.519.10; 14.519.12 oder Zigarettenanzünderdose (13.008.00) ermöglicht den Anschluss von zwei Nutzern. Mit Led Anzeige.

## Spiralverlängerungskabel



**14.507.00 3,60 m lang** mit Doppelstecker (Buchse/Stecker) Typ Zigarettenanzünder. Geeignet für Steckdosen **14.519.10; 14.519.12** und **13.008.00** das andere Kabelende eignet sich für Mobiltelefone, Schweinwerfer, usw.

## Digitaler Spannungsmesser und Steckdosen, Einbaumointage

Mit oder ohne Frontblende.

| Art. Nr. | digitaler Spannungsmesser 8/32 V | digitaler Amperemeter 0/10 A | Steckdose | USB-Doppelbuchse | A | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.517.20 | x | | | | | Einbau |
| 14.517.21 | x | | x | | | Einbau |
| 14.517.42 New | x | | | x | 2,4 + 2,4 | Einbau |
| 14.517.43 New | x | | x | x | 2,4 + 2,4 | Einbau |
| 14.517.25 | x | x | | | | Einbau |
| 14.517.26 | x | x | x | | | Einbau |
| 14.517.28 | x | x | x | x | 2,1 + 1,0 | Einbau |


◢14.517.20


◢14.517.21


◢14.517.42


◢14.517.43


◢14.517.26


◢14.517.28


◢14.517.20/25


◢14.517.43/28


◢14.517.21/42/26


◢14.517.25

## Buchse + USB-Kabel, wasserdicht IPx6

SCANSTRUT

| Art. Nr. | Beschreibung | Volt | A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| 14.195.67 | **Dual-USB-Buchse**. Metallteile AISI 316, UV-beständige Kunststoffteile, Stromkreis mit Salz- und korrosionsbeständiger Beschichtung. | 12/24 | 2 x 2.1 | 29x94 |
| 14.195.70 | **USB-Kabel (2 m)**. Edelstahl-Steckverbinder mit patentiertem Korrosionsschutz. Heavy-Duty Spezialkabel, Öl- und Abrieb-beständig. | 12/24 | 5 | - |



◢14.195.67


◢14.195.67


◢14.195.70


◢14.195.70


◢14.195.70



◢14.195.67


◢14.195.67

## New ROKK wasserichtes u. kabelloses Einbauladegerät Capital

SCANSTRUT


**IPX6**


Drahtloses Einbau-Wandladegerät, integriert sich perfekt in Konsolen, Sitze, Armaturenbretter usw. Das Mobiltelefon wird einfach in das rutschfeste Fach gelegt. Es ist kein Verbindungskabel nötig. 12(24 V Spannungsversorgung. Kompatibel mit allen Mobiltelefonen ohne Metallgehäuse und einer Mindestdicke von 3 mm.
Drahtlose Qi-Ladetechnologie (Apple, Samsung, Huawei, usw.). Wasserdicht IPX6. Mit Wasserablaufsystem für den Fall, dass Wasser in das Fach eindringt. Kann auch als Ablagefach verwendet werden.

| Art. Nr. | Input V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 14.515.06 | 12/24 | 142x106x182 (Tiefe) |












SCANSTRUT




◢ 14.515.01 ◢ 14.515.02 ◢ 14.515.03

## ROKK wasserdichtes, kabelloses Ladegerät


Mit den kabellosen 12/24V ROKK Ladegeräten IPX6 (Qi) können Sie geeignete Mobiltelefone oder Tablets einfach auf das Gerät legen und aufladen.
Absolut wasserdicht für die Schifffahrt.
Die Oberfläche der beiden Modelle für die Verwendung im Freien ist extrem rutschfest und UV-beständig.
Drei verschiedene Versionen (je nach Installationsanforderung und Wunsch des Benutzers).

| Eingang | Ausgang | Maße | Kabel |
|---|---|---|---|
| 12/24 V | 5W (5V, 1°) A | Ø 96 mm | 30 cm |

| Art. Nr. | Version | Beschreibung |
|---|---|---|
| **14.515.01** | Hidden | Versteckt unter der Oberfläche montiert.<br>Nur ein die Position anzeigender rutschfester Ring ist sichtbar |
| **14.515.02** | Surface | Bündig im Möbel eingebaut |
| **14.515.03** | Bezel | Erhöhte Montage, muss nicht im Möbel eingebaut werden |





◢ 14.515.01




◢ 14.515.02





◢ 14.515.03

SCANSTRUT






## New ROKK wasserdichtes u. kabelloses Batterieladegerät Capital mit integrierter unsichtbarer Ladestation

**IPX6**

Kann in Innen- oder Außenbereichen unter jedem nichtmetallischen Material (Glasfaser, Leder, PVC, Stoff, Holz, Kohlefaser usw.) installiert werden.
Wasserdicht IPX6. Kompatibel mit allen Mobiltelefonen ohne Metallgehäuse und einer Mindestdicke von 3 mm.
Drahtlose Qi-Ladetechnologie (Apple, Samsung, Huawei, usw.).

| Art. Nr. | V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **14.515.05** | 12/24 | Ø 98 x 17 |






SCANSTRUT

## ROKK Active Handyhalterung mit wasserdichtem kabellosem Ladegerät

**IPX6**

Leistungsstarkes drahtloses Handy-Ladegerät für die Schifffahrt.
Für mindestens 120 mm (4.7") und höchstens 173 mm (6.8") lange Handys.
- 100% wasserdicht IPX6
- besonders griffige Halterung
- Gehäuse aus Eloxal
- Handy kann mit nur einer Hand hineingesteckt werden
- Kann auf jeder ebenen Fläche montiert werden
- LED-Ladeanzeige







| Art. Nr. | Input V | Output | ⟷ mm | | Kabel cm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | geschlossen | geöffnet | |
| **14.514.01** | 12/24 | 5W (5V, 1A) | 74x33x142 | 74x33x206 | 50 |

◢ Video

# ► Stecker und Steckdosen für Hänger

## 7-polige Steckverbindung




**Vorschriftsmäßig für Trailer**. Ganz aus **schwarzem ABS-Material** , Feinmechanik aus **verchromtem Messing**. Langlebiges Produkt, absolut korrosionsfrei.

| Art. Nr. | Beschreibung | V |
|---|---|---|
| **14.190.00** | Steckdose + Stecker | 12 |
| **14.190.01** | Nur Steckdose | 12 |
| **14.190.02** | Nur Stecker | 12 |

## 13- poliger Stecker



**Aus schwarzem ABS- Material**. Feinmechanik aus **verchromtem Messing**. In Kombination mit Steckdose 14.191.01.

| Art. Nr. | V | für Trailer |
|---|---|---|
| **14.191.02** | 12 | ISO 11446 |

## 13- polige Steckdose



12 volt für Trailer ISO 11446. Aus **schwarzem ABS-Material** Feinmechnik aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | V | für Trailer |
|---|---|---|
| **14.191.01** | 12 | ISO 11446 |

# ► Stecker und Steckdosen

## Modulares Elektromaterial

CE Aus Kunststoff, **Edelstahl und Messing**, extrem einfache Montage , sehr ansprechendes Design. **Modul 50x50 mm**.




| Produkt | dunkelgrau | braun |
|---|---|---|
| 1 - ON-OFF-Schalter Ausladung 10 mm, 12/24 V | **14.650.01** | **14.660.01** |
| 1 - ON-OFF-Umschalter Ausladung 10mm, 12/24 V (schaltet eine Lampe von 2 verschiedenen Stellen an) | **14.650.00** | **14.660.00** |
| 2 - ON-OFF-Doppelschalter Ausladung 10 mm, 12/24 V | **14.650.02** | **14.660.02** |
| Hinterer Schutz Ø 50 mm für Schalter 14.650/660.01/02, Tiefe 35 mm | **14.650.03** | **14.650.03** |
| 4 - Telefonstecker oder Zigarettenanzünder mit Schnappklappe, 12/24 V | **14.651.01** | **14.661.01** |
| 5- Telefonstecker oder Zigarettenanzünder mit Schnappklappe, 12/24 V | **14.651.02** | - |
| 6 - Handystecker oder Zigarettenanzünder für den Aufbau mit wasserdichtem Deckel, 12/24 V | **14.651.03** | - |
| 7 - USB Doppelbuchse. Ausgänge 1 A und 2,1 A | **14.517.02** | **14.517.02** |
| 8 - TV-Antennenstecker + Steckdose für Handy oder Zigarettenanzünder | **14.652.01** | **14.662.01** |
| 9 – zweipol. Standardsteckdose mit Erdung, Schnappdeckel und Schutz (Ausladung 47 mm, Einbau-Ø 45 mm) | **14.653.01** | **14.663.01** |
| 10 – zweipol. Schuko-Dose mit Perimetererdung, Schnappdeckel und hinterem Schutz (Ø 50 mm, Ausladung 34 mm) | **14.653.02** | **14.663.02** |
| 11 - elektronischer Dimmer, 40 W für die Regelung der Lichtintensität in | **14.654.02** | **14.664.02** |
| 12 - Schnapphalterung für Schalter und Dosen, einfach | **14.657.02** | **14.667.02** |
| 13 - Abdeckblende 85x78 mm, Schnappmontage, einfach | **14.655.02** | **14.665.02** |
| 14 - Schnapphalterung für Schalter und Dosen, doppelt | **14.658.02** | **14.668.02** |
| 15 - Abdeckblende 139x78 mm, Schnappmontage, doppelt | **14.655.03** | **14.665.03** |
| 16 - Schnapphalterung für Schalter und Dosen, dreifach | **14.659.02** | - |
| 17 - Abdeckblende 192x78 mm, Schnappmontage, dreifach | **14.655.04** | - |



◢7


◢8


◢9



◢10


◢11/12/13






◢6


◢12/14/16


◢15



◢17




## Steckdose und Schalter

Elegante Abdeckplatte mit BATSYSTEM Schaltern.

| Einzelschalter | Doppelschalter | Farbe | | A pro Schalter |
|---|---|---|---|---|
| | | Blende | Wippen | |
| **14.486.01** | **14.486.05** | weiß | weiß | 10 |
| **14.486.11** | **14.486.15** | schwarz | schwarz | 10 |
| **14.486.02** | **14.486.06** | verchromt | schwarz | 10 |
| **14.486.04** | **14.486.08** | nickelfarbe, satiniert | schwarz | 10 |








## Schuko-Steckdose

| Art. Nr. | Farbe | | Spannung | Einbau Ø mm | Blende mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Blende | Steckdose | | | |
| **14.492.01** | weiß | weiß | AC 220 V | 52 | 60x60 |
| **14.492.11** | schwarz | schwarz | AC 220 V | 52 | 60x60 |
| **14.492.03** | verchromt | schwarz | AC 220 V | 52 | 60x60 |
| **14.492.04** | nickelfarbe, satiniert | schwarz | AC 220 V | 52 | 60x60 |








## USB-Steckdose

Für Telefon, MP3, Fotoapparate usw.

| Art.Nr. | Farbe | | V | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| | Blende | Steckdose | | |
| **14.494.01** | weiß | schwarz | 12/24 | 5 V/2A |
| **14.494.11** | schwarz | schwarz | 12/24 | 5 V/2A |
| **14.494.03** | verchromt | schwarz | 12/24 | 5 V/2A |







## Wasserdichte Steckdose

Wasserdichte Steckdose Typ Zigarettenanzünder


| Art. Nr. | Farbe | | V | Einbau Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| | Blende | Steckdose | | |
| **14.491.03** | verchromt | schwarz | 12 | 53 |





## BATSYSTEM Dimmer

Für LED-Lampen, Leistung 24 W mit Mikroprozessor für automatische Dimmung, wenn die Batterie den Ladegrenzwert erreicht.

| Art. Nr. | Farbe | Einbau Ø mm |
|---|---|---|
| **14.024.01** | weiß | 52x20 Tiefe |
| **14.024.03** | verchromt | 52x20 Tiefe |
| **14.024.11** | schwarz | 52x20 Tiefe |




## Dimmerbarer Touch-Schalter für LED-Leuchten

**IP65**


Aus Edelstahl, wasserdicht. ON/OFF-Schalter - es genügt ein kurzes Antippen. Durch ständigen Druck wird die Dimmer-Funktion aktiviert.
orangefarbene LED (OFF) - weiße LED (ON).

| Art. Nr. | V | Leistung W | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|
| **14.482.00** | 12/24 | 18 | 19 |

### Bewegungsmelder

**IP65** Infrarot, kann mit jeder Leuchte kombiniert werden.
Funktionsbereich: bis 5 m und 120°. Aktivierungsdauer: 10-70 Sekunden.

| Art. Nr. | V | Max A | Max W | LED-Abstrahlwinkel |
|---|---|---|---|---|
| 14.481.00 | 12/24 | 5 | 24 | 120° |





### Wandwippschalter

| Art. Nr. | Farbe | Schalter | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Farbe | Anzahl | |
| 14.101.15 | Edelstahl hochglanzpoliert | weiß | 1 | 51x64 |
| 14.102.15 | Edelstahl hochglanzpoliert | weiß | 2 | 51x64 |



### Schalter Contemporary

Niederspannungsschalter für Kabinen. Aus Nylon.

| Art. Nr. | Farbe | A Max mit 12 V | Außen mm | Bohrung mm | Anzahl Schalter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.484.01 | weiß | 15 | 68x71 | 37x46 | 1 |
| 14.484.02 | weiß | 15x2 | 68x71 | 37x46 | 2 |





## ► Glühbirnen und Leuchtkörper

### Glühbirne mit kleiner Birne, zweipolig

| Art. Nr. | Volt | Watt | Typ | Pole | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.200.00 | 12 | 5 | BA15D | parallel | 10 |
| 14.200.01 | 24 | 5 | BA15D | parallel | 10 |

| Art. Nr. | Volt | Watt | Typ | Pole | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.200.02 | 12 | 10 | BA15D | parallel | 10 |
| 14.200.03 | 24 | 10 | BA15D | parallel | 10 |






### Glühbirne mit vertikalem Leuchtdraht und vertauschten Polen.

Sondermodell für zugelassene Navigationslichter der Typen “Utility” von Osculati, bzw. “Hella oder Dhr und Aqua Signal”.

| Art. Nr. | Spannung | W | Typ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| 14.220.00 | 12 | 25 | BAY15D | 10 |
| 14.220.01 | 24 | 25 | BAY15D | 10 |
| 14.220.02 | 12 | 10 | BAY15D | 10 |

| Art. Nr. | Spannung | W | Typ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| 14.220.03 | 24 | 10 | BAY15D | 10 |
| 14.220.04 | 12 | 15 | BAY15D | 10 |






### Torpedo-Glühbirne

| Art. Nr. | V | W | L mm | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.300.00 | 12 | 10 | 37 | 10 | 10 |
| 14.300.01 | 24 | 10 | 37 | 10 | 10 |
| 14.300.05 | 12 | 5 | 37 | 10 | 10 |
| 14.300.06 | 24 | 5 | 37 | 10 | 10 |
| 14.400.00 | 12 | 10 | 31 | 10 | 10 |

| Art. Nr. | V | W | L mm | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.400.01 | 12 | 8 | 31 | 10 | 10 |
| 14.400.02 | 12 | 5 | 31 | 8 | 10 |
| 14.400.03 | 24 | 5 | 31 | 10 | 10 |
| 14.202.12 | 12 | 15 | 45 | 15 | 10 |
| 14.202.24 | 24 | 15 | 45 | 15 | 10 |





### Bajonettglühbirne, klein

| Art. Nr. | V | W | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 14.250.00 | 12 | 4 | 10 |



### Halogen-Glühbirnen JC, G4-Halterung

| Art. Nr. | V | W | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 14.453.01 | 12 | 20 | 10 |
| 14.454.12 | 12 | 10 | 10 |
| 14.454.24 | 24 | 10 | 10 |

| Art. Nr. | V | W | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 14.455.12 | 12 | 5 | 10 |
| 14.455.24 | 24 | 5 | 10 |
| 14.100.24 | 24 | 20 | 10 |



### Halogen-Glühbirnen mit Kaltlichtspiegel, G4-Halterung

| Art. Nr. | Typ | V | W | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 14.921.20 | MR11 | 12 | 20 | 35 |
| 14.921.24 | MR11 | 24 | 20 | 35 |
| 14.258.57 | MR16 | 12 | 35 | 50 |
| 14.258.58 | MR16 | 24 | 35 | 50 |




### Leuchtkörper, wasserdicht

| Art. Nr. | V | W | Ausführung wasserdicht | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| 14.249.01 | 12 | 30 | - | 110 (4” ) |
| 14.249.02 | 12 | 100 | - | 110 (4” ) |
| 14.249.04 | 24 | 100 | - | 140 (5”3/4) |
| 14.249.05 | 12 | 100 | - | 174 (7”) |
| 14.249.06 | 24 | 170 | - | 174 (7”) |
| 14.249.07 | 12 | 35 | gerillt für Saling-Leuchten | 110 (4”) |
| 14.249.08 | 24 | 50 | gerillt für Saling-Leuchten | 110 (4”) |
| 14.249.11 | 12 | 50 | gerillt - Halogenleuchten | 110 (4”) |



# ► LED-Lampen

OSCULATI


## SMD LED-Glühbirne mit G4




LED

Idealer Ersatz für alle Halogen-Glühbirnen mit Halterung Typ G4.

| Art. Nr. | Lampensockel | Ø Chip mm | V | W | entsprechende W | lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | LED-Anzahl | Halterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.450.01** | G4 | 30 | 12/24 | 2 | 15 | 200 | 2700 | 120° | 12 | seitlich |
| **14.450.05** | G4 | 24 | 12/24 | 1,2 | 7 | 120 | 2700 | 120° | 6 | seitlich |
| **14.450.09** | G4 | 28 | 12/24 | 1.6 | 11 | 160 | 2700 | 120° | 9 | seitlich |
| **14.451.00** | G4 | 24 | 12/24 | 1,4 | 10 | 90 | 2700 | 150° | 1 HD | seitlich |
| **14.450.02** | G4 | 30 | 12/24 | 2 | 15 | 200 | 2700 | 120° | 12 | hinter |
| **14.450.06** | G4 | 24 | 12/24 | 1,2 | 7 | 120 | 2700 | 120° | 6 | hinter |
| **14.450.10** | G4 | 28 | 12/24 | 1.6 | 11 | 160 | 2700 | 120° | 9 | hinter |




## SMD LED-Glühbirne, zweifarbig. Mit G4 Lampensockel.



LED

Durch mehrmaliges Drücken auf den Schalter wird das weiße oder das rot-/blaue Licht eingeschaltet.
Keine Änderung der vorhandenen Elektroanlage.

| Art. Nr. | Farbe LED | V | Ø Chip mm | W | entsprechende W | LED-Anzahl | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Halterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.450.31** | weiß/blau | 12 | 31 | 1,6/0,8 | 10/5 | 16 | 180/20 | 3000 | 120° | seitlich |
| **14.450.32** | weiß/blau | 24 | 31 | 1,6/0,8 | 10/5 | 16 | 180/20 | 3000 | 120° | seitlich |
| **14.450.33** | weiß/rot | 12 | 31 | 1,6/0,7 | 10/4,5 | 16 | 180/25 | 3000 | 120° | seitlich |
| **14.450.34** | weiß/rot | 24 | 31 | 1,6/0,7 | 10/4,5 | 16 | 180/25 | 3000 | 120° | seitlich |

## LED - seitlicher G4 Sockel




LED

Modell mit einer einzelnen Hochleistungs-SMD-LED.

| Art. Nr. | Sockel | V | W | entsprechende W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.450.15** | G4 | 12/24 | 1,5 | 15 | 130 | 3000 | 120° | seitlich | 33x16 |


## LED mit G4-Sockel und Rundumlicht



LED

| Art. Nr. | Sockel | V | W | entsprechende W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Anschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.450.18** | G4 | 12 | 1,6 | 18 | 150 | 3000 | 360° | gerade | 10x38 |

## Torpedo-LED-Glühbirne




LED

Mit LEDs **mit Rundumstrahlung 360°**

| Art. Nr. | V | Länge mm | LED | Chip | W | lumen | K | Geeignet für Scheinwerfer | Packung zu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.301.20** | 12 | 31 | 4 | 12 | 0,7 | 60 | 3000 | Compact 12 und 11.507.xx | 2 Stk |
| **14.300.32** | 12 | 36 | 8 | 24 | 1,7 | 89 | 2700 | Allgemeine Verwendung m. Fassungsabstand 36mm | 1 Stk |
| **14.301.22** | 12 | 38 | 8 | 24 | 1,4 | 120 | 3000 | Classic 12 / Utility 85 / Utility 77 | 2 Stk |
| **14.301.24** | 12 | 44 | 12 | 36 | 2 | 180 | 3000 | Maxi 20 | 2 Stk |

## LED-Glühbirne für Ankerlicht BA15D, parallele Bayonettstecker



LED

Kann in Ankerlichtern des Typs 11.132.xx, 11.133.xx u.ä. die 10W-Birne ersetzen.

| Art. Nr. | V | W | entsprechende W | lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.223.00** | 12/24 | 1,2 | 10 | 100 | 3000 | 170° | parallel |

## SMD LED-Lampen - BA15D - für Strahler




LED


Gewinde BA15D (15mm-Bayonettstecker mit parallelen Steckern).

| Art. Nr. | V | W | entsprechende | Lumen | K | Ø D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14.443.11** | 12/24 | 2 | 12 | 140 | 2700 | 16 | 41 |
| **14.443.12** | 12/24 | 3,6 | 20 | 264 | 2700 | 19 | 50 |
| **14.443.13** | 12/24 | 4 | 35 | 400 | 2700 | 20 | 55 |

## LED SMD Lampe, Gewinde E14.

LED

| Art. Nr. | V | W | entsprechende W | Lumen | K | Ø D | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.443.10 | 12/24 | 3,2 | 20 | 260 | 2700 | 19 | 56 |




## LED-SMD-Lampe BA15D für LED-Strahler mit Glasabdeckung

LED IP65

Fassung BA15D (15 mm Bajonett mit ausgerichteten Haltern).

| Art. Nr. | Volt | W | entsprechende W | Lumen | K | Ø D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.443.15 | 12/24 | 1,2 | 10 | 100 | 3000 | 18 | 40 |
| 14.443.16 | 12/24 | 2,5 | 23 | 240 | 3000 | 18 | 54 |
| 14.443.17 | 12/24 | 3 | 28 | 280 | 3000 | 25 | 67 |





## LED SMD-Lampe, Fassung E14/E27, LED mit Glasabdeckung

LED

| Art. Nr. | Gewinde* | V | W | entsprechende W | Lumen | K | Ø D mm | L mm | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.443.20 | E14 | 12/24 | 2,5 | 23 | 240 | 3000 | 18 | 54 | 65 |
| 14.443.21 | E14 | 12/24 | 3 | 28 | 280 | 3000 | 25 | 67 | 65 |
| 14.443.22 | E27 | 12/24 | 2,5 | 30 | 220 | 3000 | 32 | 78 | 40 |

* *E14 = Edison, klein; E27= Edison, groß*





## LED-Lampe BAY15D mit nicht ausgerichteten Haltern für Positionslichter

LED IP65

Geeignet für Navigationsleuchte (11.417.xx; 11.427.xx; 11.134.xx; 11.135.xx, 11.136.xx; DHR Serie 35/55; Aqua signal 40/41; Hella 2984; Lalizas N20/S20 u. ähnlich).

| Art. Nr. | V | W | entsprechende W | Lumen | K | Ø D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.444.01 | 12/24 | 2,5 | 25 | 240 | 3000 | 18 | 54 |





## SMD LED-Lampen - G4 - für Strahler

LED

Gewinde G4 (wie Halogenlampen)

| Art. Nr. | V | W | entsprechende W | Lumen | Licht | Ø D mm | A mm | B mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.441.11 | 12/24 | 1,6 | 10 | 97 | 2700 | 13,5 | 23 | 24,5 | 34,5 |
| 14.441.12 | 12/24 | 2,4 | 15 | 161 | 2700 | 15 | 25 | 26,5 | 36,5 |
| 14.441.15 | 12/24 | 2,2 | 20 | 220 | 2700 | 15 | 23 | 24,5 | 34,5 |





## LED-Lampen für Scheinwerfer, Orientierungsleuchten und Navigationslichter - BA9S

Gewinde BA9S, kann eine übliche Birne ersetzen.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | Ø D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.225.01* | 12 | 0,9 | 61 | 2700 | 12 | 28 |
| 14.225.02 | 12 | 0,85 | 95 | 2700 | 12 | 34 |

* *Er kann normale Glühbirnen in allen Scheinwerfern der Linien 11.412.xx - 11.413.xx ersetzen.*





## LED-Strahler

LED

Mit 4 HD-LEDs.
Leuchtleistung entspricht einer 35 Watt-Halogenlampe.

| Art. Nr. | V | W | Lumen | K | LED-Abstrahlwinkel | Typ | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.258.56 | 12 | 4 | 260 | 6000 | 45° | MR16 | 50 |





# Classic Evo & New Edge
## deck showers



# ► Duschen und Deckduschen

## Classic Evo Deckdusche mit Dusche Tiger aus Edelstahl

OSCULATI

Dusche aus Edelstahl, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Edelstahl | Einbau | Ausladung | | | |
| 15.163.00 | 15.163.70** | Ø70x44 | Ø95 | PVC, netzverstärkt | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.163.01 | 15.163.71** | Ø70x44 | Ø95 | PVC, netzverstärkt | 4 | PZ(1); BU(10) |
| 15.163.30 | 15.163.80** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.163.31 | 15.163.81** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PZ(1); BU(10) |
| 15.163.60 | 15.163.90** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.163.61 | 15.163.91** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 4 | PZ(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*


* *BU = BULK Version*

** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*























## New Edge Deckdusche und Dusche Tiger aus Edelstahl

OSCULATI

Dusche aus Edelstahl, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Edelstahl | Einbau | Ausladung | | | |
| 15.164.00 | 15.164.70** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC, netzverstärkt | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.164.01 | 15.164.71** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC, netzverstärkt | 4 | PZ(1); BU(10) |
| 15.164.30 | 15.164.80** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.164.31 | 15.164.81** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PZ(1); BU(10) |
| 15.164.60 | 15.164.90** | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 2,5 | PZ(1); BU(10) |
| 15.164.61 | 15.164.91** | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 4 | PZ(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*


* *BU = BULK Version*

** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*




















OSCULATI




## Classic EVO Deckdusche, Dusche mit Druckknopf Mizar


Dusche aus verchromtem Messing, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | | mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Edelstahl | Einbau | Ausladung | | | |
| 15.250.00 | 15.250.06 | 15.250.70** | Ø70x44 | Ø95 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.01 | 15.250.07 | 15.250.71** | Ø70x44 | Ø95 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.150.06 | 15.250.80** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.150.07 | 15.250.81** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.60 | - | 15.250.90** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.61 | - | 15.250.91** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*

** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*




OSCULATI




## Deckdusche Classic EVO für Wandmontage und Dusche mit Druckknopf Mizar


Dusche aus verchromtem Messing, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | | mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Edelstahl | Einbau | Ausladung | | | |
| 15.250.03 | 15.250.09 | 15.250.73** | Ø70x44 | Ø95 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.04 | 15.250.10 | 15.250.74** | Ø70x44 | Ø95 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.150.09 | 15.250.83** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.150.10 | 15.250.84** | Ø70x44 | Ø95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.63 | - | 15.250.93** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.250.64 | - | 15.250.94** | Ø70x44 | Ø95 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.56** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*

** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*




OSCULATI




## New Edge Deckdusche und Dusche mit Druckknopf Mizar

Dusche aus verchromtem Messing, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | | mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Edelstahl | Einbau | Ausladung | | | |
| 15.243.00 | 15.243.06 | 15.243.70** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.243.01 | 15.243.07 | 15.243.71** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.143.06 | 15.243.80** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| - | 15.143.07 | 15.243.81** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| 15.243.60 | - | 15.243.90** | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| 15.243.61 | - | 15.243.91** | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*

** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*



## Deckdusche New Edge mit Dusche Boris

OSCULATI

Dusche aus Kunststoff mit verchromtem Kopf. Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß mit weißem Einbaugehäuse | verchromt mit weißem Einbaugehäuse | Edelstahl mit weißem Einbaugehäuse | schwarz mit schwarzem Einbaugehäuse | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.248.00** | **15.248.06** | **15.248.70**** | **15.248.56**** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.248.01** | **15.248.07** | **15.248.71**** | **15.248.57**** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| - | **15.148.06** | **15.248.80**** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| - | **15.148.07** | **15.248.81**** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.248.60** | - | **15.248.90**** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.248.61** | - | **15.248.91**** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |


* *BU = BULK Version*
** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*


◢15.248.00/01/60/61


◢15.248.06/07; 15.148.xx



◢15.248.7x/8x/9x


◢15.248.56/57


◢PVC, netzverstärkt


◢Weißes Nylon


◢Edelstahl




## Deckdusche New Edge mit Dusche Modell Niagara

OSCULATI

Aus **verchromtem** ABS, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.160.01** | **15.160.20**** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.160.02** | **15.160.21**** | Ø70x40,5 | 88x95 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.160.30** | **15.160.50**** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.160.31** | **15.160.51**** | Ø70x40,5 | 88x95 | rostfr. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.160.60** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.160.61** | - | Ø70x40,5 | 88x95 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*
** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*




◢15.160.2x/5x


◢15.160.0x/3x/6x



# Nuvola & Elissa
## deck shower




OSCULATI


### Deckdusche Nuvola mit Dusche Keji

**STAINLESS LOOK**

Einbaugehäuse mit Einsatz aus Edelstahl AISI 316.
Im 45°-Winkel für die horizontale oder vertikale Montage.
Handdusche Modell Keji mit größerem Duschkopf und Antikalk-Düsen.




| Art. Nr. | mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m |
|---|---|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung | | |
| **15.275.01** | 90x70 | 120x100 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| **15.275.02** | 90x70 | 120x100 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| **15.275.11** | 90x70 | 120x100 | rost. Edestahl | 2,5 |
| **15.275.12** | 90x70 | 120x100 | rost. Edestahl | 4 |
| **15.275.21** | 90x70 | 120x100 | Nylon, weiß | 2,5 |
| **15.275.22** | 90x70 | 120x100 | Nylon, weiß | 4 |



## Deckdusche Elissa mit Dusche Tiger

**AISI 316**

Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem Deckel.
Dusche Modell Tiger aus Edelstahl und schwingungsdämpfender Gummibuchse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m |
|---|---|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung | | |
| 15.303.00 | 90x70 | 118x97 | PVC, verstärkt | 2,5 |
| 15.303.01 | 90x70 | 118x97 | PVC, verstärkt | 4 |
| 15.303.30 | 90x70 | 118x97 | rost. Edelstahl | 2,5 |
| 15.303.31 | 90x70 | 118x97 | rost. Edelstahl | 4 |
| 15.303.60 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 2,5 |
| 15.303.61 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 4 |







## Deckdusche Elissa mit Dusche Keji

**AISI 316**

Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem Deckel.
Dusche Modell Kiji mit größerem Duschkopf und schwingungsdämpfender Gummibuchse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m |
|---|---|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung | | |
| 15.304.00 | 90x70 | 118x97 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| 15.304.01 | 90x70 | 118x97 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| 15.304.30 | 90x70 | 118x97 | rost. Edelstahl | 2,5 |
| 15.304.31 | 90x70 | 118x97 | rost. Edelstahl | 4 |
| 15.304.60 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 2,5 |
| 15.304.61 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 4 |







## New Elissa Deckdusche mit Dusche Keji II Continuum Flow

**AISI 316**

**CONTINUUM FLOW**

Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem Deckel.
Mit Dusche Keji Continuum Flow mit größerem Duschkopf und schwingungsdämpfender Gummibuchse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Rohrmaterial | Rohr m |
|---|---|---|---|---|
| | Einbauloch | Raumbedarf, aussen | | |
| 15.305.00 | 90x70 | 118x97 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| 15.305.01 | 90x70 | 118x97 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| 15.305.30 | 90x70 | 118x97 | VA-Stahl | 2,5 |
| 15.305.31 | 90x70 | 118x97 | VA-Stahl | 4 |
| 15.305.60 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 2,5 |
| 15.305.61 | 90x70 | 118x97 | Nylon, weiß | 4 |






OSCULATI





## Deckdusche ELEGANT mit Dusche mit Druckknopf MIZAR

Dusche aus verchromtem Messing, Weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Einbautiefe 45 mm.

| weiß | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzdusc hkopf |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.246.00** | Ø70x41,5 | 98,5x106 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.246.01** | Ø70x41,5 | 98,5x106 | PVC netzverstärkt | 4 | **15.242.02** |






OSCULATI





## Deckdusche Elegant für Wandmontage und Dusche mit Druckknopf Mizar

Dusche aus verchromtem Messing, Weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Einbautiefe 45 mm.

| weiß | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzduschk opf |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.246.03** | Ø70x41,5 | 98,5x106 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.246.04** | Ø70x41,5 | 98,5x106 | PVC netzvestärkt | 4 | **15.242.02** |






OSCULATI



## Deckdusche und Dusche mit Druckknopf Mizar, Wandmontage

Aus verchromtem Messing mit Einbauhalterung aus weißem UV-beständigem ASA mit wasserdichtem Deckel aus weißem PVC. Einbautiefe 45 mm.

| Weiß | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzdusch kopf |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einbau | Max Ausladung | | | |
| **15.245.00** | 54 | 84 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.245.01** | 54 | 84 | PVC netzverstärkt | 4 | **15.242.02** |

OSCULATI




## Deckdusche und Dusche mit Druckknopf Mizar

Aus verchromtem Messing, Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA, mit wasserdichtem Deckel aus weißem PVC. Einbautiefe 45 mm.


| Sockelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzduschk opf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Einbau | Max Ausladung | | | |
| **15.242.00** | **15.244.00** | 54 | 84 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.242.01** | **15.244.01** | 54 | 84 | PVC netzverstärkt | 4 | **15.242.02** |



## Deckdusche mit Mischbatterie

Wasserhahn aus verchromtem Messing, Mischbatterie aus Keramik, weiße Einbauschachtel aus UV-beständigem ASA.

| weiß | Gehäusetyp | ⟷ Gehäuse mm | | Mischbatterie warm/kalt |
|---|---|---|---|---|
| | | Einbau | Ausladung | |
| **17.239.10** | New Edge | Ø70x40,5 | 88x95 | **17.051.00** |
| **17.239.50** | Classic EVO | Ø70x44 | Ø95 | **17.051.00** |








## Deckdusche Nuvola mit Mischbatterie

**STAINLESS LOOK**

Hahn aus verchromtem Messing und Mischbatterie aus Keramik. Einbaugehäuse aus ASA mit Einsatz aus Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbauloch | Raumbedarf, aussen |
| **15.239.60** | 90x70 | 120x100 |









## Deckdusche Elissa mit Mischbatterie

**AISI 316**

Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem Deckel. Mischbatterie mit zylinderförmigem Knauf.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbau | Ausladung |
| **17.239.90** | 90x70x46 | 118x97 |










## Tasche für Duschschlauch

Praktische Netztasche in die der Duschschlauch unter Deck untergebracht und verhindert wird, dass er sich in der Bordausrüstung verheddert, wodurch das Herausziehen der Dusche unmöglich wäre. Leicht zu montieren und anpassbar, robust und kostengünstig.

| Art. Nr. | Für Deckduschen | Befestigung |
|---|---|---|
| **15.290.55** | **Classic EVO einzeln**, waagerechte Befestigung, Dusche Mizar: 15.250.00/01/06/07; 15.150.06/07; **New Edge singolo**, waagerechte Befestigung, Duschen Mizar und Niagara: 15.243.00/01/06/07; 15.143.06/07; 15.160.xx; **Oval doppelt**, Dusche Mizar: 15.240.01/02/30/31; 15.140.30/31; 15.241.01/02; **New Edge doppelt**, Dusche Mizar: 15.257.01/02/30/31; 15.257.41/42. | Zum Aufstecken u./ o. Aufkleben |
| **15.290.56** | **Classic EVO einzeln**, Wandmontage, Dusche Mizar: 15.250.03/04/09/10; 15.150.09/10 | zum Verschrauben |






## Deckdusche Oval mit Mischbatterie und Dusche mit Druckknopf Mizar

OSCULATI

Dusche aus verchromtem Messing, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Mit Warm-/Kaltwassermischbatterie. Für Unterputz- oder Aufputzmontage.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.240.01** | **15.240.30** | 150x80x40 | 185x131 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.240.02** | **15.240.31** | 150x80x40 | 185x131 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| **-** | **15.140.30** | 150x80x40 | 185x131 | rost. Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **-** | **15.140.31** | 150x80x40 | 185x131 | rost. Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.240.60**** | **-** | 150x80x40 | 185x131 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.240.61**** | **-** | 150x80x40 | 185x131 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*


** *BULK Verpackung für diesen Artikel nicht verfügbar*


◢15.240.01/02


◢15.140.30/31







◢15.240.0x/6x


◢15.240.3x; 15.140.3x


◢Duschkopf Mizar 15.242.02



## Deckdusche Oval mit Mischbatterie und Dusche mit Druckknopf Desy

OSCULATI

Dusche aus verchromtem Kunststoff, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Mit warm/kalt-Mischgarnitur.. Für Unterputz- oder Aufputzmontage.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.240.20** | **15.240.33** | 150x80x40 | 185x131 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.240.21** | **15.240.34** | 150x80x40 | 185x131 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*



◢15.240.20/21


◢15.240.33/34


◢15.240.2x




◢Handdusche Desy 15.238.03







◢15.240.2x


◢15.240.3x



## Deckdusche New Edge mit Mischbatterie und Dusche mit Druckknopf Mizar

OSCULATI

Dusche aus verchromtem Messing, weißes Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Mit warm/kalt-Mischbatterie. Für Unterputz- oder Aufputzmontage.

| Deckelbeschichtung | | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | cremefarben RAL 9010 | verchromt | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.257.01** | **15.257.41** | **15.257.30** | 148x74x40 | 180x105 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.257.02** | **15.257.42** | **15.257.31** | 148x74x40 | 180x105 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |

**15.290.55** *Tasche für Schlauch (optionell)*

* *BU = BULK Version*




## Deckdusche New Edge mit Mischbatterie und Dusche mit Druckknopf Boris

OSCULATI

Dusche aus Kunststoff mit verchromtem Kopf, weißem Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Mit warm/kalt-Mischbatterie. Für Unterputz- oder Aufputzmontage.

| Deckelbeschichtung | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | erhältl. Packung* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | verchromt | Einbau | Ausladung | | | |
| **15.257.20** | **15.257.33** | 148x74x40 | 180x105 | PVC netzverstärkt | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.257.21** | **15.257.34** | 148x74x40 | 180x105 | PVC netzverstärkt | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.158.20** | - | 148x74x40 | 180x105 | Edelstahl | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.158.21** | - | 148x74x40 | 180x105 | Edelstahl | 4 | PK(1); BU(10) |
| **15.257.60** | - | 148x74x40 | 180x105 | Nylon, weiß | 2,5 | PK(1); BU(10) |
| **15.257.61** | - | 148x74x40 | 180x105 | Nylon, weiß | 4 | PK(1); BU(10) |

* *BU = BULK Version*




## Deckdusche und Dusche mit Druckknopf Mizar mit wasserdichtem Ein-/Ausschalter

OSCULATI

Dusche aus verchromtem Messing, Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA. Für kleinere und mittelgroße Boote auf denen die Dusche nur bei eingeschalteter Autoklav funktioniert.

| weiß | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzduschkopf |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einbaugehäuse | Ausladung | | | |
| **15.241.01** | 150x80x40 | 185x124 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.241.02** | 150x80x40 | 185x124 | PVC netzverstärkt | 4 | **15.242.02** |



OSCULATI

## Deckdusche Elissa mit Mischbatterie und Tiger Dusche

**AISI 316**


Duschgehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem/gedämpftem Klappdeckel. Duschkopf Tiger aus Edelstahl. Vibrationsfreie Innenbuchse. Mischbatterie mit zylindrischem Hebel.








| Art. Nr. | ⟷ mm | | Rohrmaterial | Rohr m |
|---|---|---|---|---|
| | Raumbedarf aussen | Einbau | | |
| **15.323.00** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| **15.323.01** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| **15.323.30** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 2,5 |
| **15.323.31** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 4 |
| **15.323.60** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 2,5 |
| **15.323.61** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 4 |






OSCULATI

## Deckdusche Elissa mit Mischbatterie und Keji Dusche

**AISI 316**


Duschgehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem/gedämpftem Klappdeckel. Duschkopf Keji aus Edelstahl. Vibrationsfreie Innenbuchse. Mischbatterie mit zylindrischem Hebel.








| Art. Nr. | ⟷ mm | | Rohrmaterial | Rohr m |
|---|---|---|---|---|
| | Raumbedarf, aussen | Einbau | | |
| **15.324.00** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| **15.324.01** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| **15.324.30** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 2,5 |
| **15.324.31** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 4 |
| **15.324.60** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 2,5 |
| **15.324.61** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 4 |






OSCULATI


## New Elissa Deckdusche mit Mischbatterie und Dusche Keji II Continuum Flow

**AISI 316**


**CONTINUUM FLOW**


Einbaugehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragendem/gekoppeltem Deckel. Dusche Keji Continuum Flow aus verchromtem Messing mit größerem Duschkopf und schwingungsdämpfender Gummibuchse. Mischbatterie mit zylindrischem Knopf. Ideal für die Duschstange Rocky 15.480.20.






| Art. Nr. | ⟷ mm | | Rohrmaterial | Rohr m |
|---|---|---|---|---|
| | Raumbedarf, aussen | Einbau | | |
| **15.325.00** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 2,5 |
| **15.325.01** | 175x105 | 152,5x77 | PVC, netzverstärkt | 4 |
| **15.325.30** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 2,5 |
| **15.325.31** | 175x105 | 152,5x77 | VA-Stahl | 4 |
| **15.325.60** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 2,5 |
| **15.325.61** | 175x105 | 152,5x77 | Nylon, weiß | 4 |







## Einbau-Deckdusche Adriana

OSCULATI

Delux Deckdusche für Luxusboote. Mit großem Duschkopf (Modell Bossini) mit einstellbarem Wasserstrahl und Kalt-Warmwasser Mischbatterie. Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.
Die Dusche kann sofort herausgezogen werden und der Duschkopf dient als Abdeckung.
Ohne Deckel, dadurch besonders einfache Verwendung, zudem wird das Verklemmen des Schlauchs und dessen Beschädigung verhindert.

| Art. Nr. | Außenmaterial | | ⟷ mm | | Schlauchmaterial | Schlauch m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einbaugehäuse | Dusche | Einbau | Ausladung | | |
| **15.480.00** | ASA weiß | verchromt | 132x271 | 162x303 | Edelstahl | 4 |









## Ausziehbare Duschstange für Außenanwendung - Rocky

OSCULATI

Diese Duschstange ermöglicht die Montage eines festen Duschkopfes auf der Heckplattform.
Aus schwarzem Eloxal + Zubehör aus Edelstahl.
Die Dusche kann in alle Richtungen und Höhen ausgerichtet werden.
Leicht und ausziehbar für eine einfache Aufbewahrung. Rohraußendurchmesser 35 mm (wenn Sie an der Wand verstauen möchten 34.355.00 bestellen).
Ideal in Kombination mit der Dusche "Adriana" 15.480.00 oder Keji Continuum Flow..

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **15.480.20** | Duschstange |
| **15.480.21** | Edelstahlsockel für den Einbau + POM-Buchse |
| **15.480.24** | Duschstange für DELUX-Sockel |
| **15.480.25** | Der DELUX-Sockel ist auch bei Nichtgebrauch völlig bündig. (Automatisches Schließsystem, wenn die Stange nicht eingesteckt ist) |





◢ 15.480.21






◢ 15.480.25




◢ 15.480.25






◢ 15.480.20



◢ 15.480.20




◢ 15.480.21


## Handdusche Utility

OSCULATI

Hebeldusche aus verchromtem Messing und Kunststoff, sehr bequem und praktisch.
Durch Knopfdruck wird der Wasserkreislauf automatisch geöffnet und die Autoklav eingeschaltet.
Kein Zwischenhahn notwendig. Ideal für Deckmontage.

| Art. Nr. | Schlauchmaterial | Schlauch m | Haltering aus verchtomtem Messing | Ersatzdusche |
|---|---|---|---|---|
| **15.256.00** | PVC netzverstärkt | 2,5 | Ja | **15.256.02** |
| **15.256.01** | PVC netzverstärkt | 4 | Ja | **15.256.02** |
| **15.251.00** | PVC netzverstärkt | 4 | Nein | **15.256.02** |






## Dusche mit Druckknopf aus verchromtem Messing und Kunststoff

Mit Steckhalterung aus verchromtem Messing für Deckmontage.

| Art. Nr. | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzdusche |
|---|---|---|---|
| **15.254.00** | PVC netzverstärkt | 2,5 | **15.242.02** |
| **15.254.01** | PVC netzverstärkt | 4 | **15.242.02** |








## WHALE integrierte Dusche Twist

**PATENT/BREVETTATO**

Revolutionäres, innovatives Modell, Warm-/Kaltwasser und Flussstärke werden durch Drehung des unteren Teils des Duschkörpers geregelt. Hohe Förderleistung (8l/min) gewährleistet einen starken Wasserstrahl.
Körper aus ABS und Ränder aus grauem Gummi (auf Anfrage auch blau), um das Deck vor Stößen zu schützen.
Einfache Installation:
- Schlauch mit Sondermaß und T-Anschluss sowie schon installierten Schnellanschlüssen;
- von außen mittels eines einzigen runden Loches montierbare Flansch.


| Art. Nr. | Funktion | Flansch | Farbe | min. Innenraum mm | Ø Flansch mm | ⟷ Schlauch mm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.290.14** | warm/kalt | eckig | grau | 150 | 120 | 250 | Großmenge |
| **15.290.13** | warm/kalt | gerade | grau | 190 | 57 | 250 | Großmenge |
| **15.290.15** New | warm/kalt | gerade/eckig | grau | 190/150 | 57/120 | 250 | Einzelhandelverpackung |
| **15.290.11** | nur kalt | gerade | grau | 190 | 57 | 210 | Großmenge |
| **15.290.10** New | nur kalt | gerade/eckig | grau | 190/150 | 57/120 | 210 | Einzelhandelverpackung |

*Die **Eckausführung** eignet sich für die Wandmontage bzw. wo nur wenig Raum vorhanden ist.*



15.290.14 eckig



15.290.14



15.290.11/13 gerade


15.290.11/13



15.290.10/15





## Tasche für Duschschlauch WHALE

**15.290.50** Praktische Kunststoffnetztasche für die Verstauung des Duschschlauchs unter Deck. Auf diese Weise wird dessen Verschlingung mit der Bootsausrüstung vermieden und die Dusche kann immer herausgezogen werden. Leichte Montage, eignet sich für verschiedene Lösungen, resistent und kostengünstig.






## Einbauduschen von WHALE

Ausziehbarer, 2,10 m langer Schlauch. Schlauchanschluss mit Gewinde 1/2".

| Typ | mit Deckel | ohne Deckel | Ersatz Duschkopf |
|---|---|---|---|
| Warm-/Kaltwasser | **17.030.06** | **17.031.06** | **17.030.99** |





## Deckdusche, Dusche mit Druckknopf Mizar und Mischbatterie

Dusche aus verchromtem Messing, Einbaugehäuse aus UV-beständigem ASA.
Mit Warm-/Kaltwasser-Mischbatterie.
Vorzugsweise zur Wandmontage mit Auslass des Duschschlauchs parallel zur Schott.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | Schlauchmaterial | Schlauch m | Ersatzmischbatterie | Ersatzduschkopf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einbau | Tiefe | Ausladung | | | | |
| **15.239.01** | 195x95 | 47 (Gehäuse) + 87 (Mischbat) | 240x145 | PVC netzverstärkt | 2,5 | **17.051.01** | **15.242.02** |
| **15.239.02** | 195x95 | 47 (Gehäuse) + 87 (Mischbat) | 240x145 | PVC netzverstärkt | 4 | **17.051.01** | **15.242.02** |

## Ersatzdusche Mizar



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.242.02 | mit Druckknopf | Messing + Kunststoff |

## Desy Ersatzdusche



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.238.03 | mit Hebel | verchromter Kunststoff |

## Ersatzdusche



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.256.02 | mit Hebel | verchromter Kunststoff |

## Ersatzdusche Boris



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.248.02 | mit Hebel | verchromter Kunststoff |

## Ersatzdusche Niagara



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.249.02 | mit Hebel | verchromter Kunststoff |




## Ersatzdusche Keji



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.237.02 | mit Druckknopf | verchromter Kunststoff |

## Ersatzdusche Tiger



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.247.02 | mit Hebel | rostfr. Edelstahl |







## New Ersatzdusche Keji II Continuum Flow



| Art. Nr. | Modell | Material |
|---|---|---|
| 15.237.06 | mit Druckknopf | Messing, verchromt |

## Ersatzduschschlauch aus weißem, netzverstärktem PVC




Das "full white" Modell ist eleganter als übliche netzverstärkte Schläuche.

| Art. Nr. | Länge m | Gewinde |
|---|---|---|
| **15.210.00** | 2,5 | 1/2" F + 3/8" F |
| **15.210.01** | 4 | 1/2" F + 3/8" F |

## Duschschlauch aus weißem Nylon




Aus Nylon, Innen aus EPDM.
Entsprechen netzverstärkten PVC-Duschschläuchen und sind sehr biegsam, weshalb sie überall untergebracht werden können.

| Art. Nr. | Länge m | Gewinde |
|---|---|---|
| **15.198.00** | 2,5 | 1/2" F + 3/8" F |
| **15.198.01** | 4 | 1/2" F + 3/8" F |

## Duschschlauch aus poliertem Edelstahl




Aus Edelstahl, innen EPDM.
Vergleichbar mit netzverstärkten PVC-Schläuchen, extrem flexibel können sie problemlos in allen Duschgehäusen montiert werden.

| Art. Nr. | Länge m | Gewinde |
|---|---|---|
| **15.199.00** | 2,5 | 1/2" F + 3/8" F |
| **15.199.01** | 4 | 1/2" F + 3/8" F |




## Adapter 3/8 bis 1/2 Zoll für Duschschläuche

| Art. Nr. | ⟷ | Für Duschen |
|---|---|---|
| **15.252.00** | von 3/8" bis 1/2" | **15.242.00; 15.242.01; 15.244.00; 15.244.01; 15.254.01; 15.256.00; 15.256.01; 15.251.00; 15.240.01; 15.240.02; 15.240.20; 15.240.21; 15.240.30; 15.240.31; 15.240.33; 15.240.34** |


## Ersatzteile für Deckduschen

| Art. Nr. | Beschreibung | Version | Duscheanschluss | Material | Außenverarbeitung | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Einbau | Außenraum bedarf |
| **15.900.01** | Einbaugehäuse und Mischbatterie + unbedruckter Deckel | Oval | Hinten | ASA, UV-beständig | weiß | 150x80x40 | 185x131 |
| **15.900.02** | Einbaugehäuse und Mischbatterie + unbedruckter Deckel | Oval | Quer | ASA, UV-beständig | weiß | 150x80x40 | 185x131 |
| **15.900.03** | unbedruckter Deckel | Oval | - | ASA, UV-beständig | weiß | - | - |
| **15.900.04** | unbedruckter Deckel | Oval | - | ABS | verchromt | - | - |
| **15.900.05** | Einbaugehäuse und Mischbatterie + unbedruckter Deckel | New Edge | Hinten | ASA, UV-beständig | weiß | 148x74x40 | 180x105 |
| **15.900.06** | Einbaugehäuse und Mischbatterie + unbedruckter Deckel | New Edge | Quer | ASA, UV-beständig | weiß | 148x74x40 | 180x105 |
| **15.900.07** | unbedruckter Deckel | New Edge | - | ASA, UV-beständig | weiß | - | - |
| **15.900.08** | unbedruckter Deckel | New Edge | - | ABS | verchromt | - | - |
| **15.900.09** | Einbaugehäuse + bedruckter Deckel | New Edge | Quer | ASA, UV-beständig | weiß | Ø70x40,5 | 88x95 |
| **15.900.10** | Einbaugehäuse + bedruckter Deckel | New Edge | Hinten | ASA, UV-beständig | weiß | Ø70x40,5 | 88x95 |
| **15.900.11** | unbedruckter Deckel | New Edge | - | ASA, UV-beständig | weiß | - | - |
| **15.900.12** | unbedruckter Deckel | New Edge | - | ABS | verchromt | - | - |
| **15.900.13** | Einbaugehäuse + bedruckter Deckel | Classic Evo | Hinten | ASA, UV-beständig | weiß | Ø70x44 | Ø95 |
| **15.900.14** | Einbaugehäuse + bedruckter Deckel | Classic Evo | Quer | ASA, UV-beständig | weiß | Ø70x44 | Ø95 |
| **15.900.15** | unbedruckter Deckel | Classic Evo | - | ASA, UV-beständig | weiß | - | - |
| **15.900.16** | unbedruckter Deckel | Classic Evo | - | ABS | verchromt | - | - |
| **15.900.17** | Einbaugehäuse + bedruckter Deckel | Classic/Elegant | Hinten | ASA, UV-beständig | weiß | Ø70x41,5 | 98,5x106 |
| **15.900.18** | unbedruckter Deckel | Classic/Elegant | - | ASA, UV-beständig | weiß | - | - |
| **15.900.19** | Einbaugehäuse + Stopfen/Dichtung | - | Hinten | - | weiß | - | - |


◢15.900.01




◢15.900.01




◢15.900.02


◢15.900.04


◢15.900.06




◢15.900.06




◢15.900.05


◢15.900.08


◢15.900.09



◢15.900.09



◢15.900.10


◢15.900.12


◢15.900.13




◢15.900.13



◢15.900.14


◢15.900.16



◢15.900.17



◢15.900.17


◢15.900.18


◢15.900.19




◢15.900.19

# ► Wasserhähne und Fußpumpen von WHALE

## WHALE Handpumpe MK6

Ideal zum Einsatz als Notpumpe, selbstansaugend, schwenk-und höhenverstellbar.
Aus **Nylon, Aluminium und rostfreiem Edelstahl.**

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Material |
|---|---|---|
| **15.650.00** | 13 | Nylon + Aluminium + Edelstahl |







## Handpumpe von WHALE Flipper MK4

Selbstansaugend mit schwenkbarem Auslass.

| Art. Nr. | Leistung l/m | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **15.418.00** | 6,8 | 13 |







## Fußpumpe von WHALE Gusher MK3

Schlauchanschlüsse variabel verstellbar, 3 unterschiedliche Montagemöglichkeiten, selbstansaugend.

| Art. Nr. | Leistung l/m | Schlauchanschluss mm | Wartung-Set |
|---|---|---|---|
| **15.550.00** | 16 | 15 | **15.550.99** Whale Gusher Mk3 |






## Selbstansaugende Fußpumpe von WHALE Baby Foot MK2

| Art. Nr. | Leistung l/m | Schlauchanschluss mm | Material |
|---|---|---|---|
| **15.461.80** | 8 | 13 | Nylon + Neopren + Edelstahl |







# ► Fußpumpen

## Fußpumpe für Spülbecken mit doppelter Wirkungsweise

Variabel verstellbare Schlauchanschlüsse, Neopren-Membranen. Gehäuse aus **Nylon**.

| Art. Nr. | max. Leistung l/m | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **15.253.00** | 9 | 14,5 |






# ► Handpumpen von WHALE



## WHALE Bilgepumpen aus Kunststoff

Hergestellt aus den besten Materialien, die der Markt anbietet.
Pumpen von allerhöchster Qualität. Komplett mit Spiral-Abwasserschlauch und Spritzdüse.
Zum Umfüllen von Diesel geeignet.
In Verpackung mit Klarsichtfenster.

| Art. Nr. | Leistung l/m | Körperlänge mm |
|---|---|---|
| **15.264.35** | 19/32 | 380 |
| **15.264.55** | 19/32 | 580 |




## Handpumpe Whale “Smart Bail”

Mit integriertem Hebel. Sehr einfache Montage mit nur zwei Befestigungsschrauben; Dichtungen sind eingebaut und somit ist kein Silikon notwendig; sehr kompakt und in allen Positionen montierfähig. Krokodilklemmen für den Schlauch herausnehmbar und drehbar 360°.
Entspricht der ISO Norm 15083.

| Art. Nr. | Saughöhe | Förderhöhe | max. Förderhöhe | 45 Hübe/min | 60 Hübei/min | Schlauchanschl. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.360.25** | 0 m<br>1 m | 0 m<br>1 m | 3 m | 38.50 l/min<br>32.75 l/min | 51.33 l/min<br>43.60 l/min | 25 |
| **15.360.38** | 0 m<br>1 m | 0 m<br>1 m | 3 m | 43.50 l/min<br>43.50 l/min | 58 l/min<br>58 l/min | 38 |




## Pumpe WHALE "Compact 50"

Zur verdeckten Einbaumontage. Ideal zur Installation bei begrenztem Raum. Zu -und Abläufe, zusammen mit dem unteren Gehäuseteil, in jede Richtung drehbar. **Auch zum Umfüllen von Diesel geeignet**. Aus **Polypropyen** mit Glasfaser- und Nylon 66-Verstärkungen.
Mit Hebel und Inspektionsklappe mit Schnappverschluss.

| Art. Nr. | Zu befestigen mit | Tiefe mm | Körper mm | Leistung l/m | Schlauchanschluss mm | Reparaturset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.350.00** | 4 Schrauben | 127 | 199x196 | 40 | 25 | **15.350.01** |

**15.350.01** *Wartungsset: Membran, Ventile und Schrauben*
**15.350.99** *Schließring und Schrauben*
**15.350.98** *Set Dichtungen, Abdeckung und Schrauben*





## WHALE - Manuelle Bilgenpumpen

Gemäß den derzeitigen EG-Vorschriften obligatorisch auf allen Booten der Kategorie “A” und “B”.
Bestes Qualitätsprodukt aus den hochwertigsten Materialien des Marktes.

| Art. Nr. | Modell | Hebel | max. Leistung l/m | Schlauchanschluss mm | Reparaturset für Pumpen URCHIN |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.262.35** | GUSHER URCHIN | fest | 37 | 25/38 | **15.262.37** |
| **15.262.36** | MKIII GUSHER URCHIN * | abnehmbar + Klappe | 37 | 25/38 | **15.262.37** |
| **15.262.34** | GUSHER URCHIN | abnehmbar | 37 | 25/38 | **15.262.37** |

* *Komplett mit Adapter zu verdeckten Installation.*




## Modelle WHALE "MKV"

Mit **herausnehmbarem** Hebel **aus rostfreiem Edelstahl**, Neopren-Membran, sofortige Inspektion von innen durch Deckel mit Schnappverschluss.
Kann jede Flüssigkeit, auch Diesel ansaugen, sowie große Mengen Schmutzwasser.

| Art. Nr. | Leistung max. l/m | Schlauchanschluss mm | Einbau | Reparaturset | nur wasserdichte Klappe | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.268.01** | 75 | 38 | Boden-, Wand-, Schottmotage | **15.268.04** | **15.268.05** | 1,1 |
| **15.268.03** | 75 | 38 | Extra für Schottmontage (mit wasserdichter Klappe) 15.268.05 | **15.268.04** | **15.268.05** | 1,1 |






## Maxi-Pumpe Whale

Eine Kombination aus zwei"MKV" Pumpen. Herausnehmbarer Hebel. Einbaumodell, für verdeckte Montage hinter dem Schott, mit Inspektionsklappe (getrennt zu bestellen).
Durch Entfernen der Verbindungsstücke erhält man praktisch zwei voneinander getrennte Pumpen, was das Ansaugen aus zwei verschiedenen Bilgen ermöglicht, auch wenn eine davon trocken ist.

| Art. Nr. | Durchflussmenge l/min | Schlauchanschluss mm | Förderhöhe m | ⟷ mm ohne Hebel | Klappe | Reparaturset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15.270.00** | 136 (bei 70 Hüben) | 38 | 4,5 | 234(L) x 292(B) x 203(T) | **15.268.05** | **15.268.04** |


15.268.04


15.268.05



# ► Handpumpen

## Kleine Handpumpe mit doppelter Wirkung



Zum Ölabsaugen im Motorgehäuse, auch für Benzin, Wasser u.a. geeignet.
Mit Schlauch.

| Art. Nr. | Förderleistung cc/ Hub | Länge mm |
|---|---|---|
| **15.260.00** | 80 | 230 |

## Bilgepumpe ansaugend/druckgebend



Einfache Kontrolle der angesaugten Flüssigkeitsmenge.
Mit Verlängerungskabel und Spezial-Ablassschlauch **mit Spiralwindung**.

| Art. Nr. | Körperlänge mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **15.263.35** | 390 | 50 |
| **15.263.55** | 550 | 50 |

## Bilgenpumpe, Saug-/Druckpumpe



Mit 95 cm langem Ablaufschlauch.
Ergonomischer Griff.

| Art. Nr. | Körperlänge mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **15.265.01** | 390 | 44 |
| **15.265.02** | 550 | 44 |
| **15.265.03** | 1000 | 44 |

## Handpumpe mit Doppelwirkung zum Ölabsaugen



Mit Nylonschlauch zum Einstecken anstelle des Ölmesser oder Ablaufrohrs.
Auch zum Absaugen schwer zugänglicher Bilgen geeignet.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **15.259.01** | 390 |

## Manuelle Bilgepumpe mit Doppelwirkung



Einschließlich "SOFT-Handle" für einen sicheren Griff. Ablassschlauch 100 cm.

| Art. Nr. | Körperlänge mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **15.263.00** | 440 | 44 |

## Handpumpe zur Schottmontage, feststehender Hebel

| Art. Nr. | Förderleistung l/ Hub | Hebel | Maß mm | Schlauchanschluss mm | Set Ersatzdichtungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.262.20** | 0,33 (bei 30 bis 60 Hübe/min) | fest | 180x125x75 | 25 | 15.262.21 |






## Handpumpe zum verdeckten Einbau hinter dem Schott


Mit Inspektionsklappe und Schlauchanschlussstücken **variabel verstellbar** auf der Hinterseite.

| Art. Nr. | Leistung | Hebel | Maß mm | Schlauchanschluss mm | Set Ersatzdichtungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **15.262.25** | 22 l bei 30 Hüben | abnehmbar | 177x192x204 | 25 | **15.262.26** |

**15.262.27** *Ersatz-Inspektionsklappe **Farbe grau**. Für Alu-Boote.*
**15.350.99** *Schließring und Schrauben*









## PIPER PUMP Unterdruckpumpe

**15.266.00** Aus **eloxiertem Aluminium**. Einschließlich Schlauch und **rostfreiem** Augbügel zur Schlauchbefestigung an der Pumpe. Universalmodell für alle **Außenbordmotoren**.



# ► Wasserschaufeln



## Normmäßige Wasserschaufel

Aus orangefarbenem Polyethylen. Hitze- und kältebeständig.


| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **15.801.05** | orange | 180x140x110 |



## Hochwertige Wasserschaufel

Aus Moplen, große Kapazität.

| Art. Nr. | Volumen l | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **15.801.04** | 3,00 | 220x168x155 |



## Wasserschaufel aus Eltex

Zum Handschöpfen, Treibstoff beständig

| Art. Nr. | Modell | Länge mm |
|---|---|---|
| **15.801.01** | Klein | 360x110 |
| **15.801.02** | Groß | 410x220 |





## Trichter-Wasserschaufel aus Eltex

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **15.801.03** | Zum Schöpfen und Einfüllen von Treibstof. |



# ► Autoklavs Europump

OSCULATI

## Europump 4 Autoklav, niedriger Verbrauch

CE Kann zwei Hähne gleichzeitig bedienen. Thermoschutz gegen Überlastung.
Kann ohne Schaden trocken laufen.

| Art. Nr. | Druckmesser | | Leistung l/min | Verbrauch A | Schlauchanschluss Ø mm | max. Ausmaße mm | Ersatzdruckmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ausführung | eingestellt auf | | | | | |
| **16.503.12** | automatisch | 2,8 BAR/40 PSI | 3,8 | 2,6 | 10 | 170x100x60 | **16.540.01** |





## Europump selbstsausaugender Autoklav mit 3 Ventilen


CE Kann ohne Schaden trocken laufen. Frei von Vibrationen, sehr leise.
Innerer Bypass begrenzt den Einlaufdruck. Permanent Magnet Motor mit selbstschmierender Welle. Thermoschutz bewirkt das Abstellen des Motors bei Überhitzung. Mit **4 Verbindungselementen** (2 Stck. 1/2" mit Gewinde + 2 Stck. 14 mm mit 90° Schlauchanschluss) und **Saugfilter**, das Ganze mit **Schnappverschluss**.

| Art. Nr. | Typ | V | Fassungsvermögen l/min | Verbrauch A | Betriebsdruck bar | ⟷ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | D | E | F | G |
| **16.509.12** | Europump "8" | 12 | 8 | 5 | 2 | 110 | 106 | 77 | 98 | 240 | 85 | 59 |
| **16.510.12** | Europump "11" | 12 | 11 | 6 | 3 | 110 | 106 | 77 | 98 | 240 | 85 | 59 |

**16.540.03** *Ersatzdruckmesser für 16.509.12*
**16.540.04** *Ersatzdruckmesser für 16.510.12*
**16.533.01** *Ersatzfilter*








## Europump selbstausaugender Autoklav mit 4 Ventilen

CE Kann ohne Schaden trocken laufen.
Frei von Vibrationen, sehr leise.
Innerer Bypass begrenzt den Einlaufdruck.
Permanent Magnet Motor mit selbstschmierernder Welle.
Die 4 Ventile vermeiden das typische Pochen anderer Autoklavs bei halboffenem Hahn.
**Mit 4 Verbindungselementen** (2 mit 1/2" Gewinde + 2 zu 14mm mit 1/2" Schlauchanschluss) und Saugfilter.
Verbindungselemente und Filter rasten durch **Schnappverschluss** ein.





| Art. Nr. | Typ | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Betriebsdruck in Bar | ⟷ mm | Ersatzteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Druckmesser | Filter |
| **16.512.12** | Europump 12 | 12 | 12,5 | 4 | 2,45 | 213x105x95 | **16.540.01** | **16.533.01** |
| **16.512.24** | Europump12 | 24 | 12,5 | 2 | 2,45 | 213x105x95 | **16.540.01** | **16.533.01** |
| **16.517.12** | Europump 18 | 12 | 17 | 6 | 2,80 | 257x105x95 | **16.540.02** | **16.533.01** |
| **16.517.24** | Europump 18 | 24 | 17 | 2,5 | 2,80 | 257x105x95 | **16.540.02** | **16.533.01** |



## EUROPUMP Autoklav mit integriertem Druckausgleichstank

CE Das System besteht aus einem Autoklav mit 4 Ventilen und einem damit verbundenen 1 l - Ausgleichsbehälter aus rostfreiem Edelstahl mit Saugfilter. Sockel aus robustem ABS 280x260 mm. Wird mit 4 vibrationshemmenden Gummischeiben befestigt. Eingangsverbindungselemente zu 1/2" oder 14 mm Schlauchanschluss. Ausgang 1/2" weiblich.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | installierter Autoklav | Tank aus Edelstahl |
|---|---|---|---|---|
| **16.506.03** | 12 | 12 | EUROPUMP 16.512.12 | 16.126.01 |



## EUROPUMP Pumpe Washdown zum Säubern des Decks

CE Kombiniert einen Autoklav 16.517.12/24 mit Saugfilter mit einer Spritzpistole Art.-Nr. 36.189.00 + 36.189.01 + 36.189.02. Ideal zum Säubern von Deck, Bilge, Anker, Gruppen, Heck und Schiffsschrauben. **Mit Filter und 4 Verbindungselementen.**

| Art. Nr. | V | Ersatzteil | |
|---|---|---|---|
| | | Druckmesser | Filter |
| **16.520.12** | 12 | **16.540.02** | **16.533.01** |
| **16.520.24** | 24 | **16.540.02** | **16.533.01** |





## Washdown Set zur Decksreinigung

Umfasst:
- 1 Hochdruckpumpe 4,2 bar mit 5 Druckausgleichsbehältern
- 1 Filter
- 1 Spritzdüse
- 2 Schlauchanschlüsse, 12 mm;
- 1 einziehbarer Schlauch, 7,5 m

Funktioniert auch mit Salzwasser

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Druck bar |
|---|---|---|---|---|
| **16.521.12** | 12 | 21,18 | 17 | 4,8 |
| **16.521.24** | 24 | 21,18 | 10 | 4,8 |



## EUROPUMP Bilgenpumpe, selbstaufsaugend mit 4 Membranen

CE Kann ohne Schaden trocken laufen. Optimal auch als Abflusspumpe für das **graue Wasser** in den Plichten. **Mit Saugfilter und 4 Verbindungselementen, 2 zu 1/2" mit Gewinde + 2 zu 14mm mit 1/2"-Schlauchanschluss.**

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Anbringungshöhe | ⟷ mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.525.12** | 12 | 17 | 9,2 | bis m 1,80 über Wasserniveau | 240x105x95 | **16.533.01** |
| **16.525.24** | 24 | 17 | 5,6 | bis m 1,80 über Wasserniveau | 240x105x95 | **16.533.01** |



## EUROPUMP Wasserumlaufpumpe

CE Verwendet für Wärmetauscher, Kühlanlagen und Klimaanlagen. Geeignet auch als Versorgungspumpe für Entsalzungsanlagen. Lautlos bei sehr niedrigem Verbrauch. **Mit Filter und 4 Verbindungselementen**.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | ⟷ mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.530.12** | 12 | 6 | 1,2 | 200x105x95 | **16.533.01** |
| **16.530.24** | 24 | 6 | 0,6 | 200x105x95 | **16.533.01** |



◀ 16.544.10

## EUROPUMP Autoklav Aquatec Sensor mit 4 Ventilen

Mit elektronischem Druckausgleichssystem, das den Wasserfluss durch Öffnen oder Schließen des Wasserhahnes verändert, **ohne das typische Pochen** zu bewirken.

| Art. Nr. | V | Fassungverm. l/min | Max Verbrauch A | Max Druck bar | ⟷ mm | Filter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.514.00** | 12/24 | 13,5 | 7 | 35 PSI/2,45 BAR | 238x114x104 | **16.544.10** |


*Schnappverbindung. 2 x 1/2" Schlauchanschluss + 2 Schlauchanschluss 5/8" gerade und 90° (insgesamt 4 Stk)*

## Verbindungselemente mit Schnellschnappanschluss EUROPUMP

CE

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| 16.532.01 | 1/2" mit Gewinde gerade |
| 16.532.05 | Ø 14 mm gerade |
| 16.532.06 | Ø 19 mm gerade |

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| 16.532.21 | 1/2" mit Gewinde zu 90° |
| 16.532.25 | Ø mm14 zu 90° |
| 16.532.26 | Ø mm19 zu 90° |




## Ersatzdruckmesser für Autoklavs EUROPUMP

CE

| Art. Nr. | Für Pumpen |
|---|---|
| 16.540.01 | 16.506.03;16.503.12; 16.512.12; 16.512.24 |
| 16.540.02 | 16.517.12; 16.517.24; 16.520.12; 16.520.24 |
| 16.540.03 | 16.509.12 |
| 16.540.04 | 16.510.12 |



## Filter EUROPUMP

CE

**16.533.01** Ersatzfilter mit Drahtnetz aus rostfreiem Edelstahl. Wird mit Schnappanschluss in der Pumpe eingefügt (auch für Pumpen der Marke Flojet - Jabsco) und wird von den Verbindungselementen 16.532.XX vervollständigt.



# ► WHALE Autoklavs

Whale

## WHALE Autoklav Watermaster

**+IP65**

Weiterentwicklung der beliebten Universalpumpe.
Die neue Watermaster mit 4 Ventilen und automatischem Druckmesser ist noch leiser und gewährleistet hohe Leistung, für Anlagen bis 4 Anschlüsse.
Das integrierte Außengehäuse gewährleistet IP65.
Selbstansaugend bis 3 Meter, funktioniert problemlos auch trocken bzw. mit Salzwasser.
Mit drittem Draht, der mit einer Leuchtanzeige, die den Betrieb anzeigt, verbunden werden kann.
Mit Ansaugfilter.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Druck Bar | Eingang-/Ausgang | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.700.12 | 12 | 8 | 4 | 2 | Schnellanschluss 15 mm | Großmenge |
| 16.700.13 | 12 | 11,5 | 8 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Großmenge |
| 16.700.15 New | 12 | 11,5 | 8 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Einzelhandelverpackung |

**16.700.19** *Ansaugfilter*
**17.815.87** *Anschluss mit 1/2" Außengewinde*




## Autoklav WHALE Universal

Wahrscheinlich die leiseste Bootspumpe auf dem Markt. Drei Modelle für 2, 4 und 6 Ausgänge oder Duschen (Leistung 8, 12 oder 18 l/min). Konstanter immer gleichbleibender Wasserfluss.
Kann ohne Schaden trocken laufen. Mehr Sicherheit durch interne Kabel und Druckschalter, selbstansaugend bis 3 Meter, drehbare Füße zur Anpassung an schon bestehende Löcher.
Alle Modelle verfügen über einen Filter mit Schnappanschluss.
Auch für Salzwasser.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Bar | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.700.01 | 12 | 8 | 5 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Schnellanschluss 15 mm |
| 16.700.02 | 12 | 12 | 8 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Schnellanschluss 15 mm |
| 16.700.04 | 12 | 18 | 12 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Gewindeanschluss 3/4" männlich |
| 16.700.05 | 24 | 18 | 8 | 3 | Schnellanschluss 15 mm | Gewindeanschluss 3/4" männlich |

**16.700.19** *Saugfilter*
**17.815.87** *Anschluss mit 1/2" BSP-Außengewinde*
**17.815.40** *Anschluss mit 3/4"-Innengewinde*

*Geeignet für Schnellanschlüsse 15 mm von Whale, John Guest u. ä. für eine einfachere Montage;*





## Autoklav mit integriertem Druckausgleichstank WHALE

Das System besteht aus einer Autoklav mit 4 Ventilen und einem damit verbundenen 1 l - Ausgleichsbehälter aus rostfreiem Edelstahl mit Saugfilter. Sockel aus robustem ABS 280x260 mm. Wird mit 4 vibrationshemmenden Gummischeiben befestigt.
**Verbindungselemente** zu 15 mm im Ein- und Ausgang.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | installierter Autoklav | Tank aus Edelstahl |
|---|---|---|---|---|
| **16.506.01** | 12 | 12 | WHALE 16.700.02 | 16.126.01 |
| **16.506.02** | 24 | 18 | WHALE 16.700.05 | 16.126.01 |



## WHALE "water System" leise laufende automatischer Autoklav

Mit 8 Liter Druckausgleichstank. Kompakt und einfach zu installieren.
Kann ohne Schaden trocken laufen.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Schnellanschluss Ein-/ Auslauf mm | Druck in Bar | Förderhöhe m | max. Ansaugleistung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.701.12** | 12 | 12 | 8 | 15 | 3 | 20 | 3 | 200x300x350 |
| **16.701.24** | 24 | 18 | 8 | 15 | 3 | 30 | 3 | 200x300x350 |



## WHALE - leistungsstarkes Autoklav-System

- Die 2 Pumpen und der Speichertank gewährleisten eine konstante Wassermenge bis 8 Ausgänge.
- Je nach erforderlicher Leistung schaltet die effiziente Steuerung eine oder beide Pumpen ein.
- Der Speichertank vermeidet das ständige Einschalten der Pumpen, dadurch werden Lärm und Vibrationen minimiert.
- Die robusten, externen Druckregler, die Industriemodellen entsprechen, sind gegen Funken geschützt und benötigen kein Relais.
- Kann in neuen und in Altanlagen installiert werden.
- Besonders rasche Installation durch das schon vormontierte Kit, das sich folgendermaßen zusammensetzt: 2 integrierte Pumpen, 2 externe Druckregler, 1 Speichertank, Halterungen und Anschlüsse.
- Die Halterungen mit schwingungsdämpfenden Füßen sorgen für eine platzsparende Montage.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Tank | Max Verbrauch A | Druck bar | Schnellanschluss Ein-/Auslauf mm | Auslässe | Max Ansaugleistung m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.702.12** | 12 | 24 | 2 l | 10 | 3 | 19 | bis 6 | 3 |
| **16.703.24** | 24 | 32 | 2 l | 8 | 3 | 19 | bis 8 | 3 |



## Pumpe WHALE zum Waschen des Decks

Besteht aus einer 3 Bar-Pumpe (45 PSI) 16.700.04; 16.700.05 mit hoher Leistung (18 l/min) + Spritzpistole mit Abflussanschluss 36.189.00; 36.189.01; 36.189.02.

| Art. Nr. | V | Druck in Bar |
|---|---|---|
| **16.700.06** | 12 | 3 |
| **16.700.07** | 24 | 3 |

# ► FLOJET Autoklav



## Selbstansaugende Autoklav FLOJET

Neue Ausführung mit **3 Ventilen**, kann ohne Schaden trocken laufen.
Sehr leise, **Pulsationsdämpfung** durch By-pass.
Mit 4 Anschlüssen, 2 mit Gewinde - 1/2" + 2 zu 14 mm mit Schlauchanschluss 1/2" und Ansaugfilter.

| Art. Nr. | volt | Leistung l/min | Verbrauch A | Bar | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.206.12** | 12 | 2,5/7,5 | 1,9 | 22 | 101x101x152 |
| **16.207.12** | 12 | 2,5/11 | 2,9 | 22 | 127x127x152 |



## FLOJETSelbstansaugende Autoklav

**Kann ohne Schaden trocken laufen**. Funktioniert nach dem **4 Ventil** Prinzip zur Vermeidung von Vibrationen. Spezieller integrierter By Pass zum Schutz vor zu großem Eingangsdruck bei Anschluss an das Wassernetz an Land. Motor mit Dauermagnetförderleistung und kugelgelagerter Welle.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | selbsansaugend bis m | Verbindungselemente | ⟷ mm | Service-Kit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.440.50** | 12 | von 3,8 bis 14,7 | 2,8 | 1,80 | 1/2" mit Gewinde und Bajonettanschluss | 97x156x207 | **16.409.43** |

## Selbstansaugende Pumpe von FLOJET zur Wasserdrainage

Zur Wasserdrainage aus Duschwannen und für das Ablassen von **grauen Wassern**. Kann ohne Schaden trocken laufen. Saugsystem mit **4 Ventilen** zur Vermeidung von Vibrationen. Permanent Magnetmotor mit kugelgelagerter Welle. Mit 1/2" Gewinde-Bajonettanschlusselementen.



| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | selbstansaug end bis m | Verbindungselemente mm | ⟷ mm | kg | Service-Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.200.50** | 12 | von 3,8 bis 14,7 | 2,8 | 1,80 | Ø 14 gerade, mit Bajonettanschluss | 97x156x 207 | 1,76 | **16.409.43** |

## JABSCO Pumpenset Washdown Par-Max 6 Plus

Ideal, um das Boot zu waschen. Das Set umfasst eine Pumpe Par-Max 6 Plus mit erhöhtem Druck (4,8 Bar), einen Filter, ein versenkbares Rohr, eine Spritzpistole.



| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Max Verbrauch A | Max Druck Bar | Sicherung A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.437.22** | 12 | 23 | 20 | 4,8 | 25 | 269x120x130 |
| **16.437.34** | 24 | 23 | 10 | 4,8 | 15 | 269x120x130 |

## JABSCO Autoklav Par-Max Plus

Konstanter Durchfluss, sehr leise, selbstansaugend bis 3 m, versiegelter Druckmesser für 4 Mio. Betriebszyklen getestet, kann ohne Schaden trocken laufen, wasserdicht IPX6 gemäß ISO 8846. Mit 1/2" Schnappanschlüssen.



| Art. Nr. | V | Max Leistung l/min | Max Verbrauch A | Max Druck Bar | A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.436.21** | 12 | 15 | 9,5 | 1,7 | 12 | 269x120x130 |
| **16.436.33** | 24 | 15 | 5 | 1,7 | 6 | 269x120x130 |
| **16.436.22** | 12 | 23 | 12 | 2,8 | 17 | 269x120x130 |
| **16.436.34** | 24 | 23 | 6 | 2,8 | 8 | 269x120x130 |

## Ersatzanschlüsse für Pumpen von FLOJET



| Art. Nr. | Maß | Typ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **16.204.06** | 1/2" | mit Schlauchanschluss wird mit Klemmschellen befestigt | 2 |
| **16.204.07** | 1/2" | mit Gewinde | 2 |

## Ersatzteilset mit Membran FLOJET

| Art. Nr. | Für Pumpen |
|---|---|
| **16.409.43** | **16.440.50; 16.200.50** |

## Druckmesser für Autoklavs von FLOJET (switch assembly)

| Art. Nr. | Für Pumpen |
|---|---|
| **16.901.04** | **16.440.50** |
| **16.901.18** | **-** |
| **16.901.21** | **16.207.12** |

## Wasserfilter FLOJET, auswaschbar

**Geringe Höhe, Sockel aus Kunststoff mit transparentem Deckel.**
Ausführung **A**: mit **abgewinkelten Anschlusselementen** und **Schnappanschluss** zum Anschluss am Pumpeneinlass (Flojet). 40 Mesh Netz für **klares Wasser** und allgemeine Verwendung.
Ausführung **B**: mit **geraden Anschlusselementen** und Montagehalterung.
Universalmodell für alle Pumpen oder Autoklavs.



| Art. Nr. | Ausführung | Anschlüsse | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **16.408.02** | A | Bajonett + Schlauchanschluss mm 19 | 70x57 |
| **16.408.03** | A | Bajonett + Schlauchanschluss mit Gewinde 1/2" | 70x57 |
| **16.408.05** | B | 2 zu mm 12 | 70x57 |
| **16.408.06** | B | 2 zu mm 19 | 70x57 |

## JABSCO Autoklav DiMOND V-FLO 5

Autoklav mit variabler Strömung und 10-stufiger Diagnosevorrichtung, die Störungen erfasst (Trockenbetrieb, Druckverlust, niedrige Spannung usw.).




| Art. Nr. | V | Max Leistung l/min | Max Verbrauch A | Max Betriebsdruck PSI/bar | ⟷ mm | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.435.61** | 12 | 19 | 15 | 25/1,72 | 110x156x251 | 2 x 1/2" m. Gewinde + 2 x 1/ 2" m. Schlauchanschluss |
| **16.435.62** | 24 | 19 | 10 | 25/1,72 | 110x156x251 | 2 x 1/2" m. Gewinde + 2 x 1/ 2" m. Schlauchanschluss |
| **16.435.63*** | 12 | 19 | 15 | 40/2,75 | 110x156x251 | 2 x 1/2" m. Gewinde + 2 x 1/ 2" m. Schlauchanschluss |
| **16.435.64*** | 24 | 19 | 10 | 40/2,75 | 110x156x251 | 2 x 1/2" m. Gewinde + 2 x 1/ 2" m. Schlauchanschluss |

* *Hochdruck, sehr geeignet zur Abspülung*

# ► Autoklavs






## Zentrifugalpumpe für Waschbecken

Wird in Höhe des Tanksockels angebracht. Nicht selbstansaugend.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Förderhöhe m | Schlauchanschluss Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.184.74** | 12 | 6,6 | 2 | 11 | 88x45 |



MARCO FLUID TECH















## MARCO automatische Autoklav mit elektronischer Steuerung


Selbsdansaugend mit PTFE-Zahnrädern.
Druck, Strom und Spannung werden ständig kontrolliert
Die Autostopp-Funktion verhindert den Trockenlauf


Pumpenkörper aus vernickeltem Messing, Welle aus Edelstahl, FKM-Dichtungen
Die Motorgeschwindigkeit passt sich an die erforderliche Durchflussmenge an, dies gewährleistet längere Arbeitszyklen, größere Laufruhe und einen optimierten Verbrauch.
Schutz vor Kurzschluss und Spitzenspannung.
Nach 1,5 Minuten Trockenlauf wird die Schutzfunktion aktiviert.

| Art. Nr. | Bez. | V | Durchfluss max l/min | Stromaufnahme A | | Druck bar | Bedienfeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12V | 24V | | | |
| **16.081.02** | UP2/E | 12/24 | 10 | 3/6 | 1,5/3 | 2 | - | - |
| **16.081.03** | UP3/E | 12/24 | 15 | 4/8 | 2/4 | 2,5 | **16.081.20** | OPTIONAL |
| **16.081.06** | UP6/E | 12/24 | 26 | 5/15 | 2,5/7,5 | 2,5 | **16.081.20** | OPTIONAL |
| **16.081.12** | UP12/E | 12/24 | 36 | 20/32 | 10/16 | 2,5 | **16.081.20** | OPTIONAL |
| **16.081.14** | UP14/E | 12/24 | 46 | 17/33 | 8,5/17 | 2,5 | **16.081.20** | OPTIONAL |
| **16.081.16** | UP14/E | 24 | 46 | - | 8/13 | 3,5 | **16.081.20** | MITGELIEFERT |







## CEM Autoklav zur Wasserversorgung, Körper aus Bronze.

Pumpenkörper aus Bronze kann auch mit **Salzwasser** zur Decksreinigung verwendet werden. Druckausgleichsbehälter aus Edelstahl. Selbstansaugend, wir empfehlen, auf das Saugrohr ein Rückschlagventil zu montieren. Mit Druckmesser und Relais.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Motor | | | | Druckmesser einstellbar | Schlauchanschluss | Tank l | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PS | W | U/min | A | | | | |
| **16.061.24** | 24 | 36 | 0,65 | 480 | 3000 | 22 | 1,4-2,8 | 1” | 2 | 25 |






## CEM Autoklav zur Wasserversorgung.


Pumpenkörper aus Edelstahl. Druckausgleichsbehälter aus Edelstahl.
Selbstansaugend, wir empfehlen, auf das Saugrohr ein Rückschlagventil zu montieren.
Mit Druckmesser und Relais.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Motor | | | | Druck max BAR | Druckmesser einstellbar BAR | Schlauchanschluss | Tank l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PS | W | U/min | A | | | | |
| **16.062.12** | 12 | 50 | 0,7 | 520 | 2400 | 40 | 3,8 | 1,4-2,8 | 1” | 20 |
| **16.062.24** | 24 | 50 | 0,8 | 600 | 2600 | 28 | 4,8 | 1,4-3,0 | 1” | 20 |


## CEM Autoklav mit elektronischer Steuerung

Pumpenkörper aus Edelstahl. Selbstansaugende Pumpe.
Mit EPC (Electronic Pressure Control): Pumpe stoppt automatisch, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist (auf diese Weise wird die Pumpe vor Schäden durch Trockenlauf bewahrt).
Ständige Überwachung des Betriebs durch Leuchtanzeigen: grün "Strom" = Pumpe in Betrieb; rot "Failure" = Pumpe läuft nicht wegen Störung (z.B. kein Wasser).
Konstanter Wasserdruck während dem Wasser dell'acqua costante während des Ausflusses. Im Vergleich zu herkömmlichen Autoklaven mit Tank geringere Abmessungen.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Förderhöhe m | Motor | | | | Druck max BAR | Schlauchanschluss | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PS | W | U/min | A | | | |
| **16.064.12** | 12 | 55 | 28 | 0,4 | 300 | 2200 | 33 | 2,8 | 1'' | 7 |
| **16.064.24** | 24 | 55 | 30 | 0,5 | 400 | 2600 | 20 | 3 | 1'' | 7 |
| **16.063.12** | 12 | 50 | 30 | 0,7 | 520 | 2400 | 40 | 3 | 1'' | 11,5 |
| **16.063.24** | 24 | 50 | 38 | 0,8 | 600 | 2600 | 28 | 3,8 | 1'' | 11,5 |



◢ 16.064.xx



◢ 16.063.xx


◢ 16.064.xx


◢ 16.063.xx

# ► Ausdehnungsgefäße (ADG)

## Druckausgleichsbehälter für Autoklavs aus ABS

Aus ABS, eignet sich für alle im Handel erhältlichen Autoklavs und verhindert, bei nur teilweise geöffnetem Wasserhahn, das typische Pochen der Pumpe.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen l | max. Druck | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|
| **16.125.00** | 1 | 6 Atm | 1/2" Innengew. |




## Druckausgleichsbehälter

OSCULATI

Aus ABS.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen l | Max Druck | Anschlüsse | Schlauchanschlüsse, mitgeliefert |
|---|---|---|---|---|
| **16.127.00** | 0,75 | 8,6 bar | 1/2" | 2 Stk. 13 mm |









## Universaldruckausgleichsbehälter für Autoklavs und Wassererhitzer

Vermeidet das, bei nur teilw. geöffnetem Wasserhahn, typische Pochen der Pumpe und die **Volumenerhöhung** des Warmwassers in den Wassererhitzern.
Gehäuse aus **hochglanzpoliertem rostfr. Edelstahl**. Membran aus **Butyl**.

| Art. Nr. | Anschluss | Gesamtvolumen l | Betriebsdruck bar | Ø mm | Höhe mm | Anschlüsse an das Wassernetz OPTIONAL | Haltebügel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.126.00** | 1/2" | 2 | 1/10 | 130 | 196 | **17.318.02; 17.115.07** | ja |
| **16.126.01** | 1/2" | 1 | 1/10 | 116 | 155 | **17.318.02; 17.115.07** | nein |


◢ 16.126.00



◢ 16.126.00 ◢ 16.126.01


# ► Tauchpumpen




## Tauchpumpen WHALE

Zum Ansaugen oder Austausch von Trink- und Meereswasser


| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Schlauchanschluss mm | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.921.40** | 12 | 11 | 3 | 10/13 | zum in den Tank stecken |
| **16.921.41** | 24 | 11 | 1,6 | 10/13 | zum in den Tank stecken |
| **16.921.42** | 12 | 11 | 3 | doppelt 10/13 | Montage auf Niveau |
| **16.921.43** | 24 | 11 | 1,6 | doppelt 10/13 | Montage auf Niveau |
| **16.921.50** | 12 | 13,4 | 6 | 10/13 | zum in den Tank stecken |




## Zentrifugaltauchpumpe CARAVAN

Kann direkt in Wassertanks gesteckt werden.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.101.00** | 12 | 18 | 2 | 2 | 11 |




## Zentrifugal-Tauchpumpe

Für Wasser und Diesel.
Zylinderförmig (Ø 41 mm), dadurch ist der direkte Einsatz in Behältern oder Tanks möglich.
Eignet sich für den 20-minütigen Dauerbetrieb.
Mit 5 m langem Kabel und Rohrzangen.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Schlauchanschluss Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.105.13** | 12 | 18 | 4,5 | 10 | 12 | 175,5x41,1 |



## Automatische Bilgepumpen Elephant

Pumpen mit EG-Zertifizierung ISO 8846.
Permanent-Magnetmotor, Antriebswelle aus rostfreiem Edelstahl, wasserdichte Stromkabel.
Manueller oder automatischer Betrieb.
Schnapphalterung am Sockel.

| Art. Nr. | Modell | V | Durchfluss l/min | A | Schlauch mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.123.01** | 500 | 12 | 32 | 1,8 | 19 | 151x78x95 |
| **16.123.02** | 750 | 12 | 50 | 3 | 19 | 151x78x95 |
| **16.123.03** | 1100 | 12 | 75 | 4 | 29 | 151x78x95 |
| **16.123.04** | 1100 | 24 | 75 | 2,2 | 29 | 151x78x95 |




## Bilgepumpen Elephant

Weisen die folgenden Eigenschaften auf:
1) Motorkühlung mit dem abgepumpten Wasser;
2) vereinfachte Inspektion und Reinigung durch aus dem Sockel ausrastbarem Pumpenkörper;
3) Sockel mit Doppelfilter.

| Art. Nr. | Modell | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | Schlauch | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.125.01** | 500 | 12 | 32 | 1,8 | 19 gerade u. 90° | 79x130x116 |
| **16.125.02** | 750 | 12 | 50 | 2,7 | 19 gerade u. 90° | 79x130x116 |
| **16.125.04** | 1100 | 12 | 75 | 4 | 28 gerade | 79x130x116 |
| **16.125.06** | 1100 | 24 | 75 | 2,5 | 28 gerade | 79x130x116 |

# ► Tauch-Bilgenpumpen von Europump

## EUROPUMP II Bilgentauchpumpe

OSCULATI

Von **RINA CE**-zertifiziert entsprechend der Gesetzesvorschrift 94/25 gemäß der Richtlinie **ISO 8846**.

| Art. Nr. | Modell Europump | V | Leistung l/min | | Verbrauch A | Förderhöhe max. m | Ø Sockel mm | Höhe mm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | max | Förderhöhe 2 m | | | | | |
| **16.122.02** | 550 | 12 | 32 | 25 | 4 | 4.50 | 60 | 93 | 19 |
| **16.122.05** | 800 | 12 | 51 | 25 | 5,5 | 4.50 | 88 | 120 | 19 |
| **16.122.06** | 1000 | 12 | 64 | 30 | 5,5 | 4.50 | 88 | 120 | 29 |
| **16.122.07** | 1000 | 24 | 64 | 30 | 3,5 | 4.50 | 88 | 120 | 29 |
| **16.122.04** | 1100 | 12 | 60 | 32 | 5 | 4,50 | 60 | 107 | 29 |
| **16.122.10** | 1500 | 12 | 96 | 46 | 8 | 3.10 | 120 | 150 | 29 |
| **16.122.11** | 1500 | 24 | 96 | 46 | 5 | 3.10 | 120 | 150 | 29 |
| **16.122.14** | 2000 | 12 | 128 | 65 | 11 | 3.50 | 120 | 150 | 29 |
| **16.122.15** | 2000 | 24 | 128 | 65 | 6 | 3.50 | 120 | 150 | 29 |
| **16.122.18** | 3000 | 12 | 192 | 100 | 13 | 6.00 | 132 | 180 | 32 |
| **16.122.19** | 3000 | 24 | 192 | 100 | 8 | 6.00 | 132 | 180 | 32 |




## Europump II automatische Bilgenpumpe

OSCULATI

Sehr kompakt mit eingebautem elektronischem Standsensor. Aus ABS, Welle aus Edelstahl. Geringer Stromverbrauch. Kann aus der Halterung ausgerastet werden.
Von RINA gemäß Gesetzesvorschrift 94/25 Norm 28846/28849 EG-zertifiziert.

| Art. Nr. | Typ | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Schlauchanschluss (Ø A) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.124.01** | G600 | 12 | 38 | 2,5 | 2,5 | 19 |
| **16.124.03** | G750 | 12 | 48 | 3 | 3 | 19 |
| **16.124.04** | G750-24 | 24 | 48 | 1,6 | 3 | 19 |
| **16.124.05** | G1100 | 12 | 70 | 4,0 | 3,2 | 22 |
| **16.124.06** | G1100-24 | 24 | 70 | 2,0 | 3,2 | 22 |




## Europump II automatische Bilgenpumpe

OSCULATI

Entspricht den Vorgaben der Gesetzesverordnung 94/25, gemäß Richtlinie ISO8846. Die Pumpe geht bei einem Wasserstand von 7 cm in der Bilge an und schaltet sich aus, wenn das Wasser vollständig entleert wurde. Von RINA gemäß Gesetzesvorschrift 94/25 Norm 28846/28849 EG-zertifiziert.

| Art. Nr. | Typ | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Schlauchanschluss Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.122.30** | A-1500 | 12 | 96 | 8 | 4 | 29 | 150x150x100 |
| **16.122.32** | A-2000 | 12 | 128 | 11 | 4 | 29 | 150x150x100 |
| **16.122.33** | A-2000 | 24 | 128 | 6 | 4 | 29 | 150x150x100 |



## Europump Bilgenpumpe

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung max l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Öffnung Ø mm | ⟷ Ø x H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.613.60** | 300GPH | 12 | 19 | 2,0 | 1,5 | 19 | 66x97 |



## Europump automatische Bilgepumpe 600 S Automatic

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung max l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Öffnung Ø mm | ⟷ Ø x h mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.819.60** | 600S | 12 | 38 | 4,0 | 3 | 20 | 120x138 |



attwood




## ATTWOOD Bilgenpumpe Tsunami

EG-zertifiziert gemäß ISO 28846/28849. Produkte der neuesten Generation mit folgenden Eigenschaften:
1) Motorkühlung durch angesaugtes Wasser - 2) einfaches Entfernen der Pumpe dank Schnapphalterung zu Säuberungs- und Wartungszwecken - 3) wasserdicht isolierte Kabel - 4) doppelter Filter - 5) Selbstschmierender Permanent-Magnetmotor mit Bürsten aus Verbundmaterial und selbstschmierenden Lagern.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | | | Verbrauch Amp | ⟷ mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m 0 | m 1 | m 2 | | A | B | C | D | E |
| **16.500.01** | 12 | 38 | 25 | 17 | 1,8 | 70 | 72 | 90 | 19 | 78 |
| **16.500.02** | 12 | 51 | 45 | 35 | 3 | 80 | 81 | 110 | 19 | 88 |
| **16.500.03** | 12 | 77 | 58 | 45 | 3,5 | 80 | 81 | 110 | 29 | 95 |

attwood




## Automatische Bilgenpumpen von ATTWOOD Modell Sahara

EG-Zertifikat, Permanent-Magnetmotor, Welle aus **rostfreiem Edelstahl**, wasserdicht isolierte Kabel. Selbstschmierendes Kugellager, Pumpe wird durch Bajonettanschluss vom Sockel abgenommen.

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung l/min | | | A | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m 0 | m 1 | m 2 | | |
| **16.502.01** | S 500 | 12 | 32 | 22 | 13 | 1,5 | 19 |
| **16.502.02** | S 750 | 12 | 48 | 40 | 29 | 3 | 19 |
| **16.502.03** | S 1100 | 12 | 70 | 62 | 48 | 4 | 29 |
| **16.502.05** | S 750 | 24 | 48 | 40 | 29 | 1,5 | 19 |

attwood




◢ 16.504.12


◢ 16.505.12/24



## Bilgenpumpe ATTWOOD Modell Heavy Duty für schweren Einsatz

EG-Zertifizierung gemäß ISO 288467/28849.
Wegen ihrer **Robustheit** eignet sich diese Pumpe auch für den Einsatz auf **Arbeitsschiffen**.
Eigenschaften:
- Parabolkammer ermöglicht die Motorkühlung durch ausgestoßenes Wasser;
- **Leistungsfähiger** Permanent-Magnetmotor, selbstschmierendes Kugellager;
- Die Pumpe kann zum Säubern mit nur einem Handgriff vom Sockel entfernt werden;
- Pumpenflügelrad aus speziellem Thermokunststoff, extrem widerstandsfähig und dauerhaft;
- zwei **unabhängige Wellen** zwischen Motor und Pumpenflügelrad verhindern das Eindringen von Wasser in den Motor.

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung l/min | | | A | max. Förderhöhe m | Sicherung A | Anschluss Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | m 0 | m 1 | m 2 | | | | |
| **16.504.12** | 1700 | 12 | 96 | 71 | 51 | 5,7 | 3,6 | 10 | 28 |
| **16.505.12** | 2000 | 12 | 130 | 102 | 79 | 6,6 | 4,81 | 12 | 28 |
| **16.505.24** | 2000 | 24 | 130 | 102 | 79 | 3,5 | 4,81 | 7 | 28 |






◢ 16.122.35/36




◢ 16.122.47/48

## Tauch-Bilgepumpe - Maxi

Entspricht CE/ISO 8846-8849.
Kann zur Reinigung herausgezogen werden und ist besonders leise. Kann mit jedem automatischen Schalter mit mindestens 200A Leistung automatisiert werden.

| Art. Nr. | Modell | V | Max Durchfluss l/min | Verbrauch A | Max Förderhöhe m | Ø Sockel mm | Höhe mm | Schlauchanschluss B Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.122.35** | 3500 | 12 | 221 | 16 | 8 | 139,5 | 182 | 40 |
| **16.122.36** | 3500/24 | 24 | 221 | 8 | 8 | 139,5 | 182 | 40 |
| **16.122.47** | 4700 | 12 | 296 | 17 | 8 | 139,5 | 182 | 50 |
| **16.122.48** | 4700/24 | 24 | 296 | 9 | 8 | 139,5 | 182 | 50 |




# ► Bilgepumpen von WHALE

## Bilgenpumpen von WHALE Serie Orca


Hohe Leistungen; einfache Montage; sehr kompaktt und leicht einsehbar. Gehäuse aus gegen Kohlenstoffe beständigem ABS.
Großer im Gehäuse integrierter Filter, der hohe Leistung auch bei hohem Feststoffanteil zulässt. EG-Zulassung gemäß ISO 8849. 3 Jahre Garantie.

| Art. Nr. | Modell | V | Stromverbrauch A | Schlauchanschluss | max. Förderhöhe m | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.550.12** | 500 GPH | 12 | 1,5 | 3/4" (19 mm) | 3 | 83x102x78,5 |
| **16.551.12** | 950 GPH | 12 | 3,5 | 1 1/8" (25 u. 28,5 mm) | 3,5 | 109x135x103 |
| **16.552.12** | 1300 GPH | 12 | 5 | 1 1/8" (25 u. 28,5 mm) | 4,5 | 129x168x121 |
| **16.552.24** | 1300 GPH | 24 | 2,5 | 1 1/8" (25 u. 28,5 mm) | 4,5 | 129x168x121 |





◢ 16.551.12




## Automatische Bilgepunpe WHALE, Serie Orca

Tauchpumpe mit integriertem, elektronischen Wasserstandsanzeiger.
Extrem einfache Montage mit nur zwei Schrauben unten und keinem externen Anschluss.
Pumpenkörper aus Kraftstoff-resistentem ABS mit Schnappverschluss.
Kompakt bei großer Saugfläche. Entspricht ISO8849.

| Art. Nr. | Modell | V | Max Leistung l/min | Absorption A | Max Förderhöhe m | Schlauchanschluss Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.553.12** | Auto 1300 GPH | 12 | 82 | 5 | 4,5 | 25 - 28 | 129x168x121 |
| **16.553.24** | Auto 1300 GPH | 24 | 82 | 2,5 | 4,5 | 25 - 28 | 129x168x121 |



## Bilgentauchpumpe WHALE Supersub

Können horizontal oder vertikal montiert werden. Geringe Tiefe ermöglicht den Einbau auch in engsten Verhältnissen. Extrem niedriger Verbrauch. Ein- und Ausbau der Pumpe und des Filters durch Schnappverschluss für leichteres Säubern. Saugt bis zum Mindestniveau von **nur 10 mm**.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min bei 0/1/2 m | Verbrauch A | Montage | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.360.02** | 12 | 32/25/15 | 2,5 | horizontal/vertikal | 19 |



## Automatische Tauchpumpe für Bilge, WHALE Supersub Smart

**Automatikpumpe** mit niedrigem Profil, ideal bei beengten Raumverhältnissen.
Integrierter Bereichssensor-Schalter, wartungsfrei. Funktioniert gut auch bei Vorhandensein von Schmutz, Öl, Treibstoff usw. Leicht zugänglicher Filter.

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung l/Min bei 0/1 m | Verbrauch A | Schlauchanschluss mm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.360.03** | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 | Großmenge |
| **16.360.93** | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 | in Blister verpackt |
| **16.360.04** | 1100 GPH | 12 | 66/45 | 5 | 25-28 | Großmenge |
| **16.360.94** New | 1100 GPH | 12 | 66/45 | 5 | 25-28 | in Blister verpackt |
| **16.360.05** | 1100 GPH | 24 | 66/45 | 2,2 | 25-28 | Großmenge |




◢ 16.360.93/94




◢ 16.360.03/93/94




◢ 16.360.04/05




◢ 16.360.03/93/94




◢ 16.360.04/05



# ► Tauchpumpen von RULE






## RULE Tauch-Bilgenpumpe New Generation

Diese Pumpe umfasst die folgenden exklusiven Vorrichtungen:
1 - Optimiertes Flügelrad. Hohe Leistung bei geringem Verbrauch.
2 - Integrierter Schutzschalter
3 - Rückschlagventil: verhindert, dass das Wasser aus der Absaugleitung zurückströmt
4 - Im Pumpenkörper integriertes Entlüftungsventil: Verhindert Luftblasen in der Leitung und arbeitet in Verbindung mit dem Rückschlagventil
5 - Gewindeschlauchanschlüsse für den Abfluss vereinfachen die Installation

| Art. Nr.M | Modell | Rule Code | V | Leistung l/min | | Verbrauch A | Ø Sockel mm | Höhe mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Max | Förderhöhe 1,5 m | | | | |
| **16.470.12** | 360 | 24DA | 12 | 28 | 15 | 2,1 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| **16.471.12** | 500 | 25DA | 12 | 36 | 19 | 1,6 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| **16.471.24** | 500 | 25DA-24 | 24 | 36 | 19 | 0,8 | 64 | 99 | 19 (3/4") |
| **16.472.12** | 800 | 20DA | 12 | 64 | 35 | 3,4 | 64 | 111 | 19 (3/4") |
| **16.472.24** | 800 | 20DA-24 | 24 | 64 | 35 | 1,7 | 64 | 111 | 19 (3/4") |
| **16.482.12** | 800 auto | 20SA | 12 | 64 | 35 | 3,4 | 64 | 111 | 19 (3/4") |
| **16.473.12** | 1100 | 27DA | 12 | 74 | 40 | 3,7 | 64 | 111 | 25/29 (1" - 1" 1/8) |
| **16.473.24** | 1100 | 27DA-24 | 24 | 74 | 40 | 1,9 | 64 | 111 | 25/29 (1" - 1" 1/8) |
| **16.483.12** | 1100 auto | 27SA | 12 | 74 | 40 | 3,7 | 64 | 111 | 29 (1" 1/8) |




◀ 16.114.60




◀ 16.115.60

## RULE Tauchpumpe, 1500 und 2000

Der Klassiker des Hauses.

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Höhe mm | Sockel Ø mm | Schlauchanschluss Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.114.60** | 1500 (02) | 12 | 100 | 7 | 150 | 110 | 29 | 1 |
| **16.114.61** | 1500 (03) | 24 | 100 | 3,7 | 150 | 110 | 29 | 1 |
| **16.115.60** | 2000 (10) | 12 | 135 | 12 | 150 | 110 | 29 | 1,2 |
| **16.115.61** | 2000 (12) | 24 | 135 | 6,5 | 150 | 110 | 29 | 1,2 |




## Maxi-Tauchpumpen “RULE 3700 und 4000

Mit Rule-Motor mit langer Lebensdauer, selbstschmierendem Kugellager und Wasserkühlung. Doppelt isoliert, was die Elektrolyse der Welle drastisch reduziert.
Gehäuse aus Acetal, Sockel mit Schnappbefestigung.

| Art. Nr. | Modell | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Anschlüsse Ø mm | Höhe mm | Sockel mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.118.12** | 3700 (14 A) | 12 | 237 | 15,5 | 6,3 | 38 | 184 | 120 |
| **16.118.24** | 3700 (16 A) | 24 | 237 | 7 | 6,3 | 38 | 184 | 120 |
| **16.119.12** | 4000 (56 D) | 12 | 256 | 15,5 | 6,3 | 50 | 197 | 120 |
| **16.119.24** | 4000 (56 D) | 24 | 256 | 7 | 6,3 | 50 | 197 | 120 |



◀ 16.020.15



◀ 16.020.20/21

## Vollautomatische Tauchpumpen “Rule- Mate”

Umweltfreundliche, leitfähige Pumpen mit elektronischem Fühler. Bei einer Wasserhöhe von 7 cm startet die Pumpe automatisch und schaltet sich nach dem vollständigen Absaugen des Wassers wieder aus. Fühler mit FIELD-Effekt verhindert das Anschalten der Pumpe in Präsenz von Öl, dadurch sehr umweltfreundlich.

| Art. Nr. | Rule Code | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Schlauch Ø mm | Höhe mm | Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.020.15** | RM1500A | 12 | 97 | 7 | 25/28 | 150 | 150 |
| **16.020.20** | RM2000A | 12 | 129 | 12 | 25/28 | 150 | 150 |
| **16.020.21** | RM2000A-24 | 24 | 129 | 6,5 | 25/28 | 150 | 150 |




## Vollautomatische Tauchpumpen “Rule- Mate”

Umweltfreundliche, leitfähige Pumpen mit elektronischem Fühler. Bei einer Wasserhöhe von 5 cm startet die Pumpe automatisch und schaltet sich nach dem vollständigen Absaugen des Wassers wieder aus. Fühler mit FIELD-Effekt verhindert das Anschalten der Pumpe in Präsenz von Öl, dadurch sehr umweltfreundlich.


| Art. Nr. | RULE Code | V | Leistung l/min | Stromaufnahme A | Anschluss Ø mm | Höhe A mm | Breite B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.020.51** | RM500B | 12 | 35 | 1,8 | 19 | 111 | 72 |
| **16.020.76** | RM800B | 12 | 55 | 3,0 | 19 | 111 | 72 |
| **16.020.77** | RM800B-24 | 24 | 55 | 1,6 | 19 | 111 | 72 |
| **16.020.12** | RM1100B | 12 | 72 | 3,8 | 25/29 | 111 | 72 |
| **16.020.13** | RM1100B-24 | 24 | 72 | 2,1 | 25/29 | 111 | 72 |

# ► Bilgenpumpen und Abwasserpumpen

## GEISER Selbstansaugende Membranpumpen

Geeignet zum Ansaugen von Wasser und zum Umfüllen von Kraftstoff.
Verbindungsplatten aus **rostfreiem Edelstahl**, Teile aus **Kunststoff** und stoßfestem **Nylon**, Teile aus speziell gummiertem Gewebe, das gegen fast jeden Stoff beständig ist.
**Wasserdicht nach ISO 8846** (können im Motorraum montiert werden), mit Filter.

| Art. Nr. | Ein-/ Auslassöffnung mm | V | A | Leistung l/min | Förderhöhe m | Ersatzdichtungsmembran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.292.12** | 3/4" (mm 19) | 12 | 8 | 18 | 10 | **16.292.00** |
| **16.292.24** | 3/4" (mm 19) | 24 | 4 | 18 | 10 | **16.292.00** |




## Selbstansaugende Bilgenpumpe

OSCULATI

Selbstansaugend mit Pumpendrehflügeln aus Neopren. Wasserdicht nach ISO 8846 (können im Motorraum montiert werden)
- Ausführung A: Motorgehäuse mit Elektrophoreselackierung
- Ausführung B: **Modell MKII** mit Pumpenkörper aus Duroplast-Harz mit Glasfaserverstärkung und inneren Einsätzen aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Ausführung | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Anschlüsse | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.193.12** | A | 12 | 35 | 8 | 1/2" 19 mm | **16.193.73** |
| **16.193.24** | A | 24 | 35 | 4 | 1/2" 19 mm | **16.193.73** |
| **16.192.12** | A | 12 | 45 | 12 | 1/2" 19 mm | **16.193.73** |
| **16.192.24** | A | 24 | 45 | 7 | 1/2" 19 mm | **16.193.73** |
| **16.193.50** | B | 12 | 30 | 8 | 1/2" 19 mm | **16.193.73** |





◢ 16.193.73



◢ A

◢ 16.193.50

## MARCO selbstansaugende Bilgenpumpe

Mit Impeller aus Gummi. Hochwertige Verarbeitung. Interner Bürstenhalter mit EMI Filter. Wasserdichter Pumpenkörper und Kabelauslass. ISO 8849/8846.

| Art. Nr. | Kürzel | V | Durchfluss l/min | A | Max Druck bar | Selbstansaugend ab m | Motor W | Schlauchanschluss | Ersatz-Laufrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.164.12** | UP1-J | 12 | 28 | 8 | 1 | 1,5 | 150 | 3/8" | - |
| **16.165.12** | UP1-N | 12 | 35 | 11 | 1,2 | 1,5 | 180 | 1/2" | **16.193.73** |
| **16.165.24** | UP1-N | 24 | 35 | 5,5 | 1,2 | 1,5 | 180 | 1/2" | **16.193.73** |
| **16.166.12** | UP1-M | 12 | 45 | 14 | 1,2 | 1,5 | 360 | 1/2" | **16.193.73** |
| **16.166.24** | UP1-M | 24 | 45 | 7 | 1,2 | 1,5 | 360 | 1/2" | **16.193.73** |



◢ 16.164.12; 16.165.12/24

◢ 16.166.12/24

## WHALE Pumpe Gulper 220 für Duschabfluss und Abwasser

Whale

Spezielle zur Förderung von Abwasser entwickelt, mit großer Einzelmembran, Ventile ohne Verengungen, extrem **leise**, **Filter nicht nötig**; selbstansaugend bis 3 Meter. Kann trocken laufen und ein Luft-/Wassergemisch pumpen, kann in engen Räumen montiert werden, doppeltes Ausgangsventil für gleichmäßigen Durchfluss. Um 360° drehbarer auslass, niedriger Verbrauch.

| Art. Nr. | | V | Leistung l/min bei Förderhöhe m 1 | | Max. Leistung l/min | Verbrauch A | max. Förderhöhe m | max. Saugleistung m | Schlauchanschluss mm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Saugleistung m 0 | Saugleistung m 1 | | | | | | |
| **16.155.20** | | 12 | 13,4 | 12,6 | 14 | 2,4/4,5 | 3 | 3 | 19 | Großmenge |
| **16.155.30** | New | 12 | 13,4 | 12,6 | 14 | 2,4/4,5 | 3 | 3 | 19 | Einzelhandelverpackung |
| **16.155.40** | | 24 | 13,4 | 12,6 | 14 | 1,2/2,2 | 3 | 3 | 19 | Großmenge |

**16.155.99** *Whale Gulper Wartungsset*
**16.155.98** *Schließring und Schrauben, Gulper 220*





◢ 16.155.30




◢ 16.155.98



◢ 16.155.99




## WHALE Pumpe für Duschabfluss und Abwasser Gulper 320



Basiert auf dem Modell Gulper 220, garantiert dieselbe Zuverlässigkeit bei einer um 35% höheren Leistung. Verbessert im Vergleich zur 220:
1) EZI-CLAMP-Patent ermöglicht die Drehung des Kopfes um 360° ohne dabei Schrauben zu verlieren
2) Mit 3 Füßchen zur schnelleren und einfacheren Montage
3) Stützband aus Antivibrationsgummi
4) Schlauchanschluss für Schläuche Ø 25 und 19mm.


| Art. Nr. | V | Leistung l/min bei Förderhöhe m 1 | | Verbrauch A | Schlauchanschluss mm | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Saugleistung m 0 | Saugleistung m 1 | | | |
| **16.156.12** | 12 | 19 | 17,4 | 7,5 | 19/25 | Großmenge |
| **16.156.15** New | 12 | 19 | 17,4 | 7,5 | 19/25 | Einzelhandelverpackung |
| **16.156.24** | 24 | 19 | 17,4 | 3,2 | 19/25 | Großmenge |

**16.156.99** *Whale Wartungsset Gulper, Kopf*






◢ 16.156.99






◢ 16.156.15

## WHALE abgesetzte Bilgen- und Schmutzwasserpumpe Gulper IC



Entspricht der Gulper 220/320, verstopft nicht, große Förderhöhe, orientierbarer Kopf, kein Filter, selbstansaugend, funktioniert auch ohne Wasser. Das Modell IC ist schon mit wasserdichten Anschlüssen versehen mit denen der Anschluss an IC-Zusatzgeräte möglich ist (Saugkorb, 3-Wege-Anschluss, Duschauslauf). Sobald der Sensor das Vorhandensein von Wasser erfasst, wird die Pumpe für 45 Sek. eingeschaltet. Sie kann auch von Hand eingeschaltet werden. Entspricht ISO 15083.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Aufnahme A | Förderhöhe | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.157.12** | 12 | 19 | 8 | 3 m | 19-25 mm |
| **16.157.24** | 24 | 19 | 4 | 3 m | 19-25 mm |

## WHALE Saugkorb mit automatischem IC-Sensor



Dieses Zusatzgerät enthält in seinem Innern drei verschiedene Geräte, Saugkorb, Rückschlagventil und elektronischer Schalter. Leichter Anschluss an Bilgepumpe "Gulper IC" mittels wasserdichter Schnellstecker. Mit 4 m Kabel funktioniert er sowohl auf 12, als auch auf 24 Volt-Anlagen. Wartungsfrei, rasche Montage. Orientierbarer Anschluss.

| Art. Nr. | angeschlossen an der Pumpe |
|---|---|
| **17.710.50** | **16.157.12; 16.157.24** |

## WHALE 3-Wege-Anschluss mit IC-Automatikschalter




Mit diesem Anschlussstück können zwei Auslässe direkt und ohne Schmutzwassertank an dieselbe Pumpe angeschlossen werden. Der interne Schalter mit Bereichssensor startet die Pumpe sobald einer der beiden Auslässe Wasser einlässt. Anschluss an die Pumpe Gulper IC mittels 4 m langem Kabel mit wasserdichtem Schnellstecker. 25 mm-Anschlüsse, Montage am Schott oder unter dem Deck. Keine Verschleißteile, kein Säubern.

| Art. Nr. | angeschlossen an der Pumpe |
|---|---|
| **17.713.50** | **16.157.12; 16.157.24** |

## WHALE Ablaufgarnitur mit IC-Automatikschalter






Diese Ablaufgarnitur integriert einen Schalter mit Bereichssensor. Wird mit einem 4 Mater langen Kabel mit wasserdichtem Schnellstecker an die Pumpe Gulper IC angeschlossen und bewirkt deren Einschalten sobald das Wasser durch die Ablaufgarnitur läuft. Dieses System ermöglicht den Auslauf des Schmutzwassers, ohne dass vor der Verwendung der Dusche bzw. des Waschbeckens ein Schalter gedrückt werden muss. Geringe Größe, resistent, keine Wartung bzw. Säuberung nötig. Rücklaufventil enthalten. Schlauchanschlüsse, 19 und 25 mm.

| Art. Nr. | angeschlossen an der Pumpe |
|---|---|
| **17.713.60** | **16.157.12; 16.157.24** |

# ► Schalter für Bilgenpumpen

## Automatischer Schalter für Bilgenpumpen

OSCULATI

20 A Leistung. Gehäuse aus Technopolymer, das beim Reinigen entfernt werden kann.

| Art. Nr. | V | Max Leistung A | | Einschaltniveau mm | Ausschaltniveau mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12V | 24V | | |
| **16.603.50** | 12/24 | 20 | 10 | 51 | 19 |






## Automatischer Öko-Schalter fur alle Bilgenpumpen

OSCULATI

Extrem flaches Modell. Mit **CE**-Zertifizierung gemäß Gesetzesvorschrift 94/25 ISO 8846.

| Art. Nr. | Spannung | Max Verbrauch A |
|---|---|---|
| **16.603.00** | universell | 14 |



## Abnehmbarer Schutz für automatische Bilgenpumpenschalter

Schützt den Schalter vor Stößen und verhindert dessen Einklemmen aufgrund von in der Bilge befindlichen Ablagerungen.

| Art. Nr. | ⟷ mm | für Schalter |
|---|---|---|
| **16.603.10** | 180x110x110 h | **16.603.00** |



## Automatischer Öko-Schalter mit Gehäuse für alle Bilgenpumpen

OSCULATI

Ausführung des Modells16.603.00 mit Gehäuse. Ist vor Stößen geschützt, nimmt aber mehr Raum in Anspruch.


| Art. Nr. | Spannung | Max Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **16.607.00** | universell | 15 | 152x85x84H |



## Automatischer Schalter für Lenzpumpen

Universalmodell, eignet sich für jede Pumpe bis max. Stromaufnahme 20 A, 12/24V. Funktioniert in Salz- und Süßwasser. Geht bei einem Wasserstand von 50 mm an und bei 20 mm aus. Ein 5 Sek. Rückführungssystem vermeidet Fehlstarts. Kohlenwasserstoff-beständig. RINA-Zertifikat ISO 8846.

| Art. Nr. | Wasserstand ON/OFF mm | V | Max. A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **16.610.00** | 50/20 | 12/24 | 20 | 86x54x26h |






## Automatischer Elektroschalter für alle Bilgenpumpen

Kann schnell in jedem Punkt der Bilge montiert werden und ist gegen Benzin, Öl und Diesel beständig.

| Art. Nr. | Ausführung | V | Max Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **16.609.00** | automatisch | 12/24 | 20 | 82x80x19H |




## WHALE Automatikschalter für Bilgepumpen


Whale

Verwendet Fühlertechnologie MIRUS mit patentiertem System, für 12 oder 24V DC Bilgenpumpen bis 20A Absorption;
- keine beweglichen Teile und dementsprechend verschleiß- und störungsfrei;
- absolut dicht und wartungsfrei;
- Polymergehäuse gegen Lösungsmittel und Kraftstoffe beständig;
- frei von Quecksilber und anderen Schadstoffen.

| Art. Nr. | Version | Niveau ON/OFF | Max V | Max A |
|---|---|---|---|---|
| **16.548.90** | in Blister verpackt | 32 mm | 24 | 20 |







## Automatikschalter für Bilgenpumpen von RULE

Neue umweltfreundliche Ausführung "ohne Quecksilber". Können zur Säuberung vom Sockel abgenommen werden (MOD 35A/37A). Für mehr als 1.000.000 Betriebszyklen abgenommen.

| Art. Nr. | Ausführung | max. Leistung A | ⟷ mm | mit |
|---|---|---|---|---|
| **16.601.00** | 35A | 14 | 127x44x66 (h) | - |
| **16.601.20** | 37FA | 20 | 127x54x66 (h) | Sicherung |
| **16.599.00** | 40A | 20 | 133x64x73 (h) | - |






## Umweltfreundlicher Automatikschalter für Bilgenpumpen von RULE

Neues, **umweltfreundliches** Modell ohne Quecksilber, elektrische Teile sind vom Wasser entfernt. Bei Ansteigen des Wasserstandes wird die in der Glocke befindliche Luft nach oben gedrückt und aktiviert den getrennt untergebrachten und von einem Röhrchen mit der Glocke verbundenen Membranschalter.

| Art. Nr. | V | Leistung A |
|---|---|---|
| **16.598.12** | 12 | 20 |
| **16.598.24** | 24 | 10 |

# ► Schalttafeln und Alarme für Bilgenpumpen




## Schalttafel für Elektrobilgenpumpen

Aus **Eloxal**. Mit Sicherung und Schalter für manuellen / Automatikbetrieb.

| Art. Nr. | V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **16.604.00** | 12/24 | 90x50 |




## Schalttafel für Elektrobilgenpumpen

Aus **eloxiertem Aluminium**, mit:
- mit Schalter und Kontrollleuchte, die Pumpenbetrieb anzeigt
- optischer und akustischer Alarm der Wasser in der Bilge anzeigt
- Sicherung

| Art. Nr. | V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **16.605.00** | 12 | 120x65 |




## Schalttafel für Bilgenpumpen

Universell für alle Pumpen mit Elektronischem oder Schwimmschalter.
Mit: Schalter "Marina" mit **doppeltem LED**. 3 Funktionen: automatisch, abgeschaltet und manuell mit Rückfederung auf Aus-Position, um nicht zu vergessen die Pumpe auszuschalten; - Sicherung.

| Art. Nr. | Für Pumpen zu | Leistung A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **16.606.12** | 12 V | 25 | 75x60 |
| **16.606.24** | 24 V | 15 | 75x60 |




## Schalttafel für Washdown Pumpen zum Deck-Waschen

Universalmodell für alls Washdown Pumpen zu 12V.
Mit Marina Wippschalter mit LED-Anzeige ein-/ausgeschaltet und Sicherung.

| Art. Nr. | Für Pumpen zu | Leistung A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **16.610.12** | 12 V | 25 | 75x60 |





## Schalttafel für Bilgenpumpen

Modell mit hinterer Abdeckung.
Mit:
- ON-OFF-ON Schalter, mit dem die Pumpe automatisch oder manuell geschaltet wird, mit LED-Anzeige;
- **optischer** und **akustischer** Alarm, der Wasser in der Bilge anzeigt;
- Sicherung

| Art. Nr. | V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **16.608.12** | 12/24 | 120x68,5 |

### Schalter für Bilgenpumpen von RULE

Drei Stellungen: “automatisch” - “manuell” - “aus”.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| 16.600.00 | 12/24 |




### RULE Schalter für De Luxe Bilgenpumpen

Mit Sicherung. Schalter mit Kontrollleuchte und 3 Stellungen "automatisch" + "manuell" + "aus" mit Rückfederung auf Aus-Stellung für mehr Sicherheit.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| 16.600.12 | 12 |
| 16.600.24 | 24 |




### Bilgenstandalarm RULE

Funktioniert automatisch mit Pumpen Rule-A-Matic-Plus mit Einbaupaneel mit akustischem Signal von 85 db + Warnleuchte.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| 16.033.00 | 12 |
| 16.032.00 | 24 |




## ► Sammelbecken

### Schmutzwassertank mit automatischer Pumpe EUROPUMP AUTO


Ermöglicht die Zentralisierung aller Wasserablassrohre (Dusche, Waschbecken, Küche, Toilette usw.). Inspektionsklappe mit Schnappverschluss. Mit entfernbarem Filterkopf.

| Art. Nr. | Pumpentyp | V | Verbrauch A | Max. Leistung l/min | Förderhöhe max m | Ausgang mm | Eingang mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.130.12 | 16.124.03 | 12 | 3.0 | 48 | 3 | 19 | 19/25/29/38 |
| 16.130.24 | 16.124.04 | 24 | 1.6 | 48 | 3 | 19 | 19/25/29/38 |



OSCULATI







### WHALE Schmutzwasserschacht mit automatischer Pumpe

Ermöglicht das Umleiten verschiedener Ablässe (Schmutzwasser) und deren Ablass mit nur einer Pumpe, die von einem im Tank enthaltenen Bereichssensor eingeschaltet wird. Durchsichtige Kunststoffklappe für eine einfachere Inspektion, kann ohne Werkzeug geöffnet werden. Besonders großer Metall-Saugfilter. Einfache Montage, Mehrfachanschlüsse für Ein- und Auslauf in verschiedenen Größen. Nur zwei Stromkabel.

| Art. Nr. | Pumpentyp | Sensor | V | Verbrauch A | Max Leistung l/min | Leistung 1m l/min | Max. Förderhöhe m | Ø Eingänge mm | Ø Auslässe mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.117.50 | Orca 500 (16.550.12) | Sensor Field | 12 | 1,5 | 32 | 16 | 3 | 19-25-28-38 | 19 - 25 | 346 x 217 x 130 |

Whale





### Brauchwassersammelbecken mit Automatikpumpe von ATTWOOD


attwood

Ermöglicht die **Zentralisierung** sämtlicher Abflüsse (Dusche, Spüle, Küche, Bad usw.). Mit **Rückschlagventilen**, die den Austritt unangenehmer Gerüche vermeiden. Einfache Inspektion durch Schnappverschlussdeckel.


| Art. Nr. | Pumpentyp | V | Verbrauch A | max. Leistung l/min | Förderhöhe max. m | Größe Becken | Ausgang mm | Eingang mm | ⟷ Becken mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.413.73 | Automatikpumpe Sahara 500 | 12 | 1,4 | 27 | 2,1 | standard | 19 | 19+19/25+29/37 | 266x206x113H |
| 16.413.74 | Automatikpumpe Sahara 750 | 12 | 2,5 | 41 | 3 | groß | 19 | 19+19/25+29/37 | 330x186x111H |
| 16.413.75 | Automatikpumpe Sahara 750 | 24 | 1,3 | 41 | 3 | groß | 19 | 19+19/25+29/37 | 330x186x111H |










## Set Duschabfluss von RULE


Mit Brauchwassersammelbecken/Filter. **Automatisch** startende Pumpe bei vollem Sammelbecken.

| Art. Nr. | RULE-Code | V | Stromaufnahme A | Leistung l/min | Anzahl Eingänge | Enthaltene Einlassarmaturen | Auslässe mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.117.64** | 98B | 12 | 3,5 | 55 | 3 | 2 x 19mm; 1 x 25mm; 1 x 29mm | 19 |
| **16.117.65** | 98B - 24 | 24 | 1,8 | 55 | 3 | 2 x 19mm; 1 x 25mm; 1 x 29mm | 19 |



## Brauchwassersammelbecken

**16.407.57** Ermöglicht die Zentralisierung sämtlicher Abflüsse (Dusche, Spüle, Küche, Bad usw.) und macht somit das mehrfache Durchbohren der Bordwand unnötig, die durch ein **einziges** Loch ersetzt werden. **Universalmodell ohne Pumpe und automatischem Schwimmschalter**. Kann mit den Pumpen Rule/Jabsco/360/800/1000 GPH, Attwood V625/V750/V900, Europump 16.813.60, TMC 600GPH/500GPH/1000GPH, Seaworld 750GPH und Schwimmschaltern Rule 35/35F, Attwood 4202, Seawoorld 40812 kombiniert werden.











## WHALE Sammelbecken für Grauwasser mit eingebautem IC Sensor

Die in das Sammelbecken integrierten Sensoren dienen der automatischen Pumpensteuerung und bewältigt selbst in komplexen Mehrfachentleerungsanlagen zuverlässig das durch Dusche/Spüle anfallende Abwasser bis 90°C.
Die Elektronik ist im aus Polypropylen gegossenen Dreifach-Spritzschutzdeckel, der sie vor dem Kontakt mit dem Wasser schützt, integriert. Es sind keine beweglichen Teile, die zu Verstopfungen neigen könnten, vorhanden.
Der konvexe Boden des Tanks sorgt für eine optimale Entleerung, zudem verfügt der Tank über vorgeformte Schlauchanschlüsse, die eine präzise Bohrung der Löcher ermöglichen.
Die Pumpe ("Gulper") kann direkt am Sammelbecken installiert werden, dazu die auf dem Tank gedruckte Installationsanleitung befolgen.
Der Sensor ist in einer optimalen Höhe zur Auslassöffnung angebracht, auf diese Weise wird das für andere Sammelbecken typische Sauggeräusch vermieden.
Das neue 20-Liter-Modell bietet eine um 25% höhere Kapazität, so können Sie eine zusätzliche Pumpe installieren, die bei großen Zuflüssen aktiviert wird bzw. einen Melder installieren, der bei erhöhtem Wasserstand einen Alarm auslöst.

| Art. Nr. | V | Fassungsvermögen l | ⟷ mm | Verbindungselemente | | Anschlussmöglichkeit für Pumpen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Eingang | Ausgang | |
| **16.222.94** | 12/24 | 8,1 | 350x260x180 | 19 mm x 2; 25 mm x 3; 38 mm x 3 | 19 mm x 1; 25 mm x 1 | **16.155.40 16.156.24** |
| **16.222.98** | 12/24 | 20 | 600x250x230 | 25 mm x 4; 38 mm x 4 | 2 x 25 mm | **16.156.12 16.156.24** |








# ► Tragbare Bilgenpumpen mit großer Fördermenge



## ATTWOOD tragbare Tauchbilgenpumpe

Batteriebetrieben. Mit Aufzugsrolle und 1,10 m langem Schlauch.

| Art. Nr. | Speisung | Betriebsdauer | Leistung l/min | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **16.026.00** | 3 x D Batterien standard | 5 Stunden | 25 | 130 (Ø base) x 190H |





## Professionelle Bilgenpumpe Self-Priming

Selbstansaugende Elektropumpe mit Flügelrädern aus Nitrilkautschuk.
Pumpenkörper aus Messing. Auch zum Umfüllen von Diesel geeignet.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Anschlüsse | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.193.80** | 24 | 80 | 21 | 3/4" | **16.194.35** |

## Professionelle selbstansaugende Bilgenpumpe aus Bronze

Flügelrad aus **Bronze**. Kann ohne Schaden trocken laufen. Selbstansaugend bis 5/6 m Tiefe. Kann zum Umfüllen von Diesel verwendet werden.




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | I mm | Dn1 - Dn2 | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | PS | Ø Schlauchanschluss mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.652.20** | 295 | 35 | 115 | 80 | 100 | 123 | 165 | 100 | 3/4" M | 12 | 28 | 26 | 10 | 0,45 | 20 | 5,7 |
| **16.652.30** | 375 | 50 | 140 | 100 | 135 | 156 | 205 | 125 | 1" 1/4 M | 24 | 75 | 24 | 18 | 0,8 | 30 | 13,5 |
| **16.652.40** | 490 | 67 | 180 | 125 | 185 | 178 | 218 | 140 | 1" 1/2 M | 24 | 120 | 45 | 22 | 1,5 | 40 | 21 |

## Extrem leistungsstarke, selbstansaugende Elektropumpe


Pumpenkörper und Welle aus **rostfreiem Edelstahl**, Flügelrad und Spritzdüse aus **Norlin**, Motorkörper und Halterung aus lackiertem Eisenguss. Selbstansaugend nach dem ersten Auffüllen. Grundventil notwendig.




| Art. Nr. | V | max Leistung l/min | Verbrauch A | Motor W | ⟷ AxBxC mm | kg | Ventil OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.655.12** | 12 | 50 | 42 | 520 | 200x400x220 | 10 | **17.232.03; 17.232.04** |
| **16.655.24** | 24 | 50 | 28 | 600 | 200x400x220 | 10 | **17.232.03; 17.232.04** |

## Selbstansaugende Pumpe aus Bronze mit Sternflügelrad


Kann ohne Schaden trocken laufen. Einschaltautomatik durch mechanische Kupplung mit Schalthebel. Selbstansaugend bis 5/6 Meter Tiefe.




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | Ø Riemenscheibe P | Anschlüsse | Schlauchanschluss mm | Förderleistung m bei 1400 Drehzahl | Leistung l/mbei 1400 Drehzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.650.30** | 130 | 28 | 124 | 85 | 70 | Ø 9 | 90 | 175 | 157 | 280 | 110x1A | 1" 1/4M | Ø 30 | 18 | 75 |
| **16.650.40** | 130 | 37 | 130 | 105 | 76 | Ø 9 | 90 | 175 | 157 | 305 | 110x1A | 1" 1/2M | Ø 40 | 22 | 120 |
| **16.650.50** | 160 | 40 | 160 | 125 | 91 | Ø 11 | 120 | 225 | 188 | 365 | 110x2A | 2" M | Ø 50 | 30 | 230 |

## Selbstansaugende Pumpe aus Bronze mit Sternflügelrad aus Bronze

Kann ohne Schaden trocken laufen. **Elektromagnetische Einschaltautomatik** 24V. Selbstansaugend bis 5/6 Meter Tiefe.




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | Ø Riemenscheibe P | Anschlüsse | Schlauchanschlüsse mm | Förderleistung m bei 1400 Drezahl | Leistung l/min bei 1400 Drezahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.651.30** | 70 | 55 | 68 | 50 | 103 | Ø8,5 | 89 | 175 | 150 | 265 | 152x2A | 1" 1/4M | Ø 30 | 18 | 75 |
| **16.651.40** | 70 | 55 | 68 | 67 | 128 | Ø8,5 | 89 | 175 | 150 | 288 | 152x2A | 1" 1/2M | Ø 40 | 22 | 120 |
| **16.651.50** | 70 | 55 | 94 | 90 | 160 | Ø9 | 107 | 210 | 185 | 345 | 152x2A | 2" M | Ø 50 | 30 | 230 |

# ► Lüftungspumpen für Fischbassins







## Automatische Belüfterpumpe für Fischwannen

Batteriebetrieben, die integrierte Lithiumbatterie kann mit dem enthaltenen USB-Kabel aufgeladen werden.
Für Dauer- oder Aussetzbetrieb. Leuchtanzeige zeigt an, dass die Batterie geladen bzw. die Pumpe in Betrieb ist.

| Art. Nr. | Luftdurchfluss l/min | Autonomie bei vollbeladener Batterie |
|---|---|---|
| **16.162.00** | 2 | 24 h |






## Belüfterpumpe für Köder-/Fischwannen

Wird mit Saugnapf an der Wanne angebracht. Mit Belüfterschlauch, der mit Saugnäpfen an der Wannenwand angebracht wird. In Sichtverpackung.


| Art. Nr. | V | Verbrauch A | Durchfluss l/min | Förderhöhe m |
|---|---|---|---|---|
| **16.163.00** | 12 | 1 | 22 | 3 |

















## Europump Zentrifugalpumpen für Fischbeckenbelüftung

Aus ABS, Welle aus Edelstahl, Dauermagnetmotor. Leicht auseinanderzubauen und zu putzen.

| Art. Nr. | Ausführung | V | Leistung l/h | Verbrauch A | Ø Auslass mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.160.01** | Tauchpumpe | 12 | 38 | 3.0 | 19 |
| **16.160.03** | gerader Borddurchlass | 12 | 38 | 3.0 | 19 |
| **16.160.05** | 90°-Winkeldurchlass | 12 | 38 | 3.0 | 19 |







## Lüftungspumpe für Fisch- und Köderbassins

Wird mit 3 Saugnäpfen am Boden des Beckens befestigt. Anschluss an eine 12V-Stromquelle.


| Art. Nr. | V | Förderleistung l/min |
|---|---|---|
| **16.452.43** | 12 | 15,8 |

## Elektropumpe ATTWOOD zur Sauerstoffversorung und Wasserzigrkulation in Fisch- und Köderbassins

Montage direkt am Heckspiegel oder Fernmontage mittels Anschlussschlauch

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | B mm | C mm | D mm | G/F mm | Meerwasseranschl. OPTIONAL | Filter OPTIONAL | Spritzdüse OPTIONAL | Schlauchanschluss OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.410.84** | 12 | 38 | 1,8 | 75/25 | 81 | 74 | 3/4" | **16.388.61** | **16.388.50** | **16.412.53** | **17.235.02** |
| **16.410.83** | 12 | 52 | 2,5 | 75/25 | 100 | 81 | 3/4" | **16.388.61** | **16.388.50** | **16.412.53** | **17.235.02** |







## Elektropumpe ATTWOOD zur Sauerstoffversorung und Wasserzigrkulation in Fisch- und Köderbassins

Ausführung mit **zwei Ausgängen** zur gleichzeitigen Belüftung von 2 Bassins bzw. von einem Bassin, der zweite Anschluss wird zum Waschen des Decks verwendet.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | | Verbrauch A | Schlauchanschluss | Spritzdüse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m 0 | m 2 | | | |
| **16.410.85** | 12 | 46 | 29 | 3 | 3/4 + 19 mm | **16.412.53** |







## Meerwasseranschluss ATTWOOD



**16.388.61** Meerwasseranschluss mit Filter für Pumpe 16.410.83/16.410.84, wenn diese vom Heckspiegel entfernt montiert wird.

## Filter ATTWOOD




**16.388.50** Filter wird außen an der Pumpe 16.410.84 montiert, wenn diese direkt am Heckspiegel montiert wird.


## ATTWOOD Sprühkopf



Sprühkopf für Lüftungspumpen von ATTWOOD. Beliebig einstellbarer Durchfluss.

| Art. Nr. | für Schläuche mit Ø mm | für Pumpen |
|---|---|---|
| **16.412.53** | 19 | 16.452.43; 16.410.84; 16.410.85 |

## Elektrische Lüftungspumpe für Fischbassins TMC




**16.201.00** Wandmontage, Batteriebetrieb mit Alkali-Mangan-Batterien Typ "D", absolut wasserdicht.

## Sauerstoffapparat von RULE für Fisch- oder Köderbecken

**16.078.00** Geeignet für alle herkömmlichen Tauchpumpen mit 19 mm Schlauchanschluss. Die Spritzdüse versorgt stehendes Wasser mit Sauerstoff. Richtung und Stärke **einstellbar**.









## RULE Pro-Series Tauchpumpen zur Belüftung von Fischbassins

Leicht abzunehmen und zu säubern. Extrem leise.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Ausführung mit Abfluss |
|---|---|---|---|---|
| **16.203.01** | 12 | 45 | 2,8/4 | extern schräg zum Heck |
| **16.203.02** | 12 | 45 | 2,8/4 | extern vertikal zum Heck |
| **16.203.03** | 12 | 45 | 2,8/4 | intern mit Absperrvorrichtung und Meerablass |











## Zentrifugalpumpe von RULE Dual-Port

Zur Verwendung als Zirkulationspumpe für Fisch- und Köderbassins und als Anschluss von **Pumpen zur Deckreinigung**, die üblicherweise auf Fischkuttern montiert werden.
Ein einziges Loch für den Anschluss von 2 Pumpen.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch Amp | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|---|
| **16.202.00** | 12 | 32 | 1,9 | 1/2"+3/4" |
| **16.205.00** | 12 | 100 | - | 25 (1")/28,6 (1" 1/8) |







## 12 V Zentrifugalpumpe zur Belüftung

Eignet sich für **Fischbassins**. Zur Umwälzung, Lüftung und zum Austausch des Wassers.
Mit Montagezubehör, wie Halterung, Befestigungsschellen, Lüftungsschlauch usw.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| **16.100.13** | 12 |



# ► Pumpen zum Einfüllen von Öl und Diesel



## Vakuum-Ölabsauger

Dieses geniale Gerät ermöglicht den einfachen Austausch des alten Motoröls. Das Öl wird über einen Niveauanzeiger mit Hilfe der oben angebrachten Vakuumpumpe in den runden Behälter abgesaugt.

| Art. Nr. | Fassungsverm. l |
|---|---|
| **16.188.00** | 6 |



## Ölwechselset, 12 V

13,5 l Kanister aus Kunststoff + Elektropumpe mit 2,10 m langem Kabel und Batterieklemmen + Saugrohr über Ölstandsanzeige + Auslassrohr.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| **16.188.90** | 12 |

## Selbstansaugende, reversible Pumpe zum Entleeren von Öl und zum Umfüllen von Diesel

OSCULATI

Das Öl wird durch das Loch des Füllstandanzeigers angesaugt. Mit 14 mm Schlauchanschluss.

| Art. Nr. | V | Durchfluß l/min | Verbrauch A | selbstsansaugend bis m | Rohr-Set |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.170.12** | 12 | 8 | 4/8 | 0,80 | **16.170.20** OPTIONAL |
| **16.171.12** | 12 | 12 | 6/10 | 1,30 | **16.170.20** ENTHALTEN |
| **16.171.24** | 24 | 12 | 3/6 | 1,30 | **16.170.20** ENTHALTEN |



**16.170.20** *Set Rohre, Ø 6 mm und 8 mm aus steifem Rilsan zum Ansaugen von der Füllstandsanzeiger*

## New Selbstansaugende Pumpe mit Schalter zum Einfüllen von Diesel, Öl, Wasser

Mit wasserdichtem Motor für den Dauerbetrieb zum Umfüllen und Nachfüllen von Diesel, Öl und Wasser. Mit im Motor integrierten wasserdichtem Carling EIN/AUS/EIN-Schalter.
Im Lieferumfang enthalten: 13 mm Ablaufleitung, zwei Rilsanrohre (6 und 8 mm) für das Motorgehäuse und einem 1,5 m langen Kabel mit Batterieklemme.

| Art. Nr. | V | Durchfluß l/min | Verbrauch A | selbstsansaugend bis m |
|---|---|---|---|---|
| **16.172.12** | 12 | m. Rohr Ø 8=4; m. Rohr Ø 6=3 | 5 | 1,2 |






## Selbstansaugende Pumpe für Öl - Diesel - schmierige Flüssigkeiten

Pumpenkörper aus Bronze, Antriebswelle aus Edelstahl, für den Aussetzbetrieb.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Max Förderhöhe m |
|---|---|---|---|---|
| **16.190.60** | 12 | 12 | 7 | 3 |
| **16.190.61** | 24 | 12 | 4 | 3 |








## Fixpumpe / tragbare Pumpe zum Umfüllen von Diesel

Professionelle Pumpe zum Umfüllen von Diesel, mit integriertem ON-OFF Schalter.
Mit Filter und Schlauchanschluss 25 mm Schlauchanschluss.
Mit CE-Zertifizierung Nr. VT12039113

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Leistung W | Ansaugend bis m | Förderhöhe m | Ausemessung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.045.50** | 12 | 40 | 155 | 3 | 10 | 230x160x180 |
| **16.045.51** | 24 | 40 | 155 | 3 | 10 | 230x160x180 |




## MARCO selbstansaugende Elektropumpe zum Umfüllen von Diesel

Mit Flügelrad. Pumpenkörper aus Aluminium mit Schnellanschluss für 25 mm - Schlauch.
Gehäuse mit Handgriff, ON/OFF-Schalter, Batterieklemmen. Mit BMI-Filter.
Die Pumpe ist zum Umfüllen von einem Tank in den anderen geeignet.

| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Druck bar | Saughöhe m | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.047.05** | VP45 | 12 | 45 | 15 | 1,2 | 1,5 | 25 |
| **16.047.06** | VP45 | 24 | 45 | 7,5 | 1,2 | 1,5 | 25 |





MARCO FLUID TECH





## MARCO Selbstansaugende Elektropumpe mit Getriebe, zum Umfüllen/ Wechseln von Öl.

Elektropumpe mit Bronzegetriebe zum Umfüllen von Schmieröl bzw. visköse Flüssigkeiten. Ansaugung über Ölstandsanzeiger; mit zwei Schlauchanschlüssen (14 mm Innendurchmesser) und zusätzlichem Schnappanschluss für Saugrohr im Ölstandsanzeiger.
Geeignet zum Ausleeren von Motor-Cartern mit dem entsprechenden Schlauchset.
Pumpenkörper aus vernickeltem Messing, Welle aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Bez. | V | Leistung l/h mit Schlauch mm | | | Sicherung A | selbstansaugend bis m | Schlauchset OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø 6 | Ø 8 | Ø 14 | | | |
| **16.187.12** | UP2/OIL | 12 | 0,3 | 0,9 | 330 | 3 | 1 | **16.190.27** |
| **16.190.12** | UP3/OIL | 12 | 20 | 60 | 330 | 7,5 | 1 | **16.190.27** |
| **16.190.24** | UP3/OIL | 24 | 20 | 60 | 330 | 4 | 1 | **16.190.27** |
| **16.190.32** | UP6/OIL | 12 | 25 | 75 | 480 | 10 | 1,5 | **16.190.27** |
| **16.190.44** | UP6/OIL | 24 | 25 | 75 | 480 | 5 | 1,5 | **16.190.27** |

**16.190.27** *Rohrset Ø 8 mm und 6 mm aus **festem Rilsan** zum Ansaugen über den Messstab*





MARCO FLUID TECH

## MARCO elektronisches Ölwechselsystem

Kompaktes elektronisches Ölwechselsystem für die Festinstallation auf Booten.
Ermöglicht das Entleeren und Befüllen von Öl für alle Benutzer an Bord, wie Generatoren, Motoren, Getriebe und Laufstege.
Die elektronische Steuerung regelt die Drehzahl des Pumpenmotors in Abhängigkeit von der Ölviskosität/Temperatur und erhöht auch die Drehzahl in der Ansaugphase für maximale Saugleistung.
Das System blockiert automatisch bei Flüssigkeitsende, Kurzschluss und nach 30 Minuten Betrieb.



| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Max Leistung l/min | Stromaufnahme A | Druck bar | selbstansaugend bis m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.190.53** | OCS3/E | 12/24 | 10 (Diesel) | 10 | 2 | 1,5 |





MARCO FLUID TECH

## MARCO Pumpe mit Bronzezahnrädern zum Dieselumfüllen

Selbstansaugende Bronze-Zahnrad-Elektropumpe zum Dieselumfüllen. Inklusive Schutzfilter.



| Art. Nr. | Bez. | V | Leistung l/min | Stromaufnahme A | Forderhöhe m | Druck bar | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.190.52** | UP14 | 12 | 46 | 30 | 4 | 2 | 3/4" |



## Selbstansaugende Elektropumpe, Getriebe aus Bronze zum Umfüllen von Diesel, Frostschutzmittel, Wasser


Mit Saugfilter. Pumpenkörper aus Messing, Welle aus rostfreiem Edelstahl.
Messinganschlüsse für Schlauch-Ø 14 mm. Kann ohne Schaden trocken laufen.







| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Leistung l/min | Verbrauch A | Förderhöhe m | Saugtiefe m | Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.047.12** | UP3 | 12 | 15 | 6 | 10 | 1,5 | 3/8" |
| **16.048.12** | UP6 | 12 | 26 | 10 | 10 | 2 | 1/2" |
| **16.048.24** | UP6 | 24 | 26 | 5 | 10 | 1,5 | 1/2" |




## Schlauchset

**16.190.27** Schlauchset Ø mm 8 und mm 6 aus **festem Rilsan** zum Absaugen über Ölstandsanzeige.
Für Pumpen der Serie 16.190.xx.



## MARCO Ölwechsel-Set, Pumpe mit Zahnrädern aus Bronze

Im Set enthalten:
a) Pumpe für Entleerung/Befüllung mit ON-OFF-Umschalter
b) Saugrohre
c) Batterieklemmen



| Art. Nr. | Bez. | V | Durchfluss l/h | | | Max Verbrauch A | selbstansaugend bis m | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rohr Ø 6mm | Rohr Ø 8mm | Rohr Ø 13mm | | | |
| **16.190.14** | OCK1-R | 12 | 20 | 60 | 330 | 5.5/6.5 | 1 | 3/8" |
| **16.190.17** | OCK1-R | 24 | 20 | 60 | 330 | 5.5/6.5 | 1 | 3/8" |

## MARCO reversible Elektropumpe mit einstellbarem Durchfluss

Selbstansaugende Reversierpumpe mit elektronischer Steuerung, Bronzezahnrädern zum Umfüllen von Öl und Diesel, 12 und 24 V.
Die Motordrehzahl wird von der Steuerung abhängig von der Viskosität der Flüssigkeit gesteuert, mit automatischer Unterbrechung wenn keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist.
Mit der in die Pumpe integrierten Tastatur können die Motordrehzahl eingestellt, abgeschaltet, neu gestartet und der Durchfluss umgekehrt werden.



| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Durchfluss l/min max | Verbrauch A | Saughöhe | Max Druck bar | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.190.72** | UP8-RE | 12/24 | 10 | 4/2 | 1,5 | 4 | 13 mm; 3/8" BSPP |

## Elektropumpe für Ölwechsel

Saugpumpe für Motorenöl. Mit zwei 80 cm langen Schläuchen zum Ansaugen und Ablassen. Doppelstecker, Zangenstecker.




| Art. Nr. | V | Durchfluß l/min |
|---|---|---|
| **16.169.12** | 12 | 0,70 |

# ► NAUCO selbstansaugende Pumpen

| Art. Nr. | Anschluss | Jabsco | Johnson | Ersatzlaufräder |
|---|---|---|---|---|
| 16.035.00 | 3/8" | 52010-2001 | F35B-8-10-35038-1/9 ohne Sockel; F35B-8-10-35038-41 | 16.194.01 |
| 16.035.01 | 3/8" | 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) | F35B-8-10-35038-1/9 ohne Sockel; F35B-8-10-35038-41 | 16.194.01 |
| 16.044.00 | D18/19 | 29350-1001 | F4B-9-10-24335-01 | 16.194.01 |
| 16.038.00 | 3/8" | 29300-2001/29300-2101 | F35B-9-10-32412-10-35157/6 Ruggerini - 10-35118-1 | 16.194.02 |
| 16.050.00 | 3/8" | 29300-2001 | F35B-9-10-35211-3; F35B-9-902-10-35211-4; F35B-9-10-35122-1 mit Buchse | 16.194.02 |
| 16.136.00 | 3/8" | 29470-2131 | F4B-9-10-35161-1 | 16.194.03 |
| 16.138.00 | 3/8" | 29470-2531 | F4B-9-10-35098-1-2-3 | 16.194.04 |
| 16.045.00 | 3/8" | 29470-2431 | F4B-9-10-35355-01 Lombardini 1503LD YM-2004-M | 16.194.04 |
| 16.016.00 | 1/2" | 22950-0001 | - | 16.016.01 |
| 16.039.00 | 3/4" | 3270-200 (3270-2401) | F5B-9-10-24119-2-3 | 16.194.05 |
| 16.065.00 | 3/4" | - | F5B-9-10-24119-4-F5B-9003; F5B-9-9003-10-24119; F5B-9-10-35100-1 | 16.194.05 |
| 16.046.00 | 3/4" | 29500-1501 | F5B-9-10-24334-01 | 16.194.05 |
| 16.059.00 | 3/4" | - | F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 | 16.194.05 |
| 16.149.00 | D 28 | 29500-1001 | - | 16.194.05 |
| 16.037.00 | 3/4" | 52.040-2001 | F5B-8-10-24073-1/9/11 | 16.194.05 |
| 16.146.00 | 1" | 23430-1001 | F7B-9-10-24127-1 | 16.194.06 |
| 16.055.00 | Flansch | 9700-21 | F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 | 16.194.06 |
| 16.160.00 | D 32 | - | F7B-9-03-24524/Volvo 3581558 | 16.194.06 |
| 16.041.00 | 1" | 52080-2001 | F7B-8-10-24070-1 | 16.194.06 |
| 16.042.00 | 1" 1/2 | 52200-2011 | F8B-8-10-13021-5 | 16.194.07 |
| 16.040.00 | - | - | F4B-903-10-24509-2 | 16.194.03 |
| 16.036.00 | 3/8" | 52020-2001 | F4B-8-10-24074-1 | 16.194.11 |
| 16.052.01 | 3/4" | - | F7B-8-10-24571-01 | 16.194.05 |
| 16.052.02 | 3/4" | - | F7B-8-10-24571-13 | 16.194.05 |
| 16.051.01 | 1" | - | F7B-8-10-24572-01 | 16.194.26 |
| 16.051.02 | 1" | - | F7B-8-10-24572-13 | 16.194.26 |
| 16.067.01 | 3/8" | 29450-1201; 29450-1001; 29450-1401; 29450-1231; 29450-1431; 29450-1301 | F48-903 | 16.194.04 |
| 16.067.60 | - | 29700-1301 (7.5-mm Nocke) ; 29700-1331 (6 mm Nocke) | - | 16.194.18 |







## NAUCO Pumpe 36

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 |
| 0 | 28 | 53 | 80 | 87 | 96 |
| 0,3 | 24 | 48 | 75 | 83 | 94 |
| 0,6 | 20 | 45 | 78 | 81 | 93 |
| 1 | 18 | 41 | 68 | 77 | 88 |
| 1,5 | 15 | 35 | 60 | 68 | 82 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Leistung l/min | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.041.00** | bis 400 PS | 25-102 | 1" | 52080-2001 | F7B-8-10-24070-1 | **16.194.06** |






## NAUCO Pumpe 40

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 |
| 0 | 95 | 121 | 195 | 260 | 293 |
| 0,3 | 87 | 114 | 188 | 242 | 279 |
| 0,6 | 80 | 107 | 181 | 233 | 270 |
| 1 | 72 | 102 | 177 | 228 | 265 |
| 1,5 | - | 70 | 148 | 204 | 243 |
| 2,5 | - | - | 109 | 168 | 209 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Leistung l/min | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.042.00** | bis 800 PS | 65-260 | 1"1/2 | 52200-2011 | F8B-8-10-13021-5 | **16.194.07** |


## NAUCO Pumpe FPR050F

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 50 | 55 | 85 | 90 | 130 | 170 |
| 0,3 | 48 | 51 | 81 | 100 | 120 | 155 |
| 0,6 | 44 | 47 | 78 | 97,5 | 112 | 140 |
| 1 | 40 | 44 | 73 | 92 | 105 | 131 |
| 1,5 | 35 | 38 | 67 | 87 | 100 | 125 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.055.00** | AIFO, 503/9/5 - 521 - 5213 - 8361 - 8820 - 8210 | flangiate 1" | 9700-21 | F7B-9-10-24183-1/10-24014-1 | **16.194.06** |







## NAUCO Pumpe ST114, mit Flansch, wird direkt am Motor montiert

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschluss | Entspricht Artikel | | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | Ruggerini | |
| **16.038.00** | Volvo Penta, Bukh, Arona, Nanni, Ducati, Ruggerini | 3/8" | 29300-2001/ 29300-2101 | F35B-9-10-32412-10-35157/6 | 10-35118-1 | **16.194.02** |







## NAUCO Pumpe FPR009

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzflügelrad | Anschlüsse | Entspricht Artikel | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson |
| **16.050.00** | **16.194.02** | 3/8" | 29300-2001 | F35B-9-10-35211-3 F35B-9-902-10-35211-4 F35B-9-10-35122-1 m. Pleuellager |







## NAUCO Pumpe FPR044

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Entspricht Artikel Johnson | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|
| **16.059.00** | Nanni | F5B-9-10-24184-1 MVM-F5B-9-24086-1 | **16.194.05** |







## NAUCO Pumpe FPR040, mit Flansch, wird direkt am Motor montiert


Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | A mm | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.039.00** | Aifo, Bmw, C. Power, Lehman, VM, Ct-Marine | 3/4" | 18 | 3270-200 (3270-2401) | F5B-9-10-24119-2-3 | **16.194.05** |
| **16.065.00** | - | 3/4" | 20 | - | F5B-9-10-24119-4-F5B-9003 F5B-9-9003-10-24119 F5B-9-10-35100-1 | **16.194.05** |











## NAUCO Pumpe FPR043, mit Flansch

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 21 | 27 | 41 | 49 | 56 | 60 |
| 0,3 | 19 | 25 | 38 | 47 | 54 | 57 |
| 0,6 | 18 | 23 | 37 | 42,5 | 48 | 55 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.046.00** | Nanni | 3/4" | 29500-1501 | F5B-9-10-24334-01 | **16.194.05** |







## NAUCO Pumpe FPR046

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 40 | 44 | 74 | 84 | 94 | 100 |
| 0,3 | 38 | 42 | 71 | 80 | 91 | 97 |
| 0,6 | 35 | 39 | 65 | 76 | 87 | 95 |


| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.146.00** | "VM" mit 4/6 Zylindern | 1" | 23430-1001 | F7B-9-10-24127-1 | **16.194.06** |





## NAUCO Pumpe FPR236

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.136.00** | Vetus | 3/8" | 29470-213 | F4B-9-10-35161-1 | **16.194.03** |











## NAUCO Pumpe FPR038/034

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.138.00** | Volvo Penta Serie "2000", Lombardini Low 903, Aifo 4041 | 3/8" | 29470-2531 | F4B-9-10-35355-01 | **16.194.04** |






## NAUCO Pumpe FPR039

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | Lombardini | YM | |
| **16.045.00** | Lombardini | 3/8" | 29470-2431 | F4B-9-10-35355-01 | 1503LD | 2004-M | **16.194.04** |


## NAUCO Pumpe FPR0012

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 9 | 11 | 15 | 16,5 | 18 | 23 |
| 0,3 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 21 |
| 0,6 | 7 | 8 | 12 | 13,5 | 14,5 | 20 |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.044.00** | Perkins 3/4 Zylinder | glatt Ø mm 20 | 29350-1001 | F4B-9-10-24335-01 | **16.194.01** |







## NAUCO Pumpe ST 160/161

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 50 | 55 | 85 | 90 | 130 | 170 |
| 0,3 | 48 | 51 | 81 | 100 | 120 | 155 |
| 0,6 | 44 | 47 | 78 | 97,5 | 112 | 140 |
| 1 | 40 | 44 | 73 | 92 | 105 | 131 |
| 1,5 | 35 | 38 | 67 | 87 | 100 | 125 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|
| | | Johnson | Volvo | |
| **16.160.00** | Volvo (orig. Art.-Nr. 3581558), Motoren KAD 42/43/44/43P/44P | F7B9-03-24524 | 3581558 | **16.194.06** |







## NAUCO Pumpe FPR049

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Entspricht Artikel Jabsco | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|
| **16.149.00** | AIFO Mod. 8041 u. a. | 29500-1001 | **16.194.05** |







## NAUCO Pumpe FPM005

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.


| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Leistung l/min | Welle mm | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jabsco | Johnson | | |
| **16.035.00** | bis 20 PS | 3/8" | 5/29 | 12 (Passfeder 11mm) | 52010-2001 | F35B-8-10-35038-1/9 ohne Sockel | **16.194.02** | 0,6 |











## Pumpe NAUCO Modell FPM001

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Leistung l/min | Welle mm | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Jabsco | Johnson | | |
| **16.035.01** | bis 20 PS | 3/8" | 5/29 | 9,5 (Passfeder 8,8mm) | 52010-2001 (6640-200) (22940-2001) | F35B-8-10-35038-41 | **16.194.01** | 0,6 |







## Pumpe NAUCO Modell PM 16

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 17,5 | 22,5 | 36 | 44 | 50 | 60 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Leistung l/min | Entspricht Artikel Jabsco | Ersatzflügelrad | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.016.00** | bis 80 PS | 1/2" | 12/60 | 22950-0001 | **16.016.01** | 1,2 |







## Pumpe NAUCO Modell PM 38

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 12 | 17 | 22 | 26 | 32 | 35 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Leistung l/min | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jabsco | Johnson | | |
| **16.036.00** | bis 40 PS | 3/8" | 4/35 | 52020-2001 | F4B-8-10-24074-1 | **16.194.11** | 1 |






## Pumpe NAUCO Modell PM 34

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.


| Bar | Leistung l/min | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 |
| 0 | 18 | 23 | 35 | 44 | 49 |
| 0,3 | 16 | 21 | 33 | 41 | 46 |
| 0,6 | 15 | 20 | 32 | 39,5 | 45 |
| 1 | 14 | 19 | 30,5 | 37,5 | 42 |
| 1,5 | 13 | 17 | 27 | 33,5 | 39 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Anschlüsse | Leistung l/min | Entspricht Artikel | | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jabsco | Johnson | |
| **16.037.00** | bis 150 PS | 3/4" | 12/48 | 52.040-2001 | F5B-8-10-24073-1/9/11 | **16.194.05** |

## NAUCO Pumpe FPR 313

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Art. Nr. | Leistung l/min | Entspricht Art. Johnson | Ersatzteil für Motoren | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|
| **16.040.00** | 20/60 | F4B-903-10-24509-2 | Yanmar 2GM/3GMF/3GM/3GMF | **16.194.03** |








## NAUCO Pumpe 335

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.


| Art. Nr. | Modell | Entspricht | Anschl üsse | Dichtheit | Leistung bei 2000 U/min | Ersatzflügelrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.052.01** | 335 | Johnson F7B-8-10-24571-01 | 3/4" | mechanisch | 46 l | **16.194.05** |
| **16.052.02** | 335 | Johnson F7B-8-10-24571-13 | 3/4" | Gummidichtung | 46 l | **16.194.05** |
| **16.051.01** | 336 | Johnson F7B-8-10-24572-01 | 1" | mechanisch | 107 l | **16.194.26** |
| **16.051.02** | 336 | Johnson F7B-8-10-24572-13 | 1" | Gummidichtung | 107 l | **16.194.26** |











◢ 16.052.01/02





◢ 16.051.01/02



◢ 16.052-051.01/02






## NAUCO Pumpe 324485

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm 1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 13 | 16 | 23 | 25,5 | 28 | 32 |
| 0,3 | 11 | 12 | 20 | 22,5 | 25 | 29 |
| 0,6 | 9 | 11,5 | 16,5 | 19 | 21 | 26 |
| 1 | 5 | 10,5 | 15 | 18 | 20 | 25 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Schlauchanschluss | entspricht Art. | Ersatz-Laufrad |
|---|---|---|---|---|
| **16.067.01** | Volvo MD2030/MD2040<br>Derkins M25/30/M3HD20<br>M35/M40/MC42<br>3HD46/M50/M60/M80T<br>Stamegna SM40/70/160/180<br>SMV35 | 3/8" | Johnson F48-903; VOLVO 3593655; JABSCO 29450-1201; JABSCO 29450-1001; JABSCO 29450-1401; JABSCO 29450-1231; JABSCO 29450-1431; JABSCO 29450-1301 | **16.194.04** |







## NAUCO Pumpe 242437

Körper aus Bronze, Flügelräder aus Neopren, werden an den Motor angeschlossen.

| Bar | Leistung l/min | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rpm 700 | rpm 900 | rpm 1400 | rpm1750 | rpm 2000 | rpm 2500 |
| 0 | 82 | 85 | 153 | 150 | 195 | 225 |
| 0,3 | 72 | 76 | 122 | 140 | 180 | 210 |
| 0,6 | 66 | 70 | 116 | 135 | 168 | 205 |
| 1 | 60 | 66 | 110 | 130 | 157 | 200 |

| Art. Nr. | Ersatzteil für Motoren | Schlauch anschluss | entspricht Art. | Ersatz-Laufrad |
|---|---|---|---|---|
| **16.067.60** | VM HR 694 H1D10-29700-1301<br>Mercruiser D183-D254-29700-1331 | Ø 45 mm | Jabsco 29700-1301 (Nocken 7,5mm)<br>Jabsco 29700-1331 (Nocken 6mm) | **16.194.18** |







# ► Pumpenflügelräder für Heckmotoren



## JABSCO Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.00** | - | 7273-0001 | 110 |  |  | 7,31 / 8 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.16** | - | 21414-0001; 21411-0001; 1411-0001 1414-0001 | 113 |  |  | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
| **16.194.22** | - | 14787-0001; 14609-0001; 1414-0001 | 130 |  |  | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 3 |
| **16.194.29** | T | 17954-0001 | 109 |  |  | 16,85 / 19 | 66,5 | 50,6 | 8 | 20 |
| **16.194.32** | N | 1414-0003 | 230 |  |  | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 1 |
| **16.194.38** | - | 6303-0001 | 138 |  |  | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.194.52** | - | 17370-0001 | 152 |  |  | 20,2 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.193.73** | N | 6303-0003 | 238 |  |  | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.193.98** | - | 9200-0001/21 | 106GT |  |  | 8 | 40 | 19 | 6 | 6 |
| **16.194.01** | GX | 4528-0001; 3586494 | 100 |  |  | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 22405-0001; 21951342 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.03** | GX | 653-0001 | 101 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.04** | GX | 673-0001 (6 blades); 21951344; 22222936 | 116 |  |  | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.31** | GX-N | 4528-0003 | 200 |  |  | 9,5 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.33** | GX-N | 673-0003 | 216 |  |  | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.43** | X | 18653.0001 | 146 |  |  | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
| **16.194.44** | GX | 673.0001 | 156 |  |  | 12,7 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
| **16.194.73** | GX-N | 653-0003 | 201 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | |
| **16.194.05** | GT | 1210-0001; 3085-0001; 21951348; 21951346 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 920-0001 (8 blades); 21951356 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.07** | GT | 836-0001 | 105 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.08** | GT | 17936-0001; 21676-0001 | 145 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.18** | HD.K | 17018-0001 | 187 |  |  | 14,29 / 16 | 65,2 | 76,65 | 8 | 11 |
| **16.194.23** | - | 13554-0001 | 124 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 |
| **16.194.24** | T | 17935-0001 | 135T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.25** | GT | 22120-0001 | 104 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 50,2 | 12 | 26 |
| **16.194.26** | T | 17937-0001 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.34** | GT-N | 836-0003 | 205 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.35** | GT-N | 1210-0003 | 207 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.36** | T-N | 17937-003 | 214 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.37** | GT-N | 920-0003 | 206 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.40** | T | 6760-0001 | 115T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 9 | 13 |
| **16.194.45** | - | 17935-0003 | 235 |  |  | 22.5 / 25.4 | 95 | 63.1 | 12 | 15 |
| **16.194.54** | - | 11979-0001 | 155 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 36,5 | 8 | 11 |
| **16.194.57** | GT | 17018-0001 B; 3593573 | 177.GT |  |  | 14,29 / 16 | 65,2 | 75,65 | 8 | 11 |
| **16.194.09** | CGT | 4568-0001 | 108 |  |  | 15,93 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.10** | T | 4598-0001 | 102 |  |  | 15,9 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.13** | - | 22799-0001 | 129 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.14** | GT | 18948-0001 | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.15** | GT | 18958-0001 | 164 |  |  | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 |
| **16.194.17** | GT | 18838-0001; 3854286 | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.39** | CGT-N | 4568-0003 | 208 |  |  | 15,9 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.42** | G | 18327-0001 | 167 |  |  | 16 | 65 | 51,2 | 12 | 20 |
| **16.194.67** | GT | 1877-0001; 22120-0001; 876120 | 133GT |  |  | 14,29 / 16 | 57,18 | 50,25 | 10 | - |
| **16.194.77** | - | 17240-0001; 18789-0001 | 144 |  |  | 22,5 / 25,4 | 117,6 | 88,5 | 9 | 28 |
| **16.194.78** | G | 18786-0001 | 153 |  | - | 20,2 | 117,6 | 88,5 | 9 | 28 |
| **16.194.80** | G | 17938-0001 | 163 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 95 | 12 | 15 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.*

## JOHNSON Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 09-0806B | 100 | | | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 09-808B | 121 | | | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.03** | GX | 09-0810B | 101 | | | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.04** | GX | 09-1026B | 116 | | | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.38** | - | 09-824P; 09-834 | 138 | | | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.194.31** | GX-N | 09-0806B-9 | 200 | | | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.33** | GX-N | 09-1026B-9 | 216 | | | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.73** | GX-N | 09-0810B-9 | 201 | | | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | - |
| **16.194.05** | GT | 09-1027B | 107 | | | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 09-1028B | 106 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.07** | GT | 09-1029B | 105 | | | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.08** | GT | 09-814B | 145 | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.23** | - | 09-0812B | 124 | | | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 |
| **16.194.24** | T | 09-0819B | 135T | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.26** | T | 1028B | 114 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.34** | GT | 09-1029B-9 | 205 | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.35** | GT | 09-1027B-9 | 207 | | | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.37** | GT | 09-1028-B-9 | 206 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.40** | T | 09-0802B | 115T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 9 | 13 |
| **16.194.60** | T | 09-820B | 186 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96,5 | 130 | 12 | 15 |
| **16.194.62** | G | 09-821B | 162 |  |  | 22,5 / 25,4 | 65,8 | 80 | 12 | 21 |
| **16.194.84** | CG | 09-801-B; 21951350 | 170 |  |  | 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.41** | - | 09-1052S-9 | 232 |  |  | 8 | 44,6 | 13 | 6 | 5 |
| **16.193.73** | - | 09-824P9 | 238 |  |  | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.194.13** | - | 09-827 | 129 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.51** | - | 09-1052B | 132 |  |  | 8 | 44,6 | 13 | 6 | 8 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.*

## SHERWOOD Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 9979 | 100 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.10** | T | 10187; 12338 | 102 |  |  | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.14** | GT | 10615K | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.15** | GT | 17000K | 164 |  |  | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 |
| **16.194.17** | GT | 9959K | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.31** | GX-N | 9979 | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.36** | T | 18200 | 214 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.42** | G | 15000K | 167 |  |  | 16 | 65 | 51,2 | 12 | 20 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.48** | G | 9000K | 165 |  |  | 15,95 | 62,2 | 22,4 | 12 | 22 |
| **16.194.49** | - | 10077K | 166 |  |  | 12,8 | 56,6 | 19,8 | 12 | 26 |
| **16.194.63** | G | 27000K | 181 |  |  | 16,1 | 84 | 73 | 12 | 24 |
| **16.194.64** | GX | 18000K | 182 |  |  | 20,7 | 94,5 | 101,5 | 12 | 15 |
| **16.194.66** | G | 10077 | 166 |  |  | 12,8 | 56,6 | 19,8 | 12 | - |
| **16.194.55** | G | 8000K | 190 |  |  | 12,2 | 19 | 40 | 6 | 4 |
| **16.194.26** | T | 18200 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.75** | GX | 29000K | 192 |  |  | 20 | 94,5 | 101,5 | 12 | 15 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; N: ölbeständiges Nitrilgummi; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*

## VOLVO Heckmotoren






| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 803729; 875807-0; 3586494; 876554-7; 833550; 21972908 | 100 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 875583; 833995; 21951342; 3586496 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.03** | GX | 876097 | 101 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.04** | GX | 8758C3; 3593659; 3596497; 21213660; 804696; 875808-8; 876690; 21951344; 897055; 3580066; 3586497; 22222936 | 116 |  |  | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.31** | GX-N | 803729; 875807-0; 876554-7 | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.05** | GT | 3862281; 875811-2; 877400; 21951346; 3858256; 3862567; 3855546; 3856039; 21951348 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.57** | GT | 3583602; 3593573; 3588476; 3819486 | 177 |  |  | 14,29 / 16 | 65,2 | 75,65 | 8 | 11 |
| **16.194.06** | GT | 877061; 875593-6; 3841697; 21951356 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.07** | GT | 875736-1; 2430184; 875660-3; 807904; 21730344; 21951360 | 105 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.08** | GT | 875814; 875697; 21951364 | 145 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.24** | T | 877066; 21951362 | 135 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.25** | T | 876120-7; 834794 | 104 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 50,2 | 12 | 26 |
| **16.194.26** | T | 3588475 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.27** | G | 3842786; 21213664; 21951352; 3593660; 21212794; 3584350; 3588914 | 178 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 |
| **16.194.34** | GT-N | 875660; 2430184; 875736; 807904 | 205 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.37** | GT-N | 877061-2; 875593-2; 3841697-2 | 206 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.62** | G | 876771; 3887761; 21951358 | 162 |  |  | 22,5 / 25,4 | 65,8 | 80 | 12 | 21 |
| **16.194.56** | GT | 2121366; 3862567; 21951348 | 189 |  |  | 16 | 57 | 32,05 | 12 | - |
| **16.194.09** | CGT | 875575-3; 831182 | 108 |  |  | 15,93 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.10** | T | 818680 | 102 |  |  | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.14** | GT | 835874 | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.17** | GT | 835512-5; 3854286 | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.19** | - | 3555413-8 | 380 |  |  | 10 | 39,6 | 14,3 | 12 | 14 |
| **16.194.67** | G | 834794; 876120 | 133 |  |  | 14,29 | 57,18 | 50,25 | 10 | 10 |
| **16.194.80** | G | 3830459 | 163 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 95 | 12 | 15 |
| **16.194.84** | CG | -3; 831182; 21951350 | 170 |  |  | 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## YANMAR Heckmotoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Bez. CEF | Original-Artikelnummer | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 100 | 104211-42070<br>104211-42071 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.31** | GT-N | 200 | 104211-42070 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.05** | GT | 107 | 129470-42530<br>129470-42532<br>129670-42531<br>127610-42270 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 106 | 127610-42200<br>120650-42310 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.23** | - | 124 | 119773-42600-1 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 48,2 | 12 | 26 |
| **16.194.26** | T | 114 | 127610-42200 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.45** | - | 161 | 119593-42200<br>119593-42202 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 68,2 | 10 | 23 |
| **16.194.09** | CGT | 108 | 145410-46090<br>124310-46090 |  |  | 15,93 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.13** | - | 129 | 124223-42091<br>124223-42092<br>128296-42070<br>128620-42200 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.14** | GT | 120 | 128170-02070 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.39** | GT-N | 208 | 124310-46090 |  |  | 15,93 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.16** | - | 113 | 128176-42071 |  |  | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
| **16.194.22** | - | 130 | 128170-42070 |  |  | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 3 |
| **16.194.32** | N | 230 | 128176-42071 |  |  | 8 | 31,75 | 12 | 6 | 1 |
| **16.194.62** | G | 162 | 119574-42550/52 |  |  | 22,5 / 25 | 65,8 | 80 | 12 | 21 |
| **16.193.73** | GX-N | 238 | (pour Water Puppy) |  |  | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.194.75** | - | 192 | 128620-42201 |  | | 20 | 94,5 | 101,5 | 12 | 29 |
| **16.194.03** | GX | 101 | 128990-42200 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.48** | G | 165 | 128620-42200 |  |  | 15,95 | 62,2 | 22,4 | 12 | 22 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.*


## Pumpen ANCOR




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Bez. CEF | Original-Artikelnummer | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.00** | - | 110 | 2745 |  |  | 7,31 / 8 | 50,08 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.16** | - | 113 | 50013 |  |  | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
| **16.194.01** | GX | 100 | 50010 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 121 | 50021 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.31** | GX-N | 200 | 50010 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.05** | GT | 107 | 50007 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.07** | GT | 105 | 50005 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.08** | GT | 145 | 50045 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.24** | T | 135T | 50035 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 10 | 15 |
| **16.194.25** | T | 104 | 5022 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 50,2 | 12 | 26 |
| **16.194.26** | T | 114 | 50009 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.34** | GT-N | 205 | 50005; 50405 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.35** | GT-N | 207 | 50407 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.36** | T-N | 214 | 50009 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.40** | T | 115T | 50015 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 9 | 13 |
| **16.194.13** | - | 129 | 50016 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.14** | GT | 120 | 50020 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.17** | GT | 103 | 50003 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## AIFO Heckmotoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.05** | GT | 4913429 | 107 | | | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 8108228 | 106 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.08** | GT | 8112451 | 145 | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.26** | T | 8112772 | 114 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.36** | T-N | 8112772 | 214 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.37** | GT-N | 8108228 | 206 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.16** | - | 828MTEA | 113 | | | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## CATERPILLAR Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.06** | GT | 3N1906 | 106 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.08** | GT | 4L8470 | 145 | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.24** | T | 5N9360 | 135T | | | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.37** | GT-N | 3N1906 | 206 | | | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.57** | - | 3N5895 | 177.GT | | | 14,29 / 16 | 65,2 | 75,65 | 8 | 11 |
| **16.194.15** | - | 1W5664 | 164 | | | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## MERCRUISER Heckmotoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Art. Nr. | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.06** | GT | 47-801332602 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.18** | - | D183/254 | 187 |  |  | 14,29 / 16 | 65,2 | 75,65 | 8 | 11 |
| **16.194.20** | X | 312-11-008 | 123 |  |  | 12 | 52 | 25 | 6 | 7 |
| **16.194.21** | X | 321-11-008 | 131 |  |  | 10 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.26** | T | MB616; SF15/18; 6035413 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.29** | T | 47-59362 Bravo I/11 47-59362-TQ01 | 109 |  |  | 16,85 / 19 | 66,5 | 50,6 | 8 | 20 |
| **16.194.36** | T-N | MB616; SF15/18; 6035413 | 214 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.45** | - | 47-831311350 | 161 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 68,2 | 10 | 23 |
| **52.320.04** | G | 47-89984 47-65960 | 313 |  |  | 22,3 | 60 | 33,8 | 6 | 12 |
| **52.301.00** | N | 47-43026-T2 47-430262-Q02 | 301 |  |  | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 | 16 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*

## OBERDORFER Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.10** | T | 6603 | 102 |  |  | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.14** | GT | 8922 | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.16** | - | 24880178 | 113 |  |  | 8 | 31,3 | 11,9 | 6 | 1 |
| **16.194.38** | - | 6617 | 138 |  |  | 7,31 / 8 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |
| **16.194.24** | T | 7054 | 135T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.26** | T | 7441 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.36** | T-N | 7441 | 214 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## ONAN Generatoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 132-0859 | 100 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 132-0310 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.31** | GX-N | 132-0859 | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.05** | GT | 132-0162 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.24** | T | 500135 | 135T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.17** | GT | 132-0117 / 132-0317 | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.55** | - | 132-0415 | 190.G |  |  | 12,2 | 19 | 40 | 6 | 4 |
| **16.194.14** | GT | 132-0349 | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## KOHLER Generatoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.48** | G | 229826 | 165 |  |  | 15,95 | 62,12 | 22,4 | 12 | 22 |
| **16.194.13** | - | 250872 229955 | 129 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.55** | - | 359978 | 190.G |  |  | 12,2 | 19 | 40 | 6 | 4 |

*Zubehör: G: Dichtung*


## WESTERBEKE Generatoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehhör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.66** | G | 11764 | 166 |  |  | 12,8 | 56,6 | 19,8 | 12 | - |
| **16.194.02** | GX | 33032; 32620 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.48** | G | 302875 | 165 |  |  | 15,95 | 62,2 | 22,4 | 12 | 22 |
| **16.194.17** | GT | 11907 | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.03** | GX | 34440 | 101 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift.*


## RENAULT Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | RC16D | 100 |  | - | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.06** | GT | RC320D | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.37** | GT-N | RC320D | 206 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.10** | T | 48300008 | 102 |  |  | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.11** | - | Tutti i Renault 20/80HP 48300037; 48300055 | 127 |  |  | 10 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.12** | - | 4830006/07 | 128 |  |  | 17 | 66 | 32 | 8 | 11 |
| **16.194.31** | GX-N | RC16D | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.07** | GT | RC210D | 105 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## PERKINS Heckmotoren





| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 24880272 | 100 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.04** | GX | 24880194 | 116 |  |  | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.31** | GX-N | 24990272 | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.33** | GX-N | 24880194 | 216 |  |  | 12,66 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.05** | GT | 0460038/ 24880190 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 24880031 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.08** | GT | 0460027 | 145 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.24** | T | 7054 | 135T |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |
| **16.194.26** | T | 04600247/ 24880031 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.37** | GT-N | 24880031 | 206 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.62** | G | 119574-42550 | 162 |  |  | 22,5 / 25,4 | 65,8 | 80 | 12 | 21 |
| **16.194.14** | GT | NA900012 | 120 |  |  | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.17** | GT | NA9000107/ 24880178 | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.44** | GX | 24880194 | 156 |  |  | 12,66 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*

## YAMAHA / SOLE Heckmotoren






| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.05** | GT | 351.11.008 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 347.11.008 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.37** | GT-N | 347.11.008 | 206 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |

| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.14** | GT | 6TA-12457-00 | 120 |  |  | 15,9 | 65,20 | 41,3 | 12 | 21 |
| **16.194.17** | GT | YSC-101-03-01-OC | 103 |  |  | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 |
| **16.194.20** | X | Mini 11-17-23-26-34-48 | 123 |  |  | 12 | 52 | 25 | 6 | 7 |
| **16.194.21** | X | 11-16-25-31-45 hp | 131 |  |  | 10 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; T: Deckel.*


## VETUS Heckmotoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/ aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.01** | GX | 501 | 100 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.02** | GX | 601 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.03** | GX | 801 | 101 |  |  | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.194.31** | GX-N | 501 | 200 |  |  | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 |
| **16.194.43** | X | 00701 | 146 |  |  | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
| **16.194.05** | GT | 201 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.06** | GT | 301 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.07** | GT | 901 | 105 |  |  | 22,5 / 25,4 | 96 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.08** | GT | 801 | 145 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 88,5 | 12 | 15 |
| **16.194.26** | T | 301 | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.34** | GT-N | 901 | 205 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 9 | 13 |
| **16.194.36** | T-N | 301 | 214 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.13** | - | 101 | 129 |  |  | 12,75 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 |
| **16.193.73** | N | 50011 | 238 |  |  | 7,31 / 8,07 | 51,3 | 22 | 6 | 8 |

*Zubehör: G: Dichtung; GT: Dichtung + Deckel; GX: Dichtung + Haltestift; X: Haltestift; CGT: Stift + Dichtung + Deckel; N: ölbeständiges Nitrigummi; T: Deckel.*

## NANNI Dieselmotoren




| Bez. CEF Flügelräder | Zubehör | Original-Artikelnummer | Bez. CEF | Bild | Einsatz | Ø A (innen/aussen) mm | Ø B mm | C mm | Blätter | Abdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.194.02** | GX | FK2,40E/HE,2,60H, KLA,L30,3.90 | 121 |  |  | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 |
| **16.194.43** | X | FK3, 2345H2, 2.50HE, 2.60HE, 3.75HE, 3.90H/HE, 4.110.H | 146 |  |  | 12,17 | 51,8 | 22 | 10 | 9 |
| **16.194.05** | GT | 3.100HE, 3.110HE, 4.110HE, 4.150HE, 4.180, 4.190HE, 4.200HE, MB180,220,330 | 107 |  |  | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 |
| **16.194.26** | T | 4.220HE, 4330TDi, 4.440E, 5.280HE, 5.250TDi, 5.300/T, 6.280HE, 6.570T, 6.660E/LE | 114 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,1 | 10 | 20 |
| **16.194.06** | GT | 4.230, 4.240, 4.380, 5.300 | 106 |  |  | 14,29 / 16 | 65 | 50,2 | 8 | 11 |
| **16.194.24** | T | 1300, 1600 | 135 |  |  | 22,5 / 25,4 | 95 | 63,1 | 12 | 15 |

### Abzieher aus rostfreiem Edelstahl für Flügelräder aus Neopren

Ermöglichen das Entfernen der Flügelräder, ohne Beschädigung des Pumpenkörpers.


| Art. Nr. | Für Pumpen |
|---|---|
| **16.191.01** | bis 1" Anschluss |
| **16.191.02** | über 1" Anschluss |















**Profile**




15
16
18
17


19
20
22
21
25
23
24
26


27
28
29

# ► Absaug- und Lüftungsgebläse



## Absauger für Bilgen

Zertifiziert gemäß EG-Vorgabe ISO 8846.
Mit Absauger-Drehhalterung, Universal für Dauer- oder Schaltbetrieb einsetzbar.

| Art. Nr. | Spannung | Leistung $m^3/h$ | Verbrauch A | Ø Anschluß mm | Rohr OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.104.15** | 12V | 150 | 3 | 76 | **16.104.35** |

OSCULATI





## Absauggebläse für Bilge, Modell mit RINA-Zulassung

Wasserdichter Motor mit getrenntem Lüfterrad.
Mit Lüftungsgitter und Anschluss-Flansch für den Lüftungsschlauch.
Universalmodell geeignet für Dauerbetrieb und für unterbrochenen Betrieb.

| Art. Nr. | Spannung | Leistung $m^3/h$ | Verbrauch A | Anschluss Ø mm | Schlauch OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.104.20** | 12 V | 260 | 3,5 | 75 | **16.104.30; 16.104.35** |
| **16.104.21** | 24 V | 260 | 1,8 | 75 | **16.104.30; 16.104.35** |

CE



◢ 16.172.01



◢ 16.172.02/03


## New SUPERFLOW axiales Absaug- und Lüftungsgebläse

"Water resistant" nach **ISO 8846** und **EG**-Richtlinie RoHS.
Eignet sich für die effektive Belüftung und Kühlung von Kabinen und **Motorräumen**.

| Art. Nr. | V | Eingang/Ausgang $m^3$/Min | Leistung $m^3$/min | Verbrauch A | Ø Anschluß mm | ⟷ mm | Rohr OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.172.01** | 12 | 3,8 | 2,5 | 3 | 79 | 131x128x95 | **16.104.35** |
| **16.172.02** | 12 | 6,7 | 4,0 | 4,04 | 102 | 131x154x121 | **16.104.35** |
| **16.172.03** | 24 | 6,7 | 4,0 | 2,5 | 102 | 131x154x121 | **16.104.36** |



attwood




## Axiales Absaug- und Lüftungsgebläse ATTWOOD Turbo

CE

Ermöglichen bei gleicher Kraft eine um 50% höhere Leistung gegenüber herkömmlichen Absauggebläsen. Es handelt sich zudem, um die einzigen wirklich wasserdichten Modelle, die sich für den Einsatz in Kabinen und im Motorraum eignen. Sehr klein und kompakt können diese Absauggebläse auch auf engstem Raum montiert werden. EG-Zertifizierung

| Art. Nr. | V | Ein-/Ausgang $m^3$/min | Leistung $m^3$/min | Verbrauch A | A Ø mm | ⟷ mm | Schlauch OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.173.30** | 12 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | 78 | 130x130x91 | **16.104.35** |
| **16.174.30** | 12 | 6 | 4 | 4,4 | 102 | 130x154x113 | **16.104.36** |
| **16.174.51** | 24 | 6 | 4 | 2,5 | 102 | 130x154x113 | **16.104.36** |



## Luftschlauch für Absauggebläse aus Glasfaser und PVC mit Metallarmierung

**Hitzebeständig** bis 130°, **selbstlöschend** und extrem flexibel.
Für die Belüftung von Motorräumen entwickelt.

| Art. Nr. | Teilstücke m | Ø mm | Für Absauggebläse |
|---|---|---|---|
| **16.104.35** | 10 | 80 | 16.104.20; 16.104.21; 16.173.30; 16.104.15 |
| **16.104.36** | 10 | 104 | 16.174.30; 16.174.51 |



## Luftschlauch aus extrem leichtem Kunststoff für Absauggebläse

| Art. Nr. | Teilstücke m | Ø außen mm | für Absauggebläse |
|---|---|---|---|
| **16.104.30** | 50 | 80 | **16.104.20; 16.104.21** |



## Schläuche für Maxisauggeräte


Aus grauem Polyolefin mit PVC-Verstärkung. Betriebstemperatur -20° + 90°. Kurvenradius: 0,6 x Ø.

| Art. Nr. | Teilstücke m | Ø mm | für Absauggebläse |
|---|---|---|---|
| **16.104.45** | 10 | 110 | 16.107.xx |
| **16.104.46** | 10 | 150 | 16.106.xx; 16.107.xx |
| **16.104.47** | 10 | 180 | 16.108.xx |

## Zentrifugallüftungsgebläse zur Wandmontage mit RINA-Zulassung

Permanent-Magnetmotor IP44 wasserdicht gemäß ISO8846.
Geeignet für den Dauerbetrieb zur Kühlung des Motorraums. Gehäuse aus weißem ABS.

| Art. Nr. | V | Leistung $m^3/h$ | A | ⟷ mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B1 | B | C | D | E | F | G | H |
| **16.106.01** | 12 | 500 | 12 | 100 | 110 | 103 | 119 | 135 | 281 | 257 | 147 | 150 |
| **16.106.02** | 24 | 500 | 6 | 100 | 110 | 103 | 119 | 135 | 281 | 257 | 147 | 150 |
| **16.106.04** | 12 | 750 | 10 | 150 | 110 | 103 | 119 | 135 | 281 | 257 | 147 | 150 |
| **16.106.06** | 24 | 750 | 5 | 150 | 110 | 103 | 119 | 135 | 281 | 257 | 147 | 150 |
| **16.106.08** | 24 | 1000 | 9 | 150 | 110 | 103 | 119 | 155 | 281 | 257 | 147 | 150 |







## Zentrifugallüftungsgebläse zur Montage mit Haltebügel, RINA-Zulassung

Permanent-Magnetmotor IP44 wasserdicht gemäß ISO8846.
Geeignet für den Dauerbetrieb zur Kührlung des Motorraums. Gehäuse aus weißem ABS.

| Art. Nr. | V | Leistung $m^3/h$ | A | ⟷ mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B1 | B | D | E | F | G |
| **16.107.01** | 12 | 500 | 12 | 100 | 110 | 103 | 135 | 281 | 257 | 147 |
| **16.107.02** | 24 | 500 | 6 | 100 | 110 | 103 | 135 | 281 | 257 | 147 |
| **16.107.04** | 12 | 750 | 10 | 150 | 110 | 103 | 135 | 281 | 257 | 147 |
| **16.107.06** | 24 | 750 | 5 | 150 | 110 | 103 | 135 | 281 | 257 | 147 |
| **16.107.08** | 24 | 1000 | 9 | 150 | 110 | 103 | 155 | 281 | 257 | 147 |







## Leistungsstarke Axiallüfter

Aus Technopolymer. Kompakt und besonders leise. Entsprechen ISO8846 und 55014.
Version A: für In-Line-Montage am Rohr. Version B: für Schottmontage.

| Art. Nr. | Version | V | Leistung $m^3/h$ | A | statischer Druck | Ø mm | Ø Rohr mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.108.01** | A | 12 | 750 | 5 | 30 mm H2O | 220 | 180 | 250 |
| **16.108.02** | A | 24 | 750 | 2,5 | 30 mm H2O | 220 | 180 | 250 |
| **16.108.11** | B | 12 | 750 | 5 | 30 mm H2O | 220 | 180 | 160 |
| **16.108.12** | B | 24 | 750 | 2,5 | 30 mm H2O | 220 | 180 | 160 |




## Zentrifugallüfter


Dynamisch und statisch ausgewogener Stahllüfter.
Mit Anschlussflansch im **Ein**- und **Ausgang** und Schutznetz beim Ansaugen.

Maße und Gewicht


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | P mm | Q mm | N mm | O mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.102.07 | 130 | 155 | 90 | 115 | 75 | 98 | 8 | 340 | 270 | 110 | 98 | 225 | 80 | 102 | 6 |
| 16.102.08 | 130 | 155 | 90 | 115 | 75 | 98 | 8 | 340 | 270 | 110 | 98 | 225 | 80 | 102 | 6 |
| 16.102.11 | 160 | 160 | 110 | 110 | 78 | 118 | 8 | 320 | 322 | 135 | 118 | 273 | 90 | 110 | 10 |
| 16.102.12 | 160 | 160 | 110 | 110 | 78 | 118 | 8 | 320 | 322 | 135 | 118 | 273 | 90 | 110 | 10 |
| 16.102.15 | 215 | 215 | 160 | 160 | 250 | 160 | 2 (Nr.8) | 390 | 410 | 192 | 200 | 340 | 90 | 110 | 19 |
| 16.102.16 | 215 | 215 | 160 | 160 | 250 | 160 | 2 (Nr.8) | 390 | 410 | 192 | 200 | 340 | 90 | 110 | 19 |


| Art. Nr. | V | Drehung | Leistung W | max. A | U/min | dBA | max. Leistung $m^3$/min | max. Druck mm H2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.102.07** | 24 | LD | 120 | 6 | 2000 | 56 | 15 | 30 |
| **16.102.08** | 24 | RD | 120 | 6 | 2000 | 56 | 15 | 30 |
| **16.102.11** | 24 | LD | 300 | 16 | 2800 | 65 | 24 | 64 |
| **16.102.12** | 24 | RD | 300 | 16 | 2800 | 65 | 24 | 64 |
| **16.102.15** | 24 | LD | 550 | 28 | 2000 | 70 | 37 | 64 |
| **16.102.16** | 24 | RD | 550 | 28 | 2000 | 70 | 37 | 64 |








## Axialgebläse, Flügelrad aus Polypropylen, dynamisch und statisch ausgewogen

Nach für Schiffsmaterialien und - ausrüstung angewandten RINA-Prüfvorschriften zertifiziert.

Maße und Gewicht

| Art.-Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.103.11 | 350 | 360 | 400 | 425 | 215 | 330 | 11 |
| 16.103.12 | 350 | 360 | 400 | 425 | 215 | 330 | 11 |
| 16.103.03 | 250 | 260 | 285 | 310 | 200 | 330 | 8 |
| 16.103.04 | 250 | 260 | 285 | 310 | 200 | 330 | 8 |

| Art. Nr. | V | Durchfluss | Leistung W | max A | U/min | dBA | max Leistung $m^3$/min | max. Druck mm H2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.103.03** | 24 | A | 300 | 11 | 2500 | 65 | 30 | 13 |
| **16.103.04** | 24 | P | 300 | 11 | 2500 | 65 | 30 | 13 |
| **16.103.11** | 24 | A | 150 | 6 | 1400 | 62 | 56 | 13 |
| **16.103.12** | 24 | P | 150 | 6 | 1400 | 62 | 56 | 13 |

*Flügelrad aus Nylon/Glas - Temperaturbereich -40°C + 100°C, serienmäßig mit Schutznetz auf der Seite des Flügelrades*

# ► Wasseranschlüsse und Landanschlüsse

OSCULATI
















## Wasseranschluss New Edge für Decksreinigung

Wird an das Bordwassersystem (Frischwasser) oder an die Pumpe Washdown (Meerwasser) angeschlossen. Ständig unter Druck. Wasserschlauch wird mittels Schnappverschluss in den Anschluss gesteckt und schaltet Pumpe automatisch an.
Box aus UV-beständigem **ASA**, Anschluss aus **verchromtem Messing**.

| weiß | verchromt | Edelstahl | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ø Einbau | Ausladung innen |
| **16.441.18** | **16.441.38** | **16.441.88** | 69 | 50 |


**17.224.01** *OPTIONAL Winkelanschluss mit Außengewinde (1/2") für den Anschluss des hinteren Einlaufrohres*

**36.189.01; 36.189.03; 36.189.04** *OPTIONAL Steckbarer vorderer Anschluss mit Außengewinde*












OSCULATI













## Wassereinlauf - Kaianschluss Classic EVO zur Decksreinigung

Wird an das Bordwassersystem (Frischwasser) oder an die Pumpe Washdown (Meerwasser) angeschlossen. Ständig unter Druck. Wasserschlauch wird mittels Schnappverschluss in den Anschluss gesteckt und schaltet Pumpe automatisch an.
Box aus UV-beständigem **ASA**, Anschluss aus **verchromtem Messing**.

| weiß | verchromt | Edelstahl | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ø Einbau | Ausladung innen |
| **16.441.55** | **16.441.75** | **16.441.95** | 69 | 43 |


**17.224.01** *OPTIONAL Winkelanschluss mit Außengewinde (1/2") für den Anschluss des hinteren Einlaufrohres*

**36.189.01; 36.189.03; 36.189.04** *OPTIONAL Steckbarer vorderer Anschluss mit Außengewinde*












## Wasser-Schnellanschluss Nuvola zum Deckwaschen

OSCULATI

**STAINLESS LOOK**

Wird an die bordeigene Wasserversorgung (Frischwasser) oder an die Washdown-Pumpe (Salzwasser) angeschlossen und hält die Leitung unter Druck. Der Spülschlauch rastet in die Dose ein und die Pumpe schaltet sich automatisch ein. Gehäuse aus UV-beständigem **ASA** mit Einsatz aus Edelstahl AISI 316, Mechanismus aus **verchromtem Messing**.


| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung innen |
| **16.444.00** | 90x70 | 52,5 |

**17.224.01** *OPTIONAL Winkelanschluss mit Außengewinde (1/2") für den Anschluss des hinteren Einlaufrohres*

**36.189.01; 36.189.03; 36.189.04** *OPTIONAL Steckbarer vorderer Anschluss mit Außengewinde*










## Wasserzulauf mit Schnellanschluss Elissa, zum Deckwaschen


OSCULATI

**AISI 316**

Wird an die bordinterne Wasserversorgung (Frischwasser) oder an die Washdown Pumpe (Salzwasser angeschlossen und hält die Leitung unter Druck. Der Spülschlauch wird per Schnellanschluss in den Zulauf eingerastet und startet die Pumpe automatisch.
Einbauschachtel aus Edelstahl AISI 316 mit selbsttragender Klappe.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbauloch | Innere Ausladung |
| **16.443.00** | 90x70 | 50 |










## Wasseranschlüsse New Edge, Ein- und Auslass - Einbaumodell

OSCULATI


Mit Schnappanschluss, um Wasser aus dem Bordnetz zu entnehmen und einem Anschluss mit Druckminderer bis 3 Bar mit dem Wasser vom Kai eingelassen wird.
Ausgang Druckminderer mit 3/4" Außengewinde.

| weiß | verchromt | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|
| | | Einbau | aussen |
| **16.442.60** | **16.442.61** | 148x74x40 | 180x106 |

**17.224.01** *OPTIONAL Winkelanschlüsse Außengewinde, 1/2" für hinteres Einlassrohr.*

**36.189.01; 36.189.03; 36.189.04** *OPTIONAL Steckbarer vorderer Anschluss mit Außengewinde*








## Wasseranschluss New Edge mit Warm-/Kaltwassermischbatterie

OSCULATI

Mit Innen-Schnappanschluss (internationale Standardmaße) + Warm-/Kaltwassermischbatterie mit einem Hebel (17.051.00)

| weiß | verchromt | ⟷ mm | | Ersatzmischbatterie |
|---|---|---|---|---|
| | | Einbau | aussen | |
| **16.442.70** | **16.442.71** | 148x74x40 | 180x106 | **17.051.00** |






OSCULATI




## Einbau-Wasseranschluss New Edge

Bei Verwendung von Wasser über Landanschluss wird der Druck auf 3 Bar gesenkt, um Schäden an den Schläuchen zu vermeiden. Der Wasserschlauch vom Dock wird in einen **Gartenschlauchanschluss eingerastet**. (Siehe Art. Nr. 36.189.02). Außengewinde 3/4".

| weiß | verchromt | Edelstahl | ⟷ mm | | Winkelanschluss 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø Einbau | Ausladung innen | |
| 16.441.14 | 16.441.34 | 16.441.84 | 69 | 90/120 | enthalten |


16.441.14


16.441.84


16.441.34


Winkelanschluss 90°



OSCULATI




## New Heavy Duty New Edge - Einbau-Süßwassereinlass

**QUICK SWIVEL CONNECTION** **PRESSURE REDUCING VALVE**

Bei Verwendung der Kaiwasseranlage wird der Druck durch ein innovatives und kompaktes System mit Druckregler und einstellbarem Messing-Rückschlagventil auf 3 bar reduziert, um die Leitungen nicht zu beschädigen.
Der Wasserschlauch wird mit einer für Gartenschläuche üblichen Anschluss in den Kaianschluss eingerastet (Art.-Nr. 36.189.02).

| weiß | verchromt | VA-Stahl | ⟷ mm | | 90° Schnellkupplungsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Einbau-Ø | Ausladung innen | |
| 16.445.14 | 16.445.34 | 16.445.84 | 69 | 110-110 | mitgeliefert |


16.445.14


16.445.34


16.445.84



OSCULATI




## Einbau-Wasseranschluss Classic EVO

Bei Verwendung von Wasser über Landanschluss wird der Druck auf 3 Bar gesenkt, um Schäden an den Schläuchen zu vermeiden. Der Wasserschlauch vom Dock wird in einen **Gartenschlauchanschluss eingerastet**. (Siehe Art. Nr. 36.189.02). Ausgangsgewinde 3/4"

| weiß | verchromt | Edelstahl | ⟷ mm | | Winkelanschluss 90° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø Einbau | Innere Ausladung | |
| 16.441.53 | 16.441.73 | 16.441.83 | 69 | 97/125 | enthalten |


16.441.73


16.441.53


16.441.83


Winkelanschluss 90°



OSCULATI




## New Heavy Duty Classic EVO - Einbau-Süßwassereinlass

**QUICK SWIVEL CONNECTION** **PRESSURE REDUCING VALVE**

Bei Verwendung der Kaiwasseranlage wird der Druck durch ein innovatives und kompaktes System mit Druckregler und einstellbarem Messing-Rückschlagventil auf 3 bar reduziert, um die Leitungen nicht zu beschädigen.
Der Wasserschlauch wird mit einer für Gartenschläuche üblichen Anschluss in den Kaianschluss

| weiß | verchromt | VA-Stahl | ⟷ mm | | 90° Schnellkupplung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Einbau-Ø | Ausladung innen | |
| 16.445.53 | 16.445.73 | 16.445.83 | 69 | 110-110 | mitgeliefert |


16.445.53


16.445.73


16.445.83




## Trinkwassereinlass Nuvola

OSCULATI

STAINLESS LOOK

Bei Verwendung des Landanschlusses wird der Druck auf 3 bar verringert, um die Schläuche nicht zu beschädigen.
Der Schlauch des Landanschlusses wird mit einem für **Gartenschläuche** verwendeten **Schnellanschluss** (siehe 36.189.02) angeschlossen.
Ausgang 3/4" Außengewinde. Gehäuse aus UV-beständigem **ASA** mit Einsatz aus Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung innen |
| **16.444.10** | 90x70 | 93/147 |










## New Süßwasser-Einlass Elissa

OSCULATI

AISI 316 | QUICK SWIVEL CONNECTION | PRESSURE REDUCING VALVE

Bei Verwendung der Kaiwasseranlage wird der Druck durch ein innovatives und kompaktes System mit Druckregler und einstellbarem Messing-Rückschlagventil auf 3 bar reduziert, um die Leitungen nicht zu beschädigen.
Der Wasserschlauch wird mit einer für Gartenschläuche üblichen Anschluss in den Kaianschluss eingerastet (Art.-Nr. 36.189.02).
3/4" BSP-Ausgangsgewinde. Gehäuse aus Edelstahl AISI 316 und selbsthaltende Klappe.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Einbauloch | Ausladung innen |
| **16.443.20** | 90x70 | 110-110 |







## Schlauchanschlüsse, die hinter den Druckminderern New Edge und Classic EVO angeschraubt werden

| Art. Nr. | Orientierung |
|---|---|
| **17.236.21** | gerade |
| **17.235.01** | angewinkelt 90° |
| **17.815.40** | gerade (Knappverbindung) |




FLOJET

## Landanschluss und Wasserdruckregler von FLOJET

Begrenzt den Wasserdruck des Festnetzes auf 3,1 Bar, um die Beschädigung von Autoklavs und Schläuchen zu verhindern.

| Art. Nr. | Ausführung | Anschlüsse | ⟷ mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|
| **16.441.11** | linear | mit Gewinde GHT 3/4" | 77x39 | - |
| **16.441.12*** | Einbau | mit Gewinde NPT 1/2" | 103x110 | 87 |

* *Mit Schlauchanschluss, Außengewinde*



OSCULATI




## Bajonettanschluss zur Decksreinigung

Unter Deck-Anschluss von Washdown Pumpen oder ähnliche. Hält Pumpe ständig unter Druck. Nach Einrasten des mit dem Schlauch verbundenen Bajonettanschlusses, öffnet sich dieser automatisch und schaltet die Pumpe ein. Aus **rostfreiem Edelstahl**, die Endanschlüsse entsprechen üblichen Gartenschlauch-Schnellanschlüssen (36.189.02).

| Art. Nr. | Beschreibung | Ersatzkunststoffanschluß |
|---|---|---|
| **16.442.22** | Bajonettanschluss + Kunststoffanschluß **gerade** | **16.442.31** (gerade) |
| **16.442.23** | Bajonettanschluss + Kunststoffanschluß **geneigt** | **16.442.30** (geneigt) |

* *Der angewinkelte Anschluss vereinfacht das Öffnen bei Verwendung von Hochdruckpumpen oder wenn der Anschluss sich an einer unbequemen Stelle befindet.*


16.442.31


16.442.30






# ► Rohre und Buchsen für Kabel



## Spezialschlauch aus PVC für Kabel von Außenbordern

Mit **PVC**-Verstärkung. In denselben Größen der Originalschläuche von OMC, Yamaha, Mercury usw.

| Art. Nr. | Farbe | Ø innen mm | Rolle zu m | Anschlussbüchse |
|---|---|---|---|---|
| **16.104.38** | grau | 50,8 | 10 | **16.104.39; 16.104.40** |
| **16.104.37** | weiß | 50,8 | 10 | **16.104.39; 16.104.40** |



OSCULATI


16.104.39


16.104.40


16.104.41

## Anschlussbüchse zum Anschluss von Schlauch 16.104.37/38 mit dem Pficht

Schlauch wird in der Büchse angeschraubt, wodurch die Länge beliebig verändert werden kann.

| Art. Nr. | Material | Ø außen Flansch mm | Halslänge mm | Loch in Bordwand mm | für Schlauch |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.104.39** | weißer Kunststoff | 100 | 56 | 62 | **16.104.37/38** |
| **16.104.40** | rostfr. Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert | 100 | 56 | 62 | **16.104.37/38** |
| **16.104.41** | schwarzer Kunststoff | 100 | 56 | 62 | **16.104.37/38** |

OSCULATI


16.104.50


16.104.51

## Schlauchstopfen für Schlauch 16.104.37/38

Stopfen aus weichem vorgelochtem PVC.
Wird auf den Schlauch geschraubt und ermöglicht den exakt bemessenen Kabeldurchlass.

| Art. Nr. | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|
| **16.104.50** | weiß | 10 |
| **16.104.51** | grau | 10 |
| **16.104.52** | schwarz | 10 |



16.104.52

# ► Ventilatoren

## Schwenkbarer Ventilator von TMC

Kann in jede Stellung ausgerichtet werden, mit Schutzgitter.
Extrem leistungsstarkes Modell in schönem Design.

| Art. Nr. | volt | Leistung $m^3$/Std. | Befestigung mit |
|---|---|---|---|
| **16.706.12** | 12 | 1000 | 2 Schrauben |
| **16.706.24** | 24 | 1000 | 2 Schrauben |






Caframo

## CAFRAMO Ventilator Modell Bora

Befestigungssockel in der Mitte, der integrierte Griff vereinfacht die Ausrichtung des Luftstroms.

| Art. Nr. | Farbe | V | Anz. Geschwindigkeitwn | Schrauben | top speed Verbrauch A | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.753.12** | weiß | 12 | 3 | 5" (12,7 cm) ABS | 0,24 | 16,5x24x9 |
| **16.754.12** | schwarz | 12 | 3 | 5" (12,7 cm) ABS | 0,24 | 16,5x24x9 |
| **16.753.24** | weiß | 24 | 3 | 5" (12,7 cm) ABS | 0,14 | 16,5x24x9 |
| **16.754.24** | schwarz | 24 | 3 | 5" (12,7 cm) ABS | 0,14 | 16,5x24x9 |








Caframo

## CAFRAMO Ventilator Sirocco II

Der Luftstrom kann in jede Richtung gerichtet werden.
Wird bei Nichtverwendung flach an die Wand geklappt. Betriebsspannung 12/24 V mit integriertem Timer, schaltet nach 3, 6, 9 und 12 Stunden automatisch ab.

| Art. Nr. | Farbe | V | Anz. Geschwindigkeiten | Selbstabschaltungstimer-Funktion | Schrauben | top speed Verbrauch A | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.755.00** | weiß | 12/24 | 3 | 3,6,9,12 Stunden | 7" (17,8 cm) PE FINGER SAFE | 0,34 | 25x30x7,6 |
| **16.755.01** | schwarz | 12/24 | 3 | 3,6,9,12 Stunden | 7" (17,8 cm) PE FINGER SAFE | 1,17 | 25x30x7,6 |





Caframo

## CAFRAMO Ventilator Modell Ultimate

Sehr kompakt, der Propeller aus PE braucht kein Schutzgitter. Eignet sich besonders für die Montage neben dem Armaturenbrett, da der Motor keine elektrischen Störungen verursacht.

| Art. Nr. | Farbe | V | Anz. Geschwindigkeiten | Schrauben | top speed Verbrauch A | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16.751.12** | schwarz | 12 | 2 | 7" (17,8 cm) PE | 0,41 | 18x23x14 |






# ► Fittings, Borddurchlässe und Ventile aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

OSCULATI



17.421.80/87





## Borddurchlässe mit Gewinde

**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | C mm | D mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.421.80** | 3/8” | 53 | 35 | 11 |
| **17.421.81** | 1/2” | 59 | 39 | 15 |
| **17.421.82** | 3/4” | 68 | 49 | 19 |
| **17.421.83** | 1” | 73 | 55 | 25 |
| **17.421.84** | 1” 1/4 | 77 | 65 | 34 |
| **17.421.85** | 1” 1/2 | 80 | 71 | 38 |
| **17.421.86** | 2” | 95 | 84 | 50 |
| **17.421.87** | 2” 1/2 | 124 | 110 | 65 |

OSCULATI






## Borddurchlässe mit durchgehendem Gewinde - kurz


**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | C mm | D mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.421.73** | 1” | 60 | 48 | 25 |

OSCULATI



17.422.83/84




## Borddurchlässe mit Gewinde, lang

**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | C mm | D mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.422.83** | 1” | 107 | 55 | 25 |
| **17.422.84** | 1” 1/4 | 112 | 64 | 35 |
| **17.422.85** | 1” 1/2 | 112 | 71 | 38 |


OSCULATI



17.523.16



17.523.13




## Borddurchlässe mit Schlauchanschluss


**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | A mm | C mm | B mm | D mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.523.10** | 3/8” | 15 | 53 | 21 | 35 | 11 |
| **17.523.11** | 1/2” | 18 | 59 | 26 | 39 | 15 |
| **17.523.12** | 3/4” | 24 | 68 | 32 | 49 | 19 |
| **17.523.13** | 1” | 30 | 73 | 33 | 55 | 25 |
| **17.523.14** | 1” 1/4 | 39 | 77 | 34 | 65 | 34 |
| **17.523.15** | 1” 1/2 | 44 | 80 | 38 | 71 | 38 |
| **17.523.16** | 2” | 56 | 95 | 45 | 84 | 50 |

OSCULATI



17.525.00




## Borddurchlässe ohne Ausladung


**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | C mm | D mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.525.00** | 3/8” | 53 | 25 | 11 |
| **17.525.01** | 1/2” | 60 | 38 | 15 |
| **17.525.02** | 3/4” | 68 | 50 | 19 |
| **17.525.03** | 1” | 72 | 55 | 25 |
| **17.525.04** | 1” 1/4 | 77 | 65 | 34 |
| **17.525.05** | 1” 1/2 | 78 | 72 | 38 |

OSCULATI



17.524.01/05




## Borddurchlässe ohne Ausladung mit Schlauchanschluss

**AISI 316** Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | Ø mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.524.01** | 1/2” | 19 | 18 | 28 | 60 | 38 |
| **17.524.02** | 3/4” | 24 | 24 | 36 | 68 | 50 |
| **17.524.03** | 1” | 31 | 30 | 33 | 72 | 55 |
| **17.524.04** | 1” 1/4 | 39 | 38 | 39 | 77 | 65 |
| **17.524.05** | 1” 1/2 | 44 | 44 | 40 | 78 | 72 |


## Borddurchlässe gewinkelt 90°

**AISI 316**

Mit Ring für Masseanschluss zur Erdung. **Hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Gewinde | Für Rohre Ø mm | max. Rumpfdicke mm |
|---|---|---|---|
| **17.526.04** | 1" 1/2 | 32 | 25 |
| **17.526.05** | 1" 1/2 | 38 | 25 |
| **17.526.06** | 1" 1/2 | 51 | 25 |

OSCULATI






## Borddurchlässe mit Rückschlagventil

**AISI 316**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert, mit Rückschlagventil aus weißem Gummi und Masseanschluss zur Erdung.

| Art. Nr. | Gewinde | Länge ab Kopf mm | Durchlass netto Ø mm |
|---|---|---|---|
| **17.319.30** | 1" 1/2 | 78 | 35 |
| **17.319.31** | 2" | 100 | 42 |

OSCULATI



## Bordeinlässe

**AISI 316**

Mit Masseanschluss zur Erdung.

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| **17.414.00** | 3/8" | **17.414.05** | 1" 1/2 |
| **17.414.01** | 1/2" | **17.414.06** | 2" |
| **17.414.02** | 3/4" | **17.414.07** | 2" 1/2 |
| **17.414.03** | 1" | **17.414.08** | 3" |
| **17.414.04** | 1" 1/4 | | |

OSCULATI



## Bordeinlässe BHF (Buzzi - Hi - Flow)


**AISI 316**

**DESIGN BY BUZZI**

Durch das besondere Profil dieses Bordeinlasses wird bei gleichbleibendem Öffnungsdurchmesser ein um 2,5 Mal größeres Wasservolumen, als bei üblichen Bordeinlässen eingelassen. Zudem erträgt das einteilige Gussteil gegebenenfalls den Grenzdruck. Mit Erdung.

| Art. Nr. | Schnitt |
|---|---|
| **17.415.06** | 2" |

OSCULATI






## Kugelhähne, voller Durchlass, Innengewinde/Innengewinde

**AISI 316**

Können evtl. am Bügel befestigt werden.
Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| **17.721.01** | 3/8" | **17.721.06** | 1" 1/2 |
| **17.721.02** | 1/2" | **17.721.07** | 2" |
| **17.721.03** | 3/4" | **17.721.08** | 2" 1/2 |
| **17.721.04** | 1" | **17.721.09** | 3" |
| **17.721.05** | 1" 1/4 | | |




## 3 Wege-Kugelhahn, Innengewinde/Innengewinde/Innengewinde

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, mit Blockierung am Handgriff.
"T"-Durchlass.

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| **17.722.01** | 3/8" | **17.722.05** | 1" 1/4 |
| **17.722.02** | 1/2" | **17.722.06** | 1" 1/2 |
| **17.722.03** | 3/4" | **17.722.07** | 2" |
| **17.722.04** | 1" | | |





## Schlauchanschlüsse mit Außengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| **17.306.00** | 3/8" x 12 | **17.306.08** | 1" 1/4 x 35 |
| **17.306.01** | 3/8" x 15 | **17.306.15** | 1" 1/4 x 38 |
| **17.306.21** | 3/8" x 16 | **17.306.09** | 1" 1/4 x 40 |
| **17.306.02** | 1/2" x 15 | **17.306.28** | 1" 1/2 x 38 |
| **17.306.22** | 1/2"x16 | **17.306.19** | 1" 1/2 x 40 |
| **17.306.03** | 1/2" x 20 | **17.306.10** | 1" 1/2 x 45 |
| **17.306.04** | 3/4" x 20 | **17.306.11** | 2" x 50 |
| **17.306.05** | 3/4" x 25 | **17.306.12** | 2" x 60 |
| **17.306.06** | 1" x 25 | **17.306.13** | 2" 1/2 x 70 |
| **17.306.07** | 1" x 30 | **17.306.14** | 3" x 78 |
| **17.306.27** | 1" x 38 | | |







## Schlauchanschluss mit Außengewinde 90°

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| 17.196.02 | 3/8" x 15 | 17.196.08 | 1" x 30 |
| 17.196.04 | 1/2" x 20 | 17.196.10 | 1 1/4" x 38 |
| 17.196.06 | 3/4" x 25 | | |



## Schlauchanschluss mit Innengewinde 90°

Ermöglichen das Anliegen der Schläuche an der Bordwand und vermeiden so deren Krümmung.

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| 17.194.01 | 1/2" x 18 | 17.194.04 | 1 1/4" x 38 |
| 17.194.02 | 3/4" x 25 | 17.194.05 | 1 1/2" x 44 |
| 17.194.03 | 1" x 30 | 17.194.06 | 2" x 56 |



## Schlauchanschluss mit Innengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.210.01 | 3/8" x 15 | 17.210.05 | 3/4" x 25 | 17.210.09 | 1" 1/4 x 40 |
| 17.210.02 | 1/2" x 15 | 17.210.06 | 1" x 25 | 17.210.10 | 1" 1/2 x 45 |
| 17.210.03 | 1/2" x 20 | 17.210.07 | 1" x 30 | 17.210.11 | 2" x 50 |
| 17.210.04 | 3/4" x 20 | 17.210.08 | 1" 1/4 x 35 | | |



## Winkelanschluss 90° mit Innengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.326.01 | 3/8" | 17.326.04 | 1" | 17.326.07 | 2" |
| 17.326.02 | 1/2" | 17.326.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.326.03 | 3/4" | 17.326.06 | 1" 1/2 | | |



## Winkelanschluss 90° mit Innen- und Außengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.124.01 | 3/8" | 17.124.04 | 1" | 17.124.07 | 2" |
| 17.124.02 | 1/2" | 17.124.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.124.03 | 3/4" | 17.124.06 | 1" 1/2 | | |



## Winkelanschlüsse 45° mit Innengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.220.01 | 3/8" | 17.220.04 | 1" | 17.220.07 | 2" |
| 17.220.02 | 1/2" | 17.220.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.220.03 | 3/4" | 17.220.06 | 1" 1/2 | | |



## "T"-Anschlüsse mit Innengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.318.01 | 3/8" | 17.318.04 | 1" | 17.318.07 | 2" |
| 17.318.02 | 1/2" | 17.318.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.318.03 | 3/4" | 17.318.06 | 1" 1/2 | | |



## Doppelnippel

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.125.01 | 3/8" | 17.125.04 | 1" | 17.125.07 | 2" |
| 17.125.02 | 1/2" | 17.125.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.125.03 | 3/4" | 17.125.06 | 1" 1/2 | | |



## Reduktoranschluss mit Innen- und Außengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.321.01 | 3/8" x 1/4" | 17.321.04 | 1" x 3/4" | 17.321.07 | 2" x 1" 1/2 |
| 17.321.02 | 1/2" x 3/8" | 17.321.05 | 1" 1/4 x 1" | 17.321.08 | 2" 1/2 x 2" |
| 17.321.03 | 3/4" x 1/2" | 17.321.06 | 1" 1/2 x 1" 1/4 | 17.321.09 | 3x2" 1/2 |



## Anschlussmuffe

| Art. Nr. | Maß | Länge mm | Ø aussen mm | Art. Nr. | Maß | Länge mm | Ø aussen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.370.01 | 3/8" | 27 | 21 | 17.370.05 | 1" 1/4 | 45 | 48 |
| 17.370.02 | 1/2" | 35 | 28 | 17.370.06 | 1" 1/2 | 47 | 54 |
| 17.370.03 | 3/4" | 35 | 33 | 17.370.07 | 2" | 53 | 67 |
| 17.370.04 | 1" | 42 | 40 | | | | |




## Blindstopfen mit Außengewinde

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.123.01 | 3/8" | 17.123.04 | 1" | 17.123.07 | 2" |
| 17.123.02 | 1/2" | 17.123.05 | 1" 1/4 | | |
| 17.123.03 | 3/4" | 17.123.06 | 1" 1/2 | | |


# ► Rohrverbindungen, Borddurchlässe und Ventile aus Messing

## Gewölbter Borddurchlass, nur Gewinde

| Gewinde | Messing verchromt | Messing natur | L mm | Ø D mm | Ø G mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | **17.321.60** | **17.321.80** | 55 | 35 | 17 |
| 1/2" | **17.321.61** | **17.321.81** | 65 | 40 | 21 |
| 3/4" | **17.321.62** | **17.321.82** | 70 | 48 | 26 |
| 1" | **17.321.63** | **17.321.83** | 75 | 55 | 33 |
| 1" 1/4 | **17.321.64** | **17.321.84** | 85 | 65 | 42 |
| 1" 1/2 | **17.321.65** | **17.321.85** | 85 | 70 | 48 |
| 2" | **17.321.66** | **17.321.86** | 100 | 83 | 60 |
| 2" 1/2 | **17.321.67** | **17.321.87** | 130 | 110 | 75 |
| 3" | **17.321.68** | **17.321.88** | 155 | 121 | 88 |
| 4" | **17.321.69** | **17.321.89** | 210 | 150 | 113 |





OSCULATI


17.321.8x


17.321.6x

## Flacher Borddurchlass, nur Gewinde

| Gewinde | Messing verchromt | Messing natur | L mm | Ø D mm | Ø G mm | S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | **17.324.10** | **17.324.00** | 55 | 35 | 17 | 5 |
| 1/2" | **17.324.11** | **17.324.01** | 65 | 40 | 21 | 5 |
| 3/4" | **17.324.12** | **17.324.02** | 70 | 48 | 26 | 5 |
| 1" | **17.324.13** | **17.324.03** | 75 | 55 | 33 | 5 |
| 1" 1/4 | **17.324.14** | **17.324.04** | 85 | 65 | 42 | 6 |
| 1" 1/2 | **17.324.15** | **17.324.05** | 85 | 70 | 48 | 5 |
| 2" | **17.324.16** | **17.324.06** | 100 | 83 | 60 | 8 |





OSCULATI


17.324.0x


17.324.1x

## Schräger Borddurchlass, nur Gewinde

| Gewinde | Messing verchromt | Messing natur | L mm | Ø D mm | Ø G mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | **17.324.40** | **17.324.30** | 55 | 35 | 17 |
| 1/2" | **17.324.41** | **17.324.31** | 65 | 40 | 21 |
| 3/4" | **17.324.42** | **17.324.32** | 70 | 48 | 26 |
| 1" | **17.324.43** | **17.324.33** | 75 | 55 | 33 |
| 1" 1/4 | **17.324.44** | **17.324.34** | 85 | 65 | 42 |
| 1" 1/2 | **17.324.45** | **17.324.35** | 85 | 70 | 48 |
| 2" | **17.324.46** | **17.324.36** | 100 | 83 | 60 |





OSCULATI


17.324.3x



17.324.4x

## Gewölbter Borddurchlass aus Messing mit Schlauchanschluss

| Gewinde | Messing verchromt | Messing natur | L mm | L1 mm | Ø D mm | Ø G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 15 | **17.423.00** | **17.323.00** | 55 | 20 | 35 | 17 |
| 1/2" x 19 | **17.423.01** | **17.323.01** | 65 | 25 | 40 | 21 |
| 3/4" x 25 | **17.423.02** | **17.323.02** | 65 | 30 | 48 | 26 |
| 1" x 30 | **17.423.03** | **17.323.03** | 70 | 31 | 55 | 33 |
| 1" 1/4 x 38 | **17.423.04** | **17.323.04** | 80 | 31 | 65 | 42 |
| 1" 1/2 x 45 | **17.423.05** | **17.323.05** | 80 | 31 | 70 | 48 |
| 2" x 55 | **17.423.06** | **17.323.06** | 92 | 31 | 83 | 60 |
| 2" 1/2 x 70 | - | **17.323.07** | 130 | 50 | 110 | 75 |




OSCULATI


17.323.0x



17.423.0x

OSCULATI



## Flacher Borddurchlass aus Messing mit Schlauchanschluss

| Gewinde | Messing verchromt | L mm | L1 mm | Ø D mm | Ø G mm | S mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 15 | **17.424.00** | 55 | 20 | 35 | 17 | 5 |
| 1/2" x 19 | **17.424.01** | 65 | 20 | 40 | 21 | 5 |
| 3/4" x 25 | **17.424.02** | 70 | 25 | 48 | 26 | 5 |
| 1" x 30 | **17.424.03** | 75 | 25 | 55 | 33 | 5 |
| 1" 1/4 x 38 | **17.424.04** | 85 | 30 | 65 | 42 | 6 |
| 1" 1/2 x 45 | **17.424.05** | 85 | 30 | 70 | 48 | 5 |
| 2" x 55 | **17.424.06** | 100 | 31 | 83 | 60 | 8 |






## Messing-Unterlegscheibe mit Erdungskabelanschluss

Sie können mit allen Messing-Borddurchlässen kombiniert werden.

| Art. Nr. | Für Borddurchlässe zu |
|---|---|
| **17.342.04** | 1" |
| **17.342.05** | 1" 1/4 |
| **17.342.06** | 1" 1/2 |
| **17.342.07** | 2" |



## Rückschlagventile

Aus **Kunststoff**, geeignet für Borddurchlässe aus **Messing und rostfreiem Stahl**


| Art. Nr. | Empfohlen für | |
|---|---|---|
| | Gewinde | Typen |
| **17.511.03** | 1" | 17.323.03; 17.423.03; 17.321.83; 17.321.63; 17.421.83; 17.422.83 |
| **17.511.04** | 1" 1/2 | 17.323.05; 17.423.05; 17.321.85; 17.321.65; 17.421.85; 17.422.85 |




## Borddurchlass für Bilgenpumpen

Aus **verchromtem Messing**, Schlauchanschluss 15 mm.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.203.80** | 16 | 28 | 70 | 38 |




## Kleiner Borddurchlass

**AISI 316** aus **poliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Typ | Gewinde | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø mm | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.214.01** | Runder Kopf | 1/4" x 13 | 10 | 15 | 38 | 19,8 | 7 | Edelstahl |
| **17.214.02** | Trichterform | 1/4" x 13 | 10 | 18,5 | 42 | 18 | 7 | Edelstahl |



## Bordeinlass aus Messingguss

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| **17.314.00** | 3/8" |
| **17.314.01** | 1/2" |
| **17.314.02** | 3/4" |
| **17.314.03** | 1" |
| **17.314.04** | 1" 1/4 |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| **17.314.05** | 1" 1/2 |
| **17.314.06** | 2" |
| **17.314.07** | 2" 1/2 |
| **17.314.08** | 3" |
| **17.314.09** | 4" |

## Werkzeug zur raschen Montage unserer Bordeinlässe aus Messing und rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | für Borddurchlässe | | |
|---|---|---|---|
| | Gewinde | Edelstahl | Messing |
| **17.421.01** | 1/2" | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |
| **17.421.02** | 3/4" | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |
| **17.421.03** | 1" | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |
| **17.421.04** | 1" 1/4 | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |
| **17.421.05** | 1" 1/2 | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |
| **17.421.06** | 2" | 17.421../523../524../525../319.30/31 | 17.323../423../321../324../424.. |



## Kugelhähne mit vollem Durchgang PN25 Innengewinde/Innengewinde

OSCULATI

**STAINLESS STEEL HANDLE**

**Lange Leisten gemäß ISO9093.**
Griff aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Gewinde | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **17.228.01** | 3/8" | 11 | 41 |
| **17.228.02** | 1/2" | 12 | 50 |
| **17.228.03** | 3/4" | 13 | 56 |
| **17.228.04** | 1" | 14 | 65 |
| **17.228.05** | 1" 1/4 | 18 | 80 |

| Art. Nr. | Gewinde | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **17.228.06** | 1" 1/2 | 20 | 90 |
| **17.228.07** | 2" | 23 | 105 |
| **17.228.08** | 2" 1/2 | 23 | 130 |
| **17.228.09** | 3" | 28 | 150 |
| **17.228.10** | 4" | 30 | 180 |





## Rollladen mit vollem Durchgang und Blockiersystem

OSCULATI


Aus verchromtem Messing. **Griff aus rostfreiem Edelstahl** mit Loch zum Einstecken eines Schlosses. Ideal zum Schmutzwasserablass gemäß ISO 8099.

| Art. Nr. | Gewinde | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **17.228.55** | 1" 1/4 | 18 | 80 |
| **17.228.56** | 1" 1/2 | 20 | 90 |




## Kugelhahn aus Messing Mutter/Mutter

| Art. Nr. | Typ | Durchlass | Bedienung | Gewinde |
|---|---|---|---|---|
| **17.229.00** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 3/8" |
| **17.229.01** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 1/2" |
| **17.229.02** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 3/4" |
| **17.229.03** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 1" |
| **17.229.04** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 1" 1/4 |
| **17.229.05** | 3-Wege, Weiche | Voll | "L" | 1" 1/2 |
| **17.229.20** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 3/8" |
| **17.229.21** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 1/2" |
| **17.229.22** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 3/4" |
| **17.229.23** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 1" |
| **17.229.24** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 1" 1/4 |
| **17.229.25** | 3-Wege | Reduziert | "T" | 1" 1/2 |




◢ L-Bohrung

◢ T-Bohrung

## Kugelhähne PN40 mit elektronischer Fernbedienung

Aus vernickeltem Messing, totaler Durchlass mit nicht selbst hemmendem elektrischem Servomotor.
Drehdauer 14 Sekunden. Manueller Notbetrieb gemäß ISO228. Mit ON-OFF-Fernschalttafel mit Schmelzsicherung, kann bis zu 10 Ventile gleichzeitig steuern.

| Ventil und Bedienungspult | Nur Ventil | Nur Bedienungspult | Gewinde | V | Ø mm mm | S mm | P mm | H mm | L mm | D mm | Verbrauch W | Schutzgrad | ⟷ Bedienungspult mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.240.02** | **17.241.02** | **17.242.00** | 1/2" | 24 | 15 | 56 | 125 | 162 | 100 | 62 | 4 | IP42 | 75x60 |
| **17.240.03** | **17.241.03** | **17.242.00** | 3/4" | 24 | 20 | 66 | 125 | 165 | 100 | 62 | 4 | IP42 | 75x60 |
| **17.240.04** | **17.241.04** | **17.242.00** | 1" | 24 | 25 | 75 | 125 | 171 | 100 | 62 | 4 | IP42 | 75x60 |
| **17.240.05** | **17.241.05** | **17.242.00** | 1" 1/4 | 24 | 32 | 85 | 195 | 181 | 137 | 92 | 15 | IP65 | 75x60 |
| **17.240.06** | **17.241.06** | **17.242.00** | 1" 1/2 | 24 | 39 | 97 | 195 | 187 | 137 | 92 | 15 | IP65 | 75x60 |
| **17.240.07** | **17.241.07** | **17.242.00** | 2" | 24 | 48 | 109 | 195 | 195 | 137 | 92 | 15 | IP65 | 75x60 |






◢ 17.242.00



◢ 17.241.02/03/04



◢ 17.241.05/06/07

## Schlauchanschluss aus Messingguss mit Außengewinde



| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.198.01 | 1/4" | 8 |
| 17.198.02 | 1/4" | 10 |
| 17.198.38 | 1/4" | 12 |
| 17.198.03 | 1/4" | 13 |
| 17.198.04 | 3/8" | 10 |
| 17.198.40 | 3/8" | 12 |
| 17.198.05 | 3/8" | 13 |
| 17.198.06 | 3/8" | 15 |
| 17.198.39 | 3/8" | 16 |
| 17.198.41 | 3/8" | 20 |
| 17.198.42 | 1/2" | 12 |
| 17.198.07 | 1/2" | 13 |
| 17.198.43 | 1/2" | 15 |
| 17.198.08 | 1/2" | 16 |
| 17.198.49 | 1/2" | 18 |
| 17.198.09 | 1/2" | 20 |
| 17.198.45 | 1/2" | 25 |
| 17.198.32 | 3/4" | 13 |
| 17.198.10 | 3/4" | 16 |
| 17.198.48 | 3/4" | 18 |
| 17.198.11 | 3/4" | 20 |

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.198.12 | 3/4" | 25 |
| 17.198.47 | 3/4" | 30 |
| 17.198.13 | 1" | 20 |
| 17.198.14 | 1" | 25 |
| 17.198.15 | 1" | 30 |
| 17.198.31 | 1" | 32 |
| 17.198.16 | 1'' 1/4 | 30 |
| 17.198.17 | 1'' 1/4 | 35 |
| 17.198.18 | 1'' 1/4 | 39 |
| 17.198.33 | 1" 1/4 | 40 |
| 17.198.19 | 1'' 1/2 | 38 |
| 17.198.29 | 1" 1/2 | 40 |
| 17.198.20 | 1'' 1/2 | 45 |
| 17.198.30 | 1" 1/2 | 50 |
| 17.198.21 | 2" | 50 |
| 17.198.22 | 2" | 60 |
| 17.198.23 | 2" 1/2 | 60 |
| 17.198.24 | 2" 1/2 | 70 |
| 17.198.34 | 3" | 76 |
| 17.198.25 | 3" | 80 |
| 17.198.26 | 4" | 100 |

## Schlauchanschluss aus Messingguss mit Innengewinde



| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.199.01 | 1/4" | 8 |
| 17.199.02 | 1/4" | 10 |
| 17.199.03 | 1/4" | 13 |
| 17.199.04 | 3/8" | 10 |
| 17.199.29 | 3/8" | 12 |
| 17.199.05 | 3/8" | 13 |
| 17.199.06 | 3/8" | 15 |
| 17.199.07 | 1/2" | 13 |
| 17.199.08 | 1/2" | 15 |
| 17.199.09 | 1/2" | 20 |
| 17.199.34 | 3/4" | 16 |
| 17.199.10 | 3/4" | 20 |
| 17.199.11 | 3/4" | 25 |

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.199.12 | 1" | 25 |
| 17.199.13 | 1" | 30 |
| 17.199.21 | 1" 1/4 | 30 |
| 17.199.14 | 1" 1/4 | 35 |
| 17.199.22 | 1" 1/4 | 38 |
| 17.199.37 | 1" 1/2 | 38 |
| 17.199.16 | 1" 1/2 | 40 |
| 17.199.17 | 1" 1/2 | 45 |
| 17.199.38 | 1" 1/2 | 50 |
| 17.199.18 | 2" | 50 |
| 17.199.19 | 2" 1/2 | 70 |
| 17.199.20 | 3" | 80 |

## Schlauchanschluss aus Messing, 90° mit Außengewinde



| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.197.00 | 1/4" | 8 |
| 17.197.01 | 1/4" | 10 |
| 17.197.02 | 3/8" | 15 |
| 17.197.03 | 1/2" | 16 |
| 17.197.04 | 1/2" | 20 |
| 17.197.05 | 3/4" | 20 |
| 17.197.06 | 3/4" | 25 |

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| 17.197.07 | 1" | 25 |
| 17.197.08 | 1" | 30 |
| 17.197.09 | 1" 1/4 | 38 |
| 17.197.10 | 1" 1/4 | 40 |
| 17.197.11 | 1" 1/2 | 38 |
| 17.197.12 | 1" 1/2 | 50 |

## Kreuzanschluss aus Messing nur Innengewinde



| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.231.00 | 3/8" |
| 17.231.01 | 1/2" |
| 17.231.02 | 3/4" |
| 17.231.03 | 1" |
| 17.231.04 | 1" 1/4 |
| 17.231.05 | 1" 1/2 |

## Anschlüsse aus Messing



| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| "T" Version | |
| 17.317.09 | 1/4" |
| 17.317.00 | 3/8" |
| 17.317.01 | 1/2" |
| 17.317.02 | 3/4" |
| 17.317.03 | 1" |

| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| 17.317.04 | 1" 1/4 |
| 17.317.05 | 1" 1/2 |
| 17.317.06 | 2" |
| 17.317.07 | 2" 1/2 |
| 17.317.08 | 3" |
| 17.317.10 | 4" |

| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| "T" Version, reduziert | |
| 17.317.22 | 3/4" x 1/2 x 3/4 |
| 17.317.23 | 1" x 3/4 x 1 |
| 17.317.24 | 1" 1/4 x 1 x 1" 1/4 |
| 17.317.25 | 1" 1/2 x 1" 1/4 x 1" 1/2 |

## Dreiwege-Anschluss aus Messing

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.275.02 | 1/2" |
| 17.275.03 | 3/4" |



## Rohrmuffen aus Messing

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.270.00 | 3/8" |
| 17.270.01 | 1/2" |
| 17.270.02 | 3/4" |
| 17.270.03 | 1" |
| 17.270.04 | 1" 1/4 |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.270.05 | 1" 1/2 |
| 17.270.06 | 2" |
| 17.270.07 | 2" 1/2 |
| 17.270.08 | 3" |
| 17.270.09 | 1/4" |



## Doppelnippel aus Messing

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.225.09 | 1/4" |
| 17.225.00 | 3/8" |
| 17.225.01 | 1/2" |
| 17.225.02 | 3/4" |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.225.03 | 1" |
| 17.225.04 | 1" 1/4 |
| 17.225.05 | 1" 1/2 |
| 17.225.06 | 2" |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.225.07 | 2" 1/2 |
| 17.225.08 | 3" |
| 17.225.10 | 4" |



## Reduktionsdoppelnippel aus Messing

| Art. Nr. | Maß | Mindest bestellung |
|---|---|---|
| 17.227.00 | 1/4" x 3/8 | 5 |
| 17.227.01 | 3/8" x 1/2 | 5 |
| 17.227.02 | 1/2" x 3/4 | 5 |

| Art. Nr. | Maß | Mindest bestellung |
|---|---|---|
| 17.227.03 | 3/4" x 1 | 5 |
| 17.227.04 | 1" x 1" 1/4 | - |
| 17.227.05 | 1" 1/4 x 1" 1/2 | - |

| Art. Nr. | Maß | Mindest bestellung |
|---|---|---|
| 17.227.06 | 1" 1/2x 2" | - |
| 17.227.07 | 2" x 2" 1/2 | - |
| 17.227.08 | 2" 1/2 x 3" | - |



## Blindstopfen mit Innengewinde

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.222.00 | 1/4" |
| 17.222.01 | 3/8" |
| 17.222.02 | 1/2" |
| 17.222.03 | 3/4" |

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.222.04 | 1" |
| 17.222.05 | 1" 1/4 |
| 17.222.06 | 1" 1/2 |
| 17.222.07 | 2" |



## Blindstopfen mit Außengewinde

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.223.00 | 1/4" |
| 17.223.01 | 3/8" |
| 17.223.02 | 1/2" |

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.223.03 | 3/4" |
| 17.223.04 | 1" |
| 17.223.05 | 1" 1/4 |

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| 17.223.06 | 1" 1/2 |
| 17.223.07 | 2" |



## Reduzierstücke Innen-/Außengew. aus Messing

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.221.00 | 3/8" Außengewinde x 1/4" Innengewinde |
| 17.221.01 | 1/2" Außengewinde x 3/8" Innengewinde |
| 17.221.02 | 3/4" Außengewinde x 1/2" Innengewinde |
| 17.221.03 | 1" Außengewinde x 3/4" Innengewinde |
| 17.221.04 | 1" 1/4 Außengewinde x 1" Innengewinde |
| 17.221.05 | 1" 1/2 Außengewinde x 1" 1/4 Innengewinde |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.221.06 | 2" Außengewinde x 1" 1/2 Innengewinde |
| 17.221.07 | 2" 1/2 Außengewinde x 2" Innengewinde |
| 17.221.08 | 3" Außengewinde x 2" 1/2 Innengewinde |
| 17.221.09 | 4" Außengewinde x 3" Innengewinde |
| 17.221.13* | 1/2" Außengewinde x 1/4" Innengewinde |
| 17.221.14* | 3/4" Außengewinde x 3/8" Innengewinde |

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.221.15* | 1" Außengewinde x 1/2" Innengewinde |
| 17.221.16* | 1" 1/4 Außengewinde x 3/4" Innengewinde |
| 17.221.17* | 1" 1/2 Außengewinde x 1" Innengewinde |
| 17.221.18* | 2" Außengewinde x 1" 1/4 Innengewinde |
| 17.221.19* | 2" 1/2 Außengewinde x 1" 1/2 Innengewinde |



* *unterscheidet sich durch 2 Maße*

## Rohrmuffen mit Außen-/Innengewinde

| Art. Nr. | Außengew. | Innengew. |
|---|---|---|
| 17.272.00 | 3/8" | 1/2" |
| 17.272.01 | 1/2" | 3/8" |
| 17.272.02 | 1/2" | 3/4" |

| Art. Nr. | Außengew. | Innengew. |
|---|---|---|
| 17.272.03 | 3/4" | 1/2" |
| 17.272.04 | 3/4" | 1" |
| 17.272.06 | 1" | 1" 1/4 |

| Art. Nr. | Außengew. | Innengew. |
|---|---|---|
| 17.272.07 | 1" 1/4 | 1" 1/2 |
| 17.272.08 | 1" 1/2 | 2" |



## Reduziermuffen Innen-/Innengewinde

| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| 17.271.00 | 3/8" x 1/2" |
| 17.271.01 | 1/2" x 3/4" |
| 17.271.02 | 3/4" x 1" |

| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| 17.271.03 | 1 x 1" 1/4 |
| 17.271.04 | 1" 1/4 x 1" 1/2 |
| 17.271.05 | 1" 1/2 x 2" |





## Dreiteiliger Winkelanschluss 90° mit Innen-/Außengewinde und spherokonischem O-Ring

| Art. Nr. | Gewinde | Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|---|---|
| 17.274.00 | 3/8" | 17.274.03 | 1" |
| 17.274.01 | 1/2" | 17.274.04 | 1" 1/4 |
| 17.274.02 | 3/4" | | |



## Dreiteiliges gerades Anschlussstück mit spherokonischem O-Ring

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| 17.273.00 | 3/8" | 17.273.03 | 1" |
| 17.273.01 | 1/2" | 17.273.04 | 1" 1/4 |
| 17.273.02 | 3/4" | 17.273.05 | 1" 1/2 |



## Winkelanschluss aus Messing Innen-/Innengew 45°

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| 17.120.01 | 1/2" | 17.120.04 | 1" 1/4 |
| 17.120.02 | 3/4" | 17.120.05 | 1" 1/2 |
| 17.120.03 | 1" | | |



## Winkelanschlüsse aus Messing Außen-/Innengew., 90°

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.224.09 | 1/4" | 17.224.03 | 1" | 17.224.07 | 2" 1/2 |
| 17.224.00 | 3/8" | 17.224.04 | 1" 1/4 | 17.224.08 | 3" |
| 17.224.01 | 1/2" | 17.224.05 | 1" 1/2 | 17.224.10 | 4" |
| 17.224.02 | 3/4" | 17.224.06 | 2" | | |



## Winkelanschluss aus Messing Innen-/Innengew., 90°

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.226.09 | 1/4" | 17.226.03 | 1" | 17.226.08 | 3" |
| 17.226.00 | 3/8" | 17.226.04 | 1" 1/4 | 17.226.10 | 4" |
| 17.226.01 | 1/2" | 17.226.05 | 1" 1/2 | | |
| 17.226.02 | 3/4" | 17.226.06 | 2" | | |



## Winkel- und Reduzierstücke aus Messing Innengew./red. Innengew

| Art. Nr. | Maß | Art. Nr. | Maß |
|---|---|---|---|
| 17.230.01 | 3/8" x 1/2" | 17.230.03 | 3/4 x 1" |
| 17.230.02 | 1/2" x 3/4" | 17.230.04 | 1" x 1" 1/4 |




## Verlängerungsstücke aus Messing Außen-/Außengew

| Art. Nr. | Gewinde | Länge mm | Art. Nr. | Gewinde | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.276.02 | 3/8" | 100 | 17.276.24 | 1" | 60 |
| 17.276.04 | 3/8" | 150 | 17.276.26 | 1" | 100 |
| 17.276.06 | 3/8" | 200 | 17.276.28 | 1" | 150 |
| 17.276.08 | 1/2" | 60 | 17.276.30 | 1" | 200 |
| 17.276.10 | 1/2" | 100 | 17.276.32 | 1" 1/4 | 60 |
| 17.276.12 | 1/2" | 150 | 17.276.34 | 1" 1/4 | 100 |
| 17.276.14 | 1/2" | 200 | 17.276.36 | 1" 1/4 | 150 |
| 17.276.16 | 3/4" | 60 | 17.276.38 | 1" 1/4 | 200 |
| 17.276.18 | 3/4" | 100 | 17.276.40 | 1" 1/2 | 100 |
| 17.276.20 | 3/4" | 150 | 17.276.42 | 1" 1/2 | 150 |
| 17.276.22 | 3/4" | 200 | 17.276.44 | 1" 1/2 | 200 |



## Verlängerungsstück aus Messing Außen-/Innengew

| Art. Nr. | Maß | Länge mm | Art. Nr. | Maß | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.278.04 | 3/8" | 20 | 17.278.20 | 3/4" | 20 |
| 17.278.08 | 3/8" | 40 | 17.278.24 | 3/4" | 40 |
| 17.278.12 | 1/2" | 20 | 17.278.28 | 1" | 20 |
| 17.278.16 | 1/2" | 40 | 17.278.32 | 1" | 40 |




## Wasserverteiler

Aus Messing, Entfernung Auslässe 50 mm

| Art. Nr. | Querschnitt | | Nr. Auslässe | ⟷ cm | Art. Nr. | Querschnitt | | Nr. Auslässe | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hauptleitung | Abgänge | | | | Hauptleitung | Abgänge | | |
| 17.316.03 | 1" | 1/2" | 3 | 15 | 17.316.22 | 1" 1/4 | 1/2" | 2 | 10,5 |
| 17.316.04 | 1" | 1/2" | 4 | 25 | 17.316.23 | 1" 1/4 | 1/2" | 3 | 15,5 |
| 17.316.05 | 1" | 1/2" | 5 | 25 | 17.316.24 | 1" 1/4 | 1/2" | 4 | 20,5 |
| 17.316.06 | 1" | 1/2" | 6 | 30 | | | | | |

### Druckanschluss für Kupferleitungen mit "O"-Ring, Außengewinde

| 90° Außengewinde | gerades Innengewinde | gerades Außengewinde | Gewinde | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.409.01 | 17.412.01 | 17.408.01 | 1/4" | 8 |
| 17.409.02 | 17.412.02 | 17.408.02 | 1/4" | 10 |
| 17.409.04 | 17.412.04 | 17.408.04 | 3/8" | 10 |
| 17.409.05 | 17.412.05 | 17.408.05 | 3/8" | 12 |




### Druckanschluss für Kupferleitungen mit "O"-Ring, Außengewinde

Alle Anschlüsse sind Druckanschlüsse

| "T"-Anschluss | 90°-Anschluss | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| 17.410.02 | 17.410.20 | 10 |
| 17.410.03 | 17.410.21 | 12 |




## ► Fittings, Borddurchlässe und Ventile aus Kunststoff

### Borddurchlass mit Schlauchanschluss


Aus **weißem Kunststoff mit Schlauchanschluss** (gemäß Euronorm nur zur Verwendung über der Wasserlinie)

| Art. Nr. | A mm | B mm (Schlauchanschluss) | C mm | D mm | Maß |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.322.01 | 22 | 15 | 75 | 43 | 1/2" |
| 17.322.02 | 26 | 19 | 83 | 51 | 3/4" |
| 17.322.03 | 32 | 25 | 94 | 62 | 1" |
| 17.322.04 | 48 | 38 | 104 | 78 | 1" 1/2 |
| 17.322.05 | 41 | 30 | 94 | 67 | 1" 1/4 |
| 17.322.06 | 56 | 51 | 116 | 74 | 2" |




### Borddurchlass aus weißem Kunststoff mit Gewinde

| Art. Nr. | A mm | C mm | D mm | Maß | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.394.01 | 21 | 70 | 43 | 1/2" | 10 |
| 17.394.02 | 26 | 80 | 51 | 3/4" | 10 |
| 17.394.03 | 33 | 90 | 62 | 1" | 10 |
| 17.394.04 | 48 | 110 | 78 | 1" 1/2 | 10 |
| 17.394.05 | 41 | 100 | 67 | 1" 1/4 | 10 |







### Borddurchlass gewinkelt, 90°

aus weißem Kunststoff mit Winkelschlauchanschluss 90°, gemäß Euronorm nur über der Wasserlinie zu verwenden.

| Art. Nr. | Typ | GewindeØ mm | Länge mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.395.01 | 1" | 33 | 36 | 19 |
| 17.395.00 | 1" | 33 | 36 | 25 |
| 17.395.20 | 1" 1/2 | 47 | 40 | 38 |





### Borddurchlass 90°-Winkelstück

Aus Nylon mit Befestigungsring.


| Art. Nr. | Typ | A* mm | A** mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.396.02 | 3/4" | 26 | 27/30 | 20 | 84 | 50 |
| 17.396.03 | 1" | 32 | 33/35 | 25 | 93 | 60 |
| 17.396.04 | 1" 1/2 | 48 | 50/51 | 38 | 114 | 72 |

* *Ø Gewindeteil*

** *Ø durch die Bordwand zu bohrendes Loch. Hängt von der Stärke der Glasfaser ab.*








## Winkelbordauslässe

Aus Nylon, mit Frontblende aus hochglanzpoliertem Edelstahl und 90°-Winkelschlauchanschluss.

| Art. Nr. | Typ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.328.34** | 3/4" | 20 | 40 | 53 | 45 | 85 |
| **17.328.35** | 1" | 25 | 28 | 55 | 51 | 94 |
| **17.328.36** | 1" 1/2 | 38 | 28 | 70 | 70 | 115 |



17.354.80;
17.355.00




17.354.81

## Borddurchlass

Aus weißem Kunststoff mit Abdeckung und Winkelschlauchanschluss 90°

| Art. Nr. | Typ | GewindeØ mm | Länge mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.354.81** | 1" | 33 | 42 | 19 |
| **17.354.80** | 1" | 33 | 42 | 25 |
| **17.355.00** | 1"1/2 | 47 | 52 | 38 |







## Borddurchlass aus weißem Nylon mit Blende aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Ø Gewinde E | | Schlauchanschluss A | | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | mm | Zoll | | | |
| **17.327.01** | 22 | 7/8" | 13 | 1/2" | 32 | 82,5 | 38 |
| **17.327.02** | 22 | 7/8" | 16 | 5/8" | 32 | 82,5 | 38 |
| **17.327.03** | 33 | 1"1/4 | 20 | 3/4" | 32 | 82,5 | 51 |
| **17.327.04** | 33 | 1"1/4 | 25 | 1" | 32 | 82,5 | 51 |
| **17.327.05** | 33 | 1"1/4 | 29/32 | 1"1/4 | 32 | 85,5 | 57,5 |
| **17.327.06** | 57 | 2"1/4 | 38 | 1"1/2 | 48 | 111 | 75 |
| **17.327.07** | 57 | 2"1/4 | 51 | 2" | 48 | 111 | 75 |



17.322.52




## Borddurchlass

aus weißem Nylon mit Blende aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl und Winkelschlauchanschluss, 90°

| Nylon mit Edelstahlblende | Nylon | Gewinde | Ø A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.328.02** | **17.322.52** | 1/2" | 16 | 45 | 42 | 37 |
| **17.328.03** | **17.322.53** | 1" | 20 | 44 | 47 | 49 |
| **17.328.33** | **-** | 1" | 20 | 28 | 53 | 52 |
| **17.328.04** | **17.322.54** | 1" | 25 | 46 | 47 | 49 |
| **17.328.05** | **17.322.55** | 1" | 29/32 | 40 | 70 | 56 |
| **17.328.06** | **17.322.56** | 2" | 38 | 61 | 70 | 74 |
| **17.328.07** | **17.322.57** | 2" | 50 | 61 | 90 | 74 |



17.319.20



17.319.19




17.319.22



17.327.15



17.395.45




## Borddurchlass

lang, aus Nylon/Glasfaser.

| Art. Nr. | Ø A mm | Gewinde B | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | Mit Rückschlagventil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version mit Schlauchanschluß** | | | | | | | |
| **17.319.17** | 19/20 | 1" 3/8 | 35 | 54 | 86 | 144 | nein |
| **17.319.18** | 29/32 | 1" 3/8 | 35 | 54 | 86 | 152 | nein |
| **17.319.19** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 73 | 95 | 165 | nein |
| **17.319.22** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 73 | 95 | 166 | ja |
| **17.319.23** | 52 | 2" 1/4 | 57 | 73 | 45 | 122 | ja |
| **Version m.Edelstahlblende u.Schlauchanschluß** | | | | | | | |
| **17.327.14** | 19/20 | 1" 3/8 | 34 | 58 | 86 | 148 | nein |
| **17.327.15** | 29/32 | 1" 3/8 | 34 | 58 | 86 | 157 | nein |
| **17.327.16** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 77 | 95 | 172 | nein |
| **17.327.18** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 77 | 95 | 172 | ja |
| **17.327.19** | 53 | 2" 1/4 | 57 | 77 | 46 | 126 | ja |
| **17.319.20** | 38 | 1" 1/2 | 48 | 78 | 70 | 135 | ja |
| **Version m.Edelstahlblende u.Gewinde** | | | | | | | |
| **17.395.45** | - | 1" 1/2 - 11BSP | 48 | 78 | 117 | 135 | ja |



17.319.00



17.319.11

## Bord- und Drainagedurchlass

aus **Kunststoff** mit **Rückschlagventil**.


| Art. Nr. | Gewinde | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.319.00** | 1" 1/2 | 38 | 27 | 112 | 81 |
| **17.319.11** | 1" 1/2 | - | 89 | 127 | 81 |



## Borddurchlass

mit Blende aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl, 15°

| Art. Nr. | Ø A mm | Gewinde B mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm | Rückschlagventil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.331.06** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 76 | 94 | 170 | ja |
| **17.331.07** | 50 | 2" 1/4 | 57 | 76 | 94 | 170 | ja |
| **17.329.06** | 38 | 2" 1/4 | 57 | 76 | 94 | 170 | - |
| **17.329.07** | 50 | 2" 1/4 | 57 | 76 | 94 | 170 | - |






## Kugelhahn

Aus **Polypropylen**, mit interner Ventilkugel aus Nylon Besonders leicht, robust und sicher

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| **17.233.02** | 1/2" |
| **17.233.03** | 3/4" |
| **17.233.04** | 1" |

| Art. Nr. | Maß |
|---|---|
| **17.233.05** | 1" 1/4 |
| **17.233.06** | 1" 1/2 |



## Drehbarer Schlauchanschluss mit Dichtung aus Polypropylen

| Art. Nr. | Version | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|
| **17.235.00** | 90° | 1/2" | 12 |
| **17.235.01** | 90° | 3/4" | 16 |
| **17.235.02** | 90° | 3/4" | 19 |
| **17.235.03** | 90° | 1" | 25 |
| **17.235.04** | 90° | 1" 1/4 | 30 |
| **17.235.05** | 90° | 1" 1/2 | 38 |
| **17.235.99** | gerade | 3/8" | 12 |
| **17.236.00** | gerade | 1/2" | 13 |
| **17.236.01** | gerade | 1/2" | 16 |
| **17.236.21** | gerade | 3/4" | 16 |
| **17.236.02** | gerade | 3/4" | 19 |
| **17.236.22** | gerade | 1" | 20 |
| **17.236.03** | gerade | 1" | 25 |
| **17.236.04** | gerade | 1" 1/4 | 30 |
| **17.236.23** | gerade | 1"1/4 | 32 |
| **17.236.05** | gerade | 1" 1/2 | 38 |







## Schlauchanschluss mit Außengewinde 90° aus Polypropylen

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **17.238.01** | 3/8" | 12 |
| **17.238.02** | 1/2" | 16 |
| **17.238.03** | 3/4" | 20 |
| **17.238.04** | 3/4" | 25 |
| **17.238.05** | 1" | 25 |
| **17.238.06** | 1" | 30 |
| **17.238.07** | 1" 1/4 | 32 |
| **17.238.08** | 1" 1/2 | 38 |



## Schlauchanschluss mit Außengewinde aus schwarzem Polykarbonat

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **17.206.40** | 1/2" | 18 |
| **17.206.41** | 3/4" | 23 |
| **17.206.42** | 1" | 30 |
| **17.206.43** | 1" 1/4 | 38 |
| **17.206.44** | 1" 1/2 | 46 |




## Schlauchanschluss mit Außengewinde aus Polypropylen

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **17.234.00** | 3/8" | 12 | 20 |
| **17.234.01** | 3/8" | 16 | 20 |
| **17.234.21** | 1/2" | 13 | 20 |
| **17.234.02** | 1/2" | 16 | 20 |
| **17.234.03** | 1/2" | 20 | 20 |
| **17.234.22** | 3/4" | 16 | 20 |
| **17.234.04** | 3/4" | 20 | 20 |
| **17.234.05** | 3/4" | 25 | 20 |

| Art. Nr. | Gewinde | Ø Schlauchanschluss mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **17.234.23** | 1" | 20 | 10 |
| **17.234.06** | 1" | 25 | 10 |
| **17.234.07** | 1" | 30 | 10 |
| **17.234.08** | 1" 1/4 | 30 | 10 |
| **17.234.09** | 1" 1/4 | 35 | 10 |
| **17.234.24** | 1" 1/4 | 38 | 10 |
| **17.234.10** | 1" 1/2 | 38 | 5 |
| **17.234.11** | 1" 1/2 | 50 | 5 |



# ► Drainagedurchlässe und Auslässe aus rostfreiem Edelstahl und verchromtem Messing




## Lüftungs- und Drainageblech zum Schutz von Borddurchlässen, Tanklüftung und Wasserdurchlass

**Aus rostfreiem Edelstahl.**

| Art. Nr. | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|
| **17.213.60** | 41x44x12 h |
| **17.213.70** | 57x54x16 h |
| **17.213.75** | 93x87x25 h |




◢ 17.118.50


◢ 17.118.49

## Drainageablass für Pumpensumpf

**AISI 316**

**Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Oberes Abdeckrost mit Schnappverschluss, die zudem die Befestigungsschrauben verbirgt.


| Art. Nr. | A mm | B x C mm | E mm | D - Innengewinde |
|---|---|---|---|---|
| **17.118.49** | 58 | 50 x 38 | 5,3 | 1" |
| **17.118.50** | 80 | 52 x 51 | 5,5 | 1" 1/2 |




## Bündiger Auslass

**Aus verchromtem Messing**. Zweiteilig.
Außenteil und Einsetzteil, das auch als entfernbarer Filter dient.

| Art. Nr. | Version | A mm | B mm | Ø C mm | Ø D mm | Ø E | Ø F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.119.32** | m. durchgehendem Gewinde | 80 | 67 | 65 | 33 | 1" 1/4 | - |
| **17.119.33** | m. durchgehendem Gewinde | 80 | 67 | 70 | 39 | 1" 1/2 | - |
| **17.119.42** | m. Schlauchanschluss | 78 | 36 | 65 | 33 | 1" 1/4 | 38 |
| **17.119.43** | m. Schlauchanschluss | 75 | 33 | 70 | 39 | 1" 1/2 | 45 |




## Ausfluss aus Ablaufschacht, 45° mit Rückschlagventil

**AISI 316**

**Aus Edelstahl AISI 316**; ein Kugelhahn verhindert den Rückfluss.
Gitter leicht zu entfernen und zu reinigen.

| Art. Nr. | Ø mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **17.118.01** | 92 | 40 |





## 90°-Auslass für Abflusssumpf mit Rückschlagventil

**AISI 316**

**Aus Edelstahl AISI 316**; kein Rückfluss dank Innenkugel.
Verdeckte Schrauben.

| Art. Nr. | Ø mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **17.118.03** | 92 | 38 |








## Ovaler Drainagedurchlass für Cockpit

**AISI 316**

**Aus Edelstahl AISI 316**; abnehmbares Gitter.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|
| **17.118.05** | 92 x 190 | 38 |




## Drainagedurchlässe für Cockpit

**AISI 316**

**Aus Edelstahl AISI 316**. Das aufgeschraubte Oberteil ermöglicht die Montage bei verschiedenen Bordstärken.

| Art. Nr. | Befestigungsloch mm | Schlauchanschluss mm | Bordstärke mm | Ø Oberteil mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.118.02** | 32 | 20 | 3/11 | 42 |

## 90° Cockpitabläufe mit Rückschlagventil

Körper aus verstärkter Acetylfaser, Kopf aus Edelstahl 316 und Rückflussverhinderer.


| Art. Nr. | Kopf Ø mm | Schlauchnschluss mm |
|---|---|---|
| 17.126.01 | 87 | 38 |
| 17.126.02 | 87 | 51 |




## Bündiger Cockpit Wasserablauf mit Kopf aus Edelstahl


Körper aus verstärkter Acrylfaser, Kopf aus Edelstahl AISI 316 und abnehmbarer Filter.

| Art. Nr. | Version | Ø Rohr mm |
|---|---|---|
| 17.122.00 | gerade | 26 |
| 17.122.90 | 90° | 26 |











## Borddurchlass

**Aus verchromtem Messing**

| Art. Nr. | Maß | Länge Hals mit Gewinde | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| 17.333.01 | 1/2" | 65 | 38x38x18 |
| 17.333.02 | 3/4" | 65 | 44x44x20 |
| 17.333.03 | 1" | 75 | 50x50x23 |
| 17.333.04 | 1" 1/4 | 79 | 57x57x27 |
| 17.333.05 | 1" 1/2 | 83 | 65x65x31 |
| 17.333.06 | 2" | 90 | 80x80x44 |



## Borddurchlass

**AISI 316** **aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | Maß | Länge Hals mit Gewinde | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| 17.119.01 | 1/2" | 65 | 38x38x18 |
| 17.119.02 | 3/4" | 65 | 44x44x20 |
| 17.119.03 | 1" | 75 | 50x50x23 |
| 17.119.04 | 1" 1/4 | 79 | 57x57x27 |
| 17.119.05 | 1" 1/2 | 83 | 65x65x31 |
| 17.119.06 | 2" | 90 | 80x80x44 |



# ► Bord- und Drainagedurchlässe für Cockpit aus Kunststoff

## Drainagedurchlass für Cockpit mit Sieb

OSCULATI

Aus weißem Nylon.

| Art. Nr. | Maß | Gewinde Ø mm | Schlauchanschluss mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.395.50 | 1”1/2 | 47 | 32/38 | 117 |




## Ablass für Dusche oder Cockpit

OSCULATI

**Aus weißem Nylon**, mit Filter und Winkelanschluss 100°

| Art. Nr. | Ø Flansch (A) mm | Ø Loch (C) mm | Ø Schlauchanschluss (D) mm | Ausladung max. (E) mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.399.90 | 45 | 25 | 19 | 60 |
| 17.632.20 | 70 | 50 | 29 | 80 |
| 17.411.80 | 68 | 50 | 38 | 90 |






## Borddurchlass

Mit **Rückschlagventil** aus **weißem Kunststoff**, mit großem Durchlass.

| Art. Nr. | Für Rumpfstärken | Durchgang netto | Einbau mm | Bohrloch |
|---|---|---|---|---|
| 17.320.50 | mm 30 bis mm 139 (Ausziehbar) | Ø mm 50 mm² 1960 | per Druck | Ø mm 66 |



## Universal-Rohradapter


Aus **Kunststoff**, ermöglicht den Anschluss von 1"1/2 - 1" - 3/4"-Rohren. Schlauchanschluss 20/25/38 mm. Kann durch Zuschneiden und Verwendung des SLEEVE Adapters mit zwei 1”1/2 Anschlüssen verbunden werden.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 17.238.50 | Adapter |
| 17.238.51 | SLEEVE Muffe |






# ► Saugkörbe und Zubehör für Ablassrohre




## Saugkörbe

Aus **seebeständigem Messing** für Bilgenpumpenschlauch, mit Netz aus **rostfreiem Edelstahl** gegen Unreinheiten. Geeignet für alle selbstansaugende Pumpen mit Ausgang 1/2 oder 16/19 mm.

| Art. Nr. | Version | Höhe mm | Ausgang Schlauch | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.709.00** | Schwere Ausführung um auch ohne Verschrauben stabil zu bleiben | 25 | Horizontal | 56x56x96 |
| **17.708.00** | Für Wandmontage | - | Vertikal | Sockel 55x55 |



## Besonders großer Saugkorb

Aus Messing.

| Art. Nr. | Maße mm | Schlauchanschluß Ø mm |
|---|---|---|
| **17.709.01** | 158x71 | 18 |



## Saugkorb

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** für Bilgenpumpenschlauch, mit Edelstahlnetz gegen Unreinheiten. Geeignet für alle Bilgenpumpen mit Schlauchanschluss 1/2" (mm 16/18).

| Art. Nr. | Höhe mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **17.706.00** | 21 | 57x58 |




## Saugkorb aus schwarzem Kunststoff WHALE

Größe mm 147x56x104, wird am senkrecht nach unten führenden Schlauch installiert.
Geeignet für alle Handpumpen mit Schlauchanschluss 25/38 mm, mit Rückschlagventil.


| Art. Nr. | Modell | Rückschlagventil | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **17.711.01** | vertikal | Ja | 147x56x104 |
| **17.710.01** | horizontal | Ja | 170x120x58 |





## Saugkorb "Whale" neu mit drehbarem Anschlussstück

Mit Rückschlagventil. Geeignet für elektrische oder Handpumpen; ideal für Gulper 320.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Drehbarer Schlauchanschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **17.710.19** | 19 | in 4 Positionen | 145x60x52 |




## WHALE halbfestes Winkelstück




90° Schlauch zum Ansaugen oder Abpumpen mit Pumpe Henderson MKV 15.268.01/03/270.00

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **17.712.00** | 38 |

## WHALE Y-Stück




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **17.714.00** | Um zwei Wasserablassschläuche mit 38mm Ø **an einen einzigen Borddurchlass** anzuschließen. |





## Saugkörbe aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 mit Rückschlagventil und Filternetz

| Art. Nr. | Für Schlauch Ø mm | Schlauchanschluss | Sockel mm | Rückschlagventil |
|---|---|---|---|---|
| **17.715.25** | 25 | horizontal | 115x100 | Ja |
| **17.715.38** | 38 | horizontal | 115x100 | Ja |
| **17.716.25** | 25 | vertikal | 150x70 | Ja |
| **17.716.38** | 38 | vertikal | 150x70 | Ja |

## Dreiwegehahn mit WHALE "Henderson"-Ventil

Ermöglicht das Ansaugen aus zwei verschiedenen Bilgen mit nur einer Pumpe (Serie MKV), auch wenn eine der Bilgen trocken ist. Geeignet auch für das Befüllen von zwei verschiedenen Wassertanks mit nur einem Einlass. Wand- oder Schottmontage.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| 17.713.00 | 38 |
| 17.713.01 | 25 |




## Wasserfilter für Bilgenpumpen und Duschen

Verhindert Verstopfungen durch Haare und Unreinheiten. Schauglas aus durchsichtigem Kunststoff. Besonders geeignet für Pumpen, wie Artikel Par, Fiamma, Flojet, Shurflo usw.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss |
|---|---|
| 17.179.12 | 5/8" (15,8 mm) |
| 17.179.13 | 3/4" (19 mm) |




## Zylinderförmige Nylonanschlüsse für Wasserleitungen

Siehe Kombinationen, um unterschiedliche Ø zu erhalten.

| Art. Nr. | Ø mm | Konbinierbare Anschlüsse* |
|---|---|---|
| 17.205.12 | 12 | A |
| 17.205.14 | 14 | A |
| 17.205.16 | 16 | A |
| 17.205.18 | 18 | B |
| 17.205.20 | 20 | B |

| Art. Nr. | Ø mm | Konbinierbare Anschlüsse* |
|---|---|---|
| 17.205.22 | 22 | C |
| 17.205.25 | 25 | C |
| 17.205.30 | 30 | D |
| 17.205.35 | 35 | E |

* *Kombinationsbeispiel A: 17.205.12; 17.205.14; 17.205.16*



## T-Anschlüsse aus Nylon für Wasserleitungen

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 17.204.10 | 10 |
| 17.204.12 | 12 |
| 17.204.14 | 14 |
| 17.204.16 | 16 |

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 17.204.18 | 18 |
| 17.204.20 | 20 |
| 17.204.22 | 22 |
| 17.204.25 | 25 |




## Y-Anschlüsse aus Nylon für Wasserleitungen

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 17.203.08 | 8 |
| 17.203.10 | 10 |
| 17.203.12 | 12 |
| 17.203.14 | 14 |
| 17.203.16 | 16 |




## Schottverschraubung aus Nylon

| Art. Nr. | Ø Schlauchanschluss mm | Farbe |
|---|---|---|
| 17.237.10 | 19/20 | ☐ weiß |






## Universaladapter mit Schlauchanschluss

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 17.175.38 | 13/16/19/22/25/28,5/32/38 |
| 17.175.60 | 31/39/45/50/58 |




## T-Stücke aus widerstandsfähigem Thermopolymer

Geeignet für den Auslass von zwei Anlagen mit nur einem Borddurchlass

| Art. Nr. | Gewinde F1 | Gewinde F |
|---|---|---|
| 17.237.50 | 1/2" | 1/2" |
| 17.237.51 | 3/4" | 1/2" |
| 17.237.52 | 3/4" | 3/4" |
| 17.237.53 | 1" | 1" |



# ► Rückschlagventile



### Rückschlagventile für Treibstoffschläuche

| Art. Nr. | Für Schlauch Ø mm |
|---|---|
| **17.731.90** | 8 |
| **17.731.91** | 10 |
| **17.731.92** | 12 |



### Rückschlagventil

Aus Polypropylen mit internem Gummiventil. Schlauchanschluss.
Vielseitig einsetzbar, um das Wasser nur in eine Richtunge gehen zu lassen.

| Art. Nr. | Mehrfach-Schlauchanschluss mm |
|---|---|
| **17.176.53** | 13/20/26 |
| **17.176.54** | 25/32/38 |



### Mehrfach-Schlauchanschluss mit Rückschlagventil

Mit Schnappverbindungsring.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm |
|---|---|
| **17.176.56** | 13/20/26 |
| **17.176.57** | 25/32/38 |

Whale®



◢ 17.121.50



◢ 17.121.90

### WHALE Rückschlagventil aus Nylon in Leitung

Gehäuse aus Polypropylen und Ventil aus Nitril. Entenschnabelventil.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Version |
|---|---|---|
| **17.121.50** | 25/38 | Universell |
| **17.121.90** | 19/25 | Universell |






### Rückschlagventile

Aus Messing, bei Montage längs der Leitungen, verhindern sie den Rückfluss.

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| **17.232.02** | 1/2" |
| **17.232.03** | 3/4" |
| **17.232.04** | 1" |
| **17.232.05** | 1" 1/4 |
| **17.232.06** | 1" 1/2 |


# ► Schnellanschlüsse für Wassersysteme




### Schnellanschlüsse für Wasserleitungen KP Ø 12 mm

**Sofortige** Einrastmontage. Es genügt ein schwacher Druck des Schlauches und eine Klipverschluss zum Einrasten. **Wiederverwendbare** Anschlüsse aus lebensmittelechtem und beständigem Kunststoff, Schlauch aus halbsteifem **Polyethylen**.

| Beschreibung | Ø 12 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| Muffe Innen/Innen | **17.111.01** | 10 |
| Winkelstück 90°Innen/Innen | **17.111.02** | 10 |
| T 90° Innen | **17.111.03** | 10 |
| Anschluss Innen + Innen 3/8" | **17.111.04** | 10 |
| Anschluss Innen + Innen 1/2" | **17.111.05** | 10 |
| Anschluss Innen + Außen 3/8" | **17.111.06** | 10 |
| Anschluss Innen + Außen 1/2" | **17.111.07** | 10 |
| Anschluss Zylinder + Außen 3/8" | **17.111.08** | 10 |
| Anschluss Zylinder + Außen 1/2" | **17.111.09** | 10 |
| Y-Anschluss Innen | **17.111.10** | 10 |
| Lineare Verbindung | **17.111.12** | 10 |
| Anschluss 90° Innen mit Endstück | **17.111.14** | 10 |
| Anschluss 90° Innen m. Außen 3/8" | **17.111.13** | 10 |
| Zwischenhahn mit Hebel | **17.111.19** | 1 |
| Sicherheits-Clips | **17.111.35** | 10 |



## Polyethylenschlauch

| Art. Nr. | Ø mm | Farbe | Für | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **17.112.25** | 12 | rot | Warmwasser | 100 |
| **17.112.26** | 12 | blau | Kaltwasser | 100 |



## Hydrofix-System, Anschlüsse für Wasseranlagen, geeignet für Temperaturen bis max. 70°

**Sofort**-Montage durch Einschnappen. Für die Montage genügt eine leichter Druck des Schlauches auf den Anschluss. Anschluss **wiederverwendbar**, es muss nur der Befestigungsring ersetzt werden. Anschlussstutzen aus **Polyamid**, Schläuche aus **Polyethylen**. Anschlüsse mit RINA Zulassung und MAC/119897/1TO/98 Zertifikat.

| Beschreibung | Ø mm 15 | Ø mm 22 |
|---|---|---|
| Muffe Innen/Innen | **17.115.01** | **17.117.01** |
| Winkelstück 90°Innen/Innen | **17.115.02** | **17.117.02** |
| T 90° Innen | **17.115.03** | **17.117.03** |
| Anschluss Innen/Innen Messing 1/2” | **17.115.04** | - |
| Anschluss Innen/Innen Messing 3/8” | **17.115.26** | - |
| Anschluss Innen/Innen aus Messing 3/4” | - | **17.117.04** |
| Anschluss Innen/Außen Messing 3/8” | **17.115.05** | - |
| Anschluss Innen/Außen Messing 1/2” | **17.115.06** | - |
| Anschluss Innen/Außen Messing 3/4” | - | **17.117.06** |
| “T” aus Messing 1/2” zum Anschluss von Ausgleichstank, Boiler, usw. | **17.115.07** | **17.117.17** |
| “T” aus Messing 3/4” zum Anschluss von Ausgleichstank, Boiler, usw. | - | **17.117.18** |
| Winkelstück aus Messing Innen/Innen 1/2” | **17.115.24** | - |
| Winkelstück aus Messing Innen/Innen 3/4” | - | **17.117.24** |
| Winkelstück aus Messing Außen/Innen 1/2” | **17.115.25** | - |
| Winkelstück aus Messing Außen/Innen 3/4” | - | **17.117.25** |
| Red. Stück Außen/Innen 22x15mm | - | **17.117.29** |
| “T” red. Stück 22x15x22mm | - | **17.117.31** |
| M.F. Verteilerrohr mit zwei 22x15x 15x22 mm Abgängen, der obere Blindstopfen kann entfernt werden, um die Kanalisierung fortzusetzen. | - | **17.117.33** |
| M.F. Verteilerrohr mit drei 22x15x15x15x22 mm Abgängen, der obere Blindstopfen kann entfernt werden, um die Kanalisierung fortzusetzen. | - | **17.117.35** |
| “T” red. Stück 22x22x15mm | - | **17.117.37** |
| In das Rohr zu steckende Buchse, nötig um die Dichtung zu gewährleisten (Ø 15 = Technopolymer; Ø 22=Edelstahl) | **17.115.11*** | **17.117.40*** |
| Dichtungsring aus Edelstahl, muss bei Wiederverwendung des Anschlusses ersetzt werden | **17.115.15** | **17.117.41** |
| Ersatz Gewindering | **17.115.16** | **17.117.42** |
| Ersatz O-Ring aus Silikon | **17.115.17** | **17.117.43** |
| Ersatzring Kunststoff | **17.115.18** | **17.117.44** |
| Führungswinkel Ø 150mm mit Schraube | **17.115.19** | **17.117.45** |
| Absperrventil | **17.115.20** | - |

* *NOTWENDIG für bessere Dichtung.*





◢17.115.01/ 17.117.01



◢17.115.02/ 17.117.02




◢17.115.20



◢17.115.05/06 - 17.117.06



◢17.115.03/17.117.03



◢17.115.07 - 17.117.17/18




◢17.115.25/ 17.117.25



◢17.117.31



◢17.115.04/26 - 17.117.04



◢17.117.29




◢17.115.24/ 17.117.24



◢17.117.33



◢17.117.35



◢17.117.37



◢17.115.11/ 17.117.40



◢17.115.15/ 17.117.41



◢17.115.17/ 17.117.43



◢17.115.19/17.117.45



◢17.115.18/ 17.117.44



◢17.115.06/ 17.117.42

## Schlauch aus Polyethylen

Mindest-Krümmungsradius 120 mm.

| blau | rot | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **17.115.09** | **17.115.10** | 15 | 100 |
| **17.117.09** | **17.117.10** | 22 | 50 |



## Schlauchschneider

Speziell für halbfeste Schläuche 12/15/22 mm.

| Art. Nr. | Für Schläuche |
|---|---|
| **17.117.50** | **17.112.25; 17.112.26; 17.115.09; 17.115.10; 17.117.09; 17.117.10; 17.815.52; 17.815.54** |



# ► Schnellanschlüsse Ø 15mm für WHALE Wassersysteme

**Hauptmerkmale:** das exklusives Design und "Doppelhaltesystem" gewährleistet sicheren Halt auch bei Druckabweichungen und unter hohem Druck in der Nähe von Rohrwindungen; sicherungsclips werden überflüssig gemacht, somit verringern sich Montagekosten und Installationszeit; kontrollstriche auf dem Rohr erleichtern die zuverlässige Kontrolle der richtigen Position des Dichtungsrings; auch für weniger geübte Monteure sehr einfach zu installieren; lässt sich leicht und ohne Werkzeug oder Zusatzteil anbringen; maximaldruck bei 20 ° 12 BAR / Maximaldruck bei 65° 6 BAR. **Geeignet für Rohre Ø 15mm.**

### WHALE T-Anschlussstück



**17.815.02**

### WHALE Winkelstück



**17.815.03**

### WHALE gerades Verbindungsstück



**17.815.04**

### WHALE Muffe mit Außengewinde 1/2" BSP



**17.815.14**

### WHALE Doppelwinkelstück



**17.815.21** In Serie aneinander montiert kann daraus ein Kalt-und Warmwasserversorgungssystem entstehen.

### WHALE 90° Winkelstück



**17.815.22**

### WHALE Adapter mit Innengewinde 1/2" BSP



**17.815.32 .**

### WHALE Adapter mit Innengewinde 1/2" BSP (Messing)



**17.815.33 .**

### WHALE Verschlussventil (Messing)



**17.815.75 .**

### WHALE Befestigungsmuffe für die Eismaschine (Messing)



**17.815.77 .**

### WHALE Adapter mit Aussengewinde 3/8" BSP



**17.815.83 .**

### WHALE Adapter 3/8 BSP Innengewinde (Kunststoff)



**17.815.39 .**

### WHALE Adapter 3/4"BSP Innengewinde



**17.815.40 .**

### WHALE zylinderförmiges Anschlussstück + Außengewinde 1/2 BSP



**17.815.87 .**

### WHALE zylinderförmiges Anschlussstück für 12 mm-Schläuche



**17.815.84 .**

### WHALE zylinderförmiges Anschlussstück für 16mm-Schläuche



**17.815.97 .**

### WHALE zylinderförmiges Anschlussstück für 20mm-Schläuche



**17.815.93 .**

### WHAL Ezylinderförmiges Winkelanschlus-stück für 20mm-Schläuche



**17.815.92 .**

### WHALE Absperrventil



**17.815.74 .**

### WHALE Winkelstück mit 1/2 BSP Innengewinde



**17.815.31 .**

### WHALE Messingstopfen



**17.815.08 .**

### WHALE Stopfen



**17.815.46 .**

### WHALE Rückschlagventil



**17.815.82 .**

### WHALE Rohr für Kaltwasser



| Art. Nr. | Schlauch mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| 17.815.52 | 15 | Blau | 50 |

### WHALE Rohr für Warmwasser



| Art. Nr. | Schlauch mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| 17.815.54 | 15 | Rot | 50 |

### Rohr mit Kabelzopf aus Edelstahl zum Anschluss an Warmwasserbereiter



| Art. Nr. | Länge cm | Gewinde | |
|---|---|---|---|
| | | Zahl u. Art | Anschlüsse |
| 50.289.56 | 45 | 1 (Außen) + 1 (flnnen) | 1/2" |


# ► Dreh- und Klapp-Wasserhähne

## Wasserhahn Serie Slide

Aus verchromtem Messing. Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|
| **17.046.02** | Kaltwasser | Italien | 3/8" Außengewinde |
| **17.046.03** | Kaltwasser | Italien | 3/8" Außengewinde |
| **17.047.02** | Warm + Kaltwasser | Italien | 2 bis 3/8" Außengewinde |
| **17.047.03*** New | Warm + Kaltwasser | Deutschland | 2 bis 3/8" Außengewinde |

* *DOMETIC Produkt*







## Klappbarer Auslauf mit Düse

Drehbarer Klapphahn aus verchromtem Messing.
Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.


| Art. Nr. | Funktion | Griff | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|
| **17.046.40** | Kaltwasser | nein | 3/8" Außengewinde |




## Wasserhahn Serie Style

Aus verchromtem Messing. Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|
| **17.046.20** | Kaltwasser | Italia | 3/8" Außengewinde |
| **17.046.22** | Warm- + Kaltwasser | Italia | 2 bis 3/8" Außengewinde |








## Wasserhahn Serie Slim

Aus verchromtem Messing. Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Mischbatterie aus | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|---|
| **17.046.06** | Kaltwasser | Slim | - | 3/8" Außengewinde |
| **17.049.06** | Wassermischbatterie warm/kalt | Slim | Keramik | - |
| **17.049.05** | Wassermischbatterie warm/kalt | Slim | Keramik | - |








## Wasserhahn Serie Wheel m. Doppelgelenk

Aus verchromtem Messing. Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Mischbatterie aus |
|---|---|---|---|
| **17.049.10** | Wassermischbatterie warm/kalt | Slim | Keramik |



OSCULATI




### Wasserhahn Serie Star

Aus verchromtem Messing.
Kann in die Spüle integriert werden, damit die Arbeitsplatte völlig frei bleibt.

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Mischbatterie aus |
|---|---|---|---|
| **17.049.00** | Wassermischbatterie warm/kalt | Star | Keramik |






### Wasserhahn Serie Shower

Ideal für Innen-/Außenduschen.
Mit drei unteren Anschlussschläuchen aus Edelstahl-Geflecht

| Art. Nr. | Funktion | Griff | Sockel Ø mm | Ausladung mm | Befestigungshals |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.051.00** | Wassermischbatterie warm/kalt | T | 42 | 45 | Ø 32 mm + 37 Länge |
| **17.051.01** | Wassermischbatterie warm/kalt | Oval | 42 | 45 | Ø 32 mm + 37 Länge |
| **17.052.01** | nur Kaltwasser | Oval | 42 | 45 | Ø 32 mm + 37 Länge |
| **17.051.06** | Wassermischbatterie warm/kalt | Slim | 42 | 45 | Ø 32 mm + 37 Länge |

## ► Wasserhähne und Duschen



### Mischbatterie aus verchromtem Messing mit Schwenkhahn

| Art. Nr. | Typ | Höhe mm |
|---|---|---|
| **17.935.00** | warm/kalt | 210 |
| **17.940.00** | warm/kalt | 210 |

*3/8" Schlauchanschluss auf Wunsch (siehe 17.199.XX)*




### Sprühdüse für Spülen

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **17.288.80** | Ausziehbarer Hahn aus Aluminium und Nylon für Waschbecken usw. |
| **17.300.00** | Drehhahn aus Messing verchromt für Waschbecken.<br>Höhe mm 140, Länge mm 150, Schlauchanschluss mm 15 |



### Wasserhahn für Spülen

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **17.288.90** | Hahn für Waschbecken aus verchromtem Messing dreh- und ausziehbar. Mit Schnellverschluß. Mit Mutter und Gegenmutter, Schlauchanschluss mm 15, Höhe mm 235 |

Whale®




### WHALE Duschköpfe Elegance

Ansprechendes Design; ideal für enge Räumlichkeiten. Anschluss 1/2". Diese ausziehbaren Duschköpfe mit 1,7 m langem Schlauch ermöglichen auch in engen Räumlichkeiten die Installation einer praktischen Dusche mit ansprechendem Design. Einfache Montage. 1/2"-Anschlüsse.


| Art. Nr. | Typ | Version | Sockel mm | Wandhalterung OPTIONAL | Ersatz-Duschkopf |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.030.03** | langer Hahn, herausziehbar | nur kalt | 115x55 | **17.030.12** | **17.030.99** |
| **17.030.04** | langer Hahn, herausziehbar | kalt/warm | 171x62 | **17.030.12** | **17.030.99** |
| **17.030.00** | kurzer Hahn | nur kalt | 113x55 | - | - |
| **17.030.01** | kurzer Hahn | kalt/warm | 164x55 | - | - |

**17.030.98** *Upgrade-Kit, weiß mit Wasserhähnen, Waschbecken und Dusche*

## Dusch-Wasserhahn

Aus **weißem ABS**, Sockel aus **verchromtem Messing** 45°, Halterung zum Einstecken aus **verchromtem Messing** + **Nylon** und Schlauch mit **Polyesterverstärkung**. Durch Druck auf den Druckknopf fließt das Wasser, durch Anheben des Druckknopfes erhält man einen Dauerstrahl ohne den Knopf gedrückt zu halten. Ideal für **kleine** Boote oder **externe Waschbecken**.

| Art. Nr. | Mit Schlauch m | Anschluss |
|---|---|---|
| **17.258.01** | 1,50 | 3/8" Innengewinde |
| **17.258.02** | 2,50 | 3/8" Innengewinde |






## Einloch-Mischbatterie warm/kalt

Aus **verchromtem Messing mit ausziehbarem Duschkopf**. Dusche schwenkbar und mit Wasserregulierung. Modernes Design mit weißem Duschkopf, Sehr sorgfältige Verarbeitung.

| Art. Nr. | Ausladung mm | Höhe mm | Duschschlauch m |
|---|---|---|---|
| **17.336.00** | 180 | 150 | 1,50 |





## Einloch-Mischbatterie mit Drehhahn für Warm- und Kaltwasser

| Art. Nr. | Ausladung vertikal mm | Hahn mm |
|---|---|---|
| **17.335.00** | 200 | 160 |



## Duschköpfe, höhenverstellbare Duschstangen und Zubehör

| Art. Nr. | Modell | Länge der Duschstange cm | Rohr cm | Oberflächenbehandlung | Seifenschale | Ø Duschkopf mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.669.00** | WASH | 60 | 150 | verchromt | ja | 83 |
| **17.669.05** | YUMA | 60 | 150 | verchromt | ja | - |










## Gleitung aus verchromtem Kunststoff für Duschschläuche und höhenverstellbare Duschstangen

| Art. Nr. | für Duschschläuche und Duschstangen | Gewinde |
|---|---|---|
| **17.668.00** | **17.669.00; 17.669.05** | 1/2 M |



## Gleitung aus widerstandsfähigem Thermopolymer

| Art. Nr. | A mm | B mm | H mm | Gewinde | Schlauchanschluss D mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.237.01** | 45 | 77 | 22 | 1/2" | 11/13 |
| **17.237.02** | 49 | 84 | 22 | 1/2" | 15/17 |
| **17.237.03** | 69 | 107 | 23 | 3/4" | 20/22 |
| **17.237.04** | 69 | 107 | 23 | 1" | 26/29 |






## Drehbare Wandhalterung

| Art. Nr. | Für Dusche | Material |
|---|---|---|
| **17.019.02** | **17.019.00** | ABS verchromt |





## Adapter 3/8" bis 1/2" Zoll für Duschschläuche

| Art. Nr. | ⟷ | Für Duschen |
|---|---|---|
| **15.252.00** | von 3/8" bis 1/2" | **15.242.00; 15.242.01; 15.244.00; 15.244.01; 15.254.01; 15.256.00; 15.256.01; 15.251.00; 15.240.01; 15.240.02; 15.240.20; 15.240.21; 15.240.30; 15.240.31; 15.240.33; 15.240.34** |



## Square niedriger Badewannenmischer







Wasserhahn Serie Square, Keramikmischer. Aus verchromtem Messing, mit Keramikkartusche.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.004.01** | 145 | M32x1,5 | 35 | 178 | 132 |

## Hohe Mischbatterie, Modell Square (für herausragende Waschbecken)







Wasserhahn der Serie Square, Keramikmischer. Aus verchromtem Messing, mit Keramikkartusche.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.004.02** | 126 | M32x1,5 | 35 | 278 | 200 |

## Jessy, Keramik-Waschbeckengarnitur







Wasserhahn aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.003.00** | 140 | 35 | 32 | 140 | 50 |

## Jessy - hohe Keramik-Waschbeckenarmatur







Wasserhahn aus verchromtem Messing für vorstehende auf dem Waschtisch angebrachten Waschbecken.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.003.01** | 140 | 35 | 32 | 215 | 122 |

## Square Küchenmischer mit Ausziehbrause









Wasserhahn der Serie Square, Keramikmischer. Aus verchromtem Messing, mit Keramikkartusche.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.004.04** | 310 | 45 | 35 | 560 | 170 |

## Diana drehbarer Keramikmischer mit ausziehbarem Duschkopf und zwei Wasserstrahleinstellungen







Wasserhahn aus verchromtem Messing. Mit 150 cm langem Schlauch.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.006.00** | 220 | 52 | 50 | 180 | 120 |







## Square höhenverstellbare Duschstange (höhenverstellbarer Einhebel)

Wasserhahn der Serie Square, Keramikmischer.
Aus verchromtem Messing, mit Keramikkartusche.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.004.06** | 50 | 35 | 200 | 650 | 120 | 200 |







## Diana Keramikmischer für Waschbecken.

Wasserhahn aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.009.01** | 145 | 55 | 45 | 190 | 85 |

## Diana Keramikmischer für Waschbecken







Wasserhahn aus verchromtem Messing

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.007.00** | 165 | 55 | 45 | 180 | 90 |

## Diana Keramikmischer für Waschbecken mit hoher Säule







Wasserhahn aus verchromtem Messing. Geeignet für auf der Auflage montierten, hervorstehenden Waschbecken.

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.009.00** | 145 | 52 | 45 | 300 | 205 |

## Diana schwenkbarer Keramikmischer, verstellbare Düse, langer Hals für Spülen.







Wasserhahn aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.005.00** | 225 | 55 | 45 | 180 | 125 |

## Schwenkbare Mischbatterie für Spülen







Wasserhahn aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | A mm | Ø B mm | Ø C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.008.00** | 205 | 47 | 41 | 350 | 250 |

## Olivia Einhebel-Mischbatterie mit Keramikventilen und drehbarem Hahn

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| **17.017.00** | 120 | 220 | 40 | Spüle |
| **17.018.00** | 80 | 170 | 40 | Waschbecken |










## Olivia Einhebel-Mischbatterie + ausziehbarer Duschkopf

120 cm langer Schlauch. **Zwei Strahleinstellungen**: Wasserhahn/Dusche

| Art. Nr. | A mm | C mm | geeignet für |
|---|---|---|---|
| **17.019.00** | 120 | 40 | Küche/Bad |












## Olivia verchromte Einhebel-Mischbatterie + ausziehbarer, verchromter Duschkopf

Schlauch aus verchromtem Messing, 1,2 m lang.
Duschkopf mit zwei Wasserstrahleinstellungen, Wasserhahn und Dusche.

| Art. Nr. | Hahn Ø mm | Höhe total mm | Höhe Dusche mm | Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.016.00** | 40 | 110 | 160 | 175 |





### Olivia Einbaumischbatterie

Aus verchromtem Messing für den Einbau in die Bordwand.

| Art. Nr. | Hals Ø mm | Ideal für | Gewinde Anschlüsse | Ausladung Innen mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.014.00 | 42 | Dusche | 1/2" F | 72 |



### Olivia Einhebel-Mischbatterie

| Art. Nr. | Material | Ideal für | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| 17.015.00 | Messing verchromt | Dusche | 40 | 110 |




### Hahn mit Druckknopf

Aus Messing.

| Art. Nr. | Gewinde |
|---|---|
| 17.400.03 | 3/8" |

## ► Zubehör für Wassersysteme




### Wasserdichtes Dichtungsband

Wasserdichtes Teflon-Dichtungsband, unschädlich für Anschlussgewinde von Wassersystemen.

| Art. Nr. | Rolle | |
|---|---|---|
| | Länge | Breite |
| 17.100.00 | 12 m | 12 mm |

## ► Kühlwasserfilter


OSCULATI



### Utility water filter

Wasserfilter aus **schwarzem Moplen** mit Deckel aus transparentem "Makralon" und Filterelement aus feinmaschigem Nylon. Wird in der Ansaugleitung des Motors montiert und entspricht den **RINA**.-Vorschriften. Schnelle Inspektion.

| Art. Nr. | Durchlauf l/min | Anschlussgewinde |
|---|---|---|
| 17.652.01 | 150 | 3/4" |
| 17.652.02 | 300 | 1"1/2 |





OSCULATI



### Aquanet Kühlwasserfilter

Kunststoffgehäuse mit atmungsaktivem Schraubdeckel. Herausziehbares Filterelement aus **Edelstahl**. Mit Schnapphalterung, kann leicht entfernt werden.

| Art. Nr. | Durchfluß l/min | Schlauchanschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| 17.652.08 | 150 | 13 mm (1/2") - 19 mm (3/4") - 25 mm (1") | Ø 121 x 172 H |





OSCULATI



### Aquanet XL Kühlwasserfilter

Gehäuse aus Technopolymer mit durchsichtigem Schraubdeckel.
Entfernbarer Filter aus Edelstahl. Filter mit Schnapphalterung zum leichteren Entfernen.

| Art. Nr. | Durchfluß l/min | Schlauchanschluss | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| 17.652.10 | 300 | 1"1/4 - 1"1/2 (31/38 mm) | 173 Ø x 211 h |




## Aquanet PLUS Kühlwasserfilter

OSCULATI

Gehäuse aus Technopolymer mit durchsichtigem Schraubdeckel aus Polykarbonat.
Entfernbarer Filter aus Edelstahl. Schwenkbare Wandhalterungen aus Edelstahl.

| Art. Nr. | max Durchfluß l/min | Schlauchanschluss A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **17.647.01** | 200 | 1" 1/2 | 301x191 |
| **17.647.02** | 350 | 2" | 301x191 |
| **17.647.03** | 550 | 2" 1/2 | 301x191 |








## Wasserfilter

aus **verchromtem Messing**, waschbarer Filtereinsatz aus **rostfreiem Edelstahl**, mit transparentem Schraubdeckel aus **Polykarbonat**. Drehbare Halterung aus **rostfreiem Edelstahl**.
Besonders geeignet für Stromgeneratoren. Deckel mit Achtkantschloss.


| Art. Nr. | Gehäuse Ø mm | Höhe mm | Gewinde Anschluss |
|---|---|---|---|
| **17.649.02** | 75 | 100 | 1/2" |
| **17.649.03** | 75 | 100 | 3/4" |



## Spezielle Kühlwasserfilter

Aus **vernickeltem Messing** Scheibe aus Polycarbonat. Werden in der Ansaugleitung des Motors montiert. Einfache Inspektion. Entsprechen den **RINA**-Vorschriften 11/447/88 DIP

| Art. Nr. | Ø Anschluß G mm | ⟷ mm | | | Durchfluß l/h | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | H1 | 0,1 bar | 1 bar | |
| **17.654.00** | 3/8" | 122 | 117 | 82 | 1400 | 4300 | 140 h. x 110 Ø |
| **17.654.01** | 1/2" | 122 | 117 | 82 | 2400 | 7500 | 140 h. x 110 Ø |
| **17.654.02** | 3/4" | 169 | 151 | 106 | 3800 | 12000 | 160 h. x 146 Ø |
| **17.654.03** | 1" | 169 | 151 | 106 | 5700 | 17900 | 160 h. x 146 Ø |
| **17.654.04** | 1" 1/4 | 184 | 176 | 122 | 8800 | 27700 | 215 h. x 170 Ø |
| **17.654.05** | 1" 1/2 | 202 | 193 | 135 | 12800 | 40600 | 215 h. x 170 Ø |
| **17.654.06** | 2" | 242 | 216 | 149 | 19900 | 63000 | 235 h. x 188 Ø |
| **17.654.07** | 2" 1/2 | 260 | 284 | 210 | 33900 | 107300 | 280 h. x 230 Ø |
| **17.654.08** | 3" | 309 | 292 | 205 | 50000 | 166730 | 315 h. x 230 Ø |
| **17.654.09** | 4" | 340 | 355 | 256 | 103000 | 326000 | 410 h. x 220 Ø |







## Wasserfilter

Aus **vernickeltem Messing OT 58**, Filtereinsatz aus **rostfreiem Edelstahl**, tassenförmig mit seitlicher und unterer Öffnung, **entspricht der RINA-Norm DIP 801/98**

| Art. Nr. | Ø Anschluß G | ⟷ mm | | | | Durchfluß l/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | H1 | D | C | 0,1 bar | 1 bar |
| **17.651.02** | 3/4" | 128 | 87 | 150 | 30 | 4000 | 13500 |
| **17.651.03** | 1" | 128 | 87 | 150 | 30 | 5000 | 16800 |
| **17.651.04** | 1" 1/4 | 191 | 120 | 177 | 38 | 8400 | 28400 |
| **17.651.05** | 1" 1/2 | 191 | 120 | 177 | 38 | 10400 | 35200 |
| **17.651.06** | 2" | 201 | 144 | 215 | 38 | 20400 | 69200 |







## Kühlwasserfilter

OSCULATI

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. mit **Inspektionsglas**, **entspricht der RINA-Norm.**

| Art. Nr. | Ø Anschluß G | ⟷ mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | DF | HF | H |
| **17.653.02** | 3/4" | 180 | 123 | 86 | 70 | 142 |
| **17.653.03** | 1" | 180 | 123 | 86 | 70 | 142 |
| **17.653.04** | 1" 1/4 | 200 | 143 | 105 | 100 | 200 |
| **17.653.05** | 1" 1/2 | 200 | 143 | 105 | 100 | 200 |
| **17.653.06** | 2" | 200 | 160 | 125 | 115 | 220 |






# ► Schließventile, Treibstoffhähne und Borddurchlässe



## Treibstoffborddurchlass

Ermöglicht das Durchlaufen von Treibstoff durch das Schott zwischen Tank und Plicht.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Material |
|---|---|---|
| **17.301.01** | 10 | Messing |



## Treibstoffhahn

Kugelbewegung.

| Art. Nr. | Material | Durchfluss netto mm | geliefert mit |
|---|---|---|---|
| **17.404.00** | Messing verchromt | 8 | 2 Stk. 1/4"x10 mm Schlauchanschlüssen aus Messing |




## Treibstoffhahn

Gemäß **RINA**-Norm. Hebel für **Fernbedienung**. Mit Wandhalterung und zwei Schlauchanschlpssen 1/4"x10mm. Mit Halterung zur Montage am Schlauch, ohne Halterung wird er direkt auf dem Tank montiert.

| Art. Nr. | Material | Durchfluss mm | geliefert mit |
|---|---|---|---|
| **17.405.00** | Messing verchromt | 8 | 2 Stk. 1/4"x10 mm Schlauchanschlüssen aus Messing |

**17.450.90** *Bowdenzug*



## Dreiwege-Treibstoffhahn

mit Flansch mit 2 Bohrlöchern für die Montage, ermöglicht die Treibstoffentnahme aus zwei Tanks

| Art. Nr. | Material | Gewinde | Schlauchanschluss |
|---|---|---|---|
| **17.302.03** | Messing gepresst | 1/4" NPT | **17.198.02** 10 |
| **17.305.03** | Messing gepresst | 3/8" NPT | **17.305.04** 12/15 |



## Schnellschlussventil mit um 180° drehbarem Bügel

| Art. Nr. | kann bedient werden mit | Material | Anschluss |
|---|---|---|---|
| **17.400.00** | Bowdenzug 17.450.90 | Messing | 3/8" |
| **17.400.01** | Bowdenzug 17.450.90 | Messing | 1/2" |

OSCULATI



◀ 17.303.03/04



◀ 17.303.51/52

## Treibstoffhahn

Dreiwege-Treibstoffhahn für den Anschluss von zwei Treibstofftanks.
Drei Positionen Tank1 / Tank 2 / zu

| Art. Nr. | Gehäuse | Gewinde | Ø außen mm | Ø Loch mm | hintere Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.303.03** | New Edge | 1/4" | 87x94 | 69 | 95 |
| **17.303.04** | New Edge | 3/8" | 87x94 | 69 | 95 |
| **17.303.51*** | Classic EVO | 1/4" | 95x95 | 69 | 95 |
| **17.303.52*** | Classic EVO | 3/8" | 95x95 | 69 | 95 |

* *Classic EVO Gehäuse m. verbessertem Schloß*



◀ 17.303.03/04



◀ 17.303.51/52




## Bowdenzug für die Fernbedienung

für den Starter, zum Schließen von Benzinhähnen und Betätigung von Feuerlöschern. Hülle aus **Eltex**, 5,5 mm-Innenkabel aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, Ø 1,5 mm, Endstücke aus **Messing**. Durch Gewindeendstück kann der Bowdenzug maßgerecht zugeschnitten werden, das Endstück wird dann von Hand angebracht.

| Art. Nr. | Länge m |
|---|---|
| **17.450.90** | 6 |
| **17.450.91** | 10 |

## Halterung für flexible Fernsteuerung 17.450.90/91

**17.450.30** Aus Edelstahl mit ovalen Löchern.






## Einbaugehäuse aus weißem ABS

Geeignet für Bowdenzug 17.450.90/91 oder ähnliche zum Schließen des Hahns in Notfällen bzw. Betätigen von Feuerlöschern.

| Art. Nr. | Gehäusetyp | Version | Ø außen mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.452.93** | New Edge | Mit Feuerlöscher-Zeichnung | 87x94 | 69 |
| **17.452.94** | New Edge | Mit Beschriftung Fuel Stop | 87x94 | 69 |
| **17.452.55*** | Classic EVO | Mit Feuerlöscher-Zeichnung | 95 | 69 |
| **17.452.56*** | Classic EVO | Mit Beschriftung Fuel Stop | 95 | 69 |

* *Classic EVO Gehäuse m. verbessertem Schloß.*


◢ 17.452.55-56



◢ 17.452.94



◢ 17.452.56


◢ 17.452.55


◢ 17.452.93

## Einbaugehäuse

| Art. Nr. | Version | Material | Verwenden mit Kabel | Ø außen mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.450.95** | Mit Beschriftung “FUEL STOP” | ABS weiß | 17.450.90 | 89 | 65 |
| **17.450.96** | Mit Beschriftung “FIREEXTINGUISHER” | ABS weiß | 17.450.90 | 89 | 65 |


◢ 17.450.96


◢ 17.450.95


# ► Fire port, Feuerschutzklappen


OSCULATI

## Feuerschutzventil “Fire Ports”

Entspricht der Richtlinie 2013/53/EU und der ISO 9094-2.
Ermöglicht die Anwendung eines Feuerlöschers im Motorraum ohne die Motorverkleidung öffnen zu müssen. Das Loch ist mit einer wasserdichten, durchbrechbaren PVC-Membran verschlossen.

| Art. Nr. | Ø Außen mm | Hals mm | Befestigungsring |
|---|---|---|---|
| **17.680.00** | 68 | 45 | Kunststoff weiß |
| **17.680.01** | 68 | 45 | Edelstahl hochglanzpoliert |







◢ 17.680.01



◢ 17.680.00

## Fire Port mit Schlauchanschluss

Für die Boden- oder Wandmontage. Kann über einen Schlauch mit dem Motorraum oder Tankraum verbunden werden. Wird durch Druck auf die PVC-Membran ausgelöst. Nach Gebrauch ohne Ersatz wieder einsetzbar.

| Art. Nr. | Ausführung | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | C | D Ø Schlauchanschluss | E |
| **17.681.01** | Winkel 90° | 70 | 50 | 38 | 80 |
| **17.681.02** | gerade | 70 | 50 | 32/38 | 120 (Schlauch 32 mm) - 90 (Schlauch38 mm) |



◢ 17.681.01



◢ 17.681.02

# ► Elektrohähne

OSCULATI



### Magnetventil

Entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU (EN 6100-6-3:2007+A1:2011). Ermöglicht die Unterbrechung des Treibstoffflusses über Fernbedienung. Auch manuelle Bedienung möglich.
Mit Schlauchanschluss (8/10 mm), 10 mm Anschluss für Kupferleitung und Befestigungsplatte mit Schrauben.

| Art. Nr. | Material | Speisung V | Max. Durchflußmenge l/h | bei konstantem Druck l/h |
|---|---|---|---|---|
| **17.403.00** | Messing | 12 | 200 | 100 |
| **17.403.01** | Messing | 24 | 200 | 100 |




### Doppelelektrohahn zur Fernbedienung oder manueller Betätigung, um zwei Tanks mit einem Motor zu verbinden

Mit Schlauchanschluss und Nippeln für 8/10 mm Kupferleitungen von den Tanks zum Hahn. Die Hähne ermöglichen die Absperrung der Treibstoffzufuhr gemäß Normen.

| Art. Nr. | Spannung V | Max. Arbeitstemperatur |
|---|---|---|
| **17.406.00** | 12 | 85° |

OSCULATI




### Elektrohahn

ermöglicht die Unterbrechung des Treibstoffflusses über elektronische Fernbedienung. Mit manuellem Notbetriebsschalter.

| Art. Nr. | Material | Speisung V | Max. Durchflußmenge L/h | bei konstantem Druck L/h | Schlauchanschluss | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.401.12** | Messing | 12 | 800 | 400 | 1/2" | 570 |
| **17.401.24** | Messing | 24 | 800 | 400 | 1/2" | 570 |

OSCULATI



### Elektrohahn

**Entspricht der EU-Richtlinie 96/25 (DIN ISO 8846 - EN 28846)** zur Unterbrechung des Treibstoffflusses, **patentiertes** System.
Technische Daten:
1) Elektronische Fernsteuerung oder manuelle Notbedienung. 2) Tatsächliche Kapazität bei 0,2 bar **600 l/h**, daher für jeden Motor geeignet (auch Motoren mit kleinem Hubraum benötigen in der Beschleunigungsphase 3-4 mal soviel Treibstoff, wie normalerweise).
3) Steuermechanismus tritt **nicht in Kontakt** mit dem Treibstoff. 100% dicht, auch nach jahrelangem Einsatz, da kein O-Ring oder Gleitelemente vorhanden sind.
4) Mit neuem, universellem 12-24V-Verbinder mit stromsparendem, elektronischem Kreislauf.
5) LEDs für die Funktionsanzeige. 6) Schutz gegen Polwechsel.
7) Elektronischer Kreislauf mit Erhaltungsimpuls, der den Einsatz auch nach zufälligem Auslösen des Elektrohahnes gewährleistet.
8) Es können verschiedene Anschlussstücke montiert werden, mit Edelstahlbügel für die Montage in verschiedenen Positionen.

| Art. Nr. | Spannung V | Anschluß für 8x10 mm Kupferleitung | Anschluß für 10x12 mm Kupferleitung | Schlauchanschluss 10x21 mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.402.12** | 12 | **17.408.04** | **17.402.51** | **17.402.60** |
| **17.402.24** | 24 | **17.408.04** | **17.402.51** | **17.402.60** |

# ► Benzin- und Dieselfilter



### Filter aus transparentem Kunststoff

für Benzin und Diesel geeignet

| Art. Nr. | Typ | Max Durchfluß l/min | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|
| **17.658.00** | klein | 50 | 6 - 8 |
| **17.658.01** | groß | 150 | 8 - 10 |



### Treibstofffilter zur Montage auf der Leitung

Gehäuse aus **verchromter Zink-,Alu-,Magnesiumlegierung** + **bruchfestes Schutzglas**: man kann den Treibstoff und den Filter "sehen". Zerlegbar mit Ersatzfilter. Mit 3 Schlauchanschlüssen 6/8/10 für den Anschluss an alle Leitungstypen.

| Art. Nr. | ⟷ mm | 3er-Pack Ersatzfilter |
|---|---|---|
| **17.665.00** | 28x85 | **17.665.01** |

## Diesel-Vorfilter

Aus Aluminiumguss mit Schauglas aus durchsichtigem Polykarbonat und Ablassventil unten.

| Art. Nr. | Durchfluß | | Edelstahl-Netzfilter, waschbar | ⟷ mm | Ausladung mm | Schlauchanschluß MB | Schlauchanschluß | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max. l/h | Optimal l/h | | | | | | |
| **17.639.00** | 400 | 130 | 200 micron | 150x 80 | 65 | 14 | **17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03** | **17.639.01** |



## Treibstofffilter mit transparentem Schauglas

Leicht zu entnehmen, dadurch einfacher Austausch des Filtereinsatzes. Ideal für Außenborder.

| Art. Nr. | Version | Schlauchanschluss OPTIONAL | Durchfluß l/h | | ⟷ mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Optimal | max | | |
| **17.656.00** | Filter aus Edelstahl, 200 micron, waschbar | 17.660.00; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03 | 50 | 250 | 110x75x60 (kompakt) | **17.656.01** Edelstahl |
| **17.656.05** | Papierfilter 12 micron | 17.660.00; 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03 | 20 | 150 | 110x75x60 (kompakt) | **17.656.07** Papier |



## Diesel-Vorfilter aus Aluminiumguss

Mit Ersatzfilter, max 65 l/h, unteres Ablassventil, Filterleistung 12 Mikron.

| Art. Nr. | Förderleistung l/h | Max. Außenmaß mm | MB-Gewinde | Ersatzfilter | unteres Schauglas | OPTIONALE Anschlüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.661.15** | 65 | 160x100x92 | 14 | **17.666.10** | aus Glas, um Wasser- oder andere Ablagerungen zu sehen | 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03 |



## Vorfilter für Diesel

Aus spritzgegossenem Aluminium. mit Handpumpe zum Befüllen (5 Löcher mit Gewinde + 3 Stopfen).


| Art. Nr. | Förderleistung l/h | Max. Außenmaß mm | Gewinde MB | Anschlüsse OPTIONAL | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.842.10** | 65 | 160x100x92 | 14 | **17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03** | **17.666.10** |



## Dieselfilter aus Papier - 12 Micron

Aus spritzgegossenem Aluminium. Komplett mit verschraubbarem Filtereinsatz. Ablassventil unten.

| Art. Nr. | Max. Durchfluß. l/h | Filter | Schlauchanschluß mb | Max. Außenmaß mm | Anschlüsse OPTIONAL | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.638.00** | 80 | 12 µm | 14 | 200x113x91 | 17.660.02; 17.660.03; 17.638.02; 17.638.03 | **17.638.01** |






## Filter / Wasser-/Treibstoffabscheider

Aus eloxiertem Aluminium mit durchsichtigem Tank, der zum Wechseln oder Säubern des Filtereinsatzes entfernt werden kann.

| Art. Nr. | Beschreibung | Wasserablasschraube | Durchfluss l/h mit Druck | | | Höhe mm | Ø Filter mm | inbegriffene Schlauchanschlüsse 11/16" UNC | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,49 PSI | 1,5 PSI | 2,45 PSI | | | | |
| **17.661.40*** | Benzinfilter | ja | 205 | 333 | 420 | 190 | 110 | 2 x 10 mm | **17.661.50** |
| **17.661.60**** | Dieselfilter | ja | 205 | 333 | 420 | 190 | 110 | 2 x 10 mm | **17.661.70** |

* *Filtergrad 10 Mikron*
** *Filtergrad 25 Mikron*






OSCULATI

## Dieselfilter Typ CAV mit Wasserablauf

Wasser-/Treibstoffabscheider. Entspricht ISO 10088.
Filterkopf + Wassertank mit Wasserablauf aus Aluminium.

| Art. Nr. | Typ | Leistung l/h | | Schlauchanschlussgewinde | ⟷ mm | Ersatzfilter | Schlauchanschlüsse OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | optimal | max | | | | |
| **17.666.00** | 296 | 50 | 100 | 14 | 175x100 | **17.666.10*** | **17.660.02/03; 17.638.02/03** |
| **17.666.01** | 396 | 60 | 130 | 14 | 220x100 | **17.666.11** | **17.660.02/03; 17.638.02/03** |

* *Entsprechend Volvo 858201-3581078*

















## Filter + Wasser-/Treibstoffabscheider

Kopf aus Verbund-Technopolymer, durchsichtige Schale mit schneller Entlüftung.
Kartusche zu 10 Mikron. Mit Schlauchanschluss ( zwei mit Ø 10 mm, zwei mit Ø 8 mm).

| Art. Nr. | Durchfluß l/m mit Druck | | | Gesamthöhe mm | Ausladung mm | Ø mm | Ersatzfilter 10 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,49 PSI | 1,47 PSI | 2,45 PSI | | | | |
| **17.661.33** | 200 | 316 | 406 | 190 | 85 | 68 | **17.661.34** |

## Treibstofffilter mit Wasserabscheider, universal

OSCULATI

Mit Aluminiumhalterung und Standardfiltereinsatz. Mit selbstsperrenden und selbstdichtenden, konischen Schlauchanschlüssen.

| Art. Nr. | Micron Filter | geeignet für | Wasserauffangbehälter | | Ablassschraube | Gesamthöhe mm | Ø mm | Auslad ung mm | Leistung l/h mit Druck | | | Filtergewinde | enthaltene Anschlüsse | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aus | Ersatz | | | | | 0,49 PSI | 1,47 PSI | 2,45 PSI | | | |
| **17.664.00** | 10 | Benzin/ Diesel | durchsichtiges Polyamid | 17.664.12 | Kunststoff, schwarz | 220 | 93 | 100 | 192 | 324 | 410 | 11/ 16" | 2 Schlauchanschlüsse Ø 10 mm | **17.664.10** |
| **17.664.03** | 30 | Diesel | Aluminium | - | Messing, verchromt | 220 | 93 | 100 | 192 | 324 | 410 | 11/ 16" | 2 Schlauchanschlüsse Ø 10 mm | **17.664.11** |

**17.664.10** *Ersatzteil RACOR S3213/Mercury/Mercruiser/Volvo/Yamaha/Suzuki/Sierra*








17.664.12


17.664.10







## Water Alarm für Treibstofffilter

Meldet Wassereintritt im Treibstofffilter. Wenn 80% der unteren Filterwanne mit Wasser gefüllt ist, bewirkt der Water Alarm ein **akustisches Warnsignal** (mit dem Water Alarm mitgeliefert). Kann zudem ein optisches Leuchtsignal (nicht im Lieferumfang inbegriffen) einschalten.

| Art. Nr. | V | Geeignet für folgende Filter * | Akustisches Warnsignal, enthalten |
|---|---|---|---|
| **17.661.20** | 12 | **17.664.00; 17.661.24** | Ja |

* *Auch für änliche Filter RACOR-Typ geeignet*



## RACOR äquivalenter Ersatzfilter

| Art. Nr. | Gewinde | Micron | entsprechend |
|---|---|---|---|
| **17.664.10** | 11"/16"-16 | 10 | RACOR S 3213 (Volvo/Mercury 35-809097/Yamaha MAR-24563-00-00/Suzuki) |
| **17.664.21** | 1"-14 | 10 | RACOR S 3227 (Honda 17670-ZW1-801AH/Mercury 35-886638/Suzuki 99105-20005) |

**17.664.12** *Ersatzwassertank*

## Benzin-/Dieselfilter mit Einweg-Filtereinsatz 10 Mikron.

OSCULATI

Mit selbstsperrenden und selbstdichtenden, konischen Schlauchanschlüssen.

| Art. Nr. | Halterung | Höhe mm | Ausladung mm | Ø Filtereinsatz mm | Filtergewinde | Durchfluß l/h mit Druck | | | Anschlüße 10 mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0,49 PSI | 1,47 PSI | 2,45 PSI | | |
| **17.660.40** | Kunststoff | 145 | 110 | 92 | 11/ 16" | 182 | 315 | 404 | INCLUDED | **17.660.45** |
| **17.660.41** | Aluminium | 145 | 110 | 92 | 11/ 16" | 182 | 315 | 404 | INCLUDED | **17.660.45** |

*Entsprechend Mercury 35-60494A4, 35-802893Q, 35-807172*





## Klärender Vorfilter mit Filterelement aus Edelstahlnetz - 120 Micron

Geeignet für Motoren mit mittlerer Leistung. Gemäß **RINA**-Vorschriften für Diesel und Benzin geeignet.

| Art. Nr. | Anschlüsse | Max. Durchfluß l/h (bei Vollgas) | Durchfluß Optimal l/h | ⟷ mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.020.00** | 3/8" | 460 | 240 | 100x100x235 | **17.020.01** |





## Zentrifugaler Vorfilter mit Wasser-/Treibstoffabscheider (Diesel oder Benzin) 150 Mikron.

Filterelement aus **rostfreiem Edelstahl**. Durch Zentrifugalströmung werden kleinste Unreinheiten abgesondert. Universell für alle Motoren geeignet. Materialien entsprechen den **RINA**.-Vorschriften.

| Art. Nr. | Anschluss | Durchfluß l/h | | Version | ⟷ mm | Ersatzfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Optimal | max. | | | |
| **17.021.00** | 3/8" | 600 | 1200 | Universel | 180x140x 320 | **17.021.01** |



## Anschlüsse für Leitungen

Universell für alle unsere 14 MB Gewindefilter geeignet

| Art. Nr. | Material | Für Schlauch Ø mm | Gewinde |
|---|---|---|---|
| **17.660.02** | Messing | Schlauch 8 | M 14 x 1,5 (14 MB) |
| **17.660.03** | Messing | Schlauch 10 | M 14 x 1,5 (14 MB) |



## Set 2 Drehbare Anschlüsse aus Messing + 2 Schlauchanschlüsse + 4 Kupferdichtungen

Universell für alle unsere 14 MB Gewindefilter geeignet.

| Art. Nr. | Schlauchanschluß mm | Gewinde |
|---|---|---|
| **17.638.02** | 8 | M 14 x 1,5 (14 MB) |
| **17.638.03** | 10 | M 14 x 1,5 (14 MB) |

# ► GERTECH Filtertechnik

GERTECH filter technology



◢ 17.671.01

IMPROVED QUALITY



◢ 17.668.05

## GERTECH filter technology - Dieselölfilter Serie Vortex

Öl-Wasser-Filter/Abscheider. Gehäuse aus Aluminium, durchsichtige Bestandteile aus Technopolymer. Mit feuerfestem Sammelbehälter unten. Hergestellt gemäß ISO 10088.

| Art. Nr. | Durchfluß l/h | | Schlauch-Gewinde | Schlauchanschluss | Filterungsgrad | Entsprechend Racor | ⟷ mm | Ersatzfilter 30 Mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | andauernd | | | | | | |
| **17.671.01** | 230 | 180 | 3/8" | nicht mitgeliefert | 30 Mikron | 2010 (500) | 330x152 x152 | **17.668.05** |

# ► RACOR Filter



◢ 17.675.01



◢ 17.675.03



◢ 17.675.05

## RACOR Filter

Kraftstoff-Wasserabscheider für Diesel.
Mit 10-Mikron-Kartusche, auf Anfrage sind 30 Mikron-Kartuschen erhältlich.

| Art. Nr. | Modell | Durchfluss l/h | Schlauchanschluss | ⟷ mm | Ersatzfilter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10 micron | 30 micron |
| **17.675.01** | 120 A | 57 | 1/4"-18NPTF | 81x81x165(H) | **17.675.23 (R12T)** | **17.675.22 (R12P)** |
| **17.675.03** | 230 R | 114 | 1/4"-18NPTF | 99x102x230(H) | **17.675.25 (R20T)** | **17.675.24 (R20P)** |
| **17.675.05** | 245 R | 170 | 1/4"-18NPTF | 99x102x267(H) | **17.675.29 (R25T)** | **17.675.28 (R25P)** |



◢ 17.675.20



◢ 16.675.30

## RACOR Ersatzkartusche für Kraftstoff

| Art. Nr. | Original Art. Nr. | Mikron |
|---|---|---|
| **17.675.20** | S 3213 | 10 |
| **17.675.21** | S 3227 | 10 |
| **17.675.23** | R 12T | 10 |
| **17.675.25** | R 20T | 10 |
| **17.675.29** | R 25T | 10 |
| **17.675.22** | R 12P | 30 |
| **17.675.24** | R 20P | 30 |
| **17.675.26** | R 24P | 30 |
| **17.675.28** | R 25P | 30 |
| **17.675.30** | R 26P | 30 |

## Dieselfilter von RACOR - einzeln

Dienen auch als Wasser-/Dieselabscheider mit Filter 30 Mikron. **RINA-Zulassung und von Coast Guard abgenommen**. Inkl. Schlauchanschluss.

| Art. Nr. | Durchfluß l/h | | Typ | Schlauchanschluss ENTHALTEN | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | dauerhaft | | | | |
| **17.667.01** | 227 | 180 | 500MA | 3/8'' | 292x147x122 | 2 |
| **17.667.02** | 341 | 270 | 900MA | 1/2'' | 432x152x178 | 3 |
| **17.667.03** | 680 | 540 | 1000MA | 1/2'' | 559x152x178 | 5 |

**17.667.17** *Wasseralarmsensor für 17.667.01 (Filter von Racor 500MA)*

*Für Schlauchanschluss siehe 17.198.xx.*




## RACOR Filter - Doppelte Ausführung mit Auswahlventil

| Art. Nr. | Durchfluss l/h | | Typ | Schlauchanschluss | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | kontinuierlich | | | | |
| **17.667.30** | 681 | 540 | 75900MAX | 1/2" | 432x476x279 | 10 |
| **17.667.31** | 1363 | 1080 | 751000MAX | 1/2" | 559x476x279 | 14 |

*Für Schlauchanschluss siehe Art. 17.198.07; 17.198.08; 17.198.09*

**17.667.40** *Adapter (Innengewinde-Innengewinde) für Schlauchanschluss. Pro Filter sind 2 Stücke nötig.*







## RACOR vollmetallischer Filter - Einzelausführung

Eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren. Dienen auch als Wasser-/Kraftstoffabscheider mit einem Filtergrad von 30 Mikron. UL Marine Zulassung.

| Art. Nr. | Durchfluß l/h | | Typ | Adapter MITGELIEFERT | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | kontinuierlich | | | | |
| **17.667.11** | 227 | 180 | 500MAM | 3/8" | 292x147x122 | 1,8 |
| **17.667.12** | 341 | 270 | 900MAM | 1/2" | 432x152x178 | 2,7 |
| **17.667.13** | 680 | 540 | 1000MAM | 1/2" | 559x152x178 | 7,7 |

**17.667.17** *Wasseralarmgeber für 17.667.11 (Filter Racor 500MAM).*

*Für Schlauchanschluss siehe Serie 17.198.xx.*




## RACOR vollmetallischer Filter - Doppelausführung mit Auswahlventil

| Art. Nr. | Durchfluß l/h | | Typ | Schlauchanschluss | mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max | kontinuierlich | | | | |
| **17.667.52** | 1363 | 1080 | 751000MAXM | 1/2" | 559x457x279 | 17,7 |

*Für Schlauchanschluss siehe Art. Nr. 17.198.07; 17.198.08; 17.198.09.*

**17.667.40** *Adapter (Innengewinde-Innengewinde) für Schlauchanschluss. Pro Filter sind 2 Stücke nötig.*



## RACOR - Original-Kartuschen

| 30 Mikron | 10 Mikron | Für Filter |
|---|---|---|
| **17.667.21** | **17.667.41** | 500MA |
| **17.667.22** | **17.667.42** | 900MA |
| **17.667.23** | **17.667.43** | 1000MA |



## SOLAS Ersatzfilter für Dieselfilter

| Modell Solas | Enstsprechend | | | | Version | Mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Racor | Dahl | Separ | Volvo | | |
| **17.668.01** | 2010 (500) bis 2003 | PF 598 | 20110 | 861014 | klein | 20 |
| **17.668.02** | 2040 (900) bis 2003 | PF 589 | 20410 | 3825027 | mittel | 20 |
| **17.668.03** | 2020 (1000) bis 2003 | PF 590 | 20210 | - | lang | 20 |
| **17.668.05** | 2010 (500) seit 2004 | - | - | - | - | 30 |
| **17.668.06** | 2040 (900) seit 2004 | - | - | - | - | 30 |
| **17.668.07** | 2020 (1000) seit 2004 | - | - | - | - | 30 |



# ► Öl-, Luft- und Dieselfilter für Motoren

## VOLVO Öl-/Naphta-/Benzin-/Luftfiltertgf

| MOTOR | ABGASFILTER | | ÖLFILTER | | TREIBSTOFFFILTER | | LUFTFILTER | | FLÜGELRAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM |
| **VOLVO DIESEL** | | | | | | | | | | |
| MD 1A/B; 2A/B; 5A/B/C; 11C/D | - | - | 17.501.01 | 834337; 22057107 | 17.502.12; 17.502.01 | 829913; 3581078 | - | - | 16.194.02 | 3586496 |
| MD 6A/B | - | - | 17.501.01 | 834337; 22057107 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | - | - | 16.194.02 | 3586496 |
| MD 7A/B | - | - | 17.501.01 | 834337; 22057107 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | - | - | 16.194.02 | 3586496 |
| MD 3B/17C | - | - | 17.501.01 | 834337; 22057107 | 17.502.12; 17.502.13 mit Abfluss | 829913 | - | - | 16.194.04 | 3593659 |
| MD 21A/B; AQD 21A/B | - | - | 17.501.04 | 3581621; 21549544 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.09 | 875575 |
| MD 22A/B; TDM 22A/B; TAMD 22A | - | - | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.05 (ohne Abfluss); 17.638.01 (mit Abfluss); 17.502.01 | 3840335; 21624740; 3581078 | - | - | 16.194.05 | 3862281; 877400 |
| MD 30 A/B/D/AQ; TAMD 30A/B/D/AQ; TMD 30A/B/D/AQ; AQAD30A | 17.503.00 | 876069 | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | - | - | 16.194.06 | 3841697 |
| AQAD 31A; AD31A/B/D/XD/P/L-A; MD 31A; TMD 31A/B/D/L-A; TAMD 31A/B/D/P/L/M/S-A; KAD32A | 17.503.00 | 876069 | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | 17.498.02 | 21646645; 3582358 | 16.194.06 | 3841697 |
| MD 40A; TMD 40A/B/C; TAMD 40A/B; AQD4 0A; AQAD 40A/B | 17.503.00 | 876069 | 17.501.05 | 471034 | 17.502.05 (ohne Abfluss); 17.638.01 (mit Abfluss) | 3840335; 21624740 | - | - | 16.194.06 | 3841697 |
| TMD 41A/B/D/L-A; TAMD 41A/B/D; D41A/B/D/L-A; AD41A/B/D; AQ41A; AQA41A | 17.503.00 | 876069 | 17.501.05 | 471034 | 17.502.05 (ohne Abfluss); 17.638.01 (mit Abfluss) | 3840335; 21624740 | 17.498.01; 17.498.02 (neuester Typ) | 858488; 21646645 | 16.194.06 | 3841697 |
| TAMD 41P/L/M/H-A/H-B; AD41*P/L-A | - | - | 17.501.05 | 471034 | 17.502.05 (ohne Abfluss); 17.638.01 (mit Abfluss) | 3840335; 21624740 | 17.498.01; 17.498.02 (neu 41) | 858488; 21646645; 3582358 | 16.194.06 | 3841697 |
| KAD42A/B/P-A; KAMD42/B/P-A; KAD43P-A; KAMD43P-A; KAD44P-A/P-C; KAD300A; KADM44P-A/P-B/P-C; KADM300A | - | - | 17.501.09 | 4785974; 423135 | 17.502.05 (ohne Abfluss); 17.638.01 (mit Abfluss) | 3840335; 21624740 | 17.498.03 | 876185 | 16.194.06 | 3841697 |
| 2001; 2002; 2003; 2003T | - | - | 17.501.01 | 834337; 22057107 | 17.502.12; 17.502.01 | 829913; 3581078 | - | - | 16.194.02; 16.194.05 (2003T) | 3586496; 3562281 |
| MD 2010/2020/2030/2040 | - | - | 17.501.24 | 861473 | 17.502.02; 17.502.01 | 861477; 3581078 | - | - | 16.194.01**; 16.194.04***; 16.194.57 | 3586494; 3593659; 3593573 |
| D1-13; D1-20 | - | - | 17.501.24 | 861473 | 17.502.02 | 861477 | - | - | 16.194.04 | 35.936.59 |
| D1-30; D2-40 | - | - | 17.501.25 | 3840525 | 17.502.02 | 861477 | - | - | 16.194.04 | 35.936.59 |
| D2-50/55/60/75 | - | - | 17.501.25 | 3840525 | 17.502.02 | 861477 | - | - | 16.194.05 | 877400; 3862281 |
| D3 BAUJAHR 2009 | - | - | 17.501.20 | 8692305 | 17.502.13 | 8683212; 31261191; 860874 | 17.498.02 | 3582358; 21646645 | 16.194.27 | 21951352; 21213664 |
| D3 BAUJAHR 2010 | - | - | 17.501.26 | 30788490 | 17.502.17 | 21139810 | - | - | 16.194.27 | 21951352; 21213664 |
| D4; D6 | - | - | 17.501.22; 17.501.23 (By Pass) | 3582732; 22030848; 3582733 | 17.502.04 | 3583443; 21718912 | 17.498.04 | 3118541; 21702999 | 17.194.26 (D4); 17.194.57 (D6) | 3588475; 3593573 |
| TAMD 61A / 62A / 63L-A / 63P-A; TAMD 71A/B; TAMD 73P-A / 73WJ-A; TAMD 72P-A / 72WJ-A / 72A; TAMD 74A/ A-A/ A-B/ C-A/ C-B/ L-A/ L-B; TAMD 74P-A/ P-B; TAMD 75P-A | 17.503.00 | 876069 | 17.501.17 | 21549542; 3827069 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | 17.498.03 | 876185 | 16.194.08; 16.194.07; 16.194.24 | 875814; 21730344; 877066 |
| TAMD 72P-A / 72WJA; TAMD 73L-A / 63P-A; TAMD 74A/ A-A/ A-B/ C-A/ C-B/ L-A/ L-B; TAMD 74P-A/ P-B; TAMD 75P-A; TAMD 71A/B/ 73P-A/ 73WJ-A; TMD 121C/ 102A/ 122A; TAMD 121C/D/ 122C/D; TAMD 103A-A/ A-A-AUX; TAMD 61A/ 62A /122A / 122P-A/ 122P-B | 17.503.00 | 876069 | 17.501.18 | 847741 | 17.502.15 | 3825133; 21492771 | 17.498.03 | 876185 | 16.194.07; 16.194.08 | 21730344; 875736; 875814 |
| **VOLVO BENZIN** | | | | | | | | | | |
| 3.0 GLP-C/D/E/J | - | - | 17.501.02 | 835440 | - | - | - | - | 16.194.27; 16.194.56 | 21213664; 21213660 |
| 3.0 GXI-J/XIC-J | - | - | 17.501.02 | 835440 | - | - | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 4.3 GL-J/JF; GXI-J/JF; OSI-J/JF | - | - | 17.501.20 | 8692305 | 17.502.16; 17.502.18 (GXi,OSi) | 3862228; 3847644 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 4.3 GXI-G/GF/OSI-G/GF | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 4.3 GL-A/GL-B/GL-C/GL-D; AQ175A; AQ205A; 430A/B; 431A/B; 432A; 434A | - | - | 17.501.03 | 841750 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.56 | 3862567; 21951348 |
| 5.0 GL-J/JF; GXI-J/JF; OSI-J/JF | - | - | 17.501.20 | 8692305 | 17.502.16; 17.502.18 (GXi,OSi) | 3862228; 3847644 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 5.0 GXI-G/GXI-GF/OSI-G/OSI-GF | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 5.7 GI300-J/JF; 5.7 OSI-J/JF; 5.7GXI-J/JF; 5.7OSXI-J/JF | - | - | 17.501.20 | 8692305 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |

| MOTOR | ABGASFILTER | | ÖLFILTER | | TREIBSTOFFFILTER | | LUFTFILTER | | FLÜGELRAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM |
| 5.7 GI-F/GI-FF/GXI-G/GXI-GF; 5.7 OSI-E/OSI-EF | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 7.4 GI/GSI; DPX385 | - | - | 17.501.27 | 3850559 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.05 | 3862281 |
| 7.4 GL | - | - | 17.501.27 | 3850559 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.17; 16.194.05 | 3854286****; 3862281**** * |
| 8.1 GI-J/JF/GXI-J/JF/OSI-J/JF | - | - | 17.501.20 | 8692305 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 8.1 GI-H/HF/GXI-G/GF/OSI-D/DF | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.18 | 3847644 | - | - | 16.194.27 | 21213664 |
| 8.2 GL | - | - | 17.501.27 | 3850559 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.17 | 3854286 |
| 8.2 GSI; DPX415 | - | - | 17.501.27 | 3850559 | 17.502.16 | 3862228 | - | - | 16.194.56 | 21213660 |
| 500 A/B; 501 A/B | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06 | 855686 | - | - | 16.194.05 | 3862281 |
| 570 A; 571 A; 572 A | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06 | 855686 | - | - | 16.194.67 | 876120 |
| 740 A/B | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06 | 855686 | - | - | 16.194.67 | 876120 |
| AQ 95/100/110/115/120A/130 | - | - | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.04 | 3593659 |
| AQ 120B/140/145A/165/171 | - | - | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.84 | 875575 |
| AQ 120B/125A/B; AQ131A/B/C/D; 230A/B; BB140A; AQ140A; BB145A; AQ145A/B; AQ151A/B/C; 250B; BB145A; AQ 170A/B/C | - | - | 17.501.06 | 3517857 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.84 | 875575 |
| AQ 225B/C/D/E/F | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.67 | 876120 |
| AQ 231 A/B; BB231A | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.05; 16.194.67 (H50) | 3862281; 876120 |
| AQ 255 A/B; AQ 260 A/B; BB 260 A/B/C | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.05*; 16.194.67* (H50) | 3862281; 876120 |
| AQ 271/B/C/D; BB261/A | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06; 17.502.01 | 855686; 3581078 | - | - | 16.194.05; 16.194.67 (H50) | 3862281; 876120 |
| AQ 280A; AQ 290A | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.01 | 3581078 | - | - | 16.194.05; 16.194.67 (H50) | 3862281; 876120 |
| AQ 311A/B | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06; 17.502.01 | 855686; 3581078 | - | - | 16.194.05; 16.194.67 (H50) | 3862281; 876120 |
| BB 115A/B/C; AQ 115A/B; AQ 130A/B/C/D | - | - | 17.501.06 | 3517857 | - | - | - | - | 16.194.01 | 3586494 |
| BB 225A/B/C | - | - | 17.501.02 | 835440 | 17.502.06; 17.502.01 | 855686; 3581078 | - | - | 16.194.05; 16.194.67 | 3862281; 876120 |
| - | | | | | | | | | | |

** Ausgeschlossen AQ255A; ** MD2010 SN 5101203008 / MD2020 SN 5101309052; *** MD 2010 SN 5101203009 / MD 2020 SN 5101309053; **** MD; ***** HU/NC/LK*

| Ölfilter f. Motoren VOLVO Penta Diesel | | Naphtafilter f. Motoren VOLVO Penta Diesel | | Ölfilter f. Motoren VOLVO Penta Benzina | | Benzinfilter f. Motoren VOLVO Penta Benzina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | OEM N. | Art. Nr. | OEM N. | Art. Nr. | OEM N. | Art. Nr. | OEM N.. |
| **17.501.01** | 834337; 22057107 | **17.502.04** | 3583443; 21718912 | **17.501.06** | 3517857 | **17.502.16** | 3862228 |
| **17.501.04** | 3581621; 21549544 | **17.502.05** | 3825133; 21492771; 466987 | **17.501.02** | 835440 | **17.502.06** | 855686 |
| **17.501.06** | 3517857 | **17.502.12** | 829913 | **17.501.03** | 841750 | **17.502.18** | 3847644 |
| **17.501.17** | 3827069; 21549542 | **17.502.13** | 31261191; 8683212; 860874 | - | - | - | - |
| **17.501.05** | 471034 | **17.502.01** | 3581078 | - | - | - | - |
| **17.501.09** | 4785974; 423135 | **17.502.02** | 861477 | - | - | - | - |
| **17.501.18** | 847741 | **17.638.01** | 21624740 | - | - | - | - |
| **17.501.20** | 8692305 | **17.502.15** | 3825133; 21492771; 466987 | - | - | - | - |
| **17.501.22** | 3582732; 22030848 | **17.502.17** | 21139810 | - | - | - | - |
| **17.501.23** | 3582733 | - | - | - | - | - | - |
| **17.501.24** | 861473 | - | - | - | - | - | - |
| **17.501.25** | 3840525 | - | - | - | - | - | - |
| **17.501.26** | 38788490 | - | - | - | - | - | - |
| **17.501.27** | 3850559 | - | - | - | - | - | - |



◢ 17.501.01/03/04; 17.502.05



◢ 17.501.02/06/17; 17.502.02/06/15/16



◢ 17.501.05/18/22/23



◢ 17.502.01



◢ 17.502.04



◢ 17.501.09


◢ 17.501.20


◢ 17.501.26







## YANMAR Öl-/Dieselöl-/Luftfilter

| MOTOR | ÖLFILTER | | TREIBSTOFFFILTER | | LUFTFILTER | | FLÜGELRAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM | Art.-Nr. Osculati | OEM |
| 1 GM / GM10 | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | - | - | 16.194.16 | 128176-42071 |
| 2GM20 | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | 16.194.01 | 104211-42070 |
| 2GM20F | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | 16.194.13 | 128296-42070 |
| 2GM20YEU/FYEU | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | - | 128397-42200 |
| QM20/30 | 17.501.08 | 124085-35111 | 17.508.01 | 104500-55710 | - | - | 16.194.13 | 124223-42092 |
| 3GM30 | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | 16.194.01 | 104211-42070 |
| 3GM30YEU | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | - | 128397-42200 |
| 3GM30F | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | 16.194.13 | 128296-42070 |
| 3GM30FYEU | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | - | 128397-42200 |
| 3JH2E | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | - | - | 16.194.05 | 129470-42532 |
| 3JH2TE | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | 17.497.03 | 129470-12330 | 16.194.05 | 129470-42532 |
| 4JH SM3 BG3 | 17.501.11 | 129150-35150 | 17.508.02 | 129470-55703 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JHE/2E/2TE; 4JH2HTE; 2DTE-4JHDTE | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | 17.497.03 | 129470-12330 | 16.194.05 | 129470-42532 |
| 4JH2UTE | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | - | 129574-55711 | 17.497.03 | 129470-12330 | 16.194.05 | 129470-42532 |
| 3JH3E/EYEU | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JH3E | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JH3TE; 4JH3HTE/DTE | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | - | 129574-55711 | 17.497.03 | 129470-12330 | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4LHDTE/STE | 17.501.13 | 127695-35150/35160 | 17.508.03 | 41650-502320 | - | XN199611 | 16.194.06 | 120650-42310 |
| 4LHAHTE | 17.501.13 | 127695-35150/35160 | - | 121857-55710 | - | 119195-18880 | 16.194.06 | 120650-42310 |
| 4LHADTE; 4LHASTE | 17.501.13 | 127695-35150/35160 | 17.508.03 | 41650-502320 | - | 119195-18880 | 16.194.06 | 120650-42310 |
| 6LPDTE/STE | 17.501.14 | 119770-90620A | 17.508.04 | 119773-55510 | 17.497.05 | 119593-18880 | 16.194.23 | 119773-42600 |
| 6LYUTE | - | 11959335400 | 17.508.05 | 41650-502330 | 17.497.05 | 119593-18880 | 16.194.45 | 119593-42200 |
| 6LYSTE | 17.501.15 | 119593-35100 | 17.508.05 | 41650-502330 | 17.497.05 | 119593-18880 | 16.194.45 | 119593-42200 |
| 6LYAUTE/ASTE | 17.501.15 | 119593-35100 | 17.508.05 | 41650-502330 | 17.497.05 | 119593-18880 | 16.194.62 | 119574-42550/52 |
| 6LY2STE/3ETP | - | 11959335400 | 17.508.05 | 41650-502330 | 17.497.05 | 119593-18880 | 16.194.62 | 119574-42550/52 |
| 6CXETE | 17.501.13 | 127695-35150/35160 | - | 127695-55630 | 17.497.05 | 119593-18880 | - | 128620-42200 |
| 6CX530 | 17.501.13 | 127695-35150/35160 | - | 127677-55136 | - | 127692-18880 | - | 128628-42202 |
| 3JH4E/5E | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JH5E/4AE | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | - | 119802-55801 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JH4E | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | 17.508.02 | 129470-55703 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 4JH4TE-HTE | 17.501.12 | 129150-35153/35170 | - | 129757-55711 | - | - | 16.194.05 | 129670-42531 |
| 3YN30/N20/N15 | 17.501.10 | 119305-35151/35170 | 17.508.01 | 104500-55710 | 17.497.01 | 128270-12540 | - | 128397-42200 |

| YANMAR Ölfilter für Innenbordmotoren | |
|---|---|
| Art. Nr. | OEM N. |
| **17.501.10** | 119305-35151/35170 |
| **17.501.12** | 129150-35153/35170 |
| **17.501.13** | 127695-35150/35160 |
| **17.501.14** | 119770-90620A |
| **17.501.15** | 119593-35100 |
| **17.501.11** | 129150-35150 |
| **17.501.08** | 124085-35111 |

| YANMAR Treibstofffilter für Innenbordmotoren | |
|---|---|
| Art. Nr. | OEM N.. |
| **17.508.01** | 104500-55710 |
| **17.508.02** | 129470-55703-55810 |
| **17.508.03** | 41650-502320 |
| **17.508.04** | 119773-55510 |
| **17.508.05** | 41650-502330 |
| **-** | - |
| **-** | - |

| YANMAR Luftfilter für Innenbordmotoren | |
|---|---|
| Art. Nr. | OEM N..... |
| **17.497.01** | 128270-12540 |
| **17.497.03** | 129470-12330 |
| **17.497.05** | 119593-18880 |
| **-** | - |
| **-** | - |
| **-** | - |
| **-** | - |


◢ 17.508.05


◢ 17.508.03


◢ 17.508.01


◢ 17.497.05


◢ 17.497.03


◢ 17.497.01


◢ 17.508.04


◢ 17.501.13/14/15


◢ 17.508.02; 17.501.07/08/11/12



◢ 17.504.10/12


◢ 17.504.15


◢ 17.504.07


## HONDA Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren

| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | ⟷ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.10** | Honda | 15400-PFB-014/004 | 8/60 | 68 | 65 | 70 |
| **17.504.12** | Honda | 15400-RBA-F01 | 75/225 | 76 | 85 | 79 |
| **17.504.15** | Honda | 15400-PLM-A01PE | 75/225 | 68 | 86 | 70 |
| **17.504.07** | Honda | 15400-PFB-007<br>15400-ZW4-003 | 25/50 | 65 | 65 | 67 |



## YAMAHA u. SELVA Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren


| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | \|⟷\| | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.03** | Yamaha u. Selva | 5GH-13440-30-00<br>5GH-13440-30-00 | 30/115 | 66 | 73 | 67 |






## YAMAHA Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren

| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | \|⟷\| | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.05** | Yamaha | 5GH-13440-01-00<br>5GH-13440-03-00 | 150/250 | 74 | 85 | 77 |
| **17.504.07** | Yamaha | 5GH-13440-20-00<br>5GH-13440-50-00 | 9,9/70 | 65 | 65 | 67 |
| **17.504.09** | Yamaha | N26-13440-00-00<br>N26-13440-02-00 | 225/350 | 74 | 97 | 77 |






◢ 17.504.09


◢ 17.504.07


◢ 17.504.05

## TOHATSU Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren

| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | \|⟷\| | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.10** | Tohatsu | 3R-07615-0 | - | 68 | 65 | 70 |







## MERCURY Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren

| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | \|⟷\| | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.05** | Mercury | 35-822626-Q15 | 225 | 74 | 85 | 77 |
| **17.504.10** | Mercury | 35-822626Q1,Q03 | 8/30 | 68 | 65 | 70 |
| **17.504.15** | Mercury | 35-8MO162830 | 25/30-40/<br>60-75/115 | 68 | 86 | 70 |
| **17.504.17** | Mercury | EFI 80/90/115<br>35-877761-Q01 | 80/115 | 94 | 85 | 95 |
| **17.504.19** | Mercury | Verado 4 Zyl. 35-877767-Q01 | 150/200 | 76 | 98 | 77 |
| **17.504.21** | Mercury | Verado 6 Zyl. 35-877769-Q01 | 225/350 | 76 | 116 | 77 |







◢ 17.504.15


◢ 17.504.10


◢ 17.504.05


◢ 17.504.21


◢ 17.504.19



◢ 17.504.17

## SUZUKI Ölfilter für Viertakt-Außenbordmotoren

| Art. Nr. | Motor | Motor / Original-Artikelnummer | PS | \|⟷\| | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø Gehäuse A mm | H mm | Ø aussen D mm |
| **17.504.30*** | Suzuki | DF 8/9,9/15/20<br>16510-05240/45H10 | 8/20 | 44 | 40 | 44 |
| **17.504.36** | Suzuki | 40-50-60 A; DF 40-50-60-70; 25-35; 20-25 V2;<br>ORIG 16510-87J00 | 20/70 | 68 | 54 | 70 |
| **17.504.31** | Suzuki | DF 140 16510-92J00-000 | 140 | 68 | 65 | 70 |
| **17.504.33*** | Suzuki | DF 90/115; DF80A/DF140A;<br>16510-61A-31-000 | 90/140 | 68 | 86 | 70 |
| **17.504.35** | Suzuki | DF 150/200/225/250/300<br>1650-96J00-000;<br>1650-96J00-000 | 150/300 | 68 | 86 | 70 |

* *Auch für Johnson/Evinrude 4-Takter gleicher Leistung*







◢ 17.504.31


◢ 17.504.30



◢ 17.504.33/35



◢ 17.504.36



## Ölfilter

**17.503.00** Ölfilter, **alle Volvo** von MD30 bis TAMD103P-A (Original-Artikelnummer 876069-6).









## Volvo - Panel Luftfilter

**17.498.03** Original-Artikelnummer 876185

## VOLVO Luftfilter

**17.498.04** Luftfilter Volvo D4/D6/D9 (ersetzt Original-Art.-Nr. 3818541/21702999).






## Luftfilter für Volvo-Motoren

| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | H2 mm | H1 mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.498.01** | 206 | 98 | 100 | 90 | 858488-0 |
| **17.498.02** | 155 | 90 | 98 | 85 | 3582358/21646645 |

## Ölfilter für Innenbordmotoren

| Für Motoren | Ölfilter | | Treibstofffilter | | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Art.Nr. | Original-Art.Nr. | Art.Nr. | Original-Art.Nr. | |
| ALLGEMEINE | **17.501.02** | 201104 | **17.502.06** | 98041 | CRUSADER |
| ALLGEMEINE | **17.501.02** | 32716 - 14957 - 52731 - 54111 - 35866340Q03/ K01 - 35-802885Q engine GM Short filter | **17.502.06** | 32716 - 35-60494-1- 35807172 35-802885Q - 35802893 | MERCRUISER |
| ALLGEMEINE | **17.501.02** | 173232 - 502901 | **-** | - | OMC 8 CILINDRI |
| ALLGEMEINE | **17.501.02** | - | **17.502.06** | Aba-Fuel-IL-TR | YAMAHA V8 5,5 LT |
| ALLGEMEINE | **17.501.03** | 35-802884Q - 35-883702Q 41815 - engine GM V-6 | **-** | - | MERCRUISER |
| ALLGEMEINE | **17.501.03** | V6 | **-** | - | GM |
| ALLGEMEINE | **17.501.03** | L319 | **-** | - | CHRYSLER |
| ALLGEMEINE | **17.501.03** | 173834-502903 | **-** | - | OMC |
| ALLGEMEINE | **17.501.06** | - | **17.502.06** | Aba-Fuel-IL-TR | YAMAHA V6 4,3 LT |
| - | **-** | - | **-** | - | - |
| DIESEL YANMAR | **17.501.10** | 119305-35151/35170 | **17.508.01** | 104500-55710 | GM 2YM/3YM |
| DIESEL YANMAR | **17.501.08** | 124085-35111 | **17.508.01** | 104500-55710 | HM-QM 20-30 |
| DIESEL YANMAR | **17.501.10** | 119305-35151/35170 | **17.508.01** | 104500-55710 | 3JH2 |
| DIESEL YANMAR | **17.501.10** | 119305-35151/35170 | **17.508.02** | 1294705-55703-55810 | 3JH2TE |
| DIESEL YANMAR | **-** | 11930535150 | **17.508.02** | 1294705-55703-55810 | 3JH3 |
| DIESEL YANMAR | **17.501.11** | 129150-35150 | **17.508.02** | 1294705-55703-55810 | 4JH |
| DIESEL YANMAR | **17.501.33** | 119593-35400 (BYPASS) | **-** | - | 6LYUTE; 6LY2STE(P); 6LY2A-STP; 6LY3ETP/STP/UTP |
| DIESEL YANMAR | **17.501.12** | 12915035151 - 12915035153 (Ø 79mm) | **17.508.02** | 1294705-55703-55810 | 4JH |
| DIESEL YANMAR | **17.501.13** | 127695-35150/35160 | **17.508.03** | 41650-502320 | 4LH |
| DIESEL YANMAR | **17.501.13** | 127695-35150/35160 | **-** | - | 6CX |
| DIESEL YANMAR | **17.501.14** | 119770-90620A | **17.508.04** | 119773-55510 | 6LP |
| DIESEL YANMAR | **17.501.15** | 119593-35100 | **17.508.05** | 41650-502330 | 6LYA; 6LY-UTE; 6LY-2-STE; 6LY-3-ETP |
| DIESEL YANMAR | **-** | - | **17.508.09** | 129574-55711 | 4JH2-UTE; 4JH3TE/HTE/DTE; 4JH4TE/HTE; 4L4TE/HTE |
| DIESEL YANMAR | **-** | - | **17.508.12** | 120650-55020 | 4BY; 4BY2; 6BY; 6BY2 |
| DIESEL YANMAR | **17.501.10** | 119305-35151/35170 | **-** | - | D27 |







## Treibstofffilter für Außenborder

Für Mercury VERADO 4/6 Zylinder (Orig. Bestellnummer 35-8M0020349 / 35-893318502).

| Art. Nr. | ⟷ | | |
|---|---|---|---|
| | Ø Gewinde mm | Ø Gehäuse mm | Höhe mm |
| **17.504.11** | 45,5 | 35,5 | 126 |

### Kraftstofffilter für Yamaha Außenborder

| Art. Nr. | Original-Artikelnr. | Motoren |
|---|---|---|
| **17.504.40** | 6D8-WS 24A-00 | F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115 |
| **17.504.41** | 6P3-WS 24A-01 | F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115 |




### Universalschlüssel zum Auf-/Zuschrauben von Filtern

**17.640.00** Kann für Kraftstoff- und für Ölfilter verwendet werden.
Auch die Schalen aus durchsichtigem Material bzw.
Leichtmetall der Wasser-/Kraftstoffabscheiderfilter können auf-/zugeschraubt werden.



## ► Treibstoff- u. Wasserschläuche

### Kupferleitung für Treibstoff oder Flüssiggas

Entspricht den Richtlinien ISO7840/10088/16147DIS (Treibstoff) und ISO10239 (Flüssiggas).

| Art. Nr. | ⟷ mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **45.028.11*** | 6 x 8 | 50 |
| **45.028.10** | 8 x 10 | 50 |
| **45.028.12** | 10 x 12 | 50 |

* *Besonders für Gas geeignet*



### Glatter Treibstoffschlauch

gemäß EG-Richtlinien, RINA zertifiziert, **ISO 7840/2013** in Klasse **A1** (die nicht ganz so hochwertige Klasse A2 ist **nicht** für Benzin, sondern nur für Diesel zugelassen).
Textilverstärkung. Glatte Oberfläche mit Stoffdruck.

| Art. Nr. | Querschnitt mm | Ø innen mm | Ø aussen mm | ungefähres Gewicht g/m | Biegeradius mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17.751.08** | 8 x 17 | 8 | 17 | 0,27 | 50 | 40 |
| **17.751.10** | 10 x 19 | 10 | 19 | 0,30 | 60 | 40 |
| **17.751.12** | 12 x 21 | 12 | 22 | 0,43 | 75 | 40 |
| **17.751.16** | 16 x 26 | 16 | 26 | 0,50 | 100 | 40 |
| **17.751.19** | 19 x 29 | 19 | 30 | 0,64 | 115 | 40 |
| **17.751.20** | 20 x 30,5 | 20 | 30,5 | 0,70 | 1,20 | 20 |
| **17.751.25** | 25 x 35,5 | 25 | 37 | 0,87 | 250 | 20 |
| **17.751.38** | 38 x 52 | 38 | 52 | 1,55 | 380 | 10 |
| **17.751.40** | 40 x 54 | 40 | 54 | 1,60 | 400 | 10 |
| **17.751.50** | 50 x 64 | 51 | 65 | 1,95 | 500 | 10 |
| **17.751.60** | 60 x 71,5 | - | - | - | - | 10 |



◢ 17.751.08/10/12/16/19/20



◢ 17.751.25/38/40/50/60

### Treibstoffschlauch mit Metallspirale

gemäß EG-Richtlinien, RINA zertifiziert, ISO 7840/2013 in Klasse **A1**, flexible Ausführung auch für größere Durchmesser. Verstärkt durch Doppel-Metallspirale. Gewellte Oberfläche.

| Art. Nr. | Querschnitt mm | Min. Biegeradius mm | Ø innen mm | ungefähres Gewicht g/m | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|
| **17.752.38** | 38 x 50 | 60 | 38 | 1,05 | 10 |
| **17.752.50** | 50 x 63 | 75 | 51 | 1,35 | 10 |




### HOT WATER-Schlauch aus speziellem, seewasserbeständigem und hitzebeständig (-40°+120°) Gummi

Für Kühlanlagen und Wärmetauscher und Warmwassererhitzer.
Mit Kunststoffgewebeverstärkung. Glatt..

| Art. Nr. | Querschnitt mm | ungefähres Gewicht kg/m | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **17.740.13** | 12,8 x 20 | 0,36 | 40 |
| **17.740.16** | 15,8 x23 | 0,42 | 40 |
| **17.740.19** | 19 x 27 | 0,48 | 40 |
| **17.740.26** | 25 x 34 | 0,62 | 40 |
| **17.740.30** | 30 x 42 | 0,80 | 20 |
| **17.740.35** | 35 x 49 | 1,10 | 20 |
| **17.740.40** | 40 x 54 | 1,33 | 10 |
| **17.740.50** | 51 x 66 | 1,80 | 10 |




OSCULATI
FUEL FILTER






## Netzschlauch

Aus **flexiblem PVC** , lebensmittelecht mit Verstärkung aus Polyester; ideal zur Wasserverteilung und für Bilgepumpe.



| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.001.10** | 10x16 | 100 |
| **18.001.12** | 12x18 | 100 |
| **18.001.15** | 15x21 | 50 |

| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.001.19** | 19x26 | 50 |
| **18.001.25** | 25x33 | 50 |
| **18.001.30** | 30x38 | 50 |

## Spiralschlauch für sanitäre Anlagen, Pumpen usw.

Aus **durchsichtigem PVC** mit extrem weicher, **weißer PVC**-Spiralierung, die sich ohne Knicken auch in engste Kurven legen lässt. **Ungiftig** gemäß D.M. 172.



| Art. Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Stärke mm | Min. Bogenhalbmesser mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.006.14** | 14 | 20 | 2,5 | 40 | 30 |
| **18.006.16** | 16 | 22 | 3 | 50 | 30 |
| **18.006.20** | 20 | 26 | 3 | 60 | 30 |
| **18.006.25** | 25 | 32 | 3,5 | 75 | 30 |
| **18.006.30** | 30 | 37 | 3,5 | 90 | 30 |
| **18.006.38** | 38 | 46 | 4 | 115 | 30 |

## Wasserschlauch mit Spirale, für Duschen, Pumpen usw.

Aus **transparentem PVC** mit Spirale aus **Stahl**. Sehr weich, kann einmal um den äußeren Durchmesser gebogen werden ohne abzuflachen. Ideal für Bordein- und durchlässe. ACHTUNG: Lebensmittelecht nach EG-Norm 1935/2004.



| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.002.12** | 12x18 | 60 |
| **18.002.14** | 14x20 | 60 |
| **18.002.15** | 16x22 | 60 |
| **18.002.16** | 18x25 | 60 |
| **18.002.20** | 20x27 | 60 |
| **18.002.25** | 25x34 | 60 |
| **18.002.30** | 30x40 | 60 |
| **18.002.35** | 35x46 | 30 |

| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.002.38** | 38x49 | 30 |
| **18.002.40** | 40x53 | 30 |
| **18.002.45** | 45x55 | 30 |
| **18.002.50** | 50x65 | 30 |
| **18.002.60** | 60x75 | 30 |
| **18.002.70** | 70x86 | 30 |
| **18.002.80** | 80x97 | 20 |

## Spezialschlauch Sanitärbereich, Pumpen, Waschbecken PREMIUM

Aus **weißem geruchsundurchlässigem PVC** , Innenspirale aus **Stahl, sehr flexibel und robust**.



| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.003.20** | 20 | 60 |
| **18.003.25** | 25 | 60 |
| **18.003.40** | 38 | 30 |
| **18.003.41** | 40 | 30 |

## SUPERFLEX Spiralschlauch

Aus grauem PVC, Spirale aus Stahl. Durch die besonders weiche PVC-Mischung flexibel, wie ein Gummischlauch. Durch die besondere Oberflächenbehandlung ähnelt er einem Silikonschlauch und sieht besonders technisch und professionell aus.



| Art. Nr. | Ø mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **18.007.16** | 16 | 60 |
| **18.007.20** | 20 | 60 |
| **18.007.25** | 25 | 60 |
| **18.007.30** | 30 | 30 |
| **18.007.38** | 38 | 30 |

## Geruchshemmender Schlauch - WC Sanitary Spiral

Spezialschlauch für Toiletten mit Stahlspirale zur Verstärkung. Innen glatt.
Besonders flexibel, mehr als übliche Gummischläuche.
Aus Spezialverbundstoff, der geruchshemmend wirkt.



| Art. Nr. | Ø mm | Außenfarbe | Bogenhalbmesser mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **18.004.20** | 20x27 | ☐ weiß | 30 | 30 |
| **18.004.25** | 25x33 | ☐ weiß | 38 | 30 |
| **18.004.38** | 38x47 | ☐ weiß | 76 | 30 |

## SANYTARY-Spezialschlauch aus geruchsisolierendem Gummi für Sanitäranlagen

Flexibler als andere handelsübliche Kunststoffschläuche. Glatte Innenfläche anti-haftend, geruchsisolierend, bakterienabweisend, resistent gegen Säure u.ä.



| Art. Nr. | Ø mm | Kurvenradius mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **18.005.16** | 16x24 | 50 | 30,5 |
| **18.005.19** | 19x27 | 60 | 30,5 |
| **18.005.25** | 25x33 | 75 | 30,5 |
| **18.005.38** | 38x47 | 115 | 30,5 |

# ► Schlauchschellen

OSCULATI



## Schlauchschellen

Aus **rostfreiem Edelstahl 18/8** Chrom-Nickel- hochglanzpoliert, mit elektronischer Durchgangskontrolle und Bandbreite von **13 mm** (18.029.01/02 Band 8mm). Mit Sechskantschraube zur Verwendung mit einem speziellen Schraubenzieher zur Schellenbefestigung. Abgerundete Kanten um Schnitte zu vermeiden. In handlicher Verpackung.

| Art. Nr. | Breite mm | Min-Max Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **18.029.01** | 8 | 6x16 | 10 |
| **18.029.02** | 8 | 8x22 | 10 |
| **18.029.22** | 13 | 10x19 | 10 |
| **18.029.03** | 13 | 19x27 | 10 |
| **18.029.04** | 13 | 21x38 | 10 |
| **18.029.05** | 13 | 27x51 | 10 |
| **18.029.06** | 13 | 39x63 | 10 |
| **18.029.07** | 13 | 57x76 | 10 |

| Art. Nr. | Breite mm | Min-Max Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **18.029.08** | 13 | 65x89 | 10 |
| **18.029.09** | 13 | 77x101 | 10 |
| **18.029.10** | 13 | 90x114 | 10 |
| **18.029.11** | 13 | 104x127 | 10 |
| **18.029.12** | 13 | 118x140 | 10 |
| **18.029.13** | 13 | 130x152 | 10 |
| **18.029.14** | 13 | 156x178 | 10 |
| **18.029.15** | 13 | 165x203 | 10 |

OSCULATI



## Schlauchschellen


**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit **spezieller** Verzahnung für besseren Halt. Spezielle Schraube aus Edelstahl 316 mit **Antigrip**-Verzinkung.

| Art. Nr. | Band mm | Min-Max mm | DIN-Norm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **18.023.01** | 9 | 8-12 | 3017 | 10 |
| **18.023.02** | 9 | 10-16 | 3017 | 10 |
| **18.023.03** | 9 | 12-20 | 3017 | 10 |
| **18.023.04** | 9 | 16-25 | 3017 | 10 |
| **18.023.05** | 9 | 20-32 | 3017 | 10 |
| **18.023.06** | 9 | 25-40 | 3017 | 10 |
| **18.021.01** | 12 | 16-25 | 3017 | 10 |
| **18.021.02** | 12 | 20-32 | 3017 | 10 |
| **18.021.03** | 12 | 25-40 | 3017 | 10 |
| **18.021.04** | 12 | 32-50 | 3017 | 10 |
| **18.021.05** | 12 | 40-60 | 3017 | 10 |
| **18.021.06** | 12 | 50-70 | 3017 | 10 |
| **18.021.07** | 12 | 60-80 | 3017 | 10 |
| **18.021.08** | 12 | 70-90 | 3017 | 10 |
| **18.021.09** | 12 | 80-100 | 3017 | 10 |
| **18.021.10** | 12 | 90-110 | 3017 | 10 |
| **18.021.11** | 12 | 100-120 | 3017 | 10 |
| **18.021.12** | 12 | 110-130 | 3017 | 10 |
| **18.027.08** | 12,7 | 116-140 | 3017 | 10 |

OSCULATI






## Schlauchschellen HEAVY DUTY

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Für große Belastungen, besonders geeignet für verstärkte Schläuche wie (Auspuff, WC, Kühlung, Treibstoffschlauch usw.).

| Art. Nr. | Min mm | | Band mm | Mutter mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | F | E | B | A | C | D |
| **18.025.01** | 41 | 46 | 19x0,9 | 10 | M6 | 11 |
| **18.025.02** | 45 | 50 | 19x0,9 | 10 | M6 | 11 |
| **18.025.24** | 48 | 54 | 25x0,9 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.03** | 54 | 61 | 19x0,9 | 10 | M6 | 11 |
| **18.025.34** | 58 | 66 | 25x0,9 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.04** | 65 | 72 | 19x0,9 | 10 | M6 | 11 |
| **18.025.44** | 74 | 82 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.05** | 82 | 89 | 19x0,9 | 10 | M6 | 11 |
| **18.025.06** | 86 | 94 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.07** | 94 | 102 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.08** | 102 | 110 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.09** | 110 | 118 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.10** | 118 | 126 | 25x1,5 | 13 | M8 | 14 |
| **18.025.11** | 130 | 142 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.12** | 142 | 154 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.13** | 154 | 166 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.14** | 166 | 178 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.15** | 178 | 190 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.16** | 190 | 202 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.17** | 202 | 214 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.18** | 214 | 226 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.19** | 226 | 238 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.20** | 238 | 250 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |
| **18.025.21** | 250 | 262 | 32x1,5 | 19 | M12 | 20 |

OSCULATI



## Set bestehend aus 31 Schellen

| Art. Nr. | Brschreibung |
|---|---|
| **18.300.01** | 3 Stk. x 18.021.01 (12 x 16-25mm); 3 Stk. x 18.021.02 (12 x 20-32mm); 3 Stk. x 18.021.03 (12 x 25-40 mm); 2 Stk. x 18.021.04 (12 x 32-50 mm); 2 Stk. x 18.021.05 (12 x 40-60 mm); 2 Stk. x 18.021.06 (12 x 50-70 mm); 2 Stk. x 18.021.07 (12 x 60-80 mm); 2 Stk. x 18.021.08 (12 x 70-90 mm); 4 Stk. x 18.023.01 (9 x 8-12 mm); 4 Stk. x 18.023.02 (9 x 10-16 mm); 4 Stk. x 18.023.03 (9 x 12-20 mm). |

# ► Schlauch- und Kabelschellen, Kabelbinder aus Kunststoff

## Schellen für Schläuche/Rohre/Kabel

Gummibeschichtet aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.


| Art. Nr. | Ø Durchgang mm | Art. Nr. | Ø Durchgang mm | Art. Nr. | Ø Durchgang mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.040.08** | 8 | **18.040.18** | 18 | **18.040.36** | 36 |
| **18.040.10** | 10 | **18.040.20** | 20 | **18.040.40** | 40 |
| **18.040.12** | 12 | **18.040.22** | 22 | **18.040.46** | 46 |
| **18.040.14** | 14 | **18.040.26** | 26 | **18.040.50** | 50 |
| **18.040.16** | 16 | **18.040.30** | 30 | **18.040.60** | 60 |



## Kabelhalterungen aus Nylon

Mit Öse zum Anschrauben.
Zur Befestigung von elektrischen Leitungen, Wasserrohren, Fernbedinungskabel, usw.

| Art. Nr. | Für Leitungen max. Per fasci max Ø mm | B mm | C mm | D mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.036.01** | 4,7 | 9,5 | 9,6 | 4,2 | 100 |
| **18.036.02** | 7,8 | 9,5 | 11,2 | 4,2 | 100 |
| **18.036.03** | 12,7 | 9,5 | 14 | 4,2 | 100 |
| **18.036.04** | 16 | 12,7 | 16,8 | 5,2 | 100 |
| **18.036.05** | 19 | 12,7 | 19,9 | 5,2 | 100 |
| **18.036.06** | 25,4 | 12,7 | 23,1 | 5,2 | 100 |
| **18.036.07** | 31,7 | 12,7 | 26,9 | 5,2 | 100 |
| **18.036.08** | 38,1 | 12,7 | 30,2 | 5,2 | 100 |





## Kabelbinder/Schlauch-/Rohrschellen

Aus **gummiertem rostfreiem Edelstahl**. Ideal zur Befestigung von Kupferleitungen (hydraulische Steuerung, Flaps, Zuleitungen) zum Abdämpfen von Vibrationen, elektrische Leitungen, Wasserschläuchen, usw.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Breite Band mm | AISI | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **18.024.08** | 8 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.10** | 10 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.12** | 12 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.14** | 14 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.16** | 16 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.18** | 18 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.20** | 20 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.22** | 22 | 16 | 304 | 10 |
| **18.024.25** | 25 | 16 | 304 | 10 |


| Art. Nr. | Ø Innen mm | Breite Band mm | AISI | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **18.024.30** | 30 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.35** | 35 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.40** | 40 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.45** | 45 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.50** | 50 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.55** | 55 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.60** | 60 | 20 | 430 | 10 |
| **18.024.65** | 65 | 20 | 430 | 10 |



## Schlauch- und Kabelschellen


Aus selbstlöschendem Nylon mit elakstischen Bändern und Schnappverschluss.
Mittlere Anzugsschraube.

| Art. Nr. | Ø Schlauch min/max mm | Aushakwiderstand von N | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **18.008.02** | 12/16 | 23 | 75 |
| **18.008.03** | 16/23 | 23 | 50 |
| **18.008.04** | 20/25 | 25 | 50 |
| **18.008.05** | 25/32 | 31 | 25 |
| **18.008.06** | 32/40 | 40 | 20 |
| **18.008.07** | 40/60 | 50 | 15 |




## Kabelbinder selbsthaftend aus Nylon 66

| Art. Nr. | Ø A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.009.08** | 7,9/10,3 | 25,4 | 22,2 | 19,1 | 1,6 | 10,2 | 100 |
| **18.009.10** | 10/12,5 | 31,8 | 27,8 | 19,1 | 1,6 | 10,2 | 100 |
| **18.009.12** | 12,6/15,4 | 37 | 31,8 | 18,4 | 3 | 12,1 | 100 |
| **18.009.16** | 16/20,1 | 42 | 37 | 25 | 3 | 12,7 | 100 |
| **18.009.22** | 22/25,4 | 41,8 | 43,5 | 21,5 | 3 | 11,3 | 100 |





## Selbstklebende Kabelbinder aus Nylon

Ermöglichen eine schnelle Montage von Kabeln, Schäuchen usw. ohne Bohren

| Art. Nr. | Durchgang mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **18.030.01** | 5x5 | 100 |
| **18.030.02** | 8x11 | 100 |







## Regulierbare Befestigungsklemmen für Kabel

Zur Befestigung mit einer Schraube, aus **weißem Nylon**.

| Art. Nr. | Auflage (AxB) mm | Breite (C) mm | Für Kabel max. Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **18.035.01** | 25x18 | 8 | 17 | 100 |
| **18.035.02** | 30x21 | 12 | 22 | 100 |
| **18.035.03** | 30x21 | 12 | 26 | 100 |




## Unterlagen

Aus **Nylon** selbstklebend für Kabelbinder. **Entsprechen RINA-Norm 5/043/93**.


| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **18.032.00** | 100 |



## Halterung für Kabelbinder

Zur zentralen Befestigung mittels einer Schraube aus **Nylon, gemäß RINA-Norm 5/043/93**.

| Art. Nr. | Breite Schellen max mm | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **18.034.05** | 5 | 9,5x15x7h | 100 |
| **18.034.09** | 9 | 15x22x11H | 100 |




## Kabelbinder

Aus **Nylon 6/6** für Kabel, selbstschließend mit Zahnverschluss.

| weiß | schwarz | Typ | Länge A mm | Breite B mm | Ø Binder mm | min Zugwiderstand kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.031.00** | **18.051.00** | A | 98 | 2,5 | 1/21 | 8 | 100 |
| **18.031.01** | **18.051.01** | A | 140 | 3,5 | 2/35 | 13 | 100 |
| **18.031.11** | **18.051.11** | A | 200 | 3,5 | 2/50 | 13 | 100 |
| **18.031.02** | **18.051.02** | A | 178 | 4,8 | 2/45 | 22 | 100 |
| **18.031.03** | **18.051.03** | B | 290 | 4,5 | 2/79 | 22 | 100 |
| **18.031.33** | **18.051.33** | B | 390 | 4,8 | 3/106 | 22 | 100 |
| **18.031.04** | **18.051.04** | B | 365 | 7,5 | 5/100 | 55 | 100 |
| **18.031.44** | **18.051.44** | A | 540 | 7,5 | 35/158 | 55 | 100 |
| **-** | **18.031.06*** | - | 285 | 8,8 | 3/70 | 80 | 100 |
| **-** | **18.031.07*** | - | 375 | 8,8 | 5/100 | 80 | 100 |
| **18.031.19** | **18.051.19** | B | 225 | 12,5 | 7/57 | 110 | 50 |
| **18.031.20** | **18.051.20** | B | 500 | 12,5 | 30/143 | 110 | 50 |
| **18.031.21** | **18.051.21** | B | 720 | 12,5 | 30/200 | 110 | 50 |

* *Für sehr schwere Belastung, doppeltes Endstück flach*



## Farbige Kabelbinder aus Nylon

Ideal zur Kennzeichnung von Kabeln und Stromkreisen.

| rot | gelb | grün | blau | Länge mm | Breite mm | Max Ø Binder mm | Max Kraft kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.049.01** | **18.049.11** | **18.049.21** | **18.049.31** | 98 | 2,5 | 21 | 8,2 | 100 |
| **18.049.02** | **18.049.12** | **18.049.22** | **18.049.32** | 140 | 3,5 | 32 | 18,3 | 100 |
| **18.049.03** | **18.049.13** | **18.049.23** | **18.049.33** | 200 | 3,5 | 50 | 18,3 | 100 |
| **18.049.04** | **18.049.14** | **18.049.24** | **18.049.34** | 200 | 4,8 | 50 | 22,4 | 100 |
| **18.049.05** | **18.049.15** | **18.049.25** | **18.049.35** | 290 | 4,5 | 78 | 22,4 | 100 |



## 2-Lock ® Kabelbinder, Metallzahnverschluss aus Edelstahl AISI 316


Neues Verschlusssystem mit im Kabelbinderkopf integriertes **Verschlusssystem mit Edelstahlgehäuse**. Das Ergebnis:
- Im Vergleich zu handelsüblichen Kabelbindern doppelte Reisslast;
- Durch den glatten Körper leichter anzuwenden, geringerer Aufwand bei der Justierung;
- kontinuierliche Justierung gewährleistet korrekten Durchzugswiderstand bei jedem Durchmesser.

| Art. Nr. | Farbe | Breite mm | Länge mm | Ø Binder mm | Min. Kraft kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.042.00** | weiß | 2,5 | 100 | 1/21 | 18,3 | 100 |
| **18.042.01** | weiß | 3,5 | 140 | 2/35 | 25,5 | 100 |
| **18.042.02** | weiß | 3,5 | 200 | 2/50 | 25,5 | 100 |
| **18.042.03** | weiß | 3,5 | 290 | 2/80 | 25,5 | 20 |
| **18.042.04** | weiß | 4,5 | 200 | 3/50 | 36,7 | 100 |
| **18.042.05** | weiß | 4,5 | 290 | 3/80 | 36,7 | 20 |
| **18.042.06** | weiß | 4,5 | 360 | 5/101 | 36,7 | 20 |
| **18.042.07** | weiß | 7,5 | 360 | 5/101 | 79,5 | 20 |

## Kabelbinder aus Technopolymer "BELTURING PLUS", besonders widerstandsfähiger flacher Kopf

Mit Außenraste. Besonders hohe Haltekraft.
Kann in provisorischer Position eingesetzt werden, UV-beständig.

| Art. Nr. | Kopf | Länge mm | Breite mm | Max Ø Binder mm | Kraft kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.053.01** | einzeln | 115 | 6 | 25 | 28 | 100 |
| **18.053.02** | einzeln | 180 | 6 | 45 | 28 | 100 |
| **18.053.03** | einzeln | 290 | 6 | 78 | 28 | 100 |
| **18.053.04** | einzeln | 360 | 6 | 100 | 28 | 100 |
| **18.053.08** | doppelt | 260 | 9 | 60 | 55 | 100 |
| **18.053.10** | doppelt | 360 | 9 | 93 | 55 | 100 |




## Nylonkabelbinder 6/6

Für Leitungen, selbstschließend, **mit Öse** für Schrauben.


| Art. Nr. | Breite mm | Länge mm | Minimal Ø mm | Kraft kg | Öse Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.037.01** | 4,8 | 200 | 3,5 | 22 | 5,2 | 100 |
| **18.037.02** | 7,8 | 200 | 4 | 55 | 6,5 | 100 |
| **18.037.03** | 7,8 | 300 | 4 | 55 | 6,5 | 100 |



## Nylonkabelbinder 6/6

Für Leitungen, inklusive überschreibbarer Plakette zum Beschriften von Kabeln, Schläuchen usw.


| Art. Nr. | Breite mm | Schließ-Ø mm | | Resistenz min. kg | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | | | |
| **18.038.01** | 2,5 | 1 | 20 | 8,1 | 110 | 100 |
| **18.038.02** | 2,5 | 1 | 52 | 8,1 | 210 | 100 |




## Lösbare Kabelbinder

Aus Nylon 6/6. Durch Druck auf den an der Verschlussöse montierten Haken öffnet sich der Kabelbinder und kann wiederverwendet werden.


| Art. Nr. | A mm | B mm | Ø Bündel max. mm | Belastung kg | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.032.50** | 200 | 7,5 | 50 | 22,4 | ☐ weiß | 100 |
| **18.032.52** | 350 | 7,5 | 100 | 22,4 | ☐ weiß | 100 |




## Hitzebeständige Kabelbinder für Hochtemperaturanwendung


Aus Nylon + spezielle Zusatzstoffe, bis 125° Dauerhitze und kurzzeitig bis 145°.
Neutrale leicht grünliche Färbung, die durch die besondere Hitzebeständigkeit verursacht wird.

| Art. Nr. | A mm | B mm | Ø Bündel max. mm | Belastung kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.032.60** | 98 | 2,5 | 21 | 8,16 | 100 |
| **18.032.61** | 140 | 3,5 | 35 | 18,34 | 100 |
| **18.032.63** | 200 | 3,5 | 50 | 18,34 | 100 |
| **18.032.65** | 290 | 4,5 | 79 | 22,44 | 100 |
| **18.032.67** | 365 | 7,5 | 100 | 55,08 | 100 |




## Spezialwerkzeug zum Anziehen und Abschneiden von Kabelbindern

| Art. Nr. | Version | Material | Für Kabelbinder |
|---|---|---|---|
| **18.031.10** | Profi | Metall | 4,8 bis 9mm |
| **18.031.09** | Automatisch | Gehäuse Kunststoff, Mechanik aus Metall | 2,2 bis 4,8mm |



# ► Lenzstopfen, Cockpitentleerung

## Stopfen für Borddurchlass



Für Heck und Boden geeignet.

| Art. Nr. | Material | Ø Loch mm | Flansch mm |
|---|---|---|---|
| **18.537.00** | Messing verchromt | 20 | 55 |

## Lenzstopfen mit Gewinde



**18.540.00** Aus **rostfreiem Edelstahl** mit Gummigewinde aus **Neopren**. Für alle Borddurchlässe geeignet. Sperre durch Drehen des Knebels. Geeigneter als Modell (18.539.00/535.00 und 18.533.00) bei Verwendung in engem Raum oder dort, wo ein sicherer wenn auch langsamerer Einsatz erwünscht ist. Ø 22 mm.


## Lenzstopfen mit Gewinde




Aus **rostfreiem Edelstahl**, mit Neoprengummi. Für alle Borddruchlässe geeignet, Ø mm 22.

| Art. Nr. | Modell | Ø mm |
|---|---|---|
| **18.539.00** | Standard | 22 |
| **18.539.01** | mit Kette | 22 |

## Expansionsstopfen




Aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | Ø mm | Buchse aus Kunststoff | Buchse aus Messing |
|---|---|---|---|
| **18.533.00** | 22 | **18.736.00; 18.836.00** | **18.531.00** |
| **18.533.01*** | 34 | - | **18.531.35** |
| **18.533.34** | 34 | - | **18.531.35** |
| **18.533.42** | 42 | - | **18.531.42** |
| **18.533.50** | 50 | - | **18.531.50** |

* *Backen aus Kunststoff.*

## Ausgleichs-Borddurchlass




Aus **Gummi und Nylon**

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Ø Innen mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **18.535.00** | Borddurchlass mit Buchse 18.736.00 | ■ schwarz | 22 | 78 |
| **18.635.00** | Borddurchlass mit Buchse 18.836.00 | □ weiß | 22 | 78 |
| **18.535.01*** | Nur Ausgleichs-Borddurchlass | ■ schwarz | 22 | - |
| **18.635.01*** | Nur Ausgleichs-Borddurchlass | □ weiß | 22 | - |

* *Kombinierbare Buchsen: 18.736.00; 18.736.01; 18.736.02; 18.836.00; 18.836.01; 18.836.02*



## Lenzstopfen mit zölligem Gewinde

Zur Verwendung im Cockpit, für Fisch- und Köderkästen, usw. Druck durch Drehung regulierbar. Hebel aus Messing, Unterlegscheibe aus rostfreiem Edelstahl, Gewindestück aus Neopren.

| Art. Nr. | für Durchlässe mm |
|---|---|
| **18.532.00** | 9/10 |
| **18.532.01** | 12/13 |
| **18.532.04** | 13,5/14,5 |
| **18.532.03** | 15/16 |
| **18.532.05** | 17/18 |
| **18.532.02** | 18,5/19,5 |



## Lenzstopfen

| Art. Nr. | Material | Farbe | Ø mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|
| **18.536.00** | Nylon | ■ schwarz | 20 | Druck |
| **18.636.00** | Nylon | □ weiß | 20 | Druck |



## Borddurchlass für Wasserauslass, werden mit Dehnstopfen kombiniert


aus Nylon.

| Farbe | | ⟷ mm | Ø Öffnung mm |
|---|---|---|---|
| □ weiß | ■ schwarz | | |
| **18.836.01** | **18.736.01** | 150 | 22,7 |
| **18.836.02** | **18.736.02** | 150 (davon 30 Schlauchanschluss Ø mm 19) | 22,7 |
| **18.836.00** | **18.736.00** | 78 | 22,7 |

## Buchse für Dehnstopfen

Aus verchromtem Messing mit Schlauchanschluss.

| Art. Nr. | mm | | | Ø Öffnung mm |
|---|---|---|---|---|
| | D | L | G | |
| **18.531.35** | 65 | 80 | 1"1/4 | 35 |
| **18.531.42** | 65 | 82 | 1"1/2 | 42 |
| **18.531.50** | 80 | 99 | 2" | 50 |





## NAUTISPEED Membran aus Neopren selbstlenzend



Am unteren Heckspiegel anzubringen. Durch die Geschwindigkeit öffnet es sich selbst und das Boot leert sich von allein.

| Art. Nr. | Mindestgeschwindigkeit |
|---|---|
| **18.343.00** | 30 km/h |

## Verschlussstopfen




Aus Nylon, mit Sicherheitsverschluss. Druckmontage; Ø Borddurchlass: 25 mm. Farbe: weiß.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **18.346.10** | 10 |

## Lenzventil für Schlauchboote



Durchlass aus **Nylon**, Ventil und Stopfen aus **Gummi**.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **18.534.00** | 36 |

## Schwimmfähige Rillenstopfen.

3er-Pack. Zum Wasserablassen aus Lenzbrunnen, Fisch- und Köderkästen.
Durch Drehung regulierbarer Druck. Aus Neopren, Gehäuse aus Nylon. **Im 3-er Pack**.


| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **18.532.10** | 12 (1/2") + 16 (5/8") + 19 (3/4") |



## Lenzventil

Aus **verchromtem Messing** mit Nylonstopfen. Mit Sicherheitsvorrichtung, durch die ein Stopfen, auch wenn er aufgeschraubt ist, nicht entfernt werden kann.

| Art. Nr. | Außen mm | Durchlass Ø mm | Innen Flansch Ø mm | Ø Wasserdurchlauf mm |
|---|---|---|---|---|
| **18.538.00** | 52,5x35,5 | 25 | 38 | 17,5 |
| **18.538.01** | 59,5x40 | 35 | 45,5 | 25 |



## Stopfen für Borddurchlass

Aus Nylon mit Stopfensicherung.

| Art. Nr. | Außen mm | Bohrung Foro Ø mmmm | Mittelachse mm | Durchlass mm |
|---|---|---|---|---|
| **18.346.12** | 50x34 | 24 | 38 | 17 |



## Lenzstopfen für Bilge

**AISI 316** **Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | Flansch mm | Durchlass Ø mm |
|---|---|---|
| **18.538.20** | 43x64 | 32 |



## Lenzstopfen großer Durchmesser


Aus schwarzem Nylon mit Sicherung.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Ø Bohrung mm | Ø Durchlass mm |
|---|---|---|---|
| **18.538.40** | 67x58 (abgerundet) | 40 | 28,5 |
| **18.538.41** | 79x70 (abgerundet) | 50 | 44 |


◢ 18.538.40


◢ 18.538.40


◢ 18.538.41




## Lenzstopfen

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit **internem Sicherungsdraht** .

| Art. Nr. | Version | Flansch Ø mm | Einbauöffnung Ø mm |
|---|---|---|---|
| **18.541.00** | mit "T" Öffner | 55 | 29 |
| **18.542.00** | Mit Schraubenzieher zu öffnen | 55 | 29 |



## Lenzstopfen für Bilge

**AISI 316** **Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert.**

| Art. Nr. | Flansch Ø mm | Länge mm | Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|
| **18.347.00** | 48 | 53 | 24 |
| **18.347.10** | 60 | 69 | 38 |



## Borddurchlass mit Schlauchanschluss aus verchromtem Messing

Zur Kombination mit Lenzstopfen aus Messing und Gummi.


| Art. Nr. | Durchlass Ø mm | Für Stopfen | Ø Außen mm | Gesammtlänge Unterkante Kopf mm | Länge Schlauchanschluss mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **18.531.00** | 22,5 | 18.533.00; 18.539.00; 18.540.00 | 28 | 100 | 25 |



## Borddurchlass für Schlauchboote mit Gitter

aus grauem Nylon.

| Art. Nr. | Bordwandstärke mm |
|---|---|
| **18.534.20** | 16/63 |






## Einbau-Lenzsystem

Aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | ⟷ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maße mm | seitlich mm | Öffnung $mm^2$ | |
| **18.546.00** | 134 x 78 | 110 x 54 | 645 | 310 |

# ► Tanks, Kanister und Trichter



## Treibstoffkanister

Aus **poliertem, rostfreiem Edelstahl**, inklusive Einfüllstutzen.

| Art. Nr. | Liter | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **18.348.20** | 20 | 350x170x473 |

## Heavy Duty Kanister mit optimierter Düse

OSCULATI

Sehr schwere und widerstandsfähige Kanister. Die Düse weist die folgenden Besonderheiten auf:
- kindersicherer Verschluss;
- Düse befindet sich bei Nichtverwendung im Innern;
- das Verschlussventil ermöglicht es, den Kanister umzudrehen, die Flüssigkeit läuft erst dann aus, wenn die Düse in den Einfüllstutzen gesteckt wird;
- Düse mit Lüftung für einen gleichmäßigen, spritzfreien Auslauf.

| Art. Nr. | Fassungver m. l. | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | kg | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18.360.05** | 5 | 240 | 260 | 130 | 0,5 | rot |
| **18.360.10** | 10 | 345 | 295 | 165 | 0,85 | rot |
| **18.360.20** | 20 | 480 | 330 | 185 | 1,6 | rot |







## Kanister für Treibstoff aus “Eltex”

**Schwere Ausführung**, läuft nicht an und verformt nicht.
Mit schwenkbarem Einfüllstutzen zum Einstecken.

| Art. Nr. | Liter |
|---|---|
| **18.350.10** | 10 |
| **18.350.22** | 20 (Gewicht kg 1,1) |



## Handpumpe zum Umfüllen von Flüssigkeiten

OSCULATI

Mit diesem einfachen und sinnvollen Hilfsmittel kann man jede Flüssigkeit (Wasser, Diesel, Benzin usw.) problemlos und sauber von einem Behälter in einen anderen umfüllen. Sie müssen nur die Pumpe in den Behälter mit der umzufüllenden Flüssigkeit und das Endstück in den neuen Behälter stecken. Den zweiten Behälter in einer niedrigeren Stellung, als den ersten halten und die Pumpe in der Flüssigkeit schütteln. Die Flüssigkeit steigt bis zum Gießhals des Schlauches auf und fließt danach in den neuen Behälter herunter. Sie unterbrechen den Vorgang, indem Sie die Pumpe aus der Flüssigkeit nehmen. Aus Kupfer mit 1,7 m langem Schlauch. Braucht keinen Strom, schnell, sicher und sauber.



| Art. Nr. | Durchlass netto mm | Ø Rohr mm | Leistung l/min |
|---|---|---|---|
| **52.739.00** | 14 | 15 | 10 |
| **52.739.01** | 18 | 19 | 15 |











## Treibstofftrichter, amerikanische Ausführung



**18.202.00** Aus PVC weiß/rot. Schwimmfähig.
Mit Feinfilter und Spritzschutzrand. Für alle Tanköffnungen.

## Spritzsicherer Spezialtrichter



Mit steifem und flexiblem Doppelschlauch.
Aus **schwimmfähigem, orangefarbenem Kunststoff**, mit Treibstofffilter.

| Art. Nr. | Ø Hals mm |
|---|---|
| **18.201.00** | 142 |





## "Mister Funnel" Spezial- Kunststofftrichter

**Trennt Wasser von Benzin und Diesel**. Bei den modernen Einspritzmotoren richtet Wasser im Treibstoff dauerhafte Schäden an. Mister Funnel mit einem Spezialfilter aus **rostfreiem Edelstahl/ Teflon** von 0,005 Zoll, gebräuchlich auch bei USA- Millitärtanks M60 und M1, löst das Problem.

| Art. Nr. | Version | Ø mm | Höhe mm | Durchfluß l/min |
|---|---|---|---|---|
| **18.204.01** | Mittel | 216 | 254 | 19,3 |
| **18.204.02*** | Groß | 216 | 254 | 46,2 |

* *Komplett mit Maßenansnschluss, um elektrostatische Entladungen zu verhindern*





## Spezieller Filtertrichter

Bei modernen Einspritzmotoren kann Wasser im Kraftstoff zu Schäden führen.
Der spezielle 0,005 Zoll Filter aus Teflon **trennt Wasser von Benzin und Diesel** und vermeidet diese Gefahr.

| Art. Nr. | Version | Ø mm | Höhe mm | Durchfluss l/min |
|---|---|---|---|---|
| **18.204.10** | Standard | 216 | 254 | 19 |



◢ 18.405.05



◢ 18.405.10

## Fahrbare Polyethylen-Behälter für Kraftstoff - mit ADR-Zulassung

Mit luftbefüllten Rädern. Eignen sich für den Transport auf jedem Untergrund. Besonders fest durch die abgerundeten Kanten und die verstärkten Rippen. Mit Füllkappe mit integriertem Entlüftungsventil und Sicherheitskugelhahn. Können im Auto waagerecht oder senkrecht transportiert werden. ADR erlaubt den Transport von 4x55 l oder 3x110 l pro Fahrzeug.
Ausgestattet mit:
- manuelle Kreiselpumpe aus Aluminium;- 3 m langer Benzinschlauch;
- Füllpistole mit manueller Sperre.
Auf Anfrage auch mit 12V Elektropumpe erhältlich.

| Art. Nr. | Liter | ⟷ mm | | | kg | ATEX Literzähler OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Breite | Tiefe | Höhe | | |
| **18.405.05** | 55 | 460 | 360 | 900 | 9 | **18.405.90** |
| **18.405.10** | 110 | 460 | 440 | 1100 | 13 | **18.405.90** |



◢ 18.405.90



## Transportfähige Kraftstoff-Pumpstation, ADR zertifiziert




Transporttank für Benzin aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, versiegelt und verschweißt, mit äußerem Schutzrahmen. Für den Straßentransport geeignet (ADR-Zertifizierung).
Ausrüstung:
1) **Metallschrank** (lackiert) mit am Tank angebrachtem Sicherheitsschloss, umfasst:
- Elektropumpe 12 V 55 l/min ATEX, für bleifreies Benzin;
- 5 m Schlauch;
- Kraftstoffpistole mit Auto-Stopp für bleifreies Benzin - ATEX;
2) **Leiterzähler** ATEX mit rückstellbarem Teilsummen-Zählwerk, umfasst:
- Einlass aus Messing mit verschließbarem 3" Schnellanschluss;
- Hebeösen zum Anheben von oben (auch bei voller Befüllung);
- äußerer Schutzrahmen, kann mit Gabelstaplern gehandhabt werden;
- Standanzeige.
3) **Enthaltene Unterlagen**: CE Gebrauchs- und Wartungsanleitung.

| Art. Nr. | Liter | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Länge | Tiefe | Höhe | |
| **18.409.25** | 258 | 770 | 770+295 (Metallschrank ) | 855 | 124 |



# ► Bullaugen und Lukeneinstiege BOMAR

## BOMAR Lukeneinstiege Contour, mit flachem Profil

CE Aus **weiß lackiertem Aluminium** mit Epoxydharzen und Beleuchtungsteil aus gehärtetem Rauchglas. EU - Zulassung. **Nicht sichtbare**, in das Profil eingelassene Scharniere, Öffnung mit Kompassfeststellern und "Lüftungsposition".

| Art. Nr. | Öffnung mm | Einbau mm | Außen mm | Gegenflansch Innen Finish OPTIONAL | Fliegennetz OPTIONAL | Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.720.01** | 248x248 | 275x275 | 343x343 | **19.720.07** | **19.720.15** | 24 |
| **19.720.02** | 315x445 | 340x470 | 410x540 | **19.720.08** | **19.720.16** | 24 |
| **19.720.03** | 395x395 | 420x420 | 491x491 | **19.720.09** | **19.720.17** | 24 |
| **19.720.04** | 445x445 | 470x470 | 540x540 | **19.720.10** | **19.720.18** | 24 |
| **19.720.05** | 490x490 | 515x515 | 584x584 | **19.720.11** | **19.720.19** | 24 |
| **19.720.06** | 610x610 | 640x640 | 708x708 | **-** | **19.720.30** | 24 |

**19.715.02** *Ersatz-Set Außengriff*





## BOMAR rundes Lukeneinstiege Contour, mit flachem Profil

CE Aus **weiß lackiertem Aluminium** (Epoxydharzlack), Kompassöffnung und Linse aus hochbeständigem Acrylglas. EG - Zulassung.

| Art. Nr. | Öffnung mm | Einbau mm | Außen mm | Gegenflansch Innen Finish OPTIONAL | Fliegennetz OPTIONAL | Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.724.01** | 395 | 420 | 492 | **19.724.12** | **19.724.17** | 24 |
| **19.724.02** | 493 | 518 | 588 | **19.724.13** | **19.724.18** | 24 |

**19.715.02** *Ersatz-Set Außengriff*



## Außenklinkensatz für Lukeneinstiege BOMAR Contour

1 Stück pro Luken-Klinke bestellen.

| Art. Nr. | Für Luken |
|---|---|
| **19.715.02** | **19.720.01; 19.720.02; 19.720.03; 19.720.04; 19.720.05; 19.720.06; 19.724.01; 19.724.02** |






## BOMAR Lukeneinstiege Voyager

AISI 316 CE

Basis aus **weiß lackiertem Aluminium**, Luke aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316** und einem durchsichtigen Teil aus **getöntem Polykarbonat**.

| Art. Nr. | Öffnung mm | Einbau mm | Außen mm | Gegenflansch Innen Finish OPTIONAL | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.718.02** | 507 | 516 | 566 | **19.724.13** | kreisförmig |




## BOMAR Seabreezer Sonnenschutzrollo / Moskitonetz

Lassen sich in wenigen Minuten am Lukeneinstieg mit 4 Schrauben anbringen.

| Art. Nr. | Für Luken | Version | X mm | Y mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.717.22** | **19.720.02** | rechteckig | 577 | 478 |
| **19.717.23** | **19.720.03** | rechteckig | 560 | 529 |
| **19.717.24** | **19.720.04** | rechteckig | 609 | 577 |
| **19.718.21** | **19.724.01** | rund | 609 | 577 |

*Sie können mit allen Lukeneinstiege mit den Maßen **X und Y kombiniert werden**.*



## BOMAR Lukeneinstiege Flushdeck

CE Aus **Polykarbonat**. Sicherheits-Schnappklinken, vom Innenraum aus verschließbar und Scheiben aus getöntem Polykarbonat. Mit innen abschließender Gegenflansch.

| Art. Nr. | Ausladung mm | Farbe | Außen mm | Einbau mm | Öffnung mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.910.10BI** | 25 | weiß | 304x302 | 262x262 | 230x230 |
| **19.910.10NE** | 25 | schwarz | 304x302 | 262x262 | 230x230 |
| **19.927.10BI** | 25 | weiß | 394x521 | 330x454 | 318x445 |
| **19.927.10NE** | 25 | schwarz | 394x521 | 330x454 | 318x445 |
| **19.966.10BI** | 25 | weiß | 480x480 | 428x428 | 414x414 |
| **19.966.10NE** | 25 | schwarz | 480x480 | 428x428 | 414x414 |
| **19.995.10BI** | 25 | weiß | 570x570 | 501x501 | 489x489 |
| **19.995.10NE** | 25 | schwarz | 570x570 | 501x501 | 489x489 |



◢ 19.228.96



◢ 19.228.99

## Bullauge BOMAR Flagship"

CE Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 bestehend, besitzen sie folgende technischen Eigenschaften:
1) Nicht sichtbare Außenschrauben; 2) Ausgeprägte Kante für Wasserablauf; 3) Mit Gegenflansch und Moskitonetz ausgestattet; 4) Verstellbare, nicht hervorstehende Feststellmuttern;
5) Durchsichtiger Teil aus getöntem Acrylglas; 6) Eu - Zulassung, Bereich 1, Kategorie 1; 7) Spezielles Befestigungsverfahren: Das Bullauge lässt sich durch eine einzige äußerst kurze Tätigkeit mit dem Gegenflansch verbinden, was für die Werft eine erhebliche Arbeitszeitersparnis bedeutet.

| Art. Nr. | Außen mm | Einbau mm | Öffnung mm | Ausladung Rahmen mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.229.00** | 460x200 | 415x155 | 375x115 | 6/10 |
| **19.228.96** | 457x197 | 432x171 | 352x92 | 6/22 |
| **19.228.99** | 495x219 | 470x194 | 391x114 | 6/22 |



◢ 19.228.99

## BOMAR Bullauge Flagship, oval

CE

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Technische Eigenschaften: 1) versteckte Außenschrauben; 2) großer Wasser-Ablaufwinkel; 3) mit Gegenflansch und Mückennetz; 4) verstellbare, bündige Sperrelemente; 5) Scheibe aus rauchfarbenem Acrylglas; 6) Entspricht EG Bereich 1 Kategorie 1; 7) besonderes Befestigungssystem: das Bullauge wird mit einem kurzen Handgriff mit der Gegenflansch verbunden, auf diese Weise sparen Werften viel Arbeitszeit ein.


| Art. Nr. | Außen mm | Einbau mm | Öffnung mm | Bordwandstärke mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.224.01** | 400x200 | 375x175 | 295x95 | 10/22 |
| **19.224.03** | 438x210 | 412x184 | 333x105 | 10/22 |






## Bullauge von BOMAR Premier

Völlig aus hochglanzpoliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, Sonderserie mit sorgfältigster Verarbeitung. Eigenschaften: 1) äußere Befestigungsschrauben nicht sichtbar;
2) mit externer Gegenflansch; 3) abnehmbares Moskitonetz aus rostfreiem Edelstahl;
4) einstellbare Schließgewinde aus Mikrofusion; 5) Scheibe aus extrem robustem Polykarbonat;
6) EG-Zulassung Bereich 1 Kategorie 1.

| Art. Nr. | Typ | außen | | Einbau | | außen Gegenflansch | | Bordwandstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | |
| **19.222.01** | OVAL | 393 | 221 | 356 | 184 | 375 | 203 | 37,8 |






## Bullaugen von SCM mit elliptische form

**AISI 316**

CE

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**, einschließlich Gegenflansch und nicht sichtbaren Schrauben. Fliegengitter aus 10 mm Plexiglas. Durchsichtiger Teil aus getöntem Acryl. Farbe Bronze.

| Art. Nr. | Außen mm | Einbau mm | Öffnung mm | Ausladung Rahmen mm | Abnahme CE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | für | Kategorie |
| **19.229.01** | 510x250 | 460x200 | 420x160 | 20/25 | (2) | 1 |





## Bullaugen von SCM mit "OVALER Form"

**AISI 316**

CE

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**, einschließlich Gegenflansch "Perspex".

| Art. Nr. | Außen mm | Einbau mm | Öffnung mm | Ausladung Rahmen mm | Abnahme CE | | Farbe | Ausladung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | für | Kategorie | | |
| **19.230.00** | 410x210 | 360x160 | 320x120 | 20/25 | 2 | 1 | Rauchglas braun | 10 |
| **19.230.01** | 460x260 | 410x210 | 370x170 | 20/25 | 2 | 1 | Rauchglas braun | 10 |



## "Elliptische" BOMAR Bullaugen aus Nylon

CE

Einschließlich Fliegengitter.
Hochwiederstandsfähiges Polykarbonatglas. Schrauben aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | Öffnung mm | Außen mm | Einbau mm | Farbe | Hals mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.515.00BI** | 84x352 | 146x415 | 90x359 | weiß | 28 |
| **19.515.00NE** | 84x352 | 146x415 | 90x359 | schwarz | 28 |
| **19.616.00BI** | 150x406 | 203x470 | 165x419 | weiß | 38 |
| **19.616.00NE** | 150x406 | 203x470 | 165x419 | schwarz | 38 |



BOMAR


## Bullaugen BOMAR "Flagship" zu öffnen

CE

Gehäuse aus **Nylon** mit Außenverkleidungsring und Fliegengitter.
Verstellbare Feststeller. Getöntes Acrylglas. Befestigung durch **nicht sichtbare** Schrauben. Wandstärke 6 - 35 mm. EU - Zulassung.


| Art. Nr. | Forma | Außenmaße mm | Einbau mm | Farbe | Bezeichnung Bomar |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.510.21** | oval | 141x357 | 116x332 | weiß | 614 |
| **19.510.22** | oval | 216x444 | 191x419 | weiß | 620 |
| **19.511.21** | ellipsenform | 160x425 | 135x400 | weiß | 615 |
| **19.511.22** | ellipsenform | 209x468 | 184x443 | weiß | 618 |
| **19.511.24** | ellipsenform | 418x200 | 395x174 | weiß | 619 |






























OSCULATI

## Kratzbeständiger Polycarbonat-Renovator Max New Light




Spezialprodukt zum Restaurieren von abgenützten, verkratzten, matten oder vergilbten Bullaugen, Luken und Windschutzscheiben aus Plexiglas oder Polykarbonat. Es handelt sich um eine extrem stabile, stark haftende und UV-beständige Beschichtung, die direkt auf das abgenützte Material gesprüht wird und dafür sorgt, dass dieses wieder glänzt. Die chemische Struktur und die mechanische Stabilität der behandelten Oberfläche wird nicht verändert. Es handelt sich um ein Drei-Komponenten-Produkt das mit dem enthaltenen Zerstäuber aufgetragen wird.

| Art. Nr. | Beschreibung | behandelbare Oberfläche |
|---|---|---|
| **19.117.01** | Kratzbeständiger Plexiglas/Polycarbonat | 5/6 $m^2$ |

LEWMAR

## LEWMAR vent

Made of reinforced plastic, it ensures air circulation and prevents water seepage.
It can be fitted to the acrylic lens of hatches or to the deck.
Universal model complying with the CE ISO 12216:2003 standards.

| Code | Outer Ø mm | Recess bore mm |
|---|---|---|
| **19.041.01** | 170 | 76 |





# ► LEWMAR Bullaugen und Lukeneinstiege

Aus eloxiertem Aluminium und Rauchglas, Öffnungswinkel 180°, wird durch die integrierte Kupplung in jeder Stellung blockiert.
Vorteile: - Bereits montierte Klinken für das Öffnen von Innen und Außen (sofern vorhanden);- Arretierbar in Lüftungsposition;- Einbruchssicherer Sicherheitsverschluss;- Austauschbare Scheibe und Kupplungsdichtungen.
*Individuelle Ausführungen von Luken sind auf Wunsch und in zu vereinbarenden Stückzahlen möglich.*

## LEWMAR Low Profile hatch

LEWMAR

CE The profile sticks out as little as 25 mm from the deck. CE-approved for AREA 2. External handles allow the hatch to be opened from on the deck, friction levers to hold the lid open in any position up to 95°. Anodized aluminium frame for corrosion resistance and curved upper frame profile for strength. Large quantities available in white or mirror-polished aluminium finish.

| Version with | | Model | Lower frame mm | ⟷ esternal dimensions mm | | | | ⟷ cut-out dimensions (depending on trimming rings) mm | | | kg | Acrilic thickness mm | Trimming ring + flyscreen moscquito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| self-supporting lid | stay | | | X | Y | Z | R | X1 | Y1 | R1 | | | |
| **19.410.03** | - | 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 1,6 | 8 | - |
| **19.410.10** | - | 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 2,2 | 8 | - |
| **19.410.20** | - | 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 2,3 | 8 | **19.413.20** |
| **19.410.30** | **19.411.30** | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | **19.413.30** |
| **19.410.40** | - | 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 4,6 | 8 | **19.413.40** |
| **19.410.41** | - | 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2,5 | 8 | - |
| **19.410.44** | **19.411.44** | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | **19.413.44** |
| **19.410.54** | - | 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 4,9 | 8 | **19.413.54** |
| **19.410.60** | **19.411.60** | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | **19.413.60** |

**19.903.08** *Hatch stay arm and supports*







## LEWMAR Low Profile round hatch series

LEWMAR

CE The profile sticks out as little as 25 mm from the deck. CE-approved for AREA 2.

| Code | Model | Lower frame mm | ⟷ external dimensions mm | | | ⟷ cut-out dimensions (depending on trimming rings) mm | | kg | Acrilic thickness mm | Trimming ring + flyscreen moscquito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ø | Z | HX | HY | Q1 | | | |
| **19.410.18** | 18 | 15 | 490 | 25 | 493 | 141 | 420 | 3,8 | 8 | **19.413.18** |
| **19.410.22** | 22 | 15 | 588 | 25 | 591 | 173 | 518 | 5,8 | 10 | **19.413.22** |














LEWMAR

## LEWMAR Ocean hatch







CE Classic style, rugged construction. For many years now it has been fitted to thousands of boats all around the world. CE-approved for AREA 2. Model with flat base.

| Code | Model | external dimensions mm | | | | | | cut-out dimensions (depending on trimming rings) mm | | | kg | Acrilic thickness mm | Trimming ring moscquito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Z | R | HY | HX | X1 | Y1 | R1 | | | |
| **19.420.10** | 10 | 324 | 324 | 39,5 | 75 | 138 | 5 | 255 | 255 | 40 | 2,26 | 10 | - |
| **19.420.20** | 20 | 266 | 411 | 39,5 | 69 | 225 | 5 | 197 | 342 | 34 | 2,74 | 10 | **19.413.21** |
| **19.420.30** | 30 | 391 | 521 | 39,5 | 75 | 335 | 5 | 322 | 452 | 40 | 4,5 | 10 | **19.413.30** |
| **19.420.40** | 40 | 485 | 485 | 39,5 | 75 | 299 | 5 | 416 | 416 | 40 | 4,76 | 10 | **19.413.40** |
| **19.420.60** | 60 | 574 | 574 | 43 | 76 | 367 | 4 | 502 | 502 | 40 | 10,8 | 12 | **19.413.60** |
| **19.420.70** | 70 | 694 | 694 | 43 | 76 | 487 | 4 | 622 | 622 | 40 | 13,2 | 12 | **19.413.70** |

R **19.903.08** *Hatch stay with supportsSeal bracket for hatch door equipped with supports*




## LEWMAR Flush Hatch


LEWMAR

CE It fits to a flat surface and requires a special recess to be installed into the deck to receive the hatch.
Clean aggressive look, no protruding parts, it uses deck space wisely.
Main features:
- **No visible frame**: the tinted acrylic panel is all that can be seen on deck.
- **Very thick self-supporting plexiglass lid.**
- 90° opening **stay**, self-locking in any position.
- Smoked lens available upon request.
- Exterior handle for use as **escape hatch**.
- CE-approved for AREA 2.

Compatible with LEWMAR flyscreens, trimming rings and frames.








| Code | Model | Thickness for recess fit Z mm | external AxB mm | cut size mm | kg | Acrylic thickness mm | Finishing counteflange + mosquito net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.440.10** | 10 | 31 | 330x330 | 260x260 | 2,6 | 12 | - |
| **19.440.20** | 20 | 31 | 272x417 | 202x347 | 3,1 | 12 | **19.413.20** |
| **19.440.44** | 44 | 31 | 512x512 | 442x442 | 5,8 | 12 | **19.413.44** |
| **19.440.60** | 60 | 31 | 577x577 | 507x507 | 6,7 | 15 | **19.413.60** |
| **19.440.70** | 70 | 32-34 | 697x697 | 627x627 | 10,2 | 15 | **19.413.70** |

**19.903.08** *Seal bracket for hatch door equipped with supports*


LEWMAR

## LEWMAR Pilot Hatch

Sliding hatch designed for use on the wheelhouse and ensuring ventilation and radiation.
For flat mounting. The styling complements the Low Profile and Medium Profile Hatch Ranges.



| Code | Model | External dimension X<->Y mm | Cut-off dimension x1 <->y1 mm | Track length T mm | Lower frame flange mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.450.60** | 60 | 581-577 | 507-507 | 373 | 15 |
| **19.450.78** | 78 | 844-790 | 770-720 | 638 | 15 |



## LEWMAR trimming ring and flyscreen

White colour (ivory color available on request).

| Code | For hatch model | Max hull thickness with series mm | | Min hull thickness with series mm | | Hutch models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Low profile | Ocean | Low profile | Ocean | |
| **19.413.18** | 18 | 62 | - | 15 | - | 19.410.18 |
| **19.413.20** | 20 Low profile | 62 | - | 15 | - | 19.410.20 |
| **19.413.21** | 20 Ocean | - | 72 | - | 25 | 19.420.20 |
| **19.413.22** | 22 | 62 | - | 15 | - | 19.410.22 |
| **19.413.30** | 30 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.30; 19.411.30; 19.420.30 |
| **19.413.40** | 40 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.40; 19.420.40 |
| **19.413.44** | 44 | 62 | - | 15 | - | 19.410.44; 19.411.44; 19.440.44 |
| **19.413.54** | 54 | 62 | - | 15 | - | 19.410.54 |
| **19.413.60** | 60 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.60; 19.411.60; 19.420.60; 19.440.60 |
| **19.413.70** | 70 | - | 72 | - | 25 | 19.420.70 |

LEWMAR




## LEWMAR Standard portlight


LEWMAR

**EASY TO INSTALL**


CE

The most widespread portlight worldwide for sailing boats, thanks to its high quality finish. Fitted with built-in friction levers, quick and safe locking. Supplied with **white ABS trimming ring** (ivory colour available upon request), it includes **mounting screws and flyscreen**, smoked glass. Easily fitted by clamping the cabin sides between inner and outer frame with screws provided, that are fastened into the outer frame. **CE-approved for AREA 2.**

| Code | Model | external mm | | | | cut size mm | | | kg | Acrilyc thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Z | R | X1 | Y1 | R1 | | |
| **19.430.00** | 0 | 176 | 323 | 4 | 62 | 156 | 303 | 52 | 1,1 | 8 |
| **19.430.10** | 1 | 191 | 367 | 4 | 62 | 171 | 347 | 52 | 1,3 | 8 |
| **19.430.18** | 1RE | 191 | 367 | 4 | 95 | 171 | 347 | 85,5 | 1,3 | 8 |
| **19.430.20** | 2 | 176 | 425 | 4 | 62 | 156 | 405 | 52 | 1,4 | 8 |
| **19.430.30** | 3 | 191 | 449 | 4 | 62 | 171 | 429 | 52 | 1,7 | 10 |
| **19.430.40** | 4 | 191 | 646 | 4 | 62 | 171 | 637 | 52 | 2,4 | 8 |




**Cerniere frizionate**
non soggette a corrosione
**Friction hinges**
not subject to corrosion



CE approved

Flange interna/esterna in alluminio resistenti alla corrosione
Internal/external flanges corrosion-resistant aluminum



**Maniglie rapide**
non risentono delle vibrazioni
**Rapid handles**
are not affected by vibrations

Il design del profilo previene l'entrata dell'acqua anche su superfici inclinate
The profile design prevents water from entering even on sloping surfaces

## LEWMAR Flush portlights

LEWMAR

**EASY TO INSTALL**

CE

New series of porthlights meeting the needs for design and modern look. Frcition hinges and snap levers for quick and safe locking. Matt black powder-coated anodized aluminium frame for mounting on fiberglass and plexiglass. Fast and simple installation to be made by a single operator. The external threaded frame matches the internal trimming ring by means of thru screws.


| Code | Model | external mm | | | | cut-out mm | | | kg | Acrylic thickness mm | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Z | R | X1 | Y1 | R1 | | | |
| **19.430.04** | 0 | 175 | 322 | 4 | 5 | 156 | 303 | 5 | 1,3 | 12 | CE Area 2 |
| **19.430.14** | 1 | 190 | 366 | 4 | 5 | 171 | 347 | 5 | 1,6 | 12 | CE Area 2 |
| **19.430.34** | 3 | 190 | 448 | 4 | 5 | 171 | 429 | 5 | 2 | 12 | CE Area 2 |
| **19.430.44** | 4 | 190 | 645 | 4 | 5 | 171 | 626 | 5 | 2,8 | 12 | CE Area 2 |
| **19.430.64** | 6 | 200 | 490 | 4 | 5 | 181 | 471 | 5 | 2,2 | - | CE Area 2 |











LEWMAR



## LEWMAR AISI316 stainless steel portlight


AISI 316

CE

Fitted with friction hinges and quick-locking handles. The handles and hinges leave the lens clear of obstructions, giving it an uncluttered view and clean modern look.. CE-approved for areas 1B and 2A.
To be installed on 9-mm to 30-mm thick surfaces. Supplied with 20 x M5 studs for 17/2-mm thick surfaces. ABS internal trimming ring (chromed for size 8) and removable flyscreen.


| Code | Model | External dimension mm | | | Cut-out dimension mm | | kg | Acrylic glass thickness mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Thickness | X1 | Y1 | | |
| **19.430.80** | 8 | 196 | 452 | 4 | 176 | 432 | 1,9 | 10 |
| **19.430.82** | 1 RE | 191 | 367 | 4 | 171 | 347 | 1,7 | 10 |
| **19.430.84** | 7 RE | 191 | 425 | 4 | 171 | 405 | 1,9 | 10 |











LEWMAR





## LEWMAR AISI316 stainless steel round portlight


AISI 316

CE

Supplied with **trimming ring made of chromed ABS, mounting screws** and smoked lens. Fast and simple installation by means of a ring nut with threaded bores, to be made by a single operator. 180° opening. **CE-approved for category B Area 1.**

| Code | Outside mm | Cut size mm | Light mm | For hull thickness |
|---|---|---|---|---|
| **19.431.25** | 250 | 230 | 160 | 8 to 24 mm |
| **19.431.30** | 300 | 250 | 200 | 8 to 24 mm |





## LEWMAR Low Profile hatch spare parts

LEWMAR

For hatches manufactured from 1998 on (see code A399XX03, 359XX503, etc. on plexiglass lens).

| Hatch model | Friction lever | Seal | Hinge kit | Hinge cover (10pcs) | RIGHT+LEFT locking lever kit | Plexiglass* | Frame coupling rod | Hatch stay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | **19.901.00** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.02**** | - | **19.903.07** | - |
| 03 | - | **19.901.03** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.02**** | - | **19.903.07** | - |
| 10 | - | **19.901.10** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.02**** | **19.902.10** | **19.903.07** | - |
| 18 | - | **19.901.18** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | - | - | - |
| 20 | - | **19.901.20** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.02**** | **19.902.20** | **19.903.07** | - |
| 22 | **19.903.01** | **19.901.22** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | - | - | - |
| 30 | **19.903.01** | **19.901.30** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | **19.902.30** | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 40 | **19.903.01** | **19.901.40** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | **19.902.40** | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 44 | **19.903.01** | **19.901.44** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | **19.902.44** | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 50 | **19.903.01** | **19.901.50** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | - | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 54 | **19.903.01** | **19.901.54** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | - | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 60 | **19.903.01** | **19.901.60** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | **19.902.60** | **19.903.07** | **19.903.08** |
| 65 | **19.903.01** | **19.901.65** | **19.903.05** | **19.903.06** | **19.910.11** | - | **19.903.07** | **19.903.08** |


* *Plexiglas with seal and handle for hatches with friction lever. Models without item codes aare vailable upon request.*

** **19.910.02** *It only contains the left lever*













## LEWMAR Medium Profile hatch spare parts

LEWMAR

For hatches manufactured from 1998 on (see code A399XX02, 359XX503, etc. on plexiglass lens).

| Hatch model | Friction lever | Seal* | Hinge kit | Hinge cover (10pcs) | RIGHT+LEFT closing lever kit | Frame connecting rod | Hatch stay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19.903.01 | 19.911.30 | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 40 | 19.903.01 | 19.911.40 | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 44 | 19.903.01 | 19.911.44 | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 50 | 19.903.01 | - | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 54 | 19.903.01 | 19.911.54 | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 60 | 19.903.01 | 19.911.60 | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 65 | 19.903.01 | - | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 70 | 19.903.01 | - | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |
| 77 | 19.903.01 | - | 19.903.05 | 19.903.06 | 19.910.11 | 19.903.07 | 19.903.08 |

* ***Seals*** *for models without item code are available upon request*
***Plexiglass*** *upon request*




## LEWMAR Ocean hatch spare parts

LEWMAR

| Hatch model | Friction lever | Seal* | RIGHT+LEFT closing lever kit | Hatch stay |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.903.02 | - | 19.910.02** | - |
| 20 | 19.903.02 | 19.921.20 | 19.910.02** | - |
| 30 | 19.903.03 | 19.921.30 | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 40 | 19.903.03 | - | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 44 | 19.903.04 | - | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 50 | 19.903.04 | 19.921.50 | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 54 | 19.903.04 | - | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 60 | 19.903.04 | 19.921.60 | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 70 | 19.903.04 | 19.921.70 | 19.910.11 | 19.903.08 |
| 77 | 19.903.04 | - | 19.910.11 | 19.903.08 |

* ***Seals*** *for models without item code are available upon request;*
***Hinge kit*** *available upon request;*
***Spare plexiglas*** *panel no longer manufactured*
** **19.910.02** *It only contains the left lever*




## LEWMAR Standard portlight spare parts

LEWMAR

For Standard portlights:
- **New series**: manufactured from 1997 on (snap locking lever and code SZX2... on the plexiglass lens).
- **Old series**: manufactured from 1982 up to 1998 (L-shaped locking lever)

| Portlight model | For standard portlight NEW SERIES* | | | | | For standard portlight OLD SERIES** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inner plastic frame | Seal | Right+left locking lever | Plexiglass lens | Flyscreen | Seal | Right locking lever | Left locking lever |
| 0 | 19.933.00 | 19.931.00 | 19.910.00 | 19.932.00 | 19.433.01 | 19.912.00 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 1 | 19.933.10 | 19.931.10 | 19.910.00 | 19.932.10 | 19.433.11 | 19.912.10 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 1 RE | - | - | 19.910.00 | - | 19.433.12 | - | - | - |
| 2 | 19.933.20 | 19.931.20 | 19.910.00 | 19.932.20 | 19.433.21 | 19.912.20 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 3 | - | 19.931.30 | 19.910.00 | 19.932.30 | 19.433.31 | 19.912.30 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 4 | 19.933.40 | 19.931.40 | 19.910.00 | 19.932.40 | 19.433.41 | 19.912.40 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 4 RIGHT | - | 19.931.45 | 19.910.00 | - | - | 19.912.45 | 19.910.08 | 19.910.09 |
| 4 LEFT | - | 19.931.45 | 19.910.00 | - | - | 19.912.45 | 19.910.08 | 19.910.09 |

* *NEW SERIES:* ***Seals, frames, flyscreens and plexiglas lens*** *portlights without item codes are available upon request*
** *OLD SERIES:* ***Seals*** *for portlights without item codes are available upon request;* ***Plexiglass lens*** *available upon request;* ***Frames and flyscreens*** *no longer manufactured.*



# ► Bullaugen aus Messing und aus Edelstahl



## Bullaugen von VEMEFA

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**, einschließlich Anschlagsgegenring. Perfekt wasserdichter Schnappverschluss.

| Art. Nr. | Kragen ausziehbar mm | Glas netto mm | Ø Über Alles mm |
|---|---|---|---|
| **19.070.01** | 5/17 | 100 | 165 |
| **19.070.02** | 5/17 | 125 | 190 |
| **19.070.03** | 5/17 | 150 | 215 |



## RUNDE Bullaugen mit schmalem Ring

Aus **verchromtem Messing** einschließlich rückseitigem **Dichtungsring** und "Flügelmutterverschluss".

| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | Collo utile mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.697.03** | 100 | 125 | 150 | 12 |
| **19.697.04** | 125 | 152 | 180 | 12 |
| **19.697.05** | 150 | 177 | 200 | 12 |



## RUNDE Bullaugen

Aus **verchromtem Messing** einschließlich rückseitigem **Dichtungsring** und "Flügelmutterverschluss".

| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | Hals mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.697.01** | 165 | 195 | 268 | 20/50 |
| **19.697.02** | 200 | 230 | 300 | 20/50 |
| **19.697.22** | 345 | 382 | 480 | 20/47 |



## OVALE Bullaugen

Aus **verchromtem Messing** einschließlich rückseitigem **Dichtungsring** und rasch zu betätigendem "Schnappverschluss".

| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | Hals mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.698.02** | 115x330 | 120x340 | 160x380 | 20/50 |
| **19.698.03** | 122x430 | 128x435 | 170x482 | 20/50 |



## Kleines OVALES Bullauge

Aus **verchromtem Messing** einschließlich rückseitigem **Dichtungsring** und "Flügelmutterverschluss".

| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | Hals mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.698.04** | 58x185 | 75x210 | 108x245 | 21 |



## Großes OVALES Bullauge

Aus **verchromtem Messing** einschließlich rückseitigem **Dichtungsring** und "Flügelmutterverschluss".

| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | Hals mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.698.05** | 170x340 | 195x365 | 265x435 | 20/70 |



## ELLIPTISCHE Bullaugen

Aus **verchromtem Messing** mit Sicherheitsglas und einstellbarem Hebelschnellverschluss. Außenaussenkung zur Vermeidung von Wasseranstauungen.


| Art. Nr. | Glas netto mm | Ø Einbau mm | Ø Über Alles mm | hals mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.695.00** | 138x404 | 205x485 | 240x510 | 10/25 |
| **19.695.01** | 105x340 | 172x410 | 190x425 | 10/20 |

# ► Bullauge aus Nylon

## RUNDES, zu öffnendes Bullauge

**Aus Nylon**. Elegante, funktionelle Form, Plexiglasscheibe.

| Art. Nr. | Farbe | Verschluß | lichte Weite Ø mm | Außenmaß mm | Einbauloch mm | Wandstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.750.01BI** | weiß | Flügelmuttern | 135 | 220 | 165 | 6/35 |
| **19.750.01NE** | schwarz | Flügelmuttern | 135 | 220 | 165 | 6/35 |
| **19.750.02BI** | weiß | Flügelmuttern | 185 | 270 | 215 | 6/35 |
| **19.750.02NE** | schwarz | Flügelmuttern | 185 | 270 | 215 | 6/35 |
| **19.750.03BI** | weiß | Flügelmuttern | 235 | 320 | 265 | 6/35 |
| **19.750.03NE** | schwarz | Flügelmuttern | 235 | 320 | 265 | 6/35 |



## Bullaugen

Vollkommen rostfrei, **Gegenring aus Nylon**, mit integriertem Wasserablauf.

| Art. Nr. | Farbe | Scheibe aus | Version | lichte Weite mm | Außenmaß mm | Einbauloch mm | Wandstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.696.00BI** | weiß | Plexiglas | zu öffnen | 320x120 | 400x200 | 345x155 | 6/35 |
| **19.696.02NE** | schwarz | Plexiglas | zu öffnen | 415x165 | 500x250 | 440x190 | 6/35 |



# ► DOMETIC Vorhänge für Bullaugen und Luken

Simple and stylish shading solutions for portholes and hatches.

## Pleated blind DOMETIC SkySol PleatedShade for portholes and small windows

A stylish, costeffective shading solution for portlights and small windows for a simple and quick installation. Harmony pleated fabric in crème colour. Face fixed and top stack option with popper. Hold down option: crossbar with mini-grip. SkySol Pleatedshade is available in standard and custom sizes on demand, with different fix, stack and hold down options too. Further colors available on demand:navy (blue) and bone.

| Art. Nr. | ⟷ Gewebe mm | | Farbe Gewebe |
|---|---|---|---|
| | X | Y | |
| **19.860.02** | 381 | 305 | cremefarbig |
| **19.860.03** | 508 | 305 | cremefarbig |
| **19.859.02** | 381 | 305 | weiß |
| **19.859.03** | 508 | 305 | weiß |

DOMETIC





## DOMETIC Skysol Motion Plissee-Vorhang für Luken und Bullaugen

**DAME AWARD 2013**


Sonnenschutzsystem aus Plissee-Gewebe. Besonders schnelle Montage, elegant und selbsteinziehend.
Ideal für Luken und Bullaugen. Der Gewinner des DAME Award Skysol Motion besticht durch die schnelle Montage und den günstigen Preis und kombiniert pbliche Rollstores mit der Eleganz des Plissee-Gewebes.
UV- und Salzwasserbeständig kombiniert es Qualität mit einem wettbewerbsfähigen Preis.
Auf Anfrage auch Maßanfertigung, weiß oder cremefarben. Große Auswahl an Geweben mit unterschiedlichen Verdunkelungseffekten und unterschiedlicher Isolierung.

| Art. Nr. | ⟷ Gewebe mm | | Farbe |
|---|---|---|---|
| | X | Y | |
| **19.890.01** | 350 | 400 | weiß |
| **19.890.02** | 450 | 520 | weiß |
| **19.890.03** | 550 | 640 | weiß |
| **19.890.04** | 680 | 750 | weiß |

DOMETIC






DOMETIC





## Roller blind DOMETIC SKYSHADE Portshade 320 for portholes and small windows


An ultra-slim cassette roller blind, suitable for even the smallest portlights. It can be used for vertical or horizontal surfaces, with the added benefit of also being well suited for curved surfaces. 100% blackout fabric, really easy to fit. Portshade 320 is available in standard and custom sizes on demand. Hardware colour: silver anodised or white (RAL9016). On demand available in beige too (RAL9001).

| Art. Nr. | ⟷ Gewebe mm | | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|
| | X | Y | |
| **19.850.02** | 340 | 280 | ☐ weiß |
| **19.850.03** | 380 | 280 | ☐ weiß |
| **19.850.04** | 460 | 320 | ☐ weiß |
| **19.850.05** | 660 | 320 | ☐ weiß |
| **19.850.06** | 720 | 320 | ☐ weiß |



DOMETIC






## Roller blind DOMETIC SKYSHADE Cabinshade for hatches and windows

It is a cassette roller blind housed in a simple, functional extrusion for hatches or windows. It can be used for vertical or horizontal surfaces, with the added benefit of also being well suited for slightly curved headlinings. 100% blackout fabric, white. Simple installation. Also custom sizes on demand. Hardware color white; on demand available also in beige or silver anodised.

| Art. Nr. | ⟷ Gewebe mm | | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|
| | X | Y | |
| **19.880.01** | 360 | 440 | ☐ weiß |
| **19.880.02** | 470 | 510 | ☐ weiß |
| **19.880.03** | 550 | 600 | ☐ weiß |




DOMETIC





## DOMETIC Skyshade Hatchshade 750 roller blinds for hatches and windows

It is a cassette roller blind housed in an elegant profiled design. Suitable for vertical or horizontal surfaces and easy to fit.100% blackout fabric. Hold down with toggle. HatchShade 750 is available in standard and custom sizes on demand. Hardware colour: white (RAL9016). On demand available in beige too (RAL9001).

| Art. Nr. | ⟷ Gewebe mm | | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|
| | X | Y | |
| **19.870.60** | 556 | 600 | ☐ weiß |
| **19.870.70** | 679 | 700 | ☐ weiß |



# ► DOMETIC SkyScreen Verdunkelungsgardinen und Mückennetze




SKYSCREEN provides a unique solution to shading boat hatches by combining a 100% blackout blind and a separate flyscreen within one unit. A 3-layer blind fabric combines 100% blackout and 80% heat reflection in a waterproof, UV-resistant, low maintenance, blind fabric. SkyScreens available in standard and custom sizes on demand, tailored to fit any hatch.

## DOMETIC Surface SkyScreen Verdunkelungsrollo und Mückennetz - Aufbaumodell

Grundmodell für Luken, wird auf der Innenverkleidung der Kabine montiert.
- 100% lichtundurchlässiges Rollo mit Mückennetz (beide weiß) in einem ultradünnen PVC-Rahmen mit modernem Design.
- Einfacher Magnetverschluss zwischen Mückennetz und Rollo.
- Optionell ist getrennt erhältlich: flexible Rahmenblende 19.809.02/05/20


*Auf Anfrage erhältlich in verschiedenen serienmäßigen Größen oder maßgeschneidert für jede Luke. Farbe Rahmen: weiß (RAL9016), auf Anfrage auch beige (RAL9001).*

| Art. Nr. | für Luken Modell | inneres Schnittmaß mm | | Farbe Rahmen, Gewebe u, Mosquitonetz |
|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | |
| **19.802.10** | Lewmar 10 | 260 | 260 | ☐ weiß |
| **19.802.20** | Lewmar 20 | 347 | 202 | ☐ weiß |
| **19.802.40** | Lewmar 40 | 421 | 421 | ☐ weiß |
| **19.802.44** | Lewmar 44 | 442 | 442 | ☐ weiß |
| **19.802.60** | Lewmar 60 | 507 | 507 | ☐ weiß |
| **19.802.70** | Lewmar 70 | 627 | 627 | ☐ weiß |
| **19.802.02** | Bomar 1029 | 470 | 340 | ☐ weiß |
| **19.802.05** | Bomar 1039 | 514 | 514 | ☐ weiß |
| **19.802.04** | Bomar 1080 | 470 | 470 | ☐ weiß |

**19.899.01** *Ersatzgriffe*

DOMETIC







## Roller blackout blind and flyscreen DOMETIC Recessed SkyScreen – recessed installation to fit flush into the headlining of the cabin.

Grundmodell für rechteckige und runde Luken, Einbau in der Innenverkleidung der Kabine, bündig zur Verkleidung. 100% lichtundurchlässiges Rollo mit Mückennetz in einem Alukasten mit Polyesterpulverbeschichtung - Optionell ist getrennt erhältlich: flexible Rahmenblende 19.809.02/05/20. Auf Anfrage erhältlich in verschiedenen serienmäßigen Größen oder maßgeschneidert für jede Luke. Farbe Rahmen: weiß (RAL9016), auf Anfrage auch beige (RAL9001).

| Art. Nr. | für Luken Modell | zudem geeignet für Luken Modell | innere Schnittmaße mm | | Farbe Rahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y | |
| **19.805.10** | Lewmar 10 (19.410.10; 19.420.10; 19.440.10) | Bomar 910 (19.910.10) | 260 | 260 | ☐ weiß |
| **19.805.20** | Lewmar 20 (19.410.20 - 19.420.20) | - | 347 | 203 | ☐ weiß |
| **19.805.40** | Lewmar 40 (19.410.40; 19.420.40; 19.440.40) | - | 421 | 421 | ☐ weiß |
| **19.805.44** | Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44) | - | 442 | 442 | ☐ weiß |
| **19.805.60** | Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60) | Bomar 1039 (19.720.05) | 507 | 507 | ☐ weiß |
| **19.805.02*** | Bomar N1139 (19.724.02) | Gebo und Trend, rund | 590 (rund - Ø 518) | 590 (rund - Ø 518) | ☐ weiß |

* *Komplett mit rundem Rahmen aus ABS (Ø 518 mm), Farbe weiß RAL 9016*


**19.899.01** *Ersatzgriffe*



◀ Runder Rahmen aus ABS 19.805.02


DOMETIC





DOMETIC







**DOMETIC Pleated SkyScreen - plissiertes Rollo mit Mückennetz, wird auf der Innenverkleidung der Kabine montiert.**

The stylish esay fit solution for rectangular and round hatches. A 100% blackout blind and a flyscreen both in pleated fabrics combined in one ultra-slim alloy cassette, designed to be surface mounted or concealed in the headlining. SkyScreens available in standard and custom sizes on demand, tailored to fit any hatch. On demand supplied also with a trim system made up of four separated moulded pieces. Frame colour: white (RAL9016). On demand available in beige too (RAL9001)

| Art. Nr. | für Luken Modell | Auch ideal für Luken Modell | innere Schnittmaße mm | | Farbe Rahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y | |
| **19.803.10** | Lewmar 10 (19.410.10 - 19.420.10) | - | 260 | 260 | ☐ weiß |
| **19.803.44** | Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44) | - | 442 | 442 | ☐ weiß |
| **19.803.60** | Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60) | - | 507 | 507 | ☐ weiß |
| **19.803.02** | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410.30; 19.420.30) | 470 | 340 | ☐ weiß |
| **19.803.05** | Bomar 1039 (19.720.05) | - | 514 | 514 | ☐ weiß |

DOMETIC






**Roller blackout blind and flyscreen DOMETIC Surface SkyScreen – installation on the surface of the headlining of the cabin.**

Grundmodell für rechteckige und runde Luken, wird auf der Innenverkleidung der Kabine montiert.
100% lichtundurchlässiges Rollo mit Mückennetz, die in einem kompakt gestylten Kasten mit abgerundeten Ecken untergebracht sind.
- Optionell ist getrennt erhältlich: flexible Rahmenblende 19.809.02/05/20
Auf Anfrage erhältlich in verschiedenen serienmäßigen Größen oder maßgeschneidert für jede Luke.
Farbe Rahmen: schmutzig weiß (RAL9010), auf Anfrage auch beige (RAL 1013).

| Art. Nr. | für Luken Modell | zudem geeignet für Luken Modell | inneres Schnittmaß mm | | Farbe Rahmen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | Y | |
| **19.801.10** | Lewmar 10 (19.410.10 - 19.420.10) | - | 260 | 260 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.20** | Lewmar 20 (19.410.20 - 19.420.20) | - | 347 | 203 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.40** | Lewmar 40 (19.410.40 - 19.420.40) | - | 421 | 421 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.44** | Lewmar 44 (19.410.44 - 19.440.44) | - | 442 | 442 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.60** | Lewmar 60 (19.410.60 - 19.420.60 - 19.440.60) | - | 507 | 507 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.70** | Lewmar 70 (19.420.70 - 19.440.70) | - | 627 | 627 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.02** | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410/420.30) | 470 | 340 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.05** | Bomar 1039 (19.720.05) | - | 514 | 514 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.04** | Bomar 1080 (19.720.04) | - | 470 | 470 | ☐ schmutzig weiß |
| **19.801.01*** | Bomar N1139 (19.724.02), Lewmar 22 (19.410/440.22) - rund | Gebo und Trend, rund | 590 (rund Ø 518) | 590 (rund Ø 518) | ☐ schmutzig weiß |


* *Komplett mit rundem Rahmen aus ABS, Farbe weiß RAL 9016*

**19.899.01** *Ersatzgriffe*

**DOMETIC PVC Rahmen für SkyScreen - flexible Rahmenblende für bündige oder vertieft montierte Rollos.**

The flexible trim comprises a single extruded liner, in an UV stable material which makes it durable and light reflective. Liner height: 45 mm. On demand also available in 100 mm height too. The liner can be cut down to fit any hatch tunnel. Colour: white (RAL9016).

| Art. Nr. | Länge Zusatzrahmen m | Nr. Verbindungsschellen | Höhe Zusatzrahmen mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **19.809.20** | 20 | 12 | 52 | ☐ weiß |
| **19.809.05** | 2,5 | 2 | 52 | ☐ weiß |
| **19.809.02** | 1,6 | 1 | 52 | ☐ weiß |










## ► Rollos, Jalousien , Zubehoren für Bullaugen


**Verdunklungsjalousien Climavision Mare**

Gehäuse aus mit Epoxydharzen **lackierter Aluminium**. Federn aus **Edelstahl**. Verdunklungsgewebe aus Polyester mit **silberfarbener metallbeschichteter** Außenseite für die Gewähr absoluter Verdunkelung bei Nacht und Reflex der Sonnenstrahlen bei Tag. Sie lassen sich in wenigen Minuten ohne irgendwelche Veränderungen unter den Lukeneinstiegen oder vor den Bullaugen montieren.

| Art. Nr. | A mm | B mm | Empf. Für Luken max. Glasfläche mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **19.359.01** | 360 | 400 | 330x330 | ☐ weiß |
| **19.359.02** | 450 | 500 | 410x410 | ☐ weiß |
| **19.359.03** | 500 | 600 | 460x500 | ☐ weiß |
| **19.359.04** | 550 | 650 | 510x550 | ☐ weiß |
| **19.359.05** | 680 | 780 | 620x680 | ☐ weiß |










OCEANSOUTH

## Lukeneinstiegsschutz

Aus UV-beständigem CYCLONE-Gewebe. Atmungsaktiv, reduziert die Entstehung von Kondenswasser. Windbeständiges Befestigungssystem

| Art. Nr. | Länge mm | Tiefe mm | Ø mm | Style Lukeneinstiege | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.350.02** | 330 | 330 | - | quadratisch | blau |
| **19.350.03** | 450 | 450 | - | quadratisch | blau |
| **19.350.04** | 500 | 500 | - | quadratisch | blau |
| **19.350.05** | 580 | 580 | - | quadratisch | blau |
| **19.350.06** | 700 | 700 | - | quadratisch | blau |
| **19.350.07** | 770 | 770 | - | quadratisch | blau |
| **19.351.01** | 400 | 260 | - | rechteckig | blau |
| **19.351.02** | 520 | 400 | - | rechteckig | blau |
| **19.351.03** | 580 | 460 | - | rechteckig | blau |
| **19.352.02** | - | - | 500 | rund | blau |
| **19.352.03** | - | - | 600 | rund | blau |
| **19.353.02** | 600 | 620 | 520 | trapezförmig | blau |





◢ 19.350.xx


◢ 19.351.xx


◢ 19.352.xx



◢ 19.353.02

## Sonnenschutzgardinen für Luken und Bullaugen.


Schnelle Montage durch **Saugnäpfe**.
Mit Tasche, in der sie bei Nichtverwendung verstaut werden können.

| Art. Nr. | ⟷ außen mm | für Luken Max mm | für Bullaugen Max mm |
|---|---|---|---|
| **19.364.01** | 600x600 | 520x520 | - |
| **19.364.02** | 800x800 | 720x720 | - |
| **19.364.03** | 400x300 | - | 350x250 |
| **19.364.04** | 700x250 | - | 690x180 |



◢ 19.364.03




◢ 19.364.01



◢ 19.364.02



◢ 19.364.03



◢ 19.364.04

## Sonnenschutzgardinen + Mückennetz

Eine Gardine - 2 Funktionen - Sonnenschutz + Mückennetz. Zugleich kann die für die Belüftung nötige Luft hindurchdringen. Einfache Montage mit Saugnäpfen.


| Art.-Nr. | Beschreibung | ⟷ außen mm | für Luken, max. mm (Schnitt) | für Bullaugen, max. mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.356.01** | ein Stück | 350x350 | 300x300 | - |
| **19.356.02** | ein Stück | 600x600 | 520x520 | - |
| **19.356.03** | ein Stück | 800x800 | 720x720 | - |
| **19.356.05** | Set - 2 Stück | ein Stck. 230x490 - 2 Stck. 230x700 | - | 1 Stck. 180x430 - 2 Stck. 180x650 |


◢ 19.356.01/02/03




◢ 19.354.05 (double)





















◢ 13.356.01




◢ 19.356.02



◢ 19.356.03



◢ 19.354.05 (single)



◢ 19.354.05 (double)

## Mückennetze für Lukeneinstiege und Bullaugen

Aus schwarzem Polyester. Wird in wenigen Sekunden mit Saugnäpfen oder Magnethaltern angebracht. Mit Tasche zum Verstauen.


| Art. Nr. | ⟷ aussen mm | geeignet f. Lukeneinstiege max mm | geeignet f. Bullaugen max mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|
| **19.366.00** | 350x350 | 300x300 | - | Saugnäpfen/Magnethalter |
| **19.366.01** | 600x600 | 520x520 | - | Saugnäpfen/Magnethalter |
| **19.366.02** | 800x800 | 720x720 | - | Saugnäpfen/Magnethalter |
| **19.365.03** | 400x300 | - | 350x250 | Saugnäpfen |
| **19.366.14** | 490x230 | - | 430x180 | Saugnäpfen/Magnethalter |
| **19.366.15** | 700x300 | - | 650x200 | Saugnäpfen/Magnethalter |




◢ 19.366.00/01/02




◢ 19.366.14/15





◢ 19.366.00





◢ 19.366.01





◢ 19.366.02





◢ 19.366.14




◢ 19.366.15




◢ 19.365.03




## Externes Mückennetz für Lukeneinstiege

Mückennetz - wird außen am Lukeneinstieg angebracht.
Sofortige Montage dank unterem Bleiband.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **19.355.10** | 620x620 |
| **19.355.11** | 720x720 |
| **19.355.12** | 700x1200x800 h |



◢ 19.355.10




◢ 19.355.10




◢ 19.355.12



◢ 19.355.12



◢ 19.355.11





◢ 19.355.11

## Schutzabdeckung für Schiebeluken

Schutzabdeckung für Lukeneinstiere, Universalmodell. Mit unterem Befestigungsband.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| **19.355.00** | Mückennetz aus Polyester | schwarz |
| **19.355.05** | Sonnenschutz + Mückennetz | weiß-silber mit schwarzem Streifen |








◢ 19.355.00




◢ 19.355.05



## Universalbelüfter für alle beliebigen Bullaugenmodelle

Aus **weißem Kunststoff** und mit geringem Raumbedarf lässt er sich in wenigen Sekunden montieren und abnehmen und ermöglicht eine optimale Belüftung der Kajüte.

| Art. Nr. | ⟷ mm flach |
|---|---|
| **19.041.00** | 350x400 |



PSP marine tapes




## PSP MARINE TAPES Klebeband für Dichtungen von Bullaugen, Lukeneinstiegen, Fenstern usw.

Zur **Abdichtung** der oben genannten Öffnungen.

| Art. Nr. | Material/Farbe | Stärke mm | Breite mm | Länge m | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.114.00** | schwarzes PVC, ausgedehnt | 3 | 19 | 3 | PSP Blisterverpackung |
| **19.114.01** | schwarzes PVC, ausgedehnt | 6 | 25 | 3 | PSP Blisterverpackung |

OSCULATI



## Klebeband für die Abdichtung von Bullaugen, Luken, Fenstern usw

Zur **Abdichtung** der oben genannten Öffnungen.

| Art. Nr. | Material/Farbe | Stärke mm | Breite mm | Länge m | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.115.15** | schwarzes PVC, ausgedehnt | 10 | 15 | 5 | Osculati Blisterverpackung |
| **19.115.20** | schwarzes PVC, ausgedehnt | 10 | 20 | 5 | Osculati Blisterverpackung |

PSP marine tapes




## PSP MARINE TAPES weiches doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Klebeband mit dazwischenliegendem Band aus komprimierbarem PVC-Schaumstoff. Ideal für die Befestigung unebener Oberflächen und zur Vermeidung von Vibrationen.


| Art. Nr. | Material | Dicke mm | Rolle |
|---|---|---|---|
| **19.116.01** | PVC schwarz, ausgedehnt | 3 | 19mm x 3m |
| **19.116.02** | PVC schwarz , ausgedehnt | 3 | 25mm x 3m |



## Aufhängung für Bullaugenluken

Die Länge kann durch Herausnehmen von einem/mehreren Kettengliedern beliebig angepasst werden.

| Art. Nr. | Material | Länge mm |
|---|---|---|
| **19.132.70** | Messing verchromt | 250 |



## Glashalterungen mit Federn

| Art. Nr. | Material | Für Glas oder Plexiglas | Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **19.198.00** | Messing verchromt | bis 5 zu 12 mm | 22 | 44 |

# ► Scheibenwischer

## Handscheibenwischer

Aus **verchromtem Messing** mit Arm aus **Edelstahl** und Blatt aus Neopren.


| Art. Nr. | Blatt mm | Ersatzblatt |
|---|---|---|
| **19.150.00** | 280 | **19.152.40** |




## Verkleideter Scheibenwischer, wasserdicht.

Arm und Scheibenwischerblatthalterungen aus Edelstahl.

| Art. Nr. | V | Wischwinkel | Ruhestellung automatisch | Arm teleskopisch mm | Wischblatt mm | Ersatzwischblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.151.52** | 12 | 110° | ja | 250/280 | 280 | 19.152.40 |
| **19.151.53** | 12 | 110° | ja | 300/350 | 350 | 19.152.41 |






## Verkleideter Scheibenwischer von TMC

Mit Edelstahlgehäuse. Arm und Scheibenwischerblatthalterungen aus Edelstahl.


| Art. Nr. | V | Wischwinkel | Ruhestellung automatisch | Arm teloskopierbar mm | Wischblatt mm | Ersatzwischblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.152.50** | 12 | 110° | ja | 200/280 | 280 | **19.152.40** |
| **19.152.51** | 12 | 110° | ja | 270x350 | 350 | **19.152.41** |




## Schiffsscheibenwischer von DOGA

Sie eignen sich für harte Einsatzbedingungen und große Schiff, bei denen Arme von 500 mm bis 700 mm Länge mit Scheibenwischerblättern von 500 mm bis 700 mm erforderlich sind. Drehmoment 25 Nm. Automatikstop, Anschlagwinkel 72° (Winkel von **60°** oder von **80°** sind auf Anfrage bei mindestens 10 Stück lieferbar). 50 Takte pro Minute. **Dichtes schwarz verchromtes** Gehäuse. Für Pantographenarme.

| Art. Nr. | Volt | Wischarme | Wischblätter |
|---|---|---|---|
| **19.950.62** | 12 | **19.190.01** | **19.194.01; 19.194.02; 19.194.03** |
| **19.950.63** | 24 | **19.190.01** | **19.194.01; 19.194.02; 19.194.03** |






## Pantograph-Wischarme

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl mit Scheibenwaschvorrichtung.


| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschvorrichtung |
|---|---|---|---|
| **19.190.01** | **Pantograph-Wischarm, ausziehbar** | 650/800 | ja |
| **19.194.01** | Wischblätter | 600 | ja |
| **19.194.02** | Wischblätter | 700 | ja |
| **19.194.03** | Wischblätter | 800 | ja |




## Wischblätter aus schwarz verchromtem Edelstahl, für Wischarme DOGA

| Art. Nr. | Länge mm | Für Scheibenwischer |
|---|---|---|
| **19.616.50** | 500 | 19.950.62; 19.950.63 |
| **19.616.60** | 600 | 19.950.62; 19.950.63 |
| **19.617.70** | 700 | 19.950.62; 19.950.63 |






## Wasserdichte Scheibenwischer von TMC

Vollkommen aus rostfreiem Material. Sie werden an Wänden mit einer Stärke von 50 mm angebracht. Sehr leistungsfähiger Motor, der problemlos auch über Stunden in Betrieb bleiben kann. Sie verfügen über einstellbare Nocken mit denen der Reinigungswinkel auf die Gradwerte 80°, 100°, 110° und 120° geändert werden kann. Kraft zur Überwindung des toten Punktes 100 kg/cm$^2$ 9,8 Nm. **Bei Abschalten der Stromversorgung kehren sie in die Ruhestellung zurück.**

| Art. Nr. | Volt | Ruhestellung automatisch | Farbe | geeignet für Arm | geeignet für Wischblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| **19.172.40** | 12 | ja | schwarz lackiert | 19.152.xx | 19.112.xx |
| **19.172.41** | 24 | ja | schwarz lackiert | 19.152.xx | 19.112.xx |




## Wasserdichte Scheibenwischer von TMC

Neues **verkleidetes** Modell mit einem Gehäuse aus UV - beständigem **Technopolymer**, weiß. Eng linierte Welle aus **Messing**, die auch Scheibenstärken oder Windschutzscheibenrahmen bis zu 40 mm zulässt.


| Art. Nr. | Volt | Max Drehmoment | Wischwinkel einstellbar | Geschwindigkeitsstufen | Ruhestellung automatis | geignet für Arm | geeignet für Wischblatt | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.175.12** | 12 | 100 kgf/cm (9,8 Nm) | 83-100-110-120° | 2 | ja | 19.152.xx | 19.112.xx | 210x110x68 Tiefe |
| **19.175.24** | 24 | 100 kgf/cm (9,8 Nm) | 83-100-110-120° | 2 | ja | 19.152.xx | 19.112.xx | 210x110x68 Tiefe |

## Motor Serie 20 W für Wischarme und Wischblätter bis max. 550 mm

Drehmoment 3,43 Nm, max. 12 Nm. Max. Geräuschpegel 55 dB.

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Einstellbarer Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr | L mm | geeignet für Wischarm | geeignet für Wischblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.182.03** | 12 | 2 (35-45 U/min) | 50/70/90/100° | ja | 25 | **19.152.xx** | **19.112.xx** |
| **19.182.01** | 12 | 2 (35-45 U/min) | 50/70/90/100° | ja | 51 | **19.152.xx** | **19.112.xx** |
| **19.182.02** | 24 | 2 (35-45 U/min) | 50/70/90/100° | ja | 51 | **19.152.xx** | **19.112.xx** |








## Teleskop-Wischarme aus rostfreiem Stahl, Farbe matt-schwarz

| Art. Nr. | Für Scheibenwischer | Empf. für Wischblätter | Verstellbar |
|---|---|---|---|
| **19.152.14** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | von 265 bis 335mm |
| **19.152.15** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | von 325 bis 460mm |
| **19.152.16** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | von 4575 bis 6105mm |



## Parallelogrammarme aus Edelstahl für Scheibenwischer

| Art. Nr. | Für Scheibenwischer | Empf. für Wischblätter | Länge mm |
|---|---|---|---|
| **19.152.36** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | 305/360 |
| **19.152.45** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | 381/432 |
| **19.152.55** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 19.112.xx | 432/560 |



## Blätter aus Edelstahl mit Schaufeln aus Spezialsilikon für Scheibenwischer. Farbe matt- schwarz.

| Art. Nr. | Für Scheibenwischer Farbe schwarz | Länge mm |
|---|---|---|
| **19.112.12** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 305 |
| **19.112.14** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 356 |
| **19.112.16** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 405 |
| **19.112.18** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 457 |
| **19.112.20** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 505 |
| **19.112.22** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 559 |
| **19.112.24** | 19.172.40; 19.172.41; 19.175.12; 19.175.24 | 600 (nylon) |

# ► Professionelle Scheibenwischer


OSCULATI

Eine Produktpalette von speziell für Boote entwickelten Scheibenwischern aus korrosionsbeständigem Material.

## Motor Serie 20 W für Wischarme und Wischblätter bis max. 550 mm

Drehmoment 3,43 Nm, Max. 12,0 Nm. Befestigungszapfen Länge "L" 48 mm, (weitere Maße auf Anfrage). Max. Geräuschpegel 55 dB. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Einstellbarer Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr |
|---|---|---|---|---|
| **19.181.01** | 12 | 2 (35-45 U/min) | 50/70/90/100° | ja |
| **19.181.02** | 24 | 2 (35-45 U/min) | 50/70/90/100° | ja |






## Einfache oder Pantograph-Teleskop-Wischarme für 20 W-Motor - 19.181.01/02

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschvorrichtung |
|---|---|---|---|
| **19.188.01** | **Einfache Teleskop-Wischarme** | 350/450 | nein |
| **19.188.02** | **Einfache Teleskop-Wischarme** | 450/550 | nein |
| **19.193.01** | Wischblätter | 400 | - |
| **19.193.02** | Wischblätter | 450 | - |
| **19.193.03** | Wischblätter | 500 | - |
| **19.189.01** | **Pantograph-Wischarme, ausziehbar** | 350/450 | ja |
| **19.189.02** | **Pantograph-Wischarme, ausziehbar** | 450/550 | ja |
| **19.193.11** | Wischblätter | 400 | - |
| **19.193.12** | Wischblätter | 450 | - |
| **19.193.13** | Wischblätter | 500 | - |



◢ 19.188.01/02



◢ 19.193.01/03/11/13



◢ 19.189.01/02




◢ 19.193.02/12

## Motor Serie 30 W für Wischarme und Wischblätter bis max. 550 mm

Drehmoment 5,0 Nm, Max. 22,0 Nm. Befestigungszapfen Länge "L" 48 mm. (Weitere Maße auf Anfrage). Max. Geräuschpegel 55 dB. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Einstellbarer Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr |
|---|---|---|---|---|
| **19.183.01** | 12 | 2 (35/45 RPM) | 70°/80°/90°/95° | ja |
| **19.183.02** | 24 | 2 (35/45 RPM) | 70°/80°/90°/95° | ja |






## Einfache und Pantograph-Teleskop-Wischerarme für 30 W-Motor - 19.183.01/02

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschanlage |
|---|---|---|---|
| **19.188.02** | **Einfache Teleskop-Wischarme** | 450/550 | nein |
| **19.193.02** | Wischblätter | 450 | - |
| **19.193.03** | Wischblätter | 500 | - |
| **19.193.04** | Wischblätter | 550 | - |
| **19.189.02** | **Pantograph-Wischarme, ausziehbar** | 450/550 | ja |
| **19.193.12** | Wischblätter | 450 | - |
| **19.193.13** | Wischblätter | 500 | - |
| **19.193.14** | Wischblätter | 550 | - |



◢ 19.188.02



◢ 19.193.02/04/12/14



◢ 19.189.02



◢ 19.193.03/13




## Motor Serie 50 W für max. 800 mm lange Wischerarme und max. 700 mm lange Wischblätter

Drehmoment 7 Nm, Max. 24 Nm. Befestigungszapfen Länge "L2" 60 mm, (weitere Maße auf Anfrage). Max. Geräuschpegel 50 dB. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr |
|---|---|---|---|---|
| **19.184.01** | 12 | 2 (35/45 RPM) | (L1) 75° * | ja |
| **19.184.02** | 24 | 2 (35/45 RPM) | (L1) 75° * | ja |

* *Winkel von 60° bis 95° auf Wunsch.*







## Pantograph-Wischarme für 50 W-Motor - 19.184.01/02

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl mit Scheibenwaschvorrichtung. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschanlage |
|---|---|---|---|
| **19.190.01** | **Pantograph-Wischarme, ausziehbar** | 650/800 | ja |
| **19.194.01** | Wischblätter | 600 | ja |
| **19.194.02** | Wischblätter | 700 | ja |




## Motor Serie 70 W für Wischarme und Wischblätter bis max. 800 mm

Drehmoment 9 Nm, Max 35 Nm. Befestigungszapfen Länge "L" 60 mm, (weitere Maße auf Anfrage). Max. Geräuschpegel 50 dB. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr |
|---|---|---|---|---|
| **19.185.01*** | 12 | 2 (30/45 RPM) | (L1) 80° | ja |
| **19.185.02** | 24 | 2 (30/45 RPM) | (L1) 80° | ja |

* *Winkel von 70° bis 90° auf Wunsch*







## Pantograph-Wischarme für 70 W-Motor - 19.185.01/02

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl mit Scheibenwaschvorrichtung. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschanlage |
|---|---|---|---|
| **19.190.01** | **Pantograph-Wischarm, ausziehbar** | 650/800 | ja |
| **19.194.01** | Wischblätter | 600 | ja |
| **19.194.02** | Wischblätter | 700 | ja |
| **19.194.03** | Wischblätter | 800 | ja |




## Motor Serie 100 W für max. 900 mm lange Wischarme und max. 1000 mm lange Wischblätter

Drehmoment 12 Nm, Max. 60 Nm. Befestigungszapfen Länge "L" 60 mm, (weitere Maße auf Anfrage). Max. Geräuschpegel 50 dB. DIN-Anschluss

| Art. Nr. | V | Geschwindigkeit | Anschlagwinkel | automatische Nullrückkehr |
|---|---|---|---|---|
| **19.186.02** | 24 | 2 (30/45 RPM) | 70° * | ja |

* *Winkel von 36° bis 95° auf Wunsch*







## Pantograph-Wischarme für 100 W-Motor - 19.186.02

**STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX**

Wischarme und Wischblätter aus poliertem Edelstahl mit Scheibenwaschvorrichtung. DIN-Anschluss.

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge mm | Scheibenwaschanlage |
|---|---|---|---|
| **19.191.01** | **Pantograph-Wischarm** | 800 | ja |
| **19.191.02** | **Pantograph-Wischarm** | 900 | ja |
| **19.195.01** | Wischblätter | 900 | ja |
| **19.195.02** | Wischblätter | 1000 | ja |

# ► Zubehör für Scheibenwischer

## Bedienungsschalter für Scheibenwischer mit Regler für zwei Geschwindigkeiten




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **19.752.28** | Für 12V–Scheibenwischer **mit** automatischer Nullrückkehr des Blattes |

## "Intelligente" Universalschalter für Scheibenwischer

12/24 volt Universalspannung, LED-Hintergrundbeleuchtung, Design und Einbaumaße wie die Schalter USA CARLINGWITCH.
**Ausführung für 1 Scheibenwischer**
Funktionen: - Ein / Aus; - 3 Intervallstufen, die durch LEDs angezeigt werden; - 2 Geschwindigkeiten (soweit vom Scheibenwischer vorgesehen); - Reinigungszyklus; - Automatische Rückstellung des Scheibenwischers in die Parkposition; - Dimmereingang zur Änderung der Beleuchtungsintensität.
**Ausführung für 2 Scheibenwischer**
Funktionen:- Ein / Aus; - Automatische Synchronisation der 2 Scheibenwischer; - es ist möglich nur einen der beiden Scheibenwischer zu betätigen; - 3 Intervallstufen; - 2 Geschwindigkeiten (soweit vom Scheibenwischer vorgesehen); - Reinigungszyklus; - Automatische Rückstellung des Scheibenwischers in die Parkposition; - Dimmereingang zur Änderung der Beleuchtungsintensität.






| Version für | Max Strom 4 A | Max Strom 15 A | Rahmen (optional) |
|---|---|---|---|
| 1 Scheibenwischer | **19.754.01** | **19.755.01*** | **14.197.01** |
| 2 Scheibenwischer | **19.754.02** | **19.755.02*** | **14.197.01** |

* *Neben dem Schalter ist eine Schachtel mit einem Leistungsrelais enthalten*

## Scheibenwaschset

Es besteht aus einem Tank aus **Polyäthylen**, einem 12V - Motor mit Pumpe, Halterung, Schlauch und zwei Zerstäubungsdüsen. Es wurde speziell für die Verwendung in der Nautik in Kombination mit den im Katalog enthaltenen Scheibenwischern entwickelt.




| Art. Nr. | ⟷ mm | Liter |
|---|---|---|
| **19.105.00** | 220x100x130 | 2,8 |

## Scheibenwaschanlage "Doga"


Sie ist für die größeren Scheibenwischer (unsere Serie 19.950.../19.952 und die Ancor oder Speich ähnlichen Serien) gedacht.





| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **19.106.12** | Tank 9,7 l, 12 V, mit 2 Pumpen (für 2 Düsen) |
| **19.106.24** | Tank 9,7 l, 24 V, mit 2 Pumpen (für 2 Düsen) |
| **19.107.24** | Tank 9,7 l, 24 V, mit 3 Pumpen (für 3 Düsen) |
| **19.108.00** | Schlauch aus PVC, mm 5 für Scheibenwaschanlagen, Rolle 24 m |
| **19.108.01** | Anschluß "T" |
| **19.108.02** | Winkel |
| **19.108.03** | Rückschlagventil |
| **19.108.04** | Spritzdüse |


















# ► Prismen und Klarsichtscheibe

## Beleuchtungsprisma

Es wird in das Deck eingebaut und ermöglicht die Beleuchtung von Pieken und Bilgen.




| Art. Nr. | ⟷ mm | Rahmen aus |
|---|---|---|
| **19.050.01** | 124X260 | rost. Edelstahl |

## EIWA Schleuderscheibe

Die Scheibe aus Sicherheitsglas erreicht die Höchstgeschwindigkeit in nur 10 Sekunden.
Sie schleudert Spritzer, Regenwasser, Salz, Schlamm usw. augenblicklich weg.






| Art. Nr. | volt | watt | Ø äußere A mm | Fensteröffnung D mm | Loch B mm | C mm | H mm | Umdrehungen min. | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.152.60** | 12 | 34 | 350 | 300 | 326 | 163 | 212 | 2000 | 6 |
| **19.152.61** | 24 | 34 | 350 | 300 | 326 | 163 | 212 | 2000 | 6 |




# Flush and waterproof inspection hatches

in compliance with Directive 2013/53/UE
Following UNI EN ISO 12216:2004

### Selected by the major OEM's

For their versatile use in many applications on board, we have many years experience working with the worlds best boat yards.







### Two type of handle

1) Flush lift & turn operation, that can be used with one hand.
2) Flush push to close, easy to use and simple design

**NOW CE APPROVED!**

**Only ASA material**

We choose the best materials to make hatches that last as long as your boat.

100% UV resistant.

**Custom options available**

to suit your colour requirement (MOQ applicable)



**Low profile hinges**

Are strong and reliable, we offer fixed and removable lids.

**MADE IN ITALY for 30 years**

CE

# ▶ Inspektionsluken, Aufbewahrungs- u.Schubladenkästen, entsprechen der Richtlinie 2013/53/EU

OSCULATI

## FLUSH Inspektionsluke CE

Flacher, den Rahmen vollständig verdeckender Deckel. Bündige Scharniere..
**Öffnungswinkel 180°.** Begehbare Oberfläche. UV-beständig (BASF).
Kann auf jedem Freizeitboot mit Auslegungskategorie A, B, C, D in den Bereichen IIa, III, IV eingesetzt werden. Dichtigkeit Grad 2.

| weiß | cremen farbig RAL 9001 | schwarz | grau RAL 7042 | Außen mm | Innen mm | Einbau mm | sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.291.00** | **20.291.40** | **20.291.50** | **20.291.60** | 380x280 | 295x198 | 310x210 | **20.093.00** |
| **20.292.00** | **20.292.40** | **20.292.50** | **20.292.60** | 600x350 | 513x265 | 530x280 | **20.093.00** |
| **20.293.00** | **20.293.40** | **20.293.50** | **20.293.60** | 375x375 | 285x285 | 300x300 | **20.093.00** |
| **20.294.00** | **20.294.40** | **20.294.50** | **20.294.60** | 520x465 | 430x375 | 445x390 | **20.093.00** |
| **20.295.00** | - | **20.295.50** | **20.295.60** | 600x250 | 515x165 | 530x180 | **20.093.00** |


◢ 20.291.00


◢ 20.291.00




◢ 20.292.00


◢ 20.293.00


◢ 20.294.00


◢ 20.291.40


◢ 20.291.60


◢ 20.291.50


◢ 20.295.00

CE APPROVED based on UNI EN ISO 12216:2004

OSCULATI

## Inspektionsluke, Einbaumodell mit unsichtbaren Schrauben

**Öffnungswinkel 180°**, sehr roust, mit Antirutschbeschichtung, Maße austauschbar mit 20.301.00-20.302.00.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Einbauloch mm | Sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **20.298.00** | 280x380 | 198x295 | 210x310 | **20.093.00** |
| **20.299.00** | 350x600 | 265x513 | 280x530 | **20.093.00** |


◢ 20.299.00


◢ 20.093.00 Sofort installierbares Schlosssystem - OPTIONAL


◢ 20.298.00


◢ 20.298.00

OSCULATI

## Inspektionsluke mit begehbarer Oberfläche, sehr robust, mit Antirutschbelag CE

Deckelabschluss **Spritzwassergeprüft** mit Neopren-Dichtungen. Einbaumontage. Können als Inspektionsdeckel für Seitenablage, Fischwannen, oder Stauraum im Cockpit verwendet werden **Öffnungwinkel 160°**. Kann auf jedem Freizeitboot mit Auslegungskategorie A, B, C, D in den Bereichen IIa, III, IV eingesetzt werden. Dichtigkeit Grad 2.

| weiß | grau | Außen mm | Innen mm | sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **20.301.00** | **20.301.60** | 280x380 | 180x280 | **20.093.00** |
| **20.302.00** | **20.302.60** | 345x595 | 250x500 | **20.093.00** |


◢ 20.301.00


◢ 20.301.00


◢ 20.302.00


◢ 20.093.00 Sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL



CE APPROVED based on UNI EN ISO 12216:2004

## Inspektionsluken mit abnehmbarem Frontteil

OSCULATI

Sehr robuste und rutschfeste Oberfläche. Deckelabschluss **spritzwassergeschützt** mit Neopren-Dichtung. Kann bündig montiert werden. Kann als Luke für Seitenablagen, Fischwannen oder von Stauräumen und Schotts mit Baionettverschluss, die für einen einfacheren Zugang herausgezogen werden, eingesetzt werden. Ideal für Ablagefächer in der Nähe der Steuerbank.

| weiß | cremefarbig RAL 9001 | grau | schwarz | Außen mm | Innen mm | sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.302.20** | **20.302.21** | - | **20.302.23** | 305 x 355 | 225 x 275 | - |
| **20.302.30** | **20.302.31** | **20.302.32** | **20.302.33** | 375 x 375 | 295 x 295 | - |
| **20.302.40** | - | - | - | 350 x 600 | 250 x 500 | **20.093.00** |


20.302.20


20.302.30


20.302.33


20.302.40


20.302.40


20.093.00 Schloßsystem, sofortige Montage OPTIONAL

## Inspektionsluke, PUSH & PULL

OSCULATI

**EASY OPEN** Öffnen und Schließen mittels eines eingebauten Handgriffs, Schnappverschluss. Deckel mit Neopren-Dichtungen. Öffnung im 175°°Winkel.

| weiß | cremefarbig RAL 9001 | Außen mm | Innen mm | Einbau mm | Schloßsystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.303.00** | **20.303.40** | 380x280 | 295x198 | 310x210 | **20.094.00** |
| **20.305.00** | **20.305.40** | 405x375 | 320x290 | 330x300 | **20.094.00** |
| **20.306.00** | - | 520x465 | 430x375 | 445x390 | **20.094.00** |
| **20.304.00** | **20.304.40** | 600x350 | 513x265 | 530x280 | **20.094.00** |


20.303.40


20.094.00 Schlosssystem


20.304.00


20.305.00


20.306.00


20.303.00

## Tragnetz

OSCULATI

Rahmen aus weißem ABS, mit elastischem Nylonnetz.
Rückteil **selbstklebend**, kann mit **4 Schrauben** befestigt werden.

| weiß | schwarz | | ⟷ mm | Geeignet zur Montage auf Luken |
|---|---|---|---|---|
| **48.434.10** | **48.434.20** | New | 250x115x10 (LxHxT) | **20.291.00; 20.293.00; 20.303.00; 20.303.40; 20.305.00; 20.305.40** |
| **48.434.11** | **48.434.21** | New | 250x115x30 (LxHxT) | - |
| **48.434.12** | - | | 360x160x17 (LxHxT) | **20.292.00; 20.294.00; 20.299.00; 20.304.00; 20.306.00** |
| **48.434.13** | - | | 360x160x30 (LxHxT) | - |


48.434.21


48.434.10


48.434.11


48.434.12


48.434.13

OSCULATI





◢ 20.871.90

## Ablagekasten mit wasserdichter Klappe

Mit Dichtung, 3 Schubladen mit Innenfächern. Bestens geeignet zur Deckmontage auf Fischerbooten zur Aufbewahrung von Fangutensilien oder als Werkzeugkasten.

| weiß | Außen mm | Innen mm | Einbau mm | Tiefe mm | Frontabdeckung | Inspektionsluken | Schloßsystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.871.10** | 380x280 | 280x180 | 310x210 | 180 | A | 20.298.00 | **20.093.00** |
| **20.871.11** | 380x280 | 280x180 | 310x210 | 180 | B | 20.291.00 | **20.093.00** |
| **20.871.12** | 380x280 | 280x180 | 310x210 | 180 | C | 20.303.00 | **20.094.00** |

**20.871.90** *Ersatzkasten*



◢ A



◢ B



◢ C



◢ 20.093.00 Sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL



◢ 20.094.00 Schlosskit für Push-Pull-Türen - OPTIONAL

OSCULATI



◢ 20.312.00

## Verschließbare Fächer

Klappe + Ablagefach aus Polyethylen.

| weiß | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm | Inspektionsluken | Schloßsystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.310.00** | 380x280 | 280x180 | 180 | **20.301.00** | **20.093.00** |
| **20.311.00** | 380x280 | 280x180 | 180 | **20.298.00** | **20.093.00** |
| **20.312.00** | 380x280 | 280x180 | 180 | **20.291.00** | **20.093.00** |
| **20.313.00** | 380x280 | 280x180 | 180 | **20.303.00** | **20.094.00** |
| **20.316.00** | 375x375 | 285x285 | 240 | **20.293.00** | **20.093.00** |
| **20.320.00** | 595x345 | 500x250 | 280 | **20.302.00** | **20.093.00** |
| **20.322.00** | 600x350 | 500x250 | 280 | **20.292.00** | **20.093.00** |



◢ 20.310.00



◢ 20.311.00



◢ 20.312.00



◢ 20.313.00



◢ 20.320.00



◢ 20.322.00



◢ 20.316.00



◢ 20.316.00



◢ 20.093.00 Sofort installierbares Schlosssystem OPTIONAL



◢ 20.094.00 Schlosskit für Push-Pull-Türen - OPTIONAL

## Seitenaufbewahrungsfach

Aus weißem ABS. Deckel vollständig deckend, Unterbau völlig unsichtbar. Eingesetzte Frontabdeckung, das Seitenfach kann mit Öffnung nach oben oder nach unten installiert werden.

| Art. Nr. | Fach | Aussen mm | Innen mm | Tiefe mm | Schloßsystem OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.028.01** | Leer | 600x250 | 530x190 | 190 | **20.093.00** |
| **20.028.02** | mit 2 Fächern | 600x250 | 530x190 | 190 | **20.093.00** |

**20.093.00** *Schloßsystem, sofortige Montage*





◢20.093.00 Schloßsystem





## Aufbewahrungsfach

Durch das angenehme Äußere und die perfekte Verarbeitung überall an Bord anzubringen.
Fach aus **weißem Polypropylen** mit wasserdichtem Abdeckung und Dichtung aus **Neopren**. Rahmen mit verdeckten Schrauben, Deckel aus **weißem Polycarbonat UV -beständig**.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.017.00** | 364x183 | 321x140 | 150 |
| **20.017.01** | 364x183 | 321x140 | 75 |





## Kasten mit 5 Schubladen


Kasten aus weißem Polypropylen, angenehmes Erscheinungsbild, gute Verarbeitung, wasserdichte Klappe mit Dichtung aus **Neopren**.Rahmen mit verdeckten Schrauben, Deckel aus **UV-beständigem Polycarbonat, auch transparent**. Zur Vertikalmontage geeignet, mit 5 ausziehbaren Schubladen mit diversen Fächern. Ideal zur Aufbewahrung von Angelzubehör.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm | Schubladen mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.019.00** | 364x183 | 321x140 | 150 | 130x150x50 |



## Aufbewahrungskasten mit weißer Front






| Art. Nr. | Außen mm | Tiefe mm | mit Schloss |
|---|---|---|---|
| **20.021.00** | 285x180 | 260 | ja |
| **20.021.01** | 285x180 | 260 | nein |

## Ablagekasten



| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.033.00** | 240x145 | 195x95 | 48 |

## Ersatzgriffe für Luken von Osculati


| Art. Nr. | Farbe | Für Inspektionsluken oder Bodenluken | ⟷ mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E |
| **20.339.00** | ☐ weiß | **Inspektionsluken Serie Flush u. Classic** 20.291.00 / 20.292.00 / 20.293.00 / 20.294.00 / 20.295.00 / 20.298.00 / 20.299.00 / 20.302.20 / 20.302.30 | 95 | 56 | 30 | 66 | 30 |
| **20.338.00** | ☐ weiß | **Runde Bodenluken u. Inspektionsluken m. sichtbaren Schrauben** 20.840.00 / 20.844.00 / 20.301.00* / 20.302.00* | 95 | 56 | 30 | 61 | 30 |




* *Ein Loch Ø 4 mm muss gebohrt werden*

# ► Aufbewahrungskasten, Seitenablagen aus ABS

OSCULATI



## Ablagefach für Steuerstand oder Armaturenbrett

Aus weißem, glänzendem ABS

| Art. Nr. | Außenrahmen mm | Ablage mm |
|---|---|---|
| **20.026.00** | 240x140 | 200x100x100 |



## Ablagekasten mit Glashalter

Aus weißem Kunststoff mit Knopfverschluss und Schlüssel.


| Art. Nr. | Außenmaß mm | Innenmaß mm | Einbautiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.021.50** | 335x130 | 295x95 | 153 |







◢20.025.00





◢20.025.60

## Seitenablage aus weißem ABS

Seitenablage mit elastischem Netz und selbsklebeder Schraubenabdeckung

| Art. Nr. | Ablageausführung | Außen mm | Stauraum mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.025.00** | fest | 540x244 | 500x200x116 | 120 |
| **20.025.60** | mit Netz und Kanten | 540x244 | 500x200x116 | 120 |








## Seitenablage

Für Stereo-Boxen, aus **weißem, glänzenden ABS**, Wandmontage.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm | Für Lautsprecher OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **20.024.00** | 535x320 | 495x280 | 116 | 29.722.00; 29.721.99 |



◢20.027.30

◢20.027.40

## Seitliches Ablagefach

Für Stereo-Boxen, aus **glänzend weißem ABS**

| Art. Nr. | Aussenmaß mm | Innenmaß mm | Tiefe mm | Für Stereo-Lautsprecher OPTIONAL | Für Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.027.40** | 520x280 | 484x244 | 105 | - | rechte |
| **20.027.41** | 520x280 | 484x244 | 105 | - | linke |
| **20.027.30** | 690x370 | 640x325 | 85 | **29.723.01** | rechte |
| **20.027.31** | 690x370 | 640x325 | 85 | **29.723.01** | linke |




◢20.027.41



◢20.027.31






## Aufbewahrungskasten

Aus ABS, poliert, mit Schnappverschluss

| Art. Nr. | Aussenmaß mm | Innenmaß mm | Tiefe mm | Mit Schloss |
|---|---|---|---|---|
| **20.027.61** | 470x180 | 435x145 | 110 | ja |

## Seitenfach mit zwei Halterungen für Gläser/Dosen/kleine Flaschen

Aus weißem ABS. Auch für die Wandmontage von Stereo-Boxen gedacht.

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm | Für Seite |
|---|---|---|---|---|
| **20.027.01** | 720x310 | 685x275 | 120 | rechte |
| **20.027.02** | 720x310 | 685x275 | 120 | linke |



## Seitenfach für Gläser/Tassen/Flaschen

Aus weißem ABS, glänzend

| Art. Nr. | Außen mm | Innen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.029.00** | 290x290 | 250x170 | 64 |



## Ablagefach für Wandmontage

Aus weißem, glänzendem ABS mit Scharnier-Klappe.

| Art. Nr. | Außen mm | Fachgröße mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.023.00** | 220x195 | 135x180 | 70 |
| **20.022.00** | 540x244 | 190x490 | 116 |



◀ 20.023.00



◀ 20.022.00



◀ 20.022.00

## Kasten mit Doppelfach für Wandmontage

Aus weißem ABS, Vorgesehen für den zugelassenen Feuerlöscher zu 1 kg + Ablagefach

| Art. Nr. | Fach f. Feuerlöscher mm | Freies Fach mm | Außen mm | Innen mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.030.00** | 300x130 | 285x210 | 370x440 | 300x360x125 |



## Einbaukasten für Toilette

Zur Aufbewahrung der persönlichen Hygieneartikel oder Arzneimittel.

| Art. Nr. | Aussen mm | Innen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **20.035.00** | 260x260 | 190x190 | 75 |



## Seitentasche

Aus robustem, weißem Segeltuch. Zum Verstauen von Leinen, Winschkurbeln, persönlichen Gegenständen usw. Komplett mit Ösen für Wandmontage und oberem Zuggummi.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Fächer |
|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | |
| **20.175.24** | 250 | 400 | 1 mit Gummi |
| **20.175.26** | 350 | 400 | 1 mit Gummi |
| **20.175.28** | 310 | 400 | 8, davon 7 offen u. eines mit Velkro verschließbar |



◀ 20.175.24



◀ 20.175.26



◀ 20.175.28

# ► Inspektionsluken, entsprechen der Richtlinie 2013/53/EU

OSCULATI





◢ 20.840.00 / 20.844.00



◢ 20.840.50

## Inspektionsbodenluke mit Deckel UNI EN ISO 12216:2004

Rutschfeste Oberfläche **wasserdicht**, eingebauter Drehverschluss.
Kann auf jedem Freizeitboot mit Auslegungskategorie A, B, C, D in den Bereichen IIa, III, IV eingesetzt werden. Dichtigkeit Grad 2.

| weiß | cremefarbig RAL 9001 | schwarz | grau | Ø Außen max mm | Durchgang mm | Ø Einbau mm | Loch Kreis mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.840.00** | **20.840.40** | **20.840.50** | **20.840.60** | 265 | 190 | 215 | 242 |
| **20.844.00** | - | **20.844.50** | - | 315 | 240 | 270 | 290 |



◢ 20.840.40



◢ 20.840.60

CE APPROVED
based on
UNI EN ISO 12216:2004

OSCULATI





## Verschluss mit eingebauten Schrauben und Blockiermechanik

| Art. Nr. | Ø Außenmax mm | Ø Innen mm | Einbau mm |
|---|---|---|---|
| **20.845.00** | 325 | 240 | 290 |




## Inspektionsdeckel mit verbessertem Öffnungsmechanismus

Schraubveschluss **wasserdicht** da mit O RING- Gummiabdichtung versehen.
Neuer Griff zum leichteren Öffnen (ganz leicht ausladend).

| Art. Nr. | Ø aussen mm - A | Ø Öffnung mm - B | Farbe |
|---|---|---|---|
| **20.201.00** | 145 | 100 | weiß |
| **20.202.00** | 170 | 127 | weiß |
| **20.203.00** | 206 | 155 | weiß |










◢ 20.199.01/02/03



◢ 20.199.11/12/13

## Inspektionsdeckel aus Polypropylen mit verdeckten Schrauben

Schraubverschluss, vollständig wasserdicht abdeckend, da mit O RING Gummiabdichtung versehen.

| weiß | schwarz | Ø Außen mm | Ø Öffnung mm |
|---|---|---|---|
| **20.199.01** | **20.199.11** | 160 | 102 |
| **20.199.02** | **20.199.12** | 182 | 127 |
| **20.199.03** | **20.199.13** | 220 | 152 |



◢ 20.205.00;20.204.00;
20.206.00;20.207.00



◢ 20.205.01;20.204.01;
20.206.01;20.207.01

## Inspektionsdeckel, elegantes und funktionelles Design

Verschluss **zum Schrauben, wasserdicht** mit Abdichtungs-Gummi O-RING.

| Polypropylen | | | Durchsichtig mit weißem Ring | Ø Außen mm | Öffnung-Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | grau RAL 7042 | | | |
| **20.204.00** | **20.204.20** | **20.204.30** | **20.204.01** | 147 | 102 |
| **20.206.00** | **20.206.20** | **20.206.30** | **20.206.01** | 172 | 125 |
| **20.205.00** | **20.205.20** | **20.205.30** | **20.205.01** | 205 | 152 |
| **20.207.00** | **20.207.20** | **20.207.30** | **20.207.01** | 260 | 203 |



◢ 20.205.20;20.204.20;
20.206.20;20.207.20



◢ 20.205.30;20.204.30;
20.206.30;20.207.30

## Inspektionsdeckel aus Polypropylen mit Bajonett-Schraubverschluss

Abdeckend eingebaut. Der Verschluss deckt auch die Schrauben ab.

| Weiß | Schwarz | Ø Außen mm | Ø Innen mm |
|---|---|---|---|
| 20.337.01BI | 20.337.01NE | 135 | 100 |
| 20.337.02BI | 20.337.02NE | 204 | 155 |



## Wasserdichte Inspektionsluke aus weißem/durchsichtigem ABS

Komplett mit hinterer Aufbewahrungstasche aus Nylon /Dokumententasche.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Ø innen mm |
|---|---|---|
| 20.209.00 | 205 | 150 |




## Wasserdichte Inspektionsluke, schnellöffnend

OSCULATI

Aus **Edelstahl AISI 316**. Öffnet sich nach 1/4-Drehung mit Winschkurbe (nicht mitgeliefert)l. Stöpsel bleibt am Griff hängen, um das Anheben zu erleichtern.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Durchgang mm |
|---|---|---|
| 20.103.50 | 132 | 91 |
| 20.100.20 | 141 | 95 |
| 20.100.40 | 185 | 120 |
| 20.100.50 New | 247 | 203 |






## Inspektionsluke WHALE wasserdicht mit verschraubtem Deckel

Whale

Mit Nitril-Dichtungen. Für Rettungsboote zugelassen.Vollständig aus **Nylon**; kann von innen mit einem max. Druck von 460 mBar 0,46 kg/cm$^2$ = 6,5 psi belastet werden.

| Art. Nr. | Deckelfarbe | Ø Außen mm | Öffnung mm | Stärke mm | Einbau mm | Lochkreis mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.400.00 | schwarz | 236 | 180 | 32 | 187 | 212 |
| 20.400.01 | - durchsichtig | 236 | 180 | 32 | 187 | 212 |




# ► Einbauablagen und Einfüllstutzen

## Einbauablagekasten aus Kunststoff für Tankdeckel

Aus kraftstoffbeständigem Nylon


| Art. Nr. | Einbau mm | Innere Ausladung mm | Rahmen mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| 20.899.00 | 110x155 | 78 | 182x136 | weiß |
| 20.899.50 | 110x155 | 78 | 182x136 | schwarz |




## Einbauablage für Tankstöpsel

Mit Klappe. Aus kraftstoffbeständigem Nylon.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.900.01 | Standard | weiß | 190 | 148 | 150 | 113 | 71 | Fuel |
| 20.900.02 | mit Schloss | weiß | 190 | 148 | 150 | 113 | 71 | Fuel |








## Einfüllstutzen aus Nylon mit Deckelentlüftung, Schnappverschluss

| Art. Nr. | Typ | Farbe | Basis mm | Ausladung mm | Anschluss Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.670.01** | FUEL | weiß | 110x70 | 18 | 38 |
| **20.670.02** | WATER | weiß | 110x70 | 18 | 38 |



◢ 20.669.02



◢ 20.669.04

## Tankstutzen aus Nylon/Fiberglas mit CE Kennzeichnung, Farbe weiß

| Art. Nr. | Typ | Farbe Stutzen | Ø Flansch mm | Länge Anschluss mm | Anschluss Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.669.02** | FUEL | rot | 88 | 65 | 50 |
| **20.669.04** | FUEL | grün | 88 | 65 | 38 |
| **20.669.05** | WATER | hellblau | 88 | 65 | 38 |



◢ 20.669.05


OSCULATI



## Einfüllstutzen aus schwarzem Nylon

| Art. Nr. | Typ | Ø Anschluss mm | Ø Stöpsel mm | Halslänge mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.868.02** | WATER | 38 | 89 | 65 |
| **20.868.03** | DIESEL | 50 | 89 | 65 |
| **20.868.04** | FUEL | 38 | 89 | 65 |
| **20.868.05** | WASTE | 38 | 89 | 65 |

# Deck fillers
# CLEVER



## Clever Einfüllstutzen aus Verbundmaterial + Inox

OSCULATI

Körper aus Technopolymer, Formdeckel aus hochglanzpoliertem Edelstahl.
- Flush Design;
- Schnelle Öffnung mittels 1/4-Drehung (außer Version Waste);
- Riemendichtung kann bei Bruch ausgetauscht werden;
- Innen mit farbigem Stern, zur diskreten und wirkungsvollen Kennzeichnung;
- Version Waste mit doppeltem Durchmesser 38/50 entspricht ISO 8099.




| Art. Nr. | Typ | Ø Hals mm | Ø Flansch mm | Ausladung mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.463.01** | FUEL | 50 | 88 | 8,5 | 92 | 80 | - |
| **20.463.02** | WATER | 38 | 88 | 8,5 | 92 | 80 | - |
| **20.463.03** | DIESEL | 50 | 88 | 8,5 | 92 | 80 | - |
| **20.463.04** | FUEL | 38 | 88 | 8,5 | 92 | 80 | - |
| **20.463.09** | WASTE * | 38+50 | 88 | 8,5 | 92 | 123 | 85 |


* *Nach ISO 8099*



































## Einfüllstutzen aus verchromtem Messing

Spezieller Öffnungsmechanismus macht den Gebrauch von Schlüsseln, Münzen u. ä. überflüssig. Besonders Wasserdicht durch die Gewindeflansch **vollständig** abdeckenden Deckel. Mit geradem oder Winkelanschluss 30° (zum Auffüllen bei geneigten Flächen, nach **ISO 8099/1**). Innen mit Kette, max. Ø 88 mm. Alle Ausführungen mit RINA-Zulassung.

| Einfüllstutzen aus verchromtem Messing m.Schloss | | | | Nur Einfüllstutzen aus verchromtem Messing m.Schloss ohne Muffe |
|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | Typ | Version | Anschluss Ø mm | |
| **20.667.01** | FUEL | gerade | 50 | 20.668.21 |
| **20.667.02** | WATER | gerade | 38 | 20.668.23 |
| **20.667.03** | DIESEL | gerade | 50 | 20.668.22 |
| **20.667.04** | FUEL | gerade | 38 | 20.668.21 |
| **20.667.06*** | WASTE | gerade | 38 | - |
| **20.667.07** | WATER | gerade | 50 | 20.668.23 |
| **20.667.08** | FUEL | abgewinkelt 30° | 38 | 20.668.21 |
| **20.667.09** | FUEL | abgewinkelt 30° | 50 | 20.668.21 |
| **20.667.10** | WATER | abgewinkelt 30° | 38 | 20.668.23 |
| **20.667.11** | DIESEL | abgewinkelt 30° | 50 | 20.668.22 |

* *langes Gewinde gemäß* ***ISO 8099*** *Norm*



















## Utility, bündiger Einfüllstutzen mit einklappbarem Öffnungsmechanismus

Das spezielle, einklappbare Öffnungssystem vermeidet die Zuhilfenahme von Schlüsseln, Münzen, Schraubenzieher usw. RINA.zugelassen.

| Art. Nr. | Typ | Anschluss Ø mm |
|---|---|---|
| **20.367.00** | Ohne Beschriftung | 50 |
| **20.367.01** | Fuel | 50 |
| **20.367.02** | Water | 38 |
| **20.367.03** | Diesel | 50 |
| **20.367.11** | Fuel | 38 |
| **20.367.12** | Water | 50 |
| **20.367.13** | Ohne Beschriftung | 38 |


















## Einfüllstutzen aus verchromtem Messing

Mit versenkbarem Öffnungshebel. Dieses innovative System vermeidet den Wassereintritt. Stöpsel steht 7 mm vor.

| Art. Nr. | Typ | Ausführung | Anschluss (D1) Ø mm | Flansch (D) Ø mm | Länge (H) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.666.02** | WATER | gerade | 38 | 88 | 81 |
| **20.666.03** | DIESEL | gerade | 50 | 88 | 81 |
| **20.666.04** | FUEL | gerade | 38 | 88 | 81 |
| **20.666.09*** | WASTE | gerade | 38 | 88 | 115 |
| **20.665.02** | WATER | abgewinkelt 30° | 38 | 88 | - |
| **20.665.04** | FUEL | abgewinkelt 30° | 38 | 88 | - |
| **20.665.03** | DIESEL | abgewinkelt 30° | 50 | 88 | - |

* *Entspricht ISO 8099. Anschluss, lang.*





20.668.01/05




20.668.10


20.668.21/22/23

## Einfüllstutzen aus verchromtem Messing mit Schloss

Die Schutzabdeckung des Schlosses dient als Öffnungsgriff.

| Einfüllstutzen aus verchromtem Messing m.Schloss | | | | | Nur Einfüllstutzen aus verchromtem Messing m.Schloss, ohne Muffe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art. Nr.** | **Typ** | **Version** | **Anschluss Ø mm** | **außen Ø mm** | |
| **20.668.05** | FUEL | gerade | 38 | 95 | **20.668.21** |
| **20.668.01** | FUEL | gerade | 50 | 95 | **20.668.21** |
| **20.668.03** | DIESEL | gerade | 50 | 95 | **20.668.22** |
| **20.668.02** | WATER | gerade | 38 | 95 | **20.668.23** |
| **20.668.06** | WASTE | gerade | 38 | 95 | **-** |
| **20.668.08** | FUEL | abgewinkelt 30° | 38 | 95 | **20.668.21** |
| **20.668.09** | FUEL | abgewinkelt 30° | 50 | 95 | **20.668.21** |
| **20.668.10** | DIESEL | abgewinkelt 30° | 50 | 95 | **20.668.22** |
| **20.668.11** | WATER | abgewinkelt 30° | 38 | 95 | **20.668.23** |





## Einfüllstutzen für Treibstoff aus verchromten Messing

Befestigungsring mit 3 Bohrungen. Gezahnter Rand zur leichteren Handhabung.

| Art. Nr. | Hals Ø mm |
|---|---|
| **20.155.00** | 60 |



















## Deckeinfüllstutzen aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl, zum Einlassen mit Öffnungsgriff

Vollständig **verdeckt**, Öffnungsgriff des Stutzen ebenfalls verdeckt eingebaut. Mit Sicherheitskette. **Neue Ausführung mit Tankdeckel im Mikrofusionsverfahren hergestellt.** Mit geradem oder geneigtem Anschlussstück lieferbar 45°°, abhänging von (der Nutzung **Auffüllen auf geneigeter Fläche**).

| Art. Nr. | Typ | Ausführung | Anschluß Ø mm | Flansch Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.467.01** | FUEL | gerade | 50 | 80 |
| **20.467.02** | WATER | gerade | 38 | 80 |
| **20.467.03** | DIESEL | gerade | 50 | 80 |
| **20.470.00** | FUEL | mit 45°-geneigtem Anschlussstück | 38 | 80 |
| **20.470.01** | FUEL | mit 45°-geneigtem Anschlussstück | 50 | 80 |
| **20.470.02** | WATER | mit 45°-geneigtem Anschlussstück | 38 | 80 |

## Einfüllstutzen für Treibstoff aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 in Mikrofusion mit geringem Überstand

Das besondere Merkmal ist der **extrem geringe** (Überstand nur 6mm).
Lässt sich mit der Winschkurbel oder dem Sechskantschlüssel öffnen.

| Art. Nr. | Typ | Anschluss Ø mm | Ø Deckel mm | Halslänge mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.450.01** | FUEL | 50 | 87 | 55 |
| **20.450.02** | WATER | 38 | 87 | 55 |
| **20.450.03** | DIESEL | 50 | 87 | 55 |
| **20.450.04** | WASTE | 38 | 87 | 55 |

*20.715.10; 20.169.90; 20.714.01 Schlüssel, optional*

OSCULATI





## Einfüllstutzen Modell "Francia" aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316

Mit Symbolkennzeichnung nach DIN-Norm. Öffnung mit Sechskant-Wischkurbel.

| Art. Nr. | Typ | Ø Anschluß mm | Ø Flansch mm | Länge mm | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.461.02** | WATER | 38 | 90 | 75 | Mit Schlüssel |
| **20.461.03** | DIESEL | 50 | 90 | 82 | Mit Masseanschluss |
| **20.461.04** | ESSENCE/PETROL | 50 | 90 | 82 | - |
| **20.461.06** | WASTE | 50 | 90 | 75 | Ohne Kette |
| **20.461.09** | WASTE | 38 | 88 | 114 | Ohne Kette |
| **20.461.12** New | DIESEL | 54 | 90 | 82 | Ausführung Beneteau/ Jeanneu, bis 2017 |

*Schlüssel Art. 20.715.10 - 20.714.01, optional*

OSCULATI




## Einfüllstutzen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 Mikrofusion hochglanzpoliert, RINA Zulassung

| Art. Nr. | Typ | Anschluß Ø mm | Außen Ø Flansch mm | Schloß |
|---|---|---|---|---|
| **20.568.21** | FUEL | 50 | 88 | ja |
| **20.568.22** | WATER | 38 | 88 | ja |
| **20.568.23** | DIESEL | 50 | 88 | ja |
| **20.568.06** | WASTE | 38 | 88 | nein |
| **20.568.31** | FUEL | 38 | 88 | ja |

OSCULATI




## Einfüllstutzen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 Mikrofusion hochglanzpoliert, sehr sorgfältige Verarbeitung


Mit verdeckt eingebauter Öffnung, Schrauben nicht sichtbar durch den Rand verdeckt .

| Art. Nr. | Typ | Anschluss Ø mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.866.23** | WATER | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| **20.866.35** | WASTE | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| **20.866.39*** | WASTE | 38 | 96,3 | 11 | 114 |
| **20.866.30** | FUEL | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| **20.866.31** | DIESEL | 50 | 95,5 | 12 | 81,5 |
| **20.866.32** | FUEL | 50 | 95,5 | 12 | 81,5 |

* *Gemäß ISO 8099, langer Anschluss*

OSCULATI









## Einfüllstutzen Square

Mit Klappverschluss. Extrem flaches Profil, nur 3,5 mm.
**Aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.**

| kurze Ausführung | kurze Ausführung | Hals Ø mm | Typ |
|---|---|---|---|
| **20.454.03** | **20.455.03** | 38 | DIESEL |
| **20.454.06** | **20.455.06** | 38 | WASTE |
| **20.454.02** | **20.455.02** | 38 | WATER |













OSCULATI

## Einfüllstutzen Quick Lock

**AISI 316**

**REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Merkmale: Schnappverschluss mit 45°-Drehung; Austritt nur 7,7 mm; verdeckte Schrauben; Edelstahldraht mit Rückholfeder; für Benzin und Diesel mit Anschluss für Erdungskabel; Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316; DIN-gemäße Symbolaufdrucke.

| Art. Nr. | Type | Ausführung | Anschluss Ø mm | Ø aussen mm | Anschlusslänge mm | mit Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.366.01** | FUEL | gerade | 50 | 94 | 81,9 | **20.366.21** |
| **20.366.02** | WATER | gerade | 38 | 94 | 82,5 | **20.366.22** |
| **20.366.03** | DIESEL | gerade | 50 | 94 | 81,9 | **20.366.23** |
| **20.366.04** | FUEL | gerade | 38 | 94 | 82,5 | **20.366.24** |
| **20.366.05** | WASTE | gerade | 38 | 94 | 82,5 | - |
| **20.366.09*** | WASTE | gerade | 38 | 94 | 82,5 | - |
| **20.366.11** | FUEL | 30° | 50 | 94 | 96 | **20.366.31** |
| **20.366.12** | WATER | 30° | 38 | 94 | 92 | **20.366.32** |
| **20.366.13** | DIESEL | 30° | 50 | 94 | 96 | **20.366.33** |
| **20.366.14** | FUEL | 30° | 38 | 94 | 92 | **20.366.34** |
| **20.366.15** | WASTE | 30° | 38 | 94 | 92 | - |

* *Entspricht ISO 8099, langer Anschluss mit Schraubgewinde (ohne Kette)*

**20.366.98** *Ersatzschlüssel*











































OSCULATI

## Deckeinfüllstutzen für Treibstoff aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert mit Deckelentlüftung

Durch ein ausgeklügeltes System wird der Hals auf Deck montiert **mit einer einzigen Bohrung** .

| Art. Nr. | Typ | Anschluß Ø mm | Einbau Ø mm | Entlüfter Ø mm | Deckel Ø mm | Stärke mm | Befestigungsring Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.565.01** | FUEL | 38 | 50 | 16 | 82 | 14 | 74 |
| **20.565.02** | WATER | 38 | 50 | 16 | 82 | 14 | 74 |
| **20.565.03** | DIESEL | 38 | 50 | 16 | 82 | 14 | 74 |
| **20.565.05** | DIESEL | 50 | 50 | 16 | 82 | 14 | 74 |







1 = Deckel; 2 = Deckelöffnung; 3 = Ring; 4 = Dickicht; 5 = Dichtung; 6 = Tankdeckel

## Deckeinfüllstutzen 30° aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Typ | Anschluß Ø mm | Flanch Ø mm |
|---|---|---|---|
| **20.867.01** | FUEL | 38 | 76 |
| **20.867.02** | WATER | 38 | 76 |
| **20.867.03** | FUEL | 50 | 88 |
| **20.867.04** | DIESEL | 50 | 88 |
| **20.867.06** | WASTE | 38 | 76 |






## Diebstahlsicherung für Tankstutzen

Aus poliertem Edelstahl AISI 316 - universal für alle handelsüblichen Tankstutzen geeignet. Wird ohne Abnehmen des Stutzens durch Lösen der Befestigungsschrauben montiert.

| Art. Nr. | Beschriftung |
|---|---|
| **20.569.01** | GAS |
| **20.569.02** | DIESEL |





# ► Schlüssel für Einfüllstutzen

## Universal-Schlüssel für Einfüllstutzen



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 20.169.90 | Aus **rostfreiem Edelstashl**, für jeden für Treibstoff-Einfüllstutzen geeignet. |

## Handkurbel zum Öffnen von Einfüllstutzen für Treibstoff / Wasser und Einsteckhülsen



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 20.714.01 | Aus **rostfreiem Edelstahl AISI316**. Achtkant-Standart-Winsch für Segelboote |

## Glasfaserschlüssel zum Öffnen von Einfüllstutzen für Treibstoff/Wasser

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 20.460.11 | Sechskant - öffnet 20.461.03.<br>Empfohlen für Diesel-Einfüllstutzen Typ Janneau/Beneteau seit 2000 |
| 20.715.10 | Achtkant - Vertiefung, wie Winschkurbelgriff, Länge 100 mm. |



# ► Tanklüfter

## Tanklüfter aus Kunststoff




Aus **Nylon**, innen mit doppelter Netzverstärkung, Entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 21487.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| 20.283.00 | 16 |

## ATTWOOD Spezial -Tanklüfter

CE

attwood



90°-Winkel-Schlauchanschluss, Durchmesser 16 mm mit Saugheber und Ventil. Dadurch wird das Eindringen von Wasser in den Rumpf **vollständig** verhindert. Gehäuse aus **Nylon**, außen aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**. Entspricht der DIN EN ISO 21487.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| 20.446.19 | 16 |

## Abgewinkelter Tanklüfter

CE




Aus **Nylon** mit zweifachem Mikro-Innensieb. Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| 20.287.90 | 19 |

## Tanklüfter aus verchromten Messing

Spritzsichere Siebausführung.
Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| 20.120.80 | 16 |
| 20.172.01 | 20 |






## Tanklüfter aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl


Komplett mit flammengeschütztem Mikrosieb und Schlauchanschluss. Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.


| Für Schlauch Ø mm | Abgewinkelt 90° | Gerade |
|---|---|---|
| 16 | **20.288.01** | **20.287.80** |
| 19 | **20.289.01** | **20.287.82** |
| 25 | **-** | **20.287.81** |

















## Tanklüfter aus verchromten Messing mit 90° Schlauchanschluss

Komplett mit flammengeschütztem Mikrosieb.
Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.

| Art. Nr. | Ausführung | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|---|
| **20.287.91** | rechts | 16 |
| **20.287.92** | links | 16 |



◢ 20.284.01; 20.286.01



◢ 20.285.01/03




◢ 20.285.02/04


## Tanklüfter für Treibstoff aus verchromten Messing, Einbaumodell

Tanklüfter. Entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 21487.


| Abgewinkelt 90°, rechts | Abgewinkelt 90°, links | Gerade | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|---|---|
| **20.285.01** | **20.285.02** | **20.284.01** | 16 |
| **20.285.03** | **20.285.04** | **20.286.01** | 20 |





◢ 20.285.01/03




◢ 20.285.02/04



◢ 20.274.16/19




◢ 20.274.16/19


## Full Flush Tanklüfter aus verchromtem Messing

Durch den unten angebrachten Lüfter vollständig geschlossenes Design.
Entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 21487.

| Abgewinkelt 90° | Gerade | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|---|
| **20.274.16** | **20.275.16** | 16 |
| **20.274.19** | **20.275.19** | 20 |




◢ 20.275.16/19




◢ 20.275.16/19






## Bündiger Tanklüfter aus Edelstahl.

Mit flammensicherem Netz. Entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 21487.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss |
|---|---|
| **20.271.02** | 90° |



◢ 20.272.01/02



◢ 20.273.01/02

## Tanklüfter aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 im Fusionsverfahren hochglanzpoliert


Komplett mit flammengeschütztem Mikrosieb, das zum Reinigen herausgenommen werden kann.
Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.

| Abgewinkelt 90° | Gerade | Für Schlauch Ø mm | Einbauöffnung mm | f. Einbaudicke mm | Ø Kopf mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **20.272.02** | **20.272.01** | 16 | 35 | 7-24 | 45 |
| **20.273.02** | **20.273.01** | 19 | 38 | 8-27 | 49 |


## Tanklüfter mit 90° Winkel aus rostfreiem Edelstahl, Einbaumodell

Patentiertes System, perfekter Wandabschluss und "nach rechts oder links" schwenkbar.“Chromelux”-Finish. Entspricht den Vorgaben der DIN EN ISO 21487.

| Art. Nr. | Befestigung | Einbauöffnung mm | Schlauchanschluss mm | Ø Kopf mm |
|---|---|---|---|---|
| **20.267.60** | mit 3 Schrauben | 40 | 16 | 66 |
| **20.267.69** | mit 3 Schrauben | 40 | 19 | 66 |
| **20.267.61** | Unsichtbar | 40 | 16 | 50 |




◢ 20.267.60/69




◢ 20.267.61



## Tanklüfter aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 hochglanzpoliert mit Überlaufschutz

Komplett mit **flammengeschütztem Mikrosieb**. Überlaufschutz aus **vernickelter mikroporöser Bronze**. Entsprechend den Anforderungen der Norm UNI EN ISO 21487 entworfen.


| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Kopf Ø mm | Dicke mm |
|---|---|---|---|
| **20.268.00** | 16 | 35 | 7,5 |



## Sicherheitsventil für Tanklüfter

**20.251.00** Aus Polypropylen, für alle Tanklüfter mit Ø16 mm.
Vermeidet das Eintreten von Wasser.







## Umweltfreundliches Gerät, das in die Kraftstoffentlüftungsleitung gesteckt wird, zwei Funktionen

**20.250.00** Die Funktionen sind: 1) Durchlass **nur Luft** und den Treibstoff aufhalten, wenn er ankommt, somit **verhindert es Treibstoffrückstände** an der Bootswand; 2)wenn der Treibstoff sich dem Ventil nähert, wird ein typischen Zischen hörbar, das **signalisiert "Tank voll".**








## Tanklüfter mit Fuel-Lock Sicherheitsventil

Mit einem speziellen Filter lässt Fuel-Lock nur die Luft aber nicht den Treibstoff austreten, auf diese Weise wird vermieden, dass das Wasser oder die Bordwand verschmutzt werden.
Zudem verhindert eine im Schott integrierte Vorrichtung, dass Wasser durch den Lüfter in den Tank gelangt.
Außen aus poliertem Edelstahl AISI 316.
Innen aus Treibstoff-beständigem Nylon.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss f. Rohr Ø mm |
|---|---|
| **20.168.22** | 16 |





## Schaumfilter zum Anschluss an Tankeinfüllstutzen

Wurde konzipiert, um eventuelles Austreten von Schaum und Treibstoff aus dem Zapfhahn zu vermeiden. Die Spirale verflüssigt den Schaum, der somit in den Tank einfließen kann.

| Art. Nr. | Vorbereitet für Stutzen Ø mm |
|---|---|
| **20.364.00** | 38/50 |





## ► Einbauhörner

OSCULATI





### Bündiges Einbauhorn

Wird üblicherweise auf den Stringer montiert, so dass von außen nur das kleine Abdeckgitter sichtbar aus **weißem ABS** ist. Sehr einfache Aufputzmontage.

| Art. Nr. | V | Lautstärke | Abdeckung mm | Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.102.05** | 12 | 100 dB | 125x66 | 85x50x80 (Tiefe) |






OSCULATI






### Bündiges Einbauhorn

Gehäuse aus **weißem ABS**, sehr einfache Aufputzmontage.

| Art. Nr. | V | Lautstärke | Abdeckung mm | Einbau Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.102.20** | 12 | 105 dB | 130x85 | 70x40 (Tiefe) |









### Bündiges Einbauhorn

Verkleidung aus weissem und schwarzem ABS.
Horn und Gehäuse aus Edelstahl.

| Art. Nr. | Volt | Leistung | Verkleidung mm | Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.402.30** | 12 | 112 dB | 128x66 | 84x43x94 (Tiefe) |




## Bündiges Einbauhorn mit Gewindeverstärker

OSCULATI

Abdeckgitter aus **ABS**, Verkleidung weiß. Das Horn mit **Gewindeverstärker** verfügt über die Besonderheit einen sehr lauten Ton abzugeben (auf der Lautstärkeskala 112 dB bedeutet eine zweifache Stärke von 105 dB).

| Art. Nr. | V | Lautstärke | Abdeckung mm | Einbau mm | Ausladung Innen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.101.00** | 12 | 112 dB | 141x79 | 96x60 | 110 |







## Sound Einbauhorn

OSCULATI

**REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Leistungsstarkes gut hörbares Horn. Abnehmbares Abdeckgitter, Gehäuse aus UV-beständigem ASA. Außenmontage.


| Art. Nr. | Ausführung | V | A | Leistung | Gitter | | Einbau mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Beschichtung | mm | |
| **21.103.00** | Oblong | 12 | 1,5 | 105 dB | ASA, weiß | 139x79 | 90x55x85 (Tiefe) |
| **21.103.10** | Round | 12 | 1,5 | 105 dB | ASA, weiß | 115x110 | Ø 80 x 57 (Tiefe) |





◢21.103.10



◢21.103.10




◢21.103.00



◢21.103.00




◢21.103.00

## FIAMM - Einbauhorn

FIAMM

Einfache und schnelle Montage.
Dichtungen vorinstalliert, Verkleidung aus **Kunststoff** garantiert 5 -Jahre UV-beständig.

| Art. Nr. | Lautstärke dB | Abdeckung | | Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Außenmaterial | mm | |
| **21.100.01** | 115 | weiß | 140x80 | 90x60x95 (Tiefe) |
| **21.100.20** | 115 | poliertem Edelstahl | 140x80 | 90x60x95 (Tiefe) |






◢21.100.20




◢21.100.01

## Elektromagnetisches Bootshorn HURRICANE mit eingebautem Kompressor und Abdeckhaube

Kein Verlegen für Luftzufuhrschlauch notwendig.

| Art. Nr. | Bez. | V | dB 1 m | A | Einbau Horn mm | Finish Abdeckung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.454.12** | HR1 | 12 | 120 | 18 | 202x120 | weiß |
| **21.455.12** | HR1/C | 12 | 120 | 18 | 202x120 | verchromt |
| **21.455.24** | HR1/C | 24 | 120 | 9 | 202x120 | verchromt |






◢21.455.12/24



◢21.454.12

# ► Bootshörner und Megaphone

OSCULATI





## Membran-Bootshorn "Q Box"

ABS-Gehäuse, Montage durch Aufstecken.

| Art. Nr. | Ausführung | V | Schallpegel | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.104.00** | weiß | 12 | 109 dB | 105x105x52 |
| **21.104.01** | verchromt | 12 | 109 dB | 105x105x52 |









## Aerodynamisches Membran-Bootshorn

Halterung aus **rostfreiem Edelstahl**. Kompaktes ABS-Gehäuse.

| Art. Nr. | Aussenmaterial | V | Verbrauch A | dB | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.450.00BI** | ABS weiß + verchromt | 12 | 4,5 | 114 | 100x155x70 |
| **21.450.00NE** | ABS schwarz + verchromt | 12 | 4,5 | 114 | 100x155x70 |
| **21.449.00** | ABS weiß | 12 | 4,5 | 114 | 100x155x70 |






## Leistungsstarkes Membran-Bootshorn

Aus verchromtem ABS, Halterung aus hochglanzpoliertem Edelstahl.
Leistung einzelnes Horn 115 + - 5 dB.

| Art. Nr. | Modell | Ton | V | A |
|---|---|---|---|---|
| **21.451.40** | einzeln | Niederfrequenz | 12 | 8 |
| **21.451.42** | doppel | Nieder- + Hochfrequenz | 12 | 16 |







## Kompaktes Membran-Bootshorn

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl + ABS-Sockel.
Leistung einzelnes Horn 110 ± 5 dB.

| Art. Nr. | Modell | Ton | V | A |
|---|---|---|---|---|
| **21.451.52** | doppel | tief + hoch | 12 | 4 |






## Membran-Bootshorn

Aus rostfreiem Edelstahl. Hörner aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Horn-Anzahl | V | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **21.452.03** | 1 | 12 | 395x100 (Breite) |
| **21.452.04** | 2 | 12 | 455x190 (Breite) |

## Membran-Bootshorn

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Horn aus verchromtem ABS.

| Art. Nr. | Horn-Anzahl | V | Länge mm | Ø Gehäuse mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.452.06** | 1 | 12 | 210 | 82,5 |
| **21.452.07** | 2 | 12 | 210+268 | 82,5 |


◢ 21.452.06


◢ 21.452.07

## Signalhorn mit Kompressor aus verchromtem Messing für Boote bis 20m

Aus verchromtem Messing mit Kompressor und Montagezubehör.

| Art. Nr. | V | Hupen | Länge mm | Breite mm | dB | Vorschriftsmäßig für Boote bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.442.12** | 12 | 1 | 241 | 89 | 120±5 | 20 m |
| **21.442.24** | 24 | 1 | 241 | 89 | 120±5 | 20 m |
| **21.443.12** | 12 | 2 | 241 | 127 | 120±5 | 20 m |
| **21.443.24** | 24 | 2 | 241 | 127 | 120±5 | 20 m |


◢ 21.442.12/24


◢ 21.443.12/24


◢ 21.442.12/24


◢ 21.443.12/24

## FIAMM - Bootshorn mit Kompressor

Modell Ponente mit Doppelhorn aus **rostfreiem edelstahl**, sehr leistungsstark.

| Art. Nr. | Horn-Anzahl | V | Hörne cm |
|---|---|---|---|
| **21.465.12** | 2 | 12 | 37/43 |
| **21.465.24** | 2 | 24 | 37/43 |



## FIAMM-Bootshorn mit Kompressor Bora

Äußerst leistungsstark, dumpfer, dampferähnlicher Klang, Hörner aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Horn-Anzahl | V | Horn Länge cm | Höhrweit bis zu |
|---|---|---|---|---|
| **21.469.12** | 1 | 12 | 37 | 1600 m |
| **21.469.24** | 1 | 24 | 37 | 1600 m |



## Bootshorn aus verchromtem ABS mit Kompressor

Äußerst leistungsstark, sorgfältige, qualitativ hochwertige Verarbeitung.

| Art. Nr. | Horn-Anzahl | Bezeichnung | V | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.451.12** | 1 | MA1-C | 12 | 390 |
| **21.451.24** | 1 | MA1-C | 24 | 390 |





## MARCO Bootshorn aus Messing mit Kompressor

**Geprüft nach RINA-Norm für Freizeitboote über 12 m und Arbeitsboote (Fischer - u.Mehrzweckboote) von 12 bis 20 m. Horn aus weiß lackiertem Messing**. Mit Kompressor und Montagezubehör ausgestattet.

| Art. Nr. | Bez. | Oberflächenbehandlung | V | Typ | Länge mm | Ø Öffnung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.440.12** | PW2 | weiß lackiert | 12 | Classic | 460 | 200 |
| **21.440.24** | PW2 | weiß lackiert | 24 | Classic | 460 | 200 |




## MARCO - Bootshorn aus Messing

**Geprüft nach RINA** LLoyd's, Bureau Veritas.
Funktioniert mit der an Bord verfügbaren Druckluft oder mit Sonderkompressor.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Produkt | V | dB | Geprüft für Boote m | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21.441.01** | PW3 | Bootshorn - lackiert weiß | 24 | 132 | 20/75 | 465x300 |
| **21.441.02** | PW3-BC | Bootshorn - verchromt | 24 | 132 | 20/75 | 449x300 |
| **21.441.09** | M3 | Kompressor | 24 | - | - | 368x380x192 |






## Elektrosirene SUPERCELERE

Aus Nylon, Reichweite bis 800/1000 m, sehr lauter Ton.

| Art. Nr. | V | Frequenz Hz | Lautstärke | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.466.00** | 12 | 900 | 113 dB bei 1 m | 185x156x140 |
| **21.466.01** | 24 | 900 | 113 dB. bei 1 m | 185x156x140 |



## MARCO elektrisches Bootshorn, einfache Montage

Befestigungsbügel aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**. Einfache Installation, zwei Drähte verbinden Horn und Steuerung. **Geprüft nach RINA-Norm** für Freizeitboote von 12 bis 20 m (D.M. 5/9/90) und Arbeitsboote von 12 bis 20 m.

| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Lautsprecher Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.430.12** | EW2 | 12 | 239 | 250 |
| **21.430.24** | EW2 | 24 | 239 | 250 |




## MARCO elektrisches Horn mit Verstärker für Boote von 12 bis 20 m

Elektrisches Bootshorn - einfache Montage, es genügt Horn und Steuerung mit zwei Drähten zu verbinden. Befestigungsbügel aus **poliertem rostfreiem Edelstahl** . Ausgestattet mit **Verstärker für Durchsagen + automatischer Nebelhornfunktion + VHF-Steckplatz**, mit Mikrofon.
**RINA-Zulassung** für Freizeitboote und Arbeitsboote von 12 bis 20 m.

| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Zusatzfunktion |
|---|---|---|---|
| **21.431.12** | EW2-M | 12 | - |
| **21.431.24** | EW2-M | 24 | - |
| **21.431.30** | EW2-MS | 12 | Sirene |
| **21.431.34** | EW2-MS | 24 | Sirene |

**21.432.00** *Zusätzlicher Kontrollbord zur Bedienung der elektrischen Pfeife von einer Zweitstation*
**21.433.36** *Standard MIC2 Mikrofon f. Pfeife mit EW-Zulassung*




## MARCO - elektronisches Bootshorn mit Verstärker für Boote von 20 bis 75 m

Komplett mit **Verstärker + automatischem Nebelhorn + VHF-Eingang**.
**Geprüft nach R.I.NA.Norm** für Boote bis 75 m, sowohl für **Freizeit wie Berufsschifffahrt**.
Mit Mikrofon ausgestattet.

| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Lautsprecher Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **21.433.24** | EW3-M | 24 | 325 | 437 |
| **21.433.34** | EW3-M | 24 | - | - |

**21.432.00** *Zusätzlicher Kontrollbord zur Bedienung der elektrischen Pfeife von einer Zweitstation*
**21.433.36** *Standard MIC2 Mikrofon f. Pfeife mit EW-Zulassung.*

## MARCO - elektronisches Mehrzweckhorn/Pfeife

Funktionen: - Horn- Eingang VHF - Automatische Nebelsignal - Mikrofon.
Komplett mit wasserdichtem Lautsprecher, rostfreiem Bügel, Kommando-Mikrofon. Vorschriftsmäßig für Boote bis zu 12 m.



| Art. Nr. | Bezeichnung | V | Lautstärke | Schutzklasse | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **21.427.12** | EMH-M | 12 | 112 dB | IP66 | 154x121x132 |
| **21.427.24** | EMH-M | 24 | 112 dB | IP66 | 154x121x132 |

## MARCO - elektronisches Mehrzweckhorn/Pfeife mit codierbarem Signal


Funktionen: - Horn - 2 Eingänge AUX (VHF + Stereo) - Automatisches Nebelsignal - Mikrofon - Notsirene mit vorkodiertem Signal POLIZEI, FEUERWEHR, KRANKENWAGEN + weitere Signale zum Kodieren.
Komplett mit 2 wasserdichten Lautsprechern, Aufhängung aus Edelstahl und Mikrofon. Besonders geeignet für öffentliche Einrichtungen, Hafenamt, Feuerwehr, Polizei, Fährverkehr, usw.



| Art. Nr. | Bez. | V | ⟷ mm | Schutzklasse |
|---|---|---|---|---|
| **21.428.12** | EMH-2 | 12 | 154x121x132 | IP66 |
| **21.428.24** | EMH-2 | 24 | 154x121x132 | IP66 |

## MARCO zusätzliche Schalttafel

Zur Bedienung der elektrischen Pfeife von einer zweiten Station. Komplett mit Mikrofon und wasserdichter Verbindung. Für Art. 21.431.12; 21.431.24; 21.433.24; 21.427.12; 21.427.24; 21.428.12; 21.428.24.



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **21.432.00** | Schalttafel IP67 f. elektrische Pfeife |

## Warntongeber für Alarm und Anzeige

Wasserdichter Warntongeber, intermittierend - ideal zum Anzeigen von sich öffnenden Luken, Davits, Motorräumen, Garagen, Tendern usw.



| Art.Nr. | V | Lautstärke | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **21.464.00** | 12/24 | 105dB | 101x73x40 |

## Extrem kompaktes elektronisches Megaphon

Funktionen: Megaphon + Sirene + Pfeife.



| Art. Nr. | W | Reichweite | | Ø Trichteröffnung mm | Speisung | Betriebsdauer | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in der Stadt m | im Freien m | | | | | |
| **21.323.01** | 20 | 300 | 900 | 130 | 8 Typ AA 1,5 V | 8 Stunden | 130x250 | 0,7 |

## Elektrisches Megaphon zum beruflichen Gebrauch

Funktionen: **Megaphon + Sirene**+ Pfeife



| Art. Nr. | Leistung W | Reichweite | | Länge mm | Ø Horn mm | Speisung | Betriebsdauer | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Innerorts m | im Freien m | | | | | |
| **21.324.00** | 30 | 350 | 1000 | 375 | 221 | 6 C-Batterien 1,5 V (CM1) | 8 St. | 1,6 |

# ► Schiffsglocken und Nebelhörner

## Schiffsglocken aus Messing



Mit Haltebügel, in eine Richtung schwenkbar.

| Art. Nr. | Ø Glocke mm |
|---|---|
| **21.222.80** | 100 |
| **21.222.90** | 150 |
| **21.222.30** | 175 |

## Schiffsglocke aus verchromten Messing, vorschriftsmässig



| Art. Nr. | Ø Glocke mm |
|---|---|
| **21.202.90** | 150 |
| **21.202.91** | 175 |

## Schiffsglocke aus Bronze



Schiffsglocke aus hochglanzpolierter Bronze. Einschließlich Seitenhalterung und Klöppel.

| Art. Nr. | Ø Glocke mm |
|---|---|
| **21.530.00** | 100 |
| **21.530.01** | 150 |
| **21.530.02** | 175 |

## Schiffsglocke aus Messing



Hochglanzpoliert, mit Klöppel und Haltebügel mit Bajonettverschluss, der das Abnehmen der Glocke vereinfacht. **Geprüft nach RINA-Norm**, sowohl für Freizeitschifffahrt wie für Handelsmarine geeignet.

| Art. Nr. | Ø Glocke mm | Vorschriftsmäßig f. Boote |
|---|---|---|
| **21.532.00** | 210 | 12 bis 20 Meter |
| **21.533.00** | 300 | über 20 Meter |

## Japanisches Druckhorn aus verchromtem Messing



**21.453.02** Aufgrund des doppelt geschwungenen S-Horns tiefer und angenehmer Klang.

## Japanisches Druckhorn aus verchromtem Messing



**21.453.01** Schrillerer Ton als Horn Art. 21.453.02.

## Nebelhorn



| Art. Nr. | Material | Länge cm |
|---|---|---|
| **21.462.00** | rostfr. Edelstahl | 18,5 |

## Nebelhorn





Nach französischen Bestimmungen obligatorische Sicherheitsausrüstung.

| Art. Nr. | Material | Länge cm |
|---|---|---|
| **21.462.30** | Kunststoff | 29,6 |

## Trillerpfeifen für Rettungswesten



Gemäß RINA-Norm.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | Länge cm |
|---|---|---|---|---|
| **21.755.00** | Standard | Kunststoff | orange | 6,8 |

## Bootsmannspfeife



| Art. Nr. | Material | Länge cm |
|---|---|---|
| **21.482.00** | Messing | 14 |

## Schiedsrichterpfeife (sehr lauter Triller)



| Art. Nr. | Material | Länge cm |
|---|---|---|
| **21.483.00** | Messing verchromt | 4,5 |

## Nebelpfeife



| Art. Nr. | Material | Länge cm |
|---|---|---|
| **21.484.00** | Messing verchromt | 8 |

# ► Gasdruckhörner

## Super Gasdruckhorn




Mit **nicht brennbarem Biogas** gefüllt.
Anschluss Horn/Kartusche mit besonders robustem Gewinde.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **21.459.00** | Kartusche 200 ml + Horn, lang |
| **21.459.01** | Nur Ersatzkartusche 200 ml. |

## COMPACT Gasdruckhorn




Mit **nicht brennbarem Biogas** gefüllt.
Anschluss Horn/Kartusche mit besonders robustem Gewinde.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **21.461.00** | Kartusche 200ml + Horn, Länge 108 mm. |
| **21.459.01** | Nur Ersatzkartusche 200ml |

## Big Gasdruckhorn




Mit **nicht brennbarem** Gas geladen.
**Schnappverbindung** zwischen Horn und Kartusche.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **21.457.00** | Gasdruckhorn mit 300ml Kartusche, **entspr. DM 5/9/90 Anlage II**. Lautstärke 100 dB, Innenklammer aus **Aluminium** |
| **21.457.01** | Ersatzkartusche 300 ml., mit **freiem u. nicht entflammbarem Gas gefüllt**. |

## Tragbares Gasdruckhorn



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **21.456.00** | Entspricht den TA1R RINA-Vorgaben für Sportboote bis 50 m. Ersetzt (nur für Sportboote) die Schiffsglocken Typ 21.532.00, 21.533.00. |

**New** **Umweltfreundliches Drucklufthorn**

Wird von Hand mit dem Kolben am Zylinderboden betätigt.
Mit Doppeldüse, kann auch zum Aufblasen von Fendern oder Bällen verwendet werden.

| Art. Nr. | Db | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|
| | | Zylinder | Horn |
| **21.458.00** | 100 | Ø 50x160 | Ø 75x190 |






# ► Schaumstoff-Rettungswesten zertifiziert gemäß EN ISO 12402







## Rettungsweste ITALIA 7 - 100N (EN ISO 12402-4)

Aus weichem Schaumstoff mit schnell öffnender Schnalle, besonders klein daher leicht unterzubringen. Mit Pfeife und Reflexstreifen.

| Art. Nr. | Farbe | Größe |
|---|---|---|
| 22.458.02 | orange | Erwachsene (über 40 kg) |
| 22.458.03 | orange | Junior (15-40 kg) |







## Behälter für Rettungswesten

aus durchsichtigem PVC für 4 Rettungswesten des Typs 100 N (Typ 22.458.02). Mit Lüftungsnetz.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 22.409.30 | 38x30x31 H |

OSCULATI










## New Rettungsweste Isabel 100N (EN 12402-4)

Entspricht den neuen EU-Vorschriften 2016/425.
Aus gut sichtbarem Stoff und weichem Schaumstoff.
Mit Signalpfeife und zugelassenen Reflexstreifen.
Beingurt + verstellbare Riemen mit Schnellverschluss. Ergonomischer Kragen.

| Art. Nr. | Farbe | Größe | | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22.465.01 | orange | Bis 15 kg | Baby XXS | Mit Unterhose |
| 22.465.02 | orange | Von 15 bis 30 kg | Baby XS | Mit Unterhose |
| 22.465.03 | orange | Von 30 bis 40 kg | S | - |
| 22.465.04 | orange | Von 40 bis 50 kg | M | - |
| 22.465.05 | orange | Von 50 bis 60 kg | L | - |
| 22.465.06 | orange | Von 60 bis 70 kg | XL | - |
| 22.465.07 | orange | Über 70 kg | XXL | - |



OSCULATI

## Schwimmweste "SV-100" - 100N (EN ISO 12402-4). Modell Top Quality

Aus weichem Schaumstoff mit Front-Reissverschluss, schnellöffnender Schnalle, Pfeife und Reflexstreifen. Modular geteilter Kragen, damit der Kopf gut geschützt bleibt.

| Art. Nr. | Farbe | Größe | Typ- |
|---|---|---|---|
| 22.483.45 | orange | Kind bis 15 kg | mit Unterhose |
| 22.483.60 | orange | Kind von 15 bis 30 kg | mit Unterhose |








## Rettungsweste FLORIDA 7 - 150N (EN ISO 12402-3)

Weicher Schaumstoff, Schnellverschluss, extrem raumsparend

| Art. Nr. | Farbe | Größe |
|---|---|---|
| 22.459.02 | orange | Erwachsebe (über 40 kg) |
| 22.459.03 | orange | Junior (30-50 kg) |



## New Rettungsweste Aurora 150N (EN 12402-3)

Entspricht den neuen EU-Vorschriften 2016/425.
Aus gut sichtbarem Stoff und weichem Schaumstoff.
Mit Signalpfeife und zugelassenen Reflexstreifen.
Beingurt + verstellbare Riemen mit Schnellverschluss. Ergonomischer Kragen.

| Art. Nr. | Farbe | Größe | | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22.466.01 | orange | Bis 20 kg | Baby XXS | Mit Unterhose |
| 22.466.02 | orange | Bis 20 von 30 kg | Baby XS | Mit Unterhose |
| 22.466.03 | orange | Bis 30 von 40 kg | S | - |
| 22.466.04 | orange | Bis 40 von 50 kg | M | - |
| 22.466.05 | orange | Bis 50 von 60 kg | L | - |
| 22.466.06 | orange | Bis 60 von 70 kg | XL | - |
| 22.466.07 | orange | Über 70 kg | XXL | - |

OSCULATI




## Schwimmweste SV-150- 150 N (EN ISO 12402-3). Modell Top Quality

Aus weichem Schaumstoff mit Frontreißverschluss.
Mit Pfeife und retroreflektierenden Bändern. Optimaler Kopfschutz durch modularen Kragen.

| Art. Nr. | Farbe | Größe | Typ |
|---|---|---|---|
| 22.482.45 | orange | Kind bis 15 kg | mit Unterhose |
| 22.482.60 | orange | Kind von 15 bis 30 kg | mit Unterhose |

OSCULATI



## Aqua Sailor Schwimmhilfe - 50N (EN ISO 12402-5)

Ideal für Segelboote und Kanus.
Aus weichem Schaumstoff, mit faltbarem Vorderteil, dadurch besonders bequem beim Sitzen.

| Art. Nr. | Farbe | Größe | |
|---|---|---|---|
| 22.476.01 | gelb/blau | von 25 bis 40 kg | Junior |
| 22.476.02 | gelb/blau | von 40 bis 60 kg | S |
| 22.476.03 | gelb/blau | über 60 kg | M/L |
| 22.476.04 | gelb/blau | über 70 kg | XL |

OSCULATI




## Rettungsweste DOMINATOR SKI - 50N (EN ISO 12402-5)

Aus weichem Schaumstoff, in Leuchtfarben, passt genau.

| gelb fluo/schwarz | rot fluo/schwarz | Größe | |
|---|---|---|---|
| 22.473.01 | 22.474.01 | von 25 bis 40 kg | Junior |
| 22.473.02 | 22.474.02 | von 40 bis 60 kg | S |
| 22.473.03 | 22.474.03 | über 60 kg | M/L |
| 22.473.04 | 22.474.04 | über 70 kg | XL |

OSCULATI



## Schwimmhilfe Canoe - 50N (EN ISO 12402-5)

Ideal für Kanus, ermöglicht vollständige Bewegungsfreiheit, sehr technisches Produkt.

| Art. Nr. | Farbe | Größe |
|---|---|---|
| 22.492.00 | rot | Einheitsgröße - Erwachsene |

OSCULATI



# ► Selbstaufblasende Rettungswesten gemäß EN ISO 12402-3 zertifiziert

OSCULATI




## Fun selbstaufblasende Rettungsweste 150 N (EN ISO 12402-3)

Rettungsweste für Erwachsene (mindestens 40 kg).

| Art. Nr. | Auslösung | Farbe | Größe | Gaspatrone + Ersatzventil |
|---|---|---|---|---|
| 22.398.12 | von Hand | rot | Unica - adulto | 22.401.10 |
| 22.398.13* | automatisch | blau | Unica - adulto | 22.398.14 |

* *Auslöser UML - 33 g Gaspatrone*




150

OSCULATI



## Sail selbstaufblasender Rettungsgürtel 165 N (EN ISO 12402-3)

**Mit Sicherheitsgurt entsprechend** ISO 12401. Geeignet für Erwachsene - mit Beingurt.

| Art. Nr. | Aufblasmechanismus | Farbe | Sprühdose + Ersatzventil |
|---|---|---|---|
| 22.396.04 | automatisch | rot | 22.398.14 |

*ULM Düse - Dose 33g*

150

OSCULATI



## Security selbstaufblasende Rettungsweste 165 N (EN ISO 12402-3) mit Aufblasmechanismus Hydrostatisch-HAMMAR.

**Mit Sicherheitsgurt entsprechend ISO 12401**. Der hydrostatische Aufblasmechanismus HAMMAR MA1 vermeidet das versehentliche Aufblasen der Rettungsweste, was bei den üblichen durch Wasser ausgelösten Aufblasmechanismen vorkommen kann. Der HAMMAR Mechanismus wird durch den hydrostatischen Druck ausgelöst (Weste muss mindestens 15 cm tief eintauchen). Für Erwachsene mit Beingurt.

| Art. Nr. | Aufblasmechanismus | Farbe | Sprühdose + Hammar MA1 |
|---|---|---|---|
| 22.395.00 | Hammar automatisch | rot | 22.395.10 |

*Hammar Düse - Dose 33g*

150

OSCULATI



## Professionelle, selbstaufblasende Schwimmweste 180 N (EN ISO 12402-3 genehmigt)

- Druck 180 N (20% mehr als normgemäß); - anatomisch mit Kragen.
Schnellöffnende und -einzustellende Schnallen. 2 Beingurte sorgen für mehr Sicherheit. Doppelschnalle für Sicherheitsleinen **nach ISO 12401**.
Automatisch oder manuell aufzublasen, mit Schauglas zur Kontrolle der Haltevorrichtung.
Für Erwachsene.

| Art. Nr. | Farbe | Sprühdose + Ersatzdüse | | Signallicht SOLAS OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| | | f. Schwimmwesten bis 04/19 | f. Schwimmwesten bis 05/19 | |
| 22.397.00 | schwarz | 22.397.10 | 22.397.11 | 22.409.26 |

150

## Sail pro selbstaufblasender Rettungsgürtel 180 N (EN ISO 12402-3 genehmigt)

OSCULATI

Selbstaufblasend durch hydrostatisches Hammar-System (verhindert versehentliches Aufblasen); integrierter Rettungsgürtel **nach ISO 12401**;
25% kompakter als übliche selbstaufblasende Rettungsgürtel; größere Bewegungsfreiheit;
Hülle mit Reissverschlussöffnung: leichter, kleiner und schneller zu öffnen und zu schließen, als Klettverschlüsse.
Mit Beingurt

| Art. Nr. | Aufblasmechanismus | Außenfarbe |
|---|---|---|
| **22.394.00** | automatisch, Hammar | schwarz |

**22.394.10** *Wind-/wasserabweisende Schutzkappe*
**22.395.11** *Dose 38 g + Hammar MA1*
**22.409.23** *Automatischer elektronischer Signalgeber*


◢ 22.394.10


◢ 22.394.00

## Selbstaufblasende Rettungsweste Premium 300 N (EN ISO 12402-2)

OSCULATI

Für extreme Bedingungen. Der Druck von 300 Newton gewährleistet höchste Sicherheit, auch bei durch Stiefel, Regenjacken usw. erhöhtem Gewicht, sowie eine schnelle Drehung des Körpers. Aktivierung durch hydrostatisches HAMMAR-System, das versehentliches Aufblasen vermeidet (was bei der Aktivierung mit Gaspatrone vorkommen kann). OPTIONAL Regen-/Windkapuze in Fluo-Farbe ISO 12402-8 (22.394.10). Sicherheitsgurt gemäß **ISO 12401**.
Bequem gepolsterter Kragen. Mit Beingurt.

| Art. Nr. | Aufblasmechanismus | Farbe | Ersatzsprühdose (60 g) + Ventil HAMMAR MA1 |
|---|---|---|---|
| **22.393.00** | automatisch, HAMMAR | Schwarz | **22.393.01** |

**22.394.10** *Wind- /Wasserabweisende Schutzkappe*
**22.409.23** *Automatischer elektronischer Signalgeber*


◢ 22.394.10


◢ 22.393.00

## Selbstaufblasende Rettungsweste Baby 150 N (entspricht EN ISO 12402-3)

OSCULATI

CE Geeignet für Kinder mit über 15Kg Körpergewicht. Mit Koaxialkabel ausgerüstet.
**Mit Sicherheitsgurt entsprechend ISO 12401.**

| Art. Nr. | Aufblasmechanismus | Farbe | Sprühdose + Ersatzventil |
|---|---|---|---|
| **22.399.01** | automatisch | rot | **22.399.15** |

*ULM Düse - Dose 24g*



## Gaskartusche und Set Universal-Ersatzventile für automatisch aufblasbare Rettungswesten

| Art. Nr. | Dose | Aktuator | Verbrauch |
|---|---|---|---|
| **22.401.10** | 33 g | kein | 150 Newton manuell |
| **22.398.14** | 33 g | UML-5 | 150 Newton automatisch |
| **22.395.10** | 33 g | HAMMAR | 150 Newton automatisch |
| **22.397.10** | 38 g | UML-5 | 180 Newton automatisch |
| **22.397.11** | 38 g | UML Pro Sensor Elite | 180 Newton automatisch |
| **22.399.15** | 24 g | UML-5 | Baby automatisch |
| **22.395.11** | 38 g | HAMMAR | 180 Newton automatisch |
| **22.397.60** | 60 g | UML-5 | MOB, Dan buoy, usw. |




◢ HAMMAR


◢ UML-5


◢ 22.401.10

# ▶ Rettungsgürtel mit MED-Zulassung




### Rettungsgürtel WORLDLIFE 8, nach MED-Zulassung, IMO-Entschließung MSC.200 (80)

Mit RINA-Zulassung für die Handelsmarine.
Entspricht der neuen IMO-Richtlinie MSC.200 (80).

| Art. Nr. | Farbe | Größe | Typ |
|---|---|---|---|
| **22.411.01** | rot | über 40 kg | Erwachsene |
| **22.411.02** | rot | 16-43 kg | Junge |
| **22.411.03** | rot | bis 15 kg | Kind |

# ▶ Rettungsringe mit MED-Zulassung (Marine Equipment Directive) / Italienischer Ministerialerlass 385/99

OSCULATI



### Rettungsring mit MED Zulassung

Aus **orangefarbenem Eltex** mit Polyurethan-Schaumfüllung. Mit Reflexionsstreifen.
RINA-Zertifikat, für Handelsschiffe innerhalb und außerhalb der Meilenzone und Freizeitboote nach Ministerialerlass 385/99.

| Art. Nr. | Ø cm | Hülle OPTIONAL |
|---|---|---|
| **22.407.00** | 35x60 | 22.406.87; 22.406.88; 22.406.89 |

OSCULATI



IMPROVED QUALITY




### Schutzbezug für Rettungsringe Art. 22.407.00

**UV RESISTANT**

Aus Polyurethan-beschichtetem Gewebe, doppelt gepolstert. Mit verstellbaren Gurten zur Befestigung an der Reling. Mit Reißverschluss. Gurte zur Aufnahme einer Leuchtboje (30.584/583.00) + vorschriftsmäßige Leine 22.408.06.

| weiß | blau | grau | Für Rettungsring |
|---|---|---|---|
| **22.406.88** | **22.406.89** | **22.406.87** | **22.407.00** |









### Rettungsring orange (entspricht dem früheren Ministerialerlass 20/4/78)



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **22.407.02** | Aus **orangefarbenem Eltex**, mit Polyurethan-Schaumfüllung Ø **35x60cm**. |

**22.407.11** *Leuchtstreifen-Set Optional*

### Leuchtstreifen-Set



| Art. Nr. | Länge | Für Rettungsringe |
|---|---|---|
| **22.407.11** | 40 cm je | 22.407.02 |

## Rettungsring mit MED Zulassung

OSCULATI

RINA-zertifiziert für die Handelsschifffahrt innerhalb und außerhalb von Meerengen u. für Freizeitboote gemäß dem Italienischer Ministerialerlass 385/99.

| Art. Nr. | Modell | Ø cm |
|---|---|---|
| **22.407.04** | Classic | 45x75 |



## Rettungsring

OSCULATI

Für Freizeitboote gemäß dem Italienischer Ministerialerlass 385/99.

| Art. Nr. | Ausführung | Ø cm | Befest. Band für Ring OPTIONAL | Rettungsleuchte OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **22.439.01** | Superkompakt | 40x64 | - | - |
| **22.439.02** | Superkompakt mit Aussparung für Rettungsleuchte | 40x64 | **22.434.02** | **30.432.00** |



◀22.439.02

## Zubehör für Rettungsringe

Gurte **aus Nylon** mit Klettverschluss für Rettungsringe, die Leuchtboje Sealux 30.432.00 kann integriert werden. Mit Klemme 37.175.81 für die Montage an Rohren.

| Art. Nr. | Für Rettungsring |
|---|---|
| **22.434.02** | 22.439.02 |



## Schwimmfähige Rettungsleuchte SEALUX

OSCULATI

**30.432.00** Einschalt-Automatik wird bei Wasserkontakt ausgelöst.
Die Leuchte schaltet sich nicht im Trockenen, bei Regen oder bei Lagerung ein.
Vorgeschrieben für Freizeitschifffahrt (Ministerialerlass 385/99).



## Rettungsring mit Zubehör

Komplett mit Rettungsleuchte Sealux 30.432.00, Gurten und Vorschriftsleine bis 400 kg.

| Art. Nr. | Modell | m. Rettungsring | Ø cm |
|---|---|---|---|
| **22.439.03** | Superkompakt | **22.439.02** | 40x64 |



# ► Hufeisen-Rettungsring

OSCULATI



## Hufeisen-Rettungsring, entspricht D.M. 385/99

Aus **orangefarbenem Polyäthylen** ausgeschäumt mit **Polyurethan**.
**Zulassung für Freizeitboote gemäß DM 385/99**.

| Art. Nr. | Ø cm | ABS-Gehäuse OPTIONAL | Hülle OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **22.420.00** | 35x60 | 22.420.02 | 22.418.01 |

OSCULATI





## Hufeisen-Rettungsring mit Zubehör und ZULASSUNG, entspricht D.M. 385/99

Im Gehäuse aus **weißem ABS** zur Schottwand -oder Relingmontage. Schnelles Öffnen.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **22.420.01** | Hufeisenring 22.420.00 + Leuchte 30.584.00 + Leine 22.408.06 in Gehäuse **ABS weiß** zur Bef. an Reling oder Bugkorb. Schnell zu Öffnen.<br>Zur Befestigung am Rohr: 4 x Art. 37.175.81 oder 37.261.01 oder 37.264.02 |
| **22.420.02** | Nur ABS-Gehäuse, weiß. |

OSCULATI



22.430.05

IMPROVED QUALITY



22.430.05

## Schutzhülle für Hufeisen-Rettungsringe Art. 22.420.00

**UV RESISTANT**

Aus Polyurethan-beschichtetem Gewebe, doppelt gepolstert.
Mit verstellbaren Gurten zur Befestigung an der Reling. Mit Reißverschluss.
Gurte zur Aufnahme einer Leuchtboje (30.584/583.00) + vorschriftsmäßige Leine 22.408.06.

| weiß | blau | Grau | Für Hufeisenring |
|---|---|---|---|
| **22.430.04** | **22.430.05** | **22.430.06** | **22.420.00** |



22.430.06



22.430.05



OSCULATI



## Weicher Hufeisen-Rettungsring. Dicke 100%

Hergestellt aus **weichem Ethafoam-Schaumstoff**, PVC-verschweißt. Ausführung:
- **einfach**: nur Rettungsring, zur Kombination mit Edelstahl-Halterung oder alternativ mit PVC-Hülle zur Relingmontage mittels verstellbarer Gurte.
- **mit Zubehör**: komplett mit Halterung aus rostfreiem Edelstahl 22.418.00 + Leuchte 30.583.00.



22.418.00



30.583.00

| Art. Nr. | Ø cm | Version | Farbe | Halterung + Halter f. Rettungsleuchte + Rettungsleuchte | Gewebe-Schutzhülle OPTIONAL | | | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | weiß | blau | grau | |
| **22.416.00** | 55 | einfach | weiß | 22.418.00+30.583.00 **OPTIONAL** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |
| **22.416.01** | 55 | einfach | gelb | 22.418.00+30.583.00 **OPTIONAL** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |
| **22.416.02** | 55 | einfach | orange | 22.418.00+30.583.00 **OPTIONAL** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |
| **22.419.00** | 55 | m. Zubehör | weiß | 22.418.00+30.583.00 **INCLUDED** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |
| **22.419.01** | 55 | m. Zubehör | gelb | 22.418.00+30.583.00 **INCLUDED** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |
| **22.419.02** | 55 | m. Zubehör | orange | 22.418.00+30.583.00 **INCLUDED** | **22.424.31** | **22.424.32** | **22.424.33** | 50x50x10 |

## Hufeisen-Rettungsring mit abnehmbarer Hülle. Dicke 80%

Aus **weichem Schaumstoff**, mit UV-beständiger Polyesterhülle mit Reißverschluss, die Hülle kann zum Waschen entfernt werden.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Farbe | Optional | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halterung aus Edelstahl | Rettungsleuchte A* | Rettungsleuchte B* |
| **22.413.01** | 55x50x8 | weiß | **22.418.00** | **30.584.00** | **30.583.00** |
| **22.413.02** | 55x50x8 | orange | **22.418.00** | **30.584.00** | **30.583.00** |

* *Der Rettungsring kann sowohl mit der üblichen Leuchtboje 30.584.00 als auch mit der elektronischen Leuchtboje 30.583.00 ausgestattet werden*




## Schutzhülle für Hufeisen-Rettungsring 22.413.01/02

Aus UV-beständigem **Polyester**. mit Gurten zur Befestigung an der Plicht.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| **22.413.21** | nur Schutzhülle | weiß |
| **22.413.22** | nur Schutzhülle | blau |
| **22.413.23** | nur Schutzhülle | grau |





## Hufeisenförmiges Rettungsset 22.413.02 mit Zubehör + Hülle

Mit Leuchtboje 30.583.00 und vorschriftsmäßiger Leine 22.408.06 in der **Polyesterhülle** 22.413.21/22/23.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **22.413.31** | **Hufeisen-**Rettungsring, voll ausgestattet **+ weiße Schutzhülle** |
| **22.413.32** | **Hufeisen-**Rettungsring, voll ausgestattet **+ blaue Schutzhülle** |
| **22.413.33** | **Hufeisen-**Rettungsring, voll ausgestattet **+ graue Schutzhülle** |





## Hufeisen-Rettungsring 22.416.02 komplett + Hülle

OSCULATI

Ausgestattet mit Rettungsleuchte 30.583.00 und Vorschriftsleine bis 400 kg 22.408.06, verpackt in einer Schutzhülle ausTextil **PVC/Polyester**; schnelles Öffnen durch Klettverschluss. Relingbefestigung mittels verstellbare Gurten.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **22.424.01** | **Hufeisen-Rettungsring**, voll ausgestattet **+ weiße Hülle** |
| **22.424.02** | **Hufeisen-Rettungsring**, voll ausgestattet **+ blaue Hülle** |
| **22.424.03** | **Hufeisen-Rettungsring**, voll ausgestattet **+ graue Hülle** |





## Schutzhülle für Art. 22.416.xx

UV RESISTANT

**Nur die Hülle aus Textilfaser PVC/Polyester**. Diese edle Ausführung schützt Rettungsring -und Leuchte vor schädlichen Wettereinflüssen und bietet gleichzeitig eine ordentliche Aufbewahrungslösung an.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| **22.424.31** | nur Schutzhülle | weiß |
| **22.424.32** | nur Schutzhülle | blau |
| **22.424.33** | nur Schutzhülle | grau |





# ► Halterungen für Rettungsringe und Rettungseinrichtungen




## Halterung für Hufeisen-Rettungsringe

Aus **rostfreiem Edelstahl**, komplett mit Arm für Rettungsleuchte (30.584.01).

| Art. Nr. | Für Ring |
|---|---|
| **22.418.00** | 22.416.00; 22.416.01; 22.416.02 o. ähnlich |
| **22.418.01** | 22.420.00 |



◢ 22.271.30


◢ 22.371.35

## Universalhalterung für Rettungsringe

Aus **Aluminium** mit Epoxyd-Beschichtung und Sicherungsband.
Für Relingrohre von 22/25 mm Ø oder zur Schottwandmontage.

| Art. Nr. | Für Ring |
|---|---|
| **22.271.30** | Rettungsring |
| **22.371.35** | Hufeisenring |



## Regulierbare Halterung für Rettungsringe und Montage-Set

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| **22.428.01** | Halterung aus rostfreiem Stahl verstellbar, für Decksmontage, für alle gängigen Rettungsringe und Leinen |
| **22.428.03** | Rechtwinklige Halterung um zu 22.428.01 eine Rettungsleuchte Art. 30.584.01 zu befestigen . |




## Teleskopischer Rettungsringhalter

Aus **rostfreiem poliertem Edelstahl**.
Zur Wandmontage oder mit dafür vorgesehenen Schrauben an der Reling. (20/22mm Rohre).
Lieferbar mit **Rettungsring** + **Rettungsboje 30.583.00** + **Leine 22.408.06**.

| Art. Nr. | Für Ringe Ø | Für Leuchte OPTIONAL* |
|---|---|---|
| **22.427.00** | von 600mm bis 660mm | **30.584.01** |

* *Nur notwendig, wenn Sie die Leuchtboje 30.584.00 verwenden wollen, nicht notwendig für 30.583.00.*


◢ 22.425.00




◢ 22.426.01

## Edelstahl-Bügel für Rettungsringe

Für Rettungsringe, auch Hufeisenform. Modell **Universal**.
Zur Montage an Deck, an Schotte u. an geraden oder geneigten Stahlrohren von Ø 22/25 mm, mittels drehbarer Nylonschelle,**komplett mit Gummibandschließe**.
Ausführung **einfach** oder **komplett** mit Halterung für Rettungsleuchte Art. 30.584.01.

| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **22.425.00** | Halterung für Rettungsring |
| **22.426.01** | Halterung für Rettungsring u. Rettungsleuchte (30.584.00/30.582.00) |

## Schwimmfähige Wurfleine aus Levylen

OSCULATI




Gespleißt, inkl. Karabinerhaken. Für Rettungsringe.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **22.407.05** | 6 | 30 |

## Schwimmfähige Wurfleine aus Levylen für Rettungsringe

OSCULATI




| Art. Nr. | Ø mm | Länge m | Vorschriftsmäßig | Bruchlast kg | Farbe | Edelstahlkarabiner ENTHALTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.408.06** | 8 | 30 | ja | 400 | orange | - |
| **22.408.07** | 8 | 30 | ja | 400 | weiß | **09.247.70** |


## Lifewatch Rettungsschwimmer

OSCULATI

Aus Polyethylen mit Polyurethanschaumfüllung. Mit Schulterriemen und Schleppriemen

| Art. Nr. | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|
| 22.407.20 | 670x230x135 | 1,4 |






## Wurfleine und Korb




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 22.408.08 | Levenylen-Rettungsleine für die Bergung bei Mann über Bord, mit Auge zum Greifen am Ende der Leine. Ein Ende der Leine wird am Geländer festgemacht. Mit Tasche in Leuchtfarbe, Länge 28 Meter, Ø 5 mm. |
| 22.408.09 | Korb für Leine 22.408.08, aus Edelstahl kompl. mit Halterung zur Bef. an Rohren mit Ø 22/25 mm. |

## Rettungsringhalter




Für die Verwendung an Stränden, in Schwimmbädern usw. Eignet sich für alle im Katalog geführten Rettungsringe.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 22.429.01 | Rettungsringhalter aus Kunststoff, universal |
| 22.429.02 | Stange aus rostfreiem Stahl, Höhe 160cm |

*Rettungsring u. Leine nicht enthalten*

## Leinenaufroller für den Strand



Es können bis zu 400 m Leine mit Ø 8 mm aufgerollt werden. Aus Edelstahl + eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 22.408.00 | 600x440x830H |

# ► Sicherheitsausrüstung, Mann-über-Bord und Zubehöre

## MARSUPIO Navigations-Set

OSCULATI

Navigations-Set für die Schiffahrt innerhalb der 3/12 Meilen für 4-6 Personen in formschöner Tragetasche, die in ein weiches Kissen umgewandelt werden kann.

*Bei nicht den EG-Normen entsprechenden Booten ist auch eine Wasserschaufel oder eine Entleerungspumpe notwendig.*

* -

**22.409.33** *Nur leere Tasche für 22.411.32; 22.411.40 "Marsupio 4" (Gurt 100 N)*

**22.409.35** *Nur leere Tasche für 22.411.34; 22.411.41 "Marsupio 6" (Gurt 100 N)*


**22.409.37** *Nur leere Tasche für 22.411.43 "Marsupio 4/12 Meilen" (Gurt 150 N)*



| Art. Nr. | Ausführung | Typ | Entsprechend-innerhalb d. Zone | Beinhaltet | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Anz. Weste CE | Feuerlöscher | Flagge IT | Ankerleine | Faltklappanker | Seenotsignale | Leine f. Rettungsringe | Bootshaken | Gasdruckhorn | Rettungsleuchte |
| 22.411.32* | mit Raketen | Marsupio 4/3 | 3 Meilen | 4 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.25 | 1 Verpackung 30.230.01 | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | - |
| 22.411.40* | mit Raketen | Marsupio 4/6 | 6 Meilen | 4 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.25 | 1 Verpackung 30.230.02 | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |
| 22.411.34* | mit Raketen | Marsupio 6/3 | 3 Meilen | 6 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.04 | 1 Verpackung 30.230.01 | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | - |
| 22.411.41* | mit Raketen | Marsupio 6/6 | 6 Meilen | 6 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.04 | 1 Verpackung 30.230.02 | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |
| 22.411.43* | mit Raketen | Marsupio 4/12 | 12 Meilen | 4 x 22.459.02 ISO 12402-3 | 31.450.00 | 35.459.02 | 01.106.00 | 01.139.04 | 1 Verpackung 30.230.02 | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |
| 22.412.32 | ohne Raketen | Marsupio 4/3 | 3 Meilen | 4 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.25 | - | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | - |
| 22.412.40 | ohne Raketen | Marsupio 4/6 | 6 Meilen | 4 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.25 | - | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |
| 22.412.34 | ohne Raketen | Marsupio 6/3 | 3 Meilen | 6 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.04 | - | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | - |
| 22.412.41 | ohne Raketen | Marsupio 6/6 | 6 Meilen | 6 x 22.458.02 ISO 12402-4 | 31.450.00 | 35.459.01 | 01.106.00 | 01.139.04 | - | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |
| 22.412.43 | ohne Raketen | Marsupio 4/12 | 12 Meilen | 4 x 22.459.02 ISO 12402-3 | 31.450.00 | 35.459.02 | 01.106.00 | 01.139.04 | - | 22.408.06 | 34.171.40NE | 21.462.30 | 30.583.00; 30.584.00 |

OSCULATI





## Mann-über-Bord-Paket

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 22.423.00 | Mit Tasche. Wird am Steuerstand befestigt und enthält eine Schwimmhilfe für Notfälle. Sehr kompakt und praktischer als Hufeisen-Rettungsringe. | 460x400x110 |

OPTIONAL **22.408.06** *Schwimmfähige Leine aus Levilene*









## DAN BUOY M.O.B, selbstaufblasend

In einem Gehäuse aus widerstandsfähigem ABS untergebrachtes Rettungssystem.
Wenn ein Mann über Bord fällt, das am Steuerstand hängende Gehäuse öffnen, das Rettungssystem bläst sich bei Wasserkontakt von alleine auf. Die zu rettende Person findet einen aufgeblasenen Rettungsring mit Stange und Licht, die das Auffinden erleichtern.
Das System umfasst: Rettungsring mit integrierter Stange (260 cm), Treibanker, Notleuchte, Reflexionsband, Ballast, Riemen, um die über Bord gegangene Person zu bergen.

| Art.-Nr. | Schwimmfähigkeit N | ⟷ mm | für Rohre Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 22.422.00 | 275 | 290x230x125 | 25 | 4,8 |










## Automatischer elektronischer Melder für Rettungswesten

CE MED-Zulassung. Geht bei Wasserkontakt automatisch an.
Funktionen: schnelles Blinken, Dauerlicht, SOS, OFF.

| Art. Nr. | Funktionsweise | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 22.409.23 | automatisch bei Wasserkontakt | 62x28x31,5 |



## Elektrische Seenotleuchte für Rettungsweste mit MED Zulassung

CE

| Art. Nr. | Typ | Funktionsweise | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| 22.409.26 | ASTERIA LED | manuell | 93x48 |





## Rolle Reflektorstreifen MED-geprüft

Für Rettungswesten für Handels- oder Fischerboote. Wird in 50 m-Rollen geliefert..

| Art. Nr. | Art | Für | Breite mm | |
|---|---|---|---|---|
| 22.300.02 | Zum Aufnähen | Rettungswesten | 50 | 50 |
| 22.300.03 | Selbstklebend | Rettungsinseln, -Ringe etc. | 50 | 50 |





## Wassersport Schutzhelm aus schwimmfähigen Weichschaum

**22.406.01** In leuchtenden Farben. Bietet Schutz bei allen Wassersportarten: Segeln, Jet-Ski, Kanu, Wasserski, usw., die den Kopf gefährden.
Einheitsgröße für Erwachsene.





## Rettungsweste für Hunde/Katzen PET VEST

Aus robustem Nylon/Cordura mit weicher Schaumstofffüllung für höheren Komfort ihres Vierbeiners. Mit Rückengriff zum Herausheben.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **22.403.50** | bis 4 kg |
| **22.403.51** | 3-6 kg |
| **22.403.52** | 5-10 kg |
| **22.403.53** | 9-18 kg |
| **22.403.54** | 18-36 kg |
| **22.403.55** | über 35 kg |



## Notstopfen

Konische Leckstopfen aus **Holz**

| Art. Nr. | Verpackung | Ø mm |
|---|---|---|
| **22.803.80** | Set von10 Notfallstopfen | von 8 bis 38 |
| **22.803.81** | Set von 9 Notfallstopfen | von 20 bis 49 |



# ► Automatik-Rettungsinseln/Sammelrettungsinseln

## CoastLife Rettungsinsel

Selbst aufblasende CoastLife Rettungsinseln für die Seefahrt bis 12 Seemeilen von der Küste. Entsprechen dem Ministerialdekret vom 29/07/2008 + dem Dekret D.D. vom 2/03/2009.
Erste Abnahme 3 Jahre nach der Herstellung anschließend alle 2 Jahre.

| Art. Nr. | Personen | Enthalten in | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **22.704.04** | 4 | weiche Tasche | 66x28x27 | 25 |
| **22.704.06** | 6 | weiche Tasche | 66x26x28 | 25 |
| **22.704.08** | 8 | weiche Tasche | 64x30x33 | 30 |
| **22.704.10** | 10 | weiche Tasche | 65x29x35 | 39 |
| **22.704.12** | 12 | weiche Tasche | 68x29x35 | 44 |

*Die Maße beziehen sich auf Rettungsinseln in weicher Tasche*



## Oceanlife Rettungsinseln - für Italien geprüft

**Für Navigation außerhalb der 12 Meilenzone**. Gemäß Norm **ISO 9650**, nach **D.M. 12/8/2002**, **Abnahme nach D.M. 832/2004 vom 10/3/2003**. **Alle 2 Jahre Überholung**.
Lieferbar mit Hartschalenkoffer oder weicher Tasche.

| Art. Nr. | Personen | Enthalten in | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **22.725.04*** | 4 | Hartschalenkoffer | 73x47x30 | 47 |
| **22.725.06** | 6 | Hartschalenkoffer | 73x47x30 | 50 |
| **22.725.08** | 8 | Hartschalenkoffer | 74x46x34 | 59 |
| **22.725.10** | 10 | Hartschalenkoffer | 85x60x31 | 84 |
| **22.725.12*** | 12 | Hartschalenkoffer | 85x60x32 | 95 |
| **22.720.04*** | 4 | weicher Tasche | 70x30x43 | 43 |
| **22.720.06** | 6 | weicher Tasche | 70x30x43 | 43 |
| **22.720.08** | 8 | weicher Tasche | 73x37x44 | 55 |
| **22.720.10*** | 10 | weicher Tasche | 76x38x56 | 79 |

*Die Maße beziehen sich auf Rettungsinseln in weicher Tasche*

* -





◄ 22.720.xx



◄ 22.725.xx



## Oceanlife Rettungsinseln + GB - in Italien zugelassen mit GRAB BAG

Bis 12 Meilen. Entspricht ISO 9650 und dem Ministerialerlass D.M. 12/8/2002, genehmigt laut Ministerialerlass D.M. 832/2004 vom 10.3.2003. Zweijährige Hauptuntersuchung. Durch den separate Beutel für Zubehör werden Gewicht und Größe der Tasche des Geräts verringert.

| Art. Nr. | Personen | Enthalten in | ⟷ cm | kg | Grab Bag ⟷ cm | Grab Bag kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.740.04*** | 4 | weiche Gewebetasche | 64x27x40 | 33 | 45x32 | 9 |
| **22.740.06** | 6 | weiche Gewebetasche | 64x27x40 | 34 | 45x32 | 13 |
| **22.740.08** | 8 | weiche Gewebetasche | 65x32x39 | 40 | 50x32 | 16 |

*Die Maße beziehen sich auf Rettungsinseln in weicher Tasche*

* -




## Professionelle selbstaufblasende Rettungsinsel Deep-Sea Compact - Solas MED

Entspricht Solas '74, besonders kompakt und mit ansprechendem Design. Für Megayachten über 24 m Länge. Kann auf allen Booten montiert werden, allerdings darf die Falltiefe nicht über 18 m sein.



| | A PACK | | | | B PACK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLÄTZE** | **6** | **8** | **10** | **12** | **6** | **8** | **10** | **12** |
| Schwimmring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klappmesser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| schwimmfähiges Ösfass | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sponges | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
| Paddles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dosenöffner | 3 | 3 | 3 | 3 | - - | - - | - - | - - |
| Verbandkasten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Whistle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fallschirm-Signalrakete | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Handfackel | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| schwimmfähiger Rauchtopf | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Torch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radarreflektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spiegel für Heliograph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Signaltabelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angelset | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - |
| Notrationen (Pckg.) | 6 | 8 | 10 | 12 | - - | - - | - - | - - |
| Wasser (Liter) | 9 | 12 | 15 | 18 | - - | - - | - - | - - |
| Messbecher | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - |
| Tabletten gegen Seekrankheit | 36 | 48 | 60 | 72 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Beutel für Seekrenkheit | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Überlebensanweisungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sofortmaßnahmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wärmedecken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reparaturset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luftpumpe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



| Art. Nr. | Personen | Verpackung | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **22.751.06** | 6 | "A" pack - Roll | 118x56x53 | 73 |
| **22.751.16** | 6 | "A" pack - Flat | 74x37x49 | 63,5 |
| **22.751.26*** | 6 | "B" pack - Roll | 118x56x53 | 58 |
| **22.751.36** | 6 | "B" pack - Flat | 74x37x49 | 52 |
| **22.751.08** | 8 | "A" pack - Roll | 118x56x53 | 81 |
| **22.751.18** | 8 | "A" pack - Flat | 86x61x35 | 77 |
| **22.751.28** | 8 | "B" pack - Roll | 118x56x53 | 70 |
| **22.751.38** | 8 | "B" pack - Flat | 86x61x35 | 58 |
| **22.751.10** | 10 | "A" pack - Roll | 118x56x53 | 91 |
| **22.751.20** | 10 | "A" pack - Flat | 86x61x35 | 90 |
| **22.751.30** | 10 | "B" pack - Roll | 118x56x53 | 67 |
| **22.751.40** | 10 | "B" pack - Flat | 86x61x35 | 64 |
| **22.751.12** | 12 | "A" pack - Roll | 118x64x59 | 107 |
| **22.751.22*** | 12 | "A" pack - Flat | 105x57x35 | 107 |
| **22.751.32** | 12 | "B" pack - Roll | 118x64x59 | 77 |
| **22.751.42*** | 12 | "B" pack - Flat | 105x57x35 | 78,5 |

* -

## FRANCIA Rettungsinseln, entsprechend ISO 9650

Von der Marine Marchande Française zugelassene Rettungsinseln.
Entsprechen der Regelung "Division 333-1/310-1. Abnahme alle drei Jahre.
Version "Europe offshore" 1+24 Stunden mit vollständiger Überlebensausstattung.

| Art. Nr. | Personen | Geliefert in | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **22.712.06*** | 6 | Hartschalenkoffer | 73x47x34H | 61 |
| **22.712.08** | 8 | Hartschalenkoffer | 73x47x36H | 71 |
| **22.712.10** | 10 | Hartschalenkoffer | 85x60x31H | 84 |
| **22.712.12*** | 12 | Hartschalenkoffer | 85x60x32H | 95 |
| **22.713.06*** | 6 | Weiche Tasche | 73x32x43H | 58 |
| **22.713.08** | 8 | Weiche Tasche | 78x38x49H | 67 |
| **22.713.10*** | 10 | Weiche Tasche | 76x38x56H | 79 |

*Die Maße beziehen sich auf Rettungsinseln in weicher Tasche*

* -



## Automatik- Rettungsinseln "Med-Sea" für Berufsschifffahrt

Vom italienischen Transport- und Schifffahrtsministerium gemäß dem Rundschreiben Nr. 78 vom 29/12/2008 zugelassener Typ. Für Fischerboote unter 24 Meter Länge, die in italienischen Gewässern eingesetzt werden und für die Küstenfischerei (max. 40 Seemeilen von der Küste) zugelassen sind.

| Art. Nr. | Personen | Verpackung | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **22.750.06*** | 6 | rechteckig ABS | 74x47x31 | 49 |
| **22.750.08** | 8 | rechteckig ABS | 74x47x34 | 55 |
| **22.750.10** | 10 | Tonne GFK | 118x56 | 73 |
| **22.750.12*** | 12 | Tonne GFK | 118x56 | 76 |

* -




## Sammelrettungsinsel mit RINA Zulassung

OSCULATI

Sowohl für private Wasserfahrzeuge als auch für die Handelsmarine geeignet.
Aus Kunststoff mit Polyurethanfüllung.
Hochwertige Verarbeitung, Farbe rotorange. Ohne Reflektorstreifen.

| Art. Nr. | Personen | Abnahme | ⟷ cm | Reflektorstreife OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **22.700.03** | 8 | M.M.M. 1/1991 | 90x90 | **22.700.05** |
| **22.700.04** | 12 | M.M.M. 2/1991 | 105x105 | **22.700.05** |

**22.700.05** *Verpackung enthält 2 Meter Leuchtstreifen, von der ital. Aufsichtsbehörde zugelassen gemäß **RINA-Norm** 22.300.03. Seit 1993 ist dieser Reflektorstreifen für die Rettungsinseln 22.700.03; 22.700.04 **zwingend** vorgesehen.*



## Zugelassene Reflektorstreifen, 2m-Verpackung

**22.700.05** Verpackung enthält 2 Meter Reflektorstreifen Art. N. 22.300.03, von der ital. Aufsichtsbehörde zugelassen gemäß **RINA**. Seit 1993 ist dieser Reflektorstreifen für die Rettungsinseln 22.700.03; 22.700.04 zwingend vorgesehen.



## Hydrostatischer Auslöser für Rettungsinseln


**22.712.00** In Übereinstimmung mit den Solas-Vorschriften. In Auslösetiefe zwischen 1,5 und 4 m löst sich die Rettungsinsel aus der vorgesehenen Halterung und bläst sich automatisch auf.





## Rettungsinsel Montage-Set im Container

**22.711.02** Anbringung auf - oder unter Deck; vollständiges Montage-Set einschließlich Halterung, Bänder aus schwerem Polyester, Gurten und Klickbeschlägen aus **rostfreiem Edelstahl**. Universalmodell für Rettungsinseln aus unserer Produktion.



OSCULATI

## Rettungsinselhalterung, universell Einsetzbar, ermöglicht schnelles zu wasser lassen

**AISI 316**

Universell für alle Rettungsinseln von 4 bis 12 Personen geeignet.
Wird mit speziellen Klemmen aus **Mikroguss-Edelstahl** (4-Stk Set) montiert.
Befestigung der Rettungsinsel mittels robustem Band aus nylonüberzogenem Edelstahl + Auslösehaken mit Schlosshalterung.
Schnelles zu Wasser lassen durch Öffnen des Auslösehakens.
Aus hochglanypoliertem Edelstahl AISI 316.





| Art. Nr. | Befestigung |
|---|---|
| 22.700.00 | **waagerecht** Wand- oder Tischmontage oder Montage am Steuerstand |
| 22.700.01 | **senkrecht** wird an der Wand oder am Steuerstand montiert |
















4-teiliges Set (22.700.00/01)




# ► Schlauchboote

OSCULATI

KIWIMARINE


## Universalhalterung für Tender

**MADE IN ITALY**

**AISI 316**

Aus Edelstahl AISI 316, Halterung mit rutschfester Gummibeschichtung.
Durch die besondere Form ist sie für alle Tender, Wassermopeds oder Jollen geeignet. Einfache Einstellung, ohne die montierten Sockel zu verstellen.
Die Sockel können fest oder abnehmbar sein. Der Arm ist in einzelner und doppelter Ausführung erhältlich und die Halterung kann flach oder V-förmig sein und sich somit jeder Anforderung anpassen.









| Art. Nr. | Sockel | Seite | Halterung | Tragfähigkeit kg |
|---|---|---|---|---|
| 22.506.01 | fest | einzeln | flach | 40 |
| 22.506.04 | fest | doppelt verschoben | flach | 70 |
| 22.507.01 | abnehmbar | einzeln | flach | 40 |
| 22.507.02 | abnehmbar | einzeln | V-förmig | 30 |
| 22.507.03 | abnehmbar | doppelt | flach | 70 |
| 22.507.04 | abnehmbar | doppelt verschoben | flach | 70 |







## Ersatzventil

| Art. Nr. | Für Schlauchboote |
|---|---|
| 22.600.02 | Serie 22.6xx.xx |

## PES-Trailergurte zum Heben des Tenders

Von hoher Qualität, UV-beständig, zum Hochheben jedes Tenderbootes geeignet. Befestigungsplatte und verstellbare Schließen aus witterungsbeständigem eloxiertem Aluminium. Klickbeschläge aus rostfreiem Edelstah AISI 316. Maximallast 400 kg. Universalmodell für jedes Schlauchboot, da verstellbar. Patentierter Artikel mit CE-Kennzeichnung.

| Art. Nr. | Augbolzen-Version | Öse-Öse nutzbare Länge |
|---|---|---|
| **22.518.02** | zweiarmig, mit Karabinerhaken | Min 30 cm - Max 138 cm |
| **22.518.04** | dreiarmig (2 Heck, 1 Bug) mit 3 Karabinerhaken | Bug-Gürtel: Min 30 cm - Max 360 cm; Heck-Gürte: Min 30 cm - Max 260 cm |
| **22.518.06** | dreiarmig, mit 1 Karabinerhaken (Bug) und 2 Gürtel für Hinterröhren | Bug-Gürtel: Min 30 cm - Max 360 cm; Heck-Gürtel: Min 30 cm - Max 260 cm (wenn das Rohrdurchmesser ungefähr 50 cm ist) |















## Tasche unter der Sitzbank

Bequem und praktisch, bequemere Sitzbank durch weiche Polsterung.
Die Tasche mit Schultergurt kann mithilfe von zwei bequemen Reißverschlüssen entfernt werden, drei praktische Gurte sorgen dafür, dass die Polsterung auf der Sitzbank bleibt.

| Art. Nr. | Maße der Tasche cm | Maße der Polsterung cm |
|---|---|---|
| **22.600.01** | 48x27x20 | 75x20 |





## Easy Life Schlauchboot, 1,85m

OSCULATI

Faltbares Schlauchboot mit flachem, durch Querlatten versteiftem Boden. Das kompakteste und leichteste Schlauchboot überhaupt, ideal für kleine Boote, auf denen wenig Platz ist. Komplett mit Rudern, Luftpumpe, Reparaturset und Tragetasche.

| Art. Nr. | Länge m | Breite m | Für Max Personen | Leistung max PS | Schlauch Ø cm | Luftkammer | zulässige Belastung kg | ⟷ unaufgeblasen cm | kg * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.610.18** | 180 | 123 | 1+1 | 2,5 | 32 | 2 | 200 | 86x43x32 | 12 |

**22.610.90** *Die Motorhalterung kann bei Nichtverwendung des Motors leicht entfernt werden. OPTIONAL*

* *Gewicht ohne abnehmbares Zubehör.*





◢ 22.610.90







## Schlauchboot-Tender, Boden mit Querlatten

Faltbar, mit flachem Boden, der durch Querlatten versteift wird. Zusammengefaltet ist es kompakteste unter den verfügbaren Modellen und eignet sich besonders bei Platzmangel. Mit Rudern, Aufblashilfe, Reparaturset und Tragetasche.


| Art. Nr. | Typ | Länge m | Breite m | Für Max Personen | Leistung max PS | Schlauch Ø cm | Luftkammer | zulässige Belastung kg | ⟷ unaufgeblasen cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.620.18** | 185 | 1,85 | 1,31 | 1+1 | 2,5 | 36 | 2 | 200 | 96x56x32 | 12 |
| **22.620.21** | 210 | 2,10 | 1,17 | 2 | 3,5 | 34 | 2 | 250 | 96x56x32 | 20 |
| **22.620.24** | 240 | 2,40 | 1,52 | 3 | 6 | 42 | 3 | 450 | 111x64x32 | 25 |

* *Gewicht ohne abnehmbares Zubehör.*












## Tender mit Hochdruckluftboden (VIB)

Durch diese Technologie kann der Tender einfach verstaut werden und ist besonders seetüchtig. Durch den Hochdruckluftboden ist der Boden des Bootes besonders starr und mit Modellen mit Glasfaserkiel vergleichbar.
Der unter den Luftkammern aufgeklebte VIB-Boden sorgt für mehr Auftrieb und eine größere Innentiefe.
Nach dem Gebrauch kann es wie ein Boot mit steifen Querlatten gefaltet werden. Ideal bei Platzmangel. Mit Rudern, Aufblasgerät, Reparaturset und Tragetasche.

| Art. Nr. | Typ | Länge m | Breite m | für max Personen | Lesitung Max PS | Schlauch Ø cm | Luftkammer | zulässige Belastung kg | ⟷ unaufgeblasen cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.630.24** | 240 | 2,4 | 1,37 | 2 | 4 | 36 | 3+1 | 350 | 101x60x31 | 23 |
| **22.630.27** | 270 | 2,7 | 1,5 | 3+1 | 10 | 42 | 3+1 | 484 | 111x61x35 | 33 |
| **22.630.31** | 310 | 3,1 | 1,51 | 4+1 | 15 | 42 | 3+1 | 566 | 111x61x38 | 35 |

* *Gewicht ohne abnehmbares Zubehör.*












## Tender mit tiefem V-förmigem Glasfaserrumpf

Besonders seefähig, ideal für alle, die Komfort und Spaß bei absoluter Sicherheit wünschen. Gute Leistung auch bei geringer Motorgröße, Aus Meheler®.
Mit Rudern, Aufblashilfe und Reparaturset.

| Art. Nr. | Typ | Länge m | Breite m | für max Personen | Lesitung Max PS | Schlauch Ø cm | Luftkammer | zulässige Belastung kg | ⟷ unaufgeblasen cm | kg ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.640.22** | 222 | 2,22 | 1,47 | 2 | 4 | 36 | 3 | 200 | 200x110x50 | 39 |
| **22.640.25** | 250 | 2,5 | 1,6 | 2 | 5 | 43 | 3 | 450 | 230x110x50 | 45 |
| **22.640.28** | 280 | 2,8 | 1,6 | 3 | 10 | 43 | 3 | 550 | 280x110x50 | 55 |
| **22.640.31** | 310 | 3,1 | 1,6 | 4+1 | 15 | 43 | 3 | 600 | 300x110x50 | 60 |
| **22.650.33*** | 330 | 3,3 | 2,3 | 5 | 20 | 42 | 3 | 600 | 320x110x50 | 65 |

* *Modell mit Doppelboden, flacher Innenboden.*

** *Gewicht ohne abnehmbares Zubehör.*















## New Tender mit V-Rumpf aus Aluminium

**ALUMINUM HULL**

Schlauchboot aus Mehler® Material. Sehr robust und trotzdem leicht. Bietet auch bei geringer Motorstärke gute Leistungen.
Komplett mit Rudern, Aufblasgerät und Reparatursatz.
Version A: einfacher Boden mit innerem oder äußerem V-Rumpf.
Version B: doppelter Boden. Gerader Boden mit kleinem Stauraum.

| Art. Nr. | Version | Länge m | Breite m | Für Personen | Leistung max PS | Schlauch Ø cm | Luftkammer | zulässige Belastung kg | ⟷ unaufgeblasen cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.660.29** | A | 2,90 | 1,49 | 3 | 7,5 | 42 | 3 | 450 | 280x110x50 | 44 |
| **22.670.32** | B | 3,20 | 1,56 | 4+1 | 15 | 42 | 3 | 500 | 300x110x50 | 64 |











## ► Sicherheitsgurte und Sorgleinen gemäß (EG) 2016/425 PSA Verordnung.


OSCULATI

### Sorgleine EURO Lightline

**DPI Reg. (UE) 2016/425**

CE

| Art. Nr. | Anzahl-Karabiner | Edelstahlkarabiner Typ | Länge m | EU Zulassung |
|---|---|---|---|---|
| **23.156.00** | 2 | mit Sicherheitsverschluss | 2 | Reg. (EU) 2016/425 - UNI EN ISO 12401:2009 |
| **23.156.01** | 2 | Schnellabwurf und Klemmschutz | 2 | Reg. (EU) 2016/425 - UNI EN ISO 12401:2009 |
| **23.156.02** | 2 + 1 mittlerer | Schnellabwurf und Klemmschutz | 2 | Reg. (EU) 2016/425 - UNI EN ISO 12401:2009 |







### Elastische Sorgleine Euro Spring Line II

**DPI Reg. (UE) 2016/425**

CE



Mit Karabinerhaken geliefert.

| Art. Nr. | Anzahl-Karabiner | Typ-Karabiner | Länge | | Abnahme EU |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min | Max | |
| **23.151.67** | 2 | verschluss- und verhakungssicher | 1m | 2m | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |

### Sorgleine Euro Spring Line III

**DPI Reg. (UE) 2016/425**

CE



Mit Karabinerhaken geliefert.

| Art. Nr. | Anzahl-Karabiner | Typ-Karabiner | Länge | Abnahme EU |
|---|---|---|---|---|
| **23.151.66** | 3 | verschluss- und verhakungssicher | Elastischer Teil dehnbar von 1 bis 2 m + 1 Meter nicht dehnbarer Teil | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |



### Elastische Sorgleine Euro Spring Line

**DPI Reg. (UE) 2016/425** Mit 2 Karabinerhaken aus rostfreiem Edelstahl.

CE


| Art. Nr. | Anzahl-Karabiner | Edelstahlkarabiner Typ | Länge | | EU Zulassung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min | Max | |
| **23.151.68** | 2 | Große Öffnung | 1 m | 2 m | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |

## Sicherheitsgurte Euro Harness

**DPI Reg. (UE) 2016/425**

**Aus weichem Gurtband in Polyester hergestellt,** mit Schnellverschluss aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Größe | | Abnahme EU |
|---|---|---|---|
| **23.155.01** | Erwachsene | über 50 kg | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |
| **23.155.02** | Kinder | 20/50 kg | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |
| **23.155.03** | Baby | bis 20 kg | EU-Verordnung 2016/425 - DIN EN ISO 12401:2009 |



## Mastkopf Klettergurt

Aus robustem Nylongewebe (Cordura) mit flexiblerer gepolsterter Rückenstütze.
Bänder aus weichem Polyester mit höher Zähigkeit

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **23.094.01** | Grundmodell |
| **23.094.02** | Mit Gürtel um Schenkel und Shultern zu verbinden. So wird den Zug auf dem ganzen Oberkörper verteilt. |







◢ 23.094.02



◢ 23.094.01

# ► Sicherheitsgurte + Sorgleinen, high tech professional

## Extrem leichter Sicherheitsgurt

Schnell und einfach anzulegen, kann auch "umgekehrt" angelegt werden (rechts/links bzw. oben/unten), sichert das Crewmitglied ab.

| Art. Nr. | Größe | Rechtsbestimmungen |
|---|---|---|
| **23.154.01** | universal | EN1095 / ISO12401 |









## TETHER TECH Gummiband mit doppeltem Ankerstich

Karabinerhaken aus Aluminium/Edelstahl, mit Klemmschutz und Schnellabwurf.
Im Vergleich zu üblichen Ankerstichen, die sich lockern bzw. ausweiten können, bleibt der doppelte Ankerstich kompakt und kann sich nicht aufziehen.

| Art. Nr. | Länge m | Rechtsbestimmungen |
|---|---|---|
| **23.154.05** | 2 | EN1095 / ISO 12401 |





## Gummiband, Y--förmig

Mit Karabinerhaken mit Schnellabwurf aus Edelstahl und Endkarabinerhaken aus Aluminium / Edelstahl, mit Klemmschutz und Schnellabwurf.

| Art. Nr. | Länge m | Rechtsbestimmungen |
|---|---|---|
| **23.154.09** | 2+1 | EN1095 / ISO 12401 |





## Jackstay (Lifeline)

**Verstellbar** mit **Absorbierung der Zugkraft**, wenn die Leine gedehnt wird.

| Art. Nr. | Länge m | Rechtsbestimmungen |
|---|---|---|
| **23.154.11** | von 8 bis 15 | EN795/C |
| **23.154.12** | von 15 bis 29 | EN795/C |





# ► Bootsmannstuhl

OSCULATI



## Hängender Bootsmannstuhl

Nützlich um den Mast hochzusteigen. Aus extrem festem **cordura nylon** mit Schaumstofffüllung, sorgt für Sicherheit und zugleich für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Mit Seitentasche und Einsteckmöglichkeiten für Werkzeuge. Eine Größe.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **23.090.00** | Einheitsgröße |

OSCULATI



## Bootsmannstuhl mit fester Platte

Nützlich um den Mast hochzusteigen. Aus extrem festem **Cordura Nylon** mit Schaumstofffüllung, sorgt für Sicherheit und zugleich für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Mit Seitentasche und Einsteckmöglichkeiten für Werkzeuge.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **23.091.00** | Einheitsgröße |

OSCULATI





**New**

## Premium Bootsmannsstuhl mit gepolsteter Hartfaserplatte

Aus besonders widerstandsfähigem Nylongewebe mit vollständig umlaufenden Stützbändern.
Der große (45x30 cm) gepolstete Sitz (50 mm) ist besonders bequem.
Mit zwei großen Seitentaschen (26x23 cm) und atmungsaktiver Tasche.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **23.093.00** | Einheitsgröße |









Douglas Marine



## DOUGLAS MARINE - Bootsmannstuhl mit herausziehbarer Sitzplatte

Aus **gepolstertem Nylon**, mit Rückenstütze aus **rostfreiem Edelstahl.** Anti-Druck-Ausrüstung, Sitzfläche **abnehmbar** aus **Polycarbonat**, sehr leicht und witterungsbeständig. Rückenteil mittels Gurte und Klettverschluss verstellbar. Seitentasche mit Haftband verschließbar, Matchsack.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **23.092.00** | Einheitsgröße |

# ► Wasserdichte Bootssäcke

## Wasserdichte Bootssäcke

Aus Polyestergewebe mit gelber PVC-Beschichtung. **Kann auf Anfrage individuell angepasst werden.**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Fassungsvermögen l |
|---|---|---|
| **23.765.01** | 250x500 | 20 |
| **23.765.02** | 300x600 | 40 |
| **23.765.03** | 400x700 | 60 |



## Dokumententasche

WASSERDICHTE Aufbewahrungstasche aus durchsichtigem PVC mit Spezialverschluss.
**Dieser Artikel kann entsprechend Ihren Wünschen gestaltet werden.**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.764.01** | 127x178 |
| **23.764.02** | 178x254 |
| **23.764.03** | 267x343 |



# ► AMPHIBIOUS wasserdichte Rucksäcke und Taschen

## AMPHIBIOUS wasserdichter Bootssack Mini Window

Wasserdichter Sack für kleine Gegenstände. Aus PVC mit zwei Sichtfenstern.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | 💧 | 🛟 | ⟷ cm | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.502.01** | 1 l | blau | 5 | 3 | 19x10x7 | 79 |
| **23.502.02** | 1 l | transparent hellblau | 5 | 3 | 19x10x7 | 79 |

*LEGENDE. Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*




## AMPHIBIOUS wasserdichte Bootssäcke Tube Light Evo

Aus leichtem TPU **mit Ventil** zum Ablassen überflüssiger Luft, Ideal für die Aufbewahrung und den Transport trockener Kleidungsstücke in geringem Raum. Tragegriff (beim 20 l und 60 l Sack) und Schultergurt (alle Modelle).

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | 💧 | 🛟 | ⟷ cm | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.516.02** | 5 l | schwarz | 5 | 3 | 36x13 | 140 |
| **23.516.04** | 20 l | schwarz | 5 | 3 | 50x25 | 300 |
| **23.516.06** | 60 l | schwarz | 5 | 3 | 80x30 | 450 |

*LEGENDE. Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*



## AMPHIBIOUS Zenith - wasserdichte Umhängetasche

Mit Schutzklappe, Reflexionsstreifen, Henkel, Außentasche mit Reißverschluss des Typs semi-dry. Abnehmbare Innenpolsterung für Computer bis 15". Rückseite und Umhängeriemen mit bequemer Polsterung. Der Bauchgurt ermöglicht die Verwendung während sportlicher Betätigung.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | 💧 | 🛟 | ⟷ cm | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.514.01** | 10 l | grau | 3 | 0 | 33x33x12 | 845 |

*LEGENDE: Klasse 3 = wasserdicht bei starkem Regen, Wasserstrahlen.*

*LEGENDE: Klasse 0 = Ohne Standardverschluss, nicht schwimmfähig.*







## AMPHIBIOUS Gürteltasche X-Light Waist, wasserdicht, extra-kompakt

Aus TPU UL 70 D. Besonders klein durch leichtes und robustes TPU.
Mit wasserdichten YKK Reißverschlüssen.
2 zusätzliche seitliche Außentaschen.
Rasch verstellbarer Bauchgurt.
Die Gürteltasche kann im Hauptfach der Tasche selbst untergebracht werden.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.517.01** | 1,5 l | grau | 2 | 1 | 14x19x5,5 | 130 |

*LEGENDE: Klasse 2 = wasserdicht bei Regen, Wasserstrahlen.*

*LEGENDE: Klasse 1 = Dank dem wasserdichten Reißverschluss ist dieses Produkt einige Minuten lang schwimmfähig.*



## AMPHIBIOUS wasserdichte Bootssäcke Koala Micron

Kompakter Bootsack aus PVC 500 D; oberer oder seitlicher Quick Proof Verschluss; Leuchtstreifen, gepolsterter Lendenbereich mit zwei Taschen.

| Art. Nr. | Fassungsverm. | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.515.01** | 3 l | schwarz | 5 | 3 | 14x23x10 | 405 |

*LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*







## Wasserdichter Rucksack/Seesack AMPHIBIOUS "Kikker"

Rechteckige Form mit Quick Proof Verschluss (oben bzw. seitlich), verstellbaren Schultergurten und zwei Handgriffen aus Cordura.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.510.03** | 20 l | transparent hellblau | 5 | 3 | 56x32x14 | 770 |

*LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*





## AMPHIBIOUS Rucksack X-Light pack

Besonders kompakter und leichter Rucksack aus TPU UL Polyurethan mit Quick Proof Verschluss. **Besonders wasserdicht**, ultra slim Schultergurte und wasserdichter Außentasche. Mit der praktischen Tasche kann er auf geringstem Raum verstaut werden.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.510.01** | 10l | grau/schwarz | 4 | 2 | 39x24 | 240 |

*LEGENDE: Klasse 4 = wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Erste von AMPHIBIOUS als wirklich wasserdicht (waterproof) eingestufte Klasse.*

*LEGENDE: Klasse 2 = Mehrere Stunden schwimmfähig*





## AMPHIBIOUS kompakter Rucksack Cofs, wasserdicht

Quick-Proof-Verschluss, gepolstertes Rückenteil mit atmungsaktivem Netzgewebe, abnehmbarer Brustgurt, mit Reflektionsbändern, Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen, Netztaschen.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.511.01** | 20l | blau | 4 | 2 | 49x29x18 | 1170 |
| **23.511.02** | 20l | gelb | 4 | 2 | 49x29x18 | 1170 |

*LEGENDE: Klasse 4 = wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Erste von AMPHIBIOUS als wirklich wasserdicht (waterproof) eingestufte Klasse.*

*LEGENDE: Klasse 2 = Mehrere Stunden schwimmfähig*

## AMPHIBIOUS wasserdichter Rucksack Quota

Mit Quick-Proof-Verschluss (oben oder seitlich), Ultrafix-System für Karabinerhaken oder anderes, Netztasche, abnehmbare Schulterriemen. Mit zwei Griffen.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.512.01** | 30l | gelb | 5 | 3 | 66x24 | 880 |

*LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*



## AMPHIBIOUS wasserdichte Seesacke Voyager, rund

Runde, wasserdichte Tasche mit Ultrafix-System für Karabinerhaken u.ä., Reflektionsbänder, Netztasche, **wasserdichte Außentasche**.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.521.01** | 45l | blau | 5 | 3 | 57x30 | 1010 |
| **23.521.02** | 45l | gelb | 5 | 3 | 57x30 | 1240 |
| **23.521.12** | 60l | gelb | 5 | 3 | 57x37 | 1350 |

**23.521.90** *gepolsterte Schulterriemen, schwarz OPTIONAL*

*LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*



◢ 23.521.01



◢ 23.521.02



◢ 23.521.90 OPTIONAL



## AMPHIBIOUS wasserdichte Seesacke Cargo. Sie kann in einen Rucksack verwandelt werden

Robuste, wasserdichte Tasche mit flachem Boden - kann anhand von gepolsterten Schulterriemen (optionell) in einen großen Rucksack verwandelt werden. Quick-Proof-Verschlüsse, Ultra-fix-System für Karabinerhaken u.ä..

| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Farbe | | | cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23.523.01** | 100 l | schwarz | 5 | 3 | 37x77x37 | 1650 |
| **23.523.03** | 100 l | grau | 5 | 3 | 37x77x37 | 1650 |
| **23.523.02** | 160 l | schwarz | 5 | 3 | 37x100x37 | 2100 |

**23.523.90** *gepolsterte Schulterriemen, schwarz OPTIONAL*

*LEGENDE: Klasse 5 = Besonders wasserdicht und deshalb schwimmfähig. Höchst-Schutzgrad gegen Wasser. Hält hohem Wasserdruck stand. Hält schwierigen Bedingungen und langer Wasserexposition stand.*

*LEGENDE: Klasse 3 = Mehr als 24 Stunden lang schwimmfähig*



◢ 23.523.01/02



◢ 23.523.03



◢ 23.523.90
OPTIONAL



## Wasserdichte Gerätetaschen AMPHIBIOUS

Wasserdichte Taschen für Handy, I-Pod, I-Phone, GPS, VHF, Fotoapparate usw. ...wasserdicht bis 6 m.
Kompatibel mit Touch-Screen-Technologie.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ cm | Farbe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **23.500.01** | Handy-Halterung | 13x8,5 | weiß | 6 | 4 |
| **23.500.02** | Handy-Halterung | 15x8 | weiß | 6 | 4 |
| **23.500.03** | Funkgeräthalterung | 28x11,5 | weiß | 6 | 4 |
| **23.500.04** | faltbare Halterung für Handy, Palmtop, GPS | 21,5x10,5 | - durchsichtig | 6 | 4 |
| **23.500.21** | Bis 50 m Tiefe wasserdichte Tasche | 9x21 | - durchsichtig | 7 | 4 |
| **23.500.11** | Tasche für Tablet und iPad mit Ausgang für Kopfhörer | 28x21 | grau | 6 | 4 |
| **23.500.22** | Bis 50 m Tiefe wasserdichte Tasche | 19x21 | - durchsichtig | 7 | 4 |

*LEGENDE: Klasse 6 = Wasserdicht bis 6 m Tiefe. Die erste Klasse, die für AMPHIBIOUS zum Tauchen, egal ob aus beruflichen Gründen oder aus Sport, geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser, das elektronische Geräte beschädigen kann, empfehlen wir die Verwendung von Trockenmittelbeuteln.*
*LEGENDE: Klasse 7 = Höchster Dichtegrad bis 50 m Tiefe für den beruflichen Einsatz, aber auch für anspruchsvolle Aktivitäten wie Tauchen, Höhlenforschung, Canyoning, Rafting, Kanufahren usw. Zur Vermeidung von Kondenswasser, das elektronische Geräte beschädigen kann, empfehlen wir die Verwendung von Trockenmittelbeuteln.*

*LEGENDE: Klasse 4 = Immer schwimmfähiges Produkt.*


23.500.01/02


23.500.03


23.500.04


23.500.21


23.500.11


23.500.22

# ► COLUMBUS Taschen

Columbus



### COLUMBUS Tasche für Leinen/Gegenstände

Unten mit Netz zum Wasser ablassen. Netztasche auf der Frontseite für kleine Gegenstände. Wird mit 4 **im Lieferumfang enthaltenen** Saugnäpfen oder mit 4 Edelstahl-Ringösen befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.202.02** | 310x370x90 |



### COLUMBUS Tasche

Wird mit Klettlasche oder mit Schnallen versehenen Bändern (beide im Lieferumfang enthalten) an der Reling oder am Stag befestigt. Unten mit Netz zum Wasser ablassen. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.202.06** | 370x370x100 |


### COLUMBUS Tasche für Tassen mit Griff



**23.202.05** Unten mit Netz zum Wasser ablassen. Wird mit 4 **im Lieferumfang enthaltenen** Saugnäpfen oder 4 Edelstahlringösen befestigt. Aus Cordura 1680.

### COLUMBUS Tasche für zwei Becher oder Dosen


23.202.04


23.202.14

Unten mit Netz zum Wasserablassen. Wird mit 4 **im Lieferumfang enthaltenen** Saugnäpfen oder mit 4 Ringen befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Plätze | Farbe |
|---|---|---|---|
| **23.202.04** | 140x210 | 2 | blau/grau |
| **23.202.14** | 180x360 | 4 | - blau/blau/Faden grau |

### COLUMBUS Tasche für Winsch-Kurbel


23.202.03


23.202.13

Unten mit Netz zum Wasser ablassen. Wird mit 4 Saugnäpfen oder 4 Ringösen befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **23.202.03** | 150x280 | blau/grau |
| **23.202.13** | 150x280 | - blau/grau/Faden rot |

## COLUMBUS Leinenband

Wird mit Klettverschluss an der Reling oder am Handlauf befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.203.02** | 280x80 |



## COLUMBUS Schutzhülle für Lochblech/Wantenspanner

Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Für Draht Ø mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **23.204.01** | 370x75 | 6/10 | - Grau mit blauem Rand |
| **23.204.02** | 475x95 | 8/12 | - Grau mit blauem Rand |
| **23.204.03** | 610x135 | 12/19 | - Grau mit blauem Rand |



## COLUMBUS Schutzhülle für Relingendstücke mit Spannern

Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **23.205.01** | 370 | blau |
| **23.205.02** | 550 | blau |







## COLUMBUS Relingsschutz

Aus UV-beständigem Gewebe, 600 DEN, innen mit weichem Schaumstoffpolster. Zwei Klettbänder: das innere wird um die Reling gewunden und mit dem äußeren wird der Relingsschutz befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **23.307.01** | Ø64x600 | blau |
| **23.307.02** | Ø64x1000 | blau |



## COLUMBUS Abriebschutz für Leinen

Für bis 20 mm starke Leinen. Wird mit Elastik+Klettverschluss befestigt. Aus Cordura 1680.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.203.03** | 400x150 |





## COLUMBUS Leinen-Säcke

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **23.203.04** | 300x220x350 |
| **23.203.05** | 200x350 |






## ► SCANSTRUT - Zubehör für Tablet und Mobiltelefon

SCANSTRUT




### SCANSTRUT Universalhalterung für elektronische Geräte ROKK MINI

Vielfach verstellbare Halterung für Mobiltelephon, Tablet, Fishfinder, digitale Kameras, VHF und GPS. Der Körper kann mit verschiedenen Sockeln und Halterungen kombiniert werden und bietet zahlreiche Montagemöglichkeiten. Extra für die Seefahrt entwickelt.

| Art. Nr. | Beschreibung | Für |
|---|---|---|
| **23.404.00** | Drehbarer Körper, der in einen beliebigen Sockel und Halterung eingerastet wird | Sockel und Halterung nach Wahl |
| **23.404.03** | Sockel für Tischmontage | 23.404.00 + Halterung nach Wahl |
| **23.404.04** | Klebesockel für Tischmontage | 23.404.00 + Halterung nach Wahl |
| **23.404.05** | Sockel für Rohrmontage Ø 19 - 34 mm | 23.404.00 + Halterung nach Wahl |
| **23.404.06** | Sockel mit Saugnapf | 23.404.00 + Halterung nach Wahl |
| **23.404.10** | Halterung mit einstellbaren Armen für Smartphone, GPS und Geräte von 45 bis 95 mm | 23.404.00 + Sockel nach Wahl |
| **23.404.11** | Halterung mit einstellbaren Armen für Tablet und Geräte von 125 bis 220 mm | 23.404.00 + Sockel nach Wahl |




## ► RICHTER Halterungen für Tablet und Mobiltelefone



### Universell einsetzbare Smartphonehalterung

Für alle Smartphones von 48 bis 81 mm breite, mit oder ohne Schutzcover. Befestigung mit Saugnapf oder Klebehalterung. Kann um 360° gedreht werden. Mit verstellbarem Mikro-USB Slot für alle Smartphones, mit oder ohne Cover.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Halterung + Saugnapf | Mikro-USB dock |
| **48.438.12** | 137x119x70 | 115x58x39 |

## ► Lüftungssegel

### Lüftungssegel für Luken



Aus Textilgewebe **Dacron Spy**. Bläht sich auf und leitet die Luft schon bei leichtester Brise ins Innere. Verstärkung mittels einer Strebe, Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss.

| Art. Nr. | Für Luken cm | Maße aufgerollt cm | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **23.131.01** | 40 | 45x6x3 | 110 |
| **23.131.02** | 50 | 55x6x3 | 125 |

### Lüftungssegel, Universalmodell.



Ermöglicht eine optimale Lüftung. Universalmodell für Segel -und Motorboote, passt sich jedem Boot und jeder Luke an. Vollständig aus **farbigem Nylon.**. Im Nu abnehmbar, mit Schutzhülle.

| Art. Nr. | Version | Höhe cm |
|---|---|---|
| **23.132.00** | Universal | 185 |

# ► "Affenfaust"

## Leinenwerfer AFFENFAUST

Aus blauem Nylon, um einen Bleikern geflochten.

| Art. Nr. | Material | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **23.130.00** | Nylon | blau | 300 |



## Leinenwerfer aus Leder

Aus **schwarzem Leder**, um einen Bleikern genäht. Öse aus vernickeltem Messing.

| Art.-Nr. | Material | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **23.130.01** | Leder | schwarz | 400 |



# ► Matten

## Fußmatten

Aus handgeflochtenen Nylonkordeln

| blau | ⟷ cm |
|---|---|
| **23.907.22** | 47x23 |
| **23.907.21** | 60x32 |
| **23.907.20** | 72x37 |



## Format Rutschfeste Fußmatten. Maße 40x68cm

Aus **Polyurethan** Lamellenschaum + weicher, farbiger Velourauflage. Witterungsbeständig.

| Art. Nr. | Zeichnung | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **23.909.00** | Windrose | 40x68 |
| **23.909.01** | Wimpel | 40x68 |
| **23.909.02** | Leuchtturm | 40x68 |
| **23.909.03** | Delfine | 40x68 |
| **23.909.04** | Wind | 40x68 |




◢ 23.909.04

◢ 23.909.00




◢ 23.909.01




◢ 23.909.02




◢ 23.909.03




## Format Rutschfeste Fußmatten, halbrund. Maße 40x68cm

Aus **Polyurethan** Lamellenschaum + weicher, farbiger Velourauflage. Witterungsbeständig.

| Art. Nr. | Zeichnung | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **23.909.05** | Anker | 40x68 |
| **23.909.06** | Pirat | 40x68 |
| **23.909.08** | Marlin | 40x68 |




◢ 23.909.08




◢ 23.909.06




◢ 23.909.05

## Format Rutschfeste Fußmatten, rechteckig. Maße 50x80cm

Aus **Polyurethan** Lamellenschaum + weicher, farbiger Velourauflage. Witterungsbeständig.

| Art. Nr. | Zeichnung | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **23.910.00** | Windrose | 50x80 |
| **23.910.07** | Fahnen | 50x80 |




◢ 23.910.00





◢ 23.910.07

# Deck safety harness and safety line

Reg. (EU) 2016/425 - UNI EN ISO 12401:2009







# ► Helly Hansen

## HH Oxford T-Shirt

Weiche T-Shirts aus 100% Baumwolle, 200g/m².

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.516.02** | navyblau |
| L | **24.516.03** | navyblau |
| XL | **24.516.04** | navyblau |
| XXL | **24.516.05** | navyblau |
| XXXL | **24.516.06** | navyblau |

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.516.12** | grau |
| L | **24.516.13** | grau |
| XL | **24.516.14** | grau |
| XXL | **24.516.15** | grau |
| XXXL | **24.516.16** | grau |



◀ 24.516.02/03/04/05/06



◀ 24.516.12/13/14/15/16

## HH Oxford Polo

Weiche Polo-Shirts aus 100% Baumwolle, 210g/m².

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.517.02** | navyblau |
| L | **24.517.03** | navyblau |
| XL | **24.517.04** | navyblau |
| XXL | **24.517.05** | navyblau |
| XXXL | **24.517.06** | navyblau |

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.517.12** | grau |
| L | **24.517.13** | grau |
| XL | **24.517.14** | grau |
| XXL | **24.517.15** | grau |
| XXXL | **24.517.16** | grau |



◀ 24.517.02/03/04/05/06



◀ 24.517.12/13/14/15/16

**New** **HH Kensington Tech Poloshirt**

**TACTEL** Schnell trocknendes Quick-Dry Poloshirt, bügelfrei.
Pilz- und bakterienhemmendes Gewebe, 185g.

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.519.02** | navyblau |
| L | **24.519.03** | navyblau |
| XL | **24.519.04** | navyblau |
| XXL | **24.519.05** | navyblau |
| XXXL | **24.519.06** | navyblau |

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| M | **24.519.22** | weiß |
| L | **24.519.23** | weiß |
| XL | **24.519.24** | weiß |
| XXL | **24.519.25** | weiß |
| XXXL | **24.519.26** | weiß |



◀ 24.519.22/23/24/25/26



◀ 24.519.02/03/04/05/06

## HH Lifa Max Underware

Die Thermounterwäsche aus Lifa® sorgt dafür, dass der Schweiß nicht mit der Haut in Berührung kommt. Die äußere Schicht hält die Körpertemperatur aufrecht. Die wärmste Thermounterwäsche, ideal für sitzende Tätigkeiten. Keine Nähte an den Schultern oder Hüften.
100% Polypropylen 230g/m².

| Größe | T-Shirt | Hose | Farbe |
|---|---|---|---|
| S | **24.512.01** | **24.513.01** | navyblau |
| M | **24.512.02** | **24.513.02** | navyblau |
| L | **24.512.03** | **24.513.03** | navyblau |
| XL | **24.512.04** | **24.513.04** | navyblau |
| XXL | **24.512.05** | **24.513.05** | navyblau |



◢ 24.513.0x



◢ 24.513.01/02/03/04/05



◢ 24.512.0x



◢ 24.512.01/02/03/04/05

## HH Mandal

Hergestellt aus 100% Polyester 410g/m2, PVC beschichtet.
**Jacke**: Vorn verstellbare Kapuze mit Zugkordel, Reißverschluss-Schutz vorne, zwei Taschen für die Hände, EN 343 3.1.
**BIB Hose**: Elastische Hosenträger, verstellbarer Taillenbund mit Knöpfen, verstellbare Knöpfe am Fußbund, Innentasche mit Reißverschluss EN 343 3.1.
**Hose**: Gummi-Taillenbund, verstellbarer Taillenbund mit Knöpfen, regulierbare Beinabschlüsse mit Knöpfen.

| Größe | Jacke | BIB Hose | Hose | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| S | **24.504.01** | **24.505.01** | - | grün |
| M | **24.504.02** | **24.505.02** | - | grün |
| L | **24.504.03** | **24.505.03** | - | grün |
| XL | **24.504.04** | **24.505.04** | - | grün |
| XXL | **24.504.05** | **24.505.05** | - | grün |
| XXXL | **24.504.06** | **24.505.06** | - | grün |
| S | **24.504.11** | - | **24.506.11** | gelb |
| M | **24.504.12** | - | **24.506.12** | gelb |
| L | **24.504.13** | - | **24.506.13** | gelb |
| XL | **24.504.14** | - | **24.506.14** | gelb |
| XXL | **24.504.15** | - | **24.506.15** | gelb |
| XXXL | **24.504.16** | - | **24.506.16** | gelb |
| S | **24.504.21** | **24.505.21** | - | orange |
| M | **24.504.22** | **24.505.22** | - | orange |
| L | **24.504.23** | **24.505.23** | - | orange |
| XL | **24.504.24** | **24.505.24** | - | orange |
| XXL | **24.504.25** | **24.505.25** | - | orange |
| XXXL | **24.504.26** | **24.505.26** | - | orange |



◢ 24.504.01/02/03/04/05/06



◢ 24.505.01/02/03/04/05/06



◢ 24.504.11/12/13/14/15/16



◢ 24.506.11/12/13/14/15/16



◢ 24.504.21/22/23/24/25/26



◢ 24.505.21/22/23/24/25/26

WATERPROOF

REFLECTIVE ELEMENTS

ADJUSTABLE HEM

EN 343 +A1:2007

## HH Gale Rain

Gale setzt den neuen Standard in der professionellen Regenbekleidung. Hergestellt aus PVC, völlig frei von Phthalaten mit geringer Umweltbelastung, hält es Sie bei allen Wetterbedingungen trocken. Hergestellt aus 100% PU Polyester Strickware 240g/m2.
**Jacke**: YKK® Frontreißverschluss mit doppeltem Schutz, Napoleontasche mit Reißverschluss und Kopfhörerloch, faltbare, vordere verstellbare Kapuze mit Kordelzug, Neoprenbündchen, Innentasche, EN 343:2003 + A1:2007 3.1, AATCC 127.
**Hose**: Elastische Hosenträger, verstellbarer Taillenbund mit Knöpfen, YKK®-Innentasche mit Reißverschluss, EN 343:2003 + A1:2007 3.1.

| Größe | Jacke | BIB Hose | Farbe |
|---|---|---|---|
| S | **24.502.01** | **24.503.01** | navyblau |
| M | **24.502.02** | **24.503.02** | navyblau |
| L | **24.502.03** | **24.503.03** | navyblau |
| XL | **24.502.04** | **24.503.04** | navyblau |
| XXL | **24.502.05** | **24.503.05** | navyblau |
| XXXL | **24.502.06** | **24.503.06** | navyblau |
| S | **24.502.11** | **24.503.11** | orange |
| M | **24.502.12** | **24.503.12** | orange |
| L | **24.502.13** | **24.503.13** | orange |
| XL | **24.502.14** | **24.503.14** | orange |
| XXL | **24.502.15** | **24.503.15** | orange |
| XXXL | **24.502.16** | **24.503.16** | orange |


◀24.502.01/02/03/04/05/06


◀24.502.0x


◀24.502.11/12/13/14/15/16


◀24.503.01/02/03/04/05/06


◀24.503.11/12/13/14/15/16

EN 343 +A1:2007

YKK



## HH Storm Rain

Storm stellt neue Standards bei der Regenbekleidung für Fischer. Aus umweltfreundlichem PVC ohne Phthalate hält es Sie bei jedem Wetter trocken. Aus 100% Polyester PVC Strickgewebe 310g/m2.
**Jacke**: YKK® Frontreißverschluss mit doppeltem Schutz, Napoleontasche mit Reißverschluss und Kopfhörerloch, keine Nähte an den Schultern, vordere verstellbare Kapuze mit Zugkordel und Klettverschluss auf der Rückseite, Neoprenbündchen, Innentasche, EN 343:2003 + A1:2007 3.1, AATCC 127.
**Hose**: Elastische Hosenträger, verstellbarer Taillenbund mit Knöpfen, Innentasche mit YKK®-Reißverschluss, EN 343:2003 + A1:2007 3.1.

| Größe | Jacke | BOB Hose | Farbe |
|---|---|---|---|
| S | **24.500.11** | **24.501.11** | orange/schwarz |
| M | **24.500.12** | **24.501.12** | orange/schwarz |
| L | **24.500.13** | **24.501.13** | orange/schwarz |
| XL | **24.500.14** | **24.501.14** | orange/schwarz |
| XXL | **24.500.15** | **24.501.15** | orange/schwarz |

YKK

EN 343 +A1:2007


◀24.500.11/12/13/14/15


◀24.501.xx


◀24.501.11/12/13/14/15


◀24.501.xx

## HH Chelsea Evo Hooded softshell

Die Jacke Chelsea Evolution kombiniert die Leichtigkeit und Haltbarkeit des 3-lagigen Helly Tech® Performance Gewebes mit Lüftungsreißverschlüssen, einem attraktiven Design und außergewöhnlichem Tragekomfort. Aus Helly Tech® Performance mit Schulterverstärkungen aus Cordura®, YKK® Reißverschluss, wasserdicht, windfest und atmungsaktiv, verstellbare Kapuze, EN343 3.3.



| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| S | **24.509.11** | navyblau |
| M | **24.509.12** | navyblau |
| L | **24.509.13** | navyblau |
| XL | **24.509.14** | navyblau |
| XXL | **24.509.15** | navyblau |





## HH Chelsea Evo pile jacket

Diese Jacke kombiniert das robuste Polartec® Thermal 300 Fleece mit dem extrem elastischen Polartec® und ist besonders warm, haltbar und bietet eine große Bewegungsfreiheit. 100% Polyester - 366 g/m², Polartec® Fleece. extrem elastisches Polartec®. 2-lagiger Kragen. Kontrastband um den Hals und entlang dem vorderen Reißverschluss. Verlängerte Lycra-Bündchen mit Daumenschlaufe. Vorderer Reißverschluss und zwei Taschen mit YKK®-Reißverschluss.



| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| S | **24.510.01** | navyblau |
| M | **24.510.02** | navyblau |
| L | **24.510.03** | navyblau |
| XL | **24.510.04** | navyblau |
| XXL | **24.510.05** | navyblau |




## HH Haag Jacket

Klassische Jacke aus wasserdichtem und atmungsaktivem shell Helly Tech®, die das ganze Jahr über getragen werden kann. Kann mit Fleece-Sweatshirts oder aus Primaloft kombiniert werden. Wasserdicht/atmungsaktiv, 100% Polyester - 145 g/m², mit vollverschweißten Nähten. Abnehmbare Kapuze, Innenkragen aus gebürstetem Polyester. Kinnstütze. Nahtlose Schultern. Bidirektionaler Reißverschluss und Klettverschluss. Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss. Zwei Taschen mit Reißverschluss vorne. Regulierbarer Armabschluss mit Klettverschluss. Verstellbare Zugkordel unten mit optionalen Knöpfen, die zusätzliche Sicherheit bieten. Reißverschluss für den Zugang zur Innenseite des Kleidungsstücks, um ein Logo anzubringen. Klickschlaufe an der Innenkante für Accessoires. Das verlängerte Rückenteil sorgt für mehr Komfort, EN 343 3.3.





| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| S | **24.507.01** | schwarz |
| M | **24.507.02** | schwarz |
| L | **24.507.03** | schwarz |
| XL | **24.507.04** | schwarz |
| XXL | **24.507.05** | schwarz |

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| S | **24.507.11** | navyblau |
| M | **24.507.12** | navyblau |
| L | **24.507.13** | navyblau |
| XL | **24.507.14** | navyblau |
| XXL | **24.507.15** | navyblau |

## HH Aker Work pant

Der bequeme, strapazierfähige Stoff, die moderne Passform und die Verstärkungen aus Cordura® machen diese Hose zu Ihrem neuen Favoriten.
Verstärkung: 100% Cordura® Gewebe - 219 g/m². Vorderer YKK® Vislon-Reißverschluss. Oberschenkeltasche mit Vislon-Reißverschluss. Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Handytasche in der Oberschenkeltasche. Schlaufe für Ausweiskarte unter der Patte auf der Oberschenkeltasche. HH-Logo auf der Oberschenkeltasche. Zwickel, Reflektierende Oberflächen. Tasche für Linear mit Doppelboden aus Cordura®-Gewebe. Von innen zugängliche gepolsterte Knietaschen aus Cordura®-Gewebe. Für eine bessere Passform kann das Kniepolster um 5 cm verschoben werden. Zwei Gesäßtaschen, eine davon mit Patte und Klettverschluss. Die Hose ist unten umgeschlagen und kann bis zu 5 cm verlängert werden.

| Größe | Art. Nr. | Farbe |
|---|---|---|
| 48 | **24.511.02** | navyblau / grau |
| 50 | **24.511.03** | navyblau / grau |
| 52 | **24.511.04** | navyblau / grau |
| 54 | **24.511.05** | navyblau / grau |
| 56 | **24.511.06** | navyblau / grau |



## HH Lifa Merino Beanie

Aus Lifa® 57% Merino 43% Polypropylen 215g/m².

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **24.518.00** | schwarz |



# ► Stiefel u. Regenmantel

## Professionelles MARLIN Regatta Atmungsaktives Ölzeug

Aus atmungsaktivem Nylon, mittelschweres Material. 100% winddicht, wasserabweisend und rissfest. Alle Nähte versiegelt.
**Jacke**: Komplett gefüttert, 100% Polyesterfaser. Verstellbare, gut sichtbare fluogelbe Kapuze, verstaubar. Mit Fleece gefütterter Kragen, nichtrostender Reissverschluss mit doppelter Sturmleiste und Velcro Verschluss. Handy-Tasche, zwei Stautaschen mit doppeltem wasserundurchlässigem Verschluss. Handwärmertaschen mit Reissverschluss und raschtrocknendem Futter. Doppelmanschetten aus Polyurethan.
**Latzhose**: Komplett gefüttert, elastischer Rücken. Verstärkungen an Gesäss, Knie und Knöchel. Regulierbare Träger mit Schnellverschluss, regulierbare Fesselbündchen. Tasche mit Velcro Verschluss, nichtrostender frontaler Reissverschluss.

| Grösse | Jacke | | Hose | |
|---|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | Farbe | Art. Nr. | Farbe |
| S | **24.265.02** | rot | **24.266.02** | rot |
| M | **24.265.03** | rot | **24.266.03** | rot |
| L | **24.265.04** | rot | **24.266.04** | rot |
| XL | **24.265.05** | rot | **24.266.05** | rot |
| XXL | **24.265.06** | rot | **24.266.06** | rot |




## Skipper Pro Stiefel

Eigenschaften:
- Sorgfältige Verarbeitung, Schaftende und Ferse verstärkt
- Aus weichem Latexgummi
- Profilsohle mit rutschfester Wabenstruktur
- Anatomisch geformte Innensohle

| Art. Nr. | Grösse | Farbe | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **24.995.37** | 37 | schwarz | 35 |
| **24.995.38** | 38 | schwarz | 35 |
| **24.995.39** | 39 | schwarz | 35 |
| **24.995.40** | 40 | schwarz | 35 |
| **24.995.41** | 41 | schwarz | 35 |

| Art. Nr. | Grösse | Farbe | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **24.995.42** | 42 | schwarz | 35 |
| **24.995.43** | 43 | schwarz | 35 |
| **24.995.44** | 44 | schwarz | 35 |
| **24.995.45** | 45 | schwarz | 35 |
| **24.995.46** | 46 | schwarz | 35 |



# ► Handschuhe



◢ 24.396.00/01/02/03

## Segelhandschuhe

Aus **weichem Neopren + salzwasserbeständigem Kunstleder** AMARA und Elastikgewebe. Klettverschluss am Handgelenk. Verstärkung der Hand -und Fingerflächen. Lieferbar in 2 unterschiedlichen Ausführungen nach Fingerlänge.

| 3 Finger zu + Daumen u. zeigef. Frei | Abgeschnitten | Größe |
|---|---|---|
| **24.396.00** | **24.395.00** | S |
| **24.396.01** | **24.395.01** | M |
| **24.396.02** | **24.395.02** | L |
| **24.396.03** | **24.395.03** | XL |



## Handschuhe ohne Fingerkuppen

Innenfläche aus **geschmeidigem Leder** nachbehandelt, beigefarben, Handrücken aus **blauem Nylongewebe** elastisch, robust. Verschluss am Handgelenk mit **Klettband**, besonders geeignet für **Surfsport** und **Wasserski**.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **24.101.70S** | S |
| **24.101.70M** | M |
| **24.101.70L** | L |
| **24.101.70XL** | XL |



## Segel-Schutzhandschuhe

Auch zum Einsatz im Winter bestens geeignet, in Elastikmaterial aus **Neopren** 3 mm dick, mit verstärkter Handfläche aus “Amara”- Kunstleder.

| Art. Nr. | Größe |
|---|---|
| **24.394.01** | S |
| **24.394.02** | M |
| **24.394.03** | L |
| **24.394.04** | XL |


# ► Relingschoner



## Relingschoner

Aus **weichem Schaumstoff** mit “Vinalux” beschichtet. Werden nach Demontage des Wantenspanners auf dem Relingsdraht befestigt. Verkauf paarweise.


| Art. Nr. | Länge cm | Ø mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **24.305.00** | 100 | 43 | weiß |


◢ 24.306.00/03
◢ 24.306.01/04
◢ 24.306.02/05

## Relingschoner mit textilem Überzug

Aus **weichem Polyurethan** Lammellenschaum mit Textilüberzug in **Polyester** “Cordura”. Mittels eines ausgeklügelten Systems werden die Schoner an den Relingdurchzügen angebracht **ohne** Demontage, passen sich perfekt und optisch angenehm dem Gesamteindruck an. Universalmodell für Relingdrähte jeglichen Durchmessers. **Auch als Schoner für den Wantenspanner geeignet**.

| Art. Nr. | Länge cm | Farbe |
|---|---|---|
| **24.306.00** | 100 | weiß |
| **24.306.03** | 150 | weiß |
| **24.306.02** | 100 | grau |
| **24.306.01** | 100 | Royal blau |
| **24.306.04** | 150 | Royal blau |
| **24.306.05** | 150 | grau |



## Rückenstütze

Zur Montage auf Relingsdurchzügen, aus **weißem Polyethylen**. Universalmodell. Blitzschnelle Montage und Demontage.

| Art. Nr. | Für Draht mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **24.292.00** | 6/8/10 | 380x120 |

# ► Kissen

## Wasserundurchlässige Baumwollkissen

Füllmaterial: Kapok.

| Kissentyp | blau | grau | bordeauxrot | weiß/blau gestreift | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfach | **24.430.11** | **24.430.16** | **24.430.13** | **24.430.14** | 430x350 |
| Mit Rüchenlehne | **24.430.21** | **24.430.26** | **24.430.23** | **24.430.24** | 430x750 |
| Für Reling | **24.430.51** | - | - | - | 380x200x70 |
| Rolle | **24.430.31** | **24.430.36** | - | **24.430.34** | Ø 190x440 |


◢ 24.430.11/21/51/31


◢ 24.430.13


◢ 24.430.23


◢ 24.430.14/24/34


◢ 24.430.16/26/36

## Comfort Seat, Kissen und Sitz selbst haftend

Comfort Seat kombiniert Komfort und Qualität in einem Produkt mit innovativem Design. Das Kissen kann auf jeder Oberfläche verwendet werden, ohne dass es wegrutscht. Aus Polyurethanschaum mit Bezug. Im Innern befindet sich ein Reißverschluss, der in 6 Stellungen eingestellt werden kann. Jede Stellung gewährleistet optimalen Stützwirkung für den Rücken ohne das Gleichgewicht zu verlieren.

**Technische Eigenschaften:**
- Schwimmfähig, wenn der Sitz ins Wasser fällt - mit Handgriff
- ohne rauhe oder schneidende Stellen - UV-beständig.

| blau | weiß/blau | grau | Modell | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **24.800.01** | **24.801.01** | - | Classic | 100x49x8 |
| - | - | **24.802.01** | Compact | 92x48x8 |
| **24.804.01** | **24.804.02** | - | Large* | 145x48x8 |

* *Verstellbar, auch als Fußbank.*








◢ 24.804.01/02

# ► BEDFLEX Kissen

Aus weichem Schaumgummi mit UV-beständigem Kunstlederbezug.





## Reling Kissen

Rückenkissen, wird auf Rohr- oder Stahlseilreling aufgesteckt.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **24.420.01** | weiß | 550x150 |


◢ 24.420.01
◢ 24.420.03

## Universal Rückenkissen

Wird mit Saugnäpfen oder Klips befestigt (im Lieferumfang inbegriffen).

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **24.420.03** | weiß | 550x200 |



## Universal-Sitzkissen

Wird mit Saugnäpfen oder Klips befestigt (im Lieferumfang inbegriffen).

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **24.420.05** | weiß | 550x380 |



## ► FINDER 2" (50mm) und 2" 5/8 (67 mm) Kompasse

### Finder 2" und 2" 5/8 Kompasse

OSCULATI

Gehäuse aus ABS, **beleuchtet und mit Kompensatoren**, mit rotem Steuerstrich, der auch für hohe Geschwindigkeiten geeignet ist.
Kompassrose mit 5°-Einteilung, kardanische Aufhängung mit max. 30° Krängung.

| Art. Nr. | Farbe Kompassrose | Ø Kompassrose mm | Farbe Gehäuse | Version | Licht | LED-Beleuchtung 12V | Kompensatoren | max Krängung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.170.01** | schwarz | 50 (2") | schwarz | mit Bügel | Ja | Ja | Ja | 15° |
| **25.170.02** | blau | 50 (2") | weiß | mit Bügel | Ja | Ja | Ja | 15° |
| **25.171.01** | schwarz | 67 (2" 5/8) | schwarz | mit Bügel | Ja | Ja | Ja | 30° |
| **25.171.02** | blau | 67 (2" 5/8) | weiß | mit Bügel | Ja | Ja | Ja | 30° |
| **25.172.01** | schwarz | 67 (2" 5/8) | schwarz | zum Aufstellen | Ja | Ja | Nein | 30° |
| **25.172.02** | blau | 67 (2" 5/8) | weiß | zum Aufstellen | Ja | Ja | Nein | 30° |


◢25.170.01



◢25.170.02


◢25.171.01



◢25.171.02


◢25.172.01



◢25.172.02



◢25.170.01/02



◢25.171.01/02



◢25.172.01/02


◢25.170.01/02


◢25.171.01/02


◢25.172.01/02

## ► RIVIERA 2" Kompasse (76 mm)

Riviera

### RIVIERA 2" Kompasse Comet

| Aufbau | | Farbe | Ø max mm | Höhe mm | Sicht |
|---|---|---|---|---|---|
| mit Bügel horizontal od. vertikal | horizontal | | | | |
| **25.006.03** | **25.006.01** | grau | 80 | 50 | Frontsicht |
| **25.006.04** | **25.006.02** | schwarz | 80 | 50 | Frontsicht |



◢25.006.01


◢25.006.02


◢25.006.03


◢25.006.04


◢25.006.04





# ► RIVIERA 2" 1/2 Kompasse (65 mm)

## RIVIERA 2" 1/2 Kompass Stella

Nadelaufhängung, blendfreier Schirm, luftdicht abgeschlossenes System, Rose mit 5 ° -Einteilung.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|
| **25.025.00** | mit Sockel | schwarz | schwarz |
| **25.025.10** | mit Sockel | blau | grau |
| **25.025.20** | mit Bügel | schwarz | schwarz |
| **25.025.22** | mit Bügel | blau | grau |





◢25.025.20


◢25.025.22



◢25.025.00


◢25.025.10

## RIVIERA 2"1/2 Kompass Aries

Aufbaukompass mit **Bajonettsockel**

| Art. Nr. | Basis Ø mm | Höhe mm | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|
| **25.025.30** | 100 | 60 | schwarz | weiß + schwarz |
| **25.025.31** | 100 | 60 | schwarz | weiß + blau |
| **25.025.40** | 100 | 60 | schwarz | weiß + weiß |





◢25.025.30


◢25.025.31


◢25.025.40

# ► RIVIERA 2" 3/4 (72mm) Kompasse Artica

Entspricht dem ital. Ministerialerlass D.M. 388 vom 29/9/99. Für Boote bis 6,5 m. Halbkardanische Aufhängung, Neigungswinkel bis 35°, Beleuchtung, integrierte Kompensiereinrichtung, schwarze Rose mit 5°-Einteilung, mit Blendschutz. Auch für die Südhalbkugel.

## RIVIERA, 2" 3/4 Kompass Artica

| Modell | | | Farbe Rose | Farbe Gehäuse | Beleuchtung 12V |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbau (BA1) | mit Sockel (BA3) | mit Bügel (BA2) | | | |
| **25.005.11** | **25.005.13** | **25.005.12** | blau | grau | Ja |
| **25.005.01** | **25.005.03** | **25.005.02** | schwarz | schwarz | Ja |


◢25.005.13



◢25.005.03


◢25.005.02



◢25.005.12


◢25.005.01



◢25.005.11



◢25.005.03/13



◢25.005.02/12



◢25.005.01/11

# ► RIVIERA Kompasse, 3-Zoll" (80mm)

Entspricht dem ital. Ministerialerlass D.M. 388 vom 29/9/99. Für Boote bis 8 m.
Kardanaufhängung, integrierte Kompensatoren, Beleuchtung, Rose mit 5°-Einteilung. Auch für die Südhalbkugel.


## RIVIERA 3" Kompass mit Sockel Zenit

| Rose mit Frontsicht | LED-Beleuchtung 12V | Rose mit Draufsicht | Beleuchtung 12V | Typ | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.015.04** | ja | **-** | - | Hochgeschwindigkeit | blau | weiß |
| **25.015.02** | ja | **25.017.00** | ja | Hochgeschwindigkeit | schwarz | schwarz |
| **-** | - | **25.016.00** | ja | Normal | schwarz | schwarz |


◢25.015.04


◢25.016.00/017.00


◢25.015.02




## RIVIERA 3" Kompass mit Bügel Zenit

| Rose mit Frontsicht | LED-Beleuchtung 12V | Rose mit Draufsicht | Beleuchtung 12V | Typ | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.015.08** | ja | **25.008.20** | ja | Hochgeschwindigkeit | blau | weiß |
| **-** | - | **25.008.10** | ja | Hochgeschwindigkeit | blau | grau |
| **25.015.06** | ja | **25.008.00** | ja | Hochgeschwindigkeit | schwarz | schwarz |
| **25.015.05** | ja | **25.007.00** | ja | Normal | schwarz | schwarz |


◢25.008.10


◢25.015.08


◢25.008.20


◢25.015.05/06


◢25.007.00/008.00




## RIVIERA 3" Einbaukompass Zenit

| Rose mit Frontsicht | LED--Beleuchtung 12V | Rose mit Draufsicht | Beleuchtung 12V | Typ | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.015.20** | Ja | **25.014.20** | Ja | Hochgeschwindigkeit | blau | weiß |
| **-** | - | **25.014.10** | Ja | Hochgeschwindigkeit | blau | grau |
| **25.015.10** | Ja | **25.014.00** | Ja | Hochgeschwindigkeit | schwarz | schwarz |
| **-** | - | **25.013.00** | Ja | Normal | schwarz | schwarz |


◢25.014.20


◢25.014.10


◢25.015.20


◢25.013.00/014.00


◢25.015.10



## RIVIERA 3" Einbaukompass Zenit mit verschließbarer Teleskophaube

Auch für Hochgeschwindigkeitsboote geeignet.

| Rose mit Draufsicht | Rose mit Frontsicht | Beleuchtung 12V | Version | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.014.25** | **25.014.19** | Ja | Niedrig-/Hochgeschwindigkeit (über 25 Knoten) | schwarz | schwarz |
| **25.014.26** | - | Ja | Niedrig-/Hochgeschwindigkeit (über 25 Knoten) | blau | grau |
| **25.014.27** | **25.014.21** | Ja | Niedrig-/Hochgeschwindigkeit (über 25 Knoten) | blau | weiß |


◢25.014.27


◢25.014.26


◢25.014.26


◢25.014.25



◢25.014.25/26/27



◢25.014.19/21



◢25.014.21


◢25.014.19

## RIVIERA 3" Schottkompass für Segelboote Polare


Kompass mit Kardansystem, Neigungsmesser, 12/24 V Beleuchtung.

| Art. Nr. | Zoll | scheinbarer Ø mm | Rose m. Einteilung | Neigungsmesser | LED-Beleuchtung 12V | Schutzabdeckung aus Kunststoff OPTIONAL | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.019.00** | 3" | 80 | 5° | ja | Ja | **25.019.01** | schwarz | schwarz |
| **25.020.00** | 4" | 100 | 5° | ja | Ja | **25.020.01** | schwarz | schwarz |





◢ 25.019.00






◢25.020.00

## RIVIERA Taktischer Regatta Kompass 3”

Vierfarbige Rose mit Draufsicht, mit 5°-Einteilung. Kardanische Aufhängung.

| Art. Nr. | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|
| **25.030.50** | vierfarbig | schwarz |
| **25.030.51** | vierfarbig | weiß |






◢25.030.51


◢25.030.50

## Kompakter 3" Hochgeschwindigkeits-Kompass Serie IDRA

| Einbaumodell | Mit Bügel | LED-Beleuchtung 12V | Farbe Rose | Farbe Gehäuse |
|---|---|---|---|---|
| **25.014.90** | **25.014.96** | Ja | schwarz | schwarz |
| **25.014.91** | **25.014.97** | Ja | blau | weiß |





◢ 25.014.97


◢ 25.014.96


◢ 25.014.91



◢ 25.014.90

# ► RIVIERA 4" Kompasse (100 mm)

Entspricht dem ital. Ministerialerlass D.M. 388 vom 29/9/99. Für Boote bis 10,5 m, mit Kardanaufhängung, Beleuchtung, Rose mit 5°-Einteilung. Auch für die Südhalbkugel



◢ 25.021.00 / 25.022.00




◢ 25.021.00/01-022.00



◢ 25.023.00




◢ 25.023.00



◢ 25.021.01

## RIVIERA 4" Kompass mit Sockel

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 12 V |
|---|---|---|
| **25.021.00** | Normal | ja |
| **25.022.00** | Hochgeschwindigkeit, über 25 Knoten | ja |
| **25.021.01** | Für Berufsschifffahrt u. Fischerei (2° in 2°). Mit **R.I.na**-Abnahmebescheinigung **für jeden einzelnen Kompass** | ja |
| **25.023.00** | Für Steuersäulen auf Segelbooten, mit niedrigem Sonnenschutz | ja |



◢ 25.027.00/01-028.00






◢ 25.024.00




## RIVIERA 4" Kompass, Einbaumodell

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 12 V | Abdeckung OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **25.027.00** | Normal | ja | **25.020.01** |
| **25.028.00** | Hochgeschwindigkeit, über 25 Knoten | ja | **25.020.01** |
| **25.027.01**** | für Berufsschifffahrt u. Fischerei * | ja | **25.020.01** |
| **25.024.00** | für Steuersäulen od. Instrumententafeln auf Segelbooten, mit Sonnenschutz, Steuerstrich mit Draufsicht | ja | - |

* *Mit **R.I.NA**-Abnahmebescheinigung **für jeden einzelnen Kompass***

** *Nur auf Wunsch erhältlich*

## RIVIERA 4" Modell mit Sockel + Teleskopdeckel

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe Gehäuse | Farbe Rose | Beleuchtung 12V |
|---|---|---|---|---|
| **25.022.10** | Hochgeschwindigkeitsgeeignet (über 25 Knoten) | schwarz | schwarz | ja |
| **25.022.13** | Hochgeschwindigkeitsgeeignet (über 25 Knoten) | weiß | blau | ja |




◢ 25.022.10



◢ 25.022.13



◢ 25.022.13




## RIVIERA 4" Einbaumodell + ausziehbare und umhüllende Öffnung

| Rose mit Draufsicht | Rose mit Frontsicht | LED-Beleuchtung 12V | Ausführung | Farbe Gehäuse | Farbe Rose |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.028.10** | **25.028.17** | ja | Hoch-/Niedrieggeschwindigkeitsgeeignet (über 25 Knoten) | schwarz | schwarz |
| **25.028.13** | **25.028.19** | ja | Hoch-/Niedrieggeschwindigkeitsgeeignet (über 25 Knoten) | weiß | schwarz |
| **25.028.15** | **25.028.21** | ja | Hoch-/Niedrieggeschwindigkeitsgeeignet (über 25 Knoten) | weiß | blau |




◢ 25.028.10



◢ 25.028.10

◢ 25.028.17






◢ 25.028.13



◢ 25.028.19



.028.15




◢ 25.028.21


## RIVIERA 3'' und Pegasus 4" Schottkompass

Mit Kardan-System, Neigungssensor, Beleuchtung 12/24 V, Rose mit 5° Einteilung. Mit hinterer Abdeckung..

| Art. Nr. | Zoll | Ø scheinbar mm | Gehäuse | Rose | Neigungssensor | Beleuchtung 12/24V | LED-Beleuchtung 12V | Deckel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.019.15** | 3" | 80 | weiß | blau | ja | ja | ja | Included |
| **25.019.16** | 3" | 80 | weiß | rot | ja | ja | ja | Included |
| **25.019.17** | 3" | 80 | schwarz | rot | ja | ja | ja | Included |
| **25.020.15** | 4" | 100 | weiß | blau | ja | ja | ja | **25.020.19** Optional |
| **25.020.16** | 4" | 100 | weiß | rot | ja | ja | ja | **25.020.19** Optional |
| **25.020.17** | 4" | 100 | schwarz | rot | ja | ja | ja | **25.020.19** Optional |



◢25.019.15-16-17



◢25.020.15-16-17





◢25.020.15; 25.019.15


◢25.020.16; 25.019.16


◢25.020.17; 25.019.17

# ► RIVIERA Kompasse 5" (130 mm)


Entspricht dem ital. Ministerialerlass D.M. 388 vom 29/9/99. Für Boote bis 14 m, mit Kardanaufhängung, Kompensatoren Beleuchtung.
Auch für die Südhalbkugel

## RIVIERA 5" Kompass mit Sockel

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 24V | Skala | Bez. |
|---|---|---|---|---|
| **25.009.00** | abnehmbare Rose | ja | 5° | BW2 |
| **25.009.01**** | abnehmbare Rose, für Berufsschifffahrt u. Fischerei * | ja | 2° | |
| **25.010.00** | Hochgeschwindigkeit, über 25 Knoten | ja | 5° | BW2/AV |
| **25.030.00** | für Steuersäulen auf Segelbooten, mit niedrigem Sonnenschutz | ja | 5° | BW4 |

* *Mit **R.I.na**-Abnahmebescheinigung **für jeden einzelnen Kompass***
** *Auf Vorbestellung erhältlich*



◢25.009.00






◢25.030.00

## RIVIERA 5" Einbaumodell

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 24V | Skala | Bez. |
|---|---|---|---|---|
| **25.011.00** | Normal | ja | 5° | BW1 |
| **25.011.01** | für Berufsschifffahrt u. Fischerei * | ja | 2° | - |
| **25.012.00** | Hochgeschwindigkeit, über 25 Knoten | ja | 5° | BW1/AV |
| **25.029.00** | für Instrumententafeln od. Steuersäulen auf Segelbooten, mit niedrigem Sonnenschutz | ja | 5° | BW3 |

* *Mit **R.I.NA**-Abnahmebescheinigung **für jeden einzelnen Kompass***


◢ 25.011.00



◢ 25.011.00-01


◢ 25.011.01



◢ 25.012.00


◢ 25.012.00



◢ 25.029.00


◢ 25.029.00

# ► Riviera Kompasse 6" (150 mm)

Entspricht dem ital. Ministerialerlass D.M. 388 vom 29/9/99. Für Boote über 14 m, mit Kardanaufhängung, Beleuchtung und Kompensatoren. Auch für die Südhalbkugel.

## RIVIERA 6" Einbaumodell

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 24V | Rose | Skala | Bez. |
|---|---|---|---|---|---|
| **25.001.00** | Hochgeschwindigkeit | ja | Draufsicht | 5° | B6/W1 |
| **25.002.00** | für Segelboote | ja | Draufsicht | 5° | B6/W3 |



◢ 25.001.00



◢ 25.002.00




## RIVIERA 6" Kompass mit Sockel

| Art. Nr. | Version | Beleuchtung 24V | Rose | Skala | Gehäuse | Bez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.003.00** | Hochgeschwindigkeit | ja | Draufsicht | 5° | schwarz | B6/W2 |
| **25.004.00** | für Segelboote | ja | Draufsicht | 5° | schwarz | B6/W4 |
| **25.004.02** | für Segelboote | ja | Draufsicht | 5° | weiß | B6/W5 |



◢ 25.003.00 - 25.004.00



◢ 25.004.02




# ► Handkompasse



◢ 25.066.04



◢ 25.066.08



◢ 25.066.02




◢ 25.066.06



◢ 25.066.01



◢ 25.066.03




◢ Modell Orion




◢ Modello Orion

## RIVIERA Kompass mit Gummiarmierung


**Stoßfest**. Kann mit einer Kordel um den Hals gehängt werden. Ideal für Surfer, kleine Boote, als Seenot- oder Peilkompass geeignet, da mit Peilstrichen und Dualsicht versehen, Rose mit 5 ° -Einteilung, Nadelaufhängung, **schwimmfähig**. Modelle:
-"MIZAR": mit feststehendem Kursring
-"ORION": mit externem drehbarem Kursring

| Modell | | Farbe | Scheinbarer Rosen-Ø |
|---|---|---|---|
| MIZAR | ORION | | |
| **25.066.04** | **25.066.08** | blau | 1"7/8 |
| **25.066.02** | **25.066.06** | gelb | 1"7/8 |
| **25.066.01** | - | grau | 1"7/8 |
| **25.066.03** | - | rot | 1"7/8 |

# ► RITCHIE ® Kompasse Navigation

## RITCHIE Kompasse Trek 2” 1/4 (57 mm) m. Kompensiereinrichtungen und Beleuchtung


| Art. Nr. | Version | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|
| **25.080.22** | m. Bügel | ja | ☐ weiß | ☐ weiß |






## RITCHIE Kompasse Explorer 2” 3/4 (70 mm) m. Kompensiereinrichtungen u. Beleuchtung

| Version | | | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbau | außen | m. Bügel | | | |
| **25.081.01** | **25.081.11** | **25.081.21** | ja | ■ schwarz | ■ schwarz |
| **25.081.02** | **25.081.12** | **25.081.22** | ja | ☐ weiß | ☐ weiß |
| **-** | **25.081.13** | **25.081.23** | ja | ■ grau | ■ blau |





◢ 25.081.01/02



◢ 25.081.01



◢ 25.081.02




◢ 25.081.11/12/13




◢ 25.081.11



◢ 25.081.12



◢ 25.081.13




◢ 25.081.21/22/23



◢ 25.081.21



◢ 25.081.22



◢ 25.081.23

## RITCHIE Kompasse Voyager 3” (76 mm) m. Kompensiereinrichtungen u. Beleuchtung

Kompassrose kann von vorn und von oben abgelesen werden.


| Version | | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Einbau | außen | | | |
| **25.082.01** | **25.082.11** | ja | ■ schwarz | ■ schwarz |
| **25.082.02** | **25.082.12** | ja | ☐ weiß | ☐ weiß |



◢ 25.082.01



◢ 25.082.02





◢ 25.082.01/02



◢ 25.082.11



◢ 25.082.12




◢ 25.082.11/12


## RITCHIE Kompasse Wheelmark 3” (76 mm)

Zulassung für Arbeitsboote.

| Version | | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Einbau | außen | | | |
| **25.082.31** | **25.082.41** | ja | schwarz | schwarz |




◢ 25.082.31




◢ 25.082.41



◢ 25.082.41




◢ 25.082.31



## RITCHIE Kompasse Helmsman 3” 3/4 (94 mm) m. Kompensiereinrichtung u. Beleuchtung

| Rose m. Draufsicht | | Rose mit Draufsicht und Vorderansicht | | LED-Beleuchtung 12V | Beleuchtung V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbau | Sockel | Einbau | Sockel | | | | |
| **25.083.01** | **25.083.11** | **25.083.31** | **25.083.41** | ja | 12 | schwarz | schwarz |
| **25.083.02** | - | **25.083.32** | - | ja | 12 | weiß | weiß |
| **25.083.04** | - | - | - | nein | 24 | schwarz | schwarz |



◢ 25.083.01/04




◢ 25.083.02



◢ 25.083.31



◢ 25.083.32





◢ 25.083.01/02/04/31/32



◢ 25.083.11



◢ 25.083.41




◢ 25.083.11/41

## RITCHIE Kompasse Navigator 4” 1/2 (114 mm) m. Kompensiereinrichtungen u. Beleuchtung

| Rose m. Draufsicht | | Rose mit Draufsicht und Vorderansicht | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbau | Sockel | Einbau | | | |
| **25.084.01** | **25.084.11** | **25.084.31** | ja | schwarz | schwarz |
| **25.084.02** | - | **25.084.32** | ja | weiß | weiß |



◢ 25.084.01



◢ 25.084.02




◢ 25.084.31




◢ 25.084.32



◢ 25.084.11




◢ 25.084.11




◢ 25.084.01/02/31/32


## RITCHIE Kompasse Wheelmark 4'' 1/2 (114 mm)

Zulassung f. Arbeitsboote.

| Version | | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Einbau | Sockel | | | |
| **25.084.41** | **25.084.51** | ja | schwarz | schwarz |




◢ 25.084.41




◢ 25.084.41



◢ 25.084.51




◢ 25.084.51




## RITCHIE Kompasse Globemaster 5'' (127 mm) m. Kompensiereinrichtungen u. Beleuchtung

| Version | | LED-Beleuchtung 12V | Gehäuse | Rose |
|---|---|---|---|---|
| Einbau | Sockel | | | |
| **25.085.01** | **25.085.11** | ja | schwarz | schwarz |




◢ 25.085.01




◢ 25.085.01



◢ 25.085.11




◢ 25.085.11

## RITCHIE Kompasse Supersport

Für Offshore Race-Boote.


| Gehäuse schwarz, Rose blau | Gehäuse weiß, Rose blau | LED-Beleuchtung 12V | Modell | Maße |
|---|---|---|---|---|
| **25.087.01** | **25.087.11** | ja | Supersport SS-1002 | 3'' 3/4 (94 mm) |
| **25.087.02** | **25.087.12** | ja | Supersport SS-2000 | 4'' 1/2 (114 mm) |
| **25.087.03** | **25.087.13** | ja | Supersport SS-5000 | 5'' (127 mm) |



◢ 25.087.01



◢ 25.087.11




◢ 25.087.01/11



◢ 25.087.02




◢ 25.087.12




◢ 25.087.03



◢ 25.087.13




◢ 25.087.03/13




◢ 25.087.02/12


## RITCHIE Kompasse Venturi Sail / Navigator Sail

Schottmontage für Segelboote.

| Art. Nr. | Modell | LED-Beleuchtung | Gehäuse | Rose | Kompensiereinrichtung | Licht | Abdeckung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vorder | hinter |
| **25.088.01** | Venturi 3" 3/4 (94 mm) | 12/24V | schwarz | blau | nein | ja | **enthalten** | **-** |
| **25.088.02** | Navigator 4" 1/2 (114 mm) | 12V | schwarz | rot | ja | ja | **25.088.41** | **25.088.31** |




◢ 25.088.01




◢ 25.088.01



◢ 25.088.02




◢ 25.088.02



◢ 25.088.31

# ► Peilkompasse

## Peil- und Steuerkompass



**25.900.00** Mit Vergrößerungsglas, Doppelskala mit Strichen und Rauten, extrem stabil, sehr leicht bei Nacht ablesbar. Neigungswinkelskala auf der Gehäuseseite, flüssigkeitsgelagert. Peilgenauigkeit 1°, besonders geeignet für Schlauchboote, Kajaks oder kleine Boote.

## Peil- und Steuerkompass YCM aus Japan



**25.350.00** Mit Vergrößerungsglas, doppelter Skala, hoher Ablesestabilität und -klarheit. Flüssigkeitsgelagert, Peilgenauigkeit 1°, ideal für Schlauchboote. Markenprodukt **von hoher Qualität**.

## Taschenkompass



Gehäuse aus **schwarzem ABS**, Rose **in Flüssigkeit** gelagert, Drehring mit Pfeil zur Kursbestimmung. In Klarsichtverpackung.

| Art. Nr. | Rose-Ø mm |
|---|---|
| **25.950.00** | 45 |

## Peilkompass CD703L



Schwimmend gelagert, **drehbare** Rose, Skalen und Klappvisier.

| Art. Nr. | ⟷ geöffnet mm |
|---|---|
| **25.703.00** | 57x160 |

## PRISMA Peilkompass mit Kasten




◢ 25.065.02



◢ 25.065.03

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **25.065.02** | Kursring mit 1°-Teilung, Flüssigkeitslagerung, Ablesung mit geradem Prisma. Kompensation von Temperaturschwankungen, batteriebetriebene Beleuchtung. Kann auch als Steuerkompass verwendet werden. |
| **25.065.03** | Holzkiste für Peilkompass Prisma |

## Mini Compass 2000



Handausführung des bekannten Mini Compass, mit stoßfester Armierung aus **Gummi**. Dauerbeleuchtung mit BETA-Strahlen, Vergrößerungslinse zur Verwendung als Peil- und Steuerkompass. Seit zwei Jahrzehnten unübertroffenes System der **direkten Ablesung** ohne Hilfsstriche. Die Kompassrose, **zehnfach** vergrößert, lässt keine Parallaxenfehler zu und ermöglicht eine Peilgenauigkeit von 0,5°. Außergewöhnliche Rosenstabilität und Reaktionsgeschwindigkeit.

| Art. Nr. | Ø mm | Stärke mm | |
|---|---|---|---|
| **25.420.30** | 80 | 29 | 120 |






# ► Seefernгläser und Zubehöre

OSCULATI

## Autofocus-Fernglas 7x50

**Gummiüberzug**. Einschließlich Schulterriemen und Schutzetui.

| Art. Nr. | Focus system | Linse | Vergrößer bei 1000 m | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|---|
| **26.748.00** | Auto (min. Entfernung 12m) | BK-7 | 115,3 m (6,6°) | 26.762.00 OPTIONAL |





## Autofocus-Professionelles Fernglas 7x50

**Absolut wasserdicht**. Ruby-coating Linsen, blendfrei.
**Gummibeschichtet**, mit Schulterriemen und Schutzetui.

| Art. Nr. | Focus system | Linse | Vergrößer bei 1000 m | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|---|
| **26.747.00** | Auto (min. Entfernung 12m) | BK-7 | 116 m | 26.762.00 OPTIONAL |





## Fernglas 7x50

**Absolut wasserdicht** mit **Gummiüberzug**, stickstoffgefüllt.
Ruby-coating blaue Linsen, blendfrei. Einschließlich Schulterriemen und Schutzetui.

| Art. Nr. | Focussystem | Linse | Vergrößer bei 1000 m | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|---|
| **26.750.00** | **Mittig u. am Rohr** | BK-7 | 116 m | 26.762.00 OPTIONAL |





## Professionelles Fernglas 7x50

**Absolut wasserdicht**. Stickstoffgefüllt. Hochleistungsoptik. **Gummibeschichtet**.
Ruby-coating blendfreie Linsen. Einschließlich Schulterriemen und Schutzetui.

| Art. Nr. | Focussystem | Linse | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|
| **26.752.00** | Auto u. am Rohr | BaK4 | 26.762.00 OPTIONAL |





### Professionelles Fernglas 7x50 mit Kompass

**Absolut wasserdicht**. Stichstoffgefüllt. Mit **beleuchtetem Kompass** und Entfernungsmesser. Hochleistungsoptik. **Gummibeschichtet**. Einschließlich Schulterriemen und Schutzetui. Blendfreie Linsen Ruby Coating.

| Art. Nr. | Focussystem | Linse | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|
| **26.754.00** | Auto u. am Rohr | BaK4 | 26.762.00 OPTIONAL |





### Fernglas ZOOM 10x30x50

**Gummibeschichtet**. Es kombiniert einen "Seebereich" (Ø mm 50) mit der Zoom-Technologie, die mit einem Hebel, der sich äußerst rasch betätigen lässt, von 10 bis 30 Zoomerweiterung ermöglicht. Einschließlich Schulterriemen + Schutzetui.

| Art. Nr. | Focussystem | Ø mm | schwimmfähiger Gurt |
|---|---|---|---|
| **26.751.00** | **Mittig u. am Rohr** | 50 | 26.762.00 OPTIONAL |





### Schwimmfähiger Schulterriemen für Ferngläser

Aus weichem in lebendigen Farben lackiertem **Schaumgummi**. Er sorgt dafür, dass das Fernglas an der Wasseroberfläche treibt und ausgemacht werden kann. Mit verstellbaren Nylonbändern.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **26.762.00** | 500x55 |



### Fernglashalterung

Aus beständigem weißem Polyethylen. Kann mit der enthaltenen Klemme an der Wand oder an Rohren Ø 22/25 mm montiert werden.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **26.740.00** | Fernglashalterung | 230x120x85 |


## ► Kartenarbeit und Klinometer



### Millimeter-Parallelen mit Rollen aus Plexiglas


Sie verfügen über die Sexagesimalgraduierung. Schnelle und einfache Handhabung.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **26.142.50** | 450 |



### Kursdreieck aus Plexiglas

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **26.142.40** | Modell geeignet für die Kartenarbeit. Mit Griff, Doppelwinkelmesser integriert. |




### Winkelmesser

Vollkreisgradmesser 360° aus **Plexiglass**.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **26.142.30** | 130 |

## Navigationslineal Tracciatore Integrale

Kombiniert in **einem** Instrument die Funktionen des Bretone-Winkelgradmessers mit denen des "Jean CRAS-Winkelmeßschnellsystems". Mit Schutzhülle und Bedienungsanleitung. Es ermöglicht das Messen von Entfernungen, das Korriegieren von Abweichungen, das Übertragen eines gepeilten Punktes, das Zeichnen der tatsächlichen Peilung einer Künstenpeilung sowie von Kursen auf der Grundlage der Graduierung des Kompasses usw.



| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **26.142.85** | 350 |

## Micron Navigationslineale für Parallelverschiebung

Aus **transparentem Plexiglas**. Sehr gute Verarbeitung und äußerste Präzision.



| Art. Nr. | Länge cm |
|---|---|
| **26.142.70** | 30 |
| **26.142.71** | 40 |
| **26.142.72** | 50 |

## Zirkel für Kartenarbeit

Harte, hochglanzpolierte Spitzen. Gut gearbeitet und sehr funktionell.
Einschließlich Schutzhülle aus Kunststoff.



◢ 26.141.60



◢ 26.141.61



◢ 26.141.62

| Art. Nr. | Typ | Länge mm | Material |
|---|---|---|---|
| **26.141.60** | Kurz | 145 | Messing hochglanzpoliert |
| **26.141.61** | Lang | 177 | Messing hochglanzpoliert |
| **26.141.62** | zum **Einhand** Gebrauch | 177 | Messing hochglanzpoliert |

## Hochwertige Zirkel für Kartenarbeit

Aus verchromtem Messing. Einschließlich gepolsterte Schutzhülle.



| Art. Nr. | Typ | Länge mm |
|---|---|---|
| **26.142.60** | Kurz | 140 |
| **26.142.61** | Lang | 180 |

## Navigations-Zeichenset für Schulungszwecke




Preiswerte Ausführung in elegantem Schutzetui.
Set besteht aus: 2 Kursdreiecke, Zirkel, Bleistift und Radiergummi.

| Art. Nr. | ⟷ geschlossen mm |
|---|---|
| **26.142.44** | 230x215 |

## Navigations-Zeichenset




**26.142.45** In Schutzetui für die vollständige Aufbewahrung der Ausrüstung.
Das Set besteht aus:
- 2 Kursdreiecke 26.142.40;
- 1 Zirkel 26.141.60;
- Bleistift und Radiergummi.

Für Schulungszwecke kann es mit dem Logo der jeweiligen Nautik-Schule versehen werden. (Mindestmenge für Logoaufdruck 50 Stck.)

## Präzisionsklinometer mit doppelter Wasserwaage



| Art. Nr. | Skalen | ⟷ mm | Befestigung |
|---|---|---|---|
| **26.700.86** | 30°- 0° - 30° + 5° - 0° - 5° | 100x80 | 4 Schrauben o. selbstklebenden Band (enthalten) |

## Kunstoff-Sextant DAVIS Mark 15 Sextant

**26.143.25** Entspricht den professionellen Sextanten bei zehnfach niedrigerem Preis. Aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff, mit Schraube zur mikrometrischen oder schnellen Einstellung und Nonius. Geschützter Spiegel, farbige Filterlinsen usw. Mit eleganter Tasche.






## ► Motorinstrumente

OSCULATI

Technische Daten: - **wasserdichte** Instrumente IP67; - gewölbte, durchsichtige, anti-fog-Linse; - Gehäuse aus Technopolymer; - Frontring aus Edelstahl AISI 316 schwarz diamantiert oder poliert; - Hintergrundbeleuchtung Ziffernblatt; - Steckplatz hinten für Bajonettstecker; Betriebsspannung 12/24 V.






### LCD-Multifunktionsinstrument

**27.328.01** Kompatibel mit NMEA2000 / J1939 -Protokollen, analog.
Kann mit allen Außen-/Innenbordern verwendet werden, außer Mercury mit SMARTCRAFT-Protokoll.
Funktionen:
- Spidometer über GPS-Signal (Knoten, km/h, MPH);
- Drehzahlmesser mit wählbarem Endwert zwischen 3000 und 8000 U/min;
- Zählwerk;
- Kraftstoffpegel + 10%-Alarm. Frei wählbar 0-190 / 240-33 Ohm;
- Öldruck + Alarm bei 0,7 bar (frei wählbare Skala bar/psi);
- Wassertemperatur + 95°-Alarm (fei wählbare Skala - Celsius/Fahrenheit).

Beleuchtetes Zifferblatt (auch bei Sonne gut ablesbar) mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung. Spannungsversorgung 9/32 V. Auflösung des Zifferblatts 432x432 Pixel.
Lieferumfang: 1 m langes 5-poliges NMEA-Kabel mit Standard-Endstecker, 1 m langes 6-poliges Analogkabel.

### Universell einsetzbarer, elektronischer Drehzalmesser mit Zählwerk

Anschluss am Terminal "w" des Wechselstromgenerators.

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.325.01** | **27.326.01** | **27.327.01** | 0-3000 U/min | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
| **27.325.02** | **27.326.02** | **27.327.02** | 0-4000 U/min | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
| **27.325.03** | **27.326.03** | **27.327.03** | 0-6000 U/min | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
| **27.325.04** | **27.326.04** | **27.327.04** | 0-8000 U/min | 12/24 | 96 | 85 | 55 |



27.327.01



27.326.02



27.325.03



27.327.04

### GPS Geschwindigkeitsmesser / Meilenzähler ohne Geber

Kein Geber notwendig. Mit 32-Kanal-GPS-Antenne.
**- Typ 1:** Geschwindigkeitsmesser / Kompass: analoge Geschwindigkeitsanzeige 0-45 Knoten und digitale Kompassanzeige (gradweise).
**- Typ 2:** Geschwindigkeitsmesser / Meilenzähler / Kompass: digitale Anzeige von Geschwindigkeit 0/999 Knoten, Km/h oder MPH, zurückgelegte Strecke bis 99999 Meilen und Kompass (gradweise).

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Typ | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Ø Loch | P |
| **27.780.02** | **27.780.03** | **27.780.01** | Typ 1 | 12 | 96 | 85 | 55 |
| **27.781.02** | **27.781.03** | **27.781.01** | Typ 2 | 12/24 | 96 | 85 | 55 |



27.781.01




27.780.02



27.780.03



27.781.03



27.780.01



27.781.02

## Geschwindigkeitsmesser mit Pitotrohr (Wasserdruck)

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.325.08** | **27.326.08** | **27.327.08** | 0-35 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
| **27.325.09** | **27.326.09** | **27.327.09** | 0-55 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 |
| **27.325.10** | **27.326.10** | **27.327.10** | 0-65 MPH | 12/24 | 96 | 85 | 55 |

**27.325.00** *Gegen Algen beständige Pipette für Staudruckmeilenzähler 27.315.00 + 6 m langes Rohr aus Hochdruck-PVC 27.316.00*







## Treibstoffstandsanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C |
| **27.320.01** | **27.321.01** | **27.322.01** | 240-33 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
| **27.320.00** | **27.321.00** | **27.322.00** | 10-180 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |




## Wasserstandsanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.320.03** | **27.321.03** | **27.322.03** | 240-33 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
| **27.320.29** | **27.321.29** | **27.322.29** | 10-180 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |




## Wassertemperaturanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.320.08** | **27.321.08** | **27.322.08** | 40-120°C | 12/24 | 57 | 51 | 45 |





## Öltemperaturanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.320.09** | **27.321.09** | **27.322.09** | 50-150°C | 12/24 | 57 | 51 | 45 |





## Voltmeter

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.320.14** | **27.321.14** | **27.322.14** | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 |
| **27.320.15** | **27.321.15** | **27.322.15** | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 |




## Öldruckanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| **27.320.10** | **27.321.10** | **27.322.10** | 0-5 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
| **27.320.11** | **27.321.11** | **27.322.11** | 0-10 bar | 12/24 | 57 | 51 | 45 |




27.320.17


27.321.17


27.322.17

## Anzeigeinstrument Ruderausschlag

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.17 | 27.321.17 | 27.322.17 | 0-190 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.20


27.321.20


27.322.20

## Trimanzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.20 | 27.321.20 | 27.322.20 | 0-190 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.27


27.321.27


27.322.27

## Quarzuhr

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.27 | 27.321.27 | 27.322.27 | 12 Stunden | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.23


27.321.23


27.322.23


27.320.24


27.321.24


27.322.24

## Strommesser


Mit SHUNT* 8/32 Volt.

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.23 | 27.321.23 | 27.322.23 | ± 50 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 |
| 27.320.24 | 27.321.24 | 27.322.24 | ± 80 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 |

* *SHUNT 8/32 Volt, für die meisten marktüblichen Strommesser geeignet.*


27.320.05


27.321.05


27.322.05

## Schmutzwasseranzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.05 | 27.321.05 | 27.322.05 | 10-180 Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.40


27.321.40


27.322.40

## Digitaler Voltmeter

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.40 | 27.321.40 | 27.322.40 | 8/32 Volt | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.44


27.321.44


27.322.44

## Digitaler Strommesser

Mit SHUNT 8/32 Volt.

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.44 | 27.321.44 | 27.322.44 | ± 80 A | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.36


27.321.36


27.322.36

## Digitales Zählwerk

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Skala | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.36 | 27.321.36 | 27.322.36 | 0-99999 Stunden | 12/24 | 57 | 51 | 45 |


27.320.38


27.321.38


27.322.38

## Navigationslicht-Kontrolle


Dieses mit dem Stromnetz der Navigationslichter verbundene Instrument zeigt an, welche Lichter eingeschaltet und welche ausgeschaltet oder defekt sind. Mit Gehäuse. Funktioniert mit **traditionellen** und **LED-Lampen**.

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Loch Ø | P |
| 27.320.38 | 27.321.38 | 27.322.38 | 12/24 | 57 | 51 | 45 |

# ► Linie GUARDIAN: Hochwertige Instrumente

guardian

Technische Eigenschaften: extrem robustes Gehäuse aus Nylon/Glasfaser; Befestigung mittels Gewindering oder mittels einfachem Steckeinbaumechanismus; Einfach zu wechselnde Blenden - (auf Anfrage) schwarz, weiß oder verchromt - mit Bajonettmechanismus. Ermöglicht die Befestigung hinter der Bordwand bei nicht hervorstehendem Instrumentenglas; kratzfestes Glas; Beleuchtung, rot bei schwarzem Hintergrund, weiß bei weißem Hintergrund; absolut wasserdicht; Standardmaße, wie bei anderen handelsüblichen Geräten.






## GUARDIAN Drehzahlmesser

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | Typ | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Ø Loch | P |
| **27.520.01** | **27.420.01** | **27.455.01** | Diesel 0-4000 Umin* | 12 | 96 | 85 | 60 |
| **27.520.02** | **27.420.02** | **27.455.01** | Diesel 0-4000 Umin* | 24 | 96 | 85 | 60 |
| **27.520.05** | **27.420.05** | **27.455.01** | Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* | 12 | 96 | 85 | 60 |
| **27.520.06** | **27.420.06** | **27.455.01** | Diesel 0-4000 Umin, mit Betriebstundenzähler* | 24 | 96 | 85 | 60 |
| **27.521.01** | **27.421.01** | **27.455.01** | 2/4 Takt 0-7000 Umin | 12 | 96 | 85 | 60 |
| **27.521.05** | **27.421.05** | **27.455.01** | 2/4 Takt 0-7000 Umin, mit Betriebstundenzähler | 12 | 96 | 85 | 60 |

* *Anschluss zum W-Terminal der Lichtmaschine*


◢ 27.421.01


◢ 27.521.05


◢ 27.520.01


◢ 27.521.05 + 27.455.01


◢ 27.420.05


◢ 27.421.01 + 27.455.01

## GUARDIAN Geschwindigkeitsmesser

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | Typ | V | ⟷ mm | | | Geber* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Ø Loch | P | |
| **27.522.01** | **27.422.01** | **27.455.01** | 0-30 Knoten | 12 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |
| **27.522.02** | **-** | **27.455.01** | 0-30 Knoten | 24 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |
| **27.523.01** | **-** | **27.455.01** | 0-30 Knoten m. Meilenzähler | 12 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |
| **27.524.01** | **27.424.01** | **27.455.01** | 0-50 Knoten | 12 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |
| **27.525.01** | **27.425.01** | **27.455.01** | 0-50 Knoten m. Meilenzähler | 12 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |
| **27.525.02** | **-** | **27.455.01** | 0-50 Knoten m. Meilenzähler | 24 | 96 | 85 | 60 | **27.452.00** |

* *Alle Geschwindigkeitsmesser werden durch einen Geber vervollständigt.*


◢ 27.452.00 - Elektronischer Sensor von Guardian für Geschwindigkeitsmesser/Meilenzähler


◢ 27.425.01 + 27.455.01


◢ 27.522.01


◢ 27.424.01


◢ 27.425.01


◢ 27.524.01 + 27.455.01

## GUARDIAN Treibstoffanzeiger 10-180 ohm

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| **27.527.01** | **27.427.01** | **27.455.02** | 12 | 59 | 52 | 45 |
| **27.527.02** | **27.427.02** | **27.455.02** | 24 | 59 | 52 | 45 |


◢ 27.427.01


◢ 27.527.01

## GUARDIAN Wasserstandanzeiger 10-180 ohm

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| **27.528.01** | **27.428.01** | **27.455.02** | 12 | 59 | 52 | 45 |
| **27.528.02** | **27.428.02** | **27.455.02** | 24 | 59 | 52 | 45 |


◢ 27.428.01


◢ 27.428.01 + 27.455.02


◢ 27.528.01


◢27.531.01


◢27.432.01



## GUARDIANTemperaturanzeige

| Anzeige weiß Ring weiß | Anzeige schwarz Ring schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | Typ | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.531.01 | 27.431.01 | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.531.02 | 27.431.02 | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 24 | 59 | 52 | 45 |
| 27.532.01 | 27.432.01 | 27.455.02 | Öl 40°-150° | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.532.02 | 27.432.02 | 27.455.02 | Öl 40°-150° | 24 | 59 | 52 | 45 |

*VDO Temperaturfühler zu verwenden*


◢27.429.01


◢27.529.02


◢27.529.02 + 27.455.02



## GUARDIAN Öldruck

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | verchromte Blende OPTIONELL | Typ | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.529.01 | 27.429.01 | 27.455.02 | 0-5 bar | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.530.01 | 27.430.01 | 27.455.02 | 0-5 bar | 24 | 59 | 52 | 45 |
| 27.529.02 | 27.429.02 | 27.455.02 | 0-10 bar | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.530.02 | 27.430.02 | 27.455.02 | 0-10 bar | 24 | 59 | 52 | 45 |

*VDO Öldruckanzeige zu verwenden*


◢27.433.02



◢27.533.01


◢27.433.01

## GUARDIAN Voltmeter

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V CC | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.533.01 | 27.433.01 | 27.455.02 | 10/16 | 59 | 52 | 45 |
| 27.533.02 | 27.433.02 | 27.455.02 | 20/32 | 59 | 52 | 45 |


◢27.434.01


◢27.534.01

## GUARDIAN Betriebsstundenzähler

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.534.01 | 27.434.01 | 27.455.02 | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.534.02 | 27.434.02 | 27.455.02 | 24 | 59 | 52 | 45 |


◢27.436.01


◢27.536.01

## GUARDIAN Amperemeter

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | A | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.536.01 | 27.436.01 | 27.455.02 | 30-0-30 | 59 | 52 | 45 |
| 27.536.02 | 27.436.02 | 27.455.02 | 60-0-60 | 59 | 52 | 45 |


◢27.438.01


◢27.538.01 + 27.455.02


◢27.538.01

## GUARDIAN Schmutzwasseranzeige Waste 10-180 ohm

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.538.01 | 27.438.01 | 27.455.02 | 12 | 59 | 52 | 45 |
| 27.538.02 | 27.438.02 | 27.455.02 | 24 | 59 | 52 | 45 |


◢27.439.01


◢27.539.01

## GUARDIAN Power Trim

Zur Kombination mit Mercury Original-Motorgebern.

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | Ø Loch | P |
| 27.539.01 | 27.439.01 | 27.455.02 | 12 | 59 | 52 | 45 |



## GUARDIAN Blenden, einzeln verkauft

| weiß | verchromt | schwarz | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 27.457.02 | 27.455.02 | 27.456.02 | 59 |
| 27.457.01 | 27.455.01 | 27.456.01 | 96 |



## GUARDIAN Erhötes Glas für Instrumente

Für das Montieren von Instrumenten **flach am Paneel** (hinter der Schotte).

| Art. Nr. | Für Instrumente Ø mm |
|---|---|
| 27.453.01 | 85 |
| 27.453.02 | 52 |

# ► VDO-Instrumente Serie ViewLine

## Drehzahlmesser VDO ViewLine

Wasserdichtes Gehäuse IP67; die doppelte Glasscheibe verhindert Kondensat; LED-Hintergrundbeleuchtung des Ziffernblatts und der Zeiger; können mit hervorstehender oder bündiger Blende montiert werden; kann mit NMEA gekoppelt werden (optional); optional mit zweiter Frequenz. Mit Abschlussblende (farbgleich zum Ziffernblatt). Drehzahlmesser und Sumlog mit Abschlussblende 27.499.01 oder 27.599.01. Ø 52 Instrumente mit Abschlussblende 27.499.03 oder 27.599.03.

**AA - Die Drehzahlmesser werden vervollständigt durch**: Kabel 27.599.11 (nur Drehzahlmesser); Zusatzkabel 27.599.12 für weitere Funktionen: Meterzähler, Uhr, Voltmeter; Taster 27.599.13 muss für die Grundeinstellungen bzw. die fortgeschrittene Programmierung der Drehzahlmesser montiert werden.

**EE - Die Synchronizer werden vervollständigt durch**: Kabel 27.599.11 + 27.599.12.

**BB - Die Sumlogs werden vervollständigt durch**: Kabel 27.599.11 (nur Geschwindigkeitsmesser); Zusatzkabel 27.599.12 für weitere Funktionen: Meilenzähler (Gesamt-/Tageszähler), Echolot, Wassertemperatur, Uhr, Voltmeter + Taster 17.599.13; Multifunktionsgeber 27.581.50.

**CC - Die Ø 52 Kontrollinstrumente werden vervollständigt durch**: Kabel 27.599.11

**DD - Die Anzeigegeräte der Ruderlage werden vervollständigt durch**: Sensoren 21.176.00 / 27.176.10 + Kabel 27.599.11

| Produkt | Produkt Ø mm | Zifferblatt weiß | Zifferblatt schwarz | V |
|---|---|---|---|---|
| Drehzahlmesser mit Gesamt- und Teilanzeige + Uhr + Voltmeter | | - | - | - |
| Skala 3000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | **27.480.00** | **27.580.00** | 12/24 |
| Skala 4000 U/min Input: W, IND, DDEC, HALL, 1 | 85 | **27.480.01** | **27.580.01** | 12/24 |
| Skala 5000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | **27.480.02** | **27.580.02** | 12/24 |
| Skala 6000 U/min Input: W, IND, HALL, 1 | 85 | **27.480.03** | **27.580.03** | 12/24 |
| Skala 7000 U/min Input: 1 | 85 | **27.480.04** | **27.580.04** | 12/24 |
| Synchronisatot ± 500 U/min | 85 | **27.480.10** | **27.580.10** | 12/24 |
| Sumlog Skala 0/50 Knoten mit Gesamt- und Teilanzeige + Uhr + Voltmeter + Echolot + Temperatur H2O*** | 85 | **27.481.03** | - | 12/24 |
| Geber mit ausziehbarer Schraube für Sumlog, mit Borddurchlass (Geschwindigkeit + Tiefe + Wassertemperatur) | 52 | **27.581.50** | **27.581.50** | - |
| Treibstoffanzeiger 10/180 Ω | 52 | **27.482.01** | **27.582.01** | 12/24 |
| Treibstoffanzeiger 240/33 Ω | 52 | **27.482.21** | **27.582.21** | 12/24 |
| Standanzeiger H2O 10/180 Ω | 52 | **27.484.01** | **27.584.01** | 12/24 |
| Schmutzwassertankanzeiger 20 mA (Schwimmer 27.678.01/02) | 52 | **27.485.01** | **27.585.01** | 12/24 |
| Voltmeter 8/16 V | 52 | **27.486.01** | **27.586.01** | 12 |
| Voltmeter 18/32 V | 52 | **27.487.01** | **27.587.01** | 24 |
| Thermometer H2O 40/120°C+105/250°F | 52 | **27.488.01** | **27.588.01** | 12/24 |
| Thermometer Öl 50/150°C + 120/300°F | 52 | **27.489.01** | **27.589.01** | 12/24 |
| Ampèremeter -60A + 60A | 52 | **27.490.01** | **27.590.01** | 12/24 |
| Motoröldruck 5 bar/80psi | 52 | **27.491.01** | **27.591.01** | 12/24 |
| Motoröldruck 10 bar/150 psi | 52 | **27.492.01** | **27.592.01** | 12/24 |
| Motoröldruck 25 bar/350 psi | 52 | **27.493.01** | **27.593.01** | 12/24 |
| Anzeiger Ruderlage ** (3/180 Ω) | 52 | **27.495.01** | **27.595.01** | 12/24 |
| Anzeiger TRIM (input 167-10 Ω) | 52 | **27.496.01** | **27.596.01** | 12/24 |
| Betriebsstundenzähler | 52 | **27.494.01** | **27.594.01** | 12/24 |
| Turbodruckanzeiger 0-2 bar | 52 | **27.497.01** | **27.597.01** | 12/24 |

*LEGENDA: W = Signal W Generator; IND= Induktivgeber VDO; DDEC = elektronischer Regler; HALL = HALL-Sensor VDO; 1= 1-Spulenanschluss.*

*** **27.481.03** *Log 0/50 Knoten mit Funktionssegmenten: Geschwindigkeit, Gesamt- und Tagesstrecke, Uhr, Echolot, Voltmeter, Temperatur H2O. (Log/Geschw.messer Aktivierung bestellen 27.599.10/11. Aktivierung weiteren Funktionen bestellen 27.599.12+27.599.13)*

**27.599.11** *8-poliger Stecker TYCO/HIRSCHMANN (mit Kabel)*

**27.599.12** *14-poliger Stecker TYCO/HIRSCHMANN (mit Kabel)*

**27.599.13** *Programmiertaster*

** **27.176.00; 27.176.10** *Ruderlage-Geber 27.495.01, 27.595.01*


**27.212.xx** *Geber Osculati für 27.485.01; 27.585.01*



◢ 27.480.01



◢ 27.580.02



◢ 27.480.03



◢ 27.580.04



◢ 27.481.03



◢ 27.487.01 im Beispiel mit Montagering 27.699.03


◢ 27.582.01/21



◢ 27.487.01 im Beispiel mit Montagering 27.499.03



◢ 27.596.01


◢ 27.488.01


◢ 27.582.01


◢ 27.482.01/21



◢ 27.584.01



◢ 27.586.01


◢ 27.588.01


◢ 27.581.50


◢ 27.581.51



◢ 27.590.01



◢ 27.591.01


◢ 27.595.01


◢ 27.599.13



◢ 27.581.51

## VDO Blendringe für ViewLine Instrumente

| weiß | verchromt | schwarz | Außenring | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **27.499.01** | **27.699.01** | **27.599.01** | runder Sternring | 85 |
| **27.499.03** | **27.699.03** | **27.599.03** | runder Sternring | 52 |



# ► Zusatzgeräte für VDO Anzeigen Serie Ocean und View Line





27.674.10

## VDO - Schwimmer für Treibstofftank

| Art. Nr. | Beschreibung | Widerstand Ω | V |
|---|---|---|---|
| **27.674.00** | Schwimmer mit von 150mm bis 605mm verstellbarem Stab mit Gegenflansch 27.674.10 | 3-180 | 12/24 |
| **27.674.11** | Schwimmer mit von 150mm bis 605mm verstellbarem Stab mit Gegenflansch 27.674.10 u. flybridge | 1.5-90 | 12/24 |
| **27.674.10** | Set Metallblenden (2) + Dichtungen (2) zur Befestigung (Schrauben inbegriffen) | - | |

## Geber für Wassertank



Geber für Kapazitätswassertank. Kann zugeschnitten werden.
Geeignet für Instrumente Art. Nr. 27.574.02 Serie OCEAN.

| Art. Nr. | Für Tiefe mm |
|---|---|
| **27.677.00** | 80-600 |
| **27.677.01** | 600-1200 |
| **27.677.02** | 1200-1500 |

## Schmutzwassertankanzeiger VDO




Schmutzwassertankanzeiger mit Elektrolyt-Trennung, 2 einstellbare Warnniveaus.
Zu verwenden mit 27.485.01, 27.585.01, 27.474.18 (VIEW LINE + OCEAN).

| Art. Nr. | Niveau einstellbar mm |
|---|---|
| **27.678.01** | 200/600 |
| **27.678.02** | 600/1200 |



## Sensor für Querruderausschlag VDO

| Art. Nr. | Steuerstand | V |
|---|---|---|
| **27.176.00** | einzeln | 12/24 |
| **27.176.10** | doppelt | 12/24 |



## Widerstand 24V VDO

| Art. Nr. | Geeignet für |
|---|---|
| **27.599.15** | alle Instrumente Ø 52 mm |





## Temperatursensor Wasser / Öl

| Art. Nr. | Version | Skala | Gewinde | Pole | | akustischer Warner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mit Masse | isoliert | |
| **27.792.00** | Wasser | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | | x |
| **27.810.00** | Wasser | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | x | | |
| **27.811.00** | Öl | 50° - 150° | M 14 x 1.5 | x | | |
| **27.812.00**** | Öl | 70° - 120° | 1/4 x 18NPT | | x | x |
| **27.812.01** | Wasser | 70° - 120° | 1/4 x 18NPT | x | | |
| **27.812.02** | Wasser | 70° - 120° | 1/4 x 18NPT | | | x |
| **27.812.03** | Öl | 50° - 150° | 1/4 x 18NPT | | | x |
| **27.813.00** | Öl | 50° - 150° | M 14 x 1.5 | x | | x |
| **27.818.00** | Wasser | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | | x | |
| **27.818.01** | Öl | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | | x | |
| **27.819.00** | Wasser | 70° - 120° | 1/2 - 14NPT | | x | |
| **27.819.01** | Öl | 70° - 120° | 1/2 - 14NPT | x | | |
| **27.819.02** | Wasser | 70° - 120° | 1/2 - 14NPT | | | x |
| **27.819.03** | Öl | 50° - 150° | 1/2 - 14NPT | | | x |
| **27.826.00*** | Öl | 70° - 120° | M 14 x 1.5 | | x | |
| **27.826.01** | Öl | 50° - 150° | M 14 x 1.5 | | x | |
| **27.877.03** | Wasser | 70° - 120° | M 18 x 1.5 | | x | |
| **27.827.00** | Wasser | 40° - 120° | M 18 x 1.5 | x | | |
| **27.827.01** | Öl | 50° - 150° | M 18 x 1.5 | x | | |
| **27.827.02** | Wasser | 40° - 120° | M 18 x 1.5 | x | | x |
| **27.827.03** | Öl | 50° - 150° | M 18 x 1.5 | | | x |
| **27.450.00** | Wasser | 70° - 120° | 1/8" - 27NPT | x | | |
| **27.450.01** | Öl | 70° - 120° | 1/8" - 27NPT | x | | |
| **27.450.02** | Öl | 50° - 150° | 1/8" - 27NPT | x | | |

* *Original VDO - Typ Bosch*
** *Original VDO*


## Oldruckmesser

| Art. Nr. | Bar | Gewinde | Pole | | akustischer Warner | für Zweitsteuerstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A Masse | isoliert | | |
| **27.500.00** | 5 | 1/8-27 NPT | x | | | |
| **27.556.00*** | 5 | 1/8-27 NPT | | x | | x |
| **27.561.01** | 5 | 1/8-27 NPT | | x | | |
| **27.565.01** | 5 | 1/8-27 NPT | x | | x | |
| **27.501.00*** | 5 | M 10x1 | x | | | |
| **27.561.00*** | 5 | M 10x1 | | x | | |
| **27.565.03** | 5 | M 10x1 | x | | x | |
| **27.502.00** | 10 | 1/8-27 NPT | x | | | |
| **27.557.00*** | 10 | 1/8-27 NPT | | x | | x |
| **27.563.00** | 10 | 1/8-27 NPT | | x | | |
| **27.565.00** | 10 | 1/8-27 NPT | x | | | |
| **27.503.00** | 10 | M 10x1 | x | | | |
| **27.507.00** | 10 | M 10x1 | x | | x | |
| **27.562.00** | 10 | M 10x1 | | x | | |
| **27.502.01*** | 25 | 1/8-27 NPT | x | | | |
| **27.558.00*** | 25 | 1/8-27 NPT | | x | | x |
| **27.564.01*** | 25 | 1/8-27 NPT | | x | | |
| **27.564.00*** | 25 | M 14x1.5 | | x | | |

* *Original VDO*



◢27.501.00






◢27.561.00

## VDO Ersatzpropeller

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **27.270.05** | nur Ersatzaufkleber für 50 Knoten (2192) |



# ► Zubehör für Bordinstrumente

## Sensoren für Instrumente

**27.330.01** Sensor Querruderausschlag 0-190 Ω. Wird mit 27.320.17 / 27.321.17 / 27.322.17 sowie VDO-Instrumenten kombiniert.



## Universalpipette



**27.315.00** Für alle Arten von Staudruckmeilenzähler, geeignet bis 80 MPH. Aus **weißem Nylon**.

## Spezial-Hochdruckschlauch für Staudruckmeilenzähler



In **PVC, universell einsetzbar**.

| Art. Nr. | Rollen |
|---|---|
| **27.316.00** | 25 m |

## NMEA Steckverbindung 2000

| Art. Nr. | Beschreibung | Länge m | Farbe |
|---|---|---|---|
| **27.362.02** | Kabel Stecker/Buchse | 1 | grau |
| **27.362.04** | Kabel Stecker/Buchse | 3 | grau |
| **27.362.06** | Kabel Stecker/Buchse | 6 | gelb |
| **27.363.02** | TEE (2 Buchsen / 1 Stecker) | - | grau |
| **27.364.01** | Steckverbindung (Stecker) | - | schwarz |
| **27.364.02** | Steckverbindung (Buchse) | - | schwarz |
| **27.363.15** | Netzkabel für Spannungsversorgung über TEE-Anschluss | 5 | gelb |



◢27.363.02



◢27.363.15



◢27.362.02/04/06



◢27.364.02



◢27.364.01

# ► Standanzeigen + Sensoren

## Kraftstoffanzeiger



Wasserdicht, einschließlich Schwimmer, Aufschrift FUEL.
Frequenz 240-33 Ω. Geeignet f. 12V-Anlagen


| Art. Nr. | Ø mm | Für Tankshöhe von mm |
|---|---|---|
| **27.160.00** | 52 | 130/660 |

## Nur Anzeige



Aufschrift TANK (für jede Flüssigkeit geeignet).

| Widerstand | | Ø mm |
|---|---|---|
| 10-180 Ω | 240-33 Ω | |
| **27.159.00** | **27.170.00** | 52 |



## Nur Universalschwimmer zur Messung des Treibstoffniveaus

Internationale 5-Loch-Flansch. Ø 70 mm.

| Widerstand 240-33 Ω (Teleflex, Faria USA, Vetus, S. Giorgio Sein, Beede, Medalion) | Widerstand 10-180 Ω (VDO, Yazaki, Faria Europa, Uflex, Guardian) | Für Tankshöhe von mm |
|---|---|---|
| **27.160.01** | **27.160.02** | 130/660 |



## Universal Treibstoffstand-Hebelgeber

Metallteile aus **rostfreiem Edelstahl**. **Keramikwiderstand mit Platinkontakt** (garantiert 4 Mio. Bewegungsabläufe). Einstellbar für Tankhöhe 150-600. Patentiertes System zur Vermeidung von Roll- und Schwingbewegungen.


| Art. Nr. | Widerstand Ω |
|---|---|
| **27.160.05** | 240-33 |
| **27.160.06** | 10-180 |

OSCULATI

## Vertikale Schwimmerschalter mit 5-Loch-Flansch S5

WATER+FUEL **Für Treibstoffe und Wasser geeignet. Bei Bestellung von mindestens 10 Stück, in allen Längen lieferbar.** Universal 12/24 V. Edelstahl AISI 316.





| Widerstand 240/33 Ω* | Widerstand 10/180 Ω** | Länge cm |
|---|---|---|
| **27.160.15** | **27.161.15** | 15 |
| **27.160.17** | **27.161.17** | 17 |
| **27.160.20** | **27.161.20** | 20 |
| **27.160.22** | **27.161.22** | 22 |
| **27.160.25** | **27.161.25** | 25 |
| **27.160.28** | **27.161.28** | 28 |
| **27.160.30** | **27.161.30** | 30 |
| **27.160.32** | **27.161.32** | 32 |
| **27.160.35** | **27.161.35** | 35 |
| **27.160.36** | - | 36 |
| **27.160.38** | - | 38 |
| **27.160.40** | **27.161.40** | 40 |
| **27.160.45** | **27.161.45** | 45 |
| **27.160.47** | - | 47 |
| **27.160.48** | - | 48 |
| **27.160.50** | **27.161.50** | 50 |
| **27.160.53** | - | 53 |
| **27.160.55** | **27.161.55** | 55 |
| **27.160.58** | - | 58 |
| **27.160.59** | **27.161.59** | 59 |
| **27.160.60** | **27.161.60** | 60 |
| **27.160.63** | - | 63 |
| **27.160.65** | **27.161.65** | 65 |
| **27.160.70** | **27.161.70** | 70 |
| **27.160.80** | **27.161.80** | 80 |
| **27.160.90** | **27.161.90** | 90 |
| **27.160.10** | **27.161.10** | 100 |
| **27.160.11** | **27.161.11** | 110 |
| **27.160.12** | **27.161.12** | 120 |

* *Für Instrumente: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, Modelle Taiwan - Wema, Osculati.*

** *Für Instrumente: Yazaki, 3-Drähte Mod., Faria Europa,VDO, Uflex, Guardian.*

## Füllstandsgeber mit NMEA 2000 Ausgangssignal

OSCULATI

Mit internationaler **SAE** 5-Loch-Flansch. Für **12V** und **24V** Anlagen. Schutzart IP65. Aus **Edelstahl**. Durch das vom Geber übertragene Signal können Sie vom Instrument die **Verwendungsweise** des Tanks (z.B. Schmutz-/Grau-/ klares Wasser - Treibstoff) und, wenn Sie dies bei der Bestellung angeben, auch das **Volumen** in Litern und nicht in Prozenten ablesen. Wenn mehrere Tanks an Bord für dieselbe Flüssigkeit verwendet werden, müssen Sie bei der Bestellung die **Nummerierung der Tanks** (z.B. 1 - 2- 3) angeben.

| Version | | | | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| Treibstoff | Wasser | Grauwasser | Abwasser | |
| 27.165.15 | 27.166.15 | 27.167.15 | 27.168.15 | 150 |
| 27.165.17 | 27.166.17 | 27.167.17 | 27.168.17 | 170 |
| 27.165.20 | 27.166.20 | 27.167.20 | 27.168.20 | 200 |
| 27.165.22 | 27.166.22 | 27.167.22 | 27.168.22 | 225 |
| 27.165.25 | 27.166.25 | 27.167.25 | 27.168.25 | 250 |
| 27.165.28 | 27.166.28 | 27.167.28 | 27.168.28 | 275 |
| 27.165.30 | 27.166.30 | 27.167.30 | 27.168.30 | 300 |
| 27.165.35 | 27.166.35 | 27.167.35 | 27.168.35 | 350 |
| 27.165.40 | 27.166.40 | 27.167.40 | 27.168.40 | 400 |
| 27.165.45 | 27.166.45 | 27.167.45 | 27.168.45 | 450 |
| 27.165.50 | 27.166.50 | 27.167.50 | 27.168.50 | 500 |
| 27.165.55 | 27.166.55 | 27.167.55 | 27.168.55 | 550 |
| 27.165.60 | 27.166.60 | 27.167.60 | 27.168.60 | 600 |
| 27.165.65 | 27.166.65 | 27.167.65 | 27.168.65 | 650 |
| 27.165.70 | 27.166.70 | 27.167.70 | 27.168.70 | 700 |
| 27.165.80 | 27.166.80 | 27.167.80 | 27.168.80 | 800 |
| 27.165.90 | 27.166.90 | 27.167.90 | 27.168.90 | 900 |
| 27.165.99 | 27.166.99 | 27.167.99 | 27.168.99 | 1000 |



## Vertikale Schwimmerschalter mit S 3 Gewindeflansch

OSCULATI

WATER+FUEL

**Sowohl für Treibstoffe als auch für Wasser geeignet.**
**Bei Abnahme von mindestens 10 Stücke in beliebiger Länge erhältlich.**
Universal 12/24 V. Aus Edelstahl AISI 316.

| Widerstand 240/33 Ω* | Widerstand 10/180 Ω** | Länge cm |
|---|---|---|
| 27.170.17 | - | 17 |
| 27.170.20 | 27.171.20 | 20 |
| 27.170.22 | - | 22 |
| 27.170.25 | 27.171.25 | 25 |
| 27.170.28 | 27.171.28 | 28 |
| 27.170.30 | 27.171.30 | 30 |
| 27.170.35 | 27.171.35 | 35 |
| 27.170.40 | 27.171.40 | 40 |
| 27.170.45 | - | 45 |
| 27.170.50 | - | 50 |




* *Für Instrumente: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, Modelle Taiwan Wena, Osculati.*

** *Für Instrumente: Yazaki, 3-Drähte Mod., Faria Europa,VDO, Uflex, Guardian.*

## Montageflansch für Füllstandanzeiger von S5 bis S3

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 52.746.10 | Ideal für die Montage von Sensoren mit Gewinde (S3) an Tanks mit 5-Loch-Flansch (S5). |






# ► GOBIUS Standsanzeigen

Gobius® Level Indicators

## GOBIUS PRO Füllstandsensor - Bluetooth

BLUETOOTH

Der Sensor wird außen am Tank angebracht und erfasst den Füllstand anhand Vibrationen.
- Geeignet für Tanks aus allen gängigen Materialien;
- Funktioniert mit allen Arten von Flüssigkeiten;
- Einfache Installation, es ist keine Bohrung der Tanks nötig (keine Auslaufgefahr oder Gerüche);
- Pro Tank können 1 bis 9 Sensoren installiert werden (jeder Sensor zeigt eine Stufe an).

Wir empfehlen, nur einen Sensor zu verwenden, um 3/4 Schmutzwasser oder Wasser-/ Kraftstoffreserve anzuzeigen.Gobius Pro kann über Bluetooth programmiert und an eine Leuchte, ein Relais oder einen Summer angeschlossen werden. **Kann auch über Bluetooth abgelesen werden** (Handy oder andere Geräte, in die die App hochgeladen werden kann).
Sprachen der App: Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Schwedisch.

| Art. Nr. | Beschreibung | Anz. Sensoren |
|---|---|---|
| 27.182.01 | GOBIUS PRO 1 | 1 |







# ► Instrumente BARIGO

## Instrumente von BARIGO Tempo S

Gehäuse aus Messing. Sehr kompakt.

| Messing, verchromt | Messing, poliert | Typ | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.680.01** | **28.680.11** | Uhr mit Funksektoren | 88x25 | 70 |
| **28.680.02** | **28.680.12** | Barometer | 88x25 | 70 |
| **28.680.03** | **28.680.13** | Hygro-/Thermometer | 88x25 | 70 |


28.680.01


28.680.02


28.680.03


28.680.11


28.680.12


28.680.13

## Instrumente BARIGO Tempo M

Gehäuse aus **gestanztem**, hochglanzpoliertem, vergoldetem und zaponiertem Blech.

| Art. Nr. | Typ | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|---|
| **28.683.00** | Uhr mit Quarzwerk | 110x32 | 85 |
| **28.683.01** | Quarzuhr mit **Funksektoren** | 110x32 | 85 |
| **28.183.00** | Barometer | 110x32 | 85 |
| **28.983.00** | Thermo-/Hygrometer | 110x32 | 85 |


28.683.00


28.683.01


28.183.00


28.983.00

## Instrumente BARIGO Sky

Gehäuse aus **rostfreiem Edelstahl 110x32 mm**, Ziffernblatt Ø 85 mm.

| Gehäuse aus satiniertem Edelstahl - weißes Ziffernblatt | Gehäuse aus hochglanzpol. Edelstahl - weißes Ziffernblatt | Beschreibung |
|---|---|---|
| **28.185.00** | **28.187.00** | Barometer |
| **28.685.01** | **28.687.01** | Uhr |
| **28.985.01** | **28.987.01** | Thermo-/Hygrometer |


28.685.01


28.187.00


28.687.01


28.987.01


28.985.01


28.185.00

## Instrumente BARIGO "Star"

Instrumente von höchster Präzision und gutem Design. Anerkannte Qualität zum günstigen Preis.

| Typ | Messing | | Gehäuse Ø mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|---|---|
| | verchromt | vergoldet | | |
| Barometer | **28.360.02** | **28.362.02** | 110 | 85 |
| Thermo-/Hygrometer | **28.360.03** | **28.362.03** | 110 | 85 |
| Quarzuhr mit Wecker | **28.360.01** | - | 110 | 85 |
| Quarzuhr mit **Funksektoren** | **28.361.99** | **28.362.00** | 110 | 85 |


28.362.00


28.362.02


28.360.01


28.360.02


28.361.99


28.362.03

## Instrumente BARIGO "Orion"

Zum Aufstecken, zeitgemäßes ansprechendes Design, besonders geeignet für moderne Boote.


28.082.30


28.082.70


28.082.90


28.083.30


28.083.70


28.083.90

| Typ | Edelstahl verchromt, Ziffernblatt schwarz | Edelstahl poliert, Ziffernblatt silber | Gehäuse Ø mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|---|---|
| Barometer | **28.082.30** | **28.083.30** | 102 | 85 |
| Uhr mit Quarzwerk | **28.082.70** | **28.083.70** | 102 | 85 |
| Thermo-/Hygrometer | **28.082.90** | **28.083.90** | 102 | 85 |

## BARIGO Pentable Navigationsinstrument

Gehäuse aus glasperlengestrahltem, vernickeltem Messing, Skala schwarz.

| Art. Nr. | Version | Instrument | Gehäuse mm | Skala mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.086.01** | Wandmontage | Uhr | 104x40 | 100 |
| **28.086.02** | Wandmontage | Baro-/Thermo-/Hygrometer | 104x40 | 100 |



## BARIGO - Bordinstrument REGATTA

Hochwertiges Messinggehäuse.

| Typ | Messing verchromt - Ziffernblatt weiß | Messing poliert - Ziffernblatt blau | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|---|---|
| Quarzuhr | **28.365.01** | **28.365.21** | 120x40 | 100 |
| Barometer | **28.365.02** | **28.365.22** | 120x40 | 100 |
| Hygro/Thermometer | **28.365.03** | **28.365.23** | 120x40 | 100 |


28.365.01



28.365.02


28.365.21


28.365.22


28.365.23


28.365.03




## Instrumente BERIGO "Steel", minimalistische Serie.

Trendmäßiger, minimalistischer Look. Gehäuse aus satiniertem Edelstahl.

| Art. Nr. | Typ | Gehäuse mm | Zifferblatt mm |
|---|---|---|---|
| **28.080.01** | Baro-Thermo-Hygrometer | 102 | 100x40 |
| **28.080.02** | Quartz-Uhr | 102 | 100x40 |



## Baro-/Thermometer

In diesem Instrument ist auch ein Alkoholthermometer integriert. Äußerst sorgfältiges Finish.
Im gleichen Stil wie Uhr Art. Nr. 28.361.03.

| Art. Nr. | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|
| **28.364.03** | 180 | 150 |



## Wetterstation

Bestehend aus Barometer + Thermometer + Hygrometer, kann mit Uhr Art. Nr. 28.361.03 kombiniert werden.

| Art. Nr. | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|
| **28.364.04** | 180 | 150 |



## Schiffsuhr in Messinggehäuse

Fein bearbeitet und sehr solide; im Stil der Modelle, die auf amerikanischen Kriegsschiffen montiert sind. Ein Läutwerk weist auf die "Wachablöse" hin. Quarzuhr mit mechanischem Läutwerk und Sekundenanzeiger.

| Art. Nr. | Gehäuse mm | Ziffernblatt mm |
|---|---|---|
| **28.361.03** | 180 | 150 |

## Instrumenten-Set auf Mahagoniplatte, 3 Instrumente in senkrechter Anordnung - BARIGO



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **28.375.10** | Instrumente: Barometer + Quarzuhr + Thermo-/Hygrometer. Äußerst sorgfältiges Finish. Maße: 360x110mm |

## BARIGO Instrumenten-Set



Auf einer lackierten Mahagoniplatte montiert, tragen die 3 Instrumente gebührend zur Einrichtung des Bordsalons bei. Auch für Zuhause geeignet. Gehäuse aus hochglanzpoliertem und zaponiertem Messing.

| Art. Nr. | Instrumente | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **28.700.21** | Barometer/Uhr/Thermometer | 370x130 |


# ► VION Instrumente

## VION Instrumente Serie A80 MIC CHR

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Instrument | Grundplatte Ø mm | Ziffernblatt Ø mm | Überstand mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.903.80** | Hi-Sensitiv-Barometer* | 95 | 80 | 40 |
| **28.903.81** | Quarzuhr mit Funksektoren | 95 | 80 | 40 |
| **28.903.82** | Thermo-/Hygrometer | 95 | 80 | 40 |

* *1,5 -mal empfindlicher als herkömmliche Geräte.*








## VION Instrumente A 100 LD

Gehäuse aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**.
Befestigungssystem zum Aufstecken ist enthalten.

| Art. Nr. | Instrument | Grundplatte Ø mm | Ziffernblatt Ø mm | Überstand mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.902.80** | Hi-Sensitiv-Barometer* | 129 | 106 | 40 |
| **28.902.81** | Quarzuhr mit Funksektoren und Funkstille | 129 | 106 | 40 |
| **28.902.82** | Thermo-/Hygrometer | 129 | 106 | 40 |
| **28.902.83** | Flut-Anzeiger | 129 | 106 | 40 |

* *1,5-mal empfindlicher als herkömmliche Geräte.*








## VION Instrumente Serie A100 SAT

Gehäuse **aus satiniertem rostfreiem Edelstahl**. Einfache Nachtablesung durch phosphoreszierende Farben auf Zeiger und Ziffernblatt. Befestigungssystem inklusive.

| Art. Nr. | Instrument | Grundplatte Ø mm | Ziffernblatt Ø mm | Überstand mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.858.01** | Quarzuhr mit Funksektoren und Funkstille | 129 | 106 | 40 |
| **28.858.02** | Klassisches Barometer | 129 | 106 | 40 |
| **28.858.03** | Thermo-/Hygrometer | 129 | 106 | 40 |








# ► Instrumentenserie ALTITUDE

## ALTITUDE Instrumente "Serie 831 Mini"

Gehäuse aus **poliertem und zaponiertem Messing**.

| Art. Nr. | Instrument | Grundplatte Ø mm | Höhe mm | Ziffernblatt Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.831.01** | Quarzuhr | 71 | 29 | 57 |
| **28.831.02** | Klassisches Barometer | 71 | 29 | 57 |
| **28.831.03** | Hygrometer | 71 | 29 | 57 |










### ALTITUDE Instrumente "Serie 842"

Gehäuse aus **poliertem und zaponiertem Messing**.

| Art. Nr. | Instrument | Grundplatte Ø mm | Höhe mm | Ziffernblatt Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **28.750.01** | Klassisches Barometer | 95 | 40 | 70 |
| **28.750.02** | Quarzuhr mit Alarmmelder u. Funksektoren | 95 | 40 | 70 |
| **28.750.03** | Thermo-/Hygrometer | 95 | 40 | 70 |




## ► Wetterstationen und Barographen



### Kompakte Barometer-Station mit Funksteuerung

Angezeigt werden: funkgesteuerte Uhrzeit und Datum + Wecker; Innen-/Außentemperatur mit Anzeige der niedrigsten bzw. der Höchsttemperatur und Datum; Feuchtigkeit innen/außen in 1%-Schritten sowie Anzeige des niedrigsten/höchsten Werts und des Datums; Luftdruck in hPa / in Hg in 0,1 hPa-Schritten und grafischer Anzeige der letzten 24 Stunden mit Symbolen für den Wettertrend; Mondphasen; Oberfläche gebürstetes Aluminium. Entfernung der Führer bis 100 m. Kann eben oder an der Wand montiert werden.

| Art. Nr. | Station | | Externer Feuchtigkeits-/Temperaturmesser | |
|---|---|---|---|---|
| | ⟷ mm | Stromversorgun Batterien | ⟷ mm | Stromversorgung Batterien |
| **28.883.50** | 190x194x34 | 2x (CLR14) | 60x73x120 | 2xAA (LR6) |



### LA CROSSE - Wetterstation mit grafischer Darstellung

Funkgesteuerte DCF-77-Zeit- und Datumsanzeige mit manueller Einstellung. Der DCF-77-Empfang kann abgeschaltet werden. Wahl der Weltzeitzonen +/-12 Stunden. Wettervorhersage. Sensoren voreinstellbar (3 Stufen). Meteorologischer Tendenzanzeiger. Raum- und Außenluftfeuchtigkeit in % dargestellt. Auflösung: 1%. Abweichung +/-3%. Speicherung der min/max. Werte. Innen- und Außentemperatur (bis zu 3 Sender). Auflösung: 0,1°C. Speicherung der min/max. Werte mit Datum und Uhrzeit. Symbole für Zustandsanzeige (Komfort/Abweichung von Komfortstufe). Luftdruckmessung in hPa. Chronologische grafische Aufzeichung der letzten 24 Stunden. Darstellung der 12 Mondphasen. Außensensor auf 433 Mhz mit Übertragung bis zu 100 m Reichweite auf freiem Feld.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Versorgung |
|---|---|---|
| **28.886.00** | 117x31x227 | AAA-Batterien |



### LA CROSSE Wetterstation WS1650

Mit externen Sensoren für **Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Regen**, kabellos und über Funk betrieben.
Die Wetterstation empfängt die Daten der Melder bis 150 m Entfernung (868 mHz).

Folgende Angaben werden von der Wetterstation angezeigt:
1) funkgesteuerte **Uhr** + Datum + einstellbare Alarme
2) **Innen-/Außentemperatur** in °C und °F, Anzeige der min./max. Temperatur und der Tendenz + äußere Luft-/Wasser-Kondensationstemperatur einstellbare Warnmeldungen;
3) **Luftfeuchtigkei8t** innen 20% - 90%, außen 1% - 99% min./max. + Tendenz einstellbare Warnmeldungen;
4) **Luftdruck** in hPa - mm Hg - in Hg von 850 hPa bis 1.050 hPa; letzte 24 Stunden-Grafik und Wettertendenz;
5) **Regenmesser** von 0 bis 999 mm, Grafik der letzten Stunde, letzten 24 Stunden, letzter Tag und letzte(r) Woche/Monat;
6) **Windstärke** in km/h, m/Sek, mph, Knoten;
7) **Windrichtung** von 0 bis 180 km/h; Anzeige der Böen und des Durchschnitts;
8) **Mondphasen**;
9) **Wettervorhersage** mit grafischen Wettersymbolen (Sonne, Wolken, Regen usw.);
10) LED-**Hintergrundbeleuchtung**.

| Art. Nr. | Station |
|---|---|
| **28.918.02** | 120x190x22 mm - 3xAA Batterie |






# ► Radio FM/Bluetooth/USB/MP3

**New** **Bluetooth-Verstärker für Armaturenbrett**

OSCULATI

**BLUETOOTH**
**WATERPROOF**
**IP66**

Verstärker mit direkten Bedienelementen am Armaturenbrett, empfängt das Audiosignal von jedem Bluetooth-Gerät (Smartphone, Tablet usw.).
Input: Bluetooth, AUX und USB (AUX- und USB-Buchsen auf der Rückseite des Verstärkers).
Wasserdicht, ideal für die Montage am Armaturenbrett.
Separater Ausgangskontakt, mit direkten Bedientasten für Subwoofer.
Leistung: 4x45W
Spannung: 12V
Mittlerer Drehknopf für einfache Lautstärkeeinstellung.







| Art. Nr. | Beschreibung | V |
|---|---|---|
| **29.531.00** | Bluetooth-Verstärker für Armaturenbrett | 12 |



Bluetooth




**Armaturenbrett-Radio mit Fernbedienung und DAB-Antenne**

OSCULATI

**DAB VERSION**
**WATERPROOF**

- Unterstützte Geräte: Bluetooth/USB/MP3/FM/DAB;
- Display: 3" Farbbildschirm, Videoein-/ausgang;
- Kann auch im Freien montiert werden (wasserdichte Frontabdeckung IPX5);
- Input: Bluetooth, USB, 1 RCA-Stereo-Paar;
- Leistung: 4x40 W;
- Backup-Speicher;
- Betriebsspannung: 12 V;
- Zubehör: DAB-Antenne, Fernbedienung.







◢ 29.530.02

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **29.530.02** | Armaturenbrett-Radio mit Zubehör |
| **29.530.08** | Zusätzliches USB-AUX-Kabel mit wasserdichter Frontplatte. Zum Musikhören von externen USB-Speichern. |





◢ 29.530.08



◢ 29.530.02




◢ 29.530.02

**BOSS FM/AM/Bluetooth/USB/MP3 radio for dashboard**


AM/FM radio with RDS system. 3.5-mm USB and AUX inlets on the rear (that can be mounted on the dashboard by means of accessory **29.530.08**).
Bluetooth connection for audio streaming, active matrix TFT display, IPX6 degree protection, 150W RMS power, 63W peak per channel.
12V power, 15A absorption. 76-mm Ø bore, 111-mm recess.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.530.05** | MGR350B radio for dashboard |














## RIVIERA R904 Bluetooth Stereo-Verstärker

Leistungsfähiges Gerät, das unabhängig von der Stereoanlage des Cockpits arbeitet.
Empfängt das Signal von jedem Bluetooth-Gerät (Tablet, Smartphone, etc....) und verbindet sich mit jedem Stereolautsprecher. Er wurde für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen entwickelt und bietet eine sehr hohe Klangqualität.

| Art. Nr. | V | Anz. Kanäle | W RMS | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 ohm | 2 ohm | |
| **29.750.00** | 12 | 4 | 80x4 | 120x4 | 190x55x190 |










## Bluetooth stereo/amplifiers

Ideal for small/medium vessels, the stereo doesn't need to be mounted on the dashboard.
The amplifier receives the music signal from any Bluetooth device (tablet, smartphone, etc.) and connects to no matter what loudspeaker.
Available in the 2-, 4- or 4+2-channel version. It works with any loudspeaker (max 8") on our catalogue.

| Code | V | No. of channels | W RMS | ⟷ mm AxBxC |
|---|---|---|---|---|
| **29.749.02** | 12 | 2 | 2x30 | 122x42x28 |
| **29.749.04** | 12 | 4 | 4x30 | 122x42x28 |
| **29.749.06** | 12 | 4+2 subwoofers | 4x30 + 2x60 (subwoofers) | 206x48x148 |




# ► AQUATIC AV marine stereos













## AQUATIC AV Bluecube Media Player

The BlueCube is a high quality, robust and durable waterproof marine grade stereo designed to be installed hidden away out-of-sight. It plays music wirelessly via a Bluetooth enabled smartphone or MP3 device (wired connection can also be made with stereo RCA inputs).
It features an onboard 288W amplifier capable of powering up to 8 x 4 ohm speakers. It controls music directly from the Bluetooth enabled device or with the radio remote control 29.548.77.

**BLUECUBE technical specification:**
- Device Control: smartphone, MP3, Bluetooth device or radio remote control 29.548.77.
- Inputs: Bluetooth, RCA stereo (1x3.5 W auxiliary jack).
- Outputs: 2 x RCA (4V). - Power (max): 4 x 72 W (2 and 4 ohm stable)
- Amplifier type: Class A/B. - Power Supply: 12V.
- Current Draw: 7A max (0.006A in Standby mode).
- Waterproof: IP65. - Certifications: CE, RoHS, WEE, FCC.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.548.75** | Media Player Bluecube |
| **29.548.77** | Portable floating remote control with IP66 watertight USB cable, 12-m range, RF screen |
| **29.548.82** | Wired remote control, WR6 IP65 watertight cable |





29.548.81










## MP6 watertight tuner AQUATIC AV

**IP65**

- Supported Media: Bluetooth/USB/MP3/AM/FM/DAB (with adapter 29.548.83)/ AUX (with rear USB connector).
- Display: TFT screen.
- Inputs: Bluetooth, 1xUSB, 1 pair of RCA.
- Outputs: 1 pair of 2V RCA pre-out.
- AM/FM Tuner: 18xFM and 12xAM pre-set memories, US/Euro frequencies.
- Power (max): 4x45W (4 ohms), 4x72W (2 ohms).
- Output voltage: 10.5 V – 14.4 VDC.
- IP65 waterproof.
- Accessories: clock (included).
- Additional features: stainless light alloy, silicone dashboard cover, 2 x external triggers (12V, 3A) for connection to amplifiers.

| Code | Description | |
|---|---|---|
| **29.548.81** | MP6 watertight tuner | |
| **29.548.82** | IP65 watertight WR6 second station | |
| **29.548.94** | 3.6-m connection cable for | 29.548.82 |
| **29.548.95** | 7.2-m connection cable for | 29.548.82 |
| **29.548.77** | Portable floating remote control with IP66 watertight USB cable, 12-m range, RF screen | |
| **29.548.83** | Adapter for DAB reception | |



## MP6 watertight tuner

**IP65**

- Unterstützt: Bluetooth, USB, MP3, AM, FM, DAB (über Adapter 29.548.83), AUX (über rückseitigen USB-Anschluss);
- Anzeige: TFT-Bildschirm;
- Eingang: Bluetooth, 1 USB, 1 Paar RCA;
- Ausgang: 1 Paar RCA 2 V Pre-Outs;
- AM/FM Tuner.
- Leistung (max.): 4x45 W (4 Ohm), 4x72 W (2 Ohm);
- Ausgangsspannung: 10,5 V - 14,4 VDC;
- IP65 wasserdicht.
- Zubehör: Uhr (im Lieferumfang enthalten);
- weitere Besonderheiten: aus Aluminium, Armaturenbrettabdeckung aus Silikon, 2 externe Auslöser (12 V, 3 A) für Verstärkeranschluss.


| Code | Description |
|---|---|
| **29.548.79** | Compact CP6 watertight tuner |
| **29.548.82** | IP65 watertight WR6 second station |
| **29.548.77** | Portable remote control with IP66 watertight USB recharge cable, 12-m range, RF screen |
| **29.548.83** | Adapter for DAB reception |


◢29.548.77




◢29.548.79


◢29.548.83



◢29.548.79



◢29.548.82


◢29.548.82

## AQ-MP-5UBT-S watertight tuner AQUATIC AV

**IP65**


- Supported Media: IAP Bluetooth/USB/iPod/iPhone/MP3/AM/FM/AUX/SIRIUS XM. It fits devices up to the size of Samsung Galaxy Note and iPhone 6 Plus
- iPod/iPhone navigation: playlist, album, song, genre, composer, audiobook
- Device charging: via USB
- Display: 3" colour screen with album artwork display
- Removable faceplate + watertight USB port
- Dual Zone Dual Source: Yes
- Inputs: 1xUSB front/inside, 1x3.5 mm jack, 1 pair of RCA Aux, Bluetooth
- Outputs: 1xRCA Sub-out, 2 pairs of 4V RCA pre-out
- AM/FM Tuner: 18xFM, 12xAM Pre-set memories, US/Euro frequencies
- Power (max): 4x45W (4 ohms), 4x72W (2 ohms)
- Output voltage: 9.6 V – 14.4 VDC
- IP55 waterproof
- Chassis material: stainless steel
- Accessories: AQ-WR-5F remote control (sold separately), clock (included)
- Additional Features: internal dock lighting, 2xexternal triggers (12V DC, 350mA), DSP EQ, bass/treble, balance/fader, volume, stainless steel mounting hardware.




| Code | Description | |
|---|---|---|
| **29.548.90** | watertight tuner | |
| **29.548.91** | second station (AQ-WR-5F) | |
| **29.548.94** | 3.6-m connection cable for | 29.548.90; 29.548.91 |
| **29.548.95** | 7.2-m connection cable for | 29.548.90; 29.548.91 |
| **29.547.04** | 3.5-mm additional cable for external unit | |




◢29.548.91






## AQUATIC AV combined stereo, subwoofer and amplifier

**Built-in 288W amplifier** with electronic crossover powers both the **internal subwoofer** and up to four full-range speakers providing outstanding subwoofer performance.
It receives a stronger Bluetooth signal from smartphones and MP3 readers with Halo Aerial Technology. It can also be controlled via radio remote control 29.548.77.
Built-in amplifier technical specification:
- Device control: via Bluetooth, smartphone, MP3;
- Outputs: 2 x RCA (400 mV, 2/4 V);
- Power (max): 288 W (144 W + 144 W subwoofer);
- 125-20,000 Hz.

Subwoofer technical specification:
- 8" cone;
- Tuned subwoofer port;
- Power (max): 144 W;
- 26-125 Hz.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.548.60** | Stereo + subwoofer + amplifier |
| **29.548.77** | Floating portable remote control including IP66 watertight 12-m USB cable, Rf screen |


◢29.548.60


◢29.548.77

# ► Radio panels

OSCULATI



### Wasserdichte Radioblende

Universell für alle Radios nach DIN-Norm (Europa) bzw. nach SAE-Norm (USA).

| Art. Nr. | Ausladung mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **29.735.00** | 46 | 230x86 |

OSCULATI



### Radioblende mit Öffnung durch Fingerdruck auf den Soft-Taster

Blende aus Plexiglas (rauch), öffnet sich nach innen.
Aus UV-beständigem ABS, universell einsetzbar nach DIN-Norm.

| Art. Nr. | ⟷ außen mm |
|---|---|
| **29.734.00** | 245x110 |

# ► Stereoboxen für Boote

SOUND MARINE™




### Ultra Slim stereo speakers

**IP65**

Low profile, **only 25mm deep**, watertight to **IP65**. Made with new CUTTING EDGE technology to significantly reduce the cone depth while offering excellent acoustic output.
Min. distance from the compass: 1 m.

| Code | Colour | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Recess Ø mm | Power W (cp) | | Response frequency Hz | Sensibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Rms | Max | | |
| **29.723.01** | White | 150 | 5" | 25 | 110 | 15 | 30 | 80 Hz - 15 KHz | 86+- 2 dB |
| **29.723.03** | White | 180 | 6" | 25 | 132 | 30 | 60 | 70 Hz - 15 KHz | 89+- 2 dB |

OSCULATI

### Lautsprecher mit Doppelkegel

**WATERPROOF** **UV RESISTANT**

Gehäuse aus ABS - Kegel aus Polypropylen



◢29.741.XX



◢29.741.01/03/05/07




◢29.741.02/04/06/08

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W | | Antwortfrequenz Hz | Empfindlichkeit dB | Mindestabstand Buchse m | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rms | Max | | | | D | d | H | h |
| **29.741.01** | weiß | 3" | 20x2 | 40x2 | 100-20000 | 90 | 0,80 | 104 | 73 | 53,5 | 38,5 |
| **29.741.02** | schwarz | 3" | 20x2 | 40x2 | 100-20000 | 90 | 0,80 | 104 | 73 | 53,5 | 38,5 |
| **29.741.03** | weiß | 4" | 30x2 | 60x2 | 60-20000 | 90 | 0,80 | 129 | 94 | 70 | 53,5 |
| **29.741.04** | schwarz | 4" | 30x2 | 60x2 | 60-20000 | 90 | 0,80 | 129 | 94 | 70 | 53,5 |
| **29.741.05** | weiß | 5,25" | 40x2 | 80x2 | 50-20000 | 90 | 0,80 | 157 | 124 | 75 | 53,5 |
| **29.741.06** | schwarz | 5,25" | 40x2 | 80x2 | 50-20000 | 90 | 0,80 | 157 | 124 | 75 | 53,5 |
| **29.741.07** | weiß | 6,5" | 60x2 | 120x2 | 50-20000 | 91 | 1,40 | 180 | 150 | 82 | 61 |
| **29.741.08** | schwarz | 6,5" | 60x2 | 120x2 | 50-20000 | 91 | 1,40 | 180 | 150 | 82 | 61 |



◢29.741.02/04/06/08







## Doppelkegel-Stereolautsprecher

**WATERPROOF** **UV RESISTANT**

Gehäuse aus ABS, Kegel aus Polypropylen

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W | | Antwort Frequenz Hz | Empfindlichkeit dB | Mindestabstand Buchse m | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RMS | Max | | | | D | d | H | h |
| **29.743.01** | weiß | 5,25" | 2x40 | 2x80 | 80-20000 | 90 | 1,00 | 166 | 121 | 83 | 57 |
| **29.743.02** | schwarz | 5,25" | 2x40 | 2x80 | 80-20000 | 90 | 1,00 | 166 | 121 | 83 | 57 |
| **29.743.03** | weiß | 6,5" | 2x60 | 2x120 | 60-20000 | 91 | 1,40 | 192 | 138 | 98 | 65 |
| **29.743.04** | schwarz | 6,5" | 2x60 | 2x120 | 60-20000 | 91 | 1,40 | 192 | 138 | 98 | 65 |
| **29.743.05** | weiß | 8,0" | 2x90 | 2x180 | 40-20000 | 91 | 1,40 | 232 | 184 | 124 | 89 |
| **29.743.06** | schwarz | 8,0" | 2x90 | 2x180 | 40-20000 | 91 | 1,40 | 232 | 184 | 124 | 89 |






29.743.02/04/06






29.743.01/03/05

## Extrem flache Doppelkegel-Stereo-Lautsprecher

**WATERPROOF** **UV RESISTANT**

Gehäuse aus ABS, Kegel aus Polypropylen. Ultraflache Ausführung mit **minimaler Einbautiefe**.

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W | | Antwort Frequenz Hz | Empfindlichkeit dB | Mindestabstand Buchse m | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RMS | Max | | | | D | d | H | h |
| **29.742.01** | weiß | 4" | 10x2 | 20x2 | 90-18000 | 90 | 0,80 | 133 | 95 | 38 | 23 |
| **29.742.02** | schwarz | 4" | 10x2 | 20x2 | 90-18000 | 90 | 0,80 | 133 | 95 | 38 | 23 |
| **29.742.03** | weiß | 5,25" | 20x2 | 40x2 | 80-18000 | 90 | 0,80 | 162,5 | 119 | 39,5 | 23 |
| **29.742.04** | schwarz | 5,25" | 20x2 | 40x2 | 80-18000 | 90 | 0,80 | 162,5 | 119 | 39,5 | 23 |
| **29.742.05** | weiß | 6,5" | 30x2 | 60x2 | 60-18000 | 91 | 1,00 | 186 | 135 | 40 | 23,5 |
| **29.742.06** | schwarz | 6,5" | 30x2 | 60x2 | 60-18000 | 91 | 1,00 | 186 | 135 | 40 | 23,5 |








29.742.01/03/05 29.742.02/04/06


## 2-way speakers

**WATERPROOF**

2-way speakers (for an improved acoustic performance) with separate tweeter. Designed for indoor and outdoor use.
Min. distance from the compass: 1.1 m.

| Code | Color | Ø A mm | Ø B mm | D mm | Power W (cp) | | Frequency HZ | Ohm | Magnetism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RMS | Peak | | | |
| **29.740.01** | White | 160 | 125 | 57 | 20+20 | 30+30 | 80-20000 | 4.0 | y25 |
| **29.740.02** | White | 188 | 144 | 57 | 25+25 | 40+40 | 95-25000 | 4.0 | y25 |






OSCULATI






## RIVIERA loud speakers

**NON MAGNETIC / AMAGNETICHE** UV-resistant, with ferrite magnet.

**WATERPROOF**

| Code | Color | Type | watt | Db | RsHz | Ohm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.168.00** | White | Double-cone | 80 | 90 | 55-16000 | 4 |
| **29.168.20** | White | Two-way | 120 | 90 | 50-20000 | 4 |








OSCULATI

## Zweiwege-Stereo-Lautsprecher, Ausführung Slim, Tiefe 23 mm

**WATERPROOF**

2- Wege (bessere Leistung der hohen und tiefen Töne) mit separatem Tweeter.
Für innen und außen.
Mindestabstand zum Kompass: 1 m.

| Art. Nr. | Farbe | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Leistung W (Paar) Rms | Leistung W (Paar) Max | Frequenz Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.721.99** | weiß | 150 | 120 | 23 * | 40 | 60 | 60 - 18000 |
| **29.721.98** | schwarz | 150 | 120 | 23 * | 40 | 60 | 60 - 18000 |

* *Ideal bei geringer Einbautiefe*




◢29.721.99





◢29.721.98






OSCULATI

## Zweiwege-Lautsprecher

**AMAGNETICHE/ NON-MAGNETIC**


**WATERPROOF**

Nicht magnetische Modelle (keine Störung von Bordelektronik und Kompass) zwei Wege (bessere Leistung der hohen und tiefen Töne) mit getrenntem Tweeter.
Für innen und außen.

| Art. Nr. | Farbe | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | Leistung W (Paar) Rms | Leistung W (Paar) Max | Frequenz Hz | Ohm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.722.00** | weiß | 180 | 128 | 90 | 60 | 60 | 100 | 60 - 22000 | 4.0 |










OSCULATI

## 2-Wege-Lautsprecher mit programmierbaren mehrfarbigen LEDs

**WATERPROOF** **UV RESISTANT** **LED RGB**

2-Wege-Lautsprecher mit mehrfarbigen RGB-LEDs, die mit der enthaltenen Fernbedienung programmiert werden können. Die 2-Wege-Lautsprecher sorgen für eine bessere Bass-Wiedergabe. Gehäuse aus ABS und Kegel aus Polypropylen.

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W RMS | Leistung W Max | Antwort Frequenz Hz | Empfindlichkeit dB | ⟷ mm D | d | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.747.01** | weiß | 5,25" | 30x2 | 80x2 | 80-20000 | 90 | 166 | 121 | 83 | 57 |
| **29.747.02** | schwarz | 5,25" | 30x2 | 80x2 | 80-20000 | 90 | 166 | 121 | 83 | 57 |
| **29.747.03** | weiß | 6,5" | 50x2 | 120x2 | 60-20000 | 91 | 192 | 138 | 98 | 65 |
| **29.747.04** | schwarz | 6,5" | 50x2 | 120x2 | 60-20000 | 91 | 192 | 138 | 98 | 65 |




◢29.747.02/04



◢29.747.01/03



◢29.747.02/04






## Subwoofer

**WATERPROOF** **UV RESISTANT**

Mit ABS-Gehäuse und Polypropylen-Konus.


| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W RMS | Leistung W Max | Antwort Frequenz Hz | Empfindlichkeit dB | Mindestabstand Buchse m | ⟷ mm D | d | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.744.01** | weiß | 8" | 100 | 200 | 40 - 10000 | 90 | 1,40 | 245 | 187 | 122 | 90 |
| **29.744.02** | schwarz | 8" | 100 | 200 | 40 - 10000 | 90 | 1,40 | 245 | 187 | 122 | 90 |
| **29.744.05** | weiß | 10" | 250 | 500 | 30 - 10000 | 92 | 1,40 | 268 | 229 | 182 | 142 |



◢29.744.05



◢29.744.01/02




## 3-Way Speakers for internal or external mounting

**AMAGNETICHE/ NO MAGNETIC**

**WATERPROOF**

**Non Magnetic** (for zero interference with compasses and instruments), 3 Way for exceptional acoustic quality. Suitable for internal or external installation. Tweeter in Titanium PEI Ø 20 mm.

| Code | Colour | Power W | | Frequency Hz |
|---|---|---|---|---|
| | | Rms | Max | |
| **29.726.01** | White | 50+50 | 150 | 80-20000 |









## Zweiwege-Stereo-Lautsprecher für den Indoor-Betrieb

Wird mit Schwenkbügel ganz ohne Einbau montiert.

| Art. Nr. | Farbe | Typ | Leistung W | | Antwort Frequenz Hz | Empfindlichkeit dB | ⟷ mm AxBxC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RMS | Max | | | |
| **29.746.01** | weiß | 3" | 40x2 | 80x2 | 100-20000 | 90 | 149x96x95 |
| **29.746.02** | schwarz | 3" | 40x2 | 80x2 | 100-20000 | 90 | 149x96x95 |
| **29.746.03** | weiß | 4" | 60x2 | 120x2 | 80-20000 | 90 | 206x140x120 |
| **29.746.04** | schwarz | 4" | 60x2 | 120x2 | 80-20000 | 90 | 206x140x120 |






◢29.746.02/04



◢29.746.01/03

## CABINET Range - 2-Way Stereo Speaker for external/internal mounting


**LOW MAGNETIC**

**WATERPROOF IP65**

Low magnetic impedence (to prevent compass/instrument interference), 2-Way coaxial with high acoustic quality.
Supplied with stainless steel coated adjustable bracket

| Code | Color | Power (cp) | | Frequency Hz | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RMS | Peak | | |
| **29.730.01** | White | 30+30 | 60+60 | 75-20000 | 90 ± 2 dB 1watt/1m |
| **29.730.11** | Black | 20+20 | 40+40 | 75-20000 | 90 ± 2 dB 1watt/1m |

*Bluetooth compatible (with amplifier 29.749.0x)*






◢29.730.01



◢29.730.01



◢29.730.11

## Marine loudspeakers/amplifiers, for external use

Water-proof, rust-proof, fitted with **ABS** body.

| Code | Power | Ohm | Ø mm | Depth mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.003.00** | 10 Watt 110 dB | 8 | 138 | 135 | 450 |
| **29.003.02** | 30 Watt 120 dB | 8/16 | 200x120x235 | - | 1200 |



◢29.003.02



◢29.003.00

# ► GLOMEX digital terrestrial TV antennas (omnidirectional and directional)

| Code | Model | Ø mm | Height mm | Base Ø mm | g | Angle of reception | Impedance | DAB | Frequency range | Average gain | Current draw | Power supply | Gain adjustment | TV set max | Terminati on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.926.20**  | Talitha V9125AGCU/ DAB20 | 250 | 120 | 25 | 350 | 360° | 75 Ω | Yes | 87,5/774 MHz | 23 dB | 180mA | 12-24 Vdc | automatic | 2 | 25-mm female |
| **29.925.20**  | Nashira V9112AGCU/ DAB20 | 370 | 495 | 25 | 975 | 360° | 75 Ω | Yes | 87,5/774 MHz | 24 dB | 180mA | 12-24 Vdc | automatic | 2 | 25-mm female |
| **29.924.01**  | Avior VT300 | 100 | 210 | 25 | 250 | 360° | 75 Ω | No | 40/890 MHz | 21 dB | 20 mA | 12 Vdc | no | 1 | 25-mm female |
| **29.926.50**  | Altair V9126AGCU | 250 | 300 | 25 | 430 | 360° | 75 Ω | Yes | 87,5/774 MHz | 24 dB | 180mA | 12-24 Vdc | automatic | 2 | 25-mm female |








## BALLADE Supergain digital TV antenna

DBVT/TNT/HDTV TV omnidirectional antenna.
Technical data:
* 75 Ω impedance
* 170/890 mHz frequency
* 23.5 dB gain
* 20 mA power consumption
* Radome
* Horizontal polarization.

| Code | V | ⟷ mm | g |
|---|---|---|---|
| **29.924.03** | 12 | Ø 70 x 165 h | 110 |


◢ 29.926.20


◢ 20-m coaxial cable


◢ 1.5-m TV cable

## GLOMEX Talitha AGC/DAB/AM-FM TV antenna

Digital terrestrial TV antenna fitted with automatic gain control amplifier (AGC Automatic Gain Control), which amplifies the signal gain when necessary, and built-in LTE filter. Dual TV output, but if matched with an optional splitter, it connects an additional TV set on board or a TV set and an AM-FM radio receiver.

| Code | Type | V | Ø mm | Height mm | g | Coaxial cable included m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.926.20** | AGC DAB | 12/24 | 250 | 426 | 405 | 20 |


◢ Automatic gain control





◢ 1.5-m TV cable


◢ 20-m coaxial cable

## GLOMEX Nashira AGC/DAB/AM-FM TV antenna

Digital terrestrial TV antenna fitted with automatic gain control amplifier (AGC Automatic Gain Control), which amplifies the signal gain when necessary, and built-in LTE filter. Dual TV output, but if matched with an optional splitter, it connects an additional TV set on board via ether or a TV set and an AM-FM radio receiver. The new DAB models stand out for their innovative automatic gain control amplifier and the 'shark fin' for receiving DAB frequencies (last generation Digital audio Broadcasting). 12/24 V power, 370-mm Ø, 185-mm height, 900-g weight. It includes a 20-m cable and a 1.5-m cable to connect the AGC amplifier to the TV set.

| Code | Type | V | Ø mm | Height mm | g | Coaxial cable included m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.925.20** | AGC DAB | 12/24 | 370 | 495 | 975 | 20 |


◢ Automatic gain control



## GLOMEX Avior TV/AM-FM antenna

| Code | Type | V | Ø mm | Height mm | g | Coaxial cable included m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.924.01** | VT300 | 12 | 100 | 210 | 250 | 10 |


◢ 1.5-m TV cable


◢ 10-m coaxial cable







## New — Omnidirektionale TV-Antenne - DVB-T2 Mizar AGC

Sieht aus wie weBBoat Lite.
Technische Daten:
- Impedanz 75 Ω;
- Frequenz 87,5/774 mHz;
- Gain 20 dB (automatisch);
- Stromaufnahme 60 mA;
- für max. 2 Fernseher;
- Öffnungswinkel 360°;
- 1"x14 Gewindesockel (es können alle im Katalog enthaltenen Sockel verwendet werden).

| Art. Nr. | V | ⟷ mm | g |
|---|---|---|---|
| **29.924.04** | 12/24 | Ø 140 x 200 h | 500 |

**29.142.00** *Automatischer Verstärker (AGC, automatische Verstärkungsregelung)*
**29.143.00** *Vergoldete Steckbuchse (2 Stck.)*


◢ 29.142.00


◢ 29.143.00


◢ 29.924.04

## GLOMEX Altair AGC TV antenna

This antenna supplies an excellent signal both in horizontal or vertical polarization thanks to the container antenna that allowed to mount the vertical element inside.
Fitted with gain automatic adjustment amplifier and 12/24 V power unit. 20-meter coaxial cable.
Input for 2 TVs, via ether, cable or video/recorder. Fixing base included.

| Code | V | Ø mm | Height mm | g | Coaxial cable included m |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.926.50** | 12/24 | 250 | 300 | 430 | 20 |


◢ 1.5-m TV cable


◢ 10-m coaxial cable




◢ Automatic gain control





## Accessories for TV antennas

| Code | Description | Bore Ø mm | ⟷ mm | For antennas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Glomex | Osculati |
| **29.927.01** | Stainless steel base for flat mounting | 25 | 126 | Nashira | 29.925.20 |
| **29.927.00** | Stainless steel base for flat mounting | 25 | 150 | Avior<br>Nashira<br>Talitha | 29.924.01<br>29.925.20 |
| **29.917.30** | Stainless steel masthead base | 25 | - | Nashira | 29.925.20 |
| **29.912.30** | Stainless steel masthead base | 25 | - | Talitha<br>Avior | 29.926.20<br>29.924.01 |
| **29.925.05** | 2-way splitter | - | - | Talitha<br>Nashira | 29.926.20<br>29.925.20 |
| **29.925.06** | AM/FM radio cable<br>(F male connector to Motorola socket) | - | 3600 | - | - |


◢ 29.927.00


◢ 29.927.01


◢ 29.917.30


◢ 29.912.30


◢ 29.925.05


◢ 29.925.06

# ► GLOMEX satellite TV antennas

| Code | Model | Antenna dish diameter | Radome dimensions | kg | Tracking rate | Average gain | Dish type | Frequency range | Current draw | Full elevation range | Type of stabilization | Min eirp | Control unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.923.42** | Rhea NEO V8100N | 470 | 500x560 | 8 | 50°/sec | 35 | prime focus + HPD | 10.7 - 12.75 GHz LNB universal | 12-24 Vdc (1.5 Ah) | 0° - 90 ° | gyro on 2 axes + 3rd axis | 49 dBW | 3 satellites + endless list |
| **29.923.52** | Saturn 4 NEO V9104N V9104N | 470 | 500x560 | 13 | 50°/sec | 35 dB | prime focus + HPD | 10.7 - 12.75 GHz LNB universal | 12-24 Vdc (2.5 Ah) | 5° - 90 ° | gyro on 2 axes + 3rd axis | 49 dBW | 3 satellites + endless list |
| **29.923.62** | Mars 4 Skew NEO V9804NSKEW | 600 | 660x660 | 15,5 | 50°/sec | 36.5 dB | prime focus + HPD | 10.7 - 12.75 GHz LNB universal | 12-24 Vdc (3 Ah) | 5° - 90 ° | gyro on 2 axes + 3rd axis | 47 dBW | 3 satellites + endless list |

DVB S2 FULL HD



## GLOMEX Rhea NEO satellite TV antenna

**29.923.42** Rhea NEO is the new FULL-HD/4K wireless-operated satellite TV antenna with 47-cm dish diameter.
As all Glomex NEO antennas, Rhea features refurbished new-generation technology and mechanic elements for a very fast satellite reception even in heavy seas: more powerful processor, faster driver and sturdier frame. The new electronic parts have been designed to ensure very silent operation both during satellite search and tracking.

The new NEO satellite TV antennas have a standard GPS sensor and antenna for storage of previous navigation routes and high performance signal reception even at the borders of the coverage areas.
Rhea NEO is operated by the free Glomex SAT TV App compatible with iOS and Android devices.

Download the App and connect via Bluetooth® to the NEO sat antenna and a single click will allow you to:
- Update the antenna satellite list.
- Select and switch satellites.
- Update the antenna software.
- Share your antenna operation parameters with the customer service in case of need.





◢ Coverage areas

DVB S2 FULL HD



## GLOMEX Saturn 4 DCSS NEO satellite TV antenna

**29.923.52** Saturn 4 NEO is the new FULL-HD/4K wireless-operated satellite TV antenna with 47-cm dish diameter for max 16 outputs at a time.

As all Glomex NEO antennas, Saturn 4 features refurbished new-generation technology and mechanic elements for a very fast satellite reception even in heavy seas: more powerful processor, faster driver and sturdier frame. The new electronic parts have been designed to ensure very silent operation both during satellite search and tracking.

The new NEO satellite TV antennas have a standard GPS sensor and antenna for storage of previous navigation routes and high performance signal reception even at the borders of the coverage areas.
The wide range of NEO satellite TV antennas includes all LNB versions (universal, multiband, dCSS/SCR) in order to meet all pleasure boaters' needs.
Saturn 4 NEO is operated by the free Glomex SAT TV App compatible with iOS and Android devices.

Download the App and connect via Bluetooth® to the NEO sat antenna and a single click will allow you to:
- Update the antenna satellite list.
- Select and switch satellites.
- Update the antenna software.
- Share your antenna operation parameters with the customer service in case of need.






◢ Coverage areas

## GLOMEX Mars 4 Skew NEO satellite TV antenna


**29.923.62** Mars 4 Skew NEO in the new FULL-HD/4K TV wireless-operated satellite antenna with automatic SKEW, 60-cm dish, for max 16 outputs at a time.

As all Glomex NEO antennas, Mars 4 Skew features refurbished new-generation technology and mechanic elements for a very fast satellite reception even in heavy seas: more powerful processor, faster driver and sturdier frame. The new electronic parts have been designed to ensure very silent operation both during satellite search and tracking.

The new NEO satellite TV antennas have a standard GPS sensor and antenna for storage of previous navigation routes and high performance signal reception even at the borders of the coverage areas.

Mars 4 Skew NEO is operated by the free Glomex SAT TV App compatible with iOS and Android devices. Download the App and connect via Bluetooth® to the NEO sat antenna and a single click will allow you to:
· Update the antenna software.
· Update the antenna satellite list.
· Select and switch satellites.
· Share your antenna operation parameters with the customer service in case of need.





◢ Coverage areas



◢ Optional: 29.923.95











## GLOMEX spare radome

To be combined with existing antennas for better design or as new cover.

| Code | ⟷ mm | For antennas | |
|---|---|---|---|
| | | Glomex | Osculati |
| **29.923.90** | 500x560 | Rhea | 29.923.42 |
| **29.923.91** | 660x660 | Mars | 29.923.62 |
| **29.923.92** | 500x560 | Saturn | 29.923.52 |



## Tilting stainless steel support for GLOMEX TV antennas

**29.923.95** Electro-polished stainless steel support for satellite and directional TV antennas.
For perfectly vertical position of the antenna when the mounting surface isn't perfectly horizontal.
0 to 5° tilting ray. It comes with 2 rubber gaskets.



## Satellite coverage areas of each GLOMEX antenna


The performance of satellite antennas depends on the weather conditions, on the navigation area and on the dimensions of the antenna itself (the size of the satellite dish shall be suitable to receive the signal in the areas chosen).


| Code | Model |
|---|---|
| 29.923.42 | Rhea |
| 29.923.52 | Saturn |
| 29.923.62 | Mars |


***60 cm (24") DISH MARS***


***47 cm (18") DISH SATURN/RHEA***


*Satellite dish not available.*






































# ► AM/FM antennas

## Freileitungs-FM/AM-Antenne



**29.128.15** MRANT10 Dipolantenne, sehr klein, aber ausreichend für den angemessenen Empfang von Radiowellen. Impedanz 75 Ohm.

## Antenna SCOUT AM/FM




**29.719.00** 90-cm length. 88/108 mHz frequency. 75-ohm impedance. Equipped with 4-m cable.

## Antenna GLOMEX AM/FM




**29.128.10** Impedance 93 Ω, extremely compact (length 30 cm) designed for standard hull antenna, made ready for radio systems, fitted with base and 3-meter cable, anti UV nylon, very low cost.

## Antenna GLOMEX AM/FM



**29.128.80** Impedance 93 Ω, very high quality, length 240 cm, designed to be used with standard VHF antennas with standard size of 2.40 meters; uses all standard plastic bases, made of chromed brass stainless steel, fitted with thread size 1”x14 and 6 meter cable.

## Splitter RA201 radio - GLOMEX






**29.448.00** It receives AM/FM broadcast (identifying floating signal) through the VHF antenna.

## GLOMEX AM/FM antenna



**29.128.06** 150-cm length. Fit with 6-m cable and MOTOROLA plug. 88/108-mHz frequency. Same look as VHF antenna 29.996.05 and CB 29.920.00.

## SCOUT AM/FM antenna

Made of UV-resistant vynil, it is very flexible and can be removed from its base. Watertight base. The antenna is supplied with 4-m cable + jack.

| Code | Description | Length cm |
|---|---|---|
| **29.128.11** | AM-FM antenna | 25 |



# ► VHF antennas and CB

## GLOMEX VHF RA121 antenna




**29.996.07** Low profile VHF antenna, same look as TV antenna 29.924.01. Equipped with 9-m cable RG58CU + connector PL259 + mounting base. 1dB gain, 50-watt max input power. Vertical polarization.

## GLOMEX VHF RA121 antenna




**29.996.08** VHF-Antenne im gleichen Design wie die TV-Antenne 29.926.50. Mit 9 m langem RG58-Kabel + PL259-Stecker + Montageplatte. Gain 1 dB, max. Eingangsleistung 50 W. Vertikale Polarisierung.

## Wind vane indicator



**29.106.04** Made of **plastic**, fitted with bowline sectors, for fitting over antenna model 29.106.00

## GLOMEX RA106/109 SB KIT antenna for VHF



**29.106.00** Made of tapered **stainless steel**, length 90 cm, **universal** model for sail boats or motor boats; supplied with joint kit for standard joint bases, fitted with bracket for mast head mounting + watertight fairlead model 29.140.00 + connector protectors 29.138.00. Thanks to a special system the RG-58 cable does not need to be welded, but instead it is fitted quite easily; 3 db gain, weight 180 grams. **Supplied without cable**.

## SCOUT KM-4 Windex ready 1,0 m VHF-Antenne

WINDEX READY



**29.312.00** 1,0 m lange VHF-Antenne, Frequenz 156-162 MHz, Leistung 50W, Gain 3dB. Stabantenne aus Glasfaser, verchromte Messingspitze, die für die Montage von Windex 15 (35.388.02 - nicht im Lieferumfang enthalten) entwickelt wurde. Durch die kombinierte Installation der VHF-Antenne und von Windex sparen Sie Platz auf dem Mastkopf. Mit Halterung aus 3 mm starkem Edelstahl und N-Buchse.

## GLOMEX mini antenna for VHF/AIS. 14-cm length RA 111



**29.106.30** 1-db gain. Recommended for racing boats. It includes 18-m cable and bracket.

## GLOMEX VHF antenna. treaded at the base RA 106




**29.106.20** Space-saving antenna solution in case of berthing or stowage of the vessel. 90-cm length, 3-db gain, nylon articulated base 29.135.00, 4.5-m cable, PL259 final connector, failead 29.140.00, connector protector 29.138.00.

## GLOMEX - RA 1206 VHF antenna



**29.996.00** Made of **white fibreglass**, suitable for VHF radio-telephones, 2.40-m long, it comes with a 4.5-m RG-58 coaxial cable and chromed-brass connector. 6-dB gain. 100W maximum input power. Model designed for motor boats. **Chromed-brass** metal parts. **It is supplied without base**.

## New GLOMEX superkompakte VHF-Antenne Glomeasy Line

Minimalistisches Design, kaum sichtbar.

| weiß | schwarz | Länge mm | dB | Max Eingangsleistung V |
|---|---|---|---|---|
| 29.994.01 | 29.994.02 | 250 | 3 | 50 |

**29.990.16** *Gewindesockel mit 3 Löchern*
**29.990.20** *RA 352 Verbinder, wird als PL259 Steckverbinder für VHF-Funkgeräte auf die Kabel 29.800.10/ 1/12/13/14 aufgeschraubt*
**29.990.25** *5/8"x24 Schraubanschluss, um Antennen des Typs 29.990.01/02/03 mit Standard-Antennensockeln (1"/14 Gewinde) zu verbinden*
**29.800.10** *RG8X Kabel 3m*
**29.800.11** *RG8X Kabel 6m*
**29.800.12** *RG8X Kabel 12m*
**29.800.13** *RG8X Kabel 18m*
**29.800.14** *RG8X Kabel 25m*
**29.138.00** *Wasserdichter Stecker-Schutz*
**29.140.00** *Kabel-Deckdurchführung aus Nylon*






















### GLOMEX RA1225HP VHF Antenna



**29.995.60** 2.40-mt long antenna for VHF. Made of white coated fiberglass, it includes an RG8X 6-mt cable and RA352 preassembled connector. 6-db gain, 100W max power . Stainless steel metal parts. Compatible with any Glomex base plate.

### GLOMEX fibreglass antenna for CB devices



**29.920.00** It includes 4.5-m coaxial of cable. 150-cm long. Standard threads fitting all bases from our catalogue.

### GLOMEX VHF RA104 antenna



**29.996.03** For small/medium boats, fitted with foldable stainless steel base. Made of double-layer glass fiber and 5 coats of polyurethane paint. 3dB gain, max 100 watt input power, 4.5 meters of coaxial RG58 cable. 100-cm length.

### GLOMEX RA 400 VHF antenna



Made of **fibreglass**, designed for VHF radio telephones, 1.5-m long. 3-db gain, 100W max. applicable power. **Supplied without base**.

| Code | RG 58 4.5-m coaxial cable | Connector to be welded | Suitable for | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 29.996.05 | INCLUDED | 29.903.10 | Motorboats | white |
| 29.996.06 | INCLUDED | 29.903.10 | Motorboats | black |

### GLOMEX RA 1201 VHF antenna



VHF antenna featuring an innovative design where the built-in bushing perfectly matches the boat look. Fitted with flag holder at the end. 2.4-m long. 6-db gain, 100W max. applicable power. Fitted with RG58 6-m cable.
Recommended base 29.133.00.

| Code | Colour |
|---|---|
| 29.996.21 | White |

# ► SUPERGAIN antenna by Glomex

## SUPERGAIN VHF antenna by Glomex Target/Task




Technical data: 3 db gain.
Max input power: 50 watt.

| Code | Length mm | Base INCLUDED | Cable m | Colour | Suitable for |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.985.01** | 530 | Articulated | 6 | Black | Motor boats |
| **29.985.02** | 530 | Bulkhead-mounted | 8 | Black | Motor boats and central control dinghies |

## SUPERGAIN FM/DAB antenna



FM and DAB are totally different frequencies and this is why this antenna is provided with two separate amplifiers, one for each of the two frequencies.
Complete with SS fitting for mounting. The antenna can be unscrewed from the basis.

| Code | Length mm | Colour |
|---|---|---|
| **29.985.12** | 500 | Black |


## SUPERGAIN VHF antenna by Glomex Black Swan



Technical data: 3 db gain.
Max input power: 50 watt.

| Code | Length mm | Base INCLUDED | Cable m | Wind indicator | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.985.05** | 850 | Right angle | 20 | Included | Black |

## SUPERGAIN VHF antenna by Glomex Elba



Technical data: 3 db gain.
Max input power: 50 watt.

| Code | Length mm | Base INCLUDED | Cable m | Colour | Suitable for |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.985.06** | 970 | Bulkhead-mounted | 20 | Black | Sailing boats |

## SUPERGAIN VHF antenna by Glomex Capri



Technical data: 3 db gain.
Input max power: 50 watt.

| Code | Length mm | Base INCLUDED | Cable m | Colour | Suitable for |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.985.08** | 1400 | Articulated | 6 | White | Motor boats and commercial vessels |

## SUPERGAIN VHF antenna by Glomex Portofino



Technical data: 6 db gain.
Input max power: 50 watt.

| Code | Length mm | Base INCLUDED | Cable m | Colour | Suitable for |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.985.10** | 2300 | Articulated | 6 | White | Motor boats and commercial vessels |

# ► GLOMEX UKW-Antennen Glomeasy Line

Fast installation system. All Glomeasy VHF/FM/AIS/DAB marina antennas are pre-terminated with a special FME connector for an extremely easy and fast installation. Glomeasy coaxial cables are offered in various lengths pre-terminated with a miniaturized FME connector for installation no matter where without the need to cut or weld the cables.

## GLOMEX Glomeasy Line VHF antenna

It can be mounted very easily by connecting the already plugged cables to the male connector. The Glomeasy system, featuring only 3 types of antenna and their accessories, meets all the needs of pleasure boaters and sailers.

| Code | Model | Length m | db | Recommended for |
|---|---|---|---|---|
| **29.990.01** | stainless steel | 0,90 | 3 | sail |
| **29.990.02** | fiberglass | 0,90 | 3 | sail/motor |
| **29.990.03** | fiberglass | 1,20 | 3 | sail/motor |







## GLOMEX Glomeasy Line AM/FM-DAB-AIS antenna


Very easy installation by means of the FME connector that matches the pre-assembled cables.


| Code | Use | Model | Length m | DB | Impedance ohm | Recommended for |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.128.04** | AM/FM | Fiberglass | 1,2 | - | 93 | Sailing/motor boats |
| **29.128.03** | DAB | Fiberglass | 1,2 | - | 50 | Sailing/motor boats |
| **29.128.02** | AIS | Fiberglass | 1,2 | 6 | 50 | Sailing/motor boats |



## GLOMEX Glomeasy Line antenna accessories

| Code | Description |
|---|---|
| **29.990.10** | 1.2-m extension cable (RA 303) for 29.990.03, 29.128.04, 29.128.03 e 29.128.02 |
| **29.990.15** | Stainless steel arm for mast head |
| **29.990.16** | Nylon articulated base with built-in fairlead |
| **29.990.17** | AISI316 stainless steel articulated base with built-in fairlead |
| **29.990.20** | RA 352 connector to screw on cables 29.800.10/1/12/13/14 for snap connection to PL259 VHF Radio |
| **29.990.21** | FME/UHF RA 351 terminal to connect Glomeasy antennas |
| **29.990.23** | RA 357 double male fitting to connect 2xRG8X cables |
| **29.990.25** | 5/8"x24 itting to plug to antennas 29.990.01/02/03 for compatibility with standard antenna base, 1"/14 thread |
| **29.990.26** | Male FME/male N Glomex RA354 adaptor |
| **29.990.27** | Male FME/male BNC Glomex RA355 adaptor |
| **29.990.28** | Male FME/male TNC Glomex RA356 adaptor |




## RG8X cables for GLOMEX Glomeasy Line VHF antennas

RG8X low-attenuation cables terminated with female FME connectors for antennas 29.990.01/02/03 and terminal 29.990.20.

| Code | Length m |
|---|---|
| **29.800.10** | 3 |
| **29.800.11** | 6 |
| **29.800.12** | 12 |
| **29.800.13** | 18 |
| **29.800.14** | 24 |





GLOMEX The best in marine antennas

### RG62 cable for Glomeasy Line AM/FM antennas

Equipped with pre-fit FME connector on one side and Motorola plug on the other

| Code | Length m |
|---|---|
| **29.799.06** | 6 |
| **29.799.18** | 18 |
| **29.799.25** | 25 |

## ► Base plates and accessories for VHF antennas and radars

### Double swivelling base for radio antennas

AISI 316



**29.899.00** Made of **stainless steel**; quick locking system, universal screw thread; base size 65x92mm, suitable for VHF/GPS antennas.

### Swivelling base

AISI 316



Made of mirror polished **AISI 316 stainless steel**, designed for mounting on GPS and VHF pipes.

| Code | For pipe size mm |
|---|---|
| **29.930.20** | 22/25 |
| **29.930.21** | 28/38 |

### Swivelling base for VHF antenna and GPS



**29.897.99** Made of white nylon with blocking knob.

### GLOMEX base with built-in fairlead



**29.135.00** Made of reinforced nylon with articulated joint, suitable for VHF/GPS antennas.

### GLOMEX base with built-in fairlead recommended for RA1201



**29.133.00** Made of UV-resistant reinforced nylon with articulated joint and lever lock for pulpit or deck. Hole for coaxial cable and GPS cord. It can also be used with self-bearing antennas not exceeding 2.70 metres in length. Standard 1"x14 thread.

### Jointed bases GLOMEX



**29.134.00** Made of nylon, fitted with knob locking, designed for handrail pipe mounting Ø 22/25 mm; universal for VHF/GPS antennas.

### Jointed base GLOMEX



**29.147.00** Made of nylon, fitted with knob locking, designed for handrail pipe mounting Ø 22/25 mm; universal for VHF/GPS antennas, 100 mm extension cord already mounted to raise the antenna.

### Swivel base GLOMEX



**29.898.01** Made of **nylon**, fitted with cam locking, designed for mounting on **handrail pipes, universal** for Loran, VHF and GPS, for pipes with Ø of 22/25 mm.

### Base GLOMEX



**29.175.00** 1"x14 reinforced nylon fixed base for GPS antennas.

### Base GLOMEX



**29.145.00** Made of nylon, designed for mounting on pipe size 22/25 mm, for GPS antennas.

### Base



**29.146.00** Made of **reinforced nylon**, designed for VHF-GPS antennas. 1" thread.

### Knuckle base for VHD antenna: Loran and GPS



**29.898.00** Made of **white nylon**, fitted with eccentric ground rack locking system.

## GPS/UHF antenna base



**29.540.41** Universal screw thread; made of white nylon, fits pipes with Ø size 25 mm.

## Support bases for GPS/VHF antennas

AISI 316



**29.862.35** **AISI 316 stainless steel** casting, mirror polished finish, high quality. 102 mm high, 73-mm Ø base, standard thread.

## Support

AISI 316



**29.862.34** Made of **AISI 316 stainless steel**, fitted with standard thread for GPS/VHF antennas. Fits pipes with Ø 25 mm, with the use of a tee (see models 41.115.25/41.112.25 or similar) and a stainless steel pipe size 25 mm, the antenna can be extended as required.

## GPS/VHF antenna support

AISI 316



**29.862.33** Standard thread for application on pipe size 22/25 mm, made of **stainless steel**.

## Base

AISI 304




Made of **stainless steel**, designed to raise **GPS/VHF/TV/AM-FM** antennas available in our catalogue. Standard 1"x14 thread.

| Code | Height mm |
|---|---|
| **29.917.40** | 98 |
| **29.917.41** | 106 |

## GLOMEX/SCOUT extension pole



| Code | Description |
|---|---|
| **29.129.00** | 60-cm **enamelled** version with nylon fittings to raise GPS antennas (GLOMEX) |
| **29.996.01** | 1.53-m version for antenna models 29.996.00; 29.996.05; 29.995.60 (SCOUT) |

## Base for V9176 masthead GLOMEX



**29.862.38** Electropolished stainless steel, 200 mm high. 1" x 1/4 antenna universal thread.

## Base for V9181 pulpit GLOMEX



**29.862.36** Electropolished stainless steel for 22/30 mm hoses.

## Base for V9171 antennas GLOMEX



**29.862.40** Electropolished stainless steel for 22/80 mm hoses. 1" x 1/4 antenna universal thread.

## Accessories for antennas

| Code | Description |
|---|---|
| **29.903.10** | Antenna VHF plug for radio connection. Fitted with reducing coupling for cable RG-58. Suitable for cable RG-58 (standard thin cable) or for cable RG-213 (thick cable) |
| **29.903.50** | Double female connection |
| **29.903.60** | Double male connection |


◢29.903.60


◢29.903.50


◢29.903.10

## Cable “RG-58/152”

**29.800.01** Cable “RG-58/152”, low attenuation with aluminum coating.
Specially suitable for long paths as for example VHF antennas in mast heads onto sail boats, 100 meter coils.



## 5-cm deck fairlead in golden colour

**29.105.00** Stainless steel coaxial cable fitted with outer PVC cap, PL-259 golden connector, 2 x gold-plated nuts and chromed flange.



## Watertight connector protectors

| Code | For connections type |
|---|---|
| **29.138.00** | 29.903.10; 29.903.50; 29.903.60 |






## ► Fishfinder Echo GARMIN

### GARMIN Striker™ fishfinders

The new Striker Vivid fishfinders have an outstandingly vivid colour display to see fish and structure under and around your boat in maximum contrast and clarity.
These fishfinders use traditional CHIRP, CHIRP ClearVü™ and SideVü™ technology.
All displays offer: GPS receiver to plan and create routes;
Quickdraw Contours function for more demanding fishers to store maps with 30-cm contours;
Wi-Fi® ™ mobile connectivity for 7" and 9" version by downloading the ActiveCaptain app.

| Code | Garmin code | Model | Colour display | Built-in GPS | Depthsounder power W | CHIRP | | Stern transducer included | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ClearVü | SideVü | | |
| **29.033.01** | 010-01870-01 | STRIKER™ Plus 4 | 4.3" | Yes | 200 | No | No | Dual Beam (77/200 kHz) | 9,8x17,4x4,5 |
| **29.033.04** New | 010-02550-01 | STRIKER™ Vivid 4cv | 4.3" | Yes | 300 | Yes | No | GT20-TM CHIRP (77/200 kHz and CHIRP ClearVü 455/800 kHz) | 9,7x17,4x4,5 |
| **29.033.07** New | 010-02551-01 | STRIKER Vivid 5cv | 5" | Yes | 500 | Yes | No | GT20-TM CHIRP (77/200 kHz and CHIRP ClearVü 455/800 kHz) | 18,8x11,4x6,6 |
| **29.033.09** New | 010-02552-01 | STRIKER Vivid 7cv | 7" | Yes | 500 | Yes | No | GT20-TM CHIRP (77/200 kHz and CHIRP ClearVü 455/800 kHz) | 23,6x13,9x5,8 |
| **29.033.11** New | 010-02553-02 | STRIKER Vivid 7sv | 7" | Yes | 500 | Yes | Yes | No | 23,6x13,9x5,8 |
| **29.033.13** New | 010-02553-01 | STRIKER Vivid 7sv | 7" | Yes | 500 | Yes | Yes | GT52-TM High-Wide CHIRP (150-240 kHz and CHIRP ClearVü/SideVü 455/800 kHz) | 23,6x13,9x5,8 |
| **29.033.16** New | 010-02554-01 | STRIKER Vivid 9sv | 9" | Yes | 500 | Yes | Yes | GT52-TM High-Wide CHIRP (150-240 kHz and CHIRP ClearVü/SideVü 455/800 kHz) | 28,8x16,4x8,5 |


◢29.033.01/04


◢29.033.07


◢29.033.08


◢29.033.11/13


◢29.033.16

## ► GARMIN EchoMAP™

### GARMIN echoMAP™ chartplotter

Available in a range of 4-, 6-, 7- and 9-inch bright colour display, they feature Ultra High-Definition, CHIRP traditional, CHIRP ClearVü™ and CHIRP SideVü™ sonar technology, built-in GPS and built-in Wi-Fi® connectivity for access to ActiveCaptain™, the free app that optimizes the Garmin Marine onboard instruments.
ECHOMAP™ Plus UHD 6'' has an integrated ergonomic keypad while the 7" and 9" versions have keyed-assist touchscreen.
All ECHOMAP™ Plus UHD chartplotters support NMEA® 2000 / 0183 and the 7" and 9" versions also support the Panoptix LiveScope ™ system and the new Force™ electric motor management.

| Code | Garmin code | Model | Colour display | Depthsounder W | CHIRP | | Panoptix ™ compatibility | Stern transducer included | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ClearVü | SideVü | | | |
| **29.043.02** | 010-01884-01 | ECHOMAP Plus 42cv | 4.3" | 500 | Yes | No | No | GT20-TM CHIRP (77/200 kHz e CHIRP ClearVü 455/800 kHz) | 10,2x20,3x7,9 |
| **29.053.04** | 010-02329-01 | ECHOMAP UHD 62cv | 6" | 500 | Yes | No | No | GT24 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz (350 W) | 21,8x13x6,2 |
| **29.053.06** | 010-02333-01 | ECHOMAP UHD 72cv | 7" | 500 | Yes | No | Yes | GT24 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz (350 W) | 25x13,9x5,1 |
| **29.053.07** | 010-02337-00 | ECHOMAP UHD 72sv | 7" | 500 | Yes | Yes | Yes | - | 25x13,9x5,1 |
| **29.053.08** New | 010-02518-01 | ECHOMAP UHD 72sv | 7" | 500 | Yes | Yes | Yes | GT54 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz - SideVü 455 kHz -UHD SideVü 1.2 MHz (350 W) | 25x13,9x5,1 |
| **29.053.10** | 010-02341-00 | ECHOMAP UHD 92sv | 9" | 500 | Yes | Yes | Yes | - | 28,2x16,4x6 |
| **29.053.12** New | 010-02522-01 | ECHOMAP UHD 92sv | 9" | 500 | Yes | Yes | Yes | GT54 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz - SideVü 455 kHz -UHD SideVü 1.2 MHz (350 W) | 28,2x16,4x6 |


◢29.043.02


◢29.053.04


◢29.053.06


◢29.053.07/09


◢29.053.10/13

## GARMIN echoMAP™ Ultra chartplotter

The new ECHOMAP™ ULTRA 10” and 12” units offer best-in-market sonar capabilities.
They include all-in-one 600W transducer for CHIRP traditional and ClearVü/SideVü scanning sonars without installing additional sonar modules. The new display supports any traditional transducer (CHIRP, all-in-one, UHD and Panoptix). Both models have 10Hz GPS/GLONASS antenna with dual slot for SD card, convenient and user-friendly interface with integrated keypad for easy access to favourite functions. Compatible with the new BlueChart® g3 and BlueChart g3 Vision optional charts both with integrated Navionics data to offer the best charts ever.



| Art. Nr. | Garmin Code | Modell | Bildschirm | CHIRP | | Echolot-Spezifikationen | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ClearVü | SideVü | | |
| **29.045.01** | 010-02111-00 | ECHOMAP Ultra 102sv | 10" | Ja | Ja | Keine | 29,5x19,5x9,8 |
| **29.045.03** New | 010-02526-01 | ECHOMAP Ultra 102sv | 10" | Ja | Ja | GT54 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz - SideVü 455 kHz -UHD SideVü 1.2 MHz (350 W) | 29,5x19,5x9,8 |
| **29.045.05** | 010-02113-00 | ECHOMAP Ultra 122sv | 12" | Ja | Ja | Keine | 34,1x22,9x9,8 |
| **29.045.07** New | 010-02528-01 | ECHOMAP Ultra 122sv | 12" | Ja | Ja | GT54 High Wide 150-240 kHz -UHD 800 kHz - SideVü 455 kHz -UHD SideVü 1.2 MHz (350 W) | 34,1x22,9x9,8 |

## All-in-one transducers for echoMAP Plus

All-in-one transducers with traditional sonar functions. ClearVu/ SideVu.

| Code | GARMIN code | Model | ClearVu/ SideVu frequency | Clear / Side power | Traditional frequency | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.041.70** | 010-01964-00 | GT41-TM for stern | 260 kHz | 500W | 50/200 kHz | 600W |
| **29.041.71** | 010-01964-10 | GT41-TH thru-hull | 260 kHz | 500W | 50/200 kHz | 600W |
| **29.041.72** | 010-01964-11 | GT41-THP pair of thru-hull transducers | 260 kHz | 500W | 50/200 kHz | 600W |
| **29.041.73** | 010-01966-00 | GT51M-TM for stern | 245/465 kHz | 500W | 80/160 kHz | 600 W |
| **29.041.74** | 010-01960-00 | GT20 for stern 4 pins | 455/800 kHz | 500W | 77/200 kHz | 500 W |
| **29.041.75** | 010-01960-01 | GT20 for stern 8 pins | 455/800 kHz | 500W | 77/200 kHz | 500 W |
| **29.041.76** | 010-12405-00 | GT52 for stern | 455/800 kHz | 500W | 150/240 kHz | 250 W |
| **29.041.77** New | 010-12909-00 | GT54UHD-TM for stern | 455/800 kHz | 500W | 150/240 kHz | 500 W |
| **29.041.78** New | 010-13072-00 | GT36UHD-TM for stern | 455/800 kHz | 500W | 150/240 kHz | 350 W |



◢29.041.71



◢29.041.72



◢29.041.70/74/75/77



◢29.041.73/76/78

## ► GARMIN GPSMAP™

GARMIN

**New** **GPSMAP Plus 722 (xs) and 922 (xs)**

The new GPSMAP 723 and 923 chartplotters with sunlight-readable and highly backlit screen offer bright colours and crisp details for top light quality in any conditions.

With their added processing power and new slimline design, it’s easy to retrofit these plotters in a wide range of dash configurations.

Also available in the xsv version with the most advanced sonar functions on the market featuring a built-in 1kW single-channel CHIRP sonar with ClearVü-SideVü capabilities.

Transducer sold separately.



◢29.044.26/28/38


◢29.044.25/27/37



| Code | GARMIN code | Description | Model | Display | ClearVü | SideVü | Chart compatibility | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.044.25** | 010-02365-00 | Chartplotter | GPSMAP 723 | 7” touchscreen multifunction | No | No | G2 - G2 Vision - G3 | 22,4x14,3x5,4 |
| **29.044.27** | 010-02365-02 | Chartplotter + sonar | GPSMAP 723 xsv | 7” touchscreen multifunction | Yes | Yes | G2 - G2 Vision - G3 | 22,4x14,3x5,4 |
| **29.044.37** | 010-02365-50 | Chartplotter + sonar + radar GRM18HD+ | GPSMAP 723 xsv | 7” touchscreen multifunction | Yes | Yes | G2 - G2 Vision - G3 | 22,4x14,3x5,4 |
| **29.044.26** | 010-02366-00 | Chartplotter | GPSMAP 923 | 9” touchscreen multifunction | No | No | G2 - G2 Vision - G3 | 25,6x16,2x5,2 |
| **29.044.28** | 010-02366-02 | Chartplotter + sonar | GPSMAP 923 xsv | 9” touchscreen multifunction | Yes | Yes | G2 - G2 Vision - G3 | 25,6x16,2x5,2 |
| **29.044.38** | 010-02366-50 | Chartplotter + sonar + radar GRM18HD+ | GPSMAP 923 xsv | 9” touchscreen multifunction | Yes | Yes | G2 - G2 Vision - G3 | 25,6x16,2x5,2 |

# ► Zubehör für Serie GPSMAP






## GARMIN CHIRP and gWind transducers

The last generation of CHIRP transducers provides huge advantages in resolution of all that is under the boat as well as larger working areas and much greater detail on shallow water than traditional transducers.
The gWind transducer combines technology, know-how and design, and is an easy-to-install solution that eliminates running wires down the mast. The twin-fin design gives a more stable True Wind Angle (TWA) and more accurate True Wind Speed (TWS) in any weather condition.

| Code | GARMIN code | Model | Power | Frequency | Case inclination | Transducer type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.042.21** | 010-12402-10 | GT15-TM | 600 W | 85 - 165 kHz | - | Stern |
| **29.042.23** | 010-12401-10 | GT8HW-IH | 250 W | 150 - 240 kHz | 0 - 25° | Inside |
| **29.042.24** | 010-12402-00 | GT15-IH | 600 W | 85 - 165 kHz | 0 - 25° | Inside |
| **29.042.28** | 010-01616-00 | gWind Wireless 2 | - | - | - | Wind |



## GARMIN thru-hull CHIRP brass transducers

| Code | GARMIN code | Model | Power | Frequency | Case inclination |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.041.50** | 010-11634-20 | Transducer Tilt B75H Depth / Temp. | 600 W | 130 - 210 kHz | 0 - 7° |
| **29.041.52*** | 010-11634-21 | Transducer Tilt B75H Depth / Temp. | 600 W | 130 - 210 kHz | 8°- 15° |
| **29.041.53*** | 010-11634-22 | Transducer Tilt B75H Depth / Temp. | 600 W | 130 - 210 kHz | 16°- 24° |
| **29.041.60*** | 010-11937-20 | Transducer Tilt B175H Depth / Temp. | 1 kW | 130 - 210 kHz | 0 - 7° |
| **29.041.61*** | 010-11937-21 | Transducer Tilt B175H Depth / Temp. | 1 kW | 130 - 210 kHz | 8°- 15° |
| **29.041.62*** | 010-11937-22 | Transducer Tilt B175H Depth / Temp. | 1 kW | 130 - 210 kHz | 16°- 24° |
| **29.041.51** | 010-11636-20 | Transducer Tilt B75M Depth / Temp. | 600 W | 80 - 130 kHz | 0 - 7° |
| **29.041.56*** | 010-11636-21 | Transducer Tilt B75M Depth / Temp. | 600 W | 80 - 130 kHz | 8°- 15° |
| **29.041.57*** | 010-11636-22 | Transducer Tilt B75M Depth / Temp. | 600 W | 80 - 130 kHz | 16°- 24° |
| **29.041.63*** | 010-11939-20 | Transducer Tilt B175M Depth / Temp. | 1 kW | 85 - 130 kHz | 0 - 7° |
| **29.041.64*** | 010-11939-21 | Transducer Tilt B175M Depth / Temp. | 1 kW | 85 - 130 kHz | 8°- 15° |
| **29.041.65*** | 010-11939-22 | Transducer Tilt B175M Depth / Temp. | 1 kW | 85 - 130 kHz | 16°- 24° |

* *To order.*




## GARMIN GMR 18 HD+ radar antenna

High Definition xHD Radar Antenna. New design and new dynamic filtres to provide ottimum performance in all conditions, equipped with innovative "No Transmit Zone" which offers radar transmission only in the direction required. Complete with 15 metre radar cable.

| Code | GARMIN code | Power | Beam | | Rotation | Dual Range function | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Horizontal | Vertical | | | | |
| **29.005.12** | 010-01719-00 | 4 kW (36-nautical mile range) | 5° | 25° | 24 RPM | Yes | Ø 50.8 | 7,7 |




## GARMIN GPS antennas

32-channel 10Hz receivers that detect the GNSS, GPS, GLONASS, Galileo and QZSS satellite systems at the same time thus supplying more accurate position data even in limited reception areas. These high-performance antennas supply position, heading and speed data to all chartplotters/MFD at an updating frequency ten times as faster as traditional GPS antennas.
19x GPS antennas are compatible with the WAAS and EGNOS systems and supply extremely accurate position information in a 3-m range.

| Code | GARMIN code | Description |
|---|---|---|
| **29.089.11** | 010-01010-00 | Antenna GPS19x 10Hz HVS NMEA 0183 with 9-m cable |
| **29.089.10** | 010-01010-10 | Antenna GPS19x 10Hz NMEA 2000 with 6-m cable |



## GFS 10 fuel (petrol) flow sensor

New flow sensor that connects to the charterplotters and to the Garmin screens to supply information about fuel flow and level, thus allowing calculations, as well as information of the fuel consumption and quantity left.

| Code | Ø hose | Max Flow | Min Flow | Max return pressure | voltage | Fireproof | NMEA 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.007.01** | 3/8" | 190 l/h | 7,5 l/h | 0,5 PSI at 20 GPH/1,0 PSI at 40 GPH | 10-22 | Yes, in compliance with U.S. Coast Guard standards | Compatible |

## New GARMIN OnDeck

OnDeck, the new remote connectivity system for your boat.
Download the free ActiveCaptain® app to monitor onboard battery status, bilge activity, boat tracking, and much more, and to receive alarms that notify you on sensor status change (door, temperature, voltage and relay); you will even control the system connected switches.
In short a total monitoring of your boat virtually anywhere.

For more information on the service or to cancel your subscription see: https://activecaptain.garmin.com/TermsOfUse




| Code | GARMIN code | Description |
|---|---|---|
| **29.080.01** | 010-02134-00 | OnDeck Hub |

## New GARMIN Quatix 6 multifunction GPS watch

The pioneering quatix 6 – featuring high-sensitivity GPS, barometer, altimeter and 3-axis compass – is the last-generation multisport watch offering a stunning range of boating-dedicated functions to stay connected with your boat at all times whether you're on land or at sea.
Control your onboard entertainment system from your quatix 6 with the built-in Fusion-Link Lite app even when you're not at the helm. BlueChart® g3 charts, sailing specific functions, tide alerts, MOB function, and much more.
Designed with the serious athlete in mind, quatix 6 has many indoor and outdoor multisports profiles. Sync playlists from your music streaming service accounts to your watch for Bluetooth phone-free listening. But there's more: quatix 6 has a garmin Pay function for fast contactless payments. The Solar version exploits solar energy for endless activities.
In short, you will no longer be able to do without your new quatix 6.




| Code | Description | Battery life | g |
|---|---|---|---|
| **29.074.12** | Quatix 5 | 16 hours in GPS mode, 2 weeks in sensor mode, 6 weeks in watch mode. | 83 |

# ► GARMIN autopilots

## GHP Compact Reactor for hydraulic steering systems with GHC 20

Designed for small- and medium-size boats with hydraulic steering system. With solid-state 9-axis Attitude Heading Reference System (AHRS), it minimizes heading error, course deviation, rudder movement and power consumption. Easy to install with flexible mounting options and quick, easy commissioning by adding a compatible chartplotter or a GHC 20 control unit.



| Code | Garmin code |
|---|---|
| **29.009.30** | 010-00705-07 |

## GHP GARMIN Reactor for hydraulic steering systems

The GHP REACTOR autopilot is the ideal solution for vessels with hydraulic steering system. Fitted with a spin-off of aerospace technology and with a solid-state 9-axis AHRS compass, the GHP REACTOR mounts nearly anywhere, in any orientation. Even when the boat is pitching and rolling in rough water, you can remain confident that the GHP Reactor autopilot will keep you on your desired course. The patented Shadow Drive™ technology automatically disengages the autopilot if the helm is turned, allowing the helmsman to maneuver the boat.
The autopilot automatically re-engages when the helmsman holds a steady course.




| Code | GARMIN Code | Description |
|---|---|---|
| **29.009.01** | 010-00705-15 | GHC 20 Control Unit, ECU (Electric Control Unit), CCU (Course Compass Unit), ShadowDrive™ flow metre, CCU/ECU connection cable, alarm buzzer, ECU power cable, NMEA 2000® installation kit. |
| **29.009.03** | 010-11098-00 | 1.2-l 12V reversible pump |

## GHP GARMIN Reactor for mechanical steering systems

The GHP REACTOR autopilot is the ideal solution for sailing and motor boats with mechanical, hydraulic and solenoid steering system. The innovative GHP REACTOR gives boaters the security of knowing they maintain control, even when relying upon the autopilot.
Fitted with a spin-off of aerospace technology and with a solid-state 9-axis AHRS compass, the GHP REACTOR mounts nearly anywhere, in any orientation. Even when the boat is pitching and rolling in rough water, you can remain confident that the GHP Reactor autopilot will keep you on your desired course.




| Code | GARMIN code | Description |
|---|---|---|
| **29.009.20** | 010-00705-45 | GHP REACTOR – RETROFIT / SOLENOID / MECHANIC COREPACK includes: GHC20 display, ECU (Electronic Control Unit), CCU/ECU connection cable, acoustic warning, ECU power cable, NMEA 2000® installation kit. |
| **29.009.21** | 010-11572-00 | A-type mechanical linear actuator, for boats up to 13,000 kg/12V displacement |
| **29.009.22** | 010-11829-00 | GRF10 rudder angle sensor, 2-m cable and installation kit |
| **29.009.23** New | 010-11533-00 | Power cable for actuators |

# ► Portable GPS by GARMIN


29.075.61


29.075.62

## GARMIN GPSMAP 86

The innovative GPSMAP® 86i and 86s devices feature sunlight-readable 3" colour display and BlueChart g3 coastal charts that include the best of Garmin and Navionics® data for an unmatched detail level.
Wireless connectivity makes the exclusive GPSMAP® 86 systems a virtual extension of your onboard Garmin marine system for convenient operation of your autopilot, select FUSION marine products and real-time boat data displayed right on your handheld.
With built-in inReach satellite technology, GPSMAP 86sci helps you stay in touch globally.
Send and receive two-way text messages, track and share your journey, and, if necessary, trigger an interactive SOS to get emergency help from a 24/7 global monitoring center via the 100% global Iridium® satellite network even out of mobile coverage.

| Code | GARMIN code | Model | Charts | Wireless | Smart notifications | Remote control | INREACH functions | ABC sensors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.075.61** | 010-02235-01 | GPSMAP 86s | BlueChart g3 | Yes | Always connected with Smart Notification, call notifications and SMS available on your display | Remote control function for Garmin autopilots and Fusion multimedia systems | No | Accelerometer, barometric altimeter and compass |
| **29.075.62** | 010-02236-01 | GPSMAP 86i | BlueChart g3 | Yes | Always connected with Smart Notification, call notifications and SMS available on your display | Remote control function for Garmin autopilots and Fusion multimedia systems | Yes | Accelerometer, barometric altimeter and compass |



## GARMIN GPS 73 portable GPS

GARMIN GPS 73 is heavy-duty, watertight and floating. 12-channel receiver with 1-Hz GPS antenna for higher precision. 2.6-inch high-contrast single-colour display, 100 tracks that you can navigate back to, specific navigation backup. GPS 73 is NMEA 0183 compatible. To transfer data to your device, it easily connects to your computer via USB and you can save navigation data or create the route of your next regatta from home via the free Garmin HomePort™ software.
The exclusive SailAssist function helps you sail more effectively. For those who like to race, there's a virtual starting line between two points (e.g. buoy and jury boat) and a countdown timer to make sure you cross the starting line at the right time. During navigation tack assist lets you know when to tack based on whether your boat is getting headed or lifted compared to the boat's optimal tacking angle.
Internal database of the biggest cities, spotlights, navigation lights and lighthouses. 12/24-volt cable supply (OPTIONAL) or with 2xAA batteries; dimensions 6.6 x 152.2 x 3.0 cm, weight 218.3 g (batteries not included).

| Code | Waypoint number and POI | Proximity waypoint | Man outboard function | Warning tones | Data sheet | Charts | MicroSD card | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.075.51** | 1000 - no POI | Yes | Yes | Yes | Fishing periods – sun/moon phases – tide tables | No | No | 18 hours with batteries |




## GARMIN GPS MAP 78

For all lovers of water sports, the sturdy GPSMAP 78 is equipped with clear color maps and a high-sensitivity floating receiver.
Thanks to its bright and transflective 2.6" color LCD display and its high-sensitivity GPS receiver with the exclusive fix system on the HotFix® and GPSMAP 78 satellite signal, it is a new landmark on the market.
All models are watertight, and are equipped with a 1.7GB internal memory and a slot for microSD™ card to upload additional maps. Equipped with MOB (Man Over Board) button.

| Code | MOB | Internal memory | MicroSD card | Feeding | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.075.60** | yes | 1.7 Gb | OPTIONAL | 16 hours with AA batteries | 6,6x15,2x3 |

**29.075.04** *OPTIONAL Mounting bracket for GPS 78.*
**29.044.02** *OPTIONAL Power cable for lighter plug.*





## New GARMIN Striker Cast

Why guess where to find fish?
STRIKER Cast is a small floating buoy with built-in sonar that shows on your smartphone or tablet exactly where they are.
The new STRIKER Cast sonar works in freshwater or saltwater and paired with the free app STRIKER Cast it will stream and view sonar on your mobile devices as if they were fishing-dedicated displays.
The new STRIKER Cast is also available with built-in GPS and Quickdraw Contours to create custom fishing maps.

| Code | GARMIN code | Description |
|---|---|---|
| **29.090.01** | 010-02246-02 | Striker Cast Garmin with GPS |

# ► RAYMARINE Element sonars

Raymarine



## RAYMARINE Element S Echolot zu 7", 9", 12"


The new Raymarine Element™ models are the last generation of sonar/GPS modules.
The quad-core powerful processor combines with the innovative LightHouse 3 Sport user interface for an incredibly easy-to-use navigation experience.
The quad-core processor offers superior performance and the Element display, visible under sunlight and in any weather condition, features excellent colours to show charts and navigation data.
- 7", 9" and 12" display.
- Compatibility with CPT-S transducers.
- Dedicated keypad.
- Quad-core processor with LightHouse 3 Sport user interface.
- Compatible with VHF, AIS, Autopilots, Engines, Tanks, Direction sensors, Quantum WI-FI Radars.
- Compatible with the best navigation charts such as Navionics, C-Map, Lighthouse, Fishing Hot Spots, Standard Mapping and many others.


| Code | | Description | Display | Resolution | CHIRP Conical (if purchased with CPT-S transducer) | GPS | Wi-Fi | Lighthouse Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.702.07** | | Element 7 S | 7" | 800x480 | x | x | x | No |
| **29.702.08** | New | Element 7 S | 7" | 800x480 | x | x | x | Yes |
| **29.702.09** | | Element 9 S | 9" | 800x480 | x | x | x | No |
| **29.702.10** | New | Element 9 S | 9" | 800x480 | x | x | x | Yes |
| **29.702.12** | | Element 12 S | 12" | 1280x800 | x | x | x | No |
| **29.702.13** | New | Element 12 S | 12" | 1280x800 | x | x | x | Yes |

**29.070.02** New *Lighthouse Chart*









## RAYMARINE Element HV 7", 9", 12" sonars


The CHIRP/GPS Element™ HV model from Raymarine gives you the upper hand when hunting for fish and their habitat.
Delivering the sharpest view of the underwater world, Element's HyperVision™ 1.2 megahertz sonar technology turns up the resolution of DownVision, SideVision, and RealVision 3D to a new level of precision imaging
- 7", 9" and 12" display.
- Sonar Hypervision with CHIRP 3D technology supported by a single high-functionality level transducer.
- CHIRP 350Hz 1.2 Megahertz dual-frequency sonar.
- Dedicated keypad.
- Quad-core processor with LightHouse 3 Sport technology optimized for fishing.
- Compatible with the best navigation charts such as Navionics, C-Map, Lighthouse, Fishing Hot Spots, Standard Mapping and many others.
- Transducer included.


| Code | | Description | Display | Resolution | Transducer included | CHIRP Conical | CHIRP Downvision/ SideVision/3DHyperVision | GPS | Wi-Fi | Lighthouse Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.702.17** | | Element 7 HV | 7" | 800x480 | HV-100 | x | x | x | x | No |
| **29.702.20** | New | Element 7 HV | 7" | 800x480 | HV-100 | x | x | x | x | Yes |
| **29.702.19** | | Element 9 HV | 9" | 800x480 | HV-100 | x | x | x | x | No |
| **29.702.21** | New | Element 9 HV | 9" | 800x480 | HV-100 | x | x | x | x | Yes |
| **29.702.32** | | Element 12 HV | 12" | 1280x800 | HV-100 | x | x | x | x | No |
| **29.702.33** | New | Element 12 HV | 12" | 1280x800 | HV-100 | x | x | x | x | Yes |

**29.070.02** New *Lighthouse Chart*








## Element accessories

| Code | Description |
|---|---|
| **29.702.80** | 4-m extension cable for HyperVision transducer |
| **29.702.81** | Element 7" recess fit mounting kit |
| **29.702.82** | Element 9" recess fit mounting kit |
| **29.702.83** | Element 12" recess fit mounting kit |
| **29.702.84** | Element 7" cover |
| **29.702.85** | Element 9" cover |
| **29.702.86** | Element 12" cover |



# ► RAYMARINE Axiom instrumentation

Raymarine

## RAYMARINE Axiom touchscreen multifunction display

LIGHTHOUSE 3

- Choice of 7", 9" or 12" multifunction display (*XL version in the 16", 19", 22", 24" formats available upon request*).
- LightHouse 3 simple and user-friendly graphic interface.
- 10-Hz 72-channel built-in GPS receiver.
- Built-in sonar in DV and RV versions.
- DV version has built-in CHIRP DownVision sonar, CHIRP Sonar and 600W.
- RV version has built-in CHIRP DownVision sonar, CHIRP Sonar, 600W, SideVision and 3DRealVision.
- Ready to network with NMEA2000 for data integration.
- It connects to multiple displays.
- Wide connectivity: engine data interface, radio, AIS, VHF, autopilots, engine gauges, IP cameras, radar, IP thermal cameras and much more.
- Built-in WiFi.
- 12V supply.
- Built-in GPS antenna.
- Connectivity to the best known Apps such as Netflix, Spotify, Seakeeper and weather forecasts Apps.
- Axiom UAV for integrated control of DJI Mavic Pro drones.
- The 7" version includes bracket and lid for bracket mount. Recess fit mounting kits are available for front or rear mounting (lids included).
- The 9" and 12" versions include bracket, recess fit rear mounting kit and lid. Recess fit mounting kits are available for front mounting (lids included).

| Code | | Model | Sonar and stern transducer included | CHIRP DownVision | CHIRP SideVision and 3DRealVision | Display size | Resolution | Front recess-mounting kit* | Lighthouse Chart included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.704.07** | | Axiom 7 | | | | 7" | 800x480 | **29.704.97** | No |
| **29.704.08** | New | Axiom 7 | | | | 7" | 800x480 | **29.704.97** | Yes |
| **29.704.17** | | Axiom 7DV | x | x | | 7" | 800x480 | **29.704.97** | No |
| **29.704.20** | New | Axiom 7DV | x | x | | 7" | 800x480 | **29.704.97** | Yes |
| **29.704.09** | | Axiom 9 | | | | 9" | 800x480 | **29.704.99** | No |
| **29.704.10** | New | Axiom 9 | | | | 9" | 800x480 | **29.704.99** | Yes |
| **29.704.39** | | Axiom 9RV | x | x | x | 9" | 800x480 | **29.704.99** | No |
| **29.704.40** | New | Axiom 9RV | x | x | x | 9" | 800x480 | **29.704.99** | Yes |
| **29.704.12** | | Axiom 12 | | | | 12" | 1280x800 | **29.704.92** | No |
| **29.704.13** | New | Axiom 12 | | | | 12" | 1280x800 | **29.704.92** | Yes |
| **29.704.32** | | Axiom 12RV | x | x | x | 12" | 1280x800 | **29.704.92** | No |
| **29.704.33** | New | Axiom 12RV | x | x | x | 12" | 1280x800 | **29.704.92** | Yes |

**29.070.02** New *Front recess mounting kit*


◢29.704.07/08/17/20


◢29.704.09/10/39/40


◢29.704.12/13/32/33


◢29.704.97/99/92

## New RAYMARINE Axiom+ touchscreen multifunction display

LIGHTHOUSE 3

The successor to Raymarine's award-winning Axiom® line, Axiom+ is engineered for top performance. Axiom+ comes with a powerful quad-core processor for speed and responsiveness. Designed for excellent viewing in a range of lighting conditions, the new, higher resolution IPS displays deliver 25% more brightness and new day/night color palettes offer enhanced visibility in any lighting condition.
Axiom+ features the renowned LightHouse 3 OS, the most powerful and easy-to-use Raymarine MFD operating system to date.
Distinctive features of the Axiom+ range over the Axiom line:

- HYDROTOUGH™DISPLAYS: Nano-coated, impact-resistant glass screen repels water, oil, and smudges for better viewing and accurate touch controls.
- BRIGHTER: 25% brighter displays (up to 1,800 nit).
- SHARPER: IPS display technology delivers wider viewing angles and sharp contrast at twice the resolution of traditional displays.
- ENHANCED GPS: Next-generation, high-performance 10 Hz GPS/GNSS receiver with 4X increased sensitivity for accurate positioning.
- INTERNAL MEMORY: 16 GB solid state drive.

| Code | Model | Sounder and stern transducer included | CHIRP Downvision, SideVision and 3D Realvision | Display size | GPS | Wi-Fi | Lighthouse Chart included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.705.07** | Axiom+ 7 | | | 7" | x | x | No |
| **29.705.08** | Axiom+ 7 | | | 7" | x | x | Yes |
| **29.705.09** | Axiom+ 7RV | x | x | 7" | x | x | No |
| **29.705.10** | Axiom+ 7RV | x | x | 7" | x | x | Yes |
| **29.705.12** | Axiom+ 9 | | | 9" | x | x | No |
| **29.705.13** | Axiom+ 9 | | | 9" | x | x | Yes |
| **29.705.17** | Axiom+ 9RV | x | x | 9" | x | x | No |
| **29.705.18** | Axiom+ 9RV | x | x | 9" | x | x | Yes |
| **29.705.39** | Axiom+ 12 | | | 12" | x | x | No |
| **29.705.40** | Axiom+ 12 | | | 12" | x | x | Yes |
| **29.705.32** | Axiom+ 12RV | x | x | 12" | x | x | No |
| **29.705.33** | Axiom+ 12RV | x | x | 12" | x | x | Yes |

**29.070.02** New *Lighthouse Chart*


◢29.705.07/08/09/10


◢29.705.12/13/17/18


◢29.705.39/40/32/33

## RAYMARINE Axiom Pro touchscreen multifunction display

LIGHTHOUSE 3

Available with 3D RealVision, CHIRP 1kW sonar and Raymarine HybridTouch controls, Axiom Pro sets a new standard for "all-in-one" multifunctions displays. Featuring a quad core processor, high-definition and very bright IPS display technology, and the new LightHouse operating system, Axiom Pro delivers an intuitive and fluid navigation experience.

- Outstanding performance with the Quad core processor.
- Navionics+ Small maps included.
- Built-in GPS 10Hz antenna, 72 channels.
- Ultra-bright IPS display.
- Multitouch touchscreen and keypad.
- NMEA2000 or SeaTalkNG connectivity.
- The Axiom Pro S series features a CHIRP Sonar for depth up to 200 metres. In the RVX versions, the Down/Side/RealVision 3D transducer and the 1kW CHIRP sonar can be connected and work at the same time.
- Compatible with the leading charts such as Navionics and C-Map with Autorouting function for Navionics+ and Platinum+ and Easy routing function for C-Map 4D MAX+.
- Wide connectivity to radar antennas, depthsounders, autopilots, thermal cameras, AIS receivers and many others.
- Free mobile apps for vision and display control from your smartphone or tablet.
- ClearCruise™ AR for augmented reality.
- Axiom UAV for integrated control of DJI Mavic Pro drones.
- **Transducer not included.**

| Code | | Model | CHIRP Sonar | Side/Down/RealVision 3D sounder | 1kW CHIRP sounder | Display size | Resolution | Lighthouse Chart included |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.703.09** | | Axiom Pro 9 S | x | | | 9" | 1280x720 | No |
| **29.703.10** | New | Axiom Pro 9 S | x | | | 9" | 1280x720 | Yes |
| **29.703.39** | | Axiom Pro 9 RVX | x | x | x | 9" | 1280x720 | No |
| **29.703.40** | New | Axiom Pro 9 RVX | x | x | x | 9" | 1280x720 | Yes |
| **29.703.12** | | Axiom Pro 12 S | x | | | 12" | 1280x800 | No |
| **29.703.13** | New | Axiom Pro 12 S | x | | | 12" | 1280x720 | Yes |
| **29.703.32** | | Axiom Pro 12 RVX | x | x | x | 12" | 1280x800 | No |
| **29.703.33** | New | Axiom Pro 12 RVX | x | x | x | 12" | 1280x720 | Yes |

**29.070.02** New *Lighthouse Chart*








## RAYMARINE Axiom Prox transducers

| Code | Description | Compatible with |
|---|---|---|
| **29.703.91** | CPT-S stern transducer | Axiom Pro S |
| **29.703.92** | CPT-S thru-hull plastic transducer with 12" tilted element | Axiom Pro S |
| **29.703.93** | RV-100 stern transdecer, Sonar and Down/Side/RealVision 3D | Axiom Pro RVX |
| **29.703.94** | RV-300 thru-hull plastic transducer, Sonar and Down/Side/RealVision 3D | Axiom Pro RVX |
| **29.703.95** | B265LM 1kW CHIRP thru-hull bronze transducer | Axiom Pro RVX |







## RAYMARINE RMK-10 remote keypad

The Raymarine RMK-10 remote keypad is a ultra-compact wired keypad accessory that provides full control of the multifunction displays from whatever position.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.704.80** | Fitted with faceplate for horizontal or vertical mounting and 2-m RayNet to RayNet cable included |



# ► RAYMARINE Dragonfly sonars

Raymarine

## RAYMARINE Dragonfly - 5" and 7" sonar, GPS and chartplotter DownVision™ CHIRP displays with two channels

The new high-performance Raymarine Dragonfly™ sonar/GPS offers the powerful and detailed CHIRP technology to coastal and freshwater fishers at competitive prices. Dragonfly™ is a user-friendly CHIRP-technology sonar/GPS with double-beam transducer ideal for small boats.
Greater detail comes from the CHIRP DownVision™ technology, which delivers a photo-like view of the world beneath your boat up to 180 metres deep, allowing you to image bottom structure with amazing detail and target fish simultaneously. All-weather display: Optical Bonding technology makes it super bright and guarantees never to fog. Dragonfly PRO models stream sonar right to your smart phone or tablet via the freely downloadable Raymarine Wi-Fish™ mobile app, which save your favourite catch and share with friends online.

| Code | Description | Display | Resolution | Transducer included | CHIRP DownVision | CHIRP Sonar | GPS | Wi-Fi | Display dimensions mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.709.33** | Dragonfly 5PRO | 5" | 800x480 | x | x | x | x | x | 145 x 145 |
| **29.709.34** | Dragonfly 7PRO | 7" | 800x480 | x | x | x | x | x | 190 x 153 |

*To be ordered on request: Navionics+ or C-Map navigation charts and plastic or bronze thru-hull transducers.*


◢29.709.33


◢29.709.34


◢29.709.41/43
◢29.709.40/42
◢29.709.44/45

## Dragonfly accessories

| Code | Description |
|---|---|
| **29.709.40** | Recess mounting kit for Dragonfly 4 and 5 |
| **29.709.41** | Protection cover for Dragonfly 4 and 5 (recess mounting) |
| **29.709.42** | Recess mounting for Dragonfly 7 |
| **29.709.43** | Protection cover for Dragonfly 7 (recess mounting) |
| **29.709.44** | Protection cover for Dragonfly 4 and 5 + WiFish on bracket |
| **29.709.45** | Protection cover for Dragonfly 7 (bracket mounting) |

# ► Raymarine antennas and accessories


Raymarine




## RAYMARINE RS150 10Hz GPS antenna with STNG connection

**29.711.02** 10-Hz 72-channel GPS receiver for RAYMARINE new multifunction displays.
This GPS sensor offers fast and accurate position updates enabled with WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN and GLONASS navigation satellite system support.
NMEA2000 compatible using an optional device net adapter cable to be ordered separately.




## RAYMARINE solid-state radar antenna

- Solid-state radar antenna
- Immediate switching-on without pre-heating
- Cable or wireless connection to display
- Reduced consumption
- 24 NM range
- Adaptive digital receiver automatically adjusts to changing environmental and sea conditions for a dramatically clearer picture
- 256-color multi-level target display.

| Code | Model | V | Range | kg |
|---|---|---|---|---|
| **29.712.04** | CHIRP Quantum wireless radar with 10-m power cord | 12/24 | 24 NM | 5 |
| **29.712.05** | CHIRP Quantum wireless radar with power cord and 10-m data cable | 12/24 | 24 NM | 5 |

## RAYMARINE QUANTUM doppler solid state radar antenna

Solid state radar antenna:
- Immediate awareness
- Quantum starts up and is ready to go in seconds
- Cable-connected or wireless display
- Extremely low power consumption
- 24-mile range
- Digital adaptive receiver that automatically adapt to weather and sea conditions for increased definition images
- Superior target awareness in multilevel colours (256)
- Adjustable TrueTrails target history shows the motion history of moving contacts
- **Fully automatic MARPA target tracking, along with manual MARPA mode**.

Using advanced Doppler processing, the system instantly highlights moving radar contacts and color codes them to indicate whether they are inbound or outbound




| Code | Description |
|---|---|
| **29.712.24** | Quantum Q24D Radar Doppler 18" without power supply and data cables |
| **29.712.25** | Quantum Q24D Radar Doppler 18" with 10-m power supply cable + 10-m data cable |

## FLIR M232 thermal camera RAYMARINE

The M232 pan and tilt camera is one of FLIR's smallest and affordable marine thermal cameras.
Using the high-performance FLIR Boson™ thermal core with multi-core video processor, the M232 offers boaters superior quality images and thermal analysis functions.
Fitted with the complete pan/tilt and zoom functions.



| Code | Description |
|---|---|
| **29.718.71** | M232 IP (320 x 240, 9Hz) thermal camera with Pan/Tilt move system and electronic zoom |

## FLIR SCION™ thermal monocular

The FLIR Scion® OTM captures clear thermal imaging and leverages a refined user interface to quickly detect objects of interest in complete darkness and through glaring light or haze. Built around FLIR's powerful Boson core, the Scion OTM produces thermal imaging and records geotagged videos and still images for playback long after the day is done. A rugged, IP67-rated housing and intuitive controls allow single-hand operation in harsh weather conditions.




| Code | Description |
|---|---|
| **29.718.72** | 640x480 SCION™ thermal monocular, 24° field of vision with IP streaming video |

## RAYMARINE AIS data receiver

Operating in the VHF maritime band, the Raymarine AIS-Automatic Identification System enables the radio exchange of navigation status between vessels and shore-side traffic monitoring centres. Commercial ships, ocean-going vessels and recreational boats fitted with AIS transmitters broadcast AIS messages that include vessel's name, course, speed and current navigation status.
AIS350/AIS650 offer SeaTalkNG, NMEA2000, NMEA0183 connection for simple integration with Raymarine multifunction displays.
The new Raymarine AIS700 is a Class B AIS transreceiver with built-in splitter for VHF antennas.




| Code | Description |
|---|---|
| **29.710.99** | AIS350 data receiver |
| **29.710.97** | AIS650 class B data receiver and transmitter |
| **29.710.96** | AIS700 class B data receiver and transmitter with built-in splitter |

## New RAYMARINE Yacht Sense Hub

A single locally- or remote-operated access point for all onboard services.

Streamlined for:
- Video streaming.
- Fast 4G Internet coverage.
- Single Wi-Fi access point for Internet surfing and onboard system control.
- Boat tracking.





| Code | Description |
|---|---|
| **29.711.70** | Single access point for all onboard services |

# ► RAYMARINE instruments

Raymarine

## RAYMARINE i40 compact digital displays




Compact yet powerful, they offer complete integration with Raymarine autopilots and navigation instruments, and can be mounted on a surface or a bracket. Very large types (max 28 mm) and extremely sharp LCD.
General characteristics:
- Red background for better night vision
- SeaTalk interface (SeaTalkng by using a converter)
- Built-in transducer interface
- Same size as ST40 Raymarine instruments
- Large keys for easier use during navigation.

| Code | Description | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.591.01** | Speed display | 128 | 72 | 55 | 18 | 17 | 30 |
| **29.591.02*** | Depth display | 128 | 72 | 55 | 18 | 17 | 30 |
| **29.591.03** | Bidata display | 128 | 72 | 55 | 18 | 17 | 30 |
| **29.591.04** | Wind display | 128 | 72 | 55 | 18 | 17 | 30 |

* *80-m max range*

## RAYMARINE i50 / i60 instruments




29.592.01



29.593.01




29.592.03



29.592.20



Designed to be combined with the new Raymarine e-Series and c-Series multifunction displays.
General characteristics:
- Large keys for easy reading
- Red background for better night vision
- SeaTalk and SeaTalkng interface
- NMEA2000 interface (compatible)
- Integrated transducer interface
- Dimensions: 110mm x 115mm (same as ST60+)
- Large keys for easier use during navigation
- Multiple data sources to avoid data clashes
- Front mounting for very easy installation.
- The package includes a front panel to make these instruments similar to the eS series.

| Code | Model | Description |
|---|---|---|
| **29.592.01** | i50 | Speed display (digital) |
| **29.592.02*** | i50 | Depth display (digital) |
| **29.592.03** | i50 | i50 Tridata dispaly (digital) |
| **29.593.01** | i60 | i60 Wind display (analogic) |
| **29.592.20** | Complete package including instruments, transducers and connection cables | i50 Speed + i50 Depth + i60 Wind display + Speed (E26031) + Depth (M78713-PZ) + Wind (E22078) transducers |

* *80-m max range.*

## I70 multipurpose RAYMARINE instrument












Large 4" LCD display, easy to read and perfectly visible from any angle and distance. The i70 instrument can be customized depending on the boat type. It offers traditional analogical screens as well as details about engine and fuel or information as AIS repeater: the i70 Raymarine can display all required data.
Technical data:
4" LCD display with 160° visual angles, 43-mm number in full screen mode. Anti-reflection treatment. Light House interface. AIS repeater.
Data supported: wind, speed, depth, tridata, engine (NMEA 2000), environment (NMEA 2000), fuel (NMEA 2000) and navigation.
To be connected to traditional transducers by adding a POD or to smart transducers.

| Code | Power | Display dimensions | Resolution |
|---|---|---|---|
| **29.603.01** | 12 V via STNG | LCD 4,1" | 320x240 (QVGA) |


## Transducers and sensors for RAYMARINE instruments





29.600.21




29.600.12




29.600.13



29.600.20

| Code | Reference | Description | ST40/i40 | ST60/ i50s/i60s | i70 |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.590.13** | E26009 | Thru-hull depth plastic transducer (9-m cable) | • | • | |
| **29.600.13** | M78713-PZ | Thru-hull depth plastic (P19) | • | • | • (with POD iTC5) |
| **29.600.17** | E26001-PZ | Internal adjustable depth transducer | • | • | • (with POD iTC5) |
| **29.590.12** | E26008 | Thru-hull speed/temperature plastic transducer (9-m cable) – Short | • | • | |
| **29.600.12** | E26031 | Thru-hull speed/temperature plastic transducer (13.8-m cable) (P120-ST800) | • | • | • (with POD iTC5) |
| **29.600.15** | A26043 | Thru-hull bronze triducer (13.8-m cable) (B744V) | • | • | • (with POD iTC5) |
| **29.600.21** | Z195 | Wind Rotavecta transducer (20-m cable) | • | • | • (with POD iTC5) |
| **29.600.20** | E22078 | Wind standard mast head transducer (30-m cable) | | • | • (with POD iTC5) |
| **29.600.41** | A22111 | Thru-hull plastic transducer (DST800) (2.5-m cable) | | | • |
| **29.600.42** | E70010 | Multiple POD converter for 5 iTC5 transducers | | | • |
| **29.600.25** | T120 | Wind wireless transducer | | •* | •* |

* *Compatible via gateway interface 29.602.15*

## TACKTICK wireless instruments

The TACKTICK Wind system is 100% solar powered and needs no wiring. Install the display by means of its mounting bracket and mast head transducer, switch it on, and wind speed/direction will be displayed.

| Code | Description | Package content |
|---|---|---|
| **29.589.01** | T101 wind system | Wind analogic display and masthead transducer with mounting base |

**29.602.15** *MN 100 to STNG interface gateway available*

**29.600.25** *Only wireless Wind transducer available.*



# ► Autopilots RAYMARINE


Raymarine

## Autopilots RAYMARINE

RAYMARINE bar pilots, micro-processor control, Fluxgate compass; autolock course memory, off course alarm, automatic veering 100°, simple installation, LCD viewer, ST1000/2000.

| Type | Code | Power V | W | Max thrust kg | Travel cm | Suitable for hulls max kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000Plus | **29.620.10** | 12 | 6 | 57 | 25 | 2500 |
| ST2000Plus | **29.620.11** | 12 | 6 | 77 | 25 | 4500 |

*Instructions available in the following languages: ITA - ENG*




## RAYMARINE inboard/outboard cockpit autopilots

The Evolution™ Autopilot Package includes the control unit, the EV-1 sensor, the power unit and an actuator. The most suitable actuator and ACU depends on the type of steering system and on the displacement of the vessel.

| Code | Description | Boat type | Package includes | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EV | ACU | rudder angle | control unit | actuator |
| **29.623.07** | EV-100 Power | Motor vessels, hydraulic steering (cylinder capacity: 50-110 cc) | EV-1 | 100 | not supplied as standard | p70Rs | hydraulic pump, type 0.5 |
| **29.623.00** | EV-100 Wheel | Sailing vessels, max displacement 7,500 kg * (wheel steering) | EV-1 | 100 | not supplied as standard | p70s | wheel actuator |
| **29.627.03** | EV-150 Hydraulic pack | Motor vessels, hydraulic steering (cylinder capacity 80-230 cc.) | EV-1 | 150 | no | p70Rs | hydraulic pump type 1 |
| **29.627.02** | EV-200 Linear pack | Sailing vessels, max displacement 11,000 kg * (wire/quadrant steering) | EV-1 | 200 | yes | p70s | mechanical linear type 1 |
| **29.623.03** | EV-100 Tiller | Sailing vessels, max displacement 6,000 kg * (rudder steering) | EV-1 | 100 | no | p70s | bar-type |

* *Take into consideration full load displacement.*



◢ 29.623.07



◢ 29.623.00



◢ 29.627.03



◢ 29.627.02



◢ 29.623.03

## RAYMARINE P70s/P70Rs instruments and autopilot control units

New Light House interface easy to configure.


| Code | Model | Version | Power | Display | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.603.02** | P70s | Push button control | Via STNG network | LCD 3.5" | 320x240 (QVGA) |
| **29.603.03** | P70Rs | Push button/knob control | Via STNG network | LCD 3.5" | 320x240 (QVGA) |



◢ 29.603.02



◢ 29.603.03






◢ 29.602.01

## RAYMARINE SeaTalkNG networking cables

STNG is a cabling and connection system compatible with NMEA 2000.
One of the advantages of the STNG system is that the connector collars are retained on the product which allows for a smaller cable diameter making installations easier.
Products with STNG connectors can be used on NMEA 2000 networks and conversely NMEA 2000 equipment networks to SeaTalkng cabling through simple connector adaptors.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.602.01** | Basic STNG kit includes: 1 x 5-way connector, 2 x terminators, 1 x 3-m spur cable and 1 x power cable. |
| **29.602.03** | ST1 to STNG converter kit |
| **29.602.04** | STNG T piece |
| **29.602.05** | 5-way connector |
| **29.602.06** | 3-m STNG Backbone cable |
| **29.602.07** | 5-m STNG Backbone cable |
| **29.602.08** | 9-m STNG Backbone cable |
| **29.602.09** | 20-m STNG Backbone cable |
| **29.602.10** | 1-m STNG Spur cable |
| **29.602.11** | 0.4-m adaptor cable - adapts STNG to NMEA2000 network. Female end |
| **29.602.12** | 1.5-m adaptor cable - adapts STNG to NMEA2000 network. Male end |
| **29.602.13** | STNG terminator |
| **29.602.14** | 12V STNG power cable |
| **29.602.15** | STNG gateway interface for wireless wind transducer 29.600.25 |

*BackBone and Spur cables of different length available upon request.*



◢ 29.602.05



◢ 29.602.04



◢ 29.602.06



◢ 29.602.10



29.602.11 ◢



29.602.12 ◢



◢ 29.602.13



◢ 29.602.14

# ► Accessories for electronical equipment



◢ 29.997.01



◢ 29.997.02



◢ 29.997.04

## DC-DC voltage electronic converter

It can lower the voltage from 24 V to 12 V. It includes an overvoltage and polarity protection circuit. It stabilizes voltage, which is necessary for some electronic equipment.

| Code | Volt | | A continuous | Type | Efficiency | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Input | Output | | | | |
| **29.997.01** | 20-30 | 13.5±0.5 | 7 | Linear | 85% | 100x100x60 |
| **29.997.02** | 20-30 | 13.5±0.5 | 16 | Switching | 85% | 105x170x35 |
| **29.997.04** | 20-32 | 13.4±0.5 | 28 | Switching | 96% | 120x100x40 |



## Noise suppressor

**29.451.20** For installation in the power lead to depth sounders, GPS, Plotters, radio-telephone, etc. It eliminates interference from energy-hungry alternator or onboard instruments (anchor windlasses, radars, etc) and protects instruments against power discharges; 12 V, 60 watt (5Amp), intervention time 5 nanos, peak power 4500 Amp, dissipated energy 45 joules.



GLOMEX
The best in marine antennas

## GLOMEX deck nylon fairlead

**29.140.00** Universal for one two cables, **the connector is also able to pass through**.





## GROUNDPLATE mass plates equipped with special nuts and bolts

Made of **porous bronze**, ideal for achieving an appropriate mass while installing Loran, GPS, Satellites, radio-telephones SSB and help cut-down radio interferences.

| Code | Type | Equal to copper grounding $m^2$ | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **29.630.01** | Standard | 1,15 | 155x51x13 |
| **29.630.00** | Medium | 2 | 205x64x13 |
| **29.630.02** | Giant | 3,45 | 300x80x13 |

# ► Portable and panel depth sounder

## Echosounders NorCross recessed mounting TELEFLEX

It reads from 0,7 to 61 meters up to 101 km/h (63 mph). LCD polarised display.
Meters or feet scale. Min. and max. depth alarm (acoustic and optical). 250W max power.
200-khz stern transducer with 9-m cord.
Depth calibration depending on the hull immersion (keel offset).

| Code | Dial | Ring |
|---|---|---|
| **29.230.31** | Black | Black |
| **29.230.30** | White | Polished SS |







◢ 29.230.30




◢ 29.230.31

## Tragbarer NORCROSS Echolot mit eingebautem Wandler

Benutzerfreundlich: Kann von innen auf dem Boden des Bootes **platziert** werden (Glasfaser, Aluminium, Gummi...), oder direkt ins Wasser getaucht werden und zeigt sofort die Tiefe an.
Technische Daten:
- Reichweite 0,60-72 m (oder wählbare Skala 2-240 Fuß);
- Misst die aktuelle Wasser- und Lufttemperatur;
- Intelligenter DepthTrax™ Wandler, der Fehlsignale vermeidet;
- Flüssigkristall-Display;
- Automatische Empfindlichkeitsanpassung;
- Schoot-Thru™-Technologie: das Signal wird durch den Boden des Boots, das Eis oder durch Eintauchen in Wasser übertragen;
- Schwimmer mit stoßfester Gummibeschichtung;
- Wasserdicht bis 50 m Wassertiefe, kann auch von **Tauchern auf Tauchgängen** verwendet werden (wasserdicht IPX8);
- Spannungsversorgung mit 9 V Alkali-Batterie (6LR61);

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **29.028.02** | 200x60 |









# ► Hand depth sounder and transducer support

## Manual depth sounders made from lead

Convenient probe, compact size.

| Code | Cable | | houseline marked | kg |
|---|---|---|---|---|
| | made of | length | | |
| **29.510.00** | nylon | 30 m | every meter and every 10 m, fitted with two marks | 1,5 |





## Telescopic stern transducer support

**29.758.00** Made of AISI 316 **stainless steel**, fits into all stern transducers for depth sounders and can be raised lowered or removed, length 30 cm.



## Universal telescopic stern transducer support

Made of aluminium, the transducer can be raised, lowered by 115 mm or completely removed.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.756.00** | Vertical coupling, for stern transducers. |
| **29.757.00** | Horizontal coupling, for ground transducers. |




◢ 29.757.00



◢ 29.756.00

# ► Speedometers and LOGs without transducer






## EASY LOG 2 GPS speedometer without transducer

**29.804.00** It shows speed range 0 to 99 knots, miles sailed, GPS coordinates.
- No need for holes in the bilge, transducers, sensors, or antennas. It only needs a 12 V connection.
- Very precise at low speed, it is ideal for sailing and fishing boats.
- Backlighting automatically activated in low lighting.

Black colour, instrument cover included.

# ► Radar brackets

SCANSTRUT






## SCANSTRUT 150-mm aluminium Power Tower

**29.900.10** Designed to install the antenna on the cabin roof, on the flybridge or on the rollbar for optimum performance. For radomes Raymarine 2kW/4kW (ex. Quantum), Garmin and Navico 3G/4G and small satellite antennas such asTracVision KVH M2/M3.
Fitted with a SCANSTRUT DS30 watertight gland to seal cable entry into stem. Made of white polyester powder coated aluminium for a mirror finish that lasts in time.
Easy installation without sealant, it comes with inserts that adapt to the cables of the above mentioned antennas.


# ► GPS navigation charts

## GARMIN Charts

GARMIN

Garmin is committed to provide extremely detailed cartography products and to ensure comprehensive coverage. The new marine chart BlueChart G3 offers state-of-the-art coverage, clear and detailed information integrated with data from Garmin and Navionics® charts. The new BlueChart also includes the Auto Guidance feature used to allow the chartplotter to automatically create a route to the destination based on user-determined parameters such as minimum depth and maximum height.
In addition to these outstanding features, the new BlueChart G3 Vision also offers satellite images for a realistic view of the mainland.
The 3D MarinerEye and FishEye views offer additional points of view above and below the waterline.

| Code | Chart model | Electronic support | Size |
|---|---|---|---|
| **29.060.02** | Bluechart G3 | Micro SD CARD | regular |
| **29.060.10** | Bluechart G3 Vision | Micro SD CARD | small |
| **29.060.20** | Bluechart G3 Vision | Micro SD CARD | regular |
| **29.060.30** | Bluechart G3 Vision | Micro SD CARD | large |







Raymarine



**New** **RAYMARINE Lighthouse Chart**

**29.070.02** The new Raymarine Lighthouse Charts offer outstanding details and greater charting flexibility.

Use the RayConnect app to download and see the on Axiom and Element displays.

The purchase of a chart includes two areas.

The Premium version offers satellite image and interest points such as after-sale service centres, gas stations, workshops, services, main roads and restaurants.

Lighthouse Charts are available for global coverage areas.


See more on www.raymarine.it

## NAVIONICS maps


**Navionics Platinum**:
multi-dimensional Navionics mapping with 3D visualisation - satellite and aerial pictures - panoramic harbour pictures - harbour services and points of interest - dynamic tide icons
**Navionics Gold**:
exceptional detail - bathymetric lines - harbour plans - currents and tides - services - excellent coverage.
**Navionics +:**
exceptional detail - bathymetric lines - SonarChart™ - Auto-routing - Plotter Sync - harbour plans - currents and tides - services - excellent coverage. Chose between 29.080.08 (Mediterranean Sea areas, Black Sea, Canary Islands and Azores) and 29.080.11 (empty). This latter can be downloaded by the final user with one of the XL9 Navionics + areas from navionics.com.
**Navionics + Small:**
exceptional detail - bathymetric lines - SonarChart™ - Auto-routing - Plotter Sync - harbour plans - currents and tides - services. SD/Micro SD card sold empty: the user can download the desired Italian or European areas among those indicated here below from navionics.com. It is also possible to download the Mediterranean Sea maps or the map of similar areas paying the difference on navionics.com.

| Code | Mapping model | Electronic support | Size |
|---|---|---|---|
| **29.080.32** | Platinum + | Compact flash | XL |
| **29.080.34** | Platinum + | Compact flash | XL3 |
| **29.080.04** | Navionics + | Compact flash | XL9 |
| **29.080.09** | Navionics + Small | SD / Micro SD | Small |
| **29.080.08** | Navionics + 43XG | SD / Micro SD | XL9 |
| **29.080.11*** | Navionics + empty | SD / Micro SD | XL9 |
| **29.080.35** | Platinum + | SD / Micro SD | XL3 |


* *Areas of interest XL9 NAVIONICS +: **1XG** Us & Canada; **3XG** Caribbean & South America; **20XG** Greenland & Iceland; **28XG** Uk, Ireland & Holland;*
***30XG** Africa & Middle East; **31XG** Indian Ocean And South China Sea; **34XG** Pacific; **35XG** China Sea And Japan;*
***43XG** Mediterranean & Black Sea; **44XG** Baltic Sea; **45XG** Skagerrak & Kattegat; **46XG** Central & West Europe;*
***49XG** Norway; **50XG** Australia And New Zealand; **52XG** Russia West*



◢ Italy - Small / 29.080.09




◢ XL / 29.080.32




◢ XL9 Navionics + / 29.080.08



◢ XL3 / 29.080.34 or 29.080.35



◢ XL9 Navionics + / 29.080.11



◢ Europe - Small / 29.080.09

## Navionics Updates

**29.080.10** It is the most convenient product devoted to continuously enhancing your old cartography and getting the most up-to-date Navionics+ (one-year update program included). This online upgrade service to Navionics+ is compatible with Navionics (Gold or Silver but not Platinum+) as well as cards from other brands such as C-MAP, Fishing Hot Spots, Garmin, LakeMaster, Lowrance, Magellan and TrakMaps.
To activate your new Navionics Updates card, simply connect it to your computer, click Downloads & Updates and verify eligibility using any compatible card from Navionics or other manufacturers. In about 15 minutes you will get the Navionics+ XL9 most updated charts and services. Navionics Updates can also be used to update Navionics+ cartography one year after purchase, once the standard chart update has expired.






# ► Portable VHF and accessories

## COBRA MARINE MR HH150FLTE, tragbares VHF-Gerät



- tragbar; - Ausführung: IPx7 (30 Minuten lang in einer Tiefe von einem Meter wasserdicht) - schwimmfähig; - Scannen: alle Kanäle; - Dual Watch (Kanal 16 Scan + einer nach Wahl); - Rx-Anzeige: 3-stufiger Balken; - Tx-Leistung: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W; - Lautstärke: 250 mW - 8 Ohm - Zwischenunterdrückung: -70 dB;
- Spannungsversorgung: 5 NIMH-Batterien oder Alkalibatterien Typ AAA; - Autonomie: 9 Stunden; - Stromaufnahme: Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA;
- Abmessungen: 117 x 69 x 38 mm; - Gewicht: 227 g ohne Batterien;
- Weitere Besonderheiten: Roger Beep, Batterieladeanzeige, Tastatursperre.

| Art. Nr. | ⟷ mm | g |
|---|---|---|
| **29.661.02** | 117x69x38 | 227 ohne Batterien |

## COBRA MARINE VHF MR HH 350



Technical Details: - IPX7 waterproof and floating - 1/3/6 W power - All international channels - BURP function to expel water from microphone - Unlimited channel programming - TRI-WATCH: Channel 16 + 2 programmable channels - Jack for external microphone/speaker - Channel/ Memory scan - Background noise suppression - High-visibility display -- Key Lock to prevent accidental use - Signal strength Meter.
Supplied with 1000 mAh LION battery + 220V battery charger with desktop + 12V (cigarette lighter) charger + belt clip.

| Code | ⟷ mm | g |
|---|---|---|
| **29.661.04** | 121x67x53 | 272 |

## VHF COBRA MARINE MR HH500 Bluetooth - floating



This VHF has a **Bluetooth function for mobile phone interface** which can then be stored in a safe place. The product can be used as a standard VHF, or as a telephone using the Bluetooth connections.
Technical data: Waterproof to IPx7 - **floating** - 6-watt power - All international channels - "Rewind" function to listen to the last calls - Exclusive BURP function to drain excess water from the speaker grill, Signal Meter - Unlimited channel programming - Tri-Watch function for channel 16 + 2 selected channels - Jack for external microphone / speaker - Scanner for memorised channels - Key Lock to prevent accidental use - Background noise suppression - High visibility display.

Equipped with 1000-mAh lithium battery pack with 220V desktop charger + 12 V charger (cigarette lighter plug) + antenna + belt clips.

| Code | ⟷ mm | g |
|---|---|---|
| **29.661.06** | 62x36x123 | 228 |

## COBRA MARINE MR HH600 GPS BT EU VHF



Hand-held VHF complying with the highest safety standards. The MR HH600 GPS BT EU combines all the functions of a DSC class "D" with a 66-channel GPS, a torch, the strobo function, the Microblue Bluetooth Technology and many other Cobra Marine features.
Built-In GPS Receiver & DSC that shows GPS coordinates on screen and automatically sends GPS location and MMSI with DSC calls. The radio's light can be used as a flashlight or S.O.S. signal, and the light ashes automatically when dropped in the water.
Technical features: built-in DSC class "D", GPS with 66 channels programmed in memory up to 200 waypoints, built-in flashlight and emergency strobe, Microblue Bluetooth technology, IPX8 watertight, floating design and high-visibility orange core, 6 W, Rewind Say Again, Burp function, Noise Cancelling.

| Code | ⟷ mm | g |
|---|---|---|
| **29.661.07** | 131x72x47 | 329 |

# ► Fixed VHF



◢ 29.084.20



◢ 29.084.21

## GARMIN 115i and 215i AIS VHF

Garmin last-generation communication systems feature innovative design, sturdy and compact.
They provide standard Class D DSC functionality (distress calling and direct calling with user programmed MMSI). Just plug and play via the NMEA 2000 network to compatible Garmin chartplotters and MFDs for a real onboard integrated system.
The VHF 215i AIS radio displays AIS (Automatic Identification System) on the chartplotter to enhance communication, situational awareness and collision avoidance between you and other mariners.

| Code | GARMIN code | Description | Max power | Power V | Mounting | Built-in AIS | Removable microphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29.084.20** | 010-02096-01 | VHF Garmin 115i | 25 W | 12 | Recess/ Bracket | No | No |
| **29.084.21** | 010-02098-01 | VHF Garmin 215i AIS | 25 W | 12 | Recess/ Bracket | Yes | Yes |

## COBRA MARINE F57-EU VHF

IPx7 watertight device.
25/1 watt power. Instant access to channel 16 and DSC.
In addition to all VHF standard functions:
- Radio check (check of batteries, transmission power and antenna)
- Rewind say Again (to listen again important messages)
- NMEA inlet/outlet
- Alarm inlet
- Signal reception bar
- Vocal amplifier
- Soft Key function
- Kit for recess mounting included.

| Code | Power V | Colour | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **29.643.01** | 12 | Dark grey | 180x159x57 H |
| **29.643.02** | 12 | White | 180x159x57 H |




## COBRA MARINE F77-EU VHF

IPx7 watertight device.
25/1 watt power. Instant access to channel 16 and DSC.
In addition to all VHF standard functions:
- Built-in GPS: it shows the geographic coordinates when the DSC is activated
- Radio check (check of batteries, transmission power and antenna)
- Rewind say Again (to listen again important messages)
- NMEA inlet/outlet
- Vocal amplifier
- Soft Key function
- Alarm inlet
- Signal reception bar
- Kit for recess mounting included.

| Code | Power V | Colour | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **29.645.01** | 12 | Grey | 180x159x57 H |
| **29.645.02** | 12 | White | 180x159x57 H |




## RAYMARINE Ray60/Ray70 VHF radio

The Ray60/Ray70 are full-sized VHF radios packed with essential communication features every boater needs. Add the optional handset accessory and you can use your Ray60/Ray70 from 2 locations onboard the boat. The handset also enables intercom calling from station to station.
- Class D DSC receiver.
- DSC button for GPS position data and digital mayday transmission.
- Instant access to channel 16.
- NMEA0183 and NMEA2000 networking (by means of an adapter cable).
- Large back-lit LCD screen.
- Dual station with optional RayMic accessory.
- Version with AIS integrated module available.
- IPX6 and IPX7 watertightness.


The Ray70 also has a built-in loudhailer output and AIS integrated receiver to display AIS targets on Raymarine multifunction plotters and on the new i70s display.

| Code | Description | Power V | Mounting | Integrated AIS and loudhailer output |
|---|---|---|---|---|
| **29.718.26** | VHF Ray63 | 12 | Bulkhead or bracket | No |
| **29.718.27** | VHF Ray73 | 12 | Bulkhead or bracket | Yes |
| **29.720.06*** | Raymic second station for Ray60/Ray70 | - | - | - |
| **29.720.07** | 10-m extension cable for Raymic 29.720.06 | - | - | - |

* *Extension cable not included.*

Raymarine






## RAYMARINE Ray50/Ray52 VHF radios


The Ray50/Ray52 VHF radios combine a powerful communication system into a case that is small enough to mount just about anywhere. With 25W of power, Digital Selective Calling, and simple integration with other onboard electronics via NMEA0183 o NMEA2000 networking (NMEA2000 needs an adapter cable), the Ray50/Ray52 VHF radios are the perfect solution when space is at a premium.
- Class D Digital Selective Calling (DSC) receiver.
- DSC button for GPS position data and digital mayday transmission.
- Instant access to channel 16.
- NMEA0183 and NMEA2000 networking (by means of an adapter cable).
- Large back-lit LCD screen.
- IPX6 and IPX7 watertightness.

Ray52's built-in GPS receiver makes setting up DSC easy.

| Code | Description | Power V | Mounting | Built-in GPS |
|---|---|---|---|---|
| **29.718.25** | VHF Ray53 | 12 | Bulkhead or bracket mounting | Yes |

Raymarine





# ► WEATHER FLOW & SKYWATCH tragbare Anemometer



## WEATHER FLOW wind meter for Smartphones

This small but very precise wind meter turns your devices into an information detector for everyday navigation. It is compatible with iPhone, iPad, iPod, and Android smatphones/tablets.
iOS6.0 or Android 4.3 operating systems required. Just plug it into the audio socket. ± 0,5% or 0.1 m/s max error. 0.1 to 56 m/s range. It reads in meters/second, miles/hour, knots, and Beaufort scale.
It saves wind speed (average and max) and direction. Shock-proof rubber case.

| Code | Type | Tech spec | Connection | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **29.801.24** | Wind meter | Wind speed and direction | AUX direct | 82x40x18 |







## Windoo wind meter for installation of smartphones

It turns your smartphone into a weather station. Plug the jack into the audio port.

Functions:
- Wind speed.
- Wind direction (orient the smartphone).
- Temperature.
- Wind-chill temperature.
- Altitude (via smartphone GPS).

| Code | Model | Additional functions |
|---|---|---|
| **29.803.01** | Windoo1 | - |
| **29.803.03** | Windoo3 | Dew point - Barometric pressure |




◢29.801.10




◢29.801.11




◢29.801.13

## Portable anemometers SKYWATCH

The smallest anemometers available in the market, watertight, high pressure, easy to use, compact size, ideal for all outdoor sports that required wind speed indication; lithium battery, weight 30 g, size 38x88x10 mm, accuracy: ±3%. Features 1) instant wind speed in knots, km/h, mph, m/s - 2) temperature from - 40° to + 80° (-40°F + 176°F) - 3) apparent temperature detected based on wind speed - 4) electronic compass, with detail ±5°- 5) barometer with indication on: absolute pressure from 500 to 1050 hPa; relative adjustable pressure from 500 to 1050 hPa; weather forecast with pressure trend; adjustable altitude up to 8000 meters with 1 meter definition.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.801.10** | performance **(1)** "XPLORER 1" |
| **29.801.11** | performance **(1/2/3)** "XPLORER 2" |
| **29.801.13** | all performances and **5** "XPLORER 4" performances |




## SKYWATCH EOLE-METEOS portable windmeter

Professional instrument supplying the following:
1) wind instant speed
2) wind average speed over 24 hours
3) wind max speed over 24 hours

- Speed measured in km/h, m/s, knots, mph, fps, bft
- Back-lighting
- Size Ø mm 65x155
- 2 AA battery power
- Watertight and floating
- Propeller protection

| Code | Type |
|---|---|
| **29.801.16** | EOLE 1 |




## SKYWATCH Atmos portable anemometer

Professional instrument indicating: instant, maximum and medium wind speed in Km/h, mp/h, m/s, fps, knots, beaufort 2 to 150 Km/h; instant, maximum and medium -20° + 70° temperature; perceived temperature; 2 to 100% instant, maximum and medium humidity hygrometer, dew-point calculation.

| Code | Type | Batteries | Backlighting | Watertight | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.801.17** | ATMOS | 2xAA | YES | YES | Ø 65x115 |

# ► EPIRB (emergency beacons)

## Man Over Board based on AIS transmission

The W420 device is an MOB signalling system designed to be carried by individual crewmembers on life vests or oilskins. It activates within 5 seconds of falling overboard.
The in-built GPS receiver communicates the MOB position via AIS transmission.
- AIS operating modes (AIS1 and AIS2, power 2 W).
- Minimum 24h continuous operation.
- Inbuilt GPS receiver.
- Compact and lightweight.
- Manual activation and automatic activation when coming into contact with water (very useful in case of unconscious shipwrecked)
- High-efficiency flashing light to help rescuers pinpoint the shipwreched's precise location in poor visibility or bad weather conditions.
- Ready to use, no specific maintenance needed.
- 5-year battery storage life. Batteries are easily replaceable by the final user.

| Code | Model | ⟷ mm | g |
|---|---|---|---|
| **29.650.00** | W420 | 125x65x25 | 140 |




## Manual release EPIRB

- MED type-approved.
- Version with 66 GPS channel.
- Manual release and Water Switch for automatic activation when dipped in water.
- Long life battery (6 years).
- 6-year warranty.
- Conforming to COSPAS-SARSAT system, class 2.
- High-intensity stroboscopic light.
- Zero Warm technology for immediate activation without pre-heating.
- Antenna automatically deploys when removing the EPIRB from its bracket.
- IATA "explosive" battery pack not suitable for air transport in regular airlines.
- Compulsory for pleasure boats over 50 miles (according to the Italian regulations).

| Code | Type | Tracking precision | ⟷ mm | g |
|---|---|---|---|---|
| **29.646.01** | MT603G | < 45 m | 260x102x83 | 600 |



## Automatic release EPIRB

**- MED type-approved**
- Version with 66 GPS channels.
- Automatic release when dipped in water by means of a hydrostatic hook.
- Long life battery (6 years).
- 6-year warranty.
- Conforming to COSPAS-SARSAT system, class 2.
- High-intensity stroboscopic light.
- Zero Warm technology for immediate activation without pre-heating.
- IATA "explosive" battery pack not suitable for air transport in regular airlines.
- Compulsory for fishing vessels authorized over 6 miles and for pleasure boats over 50 miles (according to the Italian regulations).

| Code | Model | Tracking precision | ⟷ mm | g |
|---|---|---|---|---|
| **29.647.01** | MT603FG | < 45 m | 385x157x102 | 1700 |






# ► Instrument holder

## Universal instrument holder

Made of black anodized light alloy, the base and the multi-bore plate for the instrument are connected by a ball joint for better adjustment. Loosen the wing nut locking on the side to pull out the plate and instrument from the base to prevent theft.

| Code | ⟷ plate mm | Base Ø mm | Overall height mm |
|---|---|---|---|
| **29.759.00** | 158x50 | 62 | 185 |






## Fishfinder stand

**29.755.00** It includes a base plate (89 x 60 mm) to be fastened to the boat and a stand (160 x 80 mm) for the fishfinder that **snaps** into the base.
The stand has **multiple bores** to fit whatever fishfinder.



## ► 4G / wi-fi / GPS mobile GSM antennas





### GLOMEX WebBoat Antenna

The weBBoat 4G Lite EVO is the new compact version of COASTAL INTERNET 3G/4G/Wi-Fi SINGLE SIM Plug&Play integrated system to surf the web and ensuring stable and high speed connections up to approximately 15 miles from the coast. All functions of the unit are easy to configure and control by the app which is available for both Android and iOS devices. The weBBoat 4G Lite EVO is equipped with two 4G diversity antenna, one diversity Wi-Fi antenna, and a super-fast 3G/4G/Wi-Fi router that creates a stable and protected Wi-Fi hot spot inside and outside the vessel that can be used by up to 24 different devices at a time. Over the previous model weBBoat 4G Lite EVO has very useful additional functions: · Automatic selection of the phone operator APN. · Check and sending of SMS to monitor the SIM credit and the Internet data consumption at all times. · It connects to the onboard Internet satellite devices for a safe and stable connection and automatically switch from Wi-Fi to SIM data or satellite Internet connection. · Only one Internet connection mode can be enabled to receive the external Wi-Fi signal, such as from the marina, to limit cell phone and satellite Internet data fees.
· Remote connection to Glomex technical service for remote assistance. Remote access is personal and safe using a peer-to-peer encrypted connection.

| Code | Version | V | ⟷ mm | kg | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.921.07** | WeBBoat 4G Lite EVO | 9/30 | Ø 140 x 200 h | 0,9 | 15 miles |

**29.921.30** *OPTION Support for spreader on sailboat mast for WebBoat lite made of reinforced nylon, fitted with two hinges for mounting on curved or rounded surfaces. 1"x14 thread, side or central cable outlet. Install the WebBoat at a 8/10-m max height.*




## ► Überwachungs- und Fernsteuerungssystem

ZigBoat
Wireless, cloudless, uniqueness

Wi Fi
ZigBee



Gateway




Wireless GPS

### ZigBoat - GLOMEX wireless remote control system

GLOMEX

ZigBoat™ is a cutting-edge wireless monitoring system that interacts with your boat from a remote or local control station for safe use.
This system uses the ZigBee and WiFi wireless technologies as well as direct communication with onboard sensors without a cloud: this allows for real-time forwarding of push notifications when critical events occur. Moreover the ZigBoat™ application controls your boat's data at all times.

**ZigBoat is available as a kit** (including gateway, battery sensor, bilge water sensor, hatch/portlight sensor) **but you can also create your own customized configuration** buying the gateway + single sensors.

| Code | Description |
|---|---|
| **29.304.00** | ZigBoat kit including: gateway, battery sensor, bilge water sensor, hatch/portlight sensor |
| **29.304.20** | ZigBoat Connecctivity kit including: gateway, battery sensor, bilge water sensor and USB key for SIM card for gateway-to-Internet connection) |
| **29.304.01** | ZigBoat gateway |
| **29.304.02** | Battery sensor |
| **29.304.03** | Bilge water sensor |
| **29.304.04** | Hatch/portlight sensor |
| **29.304.05** | Temperature variation sensor |
| **29.304.06** | Fume sensor |
| **29.304.07** | Motion sensor |
| **29.304.09** | Shore Power sensor |
| **29.304.10** | USB 2G/3G drive for internet connection |
| **29.304.11** | Smart plug (to switch on and off electronic devices from a remote station) |
| **29.304.12** | Wireless GPS sensor |


Battery sensor


Smart plug 220 V


Hatch/portlight sensor


Motion sensor


USB key


Bilge water sensor


Fume sensor


Temperatur e sensor

### GLOMEX CamBoat™

**29.305.00** Sicherheit in Echtzeit: Mit der WLAN HD Überwachungskamera CamBoat™ können Sie Ihre Umgebung von jedem Ort aus und zu jeder Zeit über die kostenlose iOS- und Android-App fernüberwachen. CamBoat™ sieht keine Cloud oder Abonnements vor, dadurch ist Ihre Privatsphäre zu 100% geschützt. Dank der 1:1-Verbindung (Peer-toPeer) verfügen Sie auch über das direkte, verschlüsselte Video-Streaming. Der innere Bewegungssensor Ihrer CamBoat™ zeichnet jede Bewegung auf. Die Videos werden daraufhin auf einer integrierten SD-Karte gespeichert.
Um die volle Sicherheit von Glomex zu nutzen, müssen Sie nur die Überwachungskamera CamBoat™ mit wenigen einfachen Konfigurationsschritten einrichten.

Besonderheiten: 100-prozentig geschützte Privatsphäre, direkte, verschlüsselte 1-to-1 Video-Verbindung in Echtzeit, HD-Qualität, Sichtfeld 80%, keine Abonnements / keine monatlichen Gebühren, Nachtsicht bis 15 m, automatische Aufzeichnung dank Bewegungssensor, eingebautes Mikrofon, eingebaute SD-Karte, Einfache Installation und Nutzung, für die Installation im Innen- und Außenbereich (IP65), kostenlose iOS- und Android-App.

Camboat™ ist mit dem ZigBoat™-System (29.304.00) kompatibel. Die IP WLAN HD Videoüberwachung von Glomex kann mit ZigBoat™ integriert werden. Das 100-prozentige drahtlose Fernüberwachungssystem, das Ihnen Sicherheit und Sorgenfreiheit gewährleistet.

Anforderungen: Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, WLAN-Verbindung / LAN-Verbindung, Spannungsversorgung: 12 Vdc, Leistungsaufnahme Ampere: max. 230 mA




## ► Alarmanlagen und GPS-Ortungsgeräte

### FMB204 Satellitenortungsgerät mit Daten-SIM


Es verwendet einen 33-Kanal-GNSS-Empfänger, der Satellitenkonstellationen (GPS - GLONASS - GALILEO - BEIDOU) lesen kann.
Mit diesem Ortungsgerät weiß der Benutzer immer, wo sich sein Boot in Echtzeit befindet, und kann seine Position auf einem Smartphone oder PC ablesen.

Technische Angaben:
- Satellitenschutz vor Diebstahl immer aktiv: Der Einbruchalarm wird automatisch aktiviert;
- Fernstartsperre: Sie können den Start Ihres Fahrzeugs über die auf Ihrem Smartphone installierte Anwendung sperren oder freigeben;
- Rückverfolgung der durchgeführten Fahrten;
- Lithium-Nickel-Batterie (Schutz des Motors und der beweglichen Teile auch ohne direkte Stromversorgung);
- Wasserdicht IP67;
- Bewegungsberichterstattung, Echtzeit-Mapping und aktuelle Geschwindigkeit;
- Sendet Benachrichtigungen an Ihr Smartphone, wenn das Boot sich vom Liegeplatz entfernt;
- Ereignisdatei und gefahrene Routen;
- Benachrichtigung im Falle einer größeren Kollision (ideal für Charterflotten);
- Wenn Sie es in Ihr Boot einbauen, bieten die Versicherungsgesellschaften bis zu 50% Rabatt auf Ihre Diebstahlversicherung;
- Zwei frei konfigurierbare Ein- und Ausgänge (z.B. Benachrichtigung bei Aktivierung der Bilgenpumpe).

Das Kit umfasst:
- Hardware: TELTONIKA FMB204 - Satellitenschutzsystem;
- Service: 1-Jahres-Abonnement für den Mobisat® Greenbox-Lokalisierungsservice (Total Control), mit der Möglichkeit der monatlichen oder jährlichen Verlängerung.

FMB204 wird an den Kunden ausgeliefert:
- Konfiguriert und einsatzbereit;
- Daten-SIM enthalten (weltweite Abdeckung: 165 Länder);
- Handbücher im digitalen Format zum Herunterladen.






| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **29.303.03** | Device including GPS antenna, GNSS |

### NAV-6 GPS antenna

**29.711.03** High-performance passive antenna with effective and low-noise amplifier (27 dB).
It enables the GPS function for AIS systems, chartplotters and other navigation devices, and helps boost the reception signal to the GPS unit, especially when the in-built GPS receiver doesn't have a direct view of the sky.
Supplied with mounting kit, 15-m RG58 cable and TNC male connector.






# ► Signalraketen und Notsignale



## Verpackung für Sportboote Italienische Norm

Vom italienischen Ministerium für Verkehr und Schifffahrt genehmigte Notsignale, die den "SOLAS Vorschriften 83/96 International Marine Equipment Certification" entsprechen. Für den Einsatz an Bord von Handels- und Freizeitschiffen (Ministerialdekret Nr. 387 vom 29.09.99. Die robusten Behälter aus wasserdichtem und schwimmfähigem Gewebe gewährleisten die sichere und dauerhafte Lagerung.

| Art. Nr. | Kit für Navigation (Ital. Vorschrift) | N. Handfackeln 30.116.01 | N. Rauchsignal 30.115.00 | N. Fallschirmsignalrakete 30.117.00 |
|---|---|---|---|---|
| 30.230.01 | innerhalb 3 Meilen | 2 | 1 | - |
| 30.230.02 | innerhalb 12 Meilen | 2 | 2 | 2 |
| 30.230.03 | innerhalb 50 Meilen | 3 | 2 | 3 |
| 30.230.04 | außerhalb der 50 Meilen (unbeschränkt) | 4 | 3 | 4 |

**30.199.00** *CoGePir Sammelkiste für abgelaufene Seenotsignale*



◢ 30.230.05



◢ 30.230.03

## Verpackung für Sportboote gemäß der Französischen Vorschriften

Vom italienischen Ministerium für Verkehr und Schifffahrt genehmigte Notsignale, die den "SOLAS Vorschriften 83/96 International Marine Equipment Certification" entsprechen. Für den Einsatz an Bord von Handels- und Freizeitschiffen (Ministerialdekret Nr. 387 vom 29.09.99. Die robusten Behälter aus wasserdichtem und schwimmfähigem Gewebe gewährleisten die sichere und dauerhafte Lagerung.

| Art. Nr. | Beschreibung | Navigation |
|---|---|---|
| 30.230.05 | 3 Handfackeln 30.116.01. | Bis 6 Seemeilen von einem Landeplatz |
| 30.230.03 | 3 Handfackeln 30.116.01 + 3 Fallschirmsignalrakete 30.117.00 + 2 Rauchsignal schwimmf. 30.115.00. | Über 6 Seemeilen von einem Landeplatz |

**30.199.00** *CoGePir Sammelkiste für abgelaufene Seenotsignale*



## Professionelles Angelpaket

Vom "Ministerium für Verkehr und Schifffahrt" zugelassene Notsignale.
Entspricht dem "SOLAS 83/96 Internationales Schiffsausrüstungszertifikat".

| Art. Nr. | Kit für Navigation (Ital. Vorschrift) | N. Handfackeln 30.116.01 | N. Fallschirmsignalrakete 30.117.00 |
|---|---|---|---|
| 30.231.01 | innerhalb 6 Meilen | 2 | 4 |
| 30.231.02 | innerhalb 20 Meilen | 3 | 6 |



## Kleines Paket zum Fischen in der Lagune und zum Arbeiten

| Art. Nr. | Kit für Navigation (Ital. Vorschrift) | N. Handfackeln 30.116.01 | 2-Sterne-Signal 30.118.00 |
|---|---|---|---|
| 30.231.03 | Küsten-/Profifischerei und Lagune | 3 | 3 |

## Handfackel




Nacht-Notsignale für Schiffe, Flöße, Rettungs- und Freizeitboote. Entspricht der SOLAS-Vorschrift 74/96, dem internationalen Marine Equipment Zertifikat, der MED 96/98 EG und der Richtlinie 2014/90/EU, IMO Res. MSC. 81 (70) in der geänderten Fassung.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 30.116.01 | Handfackel |

**30.199.00** *CoGePir Sammelkiste für abgelaufene Seenotsignale*

## Fallschirmsignalrakete




Nacht-Notsignal, Beleuchtung bei Such- und Rettungsaktionen. Für Schiffe, Flöße, Rettungsboote und Freizeitboote. Entspricht: "SOLAS-Vorschriften 74/96 - International Marine Equipment Certification", MED 96/98 EG, Richtlinie 2012/32/EU, IMO Res. MSC. 81 (70) in der geänderten Fassung.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 30.117.00 | Fallschirmsignalrakete |

**30.199.00** *CoGePir Sammelkiste für abgelaufene Seenotsignale*

## Schwimmfähiges Rauchsignal




Tagesnotsignale für Schiffe, Flöße, Rettungs- und Freizeitboote. Entspricht der SOLAS-Vorschrift 74/96, dem internationalen Marine Equipment Zertifikat, der MED 96/98 EG und derRichtlinie 2014/90/EU, IMO Res. MSC. 81 (70) in der geänderten Fassung.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 30.115.00 | Schwimmfähiges Rauchsignal |

**30.199.00** *CoGePir Sammelkiste für abgelaufene Seenotsignale*

### ALBA 2-Sterne-Signal

Vom "Ministerium für Verkehr und Schifffahrt" zugelassene Notsignale zur Verwendung bei Tageslicht. Für den Einsatz auf Schiffen, Rettungsbooten und Floßen.
Auch für Taucher, Windsurfer und Bergrettung.

| Art. Nr. | normgemäß für |
|---|---|
| **30.118.00** | usi vari |



### Patrone VERY 1

Zugelassen durch **M.M.M.** (Handelsmarine).
**Besteht aus einem wasserdichten Kompass aus Aluminium**.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **30.135.00RO** | rot |
| **30.135.00BI** | weiß |
| **30.135.00VE** | grün |



## ► Seesignale

### Schwarzer Signalball, aufblasbar

Wird gesetzt, wenn das Boot vor Anker liegt (einer) oder (zwei übereinander) wenn das Boot nicht auf Position ist und keinen Dienst versieht. Luftentleert leicht an Bord zu verstauen.


| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **30.654.00** | 400 |





### Schwarzer Signalball, Ø 300 mm

**30.650.00** Aus **matt-schwarzem Polycarbonat**, bei Tag zu setzen, wenn das Boot vor Anker liegt. Wenn das Boot nicht auf Position ist und keinen Dienst versieht, sind zwei übereinander zu setzen.

❶ beim Festmachen oder Ankern
❷ wenn das Boot nicht auf Position ist
❸ auf Reede oder im Hafen
❹ bei Gefahr (irgendeine quadratische Flagge hissen)



### Schwarzer Signalkegel

Aus matt-schwarzem Polycarbonat, am Bug zu setzen wenn das Boot gleichzeitig mit Segel und Motor navigiert.
Mit Segel -oder Motorbetrieb

| Art. Nr. | Höhe mm |
|---|---|
| **30.651.00** | 470 |





### Signalspiegel

Aus **verchromten Kunststoff**, unzerbrechlich.

| Art. Nr. | Sprache der Anleitung | Ø mm |
|---|---|---|
| **30.630.00FR** | Französisch | 85 |
| **30.630.00IT** | Italienisch | 85 |
| **30.630.00SP** | Spanisch | 85 |





# ► Rettungsleuchten

## Schwimmfähige Rettungsleuchte „STAR 1“ mit automatischer Kippschaltung



| Art. Nr. | Versorgung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **30.584.00** | 4 x LR20 1,5 V Batterien | 350x120 |

## Rettungsleuchtenhalter







Aus **rostfreiem Stahl** zur Wandmontage oder Anbringung am Rettungsringhalter Art. Nr. 22.418.00/01.

| Art. Nr. | geeignet für Rettungsleuchte | | Ø Rohren |
|---|---|---|---|
| **30.584.01** | **30.584.00** | u. ähnliche | 22/25 |
| **30.582.01** | **30.582.00** | - | 22/25 |

## Kleine Leuchtboje, Mini One mit LEDs


**LED**

Besonders kompakte Boje der neuesten Generation mit LED-Technologie. Mit MED-Zulassung, kann in der Handels- und Freizeitschifffahrt verwendet werden. Geht nach Umkippen automatisch an. Mit Sicherheitsdrehschalter, der vor der Installation aktiviert werden muss.

| Art. Nr. | Versorgung | Befestigungsbügel |
|---|---|---|
| **30.583.00** | 2 x AA Batterien | enthalten |








## Schwimmfähige Rettungsleuchte Starled

**LED**

Rettungsleuchte mit automatischer Kippschaltung und mit LED ausgerüstet. Mit MED Zulassung.

| Art. Nr. | Batterie | Anwendung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **30.582.00** | 4 Typ AA | Sportsboot + Handelsmarine | 145x105 |

*Kann an Stelle des Artikels 30.584.00 montiert werden, da das Gehäuse denselben Durchmesser hat.*

## Rettungsleuchte KTR LED mit automatischer Kippschaltung

**LED**

Funktioniert mit 4 **enthaltenen** AA Alkalibatterien, garantierte Mindestlebensdauer: 4 Jahre. Mit Sicherheitsdrehschalter, der vor der Inbetriebnahme eingeschaltet werden muss. Mit Wandhalterung zum Einrasten. MED Zulassung. Genehmigt für Handels- und Freizeitschifffahrt (DM 385 vom 29.09.99) Kann mit der Edelstahlplatte 37.260.83 + der Klemme 37.175.81 senkrecht an einer Relingstütze oder am Cockpit angebracht werden.

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|
| **30.585.00** | 110 | 135 | 0,160 |














## Schwimmfähige Rettungsleuchte Sealux




**30.432.00** RINA-geprüft, entspricht CCE 39829.
Im Wasser schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Außerhalb vom Wasser geht die Leuchte auch bei Regen nicht an. Zugelassen für Freizeit- und Sportschifffahrt (DM 385/99).

## Seenotleuchte Man-Overboard IKAROS Hansson Pyrotech

Automatische Signalleuchte + Rauchsignal, Vorschrift für Fischerboote seit dem 1/1/2004. **Geprüft und zugelassen durch Marine Equipment**.

| Art. Nr. | Leuchte | Rauchzeit | mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **30.431.00** | 2 Lichtstärke für 2 Stunden | Min. 15 Minuten | 200x500 | 4,8 |



# ▶ Rettungsleuchten/Taschenlampen, Rundumleuchten als Signal für Bojen, Fischernetze, Bootsstege, usw.

## LED-Signallichter für Bojen oder Fischnetze

**LED**

Entsprechen Amtsblatt Nr. 112 vom 30.04.2011, Artikel 13-16-17.
EG-Regelung 1224/2009. Geht bei Einbruch der Dunkelheit automatisch an.

| Art. Nr. | Speisung (Standardbatterien) | Farbe Linse | Flash | Min. Sichrbarkeit | Lebensdauer | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.592.01** | 2xUM-1 | weiß + gelb | 12 / Min | 3 Meilen | 25 Nächte | 255x55 |
| **30.592.06** | 2xUM-1 | weiß + gelb | 12 / Min | 3,5 Meilen | 60 Nächte | 210x60 |

*Mit 2 LED-Stromkreisen für weißes und gelbes Licht.*




## Signalboje

Warnlichter können nachgerüstet werden.

| Art. Nr. | Volumen l | Schwimmfähigkeit kg | Ø mm | H mm | Farbe | kombinierbare Signallichter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.176.04** | 15 | 13,5 | 320 | 800 | gelb | **30.596.01/02/03/04** |
| **33.176.05** | 50 | 50 | 500 | 1030 | gelb | **30.596.01/02/03/04** |



## LED-Warnleuchte

**IP67**

Signalisiert Hindernisse, Bojen, Bootsstege, Hafeneingänge usw.. Mit Möwenschreck.
Stromversorgung mit Lithium-Batterie, die durch ein Mini-Solarmodul aufgeladen wird.
Mit Halterung und Klemme für 18/32 mm Rohre. UV-, Öl- und korrosionsbeständig. CE-geprüft.
Einschaltung:
1- Automatisch durch Lichtsensor, Blinkzyklus (52 Blinkzyklen/Minute mit 4 Flash-Impulse in kurzem Abstand)
2 - über Fernbedienung - Reichweite 30 m
3 - von Hand

Funktionen, die über Fernbedienung oder von Hand geschaltet werden können:
VERSION A
- weißes Dauerlicht;
- einmaliges weißes Blitzlicht;
- 4-faches weißes Blitzlicht;
- weißes SOS-Signal;
- ausgeschaltet.

VERSION B
- mehrfarbiges (rot/grün/gelb) Dauerlicht;
- mehrfarbiges (rot/grün/gelb) Winkelblitzlicht;
- progressives Blitzlicht (rot/grün/gelb);
- weißes SOS-Signal;
- weißes Dauerlicht;
- ausgeschaltet.

Abmessungen 115x73, Gewicht g: 225 g + 120 g (Halterung)





















| Art.-Nr. | Licht | Version | Sichtbarkeit Seemeilen | | h Autonomie bei 100% Batterieladung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Flash | Dauerlicht | Flash | S.O.S. | Dauerlicht |
| **30.596.01** | weiß | A | 1,5 | 2,0 | 300 | 30 | 12 |
| **30.596.02** | gelb | B | 1,0 | 1,0 | 300 | 60 | 12 |
| **30.596.03** | rot | B | 1,5 | 1,5 | 300 | 60 | 12 |
| **30.596.04** | grün | B | 3,4 | 2,0 | 150 | 30 | 12 |



**Regeln für Feuerlöscher:**
Feuerarten, die mit den Feuerlöschern gelöscht werden können: Der Buchstabe gibt das Material und die Zahl die Löschwirksamkeit an.
A = trockenes Material (Papier, Holz, usw.) - B = Flüssigkeiten (Treibstoff) - C = Gas (Butan, Propan)

## ► Tragbare Feuerlöscher



◢ Zertifizierung
0029 MED 96/98/EC

### Pulver-Feuerlöscher zugelassen nach MED

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **31.450.00** | 5A 34B C Pulverfeuerlöscher 1kg, ohne Manometer.<br>einteilige Druckflasche aus rostfreiem Aluminium mit Halterung. |



◢ 1 Kg



◢ 2 Kg

CE

◢ Zertifizierung
0029 MED 96/98 EC

### Pulver-Feuerlöscher zugelassen nach MED mit Manometer

**MED- (Marine Equipment) 0029** zertifiziert. Flasche aus **rostfreiem Aluminium**.
Einschließlich Wandhalterung. Für Frachtschifffahrt

| Art. Nr. | kg | Löschklasse | Abgenommen in |
|---|---|---|---|
| **31.450.01** | 1 | 5A 34B C | Italien/Kroatien/Slowenien/Schweiz |
| **31.450.02** | 2 | 13A 89B C | Italien/Kroatien/Slowenien/Schweiz |
| **31.448.01** | 1 | 5A 34B C | UK/Frankreich |
| **31.448.02** | 2 | 13A 89B C | UK/Frankreich |
| **31.447.01** | 1 | 5A 34B C | Deutschland/Österreich |
| **31.447.02** | 2 | 13A 89B C | Deutschland/Österreich |





◢ Zertifizierung
0029 MED 96/98/
EC

### Feuerlöscher ANAF mit AFFF MED-Schaumkonzentrat, zugelassen

Eignet sich vor allem für **Kombüsen**, da er die von **zum Kochen** verwendeten **Pflanzenölen** verursachten Flammen löscht. Flasche aus eloxiertem Aluminium mit Halterung.

| Art. Nr. | kg | Löschklasse | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **31.450.12** | 2 | 8A - 70B - 25F | 380x108 |



◢ 31.453.09
◢ 31.452.05
◢ 31.451.05
◢ 31.452.02
◢ 31.451.03

### Feuerlöscher, zugelassen nach MED

Mit Marine Equipment (MED) Abnahme, vorgeschrieben für Berufsschiffahrt in allen Ländern geregelt durch die SOLAS-Vereinbarungen.

| Art. Nr. | kg | Löschmittel | Löschklasse | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **31.451.03** | 3 | Pulver | 13A-89BC | 130x390 |
| **31.451.05** | 6 | Pulver | 34A-233B-C | 160x515 |
| **31.452.02*** | 2 | CO2 | 21B | 100x587 |
| **31.452.05*** | 5 | CO2 | 89B | 140x712 |
| **31.453.09** | 9 | Schaum | 27A-233B | 190x700 |

* *Flasche aus rostfreiem Aluminium*

◢ Zertifizierung 0029
MED 96/98/EC



### Löschdecke

**Zertifiziert** nach UNI EN 1869:2002, in der Nähe der Küche zu halten. Er kann als Ersatz für den Feuerlöscher dienen, der in der Nähe des Kochfeldes zwingend erforderlich ist.

| Art. Nr. | Aufbewahrungsrolle mm | Löschdecke cm |
|---|---|---|
| **31.426.01** | 205x180x50 | 120x120 |

# ► Feuerlöschanlagen

## Automatische Pulverfeuerlöscher KAT. A B C

Einschließlich Kontrollmanometer.
Er öffnet sich automatisch durch Glaskolben bei Erreichen von 70° im Motorenraum.

| Art. Nr. | kg | Form | Empfohlen für Boote bis | für Raumgröße $m^3$ | Ø mm | Höhe mm | Halterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.515.01** | 1 | Zylinderförmig | 6 m | 2 | 83 | 300 | Wandhalterung |
| **31.515.22** | 2 | Zylinderförmig | 8 m | 4 | 108 | 380 | Wandhalterung |
| **31.515.02** | 2 | Fässchen | 8 m | 4 | 200 | 200 | fest |
| **31.515.03** | 3 | Fässchen | 10 m | 6 | 180 | 280 | Schwinghalterung zur Deckenmontage |
| **31.515.05** | 6 | Fässchen | 11 m | 9 | 260 | 320 | Schwinghalterung zur Deckenmontage |




## Automatische Feuerlöschanlage, RINA-Zulassung.

Mit **RINA-Zulassung - DIP 434505C5/02-Zertifizierung**. Löschpulver.
Automatische Inbetriebnahme durch Zerbrechen eines Glaskolbens bei 93° oder manuell durch Bowdenzug-Fernbedienung. Das Set besteht aus:
1) Behälter mit Löschpulver ABC 30%;
2) Spezialventil mit doppeltem Ausgang zum Anschluss mehrerer Düsen mittels Kupferleitung;
3) Bowdenzug-Fernbedienung mit Griff;
4) Düsen und Kupferrohr 8x10mm.

Die neue Ausführung (2017) entspricht ISO 9094 - mit Druckmesser, der mit einer Leuchtanzeige auf dem Schaltbrett verbunden wird (14.185.01/02 oder ähnliche), die den Druckabfall oder die Öffnung der Anlage anzeigt.
**A** Handbedienung
**B** Anschluss M10x
**C** Düse auf Behälter
**D** Senkrechter Behälter für Wand- oder Bodenbefestigung
**E** Düse auf Motorraum

| Art. Nr. | kg | Für max. Volumen $m^3$ | Empf. für Räume bis max. $m^3$ | Länge Auslöser m | Stk.° Düsen |
|---|---|---|---|---|---|
| **31.519.13** | 3 | 4,2 | 4,5 | 3,50 | 2 |
| **31.519.16** | 6 | 8,4 | 9 | 4,65 | 2 |
| **31.519.22** | 12 | 16,8 | 18 | 7,80 | 4 |






◢ Feuerlöscher Steuerung

## Feuerlöschanlage, RINA-Zulassung FM-200

**Mit RINA-Zulassung - DIP 434505C5/03 CE-Zertifizierung. Automatisch mit umweltfreundlichem Gas**. Dieses Produkt ersetzt das Halon 1301 und wirkt infolge der Sättigung der Umgebungsluft. Im Gegensatz zum Löschpulver, lässt es keinerlei Rückstände zurück, weshalb auch nach versehentlichem Öffnen die Mechanik und das durch das Löschpulver verstopfte Zubehör nicht wiederhergestellt werden müssen.
Das Set umfasst: **Gasflasche** mit **FM 200+** Sprinklerventil **SPRINTVALVE** (öffnet sich bei 93°) + Fernbedienzug mit Griff + **Befestigungsbügel für Feuerlöscher**. **Da diese Anlage durch Sättigung aktiviert wird, sind keine zusätzlichen Leitungen und Düsen nötig**. Bei höheren Tonnagen können mehrere Feuerlöscher verwendet werden.

*Die neue Ausführung (2017) entspricht ISO 9094 - mit Druckmesser, der mit einer Leuchtanzeige auf dem Schaltbrett verbunden wird (14.185.01/02 oder ähnliche), die den Druckabfall oder die Öffnung der Anlage anzeigt.*

| Art. Nr. | Füllung Liter | Für Volumen max $m^3$ | Für Volumen empfohlene. $m^3$ | ⟷ Flasche mm |
|---|---|---|---|---|
| **31.520.13** | 3 | 5,1 | 3,35 | Ø130x390 |
| **31.520.16** | 6 | 10 | 6,70 | Ø160x465 |
| **31.520.22** | 12 | 20 | 13,40 | Ø190x600 |

*Angaben für wasserdichte Räume, im Falle eines Lecks ist ein Mehrbedarf von 50% an Löschmittel nötig.*

FM-200



◢ Patentiertes Ventil mit thermischer (Standardkolben bei 79°C), elektrischer und manueller Aktivierung.



◢ Auslöser



## Set zum Fernauslösen der Feuerlöscher

**31.514.00** Besteht aus: Auslöser + Kabel Art. Nr. 17.450.90 + Aufbewahrungsfach; für Feuerlöscher Art. Nr. 31.515.02/05 oder ähnliche.







## Einbaugehäuse aus weißem ABS

Geeignet für Bowdenzug 17.450.90/91 oder ähnliche zum Schließen des Hahns in Notfällen bzw. Betätigen von Feuerlöschern.

| Art. Nr. | Gehäusetyp | Version | Ø außen mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|---|
| **17.452.93** | New Edge | Mit Feuerlöscher-Zeichnung | 87x94 | 69 |
| **17.452.94** | New Edge | Mit Beschriftung Fuel Stop | 87x94 | 69 |
| **17.452.55** | Classic EVO | Mit Feuerlöscher-Zeichnung | 95 | 69 |
| **17.452.56** | Classic EVO | Mit Beschriftung Fuel Stop | 95 | 69 |

*Classic EVO Gehäuse m. verbessertem Schloß.*




## Fire Port mit Schlauchanschluss

Zur Wand- oder Bodenmontage. Durch einen Schlauch kann der Motor- bzw. Tankraum angeschlossen werden. Sie werden durch Druck auf die PVC-Membran aktiviert. Nach Gebrauch können sie ohne Ersatzteile nachgeladen werden.

| Art. Nr. | Version | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | C | D Ø Anschlußstutzen | E |
| **17.681.01** | Knie 90 | 70 | 50 | 38 | 80 |
| **17.681.02** | Gerade | 70 | 50 | 32/38 | 120 (Rohr 32 mm) - 90 (Rohr 38 mm) |

# ► Feuerlöscherfach

OSCULATI



## Aufbewahrungsfach

Geeignet für alle 1 kg-Feuerlöscher. Einschließlich elastischem Befestigungsband.

| Art. Nr. | Material | Innenmaß mm | Tiefe mm | Außenmaß mm |
|---|---|---|---|---|
| **31.428.00** | ABS weiß | 85x340 | 80 | 150x410 |

OSCULATI



## Verschließbares Aufbewahrungsfach

Aus **weißem Polypropylene** mit **transparenter und verschließbarer** Klappe aus **UV-beständigem Polycarbonat**. Mit Schnappverschluß für 1 kg ANAF-Feuerlöscher. Wasserdicht, sehr ansprechend und perfektes Finish, Farbe weiß. Ausgerüstet mit spezieller Halterung und selbstsicherndem Band, das zur optimalen Befestigung des Feuerlöschers geöffnet werden kann.

| Art. Nr. | Außenmaß mm | Einbaumaß mm | Einbautiefe mm |
|---|---|---|---|
| **31.429.00** | 183x364 | 140x321 | 75 |

OSCULATI



## Aufbewahrungsfach mit Schnappverschluss

**SNAP IN / A SCATTO**

Für 1kg ANAF Feuerlöscher, die durch Druck in das Aufbewahrungsfach gesteckt werden, ohne dass ein Einhaken erforderlich ist.


| Art. Nr. | Material | ⟷ Außen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **31.428.01** | ABS weiß | 150x408 | 81 |

# ► Gas- und CO-Detektor

## CO Kohlenmonoxiddetektor

Sehr kleiner, batteriebetriebener Detektor mit akustischem Alarm.
Garantie der Batterie, 10 Jahre (ab Herstelldatum).

| Art. Nr. | Beschreibung | Akustischer Alarm dB | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **31.300.00** | batteriebetriebener Detektor Lebensdauer 10 Jahre | 85 bei 3 m | Ø40 x 38 |






XINTEX

## XINTEX G-2B-R gas/petrol fume detector

Fitted with **2 sensors** to locate in the bilge. 68-dBA acoustic alarm + red LED warning light.
TEST-SILENCE control push button. Supplied with 2 x 6-m cables.

| Code | V | Max current draw mA | ⟷ panel mm | OPTIONAL 6-m additional cord | Spare sensor |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.787.01** | 10/30 | 150 | 67x67 | **29.787.11** | **29.787.12** |






XINTEX

## XINTEX P2BS propane fume detector

Fitted with **2 sensors** to be positioned where needed and a **solenoid valve**. A LED will light and a 68-dB alarm will sound in case of leaks; it automatically closes the solenoid valve.

| Code | V | Max current draw mA | ⟷ panel mm | 6-m extension cable OPTIONAL | Spare sensor |
|---|---|---|---|---|---|
| **29.788.01** | 10/30 | 780 | 67x67 | **29.787.11** | **29.787.12** |






XINTEX

## XINTEX CMD-5 carbon monoxide alarm

Internal-combustion engines produce carbon monoxide. A faulty current generator might release exhaust emissions in the bilge, which is extremely dangerous for people on the boat.
The CMD-5 microprocessor-controlled alarm detects the levels of CO.
The TWA (Time-Weighted Average) CO measurements process constantly monitors all CO levels (concentration, time and temperature) to calculate the precise alarm point depending on the COHb %.


- New-generation electrochemical sensor that reduces false alarms. Ultra-low current draw (1mA). Approx. 7 year end of life.
- Multiple location warning.
- Relay module available for generator shutdown.

| Code | V | Alarm point | DBA acoustic alarm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **29.782.01** | 12/24 | 10% COHb | 85 at 3 m | 89x89x28 |
| **29.782.03** | independent with lithium*/ion battery (7 year end of life) | 10% COHb | 85 at 3 m | 89x89x28 |

**29.782.10** *OPTIONAL Relay module for generator shutdown.*


◢29.782.10


◢29.782.01/03



## ► Radarreflektoren


OSCULATI

### SUPERCOMPACT Radarreflektoren

Aus 90°-überkreuzenden **Aluminiumlamellen** in Kunstoffgehäuse. Hochreflektierend, sehr kompakt und funktionell. Hochreflektierende Oberfläche, garantierte Ortung **bis 2,5 Seemeilen**.




| Art. Nr. | Modell für | Länge mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **32.235.00** | "VELA" Segel zur Befestigung an Wanten | 600 | 50 |
| **32.235.01** | "MOTORE" Motor mit Halterung an der er **hochgeklappt werden kann** | 600 | 50 |



OSCULATI

### Professional Radarreflektor




**Leistungsverstärkte** Ausführung der Art. Nr. 32.235.00/01.
Aus 90°-überkreuzenden **Aluminiumlamellen** in Kunstoffgehäuse.
Hochreflektierende Oberfläche, garantierte Ortung **bis 4 Seemeilen**.

| Art. Nr. | Modell für | Anbringung | Länge mm | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **32.236.00** | Segelboote | Wanten oder Stag | 600 | 100 |
| **32.236.01** | Motorboot | an Deck* | 600 | 100 |

* *Mit Fuß und Schnappverschluß, klappbar.*

OSCULATI

### RADAR-Reflektor



Zusammenklappbares Modell aus eloxiertem Aluminium.
Geringes Gewicht und leichte Handhabung. Einschließlich PVC-Schutzhülle.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **32.711.69** | 34x34x47 (diagonal)* |
| **32.711.70** | 21x21x30 (diagonal) |

* *Entsprechend den **Rorc/IOR**-Vorschriften.*

# ► Erste-Hilfe-Kasten und Armbänder gegen Seekrankheit

## Erste-Hilfe-Kasten (Tabelle D)
## Entspricht dem Ministerialerlass 1/10/2015, gültig ab dem 18.01.2016

Enthält:
1 Flakon Wasserstoffperoxid, 250 ml; 1 Beatmungsbeutel AMBU für Erwachsene; 1 Beatmungsmaske für Erwachsene Größe 5; 1 Beatmungsmaske für Kinder Größe 2; 1 Stauschlauch aus NITRIL; 1 Stauschlauch ohne Latex; 10 St. gesäumte Binden, 10 cm hoch; 1 Sofort-Eis-Kissen; 2 St. Pflaster, 10x6 cm; 8 St. 125g-Beutel Watte; 1 DIN-Schere, Lister 14,5 cm; 1 Schere Lister 19 cm - DIN 58279-A190; 5 Beutel sterile Gazetücher 20x20 cm (5x5); 1 Paar sterile NITRIL-Handschuhe, Größe L; 5 Paar sterile Copolymer-Handschuhe, Einheitsgröße; 1 kleiner Behälter für Nadeln; 1 Blutdruckmessgerät mit Stethoskop; 1 flaches Stethoskop; 1 Schiene für Frakturen; 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung, 24 Seiten; Eine Kopie des MINISTERIALERLASSES mit Auflistung der Verbandmaterialien, die der Benutzer in der Apotheke erwerben muss. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer den Verbandkasten mit den folgenden, ausschließlich in Apotheken erhältlichen Desinfektionsmitteln vervollständigen muss: Chlorhexidin 5%-Lösung (500 cl).

| Typ | Zugelassen für | Schifffahrt |
|---|---|---|
| Freizeitschifffahrt | - | Über 12 SM |
| Fischerei | Lokale Küstenfischerei | Bis 12 SM |
| Fischerei | Küstenfischerei | Bis 20 SM |

| Art. Nr. | Behälter | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **32.915.50** | Wasserdichter Kasten | 470x370x180(H) |
| **32.915.51** | Wasserdichtes Kissen | 290x200x410(H) |


32.915.50


32.915.50


32.915.51

## Leerer Erste-Hilfe-Koffer (Tabelle D)

Der Koffer eignet sich für das Erste-Hilfe-Set nach Ministerialerlass 1/10/2015 (gültig ab dem 18.01.2016)

| Art. Nr. | ⟷ aussen mm |
|---|---|
| **32.915.49** | 470x370x180 |





## Verbandkasten, Tabelle A, wasserdicht IPX7
## Entspricht dem Ministerialerlass 1/10/2015 (gültig ab dem 18.01.2016)

Professioneller, wasserdichter Verbandkasten - wasser- und stoßfest.

Enthält: 1 Flakon Wasserstoffperoxid, 250 ml; 3 Flaschen Benzalkoniumchlorid, 1 l;
1 Beatmungsbeutel AMBU für Erwachsene; 1 Beatmungsmaske für Erwachsene Größe 5;
1 Beatmungsmaske für Kinder Größe 2; 1 Kanüle Guedel , Größe 4-90 mm; 1 Kanüle Guedel, Größe 3-80 mm; 1 Kanüle Guedel Größe 2-70 mm; 1 Kanüle Guedel, Größe 1-60 mm; 1 Zungenzange aus Kunststoff; 10 sterile Einwegspritzen, 10 cc; 1 flachen Stauschlauch aus NITRIL; 1 Stauschlauch ohne Latex; 10 Stck. gesäumte Binden, 10 cm hoch; 2 Sofort-Eis-Kissen; 1 Sofort-Wärme-Beutel;
5 Stck. PLASTOSAN Pflaster, 10x6 cm; 1 Rettungsdecke, silber-gold; 8 Stck. Watte, 125 g; 1 DIN-Schere, Lister 14,5 cm; 10 sterile Garzetücher, 18x40 cm; 10 sterile Garzetücher, 20x20 cm;
3 Handschuh-Sets à 4 Stück, Vinyl, L; 10 Paar Copolymer-Handschuhe, M; 1 Pck. OP-Masken, 50 Stck.; 1 kleiner Behälter für Nadeln; 1 Blutdruckmessgerät mit Stethoskop; 1 Stethoskop;
1 Set à 4 Schienen in 3 Größen, BOSTON STE110; 1 Thermometer, digital; 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung, 24 Seiten; 1 Kopie des MINISTERIALDEKRETS mit Auflistung der Verbandmaterialien, die der Benutzer in der Apotheke erwerben muss. Bitte beachten Sie, dass der Benutzer den Verbandkasten mit den folgenden, ausschließlich in Apotheken erhältlichen Desinfektionsmitteln vervollständigen muss: Natriumhypochlorit 1,15%-Lösung (1 l); Chlorhexidin 5%-Lösung (1l); Jod Povidon 10%-Lösung für Schleimhäute und verletzte Haut (3l).


32.915.52

| Typ | Zulassung | Navigazione |
|---|---|---|
| Navigazione di diporto | Nur für den Fall, dass das Boot alle drei Anforderungen erfüllt: 1) Vergnügungsschifffahrt ohne Einschränkungen; 2) mit ordnungsgemäß im Besatzungsplan eingetragenen Bordpersonal; 3) Boot, das vermietet wird. | ohne Einschränkung |
| Fischerei | Küstenfischerei | innerhalb 40 Meilen |
| Passagiertransport | Küstenschifffahrt, Klasse C | innerhalb 6 Meilen |
| Passagiertransport | Nationale und internationale Küstenschifffahrt, Klasse B | innerhalb 20 Meilen |
| Passagiertransport | Lokale Schifffahrt, Klasse D | innerhalb 3 Meilen |

| Art. Nr. | ⟷ mm | Finger-Pulsoximeter OPTIONAL* |
|---|---|---|
| **32.915.52** | 555x428x211(H) | **32.915.53** |


32.915.53 - OPTIONAL


32.915.52

* *Wird dem Verbandkasten, nur im Fall von Passagierschiffen/Booten oder wenn ausdrücklich angegeben, hinzugefügt.*




## Erste-Hilfe-Kasten Francia

Französischer Bord-Verbandskasten, nach DIVISION 240.

| Art. Nr. | Typ | Schifffahrt | Inhaltsbeschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **32.916.01** | Küstenschiff fahrt | Innerhalb 6 Meilen | 5 Beutel komprimierte Mullbinde 30x30 cm; 1 Arzneipflaster 6x1 m cm; 1 Schachtel mit 20 verschieden großen Pflastern; 1 Rolle weißes TNT-Haftpflaster 1,5x5 cm; 1 Päckchen Watte; 2 Binden 4x6 m cm; 1 Flasche Desinfektionsmittel 125 ml; 1 Erste-Hilfe-Anleitung | 235x190 x43 |
| **32.916.02** | Schifffahrt auf halbhoher See | Innerhalb 60 Meilen | 5 sterile Mullkompressen 20x20 cm; 1 Emocontrol Kompressionsverband; 1 Binde cm 10x4 m; 1 Schachtel mit 20 verschiedenen Pflastern; 10 Beutel Chlorhexidin-Desinfektionsmittel; 4 Paar sterile Copolymer-Handschuhe; 1 Rolle weißes TNT-Pflaster cm 2,50x5 m; 1 Flasche 125 ml Desinfektionsmittel; 1 Gold/Silber-Isothermal-Decke; 1 großes 10x6 cm Klebepflaster; 1 Erste-Hilfe-Anleitung | 263x180 x83 |
| **32.916.03** | Hochseesch ifffahrt | Über 60 Meilen | 5 sterile Mullkompressen 20x20 cm; 5 sterile Mullkompressen 30x30 cm; 2 mit kühlendem Gel getränkte sterile Mullkompressen 10x10 cm; 1 Binde 10x4 m cm; 1 Binde 6x4 m cm; 1 Rolle weißes TNT-Pflaster cm2,5x5 m; 1 Schachtel mit 20 verschiedenen Pflastern; 1 Emocontrol Kompressionsbinde; 8 große 10x6 cm Pflaster; 2 dreieckige Blätter; 10 Beutel Chlorhexidin-Desinfektionsmittel; 1 Flasche Wasserstoffperoxid 250 ml; 1 LIESTER-Schere 14,5 cm; 1 isotherme Gold/Silber-Decke; 4 Paar sterile Copolymer-Handschuhe; 1 Kreuz-Aufkleber; 1 Erste-Hilfe-Anleitung | 290x215 x90 |



## Medic 0 Erste-Hilfe-Kasten

**32.914.51** Enthält 11 verschiedene Verbandmaterialien.
Zur Verwendung **innerhalb der 12 Meilen-Zone**. Abmessungen: 13x18x7 cm.

Enthält:
- 1 TNT Dreieckstuch 96x96x136 cm;
- 1 Etui mit 5 g Watte;
- 1 gesäumte Binde 3,5m x 7cm, in Cellophan verpackt;
- 1 Spule 5m x 1,25cm TNT weißes Fixierpflaster;
- 2 sterile, einzeln verpackte Gazetücher, 18x40;
- 1 Schachtel mit 10 verschiedenen Pflasterstrips;
- 1 STD Schere (10 cm) mit Kunststoffgriff;
- 1 Paar sterile COPOLIM Handschuhe, Einheitsgröße;
- 3 PMC Desinfektionstücher;
- 1 kleiner Aufkleber (weiß-grünes Kreuz)
- 1 Anleitung LEBENSRETTENDE SOFORTMASSNAHMEN.




## HELP Erste-Hilfe-Kasten

**32.914.54** Geeignet für Freizeit- und kleine Fischerboote oder für den privaten Gebrauch.
Abmessungen: 25,2x20,5x8,7 cm.

Inhalt:
- 6 St. einzeln verpackte, sterile Gazetücher 18x40;
- 1 Fl. Desinfektionsmittel, 250 ml PMC;
- 4 St. Cambric-Binden, 4x5 cm;
- 1 Schachtel mit 10 verschiedenen Pflasterstrips;
- 1 Cambric-Binde, 4x7 cm;
- 1 Spule (5mx1,25cm) weißes Fixierpflaster - TNT;
- 2 Pck. Verbandwatte, 125 g;
- 1 sterile Paraffin-Kompresse ATTIVA GRAS, 10x10 cm;
- 1 Schere nach DIN-Norm - 14,5 cm;
- 1 flacher Stauschlauch aus NITRIL;
- 1 Kunststoffschiene für Frakturen, 22x3 cm.




## Erste-Hilfe-Kasten Premier Help+F

Geeignet für Freizeit- und kleine Fischerboote oder für den persönlichen Gebrauch.
**Mit Raum** für die von den jeweiligen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Arzneimittel.
Der Kasten ist **wasserdicht** - Abmessungen: 38x26x14 cm.
Inhalt:
- 6 St. einzeln verpackte, sterile Gazetücher 18x40; - 1 Fl. Desinfektionsmittel, 250 ml; - 4 St. Cambric-Binden, 4x6 cm; - 1 Schachtel mit 10 verschiedenen Pflasterstrips; - 1 Cambric-Binde, 4x8 cm; - 1 Spule (5mx1,25cm) weißes Fixierpflaster - TNT; - 1 sterile Paraffin -Kompresse für Brandwunden, 10x10 cm; - 1 Schere von Liester (14,5 cm); - 1 Stauschlauch aus NITRIL; - 2 Kunststoffschienen für Frakturen, 22x3 cm; - 1 sterile Kompresse 25x10 cm, 10 Lagen; - 1 Pck. Verbandwatte, 125 g; - 5 Ammoniak-Tücher (3 ml); - 1 Aufkleber für Tabelle D nach Ministerialdekret Nr. 279 vom 25.05.1988; - 1 Erste-Hilfe-Handbuch.

| Art. Nr. | Inhaltsbeschreibung |
|---|---|
| **32.914.44** | Italienisch + Englisch |
| **32.914.45** | Kroatisch |

### Armbänder gegen Seekrankheit

**32.913.00** Ein paar Armbänder, die ohne ein Arzneimittel zu sein und ohne Nebenwirkungen, die Seekrankheit und Übelkeit im allgemeinen bekämpfen. Sie üben auf dem Punkt 6 bzw. dem Punkt Nei Guan der Akupunktur, der den Brechreiz steuert, einen Druck aus, was die Übelkeit verhindert.
Mit Schachtel zum wegpacken - im 12er-Pack erhältlich.




## ► Aschenbecher

### Aschenbecher

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Schwerer Boden für größere Stabilität.
Angenehmes Aussehen und elegantes Design. Einkerbung für Zigaretten.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **32.507.00BL** | blau |
| **32.507.00RO** | rot |



## ► Treibanker

### Mini-Treibanker

Wurde zur Befestigung an der Rettungsweste entwickelt, um zu verhindern, dass die über Bord gegangene Person von der Strömung mitgerissen wird. Für Regattaboote gemäß den **IOR**-Vorschriften zwingend vorgeschrieben.

| Art. Nr. | Ø Öffnung cm | Länge cm |
|---|---|---|
| **32.757.03** | 15 | 25 |



### Sea-DrougeTreibanker

Profi Modell aus Nylon Ripstop mit doppelter PVC Beschichtung.
Leinen und Verstärkungen der Öffnungen aus Nylonband.

| Art. Nr. | Breite mm | Länge mm | Für Boote bis m |
|---|---|---|---|
| **32.756.01** | 600 | 530 | 6 |
| **32.756.02** | 800 | 700 | 8 |
| **32.756.03** | 1070 | 1100 | 10 |
| **32.756.04** | 1350 | 1400 | 12 |





### Leistungsstarker Bicone-Treibanker

**PATENT / BREVETTATA**

Aus besonders resistenten Materialien. Das Doppelkegelprofil bewirkt eine besondere Turbolenz, was die Leistung des "Seabrake" bei erhöhtem Wellengang verstärkt. Das Wasser entweicht aus den 4 Auslässen unten und bewahrt eine konstante Trimmlage.
**Neun verschiedene Verwendungsweisen:** 1) Schwimmanker 2) Anker zum Vermeiden des Gleitens, vermeidet das Gieren und Gleiten des Bootes; 3) Verhindert das Rollen in der Reede; 4) Notwender; 5) Stabilisiert gezogene Boote; 6) Driftanker; 7) Bremse; 8) Stabilisator; 9) Notruder.

| Art. Nr. | Modell | Empfohlen für Boote bis m |
|---|---|---|
| **32.782.01** | GP 24l | 10,5 |
| **32.782.02** | GP 30l | 16,5 |
| **32.782.03** | GP 48l | 22,5 |
| **32.782.04** | GP 60l | 29 |



# ► See-Seife und -Shampoo







## B. CARE Marine Shampoo

**Hochgradig biologisch abbaubares**, mildes Reinigungsmittel, das bis zu **200 mal weniger giftig für Algen und Fische** ist (Low aquatox). Enthält **milde, natürliche Wirkstoffe**, die anhand der besten wissenschaftlichen Untersuchungen ausgewählt wurden und besonders beruhigend, erfrischend und feuchtigkeitsspendend sind (skin-friendly). Auch in Meerwasser wirksam mit schnell verschwindendem Schaumeffekt. Wurden speziell dafür entwickelt rasch ausgespült zu werden (powerful performance) und helfen an Bord Wasser und Strom zu sparen. Ideal nach dem Sonnenbaden, Sport und für trockene und empfindliche Haut (pleasant and mild). Das Shampoo kann für naturfarbenes und für coloriertes Haar verwendet werden. Flasche bei sachgemäßer Entsorgung zu 100% recycelbar. Produziert in Zusammenarbeit mit den **FARMAD-Labors in Florenz**.
Die 12 Stück Display-Box ist immer enthalten.

| Art. Nr. | Beschreibung | Flasche | € PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **32.956.00** | Marine Body Shampoo | 250 ml | 12 |
| **32.957.00** | Marine Shampoo | 250 ml | 12 |




◄ 32.956.00




◄ 32.957.00








## Salzwasser Duschbad/Shampoo

**Biologisch abbaubare** Flüssigseife/Shampoo zur Verwendung mit Süß- und **Salzwasser**.
Beugt der trocknenden Wirkung von Sonne und Salz vor. Neutraler pH von 5,5.

| Art. Nr. | Flasche |
|---|---|
| **32.953.00** | 300 ml |

# ► OLD MARINA Artikelset aus Messing

## OLD MARINA Schildkröten aus poliertem Messing, oval




Perfektes Finish, dioptrisches Glas, 2 Befestigungsbohrungen.
Edison-Lampenfassung.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **32.203.40** | 195x262 |
| **32.203.50** | 165x235 |
| **32.203.60** | 130x175 |

## OLD MARINA Schildkröte, rund




**Wasserdicht**, mit Edison-Lampenfassung.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **32.202.70** | 215 |
| **32.229.00** | 190 |

## OLD MARINA Schiffsglocke



Aus **massiver Bronze,** sonor.

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **32.234.00** | 160 | 215 |

## OLD MARINA Tischglocke



Aus **poliertem Messing**.

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **32.220.20** | 80 | 125 |

## OLD MARINA Spiegel in Bullaugenform



| Art. Nr. | Ø mm | Spiegel mm |
|---|---|---|
| **32.231.00** | 300 | 205 |
| **32.231.20** | 210 | 150 |

## OLD MARINA Schilder für die Bordräumlichkeiten

Aus **Bronze**, Buchstaben und Rand geglättet, Untergrund braun lackiert.

| Art. Nr. | Version | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **32.525.01** | "NO SMOKING" | 22,0x3,2 |
| **32.525.02** | "CAPTAIN" | 16,0x3,2 |
| **32.525.03** | "TOILET" | 16,0x3,2 |
| **32.525.08** | "CAPTAIN'S WORD IS LAW" | 14,5x6,0 |
| **32.525.09** | "NOBODY'S PERFECT ..." | 14,5x6,0 |
| **32.525.10** | "DO NOT ANYTHING ..." | 14,5x6,0 |




## Kleine Mehrzweckanker




| Art. Nr. | Verwendung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **32.200.00** | Schlüsselanhänger | 50 (Höhe) |
| **32.518.00** | Briefbeschwerer | 140 (Höhe) |

*Admiralsanker*

## Admiralsanker



Aus **poliertem Messing**.

| Art. Nr. | Höhe cm |
|---|---|
| **32.211.30** | 8,5 |



# ► POLYFORM Fender und Bojen


## POLYFORM Fender Serie F

**Weiß mit farbigen Endkappen.** F4 und F6 können auch als Slipprollen verwendet werden.
Mit Aufblas-/Ablassventil ausgestattet. Alle Teile sind einzeln geprüft.



| Modell | weiß mit blauer Endkappe | weiß mit schwarzer Endkappe | ⌀ cm | ⌀ in | cm | in | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | **33.512.09** | **33.522.09** | 15 | 6 | 64 | 25 | 1,2 | 10 |
| F02 | **33.512.08** | **33.522.08** | 19 | 7,5 | 66 | 26 | 1,6 | 10 |
| F2 | **33.512.10** | **33.522.10** | 22 | 9 | 64 | 25 | 1,8 | 10 |
| F3 | **33.512.11** | **33.522.11** | 22 | 9 | 76 | 30 | 2,4 | 10 |
| F4 | **33.512.12** | **33.522.12** | 22 | 9 | 104 | 41 | 3,4 | 5 |
| F5 | **33.512.18** | **33.522.18** | 30 | 12 | 76 | 30 | 3,2 | 5 |
| F6 | **33.512.13** | **33.522.13** | 30 | 12 | 109 | 43 | 4,6 | 5 |
| F7 | **33.512.15** | **33.522.15** | 38 | 15 | 104 | 41 | 4,8 | 5 |
| F8 | **33.512.14** | **33.522.14** New | 38 | 15 | 147 | 58 | 9,6 | 4 |
| F11 | **33.512.16** | - | 60 | 24 | 145 | 57 | 11,5 | 3 |
| F13 | **33.512.17** | - | 80 | 32 | 195 | 77 | 28,5 | 2 |
| F10 | **33.512.19** | - | 51 | 20 | 127 | 50 | 8,6 | 2 |



## POLYFORM Fender Serie NF

Mit doppeltem Auge. Mit Aufblas-/Ablassventil ausgestattet.
Alle Teile sind einzeln geprüft.




| Modell | Farbe weiß | Farbe blau | Farbe schwarz | ⌀ cm | ⌀ in | cm | in | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-3 | **33.505.03** | **33.506.03** | **33.507.03** | 14 | 5,5 | 51 | 20 | 0,95 | 6 |
| NF-4 | **33.505.04** | **33.506.04** | **33.507.04** | 16,5 | 6,5 | 58,5 | 23 | 1,25 | 6 |
| NF-5 | **33.505.05** | **33.506.05** | **33.507.05** | 21,6 | 8,5 | 68,5 | 27 | 2,1 | 4 |



## POLYFORM Fender Serie G

Leichte und kostengünstige Serie. Farbe weiß. Mit Aufblas-/Ablassventil ausgestattet.
Alle Teile sind einzeln geprüft.

| Modell | Art. Nr. | ∅ | | ⟷ | | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cm | in | cm | in | | |
| G1 | **33.509.01** | 9 | 3 1/2 | 33 | 13 | 0,3 | 12 |
| G2 | **33.509.02** | 11,5 | 4 1/4 | 40,6 | 16 | 0,5 | 12 |
| G3 | **33.509.03** | 14 | 5 1/2 | 51 | 20 | 0,9 | 6 |
| G4 | **33.509.04** | 16,5 | 6 1/2 | 58,6 | 23 | 1,2 | 6 |
| G5 | **33.509.05** | 21,6 | 8 1/2 | 68,6 | 27 | 2 | 4 |
| G6 | **33.509.06** | 26,7 | 10 1/2 | 76,2 | 30 | 3 | 4 |






## POLYFORM Fender Serie HTM

Super verstärkt, mit Seildurchlaß. Mit Aufblas-/Ablassventil ausgestattet.
Alle Teile sind einzeln geprüft.

| Modell | Farbe | | ∅ | | ⟷ | | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | cm | in | cm | in | | |
| HTM1 | **33.510.01** | - | 15,2 | 6 | 38,1 | 15 | 1,2 | 6 |
| HTM2 | **33.510.02** | **33.510.12** | 20,3 | 8 | 50,8 | 20 | 2,1 | 4 |
| HTM3 | **33.510.03** | **33.510.13** | 25,4 | 10 | 66 | 26 | 3,5 | 4 |
| HTM4 | **33.510.04** | **33.510.14** | 30,5 | 12 | 86,4 | 34 | 4,8 | 4 |






## POLYFORM Fender und Boje Serie A

Mit Aufblas-/Ablassventil ausgestattet. Alle Teile sind einzeln geprüft.

| Modell | Weiß mit blauem Kopf | Weiß mit schwarzem Kopf | Redeye mit blauem Kopf | ∅ | | ○ | | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cm | in | cm | in | | |
| A0 | **33.600.05BI** | - | **33.600.05RO** | 23 | 9 | 29 | 11,5 | 0,7 | 20 |
| A1 | **33.600.12BI** | - | **33.600.12RO** | 29 | 11,5 | 37 | 14,5 | 1,1 | 10 |
| A2 | **33.600.27BI** | - | **33.600.27RO** | 39 | 15,5 | 49 | 19,5 | 2 | 10 |
| A3 | **33.600.50BI** | - | **33.600.50RO** | 47 | 18,5 | 59 | 23 | 3,1 | 10 |
| A4 | **33.600.78BI** | **33.602.78** New | **33.600.78RO** | 55 | 21,5 | 71 | 28 | 4,1 | 10 |
| A5 | **33.600.86BI** | **33.602.86** New | **33.600.86RO** | 70 | 27,5 | 92 | 36 | 9 | 5 |
| A6 | **33.600.94BI** | - | **33.600.94RO** | 86 | 34 | 118 | 46,5 | 15,5 | 3 |
| A7 | **33.600.95BI** | - | **33.600.95RO** | 105 | 41,4 | 138 | 54,4 | 25,5 | 2 |




◢ Neonrot mit blauem Kopf



◢ Weiß mit blauem Kopf



◢ Weiß mit schwarzem Kopf



# ► Fender



## Fender aus PVC

Mit integriertem Aufblasventil aus **Nylon**. Sehr robust, glänzende Oberfläche. Großzügig bemessen, mit Fenderleinenführung und vier PVC-Schichten, die Stöße sehr wirksam abfangen.
Mit passender Leine.

| Art. Nr. | Ø cm | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **33.512.01** | 10 | 26 |
| **33.512.02** | 12 | 36 |
| **33.512.22** | 14 | 46 |

| Art. Nr. | Ø cm | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **33.512.03** | 16 | 54 |
| **33.512.04** | 20 | 56 |
| **33.512.05** | 21 | 62 |

OSCULATI



## Fender aus PVC mit Doppelöse

Mit Aufpumpventil. Fender mit einem optimalen Qualität-/Preisverhältnis.


| Modell | Farbe | | | Ø cm | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | blau | schwarz | | | |
| NDH-0 | **33.401.00** | **33.402.00** | **33.403.00** | 10 | 34 | 315 |
| NDH-1 | **33.401.01** | **33.402.01** | **33.403.01** | 11 | 46 | 410 |
| NDH-2 | **33.401.02** | **33.402.02** | **33.403.02** | 13 | 53 | 690 |
| NDH-3 | **33.401.03** | **33.402.03** | **33.403.03** | 16 | 61 | 980 |




## Fender der Serie NFD

Serie mit zwei verstärkten Ösen, kann waagerecht oder senkrecht angebracht werden.
Durch das innovative Design ist die Dämpfungsfläche bei gleicher Fenderlänge größer.
Besonders Abriebs- und UV-beständige Glanzbeschichtung.

| Modell | Farbe | | Ø cm | ⟷ cm | kg | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | blau | | | | |
| NFD-1 | **33.408.01** | **33.409.01** | 18 | 51 | 1,4 | 20 |
| NFD-2 | **33.408.02** | **-** | 22 | 60 | 2 | 15 |
| NFD-3 | **33.408.03** | **33.409.03** | 26 | 71 | 3,12 | 15 |






## Bugfender aus weichem, aufblasbarem PVC

Farbe weiß. Mit drei Fenderaugen für eine leichte Anbringung.

| Art. Nr. | ⟷ cm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| **33.513.01*** | 35 | 29 | 11 | 25 |
| **33.513.02*** | 35 | 26,5 | 22 | 33 |
| **33.513.03** | 55 | 46 | 29 | 47 |

* *Sie verfügen über ein spezielles Ventil mit Nylonschnur für das erneute Aufblasen.*



## Flache Fender

Aus weichem ausgedehntem PVC mit geschlossener Zelle, mit äußerer Überzug aus PVC Stoff und elektrisch geschweißt.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **33.515.01** | 61 x 16,5 x 6,4(Dicke) |
| **33.515.02** | 76,2 x 16,5 x 10,1(Dicke) |

## Fender Serie Heavy Duty


OSCULATI

Aus hochwertigem, weichem PVC. **Weißer** Körper mit **blauen** Köpfen.
Mit Ventil zum Aufblasen/Entleeren.
Die Modelle OF4/OF6 können auch als Slip-Rollen verwendet werden. Max Druck 0,15 bar.

| Art. Nr. | Modell | ⌀ cm | ⌀ in | cm | in | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.212.09** | OF1 | 15 | 6 | 62 | 24 | 10 |
| **33.212.10** | OF2 | 22 | 9 | 62 | 24 | 10 |
| **33.212.11** | OF3 | 22 | 9 | 76 | 30 | 10 |
| **33.212.12** | OF4 | 22 | 9 | 104 | 41 | 5 |
| **33.212.18** | OF5 | 29 | 11,5 | 78 | 30,5 | 5 |
| **33.212.13** | OF6 | 29 | 11,5 | 109 | 43 | 5 |








## Fender und Boje Serie Heavy Duty

OSCULATI

Aus hochwertigem, weichem PVC. **Weißer** Körper mit **blauen** Köpfen.
Mit Ventil zum Aufblasen/Entleeren. Max Druck 0,15 bar.

| Art. Nr. | Modell | ⌀ cm | ⌀ in | cm | in | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33.300.12** | OA1 | 30 | 11,5 | 38 | 15 | 10 |
| **33.300.27** | OA2 | 39 | 15,4 | 50 | 19,5 | 10 |
| **33.300.50** | OA3 | 46 | 18,1 | 58 | 22,9 | 10 |






## Fender für Schlauchboote

Aus hellgrauem EVA-Schaumstoff mit geschlossener Zellstruktur. Vorgeformt mit 350 mm Radius, der die Verwendung für Schlauchboote bis 12 m Länge ermöglicht. Ideal zum Schutz von Schlauchbooten gegen Kontakt mit Anlegestellen und Stegen.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Stärke cm |
|---|---|---|
| **33.516.01** | 25x50 | 2 |
| **33.516.02** | 33x66 | 2 |





## Flache Fender aus EVA + PE

Zweilagig EVA 100 + PE 30, Materialien mit geschlossenen Zellen, schwimmfähig und ölbeständig. Sehr robust und elastisch. Können zur Not auch als Kissen oder Schwimmhilfe verwendet werden.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Außenfarbe |
|---|---|---|
| **33.504.01** | 49x18x5 | blau |
| **33.504.02** | 65x31x8 | blau |
| **33.504.03** | 95x31x8 | blau |
| **33.504.04** | 49x18x5 | grau |
| **33.504.05** | 65x31x8 | grau |
| **33.504.06** | 95x31x8 | grau |


◀ 33.504.01/02/03


◀ 33.504.04/05/06

# ► Fenderüberzug



◢ 33.480.0x; 33.481.0x; 33.482.0x



◢ 33.480.xx; 33.481.xx; 33.482.xx

## Fenderüberzug, extra weich

Kopf schon maßgerecht geformt, Boden kann mit Kordel und Klemme verstellt werden. Aus weichem und elastischem Polyestergewebe, reibungsbeständig. Passt wie angegossen auf dem Fender. UV-beständig und waschbar.

| für Modell Polyform | Navy blau | schwarz | grau RAL7042 | für Fender ±10% cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ⌀ | ⟷ |
| F1-G4-NF4 | **33.480.01** | **33.481.01** | **33.482.01** | 150 | 640 |
| F02 | **33.480.09** | **33.481.09** | **33.482.09** | 190 | 660 |
| F2-G5-NF5-HTM2 | **33.480.02** | **33.481.02** | **33.482.02** | 220 | 640 |
| F3-G6 | **33.480.03** | **33.481.03** | **33.482.03** | 220 | 760 |
| F4 | **33.480.04** | **33.481.04** | **33.482.04** | 220 | 1040 |
| F5 | **33.480.05** | **33.481.05** | **33.482.05** | 300 | 760 |
| F6 | **33.480.06** | **33.481.06** | **33.482.06** | 300 | 1090 |
| F7-HTM4 | **33.480.07** | **33.481.07** | - | 380 | 1040 |
| F8 | **33.480.08** | - | - | 380 | 1470 |
| A1 | **33.480.15** | - | - | 290 | 370 |
| A2 | **33.480.16** | **33.481.16** | **33.482.16** | 390 | 490 |
| A3 | **33.480.17** | **33.481.17** | **33.482.17** | 470 | 590 |
| A4 | **33.480.18** | **33.481.18** | **33.482.18** | 550 | 710 |
| A5 | **33.480.19** | **33.481.19** | **33.482.19** New | 700 | 920 |
| A6 | **33.480.20** | **33.481.20** | **33.482.20** New | 860 | 1180 |





## Fenderüberzug mit elastischem Kopf

Aus hochfestem und **schwerem** Kunststoffgewebe. Waschbar, kann mit dem **Markenzeichen des Kunden, dem Bootsnamen oder den Namen eventueller Sponsoren** bedruckt werden. Im Gegensatz zu den leichten, handelsüblichen Produkten, sind sie aus kratzfestem und UV-beständigem Polypropylengewebe **ohne Seitennähte** und haben daher eine extrem lange Lebensdauer.

| Modell | Marine blau | Fender m. Ösen cm | | Fender m. Leinendurchlass cm | | runde Fender Ø cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ⌀ | | ⌀ | |
| A1 | **33.500.00** | - | - | - | - | 28/29 |
| A2 | **33.500.07** | - | - | - | - | 38/40 |
| A3 | **33.500.08** | - | - | - | - | 46/48 |
| A4 | **33.500.09** | - | - | - | - | 53/56 |
| A5 | **33.500.10** | - | - | - | - | 68/72 |
| F02 | **33.500.12** | 64/68 | 19/20 | 53/58 | 19/20 | - |
| F1 | **33.500.01** | 62/66 | 15/16 | 50/55 | 15/16 | - |
| F2 | **33.500.02** | 62/66 | 22/23 | 51/56 | 22/23 | - |
| F3 | **33.500.03** | 74/78 | 21/23 | 63/68 | 21/23 | - |
| F4 | **33.500.04** | 102/107 | 21/23 | 92/97 | 21/23 | - |
| F5 | **33.500.05** | 74/78 | 29/31 | 63/68 | 29/31 | - |
| F6 | **33.500.06** | 106/112 | 29/31 | - | - | - |
| F7 | **33.500.17** | 101/107 | 37/39 | - | - | - |





◢ 33.500.01/02/03/04/05/06/12/17



◢ 33.500.00/07/08/09/10



◢ 33.500.01/02/03/04/05/06/12/17



# ► Fenderzubehör

## Fenderkörbe aus rostfreiem Stahl, herunterklappbar

Die Montage erfolgt mittels verstellbarer Schelle auf Rohren Ø 22/25 mm oder auf flacher Oberfläche. **Die leeren Körbe werden an der Wand oder an der Relingstützen heruntergeklappt**.Einzeln erhältlich



| Typ | | Ø cm | Für Fender Ø cm |
|---|---|---|---|
| Doppelt* | einfach mit 1 Auge | | |
| **33.112.10** | **33.112.40** | 15 | 14x15 |
| **33.112.20** | **33.112.50** | 21 | 19x20 |
| **33.112.30** | **33.112.60** | 23 | 21,5x22,5 |

* *Doppelte Ausführung (**zum Halten der Fender** von unten kann man dort ein Ringspaar mit kleinem Ø montieren).*

## Fenderkörbe aus rostfreiem Stahldrähte


Mittels **Stahl- und Nylonschellen** an Reling Heckkorb zu befestigen.
Universalmodell für alle Rohre ab Ø 25/22 mm.



| Art. Nr. | ⟷ cm | Für Fender Ø cm | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **33.204.02** | 31x16 | 2xØ15 | 25 |
| **33.203.02** | 43x21 | 2xØ20 | 30 |
| **33.202.02** | 52x26 | 2xØ25 | 35 |
| **33.203.03** | 64x21 | 3xØ20 | 30 |
| **33.202.03** | 78x26 | 3xØ25 | 35 |

## Klappbare Fenderkörbe

Aus poliertem rostfreiem Stahl. Geeignet für Befestigung an einer Fläche oder an Relingsrohren Ø 22/32 mm. Drehbasis geeignet für jede Neigung des Rohres an dem sie angebracht wird.



| Art. Nr. | Oberer Ring cm | Für Fender max Ø cm |
|---|---|---|
| **33.205.02** | 30x16 | 2xØ15 |
| **33.205.03** | 43x21 | 2xØ20 |
| **33.205.04** | 52x26 | 2xØ25 |
| **33.206.02** | 48x16 | 3xØ15 |
| **33.206.03** | 64x21 | 3xØ20 |
| **33.206.04** | 78x26 | 3xØ25 |

## EASY FENDER zusammenbaubarer Fenderhalter, korbförmig

Polierter Edelstahl AISI 316.
Es können mehrere kombiniert werden, um mehrere Fender unterzubringen.




| Art. Nr. | Beschreibung | Ø cm | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A cm | B cm |
| **33.208.01** | Korb | 17 | 42,5 | 32 |
| **33.208.02** | Korb | 19,5 | 42,5 | 32 |
| **33.208.03** | Korb | 21.5 | 42,5 | 32 |
| **33.208.04** | Korb | 23 | 42,5 | 32 |
| **33.208.05** | Korb | 26 | 55 | 42 |

**33.208.10** *Platte AISI 316 um die verschiedenen Körbe miteinander zu verbinden*
**33.208.11** *Klemme, um die Körbe auf Sockel für 22/30 mm Rohre zu befestigen*


## Set von Wandhalterungen für Fender

**33.111.00** Vier Wandhalterungen aus **weißem Kunststoff**, **universal**.
Zu verwenden mit elastischem Kabel Art. Nr. 63.173.06; 63.173.08.





## FENDER FLUTES



Vorrichtung aus **weißem Nylon** zur **knotenfreien** Befestigung und Höhenverstellung der Fender. Es müssen Fenderleinen mit Ø 8 mm verwendet werden.

| Art. Nr. | Für Relingsdraht mm | Für Drähte mm |
|---|---|---|
| **33.107.00** | Röhren 22/25 | Kabel 6/8 |

## Mobile Halterung für Fender

AISI 316

OSCULATI




Die Fender können in kürzester Zeit angebracht bzw. entfernt werden.
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Für Leinen mm | ⟷ mm | Ø Auge mm |
|---|---|---|---|
| **33.105.00** | 8/12 | 31x77x55H | 25 |




## Lederhalterung für Fender

Bewegliche Halterung, um Fender aufzuhängen.
Außen mit Leder bezogen, eignet sich für alle Handläufe oder Rohre bis 50 mm Durchmesser.
Das Wollfutter verhindert das Verrutschen und schützt zugleich vor Kratzern.
Wird mit breiten Klettstreifen, die das Endteil verbinden, geschlossen.
Durch die Nockenklampe mit Delrin-Seitenwangen aus poliertem Edelstahl für Leinen mit einem Durchmesser von 10 bis 14 mm geeignet. Die Fender können jederzeit verschieden hoch aufgehängt werden.
Zwei innen eingelegte Edelstahlplatten sorgen für die feste und sichere Fixierung der Nockenklampe und sorgen für ein schöneres Design.
Leinen-Führring aus Edelstahl.

| Art. Nr. | Länge (open) cm | Breite cm | Außenmaterial |
|---|---|---|---|
| **33.101.00** | 45 | 14 | Außenseite Leder, schwarzes Wollfutter |

*Bei Bestellung von mehr als 6 Stück können die Farbe des Leders, des Innenfutters des Zubehörs und die Größen individuell angepasst werden.*



## Fenderhalterung von FEND FIX

Für eine schnelle Verstellung der Fender entlang der Relingsdurchzüge.

| Art. Nr. | Für Relingsdraht mm | Fenderleine Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **33.108.00** | Kabel 6/8 | 6/8 | 2 |
| **33.108.02** | Röhren 20/25 | 6/8 | 2 |
| **33.108.03** | Röhren 26/32 | 6/10 | 2 |


OSCULATI



## Polypropylen-Geflecht, 32-fach geflochten

Speziell entwickelt zur Fenderbefestigung.
Ohne Kern und sehr einfach zu spleißen auch ohne Fachkenntnis.

| Geflecht mm | Nenn-Ø mm | weiß | navy blau | grau | schwarz | m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3x18 | 10 | **06.444.10** | **06.444.20** | **06.444.70** | **06.444.80** | 50 |
| 4,5x20 | 14 | **06.444.11** | **06.444.21** | **06.444.71** | **06.444.81** | 50 |
| 5,6x25 | 18 | **06.444.12** | **06.444.22** | **06.444.72** | **06.444.82** | 50 |




OSCULATI



## Leinen aus Polyester für Fenderbefestigung mit Auge, hohe Reißfestigkeit

Polyester-Doppelgeflecht mit von Hand **gespleißtem Auge**.

| weiß | blau | schwarz | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|---|---|
| **06.444.46** | **06.444.59** | **06.444.54** | 6 | 1,5 |
| **06.444.50** | **06.444.60** | **06.444.55** | 8 | 1,5 |
| **06.444.51** | **06.444.61** | **06.444.56** | 10 | 2 |
| **06.444.52** | **06.444.62** | **06.444.57** | 12 | 2,5 |

### Reiniger für Fender FENDER-POLISH

**Spezialreiniger für Fender aus weichem PVC sowie für Bojen, Profile und alle anderen Gegenstände aus flexiblem PVC**. Produkt ohne Lösungsmittel, wie Aceton, die das PVC nur kurzfristig reinigen und die Oberfläche unwiederbringlich beschädigen. Enthält Chemikalien, die die PVC-Oberfläche **schonend reinigen**. Entfernt Spuren von Farbanstrichen, Teer, Dieselöl, Bewuchs und insbesondere Abgasrückstände, die sich auf den Fendern niederschlagen und dann das eigene und auch andere Boote beschmutzen.




| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **33.023.00** | 750 ml |

### Handpump zum Aufblasen der POLYFORM-Fender



| Art. Nr. | Liter |
|---|---|
| **33.512.00** | 0,6 |

### Luftpumpe für Fender, Bojen, Luftmatratzen, Schwimmflügel

Hochdruckluftpumpe. Durch die 4 Ventilschäfte eignet sie sich für alle Fender.




| Art. Nr. | Max Druck | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **33.521.00** | 1,7 BAR (25 psi) | 50x360 |


## ► Fender und Fenderprofil für Bootsstege

### Aufblasbarer, weißer PVC Fender für Bootsstege

Zum Befestigen an die Steegkante um Beschädigungen am Boot vorzubauen. Befestigung mit Schrauben in Vorbohrungen oder mit Bändchen in vorher bestehenden Aushölungen.

| Art. Nr. | Länge cm | Maß cm |
|---|---|---|
| **33.518.01** | 88,5 | 27x27 |










### Fenderprofil für Bootsstege/Anlegestege aus massivem, weichem, extrudierten EVA

Dieser Fender hält Stößen und Klimaeinflüssen optimal stand. Auch bei extrem starken Stößen lässt er keine Spuren auf dem Boot zurück. Ist für Anlegestege aus Beton und bewegliche Stege geeignet.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **33.519.10** | SISTEMA X | blau | 950x150x110 |
| **33.519.11** | SISTEMA X f. Winkel | blau | 640+220x150x110 |






## Fenderprofil für Bootsstege/Anlegestege aus massivem, weichem, extrudierten EVA


Dieser Fender hält Stößen und Klimaeinflüssen optimal stand. Auch bei extrem starken Stößen lässt er keine Spuren auf dem Boot zurück.
Ist für Anlegestege aus Beton und bewegliche Stege geeignet.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **33.519.02** | TRE | blau | 800x90x45 |
| **33.519.03** | MAXFENDER | blau | 730x175x140 |
| **33.519.33** | MAXFENDER | weiß | 730x175x140 |
| **33.519.04** | BIGFENDER | blau | 900x250x190 |
| **33.519.44** | BIGFENDER | weiß | 900x250x190 |
| **33.519.05** | ANGOLO | blau | 800x230x310 |
| **33.519.06** | SISTEMA ZERO | blau | 800x90x70 |
| **33.519.07** | MEGA 1 | blau | 1000x300x160 |
| **33.519.08** | BEND FENDER | blau | 330x250x110 |
| **33.519.38** | BEND FENDER | weiß | 330x250x110 |
| **33.519.09** | COVER FENDER | blau | 800x450x30 |










33.519.02












33.519.03/33







33.519.04











33.519.05








33.519.06




















33.519.38 (weiß) - 33.519.08 (blau)




# ► Fender aus weichem, extrudiertem EVA

## Bugfender für Segelboote der neuesten Generation

Für gerade Bugkante.
Aus weichem, spritzgegossenem EVA. Stoß- und wetterfest, auch bei heftigen Stößen sind keine Rückstände oder Flecken am Rumpf zu sehen.

| Art.-Nr. | ⟷ mm | | | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| | Länge (B) | Breite (A) | Höhe (C) | |
| **33.502.00** | 630 | 140 | 175 | weiß |
| **33.502.02** | 630 | 140 | 175 | blau |
| **33.503.00** | 770 | 120 | 90 | weiß |
| **33.503.02** | 770 | 120 | 90 | blau |












## Bug-Fender für klassische Segelboote und Heck-Fender für Badeplattformen

Kann senkrecht oder waagerecht angebracht werden. Aus weichem, spritzgegossenem EVA. Stoß- und wetterfest, auch bei heftigen Stößen sind keine Rückstände oder Flecken am Rumpf zu sehen.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| | Länge (B) | Breite (A) | Höhe (C) | |
| **33.502.10** | 610 | 190 | 150 | weiß |
| **33.502.11** | 610 | 190 | 150 | blau |













## Mehrzweckfender für Bootswand / Heck

Kann senkrecht und waagerecht angebracht werden. Aus weichem, spritzgegossenem EVA. Stoß- und wetterfest, auch bei heftigen Stößen sind keine Rückstände oder Flecken am Rumpf zu sehen.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| | Länge (B) | Breite (A) | Höhe (C) | |
| **33.502.20** | 560 | 310 | 150 | weiß |
| **33.502.21** | 560 | 310 | 150 | blau |








# ► Bojen

## Bojen POLYFORM Serie CC

Geliefert ohne Bojenstange.

| Modell | Farbe | | ⌀ | | Auftrieb | | kg | € PACKAGE | Zustange OPTIONAL | | Zustangegesamtlänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | redeye rot fluoresziend | cm | in | kg | lbs | | | lang | Standard | lang | Standard |
| CC2 | **33.603.01** | **33.602.01** | 36 | 14 | 25 | 55 | 2,5 | 10 | **33.613.01** | **33.612.01** | 104 | 73 |
| CC3 | **33.603.02** | **33.602.02** | 47 | 18,5 | 55 | 121 | 3,6 | 4 | **33.613.02** | **33.612.02** | 124 | 89 |
| CC4 | **33.603.03** | **33.602.03** | 55 | 21,5 | 85 | 187 | 5,4 | 4 | **33.613.03** | **33.612.03** | 152 | 96 |
| CC5 | **33.603.04** | **33.602.04** | 70 | 27,5 | 170 | 375 | 10,5 | 2 | **33.613.04** | **33.612.04** | 166 | 112 |
| CC6 | - | **33.602.05** | 86 | 34 | 350 | 770 | 16 | 2 | **33.613.05** | **33.612.05** | 243 | 115 |







## Boje aus geblasenem Polyethylen

Besonders geeignet zum Festmachen von kleinen und leichten Booten.

| weiß | gelb | rot | Auftrieb l | Höhe cm |
|---|---|---|---|---|
| 33.170.00BI | 33.170.00GI | 33.170.00RO | 10 | 39 |




33.171.12

## Kegelförmige Boje aus geblasenem Polyäthylen

Auf der einen Seite Doppelring, auf der anderen einfacher Ring.
Erhältlich in der Farben **orange, weiß, gelb**.

| Farbe | | | Liter | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|
| orange | weiß | gelb | | |
| 33.171.10AR | 33.171.10BI | 33.171.10GI | 5 | 22x49 |
| 33.171.11AR | 33.171.11BI | 33.171.11GI | 9 | 27x60 |
| 33.171.12AR | 33.171.12BI | 33.171.12GI | 15 | 32x80 |
| 33.171.13AR | 33.171.13BI | 33.171.13GI | 55 | 50x103 |




## Boje aus geblasenem Polyäthylen mit durchgehender Stange

Gefüllt mit PU-Schaum; drehbare Edelstahlauge aus **rostfreiem Stahl**. Farbe orange oder weiß.

| Farbe | | Liter | Vorschubkraft kg | ges. Auftrieb kg | Stange Ø mm | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | rot | | | | | |
| 33.168.01BI | 33.168.01RO | 15 | 13 | 20 | 13 | 32x80 |
| 33.168.02BI | 33.168.02RO | 55 | 28 | 50 | 13 | 50x103 |

OSCULATI



## ABS zweifarbige kegelförmige Boje, verstärkt

Farbe **weiß/rot**, mit **schwarzem weichem PVC-Ring**. **Besonders stabile** durchgehende Mittelstange. Vollständig mit PU-Schaum gefüllt, brennstofffest und daher **unsinkbar**. Das Volumen kennzeichnet die verschiedenen Größen.

| Art. Nr. | Liter | Ø cm | Höhe cm | Stange Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| 33.171.20 | 18 | 33 | 63 | 12 |
| 33.171.35 | 37 | 45 | 75 | 12 |
| 33.171.63 | 53 | 51 | 82 | 12 |
| 33.171.99 | 85 | 60 | 98 | 12 |

OSCULATI



## Boje aus zweifarbigem ABS weiß/rot

Mit Polyuräthan gefüllt, unsinkbar, mit Mittelstange aus **Stahl**.

| Art. Nr. | Ø mm | Auftrieb kg | Ø Zugstange mm |
|---|---|---|---|
| 33.172.13 | 700 | 125 | 18 |
| 33.172.14 | 1000 | 355 | 18 |




## Reflektierendes Klebeband TAPES MARINE

Ideal zur Markierung von Hindernissen jeder Art. Kann auf Bootsanhängern, Fendern, Schwimmwesten, Bojen, IOR Signalflaggen und anderen Gegenständen angebracht werden. Farben: **rot oder weiß**. Weiß durch die Verordnung Nr. 8862/83 seit dem 15.2.85 an allen in den Gewässern der Lombardei verlegten Bojen zwingend vorgeschrieben.

| Farbe | | Rolle | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| weiß | rot | | |
| 33.110.00BI | 33.110.00RO | 2,5 m x 25 mm | 2 |







## Polyäthylen-Bojen mit Öffnung

Geeignet für Abgrenzungen und Markierung von Fahrrinnen. Farben weiß, orange oder gelb.

| weiß | gelb | rot | Ø cm | Ø Offnung innen mm | Höhe cm | Auftrieb kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.136.00BI | 33.136.00GI | 33.136.00RO | 17 | 20 | 14,5 | 1,7 |
| 33.135.20BI | 33.135.20GI | 33.135.20RO | 26 | 30 | 19 | 8,5 |

# ► Tauchenboje und Regattaboje

## Regattaboje

Aus aufblasbarer **PVC** , zylindrisch - **orange oder gelb für gute Sichtbarkeit**.
Dient der Markierung der Wendepunkte bei Regatten.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Farbe |
|---|---|---|
| **33.174.00** | 80 Ø x120 H | orange |
| **33.174.01** | 80 Ø x120 H | gelb |


33.174.00/01



33.174.01



33.174.00


## Regattaboje Extragroßes Modell

Besonders große aufblasbare Boje aus **PVC**, zylindrisch. Dient der Markierung der Wendepunkte bei Regatten. Mit Ventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren und 4 unteren Schlaufen zur Gewichtsbefestigung, die für die gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgen. Mit einer oder zwei durchsichtigen Seitentaschen für Logo oder Werbung.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl Tasche | Farbe | Netz OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **33.175.01** | 90 Ø x 150 H | 1 | orange | - |
| **33.175.11** | 90 Ø x 150 H | 1 | gelb | - |
| **33.175.02** | 150 Ø x 160 H | 2 | orange | **33.175.05*** |
| **33.175.22** | 150 Ø x 160 H | 2 | gelb | **33.175.05*** |

* *Optionales Verankerungsnetz aus Levylen, in das die Boje beim Aufblasen gesteckt wird, um die Zugkraft im Wasser besser zu verteilen.*


33.175.05


33.175.02/22


33.175.01/11



33.175.22



33.175.01

## Aufblasbare Tauchenboje

Einschließlich aufblasbarer Flagge.

| Art. Nr. | Version | Ø cm | Gesamthöhe cm | Leine OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **33.166.01** | "MINI" | 38 | 50 | **33.167.01** |
| **33.166.03** | "GRANDE" | 38 | 63 | **33.167.01** |



33.166.03



33.166.01

## Schwimmfähige Leine aus Levylen für Taucherboje

| Art. Nr. | ⟷ |
|---|---|
| **33.167.01** | 4 mm x 20 m |



## Aufblasbarer Fender

Wird aus dem gleichen widerstandsfähigen Material wie Schlauchboote hergestellt.
Mit Ventil und Ring aus Edelstahl an beiden Seiten zur Befestigung. Die aufblasbaren Fender sind leicht, benötigen entlüftet sehr wenig Platz und sind ideal für: Segel- und Regattaboote, grosse Yachten, Ersatz oder Zusatzfender im Notfall.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø cm | Farbe | Fenderüberzug aus Nylongewebe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | blau | grau | schwarz |
| **33.529.01** | 70 | 30 | grau | **33.530.01** | **33.531.01** | **33.532.01** |
| **33.529.03** | 110 | 30 | grau | **33.530.03** | **33.531.03** | **33.532.03** |
| **33.529.05** | 100 | 45 | grau | **33.530.05** | **33.531.05** | **33.532.05** |
| **33.529.07** | 170 | 45 | grau | **33.530.07** | **33.531.07** | **33.532.07** |
| **33.529.09** | 182 | 60 | grau | **33.530.09** | **33.531.09** | **33.532.09** |





## ► Feste Bootshaken

OSCULATI



### Bootshaken Basic

Mit Stiel aus **Eloxan** und Griff.

| Länge | | | Stiel Ø mm |
|---|---|---|---|
| 130cm | 160cm | 210cm | |
| **34.459.13** | **34.459.16** | **34.459.01** | 25 |



OSCULATI



### Bootshaken Premium

Sehr robust, mit Boothakenspitze. Stiel aus **Eloxal**, mit Gummigriff.

| Art. Nr. | Länge cm | Stiel Ø mm | Ersatzhaken |
|---|---|---|---|
| **34.171.50** | 220 | 30 | 34.171.40BI |





### Bootshaken

Stiel aus **hochglanzlackiertem Holz.**


| Art. Nr. | Material des Hakens | Länge tot. cm | Stiel Ø mm | Ersatzhaken |
|---|---|---|---|---|
| **34.459.11** | Messing verchromt | 200 | 30 | **34.171.30** |
| **34.459.08** | rostfr. Edelstahl | 200 | 30 | **34.171.35** |
| **34.459.12** | Messing verchromt | 260 | 36 | **34.171.20** |
| **34.459.09** | rostfr. Edelstahl | 260 | 36 | **34.171.25** |



## ► Ausziehbare Bootshaken

### Ausziehbarer Bootshaken

Haken aus grauem Nylon, Stiel aus eloxiertem Aluminium mit doppeltem Haltegriff.



| Art. Nr. | Länge min/max cm | Stiel Ø mm |
|---|---|---|
| **34.458.90** | 120/212 | 25/30 |






### Ausziehbarer Bootshaken Color

Haken aus grauem Nylon, Stiel aus Aluminium mit Epoxydlackierung und Doppelgriff.

| Art. Nr. | Farbe | Länge min/max cm | Ø Stiel mm |
|---|---|---|---|
| **34.458.80** | weiß | 120/210 | 25/30 |
| **34.458.81** | blau | 120/210 | 25/30 |






## Teleskop-Bootshaken aus Aluminium


Haken aus **weißem Nylon**, Stiel aus **eloxiertem Aluminium** und Griff aus weißem Gummi. Leicht und schwimmfähig, verstellbar in beliebiger Stellung durch besondere Nocken.

| Art. Nr. | Länge min/max cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **34.459.00** | 100/200 | 25/30 |
| **34.459.02*** | 60/100 | 25/30 |

* *Kann in der Sicherheitsausrüstung eingefügt werden.*



OSCULATI



## Dreiteiliger Teleskopbootshaken

Komplett aus **poliertem eloxiertem Aluminium**, mit Nylonhaken und Griff. Sehr robust, bestehend aus drei konzentrischen Rohren. Ist durch spezielle Vorrichtung in beliebiger Stellung zu befestigen.

| Art. Nr. | Länge min/max cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **34.460.00** | 115/285 | 25/30/35 |




OSCULATI




## Professioneller Bootshaken

Komplett aus **eloxiertem Leichmetall**, natürlich **(der Haken einbegriffen)**. Hat eine schnell Blockierung in jedem Punkt durch eine Umdrehung, ist ein extrem robustes Modell.

| Art. Nr. | Version | Länge min/max cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **34.915.41** | 1-fach teleskop. (2 Rohre) | 120/209 | 25/29 |
| **34.915.42** | 3-fach teleskop. (3 Rohre) | 105/245 | 25/29/32 |



◢ 34.915.41



◢ 34.915.42

OSCULATI




## Professioneller Bootshaken mit Roller

Komplett aus eloxiertem Leichmetall **der Haken einbegriffen**

| Art. Nr. | Version | Länge min/max cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **34.916.41** | 1-fach teleskop. (2 Rohre) | 120/209 | 25/29 |
| **34.916.42** | 3-fach teleskop. (3 Rohre) | 105/245 | 25/29/32 |



OSCULATI




## Professioneller Bootshaken mit Gummi-Kopf

Aus unbeschichtetem eloxiertem Aluminium. Haken aus rutschsicherem Zweikomponenten-Technopolymer. Schnelles Einrasten durch Drehung, an jedem Punkt.

| Art. Nr. | Ausführung | A min-max cm | L min-max cm | Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **34.917.42** | 3-fach teleskop (3 Rohre) | 94-244 | 110-260 | 25/29/32 |
| **34.917.43** | 3-fach teleskop (3 Rohre) | 134-366 | 150-382 | 25/29/32 |








# ► Bootshaken

### Bootshaken aus schwarzem Polypropylen



Sehr robust, Boothakenspitze.

| weiß | schwarz | Loch Ø mm |
|---|---|---|
| **34.171.40BI** | **34.171.40NE** | 30 |

### Bootshaken aus verchromtem Messing




| Art. Nr. | Bohrungl Ø mm | für Holzstiel Ø mm |
|---|---|---|
| **34.171.20** | 32 | 35 |
| **34.171.30** | 27 | 30 |

### Bootshaken aus mikrogegossenem Edelstahl AISI 316

**AISI 316**




| Art. Nr. | Bohrungl Ø mm | für Holzstiel Ø mm |
|---|---|---|
| **34.171.25** | 34 | 35/36 |
| **34.171.35** | 28 | 30 |




## Karabinerhaken mit Bajonettverschluß aus rostfreiem Stahl

**34.459.14** Bestehend aus 160 mm-Karabinerhaken und Plättchen, das auf jedem Bootshaken befestigt werden kann. Ermöglicht ein leichtes und sehr sicheres Anlegen an der Boje.
Hohe Sicherheit. **Gewicht 80 g + 350 g**.



OSCULATI




## Ausziehbarer Bootshaken

Mit diesem Anlegehaken können Sie das Auge der Boje sofort greifen und die Halteleine einziehen.


Eigenschaften:
- Haken aus besonders widerstandsfähigem Spezialpolymer;
- Stiel aus Eloxal;
- ausziehbar 105/245 cm.

| Art. Nr. | min/max Länge cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **34.916.43** | 110/250 | 25/29/32 |






# ► Riemen und Paddel



## ABS Paddel

**34.459.30** Entspricht der **für die Küstenschifffahrt in der 1-Meilen-Zone vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung. Insbesondere für Surfbrett entwickelt. Ist stapelbar,** so dass vorschriftsgemäß zwei Paddel übereinander werden können.
Das Paddel **schnappt** mit drei Bolzen fest.



## Mini Paddel für Notfälle, dreiteleskopisch

Ruderblatt und Holm aus orangem Kunststoff für hohe Sichtbarkeit, Rohr eloxiertem Aluminium. Besonders geeignet für Rettungsfloße und kleinere Nebendienste

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **34.459.18** | 22-25 | 55 x 107 |



## Ausziehbares Minipaddel

Ruderblatt und Griff aus schwarzem Kunststoff, Rohr aus eloxiertem Aluminium.
Mit Epoxydharzbeschichtung.

| Art. Nr. | Länge min/max cm | Rohre Ø mm |
|---|---|---|
| **34.459.19** | 70/118 | 29-25 |



OSCULATI



## Teleskop-Paddel

Blätter aus **weißem ABS**, Bootshaken aus **weißem Nylon**, Stiel aus **Eloxan**.
Sehr robust und funktionell.

| Art. Nr. | Stiel Ø mm | Länge min/max cm |
|---|---|---|
| **34.459.20** | 30 | 90/160 |



## Paddel mit Blatt aus weißem ABS und Nylonbootshaken am Ende

OSCULATI

Stiel aus Eloxan, sehr robust und funktionell.

| Art. Nr. | Länge cm | Stiel Ø mm |
|---|---|---|
| **34.459.24** | 130 | 30 |
| **34.459.25** | 160 | 30 |





## Ausziehbares, Ruder zum außeinanderbauen mit Bootshaken

Stoßfestes Ruderblatt aus Kunststoff, Stiel aus silberfarbenem eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | Länge cm | | Ø mm |
|---|---|---|---|
| | Min | Max | |
| **34.452.20** | 80 | 180 | 30/35 |





## Zerlegbare Riemen aus Eloxan

OSCULATI

Blatt aus **weißem Kunststoff**. Auseinandergenommen erhält man zwei ähnliche Teile.

| Art. Nr. | Länge cm | | | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| | tot | Blatt | Stiel | |
| **34.453.13** | 132 | 67 | 75 | 35 |
| **34.453.16** | 160 | 92 | 75 | 35 |
| **34.453.19** | 180 | 102 | 85 | 35 |



## Bootsriemen aus eloxiertem Leichmetall

OSCULATI

Blatt aus **weißem Kunststoff**, Rudermanschette und Endkappe.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø mm |
|---|---|---|
| **34.454.01** | 190 | 35 |
| **34.454.02** | 160 | 35 |





## Riemen für Schlauchboote, 2-fach teilbar

Stoßfestes Blatt aus **grauem Kunststoff**, Stiel aus silberfarbenem **eloxiertem Aluminium**.

| Art. Nr. | Länge cm | | | Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| | tot | Blatt | Stiel | |
| **34.452.13** | 132 | 55 | 85 | 35 |
| **34.452.15** | 147 | 55 | 100 | 35 |
| **34.452.17** | 167 | 55 | 120 | 35 |



## Zerlegbares Paddel für Kanu / Kajak

Aus eloxiertem Aluminium, Ruderblatt aus ABS

| Art. Nr. | Länge cm | Stiel Ø mm | Technische Merkmale |
|---|---|---|---|
| **34.470.11** | 150 | 28 | Kann in 2 Teile zerlegt werden |
| **34.470.12** | 220 | 28 | Kann in 4 Teile zerlegt werden, die Ruderblätter können um 75° gedreht werden |



◢ 34.470.11





◢ 34.470.12

## Kanupaddel

Aus **eloxiertem Aluminium**, und Blatt aus **ABS**.

| Art. Nr. | Typ | Länge cm | Stiel Ø mm |
|---|---|---|---|
| **34.470.01** | einfach | 152 | 30 |
| **34.470.02** | doppelt,Blatt 90° | 215 | 30 |







## Professionelle Kanupaddel

Mit ovalem Rohr aus **eloxiertem Aluminium**, garantiert dicht.

| Art. Nr. | Version | Länge cm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **34.471.02** | doppelt | 210 | 32 |






## Kanu - 2 Stechpaddel, zerlegbar

**34.470.03** Benutzbar als **zwei Stechpaddel** 150 cm lang oder als **Kayak-Doppelpaddel** 215 cm lang.



## Alu-Paddel für SUP

Längenverstellbar mittels Hebel, das Doppel-Schließsystem sorgt für zusätzliche Stabilität.
Kann für den Transport in 3 Teile zerlegt werden.
Wenn Sie das Mittelteil entfernen, verwandelt es sich im Handumdrehen in ein Paddel für Kinder.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø mm | |
|---|---|---|---|
| **34.474.00** | 175/215 | 29 | 1160 |




## Paddel aus laminiertem Holz

Mit Polyurethan-Hochglanzlackierung, Holm aus Gummi

| Art. Nr. | Länge cm |
|---|---|
| **34.447.00** | 141 |
| **34.447.02** | 157 |





## Riemen aus gedämpftem Buchenholz

Sehr robust, mit Polyurethan-Hochglanzlackierung, in der Mitte durch Steckverbindung aus **Edelstahl teilbar**.

| Art. Nr. | Länge m | Ø mm |
|---|---|---|
| **34.456.25** | 2,5 | 46 |
| **34.456.30** | 3 | 46 |





## Holzriemen

Mit Polyurethan-Hochglanzlackierung. Sehr robust und mit Rudermanschette aus Kunststoff.
Sehr gut verarbeitet.

| Art. Nr. | Version | Länge m | Ø Stiel mm |
|---|---|---|---|
| **34.458.22** | Aus Tannenholz mit gebogenem Blatt* | 2,2 | 46 |
| **34.458.25** | Aus Tannenholz mit gebogenem Blatt* | 2,5 | 46 |
| **34.455.20** | Aus gedämpftem Buchenholz | 2 | 46 |
| **34.455.22** | Aus gedämpftem Buchenholz | 2,2 | 46 |
| **34.455.25** | Aus gedämpftem Buchenholz | 2,5 | 46 |
| **34.455.30** | Aus gedämpftem Buchenholz | 3 | 46 |
| **34.446.18** | Aus Mahagoniholz mit gebogenem Blatt | 1,8 | 36 |
| **34.446.20** | Aus Mahagoniholz mit gebogenem Blatt | 2 | 36 |
| **34.446.22** | Aus Mahagoniholz mit gebogenem Blatt | 2,2 | 36 |
| **34.446.24** | Aus Mahagoniholz mit gebogenem Blatt | 2,45 | 36 |

* *Der Riemen für wahre Ruderer*





## Teilbarer Bootsriemen für Schlauchboot

Aus **Eschenholz** mit Schnappverbindung aus **rostfreiem Edelstahl**.
Sehr robust und sehr gut verarbeitet.

| Art. Nr. | Länge m | Ø mm |
|---|---|---|
| **34.454.16** | 1,65 | 36 |
| **34.454.19** | 1,90 | 36 |
| **34.454.21** | 2,10 | 36 |



# ► Rudergabeln und Clips für jeden Zweck

## Clips aus Kunststoff als Riemen- oder Paddelbefestigung. Schwere Ausführung

| Ø mm | weiß | schwarz | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 20 | **34.354.03** | **34.355.03** | 10 |
| 25 | **34.354.04** | **34.355.04** | 10 |
| 30 | **34.354.05** | **34.355.05** | 10 |
| 35 | **34.354.00** | **34.355.00** | 10 |
| 40 | **34.354.01** | **34.355.01** | 10 |
| 45 | **34.354.02** | **34.355.02** | 10 |




## Clips au Nylon zur Befestigung verschiedener Gegenstände

Befestigung mit 2 Schrauben.

| Ø mm | weiß | schwarz | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 17/23 | **34.354.25** | **34.355.25** | 10 |
| 22/28 | **34.354.28** | **34.355.28** | 10 |
| 27/35 | **34.354.34** | **34.355.34** | 10 |
| 34/45 | **34.354.44** | **34.355.44** | 10 |



## Clips für Rohre, Riemen, Ruderarme, Bootshaken, Angelruten, usw

Aus **schwarzem Santopren** UV beständig, robust und sehr elastisch.

| Ø mm | schwarz | weiß | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 16/18 | **34.358.16** | **34.358.17** | 10 |
| 19/20 | **34.358.19** | **34.358.18** | 10 |
| 22/24 | **34.358.22** | **34.358.23** | 10 |
| 25/26 | **34.358.25** | **34.358.26** | 10 |
| 28/30 | **34.358.28** | **34.358.29** | 10 |
| 37/40 | **34.358.38** | **34.358.39** | 10 |
| 60/65* | **34.358.60** | **-** | 2 |


* *Zur Befestigung von Tischbeinen*



## TRUDESIGN Halteklammern


Sie bestehen aus einem **Standardsockel**, der **verschraubt** oder geklebt werden kann.
Die Klammer rastet in den Sockel ein und kann auf dieselbe Weise gelöst werden.
Im Sockel befindet sich ein Durchlass um die Klemme mit einer Kabelklemme zu vervollständigen.
Sockel aus Nylon/Glasfaser. Klammer aus Acetal-Copolymerharz (POM)

| Ø mm | schwarz | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 13/16 | **34.360.13** | Clip | 5 |
| 20/27 | **34.360.20** | Clip | 5 |
| 28/37 | **34.360.28** | Clip | 5 |
| 38/50 | **34.360.38** | Clip | 5 |
| - | **34.360.00** | Befestigungssockel | 10 |



## Befestigungsclips aus rostfreiem Stahl für Bootshaken, Angelruten, usw

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **34.357.00** | 30/35 |




## Haken aus poliertem Edelstahl für Bootshaken



**34.212.30** Zum Aufhängen von Bootshaken jeder Art mit einem Ø von 22 mm und bis 32 mm. **Paarweise verkauft**.

## Clips aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung von Bootshaken, Angelruten, usw



**34.356.00** Für Rohre mit einem Ø von 25/32 mm. Lieferung **paarweise**.





## Federklemmen zur Bootshakenbefestigung

Rostfreiem Stahl + Nylon

| Art. Nr. | Universal für Ø mm | Set besteht aus |
|---|---|---|
| **34.359.00** | 25/35 | 2 Stk |








## Halterung für Bootshaken / Angelruten

Aus elektropoliertem Edelstahl mit klappbarer Nylonhalterung.

| Art. Nr. | Basis mm | für Bootshaken Ø mm |
|---|---|---|
| **34.357.20** | 55x71 | 32/35 |











## Befestigungsklemmen von Gegenstände

Kann an der Bordwand aufgeschraubt oder an der Konsole eingerastet werden (geeignet für Rohre mit Ø 22/28 mm). Kann zum Aufhängen von nassen Kleidungsstücken, Tauen, Kabeln und anderem verwendet werden. Aus weißem Nylon + Feder aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **34.358.00** | 4 |









## Super-Wäscheklammern

Aus Kunststoff. Das besondere Sicherheitssystem verhindert das Öffnen der Klammer auch bei schwierigsten Bedingungen. Feder aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **34.358.20** | ☐ weiß | 100x33 | 8 |

# ► Ruderbuchsen und Ruderdollen



## Rudermanschetten aus Kunststoff

| Art. Nr. | Ø Innen mm |
|---|---|
| **34.565.01** | 34/35 |
| **34.565.02** | 39/40 |
| **34.565.03** | 43/44 |
| **34.565.04** | 53/54 |






## JARNFORDLINGS Ruderdolle aus Delrin

Mit Schnappverschluß.

| Art. Nr. | A mm | B mm | Nylonbuchse | |
|---|---|---|---|---|
| | | | zum Einbau OPTIONAL | zu Wandmontage OPTIONAL |
| **34.435.01** | 38 | 45 | **34.435.03** | **34.435.04** |
| **34.435.02** | 42 | 56 | **34.435.03** | **34.435.04** |







## Ruderbuchsen für Ruderdolle aus Nylon

| Zum Einbau | Zur seitlichen Montage | Für Rudergabel |
|---|---|---|
| **34.435.03** | **34.435.04** | 34.435.01-02 |

## Ruderdollen aus schwarzem Nylon




Für Boote wie “Rio 3,10/4,10”. Lieferung mit Buchse. Bajonettverschluss.

| Art. Nr. | Fuß Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **34.437.00** | 12 | 32 | 46 |

## Ruderdolle aus Nylon




Sehr robust und leicht, Farbe weiß.

| Art. Nr. | Fuß Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **34.432.00** | 15 | 34 | 53 |

## Ruderdolle für Ruderboot



Aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | Beschreibung | Gabel Ø mm | Fuß Ø mm |
|---|---|---|---|
| **34.170.14** | Rudergabel | 64 | 15 |


## Ruderdolle für kleines Segelboot aus poliertem Messing



Mit Ruderbuchse mit 2 Bohrungen 34.430.13.

| Art. Nr. | Länge tot mm | Bolzen mm |
|---|---|---|
| **34.150.01** | 150 | 12 |

## Ruderdolle aus verchromtem Messing




Nur Ruderdolle.

| Art. Nr. | Ø Fuß mm | ⟷ mm | | | Halter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | |
| **34.430.00** | 12 | 38 | 48 | 68 | 34.170.16; 34.430.13 |
| **34.170.11** | 12 | 41 | 53 | 72 | 34.170.16; 34.430.13 |
| **34.170.12** | 14 | 41 | 59 | 72 | 34.170.17; 34.430.14; 34.430.15 |
| **34.193.00** | 14 | 51 | 68 | 98 | 34.170.17; 34.430.14; 34.430.15 |

## Seitliche Ruderbuchse für Ruderdolle aus verchtomtem Messing



| Art. Nr. | Führung mm | ⟷ mm | Für Gabeln |
|---|---|---|---|
| **34.170.16** | 12 | 50x38x21 | 34.430.00; 34.170.11 |
| **34.170.17** | 14 | 50x38x21 | 34.170.12; 34.190.00 |

## Ruderbuchsen für Ruderdolle aus verchtomtem Messing




| Art. Nr. | Bohrungen | ⟷ mm | Für Rudergabeln |
|---|---|---|---|
| **34.430.13** | 2 | 60x23 | 34.430.00; 34.170.11; 34.150.01 |
| **34.430.14** | 4 | 60x35 | 34.170.12; 34.193.00 |
| **34.430.15** | 2 | 80x30 | 34.170.12; 34.193.00 |

## Ruderdolle aus verchromtem Messing mit Blindbuchse




Mit **Blindbuchse**, besonders geeignet für Kunststoffboote mit Hohlraum. Bajonettkupplung. Echte Alternative zu vielen Kunststoffmodellen, die leicht kaputt gehen. Die Buchse hat eine große Oberfläche, um eventuelle Löcher von vorhergehenden Kunststoffbuchsen zu verdecken.

| Art. Nr. | Fuß Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **34.160.10** | 12 | 42 | 52 |
| **34.160.11** | 12 | 46 | 56 |

## Spezielle Ruderdolle aus verchromtem Messing




Herunterklappbar, für Boote, stellt keine Behinderung dar und geht nicht verloren.

| Art. Nr. | Fuß Ø mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|
| **34.433.00** | 12 | 42 | 50 |







## Ruderdollen aus verchromtem Messing

Für auseinandermontierbare Ruder von Schlauchbooten

| Art. Nr. | Länge Fuß mm | Bootstyp |
|---|---|---|
| **34.430.10** | 35 | Zodiac |
| **34.430.12** | 23 | Lomac, Bat, Radial, Nova, Reeves, Axemar, Asso, Nuova Jolly |





◢ 34.430.10




◢ 34.430.12







## Ruderdollenl aus Kunststoff

Schnappstift aus **Messing**. Für Ruder Ø35 mm.


| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **34.430.06** | 12 | 35 |
| **34.430.08** | 12,5 | 26,5 |
| **34.430.09** | 12 | 23 |




◢ 34.430.09




◢ 34.430.06




◢ 34.430.08



# ► WINDEX und Windrichtungsanzeiger

## WINDEX Windrichtungsanzeiger

Windrichtungsanzeiger mit Pfeilen, der für eine bessere Gleitfähigkeit auf hartem Gestein montiert ist. Sehr empfindlich und richtungsstabil, mit Anzeige des Windwinkels. In eleganter Verpackung.

| Art. Nr. | Typ | Pfeillänge mm | Basis aus Korbblütler Harz |
|---|---|---|---|
| **35.388.01** | "DINGHI" für Jollen | 230 | |
| **35.388.02** | "15" für Kajütboote bis 11 m | 380 | 35.388.06* OPTIONAL |
| **35.388.03** | für Boote bis 15 m | 584 | |

* *Um WINDEX 15 an der Seite oder an der Mastspitze zu montieren.*







## Kleine Basis aus Korbblütler Harz

Um WINDEX 15 an der Seite oder an der Mastspitze zu montieren.

| Art. Nr. | Für Windrichtungsanzeige |
|---|---|
| **35.388.06** | 35.388.02 |




## Windrichtungsanzeiger



Klemmhalterung am Mast durch Bajonettbügel. Mit Justiergewichten.
Reagiert sehr sensibel auf die leichteste Brise. Das Fähnchen ist gespannt, um Fehlanzeigen und Flatten zu vermeiden.

| Art. Nr. | Material | ⟷ Windzugewandte Seite mm |
|---|---|---|
| **35.387.00** | rostfreiem Edelstahl, Fähnchen aus Nylon | 160x100 |


## Windbändsel für Wanten



Aus **Nylon** mit Klettverschluß.
Paar in grün und rot. Verpackt auf Ausstellungskartone.

| Art. Nr. | Typ | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **35.660.01** | Normal | 1 rot + 1 grün |
| **35.660.02** | Groß | 1 rot + 1 grün |

## Windfäden PSP Telltales zum Einstellen der Segel





Dauerhafte Windfäden.

| Art. Nr. | Enthält der Verpackung |
|---|---|
| **35.661.00** | 16 Klebescheiben, 8 rote Fäden, 8 blaue Fäden u. 16 Klebefäden |

## Windfäden PSP Telltales zum Einstellen der Segel



Dauerhafte Windfäden.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **35.661.01** | 8 Dacron-Klebescheiben Ø 45 + 8 Nylonstreifen 15 mm x 150 mm |

# ► Flaggen, "Gran Pavese" Flaggen und Wimpel



## Italienflagge aus schwerem Polyester-Etamin

Farbechter und Kräftiger Druck. Innennähte aus Nylonfaden, beidseitiger Aufdruck des Wappens der Handelsmarine, worauf die unübertreffliche Schärfe und Klarheit der Farben beruht. Mit Nylonschnur zur Befestigung. Sehr gut gearbeitetes Modell.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Art. Nr. | ⟷ cm | Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **35.453.01** | 20x30 | **35.453.05** | 60x90 | **35.453.08** | 130x200 |
| **35.453.02** | 30x45 | **35.453.15** | 70x100 | **35.453.09** | 150x225 |
| **35.453.03** | 40x60 | **35.453.06** | 80x120 | | |
| **35.453.04** | 50x75 | **35.453.07** | 100x150 | | |



## Set Frankreichflaggen

Das Set enthält die drei obligatorischen Flaggen für Frankreich, N+C+französische Staatsflagge.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Kategorie |
|---|---|---|
| **35.446.10** | 30x40 | 3a/4a/5a |
| **35.446.20** | 50x75 | 2a/1a |



## Italienflaggen aus leichtem Polyester

Mit Wappen der Handelsmarine.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.459.01** | 20x30 |
| **35.459.02** | 30x45 |



## Italienische Höflichkeitsfahne aus Polyester-Etamin

Ohne Wappen der Handelsmarine.


| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.453.00** | 20x30 |



## Selbstklebende italienische Flaggen

Mit dem Wappen der Handelsmarine. Modell aus **poliertem**, rückseitig bedrucktem Crystal. Wahrlich schöner Anblick und über lange Zeit haltbare Farben.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.452.80** | 11x16 |
| **35.452.81** | 20x30 |
| **35.452.83** | 15x22 |



◢ 35.443.01/02 (Sardinien)



◢ 35.451.01/02 (Korsika)



◢ 35.427.01/02 (Sizilien)



◢ 35.418.01/02 (Elba)



◢ 35.425.01/02 (Toskana)

## Regionale italienische Flaggen

Aus **Polyester-Etamin**, farbecht bedruckt.

| Region | 20x30 cm | 30x45 cm |
|---|---|---|
| Korsika | **35.451.01** | **35.451.02** |
| Elba | **35.418.01** | **35.418.02** |
| Sardinien | **35.443.01** | **35.443.02** |
| Sizilien | **35.427.01** | **35.427.02** |
| Toskana | **35.425.01** | **35.425.02** |



## Venezianische Standarte

Aus Polyester-Stamin.

| 12x24cm | 22x44cm | 30x60cm |
|---|---|---|
| **35.479.01** | **35.479.02** | **35.479.03** |



## Überstaatliche Flaggen

Aus **Polyester-Etamin**, farbecht bedruckt.

| Typ | 20x30 cm | 30x45 cm |
|---|---|---|
| EU + Italien (Dreieck) | **35.440.01** | **35.440.02** |
| EU | **35.461.01** | **35.461.02** |

## Flagge - Österreich



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.455.01 | 35.455.02 | 35.455.03 | 35.455.04 | 35.455.05 | 35.455.06 |

## Flagge - Belgien



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.471.01 | 35.471.02 | 35.471.03 | 35.471.04 | 35.471.05 | 35.471.06 |

## Flagge - Kroatien



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.457.01 | 35.457.02 | 35.457.03 | 35.457.04 | 35.457.05 |

## Flagge - Denämark



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.431.01 | 35.431.02 | - | - | - |


## Flagge - Finnland



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.433.01 | 35.433.02 | 35.433.03 | 35.433.04 | 35.433.05 | - |

## Flagge - Franchreich



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.456.01 | 35.456.02 | 35.456.03 | 35.456.04 | 35.456.05 | 35.456.06 |

## Flagge - Deutschland



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.454.01 | 35.454.02 | 35.454.03 | 35.454.04 | 35.454.05 | 35.454.06 |

## Flagge - Griechenland



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.452.01 | 35.452.02 | 35.452.03 | 35.452.04 | 35.452.05 |

## Englische Handelsflagge



Aus farbecht bedrucktem Fahnenstoff.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.449.01 | 35.449.02 | 35.449.03 | 35.449.04 | 35.449.05 | 35.449.06 |

## Handelsflagge - Caymaninseln



Für auf den Caymaninseln angemeldete Boote

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.468.01 | 35.468.02 | 35.468.03 | - | - |

## Flagge - Britische Jungferninseln



Für in den Britischen Jungferninseln registrierte Boote.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| - | 35.466.02 | 35.466.03 | - | - |

## Flagge - Malta



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.439.01 | 35.439.02 | 35.439.03 | 35.439.04 | - | - |

## Flagge - Fürstentum Monaco



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.487.01 | 35.487.02 | 35.487.03 | 35.487.04 | 35.487.05 | 35.487.06 |

## Flagge - Norwegen



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.432.01 | 35.432.02 | 35.432.03 | - | - |

## Flagge - Niederlande



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.448.01 | 35.448.02 | 35.448.03 | 35.448.04 | 35.448.05 | 35.448.06 |

## Flagge - Polen



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.463.01 | 35.463.02 | 35.463.03 | - | - |


## Flagge - Portugal



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.437.01 | 35.437.02 | 35.437.03 | 35.437.04 | - | - |

## Flagge - Russland



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.460.01 | 35.460.02 | 35.460.03 | 35.460.04 | 35.460.05 | 35.460.06 |

## Flagge - Slowenien



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.441.01 | 35.441.02 | 35.441.03 | 35.441.04 | 35.441.05 |

## Flagge - Spanien



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.450.01 | 35.450.02 | 35.450.03 | 35.450.04 | 35.450.05 | - |

## Flagge - Schweden



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.429.01 | 35.429.02 | 35.429.03 | 35.429.04 | 35.429.05 | - |

## Flagge - Schweiz



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm | 80x120 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.458.01 | 35.458.02 | 35.458.03 | 35.458.04 | 35.458.05 | 35.458.06 |

## Flagge - Tunesien



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.438.01 | 35.438.02 | 35.438.03 | - | - |

## Flagge - Türkei



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.442.01 | 35.442.02 | 35.442.03 | 35.442.04 | - |

## Flagge - Ukraine



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.462.01 | 35.462.02 | 35.462.03 | 35.462.04 | 35.462.05 |


## Flagge - Ungarn



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.465.01 | 35.465.02 | 35.465.03 | - | - |

## Flagge - USA



Aus Polyester-Etamin, farbecht bedruckt.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.444.01 | 35.444.02 | 35.444.03 | 35.444.04 | - |

## Taucher-Signalflagge



Aus **Polyester-Etamin**.

| 20x30 cm | 30x45 cm | 40x60 cm | 50x75 cm | 70x100 cm |
|---|---|---|---|---|
| 35.480.01 | 35.480.02 | - | - | - |

## Zahlenwimpel und Flaggen

Abmessungen 20x30cm. Aus Wollgewebe.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ausführung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| **35.445.04** | A | Tauchausführung | "Ich habe Taucher unten; halten Sie sich gut frei von mir bei langsamer Fahrt." |
| **35.445.01** | C | - | "Ja." |
| **35.446.01** | N | - | "Nein." |
| **35.445.05** | Q | - | "An Bord alles gesund, ich bitte um freie Verkehrserlaubnis." |


35.445.05


35.446.01


35.445.04


35.445.01

## "Gran Pavese" Flaggen

40-teiliger internationaler Signalflaggensatz.
Aus mit kräftigen Farben bedrucktem **Polyester**, mit Leinen.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Typ |
|---|---|---|
| **35.453.10** | 14x20 | In einer Girlande vorgebundene Flaggen |
| **35.453.11** | 20x30 | Einzelflaggen mit Öse und Leinen |
| **35.453.12** | 30x45 | Einzelflaggen mit Öse und Leinen |



## Signalflaggentasche für "Gran Pavese"

**35.453.13** Aus **100% Baumwolle**. Sie dient dazu die "Gran Pavese" Flaggen getrennt aufzubewahren. (Art. 35.453.10/11) bis zu einer Größe von 20x30 cm.



## 40-teiliger Signalflaggensatz "Gran Pavese", einschließlich Tasche

**35.453.20** Dem internationalen Seefahrtsgesetz entsprechende Flaggen. Jede Flagge verfügt über ein Tau sowie Befestigungsknoten und der unverschlüsselte Buchstabe ist in der Ecke aufgedruckt. Das gesamte Flaggenset ist in einer eleganten Rolltasche enthalten. Maße der Flaggen 30x42 cm.



## Internationaler Kode auf Holz gedrückt




Tafel aus lackiertem Schiffssperrholz.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.452.89** | 40x29 |

## Vorschriftsmäßige Protestflaggen



Aus **Nylon**, vorschriftsmäßig, mit Befestigung durch Klettverschluß, Farbe rot, Buchstabe "B",

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.660.80** | 20x30 |

# ► Flaggenstöcke



## Flaggenstock aus rostfreiem Stahl, Kegelschnitt

| Art. Nr. | Länge cm | Für Flaggen cm | Ø mm | Halter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **35.195.00** | 40 | max 20x30 | 14 | 35.390.03; 35.390.11 |
| **35.196.00** | 60 | max 40x60 | 20 | 35.390.12 |



## Flaggenstöcke aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Halterung Ogiva.

| Art. Nr. | Länge mm | Ø mm | Halter, optional |
|---|---|---|---|
| **35.393.01** | 610 | 25 | 35.390.13 |
| **35.393.02** | 750 | 25 | 35.390.13 |
| **35.393.03** | 900 | 25 | 35.390.13 |
| **35.393.04** | 1200 | 25 | 35.390.13 |



## Flaggenstöcke aus echtem Teakholz

**ORIGINAL TEAK**

| Art. Nr. | Länge cm |
|---|---|
| **71.607.50** | 60 |
| **71.607.52** | 75 |
| **71.607.54** | 90 |
| **71.607.56** | 120 |

**35.390.13** *Flagstockhalter aus rost. Stahl*




## Ersatzflaggenstockhalter

| Art. Nr. | Für Stöcke Ø mm | Für Flaggstöcke | Material |
|---|---|---|---|
| **35.390.03** | 14 | **35.390.00; 35.195.00** | Kunststoff, verchromt |
| **35.390.11** | 14 | **35.390.02; 35.195.00** | Edelstahl AISI 316 |
| **35.390.12** | 20 | **35.390.01; 35.392.01; 35.196.00** | Edelstahl AISI 316 |
| **35.390.13** | 25 | **35.390.10; 35.392.02; 35.392.03; 35.392.04; 71.607.50; 71.607.52; 71.607.54; 71.607.56** | Edelstahl AISI 316 |



## Flaggenstock aus rostfreiem Stahl, Kegelschnitt

Hochglanzpoliert. Mit **Flaggenstockhalter**. Flaggenösen fernverstellbar. Mit Gummikappe an der Spitze. Sehr robust. Alle Modelle ausgerüstet mit Rändelschraube.Neigung 30°.

| Art. Nr. | Länge cm | Für Flaggen cm | Ø mm | Halter aus | Ersatzhalter | Nur Flaggstock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35.390.00** | 40 | max 20x30 | 14 | ABS verchromt | **35.390.03** | **35.195.00** |
| **35.390.02** | 40 | max 20x30 | 14 | Edelstahl | **35.390.11** | **35.195.00** |
| **35.390.01** | 60 | max 40x60 | 20 | Edelstahl | **35.390.12** | **35.196.00** |
| **35.390.10** | 80 | max 60x90 | 25 | Edelstahl | **35.390.13** | - |
| **35.390.15** | 120 | max 80x120 | 25 | Edelstahl | **35.390.13** | - |



## Flagstockhalter

**AISI 316**

Zur Montage am Heckkorb.
Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | für Rohr Ømm | für Stock Ømm |
|---|---|---|
| **35.394.02** | 25 | 20/25 |
| **35.394.03** | 30 | 20/25 |

## Flaggenstock aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl, mit Schnappverschluß

**PATENT** **AISI 316**

Kugelkopf aus **rostfreiem Stahl**, Flaggenbefestigung und Ösen aus **rostfreiem Stahl**.

| Art. Nr. | Länge mm | Ø mm | Halter OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **35.392.01** | 610 | 20 | 35.390.20 |
| **35.392.02** | 750 | 25 | 35.390.25 |
| **35.392.03** | 900 | 25 | 35.390.25 |
| **35.392.04** | 1200 | 25 | 35.390.25 |




## Fahnenstangen mit Flügelquerschnitt

**PATENT**

Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316.
Bajonettbefestigung an unsere Sockel 35.390.20/25.

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Querschnitt mm | Sockel |
|---|---|---|---|
| **35.392.50** | 610 | 38x24 | 35.390.20 |
| **35.392.51** | 750 | 38x24 | 35.390.20 |
| **35.392.52** | 900 | 45x29 | 35.390.25 |




## Einbauflaggenstockhalter

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit **Schnappverschluß** im Stockhalter.

**PATENT**

| Art. Nr. | Halter mm | Tiefe mm | Für Stöcke |
|---|---|---|---|
| **35.390.20** | 60x45 | 40 | 35.392.01 |
| **35.390.25** | 60x45 | 40 | 35.392.02; 35.392.03; 35.392.04 |





## Flaggenstock für Montage am Reling oder an Handläufern

Aus **poliertem rostfreiem Stahl**.
Einschließlich Befestigungsringe und Kopf zur Unfallverhütung.

| Art. Nr. | Länge cm | Für Rohr/Handlauf Ø mm |
|---|---|---|
| **35.391.00** | 40 | 22/25 |



## Flaggenstockhalter zur Montage am Heckkorb oder an Handläufen



Aus **verchromtem Messing**, mit **Klemmebefestigung**.
Passend für Rohre mit Ø 22/25 mm.

| Art. Nr. | Stock Ø mm |
|---|---|
| **35.191.14** | 14 |
| **35.191.20** | 20 |

## Flaggenstockhalter mit geringer Neigung



Aus **verchromtem Messing**. Neigung 10°.
Neigung der Standard-Flaggenstockhalter: 30°.

| Art. Nr. | Für Stöcke Ø mm |
|---|---|
| **35.158.01** | 20 |
| **35.158.02** | 25 |

# ► Schlüsselanhänger und Dokumententaschen






◢ 35.825.98 - Beispiel für Schlüsselanhänger-Aufdruck, einfarbig




◢ 35.825.99 - Beispiel für Schlüsselanhänger-Aufdruck im 4-Farbdruck

## Schlüsselanhänger aus weichem, schwimmfähigem Gummi

Mit Anhängerkettchen aus **Messing**. Sehr bequem und praktisch.
Für zwei große oder drei kleine Schlüssel.
Können alle mit einem individuellen Markenzeichen bedruckt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung / Farbe | Serigraphie | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.825.00** | verschiedene Farben | Standard | 10 |
| **35.825.01** | weiß | Standard | 10 |
| **35.825.02** | blau | Standard | 10 |
| **35.825.03** | rot | Standard | 10 |
| **35.825.04** | gelb | Standard | 10 |
| **35.825.05** | grün | Standard | 10 |
| **35.825.06** | fuchsia | Standard | 10 |
| **35.825.07** | orange | Standard | 10 |
| **35.825.98*** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Einfarbendruck**. Art.-Nr. 35.825.91 für die Druckformcodice hinzufügen | angepasst | 300 |
| **35.825.99** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Vierfarbendruck** | angepasst | 200 |

* **35.825.91** *Druckform*






◢ 35.823.98 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Einfarbdruck




◢ 35.823.99 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Vierfarbdruck

## Weichgummi-Schlüsselanhänger, Modell “Motorboot”

Mit Kettchen aus Messing. Bequem und praktisch, für 2 große oder 3 klene Schlüssel.
Können mit dem Firmenlogo bedruckt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung / Farbe | Serigraphie | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.823.00** | Verschiedene Farben | Standard | 10 |
| **35.823.01** | weiß | Standard | 10 |
| **35.823.02** | blau | Standard | 10 |
| **35.823.03** | rot | Standard | 10 |
| **35.823.04** | gelb | Standard | 10 |
| **35.823.05** | grün | Standard | 10 |
| **35.823.07** | orange | Standard | 10 |
| **35.823.98*** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Einfarbendruck**. Art.-Nr. 35.825.91 für die Druckform hinzufügen | angepasst | 300 |
| **35.823.99** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Vierfarbendruck** | angepasst | 200 |

* **35.825.91** *Druckform*





◢ 35.822.98 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Einfarbdruck




◢ 35.822.99 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Vierfarbdruck

## Weichgummi-Schlüsselanhänger “Segelboot”

Mit Anhängerkettchen aus **Messing**. Sehr bequem und praktisch.
Für zwei große oder drei kleine Schlüssel.
Können alle mit einem individuellen Markenzeichen bedruckt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung / Farbe | Serigraphie | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.822.00** | Verschiedene Farben | Standard | 10 |
| **35.822.01** | weiß | Standard | 10 |
| **35.822.02** | blau | Standard | 10 |
| **35.822.03** | rot | Standard | 10 |
| **35.822.04** | gelb | Standard | 10 |
| **35.822.05** | grün | Standard | 10 |
| **35.822.98*** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Einfarbendruck**. Art.-Nr. 35.825.91 für Druckform hinzufügen | angepasst | 300 |
| **35.822.99** | Angepasste Schjlüsselanhänger **im Vierfarbendruck** | angepasst | 200 |

* **35.825.91** *Druckform*

## Weichgummi-Schlüsselanhänger Modell "Außenbord"

Kettchen aus **Messing**. Bequem und praktisch für 2 große oder 3 kleine Schlüssel.
Können mit Firmenlogo bedruckt werden.

| Art. Nr. | wie Außenborder | Serigraphie | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.824.00** | verschiedene Farben | Standard | 10 |
| **35.824.01** | Evinrude | Standard | 10 |
| **35.824.02** | Johnson | Standard | 10 |
| **35.824.03** | Mercury | Standard | 10 |
| **35.824.04** | Yamaha | Standard | 10 |
| **35.824.06** | Suzuki | Standard | 10 |
| **35.824.07** | Honda | Standard | 10 |
| **35.824.08** | Tohatsu | Standard | 10 |
| **35.824.98*** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Einfarbendruck**. Art.-Nr. 35.825.91 für die Druckform angeben | angepasst | 300 |
| **35.824.99** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Vierfarbendruck** | angepasst | 200 |

* **35.825.91** *Druckform*



◢ 35.824.98 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Einfarbdruck

◢ 35.824.99 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Vierfarbdruck

## Weichgummi-Schlüsselanhänger Modell "Anker"

Mit Anhängerkettchen aus **Messing**. Sehr bequem und praktisch.
Für zwei große oder drei kleine Schlüssel.
Können alle mit einem individuellen Markenzeichen bedruckt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung / Farbe | Serigraphie | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.821.00** | Verschiedene Farben | Standard | 10 |
| **35.821.01** | weiß | Standard | 10 |
| **35.821.02** | blau | Standard | 10 |
| **35.821.03** | rot | Standard | 10 |
| **35.821.04** | gelb | Standard | 10 |
| **35.821.05** | grün | Standard | 10 |
| **35.821.06** | fuchsia | Standard | 10 |
| **35.821.07** | orange | Standard | 10 |
| **35.821.98*** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Einfarbendruck**. Art.-Nr. 35.825.91 für die Druckform hinzufügen | angepasst | 300 |
| **35.821.99** | Angepasste Schlüsselanhänger **im Vierfarbendruck** | angepasst | 200 |

* **35.825.91** *Druckform*



◢ 35.821.98 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Einfarbdruck

◢ 35.821.99 - Beispiel für individuell gestalteten Schlüsselanhänger, Vierfarbdruck

## Weichgummi-Schlüsselanhänger Modell "Steur"

Verfügbar in verschiedenen Farben

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **35.827.00** | 10 |



## Mini-Fender Schlüsselanhänger, schwimmfähig

Aus **flexibelem PVC**.
Aufdruck des Kundennamens auf Wunsch (Mindestmenge 300Stk.) Maße 28x80 mm (Länge).

| gestreckt* | kugelförmig | Farbe | |
|---|---|---|---|
| | | Kopf | Körper |
| **35.511.01** | **35.511.03** | blau | weiß |
| **35.511.02** | **35.511.04** | blau | rot |
| **35.511.05** | - | rot | weiß |

* *Aufdruck des Kundennamens auf Wunsch*




◢ 35.511.02

◢ 35.511.01



◢ 35.511.05



◢ 35.511.04



◢ 35.511.03




## Schwimmende Schlüsselanhänger aus Kork

Mit Riemchen und Haltering aus Edelstahl.

| Art. Nr. | Aussehen | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **35.841.00** | Kugel | Ø 50 | 10 |
| **35.841.10** | Doppelte Kugel | Ø 50 | 10 |
| **35.841.20** | Kugel | Ø 35 | 10 |
| **35.841.30** | Oval | 105x50x25 | 10 |



## Schlüsselanhänger “Affenfaust”

**35.820.00** Bestehend aus farbigem **Nylonseilgeflecht** und geschweiftem 5 mm-Schäkel aus poliertem Messing.



## Schlüsselanhänger mit Miniblock


**35.828.00** Aus **tufnol und rostfreiem Edelstahl**




## Ringschlüsselanhänger aus poliertem Messing

| Art. Nr. | Form |
|---|---|
| **35.831.00** | Schrauben |
| **35.835.00** | Tauchanzug |
| **35.837.00** | Scheinwerfer |
| **35.838.00** | Trillerpfeifen |
| **35.839.00** | Glocke |

## Schwimmfähiger Schlüsselanhänger, patentiert



**35.830.00** Im Inneren befindet sich ein kleiner PVC-Beutel, **der sich**, falls der Schlüsselanhänger ins Wasser fällt, durch eine chemische Reaktion aufbläst und die Schlüssel an die Wasseroberfläche bringt. Handliche Größe (56 x 40mm, Höhe 16mm), im aktivierten Zustand trägt er bis zu **120 Gramm**.

## Schwimmfähiges Brilleband



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **35.818.00** | Aus weichem **Gummi**, schwimmfähig, in diversen Farben. |



## Schwimmfähige Dokumententasche

Aus **Nylon Cordura** mit Trennfächern aus schwimmfähigem **Polyethylen**. Funktionell und sehr robust. **Aufdruck des Kundennamens** auf Wunsch. (Mindestmenge 100 Stk.).


| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **35.776.50** | 20x25 |
| **35.776.51** | 25x35 |

# ► Hinweistabellen


## Selbstklebende Tabelle aus Crystal

**Sehr wiederstandsfähig und glänzendz**. Nur auf Italienisch verfügbar.


| Art. Nr. | Tabellentyp | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **35.452.90** | Internationaler Signalcode mit Symbolen | 110x170 |
| **35.452.91** | Knotentafel | 240x160 |
| **35.452.92** | Internationaler Signalcode mit Erklärung für alle Einzelflaggen | 160x240 |
| **35.452.97** | "Akustische Signale" Internationaler Signalcode | 160x240 |
| **35.452.98** | "Regattasignale" Internationaler Signalcode | 160x240 |
| **35.452.99** | Marinecode "Regelwerk der Internationalen Schifffahrt" mit Signalabbildungen für Bojen, Vorfahrten, Notsignale, Navigationslichter, Warnsignale, Hafeneinfahrtssignale, Gezeiten | 240x160 |



35.452.91




35.452.90




35.452.92



35.452.97



35.452.98



35.452.99

## Aufkleber "Windrose"



Nur auf Italienisch verfügbar.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **35.452.87** | 150 |

## New Abfall Aufkleber



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **35.464.03** | 25x27 |

## Klebeschilder nach CE Vorschrift



35.464.01



35.464.02

Aus **rotem PVC** auf weißem Grund.
Obligatorisch auf Booten mit dem CE Zeichen.
Nur auf Italienisch verfügbar.

| Art. Nr. | Abbildung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **35.464.01** | Feuerlöscher | 100x80 |
| **35.464.02** | Rettungsinsel | 127x80 |

# ► STOPGULL Vogelabwehrsystem



## STOPGULL Air

StopGull Air verhindert, dass Möwen und andere Vögel sich auf Kabinen, Hardtops, Bäume und Sonnenverdecke setzen. Einfache Montage durch Bajonettstecker. Kann während der Fahrt zusammengelegt oder entfernt und zusammengefaltet in platzsparender Weise verstaut werden.

StopGull hält jeder Windstärke stand und kombiniert auch ein neues System, denn wenn die Flügel in derselben Stellung zusammengelegt werden, hat der Wind keine Wirkung mehr und das Gerät steht still, ohne es abzunehmen.

StopGull kann auf jeder ebenen Fläche montiert werden. Ein großes Angebot an Halterungen ermöglicht die Befestigung auf Steuerkonsolen, Sonnenverdecken usw.

| Art. Nr. | Modell | Breite cm |
|---|---|---|
| **35.901.01** | STOPGULL | 185 |
| **35.901.02** | STOPGULL XL | 235 |






## STOPGULL Halteklemme für Handläufe u.ä.

**35.902.00** Geeignet für Rohre von 22 bis 38. Aus Eloxal.
Zu verwenden mit 35.901.01/02.



## STOPGULL Halterung für Sonnenverdecke und Steuerkonsole





**35.903.00** Geeignet für Rohre von 22 bis. 38.
Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.
Zu verwenden mit 35.901.01/02.

## STOPGULL Saugnapfhalterung





**35.904.00** Saugnapfhalterung für Luken oder Motorverkleidungen von Außenbordern.
Zu verwenden mit 35.901.01/02.

## STOPGULL Halterung für Bootskissen



**35.906.00** Beschwerte Halterung (leg 4), die auf den Bootskissen angebracht wird.

## STOPGULL Keeper



**35.915.00** Wird mit einem Klebeband auf Radar-, TV-Antennen usw. angebracht. Ø 50 cm. Sobald sich ein Vogel setzt, dreht sich die Vorrichtung und der Vogel fliegt weg.

## STOPGULL S27



**35.918.00** Wird über dem Rundumlicht angebracht. Wenn sich ein Vogel setzt, **dreht** sich die Vorrichtung und der Vogel fliegt weg. Ø 55 mm.






# ► Reinigungszubehör, Bürsten, Wasserschläuche und Zubehör

## Bootsreinigungsset

OSCULATI

Bestehend aus **weißem PVC** Schlauch 12x18 mm, verstärkt mit innerem **Polyesternetz**, **Druckresistent** bis **15 BAR** + regelbare Spritzwasserpistole mit **Schnappverschluß** + 3 **Schnappanschlüsse** für Wasserhahn.

| Schlauch 15m | Schlauch 25m | Schnappanschlüsse |
|---|---|---|
| **36.464.15** | **36.464.25** | 1/2 - 3/4 - 1" |







## Schlauch aus verstärktem PVC mit Rollträger

Rollträger aus ABS mit Pistole

| Art. Nr. | Schlauchlänge m | ⟷ aussen cm | Anschlüsse und Pistolen OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **36.703.00** | 15 | Ø 35 x 11 | **36.188.99; 36.189.00; 36.189.01; 36.189.02** |



## Einziehbare Schläuche für Bootswäsche

Aus hochelastischem Thermoplastmaterial "EVA". Mit Schnappanschlüssen und Pistole mit verstellbarer Düse. Werden mit eleganter Tasche mit Reißverschluss und Drainagenetz geliefert.

| Art. Nr. | Länge m (Füße) | Ø Rohr mm | Raumbedarf, insgesamt mm |
|---|---|---|---|
| **36.464.39*** | 4,5 (15') | 9x12 | 210x100 |
| **36.464.40** | 12 (40') | 9x12 | 580x100 |
| **36.464.60** | 18 (60') | 9x12 | 860x100 |

* *Tasche ist nicht im Lieferumfang enthalten*




## Behälter mit Spiralwasserschlauch

Gehäuse für Wandmontage. Mit einstellbarer Schlauchdüse und Polyurethanschlauch für den Anschluss an das Wassernetz. Standard-Schlauchdüse aus Kunststoff + professioneller Heavy Duty Sprühkopf + 1,5 m langer Anschlussschlauch.

| Art. Nr. | Spiralschlauch | Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **36.464.30** | 7,5 m (25 Füsse) | 8x12 | 480x260x130 |



## Vertikaler Behälter mit aufgerolltem Wasserschlauch

Für die vertikale Wandmontage mit einstellbarem Hahn, aufgerolltem Wasserschlauch und Mehrzweck-Spritzdüse.

| Art. Nr. | Spiralschlauch | Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **36.464.31** | 4,5m (15 ft) | 9x12 | 390x226x125 (Loch-Ø 160mm; Tiefe 330mm) |






## Spritzwasserpistole zur Bootsreinigung und Zubehöre

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.189.00** | Spritzwasserpistole aus ABS zur Bootsreinigung. Wasserstrahl regulierbar, mit ein/aus Regler. Innengewinde von 3/4” |
| **36.189.01** | Anschluß mit Aussengewinde von 3/4” zum Aufschrauben auf Spritzwasserpistole Art. Nr. 36.189.00 |
| **36.189.02** | Schnappverschluss 1/2", Wasserfluß unterbrochen wenn keine Wasserpistole angeschlossen wird. Kann zum Anschluss der Pistole oder des Wasserhahns verwendet werden. |
| **36.189.03** | Schlauchanschluß mit Innengewinde von 1” |
| **36.189.04** | Schlauchanschluß mit Innengewinde von 3/4” |
| **36.189.05** | Reduzierstück zum Anschluß von Art. Nr. 36.189.02 von 3/4”, mit Hahn von 1/2” |

## Spritzwasserpistole zur Bootsreinigung mit 7 verschiedenen Wasserstrahler



**36.188.98** Mit Tank zur automatischen Selbstdosierung der Reinigungsflüssigkeit. Griff aus weichem Gummi. Mit universal Schnappanschluß.

## Spritzwasserpistole zur Bootsreinigung



**36.188.99 Professionelles Modell aus gummibeschichtetem Aluminium, stoßfest**. Regulierbarer Wasserstrahl mit Hebel für Wasserzerstäuber. Einschließlich Schnappanschluss Art. Nr. 36.189.01.



## Schlauverbinder aus verchromtem Messing

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.189.06** | Zur 2-Rohrverbindungen |



## 2-Wege Ventil aus Messing

Für den Anschluss von 2 Wasserschläuchen an einen Hahn.
3/4" Gewinde (ggf. als 1/2" Adapter den Artikel 36.189.05 einsetzen).
Zwei Absperrventile an den Auslässen.
Schnellanschluss von Wasserschläuchen (internationale Standardanschlüsse).

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.189.08** | 2 Wege Hahn |



## Reinigungsset

**36.302.15** Bestehend aus: Nr. 1 Teleskopbootshaken 75/130 cm. + Nr. 1 Baumwollmop + Bürste mit harten Borsten. Alle Teile sind austauschbar.





## Griff mit Gummisaugnäpfen

Dient zum Festhalten an der Außenbordwand, bei den sonst oft mühsamen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten und als Bodenheber.
Saugt sich in wenigen Sekunden an allen Oberflächen fest. Saugnäpfe mit Flip-up Sperre.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **36.185.00** | 290x100x84 |













## Wasserfilter 80 Mikron, schützt vor Kalkablagerung

Wird längs der Zulaufleitung vom Anlegesteg montiert.
Filtert das an Bord gepumpte Wasser, dessen Kalkgehalt mitunter die Bordleitungen verstopfen kann.
Mit 2 Schnappanschlüssen.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **52.124.75** | 140x60 |

# ► Reinigungszubehör Serie MAFRAST

Extra für die Reinigung von Booten entwickelt, ergonomisch, praktisch und robust. Hochwertige Materialien, die einer strengen Fertigungskontrolle unterliegen. Können mit den entsprechenden Artikeln von SHURHOLD ersetzt werden

## MAFRAST, ausziehbarer Schrubber aus Eloxal mit Drehhahn

Sehr praktisch und robust, mit handgerechtem Gummigriff, rutschsicher auch bei nassen Händen. Schnappanschluss am Ende, Wasserdurchlass.
Mittelharte Bürste für alle Oberflächen geeignet.

| Art. Nr. | Ausführung | Stiel | | Bürste (BxC) cm |
|---|---|---|---|---|
| | | Länge (A) cm | Ø mm | |
| **36.191.00** | Standard | 95/150 | 22/25 | 25x9 |
| **36.191.02*** | m. 2 Winkeln | 117/180 | 22/25 | 25x14 |
| **36.191.03** | m. 5 Winkeln | 117/180 | 22/25 | 30x15 |

* *Borsten mit verschiedenen Winkeln und Wasserschieber*
















## MAFRAST Stiel aus eloxiertem Aluminium

Schnappverschluss. Fest oder ausziehbar.


| Art. Nr. | Länge cm | Typ |
|---|---|---|
| **36.630.02** | 102 | fest |
| **36.630.03** | 153 | fest |
| **36.631.01** | 90/160 | ausziehbar |
| **36.631.02** | 120/220 | ausziehbar |




## MAFRAST Spezialbürste

Aus Marineholz mit Polyurethanlackierung, abgerundeter Kante, hochwertigen Borsten, Schnapphalterung aus Eloxal. In zwei Größen erhältlich: 8" und 10".

| Bürste 8" 195 (a) x 85 (b) mm | Bürste 10" 250 (a) x 90 (b) mm | Borsten | |
|---|---|---|---|
| | | Typ | Material |
| **36.633.03** | **36.634.03** | weich | Polyester gelb |
| **36.633.05** | **36.634.05** | mittelhart | Polyester blau |














## MAFRAST Bürste Eco

Aus weißem Polypropylen mit Gummischutzkante. Hochwertige Polyester-Borsten, mit Schnapphalterung aus eloxiertem Aluminium.

| Bürste 8" 195 (a) x 85 (b) mm | Bürste 10" 250 (a) x 90 (b) mm | Borsten | |
|---|---|---|---|
| | | Typ | Material |
| **36.632.03** | **36.635.03** | weich | Polyester, gelb |
| **36.632.05** | **36.635.05** | mittelhart | Polyester, blau |












## Mafrast extrem saugfähiger Wischmop

Schnappanschluss aus eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.638.01** | PVA Kunstleder, besonders leistungsstark |








## Scheuerpad aus Nylon mit Griff

Entfernt Bewuchs und Rost von Metalloberflächen. Mittel abrasiv.

| Art. Nr. | ⟷ Pad mm |
|---|---|
| 36.330.02 | 150x90 |







## MAFRAST Handbürste

| Art. Nr. | Typ | ⟷ mm |
|---|---|---|
| 36.636.00 | Bürste m. Wasserdurchlauf. Standard Schnappverschluss | 120x185 |
| 36.637.00 | Bürste mit ergonomischem Griff | 120x185 |






## MAFRAST Reinigungsbürste für Leinen

**36.639.01** Flexible Bürste für Festmacheleinen, Wasserschläuche, Kabel usw. Geeignet für Ø von 10 bis 25 mm.

## MAFRAST Fensterabzieher für Glas- und Windschutzscheiben

Aus weichem Silikon.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| 36.640.01 | 310 |



## MAFRAST Scheibenreinigungsset

Mikrofaserbürste + Fensterwischer.
Mit klappbarem Stiel aus Eloxal

| Art. Nr. | Bürste mm | Abzieher mm | Gesamtlänge mm |
|---|---|---|---|
| 36.641.00 | 235 | 235 | 500 |




## MAFRAST Waschhandschuh aus Lammwolle.

| Art. N. | Beschreibung |
|---|---|
| 36.641.01 | Ideal zum waschen u. säubern. Kann feucht o. trocken verwendet werden. |





## New MAFRAST Mikrofaser Waschhandschuh Whas Mitt

**36.641.02** 25 x 28 mm. Aus weicher Mikrofaser.
Absorbiert große Mengen Wasser, für die optimale und schonende Reinigung großer Flächen.
Die elastische Stulpe ermöglicht eine bessere Kontrolle des Waschhandschuhs.




## MAFRAST Wischtuch

Kunstleder-Wischtuch aus stark saugfähigem PVA. Saugt 50% mehr Wasser auf, als übliche Ledertücher.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 36.642.01 | 66x43 |




## Natürliche sämische Lederlappen DAINO SALT

Ganze behandelte Leder mit einer spezifischen Gerbung für den Gebrauch in brackiger Umgebung. Das Trockenen mit natürlichen Lederlappen ist den synthetischen unvergleichlich.

| Art. Nr. | Maße |
|---|---|
| 36.215.02 | sehr groß (0,45/0,60 m^2, ungefähr 60/70 x 70/85cm) |
| 36.215.01 | groß (0,35/0,42 m^2, ungefähr 45/55 x 65/75cm) |

*Massen sind ungefähr, da es sich um ganze Leder handelt.*

# ► Bootreinigungszubehöre SHURHOLD

Hochqualitativ und sehr robust, speziell für den Bootsbedarf entwickelt, völlig rostfrei.

## SHURHOLD Stiel aus Aluminium

Dreifach eloxiert, Schnappverschluß. Fest oder ausziehbar.

| Art. Nr. | Länge cm | Typ | Neopren-Ummantelung Handle mate OPTIONAL* |
|---|---|---|---|
| **36.730.00** | 76 | fest | - |
| **36.740.00** | 102 | fest | - |
| **36.760.00** | 153 | fest | **36.760.01** |
| **36.833.00** | 109/183 | teleskopierbar | **36.833.01** |
| **36.855.00** | 160/274 | teleskopierbar | **36.855.01** |


* *Mit Ummantelung ist der Stiel schwimmfähig. Schützt gegen Stöße mit dem Stiel, bessere Griffigkeit.*


◢ 36.833-855.00


◢ 36.730-740-760.00


◢ 36.833-855.00


◢ 36.760.01; 36.833.01; 36.855.01


◢ 36.760.01; 36.833.01; 36.855.01

## Adapter für Stäbe



**36.101.00** Adapter mit Gewinde für Bürstenaufsätze mit Gewinde.

## Adapter für Stäbe



**36.102.00** Abgewinkelter Anschluß 30°. Umdrehung 180° mittels zwei Löchern am Endstück.

## Verlängerung für Stäbe



**36.103.00** Länge 76cm

## Bürsten

Aus **Holz mit Polyurethanlackierung**, verstärkte Kanten, Premiumborsten, abgewinkelter Anschluß zum Einrassten, aus **Aluminium**. Lieferbar in zwei verschiedenen Maßvarianten.

| Bürste 10" | Bürste 6" | Borsten | |
|---|---|---|---|
| | | Typ | Material |
| **36.990.00** | **36.950.00** | hart | Polyester weiß |
| **36.985.00** | **36.955.00** | mittelhart | Polyester gelb |
| - | **36.970.00** | weich | Nylon blau |
| **36.980.00** | **36.960.00** | weich | Polyester gelb |
| - | **36.965.00** | weich+mittelhart | Polyester rot |


◢ 36.990.00


◢ 36.985.00


◢ 36.980.00


◢ 36.950.00


◢ 36.955.00


◢ 36.970.00


◢ 36.960.00


◢ 36.965.00


◢ 36.965.00

## Bürsten zum Reinigen von schwer zugänglichen Räumen

Zum Reinigen von Windschutzscheiben, Unterschiff, Ruder. Mit langen Borsten.

| Bürste | | Borsten | |
|---|---|---|---|
| 8" | 5" rund | Typ | Material |
| **36.310.00** | - | weich | Nylon blau |
| - | **36.050.00** | weich | Polyester gelb |


◢ 36.310.00


◢ 36.050.00

## SHURHOLD Bürsten HAMMERHEAD SOFT

**36.945.00** Kann per Hand benutzt werden, oder mit jeder Art von Stab mit Schnappanschluss SHURHOLD. Ergonomisch, mit eingebautenem Feder. Geeignet für sowohl den Unterschiff als auch das Deck.






## Wischmop SHURHOLD

Mit Schnappanschluss aus **Aluminium.**

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **36.112.00** | klassisch und ergonomisch |
| **36.118.00** | aus Rayon für universellen Einsatz |
| **36.113.00** | aus Kunstwildleder, supersaugfähig |
| **36.117.00** | aus Kunstleder, besonders leistungsstark |



## SHURHOLD Fensterabzieher

Aus **rostfreiem Stahl**, mit Schnappanschluss.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **36.141.00** | 254 |
| **36.141.20** | 305 |
| **36.141.60** | 407 |
| **36.142.40** | 610 |



## SHURHOLD patentierter Fensterabzieher

**Flexibler Fensterabzieher für gekurvte Flächen**.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.142.65** | Griff |
| **36.142.60** | Flexibler Fensterabzieher Länge 300 mm einstellbar auf 180° |




## Bürsten mit Einrastverbindung "DIP and GO" SHURHOLD



**36.170.01** Bürstenhalter ohne Polierpad.
Zu verwenden mit Polierpad Art. Nr. 36.170.10; 36.170.20; 36.170.30.

## Polierpad aus synthetischer Wolle SHURHOLD



**36.171.00** Auf dem Bürstenhalter Art. Nr. 36.170.01 zu setzen.



## Abrasive Pads SHURHOLD

| Art. Nr. | Abrieb | Farbe | Zu verwenden mit Bürstenaufsatz | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **36.170.10** | leicht | weiß | 36.170.01 | 2 |
| **36.170.20** | mittel | schwarz | 36.170.01 | 2 |
| **36.170.30** | stark | braun | 36.170.01 | 2 |




36.220.00



36.210.00


## Synthetische Lappen und Schwämme

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.220.00** | Lappen besonders saufähig “extra large” (43x69cm), **50%** saugfähiger als Wildleder |
| **36.210.00** | Besonders saugfähiger Kunstschwamm (17,5x7,5 cm) |

## Handbürsten SHURHOLD

Ideal zum Reinigen von Borddurchlass, Propellern, Teakdecken, schwer erreichbaren Ecken, Verdecken, Verdeckbefestigungen, Seitenreling aus rostfreiem Stahl und Stellen, wo Rost niederschlägt, usw.

| Art. Nr. | Modell | Ausfuhrung |
|---|---|---|
| **36.947.01** | 276 | extralanger Stab 50cm |
| **36.947.02** | 274 | kurzer Stab |
| **36.947.03** | 272 | mit weichem Rundumstoßfänger und Handgriff durch den erhöhter Druck ausgeübt wird |
| **36.947.04** | 270 "light" Typ | besonders geeignet für Teppichoberfläche, Verdecken, Verdeckbefestigung, Gewebe, usw. |


36.947.01


36.947.03


36.947.04


36.947.02

## Kescher SHURHOLD

Schnappverschluß.

| Art. Nr. | Masche | Maße |
|---|---|---|
| **36.182.20** | großmaschig | klein, 30x33x38cm |
| **36.182.00** | großmaschig | groß, 43x51x76cm |
| **36.182.25** | engmaschig | groß, 43x51x76cm |


36.182.20


36.182.00


36.182.25

## Bootshaken SHURHOLD



**36.190.10** Drei in einem-Modell.

## SHURHOLD Graffhaken



**36.180.40** Mit Sicherung.

## SHURHOLD Waschhandschuh Wash Mitts

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.285.00** | Aus Lammwolle. Extrem hochwertig. Ideal zum waschen und säubern. Kann feucht oder trocken verwendet werden. |



## SHURHOLD Handbürste Magic Wool

Mit feiner Bronzewolle. Entfernd Rostflecken und Oxidationsrückstände von Edelstahl, Messing und Metallen ohne zu kratzen. Auch für Solarzellenpanele und zum Entfernen von Karkrückständen von Glas und Keramik.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **36.286.00** | 3-Stk. Verpackung |



## SHURHOLD Reinigungsbürste für Leinen und Rohre

**36.287.00** Elastische Reinigungsbürste für 12/25 mm Leinen, PVC-Schläuche, Kabel und alle rohrähnlichen Gegenstände.





# ► YACHTICON Reinigungszubehöre



## YACHTICON ovaler Schrubber mit mittelharten Nylonborsten.

Für die gründliche Säuberung des Decks, mit mittlerem Wasserdurchlauf.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **36.560.01** | 200x135x90 |



## YACHTICON ausziehbarer Stiel aus Elexal mit Schnellhalterung Quick Release

Mit der Quick Release Halterung wird der Schrubber rasch angebracht und abgenommen.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **36.569.00** | 75/180 |



◢ 36.560.10 ◢ 36.560.12 ◢ 36.560.11

## YACHTICON Schrubber Modell USA

Aus lackiertem Holz und seitlichem Schutzgummi, mittlerer Wasserdurchfluss.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Borsten |
|---|---|---|
| **36.560.10** | 200x85 | SOFT |
| **36.560.11** | 200x85 | MEDIUM |
| **36.560.12** | 200x85 | HARD |




◢ 36.565.01 ◢ 36.565.02

## YACHTICON Schleifschwammhalter aus Nylon

Zum Säubern von Rumpf, Brücke, Kolben, Ruder usw.
Mit speziellen Schnapphäken, die den Schleifschwamm festhalten.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ausführung |
|---|---|---|
| **36.565.01** | 232x92 | Handverwendung |
| **36.565.02** | 225x92 | In Verbindung mit Stab 36.569.00 |



◢ 36.566.01 ◢ 36.566.02 ◢ 36.566.03

## YACHTICON Schleifschwämme


| Art. Nr. | Farbe | Typ | Verwendung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **36.566.01** | schwarz | HARD - starker Abrieb | entfernt Rost, Lack, usw. | 260x115 |
| **36.566.02** | blau | MEDIUM - normaler Abrieb | entfernt Obenflächenbewuchs | 260x115 |
| **36.566.03** | weiß | SOFT - leichter Abrieb | allgemeine Reinigung | 260x115 |



## YACHTICON Wischhandschuh


Auf einer Seite Mikrofaser und auf der anderen Schwamm.

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **36.566.05** | GLOVE |



## YACHTICON Waschhandschuh, aus Mikrofaser

**36.566.10** Besteht aus Hunderten weicher Mikrofasern, Reinigt ohne starkes Reiben.
Ideal zum Reinigen großer Oberflächen in kürzester Zeit.



## YACHTICON "Zauberschwamm"

Muss nur mit Wasser befeuchtet werden. Entfernt Algen, schwarze Striche, Kalk, Rostflecken, Tee-/Kaffeeflecken, Ränder der Wasserlinie. Kann auch für Schlauchboote, PVC, Glas, Badezimmer, Waschbecken und andere feste Oberflächen verwendet werden. 4er-Pack.

| Codice | ⟷ mm |
|---|---|
| **36.566.08** | 120x60x55 |



◢ 36.567.20 ◢ 36.567.21

## Halterung mit Klettband für Reinigungskissen

| Art. Nr. | Typ | ⟷ mm | kombinierbar zu |
|---|---|---|---|
| **36.567.20** | steif | Ø 150 | **36.567.01/02/03** |
| **36.567.21** | flexibel | Ø 180 | **36.567.11/12/13** |



## YACHTICON weiche Reinigungskissen für die gründliche Reinigung

| Art. Nr. | Farbe | Typ | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **36.567.01** | orange | hard | Ø 150x25 |
| **36.567.02** | blau | medium | Ø 150x25 |
| **36.567.03** | schwarz | soft | Ø 150x25 |
| **36.567.11** | orange | hard | Ø 180x25 |
| **36.567.12** | blau | medium | Ø 180x25 |
| **36.567.13** | schwarz | soft | Ø 180x25 |

### YACHTICON Dustpan Handfeger

**36.599.09** Flach und extrem flexibel. Eignet sich für jede Oberfläche.



## ► Takelbeutel und Klappeimer

Yachticon

### YACHTICON Senkeimer aus Gummi

Aus schwerem Gummi, versinkt schnell und ermöglicht das rasche Auffüllen.

| Art. Nr. | Fassungsvermögen l | Zubehör |
|---|---|---|
| **23.887.00** | 8 | mit 3m langer gespleißter Polyesterleine |



### YACHTICON Faltbares Spülbecken

Yachticon

Ideal zum Geschirrspülen. Aus reißfestem, elektrisch verschweißtem Material.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Fassungvermögen l |
|---|---|---|
| **23.886.00** | 330x330x165 | 15 |






### Faltbarer Eimer

OSCULATI

Aus Oxford-Gewebe mit Edelstahlgriff AISI 304 und Tasche.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Höhe mm | Fassungsvermögen l |
|---|---|---|---|
| **23.885.00** | 240 | 35/225 | 9 |
| **23.885.01** | 240 | 45/330 | 12 |








### SHURHOLD Eimer + Untersatz + Zubehör

SHURHOLD CLEAN-N-SIMPLE

Das Wischsystem umfasst:

A) Eimer aus UV-beständigem Kunststoff mit bequemem Nylonhenkel Ø 19 mm.
B) Einrastbarer rutschfester UV-Untersatz, UV-beständig und schwimmfähig.
Schützt das Deck vor Kratzern.
C) Ablegefach mit Deckel, kann auch als Sitz verwendet werden.
D) Fach für Putzmittel.
E) Bodenrost zum Trocknen und Aufbewahren von Natur- oder Kunstlederlappen, Schwämmen usw.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **23.888.01** | Eimer 19,25 l (5 Gallonen) |
| **23.888.02** | Rutschfester Untersatz, anti-skid |
| **23.888.03** | Deckel/Sitz |
| **23.888.04** | Fach für Putzmittel |
| **23.888.05** | Bodenrost |



◀ 23.888.01/02



◀ 23.888.04





◀ 23.888.05




◀ 23.888.02



◀ 23.888.03



◀ 23.888.05



# ► Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl

Das Sortiment beinhaltet verschiedene Größen und Längen, die in der Schiffahrt am häufigsten verwendet werden.
Erhältlich unter verschiedenen Sortimenten in Kästen aus stoßsicherem Kunstoff mit tranparenten Deckel, der es ermöglicht, den Ihnalt sofot zu übersehen. Sicherer Gleitverschluß.

## Compact Sortimentkasten



**37.300.01 Maße**: A2 AISI 304 175x145x32 mm.
**Inhalt**: Stk. 540
**davon**: Nr. 220 selbstschneidende Schrauben (DIN 7981) - Nr. 320 selbstschneidende Schrauben (DIN 7982).

## Compact Sortimentkasten



**37.300.02 Maße**: A2 AISI 304 175x145x32 mm.
**Inhalt**: Stk. 600
**davon**: Stk. 90 selbstschneidende Schrauben (DIN 7981) - Stk. 135 selbstschneidende Schrauben (DIN 7982) - Stk. 50 Sechskantschrauben (DIN 933) - Stk. 50 Flachkopfgewindeschrauben (DIN 963) - Stk. 90 Sechskantmuttern (DIN 934) - Stk. 40 Sechskantstoppmuttern (DIN 982) - Stk. 85 Unterlegscheiben (DIN 125) - Stk. 60 Unterlegscheiben in Übergröße (3-fache Lochgröße).

## Compact Sortimentkasten



**37.300.03 Maße**: A2 AISI 304 175x145x32 mm.
**Inhalt**: Stk. 390
**davon**: Stk. 46 Sechskantschrauben (DIN 933) - Stk. 64 Flachkopfgewindeschrauben (DIN 963) - Stk. 90 Sechskantmuttern (DIN 934) - Stk. 40 Sechskantstoppmuttern (DIN 982) - Stk. 90 Unterlegscheiben (DIN 125) - Stk. 60 Unterlegscheiben in Übergröße (3-fache Lochgröße).

## Mittlerer Sortimentkasten



**37.300.04 Maße**: A2 AISI 304 240x195x42 mm.
**Inhalt**: Stk. 850
**davon**: Stk. 150 selbstschneidende Schrauben (DIN 7981) - Stk. 148 selbstschneidende Schrauben (DIN 7982) - Stk. 94 Sechskantschrauben (DIN 933) - Stk. 97 Flachkopfgewindeschrauben (DIN 963) - Stk. 115 Sechskantmuttern (DIN 934) - Stk. 64 Sechskantstoppmuttern (DIN 982) - Stk. 105 Unterlegscheiben (DIN 125) - Stk. 70 Unterlegscheiben in Übergröße (3-face Lochgröße) - 7 Gewindeenden, je 20 cm lang (DIN 975).



## Großer Sortimentkasten

**37.300.05 Maße**: A2 AISI 304 340x260x57 mm.
**Inhalt**: Stk. 2000
**dabei**: Stk. 192 selbstschneidende Schrauben (DIN 7981) - Stk. 200 selbstschneidende Schrauben (DIN 7983) - Stk. 168 Fastar Schrauben, Flachkopf, Kreuzkopf - Stk. 16 Sechskant-Blechtreibschrauben (DIN 571) - Stk. 138 Sechskantschrauben (DIN 933) - Stk. 129 Flachkopfgewindeschrauben (DIN 963) - Stk. 124 Zylinderkopfschrauben (DIN 84) - Stk. 42 Sechskant-Zylinderkopfschrauben (DIN 912) - Stk. 240 Sechskantmuttern (DIN 934) - Stk. 71 Stoppmuttern (DIN 982) - Stk. 17 Blindmuttern (DIN 1587) - Stk. 20 Nieten (DIN 315) - Stk. 215 Unterlegscheiben (DIN 125) - Stk. 130 Unterlegscheiben in Übergröße (3-fach Lochgröße) - Stk. 70 gezachte Unterlegscheiben (DIN 6798) - Stk. 90 Grower Unterlegscheiben (DIN 127) - Stk. 15 Gewindeenden, je 20 cm. lang (DIN 975) - Stk. 48 Splinte (DIN 127) - Stk. 38 Edelstahlnieten - Stk. 30 diverse Kleinteile aus rostfreiem Stahl.





## Verschiedene Gewindestifte

| Art. Nr. | 60 verschiedene Gewindestifte AISI 304* |
|---|---|
| **37.300.10** | Gewindelänge 4mm, Gesamtlänge 5mm, Flachkopf; Gewindelänge 5mm, Gesamtlänge 5mm, Flachkopf; Gewindelänge 5mm, Gesamtlänge 6mm, Spitzkopf; Gewindelänge 6mm, Gesamtlänge 6mm, Flachkopf; Gewindelänge 1/4“, Gesamtlänge 5mm, Spitzkopf. |

* *12 Stk. pro Typ.*

# ► Schrauben in Sichtverpackung



## Schrauben in Sichtverpackung - Zylinderkopfschneidschraube DIN 7981 / Linsensenkkopf-Schneidschraube DIN 7983 / Holzschraube fastar DIN 7505A / selbstsichernde Sechskantmutter DIN 982

| Zylinderkopfschneidschraube DIN 7981 | | | Linsensenkkopf-Schneidschraube DIN 7983 | | | Holzschrauben Fastar DIN 7505A | | | Selbstsichernde Muttern DIN 982 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
| **37.050.01** | 2,9x10 | 20 | **37.051.01** | 2,9x13 | 20 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **37.050.02** | 3,5x13 | 18 | **37.051.02** | 3,5x16 | 18 | **37.054.02** | 3x15 | 20 | **-** | - | - |
| **37.050.04** | 3,9x16 | 14 | **37.051.04** | 3,9x19 | 13 | **37.054.04** | 3,5x20 | 18 | **37.056.04** | 4 | 5 |
| **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **37.056.05** | 5 | 4 |
| **37.050.06** | 4,2x25 | 11 | **37.051.06** | 3,9x25 | 10 | **-** | - | - | **37.056.06** | 6 | 3 |
| **37.050.08** | 4,8x25 | 9 | **37.051.08** | 4,2x32 | 9 | **37.054.08** | 4x25 | 14 | **37.056.08** | 8 | 2 |
| **37.050.10** | 4,8x32 | 7 | **37.051.10** | 4,8x25 | 9 | **37.054.10** | 4,5x30 | 10 | **-** | - | - |
| **37.050.12** | 5,5x25 | 5 | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **37.050.14** | 5,5x38 | 4 | **37.051.14** | 5,5x50 | 4 | **37.054.14** | 5x45 | 8 | **-** | - | - |
| **37.050.16** | 6,3x25 | 4 | **37.051.16** | 6,3x50 | 3 | **37.054.16** | 6x40 | 6 | **-** | - | - |
| **37.050.18** | 6,3x50 | 3 | **-** | - | - | **-** | | | **-** | - | - |

## Schrauben in Sichtverpackung - Senkkopfschraube für Metall DIN 963 + Sechskantmutter DIN 934 + Unterlegscheibe DIN 125 / Sechskantschrauben für Metall DIN 933 + Sechskantmutter DIN 934 + Unterlegscheibe DIN 125 / Splint DIN 94 / Senkkopfschraube für Metall DIN 965 + Sechskantmutter DIN 934 + Unterlegscheibe DIN 125

| Metallsenkkopfschrauben DIN 963 + Mutter DIN 934 + Scheibe DIN 125 | | | Metallsechskantschrauben DIN 933 + Mutter DIN 934 + Scheibe DIN 125 | | | Unterlegscheiben DIN 94 | | | Metallsenkkopfschrauben DIN965 + Mutter DIN934 + Scheibe DIN125 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
| **37.052.01** | 3x20 | 8 | **-** | - | - | **37.055.01** | 1,5x25 | 20 | **37.057.01** | 3x20 | 8 |
| **37.052.02** | 4x20 | 7 | **-** | - | - | **37.055.02** | 2x35 | 15 | **37.057.02** | 4x20 | 7 |
| **37.052.04** | 4x40 | 5 | **-** | - | - | **37.055.04** | 3x40 | 7 | **37.057.04** | 4x40 | 5 |
| **37.052.06** | 5x20 | 5 | **37.053.06** | 5x20 | 5 | **37.055.06** | 4x50 | 4 | **37.057.06** | 5x20 | 5 |
| **37.052.08** | 5x50 | 3 | **37.053.08** | 5x40 | 4 | **-** | - | - | **37.057.08** | 5x50 | 3 |
| **37.052.10** | 6x30 | 4 | **37.053.10** | 6x30 | 3 | **-** | - | - | **37.057.10** | 6x30 | 4 |
| **37.052.12** | 6x60 | 2 | **37.053.12** | 6x60 | 2 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **-** | - | - | **37.053.14** | 8x60 | 2 | **-** | - | - | **37.057.14** | 6x60 | 2 |
| **37.052.16** | 8x60 | 2 | **-** | - | - | **-** | - | - | **37.057.16** | 8x60 | 2 |

## Schrauben in Sichtverpackung - nur als Tischständer / schon zusammengesetzte Sets mit 291 verschiedenen Sichtverpackungen + TischständerA

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **37.100.99** | nur als Tischständer |
| **37.100.00** | Vorbereitete Sets mit 291 verschiedenen Sichtverpackungen + Tischständer (7 Sichtverpackungen für Schrauben Typ AISI 37.050.xx; 37.051.xx; 37.052.xx; 37.053.xx; 37.054.xx + 4 Sichtverpackungen pro Typ Muttern und Splinten 37.056.xx; 37.055.xx) |




◢ Beispiel für einen schon zusammengesetzten Tischständer

# ► Schauben und Bolzen aus Edelstahl: A4 - AISI 316

Die Schrauben werden in praktischen Pappschachteln verkauft.





## Schlitz- oder Kreuzschlitz-Zylinderschneidschrauben, UNI 6954 DIN 7981

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7981-02.9X010 | 2,9 x 10 | 200 |
| A4-7981-02.9X013 | 2,9 x 13 | 200 |
| A4-7981-02.9X019 | 2,9 x 19 | 200 |
| A4-7981-03.5X010 | 3,5 x 10 | 200 |
| A4-7981-03.5X013 | 3,5 x 13 | 200 |
| A4-7981-03.5X016 | 3,5 x 16 | 200 |
| A4-7981-03.5X019 | 3,5 x 19 | 100 |
| A4-7981-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A4-7981-03.5X032 | 3,5 x 32 | 100 |
| A4-7981-03.9X010 | 3,9 x 10 | 200 |
| A4-7981-03.9X016 | 3,9 x 16 | 100 |
| A4-7981-03.9X019 | 3,9 x 19 | 100 |
| A4-7981-03.9X025 | 3,9 x 25 | 100 |
| A4-7981-03.9X032 | 3,9 x 32 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7981-03.9X038 | 3,9 x 38 | 50 |
| A4-7981-04.2X010 | 4,2 x 10 | 100 |
| A4-7981-04.2X016 | 4,2 x 16 | 100 |
| A4-7981-04.2X019 | 4,2 x 19 | 100 |
| A4-7981-04.2X022 | 4,2 x 22 | 100 |
| A4-7981-04.2X025 | 4,2 x 25 | 100 |
| A4-7981-04.2X032 | 4,2 x 32 | 50 |
| A4-7981-04.2X038 | 4,2 x 38 | 50 |
| A4-7981-04.2X045 | 4,2 x 45 | 50 |
| A4-7981-04.2X050 | 4,2 x 50 | 25 |
| A4-7981-04.8X013 | 4,8 x 13 | 100 |
| A4-7981-04.8X016 | 4,8 x 16 | 100 |
| A4-7981-04.8X019 | 4,8 x 19 | 50 |
| A4-7981-04.8X022 | 4,8 x 22 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7981-04.8X025 | 4,8 x 25 | 50 |
| A4-7981-04.8X032 | 4,8 x 32 | 50 |
| A4-7981-04.8X038 | 4,8 x 38 | 50 |
| A4-7981-04.8X045 | 4,8 x 45 | 25 |
| A4-7981-04.8X050 | 4,8 x 50 | 25 |
| A4-7981-05.5X016 | 5,5 x 16 | 50 |
| A4-7981-05.5X032 | 5,5 x 32 | 25 |
| A4-7981-05.5X038 | 5,5 x 38 | 25 |
| A4-7981-05.5X050 | 5,5 x 50 | 25 |
| A4-7981-06.3X019 | 6,3 x 19 | 50 |
| A4-7981-06.3X025 | 6,3 x 25 | 25 |
| A4-7981-06.3X032 | 6,3 x 32 | 25 |

## Schlitz- oder Kreuzschlitz- Schneidsenkschrauben, UNI 6955 DIN 7982

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7982-02.9X010 | 2,9 x 10 | 200 |
| A4-7982-02.9X013 | 2,9 x 13 | 200 |
| A4-7982-02.9X019 | 2,9 x 19 | 200 |
| A4-7982-03.5X010 | 3,5 x 10 | 200 |
| A4-7982-03.5X013 | 3,5 x 13 | 200 |
| A4-7982-03.5X016 | 3,5 x 16 | 200 |
| A4-7982-03.5X019 | 3,5 x 19 | 100 |
| A4-7982-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A4-7982-03.5X032 | 3,5 x 32 | 100 |
| A4-7982-03.5X038 | 3,5 x 38 | 50 |
| A4-7982-03.9X010 | 3,9 x 10 | 200 |
| A4-7982-03.9X016 | 3,9 x 16 | 100 |
| A4-7982-03.9X019 | 3,9 x 19 | 100 |
| A4-7982-03.9X022 | 3,9 x 22 | 100 |
| A4-7982-03.9X025 | 3,9 x 25 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7982-03.9X032 | 3,9 x 32 | 50 |
| A4-7982-03.9X038 | 3,9 x 38 | 50 |
| A4-7982-04.2X010 | 4,2 x 10 | 100 |
| A4-7982-04.2X016 | 4,2 x 16 | 100 |
| A4-7982-04.2X019 | 4,2 x 19 | 100 |
| A4-7982-04.2X022 | 4,2 x 22 | 100 |
| A4-7982-04.2X025 | 4,2 x 25 | 100 |
| A4-7982-04.2X032 | 4,2 x 32 | 50 |
| A4-7982-04.2X038 | 4,2 x 38 | 50 |
| A4-7982-04.2X045 | 4,2 x 45 | 50 |
| A4-7982-04.2X050 | 4,2 x 50 | 25 |
| A4-7982-04.8X013 | 4,8 x 13 | 100 |
| A4-7982-04.8X016 | 4,8 x 16 | 100 |
| A4-7982-04.8X019 | 4,8 x 19 | 50 |
| A4-7982-04.8X022 | 4,8 x 22 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7982-04.8X025 | 4,8 x 25 | 50 |
| A4-7982-04.8X032 | 4,8 x 32 | 50 |
| A4-7982-04.8X038 | 4,8 x 38 | 50 |
| A4-7982-04.8X045 | 4,8 x 45 | 25 |
| A4-7982-04.8X050 | 4,8 x 50 | 25 |
| A4-7982-05.5X016 | 5,5 x 16 | 50 |
| A4-7982-05.5X022 | 5,5 x 22 | 50 |
| A4-7982-05.5X032 | 5,5 x 32 | 25 |
| A4-7982-05.5X038 | 5,5 x 38 | 25 |
| A4-7982-05.5X050 | 5,5 x 50 | 25 |
| A4-7982-06.3X019 | 6,3 x 19 | 50 |
| A4-7982-06.3X025 | 6,3 x 25 | 25 |
| A4-7982-06.3X032 | 6,3 x 32 | 25 |
| A4-7982-06.3X045 | 6,3 x 45 | 25 |
| A4-7982-06.3X060 | 6,3 x 60 | 10 |

## Zylinderschlitzschrauben mit durchgehendem Gewinde, UNI 6107 DIN 84

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-84-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A4-84-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A4-84-03X020 | 3 x 20 | 100 |
| A4-84-03X025 | 3 x 25 | 100 |
| A4-84-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A4-84-03X035 | 3 x 35 | 50 |
| A4-84-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A4-84-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A4-84-04X025 | 4 x 25 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-84-04X030 | 4 x 30 | 50 |
| A4-84-04X035 | 4 x 35 | 50 |
| A4-84-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A4-84-04X050 | 4 x 50 | 25 |
| A4-84-05X020 | 5 x 20 | 50 |
| A4-84-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A4-84-05X040 | 5 x 40 | 25 |
| A4-84-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A4-84-05X060 | 5 x 60 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-84-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A4-84-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A4-84-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A4-84-06X050 | 6 x 50 | 10 |
| A4-84-06X060 | 6 x 60 | 10 |
| A4-84-08X030 | 8 x 30 | 10 |
| A4-84-08X040 | 8 x 40 | 10 |
| A4-84-08X050 | 8 x 50 | 10 |
| A4-84-08X060 | 8 x 60 | 10 |

## Sechskantschrauben mit durchgehendem Gewinde, UNI 5739 DIN 933



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-933-04X012 | 4 x 12 | 100 |
| A4-933-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A4-933-04X030 | 4 x 30 | 50 |
| A4-933-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A4-933-05X020 | 5 x 20 | 50 |
| A4-933-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A4-933-05X040 | 5 x 40 | 50 |
| A4-933-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A4-933-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A4-933-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A4-933-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A4-933-06X050 | 6 x 50 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-933-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A4-933-06X070 | 6 x 70 | 10 |
| A4-933-06X080 | 6 x 80 | 10 |
| A4-933-06X100 | 6 x 100 | 10 |
| A4-933-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A4-933-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A4-933-08X050 | 8 x 50 | 10 |
| A4-933-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A4-933-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A4-933-08X080 | 8 x 80 | 10 |
| A4-933-08X100 | 8 x 100 | 5 |
| A4-933-10X040 | 10 x 40 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-933-10X050 | 10 x 50 | 10 |
| A4-933-10X060 | 10 x 60 | 10 |
| A4-933-10X080 | 10 x 80 | 5 |
| A4-933-10X100 | 10 x 100 | 5 |
| A4-933-10X120 | 10 x 120 | 5 |
| A4-933-12X050 | 12 x 50 | 10 |
| A4-933-12X060 | 12 x 60 | 10 |
| A4-933-12X080 | 12 x 80 | 5 |
| A4-933-12X100 | 12 x 100 | 5 |
| A4-933-12X120 | 12 x 120 | 5 |

## Flachsenkschrauben mit Schlitz, UNI 6109 DIN 963



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-963-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A4-963-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A4-963-03X020 | 3 x 20 | 100 |
| A4-963-03X025 | 3 x 25 | 100 |
| A4-963-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A4-963-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A4-963-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A4-963-04X030 | 4 x 30 | 50 |
| A4-963-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A4-963-04X050 | 4 x 50 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-963-05X020 | 5 x 20 | 50 |
| A4-963-05X040 | 5 x 40 | 25 |
| A4-963-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A4-963-05X060 | 5 x 60 | 25 |
| A4-963-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A4-963-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A4-963-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A4-963-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A4-963-06X060 | 6 x 60 | 10 |
| A4-963-06X070 | 6 x 70 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-963-06X080 | 6 x 80 | 10 |
| A4-963-06X100 | 6 x 100 | 5 |
| A4-963-08X030 | 8 x 30 | 10 |
| A4-963-08X040 | 8 x 40 | 10 |
| A4-963-08X050 | 8 x 50 | 10 |
| A4-963-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A4-963-08X070 | 8 x 70 | 5 |
| A4-963-08X080 | 8 x 80 | 5 |
| A4-963-08X100 | 8 x 100 | 5 |

## Flachsenkschrauben mit Kreuzschlitz, UNI 6109 DIN 965



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-965-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A4-965-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A4-965-03X020 | 3 x 20 | 100 |
| A4-965-03X025 | 3 x 25 | 100 |
| A4-965-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A4-965-03X040 | 3 x 40 | 50 |
| A4-965-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A4-965-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A4-965-04X030 | 4 x 30 | 50 |
| A4-965-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A4-965-04X050 | 4 x 50 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-965-05X020 | 5 x 20 | 50 |
| A4-965-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A4-965-05X040 | 5 x 40 | 25 |
| A4-965-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A4-965-05X060 | 5 x 60 | 25 |
| A4-965-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A4-965-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A4-965-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A4-965-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A4-965-06X060 | 6 x 60 | 10 |
| A4-965-06X070 | 6 x 70 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-965-06X080 | 6 x 80 | 10 |
| A4-965-06X100 | 6 x 100 | 5 |
| A4-965-08X030 | 8 x 30 | 10 |
| A4-965-08X040 | 8 x 40 | 10 |
| A4-965-08X050 | 8 x 50 | 10 |
| A4-965-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A4-965-08X070 | 8 x 70 | 5 |
| A4-965-08X080 | 8 x 80 | 5 |
| A4-965-08X100 | 8 x 100 | 5 |

## Senkschrauben mit Innen-Sechskant, UNI 5933 DIN 7991



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7991-03X012 | 3 x 12 | 50 |
| A4-7991-03X020 | 3 x 20 | 50 |
| A4-7991-03X030 | 3 x 30 | 50 |
| A4-7991-04X016 | 4 x 16 | 50 |
| A4-7991-04X020 | 4 x 20 | 50 |
| A4-7991-04X030 | 4 x 30 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7991-04X040 | 4 x 40 | 25 |
| A4-7991-04X050 | 4 x 50 | 25 |
| A4-7991-05X020 | 5 x 20 | 50 |
| A4-7991-05X040 | 5 x 40 | 25 |
| A4-7991-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A4-7991-06X020 | 6 x 20 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-7991-06X030 | 6 x 30 | 25 |
| A4-7991-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A4-7991-06X060 | 6 x 60 | 10 |
| A4-7991-06X070 | 6 x 70 | 10 |
| A4-7991-06X100 | 6 x 100 | 5 |

## Sechskantmuttern, UNI 5588 DIN 934



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-934-03 | 3 | 200 |
| A4-934-04 | 4 | 200 |
| A4-934-05 | 5 | 200 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-934-06 | 6 | 200 |
| A4-934-08 | 8 | 100 |
| A4-934-10 | 10 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-934-12 | 12 | 25 |

## Selbstsperrende Sechskantmuttern hohe Form DIN 982



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-982-04 | 4 (DIN 985 niedriges Typ - low type) | 50 |
| A4-982-05 | 5 | 25 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-982-06 | 6 | 25 |
| A4-982-08 | 8 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-982-10 | 10 | 10 |
| A4-982-12 | 12 | 5 |



## Hutmuttern hohe Form UNI 5721 DIN 1587

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-1587-04 | 4 | 25 |
| A4-1587-05 | 5 | 25 |
| A4-1587-06 | 6 | 10 |
| A4-1587-08 | 8 | 10 |
| A4-1587-10 | 10 | 5 |
| A4-1587-12 | 12 | 5 |



## Normale, flache Unterlegscheiben UNI 6592 DIN 125

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-125-03 | 3 | 200 |
| A4-125-04 | 4 | 200 |
| A4-125-05 | 5 | 200 |
| A4-125-06 | 6 | 200 |
| A4-125-08 | 8 | 100 |
| A4-125-10 | 10 | 50 |
| A4-125-12 | 12 | 50 |



## flache Unterlegscheiben, 3x Lochdurchmesser

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-9021A-03X009 | 3 x 9 | 200 |
| A4-9021A-04X012 | 4 x 12 | 200 |
| A4-9021A-05X015 | 5 x 15 | 200 |
| A4-9021A-06X018 | 6 x 18 | 100 |
| A4-9021A-08X024 | 8 x 24 | 50 |
| A4-9021A-10X030 | 10 x 30 | 25 |
| A4-9021A-12X036 | 12 x 36 | 10 |



## Gezahnte Unterlegscheiben DIN 6798

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-6798-04 | 4 | 200 |
| A4-6798-05 | 5 | 200 |
| A4-6798-06 | 6 | 200 |
| A4-6798-08 | 8 | 200 |
| A4-6798-10 | 10 | 100 |
| A4-6798-12 | 12 | 50 |



## Unterlegscheiben von Grower UNI 1751 DIN 127

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A4-127-03 | 3 | 200 |
| A4-127-04 | 4 | 200 |
| A4-127-05 | 5 | 200 |
| A4-127-06 | 6 | 200 |
| A4-127-08 | 8 | 200 |
| A4-127-10 | 10 | 100 |
| A4-127-12 | 12 | 50 |

# ► Schrauben und Bolzen aus Edelstahl: A2 - AISI 304

Die Schrauben werden in praktischen Pappschachteln verkauft.



## Kreuzschlitz-Zylinderschneidschrauben, UNI 6954 DIN 7981

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7981-02.9X010 | 2,9 x 10 | 200 |
| A2-7981-02.9X013 | 2,9 x 13 | 200 |
| A2-7981-02.9X019 | 2,9 x 19 | 200 |
| A2-7981-03.5X010 | 3,5 x 10 | 200 |
| A2-7981-03.5X013 | 3,5 x 13 | 200 |
| A2-7981-03.5X016 | 3,5 x 16 | 200 |
| A2-7981-03.5X019 | 3,5 x 19 | 200 |
| A2-7981-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A2-7981-03.5X032 | 3,5 x 32 | 100 |
| A2-7981-03.5X038 | 3,5 x 38 | 100 |
| A2-7981-03.9X010 | 3,9 x 10 | 200 |
| A2-7981-03.9X016 | 3,9 x 16 | 200 |
| A2-7981-03.9X019 | 3,9 x 19 | 200 |
| A2-7981-03.9X022 | 3,9 x 22 | 100 |
| A2-7981-03.9X025 | 3,9 x 25 | 100 |
| A2-7981-03.9X032 | 3,9 x 32 | 100 |
| A2-7981-03.9X038 | 3,9 x 38 | 100 |
| A2-7981-04.2X010 | 4,2 x 10 | 200 |
| A2-7981-04.2X013 | 4,2 x 13 | 200 |
| A2-7981-04.2X016 | 4,2 x 16 | 200 |
| A2-7981-04.2X019 | 4,2 x 19 | 100 |
| A2-7981-04.2X022 | 4,2 x 22 | 100 |
| A2-7981-04.2X025 | 4,2 x 25 | 100 |
| A2-7981-04.2X032 | 4,2 x 32 | 100 |
| A2-7981-04.2X038 | 4,2 x 38 | 100 |
| A2-7981-04.2X045 | 4,2 x 45 | 100 |
| A2-7981-04.2X050 | 4,2 x 50 | 50 |
| A2-7981-04.8X013 | 4,8 x 13 | 100 |
| A2-7981-04.8X016 | 4,8 x 16 | 100 |
| A2-7981-04.8X019 | 4,8 x 19 | 100 |
| A2-7981-04.8X022 | 4,8 x 22 | 100 |
| A2-7981-04.8X025 | 4,8 x 25 | 100 |
| A2-7981-04.8X032 | 4,8 x 32 | 100 |
| A2-7981-04.8X038 | 4,8 x 38 | 50 |
| A2-7981-04.8X045 | 4,8 x 45 | 50 |
| A2-7981-04.8X050 | 4,8 x 50 | 50 |
| A2-7981-05.5X016 | 5,5 x 16 | 50 |
| A2-7981-05.5X022 | 5,5 x 22 | 50 |
| A2-7981-05.5X032 | 5,5 x 32 | 50 |
| A2-7981-05.5X038 | 5,5 x 38 | 50 |
| A2-7981-05.5X050 | 5,5 x 50 | 25 |
| A2-7981-06.3X019 | 6,3 x 19 | 50 |
| A2-7981-06.3X025 | 6,3 x 25 | 50 |
| A2-7981-06.3X032 | 6,3 x 32 | 25 |
| A2-7981-06.3X045 | 6,3 x 45 | 25 |
| A2-7981-06.3X060 | 6,3 x 60 | 25 |

## Flachsenk-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz, UNI 6955 DIN 7982



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7982-02.9X010 | 2,9 x 10 | 200 |
| A2-7982-02.9X013 | 2,9 x 13 | 200 |
| A2-7982-02.9X019 | 2,9 x 19 | 200 |
| A2-7982-03.5X010 | 3,5 x 10 | 200 |
| A2-7982-03.5X013 | 3,5 x 13 | 200 |
| A2-7982-03.5X016 | 3,5 x 16 | 200 |
| A2-7982-03.5X019 | 3,5 x 19 | 200 |
| A2-7982-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A2-7982-03.5X032 | 3,5 x 32 | 100 |
| A2-7982-03.5X038 | 3,5 x 38 | 100 |
| A2-7982-03.9X010 | 3,9 x 10 | 200 |
| A2-7982-03.9X016 | 3,9 x 16 | 200 |
| A2-7982-03.9X019 | 3,9 x 19 | 200 |
| A2-7982-03.9X022 | 3,9 x 22 | 100 |
| A2-7982-03.9X025 | 3,9 x 25 | 100 |
| A2-7982-03.9X032 | 3,9 x 32 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7982-03.9X038 | 3,9 x 38 | 100 |
| A2-7982-04.2X010 | 4,2 x 10 | 200 |
| A2-7982-04.2X013 | 4,2 x 13 | 200 |
| A2-7982-04.2X016 | 4,2 x 16 | 200 |
| A2-7982-04.2X019 | 4,2 x 19 | 100 |
| A2-7982-04.2X022 | 4,2 x 22 | 100 |
| A2-7982-04.2X025 | 4,2 x 25 | 100 |
| A2-7982-04.2X032 | 4,2 x 32 | 100 |
| A2-7982-04.2X038 | 4,2 x 38 | 100 |
| A2-7982-04.2X045 | 4,2 x 45 | 100 |
| A2-7982-04.2X050 | 4,2 x 50 | 50 |
| A2-7982-04.8X013 | 4,8 x 13 | 100 |
| A2-7982-04.8X016 | 4,8 x 16 | 100 |
| A2-7982-04.8X019 | 4,8 x 19 | 100 |
| A2-7982-04.8X022 | 4,8 x 22 | 100 |
| A2-7982-04.8X025 | 4,8 x 25 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7982-04.8X032 | 4,8 x 32 | 100 |
| A2-7982-04.8X038 | 4,8 x 38 | 50 |
| A2-7982-04.8X045 | 4,8 x 45 | 50 |
| A2-7982-04.8X050 | 4,8 x 50 | 50 |
| A2-7982-05.5X016 | 5,5 x 16 | 50 |
| A2-7982-05.5X022 | 5,5 x 22 | 50 |
| A2-7982-05.5X032 | 5,5 x 32 | 50 |
| A2-7982-05.5X038 | 5,5 x 38 | 50 |
| A2-7982-05.5X050 | 5,5 x 50 | 25 |
| A2-7982-06.3X019 | 6,3 x 19 | 50 |
| A2-7982-06.3X025 | 6,3 x 25 | 50 |
| A2-7982-06.3X032 | 6,3 x 32 | 25 |
| A2-7982-06.3X045 | 6,3 x 45 | 25 |
| A2-7982-06.3X060 | 6,3 x 60 | 25 |

## Fastar Flachsenkschrauben mit Kreuzschlitz geeignet für Span-, Holz- und Kunststoffplatten - DIN 7505A



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7505A-03X015 | 3 x 15 | 100 |
| A2-7505A-03X020 | 3 x 20 | 100 |
| A2-7505A-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A2-7505A-03.5X015 | 3,5 x 15 | 100 |
| A2-7505A-03.5X020 | 3,5 x 20 | 100 |
| A2-7505A-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A2-7505A-03.5X030 | 3,5 x 30 | 100 |
| A2-7505A-03.5X040 | 3,5 x 40 | 100 |
| A2-7505A-04X015 | 4 x 15 | 100 |
| A2-7505A-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A2-7505A-04X025 | 4 x 25 | 100 |
| A2-7505A-04X030 | 4 x 30 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7505A-04X035 | 4 x 35 | 100 |
| A2-7505A-04X040 | 4 x 40 | 100 |
| A2-7505A-04X050 | 4 x 50 | 100 |
| A2-7505A-04.5X025 | 4,5 x 25 | 100 |
| A2-7505A-04.5X030 | 4,5 x 30 | 100 |
| A2-7505A-04.5X035 | 4,5 x 35 | 100 |
| A2-7505A-04.5X040 | 4,5 x 40 | 100 |
| A2-7505A-04.5X050 | 4,5 x 50 | 50 |
| A2-7505A-05X025 | 5 x 25 | 100 |
| A2-7505A-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A2-7505A-05X035 | 5 x 35 | 50 |
| A2-7505A-05X040 | 5 x 40 | 50 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7505A-05X050 | 5 x 50 | 50 |
| A2-7505A-05X060 | 5 x 60 | 50 |
| A2-7505A-05X070 | 5 x 70 | 25 |
| A2-7505A-05X080 | 5 x 80 | 25 |
| A2-7505A-06X025 | 6 x 25 | 50 |
| A2-7505A-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A2-7505A-06X035 | 6 x 35 | 50 |
| A2-7505A-06X040 | 6 x 40 | 50 |
| A2-7505A-06X050 | 6 x 50 | 50 |
| A2-7505A-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-7505A-06X070 | 6 x 70 | 25 |
| A2-7505A-06X080 | 6 x 80 | 25 |

## Kreuzschlitz-Linsenschneidsenkschraube UNI 6956 DIn 7983




| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7983-02.9X010 | 2,9 x 10 | 200 |
| A2-7983-02.9X013 | 2,9 x 13 | 200 |
| A2-7983-02.9X019 | 2,9 x 19 | 200 |
| A2-7983-03.5X010 | 3,5 x 10 | 200 |
| A2-7983-03.5X013 | 3,5 x 13 | 200 |
| A2-7983-03.5X016 | 3,5 x 16 | 200 |
| A2-7983-03.5X019 | 3,5 x 19 | 200 |
| A2-7983-03.5X025 | 3,5 x 25 | 100 |
| A2-7983-03.5X032 | 3,5 x 32 | 100 |
| A2-7983-03.5X038 | 3,5 x 38 | 100 |
| A2-7983-03.9X010 | 3,9 x 10 | 200 |
| A2-7983-03.9X016 | 3,9 x 16 | 200 |
| A2-7983-03.9X019 | 3,9 x 19 | 200 |
| A2-7983-03.9X022 | 3,9 x 22 | 100 |
| A2-7983-03.9X025 | 3,9 x 25 | 100 |
| A2-7983-03.9X032 | 3,9 x 32 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7983-03.9X038 | 3,9 x 38 | 100 |
| A2-7983-04.2X010 | 4,2 x 10 | 200 |
| A2-7983-04.2X013 | 4,2 x 13 | 200 |
| A2-7983-04.2X016 | 4,2 x 16 | 200 |
| A2-7983-04.2X019 | 4,2 x 19 | 100 |
| A2-7983-04.2X022 | 4,2 x 22 | 100 |
| A2-7983-04.2X025 | 4,2 x 25 | 100 |
| A2-7983-04.2X032 | 4,2 x 32 | 100 |
| A2-7983-04.2X038 | 4,2 x 38 | 100 |
| A2-7983-04.2X045 | 4,2 x 45 | 100 |
| A2-7983-04.2X050 | 4,2 x 50 | 50 |
| A2-7983-04.8X013 | 4,8 x 13 | 100 |
| A2-7983-04.8X016 | 4,8 x 16 | 100 |
| A2-7983-04.8X019 | 4,8 x 19 | 100 |
| A2-7983-04.8X022 | 4,8 x 22 | 100 |
| A2-7983-04.8X025 | 4,8 x 25 | 100 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-7983-04.8X032 | 4,8 x 32 | 100 |
| A2-7983-04.8X038 | 4,8 x 38 | 50 |
| A2-7983-04.8X045 | 4,8 x 45 | 50 |
| A2-7983-04.8X050 | 4,8 x 50 | 50 |
| A2-7983-05.5X016 | 5,5 x 16 | 50 |
| A2-7983-05.5X022 | 5,5 x 22 | 50 |
| A2-7983-05.5X032 | 5,5 x 32 | 50 |
| A2-7983-05.5X038 | 5,5 x 38 | 50 |
| A2-7983-05.5X050 | 5,5 x 50 | 25 |
| A2-7983-06.3X019 | 6,3 x 19 | 50 |
| A2-7983-06.3X025 | 6,3 x 25 | 50 |
| A2-7983-06.3X032 | 6,3 x 32 | 25 |
| A2-7983-06.3X045 | 6,3 x 45 | 25 |
| A2-7983-06.3X060 | 6,3 x 60 | 25 |


## Sechskant-Schwellenschrauben UNI 704 DIN 571



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-571-06X030 | 6 x 30 | 25 |
| A2-571-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A2-571-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A2-571-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-571-06X070 | 6 x 70 | 10 |
| A2-571-08X040 | 8 x 40 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-571-08X050 | 8 x 50 | 10 |
| A2-571-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-571-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A2-571-08X080 | 8 x 80 | 10 |
| A2-571-08X100 | 8 x 100 | 10 |
| A2-571-10X050 | 10 x 50 | 10 |

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-571-10X060 | 10 x 60 | 10 |
| A2-571-10X070 | 10 x 70 | 10 |
| A2-571-10X080 | 10 x 80 | 10 |
| A2-571-10X100 | 10x1000 | 10 |



## Sechskantschrauben mit durchgehendem Gewinde UNI 5739 DIN 933

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-933-04X012 | 4 x 12 | 100 |
| A2-933-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A2-933-04X030 | 4 x 30 | 100 |
| A2-933-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A2-933-05X016 | 5 x 16 | 100 |
| A2-933-05X020 | 5 x 20 | 100 |
| A2-933-05X030 | 5 x 30 | 100 |
| A2-933-05X040 | 5 x 40 | 50 |
| A2-933-05X050 | 5 x 50 | 50 |
| A2-933-06X016 | 6 x 16 | 100 |
| A2-933-06X020 | 6 x 20 | 100 |
| A2-933-06X025 | 6 x 25 | 100 |
| A2-933-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A2-933-06X035 | 6 x 35 | 50 |
| A2-933-06X040 | 6 x 40 | 50 |
| A2-933-06X045 | 6 x 45 | 50 |
| A2-933-06X050 | 6 x 50 | 50 |
| A2-933-06X055 | 6 x 55 | 25 |
| A2-933-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-933-06X065 | 6 x 65 | 25 |
| A2-933-06X070 | 6 x 70 | 25 |
| A2-933-06X075 | 6 x 75 | 25 |
| A2-933-06X080 | 6 x 80 | 25 |
| A2-933-06X100 | 6 x 100 | 10 |
| A2-933-08X025 | 8 x 25 | 25 |
| A2-933-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-933-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-933-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-933-08X060 | 8 x 60 | 25 |
| A2-933-08X070 | 8 x 70 | 25 |
| A2-933-08X080 | 8 x 80 | 25 |
| A2-933-08X100 | 8 x 100 | 10 |
| A2-933-08X120 | 8 x 120 | 10 |
| A2-933-10X040 | 10 x 40 | 25 |
| A2-933-10X050 | 10 x 50 | 25 |
| A2-933-10X060 | 10 x 60 | 25 |
| A2-933-10X080 | 10 x 80 | 10 |
| A2-933-10X100 | 10 x 100 | 10 |
| A2-933-10X120 | 10 x 120 | 10 |
| A2-933-12X045 | 12 x 45 | 25 |
| A2-933-12X060 | 12 x 60 | 10 |
| A2-933-12X080 | 12 x 80 | 10 |
| A2-933-12X100 | 12 x 100 | 10 |
| A2-933-12X120 | 12 x 120 | 5 |
| A2-933-12X150 | 12 x 150 parz filet | 5 |



## Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz und durchgehendem Gewinde für Metall, UNI 7689 DIN 966

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-966-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A2-966-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A2-966-03X020 | 3 x 20 | 200 |
| A2-966-03X025 | 3 x 25 | 200 |
| A2-966-03X030 | 3 x 30 | 200 |
| A2-966-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A2-966-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A2-966-04X030 | 4 x 30 | 100 |
| A2-966-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A2-966-05X020 | 5 x 20 | 100 |
| A2-966-05X025 | 5 x 25 | 50 |
| A2-966-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A2-966-05X035 | 5 x 35 | 50 |
| A2-966-05X040 | 5 x 40 | 50 |
| A2-966-05X045 | 5 x 45 | 25 |
| A2-966-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A2-966-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A2-966-06X025 | 6 x 25 | 50 |
| A2-966-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A2-966-06X035 | 6 x 35 | 50 |
| A2-966-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A2-966-06X045 | 6 x 45 | 25 |
| A2-966-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A2-966-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-966-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-966-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-966-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-966-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-966-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A2-966-08X080 | 8 x 80 | 10 |



## Flachsenkschrauben mit Kreuzschlitz, UNI 7688 DIN 965

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-965-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A2-965-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A2-965-03X020 | 3 x 20 | 200 |
| A2-965-03X025 | 3 x 25 | 200 |
| A2-965-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A2-965-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A2-965-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A2-965-04X025 | 4 x 25 | 100 |
| A2-965-04X030 | 4 x 30 | 100 |
| A2-965-04X035 | 4 x 35 | 50 |
| A2-965-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A2-965-05X020 | 5 x 20 | 100 |
| A2-965-05X025 | 5 x 25 | 50 |
| A2-965-05X030 | 5 x 30 | 50 |
| A2-965-05X035 | 5 x 35 | 50 |
| A2-965-05X040 | 5 x 40 | 50 |
| A2-965-05X045 | 5 x 45 | 25 |
| A2-965-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A2-965-06X020 | 6 x 20 | 50 |
| A2-965-06X025 | 6 x 25 | 50 |
| A2-965-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A2-965-06X035 | 6 x 35 | 50 |
| A2-965-06X040 | 6 x 40 | 25 |
| A2-965-06X045 | 6 x 45 | 25 |
| A2-965-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A2-965-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-965-08X020 | 8 x 20 | 25 |
| A2-965-08X025 | 8 x 25 | 25 |
| A2-965-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-965-08X035 | 8 x 35 | 25 |
| A2-965-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-965-08X045 | 8 x 45 | 25 |
| A2-965-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-965-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-965-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A2-965-08X080 | 8 x 80 | 10 |



## Flachsenkschrauben mit Schlitz, UNI 6109 DIN 963

| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-963-03X012 | 3 x 12 | 200 |
| A2-963-03X016 | 3 x 16 | 200 |
| A2-963-03X020 | 3 x 20 | 200 |
| A2-963-03X025 | 3 x 25 | 200 |
| A2-963-03X030 | 3 x 30 | 100 |
| A2-963-03X040 | 3 x 40 | 50 |
| A2-963-04X016 | 4 x 16 | 100 |
| A2-963-04X020 | 4 x 20 | 100 |
| A2-963-04X025 | 4 x 25 | 100 |
| A2-963-04X030 | 4 x 30 | 100 |
| A2-963-04X035 | 4 x 35 | 50 |
| A2-963-04X040 | 4 x 40 | 50 |
| A2-963-04X050 | 4 x 50 | 25 |
| A2-963-05X020 | 5 x 20 | 100 |
| A2-963-05X025 | 5 x 25 | 100 |
| A2-963-05X030 | 5 x 30 | 100 |
| A2-963-05X035 | 5 x 35 | 50 |
| A2-963-05X040 | 5 x 40 | 50 |
| A2-963-05X045 | 5 x 45 | 50 |
| A2-963-05X050 | 5 x 50 | 25 |
| A2-963-05X060 | 5 x 60 | 25 |
| A2-963-06X020 | 6 x 20 | 100 |
| A2-963-06X025 | 6 x 25 | 50 |
| A2-963-06X030 | 6 x 30 | 50 |
| A2-963-06X035 | 6 x 35 | 50 |
| A2-963-06X040 | 6 x 40 | 50 |
| A2-963-06X045 | 6 x 45 | 25 |
| A2-963-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A2-963-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-963-06X070 | 6 x 70 | 25 |
| A2-963-06X080 | 6 x 80 | 10 |
| A2-963-06X100 | 6 x 100 | 10 |
| A2-963-06X120 | 6 x 120 | 5 |
| A2-963-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-963-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-963-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-963-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-963-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A2-963-08X080 | 8 x 80 | 10 |
| A2-963-08X100 | 8 x 100 | 5 |
| A2-963-08X120 | 8 x 120 | 5 |

## Zylinderschlitzschrauben mit durchgehendem Gewinde, UNI 6107 DIN 84




| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-84-03X012 | 3 x 12 | 200 | A2-84-05X025 | 5 x 25 | 100 | A2-84-06X040 | 6 x 40 | 50 |
| A2-84-03X016 | 3 x 16 | 200 | A2-84-05X030 | 5 x 30 | 50 | A2-84-06X045 | 6 x 45 | 25 |
| A2-84-03X020 | 3 x 20 | 200 | A2-84-05X035 | 5 x 35 | 50 | A2-84-06X050 | 6 x 50 | 25 |
| A2-84-03X030 | 3 x 30 | 100 | A2-84-05X040 | 5 x 40 | 50 | A2-84-06X060 | 6 x 60 | 25 |
| A2-84-03X040 | 3 x 40 | 50 | A2-84-05X045 | 5 x 45 | 50 | A2-84-06X070 | 6 x 70 | 25 |
| A2-84-04X016 | 4 x 16 | 200 | A2-84-05X050 | 5 x 50 | 25 | A2-84-06X080 | 6 x 80 | 10 |
| A2-84-04X020 | 4 x 20 | 100 | A2-84-05X060 | 5 x 60 | 25 | A2-84-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-84-04X030 | 4 x 30 | 100 | A2-84-06X020 | 6 x 20 | 50 | A2-84-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-84-04X040 | 4 x 40 | 50 | A2-84-06X025 | 6 x 25 | 50 | A2-84-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-84-04X050 | 4 x 50 | 50 | A2-84-06X030 | 6 x 30 | 50 | A2-84-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-84-05X020 | 5 x 20 | 100 | A2-84-06X035 | 6 x 35 | 50 | A2-84-08X080 | 8 x 80 | 10 |

## Breite Kreuzschlitz- Zylinderschraube UNI 7687 DIN 7985



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-7985-04X020 | 4 x 20 | 100 | A2-7985-05X045 | 5 x 45 | 25 | A2-7985-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-7985-04X025 | 4 x 25 | 100 | A2-7985-05X050 | 5 x 50 | 25 | A2-7985-08X035 | 8 x 35 | 25 |
| A2-7985-04X030 | 4 x 30 | 100 | A2-7985-06X020 | 6 x 20 | 50 | A2-7985-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-7985-04X035 | 4 x 35 | 50 | A2-7985-06X025 | 6 x 25 | 50 | A2-7985-08X045 | 8 x 45 | 25 |
| A2-7985-04X040 | 4 x 40 | 50 | A2-7985-06X030 | 6 x 30 | 50 | A2-7985-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-7985-05X020 | 5 x 20 | 50 | A2-7985-06X035 | 6 x 35 | 50 | A2-7985-08X060 | 8 x 60 | 10 |
| A2-7985-05X025 | 5 x 25 | 50 | A2-7985-06X040 | 6 x 40 | 25 | A2-7985-08X070 | 8 x 70 | 10 |
| A2-7985-05X030 | 5 x 30 | 50 | A2-7985-06X045 | 6 x 45 | 25 | A2-7985-08X080 | 8 x 80 | 10 |
| A2-7985-05X035 | 5 x 35 | 50 | A2-7985-06X050 | 6 x 50 | 25 | | | |
| A2-7985-05X040 | 5 x 40 | 50 | A2-7985-06X060 | 6 x 60 | 25 | | | |

## Zylinderschrauben Innen-Sechskant, UNI 5931 DIN 912



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-912-04X010 | 4 x 10 | 50 | A2-912-05X040 | 5 x 40 | 50 | A2-912-08X016 | 8 x 16 | 25 |
| A2-912-04X016 | 4 x 16 | 50 | A2-912-05X050 | 5 x 50 | 25 | A2-912-08X020 | 8 x 20 | 25 |
| A2-912-04X020 | 4 x 20 | 50 | A2-912-05X060 | 5 x 60 | 25 | A2-912-08X030 | 8 x 30 | 25 |
| A2-912-04X030 | 4 x 30 | 50 | A2-912-06X016 | 6 x 16 | 50 | A2-912-08X040 | 8 x 40 | 25 |
| A2-912-04X040 | 4 x 40 | 50 | A2-912-06X020 | 6 x 20 | 50 | A2-912-08X050 | 8 x 50 | 25 |
| A2-912-05X010 | 5 x 10 | 50 | A2-912-06X030 | 6 x 30 | 50 | A2-912-08X060 | 8 x 60 | 25 |
| A2-912-05X016 | 5 x 16 | 50 | A2-912-06X040 | 6 x 40 | 50 | A2-912-08X080 | 8 x 80 | 10 |
| A2-912-05X020 | 5 x 20 | 50 | A2-912-06X050 | 6 x 50 | 25 | | | |
| A2-912-05X030 | 5 x 30 | 50 | A2-912-06X060 | 6 x 60 | 25 | | | |

## Sechskantmuttern UNI 5588 DIN 934



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-934-03 | 3 | 200 | A2-934-06 | 6 | 100 | A2-934-12 | 12 | 25 |
| A2-934-04 | 4 | 200 | A2-934-08 | 8 | 100 | A2-934-14 | 14 | 25 |
| A2-934-05 | 5 | 200 | A2-934-10 | 10 | 50 | A2-934-16 | 16 | 25 |

## Sepbstsperrende Sechkantmuttern hohe Form DIN 982



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-982-04 | 4 | 50 | A2-982-08 | 8 | 50 | A2-982-14 | 14 | 10 |
| A2-982-05 | 5 | 50 | A2-982-10 | 10 | 25 | A2-982-16 | 16 | 10 |
| A2-982-06 | 6 | 50 | A2-982-12 | 12 | 10 | | | |

## Hutmuttern hohe Form UNI 5721 DIN 1587



| Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX | Art. Nr. | mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-1587-04 | Ø 4 | 25 | A2-1587-08 | Ø 8 | 25 | A2-1587-14 | Ø 14 | 5 |
| A2-1587-05 | Ø 5 | 25 | A2-1587-10 | Ø 10 | 10 | A2-1587-16 | Ø 16 | 5 |
| A2-1587-06 | Ø 6 | 25 | A2-1587-12 | Ø 12 | 10 | | | |



## Flügelmuttern UNI 5448 DIN 1587

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-315-04 | Ø 4 | 25 |
| A2-315-05 | Ø 5 | 25 |
| A2-315-06 | Ø 6 | 25 |
| A2-315-08 | Ø 8 | 10 |
| A2-315-10 | Ø 10 | 10 |
| A2-315-12 | Ø 12 | 10 |



## Normale, flache Untertegscheiben UNI 6592 DIN 125

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-125-03 | Ø 3 | 200 |
| A2-125-04 | Ø 4 | 200 |
| A2-125-05 | Ø 5 | 200 |
| A2-125-06 | Ø 6 | 200 |
| A2-125-08 | Ø 8 | 200 |
| A2-125-10 | Ø 10 | 100 |
| A2-125-12 | Ø 12 | 50 |
| A2-125-14 | Ø 14 | 25 |
| A2-125-16 | Ø 16 | 25 |



## Flache Unterlegscheiben 3x Lochdurchmesser

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-9021A-03X009 | Ø 3 x 9 | 200 |
| A2-9021A-04X012 | Ø 4 x 12 | 200 |
| A2-9021A-05X015 | Ø 5 x 15 | 200 |
| A2-9021A-06X018 | Ø 6 x 18 | 100 |
| A2-9021A-08X024 | Ø 8 x 24 | 50 |
| A2-9021A-10X030 | Ø 10x30 | 25 |
| A2-9021A-12X036 | Ø 12x36 | 25 |
| A2-9021A-14X042 | Ø 14x42 | 10 |
| A2-9021A-16X048 | Ø 16x48 | 10 |



## Flache Unterlegscheiben 4x Lochdurchmesser

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-9021B-03X012 | Ø 3 x 12 | 100 |
| A2-9021B-04X016 | Ø 4 x 16 | 100 |
| A2-9021B-05X020 | Ø 5 x 20 | 50 |
| A2-9021B-06X024 | Ø 6 x 24 | 50 |
| A2-9021B-08X032 | Ø 8 x 32 | 25 |
| A2-9021B-10X040 | Ø 10x40 | 25 |
| A2-9021B-12X048 | Ø 12x48 | 10 |
| A2-9021B-14X056 | Ø 14x56 | 10 |
| A2-9021B-16X064 | Ø 16x64 | 5 |



## Unterlegscheiben Grower UNI 1751 DIN 127

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-127-04 | Ø 4 | 200 |
| A2-127-05 | Ø 5 | 200 |
| A2-127-06 | Ø 6 | 200 |
| A2-127-08 | Ø 8 | 100 |
| A2-127-10 | Ø 10 | 50 |
| A2-127-12 | Ø 12 | 50 |



## Gezahnte Unterlegscheiben DIN 6798

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-6798-04 | Ø 4 | 200 |
| A2-6798-05 | Ø 5 | 100 |
| A2-6798-06 | Ø 6 | 100 |
| A2-6798-08 | Ø 8 | 50 |
| A2-6798-10 | Ø 10 | 50 |
| A2-6798-12 | Ø 12 | 25 |



## Splints UNI 1336 DIN 94

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| A2-94-01.5X025 | 1,5 x 25 | 100 |
| A2-94-01.5X030 | 1,5 x 30 | 100 |
| A2-94-02X035 | 2 x 35 | 100 |
| A2-94-02X040 | 2 x 40 | 100 |
| A2-94-02.5X030 | 2,5 x 30 | 50 |
| A2-94-03X050 | 3 x 50 | 50 |
| A2-94-03.5X040 | 3,5 x 40 | 50 |
| A2-94-04X050 | 4 x 50 | 25 |
| A2-94-04.5X050 | 4,5 x 50 | 25 |
| A2-94-05X060 | 5 x 60 | 25 |



## Gewindestange in 1 m langen Stücken

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 37.418.05 | Ø 5 |
| 37.418.06 | Ø 6 |
| 37.418.08 | Ø 8 |
| 37.418.10 | Ø 10 |
| 37.418.12 | Ø 12 |
| 37.418.14 | Ø 14 |
| 37.418.16 | Ø 16 |

# ► Set zur Deckmontage; Splintbolzen, Befestigungsklammer, Schraubenabdeckung

## Splintbolzen

Aus **rostfreiem Edelstahl** mit paralleler Drehfeder.

| Art. Nr. | Von mm | Art. Nr. | Von mm | Art. Nr. | Von mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **37.107.01** | 6x15 | **37.107.04** | 8x35 | **37.107.07** | 10x25 |
| **37.107.02** | 6x25 | **37.107.05** | 10x35 | | |
| **37.107.03** | 8x20 | **37.107.06** | 10x45 | | |



## Splintbolzen

Aus **rostfreiem Edelstahl** mit paralleler Drehfeder und Sicherung.

| "L" Nutzlänge mm | Ø 6 mm | | Ø 8 mm | | Ø 10 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B |
| 15 | **37.266.15** | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | **37.268.17** | - | - | - |
| 20 | **37.266.20** | **37.267.20** | **37.268.20** | **37.269.20** | - | - |
| 25 | **37.266.25** | - | - | - | - | - |
| 30 | **37.266.30** | **37.267.30** | **37.268.30** | **37.269.30** | **37.270.30** | **37.271.30** |
| 40 | **37.266.40** | **37.267.40** | **37.268.40** | **37.269.40** | **37.270.40** | **37.271.40** |
| 42 | **37.266.42** | **37.267.42** | - | - | - | - |
| 50 | **37.266.50** | **37.267.50** | **37.268.50** | **37.269.50** | **37.270.50** | **37.271.50** |
| 60 | **37.266.60** | - | **37.268.60** | **37.269.60** | **37.270.60** | **37.271.60** |
| 70 | - | - | - | - | - | **37.271.70** |
| 80 | - | - | **37.268.80** | **37.269.80** | **37.270.80** | **37.271.80** |
| 100 | - | - | - | - | **37.270.10** | **37.271.10** |



◢ 37.266.xx;37.268.xx; 37.270.xx (Typ A)




◢ 37.267.xx;37.269.xx ;37.271.xx (Typ B)

*Eignet sich für Baumniederholer "Laser"*

## Stifte aus rostfreiem Edelstahl

Für verschiedene Anwendungen, **ohne Ring**.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | Art. Nr. | Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37.106.18A** | 4 | 10 | **37.106.20B** | 5 | 15 | **37.106.21C** | 6 | 20 |
| **37.106.18B** | 4 | 15 | **37.106.20C** | 5 | 20 | **37.106.21D** | 6 | 25 |
| **37.106.18C** | 4 | 25 | **37.106.21A** | 6 | 10 | **37.106.22** | 7 | 15 |
| **37.106.20A** | 5 | 10 | **37.106.21B** | 6 | 15 | **37.106.23** | 8 | 20 |



## Federringe aus rostfreiem Edelstahl


| Art. Nr. | Von mm |
|---|---|
| **37.106.01** | 13x0,8 |
| **37.106.02** | 17x1 |
| **37.106.03** | 18x1,2 |



## Selbstsichernde Stifte aus rostfreiem Stahl

Mit **Federkügelchen** an einem Ende und Federring am anderen. Ideal für Gabelhalterungen von Verdeckstützen (Art. Nr. 46.662.00; 46.662.20; 46.662.22; 46.653.20; 46.653.22) sowie für Badeleiter-, Baum- und Ankerbefestigungen u.a. überall dort anzuwenden, wo man eine schnelle und sichere Befestigung ohne Schraube wünscht.

| Art. Nr. | Ø mm | länge mm | | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| | | Gesamt | Nutz | |
| **37.264.10** | 6 | 25 | 12 | 10 |
| **37.264.15** | 6 | 38 | 25 | 10 |
| **37.264.20** | 6 | 51 | 38 | 10 |
| **37.264.25** | 6 | 64 | 51 | 10 |
| **37.264.30** | 6 | 76 | 64 | 10 |



## Persenningkopf aus Nylon

Farbe weiß oder schwarz.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **37.256.10BI** | mit Auge 4,5 mm | weiß | 100 |
| **37.256.10NE** | mit Auge 4,5 mm | schwarz | 100 |
| **37.256.50BI** | Kügelchen* | weiß | 100 |
| **37.256.50NE** | Kügelchen* | schwarz | 100 |



◢ 37.256.10



◢ 37.256.50


* *Besonders geeignet für die Kombination mit **elastischer** Schnur.*




## Persenningkopf aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

**AISI 316** In vier verschiedenen Formen zu wählen.

| Art. Nr. | Länge mm | Loch mm | Kopf |
|---|---|---|---|
| **37.321.10** | 10 | 5 | normaler |
| **37.321.13** | 13 | 5 | normaler |
| **37.321.15** | 19 | 4 | normaler |
| **37.321.17** | 12,5 | 4 | Großer Ø 19 mm |




## Einstellbarer Persenningspanner zum Annähen

Weiche Kunststoffschnalle mit Nylon zum Verdeckspannen.
Kann mit den Persenningknöpfen 37.256.xx/37.321.xx kombiniert werden.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **37.319.00** | 180x55x25 |



## "Shore Caps"

Unterlegscheiben mit Schnappabdeckung.
Neue Version: Abdeckung und Scheibe sind verbunden: kein Verlustrisiko


| Farbe | | | Für Schrauben Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | braun | | |
| **37.339.01** | **37.339.02** | **37.339.03** | 3,5/4,2 | 500 |



## "Snap Caps"

Original "amerikanische" Unterlegscheiben mit Schnappabdeckung. Aus **UV-beständigem Polypropylen** . Günstig und gleichzeitig sehr gut verarbeitet, wasserdicht und korrosionsbeständig. Zu verbinden mit selbstschneidenden Holz- oder Metall-Flachkopfgewindeschrauben.

| Schraubenabdeckung | | | | Für Schrauben Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| weiß | hellgrau | schwarz | braun | | |
| **37.340.01** | **37.340.04** | **37.340.02** | **37.340.03** | 3,5-4,2 | 1000 |
| **37.341.01** | **37.341.04** | **37.341.02** | **37.341.03** | 4,8-6 | 1000 |




## "Tap-Caps"


Original "Amerikanische" Schraubenabdeckungen aus weißem Nylon. Für Philips selbstschneidende DIN 7982 Schrauben mit 3,5/3,9/4,2/4,8mm, und Metallschrauben DIN 965 4/5mm.

| Art. Nr. | Ø Schraubenabdeckung mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **37.342.00** | 12 | 1000 |



## Gewölbte Unterlegscheiben

| Loch mm | Aus nylon | Ø Außendurchmesser | Aus nylon | Ø Außendurchmesser mm | Aus verchromtem Messing | Ø Außendurchmesser mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **37.322.04BI** | 13 | **37.322.04NE** | 15 | **37.323.04** | 12 | 100 |
| 5 | **37.322.05BI** | 15 | **37.322.05NE** | 15 | **37.323.07** | 15 | 100 |




## Abstandhalter für Glasscheiben, zum Befestigen von Windschutzscheiben

| Art. Nr. | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **37.350.01** | weiß | 100 |
| **37.350.02** | schwarz | 100 |

OSCULATI



## Bajonettebefestigung für Böden, einschließlich Montagekit

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **37.331.00** | Spezialbajonette aus **rostfreiem Edelstahl** Buchse mit Gewinde und konischem Bajonette zum Verbinden von Bodenplatten, Universal für Holzplatten mit einer Dicke von 8-15mm. |

## Nylonklemmen

Zur Montage an der Reling oder der Körbe als Befestigungsmöglichkeit für Plättchen, Gurte, Gummileinen, usw. Einschließlich Schrauben.



| Art. Nr. | Für Rohr mm |
|---|---|
| **37.175.81** | 22/25 |

## Befestigungsklemmen aus hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl AISI 316

**AISI 316**

**Dient zur Befestigung** von **auch schweren** Zubehören jeder Art an Reling oder Roll Bar.



◢ 37.261.01




◢ 37.261.02

| Art. Nr. | für Rohre zu mm | Bohrlochmitte zu Mitte mm |
|---|---|---|
| **37.261.01** | 20/22/25 | 31,5 |
| **37.261.02** | 30/35/40 | 31,5 |

## Rostfreies Plättchen

Zur Kombination mit Art. Nr. 37.175.81.



| Art. Nr. | Von mm |
|---|---|
| **37.260.83** | 44x44 |
| **37.260.84** | 19x51 |

## Haken aus rostfreiem Edelstahl



◢ 37.251.80



◢ 37.290.01



◢ 37.290.00

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **37.251.80** | "SEA SURE"-Haken |
| **37.290.00** | Persenninghaken, Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten |
| **37.290.01** | Persenninghaken, Verschiedene Verwendungsmöglichkeiten, mit gebogener Basis für Rohre Ø 40/70 mm |

## Niete aus rostfreiem Edelstahl, normaler Kopf.

Nagel aus **rostfreiem Edelstahl**.




| Blister/ Stück 100 | Schachtel/ Stk 500 | Schachtel/ Stk 1000 | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **37.221.01** | **-** | **37.220.01** | 4x10 |
| **37.221.02** | **37.220.02** | **-** | 4x13 |
| **37.221.03** | **37.220.03** | **-** | 4x16 |
| **37.221.04** | **37.220.04** | **-** | 4,8x10 |
| **37.221.05** | **37.220.05** | **-** | 4,8x13 |
| **37.221.06** | **37.220.06** | **-** | 4,8x16 |

## Niete aus rostfreiem Edelstahl, normaler Kopf


Nagel aus **rostfreiem Edelstahl**.



| Art. Nr. | Von mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **37.218.01** | 3,9x10 | 1000 |
| **37.218.02** | 4,9x10 | 500 |
| **37.218.03** | 3,9x14 | 1000 |
| **37.218.04** | 4,9x16 | 500 |
| **37.218.05** | 4,8x20 | 500 |



## ► Gasdruckfeder zum Öffnen von Luken oder Motorhauben




Für die Wahl der Feder ist das Schwerkraftmoment VR anhand folgender Formel zu berechenen: VR= (Gxh/2) R wobei G das Gewicht der Luke in kg ist - h/2 ist die Tiefe der Luke in cm geteilt durch 2 - R ist  die Distanz in cm, der kürzeste Weg von der Befestigung der Luke bis zum Rotationszentrum.

OSCULATI



### Gasdruckfedern aus poliertem rostfreiem Edelstahl, Auge - Auge

Schubstange aus dickverchromtem Stahl und kunststoffbeschichtetem Zylinder. Seewasserbeständig

| Art. Nr. | Offen mm | Hub mm | Hubkraft kg | Ø Gehäus mm | Ø Tauchrohr mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.004.00** | 244 | 88 | 5 | 15 | 6 |
| **38.005.00** | 244 | 88 | 9 | 15 | 6 |
| **38.006.00** | 244 | 88 | 18 | 15 | 6 |
| **38.014.00** | 355 | 130 | 11 | 19 | 8 |
| **38.015.00** | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 |
| **38.015.02** | 355 | 130 | 25 | 19 | 8 |
| **38.015.01** | 355 | 130 | 35 | 19 | 8 |
| **38.013.91** | 550 | 229 | 8 | 19 | 8 |
| **38.013.90** | 550 | 229 | 12 | 19 | 8 |
| **38.014.15** | 550 | 229 | 15 | 19 | 8 |
| **38.014.01** | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 |
| **38.014.02** | 550 | 229 | 29 | 19 | 8 |
| **38.018.99** | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 |
| **38.011.10** | 600 | 255 | 20 | 19 | 8 |
| **38.011.28** | 600 | 255 | 28 | 19 | 8 |
| **38.017.26** | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 |
| **38.017.42** | 600 | 255 | 42 | 19 | 8 |
| **38.016.00** | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| **38.016.01** | 700 | 300 | 42 | 22 | 10 |
| **38.016.02** | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| **38.018.01*** | 850 | 360 | 50 | 27 | 10 |
| **38.018.02*** | 950 | 400 | 70 | 27 | 10 |

* *benötigt Verlängerungsplättchen Art. Nr. 38.012.99; 38.013.03*

## Gasdruckfedern aus poliertem rostfreiem Edelstahl, Auge - Kupplungsknauf

Schubstange aus dickverchromtem Stahl und kunststoffbeschichtetem Zylinder. Seewasserbeständig

| Art. Nr. | Öffnung mm | Hub mm | Hubkraft kg | Ø Gehäus mm | Ø Tauchrohr mm | Ø Kugel mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.115.00** | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 | 10 |
| **38.114.01** | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 | 10 |
| **38.118.99** | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 | 10 |
| **38.117.26** | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 | 10 |

OSCULATI



## Gasdruckfeder aus rostfreiem Edelstahl Auge- Auge

**AISI 316** **Mit Augterminal, 8 mm Bohring**.

| Art. Nr. | Offen mm | Hub mm | Hubkraft kg | Gehäus mm | Ø Tauchrohr mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.009.00*** | 250 | 90 | 5 | 15 | 6 |
| **38.009.01*** | 250 | 90 | 10 | 15 | 6 |
| **38.009.03*** | 250 | 90 | 18 | 15 | 6 |
| **38.009.40** | 250 | 90 | 30 | 15 | 6 |
| **38.009.04*** | 355 | 130 | 12 | 18 | 8 |
| **38.009.05*** | 355 | 130 | 18 | 18 | 8 |
| **38.009.06*** | 355 | 130 | 24 | 18 | 8 |
| **38.009.07*** | 355 | 130 | 30 | 18 | 8 |
| **38.009.41** | 432 | 170 | 15 | 18 | 8 |
| **38.009.42** | 432 | 170 | 25 | 18 | 8 |
| **38.009.43** | 432 | 170 | 35 | 18 | 8 |
| **38.009.44** | 432 | 170 | 45 | 18 | 8 |
| **38.009.09*** | 500 | 210 | 14 | 18 | 8 |
| **38.009.11*** | 500 | 210 | 20 | 18 | 8 |
| **38.009.12*** | 500 | 210 | 30 | 18 | 8 |
| **38.009.15*** | 500 | 210 | 40 | 18 | 8 |
| **38.009.16*** | 500 | 210 | 50 | 18 | 8 |
| **38.009.17*** | 600 | 255 | 20 | 18 | 8 |
| **38.009.18*** | 600 | 255 | 30 | 18 | 8 |
| **38.009.19*** | 600 | 255 | 40 | 18 | 8 |
| **38.009.20*** | 600 | 255 | 50 | 18 | 8 |
| **38.009.23** | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| **38.009.24** | 700 | 300 | 35 | 22 | 10 |
| **38.009.25** | 700 | 300 | 45 | 22 | 10 |
| **38.009.26** | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| **38.009.27** | 900 | 380 | 45 | 22 | 10 |
| **38.009.29** | 900 | 380 | 60 | 22 | 10 |

OSCULATI



* **38.020.25** *OPTIONAL: Edelstahl-Augterminal, Ø Kugel 10 mm*

## Gasdruckfeder aus rostfreiem Edelstahl, mit Kugelkopf

**AISI 316** Augterminal aus Verbundmaterial.

| Art. Nr. | Offen mm | geschlossen mm | Verfahrweg mm | Hubkraft kg | Ø Gehäuse mm | Ø Tauchrohr mm | Ø Kugel mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.020.31*** | 254 | 178 | 76 | 9 | 15 | 6 | 10 |
| **38.020.32*** | 254 | 178 | 76 | 14 | 15 | 6 | 10 |
| **38.020.35*** | 305 | 216 | 89 | 20 | 15 | 6 | 10 |
| **38.020.40*** | 380 | 240 | 140 | 12 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.41*** | 380 | 241 | 140 | 18 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.42*** | 380 | 241 | 140 | 26 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.43*** | 380 | 241 | 140 | 38 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.45*** | 500 | 295 | 205 | 20 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.46*** | 500 | 295 | 205 | 29 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.47*** | 500 | 295 | 205 | 38 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.48*** | 600 | 345 | 255 | 20 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.49*** | 600 | 345 | 255 | 30 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.50*** | 600 | 345 | 255 | 40 | 18 | 8 | 10 |
| **38.020.51** | 700 | 401 | 299 | 30 | 22 | 10 | 10 |
| **38.020.52** | 700 | 401 | 299 | 45 | 22 | 10 | 10 |
| **38.020.55**** | 922 | 536 | 386 | 60 | 22 | 10 | 10 |

OSCULATI




* **38.020.25; 38.012.00** *OPTIONAL Edelstahl-Augterminal, Ø Kugelkopf 10 mm*

** **38.020.55** *Edelstahl-Augterminal*




## Gasdruckfeder aus Edelstahl mit Öse - Alrose

Mit Abschlussösen aus **Edelstahl**, **Lochdurchmesser 8mm**. Passend zu unseren Plättchen.
Mit **Lüftungs-/Ladeventil** zur Änderung der Spannung.

| Art. Nr. | Länge offen mm | Hub mm | Hubkraft kg* | | Ø Gehäuse mm | Ø Tauchrohr mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | von | bis | | |
| **38.020.00** | 250 | 90 | 9 | 30 | 15 | 6 |
| **38.020.03** | 355 | 130 | 10 | 40 | 18 | 8 |
| **38.020.07** | 500 | 200 | 10 | 50 | 18 | 8 |
| **38.020.09** | 600 | 255 | 10 | 50 | 18 | 8 |
| **38.020.11** | 730 | 315 | 20 | 70 | 23 | 10 |
| **38.020.14** | 950 | 400 | 20 | 200 | 28 | 14 |

* ***Weitere Gasfedern mit anderer Hubkraft auf Wunsch verfügbar.***






## Gasdruckfeder aus Edelstahl, mit 2 Ösen, einstellbar

Mit **Ablassventil** mit dem der Benutzer von einer hohen Standardladung ausgehend den Druck bis zum gewünschten Wert **verringern** und ihn dem Gewicht der Luke/des Pieks anpassen kann.
Mit Ösenanschluss aus Edelstahl, Lochdurchmesser 8 mm und Schlüssel für das Ablassventil.

| Art. Nr. | Länge offen mm | Hub mm | Hubkraft kg | Ø Gehäuse mm | Ø Tauchrohr mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.010.00*** | 272 | 81 | 40 | 15 | 6 |
| **38.010.03*** | 377 | 132 | 70 | 18 | 8 |
| **38.010.07*** | 522 | 205 | 70 | 18 | 8 |
| **38.010.09*** | 622 | 255 | 70 | 18 | 8 |
| **38.010.11** | 752 | 315 | 120 | 23 | 10 |
| **38.010.14** | 972 | 415 | 160 | 28 | 14 |

* **38.020.25** *OPTIONAL: Edelstahl-Augterminal, Ø Kugel 10 mm*






## Automatisches Sicherheitssystem für Gasdruckfedern

Die Feder wird bei max. Ausdehnung automatisch blockiert und durch eine einfache Bewegung wieder freigegeben.
Wir empfehlen diese Sicherheitsvorrichtung, um zu vermeiden, dass sich eine Luke durch Rollen oder Stampfen unbeabsichtigt schließt.
Körper aus Edelstahl AISI 316.
**Hinweis:**
**1) Mit dem Sperrsystem verlängert sich die Federnlänge um 25 mm.**
**2) Bei paarweise Montage bestellen Sie Verlängerung 38.040.90**

| Art. Nr. | Geeignet für Feder | Eigenschaften Federn | | Neue Länge mit Sperrsystem mm | OPTIONAL zweite Feder mit 25 mm Verlängerung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Länge mm | Ø Gehäuse mm | | |
| **38.040.01** | 38.009.04/05/06/07; 38.020.03 | 355 | 18 | 380 | **38.040.90** |
| **38.040.03** | 38.020.45/46/47 | 500 | 18 | 525 | **38.040.90** |












# ► Befestigungsplättchen für Gasdruckfeder


OSCULATI

## Basis mit Gabelsplint





| Art. Nr. | Ø Schlössern mm |
|---|---|
| 38.013.66 | 6 |
| 38.013.68 | 8 |

## Deluxe Gabelhalterung




| Art. Nr. | Schlössern mm |
|---|---|
| 38.013.27 | 8 |

## Basis mit Splint




| Art. Nr. | Schlössern mm |
|---|---|
| 38.013.56 | 6 |
| 38.013.58 | 8 |

## Deluxe Halterung mit Zapfen




| Art. Nr. | Schlössern mm |
|---|---|
| 38.013.28 | 8 |


## Stahlkugel für die Montage von Gasdruckfedern

| Art. Nr. | Kugel-Ø mm |
|---|---|
| 38.012.00 | 10 |



## Version Standard, eben

| Art. Nr. | A mm | B mm | Type | Version |
|---|---|---|---|---|
| 38.013.00 | 60 | 50 | standard | Stift mit Gewinde 8 mm |
| 38.013.40 | 60 | 50 | standard | Kugelfeder Ø 10 mm |
| 38.012.99 | 60 | 50 | standard | Stift mit Gewinde 8 mm, Länge 23 mm, **nur** für Gasdruckfeder Art. Nr. 38.018.01; 38.018.02 |
| 38.013.20 | 45 | 35 | compact | Stift mit Gewinde mm 8 |
| 38.013.21 | 45 | 35 | compact | Kugelfeder Ø 10 mm |





◢ 38.013.21/40

◢ 38.012.99; 38.013.00/20

## Befestigungsplättchen, eben. Version 90°

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Größe | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.013.01 | 30 | 50 | 30 | standard | Stift m. Gewinde 8mm **außen** |
| 38.013.02 | 30 | 50 | 30 | standard | Stift m. Gewinde 8mm **innen** |
| 38.013.41 | 30 | 50 | 30 | standard | Kugelfeder Ø 10mm **außen** |
| 38.013.42 | 30 | 50 | 30 | standard | Kugelfeder Ø 10mm **innen** |
| 38.013.03 | 30 | 50 | 30 | standard | Stift m. Gewinde 8mm, **außen**, Länge 23mm, für Art. 38.018.01/02 |
| 38.013.23 | 25 | 35 | 25 | kompakt | Stift m. Gewinde 8mm **außen** |
| 38.013.25 | 25 | 35 | 25 | kompakt | Stift m. Gewinde 8mm **innen** |
| 38.013.24 | 25 | 35 | 25 | kompakt | Kugelfeder Ø 10mm **außen** |
| 38.013.26 | 25 | 35 | 25 | kompakt | Kugelfeder Ø 10mm **innen** |




◢ 38.013.42/26

◢ 38.013.02/25

◢ 38.013.01/03/23

◢ 38.013.41/24

## Befestigungsplättchen Version “doppelt gewinkelt”

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Version |
|---|---|---|---|---|
| 38.013.10 | 55 | 48 | 10 (Knick) | Stift mit Gewinde Ø 8 mm |
| 38.013.11 | 55 | 48 | 10 (Knick) | Kugel Ø 10 mm |





◢ 38.013.11

◢ 38.013.10

## Version “90° gewinkelt”

| Art. Nr. | Version | Typ |
|---|---|---|
| 38.013.16 | Stift mit Gewinde 8 mm | Links |
| 38.013.17 | Stift mit Gewinde 8 mm | Rechts |
| 38.013.18 | mit Kugel Ø 10 mm | Links |
| 38.013.19 | mit Kugel Ø 10 mm | Rechts |




◢ 38.013.18

◢ 38.013.17

# ► Elektrischer Lukenheber






38.376.01/02



38.376.06

## LENCO - elektrischer Linearantrieb

Der Linearantrieb gewährleistet 225 kg Schubkraft.
60 cm langes Kabel und Deutsch-Stecker.
Verlängerungskabel sind verfügbar (51.259.xx).
Schnellspannstift aus Edelstahl.
Kann paarweise arbeiten (mit Schalter 38.376.02).
Alle Teile vollständig rostfrei.
Das Friktionssystem verhindert, dass er sich am Ende des Hubs nicht verbrennt (Zug und Druck).
Stromverbrauch 10 A (12 V) 5 A (24 V).

| Art. Nr. | Lenco Code | Modell | V | Gesamtlänge geschlossen (Halterung-Halterung) mm | Hub mm | Gesamtlänge offen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.374.60*** | 20760-001 | HL-400 | 12 | 381 | 102 | 483 |
| **38.374.62*** | 20762-001 | HL-600 | 12 | 508 | 153 | 661 |
| **38.374.64** | 20764-001 | HL-800S | 12 | 508 | 204 | 712 |
| **38.374.66** | 20766-001 | HL-800 | 12 | 610 | 204 | 813 |
| **38.374.68** | 20768-001 | HL-1200S | 12 | 610 | 305 | 915 |
| **38.374.70*** | 20770-001 | HL-1200 | 12 | 737 | 305 | 1042 |
| **38.374.74*** | 20774-001 | HL-1600S | 12 | 737 | 407 | 1143 |
| **38.374.76*** | 20776-001 | HL-1600 | 12 | 839 | 407 | 1245 |
| **38.374.78** | 20778-001 | HL-2000S | 12 | 839 | 508 | 1347 |
| **38.374.80** | 20780-001 | HL-2000 | 12 | 940 | 508 | 1448 |
| **38.374.82** | 20782-001 | HL-2400S | 12 | 940 | 610 | 1550 |
| **38.374.84*** | 20784-001 | HL-2400 | 12 | 1042 | 610 | 1651 |
| **38.374.86*** | 20786-001 | HL-2600 | 12 | 1194 | 661 | 1855 |
| **38.374.88*** | 20788-001 | HL-3000 | 12 | 1194 | 762 | 1956 |
| **38.375.61*** | 20761-001 | HL-400/24V | 24 | 381 | 102 | 483 |
| **38.375.63*** | 20763-001 | HL-600/24V | 24 | 508 | 153 | 661 |
| **38.375.65** | 20765-001 | HL-800S/24V | 24 | 508 | 204 | 712 |
| **38.375.67*** | 20767-001 | HL-800/24V | 24 | 610 | 204 | 813 |
| **38.375.69** | 20769-001 | HL-1200S/24V | 24 | 610 | 305 | 915 |
| **38.375.71*** | 20771-001 | HL-1200/24V | 24 | 737 | 305 | 1042 |
| **38.375.75*** | 20775-001 | HL-1600S/24V | 24 | 737 | 407 | 1143 |
| **38.375.77*** | 20777-001 | HL-1600/24V | 24 | 839 | 407 | 1245 |
| **38.375.79*** | 20779-001 | HL-2000S/24V | 24 | 839 | 508 | 1347 |
| **38.375.81*** | 20781-001 | HL-2000/24V | 24 | 940 | 508 | 1448 |
| **38.375.83** | 20783-001 | HL-2400S/24V | 24 | 940 | 610 | 1550 |
| **38.375.85*** | 20785-001 | HL-2400/24V | 24 | 1042 | 610 | 1651 |
| **38.375.87** | 20787-001 | HL-2600S/24V | 24 | 1194 | 661 | 1855 |
| **38.375.89*** | 20789-001 | HL-2600/24V | 24 | 1194 | 762 | 1956 |


* *Nur auf Anfrage erhältlich*

**38.376.01** *Schalter für Einzelkolben*

**38.376.02** *Schalter zur gleichzeitigen Steuerung von **zwei** Stellgliedern*

**38.376.06** *OPTIONALE Halterung zur Notöffnung bei Stromausfall. (Das Fach kann um 12,7 cm angehoben und der Verriegelungsstift entfernt werden).*





## Elektrischer Lukenheber Typ AV

Ø 48 mm. Pro Zylinder max.120kg.
Manueller Notbetrieb, Automatisch synchronisiertes Anheben be Montage voni **zwei oder mehreren Lukenhebern durch Drehzahlangleichung**.
Hebezeit 17mm pro Sekunde.
Gehäuse aus **Aluminium**, ausziehbare Stange aus Edelstahl.
Wasserdicht IP65. Vollständige oder nach Belieben teilweise Öffnung der Luke.

| Art. Nr. | Einfach | Doppelt | Hub mm | Kraft kg | geschlossen mm | V | Verbrauch A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.370.12** | x | - | 300 | 120 | 677 | 12 | 10 |
| **38.370.13** | x | - | 300 | 120 | 677 | 24 | 5 |
| **38.370.14** | x | - | 450 | 120 | 827 | 12 | 10 |
| **38.370.15** | x | - | 600 | 120 | 977 | 12 | 10 |
| **38.370.21** | x | - | 450 | 120 | 827 | 24 | 5 |
| **38.370.16** | x | - | 600 | 120 | 977 | 24 | 5 |
| **38.370.17** | - | x | 450 | 240 | 827 | 12 | 20 |
| **38.370.18** | - | x | 600 | 240 | 977 | 12 | 20 |
| **38.370.19** | - | x | 450 | 240 | 827 | 24 | 10 |
| **38.370.20** | - | x | 600 | 240 | 977 | 24 | 10 |

**38.370.10/11** *Schaltrelais, OPTIONAL*

### Elektrischer Lukenheber Model Ulysses - für leichte Belastung

Einzelmontage . Ø 34 mm, max. Hebekraft 65 kg. Stromaufnahme 2 A bei 12 V, Hebegeschwindigkeit 4 mm/Sek. bei 12 V, 6 mm/Sek.bei 24 V. Aus **Aluminium, ausziehbare Stange aus Edelstahl, wasserdicht** IP65. Vollständige oder nach Belieben teilweise Öffnung der Luke in jeder gewünschten Richtung. Können nicht paarweise montiert werden.

| Art. Nr. | Hub mm | Kraft kg | geschlossen mm | volt |
|---|---|---|---|---|
| **38.370.40** | 180 | 65 | 486 | 12 |
| **38.370.41** | 180 | 65 | 486 | 24 |
| **38.370.43** | 300 | 65 | 608 | 12 |
| **38.370.44** | 300 | 65 | 608 | 24 |



### Schaltrelais für Lukenheber für den Notbetrieb Automatische Synchronisation

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **38.370.10** | 12 V (RB 12) |
| **38.370.11** | 24 V (RB 24) |

*Schalter mit 0 Stellung und Federzug finden Sie in Artikelgruppe 14.*



## ► Verstellbarer Hebelverschluß


### Hebelverschluß


OSCULATI


Mit Exzenterhebelverschluss. Aus **elastischem Thermoplastgummi** mit Befestigungsplättchen aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | Farbe | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F |
| **38.200.00** | weiß | 96/106 | 31 | 29 | 22 | 118 | 129 |
| **38.200.01** | schwarz | 96/106 | 31 | 29 | 22 | 118 | 129 |









### Vibrationsfreier Verschluss für Backskisten

Mit Exzenterhebelverschluss. Aus elastischem Thermogummi, Frontteil aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Federweg 6 mm.

| Art. Nr. | mm | | | | Öse für Vorhängeschloss |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | |
| **38.200.10** | 95 | 19 | 30 | 12 | nein |
| **38.200.11** | 95 | 19 | 30 | 12 | ja |








### Verschluss für Backskisten

Aus Technopolymer mit Schlosshalterung. Unsichtbare und nicht vibrierende Schnappfeder zum Öffnen/Schließen.


| Art. Nr. | mm | | |
|---|---|---|---|
| | A | B | C |
| **38.208.50** | 111 | 40 | 17,5 |





### Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl

Befestigungslöcher Ø 3,2 mm

| Art. Nr. | Version | Länge mm | max. Zug kg | Maximale Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| **38.203.00** | Standard | 102 | 150 | 55 |
| **38.203.01** | m. Schlosshalterung | 102 | 150 | 55 |






38.203.00




38.203.01

## Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl für Motorhauben und Luken




| Art. Nr. | Länge mm | max. Zug kg | Maximale Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|
| **38.206.01** | 113 | 250 | 100 |


## Verstellbarer Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl




Sehr robust

| Art. Nr. | Maximale Arbeitslast kg | max. Zug kg |
|---|---|---|
| **38.210.00** | 110 | 250 |

## Verstellbarer Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl




komplett mit Schließhaken


| Art. Nr. | Außenmaß | Länge | Ausladung |
|---|---|---|---|
| **38.241.00** | 70x25 mm | 60x70 mm | 18 mm |

## Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl für dichtschließende Luken




Platzsparend

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Ausladung mm |
|---|---|---|---|
| **38.493.00** | 99 | 18 | 11 |




## Abgewinkelter Hebelverschluß für Motorhauben, Luken und Fenster

| Art. Nr. | Länge mm | max. Zug kg | Maximale Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|
| **38.204.00** | 52 | 150 | 100 |




## Verschluss mit elastischem Hebel

Aus poliertem Edelstahl mit Schloßanhänger und integrierter Kompensationsfeder, die Vibrationen vermeidet.

| Art. Nr. | Länge mm | A mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.207.01** | 106 | 20 | 22 | 104 | 10 | 25 | 16 | 28 | 15 | M4 | 34 | 21 |



## Hebelverschluß für dichtschließende Luken

**aus rostfreiem Stahl hochganzpolierten**

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Hub mm |
|---|---|---|---|
| **38.209.00** | 110 (gesamt) | 30 | 12 |

OSCULATI



## SLIM Piek Verschluss

**AISI 316**

Komplett mit Öse und Vorrichtung für das Schloss.
Aus Hochglanzpollierten Inox Stahl AISI 316 hergestellt

| Art. Nr. | Länge total mm | Breite mm | Ausladung mm | Einstellbare Laufbahn |
|---|---|---|---|---|
| **38.208.01** | 82 | 20 | 18,8 | 4,5 |
| **38.208.02** | 115 | 30 | 16,5 | 13 |




## RIVIERA Bügelverriegelung

OSCULATI

**AISI 316**


**38.212.00** Aus poliertem Edelstahl. Kann mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden.






## Verstellbarer Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl, mit Auge für Vorhängeschloß.

| Art. Nr. | Länge von mm | Winkelplatte mm | Auge |
|---|---|---|---|
| **38.904.10** | von 75 bis 90 | 18 | ja |
| **38.904.12** | von 100 bis 125 | 25 | nein |
| **38.904.11** | von 123 bis 137 | 29 | ja |




## Hebelverschluss für Motorhauben, Luken, mit 90°-Winkelplatte, leicht und robust

Hebelverschluss für Motorhauben, Luken, mit 90°-Winkelplatte, leicht und robust.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **38.107.70** | aus verchromtem Messing |



## Spannverschluß

Aus **verchromtem Messing** mit Auge für Vorhängeschloß.
Mit durch den Beschlag abgedeckten Schrauben gesichert.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.195.00** | 82x30 |



## Hebelverschluß

Hebelverschluß für dichtschließende Luken


| Art. Nr. | Material | A mm | B mm | C mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.107.30** | Aus verchromtem Messing | 50 | 50 | 42 | 110 |
| **38.107.31** | **aus rostfreiem Edelstahl 316** | 48 | 48 | 42 | 110 |
| **38.107.32** | **aus rostfreiem Edelstahl 316** | 37 | 38 | 30 | 75 |




## Hebelverschluss

Für Plichten mit Schlossanhänger.

| Art. Nr. | Material |
|---|---|
| **38.107.34** | Edelstahl AISI 316 |




## Verdeckter vertikaler Riegel


Eignet sich zum Schließen und Anheben von Bänken oder Outdoor-Küchenmöbeln.


| Art. Nr. | Bolzen | Kunststoffgriff |
|---|---|---|
| **38.109.00** | rostfr. Edelstahl | ■ schwarz |
| **38.109.01** | rostfr. Edelstahl | □ weiß |









# ► Aussteller für dichtschließende Luken



## Aussteller für Luken oder Fenster, sehr stabiles Modell

| Art. Nr. | Beschreibung | verstellbar mm |
|---|---|---|
| **38.191.40** | verchromtem Messing | 320/500 |
| **38.191.41** | verchromtem Messing | 360/640 |



## Aussteller für Luken oder Fenster

| Art. Nr. | Beschreibung | verstellbar mm |
|---|---|---|
| **38.191.50** | aus **verchromtem Messing**, Sehr robust | 205/305 |



## Aussteller

Für **Fenster und Luken**. Aus poliertem rostfreiem Edelstahl. Für große Gewichte geeignet

| Art. Nr. | Länge mm | Ø Feder mm | INCLUDED |
|---|---|---|---|
| **38.421.67** | 350 | 22 | 2 Befestigungsplatten mm 47x47 |




## Austeller

Aussteller für Fenster und Luken.
Gehäuse aus Nylon, **Teleskopstab aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl.**

| Art. Nr. | Ausziehbar mm |
|---|---|
| **38.281.00** | 250/425 |
| **38.282.00** | 300/525 |







◢ 38.421.68


## Federklapphalter

Aus **rostfreiem Stahl**, komplett mit Gabelplatte und Haken in „L"-Form zur Befestigung.
**Mit Sicherungskabel** aus Elostahl

| Art. Nr. | Terminal (1) | Terminal (2) | Länge mm | Ø Feder mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.421.65** | A | D | 220 | 10,6 | 235 | 40 | 30 | 4,2 | 18 |
| **38.421.47** | A | D | 470 | 10,6 | 425 | 40 | 30 | 4,2 | 18 |
| **38.421.66** | B | D | 260 | 14 | 275 | 45 | 35 | 4,7 | 23 |
| **38.421.64** | C | D | 220 | 10,6 | 235 | 17 | 30 | 4,2 | 27 |
| **38.421.68** | C | D | 260 | 14,2 | 275 | 24 | 36 | 5,1 | 42 |




◢ 38.421.65/47/66




◢ 38.421.64/68



## Minigas Feder

von kleine Luken und Motorhauben oder Küchenmöbel

| Art. Nr. | Offene Masse mm | Lauf mm | Stoss kg |
|---|---|---|---|
| **38.008.00** | 144 | 38 | 5 |



## Aussteller Teleskopstab

Für Fenster und Luken. Gehäuse aus **Nylon**, Teleskopstab **aus Stahl**.
Mit großer, griffiger Klemmschraube für leichte Bedienbarkeit.

| Art. Nr. | Lauf mm |
|---|---|
| **38.191.60** | 220/480 |

*Wird mit den abgebildeteten Halterungen 38.013.00; 38.013.01 kombiniert.*


**38.013.00; 38.013.01** *OPTIONAL Halterungen,* ***extra bestellen****.*

## Soft Down Stay - öffnet nach oben


Nach Anheben der Schranktür hält der Türaufsteller diese in Position. Beim Schließen verlangsamt der Türaufsteller die Bewegung bis zum vollständigen Schließen.Farbe weiß. Geliefert mit Montageplättchen. Drehmomentberechnung. **Mit einem Türaufsteller**: Länge der Tür (cm) x 1/2 x Gewicht der Tür (kg).

| Art. Nr. | für Türen | Montageplättchen |
|---|---|---|
| **48.610.00** | Öffnung 90° | enthalten |












## Soft Down Stay für nach unten öffnende Schranktüren


Ausführung mit Verschluss für nach **unten** öffnende Schranktüren.
Soft-Öffnung der Schranktür: kann links oder rechts angebracht werden.
Bei **geschlossener** Tür mit **Verriegelungssystem** für die Tür.
Drehmomentberechnung. Ein Arm: Türlänge (cm) x 1/2 x Türgewicht (kg).

| Art. Nr. | Farbe | Drehmoment |
|---|---|---|
| **38.611.01** | ■ schwarz | 0,49 - 1,18 N•m (5 - 12 kgf•cm) |
| **38.611.02** | □ weiß | 0,49 - 1,18 N•m (5 - 12 kgf•cm) |
| **38.611.03** | ■ schwarz | 1,62 - 3,68 N•m (16,5 - 37,6 kgf•cm) |
| **38.611.04** | □ weiß | 1,62 - 3,68 N•m (16,5 - 37,6 kgf•cm) |











## Selbsthaltendes Scharnier

**AISI 316**

Aus Mikroguss Edelstahl AISI 316.
Konstantes Drehmoment 30 kg/cm ± 15%.
Beispiel: 2 Scharniere können eine 2 kg schwere und 40 cm tiefe Luke halten.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Stärke mm |
|---|---|---|
| **38.832.01** | 76x38 | 3,2 |



# ► Scharniere Meterpreis

## Scharniere - Stange 2m.

Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Breite mm | Stärke mm | Ø Bohrung mm | Abstand Bohrungen mm | Mittelachse mm | Typ | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.999.01** | 30 | 0,8 | 3,3 | 60 | 16 | vorgebohrt | AISI 304 |
| **38.999.02** | 40 | 1,5 | 4,3 | 90 | 23 | vorgebohrt | AISI 304 |
| **38.999.03** | 50 | 1,5 | 4,3 | 90 | 28 | vorgebohrt | AISI 304 |
| **38.998.01** | 30 | 1 | 3,3 | 60 | 16 | vorgebohrt f. Senkschrauben | AISI 304 |
| **38.998.02** | 40 | 1,5 | 4,3 | 90 | 23 | vorgebohrt f. Senkschrauben | AISI 304 |
| **38.998.05** | 30 | 1,5 | 3,5 | 50 | 19 | vorgebohrt f. Senkschrauben | AISI 316 |



◢ 38.999.xx


◢ 38.998.xx

## Scharnierstück meterweise

Kann als Einzel- oder Mehrfach-Scharnier als Ersatz von meterweise Scharnieren verwendet werden.


| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Stärke mm |
|---|---|---|
| **38.997.01** | 50x150 | 1,5 |






## ► Scharniere, Stärke 0,8 mm






### Scharniere 0,8 mm

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl. für Türen,** kleine Pieks usw.

| Art. Nr. | ⟷ AxB mm |
|---|---|
| **38.600.25** | 25x30 |
| **38.600.30** | 30x30 |
| **38.600.40** | 40x40 |

## ► Scharniere, Stärke 1,2 mm



◢ 38.823.10



◢ 38.823.11



◢ 38.823.12

### Scharniere 1,2 mm

Scharniere aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.823.10** | 60x32 |
| **38.823.11** | 103x32 (Asymmetrisches) |
| **38.823.12** | 145x32 |

## ► Edelstahlscharniere, Stärke 1,3 mm



◢ 38.822.02



◢ 38.822.01



◢ 38.822.04



◢ 38.822.03

### Scharniere 1,3 mm

Rechteckige Scharniere **aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert**

| Art. Nr. | ⟷ AxB mm |
|---|---|
| **38.467.80** | 38x33 |
| **38.467.81** | 51x38 |
| **38.467.83** | 51x51 |
| **38.467.85** | 75x75 |

| Art. Nr. | ⟷ AxB mm |
|---|---|
| **38.822.01** | 60x30 |
| **38.822.02** | 60x40 |
| **38.822.03** | 75x40 |
| **38.822.04** | 75x50 |



◢ 38.467.80




◢ 38.467.81



◢ 38.467.83



◢ 38.467.85




## ► Scharniere, Stärke 1,5 mm

### Scharniere 1,5 mm

**AISI 316**



◢ 38.829.00



◢ 38.829.02

Scharniere aus rostfreiem Stahl AISI 316, hochglanzpoliert, flachliegend mit vorstehender Prägung für die Verschraubung, Bohrloch-Ø 5 mm:

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.829.02** | 44x46 |
| **38.829.00** | 68x46 |

### Scharnier 1,5 mm

**AISI 316**



◢ 38.829.03




◢ 38.829.04


Scharniere **aus rostfreiem Stahl AISI 316**, hochglanzpoliert, flachliegend mit vorstehender Prägung für die Verschraubung

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.829.03** | 73x46 |
| **38.829.04** | 102x46 |


### Scharniere 2mm



◢ 38.440.17



◢ 38.440.07






| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.440.17** | 47x30 | Herausragender Kern |
| **38.440.07** | 47x30 | Umgekehrt |


# ► Edelstahlscharniere, Stärke 1,7 mm


## Scharniere 1,7 mm

Scharniere aus rostfreiem Edelstahl, Befestigung durch eingearbeitete Bolzen an der Rückseite mit Gewinde 4MA zum Festschrauben von unten.


| Art. Nr. | ⟷ mm | Form | Anzahl Buchsen |
|---|---|---|---|
| **38.821.01** | 51x38 | rechteckig | 4 |
| **38.821.02** | 51x45 | rechteckig | 4 |
| **38.821.05** | 51x38 | trapezförmig | 6 |
| **38.821.03** | 76x51 | rechteckig | 8 |








38.821.05



38.821.02



38.821.01




## Scharniere 1,7mm, kostengünstig

Scharniere aus rostfreiem Stahl, kostengünstige Ausführung, elektrolytisch poliert.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.491.30** | 51,5x38 |
| **38.491.00** | 70x38 |


38.491.00


38.491.30

## Scharniere, 1,7 mm

Scharniere aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.467.90** | 101x27 |
| **38.467.89** | 101x38 |



38.467.89


38.467.90

# ► Scharniere, Stärke 2 mm

OSCULATI


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.840.58** | 38x39 | Herausragender Kern |
| **38.556.00** | 38x39 | Halbeingebauter Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.810.16** | 42x30 | Herausragender Kern |
| **38.810.06** | 42x30 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.54** | 48x37 | Herausragender Kern |
| **38.442.54** | 48x37 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.817.50** | 54x39 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.76** | 70x39 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.840.51** | 55x37 | Herausragender Kern |
| **38.441.50** | 55x37 | Umgekehrt |
| **38.552.00** | 55x37 | Halbeingebauter |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.440.08** | 74x60 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.80** | 60,4x38,1 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.70** | 68x39 | Herausragender Kern |
| **38.442.70** | 68x39 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.78** | 70x38,1 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.440.23** | 70x38 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.51** | 72x38,5 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.440.09** | 74x75 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.816.00** | 75x40 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Modell |
|---|---|---|
| **38.553.00** | 68x39 | Halbeingebauter |
| **38.553.10** | 76x38 | Halbeingebauter |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.815.50** | 85x39 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.217.40** | 95x39 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.840.52** | 84x38 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.840.34** | 101x27 | Herausragender Kern |
| **38.850.34** | 101x27 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.71** | 101x41,5 | Herausragender Kern |
| **38.442.71** | 101x41,5 | Umgekehrt |
| **38.554.00** | 101x41,5 | Halbeingebauter Kern |


## Scharniere 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.53** | 74x37 | Herausragender Kern |
| **38.441.52** | 74x37 | Umgekehrt |
| **38.551.00** | 74x37 | Halbeingebauter Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.61** | 129x40 | Umgekehrt |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.72** | 137x39 | Herausragender Kern |
| **38.441.73** | 137x39 | Umgekehrt |
| **38.555.00** | 137x39 | Halbeingebauter Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.440.11** | 152x76 | Herausragender Kern |


## Scharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.494.02** | 103x38 | Herausragender Kern |

## Scharnier 2mm





Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.


| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.441.69** | 65x40 | Standard, Herausragender Kern |


## Scharniere mit Stiftschrauben

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl** Unsichtbare Befestigung durch gelötete 4mm Stiftschrauben. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version | Länge Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|
| **38.441.68** | 68,5x38,5 | Herausragender Kern | 15 - 30 |
| **38.442.68** | 68,5x38,5 | mit Gelenk unten | 15 - 30 |










### Scharnier 2mm

Scharnier aus poliertem rostfreiem Edelstahl.
Mit ovalen Bohrlöchern in der Mitte um das Einpassen zu erleichtern.
Dient als Scharnier für Schotten.
Vibrationsarm dank der gebremsten Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Modell |
|---|---|---|
| **38.814.03** | 80x50 | herausragender Kern |



◢ 38.840.10



◢ 38.551.10



◢ 38.840.42

### Schecke aus hochglanzpolierten Edelstahl AISI 316.

Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Schnell Fixierung **durch Kleber**.
Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. Schecke | | für Scharnier |
|---|---|---|
| 1 Stück für 1/2 Scharnier | 1 Paar für 1 Scharnier | |
| **38.441.10** | - | **38.441.70; 38.553.00** |
| **38.840.10** | - | **38.840.58; 38.556.00** |
| **38.551.10** | - | **38.441.53; 38.551.00** |
| - | **38.840.41** | **38.840.51; 38.552.00** |
| - | **38.840.42** | **38.440.09** |



◢ 38.840.41



◢ 38.441.10



◢ 38.441.10

## ► Gewölbte Seitenkanten



◢ 38.450.01



◢ 38.450.02



◢ 38.450.03



◢ 38.450.04



◢ 38.452.01;38.450.53




◢ 38.453.01/02


### Scharniere, oval

Scharniere aus verchromten hochglanzpolierten Edelstahl der Serie OVAL TYPE.
Mittel Achse, halbeingebaut, Öffnung 270 °.


| ⟷ mm | Version mit halbeingebautem Kern u. Gewindestiftbefestigung | Version mit halbeingebautem Kern u. Schraubenbefestigung | Version mit herausragendem Kern | Stärke mm |
|---|---|---|---|---|
| 35x51 | **38.453.01** | **38.450.01** | - | 1,5 |
| 48x67 | **38.453.02** | **38.450.02** | - | 2 |
| 56x78 | - | **38.450.03** | - | 2 |
| 56x90 | - | **38.450.04** | - | 2 |
| 78x56 | - | - | **38.451.01** | 2 |
| 78x56 | - | **38.450.53** | - | 3 |
| 84x56 | - | **38.452.01** | - | 2 |





◢ 38.450.02/38.453.02





◢ 38.450.04





◢ 38.451.01




◢ 38.452.01





◢ 38.450.01




◢ 38.450.03

## ► Scharniere, doppelte gewinkelte Version . Stärke 2 mm


### Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert.
Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.59** | 37x37 |


### Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert.
Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.55** | 57x37x10 |
| **38.441.56** | 57x37x15 |


### Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert.
Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.58** | 59x40 |


## Winkelscharnier 2 mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.710.12** | 65,5x37 |
| **38.710.34** | 65,5x37 |


## Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.57** | 67,5x37 |


## Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.84** | 97,8x37 |

## Winkelscharnier 2mm




Aus rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Vibrationsarm mittels gebremster Mittelachse.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.441.82** | 134x38 |

# ► Klappscharniere, Stärke 2 mm

## Klappscharniere, 2mm


Aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Absolut bündig für Klapptische, mikrogegossener mittlerer Block.

| Art. Nr. | A mm | B mm |
|---|---|---|
| **38.460.50** | 50 | 38 |
| **38.460.76** | 76 | 38 |
| **38.440.06** | 84 | 30 |














## Klappscharniere, 2mm

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Absolut bündig für Klapptische, mikrogegossener mittlerer Block.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.460.79** | 68x42 |
| **38.460.78** | 70x40 |











# ► Scharniere, Dicke 2,5 mm

### Scharniere, 2,5 mm





| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.840.53** | 97x38 | Herausragender Kern |

### Scharniere, 2,5 mm





| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.444.00** | 127x40 | Herausragender Kern |

### Scharniere, 2,5 mm





| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.445.05** | 118x40 | Herausragender Kern |

### Scharniere, 2,5 mm




| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.822.05** | 45x110 |

### Scharniere, 2,5 mm




Besonders robustes Spezialscharnier aus rostfreiem Stahl, hochglanzpoliert, für Motorhauben oder schwere Lasten.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.822.06** | 130x90 |

# ► Scharnieren der Serie HEAVY DUTY Dicke mm 3.




◢ 38.455.01 ◢ 38.455.02




◢ 38.455.03

### Scharnier 3mm HEAVY DUTY

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.455.01** | 110x60 | gelenk |
| **38.455.02** | 130x60 | gelenk |
| **38.455.03** | 160x60 | gelenk |










◢ R Kante < 3 mm; R Kante > 5,5 mm


**New** **Präzisions-Tischscharnier, um 180° drehbar**

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316L. Kann an der Tischkante angebracht werden (Mindeststärke 19 mm).So konzipiert, dass das Spiel so gering wie möglich ist, um eine feste und stabile Tischplatte zu erhalten.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.291.00** | 110x40 |






### Mikroguss-Blindscharnier

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl AISI 316.
Wird an der Unterseite mit 4 Gewindestiften befestigt.
SOFT-Schließung durch gedämpfte Drehachse, vernieteter Stift.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.963.10** | 74x38 |

# ► Scharniere, Stärke 4 mm


## Präzisions-Mikrogussscharniere, Drehwinkel 180°

**AISI 316** Scharnier aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316, für Klappen und Klapptische.

| Version mit Löchern | Version mit Stiftschrauben 5mm (optionell) | ⟷ mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| **38.290.01** | **38.290.10** | 80x30 | 3 |
| **38.290.02** | **38.290.20** | 100x40 | 4 |
| - | **38.290.30** | 140x70 | 2,8 |
| **38.460.75** | **38.460.77** | 140x70 | 2,8 |




◢ 38.290.02/20




◢ 38.460.75/77


◢ 38.460.75



◢ 38.290.30


◢ 38.290.30




◢ 38.290.01/10

## Scharniere, 4 mm

**AISI 316** Scharniere aus hochglanzpoliertem rostfreien Edelstahl AISI 316, spritzgegossen, Stärke 4 mm. (Leichte Befestigung durch eingearbeitete Bolzen an der Rückseite 21x65)

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.863.25** | 72x65 |
| **38.863.26** | 103x65 |




## Scharniere, 4 mm

**AISI 316** Große Scharniere aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl, Gelenk 8 mm


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.440.13** | 130x100 |
| **38.440.14** | 230x100 |
| **38.440.15** | 180x100 |


◢ 38.440.13






◢ 38.440.14





◢ 38.440.15







# ► Edelstahlscharniere, Stärke 5 mm

## Scharniere, 5 mm

**AISI 316** Scharniere aus rostfreiem Stahl AISI 316, gegossen und hochglanzpoliert. Sehr robust und gut verarbeitet.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Kern | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| **38.285.00** | 38x74 | herausragender | 5 |
| **38.280.00** | 38x100 | herausragender | 5 |
| **38.283.00** | 38x38 | herausragender | 5 |
| **38.284.00** | 50x50 | herausragender | 5 |
| **38.287.00** | 38x74 | ohne Ausladung | 5 |
| **38.831.00** | 39x74 | herausragender | 5 |
| **38.831.01** | 38x57 | herausragender | 5 |
| **38.831.02** | 38x57 | umgekehrt | 5 |


◢ 38.280.00;38.285.00


◢ 38.287.00


◢ 38.831.02


◢ 38.283.00;38.284.00


◢ 38.831.01


◢ 38.831.00

## Scharniere, 5 mm

Scharnier aus Edelstahl AISI 316, gegossen und hochglanzpoliert, für Türen und abdeckbare Hauben. Ausgezeichnete Verarbeitung.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.512.00** | 100x50 | rechts |
| **38.512.01** | 100x50 | links |




## Scharniere, 5 mm

Scharnier, lang, aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **38.830.15** | 152x29 |



# ► Scharniere aus gegossem rostfreiem hochglanzpoliertem






## Große Scharniere, gegossen

**AISI 316**

Große Scharniere aus gegossenem **verchromten hochglanzpolierten Inox Stahl 316**. Sehr Robust. Anti-Friktion Einsatz aus Nylon im Kern.

| Art. Nr. | Form | ⟷ mm | | | Dicke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | B | |
| **38.921.00** | rektangulär | 38 | 38 | 76 | 3 |
| **38.921.01** | rektangulär | 38 | 38 | 102 | 3 |
| **38.921.02** | rektangulär | 51 | 51 | 102 | 3 |
| **38.921.03** | rektangulär | 63 | 63 | 127 | 3 |
| **38.921.04** | rektangulär | 76 | 76 | 152 | 4,8 |
| **38.921.10** | abgekantet | 51 | 51 | 102 | 3,2 |
| **38.921.11** | abgekantet | 63 | 63 | 127 | 3,2 |








## Scharniere, gegossen

**AISI 316**

Großes Scharnier **gegossen aus Edelstahl AISI 316** von höchster Festigkeit und ansprechendem Design, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Form | ⟷ mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| **38.923.00** | trapezförmig | 96x56 | 4 |
| **38.923.01** | trapezförmig | 62x37 | 3,5 |
| **38.922.06** | rechteckig | 130x90 | 4 |





## Feinguss-Scharnier

**AISI 316**

Aus AISI 316 Edelstahl von höchster Festigkeit, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Modell | ⟷ mm | Stärke mm |
|---|---|---|---|
| **38.455.14** | rechteckig | 102x102 | 4 |
| **38.455.16** | trapezförmig | 153x75 | 3,6 |





## Scharniere

**AISI 316**


aus Verchromten **hochglanzpolierten Inox Stahl 316**, höchste Feinbearbeitung Und sehr robust, Dicke mm 4. Erhältlich in der Standard Version “A”, mit Öffnung von180°, oder in der Version mit mgekehrten Kern “B” Und völlig glatte Fläche , mit Öffnung von 95°, erhältlich in den folgenden Massen:





**A)** Öffnung standard 180°






**B)** Umgekehrten Kern, glatte Fläche, Öffnung von 95°














**C)** Umgekehrten Kern, glatte Fläche, Öffnung von 95° **mit Stiftschrauben**




**D)** Öffnung, standard 180° **mit Stiftschrauben**

| A | B | C | D | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.963.18** | **38.863.18** | **38.873.18** | **38.883.18** | 66x66 |
|  |  |  |  |   |
| **38.963.19*** | **38.863.19** | **38.873.19** | **38.883.19** | 76x40 |
|  |  |  |  |   |

| A | B | C | D | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| 38.963.20 | 38.863.20 | 38.873.20 | - | 65x65 |
|  |  |  | - |   |
| 38.963.21 | 38.863.21 | 38.873.21 | - | 83x65 |
|  |  |  | - |   |
| 38.963.22 | 38.863.22 | 38.873.22 | - | 145x65 |
|  |  |  | - |   |
| 38.963.23 | 38.863.23 | - | - | 128x65 |
|  |  | - | - |   |
| 38.963.24 | 38.863.24 | 38.873.24 | - | 190x65 |
|  |  |  | - |   |
| 38.963.30 | 38.863.30 | 38.873.30 | 38.883.30 | 70x40 |
|  |  |  |  |   |
| 38.963.31 | 38.863.31 | 38.873.31 | - | 63x40 |
|  |  |  | - |   |
| 38.963.32 | 38.863.32 | 38.873.32 | 38.883.32 | 126x40 |
|  |  |  |  |   |
| 38.963.33 | 38.863.33 | - | - | 116x40 |
|  |  | - | - |   |
| 38.963.40 | 38.863.40 | 38.873.40 | - | 141x29 |
|  |  |  | - |   |
| - | - | 38.873.50 | - | 160x70 |
| - | - |  | - |   |


* *Öffnung 135°*

## Scharniere für Türen

**AISI 316** **aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316.**

| Art. Nr. | Einbaumaß geschlossen mm | Überstand mm | Wand befestigung mm | Tür befestigung mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.926.01** | 45x30 | 10 | 25x30 | 20x30 |
| **38.926.00** | 57x30 | 10 | 26x30 | 30x30 |
| **38.926.02** | 70x30 | 10 | 39x30 | 31x30 |







38.926.01


38.926.00


38.926.02


38.926.01


38.926.00


38.926.02

OSCULATI

## PIRAMID Scharnier für Schranktüren


**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | A x B mm | C mm | D x E mm | F x B mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.928.01** | 45x30 | 8,2 | 14x23 | 60x30 |
| **38.928.02** | 70x30 | 10 | 30x23 | 100x30 |
| **38.928.03** | 95x40 | 10 | 40x30 | 135x40 |


38.928.01


38.928.02/03


38.928.02/03




OSCULATI

## Schernier Für Türen piramid 90°


**AISI 316** aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | A x B mm | C mm | D x E mm | F x B mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.929.01** | 43x30 | 8 | 25x30 | 68x30 |










OSCULATI

## Einbauscharnier für Klappen


**AISI 316** Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

| Art. Nr. | AxB mm | C mm | DxE mm | F mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.925.02** | 75x35 | 10 | 34x28 | 110 |
| **38.925.03** | 100x50 | 10 | 47x40 | 148 |


38.925.02


38.925.02



38.925.03



## Scharniere für Türen

**AISI 316** aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | AxB mm | C mm | DxE mm | FxG mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.927.01** | 70x36 | 10 | 35x36 | 35x35 |
| **38.927.02** | 90x47 | 10 | 45x47 | 45x46 |









## Luken- oder Motorraumscharnier

**AISI 316** **Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl. Beweglicher Bolzen**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.198.01** | 67x73 |
| **38.198.02** | 88x73 |








# ► Scharniere für Türen

## Federscharniere, für Klappen und Schranktüren

**komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Mit Nocken aus Nylon** für verschiedene Anschläge.


| Art. Nr. | Ausführung | ⟷ Scharnier über alles mm | Gegenplatte geöffnet mm | für Türdicke mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.525.42** | Rahmentür, teilweise überlappend (mm 5-9) | 94x54 | 41x44 | 15/20 |
| **38.525.43** | Rahmentür, vollständig überlappend (mm 15-19) | 94x54 | 41x44 | 15/20 |












**New** **Federscharniere, für Softclose-Schranktüren**


**SOFT CLOSE** Aus rostfreiem Edelstahl, Öffnungswinkel 105°.
Bei einem Öffnungswinkel >45° bleibt die Tür in der gewünschten Richtung offen.
Mit Softclose-Türdämpfer.

| Art. Nr. | Ausführung | ⟷ Scharnier über alles mm | Gegenplatte über alles mm | für Türdicke mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.526.01** | Full Overlay | 110x64 | 47x54 | 14/24 |
| **38.526.02** | Half Overlay | 110x64 | 47x54 | 14/24 |
| **38.526.03** | Inset | 110x64 | 47x54 | 14/24 |









## Scharniere für Motorhauben und Luken

Zum Verschluß wird Art. Nr. 38.107.41 o.ä. empfohlen.


| Art. Nr. | Typ | ⟷ mm | Türgriff geeignet |
|---|---|---|---|
| **71.607.00** | Anschlag 10mm | 57x44 | 71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26 |
| **71.607.01** | ohne Anschlag | 38x46 | ohne Falz |








### Scharnier, Maße siehe Skizze

**AISI 316** **38.924.00 aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**

## ► Scharniere aus Messing

### Scharniere, spritzgegossen



**Messing verchromt**, für Sitze, Luken, Türen etc. Stift 7 mm. Äußerst robust.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.823.00** | 100x60 |

### Leiterscharnier



**Messing verchromt**, spritzgegossen, sehr robust

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.825.00** | 145x20x15 |

### Scharnier für Luken



**Messing verchromt**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Anschlag mm |
|---|---|---|
| **38.825.02** | 96x59x70 | 8 |


### Scharnier



Messing verchromt, für Luken

| Art. Nr. | Länge mm | Stufe mm |
|---|---|---|
| **38.825.01** | 110 | 40 |







### Scharnier

aus **verchromtem Messing**. Unsichtbare Befestigung mit eingelassenen Stiftschrauben.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Schenkeln | Öffnung |
|---|---|---|---|
| **38.819.01** | 65x55 | asymmetrischen. Der kürzere der beiden Schenkel wird am Anschlag befestigt | 190° |








### Klappscharniere für Türen und Schranktüren, AISI 304

Scharniere für Türen mit Öffnungswinkel 180°. Satiniert.

| Art. Nr. | tragbares Gewicht kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.527.03** | 7 | 12,4 | 11,5 | 44,5 | 12 | 0,5 | 16,7 | 1,5 | 32 | 2 |
| **38.527.04** | 10 | 13,3 | 9,5 | 53 | 16 | 0,5 | 18,5 | 2 | 40 | 2 |
| **38.527.05** | 20 | 15,7 | 10,5 | 69 | 21 | 0,8 | 19 | 3 | 52 | 2 |
| **38.527.06** | 30 | 18,5 | 14 | 84 | 28 | 0,8 | 24 | 4 | 64 | 2 |





### Spezialscharniere

**38.983.00** aus **verchromtem Messing**. Stift und Feder aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl Durch sie kann der Sitz mühelos auf der Bootstruhe montiert bzw. von dort heruntergenommen werden. Verkauf paarweise, rechts und links. Durch die Anbringung ines Scharnierpaares kann der Sitz vorgeklappt werden, bei Anbringung von zwei Scharnierpaaren ist der Sitz festmontiert.





### Scharniere "Flush Deck" für kleine Türen oder Luken



Verchromtes Messing, ohne Stufe

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.196.00** | 34x28 |

### Asymmetrischer Scharnier



Aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.187.00** | 103x32 |

### Schernier



Aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.188.00** | 60x32 |

### Leiterhaken



**38.569.00** aus **verchromtem Messing**, mit Hakenhalterung und Schnappsicherung. Feder aus **rostfreiem Stahl**

### Leiterhaken



**38.570.00** mit Halterung, beides aus **verchromtem Messing**

## ► Scharniere aus verstärktem Nylon

### Scharniere

aus verstärktem **Nylon**

| ☐ weiß | ■ schwarz | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|---|
| **38.823.81** | **38.823.80** | 38 | 38 |
| **38.823.71** | **38.823.70** | 54 | 38 |
| **38.823.31** | **38.823.30** | 65 | 40 |
| - | **38.823.60** | 82 | 26 |
| **38.823.21** | **38.823.20** | 98 | 65 |


◢38.823.71


◢38.823.81


◢38.823.31


◢38.823.20


◢38.823.21


◢38.823.30


◢38.823.60


◢38.823.70


◢38.823.80

## ► Plattenvorreiber für Türen

### Schloß für Schubladen

aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.148.00** | 52x33 |





### Riegelverschluß

aus **verchromtem Messing**, mit Vierkantstift und Schlüssel.


| Art. Nr. | Maße Verschluß mm | Vierkantstift mm | Rosetten Ø mm |
|---|---|---|---|
| **38.311.40** | 80x25 | 7x60 | 30 |



### Zylinderschloß mit Schlüssel, ähnlich dem „YALE“-Modell

Ganz aus **verchromtem Messing und rostfreiem Stahl**.
Nicht aus Eisen oder Zinklegierung.
Einschließlich wasserdichtem Schutzdeckel.

| Art. Nr. | Länge (C) mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **38.131.80** | 15 | 20 |
| **38.131.81** | 20 | 20 |
| **38.131.82** | 25 | 20 |
| **38.131.83** | 30 | 20 |
| **38.131.84** | 35 | 20 |






OSCULATI







## Riegelverschluß

aus **verchromtem Messing**.
Rotation 90°, mit speziell block, dass wenn in die “offen” position ist, der Riegel die Piek offen kann.

| Art. Nr. | Kragen Ø mm | Hals, nutzbare Befestigungslänge mm | Einzug mm | Hebel enthalten | Wasserdichte Schutzkappe |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.310.00** | 20 | 14 | 12/33 | 1 | Ja |
| **38.310.01*** | 20 | 19 | 15/38 | 2 | Nein |


* *Geliefert ohne wasserdichte Schutzkappe*



## Schloß

Aus verchromtem Messing, mit wasserdichter Abdeckkappe.
90°-Drehung mit schwingungsdämpfendem Feder.
Komplett mit Schlüssel und Doppelhebel.

| Art. Nr. | Kragen Ø mm | Einbaumaß mm | Einzug mm |
|---|---|---|---|
| **38.310.50** | 20 | 10 | 13/35 |







## Zylinderschloß für Schubladen

für Schubladen, komplett aus **vernickeltem Messing**. Mit Rosette.

| Art. Nr. | Zylinder Länge (A) mm | Ø mm |
|---|---|---|
| **38.106.00** | 20 | 20 |





## Zylinderschloß

Die 90°-Drehung des hinteren Riegels erhält man, indem man einen (frei drehbaren) gerändelten Ring unter der Flansch dreht. Der Riegel wird durch Druck auf den seitlichen Knopf **gesperrt**, wenn man den Schlüssel hineinsteckt, wird er **entriegelt**.
Ein Pluspunkt ist, dass das Schloss immer ohne Schlüssel verwendet werden kann.
Mit 3 16/20/25 mm langen Riegeln für verschiedene Türstärken.
Aus **vernickeltem Messing, mit Federn**.

| Art. Nr. | Loch Ø mm | Gewindelänge mm |
|---|---|---|
| **38.131.70** | 16 | 16 |




## Drehverschlußriegel

Aus **vernickeltem Messing**

| Art. Nr. | Ø Loch mm | Gewindelänge mm |
|---|---|---|
| **38.131.65** | 16 | 16 |





## Drehverschlußriegel

Aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl**. Mit eingelassenem Türdrücker.

| Art. Nr. | Ø Loch mm | Maße mm | Gewindelänge mm |
|---|---|---|---|
| **38.977.00** | 16 | 50x55 | 20 |



# ► Überfall aus hochglanzpoliertem, geeignet für Luken

## Zylinderschloß




**38.405.50** Aus **rostfreiem Stahl**, mit Federdruckknopf und Bohrung für Vorhängeschloß.

## Zylinderschloß Deluxe




**38.405.51** Aus **rostfreiem Stahl**, mit Federdruckknopf und Bohrung für Vorhängeschloß, aber mit versteckter Befestigung

## Überfallschloß

**AISI 316** aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl** AISI 316 mit **drehbarem** Auge



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.932.80** | 75x26 (ohne Schraubenabdeckung), 90x26 (geschlossen) |

## Überfall

Aus **rostfreiem Stahl**, ohne Schraubenabdeckung



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.981.00** | Schließblech 65x23 |

## Überfall

Aus **verchromtem Messing** mit Auge für Vorhängeschloß. Für Luken, Klappen etc. Mit Schraubenabdeckung



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.980.00** | offen 140x35 |

## Überfall

Aus **verchromtem Messing** mit Auge für Vorhängeschloß. Für Luken, Klappen etc. Mit Schraubenabdeckung



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.980.01** | 95x25 |

## Überfallschloß "Heavy Duty"


aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl**



| Art. Nr. | geschlossen mm | offen mm |
|---|---|---|
| **38.211.25** | 33x67 | 33x87 |
| **38.211.26** | 33x87 | 33x107 |

## Piek-Haspe

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl** mit **drehbarer** Öse aus Mikro-Druckguss.




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.441.15** | 74 | 20 | 26x29 | 27 |

## Überfall

Aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl**.
Mit **drehbarem** Auge für Vorhängeschloß. Spezielles "Citromelux"-Finish®".




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.441.12** | 64 | 29 | 32 | 24 |
| **38.441.13** | 91 | 29 | 32 | 24 |

## Überfall


mit Auge aus **verchromtem Messing**, neues Modell aus eigener Herstellung.
Das Auge für das Vorhängeschloß ist **drehbar und herunterklappbar**, so daß er in Ruhestellung **perfekt anliegt** und keine erletzungsgefahr droht.
**Unsichtbare** Befestigung mit Stiftschrauben.



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.982.00** | 89x32 |

## Überwurfschloß

aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**, komplett mit Schloß und Schlüssel.




| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.978.00** | 80x30 (geschlossen) |
| **38.978.01** | 105x30 (geschlossen) |

# ► Einlaßriege, Bodenheber, Überfall

## Plattenvorreiber



aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl und Nylon**

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **38.116.70** | 60 |

## Plattenvorreiber

**AISI 316**



aus **rostfreiem Edelstahl** AISI 316. Zur Befestigung von Luken oder Schranktüren.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **38.145.00** | 45 |

## Lukenverschluß mit Flügelmutter



**38.169.20** Plattenvorreiber für Luken und Türen. Alles **aus verchromtem Messing**

## Lukenverschluß



**38.670.00** aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl.**



## Abfluss Verschluss griff

aus **Inox AISI 316**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Höhe mm | Mittelachse mm |
|---|---|---|---|
| **38.158.00** | 88x35 | 20 | 73 |

## Bodenheber für kleine Türen



aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.144.00** | 65x50 |

## Bodenheber



aus verchromtem Messing

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.141.00** | 75x55 |



38.143.20



38.141.21

## Bodenheber

**AISI 316** aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Version |
|---|---|---|
| **38.143.20** | 56x48 | Heavy Duty, mit Ring |
| **38.141.21** | 55x77 | Heavy Duty, mit Griff und Feder |



38.510.33



38.510.34

## Klapp-Bodenheber mit Feder

| Art. Nr. | ⟷ mm | Material | Ausführung |
|---|---|---|---|
| **38.510.33** | 83x21 | Edelstahl AISI 316 | Mit Schrauben |
| **38.510.34** | 83x21 | Messing verchromt | Mit Schriftschrauben |

## Bodenheber, verchromtes Messing



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 38.107.60 | 50x75 |
| 38.107.61 | 60x90 |

## Bodenheber aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 38.218.21 | 57x77 |

## Einlaßbodenheber



aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Stahl**, sehr leicht und robust. Modell mit Feder zur Vermeidung von Klappergeräuschen.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 38.142.00 | 55x65 |
| 38.142.01 | 38x40 |

## Bodenheber



aus **verchromtem Messing**. Auch als Türgriff geeignet

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 38.143.00 | 62x47 Außen |

## Bodenheber für kleine Türen



aus **verchromtem Messing**, mit Ring

| Art. Nr. | Masse mm |
|---|---|
| 38.107.50 | 38x45 |

## Nicht vibrierende Plankenheber

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Versenkbarer Federngriff, Gegen-Befestigungsflansch.

| Art. Nr. | Ø aussen mm | Ø Bohrung mm | Ø Abdeckungsstärke mm |
|---|---|---|---|
| 38.426.90 | 60 | 50 | 2/16 |




OSCULATI

## Eclipse - nicht vibrierender Bodenheber

**EXTRA LARGE HANDLE**

Mit besonders bequemem Griff:
- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- einziehbarer Federgriff;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Zuschnitt.






| Art. Nr. | Ø aussen mm | Ø Bohrung mm | Ø Abdeckungsstärke mm |
|---|---|---|---|
| 38.164.00 | 60 | 50 | 0-24 |


## Einlaß-Ringschnäpper



aus **verchromtem Messing** mit Riegel und Gegenplatte. Für kleine Schränke und Bodenbretter.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Platte mm |
|---|---|---|
| 38.131.40 | 57x40 | 18x40 |

## Einlaßgriff



aus **verchromtem Messing** mit Riegel und Gegenplatte

| Art. Nr. | ⟷ mm | Platte mm |
|---|---|---|
| 38.153.00 | 50x42 | 20x42 |

## Einlaß-Ringschnäpper

**AISI 316**

aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, elektrolytisch poliert**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 38.138.00 | 57x76 |



# ► Druckverschluss



## Boden- und Türheber

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316. Griff kann geöffnet oder versenkt bleiben.


| Art. Nr. | Für Türen mm | Ausschnitt Ø mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **38.147.50** | 3/19 | 51 | 62 |




## Einlaßbodenheber

Aus **weißem** Nylon. Mit Stopper aus inox Stahl und 2 Wandstärken von 2mm

| Art. Nr. | Version | Farbe | Ø Einbau mm | Ø Außen mm | Einbautiefe mm | Für Wandstärken mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.147.00** | ohne Schloss | weiß | 49,6 | 61,4 | 38,8 | von 7 bis 18 |
| **38.147.01** | ohne Schloss | schwarz | 49,6 | 61,4 | 38,8 | von 7 bis 18 |
| **38.147.20** | mit Schloss | weiß | 49,6 | 61,4 | 38,8 | von 7 bis 18 |
| **38.147.21** | mit Schloss | schwarz | 49,6 | 61,4 | 38,8 | von 7 bis 18 |








## Schloss für Luken. Kleine Bodenheber

**AISI 316**

Schnappverschluss mit Federngriff.
Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Schloss | für Stärke mm | Ø außen mm | Ø Einbau mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.70** | nein | 7 - 19 | 44 | 38 | 25,3 |
| **38.152.71** | ja | 7 - 19 | 44 | 38 | 25,3 |

**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.71*




## Bodenheber und Türschließer mit versenkbarem Federngriff

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316. Mit Stopper.

| Art. Nr. | Schloss | für Stärken mm | Ø aussen mm | Ø Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.147.05** | nein | 5 - 12 | 62 | 48 |
| **38.147.06** | ja | 5 - 12 | 62 | 48 |




## Bodenheber und Lukenriegel, Ringgriff mit Feder, Befestigung durch Schließkeil

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Schloß | für Stärken mm | Ø außen mm | Ø Einbauloch mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.05** | nein | 5-12 | 62 | 50 | Standard |
| **38.152.06** | ja | 5-12 | 62 | 50 | Standard |
| **38.152.08** | ja | 5-12 | 62 | 50 | Kann von innen und außen geöffnet werden |

**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.06/08*




## Schloss für Luken - große Bodenheber

**AISI 316**

Schnappverschluss mit Federngriff.
Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Schloss | für Stärke mm | Ø außen mm | Ø Einbau mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.80** | nein | 7 - 19 | 75 | 63 | 40 |
| **38.152.81** | ja | 7 - 19 | 75 | 63 | 40 |


**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.81*



## Schließer für Badezimmer auf Booten - wird von innen ver-/entriegelt

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Der Schließer wird von außen mit dem Anker-Türgriff mit Federrückstellung geöffnet.
Von innen kann man die Tür mit einem Griff öffnen und einem Verriegelungshebel verriegeln.
Mit dem Notsystem kann die Tür im Notfall von außen entriegelt werden.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|
| **38.228.01** | 62 | 50 |






## Bodenheber Eclipse PUSH LOCK (Druckverriegelung)


OSCULATI

**EXTRA LARGE HANDLE**

Mit besonders bequemem Griff:
- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- Versenkter Federgriff und Schnappverschluss;
- Kann von innen und außen geöffnet werden.

| Art. Nr. | Schloß | für Stärken mm | Ø außen mm | Ø Einbauloch mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.163.01** | Nein | 9-19 | 60 | 50 |
| **38.163.02** | Ja | 9-19 | 60 | 50 |


◢ Schlüssel f. 38.163.02





◢ 38.163.01


◢ 38.163.02

# ► Bodenheber Lift and Turn

## Bodenheber/-halter

aus Nylon und verchromtem Messing. Befestigung mit 2 Schrauben, für eine Dicke von 6-16 mm.

| Art. Nr. | Einbau mm | Lochbohrung mm | Verstellbarer Anschlaghebel mm |
|---|---|---|---|
| **38.137.00** | 63x63 | 50 | 27-50 |







## Plankenheber für Winschkurbel

OSCULATI


**AISI 316** **REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Bei Nichtverwendung absolut bündig durch Federnsystem, das das sternförmige Loch schließt. Drehung 90°. Aus Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Ø aussen mm | Ø Loch mm | Schottstärke mm | Verstellbarer Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.165.01** | 51 | 42 | 4-26 | 32-130 |

**38.152.78** *OPTIONAL Knöpfhebel*


◢ 38.152.78





◢ 38.165.01

## Einlaßbodenheber



aus **verchromtem Messing**, mit Verschlußdeckel und Schloß. Riegel von 50 mm auf 5 mm höhenverstellbar

| Art. Nr. | Ø Einbaumaß mm | Version | Verstellbarer Anschlaghebel mm |
|---|---|---|---|
| **38.140.00** | 68 | mit Schloß | 32-70 |
| **38.140.01** | 68 | **ohne** Schloß | 32-70 |


## Einlaßbodenheber



aus **verchromtem Messing**, Einbau-Modell mit Verschlußdeckel und Schloß. Riegel von 50 mm auf 5 mm höhenverstellbar.

| Art. Nr. | Ø Einbau mm | Version | Verstellbarer Anschlaghebel mm |
|---|---|---|---|
| **38.140.02** | 68 | mit Schloß | 38-58 |
| **38.140.03** | 68 | **ohne** Schloß | 38-58 |


OSCULATI




## Bodenheber/-halter

aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316,** komplett mit Gegenflansch.
Keine Schraube sichtbar. Drehverschluß der die Luke/ Türe **vollständig abschließen** kann, praktisch keine Vibrationen, mit abgewinkeltem Riegel + geradem Riegel + Gegenflansch

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | L mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.426.80** | 70 | 60 | 30/80 | 78 | 2/42 | 71 | 22 |
| **38.426.86** | 90 | 70 | 30/80 | 88 | 2/49 | 71 | 22 |



## Einlaßbodenheber

Aus **rostfreiem Stahl** mit Riegel. Mit Notöffnung von innen. Entspricht den **RINA**.- Vorschriften.

| Art. Nr. | Basis von mm |
|---|---|
| **38.146.00** | 110x100 |




## Bodenheber

**AISI 316** aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl. Einstellbare Version mit integriertem Schloss.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Basis mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.151.00** | 115 | 120 | 92 | 52-65 | 11 | 75 | 110x115 |


OSCULATI



## Bodenheber

**AISI 316** aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316


| Art. Nr. | Version | Ø außen mm | Ø Schottenloch mm | Schottenstärke mm | Verstellbarer Anschlaghebel mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.01** | ohne Schloß | 60 | 51 | 4-19 | 35-90 |
| **38.152.02** | mit Schloß | 60 | 51 | 4-19 | 35-90 |



## Abfluss und Luken Verschluss

**AISI 316** aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Version | Ø außen mm | Ø Einbaulöcher mm | Schottenstärke mm | Verstellbarer Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.20** | ohne Schloss | 90 | 76 | 8-23 | 38-93 |
| **38.152.21** | mit **Stopper** | 90 | 76 | 8-23 | 38-93 |




OSCULATI




## Abfluss und Luken Verschluss Cam Latch

**AISI 316**


**COMPRESSION SYSTEM**

mit überspannten Kurven System, wenn **der Griff runtergelassen wird**, versetzt den Hebel nach oben , realisiert so eine sichere Schließung, Wasserdicht und ohne Vibrationen. Genau so, wenn **der Griff nach oben gezogen wird**, der ganze Hebel verschiebt sich nach oben und lässt so di Luke frei.
Komplett aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl 316**

| Art. Nr. | Schloss | Ø außen mm | Ø Schottenloch mm | Schottenstärke mm | Verstellbarer Anschlaghebel mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.40** | nein | 60 | 50 | 8-30 | 37-97 |
| **38.152.41** | ja | 60 | 50 | 8-30 | 37-97 |

**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.41*




OSCULATI




## Abfluss und Luken Verschluss Cam Latch

**AISI 316**


**COMPRESSION SYSTEM**

mit überspannten Kurven System, wenn **der Griff runtergelassen wird**, versetzt den Hebel nach oben , realisiert so eine sichere Schließung, Wasserdicht und ohne Vibrationen. Genau so, wenn **der Griff nach oben gezogen wird**, der ganze Hebel verschiebt sich nach oben und lässt so di Luke frei. Komplett aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl 316**

| Art. Nr. | Schloss | Ø außen mm | Ø Schottenloch mm | Schottenstärke mm | Verstellbarer Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.50** | nein | 75 | 60 | 8-20 | 20-99 |
| **38.152.51** | ja | 75 | 60 | 8-20 | 20-99 |

**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.51*




OSCULATI




## Abfluss und Luken Verschluss Cam Latch

**AISI 316**


**COMPRESSION SYSTEM**

mit überspannten Kurven System, wenn **der Griff runtergelassen wird**, versetzt den Hebel nach oben , realisiert so eine sichere Schließung, Wasserdicht und ohne Vibrationen. Genau so, wenn **der Griff nach oben gezogen wird**, der ganze Hebel verschiebt sich nach oben und lässt so di Luke frei. Komplett aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl 316**

| Art. Nr. | Schloss | Ø außen mm | Ø Schottenloch mm | Schottenstärke mm | Verstellbarer Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.152.60** | nein | 90 | 76 | 10-34 | 39-100 |
| **38.152.61** | ja | 90 | 76 | 10-34 | 39-100 |

**20.366.98** *Ersatzschlüssel für 38.152.61*




OSCULATI



OSCULATI

## Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - SMALL

**COMPRESSION SYSTEM** **EXTRA LARGE HANDLE**

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im Flush Deck Design.
- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- gerader Nocken zum Verschließen von Schiebetüren;
- Nocken mit zwei Stellungen;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Zuschnitt.



◢ 38.161.01




◢ 38.161.02

| Art. Nr. | Schloss | Ø aussen mm | Ø Loch mm | Schottenstärke mm | Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.161.01** | nein | 60 | 50 | 3-26 | 22-94 |
| **38.161.02** | ja | 60 | 50 | 3-26 | 22-94 |




◢ Schlüssel f.38.161.02






◢ Distanzstück mitgeliefert




◢ Gerader Universalnocken mitgeliefert




◢ Winkelnocken mitgeliefert

OSCULATI

## Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - MEDIUM

**COMPRESSION SYSTEM** **EXTRA LARGE HANDLE**

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im Flush Deck Design.
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- gerader Nocken zum Verschließen von Schiebetüren mit zwei Stellungen;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Schnitt.



◢ 38.161.31




◢ 38.161.32

| Art. Nr. | Schloss | Ø aussen mm | Ø Loch mm | Schottenstärke mm | Anschlagstärke mm | Set | Anz. Einlaßbodenheber je Set (m.gleichem Schlüssel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.161.31** | nein | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | nein | - |
| **38.161.32** | ja | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | nein | - |
| **38.161.42** | ja | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | ja | 2 |
| **38.161.43** | ja | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | ja | 3 |
| **38.161.44** | ja | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | ja | 4 |
| **38.161.45** | ja | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 | ja | 5 |




◢ Schlüssel f. 38.161.32; 38.161.4x






◢ Distanzstück migeliefert




◢ Gerader Universalnocken mitgeliefert




◢ Winkelnocken mitgeliefert

## Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - BIG


OSCULATI

**COMPRESSION SYSTEM** **EXTRA LARGE HANDLE**

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im Flush Deck Design.
- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- Innovatives Kunststoff-Distanzstück für verschiedene Schottdicken.



| Art. Nr. | Schloss | Ø aussen mm | Ø Loch mm | Schottenstärke mm | Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.161.51** | nein | 100 | 87 | 5.5-33 | 30-103 |







◢ Winkelnocken mitgeliefert



◢ Abstandhalter ist enthalten

## Ersatzteile für Eclipse Einlaßbodenheber

Mit ihren verschiedenen Formen können Sie sich an unterschiedliche Luken oder Anwendungen anpassen.

| Art. Nr. | Beschreibung | Kompatible Modelle |
|---|---|---|
| **38.161.80** | Nocke/Hebel | 38.161.01/02/31/32/42/43/44/45/51 |
| **38.161.81** | Nocke/Hebel | 38.161.01/02 |
| **38.161.82** | Nocke/Hebel | 38.161.31/32/42/43/44/45 |
| **38.161.90** | Distanzteil | 38.161.01/02; 38.162.00; 38.152.40 |
| **38.161.91** | Distanzteil | 38.161.31/32/42/43/44/45 |



◢ 38.161.80



◢ 38.161.81



◢ 38.161.90



◢ 38.161.82



◢ 38.161.91

## New Bodenheber Exlipse (medium) für Matrosenkabinen oder große Backskisten


OSCULATI

**OPENING FORM INSIDE** **COMPRESSION SYSTEM**

Mit besonders bequemem Griff, vereint die Vorteile aller Bodenheber in einem bündigen "Flush Deck" Modell. Durch den Innengriff kann er auch von innen geöffnet und geschlossen werden.



| Art. Nr. | Schloß | Ø Außen mm | Ø Loch mm | Schottenstärke mm | Anschlagstärke mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.161.39** | Nein | 75 | 60 | 5-36 | 30-101 |









# PUSH LOCK

**38.163.01/02** - Easy opening from both inside and outside Flush deck design




# PULL LATCH HANDLE


**38.164.00** - Large ergonomic handle for an extremely easy grip, flush deck design.



# LIFT & TURN compression latch

**38.161.XX** - Characterized by a particularly easy grip, they enclose all the best features of the pull latches in a single model.

Video








Key

OSCULATI



## Bodenheber

**AISI 316**

**COMPRESSION SYSTEM**


**REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

völlig glatt, sehr praktisch. Mit überspannten Kurven System, wenn der Griff runtergelassen wird, versetzt den Hebel nach oben , realisiert so eine sichere Schließung. Wasserdicht und ohne Vibrationen.

| Art. Nr. | Schloß | Ø Außen mm | Ø Schottenloch mm | Dicke der Schotte mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | min | max |
| 38.159.01 | nein | 82 | 68 | 5,5 | 45 |
| 38.159.02 | ja | 82 | 68 | 5,5 | 45 |

*Sicherheitsöffnung von innen*








## Ersatzkurvenscheiben / Ersatzhebel für Bodenheber


Durch die verschiedenen Formen passen sie sich für viele Luken und Verwendungszwecke.




| Art. Nr. | Standard auf Modell |
|---|---|
| 38.159.80 | 38.159.01; 38.159.02; 38.152.01; 38.152.02 |
| 38.159.81 | 38.159.01; 38.159.02; 38.152.60; 38.152.61 |



## Einlaßriegel

aus verchromten Messing, für Stärken von 8 - 20 mm.

| Art. Nr. | Basis mm | Version |
|---|---|---|
| 38.149.00 | 53x60 | einfach |
| 38.149.01 | 53x60 | mit Schloss |

# ► Ferderzugschloß

## Tür halten Hacken



aus **verchromtem Messing** mit Doppelgelenk

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| 38.192.79 | 60 |
| 38.192.80 | 80 |
| 38.192.81 | 100 |

## Tür halten Hacken



aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| 38.174.60 | 60 |
| 38.174.80 | 80 |
| 38.174.10 | 100 |



## Tür halten Hacken

**AISI 316**

aus **Inox Stahl AISI 316** Typ USA

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| 38.173.10 | 100 |
| 38.173.75 | 75 |

## Türhalter



Aus **verchromtem Messing**


| Art. Nr. | Basis mm | Überstand mm |
|---|---|---|
| **38.442.85** | 34x20 | 30 |
| **38.442.84** | 37x29 | 38 |

## Schnappklinke aus verchromtem



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **38.107.40** | Türhalter aus **verchromtem Messing**. Für kleine Türen u.ä. |

## Schnappklinke



| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **38.107.41** | Schnappklinke **aus weißem Nylon** für Schubladen, vielseitig verwendbar. | 10 |

## Türschloß

aus Nylon und Gummi


| Art. Nr. | Farbe | Basis Ø mm | gesamter Überstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **38.422.88** | weiß | 50 | 17 | 10 Stk. |



## Orientierbarer, Magnet-Türstopper

OSCULATI

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **38.155.00** | **Magnetisches** Ferderzugschloß aus **verchromtem Messing**, verstellbar |
| **38.155.01** | **Magnetisches** Ferderzugschloß aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl AISI 316**,verstellbar |




◢ 38.155.00



◢ 38.155.01



◢ 38.155.00



◢ 38.155.01

## Magnetisches Turschloß

aus **Messing** mit Schließblech.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **38.155.20** | **verchromtes Messing** |



## Magnetisches Turschloß



Aus **Messing**, mit Schließblech, verstellbar von 50 bis 82mm,

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **38.155.30** | **verchromtes Messing** |

## Ferderzugschloß



Aus **verchromtem Messing**, mit Stopper aus Gummi

| Art. Nr. | Ø base mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **38.154.00** | 40 | 50 |

# ► Stopper für Glasschiebetüren

### Stopper für Glasschiebetüren

AISI 316



Stopper für Glasschiebetüren aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, Stopper aus **PVC.**

| Art. Nr. | Maße der Befestigungsplatte mm | Länge über Alles mm |
|---|---|---|
| **38.156.00** | 47x18 | 74 Länge über Alles |

### Überfall, Stopper für Glasschiebetüren und Ferderzugschloß

AISI 316






Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316, vibrationsarmer Belag.

| Art. Nr. | ⟷ geschlossen mm | ⟷ geöffnet mm |
|---|---|---|
| **38.156.40** | 73x30 | 87x30 |

### Stopper für Glasschiebetüren




Aus rostfreiem AISI 316, spritzgegossenem Edelstahl, hochglanzpoliert

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.157.00** | 76,3x22,4 |

### Türhaken






aus verchromtem Messing für Türen

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.156.20** | 33x72 |

# ► Bolzenriegel







### Bolzenriegeln

Mit speziellem Vibrationsschutz.

| Art. Nr. | Material | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **38.177.00** | **aus verchromtem Messing** | 85x30 |
| **38.177.01** | **aus rostfreiem Stahl AISI 316, hochglanzpoliert** | 85x30 |







### Schnappschloß

AISI 316

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, mit Öffnungshebel. Ideal für Badeplattformluken, Backskisten und Kühlschränke/Kühlboxen.

| Art. Nr. | Basis mm |
|---|---|
| **38.190.00** | 48x38 |







### Federzugschloß

Aus **verchromtem Messing** für hintere Badeplattformluken.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.189.01** | 120x40x12h |






### Federzugschloß

AISI 316

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, für hintere Badeplattformluken.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.189.03** | 134x53x16H |




### Bolzenschloss

aus **verchromtem Messingguss**, extrem robust. Auch der Bolzen ist aus Messing.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **38.188.19** | 60 |
| **38.188.20** | 90 |







### Riegel

Aus **vernickeltes Messing**, wird durch Knopfdrehung betätigt.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.840.00** | 37x42 |






### Bolzenriegel

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**, mit Vibrationsschutz, es kann ein Schloss angebracht werden.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.214.00** | 85x27 |

# ► Schnappschlösser



**38.641.00** Fingerschnapper aus **verchromtem Messing,** vielseitig verwendbar, mit Teakring. Japanisches Produkt

## Fingerschnapper



**38.642.00** Fingerschnapper aus **schwarzem Nylon**, Rosette aus Holzimitat

## Kugelschnapper

mit Gegenstück für Fenster und Türen. Haltekraft mit Schrauben einstellbar. **Vernickeltes Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.533.00** | 49x10 |



## Deluxe Kugelschnapper

Aus verchromtem Messing, Kugeln aus rostfreiem Edelstahl.

| Art.Nr. | ⟷ mm | Material |
|---|---|---|
| **38.533.44** | 44x8 | Messing, verchromt |
| **38.533.49** | 49x8 | Messing, verchromt |
| **38.533.50** | 49,6x10 | rostfr. Edelstahl |




## Verschluss für Türen

**AISI 316**

Wird im Schrankinnern angebracht, man lässt ein Loch, das auf der hochglanzpolierten Seite geschlossen wird; die Schranktür wird durch Druck auf das als Griff fungierende Loch geöffnet.
Das Gegenstück mit geneigtem Zahn vereinfacht die Montage.

| Art. Nr. | Bohrung Ø mm |
|---|---|
| **38.184.00** | 28/33 |





## Schließgriff für Schranktüren

Wird von der Schranktür verdeckt.
Aus verchromtem Messing.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.191.00** | 72x30x20 |







## Bündiger Riegel für Schranktüren und Schubläden

**38.192.00** Wird vom Tischler eingebaut. Aus verchromtem Messing.
Mindeststärke der Klappe, 19 mm.



## Druckschnaper




Druckschnaper aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Knopf Ø mm |
|---|---|---|
| **38.309.20** | 30x23 | 25 |

## Druckknopfschnapper





**38.644.00** Bündiger Druckknopfschnapper **aus verchromtem Messing mit Öffnung durch Druck**. Elegant und praktisch.





## Versiegelter Magnetverschluss - zur Oberflächenbefestigung

Der Magnet ist vollständig im Harz versiegelt und absolut rostfrei.
Schmaler Verschluss, ideal bei wenig Platz.

| Art. Nr. | Farbe | Magnetkraft kgf | ⟷ mm | Gegenstück aus Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Art. Nr. | ⟷ mm |
| **38.107.43** | schwarz | 3 | 45x17x5,6 | **38.107.45** | 49x15 |
| **38.107.44** | weiß | 3 | 45x17x5,6 | **38.107.45** | 49x15 |





## Versiegelter Magnetverschluss - Eckbefestigung

Der Magnet ist vollständig im Harz versiegelt und absolut rostfrei.


| Art. Nr. | Farbe | Magnetkraft kgf | ⟷ mm | Gegenstück aus Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Art. Nr. | ⟷ mm |
| **38.107.46** | schwarz | 3 | 50x21x13 | **38.107.45** | 49x15 |
| **38.107.47** | weiß | 3 | 50x21x13 | **38.107.45** | 49x15 |








◢38.107.46/47






## Schnapphebelverschluss


Aus Polyamid (PA). Für Schranktüren ohne Knäufe und Griffe.
Kann beim Einbau horizontal und vertikal um ± 1,5 mm verstellt werden.

| Art. Nr. | Farbe | Haltekraft N |
|---|---|---|
| **38.191.10** | braun | 196 |
| **38.191.11** | weiß | 196 |






## Druckknopfschnapper

aus **verchromtem Messing und ABs**. Knopf mit Auge für Vorhängeschloß. Universell


| Art. Nr. | ⟷ mm | Stärke mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **38.107.42** | 46x27 | 10 | 5 |

# ► Druckschnapper

## Druckschnapper Medium


Schnapper für Klappen und Schranktüren mit push-pull-System. Mit 4 Abstandshaltern + 1 Dichtung. Gehäuse aus Nylon mit Edelstahlfedern.
**A** = Türknauf, Round S;
**A1** = Türknauf, Round + Abstandshalter;
**B** = Türknauf, Rectangular
**B1** = Türknauf, Rectangular + Abstandshalter
**C** = Türknauf, Convex
**C1** = Türknauf, Convex + Abstandshalter

| Art. Nr. | Farbe | für Türstärke mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | A1 | B | B1 | C | C1 |
| **38.182.50** | weiß | 15/18 | 15/24 | 16/19 | 16/25 | 16/19 | 16/25 |
| **38.182.51** | verchromt | 15/18 | 15/24 | 16/19 | 16/25 | 16/19 | 16/25 |




OSCULATI


◢ 38.182.50


◢ 38.182.51



◢ 38.182.50



◢ 38.182.51


## Selbstverriegelnder Knopfverschluss

Sie können die Schranktür durch **einfachen Druck** schließen.
Funktioniert mit versenktem und mit hervorstehendem Druckknopf. Um die Schranktür zu öffnen, den Knauf ziehen. Gehäuse aus Nylon mit Edelstahlfedern.
**A** = Druckknopf Round S;
**A1** = Druckknopf Round mit Abstandhalter;
**B** = Druckknopf Rectangular;
**B1** = Druckknopf Rectangular mit Abstandhalter;
**C** = Druckknopf Convex;
**C1** = Druckknopf Convex mit Abstandhalter.

| Art. Nr. | Außenmaterial | Für Schranktürdicke mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | A1 | B | B1 | C | C1 |
| **38.182.40** | weiß | 18/24 | 15/21 | 20/26 | 17/23 | 23/29 | 20/26 |








## Knauf + Blende für Schnapphaken 38.182.40/50/51/54

Mit Distanzstück, eignet sich für Wandstärken von 16/22 mm.

| Art. Nr. | Typ | Außenmaterial | | Ø Bohrung mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Ring | Taster | |
| **38.182.55*** | rund S | AISI 316 poliert | AISI 316 poliert | 25 |
| **38.182.60** | rund | ABS verchromt | ABS verchromt | 25 |
| **38.182.68** | rund | AISI 316 poliert | AISI 316 satiniert | 25 |
| **38.182.70** | konvex | ABS verchromt | ABS verchromt | 25 |
| **38.182.78** | konvex | AISI 316 poliert | AISI 316 poliert | 25 |
| **38.182.80** | rechteckig | ABS verchromt | ABS verchromt | 25 |
| **38.182.88** | rechteckig | AISI 316 poliert | AISI 316 poliert | 25 |

* *Version S: Design und hochwertiges Finish. Aus CNC-gefrästen Stangen hergestellt.*


◢ 38.182.88


◢ 38.182.80


◢ 38.182.78

OSCULATI


◢ 38.182.55


◢ 38.182.55


◢ 38.182.60


◢ 38.182.60


◢ 38.182.70



◢ 38.182.68

## Anschläge für Schnapper 38.182.50/51 und 38.180.01

elektropolierter Edelstahl

| Art. Nr. | Ausführung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **38.182.90** | flach | 10 |
| **38.182.92** | Winkelbeschlag | 10 |


◢ 38.182.92


◢ 38.182.90


OSCULATI



## Druckknopf Schnappen

Aus verchromtem Zamak, komplett mit Anschlag aus Nylon.
Bei hinuntergedrücktem Knopf rastet die Sicherung ein und vermeidet das Öffnen der Luke.
Durch Druck auf den Knopf, tritt dieser aus und die Sicherung rastet aus.

| Art. Nr. | Hals Ø mm | Außen Ø mm |
|---|---|---|
| **38.179.00** | 31x25 | 42 |













## Messingtaster mit Schloss

Aus verchromtem Messing. Eignet sich für Stärken von 13/16/19/23 mm.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.193.00** | 30x40x21,5 |

























## Schloss Flush Lock


Universalriegel das fast bündig zum Paneel ist.
Geeignet für Schubladen und auch für schwere Türen, da es sich gut verhakt.
Aus rostfreiem Edelstahl + verchromtem Messing.

| Art. Nr. | Stärke Türblatt mm | Außenmaterial | Form | Knopf mm | Schließblech | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.179.40** | 4 - 27 | Edestahl, poliert | oval | 36x25 | ja | A |
| **38.179.41** | 4 - 27 | Edestahl, poliert | quadratisch | 35x35 | ja | A |
| **38.179.45*** | 4 - 27 | Edestahl, poliert | oval | 36x25 | ja | A magnetisch |
| **38.179.50** | 4 - 26 | Edestahl, poliert | oval | 35x27 | ja | B |
| **38.179.51** | 4 - 26 | Edestahl, poliert | rechteckig | 36x24 | ja | B |


* *MAGNETISCHE Ausführung für Schubladen mit Soft-Close Teleskopschienen*




◢38.179.40/41 (Type A)





◢38.179.50/51 (Type B)




◢38.179.45






## Druckschnapper Self-Latching

Mit diesem Druckschnapper wird die Klappe **einfach zugedrückt**. Aus Nylon mit Edelstahlfedern.
Öffnung nach Druck auf den Knauf.


| Art. Nr. | Ausführung | Für Klappen mm | Knauf, optional |
|---|---|---|---|
| **38.182.54** | automatisch verschließbar | 16/22 | **38.182.60; 38.182.68; 38.182.70; 38.182.78; 38.182.80; 38.182.88** |

# ► Kleines Druckknopfmöbelschloß

## Version Klassisch

Aus Nylon, Knopf und Blende aus Messing. Lochdurchmesser für Blende, Ø mm 24.

| Art. Nr. | Außenmaterial | Türen max. mm |
|---|---|---|
| **38.182.01** | Messing verchromt | 16 |
| **38.182.04** | Messing poliert und zaponiert | 16 |









## Version "Flat"

Aus **Nylon**, Schalter und Blende aus **Messing**. Lochdurchmesser für Blende 26 mm.

| Art. Nr. | Außenmaterial | Türen max. mm |
|---|---|---|
| **38.182.09** | Messing verchromt | 16 |
| **38.182.10** | Messing verchromt | 19 |







# ► Kleine Schnappschloßen

## Druckknopfmöbelschloss für Klappen und Türen

Zum **Schließen** der Tür wird der Knopf hineingedrückt, der **vollkommne** versenkt bleibt, die Türöffnung erfolgt durch erneuten Knopfdruck und der Knopf kann als Griff verwendet werden Gehäuse wird mit zwei Schrauben befestigt und die Anbringung der Rosette erfolgt von außen durch eine 26mm Bohrung .Gehäuse aus **Nylon**. Passende Knöpfe siehe unten.


| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **38.180.01** | einfach aus Nylon |
| **38.180.02** | Schloß vor Vibration geschützt |

*Fur Türen Min. 5 mm Stärke.* ***Wichtig: Nur Schloß. Knauf und Ring Art.38.181.xx extra bestellen.***







◢ 38.180.01





◢ 38.180.02



◢ 38.180.02




◢ 38.180.01





## verchromtes Messing





| Art. Nr. | Für Türen bis mm |
|---|---|
| **38.181.01** | 13 |
| **38.181.02** | 16 |
| **38.181.03** | 19 |
| **38.181.00** | 23 |

## poliertem Messing




| Art. Nr. | Für Türen bis mm |
|---|---|
| **38.181.04** | 13 |
| **38.181.05** | 16 |
| **38.181.06** | 19 |
| **38.181.07** | 23 |

## Verchromtes Messing perlfarbig




| Art. Nr. | Für Türen bis mm |
|---|---|
| **38.181.11** | 16 |
| **38.181.12** | 19 |

## verchromtes Messing



| Art. Nr. | Für Türen bis mm |
|---|---|
| **38.181.20** | 16 |
| **38.181.21** | 19 |
| **38.181.22** | 23 |

# ► Schlösser, Knauf und Ring

### Knauf und Ring Version Square



| Art. Nr. | Für Türen bis | Material |
|---|---|---|
| **38.181.52** | Max 16 mm | aus verchromtem Messing |
| **38.181.53** | Max 19 mm | aus verchromtem Messing |
| **38.181.54** | Max 23 mm | aus verchromtem Messing |

### Knauf und Ring



Geeignet für Knäufe Serien: 38.180.02 u. 38.182.01/ 04/08/09/10.

| Art. Nr. | Material |
|---|---|
| **38.183.01** | aus verchromtem Messing |

### Knauf und Ring



für: 38.180.01/02 e 38.182.01/04.

| Art. Nr. | Materiall |
|---|---|
| **38.183.05** | aus verchromtem Messing |

# ► SUGATSUNE Druckknopfmöbelschloss



◢ 38.186.02



◢ 38.186.01



◢ 38.186.02



◢ 38.186.01



◢ 38.185.01


### SUGATSUNE PKI- 08 Druckknopfmöbelschloss für Klappen und Türen

Besonders klein und funktional. Nachdem die Tür geschlossen wurde, wird sie durch Druck auf den Griff gesperrt. Um sie wieder zu öffnen, den Griff erneut drücken und herausziehen.
Geeignet für 15 bis 30 mm Türstärke max. 10 kg.

| Art. Nr. | Produkt | Farbe |
|---|---|---|
| **38.185.01** | Druckschnapper | weiß |
| **38.186.01** | Knauf | gold Finish |
| **38.186.02** | Knauf | verchromt |




◢ 38.185.01






◢ 38.185.01




# ► Einbauschlösser aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

Hochglanzpoliert, für Türen mit einer Mindeststärke von 16 mm. Klinkenblende 6 mm.















## Einfach ohne Verriegelung

Maße: 51x45x10,5 mm. Für Türstärke 16/38mm

| Art.-Nr. Schloss mit Dämpfer | Paar Klinken mit Blenden | Klinke Typ |
|---|---|---|
| **38.129.04** | **38.129.07** | SMART |
| **38.129.04** | **38.129.08** | CONTEMPORARY |
| **38.129.04** | **38.129.09** | LEATHER |














## Mit Innenriegel und Notriegel außen (für WC und Kabinen)

Maße: 94x57x11,5 mm für Türstärke 16/38 mm.

| Schloß-Code | Ausführung | Paar Klinken mit Blenden | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SMART | CONTEMPORARY | LEATHER |
| **38.129.10** | links innen | **38.129.14** | **38.129.16** | **38.129.18** |
| **38.129.10** | rechts außen | **38.129.15** | **38.129.17** | **38.129.19** |
| **38.129.11** | links außen | **38.129.14** | **38.129.16** | **38.129.18** |
| **38.129.11** | rechts innen | **38.129.15** | **38.129.17** | **38.129.19** |



















## Mit Yale-Schloss außen und Innenriegel

Maße: 94x57x11,5 mm. Für Türstärke 16/38 mm.

| Schloß-Art.Nr. | Ausführung | Paar Klinken mit Blenden | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SMART | CONTEMPORARY | LEATHER |
| **38.129.30** | links innen | **38.129.34** | **38.129.36** | **38.129.38** |
| **38.129.30** | rechts außen | **38.129.35** | **38.129.37** | **38.129.39** |
| **38.129.31** | links außen | **38.129.34** | **38.129.36** | **38.129.38** |
| **38.129.31** | rechts innen | **38.129.35** | **38.129.37** | **38.129.39** |

















◢ 38.130.00/10


◢ 38.130.02/20



◢ 38.130.00/02


## New Magnetschlösser

**MAGNETIC**

Die Sperrklinke bleibt in der Tür, bis diese geschlossen ist; der (enthaltene) Magnet im Schließer löst die Sperrklinke aus, und die Tür wird arretiert.
Durch den Magneten können sie für jede Öffnungsrichtung eingesetzt werden.
Für 19/38 mm starke Schranktüren.

| Schloss-Art.Nr. | Ausführung | Paar Klinken mit Blenden | Klinke Typ |
|---|---|---|---|
| **38.130.00** | einfaches Schloss | **38.130.10** | CONTEMPORARY |
| **38.130.02** | Schloss mit Verriegelung, rechts | **38.130.20** | CONTEMPORARY |
| **38.130.02** | Schloss mit Verriegelung, links | **38.130.21** | CONTEMPORARY |


◢ 38.130.21


◢ 38.130.20


◢ 38.128.20 außen



◢ innen



◢ 38.128.21 außen

## Für Schiebetüren mit Einbauklinke. Yale-Schlüssel außen und Innenriegel

Mit Schließblech. Für Türstärke 19/38 mm.

| Art. Nr. | Beschreibung | Gehäuse mm | Stärke mm | Blende mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.128.20** | mit bündigem Schnapper | 140x68 | 12 | 200x18 |
| **38.128.21** | mit vorspringendem Schnapper | 140x68 | 12 | 200x18 |


◢ 38.128.21


◢ 38.128.20/24/25


◢ Platten dafür


◢ 38.128.24 außen


◢ 38.128.25 innen

## Für Schiebetüren mit Außenklinke, YALE-Schlüssel außen und Innenriegel.

Mit Schließblech für Türstärke 19/38 mm.

| Art. Nr. | Beschreibung | Klinke | Gehäuse mm | Stärke mm | Blende mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.128.24** | mit bündigem Schnapper | SMART | 140x68 | 12 | 200x18 |
| **38.128.25** | mit bündigem Schnapper | CONTEMPORARY | 140x68 | 12 | 200x18 |




# ► Aufbauschlösser aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

### Mit Knauf, außen Yale-Schlüssel. Knauf kann von innen verriegelt werden

Mit Schließblech und Kasten. Für Türstärke 16/38mm.

| Art. Nr. | Maße mm |
|---|---|
| **38.128.30** | 90,5x57 |









### Schloss ohne Klinke und Klinke mit Knaufverschluss innen und Yale-Schlüssel außen.

Mit Schließblech und Kasten. Für Türstärke 16/38mm.

| Schloß Art.Nr. | Ausführung | Maße mm | SMART Klinken (Paar) | CONTEMPORARY Klinken (Paar) |
|---|---|---|---|---|
| **38.129.50** | rechts innen | 118,5x57 | **38.129.55** | **38.129.57** |
| **38.129.51** | links innen | 118,5x57 | **38.129.54** | **38.129.56** |
| **38.129.52** | rechts außen | 118,5x57 | **38.129.55** | **38.129.57** |
| **38.129.53** | links außen | 118,5x57 | **38.129.54** | **38.129.56** |





◀38.129.50






# ► Einsteckschloß für Türen




### Einsteckschloß

aus **verchromtem Messing vom Typ** YALE Mit zwei Schlüsseln. Völlig aus **Messing**

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **38.132.00DX** | rechts |
| **38.132.00SX** | links |







### Kastentürschloß

Aus **verchromtem Messing**. Von innen mit Knauf und von außen mit Zylinderschloß zu öffnen. Sehr praktisches Schloss mit Schließblech und Kasten.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Zylinderlänge mm | Version |
|---|---|---|---|
| **38.132.10DX-20** | 98x58 | 20 | rechts |
| **38.132.10DX-25** | 98x58 | 25 | rechts |
| **38.132.10DX-30** | 98x58 | 30 | rechts |
| **38.132.10SX-20** | 98x58 | 20 | links |
| **38.132.10SX-25** | 98x58 | 25 | links |
| **38.132.10SX-30** | 98x58 | 30 | links |






## Kastentürschloß

aus verchromtem Messing. Außen Klinke und Zylinder, innen Knauf. Praktisch und sicher.
Mit Schließblech.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Vierkantstift mm | Zylinderlänge mm | Version |
|---|---|---|---|---|
| **38.132.20DE-20** | 58x138 | 8 | 20 | rechts außen |
| **38.132.20DE-35** | 58x138 | 8 | 35 | rechts außen |
| **38.132.20DI-20** | 58x138 | 8 | 20 | rechts innen |
| **38.132.20DI-35** | 58x138 | 8 | 35 | rechts innen |
| **38.132.20SE-20** | 58x138 | 8 | 20 | links außen |
| **38.132.20SE-35** | 58x138 | 8 | 35 | links außen |
| **38.132.20SI-20** | 58x138 | 8 | 20 | links innen |
| **38.132.20SI-35** | 58x138 | 8 | 35 | links innen |

*Grigge nicht enthalten*




## Kastentürschloß

Aus verchromtem Messing. Außen Klinke und Zylinder, innen Knauf. Praktisch und sicher.
Mit Schließblech.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Vierkantstift mm | Ausführung |
|---|---|---|---|
| **38.132.21DE** | 110x45 | 8 | RX außen |
| **38.132.21DI** | 110x45 | 8 | RX innen |
| **38.132.21SE** | 110x45 | 8 | LX außen |
| **38.132.21SI** | 110x45 | 8 | LX innen |


*Griffe nicht enthalten.*




## WC-Schloß mit Sperrhebel

**Aus verchromtem Messing**, rostfrei.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Vierkantstift mm |
|---|---|---|
| **38.131.50** | 72x46 | 8 |









## Reversierbares (RX-LX) Einsteckschloß mit Vibrationsschutz

Aus verchromtem Messing, geringe Abmessungen. Türgriffe: alle im Katalog aufgeführten mit 8 mm Vierkantstift.


| Art. Nr. | Version | Innenverriegelung mm | für Türen mit einer Stärke mm |
|---|---|---|---|
| **38.409.70*** | einfach | 68,2x60x13 | 15 mindestens |
| **38.409.72** | mit Türverriegelung von innen und Schlüssel für äußere Entsperrung | 66x60x9,5 | 18-23 |
| **38.409.73** | mit Türverriegelung von innen und Schlüssel für äußere Entsperrung | 66x60x9,5 | 24-29 |

* **38.348.12** *8 mm-Adapterteil nötig für quadratische Griffe*




◢ 38.409.70





◢ 38.709.72/73




## Schloss für Universal-Schiebetüren (rechts/links)

Aus verchromtem Messing. Zum Einbau an 15 mm starken Türen.
Mit Sicherheitszylinder, Innensperre und Schließblech.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Türstärke mm |
|---|---|---|
| **38.132.05** | 134x80 | 15 |



## Schloßen



aus **verchromtem Messing** für Schiebetüren. Für Türstärken ab 20 mm.

| Art. Nr. | Version | Blende mm | Einschub mm |
|---|---|---|---|
| **38.132.07** | Mit konventionellem Schlüssel | 158x87 | 112x15 |

## Schloss



aus **verchromtem Messing** für Schiebetüren. Für Türstärken ab 20 mm.

| Art. Nr. | Version | Blende mm | Einschub mm |
|---|---|---|---|
| **38.132.08** | Mit Verschlußriegel und Vierkantschlüssel von der anderen | 158x87 | 112x15 |

## Einsteckschloß für Schiebetüren

Aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | Version | Modell | Stärke mm | Einschub mm | mit zwei Blenden mm | Vierkanttürklinke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.348.70** | Yale Sicherheitsschloß | mit Klinke | 15 | 160x15 | 198x45 | 8 |

*Passt zu jeder Klinke und Unterlegscheibe im Katalog, Vierkant 8 mm*



## Einsteckschloß für Schiebetüren

Aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | Version | Modell | Stärke mm | Einschub mm | mit zwei Blenden mm | Vierkanttürklinke mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.348.71** | mit traditionellem Schlüssel | mit Klinke | 15 | 140x15 | 140x70 | 8 |




## Einsteckschloß

Aus **verchromtem Messing** für Türen in geringer Stärke.

| Art. Nr. | Version | Blende mm | Stift mm |
|---|---|---|---|
| **38.131.47** | vibrationshemmender Riegel | 110x13,4 | 8 |
| **38.131.46** | für Schiebentüren | 110x13,4 | 8 |

**38.131.48** *Zwei Blenden 118x36 aus verchromtem Messing mit Innenriegel*






38.131.48



38.131.47



38.131.46

## Einsteckschloß INOX für Schiebetüren

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Mit Beschlag, Schlosszylinder vom Typ Yale und flacher Klinke.
Durch die geringe Tiefe eignet es sich besonders für Türen mit dünnem Profil.

| Art. Nr. | Blende mm | Stärke der Kassette mm | Vierkantklinke mm | Tiefe mm | Zylinder Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.132.03** | 250x25x3 | 194x43x15 | 8 | 43 | 45 |



## Einbauschloß für Innentüren mit Sicherheitszylinder



Aus **verchromtem Messing.** Stift 8 mm.

| Art. Nr. | Version | Komplett mit Blenden u. Klinken | Blende mm | Kassette mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.134.83DX** | rechts | Mit 2 Blenden und Klinken | 150x15 | 110x63 |
| **38.134.83SX** | links | Mit 2 Blenden und Klinken | 150x15 | 110x63 |
| **38.134.84DX** | rechts | Nein* | 150x15 | 110x63 |
| **38.134.84SX** | links | Nein* | 150x15 | 110x63 |

* *Zu verwenden mit allen Klinken unseres Kataloges,*

## WC-Schloß mit Innenverriegelung



| Art. Nr. | Version | Komplett mit Blenden u. Klinken | Blende mm | Kassette mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.347.40DX** | rechts | Mit 2 Blenden und Klinken 84 mm Messing, verchromt | 133x15 | 93x55 |
| **38.347.40SX** | links | Mit 2 Blenden und Klinken 84 mm Messing, verchromt | 133x15 | 93x55 |
| **38.347.41DX** | rechts | Nein * | 135x15 | 93x55 |
| **38.347.41SX** | links | Nein * | 135x15 | 93x55 |

* *Zu verwenden mit allen Klinken unseres Kataloges,*



## Einsteckschloß

Aus **satiniertem verchromtem Messing** Einbaumodell mit Vibrationsschutz und Sicherheitsschlosszylinder.

| Art. Nr. | Version | Komplett mit Blenden u. Klinken | Blende mm | Vierkantstift mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.203.50DX** | rechts | Mit 2 Blenden und Klinken 110mm | 212x22x2 | 9 |
| **38.203.50SX** | links | Mit 2 Blenden und Klinken 110mm | 212x22x2 | 9 |
| **38.203.51DX** | rechts | Nein* | 212x22x2 | 9 |
| **38.203.51SX** | links | Nein* | 212x22x2 | 9 |

* **38.348.12** *8mm Adapter von 9mm Stift zu 8mm Stift für alle im Katalog geführten Klinken und Blenden nötig*



## WC-Schloß mit Innenverriegelung mit Sperrklinke. Äußere Sicherheitsentsperrung.

**Messing, verchromt**. Klinke und Schlüssel für äußere Entsperrung

| Art. Nr. | Version | Komplett mit Blenden u. Klinken | Vierkantstift mm | Blende mm |
|---|---|---|---|---|
| **38.203.70DX** | rechts | Komplett mit 2 Blenden u. Klinken | 9 | 212x22 |
| **38.203.70SX** | links | Komplett mit 2 Blenden u. Klinken | 9 | 212x22 |
| **38.203.71DX** | rechts | Nein* | 9 | 212x22 |
| **38.203.71SX** | links | Nein* | 9 | 212x22 |

* **38.348.12** *8mm Adapter von 9mm Stift zu 8mm Stift für alle im Katalog geführten Klinken und Blenden nötig*




## Steckschloß mit Schlüssel auf der einen Seite und Drehriegel auf der anderen Seite

**Aus verchromtem Messing** für Türen mit einer Stärke von 15 mm, Einschließlich Beschlägen aus rostfreiem Edelstahl und Drückergarnitur mm 84

| Art. Nr. | Version | Mit Klinke | Vierkantstift mm | Blende mm | Maße mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.134.03** | links | Ja | 8 | 133x15 | 133x70 |
| **38.134.04** | rechts | Ja | 8 | 133x15 | 133x70 |
| **38.135.03** | links | Nein* | 8 | 133x15 | 133x70 |
| **38.135.04** | rechts | Nein* | 8 | 133x15 | 133x70 |

* *Zu verwenden mit allen Klinken unseres Kataloges, Vierkantstift 8 mm.*



## Schloß

aus **verchromtem Messing** für Türen mit einer Stärke von 15 mm, Einschließlich Beschlägen aus rostfreiem Edelstahl und Drückergarnitur mm 84

| Art. Nr. | Version | Mit Klinke | Vierkantstift mm | Blende mm | Maße mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.134.05** | links | Ja | 8 | 80x15 | 80x70 |
| **38.134.06** | rechts | Ja | 8 | 80x15 | 80x70 |
| **38.135.05** | links | Nein* | 8 | 80x15 | 80x70 |
| **38.135.06** | rechts | Nein* | 8 | 80x15 | 80x70 |

* *Zu verwenden mit allen Klinken unseres Kataloges, Vierkantstift 8mm.*

## WC-Kastenschloß

**Aus verchromtem Messing**, wird außen angebracht, Türgriff/Knauf - herunterklappbarer Ring, ovale Blende **mit zwei Schließblechen**, extern und Wandblech.

| Art. Nr. | Klinke mm |
|---|---|
| **38.227.10** | 95x57 |



## Set mit Türknauf



aus **verchromtem Messing und Nylon und rostfreiem Edelstahl,** zum Verriegeln von innnen, zum Aufbauen oder als Steckschloß. Ideal für W.C. und Bad.

| Art. Nr. | Klinke mm |
|---|---|
| **38.177.60** | 54x44 |

## Set mit Einlaßgriff



aus **verchromtem Messing und Nylon und rostfreiem Edelstahl,** zum Verriegeln von innnen, zum Aufbauen oder als Steckschloß. Ideal für W.C. und Bad.

| Art. Nr. | Klinke mm |
|---|---|
| **38.177.62** | 54x44 |

# ► Türgriffe für Türen mit Universal-Vierkantstift

## Classic Türklinken

| Art. Nr. | Mit Rosette | Typ | ⟷ mm | Material | Stift mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.395.00** | nein | Oval M | 26x51 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.340.50** | nein | Style | 40x32 | aus anodisiertem Aluminium | 8 |
| **38.348.50** | nein | Classic | 80x35 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.348.46** | nein | Kata | 113 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.348.47** | nein | Kata II | 85 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.348.48** | nein | Spoon | 82 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.348.60** | ja | Guerini | 133 | aus verchromtem Messing | 8 |
| **38.348.52** | nein | - | 58x46 | aus verchromtem Messing | 9 |






















## Türklinken


| Art. Nr. | Mit Rosette | Typ | ⟷ mm | Material | Stift mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.349.11** | ja | Slim | 124 | Messing, verchromt | 8 |
| **38.348.40** | ja | Nauta S | 100 | Edelstahl AISI 316, poliert | 8 |
| **38.348.41** | ja | Nauta R | 120 | Edelstahl AISI 316, poliert | 8 |
| **38.348.56** | ja | Square | 110 | Messing, verchromt | 8 |
| **38.348.51** | ja | CPC | 110 | Messing, verchromt + dunkelbraunes Leder (Mokka) | 9 |


















# ► Griff für Türen und Zubehörteile



◢ 38.348.08/61



◢ 38.348.11



◢ 38.348.10

## Rosette für Türklinken.

Aus verchromtem Messing. Paarweise geliefert.

| Art. Nr. | Ø mm | Version |
|---|---|---|
| **38.348.61*** | 45 | für Yale Schlösser |
| **38.348.08*** | 48 | für Yale Schlösser |
| **38.348.10** | 28x53 | oval |
| **38.348.11** | 45 | rund |

* *wird auf Polyamid eingerastet, verdeckte Schrauben*


# ► Zubehörteile für Schiebetüren




## Schiene und Schlitten

**Aus vernickeltem Messing** am unteren Türrand zu befestigen. Preis pro 2 m Stück.

| Art. Nr. | Produkt | ⟷ mm | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| **38.342.80** | Schiene | 30x12x2000 | |
| **38.342.90** | Schlitten | 64x37 | Ø Rollen 30 mm |




## Schiene und Schlitten

| Art. Nr. | Teil | Beschreibung | ⟷ mm | Montage |
|---|---|---|---|---|
| **38.342.20** | ober | Gleitschiene aus rostfreiem Stahl | 45x14x2000 | am Sturz montiert |
| **38.342.30** | ober | Gleitwagen mit selbstschmierendem | Stütze 60x70 | Für eine Tür sind zwei Wägen erforderlich |
| **38.342.60** | unter | Gleitschiene aus rostfreiem Stahl | 12x11x2000 | auf der Schwelle montiert |
| **38.342.70** | unter | Wagen mit kleinem Rad | 38x15 | Für eine Tür sind zwei Wägen erforderlich |

*Preis pro 2 m- Schienenabschnitt*



## Tischplattenhalter

**38.026.00** Tischplattenhalter aus **rostfreiem Edelstahl**. 2 Wandhalter, 2 Tischlaschen.
Die Teile sind sehr robust.

# ► Aufhänger u. Zubehör

## Kleiderhaken, 3 Haken mit Gelenk



| Art. Nr. | Version | Platte mm |
|---|---|---|
| **38.162.00** | **Messing poliert** | 73x36 |
| **38.162.01** | **Messing verchromt** | 73x36 |


## Kleiderhaken mit 4 Bügeln



| Art. Nr. | Version | Platte mm |
|---|---|---|
| **38.205.00** | **Messing poliert** | 81x39 |
| **38.205.01** | **Messing verchromt** | 81x39 |

## Kleiderhaken aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

**AISI 316**



| Art. Nr. | Basis mm | Stärke mm |
|---|---|---|
| **38.313.00** | 38x53 | 90 (max) |

## Klappbarer Kleiderhaken



mit Feder aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Version | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **38.104.01** | **Messing verchromt** | 75x25 |
| **38.104.02** | **Messing poliert** | 75x25 |

## Kleiderhaken



aus **rostfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert**

| Art. Nr. | Basis mm | Ausladung mm |
|---|---|---|
| **38.031.31** | 40x26 | 70 |

## Haken

aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**

| Art. Nr. | D mm | H mm |
|---|---|---|
| **38.313.50** | 25 | 25 |
| **38.313.90** | 22 | 30 |
| **38.313.40** | 29 | 32 |
| **38.313.30** | 25 | 41 |
| **38.313.45** | 33 | 53 |
| **38.313.70** | 47 | 27 |
| **38.313.80** | 66 | 36 |





◢ 38.313.90/40




◢ 38.313.50





◢ 38.313.70/80




◢ 38.313.30/45

## Aufhänge

**AISI 316**





aus **polierten Inox Stahl AISI 316**

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **38.031.29** | 5,7 | 9,2 | 30 |

## Kunststoffhaken

**AISI 316**




Haken aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **38.301.09** | 6,5 | 31 | 10 | 3,6 | 10 |

## Vielseitig verwendbarer



aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

| Art. Nr. | Länge mm | Basis |
|---|---|---|
| **38.102.10** | 55 | mit zwei |

## Augplatte

**AISI 316**



aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | Basis mm | Tiefe mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **38.301.11** | 27x30 | 19 | 10 |

## Haken

**AISI 316**



Haken aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | Basis mm | Tiefe mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **38.301.10** | 23x23 | 20 | 10 |

## Haken




Haken aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|
| **38.301.08** | 15x5,7x35,8 |

## Besonders fester Haken




Haken aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.301.14** | 47x16x44 |

## Besonders fester Haken




Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl AISI 316**. Die **Schrauben** werden durch die selbstklebende **Ringblende** aus poliertem Edelstahl AISI 316 **verdeckt**.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.301.15** | 73,6x67,7x57,3 |

## Vielseitig verwendbarer Haken



aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.178.00** | 43x13x14 |

## Haken



aus **verchromtem Messing**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.102.20** | 45x33 |

## Haken



aus **rostfreiem poliertem Edelstahl,** zur seitlichen Montage

| Art. Nr. | Länge mm | Basis mm |
|---|---|---|
| **38.320.00** | 40 | 32x15 |
| **38.320.01** | 60 | 43x20 |

## Deckenhaken



aus **rostfreiem poliertem Edelstahl**

| Art. Nr. | Länge mm | Basis mm |
|---|---|---|
| **38.321.00** | 33 | 32x15 |
| **38.321.01** | 45 | 43x20 |

## Kleiderhaken gestanzt



aus **rostfreiem Edelstahl**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Basis mm |
|---|---|---|
| **38.102.05** | 32x24 | 32x13 |

## Kleiderhaken




aus **Nylon**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Basis mm |
|---|---|---|
| **38.105.65** | 55x24 | 24x35 |

## Kugelgelagerte Laufschiene









für Schubladen, aus **rostfreiem Edelstahl**.
Sehr robust. Zwei Öffnungselemente (Öffnung bei 3/4). Rastet beim Schließen ein, so daß Schubladen offen beleibt.

| Art. Nr. | Länge Schlitten mm | Schub Länge mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Tragkraft kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **38.272.12** | 304 | 300 | 155 | 255 | 98 | 137 | 247 | 260 | 24 |
| **38.272.14** | 350 | 347 | 225 | 310 | - | - | 290 | 310 | 23 |
| **38.272.16** | 397 | 397 | 265 | 357 | - | - | 358 | 378 | 21 |




## Softclose-Schienen für Schubladen




Self & Soft Closing










Aus **Edelstahl auf Kugeln**. **Vollauszug** (3 Stufen).
**Automatisch** gedämpftes Schließen, schließt automatisch sobald die Schublade 20 mm (Serie 300/350 mm) und 35 mm (Serie 400/500) zum Endanschlag erreicht.
Die Schublade kann aus den Gleitschienen **herausgezogen** werden.

| Art. Nr. | Länge | | Tragfähigkeit kgf pro Paar |
|---|---|---|---|
| | Auszug A mm | Schiene B mm | |
| **38.273.12** | 275 | 300 | 20 |
| **38.273.14** | 353 | 350 | 25 |
| **38.273.16** | 404 | 400 | 25 |
| **38.273.18** | 455 | 450 | 30 |
| **38.273.20** | 505 | 500 | 35 |

*Paarweise verkauft*




# ► Vorhängeschlösser

## Diebstahlsicherung Sicurbolt f. Außenborder

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Wird an einer der Befestigungsmuttern des Außenborders angebracht. Besonders robust für höheren Schutz.
Wasserdicht. Für jeden Motor geeignet.



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **38.175.20** | Ø48x61 |




## Sicur Lock Spezialdiebstahlsicherung für Außenbordmotoren

Blockiert die Flügelmuttern und: 1) verhindern, dass sich diese lösen und der Motor ins Wasser fällt - 2) verhindern, dass der Motor gestohlen wird, da dafür das Sicur Lock aufgebrochen werden muss. Komplett **aus Eloxal** (Rohrmaterialstärke 4 mm, daher sehr robust), Sicherheitsschloss**aus Messing und rostfreiem Edelstahl**, mit zwei Schlüsseln. Wirkt äußerst stabil und schreckt so jeden Dieb ab. Das Modell „COMPACT“ verfügt über Endkappen **aus rostfreiem Stahl** einem schwingungsdämpfenden Schaumstoff-Innenrohr.





| Art. Nr. | für Außenbordmotoren |
|---|---|
| **38.175.10** | bis 25 PS |
| **38.175.11** | ab 25 PS und alle Mercury-Motoren |

## Diebstahlsicherung aus Edelstahl für Außenborder

Blockiert die Knebelschrauben, mit **Boots**-Vorhängeschloss aus verchromtem Messing, **Schließbogen** aus **Edelstahl**, **Edelstahlfedern** und **Selbstdrainagesystem**.



| Art. Nr. | Länge mm | Empfohlen für Motoren bis PS |
|---|---|---|
| **38.176.10** | 230 | 25 |
| **38.176.11** | 280 | über 25 |

## Vorhängeschloß mit Abloy-Sicherheitssystem

Vorhängeschloß mit Körper **aus verchromtem Messing** und Bügel **aus rostfreiem Edelstahl**




| Art. Nr. | ⟷ mm | A mm |
|---|---|---|
| **38.021.25** | 25 | 19 |
| **38.021.30** | 30 | 20 |
| **38.021.40** | 40 | 26 |
| **38.021.50** | 50 | 31 |
| **38.021.60** | 60 | 38 |

## Set bestehend aus 4 Marine-Schlössern mit gleichem Schlüssel, ABLOY-Sicherheitssystem

Vier Schlösser in durchsichtiger Verpackung mit vier gleichen Schlüsseln.
Aus verchromtem Messing, Schließbogen aus Edelstahl.






| Art. Nr. | ⟷ mm | A mm |
|---|---|---|
| **38.022.34** | 30 | 20 |

## Spezialvorhängeschloß für den nautischen Bereich




Ganz **aus Bronze**. Bügel **aus rostfreiem Stahl**. Einzelpackung

| Art. Nr. | Bogen mm |
|---|---|
| **38.024.30** | 30 |
| **38.024.40** | 40 |
| **38.024.50** | 50 |


## Spezialvorhängeschloß, schwere Ausführung, einbruchsicher, mit Fisher Schlüssel

**AISI 304**



**Gehäuse und Bügel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.** Verriegelung aus verchromtem Messing.

| Art. Nr. | Bogen mm |
|---|---|
| **38.025.30** | 30 |
| **38.025.40** | 40 |
| **38.025.50** | 50 |



## ► U-Bolzen

OSCULATI

### U-Bolzen mit zwei Platten

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl**.



| Art. Nr. | Länge mm | Platte mm | Gewinde-Länge mm | Ø Bolzen mm | Ø Gewinde mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.125.07** | 80 | 45x13 | 40 | 6 | 5 | 35 | 5 |
| **39.125.06** | 90 | 45x13 | 45 | 8 | 6 | 35 | 5 |
| **39.125.01** | 105 | 50x15 | 60 | 10 | 8 | 35 | 5 |
| **39.125.02** | 105 | 75x40 | 60 | 10 | 8 | 35 | 5 |
| **39.125.03** | 110 | 60x15 | 65 | 10 | 8 | 45 | 5 |
| **39.125.04** | 110 | 80x40 | 65 | 10 | 8 | 45 | 5 |
| **39.125.00** | 135 | 70x20 | 75 | 12 | 10 | 50 | - |
| **39.125.05** | 155 | 100x27 | 95 | 14 | 12 | 65 | - |

OSCULATI

### U-Bolzen De Luxe mit konischen Verbindungsstücken

**AISI 304** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**.




| Art. Nr. | D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | B mm | C mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.127.01** | 9,5 | 100 | 63 | 27,5 | 26,1 | 35,7 | 7826 |
| **39.127.02** | 9,5 | 120 | 83 | 27,5 | 26,1 | 35,7 | 7826 |
| **39.127.03** | 9,5 | 110 | 63,5 | 35 | 26,1 | 35,7 | 7826 |
| **39.127.05** | 12,5 | 122 | 76 | 34 | 34 | 46 | 9000 |
| **39.127.06** | 12,5 | 136 | 90 | 34 | 34 | 46 | 9000 |
| **39.127.07** | 12,5 | 131 | 76,2 | 41 | 34 | 46 | 9000 |
| **39.127.09** | 15,8 | 160 | 91 | 69 | 47,5 | 60 | 11000 |


OSCULATI


### De Luxe U-Bolzen mit großer Platte und Gegenplatte, konische Anschlüsse

**AISI 304** Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**.




| Art. Nr. | D mm | L1 mm | L2 mm | C mm | E mm | F mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.127.20** | 12,7 | 109 | 63 | 46 | 43 | 76 | 9000 |
| **39.127.23** | 15,9 | 155 | 76 | 49 | 83 | 95 | 11000 |




## U-Bolzen mit Rundstab

**AISI 304** Aus **rostfreiem Edelstahl**.


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | M mm | ORDER BY BOX | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.126.01** | 45 | 12 | 30 | 30 | 60 | M4 | 10 | 1100 |
| **39.126.02** | 50 | 13 | 40 | 36 | 80 | M5 | 10 | 1900 |
| **39.126.03** | 50 | 15 | 40 | 36 | 90 | M6 | 10 | 2700 |
| **39.126.04** | 50 | 15 | 40 | 36 | 80 | M8 | 10 | 4000 |
| **39.126.05** | 70 | 20 | 55 | 52 | 90 | M10 | 10 | 6600 |
| **39.126.06** | 83 | 23 | 65 | 62 | 150 | M12 | - | 11000 |




## U-Bolzen aus Edelstahl mit selbstanziehender Mutter

**AISI 316** Aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | D1 | L1 mm | L mm | D mm | A mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.123.01** | M8 | 60 | 100 | 10 | 40 |
| **39.123.02** | M10 | 48 | 100 | 12 | 40 |
| **39.123.03** | M12 | 58 | 120 | 14 | 50 |




# ► Augbolzen und Ringe

## Zug-/Aufhängringe

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D Ø mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.200.01** | 38 | 35 | 15,6 | 21 | 2 Stiftschrauben 5mm |
| **39.200.02** | 50 | 45 | 19,7 | 30 | 2 Stiftschrauben 8mm |




## Augbolzen



Aus **verchromter Bronze**.

| Art. Nr. | Bolzen mm | |
|---|---|---|
| **39.119.00** | 10x90 | 210 |

## Augbolzen




Aus **verchromter Bronze** mit zwei Stehbolzen.

| Art. Nr. | ⟷ Basis mm |
|---|---|
| **39.118.00** | 90x40 |

## Bug- oder Heckauge aus poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Bolzen mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|
| **39.116.00** | 10 | 1100 |




## Haken aus rostfreiem Edelstahl mit Federsicherung




**39.147.00** Dieses Modell entspricht den an Booten angebrachten Befestigungshaken für Wasserskileinen (Schlauchboote oder kleine Boote). Sehr robust und funktionell.

## Mehrzweckring




Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Platte mm | Ausladung mm |
|---|---|---|
| **39.301.07** | 30x27 | 28 |

## Doppelte Augbolzen für das Heck

| Art. Nr. | Material | Ø Bolzen mm | Länge mm | Ø Ring mm |
|---|---|---|---|---|
| **39.170.91** | Inox Stahl | 8 | 60 | 8 |
| **39.170.92** | Inox Stahl | 10 | 80 | 10 |






## Augbolzen

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, warmgepreßt und nahtlos.
Äußerst robust und zuverlässig, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | E mm | A mm | B mm | C mm | D mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.181.01** | 6 | 40 | 34 | 5 | 12 | 10 |
| **39.181.02** | 6 | 60 | 54 | 5 | 12 | 10 |
| **39.181.04** | 8 | 100 | 90 | 6 | 14 | 10 |
| **39.181.05** | 10 | 100 | 88 | 8 | 16 | 10 |
| **39.181.06** | 12 | 120 | 105 | 10 | 18 | 10 |




## Augbolzen

Aus gepreßtem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Sehr robust und funktionell.

| Art. Nr. | Ø Bolzen | Länge mm |
|---|---|---|
| **39.182.01** | 6 MA | 60 |
| **39.182.02** | 8 MA | 80 |







## Ringmuttern

Aus poliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, mit Gewinde.


| Art. Nr. | a mm | b mm | c mm | E mm | M mm | H mm | d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.306.06** | 26 | 16 | 5 | 13 | 13 | 28,3 | M 6 | 45 |
| **39.306.08** | 32,6 | 20 | 6,3 | 16 | 17 | 33,3 | M 8 | 80 |
| **39.306.10** | 41 | 25 | 8 | 20 | 21 | 41,5 | M 10 | 150 |
| **39.306.12** | 50 | 30 | 10 | 25 | 26 | 51 | M 12 | 220 |










## Gepresste Augplatte

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, leichtmodell, gepreßt.

| Mutter | Schraube | Bruchlast kg | Gewinde C mm | B mm | H mm | L mm | L1 mm | D2 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.159.06** | **39.158.06** | 1300 | M 6 | 16 | 28 | 41 | 13 | 17 | 10 |
| **39.159.08** | **39.158.08** | 1450 | M 8 | 20 | 36 | 48 | 13 | 20 | 10 |
| **39.159.10** | **39.158.10** | 2000 | M 10 | 25 | 45 | 62 | 17 | 25 | 10 |
| **39.159.12** | **39.158.12** | 2800 | M 12 | 30 | 54 | 75 | 21 | 30 | 10 |
| **39.159.16** | **39.158.16** | 5850 | M 16 | 35 | 63 | 90 | 27 | 35 | 10 |



## Ringbolzen

Aus **verchromtes Messing**.

| Art. Nr. | Ø Ring mm | Ø Bolzen mm |
|---|---|---|
| **39.170.60** | 45 | 3/8 |
| **39.170.61** | 50 | 1/2 |

## Ringbolzen



Aus **rostfreiem Stahl**.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **39.170.62** | 10 | 55 |

## Ringplatte



Völlig aus **verchromter Bronze**.

| Art. Nr. | Ø Ring mm | Plättchen mm |
|---|---|---|
| **39.170.70** | 35 | 40x30 |

## Augplatte



Aus **verchromter Bronze**, sehr robust.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **39.580.00** | 50x30x25 |

## Augplatte mit Stehbolzen



Aus **verchromtem Messing**, äußerst robust und elegant.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **39.580.01** | 80x35x25 |

## Augplatten zum Befestigen von Fendern oder zum allgemeinen Gebrauch

Aus poliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.


| Art. Nr. | Auge Ø mm | Basis mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **39.167.01** | 13 | 32x26 | 24 |
| **39.167.02** | 22 | 46x38 | 38 |



## Augplatten mit zwei Bohrlöchern und Augbügel

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl.**


| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.323.01** | 5 | 20,5 | 33 | 4,5 | 10 |
| **39.323.02** | 6 | 25,5 | 40 | 4,5 | 10 |
| **39.323.03** | 8 | 31 | 50 | 5,5 | 5 |




## Augbügel rund mit Stiftschrauben

Aus poliertem rostfreiem Edelstahl


| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | Gewinde mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.325.01** | 5 | 32 | 20 | M6 | 10 |
| **39.325.02** | 6 | 40 | 22 | M8 | 5 |
| **39.325.03** | 8 | 50 | 26 | M10 | 5 |




## Haken auf runder Platte

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**.


| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.324.01** | 5 | 33 | 8,5 | 4,5 | 10 |
| **39.324.02** | 6 | 40 | 12,5 | 4,5 | 10 |
| **39.324.03** | 8 | 50 | 14,5 | 5,5 | 5 |




## Rechteckige Augplatten

Aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | D mm | A mm | B mm | H mm | h mm | W mm | d mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.320.05** | 5 | 30 | 35 | 19 | 12 | 14 | 4,2 | 29 |
| **39.320.06** | 6 | 35 | 40 | 26 | 17 | 18 | 4,2 | 40 |
| **39.320.08** | 8 | 40 | 50 | 33 | 22 | 20 | 5,2 | 70 |
| **39.320.10** | 10 | 48 | 60 | 40 | 30 | 25 | 5,5 | 100 |




## Augbolzen

Aus hochglanzpoliertem **rostfreiem Stahl AISI 316**. Montage mit vier Schrauben.
Verwendbar als Deckmontage oder für schwere Lasten.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Auge mm |
|---|---|---|---|
| **39.168.40** | 79 | 49 | 20x10 |
| **39.169.40** | 88 | 55 | 28x12 |



## Augplatte

Aus hochglanzpoliertem **rostfreiem Stahl AISI 316**. Montage mit zwei Schrauben.


| Art. Nr. | Länge mm | Auge Ø mm | g |
|---|---|---|---|
| **39.168.41** | 75 | 16 | 60 |
| **39.169.41** | 90 | 20 | 110 |



## Rautenförmige Augplatten


Aus **rostfreiem Edelstahl**, mit vier Bohrlöchern.

| Art. Nr. | D mm | A mm | B mm | H mm | h mm | W mm | d mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.132.05** | 5 | 37 | 59 | 22 | 12 | 11 | 4,2 | 32 |
| **39.132.06** | 6 | 40 | 64 | 26 | 15 | 15 | 4,2 | 44 |
| **39.132.08** | 8 | 50 | 80 | 33 | 20 | 18 | 5,2 | 77 |




## Ringhalterung, teilw. versekt

**39.169.00** Aus Edelstahl 316.
Die teilweise versenkte Ringhalterung ermöglicht das einfaches Durchziehen der Leine.



# ► Klappbares Auge Pad -Eye

OSCULATI






## FLUSH DECK Festes Gurtband

**AISI 316**

Festes Gurtband, sehr widerstandsfähig ideal zum Festmachen von Schlauchbooten,Rettungsinsel usw., für das Deck, zur Befestigung des Relingdrahtes an Deck. Aus poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **39.865.00** | 70 | 60 | 21 | 1100 |






## Klappbare, elektropolierte Halbringe

Besonders dickes Edelstahlblech (2,85 mm) mit Gegenplatte (1,42 mm).

| Art. Nr. | Basis mm | Ø Augen mm | ⟷ Augen mm |
|---|---|---|---|
| **39.868.06** | 58x50 | 6 | 51x39 |
| **39.868.08** | 58x50 | 8 | 56x43 |



◢ 39.866.80/81



◢ 39.866.85



◢ 39.866.86/87/88

## Klappbare Augen aus rostfreiem Edelstahl

**AISI 316**

Können auch als Stärkepunkt genutzt werden. Aus Edelstahl AISI 316. Sehr widerstandsfähig, auch bei starker Belastung, mit schwingungsdämpfender **Gummidichtung**.

| Art. Nr. | Basis mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|
| **39.866.80** | mit 3 Bohrlöchern 48x49 | 1500 |
| **39.866.81** | mit 3 Bohrlöchern 65x64 | 2200 |
| **39.866.85** | abwendbarer Poller, 48x49 | 1500 |
| **39.866.86** | mit 4 Bohrlöchern mm 45x45 | 900 |
| **39.866.87** | mit 4 Bohrlöchern mm 51x51 | 1500 |
| **39.866.88** | mit 4 Bohrlöchern 76x76 | 3000 |

OSCULATI



◢ 39.870.00




◢ 39.870.01/02/03




◢ 39.870.01



◢ 39.871.01/02/03




◢ 39.871.01/02/03




◢ 39.870.01/02/03


## Klappbare Augplatten "folding pad eyes" mit geschmiedetem HR Ring

**AISI 316**

**FORGE RING**

**Hochglanzpolierte** Pad-eyes, "full forge" Ring, gewährleistet optimale mechanische Widerstandskraft. Mit Gummidämpfer. In recycelbarer Sichtverpackung, bruchlastzertifiziert. Bohrungen im gleichen Abstand, wie Wichard gleicher Größe.

| Art. Nr. | Typ | ⟷ mm | | | | Ø Augen mm | Ø Schrauben mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | | | |
| **39.870.00** | einzeln, klein mit 2 Bohrlöchern | 46 | - | 45 | 23 | 6 | 6 | 1800 |
| **39.870.01** | einzeln, klein | 47 | 27 | 45 | 25 | 6 | 6 | 2200 |
| **39.870.02** | einzeln, mittelgroß | 61 | 35 | 59 | 30 | 8 | 6 | 4000 |
| **39.870.03** | einzeln, groß | 77 | 46 | 75 | 40 | 10 | 6 | 7000 |
| **39.871.01** | doppelt, klein | 87 | 27 | 45 | 60 | 6 | 6 | 3600 |
| **39.871.02** | doppelt, mittelgroß | 99 | 35 | 59 | 60 | 8 | 6 | 6800 |
| **39.871.03** | doppelt, groß | 126 | 45 | 75 | 79 | 10 | 6 | 12000 |





◢ 39.870.00



OSCULATI








## Klappbare Augplatten Square pad eyes mit geschmiedetem HR Ring

**AISI 316**

**FORGE RING**

Hochglanzpolierte Pad-eyes, "full forge" Ring, gewährleistet optimale mechanische Widerstandskraft. Mit Gummidämpfer. in recycelbarer Sichtverpackung, bruchlastzertifiziert. Bohrungen im gleichen Abstand, wie Wichard gleicher Größe.

| Art. Nr. | Typ | ⟷ mm | | | | Ø Augen mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | | |
| **39.873.01** | Square Piccolo | 57 | 27 | 45 | 23 | 6 | 2700 |
| **39.873.02** | Square Medio | 75 | 35 | 60 | 30 | 8 | 5100 |



### Klappbare Augen

Aus hochfestem **rostfreiem Edelstahl**(17-PH4), poliert.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Augen mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|
| **39.869.01** | 28x54 | 6,8 | 1500 |
| **39.869.02** | 45x66 | 9,2 | 2200 |



### Klappbare Augen

mit Halterungen aus gestanztem Blech, AISI 304, poliert.

| Art. Nr. | Länge mm | Ø Augen mm |
|---|---|---|
| **39.868.01** | 28x12 | 3 |
| **39.868.02** | 51x32 | 6 |
| **39.868.03** | 68x38 | 8 |




## ► Augbügel

### Augbügel


Aus **rostfreiem Edelstahl**, gestanzt und poliert.

| Art. Nr. | D mm | L1 mm | H mm | A1 mm | d mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.322.04** | 4 | 42 | 15 | 32 | 3,8 | 10 |
| **39.322.05** | 5 | 50 | 18 | 37 | 4,5 | 10 |
| **39.322.06** | 6 | 61 | 22 | 46 | 5,6 | 20 |
| **39.322.08** | 8 | 67 | 25 | 49 | 6,9 | 20 |
| **39.322.10** | 10 | 84 | 28 | 61 | 9,3 | 10 |
| **39.321.00*** | 5 | 48 | 15 | 35 | 4,8 | 10 |






◢39.322.xx







◢39.321.00

* *Präzisionsgegossenes Modell*

### Gestanzte Bügel mit Mittelrippen

Aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | A1 mm | A2 mm | L mm | Augen Ø | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.176.74** | 28 | 11 | 12 | 4 | 10 |
| **39.176.75** | 34 | 15 | 14 | 5 | 10 |
| **39.176.76** | 44 | 20 | 19 | 5 | 10 |
| **39.176.77** | 63 | 28 | 28 | 5 | 10 |
| **39.176.78** | 67 | 32 | 33 | 6 | 10 |







### Augbügel

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, poliert**.


| Art. Nr. | A mm | H mm | C mm | Stärke d. Materials mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **39.319.01** | 43 | 11 | 11 | 1,2 | 10 |
| **39.319.00** | 47 | 14 | 11 | 1,2 | 10 |




### Augbügel mit ebener Grundplatte

Aus **rostfreiem Edelstahl**, poliert.


| Art. Nr. | D mm | A mm | B mm | B2 mm | H mm | h mm | W mm | d mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **39.002.00** | 5 | 16 | 54 | 38 | 20 | 13 | 15 | 5 | 10 |
| **39.003.00** | 6 | 20 | 60 | 46 | 25 | 17 | 16 | 5,2 | 10 |
| **39.004.00** | 8 | 26 | 80 | 55 | 32 | 21 | 20 | 5,2 | 10 |
| **39.005.00** | 10 | 32 | 100 | 73 | 35 | 25 | 22 | 6,5 | 10 |






# ► Ringe aus poliertem, rostfreiem Edelstahl, geschweißt







## Rundring

| Art. Nr. | D mm | H mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 39.595.00 | 4 | 20 | 10 |
| 39.597.00 | 5 | 30 | 10 |
| 39.597.01 | 5 | 25 | 10 |
| 39.597.02 | 5 | 35 | 10 |
| 39.597.05 | 6 | 30 | 10 |
| 39.598.00 | 6 | 40 | 10 |
| 39.598.01 | 6 | 50 | 10 |

| Art. Nr. | D mm | H mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 39.598.02 | 6 | 60 | 5 |
| 39.595.99 | 8 | 40 | 5 |
| 39.596.00 | 8 | 50 | 5 |
| 39.596.01 | 8 | 60 | 5 |
| 39.596.03 | 10 | 60 | - |
| 39.596.05 | 10 | 80 | - |







## D-Ring

| Art. Nr. | D mm | L mm | H mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| 39.599.20 | 5 | 25 | 22 | 10 |
| 39.599.30 | 6 | 30 | 27 | 10 |
| 39.599.40 | 6 | 40 | 37 | 10 |
| 39.599.50 | 6 | 50 | 47 | 10 |
| 39.599.80 | 8 | 60 | 57 | 10 |







## Dreieckring für Zurrgurte

| Art. Nr. | D mm | L mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| 39.599.99 | 4 | 20 | 10 |
| 39.600.00 | 5 | 30 | 10 |
| 39.600.01 | 5 | 45 | 10 |
| 39.600.02 | 6 | 50 | - |
| 39.600.03 | 8 | 50 | - |







## Dreieckring mit Querstange für Zurrgurte

| Art. Nr. | D mm | L mm | H mm | L1 mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.601.01 | 5 | 45 | 5,5 | 40 | 5 |
| 39.601.02 | 6 | 50 | 7 | 45 | 5 |
| 39.601.03 | 8 | 50 | 8 | 45 | 5 |






## D-Ring mit Querstange für Zurrgurte

| Art. Nr. | D mm | A mm | B mm | H1 mm |
|---|---|---|---|---|
| 39.602.01 | 5 | 45 | 10 | 25 |
| 39.602.02 | 6 | 50 | 10 | 28 |
| 39.602.03 | 8 | 50 | 10 | 28 |
| 39.602.04 | 10 | 60 | 12 | 32 |





# ► Klampen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

## Hollow Cleat Klampen

**AISI 316** Sehr robust und funktionell, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand | | Unterlegscheibe OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| | | längs mm | quer mm | |
| **40.132.12** | 125 | 54,2 | 24,7 | - |
| **40.132.15** | 150 | 57,4 | 27,2 | **40.132.45** |
| **40.132.20** | 200 | 71,2 | 33,3 | **40.132.46** |
| **40.132.25** | 250 | 93,2 | 44,6 | **40.132.47** |
| **40.132.30** | 300 | 100 | 49,2 | - |



## Basisplatten

Aus **weißem Kunstoff** zum Installieren als **Dichtung** unter Klampen Art.Nr. 40.132.15/20/25. Vermeidet Rostverschmutzungen an Deck.

| Art. Nr. | Für Klampen |
|---|---|
| **40.132.45** | 40.132.15 |
| **40.132.46** | 40.132.20 |
| **40.132.47** | 40.132.25 |



## Klampe "Hollow", ovale Ausführung

OSCULATI

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand | |
|---|---|---|---|
| | | längs mm | quer mm |
| **40.104.12** | 120 | 43,2 | 31,7 |
| **40.104.15** | 150 | 55,3 | 38,9 |
| **40.104.20** | 200 | 74,9 | 41 |
| **40.104.25** | 250 | 93,2 | 47,5 |



## HEAVY DUTY "Hollow Cleat" Klampen

**AISI 316** Größere Version der Serie 40.132.15/30, höherer Belastungswiderstand und robuster als die Standardversion.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | |
|---|---|---|---|
| | | längs | quer |
| **40.134.20** | 200 | 84,5 | 45,2 |
| **40.134.25** | 254 | 95,4 | 46,9 |
| **40.134.30** | 305 | 121,7 | 63,3 |
| **40.134.38** | 380 | 123,7 | 65,1 |



## HEAVY DUTY "Hollow Cleat" Klampen

**AISI 316** Befestigung mit Stiftschrauben, aus **hochglanzpolierterm rostfreiem Edelstal AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | Achsenabstand mm |
|---|---|---|
| **40.135.25** | 250 | 95,3 |
| **40.135.30** | 300 | 122,4 |



## Klampen "Italian Style"

OSCULATI

**AISI 316** Aus **rostfreiem Stahl AISI 316**, schmall und aerodynamisch, mit ausgezeichnetem Finish. Befestigung mit 2 Stiftschrauben

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand mm | Ø Gewindestifte mm |
|---|---|---|---|---|
| **40.174.18** | 180 | 32 | 59,6 | 8 |
| **40.174.24** | 240 | 43 | 79,5 | 12 |
| **40.174.30** | 300 | 70 | 103,3 | 16 |
| **40.174.37** | 370 | 73 | 119,5 | 16 |



OSCULATI



## Klampen "Camel"

**AISI 316**

Befestigung mit Stiftschrauben, aus **hochglanzpolierterm rostfreiem Edelstal AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand längs mm | Ø Stiftschra uben mm | Basis aus rostfreiem Edelstahl OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **40.133.15** | 150 | 45,4 | 6 | **40.133.50** |
| **40.133.20** | 200 | 59,6 | 8 | **40.133.51** |
| **40.133.25** | 250 | 76,3 | 10 | **40.133.52** |
| **40.133.30** | 300 | 91,8 | 12 | **40.133.53** |

OSCULATI




## Unterlagscheibe für Klampe "Camel"

**AISI 316**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Für Klampen |
|---|---|---|
| **40.133.50** | 25x65 | 40.133.15 |
| **40.133.51** | 35x90 | 40.133.20 |
| **40.133.52** | 50x110 | 40.133.25 |
| **40.133.53** | 60x140 | 40.133.30 |

OSCULATI





## Silhouette Klampe

**AISI 316** **REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.150.15** | 150 | 30,5 | 63,5 | 45 | 24,5 | 8 |
| **40.150.20** | 200 | 40 | 85 | 60 | 32,5 | 10 |
| **40.150.25** | 250 | 50 | 106,5 | 75 | 40,5 | 12 |
| **40.150.32** | 320 | 64 | 136 | 96 | 52 | 14 |
| **40.150.38** | 380 | 76 | 161,5 | 114 | 61,5 | 16 |




## Silhouette, Klampe mit Löchern

**AISI 316**

Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert.

| Codice | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Durchgangschraube mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.153.15** | 150 | 30,5 | 63,5 | 45 | 24,5 | 8 |
| **40.153.20** | 200 | 40 | 85 | 60 | 32,5 | 10 |
| **40.153.25** | 250 | 50 | 106,5 | 75 | 40,5 | 12 |
| **40.153.32** | 320 | 64 | 136 | 96 | 52 | 14 |
| **40.153.38** | 380 | 76 | 161,5 | 114 | 61,5 | 16 |

OSCULATI




## BULL DOG - Klampe

**AISI 316**

**Aus hochglanzpolierterm, rostfreiem Edelstahl AISI 316**, Befestigung mit Stiftschrauben.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Gewinde stifte mm | empfohlene Gewindestifte | Basisplatte aus weißem Kunststoff OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.131.16** | 158 | 35 | 74 | 53 | 49 | 8 | **40.142.09** | **40.131.40** |
| **40.131.20** | 205 | 44 | 94 | 64 | 62 | 10 | **40.142.11** | **40.131.41** |
| **40.131.25** | 255 | 54 | 118 | 80 | 76 | 10 | **40.142.11** | **40.131.42** |
| **40.131.30** | 305 | 65 | 127 | 90 | 82 | 14 | **40.142.14** | **-** |







## Black Line PVD Klampe Bull Dog

**AISI 316**

Aus poliertem Edelstahl mit zusätzlicher schwarzer PVD-Beschichtung.
Durch die Beschichtung ist die Oberfläche des Edelstahls schwarz, besonders hart und korrosionsbeständig.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Stiftschrauben mm | empf. Stiftschrauben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.131.56** | 158 | 35 | 74 | 53 | 49 | 8 | **40.142.09** |
| **40.131.57** | 205 | 44 | 94 | 64 | 62 | 10 | **40.142.11** |



## Isolierende Basisplatte aus weißem Kunststoff, für Klampen BULL-DOG

vermeidet Rostverschmutzungen an Deck

| Art. Nr. | Für Klampen |
|---|---|
| 40.131.40 | 40.131.16 |
| 40.131.41 | 40.131.20 |
| 40.131.42 | 40.131.25 |



## Klampen Typ "Nordik"


OSCULATI

**AISI 316** Aus rostfreiem **hochglanzpolierterm Edelstahl AISI 316**, Befestigung mit 2 Stiftschrauben.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.137.01 | 150 | 45 | 90 | 47 | 30 | 8 |
| 40.137.02 | 205 | 55 | 120 | 69 | 35 | 10 |
| 40.137.03 | 265 | 70 | 150 | 83 | 40 | 12 |
| 40.137.04 | 310 | 80 | 160 | 83 | 50 | 16 |
| 40.137.05 | 310 | 80 | 200 | 83 | 85 Basis, oval | 16 |
| 40.137.06 | 360 | 90 | 198 | 100 | 60 | 16 |
| 40.137.08 | 500 | 120 | 280 | 155 | 85 | 16 |



◢ 40.137.03




◢ 40.137.04




◢ 40.137.08




◢ 40.137.05



◢ 40.137.05



◢ 40.137.06



## Black Line PVD Klampe Nordik

**AISI 316** Aus poliertem Edelstahl mit zusätzlicher schwarzer PVD-Beschichtung. Durch die Beschichtung ist die Oberfläche des Edelstahls schwarz, besonders hart und korrosionsbeständig.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.137.51 | 150 | 45 | 90 | 47 | 30 | 8 |
| 40.137.52 | 205 | 55 | 120 | 69 | 35 | 10 |



## Klampe Nordik II aus Mikroguss


OSCULATI

**AISI 316** **REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Hochglanzpoliert mit Befestigungsstiften.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø Gewindestifte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.149.15 | 150 | 39,5 | 91,5 | 51 | 25 | 8 |
| 40.149.20 | 203 | 54 | 124 | 69 | 33 | 10 |
| 40.149.25 | 250 | 66 | 152,5 | 83 | 41,5 | 12 |





## Skandy Klampen

OSCULATI

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Befestigung mit 2 Stiftschrauben.


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø Gewindestifte mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.148.14 | 145 | 30 | 28 | 48 | 8 |
| 40.148.19 | 190 | 40 | 36 | 70 | 10 |
| 40.148.24 | 240 | 47 | 45 | 79 | 12 |



◢ 40.148.24



◢ 40.148.19





## Poller

**AISI 316** **Hochglanzpoliert**, Befestigung mit 2 Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Länge Basis mm | Höhe mm | Breite mm | Länge max mm | Achsenabstand mm | Ø Gewindes tifte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.173.16** | 160 | 55 | 60 | 160 | 71,8 | 10 |
| **40.173.20** | 170 | 75 | 67 | 200 | 77,3 | 14 |
| **40.173.24** | 200 | 90 | 69 | 240 | 87,2 | 14 |
| **40.173.30** | 260 | 100 | 79 | 300 | 128,7 | 16 |
| **40.173.35** | 300 | 115 | 86 | 350 | 165 | 16 |
| **40.173.42** | 360 | 139 | 102 | 416 | 190 | 20 |
| **40.173.45*** | 380 | 180 | 150 | 466 | 220 | 20 |

* *Geliefert mit Gegenplatte zur Befestigung aus rostfreiem Edelstahl*




◢ Montagebeispiel 40.176.02 (2 pz) + 40.176.40 (1 pz)


## Moduläres System mit Klampe und Kabelklampe

Klampenkopf aus Edelstahl, wird auf maßgerecht zugeschnittene Platten gesteckt.
Dieses System ermöglicht die Erstellung von Klampen und Kabelklampen, die der Form des Bootes entsprechen, indem das flache Halteblech einfach zugeschnitten und durchbohrt wird. Das Design passt sich den verschiedenen Klampen und Kabelklampen an Bug und Heck an. Der Klampenkopf kann in allen Richtungen montiert werden. Das Ergebnis ist ein "maßgeschneidertes" Stück zu geringeren Kosten. Wenn Sie uns eine 3D-Datei mit den Außenmaßen und der Lage der Klampenköpfe zuschicken, können wir auch die Halteplatte herstellen.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **40.176.02** | Klampe, allein |
| **40.176.40** | Platte, geeignet für Klampe oder Kabelklampe 320 x 85 mm |




◢ 40.176.02




◢ 40.176.40






◢ Montagebeispiel 40.176.02 (3 pz) + individuell gestaltete Platte



## Klampe aus rostfreiem Stahl AISI 316 SCANDINAVIAN

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand mm | Ø Schrauben mm | Fixierung |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.137.28** | 203 | 52 | 76 | 10 | 2 Schrauben |
| **40.137.30** | 254 | 57 | 102 | 12 | 2 Schrauben |



## Lippklampe aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

**AISI 316** Paarweise verpackt, eine rechte und eine linke.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand mm | Ø Schrauben mm | Fixierung |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.137.85** | 203 | 52 | 76 | 10 | mit 2 Stiftschrauben |



## Asymmetricher Poller OFFSET

**AISI 316** Aus hochglanzpoliereterm **Inox Strahl AISI 316**.
Befestigung mit Gewindeschrauben.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand mm | Schrauben Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **40.141.15** | 152 | 40 | 55 | 8 |
| **40.141.20** | 203 | 46 | 73 | 10 |

## Klampen

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem Inox Stahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand Löcher mm |
|---|---|---|---|
| **40.128.12** | 120 | 25 | 30 |
| **40.128.16** | 152 | 30 | 35 |
| **40.128.19** | 193 | 35 | 43 |



## Klampe SAIL

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem Inox Stahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Abstand Löcher mm | Ø Schrauben mm |
|---|---|---|---|---|
| **40.138.21** | 220 | 52 | 60 | 2 Löcher mm 6,5 |
| **40.138.22** | 220 | 52 | 60 | 8 |
| **40.138.26** | 260 | 58 | 70 | 10 |
| **40.138.30** | 300 | 65 | 81 | 12 |




## Festmacherklampen

**AISI 316** Hochglanzpoliert, höchste Stabilität, schönes Design.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand längs mm | Abstand quer mm |
|---|---|---|---|
| **40.129.15** | 150 | 51,8 | 41,5 |
| **40.129.20** | 200 | 57,2 | 41,6 |
| **40.129.25** | 250 | 54,4 | 45,2 |
| **40.129.30** | 300 | 65 | 58 |




## Klampe "Ercole"

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Ø Schraubenloch mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.179.50** | 100 | Ø 50 | 55 | 90 | 80 | 130 | 66 | 57 | 6,5 |
| **40.179.60** | 120 | Ø 60 | 70 | 120 | 95 | 180 | 95 | 70 | 6,5 |
| **40.179.70*** | 142 | Ø 70 | 82 | 140 | 118 | 180 | 105 | 80 | 8,5 |

* *gegossene Basis*







## Gewinde Schrauben Kitt aus Inox für Klampen

Komplett mit Schraubenmutter und Scheibe (2 Gewinde Schrauben, 2 Scheiben, 2 Mütter).

| Art. Nr. | ⟷ mm | Empfohlene für Klampen |
|---|---|---|
| **40.142.06** | 6x60 | 40.133.15 |
| **40.142.08** | 8x60 | 40.133.20 - 40.174.18 - 40.138.22 - 40.137.01 |
| **40.142.09** | 8x80 | 40.131.16 |
| **40.142.10** | 10x60 | 40.133.25 - 40.173.16 - 40.138.26 - 40.137.02 |
| **40.142.11** | 10x80 | 40.131.20 - 40.131.25 |
| **40.142.12** | 12x100 | 40.133.30 - 40.138.30 - 40.137.03 - 40.174.24 |
| **40.142.14** | 14x100 | 40.173.20 - 40.173.24 |
| **40.142.16** | 16x120 | 40.173.30 - 40.173.35 - 40.174.30 - 40.174.37 - 40.137.04 - 40.137.05 40.137.06 40.137.08 |
| **40.142.20** | 20x120 | 40.173.42 - 40.173.45 |





## “Kantenschutze” für Poller


Aus **weißem ABS**, können mittels eines speziell dafür vorgesehenen Gummibandes direkt am Poller festgemacht werden. Damit kann ein Stolpern vermieden werden.

| Art. Nr. | Passend für alle Poller | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **40.113.00** | von mm 200 bis mm 300 | 4er Packung mit Kantenschutz für 2 Poller |





# ► Versenkbare Klampen aus hochglanzpolierten Inox Stahl



## Versenkbare Mini-Klampe

**AISI 316**

Ideal für das anbringen der Fender Pram oder kleine Boote.
Material: **Inox Stahl AISI 316, hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Basis mm | Hohe mm |
|---|---|---|
| **40.135.00** | 89x31 | 22 |
| **40.135.01** | 134x41 | 22 |





## Versenkbare Mikroguss-Klampe

**AISI 316**

**Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.**
Komplett mit Befestigung Stiftschrauben und Gegenstück.

| Art. Nr. | Länge mm | | Breite mm | Tiefe mm | | | Ø Stiftschrauben mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A1 | B | D | C | E | | |
| **40.136.01** | 164 | 150 | 38 | 12 | 60 | 23 | 10 | |
| **40.136.02** | 217 | 203 | 50 | 15 | 83 | 36 | 10 | |
| **40.136.03** | 305 | 285 | 70 | 25 | 95 | 52 | 12 (optional) | 40.142.12 |








## RETRACT - versenkbare Klampe

**AISI 316**

Aus hochglanzpolierten **Inox Stahl AISI 316**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Durchlassrohr OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.136.44** | 134 | 110 | 38 | 12 | 65 | 46 | 40.136.64 |
| **40.136.46** | 185 | 156 | 50 | 18 | 76 | 60 | 40.136.66 |
| **40.136.48** | 220 | 204 | 50 | - | 88 | 71 | 40.136.68 |







## Smart Cleat, versenkbare Klampe

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Besonders kompakt.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Dränierungskanal OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.136.20** | 126 | 21 | 33 | 68 | 11 | 44 | **40.136.64** |
| **40.136.21** | 155 | 26 | 38 | 75 | 11 | 57 | **40.136.66** |
| **40.136.22** | 203 | 39 | 49 | 85 | 13 | 71 | **40.136.68** |
| **40.136.23** | 260 | 40 | 61 | 103 | 14 | 91 | **40.136.70** |



## Wasser Dränierungskanal für RETRACTS/SMART Klampen

Aus schwarzen PVC flexibel.

| Art. Nr. | für Poller |
|---|---|
| **40.136.64** | 40.136.20; 40.136.44; 40.152.16 |
| **40.136.66** | 40.136.21; 40.136.46 |
| **40.136.68** | 40.136.22; 40.136.48; 40.152.24 |
| **40.136.70** | 40.136.23 |




## Versenkbare Klampe

**AISI 316**

Aus hochglanzpolierten Stahl **Inox AISI 316**. Verlagen keinen Einbau.

| Art. Nr. | Befestigung | | Länge mm | Breite mm | Abstand mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.142.04** | Stiftschrauben Ø 12x60 mm | (nicht mitgeliefert) | 270 | 83 | 172 |
| **40.142.05** | Stiftschrauben Ø 16x80 mm | (nicht mitgeliefert) | 350 | 104 | 219 |
| **40.142.01** | Stiftschrauben Ø 6x40 mm | (mitgeliefert) | 115 | 45 | 67 |
| **40.142.02** | Stiftschrauben Ø 8x45 mm | (mitgeliefert) | 172 | 65 | 115 |
| **40.142.07** | Stiftschrauben Ø 8x45 mm | (mitgeliefert) | 143 | 53 | 92 |
| **40.142.03** | Stiftschrauben Ø 10x50 mm | (mitgeliefert) | 210 | 70 | 137 |
| **40.143.01** | Schrauben | (nicht mitgeliefert) | 115 | 45 | 67 |
| **40.143.02** | Schrauben | (nicht mitgeliefert) | 172 | 65 | 115 |
| **40.143.07** | Schrauben | (nicht mitgeliefert) | 143 | 53 | 92 |
| **40.143.03** | Schrauben | (nicht mitgeliefert) | 210 | 70 | 137 |
| **40.143.04** | Schrauben | (nicht mitgeliefert) | 270 | 83 | 172 |

OSCULATI


## Extrem flache, versenkbare Klampe des Typs Flat

**AISI 316** **REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO**

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | Dränierungskanal OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.152.16** | 160 | 34 | 9,7 | 41,7 | 46 | 12 | 24 | **40.136.64** |
| **40.152.24** | 240 | 44 | 13 | 55,5 | 72 | 14 | 29 | **40.136.68** |
| **40.151.33** | 330 | 61 | 18,8 | 80 | 91 | 19 | 42 | **-** |








## New Ghost II - versenkbare Klampe


**AISI 316** **PERFECT GRIP** **SMOOTH MOVEMENT**

Wird mit oberen Schrauben. Optimale Gleitfähigkeit.
Ergonomischer Hebegriff. Der O-Ring aus Fluorkautschuk sorgt für optimale Gleitfähigkeit.



| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ø G mm | Ø H mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.155.16** | 160 | 38 | 15 | 28 | 47 | 48 | 14 | 24 | 3 x M6 Schraube |
| **40.155.24** | 240 | 52 | 20 | 44 | 70 | 72 | 18 | 32 | 3 x M8 Schraube |
| **40.155.31** | 310 | 68 | 25 | 56 | 85 | 93 | 22 | 41 | 3 x M10 Schraube |






## Ghost versenkbare Klampe


**AISI 316** **PERFECT GRIP** **SMOOTH MOVEMENT**

Befestigung mit oberen Schrauben. Gleitet optimal.
Ergonomischer Hebegriff. Der O-Ring aus Fluorkautschuk gewährleistet optimale Gleitfähigkeit.



| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ø G mm | Ø H mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.155.35** | 350 | 65 | 21 | 59 | 100 | 100 | 20 | 38 | 3 x M12 Stiftschrauben |







## WING - versenkbare Klampe

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Der Öffnungs-/Schließmechanismus ist mit einer Schnappnocke ausgestattet, die das versehentliche Öffnen vermeidet.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Stiftschrauben mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| | geschlossen AxB | geöffnet CxD | | |
| **40.145.01** | 280x46 | 235x44 | 3x12 | 9460 |
| **40.145.02** | 360x59 | 322x100 | 3x16 | 20120 |
| **40.145.03** | 480x79 | 431x130 | 3x16 | 24500 |










OSCULATI





**New** **Smash Lock Leinensperre**


AISI 316

FAST LOCK

Innovatives Deckzubehör zur schnellen Befestigung von Fendern und als Leinensperre.
Aus Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert. Kompakt und mit Schnellsperre.
Für Leinen mit Ø 6 - 10 mm. M5 Gewindeschraubenbefestigung.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Für Seil-Ø mm |
|---|---|---|---|
| | Ø | Höhe | |
| 40.160.10 | 76 | 25 | 6/8/10 |








## ► Lippklampen aus Edelstahl - Serie Capri


OSCULATI



### Buglippklampe aus Edelstahl, Serie Capri

AISI 316 — REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Leine bis Ø mm | Stifitschrauben OPTIONAL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.303.00 | Bug/Heckkanten | 16 | 40.142.10; 40.142.11 M10 | 105 | 105 | 31 | 70 | 24 | 52 |




OSCULATI



### Eckige Lippklampen aus Edelstahl, Serie Capri

AISI 316 — REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Leine bis Ø mm | Stifitschrauben OPTIONAL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.323.12 | eckig (links+rechts) | 18 | 40.142.08; 40.142.09 M8 | 120 | 20 | 31 | 67 | 21 | 31 |
| 40.323.15 | eckig (links+rechts) | 22 | 40.142.10; 40.142.11 M10 | 150 | 25 | 40 | 84 | 27 | 40 |




OSCULATI



### Gerade Lippklampen aus Edelstahl, Serie Capri

AISI 316 — REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Leine bis Ø mm | Stifitschrauben OPTIONAL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.303.12 | gerade | 16 | 40.142.08; 40.142.09 M8 | 120 | 23 | 31 | 84 | 22 | 64 |
| 40.303.15 | gerade | 20 | 40.142.10; 40.142.11 M10 | 150 | 29 | 38 | 102 | 28 | 80 |
| 40.303.20 | gerade | 22 | 40.142.12 M12 | 200 | 39 | 48 | 135 | 37 | 105 |




OSCULATI




### Gerade Lippklampe mit Rollen aus Edelstahl, Serie Capri

AISI 316 — REGISTERED DESIGN / DISEGNO DEPOSITATO

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Leine bis Ø mm | Stifitschrauben OPTIONAL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.305.00 | mit Rollen | 22 | 40.142.14 M14 | 212 | 58 | 62 | 154 | 37 | 88 |





# ► Lippklampe aus rostfreiem Edelstahl

## Lippklampe “Italian Style”

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **40.223.15** | 150 | 124 | 2 |
| **40.223.20** | 205 | 166 | 2 |
| **40.223.25** | 253 | 208 | 2 |



## Lippklampe

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **40.123.12** | 115 | 85,2 | 2 |
| **40.123.18** | 150 | 110,8 | 2 |



## Lippklampe

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **40.203.73** | 112 | 84 | 2 |
| **40.203.76** | 150 | 122 | 2 |



## Lippklampe “Italian Style” gerade

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **40.202.20** | 203 | 166 | 1 |
| **40.202.25** | 255 | 221 | 1 |



## “Gerade” Lippklampe

**AISI 316**

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **40.201.05** | 125 | 24 | 99,8 | 1 |
| **40.201.06** | 152 | 22,5 | 126,7 | 1 |



## Universall-Lippklampen

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, **hochglanzpoliert**. Geeignet für Bug oder Heck.

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **40.131.00** | 105x60 | 1 |




## Eckige Lippklampe mit Rollen


**AISI 316** Hochglanzpolierten.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø Stiftschrauben mm | Länge mm | für Leine Ø mm | A mm | B mm | Höhe mm | Winkel C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.209.00** | Eckige Lippklampe mit Rollen und versteckten Stiftschrauben | 9 | 120 | 16/22 | 140 | 124 | 56 | 100° |
| **40.209.10** | Eckige Lippklampe mit Rollen und versteckten Stiftschrauben | 9 | 120 | 16/22 | 152 | 120 | 56 | 110° |
| **40.209.20** | Eckige Lippklampe mit Rollen und versteckten Stiftschrauben | 9 | 120 | 16/22 | 163 | 113 | 56 | 120° |
| **40.209.25** | Nur Terminal, RECHTS/LINKS | - | - | - | - | - | - | - |
| **40.209.26** | Nur mittig 100° | - | - | - | - | - | - | - |
| **40.209.27** | Nur mittig 110° | - | - | - | - | - | - | - |
| **40.209.28** | Nur mittig 120° | - | - | - | - | - | - | - |

OSCULATI





OSCULATI



## Lippklampe

**AISI 316** Komplett mitt Versteckten Verschraubung

| Art. Nr. | für Tau Ø mm | Basis mm | Höhe mm | Abstand mm |
|---|---|---|---|---|
| **40.205.00** | 16/22 | 40x205 | 55 | 117 |
| **40.206.00** | 24/32 | 45x260 | 75 | 160 |





# ► Klampen und Lippklampen aus Aluminium



## Festmacherklampe

Aus **eloxiertem Aluminium**, sorgfältig poliert.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand längs mm | Abstand quer mm |
|---|---|---|---|
| **40.114.12** | 120 | 34,8 | 30,6 |
| **40.114.15** | 150 | 46 | 40 |
| **40.114.20** | 200 | 52,9 | 50 |
| **40.114.25** | 250 | 72 | 68,7 |



## Klampe

Aus **eloxiertem Aluminium**, eigene Herstellung.
Modernes und funktionelles Design, abgerundete Kanten.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm |
|---|---|---|
| **40.110.12** | 120 | 25,2 |
| **40.110.16** | 150 | 33,1 |
| **40.110.19** | 190 | 40,2 |



## Klampe

Aus **eloxiertem Aluminium**. Modernes und funktionelles Design, Befestigung mit 2 Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|
| **40.107.02** | 150 | 57,7 | 8 |
| **40.107.03** | 200 | 79,6 | 8 |



## Klampe

Aus stark **eloxiertem Aluminium**, mit Curryklemme.

| Art. Nr. | Länge mm | für Tau Ø mm | Abstand mm |
|---|---|---|---|
| **40.124.00** | 160 | 8/14 | 31 |
| **40.124.01** | 125 | 6/10 | 24,8 |



## Klampe Hollow Cleat

Aus **eloxiertem Aluminium**, amerikanischer Stil, sehr robust und funktionell.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand längs mm | Abstand quer mm |
|---|---|---|---|
| **40.108.15** | 160 | 58,7 | 40,4 |
| **40.108.20** | 210 | 77,5 | 45,8 |
| **40.108.25** | 260 | 94,5 | 53 |

## Klampe Modell Aero

Aus Eloxal. Mit Stiftschrauben (T).

| Art. Nr. | L mm | H mm | E mm | T | T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.103.15** | 158 | 35 | 45 | M8x70 | 50 |
| **40.103.20** | 208 | 38 | 60 | M10x70 | 50 |
| **40.103.25** | 258 | 45 | 68 | M12x75 | 50 |
| **40.103.30** | 308 | 51 | 78 | M14x80 | 50 |
| **40.103.40** | 408 | 63 | 96 | M16x115 | 80 |


OSCULATI




## Klampe Black Aero

Aus schwarzem Eloxal. Mit Stiftschrauben (T).

| Art. Nr. | L mm | H mm | E mm | T | T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **40.102.15** | 158 | 35 | 45 | M10x70 | 50 |
| **40.102.20** | 208 | 38 | 60 | M10x70 | 50 |
| **40.102.25** | 258 | 45 | 68 | M12x75 | 50 |




OSCULATI



## Klampe, holländisches Produkt

Aus **Aluminium** elektrolytisch poliert, sorgfältig poliert; abgerundete Kanten, Befestigung mit Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Abstand mm | Ø Stiftschraube mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **40.172.53** | 160 | 51 | 61,5 | 91,5 | 8 | 0,5 |
| **40.172.54** | 200 | 66 | 76 | 114,5 | 10 | 1,1 |
| **40.172.55** | 250 | 81 | 90 | 145,5 | 14 | 2 |
| **40.172.56** | 350 | 98 | 130 | 170 | 18 | 6 |



## Lippklampen

Aus **eloxiertem Aluminium** sorgfältig poliert, klassisches Modell, rechtes und linkes.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **40.117.14** | 140 | 110 | 2 |
| **40.117.17** | 170 | 134,5 | 2 |
| **40.117.21** | 205 | 173 | 2 |
| **40.117.26** | 255 | 220 | 2 |



# ► Klampen und Lippklampen aus verchromtem Messing

## Flaggenleinenklampe

Aus **verchromtem Messing**, leicht und robust.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **40.172.10** | 80 |
| **40.172.12** | 130 |



## Klampen

Aus **verchromtem Messing**, Grundplatte mit 4 Bohrungen zur Befestigung.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand längs mm | Abstand quer mm |
|---|---|---|---|
| **40.172.20** | 50 | 18,2 | 13,3 |
| **40.172.21** | 75 | 30,4 | 16,9 |
| **40.172.22** | 100 | 35,2 | 21 |
| **40.172.23** | 125 | 44 | 22,5 |




## Poller

Aus **verchromtem Messing**, schlankes und funktionelles Design.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm | Ø Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|
| **40.172.43** | 140 | 62,5 | 6 |
| **40.172.44** | 200 | 104,9 | 12 |
| **40.172.45** | 170 | 90 | 10 |





## Klampen im norwegischen Stil

Aus verchromtem Messing. Oberteil aus Iroko. Komplett mit Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm |
|---|---|---|
| **40.115.21** | 210 (außen aus Holz) | 87,1 |
| **40.115.26** | 260 (außen aus Holz) | 108,2 |



## Torpedoklampen

Klassische Form, aus **verchromtem Messing** mit 2 Stiefen.

| Art. Nr. | Länge mm | Stiften mm | Abstand mm |
|---|---|---|---|
| **40.112.10** | 100 | 6 | 30 |
| **40.112.12** | 120 | 6 | 41,1 |
| **40.112.15** | 150 | 8 | 44,5 |
| **40.112.20** | 200 | 10 | 57,7 |



## Wasserski-Schlepphaken

Aus **verchromtem Messing**, mit Haltelasche aus verchromtem Messing und 3 Löchern für Schrauben.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| **40.111.01** | 95x45x38 | 225 |



## Lippklampe SEBINO

Aus **verchromtem Messing**, mit vesetzen Lippen, rechte und linke, mit ausgezeichtenem Finish.

| Art. Nr. | Länge mm | Abstand mm |
|---|---|---|
| **40.122.11** | 110 | 86,8 |
| **40.122.15** | 150 | 123,9 |

*Verkauf paarweise.*



## Heckgriff, klassisches Modell

Aus **verchromtem Messing**, bequemes Design, Befestigung mit 2 Schrauben.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **40.103.00** | 165x35x45 |




## Bugriff, klassisches Modell

Völlig aus **verchromtem Messing**, Befestigung mit 3 Schrauben.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| **40.100.00** | 200x33x35 | 280 |

# ► Klampen aus Nylon




## Klampen

Aus **Nylon**, sehr robust.

| weiß | Schwarz | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|
| **40.055.31** | **40.055.11** | 110x15x22,5 |
| **40.055.34** | **40.055.14** | 144x19,5x27,5 |
| **40.055.38** | **40.055.18** | 175x23x25 |
| **40.055.32** | **40.055.22** | 208x27x42 |



## Klemmklampen

Aus **schwarzem Nylon**.

| Art. Nr. | Geeignet für Schoten | Länge mm |
|---|---|---|
| **40.057.00** | von mm 6 bis mm 12 | 155 |





# ► Grundplatten und Unterlegscheiben aus rostfreiem Stahl

## Grundplatten

**AISI 316**

Relingstützen aus poliertem **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Einfache Ausführung, mit MAG-Verschweißung. Sorgfältige Verarbeitung, **Handhochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Version | Basis mm | Schrägstellung | Für Rohre von Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.132.22** | rechteckig | 56x42 | 60° | 22 |
| **41.132.23** | rechteckig | 56x42 | 60° | 25 |
| **41.133.22** | rechteckig | 56x42 | 90° | 22 |
| **41.133.23** | rechteckig | 56x42 | 90° | 25 |
| **41.131.22** | rund | Ø 60 | 90° | 22 |
| **41.131.23** | rund | Ø 60 | 90° | 25 |
| **41.130.22** | rund | Ø 60 | 60° | 22 |
| **41.130.23** | rund | Ø 60 | 60° | 25 |
| **41.134.22** | geneigt "T" | - | 60° | 22 |
| **41.134.23** | geneigt "T" | - | 60° | 25 |
| **41.135.22** | gerade "T" | - | 90° | 22 |
| **41.135.23** | gerade "T" | - | 90° | 25 |



◢ 41.132.22/23



◢ 41.130.22/23



◢ 41.131.22/23



◢ 41.133.22/23



◢ 41.135.22/23



◢ 41.134.22/23

## Unterlegscheiben

Aus **weißem Polyethylen** für Relingsstützen, gestanzt.
Verbessert das Aussehen der Relingstütze und vermeidet mögliche Oxidation-Spuren.

| Art. Nr. | Unterlegscheibe | Ø aussen mm | Ø innen mm | Für Stützen | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.130.00** | rund | 61,7 | 57,4 | 41.130.22; 41.130.23; 41.131.22; 41.131.23 | 10 |
| **41.132.00** | rechteckig | 63,8x49,5 | 59,6x45,2 | 41.132.22; 41.132.23; 41.133.22; 41.133.23 | 10 |
| **41.133.00** | rund | 48,2 | 44,8 | Verschweißte Relingstützen mit mittlerem Stift | 100 |

◢ 41.132.00



◢ 41.133.00



◢ 41.130.00



## Relingstützenhalter

**AISI 316**

Aus **präzisionsgegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert, sehr robust. Hochqualitativer als vergleichbare gestanzte Modelle.

| Art. Nr. | Version | Basis mm | Schrägstellung | Für Rohre von Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.254.22** | rund | Ø 69 | 90° | 22 |
| **41.255.25** | rund | Ø 78,5 | 90° | 25 |
| **41.253.22** | rund | Ø 68 | 60° | 22 |
| **41.252.25** | rund | Ø 78,5 | 60° | 25 |
| **41.260.22** | rechtig | 76,2x44 | 90° | 22 |
| **41.261.25** | rechtig | 76,2x44 | 90° | 25 |
| **41.258.22** | rechtig | 76,2x44 | 60° | 22 |
| **41.259.25** | rechtig | 76,2x44 | 60° | 25 |





## Relingstützenhalter

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316 für Rohre von 22/25 mm, aus Mikrofusions-Edelstahl.

| Art. Nr. | Version | Winkel | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.112.22** | rund | 90° | 22 |
| **41.112.25** | rund | 90° | 25 |
| **41.113.22** | rechteckig | 90° | 22 |
| **41.113.25** | rechteckig | 90° | 25 |
| **41.110.22** | rund | 60° | 22 |
| **41.110.25** | rund | 60° | 25 |
| **41.111.22** | rechteckig | 60° | 22 |
| **41.111.25** | rechteckig | 60° | 25 |



◢ 41.112.22/25



◢ 41.113.22/25



◢ 41.110.22/25



◢ 41.111.22/25

OSCULATI





## Konische Halter

**AISI 316** **Aus präzisionsgegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**. Komplett mit 8mm Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Version | Basis mm | Höhe mm | Winkel | für Rohr Ø mm | Stiftschraube und Mutter, optional | Bolzen mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.210.25** | geneigt | 53x46 | 70 | 60° | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.110.30** | geneigt | 66x51 | 80 | 60° | 30 | 40.142.08 | 8 |
| **41.212.25** | gerade | Ø 44 | 70 | 90° | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.112.30** | gerade | Ø 51 | 80 | 90° | 30 | 40.142.08 | 8 |

OSCULATI



41.312.25



41.412.30



41.309.25; 41.310.25



41.410.30; 41.409.30

## Relingstützenhalter, stumpf-oval

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Befestigung durch 8 mm Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Neigung | Basis mm | Höhe mm | für Rohr Ø mm | Stiftschraube und Mutter, optional | Stiftschraube n mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.309.25** | 45° | 62x45 | 75 | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.310.25** | 60° | 45 | 70 | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.312.25** | 90° | 45 | 57 | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.409.30** | 45° | 65x48 | 75 | 30 | 40.142.08 | 8 |
| **41.410.30** | 60° | 48 | 70 | 30 | 40.142.08 | 8 |
| **41.412.30** | 90° | 48 | 62 | 30 | 40.142.08 | 8 |



## Unterlegscheiben aus weißem Polyethylen

| Art. Nr. | Unterlegscheibe | Ø aussen mm | Ø innen mm | für Stützen | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.412.38** | rund | 50,5 | 46,5 | 41.412.30 | 10 |



41.118.22



41.120.22



41.119.22/25



41.121.22/25

## Relingstützenverbindungen

**AISI 316**

| Art. Nr. | Version | Winkel | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.118.22** | für Bug oder Heck | 110° | 22 |
| **41.120.22** | für Bug oder Heck | 140° | 22 |
| **41.119.22** | für Bug oder Heck | 90° | 22 |
| **41.119.25** | für Bug oder Heck | 90° | 25 |
| **41.121.22** | 3 Wege | 90° | 22 |
| **41.121.25** | 3 Wege | 90° | 25 |



41.113.00



41.165.00

## Relingstützenverbindung, rechteckig

| Art. Nr. | Versione | Winkel | Basis mm | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.113.00** | rechteckig | 30° | 75x42 | 22 |
| **41.165.00** | rechteckig | 45° | 75x42 | 22 |



41.112.00/01



41.127.00/01

## Relingstützenverbindung, rund

| Art. Nr. | Version | Winkel | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.112.00** | rund | 30° | 22 |
| **41.127.00** | rund | 45° | 22 |
| **41.112.01** | rund | 30° | 25 |
| **41.127.01** | rund | 45° | 25 |



41.114.22/25/30



41.115.22/25/30

## Relingstützenverbindung, T-förmig

| Art. Nr. | Version | Winkel | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.114.22** | geneigt | 60° | 22 |
| **41.114.25** | geneigt | 60° | 25 |
| **41.114.30** | geneigt | 60° | 30 |
| **41.115.22** | gerade | 90° | 22 |
| **41.115.25** | gerade | 90° | 25 |
| **41.115.30** | gerade | 90° | 30 |



## T-Anschlussstück 90° HEAVY DUTY

Fußlänge: 52 mm für eine **stabile Verbindung**. Löcher ohne Gewinde.

| Art. Nr. | Für Rohre Ø mm |
|---|---|
| **41.115.26** | 25 |

## T-Stücke für Reling mit Scharnier

Extrem einfache Montage. Aus **präzisionsgegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Version | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **41.116.01** | 60° | 22 |
| **41.116.02** | 60° | 25 |
| **41.116.03** | 90° | 22 |
| **41.116.04** | 90° | 25 |
| **41.116.05** | 60° | 30 |
| **41.116.06** | 90° | 30 |



## Halterung



Stark verjüngte Halterung, 5,5° für niedrige und sportliche Reling.

| Art. Nr. | Für Rohre Ø mm |
|---|---|
| **41.184.00** | 25 |

## Endkappe



| Art. Nr. | Für Rohre Ø mm |
|---|---|
| **41.166.00** | 22 |
| **41.166.01** | 25 |

## Bug-Winkelverbindung



Mit Auge

| Art. Nr. | Innen-Ø mm |
|---|---|
| **41.116.22** | 22 |

## Handlaufendstück



Aus **rostfreiem Edelstahl**, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Höhe mm | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|
| **41.711.22** | 38 | 22 |

## Handlaufstützen



Aus **rostfreiem Stahl**.

| Art. Nr. | Höhe mm | Für Rohre Ø mm |
|---|---|---|
| **41.712.22** | 38 | 22 |

## Relingscharnier zum Öffnen und Schließen

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Version | für Rohr mm | Klappbar |
|---|---|---|---|
| **41.320.30** | Klappbar | 30x1,5 | 180° |
| **41.320.31** | Klappbar | 30x2 | 180° |
| **41.320.35** | Klappbar | 35x2 | 180° |
| **41.324.30** | Schließen | 30x1,5 | Schließt duch Feder |
| **41.324.31** | Schließen | 30x2 | Schließt duch Feder |
| **41.324.35** | Schließen | 35x2 | Schließt duch Feder |







OSCULATI







## Handlaufstützen

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, Höhe 60 mm. Befestigung durch 8 mm Stiftschrauben.

| Art. Nr. | Version | für Rohr mm |
|---|---|---|
| **41.613.25** | Endstück | 25x1,2 |
| **41.614.25** | Mittelstück | 25x1,2 |

OSCULATI



## Stütze

| Art. Nr. | Version | für Rohre Ø mm |
|---|---|---|
| **41.117.22** | Relinghalter 16° | 22x1,2 |



## Handlaufstützen

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl

| Art. Nr. | Version | Höhe mm | für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.714.20** | Endstück rechts oder links | 48 | 22 |
| **41.714.21** | Endstück rechts oder links | 57 | 25 |
| **41.715.20** | Innen | 48 | 22 |
| **41.715.21** | Innen | 57 | 25 |




## Handlaufstützen

**Aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.** Schlankes Design, ohne gefährliche Kanten.

| Art. Nr. | Version | Höhe mm | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.663.51** | Endstück | 64 | 22 |
| **41.663.52** | Innen | 64 | 22 |
| **41.663.61** | Endstück | 64 | 25 |
| **41.663.62** | Innen | 64 | 25 |



# ► Relingsverbindungsstücke aus verchromtem Messing


◢ 41.007.00


◢ 41.010.00/01


◢ 41.012.00/01


◢ 41.008.00


◢ 41.011.00


◢ 41.013.00


◢ 41.009.00/01

## Relingsverbindungsstücke

| Art. Nr. | Version | Winkel | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.007.00** | geneigt | 30° | 22 |
| **41.010.00** | geneigt | 60° | 22 |
| **41.010.01** | geneigt | 60° | 25 |
| **41.012.00** | gerade | 90° | 22 |
| **41.012.01** | gerade | 90° | 25 |
| **41.013.00** | rechteckig | 90° | 22 |
| **41.011.00** | rechteckig | 60° | 22 |
| **41.014.00*** | T-geneigt | 60° | 22 |
| **41.015.00** | T-gerade | 90° | 22 |
| **41.015.01** | T-gerade | 90° | 25 |
| **41.009.00** | Winkelstück | 90° | 22 |
| **41.009.01** | Winkelstück | 90° | 25 |

* *Paarweise erhältlich, Bohrung rechts + links*


◢ 41.014.00


◢ 41.015.00/01


◢ 41.612.00


◢ 41.611.00

## Handlaufstützen

Aus **verchromtem Messing**. Modern und funktionell.

| Art. Nr. | Version | Befestigung | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.611.00** | Endstück | mit Stiftschrauben | 22 |
| **41.612.00** | Mittelstück | mit Bohrlöchern | 22 |


◢ 41.040.00


◢ 41.041.00

## Handlaufstützen

| Art. Nr. | Version | Höhe mm | für Rohre Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.040.00** | Endstück | 64 | 22 |
| **41.041.00** | Mittelstütze | 64 | 22 |

*Paarweise erhältlich, Bohrung rechts + links*



## Handlaufendstücke aus massiver Mikrofusion

| Art. Nr. | Ausführung | Material | Basis Ø mm | Höhe mm | für Rohr Ø mm | Stiftschrauben u. Mutter, optional | Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.500.22** | Endstück | rostfr. Edelstahl 316 | 30 | 55 | 22 | **40.142.08** | 8 |
| **41.501.22** | Mittelstütze | rostfr. Edelstahl 316 | 30 | 55 | 22 | **40.142.08** | 8 |
| **41.500.25** | Endstück | rostfr. Edelstahl 316 | 35 | 65 | 25 | **40.142.08** | 8 |
| **41.501.25** | Mittelstütze | rostfr. Edelstahl 316 | 35 | 65 | 25 | **40.142.08** | 8 |
| **41.500.30** | Endstück | verchrom. Messing | 40 | 80 | 30 | **40.142.08** | 8 |
| **41.501.30** | Mittelstütze | verchrom. Messing | 40 | 80 | 30 | **40.142.08** | 8 |



## Abgerundete Handlaufendstücke, aus einem Rohr hergestellt

Aus **rostfreiem Edelstahl**, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Version | Basis Ø mm | Höhe mm | für Rohr Ø mm | Stiftschraube und Mutter, optional | Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.151.22** | Endstück | 35 | 57 | 22 | 40.142.08 | 8 |
| **41.152.22** | Mittelstück | 35 | 57 | 22 | 40.142.08 | 8 |
| **41.151.25** | Endstück | 35 | 57 | 25 | 40.142.08 | 8 |
| **41.152.25** | Mittelstück | 35 | 57 | 25 | 40.142.08 | 8 |



## Handlaufstücke

Verwendbar auch als Schublade- oder Türgriff.

| Art. Nr. | Version | ⟷ Basis mm |
|---|---|---|
| **41.620.00** | Endstück mm **verchromtes Messing** | 30x30 |
| **41.621.00** | Mittelstütze **verchromtes Messing** | 30x30 |
| **41.622.00** | Rohr Ø 10 mm, Länge 500 mm **verchromtes Messing** | - |

# ► Verbindungsstücke aus Aluminium

## Relingstützenverbindungen

Aus poliertem Eloxal. Für Rohre Ø 25/30 mm.

| Art. Nr. | Version | Winkel | für Rohre Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.022.00** | Sockel, rund | 60° | 25 | 70x50 H |
| **41.023.00** | Sockel, rund | 90° | 25 | 70x50 H |
| **41.024.00** | T-geneigt | 60° | 25 | 70x80 H |
| **41.025.00** | T-gerade | 90° | 25 | 70x80 H |
| **41.028.00** | Sockel, rund | 60° | 30 | 80x90 H |
| **41.029.00** | Sockel, rund | 90° | 30 | 80x80 H |
| **41.030.00** | T-geneigt | 60° | 30 | 80x100 H |
| **41.031.00** | T-gerade | 90° | 30 | 80x90 H |



◢ 41.022.00; 41.028.00



◢ 41.023.00; 41.029.00



◢ 41.024.00; 41.030.00



◢ 41.025.00; 41.031.00

## Handlaufendstücke

Aus **eloxiertem Aluminium**. **Durch die Teilung** der Stützen kann der untere Teil von oben mit Treibschrauben befestigt und dann der obere Teil darüber montiert werden. Überall dort nützlich, wo eine Befestigung von innen nicht möglich ist.

| Art. Nr. | Ausführung | Ø mm | Höhe mm | Rohr, optional | Stiftschraube und Mutter, optional | Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.608.10** | Endstück | 50 | 60 | 41.610.00 | 40.142.08 | 8 |
| **41.609.10** | Mittelstück | 50 | 60 | 41.610.00 | 40.142.08 | 8 |



## Handlaufendstücke

Aus poliertem und natürlich eloxiertem **Aluminium**.

| Art. Nr. | Ausführung | Basis Ø mm | Höhe mm | Für Rohr mm | Rohr, optional | Stiftschraube und Mutter OPTIONAL | Stiftschrauben mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.608.00** | Endstück | 50 | 60 | 40x20 | 41.610.00 | 40.142.08 | 8 |
| **41.609.00** | Mittelstück | 50 | 60 | 40x20 | 41.610.00 | 40.142.08 | 8 |



## Ovales Rohr

Poliert und eloxiert.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Verkauft in Stangen | Zu Verwendung mit Handlaufstützen Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| **41.610.00** | 40x20 | 2m | 41.608.00; 41.609.00 |



# ► Rohre aus rostfreiem Edelstahl und aus Aluminium

## Rohre

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Stärke von | | | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| 2 m | 3 m | 6 m | Zoll | mm |
| **41.616.00** | **41.616.03** | **41.616.01** | - | 20x1 |
| **41.613.00** | **41.613.03** | **41.613.01** | - | 22x1,2 |
| **41.618.00** | **41.618.03** | **41.618.01** | - | 25x1,2 |
| **41.619.00** | **41.619.03** | **41.619.01** | - | 30x1,5 |
| **41.626.00** | **-** | **-** | 7/8" x 0,49" | 22,3x1,25 |
| **-** | **-** | **41.628.01** | 1" x 0,49" | 25,4x1,25 |



## Rohre

Aus **eloxiertem Aluminium**.

| Stärke von | | | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 2 m | 3 m | 6 m | |
| **41.020.00** | **41.020.03** | **41.020.01** | 20x1 |
| **41.021.00** | **41.021.03** | **41.021.01** | 22x1,2 |
| **41.027.00** | **41.027.03** | **41.027.01** | 25x1,5 |
| **41.033.00** | **41.033.03** | **41.033.01** | 30x1 |



## Endkappen

Aus **ABS, verchromt** und poliert. Für Rohre.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **41.210.07** | für Rohr Ø mm 22 |
| **41.210.01** | für Rohr Ø mm 25 |



# ► Handläufe, Griffe und Zubehör



◢ 41.914.01/02



◢ 41.914.03

## Handlauf aus weichem PVC

Kern verstärkt mit Hartplastik. Mit verdeckten Schrauben.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Lochabstand mm | Lochdurchmesser mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.914.01** | 250 | 60 | 195 | 7 | weiss |
| **41.914.02** | 250 | 60 | 195 | 7 | grau RAL 7035 |
| **41.914.03** | 205 | 55 | 154 | 7 | grau RAL 7035 |

OSCULATI



## Aerodynamischer Griff

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Stiftschrauben OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **41.104.00** | 185 | 29 | 40.142.06 (Ø 6 mm) |







## Sierra - Schubladengriff

Aus **Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **38.120.00** | 125 | 17 |







## Handlauf oveles Rohr


**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**. 19x25 mm.
Befestigung mit Nr. 2 Stiftschrauben Ø 8 mm.


| Art. Nr. | Länge (L) mm | F mm | Höhe mm | Stifte |
|---|---|---|---|---|
| **41.910.09** | 220 | 254 | 58 | 2 |
| **41.910.12** | 305 | 339 | 65 | 2 |
| **41.910.16** | 407 | 441 | 58 | 2 |
| **41.910.18** | 460 | 524 | 58 | 2 |
| **41.910.24** | 610 | 640 | 58 | 2 |
| **41.910.30** | 750 | 782 | 58 | 3 |
| **41.910.36** | 915 | 947 | 58 | 3 |




◢ 41.910.09/12/16/18/24




◢ 41.910.30/36




## Handlauf oveles Rohr


**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**, 19x25 mm.
**Außenbefestigung mit Schrauben**.


| Art. Nr. | Länge (L) mm | L+A mm | Höhe mm | Befestigungsplatten |
|---|---|---|---|---|
| **41.911.09** | 219 | 251 | 56 | 2 |
| **41.911.12** | 305 | 337 | 55 | 2 |
| **41.911.18** | 450 | 482 | 65 | 2 |
| **41.911.24** | 600 | 632 | 65 | 2 |
| **41.911.30** | 750 | 782 | 65 | 3 |
| **41.911.36** | 915 | 947 | 65 | 3 |




◢ 41.911.12/18/24




◢ 41.911.30/36




◢ 41.911.09

## Griffe mit Basisiplatte aus Kunststoff

**AISI 316** Aus **präzisionsgegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Montage | Bolzen optional |
|---|---|---|---|---|
| **41.105.00** | 170 | 40 | 2 Bolzen Ø 8 mm | 40.142.08 |
| **41.105.01** | 170 | 40 | 2 Schrauben | |
| **41.106.00** | 300 | 50 | 2 Bolzen Ø 8 mm | 40.142.08 |
| **41.106.01** | 300 | 50 | 2 Schrauben | |




## Handläufe

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**, mit **eliptischer Biegung**.

| Art. Nr. | Länge mm | Sektion mm | Stütze | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.907.12** | 305 | 13x33 | - | 59 |
| **41.907.18** | 457 | 13x33 | - | 59 |
| **41.907.24** | 610 | 13x33 | - | 59 |
| **41.908.12** | 305 | 20x40 | - | 59 |
| **41.908.18** | 457 | 20x40 | - | 59 |
| **41.908.24** | 610 | 20x40 | - | 59 |
| **41.908.30** | 762 | 20x40 | - | 59 |
| **41.908.36** | 915 | 20x40 | - | 59 |
| **41.908.48** | 1220 | 20x40 | 1 | 59 |
| **41.908.60** | 1525 | 20x40 | 1 | 59 |
| **41.908.72** | 1829 | 20x40 | 1 | 59 |
| **41.908.82** | 2080 | 20x40 | 1 | 59 |






## Set für Handlaufbefestigung mit Außenschrauben

Mit Außenschrauben


| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **41.907.00** | Set mit 2 Platten + 2 Schrauben für 41.907.12; 41.907.18; 41.907.24 |
| **41.908.00** | Set mit 2 Platten + 2 Schrauben für 41.908.18; 41.908.24; 41.908.30; 41.908.36 |
| **41.908.01** | Set mit 3 Platten + 2 Schrauben für 41.908.48; 41.908.60; 41.908.72 |



## Deluxe Handlauf

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316 und edlem Kunstlederbezug, Ø30 mm. Montage mit Stiftschrauben.


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.912.15** | 450 | 310 | 270 | M8 |
| **41.912.25** | 750 | 610 | 570 | M10 |




# ► Körbe aus rostfreiem Edelstahl

Rohrdurchmesser 22 mm, hochglanzpoliert. Mit verdeckten Befestigungsstiften.

## Bugkorb für Segelboote bis 7 m



Kann noch um ca. 15 cm erweitert bzw. verengt werden.

| Art. Nr. | Breite cm | Tiefe cm | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **41.670.00** | 80 | 90 | 45 |

## Bugkorb für Segelboote bis 9 m



Kann noch um ca. 15 cm erweitert bzw. verengt werden.
Mit mittlerem Verstärkungsrohr.

| Art. Nr. | Breite cm | Tiefe cm | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **41.671.00** | 78 | 110 | 60 |

## Heckkorb



Zweiteilig, für Segelboote bis 7 Meter

| Art. Nr. | Breite cm | Seite cm | Öffnungswinkel | Höhe cm |
|---|---|---|---|---|
| **41.670.01** | (von hinten gesehen) 35 | 40 | 100° | 45 |


## Heckkorb



Zweiteilig, für bis zu 9 m lange Segelboote.
Mit Verstärkungsrohr auf halber Höhe.

| Art. Nr. | Breite cm | Seite cm | Öffnungswinkel | Höhe cm |
|---|---|---|---|---|
| **41.671.01** | (von hinten gesehen) 40 | 43 | 100° | 60 |

# ► Relingstützen und Halter





## Relingstütze mit Drahtdurchlass

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert, Ø 25 mm, Kopf aus **rostfreiem Edelstahl**, Drahtdurchlaß aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | F1 Ø mm | F2 Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.174.39** | 25 | 465 | 455 | 197 | 10,4 | 10,8 |
| **41.174.40** | 25 | 625 | 614 | 315 | 10,2 | 10,2 |
| **41.174.41** | 25 | 715 | 705 | 350 | 10,2 | 10,2 |
| **41.175.01** | 25 | 465 | 454 | 200 | 10,2 | 10,2 |
| **41.175.02** | 25 | 620 | 610 | 310 | 10,4 | 10 |
| **41.175.03** | 25 | 725 | 715 | 362 | 10,4 | 10,4 |





## Aufsteck-Relingstütze

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Zum Verriegeln mit Schraube als Ergänzung zur Montage mit Bolzen. Drehbar auf dem Halter.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | F1 Ø mm | F2 Ø mm | Handlaufendstück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41.176.11** | 25x1,5 | 625 | 615 | 300 | 10 | 10 | **41.173.25; 41.173.60** |
| **41.176.12*** | 25x1,5 | 625 | 615 | 240 | 10 | 10 | **41.173.25; 41.173.60** |
| **41.177.01** | 30x2 | 625 | 615 | 310 | 11,7 | 11,7 | **41.173.30** |
| **41.177.02** | 30x2 | 750 | 740 | 440 | 11,7 | 11,7 | **41.173.30** |

* **41.176.12** *vorschriftsmäßiges Modell ORC*






## Relinghalter

**AISI 316**

Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**, zum Einbau **in** die Relingstütze.

| Art. Nr. | Für Relingstütze mm | A mm | Ausführung | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| **41.173.25** | 25x1,5 | 75 | Mutterbefestigung | **41.176.11** |
| **41.173.26** | 25x1,5 | 45 | Mutterbefestigung | **41.176.11** |
| **41.173.30** | 30x2 | 60 | Mutterbefestigung | **41.177.01; 41.177.02** |




## Halter für Relingstütze

**AISI 316**

Wird im Innern der Relingsstütze montiert.

| Art. Nr. | Für Relingstütze mm | Empfohlen für |
|---|---|---|
| **41.173.60** | 25x1,5 | 41.176.11/12 |

## Relingsfüße

**AISI 316**

Ø 25mm **aus präzisionsgegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert**

| Art. Nr. | Ausführung | Fuß mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **62.510.04** | geneigt 7° | 90x56 | 60 |
| **62.510.05** | gerade | 90x56 | 60 |




## Relingsfüße



Aus **eloxiertem Aluminium**.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **41.173.10** | 7° Neigung zur Decksebene |
| **41.173.11** | Senkrecht 90° |

## Relingsfuß







Aus **poliertem rostfreiem Edelstahl**.
Neigung 4°. Befestigung mit Nr.4 Schrauben, sehr robust und funktionell.

| Art. Nr. | Für Rohr- mm |
|---|---|
| **41.173.20** | 25 |


## Doppelte Relingstütze für interne Halter

**AISI 316**


| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm | Ausführung | empfohlener Halter |
|---|---|---|---|---|
| **41.176.00** | 25x1,5 | 617 | ohne Querstange | 41.173.25; 41.173.60 |
| **41.175.99** | 25x1,5 | 622 | mit Querstange | 41.173.25; 41.173.60 |
| **41.176.30** | 30x2 | 622 | mit Querstange | 41.173.30 |




◀41.176.30




◀41.175.99




◀41.176.00





◀41.175.99; 41.176.30




◀41.176.00

## Doppelte Relingstütze für externe Halter

**AISI 316**

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **41.176.01** | 25x1,5 | 610 |






## Anschlüßstücke

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** zum Einbau auf Relingstütze.
Dient als Griff für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Bohrung Ø 8 mm.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **41.861.21** | 22 |
| **41.861.22** | 25 |



## Seitenreling für Mootorboote

Mit Beschlägen aus **rostfreiem Edelstahl** and 22mm-Rohr, hochglanzpoliert. .

| Art. Nr. | Version | Länge cm | Höhe cm |
|---|---|---|---|
| **41.682.00** | - | 100 | 11 |
| **41.685.00** | Mit einer Mittelstütze | 140 | 21 |
| **41.686.00** | Mit zwei Mittelstützen | 175 | 21 |




*Verkauf paarweise.*

# ► Angelrutenhalter und Zubehöre

## Angelrutenhalter für Wandbefestigung



Aus weißem Kunststoff, wird mit 6 Schrauben befestigt.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.13** | 41 | 233 |

## Angelrutenhalter zur Wandmontage



Aus **weißem Kunststoff**. Befestigung mit zwei Augbügeln aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.09** | 41 | 229 |




## Angelrutenhalter aus Nylon mit Sockel

Horizontale Drehung (360°) und vertikale Drehung (90°). Wird in den Sockel eingerastet.
Die Angelrute wird mit einem Drehring blockiert.

| Art. Nr. | Ø max Angelruten mm |
|---|---|
| **41.168.90** | 40 |
| **41.168.91** | 50 |

**41.168.95** *OPTIONAL Flacher Zusatzsockel*
**41.168.96** *OPTIONAL Sockel für Rohre mit Durchmesser 22/32 mm*

## Angelrutenhalter zur Wandmontage



Mit Bajonettbefestigung. Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl, mit Gummibuchse.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.212.12** | 45 | 250 |

## Angelrutenhalter für Wandbefestigung



Aus **rostfreiem Edelstahl**. Wird mit zwei Augbügeln befestigt, Innenverkleidung aus verschleissbeständigem **PVC**.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.12** | 41 | 229 |

## Angelrutenhalter




lAus **Nylon**. Kann horizontal um 360° und vertikal um 140° gedreht und arretiert werden. Die Angelrute wird mit der Angelrolle in die dafür vorgesehene Vertiefung in den Angelrutenhalter eingerastet. Mit Rutenbefestigungsring am oberen Ende. Das Gerät kann nach dem **Bajonettprinzip** aus der Wandhalterung genommen werden.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm | Relinghalter OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **41.169.00** | 38 | 200 | **41.169.01*** |

* *Einbauhalterung zur Deck- statt Wandmontage der Angelrute*

## Herausziehbarer Angelrutenhalter für Wandmontage



Aus **rostfreiem Edelstahl** mit schützender Gummibuchse. Universalabmessungen, geeignet für alle Angelruten für die Hochseefischerei. Mit Angelruten-Halterungstift. Kann durch Einrastmechanismus einfach aus der Befestigung gelöst werden.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.10** | 42 | 250 |

## Angelrutenhalter - Wandmontage

**AISI 316**







Wird mit Haltebeschlägen an der Wand montiert.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **41.170.55** | 37 | 155 | 2 |

## Wand-Angelrutenhalter



Aus poliertem Edelstahl, Innenverkleidung aus Technopolymer. Mit Befestigungsklammern und abnehmbarem Stift zur Befestigung der Angelrute.

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.14** | 40 | 270 |

## Angelrutenhalter - Korbmontage

**AISI 316**





Schnapphalterung für Rohre mit Ø 22/30 mm

| Art. Nr. | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.170.57** | 37 | 155 |

## Dreh- u. schwenkbarer Angelruterhalter




Wird mittels **Klemme** am Heckspiegel befestigt. Ganz aus **verchromtem Messing**. Dreh- u. schwenkbar in allen Richtungen. Mit Angelruten-Halterungstift und Gummibuchse. Montagestärke 22-48 mm.

| Art. Nr. | Ø innen mm |
|---|---|
| **41.168.05** | 50 |

## Angelrutenhalter für Reling-, Heck- oder Handlaufmontage

**AISI 316**


In **jede Richtung** drehbar. Blitzschnelle Montage. Universalmodell. Mit Gummibuchse und Angelruten-Halterungstift. **Rohr und Sockel aus rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Für Rohr-Ø mm |
|---|---|
| **41.167.00** | 20/28* |
| **41.167.30** | 35/40 |

* **41.167.01** *Edelstahladaptergriff mit denen der Angelrutenhalter 41.167.00 auf 30 mm Rohren montiert werden kann.*

## Angelrutenhalter, Montage auf Rohren

**AISI 316**






360° vertikal und horizontal drehbar. Wird mit Hilfe einer Schraube im Angelrutenhalter verstellt, das **Lösen der Klammer ist nicht notwendig**. Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316, präzisionsgegossen und poliert** + Buchse aus Santoprene-Gummi.

| Art. Nr. | Für Rohr-Ø mm | A mm | C mm | D mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.167.60** | 22/25 | 225 | 42 | 47,6 |
| **41.167.61** | 30/35 | 225 | 42 | 47,6 |

## ULTRA Angelrutenhalter, Montage auf Rohren

**AISI 316**


Hochwertige Struktur mit kegelförmigem Rohr und Innenbeschichtung aus Santoprene zum Schutz der Angelrute. Waagerecht und senkrecht um 360° schwenkbare Klemme. Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm | Länge (A) mm | innen Ø (C) mm |
|---|---|---|---|
| **41.167.57** | 22/25,4 | 235 | 44,4 |
| **41.167.58** | 25/31,8 | 235 | 44,4 |

## Angelrutenhalter, Montage auf Rohren



Kann waagerecht und senkrecht um 360° geschwenkt werden. Innenbuchse aus PVC zum Schutz der Angelrute. Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Boden mit Wasserablauf und abgerundeten Kanten.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm | Ø innen mm | Länge mm |
|---|---|---|---|
| **41.167.56** | 22/25/28 | 41,5 | 225 |

## Angelrutenhalter mit Klemme



Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 mit Kunststoffbuchse.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm | Höhe mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|
| **41.167.95** | 25/30 | 310 | 39 |

## Einstellbarer Angelrutenhalter



Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 mit Kunststoffbuchse. Einstellbar von 90° bis 15°.

| Art. Nr. | Halter mm | Höhe mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|
| **41.167.90** | 82x72 | 325 | 39 |

## Angelrutenhalter



Aus **verchromtem Messing** mit schützender Buchse für die Angel.

| Art. Nr. | Sockel mm | Höhe mm | Ø Loch mm |
|---|---|---|---|
| **41.170.00** | 99x65 | 330 | 33 |
| **41.170.01** | 99x65 | 350 | 40 |

## Angelrutenhalter

AISI 316

OSCULATI



Rohr und Grundplatte ganz aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Exklusivmodell. Mit schützenden **Gummibuchsen**. Für alle handelsüblichen Angelruten geeignet. Mit spezieller Rändlerschraube aus Kunststoff für problemlose Arretierung. Breite und sehr robuste Grundplatte. Einschließlich Angelruten-Halterungstift.

| Art. Nr. | Basis mm | Länge mm | Ø Loch |
|---|---|---|---|
| **41.168.00** | 82x72 | 350 | 46 |

## Ersatzsockel für Angelrutenhalter



**41.168.98** Zusatz- und Ersatzsockel für Angelrutenhalter 41.168.00 - eignet sich auch für 41.167.90, 41.170.00, 41.170.01.

## Ersatzbuchse für Angelrutenhalter



Für Angelrutenhalter 41.167.00/30, 41.168.00/05/10.

| Art. Nr. | Ø | |
|---|---|---|
| | außen mm | innen mm |
| **41.168.99** | 47 | 42 |



## Click - ausziehbarer Angelrutenhalter

Aus verchromtem Messing. Die Neigung kann vertikal und horizontal eingestellt werden. Mit Dichtung für die Angelrute.

| Art. Nr. | Sockel mm | Höhe mm | Rute innen Ø mm |
|---|---|---|---|
| **41.178.00** | 93x63 | 250 | 40 |

## Angelrutenhalter zum Einbau



Aus **Polykarbonat**. Günstiges Modell.

| Art. Nr. | Ø mm | Tiege mm |
|---|---|---|
| **41.168.02** | 40 | 240 |

## Angelrutenhalter zum Einbau, geneigt



Aus **weißem Nylon**, mit Angelruten-Halterungstift. Flansch: 83 x 105 mm

| Art. Nr. | Durchlaß Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **41.168.04** | 42 | 230 |


## Angelrutenhalter; Neigung 60°

OSCULATI



Aus **weißem Nylon**. Blende aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Mit wasserdichter Schließkappe.

| Art. Nr. | Ø mm | Tiefe mm |
|---|---|---|
| **41.211.40** | 42 | 240 |




## Angelrutenhalter aus UV-beständigem Polypropylen

Mit abgerundeten Kanten, durch den runden Boden passt die Angelrute bestens in den Halter.

| Art. Nr. | Neigung | Ø innen mm | Befestigungsplatte | | Länge mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Typ | mm | | |
| **41.164.01** | 90° | 43 | quadratisch | 87x58 | 230 | schwarz |
| **41.164.02** | 90° | 43 | quadratisch | 87x58 | 230 | weiß |
| **41.164.03** | 30° | 43 | quadratisch | 87x63 | 240 | schwarz |
| **41.164.04** | 30° | 43 | quadratisch | 87x63 | 240 | weiß |
| **41.164.05** | 30° | 43 | oval | 115x90 | 240 | schwarz |
| **41.164.06** | 30° | 43 | oval | 115x90 | 240 | weiß |

## Angelrutenhalter zum Einbau



Aus **verchromtem Messing** mit schützender Gummibuchse.
Universales Modell. Mit Angelruten-Halterungstift.

| Art. Nr. | Ø mm | Schließ Haube |
|---|---|---|
| **41.168.01** | 42 | 41.168.03 INCLUDED |

## Angelrutenhalter zum Einbau




Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**, mit schützender PVC-Buchse für die Angelrute.

| Art. Nr. | Neigung | Ø Innen mm | Länge mm | Schließhaube |
|---|---|---|---|---|
| **41.211.70** | 60° | 42 | 228 | ja |
| **41.211.71** | 75° | 42 | 228 | ja |
| **41.211.72** | 90° | 42 | 228 | ja |

## Angelrutenhalter

**AISI 316**

**Aus präzisiongegossenem rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert.** Neue ovele Flansch mit höher ästhetischen Wirkung. Inkl. Abdeckkappe aus weißem Santoprene-Gummi.

| Art. Nr. | Orientierung | Länge mm | Ø Innen mm | Wasser Abfluss Verbindung aus PVC OPTIONAL | Flansch |
|---|---|---|---|---|---|
| **41.211.50** | gerade 90° | 230 | 41 | **41.211.58** | oval |
| **41.211.55** | geneigt um 75° | 230 | 41 | **41.211.58** | oval |
| **41.211.56** | geneigt um 60° | 230 | 41 | **41.211.58** | oval |
| **41.211.60** | geneigt um 60° | 250 | 41 | **41.211.58** | trapezförmig |

OSCULATI




## Vertikaler Angelrutenhalter zum Einbau - HD Ausführung


OSCULATI



Aus **rostfreiem Edelstahl**, **vertikale Ausführung**.
Komplett mit Gummibuchse aus **weichem PVC**.

| Art. Nr. | Ø innen mm |
|---|---|
| **41.168.11** | 42 |

## Wasserdichte Abdekkappe




Aus weichem **PVC**, für Angelrutenhalter zum Einbau.
Geignet 41.168.01 und Ähnliches.


| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **41.168.03BI** | weiß |
| **41.168.03NE** | schwarz |

## Sockel mit LED für Angelrutenhalter

Sockel aus weißem Technopolymer, mit LED-Leuchtring.
Für Angelrutenhalter 41.211.70/71/72 und 41.168.11.

| Art. Nr. | V | A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **41.211.75** | 12 | 0,08 | 127,6x52,2 |






## Angelrutenhalter aus Kunststoff - Wandmontage

Leichte Version.

| Art. Nr. | Anzahl Angelruten | Ø Öffnung mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **41.170.93** | 2 | 44 | 270x220 |
| **41.170.94** | 3 | 44 | 270x315 |



## Angelrutenhalter zur Wandmontage aus Kunststoff

Komplett mit Vorrichtung zur Wandmontage.
Einschließlich Zange- u. Messerbefestigung. Bohrung 44 mm

| Art. Nr. | Version | Länge mm | Material |
|---|---|---|---|
| **41.171.00** | für 3 Ruten | 300 | weiß |
| **41.172.00** | für 1 Rute | 158 | weiß |




## Angelrutenhalter aus Edelstahl

**AISI 316**

Für Wandmontage. Angelruten-Haltestift.
Oben und unten abgerundete Ecken. Hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Version | Länge mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **41.167.80** | Für 3 Angelruten | 298 | 220 |
| **41.167.81** | Für 4 Angelruten | 420 | 220 |



## Angelrutenhalter aus rostfreiem Edelstahl

Aller aus **rostfreiem Edelstahl**, hochglanzpoliert,.schützender Gummibuchse.


| Art. Nr. | Ausführung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **41.170.52** | Für 2 Angelruten | 280x235 (H) |
| **41.170.53** | Für 3 Angelruten | 343x235 (H) |




## Angelrutenhalter zum Befestigung

Aus robustem weißem Polyethylen, mit Befestigungsset. Verkauf paarweise.

| Art. Nr. | Version | Länge mm | Höhe mm | Breite mm |
|---|---|---|---|---|
| **41.128.02** | für 2 Ruten | 225 | 80 | 65 |
| **41.128.04** | für 4 Ruten | 390 | 80 | 65 |




## Gummihalterung für Angelrutenhalter

**Elastisch**, mit Lamellen. Zur Schottmontage, paarweise stützen und schützen die Angelruten. Farbe weiß. Können auch als Kabeldurchlaß verwendet werden.


| Art. Nr. | Ø innen mm | Ø Außen mm |
|---|---|---|
| **41.668.00** | 10/50 | 70 |
| **41.668.50** | 15/75 | 100 |



## Halterung für Angelrutenaufbewahrung

Horizontale oder vertikale Montage. Gehäuse aus **schwarzem Nylon**, innen aus weichem, geschlossenzelligem **Neopren**. Verkauf paarweise.

| Art. Nr. | Version | Basis mm | Ausladung mm |
|---|---|---|---|
| **41.127.50** | für 3 Ruten | 198x62 | 71 |
| **41.127.53** | für 5 Ruten | 285x54 | 57 |




## Angelrutenhalter aus Edelstahl

**AISI 316** Wird in die geneigten Angelruten-Racks gesteckt. Hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **41.167.70** | Für 1 Angelrute |
| **41.167.71** | Für 3 Angelruten (rechts) |
| **41.167.72** | Für 3 Angelruten (rechts) |
| **41.167.73** | Für 5 Angelruten |





## QUICKLIFT Angelrutenhalter 2 in 1 und 3 in 1

Aus eloxiertem Aluminium + Technopolymer / Glasfaser. Verstellbare Neigung.

| Art. Nr. | Ausführung | Ø innen mm | Version |
|---|---|---|---|
| **41.167.77** | in eingebauten Angelrutenhaltern zu stecken | 38 | Für 2 Angelruten |
| **41.167.87** | in eingebauten Angelrutenhaltern zu stecken | 38 | Für 3 Angelruten (rechts) |
| **41.167.88** | in eingebauten Angelrutenhaltern zu stecken | 38 | Für 3 Angelruten (links) |
| **41.167.78** | an Ø 25mm Relingsrohren zu befestigen | 38 | Für 2 Angelruten |











## Erhöhter Rutenhalter

Aus poliertem Edelstahl. Kann in verschiedenen Stellungen (bis 360°) gesperrt werden.
Werden in geneigte Standard-Angelrutenhalterungen gesteckt.

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø innen mm |
|---|---|---|
| **41.181.00** | Erhöhter Rutenhalter, drehbar | 32 |
| **41.182.00** | Erhöhter Rutenhalter, drehbar | 38 |



## Fish Catcher

Haken für Fische. Mit integrierter Waage (max. 15 kg) und Messskala (max. 700 mm).
Aus Edelstahl AISI 304 + Griff aus EVA

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **41.168.40** | 242 |















## Tablett für Köder und zum Fischausnehmen

Aus Polyethylen mit verstellbarer Halterung aus Aluminium und Kegelbuchse.

| Art. Nr. | Ausführung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **41.168.07** | zum Stecken in eingebauten Angelruterhalter | 460x375 |
| **41.168.25** | zur Befestigung an Relingsrohren Ø25mm | 460x375 |
| **41.168.17*** | zum Stecken in eingebauten Angelruterhalter | 700x420 |
| **41.168.21*** | zur Befestigung an Relingsrohren Ø25mm | 700x420 |
| **41.168.18**** | zum Stecken in eingebauten Angelruterhalter | 850x460 |
| **41.168.19** | zur Befestigung an Relingsrohren Ø25mm | 850x460 |

* *Halterungsbreite von 285mm bis 580mm verstellbar.*
** *Montageabstand 570 mm.*















## Tablett für Köder und zum Säubern der Fische

Aus Polyethylen mit verstellbaren Halterungen aus Aluminium. Die mit kegelförmiger Buchse ausgestatteten Halterungen können in eingebaute Standard-Angelrutenhalter gesteckt werden.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **41.168.08** | 670x470 |






## Klappbares Angelrutenrack

Aus eloxiertem Aluminium mit Ø 32 mm-Rohren. Mit 6 Angelrutenhaltern und Montagezubehör. Bei Nichtverwendung **kann** das Rack auf dem Deckstring **eingeklappt werden**.

| Art. Nr. | Max Breite mm | | Max Höhe mm |
|---|---|---|---|
| | unten | oben | |
| **41.690.01** | 2400* | 1900* | 1640* |

* *Die Rohre können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden*









## Angelrutenhalter für Sonnenverdeck

Geeignet für jedes Sonnenverdeck mit Rohrdurchmesser 25 mm, max. Breite bis 1,90 m (bei schmaleren Sonnenverdecken kann die Breite der Halterung verstellt werden). Aus eloxiertem Aluminium mit 6 Angelrutenhaltern.

| Art. Nr. | Max Länge Sonnenverdeck m | Höhe m |
|---|---|---|
| **41.690.03** | 1,90 | 1 |







# ► Gangways und Zubehör

## Gangway

OSCULATI




Aus **eloxiertem Aluminium**, Lauffläche mit weißem, rutschfestem Material beschichtet. Einschließlich 2 Edelstahlstützen aus **rostfreiem Edelstahl**, Rädern, schwenkbarem Halter aus **rostfreiem Stahl** und Buchse zum Einbau.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.658.00** | unverstellbar | 2 | 33 | 10 |

## Gangway

OSCULATI



Aus **eloxiertem Aluminium**, mit **Würfelgräting-Lauffläche** aus Thailandteak. Mit zwei Stützen aus **rostfreiem Edelstahl**, Gummirädern, schwenkbarem Halter aus **rostfreiem Edelstahl** und Buchse zum Einbau.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.657.00** | unverstellbar | 2,1 | 34 | 13 |

## Gangway, klappbar

Aus **eloxiertem Aluminium**, Lauffläche mit weißem, rutschfesten Material beschichtet, klappbar. Zusammenklappbarausführung. Beide Teile mit zwei **Edelstahlscharnieren** verbunden.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.656.00** | klappbar | 2 | 33 | 12,6 |



OSCULATI



## Gangway aus Aluminium mit überdimensionierten Stützen

Besonders hochwertig. Lauffläche aus mit rutschfestem Material beschichtetem Aluminium. Mit Stützen und Seil-Handlauf.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | Buchse Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.659.00** | unverstellbar | 2,1 | 36 | 25 | 14 |
| **42.660.00** | klappbar | 2,1 | 36 | 25 | 16 |
| **42.660.01** | klappbar | 2,6 | 36 | 25 | 18 |
| **42.660.02** | klappbar | 3,1 | 36 | 25 | 22 |

OSCULATI





◢ Gangway +
Relingstütze auf Wunsch

## Gangway, klappbar

Aus **Aluminium, weiße Lackierung**, mit Zubehör aus **rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**. Lauffläche aus **Aluminium** und rutschfeste Stufen aus **Iroko.** Buchse aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | Buchse Ø mm | kg | Stützen-Set OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.662.01** | klappbar | 2,1 | 36 | 25 | 16 | **42.662.11** |
| **42.662.02** | klappbar | 2,6 | 36 | 25 | 18 | **42.662.12** |
| **42.662.03** | klappbar | 3,1 | 36 | 25 | 21 | **42.662.13** |





◢ Selbstsicherndes Scharnier



## Gangway, klappbar



Aus eloxiertem Aluminium, zusammenklappbar. Mit **Würfelgräting-Lauffläche echtem Thailandteak**. Einschließlich zwei **Edelstahlstützen**. Mit Gummirädern, schwenkbarem Halter aus **rostfreiem Edelstahl** und Einbaubuchse. Buchse Ø 25mm.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.667.20** | klappbar | 2,1 | 36 | 15 |

## Gangway aus Aluminium besonders hochwertige Ausführung





Aus **eloxiertem Aluminium**. Mit Würfelgräting-Lauffläche echtem Thailandteak, hochwertig. Einschließlich Stützen und Seil-Handlauf. Buchse Ø 25mm.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite m cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.680.00** | klappbar | 2,1 | 36 | 18 |
| **42.680.01** | klappbar | 2,6 | 36 | 20 |
| **42.680.02** | klappbar | 3,1 | 36 | 24 |






## Gangway aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl, klappbar

Durch **ovale Rohre** als Rahmen mehr Festigkeit gegeben.
Scharniere und Kopfstück aus **hochglanzpoliertem Gussstahl AISI 316**, Lauffläche Irokoteak.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.643.01** | klappbar | 1,6 | 28 | 11 |
| **42.643.02** | klappbar | 2,2 | 28 | 13,5 |







## Gangway/Leiter aus rostfreiem Edelstahl

Mit Lauffläche/Stufen aus Holz. Halterung aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge m | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.647.00** | Lauffläche umwandelbar in Leiter | 1,5 | 35 | 20 |



## New Polybridge II - ultraleichte, klappbare Gangway aus Verbundwerkstoff

Aus FPT-Material (technisches Polyurethan). Scharniere aus Eloxal.
Auch bei Nässe garantiert rutschfeste Trittfläche.
Räder mit Edelstahlgehäuse ermöglichen das Anheben der Gangway.
Mit doppeltem Schwenkzapfen.
Bei Montage mit einem Zapfen kann die Gangway auch seitlich schwingen.
Mit zwei Zapfen kann sie sich nur vertikal bewegen.

| Art. Nr. | Länge m | Breite cm | Länge zugeklappt m | Tiefe zugeklappt cm | Sicherheitstragkraft kg | kg | Fixierbuchse OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.663.00** | 2,2 | 34 | 1,1 | 14 | 140 | 8 | **42.659.10; 42.659.25; 42.660.25** |

















## Gangway aus Kohlenstoff Carbonbridge, klappbar

High-Tech-Struktur in Schalenbauweise aus mit Epoxidharzen imprägniertem Karbon. Scharniere aus robustem Aluminium, gefräst und schwrzer Eloxalbeschichtung. Schwenkbare Drehachse aus Aluminium. Lauffläche mit rutschfestem Material beschichtet.

| Art. Nr. | Länge m | Breite cm | Sicherheitstragkraft kg | kg | Befestigungsbuchse OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.665.00** | 2,2 | 35 | 150 | 6.5 | **42.659.10; 42.659.25; 42.660.25; 42.644.00** |







## Polybridge klappbare Gangway aus Verbundmaterial

Aus FPT (technical polyurethane). Scharniere und Zubehör aus Eloxal.
Rutschfeste Oberfläche auch bei Nässe. Die Räder ermöglichen das Anheben der Gangway.

| Art. Nr. | Länge m | Breite cm | Länge, geklappt m | Dicke, geklappt cm | Sicherheitstragkraft kg | kg | Befestigungsbuchse OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.664.00** | 2,2 | 35 | 1,1 | 15 | 150 | 12 | **42.659.10; 42.659.25; 42.660.25; 42.664.00** |











## Ersatzbuchse für Gangways



Aus Nylon.


| Art. Nr. | Flansch Ø mm | Bohrung Ø mm |
|---|---|---|
| **42.659.10** | 80 | 25 |

## Halterung für Gangway - AISI 316



Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** drehbar Wasserablauf und Verschlußstopfen.

| Art. Nr. | Flansch Ø mm | Bohrung Ø mm |
|---|---|---|
| **42.659.25** | 80 | 25 |



## Buchse für Gangways mit Neigung von +30° -30°

**AISI 316**

**Zur Gangway-Wandbefestigung.**
Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Befestigungsplatte mm | Gangway-Buchse | Gegenplatte |
|---|---|---|---|
| **42.660.25** | 100x80 | ab 25 mm | INCLUDED |



## Seitlicher Seildurchlaß

Aus **verchromtem Messing**.

| Art. Nr. | Bohrung Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **42.644.00** | 25 | 60x68x33 |



## Gangwayhalterung

Aus poliertem **rostfreiem Edelstahl**. Mit 3 Schäkeln und 3 Winkeln versehen, zur Befestigung am Achterstag, Fall oder an den 2 Relingdrähten.

| Art. Nr. | Breite cm |
|---|---|
| **42.770.00** | 50 |

# ► Gangways/Teleskopdavits, vollautomatisch betriebene Stützen




## Ausziehbare Servo-Gangways BRIDGE aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

Automatisch einklappbare Relingstützen, die beidseitig von der Gangway angebracht werden können.
Grating aus echtem TEAK BURMA mit Löchern mit abgerundetem Rand.
Elektronische Steuerung, einfache Verkabelung "PLUG & PLAY".
Verstellbarer Hebelpunkt der Gangway, um die ideale Stellung des Hebekolbens zu erreichen.
Die 12 oder 24 V - Gangway (bitte angeben) wird mit folgenden Teilen geliefert:
- Hydraulikeinheit mit Magnetventil;
-Hochdruck-Hydraulikschläuche mit Anschlüssen aus rostfreiem Edelstahl AISI 316;
-elektronische Steuerung;
-Einbau-Schalttafel;
-Fernbedienung;
-Relingstützen;
-Heckplatte;
-Montage- und Gebrauchsanweisung.

| Ausführung | LE mm | LC mm | MD Min | H mm | Hebeleistung kg | kg | 12 Volt | 24 Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridge 20 | 2000 | 1200 | 300 | 800 | 200 | 60 | **42.620.01** | **42.620.51** |
| Bridge 23 | 2300 | 1360 | 300 | 800 | 200 | 64 | **42.620.03** | **42.620.53** |
| Bridge 27 | 2700 | 1575 | 300 | 800 | 200 | 71 | **42.620.05** | **42.620.55** |
| Bridge 30 | 3000 | 1735 | 320 | 800 | 150 | 75 | **42.620.07** | **42.620.57** |





◢ Elektronische Steuereinheit für Gangway





◢ Einbau-Schalttafel



◢ Handsender






# ► SUP Halterung

New

## SUP- oder Gangway-Halterung aus Edelstahl


Mit diesem Bausatz können Sie das Board oder die Gangway außerbords befestigen.
Wird mit um 360° verstellbaren Edelstahlklemmen am Handlauf angebracht.
Eignet sich für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 28 mm.
Durch das Schnellwechselgriffsystem kann jeder Tragholm schnell umgeklappt werden, wenn er nicht benutzt wird bzw. enger gestellt werden und eignet sich dadurch auch für schmalere SUPs oder Gangways.
Jeder Tragholm ist mit einer Schutzabdeckung aus hochdichtem PVC-Schaumstoff, der das SUP oder die Gangway vor Abrieb schützt, sowie verstellbaren und leicht abnehmbaren Haltegurten ausgestattet.

| Art. Nr. | ⟷ Raumbedarf mm | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **42.365.00** | 230 x 115 | 20/28 |












# ► Feste- und Teleskopdavit

## Edelstahl-Davit

Zum Heben von Tendern (paarweise) oder von Außenbordern.
Mit Einbaubuchse aus Edelstahl, Umlenkrolle und Nylonriemen.

| Art. Nr. | Belastung kg | Ø Rohr mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **42.352.01** | 120 paarweise | 40 | 2 |








## Davit zur Bootshebung, schwenkbar

Rohr aus hochglanzpoliertem **rostfreiem Edelstahl**. Schwenkbar und durch die Montage auf Einschnapp-Lagerbuchsen aus **rostfreiem Edelstahl** entfernbar, wie eine Wasserski-Schleppstange. Das an Deck einzuschnappende Stück ist lang und kann beliebig gekürzt werden. Wir empfehlen, die Davits nicht über 40/50 cm über das Deck überstehen zu lassen.
- **Standardausführung**: Mit 2 Blöcken aus **rostfreiem Edelstahl**, 2 Bügeln aus **rostfreiem Edelstahl**, 2 Karabinerhaken aus **rostfreiem Edelstahl**, Nylonseil, Nylonklampen, Buchsen.


| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Tragfähigkeit kg | Ausladung cm | Auf Deck einzulassenden Teil cm | Ausführung | Aussenbuchsen Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.353.00** | 40 | 125 paarweise | 75 | 150 (beliebig zuschneiden) | Standard | 65 | 2 |



◢ Buchsen




OSCULATI




## Teleskop-Davit

Aus **Eloxal**, Universalmodell. Doppelblock mit Unterbügel, sowohl für Gangway als auch für Tender geeignet. Zwei Arbeitspositionen: in Achse zum Boot (hängendes Beiboot) oder um 20° nach innen geneigt (hängende Gangway). Das Ausziehteil B) kann in verschiedene Positionen eingestellt werden. Dies gestattet eine optimale auf die jeweilige Beibootbreite angepasste Längenregulierung.

| Art. Nr. | Tragfähigkeit kg | Befestigungsplatte Ø mm | Einbauloch Ø mm | Teleskoprohr (A/B) Ø mm | Höhe (H) mm | Ausladung (L) mm | Tiefe (D) mm | Rohr-Ømm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.354.00** | 180 paarweise | 160 | 112 | 73/80 | 1.020 | 1.100 | 912 in Ruhestellung | 73 + 80 | 2 |








OSCULATI



**New**

## Verdeckter, ausziehbarer Davit


**FLUSH**

Verdeckter, Universal-Doppeldavit aus Eloxal.
In geschlossener Position verschwinden er unter dem Boden und lässt das Deck frei. Mit Doppelblock und Unterbügel, eignet sich für Laufsteg und Tender.
Zwei Arbeitspositionen: in Achse zum Boot (hängendes Beiboot) oder um 20° nach innen geneigt (hängende Gangway). Das Ausziehteil kann abhängig vom jeweiligen Tender mit dem Handgriff, der im Kopf aufbewahrt werden kann, verschieden lang eingestellt werden.

**42.358.90 OPTIONAL** Tragsockel + Drainagesystem (verfügbar ab Mai 2021).

| Art. Nr. | Tragfähigkeit kg | Befestigungsplatte Ø mm | Einbauloch Ø mm | Teleskoprohr (innen/aussen) Ø mm | ⟷ mm Höhe (H) | Ausladung (L) | Tiefe (D) | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.358.00** | 180 paarweise | 160 | 112 | 73/80 | 990 | 550/900 | 1115 | 2 |






OSCULATI



## Zerleg- und schwenkbare Davit

Aus **Aluminium**. Er kann durch ein ausgeklügeltes System in wenigen Sekunden **ab- und aufgebaut werden**. Beschichtet mit weißer Epoxidharzfarbe, einschließlich Flaschenzug mit Karabiner aus Edelstahl. Für alle Boote geeignet.

| Art. Nr. | Höhe cm | Ausladung cm | Max Belastung kg | Maße geschlossen Ø mm | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.360.00** | 135 | 50 | 45 | 38 | 75 |

**47.391.00** *Zu verwenden mit Hebevorrichtung*





# ► Ersatzteile für VOLVO-Motoren

## Antriebsbalg für Volvo-Motor


| Art. Nr. | Original-Artikelnummer | Anmerkungen |
|---|---|---|
| **43.950.04** | 87526/876294 | Modell mit Wulst |
| **43.932.60** | 3854127/384148 | - |
| **43.950.07** | 3860384/3858139 | DPG/DPX |
| **43.950.09** | 3594509 | DPR/DPH (D4/D6) |

*Alle Motorfüße von VOLVO ausgenommen 100 B/S.*




## Balge und Muffen für Volvo

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer | Produkt | Motorfuß | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **43.950.02** | 876631-3 | Balg Ø83x160 mm | 200/290/DPX/ DP-5/SX | ohne Flaps, kann durch 43.950.05 ersetzt werden |
| **43.950.03** | 876633-9 | Balg Ø80x150 mm | 280/280PT/280T | - |
| **43.950.05** | 876631-3/ 875848-4 | Balg Ø83x160 mm | 200-290-DPX-SP | mit Flaps |
| **43.950.06** | 3850426 | Balg Ø83x160 mm | SX-DPS | - |
| **43.950.08** | 3888916 | Balg 116x77x180 H mm | SX-A; DPS-A/B | - |
| **43.932.12** | 858955 | Muffe | AQ 31-41 | - |
| **43.932.13** | 860396 | Muffe | KAD42 | - |
| **43.932.16** | 3852696 | Muffe | 4,3L/5,0L/5,8L/ 7,4L/8,1L/8,2L | - |
| **43.932.17** | 3588753 | Balg | DPR DPH | - |
| **43.932.18** | 3863450 | Balg | D3 / MD - TMD - TAMD 22 | - |







## Gummidichtung für Schwungradgehäuse

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer |
|---|---|
| **43.932.25** | OE 804190 |
| **43.932.26** | OE 813967 |



## Formschlauch

Aus Gummi, zum Wasseransaugen bei Heckantrieben

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer | INCLUDED |
|---|---|---|
| **43.951.00** | 875822-9/897599-7 | Schellen |
| **43.951.01** | 876632 (290-A-DP-DPA-DPA1) | Schellen |
| **43.951.02** | 3852352 (DPS-SX) | Schellen |




## Dichtung

aus **Gummi** für Motorfüße von Volvo Sail Drife

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer |
|---|---|
| **43.952.00** | 854932; 22303438 |



# ► Ersatzteile für MERCRUISER-Motoren



## Balg für Mercruiser-Motoren

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| **43.932.01** | 60932A4 | für Mercruiser Stern Drive |
| **43.932.07** | 816431A1 | Für Mercruiser Alpha I Generation II |
| **43.932.08** | 36223A2 | für Mercruiser I Drive 1A-1B-1C |
| **43.932.09** | 86840A3 | für Mercruiser Bravo I/II/III |



◢43.932.10



◢43.932.11

## Abflüsse für Mercruiser-Motoren

| Art. Nr. | Modell | Original-Artikelnummer |
|---|---|---|
| **43.932.10** | 140/165 HP | 53114A1 |
| **43.932.11** | 170/488 HP | 70981A3 |
| **43.932.03** | Abfluss, Stern Drive | 78458A1 |
| **43.932.04** | Abfluss, unten, 4 Zoll | 32-14358T |
| **43.932.05** | Abfluss, oben, 4 Zoll | 32-44348T |
| **43.932.06** | Abfluss, unten, 3 Zoll | 32-90949T |
| **43.932.14** | Abfluss BRAVO | 32-807458T |



◢43.932.03



◢43.932.04



◢43.932.05



◢43.932.06



◢43.932.14




## Balg für Mercruiser-Motoren

| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Artikelnummer |
|---|---|---|
| **43.932.20** | für Schaltzug Mercruiser Stern Drive | 74639/74639A2 |



## Balg für Mercruiser-Motoren

| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Artikelnummer |
|---|---|---|
| **43.932.00** | für Auspuff Mercruiser Stern Drive | 18654A1 |



## Set Dichtungen für Mercruiser-Motoren

| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Artikelnummer |
|---|---|---|
| **43.050.10** | komplettes Dichtungsset + Dichtungsring + 3 Oringe fürMercruiser, Stern, Drive Alpha 1 | 27-94996A1 |



## Formschlauch für Mercruiser-Motoren

Aus Gummi, zum Wasseransaugen

| Art. Nr. | Original-ArtikelNr. |
|---|---|
| **43.951.05** | 32-43437 |

# ► Ersatzteile für OMC COBRA-Motoren



◢43.932.60



◢43.932.61

## Balg für Omc Cobra-Motoren

| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Artikelnummer |
|---|---|---|
| **43.932.60** | Balg für Antriebswelle | 983973 |
| **43.932.61** | Muffe | 912374-1 - 5,7/7,5 Liter bis 1986 |

# ► TECNOSEAL Anoden

TECNOSEAL

VERFÜGBARE PRODUKTE:
1) **ZINK**-Anoden (MIL-A-18001K-Spezifikationen) für Salzwasser;
2) **ALU**-Anoden (MIL-A-24779-Spezifikationen) für Salz- und Brackwasser (einige Hersteller von Bootsmotoren rüsten diese serienmäßig nur mit Alu-Anoden aus).
3) **MAGNESIUM**-Anoden (AZ-91-D-Spezifikationen) nur für Süßwasser.

TECNOSEAL

# ► OMC / JOHNSON / EVINRUDE Anoden


OMC Johnson EVINRUDE

## Finnanode 40/70 PS Viertakter





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.272.86 | 43.272.82 | 43.272.83 | 5031536 |

## Finnanode 70 PS Viertakter





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.272.87 | 43.272.88 | 43.272.89 | 5032929 |

## Finnanode 60/70 PS Viertakter





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.272.85 | 5032929 |

## Finnanode für 225 PS Viertakter





43.253.00

## Motorfuß 50-200 PS





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø Bohrung | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.317.00 | 43.317.01 | 43.317.02 | 8 | 393023/436745 |
| 43.317.10 | 43.317.11 | 43.317.12 | 3/8"x16 | - |

## Anode für King Cobra




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.541.30 | 43.541.31 | 43.541.32 | 3854130 |


## Anode für Außenborder




Für Außenborder Evinrude/Johnson.

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer |
|---|---|
| 43.314.00 | 395780 |


## Anode für Außenborder




Auch für Außenborder von Honda geeignet.

| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikeln. |
|---|---|---|---|
| 43.315.20 | 43.314.98 | 43.314.97 | 173029/123009 |

## Anode für OMC Außenborder 737





| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.316.20 | 398873 |

## Anode für Außenborder 60/300 PS





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.316.33 | 43.316.34 | 43.316.35 | 500789/433580 |

## Würfelförmige Fußanode




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.317.20 | 43.317.21 | 43.317.22 | 377768 |

## Anode für Außenborder 4 - 8 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.316.00 | 334451 432397 |

TECNOSEAL

## Doppelzinkanode für Johnson/Evinrude







Für Johnson/Evinrude 20/25/35 ab 1991.

| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.316.10 | 434029 |

## Anode für 60/280 PS







Für 60/280 PS ab 1985 + von Hand kippbare Modelle ab 1991.

| Art. Nr. | Original-Artikelnummer |
|---|---|
| 43.306.00 | 398331/433458 |

## Anode für 9,9-15 PS Zweitakter + 8/9,9/15 Viertakter







| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.315.30 | 338635 |

## Pinnen-Plattenanode für 40/50 PS Viertakter






| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.903.20 | 43.903.21 | 43.903.22 | 5030265/5035786 |

## Stabanode 40/70 PS 4-Takter







| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.640.04 | 43.640.14 | 43.640.17 | 5034616/5030907 |

## Anode für 40/50 PS Viertakter







| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.274.00 | 5031538 |

## Anode für 5 PS Viertakter







| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.272.20 | 5030267 |

## Platte







| Art. Nr. | Original-Bestellnr. |
|---|---|
| 43.903.30 | 5033167 |

## Anode für Motorfuß 60/140 PS Viertakter






| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.903.32 | 43.903.38 | 43.903.39 | 5032930 |

## Rundanode





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 43.261.00 | 43.261.01 | 43.261.02 | 21x10 |
| 43.823.91 | 43.823.92 | 43.823.93 | 20x7 |

## Doppelplatten-Anode






| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.316.11 | 389999 |



43.317.24



43.317.27




43.317.30




43.317.41

## Johnson / Evinrude G2 Anoden - Serie 200-300


| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 43.317.24 | Aluminiumanode |
| 43.317.27 | Ogive aus Aluminium |
| 43.317.30 | Aluminiumplatte |
| 43.317.41 | Evinrud-Set ETEC-GE: 43.316.34 + 43.317.24 + 43.317.27 + 43.317.30 |




43.317.24




43.317.27




43.317.30

# ► MERCURY/MARINER/MERCRUISER Anoden

MERCURY MARINER merCruiser

## Fußanode für Außenborder 50/75 PS




Auch Mariner **gleicher Leistung**.


| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.172.64** | 17264 |

## Plattenanode für 18/25 PS Außenborder




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.426.00** | 94286 |

## Anode für Motoren 9,9/25 PS Force 25, Yamaha 4T 50 PS




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.426.10** | 984325 |


## Anode für Motorfüße mit Propeller aus rostfreiem Edelstahl 50/140 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.426.20** | 46399 |

## Finnanode für Alpha/Bravo/Verado, flach


| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| **43.423.00** | **43.423.11** | **43.423.12** | platte Finnanode Alpha/Bravo 35/300 PS | 806105 |
| **43.423.01** | **43.423.20** | **43.423.21** | platte Finnanode Bravo | 762144 |




◢ 43.423.00/11/12 ◢ 43.423.01/20/21

## Finnanode 25/50 PS, Zwei-/Viertakter




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.822.15** | **43.822.16** | **43.822.17** | 822157-C2 |

## Finnanode 35/225 PS





Finnanode für Außenborder 35/225 HP und Heckantriebe ab Baujahr 1995.

| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.227.77** | 822777 |

## Finnanoden

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| **43.420.00** | **43.420.10** | **43.420.11** | Finnanode für Zwei- und Viertaktaußenborder 40/225 PS, Gewinde 7/16" | 31640 |
| **43.425.00** | **-** | **-** | Finnanode für Heckantriebe außenborder | 34127 |





◢ 43.420.00/10/11




◢ 43.420.00/10/11

◢ 43.425.00





◢ 43.425.00

## Anode für Mercury 4/5/6 PS




| Zink | Aluminium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| **43.433.03** | **43.433.04** | 875208 |


## Anode für Propellerachse




Anode für Propellerachse von Mercruiser Bravo I.

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.806.18** | **43.806.19** | **43.806.20** | 806188A |


## Stabanode für Außenborder 25/30/40 PS, Zwei-/Viertakter




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.252.71** | 825271 |

TECNOSEAL

## Anode 6/8/9,5/15 PS




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.433.01 | 42121 |

## Plattenanode für Heckantrieb Alpha One




| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.435.10 | 43.435.11 | 43.435.12 | 815933A1/ 821629A1 |


## Anode für Motorwellen




Für Motorwellen von 2- und 4-Taktern von 30 bis 200 PS, mit 4 Bohrlöchern.


| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.434.10 | 43.434.11 | 43.434.12 | 818298A1 |

## Plattenanode für Bravo





| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.435.20 | 43.435.21 | 43.435.22 | 821630A/C |

## Anode für Heckantriebe von Mercruiser





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.435.00 | 43.435.01 | 43.435.02 | 821631A-1 |

## Anode für 2/6 PS Außenborder





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.259.03 | 810945M |

## Kragenanode für Alpha





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.432.00 | 43.432.10 | 43.432.11 | 806105A |

## Anode für Motorfuß Bravo/Blackhawk





| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.424.00 | 43.424.30 | 43.424.31 | 806190A |

## Fußanode für Mercruiser/Alpha




| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.424.01 | 43.424.22 | 43.424.23 | 806189A |

## Anode für Mercury ab 30/300 PS, Zwei-/Viertakter




| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.424.05 | 43.424.08 | 43.424.09 | 826134 |

## Plattenanode 25/40 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.640.04 | 43.640.14 | 43.640.17 | 8239121 |


## Ringanoden




| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Orig-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.823.91 | 43.823.92 | 43.823.93 | 20x7 | 823912 |
| 43.239.13 | 43.239.14 | 43.239.15 | 24x6,5 | 823913 |
| - | 43.640.16 | - | 24x7 | 823912 |
| 43.824.91 | 43.824.92 | 43.824.93 | 20x7 | 823912-1 |




◢ 43.823.91/92/93




◢ 43.824.91/92/93



◢ 43.239.13/14/15



◢ 43.640.16




## Opferanode Halterung Heckantrieb

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.442.00 | - | - | Anode für Befestigungsbolzen für Heckantriebe, Gewinde 12x1,75 mm | 22/25 | 35 |
| 43.442.01 | 43.442.11 | 43.442.12 | Anode für Befestigungsbolzen für Heckantriebe (Original-Artikelnr. 55989A) Gewinde 1/2" UNC (120/160 PS) (Original-Artikelnr 55989A3) Füße ALPHA/BRAVO | 33 | 29 |





## Stabanode für Verado

| Zink | Aluminium | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.424.20 | 43.424.21 | 8M00-12083 |


## Flansch für Verado

| Zink | Aluminium | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.424.40 | 43.424.41 | 847-635001 |





## Anode für Verado

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.424.10 | 43.424.13 | 43.424.14 | 880653 |
| 43.424.12 | 43.424.15 | 43.424.16 | 892227 / 893404 |











## Zinkplatte 115/200 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.437.00 | 89949 |

## Ogivenanode für Bravo III




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.966.50 | 43.966.51 | 43.966.52 | 865182 |

## Zylinderanode Mercury 90 PS Viertakter




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.07 | 804079002 |


## Zylinderanode für Mercury 2,5/70 PS




13x13,6x12,7 mm


| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.12 | 825435 |

## Zylinderanode





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.14 | P26887M |

## Finnanode bis 50 PS Viertakter





| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.02 | 59,5 | 853762 |

## Zinkanode bis 30 PS Viertakter




| Art. Nr. | ⟷ mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.05 | 27x13x20 | 804043 |

## Platte für Außenborder 150 PS Viertakter




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.434.30 | 43.434.31 | 43.434.32 | 8M0057772 |

## Anoden-Set für Mercury

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|
| 43.355.00 | 43.355.01 | 43.355.02 | Set 4 Stk für VERADO 4 / OPTIMAX | 826134 (2 Stk) + 828298+762145 |
| 43.356.00 | 43.356.01 | 43.356.02 | Set 8 Stk für VERADO 6 | 892227 (4 Stk) +880653+826134 (2 Stk)+762145 |
| 43.357.00 | 43.357.01 | 43.357.02 | Set 4 Stk 75/80/90/100/115 EFI | 826134x2 + 31640 + 818298 |
| 43.358.00 | - | - | Set F30/F40/F60 | - |


43.355.xx


43.356.xx


43.357.xx


43.358.00

## Anoden-Set für Mercruiser, können die Original-Anoden ersetzen

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Zusammensetzung |
|---|---|---|---|---|
| 43.359.00 | 43.359.01 | 43.359.02 | Set 6 Stk ALPHA I Serie II 1991 bis heute | 762145+806189x2+806105+821629+821631 |
| 43.360.00 | 43.360.01 | 43.360.02 | Set 5 Stk BRAVO I 1988 bis heute | 762145+806188x1+821630+806190x2 |
| 43.361.00 | 43.361.01 | 43.361.02 | Set 4 Stk BRAVO II 1989 bis heute / BRAVO III 1989-2003 | 762145+821630+806190x2 |
| 43.362.00 | 43.362.01 | 43.362.02 | Set 6 Stk BRAVO III 2004 bis heute | 762144+762145+865182+821630+806190x2 |


43.359.xx


43.360.xx


43.361.xx


43.362.xx

TECNOSEAL

# ► YAMAHA/MARINER Anoden


YAMAHA MARINER

## Richtungsfinne für Yamaha 225/300 PS





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.252.96 | 43.252.99 | 43.252.89 | 100 | 61A-45371-00 |

## Finnanode für Yamaha 25/60 PS Viertakter





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.253.02 | 43.253.03 | 43.253.04 | 95 | 67C-45371-00 |

## Finnanode für Mariner/Yamaha 20/50 PS





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.256.00 | 43.256.01 | 43.256.02 | 94 | 664-4537101 |

## Fußanode 50 PS, Viertakter





43.426.10

## Finnanode 50/100 PS, Viertakter





| Zink | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.269.00 | 90 | 67F-4537100 |

## Richtungsfinne für Yamaha 200/300 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.252.95 | 43.252.93 | 43.252.92 | 100 | 69L-45371-00 |

TECNOSEAL





## Finnanoden kurz/lang

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.420.00 | 43.420.10 | 43.420.11 | Kurze Finnanode für Mariner 40/60 PS ab 1991 und Yamaha 40/55 HP (mit Gewinde 7/16") | 90 | 00800-01411 |





## Finnanode

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.258.00 | 43.258.01 | - | Finnanode 50/90 PS | 90 | 688.45371.02 |
| 43.270.61 | 43.270.62 | 43.270.63 | Finnanode 100/220 PS gegendrehend links | 100 | 6K1-4537102 |
| 43.270.00 | 43.270.01 | 43.270.02 | Finnanode 100/220 PS drehend rechts | 100 | 6J9-4537101 |






◢ 43.270.00/61



◢ 43.270.00/01/02/61/62/63




## Finnanode

| Zink | Aluminium | Beschreibung | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.253.00 | 43.253.10 | Finnanode 90/200 PS u. mehr, drehend rechts | 92 | 6E5-45371-01 |
| 43.253.01 | - | Finnanode 100/200 PS, gegendrehend links | 92 | 6K1-4537100 |






◢ 43.260.00/43.259.99/98




◢ 43.239.13/14/15

## Rundanode

| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Orig. Artikenr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.260.00 | 43.259.99 | 43.259.98 | 24x7 | 677-4525100 |
| 43.823.91 | 43.823.92 | 43.823.93 | 20x7 | 676-4525100 |
| 43.239.13 | 43.239.14 | 43.239.15 | 24x6,5 | - |
| 43.260.01 | 43.260.31 | 43.260.32 | 24x15 | 688-45251-01 |



◢ 43.260.01/31/32




◢ 43.823.91/92/93

## Rundanode 9,9/15 HP




| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.262.00 | 45 | 6E8-4525100 |

## Anode für Außerborder 40/50 PS, Viertakter





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.264.00 | 63D-4525100 |

## Finnanode für Yamaha 150/225 PS 2-/4-Takter





| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.252.80 | 100 | 6J9-45371-00 |

## Anode für Motorwellen





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.254.04 | 43.254.05 | 43.254.06 | 6AW-4525-1 |

## Anode 100/300 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.254.00 | 43.254.01 | 43.254.02 | 6G5-45251-01/02 |

## Anode für Außenborder




Anode für Außenborder F8A/B 9,9D/F9,9B/15D.

| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.263.00 | 6E8-45251-02 |

## Anode für Außen-/Innenbordmotoren mit Stöpsel (Zink)





| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.254.80 | N51-11325-01 |

## Plattenanode für Innen-/Außenborder (Zink)





| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.254.60 | 6U4-45373-00 |

## Stabanode für Innenborder (Zink)




| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.254.70 | 6U4-45251-00 |

## Stabanode für Yamaha und Mariner 25/100 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.254.10 | 43.254.11 | 43.254.12 | 6H1-4525103 |


## Zinkplatte für Außen-/Innenbordmotor





| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.254.50 | 6UO-45251-00 |

## Plattenanode für Motor 200/350 PS

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.258.50 | 43.258.51 | 43.258.52 | 6AW-45619-00 |





## Fußanode





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.260.02 | 43.260.50 | 43.260.51 | 67C-45251-00 / 63D-45251-10 |

## Anode für Yamaha 4/70 PS Viertakter




| Zink (former 43.188.52) | Aluminium | Magnesium | Ø Bohrung mm | Gewinde | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.260.03 | 43.188.53 | 43.188.54 | 6,5 | - | 65W-45251-00/6EO-4525112 |
| 43.260.43 | 43.260.44 | 43.260.45 | - | M5 | 65W-45251-00/6EO-4525112 |


TECNOSEAL




## Fußanode für Yamaha 6/8/9,9 PS, Viertakter


| Zink | Alluminium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.260.04 | 43.260.24 | 68T-45251-00 |

## Anode 9,9 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.266.00 | 6G8-4525101 |

## Anode 9,9 / 15 HP - Zweitakter





| Zinc | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.267.00 | 43.267.01 | 43.267.02 | 61N-4525101 |

## Anode 40/50 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.02 | 63D-4525110 |

## Plattenanode für 6C/6D/8C




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.259.01 | 6G1-45251-03-6N0-65251-00 |

## Plattenanode für 2B/3A/4B/F4A/5C





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.259.03 | 6L5-4525103 • 68D-G5251-00 |

## Opferanode 40/70 PS Viertakter





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.424.05 | 43.424.08 | 43.424.09 | 00825-01405 |

## Stabanode 30/50 PS Zwei-/Viertakter





43.252.71

## Zylinderanode für Yamaha 80/100 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.07 | 67F-11325-00 |

## Zylinderanode für Yamaha 40/200 PS




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.09 | 62Y-11325-00 |


## Zylinderanode für Yamaha 2,5/70 PS




13x13,6x12,7 mm


| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.12 | 6G8-11325-00 |

## Zylinderanode für Yamaha 9,9/250 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.13 | 6E5-11325-00 |

## Zylinderanode für Yamaha 20/30 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.14 | 6J8-11325-00 |

## Zylinderanode für Yamaha 9,9/300 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.15 | 66M-11325-00 |

## Zylinder-Anode 80/225 PS




| Zink | Aluminium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.260.05 | 43.260.20 | 68V-11325-01 |

## Zylonder-Anoden für Yamaha




| Zink | Aluminium | Beschreibung | Orig-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.260.17 | - | Zylinder von 80 bis 300 PS | 67F-11325-01 |
| 43.260.19 | 43.260.21 | Zylinder von 80 bis 250 PS | 68V-11325-02 |

## Plattenanode





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.437.00** | 115/200 HP |

## YAMAHA Fußanode aus Aluminium 300/450 PS




| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|
| **43.252.98** | 300/350 PS | 6AW-45373-00 |

## Plattenanode 15/20 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Orig. Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| **43.276.00** | **43.276.01** | **43.276.02** | 6AH45251 |

## Set für Yamaha 60/90 PS



| Zink | Aluminium | Beschreibung | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.354.00** | **43.354.01** | 60/90 PS | 688-45371.02 + 6H1-4525102 |

## Anodenset für Yamaha 40/60 PS Viertakter



| Zink | Aluminium | Motor | Inhalt |
|---|---|---|---|
| **43.354.02** | **43.354.03** | 40/60 4T | 67C-45.371.00 + 67C-45.251.00 + 65W-45.251.00 (3Stk) |

## Anodenset für Yamaha Außenborder



43.354.10



43.354.11

| Zink | Beschreibung | Inhalt |
|---|---|---|
| **43.354.10** | Set 40/50 PS | 43.256.00+43.260.03+43.264.00+43.260.02+43.260.11 |
| **43.354.11** | Set 80/100 PS | 43.254.10+43.269.00+43.260.07 |

## Anoden-Set für Yamaha Außenborder


43.350.xx


43.353.xx


43.352.xx


43.351.xx


43.355.xx


| Zink | Aluminium | Magnesium | Motortyp | Setinhalt |
|---|---|---|---|---|
| **43.350.00** | **43.350.01** | **43.350.02** | 150-200 PS | 6G54525101+6J94537101 |
| **43.351.00** | **43.351.01** | **43.351.02** | 150-200 PS gegenläufig | 6G54525101+6K14537102 |
| **43.352.00** | **43.352.01** | **43.352.02** | 200-250 PS | 6G54525101+61A4537100 |
| **43.353.00** | **43.353.01** | **43.353.12** | 200-300 PS Hochleistung | 6G54525101+69L4537100 |
| **43.355.13** | **43.355.14** | **43.355.15** | 300-350-425 HP Hochleistung | - |

# ► SUZUKI Anoden

SUZUKI

## Finnanode Suzuki







**Für Motoren von Suzuki ohne Kühlung 150/175/200/225 PS Zweitakter + 60/70 PS Viertakter Ø mm 88.**

| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| **43.272.80** | 88 | 55120-87801 / 5512587D00 |

## Finnanode für 60/140 PS Zwei-/Viertakter







| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| **43.272.85** | 84 | 55125-87E01 |

## Finnanode für 55/65/75/85 PS + 40/70 PS Viertakter









| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| **43.272.86** | **43.272.82** | **43.272.83** | 60 | 55125-95500 |

## Finnanode f. Suzuki-Motoren DF60/140 m. Bohrungen






| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.272.87** | **43.272.88** | **43.272.89** | 55125-90J01 |









## Finnanode

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.272.00** | Finnanode für 20/35 PS 2/3 Zylinder, Zwei-/Viertakter | 70 | 55125-96310 |
| **43.272.70** | Finnanode für 25/50 PS Motoren von Suzuki | 60 | 55125-96301 |













## Rundanode für Außenborder von Suzuki 4/300 PS


| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **43.261.00** | **43.261.01** | **43.261.02** | 21x10 | 55321-87J00 |
| **43.823.91** | **43.823.92** | **43.823.93** | 20x7 | 11130-94600 |




## Plattenanode 40/115 Zweitakter - 25/300 PS Viertakter







| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.903.20** | **43.903.21** | **43.903.22** | 55320-95311 |

## Plattenanode für Klemmleiste 55/75/85/90/150/200/225 PS







| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.272.30** | **43.272.31** | **43.272.32** | 55320-95311 |


TECNOSEAL

## Plattenanode 4/6 PS




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.272.20** | 55.320-98.600 |


## Rundanode




Rundanode für 8/9,9/15 PS Zweitakter + 9,9/15 PS Viertakter.


| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.272.40** | 53321-93900 |

## Stabanode für 60/250 PS Zwei-/ Viertakter




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.640.04** | **43.640.14** | **43.640.17** | 55321-94900 |

## Plattenanode für Suzuki Viertakter 60/140 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.903.32** | **43.903.38** | **43.903.39** | 55321-90J01 |

## Plattenanode 2-5 PS ohne Einsatz. Bohrung Ø 7 mm





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.903.30** | 55320-98400 |

## Plattenanode für alle Modelle




| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.274.00** | 55300-95500 |

## Plattenanode 6/15 PS Viertakter mit M6 Gewinde




Plattenanode **mit Gewindeeinsatz 6 MA**, 48x18 mm.

| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.903.35** | 41811-98500 |

## Suzuki, Set Anoden

| Zink | Aluminium | Magnesium | Motor-Typ PS | Set Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| **43.370.00** | **43.370.01** | **43.370.02** | 40/50 | 55320-95311 (2) - 55321-87J00 (4) - 55125-95500 (1) |
| **43.371.00** | **43.371.01** | **43.371.02** | 90/140 | 55321-90J01 (1) - 55321-87J00 (4) - 55320 - 94900 (1) |
| **43.372.00** | **43.372.01** | **43.372.02** | 200/250 | 55320-94900 (1) - 55320 -95311 (2) |



◢ 43.370.00/01/02



◢ 43.371.00/01/02




◢ 43.372.00/01/02


# ► VOLVO Anoden

VOLVO

## Anode für Wärmetauscher/Kollektor

| Zink | Zink + Messing | nur Messing | ⟷ mm | Original-Artikelnr. | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.540.00** | - | - | 15x40+10 | 800476 | 7/16" |
| **43.540.01** | - | - | 16x30 | 838929 | M8 |
| **43.271.40** | - | - | 16x30+10 | 838929 | 7/16" |
| - | **43.540.10** | - | 67x15 Ø | 43.540.00 + Messing | 1/2'' BSPT |
| - | **43.540.11** | - | 57x16 Ø | 43.271.40 + Messing | 1/2'' BSPT |
| **43.540.15** | - | - | Ø16x13+10 | - | 5/16" |
| **43.540.16** | - | - | Ø26x44 | 823661 | 3/8" |
| - | **43.547.00** | - | Ø25/40x45 | - | 3/8" |
| - | - | **43.540.17** | - | - | 1'' |



◢ 45.540.00



◢ 43.540.00


◢ 43.540.01




◢ 43.547.00


◢ 43.540.11



◢ 43.540.10


◢ 43.540.15



◢ 43.540.16



◢ 43.271.40


◢ 43.540.17




◢ 43.540.15




◢ 43.540.16




◢ 43.271.40



◢ 43.540.10/11

TECNOSEAL





## Fußanode Duo Prop (auch für Motorfuß Cobra Omc)


| Zink | Alluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.554.11 | 43.554.09 | 43.554.10 | 3855411-2 |





## Opferanode für Volvo Penta Serie DP

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.554.13 | 43.554.33 | 43.554.34 | 3588746/3588748/3588750 |
| 43.554.14 | 43.554.44 | 43.554.54 | 3589875/3589876 |




## Volvo SX/DPS (auch Fuß Cobra OMC)

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.541.30 | 43.541.31 | 43.541.32 | 3854130 / 3855610 |

## Stabanode Universalmodell für Motorfüße des Typs 250/270/280





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.550.00 | 43.550.01 | 43.550.02 | 832598-7 |

## DPX Fußanoden





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.549.05 | 43.549.15 | 43.549.25 | 873395-8 |




## Anode für Volvo Penta Duo Prop

| Zink | Aluminium | Magnesium | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.531.01 | 43.531.10 | 43.531.11 | 110 | 30 | 145 | 91 | 85 | 875821 |


## Paar Zinkanoden





Für Faltpropeller (110S/120S/1205B/S120C).

| Zink | Aluminium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.555.00 | 43.555.10 | 852018-1 |

## Fußanode DPX





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.553.00 | 43.553.10 | 43.553.11 | 872793 |




## Propelleranode für Sail Drive/Folding Prop, dreiteilig.


| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | A mm | B mm | C mm | D mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.535.00 | 43.535.10 | 43.535.11 | für 2/3-flügelige Schrauben | 15 | 30 | 87 | 65 | 3858399 |
| 43.535.01 | - | 43.535.13 | für 4-flügelige Schrauben | 15 | 32 | 97 | 82 | 3584442 |

## Anode Volvo DPR - DPH





| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.554.15** | **43.554.28** | **43.554.19** | 3588745/3588768/3588770 |

## Rundanode für Motorfuß Volvo Sail Drive mit Max-Prop-Propeller




**43.226.46** Ø innen 46 mm.

## Plattenanode mit durchgehendem Loch mm 104x28




| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.554.16** | 3852970 |

## Zweiteilige Kragenanode für Sail drive, Kragen Ø 107 mm




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| **43.532.00** | **43.532.10** | **43.532.11** | 3888305 / 3888306 |

## Kragenanode


| Art. Nr. | A Ø mm | B mm | C mm | D mm | für Motorfuß | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.510.00** | 100 | 52 | 70 | 12 | Typ 100 | 875810-4 |
| **43.525.00** | 114 | 58 | 80 | 9 | Typ 270 | 875805 |







## Wellenanode aus Zink


| Art. Nr. | Beschreibung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| **43.513.00** | Zinkanode für Schraube Ø 22/25/30 mm | 833913-7 |
| **43.514.00** | Zinkanode für Schraube Ø 35/40 mm | 873413 |




## Fußanode Duo Prop


| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| **43.551.00** | **43.551.10** | **43.551.11** | 852835-8 |
| **43.551.01** | - | **43.551.13** | 872139-1 |





## Fuß-Ringanode AQ200/290


| Zink | Aluminium | Magnesium | Origin-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| **43.528.00** | **43.528.10** | **43.528.11** | 875815 |




## Ringanode für Sail Drive


| Zink | Aluminium | Magnesium | ⟷ mm | Typ | Orig-Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.529.00** | **43.529.10** | **43.529.11** | Ø 95 x H 27 | SAIL DRIVE 120 | 876286 |
| **43.530.00** | **43.530.10** | **43.530.11** | Ø 106 x H 43 | SAIL DRIVE 110 | 875812 |




TECNOSEAL






## Fußanoden SX/DPS

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| **43.554.01** | **43.554.20** | **43.554.21** | 3888814 / 3883728 |
| **43.554.02** | **43.554.22** | **43.554.23** | 3888817 / 3841427 |










## IPS-Set

| Art. Nr. | Zusammensetzung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| **43.509.00** | A + B | - |
| **43.511.01** | Nur Stab **A** aus Aluminium | 40005875 |
| **43.512.00** | Nur Anode **B** aus Zink | 3593881 |








## Wellenanode







| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.516.00** | 41100098 |

## Wellenanode Bow Truster







| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.070.20** | 61180 |

## Ogivenanode Bow Truste Zinkanode, DPH/DPR Verbindungsstange






| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.226.48** | 3807400 |





## Set Zinkanode für Fuß XDP/B

| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.557.00** | 3861636 + 38.61634 |

## Anoden-Set für Volvo-Motoren, ersetzen die Originalanoden

| Material | Set 2 Stk - VOLVO 280 (875815+832598) | Set 2 Stk - VOLVO 280 DUO PROP (875821+832598) | Set 2 Stk - VOLVO SX (3441427+3883728) | Set 4 Stk - VOLVO 290 (875815+852835 +872793x2) | Set 4 Stk - VOLVO 290 DUO PROP (875821+852835 +872793x2) | Set Faltpropeller 2/3 Blatt (3858399) | Set 2 Stk -DPH (3588745+3863206) | Set 2 Stk - SX-A/DPS (3841427+3883728) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zink | **43.340.00** | **43.341.00** | **43.342.00** | **43.343.00** | **43.344.00** | **43.347.00** | **43.345.00** | **43.346.00** |
| Aluminium | **43.340.01** | **43.341.01** | **43.342.01** | **43.343.01** | **43.344.01** | **43.347.01** | **43.345.01** | **43.346.01** |
| Magnesium | **43.340.02** | **43.341.02** | **43.342.02** | **43.343.02** | **43.344.02** | **43.347.02** | **43.345.02** | **43.346.02** |
































## Ringanode für Volvo Penta (zweiteilig) - S. Drive 120 mit 4 Edelstahlschrauben (M4x20)

| Zink | Aluminium | Magnesium | Adapterplatte für Ringanode |
|---|---|---|---|
| **43.529.12** | **43.529.13** | **43.529.14** | **43.529.15** |



# ► Anoden für MAX-PROP Propeller


MAX PROP

## Kegelanode für Propeller


| Zink | Magnesium | Beschreibung | Anzahl Bohrung |
|---|---|---|---|
| 43.224.41 | - | Ø innen 42 mm, für 28/35 mm Wellen | 3 |
| 43.224.60 | 43.224.70 | Ø innen 39 mm, für 25/28 mm Wellen | 6 |
| 43.224.61 | 43.224.71 | Ø innen 44 mm, für 28/35 mm Wellen | 6 |
| 43.224.62 | 43.224.72 | Ø innen 47 mm, für 35/45 mm Wellen | 6 |


◢ 43.224.41



◢ 43.224.60/61/62/70/71/72




◢ 43.224.41



◢ 43.224.60/70



◢ 43.224.61/71



◢ 43.224.62/72

## Rundanode für Motorfuß Volvo Sail Drive mit Max-Prop Propeller

| Art. Nr. | Ø innen mm (A) | Ø aussen mm (B) | H mm |
|---|---|---|---|
| 43.226.42 | 42 | 92 | 25 |
| 43.226.46 | 46 | 92 | 25 |






## Anoden f. Max-Prop

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 43.224.75 | Kragenanode |







# ► BMW Anoden für Heckantriebe

## Kragenanode

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 43.133.00 | 13x50 |






# ► YANMAR Anoden

YANMAR

## Set für Heckmotoren

| Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Inhalt | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.538.02 | 43.538.03 | Set für Heckmotoren | A+B+C+D (2 Stk)+E | 196350-02550 + 196350-02570 + 196350-09910 + 196350-07360(2) + 196350-02350 |


◢ A


◢ B



◢ E


◢ C


◢ D



## Rundanode





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.542.00 | 27210-200300 |

## Set Zinkanoden für Innenborder 6LP/ 6LY/4LH.



| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.544.05 | 119773-92600 |

## Kragenanode für Sail-Drive






| Zink | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.544.03 | 19642002652 |

## Fußanode, kann geöffnet werden

Für Motoren von SD20 bis SD60.

| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.546.01 | 43.546.02 | 43.546.03 | 19644002660 |



TECNOSEAL

# ► Opferanoden für FLEXOFOLD Schrauben

flexofold sailboat propellers







**Opferanoden für Schrauben von FLEXOFOLD**

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm | Orig. Art. Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.223.12 | Ogiva FLEXOFOLD für Schrauben 2/3/4 Flügel bis 23" | Ø 69 x 37 (h) | #112 |
| 43.223.14 | Paar seitliche Anoden für 2-Blatt-Schrauben | Ø 32 x 13 (h) | #114 |





# ► RENAULT MARINE Anoden

RENAULT


## Gewölbte Plattenanode aus Zink






| Art. Nr. | Maße mm | Lochabstand mm | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 43.600.05 | 80x55 | 50 | 180 g |

## Zinkanode mit Kappe, f. Kühlsystem







| Art. Nr. | Gewinde A | Ø mm | B mm |
|---|---|---|---|
| 43.560.00 | 18x1,5 | 15x35 | 24 |
| 43.561.00 | 3/8" Gas kegelförmig | 11x40 | 17 |
| 43.562.00 | 16x1,5 | 11x33 | 17 |

# ► SELVA Anoden

SELVA

## Universalfinnanode auf runder Platte







| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.020.00 | 2500050 |

## Anode 25/60 PS Viertakter







| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 43.253.02 | 43.253.03 | 43.253.04 | 95 |

## Finnanode für Außenborder Manta/ Barracuda







| Zink | Aluminium |
|---|---|
| 43.256.00 | 43.256.01 |

## Finnanode 50/100 PS Viertakter







43.269.00

## Finnanode 115 PS Viertakter







43.253.00

## Anode für 9,9/15 PS Viertakter







43.263.00

## Anode für 4 PS Viertakter







43.259.03


TECNOSEAL

## Anode für 40/50 PS Viertaktaußenborder




43.264.00

## Stabanode für Selva 25/100 PS





| Zink | Aluminium |
|---|---|
| 43.254.10 | 43.254.11 |

## Fußanode für Viertakter von Selva 6/8/ 9,9 PS





| Zink | Aluminium |
|---|---|
| 43.260.04 | 43.260.24 |

## Zylinderanode für Selva 80/200 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.260.07 | 67F-11325-00 |

## Anode 8/30 PS für Selva




| Zink | Aluminium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.267.00 | 43.267.01 | 61N-4525101 |

## Anode für 9,9 PS Motoren von Selva




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.266.00 | 6G8-4525101 |

## Fußanode 40/60 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.031.00 | 2504020 |

## Fußanode 70/100 PS





| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.032.00 | 2504025 |

## Stabanode Universalmodell 40/PS, Zweitakter




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.033.00 | 2504015 |

## Anode für 115 PS Viertakter





| Zink | Aluminium |
|---|---|
| 43.254.00 | 43.254.01 |

## Anode für 4/70 PS Viertakter




| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.260.03 | 43.188.53 | 43.188.54 |

## Fußanode für 25/70 PS Viertakter




| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.260.02 | 43.260.50 | 43.260.51 |

## Ringanode für SELVA





| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 43.823.91 | 43.823.92 | 43.823.93 | 20x7 |

TECNOSEAL

# ► HONDA Anoden

HONDA


## Finnanode




Original-Artikelnr. 41107- ZW1-003ZA

| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.420.00 | 43.420.10 | 43.420.11 |


## Finnanode 25/35/45/50 PS




Original-Artikelnr. 06412-ZV5-000 / 41107-ZV-5-000.

| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.291.00 | 43.291.01 | 43.291.02 |


## Finnanode 75/225 PS




Original-Artikel-Nr. 41107-ZW1-B01ZA, Ø 113 mm

| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.291.50 | 43.291.51 | 43.291.52 |


## Plattenanode 8/20 PS




Original-Artikelnr. 41106-935-812.

| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.315.20 | 43.314.98 | 43.314.97 |


## Plattenanode 35/50 PS




Original-Artikelnr. 06411 - ZV5 - 000.

| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.290.00 | 43.290.01 | 43.290.02 |


## Plattenanode 75/225 PS




Original-Artikelnr. 41106-ZW-000.


| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.424.07 | 43.424.04 | 43.423.98 |

## Zinkanode für Honda 8/20 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.292.00 | 43.292.01 | 43.292.03 | 41106-ZW9-020 |


## Ringanode




◢ 43.292.21/31 ◢ 43.292.20/22 ◢ 43.292.20


| Zink | Aluminium | PS | Orig. Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| 43.292.20 | 43.292.22 | 40/50/60 | 12155-ZV4-A00 |
| 43.292.21 | 43.292.31 | 75/90/130 | 12155-ZW5-000 |

## Plattenanode 10/50 PS




| Zink | Aluminium | Magnesium | Orig-Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.315.21 | 43.315.22 | 43.315.23 | 41106-ZV4-650 |
| - | 43.315.24 | 43.315.25 | 41106-935-812 |







## Plattenanode

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | A mm | B mm | C mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.424.05 | 43.424.08 | 43.424.09 | Plattenanode 75/130 PS | 29 | 22 | 77 | 41109-ZW1-003 (Fuß AT) |
| 43.293.00 | 43.293.01 | 43.293.02 | Plattenanode 75/225 PS | 36 | 17 | 71 | 41109-ZW-1-B000 |






## Ringanode 8/20 PS

| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.260.00 | 43.259.99 | 43.259.98 | 24x7 | 41106-ZW-000 |




◢ 43.291.60/61/62




◢ 43.291.65/66/67

## Anoden-Set für Außenborder von Honda

| Zink | Aluminium | Magnesium | Beschreibung | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| 43.291.65 | 43.291.66 | 43.291.67 | Set f. Außenborder 40/50 PS | 43.291.00 + 43.290.00 + 43.424.05 (2) |
| 43.291.60 | 43.291.61 | 43.291.62 | Set f. Außenborder 75/225 PS | 43.291.50 + 43.424.07 + 43.293.00 (2) |


TECNOSEAL

# ► Anoden für Motoren TOHATSU - NISSAN

TOHATSU Outboards

## Finnanode Serie 140 für Tohatsu


| Zink | Aluminium | Magnesium | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|---|
| 43.640.10 | 43.640.11 | 43.640.12 | 3V1602170 8/20 HP - 4-Takter |




## Plattenanode für Tohatsu


Original Art.-Nr. 3H6-60218-0

| Zink | Aluminium | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.20 | 43.640.21 | 3H660218000 4/6 PS - 2/4 Takter |





## Ringanode für Tohatsu

| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø mm | Orig. Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|
| 43.239.13 | 43.239.14 | 43.239.15 | 24x7 | 369-60218-1 |
| 43.823.91 | 43.823.92 | - | 20x7 | 338-60218-2 |





## Finnanode für 35/40 PS





| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.01 | 50 | 338-60217-0 |

## Finnanode 25/30 PS und 40/50 PS Mega





| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.02 | 59,5 | 3C8-60217-1 |

## Finnanode 60/70/140 PS





| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.03 | 77 | 3B7-60217-0 |

## Stabanode 40/60/140 PS





| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| 43.640.04 | 43.640.14 | 43.640.17 |

## Zinkanode 9,9/15/18 PS




| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| 43.640.05 | 3B7-60218-1 |

## Rundanode 40/140 PS




| Art. Nr. | Ø mm | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|
| 43.640.06 | 44 | 3M2-60218-1 |


TECNOSEAL

# ► ARNESON Anoden

ARNESON BY TWIN DISC


## Anoden für Antriebe


| Art. Nr. | kg |
|---|---|
| 43.650.01 | 0,650 |
| 43.650.03 | 1,750 |
| 43.650.05 | 2,130 |












## Anoden zum Verschrauben

| Art. Nr. | Lochabstand mm | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|
| 43.920.07 | 125 | 300x150 | 8 |







## ► BUKH Anoden




### Kragenanode Motorfuß


| Art. Nr. | Original-Artikelnr. |
|---|---|
| **43.760.01** | BOOE5829 |

## ► LOMBARDINI Anoden





### Kragenanode Motorfuß

| Art. Nr. | Lochabstand mm | Ø außen mm | Höhe mm | Breite mm | Ø innen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.750.01** | 58 | 88 | 33 | 120 | 43 |
| **43.750.03** | 58 | 114 | 33 | 150 | 43 |




## ► Anoden

### Universalanode





**43.610.00** Für Motoren von Chrysler, Evinrude, Johnson und alle Außenborder, wird an der Kavitationsplatte befestigt.

### Plattenanode





| Art. Nr. | ⟷ AxBxH mm | kg |
|---|---|---|
| **43.921.01** | 282x110x35 | 5,50 |


### Anode zum verschrauben






| Zink | Aluminium | Magnesium |
|---|---|---|
| **43.910.01** | **43.910.11** | **43.910.21** |



◢ Zeichnung 1


◢ Zeichnung 2


◢ Zeichnung 3


◢ Zeichnung 4


◢ Zeichnung 5


◢ Zeichnung 6

### Anode für Wärmetauscher

Zinkanode mit Gewinde für Kühlsysteme

| Art. Nr. | Ø x Länge mm | Gewinde | Motor | Zeichnung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.228.29** | 14x26+7 | glatt Ø 12 mm | Caterpillar | 3 | Serie 3208 |
| **43.228.30** | 10x55+12 | 1/4 | Caterpillar | 1 | 6L2283 |
| **43.229.13** | 9x35+11 | 1/4 | Caterpillar | 1 | 116-7011 |
| **43.228.00** | 12x40+10 | 3/8 | Caterpillar/Bukh | 1 | 6L-2280 |
| **43.228.70** | 16x51+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 589651 |
| **43.228.80** | 16x65+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 6L-2288 |
| **43.228.90** | 16x76+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 6L-2289 |
| **43.228.91** | 14x32+12 | 5/16" | Caterpillar | 1 | 6L-2284 |
| **43.228.92** | 22x20+11 | 5/8" | Caterpillar | 1 | 6L-2016 |
| **43.229.08** | 10x38+10 | 7/16 | Caterpillar | 1 | 6L-3104 |
| **43.229.09** | 16x41+9 | 7/16 | Caterpillar | 1 | 7E-5076 |
| **43.229.11** | 12,5x38+10 | 7/16 | Caterpillar | 1 | - |
| **43.228.50** | 30x64+20 | 3/4 | Caterpillar | 1 | - |
| **43.229.02** | 14x20+10 | M8 | VM | 1 | - |
| **43.229.03** | 14x40+10 | M8 | VM | 1 | - |
| **43.229.14** | 14,5x36 | M10+M12 | VM | 6 | - |
| **43.229.04*** | 10x17+9 | 16x1,5 | Nanni/Mercedes | 2 | - |
| **43.228.14** | 34x30+35 | M8 | Nanni/Mercedes | 1 | - |
| **43.228.15** | 14x26+8 | glatt Ø 10 mm | Nanni/Mercedes | 3 | - |
| **43.228.16** | 26x25+10 | glatt Ø 22 mm | Nanni/Mercedes | 3 | - |
| **43.229.06*** | 8x30 | 1/4 gas | Isoterm | 4 | - |
| **43.229.01** | 12x35+Vok | M5 | Bukh | 1 | - |
| **43.541.00*** | 10x40+18 | 3/8 | Caterpillar | 5 | - |
| **43.548.00*** | 16x52+22 | 1/2" | GM/Caterpillar | 5 | - |
| **43.545.00*** | 20x80+29 | 3/4 | GM | 5 | - |

* *Mit Messingkopf*


◢ Zeichnung 1



◢ Zeichnung 3

### AIFO-FPT Opferanoden

| Art. Nr. | Ø x Länge mm | Gewinde | Motor | Zeichnung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.229.05** | 14x26+8 | glatt Ø 12 mm | AIFO-FPT | 3 | 8105277 |
| **43.229.07** | 13x26+7 | glatt Ø 10 mm | AIFO-FPT | 3 | 8105277 |
| **43.229.20** | 20x20+11 | glatt Ø 14 mm | AIFO-FPT | 3 | 8210m22/8101772 |
| **43.229.21** | 13x26+8 | glatt Ø 10,1 mm | AIFO-FPT | 3 | 8105277/B |
| **43.229.22** | 10x18+8 | glatt Ø 7 mm | AIFO-FPT | 3 | 8109743 |
| **43.229.23** | 14x40+10 | M8 | AIFO-FPT | 1 | - |

## Cummins Opferanoden

| Art. Nr. | Ø x Länge mm | Gewinde | Motor | Zeichnung | Original-Artikelnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.229.10** | 16x50+10 | 7/16" | Cummins | 1 | - |
| **43.229.25** | 18x65+15 | 16x1,5 mm | Cummins | 1 | - |
| **43.229.26** | 16x31+13 | 3/8" | Cummins | 1 | - |
| **43.229.27** | 10x20+8 | M6 | Cummins | 1 | - |
| **43.229.28** | 16x50+10 | glatt 15,5 mm | Cummins | 3 | - |



◢ Zeichnung 3


◢ Zeichnung 1

## Yanmar Opferanoden

| Art. Nr. | Ø x Länge mm | Gewinde | Motor | Zeichnung | Orig. Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.228.10** | 12x30+11 | 3/8 | Yanmar | 1 | 68241 |
| **43.229.30** | 21x40 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.542.00** | 20x40 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.32** | 20x20 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.33** | 20x55 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.34** | 20x68 | M8 | Yanmar | 8 | - |
| **43.229.35** | 23x40 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.36** | 40x40 | M10 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.37** | 30x40 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.38** | 20x37 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.39** | 20x30 | M8 | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.40** | 12,5x32 | 3/8" | Yanmar | 1 | - |
| **43.229.41** | 16x50+10 | 7/16" | Yanmar | 1 | - |




◢ Zeichnung 1




◢ Zeichnung 8

## Seifenförmige Opferanode

| Art. Nr. | ⟷ mm | g |
|---|---|---|
| **43.701.00** | 85x47x20(H) | 300 |
| **43.702.00** | 146x40x22(H) | 550 |




◢ 43.701.00




◢ 43.702.00



◢ 43.701.00

◢ 43.702.00

## Standardanoden für Steuer

**Paarweise** verkauft, mit Schraubmutter und Schraube.


| Art. Nr. | Ø mm | Gewicht Paar g | Typ |
|---|---|---|---|
| **43.598.99** | 50 | 90 | leicht |
| **43.599.00** | 50 | 200 | schwer |
| **43.600.00** | 70 | 300 | leicht |
| **43.600.01** | 70 | 450 | schwer |
| **43.605.00** | 90 | 500 | leicht |
| **43.605.01** | 90 | 890 | schwer |
| **43.605.02** | 110 | 1380 | schwer |
| **43.620.00** | 125 | 1350 | schwer |
| **43.630.00** | 190 | 6140 | schwer |




## Rechteckige Anoden mit Einsatz

Aus **verzinktem Eisen**, zum **Verschrauben** oder **Verschweißen**. Anode ist prismatisch,

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|
| | Länge (A) | Breite (B) | Höhe (H) | |
| **43.907.01** | 95 | 34 | 17 | 0,26 |
| **43.907.02** | 96 | 40 | 25 | 0,5 |
| **43.907.03** | 127 | 66 | 25 | 1,04 |



## Rechteckige Anoden mit Einsatz

Aus **verzinktem Eisen**, zum **Verschweißen**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|
| | Länge (A) | Breite (B) | Höhe (H) | |
| **43.907.06** | 215 | 90 | 30 | 3 |
| **43.907.07** | 300 | 80 | 40 | 5 |







## Anoden zum Verschweißen

Können auch durchbohrt und angeschraubt werden.

| Art. Nr. | Ausführung | A mm | B mm | C mm | D mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.911.00** | ZP - 2 | 430 | 280 | 98 | 48 | 5 |






## Anoden zum Verschweißen


Können auch durchbohrt und angeschraubt werden.

| Zink | Aluminium | Ausführung | A mm | B mm | C mm | D mm | kg Zink | kg Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.904.00** | **43.904.01** | ZP - 0 | 210 | 120 | 40 | 22,5 | 0,5 | 0,2 |
| **43.905.00** | **43.905.11** | ZP - 1 | 230 | 160 | 57 | 25 | 1 | 0,39 |
| **43.910.00** | - | ZP - 3 | 250 | 140 | 90 | 35 | 2 | - |
| **43.905.01** | - | ZF - 2 | 300 | 225 | 70 | 31 | 2,5 | - |





## Magnesium-Anoden, zum festschweißen

| Art. Nr. | Länge (L) mm | Breite (A) mm | Stärke (H) mm | Einsatz mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.908.02** | 300 | 80 | 40 | 400x30 | 1,5 |
| **43.908.05** | 320 | 147 | 40 | 400x30 | 2,5 |
| **43.908.06** | 400 | 152 | 33 | 550x40 | 4 |





## Magnesium-Anode Serie Aliscafi

| Art. Nr. | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|
| **43.908.10** | 900x50x12 | 0,85 |





## Rosettenanode, schweres Modell zum Verschrauben

| Zink | Magnesium | Ø mm | Ø1 mm | Ø2 mm | H mm | kg Zink | kg Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.914.97** | **43.918.00** | 50 | 20 | 6,5 | 11 | 0,08 | 0,02 |
| **43.914.98** | **43.918.01** | 70 | 22 | 8,5 | 13 | 0,19 | 0,055 |
| **43.914.99** | **43.918.02** | 90 | 31 | 8,5 | 18 | 0,42 | 0,105 |
| **43.915.00** | **43.918.03** | 110 | 30 | 11 | 18 | 0,68 | 0,170 |
| **43.915.02** | - | 125 | 30 | 11 | 21 | 0,98 | - |
| **43.915.03** | - | 140 | 35 | 12 | 30 | 1,45 | - |





## Anode mit versenkbarer Halterung

| Art. Nr. | Material | Ø Sockel mm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **43.918.28** | Zink | 120 | 35 | 2 |
| **43.918.48** | Magnesium | 120 | 35 | 0,55 |
| **43.918.45** | Zink | 135 | 47 | 3,91 |
| **43.918.46** | Aluminium | 135 | 47 | 1,53 |
| **43.918.47** | Magnesium | 135 | 47 | 0,98 |




## Anoden zum Verschrauben

| Zink | Aluminium | Magnesium | ⟷ mm | kg Zink | kg Aluminium | kg Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.912.01** | **43.912.11** | - | 200x65 | 1,3 | 0,65 | 0,45 |
| **43.912.03** | **43.912.13** | **43.912.23** | 320x65 | 2,2 | 1 | 0,7 |







## Heckanode

| Zink | Aluminium | Magnesium | Ø Basis mm | Höhe mm | kg Zink | kg Aluminium | kg Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43.210.01** | - | - | 100 | 40 | 1,96 | - | - |
| **43.210.02** | **43.210.12** | **43.210.22** | 125 | 38 | 2,7 | 1 | 0,68 |
| **43.210.03** | **43.210.13** | **43.210.23** | 140 | 35 | 3 | 1,3 | 0,83 |
| **43.210.05** | - | - | 120 | 40 | 1,88 | - | - |
| - | **43.210.15** | - | 120 | 40 | - | 0,74 | - |
| - | **43.510.11** | **43.210.21** | 100 | 40 | - | 0,77 | 0,51 |





## Anode Typ Vetus

| Zink | Aluminium | Magnesium | ⟷ mm | | | | | | kg Zink | kg Aluminium | kg Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | A | H | I | Ø | Ø1 | | | |
| **43.901.99** | - | - | 100 | 44 | 18 | 48 | 25 | 10,5 | 0,335 | - | - |
| **43.902.00** | **43.902.20** | **43.902.30** | 150 | 60 | 25 | 80 | 27 | 11x15 | 0,900 | 0,390 | 0,250 |




## Anode Typ Vetus

| Zink | Aluminium | ⟷ mm | | | | | | kg Zink | kg Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | H | I | Ø | Ø1 | | |
| **43.902.01** | **43.902.21** | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13x25 | 2,400 | 0,900 |
| **43.902.11** | - | 290 | 53 | 33 | 200 | 32 | 13x25 | 2,700 | - |
| **43.902.02** | **43.902.22** | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13x25 | 4,400 | 1,760 |





## Anode Typ Vetus

| Zink | Aluminium | ⟷ mm | | | | | | | | kg Zink | kg Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | A | H | I | Ø | Ø1 | B | H1 | | |
| **43.902.05** | **43.902.25** | 152 | 52 | 23 | 80 | 11 | 11x15 | 68 | 29 | 1,000 | 0,390 |
| **43.902.06** | **43.902.26** | 250 | 55 | 21 | 140 | 11 | 11x15 | 75 | 37 | 2,400 | 0,940 |

## Rundanode, wird mit einer Mutter befestigt


| Zink | Aluminium | Ø mm | H mm | Zink | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.901.00** | **43.901.01** | 78 | 45 | 1,050 | 0,410 |




## Anoden zum Verschrauben


**Mit Zwischenplatte aus Gummi.**

| Art. Nr. | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | H | I | Ø | |
| **43.920.01** | 147 | 65 | 22 | 70 | 13x35 | 1,2 |
| **43.920.02** | 151 | 69 | 26 | 75 | 13x35 | 1,5 |
| **43.920.03** | 200 | 80 | 22 | 110 | 13x35 | 2,5 |
| **43.920.04** | 205 | 65 | 37 | 110 | 19x25 | 4,25 |
| **43.920.06** | 300 | 150 | 28 | 160 | 17x25 | 8 |




## Wellenanoden für Radice


| Art. Nr. | Ø mm | Ø1 mm | Ø2 mm | Ø3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **43.225.00** | 33 | 25 | 6,5 | 11 | 39 |
| **43.230.00** | 42 | 32 | 8,5 | 13,5 | 53 |
| **43.235.00** | 46 | 38 | 8,5 | 13,5 | 61 |
| **43.240.00** | 51 | 42 | 8,5 | 14 | 68 |
| **43.245.00** | 61 | 48 | 11 | 24 | 76 |
| **43.250.00** | 73 | 57 | 11 | 27 | 84 |




## Wellenanode mit Standardgewinde

mit Zinkanode zum Austauschen.

| Art. Nr. | Welle Ø mm | Gewinde mm | Zinkanode zum Austauschen |
|---|---|---|---|
| **43.122.20** | 20 | 16x1,5 | **43.225.00** |
| **43.122.25** | 25 | 18x1,5 | **43.225.00** |
| **43.122.30** | 30 | 20x1,5 | **43.230.00** |
| **43.122.35** | 35 | 24x2 | **43.235.00** |
| **43.122.40** | 40 | 26x2 | **43.240.00** |
| **43.122.45** | 45 | 30x2 | **43.245.00** |
| **43.122.46** | 45 | 33x2 | **43.245.00** |
| **43.122.50** | 50 | 36x3 | **43.250.00** |




## Neue Propellermuttern für Radice ab 1996

Innenachtkant aus **Messing** mit **Zinkanode**.


| Schraubmutter mit Anode | nur Anode | für Welle Ø mm | Gewinde mm |
|---|---|---|---|
| **43.251.01** | **43.265.01** | 20/22/25 | 16x1,5 |
| **43.251.02** | **43.265.02** | 30 | 20x1,5 |
| **43.251.03** | **43.265.03** | 35 | 24x2 |
| **43.251.04** | **43.265.04** | 40 | 24x2 |
| **43.251.05** | **43.265.05** | 45 | 33x2 |
| **43.251.06** | **43.265.06** | 50 | 36x3 |
| **43.251.16** | **43.265.16** | 55 | 40x3 |
| **43.251.07** | **43.265.07** | 60 | 45x3 |




## Ankeranode

Mit Befestigungskabel

| Art. Nr. | |
|---|---|
| **43.005.01** | 2,5 |




## Wellenanoden

**Mit Stiften und Muttern aus Edelstahl.**

| Zink | Loch | |
|---|---|---|
| | mm | Zoll |
| **43.800.19** | 19 | 3/4" |
| **43.800.22** | 22 | 7/8" |
| **43.800.25** | 25 | - |
| **43.800.26** | 25,4 | 1" |
| **43.800.28** | 28,6 | 1" 1/8 |
| **43.800.30** | 30 | 1 |
| **43.800.32** | 31,8 | 1"1/4 |
| **43.800.35** | 35 | 1"3/8 |
| **43.800.38** | 38 | 1"1/2 |
| **43.800.40** | 40 | - |
| **43.800.44** | 44 | 1" 3/4 |

| Zink | Loch | |
|---|---|---|
| | mm | Zoll |
| **43.800.45** | 45 | - |
| **43.800.50** | 50 | - |
| **43.800.51** | 51 | 2" |
| **43.800.55** | 55 | - |
| **43.800.57** | 57,15 | 2" 1/4 |
| **43.800.60** | 60 | - |
| **43.800.63** | 63 | 2" 1/2 |
| **43.800.65** | 65 | - |
| **43.800.70** | 70 | - |
| **43.800.75** | 75 | - |
| **43.800.80** | 80 | - |



## Niedrige Anoden für Propellerwelle

Für Segelboote mit geringem Platzangebot, **mit Stiften und Muttern aus rostfreiem Edelstahl**.




| Zink | Loch | | Stärke |
|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | mm |
| **43.801.20** | 19 | 3/4" | 14 |
| **43.801.22** | 22 | 7/8" | 14 |
| **43.801.25** | 25 | - | 14 |
| **43.801.26** | 25,4 | 1" | - |
| **43.801.30** | 30 | - | 15 |
| **43.801.32** | 31,8 | 1" 1/4 | - |
| **43.801.35** | 35 | 1"3/8 | 20 |
| **43.801.38** | 38 | 1" 1/2 | - |
| **43.801.40** | 40 | - | 20 |
| **43.801.45** | 45 | - | 30 |
| **43.801.50** | 50 | - | 30 |
| **43.801.55** | 55 | - | 30 |
| **43.801.60** | 60 | - | 30 |
| **43.801.65** | 65 | - | 30 |
| **43.801.70** | 70 | 2"3/4 | 30 |

## Ersatzanoden für Vetus Bug-/Heckschrauben




| Art. Nr. | Schraubentyp | Ref Vetus |
|---|---|---|
| **43.070.02** | BOW 25 | 0148 |
| **43.070.04** | BOW 35/55 | 0149 |
| **43.070.06** | BOW 75/80/95 | 0150 |
| **43.070.08** | BOW 125/133/160 | 0151 |
| **43.070.10** | BOW 220 | 0152 |
| **43.070.12** | BOW 23A/50/80 + Heckschrauben | 0153 |
| **43.070.13** | DADO ELICA | - |


◢ 43.070.02




◢ 43.070.02


◢ 43.070.04



◢ 43.070.04



◢ 43.070.06



◢ 43.070.06



◢ 43.070.13


◢ 43.070.08




◢ 43.070.08


◢ 43.070.10




◢ 43.070.10


◢ 43.070.12




◢ 43.070.12



◢ 43.070.13

## Ersatzanoden für Bug-/Heckschrauben von Side-Power (Sleipner)






◢ 43.070.20/21



◢ 43.070.22/23


◢ 43.070.22/23



◢ 43.070.22/23


| Zink | Aluminum | Orig. Artikelnr. | Schrauben-/Motorentyp |
|---|---|---|---|
| **43.070.20** | **43.070.21** | 61180 | SP-SE 30/40 |
| **43.070.22** | **43.070.23** | 71190/51180 | SP55S/75T/95T, SE60/185S, SE80/185T/SE100 |
| **43.070.24** | - | 101180 | SP125T/285STC/SE120-150/SP220-300HYD/SH160 |
| - | **43.070.25** | 140629 | SR80/100/130/170/210/240 |
| **43.070.27** | **43.070.28** | 501180 | - |
| **43.070.29** | **43.070.30** | 31180 | - |
| **43.070.31** | **43.070.32** | 201180 | - |
| **43.070.33** | **43.070.34** | 02481 | - |





◢ 43.070.24



◢ 43.070.25



◢ 43.070.25


◢ 43.070.27/28


◢ 43.070.27/28




◢ 43.070.27/28


◢ 43.070.29/30




◢ 43.070.29/30


◢ 43.070.31/32




◢ 43.070.31-32


◢ 43.070.33/34



◢ 43.070.33/34





# ► Profilleiste "rubrail" aus rostfreiem Edelstahl und basis aus PVC

## Scheuerleiste aus rostfreiem Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert

OSCULATI

**AISI 316** **Schon gelöchert und angesenkt.**

| Art. Nr. | A mm | B mm | Gewicht g/m | Leistenlänge m | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Ø der Ansenkung mm | Sockel - OPTIONAL | Endkappe - OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.480.11** | 15 | 5 | 500 | 3 | 185 | 4,25 | 7,5 | **44.480.16** | - |
| **44.480.12** | 18 | 5,3 | 600 | 3 | 185 | 4,25 | 8 | **44.480.17** | 44.484.18 |
| **44.480.13** | 21 | 5,5 | 700 | 3 | 185 | 4,25 | 8 | **44.480.18** | 44.484.20 |
| **44.480.14** | 25 | 7 | 980 | 3 | 185 | 4,25 | 8 | **44.480.19** | 44.484.28 |
| **44.480.06** | 25 | 10 | 1463 | 4 | 120 | 4,25 | 7,5 | **44.480.19** | - |
| **44.480.15** | 30 | 9 | 1300 | 3 | 185 | 5,25 | 10 | **44.480.21** | - |
| **44.480.05** | 38 | 15 | 3330 | 4 | 120 | 5,25 | 10 | **-** | - |
| **44.480.03** | 38 | 9,5 | 2100 | 3 | 185 | 5,25 | 10 | **44.480.22** | - |

*Mindest Bestellung 12 Meter per Mass*







## Halbrundes Profil aus Hochglanzpolierten Inox Stahl AISI 316

OSCULATI


**AISI 316** **schon gelöchert und ausgeholt.**

| Art. Nr. | Breite (A) mm | Höhe (B) mm | Leisten m | Gewicht g/m | Lochabstand mm | Loch-Ø mm | Ø der Ansenkung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.479.10** | 10 | 3,5 | 3 | 250 | 185 | 3,5 | 5,75 |
| **44.479.15** | 14 | 4 | 3 | 410 | 185 | 4,25 | 7,5 |
| **44.479.20** | 20 | 4 | 3 | 780 | 185 | 4,25 | 8 |


*Mindest Bestellung 12 Meter per Mass.*



◢ 44.479.10



◢ 44.479.15



◢ 44.479.20




## Scheuerleiste aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl

OSCULATI

**AISI 316** Montagefertig. Leistenlänge 3 m.

| Art. Nr. | A mm | B mm | S mm | Leistenlänge m | Abstand mm | Basis OPTIONAL | Terminale OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.480.20** | 20 | 4,6 | 1,5 | 3 | 200 | 44.480.33-35 | 44.484.20 |
| **44.480.30** | 28 | 7 | 1,5 | 3 | 200 | 44.480.36 | 44.484.28 |
| **44.480.38** | 35 | 9 | 1,5 | 3 | 200 | 44.480.37 | |

*Mindest Bestellung 12 Meter per Mass.*






## Schwere Unterlage

Aus **weißem PVC** mit Falz.

| Art. Nr. | A mm | B mm | für Einlage | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **44.480.33** | 36 | 15 | 44.480.20 | 24 |




## Endkappen für Mandel- und C-Profilleisten

OSCULATI


**AISI 316** Geeignet für die zeignete Profile. Aus hochglanzpolierten Inox Stahl AISI 316

| Art. Nr. | Fur Profil | |
|---|---|---|
| | Inox | PVC |
| **44.484.18** | 44.480.12 | 44.480.17 |
| **44.484.20** | 44.480.20; 44.480.13 | 44.480.35; 44.480.18 |
| **44.484.28** | 44.480.30; 44.480.14 | 44.480.36; 44.480.19 |










44.480.16



44.480.17

## Scheuerleiste für halbrunde Edelstahlleisten

Aus halbsteifem **weißem PVC**, **24 m Rollen**.


| Art. Nr. | Höhe mm | Edelstahlleiste Querschnitt mm | für Leiste OPTIONAL | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **44.480.16** | 35 | 15x5 | **44.480.11** | 24 |
| **44.480.17** | 40 | 18x5 | **44.480.12** | 24 |
| **44.480.18** | 45 | 21x5,5 | **44.480.13** | 24 |
| **44.480.19** | 50 | 25x7 | **44.480.14** | 24 |
| **44.480.21** | 55 | 30x9 | **44.480.15** | 24 |
| **44.480.22** | 70 | 40x8 | - | 24 |
| **44.480.35** | 45 | 20x5 | **44.480.20** | 24 |
| **44.480.36** | 46 | 28x7 | **44.480.30** | 24 |
| **44.480.37** | 47 | 35x9 | **44.480.38** | 24 |



44.480.18




44.480.19



44.480.21



44.480.22



44.480.35




44.480.36




44.480.37

TESSILMARE



44.061.25/35/50



44.061.25/35/50



44.062.25/35/50

## SPHAERA Profilleisten

**PATENT**

Mit DURALENE PVC gefülltes Edelstahlprofil (AISI 316). Eignet sich für Standard und Slim Unterlagen. 3 m lange Leisten, die immer mit dem entsprechenden Verbindungsstück miteinander verbunden werden.
Vorteile:
- biegsam;
- leicht;
- besonders stoßfest.

sphæra




44.064.xx





44.065.xx



44.063.xx








| Modell | Edelstahlleiste 3 m | Standard-Unterlage, | Slim-Unterlage, weiß | Abdeckprofil aus Edelstahl | Endstück aus Edelstahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Standard | Slim |
| SPHAERA 25 | **44.060.25** | **44.061.25**** | **44.062.25**** | **44.063.25** | **44.065.25** | **44.064.25** |
| SPHAERA 35 | **44.060.35** | **44.061.35**** | **44.062.35**** | **44.063.35** | **44.065.35** | **44.064.35** |
| SPHAERA 50 | **44.060.50** | **44.061.50** | **44.062.50*** | **44.063.50** | **44.065.50** | **44.064.50** |

* *12m Rolle*
** *24m Rolle*

# ► Profilleiste aus PVC und eloxiertem Aluminium

TESSILMARE RADIAL



## RADIAL Fenderprofil

**PATENT**

Nicht sichtbare **steife** Grundschiene, die an das Boot angeschraubt/genietet wird, **2 m** lange Teilstücke. **Halbfestes**. äußeres Profil, das einfach **durch Druck** montiert wird (es muss nicht erwärmt werden). **24 m lange Rollen.** Achtung: Grundschiene und Einlegeteil getrennt, müssen zum vollständigen Profil montiert werden.

| Modell | Nur Abdeckprofil | Nur PVC Farbe | | | ⟷ mm | | Min. Radius Einkurvung mm | Endstücke | | Anschlussmuffe aus Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | weiß | grau | schwarz | Höhe A | Ausladung B | | weiß | rost. | |
| RADIAL 30 | **44.032.05** | **44.032.02** | **44.032.03** | **44.032.04** | 30 | 17 | 50 | **44.030.01** | **44.484.00** | - |
| RADIAL 40 | **44.042.05** | **44.042.02** | **44.042.03** | **44.042.04** | 40 | 21 | 60 | - | **44.484.01** | **44.042.15** |
| RADIAL 52 | **44.052.05** | **44.052.02** | **44.052.03** | **44.052.04** | 52 | 29 | 70 | **44.055.01** | **44.484.02** | **44.042.16** |
| RADIAL 65 | **44.065.05** | **44.065.02** | **44.065.03** | **44.065.04** | 65 | 29 | 80 | **44.055.01** | **44.484.03** | **44.042.17** |
| RADIAL 80 | **44.080.05** | **44.080.02** | **44.080.03** | **44.080.04** | 80 | 33 | 100 | - | **44.484.04** | **44.042.18** |

*Mindestabnahme 24 m*







44.484.01/02



44.042.15/16/ 17/18



## BINO Profilleiste

TESSILMARE

**PATENT**

Aus PVC. Zwei Teile, die zusammengesteckt werden + Befestigungsprofil aus Edelstahl (nur 65 und 90). Kaltschrumpfmontage.
Bino 40 ist besonders flexibel und kann beidachsig stark gebogen werden. Bino 65 und 90 gewährleistet einen hohen Schutz und eignet sich für schwere Boote, Arbeits- und Militätboote bzw. wenn eine einfache Installation gefragt ist.

| Modell | schwarz | grau | ⟷ mm | | Rolle m | Endstücke | | | Edelstahl-Befestigungsprofil (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe A | Ausladung B | | schwarz | grau | rost. Edelstahl | |
| BINO 40 | **44.045.00** | **44.046.00** | 40 | 22 | 12 | **44.045.94** | **44.046.94** | **44.045.84** | **-** |
| BINO 65 | **44.045.01** | **44.046.01** | 65 | 37 | 12 | **44.045.95** | **44.046.95** | **-** | **44.047.01*** |
| BINO 90 | **44.045.03** | **44.046.03** | 90 | 53 | 12 | **44.045.96** | **44.046.96** | **-** | **44.047.01*** |

* **44.047.01** *Stangen 2 m*

bino40



◢ 44.046.00



◢ 44.045.01/03




bino65 bino90



◢ 44.046.01/03



◢ Endkappen

## Profilleiste aus starrem „Duralen“ Kunststoff, mit flexibler PVC-Einlage



Unzwerbrechlich, biegsam ohne Falten, unverwüstlich und kostengünstig. **Weiße Abdeckleiste**, **4 Meter** lange Stangen, **PVC**-Profil **20m**-Rollen. Achtung: Grundschiene und Einlegeteil getrennt, müssen zum vollständigen Profil montiert werden.

**Abdeckleiste: Mindestbestellung 20 m.**

| Version | Nur Leiste Farbe | | Nur PVC-Einlage Farbe | | | Höhe Leiste mm | Überstand Leiste mm | weißes EndstückModell | weiße Abdeckprofile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | weiß | grau | weiß | grau | schwarz | | | | |
| A | **44.030.05** | **-** | **44.030.40** | **44.030.50** | **44.030.60** | 30 | 5 | **44.030.01** | **44.042.21** |
| B | **44.038.05** | **44.038.07** | **44.038.40** | **-** | **-** | 38 | 6 | **44.040.01** | **44.042.26** |
| C | **44.040.05** | **-** | **44.040.40** | **44.040.50** | **44.040.60** | 40 | 5 | **44.040.01** | **44.042.27** |
| D | **44.055.05** | **-** | **44.055.40** | **-** | **44.055.60** | 55 | 5 | **44.055.01** | **44.042.22** |



◢ 44.030.01



◢ 44.040.01




◢ 44.055.01








◢ A




◢ B




◢ C





◢ D

## Scheuerleiste

Aus schwarzem PVC, wird nur an den Enden befestigt, 24 m Rolle.

| Farbe | | A mm | B mm | Terminal OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| weiss | schwarz | | | schwarz | weiss |
| **44.478.00** | **44.482.00** | 18 | 26 | **44.482.03** | **-** |
| **44.478.01** | **44.482.01** | 30 | 38 | **44.488.01** | **44.588.01** |
| **44.478.02** | **44.482.02** | 37 | 45 | **44.482.04** | **-** |






## Scheuerleiste

Aus **schwarzem PVC** mit **Einlegeteil aus halbfestem PVC** und weißer Schraubenabdeckung. Einlegeteil wird eingerastet. Mit integrierter Profilleiste.

| Art. Nr. | A mm | B mm | Terminal | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **44.483.00** | 44 | 18 | **44.483.02** | 24 |
| **44.483.01** | 55 | 21 | **44.483.03** | 24 |




◢ 44.483.02-44.483.00-
44.483.01-44.483.03




## Profilleiste aus eloxiertem Aluminium

Einsätze aus **flexibel PVC**. Verschiedene Farben, passendes Endstück. Stangen zu 6m oder 3m.
**Minderstbestellmenge 24m pro Größe.**

| Nur Profilleiste aus Aluminium | H mm | A mm | PVC Keder in Rollen von 24m | | | Konbinierbare Terminale | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | schwarz | weiß | grau | Kunststoff, schwarz | Kunststoff, weiß | Messing, verchromt | Edelstahl |
| **44.485.10*** | 38 | 9+5 | **44.485.11; 44.485.14**** | **44.485.12; 44.485.15**** | **44.485.13; 44.485.16**** | **44.479.03** | **44.579.03** | **44.485.01** | **44.484.01** |
| **44.485.26*** | 25 | 7+5 | **44.485.27** | - | - | **44.479.04** | - | - | - |
| **44.485.65*** | 63 | 15+6 | **44.485.66** | - | - | - | - | - | **44.485.64** |
| **44.486.10*** | 56 | 14+5 | **44.486.11** | **44.486.12** | **44.486.13** | **44.486.01** | **44.586.01** | - | **44.484.02** |
| **44.487.10** | 56 | 14 | **44.486.11** | **44.486.12** | **44.486.13** | **44.486.01** | **44.586.01** | - | **44.484.02** |
| **44.494.10*** | 75 | 15+5 | **44.494.11** | **44.494.12** | - | **44.494.01** | **44.594.01** | - | - |

* *mit Zahn*
** *Erhöhtes Einlegeteil*



◢ 44.485.10/11/12/13



◢ 44.485.65 + 44.485.66



◢ 44.486.10 + 44.486.11/12/13



◢ 44.487.10 + 44.486.11/12/13



◢ 44.494.10 + 44.494.11/12




◢ 44.485.10 + 44.485.14/15/16


◢ 44.485.65


◢ 44.486.10


◢ 44.487.10


◢ 44.494.10



◢ 44.485.26


◢ 44.485.26 + 44.485.27



◢ 44.485.64


◢ 44.486-586.01


◢ 44.479.04


◢ 44.494.01



◢ 44.485.01


◢ 44.485.10 + 44.485.11



◢ 44.579.03


## L-Profilleiste aus flexiblen PVC

Profilleiste aus flexiblem PVC mit halbfester PVC-Halterung. Leicht knickbar, eignet sich für Boote mit Lippendichtung. Rolle: 24 m. **Mindestbestellmenge 24m pro Modell**.


◢ 44.343.50

| Art. Nr. | Farbe | Ausladung mm | Höhe mm | Seele mm | Terminal OPTIONAL | Terminal Winkel 90° OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **44.488.00** | schwarz | 33 | 30 | 18x18 | **44.488.01** | **44.343.50** |
| **44.588.00** | weiß | 33 | 30 | 18x18 | **44.588.01** | - |
| **44.488.45** | schwarz | 36 | 38 | 22x22 | **44.488.46** | - |


◢ 44.488.00/44.588.00



◢ 44.488.45



## Endkappe für Profilleisten aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Für Profil | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **44.484.01** | 44.485.10; 44.042.xx | 40 (L) x 22 (H) |
| **44.484.02** | 44.486.10; 44.487.10 | 56,5 (L) x 30 (H) |

# ► Profilleiste, Dichtungen, Gleitspur







## Fensterprofilleiste

Aus seewasserbeständigem **schwarzem Spezial-PVC** ideal zur Fensterprofilleiste

| Art. Nr. | ⟷ mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **44.481.00** | 26,5x20 | 24 |

## Profilleiste für GFK, Holz, Metall

Aus **PVC** 55 shore.

| weiß | schwarz | mm | | | Für Dicke mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | | |
| **44.492.01** | **44.492.00** | 17 | 10 | 3,5 | 3/4 | 24 |




## Profil zum umsäumen von Glasfaser oder andere Materiale

Aus halbflexiblen **gebundenen PVC** .

| weiss | schwarz | Für Dicke | A mm | B mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.491.01** | **44.491.00** | 1,5 - 4 | 14 | 10 | 50 |
| **44.491.05** | **44.491.04** | 4 - 6 | 16,5 | 10,5 | 50 |









## Profil zum umsäumen von Glasfaser

**Armierten PVC** mit flexibler Stahleinlage, mit Dichtlippe aus Neopren.

| Art. Nr. | Farbe | Für Dicke mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **44.493.00** | schwarz | 2-4 | 50 |
| **44.493.02** | schwarz | 4-5 | 50 |





## Profilleiste, selbsthaftend

Ideal zum Versiegeln von Backskisten, Klappen, Aufbewahrungskästen, Motorzugänge usw... Beidseitig klebend 3M lang gute Qualität.

| Art. Nr. | Farbe | Material | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **44.490.01** | schwarz | EPDM | 25 |
| **44.490.13** | weiß | TPV | 25 |







## Selbstklebendes Gummiprofil

Ideal zum Versiegeln von Backskisten, Klappen, Aufbewahrungskästen, Motorzugänge usw... Beidseitig klebend 3M lang gute Qualität.

| Art. Nr. | Farbe | Material | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **44.490.02** | schwarz | EPDM | 25 |
| **44.490.12** | weiß | TPV | 25 |






## Gummiprofilleiste für Windschutzscheibe

Seewasserbeständig.


| weiss | schwarz | Rolle m |
|---|---|---|
| **44.472.02** | **44.472.01** | 24 |





## Einfache Gleitspur aus halbflexiblem, armierten Kunststoff

**44.489.00** Für Schiebefenster, mit einer Stärke von 4-6 mm. Rolle 10 m.





## STAND-PRO Beschlag für Schiebefenster. Wasserdicht

**Rostfreier Edelstahl AISI 316**, Gleitfläche aus reibungsminderndem Polyethylen.
Eine Zwischeneinlage aus Neopren und Filz dient zur Schwingungsdämpfung und ermöglicht eine Befestigung des Profils mit Schrauben. Mit seitlichen Synthetikborsten, aus UV-beständigem Material.

| Art. Nr. | Stärke von mm | Stück m | Gleitspur | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **44.751.19** | 5/6,5 | 2,44 | einfach | 15 | 15 |
| **44.751.20** | 5/6,5 | 2,44 | doppelt | 25 | 11,5 |






## Fensterprofil

Schließt zwei Glasplatten seitlich ab und vermeidet Durchzug. Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Höhe mm | Breite mm | für Stärke m |
|---|---|---|---|
| **44.751.18** | 17,2 | 14 | 2,44 |








### Schelle mit Bolzen aus rostfreiem Edelstahl

Mit Gelenk. Universalmodell.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **44.473.00** | 10 |




### Leiste zum Befestigen von Sonnenplanen, Verdecken und Kissen.


Mit dem Reling-Einsteckteil werden Sonnenplanen, Verdecke und Kissen befestigt.

| Art. Nr. | Beschreibung | Schiene | Rolle |
|---|---|---|---|
| **44.010.01** | Leiste aus **PVC flexibel weiss** für Verdecke | 4m | - |
| **44.010.02** | Leiste aus **PVC flexibel weiss** für Kissen | 4m | - |
| **44.010.03** | Stange aus weichem PVC Ø 6,5mm, zum Einschieben. Wird auf den Stoff genäht. | - | 60m |









### Schutzprofilleiste für Pallungen und Bootsgestelle

Aus **flexiblem PVC**. Grau.

| Art. Nr. | Breite mm | Höhe mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **44.756.85** | 73 | 16 | 24 |

## ► Profilleiste für Anlegestege




### Scheuerleiste


Aus **schwarzem PVC, flexibel, auch für Arbeitsboote geeignet.**

| Art. Nr. | Stücken von m | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **44.020.00** | 2 | 70 basis x 70 Vorsprung |








### Scheuerleiste

Aus **grau PVC**.

| Art. Nr. | Schnitt mm | Stücken von m |
|---|---|---|
| **44.021.00** | 72x30h | 2 |






# ► Steuerräder und Ruder

## Sport Steuerrad

Aus weichem, schwarzem Polyurethan mit 3 Speichen aus Aluminium und Ring, universale Mittelnabe. (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx uws.)

| Art. Nr. | Speichenfarbe | Ø Krone mm |
|---|---|---|
| **45.158.09** | ■ schwarz | 300 |



## Delfino Steuerrad

Speichen aus eloxiertem Aluminium, weiche Krone TANEGUM UV Resistent, universale Mittelnabe.

| □ weiß | ■ grau | ■ schwarz | Ø aussen mm |
|---|---|---|---|
| **45.158.12** | **45.158.11** | **45.158.10** | 310 |



◢ 45.158.12



◢ 45.158.11



◢ 45.158.10

## Steuerrad Manta

Speichen aus eloxiertem Aluminium, Krone aus weichem Polyurethan.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø aussen mm |
|---|---|---|---|
| **45.157.97** | □ weiß | ■ silber | 355 |
| **45.157.98** | ■ schwarz | ■ schwarz | 355 |



◢ 45.157.98



◢ 45.157.97

## Steuerrad aus schwarzem Kunststoff



Dreispeichen, Ø Krone 320mm.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **45.150.00** | ■ schwarz |

## Steuerrad mit anatomisch geformter Griff



◢ 45.158.05



◢ 45.158.06

Drei Speichen, Mittelnabe mit Universalkonus, Außendurchmesser Ø 355 mm.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **45.158.05** | ■ schwarz |
| **45.158.06** | □ weiß |

## Steuerrad Technic

Mittelnabe mit Universalkonus, Speichen aus leloxiertem Aluminium, Krone aus weichem Polyurethan.


45.163.02


45.163.03


45.163.01

| Art. Nr. | Weiche Krone | Speichen | Ø aussen mm |
|---|---|---|---|
| **45.163.01** | - kubisches Wurzelholz | schwarz | 350 |
| **45.163.02** | - kubisches Karbon | silber | 350 |
| **45.163.03** | schwarz | silber | 350 |

## Steuerrad Technic

Knabe und Speichen aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Krone aus weichem Polyurethan.


45.163.25


45.163.26


45.163.24

| Art. Nr. | Krone | Einsetze | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.163.24** | schwarz | silber | 350 |
| **45.163.25** | schwarz | - karbon | 350 |
| **45.163.26** | schwarz | - kurbisches bruyere | 350 |


45.158.4 45.158.41

## Steuerräder Serie Skipper

Aus weichem Polyurethan, silberfarbene Speichen, verchromter Mittelnabe. Mit Universalkonus.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.158.40** | schwarz | silber | 350 |
| **45.158.41** | + schwarz + silber | silber | 350 |



## Steuerräder Serie Pegaso

Krone aus weichem Polyurethan, Speichen und Nabe aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**. Universalkabel.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.158.45** | schwarz | Edelstahl | 300 |


45.158.30


45.158.31

## Steuerrad der Serie Baltic

Aus weichem Polyurethan, Speichen l.l. satiniert + verchromt. Geliefert mit universaler Mittelnabe.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.158.30** | schwarz | l.l. Silber + Chrom | 320 |
| **45.158.31** | weiß | l.l. Silber + Chrom | 320 |

## Tender Steuerrad

**Speichen aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Krone aus weichem Polyurethan. Lenkradnabe mit Universalkegel.**

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.138.01** | schwarz | Edelstahl, poliert | 300 |
| **45.138.02** | grau | Edelstahl, poliert | 300 |
| **45.138.03** | weiß | Edelstahl, poliert | 300 |


◢ 45.138.03


◢ 45.138.01


◢ 45.138.02

## Steuerrad aus Mahagoni



Krone aus **Mahagoni** mit Polyurethanlack lackiert, **schwarze** Speichen.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.158.07** | 355 |

## Steuerrad aus Mahagoni mit Polyurethanlack lackiert



Speichen und Nabe aus rostrfreiem Edelstahl, hochglanzpoliert. Mittelnabe mit Universalkonus, verstellbar zur Zentrierung des Steuerrads.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.160.00** | 350 |

## Steuerrad mit weißer Polyurethanverkleidung



Nabe **Iroko** lackiert mit Polyurethanlack, Speichen aus r**ostfreiem Edelstahl,** hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.170.35** | 350 |

## Steuerräder mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex/Morse/Teleflex.


| Ø mm | | | Krone |
|---|---|---|---|
| 320 | 350 | 400 | |
| - | **45.130.35** | - | kurbisches Karbon |
| - | **45.132.35** | - | kurbisches Bruyère |
| **45.133.32** | **45.133.35** | - | weißer Polyurethan, weich |
| **45.131.32** | **45.131.35** | **45.131.40** | grauer Polyurethan, weich |
| **45.129.32** | **45.129.35** | **45.129.40** | schwarzer Polyurethan, weich |


◢ 45.132.35


◢ 45.130.35


◢ 45.129.32/35/40


◢ 45.133.32/35


◢ 45.131.32/35/40

## Steuerräder aus weichem Polyurethan mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex/Morse/Teleflex.

| weiß | creme | grau | schwarz | Ø mm | geeignet für |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.128.03** | **45.128.04** | **45.128.02** | **45.128.01** | 350 | - |
| **45.127.03** | - | **45.127.02** | **45.127.01** | 280 | Tender |


◢ 45.128.04


◢ 45.128.03; 45.127.03


◢ 45.128.02; 45.127.02


◢ 45.128.01; 45.127.01



## Ruder aus Polyurethan

Aus **rostfreiem Edelstahl mit Außenring aus weichem Polyurethan, Universalkonus**: Ultraflex, Morse e Teleflex.

| Art. Nr. | Farbe Krone | Ø mm |
|---|---|---|
| **45.139.33** | schwarz | 340 |
| **45.139.40** | schwarz | 400 |

## Steuerräder mit Speichen aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl

Mittelnabe mit Universalkonus, **Zentrieren** des Steuerrads **möglich**. Ø 350 mm.

| Art. Nr. | Krone | Farbe Krone |
|---|---|---|
| **45.171.35** | aus Polyurethan Lederimitat | schwarz |
| **45.172.35** | aus Polyurethan Lederimitat | grau |
| **45.173.35** | aus Polyurethan Lederimitat | weiß |
| **45.173.36** | aus Polyurethan Lederimitat | cremefarben |
| **45.174.35** | Holz m. Polyurethanlackierung | Mahagoniholz |

| Art. Nr. | Krone | Farbe Krone |
|---|---|---|
| **45.176.35** | Edelstahl, rostfrei, poliert | Edelstahl |
| **45.175.35** | aus weicher Polyurethan-Karbonfaser | schwarz |
| **45.152.01*** | aus Polyurethan | schwarz |
| **45.152.02*** | aus Polyurethan | grau |
| **45.152.05*** | aus Mahagoniholz | Mahagoniholz |


* *Ohne Positionierer für Zentrierung.*



◢ 45.172.35



◢ 45.173.35



◢ 45.173.36



◢ 45.174.35



◢ 45.175.35



◢ 45.176.35



◢ 45.152.01



◢ 45.152.02



◢ 45.152.05



◢ 45.171.35



◢ 45.178.11

## Apollo - Steuerrad

Aus poliertem Edelstahl mit Universalkonus.

| Art. Nr. | Ø mm | Krone aus | Farbe Krone |
|---|---|---|---|
| **45.178.11** | 350 | Polyurethan, weich | schwarz |
| **45.178.12** | 350 | Polyurethan, weich | grau |
| **45.178.13** | 350 | Polyurethan, weich | weiß |
| **45.178.17** | 350 | Polyurethan, weich | elfenbeinfarbe |



◢ 45.178.12



◢ 45.178.17



◢ 45.178.13

## Lenkrad Modell Bliz

Aus poliertem Edelstahl mit Universalkegel

| Art. Nr. | Ø mm | Krone | Finish |
|---|---|---|---|
| **45.169.00*** | 350 | Edelstahl | poliert |
| **45.169.01**** | 350 | Polyurethan, weich | schwarz |
| **45.169.02**** | 350 | Polyurethan, weich | grau |
| **45.169.03**** | 350 | Polyurethan, weich | weiß |
| **45.169.04** | 350 | Holz, matt | Teak |
| **45.169.05** | 350 | Holz, poliert | Mahagoni |
| **45.169.06** | 350 | Karbon | Karbon look |

* *anatomisch geformter Griff*
** *Lederartige Beschichtung mit Innennaht*


◢ 45.169.00


◢ 45.169.01


◢ 45.169.02


◢ 45.169.03


◢ 45.169.04


◢ 45.169.05


◢ 45.169.06

## Steuerräder mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex / Morse / Teleflex

| Art. Nr. | Ø mm | Krone | Krone Farbe |
|---|---|---|---|
| **45.136.02** | 350 | Polyurethan, weich | grau |
| **45.151.04** | 350 | Polyurethan, weich | cremefarbig |
| **45.151.05** | 350 | echtes Holz m. Einsätzte | mahagoni/schwarz |
| **45.151.01** | 350 | Polyurethan, weich | schwarz |
| **45.151.03** | 350 | Polyurethan, weich | weiß |


◢ 45.151.01


◢ 45.136.02


◢ 45.151.04



◢ 45.151.05



◢ 45.151.03

## Steuerräder mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex / Morse / Teleflex

| Art. Nr. | Ø mm | Krone | Krone Farbe |
|---|---|---|---|
| **45.137.01** | 350 | Polyurethan, weich | schwarz |
| **45.137.02** | 350 | Polyurethan, weich | grau |
| **45.137.03** | 350 | Polyurethan, weich | weiß |
| **45.137.05** | 350 | Kubisch | Karbon |
| **45.137.06** | 350 | Kubisch | Bruyère |
| **45.137.07** | 350 | Polyurethan, weich | Elfenbein |


◢ 45.137.01


◢ 45.137.07


◢ 45.137.02


◢ 45.137.03


◢ 45.137.05


◢ 45.137.06


45.141.01


45.141.02

## Impact Steuerrad mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex / Morse / Teleflex

| Art. Nr. | Ø mm | Krone | Krone Farbe |
|---|---|---|---|
| **45.141.01** | 350 | Polyurethan, weich | schwarz |
| **45.141.02** | 350 | Polyurethan, weich | grau |
| **45.141.03** | 350 | Polyurethan, weich | weiß |
| **45.141.04** | 350 | Polyurethan, weich | carbon look |


45.141.03


45.141.04



## Fantastisches Steuerrad mit ovalen Speichen


Gesamte Metallstruktur aus rostfreiem Edelstahl. Universalkonus.

| Art. Nr. | Ø mm | Krone | Speichen |
|---|---|---|---|
| **45.177.01** | 350 | Polyurethan, schwarz | 3 |
| **45.177.02** | 350 | Polyurethan, grau | 3 |
| **45.177.03** | 350 | Polyurethan, weiß | 3 |
| **45.177.04** | 350 | Teak, matt | 3 |
| **45.177.05** | 350 | Karbonfaser | 3 |


45.177.03


45.177.04


45.177.05


45.177.02


45.177.01





## Steuerrad mit Außenring aus Teakholz

Speichen aus Edelstahl, mit Rillen unten, für einen besseren Griff.

| Art. Nr. | Ø aussen mm | Speichenwinkel |
|---|---|---|
| **45.168.01** | 350 | 15° |
| **45.168.02** | 400 | 15° |





45.176.00

## 5-Speichensteuerrad aus hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl

Durch seinen leicht **ovalen** Querschnitt liegt der Außenring besser in der Hand. Zentralnabe mit Universalkonus (Ultraflex, Morse, Teleflex, Tx, Mancini, usw.): Mittelnabe aus **rostfreiem Edelstahl.** Beste Verarbeitung, Zentralnabeabdeckung aus schwarzem Kunsstoff.

| Art. Nr. | Ø mm | Zentralnabeabdeckung aus Teak OPTIONAL |
|---|---|---|
| **45.165.32** | 320 | **45.176.00** |
| **45.165.37** | 380 | **45.176.00** |
| **45.165.41** | 420 | **45.176.00** |





## 6-Speichensteuerrad aus hochglanzpoliertem


Für Segelboote. Ohne Aussenkung. Zentralnabe (Kegel 17-19 mm), **vollständig aus Edelstahl**, kompatibel mit Ultraflex, Tx, Teleflex, Mancini usw..

| Art. Nr. | Ø mm | Anzahl-Speichen |
|---|---|---|
| **45.164.60** | 600 | 6 |
| **45.164.75** | 700 | 6 |
| **45.164.90** | 900 | 6 |

## Ruder mit Außenring in Teakholz

Speichen aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ø aussen mm |
|---|---|
| **45.167.01** | 400 |
| **45.167.03** | 500 |
| **45.167.06** | 800 |
| **45.167.07** | 900 |
| **45.167.08** | 1000 |



## Steuerräder mit Speichen aus rostfreiem Edelstahl

Universalkonus Ultraflex / Morse / Teleflex

| Art. Nr. | Ø mm | Krone aus |
|---|---|---|
| **45.135.01** | 350 | schwarzes Polyurethan, weich |
| **45.135.02** | 350 | graues Polyurethan, weich |
| **45.135.03** | 350 | weißes Polyurethan, weich |
| **45.135.04** | 350 | Karbon |
| **45.135.05** | 350 | echtes Teakolz |



◢ 45.135.01



◢ 45.135.02



◢ 45.135.03



◢ 45.135.05



◢ 45.135.04


## Steuerrad mit Krone aus Mahagoni mit Polyurethanlack lackiert



Aus **rostfreiem Edelstahl**, **hochglanzpoliert**, beste Verarbeitung, iSpeichenneigung 16°.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.168.35** | 350 |
| **45.168.40** | 400 |


## Ruder mit Außenring aus massivem Teakholz



Speichen aus **rostfreiem Edelstahl**, **Krone mit profiliertem Außenring zum anatomischen Griff**

| Art. Nr. | Ø aussen mm | Speichenneigung |
|---|---|---|
| **45.165.02** | 400 | 28° |
| **45.165.03** | 350 | 28° |

## Ruder mit in Teak gefaßten Speichen und Teakholzaußenring



Speichen und Nabe aus rostfreiem Edelstahl, Universalkonus "Ultraflex, Morse".

| Art. Nr. | Ø außen mm |
|---|---|
| **45.167.40** | 400 |
| **45.167.50** | 500 |

## Griff

Griff um an die Steuerkrone angebracht zu werden für eine schnelle Rotation

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **45.134.01** | schwarz |
| **45.134.02** | grau |
| **45.134.03** | weiß |
| **45.134.04** | - holzfarbig |



◢ 45.134.04



◢ 45.134.03



◢ 45.134.02



◢ 45.134.01



◢ 45.134.01




## Ruderlagenanzeige

**45.130.01** Zum Einbau an der Zentralnabe. Universal, selbstklebend. Kann nach der Montage reguliert werden.



◢ 45.176.01



◢ 45.160.xx

## Klassicher Ruder


Mit 6 oder 8 Speichen. Zierring aus poliertem **Messing**, Zemtralnabe aus einem Stück gegossen, achtschichtige Polyurethanlackierung, Speichen verleimt. Sehr robust: Universalkonus Ultraflex, Teleflex, Morse, usw.)

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.160.37** | 370 |
| **45.160.42** | 420 |
| **45.160.49** | 490 |
| **45.160.52** | 520 |
| **45.160.60** | 600 |
| **45.160.70** | 700 |
| **45.160.80** | 830 |

**45.176.01/02** *Zentralnabeabdeckung aus Messing*



◢ 45.176.03



◢ 45.161.xx

## Classiches Ruder-Modell mit Außenring aus rostfreiem Stahl.

Konstruktionsmerkmale wie Art. Nr. 45.160.xx, schraubenlose Montage des Außenrings.
Nabe und Zierring aus **verchromtem Messing**. Besonders schönes Modell, mit Universalkonus.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **45.161.42** | 420 |
| **45.161.52** | 520 |
| **45.161.62** | 620 |
| **45.161.82** | 820 |

**45.176.03** *Zentralnabeabdeckung aus VA-Stahl*



◢ 45.145.01



◢ 45.145.02

## Steuerspindel für Drahtseillenkungen

Aus **Kunststoff und Metall.**

| Art. Nr. | Drahtseillenkungen |
|---|---|
| **45.145.01** | normal 90° |
| **45.145.02** | schräg 20° |



# ► ULTRAFLEX Steuerräder

ULTRAFLEX

## ULTRAFLEX Steuerräder Corsica

Krone auf weichem PVC, Speichen aus Aluminium

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.383.30** | schwarz | silber | 350 |
| **45.383.34** | weiß | silber | 350 |
| **45.383.93** | grau | silber | 350 |

**45.601.51** *OPTIONAL Zentralnabe mit Taster und Ultraflex-Schild.*



◢ 45.601.51



◢ 45.383.93



◢ 45.383.34



◢ 45.383.30

## ULTRAFLEX Steuerrad Nisida und Spargi

Krone aus weichem Polyurethan, Speichen aus Aluminium.

| Art. Nr. | Modell | Ø mm | Krone | Speichen |
|---|---|---|---|---|
| **45.384.01** | NISIDA | 350 | schwarz | schwarz |

**45.601.51** *Zentralnabe mit Taster und Ultraflex-Schild OPTIONAL*



◢ 45.601.50



## ULTRAFLEX Steuerrad Morosini

Krone aus Leder, verchromte Nabe

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.389.00** | schwarz | Edelstahl 304 | 350 |



## ULTRAFLEX Steuerrad Pianosa

Krone aus Polyurethan, silberfarbene Speichen.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.385.01** | schwarz | silber | 350 |

**45.601.51** *Zentralnabe mit Taster und Ultraflex-Schild OPTIONAL*



## ULTRAFLEX Steuerrad Portofino

Krone aus stoßfestem Thermoplast, weicher Griff.

| Art. Nr. | Krone | Speichen | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **45.388.01** | schwarz | schwarz / silber | 350 |
| **45.388.02** | schwarz | schwarz / goldfarbig | 350 |



◢ 45.388.01



◢ 45.388.02

# ► Fernbedienzüge

## Ferbedienzüge


| Typ | Für Motoren |
|---|---|
| C2 | für alle Außen- und Innenborder, Suzuki, Mariner, Yamaha, Tohatsu, Selva und Honda |
| C5 | für Außen- und Innenborder Mercury und Mercruiser |
| C7 | für alle Innenborder und Heckantriebe (verstärkt und sehr widerstandsfähig) |
| C8 | Johnson, Evinrude mit starrem Endstück, OMC ab 1979 |
| C14 | für alle Mercury/Mercruiser mit Ferndbedienung "Generation II" (Baujahr 2004) |




| Länge in Fuß | C2 | C5 | C8 | C14 | C36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05' | **45.002.05** | - | - | - | - |
| 06' | **45.002.06** | **45.005.06** | - | **45.014.06** | - |
| 07' | **45.002.07** | **45.005.07** | - | **45.014.07** | **45.003.07** |
| 08' | **45.002.08** | **45.005.08** | **45.008.08** | **45.014.08** | **45.003.08** |
| 09' | **45.002.09** | **45.005.09** | **45.008.09** | **45.014.09** | **45.003.09** |
| 10' | **45.002.10** | **45.005.10** | **45.008.10** | **45.014.10** | **45.003.10** |
| 11' | **45.002.11** | **45.005.11** | **45.008.11** | **45.014.11** | **45.003.11** |
| 12' | **45.002.12** | **45.005.12** | **45.008.12** | **45.014.12** | **45.003.12** |
| 13' | **45.002.13** | **45.005.13** | **45.008.13** | **45.014.13** | **45.003.13** |
| 14' | **45.002.14** | **45.005.14** | **45.008.14** | **45.014.14** | **45.003.14** |
| 15' | **45.002.15** | **45.005.15** | **45.008.15** | **45.014.15** | **45.003.15** |
| 16' | **45.002.16** | **45.005.16** | **45.008.16** | **45.014.16** | **45.003.16** |
| 17' | **45.002.17** | **45.005.17** | **45.008.17** | **45.014.17** | **45.003.17** |
| 18' | **45.002.18** | **45.005.18** | **45.008.18** | **45.014.18** | **45.003.18** |
| 19' | **45.002.19** | **45.005.19** | **45.008.19** | **45.014.19** | **45.003.19** |
| 20' | **45.002.20** | **45.005.20** | **45.008.20** | **45.014.20** | **45.003.20** |
| 21' | **45.002.21** | **45.005.21** | **45.008.21** | - | **45.003.21** |
| 22' | **45.002.22** | **45.005.22** | **45.008.22** | **45.014.22** | **45.003.22** |
| 23' | **45.002.23** | - | **45.008.23** | - | - |
| 24' | **45.002.24** | **45.005.24** | **45.008.24** | **45.014.24** | **45.003.24** |
| 25' | - | - | **45.008.25** | - | - |
| 26' | - | - | **45.008.26** | - | - |
| 27' | - | - | **45.008.27** | - | - |
| 28' | - | - | **45.008.28** | - | - |
| 29' | - | - | **45.008.29** | - | - |
| 30' | - | - | **45.008.30** | - | - |
| 31' | - | - | **45.008.31** | - | - |
| 32' | - | - | **45.008.32** | - | - |
| 33' | - | - | **45.008.33** | - | - |
| 34' | - | - | **45.008.34** | - | - |
| 35' | - | - | **45.008.35** | - | - |
| 36' | - | - | **45.008.36** | - | - |
| 38' | - | - | **45.008.38** | - | - |
| 40' | - | - | **45.008.40** | - | - |

## Patentierte Fernbedienzüge der Serie ULTRAFLEX Mach™

Hochleistung und Flexibilität.





| Modelle | Typ |
|---|---|
| MACHZero | universal (wie C2/C8) |
| MACH36 | Mercury GEN II (wie C36) |
| MACH5 | Mercury (wie C5) |

| Länge in Fuß | MACH36 | MACH5 | MACHZero |
|---|---|---|---|
| 10' | **45.010.10** | **45.009.10** | **45.000.10** |
| 11' | **45.010.11** | **45.009.11** | **45.000.11** |
| 12' | **45.010.12** | **45.009.12** | **45.000.12** |
| 13' | **45.010.13** | **45.009.13** | **45.000.13** |
| 14' | **45.010.14** | **45.009.14** | **45.000.14** |
| 15' | **45.010.15** | **45.009.15** | **45.000.15** |
| 16' | **45.010.16** | **45.009.16** | **45.000.16** |
| 17' | **45.010.17** | **45.009.17** | **45.000.17** |
| 18' | **45.010.18** | **45.009.18** | **45.000.18** |
| 19' | **45.010.19** | **45.009.19** | **45.000.19** |
| 20' | **45.010.20** | **45.009.20** | **45.000.20** |
| 22' | **45.010.22** | **45.009.22** | **45.000.22** |
| 24' | **45.010.24** | **45.009.24** | **45.000.24** |
| 26' | **45.010.26** | - | **45.000.26** |
| 28' | **45.010.28** | - | **45.000.28** |
| 30' | **45.010.30** | - | **45.000.30** |
| 32' | - | - | **45.000.32** |
| 34' | - | - | **45.000.34** |
| 36' | - | - | **45.000.36** |
| 38' | - | - | **45.000.38** |
| 40' | - | - | **45.000.40** |

# ► Adapterkit für Fernbedienzüge auf Motoren der verschiedenen Brandzeichen


ULTRAFLEX

### Adapterkit für Züge K57




**45.057.00** Für Züge C2/C8/C0 auf Johnson/Evinrude

### Adapterkit für Züge K56



**45.056.00** Für Züge C2/C8/C0 auf Mercury

### Adapterkit für Züge K61



**45.100.13** Für Züge C22 an Schaltungen B301 und B302

### Adapterkit für Züge A.310




**45.255.09** Montageset für C2 auf Motoren Yamaha/Mariner

### Adapterkit für Züge K35




**45.252.35** Zum verwenden von Zügen C5/C16 mit Einhebelschaltungen 45.253.00-01-02-03/45.452.02

### Adapterkit für Züge K51



**45.051.00** Zum Anschluß von Kabeln C14 bei Verwendung von Einhebelschaltungen mit Seitenmontage

### Adapterkit für Züge K62



**45.100.12** Für Züge C36 und MACH36 an Schaltungen B301 und B302

### Adapterkit für Züge K23, K24, K25




| Art. Nr. | Kit | Für |
|---|---|---|
| 45.047.23 | "K23" | B47 mit 14 OMC ab 1979 |
| 45.047.25 | "K25" | B47 mit Zügen C2/C7/C8/C0 |
| 45.047.24 | "K24" | B47 mit C4 OMC, Selva, Volvo Motoren |

### Adapterkit für Züge K67




| Art. Nr. | Für Züge |
|---|---|
| 45.100.16 | C2/C7/C8/MACH2ERO an Schaltungen B322/B324 |

### Gabelbeschlag zur Befestigung von Fernbedienzügen

Aus **rostfreiem Edelstahl** Für Motoren von Johnson, Evinrude, Penta, Selva




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 45.255.01 | RECHTE schwarz lackiert (506001) |
| 45.255.02 | LINKE (50621Q) |

# ► Schaltungen


### Schaltbox B47

**45.047.00** Mit dafür vorgesehenen Adapterset, geeignet für alle Steuerkabel. Ohne Adapterset, geeignet für Mercury Motoren.












## Einhebel-Schaltbox B89/B90

Universalmodell für die seitliche Wandmontage, Back- oder Steuerbord. Empfohlen für Außenbordmotoren oder Innenbordmotoren mit hydraulischem Wendegetriebe. Aufgrund der kleinen Maße für jeden Bootstyp geeignet. Verfügt über eine Vorrichtung, die eine Betätigung des Gashebels ohne Schaltung ermöglicht. Geliefert mit **Universaladapterset.** Geeignet für alle Steuerkabel mit Ausnahme von C4 und C22. Steuerkabel C5 und C16 mit Adapterset K35 verwenden.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **45.452.02BI** | B89 | Elfenbein |
| **45.452.02NE** | B90 | Schwarz |




## Einhebel-Schaltbox für Schottmontage, flaches Profil

Doppelfunktion, Gashebel + Wendegetriebe. Modernes, schlichtes Design **ohne vorstehende Teile**, besonders geeignet für Seegelboote. Fronthebel aus Edelstahl AISI 316. Mit einstellbarer Kupplung. Erhältlich mit Notschalter X41, um das Anspringen des Motors zu verhindern, wenn der Hebel nicht in Leerlaufstellung ist. Passende Steuerkabel: C2/C8/MACH"0".

| Art. Nr. | Typ | Ausführung |
|---|---|---|
| **45.452.20** | B400 | mechanisch (Gas + Inverter) |

**45.452.22** *Sicherheitsschalter X41*





## Einhebel-Einbauschaltbox für die Wandmontage.

Kann mit jedem Steuerkabel betrieben werden, mit Ausnahme von C22/C36/MACH 36) Bei Verwendung von C5- und C16/MACH 5 Steuerkabeln das Adapterset K35 verwenden. Geeignet für jeden Motortyp:

| Art. Nr. | Ausführung | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **45.452.04** | mit Hebelblockierung im Leerlauf | B183 |
| **45.452.05** | mit Hebelblockierung im Leerlauf und Trimmschalter | B184 |
| **45.452.06** | Ausführung für Segelboote | B85 |
| **45.452.08** | mit Hebelblockierung im Leerlauf und Trimmschalter, schwarzem Knopf | B310B |
| **45.452.09** | mit Hebelblockierung im Leerlauf und Trimmschalter, Wuezelholzknopf | B310BR |

*OPTIONAL Sicherheitsmikroschalter 45.012.00*







## Einhebel-Schaltbox ULTRAFLEX B65/73

**Verchromtes oder lackiertes** Gehäuse, verchromter Hebel. Für Steuerkabel C2/C7/C8/C14 mit Adapterset K35 auch C5/C16.


| Art. Nr. | Farbe | Trimschaltung | Modell |
|---|---|---|---|
| **45.252.00** | lackiert | - | B73 |
| **45.252.02** | lackiert | x | B77 |



## Zweihebel-Schaltboxen für 2-Motoren ULTRAFLEX B66/B79

Verchromtes oder lackiertes **Gehäuse, verchromter Hebel**. Universalmodell für für Außenborder und Innenborder für Steuerkabel C2/C7/C8/C14 mit Adapterset K35 **(45.252.35)** auch Mercury Steuerkabel.

| Art. Nr. | Farbe | Trimschalter | Modell |
|---|---|---|---|
| **45.253.02** | lackiert | x | B79 |
| **45.253.03** | verchromt | x | B78 |




## Mikroschalter X 12

**45.012.00** Einbaubar in alle Ultraflex Schaltboxen (mit Ausnahme von B47/B400).
Start ist nur möglich, wenn der Motor nicht im Leerlauf ist. Bei 2 Hebeln benötigen Sie 2 Schalter.




## Einhebel-Schaltbox aus verchromter Druckgusslegierung

Zur Montage am Armaturenbrett. Durch Ziehen des Schalthebels wird das Wendegetriebe während der Warmlaufphase des Motors ausgekuppelt. Mit interner Kupplung. Für Steuerkabel C2/C8/MACHO.

| Art. Nr. | Typ | Sicherheits schalter* OPTIONAL |
|---|---|---|
| **45.103.00** | Einmotorig | **45.043.00** |
| **45.104.00** | Zweimotorig | **45.043.00**** |

* *Ermöglicht das Anlassen des Motores nur bei **Leeraufstellung***
** *Für zweimotorige Boote sind 2 Schalter erforderlich*





## Einhebel-Schaltbox Low Profile

**Universell** für jeden Motor geeignet, Gashebel und Wendegetriebe. Sehr kompakte Bauweise. Aus **verchromter Alu-Zink-Magnesium-Legierung**. Verfügbar in den Versionen mit Doppelfunktion mit Auskupplung des Wendegetriebes über **Taster** oder in Einfachfunktion in der jeder Hebel jeweils den Gashebel bzw. das Wendegetriebe steuert. Eignet sich für alle Steuerkabel außer C4-Zügen. Sofort verwendbar mit den Steuerkabeln C2/C7/C8/MACHZero.

Für Steuerkabel C36/MACH36 wird Set K62 (**45.100.12**) benötigt. Für Steuerkabel C22 wird Set K61 (**45.100.13**) benötigt.


| Art. Nr. | Schaltbox | Lauf | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **45.100.04** | Zweihebelschaltung | Einzel | Einmotorig Gas + Schalthebel (B322) |
| **45.100.06** | Zweihebelschaltung | Einzel | Zweimotorig nur Gas (B322T) |
| **45.100.08** | Zweihebelschaltung | Einzel | Zweimotorig nur Schalthebel (B322S) |
| **45.100.02** | Zweihebelschaltung | Doppel | Zweimotorig (B302CR) |
| **45.100.01** | Einhebelschaltung | Doppel | Einmotorig (B301CR) |





## Einhebel-Schaltbox TELEFLEX Morse Serie MT

Die am meisten verwendete Einhebel-Schaltbox. Zur Montage am Armaturenbrett. Steuert das Gaspedal und das Wendegetriebe. Es ist möglich Gas zu geben ohne die Getriebeschaltung einzukuppeln bzw. die Getriebeschaltung zu steuern.

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **45.095.00** | MT 3 Single, einmotorig |
| **45.096.00** | MT 3 Twin, zweimotorig |






## Zweihebel-Schaltbox für einen Motor

Aus **verchromtem Messing und rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Für Steuerkabel C2/C7/C8/C14.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **45.340.02** | 140x120x350 |





## Zweihebel-Schaltbox GEMINI

Für Steuerkabel C2/C7/C8/MACH ZERO/C0 und C22 mit Adapter K22.

| gerade Hebel | geneigte Hebel | Montage |
|---|---|---|
| **45.350.01-B50** | **45.350.01-B46** | - |
| **45.350.02-B59DX*** | **45.350.02-B58DX*** | rechts |
| **45.350.02-B59SX*** | **-** | links |

* *Mit Sicherheitsblockierung, die eine Betätigung des Schalthebels nur bei Standgas erlaubt und eine Betätigung des Gashebels nur dann ermöglicht, wenn der Schalthebel richtig eingerastet ist*




ULTRAFLEX




◢45.254.00/03

◢45.254.01/04

## Einhebel-Schaltbox für einen Motor ULTRAFLEX B501, Universalmodell

Einhebel-Schaltbox mit zwei Funktionen, steuert das Gaspedal und den Wechselrichter.
Mit und ohne LOCK in Leerlaufstellung, mit und ohne Trimmung.
Bei Montage mit zwei Motoren werden beide Hebel über einen einzigen Schalter betätigt.
Mit dem Schalter 45.012.00 wird der Motor nur in Leerlaufstellung gestartet.
Es können alle Ultraflex Steuerkabel verwendet werden:
- Bei Steuerkabeln C14 ist kein Adapterset nötig.
- Bei Steuerkabeln C2-C8-Mach0 ist das Adapterset K59 enthalten.
- Bei Steuerkabeln C5-C16-Mach5 zusätzlich das Adapterset K60 (45.100.17) erwerben.
- Bei Steuerkabeln C36-Mach36 zusätzlich das Adapterset K61 (45.100.12) erwerben.

| Art. Nr. | Beschichtung | Trimmschalter | Sperre in Leerlaufstellung | Modell |
|---|---|---|---|---|
| **45.254.00** | schwarz | - | - | B51B |
| **45.254.01** | verchromt | - | - | B51CH |
| **45.254.03** | schwarz | x | x | B501BT/L |
| **45.254.04** | verchromt | x | x | B501CHT/L |

ULTRAFLEX




◢45.254.10/12

◢45.254.11/13

## Zweihebel-Schaltbox für zwei Motoren ULTRAFLEX B501, Universalmodell

Zweihebel-Schaltbox mit zwei Funktionen, steuert das Gaspedal und den Wechselrichter.
Mit und ohne LOCK in Leerlaufstellung, mit und ohne Trimmung.
Mit dem Schalter 45.012.00 wird der Motor nur in Leerlaufstellung gestartet.
Es können alle Ultraflex Steuerkabel verwendet werden:
- Bei Steuerkabeln C14 ist kein Adapterset nötig.
- Bei Steuerkabeln C2-C8-Mach0 ist das Adapterset K59 enthalten.
- Bei Steuerkabeln C5-C16-Mach5 zusätzlich das Adapterset K60 (45.100.17) erwerben.
- Bei Steuerkabeln C36-Mach36 zusätzlich das Adapterset K61 (45.100.12) erwerben.

| Art. Nr. | Beschichtung | Trimschalter | Sperre in Leerlaufstellung | Modell |
|---|---|---|---|---|
| **45.254.10** | schwarz | - | - | B502B |
| **45.254.11** | verchromt | - | - | B502CH |
| **45.254.12** | schwarz | x | x | B502BT/L |
| **45.254.13** | verchromt | x | x | B502BHT/L |



## Steuerkabel-Adapterset K60

**45.100.17** Zur Anpassung von Steuerkabel nC5/C16/Mach5 an die Schaltboxen B501/B502/B301/B302.

# ► Steuerungen ULTRAFLEX - Rotationssteueranlagen

ULTRAFLEX


## Rotationssteueranage T 67


Für Außenbordmotoren bis 55HP. Verwendbar auch für Morse C230/231, Teleflex, Compact, TX805.

| Nur **Steuerkopf** mit Kupplung und Abdeckkappe 90°, schwarz | Nur **Kabel** M 58 |
|---|---|
| **45.067.00** | 45.067.xx * |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Endstücke und Stangen geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog OPTIONAL*

* *Auswahl entsprechend der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unten.*











## Kabel M58

Für Schaltung Art. 45.067.00

| Art. Nr. | Länge |
|---|---|
| **45.067.07** | 7’ |
| **45.067.08** | 8’ |
| **45.067.09** | 9’ |
| **45.067.10** | 10’ |
| **45.067.11** | 11’ |

| Art. Nr. | Länge |
|---|---|
| **45.067.12** | 12’ |
| **45.067.13** | 13’ |
| **45.067.14** | 14’ |
| **45.067.15** | 15’ |
| **45.067.16** | 16’ |

| Art. Nr. | Länge |
|---|---|
| **45.067.17** | 17’ |
| **45.067.18** | 18’ |
| **45.067.20** | 20’ |
| **45.067.22** | 22’ |


## Rotationssteueranage T 71

Für Außenbord-, Innenbord und Außen-/Innenbordmotoren für Boote von 9/10 m, bis 50 MPH, 4 Steuerradumdrehungen, Verfahrweg 228 mm, Biegeradius 200 mm.

| Nur Steuerkopf | Nur Kabel M66 | Abdeckkappe | |
|---|---|---|---|
| | | 90° | 20° |
| **45.055.00** | 45.185.xx * | 45.055.02 | 45.055.03 |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Endstücke und Stangen Motorseite geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog sind OPTIONAL.*

* *Auswahl des Zuges entsprechen der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unter der Produktpalette der Rotationssteueranlagen.*






◢ Planeteng etriebe






◢ 45.055.02




◢ 45.055.03


## Rotationssteueranage T 85

Für Außenbord-, Innenbord und Außen-/Innenbordmotoren für Boote von 9/10 m, bis 50 MPH, 3 Steuerradumdrehungen, Verfahrweg 228 mm, Biegeradius 200 mm.

| Steuerkopf mit Abdeckkappe 90° | Kabel M66 |
|---|---|
| **45.185.00** | 45.185.xx * |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Endstücke und Stangen geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog OPTIONAL*

* *Auswahl des Zuges entsprechen der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unter der Produktpalette der Rotationssteueranlagen.*







## Rotationssteueranage T 72

Für höhere Leisutng, Boote bis 10,5 m, max. Geschwindigkeit über 50 MPH.
Gleiche merkmale als Modell T71, aber funktioniert mit **zwe**i M66-Kabeln.

| Nur Steuerkopf "T72" | Nur Kabel M66 | Abdeckkappe | |
|---|---|---|---|
| | | 90° | 20° |
| **45.072.00** | 45.185.xx * | 45.055.02 | 45.055.03 |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Endstücke und Stangen optional auf Wunsch Typ 45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19 geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog OPTIONAL.*

* *Auswahl des Zuges entsprechen der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unter der Produktpalette der Rotationssteueranlagen.*







◢ Planetenge triebe














◢ Planeteng etriebe

## Nicht-Umkehrbare Rotationssteueranage T 73

Für Boote 9/10 m, max. Geschwindigkeit 50 MPH, Steuerrad behält den Einschlagwinkel bei, kein Zurücklaufen.

| Nur Steuerkopf "T72" | nur Kabel M66 | Abdeckkappe | |
|---|---|---|---|
| | | 90° | 20° |
| **45.073.00** | 45.185.xx * | 45.055.02 | 45.055.03 |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Optionale Endstücke und Stangen geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog OPTIONAL*

* *Auswahl des Zuges entsprechen der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unter der Produktpalette der Rotationssteueranlagen.*




## Rotationssteueranage mit verstellbarer Steuerradneigung

| Steuerkopf | Modell | Ausführung | Nur Kabel M66 | 90° Einbauhalterung mit Mechanismus für Neigung bis 48° |
|---|---|---|---|---|
| **45.081.00** | T 81 | Einfache Steuerung für Boote bis 9/10 m | 45.185.xx * | 45.038.00 |
| **45.083.00** | T 83 | Einfache Steuerung **nicht umkehrbar** für Boote bis 9/10 m | 45.185.xx * | 45.038.00 |

**45.595.13; 45.595.14; 45.595.15; 45.595.16; 45.595.17; 45.595.18; 45.595.19** *Endstücke und Stangen geeignet für jeden Steuerrad in unserem Katalog OPTIONAL*

* *Auswahl des Zuges entsprechen der gewünschten Länge, siehe detaillierte Tabelle unter der Produktpalette der Rotationssteueranlagen.*



◢ Planetengetriebe



◢ 45.038.00



◢ 45.060.00



◢ 45.061.00



◢ 45.061.00







◢ 45.055.02/03

## Drehsteuerungen T91/T93ZT

Eigenschaften: - Leistungsstark; - Schnellschnappsystem für Kabel M90 Mach mit patentiertem Stecker. Achtung: das Kabel M90 Mach kann für Steuer, die Kabel des Typs M66 verwenden, angewandt werden, während die Kabel M66 nicht an T91/T93ZT angeschlossen werden können; - Kabel motorseitig aus Edelstahl mit wasserdichter Dichtung; - leichte Montage durch Mittelwelle; - Steuerumdrehungen 4.2, Kabellauf 228 mm; max. Lenkrad-Ø 408 mm, Mindestbogenhalbmesser des Kabels 200 mm; - empfohlene Höchstgeschwindigkeit 50 MPH; - Nicht für Montage auf Booten mit einer Motorleistung, die höher als die zulässige ist, geeignet; - Modell T93ZT ist selbsthemmend. Man kann das Lenkrad loslassen, ohne dass das Boot aufgrund der Schraubendrehung die Richtung ändert.

| Art. Nr. | Beschreibung | Kabel M90 MACH | Abdeckkappe | | Diebstahlsicherung m. Abdeckkappe, verchromt |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 90° | 20° | |
| **45.060.00** | einfache Steuerung | 45.186.xx | **45.055.02** | **45.055.03** | **45.055.06** |
| **45.061.00** | nicht umkehrbare Steuerung | 45.186.xx | **45.055.02** | **45.055.03** | **45.055.06** |




◢ 45.060.00-45.061.00



◢ 45.055.06



◢ Planetengetriebe



◢ 45.062.00



◢ 45.062.00+45.038.00



◢ 45.063.00




◢ 45.038.00

## Drehbare Steuersysteme T101/T103ZT, Einstellung der Lenkerneigung möglich

Es werden die patentierten Kabel M90 Mach verwendet. Die technischen Daten entsprechen 45.060.00 und 45.061.00. Empfohlene Höchstgeschwindigkeit 50 MPH. Dürfen nicht auf Booten mit einer Leistung, die höher als die zulässige ist, montiert werden.

| Art. Nr. | Beschreibung | Kabel M90 Mach | 90° Einbauhalterung mit Mechanismus für Neigung bis 48° |
|---|---|---|---|
| **45.062.00** | Einfache Steuerung | 45.186.xx | **45.038.00** |
| **45.063.00** | Umkehrbare Steuerung | 45.186.xx | **45.038.00** |




◢ 45.062.00/45.063.00+45.038.00


◢ Planetengetriebe



## Kabel M66

Ist auch zu verwenden als Ersatz der Kabel Teleflex SAFE-T


| Art. Nr. | Länge | Art. Nr. | Länge | Art. Nr. | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.185.07** | 7’ | **45.185.14** | 14’ | **45.185.21** | 21’ |
| **45.185.08** | 8’ | **45.185.15** | 15’ | **45.185.22** | 22’ |
| **45.185.09** | 9’ | **45.185.16** | 16’ | **45.185.23** | 23’ |
| **45.185.10** | 10’ | **45.185.17** | 17’ | **45.185.24** | 24’ |
| **45.185.11** | 11’ | **45.185.18** | 18’ | **45.185.25** | 25’ |
| **45.185.12** | 12’ | **45.185.19** | 19’ | | |
| **45.185.13** | 13’ | **45.185.20** | 20’ | | |



## Kabel M90 Mach

Für alle Steuersysteme Ultraflex, die neben dem Kabel M90 Mach das Kabel M66 verwenden und für Steuersysteme Teleflex SAFE/TQC/NFB SAFE T II°/ NBF 4.2.

| Art. Nr. | Länge | Art. Nr. | Länge |
|---|---|---|---|
| **45.186.07** | 7’ | **45.186.17** | 17’ |
| **45.186.08** | 8’ | **45.186.18** | 18’ |
| **45.186.09** | 9’ | **45.186.19** | 19’ |
| **45.186.10** | 10’ | **45.186.20** | 20’ |
| **45.186.11** | 11’ | **45.186.21** | 21’ |
| **45.186.12** | 12’ | **45.186.22** | 22’ |
| **45.186.13** | 13’ | **45.186.23** | 23’ |
| **45.186.14** | 14’ | **45.186.24** | 24’ |
| **45.186.15** | 15’ | **45.186.25** | 25’ |
| **45.186.16** | 16’ | | |




*Für Betriebswerk siehe 45.595.13/14/15/16/17/18/19*

# ► Steuerungen - Geradführung


## Lineare Steuerungnlage T86

Geeignet für Außenborder bis 9 m und Innenborder bis 10,5 m. Bestehend aus Steuerkopf mit Kabel (TM86), **zu verwenden mit** Wellenanlage G86 (45.059.00) und Abdeckkappe 90° (45.055.02) oder 20° (45.055.03) OPTIONAL

| Steuerkopf T86 + Zug in verschiedenen Längen | Zuglänge | Steuerkopf T86 + Zug in verschiedenen Längen | Zuglänge | Steuerkopf T86 + Zug in verschiedenen Längen | Zuglänge |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.059.13** | 13’ | **45.059.18** | 18’ | **45.059.23** | 23’ |
| **45.059.14** | 14’ | **45.059.19** | 19’ | **45.059.24** | 24’ |
| **45.059.15** | 15’ | **45.059.20** | 20’ | **45.059.25** | 25’ |
| **45.059.16** | 16’ | **45.059.21** | 21’ | | |
| **45.059.17** | 17’ | **45.059.22** | 22’ | | |

**45.059.00** *Wellenanlage G86 OPTIONAL*
**45.055.02** *Abdeckkappe 90° OPTIONAL*
**45.055.03** *Abdeckkappe 20° OPTIONAL*

*für dir ganze Steuerung bestellen Sie: 45.059.xx+45.059.00+45.055.02/03*








◄ 45.055.02




◄ 45.055.03

## Wellenanlege

**45.059.00** Wellenanlage G86






# ► Vorrichtungen für Steuerungen

## Endstück A73




**45.595.16** Für Kabel für Mercury, Mariner, Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Force und Honda

## Kugelgelenk A44



**45.044.00** Für Kabel mit Gewinde

## Adapter K46



**45.046.00** Zur Umwandlung von Kabeln mit Gewinde (M47) in Kabeln mit Bajonett-Endstück (M66-45.185.10)

## Adapter K66




**45.053.00** Zur Umwandlung von Kabeln M66 in Kabeln M47 mit Gewinde

## Plattchen




**45.545.03** Zum Anschluss an Motoren Yamaha/ Mariner

## Selektor (L23)



**45.549.00** Für Doppelsteueranlage. Für einen Anschluß der Steuerkabel sowohl an traditionellen als auch an Einhebel-Schaltungen

## Lager S39



**45.595.13** Hecklager aus rostreiem Edelstahl

## Endstück A74SS



**45.595.17** Für Anschluß an OMC

## Endstück A75




**45.595.18** Für Anschluß der Kabel an den Motor, ohne Kabelführung durch das Schwenkrohr

## Halterung aus rostfreiem Edelstahl



**45.595.14** Halterung S40 aus **rostfreiem Edelstahl**

## Halterung aus rostfreiem Edelstahl




**45.595.15** Halterung S55 aus **rostfreiem Edelstahl**

## Halterung aus rostfreiem Edelstahl




**45.595.19** Mit lackierter Eisenplatte, Bolzen und Stift aus Edelstahl AISI 304.




## Endstücke für Kabel C2/C7/C8/C0

| Art. Nr. | Typ | Zu verwenden mit Kabeln |
|---|---|---|
| **45.488.02** | L25 | C2 - C7 - C8 - MACH ZERO |
| **45.488.03** | L7 | C2 - C7 - C8 - MACH ZERO |
| **45.488.04** | L12 | C2 - C7 - C8 - MACH ZERO |
| **45.026.00** | L26 | C22 |




## Endstück für Zug

| Art. Nr. | Typ | Zu verwenden mit Kabeln |
|---|---|---|
| **45.488.01** | L3 mit Platte | C2 - C7 - C8 - MACH ZERO |
| **45.488.05** | L14 nur U-Bolzen | C2 - C7 - C8 - MACH ZERO |

### Vorrichtung für die Montage von 1-Kabelsteueranlagen

**45.147.00** Vorrichtung für die Montage von 1-Kabelsteueranlagen auf Schlauchbooten mit Außenbordmotor, bei denen die Durchführung furch das Schwenkrohr nicht vorgesehen ist. Dank dieser Vorrichtung braucht man das Kabel nicht am Spiegel des Schlauchboots zu befestigen. Universalmodell. Aus **eloxiertem Aluminium**. Bestehend aus einer Platte Art. Nr. 47.763.92, verstellbarer Schelle, Steuerungs-Befestigungsrohr und anzuschraubenden Nylon-Abdeckplättchen.



### Heckschutzplatte

Aus **Aluminium**.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **47.763.92** | 260x110 |



## ► Kupplungsstangen

### Kupplunsstange

**45.560.00** Aus **rostfreiem Stahl** mit Kugelgelenken als Endstücke, um den Hauptmotor mit einem Hilfsmotor zu verbinden. Dadurch wird der Hilfsmotor mit der Steuerung des Bootes verbunden. Die Pinne läßt sich von **45-60 cm** genau regulieren und kann in wenigen Sekunden entfernt werden, da das Kugelgelenk durch Federkraft gehalten wird.




## ► Pinnenverlängerung für Außenbordmotoren

### Pinnenverlängerung für Außenbordmotoren

Ausführung mit **patentiertem Schnappverschluß**.
Universalmodell. Aus **eloxiertem Aluminiumrohr**, mit Gummigriff und Nylonanschlußstück.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge cm |
|---|---|---|
| **45.156.05** | einfach | 60 |
| **45.158.01** | mit im Griff integriertem Stoppknopf | 60 |
| **45.159.00** | teleskopisch | 55/95 |




◢ 45.159.00

OSCULATI



◢ 45.156.05



◢ 45.158.01

### Pinnenverlängerung für Außenbordmotoren

Montage mit Flügelschraube.
Universalmodell aus eloxiertem Aluminium, Griff und Sperrsystem aus Nylon.

| Art. Nr. | Ausführung | Länge cm |
|---|---|---|
| **45.155.80** | fest | 66 |
| **45.155.81** | fest | 76 |
| **45.155.86** | teleskopisch | 61 / 100 |



◢ 45.155.80/81



◢ 45.155.86

# ► VETUS Hydraulische Steuerungen für Außenborder

Mit EG-Zulassung, geeignet für alle handelsüblichen Motoren. Umfassen eine Pumpe + 2 bzw. 2 Zylinder. Anschlüsse (45.028.18/19) und Schlauch R7 5/16" (45.028.14) sind getrennt zu bestellen.





## Hydraulische Steuerungen VETUS für Außenborder

| Art. Nr. | Steuerung | Einmot orig | Zweimot orig | Max PS | Pumpe | Bilanzierter Vorderzylinder | Mit Rohr 45.028.14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anzahl benöt. Anschlüße 45.028.18-19 | Anzahl benöt. T |
| **45.035.40** | einfach | x | - | 125 | HTP2010R | OBC225 | 4 | - |
| **45.085.10** | einfach | x | - | 225 | HTP3010R | OBC225 | 4 | - |
| **45.085.20** | einfach | - | x | 450 | HTP4210R | OBC225(2) | 12 | 2 |

**Bestand- u. Ersatzteile f. Hydraulische Steuerungen Vetus**

| | |
|---|---|
| **45.035.42** | **Nur Pumpe - Typ HTP2010R** |
| **45.085.11** | **Nur Pumpe - Typ HTP3010R** |
| **45.085.13** | **Nur Pumpe - Typ HTP4210R** |
| **45.035.43** | **Nur Zylinder - Typ OBC150** |
| **45.085.12** | **Nur Zylinder - Typ OBC225** |

# ► Hydraulische Steuerungen VETUS für Innenborder




◢ Einfachsteuerung ◢ Doppeltsteuerung

## VETUS Steuerungen

Ausschließlich aus rostfreien Materialien, nach modernsten Technologien erzeugt, mit EG-Zulassung.

Die Größe der Steuerungen dient nur als Beispiel. Bei der Wahl muss man neben der Größe des Bootes auch die Leistung der Motoren, die Größe des Ruderblattes, das Gewicht und den Rumpf bedenken. Bitte teilen Sie uns alle oben genannten Daten mit, damit wir Ihnen die geeigneteste Steuerung empfehlen können.

| Art. Nr. | Ausführung | Steuerung | Für Boote von m | Rudermom. kgm | Drehung Steuerrad | Zylinderweg mm | Ruderwinkel in ° | Schaftlänge mm | Pumpe | Zylinder | Zylindervolumen c.c. | Anschlüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 45.028.18-19 | "T" |
| **45.030.10** | MT 30 | einzeln | 8 | 30 | 3,4 | 150 | 70 | 129 | HTP2010 | MTC30 | 67 | - | - |
| **45.045.10** | MT 52 | einzeln | 10 | 52 | 3,5 | 160 | 70 | 140 | HTP3010 | MTC52 | 104 | 4 | - |
| **45.045.20*** | MT 52 | doppelt | 10 | 52 | 3,5 | 160 | 70 | 140 | HTP3010 | MTC52 | 104 | 14 | 2 |
| **45.080.10** | MT 72 | einzeln | 12 | 72 | 4,9 | 225 | 70 | 196 | HTP3010 | MTC72 | 146 | 4 | - |
| **45.080.20*** | MT 72 | doppelt | 12 | 72 | 4,9 | 225 | 70 | 196 | HTP3010 | MTC72 | 146 | 14 | 2 |
| **45.110.10** | MT 125 | einzeln | 14/15 | 125 | 6 | 160 | 70 | 140 | HTP4210 | MTC125 | 253 | 4 | - |
| **45.110.20*** | MT 125 | doppelt | 14/15 | 125 | 6 | 160 | 70 | 140 | HTP4210 | MTC125 | 253 | 14 | 2 |
| **45.140.10** | MT 175 | einzeln | 16/17 | 175 | 8,5 | 225 | 70 | 196 | HTP4210 | MTC175 | 356 | 4 | - |
| **45.140.20*** | MT 175 | doppelt | 16/17 | 175 | 8,5 | 225 | 70 | 196 | HTP4210 | MTC175 | 356 | 14 | 2 |


* *Mit Rückschlagventil*

***Wichtig:***

***A)*** *Steuerung Vetus, mit Aussnahme der Art. Nr. 45.030.10, kann entweder mit Schlauch R7 5/16 (45.028.14) oder mit Kupferrohr 8x10 mm (45.028.10) eingebaut werden. Bei Verwendung von Kupferrohren werden keine weiteren Anschlüsse benötigt. Bei Verwendung von Schlauch werden Anschlüsse Art. Nr. 45.028.18/19 benötigt (Menge wird bei Steuerung an-*


***B)*** *Steuerung 45.030.10 mit Nylonleitungen oder Kupferrohren 6x8 (45.028.11) geliefert.*

**45.030.10** *Anschluss-Set ist enthalten*



◢ 45.030.10


◢ 45.045.10/080.10



◢ 45.110.10/140.10




◢ 45.045.10




◢ 45.030.10




◢ 45.080.10





◢ 45.110.10



◢ 45.140.10


# ► Bestand- und Ersatzteile für hydraulische Steuerungen VETUS

## Nur Pumpe für Steuerhaus von VETUS

Leichter Einbau in die Bordwand, konische Standardachse 3/4", arbeitet bei jeder Neigung.


| Art. Nr. | Modell | Typ |
|---|---|---|
| **45.030.11** | HTP2010 | Standard |
| **45.045.11** | HTP3010 | Standard |
| **45.110.11** | HTP4210 | Standard |
| **45.035.42** | HTP2010R | Mit integriertem Rückschlagventil |
| **45.085.11** | HTP3010R | Mit integriertem Rückschlagventil |
| **45.085.13** | HTP4210R | Mit integriertem Rückschlagventil |

*Für Systeme mit starren 8 mm Rohren den Anschluss 17.408.01 verwenden*
*Für Systeme mit starren 10 mm Rohren den Anschluss 17.408.02 verwenden*



◢ 45.030.11; 45.045.11; 45.110.11


◢ 45.030.11; 45.045.11; 45.110.11



◢ 45.035.42; 45.085.11/13


◢ 45.035.42; 45.085.11/13

## Nur Zylinder für VETUS Steuerungen

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **45.030.12** | MTC30 |
| **45.045.12** | MTC52 |
| **45.080.12** | MTC72 |
| **45.110.12** | MTC125 |
| **45.140.12** | MTC175 |



## Flansche (HTPF2) aus rostfreiem Stahl für VETUS Steuerungen

**45.126.40** Zum Einbau von 74mm der HTP Pumpen





## Rückschlagventil



| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **45.126.20** | für Einzel- oder Doppelsteuerung MT30/52/72/125/175 |
| **45.126.30** | für Steuerung von Arbeitsbooten für Leitung 18x15 mm |

## BYPASS Hahn




**45.045.05** Für hydraulische Steuerungen 45.045.10; 45.045.20; 45.080.10; 45.080.20; 45.110.10; 45.110.20; 45.140.10; 45.140.20. Für Notfälle oder zur Verwendung mit der Ruderstange.

## Ruderpinne für Ruder


Befestigung durch 2 Bolzen und 2 Imbusschrauben.
Mit zwei Bohrungen, 129 mm und 180 mm, für verschiedene Steuerungen

| Art. Nr. | H mm | D mm |
|---|---|---|
| **45.029.01** | 56 | 30 |
| **45.029.02** | 66 | 40 |






# ► ULTRAFLEX Hydraulische Steuerungen für Außenborder, im Set






## ULTRAFLEX Hydraulische Steuerung Gotech für Außen- und Innenborder bis 115 PS - kompletter Bausatz

Entspricht der Richtlinie 95/25 EG und ISO 10592
Das **Set** umfasst:
• Pumpe UP18, Halbeinbau mit Rückschlag- und Überdruckventil. Leistung 18CC/Umdrehung. 5 Kolben. Druck 55 bar. Steuerrad Ø max. 508 mm.
• Hydraulikzylinder (siehe unten) • 2 6m lange Schläuche, Ø 1/4" (können beliebig gekürzt werden). Mit wiederverwendbaren Schlauchanschlüssen. • 2 l Hydrauliköl

| Art. Nr. | Einbau | Beschreibung | Steuerrad Umdrehungen | Schub kg | Hub mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.273.00** | Außenborder, frontal | Set Gotech mit Zylinder UC81-OBF. Volumen 81 Kubik | 4,5 | 222 | 186 |
| **45.273.03** | Außenborder, seitlich | Set Gotech mit Zylinder UC68-OBS. Seitliche Montage, nicht ausgewuchtet. | 3,7/5,5 | - | 203 |
| **45.273.01** | Innenborder | Set Gotech mit Zylinder UC69-I. Volumen 69 Kubik | 3,8 | 168 | 150 |

| Motor | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| MERCURY e MARINER | 50-75-90 2T;<br>115 EFI 2T;<br>75-90-115 OPTIMAX 2T und 40-50-60 EFI 4T;<br>75-80-90 EFI 4T;<br>100-115 EFI 4T. | 1990-2008;<br>1990-2007;<br>2004-heute;<br>2000-heute;<br>2007-heute. |
| ENVIRUDE | E40-E50-E55-E60 2T und E75-E90 2T;<br>E115 2T V4. | 2004-heute;<br>1995-heute. |
| YAMAHA | 60-70 2T;<br>75C-90 2T;<br>115C 2T;<br>F40G-F70 4T;<br>F30-F40-F60-F75-F80 EFI 4T;<br>F90-F100-F115 EFI 4T;<br>F80-F100 4T;<br>F115;<br>F40D-F50F-F60C EFI 4T. | 1984-2008;<br>1998-2008;<br>1990-2008;<br>2010-heute;<br>1999-2007;<br>1999-2007;<br>2000-heute;<br>2004-heute;<br>- |
| HONDA | BF40-50-60-75-90 4T;<br>BF115D;<br>BF115A;<br>BF90 V-TEC 4T. | 1995-heute;<br>1998-2009;<br>2009-heute;<br>2008-heute. |

| Motor. | Modell. | Baujahr. |
|---|---|---|
| SUZUKI | DF40-50-60-70-80-90 4T;<br>DF100-115 4T*.;<br>DF100-115 4T neues Modell. | 1998-heute;<br>1998-2008;<br>2008-heute. |
| TOHATSU-NISSAN | 40-50-60-70-90 2T;<br>75-115 2T;<br>40-50TLDI 4T;<br>70-90-115 TLDI 4T. | 2004-heute. |
| SELVA | 40XS-50/60/70 2T<br>80 Portofino/Tigershark 2T;<br>25 Kingfish 4T;<br>40 Aruana 4T;<br>40xs-40xsr-50-60 Dorado EFI 4T;<br>40XSR EFI Murena 4T;<br>80xs-100-100xsr efi mARLIN 4T;<br>115-115XSR EFI Tarpon 4T;<br>115 EFI Narwhal 4T. | -;<br>-;<br>1995-heute;-;<br>-;<br>-;<br>-;<br>2000-heute;<br>- |
| JOHNSON | BJ60-70 4T und BJ90-115 4T;<br>J90-115 V4 2T. | 2001-2007;<br>1995-2007. |


** HINWEIS: für Motoren des Typs Suzuki®, Baujahr 1998 bis 2008 (altes Modell) muss neben dem Kolben UC81-OBF das Adapterset KIT 45.419.54 bestellt werden.*











◢ 45.273.00



◢ 45.273.01



◢ 45.273.03


◢ 45.273.00



## HYTECH Steuerung - max. 150 PS - im Set

**45.270.00** Das Set umfasst:
- Pumpe UP20F (45.270.01)
- Zylinder UC94-OBF/1, ausgewuchtet (45.271.01)
- 2 Schläuche, 9 m lang, können verkürzt werden (1 Schraubanschluss)
- 2 l Hydrauliköl

*4,7 Umdrehungen, Steuerrad*



## New Hyco-OBS/M Steuerung - Max 150 PS - im Set

**45.270.09** Das Set umfasst:
- Pumpe UP20F (45.270.01)
- Seitenzylinder UC68-OBS, nicht ausgewuchtet (45.273.03)
- Stk 2 Schlauch, 6m lang
- 2 l Hydrauliköl.

*3,4/5 Umdrehungen, Steuerrad*

## New HYTECH Steuerung - Max. 175 PS - im Set

**45.270.10** Das Set umfasst:
- Pumpe UP20F
- Zylinder UC95-OBF1, ausgewuchtet (45.271.10)
- Schlauch-Set, 9m lang, können verkürzt werden (1 Schraubanschluss)
- 2 l Hydrauliköl.

*4,7 Umdrehungen, Steuerrad*



## NAUTECH Steuerung - max. 300 PS - im Set

Das Set umfasst:
- Pumpe UP25F / UP28F.
- Ausgleichswelle UC128
- 2 verkürzbare Schläuche (1 Schlauchanschluss kann abgeschraubt werden), Länge: 9 m
- 2 Liter Hydrauliköl

| Art. Nr. | Sigla | Beschreibung | Steuerradumdrehungen |
|---|---|---|---|
| **45.283.01** | UP25 | Kit Nautech 3 mit Hydraulikzylinder UC128-OBF/1 | 4,8 |
| **45.283.02** | UP25 | Kit Nautech 3 mit Hydraulikzylinder UC128-OBF/2 | 4,8 |
| **45.283.15** | UP28 | Kit Nautech 1 mit Hydraulikzylinder UC128-OBF/1 | 4,3 |
| **45.283.16** | UP28 | Kit Nautech 1 mit Hydraulikzylinder UC128-OBF/2 | 4,3 |



## ULTRAFLEX hydraulische Steuerung für Außenborder bis 150/175 PS

Vordere Pumpe UP20 F und UP20 T.
Die Steuerungen werden vervollständigt mit: Öl - 2 Liter 45.027.00; Set Anschlussschläuche 45.290.35; 45.290.40; 45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70.
Montageflanschen siehe Artikel: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

| Art. Nr. | Ausführung | Einbau | Kolben | Max Arbeitsdruck bar | Fluß cc | Ø max Steuerrad mm | Anschlüß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.270.01** | UP20 F | front | 5 | 70 | 20 | 508 | 3/8" |
| **45.270.02*** | UP20 F | front/neigbar | 5 | 70 | 20 | 406 | - |

* **45.038.00** *OPTIONAL Set X52 zur Einstellung der Steuerradneigung.*




◢ 45.270.01




◢ 45.270.01 + 45.270.04




◢ 45.270.02 + 45.038.00




◢ 45.270.01




◢ 45.270.04




◢ 45.270.02 + 45.038.00

## Set x52

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.038.00** | Zur Regulierung der **Neigung des Steuerrads** bis 48° |





















45.271.01




45.271.02




45.271.01/02/10/12/13




45.271.04


## Hydraulikzylinder 150/175 PS


Die Steuerungen werden mit folgenden Artikeln vervollständigt: 2 Liter Öl 45.027.01; Set Schläuche 45.290.35; 45.290.40;
45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70


| Art. Nr. | Typ | Anwendung | Einbau | Bilanziert | Volumen CC | Schubkraft kg | Anschluß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.271.01** | UC94-OBF/1 | Außenbord | front | ja | 94 | 278 | 3/8" |
| **45.271.02** | UC94-OBF/3 | Außenbord | front | ja | 94 | 278 | 3/8" |
| **45.271.04** | UC68-OBS | Außenbord | seitlich | ja | 66 | 168 | 3/8" |
| **45.271.10** New | UC95-OBF1 | Außenbord | front | ja | 120 | 450 | 3/8" |
| **45.271.12** New | UC95-OBF3 | Außenbord | front | ja | 120 | 450 | 3/8" |
| **45.271.13*** New | UC95-OBF2 | Außenbord | front | ja | 120 | 450 | 3/8" |

* *UC95UC95-OBF2 entspricht UC95UC95-OBF1, erlaubt aber einen größeren Neigungswinkel.* ***Nur auf Anfrage***

| Motor | Modell | Jahr | Zylinder |
|---|---|---|---|
| Mercury Mariner | 50–75–90 2T; | 1990-2008 | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 75–90–115 Optimax 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 3 |
| Mercury Mariner | 125–135–150 Optimax 2T; | 1999 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 175 Optimax 2T; | 1999 > | UC95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 100–115 EFI 4T; | 1999 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 40–50–60 EFI 4T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 75–80–90 EFI 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 100-115 EFI 4T; | 2007 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Mercury Mariner | 175 V6 4T; | 2018 > | UC95 - OBF 1 |
| Evinrude | E40-E50-E55-E60 2T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Evinrude | E75-E90 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Evinrude | E115-E130-E135 2T V4; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Evinrude | E130-E135-E150 2T V4; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Evinrude | E175 2T V4; | 1995 > | UC95 - OBF 1 |
| Yamaha | 60-70 2T; | 1984 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
| Yamaha | 75-90 2T; | 1998 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
| Yamaha | 115-130-150-150F-150HPDI 2T; | 1990 - 2008 | UC94/95 - OBF 1 |
| Yamaha | 175HPDI; | 2000 - 2008 | UC95 - OBF 1 |
| Yamaha | F60-F75-F80 EFI 4T; | 1999 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Yamaha | F90-F100-F115-F150 4T; | 1999 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Yamaha | F115-F150 L4 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Honda | F175 L4 4T; | 2000 > | UC95 - OBF 1 |
| Honda | BF75-BF90; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Honda | BF 80/100; | 2013 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Honda | BF115D; | 1998 - 2009 | UC94/95 - OBF 3 |
| Honda | BF115A; | 2009 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Honda | BF130A; | 1998 - 2005 | UC94/95 - OBF 3 |
| Honda | BF135-BF150; | 2005 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Suzuki | BF175; | 2001 > | UC95 - OBF 1 |
| Suzuki | DF70-DF80-DF90-DF100-DF115-DF140 4T; | 1998 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Suzuki | DF150; | 2006 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Thoatsu Nissan | DF175; | 2006 > | UC95 - OBF 1 |
| Thoatsu Nissan | 115-120-140 2T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Thoatsu Nissan | 70-90-115 TLD 4T; | 2004 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Thoatsu Nissan | BFT 60-75-80-90-100-115-150 4T; | 2015 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Thoatsu Nissan | 70-90-100-115 MFS 4T; | 2020 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Selva | 80 Portofino / Tigershark 2T; | 1995 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Selva | 150 Whiteshark 2T; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Selva | 100 EFI Marlin - 115 EFI Narwhal; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Selva | 150 EFI Killer Whale 4T; | 2000 > | UC94/95 - OBF 1 |
| Johnson | 70-90-115-140 4T; | 2001 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Johnson | 90-115 V4 2T; | 1995 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Johnson | 150 V6 2T; | 1995 - 2007 | UC94/95 - OBF 1 |
| Johnson | 175 V6 2T; | 1995 - 2007 | UC95 - OBF 1 |



## ULTRAFLEX Hidraulische Steuerung für Außenborder bis 300 PS

Hydraulikpumpe. Mit Rückschlagventil.
Montageflanschen siehe Artikel: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.


| Art. Nr. | Bezeichnung | Einbau | Kapazität/ Drehung cc | Kolben | Druck bar | Ø max. Steuerrad mm | Anschlüsse | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.280.00** | UP25F | frontal | 25 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.01** | UP28F | frontal | 28 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.02** | UP33F | frontal | 33 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.03** | UP39F | frontal | 39 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.33** | UP45F | frontal | 45 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.04** | UP33R | rückseitig | 33 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.07** | UP28R | rückseitig | 28 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.08** | UP39R | rückseitig | 39 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.11** | UP45R | rückseitig | 45 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |



◢45.280.00/01/02/03/33




◢45.280.04/07/08/11





◢45.280.00/01/02/03

**45.270.08** *Verchromte Flansche X68 für Hydraulikpumpen*

**45.270.07** *Set "F" zur Erleichterung von Hydraulikpumpen-Füllung u. Ausspülen*




◢45.280.04




◢45.270.07 kit



◢45.270.07



◢45.270.08

## Hydraulikpumpen



Geeignet für Anbringen des Setx52 (45.038.00), zur Neigung des Steuerrads

| Art. Nr. | Bezeichnung | Fluß/Drehung cc | Zylinder | Druck bar | Ø max Steuerrad mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.281.01** | UP28T | 28 | 5 | 70 | 710 | 5 |
| **45.281.02** | UP33T | 33 | 5 | 70 | 710 | 5 |
| **45.281.03** | UP39T | 39 | 7 | 70 | 710 | 5 |


## Set x52



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.038.00** | Zur Regulierung der **Neigung des Steuerrads** bis 48° |

## Set X72


**45.040.00** Um die Neigung des Lenkrads in 5 Stufen bis 60° einzustellen.
Im Vergleich zu den TILT 45.038.00/45.039.00 wesentlich geringere Größe, da es direkt am Schaltbrett montiert wird und die Hydraulikpumpe von unten umfasst.











◢ 45.282.00/01




◢ 45.282.03




## Hydraulikzylinder für Außenborder



| Motor | Modell | Baujahr | Zylinder |
|---|---|---|---|
| MERCURY und MARINER | 115-125-150 EFI 2S; | 1990-2007; | UC128-OBF/1; |
| | 225-250 EFI 2S; | 2000-2007; | UC128-OBF/1; |
| | 75-90-115 Optimax; | 2004-heute; | UC128-OBF/3; |
| | 135-150-175 Optimax; | 1999-heute; | UC128-OBF/1; |
| | 200-225-250 Optimax; | 1999-heute; | UC128-OBF/1; |
| | Racing 300 Optimax; | 1999-2011; | UC128-OBF/1; |
| | 100-115 EFI 4T; | 2007-heute; | UC128-OBF/1; |
| | 250 Saltwater EFI 4S; | 2007-2011; | UC128-OBF/1; |
| | 135-150-175-200 Verado L4; | 2004-heute; | UC128-OBF/1; |
| | Fourstroke 175-200 V6; | 2018-heute; | UC128-OBF/1; |
| | Fourstroke 225-300 V8 | 2018-heute | UC128-OBF/1 |
| ENVIRUDE | E75-E90 2S; | 2004-heute; | UC128-OBF/2UC128-OBF/2; |
| | E115-E130-E135 2S V4; | 1995-heute; | UC128-OBF/2; |
| | E150-E175-E200-E225-E250-E300 2S V6 | 1995-heute | UC128-OBF/2 |
| YAMAHA | 115C-130B 2S; | 1990-2008; | UC128-OBF/2; |
| | 75C-90 2S; | 1998-2008; | UC128-OBF/2; |
| | 115C-130B 2S; | 1990-2008; | UC128-OBF/2; |
| | 150F-200F-250G 2S; | 1996-2007; | UC128-OBF/2; |
| | 150 HPDI VMAX 2S; | 2000-2008; | UC128-OBF/2; |
| | 175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2S; | 2000-2008; | UC128-OBF/2; |
| | F115-F150 EFI 4S; | 1997-2007; | UC128-OBF/1; |
| | F200-F225-F250 4S; | 2002-2007; | UC128-OBF/2; |
| | F70 4S; | 2010-heute; | UC128-OBF/1P; |
| | F115-F150-F175-F200 L4 4S; | 2004-heute; | UC128-OBF/1; |
| | F200-F225-F250-F300 V6 4S | 2004-heute | UC128-OBF/2 |
| HONDA | BF75-BF90 4S; | 1995-heute; | UC128-OBF/1; |
| | BF115-BF130 4S; | 1998-heute; | UC128-OBF/3; |
| | BF135-BF150 4S; | 2005-heute; | UC128-OBF/1; |
| | BF150 V-TEC 4S; | 2008-heute; | UC128-OBF/1; |
| | BF175-BF200-BF225-BF250 4S | 2001-heute | UC128-OBF/1 |
| SUZUKI | DF70-80-90 4T; | 1998-heute; | UC128-OBF/2; |
| | DF100-115-140 4S*; | 1998-2008; | UC128-OBF/1*; |
| | DF100-115-140 4S; | 1998-heute; | UC128-OBF/1; |
| | DF150-175-DF200 L4 4S; | 2006-heute | UC128-OBF/1; |
| | DF200-DF225-DF250-DF300-V6 4S | 2004-heute | UC128-OBF/2 |
| TOHATSU | 115-120-140 2S; | 2004-heute; | UC128-OBF/2; |
| | 70-90-115 TLDI 4S; | 2004-heute; | UC128-OBF/1; |
| | BFT60-75-90 4S; | 2015-heute; | UC128-OBF/1; |
| | BFT80-100-115 4S; | 2015-heute; | UC128-OBF/3; |
| | BFT150-200-225-250 4S | 2015-heute | UC128-OBF/1 |
| SELVA | 80 Portofino/Tigershark 2S; | 1995-2008; | UC128-OBF/1; |
| | 150 White Shark 2S; | 2001-2007; | UC128-OBF/2; |
| | 100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-; | 2000-heute; | UC128-OBF/1; |
| | 150EFI Killer Whale 4S | 2000-heute | UC128-OBF/1 |
| JOHNSON | BJ90-115-140 4S; | 2001-2007; | UC128-OBF/1; |
| | J90-115 V4 2S; | 1995-2007; | UC128-OBF/2; |
| | J150-175 V6 2S; | 1995-2007; | UC128-OBF/2; |
| | J200-225 V6 4S | 2004-2007 | UC128-OBF/2 |

**HINWEIS: Bei Modellen Suzuki®, Baujahr 1998 bis 2008 (altes Modell) muss neben dem Zylinder UC128-OBF/1 das Adapterset 45.419.54 bestellt werden.*
*Bei höheren Leistungen empfehlen wir die Verwendung des Zylinders "high performance"SilverSteer™*

| Art. Nr. | Einbau | Bilanziert | Volumen cc | Hub kg | Weg mm | Rohranschlüße | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.282.00** | front rechts | ja | 120 | 450 | 185 | 3/8" | UC-128-OBF/1 |
| **45.282.01** | front rechts | ja | 120 | 450 | 185 | 3/8" | UC-128-OBF/2 |
| **45.282.11** | front links | ja | 120 | 450 | 185 | 3/8" | UC-128P OBF/1 |
| **45.282.12** | front links | ja | 120 | 450 | 185 | 3/8" | UC-128P OBF/2 |
| **45.282.03** | seitlich, nicht bilanziert | nein | 132/163 | 455/563 | 203 | 3/8" | UC 132 OBS |

## BESTELLWEISE FÜR Art. Nr. 45.282.01




Technische Daten und Hinweise für den Einkauf von Steuerungen

| SYSTEM | Komponenten | Art. Nr. | Menge |
|---|---|---|---|
| **Einmotorig Ein-Zylinder** | | - | |
|  | Zylinder | **45.282..** | 1 |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| | Steuerrrad | - | |
| | fur zusätzliche Steuerung, sind hinzufügen | - | |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Anschlussset | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| Steuerraddrehung: 4,5<br>Anwendung bis max 300 PS | Öl | **45.027.01** | 2 |
| **Zweimotorig Ein-Zylinder** | Zylinder | **45.282..** | 1 |
|  | Pumpe | **45.280.00/02** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| | Verbindungsstange | **zu 94** | |
| | fur zusätzliche Steuerung, sind hinzufügen | - | |
| | Pumpe | **45.280.00/02** | 1 |
| | Anschlussset | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| Steuerraddrehung: 4,8/4,3<br>Anwendung: bis max 300 PS (nicht gegenläufige Motore), bis max 500 PS (gegenläufige Motore) | Öl | **45.027.01** | 2 |
| **Zweimotorig Zwei-Zylinder** | Zylinder | **45.282..rechts/links** | 2 |
|  | Pumpe | **45.280.03/33** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 2 |
| | T-Anschlussset | **Standard** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 4 |
| | Verbindungsstange | **zu 90** | |
| | fur zusätzliche Steuerung, sind hinzufügen | - | |
| | Pumpe | **45.280.03** | 1 |
| | Anschlussset | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| Steuerraddrehung: 6,1/5,3<br>Anwendung: bis max 500 PS (nicht-gegenläufige Motore), bis 600 PS (gegenläufige Motore) | Öl | **45.027.01** | 2 |

⚠ *Zylinder 45.282.00/01 ist nicht geeignet zum Einbau, wenn die Bootsgeschwindigkeit 60 Knoten überschreitet.*

## ZUM BESTELLEN Art. Nr. 45.282.03

**ANWENDUNG 45.282.03**. gleiche Eigenschaften wie 45.282.01 mit Zusatz für Johnson & Evinrude Motoren: Zylinder Art. Nr. 45.282.03 wird nicht benötigt, sollte der servogesteuerter OMC Motor mit Zylinder von OMC Cod. 985519 ausgestattet sein. In diesem Fall sind 2 Anschlüsse (Ref. Parker Art. Nr. F6X-5 10-3/8") nötig.


| SYSTEM | Komponenten | Art. Nr. | Menge |
|---|---|---|---|
| **Einmotorig Ein-Zylinder**  Anwendung bis max 300 PS | Zylinder | **45.282.03** | 1 |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| | Steuerrad | **-** | |
| | für zusätzliche Steuerung: | **-** | |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Set Anschluße | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| **Zweimotorig Ein-Zylinder**  Steuerraddrehung: 4/5 Anwendung bis max 300 PS (nicht gegenläufige Motore) bis max 450 PS (gegenläufige Motore) | Zylinder | **45.282.03** | 1 |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 1 |
| | Verbindungsstange | **vom Motorhersteller geliefert** | |
| | Steuerrad | **-** | |
| | für zusätzliche Steuerung: | **-** | |
| | Pumpe | **45.280.00/01** | 1 |
| | Set Anschluße | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| **Zweimotorig Zwei-Zylinder**  Steuerraddrehung: 6,5 Anwendung bis max 500 PS (nicht gegenläufige Motore) Anwendung bis max 600 PS (gegenläufige Motore) | Zylinder | **45.282.03** | 2 |
| | Pumpe | **45.280.03** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 2 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |
| | Verbindungsstange | **vom Motorhersteller geliefert** | |
| | Steuerrad | **-** | |
| | für zusätzliche Steuerung: | **-** | |
| | Pumpe | **45.280.03** | 1 |
| | Set Anschluße | **45.290.15** | 1 |
| | Leitungsset | **45.290.35..** | 1 |
| | Öl | **45.027.01** | 2 |

*Zylinder 45.282.03 ist nicht geeignet zum Einbau, wenn die Bootsgeschwindigkeit 60 Knoten überschreitet.*

## Vorlegungsstangen-Set

Zu nutzen nur mit den Zylindern 45.282.00/01/11/12 falls ein anderer Motor eingebaut werden soll als der wofür der Zylinder vorgesehen ist.

| Art. Nr. | Typ | Für |
|---|---|---|
| **45.282.21** | LA 1 | UC-128-OBF/1 |
| **45.282.22** | LA 2 | UC-128-OBF/2 |
| **45.282.23** | LA 3 | UC-128-OBF/3 |
| **45.281.24** | LA1P | UC-128P-OBF/1 |
| **45.281.25** | LA2P | UC-128P-OBF/2 |




## Set 2 Leitungen

Für Ultraflex Außenbordersteuerung

| Art. Nr. | Stück zu m | Art. Nr. | Stück zu m | Art. Nr. | Stück zu m |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.290.35** | 3,5 | **45.290.55** | 5,5 | **45.290.80** | 8 |
| **45.290.40** | 4 | **45.290.60** | 6 | **45.290.90** | 9 |
| **45.290.45** | 4,5 | **45.290.65** | 6,5 | **45.290.91*** New | 15 |
| **45.290.50** | 5 | **45.290.70** | 7 | | |



** 15 m connectable, complete with recoverable fittings*

## 3/8" Leitung



| Art. Nr. | Rollen m |
|---|---|
| **45.291.00** | 20 |

## Set OB-2S



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.290.15** | Für zusätzliche Steuerung oder zum Anbringen an den Autopiloten. Beinhaltet 8m Nylonschlauch von 3/8". |

## Set 95-2S



| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **45.290.16** | Anschlüße zusätz. Steuerung |

## Spinnermutter



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.290.20** | 3/8" (61 CA) |

## T-Stück




| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.290.23** | 3/8" (TF38) |

## Set 2 verstärkte Schläuche, schon mit Anschlussstücken für den Anschluss von zwei Zylindern bzw. zwei Motoren.



Verbunden mit Überwurfmuttern und Stützhülsen. Zu verwenden mit Schottenwand Art. Nr. 45.028.28; 45.028.30.

| Art. Nr. | Länge cm |
|---|---|
| **45.290.11** | 70 |
| **45.290.12** | 90 |
| **45.290.13** | 120 |




## Anschlüsse für Hydrauliksteuerungen


Geeignet für alle ULTRAFLEX Pumpen.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.290.22** | Um 90° verstellbarer Anschluss |
| **45.290.30** | Um 45° drehbarer Anschluss |
| **45.290.31** | Um 90° drehbarer 3/8" Anschluss |
| **45.290.32** | Gerader Anschluss für 3/8" Rohr |
| **45.290.33** | Zylinderförmiger Anschluss für 3/8" Auslass |



## ULTRAFLEX Service-Kit für Hydraulikpumpen und Zylinder

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.291.10** | Set Dichtungen/ Welle für Pumpe UP20 (Art.-Nr. 45.270.01) |
| **45.291.11** | Set Dichtungen/ Welle für Pumpen UP25, UP28, UP33, UP39 u. UP45 |
| **45.291.20** | Set Dichtungen f. Zylinder UC94 mit p/n 42918X u. 42958N |
| **45.291.21** | Zubehörset für Zylinder UC94 mit p/n 42918X u. 42958N (zur Montage der Dichtungen ohne den Zylinder zu beschädigen) |
| **45.291.30** | Ersatzkopf f. Zylinder UC128 mit p/n 39423Z, 39966R, 39967T, 40106U, 40107W. (pro Zylinder sind 2 Stck. notwendig). |




## Flansche für hydraulische Steuerungen ULTRAFLEX

| Art. Nr. | Typ | Für Steuerungen |
|---|---|---|
| **45.270.03*** | quadratisch (x64) | UP25F; UP28F; UP33F; UP39F; UP45F; UP28FSVS; UP33FSVS; UP39FSVS |
| **45.270.04** | quadratisch (x64) | UP20F ** |
| **45.280.10** | rund (x57) | UP25F; UP28F; UP33F; UP39F; UP45F; UP28FSVS; UP33FSVS; UP39FSVS |

* *für den Hydraflex-Look*

** *Für Pumpen UP20F (45.270.01) Seriennummer 424685 wird Flansch x64 (45.270.03) oder x57 (45.280.10) verlangt.*

## ULTRAFLEX Hydraulikpumpe Silversteer für Außenbordmotoren bis 350 PS

ULTRAFLEX SILVERSTEER™







Hydraulikpumpe - Mit Rückschlagventil. Montageflanschen siehe Artikel: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

| Art. Nr. | Typ | Einbau | Durchfluss cc/ | Kolben | Druck bar | Ø max. Steuerrad mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.275.01** | UP28 FSVS | vorder | 28 | 5 | 105 | 710 |
| **45.275.11*** | UP28T-SVS | vorder/neigbar | 28 | 5 | 105 | 406 |
| **45.275.02** | UP33 FSVS | vorder | 33 | 7 | 105 | 710 |
| **45.275.12*** | UP33T-SVS | vorder/neigbar | 33 | 7 | 105 | 406 |
| **45.275.03** | UP39 FSVS | vorder | 39 | 7 | 105 | 710 |
| **45.275.13*** | UP39T-SVS | vorder/neigbar | 39 | 7 | 105 | 406 |

* **45.039.00** *Set X70SVS zur Einstellung der Neigung des Steuerrades bis 48°*

## X70SVS Set



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.039.00** | Neigung des Steuerrades bis 48° einstellbar |




## Set X72

**45.040.00** Um die Neigung des Lenkrads in 5 Stufen bis 60° einzustellen.
Im Vergleich zu den TILT 45.038.00/45.039.00 wesentlich geringere Größe, da es direkt am Schaltbrett montiert wird und die Hydraulikpumpe von unten umfasst.

## SILVER STEER Anwendung für Ruderstände

| SYSTEM | Anwendung | Steuerraddrehung | Bestandteile | Art. Nr. | Modell | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Einmotorig Ein-Zylinder** | bis max 350PS | 4,3 (UP28)<br>3,6 (UP33) | Zylinder<br>Pumpe<br>Leitungsset<br>Öl | 45.276.01/02<br>45.275.01/11/12/02<br>45.277.xx<br>45.027.01 | UC130-SVS<br>UP30 o UP33-SVS<br>Kit OB-SVS<br>45.027.01 | 1<br>1<br>2<br>2 |
|  **Zweimotorig Ein-Zylinder** | Nicht gegenläufige Motoren bis max 350PS<br>Gegenläufige Motoren bis max 600PS | 4,3 (UP28)<br>3,6 (UP33) | Zylinder<br>Pumpe<br>Leitungsset<br>Öl<br>Verbindungsstange | 45.276.01/02<br>45.275.01/02/11/12<br>45.277.xx<br>45.027.01 | UC130-SVS<br>UP30 o UP33-SVS<br>Kit OB-SVS<br>45.027.01<br>A94 | 1<br>1<br>1<br>2<br>1 |
|  **Zweimotorig Zwei-Zylinder** | Nicht gegenläufige Motoren bis max 600PS<br>Gegenläufige Motoren bis max 700PS | 6,1 (UP33) | Zylinder<br>Port Zylinder<br>Pumpe<br>Leitungsset<br>Öl<br>Verbindungsstange<br>Verbindungsset | 45.276.01/02<br>45.275.03/13<br>45.277.xx<br>45.027.01<br>45.156.11 | UC130-SVS<br>UC130P-SVS<br>UP33-SVS<br>KIT OB-SVS<br>45.027.01<br>A90<br>KIT OB-2C-SVS | 2<br>1<br>1<br>2<br>4<br>1<br>1 |

## Hydraulikkolben

Mit Schwenkkupplungen und ULTRABOLT Verbindungsschrauben, sehr widerstandfähig

| MOTOR | MODELL | BAUJAHR | ZYLINDER |
|---|---|---|---|
| MERCURY u. MARINER | 115-125-150 EFI 2S;<br>225-250 EFI 2S;<br>135-150-175 Optimax;<br>200-225-250 Optimax;<br>RACING 300 Optimax;<br>250 Saltwater EFI 4S;<br>135-150-175-200 Verado L4;<br>Fourstroke 175-200 V6;<br>Fourstroke 225-300 V8 | 1990-2007;<br>2000-2007;<br>1999-heute;<br>1999-heute;<br>-<br>2004-2006;<br>-;<br>2018-heute;<br>2018-heute | UC128/130-SVS/1 |
| ENVIRUDE | E115-E130-E135 2S V4 und E150-E175-E200-E200-E225-E250-E300 2S V6 | 1995- heute; | UC128/130-SVS/2 |
| YAMAHA | 115C-130B 2S;<br>150F-200F-250G 2S;<br>150 HPDI VMAX 2S;<br>175-200-225-250-300 HPDI VMAX 2S;<br>F115-F150 EFI 4S;<br>F200-F225-F250 4S;<br>F115-F150-F175-F200 L4;<br>F200-F225-F250-F300<br>F350 4S V8 | 1998-2008;<br>1996-2007;<br>2000-2008;<br>2000-2008;<br>1999-2007;<br>2002-2007;<br>2004-heute;<br>2004-heute;<br>2006-heute | UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC130-SVS/1 |
| HONDA | BF135-BF150 4S;<br>BF150 V-TEC 4S;<br>BF175-BF200-BF225-BF250 | 1998-2009;&2009-heute;<br>1998-2005;<br>2005-heute; | UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/1 |
| SUZUKI | DF100-115-140 4S*;<br>DF150-175-DF200 L4 4S;<br>DF200-DF225-DF250-DF300<br>DF350 | 2008-heute;<br>2006- heute;<br>2004- heute;<br>2006- heute; | UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC130-SVS/2 |
| TOHATSU | 115-120-140 2S;<br>70-90-115 TLDI 4S;<br>BFT60-75-90 | 1998-2008;<br>2008- heute;<br>2006- heute;<br>2004- heute;<br>2004- heute | UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/1 |
| SELVA | 80 Portofino/Tigershark 2S;<br>150 White Shark 2S;<br>100EFI Marlin -115 EFI Narwhal-;<br>150EFI Killer Whale 4S | 1995-2008;<br>2001-2007;<br>2000-heute;<br>- | UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/1 |
| JOHNSON | BJ90-115-140 4S;<br>J90-115 V4 2S;<br>J150-175 V6 2S;<br>J200-225 V6 4S | 2001-2007;<br>1995-2007;<br>1995-2007;<br>2004-2007 | UC128/130-SVS/1;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/2;<br>UC128/130-SVS/2 |

**HINWEIS: Bei Modellen Suzuki® Baujahr von 1998 bis 2008 (altes Modell) muss neben dem Kolben UC130-SVS/1 auch das Adapter-SET 45.419.54 bestellt werden.*

| Art. Nr. | Typ | Einbau | Volumen cc | Hub kg | Weg mm | Anschluß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.276.01*** | UC 128/2 - SVS | Rechtsvorder | 120 | 450 | 185 | 3/8 |
| **45.276.02*** | UC 128P/2 - SVS | Linksvorder | 120 | 450 | 185 | 3/8 |
| **45.276.03** | UC128/1 - SVS | Rechtsvorder | 120 | 450 | 185 | 3/8 |
| **45.276.04** | UC128P/1 - SVS | Linksvorder | 120 | 450 | 185 | 3/8 |
| **45.276.06** New | UC130 - SVS/1 | - | 130 | 492 | 185 | 3/8 |
| **45.276.07**** New | UC130P - SVS/1 | - | 130 | 492 | 185 | 3/8 |
| **45.276.08** New | UC130 - SVS/2 | - | 130 | 492 | 185 | 3/8 |
| **45.276.09**** New | UC130P - SVS/2 | - | 130 | 492 | 185 | 3/8 |

* *Passend für folgende Hochleistungsmotore: Yamaha 4 T 200/225/300/350 - Johnson/Evinrude 200/225/250 2T - Suzuki 200/225/250/900 4T - Honda 200/225 (besonderer Verbindungsbügel 128/1 zu verlangen).*

** *Kann mit Doppelzylinder (Doppelmotor) eingesetzt werden, Zylinder mit symmetrischem Linksanschluss.*


























## Paar von SILVER STEER Hochdrucksrohren


| Art. Nr. | Typ | Länge m |
|---|---|---|
| **45.277.10** | OB-SVS-10 | 1 |
| **45.277.15** | OB-SVS-15 | 1,5 |
| **45.277.20** | OB-SVS-20 | 2 |
| **45.277.25** | OB-SVS-25 | 2,5 |
| **45.277.30** | OB-SVS-30 | 3 |
| **45.277.35** | OB-SVS-35 | 3,5 |
| **45.277.40** | OB-SVS-40 | 4 |
| **45.277.45** | OB-SVS-45 | 4,5 |
| **45.277.50** | OB-SVS-50 | 5 |
| **45.277.55** | OB-SVS-55 | 5,5 |
| **45.277.60** | OB-SVS-60 | 6 |
| **45.277.65** | OB-SVS-65 | 6,5 |
| **45.277.70** | OB-SVS-70 | 7 |
| **45.277.80** | OB-SVS-80 | 8 |




## Kupplunsstangen

Für Außenbordmotoren, aus rostfreiem Stahl

| Art. Nr. | Steuerung | Typ | Motor-Zwischenachse mm |
|---|---|---|---|
| **45.156.08** | hydraulisch/mechanisch | **A92**, einfach regulierbar, geringer Raumbedarf | 550/700 |
| **45.156.09** | hydraulisch/mechanisch | **A92**, einfach regulierbar, geringer Raumbedarf | 700/950 |
| **45.156.10** | hydraulisch/mechanisch | **A88** | 650/950 |



◢45.156.11



◢45.156.12




◢45.156.19/20



◢45.156.15/16



◢45.156.17/18




◢45.156.15/16


## Kupplunsstangen für Außenbordmotoren mit hydraulischer Steuerung

Für Außenbordmotoren, aus rostfreiem Stahl


| Art. Nr. | | Modell | Zylindertyp | Motoren | Unabhängig kippbar | Motor-Zwischenachse mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.156.11** | | A90 | doppelt | 2 | nein | 660/950 |
| **45.156.12** | | A94 | einzeln | 2 | ja | 660/950 |
| **45.156.19** | New | A96-29 | einzeln | 2 | ja | 660/736 |
| **45.156.20** | New | A96-34-5 | einzeln | 2 | ja | 736/873 |
| **45.156.15** | New | A95-32 | doppelt | 2 | ja | 660/813 |
| **45.156.16** | New | A95-375 | doppelt | 2 | ja | 813/952 |
| **45.156.17** | New | A97-30 | doppelt | 3 | ja | 660/762 |
| **45.156.18** | New | A97-35.5 | doppelt | 3 | ja | 762/901 |



◢45.156.11/15/16



◢45.156.12/13/14



◢45.156.17/18

## Hydraulischer Kolben für Z-Antriebe

Bilanzierte Modelle. Passend für die Pumpen: **45.280.00/01/02/03/33/04/07/08**


Anwendungsgebiete

| Motor | Jahr | Modell Motorfuß | KOLBEN INNEN-AUSSENBORDER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Motor ohne Servolenkung | Hinweise | Motor ohne Servolenkung | Hinweise |
| MERCRUISER ® | Aktuell | ALPHA; BRAVO ONE; BRAVO TWO; BRAVO THREE. | UC133-IOB | 1,3 | UC132-OBS | 2 |
| VOLVO® | Bis heute;<br>Bis heute;<br>Bis heute;<br>Aktuell;<br>Aktuell;<br>Aktuell. | 275;<br>280;<br>290;<br>DP-E;<br>DP-G;<br>DP-S | UC168-I;<br>UC133-IOB;<br>UC133-IOB;<br>UC133-IOB;<br>N/A;<br>N/A | -;<br>1, 3, 4;<br>1, 3, 4;<br>1, 3, 5;<br>-;<br>- | N/D;<br>UC132-OBS;<br>UC132-OBS;<br>UC133V-IOB;<br>UC133V-IOB;<br>UC132-OBS | -;<br>2;<br>2;<br>-;<br>-;<br>2 |

*1. Ausgewogener Kolben (Die Gesamtanzahl der Steuerradumdrehungen ist von Steuerbord nach Backbord und umgekehrt gleich); 2. Nicht ausgewogener Kolben (Die Gesamtanzahl der Steuerradumdrehungen ist von Steuerbord nach Backbord und umgekehrt unterschiedlich); 3. Seitlicher Mindestraum für Kolbenmontage: 540 mm (21.2"); 4. Der hydraulische Kolben ULTRAFLEX kann nur an Stelle der verkabelten, mechanischen Steuerung montiert werden. 5. Der Adapter Volvo P.N. 872388 muss montiert werden.*


| Art. Nr. | Abkürzung | Ausführung | Drehmoment kgm | Hub kg | Weg mm | Volumen cc | Rudermoment kgm | Anschlüße für Nylonleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.286.01** | UC-133-IOB | ausgegliechener Zylinder | 66 | 464 | 203 | 132 | 66 | 3/8" |
| **45.282.03** | UC-132-OBS | nicht-ausgegliechener Zylinder | 66 | 464 | 203 | - | - | - |
| **45.284.02** | UC168-I | - | 87 | 673 | 178 | 168 | 87 | - |


◢ 45.286.01; 45.282.03



◢ 45.286.01; 45.282.03


◢ 45.284.02



◢ 45.284.02

## Technische Daten und Ratschläge für den Erwerb von Ruderständen 45.286.01/02/04


| Komponente | Modell | Menge | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| **System A - Umdrehung SB nach BB: bilanziert 4.7 - nicht bilanziert 4.7/5.8. Max Drehmoment: 66 kgm - 5738 lbs. in** | | | |
| - | 45.280.01/02/03/33/04/07 | 1 | Für eine zusätzliche Steuerung: 1 Pumpe 45.280.01/07, 1 Anschlussset KIT 45.290.15, 1 Leitungsset KIT 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80, extra 45.027.00, 1 Steuerrrad. |
| - | siehe Anwendungen | 1 | |
| - | 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80 | 1 | |
| - | 45.027.01 | 4 | |
| - | (Steuerräder Auswahl) | 1 | |
| **System B - Umdrehung SB nach BB: bilanziert 4 - nicht bilanziert 4/5. Max Drehmoment: 66 kgm - 5738 lbs. in** | | | |
| - | 45.280.02 | 1 | Für eine zusätzliche Steuerung: 1 Pumpe 45.280.02, 1 Anschlussset KIT 45.290.15, 1 Leitungsset KIT 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80, extra 45.027.00, 1 Steuerrad. |
| - | siehe Anwendungen | 1 | |
| - | 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80 | 1 | |
| - | 45.027.01 | 4 | |
| - | (Steuerräder Auswahl) | 1 | |

## Schott-Set für hydraulische Doppelleitung, wasserdicht.


| Art. Nr. | Basisfarbe | Für Rohr |
|---|---|---|
| **45.028.24** | ☐ weiß | durchfließend |
| **45.028.26** | - verchromt | durchfließend |
| **45.028.28** | ☐ weiß | Doppelanschuß |
| **45.028.30** | - verchromt | Doppelanschuß |


◢ 45.028.28


◢ 45.028.26



◢ 45.028.24/26



◢ 45.028.28/30



◢ 45.028.24


◢ 45.028.30

# ► ULTRAFLEX Hydraulische Steuerungen für Innenbordmotoren




◢ 45.270.01




◢ 45.270.01



◢ 45.280.01/02/03/33




◢ 45.280.01/02/03/33

## ULTRAFLEX Hydraulikpumpe für Innenbordmotoren

Mit Rückschlagventil.
Montageflanschen siehe Art. Nr.: 45.270.03; 45.270.04; 45.280.10.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Einbau | Fluss/ Drehung cc | Kolben | Druck bar | Ø max. Steuerrad mm | Anschlüße | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45.270.01** | UP20F | vorder | 20 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 4 |
| **45.280.00** | UP25F | vorder | 25 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.01** | UP28F | vorder | 28 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.02** | UP33F | vorder | 33 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.03** | UP39F | vorder | 39 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.33** | UP45F | vorder | 45 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.07** | UP28R | rückseitig | 28 | 5 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.04** | UP33R | rückseitig | 33 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.08** | UP39R | rückseitig | 39 | 7 | 70 | 710 | 3/8" | 5 |
| **45.280.05** | UP39-IR | rückseitig | 39 | 7 | 70 | 710 | 12 mm* | - |
| **45.280.06** | UP45-IR | rückseitig | 45 | 7 | 70 | 710 | 12 mm* | - |


* *Für Kupferleitung 45.028.11*

**45.270.08** *Verchromte Flansche X68 für Hydraulikpumpen*


**45.270.07** *Set "F" zur Erleichterung von Hydraulikpumpen-Füllung u. Ausspülen*



◢ 45.270.03/04





◢ 45.270.03/04




◢ 45.270.03
◢ 45.280.10



◢ 45.280.04/05/06/07/08




◢ 45.280.04/05/06/07/08

## Hydraulikzylinder für Innenborder

Bilanzierte Modelle

| Art. Nr. | Bezeichnung | Laufweg mm | Leitungsanschlüße | ⟷ mm | | | | | | | Volumen cc | Schubkraft kg | Rudermoment kgm | Bilanziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | | | | |
| **45.271.06** | UC69-I | 150 | 3/8" Nylon | 150 | 129 | 105 | 417 | 31,3 | 40 | 73 | 69 | 168 | 32 | ja |
| **45.284.01** | UC116-I | 178 | 3/8" Nylon | 178 | 155 | 127 | 466 | 102 | 40 | 73 | 116 | 464 | 58 | ja |
| **45.284.02** | UC168-I | 178 | 3/8" Nylon | 178 | 155 | 127 | 512 | 107 | 40 | 105 | 168 | 673 | 87 | ja |
| **45.284.03** | UC215-I | 228 | 3/8" Nylon | 228 | 199 | 163 | 587 | 132 | 40 | 105 | 215 | 673 | 111 | ja |
| **45.284.05** | UC293-I | 178 | 3/8" Nylon | 178 | 163 | 134 | 506 | 107 | 40 | 125 | 293 | 1155 | 146 | ja |
| **45.284.06** | UC339-I | 230 | 12 mm Kupfer* | 230 | 200 | 164 | 637 | 147 | 70 | 110 | 339 | 1051 | 172 | ja |
| **45.284.07** | UC378-I | 228 | 12 mm Kupfer* | 228 | 199 | 163 | 592 | 132 | 40 | 125 | 376 | 1155 | 188 | ja |
| **45.284.08** | UC442-I | 300 | 12 mm Kupfer* | 300 | 260 | 212 | 749 | 183 | 70 | 110 | 442 | 1051 | 223 | ja |
| **45.284.09** | UC530-I | 250 | 12 mm Kupfer* | 250 | 218 | 178 | 723 | 168 | 120 | 104 | 530 | 1513 | 270 | ja |

* **45.028.12** *Kupferleitung 12 mm*



◢ 45.271.06



◢ 45.284.05/07




◢ 45.284.01/02/03



◢ 45.284.06/08



◢ 45.284.09



### Set 2 Schläuche mit Anschlüssen

Geeignet für 45.271.06/284.01/02/03/05.

| Art. Nr. | Stück zu m | Art. Nr. | Stück zu m | Art. Nr. | Stück zu m |
|---|---|---|---|---|---|
| **45.290.35** | 3,5 | **45.290.55** | 5,5 | **45.290.80** | 8 |
| **45.290.40** | 4 | **45.290.60** | 6 | **45.290.90** | 9 |
| **45.290.45** | 4,5 | **45.290.65** | 6,5 | | |
| **45.290.50** | 5 | **45.290.70** | 7 | | |



### Set bestehend aus 2 verstärkten Schläuchen, die an einem Ende verbunden sind

Geeignet für 45.271.06/284.01/02/03/05. Mit 2 Muffen und 2 wiederverwendbaren Anschlussstücken, die nachdem der Schlauch in die gewünschte Länge zugeschnitten wurde, am anderen Ende angebracht werden.

| Art. Nr. | Länge m |
|---|---|
| **45.290.92** | 9 |
| **45.290.93** | 15 |



### Set OB-2S

Für Zylinder 41.271.06/284.01/02/03/05.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **45.290.15** | Für zusätzliche Steuerung oder zum Anbringen an den Autopiloten. Beinhaltet 8m Nylonschlauch von 3/8". |



### Set 95-2S



| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **45.290.16** | Anschlüße zusätz. Steuerung |

### Set für Zusatzsteuerung bzw. Autopilot



Geeignet für Zylinder u. Kupferrohre.

| Art. Nr. | SET für | |
|---|---|---|
| | Zylinder | Kupferrohre Ø mm |
| **45.290.17** | **45.284.06; 45.284.07; 45.284.08; 45.284.09** | 12 |

## ► Vorrichtungen für hydraulische Steuerungen

### LUBRIMAR nichtschäumendes Hydraulik-Öl

Nichtschäumendes Hydraulik-Öl mit speziellen Korrosions-Additiven.
Verfügt über hohe Druckaufnahmefähigkeit. Ideal zum Nachfüllen.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.089.00** | 250 ml |



### ISO VG15 Hydrauliköl

**Für Hydraulische Steuerungen** ULTRAFLEX, TELEFLEX, MANCINI usw. Mit Zusatzstoffen zur Verbesserung der Pumpen- und Dichtungseigenschaften. Hochdruck- und korrosionsbeständig.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **45.027.01** | 1 l |



### Kupferleitung

| Ø 6x8 mm | Ø 8x10 mm | Ø 10x12 mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **45.028.11** | **45.028.10** | **45.028.12** | 50 |



### Anschlußstücke aus Messing

Um Standard-Nylonleitungen 5/16 (45.028.14 oder ähnliche) auf Steuerungen einzustecken.

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **45.028.18** | gerade |
| **45.028.19** | 90° |





## Hochdruck-Nylonleitung 5/16” R7

| Art. Nr. | Beschreibung | Rolle m |
|---|---|---|
| 45.028.14 | Für alle Vetus hydraulische Steuerungen außer 45.030.10 | 24 |



## Schottenwand-Durchgangs Kit

| Art. Nr. | Beschreibung | Für hydraulische Leitung |
|---|---|---|
| 45.028.22 | Nylon, schwarz | 45.028.14 |
| 45.028.23 | Nylon, schwarz u. Edelstahlflasche | 45.028.14 |

## CROSS REFERENCE

| Pumps/POMPE | | | | Cylinder/CILINDRI | |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTRAFLEX® | SEASTAR® | ULTRAFLEX® | SEASTAR® | ULTRAFLEX® | SEASTAR® |
| UP18 | BayStar™ HH4311 | UP39 F | Seastar™ 2.4 HH5272 | UC81-OBF | - |
| UP20 F | BayStar™ HH4314 | UP39 T | Seastar™ 2.4 HH6542 | UC94-OBF | BayStar™ HC4645 |
| UP20 T | BayStar™ HH4315 | UP39 R | Seastar™ 2.4 HH5262 | UC128-OBF | Seastar™ HC5345 |
| UP25 F | Seastar™ 1.4 HH5269 | UP45 F | Seastar™ 3.0 HH5283 | UC130-SVS | Seastar™ HC6345 |
| UP25NV F | - | UP45 T | - | | |
| UP25 T | Seastar™ 1.4 HH6544 | UP45 R | Seastar™ 3.0 HH5265 | UC68-OBS | - |
| UP28 F | Seastar™ 1.7 HH5271 | UP28 F-SVS | Seastar™ PRO HH5779 | UC132-OBS | Seastar™ HC5370/5328 |
| UP28 T | Seastar™ 1.7 HH6541 | UP28 T-SVS | Seastar™ PRO HH6573 | | |
| UP28 R | Seastar™ 1.7 HH5261 | UP33 F-SVS | Seastar™ PRO HH5770 | UC69-I | BayStar™ HC4461-3 |
| UP33 F | Seastar™ 2.0 HH5273 | UP33 T-SVS | Seastar™ PRO HH6574 | UC116-1 | Seastar™ HC5312 |
| UP33NV F | Seastar™ 2.0 HH5760 | UP39 F-SVS | Seastar™ PRO HH5772 | UC168-I | Seastar™ HC5314 |
| UP33 T | Seastar™ 2.0 HH6543 | UP39 T-SVS | Seastar™ PRO HH6188 | UC215-I | Seastar™ HC5319 |
| UP33R | - | | | UC293-I | - |
| | | | | UC378-I | - |

## Anwendungen für hydraulische Lenksysteme

APPLICAZIONI SISTEMI DI GUIDA IDRAULICI — HYDRAULIC STEERING SYSTEM APPLICATIONS

| LUNGHEZZA BARCA / Boat length | FINO a UP to 10 m (33’) | FINO a UP to 10 m (33’) | FINO a UP to 10 m (33’) | 10 ÷ 12 m (33’ ÷ 40’) | 10 ÷ 12 m (33’ ÷ 40’) | 12 ÷ 14 m (40’ ÷ 46’) | 14 ÷ 16 m (46’ ÷ 53’) | 16 ÷ 18 m (53’ ÷ 59’) | 18 ÷ 20 m (59’ ÷ 66’) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CILINDRO Cylinder | 45.271.06 | 45.284.01 | 45.284.02 | 45.284.03 | 45.284.05 | 45.284.06 | 45.284.07 | 45.284.08 | 45.284.09 |
| POMPA/Pumps | UC69-I | UC116-I | UC168-I | UC215-I | UC293-I | UC339-I | UC378-I | UC442-I | UC530-I |
| 45.270.01/02 UP20 | 3,5 N - 3/8" | | | | | | | | |
| 45.280.00 UP25 | | 4,6 N - 3/8" | 6,72 L - 3/8" | 8,6 L - 3/8" | | | | | |
| 45.280.01 UP28 | | 4,1 M - 3/8" | 6 N - 3/8" | 7,6 L - 3/8" | | | | | |
| 45.280.02 UP33 | | 3,5 H - 3/8" | 5,1 M - 3/8" | 6,5 N - 3/8" | 8,8 L - 3/8" | | | | |
| 45.280.03 UP39 | | | 4,3 H - 3/8" | 5,5 M - 3/8" | 7,5 N - 3/8" | | | | |
| 45.280.05 UP39-I R | | | | | | 8,6 N - R7 | 9,6 L - R7 | | |
| 45.280.33 UP45 | | | | | 6,5 M - 3/8" | | | | |
| 45.280.06 UP45-I R | | | | | | 7,5 M - R7 | 8,4 N - R7 | 9,8 N - R7 | 11,5 L - R7 |

| Giri volante da banda a banda Steering wheel turn | Sensazione al volante / Feeling at the wheel | Tipo di tubi = Hose type |
|---|---|---|
| | L=LEGGERO / LIGHTWEIGHT | 3/8" = 45.290.35/40/45/50/55/60/65/70/80 |
| | N=NORMALE / REGULAR | |
| | M=MEDIO / MEDIUM | R7 = **rame / copper** 45.028.11 |

ATTENZIONE: queste indicazioni sono di carattere generale. La scelta della corretta applicazione va fatta con l’assistenza di installatori qualificati. Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza.

ATTENTION: these are indications of a general nature. The correct application shall be chosen upon recommendation by qualified installers. For further details, please contact our After-Sales Service.





# ► Zubehör für Verdecke aus rostfreiem Edelstahl AISI 316

## Zubehör für Verdecke

OSCULATI

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, perfekte Verarbeitung.

| Beschreibung | Für Rohr Ø mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 22 | 25 | 25 (Hochleistung) | 30 |
| | Stift/Loch 6mm | | | Stift/Loch 8mm | |
| Endkappe innen | - | 46.659.95 | - | - | - |
| Endkappe | 46.660.00 | 46.661.01 | 46.861.03 | 46.122.21 | 46.761.03 |
| Höhere Endkappe | - | 46.661.05 | 46.861.05 | - | - |
| Gabelgelenk | 46.660.01 | 46.661.00 | 46.861.02 | 46.122.11 | 46.761.02 |
| Beschlag mit abgewinkelter Gabel | 46.662.22 | 46.662.22 | 46.662.22 | - | - |
| Beschlag mit 90°-Gabel | 46.861.04 | 46.861.04 | 46.861.04 | 46.516.00 | 46.516.00 |
| Beschlag mit 90°-Gabel mit ausziehbarem Stift und Feder | 46.662.20 | 46.662.20 | 46.662.20 | - | - |
| Beschlag mit abgewinkelter Gabel mit ausziehbarem Stift und Feder | 46.662.21 | 46.662.21 | 46.662.21 | - | - |
| kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 20 bis 25mm | 46.563.00 | 46.563.00 | 46.563.00 | - | - |
| kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 20 bis 25mm mit ausziehbarem Stift und Feder | 46.862.00 | 46.862.00 | 46.862.00 | - | - |
| kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 40mm mit ausziehbarem Stift und Feder | 46.863.00* | 46.863.00* | 46.863.00* | - | - |
| Wandbeschlag 43x51 mm | 46.403.00 | 46.403.00 | 46.403.00 | - | - |
| Wandbeschlag 48x73 mm | 46.404.01 | 46.404.01 | 46.404.01 | 46.404.00 | 46.404.00 |
| Verdecksbeschlag mit abgewinkelten Flügeln, 40° 62x25 mm | 46.659.00 | 46.659.00 | 46.659.00 | - | - |

* *Für 40mm Ø-Rohre*




## Verstärkte Beschläge mit zwei Haltestiften




**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316

| Beschreibung | Für Rohr Ø | | |
|---|---|---|---|
| | 22mm | 25mm | 30mm |
| | Bolzen/Loch 6mm | Bolzen/Loch 6mm | Bolzen/Loch 5,5mm |
| Endkappe | 46.685.22 | 46.685.25 | 46.685.30 |
| Gabelgelenk | 46.686.22 | 46.686.25 | 46.686.30 |

## Beschläge STREAM LINE für Verdecke

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**, neu mit Ummantelung. Stift/Loch 6 mm.

| Gelenk mit | | | Endkappe | Gelenk mit Auge | für Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ausziehbarer Gabel zum Einschnappen** | ausziehbarem Auge zum Einschnappen* | Auge* | | | |
| - | - | - | **46.650.22** | **46.651.22** | 22 |
| **46.654.22** | **46.653.22** | **46.652.22** | - | - | 22/25 |
| - | - | - | **46.650.25** | **46.651.25** | 25 |

* **46.650.22/25** *Endkappen OPTIONAL*

** **46.600.00;46.661.01; 46.861.03; 46.761.03** *Verdecks-Endkappen OPTIONAL*




## Zubehörteile für Verdecke mit kugelgelagerter Verbindung zwischen Basis und Rohrhalter

**AISI 316**

Drehlager aus Nylon. Die Teile werden durch Ausziehen des Sicherungsstiftes schnell auseinandermontiert. Aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **46.680.00** | Basis eben mm 93x40 | - |
| **46.680.10** | Basis zu öffnen, zur Montage auf Rohr | 25 |
| **46.680.20** | Kappe 90° | 25 |
| **46.680.21** | Gerade Kappe | 25 |







## Spanner für Verdecksgestänge

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316**.
Ermöglichen das richtige Spannen des Verdeckes **in montiertem Zustand**.

| Art. Nr. | für Rohr-Ø mm | Länge geschlossen mm | Weg mm | Look Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **46.800.22** | 22 | 135 | 30 | 6 |
| **46.800.25** | 25 | 135 | 30 | 6 |
| **46.800.30** | 30 | 144 | 32 | 6 |




## Endkappen

**AISI 316**

Für Verdecksgestänge mit **Verschraubung(15 mm)**. Ermöglichen das richtige Spannen des Verdecks. Aus **Edelstahl**; **AISI 316 hochglanzpoliert**.

| Art. Nr. | für Rohr-Ø mm | Lock Ø mm |
|---|---|---|
| **46.700.22** | 22 | 6 |
| **46.700.25** | 25 | 6 |
| **46.700.30** | 30 | 6 |




## Gabelgelenke für Dreifachbogen

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Diese Gelenke eignen sich für große Verdecke mit drei Bögen.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Abstand A mm | zu verwendende Abdeckkappe |
|---|---|---|---|
| **46.761.02** | 30 | 40 | 46.761.03 |
| **46.761.05** | 30 | 73 | 46.761.03 |
| **46.761.06** | 30 | 113 | 46.761.03 |




## Innere Rohrgelenke 90°




**AISI 316**



Für Verdecksgestänge aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | für Rohr-Ø mm |
|---|---|
| **46.320.12** | 20x1,2 |
| **46.322.12** | 22x1,2 |
| **46.320.15** | 20x1,5 |
| **46.322.15** | 22x1,5 |

## Äußere Rohrgelenke 90°

**AISI 316**



Für Verdecksgestänge aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | für Rohr-Ø mm |
|---|---|
| **46.330.22** | 22 |
| **46.330.25** | 25 |

## Äußeres Rohrgelenk 90°

**AISI 316**




Für Verdecksgestänge aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit Haltestift.

| Art. Nr. | für Rohr-Ø mm |
|---|---|
| **46.330.30** | 30 |

OSCULATI






## Haltebeschlag für Sonnenverdeck, mit 180°-Gelenk

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, besonders robust für große Verdecke mit 25/30 mm Rohren.

| Art. Nr. | Basis mm | Stift mm |
|---|---|---|
| **46.667.00** | 106x42 | 8 |

## Drehbare Verdecksbefestigung 180°

**AISI 316**



Alles **rostfreier Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Länge mm | mit Schraube mm |
|---|---|---|
| **46.665.00** | 70 | 6 |

**37.264.10** *Stift MITGELIEFERT*

## Halterung für Verdecke

OSCULATI

**AISI 316**



Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit herausziehbarem Gabelstift.

| Art. Nr. | Basis mm | für Rohr mm | Bolzen mm |
|---|---|---|---|
| **46.670.00** | 90x40 | 22/25 | 6 |

OSCULATI




## Schnapp-Halterung für Verdecke

**AISI 316**

Mit **Schnapp**haken

| Art.Nr. | Beschreibung | Für Rohr Ø mm | Bolzen mm |
|---|---|---|---|
| **46.670.10** | Basis, aussen 90x40mm | 22/25 | 6 |
| **46.670.20** | Basis, Einbau 54x29mm | 22/25 | 6 |




## Gabelhalterung

**AISI 316**

Aus **poliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316** zur Montage von Verdecken an **Rudergabelbuchsen** von Schlauchbooten.

| Art. Nr. | Stift Ø mm |
|---|---|
| **46.662.00** | 12x23 |



◢ 46.978.00/10/20

◢ 46.978.00/10/20

◢ 46.978.01/11/21

## Gabelgelenkstück, aufklappbar für Verdecke

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl AISI 316**.

| für Rohr Ø mm | Mit Halteschraube | Mit Federstecker | Länge mm | Schraube/Stift mm |
|---|---|---|---|---|
| 22 | **46.978.00** | **46.978.01** | 73,5 | 6 |
| 25 | **46.978.10** | **46.978.11** | 75,7 | 6 |
| 30 | **46.978.20** | **46.978.21** | 85 | 6 |



## Gleitstück für Verdecke

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem, **rostfreiem Edelstahl AISI 316**, mit Klemme zum schnellen Öffnen.

| Art. Nr. | für Rohr Ø mm | Bolzen mm |
|---|---|---|
| **46.978.50** | 22 | 6 |
| **46.978.51** | 25 | 6 |



## Halterung für Verdecksgestänge


Ermöglicht das Vor- und Zurückgleiten des Verdecks.
Aus **verchromtem Messing mit Schrauben aus rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | zur Montage an Rohren Ø mm | Bolzen mm |
|---|---|---|
| **46.185.22** | 20/22/25 | 5 |

## Anschlussteil für Verdeckrohre

Ermöglicht den Anschluss von zwei Rohren Ø 22/25 ohne Verschweißen bzw. ermöglicht es eines auszuziehen. Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | für Rohre Ø mm |
|---|---|
| **46.658.00** | 22/25 |







## Anschlüsse für gerade Rohre mit zwei Federnhalterungen.

Werden im Rohrinneren montiert. Aus hochglanzpliertem rostfreiem Stahl AISI 316.

| Art. Nr. | Lange mm | für Schläuche Ø mm |
|---|---|---|
| **48.420.36** | 150 | 22x1,2 |
| **48.420.37** | 150 | 25x1,2 |


◢ 48.420.37


◢ 48.420.36-37




## Hinterarm-Set zur Verdecke Unterstützung

Komplett aus poliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Set-Bestandteile |
|---|---|---|
| **46.657.22** | 22 | 100cm x2 Rohr Ø 22 41.613.01 + 4 Stk. 46.661.01 + 2 Stk. 46.661.00 + 2 Stk. 46.662.20 |
| **46.657.25** | 25 | 100cm x2 Rohr Ø 25 41.618.01 + 4 Stk. 46.861.03 + 2 Stk. 46.861.02 + 2 Stk. 46.662.20 |




## Ausziehbare Halterohre für Verdecke (Paar)

Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl Ø 22/25mm, hintere Halterung des Verdecks.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | ausziehbar cm | Set-Bestandteile |
|---|---|---|---|
| **46.656.00** | 22/25 | 75/120 | 46.661.01 (2) + 46.861.03 (2) + 46.662.20 (2) + 46.661.00 (2) + 46.658.00 (2) + 41.618.00 120 cm (60x2) + 41.613.00 120 cm (60x2) |









◢ Montagebeispiel



## Edelstahlplättchen + Edelstahlkabel Ø mm 1,6 + Edelstalstift




◢ 46.116.30


◢ 46.116.29

Dient der einfachen Abnahme des Verdecks.
Kombinierbar mit allen Gabelhalterungen für Verdecke.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **46.116.30** | Version Stift mit Federkugel (serie 37.264.xx) |
| **46.116.29** | Version klappbarer Stift mit Feder (46.116.31) |

## Bolzen



Aus **rostfreiem Edelstahl** für Verdeckshalterung mit klappbarem Federnstift.


| Art. Nr. | Ø mm | Nutzlänge |
|---|---|---|
| **46.116.31** | 6 | 20 |


## Schienensystem für Verdecke


**AISI 316**

Aus Edelstahl AISI316. Besteht aus einer zweiteiligen Schiene mit verdeckten Schrauben. Die verschiedenen Halterungen werden auf einem Gleitschlitten aus Edelstahl mit Befestigungslöchern alle 15 mm montiert.

| Art. Nr. | Beschreibung | Bolzen/Loch mm |
|---|---|---|
| **46.673.00** | Schiene 30x1200mm | - |
| **46.673.02** | Endstücke für Schiene (Stk. 2 je Schiene zu bestellen) | - |
| **46.673.03** | Gleitwagen mit U-Befestigungslasche und Drucksperre, Mikrometerregulierung 15 mm | 6 |
| **46.673.05** | Wagen wie 46.673.03 aber mit Gabelanschluss 46.662.20 | 6 |
| **46.673.06** | Besonders robuster Wagen. Gelenkanschluss 180°, für große Verdecke mit 25/30 mm Rohren | 8 |


◢46.673.00


◢46.673.02


◢46.673.03


◢46.673.05


◢46.673.06







## LEWMAR Kugelgleitwagen zum Öffnen von Schiebedächern und -Türen

Eigens für diesen Zweck entwickelt, aus eloxiertem Aluminium mit Delrin-Kugeln. niedrigeres Profil und flache Bodenschiene mit 2 Gewindelöchern M6.

| Art.Nr. | Beschreibung | Breite mm | Länge mm | Höhe mm | Lochabstand mm | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.674.01** | Trailer | 51 | 124 | 26 | 35 | 450 |
| **46.674.30** | Schiene | 19 | 2986 | 11 | 80 | - |
| **46.674.40** | Endstück | 51 | 20 | - | - | - |






## Kugelgelagerte Schieber für Türen und Verdecke

Aus gehärtetem **eloxiertem Aluminium**, Kugellager aus PTFE gewährleisten optimale Gleiteigenschaften auch bei hohem Gewicht. Mit 2 Bohrlöchern mit Gewinde 5 MA. Für Schiene 62.940.08.


| Art. Nr. | Breite mm | Überstand mm | länge mm | max. Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| **46.675.01** | 51 | 20 | 83 | 220 |
| **46.675.03** | 51 | 20 | 105 | 260 |



**62.940.08** "X"Schiene, mm 19x13x4 in 2 m Stücken (auf Wunsch auch 4 m Stücke), aus eloxiertem Aluminium.



**62.940.09** Plastikendstück für Schiene Art.Nr. 62.940.08




## Schienensystem zum Verschieben von Verdecken

Bestandteile:

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.671.00*** | Schiene **aus Edelstahl**, 100 cm, 28 x 9 mm (Außenmaß) |
| **46.671.01** | **Plastikendstück** für Schiene |
| **46.671.02**** | Läufer **aus Edelstahl** mit **Befestigungsschraube** u. **U-Befestigungslasche** |
| **46.671.03**** | Läufer **aus Edelstahl** mit **Auschlagbolzen** zum Wandmontage |

* *Schiene kann zugeschnitten werden.*
** *Zur Befestigung von Verdecken, Universalmodell, geeignet zur horizontalen Montage.*






## Schieber für Verdecke

Aus **eloxiertem Aluminium**. Drehbare Gabelhalterung zur **horizontalen** und **vertikalen** Montage. Federnendstück für schnelles Verschieben, Innenleisten aus **Nylon** gewährleisten optimale Gleiteigenschaften. Stift zur schnellen Verdecksmontage.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **46.669.00** | Läufer 85x35x35 (Überstand) mit 6mm-Bolzen |
| **61.591.01** | Schiene aus **Aluminium** 25x4mm fur Läufer 46.669.00 ( 2 m) |
| **61.591.43** | Endstücke aus **schwarzem Nylon** für Art 61.591.01 |




## Verstellbare Schieber für Verdecke für Boote von 10 m oder mehr

Aus **eloxiertem Aluminium** mit Verdeckshalterung aus **rostfreiem Edelstahl** mit reibungsfreien, geräuschdämpfenden Innenleisten aus Nylon (Schiene muss getrennt bestellt werden).

| Art. Nr. | Beschreibung | Bolzen/Loch mm |
|---|---|---|
| **46.672.01** | Gabelhalterung für Schiene 25x4mm (Art. Nr. 61.591.01) | 6 |
| **46.672.02** | Gabelhalterung für Schiene 32x6mm (Art. Nr. 61.591.02) | 8 |
| **46.672.03** | Gabelhalterung zur Wandmontage für Schiene 25x4mm (Art. Nr. 61.591.01) | - |
| **46.672.04** | Gabelhalterung zur Wandmontage für Schiene 32x6mm (Art. Nr. 61.591.02) | - |
| **46.672.05** | Feste Gabelhalterung für Schiene 25x4mm (Art. Nr. 61.591.01) | 6 |
| **46.672.06** | Geste Gabelhalterung für Schiene 32x6mm (Art. Nr. 61.591.02) | 6 |



## Spanner für Leinen von Sonnenverdecken


Aus poliertem Edelstahl, dient dem Verstellen der Befestigungsleinen von Sonnenverdecken.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **46.377.40** | 55x12 |

## Halterung/Schnalle für Riemen

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, mit **abnehmbarer** und von 5° bis 125° **verstellbarer** Halterung.

| Art. Nr. | Riemen max. mm | Grundplatte mm | Loch Kreis mm |
|---|---|---|---|
| **46.670.60** | 30 | 69x34 | 45 |






## Verdeckbeschläge mit EPDM-Halterung für Schlauchboote

Die EPDM-Halterung wird auf dem Schlauchboot festgeklebt.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe Halterung | Für Rohre Ø mm | ⟷ mm Halterung | Edelstahl-Beschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.670.30** | Beschlag m.Halterung | EPDM + Edelstahl | hellgrau RAL 7035 | 22/25 | 188x135 | **46.670.00** |
| **46.670.40** | Beschlag m.Halterung | EPDM + Edelstahl | hellgrau RAL 7035 | 22/25 | 188x135 | **46.670.10** |




# ► Zubehör für zusammenklappbare Verdecke. Aus Nylon

## Aus Nylon für Rohre Ø 20 mm




| Art. Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| **46.629.00** | Gelenk 90° | 1 Stk. |
| **46.630.00** | Gelenk 170° | paarweise |
| **46.631.00** | Nylonstift passend | 1 Stk. |
| **46.632.00** | Nylonfuß | 1 Stk. |
| **46.633.00** | Nylonrudergabelbefestigung | 1 Stk. |

## Rohrverbindungen Ø 22 mm




| Art. Nr. | Beschreibung | Bolzen/Loch mm |
|---|---|---|
| **46.377.03** | Gleitgelenk und Schellen | 6 |
| **46.377.13** | Endkappe | 6 |
| **46.377.21** | Seitenplatte | 6 |
| **46.377.31** | Gabelhalterung | 6 |

## Ersatzteile für Verdecke

Aus weißem Nylon

| Art. Nr. | Beschreibung | Ø Rohr mm | Zu verwendendem Sonnenverdeck |
|---|---|---|---|
| **46.625.02** | Endstück | 22 | 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx |
| **46.625.03** | Rudergabel | - | 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx |
| **46.625.04** | Buchse | - | 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx |
| **46.625.05** | Bogengelenk | 22 | 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx |
| **46.625.06** | Armegelenk | 22 | 46.908.xx; 46.909.xx; 46.918.xx |




# ► Zubehör für Verdecke aus rostfreiem Edelstahl

## für Rohre Ø 20 mm


| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.931.00** | Endstück |
| **46.932.00** | Gabelgelenkstück |
| **46.933.00** | Gabelplatte mit Bolzen |
| **46.934.00** | Wandhalterung mit **rostfreier** Schraube |
| **46.787.20** | Klappgelenk für Bügel. |




## Schiene aus Aluminium

Ermöglicht das Verschieben der Verdecksstützen.

| Art. Nr. | Von m | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **46.786.03** | 1 | 22x11 |





| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.786.10** | Gleitendstück zur Befestigung der Seitenplatte Art.Nr. 46.934.00 oder Art. Nr. 46.933.00 |
| **46.786.20** | Nylonstopper zum Verdeckbefestigung in der vorherbestimmten Lage |
| **46.786.30** | Nylonendstück für Schiene |






# ► Faltbare Verdeckstützen aus eloxiertem Aluminium



## Faltverdeck mit 2 Bögen

Ausführung mit verstärkten Eloxalrohren **Ø 22 mm**.
Bespannung aus **wasserdichtem und UV-beständigem** Polyester/Polyurethan 600 D.
Faltbar, mit Hülle, um die Bespannung bei geschlossenem Verdeck aufzubewahren.

| weiß | Navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| 46.901.21 | 46.901.31 | 180 | 110 | 130/140 |
| 46.901.22 | 46.901.32 | 180 | 110 | 150/160 |
| 46.901.23 | 46.901.33 | 180 | 110 | 175/185 |









## Faltbares Sonnenverdeck mit drei Bögen

Aus Aluminium, **Rohrdurchmesser 22 mm**. Bespannung aus **wasserdichtem und UV-beständigem** Polyester/Polyurethan 6000. Die Schutzhülle mit Reißverschluss schützt das Tuch bei geschlossenem Verdeck.

| weiß | navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| 46.908.20 | 46.908.30 | 180 | 115 | 150/160 |
| 46.908.21 | 46.908.31 | 180 | 115 | 170/180 |
| 46.908.22 | 46.908.32 | 180 | 115 | 185/195 |
| 46.908.23 | 46.908.33 | 180 | 115 | 200/210 |
| 46.908.24 | 46.908.34 | 180 | 115 | 220/230 |







## Faltbares Sonnenverdeck mit 3 Bögen, hoch

Aus Aluminium, **Rohrdurchmesser 22 mm**. Plane aus **wasserdichtem und UV-beständigem** Polyester/Polyurethan 6000. Die Schutzhülle mit Reissverschluss schützt die Plane bei geschlossenem Verdeck.

| weiß | navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| 46.909.40 | 46.909.50 | 180 | 145 | 150/160 |
| 46.909.41 | 46.909.51 | 180 | 145 | 170/180 |
| 46.909.42 | 46.909.52 | 180 | 145 | 185/195 |
| 46.909.43 | 46.909.53 | 180 | 145 | 200/210 |
| 46.909.44 | 46.909.54 | 180 | 145 | 220/230 |







## BIMINI DEEPTH Sonnenverdeck, 4 Bügel

Struktur aus Eloxal, **Rohrdurchmesser 22 mm**. Bespannung aus w**asserabweisendem und UV-beständigem** Polyester/Polyurethan 6000. Hülle mit Reißverschluss zum Schutz des Tuchs bei geschlossenem Verdeck.

| weiß | navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| 46.918.02 | 46.918.12 | 250 | 145 | 175/185 |
| 46.918.04 | 46.918.14 | 250 | 145 | 190/200 |
| 46.918.06 | 46.918.16 | 250 | 145 | 205/215 |
| 46.918.08 | 46.918.18 | 250 | 145 | 220/230 |
| 46.918.10 | 46.918.20 | 250 | 145 | 235/245 |




# ► Faltbare Sonnenverdecke, Gestell aus Edelstahl AISI 316

## Klappbares Sonnenverdeck SHADE MASTER FLY INOX DEEPTH, mit 4 Bügeln

**AISI 316**

Gestänge Ø 25 und Beschläge aus rostfreiem Edelstahl AISI 316. Klappbügel, aus **wasserdichtem**, **UV-beständigem** Polyester/PVC, **navyblau**. Mit Tasche. Abnehmbar und klappbar. Made in Italy.



| Art. Nr. | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|
| **46.915.10** | 255 | 140 | 175/190 |
| **46.915.11** | 255 | 140 | 195/210 |
| **46.915.12** | 255 | 140 | 215/230 |
| **46.915.13** | 255 | 140 | 235/250 |
| **46.915.14** | 255 | 140 | 255/270 |

WATERPROOF

UV resistant



## Hohes Sonnenverdeck mit 3 Bögen

Rohr aus poliertem Edelstahl AISI 316 Ø 25 mm. Verbindungsstücke aus Edelstahl AISI 316. Faltbar. **Wasserdichtes und UV-beständiges** Polyester-/Polyurethangewebe 600D.




| ☐ weiß | ■ navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| **46.920.02** | **46.920.12** | 180 | 145 | 170/180 |
| **46.920.03** | **46.920.13** | 180 | 145 | 185/195 |
| **46.920.04** | **46.920.14** | 180 | 145 | 200/210 |
| **46.920.05** | **46.920.15** | 180 | 145 | 215/225 |
| **46.920.06** | **46.920.16** | 180 | 145 | 245/255 |



◢ Befestigungsset mitgeliefert

UV resistant

WATERPROOF





## BIMINI DEPTH hohes Sonnenverdecke mit 4 Bögen

Rohr aus poliertem Edelstahl AISI 316 Ø 25 mm. Verbindungsstücke aus Edelstahl AISI 316. Faltbar. Wasserdichtes und UV-beständiges Polyester-/Polyurethangewebe 600D. Kann abgebaut und gefaltet werden. Mit Tasche.



| ☐ weiß | ■ Navyblau | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm |
|---|---|---|---|---|
| **46.921.10** | **46.921.20** | 250 | 145 | 180/190 |
| **46.921.11** | **46.921.21** | 250 | 145 | 200/210 |
| **46.921.12** | **46.921.22** | 250 | 145 | 220/230 |
| **46.921.13** | **46.921.23** | 250 | 145 | 240/250 |
| **46.921.14** | **46.921.24** | 250 | 145 | 260/270 |



◢ Einschließlich Befestigungsschrauben

UV resistant

WATERPROOF





# ► TESSILMARE klappbare Verdecke

TESSILMARE



## TESSILMARE Sonnenverdeck Shade Master für Sportboote

Erfordert keine feste Montage. **Zusammenklappbar mit Rohren aus weiß lackiertem Aluminium**, Ø 20 mm und wasserundurchlässigem und UV-beständigem sehr robustem Gewebe aus Polyester/ PVC, weiß. Einschließlich Aufbewahrungstasche. Universalmodell. NylonGelenken.

| Art. Nr. | Länge cm | Höhe cm | Breite cm | Bügellänge cm | Bügel |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.902.01*** | 180 | 110 | 124/140 | 144 | 2 |
| **46.902.02** | 180 | 110 | 140/160 | 144 | 3 |
| **46.902.03** | 180 | 110 | 160/180 | 144 | 3 |
| **46.902.04** | 180 | 110 | 185/215 | 144 | 3 |
| **46.902.05** | 180 | 140 | 215/235 | 173 | 3 |

* *2 Bügel anstatt 3.*

TESSILMARE




## TESSILMARE Sonnenverdeck Shade Master HS für sehr schnelle Boote

Erfordert keine feste Montage. Zusammenklappbar mit Rohren aus weiß lackiertem **Aluminium** Ø 25mm und wasserundurchlässigem, UV-beständigem und sehr robustem Gewebe aus Polyester/ PVC, weiß. Einschließlich Aufbewahrungstasche. Gelenken aus rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Länge cm | Höhe cm | Breite cm | Bügellänge cm | Bügel |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.901.53** | 195 | 95 | 160/180 | 143 | 2 |
| **46.901.54** | 200 | 110 | 190/210 | 147 | 2 |
| **46.901.55** | 215 | 120 | 215/225 | 156 | 2 |

TESSILMARE







## TESSILMARE Sonnenverdeck Shade Master Fish für offene Boote mit Steuerstand

**PATENT**

Aus **weiß lackiertem Aluminium mit vier zusammenklappbaren Bögen. Ø 20 mm . Sehr robustes Gewebe aus weißem Polyester/PVC**. Komplett mit Tasche. Nylongelenke

| ☐ weiß | beige | Länge cm | Höhe cm | Breite cm | Bügellänge cm | Bügel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.914.01** | - | 180 | 140 | 140/160 | 160 | 3 |
| **46.914.02** | **46.914.32** | 180 | 140 | 160/180 | 160 | 3 |
| **46.914.03** | **46.914.33** | 180 | 140 | 190/210 | 160 | 3 |
| **46.914.04*** | - | 240 | 140 | 210/230 | 200 | 4 |

* *Dieses Verdeck eignet sich auch optimal für die **Flyng Bridge** mit Kabine. Aus Rohren mit Ø 25 mm, Gelenke aus **Nylon**, widerstandsfähige Plane, feste Halterung, aus Nylon/Edelstahl mit Tasche **Sondermodell**. Vier zusammenschiebbare Bügel, faltbar.*



TESSILMARE



## Abnehmbare Sonnenverdecke “Shade Master SS” von TESSILMARE

**AISI 316**

**PATENT**

Gestänge Ø mm 22 und Beschläge aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Nicht zusammenklappbare Kippbogen. Bespannung aus wasserdichtem und UV-beständigem, weißem **Polyester/PVC**. Basis aus **rostfreiem Edelstahl, verschiebbar** 90° 46.665.00, Komplett mit Tasche.

| ☐ weiß | Länge cm | Höhe cm | Breite cm | Bügellänge cm | Bügel |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.915.02** | 180 | 151 | 165/175 | 180 | 3 |
| **46.915.03** | 180 | 151 | 180/190 | 180 | 3 |
| **46.915.04** | 180 | 151 | 195/205 | 180 | 3 |
| **46.915.05** | 180 | 151 | 225/235 | 180 | 3 |
| **46.915.06** | 180 | 151 | 240/250 | 180 | 3 |



# ► Verdeckstützen und Abdeckungen

**New** **System für Sonnenverdeck mit Karbongestänge**

OSCULATI

Modulares System für Sonnenverdeck. Die Stange dreht sich in der Buchse um 90° und rastet ein. Besonders ansprechbare Optik durch die hochglanzpolierten Buchsen mit Drehverschluss.
Mit dem mit Klemmbuchsen und Clamcleat ausgestatteten Gestänge lässt sich das Sonnenverdeck leicht verstellen.

**Versenkte Buchsen** aus Edelstahl mit 180° Drehverschluss. **Vorbereitet für** Wasserabfluss (für Ø 12 mm Gestänge). Bei Nichtverwendung wird der Steckbecher diskret durch einen Verschluss geschützt. Der Verschluss kann **auf Wunsch mit einem Logo** individuell gestaltet werden.

**Wandbuchsen**: doppelte (oben und unten) Wandhalterung für Sonnenverdeckgestänge. Die Stange dreht sich in der Buchse um 90° und rastet ein. Besonders ansprechende Optik durch die hochglanzpolierten Buchsen und das vordere Logo.
Wandbefestigung mit zwei Senkkopfschrauben (M6-40 oder länger). Untere Blindhalterung, oben durchgehende Halterung.


**Karbongestänge** (Ø 38 mm) mit unteren und oberen Buchsen. Das Sonnenverdeck wird mit einem bereits am Gestänge angebrachten Clamcleat (Fallenstopper), der das Verdeck gespannt hält, eingestellt.

**Befestigungsleine** aus Dyneema (gespleißt mit Auge). Kann mit einer Ø 10 mm Kugel oder einem Karabinerhaken direkt am Sonnenverdeck befestigt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.815.00** | versenkte Buchse, gerade |
| **46.815.01** | versenkte Buchse, 6°-Winkel |
| **46.815.10** | Satz Wandbuchsen |
| **46.816.02** | Karbonstange H = 129 cm |
| **46.816.04** | Karbonstange H = 149 cm |
| **46.816.06** | Karbonstange H = 169 cm |
| **46.816.08** | Karbonstange H = 199 cm |
| **46.816.10** | Karbonstange H = 229 cm |
| **46.817.00** | Gespleißte MARLOW Leine, 130 cm lang, einstellbar ca. 50 cm |

**34.358.38** *Wand-Lagersystem*




## Faltbarer Bord-Sonnenschirm

Metallteile aus Eloxal. Gestell aus Glasfaser, Bespannung aus UV-beständigem Polyester. Neigung 45°. Mit Gummifuß, Befestigungsriemen und Tragetasche.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ cm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | offen | zusammengefaltet | Max Höhe | |
| **46.891.01** | weiß | 200x200 | 13x13x165 | 265 | 4,8 |
| **46.891.02** | blau | 200x200 | 13x13x165 | 265 | 4,8 |
| **46.891.03** | grau | 200x200 | 13x13x165 | 265 | 4,8 |












## Teleskop-Verdeck für Roll-Bar, Rohre aus Edelstahl oder Glasfaser

**AISI 316**


Universalmodell zur Befestigung an der Roll-Bar, aus wasserdichtem Gewebe, Gestänge aus **rostfreiem Edelstahl** AISI 316.

| Version | weiß | navyblau | A cm | B cm | C cm | D cm | E* cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderveredeck | 46.906.01 | 46.906.11 | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120x35 |
| Vorderveredeck | 46.906.02 | 46.906.12 | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130x35 |
| Vorderveredeck | 46.906.03 | 46.906.13 | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130x35 |
| Vorderveredeck | 46.906.04 | 46.906.14 | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130x35 |
| Hinterverdeck | 46.906.21 | 46.906.31 | 130 | 145 | 145 | 145/155 | - |
| Hinterverdeck | 46.906.22 | 46.906.32 | 130 | 155 | 145 | 150/170 | - |
| Hinterverdeck | 46.906.23 | 46.906.33 | 130 | 170 | 145 | 175/185 | - |
| Hinterverdeck | 46.906.24 | 46.906.34 | 130 | 190 | 145 | 190/205 | - |

* *gefaltet*













## Sonnenverdeck mit Teleskoparmen für T-Top, Hard Tops und Flying Bridge

Teleskoparme aus Edelstahl (1,3/2 m), die in die Stangenhalter eingesetzt werden.
Höhenverstellbar, Kann bei Nichtverwendung zusammengeklappt werden.
Kann offen bis 20 Knoten verwendet werden. Wasserdichte und UV-beständige Bespannung aus ATLAS (300 gr/m$^2$).

| Navyblau | A cm | B cm | C cm |
|---|---|---|---|
| 46.907.01 | 180 | 150 | 120 |
| 46.907.03 | 210 | 210 | 150 |
| 46.907.05 | 260 | 200 | 170 |
| 46.907.07 | 260 | 230 | 200 |
| 46.907.09 | 290 | 260 | 230 |
| 46.907.11 | 290 | 290 | 260 |













## Zusätzliches vorderes Sonnensegel für T-Top

Aus wasserdichtem und UV-beständigem CYCLONE$^{TM}$ - 220 g/m$^2$
Schützt auch die Kissen vor der Sonne.

| Art. Nr. | A cm | B cm | Farbe |
|---|---|---|---|
| 48.198.01 | 200 | 275 | navyblau |
| 48.198.03 | 245 | 290 | navyblau |
| 48.198.04 | 275 | 305 | navyblau |















OCEANSOUTH

## OCEANSOUTH Sonnensegel

Aus UV-beständigem (Grad 6/7) Cyclon 220 g/m$^2$.
Mittlere Öffnung hinten mit Klettverschluss und Schnalle zum Anheben.
Mit seitlichen Befestigungsbändern.

| grau | Breite cm | Länge cm | Öffnung hinten cm |
|---|---|---|---|
| 46.899.01 | 250 | 240 | 85 |
| 46.899.02 | 300 | 320 | 120 |
| 46.899.03 | 360 | 420 | 1200 |




## Schellen

Aus **weißem Nylon**. Mit Hilfe der Handläufer aus rostfreiem Edelstahl läßt sich ein Stützbogen für die Persenning errichten.

| Art. Nr. | Rohr-Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **46.107.10** | 22 | 2 |

**58.660.45; 58.660.52** *OPTIONAL Glasfaserstäben*






## Schellen

Aus **verchromtem Messing** zum Aufstellen eines Persenning-Stützbogens am Dollbord.
Komplett mit Kappe aus **weißem PVC**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **46.108.00** | 67x14 | 2 |

**58.660.45; 58.660.52** *OPTIONAL Glasfaserstäben*



## Versenkbare Gabelhalterung


OSCULATI

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem Mikrofusionsedelstahl AISI 316**.
Zur Gestängebefestigung von Persenning-Stützbögen aus Glasfaser oder Holz.

| Art. Nr. | Flansch der Grundplatte mm | Gabelbolzen Ø mm |
|---|---|---|
| **46.109.00** | 25x50 | 8 |


**58.660.50; 58.660.51; 58.660.52; 58.660.45** *OPTIONAL Glasfaserstäben*




## Steuerstandabdeckung für offene Boote

Aus Polyestergewebe mit wasserdichter Polyurethanbeschichtung.
Der Schnürgummi sorgt für eine optimale Passform. UV-beständig.

| Art. Nr. | Modell | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | Gewicht des Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.509.03** | M1 | 115 | 45 | 45 | 15 | 90 | 300 D |
| **46.509.02** | M2 | 90 | 70 | 80 | 15 | 65 | 300 D |
| **46.509.05** | M3 | 110 | 70 | 65 | 15 | 95 | 300 D |
| **46.509.07** | M4 | 125 | 90 | 70 | 15 | 100 | 300 D |
| **46.509.08** | M5 | 130 | 100 | 90 | 15 | 105 | 300 D |
| **46.509.09** | M6 | 135 | 110 | 120 | 15 | 110 | 300 D |







## Abdeckung von TESSILMARE für Steuersäulen auf offenen Motorbooten

Aus **weißem, wasserfestem Polyester**.

| Art. Nr. | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.896.01** | klein | 1250 | 800 | 650 | 250 | 600 |
| **46.896.02** | mittel | 1350 | 1000 | 700 | 300 | 650 |
| **46.896.03** | groß | 1450 | 1200 | 750 | 350 | 700 |




## Stoffabdeckung für Bootssitze


OSCULATI

Aus Polyester mit wasserfester Polyurethanbeschichtung.

| Art. Nr. | ⟷ AxBxH cm | Farbe | Gewicht des Materials | Sitz |
|---|---|---|---|---|
| **48.688.01** | 45x55x53 | grau | 300 D | Einsitzer |
| **48.688.02** | 60x60x65 | grau | 300 D | Einsitzer |
| **48.688.03** | 53x90x89 | grau | 300 D | Zweisitzer |
















## Schutztaschen für Außenbordmotoren

Aus robustem **Polyestergewebe**. Innenpolsterung Öl- und Treibstoff-beständig. Außenreißverschluss aus Nylon. Verstellbare Tragegurte zum Transport per Hand oder geschultert. Ideal zum Verstauen von Hilfsmotoren, für den Transport oder zur Einwinterung.

| Art. Nr. | für Außenbordmotoren |
|---|---|
| **46.151.00** | 5 HP |
| **46.152.00** | 6/15 HP |
| **46.153.00** | 20/40 HP |

OSCULATI




## Motorabdeckung aus Stoff

Aus Polyester mit wasserfester Polyurethanbeschichtung. UV-beständig.

| Art. Nr. | ⟷ cm | | | PS | Farbe | Gewicht des Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | H | | | |
| **46.505.01** | 40 | 25 | 32 | 2/4 | grau | 300 D |
| **46.505.02** | 48 | 27 | 35 | 5/15 | grau | 300 D |
| **46.505.03** | 55 | 33 | 45 | 15/30 | grau | 300 D |
| **46.505.04** | 63 | 35 | 50 | 30/60 | grau | 300 D |
| **46.505.05** | 73 | 40 | 65 | 60/100 | grau | 300 D |
| **46.505.06** | 75 | 45 | 75 | 100/150 | grau | 300 D |

OCEANSOUTH




## Motorabdeckung für 2/4-Takt-Außenborder OCEANSOUTH, Top Quality - Motorkopf

Zur Abdeckung des Motorkopfes von Außenbordern.
Aus wasserundurchlässigem und UV-beständigem 320g/m schwerem Cyclon-Polyester. Dieses Gewebe ist innen aufgerauht, um auch bei Stößen Kratzer im Lack zu verhindern. Mit verstärkten und versiegelten Nähten.

| Art. Nr. | PS | ⟷ cm | | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (L) Länge | (W) Breite | (H) Höhe | |
| **46.537.01** | 2-4 | 40 | 24 | 27 | grau |
| **46.537.02** | 5-15 | 52 | 27 | 32 | grau |
| **46.537.03** | 15-30 | 56 | 30 | 40 | grau |
| **46.537.04** | 30-60 | 62 | 36 | 49 | grau |
| **46.537.05** | 60-100 | 68 | 40 | 53 | grau |
| **46.537.06** | 115-150 | 74 | 46 | 58 | grau |
| **46.537.07** | 175-250 | 82 | 50 | 60 | grau |

OCEANSOUTH




## Motorabdeckung für 2/4-Takt-Außenborder OCEANSOUTH;Top Quality - ganzer Motor

Zur Abdeckung des gesamten Außenborders.
Aus wasserundurchlässigem und UV-beständigem 320g/m schwerem Cyclon-Polyester. Dieses Gewebe ist innen aufgerauht, um auch bei Stößen Kratzer im Lack zu verhindern. Mit verstärkten und versiegelten Nähten.
Schließloch mit verstärktem Rand und 10mm breitem Reißverschluss.

| Art. Nr. | PS | Kreislinie cm | Höhe cm (H) | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **46.538.01** | Fino a 3,5 | 126 | 98 | grau |
| **46.538.02** | 3,5-6 | 140 | 110 | grau |
| **46.538.03** | 8-20 | 150 | 125 | grau |
| **46.538.04** | 9,9-30 | 165 | 137 | grau |
| **46.538.05** | 25-60 | 180 | 144 | grau |
| **46.538.06** | 30-90 | 200 | 170 | grau |
| **46.538.07** | 70-150 | 226 | 190 | grau |
| **46.538.08** | 135-250 | 248 | 197 | grau |
| **46.538.09** | 200-350 | 254 | 198 | grau |
| **46.538.10** | 225-350 | 254 | 210 | grau |

## Maßgeschneiderte Motorabdeckung für MERCURY Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
**Passend zur Motorfarbe (schwarz).**

| Für Motorkopf | | New | Motor | Leistung PS | Jahr | Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur mit ausgeschaltetem Motor verwenden | Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden | Für kompletten Motor | | | | |
| - | 46.540.35 | - | V8 4.6L | 200/300 | 2018> | 20" |
| - | - | 46.550.02 | V8 4.6L | 200/300 | 2018> | 25" |
| - | - | 46.550.03 | V8 4.6L | 200/300 | 2018> | 30" |
| 46.540.01 | 46.540.11 | 46.550.04 | Verado 6 Zylinder 2.6L | 200/400 | 2005> | 25" |
| - | - | 46.550.05 | Verado 6 Zylinder 2.6L | 200/400 | 2005> | 30" |
| - | 46.540.36 | 46.550.07 | V6 3.4L | 175/225 | 2018> | 25" |
| - | - | 46.550.08 | V6 3.4L | 175/225 | 2018> | 30" |
| 46.540.02 | 46.540.12 | 46.550.09 | Verado 4T 1.7L cc | 135/200 | 2005> | 20" |
| - | - | 46.550.10 | Verado 4T 1.7L cc | 135/200 | 2005> | 25" |
| 46.540.03 | 46.540.13 | 46.550.12 | 4 Zylinder 4T 3L | 135/150 | 2011> | 20" |
| - | - | 46.550.13 | 4 Zylinder 4T 3L | 135/150 | 2011> | 25" |
| 46.540.04 | 46.540.14 | 46.550.15 | 4 Zylinder 4T 2.1L | 75/115 | 2014> | 20" |
| - | - | 46.550.16 | 4 Zylinder 4T 2.1L | 75/115 | 2014> | 25" |
| 46.540.05 | 46.540.15 | - | 4 Zylinder 4T 995 cc | 40/60 | 2008> | 15" |
| - | - | 46.550.19 | 4 Zylinder 4T 995 cc | 40/60 | 2008> | 20" |
| - | - | 46.550.20 | 4 Zylinder 4T 995 cc | 40/60 | 2008> | 25" |
| 46.540.06 | 46.540.16 | 46.550.21 | 3 Zylinder 4T 747 cc | 40 | 2008> | 15" |
| - | - | 46.550.22 | 3 Zylinder 4T 747 cc | 40 | 2008> | 20" |
| - | 46.540.24 | 46.550.24 | 3 Zylinder 4T 526 cc | 25/30 | 2007> | 15" |
| - | - | 46.550.26 | 3 Zylinder 4T 526 cc | 25/30 | 2007> | 20" |
| - | 46.540.18 | 46.550.27 | 2 Zylinder 4T 333 cc | 15/20 | 2018> | 15" |
| - | - | 46.550.28 | 2 Zylinder 4T 333 cc | 15/20 | 2018> | 20" |
| - | 46.540.19 | 46.550.30 | 2 Zylinder 4T 209 cc | 8/9.9 | 2006> | 15" |
| - | - | 46.550.31 | 2 Zylinder 4T 209 cc | 8/9.9 | 2006> | 20" |
| - | 46.540.20 | 46.550.33 | 1 Zylinder 4T 123 cc | 4/5/6 | 2012> | 15" |
| - | - | 46.550.34 | 1 Zylinder 4T 123 cc | 4/5/6 | 2012> | 20" |
| - | 46.540.21 | 46.550.36 | 1 Zylinder 4T 85 cc | 2.5/3.5 | 2007> | 15" |
| - | - | 45.550.37 | 1 Zylinder 4T 85 cc | 2.5/3.5 | 2007> | 20" |

OCEANSOUTH

CYCLONE PROTECT™




## Maßgeschneiderte Motorabdeckung für YAMAHA Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
**Passend zur Motorfarbe (grau)**

| Für Motorkopf | | New | Motor | Leistung PS | Jahr | Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur mit ausgeschaltetem Motor verwenden | Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden | Für kompletten Motor | | | | |
| - | 46.541.35 | 46.551.01 | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 25" |
| - | - | 46.551.02 | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 30" |
| - | - | 46.551.03 | XTO V8 5.6L | 375/425 | 2018> | 35" |
| 46.541.01 | - | 46.551.04 | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 25" |
| - | - | 46.551.05 | V8 4T 5.3L | 350 | 2007> | 30" |
| 46.541.02 | 46.541.12 | 46.551.07 | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 25" |
| - | - | 46.551.08 | V6 4T 4.2L | F225/250/300 | 2010> | 30" |
| 46.541.03 | 46.541.13 | 46.551.10 | 4 Zylinder 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 20" |
| - | - | 46.551.11 | 4 Zylinder 4T 2.8L | F150/175/200 | 2015> | 25" |
| 46.541.04 | - | - | 4 Zylinder 4T 2.7L | F150D | 2013< | - |
| 46.541.05 | 46.541.15 | 46.551.13 | 4 Zylinder 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 20" |
| - | - | 46.551.14 | 4 Zylinder 4T 1.8L | 115/130 | 2014> | 25" |
| - | 46.541.20 | 46.551.16 | 4 Zylinder 4T 1.8L | F75DF90C/F100F | 2017> | 20" |
| - | - | 46.551.17 | 4 Zylinder 4T 1.8L | 75/100 | 2017> | 25" |
| 46.541.06 | 46.541.16 | 46.551.19 | 4 Zylinder 4T 996 cc | F50/60/70 | 2010> | 20" |
| 46.541.07 | 46.541.17 | 46.551.21 | 3 Zylinder 4T 747 cc | F30/40 | 2009> | 20" |
| 46.541.08 | 46.541.18 | - | 2 Zylinder 4T 498 cc | F25 D | 2010> | 20" |
| - | 46.541.19 | 46.551.23 | 2 Zylinder 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 15" |
| - | - | 46.551.24 | 2 Zylinder 4T 432 cc | F25 C/G | 2017> | 20" |
| - | 46.541.30 | 46.551.26 | 2 Zylinder 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 15" |
| - | - | 46.551.27 | 2 Zylinder 4T 362 cc | F15C/F20B | 2007> | 20" |
| - | 46.541.21 | 46.551.29 | 2 Zylinder 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 15" |
| - | - | 46.551.30 | 2 Zylinder 4T 212 cc | F8F/F9.9J | 2013> | 20" |
| - | 46.541.22 | 46.551.32 | 1 Zylinder 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 15" |
| - | - | 46.551.33 | 1 Zylinder 4T 139 cc | F4B/F5A/F6C | 2010> | 20" |
| - | 46.541.23 | 46.551.35 | 1 Zylinder 4T 72 cc | F2.5B | 2015> | 15" |

OCEANSOUTH

CYCLONE PROTECT™



OCEANSOUTH

CYCLONE PROTECT™




## Maßgeschneiderte Motorabdeckung für HONDA Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
**Farbe Honda grau.**

| Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden | New Für kompletten Motor | Motor | Leistung PS | Jahr | Fuß |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.544.11** | - | BF200D/225D/250D V6 3.6L | 200/250 | 2011 > | 20" |
| - | **46.553.02** | BF200D/225D/250D V6 3.6L | 200/250 | 2011 > | 25" |
| - | **46.553.03** | BF200D/225D/250D V6 3.6L | 200/250 | 2011 > | 30" |
| **46.544.12** | - | BF175/200/225 V6 3.5L | 175/225 | 2010 > | 20" |
| - | **46.553.05** | BF175/200/225 V6 3.5L | 175/225 | 2010 > | 25" |
| - | **46.553.06** | BF175/200/225 V6 3.5L | 175/225 | 2010 > | 30" |
| **46.544.13** | **46.553.07** | BF115/135/150 4 Zylinder 2.3L | 115/135/150 | 2010 > | 20" |
| - | **46.553.08** | BF115/135/150 4 Zylinder 2.3L | 115/135/150 | 2010 > | 25" |
| **46.544.14** | **46.553.10** | BF75/80/90/100 4 Zylinder 1.5L | 75/80/90/100 | 2014 > | 20" |
| - | **46.553.11** | BF75/80/90/100 4 Zylinder 1.5L | 75/80/90/100 | 2014 > | 25" |
| **46.554.15** | **46.553.13** | 3 Zylinder 1L | 60 | 2009> | 20" |
| - | **46.553.14** | 3 Zylinder 1L | 60 | 2009> | 25" |
| **46.544.16** | **46.553.16** | BF40/50 3 Zylinder 808 cc | 40/50 | 2017 > | 20" |
| - | **46.553.17** | BF40/50 3 Zylinder 808 cc | 40/50 | 2017 > | 25" |
| **46.544.17** | **46.553.19** | 3 Zylinder 552 cc | 25/30 | 2002 > | 15" |
| - | **46.553.20** | 3 Zylinder 552 cc | 25/30 | 2002 > | 20" |
| - | **46.553.22** | 2 Zylinder 350 cc | 15/20 | 2002 > | 15" |
| - | **46.553.23** | 2 Zylinder 350 cc | 15/20 | 2002 > | 20" |
| **46.544.19** | **46.553.25** | BF8/9.9/10 2 Zylinder 222 cc | 8/9,9/10 | 2000 > | 15" |
| - | **46.553.26** | BF8/9.9/10 2 Zylinder 222 cc | 8/9,9/10 | 2000 > | 20" |
| **46.544.20** | **46.553.28** | BF4/5/6 1 Zylinder 127 cc | 4/5/6 | 2016 > | 15" |
| - | **46.553.29** | 1 Zylinder 127 cc | 4/6 | 2016 > | 20" |
| **46.544.21** | **46.553.31** | BF 2.3 1 Zylinder 57 cc | 2.3 | 2014 > | 15" |

OCEANSOUTH

CYCLONE PROTECT™




## Maßgeschneiderte Motorabdeckung für SUZUKI Außenborder.

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
**Passend zur Motorfarbe (schwarz).**

| Für Motorkopf | | New | Motor | Leistung PS | Jahr | Fuß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur mit ausgeschaltetem Motor verwenden | Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden | Für kompletten Motor | | | | |
| - | **46.542.35** | **46.552.01** | V6 4T 4-4L | DF325/350 | 2017> | 25" |
| - | - | **46.552.02** | V6 4T 4-4L | DF325/350 | 2017> | 30" |
| **46.542.01** | **46.542.11** | **46.552.04** | V6 4T 4L | DF250AP/300AP | 2012> | 25" |
| - | - | **46.552.05** | V6 4T 4L | DF250AP/300AP | 2012> | 30" |
| **46.542.02** | **46.542.12** | **46.552.07** | V6 4T 3.6L | DF200/225/250 | 2003> | 25" |
| - | - | **46.552.08** | V6 4T 3.6L | DF200/225/250 | 2003> | 30" |
| **46.542.03** | **46.542.13** | - | 4 cylinders 4T 2.8L | DF150/DF175 | 2005> | |
| - | **46.542.23** | **46.552.10** | 4 cylinders 4T 2.8L | DF40/50/60 | 2014> | 25" |
| - | - | **46.552.11** | 4 cylinders 4T 2.8L | DF150AP/ 175AP/200AP | 2014> | 30" |
| **46.542.04** | **46.542.14** | **46.552.16** | 4 cylinders 4T 2L | DF100/115/140A | 2012> | 20" |
| - | - | **46.552.17** | 4 cylinders 4T 2L | DF100/115/140A | 2012> | 25" |
| **46.542.05** | **46.542.15** | **46.552.19** | 4 cylinders 4T 1.5L | DF70/80/90A | 2008> | 20" |
| - | - | **46.552.20** | 4 cylinders 4T 1.5L | DF70/80/90A | 2008> | 25" |
| **46.542.06** | **46.542.16** | **46.552.22** | 3 cylinders 4T | DF40/50/60A | 2010> | 20" |
| - | - | **46.552.23** | 3 cylinders 4T | DF25A/30/40/60 | 2010> | 25" |
| **46.542.07** | **46.542.17** | **46.552.25** | 3 cylinders 4T | DF25A/30 | 2014> | 20" |
| - | - | **46.552.26** | 3 cylinders 4T | DF25A/30 | 2014> | 25" |
| - | **46.542.18** | **46.552.28** | 2 cylinders 4T 327 cc | DF15/20A | 2012> | 15" |
| - | - | **46.552.29** | 2 cylinders 4T 327 cc | DF15/20A | 2012> | 20" |
| - | **46.542.19** | **46.552.31** | 1 cylinders 4T 208 cc | DF8/9.9A | 2010> | 15" |
| - | - | **46.552.32** | 1 cylinders 4T 208 cc | DF8/9.9A | 2010> | 20" |
| - | **46.542.20** | **46.552.33** | 1 cylinders 4T 138 cc | DF4/5/6A | 2002> | 15" |
| - | - | **46.552.34** | 1 cylinders 4T 138 cc | DF4/5/6A | 2002> | 20" |
| - | **46.542.21** | **46.552.36** | 1 cylinders 4T 68 cc | DF2.5 | 2006> | 15" |

### Maßgeschneiderte Motorabdeckung für EVINRUDE-Motoren

Maßgeschneidert für den entsprechenden Motor, eignet sich zur Lagerung im Freien.
**Farbe: grau/blau**.

| Nur mit ausgeschaltetem Motor verwenden | Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden | Motor | Leistung PS | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| **46.543.01** | **46.543.11** | E-TEC-G2 | 225/300HP | 2014> |
| **-** | **46.543.35** | G2 V6 2.7L | 150/175/200PS | 2016> |
| **46.543.02** | **46.543.12** | E-TEC-V6 3.3L | 225/300HP | 2005-2016 |
| **46.543.03** | **46.543.13** | E-TEC-V6 2.6L | 150/200HP | 2004> |
| **46.543.04** | **46.543.14** | E-TEC-V4 1.7L | 90/115/130PS | 2005> |
| **46.543.05** | **-** | 3 Zylinder E-TEC | 60/75/90PS | 2003> |
| **-** | **46.543.15** | 3 Zylinder E-TEC 1.3L | 60H0/75/90PS | 2003> |
| **46.543.06** | **46.543.16** | 2 Zylinder E-TEC | 40/50/60PS | 2003> |

CYCLONE PROTECT™





## ► Zubehör für Schlauchbootpersennings

### Kunststoffhaken

Zur Befestigung von Persennings an Schlauchbooten.
Dient zum Festhalten von vertikal gespannter oder durchlaufender Gummischnur.

| Art. Nr. | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **66.111.00** | schwarz | 12 |



### Kunststoffhaken

Für Schlauchbootpersennings mit Verstellmöglichkeit für das 25 mm-Band.

| Art. Nr. | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **66.592.00** | schwarz | 12 |




## ► Persennings und Abdeckplanen

### Persenning, Ausführung für offene Boote mit zentralem Steuerstand

Aus robustem Polyester **in blau (solange der Vorrat reicht) oder grau**. **Wasserdicht und UV-beständig. Durch die robuste Struktur auch für den Transport der Boote geeignet.**

| Art. Nr. | geeignet für | |
|---|---|---|
| | Bootslänge m | Bootsbreite m |
| **46.170.01** | 4,2 / 4,4 | 1,8 |
| **46.170.03** | 4,4 / 4,7 | 1,9 |
| **46.170.05** | 4,8 / 5,2 | 2 |
| **46.170.07** | 5,3 / 5,7 | 2,1 |
| **46.170.09** | 5,8 / 6,3 | 2,4 |
| **46.170.11** | 6,3 / 6,8 | 2,4 |
| **46.170.13** | 7 / 7,7 | 2,6 |



OSCULATI



## Persenning für Schlauchboote / Tender

Aus Polyester mit wasserfester Polyurethanbeschichtung. Der Gummizug rundum sorgt dafür, dass die Plane besser am Boot anliegt. UV-beständig. Doppelnähte, rundum mit Ringen bestückt, um die Plane zu spannen.

| Art. Nr. | Tenderlänge A cm | Farbe | Denier des Materials |
|---|---|---|---|
| **46.501.01** | 240 - 320 | grau | 300 D |
| **46.501.02** | 300 - 360 | grau | 300 D |




OSCULATI






## Persenning für offene Boote mit zentralem Steuerstand / Brücke mit Windschutzscheibe

Aus Polyester mit wasserfester Polyurethanbeschichtung. Der Gummizug rundum sorgt dafür, dass die Persenning besser am Boot anliegt. UV-beständig. Doppelnähte, rundum mit Ringen bestückt, um die Plane zu spannen.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | Farbe | Gewicht des Materials |
|---|---|---|---|---|
| | Länge A cm | Breite B cm | | |
| **46.503.01*** | 427/488 | 180 | grau | 300D |
| **46.503.03** | 427/488 | 210 | grau | 300D |
| **46.503.06** | 488/564 | 225 | grau | 300D |
| **46.503.07** | 518/579 | 230 | grau | 300D |
| **46.503.09** | 550/610 | 240 | grau | 300D |
| **46.503.11** | 580/650 | 250 | grau | 300D |
| **46.503.13** | 630/710 | 260 | grau | 600D |
| **46.503.15** | 700/780 | 270 | grau | 600D |

* *niedriger Steuerstand*




OCEANSOUTH




## Abdeckplane für Schlauchboote.

Für Schlauchboote mit rundem oder eckigem Bug. Außenborder wird vollständig mit verdeckt. Atmungsaktiv und UV-beständig. Ist für den Straßentransport bis 60 kmh zugelassen.

| Art. Nr. | Schlauchbootsmaße | | ⟷\| persennings | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Breite cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.166.01** | 230/260 | 150 | 328 | 235 | grau |
| **46.166.02** | 260/290 | 155 | 358 | 245 | grau |
| **46.166.03** | 290/320 | 165 | 393 | 255 | grau |
| **46.166.04** | 320/360 | 175 | 433 | 266 | grau |
| **46.166.05** | 360/390 | 190 | 465 | 281 | grau |
| **46.166.06** | 390/430 | 200 | 511 | 300 | grau |
| **46.166.07** | 430/470 | 210 | 551 | 310 | grau |

## Abdeckplane für offene Boote

Passen sich gegebenenfalls an bis 150 mm hohe, seitliche Handläufe an. Aus wasserundurchlässigem, atmungsaktivem, UV-beständigem und robustem Zyklon-Polyester. Eignet sich für den Straßentransport bis 60 km/h.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | ⟷ Persenning | |
|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Breite max cm | Länge cm | Breite cm |
| **46.203.21** | 370/390 | 170 | 450 | 215 |
| **46.203.31** | 390/410 | 180 | 470 | 225 |
| **46.203.41** | 410/430 | 195 | 490 | 240 |
| **46.203.51** | 430/450 | 205 | 510 | 250 |
| **46.203.56** | 450/470 | 205 | 530 | 250 |
| **46.203.61** | 470/500 | 225 | 560 | 270 |
| **46.203.62** | 500/530 | 225 | 590 | 270 |



## Universell einsetzbare Abdeckplane UNIVERSAL STORAGE

Für offene Boote, Boote mit Deck/Teildeck mit/ohne Windschutzscheibe, Boote mit mittlerer/seitlicher Steuerkonsole. Für Winterlager geeignet. Aus atmungsaktivem und UV-beständigem Gewebe.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | ⟷ Persenning | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Breite max cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.167.02** | 400/450 | 205 | 522 | 280 | grau |
| **46.167.03** | 450/540 | 240 | 595 | 340 | grau |
| **46.167.04** | 540/640 | 260 | 719 | 340 | grau |



## Mehrzweckplane Universal

Für offene Boote, Boote mit Deck/Teildeck mit/ohne Windschutzscheibe, Boote mit mittlerer/seitlicher Steuerkonsole. Aus robustem und atmungsaktivem Polyester. Ermöglicht den Straßentransport bis 60 km/h. Für Langzeitlager unter Dach / im Freien geeignet.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | ⟷ Persenninge | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Breite max cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.169.02** | 400/450 | 205 | 522 | 280 | grau |
| **46.169.03** | 450/540 | 240 | 595 | 340 | grau |
| **46.169.04** | 540/640 | 260 | 718 | 355 | grau |



## Geschneiderte Persenning Centre Console für offene Boote mit mittlerem Steuerstand

Aus robustem Cyclon-Polyester, eignet sich für den Straßentransport bis 60 km/h. Atmungsaktiv und UV-beständig.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | ⟷ Persenning | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Max Breite cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.172.01** | 470/500 | 225 | 582 | 327 | grau |
| **46.172.02** | 500/530 | 240 | 612 | 342 | grau |
| **46.172.03** | 530/560 | 240 | 642 | 342 | grau |
| **46.172.04** | 560/590 | 245 | 672 | 347 | grau |
| **46.172.05** | 590/630 | 250 | 712 | 352 | grau |
| **46.172.06** | 630/670 | 250 | 752 | 352 | grau |



OCEANSOUTH



## Maßgeschneiderte Persenning Jumbo für Halbkajüt- / Kajütboote / T-Top

Aus besonders widerstandsfähigem Zyklon Polyester, das beim Straßentransport eine Geschwindigkeit bis 60 km/h ermöglicht. Atmungsaktiv und UV-beständig.

| Art. Nr. | Bootsmaße | | | ⟷ Persenning | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Max Breite cm | Max Stringerhöhe cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.171.01** | 580/640 | 240 | 135 | 818 | 530 | grau |
| **46.171.02** | 640/700 | 250 | 135 | 883 | 550 | grau |
| **46.171.03** | 700/760 | 270 | 150 | 948 | 570 | grau |
| **46.171.04** | 760/820 | 290 | 150 | 1008 | 590 | grau |














## Maßgeschneiderte Plane für Schlauchboote

Komplett mit Öffnung für Roll Bar.
Hochfestes, UV-beständiges Cyclone® da 300 g/m$^2$, kann auch für den **Transport mit Hänger** bis 60 km/h verwendet werden.
Mit Klettverschluss und Reißverschluss. Mit zwei Nockenklampen, um die Plane mühelos zu spannen.

| Art. Nr. | Schlauchboot | | ⟷ Plane | | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Länge cm | Breite cm | Länge cm | Breite cm | |
| **46.165.01** | 470/500 | 230 | 600 | 370 | grau |
| **46.165.02** | 510/530 | 230 | 660 | 380 | grau |
| **46.165.03** | 540/560 | 230 | 700 | 390 | grau |
| **46.165.04** | 570/590 | 230 | 730 | 400 | grau |
| **46.165.05** | 600/630 | 230 | 760 | 420 | grau |
| **46.165.06** | 640/670 | 250 | 790 | 430 | grau |
| **46.165.07** | 680/710 | 280 | 840 | 450 | grau |
| **46.165.08** | 720/750 | 280 | 870 | 460 | grau |
| **46.165.09** | 760/790 | 280 | 910 | 470 | grau |
| **46.165.10** | 800/830 | 280 | 950 | 480 | grau |
| **46.165.11** | 840/870 | 310 | 1000 | 500 | grau |
| **46.165.12** | 880/910 | 310 | 1050 | 510 | grau |






TESSILMARE



## TESSILMARE Schutzplane für Boote, Modell für Boote mit Windschutzscheiben und Day Cruiser.

Aus 1000 Denier schwerem Stoff, eignet sich auch für den Transport auf Bootswagen.
Aus extrem widerstandsfähigem “Supermare”-Gewebe.

| Art. Nr. | Bootslänge cm | Maße cm |
|---|---|---|
| **46.178.20** | 430/460 | 510x250 |
| **46.178.30** | 470/500 | 550x280 |
| **46.178.40** | 510/550 | 600x292 |
| **46.178.50** | 560/600 | 620x270 |
| **46.178.55** | 620/650 | 690x300 |
| **46.178.60** | 670/700 | 745x320 |




OSCULATI

## Teleskop-Persenningstütze

Aus **eloxiertem Aluminium** mit breiter Auflagefläche aus weichem **PVC**, um das Durchbohren der Persenning zu vermeiden.

| Art. Nr. | Rohr-Ø mm | verstellbar von cm |
|---|---|---|
| **46.100.01** | 25/30 | 75/120 |
| **46.100.02** | 25/30 | 90/160 |



## Ausziehbare Halterung für Persenning

Aluminiumrohr (Ø 22/25 mm). Besonders stabil durch große, radähnliche obere und untere Auflage. Mit 20 m langen Riemenbändern (einstellbar mit Schnappschnallen).


| Art. Nr. | Beschreibung | geeignet für Boote max m |
|---|---|---|
| **46.100.04** | Persenningstutz | 7,5 |





## Elastische Haken

| Art. Nr. | Farbe | Länge mm |
|---|---|---|
| **46.091.80** | weiß | 80 |
| **46.092.80** | schwarz | 80 |







## Persenning Lüfter

Der Lüfter ist einfach zu montieren (nur 4 Schrauben) und sorgt für eine gute Belüftung. So vermeiden Sie Schimmel- und Kondenswasserbildung.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **46.102.00** | Lufthutze | 107x112 |





## Schutzfolie INDOOR

Polyethilen-Persenning zum Schutz der Boote.
In 50m-Rollen mit zwei durchgehenden Gummibändern an den Rändern.

**Montageanleitung**
1) Schutzfolie vom Bug zum Heck aufrollen, sich dabei in der Mitte halten und pro Seite 50 cm überhängen lassen.
2) Schutzfolie abbinden in 30 cm Entfernung zweimal abbinden und abschneiden.
3) Gummis herausziehen und festknoten
4) Schutzfolie über dem Boot öffnen
5) Gummi an einem der beiden Enden ziehen und festknoten, damit er gespannt bleibt
6) Dafür vorgesehene vorgeschnittene und verstärkte Stücke verwenden, um die Gummis quer miteinander zu verknüpfen.

| Art. Nr. | Rahmenlänge m | Rollenlänge m |
|---|---|---|
| **46.174.01** | 6 | 50 |
| **46.174.02** | 8 | 50 |
| **46.174.03** | 10 | 50 |


◢ 1


◢ 1


◢ 1


◢ 2


◢ 5


◢ 6


◢ 3


◢ 4





## Schrumpfbare Bootsabdeckung

Weiße Folie aus schrumpfbarem Poliethylen. UV-beständig durch spezielles Zusatzmittel. Ideal als Abdeckung im Winterlager bzw. für den Transport aller Arten von Booten. Schützt vor Schmutz, schwachen Stößen, hohen Temperaturen usw.. Wird einfach vom Bug bis zum Heck aufgelegt und sorgfältig mit den entsprechenden Schrumpfpistolen erwärmt.

*Wird in Spulen verkauft (der Preis hängt vom Gewicht ab).*

| Art. Nr. | Foliebreite m | Rollelänge m | Rollehöhe m | Stärke | ungefähres Gewicht kg | Faltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.176.06** | 6 | 65 | 1,5 | 0,2 | 76,6 | zickzackgefaltet |
| **46.176.08** | 8 | 50 | 1 | 0,2 | 77,7 | mehrfachgefaltet |
| **46.176.10** | 10 | 50 | 1,25 | 0,2 | 97,1 | mehrfachgefaltet |
| **46.176.12** | 12 | 50 | 1,5 | 0,2 | 116,5 | mehrfachgefaltet |
| **46.176.14** | 14 | 50 | 1,75 | 0,2 | 135,9 | mehrfachgefaltet |
| **46.176.16** | 16 | 50 | 2 | 0,18 | 140,1 | mehrfachgefaltet |

## Lüftungsgitter für Schrumpfplanen

Verhindern die Bildung von Kondenswasser, Schimmel und schlechten Gerüchen und schützen gegen äußere Einflüsse.



◢ 46.188.01



◢ 46.188.02

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.188.01** | Dreieckiges Lüftungsgitter, wird durchgestochen |
| **46.188.02** | Rundes Lüftungsgitter, wird aufgeklebt |

## Rafale Black Edition + Propan- Heißluftpistole

Heißluftpistole (Propan) zum Schrumpfen von Polyethylen. 1,170 kg Gewicht, ergonomisch und leise (88dB in 1 m Entfernung). Die Rafale Black Edition wurde so konzipiert, dass der Verwender auch nach vielen Stunden nicht ermüdet. Luftverbrauch 48 bis 72,2 $m^3$/h und ein Durchfluss von 3,2 bis 4,8 kg/h. Durchmesser des Injektors 1,3 mm. Der Kopf dreht um 360° und kann in jeder Stellung verwendet werden. Der Brenner aus Aluminium mit doppeltem Schutz gewährleistet höchste Sicherheit und bleibt immer lauwarm, egal wie lange und wie intensiv das Gerät verwendet wird. Die Leistung kann von 44 bis 66 KWh eingestellt werden. Mit Koffer. Enthält: Druckminderer, einstellbar von 1,5-3,5 Bar mit stoßsicherem Manometer, 8 m langer Gummischlauch NF EN 559, 1 Bedienungsanleitung, 1 Paar Handschuhe, Reflektor. CE-Kennzeichnung Nr. 4450.



◢ 46.177.00



◢ 46.177.00

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **46.177.00** | Propan-Heißluftpistole (Ventil nicht mitgeliefert) |
| **46.177.10** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für Algerien, Belgien, Spanien, Frankreich, Ungarn, Luxemburg, Marokko, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechische Republik, Schweiz, Tunesien |
| **46.177.11** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für Deutschland, Finnland, Niederlande, Schweiz |
| **46.177.12** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für England, Kanada, Irland |
| **46.177.13** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für Italien, Griechenland |
| **46.177.15** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für die Türkei |
| **46.177.16** | Ventil und Druckmesser für Heißluftpistole mit Anschluss für Russland |

*Damit die Heißluftpistole funktioniert, muss auch der entsprechende Anschluss bestellt werden (bitte nach Verwendungsland bestellen).*



◢ 46.177.10



◢ 46.177.11



◢ 46.177.12



◢ 46.177.13



◢ 46.177.15



◢ 46.177.16

## Schrumpfklebeband aus Polyethylen

Zum Verbinden, Abdichten und Reparieren von Schrumpffolien. Ist auch für die Montage von Zubehör (Türen, Öffnungen, Lufteinlässen usw.). Abriebfest, UV-, Wetter- und Chemikalienbeständig.

| Art. Nr. | Breite mm | Länge m |
|---|---|---|
| **46.186.00** | 50 | 33 |
| **46.186.01** | 96 | 55 |



## Türen und Öffnungen aus Polyethylen

Geben den Zugang frei

| Art. Nr. | Aussen mm | Verschluss |
|---|---|---|
| **46.187.01** | 1750x750 | Reißverschluss |
| **46.187.02** | 1700x30 | Klettverschluss |
| **46.187.03** | 1200x30 | Klettverschluss |
| **46.187.04** | 700x30 | Klettverschluss |



◢ 46.187.01



◢ 46.187.02/03/04




## ► Motorhalterungen, Klammern


OSCULATI

### Motorhalterungen mit Kunststoffplatten

Seitenteile aus **poliertem rostfreiem Stahl**, Platte aus weißem extrem robustem **Kunststoff**.

| Art. Nr. | Ausführung | Für Motoren bis | Platte mm |
|---|---|---|---|
| **47.381.00** | zur Montage an Heckwand oder -spiegel | 12 HP oder 35 kg | 289x200 |
| **47.382.00** | mit Winkelbeschlägen für die Montage **an der Badeplattform** | 8 HP oder 30 kg | 289x200 |
| **47.383.00** | mit mittlerem Rohr + Befestigungsklemme zur Montage an der Relingstütze; für Rohre bis Ø mm 22/25 | 12 HP oder 35 kg | 289x200 |
| **47.384.00** | Kunststoffplatte. Nur mit Kunststoffplatte mit 10 Schrauben + Muttern und innerem Verstärkungsrohr. Für Rohrei Ø 22/25 mm | 12 HP oder 35 kg | 289x200 |




OSCULATI

### Feste Motorhalterung zur Wandmontage

Seitenteile aus **poliertem rostfreiem Stahl**, Platte aus **lackiertem Buchenholz**.

| Art. Nr. | Platte mm | Für Motoren bis | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|---|
| **47.377.00** | 280x194 | 12 HP oder 35 kg | 200x286x195 |





OSCULATI

### Motorhalterung zur Montage an der Badeplattform

Montage an der Badeplattform. Seitenteile aus poliertem **rostfreiem Stahl** und Platte aus **Marine-Mahagonisperrholz.**
Für Boote mit Heckbadeplattform der letzten Generation, die in das Boot integriert ist.
Die Halterung wird oben an der Badeplattform befestigt.

| Art. Nr. | Platte mm | Motor bis | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|---|
| **47.379.00** | 290x195 | 8 HP oder 30 kg | 200x285x195 |




### Halterung für Hilfsmotoren für Badeplattform, herabgesetzte Befestigung


Erleichtern das Eintauchen des Motorfußes bei Außenbordern.
Platte aus strapazierfähigem Kunststoff

| Art. Nr. | Anschlag mm | Für Motoren bis | Befestigungsgrundfläche mm |
|---|---|---|---|
| **47.376.13** | 140 | 15 HP oder 40 kg | 175x178 |

## Motorhalterung Heavy Duty zur Wandmontage

Aus Edelstahl mit Platte aus widerstandsfähigem Technopolymer.


| Art. Nr. | Basis mm | Platte mm | Motor bis | kg |
|---|---|---|---|---|
| **47.385.00** | 155x211 | 205x260x43 | 45 kg | 3,75 |




## Motorhalteplatte für Heckkorb

Aus weißem Kunststoff.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | ⟷ aussen mm | Für Motoren max |
|---|---|---|---|
| **47.377.50** | 25 | 182x172x40 | 12 HP oder 30 kg |







## Halterung für Hilfsmotor zur Montage am Heckkorb

Platte aus Mahagoni-Marinesperrholz mit Polyurethanlackierung.
Gabelrohr aus **Edelstahl** mit Doppelbohrung zur Befestigung an Steuerkonsolen und Relingsrohren Ø 25/30mm.

| Art. Nr. | Platte cm | Für Motoren bis |
|---|---|---|
| **47.378.00** | 20x25 | 12 HP oder 30 kg |

OSCULATI



## Halterung für Außenbordmotoren zur Montage am Heckkorb

**AISI 316**

Geeignet für Rohre Ø 25/30mm.
Platte aus **poliertem Edelstahl AISI 316** + Edelstahlklammer zur kurzfristigen Befestigung + lackiertem Marinesperrholzplatte.

| Art. Nr. | ⟷ aussen mm | Max Belastbarkeit kg | Für Motoren bis |
|---|---|---|---|
| **47.380.00** | 595x240 | 45 | 12 HP oder 30 kg |

OSCULATI



## Halterung für Hilfsmotoren

Aus weißem **eloxiertem Material**. Weiße Gleitschienen.
Platte aus Buchenholz mit Polyurethanlackierung, in drei Stufen verstellbar.
Hebemechanismus mit Arretierung bei angehobenem Motor.
Widerstandsfähig und elegant.

| Art. Nr. | Für Motoren bis | Länge mm | Ausladung mm | Höhe der Platte mm | Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.376.00** | 10 PS (4-Takt) u. 20 PS (2-Takt) | 450 | 260 | 160 | 320 |



## Klapphalterung für Hilfsmotor

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Vereinfache Version ohne Griff zur verstellbaren Neigung.
Mit **Kunstoffsplatte, extrem robust.**

| Art. Nr. | Für Motoren bis | Befestigungsgrundfläche mm |
|---|---|---|
| **47.376.12** | 7 HP oder kg 25 | 110x140 |



OSCULATI




## Motorhalterungen für Klappmotoren

Aus hochglanzpoliertem, **rostfreien Stahl**.
Klappmechanismus mit durch bequemen Griff verstellbarer Neigung.
Die Halterungen sind mit **neuen, extrem robusten Kunstoffsplatten ausgerüstet.**

**Vorteile:**
**1) lange Lebensdauer**
**2) Bis zu** 1,5 mal widerstansfähiger gegen **mechanische Belastung**
**3)** Modernes **Design**.

| Art. Nr. | Für Motoren bis | Boden mm | Platte mm |
|---|---|---|---|
| **47.376.11** | 8 HP o kg 30 | 110x150 | 190x260 |
| **47.376.10** | 15 HP o kg 40 | 140x150 | 190x260 |
| **47.376.26*** | 20 HP o kg 45 | 140x150 | 250x260 |


* *Befestigungsplatte mit **verstellbarer Neigung**.*



## Klappbare Motorhalterung aus Aluminium

Aus eloxiertem Aluminium. Platte aus lackiertem Marine-Sperrholz.
Federn und Schrauben aus Edelstahl. Vier verschiedene Stellungen.

| Art. Nr. | Tragkraft kg | Platte mm | Standfuß mm |
|---|---|---|---|
| **47.376.05** | 35 | 240x205 | 156x130 |



## Motorhalterung für Hilfsmotor MEGA

Aus **rostfreiem Edelstahl**, sehr robust.


| Art. Nr. | für Motoren bis | vertikaler Lauf | Maße Motorplatte | Halteplatte | Einstellung des Neigungswinkels |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.376.28** | 40 kg oder 20 PS(2T)/ 8 PS(4T) | 290 mm | 265 Höhe - 210 Breite - 45 Stärke mm | 190x200 mm | von 0° bis 28° +/- |














## Motorhalterung aus rostfreiem Edelstahl

Universalmodell für Johnson/Evinrude/Yamaha/Mercury/Suzuki/Honda.
Sorgfältigste Verarbeitung. Verbessert die Leistung und vergrößert den Nutzraum an Bord.
Im Lieferumfang enthalten:
Ruderanode 70 kg 0,43 mm;
2 5 mm starke Plattenanoden.

| Art. Nr. | für Außenborder | Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| **47.375.04** | von 140 bis 300 PS | kg 35,02 (mit Halteplatten) |

*mit Halteplatten*




## Elektro-hydraulischer Motorenheber für Außenbordmotoren - CMC

Aus **Aluminium 6061 T6**, mit rostfreien **Edelstahlschrauben** und Lager aus **Aluminium**.
Komplett mit Positionsanzeiger und Bedienungsschalter zur Montage auf Armaturenbrett.

| Art. Nr. | V | Für Außenbord motoren MAX | Lauf mm | Geschwindigkeit mm/min | Ausladung vom Heck mm | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47.250.00** | 12 | V6 | 125 | 93 | 140 | 460x418 | 21,5 |
| **47.250.02*** | 12 | V8 | 125 | 71 | 140 | 460x418 | 30,5 |

* *Modell für V8-Motoren (Yamaha 300 PS), superverstärkt mit Schienen und Führschienen aus extrudiertem rostfreiem Edelstahl.*

### Halterung für Außenborder

Der Motor wird vom Fuß gehoben, wenn das Boot auf einem Anhänger transportiert wird. Verstellbares Universalmodell. Motorfußhalterung aus **Gummi** mit Befestigungsriemen.
Max. Leistung 150 PS.

| Art. Nr. | Verstellbar |
|---|---|
| **47.110.96** | von 50 bis 80 cm |




## ► Hebevorrichtung für Außenborder

### Hebevorrichtung für Außenborder

OSCULATI

Mit oben angebrachtem Griff, für alle handelsüblichen Außenborder geeignetes Universalmodell. Erleichtert das Verrücken des Außenborders **von der Pram zum Heck und umgekehrt**.

| Art. Nr. | Modell | Empfohlen für Motoren |
|---|---|---|
| **47.391.00** | Standard | max 15 - 35 kg |
| **47.391.02** | Heavy Duty | max 25 - 50 kg |

*Ideal in Kombination mit Davits vom Typ 42.360.00*










## ► Slipräder

### Slipräder für Tender

Aus extrem robustem Kunststoff. Ein Schutzsystem sorgt dafür, dass sie während der Fahrt in Ruhestellung verbleiben. Universell für jeden Tender geeignet.

| Art. Nr. | ⟷ offen mm |
|---|---|
| **47.368.09** | 100x270 |
| **47.368.10** New | 164x334 |

















### Slipräder für Schlauchboote - Typ HOCHKLAPPBAR und AUSZIEHBAR

OSCULATI

Mit Klapparmen, können auch während der Fahrt am Heck befestigt bleiben.
Durch die Schnellverbindung können die Klapparme auch einfach entfernt werden, um sie aufzubewahren bzw. beim Abschleppen.
Rohre aus Edelstahl. Werden paarweise verkauft (L+R).

| Art. Nr. | Typ | Leistung kg | Rohrquerschnitt mm | Ø Reifen mm | Länge Luftkammern mm | ⟷ mm A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **47.368.03** | Compact | 160 | 35x35x1,2 | 260 | 520 | 480 | - |
| **47.368.04** | Standard | 180 | 35x35x1,2 | 370 | 520 | 535 | - |
| **47.368.07** | Heavy Duty (lange Luftkammer und Doppelreifen) | 240 | 35x35x1,4 | 370 | 890 | 905 | 205 |






## ► Bootstrailer



### Trailer Kayak, klappbar

Trailer aus eloxiertem Aluminium mit Gummireifen für den Transport von Kayaks und Kanus auch auf Sand dank großen Reifen-Felge Ø 260x90 mm Breite.

| Art. Nr. | Max. Traglast kg |
|---|---|
| **47.369.15** | 75 |

## ► Bootsrollen

OSCULATI



### Bootsrolle „ROLL BOATS“

Aus speziellem doppelwandigem und reißfestem **PVC**.
Temperaturbereich 15°C bis 60°C. Für alle Bootstypen geeignet.
Kann auch als Reserve-auftriebskörper verwendet werden.
**Einzige Rolle bis zu 200 kg, Stärke: 0,55 mm**.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø cm | Tragkraft kg | Stärke mm |
|---|---|---|---|---|
| **47.934.00** | 125 | 22 | 200 | 0,55 |

OSCULATI




### Bootsrolle „SUPER BOATS“

Aus speziellem doppelwandigem und reißfestem **PVC**. Für alle Bootstypen geeignet.
Kann auch als Reserve-auftriebskörper verwendet werden.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø cm | Tragkraft kg |
|---|---|---|---|
| **47.936.00** | 125 | 22 | 500 |

OSCULATI




### Bootsrolle

Aus **PVCLeinengewebe**, besonders widerstandsfähig, Spezialventil wie bei Schlauchbooten.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø cm | Tragkraft kg |
|---|---|---|---|
| **47.935.00** | 125 | 25 | 600 |

Polyform US



### Bootsrolle für schwere Schlauchboote

| Art. Nr. | Modell | Ø | | | | kg | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cm | Zoll | cm | Zoll | | |
| **33.512.12** | F4 | 22 | 9 | 104 | 41 | 3,4 | 5 |
| **33.512.13** | F6 | 30 | 12 | 109 | 43 | 4,6 | 5 |

## ► Bootsböcke



### Transportwagen für Heckmotoren

Transportwagen für Heckmotoren.
Dreiachsige Einstellung, Ermöglicht die perfekte Ausrichtung des Motors, beschleunigt die Montage, die auch allein vorgenommen werden kann.

| Art. Nr. | Max. Tragfähigkeit kg | Min/max Verstellhöhe cm | kg |
|---|---|---|---|
| **47.396.00** | 340 | 48/84 | 71 |





# ► Motorböcke

## Motorbock

Aus **verzinktem Stahl**, Platte aus **Buchenholz mit Polyurethanlackierung**.

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | Platte Breite mm | Höhe cm | für Motoren |
|---|---|---|---|---|
| **47.370.00** | 22 | 310 | 90 | Welle **lang** bis 25 PS(2T) oder 15 PS (4T) |




## Motorbock

Rohre aus verzinktem Stahl, Platte aus **Phenolkompensat**.

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | Platte Breite mm | für Motoren |
|---|---|---|---|
| **47.371.02** | 30 | 450 | mit langer Welle bis 150 PS (2T) und 115 PS (4T) |




## Motorböcke

Mit Rädern und Tankhalter, Fahrgestell aus **verzinktem Stahl**, Platte aus **Buchenholz** mit Polyurethanlackierung.

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | Höhe cm | Platte mm | für Motoren bis |
|---|---|---|---|---|
| **47.373.00** | 22 | 90 (für langen Motorfuß) | 310 | 35 PS (2T) und 15 PS (4T) |
| **47.373.02** | 25 | 100 (für extralangen Motorfuß) | 430 | 30 PS (2T) und 20 PS (4T) |




## Klappbarer Motorbock Medium

Mit 6"-Reifen, aus verzinktem/verchromtem Stahl.
Platte aus Phenol-Sperrholz mit Polyurethanlackierung.

| Art. Nr. | Für Motoren bis PS | Räder Ø mm | Platte mm |
|---|---|---|---|
| **47.372.10** | 30 (2T) - 20 (4T) | 260 | 420 x 225 |




## Super Motorbock

Räder aus **Nylon und Gummi**, mit Tankhalterung. Ein spezieller Mechanismus ermöglicht es das Gestell in sekundenschnelle vollkommen platzsparend zusammenzuklappen. **Chromverzinkt**.
Platte aus **Phenolkompensat** mit Polyurethanlackierung, professionelles Modell mit 4 x 8"-Reifen.

| Art. Nr. | für Motoren bis | Räder Ø mm |
|---|---|---|
| **47.372.00** | 150 PS (2T) und 115 PS (4T) | 390 |

**47.368.02** *Ersatzrad Ø mm 390, mit Reifen, geeignet für Trailer: 47.372.00-368.00/01-369.10*




## Ersatzräder, Ø 370 mm

**47.368.02** Mit Reifen, für folgende Modelle: Art. Nr.47.372.00-369.10. Loch-Ø 20 mm.




## Bock mit Klapprädern

Ergonomischer und sehr kompakter, klappbarer Bock mit 260-85 mm Rädern und verstellbarem Griff.
Aus robustem und verzinktem Vierkantrohr.

| Art. Nr. | Beschreibung | max. Leistung | kg |
|---|---|---|---|
| **47.372.60** | Klappbarer Bock | 15 PS 4.Akten - 60 kg | 10 |



# ► Heckschutzplatten



## Heckschutzplatte

Aus flexiblem **PVC**, vorn und hinten einsetzbar, dient auch als Vibrationsschutz, Universalmodell.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **47.764.00** | grau | 400x280 |



◢ 47.766.01



◢ 47.766.02

## Heckschutzplatten

Aus **Aluminium** mit Sicherheitsring zum Schutz des Motors.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **47.766.01** | 200x94 (bis 10 PS) |
| **47.766.02** | 316x100 (über 10 PS) |



## Heckschutzplatte

Aus **Aluminium**.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **47.763.92** | 260x110 |



◢ 47.763.90/91

## Schutzplatte für Heck aus gerippтem Kunststoff

| weiß | cremefarbig RAL 9001 | Version | ⟷ mm | Dicke |
|---|---|---|---|---|
| **47.763.90** | - | innere | 230x85 | - |
| **47.763.91** | - | innere | 270x100 | - |
| **47.763.94** | - | - | 300x220 | - |
| **47.763.93** | **47.764.93** | externe, heruntergelassene | 430x350 | - |
| **47.763.95** | **47.764.95** | keilförmig zur Veränderung der Motorneigung | 420x340 | von 22 mm bis 1 mm |



◢ 47.763.95



◢ 47.763.94



◢ 47.764.95/93



◢ 47.763.93




◢ 47.763.95

# ► Werkzeugkästen und wasserdichte Koffer



## Wasserdichter und Stoßfester Kasten original von MAFRAST

**Wasserdicht** bis 9 m Tiefe, Aus **stoßfesten Harzen** mit O-Ring-Dichtung.
Innenmaterial weiches Schaumgummi, das sich jedem Gegenstand **perfekt anpasst**.
Ideal für Instrumente und Gegenstände, die vor Stößen und Feuchtigkeit geschützt werden sollen.
Die Kästen verfügen über ein spezielles Ablassventil für die Verwendung unter Wasser.
**Farbe gelb**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Modell MAFRAST | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| | außen | innen | | |
| **47.220.01** | 210x167x90 | 186x123x75 | WR-07 | gelb |
| **47.220.02** | 330x280x120 | 300x220x90 | WR-12 | gelb |
| **47.220.03** | 430x380x154 | 395x320x117 | WR-16 | gelb |
| **47.220.04** | 515x355x225 | 510x292x175 | WR-20 | gelb |

## Alligator - wasserdichter und stoßfester Kasten

OSCULATI

Wasserdicht, **mit Ausgleichsventil**.
Innen mit vorgeschnittenem, weichem Schaumgummi, der sich perfekt an jeden Gegenstand anpasst.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Farbe |
|---|---|---|---|
| | aussen | innen | |
| **47.219.01** | 470x370x180 | 440x320x180 | schwarz |





## Mehrzweckkoffer, wasserdicht

**MADE IN ITALY**

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ Aussenmaße mm |
|---|---|---|
| **47.221.49** | orange | 470x370x180 |





## Professioneller Werkzeugkoffer

OSCULATI

Stosssicherer Kunststoffkoffer, Werkzeug aus **vergütetem Kohlenstoffstahl**.
Für alle Eingriffe auf Segel- und Motorbooten.

Enthält **52 Teile**:
- 1 Bolzenschrauber Ø 4 mm; 1 Flachmeißel 150 mm; 9 Schraubenschlüssel 7-8-10-11-13-14-17-19-21 mm; 3 Schraubenschlüssel 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -5/8x11/16"; 4 Sechskantschraubenschlüssel Ø 3-4-5-6 mm; 1 mehrstufig verstellbarer Ratschenschlüssel 200 mm; 9 Steckschlüssel Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24 mm; 5 Steckschlüssel Ø 7/16 - 1/2- 9/16 - 11/16 - 7/8"; 1 Verlängerung mit Vierkantaußen- und Innenanschluss 1/2", 250 mm - 1 Gelenk mit Vierkantaußen- und Innenanschluss; 1 Vierkantaußenanschluss 1/2" mit verschiebbarem Stecker; 1 Umschaltknarre mit Vierkantaußenanschluss 1/2" - 1 Zündkerzenschlüssel mit 1/" Innenvierkant; 1 verstellbare Zange mit überlappendem Scharnier und PVC-beschichteten Griffen (235 mm); 1 verstellbare, selbstsichernde Zange mit konkaven Backen (220 mm); 1 besonders leistungsfähiger Seitenschneider mit PVC-bescihichteten Griffen; 1 Universalzange mit rutschfesten PVC-beschichteten Griffen; 3 Schlitzschraubenzieher 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm; 3 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben (Phillips) 0x3x60 - 1x5x80 - 2x6x100 mm; - 1 Hammer mit Holzgriff, deutsches Modell - 1 Spanner für Ölfilter Ø max. 160 mm - 1 Minisäge - 1 Seemannsmesser aus Edelstahl.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **47.357.00** | 500x400x9,5 |



## Werkzeugkoffer "Beta" aus stoßfestem Kunststoff

Beta

Mit **55 Werkzeugen** für alle auf Segel- und Motorbooten anfallende Reparaturen.
Koffer mit 4 wasserdichten Schlössern und Gummidichtungen.

Enthält:
- Kombischlüssel 7-8-10-12-13-14-17-19 mm; - Maulschlüssel 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"; - Inbusschlüssel 1,5 : 10 mm; - Ratsche 200 mm; - Sechskant-Steckschlüssel 1/2", 10-12-13-14-17-19 mm; - Ringsteckschlüssel 1/2", 7/16 -1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"; - Verlängerungsstück 255 mm - 1/2"; - Verbindungsstück 1/2; - Ratsche 1/2" mit verschiebbarem Griff; - Knarrenschlüssel 1/2"; - Zündkerzenschlüssel 16 - 20,8 mm; - einstellbare autoblockierbare Zange 240 mm; - extrem leistungsfähige Kneifzange, diagonal, 160 mm; - Elektrikerschere mit geraden Klingen; - Universalzange 180 mm; - Halbrundzange 160 mm; - Schlitzschraubendreher 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm; - Schraubendreher Phillips® PH1x80 - PH2x100 mm; - Kunststoffhammer Ø 35 mm; - Spanner für Ölfilter; - Messingbürste; - Klappmesser; - BM Kabelbinder; - Isolierband 25 m.

| Art. Nr. | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|
| **47.360.01** | 580x410x90 | 9 |



## Spezialkerzenschlüssel für Außenborder

**47.556.00** Mit spezieller Form, die ein mäheloses Arbeiten in den Zwischenräumen ermöglichen soll.
Universalmodell.



# ► Pressluftflaschenhalter



### ROLL CONTROL

**47.337.00** Universale Wandhalterung für Pressluftflaschen.
Mit Nylonhalterung, die seitlich verschiebbar ist und weggeklappt werden kann.
Flaschenhalterung Breite **einstellbar** und **faltbar**. Aus **weißem Polypropylen**.
Set enthält **2** Wandbefestigungsplatten und **2** Nylonhalterungen.



# ► Zündkerzen



### Zündkerzen von “Champion”

Auf Anfrage sind alle anderen Zündkerzen von Champion erhältlich.

| Art. Nr. | Ausführung | Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|---|---|
| **47.557.00** | J6C | **47.557.14** | QL78YC |
| **47.557.03** | L76V | **47.557.12** | QL82C |
| **47.557.02** | L77JC4 | **47.557.15** | QL82YC |
| **47.557.06** | L78C | **47.557.01** | QL86C |
| **47.557.05** | L78V | **47.557.11** | QL87YC |
| **47.557.29** | L78YC | **47.557.20** | RA8HC |
| **47.557.28** | L82C | **47.557.36** | RS12YC |
| **47.557.13** | L82YC | **47.557.27** | RV15YC4 |
| **47.557.07** | L86C | **47.557.16** | RV8C |
| **47.557.51** | QL77CC | **47.557.46** | XC12PEPB |
| **47.557.08** | QL77JC4 | **47.557.59** | QC10WEP |
| **47.557.19** | QL78C | **47.557.60** | QC8WEP |
| **47.557.22** | QL78V | | |



### Original “Japanische NGK” Zündkerzen

Serienmäßig für Mariner, Yamaha, Suzuki, Mercury, Tohatsu, Selva und Honda eingesetzt.

| Art. Nr. | Modell | Entspricht Champion | Art. Nr. | Modell | Entspricht Champion |
|---|---|---|---|---|---|
| **47.558.12** | B6HS | L86C | **47.558.07** | BR9HS-10 | QL77JC4 |
| **47.558.74** | B6S | J8C | **47.558.55** | BU8H | L6VC |
| **47.558.01** | B7HS | L82C | **47.558.23** | BUHW | L76V |
| **47.558.10** | B7HS-10 | L77JC4 | **47.558.24** | BUHW-2 | L78Y |
| **47.558.03** | B8HS | L78C | **47.558.20** | BUZ8H | QL6VC |
| **47.558.08** | B8-HS-10 | L78C | **47.558.05** | BUZHW-2 | QL78Y |
| **47.558.81** | B8S | - | **47.558.63** | BZ7HS-10 | - |
| **47.558.06** | B9HS-10 | L77JC4 | **47.558.62** | CPR6EA9 | - |
| **47.558.49** | BKR6E | RC12YC | **47.558.15** | CR4HSB | - |
| **47.558.13** | BP6HS | L87YC | **47.558.53** | CR5EH9 | 79Y |
| **47.558.14** | BP7HS | L82YC | **47.558.50** | CR5HSB | 79Y |
| **47.558.66** | BP7HS10 | - | **47.558.16** | CR6E | - |
| **47.558.22** | BP8HN-10 | L78YC | **47.558.40** | CR6HS | Z9Y |
| **47.558.94** | BP8HS-10 | - | **47.558.95** | CR6HSA | P-RZ-9HC |
| **47.558.82** | BP8HS-15 | - | **47.558.77** | CR9EB | RG4-PHP |
| **47.558.83** | BPR5EFS | - | **47.558.48** | DCPR6E | RA8HC |
| **47.558.28** | BPR5ES | RN11YC4 | **47.558.32** | DCPR7E | RA8HC |
| **47.558.26** | BPR6EFS | RS12YC | **47.558.31** | DPR6EA9 | RA8HC |
| **47.558.34** | BPR6ES | RN9YC | **47.558.42** | DPR6EB9 | RA8HC |
| **47.558.71** | BPR6FS | - | **47.558.52** | DR4HS | P10Y |
| **47.558.11** | BPR6HS | RL87YC | **47.558.17** | DR5HS | P10Y |
| **47.558.84** | BPR6HS-10 | RL87YC | **47.558.18** | DR6HS | P8Y |
| **47.558.46** | BPR7HS | RL82YC | **47.558.19** | DR7EA | RA8HC |
| **47.558.47** | BPR7HS-10 | RL82YCC | **47.558.60** | ILFR6GE | - |
| **47.558.21** | BPZ8HN-10 | QL78YC | **47.558.87** | ITR4A15 | - |
| **47.558.45** | BPZ8HS-10 | QL78YC | **47.558.68** | IZFR5G | - |
| **47.558.85** | BPZ8HS-15 | - | **47.558.88** | IZFR5J | - |
| **47.558.37** | BR5HS | L90C | **47.558.44** | IZFR6F-11 | - |
| **47.558.86** | BR6ES | - | **47.558.51** | IZFR6K-11 | 3071 |
| **47.558.25** | BR6FS | RV9YC (RV8C) | **47.558.59** | LFR4AE | - |
| **47.558.36** | BR6HS | RL86C | **47.558.38** | LFR5A-11 | - |
| **47.558.41** | BR6HS-10 | L86C | **47.558.39** | LFR6A-11 | - |
| **47.558.35** | BR7HS | RL82C | **47.558.93** | LKR7E | - |
| **47.558.02** | BR7HS-10 | L82C | **47.558.64** | PZFR6H | - |
| **47.558.76** | BR8ES | - | **47.558.92** | ZFR5F | RC12-LYC |
| **47.558.56** | BR8-HS | QL75C | **47.558.97** | ZFR6K-11 | - |
| **47.558.09** | BR8-HS-10 | QL78C | **47.558.43** | ZFR7F | - |
| **47.558.75** | BR9ES | - | **47.558.29** | ZFR7F-11 | RC9MC4 |






# ► Schalensitze

OSCULATI

## Sitz aus weißem Polyethylen mit einklappbarer Lehne

Komplett mit Kissen. Kann an einer Fläche oder an unseren Sitzsäulen angebracht werden (Version ohne Schiene).

| Art. Nr. | Sitzfläche AxB mm | Farbe |
|---|---|---|
| **48.405.00** | 500x430 | weiß/weiß |
| **48.405.01** | 543x466 | grau/weiß |








## Sitz mit klappbarer Lehne und herausziehbarer Polsterung

Bezug aus hochwertigem Vinyl. Reißverschluss aus Technopolymer.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.402.01** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß RAL 9010 |
| **48.402.03** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß/blau RAL 9002 + RAL 5013 |
| **48.402.05** | Nur Sitz ohne Polster | - - |








## De Luxe, Sitz mit klappbarer Lehne

Bezüge aus hochwertigem Vinyl. Reißverschluss aus Aluminium.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.403.01** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß RAL 9010 |
| **48.403.03** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß/blau RAL 9002 + RAL 5013 |









## Sitz mit umklappbarer Rückenlehne


Polster aus Vinyl, Aluminiumreißverschlüsse.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **48.404.01** | weiß | 400x467x474 |
| **48.404.02** | navyblau | 400x467x474 |
| **48.404.03** | sandfarben | 400x467x474 |














## Sirocco, ergonomischer Sitz


Klappbare Rückenlehne mit Sperre.
Innenpolster aus hochdichtem Schaumstoff, UV-beständiger Bezug.
Untere Befestigungslöcher mit Standard-Lochabstand.

| Art. Nr. | Beschichtungsfarbe |
|---|---|
| **48.407.01** | weiß |
| **48.407.04** | hellgrau + dunkelgrau |















## Sitz Modell Reverso mit klappbarer Rückenlehne

Kann "in" und "gegen" die Fahrtrichtung verwendet werden

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.04** | Reverso, einzel | weiß RAL 9010 |
| **48.410.03** | Reverso, zweiersitz | weiß RAL 9010 |






## Anatomischer Sitz mit herunterklappbarer Rückenlehne

Aus **elastischem weißem Skai** mit Moltoprenfüllung und Bodenplatte aus **Sperrholz**.
Scharnier aus **rostfreiem Edelstahl**. Sowohl aus Steuermannssitz auf Yachten, als auch als Sitz auf offenen Booten und Schlauchbooten geeignet.

| Art. Nr. | Tiefe cm | Breite cm | herunterklappbares Scharnier |
|---|---|---|---|
| **48.415.00** | 40 | 45 | **48.418.04** |



## Zweisitzer

Mit **weißem Skaibezug**, zu Bootstruhe, Kühlbox und Kasten stapelbar. Rückenlehne **klappbar**, zur Verwendung in **Fahrtrichtung oder auch nach vorn geklappt** entgegengesetzt der Fahrtrichtung.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **48.412.00** | 80x40 |

## Anatomischer Zweisitzer mit herunterklappbarem Sitz

Aus **elastischem weißem Skai** mit Moltoprenfüllung und Bodenplatte aus **Mehrschichtholz**. Scharnier aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Tiefe cm | Breite cm | Herunterklappbares Scharnier, enthalten |
|---|---|---|---|
| **48.415.02** | 40 | 80 | **48.418.04** |
| **48.415.03** | 40 | 90 | **48.418.04** |




## Ein Paar Sitzscharniere

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Sitzhalter mit zwei Möglichkeiten: **Fahrtstellung und 180°-Stellung (Sonnenbad-Stellung)**.

| Art. Nr. | ⟷ Seite mm | ⟷ Totalöffnung mm |
|---|---|---|
| **48.418.04** | 330x60 | 660x60 |

**48.415.00; 48.415.02; 48.415.03** *Für dieses Scharniere-Modell geeignete Sitze*

OSCULATI



## Schalensitz Compact

Aus **Polyethylen, Farbe weiß**. Geliefert mit dick gepolstertem “Super”-Kissen.
Zur Kombination mit den Stuhlfüßen in unserem Katalog.
Mit 8 Gewindebuchsen aus Messing für die Montage von Standfüßen und Stuhlkufen.

| Art. Nr. | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm | Nur Schale | Nur Kissen |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.670.06** | 40 | 49 | 49 | **48.671.06** | **48.672.06** |

***Wird ohne Stuhlfuß geliefert***



## Schalensitz

Aus **Polyethylen**, Farbe weiß, drehbar. Einschließlich abnehmbare Kissen.
Passend für alle Stuhlfüße in unserem Katalog.
Mit 8 Gewindebuchsen aus Messing für die Montage von Standfüßen und Stuhlkufen.

| Art. Nr. | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Nur Schale | Ersatzkissen |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.690.00** | 520 | 480 | 480 | **48.691.00** | **48.692.00** |

***Wird ohne Stuhlfuß geliefert***



## Schalensitz

Aus **Polyethylen**, Farbe weiß, drehbar. Zur Befestigung an allen **Stuhlfüßen in unserem Katalog**.
Mit 8 Gewindebuchsen aus Messing für die Montage von Standfüßen und Stuhlkufen.

| Art. Nr. | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm | Kissenset OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.682.01** | 43 | 40 | 44,5 | **48.682.02** |

*Kissen nicht inbegriffen*



## Schalensitz

Drehbarer Schalensitz aus **Polyethylen**. Farbe weiß, mit abnehmbaren Kissen.
Aufgrund seiner hohen Witterungsbeständigkeit ideal für offene Boote. Das Modell ist sehr kompakt und zugleich äußerst bequem. Zur Montage auf allen Stuhlfüßen unseres Kataloges.
Mit 8 Gewindebuchsen aus Messing für die Montage von Standfüßen und Stuhlkufen.

| Art. Nr. | Tiefe cm | Höhe cm | Breite cm | Nur Schale | Ersatzkissenset |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.680.08** | 42 | 47 | 52 | **48.681.08** | **48.682.08** |

***Wird ohne Stuhlfuß geliefert.***





## Schalensitz Confort

Aus weißem Drehstanz-Polyethylen. Eignet sich für die Montage auf den in unserem Katalog enthaltenen **Stuhlfüßen**. Mit 8 Gewindeeinsätzen aus Messing für die Befestigung von Standfüßen und Gleitwagen.

| Art.-Nr. | ⟷ cm | | | | Set Kissen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sitz ohne Kissen | Sitz mit Kissen | Lehne ohne Kissen H | Lehne mit Kissen H | |
| **48.684.01** | 50x44 | 50x53 | 52 | 70 | **48.684.02** |





## Bootssitz

Aus **weißem Polyethylen**, mit **abnehmbaren Kissen aus weißem Skai**.
**Absolut witterungsbeständig** und daher besonders für die flybridge geeignet.
Sehr bequeme Form, Sockel mit Beschlägen aus **rostfreiem Edelstahl** zur Kombination mit allen im Katalog geführten Drehfüßen.
Mit 8 Gewindebuchsen aus Messing für die Montage von Standfüßen und Stuhlkufen.

| Art. Nr. | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Nur Schale | Ersatzkissenset |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.680.10** | 470 | 545 | 620 | **48.681.10** | **48.682.11** |



## Kampfstuhl Adriatico

Aus **weißem Polyethylen**. Mit seitlichen Griffen aus **rostfreiem Edelstahl**, zwei seitlichen, teilweise schwenkbaren -Angelrutenhaltern, einem schwenkbaren Angelruternhalter in der Mitte aus **Aluminium**. Kann an den in unserem Katalog geführten Stuhlbeinen montiert werden. Industrielle Fertigung, die ein optimales Preis/Leistungsverhältnis bietet.
**Wird ohne Stuhlfuß und Kissen geliefert**.


| Art. Nr. | ⟷ cm | Kissen |
|---|---|---|
| **48.680.07** | 74x41 | 48.680.25 |



## Anatomisch geformter Stuhl

Aus **Kunstleder, weiß oder cremefarben** mit vertikalen Zierstreifen. **Wird ohne Stuhlfuß geliefert**.

| Art. Nr. | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm |
|---|---|---|---|
| **48.406.00** | 500 | 500 | 400 |







## Anatomischer Schalensitz

Aus rotationsgegossenem **Polyethylen**, mit Beschlägen aus **Messing** zur Befestigung an verschiedenen Stuhlfüßen oder Sitzhalterungen.


| Art. Nr. | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm |
|---|---|---|---|
| **48.680.14** | 660 | 610 | 508 |



## Kompakter Polstersitz mit flip up H51

Kern aus Kunststoff und Aluminium; Polsterung aus besonders dichtem Schaumstoff. Sehr kompakt, kann auch bei geringem Raum verwendet werden; ideal für den Führerstand von Kajütbooten.

| Art. Nr. | Bezug | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.05** | weiches Vinyl | Beige |
| **48.410.06** | weiches Vinyl | weiß RAL 9010 |
| **48.410.15** | mit beziehbarem Polster | - ohne Bezug |











## De Luxe, anatomischer Sitz

Struktur aus Technopolymer, Polster aus dichtem Schaumstoff, mit Lendenwirbelstützen. Entspricht den ABYC-Vorgaben.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.08** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß RAL 9010 |
| **48.410.18** | Mit beziehbarem Polster | - - |






Beispiel-Abbildung - Beispiel für individuelle Gestaltung

## Anatomischer Sitz mit flip up H52-Polsterung

Aus rotationsgeformtem Kunststoff; Polsterung: besonders dichter Schaumstoff; Loch im Lendenbereich; entspricht den ABYC-Vorschriften.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.02** | **Bezug** aus weichem Vinyl | weiß RAL 9010 |
| **48.410.12** | **Mit Polster, sofort beziehbar** | - - |










Photo dient als Beispiel - kundenspezifisches Produkt

## Anatomischer Sitz mit Flip UP H52R-Polsterung

Kern aus Kunststoff und Aluminium. Polsterung aus besonders dichtem Schaumstoff.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.07** | Mit hochwertigem Vinylbezug | weiß RAL 9010 |
| **48.410.17** | Mit beziehbarem Polster | - - |












## Anatomischer Sitz mit flip up H54-Polsterung

Kern aus rotationsgeformtem Kunststoff; Polsterung: besonders dichter Schaumstoff; entspricht den ABYC-Vorschriften.

| Art. Nr. | Typ | Farbe |
|---|---|---|
| **48.410.01** | **Bezug** aus weichem Vinyl | ☐ weiß RAL 9010 |
| **48.410.11** | **Zum überziehen** in der gewünschten Farbe | - - |




◢ Foto dient als Beispiel - kundenspezifisches Produkt














## Anatomischer Polstersitz mit Flip up 3090

Kern aus rotationsgeformtem Kunststoff; Polsterung: besonders dichter Schaumstoff.

| Art. Nr. | Typ | |
|---|---|---|
| **48.410.22** | **Bezug** aus weichem Vinyl | ☐ weiß RAL 9010 |
| **48.410.32** | Mit Polster, sofort beziehbar | - - |





attwood



## ATTWOOD Sitz Aergo

**48.408.30** Besteht aus Kunststoffsitz + drehbarem Frontteil + beziehbare Polster.
SAS Sitz mit Dämpfern, die die durch Wellenschlag verursachten Stöße aufnehmen.

⚠ Die Abbildung dient als Beispiel. **Der Sitz wird ohne Außenbezug geliefert**. Der Sitz wird nach Wahl des Kunden mit Kunstleder oder Tuch bezogen.






attwood




◢ Foto dient als Beispiel - kundenspezifisches Produkt



## ATTWOOD ergonomischer Klappsitz Centric II

**48.408.10** Sitzfläche + **klappbare** Lehne + 3 Schaumstoffpolster. Die Form des Sitzes vereinfacht die Drainage. Der Sitz ist mit Standardbuchsen für die Montage am Standfuß ausgestattet.
Ohne **Außenbezug**, dieser wird von der Werft angebracht.




OSCULATI





## Stoffabdeckung für Bootssitze

Aus Polyester mit wasserfester Polyurethanbeschichtung.

| Art. Nr. | ⟷ AxBxH cm | Farbe | Gewicht des Materials | Sitz |
|---|---|---|---|---|
| **48.688.01** | 45x55x53 | grau | 300 D | Einsitzer |
| **48.688.02** | 60x60x65 | grau | 300 D | Einsitzer |
| **48.688.03** | 53x90x89 | grau | 300 D | Zweisitzer |









# ► Stuhlfüße und Schienen

OSCULATI

## Drehbarer Stuhlfuß aus eloxiertem Aluminium

**MADE IN ITALY**


Mit Buchsen aus reibungsminderndem **Nylon**.
Sehr sorgfältige Verarbeitung. Spiegeleloxierte Rohre. Grundplatte Ø 230mm.

| Art. Nr. | Höhe mm | Typ | Obere Halterung | Untere Halterung | Ø Rohr mm | Ø Grundplatte mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.665.01** | 300 | fest | Nylon verstärkt | matt | 80 | 230 |
| **48.660.01** | 300 | fest | Nylon verstärkt | poliert | 80 | 230 |
| **48.640.01** | 300 | fest | Aluminium | matt | 80 | 230 |
| **48.650.01** | 300 | fest | Aluminium | poliert | 80 | 230 |
| **48.665.02** | 450 | fest | Nylon verstärkt | matt | 80 | 230 |
| **48.660.02** | 450 | fest | Nylon verstärkt | poliert | 80 | 230 |
| **48.640.02** | 450 | fest | Aluminium | matt | 80 | 230 |
| **48.650.02** | 450 | fest | Aluminium | poliert | 80 | 230 |
| **48.665.00** | 450/620 | ausziehbar | Nylon verstärkt | matt | 80/73 | 230 |
| **48.660.00** | 450/620 | ausziehbar | Nylon verstärkt | poliert | 80/73 | 230 |
| **48.640.00** | 450/620 | ausziehbar | Aluminium | matt | 80/73 | 230 |
| **48.650.00** | 450/620 | ausziehbar | Aluminium | poliert | 80/73 | 230 |


*Gewünschte Höhe möglich ab einer Mindestmenge von 10 Stk.*







◢ 48.660.xx; 48.665.xx








◢ Polierte Unterhaltung







◢ 48.640.xx; 48.650.xx



◢ Matte Unterhaltung

## Stuhlfuß mit drehbarer Schiene

**MADE IN ITALY**

Mit Buchsen aus reibungsminderndem Nylon.
Sehr sorgfältige Verarbeitung. Spiegeleloxierte Rohre.


| Art. Nr. | Höhe mm | Sitz | Untere Halterung | Ø Rohr mm | Ø Basis mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.625.01** | 300 | fest | matt | 80 | 230 |
| **48.630.01** | 300 | fest | poliert | 80 | 230 |
| **48.625.02** | 450 | fest | matt | 80 | 230 |
| **48.630.02** | 450 | fest | poliert | 80 | 230 |
| **48.625.00** | 450/620 | ausziehbar | matt | 80/73 | 230 |
| **48.630.00** | 450/620 | ausziehbar | poliert | 80/73 | 230 |

*Gewünschte Höhe möglich ab einer Mindestmenge von 10 Stk.*









## Sitzhalterung mit drehbarem Kopf


Sockel und Standfuß aus eloxiertem Aluminium + drehbare Sitzhalterung aus grau lackiertem Aluminium

| Art. Nr. | H mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ø Sockel mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.709.98** | 280/380 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.709.99** | 340/470 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.710.00** | 430/630 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.710.02** | 457 | fest | 73 | 228 |











## Drehbare Sitzhalterung

Sockel und Standfuß aus eloxiertem Aluminium + Sitzhalterung mit drehbarem Schlitten aus eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | H mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ø Sockel mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.710.98** | 280/380 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.710.99** | 340/470 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.711.00** | 430/630 | ausziehbar | 73/60 | 228 |
| **48.711.01** | 330 | fest | 73 | 228 |
| **48.711.02** | 457 | fest | 73 | 228 |










## Sitzhalterung mit drehbarem Schlitten

Sockel und Standfuß aus hochglanzpoliertem eloxiertem Aluminium + Sitzhalterung mit drehbarem Schlitten aus eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | H mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ø Sockel mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.711.98** | 295/395 | ausziehbar | 87/73 | 228 |
| **48.711.99** | 340/470 | ausziehbar | 87/73 | 228 |
| **48.712.00** | 430/630 | ausziehbar | 87/73 | 228 |
| **48.712.02*** | 457 | fest | 87 | 228 |

* *Kann nach Belieben zugeschnitten werden*










## Standfuß für Schalensitze

**GAS SPRING / MOLLA A GAS**

Aus hochglanzpoliertem eloxiertem Aluminium, Grundplatte mit großem Durchmesser und besonders starke Rohre.
Sehr sorgfältige Verarbeitung, für alle Schalensitze geeignet.

| Art. Nr. | Höhe mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ø Basis mm | Sockel |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.703.58** | 300/400 | ausziehbar | 88/73 | 305 | poliert |
| **48.703.59** | 350/480 | ausziehbar | 88/73 | 305 | poliert |
| **48.703.60** | 460/595 | ausziehbar | 88/73 | 305 | poliert |
| **48.701.60** | 600 | fest | 73 | 305 | poliert |

*Gewünschte Höhe möglich auf Wunsch (Mindestmenge 10 Stk.)*








## Klappbare Fußstütze

Aus eloxiertem Aluminium.

| Art. Nr. | Ø Hals (D) mm | geeignet für Stühle (Stuhlsäulen mit Ø 87 mm) | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **48.715.01** | 87 | 48.703.58/59/60; 48.711.98/99; 48.712.00 | 400x220x400 (Fußstütze) |







## Waverider Sitzhalterung mit Stoßdämpfer und drehbarem Kopf, verstellbar.

**SHOCK ABSORBER**

Höhenverstelllung mit Gasfeder. Mit integriertem Stoßdämpfer (Shock Absorber), der durch Wellen verursachte Stöße vermeidet. Sockel aus Eloxal mit Epoxidharzbeschichtung.
Rohre aus Eloxal. Kopf aus Nylon/Glasfaser mit Universalloch.

| Art. Nr. | Höhe A mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ø Sockel mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.707.01** | 340/450 | ausziehbar | 75/65 | 230 |
| **48.707.02** | 500/630 | ausziehbar | 75/65 | 230 |
| **48.707.03** | 580/710 | ausziehbar | 75/65 | 230 |





## Waverider Sitzhalterung mit Stloßdämpfer, drehbarem Kopf und externem Sockel

**SHOCK ABSORBER**

Höhenverstellbar durch Gasfeder. Mit integriertem Stoßdämpfer (Shock Absorber), um Stöße während der Fahrt abzudämpfen. Ausziehbar aus Sockel Ø 228 mm. Rohre aus Eloxal. Kopf aus Nylon/Glasfaser mit Universallochung.

| Art. Nr. | Höhe mm | Typ | Ø Standfuß mm | Zusätzlicher Stecksockel |
|---|---|---|---|---|
| **48.707.23** | 370/450 | ausziehbar | 75/65 | **48.707.30** |
| **48.707.21** | 500/630 | - | 75/65 | **-** |
| **48.707.22** | 580/710 | - | 75/65 | **-** |






## Waverider Sitzhalterung mit Stoßdämpfer, drehbarem Kopf und Einbausockel


**SHOCK ABSORBER**

Höhenverstellbar durch Gasfeder. Mit integriertem Stoßdämpfer (Shock Absorber), um Stöße während der Fahrt abzudämpfen.
Ausziehbar aus Sockel Ø 228 mm. Rohre aus Eloxal.
Kopf aus Nylon/Glasfaser mit Universallochung.

| Art. Nr. | Höhe mm | Typ | Ø Standfuß mm | Zusätzlicher Stecksockel |
|---|---|---|---|---|
| **48.707.10** | 310/390 | ausziehbar | 75/65 | **48.707.20** |
| **48.707.11** | 440/570 | ausziehbar | 75/65 | **48.707.20** |
| **48.707.12** | 520/650 | ausziehbar | 75/65 | **48.707.20** |






## Gleitschienen-Set für Stuhlfüße

Universalmodell aus Aluminium. Drehbarer Aufsatz, Schiene 150 mm.
Schiene aus Nylon/Glasfaser + Aluminium.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Für Füße |
|---|---|---|
| **48.692.04** | 73 | ausziehbar |
| **48.692.05** | 80 | fest |



## Gleitschienen-Set

Aus **Eloxal**. Universalmodell für alle Stuhlfüße 48.640/650/660/665.xx.
Arretierung durch seitlichen Drehknauf.


| Art. Nr. | Schiene mm | Griff |
|---|---|---|
| **48.693.04** | 115 | rechts Blockierung hinten |
| **48.693.05** | 115 | links Blockierung hinten |




## Verschiebbare und drehbare Gleitschiene

Aus eloxiertem Aluminium, eignet sich für alle Sitz-Standfüße mit Ø 73 mm.


| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **48.713.00** | Schiene |




## Gleitschlitten für Sitze


**48.714.00** Wird auf flacher Oberfläche montiert. Aus eloxiertem Aluminium.
Kann mit den Drehsockeln des Typs 48.648.03 kombiniert werden.




## Abnehmbarer Drehsockel

Mit Quick-Release. In Fahrrichtung gesperrt, mit gekuppelter 360°-Drehung.

| Art. Nr. | Drehung | Material | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **48.648.15** | 360° + Fahrrichtung gesperrt | Kunststoff | 173x173 |




◢ 48.648.00/01


## Drehbarer Sockel für Schalensitz

Ideal für Fischer. Ermöglicht die Sitz-Drehung bis zur gewünschten Lage.
Kombinierbar mit unseren verschiedenen Füßen, Sitzen aus Aluminium, und anderen Sitzen.

| Art. Nr. | Drehung | Material |
|---|---|---|
| **48.648.00** | Platten auf Kugellager | aus lackiertem Edelstahl |
| **48.648.01** | Platten auf Kugellager | aus rostfreiem Edelstahl |
| **48.648.03** | Platten auf Kugellager + Schnappriegel mit Griff | aus rostfreiem Edelstahl |



### Klappbares Trittbrett

Aus Leichtmetall mit Epoxidharzbeschichtung. Stufe aus echtem TEAKHOLZ

| Art. Nr. | Stufe mm | Trittbrett offen mm | | Trittbrett geschlossen mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ausladung | Höhe der Halterungen | Ausladung | Höhe |
| **48.587.00** | 300x150 | 200 | 185 | 80 | 244 |



### Trittbrett mit Antirutsch Fußraste und Rahmen

**AISI 316**

Aus **hochglanzpolierten Inox Stahl AISI 316**, Einsatz aus weiches schwarzes Plastik, mit **Beleuchtung durch einen weißen Led** in der Mitte des Plastiks.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **40.523.01** | 213x57 |
| **40.523.02** | 222x86 |



### Trittplatten

Aus **Verchromtem Messing und weißem Gummi**, sehr bequem und elegant.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **40.520.01** | 230x80 |



## ► Tischbeine und Tischstütze

### Tischbein aus Edelstahl

OSCULATI

Bestehend aus Rohr und zwei Befestigungssockel, einen zum Einbau in den Boden, den anderen zur Befestigung unter der Tischplatte. Rohr mit selbstklemmende Enden.
Tisch kann sehr schnell eingebaut oder entfernt werden.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Tischplatte mm | Ø Bodeneinbau mm | Grundausführung | Ersatzbodenplatte | Ersatz für obere Platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.01** | 700 | 60 | aus verchromtem Stahl | 165 | 160 | aus druckgegossenem | **48.416.02** | **48.416.03** |
| **48.418.11** | 700 | 60 | aus hochglanzpoliertem Edelstahl | 165 | 160 | aus druckgegossenem | **48.416.02** | **48.416.03** |



### Tischbein aus eloxiertem Aluminium

OSCULATI

Bestehend aus zwei Befestigungsockeln aus **Aluminium** (einem versenkt, dem anderen zur Befestigung auf Oberfläche), druckgegossen und Rohr aus **eloxiertem Aluminium**, von Art. Nr. 48.418.01. Nur für Innenmontage empfohlen.

| Art. Nr. | Höhe cm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Tischplatte mm | Ø Bodeneinbau mm | Grundausführung | Ersatzbodenplatte | Ersatz für obere Platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.20** | 700 | 60 | eloxiertes Aluminium | 165 | 160 | aus druckgegossenem | **48.416.02** | **48.416.03** |



### Tischbein aus lackiertem Aluminium

OSCULATI

**Mit weißem Epoxidlack lackiert**, bestehend aus zwei Befestigungsockeln aus **Aluminium** (einem versenkt, dem anderen zur Befestigung auf Oberfläche), druckgegossen, von Art. Nr. 48.418.01 und Rohr aus **eloxiertem Aluminium** von Art. Nr. 48.418.21.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Tischplatte mm | Ø Bodeneinbau mm | Grundausführung | Ersatzbodenplatte | Ersatz für obere Platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.22** | 700 | 60 | lackiertes Aluminium, weiß | 165 | 160 | lackiertes Aluminium, weiß | **48.416.12** | **48.416.13** |

*Mit weißem Epoxidlack lackiert.*



### Tischfuß, Heavy-Duty Modell

OSCULATI

Bestehend aus zwei Befestigungssockeln aus **eloxiertem Aluminium**. Einer, hochglanzpoliert, zum Einbau in den Boden, den anderen zur Befestigung unter der Tischplatte. Rohr-Ø 60 mm aus **eloxiertem Aluminium**. Mit Kegelkupplungen.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Tischplatte mm | Ø Bodeneinbau mm | Basisausführung | Ersatzbodenplatte | Ersatz für obere Platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.21** | 700 | 60 | eloxiertes Aluminium | 170 | 160 | eloxiertes Aluminium | **48.416.23** | **48.416.22** |






## Tischbeil aus Aluminium mit Außensockel

Zwei gleiche, austauschbare Sockel, die nicht am Boden oder am Tisch eingebaut werden müssen. Ausladung des Sockels, 50 mm.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Basisausführung mm | Basisausführung | Ersatzbasis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.28** | 70 | 60 | eloxiertes Aluminium | 240 | eloxiertes Aluminium, poliert | **48.416.33** |

OSCULATI



## Tischbeine aus poliertem Edelstahl

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Basis Ø mm | Basisausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.03** | 670 | 50 | Edelstahl, hochganzpoliert | 160 | Edelstahl, hochganzpoliert |



## Stopfen

Aus **Kunstoff, Farbe weiß** zum Verschließen von Tischfußeinlässen an Deck.

| Art. Nr. | Für Basis |
|---|---|
| **48.418.17** | 48.418.21 |
| **48.418.18** | 48.418.01; 48.418.11; 48.418.20; 48.418.22 |

OSCULATI



## HOCHLEISTUNGSFÄHIGE Tischbeine

Besteht aus zwei **eloxiertem Aluminium**-Sockeln. Ein **hochglanzpolierter** Einbausockel und ein Außensockel sowie ein **eloxiertem Aluminium**-Rohr Ø 80 mm mit konischen Steckanschlüssen.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Rohr mm | Rohrausführung | Ø Tischplatte mm | Ø Bodeneinbau mm | Platteausführung | Ersatzbodenplatte | Ersatz f. obere Platte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.418.27** | 675 | 80 | eloxiertes Aluminium, poliert | 280 | 250 | eloxiertes Aluminium, poliert | **48.416.43** | **48.416.42** |



## Beschlag für Tischbeine

**34.358.60** Ø 60 mm. Aus schwarzem Santopren, für Rohre von 60 bis 63 mm.





## Standfuß für Tisch aus Aluminium


Aus eloxiertem Aluminium. Der Standfuß wird mti dem innovativen und **besonders stabilen** System Tread lock auf den Sockel aufgeschraubt.
Der Sockel wird **ohne Einbau** auf den Planken aufgeschraubt, Ausragung nur 20 mm.


| Art. Nr. | Höhe mm | Typ | Ø Standfuß mm | Ausführung | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.417.60*** | 685 | fest | 60 | Speziel für Tisch 48.417.50/51 | eloxiert u. satiniert |
| **48.417.61*** | 500/700 | ausziehbar | 50/60 | Speziel für Tisch 48.417.50/51 | hochglanzpoliert u. eloxiert |
| **48.417.64** | 689 | fest | 60 | Für allgemeine Tische | eloxiert u. satiniert |
| **48.417.65** | 500/700 | ausziehbar | 50/60 | Für allgemeine Tische | hochglanzpoliert u. eloxiert |


* *Ohne obere Platte. Wird direkt in die Tischaussparung eingerastet.*


**48.417.62** *OPTIONAL Nur Basis für 48.417.xx, falls das Tischbein in der Kajüte und in der Plicht gebraucht wird.*




## Ersatzsockel für Tischbeine, kegelförmig

| Art. Nr. | Ø außen mm | Material | Standfuß für Tisch | Ø Standfuß mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.416.02** | 160 | Aluminium | **48.418.01; 48.418.11; 48.418.20** | 60 |
| **48.416.03** | 165 | Aluminium | **48.418.01; 48.418.11; 48.418.20** | 60 |
| **48.416.12** | 160 | Aluminium, weiß lackiert | **48.418.22** | 60 |
| **48.416.13** | 165 | Aluminium, weiß lackiert | **48.418.22** | 60 |
| **48.416.22** | 170 | Aluminium, eloxiert u. poliert | **48.418.21** | 60 |
| **48.416.23** | 160 | Aluminium, eloxiert u. poliert | **48.418.21** | 60 |
| **48.416.33** | 240 | Aluminium, eloxiert u. poliert | **48.418.28** | 60 |
| **48.416.42** | 280 | Aluminium, eloxiert u. sandmatt | **48.418.27** | 80 |
| **48.416.43** | 250 | Aluminium, eloxiert u. poliert | **48.418.27** | 80 |










## Tisch aus weißem ABS

OSCULATI

Mit zwei Tassen-, Gläser- und Flaschenhaltern, die mittels dafür vorgesehene serienmäßige Stopfen, in die Tischplatte eingelassen und wiederandeckbar sind.

| Art. Nr. | Ausführung | Nr. of Gläserhalter | Passend für | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.417.90** | oval | 2 | Basis 48.418.03; 48.418.20; 48.418.22; 48.418.24* | 770x510 |
| **48.417.92** | rechteckig | 4 | Basis 48.418.03; 48.418.20; 48.418.22; 48.418.24* | 810x510 |

* *Passend für jeden Tischfuß mit Max. Ø 178 mm, der an die untere Tischseite **versenkt** werden.*







## Tische aus Verbundmaterial

Aus robustem Verbundmaterial, werden in die entsprechenden Standfüße eingerastet.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | für | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.417.50** | rund | ☐ weiß | 48.417.60; 48.417.61 | 610 |
| **48.417.51** | oval | ☐ weiß | 48.417.60; 48.417.61 | 762x457 |



## Tischbein aus Aluminium

OSCULATI



Aus **eloxiertem Aluminium**, Buchsen aus reibungsminderndem Nylon. Sehr sorgfältige Verarbeitung.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø Basis mm | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|
| **48.651.00** | cm 580/780 einstellbar | 230 | 80/73 |

## Abnehmbares Tischbein

OSCULATI




Aus **eloxiertem Aluminium**. Die obere und untere Basis sind sehr niedrig (Überstand Basis nur 15 mm). Zum Einbau ohne Lochbohrung.
Andere Länge auf Wunsch.

| Art. Nr. | Rohr Länge mm | Ø mm | Basis Ø mm |
|---|---|---|---|
| **48.418.24** | 700 | 80 | 200 |



OSCULATI




## Abnehmbares dreifach ausziehbares Tischbein

**GAS SPRING** Aus eloxiertem Aluminium.
Einbausockel mit Abdeckung

| Art. Nr. | Typ | Höhe H mm | Ø Basis mm | Ø Rohr mm | Obere Halterung aus Aluminium enthalten mm | Zusätzliche Halterung optional* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.421.01** | Standard | 290/690 | 171 | 70/60/50 | 168x168 | **48.421.12** |
| **48.421.03** | mit Gasfeder | 320/690 | 171 | 70/60/50 | 168x168 | **48.421.12** |


* *Mit diesem Sockel können Sie dasselbe Tischbein an zwei verschiedenen Stellen im Boot verwenden.*





◢ 48.421.12
OPTIONAL






## Dreiteiliges, ausziehbares Tischbein aus Aluminium

Manuell ausziehbares Tischbein aus eloxiertem Aluminium.
Zum Versenken ist kein Loch im Boden nötig.

| Art. Nr. | Höhe mm | Basis Ø mm | Rohre Ø mm | Tischhalterung |
|---|---|---|---|---|
| **48.719.01** | 295/690 | 228 | 73/60/50 | 182x182 |



OSCULATI





## Tischstütze HEAVY DUTY Modell Giant

**GAS SPRING / MOLLA A GAS** Aus eloxierten und hochglanzpolierten leicht Aluminium hergestellt. Komplett mit **Gasfeder** zum Hochfahren. **Es ist nicht notwendig, den Boden wegen des Abstieges zu lochen**. Trioteleskopisch.

| Art. Nr. | Höhe mm | Basis extra flach Ø mm | Rohre Ø mm | Tischhalterung mm | Set zum Ausziehen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.720.01** | 345/714 | 305 | 100/88/72 | 305x305 | 48.724.01; 48.724.02 |



OSCULATI





## GIANT Tischstütze Deluxe


**GAS SPRING / MOLLA A GAS**

**SS HANDLES / COLLARE INOX**

Aus hochglanzpoliertem eloxiertem Aluminium. **Befestigungslager aus Edelstahl**, daher sehr stabil und robust. Mit Gasfeder zum Hochziehen des Tisches. Kein Durchbohren des Bodens nötig, um den Tisch hinunterzufahren. 3-fach-Teleskop.

| Art. Nr. | Höhe mm | Basis extra flach Ø mm | Rohre Ø mm | Tischhalterung mm | Set zum Ausziehen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.720.03** | 345/714 | 305 | 100/88/72 | 305x305 | 48.724.01; 48.724.02 |






## Tischhalterung HEAVY DUTY mit quadratischem Sockel

**GAS SPRING / MOLLA A GAS**

**SS HANDLES / COLLARE INOX**

Aus hochglanzpoliertem eloxiertem Aluminium. Durch die **Rohrschellen aus Edelstahl** ist der Standfuß besonders stabil und robust. Mit **Gasfeder** für den Wiederaufstieg. **Durchbohren des Bodens für Versenkung nicht nötig**. Dreifach-teleskopisch. Sockel aus poliertem eloxiertem Aluminium mit Ausfräsungen für evtl. **Montage an Bodenschiene**.

| Art. Nr. | Höhe mm | Sockel mm | Rohre Ø mm | Tischhalterung mm | Set zum Ausziehen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.721.02** | 341/714 | 500x500 | 100/88/72 | 305x305 | **48.724.01; 48.724.02** |










## New Doppel-Tischfuß Giant Twins

**GAS SPRING / MOLLA A GAS**

**SS HANDLES / COLLARE INOX**

Aus hochglanzpoliertem Eloxal. Besonders stabil und fest dank Befestigungsmanschetten aus Edelstahl, höhenverstellbar mit zwei Gasfedern. Es müssen keine Löcher in den Boden gebohrt werden, um den Tisch zu versenken. Mit 3 Teleskopteilen.
**Ideal für große Tische.**

| Art. Nr. | Höhe mm | Basis mm | Rohre Ø mm | Tischhalterung mm | Set zum Ausziehen OPTIONAL | Basis-Montage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.721.08** | 341/714 | 615x300 | 100/88/72 | 610x305 | **48.724.01; 48.724.02** | Stk10 Flachkopfgewin deschrauben M10 |







## Giant Eletric Tischbein

**ELECTRIC**

Aus hochglanzpoliertem und eloxiertem Aluminium. Mit extrem leisem Elektromotor. Durch das Winkelgetriebe braucht man nur wenig Raum unter der Platte. Dreifach ausziehbar.


| Art. Nr. | V | Verbrauch W | Höhe mm | Tischfuss, extra flach Ø mm | Rohr Ø mm | Tischplatte mm | Tischverlängerung-Set OPTIONAL | Bedientafel OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.720.12** | 12 | 50 | 355/712 | 305 | 100/88/72 | 305x305 | **48.724.01; 48.724.02** | **48.720.30** |
| **48.720.24** | 24 | 50 | 355/712 | 305 | 100/88/72 | 305x305 | **48.724.01; 48.724.02** | **48.720.30** |

## Schaltbrett für elektrisch betriebenes Tischbein

**ELECTRIC**

Ausgerüstet mit: - Wippschalter "Marina" (ON)-OFF-(ON) mit Federrückstellung und LED-Anzeige; - Schmelzsicherung; - hintere Abdeckung zum Schutz der Drähte.
Mit Positionssensor der die Einstellung des Endlaufs beim Herunterfahren ermöglicht. Zudem kann eine höhere Halteposition als die des vollständig eingefahrenen Tischbeins eingestellt werden.

| Art. Nr. | V | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **48.720.30** | 12/24 | 119x69 |











## Gleitschienen für Klapptische

Werden unter der Tischplatte 48.720.01 (schon vorgesehen) montiert.
Schienen aus eloxiertem Aluminium, Stützen und ausziehbare Tischbeine aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.724.01** | Auf einer Seite ausziehbar |
| **48.724.02** | auf zweiter Seite ausziehbar* |

* *muss zusätzlich zu 48.724.01 bestellt werden.*




IMPROVED QUALITY




48.724.01

48.724.01 + 48.724.02



OSCULATI

## Tischstütze

**GAS SPRING / MOLLA A GAS**

Aus **eloxiertem Aluminium**, mit automatischer **Hebevorrichtung** durch Gasfeder. Der extrem flache Sockel läßt genügend Platz für die Füße. Gewünschte Höhe möglich ab einer Mindestmenge von 10 Stk.


| Art. Nr. | Höhe mm | Drehung | Ø Rohr mm | Basis mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.652.00** | 470/720 | 360° | 80/73 | 245x340 |




## Teleskop-Tischstütze

**Aus rostfreiem Stahl**, hochglanzpoliert für Tische.

| Art. Nr. | Höhe min mm | Höhe max mm | Ø Rohr mm | Stützelänge mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.418.02** | 500 | 720 | 60 | 740x430 |









## Universal Teleskop-Stuhlfuß, drehbar

Höhenverstellbar, aus **rostfreiem Edelstahl**. Äußerst robust und funktionell. Auch als Tischuntergestell geeignet oder für schon bestehende Stühle .

| Art. Nr. | Höhe min mm | Höhe max mm | Ø Rohr mm | Ø Basis mm |
|---|---|---|---|---|
| **48.418.00** | 540 | 720 | 92 | 320 |












## Teleskop-Tischbein aus Edelstahl

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316 mit zwei ausziehbaren Teilen, die durch Gasfedern bewegt werden. Gewicht: 8 kg. **Durchbohren des Bodens zur Versenkung nicht nötig.**

| Art.Nr. | Höhe mm | Tischfuss Ø mm | Tischplatte mm |
|---|---|---|---|
| **48.730.01** | 325/720 | 220 | 200x165 |






◢48.730.06

## Zweiseitiger Schieber für Tischbeine

Aus eloxiertem Aluminium, wird auf dem Sockel 48.730.01 montiert und ermöglicht das zweiachsige Verschieben des Tisches 450 mm längs und 250 mm quer.

| Art.Nr. | Außenabmessungen mm |
|---|---|
| **48.730.05** | 680x560 |

**48.730.06** *Adapterplatte um mit Tischbeinen 48.720.01, 48.720.03 und 48.721.02 zuverwenden*



◢48.749.01



◢48.749.05/06/10



◢48.749.08

## ROUND-ALU, SQUARE-ALU u, SQUARE - Zubehör für elektrisch betriebene Tischbeine

| Art. Nr. | Beschreibung | Für Tischbeine |
|---|---|---|
| **48.749.01** | Schalter (ON) - OFF - (ON) | 48.740.xx; 48.743.xx; 48.737.xx; 48.739.xx |
| **48.749.05** | Empfänger für Fernbedienung 48.749.08 | 48.740.xx |
| **48.749.06** | Empfänger für Fernbedienung 48.749.08 mit Synchronisierung, um 2 Beine am selben Tisch parallel zu schalten | 48.743.xx |
| **48.749.08** | 4-Wege-Fernbedienung zur Betätigung der einzelnen Tischbeine | 48.740.xx; 48.743.xx |
| **48.749.10** | Empfänger, um 2 Beine am selben Tisch parallel zu schalten | 48.737.xx; 48.739.xx |

## ROUND-ALU elektrisch betriebenes Tischbein

**ELECTRIC**

Aus Eloxal, mit Zubehör, nur für Innenräume. Um das Bein zu betätigen, ist ein 6-poliger Schalter notwengig, um die Polarität zu wechseln.
Bei Bestellung von mindestens 10 Stück, Höhe und Farben auf Anfrage.
Mit der Sync-Box (48.749.10) ist die paarweise Verwendung möglich.

| Art. Nr. | V | Anzahl Stufen | Max A | Geschwindigkeit | Höhe geschlossen | Höhe offen | Tischfuss Ø mm | Tischplatte Ø mm | Max Belastung kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.737.12** | 12 | 3 | 10 | 12 mm/sec | 358 | 758 | 200 | 200 | 100 |







## SQUARE-ALU elektrisch betriebenes Tischbein

**ELECTRIC**

Aus Eloxal, mit Zubehör für Innenräume und Außenräume geeignet. Um das Bein zu betätigen, ist ein 6-poliger Schalter notwendig, um die Polarität zu wechseln.
Bei Bestellung von mindestens 10 Stück, Höhe und Farben auf Anfrage.
Mit der Sync-Box (48.749.10) ist die paarweise Verwendung möglich.

| Art. Nr. | V | Anzahl Stufen | Max A | Geschwindigkeit | Höhe geschlossen | Höhe offen | Tischfuss mm | Tischplatte mm | Max Belastung kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.739.12** | 12 | 3 | 10 | 18 | 358 | 758 | 200x200 | 200x200 | 50 |
| **48.739.24** | 24 | 3 | 5 | 18 | 358 | 758 | 200x200 | 200x200 | 50 |






## SQUARE elektrisch betriebenes Tischbein, zwei oder drei Stufen

**ELECTRIC**

**STAINLESS STEEL**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Für Innen- und Außenbereiche.
Um das Tischbein zu betätigen, brauchen Sie einen 6-poligen Schalter, zum Umpolen.
Die 3-stufige Ausführung kann mit einer Synchronisationsbox (48.790.04) parallel geschaltet werden.
Bei einem Bestellvolumen von mindestens 10 Stück, werden Tischbeine in Sonderhöhe hergestellt.


| Art. Nr. | V | Anzahl Stufen | A | Geschwindigkeit | Höhe A mm | Höhe B mm | Tischfuss CxD mm | Tischplatte ExF mm | Max Belastung kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.740.12** | 12 | 2 | 10 | 12 mm/sec | 404 | 674 | 250x250 | 188x250 | 100 |
| **48.740.24** | 24 | 2 | 5 | 12 mm/sec | 404 | 674 | 250x250 | 188x250 | 100 |
| **48.743.12** | 12 | 3 | 10 | 15 mm/sec | 313 | 637 | 355x280 | 355x280 | 100 |
| **48.743.24** | 24 | 3 | 5 | 15 mm/sec | 313 | 637 | 355x280 | 355x280 | 100 |









OSCULATI




**New** **Universal-Tischverlängerungssatz**


**UNIVERSAL**

**48.726.00** Kann unter jeden Tisch geschraubt werden. Griff/Stütze sind unter dem zusammengeklappten Tisch versteckt. Wenn der Tisch verlängert werden soll, kann man den Satz herausziehen und damit die aufklappbare Tischplatte abstützen. Platte und Gleitelemente aus Edelstahl; Buchsen aus POM sorgen dafür, dass der Bausatz perfekt und präzise herausgleitet.







## ► Einklappbare Tischstütze





### Rakego-Tischstütze, einnklappbar

Aus **eloxiertem Aluminium**. Benutzerfreundlich, leicht, rostfrei, einfach einzubauen und sehr robust.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | Max. Last für jeden Halter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | P1 kg | P2 kg |
| **48.202.00** | 20 | 20/30 | 150 | 14 | 60 | 30 |
| **48.302.00** | 20 | 23/35 | 247 | 44 | 60 | 30 |
| **48.452.50** | 25 | 28/50 | 402 | 87 | 120 | 60 |
| **48.602.50** | 25 | 28/40 | 549 | 137 | 140 | 80 |







### Einklappbarer Arm für Tische

**AISI 316** Aus poliertem Edelstahl.

| Art. Nr. | | A mm | B mm | max. Belastung kg | Typ | Sperre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.615.00** | | 300 | 160 | 150 | - | offen |
| **48.615.03** | | 300 | 160 | 250 | - | offen |
| **48.615.01** | | 305 | 165 | 150 | - | offen/geschlossen |
| **48.615.10** | New | 300 | 160 | 150 | Soft Close* | offen |
| **48.617.00** | New | 200 | 116 | 150 | Kurzer Arm | offen |

* *Gedämpfte Schließung nach Entriegelung*





### Einklappbarer Arm für Tische oder Stühle

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl, HEAVY DUTY Modell

| Art. Nr. | A mm | B mm | Belastung max kg | Sperre |
|---|---|---|---|---|
| **48.616.00** | 165 | 320 | 150 | nur offen |

*Auch paarweise verwendbar*




### Abnehmbarer Knickarm für Tische

Aus poliertem rostfreien Edelstahl, können aus der Wandhalterung gezogen werden. Paarweise erhältlich. Maximale Belastung 300 kg.

| Art. Nr. | A mm | B mm | max. Belastung kg | Typ | Sperre |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.615.02*** | 305 | 165 | 300 (Paar) | Paar | offen/geschlossen |

* *Mit Wandhalterung, um den Arm zu entfernen.*

# ► Bootsitze und Platformen f. Schlauchboote

## Behälter-Deckung, zum Öffnen

Aus **weißem GFK,** mit Verschlußdeckel.

| Art. Nr. | Vorbereitet für | | ⟷ cm |
|---|---|---|---|
| | Sitz | Kissen | |
| **48.294.91** | - | **48.300.10** | 80x33x51H |
| **48.295.01** | **48.415.00** | **48.300.12** | 59x43x36,7H |
| **48.296.01** | **48.415.02** | **48.300.13** | 80,2x42,2x36,9H |
| **48.296.02** | **48.415.03** | **48.300.14** | 90,2x42,2x36,9H |


48.296.01/02


48.294.91


48.295.01

## Fahrersitz für offene Boote mit klappbarer Lehne

Aus weißem Glasfaserkunststoff mit zu öffnendem Sitz, der als Ablage dient. Klappbare Lehne - auf diese Weise kann der Sitz in Fahrtrichtung oder in Richtung Hack verwendet werden. Metallteile aus Edelstahl. Weiße Kunstlederkissen.

| Art.-Nr. | Typ | Länge cm | | Tiefe cm | Sitzhöhe cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.292.02** | Jolly 2 | 90 | (Zweisitzer) | 48 | 53 |
| **48.292.04** | Jolly 4 | 60 | (Einsitzer) | 48 | 53 |


48.292.02


48.292.04

## Bootstruhe für Schlauchboote mit einer Länge von 2,30 m bis 3,30 m

Bei zu ¾ gefülltem Schlauchboot die 4 seitlichen Kugelknöpfe abschrauben, die Seiten auseinander nehmen und Schlauchboot fertig aufblasen.

| Art. Nr. | Breite der vertikaler Wände | Höhe mit Kissen cm | Basis Breite max cm | ⟷ Kissen cm | Netto-Innenmaße cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.294.00** | **einstellbar von 62 bis 75cm** | 31 | 45 | 27x62 | 37x16x23H |



## Mehrzweck-Backskiste, kann geöffnet werden

Aus weißem GFK, Scharniere aus Edelstahl und Hebelverschluss aus verchromtem Messing. Kann auch als Stauraum am Kai vor dem Liegeplatz montiert werden.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **48.297.00** | 140x50x55H |



## Steuersäule



Aus **weißem Glasfaserkunststoff**. Mit seitlichen Handgriffen und einer Vorderklappe zum Öffnen.

| Art. Nr. | Basis cm | Höhe cm |
|---|---|---|
| **48.299.00** | 40x48 | 81 |

## Steuersäule



Aus **weißem Glasfaserkunststoff** mit Einlageplatten aus Mahagonisperrholz. Für alle Arten von Rotationssteueranlagen. Einschließlich **rostfreiem** Handlauf.

| Art. Nr. | Basis cm | Höhe cm |
|---|---|---|
| **48.300.00** | 40x44 | 81 plus cm 9 Handlauf |

## Steuerstand Bridge 2



Aus weißem Glasfaserkunststoff mit Roll-Bar aus rostfreiem Edelstahl, Windschutzscheibe aus Plexiglas, zu öffnende Ablage in der Mitte.

| Art.-Nr. | Typ | Länge cm | Tiefe cm | Höhe (ohne Windschutzscheibe) cm |
|---|---|---|---|---|
| **48.298.00** | "Bridge 2" | 73 | 44 | 104 |

# ► Bugplattformen und Heck-/Bug-Badeplattformen





## Einfacher Bugspriet

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316, Trittfläche mit echten Teakleisten. Verstellbare Halteaufnahme

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|
| **48.471.01** | 32 | 680x395x280 |
| **48.471.05** | 32 | 750x500x330 |
| **48.471.06** | 40 | 1180x590x330 |









## Bugspriet mit klappbarer Bugrolle für Anker

**AISI 316** Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316, Trittfläche mit echten Teakleisten. Verstellbare Halteaufnahme

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|---|
| **48.471.04** | 32 | 750x500x330 |
| **48.471.08** | 40 | 1180x590x330 |









## Racing Bugspriete Performance

Heavy Duty Modell mit verstellbarer Bugrolle für bis 20 kg schwere Anker (handelsübliche Modelle) und verstellbarem Gennaker/Code-0 Anschluss.
In das Unterteil kann eine ausziehbare Badeleiter integriert werden.
Aus poliertem Edelstahl AISI 316 + Teakholzlatten.

| Art. Nr. | A mm | B mm | Ø Rohr mm | Für Boote m | Für Gennaker max m² | Für Code-0 Zuglast max. kg | Anker max kg | Bugrolle OPTIONAL | Badeleiter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.472.01** | 1050 | 436 ± 50 | 32 | 7,80 / 10 | 80 | 1500 | 11 | 48.472.10 | 48.472.30 |
| **48.472.03** | 1172 | 533 ± 50 | 41,5 | 9,60 / 12,60 | 115 | 2500 | 20 | 48.472.10 | 48.472.40 |
| **48.472.05** | 1406 | 590 ± 50 | 41,5 | 10,80 / 14,10 | 130 | 2500 | 20 | 48.472.10 | 48.472.40 |













## Zubehör für Racing Performance Bugspriete 48.472.01/03/05

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E (max Länge) |
| **48.472.10** | Bugrolle m. Wippe, universal f. Anker 11/20 kg | 203,4 | 185 | 247,7 | - | - |
| **48.472.30** | ausziehbare Leiter, 3 Stufen für 40.472.01 | 409,2 | 300 | 295 | 65 | 890 |
| **48.472.40** | ausziehbare Leiter, 3 Stufen für 40.472.03/05 | 409,2 | 300 | 284 | 65 | 890 |







## Bugspriet mit ausziehbarer Leiter - 2 oder 3 Stufen

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316, Trittfläche mit echten Teakleisten. Verstellbare Halteaufnahme

| Art. Nr. | Anz. Stufen | Rohr Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **48.471.02** | 2 | 32 | 700x395x280 |
| **48.471.03** | 3 | 32 | 720x395x280 |









## Badeplattvorm aus Glasfaser-Technopolymer

Mit Edelstahlrahmen AISI 316. Universalmodell

| Art. Nr. | Breite cm | Tiefe cm | Ø Rohr mm | Leiter |
|---|---|---|---|---|
| **48.419.60** | 45 | 35 | 22 | nein, |
| **48.419.61** | 45 | 35 | 22 | ja, ausziehbar 3 Stufen |


**49.540.03** *Ersatzleiter*



## Miniplattform

Für **Schlauchboote** und für überall dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.
Trittplatten aus sorgfältig verarbeitetem **Thailandteak**.

| Art. Nr. | Breite cm | Tiefe cm | "U" Gelenkhalter INCLUDED | Ø Edelstahlrohr mm | Leiter |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.420.08** | 34 | 36 | 48.420.40 | 22 | nein |
| **48.420.09** | 34 | 36 | 48.420.40 | 22 | ja, zweistufiger, klappbar |








## Badeplattform

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Trittplatten aus **Iroko**.

| Art. Nr. | Breite A cm | Tiefe cm | Leiter |
|---|---|---|---|
| **48.420.05** | 45 | 45 | nein |
| **48.420.06** | 45 | 45 | ja, zweistufig, klappbar |
| **48.420.04** | 58 | 52 | nein |
| **48.420.03** | 58 | 52 | ja, zweistufig, klappbar |

**48.420.40** *4 Befestigungen, ENTHALTEN*












## Badeplattform TL

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Trittfläche aus Iroko. **Mit unteren Halterohren**.

| Art.Nr. | Breite cm | Tiefe cm | Leiter |
|---|---|---|---|
| **48.419.51** | 45 | 39 | ohne Leiter |
| **48.419.50** | 45 | 39 | ja, 3-stufig, teleskopisch, **unsichtbar** |







## Heck-Badeplattformen für Segelboote / Motorsegler


Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, Holzbelag aus echtem TEAK-Holz.
Verstellbare Halterungen.

| Art. Nr. | Breite mm | Tiefe mm | Ø Rohr mm | Leiter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.443.01** | 840 | 380 | 25 | **49.543.03** |
| **48.443.02** | 1000 | 380 | 25 | **49.543.03** |
| **48.443.03** | 1090 | 600 | 25 | **49.543.03; 49.543.04** |
| **48.443.04** | 1310 | 600 | 25 | **49.543.03; 49.543.04** |







48.443.01



48.443.03



48.443.02



48.443.04




## Heck-Badeplattform

25 mm Rohre aus poliertem Edelstahl AISI 316 mit Gelenkbeschlägen. Plattform aus Iroko.

| Art. Nr. | Breite cm | Tiefe cm | Stützen | Leiter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.420.10** | 130 | 55 | 2 | **49.543.03/04** |
| **48.420.11** | 170 | 55 | 2 | **49.543.03/04** |
| **48.420.12** | 200 | 55 | 3 | **49.543.03/04** |
| **48.420.13** | 230 | 55 | 3 | **49.543.03/04** |




## Plattform-Gangway-Badeleiter

Aus **rostfreiem** Rohr Ø 25 mm. Trittplatten aus **Thailandteak**. Einschließlich Montagezubehöre.

| Art. Nr. | A cm | C cm | D cm | E cm |
|---|---|---|---|---|
| **48.410.00** | 65 | 60 | 115 | 32 |
| **48.411.00** | 94 | 68 | 140 | 40 |





## Badeplattformen für Boote mit rundem Heck (Gozzi / Pilotine)

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, Holzbelag aus echtem IROKO-Holz.
Mit knickbaren Halterungen, die sich jedem Heck anpassen.

| Art. Nr. | ⟷ Rechts-/ Linksseite mm | Geeignet für Boote m | Ø Rohr mm | Leiter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.443.40** | 530x430x885 | 6,60/8,40 | 25 | **48.575.06** |
| **48.443.41** | 650x470x950 | 8/10,20 | 25 | **48.575.06** |









## Klappbare, sechsstufige Leiter für 48.443.40/41

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|
| **48.575.06** | 1320 | 280 |



## Kugelgelenk für Plattformen, Abdeckungen, Motorhalterungen

Werden **von außen** am Rohr montiert. Begestigung mit drei Schrauben. Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **48.420.22** | 22 |
| **48.420.25** | 25 |



## T-Verbindungsstück



Aus **rostfreiem Edelstahl**, mit reibungsmindernde Buchsen.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **48.420.30** | 25 |
| **48.420.31** | 22 |

## U-Befestigungslasche



Zur Befestigung von Plattformen oder Leitern.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **48.420.40** | 22 |

## Befestigungslasche

Aus **rostfreiem Edelstahl** zur Anbringung von Leitern an Plattformen.

| Art. Nr. | Langer Flügel mm | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **48.420.45** | 140* | 22 |



* *Für eine bessere (De-)Montage.*

## U-Befestigungslasche



Für Leiterscharniere.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **48.420.50** | 22 |

## Scharniere



Aus **rostfreiem Edelstahl**, für Leitern, werden ohne Bolzen geliefert.

| Art. Nr. | Für Rohr Ø mm |
|---|---|
| **48.420.60** | 22 |
| **48.420.61** | 25 |

# ► Geräteträger und T-Top



## Klappbarer Geräteträger für Boote

Aus rostfreiem Edelstahl.
Mit oberen und seitlichen Befestigungsplatten für Scheinwerfer und Signalhörner. Ausziehbar.

| Art. Nr. | Rohr Ø mm | Höhe cm | Breite an Anschlagspunkt | Empf. für Boote |
|---|---|---|---|---|
| **48.197.00** | 40 | 130 | 125/220 cm | 5/7 m |



## Klappbarer Geräteträger für Schlauchboote

Aus rostfreiem Edelstahl. Sehr robuste Ausführung.
Mit oberen und seitlichen Befestigungen für Scheinwerfer und Signalhörner. Ausziehbar.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Höhe cm | Breite vom Anschlagspunkt | Empf. für Boote |
|---|---|---|---|---|
| **48.199.00** | 40 | 130 | 125/180 cm | 5/7 m |



## Jumbo Geräteträger, herunterklappbar

Rohr aus **rostfreiem Edelstahl Ø 50 mm**.
Mit oberen und seitlichen Befestigungsplatten für Scheinwerfer und Signalhörner.
Ausziehbar.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Höhe cm | Breite vom Anschlagspunkt cm | Empf. für Boote |
|---|---|---|---|---|
| **48.196.00** | 50 | 125 | 125/220 | bis 8 m |



## Roll-Bar mit Faltverdeck

**AISI 316**

Roll-Bar aus Edelstahl, Ø 40 mm.
Verdecksgestänge aus Edelstahl, Ø 22 mm.
Verdeck aus UV-beständigem und besonders robustem Gewebe (Sie können mit offenem Verdeck bis 35 Knoten schnell fahren).
Wenn das Verdeck nicht verwendet wird, wird es gegen die Roll-Bar gefaltet. Die Roll-Bar verfügt oben über eine freie Halterung für Navigationslicht/Bootshorn/Solarpaneel.

| Art. Nr. | Befestigungslänge cm | Tiefe cm | Nutzhöhe offen cm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **46.916.01** | 155 | 330 | 120 | blau |
| **46.916.02** | 165 | 330 | 120 | blau |
| **46.916.03** | 175 | 330 | 120 | blau |
| **46.916.04** | 190 | 330 | 120 | blau |
| **46.916.05** | 210 | 330 | 120 | blau |





## New Seagull - Top aus Aluminium

OCEANSOUTH

Besonders widerstandsfähiges Eloxal-Gestänge Ø 32 mm.
Wird am mittleren oder seitlichen Steuerstand angebracht.
Das einstellbare Befestigungssystem ermöglicht die Montage seitlich oder vor dem Steuerstand und kann auch bei sehr kleinen Steuerständen verwendet werden.
In Ruhestellung kann es **zurückgezogen** oder aus den Stützen **entfernt** werden.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | ⟷ Top | |
|---|---|---|---|
| | | Länge mm | Breite mm |
| **48.195.20** | 32 | 135 | 105 |
| **48.195.21** | 32 | 150 | 120 |
| **48.195.22** | 32 | 150 | 140 |

*Geschütztes Design EU / Australien / Neuseeland*











ATLAS™ PREMIUM SPUN WOVEN POLYESTER FABRIC

## New Targa Top aus Aluminium

OCEANSOUTH

Eloxal-Gestänge Ø 32 mm. Universalmodell, wird am Dollbord oder Handlauf (Ø 25 mm) angebracht.
"Top" aus wasserdichtem und UV-beständigen blauem ATLAS-Polyestergewebe.
Drehbare "Schwenkhalterungen" für die Montage optimieren den Winkel der vier Stützstreben.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | ⟷ Top | | Breite am Sockel mm |
|---|---|---|---|---|
| | | Länge mm | Breite mm | |
| **48.195.10** | 32 | 172 | 192 | 190-210 |
| **48.195.11** | 32 | 172 | 212 | 210-230 |








ATLAS™ PREMIUM SPUN WOVEN POLYESTER FABRIC

## T-Top aus Aluminium

Aus Eloxalrohr, Ø 32 mm. Durch die verstellbaren Haltebeschläge universal einsetzbar.
Die Überdachung ist aus blauem, wasserdichtem und UV-beständigem ATLAS-Polyester und kann für Wartungsarbeiten abgenommen werden. Alle Teile rostbeständig.
Zugelassene Höchstgeschwindigkeit mit montiertem T-Top: 25 Knoten.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Länge A mm | Breite B mm | Max. Breite Steuerpult A1 mm | Max. Höhe C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.194.01** | 32 | 1700 | 1200 | 850 | 2050 |
| **48.194.02** | 32 | 1700 | 1400 | 1050 | 2050 |

**48.194.04** *Angelrutenhalter für Rohrdurchmesser 32 mm*
**48.194.03** *Halterung für Navigationslichter*






◢ 48.194.03






◢ 48.194.04

ATLAS™ PREMIUM SPUN WOVEN POLYESTER FABRIC





◢ 48.195.01



◢ 48.195.02


ATLAS™ PREMIUM SPUN WOVEN POLYESTER FABRIC

## Professionelles T-Top aus Aluminium

Rohr Ø 44 mm, Verbindungsteile aus besonders robustem Harz, mit hochwertigen Verschweißungen.
Durch die verstellbaren Haltebeschläge für jedes Steuerpult geeignet.
Die Überdachung ist aus blauem, wasserdichtem und UV-beständigem ATLAS -Polyester.
**Zugelassene Höchstgeschwindigkeit mit montiertem T-Top: 25 Knoten.**

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Länge A mm | Breite B mm | Max. Breite Steuerpult A1 mm | Max Höhe C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.195.03** | 44 | 2000 | 1400 | 1000 | 2000 |

**48.195.01** *Angelrutenhalter für Rohrdurchmesser 44 mm*
**48.195.02** *Halterung für Navigationslichter*






◢ 48.193.00



◢ 48.195.01



◢ 48.195.02

ATLAS™ GOLDEN RANGE DOPE DYED POLYESTER CANVAS


## Professionelles T-Top aus Aluminium

Rohr Ø 44 mm, Verbindungsteile aus besonders robustem Harz, mit hochwertigen Verschweißungen.
Durch die verstellbaren Haltebeschläge für jedes Steuerpult geeignet.
Die Überdachung ist aus blauem, wasserdichtem und UV-beständigem Atlas-Polyester.
Zugelassene Höchstgeschwindigkeit mit montiertem T-Top: 25 Knoten.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | A mm | B mm | Max. Breite Steuerpult (A1 mm) | Max Höhe (C mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.193.00** | 44 | 1400 | 2000 | 950 | 2000 |

**48.195.01** *Angelrutenhalter für Rohrdurchmesser 44 mm*
**48.195.02** *Halterung für Navigationslichter*








◢ 48.195.50



◢ Angelrutenhalter für 48.195.51

## T-Top aus Edelstahl

Aus polierten Edelstahlrohren AISI 316, Ø 35 mm (Struktur des Verdecks Ø 28 mm). Universalmodell, die Breite kann bis 140 cm und die Höhe bis 210 cm eingestellt werden. Das Sonnenverdeck besteht aus UV-beständigem blauem Stoff, der zum Reinigen abgenommen werden kann. Das T-Top wird einfach aus den Halterungen gezogen.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Länge A mm | Breite B mm | Breite D verstellbar mm | | max Höhe C mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | min. | max. | | |
| **48.195.50** | 35 | 2400 | 1500 | 500 | 1400 | 2100 | 36 |
| **48.195.51*** | 35 | 2400 | 1500 | 500 | 1400 | 2100 | 39 |


* *Mit 4 Angelrutenhalter*



◢ 48.195.51










## Einziehbares T-Top aus Aluminium

Erleichtert die Lagerung an Land und den Transport per Bootshänger. Universal für jedes Steuerpult - die Halterungen können beliebig verstellt werden. Der Sonnenschutz des TOPs ist aus wasserdichtem und UV-beständigem blauem ATLAS Polyester und kann zur Reinigung abgenommen werden. Alle Teile rostbeständig. Max. zulässige Geschwindigkeit mit montiertem Sonnenschutz: 25 Knoten.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Länge A mm | Breite B mm | Max Breite Steuerpult A1 mm | Max Höhe C mm | Höhe Einziehteil mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.192.01** | 32 | 1350 | 1050 | 700 | 2000 | 1400 | blau |
| **48.192.02** | 32 | 1700 | 1200 | 850 | 2000 | 1400 | blau |
| **48.192.03** | 32 | 1700 | 1400 | 1050 | 2000 | 1400 | blau |








## Zubehör für T-Top

| Beschreibung | Rohr Ø 32 mm | Rohr Ø 44 mm |
|---|---|---|
| Seitliche Halterung | **48.180.01** | **48.180.11** |
| Halteplatte | **48.180.02** | **48.180.12** |
| "T" | **48.180.03** | **48.180.13** |
| (Paar) radiale Einlegeteile | **48.180.04** | - |
| Blindplatte | - | **48.180.15** |


◢ 48.180.01


◢ 48.180.04


◢ 48.180.11


◢ 48.180.02/12



◢ 48.180.03/13


◢ 48.180.15

## Durchsichtiger Sprühwasser-/Regenschutz für T-Top, Universalmodell

Schützt optimal vor schlechtem Wetter. Einfache und sichere Montage mithilfe von Polyesterbändern und Schnallen. Freie Sicht vorn und seitlich. Oben und unten verstärkt.
Kann bei Nichtverwendung leicht abgenommen werden.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Max Breite Steuerpult mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.190.02** | 2630 | 370 | 420 | 1700 | 1050 | 700 |
| **48.190.03** | 3030 | 570 | 1020 | 2100 | 1050 | über 700 |






## Vollständiger Regenschutz für Steuerpult mit T-Top


Wird einfach unter dem T-Top angebracht. Schützt Steuerpult und Fahrersitz. Lässt sich mit dem Nylonreißverschluss vollständig schließen. Elastische Bänder um den Sitz sowie oben und unten gewährleisten eine gute Abdichtung. Aus UV-beständigem Polyester 260 gr/m$^2$.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| **48.189.02** | 1200 | 1500 | 1800 | grau |
| **48.189.03** | 1200 | 1830 | 1800 | grau |











## Wasserdichte LED-Aufbaudeckenleuchte

**IP66**

Leistungsstarker Leuchtkörper LED SMD-HD. Radiale Auflagefläche mit Dichtungen aus weichem Silikon.
**Ideal für Bäume, Roll-bar, Schlauchboote usw.**

| Art. Nr. | Außenmaterial | LED | LED-Abstrahlwinkel | V | W | Lux 50 cm | Lumen | K | Schalter | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.192.20** | weiß | 10 SMD-HD | 50° | 12 | 3 | 342 | 450 | 4000 | ja | 320x40x15 |





# ► Wakeboard Tower und Zubehör

Monster Tower




## Wassersport-Tower aus Aluminium - MTE

Für 1,52/2,60 m breite Boote. Rohre aus unbeschichtetem Eloxal, Durchmesser 64 mm.

| Art. Nr. | Modell | Farbe | Original Artikel-Nr. | Bimini OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.414.01** | MTE | eloxiertes Aluminium | SOT301 | **48.414.11** |











## Wassersport-Tower aus Aluminium MT1

Für über 4,80 m lange und 1,52/2,60 m breite Boote.
Rohrdurchmesser 64 mm. 5 Jahre Garantie.
Bietet weitere Zubehör-Montagemöglichkeiten.

| Art. Nr. | Modell | Farbe | Original Artikel-Nr. | Bimini OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.412.01** | MT1 | eloxiertes Aluminium | SOT100 | **48.412.11** |
| **48.412.02** | MT1 | schwarz | SOT101 | **48.412.11** |



48.412.02

## Wassersport-Tower aus Aluminium MTK

Für über 4,80 m lange und 1,52/2,60 m breite Boote.
Mit 360° Navigationslicht 2NM/ COLREG 72). Dank Schnellhalterung rasch zusammenklappbar. Rohrdurchmesser 64 mm.
5 Jahre Garantie. Bietet weitere Zubehör-Montagemöglichkeiten.

| Art. Nr. | Modell | Farbe | Original Artikel-Nr. | Bimini OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **48.411.01** | MTK | eloxiertes Aluminium | SOT405 | **48.411.11** |
| **48.411.02** | MTK | schwarz | SOT407 | **48.411.11** |



◢48.411.01



◢48.411.02







## Bimini für Monster Tower

Lässt sich sofort an den oberen Tower-Rohren befestigen und können zusammengefaltet werden, montiertem Zubehör wird kein Platz geraubt.
Aus schwarzem UV-beständigem Sunbrella® Gewebe (GEwebe: 10 Jahre Garantie).
Rohre aus Eloxal mit schwarzem Zubehör.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | ⟷ cm |
|---|---|---|---|
| **48.414.11** | Bimini für MTE | schwarz | 163x163 |
| **48.412.11** | Bimini für MT1 | schwarz | 165x157 |
| **48.411.11** | Bimini für MTK | schwarz | 183x183 |




## Halterungen für Wakeboard und Wasserski

Dank dem Schnellmontagesystem werden sie in kürzester Zeit und ohne Werkzeug montiert/entfernt.
Passen auf jeden Tower (Bei einem Rohrdurchmesser, der nicht 64 mm entspricht, das Manschettenset 48.415.90 bestellen).
Stangen aus Aluminium und Halterungen aus Edelstahl 303.
Gummischutz für Boot und Bretter. UV-beständige Gummibänder zur Befestigung der Bretter.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Original Art-Nr. |
|---|---|---|---|
| **48.415.31** | Wakeboards mit 2 Gabeln, 38 mm | Aluminium | WBRBA-2.5 |
| **48.415.32** | Wakeboards mit 2 Gabeln, 38 mm | schwarz | WBRBA-BK-2.5 |
| **48.415.13** | 2 Wakeboards und/oder 1 Wakeboard + 1 Surfboard, mit 1 Gabel (38 mm) und 1 (70 mm) | Aluminium | SWR-2.5 |
| **48.415.14** | 2 Wakeboards und/oder 1 Wakeboard + 1 Surfboard, mit 1 Gabel (38 mm) und 1 (70 mm) | schwarz | SWR-BK-2.5 |
| **48.415.25** | 1 Combo Wasserski oder 2 Slalom Wasserski, Gabeln (38 mm) | Aluminium | WSR-2.5 |

**48.415.90** *OPTIONAL Rohradapter für Ø von 41mm bis 63mm.*




## Stereo-Lautsprecher für Wake-Tower

Gehäuse aus Eloxal, Halterung für Rohrdurchmesser 64 mm, Leistung 82 db, Range 25-22 kHz. Vergoldete Kontakte für hohe Klangqualität.

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | W |
|---|---|---|---|
| **48.417.01** | Coppia casse stereo Polk | verchromt | 60 RMS ISO PEAK |
| **48.417.02** | Coppia casse stereo Polk | schwarz | 60 RMS ISO PEAK |



## Rückspiegel für Wake-Tower

**64.497.00** Mit dem großflächigen Rückspiegel (18x36 cm) verlieren Sie den Wasserskifahrer nie aus den Augen. Halterung aus Aluminium. Schnellmontagesystem - ganz ohne Werkzeug.
Kann an allen Rohren mit Ø 41-64 mm montiert werden.



# ► MAGMA Grill und Grill-Zubehöre

## Kohlgrill MAGMA



**Modell** aus poliertem rostfreiem Edelstahl. Alle Komponenten sind mit einander verbunden um etwaigen Sturz ins Wasser zu vermeiden. Deckel dient als Windfang.

| Art. Nr. | Modell | Ø Außen mm |
|---|---|---|
| **48.511.02** | Für Kohle | 381 |

## Gasgrill MAGMA



**Gasgrill** mit Regler für Camping-Gasflaschen aus Aluminium (CV270/470). Aus poliertem rostfreiem Edelstahl. Heizstrahler aus **rostfreiem Edelstahl**. Alle Komponenten sind mit einander verbunden um etwaigen Sturz ins Wasser zu vermeiden. Deckel dient als Windfang.

| Art. Nr. | Modell für | Ø Außen mm |
|---|---|---|
| **48.511.01** | Gas | 381 |



## MAGMA Gasgrill/Herd Marine Kettle

**Aus poliertem Edelstahl. Alle Bestandteile sind miteinander verbunden, um zu vermeiden, dass sie ins Wasser fallen.** Mit Druckregler für Alu-Gasflaschen von CAMPING GAZ (CV270/470).

| Art. Nr. | Modell | Ø aussen mm |
|---|---|---|
| **48.511.03** | Gasgrill und Brenner mit Piezozündung, funktioniert mit Campinggaz-Flaschen | 381 |



## MAGMA Gas-Grill Adventurer

**48.511.14** Komplett aus poliertem Edelstahl. Grillfläche 46x23 cm.
Mit Klappgestell - eignet sich zur Verwendung auf Grillplätzen an Land.
Für Camping Gaz Flaschen (CV270/470).





## Infrarot-Grill MAGMA Catalina Infrared

Aus poliertem Edelstahl. Gasversorgung mit Camping-Gaz-Dosen. Mit Klappgestell - eignet sich zur Verwendung auf GRILL-Plätzen an Land. Die integrierten Abschirmbleche schützen vor Flammen und Explosionen und sorgen für gleichmäßige Hitze auf der gesamten Grillfläche. Elektronische Zündung. Mit Druckregler für Alu-Gasflaschen von CAMPING GAZ (CV270/470).
Mit Piezo-Zündung und Thermometer.

| Art. Nr. | Doppelgrillrost | |
|---|---|---|
| | erste cm | zweite cm |
| **48.511.06** | 30x46 | 14x46 |



## Halterung für MAGMA Grill 48.511.01/02/03

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.512.01** | Halterung zur Montage an der **Reling** für Rohr Ø mm 22/25 |
| **48.512.04** | Halterung zur Montage an der **Reling** für Rohr Ø mm 28/32 |
| **48.512.02** | Halterung zur Montage in den **Relingsfüssen** |
| **48.512.03** | Halterung zur Befestigung im **Angelrutenhalter** mm 30/48 |
| **48.512.05** | Halterung aus 3 Füßen zum **Aufstellen** des Grills |
| **48.512.06** | Halterung für bündige Montage auf dem Stringer |


◢ 48.512.01/04


◢ 48.512.02


◢ 48.512.03


◢ 48.512.05


◢ 48.512.06

## MAGMA Grillabdeckung, rund

Aus Cordura Sumbrella, schützt den montierten, wie auch den verstauten Grill.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **48.512.13** | Royalblau |



## Antihaft-Grillpfannen aus Edelstahl mit Teflon-Beschichtung

Ideal für Fisch und Gemüse, Saucen usw... Eine Seite ist glatt, die andere geriffelt.

| Art.-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| **48.512.07** | Runde Ausführung für Grill | 48.511.01; 48.511.02; 48.511.03 |



## Abnehmbares Tablett für Grill

Aus Edelstahl, Auflagefläche aus HD-Polyethylen.
Wird am Grill festgehakt und dient als Arbeitsfläche und abgenommen auch als Tablett.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Für Grill |
|---|---|---|
| **48.512.15** | 440x190 | **48.511.14; 48.511.06** |



## Arbeitsplatte aus Kunstoff FDA (Polyethylen HD)

Nützlich zum Schneiden von Fish oder Fleisch. Hergestellt aus geruchsneutralem, unzerbrechlichem, UV-beständigem Material. Sie nimmt kein Geruch an. Geliefert mit Scharnieren aus **rostfreiem Edelstahl, Bajonetthalterung** zum schnellen Einbauen oder Herausnehmen vom Stringer. Einschließlich Messerhalterung.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.515.00** | 510x410 |



## Arbeitsplatte aus Kunstoff FDA (Polyethylen HD)

Nützlich zum Schneiden von Fish oder Fleisch. Model "Heavy Duty", mit Ausguß und Messerhalterung. Hergestellt aus geruchsneutralem, unzerbrechlichem, UV-beständigem Material. Sie nimmt kein Geruch an.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.516.00** | 320x790 |



## Halterungen für MAGMA Grill und Arbeitsplatten

| Art. Nr. | Beschreibung | Grill | Für Arbeitsplatten |
|---|---|---|---|
| **48.516.01** | Montage an Rohren Ø 22/25 mm | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 |
| **48.516.03** | Montage an Rohren Ø 28/32 mm | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 |
| **48.516.04** | Montage auf Platte, ausziehbar (doppelt) | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 |
| **48.516.05** | Montage an Angelrutenhalter (einfach) | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 |


◢ 48.516.01/03


◢ 48.516.04


◢ 48.516.05





### Tasche MAGMA

**48.512.12** Aus gepolstertem Cordura-Sumbrella, kann für runde MAGMA-Grille mit dem gesamten Zubehör verwendet werden.



◢ 48.512.80



◢ 48.512.81

### MAGMA Ersatzteile/Zubehör

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.512.80** | Regler und Ventil (10-267-type2) für Gasflaschen CAMPING GAZ "Cv270/470" |
| **48.512.81** | Kragen (10-268) für Gasflaschen CAMPING GAZ "Cv270/470" |

## ► Tische und Stühle für Cockpit-Sitze

OSCULATI

### Hoher Qualitäts-Klapptisch

Struktur aus anodisierten Aluminium Rohre Ø 25 mm. Fläche aus weißem VERZALIT mit Verzierung. Dickweite 16 mm.

| Art. Nr. | Flächeform | ⟷ Top cm | Höhe mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **48.354.02** | rechteckig | 80x40 | 61 | 5,3 |
| **48.354.04** | rechteckig | 88x60 | 61 | 7 |
| **48.354.06** | rechteckig | 110x60 | 70 | 7,5 |
| **48.354.07** | rechteckig | 130x73 | 72 | 11,8 |
| **48.354.10** | ovale | 95x66 | 70 | 8,9 |
| **48.354.12** | rund | 60 | 40 | 5,3 |
| **48.354.14** | rechteckig | 60x40 | 51 | 6,8 |



◢ 48.354.02/04



◢ 48.354.07



◢ 48.354.12



◢ 48.354.14



◢ 48.354.10



◢ 48.354.06

### Klappstuhl aus eloxiertem Aluminium

Struktur aus eloxiertem Aluminium Ø 25mm. Sitz aus Polyester 600D. Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, Armlehnen aus lackiertem Holz.

| Art. Nr. | Modell | Stoffbezug | ⟷ cm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geöffnet | geklappt |
| **48.353.01** | Beach | navyblau | 62x57x83 H | 89x56x13 H |
| **48.353.05** | Deck | navyblau | 58x71x90 H | 89x56x13 H |



◢ 48.353.05



◢ 48.353.01

## Gepolsterter Klappstuhl aus eloxiertem Aluminium

Gestell aus eloxiertem Aluminium Ø 25 mm. Gepolsterter Sitz aus Polyester 6000. Edelstahlschrauben, Armlehnen aus lackiertem Holz.

| Art. Nr. | Modell | Bezugfarbe | ⟷ cm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geöffnet | geklappt |
| **48.352.91** | Super-deck | navyblau | 60x43x90 h | 90x55x10 h |



## Reggisseur-Klappstuhl aus eloxiertem Aluminium

Aus eloxiertem Aluminium Ø 25 mm. Robuster Sitz aus 600D-Polyester.

| Art. Nr. | Modell | Stoffbezug | ⟷ cm | |
|---|---|---|---|---|
| | | | geöffnet | geklappt |
| **48.352.90** | Regisseur | blau | 60x48x79H | 17x48x79H |



## Direktor-Klappstuhl aus eloxiertem Aluminium

Struktur aus Eloxal Ø 25mm. Gelenke aus poliertem Aluminiumguss. Armlehnen aus Holz mit Polyurethanlackierung.

| Art. Nr. | Modell | Bezugfarbe | Stoffbezug | ⟷ cm | | Max Last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | geöffnet | geklappt | |
| **48.353.17** | Director | weiß | widerstandsfähiges Vinyl | 54x50x87 H | 73x55x10 h | 120 kg |
| **48.353.18** | Director | navyblau | widerstandsfähiges Vinyl | 54x50x87 H | 72x52x14 h | 120 kg |



◢ 48.353.17



◢ 48.353.18


## Kapitän-Bootstuhl aus eloxiertem Aluminium

Komplett aus **eloxiertem Aluminium** Ø 25 mm. Sitzkissen sowie Rücken- und Armlehnenpolsterung aus **weißem Skai**, gefüllt mit weichem **Polyurethanschaum**. Zusammenklappbar für problemlose Verstauung.

| Art. Nr. | Farbe | ⟷ cm | |
|---|---|---|---|
| | | geöffnet | geklappt |
| **48.340.00** | weiß | 66x76x58 h | 65x80x30 h |



# ► TV-Halterungen




## UP-DOWN TV-LIFT

Vertikales elektrisches TV-Hebesystem. Kompatibel mit Haltesystemen VESA 75/100/200
Lackiert oder eloxiert, Farbe schwarz.
Geschwindigkeit ca. 22-25 mm/s, abhängig vom Gewicht des Fernsehers.
Sie benötigen einen 6-poligen Schalter zum Umpolen. Typ: 14.192.03 oder 48.749.01

| Art. Nr. | V | Höhe innen A mm | Höhe außen B mm | Hub C mm | Breite D mm | Stärke E mm | max. Höhe TV F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48.760.12** | 12 | 650 | 1165 | 515 | 300 | 58 | 500 |
| **48.761.12** | 12 | 700 | 1265 | 565 | 300 | 58 | 550 |
| **48.761.24** | 24 | 700 | 1265 | 565 | 300 | 58 | 550 |
| **48.762.12** | 12 | 750 | 1365 | 615 | 300 | 58 | 600 |
| **48.762.24** | 24 | 750 | 1365 | 615 | 300 | 58 | 600 |



# ► Küchenzubehör



## Blue Ocean Geschirrset

**ANTI-SLIP**

Geschirrset aus lebensmittelechtem Kunststoff, das folgende Besonderheiten aufweist:
1) Rutschsicherer Boden - ein Gummiring im Geschirrboden gewährleistet die Stabilität und vermeidet weitgehend, dass das Geschirr herunterfällt oder verrutscht;
2) Hitze-, kälte- und feuchtigkeitsbeständig - das Geschirr ist spülmaschinenfest und kann in den Gefrierschrank gestellt werden;
3) Stoßfest und leicht waschbar.
Das Geschirr besteht aus hochwertigem, lebensmittelechtem Melamin; die Tassen sind aus Resin, einem zu 100% BPA-freiem thermoplastischem Material, das sich durch seine hervorragenden Isoliereigenschaften auszeichnet und bis 95°C verwendet werden kann; die Gläser sind aus durchsichtigem und glänzendem SAN.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.431.50** | Komplettset: 6 x flache Teller / Suppenteller/ kleine Teller, 6 x 30-cl Gläser, 6 x Tassen, 1 Tablett |





## Ancor Line Geschirrserie

**ANTI-SLIP**

Geschirrserie aus lebensmittelechtem Kunststoff mit den folgenden Eigenschaften:
1) rutschfester Boden, die Verwendung einer im Boden des Geschirrs integrierten Silikon-Dichtung sorgt für Stabilität und vermeidet Rutschen und Hinunterfallen;
2) beständig gegen Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, das Geschirr ist spülmaschinenfest und gefrierfest;
3) besonders stoßfest und leicht zu reinigen.
Das Geschirr besteht aus hochwertigem lebensmittelechtem Melamin.
Alle Sets (außer Salatschüssel und Tablett) sind in einer eleganten Sichtverpackung/Geschenkbox verpackt.

| Art. Nr. | Beschreibung | Rutschfester Boden |
|---|---|---|
| **48.444.01** | Set 6 x flache Teller Ø 25 cm | Ja |
| **48.444.02** | Set 6 x Suppenteller Ø 22,5 cm | Ja |
| **48.444.03** | Set 6 x kleine Teller Ø 20 cm | Ja |
| **48.444.04** | Set 6 Tassen/Becher mit Henkel | Ja |
| **48.444.06** | Set 6 Frühstücks-/Obst-/Eisschälchen | Ja |
| **48.444.07** | Salatschüssel Ø 25 cm | Ja |
| **48.444.08** | Tablett 40x24 cm | Nein |



◢48.444.12



◢48.444.13

## Ancor Line - Serie von unzerbrechlichen Gläsern

Aus hochglänzendem, durchsichtigem Tritan.
In eleganter Sichtverpackung/Geschenkbox.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.444.12** | Set 4 Wassergläser, 360 ml |
| **48.444.13** | Set 4 Weingläser, 200 ml |



◢48.444.12



◢48.444.13

## Ancor Line - Edelstahlbesteck

Besteck aus hochwertigem Edelstahl, mit lasergraviertem Ancor-Logo.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **48.444.20** | Set 24 Stk. (6 x Kaffeelöffel + 6 x Messer + 6 x Gabeln + 6 x Löffel) |





## Anti-Rutsch Scoot gard Tischset aus Kunstostoff

Sichert auch beim Seegang gutem Halt von Tellern und Besteck. Das Material hat ein angenehmes Baumwoll-Aussehen, sehr praktisch und dekorativ.

| Beschreibung | blau | sand |
|---|---|---|
| Tischset (4 Platzdecken + 4 Glasuntersetzer) | **48.460.03** | **48.460.01** |
| Tischdecke , zuschneidbar 30x366 cm | **48.461.03** | **48.461.01** |





## YACHTICON Sea Wash




Konzentriertes Geschirrspülmittel, mit **Salzwasser verwendbar**. Ermöglicht sehr viel Sußwasser zu sparen.

| Art. Nr. | Flasche von |
|---|---|
| **32.955.00** | 250 ml |

## Dish Cleaner Geschirrspülmittel




**Geschirrspülmittel mit geringer Schaumentwicklung**. Entfettet perfekt, **auch mit Salzwasser**, einfach abzuspülen. Beim Ablassen wird die Schaumbildung im Meer vermieden.

| Art. Nr. | Inhalt |
|---|---|
| **48.433.05** | 0,5 l (Flasche mit Dosierbecher) |

## Reinigungsmittel für Grills und Kochfelder



Reinigungs- und Entfettungsmittel für Grills und Kochfelder. Auch für induktive und herkömmliche elektrische Glaskeramik-Kochfelder. Entfernt schnell und mühelos Fett, Öl und Verkrustungen.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **48.433.75** | 750 ml |

## MAGMA - stapelbares Topfset Popote

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316. Auch für Induktionsherde geeignet.
Mit ausrastbaren Henkeln.

| Art. Nr. | Ø cm | Set-Höhe, gestapelt cm | Beschreibung | Es besteht aus | OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **48.700.01** | 25 | 18,5 | Innenseite aus rostfreiem Edelstahl | 4 Pfannen, 1 Topf, 2 Deckel, 2 Klappstiele | **48.700.04** Nudelsieb |
| **48.700.02** | 25 | 18,5 | Innenseite aus antihaftbeschichteter Keramik | 4 Pfannen, 1 Topf, 2 Deckel, 2 Klappstiele | **48.700.04** Nudelsieb |





◢48.700.04





# ► Glas-/Dosenhalter





## Universal-Becherträger, die am Cockpit oder an der Reling eingerastet werden

| Art. Nr. | Version | Für Rohr Ø mm | Set bestehend aus |
|---|---|---|---|
| **48.430.08** | universal | 25/30 | 3 Stk. |





## Glas- und Dosehalter



Aus **PVC, Sauger-Befestigung** verschüttsicher.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **48.270.10** | 65 | 4 |

*Preis für 4-Stk Set*

## Glas- und Dosehalter



Aus **weichem PVC, weiß**, universell.

| Art. Nr. | Höhe mm | Ø mm | Befestigungsplatte mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|
| **48.430.07** | 100 | 72 | 108 x 75 | Wandbefestigung |

## Dosen- und Glashalter, thermisch und rutschfest




Aus weichem, farbigem **Schaumstoff**.

| Art. Nr. | Ø innen mm |
|---|---|
| **48.374.55** | 63 |

## Glashalter mit Kardangelenk



**Aus rostfreiem Edelstahl,** Wandhalterung mit abnehmbarer Bajonettsteckplatte.

| Art. Nr. | Ø innen mm |
|---|---|
| **48.110.10** | 76 |

## Klappbarer Gläserhalter aus Kunststoff



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.430.05** | 100x95 |

## Klappbarer Glas/Dosehalter



Aus **glänzendem, rostfreiem Edelstahl**, mit verstellbarer Nylon-Struktur für verschiedene Gläser-Größen verwendbar. Einschließlich Basis auf Polyestherschaum. Wandhalterung.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.430.06** | 107x91x14 |



## Glas-/Dosenhalter, faltbar und verstellbar

Extra Ausführung ganz aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl.
Rutschfest durch Gummiummantelung.

| Art. Nr. | Ø verstellbar mm |
|---|---|
| **48.430.04** | von 50 bis 79 |


## Schwingungsdämpfender Behälter



Aus **schwarzem Gummi**, Glas- oder Dosenhalter.

| Art. Nr. | Ø Einbau mm | Außen mm | Einbautiefe mm |
|---|---|---|---|
| **48.430.10** | 75 | 100 | 55 |

## Einbauglashalter



Aus **weißem ABS**. Geeignet für Gläser/Dosen/Tassen mit Griff und Flaschen.

| Art. Nr. | Ø Einbau mm | Ø Außen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **48.430.02** | 75 | 95 | 35 |
| **48.430.03** | 90 | 110 | 35 |

## Einbauglashalter

Aus ABS

| Art. Nr. | Farbe | Ø Einbau mm | Ø Außen mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|---|
| 48.430.12 | schwarz | 75 | 86 | 75 |
| 48.430.13 | weiß | 75 | 86 | 75 |




OSCULATI

## Glas/Dosenhalter

Aus gestanztem und poliertem **rostfreiem Edelstahl**.
Zum Einbau an Armaturenbrett oder Steuersäule.

| Art. Nr. | Ø Innen mm | Ø Außen mm | Tiefe mm | Ø Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| 48.430.00 | 68 | 88 | 42 | 75 |



## Delux Becherhalter aus rostfreiem Edelstahl

Größerer Durchmesser für Flaschen und neue Dosenmodelle; Drainageloch mit optionell anschließbarem Schlauchanschluss; unten mit weichem PVC; hochglanzpolierter Rand. Mit selbstklebender Dichtung, die Verwendung von Silikon unnötig macht, dadurch schnellere Montage.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| 48.430.01 | Standard |
| 48.430.11 | Beleuchtung des Innenrandes durch Blau LED, 12 Volt |




## New Becher-/Dosenhalter aus Edelstahl Delux Slim

Zur Aufnahme von Flaschen und Dosen; Ablaufloch mit optionalem Schlauchhalter; weiches PVC auf der Unterseite, mit Logo.

| Art. Nr. | Ø Einbau mm | Ø aussen mm | Tiefe mm | Ø Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| 48.430.20 | 72 | 87 | 73 | 73 |



## Glashalter

AISI 316 Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Stahl AISI 316.


| Art. Nr. | Anzahl Gläser | Außenmaß mm | Höhe mm | Ø max Gläser mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.429.01 | 1 | 106x106 | 76 | 90 | Stiftschrauben |
| 48.429.11 | 1 | 106x106 | 76 | 70 | Schrauben |
| 48.429.02 | 2 | 216x106 | 76 | 90 | Stiftschrauben |
| 48.429.22 | 2 | 216x106 | 76 | 70 | Schrauben |
| 48.429.03 | 3 | 311x106 | 76 | 90 | Stiftschrauben |
| 48.429.33 | 3 | 311x106 | 76 | 70 | Schrauben |
| 48.429.10 | 1 | 106x106 | 76 | 90 | Schrauben |
| 48.429.04 | 3 | 170x170 | 76 | 90 | Stiftschrauben |




## Swing-Out Glas-/Tassen-/Dosenhalter

Aus UV resistentem Kunststoff, aufklappbar zur platzsparenden Verstauung. Zur Wand- oder horizontaler Montage. Fixe Montage mit Schrauben oder durch enthaltene Saugnäpfe.

| Art. Nr. | Version | Farbe |
|---|---|---|
| 48.429.80 | 1 / 2 Stellflächen | weiß |
| 48.429.81 | 2 / 4 Stellflächen | weiß |







## Becherhalter mit Saugnapf

Sockel mit Saugnapf und Becherhalter. Kann an der Wand oder am Tisch angebracht werden.

| Art. Nr. | Ø innen mm | ⟷ Sockel mm |
|---|---|---|
| 48.430.14 | 70 | 67x70 |






## Ablagefächer aus weißem Kunststoff

Durch die enthaltenen **Saugnöpfen**, einfach zu installieren.

| Art. Nr. | Beschreibung | Mit | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **48.438.51** | COCKPIT CADDY - ideal für Fischer oder persönliche Gegenstände | 3 Saugnäpfen | 235x120x100 H |
| **48.438.52** | GPS/CELL - ideal für GPS oder Mobiltelefon | 2 Saugnäpfen | 157x74x100 H |
| **48.438.53** | CRUISER CADDY - verschiedene Ablagefächer mit Dosenhalter | 3 Saugnäpfen | 290x130x86 H |
| **48.438.54** | LURE ROCK - Halter für Angelhaken, Köder, Messer (31 Behälter) | 1 Schnapp-Saugnapf | 306x58,5x83,1 H |

OSCULATI




## Tragnetz

Rahmen aus weißem ABS, mit elastischem Nylonnetz. Rückteil **selbstklebend**, kann mit **4 Schrauben** befestigt werden.

| ☐ weiß | ■ schwarz | ⟷ mm | Geeignet zur Montage auf Luken |
|---|---|---|---|
| **48.434.10** | **48.434.20** New | 250x115x10 (Tiefe) | **20.291.00; 20.293.00; 20.303.00; 20.303.40; 20.305.00; 20.305.40** |
| **48.434.11** | **48.434.21** New | 250x115x30 (Tiefe) | **-** |
| **48.434.12** | **-** | 360x160x17 (Tiefe) | **20.292.00; 20.294.00; 20.299.00; 20.304.00; 20.306.00** |
| **48.434.13** | **-** | 360x160x30 (Tiefe) | **-** |




# ► Zubehör von RICHTER

ABLAGEFÄCHER MIT ELASTISCHEM NETZ - MOBILTELEFONHALTERUNGEN//ELEKTRONIK - BRILLENABLAGEN UND SONSTIGE GEGENSTÄNDE


### Ablagefächer RICHTER



Mit elastischem Netz.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.434.01** | 205x112x32 |

### Ablagefächer RICHTER



Mit elastischem Netz.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.434.02** | 205x115x10 |

### Ablagefächer RICHTER



Mit elastischem Netz.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.434.03** | 260x115x10 |

### Ablagefächer RICHTER



Mit elastischem Netz.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.434.04** | 260x112x31 |

### Ablagefächer RICHTER



**Selbstklebende Befestigung.**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.435.07** | 184x83x25 |

### Brillenablage mit verschließbarem Rollo-Verschluß RICHTER



**Selbstklebende Befestigung.**

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.436.01** | 172x72x46 |

## Rückspiegel RICHTER



**Saugerbefestigung**.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **48.437.05** | 54x160x90 |

## Universell einsetzbare Smartphonehalterung





Für alle Smartphones von 48 bis 81 mm breite, mit oder ohne Schutzcover. Befestigung mit Saugnapf oder Klebehalterung. Kann um 360° gedreht werden. Mit verstellbarem Mikro-USB Slot für alle Smartphones, mit oder ohne Cover.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | **Halterung + Saugnapf** | **Mikro-USB dock** |
| **48.438.12** | 137x119x70 | 115x58x39 |


# ► Lattenrost für Betten und Kojen

## Elastisches Lattenrost für Betten/Kojen


**Gebogene** Latten aus elastischem Holz, die durch spezielle Bänder aus rutschfestem Kunststoff verbunden werden und modellierbar sind, um sich der Bettform anzupassen. Das elastische Lattenrost dient 2 Zwecken:
1) Belüftung des Betts, Vermeidung von Schimmel und Feuchtigkeit;
2) Erhöht den Komfort des Bettes beträchtlich;
Set für Einzelbett (für Ehebetten 2 Einzelbett-Sets verwenden).
Die Holzlatten werden entsprechend der gewünschten Größe zugeschnitten und anschließend mit den Bändern verbunden.

| Art.Nr. | Lattenrost aus | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **48.790.01** | 16 Latten 100x62x8 mm + 2 Seitenbänder 2000 mm | 2000x1000 (formbar) |

*Für Ehebetten 2 Stck. verwenden*









## BEDFLEX® elastisches Lattenrost für Betten/Kojen

Lamellen aus 5-schichtigem (8 mm) oder 6-schichtigem (10 mm) Buchen-Schichtholz. Parallel verleimt für eine höhere Elastizität.
Mit einem Band aus Synthesekautschuk verbunden. Vermeidet Feuchtigkeit und Schimmelbildung unter dem Bett. Die Latten können mit einer Stichsäge an jede Koje angepasst werden.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm | Stärke mm | Anz. Seitenbänder |
|---|---|---|---|---|
| **48.792.01** | 14 Latten (Einzelbett) | 90x200 | 8 | 2 |
| **48.792.02** | 14 Latten (Ehebett) | 140x200 | 8 | 3 |
| **48.793.01** | 14 Latten (Ehebett) | 160x200 | 10 | 3 |
| **48.793.02** | 14 Latten (Ehebett) | 180x200 | 10 | 3 |











# The widest range of ladders in Europe

AISI316 stainless steel - More than 100 models available

## Types of steps



Standard steps (38 mm)



Large steps (45 mm)



Extra-large steps (57 mm)

## Colors

White · Black · Wood · Grey - RAL 7046

OVAL TUBES

Standard specification for the major OEM's


More than 20,000 ladders sold each year

Constantly evolving

Custom products

# EasyUp telescopic ladder

Easy to retract. Easy to close.




PATENT APPLICATION PENDING

# ► Klappbare und ausziehbare Leitern

## Ausziehbare Leitern für Badeplattform

OSCULATI

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**.

| Version m. Stufen | | Leitertyp | Stufen | Ø Rohren mm | Länge mm | | Breite max mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | schwarz | | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.541.03** | **49.541.53** | standard | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 |
| **49.541.04** | **49.541.54** | standard | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 |
| - | **49.541.55** | standard | 5 | 19/25/32/38/44 | 1.420 | 450 | 315 |
| **49.541.22** | - | schmal | 2 | 25/32 | 597 | 340 | 210 |
| **49.541.23** | - | schmal | 3 | 19/25/32 | 889 | 368 | 210 |
| **49.540.03** | - | breit | 3 | 19/25/31 | 889 | 368 | 392 |
| **49.540.04** | - | breit | 4 | 19/25/32/38 | 1156 | 394 | 392 |
| **49.540.05** | - | breit | 5 | 19/25/32/38/44 | 1400 | 445 | 392 |


◢ 49.541.03


◢ 49.541.04


◢ 49.541.22


◢ 49.541.23


◢ 49.540.03




◢ 49.541.53


◢ 49.541.54


◢ 49.541.54


◢ 49.541.04






◢ Befestigung, über der Badeplattform

OSCULATI

## Ausziehbare Badeleiter mit integriertem Haltegriff

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**. Ovale Stufen aus weißem Kunststoff

| Art. Nr. | Stufen | Ø Rohre mm | Länge mm | | Breite max mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.553.03** | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 |
| **49.553.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 |


◢ 49.553.03


◢ 49.553.04


◢ 49.553.04





## Ausziehbare Leiter für Badeplattform mit Haltegriff

**PATENT / BREVETTATO** **AISI 316**

Mit **klappbarem Griff**, der den Einstieg an Bord vereinfacht. Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, exzellente Verarbeitung, ovale Stufen mit Trittfläche aus weißem Kunststoff.

| Art.Nr. | Stufen | Ø Rohr mm | Länge mm | | Max Breite mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.551.03** | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 330 | oben d. Plattform |
| **49.551.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1156 | 394 | 345 | oben d. Plattform |
| **49.551.05** | 5 | 19/25/32/38/44 | 1400 | 440 | 430 | oben d. Plattform |
| **49.551.23** | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 240 | oben d. Plattform |










OSCULATI




## Total Black schwarze ausziehbare Leiter für Badeplattform

**AISI 316**

Mit einem modernen Verfahren werden die Edelstahl-Leitern schwarz beschichtet. Die Beschichtung ist für 500 Stunden Salznebel garantiert.

| Art. Nr. | Stufen | Ø Rohr mm | Länge mm | | Max Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.536.03** | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 |
| **49.536.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 |




OSCULATI




## Ausziehbare Badeleiter für Badeplattformen mit tiefen Stufen

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit bequemen **57mm tiefen Stufen**.

**EXTRA-LARGE STEPS (57 mm)**

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl. | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.541.63** | 3 | schwarz | 870 | 370 | 300 |
| **49.541.64** | 4 | schwarz | 1150 | 395 | 315 |
| **49.541.65** | 5 | schwarz | 1400 | 440 | 325 |













◢49.541.74 ◢49.541.75

## Big ausziehbare Leiter für Badeplattform

**AISI 316** | **EXTRA-LARGE STEPS (57 mm)** | **EXTRA-LARGE STRUCTURE**

Aus Edelstahl AISI 316 mit **57 mm breiten Stufen**, die besonders bequem sind.
**Rohrabstand, 305 mm**.

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.541.74** | 4 | schwarz | 1140 | 398 | 352 |
| **49.541.75** | 5 | schwarz | 1415 | 454 | 358 |






OSCULATI

## Ausziehbare Badeleiter für Bateplattform mit ovalem Rohrgestell und größeren Stufen

**PATENT PENDING** | **AISI 316** | **LARGE STEPS (43 mm)**

Durch die ovalen Rohre ist die Leiter robuster und lässt sich bequemer greifen.

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | max. Breite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.555.03** | 3 | RAL 7046 grau | 850 | 375 | 300 |
| **49.555.04** | 4 | RAL 7046 grau | 1130 | 406 | 306 |
| **49.555.05** | 5 | RAL 7046 grau | 1370 | 439 | 318 |







OSCULATI


## Ausziehbare Badeleiter DIVER für Badeplattform

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl.
Stufen mit Antirutschbeschichtung.
Ideal für Taucher / Wassersportler.

| Version m. Stufen | | Stufen | Ø Rohren mm | Länge mm | | Breite mm | Befestigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| schwarz | weiß | | | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.552.03** | **49.552.13** | 3 | 19/25/32 | 870 | 390 | 350 | auf d. Badeplattform |
| **49.552.04** | **49.552.14** | 4 | 19/25/32/38 | 1150 | 440 | 350 | auf d. Badeplattform |




◢49.552.03/13 ◢49.552.04/14

## EasyUp ausziehbare Badeleiter über der Badeplattform mit Griffen


OSCULATI

**AISI 316**


**PATENT PENDING**

Die Haltegriffe werden durch Öffnen der Leiter automatisch hochgeklappt.
Wenn die Griffe heruntergeklappt werden, schließt sich die Leiter automatisch.
"Extra large"-Stufen (52,5 mm).
Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

| Art.Nr. | Stufen | Ø Rohre mm | Länge mm | | Max. Weite mm | Höhe zugeklappt mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.575.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1185 | 480 | 515 | 60 |











## Klappbarer Universalaufstiegsgriff für Heckplattform

Douglas Marine

**AISI 316**

Sie wird rechts oder links von der Badeleiter angebracht und ermöglicht den einfachen Aufstieg zur Badeplattform.
Rastet im Ruhezustand und in der Gebrauchsstellung ein.

| Art. Nr. | Basis mm | Ø Rohr mm |
|---|---|---|
| **49.563.00** | 100x31 | 22 |










## Unterwasser-LED-Leuchte für Badeleitern

OSCULATI

**PATENT**


Kleine Leuchte für ausziehbare Badeleitern. Geht im Wasser automatisch an. Versiegelte Batterie mit einer Lebensdauer von 100 Stunden. Jeweils 2 Stück in einer Packung.
Für Badeleitern mit Standardstufen (38 mm) und solche mit extra großen Stufen (57 mm).
Druckmontage an der letzten Stufe, besonders raumsparend.


| Art. Nr. | Ausführung | Farbe Licht | Dauer h | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| **13.265.01** | Leuchte für Badeleitern mit Standardstufen 38 mm | blau | 100 | 2 Stk |
| **13.266.01** | Leuchte für Badeleitern mit extra-large Stufen 57 mm | blau | 100 | 2 Stk |


◢ 13.265.01


◢ 13.266.01









OSCULATI

## Ausziehbare und extrem kompakte Badeleiter für Badeplattform mit Griffen

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316

| Art. Nr. | Stufen | Ø Rohren mm | Länge mm | | Max Länge mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.556.03** | 3 | 19/25/32 | 820 | 437 | 250 |







OSCULATI

## Ausziehbare Badeleiter für Badeplattform mit Griffen

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Exzellente Verarbeitung, ovale Stufen mit Trittfläche aus weißem Kunststoff.

| Art.Nr. | Stufen | Ø Rohr mm | Länge mm | | Max. Weite mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.546.03** | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 360 |
| **49.546.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1156 | 394 | 375 |









## Badeleiter

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem **rostfreiem Edelstahl** mit **Iroko**-Stufen.
Sehr elegant und bequem, mittig klappbar mit speziellem Edelstahlgelenk.

| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|---|
| **49.566.03** | 3 | 610 | 247 |
| **49.566.04** | 4 | 850 | 247 |
| **49.566.05** | 5 | 1100 | 247 |



## Set Schnellanschlüsse für Badeleitren aus Edelstahl

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **49.560.00** | Schnellaufhängung für Leitern 49.566.03; 49.566.04; 49.566.05; 49.572.03; 49.572.04; 49.572.05; 49.582.03; 49.582.04; 49.582.05; besteht aus zwei Platten + 2 Haltebügeln. Eignet sich für jede Leiter mit 22 mm Rohren. |

## Klapp-Badeleiter - wird an der Bordwand befestigt

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**, für die Heckmontage, mit Stufen mit oval gestalteter Oberfläche. Die ovale Stufe ist im Vergleich zu herkömmlichen runden Stufen wesentlich benutzerfreundlicher. Im oberen Bereich sind die Stufen mit einer rutschfesten Kunststoff-Trittfläche ausgeführt.

| Art. Nr. | Modell | Stufen | Länge cm | Breite cm | Holmabstand cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.572.03** | Standard | 3 | 63 | 26 | 24 |
| **49.572.33*** | Schmal | 3 | 63 | 22 | 20 |
| **49.573.03*** | Extra schmal | 3 | 63 | 18 | 16 |
| **49.572.04** | Standard | 4 | 90 | 26 | 24 |
| **49.572.05** | Standard | 5 | 115 | 26 | 24 |

* *Speziell für **Schlauchboote** realisiert.*










OSCULATI




## Klapp-Badeleiter mit gebogenen Aufhängelementen

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**, mit gebogenen Deckmontageelementen für einen bequemeren Aufstieg. Stufen mit oval gestalteter Oberfläche. Die ovale Stufe ist im Vergleich zu herkömmlichen runden Stufen wesentlich benutzerfreundlicher. Im oberen Bereich sind die Stufen mit einer rutschfesten Kunststoff-Trittfläche ausgeführt.

| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Breite mm | Holmabstand mm |
|---|---|---|---|---|
| **49.582.03** | 3 | 670 | 260 | 240 |
| **49.582.04** | 4 | 910 | 260 | 240 |
| **49.582.05** | 5 | 1150 | 260 | 240 |






## Ausziehbare Leiter, wird unter der Badeplattform angebracht

**AISI 316**

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**.
Ovale Stufen mit Trittfläche aus weißem Kunststoff.

| Art. Nr. | Stufen | Ø Rohren mm | Länge mm | | Breite max mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.542.03** | 3 | 19/25/31 | 880 | 370 | 300 |



◢ Befestigung, unter der Badeplattform





OSCULATI





OSCULATI


## Badeleiter für Badeplattform, klappbar, mit Teleskopauszug

AISI 316

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**. Ovale Stufen mit weißer Kunststoff-Trittfläche, Ausführung mit Frontarretierung auf der ausziehbaren Seite.


| Art. Nr. | Stufen | Rohr-Ø mm | Länge mm | | Breite mm | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ausgefahren | eingefahren | | |
| **49.543.03** | 3 | 19/25/32 | 880 | 373 | 300 | Standard |
| **49.543.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1155 | 405 | 300 | Standard |
| **49.543.33** | 3 | 19/25/32 | 880 | 373 | 205 | **Schmal** für Schlauchboote |



◢ Absturzsicherung





OSCULATI

## Schwenkbare Badeleiter, wird unter der Plattform montiert


AISI 316

Integrierter Hochziehgriff. Mit Vibrationssperre.

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | Max Breite mm | Ø Rohr mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.558.04** | 4 | schwarz | 1125 | 415 | 307 | 19/25/32/38 |








OSCULATI




## New Unter der Badeplattform angebrachte Leiter mit auskragender Stufe

AISI 316

Ausziehbare Badeleiter mit 4 rechteckigen Stufen aus schwarzem Kunststoff. Aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | Max Breite mm | Ø Rohren mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.560.04** | 4 | schwarz | 935 | 418 | 303 | 19/25/32/38 |





## Big Schiebeleiter für Badeplattform

**AISI 316** **EXTRA-LARGE STEPS (57 mm)** **EXTRA-LARGE STRUCTURE**

Integrierter Aufstiegsgriff und Anti-Vibrationssystem. Aus Edelstahl AISI 316 mit **57 mm breiten Stufen**, die besonders bequem sind. **Rohrabstand, 305 mm.**

| Art. Nr. | Stufen | | Länge mm | | Breite mm | Ø Rohren mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | Farbe | aufgeklappt | zugeklappt | | |
| **49.558.14** | 4 | schwarz | 1125 | 415 | 358 | 19/25/32/38 |









## Ausziehbare Badeleiter zur verdeckten Montage - Standardausführung

**AISI 316**

Ausziehbare Badeleiter mit 3/4 Stufen (unsere Art.-Nr. 49.541.03/04) + in die Badeplattform integrierte Box. Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**. Einfache und schnelle Montage.

| Art. Nr. | Stufen | Länge A mm | Front mm | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **49.544.03** | 3 | 870 | 390x86 | Schnappverschluss |
| **49.544.04** | 4 | 1168 | 390x86 | Schnappverschluss |

*Muss über der Wasserlinie montiert werden, mit Spülkasten. Box nicht wasserdicht.*




OSCULATI




## Ausziehbare Badeleiter zur verdeckten Montage - weiterentwickeltes Modell


**AISI 316**

**PATENT**

Ausziehbare Badeleiter mit 3/4 Stufen (unsere Art.-Nr. 49.541.03/04) + in die Badeplattform integrierte Box.
Von Douglas Marine in Italien hergestellt.
Mit Führungsschienen. Die Badeleiter gleitet präzise und reibungslos aus der Box.

| Art. Nr. | Stufen | Länge A mm | Front mm | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **49.549.03** | 3 | 854 | 390x88 | Handverschluss |
| **49.549.04** | 4 | 1127 | 390x88 | Handverschluss |

*Muss über der Wasserlinie montiert werden, mit Spülkasten. Box nicht wasserdicht.*







◢ Rohrverstärkung gegen Verbiegen




◢ "full stainless" Griff








## Montecarlo ausziehbare Badeleiter

**AISI 316**

**PATENTED**

**EXTRA-LARGE STEPS (57 mm)**

Ausziehbare Badeleiter mit 4 **breiten** Stufen (Art.-Nr 49.541.64) + in die Badeplattform integrierte Box.
In Italien durch Douglas Marine hergestellt.
Badeleiter mit Auszugsschienen, die für eine bessere Gleitfähigkeit sorgen. **Made in Italy**.

| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Front mm |
|---|---|---|---|
| **49.554.04** | 4 | 1160 | 395x104 |

*Muss über der Wasserlinie montiert werden, mit Spülkasten. Box nicht wasserdicht.*













## Montecarlo XL - einziehbare Badeleiter

**AISI 316** **PATENTED** **EXTRA-LARGE STEPS (57 mm)**

Ausziehbare Leiter mit 4 Stufen - Big 49.541.74 + in die Badeplattform integrierbare Box.
Die Leiter wird mithilfe von Führschienen herausgezogen, dies sorgt für bessere Gleitfähigkeit und Präzision.
Made in Italy - Hersteller Douglas Marine.


| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Frontabdeckung mm |
|---|---|---|---|
| **49.559.04** | 4 | 1150 | 449x101 |

*Muss oberhalb der Wasserlinie installiert werden. Die Box ist nicht wasserdicht.*











## Ausziehbare Badeleiter Top Line, zur verdeckten Montage

**AISI 316**

Ausziehbare Badeleiter mit 4 Stufen 49.547.04, Stufen aus TEAKHOLZ + in die Badeplattform integrierte Box.
Komplett aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Einfache und schnelle Montage.


| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Front mm |
|---|---|---|---|
| **49.550.04** | 4 Teak | 1137 | 502X91 |

*Muss über der Wasserlinie montiert werden, mit Spülkasten. Box nicht wasserdicht.*








## Ausziehbare Badeleiter Top Line

Vierstufige ausziehbare Badeleiter, besonders robuste Struktur, Stufen aus Teakholz. Wird unter der Badeplattform montiert, wenn der Einbau vorgesehen wird, kann sie auch über der Badeplattform in einer Luke montiert werden.

| Art. Nr. | Anz. Stufen | Ø Rohre mm |
|---|---|---|
| **49.547.04** | 4 | 44/38/32/25 |






## Aufstiegs-Stufe

Aus Edelstahl. 25mm Rohr mit flach geklopfter Stufe für einen bequemen Aufstieg.

| Art. Nr. | Breite mm |
|---|---|
| **49.562.00** | 245x135 h |

## Aufstiegs-Stufe

Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl AISI 316, Stufe aus Teakholz.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **49.562.01** | 270x130x25 |



◢ 49.562.00



◢ 49.562.01

## Klappstufe

Aus **Edelstahl**. Universell einsetzbar, auch für den Abstieg in die Kajüten oder ähnliches.

| Art. Nr. | Basis mm | Trittfläche mm | Vorsprung mm |
|---|---|---|---|
| **49.586.00** | 110x45 | 50x85 | 21 (hochgeklappt) |



◢ 49.586.00

# ► Abnehmbare Leitern

## Leiter aus Mahagoni

Stufen mit Anti-Slip-Belag Art. Nr. 49.105.01. Beschläge aus **verchromtem Messing**.
Komplett mit Haken, Bändern, Arretierung und Gummiauflagen.
Für Motor- und Segelboote geeignet.

| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | | Breite mm |
|---|---|---|---|---|
| | | ausgeklappt | eingeklappt | |
| **49.531.04** | 4 | 740 | 400 | 330 |
| **49.531.06** | 6 | 1190 | 630 | 330 |



## Leiter Modell Eco

Rohr aus eloxiertem Aluminium. Stufen aus Technopolymer. Klappbar und schwimmfähig.

| Art. Nr. | Stufen | Ø Bügelradius mm |
|---|---|---|
| **49.529.23** | 3 | 200 |
| **49.529.24** | 4 | 200 |
| **49.529.25** | 5 | 200 |



OSCULATI



◢ Ersatzgelenk



## Badeleiter

Aus hochglanzpoliertem und eloxiertem **Anticorodal**-Rohr.
Versehen mit Abstandhaltern mit patentiertem Gelenkkopf. Drehbare Bügel, die zum Fressschutz in Kunststoffbuchsen montiert sind. Rutschfeste **Nylon**-Stufen. Sehr leicht und schwimmfähig. Kunststoffbezug auf den Bügeln.

| Art. Nr. | Stufen | Bügelradius Ø mm | Ersatzabstandhalter | Ersatzstufe |
|---|---|---|---|---|
| **49.529.02** | 2 | 250 | **49.529.00** | **49.529.06** |
| **49.529.03** | 3 | 250 | **49.529.00** | **49.529.06** |
| **49.529.04** | 4 | 250 | **49.529.00** | **49.529.06** |
| **49.529.05** | 5 | 250 | **49.529.00** | **49.529.06** |
| **49.539.03** | 3 | 175 | **49.529.00** | **49.529.06** |
| **49.539.04** | 4 | 175 | **49.529.00** | **49.529.06** |





## Ausziehbare Bugleiter

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.
Drehbare Arme, die am Rohr verhakt werden.
Eigenschaften: - ausziehbare Leiter mit ovalen Stufen, Trittfläche aus weißem Kunststoff;
- drehbare Haltearme; - Ausziehbare Bugstützen.

| Art.Nr. | Stufen | Länge mm* | | Max Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| | | aufgeklappt | zugeklappt | |
| **49.548.04** | 4 | 1100 | 394 | 315 |

* *Mehr als 250mm Haltearme*



◢ 49.533.02



◢ 49.533.02



◢ 49.533.01

## Badeleiter für Schlauchboote

Aus **Eloxal**, **klappbar**, sehr leicht und schwimmfähig. Mit **Karabinerhaken** aus Edelstahl und **Befestigungsleine.** Zum Einhängen des Karabinerhakens (siehe unsere Artikel Nr. 39.170.91; 39.170.92).

| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | Breite mm | Karabiner MITGELIEFERT | Befestigung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.533.01** | 2 | 900 | 250 | **09.187.08** | **39.170.91; 39.170.92** |
| **49.533.02** | 3 | 1150 | 250 | **09.187.08** | **39.170.91; 39.170.92** |



◢ 49.533.01



## Klappleiter für Schlauchboote

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**, dreistufig. Komplett mit **Nylon**-Riemen samt Schnalle zur Befestigung an der Wegerung, universell einsetzbar.

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm |
|---|---|---|
| **49.528.03** | 880 | 250 |




## Badeleiter Tube für Schlauchboote mit Schnellentriegelung

**AISI 316**

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl. Stufen mit rutschfestem Kunststoff-Trittbrett.
Wird mit 2 (enthaltenen) Edelstahlplättchen und einem verstellbaren Gurtband mit Edelstahl-Verschlussschnalle an der Flurplatte angebracht.
Eignet sich für Schlauchboot-Luftkammern bis Ø 500 mm.
Mit Griff zum hochziehen.

| Art. Nr. | Stufen | Ø Rohren mm | Länge aufgeklappt mm | Länge zugeklappt mm | Für Schlauchboote bis Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **49.557.04** | 4 | 19/25/32/38 | 1130 | 467x343 | 500 |




OSCULATI




◢ Fixierband (enthalten)

## Strickleiter

Aus blauem **Nylonseil**, mit Stufen aus **Polycarbonat**.


| Art. Nr. | Stufen | Länge mm | ⟷ Stufen mm | Seil-Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **49.524.03** | 3 | 940 | 300x110x40 | 12 |
| **49.524.04** | 4 | 1140 | 300x110x40 | 12 |
| **49.524.05** | 5 | 1340 | 300x110x40 | 12 |
| **49.524.10** | 10 | 3000 + Seil | 300x110x40 | 12 |



## Badeleiter für Hunde

Schwimmfähig, leicht, rutschsicher. Wird in wenigen Sekunden an schon vorhandenen Badeplattformen/Leitern (mindestens 3-stufig) montiert bzw. entfernt.

| Art. Nr. | ⟷ | |
|---|---|---|
| | geöffnet mm | geschlossen mm |
| **49.538.00** | 1630x400 | 820x400 |





# ► Rettungsleiter





## Rettungsleiter

Zum Anhängen am Bugkorb. Im Falle von Mann über Bord kann der Betreffende an dem Tau ziehen, das an der Schutzhülle angebracht ist, und so die Leiter ins Wasser abrollen, um darauf wieder hochzuklettern. Ideal für Alleinsegler bzw. -bootfahrende.

| Art. Nr. | Schutzhülle | | Stufen | Leiter mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Farbe | | Länge, herausgezogen | Breite |
| **49.523.03** | 35x23x5 | gelb | 3 | 940 | 300 |
| **49.523.04** | 35x23x5 | gelb | 4 | 1140 | 300 |
| **49.523.05** | 35x23x5 | gelb | 5 | 1340 | 300 |
| **49.523.10*** | 35x23x5 | weiß | 10 | 3000 + Seil | 300 |

* *gemäß ISO15085*







## Rettungsleiter mit 3 Stufen, für den Einbau

Einbaunische aus wasserdichtem Thermopolymer. Strickleiter aus Nylon, Tritte aus extrem robustem Thermopolymer. Wird über der Wasserlinie montiert. Einfache Verwendung. Die im Wasser befindliche Person zieht am Verschlussring und die Leiter wird ausgeworfen. In durchsichtiger Verpackung.

| Art. Nr. | Befestigung | Anz. Stufen | Länge cm | cm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | D |
| **49.522.03** | Mit vorderen Schrauben | 3 | 110 | 100 | 58 | 225 | - |
| **49.522.13** | Mit hinterer Mutter | 3 | 110 | 80 | 58 | 185 | 52 |








## Einbau-Rettungsleiter - entspricht ISO 15085

Mit dieser Rettungsleiter können Sie im Notfall wieder an Bord steigen.
- Einbaugehäuse aus wasserdichtem und verstärktem ASA.
- Wenn Sie am Deckel ziehen, wird die Leiter herausgelassen.
- Leiter aus Polyesterband mit versteiften Stufen.
- Stufen mit auch im Dunkeln sichtbaren FLUO-Streifen.

| Art. Nr. | Leiter mm | | Farbe | Anz. Stufen |
|---|---|---|---|---|
| | Länge, ausgezogen | Breite Stufe | | |
| **49.525.00** | 2400 | 250 | weiß | 7 |




## Rettungsleiter nach ISO 15085

Mit dieser Rettungsleiter können Sie im Notfall wieder an Bord steigen.
Wird einfach und rasch an der Heckkanzel befestigt.

Technische Angaben:
- Aus Polyesterband, Stufen mit Glasfaserverstärkung.
- Stufen mit auch im Dunkeln sichtbaren FLUO-Streifen.
- Gehäuse mit Reflektionsstreifen.
- Wird mit 2 schwarzen Bändern mit Schnallen aus satiniertem Inox + 2 TENAX-Druckknöpfen am Heck befestigt

| Art. Nr. | Schutzhülle | | Anz. Stufen | Leiter mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Farbe | | Länge, ausgezogen | Breite |
| **49.522.30** | 280x254x60 | weiß | 11 | 3300 | 250 |
| **49.522.31** New | 280x254x60 | schwarz | 11 | 3300 | 250 |



OSCULATI




# ► Antirutschbelag

## Antirutschband, selbstklebend - Usaflex - Tred

| Art. Nr. | Höhe mm | Rolle m | Farbe |
|---|---|---|---|
| **49.105.01** | 25 | 20,5 | weiß |
| **49.105.02** | 50 | 20,5 | weiß |
| **49.105.03** | 100 | 20,5 | weiß |
| **49.105.05** | 200 | 20,5 | weiß |
| **49.105.06** | 300 | 20,5 | weiß |



## Selbstklebender Antirutschbelag auf Rollen im Verkaufsständer

Auf dem Ständer befinden sich:
- **2** x 25 mm-Rollen,
- **1**x 50 mm-Rolle,
- **1**x 100 mm-Rolle.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **49.105.04** | **weiß** |



## Antirutschbelag in Streifen, im Dutzend abgepackt

| Art. Nr. | Packung zu | mm |
|---|---|---|
| **49.105.00** | 12 Streifen mit abgerundeten Kanten | 20x300 |



## 3M Safety Walk

Selbstklebendes Antirutschband, sorgt für Rutschsicherheit auf allen Oberflächen des Bootes ohne das Aussehen zu verändern. Durchsichtig für Bootsluken, weiß für Glasfaserdecks.

| Art. Nr. | Höhe mm | Rolle m | Farbe |
|---|---|---|---|
| **65.312.72** | 50 | 18,3 | - transparent |
| **65.312.73** | 25 | 18,3 | - transparent |
| **65.312.75** | 50 | 18,3 | weiß |
| **65.312.76** | 25 | 18,3 | weiß |



3M



# ► Spülen und Zubehör


50.187.35


50.187.36


50.187.37



50.187.38

## Runde Spülen

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**. Ablaufgarnitur **nicht inbegriffen**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| | innen Ø (A) | außen Ø (B) | |
| **50.187.35** | 260 | 285 | 180 |
| **50.187.36** | 300 | 330 | 180 |
| **50.187.37** | 360 | 385 | 180 |
| **50.187.38** | 380 | 420 | 180 |

**50.186.98; 50.186.99** *OPTIONAL Ablaufgarnituren*









50.187.33


50.187.26











50.187.23/25/26/33

## Rechteckige Spülen


Aus bürstenpoliertem **Edelstahl.** Ablaufgarnitur **nicht inbegriffen**.
Rechteckige Spülen kombinierbar.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| | innen AxB | außen mit Rand CxD | |
| **50.187.23** | 238x300 | 260x325 | 150 |
| **50.187.24** | 150x300 | 175x325 | 150 |
| **50.187.25** | 298x328 | 325x350 | 150 |
| **50.187.26** | 237x330 | 250x360 | 150 |
| **50.187.33** | 330x330 | 350x350 | 150 |

**50.186.98; 50.186.99** *OPTIONAL Ablaufgarnituren*




50.187.24




KOMBINATIONSSCHEMEN FÜR KOMBISPÜLEN (Maße in mm)



## Ovale Spüle

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | Ablaufgarnitur OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| | außen | innen | Tiefe | |
| **50.186.84** | 265x385 | 240x355 | 125 | **50.186.98; 50.186.99** |



50.186.85


50.186.86


## Runde und ovale Spülen

Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Form | ⟷ mm | Tiefe mm | Ablaufgarnitur OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.186.85** | rund | Ø 387 | 155 | **50.186.98; 50.186.99** |
| **50.186.86** | oval | 510x390 | 155 | **50.186.98; 50.186.99** |



50.186.85



50.186.86



## Doppelspüle

Aus **poliertem Edelstahl**

| Art. Nr. | ⟷ mm | | Höhe mm | Ablaufgarnitur OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| | außen | Becken | | |
| **50.186.80** | 600x320 | 330x300 + 240x300 | 155 | **50.186.98; 50.186.99** |

## Rundbecken

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl

| Art. Nr. | Ø mm | | Überlauf | Tiefe mm | Ablaufgarnitur OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | innen | außen | | | |
| **50.188.91** | 360 | 385 | nein | 150 | **50.186.98; 50.186.99** |
| **50.188.92** | 260 | 292 | nein | 125 | **50.186.98; 50.186.99** |
| **50.188.93** | 300 | 335 | nein | 140 | **50.186.98; 50.186.99** |



## Rechteckige Spüle

Aus **rostfreiem Edelstahl**.
Mit 90°-Ablaufgarnitur und 20mm-Schlauchanschluss verkauft.

| Art. Nr. | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **50.930.00** | 280 | 380 | 150 |



## Rechteckige Spüle aus weißem Plexiglas, glänzend

Sorgfältigst verarbeitet.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ablaufgarnituren OPTIONAL |
|---|---|---|
| **50.188.81** | 330x280x140 | **50.170.41; 50.270.41** |



## Ovale Spüle aus Plexiglas

Ideal für Badezimmer

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ablaufgarnituren OPTIONAL |
|---|---|---|
| **50.188.94** | 370 x290 x150 | **50.170.41; 50.270.41** |



## Eckspüle

Aus hitzegeformtem **weißem ABS**

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ablaufgarnituren OPTIONAL |
|---|---|---|
| **50.270.47** | 280x270x102 (Tiefe) | **50.170.41; 50.270.41** |




## Weiße Keramikwaschbecken, oval


Mit Push-/Pull-Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing mit Überlaufrohr

| Art. Nr. | Montageart | Ausschnitt mm | Außenmaße mm |
|---|---|---|---|
| **50.189.01** | Aufsatz | 356x292 | 445x380x190 |





◢ INCLUDED





## Waschbecken Square

Aus weißem Porzellan, wird auf Möbel aufgesetzt. Wasserhahn nicht inbegriffen.

| Art. Nr. | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|
| **50.189.10** | 365x315x130 |

**50.186.97** *Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing. Länge 75mm. Push-Pull Verschluss u. Gewinde 1" 1/4. Dient auch als Befestigung des Beckens auf der Oberfläche*








◢ 50.186.97
Optional



◢ 50.188.98/99



◢ 50.188.88

## Rundbecken aus Keramik zur Montage auf Flächen

| weiß | schwarz | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| 50.188.98 | 50.188.88 New | 365 | 140 |
| 50.188.99 | - | 410 | 160 |

**50.186.97** *Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing. Länge 75mm. Push-Pull Verschluss u. Gewinde 1" 1/4. Dient auch als Befestigung des Beckens auf der Oberfläche*



◢ 50.186.97
Optional





◢ 50.186.97
Optional

## Rundbecken aus transparentem Glas

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| 50.189.34 | 280 | 105 |
| 50.189.36 | 360 | 130 |
| 50.189.37 | 420 | 140 |

**50.186.97** *Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing. Länge 75mm. Push-Pull Verschluss u. Gewinde 1" 1/4. Dient auch als Befestigung des Beckens auf der Oberfläche*






◢ 50.186.97
Optional

## Waschbecken, halb quadratisch aus durchsichtigem Glas

| Art. Nr. | ⟷ AxBxC mm |
|---|---|
| 50.189.33 | 420x420x138 |

**50.186.97** *Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing. Länge 75mm mit Push-pull Verschluße filetto 1"1/4. Dient als auch Befestigung des Beckens auf der Oberfläche.*






## Wandspüle aus rostfreiem Edelstahl

Klappbar mit eingebautem Wasserhahn aus Edelstahl.
Sehr stabil, man kann sich problemlos anlehnen. Mit Seifenablage.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Tiefe | |
|---|---|---|---|
| | | geschlossen mm | geöffnet mm |
| 50.188.70 | 375x320 | 145 | 345 |

OSCULATI



## Klappbare Wandspüle aus ABS

Mit Klapphahn 17.046.02.

| Art. Nr. | Einbaugröße mm | außen mm | Einbautiefe mm | Spülfläche offen mm |
|---|---|---|---|---|
| 50.188.68 | 440x390 | 520x460 | 320 | 380x390 |

OSCULATI



## Ablaufgarnitur mit seitlichem Abfluss 90°

Aus **Edelstahl + Moplen**, mit Stöpsel.

| Art. Nr. | Ø mm | Sieb Ø mm |
|---|---|---|
| 50.186.96 | 20 | 70 |
| 50.186.98 | 25 | 70 |

## Gerade Ablaufgarnitur

OSCULATI

**Edelstahl + Kunststoff**, mit Stöpsel.



| Art. Nr. | Gewinde | Sieb Ø mm |
|---|---|---|
| **50.186.99** | 1"1/4 | 70 |

## Abflüß für Spülen

Aus **weißem Nylon**, geeignet für die Spülen 50.270.47; 50.188.81-94; 50.930.00.




| Typ | | Schlauchanschluss mm | Anschlag Ø mm |
|---|---|---|---|
| abgewinkelt 90° | gerade | | |
| **50.170.41** | **50.270.41** | 28 | 50 |

## New Ablaufgarnitursatz mit Kettenstöpsel und Ablaufleitungen

Anschluss für zwei Becken, einfache Montage



| Art. Nr. | Flansch Ablaufgarnitur Ø mm | Loch Ø mm | Rohr Ø mm | Länge Kette cm |
|---|---|---|---|---|
| **50.185.40** | 70 | 60 | 40 | 35 |

## New Ablaufgarnitur mit um 5° geneigtem Ablaufstutzen, Kettenstöpsel

Bequemer Kettenstöpsel. Einfache Montage.



| Art. Nr. | Flansch Ablaufgarnitur Ø mm | Loch Ø mm | Ablauf geneigt | Ablauf Ø mm | Kette Länge cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.185.01** | 70 | 60 | 5° | 25,4 (1") | 35 |

## New Basket Ablaufgarnitur Ø 60 mm

Platzsparende Mini Basket Ablaufgarnitur ohne Überlauf. Mit abnehmbarem Siebkorb, einfache Montage.



| Art. Nr. | Flansch Ablaufgarnitur Ø mm | Loch Ø mm | Anschluss | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.185.02** | 70 | 60 | M1 1/2" | 40 |

## New Basket Ablaufgarnitur Ø 90 mm

Platzsparende Basket Ablaufgarnitur ohne Überlauf. Abnehmbarer Siebkorb, einfache Montage.



| Art. Nr. | Flansch Ablaufgarnitur Ø mm | Loch Ø mm | Anschluss | Rohr Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.185.03** | 115 | 90 | M1 1/2" | 40 |

## New Ablaufgarnitur mit verchromtem Pilzstöpsel

Basket Ablaufgarnitur mit 1 ¼" Anschluss und Pilzstöpsel.
Abnehmbarer Stöpsel, elegantes Design, einfach zu reinigen.



| Art. Nr. | Flansch Ø mm | Loch Ø mm | Anschluss |
|---|---|---|---|
| **50.185.06** | 63 | 45 | 1 ¼" |

## Ablaufgarnitur aus verchromtem Messing

Länge 75 mm mit Push-Pull-Verschluss und Gewinde 1" 1/4. Dient auch der Befestigung des Beckens auf der Oberfläche.



| Art. Nr. | Länge mm | Gewinde |
|---|---|---|
| **50.186.97** | 75 | 1" 1/4 |

## Drehbare Schlauchanschlüsse

Können zum Säubern abgenommen werden, kombinierbar mit den zu unseren Edelstahlspülen gelieferten Ablaufgarnituren.



| 90° | gerade | Ab mm | Gewinde | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| - | **50.187.01** | 20 | 1"1/4 | 1 |
| **50.188.02** | **50.187.02** | 25 | 1"1/4 | 1 |
| **50.188.03** | **50.187.03** | 30 | 1"1/4 | 1 |

# ► Kochfelder





## Tragbarer Gaskocher mit Raum für integrierte Gaskartusche

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl mit integrierter Piezo-Zündung und Thermoschutzschalter.
Mit Kunststoffkoffer für den Transport bzw. die Lagerung im Boot.

| Art. Nr. | ⟷ mm | kg | Kartuschentyp | Kartusche OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.275.05** | 33x28,5x8,8 | 2 | A4 | **50.275.06** |

**50.275.06** *Kartusche A4, Verpackungseinheit 4 Stk.*



◢50.101.47

## Externe Kochfelder aus Edelstahl

Mit Thermoschutzsicherung.

| Art. Nr. | Anzahl Kochfelder | ⟷ außen mm | Kocher W | Topfhalterung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.101.45** | 1 | 210x290x90h | 1750 | **50.100.48** |
| **50.101.47** | 2 | 440x290x90h | 1900+1000 | **50.100.49** |



◢50.101.45



◢50.100.49



◢50.100.48



## Zweiflammiger Kocher

Aus hochglanzpoliertem **Edelstahl**. Mit Thermoschutzsicherung.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **50.281.00** | 50x31x10 |

# ► SMEV integrierte Kochfelder aus Edelstahl




◢50.101.74SX

## Kochfeld SMEV Modell C

Gashähne auf Kochfeld

| Becken | | ⟷ cm | | |
|---|---|---|---|---|
| rechts | links | außen AxB | Becken CxD | E |
| **50.101.74DX** | **50.101.74SX** | 490x460 | 240x340 | 125 |






◢Topfhalter




◢50.101.73DX

## Kochfeld SMEV Modell D

Gashähne auf Kochfeld

| Becken | | ⟷ cm | |
|---|---|---|---|
| rechts | links | außen | Becken |
| **50.101.73DX** | **50.101.73SX** | 60x42 | 24x34 |



◢Topfhalterung



## DOMETIC Ersatztopfhalterung

| Art. Nr. | Flammen | für Modell |
|---|---|---|
| **50.518.00** | 2 | 50.101.74 |
| **50.516.00** | 2 | 50.101.73 |
| **50.519.00** | 2 | - |

# ► Einbaukochfelder

## Einbaukochfelder aus rostfreiem Edelstahl

Superkompakt, mit Thermoschutzsicherung.

| Art. Nr. | Anzahl-Flammen | Außenmaße mm | Ausladung mm | | Kocher W | Topfhalterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | außen | mminnen | | |
| **50.101.43** | 1 | 320x285 | 30 | 80 | 1750 | **50.100.48 OPTIONAL** |
| **50.101.44** | 2 | 350x320 | 30 | 80 | 1750x2 | **50.100.49 OPTIONAL** |
| **50.101.42** | 2 | 380x360 | 30 | 80 | 1750x2 | **50.100.49 OPTIONAL** |
| **50.101.48** | 3 | 470x360 | 30 | 80 | 1000+1750+3000 | **50.100.50 OPTIONAL** |


◢50.100.48



◢50.101.43



◢50.101.42


◢50.101.48


◢50.101.44


◢50.100.48



◢50.100.49


◢50.100.50


## "Techimpex" Gaskochfelder

Aus **Edelstahl** mit **hochwertigen und leistungsfähigen Kochern**.
Mit **Thermoschutzsicherung**. Sorgfältige Verarbeitung und modernes Design.

| Art. Nr. | Anzahl-Flammen | Kocher W | Set Topfhalterung + Flammenschutz OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **50.100.52** | 2 | 2300+1700 | **50.100.54** |
| **50.100.53** | 3 | 2300+1700+1000 | **50.100.55** |





◢ 50.100.52




◢ 50.100.53


◢ Topfhalterung
50.100.54


◢ 50.100.52


◢ Topfhalterung
50.100.55


◢ 50.100.53

## Gaskochfeld aus Kristallglas

Mit Thermoschutzsicherung


| Art. Nr. | Anz. Flammen | ⟷ mm | | Leistung W | Topfhalter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | außen | Einbau | | |
| **50.709.11** | 1 | 320x285 | 300x265 | 1900 | **50.100.48** |
| **50.709.12** | 2 | 500x300 | 480x250 | 1750+3000 | **50.100.49** |
| **50.709.13** | 2 | 380x280 | 360x260 | 1000+1750 | **50.100.49** |
| **50.709.14** | 3 | 505x410 | 480x390 | 1000+1900+3000 | **50.100.50** |


◢50.709.11


◢50.709.12


◢50.100.48



◢50.100.49


◢50.100.50


◢50.709.14


◢50.709.13

# ► Elektrische Kochfelder


◢ 50.707.81



◢ 50.100.31

## Glaskeramik-Kochfeld touch control

Technische Daten:
- Eurokera Glaskeramik mit hoher Heizleistung
- Elektronische, digitale Touch control Taster
- Durchmesser erste Heizfläche, 145 mm
- Zweite Heizfläche mit variablem Durchmesser, 120/180 mm
- Extrem schnell aufheizbar, mit 9 Leistungspegeln und Anzeige der Restwärme.
- Thermoschutz Bedienfeld
- 99 Minuten-Timer
- Alle Funktionen mit akustischem Alarm
- Automatisches Ausschalten, wenn das Kochfeld längere Zeit nicht verwendet wird
- Kinderschutz mit automatischer Sperre der Funktionen

| Art. Nr. | V | ⟷ mm | | Brenner | Zündung | Topfhalterung optional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Außenmaße | Einbaumaße | | | |
| **50.707.81** | 220 | 510x290 | 480x260x40 H | Ø 180 - 1800 W<br>Ø 120 - 750 W<br>Ø 145 - 1200 W | Taststeuerung | **50.100.31** |


◢ 50.707.72


◢ 50.100.31

## Glaskeramikkochfeld Touchcontrol mit vier Kochplatten

| Art. Nr. | V | ⟷ mm | | Brenner W | Abnehmbare Topfhalterung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Außenmaße | Einbaumaße | | |
| **50.707.72** | 220 | 580x510 | 560x490x41h | 1200x2+1700+1800 | **50.100.31** 2 Stk |


◢ 50.100.31



◢ 50.707.90

## Induktions-Glaskeramik-Kochfeld

Hohe Energieeinsparung durch Induktion - nur die Pfannenunterseite wird erhitzt.
Aus rostfreiem Edelstahl. Mit Touchscreensteuerung.

| Art. Nr. | Platten | V | W | ⟷ mm | | herausziehbare Topfhaltern OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Außenmaße | Einbaumaße | |
| **50.707.90** | 2 | 220 | 1300+2200 | 500x290 | 470x260 | **50.100.31** |


◢ 50.100.43


◢ 50.100.41

## Elektrische Kochfelder

Cerankochfelder mit Rahmen aus rostfreiem Edelstahl.
Extrem hochwertige Komponenten, Schnellkocher, Thermoschutzsicherungen integriert, Leuchtanzeige Restwärme, Kochfeld um Platten kalt, Speisung 220 volt.

| Art. Nr. | Platten | W Platten | ⟷ mm | Topfhalterung, abnehmbar OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.100.41** | 1 | 1200 | 300x300 | **50.100.42** |
| **50.100.43** | 2 | 1800+1200 | 290x510 | **50.100.44** |

# ► Spülen mit einklappbarem Kochfeld


◢ 50.102.01

## In die Spüle einzuklappendes Kochfeld

Aus **poliertem, rostfreiem Edelstahl**, mit Klapphahn und Abdeckung aus temperiertem Glas.

| Art. Nr. | Version | Anz. Flammen | Brenner W | ⟷ mm | | Topfhalterung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | außen | Einbau | |
| **50.102.01** | rund | 1 | 1750 | Ø 300 x 180 | - | **50.100.48** |
| **50.102.05** | rechteckig | 1 | 1750 | 320 (Tiefe) x 350 x 180 | - | **50.100.48** |

**50.186.xx** *Ablaufgarnitur mit Gitter, Ø 70 mm OPTIONAL*


◢ 50.102.05


◢ 50.100.48

# ► Kochfelder und Spülen mit Deckel SMEV

DOMETIC

**SMEV Kochfeld aus rostfreiem Edelstahl. Abdeckung aus temperiertem Rauchglas.**



◢ 50.802.20



◢ 50.802.30

Mit elektronischer Zündung und Thermoschutzsicherung, Leistung Brenner 1,7 KW jeder.

| Art. Nr. | Flammen | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.802.20** | 2 | 480x370 |
| **50.802.30** | 3 | 560x440 |

**SMEV Spüle aus rostfreiem Edelstahl. Abdeckung aus temperiertem Rauchglas.**



◢ 50.800.50/60

Mit Mischbatterie warm/kalt

| Art. Nr. | Version | ⟷ mm | geeignet für |
|---|---|---|---|
| **50.800.50** | rechteckig | 420x370 | 50.802.20 |
| **50.800.60** | rechteckig | 420x440 | 50.802.30 |

**SMEV/DOMETIC Kochfeld aus rostfreiem Edelstahl. Abdeckung aus temperiertem Rauchglas.**

Mit Spüle und **Klapphahn (Kaltwasser)** aus verchromtem Messing. Sichere Piezozündung.
- Modell MO: elektronische Zündung (12V) mit Sicherung, abnehmbare Topfhalter, lackierte Brenner, Gummidichtung;
- Modell CRAMER: Zündung mit Sicherung, abnehmbare Topfhalter, Brenner aus Edelstahl, Gummidichtung.

| Art. Nr. | Version | Becken | Anz. Flammen | Brenner W | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | außen | Einbau |
| **50.803.40** | MO/2018 | rechts | 2 | 1000+1800 | 680x440x152 | 666x426 |
| **50.803.41** | CRAMER | rechts | 2 | 1000+1600 | 600x445x146 | 590x435 |

**50.530.00** *90° Ablaufgarnitur OPTIONAL*

**50.535.00** *Ablaufgarnitur, flache OPTIONAL*



◢ Optionale Ablaufgarnitur



◢ 50.803.41



◢ 50.803.40

**Topfhalterung, Universalmodell**

**50.538.00** Einzelne Topfhalterung, eignet sich für 50.802.20; 50.802.30; 50.803.40.





**Ablaufgarnitur SMEV**

| Art. Nr. | Typ | Rohr Ø mm | Sieb Ø mm | für Spülen |
|---|---|---|---|---|
| **50.535.00** | gerade | 25 | 47 | 50.800.50; 50.800.60; 50.803.60; 50.803.40 |
| **50.530.00** | 90° | 25 | 47 | 50.800.50; 50.800.60; 50.803.60; 50.803.40 |



# ► Integriertes Kochfeld aus Kristallglass/ Edelstahl


◢50.801.00


◢50.100.49


◢50.801.01

## Kochfeld aus Edelstahl mit Deckel aus Rauchglas

| Art. Nr. | Anz. Flammen | Brenner W | ⟷ mm | | | Topfhalter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aussen | innen | Einbau | |
| **50.801.00** | 1 | 1750 | Ø 340 | Ø 300 | 80 | **50.100.48** |
| **50.801.01** | 2 | 1000+1750 | 510x390 | 450x330 | 80 | **50.100.49** |
| **50.806.02** | 2 | 1000+1750 | 530x340 | 515x325 | 110 | **50.100.49** |


◢50.801.01


◢50.806.02


◢50.187.46


◢50.187.45

## Spüle mit Abdeckung aus Rauchglas

Aus poliertem Edelstahl mit Wasserhahn. Optional erhältlich: Ablaufgarnitur.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | Wasserhahn |
|---|---|---|---|---|
| | innen | aussen | Tiefe | |
| **50.187.46** | 300 | 330 | 180 | nur kalt |
| **50.187.45** | 298x328 | 325x350 | 150 | nur kalt |
| **50.800.01** | 510x390 | 450x330 | - | nur kalt |

**50.186.98** *OPTIONAL 90° Ablaufgarnitur*
**50.186.99** *OPTIONAL Ablaufgarnitur, gerade*


◢50.800.01


◢50.800.01


◢50.805.04

## Kochfeld mit Abdeckung aus temperiertem Rauchglas

Mit Spülbecken und kalt-/warm-Mischbatterie


| Art. Nr. | Becken | Anz. Flammen | Brenner W | ⟷ mm | | | Topfhalterung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | aussen | innen | Einbau | |
| **50.805.04** | rechts | 1 | 1750 | 530x340 | 515x325 | 150 | **50.100.48** |
| **50.805.05** | links | 1 | 1750 | 530x340 | 515x325 | 150 | **50.100.48** |
| **50.805.06** | rechts | 2 | 1000+1750 | 765x355 | 716x340 | 150 | **50.100.49** |
| **50.805.07** | links | 2 | 1000+1750 | 765x355 | 716x340 | 150 | **50.100.49** |


**50.186.98** *OPTIONAL 90° Ablaufgarnitur*
**50.186.99** *OPTIONAL Ablaufgarnitur,gerade*


◢50.805.05


◢50.805.06



◢50.805.07


◢50.100.48


◢50.100.49

### Kochfeld aus Kristallglas + Becken aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Anz. Flammen | Brenner W | ⟷ mm | | Hahn enthalten | Topfhalter OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | außen | Einbau | | |
| **50.100.68** | 2 | 2x1750 | 600x420X47 (Ausladung) | 47 (Ausladung) | nein | **50.100.49** |


◢50.100.49


◢50.100.68

## ► TECHIMPEX Herd mit Backofen


TECHIMPEX

### TECHIMPEX Compact Version

Eigenschaften:
1) **zwei** Hochleistungsflammen - 2) Topfhalterung - 3) seitliche Kardanaufhängung - 4) Thermoschutzsicherungen - 5) Doppelglastür - 6) Thermostat - 7) zentraler Brenner im Backofen für optimale Hitzeverteilung - 8) zwei herausnehmbare Backbleche.

| Art. Nr. | Flammen | ⟷ Außenmaße mm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Breite | Tiefe | Höhe |
| **50.375.00** | 2 zu 1700/2300 watt | 450+30 Kardanaufhängung | 442 | 442 |







### TECHIMPEX Marinertwo Version

Eigenschaften:
1) **zwei** Hochleistungsflammen - 2) Topfhalterung - 3) **einstellbare**, seitliche Kardanaufhängung - 4) Thermoschutzsicherungen - 5) batteriebetriebene **elektrische Zündung** - 6) Tür aus **verspiegeltem** Doppelglas- 7) **Grill** - 8) fein einstellbares Thermostat - 9) großes Kochfeld, auch für Haushaltstöpfe geeignet - 10) zentraler Brenner im Backofen für optimale Hitzeverteilung - 11) zwei herausziehbare Backbleche- 12) großer Backofen (900cm$^2$).

| Art. Nr. | Flammen | ⟷ Außenmaße mm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Breite | Tiefe | Höhe |
| **50.370.00** | 2 zu1700/3000 watt | 500+30 Kardanaufhängung | 475 | 460 |







### TECHIMPEX XL3 Version

Eigenschaften:
1) Topfhalterung Schienen - 2) seitliche kardanische Aufhängung - 3) Thermosicherheitsschutz - 4) Thermostat - 5) Tür aus zweischichtigem Kristall - 6) großes Kochfeld, geeignet für im Haushalt verwendete Töpfe - 7) zentraler Brenner im Ofen für optimale Hitzeverteilung - 8) zwei herausnehmbare Backbleche - 9) **großer** Backofen (900 cm$^3$).

| Art. Nr. | Flammen | ⟷ Außenmaße mm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Breite | Tiefe | Höhe |
| **50.385.00** | 3 zu 900/1700/2300 Watt | 500+30 kardanische Aufhängung | 484 | 460 |







### Gasherd Serie TECHIMPEX "Topline"

Hochwertiges, professionelles Produkt.
**Eigenschaften**: 1) aus extrem robustem Stahl - 2) einstellbare (Höhe/Breite) Topfhalterung aus massivem Edelstahl - 3) seitlicher Flammenschutz, kann zum Säubern abgenommen werden - 4) Kardanaufhängung mit patentierter Einstellung - 5) elektrische Zündung (AA Batterien)

| Art. Nr. | Modell | Flammen | Brenner W | Backofen+ Grill | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.380.00** | TOPTHREE | 3 | 3000/1700/1000 | 1700 + 1600 | 27 |
| **50.380.04** | TOPFOUR | 4 | 3000/1700/1000 | 1700 + 1600 | 27 |



◢50.380.04




◢50.380.00



◢50.380.00



### Elektroherd mit TECHIMPEX Backofen Horizon

**50.390.04** Aus **hochglanzpoliertem Edelstahl**, **Glaskeramikkochfeld**, mit Kardanaufhängung und Topfhalterung. Backofen mit Grill und großem Backblech.
Version mit 4 Flammen (1200x2+1800x2) + Backofen 1500 W, Gewicht 25 kg. 220 V.




## ► Backöfen und Kochfelder mit Backofen DOMETIC




### Gasherd mit Backofen, Kardangelenk


Herd + Backofen. Kochfeld aus **Hartglas**. Gehäuse aus poliertem Edelstahl, mit Piezozündung, Backofen mit Doppelthermoglastür.

| Art. Nr. | Brenner | Backofen 30 l | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.350.02** | 2 (1,00 + 1,75 kW) | 1,9 kW | 500x410x458 (H) | 22 |
| **50.350.03** | 3 (1,00 + 1,75 x 2 kW) | 1,9 kW | 500x410x458 (H) | 23 |
















### DOMETIC Gasherd Slim, kompakte Ausführung

Kochfeld + Ofen. Mit Topfhalterung und Kardanaufhängung. Front aus temperiertem Spiegelglas, Innenbeleuchtung, Thermostat, Thermoschutz. Möbel aus Edelstahl.

| Art. Nr. | Version | Brenner | Grill | Ofen | ⟷ mm | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | m. Kardanaufhängung | ohne Kardanaufhängung | |
| **50.366.02** | Sunlight | 2 (2,2 + 1,8 kW) | Nein | 1,1 kW | 475x357x398 (H) | 449x357x398 (H) | 15,5 |
| **50.366.22** | Starlight | 2 (2,2 + 1,8 kW) | Ja (1,3 kW) | 1,1 kW | 475x357x540 (H) | 449x357x508 (H) | 18,5 |

## ► Elektrische Flächengrills

### Glaskeramit-Flächengrill aus rostfreiem Edelstahl




| Art. Nr. | V | wattleistung | ⟷ außen mm |
|---|---|---|---|
| **50.381.00** | 220 | 2500 | 500x300 |

### Elektrischer Flächengrill aus rostfreiem Edelstahl



| Art. Nr. | V | wattleistung | ⟷ außen mm | ⟷ Einbau mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.709.10** | 220 | 2400 | 500x300 | 455x240x45 Tiefe |






### Kompakter elektrischer Flächengrill

**50.382.00 Gans aus rostfreiem Edelstahl AISI 316** mit ausziehbarer Fettpfanne, bewegliches Heizelement, abnehmbarer Grilleinsatz mit vibrationshemmenden Spezialklemmen befestigt, Verbrauch 1,5 KW 220V.



# ► Behälter und Zubehör für Gasanlagen

## Gasflaschenbehälter



Aus **Polyethylen**, **entspricht den RINA**-Normen, wird außerhalb der Kabine angebracht.

| Art. Nr. | Ø mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **50.250.00** | 270 | 320 |

## Wasserdichter Gasflaschenbehälter

OSCULATI



Entspricht ISO 10239. Diese Norm sieht vor, dass Gasflaschen auf Booten in einem getrennten und mit Frischluft belüftetem Raum untergebracht werden. Aus **Polyethylen**. Für Gasflaschen des Typs Camping Gaz oder ähnliche bis 3 kg, wird vervollständigt durch das Set 50.013.92
Gasanschluss 8 mm, Nylon-Entlüftung 20 mm.

| Art. Nr. | Ø außen mm | Ø innen mm | Höhe mm | Befestigung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.251.00** | 270 | 200 | 348 | 50.251.05 |

## Gasflaschenkasten aus Kunststoff mit Fernentlüftung

OSCULATI



Für 3 kg-Gasflaschen mit entsprechendem Druckregler. Klappe aus UV-beständigem Luran. Mit wasserdichtem Anschluss für Gasrohr. Entspricht ISO 10239. Fernentlüftung über 16 mm Schlauch.

| Art. Nr. | ⟷ Front mm | Einbaumaß mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **50.252.00** | 370x370 | 305x305 | 250 |

## Gasflaschenkasten aus Kunststoff für Gasflaschen, Entlüftung vorn.

OSCULATI



Für 3 kg-Gasflaschen mit entsprechendem Druckregler. Klappe aus UV-beständigem Luran. Mit wasserdichtem Anschluss für Gasrohr. Entspricht ISO 10239. Mit in der Klappe integrierter Entlüftung. Scharnier links, wie abbgebildet. Bei Bestellung von mindestens 5 Stück kann das Scharnier rechts angebracht werden.

| Art. Nr. | ⟷ Front mm | Einbaumaß mm | Tiefe mm |
|---|---|---|---|
| **50.253.00** | 405x375 | 330x300 | 250 |

## Wandhalterung für gasflaschen

**50.251.05** Halterung aus Kunststoff + einstellbares Polypropylenband. Für die Wandbefestigung des Artikels 50.251.00



## Gasflaschenbehälter

Aus weichem, weißem P`VC, das sich an Gasflaschen von Camping Gaz (3 kg) oder ähnliche anpasst.
Rutsch- und stoßfest verhindert er, dass die Gasflasche die Backskiste verkratzt bzw. dass Rostflecke entstehen.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **50.249.00** | 203 |



## Spiritus Origonol speziell für ORIGO/DOMETIC Kocher


OSCULATI


Spezialspiritus für alle Kocher und Öfen von Origo/Dometic. 99% rein mit höherem Brennwert als handelsüblicher Spiritus. Im praktischen Kanister.


| Art. Nr. | Einheit |
|---|---|
| **50.202.00** | 1 l |




# ► GOK Zubehör für Gasanlagen






## Set für Gasflaschen von CampingGaz u.ä.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.013.90** | Besteht aus: Regler 30 mbar mit Hahn zum Anschluss an die Gasflasche + 65 cm langer Schlauch zum Anschluss des Reglers mit dem Kupferrohr Ø 8 mm + Niederdruckhahn zum Anschluss an das Ende des Kupferrohrs + 85 cm langer Schlauch zum Anschluss vom Kupferrohr nach dem Hahn bis zum Herd + vier Verstärkungsrammen aus **Messing** für die Anschlusspunkte im Kupferrohr. |





## Set für Gasflaschen 5/10/20 kg

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.013.91** | Umfasst: Hahn, der auf der Gasflasche verschraubt wird + Regler 30 mBar, der auf dem Hahn verschraubt wird + 65 cm langer Schlauch zum Anschluss des Reglers an das Kupferrohr, Ø 8 mm + Niedriddruck-Absperrhahn der an das Ende des Kupferrohrs angeschlossen wird + 85 cm langer Schlauch vom Kupferrohrstück nach dem Hahn bis zum Gasherd + 4 Verstärkungsbuchsen aus Messing, die an jeder Anschlussstelle in das Kupferrohr gesteckt werden. |




## Set für Gasflaschen von Camping Gaz o.ä., die in einem wasserdichten Behälter unter dem Herd montiert werden

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.013.92** | Umfasst: Regler 30 mBar mit Hahn, der auf der Gasflasche verschraubt wird + 65 cm langer Schlauch zum Anschluss des Reglers an den Behälter + 80 cm langer Schlauch vom Behälter zum Hahn + 120 cm langer Schlauch vom Hahn zum Gasherd. |




## Schläuche G 1/4 LH x RST 8



Gewindeschlauchanschlüsse 1/4 (Anschluss an 50.013.12) + 8 mm glatt (Anschluss an Gashahn 50.013.14).

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **50.013.25** | 600 |
| **50.013.26** | 800 |
| **50.013.27** | 1000 |

## Schläuche RVS 8 X RST 8



Anschluss an M5-Anschlüsse bzw. an Gashahn 50.013.14 + Innenanschluss für Schlauchanschluss des Kochfeldes (glatter Schlauchanschluss 8 mm).

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **50.013.30** | 600 |
| **50.013.31** | 800 |
| **50.013.32** | 1000 |

## Schläuche G 1/4 LH x G 1/4 LH



| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **50.013.51** | 600 |
| **50.013.52** | 800 |
| **50.013.53** | 1000 |

## Schläuche G 1/4 LH x RVS 8



| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **50.013.61** | 400 |
| **50.013.62** | 600 |

## RVS 8 x RVS 8 Rohre



| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **50.013.71** | 400 |
| **50.013.72** | 600 |

## Gashahn für Gasflasche



**50.013.10** Mit Überdrucksicherung. Gewinde M16x1,5 + Shell.

## Druckregler 30 Mb mit Manometer



**50.013.12** Gewinde Shell (Anschluss an 50.013.10) + 1/4 (Anschluss an 50.013.25/26/27).

## Anschlüsse M5

Innen-Anschluss 8+8 mm, DIN 8434-1.

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **50.013.40** | Schottenwand-Durchgang |
| **50.013.41** | Schottenwand-Durchgang 90° |
| **50.013.42** | T-Stück |
| **50.013.43** | Winkelanschluss 90° |
| **50.013.44** | Gerade |



◢ 50.013.40



◢ 50.013.41



◢ 50.013.44



◢ 50.013.43



◢ 50.013.42

## Ersatz-Klemmfitting für 8 mm Kupferrohranschlüsse





**50.013.97** Muss jedesmal wenn das Rohr ausgewechselt wird, ersetzt werden. Sichtverpackung, 5 Stck.

## Mutter aus Messing für 8 mm Kupferrohr, Feingewinde M14 x 1,5F





**50.013.98** Sichtverpackung, 3 Stck.

## Abfanghahn mit Montageplatte



**50.013.14** DIN EN12514-2 - EN331. Innenanschluss 8+8 mm (Anschluss mit Schläuchen 50.013.25 und Kupferrohren).

## Gasmelder

Wird nach dem Druckregler an der Gasflasche montiert um gegebenenfalls den Gasaustritt aus der Gasflasche zu erfassen.

| Art. Nr. | Modell |
|---|---|
| **50.013.16** | universal f. RST8 Kupferleitung oder Gummileitung |



# ► Töpfe und Küchenzubehör

## Toasteraufsatz



Aus **rostfreiem Edelstahl**.. Wird auf einer Flamme des Bootskochers aufgesetzt.

| Art. Nr. | ⟷ Basis mm |
|---|---|
| **50.819.00** | 136x113 |

## Abfallbehälter mit automatischem Schnappverschluss

OSCULATI



**50.420.01** Für Standardmüllbeutel. Durch den automatischen Verschluss werden unangehme Gerüche verhindert.

# ► Haushaltsgeräte für Boote


Dometic
Created by Electrolux



## DOMETIC Dunstabzugshaube ohne Abluft

Umluft-Dunsthaube mit Aktivkohlefilter. Waschbarer Filter.
Zweistufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (10W).

| Art. Nr. | V | Saugleistung | Stromaufnahme | Lichter | ⟷ mm | kg | Ersatz Aktivkohlefilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.236.13** | 12 | 38/45 $m^3$/h | 5 W | 2x10 W | 400x280x56 (H) | 2,2 | **50.236.15** |




WAECO



## WAECO tragbarer Staubsauger Power-vac, mit eigener Stromversorgung

Mit einer 12V, 2,6A Batterie. Kapazität 3,8 l, Autonomie 18 Minuten (± 10%).
Saugleistung 400 mm Säule H2O (± 10%).

| Art. Nr. | V | Betriebsdauer | Ladezeit | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.848.00** | 12 | 18 (± 10%) | 10/14 Stunden | 298x171x175 |





## DOMETIC Zentralstaubsauger

Wandeinbau. Saugleistung 2500 mm (Wassersäule).
Mit 12 m langem Saugrohr, Bürsten und Saufdüse.
Leistungsstarker, hypoallergener Dreifachfilter.

| Art. Nr. | V | Leistung W | ⟷ mm | Ersatzbeutel, 5 Stück |
|---|---|---|---|---|
| **50.851.01** | 220 | 950 | 298x171x175 | **50.851.05** |



◢ 50.851.05

# ► Warmwasserbereiter und Zubehör

## ISOTEMP INDEL WEBASTO MARINE Warmwasserbereiter - Serie SPA

Interner Kessel und Serpentine aus **Edelstahl AISI 316**.
Außenhülle aus grauem Polypropylen.
Heizwiderstand aus **vernickeltem Kupfer**, 750 W - 220 V. Sicherheitsventil auf 6 Bar eingestellt.
Isolierung aus CFC-freiem Polyurethanschaum. Haltebeschläge aus Edelstahl AISI 304.
Heißwassermischer 50.189.58 muss getrennt bestellt werden.

| Art. Nr. | Typ | Volumen l | ⟷ LxØ mm | Max Druck bar | W | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.292.01** | SPA15 | 15 | 450x310 | 6 | 750* | 7,5 |
| **50.292.02** | SPA20 | 20 | 550x310 | 6 | 750* | 9 |
| **50.292.03** | SPA25 | 25 | 650x310 | 6 | 750* | 10 |
| **50.292.04** | SPA30 | 30 | 535x390 | 6 | 750* | 12 |
| **50.292.05** | SPA40 | 40 | 640x390 | 6 | 750* | 14 |

* *Heizelement 1200 W*





## INDEL WEBASTO MARINE Warmwasserbereiter Isotemp

Integrierter Tank, Serpentine und Außenverkleidung aus **Edelstahl**. Tank garantiert 5 Jahre dicht. Wassererhitzung durch Heizelement aus **vernickeltem Kupfer** 750 W - 220 V oder durch an die Motorkühlung angeschlossenen Wärmetauscher. Das Heizelement befindet sich im unteren Teil des Warmwasserbereiters, um eine gleichmäßige Erhitzung des Wassers zu gewährleisten. Doppelter Thermostat (Sicherheit und Service). 7 Bar Sicherheitsventil. Isolierung aus Polyurethanschaum. Montage vertikal oder horizontal.

| Art. Nr. | Volumen l | ⟷ LxØ mm | Max. Druck bar | Heizelement W | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.291.00** | 15 | 520x295 | 7 | 750 | 9 |
| **50.291.20** | 20 | 645x295 | 7 | 750 | 10,5 |
| **50.291.01** | 25 | 765x295 | 7 | 750 | 12 |
| **50.291.25** | 24 | 470x395 | 7 | 750 | 12,5 |
| **50.291.02** | 40 | 640x395 | 7 | 750 | 15,5 |
| **50.291.03** | 50 | 760x395 | 7 | 750 | 17 |
| **50.291.04** | 75 | 1050x395 | 7 | 750 | 24,5 |
| **50.290.00*** | 16 | 560x400x180 | 5 | 750 | 15,5 |

* *Heißwassermischer nicht enthalten*







## ATI Warmwasserbereiter Boat

**Zweifach**-Funktion mittels Wärmetauscher oder elektrischem Heizelement 1200W - 220V. (Auf Anfrage ist für den USA-Markt auch die 110V-Ausführung erhältlich). Isolierung zwischen Tank und äußerer Verkleidung aus Polyurethanschaum, der die Wassertemperatur für mindestens **123 Stunden** konstant hält. Dieses Ergebnis ist auf die **Überdimensionierung** des kupfernen Wärmetauschers zurückzuführen, der die Leistung der Konkurrenzprodukte mit doppelt so großem Fassungsvermögen übertrifft. Horizontale und vertikale Montage möglich (ausgenommen das Modell 50.289.50, das nur oben und unten mit Halterungen ausgestattet ist). Sicherheitsventil auf 4 bar geeicht, wurde aber bis 8 bar abgenommen.
**Modell A)** innen aus **Porzellanglas** und Außenverkleidung aus **Aluminium**. Mit Magnesiumanode. Lackierter Wärmetauscher;
**Modell B)** innen aus **Edelstahl AISI 316** und Außenverkleidung aus **hochglanzpoliertem Edelstahl 304**. Wärmetauscher aus **Edelstahl**.

| Version A | Version B Edelstahl | Modell | l | Form | ⟷ gesamt m. Flansch P mm | ⟷ nur Boiler L2 mm | ⟷ Abstand Halterungen L1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.289.50** | - | "Boat Boiler 19" | 20 | rechteckig | 190 | 420 | 457 |
| **50.289.49** | **50.389.49** | "Boat Boiler 22" | 22 | zylinderförmig | 485 | 410 | 335 |
| - | **50.389.51** | "Boat Boiler 30" | 30 | zylinderförmig | 619 | 544 | 470 |
| **50.289.52** | **50.389.52** | "Boat Boiler 45" | 45 | zylinderförmig | 320 | 880 | 320 |

**50.289.54** *universelle Ersatzanode*




## Heißwassermischer für Warmwasserbereiter



**50.189.58** Reguliert die Ausgangswassertemperatur und verhindert, dass sie **zu hoch** wird. Universell für jeden Boiler geeignet.

## Schlauch für Heißwasserablauf aus Warmwasserbereiter



**50.289.56** Spiralschlauch aus Edelstahl. Ersetzt den PVC-Schlauch, der keine hohen Wassertemperaturen erträgt. Länge 45 cm, Standardgewinde 1/2".

# ► IGLOO ® Kühlboxen




## IGLOO Kühlboxen bis 90 Liter

| Art. Nr. | Fassungsvermögen l | Modell | Ablassstopfen | UV-Schutz | verstärkte Scharniere | Verschluss | Lagerzeit in Tagen* | ⟷ cm | kg | Kissen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.558.01** | 11 | ICE CUBE 14 | nein | - | - | - | - | 32x32x30 H | 3,8 | - |
| **50.558.02** New | 45 | LAGUNA 48 | nein | nein | nein | - | 3 | 65x36x36 H | 3,9 | - |
| **50.558.04** | 28 | MARINE ULTRA 30 | nein | ja | ja | - | 3 | 47x34x42 H | 3 | - |
| **50.558.05** | 34 | MARINE ULTRA 36 | nein | ja | ja | - | 2,5 | 60x35x33 H | 3,6 | - |
| **50.558.07** | 45 | MARINE ULTRA 48 | - | - | - | - | 3,5 | 65x37x37 H | 4,8 | **50.566.70** |
| **50.558.09** | 51 | MARINE ULTRA 54 | ja | ja | ja | Edelstahl | 4 | 65x39x39 H | 5,2 | - |
| **50.558.13** | 68 | MARINE ULTRA 72 | ja | ja | ja | Edelstahl | 5 | 75x42x42 H | 7,2 | **50.566.80** |
| **50.558.14** | 88 | MARINE ULTRA 94 | ja | ja | ja | Edelstahl | 5 | 88x42x45 H | 7,6 | - |
| **50.558.23** | 23 | MARINE CONTOUR 25 | ja | ja | - | - | 2 | 51x27x33 H | 2,4 | - |

* *Tage in denen das Eis bei einer Außentemperatur von 32° C nicht schmilzt*




## Ersatzteile für IGLOO Kühlboxen

Aus strapazierfähigem und UV-beständigem Material. Besonders einfache Montage, die Befestigungsschrauben sind enthalten.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | ⟷ cm | Für |
|---|---|---|---|---|
| **50.559.01** | Scharnier, standard | ☐ weiß | 5,87x0,05x3,21 | **alle Modelle** |
| **50.559.02** | Scharnier, dauerhaft | ■ schwarz | 5,87x0,45x3,21 | **alle Modelle** |
| **50.559.10** | Verschluss, standard | ☐ weiß | 8,58x1,59x14,61 | **50.558.09; 50.558.12; 50.558.13; 50.558.14; 50.558.15; 50.558.18; 50.558.19; 50.558.30** |
| **50.559.15** | Tragegriffen | ☐ weiß | 13,28x2,51x14,3 | **50.558.04; 50.558.05; 50.558.07; 50.558.09; 50.558.13; 50.558.23** |

## IGLOO Kühlboxen - 90 Liter

| Art. Nr. | Fassungsvermögen l | Modell | Ablassstopfen | UV-Schutz | verstärkte Scharniere | Verschluss | Lagerzeit in Tagen** | ⟷ cm | kg | Kissen OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.558.15** | 95 | QUICK & COOL 100 | ja | - | - | Kunststoff | 5 | 90x45x43 H | 8,6 | **50.566.90** |
| **50.558.18** | 114 | POLAR 120 | ja | - | - | Kunststoff | 5 | 98x44x45 H | 12,7 | **50.566.92** |
| **50.558.19** | 142 | QUICK & COOL 150 | ja | - | - | - | 7 | 105x47x51H | 11,2 | **50.566.95** |
| **50.558.30*** | 157 | MAXCOLD CONTOUR 165 | ja | - | - | - | 7 | 107x48x59H | 14 | - |

* *Mit Zusatzklappe für schnelleren Zugriff + 4 Becherhaltern*

** *Tage in denen das Eis bei einer Außentemperatur von 32° C nicht schmilzt*


◀ 50.558.15


◀ 50.558.18


◀ 50.558.19


◀ 50.558.30

## IGLOO Kühlbox mit Rädern

| Art. Nr. | Modell | Fassungsvermögen l | ⟷ cm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.558.10** | WHEELIE 38 | 36 | 58x33x40 H | 4,3 |
| **50.558.12*** | MARINE ULTRA GLIDE 110 | 104 | 101x47x50 H | 11,5 |

* *Reißverschlüsse + Edelstahlverschlüsse, bequemer Tragegriff, **ausziehbarer** Griff zum Ziehen aus rostfreiem Material.*


◀ 50.558.12
◀ 50.558.10

## IGLOO Kühltaschen

Aus thermoresistentem, UV-beständigem, weißem Gewebe (600 Den) mit ULTRATHERM®-Polsterung.

| Art. Nr. | Modell | Typ | Fassungsvermögen l | Thermischer Grad / Marine Grade * | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.556.02** | ULTRA-HLC24 | Halbsteif | 13 | 1 | 33x27x28 |
| **50.556.08** | ULTRA-HLC36 | Halbsteif | 25 | 1 | 41x26x31 |

* *Tage in denen das Eis bei einer Außentemperatur von 32° C nicht schmilzt*


◀ 50.556.02


◀ 50.556.08

### Universelles Ersatzteilset für Kühlboxen IGLOO



**50.559.00** Enthält: 4 Scharniere, 2 Schließhaken, 2 Ablass-Stopfen, 24 Edelstahlschrauben

### Befestigungsset für Kühlboxen von Coleman



**50.156.11** Besteht aus: 4 Winkeln + zwei Gummileinen, die um die Griffe gewickelt werden. Universell einsetzbar

### Universalhalterung für Kühlboxen



**50.156.12** Bestehend aus 4 Ecken und 2 Gummibändern mit Edelstahlringen.

# ► Tragbare Kühlschränke





## Elektronischer, tragbarer Kühlschrank Powerbox® Plus 28L

Deckel mit Klickverschluss und drehbarem Griff. Die antimikrobielle Innenraumbeschichtung verhindert Geruch, Schimmel und Mikroben. Kühlt bis 20°C unter der Umgebungstemperatur. Bietet Raum für 1,5-l-Flaschen. Spannungsversorgung 12V/230V.

| Art. Nr. | Fassungsverm. l | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.171.32** | 28 | 410x310x470 |

## Thermoelektrischer Kühlschrank Power box Plus TE36L

**Kühlleistung** bis -20° Differenz zur Umgebungstemperatur. Die antimikrobielle Beschichtung der Innenwände verhindert Geruchs- und Schimmelbildung und Mikroben.
Bietet Platz für 2 Liter Flaschen. Betriebsspannung 12V/230V.

| Art. Nr. | Fassungsverm. l | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.171.33** | 36 | 560x350x410 |





## New Kühl-/Gefrierbox mit Kompressor

Mit leisem und hermetischem 12/24 V Kompressor.

Digitale Temperatursteuerung, einstellbar von -18! bis + 10°.

Verbrauch: 45/55 W ± 10%.

Betriebsart: "ECO".

Bündig abschließende versenkbare Griffe.

Zigarettenanzünder-Anschluss ist enthalten.

| Art. Nr. | Anwendbares Volumen l | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|
| **50.810.24** | 24 | 575x360x340 | 8,5 |
| **50.810.34** | 34 | 580x364x433 | 9,5 |





## ISOTHERM - kompakte, tragbare Kühl-/Gefrierbos für Cockpitt

Kompakte, tragbare Kühl-/Gefrierbox mit Secop BD Micro Kompressor. Betriebsspannung 12/24 Volt. Verbrauch 35 Watt. Über Thermostat einstellbare Temperatur. Aus rostfreiem Material.

| Art. Nr. | Typ | Fassungsverm. l | ⟷ (HxLxP) mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.832.28** | TB18 | 18 | 405x235x565 | 8,6 |





## ISOTHERM Tragbare Kühlboxe Travel Box

Tragbare Kühlboxen - Tiefkühlboxen für die Verwendung im Freien, halten auch starken Erschütterungen stand. Universalspannung 12/24 DC - 110/220 AC.
Mit Thermostat für die Temperaturregelung. Aus rostfreien Materialien.

| Art. Nr. | Typ | Fassungsverm. l | Stromverbrauch* (W/24h) | ⟷ (HxLxP) mm | Kompressor Secop | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.832.32** | TB 31 AC/DC | 30 | 220 - 740 | 380x585x350 | BD35F | 18 |
| **50.832.42** | TB 41 AC/DC | 40 | 250 - 790 | 445x585x350 | BD35F | 21 |
| **50.831.07** | TB 51 AC/DC | 50 | 240 - 770 | 530x585x350 | BD35F | 23 |

* *Stromverbrauch bei 12 V Betrieb bei Kühltemperatur +5°C und Außentemperatur +25°C*



# ► ISOTHERM Kühleinheit Indel Webasto Marine

Für eine komplette Kühleinheit ein Kühlelement und einen Verdampfer bestellen.

## Verdampfer mit Schnellanschlüssen und Thermostat, für den Anschluss an 50.932.00/02

| Art. Nr. | Typ | Geeignet f. max Liter | | ⟷ mm | Passend für Kompressor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kühlschrank | Tiefkühler (-12°) | | |
| **50.932.10** | mit Platte | 60 | 20 | 350x130 | **50.932.00** |
| **50.932.11** | mit Platte | 80 | 26 | 350x250 | **50.932.00** |
| **50.932.12** | mit Platte | 150 | 50 | 386x361 | **50.932.00** |
| **50.932.13** | mit Platte | 170 | 56 | 815x210 | **50.932.00; 50.932.02** |
| **50.932.14** | mit Platte | 260 | 86 | 1000x270 | **50.932.02** |
| **50.932.17** | L-förmig | 60 | 20 | (250+110)x350 | **50.932.00** |
| **50.932.18** | L-förmig | 125 | 41 | (400+170)x200 | **50.932.00** |
| **50.932.05** | mit Gehäuse | 125 | 41 | 240x210x85 | **50.932.00** |
| **50.932.06** | mit Gehäuse | 150 | 50 | 320x230x100 | **50.932.00** |
| **50.932.19** | mit Gehäuse | 200 | 66 | 380x270x140 | **50.932.00; 50.932.02** |
| **50.932.07** | mit Kältespeicher 2L | 100 | 40 | 300x210x60 | **50.932.00** |
| **50.932.08** | mit Kältespeicher 3L | 150 | 50 | 355x280x60 | **50.932.00; 50.932.02** |
| **50.932.15** | Lamellenverdampfer mit Gehäuse, Gebläse mit Kugellager, Schnellkühlsystem | 150 | - | 220x275x70 | **50.932.00** |


50.932.10


50.932.11


50.932.13


50.932.12



50.932.14


50.932.17


50.932.05


50.932.15


50.932.18


50.932.19




50.932.06


50.932.07/08

## ISOTHERM Kühleinheit Indel Webasto Marine

Kühleinheit mit Kompressor des Typs SECOP und automatischer elektronischer Steuerung.
Die Anlage wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Batteriespannung bei 12 V unter 10,4 (bei 24 V unter 22,8) sinkt. Mit Schnellanschlüssen, schon mit umweltfreundlichem RI34-Gas geladen. Verdampfer bitte getrennt bestellen.

| Art. Nr. | Typ | V | Verbrauch | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.932.00** | BD 35 F | 12/24 | 320/380 W / 24h * | 280x160x175 |
| **50.932.02** | BD 50 F Vent | 12/24 | 400/600 W/ 24h * | 330x160x175 |

* *Außentemperatur 25°, Innentemperatur 5°*

**50.932.20** *Smart Energy Control OPTIONAL*



## ISOTHERM Kühlaggregat Indel Webasto Marine Secop mit Gebläse-Verdampfer VE150

Bekanntes SECOP Kühlaggregat mit automatischem Spannungskontrollsystem, das abschaltet, wenn die Spannung unter 10,4 (22,8) Volt fällt. DANF 0SS/Secop.
Verfügbar in den Ausführungen AC/DC 12/24/220 Volt mit automatischer Umschaltung auf 220 V, wenn das Boot an der Anlegestelle liegt bzw. das Stromaggregat funktioniert.
Der **Gebläse-Verdampfer** mit weißem Kunststoffgehäuse kühlt **bis 150 l** und ist extrem kompakt.

| Codice | Volt | Verbrauch | ⟷ Kondensator mm | ⟷ Verdampfer mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.931.98** | 12/24/220 | 0,380 kw/24St * | 388x132x160 | 220x275x58 |

* *Außentemperatur 25°; Innentemperatur 5°*






## ISOTHERM ITC Kühlaggregat mit Luftverdampfer

Mit Schaltpanel, geschlossenem Luftverdampfer und Kompressor. Durch die Kombination von ITC Kompressor + Luftverdampfer wird der Stromverbrauch um 25-30% reduziert.
Die ITC Elektronik ermöglicht den langsamen Anlauf des Kompressors und steuert die wichtigen Funktionen "Fast Cooling" und "Over Cooling".
Die ITC Elektronik erkennt, wenn der Bootsmotor läuft und ein Stromüberschuss vorhanden ist. In diesem Fall wird der Kompressor mit voller Leistung betrieben, um in kürzester Zeit stark abzukühlen.
Bei stehendem Bootsmotor startet der Kompressor nur dann, wenn die Solltemperatur überschritten wird. Temperaturkontrolle über digitales Schaltpanel.
3-stufiger Batterieschutz.
NIDEC (Secop) Kompressor 12/24V, luftgekühlt.
Click-On Befestigungssystem für Kompressor.

| Art. Nr. | Max Volumen | | V | Kompressor | Temperatur bereich | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlschrank | Tiefkühlschrank | | | | Verdampfer | Kompressor |
| **50.931.92** | 100 | 35 | 12/24 | BD35F | +2° -6° | 300x210x60 | 280x160x175 |
| **50.931.93** | 150 | 50 | 12/24 | BD35F | +2° -6° | 355x280x60 | 330x160x175 |
| **50.931.94** | 200 | 65 | 12/24 | BD35F | +2° -6° | 355x280x90 | 330x160x175 |









# ► Zubehör für Kühlschränke



### INDEL WEBASTO MARINE ISOTHERM Smart Energy Control

**50.932.20** Mit dem Smart Energy Control wird über Mikroprozessor der Stromverbrauch von Kühlschränken oder Kühlgeräten drastisch reduziert. Berechnet stets die optimale Kompressorgeschwindigkeit und überwacht über einen entsprechenden Sensor die Innentemperatur im Kühlschrank. Bei Motorbetrieb oder Netzverbindung wird die Innentemperatur weiter, als in herkömmlichen Kühlschränken, abgekühlt.
Die eingelagerte Kälteenergie wird während der Navigation genutzt, um die Beanspruchung des Kompressors zu verringern. Das Endergebnis ist eine Energieeinsparung von ca. 50%.
Das Gerät kann in jedem Kühlschrank oder Kühlgerät mit SECOP 101N0212 Steuerung nachgerüstet werden. Das Set besteht aus einer Schalttafel mit Mikroprozessor + verstellbarer Potentiometer + Luftsensor.

# ► Kühlschränke ISOTHERM



### DIVINO THE ONE- Elektro-Weinkühler

Einbau-Flaschenkühler. Wein oder Champagner bleiben perfekt kühl.
Wird durch Berührung eines beliebigen Teils des Stahlrings eingeschaltet. Interaktive LED-Beleuchtung mit 27 Farboptionen. Außenseite IP65 - Innenseite IP22.

| Art. Nr. | Fassungverm. | V | Leistung W | Ø Bohrung mm | Ø Ring mm | Tiefe mm | Innenbeleuchtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.835.20** | 1 Flasche | 12 | 60 | 152 | 169 | 301 | 27 Farboptionen |



### ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem “Secop”-Kompressor, 42 Liter

Die Steuerung schaltet den Kühlschrank automatisch aus, wenn die Spannung unter 10,4 V sinkt und schalten ihn 11,7 V wieder ein (einstellbar bis 9,6 und 10,9 V).
2000-2500-3000 U/min (abhängig vom zu kühlenden Volumen).
Mit Zwangsbelüftung. Der Kompressor kann abgesetzt werden.
Stromverbrauch: 275 W/24h.

| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Außenrahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe | Höhe | | schwarz | VA-Stahl |
| **50.830.04** | CR42/V | 42 | 12/24 | nein | eins | 380 | 452/310 | 520 | 13,5 | **50.934.01** | **50.934.02** |
| **50.833.01** | CR42EN | 42 | 12/24 | ja | eins | 380 | 475/310 | 530 | 17 | **50.934.01** | **50.934.02** |



### ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem “Secop”-Kompressor, 49 Liter

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen.
Mit Zwangsbelüftung.
Stromaufnahme 280 W/24h.

| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Außenrahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe* | Höhe | | schwarz | VA-Stahl |
| **50.935.00** | CR49 | 49 | 12/24 | nein | eins | 380 | 470 | 525 | 17 | **50.934.01** | **50.934.02** |
| **50.936.00** | CR49EN ** | 49 | 12/24 | ja | eins | 380 | 470 | 525 | 18 | **50.934.01** | **50.934.02** |

* *Tiefe ohne Tür und Griff (± 40 mm)*
** *Mit Kühlakkus, geringer Stromverbrauch.*

## ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem Secop-Kompressor. 65 l.

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen.
Mit Zwangsbelüftung.
Stromaufnahme 290 W/24h.



| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Außenrahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe* | Höhe | | schwarz | VA-Stahl |
| **50.935.11** | CR65 | 65 | 12/24 | nein | eins | 450 | 500 | 530 | 18 | - | **50.934.03** |
| **50.936.11** | CR65EN ** | 65 | 12/24 | ja | eins | 450 | 500 | 530 | 19 | - | **50.934.03** |

* *Tiefe ohne Tür und Griff (± 40 mm)*
** *Mit Kühlakkus, geringer Stromverbrauch.*

## ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem "Secop"-Kompressor, 85 Liter

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen.
Mit Zwangsbelüftung.
Stromaufnahme 380 W/24h.



| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Außenrahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe* | Höhe | | schwarz | VA-Stahl |
| **50.935.02** | CR85 | 85 | 12/24 | nein | eins | 475 | 515 | 625 | 23 | **50.934.04** | - |

* *Tiefe ohne Tür und Griff (± 40 mm)*

## ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem "Secop"-Kompressor, 100 Liter

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen.
Mit Zwangsbelüftung.
Stromaufnahme 400 W/24h.



| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Außenrahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe* | Höhe | | schwarz | VA-Stahl |
| **50.935.12** | CR100 | 100 | 12/24 | nein | eins | 485 | 455 | 745 | 26 | **50.934.05** | - |

* *Tiefe ohne Tür und Griff (± 40 mm)*

## ISOTHERM Kühlschrank mit wartungsfreiem, gekapseltem "Secop"-Kompressor, 130 Liter

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen.
Mit Zwangsbelüftung.
Stromaufnahme 440W/24h.



| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Kälteakku m. eutektischen Platten | Fächer | ⟷ mm | | | kg | Rahmen, schwarz OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe* | Höhe | | 2 Seiten | 3 Seiten |
| **50.935.03** | CR130 | 130 | 12/24 | nein | eins | 525 | 510 | 745 | 27 | **50.934.05** | **50.934.06** |
| **50.936.03** | CR130EN ** | 130 | 12/24 | ja | eins | 525 | 510 | 745 | 28 | **50.934.05** | **50.934.06** |

* *Tiefe ohne Tür und Griff (± 40 mm)*
** *Mit Kühlakkus, geringer Stromverbrauch.*

## Kühlschrank ISOTHERM mit wartungsfreiem, gekapseltem “Secop”-Kompressor

Schaltet automatisch ab, wenn Spannung unter 10.4 volt fällt, erneutes Anschalten ab 11,7 volt (einstellbar bis 9,6 und 10,9 volt). 2000-2500-3000 Umdrehungen pro Minute entsprechend dem zu kühlenden Volumen. Mit Lüftung.

| Art. Nr. | Modell | Außenmaterial | Fassungsverm. l | V | Stromverbrauch (W/24h) A | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Breite | Tiefe | Höhe | |
| **50.837.01** | CR90 | grau | 70+20 | 12/24 | 550 | 478 | 430 | 845 | 28 |
| **50.838.01** | CR165 | silbern | 125+40 | 12/24 | 600 | 500 | 530 | 1210 | 45 |
| **50.838.02** | CR219 | silbern | 178+41 | 12/24 | 650 | 550 | 530 | 1400 | 47 |


50.837.01


50.838.01


50.837.01


50.838.02

## Classic Einbauleisten

| Art. Nr. | Serie | Version | Für l | Innenmaße (fissaggio) mm | Außenmaße (estetica) mm | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.934.01** | Classic | schwarz | 42/49 | 380 | 422 | 3 |
| **50.934.02** | Classic | Edelstahl, satiniert | 42/49 | 380 | 422 | 3 |
| **50.934.03** | Classic | Edelstahl, satiniert | 65 | 450 | 492 | 3 |
| **50.934.04** | Classic | schwarz | 85 | Höhe 625 | Breite 35 | 2 |
| **50.934.05** | Classic | schwarz | 130 | Höhe 745 | Breite 35,5 | 2 |
| **50.934.06** | Classic | schwarz | 130 | 526 | 564 | 3 |


50.827.26




## ISOTHERM Kühlschrank Cruise Elegance

Neue Produktserie mit Öffnung vorne, die sich durch die folgenden technischen Eigenschaften von den Standardprodukten unterscheidet: im Rahmen integriertes Tür-Belüftungssystem; EasyFix-System für die Anwendung innerhalb der Kabine; Gefrierfach mit neuem Design und Stahltür, Innenbeleuchtung Hochleistungs-LEDS. Mit Sicherheitsschloss.

| Art. Nr. | Modell | Fassung sverm. l | V | Verbrauch (W/24h) A | ⟷ mm | | | Silber-Rahmen OPTIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | T | H | 3 Seiten | IV Seite |
| **50.827.18** | CR42E | 42 | 12/24 | 265 | 380 | 452 | 525 | **50.934.10** | **50.934.21** |
| **50.827.20** | CR49E | 49 | 12/24 | 265 | 381 | 500 | 520 | **50.934.10** | **50.934.21** |
| **50.827.22** | CR65E | 65 | 12/24 | 275 | 448 | 530 | 527 | **50.934.11** | - |
| **50.827.24** | CR85E | 85 | 12/24 | 368 | 477 | 555 | 620 | **50.934.12** | - |
| **50.827.26** | CR130E | 130 | 12/24 | 418 | 528 | 555 | 746 | **50.934.13** | - |

*Standard-Türbeschichtung Silver.*

**50.932.20** *OPTIONAL Smart Energy Control - verringert den Stromverbrauch bis 25%.*


50.827.18


50.827.22


50.827.20


50.827.24

## Elegance Einbauleisten

| Art. Nr. | Serie | Version | Für l | Innenmaße (fissaggio) mm | Außenmaße (estetica) mm | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.934.10** | Elegance | Silver | 42/49 | 380 | 422 | 3 |
| **50.934.11** | Elegance | Silver | 65 | 450 | 493 | 3 |
| **50.934.12** | Elegance | Silver | 85 | 476 | 541 | 3 |
| **50.934.13** | Elegance | Silver | 130 | 525 | 592 | 3 |
| **50.934.21** | Elegance | Silver | 49 | 322 | 424 | 4° (down) |
| **50.934.22** | Elegance | Edelstahl, satiniert | 49 | 386 | 437 | 4° (down) |

## ISOTHERM Kühlschrank mit Clean touch Frontpanel aus Edelstahl

Mit Einbauflansch, Tür ist bündig zur Flansch. Schnappverschluss.
Leiser SECOP 12/24V Kompressor. LED-Innenleuchte.
Kann an Smart Energy Control 50.932.20 angeschlossen werden.
Anti-Fingerabdruck Schutzfolie.
Eisfach mit Edelstahlklappe, Tür mit optimierter Isolierung und ergonomischem Griff.






| Art. Nr. | Modell | Fassungsvermögen l | V | Verbrauch W/24h | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | P | H | |
| **50.827.30*** | CR42 inox CT | 42 | 12/24 | 285 | 400 | 500/385 | 525 | 17 |
| **50.827.31** | CR49 inox CT | 49 | 12/24 | 265 | 400 | 500 | 525 | 18 |
| **50.827.32** | CR65 inox CT | 65 | 12/24 | 275 | 470 | 520 | 528 | 20 |
| **50.827.33** | CR85 inox CT | 85 | 12/24 | 368 | 495 | 550 | 625 | 24 |
| **50.827.34** | CR130 inox CT | 130 | 12/24 | 418 | 545 | 555 | 750 | 29 |

* *Der Kompressor kann bis 1,5 m abgesetzt werden, in diesem Fall beträgt die Tiefe 385 mm.*
*Abmessungen des Kühlschranks ohne Befestigungsflansch*


◢ 50.827.30/31


◢ 50.827.32


◢ 50.827.33


◢ 50.827.34

## ISOTHERM Kühlschränke mit Frontteil aus Edelstahl, zweiteilig

Komplett mit Halteflansch für den Einbau aus Edelstahl, Tür ist bündig zur Flansch. Das bündige Schnappschloss gewährleistet, dass der Kühlschrank schließt.
Das Kombimodell CR220 besteht aus einer 130 l Einheit mit frontaler Öffnung oben und einem 90 l Gefrierschrank mit frontaler Öffnung unten.
Das Modell CR 260 oben mit frontaler Öffnung und unten mit jeweils 130l-Schubladen.
Gefrierschrank im Schubladenteil = 9,8 l.

| Art. Nr. | Modell | Fassungverm.l | | V | Verbrauch A | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kühlschrank | Tiefkühler | | | L | P | H | |
| **50.827.05**** | CR195 inox | 130 | 65 | 12/24 | 2,3/6,2 | 545 | 580 | 1345 | 63 |
| **50.827.07**** | CR200 inox | 150 | 50 | 12/24 | 2,3/6 | 735 | 620 | 880 | 53 |
| **50.827.16** | CR220 inox | 130 | 90 | 12/24 | 2/4 | 545 | 565 | 1538 | 69 |
| **50.827.15** | CR260 inox | 130+130 | - | 12/24 | 2/4 | 545 | 565 | 1538 | 74 |

** *Kühlschrank mit Tiefkühler*


◢ 50.827.05


◢ 50.827.05





◢ 50.827.15


◢ 50.827.16


◢ 50.827.07



50.826.03/05

## Kühlschränke von Isotherm mit ausziehbarer Schublade

Mit Secop-Kompressor, Universalspannung 12/24V. Frontteil und Einsatz aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | Modell | Fassung sverm. l | V | Verbrauch A/h | ⟷ LxTxH mm | VA-Stahl Rahmen IV Seite OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.826.00*** | CR36 | 36 | 12/24 | 0,6-2,7 | 440x675x250 | - |
| **50.827.00** | CR36 inox | 36 | 12/24 | 0,6-2,7 | 440x715x255 | - |
| **50.826.05** | DR49 inox | 49 | 12/24 | 0,7-5 | 405x520x510 | **50.934.22** |
| **50.826.03** | DR65 inox | 65 | 12/24 | 0,8-2,7 | 470x520x540 | **50.934.23** |
| **50.826.17**** | DR70 inox | 70 | 12/24 | 0,55-3,5 | 627x724x444 | - |
| **50.826.07** | DR85 inox | 85 | 12/24 | 1-4 | 495x545x625 | **50.934.24** |
| **50.826.01** | DR105 inox | 105 | 12/24 | 1,2-5 | 520x590x520 | - |
| **50.826.08** | DR130 inox | 130 | 12/24 | 2-5 | 545x545x745 | - |

* *weiße Tür*

** *Mit abgesetztem Kompressor P=580*



50.827.00



50.826.00



50.826.07-08



50.826.05



50.826.03/05



50.826.17

## ISOTHERM Kühlschrank/Kühltruhe Drawer inox

| Art.Nr. | Modell | Beschrfeibung | Speisung V | Fassungsverm. l | ⟷ Möbel LxTxH mm | VA-Stahl Rahmen IV Seite OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.826.06** | DR55 inox Tiefkühlschrank | Gefrierfach (55l), automatische Abtauung. | 12/24 | 55 | 470x520x540 | **50.934.23** |
| **50.826.18** | DR70 inox Tiefkühlschrank | Gefrierfach (70l) | 12/24 | 70 | 611x724x444 | - |
| **50.826.19*** | DR55 inox Tiefkühlschrank/ Kühlbox | Gefrierfach, eingebaute Kühlbox (70l) | 12/24 | 70 | 611x786x444 | - |
| **50.826.11** | DR160 inox Kühlschrank / Kühlschrank | Umluftkühlschrank mit zwei Fächern (95 + 65l), Innenbeleuchtung oben und mechanischer Thermostat. Kompressor BD50. | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | **50.934.25** |
| **50.826.12** | DR160 inox Kühlschrank / Tiefkühlschrank | Kühlschrank (95 l, oberes Fach), Gefrierfach (65 l, unteres Fach), mechanischer Thermostat. Innenbeleuchtung oben. Kompressor BD80F. | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | **50.934.25** |

* *Auf Anfrage erhältlich*



50.826.06



50.826.18/19



50.826.11/12

## ISOTHERM Gefrierschrank Cruise 90 Classic u. Cruise 90 Inox

Durch die besonders starke Isolierschicht werden die Kühlleistung optimiert und der Stromverbrauch gesenkt.
Mit integriertem Kompressor.
Stromverbrauch 550 W/24h.

| Art. Nr. | Modell | Beschreibung | Fassungsverm. l | V | ⟷ LxPxH mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.839.00** | CR90 Freezer classic | Tür mit Sicherheitsverschluss und magnetischer Gummidichtung. | 90 | 12/24 | 527x520x746 |
| **50.827.23** | CR90-F-CT | Frontteil aus Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung. Mit Befestigungsflansch für den Einbau aus Edelstahl, Tür ist bündig zur Flansch. Auch der Schnappverschluss ist bündig. | 90 | 12/24 | 545x565x750 |


◢ 50.839.00


◢ 50.839.00


◢ 50.827.23


◢ 50.827.23

## ISOTHERM Kühlschränke mit Frontteil aus Edelstahl, 130 Liter

Komplett mit Halteflansch für den Einbau aus Edelstahl, Tür ist bündig zur Flansch.
Das bündige Schnappschloss gewährleistet, dass der Kühlschrank schließt.

| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | V | Verbrauch A | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L | P | H |
| **50.827.14** | CR130 DRINK inox | 130 | 12/24 | 1,4/5,2 | 545 | 545 | 755 |









## ISOTHERM Schubladen-Kühlschrank

Gleitschienen und Tür aus Edelstahl, schwarz oder silber lackiert. Außen Elegance Design. Benutzerfreundliche externe digitale Benutzeroberfläche.
Kompressor: Secop BD 12/24V - 1,4F - besonders leise und leistungsstark.
"Easy Fix" System.

| Art. Nr. | Modell | Fassungsvermögen l | V | Verbrauch W/24h | ⟷ mm | Farbe | Rahmen für Außenmontage OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.826.09** | DR16 | 16 | 12/24 | 160 | 250x380x540 | silber | - |
| **50.826.14** | DR30 | 30 | 12/24 | 270 | 260x440x700 | silber | **50.826.24** |
| **50.826.15** | DR30 | 30 | 12/24 | 270 | 260x440x700 | schwarz | **50.826.25** |
| **50.826.16** | DR30 | 30 | 12/24 | 270 | 260x440x700 | weiß | - |


◢ 50.826.09


◢ 50.826.14


◢ 50.826.25


◢ 50.826.24


◢ 50.826.15


◢ 50.826.14


◢ 50.826.16

## Finishing frame for built-in Drawer series

| Art. Nr. | Serie | Version | Für l | Innenmaße (fissaggio) mm | Außenmaße (estetica) mm | Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.934.23** | Drawer | Edelstahl, satiniert | 55/65 | 456 | 508 | 4° (down) |
| **50.934.24** | Drawer | Edelstahl, satiniert | 85 | 481 | 530 | 4° (down) |
| **50.934.25** | Drawer | Edelstahl, satiniert | 160 | 614 | 664 | 4° (down) |




## ISOTHERM vertikale Kühlschranktruhe von Indel Webasto

Kompakter und leistungsstarker Kühlschrank mit bequemem Zugang von oben.
Mit Secop-Kompressor der neuesten Generation.

| Art. Nr. | Modell | Deckel | Thermostat | Fassungs | V | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.835.00** | BI16 | Scharnieröffnung | digital | 16 | 12/24 | 384x240x557 | 11,9 |
| **50.835.05** New | BI30 | Scharnieröffnung | digital | 30 | 12/24 | 449x724x240 | 18 |
| **50.835.10** | BI36 | Abnehmbar | mechanisch | 35,5 | 12/24 | 438x585 + 125*x240 | 15,3 |

* *125 mm Außenabmessungen absetzbarer Kompressor*






## ISOTHERM Kühl- und Gefrierschrank BI29

Zum Ausziehen mit seitlichen Schienen. Einteilige Tür ermöglicht auch das seitliche Ausziehen.
Innen Edelstahl + Boden aus Kunststoff. Temperaturbereich + 10° - 12° C.


| Art. Nr. | Typ | Fassungsverm. l | V | Verbrauch (W/24h) | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.826.02** | BI29 | 29 | 12/24 | 250 | 370x340x670 | 18 |




## Kühlschrank/-truhe ISOTHERM - "Cruise 40 Cubic", 40 l

Vielseitig einsetzbar, kann als Kühlschrank oder Kühltruhe verwendet und mit Tür vorn oder oben montiert werden. Der SECOP-Kompressor kann bis 1,3 m Entfernung fernbedient werden.
Tür weiß, kann den Anforderungen entsprechend mit einer Blende versehen werden.

| Art. Nr. | Speisung V | Öffnung vorn | | Öffnung oben | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Verbrauch A | einstellbarer Temperaturbereich | Verbrauch (W/24h) | einstellbarer Temperaturbereich | |
| **50.039.00** | 12/24 | 0,186 Kwh/24 h | +10° / -12° | 186 | +10° / -18° | 17,6 |
| **50.039.01** | 12/24/115/220 | 0,186 Kwh/24 h | +10° / -12° | 186 | +10° / -18° | 17,6 |




## Kühl- und Gefrier-Tiefschrank von ISOTHERM

Boden aus **Kunststoff**, herausnehmbare Innenausstattung. Secop-Kompressor, Universalspannung 12/24 V.

| Art. Nr. | Typ | Fassungs verm. l | Version | | Verbrauch W/24 Stunden | Innenverkleidung Edelstahl | ⟷ Möbel mm BxHxT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kühlschrank | Gefrierschrank | | | |
| **50.040.00** | BI40 | 40 | x | | 270 | nein | 405x420x400+160* |
| **50.041.00** | BI41 | 41 | x | x | 270 | ja | 340x465+160*+500 |
| **50.042.00**** | BI75 | 75 | x | | 340 | ja | 430x470+160*x650 |
| **50.043.00**** | BI92 | 95 | x | x | 360 | ja | 485x455+160*x805 |

* *Kompressor kann bis 1,50 m weit entfernt werden - Ausmaß verringert sich um 160 mm.*
** *Möbel unten abgerundet, um besser am Rumpf zu haften.*






# ► Kühlschränke DOMETIC

DOMETIC

## DOMETIC Schubladen-Kühlschrank


Mit hermetischem Verdichter (12/24V). Kühleinheit kann bei geringer Tiefe bis 1,5 m abgesetzt werden. Frontteil aus Edelstahl.

| Art. Nr. | V | Fassungsvermögen l | Temperaturbereich | W | ⟷ mm | | ⟷ Tiefe mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Breite | Höhe | mit Verdichter | ohne Verdichter |
| **50.913.20** | 12/24 | 20 | 0° + 15° | 36 | 438 | 250 | 565 | 422 |
| **50.913.30** | 12/24 | 30 | -2° + 12° | 36 | 440 | 250 | 730 | 560 |

**50.913.40** *Edelstahl-Befestigungsrahmen 20 u. 30l*


◢ 50.913.20/30


◢ 50.913.20/30


◢ 50.913.40

## Kühlschrank Dometic

Mit Kompressor, Universalspannung 12/24 Volt (Serie CRX: drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen).
1) Tür mit Sicherheitsschloss oben und unter;
2) separat isoliertes Gefrierfach (Serie CRX: herausziehbar);
3) Innenbeleuchtung mit blauen LEDs und Infrarotsensor;
4) in die Tür integrierter Griff;
5) leicht ersetzbares Frontpaneel;
6) patentierter Schließmechanismus mit zwei Stellungen "geschlossen" und "Vent"
7) Einbaurahmen (optional) oder FLUSH MOUNT (optional)
Präzise Temperatureinstellung mit NTC-Sensor (Serie CRX: Einstellung über Touch-Panel. Je nach Einstellung: Kührlschrank, Kühl-/Gefrierschrank, Gefrierschrank bis -8°).


◢ Nr. 4 - in die Tür integrierter Griff


◢ Nr. 6 - patentierter Schließmechanismus: Vent-Stellung


◢ 50.911.xx





◢ CRX 50/65, abgerundet


◢ 50.901.xx / 50.910.xx




| Art. Nr. | Modell | Fassungsverm. l | Tür | Türrahmen | Rahmen | V | durchschnittl. Verbrauch W | ⟷ LxTxH mm (ohne Tür)* | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.910.03** | CRX50 | 48 | silber | silber | silber | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 |
| **50.911.03** | CRX50 INOX | 48 | rost. Edelstahl | satiniert | rost. Edelstahl | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 |
| **50.910.05** | CRX65 | 64 | silber | silber | silber | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 |
| **50.911.05** | CRX65 INOX | 64 | rost. Edelstahlrost. Edelstahl | satiniert | rost. Edelstahl | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 |
| **50.910.07** | CRX80 | 80 | silber | silber | silber | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 |
| **50.911.07** | CRX80 INOX | 80 | rost. Edelstahl | satiniert | rost. Edelstahl | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 |
| **50.910.09** | CRX110 | 108 | silber | silber | silber | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 |
| **50.911.09** | CRX110 INOX | 108 | rost. Edelstahl | satiniert | rost. Edelstahl | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 |
| **50.910.11** | CRX140 | 135 | silber | silber | silber | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 |
| **50.911.11** | CRX140 INOX | 135 | rost. Edelstahl | satiniert | rost. Edelstahl | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 |

* *Türdicke 50 mm*

## CoolPower

CoolPower MPS 35 ist ein Netzgerät mit dem Kühlschränke mit elektronischem 12/24 V-Netzteil an das 100-240 V-Netz angeschlossen werden können. Ausgangsspannung 24V.
Geeignet für alle DOMETIC-Kühlschränke mit Kompressor SECOP BD35 F.
Ideal für feste Installation. Primärkreislauf 230 V.

| Art. Nr. | Leistung w/Ah | ⟷ mm (LxHxP) |
|---|---|---|
| **50.820.00** | 75/3 | 115x55x160 |








◢ 50.903.xx - Standard-Einbau-Rahmen




◢ 50.904.xx - Flush-mount-Rahmen

### Rahmen für Kühlschränke WAECO COOLMATIC

| für Kühlschrank Modell | Rahmen, Flush Mount | Rahmen, Standard |
|---|---|---|
| CR50 / CRX50 | **50.904.03** | **50.903.03** |
| CR50S / CRX50 INOX | **50.906.03** | **50.903.23** |
| CR65 / CRX65 | **50.904.05** | **50.903.05** |
| CR65S / CRX65 INOX | **50.906.05** | **50.903.25** |
| CR80 / CRX80 | **50.904.07** | **50.903.07** |
| CR80S / CRX80 INOX | **50.906.07** | **50.903.27** |
| CR110 / CRX110 | **50.904.09** | **50.903.09** |
| CR110S / CRX110 INOX | **50.906.09** | **50.903.29** |
| CR140 / CRX140 | **50.904.11** | **50.903.11** |

## ► Eiswürfelmaschinen





### U-LINE Eiswürfelmaschine

Produziert 10 kg Eiswürfel (1050 Würfel) pro Tag. Dauerfrostlagerung von Eis. Geräuscharmer, vollgekapselter Kompressor. **Korrosionsbeständiger** Schrank. Mit 3/8"-Flansch für den Einbau. Wenn das Wasser für die Maschine aufbereitet werden soll, den Anschlussschlauch mit Reinigungsfiltern 52.124.00 bestücken.

| Art. Nr. | V | Verbrauch A-h | Farbe | ⟷ cm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.836.00** | 220 | 1,9 | ☐ weiß | 62 | 36 | 43 | 29 |






### Indel Webasto Marine Eiswürfelmaschine IceDrink Clear ISOTHERM

Eiswürfelmaschine aus Edelstahl. Produziert max. 18kg/Tag von durch Spray-Technologie durchsichtiges Eis. Die Eiswürfelmaschine kann direkt an das Bordnetz oder an ein entsprechendes externes Stromnetz angeschlossen werden (optionaler und getrennt erhältlicher Tank 50.840.01).

| Art. Nr. | V | Stromaufnahme A-h | ⟷ H x L x T mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.840.00** | 220V (auf Anfrage 110V erhältlich) | 1,4 | 582x353x405 | 28 |





### ISOTHERM Eiswürfelmaschine White Ice Inox von Indel Webasto Marine

Aus Edelstahl. Produziert max. 8 kg/Tag weißes Eis. Besticht durch ihr Design und die Möglichkeit des teilweisen (dreiseitiger Rahmen) oder vollständigen Einbaus mit der optionalen unteren Flansch. Durch das exklusive Gebläse der Motor-/Kondensatoreinheit auf der Vorderseite eignet sie sich für den Einsatz bei hohen Außentemperaturen. Stromverbrauch 180W.
Die Abmessungen hängen davon ab, ob die Flansch verwendet wird oder nicht.
Wir empfehlen hinter der Eiswürfelmaschine für den Wasserablass und die Anschlüsse 5 cm Raum zu lassen. Gewicht 29 kg.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | V |
|---|---|---|---|
| | m. Flansch | ohne Flansch | |
| **50.840.04** | 640*x410x436 | 629x375x428 | 220 |

* *Mit optionaler unterer Flansch 661 mm hoch.*




### ISOTHERM Eiswürfelmaschine White Ice Low Profile von Indel Webasto Marine


Entspricht in der flexiblen Montage dem Modell White Ice.
Durch den hinter der Tiefkühltruhe angebrachten Motor eignet sie sich für die Montage in niedrigen Räumen, wie bei den typischen Sitzen in Cockpits. Der Rahmen aus Edelstahl ermöglicht den eleganten und praktischen Einbau selbst in kleinen Booten.
Eisproduktion: 8 kg/Tag. Stromverbrauch 180 W.
Wir empfehlen hinter der Eiswürfelmaschine 5 cm Raum für den Wasserablass und die Anschlüsse zu lassen. Gewicht 29,5 kg.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | V* |
|---|---|---|---|
| | m. Flansch | ohne Flansch | |
| **50.841.00** | 490x410x630 | 476x372x630 | 220 |

* *Auf Anfrage 110 V*

**Set, um die Eiswürfelmaschine unabhängig vom Wasserverteilungssystem zu betreiben. ISOTHERM von Indel Webasto**

**50.840.01** Entnimmt das Wasser aus einem separaten Tank. Gewicht des leeren Tanks: 4 kg.






# ► WC, Toiletten und Zubehör

## THETFORD chemisches WC Porta Potti

Tragbare Toilette, die nicht angeschlossen werden muss und durch ihr revolutionäres Design, hochwertigen Komponenten und Funktionalität besticht. Die Toilette besteht aus 2 Teilen: im oberen Teil befindet sich sauberes Wasser zum spülen und unten der Sammelbehälter.
Farbe: weiß und grau.

| Art. Nr. | Modell | Tank Liter | | Aussenmaße AxLxP mm | kg | Set für Befestigung an Planken (optional) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oberer | unterer | | | |
| **50.217.05** | Porta Potti Qube 145 | 15 | 12 | 330x383x427 | 3,6 | - |
| **50.217.06** | Porta Potti Qube 165 | 15 | 21 | 414x383x427 | 3,9 | **50.217.50** |




THETFORD




## New Besonders leichte manuelle Toilette von RM69

Aus ABS, besonders kompakt und extrem leicht.
Die Fäkalienpumpe kann rechts oder links montiert werden.
Einlaufleitung 20 mm und Auslaufleitung 38 mm.
Mit Bajonettverschluss am Sockel montierte Toilettenschüssel, kann zur Reinigung leicht entfernt werden.

| Art. Nr. | Toilettenschüssel | Toilettenbrille | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.207.48** | ABS | ABS | 350 | 440 | 420 | 3,2 |

RM 69



## Manuelles WC

Sehr robust mit flachem, modernem Design. Kann über oder unter der Wasserlinie montiert werden. Zulauf 19mm (3/4") und Ablauf 38 mm (1"1/2). Rechts oder links montierbare Pumpe. **Von oben abnehmbare Pumpe**.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung. Kompatibel mit Jabsco WC.

| Art. Nr. | Toilettenschüssel | Toilettenbrille | Modell | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.207.50** | weißes Porzellan | Holz weiß lackiert | space saver | 305 | 450 | 425 | 10 |
| **50.217.30** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff | space saver | 285 | 450 | 425 | 10 |
| **50.207.25** | weißes Porzellan | Holz weiß lackiert | compact | 345 | 450 | 425 | 10,5 |
| **50.217.25** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff | compact | 340 | 450 | 425 | 10,5 |
| **50.206.25** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff, groß | grande | 340 | 470 | 490 | 10,5 |
| **50.207.27** | rostfr. Edelstahl hochglanzpoliert | Holz weiß lackiert | compact | 340 | 450 | 425 | 6,5 |

**50.207.41** *Ersatzpumpe, komplett (neues Modell mit Öffnung oben "YEAR 2000")*
**50.207.19** *Set Ersatzdichtungen*





## Komplette Ersatzpumpe für manuelle Toiletten

Kompatibel mit Toiletten von Jabsco, SPX Johnson, TMC.

| Modell seit 2000 von oben abnehmbar (Bild) | für WC |
|---|---|
| **50.207.41** | 50.207.25; 50.207.27; 50.206.25; 50.217.25 |

JABSCO





## JABSCO manuelle Toilette

Aus Keramik, Toilettenbrille aus Holz. Pumpe mit System zum Sperren/Entsperren des Siphons. Einlaufrohr 3/4" (19 mm) Auslauf 1" 1/2 (38 mm).

| Art. Nr. | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|
| **50.224.00** | 450x410x340 (H) | 9,3 |

**50.224.03** *Ersatzteilset mit Ventil*
**50.224.04** *mit kompletter Pumpeneineinheit*
**50.207.28** *Toilettenbrille aus Holz*




## Elektrische Bordtoilette

Mit selbstansaugender Pumpe aus **Bronze** mit Flügelrad aus Neopren. Funktioniert durch Knopfdruck.
Motor mit Dauermagnet und Welle aus **Edelstahl** mit integriertem Zerhacker. Weiße Klobrille mit Deckel. Zulauf 19 mm (3/4") und Ablauf 25 mm (1"). Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Sray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.

| Art. Nr. | Toilettenschüssel | Toilettenbrille | Modell | V | A | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.207.13** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff | raumsparend | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 |
| **50.205.13** | weißes Porzellan | Holz, weiß lackiert | raumsparend | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 |
| **50.207.12** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff | kompakt | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 |
| **50.207.24** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff | kompakt | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 |
| **50.205.12** | weißes Porzellan | Holz, weiß lackiert | kompakt | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 |
| **50.205.24** | weißes Porzellan | Holz, weiß lackiert | kompakt | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 |
| **50.206.12** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff, groß | groß | 12 | 15 | 385 | 365 | 490 | 14,5 |
| **50.206.24** | weißes Porzellan | soft close Kunststoff, groß | groß | 24 | 7,5 | 385 | 365 | 490 | 14,5 |
| **50.211.12** | Edelstahl | Holz, weiß lackiert | kompakt | 12 | 15 | 360 | 345 | 400 | 7,5 |
| **50.211.24** | Edelstahl | Holz, weiß lackiert | kompakt | 24 | 7,5 | 360 | 345 | 400 | 7,5 |

*Schalttafeln OPTIONALE*

**50.207.23** *Set Dichtungen für lektrische Bordtoilette*





















## Evolution elektrische Toilette

Mit leiser Saugpumpe, die um 80% leiser ist als herkömmliche elektrische Toiletten.
Permanentmagnetmotor mit mit integriertem Zerhacker.
Zulauf 19 mm (3/4"), Ablauf 25/38 mm (1"-1"1/2). Mit Druckschalter.
Toilettenschüssel aus weißer Keramik, Soft-Close Toilettenbrille aus Technopolymer.
Der Anschluss für den Ablaufschlauch kann um 360° gedreht werden.

| Art. Nr. | V | A | Modell | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Höhe | Breite | Tiefe |
| **50.245.12** | 12 | 15 | Space Saver | 335 | 330 | 420 |
| **50.246.12** | 12 | 15 | Compact | 385 | 330 | 420 |
| **50.246.24** | 24 | 8 | Compact | 385 | 330 | 420 |

**50.207.14** *Dichtung-Set*



◢ 50.246.12/24

◢ 50.245.12


## JABSCO elektrische Toilette

Aus weißer Keramik, Toilettenbrille aus Holz. Schalter inbegriffen. Schlauchanschluss Einlauf 19 mm, Auslauf 25 mm. Selbstansaugende Pumpe, bis 1,2 m. Kann bis 90 cm unter der Wasserlinie montiert werden.

| Art. Nr. | V | Sicherung | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.225.12** | 12 | 25A | 350x430x350 (H) | 15,4 |
| **50.225.24** | 24 | 15A | 350x430x350 (H) | 15,4 |

**50.225.00** *Ersatzteilset mit Flügelrad, Dichtungen und O-Ring*

**50.207.28** *Toilettenbrille aus Holz*






## Elektrischer Umrüstsatz für manuelle Toiletten

Für manuelle Toiletten Artikel **50.206.25; 50.207.25/27; 50.217.25/30; 50.207.50**.
Das Set umfasst: Sockel, Pumpe und Elektromotor.
Geeignet für Toiletten: **JABSCO, SPX, RARITAN, GROCO**.

| 12 V | 24 V | Version |
|---|---|---|
| **50.209.12*** | **50.209.24*** | **Classic** Sauglaufrad aus Gummi |
| **50.209.13**** | **50.209.25**** | **Evolution** verwendet die Mechanik der Toiletten 50.245.12; 50.246.12/24 |

* **50.209.90** *Ersatzimpellerset u. Dichtung*

** **50.207.14** *Ersatzimpellerset u. Ventile*



◢ 50.209.12/24



◢ 50.209.13/25


## Set zum Umbau einer manuellen oder elektrischen Bordtoilette SILENT-Typ

Zum Umbau einer manuellen oder traditionellen elektrischen Bordtoilette (50.205../50.206.. / 50.207.. / 50.211.. / 50.217.. / JABSCO / RARITAN / RN69 / usw.) in eine Vakuumtoilette.
**Das Set umfasst**: Einheit Sockel/Pumpe und die elektrische Schalttafel.
Getrennt erhältlich sind die selbstansaugenden Pumpen 16.193.12-24 und die eventuell notwendigen Magnetventile 50.203.10-11.

| 12 V | 24 V | selbstansaugende Pumpen OPTIONAL | Magnetventile OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **50.212.12** | **50.212.24** | **16.193.12; 16.193.24** | **50.203.10; 50.203.11** |








## Elektrosatz für manuelle Bord-WCs

Eignet sich für die Bord-WCs JABSCO 50.224.00 + alte Modelle und Bord-WCs von Osculati, Matromarine, Jhonson pump, Ocean Technologies und andere Marken (siehe Artikel 50.206.25; 50.207.25/27/50 u. 50.217.25/30). Komplettsatz mit dem die manuelle Fäkalienpumpe ersetzt wird. Zuleitung und Ablauf werden nicht verändert. Funktioniert über und unter der Wasserlinie.

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Sicherung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **50.205.32** | 12 | 18,9 | 20 A | 260x90x150 |







◢ 50.225.30


## JABSCO Umbausatz für manuelle Toiletten 50.224.00

Halterung mit der die manuelle Pumpe ersetzt wird.
Die Einlauf-/Abflussrohre werden nicht ausgetauscht. Funktioniert über und unter der Wasserlinie.

| Art. Nr. | V | Sicherung | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **50.225.32** | 12 | 25 A | 270x90x150 |
| **50.225.34** | 24 | 15 A | 270x90x150 |

**50.225.30** *Ersatzteilset mit Flügelrad, Dichtung und O-Ring*






## Elektrisches-WC Slim

WC der letzten Generation im minimalistischen Design.
Toilettenschüssel aus hochwertiger **Keramik** und Klobrille aus **soft close Kunststoff**.
Mit permanentem Magnet-Motor und Welle aus rostfreiem Edelstahl.
Einlauf 19 mm /3/4") und Ablauf 25 mm (1") bzw. 38 mm (1"1/2).
**Modell** mit integrierter **Saugpumpe** und **Zentrifugalzerhacker**. Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.

| Art. Nr. | V | A | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.214.12** | 12 | 19 | 410 | 340 | 405 | 16 |
| **50.214.24** | 24 | 10 | 410 | 340 | 405 | 16 |

**50.209.80** *Dichtung-Set*





◢ 50.213.03/04




◢ 50.213.01/02

## Elektrisches Einbau-WC aus weißem Porzellan

Mit integrierter, selbstansaugender Pumpe, die Wasser sowie Flüssigkeiten **ansaugt/ablässt** und gleichzeitig als **Zerhacker** fungiert.
Ansaugschlauch 19 mm (3/4"), Ablauf 25 mm (1"). Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.

| Speisung | | Version | Toilettenbrille | Schalttafel OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 V | 24 V | | | |
| **50.213.03** | **50.213.04** | HOCH | Duroplast soft close | **50.207.07; 50.207.08; 50.207.09** |
| **50.213.01** | **50.213.02** | NIEDRIG | Duroplast soft close | **50.207.07; 50.207.08; 50.207.09** |


**50.209.80** *Dichtung-Set*







◢ 50.213.01/02







◢ 50.213.03/04

## Set Ersatzdichtungen und Ventile

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.207.19** | für neuestes Modell manuelle Toilette von PAR mit von oben abbaubarer Pumpe und Toiletten 50.207.25; 50.217.25, Modell "YEAR 2000" |
| **50.207.26** | für Toiletten 50.207.25; 50.217.25, **alte Modelle** bis 1999 |
| **50.207.14** | für elektrische Toiletten 50.245.12; 50.246.12/24; 50.209.13/25; 50.212.12/24 |
| **50.207.23** | für elektrische Toiletten 50.207.13; 50.205.13; 50.207.12/24; 50.207.12/24; 50.206.12/24; 50.211.12/24; 50.209.12/24 |
| **50.209.80** | für elektrische Toiletten 50.213.03/04; 50.213.01/02 |

◢ 50.207.19



◢ 50.207.26



◢ 50.207.14





◢ 50.207.23



◢ 50.209.80

## Montageset für Bordtoiletten

Umfasst einen Bordeinlass, einen Bordauslass, 2 Schlauchanschlüsse, 2 runde Rolladen.

| Art. Nr. | für WC | WC Art.-Nr. | Inhalt |
|---|---|---|---|
| **50.205.02** | manuell | **50.206.25; 50.207.25; 50.207.27; 50.207.50; 50.217.30; 50.217.25; 50.224.00** | 17.228.02+17.228.05+ 17.198.09+17.198.18+ 17.321.81+17.321.84 |
| **50.205.03** | elektrisch | **50.205.12; 50.205.24; 50.206.12; 50.206.24; 50.207.12; 50.207.24; 50.212.01; 50.212.02; 50.212.03; 50.212.04; 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04; 50.215.01; 50.215.02; 50.214.12; 50.214.24; 50.218.01; 50.218.02; 50.218.04; 50.207.13; 50.205.13; 50.225.12; 50.225.24** | 17.228.02+17.228.03+ 17.198.09+17.198.12+ 17.321.81+17.321.82 |



## Bidet Set aus verchromtem Messing

Passt sich jeder Bordtoilette aus unserem Katalog an, ausgenommen Modelle mit Soft-Close Absenkautomatik. Wird mit Hilfe der Befestigungsstifte der Toilettenbrille zwischen der Keramiktoilettenschüssel und der Toilettenbrille angebracht

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.201.10** | mit einem Hahn, für Kaltwasser |
| **50.201.11** | mit zwei Hähnen, für Warm- und Kaltwasser |



## Ersatztoilettenschüssel aus Porzellan



| Art. Nr. | WC |
|---|---|
| **50.207.36** | **50.207.12; 50.207.24; 50.207.25; 50.205.12; 50.205.24; 50.217.25; 50.212.01; 50.212.02** |
| **50.207.37** | **50.207.50; 50.217.30; 50.207.13; 50.205.13** |
| **50.207.44** | **50.206.12; 50.206.24; 50.212.03; 50.212.04** |
| **50.207.45** | **50.214.12; 50.214.24; 50.215.01; 50.215.02** |
| **50.207.54** | **50.216.04** |
| **50.207.56** | **50.216.01; 50.216.02; 50.213.01; 50.213.02** |
| **50.207.57** | **50.218.01; 50.218.02; 50.213.03; 50.213.04** |

## Ersatztoilettenbrillen



| Art. Nr. | Typ | Für WC |
|---|---|---|
| **50.207.28** | aus weiß lackiertem Holz | 50.207.50; 50.207.25 50.207.27; 50.205.12; 50.205.13; 50.205.24; 50.211.12; 50.211.24 |
| **50.207.51** | aus Kunststoff Soft Close | 50.217.25; 50.217.30; 50.207.12; 50.207.13; 50.207.24; 50.214.12; 50.214.24; 50.215.01; 50.215.02; 50.212.01; 50.212.02; 50.245.12; 50.246.12/24 |
| **50.207.52** | aus Kunststoff Soft Close, groß | 50.206.25; 50.206.12; 50.206.24; 50.212.03; 50.212.04 |
| **50.207.39** | aus Duroplast Soft Close | 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04; 50.216.01; 50.216.02; 50.216.04; |

# ► TECMA elektrische Bordtoiletten

Bordtoiletten von Tecma sind leise und zuverlässig und zeichnen sich durch ihren geringen Strom- und Wasserverbrauch (0,5-2,70 Liter Spülvolumen) sowie die einfache und schnelle Installation und die hochwertigen Komponenten aus. Die verschiedenen Serien bieten verschieden große Modelle, die bei gleichbleibender Technologie und Installationsaufwand in jeden Raum passen.

## TECMA Elektrotoilette Nano





◢ Drucksch alter

Die Bordtoilette Nano bietet eine bequeme Sitzfläche und die niedrigste Toilettenschüssel am Markt, dabei werden Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Wie alle Bordtoiletten von Tecma zeichent sich Nano durch den geräuscharmen Betrieb aus. Nur 295 mm hoch. Weiße Keramikschüssel *made in Italy*; mit Toilettenbrille aus Kunststoff, die die Schüssel verdeckt.
Druckschalter "Eco Rocker Switch" ist enthalten. System mit Elektroventil, mit dem Sie die Hydraulikanlage an Bord umgehen können. Bei Installation mit Seewasser-Pumpe zusätzlich die Artikel 16.525.12/16.525.24 oder ähnliche bestellen.

| Art. Nr. | Modell | V | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.228.00** | Nano | 12 | 295 | 370 | 446 | 17,6 |




## TECMA Elektrotoilette Compass



◢ 50.229.01/02




◢ Drucksch alter



◢ 50.229.03/04

Die Bordtoilette Compass eignet sich für 30 bis 50 Fuß lange Boote. Das Einsteigermodell von Tecma ist ideal für alle, die nicht auf Leistung und Zuverlässigkeit verzichten wollen.
Wie alle Bordtoiletten von Tecma zeichent sich Compass durch den geräuscharmen Betrieb aus. Weiße Keramikschüssel *made in Italy*; mit Toilettenbrille aus Kunststoff mit Soft-Close.
Druckschalter "Eco Rocker Switch" ist enthalten. System mit Elektroventil, mit dem Sie die Hydraulikanlage an Bord umgehen können. Bei Installation mit Seewasser-Pumpe zusätzlich die Artikel 16.525.12/16.525.24 oder ähnliche bestellen.

| Art. Nr. | Modell | V | ⟷ mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.229.01** | Compass High | 12 | 445 | 365 | 485 | 21,5 |
| **50.229.02** | Compass High | 24 | 445 | 365 | 485 | 21,5 |
| **50.229.03** | Compass Short | 12 | 365 | 365 | 485 | 19,5 |
| **50.229.04** | Compass Short | 24 | 365 | 365 | 485 | 19,5 |




## TECMA elektrische Bordtoiletten Silence Plus 2G (2. Generation)



◢ 50.227.00/01/05/06




◢ 50.227.02/03

Die zweite Generation der Bordtoilette Silence Plus mit großer Schüssel ist 51 cm lang und bietet höchsten Komfort. Weiß, Toilettenschüssel aus Keramik *Made in Italy*, Toilettenbrille aus Duroplast, verdeckt den Sitz mit Absenkautomatik (*soft close*).
Schaltbrett All in One 50.226.50 ist inbegriffen. System mit Magnetventil, um das Bordnetz zu umgehen. Bei Montage mit Meerwasserladepumpe die Art.-Nr. 16.525.12 / 16.525.24 oder ähnliche bestellen.

| Art. Nr. | Modell | V | ⟷ mm | | | kg | integriertes Bidet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | | |
| **50.227.00** | Silence Plus 2G | 12 | 460 | 390 | 510 | 25,5 | nein |
| **50.227.01** | Silence Plus 2G | 24 | 460 | 390 | 510 | 25,5 | nein |
| **50.227.02** | Silence Plus 2G Short | 12 | 360 | 390 | 510 | 23,5 | nein |
| **50.227.03** | Silence Plus 2G Short | 24 | 360 | 390 | 510 | 23,5 | nein |
| **50.227.05** | Silence Plus 2G | 12 | 460 | 390 | 510 | 25,5 | ja |
| **50.227.06** | Silence Plus 2G | 24 | 460 | 390 | 510 | 25,5 | ja |

*Alle Modelle sind in den Farben Schwarz oder Elfenbein und mit integriertem Bidet erhältlich.*






◢ 50.226.50



◢ Integriertes Bidet



◢ Integriertes Bidet


## TECMA Bidet Silence Plus 2G (2. Generation)

Bidet das zu den elektrischen Bordtoiletten der Serie Silence Plus 2G passt.
Keramikschüssel *made in Italy*. Farbe: weiß.

| Art. Nr. | Modell | mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.227.04** | Silence Plus 2G | 400 | 390 | 510 | 16 |

*Auch in den Farben Schwarz und Elfenbein erhältlich.*







## TECMA elektrische Bordtoiletten Elegance (2. Generation)

Die zweite Generation der Bordtoilette Elegance 2G zeichnet sich durch die kleine (nur 43 cm tiefe) Toilettenschüssel aus, die überall an Bord passt.
Weiß, Toilettenschüssel aus Keramik *made in Italy*, Toilettenbrille aus Duroplast, verdeckt den Sitz mit Absenkautomatik (*soft close*).
Schaltbrett All in One 50.226.50 ist inbegriffen. System mit Magnetventil, um das Bordnetz zu bypassieren. Bei Montage mit Meerwasserladepumpe die Art.-Nr. 16.525.12 / 16.525.24 oder ähnliche bestellen.

| Art. Nr. | Modell | V | mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Breite | Tiefe | |
| **50.227.20** | Elegance 2G | 12 | 460 | 370 | 430 | 25,5 |
| **50.227.21** | Elegance 2G | 24 | 460 | 370 | 430 | 25,5 |
| **50.227.22** | Elegance 2G Short | 12 | 360 | 370 | 430 | 23,5 |
| **50.227.23** | Elegance 2G Short | 24 | 360 | 370 | 430 | 23,5 |

*Alle Modelle sind in den Farben Schwarz oder Elfenbein und mit integriertem Bidet erhältlich.*








## TECMA Ersatzteile für elektrische Bordtoiletten

| Art. Nr. | Beschreibung | V | Für Tecma elektrische Bordtoiletten |
|---|---|---|---|
| **50.226.50** | All in One Bedienpanel mit 2 Drucktasten | - | Generation 1 und 2 |
| **50.226.60** | Zerkleinerer | 12 | Generation 1 und 2 |
| **50.226.61** | Zerkleinerer | 24 | Generation 1 und 2 |
| **50.226.65** | Kunststoff-Magnetventil (ersetzt Magnetventile aus Messing) | 12 | Generation 1 und 2 |
| **50.226.66** | Kunststoff-Magnetventil (ersetzt Magnetventile aus Messing) | 24 | Generation 1 und 2 |
| **50.226.71** | Set Gummidichtungen und Ventile | - | Generation 1 und 2 |
| **50.226.80** | Reinwassereinlass-Set, weiß | - | Generation 1 und 2 |



50.226.50



TECMA



◢ 50.226.90



◢ 50.226.91



◢ 50.226.92




◢ 50.226.93

## TECMA - Ersatz-Toilettenbrillen für elektrische Bordtoiletten


Weiße Toilettenbrillen für verschiedene Serien elektrischer Bordtoiletten von Tecma.
Mit Absenkautomatik.
Zwei verschiedene Ausführungen:
A. Mit Polyester ummantelter Holzkern, Scharniere aus Edelstahl;
B. Aus Duroplast (besonders leicht, verdeckt den WC-Sitz).

| Art. Nr. | Material | Scharniere | Tiefe cm | Für Tecma elektrische Bordtoiletten |
|---|---|---|---|---|
| **50.226.90** | Holz und Polyester | Edelstahl 316 | 42 | Serie Silence Plus (Generation 1 und 2) |
| **50.226.91** | Duroplast | Kunststoff | 42 | Serie Silence Plus (Generation 1 und 2) |
| **50.226.92** | Holz und Polyester | Edelstahl 316 | 36 | Serie Elegance (Generation 1 und 2) |
| **50.226.93** | Duroplast | Kunststoff | 35,5 | Serie Elegance (Generation 1 und 2) |




TECMA






## Sanisplit NK TECMA Grauwasser Transfersysteme

Automatische Grauwasserpumpe, die eine flexiblere Montage von Waschbecken, Bidet, Waschmaschine, und Geschirrspüler an Bord ermöglicht.
Das Grauwasser Transfersystem funktioniert als Zerhacker und pumpt den Abfall in den Aufnahmetank. Keine Verstopfungen.
Robuster und leistungsstarker Zerhacker.
Sehr leise, durch die lautlose Pumpe und den Gummitank.
Einfache Wartung, der abnehmbare Teil von Sanisplit enthält die Pumpe und den Druckschalter und lässt sich leicht vom festen Teil trennen.

| Art. Nr. | V | ⟷ mm | Ø mm | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Druckleitung | Einlaufleitung | |
| **50.260.24** | 24 | 270x470x175 | 1x40 | 2x40 | 8 |
| **50.260.22** | 220 | 270x470x175 | 1x40 | 2x40 | 8 |

# ► SILENT ELEKTROTOILETTE

**Elektrotoilette** mit automatischem Zu- und Ablauf. Äußerst geräuscharm. Der Wasserverbrauch pro Spülvorgang kann von 1 bis 5 Liter eingestellt werden. Der leistungsfähige Zentrifugalzerhacker vermeidet Verstopfungen. Mit integriertem "Water Lock" und Ventil. Anschluss an Schmutzwassertanks möglich. Es können mehrere Toiletten mit einer Wasserpumpe und mehreren Ventilen montiert werden. Hochwertige **Keramikschüssel**. **Soft close Toilettenbrille** aus Kunststoff. Kann mit Bidet kombiniert werden (ausgenommen Artikel: 50.212.01-02-03-04). Ablauf Ø 38 mm. **Mit Druckschalter 50.204.42**.



## WC SILENT niedriegeToilettenschüssel Space Saver

Toilettenbrille SoftClose. Schalttafel ENTHALTEN. Der Spray Nozzle Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.

| Art. Nr. | V | ⟷ mm | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.210.12** | 12 | 330x420x360H | **16.525.12** | **50.203.10** |

* *OPTIONAL Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

## WC SILENT Standardtoilettenschüssel Compact

Toilettenbrille SoftClose. Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.



| Art. Nr. | V | ⟷ mm | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.212.01** | 12 | 330x420x390h | **16.525.12** | **50.203.10** |
| **50.212.02** | 24 | 330x420x390h | **16.525.24** | **50.203.11** |

* *OPTIONAL Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

## WC SILENTgroße Toilettenschüssel Comfort

Schalttafel ENTHALTEN. Toilettenbrille SoftClose.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.



| Art. Nr. | V | ⟷ mm | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.212.03** | 12 | 365x460x385H | **16.525.12** | **50.203.10** |
| **50.212.04** | 24 | 365x460x385H | **16.525.24** | **50.203.11** |

* *OPTIONAL Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

## WC SILENT Slim


Modell mit integriertem Zentrifugalzerhacker.
Extrem leise und geringer Wasserverbrauch. Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.





| Art. Nr. | V | A | Zyklus | ⟷ mm Höhe | Breite | Tiefe | kg | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.215.01** | 12 | 8 | automatisch | 410 | 340 | 409,3 | 16 | **16.525.12** | **50.203.10** |
| **50.215.02** | 24 | 4 | automatisch | 410 | 340 | 409,3 | 16 | **16.525.24** | **50.203.11** |

* *OPTIONELL Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

**50.215.01; 50.215.02** *OPTIONELL Automatischer Betrieb: mit elektrischer Schalttafel 50.204.42 zum automatischen Wasseransaugen, Spülen und Ablauf.*






## BLUE WAVE VACUUM WC Modell Elegant, niedrig, mit Pumpe Silent 80 dB

Durch die neue Pumpe, Modell "SILENT", ist die Toilettenspülung wesentlich leiser (**nur 80 dB**), das entspricht dem niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt. Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleisten durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wasserstrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.




| Art. Nr. | V | Toilettenbrille | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **50.216.01** | 12 | Duroplast Softclose | **16.525.12** | **50.203.10** |
| **50.216.02** | 24 | Duroplast Softclose | **16.525.24** | **50.203.11** |

* *Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

**50.207.39** *Ersatz-Toilettenbrille Duroplast SoftClose für 50.216.01; 50.216.02*







◢ 50.218.01/02



◢ 50.218.04


## BLUE WAVE VACUUM WC Modell Elegant hoch mit Pumpe Silent 80 dB


Durch die neue Pumpe, Modell SILENT", ist die Toilettenspülung wesentlich leiser (**nur 80 dB**), das entspricht dem niedrigsten Geräuschpegel auf dem Markt. Schalttafel ENTHALTEN.
Der **Spray Nozzle** Anschluss gewährleistet durch den auf die gesamte Beckenfläche gerichteten Hochdruck-Wassertrahl eine rasche und effiziente Toilettenspülung.

| Hinten | | Toilettenbrille | V | Selbstansaugende Pumpe zum Wasseransaugen OPTIONAL | Magnetventil * OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| gerade | abgerundet | | | | |
| **50.218.01** | **-** | Duroplast Softclose | 12 | **16.525.12** | **50.203.10** |
| **50.218.02** | **50.218.04** | Duroplast Softclose | 24 | **16.525.24** | **50.203.11** |

* *Magnetventil zum Anschluss des Einlaufs an die Bordanlage*

**50.207.39** *Ersatz-Toilettenbrille Duroplast f. 50.218.01; 50.218.02*






## Selbstansaugende Pumpen zum Wasseransaugen für WC

| Art. Nr. | Typ | Volt | Leistung l/min | Anschluß |
|---|---|---|---|---|
| **16.525.12** | 4-Ventile | 12 | 17 | 1/2 " u. 14 mm |
| **16.525.24** | 4-Ventile | 24 | 17 | 1/2 " u. 14 mm |





## Magnetventil

wird zwischen der Zulaufpumpe und dem WC, bei Installation mehrerer Toiletten mit nur einer Pumpe, montiert. Dieses Ventil wird auch für unter der Wasserlinie montierte Toiletten verwendet.

| Art. Nr. | V | Innengewinde |
|---|---|---|
| **50.203.10** | 12 | 1/2" |
| **50.203.11** | 24 | 1/2" |



◢ 50.209.60/61



◢ 50.209.64/65



◢ 50.209.68/69

## Ersatzpumpen der neuesten Generation für WCs

| Art. Nr. | Für WC |
|---|---|
| **50.209.60** | **50.218.01; 50.216.01** |
| **50.209.61** | **50.218.02; 50.218.04; 50.216.02; 50.216.04** |
| **50.209.64** | **50.215.01** |
| **50.209.65** | **50.215.02** |
| **50.209.68** | **50.214.12** |
| **50.209.69** | **50.214.24** |



## Füllstandanzeiger

Füllstandanzeiger für Schmutzwassertanks. Länge regulierbar durch Abschneiden.
Kombinierbar mit der Schalttafel (50.204.42). Normmäßige, internationale 5Loch-Flansch.

| Art. Nr. | OPTIONAL kombinierbar mit Schalttafel |
|---|---|
| **50.204.33** | 50.204.41; 50.204.42 |

# ► WC-Bedienfeld

## Schalter "W.C. FLUSH"

OSCULATI




Zur Betätigung der Spülung von elektrischen 15 A Toiletten jeder Marke. Wasserdicht. Automatischer Wippschalter mit austauschbarer integrierter magnettermischer Schmelzsicherung

| Art. Nr. | V | Schalttafel mm |
|---|---|---|
| **50.207.09** | 12/24 | 80x60 |

## Universalschalttafel für elektrische Bordtoiletten



Absolut wasserdicht. Mit Schmelzsicherung, Mikrorelais und Zweipositionen-Befehlsrelais. Auswahl zwischen halb gefüllter Schüssel (ca. 2 l) oder voller Schüssel (ca. 4 l).

| Art. Nr. | V | Schalttafel mm |
|---|---|---|
| **50.207.07** | 12 | 110x80 |
| **50.207.08** | 24 | 110x80 |

## Schalttafel für Bordtoiletten

Mit Annäherungstaster und LED-Anzeige Füllzustand des Sammelbehälters.
Version für traditionelle elektrische Bordtoiletten.



| Art. Nr. | ⟷ mm | | für WC |
|---|---|---|---|
| | Blende | Einbautiefe | |
| **50.204.41** | 125x80 | 10 | **50.205.12; 50.205.24; 50.206.12; 50.206.24; 50.207.12; 50.207.24; 50.213.01; 50.213.02; 50.213.03; 50.213.04; 50.205.13; 50.207.13** |

## Schalttafel

Manuelle Schalttafel für WC SILENT Serie 50.212.xx / 50.216.xx / 50.213.xx /50.218.xx / 50.215.xx. Für alle, die ein einfachere und unzerstörbare Steuerung wollen. Mit wasserdichten Schaltern CARLINGSWITCH. Ein Schalter mit Doppelfunktion: Wassereinlass in Position 1 und Wasserablass in Position 2. Der zweite Taster dient dem gleichzeitigen Wasserein- und ablass und dient der abschließenden Säuberung der Toilette.



| Art. Nr. | Volt | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.204.43** | 12/24 | 100x60 |

## Schalttafel

**50.204.42** Serienmäßig zu allen SILENTToiletten mitgelieferte Schalttafel. Drei Taster: "before use", die Schüssel wird mit Wasser gefüllt; "after use" Schüssel wird gespült und geleert; "short use" Spülung mit geringem Wasserverbrauch. Maße entsprechen den Blenden von Vimar.
Die Schalttafel ist mit 3 Led zur Anzeige des Füllstandes des Sammelbehälters, wenn dieser an den getrennt zu bestellenden Füllstandsanzeiger 50.204.33 angeschlossen ist.





# ► BLUE WAVE Keramikbidet

## SILENT Serie Keramikbidet

Ohne Wasserhahn geliefert.

| Art. Nr. | Version | hinten |
|---|---|---|
| **50.219.02** | hoch | gerade |
| **50.219.03** | hoch | abgerundet |









# ► Füllstandanzeiger für Schmutzwassertanks




## GUARDIAN Schmutzwasseranzeige Waste 10-180 ohm

| Anzeige weiß Blende weiß | Anzeige schwarz Blende schwarz | Verchromte Blende OPTIONELL | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C |
| **27.538.01** | **27.438.01** | 27.455.02 | 12 | 59 | 52 | 45 |
| **27.538.02** | **27.438.02** | 27.455.02 | 24 | 59 | 52 | 45 |




## Schmutzwasseranzeige

| Anzeige schwarz, Blende schwarz | Anzeige schwarz, Blende poliert | Anzeige weiß, Blende poliert | Signal | V | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A | B | C |
| **27.320.05** | **27.321.05** | **27.322.05** | 10-180Ω | 12/24 | 57 | 51 | 45 |



## Kapazitätsfühler

Internationale 5-Loch-Flansch. Widerstand 10-180 Ohm. Zur Kombination mit unseren Instrumenten 27.438.xx / 27.538.xx oder allen anderen 10-180 Ω Instrumenten.

| Art. Nr. | Länge mm | für Tanks h mm |
|---|---|---|
| **50.204.82** | 240 | 260 |
| **50.204.83** | 280 | 290/300 |
| **50.204.84** | 380 | 400 |



## Vertikale Füllstandssensoren für Nutz- u. Schmutzwassertanks

Ganz aus rostfreiem Edelstahl. Die Oberfläche aus Edelstahl verhindert das Eindringen von Schmutz.
Internationale 5-Loch-Flansch. Frequenz 10-180 Ω.
Kombinierbar mit unseren Instrumenten 27.438.xx / 27.538.xx / 27.320.05 / 27.321.05 / 27.322.05 bzw. alle Instrumente mit Frequenz 10-180 Ω.

| Art. Nr. | Länge cm |
|---|---|
| **50.202.25** | 25 |
| **50.202.28** | 28 |
| **50.202.32** | 32 |
| **50.202.38** | 38 |
| **50.202.48** | 48 |




## Set Schalttafel + Wasserstandsfühler Schmutzwasser

Besteht aus einer Schalttafel mit Anzeige 4 LED (<1/2 - 1/2 - 3/4 - FULL) + Wasserstandsfühler mit internationaler, fünflochiger Flansch für 15/55 cm hohe Tanks.
Die Fühler der Sonde werden je nach Höhe des verwendeten Tanks zugeschnitten.

| Art. Nr. | ⟷ Schalttafel mm | Länge des vorverkabelten Kabels | V |
|---|---|---|---|
| **50.204.60** | 75x62 | 4 m | 12/24 |

**50.204.61** *Verlängerungskabel 4m, mit Stecker und Kupplung.*

# ► GOBIUS Standanzeiger




## GOBIUS PRO Füllstandsensor - Bluetooth

**BLUETOOTH**

Der Sensor wird außen am Tank angebracht und erfasst den Füllstand anhand Vibrationen.
- Geeignet für Tanks aus allen gängigen Materialien;
- Funktioniert mit allen Arten von Flüssigkeiten;
- Einfache Installation, es ist keine Bohrung der Tanks nötig (keine Auslaufgefahr oder Gerüche);
- Pro Tank können 1 bis 9 Sensoren installiert werden (jeder Sensor zeigt eine Stufe an).


Wir empfehlen, nur einen Sensor zu verwenden, um 3/4 Schmutzwasser oder Wasser-/Kraftstoffreserve anzuzeigen.

Gobius Pro kann über Bluetooth programmiert und an eine Leuchte, ein Relais oder einen Summer angeschlossen werden.
**Kann auch über Bluetooth abgelesen werden** (Handy oder andere Geräte, in die die App hochgeladen werden kann).

Sprachen der App: Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Norwegisch, Schwedisch.

| Art. Nr. | Beschreibung | Anz. Sensoren |
|---|---|---|
| **27.182.01** | GOBIUS PRO 1 | 1 |

## ► Schmutzwassertank "Waste"







### Flexible Schmutzwassertanks

OSCULATI

Aus nicht transpirierendem Spezialgewebe mit Geruchsbarriere. Ideal für Boote, die nicht über einen eingebauten Schmutzwassertank verfügen und komplizierte Umbaumaßnahmen in der Bilge vermieden werden sollen. Mit Zu- und Abflüssen 38/25 mm, die an der günstigsten Stelle montiert werden können, wobei darauf geachtet werden muss, dass sich die Tanks problemlos füllen und leeren können.




| Art. Nr. | Fassungsverm. l | Anschlüsse Ø mm | ⟷ cm |
|---|---|---|---|
| **50.146.01** | 50 | 38/25 | 64x75 |
| **50.146.02** | 100 | 38/25 | 64x108 |


### Universalschmutzwassertank

OSCULATI

Wird um das WC montiert. Eignet sich für alle manuellen und elektrischen Bordtoiletten von Par, Raritan, RM, Groco sowie unsere Artikel 50.207.25, 50.217.25, 50.207.12, 50.205.12. Zur korrekten Montage bei manuellen und elektrischen Toiletten wird er mit Bypass + Ablasspumpe kombiniert werden. Wenn der Tank über den Waste-Stöpsel auf Deck geleert wird, ist keine Pumpe nötig. Füllstandanzeiger obligatorisch.





◢ 50.144.25





| Art. Nr. | Liter | ⟷ cm | | | für manuelle WCs | | für elektrische WCs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Breite | Tiefe | Höhe | Pumpe | By pass | Pumpe | By pass |
| **50.144.25** | 26 | 50 | 40 | 25 | 50.527.00/15.268.01 o. ä. | 50.233.38 | 50.527.00/15.268.01 o. ä. | 17.229.02 |


◢ 50.140.50



◢ 50.140.50/51/52


◢ 50.140.51


## Schmutzwassertanks aus Polyethylen


Mit Gewindestützen auf den beiden Anschlüssen (3/4" und 1 1/22) für Zu- und Ablauf und zum Luftablassen. Aus besonders starkem Polyethylen, das das Durchdringen unangenehmer Gerüche vermeidet. **Entsprechen ISO 8099**.


| Art. Nr. | Fassungsverm. l | Grundriss mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **50.140.50** | 50 | 430x550 | 290 abgerundet |
| **50.140.51** | 75 | 430x800 | 290 abgerundet |
| **50.140.52** | 100 | 430x1050 | 290 abgerundet |
| **50.142.50** | 47 | 480x400 | 260 rechteckig |
| **50.142.51** | 78 | 700x400 | 300 rechteckig |
| **50.142.52** | 130 | 880x500 | 300 rechteckig |
| **50.142.55** | 215 | 1000x400 | 600 |
| **50.144.51*** | 86 | 1000x350 | 320 abgerundet |

*Empfohlene Anschlüsse: Gruppe 52 aus Nylon, Gruppe 17 aus Metall.*

* *Legende: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspektion – SDL = Niveaugeber*



◢ 50.144.51


◢ 50.142.52



◢ 50.144.51


◢ 50.142.51



◢ 50.142.55


OSCULATI



## Schmutzwassertank für Wandmontage

Wird **mittels Schwerkraft** geleert, man benötigt dafür keine Pumpe. Mit Gewindeanschluss 3/4" - 1 1/2" für Zulauf und 1 1/4" für Ablauf. Luftventil + Flansch zur Füllstandanzeige. Entspricht ISO 8099.

| Art. Nr. | Fassungsverm. l | Max Länge für Schwimmer cm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **50.145.60** | 60 | 60 | 450 x 350 Tiefe x 670 Höhe insgesamt |




## Schmutzwassertank, horizontale Ausführung.

OSCULATI

Schon montiert und installationsbereit. Kompatibel mit allen elektrischen und manuellen Bordtoiletten. MIT: - elektrischem Zerhacker; - Gewindeanschlüsse Zulauf 1 1/2" + 3/4"; - Gewindeanschlüsse Luftablass 3/4"; - Gewindeanschlüsse manueller Notablauf 1 1/2"; - Aushölung für Halterungen 52.195.00; - Ventil, um den Zerhacker im Fall von Wartungsmaßnahmen entnehmen zu können; - 5Loch-flansch für Füllstandanzeiger (Anzeiger getrennt bestellen); - Schutz für Füllstandanzeiger. Entspricht ISO 8099.

| Art. Nr. | Nettovolumen l | V | Zerhacker inbegriffen | Ø Auslass Zerhacker mm | Max Länge Schwimmer cm | ⟷ mm | | | Edelstahlplatte zur Tankbefestigung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | C | |
| **50.147.50** | 40 | 12 | **50.220.12** | 25 | 25 | 500 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.51** | 40 | 24 | **50.220.24** | 25 | 25 | 500 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.65** | 60 | 12 | **50.220.12** | 25 | 25 | 650 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.66** | 60 | 24 | **50.220.24** | 25 | 25 | 650 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.80** | 80 | 12 | **50.220.12** | 25 | 25 | 800 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.81** | 80 | 24 | **50.220.24** | 25 | 25 | 800 | 390 | 300 | **52.195.00** |
| **50.147.91** | 105 | 24 | **50.220.24** | 25 | 25 | 1050 | 390 | 300 | **52.195.00** |

*Empfohlene Anschlüsse: Gruppe "52" aus Nylon, Gruppe "17" aus Metall*


◢ 50.147.65/66



◢ 50.147.80/81/91


◢ 50.147.50/51


◢ 50.147.50/51

IMPROVED QUALITY


◢ 52.195.00



## Schmutzwassertank mit integriertem Zerhacker.

Schon montiert und installationsbereit. Kompatibel mit allen elektrischen und manuellen Bordtoiletten. MIT: - elektrischem Zerhacker; - Gewindeanschlüsse Zulauf 1 1/2" + 3/4"; - Gewindeanschlüsse Luftablass 3/4"; - Gewindeanschlüsse manueller Notablauf 1 1/2"; - Aushölung für Halterungen 52.195.00; - Ventil, um den Zerhacker im Fall von Wartungsmaßnahmen entnehmen zu können; - 5Loch-flansch für Füllstandanzeiger (Anzeiger getrennt bestellen); - Schutz für Füllstandanzeiger. Entspricht ISO 8099.

| Art. Nr. | Nettovolumen l | V | Ausbuchtung D mm | Zerhacker ENTHALTEN | Ø Auslass Zerhacker mm | Max Länge Schwimmer cm | ⟷ mm A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.147.12** | 52 | 12 | 100 | **50.220.12** | 25 | 39 | 450 | 350 | 400 |
| **50.147.24** | 52 | 24 | 100 | **50.220.24** | 25 | 39 | 450 | 350 | 400 |
| **50.148.12** | 72 | 12 | 100 | **50.220.12** | 25 | 39 | 650 | 330 | 400 |
| **50.148.24** | 72 | 24 | 100 | **50.220.24** | 25 | 39 | 650 | 330 | 400 |
| **50.149.12** | 112 | 12 | 100 | **50.220.12** | 25 | 39 | 650 | 490 | 400 |
| **50.149.24** | 112 | 24 | 100 | **50.220.24** | 25 | 39 | 650 | 490 | 400 |

*Empfohlene Anschlüsse: Gruppe 52 aus Nylon, Gruppe 17 aus Metall*

**52.195.00** *Tankhalterung aus rostfreiem Edelstahl*





## Schmutzwassertank mit horizontalem Zerhacker und Schlauchanschlüssen.

OSCULATI

Schon montiert und installationsbereit. Kompatibel mit allen elektrischen und manuellen Bordtoiletten.
MIT: - elektrischem Zerhacker; - Luftablass mit Ø 16 mm Schlauchanschluss; - Aussparungen für Halterungen 52.195.00; - Absperrventil, um den Zerhacker bei Wartungsmaßnahmen entfernen zu können; - 5Loch-flansch für Füllstandanzeiger (Anzeiger getrennt bestellen); - Schutz für Füllstandanzeiger. Entspricht ISO 8099.

| Art. Nr. | Nettovolumen l | Zerhacker inbegriffen | Ø Auslass Zerhacker mm | V | Max Länge Schwimmer cm | Edelstahlplatte zur Tankbefestigung OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50.141.50** | 50 | **50.220.12** | 25 | 12 | 25 | **52.195.00** |
| **50.141.70** | 70 | **50.220.12** | 25 | 12 | 25 | **52.195.00** |
| **50.141.90** | 91 | **50.220.12** | 25 | 12 | 25 | **52.195.00** |
| **50.141.91** | 91 | **50.220.24** | 25 | 24 | 25 | **52.195.00** |

*Empfohlene Anschlüsse: Gruppe "52" aus Nylon, Gruppe "17" aus Metall*





## Schmutzwassertank mit integrierter Fäkalienabsaugpumpe von WHALE

OSCULATI
Whale

Vormontierter Tank mit Fäkalienabsaugpumpe "Whale Gulper toiler" 50.113.xx. Die Fäkalienabsaugpumpe von Whale hat keine Laufräder und es besteht keine Gefahr, dass sie sich blockiert bzw. verstopft. Der Tank verfügt schon über Ein-/ und Ausläufe mit Schlauchanschlüssen um Gewindeanschlüsse, die den Geruch frei geben könnten, so weit wie möglich zu vermeiden. Mit: - Inspektionsklappe; - vorgestanzte 5-Loch-Flansch für Füllstandanzeiger (getrennt bestellen); - Einbuchtungen für Befestigungshaken 52.195.00 (Modell mit flachem Grund). Entspricht ISO 8099.

| Art.Nr. | Nettovolumen l | V | Zerhacker inbegriffen | Ø Auslass Zerhacker mm | Max. Länge Schwimmer cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.143.12** | 100 | 12 | **50.113.12** | 38 | 35 |
| **50.143.24** | 100 | 24 | **50.113.24** | 38 | 35 |
| **50.143.62** | 115 | 12 | **50.113.12** | 38 | 35 |
| **50.143.64** | 115 | 24 | **50.113.24** | 38 | 35 |



# ► Fäkalien-Absaugpumpen




## Selbstansaugender Zerhacker

Saugt den WC-Inhalt aus dem Schmutzwassertank an, zerhackt ihn und lässt ihn ab.
Eingangsloch 38 mm. Ausgangsloch 25 mm.
Saugt max. 100 cm trockenes und 125 teilweise feuchtes Material an.

| Art. Nr. | V | Durchfluss l/min | Durchfluss l/min bei 3 m Förderhöhe | Stromverbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.222.13** | 12 | 45 | 23 | 9 | 284x121x100 |
| **50.222.14** | 24 | 45 | 23 | 4,5 | 284x121x100 |






## Selbstansaugende Fäkalien-Absaugpumpe

Zum entleeren von Schmutzwassertanks. Zulauf 38 mm, Ablauf 25 mm. CE-zertifiziert nach EN ISO 8846.

| Speisung | | Leistung l/min | Leistung l/min bei Förderhöhe 3 m | Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | 24 V | | | | |
| **50.220.12** | **50.220.24** | 43 | 23 | 12/6 | 240x130x90 |
| **50.221.12** | **50.221.24** | 47 | 33 | 18/9 | 260x140x105 |






## WHALE Fäkalien-Absauppumpen für WC Gulper


**PATENT**

Wird an die Toilette oder an den Schmutzwassertank angeschlossen. Leert die Toilette oder den Tank. **Verstopft** praktisch nie. Trockenlaufsicher, Selbstansaugend und auch für Vakuum-Toiletten geeignet. Materialien: **Nylon/ Glasfaser + Hypalongummi + Messing + Edelstahl**. Förderkapazität bei max. Förderhöhe 3 m. Zu- und Ablaufschläuche 1 1/2" (38 mm).

| Art. Nr. | V | Leistung l/min | Verbrauch A | kg |
|---|---|---|---|---|
| **50.113.12** | 12 | 18 | 3,5 | 2,120 |
| **50.113.24** | 24 | 18 | 1,8 | 2,120 |

**50.113.99** *Wartungsset, Whale Gulper Zerhacker: Membran, Ventile und Schrauben.*


**16.155.98** *Schließring und Schrauben - Gulper 220.*




## CEM Sbr - selbstansaugende Elektropumpe (Einfachschnecke) aus bronze

Besteht aus einem Schneckenrotor, der sich in einem NBR-Gummistator dreht. Diese Elektropumpen werden auf Booten zur Entleerung von Abfallbehältern, Abwasser aus Toilettenabläufen und von besonders viskosen Flüssigkeiten mit kleinen, festen Schwebekörpern eingesetzt.
Pumpenkörper aus Bronze, Welle und Rotor aus Edelstahl AISI 316, Verbindungsstück aus Edelstahl AISI 316 und NBR sowie Gleitringdichtung aus Keramik, Graphit und NBR (besonders korrosionsbeständig).
24 V Permanentmagnet-Elektromotor, Schutzart IP44, Isolierklasse F, Dauerbetrieb (S1).

| Art. Nr. | Modell | V | Durchfluss l/min | Verbrauch A | Leistung | | U/Min | Max Förderhöhe m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PS | kW | | | |
| **50.229.24** | SBR | 24 | 50 | 20 | 0,75 | 0,55 | 1400 | 50 | 15 |




## WHALE Handpumpe für Schmutzwassertanks

| Art. Nr. | Leistung l/min | Ø Zu-/Ablauf |
|---|---|---|
| **50.527.00** | 56 | 1" 1/2 (38 mm) |

**15.268.04** *Set Ersatzdichtungen für 50.527.00 OPTIONAL*

# ► Ventile für Schmutzwasseranlagen

Zwei Anwendungsweisen:
1) WC-Ablass ins Meer oder in den Schmutzwassersammelbehälter mit Sicherheitsblockierung gemäß **ISO 8099**
2) Der Inhalt des Schmutzwassersammelbehälters wird nach Zerkleinerung ins Meer abgelassen oder am Steg über Saugpumpe entleert

## Ventil Classic



Aus **ABS**, für Fernbedienung über Push-Pull-Kabel geeignet.

| Art. Nr. | Ø Schlauch mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.233.38** | 38 | 140x150x150 |

## Ventil STRONG



Aus **glasfaserverstärktem Nylon**. Verlängerung mit Schottdurchlass ermöglicht die sichtbare Montage des Griffs bei verstecktem Ventil. Der Griff kann mit Vorhängeschloss gesichert werden.

| Art. Nr. | Ø Schlauch mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **50.234.00** | 38/25 | 200x80x60 |

## Ersatzventil für Schmutzwassertank

**50.141.98** OSCULATI Ersatzventil für Schmutzwassertank. 1" ½ Innengewinde.



## Ventil "Whale"

zur Wandmontage oder hinter der Bordwand

| Art. Nr. | Ø Schlauch mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **17.713.00** | 38 | 104x180 |



## Rolläden mit Blockierung für Schmutzwassertanks

Aus verchromtem Messing. **Griff aus Edelstahl** mit Löchern für ein Vorhängeschloss.
Entsprechen der Euronorm ISO 8099 in Bezug auf den Ablass von Schmutzwasser

| Art. Nr. | zu |
|---|---|
| **17.228.55** | 1" 1/4 |
| **17.228.56** | 1" 1/2 |





## 3 Wege-Kugelventile

**AISI 316**

Aus **Edelstahl AISI 316;** mit Blockierung auf dem Griff.
Entspricht der Euronorm ISO 8099 in Bezug auf den Ablass von Schmutzwasser.

| Art. Nr. | zu |
|---|---|
| **17.722.05** | 1" 1/4 |
| **17.722.06** | 1" 1/2 |



## ELEKTRISCHES 3-Wege Y-Ventil

Dieses Ventil ist eine Weiterentwicklung des handbetriebenen Ventils 50.234.00, das elektrisch betrieben wird. Das Ventil kann über einen ON-OFF-ON-Schalter vom Cockpit oder von der Kabine betätigt werden. Bei Havarie kann es manuell betätigt werden. Für Rohre Ø 38/25 mm.
Außenmaße 250x180x200 mm. Absorption 1,5 Ampère bei 12V-Betrieb.

| V | KOMPLETTES Magnetventil | Nur Set für die elektrische Betätigung des Ventils 50.234.00 | Optionelle Schalttafel mit Schmelzsicherung und Schalter |
|---|---|---|---|
| 12 | **50.230.12** | **50.231.12** | **50.232.00** |
| 24 | **50.230.24** | **50.231.24** | **50.232.00** |



◢ Reduzieranschlüsse INKLUSIV




◢ 50.232.00



◢ 50.230.12/24

# ► Zubehör für WC und Schmutzwassertanks




## "Deodorsan"

Aktivkohlefilter für Luftablass von Schmutzwassertanks. Vermeidet unangenehme Gerüche. Aus **Aluminium** und **Nylon**. Mit gummierten **Edelstahlhalterungen** für die Wandmontage.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Schlauchanschluss |
|---|---|---|
| **50.138.00** | Ø 50 x 250 | 1/2" (17.236.01/22 - 17.199.08/09) |



## Geruchsfilter

Karbonfilter für Entlüftungsventil von Schmutzwassertanks.

| Art. Nr. | Beschreibung | Schlauchanschluß mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **50.136.00** | Filter, komplett | 16 | 110 x 120 |
| **50.136.02** | Ersatzfilterkartusche | - | |



## Polypropylensiphon für WC

Unerläßliche Sicherung, bei **unter der Wasserlinie** montierten Toiletten. Mit Lüftungsventil.
NB: Diese Siphone **eignen sich auch für Kühlsysteme von Bordgeneratoren**.


| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm | Typ |
|---|---|---|
| **50.203.19** | 19 (3/4") | Zulauf |
| **50.203.25** | 25 (1") | Ablauf elektrische WC |
| **50.203.38** | 38 (1" 1/2) | Ablauf |




## Anschlüsse für WC-Abflüsse

Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Typ | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| **50.237.01** | mit 90° Winkel, ideal bei wenig Raum | 38 |
| **50.237.02** | "Y"-Anschluss für 2 Abflüsse | 38 |
| **50.237.03** | "T"-Anschluss für 2 Abflüsse | 38 |




Austauschbare Bürste, wird per Knopfdruck gelöst

## OCEANAIR Brush & Stow

**50.207.70** Brush & Stow ist eine ausgezeichnete Toilettenbürste.
Spezifisch für Bordtoiletten.

Besonderheiten:
- Wandmontage
- kompakter Bürstenkopf für Bordtoiletten
- der Schnappverschluss verhindert unangenehmen Geruch
- der Bürstenkopf ist per Knopfdruck abnehmbar und kann ersetzt werden
- vereinfachtes Einstecken der Bürste
- die interne Schale kann zur Reinigung leicht entfernt werden
- diskret und kompakt, ideal für Toiletten in allen Größen

**50.207.71** New *3 Brush & Stow Ersatzköpfe*

## Toilettenpapierhalter

OSCULATI



**Wasserdicht, aus weißem ABS**. Für Bordbadezimmer, wo beim Duschen alles nass wird. **Universalmodell**.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **50.207.17** | 130x170x150 (Länge x Höhe x Ausladung) |

## WC-Bürstenhalter

OSCULATI



Aus **weißem ABS** mit Wandhalterung. **Kleine Ausführung, speziell für Bordtoiletten** aus unserem Katalog oder ausländischen Vergleichsprodukten (Amerika, England, Taiwan, Holland usw.)

| Art. Nr. | Höhe mit Stiel mm | Ø mm | Gesamtausladung mm |
|---|---|---|---|
| **50.207.15** | 355 | 89 | 125 |

## OCEANAIR Toilettenpapierhalter DryRoll

**50.207.80** Wasserdicht, ideal für kombinierte Dusch-WCs. Aus langlebigem ABS.
Papier wird automatisch ab- und wieder aufgerollt. Hygienisch, leicht zu reinigen, kann eingebaut oder aufgebaut werden. Farbe weiß RAL 9016.




◢ 1 - Automatisches Aufrollsystem; 2 - automatisches Abrollsystem



### Chem WC - Spezialflüssigkeit zur Auflösung und Fäulnisreduzierung für Chemietoiletten und Schmutzwassertanks

OSCULATI




**Zur Auflösung und Fäulnisreduzierung**. Verhindert Verkrustungen und Geruchsbildung. Eignet sich für tragbare und feste Schmutzwassertanks. Hochkonzentriert und gemäß den neuen Vorschriften ohne **Formaldehyd**. Verwendung: 100ml Produkt auf 10 l Wasser.

| Art. Nr. | Dose | PACKAGE |
|---|---|---|
| **50.208.80** | 1 l | 6 |

### Grey Water fäulnisreduzierendes Parfüm für Schmutzwassertanks von Wohnmobilen und Booten

OSCULATI




**Beugt Verkrustungen und Geruchsbildung vor**. Enthält weder Formaldehyd noch Ätzmittel. Verwendung: pro 10 l Fassungsvermögen 60 ml in den leeren Tank füllen.

| Art. Nr. | Dose | PACKAGE |
|---|---|---|
| **50.209.00** | 1 l | 6 |

### Soft Toilettenpapier, wasserlöslich




**50.210.00** Spezialtoilettenpapier für Bordtoiletten. Löst sich im Wasser sehr schnell auf, vermeidet verstopfte Toiletten und auch das Entleeren des Tanks wird vereinfacht
6er-Pack.

### YACHTICON W.C. ÖL




Dieses Mittel auf Pflanzenfettbasis wird in die Toilettenschüssel gegossen: 1) entfernt Salzrückstände - 2) Schmiert und reinigt die Gummidichtungen der Pumpe - 3) schmiert und reinigt die Abläufe aus Stahl.

| Art. Nr. | ml-Flasche |
|---|---|
| **50.610.31** | 100 |

### Purytec umweltfreundliches Desinfektionsmittel für WC - YACHTICON



Wird mittels einer speziellen Halterung in der Spülleitung (elektrischer und manueller) Toiletten angebracht. Das Spülwasser wird desinfiziert und deodoriert. 100ml-Flasche ausreichend für ca. 400 Spülvorgänge. Universalschlauchanschluss 15/19 mm für alle WC-Typen geeignet.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **50.208.70** | Ersatzkartusche 100 ml. |
| **50.208.65** | komplett |

### Reiniguns- und Desinfektionsmittel für WC



Speziell für Bordtoiletten aus Kunststoff oder Keramik. Entfernt Schmutz, Kalk und andere Verkrustungen, desinfiziert. Schützt Dichtungen und Ventile.

| Art. Nr. | Verpackung ml |
|---|---|
| **50.209.50** | 750 |

### Reinigungs- und Desinfektionsmittel PURYCLEAN YACHTICON




für Schmutzwassertanks. Vermeidet Gerüche, entfernt Verkrustungen.

| Art. Nr. | Verpackung g |
|---|---|
| **50.209.52** | 500 |

### SCHLAUCH FREI YACHTICON Spezialreinigungsmittel




für die Reinigung und Beseitigung von Verkrustungen von WC-Ablass-Schläuchen. Geruchsbeseitigende antibakterische Wirkung.

| Art. Nr. | Verpackung g |
|---|---|
| **50.209.53** | 1000 |

### YACHTICON Pury Tabs Reinigungstabletten für WC




Unangenehme Toilettengerüche werden einfach und sicher vermieden und der Schmutzwassertank bleibt sauber.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **50.209.54** | 15 Tabletten 25 gr |

# ► Bootsheizung, Defroster








## Elektrische Heizung mit Heißluftgebläse

Wird an das Bordstromnetz angeschlossen und erwärmt das Boot in wenigen Minuten. Sofortige Erwärmung, automatischer Temperaturwächter, sicher und langlebig. Schalterstellungen: an/aus - nur Gebläse - Heizung - Geschw. Gebläse.

| Art. Nr. | V | Verbrauch |
|---|---|---|
| **50.383.00** | 12 | 300 W |







## HEATER CRAFT Heizgerät. Modell für die Wandmontage

Set umfasst: Heizgerät + vierstufiger Schalter + Stromkabel + Schrauben. Nutzt das Motorkühlwasser, um die Wärme an die Kabine zu übertragen. 3-stufiger Motor, extrem einfache und schnelle Montage.

| Art. Nr. | V | Verbrauch für die 3 Stufen | Heizleistung |
|---|---|---|---|
| **50.263.00** | 12 | 3,9 - 5,0 - 7,7 A | 28.000 BTU/h bei Wasserdurchlauf 11 l/min und 76° Wassertemperatur bei 15° Umgebungstemperatur. |







## HEATER CRAFT Heizgerät. Modell Zentralheizung

Montage in der besten Position. Über zwei Schlauchausgänge Ø 75 mm werden zwei verstellbare Heizlüftergitter, die an der Wand montiert werden, angeschlossen. Ansonsten gleiche Eigenschaften, wie Artikel 50.263.00. Set umfasst Bootsheizung + vierstufiger Schalter + Haltestange + 3,6 m Schlauch + 2 Heizlüftergitter + Stromkabel + Schrauben.
Nutzt das Motorkühlwasser, um die Wärme an die Kabine zu übertragen. 3-stufiger Motor, extrem einfache und schnelle Montage.

| Art. Nr. | V | Verbrauch für die 3 Stufen | Heizleistung |
|---|---|---|---|
| **50.263.01** | 12 | 3,9 - 5,0 - 7,7 A | 28.000 BTU/h bei Wasserdurchlauf von 11 l/min und Wassertemperatur 76° bei Umgebungstemperatur 15° |






## HEATER CRAFT Heizgerät. Modell Zentralheizung

Entspricht dem Modell 50.263.01 aber mit größerer Leistung. Über 3 Schlauchausgänge werden 3 vestellbare Heizlüftergitter angeschlossen. Set umfasst Heizgerät + vierstufiger Schalter + Haltestange + 5,4 m Schlauch Ø 75 mm + 3 verstellbare Heizlüftergitter + Stromkabel + Schrauben. Nutzt das Motorkühlwasser, um die Wärme an die Kabine zu übertragen. 3-stufiger Motor, extrem einfache und schnelle Montage.

| Speisung | | Verbrauch für die 3 Stufen | Heizleistung |
|---|---|---|---|
| 12 V | 24 V | | |
| **50.263.02** | **50.263.03** | 4,4 - 5,8 - 8,4 A | 40.000 BTU/h bei Wasserdurchlauf 11 l/min und Wassertemperatur 76° bei Umgebungstemperatur 15° |



◢ 50.263.11



◢ 50.263.08

## HEATER CRAFT Zubehör für Bootsheizung

| Art. Nr. | Beschreibung | Rolle m |
|---|---|---|
| **50.263.06** | Y-Anschluss für Lüfterschlauch (Ø mm 75) | - |
| **50.263.11** | Lüfterschlauch Ø mm 75 | 12 |
| **50.263.08** | verstellbarer Heizlüftergitter Ø mm 75 **nera** | - |



◢ 50.263.06

HEATER CRAFT


## Defroster und Anti-Beschlag, 12 V

Wird als Defroster bei Eisbildung bzw. zur Vermeidung von Kondenswasser auf Glasscheiben, wenn das Boot im Winter bewohnt wird, im Armaturenbrett montiert.

| Art. Nr. | V | BTU/hr | Anzahl Geschwindigkeiten |
|---|---|---|---|
| **50.264.12** | 12 | 1.706 | 1 |







# ► CLIMMA Boots-Klimaanlagen

## COMPACT Direkt-Expansionaanlagen


Sockel und Komponenten aus **rostfreiem Edelstahl** für längere Lebensdauer; **Vorgeladener Monoblock** mit umweltfreundlichem Kühlmittel ermöglicht die Installation ohne Spezialwerkzeug. Horizontal und vertikal verstellbare Lüftergitter. Funktioniert als **Klimaanlage und Heizung**. 220V. Kontroll-Display ist enthalten.

Technische Eigenschaften

| Art. Nr. | Leistung Btu/h | | Verbrauch bei | | | nominale Schlauchgröße | Gebläseleistung m³/h | Gewicht netto kgNettogewich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bei Kühlbetrieb | bei Heizbetrieb | Kühlbetrieb | Heizbetrieb | Start | | | |
| 50.241.09 | 9.000 | 4.500 (elektrischer Widerstand) | 3,4 A | 5,6 A | 21 A | 100 mm/4" | 260 | 26 |
| 50.241.12 | 12.000 | 4.500 (elektrischer Widerstand) | 3,4 A | 5,6 A | 20 A | 125 mm/5" | 360 | 24 |
| 50.241.16 | 16.000 | 16.000 (Zyklusinvertierung) | 5,5 A | 6,6 A | 34 A | 150 mm/6" | 900 | 40 |

| Produkt | Btu/h | Zubehörset f. Seewasser | | Set Zubehör für einen Ausgang | | Zubehörset für zweiten Luftausgang (zusätzlich zum ersten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. Nr. (optional) | Bestandteile | Art. Nr. (optional) | Bestandteile | Art. Nr. (optional) | Bestandteile |
| **50.241.09** | 9.000 | **50.241.50** | Seewasserpumpe 120 W, Borddurchlass 1/2", Wasserablauf 1/2" verchromt, Hahn, Filter 1/2" | **50.241.20** | Ansauggitter (244x244mm), Leitung (6m Ø 100mm), Anschluss Ø 100mm, Plenum, Vorlaufgitter (202x100 mm) | **50.241.25** | 3-Wege-Anschluss (100x100x100 mm), arretierbare Düse Ø 100 mm |
| **50.241.12** | 12.000 | **50.241.50** | Seewasserpumpe 120 W, Borddurchlass 1/2", Wasserablauf 1/2" verchromt, Hahn, Filter 1/2" | **50.241.40** | Ansauggitter (244x244mm), Leitung (6m Ø 100mm), Anschluss Ø 125mm, Plenum, Vorlaufgitter (302x100 mm) | **50.241.45** | 3-Wege-Anschluss (125x125x100 mm), arretierbare Düse Ø 100 mm, Leitung(6 m, Ø 100 mm) |
| **50.241.16** | 16.000 | **50.241.50** | Seewasserpumpe 120 W, Borddurchlass 1/2", Wasserablauf 1/2" verchromt, Hahn, Filter 1/2" | **-** | - | **50.241.55** | Lüftungsgitter (354x252 mm), Leitung (6 m, Ø 150 mm), 3-Wege-Anschluss (150x125x125 mm), Leitung(6 m, Ø 125 mm), 2 Anschlüsse Ø 125 mm, 2 Plenum, 2 Vorlaufgitter (302x100 mm) |


◢ 50.241.09




◢ 50.241.09


◢ 50.241.12



◢ 50.241.12


◢ 50.241.16




◢ 50.241.16


◢ 50.241.50 (Auslass, Pumpe, Filter, Seewasser-Einlass, Wasserhahn)


◢ 50.241.20/40 (Ansaugen, Leitung, Verbindungsstück, Auslass)


◢ 50.241.55 (Ansaugen, 3-Wege-Verbindungsstück, Verbindungsstück, Plenum, Auslass)


◢ 50.241.25/45 (3-Wege-Verbindungsstück, schließbare Düse, Leitung)


◢ 50.241.25 (3-Wege-Verbindungsstück, schließbare Düse)


## Kompaktes Direkt-Expansionskit


Die kleinste Boots-Klimaanlage am Markt. Perfekt für die Konditionierung einer kleinen Kabine. Wegen dem geringen Stromverbrauch kann das GErät auch auf kleinen Booten ohne Generator oder Docksteckdose installiert werden (es muss ein optionaler Wechselrichter mit min. 800 W Dauerleistung installiert werden). Mit Kontrollbildschirm.

Technische Daten

| Art. Nr. | Leistung Btu/h | | Verbrauch bei | | | nominale Schlauchgröße | Gebläseleistung m³/h | Nettogewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bei Kühlbetrieb | bei Heizbetrieb | Kühlbetrieb | Heizbetrieb | Start | | | |
| 50.241.35 | 3.500 | 3.500 (Zyklusreversierung) | 2 A | 2 A | 5 A | 100 mm/4" | 230 | 12 |

| Art. Nr. | Btu/h | Set Zubehör f. Seewasser | Set Zubehör z.Lüftung |
|---|---|---|---|
| **50.241.35** | 3.500 | Selbstansaugende Seewasserpumpe 12V, AC/12V DC Netzgerät, Borddurchlass 1/2", Wasserablauf 1/2" verchromt, Hahn, Filter 1/2" | Ansauggitter (202x100mm), Schlauch (6m, Ø 100mm), Anschluss Ø 100mm, Plenum, Lüftungsgitter (202x100mm) |






## SPLIT Direkt-Expansionaanlagen

CLIMMA MARINE AIR CONDITIONING


Ideal für die Konditionierung eines Einzelraumes oder von angrenzenden Räumen, bei geringem Platzangebot. Das System besteht aus zwei verschiedenen Teilen, dem Kompressor und dem Verdampfer, die weit voneinander entfernt installiert werden können. Kontroll-Display ist enthalten.


Technische Eigenschaften


| Art. Nr. | Leistung Btu/h | | Verbrauch bei | | | nominale Schlauchgröße | Gebläseleistung $m^3/h$ | Nettogewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bei Kühlbetrieb | bei Heizbetrieb | Kühlbetrieb | Heizbetrieb | Start | | | |
| 50.241.08 | 8.000 | 8.000 (Zyklusinvertierung) | 3,4 A | 3,4 A | 21 A | 100 mm/4" | 260 | 26 |


| Produkt | Btu/h | Set Zubehör f. Seewasser | | Set Zubehör für einen Luftausgang | | Set Zubehör für zweiten Luftausgang (zusätzlich zu einem Ausgang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. Nr. | Bestandteile | Art. Nr. | Bestandteile | Art. Nr. | Bestandteile |
| **50.241.08** | 8.000 | **50.241.50** | Seewasserpumpe 120 W, Borddurchlass 1/2", Wasserablauf 1/2" verchromt, Hahn, Filter 1/2" | **50.241.20** | Ansauggitter (244x244mm), Schlauch 6m, (Ø 100mm), Anschluss Ø 100mm, Plenum, Lüftungsgitter (202x100 mm) | **50.241.25** | 3-Wege-Anschluss (100x100x100mm), verschließbares Lüfter Ø 100mm. |


50.241.08




# ► MASE Generatoren

**New** **MASE Generatoren VS 3 Serie - mit variabler Drehzahl**

mase GENERATORS

**Intercooler W / A** Gewährleistet den perfekten und von den Wetterbedingungen unabhängigen Betrieb des Generators. Motor und Lichtmaschine arbeiten somit bei idealer Temperatur wodurch Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts optimiert werden.
**CBU Schalttafel** Das große Display und die Mikrotasten ermöglichen eine schnelle Menünavigation. Schutzart IP54. Abmessungen 86x124mm. Mit 10 m langem, abgeschirmtem Kabel. • ON/OFF/START/STOPP/MENÜ Tasten • Digitales Stundenzählwerk, Netzspannung, Batteriespannung, Spannung externer Batteriesatz, Frequenz usw. • Anzeige mit 13 verschiedenen Alarmsymbolen • 485 Mod-Bus-Stecker mit dem das Aggregat vom Haupt-Armaturenbrett des Bootes gesteuert wird
**Motor** • Leicht zugänglich zur Wartung des Schmier- und Kraftstoff-Einfüllsystems, der Seewasserpumpe und des Luftfilters • Sicherheitsstopp bei niedrigem Öldruck • Sicherheitsstopp bei Überhitzung des Motors bzw. wegen Auspuffgasen • Zwei Schwingungsdämpfungssysteme • Leicht zugänglicher Öl- und Treibstofffilter • Mit Ölablasspumpe
**Lichtmaschine** • mit Permanentmagneten • parallel mit Verbindungskabel
**Schallschutzgehäuse** Aus lackierten und seefesten Alu-paneelen. Kombiniert modernes Design mit einer extrem hohen Beständigkeit gegen Wettereinflüsse.
**Kühlsystem** Der Motor wird über einen geschlossenen Kühlmittelkreislauf gekühlt. Das System besteht aus einem Wasser/Wasser-Austauscher, in dem der Wärmeaustausch zwischen Kühlmittel und Meerwasser stattfindet. Für die Kühlung der Innenluft sorgt der Luft-/Seewassertauscher. Die erzeugten Ströme garantieren die effektive Kühlung der Lichtmaschine und gewährleisten zugleich die für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Aggregats optimale Temperatur. Das System hat den Vorzug, unabhängig von der Umgebungstemperatur des Installationsfachs die besten Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

| U/min Motor | Lichtmaschine | | Schlauch-Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | Kühlkreis | Auspuff |
| Von 2100 bis 3150 | 230-240 | 50-60 | 16 | 40/45 |

| Art. Nr. | Modell | Motor | | LiMa | | Kühlsystem | mm | kg | Geräuschpegel 7 m Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hersteller u. Modell | Anzahl Zylinder | A | Dauerleistung kW | | | | |
| **50.243.06** | VS 6.5 | Kubota Z482 | 2 | 26,08 | 6 | Luft/Wasser | 650x469x555 | 161 | 54 dB |
| **50.243.08** | VS 8.5 | Kubota Z602 | 2 | 34,7 | 8 | Luft/Wasser | 650x469x555 | 172 | 54 dB |
| **50.243.10** | VS 10.5 | Kubota D722 | 3 | 40,6 | 10,5 | Luft/Wasser | 730x469x555 | 176 | 54 dB |
| **50.243.12** | VS 12.5 | Kubota D902 | 3 | 52,1 | 12 | Luft/Wasser | 730x469x555 | 185 | 54 dB |



50.243.06/08




50.243.10




50.243.12





50.243.06/08



50.243.10/12

## MASE Generatoren Serie IS 7 - 3000 U/min

**Intercooler W / A** Gewährleistet den perfekten Betrieb des Generators unabhängig von der Außentemperatur. Motor und Generator arbeiten somit bei idealer Temperatur und die Leistung und Zuverlässigkeit des Generators werden optimiert. CBU Schalttafel Das große Display und die Mikrotasten ermöglichen eine schnelle Menünavigation. Schutzart IP54. Abmessungen 86x124mm. Mit 10 m langem, abgeschirmtem Kabel.
• ON/OFF/START/STOPP/MENÜ Tasten • Digitales Stundenzählwerk, Netzspannung, Generator-Batteriespannung, externe Batteriespannung, Frequenz usw.
• Anzeige mit 13 verschiedenen Alarmsymbolen • 485 Mod-Bus-Stecker mit dem der Generator vom Haupt-Armaturenbrett des Bootes kontrolliert wird

**Motor**
• Leicht zugänglich zur Wartung des Schmier- und Kraftstoff-Einfüllsystems, der Seewasserpumpe und des Luftfilters • Sicherheitsstopp bei niedrigem Öldruck
• Sicherheitsstopp bei Überhitzung des Motors bzw. wegen Auspuffgasen • Zwei Schwingungsdämpfungssysteme • Leicht zugänglicher Öl- und Treibstofffilter • Mit Ölablasspumpe


**Generator**
• Synchron, 2-polig, Selbstregulierung, selbsterregt, bürstenlos. • Rotor und Stator mit Epoxidharzbeschichtung zum Schutz gegen äußere Einflüsse.
• Rotor ist dynamisch ausgeglichen • Isolierklasse H • Sicherheitsstopp bei hoher Spulentemperatur.

**Schallschutzgehäuse**
Besteht aus Aluminiumträgern und extrem leichten, lackierten Aluminiumblechplatten (Typ 5754), die eine hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse aufweisen.

**Kühlsystem**
- Luft/Wasser: Die Kühlung des Aggregats wird durch einen Wärmetauscher (Wasser/Luft) gewährleistet, der die Temperatur der im Inneren des Schallschutzkastens zirkulierenden Luft senken soll. Die Luftströme sorgen für eine effektive Kühlung und gewährleisten zugleich die für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der gesamtem Maschine optimale Temperatur. Dieses System hat den Vorzug, unabhängig von der Umgebungstemperatur des Installationsfachs die besten Betriebsbedingungen des Aggregats zu gewährleisten. - Kühlmittel/Wasser: Der Motor wird mit einem Kühlmittel im geschlossenen Kreislauf gekühlt. Das System besteht aus einem Wasser/Wasser-Austauscher, in dem sich der Wärmetausch zwischen Kühlmittel und Meerwasser stattfindet. Für die Kühlung der Innenluft sorgt der Luft-/Seewasseraustauscher. Die erzeugten Ströme garantieren die effektive Kühlung des Generators und Gewährleisten zugleich die für die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Aggregats optimale Temperatur. Das System hat den Vorzug, unabhängig von der Umgebungstemperatur des Installationsfachs die besten Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

| RPM Motor | Generator | | Rohr-Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| | V | Hz | Kühlung | Auspuff |
| 3000 | 115-230 | 50 | 16 | 40/45 |

| Art. Nr. | Modell | Motor | | | LiMa | | | Kühlsystem | mm | kg | Geräuschpegel 7 m Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hersteller u. Modell | Anzahl Zylinder | Verbrauch l/h | A | max Leistung kW | Dauerleistung kW | | | | |
| **50.242.26** | IS 2.6 (2 kW) | Yanmar L48N | 1 | 0,7 | 17,4-8,7 | 2,0 | 1,7 | Luft/Wasser | 500x380x465 | 80 | 54 dB |
| **50.242.35** | IS 3.5 (3 kW) | Yanmar L70N | 1 | 1,3 | 26,0-13,0 | 3,0 | 2,7 | Luft/Wasser | 590x406x515 | 96 | 54 dB |
| **50.242.50** | IS 5.0 (5 kW) | Yanmar L100N | 1 | 1,65 | 43,5-21,7 | 5,0 | 4,2 | Luft/Wasser | 675x468x565 | 130 | 54 dB |
| **50.242.61** | IS 6.1 (6,1 kW) | Kubota Z482 | 2 | 2,6 | 53,0-26,5 | 6,1 | 5,6 | Kühlmittel/Wasser | 650x468x555 | 165 | 54 dB |
| **50.242.91** | IS 9.1 (8.6 kW) | Kubota D722 | 3 | 3,1 | 74,8-37,4 | 8,6 | 7,8 | Kühlmittel/Wasser | 730x468x555 | 185 | 54 dB |




## Kühlanlage für Generatoren



**50.244.90** Umfasst Anschlüsse, Ventile, Filter und Hebersicherung.
Für Rohre mit Ø 16 mm.

## Auspuffanlage für Generatoren





**50.244.92** Umfasst: Schalldämpfer, Auspuffrohr und Auspuffschellen.
Für Rohre mit Ø 40 mm.

# ► Schenker Entsalzungsanlagen

Schenker

Schenker ist einer der Marktführer im Bereich Entsalzungsanlagen.
• Durch das ERS (Energy Recovery System - Energierückgewinnung) erzielen sie eine Energieeinsparung bis 80%. Es genügen 240W, um 60l/h zu produzieren.
• Besonders benutzerfreundlich. Es ist keine Druckregelung notwendig, diese wird über das ERS-System mechanisch gesteuert.
• Es ist keine Hochdruckpumpe nötig, dadurch ist die Anlage besonders leise und vibrationsarm.






Schenker




## SCHENKER Entsalzungsanlage ZEN


Leicht und kostengünstig, kann sie wegen ihrer kompakten Abmessungen auf allen Booten untergebracht werden. Einfache und intuitive Verwendung mit nur zwei Tasten.


Diese leichte und kostengünstige Anlage ist ideal für alle, die nach einer einfachen Lösung suchen.

**Das Set umfasst:**
• Entsalzungsanlage mit Energierückgewinnung;
• Zuführpumpe mit Seewasserfilter;
• Aktivkohlefilter mit Magnetventilen;
• Netzfilter für Seewasserzulauf;
• Süßwasserschlauch (5 m);
• Fernsteuerung.


**Funktionen der Fernsteuerung:**
• Start/Stopp über Fernsteuerung;
• Spülung Entsalzungsanlage


| Art. Nr. | Model | V | Leistung l/h | Verbrauch W | kg | | Membran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Entsalzungsanlage | Pumpe | |
| **50.237.30** | Zen 30 | 12 | 30 | 110 | 16 | 4,5 | 1x(2,5"x21") |
| **50.237.50** | Zen 50 | 12 | 50 | 240 | 21,5 | 8,5 | 2x(2,5"x21") |
| **50.237.54** New | Zen 50 | 24 | 50 | 240 | 21,5 | 8,5 | 2x(2,5"x21") |
| **50.237.92** | Zen 100 | 12 | 100 | 400 | 41 | 12 | 1x(4"x21") |
| **50.237.94** | Zen 100 | 24 | 100 | 400 | 41 | 12 | 2x(4"x21") |









◢ Zuführpumpe 50.237.50




◢ 50.237.50/54




◢ 50.237.92/94



◢ Armaturenbrett



◢ Zuführpumpe 50.237.30



◢ Zuführpumpe 50.237.50/54



◢ Zuführpumpe 50.237.92/94



◢ 50.239.02



◢ 50.239.03

## New SCHENKER ZEN - Wartungssatz für Wasserentsalzer

Pflege- und Wartungssatz für SCHENKER ZEN Wasserentsalzer.

| Art. Nr. | Beschreibung | Zusammensetzung |
|---|---|---|
| **50.239.02** | Wartungssatz für Schenker Zen 30 Wasserentsalzer | 3 F5R Filter<br>1 ZCA Filter (Aktivkohlefilter)<br>1 CK (1 SC1 und SC2 Reinigungszyklus) |
| **50.239.03** | Wartungssatz für Schenker Zen 50-100 Wasserentsalzer | 3 F5 Filter<br>1 CA Filter (Aktivkohlefilter)<br>1 CK (1 SC1 und SC2 Reinigungszyklus) |

# ► OSMOSEA Trinkwasseraufbereiter - Wasseraufbereiter

**New** **OSMOSEA Trinkwasseraufbereiter - Wasseraufbereiter**

Osmoboat ist eine Umkehrosmoseanlage für die direkte Produktion von Trinkwasser mit geringem Mineralgehalt. Die Umkehrosmose ist ein Verfahren, das auf der Verwendung von semipermeablen Membranen basiert, die vom Wasser durchdrungen werden und einen Teil der darin gelösten überschüssigen Salze, Bakterien, Viren, Pestizide und Schwermetalle ausfiltert.
Das in die Anlage einfließende Wasser wird mit einem 5-Mikron-Filter, der Schwebstoffe beseitigt, vorgefiltert und fließt danach durch einen Aktivkohlefilter, der Chlor und schlechte Gerüche beseitigt.
Osmoboat Trinkwasseraufbereiter sind leicht und kompakt und entsprechen dem Ministerialerlass Nr. 174 vom 6. April 2004.


Enthaltenes Zubehör:
- Anschlüsse für die Installation;
- Einlass-, Auslass- und Produktionsleitungen;
- Flut-Sonde;
- Einwege-Spülbeckenhahn (50.247.01) - Dreiwege-Spülbeckenhahn (50.247.04);
- Einlass-Sperrkugelventil.




◢ 50.247.01


◢ 50.247.04


| Art. Nr. | Modell | produzierter Wassertyp | Nennproduktion | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **50.247.01** | Osmoboat Slim | naturell - Raumtemperatur | 80 l/h | 420x457x108 | 10 |
| **50.247.04** | Osmoboat Ice | naturell - Raumtemperatur, naturell - kalt, Sprudel - kalt | 80 l/h | 331x437x357 | 26 |




◢ 50.247.04



◢ 50.247.01



◢ Durchflusssystem



◢ Legende



# ► Trimmklappen



## Trimmklappen Auto Trim

Aus Polyethylen, selbstanpassend. Durch besondere Form der Klappen wird das Boot zunächst in die günstigste Lage für die Gleitfahrt gebracht;bei zunehmender Geschwindigkeit passen sich die Klappen dann von selbst dem Boden an und sorgen so für optimale Lage und Stabilität. Besonders einfache Universalmontage.

| Art. Nr. | ⟷ mm | für Boote bis |
|---|---|---|
| **51.640.00** | 280x200 | 6 m |
| **51.650.00** | 365x245 | 6/8 m |






## Trimmklappen Standardserie, Tiefe 230 mm

Aus **rostfreiem Edelstahl**, **2,5 mm Stärke mit Spezialscharnier**. Vom Zylinder unabhängig können sich diese Klappen **bis 180° drehen**, ohne die Heckbefestigung zu sehr zu belasten. Folgende Antriebe sind möglich: 1) **elektrohydraulischer** Zylinder "Bennett" 51.235.12/24 - 2) **elektromechanischer** Zylinder "EM" 51.350.00 (Nur Standardserie 51.134.01/02/03/04/05) - 3) **mechanischer** Zylinder 51.134.00 (nur Standardserie 51.134.01/2/3/4.

| Art. Nr. | Paar Trimmklappen cm | Für Boote | für hydraulische | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zylinder 51.235.12/24 | Zylinder 51.350.00 | Zylinder 51.134.00 |
| **51.134.01** | 30x23 | bis 4/4,5 m | x | x | x |
| **51.134.02** | 40x23 | bis 4,5/5 m | x | x | x |
| **51.134.03** | 55x23 | bis 5/6 m | x | x | x |
| **51.134.04** | 75x23 | bis 6,5/7,5 m | x | x | x |



## Paar von Trimklappen Serie Maxi, 300 m tief, mit seitlicher + mittlerer Einkerbung

Aus **rostfreiem Edelstahl**, **2,5 mm Stärke mit Spezialscharnier**. Vom Zylinder unabhängig können sich diese Klappen **bis 180° drehen**, ohne die Heckbefestigung zu sehr zu belasten. Folgende Antriebe sind möglich: 1) **elektrohydraulischer** Zylinder "Bennett" 51.235.12/24
- 2) **elektromechanischer** Zylinder "EM" 51.350.00 (Nur Serie 51.234.02/03/04)

| Art. Nr. | Paar Trimmklappen cm | für Boote bis | für elektrohydraulische | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Zylider 51.235.12/24 | Zylinder 51.350.00 |
| **51.434.02** | 45x30 | 6/7 m | x | x |
| **51.434.03** | 55x30 | 8/9 m | x | x |
| **51.434.04** | 75x30 | 9/10 m | x | x |
| **51.434.05** | 90x30 | 10/11 m | x | - |



## Paar von Trimmklappen Serie HS für schnelle Boote über 40 Knoten

Aus eigener Herstellung, **rostfreier Edelstahl**, **2,5 mm Stärke mit Spezialscharnier**. Vom Zylinder unabhängig können sich diese Klappen **bis 180° drehen**, ohne die Heckbefestigung zu sehr zu belasten oder abzubrechen.
Folgende Antriebe sind möglich: 1) **elektrohydraulischer** Zylinder "Bennett" 51.235.12/24
- 2) **elektromechanischer** Zylinder "EM" 51.350.00 (Nur Serie 51.234.01)

| Art. Nr. | Paar Trimmklappen cm | geeignet für/zu bestellen mit |
|---|---|---|
| **51.234.01** | 30x30 | Set EM 51.350.00 - Set Bennett 51.235.12/24 |
| **51.234.02*** | 30x45 | Set 51.235.12/24 + zwei Extrazylinder 51.237.00 + ein Set 51.240.00 |

* *Sollten mit **2 Bennetzylindern** montiert werden.*

# ► Trimmklappenzylinder und Zubehör



## Mechanisches Set für Trimmklappen

Besteht aus zwei, 10 mm starken Spannvorrichtungen aus **rostfreiem Edelstahl**, Vier Verbindungsplättchen aus **rostfreiem Edelstahl** zur Befestigung der Spannvorrichtungen an den Trimmklappen und am Boot sowie **vier Rändelmuttern** zum schnellen Sperren/Lösen der Spannvorrichtungen **von Hand**.

| Art. Nr. | Für Trimmklappen |
|---|---|
| **51.134.00** | 51.134.01; 51.134.02; 51.134.03; 51.134.04 |


## Elektromechanische Trimmklappenzylinder EM

Ohne hydraulischen Kreislauf - Mechanismus im Nylon-Glasfasergehäuse. Ein kleiner Elektromotor betreibt ein Schneckengetriebe, das seinerseits einen geläppten Kolben aus rostfreiem Edelstahl betätigt. Extrem einfache und schnelle Montage. Die Heck- und Klappenbefestigungen können mit den Bennet-Zylindern ausgetauscht werden.

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **51.350.00** | Set bestehend aus 2 12V-Zylindern + eine Schalttafel Art.-Nr. 51.353.00 "Up-Down" |
| **51.352.00*** | Elektromechanischer Zusatzzylinder EM |

* *Bei Trimmklappen mit 2 Zylinderpaaren, folgende Artikel sind zu bestellen: Set 51.350.00 + Zylinder 51.352.00 (2-Stk)*









◢ Bedienungspult

◢ 51.350.00



## Zusatz- oder Ersatz-Schalttafel für Set 51.350.00




| Art. Nr. | ⟷ mm | Per Kolben |
|---|---|---|
| **51.353.00** | 60x80 | **51.350.00** |

## BENNET Schalttafel für ein hydraulisches Trimmklappenpaar




Besteht aus: zwei Schaltern, 4 Anzeige-LEDs "Up-Down", 2 Sicherungshalterungen mit Glassicherungen.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **51.239.03** | 60x80 |

## Relais RM 12



Verwendet mit der Schalttafel 51.239.01; 51.239.03, verhindert die Beschädigung der Steuerung, bei zwei Steuerständen oder wenn die Schalter "Up und Down" zugleich betätigt werden.

| Art. Nr. | geeignet für |
|---|---|
| **51.239.00** | **51.239.03** |

# ► MENTE-MARINE - Bedienfelder und automatische Klappensteuerung

## Schaltbrett für automatische Steuerung von MENTE-MARINE Trimmklappen

Können mit fast allen elektrischen und hydraulischen Trimmklappen (Bennet, TrimTabs, Lenco usw.) kombiniert werden.
Steuerpult, Positionsanzeige und automatische Lagesteuerung.
Alle für die automatische Steuerung notwendigen Geber sind integriert, es müssen keine externen Geräte montiert werden. Wird anstelle des serienmäßigen oder vorhandenen Schaltbretts montiert. Wird an die Kabel des serienmäßigen oder vorhandenen Schaltbretts angeschlossen. Mit Schaltplan der verschiedenen Marken.

| Art. Nr. | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| **51.310.01** | ACS R | Kontrolle der Querneigung |
| **51.310.02** | ACS RP | Kontrolle von Quer- und Längsneigung |
| **51.310.03** | ACS A | Kontrolle von Quer- und Längsneigung (es kann eine zweite Steuereinheit für Fly-Bridge montiert werden) |
| **51.310.33** | FCP | Schaltbrett für 2. Steuereinheit, wird mit ACS A kombiniert |

◢ Sehen Sie sich das Video an












# ► LENCO Elektro-Lagekorrektoren

Diese Lagekorrektoren sind extrem einfach einzubauen, da sie keine hydraulischen Teile haben. Der gesamte Mechanismus befindet sich im Zylinder. Der Zylinder mit Druckleistung bis 340 kg besteht aus Hochleistungs-Technopolymeren und der Antrieb ist aus Edelstahl. Eine auf 12 Kugellager montierte Endlosschnecke sorgt für Präzision und vermeidet auch nach langer Zeit Verschleißerscheinungen.
Für bis zu 70 Fuß lange Boote.







## LENCO Set Lagekorrektoren Standard Mount

Das Grundset umfasst:
- 2 Zylinder 51.260.01 (LENCO-Art.-Nr. 15054-01);
- 2 Flaps aus Edelstahl;
- 2 20' (6 m) lange Verlängerungskabel 51.259.03 (LENCO-Art.-Nr. 30133-103D) für den Anschluss des Zylinders an die Steuerung, wasserdichte Steckverbindungen von Deutsch Connectors.

Das Schaltpult muss getrennt bestellt werden.

| Art. Nr. | Volt | ⟷ Klappen | | | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | |
| **51.250.01** | 12 | 229 | 305 | 9x12 | 5 - 7,5 |
| **51.250.02** | 12 | 229 | 457 | 9x18 | 6,6 - 9 |
| **51.250.03** | 12 | 229 | 610 | 9x24 | 8 - 12 |
| **51.250.07** | 12 | 305 | 457 | 12x18 | 8 - 10,8 |
| **51.250.08** | 12 | 305 | 610 | 12x24 | 9 - 13,2 |




## LENCO Set Lagekorrektoren Edge Mount

Tiefe Flaps, geringe Breite.
Für Schlauchboote und bei geringem Raumangebot im Heck.
Das Set umfasst:
- 2 Zylinder 51.260.01 (LENCO-Art.-Nr. 15054-01);
- 2 Flaps aus Edelstahl;
- 2 20' (6 m) lange Verlängerungskabel 51.259.03 (LENCO-Art.-Nr. 30133-103D) für den Anschluss des Zylinders an die Steuerung, wasserdichte Steckverbindungen von Deutsch Connectors.
**Das Schaltpult muss getrennt bestellt werden.**

| Art. Nr. | Volt | ⟷ Klappen | | | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | |
| **51.251.01** | 12 | 305 | 229 | 12x9 | 5 - 6,5 |
| **51.251.02** | 12 | 305 | 305 | 12x12 | 6 - 9 |




## LENCO Set Lagekorrektoren, Heavy Duty Performance (HD)-Set

Für große und schnelle Schlauchboote oder Fast-Commuter. Mit Opferanoden.
Das Set umfasst:
- 2 Zylinder 51.260.02 (LENCO-Art.-Nr. 15055-01);
- 2 Flaps aus Edelstahl;
- 2 20' (6 m) lange Verlängerungskabel 51.259.03 (LENCO-Art.-Nr. 30133-103D) für den Anschluss der Zylinder an die Steuerung, wasserdichte Steckverbindungen von Deutsch Connectors.
**Das Schaltpult muss getrennt bestellt werden.**

| Art. Nr. | Volt | ⟷ Klappen | | | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | |
| **51.252.01** | 12 | 355 | 305 | 14x12 | 5,5 - 10,5 |
| **51.252.02** | 12 | 406 | 355 | 16x12 | 6 - 11,4 |
| **51.252.03** | 12 | 457 | 355 | 18x14 | 6,6 - 12,4 |




◢ 51.253.01/12

◢ 51.253.03/13

## LENCO Set Lagekorrektoren Super Strong-Set

Für schnelle und schwere Boote.
Flaps Stärke 4,6 mm. Mit Opferanoden.
Das Set umfasst:
- 2/4 12V-Zylinder 51.260.03 (LENCO-Art.-Nr. 15056-01) bzw. 24V-Zylinder 51.260.04 (LENCO-Art.-Nr. 15063-001);
- 2 Flaps aus Edelstahl.
**Schaltpult und Verlängerungskabel für den Anschluss der Zylinder an die Steuerung müssen getrennt bestellt werden.**

| Art. Nr. | Volt | ⟷ Klappen | | | Klappen | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | | |
| **51.253.01** | 12 | 305 | 610 | 12x24 | einzeln | 8,1 - 13 |
| **51.253.03** | 12 | 406 | 765 | 16x30 | doppelt | 12 - 18 |
| **51.253.12** | 24 | 305 | 765 | 12x30 | einzeln | 10,5 - 14,4 |
| **51.253.13** | 24 | 406 | 765 | 16x30 | doppelt | 13,5 - 18 |

## LENCO Set Lagekorrektoren, High Performance HP Set

Für sehr schnelle Sportboote / Rennboote.
Das Set umfasst:
- 2 Zylinder 51.260.03 (LENCO-Art.-Nr. 15056-01);
- 2 Flaps aus Edelstahl.

**Steuerpult und Verlängerungskabel für den Anschluss der Zylinder an die Steuerung müssen getrennt bestellt werden.**

| Art. Nr. | Volt | ⟷ Klappen | | | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | |
| **51.254.02** | 12 | 457 | 305 | 18x12 | 8 - 12 |




## LENCO Lagekorrektoren High Performance HP mit Doppelkolben

Für sehr schnelle Boote/Rennboote.
Das Set umfasst:
- 4 Antriebszylinger 51.260.03 (LENCO Art.-Nr. 15056-1);
- 2 Querruder aus elektropoliertem Edelstahl.

**Das Steuerbrett und die Verlängerungskabel für den Anschluss an die Steuerung müssen getrennt bestellt werden.**

| Art. Nr. | V | ⟷ Klappen | | | Empfohlen f. Boote m |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L mm | W mm | L"xW" | |
| **51.254.10** | 12 | 533 | 355 | 21x14 | 7,20 - 12,60 |
| **51.254.11** | 12 | 635 | 355 | 25x14 | 8,40 - 13,80 |




## LENCO Steuerpulte Tactile Switch

Wasserdichtes Steuerpult mit Control Box, Stecker von Deutsch Connectors. Plug&Play und Retractor-Funktion, die nach Unterbrechung der Stromzufuhr das Einfahren der Flaps bewirkt. Die LED-Ausführung zündet jeweils nach einer Verschiebung von 5 mm.

| Art. Nr. | LENCO Art.Nr. | Ausführung | V | LED | ⟷ cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.256.01** | 15169-001 | Standard | 12 | nein | 7x7 |
| **51.256.12** | 15170-001 | f. Einzelzylinder-Set | 12/24 | ja | 7x7 |
| **51.256.13** | 15171-001 | f. Doppelzylinder-Set | 12/24 | ja | 7x7 |

*Verlängerungskabel OPTIONAL. Siehe 51.259.xx*



51.256.12/13



51.256.01

## LENCO Set Flybridge für zweites Steuerpult

Umfasst Steuerpult mit Cree-LEDs + Anschlusskabel an Haupt-Steuerpult.

| Art. Nr. | LENCO Art.Nr. | Ausführung | V | ⟷ Kabel m |
|---|---|---|---|---|
| **51.257.12** | 11841-002 | m. seitigen LEDs | 12/24 | 6 |
| **51.257.13** | 11841-003 | m. seitigen LEDs | 12/24 | 9 |

*Diee Sets sind nur mit 51.256.12/13 Steuerpulten kompatibel.*



51.257.12/13

## LENCO Retrofit-Set für Bennet. Von hydraulischem System zu elektrischem System


Dieses Set umfasst:
- 2 Elektrozylindern
- 2 Haltebeschläge (gleiche Lochung wie die Bennets);
- 2 Steckverbindungen für den Anschluss der Kabel an Bennet;
- Schraubzubehör inbegriffen.

Das Set ersetzt ein Bennett-Set ohne die hydraulische Zentrale.
Verwendet die schon Vorhandenen Flaps, Kabel und Schaltpulte von Bennett.

| Art. Nr. | LENCO Art-Nr. | Ausführung | V |
|---|---|---|---|
| **51.258.01** | 15064-001 | Universal-Satz | 12 |

*Dieser Set ist mit den Bennet LED-Paneelen der letzten Generation (51.245.02; 51.245.03; 51.245.04; 51.245.05; 51.246.01; 51.246.02; 51.246.03) nicht kompatibel*







## LENCO automatisches Lagekontrollgerät Autoglide™

Dieses Gerät regelt über ein integriertes GPS + 3 Kreisel + 3 Beschleunigungsmesser die Bootslage automatisch und passt sie dem Seegang an.
Drei Funktionsweisen:
1) Hafenmanöver: Verhindert bzw. verringert die Bewegung des Flaps auf ein Mindestmaß.
2) Gleitfahrt: Flaps werden heruntergelassen und wieder eingezogen, wenn das Boot die richtige Lage erreicht.
3) Seefahrt: Flaps werden dem Rollwinkel entsprechend automatisch eingestellt, das Boot befindet sich in der für den Seegang besten Lage.

**Ausführung A:** Mit GPS-Empfänger/Antenne und NMEA 2000 Netzwerk
**Ausführung B:** Ohne Empfänger/Antenne und NMEA 2000 Netzwerk, Kann in Booten, die schon über eine GPS-Antenne und das NMEA 2000 Netzwerk verfügen, installiert werden.

| Komplettset | LENCO Art.Nr. | für System | Version | V |
|---|---|---|---|---|
| **51.265.01** | 15500-101 | Einzelzylinder | A | 12/24 |
| **51.265.02** | 15501-101 | Doppelzylinder | A | 12/24 |
| **51.265.12** | 15505-101 | Doppelzylinder | B | 12/24 |

*Das Set umfasst alles, was zur Montage nötig ist (Tastatur, Control box, Kabel, GPS-Antenne, Adapter usw.*



## LENCO Verlängerungskabel für Zylinder und Steuerung

Kabel mit wasserdichten Steckverbindungen von Deutsch Connectors.
Können als Verlängerungskabel verwendet werden. 1 Kabel pro Zylinder bestellen.

| Art. Nr. | LENCO Art.Nr. | ⟷ | |
|---|---|---|---|
| | | Fuß | m |
| **51.259.02** | 30133-002D | 14’ | 4,20 |
| **51.259.03** | 30133-103D | 20’ | 6,00 |
| **51.259.04** | 30142-001 | 26’ | 7,80 |




## LENCO Ersatzzylinder

| Art. Nr. | Modell | V | Für Set | Lochabstand geschlossen mm | Hub mm | Untere Öse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51.260.01** | 15054-001 | 12 | Standardmontage - Randmontage | 292 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| **51.260.11** | 15061-001 | 24 | Standardmontage - Randmontage | 292 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| **51.260.02** | 15055-001 | 12 | Heavy Duty (HD) | 273 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| **51.260.03** | 15056-001 | 12 | Extra stark - High Performance (HP) | 273 | 57 | 3/8" (9,5 mm) |
| **51.260.04** | 15063-001 | 24 | Extra stark | 273 | 57 | 3/8" (9,5 mm) |




## Ersatz-Haltebeschläge

| Art. Nr. | | LENCO Art.Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **51.258.10** | | 50015-001D | Oberer Haltebeschlag für Aktuatoren bis BJ 2007 |
| **51.258.11** | | 50014-001D | Unterer Haltebeschlag für Standard-Aktuatoren (51.260.01/11) |
| **51.258.12** | New | 15085-001 | Oberer Haltebeschlag für Aktuatoren nach BJ 2008 |
| **51.258.13** | New | 15140-001 | Unterer Haltebeschlag für Aktuatoren 101-XD (51.260.02/03/04) |

# ► BENNETT Lagekorrektoren

## BENNETT Trimmklappen-Set

Mit elektronischer Steuerung, **ein Paar hydraulische Antriebszylinder**, eine wasserdichte Schalttafel 51.239.03, Stromkabel usw.

| Art. Nr. | V |
|---|---|
| **51.235.12** | 12 |
| **51.235.24** | 24 |

**51.237.01** *Auf Anfrage sind an Stelle der Standardzylinder 51.237.00 kürzere Zylinder OPTIONAL erhältlich.*

**51.239.04** *Ersatzschalttafel*



## Trimmklappenzylinder von BENNETT

Zusatzzylinder für Art.-Nr. 51.235.12; 51.235.24
Bei Trimmklappen, die mit **2 Zylinderpaaren** funktionieren, zusätzlich zum Set 51.235.12; 51.235.24 auch **2 Zylinder** 51.237.00 und ein Set 51.240.00 **bestellen**.

| Art. Nr. | Zylinder | Länge mm | | |
|---|---|---|---|---|
| | | gesamt geschlossen | Lauf | gesamt offen |
| **51.237.00** | 1 | 340 | 80 | 420 |
| **51.237.01*** | 1 | 300 | 80 | 380 |

**51.240.00** *Anschlussset für Zusatzkolben*

*Wird verwendet, wenn der Standardzylinder aus Platzgründen nicht montiert werden kann*



◢ 51.237.00/01



◢ 51.240.00

## Euro Rocker - BENNETT Schalttafel

Mit Wippschaltern.

| Art. Nr. | ⟷ mm | |
|---|---|---|
| | Frontplatte | Einbau |
| **51.239.04** | 70x70 | 56x50 |



## Schalttafel Flap Euro Rocker BENNETT

Zur Kombination mit digitalen Lageanzeigern mit LED-Anzeige und mit dem automatischen Schließsystem FLAP, das bei Stromausfall eingreift.

| Art. Nr. | Ausführung | V |
|---|---|---|
| **51.246.01** | ein Steuerstand | 12 |
| **51.246.02** | ein Steuerstand | 24 |




## BENNETT Auto Tab Control

Die Firma Bennet hat ein computergesteuertes System entwickelt, das der Stabilisierung des Bootes durch automatische Einstellung der FLAPS dient. Die Bootslage wird 650 Mal pro Sekunde analysiert und ggf. verändert. Die Optimallage wird im ATC-Prozessor gespeichert und kann nach Bedarf über die Schalttafel verändert werden. Das System besteht aus 3 Teilen:
1) Schalttafel KEYPAD
2) Steuerung mit Mikroprozessor ATC
3) Verbindungsrelais zwischen ATC und Hydraulikeinheit. (nicht in den Systemen 51.245.04; 51.245.05 inbegriffen)
Einfache Montage ohne Sonderwerkkzeuge durch PLUG AND PLAY Stecker .

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **51.245.02** | 12 Volt-System mit Standardschalttafel, zwei Steuerstände |
| **51.245.03** | 24 Volt-System mit Standardschalttafel, zwei Steuerstände |
| **51.245.04** | 12/24 Volt mit Schalttafel 51.246.01/02*, ein Steuerstand |
| **51.245.05** | 12/24 Volt mit Schalttafel 51.246.03/04*, zwei Steuerstände |

* *nicht enthalten, muss separat bestellt werden*













### Stellungsanzeige FLAP Nmea 2000

**51.230.40** Das Set ermöglicht die Anzeige der FLAP-Stellung auf dem Monitor RAYMARINE (Serie A; C; E; G). Der Anschluss erfolgt über die roten+grünen Kabel der Zylinder und des Monitors, dazwischen befindet sich die im Set enthaltene elektronische Box.
Auf Wunsch mit Schnittstellenkabel für jeweiliges Modell RAYMARINE Serie A, C, E, G.





### Ersatzteile von BENNETT

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **51.238.12** | Ersatzsteuerung von “Bennet” - 12 V |
| **51.238.24** | Ersatzsteuerung von “Bennet” - 24 V |
| **51.232.01** | Magnetventile für Steuerungen von “Bennet” roter Draht - 12 V |
| **51.232.02** | Magnetventile für Steuerungen von “Bennet” grüner Draht - 12 V |
| **51.232.03** | Magnetventile für Steuerungen von “Bennet” roter Draht - 24 V |
| **51.232.04** | Magnetventile für Steuerungen von “Bennet” grüner Draht - 24 V |

## ► Abgasanlagen und Schalldämpfer



### Abgasanlagen

Aus **Neopren** für Motorauspuff.

| Art. Nr. | Benziner PS | Diesel PS | Öffnung mm | Länge mm |
|---|---|---|---|---|
| **51.380.01** | 40 | 20 | 42/48 | 215 |
| **51.380.02** | 120 | 50 | 48/60 | 330 |

*Die Öffnung kann mit Gummischlauchstücken verkleinert werden.*




### Horizontale Auspuffrohre für wassergekühlte Motoren

Aus HD-Polyester.

| Art. Nr. | D mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|
| **51.376.01** | 40 | 150 | 105 | 372 |
| **51.376.02** | 45 | 150 | 105 | 372 |
| **51.376.03** | 50 | 150 | 105 | 372 |
| **51.376.04** | 60 | 150 | 105 | 372 |
| **51.376.05** | 75 | 150 | 105 | 372 |
| **51.377.01** | 90 | 183 | 135 | 460 |
| **51.377.02** | 102 | 183 | 135 | 460 |






### Schalldämpfer

Der Lärm wird bei minimalem Gegendruck wirksam gedämpft. Durch die große enthaltene Wassermenge wird die Gefahr des Absaugens und der Rückführung von Wasser bei ausgeschaltetem Motor verhindert.
Die Halterungen können beliebig gedreht werden.
Bestandteile: Abschlusskappen aus Edelstahl + verstärktem Gummi.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | Volumen l | Max PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51.390.01** | 40 | 160 | 250 | 420 | 190 | 5 | 50 |
| **51.390.03** | 45 | 127 | 250 | 400 | 145 | 3 | 35 |
| **51.390.05** | 51 | 160 | 250 | 420 | 190 | 5 | 50 |
| **51.390.07** | 60 | 160 | 375 | 560 | 190 | 7,5 | 100 |
| **51.390.09** | 76 | 160 | 375 | 560 | 190 | 7,5 | 100 |
| **51.390.11** | 90 | 203 | 500 | 760 | 215 | 15 | 200 |
| **51.390.13** | 100 | 203 | 500 | 760 | 215 | 15 | 200 |

## Schwanenhälse für Abgassysteme


Für wassergekühlte Motoren, aus **hochverdichtetem Polyethylen**.

| Art. Nr. | Schwanenhals | Maße mm | Für Abgasschläuche mm |
|---|---|---|---|
| **51.374.01** | Eintritt unten | 480x110 | 40/45/50 |
| **51.374.02** | Eintritt 120° | 480x110 | 40/45/50 |










51.374.01/02

## Auspuffschlauch für wassergekühlte Motoren

Aus **hochverdichtetem Polyethylen**.

| Art. Nr. | für Auspuffschläuche Ø mm | Fassungsverm.l | Betriebsdruck | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **51.370.00** | 40/45/50 | 6 | max 0,3 BAR | 370 / 440 mit Einfüllstutzen | 150 | 190 / 230 mit Einfüllstutzen |







## Auspuffschlauch für wassergekühlte Motoren


Aus hochverdichtetem Eltex.

| Art. Nr. | max. Leistung PS | Öffnung mm | Fassungsverm.l | A mm Länge | B mm Länge | C mm Höhe | D mm Breite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51.371.00** | 115 | 55/60/65 | 20 | 322 | 660 | 320 | 220 |
| **51.372.00** | 150 | 75/90 | 33 | 370 | 760 | 400 | 290 |
| **51.372.01** | 300 | 100/115 | 33 | 370 | 760 | 400 | 290 |






## Wasser-/Gasscheider




| Art. Nr. | Liter | Anschlüsse Einlauf/ Auslauf Gas mm | Anschlüsse Einlauf/ Auslauf Wasser mm | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **51.369.00** | 2,5 | 40/45/50 | 38/15 | 200 | 110 |
| **51.369.01** | 4,5 | 40/45/50 | 38/15 | 260 | 160 |

## Wassersammler für wassergekühlte Motoren



Wird in das Abgassystem integriert.

| Art. Nr. | Anschlüsse mm | Montage |
|---|---|---|
| **51.368.00** | von 13 bis 38 | Wandmontage |


## Anti-Siphon

Anti-Siphon-Ventil für Auslässe, Seeventile und unter der Wasserlinie montierte WCs.

| Art. Nr. | Ø Schlauch mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **51.367.00** | 13/19/25/32 (1/2"-3/4"-1"-1"1/4) | 92x150 |





OSCULATI







# ► CENTEK Auspuff-Schalldämpfer






## Vernatone CENTEK

Aus GFK. **Verwendung:** Innenborder. **Montage**: oberhalb der Wasserlinie.

| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Max Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Benziner | Diesel |
| **51.379.01** | 76 | 180 | 511 | 89 | 160 | 60 |
| **51.379.02** | 102 | 230 | 648 | 89 | 280 | 125 |
| **51.379.03** | 127 | 279 | 984 | 112 | 370 | 210 |
| **51.379.04** | 152 | 310 | 1054 | 127 | 440 | 280 |
| **51.379.05** | 203 | 412 | 1340 | 152 | - | 420 |

*für V-Motoren müssen zwei Auspüffe verwendet werden. In diesem Fall muss die Motorleistung durch zwei geteilt werden. Montage über der Wasserlinie.*






## Vernalift In Line CENTEK

Aus GFK. **Verwendung:** Innenborder, Segel, Generatoren
**Montage**: unter- oder oberhalb der Wasserlinie

| Art. Nr. | A 1/2 mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Max. Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Benzin | Diesel |
| **51.378.01** | 40 | 50 | 267 | 162 | 124 | 30 | 10 |
| **51.378.02** | 50 | 50 | 267 | 162 | 124 | 60 | 25 |
| **51.378.03** | 60 | 60 | 356 | 212 | 157 | 90 | 35 |



◄ 51.159.xx




◄ 51.158.xx


## CENTEK Vernalift Top

Aus GFK. **Verwendung**: Innenborder, Segel, Generatoren.
**Montage**: unter- oder oberhalb der Wasserlinie.

| Eintritt oben | | A | B | C | D | Max Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austritt seitlich | Austritt oben | mm | mm | mm | mm | Benziner PS | Diesel |
| **51.159.01** | **51.158.01** | 40 | 40 | 178 | 203 | 35 | 15 |
| **51.159.02** | **51.158.02** | 50 | 50 | 229 | 203 | 50 | 20 |
| **51.159.03** | **51.158.03** | 63 | 63 | 229 | 203 | 100 | 30 |
| **51.159.04** | **51.158.04** | 76 | 76 | 267 | 258 | 150 | 50 |
| **51.159.05** | **51.158.05** | 90 | 90 | 305 | 305 | 200 | 75 |





◄ 51.158.xx




◄ 51.159.xx

# ► Auspuff-Auslässe





## Abgassysteme

Aus **Neopren und rostfreiem Edelstahl**, universell einsetzbar, vibrationsdämpfend und rostfrei.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **51.381.01** | 40 |
| **51.381.02** | 50/60 |
| **51.381.03** | 75/90 |



## Rückschlagklappen

Aus **Gummi** mit Schlauchschelle aus **rostfreiem Edelstahl**. Zur Montage an das Auspuffende, verhindert den Rückfluss von Wasser bei plötzlichem Abschalten des Motors. **Paarweise erhältlich**.

| Art. Nr. | Typ | Ø max. mm |
|---|---|---|
| **51.381.99** | 2" | 52 |
| **51.382.00** | 3" | 75 |
| **51.382.01** | 4" | 100 |
| **51.382.02** | 6" | 150 |

OSCULATI



## Abgassystem mit Rückschlagklappe

**AISI 316** Aus **hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Mit Gummirückschlagklappe. Wird mit 4 verdeckten Stiftschraufen Ø mm 6 befestigt.

| Art. Nr. | Ø Rohr mm | Ø Flansch mm | Ø Durchlass netto mm | Halslänge mm |
|---|---|---|---|---|
| **51.384.01** | 40 | 75 | 35 | 75 |
| **51.384.02** | 45 | 75 | 40 | 75 |
| **51.384.03** | 50 | 100 | 45 | 80 |
| **51.384.04** | 60 | 100 | 55 | 80 |
| **51.384.06** | 75 | 131 | 67 | 100 |
| **51.384.07** | 90 | 131 | 73 | 110 |
| **51.384.08** | 100 | 182 | 90 | 120 |
| **51.384.09** | 110 | 182 | 100 | 120 |
| **51.384.10** | 125 | 182 | 113 | 140 |

## Auspuffausgänge aus Technopolymer und Edelstahl mit Rückschlagklappe

Aus verstärktem Technopolymer mit Abschlussring aus poliertem Edelstahl 304.
Mit verdeckten Schrauben, einfache Montage. Full Stainless Steel Design.


| Art.-Nr. | für Rohre Ø mm | ⟷ mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E |
| **51.386.01** | 40 | 41 | 60 | 30 | 85 | 65 |
| **51.386.02** | 45 | 46 | 60 | 30 | 85 | 65 |
| **51.386.03** | 50 | 51 | 60 | 30 | 85 | 65 |
| **51.386.04** | 60 | 61 | 90 | 35 | 110 | 89,5 |
| **51.386.06** | 75 | 76 | 90 | 35 | 110 | 89,5 |
| **51.386.07** | 90 | 91 | 90 | 45 | 138 | 116 |
| **51.386.08** | 100 | 101 | 90 | 45 | 138 | 116 |
| **51.386.09** | 110 | 111 | 110 | 50 | 165 | 141 |
| **51.386.10** | 125 | 126 | 110 | 50 | 165 | 141 |


◢51.386.01


◢51.386.08


◢51.386.10






OSCULATI




# ► Halterungen und Schläuche

## Schläuche für Abgassysteme

Aus **Gummi** mit **RINA** - + **LLOYD**-Zulassung. Schläuche verfügen über eine untere Schicht aus schwarzem und glattem Gummi. Mit extrem haltbaren Faserverstärkungen, mit integrierter Stahlspirale. Überzug aus feuerfestem, schwarzem Gummi, der gegen den Kontakt mit Erdölprodukten, Seewasser, Klimaeinflüsse und Reibung beständig ist.

| Art. Nr. | | mm | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **51.652.30** | - | 30x39 | 20 |
| **51.652.35** | - | 35x44 | 20 |
| **51.652.40** | **51.653.40** | 40x50 | 20 |
| **51.652.45** | **51.653.45** | 45x55 | 20 |
| **51.652.50** | **51.653.50** | 50,5x61 | 20 |
| **51.652.60** | **51.653.60** | 60x70 | 20 |
| - | **51.653.75** | 76x85 | 10 |

| Art. Nr. | mm | Rolle m |
|---|---|---|
| **51.653.90** | 90x103 | 10 |
| **51.653.10** | 101x113 | 10 |
| **51.653.11** | 110x123 | 10 |
| **51.653.12** | 125x136 | 10 |
| **51.653.13** | 130x143 | 10 |
| **51.653.15** | 152x168 | 10 |
| **51.653.20** | 200x220 | 10 |

*Schläuche nur in Standardgrößen erhältlich.*


◢51.652.30/35/40/45/50/60




◢51.653.40/45/50/60/75/90/10/11/12/13/15/20

## Elastische Antivibrationshalterungen für Einbaumotoren und Generatoren mit Gegenpfropfen

Hochwertiges NBR-Gummi. Stärke Shore 55 +/- 3, inneres Loch. Erhältlich in **verzinktem Stahl** und **rostfreiem Edelstahl.**

| rostfr. Edelstahl | verzinkter Stahl | Ø A mm | Ø E mm | Ø D mm | Ø H mm | Ø K mm | Ø L mm | S mm | Ø G mm (Bolzen) | max. nominale statische Belastung kg | Bolzen* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Art.-Nr. | ⟷ mm |
| - | **51.656.01** | 62 | 25 | 8,2 | 30 | 78 | 100 | 2 | 10 MA | 100 | **51.657.10** | 10x80 |
| - | **51.656.03** | 90 | 44 | 10,2 | 45 | 110 | 130 | 3 | 16 MA | 150 | **51.657.16** | 16x120 |
| **51.655.02** | **51.656.02** | 62 | 25 | 8,2 | 30 | 78 | 100 | 2 | 10 MA | 200 | **51.657.10** | 10x80 |
| **51.655.04** | **51.656.04** | 90 | 44 | 10,2 | 42 | 100 | 130 | 3 | 16 MA | 350 | **51.657.16** | 16x120 |
| **51.655.07** | **51.656.07** | 115 | 61 | 16,2 | 46 | 142 | 190 | 4 | 18 MA | 600 | **51.657.18** | 18x150 |

*Für dynamische Beladung eine Reduktion von 30% verwenden.*
* *Aus rostfreiem Edelstahl mit 3 Muttern für Antivibrationshalterungen.*





◢ 51.656.02 + 40.142.11


◢ 51.656.07





# ► Ersatzteile für Innenbordmotoren und Heckantriebe





## Ersatzglocke für VOLVO Heckantriebe

Aus hochwertigem Anticorodal Leichtmetall. Epoxidharzlackierung in Volvo Farben.
Buchsen und Schrauben aus Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | OEM Code | Heckantrieb | Kupplung |
|---|---|---|---|
| **52.540.01** | 839441 | P 280/290 | Schmiernute |
| **52.540.02** | 873183 | DP 290A | Längsnute |
| **52.540.03** | 872845 | D42 | Seitenlänge (A = 9 mm) |
| **52.540.04** | 3857147 | DPG | Seitenlänge (A = 11 mm) |














## Elastische Kupplungen

Werden zwischen der Schiffsschraube und dem Wechselrichter angebracht.
Aus Nitrilgummi mit Alu-Buchse.

| Art. Nr. | Version | Max PS |
|---|---|---|
| **52.290.08** | 8 Bohrung | 25 |
| **52.290.16** | 16 Bohrung | 110 |










## Pufferdübel für Twindisk Wechselrichter

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **52.291.01** | kurz | 35x35x20 (H) |
| **52.291.02** | lang | 35x70x20 (H) |

# ► Treibstoffschläuche und Tankanschlüsse

## Treibstoffschlauch

Spezialschlauch, coextrudiert mit Zwischenschicht aus Polyester.
Querschnitt 8x13mm, Druckwiderstand bis 15 bar.
Mit größerem Pumpball für bleifreies Benzin.


| Art. Nr. | Version | Länge m |
|---|---|---|
| **52.731.70** | mit 1 OMC Anschluß | 2 |
| **52.731.90** | ohne Anschlußstück | 2 |
| **52.731.91** | ohne Anschlußstück | 3 |
| **52.731.80** | Mit 2 OMC Anschlüssen (wie Orginal) | 3 |
| **52.731.75** | Mit 2 Mercury Anschlüßen (Stecker -Dose), für Motoren bis 1987 | 3 |
| **52.731.77** | Mit 1 Anschluß Yamaha/Mercury/Mariner, Modelle nach 1987 | 2 |
| **52.731.78** | Mit 2 Anschlüssen Yamaha, Modelle nach 1987 | 3 |
| **52.731.76** | Mit 2 Anschlüssen Mercury/Mariner, nach 1987 | 3 |
| **52.731.79** | Mit 2 Anschlüssen Mercury Dose von 1998 | 3 |








◢ 52.731.70


◢ 52.731.90/91



◢ 52.731.80


◢ 52.731.75


◢ 52.731.77


◢ 52.731.78


◢ 52.731.76


◢ 52.731.79

## Beschickungslinie

Lieferung in Sichtverpackung.

| Art. Nr. | Für Motoren | Länge mm | Pumpball | Schlauch | Schelle |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.728.01** | Universal, ohne Anschlüsse | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.10** | Universal, ohne Anschlüsse | 3,6 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.02** | Yamaha + Mercury 88/89 | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.03** | Neue Mercury / Mariner von 1998 | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.04** | Johnson/Evinrude | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.05** | Honda | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |
| **52.728.06** | Suzuki 25-140PS | 2,5 | hohe Kapazität art. 52.732.01 | mit 3 Schichten verstärkt 8x15,5 mm | aus Edelstahl |


◢ 52.728.02/04


◢ 52.728.03


◢ 52.728.05


◢ 52.728.06

OSCULATI






◢ 52.728.01/10


◢ 52.728.02


◢ 52.728.03


◢ 52.728.04


◢ 52.728.05


◢ 52.728.06

## Spezialschlauch für Treibstoff

**Aus Benzin-beständigem coextrudiertem PVC** mit Zwischenschicht aus Nylon und einer Außenschicht aus schwarzem PVC. Für bleifreies Benzin.
**Ausführung aus Gummi**: aus schwarzem Gummi, mit Innenverstärkung aus besonders robustem Kunststoffgewebe gegen Aufplatzen.

| Art. Nr. | Version | Arbeitsdruck | ⟷ mm | Rolle m |
|---|---|---|---|---|
| **52.732.10** | PVC, schwarz | 3 bar | 8x13 | 25 |
| **52.732.11** | Gummi, schwarz | 10 bar | 8x15 | 25 |


◢ 52.732.10/11



◢ 52.732.10



◢ 52.732.11



## Pumpball

Mit Ventilen und Schlauchanschlüssen.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | für Schläuche Ø mm |
|---|---|---|---|
| **52.732.00** | 45 | 108 | 8 |



## Leistungsstarker Treibstoff-Pumpball

**Aus PVC**. Sehr **hohe Pumpkapazität, in Sichtverpackung**.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | Für Benzinschlauch Ø mm |
|---|---|---|---|
| **52.732.01** | 50 | 145 | 10 |



## Pumpball

Aus speziellem Thermoplast, abnehmbare Anschlüsse Ø 6/8/10 mm.

| Art. Nr. | Ø mm | Länte mm | Benzinschlauch Ø mm |
|---|---|---|---|
| **52.732.02** | 47,5 | 145 | 6/8/10 |




## Klemme für Schlauchbefestigung

| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **52.014.00** | Schlauchklemme **Edelstahl** zur Befestigung von Treibstoffschläuchen | 100 |




## Johnson/EvinrudeTankanschlüsse

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **52.732.20** | Anschluss **Dose**, Motor- oder Tankseite (Orig. 174508). Schlauchanschluss Ø 8 mm. |
| **52.732.21** | Anschluss **Dose**, Motor- oder Tankseite (Orig. 176445). Schlauchanschluss Ø 10 mm. |
| **52.732.30** | Anschlussstecker für Motor, mit Ventil |
| **52.732.55** | Anschlussstecker für Tank, zum Verschrauben (Orig. 772681) |
| **52.732.56** | Anschlussstecker mit Schlauchanschluss, für vorübergehenden Anschluss |
| **52.732.57** | Anschlussstecker mit **doppelten** Schlauchanschluss, für vorübergehenden Anschluss |




## YamahaTankanschlüsse

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.732.43** | Anschlussdose Yamaha Ø 8 mm (5/16"), Motor- o. Tankseite (OEM 6Y1-24305-06-00 / 6G1-24305-05-00). Verwendbar anstatt älteres Modells 52.732.41 (OEM 6E5-24305-05). |
| **52.732.44** | Anschlussdose Yamaha Ø 10 mm (3/8") Motor- o. Tankseite (OEM 6Y2-24305-06-00 / 6E5-24305-06-00). Verwendbar anstatt älteres Modells 52.732.42 (6G1-24305-05) |
| **52.732.51** | Steckeranschluss, Motorseite. Auch für Mercury/Mariner ab 1988, Motorseite (Orig. 6G1-24304-10-00). |
| **52.732.58** | Steckeranschluss f. vorübergehenden Anschluss, mit Schlauchanschluss |
| **52.732.59** | Steckeranschluss f. vorübergehenden Anschluss, mit **doppeltem** Schlauchanschluss |
| **52.732.49** | Steckeranschluss mit Gewinde für Tanks letzte Modelle 1/4" - 18 NPT |
| **52.732.50** | Steckeranschluss mit Gewinde für Tanks alte Modelle 1/4" - 18 NPT |




## Mercury/MarinerTankanschlüsse

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.805.70** | Anschluss**Dose**, Motorseite mit Schlauchanschluss |
| **52.805.71** | Anschluss**Dose**, Tankseite mit Gewinde und Schlauchanschluss aus **Messing** |
| **52.805.80** | Anschluss**Stecker**, Tankseite, mit Schlauchanschluss |
| **52.732.51** | Anschlussstecker, Motorseite, geeignet auch für Mercury/Mariner ab 1988, Motorseite |
| **52.805.52** | Anschlussstecker für Tank |
| **52.805.53** | Anschluss**Stecker** Mercury **Tankseite**, zum Verschrauben, ab 1997 |
| **52.805.54** | Anschlussdose **Tankseite ab 1997** (Orig. 22-13563-Q7) Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.805.64** | Anschlussdose **Tankseite ab 1997** (Orig. 22-13563-Q7) Schlauchanschluss Ø 8 mm |
| **52.732.44** | Anschlussdose Ø 10 mm (3/8") **Motorseite** seit 1988 (Orig. 22-13563Q3) |
| **52.732.43** | Anschlussdose Ø 8 mm (5/16") **Motorseite** seit 1998 (Orig. 22-13563Q3) |
| **52.805.57** | Anschlussstecker mit Schlauchanschluss f. vorübergehenden Anschluss |
| **52.805.58** | Anschlussstecker **doppelter** Schlauchanschluss f. vorübergenden Anschluss |



## Suzuki Tankanschlüsse

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.392.58** | Anschlussdose, klein, bis 75 PS. Aus Nylon, Schlauchanschluss Ø 8mm. |
| **52.392.59** | Anschlussdose, klein, bis 75 PS. Aus Nylon, Schlauchanschluss Ø 10mm. |
| **52.392.60** | Anschlussdose, klein, bis 75 PS. Schlauchanschluss Ø 9mm. |
| **52.392.65** | Anschlussstecker, klein, bis 75 PS (für Tank, Ø 11mm) |
| **52.392.61** | Anschlussdose, groß 75/140 PS. Schlauchanschluss Ø 10mm. |
| **52.395.30** | Anschlussstecker, groß 75/140 PS (für Tank, Ø 13mm) |
| **52.395.20** | Anschlussstecker, groß, Motorseite (Ø 13mm) |
| **52.732.20** | Anschlussdose (4-Takter bis 140 PS) (65750-87J11). Schlauchanschluss Ø 8mm. |
| **52.732.21** | Anschluss**dose**, Motor- oder Tankseite (Orig. 176445). Schlauchanschluss Ø 10 mm. |
| **52.732.30** | Anschlussstecker (4-Takter bis 140 PS) (65720-98610.000) |


◢ 52.392.60


◢ 52.392.65


◢ 52.392.61


◢ 52.395.30


◢ 52.395.20


◢ 52.392.58/59


◢ 52.732.20/21


◢ 52.732.30

## Tohatsu - Force - Crysler - Nissan Tankanschlüsse

| Art. Nr. | Zu Verwenden mit | Beschreibung |
|---|---|---|
| **52.392.60** | A | Anschlussdose, klein, bis 75 PS Force/Crysler. Schlauchanschluss Ø 9 mm. |
| **52.392.65** | A | Anschlussstecker, klein, bis 75 PS (für Tank, Ø 11) Force/Crysler |
| **52.392.61** | B | Anschlussdose, groß Tohatsu. Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.395.30** | B | Anschlussstecker, groß Tohatsu |
| **52.395.08** | C | Anschlussdose Tohatsu/Nissan bis 90 PS. Schlauchanschluss Ø 10 mm 3B2-70281-0 |
| **52.395.09** | C | Anschlussstecker Tohatsu/Nissan bis 90 PS für Tank |
| **52.395.10** | D | Anschlussdose Tohatsu/Nissan über 90 PS. Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.395.20** | D | Anschlussstecker Tohatsu/Nissan über 90 PS Motorseite. |
| **52.395.25** | D | Anschlussstecker Tohatsu/Nissan über 90 PS für Tank. |
| **52.805.55** | - | Anschlussdose Tohatsu Motorseite 394-70250-0 / 18-80417. Schlauchanschluss Ø 10 mm |


◢ 52.392.60


◢ 52.392.65


◢ 52.392.61


◢ 52.395.30


◢ 52.395.08


◢ 52.395.09


◢ 52.395.10


◢ 52.395.20


◢ 52.395.25


◢ 52.805.55

## Honda Tankanschlüsse

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.392.61** | Großer Anschluss mit Innengewinde (bis 1990). Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.395.30** | Großer Anschluss mit Außengewinde (bis 1990) für Tank |
| **52.395.42** | Anschluss mit Innengewinde seit 1991 (Orig. 17660 ZW5-A00 17660-ZW9-003) Tankseite. Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.395.44** | Anschluss mit Außengewinde seit 1991 (Orig. 16.977-ZW5-A00) für Tank |
| **52.395.40** | Motorseitiger Anschluss (Orig. 17650-ZW9-023) Vierkant-Verbindung, Schlauchanschluss Ø 10 mm |
| **52.395.41** | Motorseitiger Anschluss (Orig. 17650-ZW9-023) Vierkant-Verbindung, Schlauchanschluss Ø 8 mm |
| **52.732.44** | Anschluss mit Innengewinde Ø 10 mm (3/8") tankseitig (17650-ZV4-005) |
| **52.732.43** | Anschluss mit Innengewinde Ø 8 mm (5/16") tankseitig (17650-ZV4-005) u. Honda alter Typ 17650-921-003ZB bis 1991 |


◢ 52.392.61


◢ 52.395.30


◢ 52.395.42


◢ 52.395.44


◢ 52.732.43/44


◢ 52.395.40/41

## Verbindungsstück für Treibstoffschlauch

Zwei Schlauchanschlüsse für den Anschluss des Tanks am Außenborder.
Universalmodell für Mercury, Yamaha, Suzuki usw.

| Art. Nr. | D mm | L mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **52.732.16** | 10 | 54 | 5 |






## Einsatz für Treibstoffschlauch

Doppelter Schlauchanschluss aus Messing, um den Tank mit dem Außenborder zu verbinden.
Universalmodell.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **52.732.14** | 8 (5/16 ") | 51 | 5 |
| **52.732.15** | 10 (3/8") | 51 | 5 |



# ► Tragbare Treibstofftanks




## Treibstofftank

aus **Eltex, entspricht RINA und "EG"** mit Ansaugrohr mit Schlauchanschluss und Lüftungsdeckel. Mit **Reservebereich und Expansionskammer**.

| Art. Nr. | Inhalt l | Reserve l | Füllstandanzeige | cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.733.10** | 12 | 1 | nein | 41x26x19 | 1,3 |
| **52.733.22*** | 22 | 2 | **optisch**, Durchsichtiger Streifen am Tank | 50x33x23 | 2 |
| **52.733.25** | 22 | 2 | **mechanisch** mit Geber u. Anzeigenadel im Deckel (52.742.01) | 50x33x23 | 2 |

* **52.742.01** *Standanzige, mechanisch OPTIONELL*



## Treibstofftank

**Aus Eltex, entspricht den Vorgaben von RINA und EG.**
**Mit Ansaugrohr mit Schlauchanschluss und Verschlussdeckel.**

| Art. Nr. | Inhalt l | Reserve l | Füllstandanzeige | cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.738.24** | 24 | 3 | optisch | 46x34x23 | 2,1 |
| **52.738.29** | 29 | 3 | optisch | 51x36x23 | 2,5 |

**52.742.01** *Standanzige, mechanisch OPTIONELL*

## Ersatzdeckel ohne Füllstandanzeige



**52.744.01** Ersatzdeckel ohne Füllstandanzeige für Artikel: 52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06; 52.033.07; 52.033.08

## Ersatzdeckel ohne Füllstandanzeiger



**52.743.01** Ersatzdeckel ohne Füllstandanzeiger für 52.733.10; 52.733.22

## Deckel mit mechanischem Füllstandanzeiger



**52.742.01** Deckel mit mechanischem Füllstandanzeiger mit Anzeigenadel für Artikel 52.733.22; 52.738.24/29.

# ► Treibstofftanks und Zubehör



## Benzin-/Dieseltank aus orangefarbenem Eltex, mit EG-Zulassung

mit Verschlussdeckel, Lüftungsablass, Ansaugrohr, Möglichkeit einen Füllstandanzeiger nachzurüsten (mechanische Geber 52.037.00 oder elektrische Geber, wie unser Artikel 27.160.00 oder andere, aber auch Anzeiger des Typs 27160/150/161/151 mit 5Loch-Universalflansch.

| Art. Nr. | Breite cm | Länge cm | Höhe cm | Inhalt l | Schwimmer max cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.033.01** | 35 | 50 | 30+3 | 42 | 28 |
| **52.033.02** | 35 | 65 | 30+3 | 55 | 28 |
| **52.033.03** | 35 | 80 | 30+3 | 70 | 28 |
| **52.033.04** | 35 | 50 | 23+3 | 33 | 20 |
| **52.033.05** | 35 | 65 | 23+3 | 43 | 20 |
| **52.033.06** | 35 | 80 | 23+3 | 53 | 20 |
| **52.033.07** | 30 | 66 | 41+3 | 62 | 38 |
| **52.033.08** | 30 | 91 | 41+3 | 91 | 38 |
| **52.033.09** | 41 | 66 | 30+3 | 62 | 28 |
| **52.033.10** | 41 | 91 | 30+3 | 91 | 28 |
| **52.033.21** | 40 | 80 | 28+3 | 70 | 25 |
| **52.033.22** | 40 | 95 | 28+3 | 84 | 25 |
| **52.033.23** | 40 | 110 | 28+3 | 96 | 25 |
| **52.033.24** | 40 | 80 | 40+3 | 102 | 38 |
| **52.033.25** | 40 | 95 | 40+3 | 120 | 38 |
| **52.033.26** | 40 | 110 | 40+3 | 140 | 38 |



## Inspektionsdeckel

Mit Entlüftungsdeckel, Schwimmer mit Schlauchanschluss Ø 12 mm.
Entlüftungsventil Ø 17-19 mm. Flansch für Fpllstandanzeiger.

| Art. Nr. | Für | Schlauchanschluss mm | Deckel |
|---|---|---|---|
| **52.740.00** | **52.033.XX** | 8 | 3/8" |




## Inspektionsklappe für Dieseltanks

Entspricht ISO 21487. Aus Nylon PA6 mit Dichtung.

| Art. Nr. | Ø Loch mm | Ø aussen mm | g |
|---|---|---|---|
| **52.035.00** | 120 | 180 | 209 |

## Mechanischer Füllstandanzeiger

| Art. Nr. | Für Tanks mit einer Höhe von | Empf. Für Tank |
|---|---|---|
| **52.037.00** | H30 | 52.033.01; 52.033.02; 52.033.03; 52.033.09; 52.033.10 |
| **52.037.01** | H23 | 52.033.04; 52.033.05; 52.033.06 |
| **52.037.02** | H28 | 52.033.21; 52.033.22; 52.033.23 |
| **52.037.03** | H40/41 | 52.033.07; 52.033.08; 52.033.24; 52.033.25; 52.033.26 |



## New Mechanische Kraftstoffanzeige

| Art. Nr. | Länge Schwimmerstange mm |
|---|---|
| **52.742.04** | 220 |
| **52.742.03** | 265 |
| **52.742.02** | 285 |
| **52.742.05** | 370 |



## Deckel für internationale 5-Loch-Flansch




**52.746.00**

## Dichtung für Füllstandanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch



**52.746.01**

## Montageflansch für Füllstandanzeiger von S5 bis S3




**52.746.10** Ideal für die Montage von Sensoren mit Gewinde (S3) an Tanks mit 5-Loch-Flansch (S5).

## Universelles Schlauchanschlussset



Umfasst einen geraden Gewindeanschluss + einen 90° Winkel-Gewindeanschluss Ø 38-50-60 + zwei Dichtungen mit 1"1/2 Gewinde.

| Art. Nr. | Für Tankmodell |
|---|---|
| **52.036.00** | 52.033.../52.730..../52.731..../52.732.../52.733... |

## Vier Halterungen





| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.038.04** | Aus **Kunststoff**, mit Gurten aus **Polypropylen** + Schnalle zur Tank-, Fenderbefestigung u.a. **Universalmodell**. |

## Geruchsfilter

Aktiv Kohlefilter für Entlüftungsventil von Treibstofftanks.


| Art. Nr. | Beschreibung | Schlauchanschluß mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **50.136.00** | Filter, komplett | 16 | 110 x 120 |
| **50.136.02** | Ersatzfilterkartusche | - | - |




## Treibstofftanks

Aus **netzverstärktem Polyethylen** für Benzin geeignet, entsprechen ISO 21487, mit **RINA- und EG-Zertifizierung**. **Mit** schon eingebauten und geprüften **kapazitativen Standsanzeigern mit Universalspannung** 10/180 - 240/330 Ohm.


| Art. Nr. | Inhalt l | Grundriss mm | Höhe mm | Entlüftung mm | Zulauf mm | Ablauf mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.032.14** | 207 | 980x580 | 440 | 16 | 39 | 10 (2) | - |
| **52.032.16** | 271 | 1300x560 | 383 | 16 | 39 | 10 (2) | unter Wegerung |
| **52.032.23** | 555 | 2100x1000 | 300 | 16 | 50 | 10 (4) | - |













## Benzintank aus netzverstärktem Polyethylen

OSCULATI

CE Entspricht ISO 21487, RINA CE Zertifizierung, mit Ansaugrohr aus Messing; Schutzabdeckung für Schwimmer; wenn nötig mit Schutzwellenbrecher.

| Art. Nr. | Fassung sverm. l | Treibstoff | ⟷ mm | Max Länge für Schwimmer cm | Entlüftung Ø mm | Einfüllloch Ø mm | Geber Ø Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.035.09** | 62 | Benzin | 660x535x245 (+60) H | 25 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.10** | 90 | Benzin | 1060x535x221 (+43) H | 17 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" |
| **52.035.11** | 116 | Benzin | 1360x535x221 (+43) H | 17 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" |
| **52.035.01** | 142 | Benzin | 1150x470x300 (+83) H | 26 | 16 Schlauchanschluss | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.03** | 189 | Benzin | 900x850x340 (+55) H | 26 | 16 Schlauchanschluss | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.04** | 239 | Benzin | 1200x640x370 (+50) H | 30 | 18/16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.05** | 206 | Benzin | 1100x1000x265 (+60) H | 17 | 16 Schlauchanschluss | 38 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.06** | 198 | Benzin | 1200x640x310 (+50) H | 25 | 18/16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.035.07** | 353 | Benzin/Diesel | 1000x870x581 (+43) H | 49 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.05** | 347 | Benzin | 1450x930x335 (+50) H | 28 | 19 unter Druck | 38 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.039.08** | 315 | Benzin/Diesel | 1340x660x450 (+50) H | 41 | 19 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |

**52.035.96** *Zusatzgeber OPTIONAL*




## Benzintank aus netzverstärktem Polyethylen

OSCULATI

CE Entspricht ISO 21487, RINA CE-Zertifizierung, mit Ansaugrohr aus Messing; Schwimmer mit Schutzabdeckung; wenn nötig mit Schutzwellenbrecher.

| Art. Nr. | Fassung sverm. l | Treibstoff | ⟷ mm | Max Länge für Schwimmer cm | Entlüftung Ø mm | Einfüllloch Ø mm | Geber Ø Zoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.036.03** | 58 | Benzin | 450x600x265 (+43) H | 21 | 16 unter Druck | 38 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.06** | 69 | Benzin | 450x300x600 (+64) H | 54 | 16 unter Druck | 38 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.08** | 99 | Benzin | 955x625x235 (+45) H | 15 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.10** | 116 | Benzin | 970x680x285 (+60) H | 20 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.13** | 120 | Benzin | 1070x572x257(+43) H | 23 | 11 unter Druck | 38 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.01** | 134 | Benzin | 810x625x315 (+48) H | 30 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |
| **52.036.02** | 180 | Benzin | 1500x700x251 (+43) H | 20 | 16 unter Druck | 38-50 | Winkel 90°, Innengewinde 3/8" + 2. Geber möglich |


**52.035.95/96** *Zusatzgeber OPTIONAL*




## Treibstofftanks

Aus **netzverstärktem Polyethylen**, für jBenzin geeignet, entsprechen ISO 21487, mit **RINA- und EG-Zertifizierung**. **Mit** schon eingebauten und geprüften **kapazitativen Standsanzeigern mit Universalspannung** 10/180 - 240/330 Ohm.

| Art. Nr. | Inhalt l | Grundriss mm | Höhe mm | Entlüftung mm | Zulauf mm | Ablauf mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.032.03** | 40 | 806x286 | 258+40 (Stutzen) | 16 | 39 | 8/10 (2) | - |
| **52.032.17** | 270 | 1100x685 | 395 | 16 | 39 | 10 | unter Wegerung |
| **52.032.18** | 370 | 1300x930 | 390 | 16 | 50 | 10 (4) | unter Wegerung |
| **52.032.19** | 336 | 1250x600 | 500 | 3/8" | 50 | 10 (4) | - |
| **52.032.20** | 450 | 1500x880 | 380 | 16 | 39 | 10 (4) | - |
| **52.032.24** | 767 | 1600x1190 | 520 | 3/8" | 50 | 10 (2) | unter Wegerung |








## Kraftstofftank aus vernetztem Polyethylen


Entspricht ISO 21487. Mit RINA-CE Zertifizierung. Mit einstellbarem Schwimmer aus Messing. VDO 5-Loch-Flansch für schwimmende Installation (siehe 27.160.xx; 27.161.xx; 27.165.xx).

| Art. Nr. | Fassungsverm. l | Treibstoff | ⟷ mm | Max Länge f. Schwimmer cm | A - Entlüftung Ø mm | B - Einlauf Ø mm | F = für Geber | G = drehbarer Geber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.040.01** | 164 | Benzin + Diesel | 700x500x600+84 (h) | 55 | 16/20 | 38/50 | geschlossen mit 1/2" Stutzen | F 3/8" GAS |
| **52.040.02** | 248 | Benzin + Diesel | 1000x500x600+84 (h) | 55 | 16/20 | 38/50 | geschlossen mit 1/2" Stutzen | F 3/8" GAS |
| **52.040.03** | 336 | Benzin + Diesel | 1400x500x600+84 (h) | 55 | 16/20 | 38/50 | geschlossen mit 1/2" Stutzen | F 3/8" GAS |



52.040.01


52.040.02



52.040.03



52.040.01



52.040.02



52.040.03


52.035.95


52.035.96

## Schwimmer für Benzin-/Dieseltanks

Saugvorrichtung für Tank 52.035.xx, 52.036.xx und ähnliche. Innengewinde 3/8". Max. Länge 550, kann maßgerecht gekürzt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.035.95** | Außengewinde 3/8" |
| **52.035.96** | 3 drehbare O-Ringe. Für Tanks mit Vorrüstung für Schwimmerausgang mit 1/2" Außengewinde |

## Treibstofftanks aus Aluminium

OSCULATI

CE Entsprechen der DIN EN ISO 21487:2013, mit CE-Kennzeichnung. Verstärkte Schotten und Wellenbrecher modellabhängig in verschiedenen Größen.
Mit Erdungsanschluss und 4 Haltebeschlägen. Füllstandmelder separat bestellen.
Bei Bestellung von mindestens 10 Stück ist es möglich, die Stellung der Gurte und des Zubehörs zu ändern.


| Art. Nr. | Fassungsverm. l | Treibstoff | ⟷ mm | Max Länge f. Schwimmer cm | Entlüftung Ø mm | Einlauf Ø mm | Schlauchanschluss Geber Ø mm | F. zweiten Geber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.070.03** | 98 | Benzin | 600x700x270 +(67) H | 26 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.070.05** | 120 | Benzin | 500x1010x280 +(67) H | 27 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.070.08** | 180 | Benzin | 740x1010x280 +(67) H | 27 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.070.12** | 207 | Benzin | 1100x640x310 +(67) H | 30 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.070.13** | 215 | Benzin | 850x800x350 +(67) H | 34 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.070.18** | 260 | Benzin | 1400x640x310 +(67) H | 30 | 16 | 38 | 10 | - |
| **52.080.21** | 370 | Benzin / Diesel | 1300x800x370 +(77) H | 36 | 16 | 50 | 10 | 3/8" F GAS |


52.070.xx



52.080.xx


52.080.xx



52.070.xx




52.070.05



52.070.03



52.080.21



52.070.13

## Treibstofftanks

aus **Edelstahl**. Entsprechen **RINA** und **EG**-Normen.
Mit Inspektionsklappe mit Ladestutzen, Schlauchanschluss Ablauf, Entlüftung, Möglichkeit einen Füllstandanzeiger mit standardgemäßer 5Loch-Flansch (für mechanischen Geber 52.037.00 und alle elektrischen Geber) nachzurüsten.

| Art. Nr. | Inhalt l | Breite cm | Länge cm | Höhe cm (Tank+Anschluß) | Schwimmer max cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **52.732.35** | 35 | 35 | 50 | 20 + 3 | 18 |
| **52.732.45** | 49 | 35 | 70 | 20 + 3 | 18 |
| **52.732.60** | 63 | 35 | 90 | 20 + 3 | 18 |
| **52.733.49** | 49 | 35 | 50 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.69** | 69 | 35 | 70 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.89** | 89 | 35 | 90 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.60** | 67 | 40 | 60 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.80** | 89 | 40 | 80 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.11** | 112 | 40 | 100 | 28 + 3 | 26 |
| **52.733.12** | 144 | 40 | 120 | 30 + 3 | 28 |
| **52.733.13** | 180 | 40 | 150 | 30 + 3 | 28 |
| **52.731.16** | 16 | 32 | 30 | 17 + 3 | 15 |
| **52.731.27** | 27 | 32 | 50 | 17 + 3 | 15 |
| **52.731.32** | 32 | 32 | 60 | 17 + 3 | 15 |
| **52.730.40** | 30 | 30 | 40 | 25 + 3 | 23 |
| **52.730.50** | 37 | 30 | 50 | 25 + 3 | 23 |
| **52.730.60** | 45 | 30 | 60 | 25 + 3 | 23 |

*Auf Anfrage sind Tanks in anderen Größen erhältlich.*





◢ 52.117.00

## Masseplatte für Tanks, Universalmodell

Aus **poröser Bronze** für Treibstofftanks für die Erdung der statischen Aufladung, die beim Nachfüllen zu Funken und somit zu einer Entzündung der Kraftstoffgase führen kann.


| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **52.117.00** | 55 |



# ► Spülanschluß - Vorrichtungen für Motoren

## Motor Flusher "A"


OSCULATI



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.749.00** | Mit Universal-Schnappanschluss Typ Garten, für alle Heckantriebe von OMC und Mercury, alle 2- und 4-Takt-Außenborder bis 300 PS mit Wasseransaugung im Schaft. |
| **52.749.01** | Mit Universal-Schnappanschluss, Typ Garten, für alle Heckantriebe von Volvo und Penta |

## Motor Flusher “B”

OSCULATI



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.749.02** | zum Spülen von Außenbordern (z.B. Mercury/Mariner 6/8/9,9/15 PS, Suzuki 20/65 PS), mit Wasseranschluss unter der Antikavitationsplatte |

## Motor Flusher von MAX-FLO, universell einsetzbar



**52.750.00** Mit **rechteckigen** Saugnäpfen, die sich auch für neue Yamaha-Motoren mit langen Rillen eignen.

## Universell einsetzbarer Motorflusher



**52.749.06** Mit ovalem Spülanschluss, auch für Motorfüße mit großen Kühlungsschlitzen. Mit Schnappanschluss für Wasserschlauch.

## Spülanschluss für Motoren, universell einsetzbar




**52.749.04** Professionelles Modell mit beidseitigem Wasserzulauf.

## Spülanschluss für Motoren von VOLVO



**52.749.05** mit Gummigurten.



### Motorflusher für Mercury / Mercruiser

**52.749.07** Spült alle Motoren Mercury und Mercruiser BRAVO.
Mit Schnappanschluss, wie für Gartenschläuche. Entspricht dem Original 44357Q-2.



### Universell einsetzbarer Spülanschluss zum Spülen von Innenbordern

Die Saugglocke aus **Gummi** wird mit Hilfe des Teleskoprohres aus **Aluminium** über dem Borddurchlass positioniert. Der Wasserschlauch rastet in den Universalschlauchanschluss ein.

| Art. Nr. | Länge | Spülanschluss Ø mm |
|---|---|---|
| **52.752.01** | verstellbar von mm 460 bis mm 770 | 140 |
| **52.752.02** | verstellbar von mm 690 bis mm 1210 | 140 |

OSCULATI



### Spülanschluss für Innenborder, Universalmodell

Wird über dem Borddurchlass mit einem "T"-Stift, der in die Schlitze des Borddurchlasses eingeführt wird, angebracht. Mit 3/4" Anschluss, an den ein Schapp-Schlauchanschluss 36.189.04 angeschraubt werden kann. Universalmodell für Borddurchlässe von 3/8" bis 2".

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **52.749.20** | 160x97 |





### Motor Flusher “C”

**52.749.03** zum Spülen von Außenbordern von Mercury/Mariner 4/5PS, aus **gedrehtem Messing**.

OSCULATI



### Motor Flusher D

Waschsystem für Außenborder mit Gewindeanschluss. Das System umfasst ein Gewinde-Ventil + einen Schnappanschluss 36.189.02. Das Ventil kann permanent am Außenborder angebracht werden.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.749.10** | Set für Johnson / Evinrude |
| **52.749.11** | Set für Mercury / Yamaha u. alle andere Modelle |




## ► Zubehör und Ersatzteile für Außenborder

OSCULATI



### Handpumpe zum Umfüllen von Flüssigkeiten

Mit diesem einfachen und sinnvollen Hilfsmittel kann man jede Flüssigkeit (Wasser, Diesel, Benzin usw.) problemlos und sauber von einem Behälter in einen anderen umfüllen. Es genügt die Pumpe in den Behälter mit der umzufüllenden Flüssigkeit und das Endstück in den neuen Behälter zu stecken. Vorsicht, der zweite Behälter muss sich in einer niedriegeren Position befinden ansonsten genügt es die Pumpe in der Flüssigkeit zu betätigen. Die Flüssigkeit steigt bis zum Giesshals des Schlauches auf, von wo sie in den neuen Behälter "hinunterfliesst". Um den Fluss zu unterbrechen, genügt es die Pumpe vom Schlauch abzunehmen. Aus Kupfer mit 1,8 m langem Schlauch.
Braucht keinen Strom, schnell, sicher und sauber.

| Art. Nr. | Öffnung mm | Ø Rohr mm | Leistung l/min |
|---|---|---|---|
| **52.739.00** | 14 | 15 | 10 |
| **52.739.01** | 18 | 19 | 15 |









## Verschweißter Motorfußüberzug Rimessello, wasserdicht

OSCULATI

Schützt den Motorfuß des **Außenborders** oder den **Heckantrieb** vor Bewuchs (Schlick, Algen, Corallen und andere) und galvanischen Strömungen. Der Motorfußüberzug kann auch als Behälter für das **Auswaschen des Kühlwasserkreislaufs mit Süßwasser** ohne das Boot an Land zu bringen. Extrem schnell zu montieren und abzunehmen.
Das robuste Gewebe mit doppelter PVC-Beschichtung gewährleistet lange Lebensdauer.





| Art. Nr. | Für Motoren |
|---|---|
| **52.757.01** | bis 80 PS Außenborder |
| **52.757.02** | über 80 PS Außenborder + Heckantriebe |

## EasyTroller Trolling Platte

Exklusives System aus den USA mit dem Sie eine konstante Geschwindigkeit - auch weniger als 1 Knoten - beibehalten. Ideal für die Schleppnetzfischerei. Durch das patentierte Federscharnier wird bei plötzlicher Beschleunigung die Platte gebogen und Schäden vermieden.
Sehr einfache Montage direkt an der Anti-Kavitationsplatte des Motors.
Bei Gleitfahrt wird es angehoben und rastet durch einfachen Kabelzug ein.





| Art. Nr. | Material | Breite Platte cm | F. Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.280.00** | Eloxal für Nautik und Edelstahl | 36,38 | 50/300 |



## Stabilisator/Halterung Hydroboat

Aus widerstandsfähigem Technopolymer hergestellt. Werden an der Anti-Kavitationsplatte montiert und weisen folgende Vorteile auf:
- Begünstigen die Gleitfahrt - Verhindern die Kavitation
- Sorgen während der Fahrt für bessere Stabilität und erleichtern das Steuern
- Senken den Treibstoffverbrauch. - Einfach zu intallieren.











| Art. Nr. | Motor bis | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **52.212.01** | 50 PS | 194x174 |
| **52.212.02** | 200 PS | 264x216 |






## Stabilisatoren/Trimmflügel für HYDROBOAT EVO

Aus widerstandsfähigem technologischem Copolymer mit neuem hydrodynamischem Profil, das keine Reibung im Wasser erzeugt.
Gleiten wird zum Kinderspiel; - die Kavitation wird vermieden;
- das Boot wird stabilisiert; - das Ruder reagiert besser;
- der Kraftstoffverbrauch wird reduziert. Universalmodell für jeden Außenborder.



| Art. Nr. | Für Motoren PS | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **52.211.01** | 40-235 | 380x205 |





## Hydrofoil STING RAY Classic

Stabilisator/Tragflügel aus Kunststoff - bewirkt keinen Wasserwiderstand.
Vorteile:
- Gleitfahrt wird doppelt so schnell erreicht.
- Reduziert den Bugwinkel, da der Außenborder den Aufwärtstrieb auf dem Stabilisator erhöht
- Verhindert das Gieren und Stampfen
- verhindert die Kavitation
- stabilisiert das Boot
- reduziert den Treibstoffverbrauch
- Universalmodell für alle Außenborder

| Art. Nr. | Bez. | Farbe | Für Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.213.01** | JR-1 | schwarz | 9,9/40 |
| **52.213.03** | JR-3 | grau | 9,9/40 |



## Hydrofoil STING RAY AIRO - Befestigung mit Schrauben

Stabilisator/Tragflügel der neuesten Generation, stellt den höchsten Entwicklungspunkt dieser Art dar. Für Boote und Schlauchboote bis 6 m.

| Art. Nr. | Bez. | Farbe | Für Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.213.35** | AIRO-1 | schwarz | 4/350 |







## Hydrofoil STING RAY Starfire - Schraubenlose Montage

Stabilisator/Tragflügel aus Kunststoff - bewirkt keinen Wasserwiderstand.
Vorteile:
- Gleitfahrt wird doppelt so schnell erreicht.
- Reduziert den Bugwinkel, da der Außenborder den Aufwärtstrieb auf dem Stabilisator erhöht
- Verhindert das Gieren und Stampfen
- verhindert die Kavitation
- stabilisiert das Boot
- reduziert den Treibstoffverbrauch
- Universalmodell für alle Außenborder

| Art. Nr. | Bez. | Farbe | Für Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.213.11** | Starfire-1 | schwarz | 40/300 |
| **52.213.13** | Starfire-3 | grau | 40/300 |







## Hydrofoil STING RAY XRIII Junior - Schraubenlose Montage

Fortgeschrittener Stabilisator/Tragflügel mit **höchster Tragwirkung**.

Aus Kunststoff - bewirkt keinen Wasserwiderstand.
Vorteile:
- Gleitfahrt wird doppelt so schnell erreicht.
- Reduziert den Bugwinkel, da der Außenborder den Aufwärtstrieb auf dem Stabilisator erhöht
- Verhindert das Gieren und Stampfen
- verhindert die Kavitation
- stabilisiert das Boot
- reduziert den Treibstoffverbrauch
- Universalmodell für alle Außenborder

| Art. Nr. | Bez. | Farbe | Für Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.213.21** | JR-XRIII-1 | schwarz | 25/75 |
| **52.213.23** | JR-XRIII-3 | grau | 25/75 |







## Hydrofoil STING RAY XRIII Senior - Schraubenlose Montage

Fortgeschrittener Stabilisator/Tragflügel mit **höchster Tragwirkung**.

Aus Kunststoff - bewirkt keinen Wasserwiderstand.
Vorteile:
- Gleitfahrt wird doppelt so schnell erreicht.
- Reduziert den Bugwinkel, da der Außenborder den Aufwärtstrieb auf dem Stabilisator erhöht
- Verhindert das Gieren und Stampfen
- verhindert die Kavitation
- stabilisiert das Boot
- reduziert den Treibstoffverbrauch
- Universalmodell für alle Außenborder

| Art. Nr. | Bez. | Farbe | Für Motoren PS |
|---|---|---|---|
| **52.213.31** | SR-XRIII-1 | schwarz | 40/300 |
| **52.213.33** | SR-XRIII-3 | grau | 40/300 |

## ERSATZTEILE FÜR AUSSENBORDER: JOHNSON/EVINRUDE

| Orginalnummer | Propellersplint | Scherenstift | ⟷ mm | PS |
|---|---|---|---|---|
| 302804 - 2,5x25 | **52.310.02** | - | - | 3 Haube - 9,5/15 Mutter |
| 305296 - 3,2x32 | **52.310.03** | - | - | 6 Haube |
| 306394 - 3,2x36 | **52.310.04** | - | - | 18/40 Haube |
| 307949 | - | **52.200.00** | Ø 4,7 x 35 | 6/25 |
| 313693 - 2,5x45 | **52.310.01** | - | - | 2/4 Haube |
| 314502 - 4x25 | **52.310.05** | - | - | 50/140 Mutter |
| 324690 | - | **52.101.00** | Ø 4,7 x 33 | 4,5/7,5 |



## Spiralseil

Aus **Spezialnylon** zum Anlassen.

| Art. Nr. | Ø mm | Spule m |
|---|---|---|
| **52.049.03** | für. Außenborder - 3 | 100 |
| **52.049.04** | für. Außenborder - 4 | 100 |
| **52.049.05** | für. Außenborder - 5 | 100 |
| **52.049.06** | für. Außenborder - 6 | 100 |
| **52.049.35** | für. Außenborder - 3,5 | 100 |



## Universal-Startergriff

| Art. Nr. | Beschreibung | für Artikel |
|---|---|---|
| **52.049.01** | Universeller Startergriff | **52.049.03; 52.049.04; 52.049.05; 52.049.06; 52.049.35** |



## Zündkerzenstecker, Universalmodell



**52.575.00** für alle Motoren (OMC 580339)

## Paar Ersatzknebel



Aus Aluminium, für Außenborder von Yamaha, mit Stift für die Montage.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **52.748.00** | 2 |

## JOHNSON/EVINRUDE Ersatzknebel für Außenborder



Aus **schwarzem eloxiertem Aluminium**. Ersetzt die Originalknebel aus Kunststoff, die nur begrenzt halten. Mit **Edelstahlstift** für die Montage (Original-Artikelnr. OMCA-391421)

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **52.747.00** | 2 |

## Ersatzknebel für Außenborder von Johnson/Evinrude



Aus **schwarzem eloxiertem Aluminium** mit **Edelstahlstift** für die Montage (Original-Artikelnr. OMC 398001).


| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **52.747.01** | 2 |

## Zündschlüssel


| Art. Nr. | Stufen | Endpunkte | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **52.965.00** | 4 (ACC - OFF - IGN - START) | 7 | Mit Druckstarter, vielseitig einsetzbar, entspricht General MP4108 |
| **52.965.01** | 3 (OFF - IGN - START) | 6 | Mit Druckstarter, ohne Zubehörposition, entspricht General 3976, Johson/Evinrude 333931/390133/390129/388175 |
| **52.966.00** | 3 (OFF - IGN - START) | 6 | Mit Druckstarter, 6 verdrahtete Kabel, entspricht General 41072, für Mercury |



◢ 52.965.00/01




◢ 52.965.00/01




◢ 52.966.00



◢ 52.966.00

# ► Impeller für Außenborder CEF MARINE









## Impeller für Außenborder von MERCURY/MARINER

| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Herstellernummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.313.00** | 47-95289/2 | 396 | 2,5/3/3,3 | - | - | | | 12 | 41 | 14 | 6 |
| **52.314.00** | 47-68988/89980 | 314 | 3,5/3,6/4/7,5/9,9 seit 1980 | - | - | | | 11 | 32 | 14,35 | 6 |
| **52.320.01** | 47-659.57/89981 | 310 | 4/4,5/7,5/8/9,8/10 | - | - | | | 11,6 | 32 | 14,4 | 6 |
| **52.315.00** | 47-16154-3<br>47-16154-B | 377 | 3,3/4/5/6 seit 1989 | 4/5/6/25 | - | | | 10,25 | 33,6 | 14,2 | 6 |
| **52.400.01** | 47-96305M | 325 | 4/5 | - | - | | | 11 | 40 | 12,6 | 6 |
| **52.400.03** | 47-95611M | 321 | 8/15 | - | - | | | 14 | 40 | 22 | 6 |
| **52.320.00** | 47-22748 | 309 | 6/9,8 | - | - | | | 11,6 | 32 | 14,4 | 6 |
| **52.318.00** | 47-42038 | 318 | 6/8/10/15 | 9,9/15 | - | | | 13 | 58,8 | 11,7 | 6 |
| **52.320.02** | 47659.58/89982 | 311 | 20 (30 2 Zyklus) | - | G | | | 15,95 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.320.05** | 47-85089-1<br>47-85089-3 | 315 | 18/20 (96) 20/25/30/40 | 25/30/40 | - | | | 16 | 73 | 12,6 | 6 |
| **52.320.03** | 47-20268<br>47-65959 | 312 | 30/35/50/60/65/70<br>(3 Zyl.) 40/125 (4 Zyl.) | - | - | | | 19,13 | 51,8 | 19 | 6 |
| **52.378.00** | 47-19453T | 378 | - | 40/60 | - | | | 19,25 | 78,2 | 25,15 | 6 |
| **52.320.04** | 47-65960<br>47-89984<br>47-89984T4<br>47-30221 | 313 | 65/225+EFI+<br>Optimax | - | G | | | 22,3 | 60 | 33,8 | 6 |
| **52.400.11** | 47-898689 | 371 | - | 225 | - | | | 22,4 | 89 | 31 | 6 |
| **52.301.00** | 47-43026T2<br>47-43026-2 | 301 | 40/300 HP+Optimax+<br>Alpha 50/275 | von 40 bis 275 PS | - | | | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 |
| **52.300.27** | 47-888689 | 370 | 20/25 HP 1978/1984 | - | C | | | 15,94 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.400.04** | 47-84797 | 326 | 20C/25D/30A | - | - | | | 16,15 | 69,5 | 12,72 | 6 |
| **52.344.00** | 47-436065-2 | 344 | 6/8/9,8 | 4/5/6 | | | | 12 | 40 | 18 | 6 |

*Zubehör: G: Dichtung; C: Stift*

## Impeller für Außenborder von YAMAHA/MARINER




| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Herstellernummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.400.10** | 646-44352-01 | 324 | 2 | - | - | | | 11,15 | 47,5 | 13,7 | 6 |
| **52.322.00** | 6L5-44352-00 | 322 | 3 | 2,5 | - | | | 10 | 36 | 14,5 | 6 |
| **52.400.01** | 6E0/44352-00 | 325 | 4/5 | 4 | - | | | 11 | 40 | 12,6 | 6 |
| **52.400.03** | 662-44352-01-00 | 321 | 6/8 | - | - | | | 14 | 40 | 22 | 6 |
| **52.400.00** | 6G1-44352-00 | 302 | 6/8 | - | - | | | 11,9 | 40 | 18 | 6 |
| **52.368.00** | 68T-44352-00 | 368 | - | 6/8 | - | | | 11,6 | 53 | 14 | 6 |
| **52.400.02** | 682-44352-01/00 | 320 | 9,9/15 | 8/9,9 | - | | | 13 | 40 | 22 | 6 |
| **52.363.00** | 63V-44352-01 | 363 | 9,9/15 | 8/9,9/15/20 | - | | | 12,85 | 53 | 14 | 6 |
| **52.400.04** | 689-44352-02 | 326 | 25/30 | - | - | | | 16,15 | 69,5 | 12,72 | 6 |
| **52.400.08** | 6L2-44352-00 | 384 | 20D/25 | - | - | | | 13,97 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.400.09** | 6H4-44352-02/00 | 385 | 25/30/40/50 | 25/30/40 | G | | | 16,1 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.352.00** | 6F5-44352-00 | 352 | 40 (90/97) | - | - | | | 15,8 | 69,7 | 22,3 | 6 |
| **52.400.05** | 6H3-44352-00 | 316 | 40/50/55/60/70 | 40/50/60 | - | | | 18,05 | 51,8 | 19 | 6 |
| **52.400.07** | 688-44352-03 | 323 | 60/75/80/85/90 | - | - | | | 20,1 | 58 | 30 | 6 |
| **52.364.00** | 67F-44352-00 | 364 | 80/100 | 75/80/90/100/180 | - | | | 20 | 58,2 | 34,7 | 6 |
| **52.400.11** | 6E5-44352-00/01 | 371 | 115/300 | 115/300 | - | | | 22,4 | 89 | 31 | 6 |
| **52.400.12** | 6AW-44352-00 | 500389N | | 300/350 | - | | | 24,6 | 89 | 36 | 6 |

*Zubehör: G: Dichtung*

## Für Außenborder von JOHNSON/EVINRUDE





| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Herstellernummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.313.00** | 114812 | 396 | 2/2,3/3/3,3 | - | - |  |  | 12 | 41 | 14 | 6 |
| **52.300.09** | 387361 | 358 | 1,5/6 | - | - |  |  | 10,94 | 38,4 | 17,8 | 6 |
| **52.300.08** | 389576/436137 | 354 | 4/7 | 4/5/6 (Fuß USA) | G |  |  | 11,2 | 38,4 | 17,9 | 6 |
| **52.300.25** | 386084 | 355 | 8/9,9/15 1980 | 8/9,9/15 (Fuß USA) | - |  |  | 12,75 | 38,4 | 17,8 | 6 |
| **52.300.26** | 388702 | 357 | 25/35 von 1977 bis 1986 | - | G |  |  | 15,95 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.300.29** | 389589 | 345 | 40/60 | - | - |  |  | 16,04 | 69,2 | 22,25 | 6 |
| **52.300.31** | 389642 | 305 | V4/V6 | Sea Drive | N |  |  | 22,3 | 89 | 31,9 | 6 |
| **52.367.00** | - | 367 | - | 90/115/140 | N |  |  | 24,4 | 86 | 31,7 | 6 |
| **52.300.10** | 277181/434424 | 350 | 3/4/5/5,5/6 | - | - |  |  | 10,93 | 69 | 12,72 | 6 |
| **52.300.19** | - | 329 | - | 9,9/15(Fuß Suzuki) | - |  |  | 13,2 | 39,3 | 22 | 6 |
| **52.300.20** | 375638/389642/ 775518 | 351 | 10/15/18/20/25 bis 1978 | - | - |  |  | 12,75 | 69 | 12,72 | 6 |
| **52.362.00** | - | 362 | - | 25/30/40/50 | G |  |  | 17,1 | 67 | 16,5 | 6 |
| **52.365.00** | - | 365 | - | 60/70 | - |  |  | 22,2 | 78,3 | 26 | 6 |
| **52.353.00** | 390286 | 353 | 40/70 | - | - |  |  | 17,5 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.336.00** | - | 336 | - | 4/5 (Fuß Suzuki) | - |  |  | 10 | 41 | 14 | 6 |
| **52.300.27** | 395289 | 370 | 20/25/35 seit 1978/91 | - | C |  |  | 15,94 | 51,2 | 19,05 | 6 |

| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Herstellernummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.300.28** | 432941 | 372 | 25 (737) 40/50 | - | NC |  |  | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 |
| **52.300.34** | 396725<br>432954<br>437080 | 303 | 60/70/75 (seit 1989) | - | NBK |  |  | 19,15 | 91,5 | 25,4 | 6 |
| **52.300.35** | 438592-437059 | 373 | 40/70 seit 1995 | - | C |  |  | 19,15 | 91,3 | 25,4 | 3 |
| **52.300.32** | 396809<br>777214 | 346 | 40/50 1986/88 | - | C |  |  | 16,04 | 70 | 22,3 | 6 |
| **52.300.33** | 395864-435748<br>397131/435821<br>5001593 | 308 | V4/V6 | Sea Drive | CR |  |  | 22,41 | 89 | 32,03 | 6 |


*Zubehör: G: Dichtung; C: Stift; NC: Nylon-Buchse + Stift; NBK: Nylon-Buchse + Stift, schwarz, N: Nylon-Buchse; CR: Stift u.O-Ring*

## Für Außenborder von SUZUKI




| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Herstellernummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.336.00** | 17461-98501/<br>98502/98503 | 336 | DT2/2,2/4/5/6/<br>8 | 04-06 | - |  |  | 10 | 41 | 14 | 6 |
| **52.300.18** | 17461-93901;<br>17461-92D02 | 319 | 8/9,9 | - | - |  |  | 12,2 | 42 | 20 | 6 |
| **52.300.19** | 17461-93902/<br>903 | 329 | DT9,9/.15 | DF9,9/15 | - |  |  | 13,2 | 39,3 | 22 | 6 |
| **52.362.00** | 17461-96301-<br>96311-96312 | 362 | DT20/25/30/<br>40VE | DF25/3040/50 | G |  |  | 17,1 | 67 | 16,5 | 6 |
| **52.361.00** | 17461-94700-<br>94701 | 361 | DT40VZ-QD/<br>50C-D-QD/<br>60QD/65QZ-<br>YD | - | - |  |  | 17,1 | 67 | 19 | 6 |
| **52.360.00** | 17461-95501-<br>95300 | 360 | DT50VE/<br>60YE/75VE/<br>85Y-YZ-QD | - | - |  |  | 20 | 67,5 | 19 | 6 |
| **52.365.00** | 17461-95501-<br>95300-95301 | 365 | DT90/DT100 | DF60/70 | - |  |  | 22,2 | 78,3 | 26 | 6 |
| **52.369.00** | 17461-93J00 | 393 | - | 200/225/250 | - |  |  | 24,3 | 87 | 39 | 5 |
| **52.320.03** | 17461-95201 | 312 | DT55/65<br>(1985/95) | - | - |  |  | 19,13 | 51,8 | 19 | 6 |
| **52.367.00** | 17461-94511-<br>94510-90501-<br>90500 | 367 | 115/200 | 90/140 | N |  |  | 24,4 | 86 | 31,7 | 6 |


*Zubehör: G: Dichtung; N: Nylon-Buchse.*




## Für Außenborder von SELVA

| Art. Nr. | Orginal Nummer | Produktnummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.419.95** | 8095040 | 376 | 3,3/4 | 2,5 | - | | | 12,2 | 48,5 | 15 | 6 |
| **52.419.96** | 8095010 | 375 | 4/5/6 | 4/5/6 | - | | | 12,2 | 43 | 12 | 6 |
| **52.420.01** | 8095020 | 387 | 5/6/8/9,9/15 | 8/9,9 | - | | | 13,2 | 48 | 15 | 6 |
| **52.420.02** | 8095050 | 386 | 15/20/25/30 | - | - | | | 15,2 | 53 | 20,5 | 6 |
| **52.420.03** | 8095060 | 304 | 50/40xs; 60/40xs; 70/40 xs; 70/80/90/100 | - | - | | | 18,2 | 58,6 | 22,5 | 8 |
| **52.400.01** | 6EO-44352-00 | 325 | - | 4 | - | | | 11 | 40 | 12,6 | 6 |
| **52.363.00** | 63V-44352-01 | 363 | - | 9,9/15/20/115/ 115XSR | - | | | 12,85 | 53 | 14 | 6 |
| **52.400.09** | 6H4-44352-02 | 385 | 25J/25Q/30D/40H/ 50D | 25/40 | G | | | 16,1 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.400.05** | 6H3-44352-00 | 316 | 25B/60/70 | 40XS | - | | | 18,05 | 51,8 | 19 | 6 |
| **52.400.11** | 6E5-44352-01 | 371 | von 115 bis 300 HP | 150/200/225/250 | - | | | 22,4 | 89 | 31 | 6 |
| **52.368.00** | 68T-44352-00 | 368 | - | 8/9,9 | - | | | 11,6 | 53 | 14 | 6 |
| **52.364.00** | 67F-44352-00 | 364 | - | 80XS/100 | - | | | 20 | 58,2 | 34,7 | 6 |

*Zubehör: G: Dichtung.*




## Für Außenborder von TOHATSU

| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Produktnummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.315.00** | 369-65021-1 | 377 | 4/5 | 4/5/6 | | | 10,25 | 33,60 | 14,2 | 6 |
| **52.344.00** | 3B2-65021-1 | 344 | 6/8/9,8 | 4/5/6 | | | 12 | 40 | 18 | 6 |
| **52.383.00** | 334-65021-0 | 383 | 9,9/15/18 | 9,9/15/18 | | | 13,97 | 40,8 | 23,4 | 8 |
| **52.382.00** | 345-65021-0 | 382 | 25/30/40 | 25/30 | | | 17,2 | 44,25 | 20,25 | 6 |
| **52.379.00** | 3C8-65021-2 | 379 | 40/50/70/90 | - | | | 17,2 | 50,4 | 20,2 | 6 |
| **52.388.00** | 3C7-65021-1/3B7-65021-2 | 388 | 60/70/90/115/140 | - | | | 20,3 | 65,75 | 35,2 | 6 |
| **52.313.00** | - | 396 | 2,5/3,5/4,5 | - | | | 12 | 41 | 14 | 6 |

## Für Außenborder von HONDA

| Art. Nr. | Orginal- | Produktnummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Anmerkung | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.326.00** | 19210-ZV4-013 | 328 | - | 9,9/15 AH/AK/AM/AN | - |  |  | 13,15 | 41 | 28,55 | 6 |
| **52.327.00** | 19210-881-A01-02-03 | 327 | - | 5/6/7,5/8 | - |  |  | 13,15 | 41 | 23 | 8 |
| **52.337.00** | 19210-ZW1-B02/ B04 | 337 | - | 75/90/115/130/135/150 von Ende 1998 | - |  |  | 23,35 | 87,8 | 31 | 8 |
| **52.328.00** | 19210-ZV4-651 | 343 | - | 9,9/15 | - |  |  | 14,1 | 41 | 28,55 | 6 |
| **52.339.00** | 19210-ZV7-003 | 339 | - | 20/25/30 | - |  |  | 17,2 | 55,75 | 20,2 | 6 |
| **52.338.00** | 19210-ZW5-003 | 338 | - | 35/40/45/50 | - |  |  | 17,25 | 55,75 | 20,2 | 6 |
| **52.340.00** | 19210-ZY3-003 | 391 | - | 175/225 | - |  |  | 26 | 89,75 | 31,3 | 6 |
| **52.348.00** | 19210-ZW9-A31 | 348 | - | 08-10 | - |  |  | 16,2 | 45,6 | 14,8 | 6 |
| **52.301.00** | 19210-ZW1-003 | 301 | - | 75/90 | N |  |  | 22,4 | 89 | 32,5 | 6 |
| **52.347.00** | 19210-ZW9-003 | 347 | - | 8/10 Power Trust | - |  |  | 13 | 45,6 | 14,8 | 6 |

*Zubehör: N: Nylon-Buchse*

## Für Außenborder von PARSUN

| Art. Nr. | Orginal- | Produktnummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Zubehör | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.322.00** | 6L5-44352-00 | 322 | - | 2,6 | - |  |  | 10 | 36 | 14,5 | 6 |
| **52.400.01** | 6E0/44352-00 | 325 | - | 4/5 | - |  |  | 11 | 40 | 12,6 | 6 |
| **52.363.00** | 63V-44352-01 | 363 | - | 9,9/15 | - |  |  | 12,85 | 53 | 14 | 6 |
| **52.400.09** | 6H4-44352-02/00 | 385 | - | 20/25 | G |  |  | 16,1 | 51,2 | 19,05 | 6 |
| **52.315.00** | 47-16154-3 47-16154-B | 377 | - | 4/5/6/25 | - |  |  | 10,25 | 33,6 | 14,2 | 6 |
| **52.344.00** | 47-436065-2 | 344 | - | 4/5/6 | - |  |  | 12 | 40 | 18 | 6 |


## Impeller für Außenborder von WHITEHEAD

| Art. Nr. | Orginal-Artikelnummer | Produktnummer | PS (2 Takter) | PS (4 Takter) | Bild | Einsatz | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blätter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.320.08** | - | 300 | 6/12 | - |  |  | 12 | 32 | 13,30 | 6 |

## Abzieher aus rostfreiem Edelstahl für Flügelräder aus Neopren

Ermöglichen das Entfernen der Flügelräder, ohne Beschädigung des Pumpenkörpers.

| Art. Nr. | Für Pumpen |
|---|---|
| **16.191.01** | bis 1" Anschluss |
| **16.191.02** | über 1" Anschluss |



# ► Marine Motor Paint Sprühfarben auf Acrylbasis mit Umweltfreundlichem Treibmittel

OSCULATI

Unsere Sprühfarben sind speziell nach Rezeptur der Mutterfirmen entwickelte Produkte. Die Sprühdosen sind mit einer Zerstäuberdüse bestückt, die Lacktropfen vermeidet, die durch eine nicht perfekte Dosierung des Sprühstrahls entstehen können.
Unsere Produkte können auch von Anfängern mit guten Ergebnissen verwendet werden.




## Sprühfarben auf Acrylbasis für AIFO/FPT Innenborder

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.595.01 | rot | ab 1984 | 400 | 6 |
| 52.595.02 | weiß | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für MERCURY Außenborder und Heckantriebe

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.125.80 | schwarz | alle | 400 | 6 |
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für CATERPILLAR Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.28 | gelb | alle | 400 | 6 |
| 52.692.27 | weiß | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für EVINRUDE Außenborder

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 400 | 6 |
| 52.692.50 | weiß | ab 1977 | 400 | 6 |
| 52.695.40 | hellblau | 1978/1987 | 400 | 6 |
| 52.696.10 | weiß | ab 1981 | 400 | 6 |
| 52.698.30 | blau | ab 1986 | 400 | 6 |
| 52.698.40 | silber | ab 1987 | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für JOHNSON Außenborder

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 400 | 6 |
| 52.692.50 | weiß | 1971/1980 | 400 | 6 |
| 52.696.10 | weiß | ab 1981 | 400 | 6 |
| 52.696.40 | grau "GT" | ab 1988 | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für YAMAHA Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 400 | 6 |
| 52.695.10 | blau metallic | 1974/1985 | 400 | 6 |
| 52.695.11 | blau metallic | 1984/1993 | 400 | 6 |
| 52.695.12 | grau metallic | ab 1994 | 400 | 6 |
| 52.695.14 | weiß | seit 2010 | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für MARINER Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 400 | 6 |
| 52.695.60 | grau | ab 1977 | 400 | 6 |
| 52.125.80 | schwarz | alle (Schaft) | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für YANMAR Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.20 | grau metallic | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für NANNI Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.26 | blau metallic | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für OMC Heckantriebe

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.50 | weiß | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für HONDA Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.410.00 | grau metallic | Bis 2012 | 400 | 6 |
| 52.410.01 | silber | Abl 2013 | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für SELVA Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.695.12 | grau | seit 2010 | 400 | 6 |
| 52.695.13 | blau metallic (4 T) | alle | 400 | 6 |
| 52.400.71 | blau metallic (2 T) | alle | 400 | 6 |
| 52.400.72 | weiß | seit 2010 | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für TOHATSU Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.29 | Metallic grau | alle | 400 | 6 |
| 52.692.30 | Kobalt blau | alle | 400 | 6 |
| 52.692.31 | dunkelblau (aquamarine blau) | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für SUZUKI Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.400.67 | grau | ab 1989 | 400 | 6 |
| 52.400.90 | Pearl nebular black | ab 2017 | 400 | 6 |
| 52.400.91 | Cool white | ab 2000 | 400 | 6 |
| 52.400.92 | - durchsichtig | alle | 400 | 6 |
| 52.400.93 | dunkelgrau (4 T) | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für VOLVO Motoren Penta

| Art. Nr. | Farbe | Baujahr | OEM Ref | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | alle | 1141562 | 400 | 6 |
| 52.693.01 | grün (Innenborder) | ab 1979 | 1141566 | 400 | 6 |
| 52.693.02 | grau Aquamatic | ab 1985 | 1141575 | 400 | 6 |
| 52.693.03 | rot | ab 1970 | 827501 | 400 | 6 |
| 52.693.04 | metallic grau SX, DPS, FWD, IPS[A,*] | ab 1995 | 3851219 | 400 | 6 |
| 52.693.05 | silber DPG, DPH, DPR, S-DRIVES, IPS[A,**] | alle | 889968 | 400 | 6 |
| 52.693.06 | silber DPX | alle | 3851220 | 400 | 6 |
| 52.125.80 | schwarz glanz | alle | 3851221 | 400 | 6 |
| 52.400.92 | - durchsichtig glanz[B] | alle | 827502 | 400 | 6 |

* *IPS 1° Serie A, B, C (bis SN 3194009615)*

** *IPS 15, 2, 3, 30 u. IPS "D" u. folgenden (von SN 3194009610)*

*A+B: VOLVO original*

## Sprühfarben auf Acrylbasis für alle Motoren von VETUS

| Art. Nr. | Farbe | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| 52.400.94 | gelb | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für diverse Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| 52.400.92 | - transparent poliert | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für KHOLER Generatoren

| Art. Nr. | Farbe | Jahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.591.00 | weiß | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für alle VM Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Jahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.692.35 | blau-grau | alle | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für FLATTING - farblos für Holz

| Art. Nr. | Farbe | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| 52.560.40 | - transparent | 400 | 6 |

## Sprühfarben auf Acrylbasis für CUMMINS Motoren

| Art. Nr. | Farbe | Jahr | Dose ml | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| 52.596.00 | weiß | alle | 400 | 6 |

# ► Anstriche zur Pflege von Schlauchbooten und Kissen

### Mimic Paint - Sprühfarbe für die Erneuerung von PVC/Neopren

Flexibler PVC-Lack, eignet sich für die Erneuerung von Schlauchbooten aus PVC oder Neopren, Fendern, Kunstlederkissen und alle flexiblen Oberflächen.

| Art. Nr. | Farbe | Spraydose ml |
|---|---|---|
| 52.570.01 | weiß RAL 9010 | 400 |
| 52.570.02 | schwarz RAL 9005 | 400 |
| 52.570.03 | elfenbeinfarbig RAL 1015 | 400 |
| 52.570.04 | hellgrau RAL 7035 | 400 |
| 52.570.05 | mittelgrau RAL 7046 | 400 |
| 52.570.06 | blau RAL 5005 | 400 |
| 52.570.07 | - durchsichtig | 400 |



# ► Alu-Schiffsschrauben von SOLAS



DEN ORIGINALEN ENTSPRECHENDEN MODELLEN

SOLAS

## Für HONDA Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.10** | 7,25x6 | - | Kunststoff BF 2,3 D |
| **52.305.12** | 7,87x6,75 | - | BF 5A |
| **52.305.13** | 7,87x7,50 | - | |
| **52.305.55** | 9,25x8 | 8 | 9,9A u. 15A, 8D, 10D, 15D u. 20D |
| **52.305.56** | 9,25x9 | 8 | |
| **52.305.57** | 9,25x10 | 8 | |
| **52.305.64** | 9,25x11 | 8 | |
| **52.511.01** | 9,90x10 | 10 | 25/30 |
| **52.511.02** | 9,90x11 | 10 | |
| **52.511.03** | 9,90x12 | 10 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | 40/50/60 u. BF40A/40D/50D |
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | BF40/50/60 u. BF40A/40D/50D |
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.81** | 11,80x11 | 13 | spez. großeres Blatt BF40/50/60 u. BF40E |
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.305.85** | 11,40x15 | 13 | |
| **52.305.86** | 11,40x16 | 13 | |
| **52.305.15** | 13,75x13 | 15 | 75/90/115 (bis 2009) u. 130 |
| **52.305.16** | 13,50x15 | 15 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.17** | 13,25x17 | 15 | 75/90/115 (bis 2009) u. 130 |
| **52.305.18** | 13x19 | 15 | |
| **52.305.19** | 13x21 | 15 | |
| **52.305.71** | 15x15 | 15 | 115 (ab 2011) u. 135/150/175/200/225/250 |
| **52.305.72** | 15x15 L | 15 | |
| **52.305.73** | 14,80x17 | 15 | |
| **52.305.74** | 14,80x17 L | 15 | |
| **52.305.75** | 14,50x19 | 15 | |
| **52.305.76** | 14,50x19 L | 15 | |
| **52.305.77** | 14,30x21 | 15 | |
| **52.305.78** | 14,30x21 L | 15 | |

## Für MERCURY-MARINER-MERCRUISER Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.205.01** | 7,30x6 | - | Kunststoff 2,5/3,5 4T |
| **52.205.07** | 7,80x7 | 12 | 4/5/6 (4T seit 2011) |
| **52.205.09** | 7,80x8 | 12 | |
| **52.205.10** | 7,80x9 | 12 | |
| **52.509.01** | 8,5x7 | 12 | 8/9,8 (4T seit 2007) |
| **52.509.02** | 8,5x8 | 12 | |
| **52.509.03** | 8,5x9 | 12 | |
| **52.205.17** | 9,25x8 | 8 | 6/8/9,9/15 (2T) u. 9,9/15 (4T bis 2006) |
| **52.205.18** | 9,25x9 | 8 | |
| **52.205.19** | 9,25x10 | 8 | |
| **52.510.01** | 9,25x8 | 14 | 15/20 (4T seit 2007) - 9,9 Big Foot (4T seit 2007) |
| **52.510.02** | 9,25x9 | 14 | |
| **52.510.03** | 9,25x10 | 14 | |
| **52.305.21** | 10,50x11 | 10 | 25 (2T) u. 25 (4T bis 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T bis 2006) |
| **52.305.22** | 10,30x12 | 10 | |
| **52.305.23** | 10,10x13 | 10 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.24** | 10x14 | 10 | 25 (2T) u. 25 (4T bis 2006) - 9,9/15 Big Foot (4T bis 2006) |
| **52.511.01** | 9,9x10 | 10 | 25/30 (4T seit 2007) |
| **52.511.02** | 9,9x11 | 10 | |
| **52.511.03** | 9,9x12 | 10 | |
| **52.305.32** | 11,60x11 | 13 | 40/50/60 (2T) u. 30/40/50/60 (4T) (für Mercury 40 XR siehe Tohatsu 52.305.88/92) |
| **52.305.33** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.34** | 11,10x13 | 13 | |
| **52.305.35** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.36** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.37** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.26** | 11,80x11 | 13 | Spez. großeres Blatt 4-Takter 40 (4 Zyl. - 4T) u. 50/60 (4T) F40 EFI ORION |
| **52.305.27** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.28** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.29** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.305.30** | 11,40x15 | 13 | |
| **52.305.70** New | 14x11 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2- u. 4-Takter) - F40 EFI Pro-New |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.65** | 13,75x13 | 15 | 40 BIG-FOOT 75/80/90/100/115/125 (2- u. 4-Takter) - F40 EFI Pro-New |
| **52.305.66** | 13,50x15 | 15 | |
| **52.305.67** | 13,25x17 | 15 | |
| **52.305.68** | 13x19 | 15 | |
| **52.305.69** | 13x21 | 15 | |
| **52.305.41** | 15x15 | 15 | 135/150/175/200/225/250/300 (2T u. 4T), Mercruiser, Alpha One, Bravo One |
| **52.305.42** | 15x15 L | 15 | |
| **52.305.43** | 14,80x17 | 15 | |
| **52.305.44** | 14,80x17 L | 15 | |
| **52.305.45** | 14,50x19 | 15 | |
| **52.305.46** | 14,50x19 L | 15 | |
| **52.305.47** | 14,30x21 | 15 | |
| **52.305.48** | 14,30x21 L | 15 | |
| **52.305.39** | 15,30x19 | 15 | |
| **52.305.40** | 15,30x19 L | 15 | |

## Für SUZUKI Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.505.90** | 7,85x7 | 10 | 4-5-6 (4T) |
| **52.506.01** | 9,25x8 | 10 | DT 9,9/15/20 (2T) u. DF 8/9/15/20 (4T) |
| **52.506.02** | 9,25x9 | 10 | |
| **52.506.03** | 9,25x10 | 10 | |
| **52.505.01** | 10,50x11 | 10 | 20/25/30 (2T) - 25/30 (4T) |
| **52.505.02** | 10,30x12 | 10 | |
| **52.505.03** | 10,10x13 | 10 | |
| **52.505.04** | 10x14 | 10 | |
| **52.405.48** | 14x11 | 15 | DF40ARI |
| **52.405.49** | 13,75x13 | 15 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | 40/50/55/60/65 (2T) u. 40/50/60 (4T) |
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | 40/50/55/60/65 (2T) u. 40/50/60 (4T) |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.81** | 11,80x11 | 13 | Spez. großeres Blatt 40/50/60 (4T) |
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.205.60** | 13,75x13 | 13 | 70-140 (2T) u. 60/70 (4T alt) |
| **52.205.62** | 13,50x15 | 13 | |
| **52.205.64** | 13,25x17 | 13 | |
| **52.205.66** | 13x19 | 13 | |
| **52.504.10** | 13,87x17 | 15 | 70 (4T seit 2012) u. 80-140 (4T) |
| **52.504.11** | 13,87x19 | 15 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.504.12** | 13,87x21 | 15 | 70 (4T seit 2012) u. 80-140 (4T) |
| **52.504.03** | 13,75x17 | 15 | 4 BLÄTTER (spez. großeres Blatt) 70 (4Tseit 2012) u. 80-140 (4T) |
| **52.504.04** | 13,75x19 | 15 | |
| **52.504.05** | 13,75x21 | 15 | |
| **52.504.20** | 15,8x15 | 15 | 150/250 (4T) |
| **52.504.21** | 15,8x15L | 15 | |
| **52.504.22** | 15,5x17 | 15 | |
| **52.504.23** | 15,5x17L | 15 | |
| **52.504.24** | 15,3x19 | 15 | |
| **52.504.25** | 15,3x19L | 15 | |
| **52.504.26** | 15,3x21 | 15 | |
| **52.504.27** | 15,3x21L | 15 | |

## Für YAMAHA Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.303.90** | 7,25x5 | - | 2,5 - 5 (2T/4T) |
| **52.303.91** | 7,50x7 | - | |
| **52.304.01** | 8,50x7 | 7 | 9,9 (4T seit 2008) u. 6 - 8 (2- u. 4-Takter) |
| **52.304.02** | 8,50x8 | 7 | |
| **52.304.03** | 8,50x9 | 7 | |
| **52.305.55** | 9,25x8 | 8 | 9,9 - 15 (2T) u. 9,9 (4T bis 2007) u. 15 - 20 (4T) |
| **52.305.56** | 9,25x9 | 8 | |
| **52.305.57** | 9,25x10 | 8 | |
| **52.305.64** | 9,25x11 | 8 | |
| **52.405.01** | 9,90x9 | 10 | 20 (2T) u. 25 (2T u. 4T) u. Mariner 30 (2T) |
| **52.405.02** | 9,90x10 | 10 | |
| **52.405.03** | 9,90x11 | 10 | |
| **52.405.04** | 9,90x12 | 10 | |
| **52.405.05** | 9,90x13 | 10 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | 40/50/55 u. TOP 700 (2T) + 30 u. 40 (3 Zyl. 4T) + 40 (4 Zyl 4T) + 50/60 (4T) |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | 40/50/55 u. TOP 700 (2T) + 30 u. 40 (3 Zyl. 4T) + 40 (4 Zyl 4T) + 50/60 (4T) |
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | |
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.81** | 11,80x11 | 13 | 40 (4 Zyl. - 4T) u. 50 - 60 (4T) spez. großeres Blatt 4T |
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.305.48** New | 14x11 | 15 | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) u. 40G/70/80/90/100/115 (4T) |
| **52.405.49** | 13,75x13 | 15 | |
| **52.405.50** | 13,50x15 | 15 | |
| **52.405.60** | 13,50x15 L | 15 | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) u. 40G/70/80/90/100/115/130 (4T) |
| **52.405.52** | 13,25x17 | 15 | |
| **52.405.62** | 13,25x17 L | 15 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.405.54** | 13 x19 | 15 | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) u. 40G/70/80/90/100/115/130 (4T) |
| **52.405.55** | 13x21 | 15 | |
| **52.405.56*** | 13,50x13 | 15 | 60/70/75/90/100/115/130/140 (2T) u. 40G/70/80/90/100/115A/130A (4T) |
| **52.405.57*** | 13,40x15 | 15 | |
| **52.405.58*** | 13,20x17 | 15 | |
| **52.405.59*** | 13,10x19 | 15 | |
| **52.404.01** | 15x15 | 15 | 150/300 (2T u. 4T) + Stern drive |
| **52.404.02** | 15x15 L | 15 | |
| **52.404.03** | 14,80x17 | 15 | |
| **52.404.04** | 14,80x17 L | 15 | |
| **52.404.05** | 14,50x19 | 15 | |
| **52.404.06** | 14,50x19 L | 15 | |
| **52.404.07** | 14,30x21 | 15 | |
| **52.404.08** | 14,30x21 L | 15 | |

* *Schiffsschrauben mit Blatt, das dem Originaltyp "K" ähnelt.*

## Für JOHNSON - EVINRUDE Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.205.01** | 7,30x6 | - | Kunststoff 3,5 (4T seit 2011) |
| **52.205.02** | 8x7 | - | 6/7,5/8 (2T) |
| **52.205.03** | 8,50x9 | - | |
| **52.505.90** | 7,85x7 | - | 5/6HP (4T von 1997 bis 2007) |
| **52.205.21** | 7,87x7 | - | |
| **52.205.07** | 7,80x7 | 12 | 4/6 (4T) seit 2011 |
| **52.205.09** | 7,80x8 | 12 | |
| **52.205.10** | 7,80x9 | 12 | |
| **52.509.01** | 8,50x7 | 12 | 9,8 (10R 4T seit 2011) |
| **52.509.02** | 8,50x8 | 12 | |
| **52.509.03** | 8,50x9 | 12 | |
| **52.510.01** | 9,25x8 | 14 | 15HP 4T seit 2011 |
| **52.510.02** | 9,25x9 | 14 | |
| **52.510.03** | 9,25x10 | 14 | |
| **52.205.44** | 9,25x8 | 13 | 9,9/15 (2-Takter) u. 9,9/15 (4T bis 2001) |
| **52.205.04** | 9,25x9 | 13 | |
| **52.205.43** | 9,25x10 | 13 | |
| **52.506.01** | 9,25x8 | 10 | 9,9/15 (4-Takter von 2002 bis 2007) |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.506.02** | 9,25x9 | 10 | 9,9/15 (4-Takter von 2002 bis 2007) |
| **52.506.03** | 9,25x10 | 10 | |
| **52.205.11** | 10,50x11 | 14 | 20/25/30/35 (2T) - 25/30 E-TEC |
| **52.205.12** | 10,30x12 | 14 | |
| **52.205.13** | 10,10x13 | 14 | |
| **52.305.50** | 12,50x13 | 13 | 40/50/60 (2T) + 737 |
| **52.305.51** | 12,50x14 | 13 | |
| **52.305.52** | 12,25x15 | 13 | |
| **52.305.54** | 12x17 | 13 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | 40/50/60 (4T) |
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | |
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.81** | 11,80x11 | 13 | Spez. großeres Blatt 40/50/60 (4-Takter) |
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | Spez. großeres Blatt 40/50/60 (4-Takter) |
| **52.305.85** | 11,40x15 | 13 | |
| **52.305.86** | 11,40x16 | 13 | |
| **52.205.60** | 13,75x13 | 13 | 40/50/60/75/90/115 (Evinrude E-TEC) u. 70/75/90/100/115/120/140 (Evinrude, Johnson 2-Takter) |
| **52.205.62** | 13,50x15 | 13 | |
| **52.205.64** | 13,25x17 | 13 | |
| **52.205.66** | 13x19 | 13 | |
| **52.504.03** | 13,75x17 | 15 | 90/115/140 4-Blätter-Schiffsschaube (4-Takter) |
| **52.504.04** | 13,75x19 | 15 | |
| **52.504.05** | 13,75x21 | 15 | |
| **52.504.10** | 13,87x17 | 15 | 70/90/115/140 3-Blätter (4-Takter) |
| **52.504.11** | 13,87x19 | 15 | |
| **52.504.12** | 13,87x21 | 15 | |
| **52.206.03** | 14,80x17 | 15 | 130/150/175/200/225/250/275/300 (Evinrude-Jonhson 2T u. Evinrude E-TEC) u. Cobra 800 u. King Cobra (bis 1994, m.15-Zahn-Verzapfung) |
| **52.206.05** | 14,50x19 | 15 | |
| **52.206.07** | 14,30x21 | 15 | |

## Für SELVA Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.304.01** | 8,50x7 | 7 | 8 Ray (4T) 9,9 Pike (4T) |
| **52.304.02** | 8,50x8 | 7 | |
| **52.304.03** | 8,50x9 | 7 | |
| **52.305.55** | 9,25x8 | 8 | 9,9 (4T bis 2007) 15/20 (4T Wahoo) |
| **52.305.56** | 9,25x9 | 8 | |
| **52.305.57** | 9,25x10 | 8 | |
| **52.305.64** | 9,25x11 | 8 | |
| **52.405.01** | 9,9x9 | 10 | 25 (4T Moray + King Fish) |
| **52.405.02** | 9,9x10 | 10 | |
| **52.405.03** | 9,9x11 | 10 | |
| **52.405.04** | 9,9x12 | 10 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | 40/50 (Manta - Barracuda) - 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | |
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.81** | 11,80x11 | 13 | 40 EFI (4T Arvana, 747 cc) - 40/60 EFI (4T Dorado, 996 cc) |
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.305.85** | 11,40x15 | 13 | |
| **52.305.86** | 11,40x16 | 13 | |
| **52.405.48** New | 14x11 | 15 | 40/60 (4T Morena) - 80/100 (4T Marlin) - 115 (4T Narwal/ Tarpon) |
| **52.405.49** | 13,75x13 | 15 | |
| **52.405.50** | 13,50x15 | 15 | |
| **52.405.60** | 13,50x15 L | 15 | |
| **52.405.52** | 13,25x17 | 15 | |
| **52.405.62** | 13,25x17 L | 15 | |
| **52.405.54** | 13x19 | 15 | |
| **52.405.55** | 13x21 | 15 | |
| **52.404.01** | 15x15 | 15 | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| **52.404.02** | 15x15 L | 15 | |
| **52.404.03** | 14,80x17 | 15 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.404.04** | 14,80x17 L | 15 | 150 (4T Killer Whale) - 200/225 (4T Grey/ Fin Whale) - 250 (4T Blue Whale) |
| **52.404.05** | 14,50x19 | 15 | |
| **52.404.06** | 14,50x19 L | 15 | |
| **52.404.07** | 14,30x21 | 15 | |
| **52.404.08** | 14,30x21 L | 14 | |
| **52.205.11** | 10,50x11 | 14 | 20/25/30/45 (2T) |
| **52.205.12** | 10,30x12 | 14 | |
| **52.205.13** | 10,10x13 | 13 | |
| **52.305.50** | 12,50x13 | 13 | 40/50/60 (2T) |
| **52.305.51** | 12,50x14 | 13 | |
| **52.305.52** | 12,25x15 | 13 | |
| **52.305.54** | 12x17 | 13 | |
| **52.205.60** | 13,75x13 | 13 | 70/80/90/100 (2T) |
| **52.205.62** | 13,50x15 | 13 | |
| **52.205.64** | 13,25x17 | 13 | |
| **52.205.66** | 13x19 | 13 | |

*4-Takter Selva siehe 4-Takter Yamaha, gleiche Leistung.*

## Für TOHATSU Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.205.01** | 7,30x6 | 12 | Kunststoff 2,5/3,5 |
| **52.205.07** | 7,80x7 | 12 | 5 (2T) - 4/5/6 (4T) |
| **52.205.09** | 7,80x8 | 12 | |
| **52.205.10** | 7,80x9 | 12 | |
| **52.509.01** | 8,50x7 | 12 | 6/8/9.8 (2T) und 8/9,8 (4T) |
| **52.509.02** | 8,50x8 | 12 | |
| **52.509.03** | 8,50x9 | 12 | |
| **52.510.01** | 9,25x8 | 14 | 9,9/15/18 (2- und 4-Takt) - 15/20 (4T) |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.510.02** | 9,25x9 | 14 | 9,9/15/18 (2- und 4-Takt) - 15/20 (4T) |
| **52.510.03** | 9,25x10 | 14 | |
| **52.511.01** | 9,90x10 | 10 | 25/30 (2T und 4T) u. Maxi (2T) |
| **52.511.02** | 9,90x11 | 10 | |
| **52.511.03** | 9,90x12 | 10 | |
| **52.305.88** | 11,60x11 | 13 | 40/50/60 (2- und 4-Takt) und Corsa (2T) und Mercury 40 XR (2T) |
| **52.305.89** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.90** | 11,10x13 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.91** | 11,10x14 | 13 | 40/50/60 (2- und 4-Takt) und Corsa (2T) und Mercury 40 XR (2T) |
| **52.305.92** | 11x15 | 13 | |
| **52.405.48*** New | 14x11 | 15 | 70 (1999) /75/90/115/ 120/140 (2002) |
| **52.405.49*** | 13,75x13 | 15 | |
| **52.405.50*** | 13,50x15 | 15 | |
| **52.405.52*** | 13,25x17 | 15 | |
| **52.405.54*** | 13x19 | 15 | |

* *Motoren ab BJ 2003 Set TD-RBKT verwenden.*

## Für PARSUN Motoren

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.303.90** | 7,25x5 | - | F 2.6/4/5 - T 2.5/3.6 |
| **52.303.91** | 7,50x7 | - | |
| **52.304.01** | 8,50x7 | 7 | F 6/8/9.8 |
| **52.304.02** | 8,50x8 | 7 | |
| **52.304.03** | 8,50x9 | 7 | |
| **52.205.07** | 7,80x7 | 12 | T 4/5/5.8/6/8/9.8 |
| **52.205.09** | 7,80x8 | 12 | |
| **52.205.10** | 7,80x9 | 12 | |
| **52.305.55** | 9,25x8 | 8 | F 9.9/15 - T 9.9/15 |
| **52.305.56** | 9,25x9 | 8 | |
| **52.305.57** | 9,25x10 | 8 | |
| **52.305.64** | 9,25x11 | 8 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.405.01** | 9,90x9 | 10 | F 20/25 - T 20/25/30 |
| **52.405.02** | 9,90x10 | 10 | |
| **52.405.03** | 9,90x11 | 10 | |
| **52.405.04** | 9,90x12 | 10 | |
| **52.405.05** | 9,90x13 | 10 | |
| **52.305.58** | 11,60x11 | 13 | T 35/40 |
| **52.305.59** | 11,40x12 | 13 | |
| **52.305.60** | 11,10x13 | 13 | |
| **52.305.61** | 11,10x14 | 13 | |
| **52.305.62** | 11x15 | 13 | |
| **52.305.63** | 11x16 | 13 | |
| **52.305.81** | 11,60x11 | 13 | |

| Art. Nr. | Ø und Steigung | Anzahl der Räumer (Zähne) | Motor |
|---|---|---|---|
| **52.305.82** | 11,60x12 | 13 | T 35/40 |
| **52.305.83** | 11,60x13 | 13 | |
| **52.305.84** | 11,60x14 | 13 | |
| **52.405.49** | 13,75x13 | 15 | 60 - 130 |
| **52.405.50** | 13,50x15 | 15 | |
| **52.405.60** | 13,50x15 L | 15 | |
| **52.405.52** | 13,25x17 | 15 | |
| **52.405.62** | 13,25x17 L | 15 | |
| **52.405.54** | 13x19 | 15 | |
| **52.405.55** | 13x21 | 15 | |

# ► SOLAS Edelstahl-Schiffsschrauben

SOLAS

## Für YAMAHA Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.519.02** | 10 3/4 x 10 | - | | 10 | - | 20 (2T), 25 (2T und 4T) |
| **52.519.03** | 10 1/2 x 11 | - | | 10 | - | |
| **52.519.04** | 10 1/4 x 12 | - | | 10 | - | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | - | 40, 50, 55 und Top 700 (2T); 30B und 40F (3 Zyl. 4T), 40D (4 Zyl. 4T), 50 und 60 (4T) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | - | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | - | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | - | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 15 | **52.537.00*** | 60, 70, 75, 90, 100, 115, 130 und 140 (2T), 40G, 70, 80, 90, 100 und 115 (4T) |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.26** | 13 x 19 L | - | | 15 | **52.537.00*** | |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.01** | 150, 175, 200, 225, 250 und 300 V6 (2T und 4T) |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.533.08** | 14 x 21 L | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.50** | 16 x 19 | - | | 15 | **52.537.10** | 300 V8 (4T) und 350 (4T) |
| **52.532.51** | 16 x 19L | - | | 15 | **52.537.10** | |
| **52.532.52** | 15 3/4 x 21 | - | | 15 | **52.537.10** | |
| **52.532.53** | 15 3/4 x 21L | - | | 15 | **52.537.10** | |
| **52.532.54** | 15 5/8 x 23 | - | | 15 | **52.537.10** | |
| **52.532.55** | 15 5/8 x 23L | - | | 15 | **52.537.10** | |

* *Für 115 (4T) Montageset 52.537.01 verwenden*

## Für MERCURY u. MERCRUISER Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | **52.536.03** | 40/50 u. 60 (2T); 30/40/50 u. 60 (4T) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | **52.536.03** | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | **52.536.03** | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | **52.536.03** | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | **52.536.06** | 40 XR (Tohatsu) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | **52.536.06** | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | **52.536.06** | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | **52.536.06** | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 15 | **52.537.03** | 40 (Big foot) / 75/80/90/100/ 115 u. 125 (2T u. 4T) F40EFI Orion u. F40EFI Pro new |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 15 | **52.537.03** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.03** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.03** | |
| **52.522.06** | 13x19 | - | | 15 | **52.537.03** | |
| **52.522.26** | 13x19L | - | | 15 | **52.537.03** | |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.03** | 135/150/175/200/ 225/250 u. 300 (2T u. 4T) Mercruiser, Alpha One u. bravo One |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.03** | |
| **52.532.04** | 14x19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.03** | |
| **52.532.05** | 14x19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.03** | |
| **52.532.06** | 14x21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.03** | |
| **52.532.07** | 14x21L | **52.533.08** | 14 x 21L | 15 | **52.537.03** | |
| **52.532.08** | 16x17 | - | | 19 | **52.537.11** | Verado 300/350 PS, Pro XS 225/ 250 PS |
| **52.532.09** | 16x17L | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.50*** | 16x19 | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.51*** | 16x19L | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.52*** | 15 3/4 x 21 | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.53*** | 15 3/4 x 21L | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.54*** | 15 5/8 x 23 | - | | 19 | **52.537.11** | |
| **52.532.55*** | 15 5/8 x 23L | - | | 19 | **52.537.11** | |

* *1,25' Achse*

## Für SUZUKI Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | - | 40, 50, 55, 60 u. 65 (2T); 40, 50 u. 60 (4T) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | - | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | - | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | - | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 13 | **52.537.07** | von 75 bis 140 (2T); 60 u. 70 (4T old) |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 13 | **52.537.07** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 13 | **52.537.07** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 13 | **52.537.07** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 13 | **52.537.07** | |
| **52.522.26** | 13 x 19L | - | | 13 | **52.537.07** | |
| **52.523.01** | 13 7/8 x 17 | - | | 15 | - | 70 (4T seit 2012), 80, 90, 100, 115 u. 140 |
| **52.523.11** | 13 7/8 x 17L | - | | 15 | - | |
| **52.523.02** | 13 7/8 x 19 | - | | 15 | - | |
| **52.523.12** | 13 7/8 x 19L | - | | 15 | - | |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.523.03** | 13 7/8 x 21 | - | | 15 | - | 70 (4T seit 2012), 80, 90, 100, 115 u. 140 |
| **52.523.13** | 13 7/8 x 21L | - | | 15 | - | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.05** | 150, 175, 200, 225 u. 250 |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.533.08** | 14 x 21L | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.50** | 16 x 19 | - | | 15 | **52.537.05** | DF250, DF300 |
| **52.532.51** | 16 x 19L | - | | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.52** | 15 3/4 x 21 | - | | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.53** | 15 3/4 x 21L | - | | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.54** | 15 5/8 x 23 | - | | 15 | **52.537.05** | |
| **52.532.55** | 15 5/8 x 23L | - | | 15 | **52.537.05** | |

## Für TOHATSU Motoren

| 3 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | 13 | **52.536.06** | 40/50/60 (2T u. 4T); Corsa (2T); u. Mercury 40 XR (2T) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | 13 | **52.536.06** | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | 13 | **52.536.06** | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | 13 | **52.536.06** | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | 15 | **52.537.09** | 70 (seit 1999) /75/90/115/120 u. 140 |

| 3 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | 15 | **52.537.09** | 70 (seit 1999) /75/90/115/120 u. 140 |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | 15 | **52.537.09** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | 15 | **52.537.09** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | 15 | **52.537.09** | |

## Für VOLVO PENTA SX Motoren

| 3 Blatt | | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | **52.537.06** | VE Volvo Pensta SX u. OMC King Cobra (seit 1994 m. 19-Zahn-Verzapfung) |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | **52.537.06** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.537.06** | |

| 3 Blatt | | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.537.06** | VE Volvo Pensta SX u. OMC King Cobra (seit 1994 m. 19-Zahn-Verzapfung) |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.537.06** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.537.06** | |

## Für SELVA Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.519.02** | 10 3/4 x 10 | - | | 10 | - | 25PS (4T Moray) e 25PS (4T KingFish) |
| **52.519.03** | 10 1/2 x11 | - | | 10 | - | |
| **52.519.04** | 10 1/4 x 12 | - | | 10 | - | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | - | Manta 40 (4T); Barracuda 40/50 (4T); 40PS EFI (4T) (Aruana, 747cc); 40/60PS EFI (4T) (Dorado, 996cc) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | - | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | - | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | - | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 15 | **52.537.00*** | 4-Takt: 40/60PS EFI Murena; 80/100PS EFI Marlin; 115PS Narwhal; 115PS EFI Tarpon |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 15 | **52.537.00*** | |
| **52.522.26** | 13 x 19L | - | | 15 | **52.537.00*** | |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.01** | 150PS EFI 4T Killer Whale; 200/225PS EFI 4 Grey / Fin Whale; 250PS EFI 4T Blue Whale |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.01** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.533.08** | 14 x 21L | 15 | **52.537.01** | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 13 | **52.537.08** | 2-Takt: Tenerife 70PS; Best 800; Portofino 70/80PS; Montecarlo 90/100PS |
| **52.522.22** | 13 1/2 x15L | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.26** | 13 x 19L | - | | 13 | **52.537.08** | |

* *Für 115 (4T) Montageset 52.537.01 verwenden*

## Für HONDA Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | - | BF40, BF50, BF60 |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | - | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | - | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | - | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 15 | **52.537.02** | 75, 90, 80, 100, 115 (bis 2009) u. 130 |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 15 | **52.537.02** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.02** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.02** | |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 15 | **52.537.02** | 75, 90, 80, 100, 115 (bis 2009) u. 130 |
| **52.522.26** | 13 x 19L | - | | 15 | **52.537.02** | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.02** | 115 (seit 2010), 135, 150, 175, 200, 225 u. 250 |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.02** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.02** | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.02** | |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.02** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.533.08** | 14 x 21L | 15 | **52.537.02** | |

## Für JOHNSON - EVINRUDE Motoren

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.520.01** | 11 5/8 x 11 | - | | 13 | - | 40 u. 50 (4T) |
| **52.520.02** | 11 3/8 x 12 | - | | 13 | - | |
| **52.520.04** | 11 1/8 x 13 | - | | 13 | - | |
| **52.520.06** | 11 1/8 x 14 | - | | 13 | - | |
| **52.522.02** | 13 1/2 x 15 | - | | 13 | **52.537.08** | 40, 50, 60, 75, 90 u. 115 (Evinr. E-TEC); 70, 75, 90, 100, 115, 120 u. 140 Evinr. & Johnson 2T |
| **52.522.22** | 13 1/2 x 15L | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.04** | 13 1/4 x 17 | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.24** | 13 1/4 x 17L | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.06** | 13 x 19 | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.522.26** | 13 x 19L | - | | 13 | **52.537.08** | |
| **52.523.01** | 13 7/8 x 17 | - | | 15 | - | 90, 115, 140 (4T) |

| 3 Blatt | | 4 Blatt | | Anzahl der Räumer (Zähne) | Montageset | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | Ø und Steigung | Art.-Nr. | Ø und Steigung | | | |
| **52.523.11** | 13 7/8 x 17L | - | | 15 | - | 90, 115, 140 (4T) |
| **52.523.02** | 13 7/8 x 19 | - | | 15 | - | |
| **52.523.12** | 13 7/8 x 19L | - | | 15 | - | |
| **52.523.03** | 13 7/8 x 21 | - | | 15 | - | |
| **52.523.13** | 13 7/8 x 21L | - | | 15 | - | |
| **52.532.02** | 14 1/4 x 17 | - | | 15 | **52.537.04** | 130, 150, 175, 200, 225, 250, 275 u. 300 (Evinrude-Johnson 2T u. Evinrude E-TEC) Cobra 800 u. King Cobra (bis 1994 m. 15-Zahn-Verzapfung) |
| **52.532.03** | 14 1/4 x 17L | - | | 15 | **52.537.04** | |
| **52.532.04** | 14 x 19 | **52.533.05** | 14 1/8 x 19 | 15 | **52.537.04** | |
| **52.532.05** | 14 x 19L | **52.533.06** | 14 1/8 x 19L | 15 | **52.537.04** | |
| **52.532.06** | 14 x 21 | **52.533.07** | 14 x 21 | 15 | **52.537.04** | |
| **52.532.07** | 14 x 21L | **52.533.08** | 14 x 21L | 15 | **52.537.04** | |

## Adapterset für SOLAS New Saturn 3-Blatt Schiffsschrauben.

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **52.536.01** | UHD-KT |
| **52.536.02** | UHE-KT |

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **52.536.03** | UMC-KT |
| **52.536.04** | UMD-KT |

| Art. Nr. | Typ |
|---|---|
| **52.536.05** | UME-KT |
| **52.536.06** | UTC-KT |



## Set Vibrationsdämpfer Rubex

Für Schiffsschrauben New Saturn und HR TITAN Rubex

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.537.00** | Vibrationsdämpfer RBX-208 für Motoren von Yamaha 70/100PS |
| **52.537.01** | Vibrationsdämpfer RBX-203 für Motoren von Yamaha 115/300PS 2T und 4T und Selva 4T |
| **52.537.02** | Vibrationsdämpfer RBX-107 für Motoren von Honda von75 bis 225PS |
| **52.537.03** | Vibrationsdämpfer RBX-102 für Motoren von Mercury von 75 bis 300PS und Mercruiser |
| **52.537.11** | Vibrationsdämpfer RBX-123 für Motoren von Mercury Verado/Pro XS. 1,25' Achse |
| **52.537.04** | Vibrationsdämpfer RBX-100 für Motoren von Johnson/Evinrude 150/300PS |
| **52.537.05** | Vibrationsdämpfer RBX-104 für Motoren von Suzuki DT 150/225PS DF 150/300PS |
| **52.537.06** | Vibrationsdämpfer RBX-105 für Motoren von Volvo Penta Motorfuß links |
| **52.537.07** | Vibrationsdämpfer RBX-110 für Motoren von Suzuki 70/140PS (2T) 60/70PS (4T) |
| **52.537.08** | Vibrationsdämpfer RBX-106 für Motoren von Johnson/Evinrude 70/140PS (2T) + 40E-TEC + 115E-TEC |
| **52.537.09** | Vibrationsdämpfer RBX-109 für Motoren von Tohatsu 70/140PS (2T) |
| **52.537.10** | Vibrationsdämpfer RBX-127 für Motoren von Yamaha 300/350 (4T) |

## Schiffsschrauben NEW SATURN aus rostfreiem Edelstahl - RUBEX 3-Blatt mit austauschbarem Vibrationsdämpfer von RUBEX

Vibrationsdämpfer getrennt anfordern.

| Art. Nr. | Drehung | Ø x Steigung | Motoren Yamaha + Selva 4T | | Motoren Honda | | Motoren Tohatsu | | Motoren Mercury - Mariner | | Motoren Suzuki / Envirude - Johnson (4T) | | Motoren Johnson - Envirude (2T) / E-TEC / Selva (2T) | | Motoren Volvo Penta OMC Cobra seit 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer | PS | Vibrationsdämpfer |
| **52.522.02** | rechts | 13 1/2 x 15 | 70-140 (2T) u. 70-115 (4T) | **52.537.00** | 75/90/130 u. 115 (bis 2010) | **52.537.02** | 70-140 (2T) seit 2003 + Set TD-RBKT | **52.537.09** | 75-125 (2T + 4T) | **52.537.03** | 70-140 (Suzuki 2T) u. 60/70 (Suzuki 4T) u. 60/70 (Envirude - Johnson 4T) | **52.537.07** | 40-90 + 115 (Envirude E-TEC) u. 70-140 (Envirude - Johnson / Selva 2T) | **52.537.08** | | |
| **52.522.22** | links | 13 1/2 x 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.522.04** | rechts | 13 1/4 x 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.522.24** | links | 13 1/4 x 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.522.06** | rechts | 13 x 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.522.26** | links | 13 x 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.02** | rechts | 14 1/4 x 17 | 150-250 (2-4 T) u. 300 (2T) + stern drive | **52.537.01** | 115 (von 2011) u. 135-225 | **52.537.02** | | | 135-300 (2/4T) + Mercruiser, Alpha one, Bravo one | **52.537.03** | 150-225 (Suzuki 2/4T) u. 150-225 (Envirude - Johnson 4T) | **52.537.05** | 130-300 (Johnson 2T u. Envirude 2T + E-TEC) u. OMC Cobra 800 u. King Cobra bis 1994 (shaft 15 spline) | **52.537.04** | Volvo Penta SX, OMC King Cobra since 1994 | **52.537.06** |
| **52.532.03** | links | 14 1/4 x 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.04** | rechts | 14 x 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.05** | links | 14 x 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.06** | rechts | 14 x 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.07** | links | 14 x 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.50** | rechts | 16 x 19 | 300-350 (4T) | **52.537.10** | | | | | | | 200-300 (Suzuki 2/4T) u. 200/225 (Envirude - Johnson 4T) | **52.537.05** | | | | |
| **52.532.51** | links | 16 x 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.52** | rechts | 15 3/4 x 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.53** | links | 15 3/4 x 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.54** | rechts | 15 5/8 x 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| **52.532.55** | links | 15 5/8 x 23 | | | | | | | | | | | | | | |

# ► Schiffsschrauben für VOLVO PENTA von SOLAS, entsprechen den Originalmodellen

SOLAS

## Alu-Schriffsschrauben für DP 280/290 Typ A

Für Dieselmotoren. Vordere Schraube mit 3 Flügeln und Außenschraube mit 4 Flügeln.

| Art. Nr. | Für Motorfüße des Typs | OEM Art. Nr. |
|---|---|---|
| **52.202.03** | A3 | 854766 |
| **52.202.04** | A4 | 854767 |
| **52.202.05** | A5 | 854768 |
| **52.202.06** | A6 | 854769 |
| **52.202.07** | A7 | 854770 |





## Alu-Schiffsschrauben für DP 280/290 Typ B

Für Benzin- und Dieselmotoren, Flügel mit schmalem Profil. Vordere Schraube mit 3 Flügeln, Außenschraube mit 3 oder 4 Flügeln (Hausmodell).

| Art. Nr. | Für Motorfüße des Typs | OEM Art. Nr. |
|---|---|---|
| **52.203.03** | B3 | 854816 |
| **52.203.04** | B4 | 854817 |
| **52.203.05** | B5 | 854818 |
| **52.203.06** | B6 | 854819 |





## Dreiflügelige Edelstahl-Schiffsschrauben für DP 280/290 Typ C

Diese Hochleistungsschiffsschrauben sorgen für höhere Schubkraft, höhere Geschwindigkeit und sind stoß- und rostbeständig.

| Art. Nr. | Für Motorfüße des Typs | OEM Art. Nr. |
|---|---|---|
| **52.204.03** | C3 | 3860878 |
| **52.204.04** | C4 | 3857495 |
| **52.204.05** | C5 | 3857496 |
| **52.204.06** | C6 | 3857497 |





# ► Abzieher und Schlüssel für Schiffschschrauben

## Abzieher für Schiffsschrauben - Schiffswellenanlagen

Geeignet für Schiffschsschrauben mit 2 bis 5 Blättern. Aus extrem widerstandsfähigem Stahl.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **52.962.01** | Für Schiffswellenanlagen von 25 bis 38 mm (1" - 1"1/2) |
| **52.962.02** | Für Schiffswellenanlagen von 40 bis 52 mm (1" 5/8- 2") |




## Spezieller Universalschlüssel

**52.960.00** Zum lösen/anziehen von Schiffsschraubenmuttern, Länge 330 mm. Aus Nylon/Glasfaser.



# ► Lager, Buchsen und Silentblöcke für Innenborder







## Schiffswellenlager mit Außenarmierung in Messing; Angabe der Außenmaße in Zoll und der Innenmaße in Millimetern

Aus wassergeschmiertem Gummi.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.307.20** | 20 | 31,75 (1”1/4) | 76,2 |
| **52.307.22** | 22 | 31,75 (1”1/4) | 76,2 |
| **52.307.25** | 25 | 38,1 (1”1/2) | 101,6 |
| **52.307.26** | 25 | 31,75(1”1/4) | 101,6 |
| **52.307.28** | 28 | 41,27 (1”5/8) | 114,3 |
| **52.307.30** | 30 | 44,4 (1”3/4) | 127 |
| **52.307.32** | 32 | 44,45 (1”3/4) | 127 |
| **52.307.35** | 35 | 47,6 (1”7/8) | 139,7 |
| **52.307.38** | 38 | 50,80 (2”) | 152 |
| **52.307.40** | 40 | 53,9 (2”1/8) | 160 |

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.307.45** | 45 | 60,3 (2”3/8) | 177,8 |
| **52.307.50** | 50 | 66,6 (2”5/8) | 203,2 |
| **52.307.55** | 55 | 76,20 (3”) | 228,6 |
| **52.307.60** | 60 | 82,5 (3”1/4) | 241,3 |
| **52.307.65** | 65 | 85,72 (3”3/8) | 266,7 |
| **52.307.70** | 70 | 95,25 (3”3/4) | 279,4 |
| **52.307.75** | 75 | 101,60 (4”) | 304,8 |
| **52.307.80** | 80 | 101,60 (4”) | 304,8 |
| **52.307.85** | 85 | 114,30 (4" 1/2) | 342,9 |
| **52.307.90** | 90 | 114,30 (4" 1/2) | 355,6 |







## Schiffswellenlager mit Außenarmierung aus Messing; Angabe der Außen-/Innenmaße in Millimetern

Aus wassergeschmiertem **Gummi**.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|
| **52.308.20** | 20 | 30 | 80 |
| **52.308.25** | 25 | 35 | 100 |
| **52.308.26** | 25 | 40 | 100 |
| **52.308.28** | 28 | 38 | 112 |
| **52.308.30** | 30 | 40 | 120 |
| **52.308.31** | 30 | 45 | 120 |
| **52.308.32** | 32 | 45 | 128 |
| **52.308.35** | 35 | 48 | 140 |
| **52.308.36** | 35 | 50 | 140 |
| **52.308.40** | 40 | 55 | 160 |
| **52.308.41** | 40 | 56 | 160 |
| **52.308.45** | 45 | 61 | 180 |

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm |
|---|---|---|---|
| **52.308.46** | 45 | 65 | 180 |
| **52.308.50** | 50 | 66 | 200 |
| **52.308.51** | 50 | 70 | 200 |
| **52.308.55** | 55 | 73 | 220 |
| **52.308.56** | 55 | 75 | 220 |
| **52.308.60** | 60 | 78 | 240 |
| **52.308.61** | 60 | 80 | 240 |
| **52.308.65** | 65 | 83 | 260 |
| **52.308.66** | 65 | 85 | 260 |
| **52.308.70** | 70 | 90 | 280 |
| **52.308.80** | 80 | 100 | 320 |
| **52.308.81** | 80 | 102 | 320 |







## Schiffswellenlager mit Außenarmierung aus Messing; Angabe der Innen-/Außenmaße in Zoll

Aus **Gummi**, wassergeschmiert; für Boote aus den USA, England und Australien.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.306.00** | 1” (25,40) | 1”1/4 (31,75) | 101,6 |
| **52.306.01** | 1” (25,40) | 1”1/2 (38,10) | 101,6 |
| **52.306.02** | 1”1/4 (31,75) | 1”3/4 (44,45) | 127 |
| **52.306.03** | 1”1/2 (38,10) | 2” (50,80) | 152,4 |
| **52.306.04** | 1”3/4 (44,45) | 2”3/8 (60,32) | 177,8 |
| **52.306.05** | 2” (50,80) | 2”5/8 (66,67) | 203,2 |
| **52.306.21** | 1”1/8 (28,57) | 1”5/8 (41,27) | 114,7 |
| **52.306.22** | 1”3/8 (34,92) | 1”7/8 (47,62) | 139,7 |

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.306.23** | 1”5/8 (41,27) | 2”1/8 (53,97) | 165,1 |
| **52.306.24** | 1”7/8 (47,62) | 2”5/8 (66,67) | 190,5 |
| **52.306.06** | 2" 1/4 (57,15) | 3" (76,20) | 228,6 |
| **52.306.08** | 2" 1/2 (63,50) | 3" 1/4 (82,55) | 254 |
| **52.306.09** | 2" 5/8 (66,67) | 3" 3/8 (85,72) | 266,7 |
| **52.306.10** | 2" 3/4 (69,85) | 3" 3/4 (95,25) | 279,4 |
| **52.306.12** | 3" (76,20) | 4" (101,60) | 304,8 |







## Schiffswellenlager mit Außenarmierung aus Kunstharz; Angabe der Innen-/Außenmaße in Millimetern

Aus **Gummi**, wassergeschmiert; für Booten aus Aluminium mit Schiffswellenhalterungen aus Aluminium.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.208.25** | 25 | 38,10 (1" 1/2) | 100 |
| **52.208.30** | 30 | 44,45 (1" 3/4) | 120 |
| **52.208.35** | 35 | 47,62 (1" 7/8) | 137 |
| **52.208.40** | 40 | 53,97 (2" 1/8) | 160 |

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.208.45** | 45 | 60,32 (2" 3/8) | 180 |
| **52.208.50** | 50 | 66,67 (2" 5/8) | 200 |
| **52.208.60** | 60 | 82,55 (3" 1/4) | 240 |






## Buchsen für Schiffswellen mit Außenbewehrung aus Harz für Innen-/Außenbereiche, in Millimetern

Aus wassergeschmiertem **Gummi**.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.209.25** | 25 | 35 | 100 |
| **52.209.26** | 25 | 40 | 100 |
| **52.209.30** | 30 | 40 | 120 |
| **52.209.31** | 30 | 45 | 120 |
| **52.209.35** | 35 | 48 | 160 |
| **52.209.36** | 35 | 50 | 160 |


| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.209.40** | 40 | 55 | 160 |
| **52.209.41** | 40 | 56 | 160 |
| **52.209.45** | 45 | 61 | 180 |
| **52.209.46** | 45 | 65 | 180 |
| **52.209.55** | 50 | 66 | 200 |
| **52.209.56** | 50 | 70 | 200 |

## Buchsen für Schiffswellen mit Außenbewehrung aus Harz für Innen-/Außenbereiche, in Zoll

Aus wassergeschmiertem **Gummi**.

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.210.25** | 1" (25,4) | 1" 1/2 (38,1) | 100 |
| **52.210.50** | 2" (50,8) | 2" 5/8 (66,67) | 200 |

| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.210.57** | 2" 1/4 (57,16) | 3" (76,2) | 220 |
| **52.210.63** | 2" 1/2 (63,5) | 3" 1/4 (82,55) | 250 |




## Schiffswellenlager, vollständig aus Gummi; Angabe der Außen-/Innenmaße in Millimetern


| Art. Nr. | Ø A mm | Ø B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| **52.207.22** | 22 | 29 | 75 |
| **52.207.23** | 22 | 36 | 80 |
| **52.207.25** | 25 | 36 | 100 |
| **52.207.26** | 25 | 40 | 120 |
| **52.207.30** | 30 | 40 | 120 |
| **52.207.35** | 35 | 54 | 140 |
| **52.207.40** | 40 | 54 | 140 |




## Leinenschneider aus Edelstahl mit Befestigungsklemme

Mit der Befestigungsklemme kann der Leinenschneider montiert werden, ohne den Propeller zu entfernen.

| Art. Nr. | Ø Welle mm (A) | Ø aussen mm (B) | Dicke mm |
|---|---|---|---|
| **52.961.01** | 25 | 80 | 22 |
| **52.961.03** | 30 | 80 | 22 |
| **52.961.04** | 31,75 (1" 1/4) | 80 | 22 |
| **52.961.05** | 35 | 100 | 22 |
| **52.961.07** | 40 | 100 | 22 |
| **52.961.08** | 44,5 (1" 3/4) | 120 | 22 |
| **52.961.09** | 45 | 120 | 22 |
| **52.961.10** | 50 | 120 | 22 |




## Stopfbuchsen

aus mit **Hanf und Teflon gemischten Baumwollfasern** mit quadratischem Querschnitt zum Abdichten von Schraubenwellen. Die korrekte Montage erfordert, dass die Buchse in kurzen Stücken, die jeweils **einen Ring** formen, angebracht werden.

| Art. Nr. | Ø mm | Für Wellen Ø | Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|
| **52.190.06** | 6 | 18/25 | 2 m |
| **52.190.08** | 8 | 25/35 | 2 m |
| **52.190.10** | 10 | 40/60 | 2 m |



## Stopfbuchse aus Gummi

Dichtet langanhaltend gegen Wasser ab. Bei ordnungsgemäßer Verwendung besonders wartungsarm.
Aus Salzwasser- und Schmiermittelbeständigem Spezialgummi.
Komplett mit Dichtungsschelle aus Edelstahl AISI 316 und Spezial-Schmierstoff für Schiffswelle.
Die Stopfbuchse befindet sich üblicherweise unter der Wasserlinie und wird durch das Wasser geschmiert und gekühlt. Wenn sie sich oberhalb oder auf der Wasserlinie befindet muss sie extern mit Wasser gekühlt werden.
**Ausführung A:** Schlauchanschluss aus Messing, wird extern mit Wasser gekühlt (bei Nichtverwendung ist ein Schließstopfen aus Messing enthalten) + Loch mit Stopfen aus Messing für Schmierung.
**Ausführung B:** Ohne Schlauchanschluss und Schmierloch.

Das Set enthält: Stopfbuchse + Tube mit Spezial-Schmierstoff + Anleitung.

| Version | | Ø Schiffswelle mm | Ø Stopfbuchsenhalterung mm |
|---|---|---|---|
| A | B | | |
| **52.330.25** | **52.331.25** | 25 | 43 |
| **52.330.30** | **52.331.30** | 30 | 49 |
| **52.330.35** | **52.331.35** | 35 | 55 |
| **52.330.40** | **52.331.40** | 40 | 60 |
| **52.330.45** | **52.331.45** | 45 | 65 |
| **52.330.50** | **52.331.50** | 50 | 70 |





# ► Tragbare Duschen

### Solardusche, 20 Liter




**52.020.20** Aus speziellem **PVC**, das die Sonnenwärme absorbiert und das enthaltene Wasser erwärmt. Mit Schlauch und Klemmverschluss.

### "Handy Shower" handbetriebene Dusche



**52.187.00 ABS**-Behälter mit 8 l Fassungsvermögen, Druckknopfhanddusche, 1,7 m Schlauch und ein Pumpkolben. Kolben 25 Mal auf und ab bewegen, dadurch erreicht der Behälter 3 bar Druck und die Dusche ist einsatzbereit.
Gute Verarbeitung, sehr funktionell.

# ► Wassertanks

OSCULATI




### Feste Trinkwassertanks

Aus **weißem Polyethylen**. Standardversion rechteckig.
Eignen sich für den Einbau im mittleren Bootsteil oder unter Deck.
Mit Inspektionsdeckel und 4 Blindlöchern mit 1/2"-1 1/4" Gewinde für Anschlüsse für Zu- und Ablauf, und Entlüftung (siehe Modelle der Gruppe 17).
Getrennt zu bestellen.

| Art. Nr. | Inhalt l | Sockel mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **52.194.49** | 54 | 700x400 | 200 |
| **52.194.50** | 47 | 480x400 | 260 |
| **52.194.51** | 70 | 710x400 | 260 |
| **52.194.69** | 105 | 900x400 | 300 |
| **52.194.70** | 80 | 700x400 | 300 |
| **52.194.71** | 130 | 880x500 | 300 |
| **52.194.72*** | 170 | 880x500 - 880x400 | 400-500 |


* *Kann um 90° gedreht und sowohl mit Höhen 400 oder 500 mm verwendet werden (mit **doppelten Schlauchanschlüssen und Inspektionsdeckel**)*




### Feste Trinkwassertanks

aus **lebensmittelechtem Polyethylen**. Seitlich abgeflacht, um sich der Bordwand perfekt anzupassen. Geschmacks- und geruchstneutral. Mit Inspektionsdeckel für die Reinigung und Blindlöchern mit Gewinde 1/2" für Ablauf und Entlüftung und 1 1/4" für Zulauf.
(Gummianschlüsse siehe Gruppen 17 und 52).

| Art. Nr. | Inhalt l | Grundriss mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **52.195.50** | 46 | 430x550 | 290 |
| **52.195.75** | 70 | 430x800 | 290 |
| **52.195.10** | 100 | 430x1050 | 290 |




### Fester Wassertank

Aus **weißem Polyethylen**. Dreieckform mit **Abschrägung** für Bug.
Mit Inspektionsdeckel und 4 Blindlöchern mit Gewinde 1/2" - 1 1/4" für den Anschluss von Zu- und Ablauf und Entlüftung (siehe Modelle Gruppe 17).


| Art. Nr. | Fassungsverm. l |
|---|---|
| **52.194.00** | 80 |

## Trinkwassertank aus weißem Polypropylen für die Wandmontage - Fassungsvermögen 60 l

OSCULATI

Eignet sich zur Montage hinter Schränken oder in Aussparungen.
Mit Innengewinde 1/2" - 3/4" - 1 1/2" für Zu- und Ablauf, Entlüftung + Flansch für Füllstandanzeiger.

| Art. Nr. | Fassungsverm. l | ⟷ mm | Max Länge für Schwimmer cm |
|---|---|---|---|
| **52.145.78** | 60 | 450 x 350 Tiefe x 670 Höhe insgesamt | 60 |







## Trinkwassertank


Aus lebensmittelechtem linearem Polyethylen. Geschmacks- und geruchsneutral.
Mit Inspektionsverschluss sowie Anschlüssen für Ab- und Zulaufleitung und Entlüftungsventil.
Der vorhandene Anschluss ermöglicht die modulare Installation mehrerer Wassertanks.
Sämtliche Innengewindeanschlüsse aus Kunststoff.


| Art. Nr. | Fassungverm. l | Länge x Breite | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **52.173.01** | 215 | 1000x400 | 600 |
| **52.173.03** | 390 | 1300x400 | 800 |
| **52.173.04** | 390 | 1300x400 | 800 |
| **52.173.08** | 350 | 1620x520 | 510 |
| **52.173.09** | 600 | 2430x520 | 510 |
| **52.195.20** | 165 | 900x600 | 400 |
| **52.195.22** | 240 | 870x785 | 405 |


*Legende: A=1" - B=1"1/4 - C=1"1/2 - D=3/4 - IS=Inspektion*

















52.195.20





52.195.22




## Fester Frischwassertank, modular

Lebensmittelechtes, lineares Polyethylen. Komplett mit Inspektionskappe und mehreren Anschlüssen für Einlauf, Auslauf, Entlüftung mit 1" 1/4, 3/4", 1" Innengewinde.
Eine Füllstandsanzeige mit VDO 5-Loch-Flansch (27.160.xx; 27.161.xx; 27.166.xx) kann installiert werden.


| Art. Nr. | Fassung sverm. l | Sockel mm | Höhe mm | A - Ventil Ø mm | B - Füllstutzen Ø mm | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.194.80** | 172 | 700x500 | 600+25 | 16/20 | 38/50 | 3/4" | 1"1/4 |
| **52.194.81** | 247 | 1000x500 | 600+25 | 16/20 | 38/50 | 3/4" | 1"1/4 |
| **52.194.82** | 343 | 1400x500 | 600+25 | 16/20 | 38/50 | 3/4" | 1"1/4 |
| **52.194.90** | 170 | 500x600 | 700+25 | 16/20 | 38/50 | 3/4" | 1"1/4 |
| **52.194.91** | 236 | 500x600 | 1000+25 | 16/20 | 38/50 | 3/4" | 1"1/4 |




## Wassertank mit Autoklav

OSCULATI

Wassertank aus Polyethylen in Kombination mit Autoklav Art.-Nr. 16.503.12, für einen Anschluss.




| Art. Nr. | Durchfluß | Inhalt l | Ø Ausgang Pumpe mm | Ø Anschluß Zulauf mm | Ø Entlüfter mm | Klammer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52.194.21** | 3 l / Minute bei 12 volt | 32 | 10 | 38 | 16 | **52.195.00** |

*Kann mit Sockel 340x400 (Höhe 260mm) und Sockel 400x260 ((Höhe 340 mm). Befestigung mit Haltebügeln 52.195.00.*


OSCULATI




## Set Tank + Autoklav

Tank aus lebensmittelechtem Polyethylen schon zusammengebaut mit Autoklav 16.512.12 (12V), Fördermenge 12,8 l/Minute. Empfohlen für 1/3 Anschlüsse.

| Art. Nr. | mm | | | Nettovolumen l | Anschluss Zulauf | Ablauf | Befestigungsbügel | Max Länge Schwimmer cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | | | | | |
| **52.194.30** | 450 | 350 | 400 | 56 | 1 1/2" | 3/4" | **52.195.00** | 39 |
| **52.194.32** | 650 | 330 | 400 | 77 | 1 1/2" | 3/4" | **52.195.00** | 39 |
| **52.194.34** | 650 | 490 | 400 | 117 | 1 1/2" | 3/4" | **52.195.00** | 39 |




## Haltebügel für Wassertank

aus Edelstahl für Wassertanks, die diese vorsehen. Mit 2 Ösen für Fixierschrauben.

| Art. Nr. | für Wassertanks |
|---|---|
| **52.195.00** | 50.147.xx; 50.148.xx; 50.149.xx; 52.194.xx; 52.194.21 |

## Wassertanks “Utility Water Tank” aus eigener Herstellung

Aus spezialbehandeltem, lebensmittelechtem **PVC**, in dem das Wasser geruchsslos bleibt.
Sehr praktisch, da die Tanks sich formmäßig anpasst.
Wartungsfrei und preiswert. Mit Zu- und Ablauf und Entlüftungsventil sowie Inspektionsklappe.
Modell aus besonders robustem, **Nylon-PVC Gewebe in weiß**, mit speziellem Schimmelvernichter und garantiert **dichten** Doppelschweißnähten.





| Art. Nr. | Liter | ⟷ cm |
|---|---|---|
| **52.196.01** | 55 | 64x75 |
| **52.196.02** | 100 | 64x102 |
| **52.196.03** | 150 | 64x135 |
| **52.196.04** | 210 | 64x180 |
| **52.196.05** | 55 | 107x93 (Dreieckig) |
| **52.196.06** | 100 | 130x110 (Dreieckig) |

*enthaltene Anschlüsse 1x16mm/1x38mm*

## Ersatzanschlüsse

aus **Nylon** für Wassertanks 52.196.01; 52.196.03; 52.196.05; 52.196.06



| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **52.196.90** | Ablauf, Ø Schlauchanschluss mm 16 |
| **52.196.92** | Zulauf, Ø Schlauchanschluss mm 37 |

## Einfüllstutzen

mit Deckel. wird mit einem **PVC**-Schlauch an die Anschlüsse 52.196.92; 52.196.93 angeschlossen, wenn der Tank durch einen losen Schlauch ohne fester Leitung gefüllt werden soll.



| Art. Nr. | Schlauchanschluss Ø mm |
|---|---|
| **52.196.94** | 37 |

## Schlauchanschluss

aus **weißem Nylon** für feste Wassertanks.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **52.197.15** | 3/4”x15 mm gerade |
| **52.198.16** | 3/4”x16 mm Winkel 90° |
| **52.198.25** | 3/4”x25 mm Winkel 90° |
| **52.195.15** | 1/2”x15 mm gerade |
| **52.196.15** | 1/2”x15 mm Winkel 90° |

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **52.195.38** | 1”1/4x38 mm gerade |
| **52.196.38** | 1”1/4x38 mm Winkel 90° |
| **52.197.38** | 1”1/2x38 mm gerade |
| **52.198.38** | 1”1/2x38 mm Winkel 90° |



◢ 52.195.38; 52.197.38



◢ 52.198.16; 52.196.15

## Anschlüsse

aus **Nylon**, abgewinkelt 90° - geeignet für flexibel Wassertanks 52.196.xx.



| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **52.196.91** | Entlüftung oder Ablauf, Ø Schlauchanschluss mm 15 |
| **52.196.93** | Zulauf, Ø Schlauchanschluss mm 37 |

# ► Zubehör und Reinigungsmittel für Wassertanks

## Set Schaltpult + Wasserstandsanzeiger

OSCULATI

Umfasst ein Schaltpult mit 4 Anzeige-LED (1/4 - 1/2 - 3/4) + einem Füllstandsanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch. Auch mit Gewinde und Mutter für die Montage an allen Tanks aus jeglichem Material. Für 15/50 cm hohe Tanks. Die Sensoren des Füllstandsanzeigers müssen entsprechend der effektiven Tankhöhe zugeschnitten werden.






| Art. Nr. | ⟷ Schaltpult mm | Kabellänge, vorverkabelt m | V |
|---|---|---|---|
| **52.648.00** | 75x62 | 4 | 12/24 |

**50.204.61** *Verlängerungskabel 4m, mit Stecker u. Kupplung.*






◢52.193.00




◢52.193.00




◢52.193.01/02

## YACHTICON f. Frischwassertank Aqua Clean

Zur Aufbereitung und Lagerung von Frischwasser in Tanks - verhindert Kontaminationen bis zu 6 Monaten. Auf Silberbasis, **chlorfreies** und chemikalienfreies, geschmacks- und geruchsloses Produkt - **eignet sich für Trink- und Brauchwasser**.
Kann in flexiblen und in starren Tanks verwendet werden (bei Aluminiumtanks empfehlen wir die Verwendung des flüssigen Produkts Art.-Nr. 52.193.00).

| Art. Nr. | Beschreibung | Einheit | For litres |
|---|---|---|---|
| **52.193.00** | gebrauchsfertige Fläschchen | 100 ml | 1.000 |
| **52.193.01** | Packung Pulver (Dosierer ist enthalten) | 100 g | 10.000 |
| **52.193.02** | Tabs | 100 pcs | 500 |

*Bei Erwerb von 16 Stück erhalten Sie einen **kostenlosen** Schau-Ständer.*

## YACHTICON Reinigungsmittel Clean a Tank




Reinigungsmittel mit Zitronensäure. Gegen Kalkablagerungen im Tank und in den Anschlussschläuchen. Lebensmittelecht. Empfehlenswert bei längerer Nichtverwendung der Anlage. Nach der Verwendung ist es empfehlenswert, den Reiniger Pura Tank für die totale Desinfektion zu verwenden.

| Art. Nr. | Einheit |
|---|---|
| **52.191.50** | 500 ml |

## YACHTICON Reiniger Pura Tank




**Chlorfreier** Reiniger für die Reinigung und Desinfizierung von Wassertanks. Beseitigt Ablagerungen und von Mikroorganismen und Algen verursachte Gerüche.

| Art. Nr. | Einheit |
|---|---|
| **52.191.00** | 500 ml |



## WHALE Reinigungsfilter Aqua Source Clear

Reinigungsfilter für Trinkwasser von Whale. Ausreichend für 4500 l wasser.
Befreit das Wasser von Gerüchen, Keimen, Pilzen usw.

| Art. Nr. | Schlauchanschluss mm |
|---|---|
| **52.124.00** | 12 |

# ► Luftentfeuchter




◢52.153.00



◢52.153.01

## SANIDRY Gel Luftentfeuchter

Aus einer Kunststoffhülle, in der die versiegelte SANIDRY TRY Wanne untergebracht wird.
Es wird keine Flüssigkeit freigesetzt.
Die Luftentfeuchtung erfolgt über die Oberflächenmembran der Wanne.
Wenn sie aufgebraucht ist, kann der ökologische Inhalt in der Toilette entsorgt werden.

| Art. Nr. | Beschreibung | Für $m^3$ |
|---|---|---|
| **52.153.00** | SANIDRY, komplett | 20 für 6 Wochen |
| **52.153.01** | Nachfüllpack SANIDRY Try | 20 für 6 Wochen |




## ► Wind Shell Einbauset

### Wind Shell Lüftungssystem


Aus UV-beständigem ABS. Wird durch Druck auf den mittleren Schalter geöffnet und geschlossen. Geschlossen absolut wasserdicht. Ermöglicht den Ein- und Austritt der Luft.


| Art. Nr. | Beschreibung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| **53.520.01** | Öffnungs-/Schließventil | Kann unabhängig von seiner Leistung montiert werden. |
| **53.520.02** | Rumpf | - |
| **53.520.03** | Hülse + Bund | bis 120 mm Stärke. |




◢ 53.520.01




◢ 53.520.02



◢ 53.520.02



**Carena (53.520.02)**
Cover




**Valvola apertura / chiusura (53.520.01)**
Open / Close valve



**Manicotto est. Ø86 - int. Ø81,2 (53.520.03)**
Coupling ext. Ø86 - int. Ø81,2

**Collarino per manicotto**
Ring for coupling







**Può essere usato per far entrare o estrarre l'aria.**
**Can be used for air intake or outake**

## ► Windhutzen und Lüftungsgitter

### Lüftungsgitter

Aus weißem, flexiblen **PVC** einstellbar, komplett mit Abdeckung.

| Art. Nr. | Typ Lüfter | ⟷ Hals mm | Höhe mm | Breite mm | Ø Basis mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **53.135.93** | Flach | 70 | 90 | 160 | 112 |
| **53.135.94** | Flach | 100 | 150 | 185 | 142 |
| **53.135.95** | Herkömmlich | 70 | 230 | 110 | 112 |
| **53.135.96** | Herkömmlich | 100 | 250 | 140 | 142 |





## Windhutze DELUXE

**AISI 316** Aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, komplett mit Abdeckung zum Anschrauben.

| Art. Nr. | Lüfterhutze mm | Höhe mm |
|---|---|---|
| **53.134.09** | 102 | 136 |



## Ventilator

Aus **rostfreiem Edelstahl** ermöglicht den Lufteintritt ohne gleichzeitigen Wassereintritt, komplett mit kleinem Elektromotor ausgestattet zur Kabinenbelüftung, Versorgung mit **integrierten Solarzellen**.

| Art. Nr. | Ø mm | Dicke mm | Einbauöffnung mm |
|---|---|---|---|
| **53.503.00** | 200 | 30 | 103 |



## Lüftungsgitter von

Aus **rostfreiem Edelstahl** . Ermöglicht die freie Luftzufuhr und ist dabei vollständig wasserdicht.

| Art. Nr. | Modell | Ø außen mm | Höhe mm | Einbau loch mm |
|---|---|---|---|---|
| **53.500.10** | **mit** Lichtdurchlass | 230 | 35 | 97 |

LEWMAR



## LEWMAR ventilator

Made of reinforced plastic, it exchanges air and prevents water seepage. It can be mounted onto the hatch glass or on the deck. Universal model complying with the CE ISO 12216:2003 standards.

| Code | Outer Ø | Recess bore |
|---|---|---|
| **19.041.01** | 170 | 76 |







## Solarvent selbstlaufender Solar-Ventilator

Das innovativste Ventilationssystem mit Solarenergie.
Haube aus **rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl**. ON-OFF-Schalter.
Mit 2 AA NiMH-Batterien, die tagsüber Energie speichern und **auch ohne Sonnenlicht 30 Betriebsstunden gewährleisten**.
Mit zwei Ventilatoren RX/LX die dem **Eintritt** bzw. dem **Austritt** der Luft dienen.

| Art. Nr. | Haube Ø mm | Durchlaß mm | Ausladung außen/innen mm | Luftzirkulation $m^3/h$ |
|---|---|---|---|---|
| **53.636.00** | 217 | 119 | insgesamt 71 | 20 |








## Lufthutze für Deck oder Deckhaus

Aus **verchromten Messing**, elegantes und modernes Design.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Typ |
|---|---|---|
| **53.310.01** | 165x120x34 | americanisch |
| **53.313.00** | 175x115x40 | - |



▲ 53.310.01




▲ 53.313.00


## Lüftungsblech für Kajüte und Motorraum

aus **poliertem, rostfreiem Edelstahl**


| Art. Nr. | Höhe mm | Breite mm | Fliegengitter |
|---|---|---|---|
| **53.021.01** | 115 | 127 | OHNE |
| **53.021.02** | 67 | 127 | OHNE |
| **53.021.03** | 118 | 232 | OHNE |
| **53.021.04** | 232 | 127 | OHNE |
| **53.021.05** | 76 | 152 | OHNE |
| **53.021.06** | 76 | 229 | OHNE |
| **53.021.00** | 116 | 340 | OHNE |
| **53.021.07** | 115 | 127 | MIT |
| **53.021.08** | 67 | 127 | MIT |
| **53.021.09** | 118 | 232 | MIT |
| **53.021.10** | 232 | 127 | MIT |
| **53.021.11** | 76 | 152 | MIT |
| **53.021.12** | 76 | 229 | MIT |
| **53.021.13** | 116 | 340 | MIT |




◢ 53.021.05/11




◢ 53.021.03/09




◢ 53.021.01




◢ 53.021.02/08






◢ 53.021.00/13



◢ 53.021.04/10



◢ 53.021.06/12

## Ovale Lüftungsgitter



Aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **53.022.01** | 116x128 |


## Ovale Lüftungsgitter



Aus **rostfreiem Edelstahl** hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **53.216.92** | 170 x 60 |

## Konzentrische Lüftungsgitter



Aus **rostfreiem Edelstahl** hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| **53.216.90** | 83 |

## Ovale Lüftungsgitter

Aus rostfreiem Edelstahl.


| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **53.022.02** | 235x118 |



## Lüftungsgitter mit gegenläufigen, frontseitig verstellbaren Lamellen

Aus **rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl** .

| Art. Nr. | ⟷ mm | Fliegengitter |
|---|---|---|
| **53.468.00** | 152x76 | OHNE |
| **53.468.01** | 152x76 | MIT |
| **53.468.02** | 229x76 | OHNE |
| **53.468.03** | 229x76 | MIT |



## Konzentrische Lüftungsgitter

Aus **rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl** .

| Ø mm | Mit Fliegengitter | Ohne Fliegengitter | Spritzwasse Schutz |
|---|---|---|---|
| 102 | **53.301.67** | **53.301.71** | **53.301.85** |
| 125 | **53.301.68** | **53.301.72** | **53.301.86** |
| 152 | **53.301.69** | **53.301.73** | **53.301.87** |
| 178 | **53.301.64** | **53.301.63** | - |
| 63 | **53.301.66** | **53.301.70** | - |


◢ 53.301.85/86/87



## Lüftungsgitter aus rostfreiem Edelstahl


bedrucktes Edelstahlblech, hochglanzpoliert

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **53.302.01** | 100x100 |
| **53.302.02** | 125x125 |


◢ 53.302.01


◢ 53.302.02







## Lüfter aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | ⟷ B mm | Version | Abstand A mm | Bohrung Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **53.301.80** | 97x97 | mit Schrauben | 64 | 75 |
| **53.301.81** | 97x97 | mit Stiftschrauben | 64 | 75 |
| **53.301.82** | 129x129 | mit Schrauben | 92 | 100 |
| **53.301.83** | 129x129 | mit Stiftschrauben | 92 | 100 |




## Lüftungsgitter mit Ring

Aus ABS

| Art. Nr. | ⟷ mm A | B | C | Ø Hals D | H | Typ | Farbe | Für Rohr Art. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **53.273.01** | 92 | 92 | 62 | 76 | - | gerade | weiß | **16.104.35** |
| **53.273.02** | 92 | 92 | 62 | 76 | - | gerade | schwarz | **16.104.35** |
| **53.273.03** | 126 | 126 | 76 | 102 | - | gerade | weiß | **16.104.36** |
| **53.273.04** | 126 | 126 | 76 | 102 | - | gerade | schwarz | **16.104.36** |
| **53.274.01** | 92 | 92 | 108 | 76 | 32 | 90° | weiß | **16.104.35** |
| **53.274.02** | 92 | 92 | 108 | 76 | 32 | 90° | schwarz | **16.104.35** |














## Drehgelenke für Lufter aus rostfreiem Edelstahl

Aus Kunststoff.

| Art. Nr. | | geeignet für Lüfter | Typ | Ø Hals mm | Ø Rohr mm | passendes Rohr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **53.404.01** | | 53.301.80; 53.301.81; 53.302.01 | 90° | 76 | 80 | **16.104.35** |
| **53.404.02** | | 53.301.82; 53.301.83; 53.302.02 | 90° | 102 | 102 | **16.104.36** |
| **53.404.03** | New | 53.301.80; 53.301.81; 53.302.01 | gerade | - | 80 | **16.104.35** |






## Konzentrische Lüftungsgitter

Aus **rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl**, konzentrisch verschließbar.

| Art. Nr. | Ø mm | Fliegengitter |
|---|---|---|
| **53.214.45** | 102 | OHNE |
| **53.214.46** | 102 | MIT |
| **53.214.55** | 127 | OHNE |
| **53.214.56** | 127 | MIT |
| **53.214.65** | 152 | OHNE |
| **53.214.66** | 152 | MIT |



## Lüftungsgitter zur Belüftung/Entlüftung

Aus **rostfreiem Edelstahl**, mit Mikrosieb.


| Art. Nr. | Hals Ø mm |
|---|---|
| **53.301.74** | 58 |




## Lüftungsgitter

Mit verschließbaren und verstellbaren Lamellen **ABS weiß**.
Blendring zum Verdecken der Schrauben.

| Art. Nr. | Ø Außen mm | Ø Bohrloch mm | Ø Kragen mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| **53.301.75** | 163 | 115 | - | hinten bündig |
| **53.301.77** | 163 | - | 115 | hinten mit 50 mm Kragen (vorstehend) |



## Konzentrische Lüftungsgitter

Aus ABS **weiß** zur Raumbelüftung.

| Art. Nr. | Ø mm | Ø Bohrung mm | Befestigung |
|---|---|---|---|
| **53.301.78** | 165 | 125 | mit 3 Schrauben |
| **53.301.79** | 165 | 125 | mit Feder u. Clips |



## Lüftungsgitter

Aus **ABS**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **53.273.26** | 85x85 | schwarz |
| **53.273.27** | 85x85 | weiß |
| **53.273.28** | 85x85 | ecrufarbe |
| **53.273.29** | 85x85 | grau |
| **53.480.82** | 125x125 | schwarz |
| **53.480.84** | 125x125 | weiß |
| **53.480.86** | 125x125 | ecrufarbe |



## Ring

Aus **ABS mit doppletem Durchmesser**. Für den Anschluss von Abgasrohren am Schott

| Art. Nr. | Ø mm | Für Schlauch | Befestigungslöcher |
|---|---|---|---|
| **53.273.24** | 70/80 | Art. Nr. 16.104.30/35 | Entsprechend 53.273.26; 53.273.27; 53.301.80 |



## Lufthutze

Aus**Nylon**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **53.301.05** | 125x260 | schwarz |
| **53.301.06** | 125x260 | weiß |







## Lufthutze

Aus **ABS**.


| Art. Nr. | ⟷ mm | Farbe |
|---|---|---|
| **53.273.90** | 201x101 | schwarz |
| **53.273.91** | 201x101 | weiß |



## "Zebra" Lufthutze

Aus **ABS**.


| Art. Nr. | ⟷ mm | Einbau mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **53.458.01** | 435x64 | 405x48 | schwarz |
| **53.458.02** | 435x64 | 405x48 | weiß |



## Hinterer Einbaukasten

Aus **ABS** zum Anschluss des Ansaugrohrs.


| Art. Nr. | zur Verbundung mit Lüftungsgitter | Tiefe mm |
|---|---|---|
| **53.451.00** | 53.458.01; 53.458.02 | 115 |



## Lüfter aus ABS weiß, UV Resistent

| Art. Nr. | Außen mm |
|---|---|
| **53.408.00** | 420x120 |







## "American" Seitenlufthutze

Aus **verchromten ABS**. Extrem flaches und aerodynamisches Profil.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Einbau mm | Farbe | Lüftergehäuse* |
|---|---|---|---|---|
| **53.405.00** | 415x83 | 395x58 | verchromt | **53.407.00** |
| **53.406.50** | 415x83 | 395x58 | schwarz | **53.407.00** |
| **53.406.51** | 415x83 | 395x58 | weiß | **53.407.00** |

* *Aus **ABS** zum Anschluss an Lufthutzen Art. 53.405.00; 53.406.50; 53.406.51 zwei Belüftungsschläuche vom Typ 16.104.30; 16.104.35, Maße 294x60 mm. Zum Einbau an den entsprechenden Lufthutzen.*




## Lufthutzen

Aus **Edelstahl** hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Einbau mm |
|---|---|---|
| **53.204.01** | 525x112 | 27 |
| **53.205.01** | 325x76 | 27 |
| **53.206.01** | 525x76 | 27 |




## Lüftungsgitter

Aus **rostfreiem Edelstahl** "Japan"-Produkt, für Motorraum.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **53.401.50** | 205x114 |
| **53.401.51** | 326x114 |




## Einbaukästen

Aus **rostfreiem Edelstahl** zum Transport von Luft mittels flexibler Schäuche, in den Motorstand. Zur Kombination mit Lufthutze Art. 53.401.50/51 konzipiert.

| Art. Nr. | Modell | Passend für |
|---|---|---|
| **53.402.01** | für 1x Schlauch Ø mm 75 Art. 16.104.30; 16.104.35 | **53.401.50** |
| **53.402.02** | für 2 x Schläuche Ø mm 75 Art. 16.104.30; 16.104.35 | **53.401.51** |



## Hinterer Einbaukasten zur Kombination

Aus **schwarzem ABS** zur Belüftung.

| Art. Nr. | Version | Ø mm | Empfohlen für Lüftungsgitter | Für Schlauch |
|---|---|---|---|---|
| **53.403.02** | Rechts | 75 | **53.401.51** | **16.104.30; 16.104.35** |
| **53.403.03** | Links | 75 | **53.401.51** | **16.104.30; 16.104.35** |



# ► Selbstklebende Buchstaben und Identifikationschilde

## Selbstklebende Buchstaben, Höhe 20 cm

Aus **Schaumpolyuretan geeignet für Schlauchboote**. Äußerst flexibeln, selbstmodellierende, passen sich perfekt der Schlauchenoberfläche an. Farbe schwarz mit Seewasserfester Klebstoff. Durch Zusammenlegen des Bootes werden die Buchstaben nicht beschädigen.
Alle Buchstaben und Ziffern verfügbar, **VPE 10 Stücke je Buchstabe oder Ziffer**.




| Art. Nr. | Beschreibung | Höhe cm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **54.533.10-1** | Lettere e numeri | 20 | 10 |

*Beim bestellen bitte vollständige Art.-Nr. angeben, z.B. 54.533.10Q für den Buchstabe Q; 54.533.10-5 für die Ziffer 5.*

## Selbstklebende Buschstaben, Höhe 8 cm

Geeignet für Identifikationschilde und Namen am Schlauchbooten (Tender).
Aus **schwarzem Polyuretan**. Gemäß den aktuellen Sicherheitsverordnungen.
Alle Buchstaben und Ziffern sind in VPE von **10 Stück** pro Artikel verfügbar.




| Art. Nr. | Beschreibung | Höhe cm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **54.534.08-1** | Lettere e numeri | 8 | 10 |

*Beim bestellen bitte vollständige Art.-Nr. angeben, z.B. 54.534.08S für den Buchstabe S; 54.534.08-5 für die Ziffer 5.*

## Selbstklebende Buchstaben aus Kunststoff “Targa”

Farbe **weiß** oder **schwarz**. Vorschriftsmäßigen für Bootszulassungssigeln gemäß den Verordnungen des Ministeriums der Handelsmarine.
Ausgestatteten mit selbstaufreihnen System und Seewasserfeste Klebstoff.
Alle Buchstaben sind in VPE von **10 Stücke** geliefert.




| Beschreibung | Höhe 20cm | | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| | weiß | schwarz | |
| Numeri | **54.532.10BI-1** | **54.532.10NE-1** | 10 |
| Lettere | **54.532.10BI-A** | **54.532.10NE-A** | 10 |

*Beim bestellen bitte vollständige Art.-Nr. angeben, z.B. 54.532.10NE-G für den Buchstabe G **schwarz**; 54.532.10BI-8 für die Ziffer 8 **weiß**.*


## Schilde zur Schiffsidentifikation

CE Aus **bedrucktem eloxiertem Aluminium**, gemäß CE Normen.




◢54.409.01

| Art. Nr. | ⟷ mm | Typ |
|---|---|---|
| **54.409.01** | 140x13 | für Identifikationsnummern |
| **54.410.00** | 155x100 | für Außenborder |
| **54.411.00** | 155x100 | für Innenborder und Heckantriebe |




◢54.411.00




◢54.410.00





## ► Großsegel-Stoßdämpfer


OSCULATI



### Großsegel-Stoßdämpfer Rig Angel


Aus Dyneema Band. Dieses System nimmt die Energie, die beim unkontrollierten Halsen entsteht auf. Einfache Montage zwischen dem Baum und der Hauptsegelwinde. Der Stoßdämpfer öffnet sich nach Erreichen der eingestellten Belastung und vermeidet Schäden an der Takelage und strukturelle Schäden des Riggs.


| Art. Nr. | Betriebslast kg | Bruchlast kg | Empfohlen für Boote m | Länge mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.180.01** | 550 | 2500 | 6/9 | 200 | 60 |
| **55.180.02** | 800 | 4000 | 9/11 | 200 | 60 |
| **55.180.03** | 1200 | 6000 | 11/13 | 250 | 120 |
| **55.180.04** | 2000 | 10000 | 13/15 | 280 | 150 |











## ► VIADANA - Blöcke für Jollen

VIADANA




### VIADANA Microblöcke für Seil bis 5 mm

Aus rostfreiem Edelstahl mit schwarzer Nylonscheibe.

| Art. Nr. | Version | Scheibe Ø mm | Für Seil bis mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **55.090.01** | Einfach | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.02** | Einfach Block mit Bügel | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.03** | Einfach Block mit Wirbelschäkel | 17 | 5 | 200 |
| **55.090.04** | Doppelt | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.05** | Doppelter Block mit Bügel | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.06** | Dreifach Block | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.07** | Dreifachblock mit Bügel | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.08** | Einfach Block zur Decksmontage | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.09** | Einfach Block mit Bügel und Klemme | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.10** | Doppel Block mit Bügel und Klemme | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.11** | Dreifach Block mit Bügel und Klemme | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.20** | Block Typ OPTIMIST | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.30** | Schäkel für Art. Nr 55.090.01/02 | 17 | 5 | 300 |
| **55.090.31** | Doppelt | 17 | 5 | 300 |



## VIADANA Mikroblöcke Serie Regatta für Seil bis 6 mm

Aus rostfreiem Edelstahl mit Nylonscheibe.

| Art. Nr. | Version | Scheibe Ø mm | Für Seil bis mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **55.040.01** | Einfachblock | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.02** | Einfachblock mit Bügel | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.03** | Einfachblock mit Wirbel | 25 | 6 | 350 |
| **55.040.04** | Doppelblock | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.05** | Dreifachblock | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.06** | Einfachblock mit Curryklemme und mit Bügel | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.07** | Doppelblock mit Curryklemme und mit Bügel | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.08** | Dreifachblock mit Curryklemme und mit Bügel | 25 | 6 | 650 |
| **55.516.75** | Decksblock | 25 | 6 | 650 |
| **55.514.75** | Einfacher Block auf Gittergrundplatte | 25 | 6 | 650 |
| **55.040.20** | Schäkel für 55.040.01/02 - 55.042.01/02 | 25 | 6 | 650 |




















## VIADANA Mikroblöcke Serie Regatta für Seil bis 8 mm

Aus rostfreiem Edelstahl mit Nylonscheibe.


| Standard | kugelgelagert | Version | Scheibe Ø mm | Für Seil bis mm |
|---|---|---|---|---|
| **55.042.01** | **55.043.01** | Einscheibenblock | 25 | 8 |
| **55.042.02** | **55.043.02** | Einscheibenblock mit Unterbügel | 25 | 8 |
| **55.516.78** | **-** | Decksblock | 25 | 8 |
| **55.514.78** | **-** | Decksblock, abgerundet | 25 | 8 |
| **55.042.03** | **55.043.03** | Mit Wirbel | 25 | 8 |













## VIADANA kugelgelagerte Blöcke Serie Wind Speed

**Besonders robuste Serie aus schwarzem Nylon und rostfreiem Edelstahl.**

technische Eigenschaften

| Version | Für Seil von mm | Ø Scheibe mm | Bruchlast kg | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 8 | 34 | 800 | 300 |
| **B** | 10 | 45 | 950 | 370 |
| **C** | 12 | 56 | 1450 | 580 |

| Modell | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 Einfachblock mit Wirbel | **55.065.08** | **55.065.10** | **-** |
| 1 Einfachblock mit Bügel | **55.067.08** | **55.067.10** | **-** |
| 1 Einfachblock mit Bügel und Unterbügel | **55.068.08** | **-** | **-** |
| 1 Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel | **55.070.08** | **55.070.10** | **55.070.12** |
| 1 Einscheibenblock mit Schäkel arretiert arretiert o. drehbar mit Unterbügel | **55.071.08** | **55.071.10** | **55.071.12** |
| 2 Doppelblock mit Bügel | **55.072.08** | **55.072.10** | **55.072.12** |
| 2 Doppelblock mit Bügel und Unterbügel | **55.073.08** | **55.073.10** | **55.073.12** |
| 1 Einfacher Decksblock | **55.074.08** | **55.074.10** | **55.074.12** |
| 1 Einfachblock mit Schäkel und Curryklemme | **-** | **55.076.10*** | **55.076.12*** |
| 2 Doppelviolinblock mit Curryklemme, universal Befestigung | **55.077.08** | **55.077.10*** | **55.077.12*** |
| 2 Doppelviolinblock mit univers. Befestigung | **55.079.08** | **55.079.10** | **55.079.12** |
| 2 Doppelviolinblock mit Curryklemme, universal Befestigung und Unterbügel | **55.080.08** | **55.080.10*** | **55.080.12*** |
| 3 Dreifachblock, universal Befestigung | **55.084.08** | **55.084.10** | **55.084.12** |
| 3 Dreifachblock mit Unterbügel, univ. Befest. | **55.085.08** | **55.085.10** | **55.085.12** |

* ***kugelgelagerte*** *Klemmen*






## VIADANA Blöcke Serie Plastinox

**Gehäuse aus schwarzem Nylon mit Edelstahl verstärkt.**

technische Eigenschaften

| Version | Für Seil bis mm | Ø Scheibe mm | Bruchlast kg | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 34 | 800 | 300 |
| B | 10 | 45 | 950 | 370 |
| C | 12 | 56 | 1450 | 580 |

| Modell | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Einfachblock mit Wirbel | 55.098.00 | 55.098.01 | - |
| Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel | 55.100.00 | 55.100.01 | 55.100.02 |
| Einscheibenblock mit Schäkel arretiert o. drehbar mit Unterbügel | 55.101.00 | 55.101.01 | 55.101.02 |
| Einfachblock mit Wirbel | 55.102.00 | 55.102.01 | - |
| Doppelblock mit Schäkel | 55.104.00 | 55.104.01 | 55.104.02 |
| Doppelblock mit Schäkel und Unterbügel | 55.105.00 | 55.105.01 | 55.105.02 |
| Doppelviolinblock mit Currryklemme mit Wirbel und Unterbügel | 55.108.00 | 55.108.01 | 55.108.02 |
| Doppelviolinblock mit Currryklemme mit Wirbel und Unterbügel mit Bügel | 55.109.00 | 55.109.01 | 55.109.02 |
| Doppelviolinblock mit univers. Befestigung mit Currryklemme | 55.110.00 | 55.110.01 | 55.110.02 |
| Doppelviolinblock mit Currryklemme mit Wirbel und Unterbügel mit Bügel | 55.111.00 | 55.111.01 | 55.111.02 |




## VIADANA Blöcke auf Derlinkugellagern

**Gehäuse aus schwarzem Nylon mit Edelstahl verstärkt.**

technische Eigenschaften

| Version | Für Seil von mm | Ø Tufnolscheibe mm | Bruchlast kg | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 22 | 700 | 100 |
| B | 8 | 28 | 750 | 150 |
| C | 10 | 38 | 950 | 230 |
| D | 12 | 57 | 1000 | 280 |
| E | 14 | 76 | 2300 | 800 |

| Typ | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Einfachblock mit Bügel | 55.025.06 | 55.025.08 | 55.025.10 | - | - |
| Einfachblock mit Wirbelschäkel | 55.026.06 | 55.026.08 | 55.026.10 | - | - |
| Einfachblock mit Bügel oder Wirbel u. Schäkel | - | - | - | 55.026.12 | 55.026.14 |
| Einfachblock mit Wirbel | 55.027.06 | 55.027.08 | - | - | - |
| Einfachblock mit Bügel und Unterbügel | 55.028.06 | 55.028.08 | 55.028.10 | - | - |
| Einfachblock mit Wirbelschäkel und Unterbügel | - | 55.029.08 | 55.029.10 | 55.029.12 | - |
| Doppelblock mit Schäkel | 55.030.06 | 55.030.08 | 55.030.10 | 55.030.12 | - |
| Doppelblock mit Schäkel und Unterbügel | 55.031.06 | 55.031.08 | 55.031.10 | 55.031.12 | - |
| Dreifachblock mit Schäkel | 55.032.06 | 55.032.08 | 55.032.10 | 55.032.12 | - |
| Dreifachblock mit Schäkel und Unterbügel | 55.033.06 | 55.033.08 | 55.033.10 | 55.033.12 | - |
| Dreifachblock + Currryklemme aus Karbon kugelgelager | 55.034.06 | 55.034.08 | 55.034.10 | - | - |
| Dreifachblock + Currryklemme aus Karbon kugelgelager+ Unterbügel | 55.035.06 | 55.035.08 | 55.035.10 | - | - |
| Decksblock | 55.036.06 | 55.036.08 | 55.036.10 | 55.036.12 | - |
| Einfachblock mit Rohrschelle für Reling Ø 22/25 mm | 55.037.06 | 55.037.08 | - | - | - |
| Umlenkblock mit Currryklemme aus Karbon | - | 55.039.08 | - | - | - |
| Doppelblock | 55.024.06 | 55.024.08 | - | - | - |



55.242.30/40 55.242.50/60 55.351.40 55.541.00/10

## Zubehör für VIADANA Serie Wind Speed

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 55.351.40 | Platte zur Deckmontage von Blöcken mit Universalschäkel |
| 55.242.30 | Feder zur Anbringung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 55.351.40 und Schäkel für 8/10 mm |
| 55.242.50 | Unterlegscheibe zur Einfügung zwischen Feder und Schäkel für 10 mm |
| 55.242.40 | Feder zur Anbringung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 55.351.40 und Schäkel für 12 mm |
| 55.541.00 | Wirbel zur Verbindung des Blockes Art. Nr. 55.076.10 mit Doppel und Dreischeibenblöcken |
| 55.541.10 | Wirbel zur Verbindung des Blockes Art. Nr. 55.076.12 mit Doppel und Dreischeibenblöcken |
| 55.242.60 | Unterlegscheibe zur Einfügung zwischen Bodenplatte Art. Nr. 55.351.40 und Schäkel für 8 mm |



## VIADANA Schnappschäkel

Aus **Edelstahl** zur Verbindung mit Blöcken mit Wind Speed Universalköpfen und kugelgelagerten Blöcken.

| Art. Nr. | für Blöcke mm |
|---|---|
| 55.293.00 | 10 |
| 55.293.10 | 12 |

## VIADANA kugelgelagerte Blöcke aus Verbundmaterial

Extrem leicht und widerstandsfähig.

technische Eigenschaften

| Version | Für Seil von mm | Ø Scheibe mm | Bruchlast kg | Arbeitslast kg |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 10 | 38 | 600 | 230 |
| **B** | 12 | 57 | 1080 | 320 |


| Modell | Version A | | Version B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Einscheibenblock, drehbar | - | - | **55.049.02** | - |
| 1 Einscheibenblock, drehbar m. Schäckel | **55.050.01** | - | - | - |
| 1 Einscheibenblock, arretierbar | - | - | **55.050.02** | - |
| 1 Einscheibenblock, drehbar oder arretierbar mit Unterbügel | **55.051.01** | - | **55.051.02** | - |
| 2 Einscheibenblöcke (universaler Wirbel) | **55.052.01** | - | **55.052.02** | - |
| 2 Einscheibenblöcke (universaler Wirbel) mit Unterbügel | **55.053.01** | - | **55.053.02** | - |
| 3 Einscheibenblöcke (universaler Wirbel) | **55.054.01** | - | **55.054.02** | - |
| 3 Einscheibenblöcke (universaler Wirbel) mit Unterbügel | **55.055.01** | - | **55.055.02** | - |
| 1 Einscheibenblock mit Unterbügel u. Curryklemme (max 8 mm) | **55.056.01** | Curryklemme **aus Aluminium** max Seil Ø 8 mm | **55.056.02** | - |
| 3 Einscheibenblöcke (universaler Wirbel) mit Curryklemme | **55.057.01** | Curryklemme **aus Aluminium** max Seil Ø 8 mm | **55.057.02** | - |
| 3 Einscheibenblock (universaler Wirbel) mit Unterbügel u. Curryklemme | **55.058.01** | Curryklemme **aus Aluminium** max Seil Ø 8 mm | **55.058.02** | - |
| 1 einfacher Decksblock | **55.059.01** | - | **55.059.02** | - |
| 2 Violinblöcke | **55.061.01** | - | **55.061.02** | - |
| 2 Violinblöcke mit Unterbügel | **55.062.01** | - | **55.062.02** | - |
| 2 Violinblöcke mit Curryklemmen | **55.063.01** | Curryklemme **aus Kohlenstoff** max Seil Ø 8 mm | **55.063.02** | - |
| 2 Violinblöcke mit Unterbügel und Curryklemmen | **55.064.01** | Curryklemme **aus Kohlenstoff** max Seil Ø 8 mm | **55.064.02** | - |
| Vierfachblock | - | | **55.065.02** | Seil Ø max 10 mm |

## A >>>




## B >>>






## VIADANA Microblöcke

Aus Nylon und rostfreiem Edelstahl AISI 316.

| Art. Nr. | Version | Scheibe Ø mm | für Schoten von mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **55.250.01** | Einscheibenblock mit Bügel | 22 | 4/6 | 450 |
| **55.250.02** | Einscheibenblock mit Bügel und Unterbügel | 22 | 4/6 | 450 |
| **55.250.03** | Einscheibenblock mit Wirbel | 22 | 4/6 | 450 |
| **55.250.04** | Einscheibenblock mit Montageplatte und zwei Bohrungen | 22 | 4/6 | 450 |



## VIADANA Blockwinde (mit Kurbel) auf Kugellagern aus Verbundmaterial

Kugelgelagert, aus rostfreiem Edelstahl + Kurbel.
Einfachblock Ø 57 mm, Schot max Ø 10 mm, Bruchlast 900 kg, Arbeitslast 205 kg.

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **55.408.00** | Einfachblock rechtsdrehend |
| **55.408.01** | Einfachblock linksdrehend |

# ► HYE - Blöcke für Jollen




## Blöcke TUFNOL HYE

Technische Eigenschaften

| Version | Für Seil bis mm | Ø Tufnolscheibe mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|
| **A** | 8 | 30 | 800 |
| **B** | 10 | 35 | 1000 |
| **C** | 12 | 43 | 1500 |
| **D** | 14 | 50 | 2000 |
| **E** | 16 | 60 | 2500 |

| Modell | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Einfachblock mit BügelEO) | **55.001.00** | **55.001.01** | **55.001.02** | **55.001.03** | - |
| 1 Einfachblock mit Bügel (EB) | **55.002.00** | **55.002.01** | **55.002.02** | **55.002.03** | **55.002.04** |
| 1 Einfachblock mit Wirbel (EW) | **55.003.00** | **55.003.01** | **55.003.02** | **55.003.03** | **55.003.04** |
| 1 Einfachblock mit Bügel und Unterbügel (EHO) | **55.005.00** | **55.005.01** | **55.005.02** | - | - |
| 2 Doppelblock,mit Bügel (TB) | **55.006.00** | **55.006.01** | **55.006.02** | **55.006.03** | **55.006.04** |
| 2 Doppelblock, mit Wirbel (TW) | **55.007.00** | **55.007.01** | **55.007.02** | **55.007.03** | **55.007.04** |
| 2 Doppelblock, mit Bügel und Unterbügel (TBH) | **55.008.00** | **55.008.01** | **55.008.02** | **55.008.03** | - |
| 1 Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel (EWH) | **55.010.00** | **55.010.01** | **55.010.02** | - | - |
| 2 Doppelblock parallel mit Wirbel (ZBW) | **55.011.00** | **55.011.01** | **55.011.02** | - | - |
| 1 Einfachblock auf Platte mit 3 Schrauben (LB) | **55.012.00** | **55.012.01** | **55.012.02** | **55.012.03** | **55.012.04** |
| 2 Doppelblock + Curryklemme + Unterbügel (ZBK) | **56.101.08** | **56.101.10** | **56.101.12** | - | - |




## HYE-Blöcke "Serie Offshore"

Gehäuse aus **Polykarbonat und rostfreiem Edelstahl**, Scheibe aus selbstschmierendem und extrem widerstandsfähigem **"Torlon"**.

Technische Eigenschaften

| Version | Für Seil von mm | Ø Scheibe mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|
| **A** | 16 | 63 | 3500 |
| **B** | 20 | 80 | 4600 |

| Modell | A | B |
|---|---|---|
| Einfachblock mit Wirbel | **55.100.16** | **55.100.20** |
| Einfachblock mit Wirbel und Unterbügel | **55.110.16** | **55.110.20** |
| Doppelblock mit Wirbel | **55.120.16** | **55.120.20** |
| Doppelblock mit Wirbel und Unterbügel | **55.130.16** | **55.130.20** |
| Doppelblock mit Wirbel, Unterbügel und CurryKlemme | **55.140.16** | - |

# ► Umlenkblöcke und Blöcke für Drahtseile - VIADANA, SEA SURE und PFEIFFER

## VIADANA Einscheibenblock, klein

Aus **rostfreiem Edelstahl**, senktrecht.

| Art. Nr. | Rollenmaterial | Ø Rolle mm | für Leine mm |
|---|---|---|---|
| **55.063.04** | Nylon | 25 | 4 |
| **55.063.06** | Nylon | 25 | 6 |
| **55.063.08** | Nylon | 25 | 8 |
| **55.063.25** | Aluminium | 25 | bis 2,5 |
| **55.063.40** | Aluminium | 25 | bis 4 |




## VIADANA Blöcke u. Rückholer für Textilien

Scheibengatt aus **rostfreiem Edelstahl** für Fallen aus Tauwerk **Scheibe aus Nylon**.

| Art. Nr. | N. Scheibe | Ø Scheibe mm | Ø Seil max mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **55.241.01** | 1 | 38 | 8 | 700 |
| **55.241.11*** | 1 | 38 | 8 | 700 |
| **55.038.06** | 1 | 22 | 6 | 700 |
| **55.038.08** | 1 | 28 | 8 | 750 |
| **55.240.02** | 1 | 55 | 12 | 800 |
| **55.240.03** | 2 | 25 | 8 | 560 |
| **55.240.04** | 2 | 33 | 10 | 600 |

* *abgerundete Grundplatte*




## VIADANA Umlenkblöcke, horizontale Montage

Drahtseilblock aus Nylon Ø 25 mm.

| Art. Nr. | für Leinen mm |
|---|---|
| **55.511.75** | 5 |
| **55.511.78** | 8 |



## VIADANA Blöcke für Drahtseile

**Flache Drahtseilblöcke aus rostfreiem Edelstahl mit Aluminiumscheibe Ø mm 25.**

| Art. Nr. | für Kabel mm | Version |
|---|---|---|
| **55.511.73** | 2,5 | einfach |
| **55.512.74** | 4 | einfach |



## VIADANA Blöcke Serie Plastinox f. Drahtseile

Aus **Nylon und rostfreiem Edelstahl**, Scheibe aus **stark eloxiertem Aluminium**, für Stahlkabel mit arretierbarem Wirbel.


| Art. Nr. | Scheibe Ø mm | für Kabel mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|
| **55.099.00** | 34 | 4 | 700 |
| **55.099.01** | 45 | 5 | 950 |
| **55.099.02** | 55 | 6 | 1450 |



## VIADANA Blöcke für Drahtseile

Scheibengatt aus **rostfreiem Edelstahl** für Fallen aus Drahtseil **Scheibe aus Aluminium**.

| Art. Nr. | N Scheibe | Ø Scheibe mm | Ø Seil max. mm | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| **55.241.03** | 1 | 40 | 5 | 700 |
| **55.241.04** | 1 | 22 | 3 | 500 |
| **55.241.06** | 1 | 28 | 4 | 500 |
| **55.240.05** | 1 | 34 | 5 | 700 |






## VIADANA vertikaler Umlenkblock

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr. | Modell | Scheibe | Ø Scheibe mm | Ø Leine mm |
|---|---|---|---|---|
| **55.063.50** | Einfach | Delrin Kugellager | 22 | 6 |
| **55.063.51** | Doppelt | Delrin Kugellager | 22 | 6 |
| **55.063.52** | Einfach | Delrin Kugellager | 28 | 8 |
| **55.063.53** | Doppelt | Delrin Kugellager | 28 | 8 |
| **55.063.60** | Einfach | Aluminium | 25 | 4 |
| **55.063.61** | Einfach | Aluminium | 28 | 4 |




## VIADANA vertikaler schwenkbarer Umlenkblock

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl.

| Art. Nr | Scheibe | Ø Scheibe mm | Ø Leine mm |
|---|---|---|---|
| **55.082.01** | Delrin Kugellager | 22 | 6 |
| **55.082.02** | Delrin Kugellager | 28 | 8 |
| **55.082.10** | Aluminium | 25 | 4 |
| **55.082.11** | Aluminium | 28 | 4 |




## VIADANA schwenkbare Umlenkblöcke

Aus **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | für Seile von mm | Basis mm | Scheibe | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Material | Ø mm |
| **55.081.01** | 10/12 | 83x42 | **nylonscheibe** | 55 |

seasure



## Umlenkblöcke für Fockroller-Fallen von SEA SURE

Aus hochglanzpoliertem rostfreiem **Edelstahl**.

| Art. Nr. | für Relingstützen Ø mm | für Schoten bis mm |
|---|---|---|
| **55.508.00** | 25 | 12 |



## VIADANA einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

zur exakten **äußeren** Führung der Leine zur Fockrollvorrichtung. Dank des großen Durchmessers der **auf Delrinkugellagern** montierten Scheibe wird dies vereinfacht.

| Art. Nr. | Scheibe Ø mm | Schot -Ø Max. mm | Aufnahme mm | Arbeitslast kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.502.00** | 57 | 12 | 25,8 | 280 | 120 |




## Einfachumlenkrolle für Fockrollvorrichtung

A) Aus Nylon, ganz **gelenkig** auf 2 Achsen.
B) Aus Nylon. Schotklemme mit Stopper aus rosfreiem Stahl

| Art. Nr. | Tauwerkscheibe Ø mm | für Seile bis mm | für Relingstützen Ø mm | Durchlaß mm | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.503.00** | 24 | 10 | 25 | - | A |
| **55.504.00** | - | - | 25 | 12 | B |

### PFEIFFER Scheibengatt aus Aluminium


Aus **schwarzem Aluminium**, Scheibe aus **Aluminium**, für Fallen aus Tauwerk und Draht.



| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Scheibe mm |
|---|---|---|
| **55.708.40** | 107x47x33 | 40x12 |

### Reibungsmindernde Ringe

Aus Leichtmetall mit harter, selbstschmierender Eloxal-Beschichtung. Eignen sich als Block, Leitöse, Kraftangriffspunkt, Lazy Jack, Barber Hauler usw. Für Feineinstellung.







| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **58.197.13** | 13 | 5 | 3 |
| **58.197.19** | 19 | 7 | 5 |
| **58.197.25** | 25 | 10 | 7 |
| **58.197.35** | 35 | 14 | 10 |

## ► Riemenscheibe für Blöcke

### Delrinscheibe mit Gehäuse und Kugellager aus Edelstahl







◢ 55.244.01



◢ 55.244.02/03/04/05

| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | S mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.244.01** | 20 | 5,3 | 8 | 12,3 | weiss |
| **55.244.02** | 28 | 5,3 | 8 | 11,0 | schwarz |
| **55.244.03** | 28 | 5,3 | 10 | 14,6 | schwarz |
| **55.244.04** | 38 | 8,8 | 12 | 20,6 | schwarz |
| **55.244.05** | 44 | 8,8 | 14 | 21,9 | schwarz |

### Delrin® Scheibe






◢ 55.245.01




◢ 55.245.02/03/04/05/06

| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | S mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.245.01** | 17 | 6,2 | 5 | 7 | schwarz |
| **55.245.02** | 28 | 8,2 | 10 | 13,4 | weiss |
| **55.245.03** | 34 | 8,2 | 8 | 10,5 | weiss |
| **55.245.04** | 34 | 12,2 | 12 | 17,6 | weiss |
| **55.245.05** | 45 | 12,2 | 10 | 13,5 | weiss |
| **55.245.06** | 56 | 12,2 | 12 | 17,6 | weiss |

### Nylonscheiben auf Delrin®-Kugellagern

Man verwendet sie nach Blockierung der schon mit einem Loch ausgestatteten mittleren Nabe. Die Scheibe dreht reibungsarm auf dem Kugellager.







| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | S mm | Belastung kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **55.243.01** | 29 | 5,1 | 8 | 22 | 12,5 | 130 |
| **55.243.02** | 38 | 5,1 | 10 | 29 | 15,9 | 190 |
| **55.243.03** | 57 | 6,1 | 12 | 46 | 19,8 | 240 |

### Aluminium Scheibe

Harteloxiert, mit PTFE und Kunststoffeinlage.







| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | S mm | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| **55.246.01** | 28 | 8,2 | 4 | 10,2 | schwarz |
| **55.246.02** | 34 | 8,2 | 5 | 13,6 | schwarz |

### Edelstahlscheibe

Mit Kunststoffeinlage.






| Art. Nr. | D1 mm | D2 mm | D3 mm | S mm |
|---|---|---|---|---|
| **55.247.01** | 16 | 5,2 | 5 textil; 2,5 Edelstahl | 6,4 |



# ► Curryklemmen









## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material |
|---|---|---|---|
| **56.204.05** | 3/6 | (CL204) | Nylon |
| **56.222.00** | 3/6 | (CL222) | Aluminium |


















## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.213.04** | 3/6 | (CL213) | Nylon | rechtsl |
| **56.214.04** | 3/6 | (CL214) | Nylon | links |
| **56.258.00** | 3/6 links | (CL258) | Aluminium | besonders geeignet für Segel |
| **56.259.00** | 3/6 rechts | (CL259) | Aluminium | besonders geeignet für Segel |



◢ 56.213.04 / 56.214.04



◢ 56.258.00 / 56.259.00





















◢ 56.236.00

## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.230.00** | 3/6 | (CL230) | Aluminium | m. niedriger Rolle |
| **56.236.00** | 3/6 | (CL236) | Aluminium | m. höher Rolle |
| **56.253.01** | 3/6 | (CL253) | Aluminium | geegnet für Trapez |
| **56.253.02** | 3/6 | (CL253AN) | Aluminium | hart, schwarz, anodisiert |




◢ 56.230.00



◢ 56.253.01/02






## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.241.00** | 3/6 | (CL241) | Aluminium | besonders geeignet für Segel |






◢ 56.263.00

## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material |
|---|---|---|---|
| **56.263.00** | 1/4 | (CL263) | Nylon |









## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.211.18** | 3/6 | (CL211MK2) | Aluminium | |
| **56.211.38** | 3/6 | (CL211MK2AN) | Aluminium | hart, schwarz, anodisiert |








◢ 56.211.18


## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.203.08** | 3/6 | (CL203) | Nylon | |
| **56.211.08** | 3/6 | (CL211MK1) | Aluminium | |
| **56.211.28** | 3/6 | (CL211MK1AN) | Aluminium | hart, schwarz, anodisiert |
| **56.702.00** | 3/6 | (CL702) | Aluminium | für Boma |
| **56.704.00** | 3/6 | (CL704) | Aluminium | für Boma + Unterbügel |




## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.217.00** | 3/6 | (CL217MK1) | Aluminium | rechts |
| **56.218.00** | 3/6 | (CL218MK1) | Aluminium | links |







## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.217.01** | 3/6 | (CL217MK2) | Aluminium | rechts |
| **56.218.01** | 3/6 | (CL218MK2) | Aluminium | links |








## CLAMCLEATS Curryklemmen


| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkumgen |
|---|---|---|---|---|
| **56.223.00** | 3-6 | (CL223) | Nylon | Spezial zum Binden |
| **56.234.00** | 6/12 | (CL234) | Nylon | Spezial zum Binden |




## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.260.00** | 2-5 | (CL260) | Nylon | Spezial zum Binden |




## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkumgen |
|---|---|---|---|---|
| **56.235.00** | 3/6 | (CL244) | Aluminium | geignet für Baum |













## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.209.08** | 4/8 | (CL209) | Nylon | |
| **56.231.00** | 4/8 | (CL231) | Nylon | mit Leitlöse |
| **56.254.00** | 4/8 | (CL254) | Aluminium | |








## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr, | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **56.206.10** | 6/10 | (CL206) | Nylon | rechts |
| **56.207.10** | 6/10 | (CL207) | Nylon | links |








## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material |
|---|---|---|---|
| **56.201.10** | 6/12 | (CL201) | Nylon |
| **56.201.11** | 6/12 | (CL219) | Aluminium |







## CLAMCLEATS Curryklemmen

| Art. Nr. | geeignet für Schotte mm | Hersteller Code | Material |
|---|---|---|---|
| **56.202.16** | 10/16 | (CL205) | Nylon |




## Curryklemmen “Clamcleats”

Aus Aluminium, Basis aus Acetat. **Sicherheitsarretierung**, falls die zulässige Belastung überschritten wird. Ideal zum Blockieren/Entblocken der Ruderpinne bei Kielbooten im Fall von Hindernissen oder bei Grundberührung.

| Art. Nr. | Taue mm |
|---|---|
| **56.257.00** | 4/6 |



**56.814.00** Kann mit 56.203.08; 56.211.08/28; 56.217.00; 56.218.00; 56.236.00 kombiniert werden. Verhindert, dass sich das Schot plötzlich löst und lässt andererseits das Schot frei laufen.






## Curryklemme

**56.253.00** Aus **eloxiertem Aluminium** mit **delrinkugelgelagerten** Backen.
Basis 64 x 30 mm, geeignet für Seilen 5/12 mm

## Curryklemme

Aus **Karbon, kugelgelagert**, sehr robust und leicht.

| Art. Nr. | Geeignet für Schoten mm | ⟷ mm | Seilführung OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **56.025.10** | 3/8 | 47x23x20 | **56.025.14** |
| **56.025.32** | 5/14 | 64x30x28 | **56.025.44** |
| **56.025.11** | 3/8 | 47x23x20 mit Backen aus eloxiertem Aluminium | **56.025.14** |




## Kopfbügel in verschiedenen Farben

| Art. Nr. | Geeignet für Curryklemme | Farbe |
|---|---|---|
| **56.025.15** | 56.025.10 | schwarz |
| **56.025.16** | 56.025.10 | rot |
| **56.025.17** | 56.025.10 | gelb |
| **56.025.18** | 56.025.10 | blau |

| Art. Nr. | Geeignet für Curryklemme | Farbe |
|---|---|---|
| **56.085.45** | 56.025.32 | schwarz |
| **56.085.46** | 56.025.32 | rot |
| **56.085.47** | 56.025.32 | gelb |
| **56.085.48** | 56.025.32 | blau |



| Art. Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| **56.318.00** | Kopfbrücke für Curryklemmen | 56.025.10 |
| **56.319.00** | Kopfbrücke für Curryklemmen | 56.253.00; 56.025.32 |
| **56.254.20** | Brücke aus **Edelstahl, vorn** für | 56.253.00 |
| **56.254.21** | untere Brücke aus Edelstahl, vorn für | 56.253.00; 56.025.32 |
| **56.254.40** | Sockel aus **Delrin**, geneigt für | 56.253.00 |
| **56.254.10** | Sockel aus **Delrin**, waagerecht für | 56.253.00 |


◢ 56.318.00 ◢ 56.254.10 ◢ 56.254.40


◢ 56.319.00 ◢ 56.254.20 ◢ 56.254.21

◢ Montage Beispiel




## Verwendung und Einbauanleitungen.

**. FIGUR 1** - Ein spezieller Mechanismus hält die Backen in ihrer Verankerung am Schaft.
Dies ermöglicht den problemlosen Einbau, weil die Klemme nicht auseinanderfällt.
**FIGUR 2** - Die Backen aus Derlin haben spezielle Zähne aus hochglanzpoliertem Edelstahl, daher sind sie wartungsfrei und sehr langlebig. Die Zähne sind nahtlos verarbeitet und die Oberfläche ist poliert, um den maximalen Schutz der Schote sicherzustellen .Es besteht ein perfektes Gleichgewicht zwischen leichten Materialien und robustem Edelstahl.
**FIGUR 3** - Schote in vertikaler Position einfügen,die Backen fassen die Schote automatisch, im Gegensatz zu anderen Typen, die geöffnet werden müssen. Die gebogenen Zähne im oberen Anteil der Backen ,verwandeln
den vertikaler Schub der Schote (A) in eine Drehbewegung der Backen (B) (patentiert).
Dies gewährleistet maximale Funktionalität. Keine andere Curryklemme weist diese Eigenheitauf.

CLEAT SPRING SERVO


◢ FIGUR 1


◢ FIGUR 2


◢ FIGUR 3

## "SERVO 11"

einschließlich Genauschlitten (siehe Foto) und Schrauben, in durchsichtigen VPE mit Etikette zur Austellung verpackt.

| Art. Nr. | Geeignet für Schoten mm | Lochabstand mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **56.011.00** | 3/8 | 27 | 18 |



## "SERVO 22"

einschließlich Schrauben, in durchsichtigen VPE mit Etikette zur Austellung verpackt.

| Art. Nr. | Geeignet für Schote mm | Lochabstand mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **56.022.00** | 6/12 | 42 | 22 |
| **56.022.01** | 6/12 | 40 | 22 |
| **56.022.02** | 6/12 | 37 | 22 |



## SERVO 33

einschließlich Schrauben, mit Etikette zur Austellung verpackt.

| Art. Nr. | Geeignte für Schote mm | Lochabstand mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **56.033.00** | 10/14 | 52 | 31 |



## SERVO 44

Besonders gute Gleiteigenschaften. Flache Konstruktion ohne Kunststoffsockel mit besonders großen Stiften, einschließlich Schrauben.

| Art. Nr. | Geeignet für Schote mm | Lochabstand mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **56.014.00** | 10/14 | 52 | 27 |





### Bügel zur Schotführung geeignet für SERVO 22

**56.022.10** Wahlfrei (unterer Bügel wie bei Foto SERVO 11), wird einfach unter der Klemme eingefügt.




### Kopfbügel

Horizontal, einschließlich Plättchen.

| Art. Nr. | Geeignet für SERVO | Abstand mm |
|---|---|---|
| **56.022.40** | 22 | 40 |
| **56.022.33** | 33/44 | 52 |


OSCULATI




### Curryklemmen

**AISI 316** **Aus rostfreiem edelstahl AISI 316**, mit hochglanzpolierten konischen Zähne zum Blockierung.

| Art. Nr. | Geeignet für Taue mm | Material | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **56.304.06** | 3/6 | AISI 316 | 82 | 66 | 18 |
| **56.305.06** | 3/6 | AISI 316 | 55 | 27 | 17 |
| **56.306.06** | 3/6 | AISI 316 | 48 | 36 | 15 |




## ► Niederholer und Blöcke

### Curryklemme mit stehendem Block



Aus eloxiertem Aluminium mit kugelgelagerter Curryklemme.

| Art. Nr. | Geeignet für Blöcke |
|---|---|
| **56.266.00** | 55.026/029/030/031.xx |

### Curryklemme mit niedrigem Block



Mit Genauschlitte und Curryklemme auf Aluminiumkugellager.

| Art. Nr. | Scotta max mm |
|---|---|
| **56.268.00** | 8 |

### Niederholer



Aus **rostfreiem Edelstahl**, besonders robust, italienischer Herstellung.

| Art. Nr. | Geeignet für Taue mm |
|---|---|
| **56.314.10** | 5/7 |





# ► Winschkurbeln

## Schwimmfähige Winschkurbeln



Mit "Lock In" Sperre auf der Winsch. **Universal** für alle Winschen.
**Kugelgelagerter** Griff. Aus **Nylon** (Glasfaser), genauso robust, wie ein Metallgriff.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **57.176.09** | 200 (8") |
| **57.176.10** | 250 (10") |

## Ersatz-Winschkurbeln



Aus **eloxiertem Aluminium** mit Nylongriff und Sicherung. **Universalmodell**.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **57.109.00** | 200 |
| **57.109.01** | 250 |

## Winschkurbel



Aus gestanztem und hochglanzpoliertem **rostfreiem Edelstahl**.
Mit Sicherungsarretierung.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **57.424.30** | 250 |
| **57.424.31** | 200 |

## Universal-Windengriff "Speadgrip"



Aus eloxiertem Aluminium, Griff **auf Kugeln**.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **57.110.01** | 250 |


## Halterung für Winschkurbel



Aus weichem **PVC**.

| Art. Nr. | Einschub mm | Länge mm |
|---|---|---|
| **57.635.72** | 90x60 | 290 |

## Halterung für Winschkurbel



**57.175.20** Aus robustem, weißem Segeltuch mit Einfassungen.
Universalmodell, Verpackung mit Beschreibung.

## Universal-halterung

Aus **schwarzem Nylon** geeignet für Winschkurbeln. Befestigung mit drei Schrauben.
Wird anstelle der PVC-Taschen verwendet.

| Art. Nr. | Ø Fuß mm | Ausladung mm |
|---|---|---|
| **57.635.70** | 52 | 26 |



# ► Rollflockanlage und Sailing- Nockschoner

## Anpassbare, aerodynamische Nockschoner

Aus weichem Thermoplastmaterial für runde und flache Saling. In wenigen Sekunden montierbar.
Befestigung mit selbstvulkanisierendem Band 65.115.01 oder ähnlichem.

| Art. Nr. | Geeignet für Seil max mm | für Sailing max. mm | Außenmaße mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| **57.492.01** | 4 | 38x13 | 114x45x48 | 2 |
| **57.492.02** | 6 | 57x17 | 145x65x60 | 2 |
| **57.492.03** | 8 | 83x25 | 190x93x71 | 2 |

OSCULATI











## Band für Nockschoner

Aus weichem, UV-beständigem Kunststoff, leicht entfernbar, auch wenn es alt ist.


| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **57.374.00** | hellgrau | 25mm x 10m |



## "Sailguard" Segelschoner

Aus **weißem Nylon**. Blitzschnelle Montage, **ohne dass dabei die Wanten abgenommen werden müssen**. Verpakung zur Austellung.

| Art. Nr. | Geeignet für | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **57.373.40** | Tauwerk bis zu 9 mm | 2 |



## Manueller Fockroller, von "Sea Sure"

Aus **rostfreiem Edelstahl**, Scheibe aus **Nylon**. Der Fockroller "Sea Sure" gewährleistet höchste Zuverlässigkeit. Trommel geschlossen und geschützt, damit sich das Tau nicht während des Setzens und Reffens verklemmt oder verdreht. Mit Lagern aus rostfreiem Edelstahl, die auch bei höchster Beanspruchung volle Funktionstüchtigkeit gewährleisten.
Durch die geringe Höhe von nur 50 mm kann das Fock sehr tief, knapp über dem Deck, montiert werden, so wird höchste Segelleistung gewährleistet. Durch das zusätzliche Verlängerungsrohr aus rostfreiem Edelstahl kann die Anlage auch unter Deck montiert werden.
Der Fockroller kann bis 3,5 mm Tau mit 3 mm Durchmesser aufrollen und ermöglicht die Verwendung von Segeln, deren unterer Bord (zwischen Halshorn und Schothorn) ca. 3 m misst.
Diese Länge verringert sich bei größerem Taudurchmesser.


| Art. Nr. | Geeignet für | Trommel Ø | |
|---|---|---|---|
| **57.299.00** | alle Segelboote | 69 mm | 116 |



## "Sea Sure" Wirbel

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **57.295.00** | Aus rostfreiem Edelstahl geeignet für Rollreffanlage; mit Kugellager aus rostfreiem Edelstahl |







## Reffsystem HOOD Sea Flex mit Profil


Dieses Reffsystem gibt den kleineren Boote zu niedrigen Kosten den Konfort der für größeren Schiffen vorbehalten ist. Einfachste Montage, Einzigstück-Kunststoffprofil mit inneres ummantelte Stahlseil um Leistungen zu optimieren. (Länge des Vorstags max 10,30 m Pin zu Pin).
Entfernbare Trommel für beste Leistungen.
Aus UV-beständigem Kunststoff, rostfreiem Edelstahl und Derlin-Kugellager für maximale Laufruhe.

| Art. Nr. | Geeignet für Vorstage bis mm | Geeignet für Boote |
|---|---|---|
| **57.050.00** | 6 | von 18 bis 26' |










## Salingschoner aus Leder

Wasser-, Salz-, UV-beständiges Leder mit elastischem Rand, Innen Neopren.
Mit Klettverschluss. Für jede Saling geeignet.
Einfache Befestigung, wird Paarweise verkauft.

| Art. Nr. | Durchmesser Saling mm | |
|---|---|---|
| | stehendes Gut (continuous rig) | laufendes Gut (linked rig) |
| **57.493.01** | 55-95 | - |
| **57.493.02** | 95-122 | 74-95 |
| **57.493.03** | - | 105-122 |
| **57.493.04** | 122-154 | 122-154 |







# ► Wantenhänger, Karabinerhaken, Mastrutscher und Zubehör

## Masttopplatten

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Befestigungen für zwei Wanten, ein Stag und ein Klüverfall mit Rolle.

| Art. Nr. | Geeignet für Boote |
|---|---|
| **58.234.10** | von m 3,5 bis m 4,5 |



## Schäkel/Schellen/Wantenhänger

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **58.331.00** | Baumbeschlag aus rostfreiem Edelstahl mit 4 Bohrungen. Geeignet für Baum mm 40/50, Länge mm 80 |
| **58.330.00** | Baumbeschlag aus rostfreiem Edelstahl mit 4 Bohrungen. Geeignet für Befestigung von Blöcken am Baum |
| **58.531.50** | Mastbeschlag aus rostfreiem Edelstahl, geneigt für Masten mm 50/60 |
| **58.528.00** | Puttingen geeignet für Wantenbefestigung aus rostfreiem Edelstahl mm 15x1,5 , mit Bolze Ø mm 6 |
| **58.329.00** | Haken aus rostfreiem Edelstahl für Fallen und anderes |




## Gebogener Wantenhänger

| Art. Nr. | Länge mm | Ø Bohrungen mm | Stift mm | Material |
|---|---|---|---|---|
| **58.529.00** | 120 | 6 | 6x10 | rostfreiem Edelstahl |



## Gebogener Wantenhänger mit zwei Bohrungen

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Stiften mm | Verstellungen mm | Längenänderung mm | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| **58.370.80** | 108x23 | 5 | jeweils um 3 | 68 | rostfreiem Edelstahl |
| **58.370.81** | 115x30 | 6 | jeweils um 3 | 68 | rostfreiem Edelstahl |



58.370.80

## Doppelter Wantenhänger

Aus **rostfreiem Edelstahl** mit Bohrungen für die Verstellung.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Stifte Ø mm |
|---|---|---|
| **58.506.30** | 120 | 6 |



## Vorstagbeschlag aus rostfreiem Edelstahl




| Art. Nr. | Ø Bohrungen mm | Basis mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **58.604.00** | 5 | 60x34 | 38 |

## Stagbeschlag aus rostfreiem Edelstahl



| Art. Nr. | Ø Bohrungen mm | Basis mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|
| **58.530.40** | 5 | 49x16 | 37 |



## Lochbleche

Aus **rostfreiem Edelstahl**. Sie können anstelle den Wantenspannern verwendet werden.

| Art. Nr. | Band mm | Ø Bohrungen mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **58.506.10** | 14x2 | 6 | 80 |
| **58.506.11** | 14x2 | 6 | 100 |
| **58.506.12** | 14x2 | 6 | 125 |
| **58.506.15** | 14x2 | 6 | 1000 |



## Lochbleche

Aus **starkem rostfreiem Edelstahl**

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | Ø Bohrungen mm |
|---|---|---|---|---|
| **58.507.10** | 145 | 19 | 2,5 | 8 |
| **58.507.11** | 205 | 19 | 2,5 | 8 |



## Mastspur

Aus **rostfreiem Edelstahl**, u-förmig. Mit Bohrungen zur Verstellung.

| Art. Nr. | ⟷ mm | für Boote |
|---|---|---|
| **58.511.80** | 150 | 3 - 5 m |



## Haken für Spinnakerschot

**58.248.00** Haken aus schwarzem Nylon für Spinnakerschot

## Hake für Spinnakerschotführung und anderes



**58.061.00** Hake aus schwarzem Nylon für Spinnakerschotführung und anderes

## Ruderclip, schwere Ausführung




**58.021.01** Ruderclip aus rostfreiem Edelstahl, schwere Ausführung, Dicke 1,6 mm mit ovalen Bohrungen zur Verstellung



## Ruderbeschläge

Aus **rostfreiem Edelstahl und Aluminium**.

| Art. Nr. | Ruderbreite mm | Augbeschlag mm | | für Boote bis m |
|---|---|---|---|---|
| | | kurz | lang | |
| **59.127.50** | 12 | 75 | 108 | 3/4 |
| **59.127.51** | 35 | 132 | 179 | 5/6 |




◢ 58.357.00; 58.358.00

◢ 58.047.50/70

◢ 58.089.00; 58.090.00; 58.091.00; 58.092.00

## Mastrutscher für Besan


| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Zugkraft maximal kg | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **58.357.00** | 23 | 9 | 13,5 | 28,5 | - | Nylon |
| **58.358.00** | 22 | 12 | 13,5 | 30 | - | Nylon |
| **58.047.50** | 30 | 28 | 14 | 4,5 | - | Nylon |
| **58.047.70** | 25 | 25 | 10 | 3 | - | Nylon |
| **58.089.00** | - | 16 | - | - | 400 | Nylon |
| **58.090.00** | - | 18 | - | - | 420 | Nylon |
| **58.091.00** | - | 22 | - | - | 530 | Nylon |
| **58.092.00** | - | 24 | - | - | 530 | Nylon |



◢ 58.045.80



◢ 58.045.90/91



◢ 58.045.20

## Schnappschäkel für Besanmastrutscher

| Art. Nr. | Ø Splint (Pin) mm | Empf. für Modell | Material | Version |
|---|---|---|---|---|
| **58.045.91** | 6 | **58.357.00** | Nylon | Schraubenverschluss |
| **58.045.90** | 8 | **58.358.00** | Nylon | Schraubenverschluss |
| **58.045.80*** | 8 | **58.357.00; 58.358.00** | Nylon | Klappverschluss |
| **58.045.20** | 8 | **-** | Nylon | Klappverschluss |

* *Typ "lang", Öffnung 42 mm, besonders geeignet für Großsegel mit Segellatten*

## Leitösen, bei Drift



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **58.101.90** | Leitöse aus schwarzem Nylon geeignet für Segelboot |

## Leitösen mit Innenring



Aus **rostfreiem Edelstahl**

| Art. Nr. | für Tau mm |
|---|---|
| **58.101.82** | 4/6 |
| **58.101.83** | 6/8 |
| **58.101.84** | 8/10 |

## Leitösen aus schwarzem Nylon

| Art. Nr. | Durchgang mm |
|---|---|
| **58.141.91** | 9 |
| **58.141.92** | 13 |
| **58.141.93** | 17 |
| **58.241.91*** | 6 |
| **58.241.92*** | 13 |

* *Mit Lochverstärkung aus rostfreiem Edelstahl*



◢ 58.141.91/92/93



◢ 58.241.91/92

# ► Segellatten

## Segellatten und Veredecke


Aus **satiniertem Fiberglas**. Sie verbinden enorme Widerstandsfähigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Sie wurden nach den letzen Techniken und gemäß Regattaanforderungen entwickelt.

| Flach mm | Rund Ø mm | Lattenlänge | | | | horizontale Biegebelastung | Latten-Endstücke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 m | 4 m | 3 m | 6 m | | |
| 18x2 | - | **58.660.49** | - | - | - | 320 | **58.660.57** |
| 24x2,5 | - | **58.660.46** | - | - | - | 600 | **58.660.58*** |
| 50x4 | - | **58.660.45** | **58.660.65** | - | - | 2655 | - |
| 15x3 | - | **58.660.50** | - | - | - | 420 | **58.660.53** |
| 24x4 | - | **58.660.47** | **58.660.67** | - | - | 1185 | **58.660.59*** |
| 30x3 | - | **58.660.51** | **58.660.71** | - | - | 1155 | **58.660.54** |
| 40x4 | - | **58.660.52** | **58.660.72** | - | - | 2080 | **58.660.55** |
| - | 10 | - | - | **58.661.10** | - | 9150 | - |
| - | 12 | - | - | **58.661.12** | - | 21025 | - |
| - | 14 | - | - | - | **58.661.14** | 38800 | - |
| - | 16 | - | - | - | **58.661.16** | 60780 | - |

ORDER BY BOX

* *paarweise verkauft*







◢ 58.660.46/49



◢ 58.660.45/47/50/51/52



◢ Endstück



◢ 58.661.10/12/14/16





# ► Maststufen

OSCULATI



**New**

## Klappbare Maststufe

**AISI 316**

Klappbare Maststufe - ideal für Alu-Masten.
- EPDM-Korrosionsschutz-Dichtung;
- Vibrationsschutz mit einstellbarem Nylon-Gewindestift;
- breite, rutschfeste Stufe;
- aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316.

Montage mit M6-Schrauben.


| Art. Nr. | Basis mm | Überstand mm | |
|---|---|---|---|
| | | geschlossen | geöffnet |
| **59.806.00** | 109x65 | 38 | 145 |



## Klappbare Maststufe

**Aus rostfreiem Edelstahl** mit rutschfestem Belag aus weichem **Nylon**.

| Art. Nr. | Basis mm | Überstand mm | |
|---|---|---|---|
| | | geschlossen | geöffnet |
| **59.805.00** | 85x60 | 25 | 108 |



## Maststufen, Materialstärke 6 mm

**AISI 316**

Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**. Absolut sicher, auch ohne Bootsmannstuhl. Für jeden Mast geeignet. Es wird ein Stufenabstand von 60 cm empfohlen.

| Art. Nr. | ⟷ LxHxT mm |
|---|---|
| **59.804.00** | 17,5x21,5x21,5 |



## Maststufe

Aus Edelstahl mit rutschfestem Beschlag aus Teakholz.

| Art. Nr. | ⟷ LxHxT mm |
|---|---|
| **59.803.00** | 286x130x16 |



## Biegfeste Mastleiter zum Besteigen des Baums

Aus Stoffband mit Alustufen. Die Leiter muss unten an den zwei dafür vorgesehenen Schlaufen befestigt (ideal ist die Befestigung unter der Baumhalterung) und anschließend mit einem Hisstau gespannt werden. Nachdem sie gut gespannt wurde (mithilfe einer Winsch) ist die Leiter durch das Selbstklemmsystem der einzelnen Stufen fest und stabil. Auch wenn man das Gewicht verlagert, bleibt die Leiter fest und dreht sich nicht.
Die Gesamtlänge der Leiter muss geringer sein als die des Baums, auf diese Weise kann sie vollständig gespannt werden. Wenn die Spitze gespannt ist, befindet sich die Baumspitze in etwa in Brusthöhe eines auf der obersten Stufe stehenden Mannes. Sie kann in jedem Fall mithilfe der Einstellschlangen angepasst werden, Siehe Anleitung.

| Art. Nr. | Farbe | Für (l) m Hohe Bäume | Leiterlänge m |
|---|---|---|---|
| **59.807.04** | grau | 10 | 8,80 |
| **59.807.05** | blau | 12 | 10,80 |
| **59.807.07** | orange | 14 | 12,60 |
| **59.807.09** | gelb | 16 | 14,90 |







# ► Pinnenausleger und Trapezzubehör

## Teleskop-Pinnenausleger

Aus **eloxiertem Aluminium**, mit Soft-Griff.

| Art. Nr. | Rohr-Ø mm | Griff-Ø mm | Länge cm |
|---|---|---|---|
| **60.668.00** | 17 - 20 | 25 | 66 - 120 |
| **60.668.01** | 17 - 20 | 25 | 93 - 173 |


OSCULATI



## Pinnenverlängerung

Aus **schwarzem eloxiertem Aluminium**, mit Elastomer-Gelenk und Golfschlägergriff.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge cm |
|---|---|---|
| **60.511.00** | 16 | 61 |
| **60.511.11** | 16 | 76 |
| **60.511.12** | 16 | 91 |



## RWO ausziehbarer Pinnenausleger

Aus **Aluminium**, mit rutschfestem **Foam**-Griff und Endteil. Flexibles Gelenk aus **EPDM**.
Ideal für Jollen oder kleine Kajütenboote.


| Art. Nr. | Justierbare Länge cm |
|---|---|
| **60.542.00** | 70 - 122 |



## Pinnenausleger FRIEND

Länge einfach und genau einstellbar.
**Hat zwei wichtige Funktionen**:
1) es handelt sich um einen robusten und genau verlängerbaren Pinnenausleger
2) es handelt sich um einen **manuellen Autopiloten**, der die Funktion des Sperrrads des Steuerrads übernimmt. Nach dem Blockieren in geeigneter Stellung, hält er den Ruderschaft in seiner Position und kann durch Drehung des Hebels bis in die gewünschte neue Position leicht reguliert werden. Nach Loslassen des Hebels blockiert sich Friend's in dieser Stellung. Es ist sehr einfach erneut mit dem traditionellen Pinnenausleger zu steuern. Es genügt ihn von seiner Stellung anzuheben, um ihn auszurasten. Sehr nützlich, um den Ruderschaft jederzeit loszulassen.
Im Hafen oder wenn das Boot vor Anker liegt wird der Ruderschaft blockiert.

| Griff | | Justierbar mm | größte und kleinste Ausleger-Länge |
|---|---|---|---|
| A | B | | |
| - | **60.663.02** | 585/821 | 670/760 |
| **60.664.00** | **60.663.00** | 642/935 | 760/870 |
| **60.664.01** | **60.663.01** | 750/1043 | 870/980 |



◢E: größte und kleinste Länge des Auslegers.
L: Entfernung vom Anbringungspunkt des Hakens (Y) bis zum Anbringungspunkt des Auslegerscharniers auf dem Ruderschaft (X).








## Pinnengelenk

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **60.050.04** | Ausziehbares Gelenk aus **Elastomer** für Innenrohr-Ø 13 mm |
| **60.050.05** | Adapterblock für Außenrohr-Ø 25/32 mm |
| **60.050.06** | Adapterbuchse für Innenrohr-Ø 17 mm |






### Flexibles Verbindungselement

Aus **Nylon und Neopren**, gestattet, den Pinnenausleger im gegebenen Fall abzukuppeln.

| Art. Nr. | Für Innenrohr-Ø mm |
|---|---|
| 60.237.60 | 16 |

### Pinnenauslegerbeschlag



**60.316.00** Aus **Edelstahl**, italienische Erzeugung.

### Pinnenauslegerbeschlag "Grateau"



**60.317.00** Hält die Verlängerung in horizontaler Lage, egal in welche Position sie gebracht wird.



### Clip zur Feststellung des Pinnenauslegers

Aus **schwarzem Nylon**.

| Art. Nr. | Für Rohr-Ø mm |
|---|---|
| 60.234.00 | 15/16 |
| 60.238.40 | 18/20 |
| 60.238.60 | 22 |



Trapezhaken mit Kugellagerblock

| Art. Nr. | Für Schote bis mm | Länge mm |
|---|---|---|
| 60.514.70 | 6 | 180 |



**60.514.80** Trapezhaken aus **Edelstahl**.



**60.205.00** ILV Trapezgriff aus **schwarzem Nylon,** bequem und leicht.



**60.534.00** Trapezgriff mit anatomisch geformten, weichen Einsätzen.




### Runder Trapezgriff

Auch als Feststellvorrichtung für die Taue zu verwenden.

| rot | grün | blau | gelb | schwarz | Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.202.01RO | 60.202.01VE | 60.202.01BL | 60.202.01GI | 60.202.01NE | 52 |
| 60.202.02RO | 60.202.02VE | 60.202.02BL | 60.202.02GI | 60.202.02NE | 65 |

## ► Spibäume, Spibaum-Beschläge und Halterungen

### "Rwo" Spibaum-Endbeschlag, superleicht



Aus **schwarzem Nylon und Edelstahl**. Anbringung durch Einsatz ins Innere der Spibäume.

| Art. Nr. | Für Rohr-innen Ø mm | D Ø mm |
|---|---|---|
| 60.137.70 | 25 | 24 |
| 60.137.71 | 30 | 29 |

### Spibaum-Endbeschlag



Kompakt und sehr praktisch. Aus eloxiertem Aluminium. Farbe: schwarz

| Art. Nr. | Für Rohr-Ø mm | D Ø mm |
|---|---|---|
| 60.043.00 | 30x1,5 | 27 |
| 60.043.01 | 40x2 | 36 |



### Spibaum-Endbeschläge mit automatischem Öffner von Pfeiffer

Aus **eloxiertem Aluminium**.

| Art. Nr. | Für Rohrmaße mm | D Ø mm |
|---|---|---|
| 60.765.30 | 40x2 | 36 |
| 60.765.40 | 50x2,5 | 45 |

## Spibaum-Endbeschläge


Aus **eloxiertem Aluminium** mit Federkolben aus **Edelstahl**.

| Art. Nr. | Für Rohrmaße mm | D Ø mm |
|---|---|---|
| **60.328.10** | 50x46 | 46 |
| **60.328.11** | 65x60 | 60 |



## Spibaum-Halter


**60.157.10** Aus Edelstahl mit Konnektor zur Befestigung an den Relingstützen, Rohr-Ø 25 mm.



## Spibaum-Halter

**AISI 316** **Aus poliertem Edelstahl AISI 316. Leicht und funktionell.**
Für die Deckmontage.

| Art. Nr. | Für | Eigenschaften |
|---|---|---|
| **60.615.73** | Spibaum-Endbeschlag | Höhe 110 mm |




## Auge "Sea Sure" zur Befestigung an Masten



"Sea Sure" Auge aus **Edelstahl**, zur Befestigung an Masten oder Großsegelbaum Abm.100 mm.

| Art. Nr. | Platte mm | Rundstahl-Ø mm | Befestigung |
|---|---|---|---|
| **60.137.34** | 63x75 | 8 | 6x5 mm-Schrauben |

## Auge mit gerader Befestigungsplatte



Auge aus **Edelstahl**, mit gerader Befestigungsplatte.

| Art. Nr. | Platte mm | Rundstahl-Ø mm | Befestigung |
|---|---|---|---|
| **60.137.33** | 50x40 | 6 | 4x5 mm-Schrauben |

## Extra verstärkter Spibaum-Ring

"Sea Sure", aus **Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Platte mm | Rundstahl-Ø mm | Befestigung |
|---|---|---|---|
| **60.137.32** | 44x50 | 6 | 4x5 mm-Schrauben |





**60.137.30** Auge aus **Edelstahl** zum Einhängen von Endbeschlag Art. Nr. 60.137.70, italienisches Fabrikat.



**60.147.30** Auge aus **Edelstahl**, italienisches Fabrikat.

## Edelstahlauge



| Art. Nr. | Abmessungen mm | Rundstahl-Ø mm | Bohrungs-Ø mm |
|---|---|---|---|
| **60.530.80** | 55/60 | 6 | 5 |

## Edelstahlauge



| Art. Nr. | Abmessung mm | Rundstahl-Ø mm | Bohrungs-Ø mm |
|---|---|---|---|
| **60.530.90** | 70 | 6 | 5 |



# ► Schienen, Mastrutscher, Deckblöcke



◢ 61.106.50/60

◢ 61.116.30/40





◢ 61.106.70/80

## Schienen

Schienen aus **rostfreiem Edelstahl**, mit Mastrutscher aus rostfreiem Edelstahl.


| Art. Nr. | Breite mm | Schiene m | Mastrutscher | Endstücke |
|---|---|---|---|---|
| **61.106.50** | 22 | 1 | **61.106.70** | **61.116.30** |
| **61.106.60** | 25 | 1 | **61.106.80** | **61.116.40** |



◢ 61.510.93



◢ 61.510.92 + 61.510.83



◢ 61.591.01/02



◢ 61.591.03



◢ 61.591.01 + 61.591.43

## Schienen aus Aluminium

| Art. Nr. | ⟷ mm | Schiene aus m | Material | Endstück |
|---|---|---|---|---|
| **61.510.92** | 22x3 | 2 | eloxiertes Aluminium | **61.510.83** |
| **61.510.93** | 22x3 | 2 | eloxiertes Aluminium, hart und besonders stark + PTFE | **61.510.83** |
| **61.591.01** | 25x4 | 2 | eloxiertes Aluminium | **61.591.43** |
| **61.591.02** | 32x6 | 2 | eloxiertes Aluminium | **-** |
| **61.591.03** | 25x4 | 2 | eloxiertes Aluminium + PTFE | **61.591.43** |



◢ 61.510.80



◢ 61.510.90



◢ 61.594.01



◢ 61.592.01



◢ 61.593.01

## "Avale Tout" Genauschlitten

Aus **rostfreiem Edelstahl** und Scheiben aus **Nylon.**

| Art. Nr. | Für Seil bis mm | Material | Für Schlitten | Version |
|---|---|---|---|---|
| **61.510.80** | 14 | aus rostfreiem Edestahl | **61.510.92; 61.510.93** | - |
| **61.510.90** | 14 | aus rostfreiem Edestahl | **61.510.92; 61.510.93** | mit Öse |
| **61.594.01** | 12 | aus eloxiertem Aluminium | **61.591.01** | mit Federnsperre |
| **61.592.01** | 12 | aus eloxiertem Aluminium mit Block aus rostfreiem Edestahl u. schwarzem Nylon | **61.591.01** | Rolle Ø 40 mm, Hals Ø 20 mm Schnappsperre mit Taster |
| **61.593.01** | - | aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Edestahl | **61.591.01** | Federnschalter, Kraftabnahme mit Öse, Schlitten 25 mm |



◢ 61.230.02



◢ 61.230.03

## Deckblöcke

Aus eloxiertem Aluminium + PTFE mit Scheiben aus Delrin.

| Art. Nr. | Scheiben | Ø Scheiben mm | Ø max Schote mm | Bohrungs Ø mm | Last Bruch kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **61.230.02** | 2 | 38 | 10 | 6 | 800 |
| **61.230.03** | 3 | 38 | 10 | 6 | 900 |



## ► Schot-Schlitten für Boote bis 6 m Länge

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **62.139.10** | Schlitten geeignet für Travellerschiene Typ "Free Way". Mit 4 Rollen aus **Nylon**, geeignet für Boote bis 6 m |
| **62.139.30** | Schiene meterweise lieferbar, für Schlitten 62.139.10, 2 m lang 18x23mm |
| **62.139.50** | Endstück aus **Kunststoff** geeignet für Schiene 62.139.30 |

◢ 62.139.30






◢ 62.139.10



◢ 62.139.50

## ► Doppelt kugelgelagerter Schlitten geeignet für Boote bis 7,5 m

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Derlin-Kugellager, Beschläge aus rostfreiem Edelstahl.

| Maße Schlitte | Maße Schlitte | Maße Schiene | |
|---|---|---|---|
| A 51 mm |  | A 19 mm |  |
| B 20 mm | | B 13,4 mm | |
| Länge Schlitte 83 mm | | Bohrung 5 mm | |

| Art. Nr. | Kennzeichnungen |
|---|---|
| **62.940.01** | Schlitten mit beweglichen Längsbügel, besonders geeignet, falls der Zug mindest. 10/15° außerhalb der Senkrechten liegt. Belastbarkeit 200 kg. |
| **62.940.02** | Schlitten mit beweglichem Bügel und Umlenkrollen. Belastbarkeit 200 kg |
| **62.940.07** | Schlitten mit Auge für Großschot |



◢ 62.940.01/02



◢ 62.940.07

| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Bohrung mm | Schiene m | Material |
|---|---|---|---|---|
| **62.940.08** | 19x13,4 | 5 | 2 | eloxiertes Aluminium |
| **62.940.14** | 19x13,4 | 5 | 2 | eloxiertes Aluminium + PTFE |

**62.940.09** *Endstück aus Kunststoff geeignet für Schiene*



◢ 62.940.09




◢ 62.940.08

◢ 62.940.14

## ► Doppelt kugelgelagerter Schlitten geeignet für Boote bis 10,50 m

Gehäuse aus schwarzem eloxiertem Aluminium, Derlin-Kugellager, Beschläge aus rostfreiem Edelstahl.

| Maße Schiene |
|---|
| A 25 mm |
| B 16 mm |




### Schlitten mit Schäkel

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | max Last kg | Geeignet für Boote bis m | Schiene OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.247.00** | 86 | 60 | 270 | 8 | **62.244.50; 62.244.51** |



### Langer Schlitten

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | max Last kg | Geeignet für Boote bis m | Schiene OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.244.40** | 150 | 60 | 470 | 10,5 | **62.244.50; 62.244.51** |



### Endstück aus rostfreiem Edelstahl

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **62.244.80** | Endstück mit Umlenkrolle und Curryklemme geeignet für Schiene 62.244.50; 62.244.51 |




◢ 62.244.50

◢ 62.244.51

◢ 62.244.60

## Schiene

| Art. Nr. | ⟷ mm | ØBohrungs mm | Traveller-Schienen m | Material |
|---|---|---|---|---|
| **62.244.50** | 25x16 | 5 | 2 | eloxiertes Aluminium |
| **62.244.51** | 25x16 | 5 | 2 | eloxiertes Aluminium, hart+ PTFE |

**62.244.60** *Endstück aus Nylon geeignet für Schiene 62.244.50/51*

# ► Kugelgelagerter Schlitten für Boote bis 11,5 m



## Schlitten mit beweglichem Bügel

Vorgesehen für Blöcke mit 10 mm-Schot (art. 55.072.10).

| Art. Nr. | Länge mm | Breite mm | max Last kg | Geeignet für Boote bis |
|---|---|---|---|---|
| **62.248.00** | 135 | 83 | 900 | 11,50 m |





◢ 62.248.60

## Schiene aus Aluminium

| Art. Nr. | ⟷ mm | Traveller-Schienen m | Endstück OPTIONAL |
|---|---|---|---|
| **62.248.50** | 31x19 | 2 | **62.248.60** |

# ► Fußrelinge und Zubehöre aus rostfreiem Edelstahl AISI 316 unserer Produktion

OSCULATI




## Fußreling

Aus **natürlichem eloxiertem Aluminium** mit **Kabelabdeckung** und Befestigungschiene für Relingshalterungen


| Art. Nr. | Basis mm | Innenhöhe mm | Winkel zwischen den zwei Seite | Stücke m |
|---|---|---|---|---|
| **62.410.01** | 44 | 52 | 80° | 6 |



## Relingfüße

**AISI 316** **aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316** für 25mm-Relingstützen. Wird an dem obenbord der Fußleiste **angehängt**.

| Art. Nr. | Basis mm | Höhe mm | Ausführung | empfohlen für |
|---|---|---|---|---|
| **62.410.04** | 55x73 | 65 | Geneigt 7° | **62.410.01** |
| **62.410.05** | 55x73 | 65 | Gerade 90° | **62.410.01** |




## Lippklampe mit Rollen für Fußleiste

**AISI 316** **aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | Ausführung | Für Leinen mm | Basis mm | Höhe mm | Empfohlen für |
|---|---|---|---|---|---|
| **62.410.06** | rechts | bis 26 | 210x44 | 52 | **62.410.01** |
| **62.410.07** | links | bis 26 | 210x44 | 52 | **62.410.01** |
| **62.410.09** | mittlere | bis 26 | 180x44 | 52 | **62.410.01** |



## Relingfüße für Fußleiste Standard-Modell

Aus **eloxiertem Aluminium** für 25mm-Relingstützen (wie Art. 41.174.40; 40.173.39/40/41). Bildet nach der Montage eine Einheit mit der Fußleiste.

| Art. Nr. | Ausführung | Loch Ø mm | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| **62.403.01** | Geneigt 7° | 25 | 62.410.01 |
| **62.403.02** | Lotrecht 90° | 25 | 62.410.01 |




# ► Gummileinen und Segelzeising

## Gummileinen

Aus **nylonumflochtenem Paragummi**

| weiß | neonpink | schwarz | Ø mm | Spule m |
|---|---|---|---|---|
| **63.173.03** | - | - | 3 | 100 |
| **63.173.04** | - | **63.172.04** | 4 | 100 |
| **63.173.05** | **63.171.05** | - | 5 | 100 |
| **63.173.06** | - | **63.172.06** | 6 | 100 |
| **63.173.08** | - | - | 8 | 100 |
| **63.173.10** | - | - | 10 | 100 |
| **63.173.12** | - | - | 12 | 50 |
| **63.173.14** | - | - | 14 | 50 |



## Spezialhaken geeignet für Gummileinen

Aus **Nylon**, Befestigung mit Knoten.

| Art. Nr. | Geeignet für Gummileinen Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **63.176.04** | 4 | 20 |
| **63.176.06** | 6 | 20 |
| **63.176.08** | 8 | 20 |
| **63.176.10** | 10 | 20 |



## Haken und Ringe aus rostfreiem Edelstahl

Nützlich als Endstücke der Gummileinen. Ringe zum blockieren der Gummileine am Haken mit einer Zange oder einer Schraubstock.

| Haken aus rostfreiem Edelstahl | Ringe aus rostfreiem Edelstahl | Geeignet für Gummileinen Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **63.185.06** | **63.186.06** | 6 | 10 |
| **63.185.08** | **63.186.08** | 8 | 10 |
| **63.185.10** | **63.186.10** | 10 | 10 |



◢ 63.186.06/08/10



◢ 63.185.06/08/10

## Endhaken für Gummileinen



5 mm mit breitem Haken. Besonders geeignet zur Befestigung der Abdeckplanen von Schlauchbooten am Deckstringer.

| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **63.177.00** | 20 |

## Nylonhaken



Zur automatischen Schnappmontage auf Gummileine.

| Art. Nr. | Geeignet für Gummileine | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **63.050.80** | 5/6mm | 20 |
| **63.080.19** | 8mm | 20 |



## Nylonklemme

Zur Befestigung von 4/5/6 mm-Gummileinen verschiedener Länge. Als Segelzeising oder anderweitig zu verwenden. Funktioniert nach dem Prinzip der Curryklemmen.


| Art. Nr. | Ausführung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **63.175.00** | Nur Befestigungsystem 4/5/6 mm | 20 |
| **63.175.08** | Nur Befestigungsystem 8 mm | 20 |
| **63.737.05** | mit 55 cm Gummileine 5 mm | 10 |
| **63.737.06** | mit 75 cm Gummiileine 6 mm | 10 |

## Segelzeising mit Nylonhaken



| Art. Nr. | Gummileine Länge cm | Ø Gummileine mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **63.550.20** | 20 | 4 | 10 |
| **63.550.35** | 35 | 4 | 10 |
| **63.550.55** | 55 | 4 | 10 |

## Segelzeising mit Plastikkugeln



| Art. Nr. | Länge cm | Ø Gummileine mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **63.570.00** | 30 | 4 | 10 |
| **63.572.00** | 40 | 4 | 10 |
| **63.574.00** | 50 | 4 | 10 |
| **63.576.00** | 60 | 4 | 10 |

## Segelzeising mit Nylonknebel



| Art. Nr. | Länge cm | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|
| **63.530.00** | 35 | 6 | 10 |
| **63.532.00** | 55 | 6 | 10 |
| **63.538.00** | 75 | 6 | 10 |



## Gummileinen mit Haken

Aus **nylonumflochtenem Paragummi**.

| Gummileine mit Haken Stahl | Gummileine mit Haken Nylon | cm | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|
| - | **63.500.00** | 20 | 4 | VPE von 20 |
| **63.502.10** | **63.502.00** | 30 | 6 | VPE von 20 |
| **63.508.10** | **63.508.00** | 50 | 8 | VPE von 20 |
| **63.514.10** | - | 80 | 10 | VPE von 20 |
| **63.516.10** | **63.516.00** | 100 | 10 | VPE von 20 |



## Segelspinne

Mit Endhaken aus **rostfreiem Edelstahl** und Schließen aus **Nylon**.

| Art. Nr. | Länge cm | Ø Gummileine mm | für Boote bis m | Brasse |
|---|---|---|---|---|
| **63.556.00** | 200 | 8 | 5/7 | 6 |
| **63.558.00** | 300 | 8 | 8/10 | 6 |
| **63.559.00** | 300 | 10 | 11/12 | 6 |

OSCULATI










## Tie Down Befestigungsgurte für Großsegel

Aus UV-beständigem Polyester. Mit Clipverschluss aus Nylon, einstellbar. 4-er Pack.

| Art. Nr. | Set-Inhalt | Breite mm |
|---|---|---|
| **63.568.01** | **2 weiß/rote Bänder** jeweils 180 cm lang + **2 weiß/blaue Bänder** jeweils 240 cm lang | 25 |





### Tauhalter aus Nylon

Mit Schnappverschluß und Wandbefestigung mit 4 Schrauben.

| Art. Nr. | Basis mm | Durchlaß mm | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| **63.601.00** | 57x94 | 60 | 15 m Tau Ø mm 10 |




## ► Befestigungsgurten

### Spanngurt aus farbigem Polyester mit Schnalle

UV-beständig, mit schnell zu öffender Schnalle aus **Zink-Aluminium-Mangan-Legierung**.
Für die Befestigung von Surfbretten, Schlauchbooten, Gepäck und anderen Gegenständen.

| Art. Nr. | Länge cm | Breite mm |
|---|---|---|
| **63.240.25** | 250 | 25 |
| **63.324.40** | 400 | 25 |





### Spanngurt aus farbigem Polyester mit Haken und Ratschenverschluß

UV-stabil, mit Haken aus **verzinktem Stahl** am Gurtende und Ratschenverschluß aus **verzinktem und lackiertem Stahl** in der Mitte, um die Gurten nach Wunsch zu spannen.
Geeignet zur Befestigung von Booten auf dem Autodach oder auf dem Trailer durch Bug- oder Heckringe.

| Art. Nr. | Länge cm | Breite mm | Bruchlast kg | Verstellbar cm |
|---|---|---|---|---|
| **63.250.12** | 200 | 25 | 500 | 60/200 |
| **63.250.40** | 400 | 25 | 500 | 60/400 |
| **63.250.60** | 600 | 25 | 500 | 60/600 |
| **63.251.65*** | 515 | 38 | 2000 | 120/515 |

* *Besonders geeignet für schwere Boote oder wo eine besonders gute Befestigung gewünscht wird. Ratschenverschluß und Haken sind **verstärkt***





◢ 63.251.65



◢ 63.250.xx

### Spanngurt aus farbigem Polyester, sehr widerstandfähig

**AISI 304**

Zum Festmachen von Booten am Trailer, Rettungsinseln, Schlauchbooten an Deck oder Badeplattform usw. Die **einzelnen** auf dem Markt befindlichen mit **Ratschenverschluß + Befestigungshaken aus hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Serie mm | Ratsche und Haken | Länge cm | Bruchlast | Verstellbar cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.252.01** | 25 | **hohe Haltekraft** | 250 | 900 kg | 60/250 |
| **63.252.02** | 25 | **hohe Haltekraft** | 400 | 900 kg | 60/400 |
| **63.252.03** | 25 | **hohe Haltekraft** | 600 | 900 kg | 60/600 |
| **63.253.02*** | 38 | **“Heavy Duty”** | 700 | 1300 kg | 120/700 |

* *Profi-Ausführung*

OSCULATI



◢ Ratschenverschluß und Haken aus rostfreiem Edelstahl





## ► Zugleine für Wasserski

### Wasserski-Schleppleine für den Wettkampf

OSCULATI





Aus schwimmfähigem **Levylen**, zweifarbig weiß/orange. Griff aus **Aluminium** mit weichem Schaumstoff überzogen. Weichschaummantel “Usa” und weiß/roter Schwimmer.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **64.419.00** | 7,5 | 21,7 |

### Wasserski-Schleppleine für den Wettkampf

OSCULATI





Aus schwimmfähigem **Levylen**, zweifarbig. Griff außen mit weichem, **schwarzem Schaumstoff** überzogen, innen aus **Aluminium**: weiß/roter Schwimmer.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **64.421.00** | 7,5 | 21,7 |

OSCULATI





### Schleppleine

Griff aus **Aluminium** mit weichem, schwarzem Schaumstoff überzogen.
Vorschriftsmäßiges Modell nach Ministerialdekret 18/9/86, entspricht der RINA-Verordnung Nr. 665 vom 27.7.88.

| Art. Nr. | Bruchlast | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|---|
| **64.421.01** | über 500 kg | 8 | 21,7 |



FREVRIE World Champion

### Wasserskileine

Wasserskileine mit ergonomischem Griff aus mit Neopren ummanteltem Aluminium und sich verjüngendem Ende.

| Art. Nr. | Ø mm | Länge m |
|---|---|---|
| **64.418.00** | 8 | 21 |




### Ersatzgriff für Wasserski-Schleppleinen

Aus **Aluminium** mit weichem **Gummi** überzogen.

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **64.427.00** | Standard |
| **64.427.01** | "Wettkampf" mit verjüngten Terminals |

OSCULATI





### Aufblasbares

Zug Tau “Kwik-Tek” 64.953.00/960.00 usw.

| Art. Nr. | Schwimmer | | | Bruchlast kg |
|---|---|---|---|---|
| | von | Zweifarbig Ø mm | bis | |
| **64.161.00** | 23 m | 8 | 16-fach geflochten | 723 |

## Schleppleine für Schleppreifen

Aus **schwimmfähigem Levylen**, zweifarbig.
Komplett mit Ringen an den Enden und weiß/rotem Schwimmer.

| Art. Nr. | Länge m | Ø mm |
|---|---|---|
| **64.160.00** | 18 | 7,5 |

OSCULATI





## Hanteldreiecke für Wasserski

OSCULATI



Zur Befestigung der Leine an den Heckklampen.
Schwimmer mit eingebauter Rolle. Zugbelastung 200 kg

| Art. Nr. | Version |
|---|---|
| **64.423.00** | Einfache Ausführung |
| **64.423.10** | Ausführung mit zwei Karabinerhaken **rostfreiem Stahl** |

## Wasserski-Hanteldreieck mit zweifarbigem Schwimmer



◢64.422.00



◢64.422.01

Komplett mit Augspleiß zur Befestigung an den Heckklampen.
Praktisch und preiswert.

| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| **64.422.00** | mit Leine |
| **64.422.01** | nur Schwimmer 100x63mm |

# ► Wasserski-Schleppleinen für den Wettkampf

Schwimmfähig Ø 8,0 mm, Länge 22,50 m. Schwimmfähiger, anatomischer Griff Soft", innen aus Aluminium.



**64.428.02** Leine mit 8 verschiedenfarbigen Abschnitten für eventuelle Verkürzungen.




**64.428.01** Zweifarbige Leine **gut sichtbar**.

# ► Zubehöre für Wasserski

## Schnappschäkel für Wassserski

**AISI 316** Aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316**; öffnet sich sofort auch unter Belastung unabhängig von der Auslösezugrichtung.

| Art. Nr. | Ø mm | A mm | B mm | C mm | Arbeitslast kg | Max. Last kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.525.00** | 15,8 | 59,5 | 37 | 16,7 | 175 | 700 |
| **09.525.01** | 22,3 | 100 | 49 | 20,7 | 300 | 1200 |












## Wasserski-Rückspiegel Modell Flag

Gehäuse aus **robustem, weißem ABS**. Spiegelfläche aus **Glas**, gewölbt für ein großes Blickfeld. Langanhaltende Spiegelwirkung für beste Sicht. Mit Halterung aus **rostfreiem Edelstahl AISI 316** zur Befestigung am Cockpit bzw. aus lackiertem Aluminium zur Befestigung am Rahmen der Windschutzscheibe. Das hintere Kugelgelenk gewährleistet eine optimale Einstellung.
Zur Zeit der beste im Handel erhältliche Rückspiegel.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **64.492.00** | 225x120 |



## Rückspiegel für Wake Towers

**64.497.00** Großer Rückspiegel (18x36 cm), mit dem der Wasserskifahrer gut zu sehen ist.
Halterung aus Aluminium. Lässt sich schnell und ohne Werkzeug abnehmen.
Montage auf allen Rohren von Ø 41 bis 64 mm.

## Verstellbarer Wasserski-Rückspiegel



Aus **Nylon**, Spiegel aus **Glas** und Halterung aus verchromter **Zink-Aluminium-Mangan-Legierung**. Verstellbar, eignet sich zur Montage am Cockpit oder am Rahmen der Windschutzscheibe. Super-Panoramablick durch große.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **64.494.00** | 100x300 |

## Wasserski-Rückspiegel



Besteht vollständig aus hochglanzpolierter **verchromter Zink-Aluminium-Mangan-Legierung**. Zur Montage auf ebener Fläche oder am Rahmen der Windschutzscheibe.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **64.496.00** | 82x184 |

## Wasserski-Schlepphaken

**AISI 316**



Aus hochglanzpolierter **Mikroguss-Edelstahl.** Innengewinde M 25x2. Wird direkt am Deck montiert.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **64.552.00** | Haken |

## Wasserski-Schlepphaken

**AISI 316**




Aus hochglanzpolierter, **rostfreiem Edelstahl**.

| Art. Nr. | Ø Ring mm | Bolzen mm |
|---|---|---|
| **64.216.31** | 60 | 75x10 |
| **64.216.32** | 83 | 95x13 |

## Versenkbarer Wasserskihaken

**AISI 316**








Vollständig versenkbar. Aus **hochglanzpolierten, rostfreiem Edelstahl AISI 316**.

| Art. Nr. | ⟷ mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| **64.215.00** | 75 | 50 | 25 | 85 |

OSCULATI



## Wasserski-Schleppstange

Aus hochglanzpolierten, **rostfreiem Edelstahl** mit Halterungen aus **rostfreiem Edelstahl.** Entspricht den **R.I.Na-Vorschriften**, siehe Abnahme **11/710/88 DIP vom 6/12/88**.

| Art. Nr. | Länge cm | Rohr Ø mm | Typ |
|---|---|---|---|
| **64.551.00** | 120 | 40x2 | Standard |
| **64.551.01** | 120 | 40x3 | Hochleistung |

**64.551.90** *Halterung + zusätzliche Buchse*







# ► DEVOCEAN Wasserski

## DEVOCEAN Wasserski Globe/Balance

Combo-Wasserski, kann auch als Monoski verwendet werden. Unterseite, Tunnel.
Aus hochdichtem Polyurethan + Vakuumlaminat. mit verstellbaren, weichen Schaumgummibindungen.

| Art. Nr. | Modell | Farbe | ⟷ cm | geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| **64.940.02** | Balance | rot | 170 (67") | Erwachsene |
| **64.940.11** | Allegre | blau | 170 (67") | Erwachsene |




## AIRHEAD Wasserski Monsta Splash Trainer Skis aus beschichtetem Holz

Kinder-Wasserski mit Stabilisierungsstange und Leinen.
Aus hochdichtem Polyurethan + Vakuumlaminat. mit verstellbaren, weichen Schaumgummibindungen.

| Art. Nr. | ⟷ cm | geeignet für |
|---|---|---|
| **64.940.09** | 122 (48") | Kinder |



## DEVOCEAN Gummi-Ersatzteile für Wasserski

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **64.941.00** | Vorderteil für Erwachsene |
| **64.941.01** | Vorderteil für Jugendliche |
| **64.941.02** | Vorderteil für Kinder |
| **64.941.10** | Fersenteil für Erwachsene |
| **64.941.11** | Fersenteil für Jugendliche |
| **64.941.12** | Fersenteil für Kinder |
| **64.941.20** | Monolasche |




## Profi-Wasserskibindung

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **64.499.03** | Ersatzplatte für Monoschlaufe |



# ► Wakeboard

## JOBE Wakeboard Logo Series

Aus Glasfaser/Laminat, innen aus Polyurethanschaum. Extrem leichte RIM-Struktur.
Wakeboard für mittlere Leistungen. Mit Explore Bindungen.

| Art. Nr. | Länge cm | Leute Gewicht kg |
|---|---|---|
| **64.942.10** | 138 | 50/90 |



## ► Sup





### Stand Up Paddle JOBE Desna 10.0 Verpackung

Die rutschfeste Oberfläche aus hypoallergenem EVA (Ethylenvinylacetat) gewährleistet eine höhere Stabilität.
Volta 10.0 ist ein leichtes und doch robustes und haltbares Paddelbrett für ein Gewicht bis 90 kg.
Besonders robust, ohne die Manövrierfähigkeit einzuschränken.
- Drop-Stitch Verbundboden (aus tausenden von Fasern, die einem Druck von 20 psi standhalten - dadurch ist das Paddelbrett immer gleichmäßig hart);
- 2 thermoverschweißte PVC-Schichten;
- Ultraschall-Thermoschweißnähte;
- PVC mit Innenverstärkung.
SUP JOBE eignet sich für Anfänger und für Paddelbrettfreaks.
Lieferumfang:
• SUP 10.0';
• Verstellbares Paddel;
• Sicherheitshaken für Knöchel;
• Handpumpe;
• Tragetasche.
• Reparaturset.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Volumen l | Druck Psi | kg |
|---|---|---|---|---|
| 64.943.01 | 305x81x12 | 238 | 20 | 8 |

*Bei häufiger Verwendung empfehlen wir eine automatische Pumpe zum Aufblasen zu erwerben.*

**34.470.12** *Zerlegbares Paddel für Kanu/Kayak aus Eloxal, Blatt aus ABS. Länge 200 cm Schaft- Ø 28 mm. Kann in 4 Teile zerlegt werden, die Ruderblätter können um 75° gedreht werden.*







**New** ### Sup 300

Anti-skid surface for increased stability.
Ductile, lightweight, yet sturdy.
For sportspeople up to 120 kg.
Resistant pvc structure, high resistance drop stichting (pressure 15 psi).
Complete with paddle, manual pump, carrying bag and repair kit.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Volumen l | Druck Psi | kg |
|---|---|---|---|---|
| 64.944.01 | 300x75x12 | 273 | 15 | 130 |







**New** ### SUP Halterung aus Edelstahl

Mit diesem Bausatz können Sie das Board oder die Gangway außerbords befestigen. Wird mit um 360° verstellbaren Edelstahlklemmen am Handlauf angebracht. Eignet sich für Rohre mit einem Durchmesser von 20 bis 28 mm. Durch das Schnellwechselgriffsystem kann jeder Tragholm schnell umgeklappt werden, wenn er nicht benutzt wird bzw. enger gestellt werden und eignet sich dadurch auch für schmalere SUPs oder Gangways. Jeder Tragholm ist mit einer Schutzabdeckung aus hochdichtem PVC-Schaumstoff, der das SUP oder die Gangway vor Abrieb schützt, sowie verstellbaren und leicht abnehmbaren Haltegurten ausgestattet.

| Art. Nr. | ⟷ Raumbedarf mm | Für Rohr Ø mm |
|---|---|---|
| 42.365.00 | 230 x 115 | 20/28 |






# ► Schleppreifen

AIRHEAD

## AIRHEAD Hydro Boost






Der absolute Badespaß. Mit vier weichen Neopren-Griffen. Mit patentiertem Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren. Mit robuster, zweilagiger Nylon-Beschichtung. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.

| Art. Nr. | Ø außen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.954.03 | 138 | 77 |

## SPORTSSTUFF Vip Sportstube






Großer Schleppreifen mit 2 Griffen. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø aussen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.954.02 | 137 | 77 |

New

## AIRHEAD Blast

Großer Freizeitspaß. Mit 4 Handgriffen. Aus elektroverschweißtem PVC + Nylon-Cordura + Neopren-Schutzschicht. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø aussen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.954.04 | 138 | 77 |






## AIRHEAD Hot Shot






Ohne Innenvertiefung mit De Luxe-Griff. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø außen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.960.00 | 145 | 77 |

## AIRHEAD Big Shot






Maxi-Schleppreifen für bis zu 4 Personen. Mit 8 Deluxe Griffen mit Neopreneummantel. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø aussen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.954.01 | 194 | 309 |

## SPORTSSTUFF Outlaw






Dreieckiger Schleppreifen, bietet optimale Gleiteigenschaften auch bei leistungsschwachen Motoren. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø außen cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.953.00 | 142 | 77 |

## SPORTSSTUFF Bat-X-Ray






Akrobatischer Schleppreifen für Slalom und Wellensprünge. Unterseite Veer Tow System. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| 64.968.00 | 135x135 | 77 |




## AIRHEAD Double Dog HD-2

Der absolute Freizeitspaß und allein verwendet auch sehr sportlich. Der Sitz aus weichem Neopren sorgt für Griffigkeit und Komfort. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.956.02** | 193x112 | 1/2 | 155 |



## AIRHEAD Hot Dog HD-3






Absoluter Freizeitspaß zu dritt und allein verwendet sehr sportlich. Der Sitz aus weichem Neopren sorgt für Griffigkeit und Komfort. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.956.00** | 260x110 | 1/3 | 231 |

## AIRHEAD Jumbo Dog HD-5






Maxi Hot Dog aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.956.01** | 375x112 | 1-5 | 386 |




## SPORTSSTUFF Sidekick

Schleppreifen, eignet sich auch für leistungsschwache Motoren.
Besonders bequemer Sitz und Griffe mit weicher Neoprenbeschichtung.
Das Schleppseil wird leicht eingehakt/gelöst.
Ventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.
Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.

| Art. Nr. | Anzahl-Personen | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.958.02** | 2 | 206x175 | 155 |




## AIRHEAD Turbo Blast





Ausführung des bekannten Schlepprings mit zwei Sitzen.
Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.806.02** | 210x145 | 2 | 155 |

## AIRHEAD Griffin II







Besonders sportliche Ausführung für eine oder zwei Personen. Die mittlere Neoprenverstärkung und die vier Griffe ermöglichen auch extrem Kurven. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.807.02** | 178x175 (nicht aufgeblasen) | 1/2 | 155 |

## AIRHEAD Slice AHSSL-22

Ohne Innenvertiefung. Großer Freizeitspaß, egal ob allein oder zu zweit.
Mit 4 Handgriffen aus Nylon/Neopren und Platte aus rutschfestem Neopren.
Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | Ø aussen cm | Anzahl-Personen | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|---|
| **64.806.03** | 150 | 1/2 | 155 |









## AIRHEAD Slash II





Für 2 Personen. Extrem steif. Ideal für Carving, da die Kurvenlage wesentlich besser ist, als die runder Modelle. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren. Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| **64.966.00** | 147x122 (nicht aufgeblasen) | 155 |

## AIRHEAD Mach 1





Sportliche Linie, sicherer Freizeitspaß für Kinder und Erwachsene.
Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| **64.965.00** | 172x127 (nicht aufgeblasen) | 77 |

**New**

## AIRHEAD Viper 2

Zweisitziger Schleppreifen. Besonders stabil und gleitfähig, perfekt für Sprünge.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| **64.965.04** | 188x185 | 155 |





## SPORTSSTUFF Big Mable

Zweisitziger-Schleppreifen, der von beiden Seiten geschleppt werden kann. Mit bequemem Sitz aus EVA. Aus elektroverschweißtem PVC + Cordura Nylon + Schutzschicht aus Neopren.
Mit Spezialventil zum schnellen Aufblasen/Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Tragkraft max Gewicht kg |
|---|---|---|
| **64.806.04** | 175x167 | 155 |









## ► Schleippreifen

AIRHEAD



**New** **AIRHEAD Emoji Gang Pool Float**

Luftmatratze mit Netzsitz und bequemer Lehne; mit dem eingelassenen Getränkehalter wissen Sie immer wohin mit ihrem Getränk.
Kann mithilfe der seitlich angebrachten Ösen am Boot festgebunden werden.
Aus strapazierfähigem Vinyl mit heißversiegelten Nähten.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Tragkraft max Gewicht kg | ⟷ zusammengeklappt cm | Product weight |
|---|---|---|---|---|
| **64.970.00** | 122x110 | 80 | 27x22x10 | - |





**New** **AIRHEAD Sun Comfort Cool Suede Zero Gravity Lounges**

Bequeme Luftmatratze zum Sonnenbaden, Lesen oder Entspannen - genießen Sie den angenehmen Kontakt mit weichem Wildleder. Die Luftmatratze ist mit einem bequemen Getränkehalter ausgestattet und kann mit dem Formgriff bequem transportiert werden. Kann an Docks, Bojen und Booten festgebunden werden.
Das patentierte Ventil ermöglicht ein schnelles Aufblasen und Entleeren.

| Art. Nr. | ⟷ mm | Tragkraft max Gewicht kg | ⟷ zusammengeklappt cm | Product weight |
|---|---|---|---|---|
| **64.970.01** | 210x120 | 80 | 34x12,5x36 | - |



## ► MARES Strand- und Snorkeling-Zubehör

mares



◢64.323.01



◢64.323.02

**New** **Mares Tauchmaske mit Mundstück - Modell Zephir**

Tauchmaske mit Mundstück aus PVC, für Anfänger. Verfügbar für Erwachsene und Kinder.
**Selbstentleerender Schnorchel**: Wasser wird an der Schnorchelspitze und durch das in der Nähe des Mundstücks befindliche Ausblasventil ausgestoßen. Dieses System ermöglicht die einfache und optimale Entleerung des Schnorchels. **EZ Adjust Schnallen**: Schnallensystem, das die schnelle und einfache Einstellung der Maskenbänder ermöglicht
Maske:
- Maskenkörper aus Siliter - EZ-Adjust Schnallen am Maskenkörper
- strapazierfähige Konstruktion Struktur
- breites Gesichtsfeld
Schnorkel:
- gebogene, ergonomische Form
- integrierter Schnorchelhalter
- Siliter-Mundstück

| Art. Nr. | Modell | Farbe |
|---|---|---|
| **64.323.01** | Combo Zephir Junior | Reflex Yellow/Clear |
| **64.323.02** | Combo Zephir Erwachsene | Reflex Blue/Clear |

mares



◢64.326.01



◢64.326.02

**New** **Mares Tauchmaske aus Silikon - Modell Vento**

Der Maskenkörper aus Silikon passt sich perfekt an das Gesicht an, die Sichtscheibe aus gehärtetem Glas eignen sich für den Tauchsport. Für Erwachsene und Kinder.
**Weites Sichtfeld**: Diese Maske bietet ein weites peripheres Sichtfeld.
**EZ Adjust Schnallen**: Schnallensystem, das die schnelle und einfache Einstellung der Maskenbänder ermöglicht.
Maske:
- Maskelkörper aus Siliter
- EZ-Adjust Schnallen am Maskenkörper
- weites Sichtfeld
Schnorkel:
- gebogene, ergonomische Form
- integrierter Schnorchelhalter
- Ausblasventil
- Siliter-Mundstück

| Art. Nr. | Modell | Farbe |
|---|---|---|
| **64.326.01** | Taumaske Vento Junior | Blue White/Clear |
| **64.326.02** | Taumaske Vento Erwachsene | Black |

## New Mares Schwimmbrille - Modell Polinesia

**64.320.00** Professionelle Anti Fog Schwimmbrille für Meer und Pool.





## New Strandschuhe Mares Mod. Aquawalk

Diese Strandschuhe sind ideal bei Kontakt mit unregelmäßigem Untergrund und Klippen.
TRP-Sohle, Obermaterial und Futter aus Mikromesh und Neopren - bequem und für alle Strandaktivitäten geeignet.

| Art. Nr. | Modell | Größe | Farbe |
|---|---|---|---|
| **64.331.36** | Young & Lady | 36 | blau/schwarz |
| **64.331.37** | Young & Lady | 37 | blau/schwarz |
| **64.331.38** | Young & Lady | 38 | blau/schwarz |
| **64.331.39** | Young & Lady | 39 | blau/schwarz |
| **64.331.40** | Young & Lady | 40 | blau/schwarz |
| **64.331.41** | Young & Lady | 41 | blau/schwarz |
| **64.331.42** | Man & Lady | 42 | grau/schwarz |
| **64.331.43** | Man & Lady | 43 | grau/schwarz |
| **64.331.44** | Man & Lady | 44 | grau/schwarz |
| **64.331.45** | Man & Lady | 45 | grau/schwarz |
| **64.331.46** | Man & Lady | 46 | grau/schwarz |



## New Mares Schwimmflossen - Modell Fluida

Schuhflosse für Schwimmen und Tauchen.

OPB-System - Optimized Pivoting Blade (Flosse mit optimierter Durchbiegung)
Das Flossenblatt biegt sich bei der Auf- und Abwärtsbewegung in einem optimalen Winkel, während übliche Schwimmflossen diesen nur für kurze Zeit beibehalten.Das OPB-System sorgt für einen konstanten Schub, der Kraftaufwand wird minimiert und Sie bewegen sich gleichmäßig im Wasser.
Robuste Struktur und bequemes Fußteil.

| Art. Nr. | Größe | Farbe |
|---|---|---|
| **64.350.36** | 36-37 | Reflex Blue |
| **64.350.38** | 38-39 | Reflex Blue |
| **64.350.40** | 40-41 | Reflex Blue |
| **64.350.42** | 42-43 | Reflex Blue |
| **64.350.44** | 44-45 | Reflex Blue |
| **64.350.46** | 46-47 | Reflex Blue |



## BEUCHAT Strandschuhe junior

Sohle aus TRP, sehr bequem, eignen sich für Boot, Strand usw.

| Art. Nr. | Farbe | Größe |
|---|---|---|
| **64.230.29** | orange | 29/30 |
| **64.230.31** | orange | 31/32 |
| **64.230.33** | orange | 33/34 |
| **64.230.35** | orange | 35 |
| **64.232.36** | rose | 36 |
| **64.232.37** | rose | 37 |


* *Nach Verfügbarkeit in verschiedenen Farben angeboten.*



◢ 64.230.xx




◢ 64.232.xx



# ► Schallschutz, Geräuschdämmung, Wärmeisolierung mit RINA-Zertifikat nach ISO 4589-3








## Schallschutzplatten aus Polyurethangummi


**Beschichtete, nicht wasserabsorbierende Ausführung**. Brandverhalten: UL94 HF1.

| Art. Nr. | Platten | Stärke | spezifische Masse $m^3$ | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Temperaturbeständigkeit * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.099.00** | 100x200 cm | 20/35 mm | 30 kg | 0,85 kg/$m^2$ | 2 | 1 | 1 |

* *Bewertungsskala 1 bis 8*








## Schallschutzplatten aus Polyurethan - ISO 4589-3


Polyurethan-Platte mit Alu-Beschichtung. Polyurethan 70/90 kg/$m^3$ 25 mm dick, selbstklebend. NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.


| Art. Nr. | Platten | Stärke | spezifische Masse $m^3$ | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Oxigen Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.091.00** | 100x150 cm | 25 mm | 70/90 kg | 2,4 kg/$m^2$ | 4 | 3 | >21 |

* *Bewertungsskala 1 bis 8*










## Schallschutz- und Dämmplatten mit Glasfasergewebe. ISO 4589-3


1) Alu-Glasfasergewebe, 430 g/$m^3$;
2) Polyurethan, 30 kg/$m^3$, 15 mm dick;
3) EPDM Schaumgummi, 2 mm dick (4 kg/$m^2$);
4) Polyurethan, 30 kg/$m^3$, 10 mm dick;
5) Klebeseite
NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.


| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Origen Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.100.00** | 100x150 cm | 28 mm | 5,26 kg/$m^2$ | 6 | 5 | > 21 |
| **65.100.75** | 100x75 cm | 28 mm | 5,26 kg/$m^2$ | 6 | 5 | > 21 |

* *Bewertungsskala 1 bis 8*







## Schallschutz- und Dämmplatten mit gelochtem Kunstleder

1) Weißes, gelochtes Kunstleder
2) Polyurethan, 30 kg/$m^3$, 15 mm dick;
3) EPDM-Gummi, 2 mm dick (4 kg/$m^2$);
4) Polyurethan, 30 kg/$m^3$, 10 mm dick;
5) Klebeseite
Brandklasse: UL94 HF1

| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Temperaturbeständigkeit* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.100.40** | 100x150 cm | 28 mm | 4,5 kg/$m^2$ | 6 | 5 | 5 |

* *Bewertungsskala 1 bis 8*





## Schallschutz- und Dämmplatten mit Glasfasergewebe - ISO 4589-3


1) Alu-Glasfasergewebe, 400 g/m$^3$;
2) Polyurethan, 70/90 kg/m$^3$, 15 mm dick;
3) EPDM-Gummi, 2,5 mm dick (4,9 kg/m$^2$);
4) Polyurethan, 70/90 kg/m$^3$, 10 mm dick;
5) Klebeseite
NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.


| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Oxigen Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.101.00** | 100x150 cm | 25 mm | 8,28 kg/m$^2$ | 7 | 7 | > 21 |

* *Bewertungsskala 1 bis 8*








## Dünne Schallschutzplatten - ISO 4589-3


1) Wärme-reflektierendes Aluminiumnetz;
2) EPDM Schaumgummi, 3 mm dick ( 5,3 kg/m$^2$);
3) Polyurethan 70/90 kg/m$^3$, 10 mm dick;
4) Klebeseite
NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.


| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Oxigen Index | ORDER BY BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.100.05** | 100x75 cm | 13 mm | 5,44 kg/m$^2$ | 5 | 6 | > 21 | 4 Platten |


* *Bewertungsskala 1 bis 8*









## Schallschutzplatte, geräuschdämmend und hitzebeständig, mit Glasfaser-Steppgewebe ISO 4589-3


1) Glasfaser-Steppgewebe, 8 mm dick
2) EPDM Schaumgummi, 2 mm dick ( 4 kg/m$^2$);
3) Polyurethan 30 kg/m$^3$, 20 mm dick;
4) Klebeseite
Für einen sauberen Abschluss empfehlen wir das Band 65.095.00.
NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.


| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A* | Schallisolierung B* | Oxigen Index | Abschlussband OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.094.00** | 100x150 cm | 30 mm | 6,38 kg/m$^2$ | 6 | 6 | > 21 | **65.095.00** |

* *Bewertungsskala 1 bis 8.*












## Schallschutz- und Dämmplatten mit Glasfasergewebe - ISO 4589-3

1) Glasfasergewebe mit Alu-Beschichtung, 430 g/m$^3$;
2) Polyurethan, 70/90 kg/m$^3$, 10 mm dick;
3) EPDM Schaumgummi, 2 mm dick (4 kg/m$^2$);
4) Polyurethan, 70/90 kg/m$^3$, 10 mm dick;
5) EPDM Schaumgummi, 2 mm dick (4 kg/m$^2$);
6) Polyurethan, 70/90 kg/m$^3$, 10 mm dick;
7) Klebeseite
Die beiden separaten Schaumgummischichten gewährleisten einen optimalen Schallschutz. Ideal für neben dem Maschinenraum befindliche Kabinen.
NachISO 4589-3, Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index - Prüfung bei erhöhter Temperatur, geprüft.
**RINA-Zertifikat** für Geräuschdämmung von Motorräumen von Freizeitbooten bis 24 m Länge.

| Art. Nr. | Platten | Stärke | kg | Schalldämmung A | Schallisolierung B | Oxigen Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.097.01** | 100x150 cm | 35 mm | 12,66 kg/m$^2$ | 7 | 8 | > 21 |








## Schallschutzmatte, hitzebeständig bis 700°

Selbstlöschend nach DIN 4102. Diese **Glasfaserfilzmatte**, getuftet Typ "E", wird durch Rautenstepp an zwei 400 g schwere Glasfasergewebe von denen eines eine Aluminiumbeschichtung aufweist, gekrüpft. **Sehr schön**, hält es hohen mechanischen Anforderungen stand. Besonders als Wärme- und Schallschutz geeignet.

| Art. Nr. | Stärke | Rolle |
|---|---|---|
| **65.093.00** | 10 mm | 1 m x10 m |

* *Passt sich den Wänden des Motorraums perfekt an. Befestigung durch Kleben oder Halterungen Typ 65.098.00. Preis pro Rolle*

**65.098.00** *Halterungen, OPTIONAL*



## VETROTEX aus Glasfasern und Aluminiumfolie, Lärmschutz und Isolierung

**Lärmschutz und Isolierung**, außen mit Alu-Glasfaser-Gewebe. Wird als **Wärmeschutz** auf Auspuffrohren, Wärmetauschern und allen Leitungen, die isoliert werden müssen, verwendet. Preis je Platte.

| Art. Nr. | Feuerbeständig | Stärke mm | Rolle |
|---|---|---|---|
| **65.096.00** | Klasse 1 | 10 | 20cm x 500cm |

## Rolle Aluminium-Klebeband



Zur Endbearbeitung von Schallschutzplatten 65.094.00, nachdem sie geformt und montiert wurden.

| Art. Nr. | Rolle m | Höhe mm |
|---|---|---|
| **65.095.00** | 50 | 50 |

## Marine-Kleber CIBA



Auf Phenolharz-Basis. Farbe dunkelrot. Mit Kontaktsubstanz in Pulverform. Der wirksamste Kleber in der ganzen Welt. Klebt Holz, Harz, Polyester, Metalle, usw.

| Art. Nr. | Packung | Zulassung |
|---|---|---|
| **65.225.11** | 500 g | RINA |

## Spezialkleber, selbstlöschend für Lärmschutz/Geräuschdämmung




Schalldämmend, erhöht die Effizienz der Schallschutzplatten auf die er aufgetragen wird.

| Art. Nr. | Packung | Geprüft |
|---|---|---|
| **65.100.02** | 0,750 l | Ri.N.A. |

## Kunststoffscheibe für Schrauben




Zur Befestigung von Lärmschutzplatten an Decken und Wänden. Schraube nicht enthalten.

| Art. Nr. | Ø mm | Öffnung mm | Verpackung |
|---|---|---|---|
| **65.098.00** | 50 | 3 | 250 Stk. |
| **65.098.40** | 50 | 3 | 40 Stk. (Blister) |



## Professioneller Akrylkleber ADEBOND

Sofortkleber für Metall, Kunststoff, Gummi, Holz, Leder, Kunstleder usw... Flasche mit Dosierdüse.

| Art. Nr. | |
|---|---|
| **65.236.21** | 50 |

# ► Schmiermittel und DURALAC




## DURALAC

DURALAC Kunststoffisolierung, schützt vor elektrolytischer Korrosion an der Verbindungsstelle zweier verschiedener Metalle wie: mit Edelstahlschrauben befestigte Schanddeckel aus Aluminium oder Messing, mit Edelstahlmuttern befestigte Seilwinden aus Aluminium oder Messing, am Mast (aus Aluminium) befestigtes Mastzubehör aus Edelstahl, Deckspoller in Verbindung mit verschiedenen Metallen. Duralac ist eine gelbe Beriumchromatpaste, die unverdünnt mit dem Pinsel zwischen die beiden zu verbindenden Metalle aufgetragen wird.

| Art. Nr. | Verpackung ml |
|---|---|
| **65.750.00** | 250 |

## WD-40 Mehrzweckschmiermittel

Mehrzweckschmiermittel zum Schutz von Metallen gegen Rost und Korrosion. Dringt in blockierte Teile ein und schmiert sie, entfernt und vermeidet Feuchtigkeit auf jeder Oberfläche.
Entfernt auch Fett, Teer und Kleber von allen nicht-porösen Oberflächen.

| Art. Nr. | Format | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.280.01** | Sprüher + Halm | 200 ml | 36 |
| **65.280.02** | Sprüher + Halm | 400 ml | 12 |
| **65.280.12** | professioneller Spray 2 in 1 | 500 ml | 6 |
| **65.280.13** | professioneller Spray 2 in 1 Flexible | 600 ml | 6 |
| **65.280.20** | Kanister + 1l- Sprüher | 5 l | - |



65.280.13




## CRC 6-66

Der bekannte amerikanische Rostschutz. Verdrängt die Feuchtigkeit und ist wasserbeständig

| Art. Nr. | Typ | Menge |
|---|---|---|
| **65.283.10** | Spraydose | 200 ml |
| **65.283.13** | Spraydose | 400 ml |
| **65.283.01** | Behälter | 1 l |
| **65.283.12** | Behälter | 5 l |




## CRC Corrosion inhibitor




Schützende Wachsversiegelung, beständig, **leicht zu entfernen**, gegen Feuchtigkeit und Korrosion. Für stilliegende oder eingewinterte Motoren und Boote. Zum Schutz der Eisenteile, Beschläge, Instrumente etc. unerläßlich.

| Art. Nr. | Spraydose |
|---|---|
| **65.283.30** | 250 ml |

## Schutzmittel für Boote CRC




**Lang anhaltendes** Korrosionsschutzmittel. Schützt Eisenhaltige und nicht Eisenhaltige Legierungen für über 2 Jahre. Dringt tief ein und schützt durch den dünnen, flüssigen und stabilen Schutzfilm vor Feuchtigkeit. Muss beim Zusammenbau oder Start nicht entfernt werden. Kann mit CRC 6-66, das ebenfalls eine Schutzwirkung hat, oder mit Putzmitteln entfernt werden.

| Art. Nr. | Spraydose ml |
|---|---|
| **65.283.33** | 250 |

## Teflub marine CRC




**Trocken**-Schmiermittel mit PTFE. Antigrip, wasserabweisend, nicht klebend, reibungshemmend. Kann nicht abgewaschen werden, bewirkt keine Flecken, rinnt nicht. Haftet auf Holz, Kunststoff, Metall, Gummi. Bildet einen hauchdünnen und unsichtbaren Film der für einen geringeren Reibungswiderstand sorgt.

| Art. Nr. | Spraydose ml |
|---|---|
| **65.283.29** | 500 |

## CRC Marine Silicone




Wasserabweisender, imprägnierender, stromisolierender, Metalle und Gummi schützender und beständiger Inert-Schmierstoff.

| Art. Nr. | Spraydose ml |
|---|---|
| **65.283.35** | 250 |

## CRC - White Lithium weißes, wasserabweisendes Schmierfett mit Lithium




Ideal zum Pflegen von Lagern, Laufrädern, Scharnieren, Kabeln und Anschlüssen und jedem anderen beweglichen Teil. **Hitze- und kältebeständig**.

| Art. Nr. | Spraydose ml |
|---|---|
| **65.283.31** | 250 |

## CRC - Electronic Cleaner




Reinigungsmittel für elektronische Armaturen und Instrumente. Entfernt jede Art von Verunreinigung. Schützt Kabelverbindungen und Bootselektronik.

| Art. Nr. | Spraydose ml |
|---|---|
| **65.283.42** | 250 |

# ► Schmiermittel GENERAL OIL BERGOLINE für den maritimen Bereich

## GENERAL OIL F1 mare Zweitakter



Für Zweitakter im Gemisch 2 % nach NMMA-TC 3 W **Glanzleistunge**. Kann direkt in den Benzintank eingefüllt werden in Kombination mit Super Benzin. Geeignet sowohl für Super Benzin als auch für bleifreies Benzin.

| Art. Nr. | Verpackung l |
|---|---|
| 65.081.00 | 1 |
| 65.081.01 | 5 |

## GENERAL OIL Marine Speed 4 tempi-10W40



**Synthetisches** Motoröl für Viertakter, Außen- oder Innenborder, mit speziellen Zusatzstoffen für hohe **Beanspruchung**.

| Art. Nr. | Verpackung l |
|---|---|
| 65.082.00 | 1 |

## Marine Hydrauliköl



Für **hydraulische Steuerungen, Power Trims, Power Lift für Außenborder und Heckantriebe, Hydraulikklappen und hydraulische Laufstege.** Die enthaltenen Zusatzstoffe verbessern die Pump- und Dichtungseigenschaften. Hält Hochdruck und Korrosion stand. Enthält Antischaummittel und bewahrt seine Eigenschaften über lange Zeit.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| 65.083.00 | 1 l |



## ATF Red Oil

Schmiermittel für **hydraulische Wechselrichter**. Durch das verwendete Zusatzmittel weist es eine hohe thermisch-oxidative Stabilität auf, dadurch ist das Schmiermittel gegen Verschleiß geschützt und der Ölwechselintervall verlängert sich. Ideal für auf Booten montierte Wechselrichter und Hydraulikgetriebe.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| 65.083.01 | 1 l |



## BERGOLINE - GENERAL OIL Sintetix Diesel Marine 10W40

Halbsynthetisches Öl, Hochleistung, für Diesel Turbo Schiffsmotoren und Saugmotoren.
Entspricht API CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/E3, MB 228.3 MAN 3275, VOLVO VDS-3 Richtlinien.

| Codice | Verpackung l |
|---|---|
| 65.084.01 | 5 |



## BERGOLINE - GENERAL OIL Prestige Diesel Marine 15W40

Hochleistung-Mehrbereichsöl für für Diesel Turbo Schiffsmotoren und Saugmotoren.
Entspricht AP CL-4/CF, ACEA E7-04/E5/A3/B4, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3 Richtlinien.

| Codice | Verpackung l |
|---|---|
| 65.085.01 | 5 |




## BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine SAE 80W90 Bio Type

Biologisch abbaubares Kunstöl für Antriebe. Schmiermittel für Motorfüße von Außenbordern, Heckantrieben und SAIL DRIVE.
Entspricht API GL-5, MIL-L-2105D

| Art. Nr. | Verpackung l |
|---|---|
| 65.086.00 | 1 |




## BERGOLINE - GENERAL OIL Hypo Marine Sae 80W90

Schmieröl für Antriebe. Schmiermittel für Motorfüße von Außenbordern, Heckantrieben, Sail Drive.
Entspricht von API GL-5, MIL-L-2105 D.

| Art. Nr. | Verpackung l |
|---|---|
| 65.087.00 | 1 |

## Ölpumpe für Motorfuß

2020 CONNECTORS


Ermöglicht, ausgehend von einem Standard-1/5-Liter-Kanister, das Nachfüllen/Befüllen von Öl für Motorfüße, Heckmotoren oder Sail Drive.

Das Set umfasst:
- Eine Pumpe, die in den Kanister eingeführt wird, mit Kanistergewinde-**Adapter** (USA und Europa);
- 3 Anschlüsse zum Befüllen von beliebigen 2/4-Takt-Außenbordern sowie der Heckmotoren Volvo SX, Mercruiser, OMC, OMC Cobra.



| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **65.116.20** | Öleinfüllpumpe |



## Marine Öl für Motorfüße GL4/GL5 80W-90

Hochleistungsöl für Heckmotoren. Speziell für den Einsatz auf See entwickelt, bietet es einen hervorragenden Schutz vor Korrosion und Alterung. Geeignet für Außenbord-, Innenbordmotoren und Z-Antriebe. Zulassungen: API GL4/5 I API MT-1



| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.940.01** | 1 l | 6 |

# ► Treibstoff-Additive für Motoren

## FASTOL BLUE

Ist ein Treibstoff-Additiv mit folgenden, wichtigen Eigenschaften:
1) Beseitigt **das Kondenswasser**, welches sich in allen **Tanks** bildet.
2) Löst **Schlamm**, **Teer- und Paraffinrückstände** des Dieseltreibstoffs und verbessert somit die Treibstoffqualität, sorgt somit auch für saubere Einlaßwege ohne Rückstände und Ablagerungen.
3) Die Lebensdauer des Kraftstoffilters erhöht sich erheblich um ganze 400 %. Der Treibstoffverbrauch verringert sich durch FASTOL um 5,26% bis 9,81%, da das Additiv über eine hohe Tensidkraft verfügt, die eine feine Zerstäubung des Brennstoffs ermöglicht, sich so besser mit der Luft vermischt und dadurch komplett verbrannt wird.
4) Beugt Korrosion vor, da die Bildung von Schwefelsäure verhindert wird. 5) Durch eine verbesserte Verbrennung wird der Ruß im Abgas reduziert. Dosierung: 1 Liter auf 2000 Liter Brennstoff. Besonders nützlich für die Winterlagerung, vermeidet die Bildung von Kondenswasser und Ablagerungen in Tank und Rohrsystem und ermöglicht die Verwendung des gesamten alten Treibstoffs. Gewährleistet sofortiges Anspringen bei erneutem Einsatz des Bootes.




| Art. Nr. | Beschreibung | Dose |
|---|---|---|
| **65.050.01** | Fastol Blue diesel TRZ | 100 ml |
| **65.051.01** | Fastol Blue Benzin | 100 ml |
| **65.050.02** | Fastol Blue Diesel TRZ | 1 l |
| **65.051.02** | Fastol Blue Benzin | 1 l |

## ECO BACT Bakterizid für Dieseltreibstoff

Die Verunreinigung des Diesels mit Bakterien stellt ein in letzter Zeit ein immer weiter verbreitetes Problem dar. Im Gegensatz zu normalen Verunreinigungen (Paraffin, Carbonrückstände, Asfaltrückstände und Teerrückstände), die von Fastol beseitigt werden, sind Bakterienrückstände nur in Säure löslich. 100 ml Wasser auf 1000 l reichen für die Entwicklung dieser Bakterien aus. Die Bakterien (Biomasse) verunreinigen die Benzinfilter durch schwarz-braune, schleimige Rückstände und ihre Vermehrung führt zur Korrosion im Tank. Eco-Bact ist ein extrem effizienter Bakterizid auf Mythylenbisonxazolidinbasis. Es löst sich im Diesel auf und reichert sich in der befallenen Wasserphase an. Eco-Bact dekontaminiert schon kontaminierten Treibstoff und kann zur regelmäßigen Vorbeugung und Wartung eingesetzt werden.




| Art. Nr. | Verpackung | Treibstoff | |
|---|---|---|---|
| | | Dauereinsatz | Intervalleinsatz |
| **65.049.01** | 1 kg | 250 g pro 1000 Liter bei jedem Nachfüllen | 1000 g pro 1000 Liter abhängig vom Tankvolumen |

# ► Zusatzstoffe LIQUI MOLY MARINE

LIQUI MOLY Marine Additive wurden entwickelt, um mögliche Probleme in stark salzhaltiger und feuchter Umgebung zu vermeiden. Es handelt sich um Stoffe, die dem Kraftstoff in kleinen Dosen zugesetzt werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Additive müssen in den auf der Verpackung vorgeschriebenen Mengen verwendet werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, das Motto "Je mehr, desto besser" gilt nicht. LIQUI MOLY bietet Produkte für Diesel- und Benzinmotoren mit dem Ziel, den Kraftstoffverfall zu vermeiden, die Leistung zu verbessern, Korrosion langfristig zu verhindern, die Reinigung des Kraftstoffsystems zu erleichtern und die Motorleistung über die Zeit konstant zu halten. In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften aller Additive aufgeführt, so können Sie das Produkt, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, auswählen.

| Additivi | Biozid | Erhöht die Cetanzahl | Reinigung | Korrosions schutz | Schutz vor Alterung | Leistung | für Dauerbetrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Diesel Schutz | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xx | xxx |
| Marine Super Diesel Additiv | - | xxx | xx | xx | - | xxx | xxx |
| Marine Diesel Bakterien Stop | xxx | - | - | - | - | - | xxx |
| Marine Benzin Stabilisator | - | - | - | xxx | xxx | - | xxx |
| Marine Benzin System Reiniger | - | - | xxx | xx | - | xx | xxx |



◀65.920.05



◀65.920.10

## Marine Diesel Schutz

DIESEL PROTECTIVE ANTIBACTERIAL

Antibakterielles Additiv mit breitem Spektrum, ideal vor der Winterlagerung. Schützt gegen Verschleiß und dient dem Schutz des Zuführsystems, verhindert die Bildung von Schimmelpilzen/Algen und Korrosion im Tank. Die Erhöhung der Cetanzahl erleichtert den Wiederanlauf nach längeren Ruhephasen wie z.B. nach der Winterlagerung. Es kann in verschiedenen Dosierungen, als vorbeugende Maßnahme oder mit einer Stoßdosierung für bereits kontaminierte Behälter eingesetzt werden. Auf dem Etikett des Produkts finden Sie die Ihren Bedürfnissen entsprechende Dosierung.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.920.05** | 500 ml | 6 |
| **65.920.10** | 1000 ml | 6 |




## Marine Super Diesel

DIESEL CLEANING ANTICORROSIVE

Reinigungsmittelzusatz, schützt und erhöht die Cetanzahl, ideal für alle, die das Beste aus ihrem Motor herausholen wollen. Durch die Erhöhung der Cetanzahl und die Reinigungsmitteleigenschaften wird eine bessere Verbrennung begünstigt und ein optimaler Motorbetrieb gewährleistet. Hält die Injektoren sauber und verhindert Ablagerungen. Das Produkt eignet sich für alle Dieselmotoren einschließlich Einspritzpumpen und Common-Rail-Systeme, geeignet für alle Arten von Diesel- und Biodieselkraftstoff. Siehe Produktetikett für die richtige Dosierung.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.921.10** | 1000 ml | 6 |




## Marine Benzin Stabilisator

FUEL

Der Kraftstoff wird vor Alterung und Oxidation bewahrt und geschützt. Ideal vor der Winterlagerung. Eignet sich für 2- und 4-Takt-Motoren. Siehe Produktetikett für die richtige Dosierung

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.923.05** | 500 ml | 6 |




## Marine Benzin System Reiniger

FUEL CLEANING PROTECTIVE

Additiv mit hoher Reinigungs- und Schutzwirkung, das die Innenkomponenten der Motoren sauber hält und maximale Leistungen gewährleistet. Es eignet sich für 2- und 4-Takt-Motoren, entfernt Oxidablagerungen an Ein- und Auslassventilen, hält die Zündkerzen sauber, verhindert die Bildung von Kohlenstoffablagerung und gewährleistet einen optimalen Motorbetrieb. Siehe Produktetikett für die richtige Dosierung

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.924.05** | 500 ml | 6 |

# ► LIQUI MOLY MARINE Schmiermittel

## Marine 4T Motor Oil 10W-30

**4T** **10W-30** **100% SYNTHETIC**

Hochleistungsfähiges 100% synthetisches Motorenöl mit speziellen Marine-Zusatzstoffen für verbesserten Korrosionsschutz. Es übertrifft die Anforderungen der wichtigsten Motorenhersteller. Geeignet für Innen- und Außenbordmotoren, sowohl Benzin als auch Diesel, mit Katalysatoren und/oder Turboladern. NMMA FC-W® zertifiziert für Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu und Yamaha Motoren. Zulassungen: API SL | NMMA FC-W®.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.930.01 | 1 l | 6 |
| 65.930.60 | 60 l (auf Vorbestellung) | - |
| 65.930.99 | 205 l (auf Vorbestellung) | - |



65.930.01



65.930.60/99

## Marine 4T Motor Oil 10W-40

**4T** **10W-40** **100% SYNTHETIC**

Hochleistungsfähiges 100% synthetisches Motorenöl mit speziellen Marine-Zusatzstoffen für einen besseren Korrosionsschutz. Erfüllt die Anforderungen der großen Motorenhersteller. Geeignet für Innen- und Außenbordmotoren, sowohl Benzin als auch Diesel, auch mit Katalysatoren und/oder Turboladern. Ideal für Volvo Penta Motoren.
Zulassungen: ACEA A3/B4/E7 | API SL/CI-4 | Volvo VDS-3 | Caterpillar ECF-1-a/ECF-2 | Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077/CES 20078 | Deutz DQC III-10 | Man M 3275-1 | MTU Typ 2.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.931.01 | 1 l | 6 |
| 65.931.05 | 5 l | 4 |
| 65.931.60 | 60 l (auf Vorbestellung) | - |
| 65.931.99 | 205 l (auf Vorbestellung) | - |



65.931.01/05



65.931.60/99

## Marine 4T Motor Oil 15W-40

**4T**

Hochleistungsmotorenöl mit speziellen Marine-Zusatzstoffen für erhöhten Korrosionsschutz. Erfüllt die Anforderungen der großen Motorenhersteller. Geeignet für Innen- und Außenbordmotoren, sowohl Benzin als auch Diesel, auch mit Katalysatoren und/oder Turboladern.
Zulassungen : ACEA A3/B4/E7; API SL/CI-4; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a/ECF-2; Cummins CES 20076/CES 20077/CES 2007; Deutz DQC III-10; Man M 3275-1; MTU Typ 2.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.932.01 | 1 l | 6 |
| 65.932.60 | 60 l (auf Vorbestellung) | - |
| 65.932.99 | 205 l (auf Vorbestellung) | - |



65.932.01



65.932.60/99

## Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

**2T** **100% SYNTHETIC**

100% synthetisches Öl, ideal für leistungsstarke 2-Takt-Außenbordmotoren. Die Kombination aus hochwertigen Grundölen und spezifischen Zusatzstoffen sorgt für hervorragende Schmierung, hohe Betriebssicherheit und hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz. Geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, sowohl mit mikronisierter als auch mit separater Schmierung. Zusatzstoff mit TC-W3 Performance. Zulassungen: NMMA TC-W3®.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.933.01 | 1 l | 6 |




## Marine 2T DFI Motor Oil

**2T** **INJECTION**

Halbsynthetisches raucharmes Öl, ideal für 2-Takt-Außenbordmotoren mit Direkteinspritzung. Speziell entwickelt für Evinrude E-Tec und Mercury DFI Motoren, hervorragend für alle 2-Takt DFI Motoren. Es garantiert eine hervorragende Schmierung auch bei hohen Betriebstemperaturen und verhindert die Bildung von Kohlenstoffablagerungen im Motor. Geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, sowohl mit mikronisierter als auch mit separater Schmierung. Zusatzstoff mit TC-W3 Performance. Zulassungen: NMMA TC-W3®; Evinrude E-Tec Motoren; ISO L-EGC/L-EGD; JASO FC/FD; Mercury DFI Zweitaktmotoren.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.934.05 | 5 l | 4 |




## Marine 2T Motor Oil

**2T** **AUTOMIXING**

Selbstschmierendes Öl für 2-Takt-Außenbordmotoren. Gewährleistet eine hervorragende Schmierung und schützt vor Verschleiß und Korrosion. Geeignet für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, sowohl mit Misch- als auch mit separater Schmierung. Zusatzstoff mit TC-W3 Performance. Zulassungen: NMMA TC-W3® | API TC | JASO FB.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| 65.935.01 | 1 l | 6 |
| 65.935.05 | 5 l | 4 |



# ► PRODUKTE SIKAFLEX®








## SIKAFLEX 591 Polymer-Dichtstoff

STP-Dichtstoff (Silan - Terminierte Polymere).
Eignet sich für elastische und vibrationsbeständige Verklebungen sowie für ein breites Anwendungsspektrum in Innen- und Außenbereichen.
Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, PVC, Phthalaten und Zinn-Katalysatoren.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.288.01** | Kartusche 300 ml | weiß | 12 |
| **65.288.02** | Kartusche 300 ml | schwarz | 12 |
| **65.288.03** | Kartusche 300 ml | grau | 12 |



◢ 65.289.38/39



◢ 65.289.06




◢ 65.289.07/08

## SIKAFLEX 291i Polyurethan-Dichtstoff für Innenräume

Zur wasserdichten und elastischen Abdichtung. Anwendungsbeispiele: Abdichtung von Ausrüstungen, wie Winden, Klampen, Borddurchlässen, Driften, Kolben usw. **RINA-Zertifizierung**.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.38** | selbstspritzende Tube 70 ml | weiß | 24 |
| **65.289.39** | selbstspritzende Tube 70 ml | schwarz | 24 |
| **65.289.08** | Kartusche 300 ml | weiß | 12 |
| **65.289.07** | Kartusche 300 ml | schwarz | 12 |
| **65.289.06** | Beutel von 600 ml | weiß | 20 |




◢ 65.289.05



◢ 65.289.04



## SIKAFLEX 292 elastischer Klebstoff

Für hochbeanspruchte und toleranzausgleichende Verklebungen von Luken, Leisten, Leibhölzern etc., sowie zum Abdichten von Kiel/ Rumpfverbindung-en. Geeigneter Untergrund: Holz, Metalle, GFK. Farbe weiß. **RINA geprüft**

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.05** | Kartusche 310 ml | weiß | 12 |
| **65.289.04** | Beutel von 600 ml | weiß | 20 |






## SIKAFLEX 290 Elastischer Polyurethankleber DC PRO

UV-beständig. Besonders geeignet zum Abdichten von **Stabdeckfugen** oder zur Außenabdichtung von Bullaugen und Fenstern. Kann mit Sandpapier abgeschliffen werden und kringelt im Gegensatz zu Silikon nicht. Optimal auch für Holz, glasfaserverstärktem Holz, Metall usw. **Ergiebigkeit** auf 6x6 mm -Stabdeckfugen, 8,9 m pro Kartusche.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe | Zugbelastung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.289.49** | Kartusche 300 ml | schwarz | 1,2 N/mm² | 12 |
| **65.289.50** | Beutel von 600 ml | schwarz | 1,2 N/mm² | 20 |

## SIKAFLEX elastisches Klebeband 298 FC

Anwendungsbereich: Zum Verkleben von Decks aus Teakholz, Bootsbausperrholz, Holz auf GFK, Stahl, Holz.
Zum Verkleben von Bodenbelägen (Holz, Marmor, Laminat) in Innenbereichen.
Benötigte Klebstoffmenge pro $m^2$ ca. 1 kg, bei Klebstoffauftragung von 3 mm Dicke.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.20** | Beutel von 600 ml | schwarz | 20 |
| **65.289.21** | Behälter von 10 l = 12 kg | schwarz | - |







## SIKAFLEX 295 UV Klebstoff

UV-beständiger Polyurethan Dicht-/Klebstoff.
Speziell zum Verkleben von Plexiglas, Lexan, Polycarbonat.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.14** | Kartusche 300 ml | schwarz | 12 |
| **65.289.16** | Beutel von 600 ml | schwarz | 20 |
| **65.289.28** | Kartusche 300 ml | weiß | 12 |







## SIKAFLEX 296 - Klebstoff

Polyurethankleber für Glasscheiben, hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. RINA-Zertifizierung.

| Art. Nr. | Beutel | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.289.15** | 600 ml | 20 |




## SIKAFLEX - 515 Dichtungsmittel für Außen- / Innenanwendung, ohne Isocyanate

Keine Vorbehandlung (PRIMER) nötig. Es handelt sich um einen xylonischen Hybridpolymer, das frei von Lösungsmitteln ist. Hervorragende Dichtungseigenschaften, klebt hervorragend Metalle, ABS, Glasfaser, Holz.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.30** | Kartusche 300ml | weiß | 12 |



## SIKASIL SG-20 Silikonkleber

Hochleistungs-Silikonkleber für Glas.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.289.60** | Kartusche 300ml | schwarz | 25 |




## Sika Primer

| Art. Nr. | Type | Surface | Version | Yield | To be used with | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.289.23** | 290 DC | Seam and with oil wood like teak or irok | 30 cc | 7 $m^2$/l | 65.289.49; 65.289.50 (seam) 65.289.20; 65.289.21 (wood) | 24 |
| **65.289.11** | 290 DC | Seam and with oil wood like teak or irok | 250 cc | 7 $m^2$/l | 65.289.49; 65.289.50 (seam) 65.289.20; 65.289.21 (wood) | 6 |
| **65.289.24** | 290 DC | Seam and with oil wood like teak or irok | 1 l | 7 $m^2$/l | 65.289.49; 65.289.50 (seam) 65.289.20; 65.289.21 (wood) | 4 |
| **65.289.25** | 209 D | Plexiglass | 250 cc | 7 $m^2$/l | 65.289.14; 65.289.16; 65.289.28 | 6 |
| **65.289.26** | 206 G+P | Plastic materials (also fiberglass) and glass | 250 ml | 7 $m^2$/l | 65.289.15 | 6 |
| **65.289.27** | 206 G+P | Plastic materials (also fiberglass) and glass | 1000 ml | 7 $m^2$/l | 65.289.15 | 4 |
| **65.289.31** | Multiprimer | Universal for all sealants and surfaces | 250 ml | 7 $m^2$/l | - | 6 |
| **65.289.65** | Activator-100 | - | 250 ml | 5 $m^2$/l | 65.289.60 | 6 |















## ► Extrusionspistolen



**65.290.00** Profilpistole für 280/310 ml-Kartuschen



**65.292.00** Modell Skeleton für Kartuschen von 280/310 ml, Griff aus Aluminium.



**65.293.00** Modell Rotapy, geschlossen, für Beutel von 600 ml und Kartuschen von 280/310 ml.



### Professionelle Druckluftpistole


**65.294.00** Universell einsetzbar für Kartuschen zu 280/300 ml und Säcke zu 600 ml

## ► Dicht- und Klebstoffe









### AKFIX Silikon

Neutrales Hochleistungssilikon. Ausgezeichneter Dichtungsstoff mit guten Klebeeigenschaften für verschiedene Oberflächen. Geruchlos und nicht korrosiv. ANWENDUNG: allgemeine Dichtungsarbeiten innen und außen. EIGENSCHAFTEN: -100% Silikon; - ohne Lösungsmittel; - beugt Schimmelbildung vor; - ausgezeichnete Klebeeigenschaften für poröse und nicht poröse Oberflächen; - keine Korrosion der meisten im Schiffsbau verwendeten Materialien; - von - 60° bis + 180°; - sehr elastisch.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.417.01** | Kartusche aus Kunststoff 310 ml | ■ | schwarz | 24 |
| **65.417.02** | Kartusche aus Kunststoff 310 ml | □ | weiß | 24 |
| **65.417.03** | Kartusche aus Kunststoff 310 ml | - | durchsichtig | 24 |
| **65.417.83** | Tube aus Aluminium 50 ml | - | durchsichtig | - |





### 3M 5200FC Marine Dichtstoff

Leistungsstarke Einkomponenten-Polyurethan-Klebe- und Dichtungsmittel. Es hat eine hohe Beständigkeit gegen Unwelteinflüsse und Salzwasser. Schrumpft nicht und kann nach dem Trocknen lackiert werden. Spachtelarbeiten können bis zu vier Stunden nach dem Auftrag ausgeführt wereden.Zu den vielfältigen Anwendungen zählen u.a.: Deck auf Rumpf, Holz auf Glasfaser, Bullaugen und Motoren auf Glasfaserverstrebungen, Rumpfnähte über und unter Wasser, Heckfugen und vieles mehr.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **65.352.00** | Kartusche 296 ml | □ | weiß |





### 3M 4200FC Marine Dichtsoff

Ein Einkomponenten-Polyurethan-Klebe- und Dichtungsmittel für alle Anwendungen geeignet ist. Mit Luftfeuchtigkeit reagierendem Dichtstoff. Es klebt hervorragend auf Holz, Gelcoat, Kunststoff und Metall, wobei es sich schleifen und lackieren läßt. Ergibt dauerhaft flexible Dichtungen mit guter Haltbarkeit im Einsatz sowohl unter-, als auch oberhalb der Wasserlinie.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **65.342.00** | Kartusche 310 ml | □ | weiß |




### 540 Power Line Polyurethankleber

Wasserhärtender Hochleistungs-Einkomponenten Polyurethan-Dichtstoff für die Abdichtung von mechanischen Befestigungen.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **65.343.12** | Kartusche 310 ml | □ | weiß |





### 3M 3200 Marine Silikon-Dichtstoff

Eine schimmelresistente, mit Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüssen reagierender Silikon-Dichtungsmasse. Klebt hervorragend auf sauberen lackierten Flächen, Gelcoat, Glas, trockenem, nicht geöltem Holz und vielen Kunststoffen und aufgerauhten Gummiteilen. Ausgezeichnet geeignet zum Abdecken bereits abgedichteter Teile, da sich keine Farbveränderung einstellt.

| Art. Nr. | Verpackung | Farbe | |
|---|---|---|---|
| **65.309.80** | Kartusche 280 ml | □ | weiß |
| **65.309.81** | Kartusche 280 ml | ■ | schwarz |
| **65.309.82** | Kartusche 280 ml | - | transparent |

### 3M Spray 77




**65.309.94** Alleskleber mit verstellbarem Spritzerm. **Wiederverwendbar** auf beide Seiten. Geeignet für Gummi, Metall, Teppichboden, Schaumstoff, Pappe, Filz, Gewebe, Holz und jedes Grundmaterial. Spraydose 500 ml.

### 3M Spray 90




**65.309.93** Synthetischer Kontaktbklebstoff für Polyurethanschaum, Oberflächen aus Gummi zum Verbinden von Kunststoff und Gummi, Metall, Glasfaser mit Holz. Dose 500 ml.

## ► Bootpflege und Instandsetzung YACHTICON

### YACHTICON Power Boat Reiniger und Wachs - schützende Reinigungspolitur



**65.200.82 Reinigt, poliert und schützt** große Flächen **in einem Arbeitsgang**. Entfernt schwarze Streifen, hartnäckigen Schmutz, Dieselabflüsse, Seedrainagen usw. und hinterlässt eine unsichtbare Schutzschicht, die vermeidet, dass der Schmutz haften bleibt und somit die Glasfaser lange Zeit schützt. **1 l Flasche**.

### YACHTICON 3 in 1 Dry-Wash - Schutzpolitur-Reinigungsspray



**65.200.83** Schaum zur Reinigung. Politur und zum Schutz von Glasfaser in einem Arbeitsgang. Enthält **kein** Wasser, Silikon oder Schleifmittel. Schützt die Umwelt, da keine Rückstände ins Wasser gelangen. **500 ml Flasche**.

### YACHTICON Reinigungsmittel Clean Board




**65.730.00** Vom selben Hersteller des bekannten Produktes "Aqua Clean" 52.193.00. Spezialreiniger für Glasfaser, Neopren und PVC von Schlauchbooten, Fender aus weichem PVC, die normalerweise schwierig zu reinigen sind. Hinterlässt keine Kratzer, entfernt jegliche Art von Flecken und hinterlässt eine glatte und nicht rutschige Oberfläche. Umweltfreundlich auch für Salzwasser geeignet. 500ml-Flasche.

### Reinigungsmittel YACHTICON Bio Boat Wash




**65.729.00** Hochkonzentriertes und effektives Bootsshampoo, für alle Materialien, Tenside zu über 98% biologisch abbaubar. Hochkonzentriertes und demzufolge sparsames Bootsreinigungsmittel. Auch für **Salzwasser** geeignet. Flasche von 500 ml.

### GFK energisches Reinigungsmittel für glasfaserverstärkten Kunststoff und ABS YACHTICON




**65.200.80** Intensivreiniger für alle **Arten** von Kunststoffen, Gelcoats, Kunstleder, Gummi und Lacken. Ohne Phosphat. Flasche von 500 ml.

### Reinigungsmittel YATCHICON Deck Super Cleaner



**65.211.82** Superreiniger entfernt Fettflecken und jede Unreinheit, die sich in den Rillen auf Glasfaserdecks mit rutschfester Oberfläche, in der sich normalerweise Schmutz ansammelt. Eignet sich für Teakholz und Kunststoffoberflächen jeder Art. Kein Scheuern mit harten Bürsten. Sehr ergiebiges Pulverkonzentrat. Sehr ergiebig da Pulverkonzentrat. 770g-Dose.

### Reiniger von YACHTICON Gelcoat-Reiniger



**65.211.70** Reiniger für Gelcoat, Glasfaser, lackierte Oberflächen. Reinigt auch Rost- und Ölflecken. Konzentriertes Pulver.
750 g Packung

### Schaumfreies Reinigungsmittel Foam Free von YACHTICON




**65.726.00** Dieses Reinigungsmittel entfernt jede Art von Schmutz, darunter Öle und Fette, auf dem Deck, den Bootswänden und auf dem Kiel. Schaumfrei. 1000ml-Flasche.

## Reinigungs- u. Poliermittel YACHTICON Wash and Wax




**65.102.40** Biologisch abbaubar. Durch das Karnaubawachs wird das Boot gleichzeitig perfekt gereinigt und poliert. Für Glasfaserkunststoff, lackierte Oberflächen und Metall. 500ml-Flasche

## Reinigungsmittel YATCHICON Teflon Polish




**65.724.00** Mit Teflon, reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. **Dauerhafte Wirkung. Das Produkt gewährleistet eine sehr strahlende und wasserabstoßende**Oberfläche. Der Kiel wird **verschiebbar**, deswegen ist es empfohlen bei Regattaschiffe. 500ml-Flasche.

## Teflon Polishspray von YACHTICON




**65.724.01** Reinigt, poliert und verschließt in einem Arbeitsgang. Langanhaltende Schutzbeschichtung. Die Oberfläche ist wasserabweisend, es lagert sich kein Salz ab und Metalle werden gegen Rost geschützt. 400ml-Flasche.

## Fleckentferner YATCHICON Anti-Gilb




**65.722.00** Zur mühelosen Reinigung **vergilbter Gelcoats, Kunststoffe und Lacke** um Abflusse. 500ml-Flasche.

## Schutzwachs YACHTICON Hard Wax




**65.246.90** Mit **Teflon**, der ultimative Schutz für GFK, Kunststoffe, Gelcoats und lackierte Oberflächen. Leicht anzuwenden, wasser- und salz abstoßend, vermeidet Oxidierungen jeder Art. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Schutzmittel Boot Pflege




**65.117.71** Poliert und schützt alle Typen von PVC, Hypolon, Neopren u.ä.. Durch Anbringung nach jedem Gebrauch des Schlauchbootes oder vor dem Winterlager wird das Boot, wie neu erhalten und seine Lebensdauer verlängert. Der Schutzfilm schützt vor UV-Bestrahlung und Klimaeinflüssen. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Schutzmittel Fender Flesh




**65.102.50** Reinigt, schützt und pflegt in einem Arbeistgang alle Arten von Kunststofffender und Kunststoffe. (Fender, Scheuerleiste, Gummigelenke, Dichtungen, usw.). Enthält kein polish und zerlässt Gummi und PVC nicht. 500ml-Flasche

## YACHTICON Reinigungsmittel Sail and Canvas




**65.102.70** Reinigt zuverlässig weiße und farbige Segel, alle Arten von Gewebe wie z. B. Sonnensegel, Persenninge, Sprayhoods, Biminis, Segelkleider und andere Stoffe. **verderbt nicht**, sehr konzentriert. 500ml-Flasche

## YACHTICON Reinigungsmittel Wonder Bilger




**65.102.60** Reinigungsmittel für Bilgen. Entfernt Schmierfett, schlammige Tankrückstände, Diesel, Fett usw. Löst diese im in der Bilge befindlichen Wasser, das anschließend ausgepumpt wird. Beseitigt üble Gerüche. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Schutzmittel Rubbing




**65.273.40** Feine Schleifpolitur, die ohne Verkratzen der Glasfaseroberfläche, Verkrustungen, Oxidierungen und kleine Kratzer entfernt und die Originalfarbe wieder hervortreten lässt. Schützt die Oberfläche mit einer glänzenden und wasserabweisenden Schicht. Silikonfrei. 500ml-Flasche

## YACHTICON Entferner Vinyl Shampoo




**65.211.87** Entfernt mühelos Schmutz, Öl, Fett, Moder, Schimmel, Spaak und allen anderen Verunreinigungen, für Vinyl, PVC, Gewebe, Teppiche, Kunstleder usw. 500ml-Flasche

## Sprühreiniger für Teykholz von YACHTICON




**65.717.00** Entfernt Flecken von Öl, Fett, Sonnencreme, Kleber usw. vom Teakholz. Eignet sich auch für Teppichböden / Teppiche. 200ml-Dose.

## Zum Auffrischen der Farbe des Gelcoats YACHTICON




**65.214.21** Dieses Mittel agiert in chemischer Weise durch das Eindringen in die Poren des Gelcoats und frischt die Originalfarbe auf. Keine Politur notwendig. Dient auch als Schutzmittel gegen Klimaeinflüsse. Metalldose 250 ml.

## YACHTICON blaues Wachs Blue Wax




**65.214.22** Blauer Spezialwachs für blaue Oberflächen. Dringt in die Poren des Lacks oder des Gel-Coats ein und erneuert die blaue Färbung. Schützt langanhaltend vor UV-Bestrahlung und vermeidet die hellen Schatten, die sich durch die kombinierte Aktion von Salz und UV-Strahlen auf Glasfaser bilden. 500ml-Flasche.

## Reinigungsmittel für Schlauchboote YACHTICON Boat Cleaner




**65.117.70** Für **Schlauchboote** aus PVC und Hypalon. Entfernt Schmutz von der Wasserlinie des Bootes. Schutzt vor UV-Strahlen. Entfernt Verkrustung von Wasserlinie. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Metal Polish




**65.247.00** Poliert, reinigt , chützt dauerhaft in einem Arbeistgang Edelstahl, Chrom, Messing, Bronze und andere Metalle. Dauerhafter Schutz. Alte Oberfläche leben wieder auf. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Reinigungsmittel Under-Water Wax




**65.212.40** Spezialwachs für alle Schiffe die **ohne** Anstrich für kurze Zeit im Wasser liegen. Durch die extrem glatte Oberfläche wird der Bewuchs des Unterwasserschiffes bis zu 3 Wochen nhinausgezögert. Geeignet für jedes Material. 500ml-Flasche

## YACHTICON Adesive + Silicone Remover




**65.211.79** Zum Entfernen von Rückständen von Pflegemitteln wie: Silikon Fett, Wachs, usw.. Ideal zur Vorbehandlung von Lackierungen. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Teakholz-Reiniger




**65.800.01** Dieses Reinigungsmittel kombiniert in einem Arbeitsgang zwei wichtige Funktionen. Verleiht verwittertem Holz den ursprünglichen Glanz und säubert es zugleich. Einfach auftragen und abspülen. 770g-Dose

## YACHTICON Teak Oil




Versiegelung für lang anhaltenden Schutz. Schütz vor UV Strahlen und salzgehalt. Ergründrt tief im Holz tief und trocknet schnell.

| Art. Nr. | Modell | Verwendung | Einheit |
|---|---|---|---|
| **65.800.04** | CLASSIC | Verleiht dem Holz einen schönen Goldton und versteckt die Zeichen des Alters. | 500 ml |
| **65.800.05** | CLEAR | Sehr hell, das Holz bewahrt seine natürliche Färbung. | 500 ml |

## YACHTICON - Superreiniger für Teakholz




**65.720.00** Reinigt Teakholz gründlich, entfernt Flecken jeglicher Art (Fett, Öl, Schmiermittel, Teer usw.), das Holz sieht wieder wie neu aus. **500 ml Flasche.**

## YACHTICON Hull-Cleaner, Reinigungsmittel



**65.721.00** Ultrastarkes Reinigungsmittel, entfernt Seepocken (Entenmuscheln, Lepades) und die am Rumpf abgesetzte Vegetation. Eignet sich auch gegen Rost und Vergilbung. **1000 ml Flasche.**

## YACHTICON Universalreiniger Quick




**65.210.29** Innenreiniger, kraftvoller Universalreiniger für GFK, PVC-Sitzte, Glas, innere Einrichtungen, usw. 90% biologisch abbaubar. Entfernt perkekt unästetische **schwarze Streifen** auf Glasfaserkunststoff. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Algenentferner



**65.213.60** Entfernt Algen, Muscheln, Pocken, Rost und andere Ablagerungen von Kiel, Antrieben, Propellern, usw. Ideal zur Reinigung der **Wasserlinie**. **500ml-Flasche.**

## YACHTICON für die Behandlung von Holz und Teakholz, geringe Viskosität




| Codice | Beschreibung | Verpackung |
|---|---|---|
| **65.800.08** | **Holz Ol 1**: Holzschutzmittel mit geringer Viskosität, dringt tief in das Holz ein und gewährleistet langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen. | 1 l |
| **65.800.09** | **Holz Ol 2**: Transparentes Schutz-Dichtungsmittel, sehr hell und gut haftend, wird nach **Holz Ol 1** aufgetragen. | 1 l |

## YACHTICON Streifen-Entferner Black Streak Remover



**65.118.80** Entfernt mühelos vom Regen und durch die Umweltverschmutzung verursachte schwarze Streifen. Spray. **Nicht aggressiv** auf Glasfaser, Gelcoat usw.. **500ml-Flasche.**

## YACHTICON Reinigungsmittel Water Line Cleaner




**65.117.80** Mühelose Entfernung von Algen und gelblichen Streifen an der Wasserlinie, entfernt Rostflecke und Kalk. 500 ml-Flasche.

## YACHTICON Teppichreiniger gegen Schimmel und Pilze



**65.282.20** Entfernt Schimmelflecken und Schimmelspuren aus Polstern und Teppichen. **500ml-Flasche.**

## YACHTICON Poliermittel Acrylic Care



**65.211.80** Entfernt schonend alle Verschmutzungen auf Acrylglas, Polykarbonat und anderen Kunststoffen. Ideal für Windschutzscheiben, Bullaugen, Luken, Einganstüren, usw. Mit antistatischem Wirkstoff. 500ml-Flasche

## YACHTICON Kratzer-Entferner Acrylic Scratch Remover



**65.211.81** Für kleinere bis mittlere Kratzer auf Acrylglas, Polykarbonat und anderen Kunststoffen. Bedienerfreundlich. Ideal für Bullaugen, Luken, Eingangstüren, Windschutzscheiben, usw. 250ml-Flasche.

## YACHTICON Rost- und Kalkentferner



**65.103.10** Entfernt einfach und schnell Rostflecken, Kalk und andere hartnäckigen Verschmutzungen auf Gelcoat, Metall und Lackoberflächen. 500ml-Flasche

## YACHTICON - Fleckenentferner Gel



**65.103.11** Mit diesem Gel entfernen Sie Rostflecken von allen Oberflächen. Das Gel fließt nicht und eignet sich auch für senkrechte Flächen. **500 ml Flasche.**

## YACHTICON Schimmel- u. Rostentferner



**65.103.00** Entfernt Rost und Schimmel von Glasfaser, Venyl-Geweben (Kissen), Segel aus Dacron und anderen Geweben. Beseitigt Gerüche. Einfach auftragen, einwirken lassen und abspülen. 500ml-Flasche.

## YACHTICON Anti-Spinnen Spray



**65.282.30** Wird einfach auf die Bootsoberfläche oder das Sonnenverdeck gesprüht, enthält natürliche Abwehrmittel, die Sie langfristig vor Spinnen und Insekten schützen.
**500 ml-Dose.**

## YACHTICON Nahtsdichter




**65.103.20** Nahtsdichter für Gewebenähte bei Sprayhoods, Zelten, Persenningen und Sportbekleidung. Gebrauchsfertig. Dauerhafte Wirkung. 100ml-Dose

## YACHTICON Imprägnierungsmittel Fabric Waterproof




**65.102.80** Imprägniert materialschonend Bootsverdecke, Sprayhoods, Sonnensegel, Biminis, Zelte, Markisen, Bekleidung und andere Stoffe. Originalfarben bleiben unverändert. Geeignet für Kunst- und Naturgewebe. 400ml-Dose

## YACHTICON Reiniger / Imprägnierer für Textilien




**65.102.81** Reinigt und imprägniert Verdecke, Planen, Gardinen und sorgt für ein atmungsaktives Gewebe. Für Baumwoll- und Kunstgewebe, bei letzteren wird die elektrostatische Aufladung verhindert. Behälter: 1 l.

## YACHTICON Winschenfett-Spray




**65.170.00** Schmiert, pflegt und schützt alle Winsche und Winden. Ertragt -30° + 130°. Umweltfreundliches gas. 200ml-Dose

## YACHTICON Fett Multi Purpose Grease




**65.211.83** Fett, schmiert, pflegt und schützt Schienen, Schlitten, Gelenke, Läufer usw. Versiegelt die behandelte Oberfläche mit einem undurchlässigen Schutzfilm. Widersteht Temperaturen von -20° bis + 80°. Vermeidet Verklemmungen und ist wasserfest. Bewahrt seine Schmiereigenschaften und Konsistenz unter allen Bedingungen. 250ml-Dose

## YACHTICON Schmiermittel Winch Grease



**65.211.84** Schmiert, pflegt und schützt. Dringt in die Teile ein und bidet einen Schutzfilm, der Temperaturen von -30° bis + 130° Widersteht. Salz-, Korrosions- und Wetterbeständig.
Bewahrt seine Schmiereigenschaften und Konsistenz unter allen Wetterbedingungen. Ideal für Winschen, Winden, Fernbedienungszüge, Scharniere, Schienen von Schiebetüren, Gashähne usw. 250g-Dose.

## YACHTICON Schmiermittel auf der Grundlage von Teflon





**65.211.85** Ungiftig, fleckt nicht, ist beständig gegen Salzwasser und UV-Strahlung. Schützt vor Rost und Korrosion. Unschädlich für Gummi, Holz, Leder, Skai und Lacke. Ideal für elektrische/elektronische Verbindungen, Antennen, Batterien, Ankerwinden. 300ml-Dose

## YACHTICON Karnauberwachs Marine Wax




**65.273.50** Hochwertiges Karnauberwachs kombiniert mit synthetischen Hartwachsen für sehr lang anhaltenden Oberflächenschutz von Kunststoffen, Gelcoats und Lacken. Schutz vor UV-Strahlen. 300ml-Dose

OSCULATI



## Saugfähige Tücher für Öl und Kraftstoffe

Wasserabweisende, saugfähige Tücher, speziell für Öl und Kraftstoff. Sie tropfen nicht und nehmen die Flüssigkeit schnell auf.
Sie sind weiß, reißfest und strapazierfähig und bleiben auch bei vollständiger Sättigung kompakt.

| Art. Nr. | Verpackung | Saugfähigkeit Verpackung |
|---|---|---|
| **65.210.41** | 2 Tücher x 38x46mm, 170 g/m$^2$ | 1,46 l |



Yachticon

## Weißes Gelcoat von YACHTICON

Nitrosynthetisches Einkomponenten-Gelcoat. Zum Ausbessern kleiner Schäden auf Glasfaser / Gelcoat / Holz / Metall. Schnelle Ausbesserung ohne Lackieren.
Härtet rasch und kann im Bedarfsfall geschliffen und lackiert werden. 70 g-Flasche.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.211.35** | 70 g |



## YACHTICON speziale Bootspoliertücher aus 100% iger Viskose

Weich und fein. Ideal für Polish und Wachse.

| Art. Nr. | | Verpackung |
|---|---|---|
| **65.272.00** | 200 | 25 Tücher |



## YACHTICON Papiertuchspender

Besonders saugfähig, ideal für die Reinigung von Booten.
Feuchtigkeits- und säurebeständig sowie reissfest.

| Art. Nr. | ⟷ cm | Verpackung |
|---|---|---|
| **65.272.01** | 38x24 | 200 Tücher |



## YACHTICON Anti Barnacle Schutzschmierfett

Verhindert Pocken und Bewuchs an Welle, Schraube, Z-Antrieb, Geber, Bordeinlässe, und Unterwasserschiff, mit Korrosionsschutz. Universell, biologisch abbaubar.

| Art. Nr. | Dose |
|---|---|
| **65.282.60** | 500 ml |



## YACHTICON schmutzabweisendes Wachs Nano Wax Sealer

NANO HIGH-TECH

Schmutzabweisendes Wachs, Produkt der Nanotechnologie.
Auf die feuchte Oberfläche gesprüht hinterläßt es einen glänzenden Schutzfilm, der gegen Schmutz und UV-Strahlen schützt.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.273.51** | 500 ml |



## YACHTICON epossidisches Harz Water Resistant aus 2 Zusammensetzungen

Für die Reparation unter der Schwimmenden Linie. Repariert die durch Osmosen verursachten Blister, Absplitterungen vom Kiel und Boden, Löcher im Glasfaserkunststoff.
Zu benutzen innerhalb 10-35°Grad Celsius.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.211.32** | 450g |

# ► Epoxydharze und Zubehör für den professionellen Gebrauch

## Epoxydharze für Laminierung und Osmosebehandlung


Gering visköses Epoxydharz-System SX8 für Handlaminieren, Vakuum- oder Infusionstechnik. Wurde entwickelt, um die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Holz, Glas, Karbonium und Aramid zu verbessern. Nachdem es hart geworden ist gewährleistet es optimale mechanische und Dehneigenschaften. Zwei Ausführungen mit mittelschnellem und Schnellhärter, wobei es möglich ist Zellulose-Mikrofasern und Mikroglaskugeln einzubinden, um Kitte, Füllstoffe und Radien zu erhalten. Diese werden von Hand abgewogen und vermischt bzw. mit Hilfe der zu erwerbenden Dosierpumpen vermischt.



| Art. Nr. | Harz kg | Härter kg | Härter Typ | Verarbeitbarkeit 20° | Härtet bei 20° | Viskosität | Dehnung | für |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.531.01** | 1 | 0,3 | schnell | 9 - 14 Min | 2 - 4 h | 250 - 350 mPas | 5-7% | Glas - Holz - Karbonium |
| **65.531.02** | 1 | 0,3 | mittel | 40 - 50 Min | 6 - 8 h | 200 - 300 mPas | 6-8% | Glas - Holz - Karbonium |
| **65.531.05** | 5 | 1,5 | mittel | 40 - 50 Min | 6 - 8 h | 200 - 300 mPas | 6-8% | Glas - Holz - Karbonium |

## Laminiergewebe

Extrem robuste Glasfasergewebe für Handlaminieren bzw. Vakuumtechnik.
Leichte Verwendung und gut faltbar.



| Art. Nr. | Gewicht G | Gewebeart | Höhe m | Länge m | Harzaufnahme g/m | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.532.16** | 160 | Twill | 1 | 3 | 190 | sehr gut faltbar |
| **65.532.29** | 290 | Twill | 1 | 3 | 310 | sehr gut faltbar |

## Mikrohohlkugeln aus Glas für Laminierarbeiten

Kleinste Mikrohohlkugeln aus Glas werden beim Ausfüllen von Rillen und von größeren Rissen und Löchern auf der Oberfläche zur Verstärkung verwendet ohne das Gewicht zu sehr zu erhöhen. Sie werden mit den anderen Zusatzmitteln hinzugefügt und verbessert die streichfähigkeit und das Korn der Kitte die auf diese Weise erhalten werden. Kann mit jedem Harz kombiniert werden.



| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **65.533.01** | 0,5 Liter Dose |

## Zellulose-Mikrofasern für Laminierarbeiten

Zellulose-Mikrofasern, ein natürliches aus Holzstaub gewonnenen Material, werden verwendet um die Konsistenz von Harzen und auf diese Weise deren Resistenz zu erhöhen, wobei die Haftfähigkeit wesentlich verbessert wird. Sie können zusammen mit anderen Zusatzstoffen, wie Mikrokugeln hinzugefügt werden, um verschiedene Kitte zu erhalten, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.



| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **65.533.02** | 0,5 Liter Dose |

## Flex Laminier-Spachtel

Das Set umfasst 3 besonders flexible Flex-Spachtel aus Kunststoff mit denen man jede Art von Material auch auf krumme und ungleichmäßige Flächen auftragen kann.
Lösungsmittel-beständig und leicht verursachen diese Spachtel durch ihr Material keine Kratzer.



| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **65.533.05** | 3 Stk. je Tüte |

## Stäbe zum Laminieren

Beutel Birkenholzstäbe, 2 x 15, zum Umrühren von Zweikomponentenmischungen. Sie vereinfachen das Vermischen aller Zweikomponentenmischungen, wie Harze, Lacke oder Gelcoat. Da sie aus Birkenholz sind, lassen sie keine Unreinheiten oder Farbpartikel ab, die technischen und qualitativen Eigenschaften des Endproduktes beeinträchtigen könnten.



| Art. Nr. | ORDER BY BOX |
|---|---|
| **65.533.06** | 50 Stk. je Tüte |

# ► Produkte für kleine Reparaturen und Wartung

OSCULATI




## Weißes Gelcoat

Einkomponenten-Gelcoat. Wird wie eine übliche Spachtelmasse aufgetragen, das Ergebnis ist eine glänzende weiße Beschichtung mit der gesplitterte oder verkratzte Gelcoats erneuert werden.
Kann überlackiert werden.

| Art. N. | Verpackung |
|---|---|
| **65.520.05** | 100 g |




## Gel Coat, weiß

Weißes Zweikomponenten-GEL COAT "4 in 1". Wird wie eine übliche Spachtelmasse verwendet, das Resultat ist eine leuchtend weiße Beschichtung mit der die ursprüngliche Beschichtung des zersplitterten, verkratzten und angeschlagenen Gelcoats wiederhergestellt wird.

| Art. Nr. | Packung |
|---|---|
| **65.520.06** | 200 g |

## Zweikomponenten-Polyester-Spachtelmasse



Durchscheinender Zweikomponenten-Polyester-Spachtelmasse mit Glasfaserzusatz für bessere Resistenz und Biegsamkeit. Zum Ausfüllen von fehlenden Teilen und kleinen Löchern.

| Art. Nr. | Dose |
|---|---|
| **65.520.02** | 200 g |

## Zweikomponenten-Epoxid-Spachtelmasse



Zweikomponenten-Epoxid-Spachtelmase. Ideal für die Reparatur von kaputten oder beschädigten Teilen.
Guter Kompromiss zwischen Steifheit und Flexibilität.
Kann nach 4/5 Stunden von Hand bzw. mit Maschinen bearbeitet werden.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.520.04** | 800 g (400 g + 400 g) |

## Zwei-Komponenten Spachtelmasse für Holz




Für Holz, schon gefärbte Masse, extrem widerstandsfähig, kann nach 4-5 Stunden von Hand oder mit der Maschine gewaschen werden.

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| **65.520.12** | Holz, hell RAL 1014 | 150 ml (250 g) |
| **65.520.13** | Holz, mittel RAL 8003 | 150 ml (250 g) |
| **65.520.14** | Holz, dunkel RAL 8028 | 150 ml (250 g) |

## Miniset für Glasfaserreparatur



Umfasst: Polyesterharz, Katalysator, Glasfasergewebe 120x20 cm, Mischbecher.

| Art. Nr. | Packung |
|---|---|
| **65.520.08** | 200 g |

## VETROKIT Glasfaserreparatur




**65.520.09** Glasfaserreparaturset. Besteht aus: Polyesterharz 800 g, Katalysator, Glasfasergewebe 64x47 cm, Mischwanne, Pinsel, Handschuhe.

## Vetrokit Epoxy



**65.520.10** Glasfaserreparaturset. Besteht aus **Epoxidharz** + Katalysator 500+250 g, Mischwanne, Sandpapier, Handschuhe, Glasfasergewebe 50x50 cm, Pinsel und Spachtel.
Kostenloser Werbeinhalt: Strandtasche 38x34 cm + Notizblock.
Auch zum Verkleben von Holz und zur Osmosebehandlung.



## Zweikomponentiges Epoxidharz

**Mehrzweck**-Epoxidharz für:
1- Reparatur von beschädigtem Glasfasergewebe mit Hilfe von Matten oder Glasgewebe;
2 - Verklebung von **Holz**, **Glasfaser**, **Metall**;
3 - Schutz und Restaurierung von Holz;
4- Osmosebehandlung, präventiv oder restaurativ.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.520.16** | 0,750 (0,500 kg Harz + 0,250 kg Härter) |

### Super-Reparaturset, Glasfaser

**65.520.07** Für größere Reparaturen.

Das Set umfasst:
- 2 1kg-Flaschen Polyesterharz;
- 2 50g/flaschen Harzkatalysator;
- 1 ca. 1kg schweres Glasfasergewebe (ca. 2 qm);
- Gelcoat Spachtelmasse, 0,5 kg;
- 1 Mischbecher für Harz;
- 2 Spachtel;
- 1 Pinsel;
- Schleifpapier, Körnung 60, 0,5 m;
- 1 Superpolish, 250 g;
- Schleifpapierset zum Polieren, 80 - 120 - 240 - 400 g;
- 1 Faltblatt mit Gebrauchsanweisungen.



New

### GRIP-PRO Anti-Rutsch-Farbsatz auf Wasserbasis

Gebrauchsfertige flüssige Anti-Rutsch-Farbe auf Wasserbasis. Wird einfach mit einem Pinsel oder Spachtel aufgetragen und anschließend mit der enthaltenen Rolle nachbearbeitet.
Keine Zugabe von Wasser oder anderen Zusätzen erforderlich.
Eignet sich für Fiberglas, Holz, Aluminium und Stahl. Gewährleistet einen wirksamen Antirutsch-, UV- und wetterbeständigen Belag.
Die Art des Belags und der Haftung kann durch die folgenden Anwendungsweisen bestimmt werden:
- wenig Produkt und leichter Druck mit der Rolle: **leicht rau**
- mehr Produkt und stärkerer Druck mit der Rolle: **sehr rau**

Wir empfehlen zwei Schichten aufzutragen (Wartezeit zwischen der ersten und der zweiten Schicht - mindestens 24 Stunden).

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| **65.950.00** | weiß | 1 kg + 8cm-Rolle |



## ► Bootpflege und Instandsetzung

OSCULATI

Nach spezifischen Angaben von Osculati verpackte Produkte, die eine einfache und umweltfreundliche Verwendung gewährleisten.

### Boat Shampoo

Konzentriertes Boat Shampoo, bildet wenig Schaum und reinigt alle Außenteile, Glasscheiben und Luken. Kann auch mit Salzwasser verwendet werden.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| **65.752.00** | 1 l |




### Teak One - Reiniger und Fleckenentferner

**Reinigt und entfernt Flecken von Teakholz**.
Produkt für die gründliche Reinigung von Teakholz. Entfernt Öl-, Fett-, Teer- und Speiseflecken.

| Art. Nr. | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.742.00** | | 1 l | 6 |
| **65.742.01** | New | 5 l | - |




◀ 65.742.00




◀ 65.742.01

### Farb-Auffrischer Teak Two

**Frischt Teakholz auf**. Spezialprodukt, das nach "Teak One" aufgetragen wird und dem Holz seine natürliche Farbe gibt. ACHTUNG: dieses Produkt ist **kein Farbanstrich**, sondern ein chemisches Produkt, das dem Holz seine ursprüngliche Farbe gibt.
Muss zusammen mit "Teak One" verwendet werden, da es mit diesem Produkt **reagiert**.

| Art. Nr. | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.743.00** | | 1 l | 6 |
| **65.743.01** | New | 5 l | - |




◀ 65.743.00




◀ 65.743.01

### Regenerierungsmittel New Sunteak

Mittel zur Regenerierung und Reinigung von Teakdecks. Entfernt Flecken und gibt dem Holz seinen natürlichen Glanz wieder. Mit Wasser verdünnt anzuwenden.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.239.00** | 1 l |









## Teak Three Schutzmittel

**Schützt und nährt Teakholz**. UV-beständiges, farbloses Holzschutzmittel. Beschädigt nicht die Stabdeckfugen. Vollkommen natürlich, enthält kein Silicon und lässt dadurch das Holz atmen, nähr das Holz und verzögert zugleich das erneute Verschmutzen. Kann auch für Teakholz, das mit Holzschutzmitteln anderer Marken behandelt wurde, verwendet werden.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.744.00** | 1 l | 6 |
| **65.744.01** New | 2,5 l | 4 |




## Teak Hydro Color

**Schnell trocknende (1 Stunde)** Wachslasur. Mit lösungsmittelfreier Pigmentierung für Teak-Holz. Schützt vor Sonnenbestrahlung und Klimaeinflüssen. Trocknet in 1 Stunde.
Gewährleistet eine langanhaltende natürliche Färbung und frischt Teak-Holz auf.
Ohne VOC (flüchtige organische Verbindungen), absolut geruchsfrei und umweltfreundlich.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.747.00** | 1 l | 6 |




## Inox Cleaner - Edelstahlreiniger

**Mühelose Reinigung von Edelstahl** - ganz ohne gefährliche Schadstoffe.
Entfernt garantiert alle Rostflecken, die sich oberflächlich auf Edelstahl bilden können.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.250.00** | 500 ml | 10 |




## Reinigungsspray für Edelstahl

Reinigt Edelstahl, Aluminium, verchromtes Messing, Laminat, ganz ohne Streifen und Kratzer, Oxidationsschutzmittel.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.264.00** | 400 ml |



## Produkt zur Entfernung von Rost Rust Free

**Entfernt Rostflecken** von GFK-Oberflächen, in der Sprühflasche.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.748.00** | 750 ml | 12 |




## Acrylic Cleaner - Reiniger für Acrylglas (Polycarbonat, Plexiglas usw.)

Hinterlässt im Gegensatz zu handelsüblichen Reinigern keine Schlieren auf Acrylglas.
Kann auch für Glasscheiben (einfache und doppelte) verwendet werden.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.748.55** | 750 ml | 6 |



## Imprägnierer Fabric Waterproof für Natur- und Kunstfasern

Reinigt und erneuert, Abdeckungen, Markisen, Verdecke und Sonnenverdecke sowie andere Gegenstände aus Textilfasern werden wieder wasserdicht. Wasserabstoßend, beugt Schimmel und Verschleiß vor, frischt Textilien aus Natur- und Kunstfasern auf.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.102.85** | 750 ml |

## Reinigungsmittel Special For Boat für schwierige Flecken

Kraftreiniger mit geringer Schaumbildung. Zur **gründlichen** und streifenlosen Reinigung von GfK, gummiertem Gewebe, Fender aus PVC, Edelstahl, Leichtmetall. Biologisch abbaubar.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.748.50** | 750 ml | 6 |



## POLI-TEAK

Spezialspray für die Reinigung von Teakdecks.
Auf den Fleck sprühen und abwarten, dass der Reiniger trocknet, danach den weißen Rückstand abbürsten oder abwaschen und das Deck ist wieder perfekt sauber.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.256.00** | 200 ml |




## New Color Life Farb-Auffrischer für abgenutzten Lack

**Auffrischer** für Glasfaser und **abgenutzten Lack**. Dringt in die Mikroporen von Gelcoat oder Lack ein und gibt der Oberfläche **neuen Glanz und die ursprüngliche Farbe ohne Rückstände**.
Mit Langzeitwirkung. Eine perfekte Auffrischung der behandelten Oberflächen.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.746.00** | 500 ml | 10 |




## Ultra White Flecken-Entferner für vergilbte Gelcoats

Produkt zur Entfernung **gelber Flecken** vom GELCOAT. Biologisch abbaubares Produkt.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.748.60** | 500 ml | 10 |




## Produkt zum Bilgenreinigen Bilge Sentidek

**Reiniger für Bilgen, entfernt dauerhaft Schlamm, Schlick und ölverschmutztes Wasser**.
Stark schäumendes Produkt mit dem die Bilge in kürzester Zeit gereinigt wird.

| Art. Nr. | Verpackung zu |
|---|---|
| **65.249.00** | 1 l |
| **65.249.01** | 5 l |




◀ 65.249.00




◀ 65.249.01

## Extra starker Schimmelpilz-Entferner

Entfernt wirksam Schimmel von Holz, Kunststoffsegeln, Kunstlederkissen und Inneneinrichtung.
Eignet sich nicht für Stoff.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.755.00** | 500 ml |



## Versiegelungsmittel Rubber Slide

Regeneriert und versiegelt Schlauchboote aus PVC, Gummi, Hypalon und ähnlichem.
Reinigt und regeneriert Neoprenschichten von Schlauchbooten bei Verkrustungen.
Verlängert die Lebensdauer des Schlauchbootes. Mit **Sprühpistole**.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **66.458.80** | 0,75 l | 6 |






## “Rubber Life” zum versiegeln und regenerieren

Flüssiges Mittel zur Versiegeln und regenerieren von Neopren- bzw. PVC-Oberflächen von Schlauchbooten. Bildet eine durchsichtige und äußerst widerstandsfähige Kunststoffschicht. Kleinere Löcher werden einfach von außen mit etwas Rubber Life bepinselt, um sie zu reparieren. Bei Schnitten und Rissen wird Rubber Life, wie bei Produkten zur Reifenreparatur direkt mit einer Spritze in den Schnitt gespritzt.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **66.459.00** | 500 ml | 10 |



65.749.01




65.749.02




65.749.03

## Wartungs-Kreislaug für Entsalzzungsanlagen

Der Kreislauf nutzt **3 spezifische Produkte**.

"PHASE 1" und " PHASE 2" müssen immer zusammen verwendet werden, sobald der Entsalzer nicht mehr effizient ist, was normalerweise von den Ablagerungen an den Membranen abhängt bzw. einmal im Jahr.

"PHASE 3" wird verwendet, wenn der Entsalzer längere Zeit nicht eingesetzt wird. Verhindert Ablagerungen und Flecken.

Die 1-Liter-Verpackung ist ideal für die Behandlung von allen Bord-Entsalzern. Jedes PHASE Produkt hat eine Einwirkungszeit von 20 Minuten.

| Art. Nr. | Beschreibung | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.749.01** | “PHASE 1”: Produkt für das Waschen der Membranen | 1 l | 6 |
| **65.749.02** | “PHASE 2”: Produkt zum abkrusten der Membranen | 1 l | 6 |
| **65.749.03** | “PHASE 3”: Haltbarkeitsprodukt der Membranen | 1 l | 6 |




## Silikon-Schmiermittel-Spray

Silikon-Schmierspray, wasserabweisend, schützt Metall/Kunststoff/Gummi (verhindert Risse), nicht leitend.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.260.00** | 400 ml |




## Weißes Schmierspray

Weißes Schmierfett, schützt, wasserabweisend. Eignet sich für mechanische Teile für die ein Schutz- und ein Schmierfilm nötig ist. Resistent gegen höhe Temperaturen (enthält Lithium) und Salzwasser.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.261.00** | 400 ml |



## Korrosionsschutz-/Schmierspray

Dringt in Metallteile ein, schmiert, verhindert die Korrosion und schützt die behandelten Teile über lange Zeit. Schützt vor Wasser, löst und verhindert Kurzschlüsse.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.263.00** | 200 ml |



## PTFE Schmierspray

Synthetischer PTFE-Trockenschmierstoff. Leitet nicht, hinterläßt keine Spuren und Flecken.
Ideal für Scharniere, Gelenke, Blöcke, Gleitwagen und alle Teile, die geschmiert werden müssen. Salz- und Frischwasserbeständig.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.265.00** | 400 ml |

## Technische Vaseline, Spray

ein natürliches und zugleich wirksames Mittel zum Schutz von elektrischen Kontakten, Instrumenten, Klampen, Klüsen, etc vor den schädlichen Einflüssen des Salzwassers.
Hinterläßt keine Rückstände und kann jederzeit leicht entfernt werden.




| Art. Nr. | Packung |
|---|---|
| **65.288.00** | 400 ml |

## Gear Oil Schmieröl High Performance

Schmieröl für **Außenborder und Heckantrieb**. In einer Kunststofftube mit spezieller Fülldüse. Schützt das Getriebe vor Verschleiß, Rost und Korrosion.



| Art. Nr. | Verpackung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.088.00** | 250 ml | 12 |

## Schmiermittel Hydraulic Oil

Nichtschäumendes Hydrauliköl ISO VG15, hohe Druckaufnahmefähigkeit und Korrosionsschutz. Ideal für hydraulische Steuerungen, Power Trims, Heckantriebe, hydraulische Trimmklappen und Laufstege.



| Art. Nr. | Verpackung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.089.00** | 250 ml | 12 |

## Schutzfett - Marine Grease

Wasserabweisendes weißes Schutzfett für alle mechanischen Teile, die sowohl Schutz als auch Schmierung benötigen. Ideales Schutz- und Schmiermittel, das verhindert, dass Schrauben, Gelenke, Radkästen, Kabelsysteme, Batterieklemmen, Schraubenachsen, Radschrauben, Wagen und Schlösser in salzhaltiger Umgebung blockiert werden.



| Art. Nr. | Verpackung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.090.00** | 250 ml | 12 |



# ► Reinigungsmittel mit pflanzlichen Nanopartikeln

Nanotechnologie, das ist die Manipulation und Organisation von Partikeln in der Größenordnung von einem Milliardstel Meter werden immer häufiger eingesetzt und findet in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine immer breitere Anwendung. Auch im Bereich der Reinigungsmittel wurden große Fortschritte erzielt, so ist es durch den Einsatz von pflanzlichen Nanopartikeln gelungen, ungiftige, biologisch abbaubare und umweltfreundliche Produkte herzustellen.



65.410.01



65.410.11

## New Cleanteak - entfettendes Reinigungsmittel für Oberflächen aus Teakholz

BIODEGRADABLE VEGETABLE ORIGIN

Entfettendes Reinigungsmittel mit pflanzlichen Nanopartikeln, ideal zur Reinigung von Oberflächen aus Teakholz in Innen- und Außenbereichen. Frei von für den Anwender aggressiven Mitteln und nicht umweltbelastend eignet sich dieses Mittel zur täglichen Reinigung von Teakholz.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| 65.410.01 | 750 ml |
| 65.410.11 | 5 l |



65.410.02



65.410.12

## New SuperCleateak - konzentriertes entfettendes Reinigungsmittel für hartnäckige Flecken

BIODEGRADABLE VEGETABLE ORIGIN

Konzentriertes entfettendes Reinigungsmittel mit pflanzlichen Nanopartikeln, ideal zur Reinigung von Oberflächen aus Teakholz in Innen- und Außenbereichen.
Spezifisch für hartnäckige Flecken.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| 65.410.02 | 750 ml |
| 65.410.12 | 5 l |



## New Brillwood - Pflege-Reinigungsmittel für Holzoberflächen

BIODEGRADABLE NEUTRAL FORMULA

Mehrzweck-Reinigungsmittel, ideal zur Reinigung von lackierten und unbeschichteten Holzoberflächen.
Trocknet schnell, geruchlos und ohne Rückstände.
Durch den Einsatz von pflanzlichen Nanopartikeln gefährdet es weder die Umwelt noch den Anwender. Ungiftig, frei von Schwermetallen und Parabenen.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| 65.410.03 | 750 ml |



## New Cleancoat - Polier-Reinigungsmittel für Gelcoats

BIODEGRADABLE VEGETABLE ORIGIN

Konzentriertes entfettendes Reinigungsmittel mit entwässernder Wirkung für Gelcoats und alle waschbaren Oberflächen.
Durch den Einsatz von pflanzlichen Nanopartikeln ist es ungiftig und nicht ätzend und gefährdet weder die Umwelt noch den Anwender.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| 65.410.04 | 750 ml |



## New Poliglass - Glasreiniger

BIODEGRADABLE VEGETABLE ORIGIN SCENTED

Schnell verdunstendes parfümiertes Reinigungsmittel für Glas-, Kristall- und Spiegelflächen.
Durch den Einsatz von pflanzlichen Nanopartikeln ist es ungiftig und nicht ätzend und gefährdet weder die Umwelt noch den Anwender.

| Art. Nr. | Packungsgröße |
|---|---|
| 65.410.05 | 750 ml |

# ► YACHTICON Poliermittel

## IOSSO Mehrzweck-Polierpaste

Nicht abrasive Polierpaste für alle Metalle: Silber, Edelstahl, Messing, Kupfer, Bronze, Gold und Verchromungen. Hervorragend geeignet zum Polieren von Glasfaser, Kunststoffen, lackierten Oberflächen, Plexiglas usw. Keine Kratzer, keine Verätzungen und andere Schäden, sorgt dafür dass der ursprüngliche Glanz auf lange Zeit bewahrt wird.




| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.212.01** | Tube 50 ml |
| **65.212.02** | Dose 250 ml |

# ► Produkte zur Oberflächenbehandlung mit Nanotechnologie

Die Nanotechnologie verwendet chemische Partikel im Nanometerbereich (ein Milliardstel Millimeter). So entstehen Produkte, die einen sehr hohen Schutz vor Witterungseinflüssen gewährleisten.

## Nano-Sea Polish - wasserabweisende Politur

Zur Behandlung von Rumpf und Deck. Reinigt und erneuert die behandelte Oberfläche, beseitigt Mikrokratzer und verleiht einen perfekten Glanz. Schützt vor UV-Strahlen und Schmutz, der schwerer haften bleibt und somit leichter entfernt wird. Durch die Nanostruktur werden alte Farbanstriche und Gelcoats aufgefrischt. Eignet sich für Gelcoat, Glasfaser, Carbon, lackierte Oberflächen und Metalle. Schutzdauer: 150 Tage.




| Art. Nr. | Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|
| **65.402.01** | 250 ml | 20 $m^2$/l |

## Nano-Sea Hydroglass Imprägniermittel für Windschutzscheiben

Die behandelte Windschutzscheibe wird stark wasserabweisend mit Anti-Beschlagwirkung.
Das Wasser verrinnt, ohne Scheibenwischer. Die Scheibe ist durchsichtiger.
Optimale Wirksamkeit bis zu 8 Monaten.




| Art. Nr. | Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|
| **65.402.04** | 250 ml | 45 $m^2$/l |

## Nano-Sea Hydrowood, Schutzmittel für Teak- und Hartholz

Produkt, das tief in das Holz eindringt. Es bildet einen unsichtbaren und wasserabweisenden, langanhaltenden Schutzfilm gegen Schmutz, Schimmel, UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht.
Das Holz wird wasserdicht, bleibt aber atmungsaktiv und rutschfest.
Auch die Reinigung wird erheblich vereinfacht. Schutzdauer: 2 Saisons.




| Art. Nr. | Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|
| **65.402.06** | 500 ml | 15 $m^2$/l |

## NANOPROM Teak-brush micro

**65.401.20** Es handelt sich um eine spezielle Bürste mit haarfeinen Borsten, die unglaublich weich ist und Teakholzflächen perfekt reinigt ohne die Maserung des Holzes zu beeinträchtigen. Bisher verwendete Bürsten und Bürstchen sind zu hart und beschädigen das Teakholz durch Abrieb. "Teak-brush" mit seinen **haarfeinen Borsten beschädigt das Teakholz nicht**.
Der Bürstenkörper aus Holz, verhindert dass die Bürste bei Verwendung von entsprechenden Reinigungsmittel aus den Händen rutscht.



# ► OSCULATI Schleifpaste u. Polish

OSCULATI



65.227.00



◢ 65.230.16 (OPTIONAL)



◢ 65.230.01 (OPTIONAL)

## Heavy 600 - grobe Schleifpaste

Besonders starke Schleifpaste zum polieren, eignet sich zur Verwendung nach Schleifpapier mit der Körnung P600.
Keine Kratzer, Schlieren und Spritzer, trotz starker Schleifwirkung.
Die Schleifzyklen werden vermindert, daher eignet sich die Schleifpaste besonders für die Bearbeitung von rohen Rümpfen oder nach Reparaturen.
Eignet sich auch für stark oxidierte Gelcoats.

| Art. Nr. | Farbe | Drehzahl Poliermaschine | Zu verwenden mit OPTIONAL | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wollaufsatz (stärker abrasiv) | orangefarb. Polierpad (weniger abrasiv) | | |
| **65.227.00** | weiß | 800 - 1500 U/min | **65.230.16** | **65.230.01** | 3 kg | 4 |
| **65.227.02*** | schwarz | 800 - 1500 U/min | **65.230.16** | **65.230.01** | 3 kg | 4 |

* *geeignet für dunkelfarbige Boote*

OSCULATI



65.220.10



◢ 65.230.16 (OPTIONAL)



◢ 65.230.01 (OPTIONAL)

## Heavy 1000 - grobe Schleifpaste

Grobe Schleifpaste zum polieren, eignet sich zur Verwendung nach Schleifpapier mit der Körnung P1000.
Kombiniert eine hohe Schleif- und Polierwirkung. Eignet sich für oxidierte und vergilbte Gelcoats.

| Art. Nr. | Drehzahl Poliermaschine | Zu verwenden mit OPTIONAL | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wollaufsatz (stärker abrasiv) | orangefarb. Polierpad (weniger abrasiv) | | |
| **65.220.10** | 800 - 1500 U/min | **65.230.16** | **65.230.01** | 1 kg | 12 |

OSCULATI



65.221.05/10



◢ 65.230.15 (OPTIONAL)



◢ 65.230.01 (OPTIONAL)

## Medium 1500 - Mittelstarke Schleifpaste

Mittelstarke Schleifpaste zum polieren, eignet sich zur Verwendung nach Schleifpapier mit der Körnung P1500. Entfernd Kratzer und Oxidationsspuren und sorgt für eine besonders saubere und glänzende Oberfläche.
Eignet sich für weiche oder farbige Gelcoats und Lacke.

| Art. Nr. | Drehzahl Poliermaschine | Zu verwenden mit OPTIONAL | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wollaufsatz (stärker abrasiv) | orangefarb. Polierpad (weniger abrasiv) | | |
| **65.221.05** | 800 - 1500 U/min | **65.230.15** | **65.230.01** | 500 g | 20 |
| **65.221.10** | 800 - 1500 U/min | **65.230.15** | **65.230.01** | 1 kg | 12 |

OSCULATI



65.222.05/10



◢ 65.230.02 (OPTIONAL)

## Light 2500 - Finish Politur

Finish zum Entfernen von Polierspuren, Mikrokratzern und Hologrammen.
Die Kombination von Nano-Schleifmitteln und Poliermitteln erhalten Sie in kürzester Zeit und wenig Aufwand eine glänzende Oberfläche.
Eignet sich für dunkle und empfindliche Oberflächen.

| Art. Nr. | Drehzahl Poliermaschine | Zu verwenden mit blauem Polierpad OPTIONAL | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.222.05** | 1000 - 2000 U/min | **65.230.02** | 500 g | 20 |
| **65.222.10** | 1000 - 2000 U/min | **65.230.02** | 1 kg | 12 |

OSCULATI



65.223.05/10



◢ 65.230.03 (OPTIONAL)



◢ 65.230.40 (OPTIONAL)

## Polish + Wax - Schutzpolitur + Wachs

Schutzpolitur + Wachs - entfernt leichte Osidation, Wasserflecken und kleine Mängel.
Oberflächen werden wieder blank und glänzen.
Die Polymere kombinieren die polierende Wirkung mit einer dauerhaften wasserabweisenden Schutzschicht. UV-beständig, wetterbeständig, schützt vor Salz-/kalkhaltigem Wasser.
Vermeidet matte Oberflächen, Flecken und Schlieren. Kann von Hand oder maschinell aufgetragen werden.

| Art. Nr. | Drehzahl Poliermaschine | Zu verwenden mit OPTIONAL | | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | schwarzem Polierschwamm (maschinell) | MFT (von Hand) | | |
| **65.223.05** | 1500 - 2000 U/min | **65.230.03** | **65.230.40** | 500 g | 20 |
| **65.223.10** | 1500 - 2000 U/min | **65.230.03** | **65.230.40** | 1 kg | 12 |

## Zubehör für Schleifpasten von OSCULATI

| Art. Nr. | Beschreibung | Zu verwenden mit | ⟷ cm | € PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.230.01** | 2 mittelharte orangefarbene Polierschwämme | **65.230.21/22** | Ø 15 | 20 |
| **65.230.02** | 2 mittelweiche blaue Polierschwämme | **65.230.21/22** | Ø 15 | 20 |
| **65.230.03** | 2 schwarze gewaffelte Polierschwämme, weich | **65.230.21/22** | Ø 15 | 20 |
| **65.230.15** | Aufsatz aus feiner Wolle | **65.230.21** | Ø 20 | 20 |
| **65.230.16** | Doppelseitiger Aufsatz aus grober Wolle | **65.230.23** | Ø 26 | 10 |
| **65.230.21** | Stützteller für Bohrer | **65.230.01/02/03** | Ø 7,5 | 10 |
| **65.230.22** | Stützteller, manuell | **65.230.01/02/03** | Ø 14,5 | 10 |
| **65.230.23** | Adapter für Wollaufsatz | **65.230.16** | - | 10 |
| **65.230.40** | 2 Mikrofasertücher | **-** | 38x38 | 20 |

OSCULATI


◢65.230.01


◢65.230.02


◢65.230.03


◢65.230.15


◢65.230.22


◢65.230.23


◢65.230.40


◢65.230.02


◢65.230.16


◢65.230.21

# Cutting compounds and Polish

A wide range with packs from 0.5 kg to 3 kg,
ideal for small jobs, or professional shipyards.

- Excellent product coverage
- Developed for the marine environment
- Clear instructions, in four languages
- Match the lid colour to the tools




This fast cutting compound quickly removes scratches, defects and sanding marks

# ► AUTOSOL Boots-Politur

Die Firma Autosol wurde 1929 in Deutschland gegründet; der Marktführer auf dem Automobilmarkt hat vor kurzem diese Produktserie für Boote präsentiert. Alle Produkte sind biologisch abbaubar.
Auf Nachfrage ist ein Tischhalter für 24 Tuben erhältlich.






## Marine Shine AUTOSOL

Stark abrasives Reinigungs-, Polier- und Schleifmittel für verwitterte Bootsobeflächen. Es pflegt und entrostet alle blanken Metallteile am Boot, z. B. Beschläge und alle GFK-Flächen. Selbst hartnäckige Flecken werden durch die Schleifstoffe restlos entfernt. Das Produkt verzögert erneutes Anlaufen und Korrosion.

| Art. Nr. | Tube ml |
|---|---|
| 65.524.01 | 75 |



## Artikelbeschreibung AUTOSOL

Autosol Kratzer-Entferner ist geeignet für Kunststoffglas- und Lackoberflächen wie z.B. Cabrio-Heckscheiben, Motorradhelmvisiere, Handy-Displays, Uhrengläser, Flugzeugfensterscheiben, Booten und leichten Kratzern auf Lackoberflächen.

| Art. Nr. | Tube ml |
|---|---|
| 65.524.02 | 75 |




## AUTOSOL Acryl-Politur

Politur für Oberflächen aus Acryl (Perspex, Plexiglas), Polykarbonat, PMMA. Entfernt auch tiefe Kratzer. Auf besonders abgenutzten Oberflächen ist eine Vorbehandlung mit P2000 Schleifpapier empfehlenswert.

| Art. Nr. | Tube ml | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 65.524.06 | 75 | 24 |




## Lederreiniger AUTOSOL

Reinigungs- und Pflegemittel für glatte Lederarten sowie für mattierte Teile aus Kunststoff-Leder und Vinyl-Leder. Autosol Lederreiniger verleiht Oberflächen eine neue Farbtiefe, Mattglanz und Elastizität

| Art. Nr. | Tube ml |
|---|---|
| 65.524.03 | 75 |




## AUTOSOL Boat Shampoo mit geringer Schaumbildung.

Umweltfreundliches Boat Shampoo. Reinigt Glasscheiben, Gelcoat und Matall ohne Schaumbildung. Mit dem europäischen "Ecolabel" ausgezeichnet.

| Art. Nr. | Flächchen |
|---|---|
| 65.524.21 | 1 l |




## AUTOSOL Rost-Ex, entfernt Rostflecken von Edelstahl und Oxidationsflecken von poliertem/verchromtem Messing

Entfernt gründlich Oxidations- und Rostflecken. Edelstahl wird wie neu.
Verhindert neue, für Edelstahl typische, Rostpunkte. Enthält keine Giftstoffe.

| Art. Nr. | Flächchen | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 65.524.00 | 250 ml | 12 |

# ► Bootpflege und Instandsetzung 3M

## 3M Marine Metal Restorer & Polish



◢65.309.18




◢65.309.19

Zur Aufarbeitung und zum Polieren von Edelstahl, Messing, Bronze, Kupfer, Chrom, Aluminium und anderen Metallen im Boots-bereich. Entfernt Rost, Oxydation, Korrosion und blinde Stellen und verleiht neuen Glanz

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.309.18** | 500 ml |
| **65.309.19** | 150 ml |

## 3M Pflege- und Poliermittel für Schlauchboote und Vynil



Zur Aufarbeitung, Reinigung und zum Schutz von Vinyl- und Gummiteilen in Booten. Ideal auch zur Renovierung der Schlauchboote-Flächen.

| Art. Nr. | Einheit |
|---|---|
| **65.309.23** | 0,250 l (Gel) |

## 3M Seiniger spray




Speziell für metallische oxydierte Bauteile. Sehr schnell wirkend.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.309.59** | 400 ml |

## 3M Spraypoliermittel SSC




Poliert, reinigt , schützt dauerhaft Edelstahl, Chrom, Messing, andere Metalle. Streift nicht und verbirgt kleine Mängel der Oberfläche. Keine korrosive Wirkung. Kein Erdöl-Nebenprodukte.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.309.38** | 600 gr |

## 3M Universal-Putzmittel für Kleber




Speziallösungsmittel mit dem jede Art von Kleberückständen, Wachs, Fett, Öl, Teer beseitigt wird. Keine Beschädigung von trockenen, lackierten Oberflächen, Vinyl, Geweben.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.309.99** | Spray 500 ml |

## 3M Marine Acryl Putty White

Speziell zum Ausbessern kleiner Löcher, Kratzer und anderer Oberflächendefekte am Rumpf.
Die weiße Farbe ermöglicht eine schnelle Ausführung kleinerer Reparaturen ohne anschließenden Farbauftrag.

| Art. Nr. | Tube |
|---|---|
| **65.309.41** | 200 g |






## 3M Scotch-Brite Cleaning System

Griff und Pads für die effektive und schnelle Reinigung von Deck, Rumpf, Metall etc.
Ideal für verschiedene Oberflächen und Verschmutzungsgrade.

| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.315.01** | **3M Pad weiß** für empfindliche Oberflächen | 10 |
| **65.315.03** | **Pad grün** für intensive Bearbeitung von besonders verkrusteten Oberflächen | 6 |
| **65.315.92** | **Halter** | 1 |








## Konzentrierter Bootsreiniger

Entfernt Schutz ohne die schützende Wachsschicht zu beschädigen. Die Oberfläche bleibt glänzend.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.310.20** | 946 ml |
| **65.310.21** | 473 ml |




## Hochleistungs-Schleifpolitur - Finish gegen starke Oxidation

Entfernt von der Körnung 800 hinterlassene Spuren. Das Mineral sorgt für ein feines Finish.
Trocknet nur langsam, dadurch wird weniger Produkt verbraucht und auch das Auftragen vereinfacht.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.310.22** | 946 ml |




## Schleifpolitur + Wachsfinish gegen mittelstarke Oxidation

Neue Technologie mit Aluminiumoxid.
Entfernt von der Körnung 1000 hinterlassene Spuren. Für Gelcoat.
Trocknet nur langsam, dadurch wird weniger Produkt verbraucht und auch das Auftragen vereinfacht.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.310.23** | 946 ml |
| **65.310.24** | 473 ml |




## Leichte Schleifpolitur + Wachfinish gegen leichte Oxidation

Neue Technologie mit Aluminiumoxid.
Entfernt von der Körnung 1500 hinterlassene Spuren. Besonders "glänzendes" Ergebnis.
Trocknet nur langsam, dadurch wird weniger Produkt verbraucht und auch das Auftragen vereinfacht.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.310.25** | 946 ml |
| **65.310.26** | 473 ml |




## Bootswachs - Carnaubawachs

Leicht Aufzutragen, ohne Schlieren zu lassen.
Besonders leistungsfähig, wenn die zu behandelnde Fläche warm ist.
Reines Wachs mit hohem Carnauba-Anteil.
High gloss. Schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für lang anhaltenden Glanz.

| Art. Nr. | Verpackung ml |
|---|---|
| **65.310.27** | 946 ml |
| **65.310.28** | 473 ml |

# ► Befestigungs- und Klebebänder

3M

## 3M Dual Lock (dünn)

Nur 1,7 mm stark, durchsichtiges und besonders gut klebendes Klebeband, das auch im Freien auf lackiertem Untergrund, Glas, Metall, Polykarbonat usw. angebracht werden kann.



| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.310.06** | transparent | 25mm x 46m |

## 3M Dual Lock

Für feste und flexible Oberflächen geeignet (ideal für Abdeckplatten, Paneele usw.).
Dichte der Kletten 250/inch$^2$.







| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Neopren-Klebstoff |
|---|---|---|---|
| **65.310.01** | schwarz | 25mm x 46m | **65.309.92** |
| **65.310.02** | - transparent | 25mm x 46m | **65.309.92** |

## 3M Scotchmate

Klettschlussband von 3M für Oberflächen, die hoher Belastung ausgesetzt werden, die häufig entfernt werden müssen. Geeignet für hohe Temperaturen, ideal für die Kissenbefestigung.






| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.311.01** | schwarz | verkauft in 2 Rollen von 25 mm x 5m |

## 3M Y389 Waterproof Cloth Tape (Grey Tape)

Wasserfestes Gewebe-Klebeband mit guter Reißfestigkeit und hohem Adhäsionsvermögen.
Zum Schutz, zum Verstärken und zur Ausführung kleinerer Reparaturarbeiten





| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.320.01** | silber | 50 mm x 50 m |

## 3M 2090 Long Masking Tape

Abdeckklebeband mit hoher UVBeständigkeit und Klebekraft. Kann bis zu sieben Tage, nach Auftrag rückstandslos entfernt werden. Anpaßbar und flexibel zum Einsatz, in auffallend leuchtend blauer Farbe.





| Art. Nr. | Rolle |
|---|---|
| **65.326.01** | 18 mm x 50 m |
| **65.326.02** | 48 mm x 50 m |

## 3M Scotch 23

Selbstschweißendes Band zum Isolieren, Schützen und Reparieren von Kabeln.
Hohe Flexibilität und gute Abdichtung.






| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.330.00** | schwarz | 19mm x 9m |

# ► Schutzbänder

Reibungsbeständige Klebebänder, schützen verschiedene Oberflächen während der Reparatur- und Wartungsmaßnahmen..





## 3M Marine Protective Tape 5038

Hohe Klebefähigkeit, durchsichtig. Ideal für den Schutz von Teppichböden oder Schutzfilm für Decks.

| Art. Nr. | Rolle | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.329.02** | 63cm x 350m | 2 |



**New** **3M Self-Stick - Schutzgewebe gegen Flüssigkeiten, PN 36878**

Eigens für den provisorischen Schutz von Oberflächen vor Flüssigkeiten, Schmutz, Fett und Lösungsmitteln entwickelt, ohne die darunter liegenden Flächen zu beschädigen.
Widersteht auch leichten Stößen und Abschürfungen, UV-beständig, kann auch zum Schutz von Außenflächen verwendet werden.

| Art. Nr. | Rolle |
|---|---|
| **65.329.06** | 35,56 cm x 91,5 m |

# ► Produkte im Blister

3M





◢65.331.91




◢65.361.91

## 3M Doppelklebeband

| Art. Nr. | Produkt | Beschreibung | Rolle |
|---|---|---|---|
| **65.331.91** | **3M beidseitig klebendes Band extra stark** | Für höchste Klebekraft, auch um schwere Gegenstände zu befestigen auch auf unebenen Flächen | 19mm x 1,5 m |
| **65.361.91** | **3M beidseitig klebendes Band für Spiegel** | zum Reparieren von Spiegeln besonders geeignet | 19mm x 5 m |






## 3M Dual Lock

Klettschlussband, bestehend aus zwei selbstklebenden Kunststoffbändern mit verschieden dichten Kletten auch für schwere und nicht schwere Gegenstände wie Seiten- und Deckverkleidungen zu verwenden.

| Art. Nr. | Verpackung | Länge mm | Farbe |
|---|---|---|---|
| **65.396.75** | 2 Paare von Streifen | 25,4x76,2 | transparent |







## 3M Selbstklebende Gerätefüsse

Vibration und Verrutschen, transparent und rund. Vermindern Stoßschäden.

| Art. Nr. | Ø mm | Stücke |
|---|---|---|
| **65.397.01** | 12,7 | 12 |
| **65.397.05** | 19 | 8 |

# ► Fixiersystem und Klebeband

VELCRO





**New** **VELCRO® Brand ALFA-LOK® Befestigungsmittel**

Selbstschließendes System für Innen- und Außenbereiche.
Die sich durch Druck schließenden pilzförmigen Häkchen ermöglichen die Positionierung vor der endgültigen Fixierung.
Das besonders gut haftende Klebeband mit starker anfänglicher Haftung ermöglicht die sofortige Positionierung.
Ideal für Paneele, Oberlichter, Druckschalter, elektronische Steuereinheiten, GPS-Systeme, Kameras und Sensoren.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Haftkraft |
|---|---|---|---|
| **65.450.03** | schwarz | 25 mm x 3 m | 5,1 kg $cm^2$ |
| **65.450.25** | schwarz | 25 mm x 25 m | 5,1 kg $cm^2$ |

## New VELCRO® Brand HIGH STRENGTH Befestigungsmittel

Besonders starkes Befestigungssystem. Eine ausgezeichnete Alternative für mechanische Befestigungssysteme, ohne Löcher zu bohren.
Das leistungsfähige und wärmebeständige Klebeband eignet sich für verschiedene Oberflächen (außer PE und PP).
Ideal für die Befestigung von Steuereinheiten, Deckenleuchten, Beleuchtungssystemen, Paneelen, Bildern und Dekorationen.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Haftkraft | Anwendungsweise | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.451.05 | schwarz | 50 mm x 5 m | 3,16 kg cm$^2$ | Aufgeklebt, geheftet, genagelt, verschraubt | -20° C / + 120° C |



## New VELCRO® Brand GENERAL USE Befestigungsmittel

Klettband bestehend aus Schlaufen- und Häkchen mit sehr hoher Lebensdauer.
Die Klebebandseite ermöglicht die rasche und mühelose Anbringung.
Einfache Anwendung, ideal für flexible Materialien, wie Stoffe, Moskitonetze, Vorhänge, Kissen und leichte Dekorationen.
Für Innenbereiche.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Haftkraft | Anwendungsweise | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.452.01 | weiß | 20 mm x 5 m | 0,97 kg cm$^2$ | Aufgeklebt, geheftet, genagelt, verschraubt | -15° C / + 90° C |
| 65.452.02 | schwarz | 20 mm x 5 m | 0,97 kg cm$^2$ | Aufgeklebt, geheftet, genagelt, verschraubt | -15° C / + 90° C |
| 65.452.04 | schwarz | 50 mm x 5 m | 0,97 kg cm$^2$ | Aufgeklebt, geheftet, genagelt, verschraubt | -15° C / + 90° C |



◢65.452.04

## New VELCRO® Brand EXTRA THIN Befestigungsmittel

Besonders dünnes Klettband mit Widerhäkchen und Schlaufen, nahezu unsichtbar und mehrmals verwendbar.
Die gute Anfangshaftung ermöglicht die rasche Positionierung und Befestigung.
Ideal für die Befestigung von Kabelkanälen, LED-Beleuchtungssystemen, Sockelleisten, Profilen, leichten Paneelen, Fußböden, Sensoren.
Die Klebeseite eignet sich für zahlreiche Oberflächen: Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz, Polyester, Polyethylen und Polypropylen.
Eignet sich nicht für Vinyl-PVC.

| Art.Nr. | Farbe | Rolle | Haftkraft | Anwendungsweise | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.453.05 | weiß | 20 mm x 5 m | 3,05 kg cm$^2$ | Aufgeklebt, geheftet, genagelt, verschraubt | -15° C / + 60° C |



## New VELCRO® Brand UNIVERSAL FLOORING Befestigungsmittel

Besonders kleine Widerhäkchen, die sich für die meisten aufnahmefähigen flexiblen boden- und Wandbeläge, wie Stoffe, Teppiche, TNT, PVC eignen.
Niedriges Profil, hohe Wärmebeständigkeit, hinterlässt keine Rückstände.
Leicht entfernbares Klebeband für Innenbereiche, das die Oberflächen nicht beschädigt.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Anwendungsweise | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|
| 65.454.25 | weiß | 45 mm x 25 m | aufgeklebt | -40° C / + 140° C |



## New VELCRO® Brand ONE-WRAP® Klettband

One-Wrap Strap Bänder sind Klettbinder für eine schnelle, einfache Befestigung, die wieder geöffnet werden kann. Sie ersetzen übliche Kunststoff-Kabelbinder und sind die einfachste und zugleich sicherste Lösung zum Zusammenbinden von Strom- und Datenkabeln, Schlauchleitungen, Glasfaser und Drähten verschiedenster Art.
Die Ausführung ONE-WRAP® Tape ist auch als Rollenware erhältlich und kann entsprechend Ihren Bedürfnissen zum Zusammenbinden von Leinen, Kabeln, Materialien und vielem mehr zugeschnitten werden.

| Art. Nr. | Farbe | Format | Rolle | Anwendungsweise | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.455.05 | schwarz | Band | 10 mm x 5 m | Binden, wickeln, fixieren | Rolle |
| 65.455.20 | FRT schwarz | Binder | 20 mm x 200 mm | Binden, wickeln, fixieren | Sichtverpackung 25 Stk. |




◢65.455.05




◢65.455.20

## New VELCRO® Brand Plastic Coins

Scheiben aus Hart-PVC mit Klettband und Loch in der Mitte für die mechanische Befestigung.
Zur Verwendung mit dem Schlaufenteil an Kissen und Matratzen in Innen- und Außenbereichen.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle | Anwendungsweise |
|---|---|---|---|
| 65.456.01 | weiß | Ø 45-Loch x 3 mm | Binden, wickeln, fixieren |



# ► TREADMASTER



## TREADMASTER M-Original

Klassischer **Deckbelag**, auch für Cockpit und Leiterstufen geeignet.
**Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff.**
**In England hergestellt.**

| Art. Nr. | Farbe | Dicke mm | Platten mm | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| **65.905.01** | off-weiß | 3 | 1200x900 | Diamant |
| **65.905.02** | mittelgrau | 3 | 1200x900 | Diamant |
| **65.905.03** | mittelblau | 3 | 1200x900 | Diamant |
| **65.905.04** | braun | 3 | 1200x900 | Diamant |
| **65.905.05** | hellblau | 3 | 1200x900 | Diamant |
| **65.905.06** | hellgrau | 3 | 1200x900 | Diamant |


◢ 65.905.01


◢ 65.905.02


◢ 65.905.03


◢ 65.905.04


◢ 65.905.05


◢ 65.905.06




◢ 65.901.20

## TREADMASTER M-Original

**Selbstklebende Platten** jeweils **2 St.** in Sichtverpackung.
**Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff.**
**In England hergestellt.**

| Farbe | 275x135 mm | 412x203 mm |
|---|---|---|
| off-weiß | **65.901.02** | **65.901.12** |
| blau | **65.901.01** | **65.901.10** |
| grau | - | **65.901.16** |
| hellgrau | **65.901.05** | **65.901.15** |
| schwarz | **65.901.08** | **65.901.18** |
| - Gestreifenes Teakholz, schwarz | - | **65.901.20** |



## TREADMASTER Sp Classic

Belag für **das Cockpit** und Leiterstufen.
Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff. In England hergestellt.

| Art. Nr. | Farbe | Dicke mm | Platte mm | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| **65.906.01** | sandfarben | 2 | 1200x900 | rutschfeste Narbung |
| **65.906.02** | grau | 2 | 1200x900 | rutschfeste Narbung |
| **65.906.03** | mittelblau | 2 | 1200x900 | rutschfeste Narbung |
| **65.906.06** | hellgrau | 2 | 1200x900 | rutschfeste Narbung |


◢ 65.906.01


◢ 65.906.02


◢ 65.906.03



◢ 65.906.06



## TRADEMASTER Engine Room

Rutschfester Bodenbelag für den Motorraum, undurchlässig und ölfest.
**Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff.**
**In England hergestellt.**

| Art. Nr. | Farbe | Dicke mm | Platte von mm |
|---|---|---|---|
| **65.899.00** | schwarz | 3 | 1200x900 |


◢ 65.904.10 ◢ 65.904.11 ◢ 65.904.06




## TREADMASTER Atlanteak

Rutschfester Bodenbelag in TEAKHOLZ-Optik. Thermoplast-Platte mit zwei vulkanisierten Schichten. Dadurch ist das Produkt besonders wetterbeständig und abriebfest.
**Unverwüstlich**, **wasserdicht**, bequem und leicht montierbar.
Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff. In England hergestellt.
Ausführung **TK-G / TK-W** = besonders widerstandsfähig, ideal als Deckbelag und in häufig genutzten Bereichen.
Ausführung **TK-C** = mit hohem Korkanteil, ähnelt dem klassischen TREADMASTER M, ideal für Sonnendecks und zum barfuß laufen.

| Art. Nr. | Ausführung | Farbe | Dicke mm | Platten mm |
|---|---|---|---|---|
| **65.904.10** | TK-G | TEAK-Optik + schwarze Fugen | 3,17 | 2500x1000 |
| **65.904.11** | TK-W | TEAK-Optik + weiße Fugen | 3,17 | 2500x1000 |
| **65.904.06** | TK-C | TEAK-Optik + schwarze Fugen | 3 | 2000x1000 |

## TREADMASTER M-Tec

Neuartiger Deckbelag, der sich durch seine geringe Stärke besonders gut der Bootsform anpasst. Besonders rutschfest. Zwei Beschichtungen: "Small Diamond" und "Ultragrip".
**Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff.**
**In England hergestellt.**




| Art. Nr. | Farbe | Stärke mm | Platten zu mm | Beschichtung |
|---|---|---|---|---|
| **65.902.06** | hellgrau | 2,5 | 1200x900 | Small Diamond |
| **65.902.08** | schwarz | 2,5 | 1200x900 | Small Diamond |
| **65.902.11** | Sand weiß | 1,8 | 1200x900 | Ultragrip |
| **65.902.16** | hellgrau | 1,8 | 1200x900 | Ultragrip |
| **65.902.18** | schwarz | 1,8 | 1200x900 | Ultragrip |

## Spezialklebstoff TREADMASTER




**Einkomponentenkleber** für rutschfeste Bodenbeläge.
Eignet sich für GFK, Holz, Stahl und Aluminium.
**Rutschfester Belag für Decks und Cockpits aus Gummi-Kork-Verbundstoff.**
**In England hergestellt.**

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.907.07** | 1000 ml |

## Spezialkleber Adeprene 465 spezifisch für Treadmaster

OSCULATI




Einkomponentenkleber, eignet sich für alle Treadmaster oder ähnliche Bodenbeläge. Für GFK, Holz, Stahl, Aluminium.

| Art. Nr. | Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|
| **65.907.01** | 850 g | 2,80 $m^2$ |

# ► Klebe- und Reparaturbänder

PSP marine tapes

## PSP MARINE TAPES Isolierband, feuerhemmend aus PVC

Zur Kennzeichnung der Phasen und zur Isolierung und Kennzeichnung von Kabeln.
Auch zur Ummantelung von Zugbändern geeignet.




| Art. Nr. | Rolle | Farbe |
|---|---|---|
| **65.116.50** | 19 mm x 20 m | rot |
| **65.116.51** | 19 mm x 20 m | blau |
| **65.116.52** | 19 mm x 20 m | gelb |
| **65.116.53** | 19 mm x 20 m | grün |
| **65.116.54** | 19 mm x 20 m | schwarz |

## PSP MARINE TAPES doppelseitiges Klebeband, hochbelastbar




Zur kurzfristigen oder dauerhaften Reparatur

| Art. Nr. | Rolle |
|---|---|
| **65.129.00** | 50mm x 5m |

## PSP MARINE TAPES Reparaturband Dinghy Tape, sehr widerstandfähig




Selbstklebend und widerständig gegen UV-Strahlen, Kunstoffkern. Ideal bei Notreparaturen, hinterlässt nach dem Entfernen **keine Klebstoffreste**. Farbe weiß.

| Art. Nr. | Rolle |
|---|---|
| **65.118.50** | 50mm x 5m |

## PSP MARINE TAPES Band Spray Stop






Resistent **bis 200**° - ideal für Notreparaturen von Treibstoff- oder Wasserleitungen (Warm- und Kaltwasser). Besteht aus einem Alu-Film mit Silikon-Klebestreifen. Dieses Produkt ist für SOLAS 11-2/15.2.11 erforderlich.

| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **65.118.20** | 2 Rollen - 25mm x 1m |

## PSP MARINE TAPES Spezialband Soft-Grip



**Rutschfestes Gummiband. M**it Aufkleber, dass nach dem Entfernen **keine Klebstoffreste hinterläßt. Sehr wirksam wenn notwendig.**

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.116.90** | grau | 50mm x 4m |

## Selbstvulkanisierendes Band aus PVC



Unerläßlich für die Sicherung von Spannvorrichtungen, die Abdichtung der Elektrik usw. Der jeweilige Gegenstand wird mit dem Band umwickelt und die übereinandergelegten Streifen verbinden sich unlösbar miteinander

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.115.00** | schwarz | 25mm x 3m |
| **65.115.01** | weiß | 25mm x 5m |

## PSP MARINE TAPES Klebeband aus Rayonfolie




Mit **Polyethylen und Gummiharzen**, sehr weich, vielseitig verwendbar. Kann mit der Hand abgerissen und geformt werden. Haftet an jeder Oberfläche, auch am Dacron der Segel und kann daher während einer Regatta für Notreparaturen verwendet werden. Zur Reparatur von Rettungswesten, Rettungsflößen, Schlauchbooten, Rudern.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.118.00** | silber | 25mm x 10m |





## X-TREME, Selbstverschweißendes Siliconband

Für den militärischen Gebrauch entwickeltes, selbstverschweißendes und extrem flexibles Band. Isoliert bis 8000 Volt, 0,5 mm stark. Dehnung: 300%, Zugfestigkeit 600 psi, flexibel bis 50°, schmilzt nicht bis 260°, UV-beständig.
Verwendung: Reparatur und Isolierung von Stromkabeln, Wärmedämmung, Reparatur von Abgasrohren, Reparatur von Treibstoff-/Wasser-/Luftschläuchen, Reparatur von Heizungsrohren, schützt Edelstahldrahtseile und Spanner, Versiegelung von Seilenden und zum Verzurren im Allgemeinen.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.115.20** | schwarz | 25,4 mm x 3 m |












## Selbstvulkanisierendes Silikonband

Im Vergleich zum PVC Band erträgt es Temperaturen von 180° und -50°, hält einem Druck von 6 Bar stand und widersteht Öle und Treibstoff.

| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.115.10** | schwarz | 25 mm x 3 m |
| **65.115.11** | weiss | 25 mm x 3 m |





## PSP MARINE TAPES Super-Spezial-Selbstklebeband, wasserdicht

Zur Reparatur von Tuch bei Stühlen und Seglerkleidung sowie von Stiefeln und GFK. Auch verwendbar als Isolierband für elektrische Anlagen. Zur Notreparatur von GFK Booten, Surfboards, Gummibooten, Kanus. Außerdem geeignet als Schutz für Teile, die besonderem Abrieb ausgesetzt sind.


| Art. Nr. | Farbe | Rolle |
|---|---|---|
| **65.116.00GR** | silber | 50 mm x 5 m |
| **65.116.00BI** | weiß | 50 mm x 5 m |
| **65.116.00BL** | blau | 50 mm x 5 m |
| **65.116.00GI** | gelb | 50 mm x 5 m |
| **65.116.00NE** | schwarz | 50 mm x 5 m |
| **65.116.00RO** | rot | 50 mm x 5 m |

# ► Selbstklebender Dekorstreifen

OSCULATI

## Einfarbiges Dekorband, einstreifig

Mit speziellem Dauerklebstoff, der am Boot antrocknet und einer Lackierung entspricht.
Kinderleichte Anbringung durch selbstausrichtendes oberes Papier.
So leisten Sie in wenigen Minuten eine perfekte Arbeit, die normalerweise Stunden dauert.



| weiß | blau | schwarz | rot | ziegelrot | Höhe mm | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.108.15BI | 65.108.15BL | 65.108.15NE | 65.108.15RO | 65.108.15RM | 15 | 10 m |
| 65.108.30BI | 65.108.30BL | 65.108.30NE | 65.108.30RO | - | 30 | 10 m |
| 65.108.00BI | 65.108.00BL | 65.108.00NE | 65.108.00RO | - | 50 | 10 m |





## Dekorband, zweifarbig

Mit speziellem Dauerklebstoff, der am Boot antrocknet und einer Lackierung entspricht.
Kinderleichte Anbringung durch selbstausrichtendes oberes Papier.
So leisten Sie in wenigen Minuten eine perfekte Arbeit, die normalerweise Stunden dauert.







| blau | rot | schwarz | weiß | Höhe mm | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.109.01BL | 65.109.01RO | 65.109.01NE | 65.109.01BI | 34 | 10m |
| 65.109.00BL | - | 65.109.00NE | - | 72 | 10m |

## Dekorband, dreistreifig (ein breiter und zwei schmale)

Mit speziellem Dauerklebstoff, der am Boot antrocknet und einer Lackierung entspricht.
Kinderleichte Anbringung durch selbstausrichtendes oberes Papier.
So leisten Sie in wenigen Minuten eine perfekte Arbeit, die normalerweise Stunden dauert.








| weiß | blau | gelb | schwarz | rot | Höhe | Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.111.00BI | 65.111.00BL | - | 65.111.00NE | 65.111.00RO | 19 mm dreistreifig | 10 m |
| 65.110.00BI | 65.110.00BL | 65.110.00GI | 65.110.00NE | 65.110.00RO | 50 mm dreistreifig | 10 m |

## Dekorstreifen, dreifarbig von hell nach dunkel übergehend

Mit speziellem Dauerklebstoff, der am Boot antrocknet und einer Lackierung entspricht.
Kinderleichte Anbringung durch selbstausrichtendes oberes Papier.
So leisten Sie in wenigen Minuten eine perfekte Arbeit, die normalerweise Stunden dauert.







| | | Höhe mm | Rolle |
|---|---|---|---|
| 65.113.01BL | 65.113.01GI | 33 | 10m |
| 65.113.00BL | - | 50 | 10m |
| 65.113.02BL | - | 80 | 10m |

# ► OSCULATI Antifouling

OSCULATI




## SP Antifouling Classic 153

Selbstpolierendes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupfersalze.
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) Ergiebigkeit 9 $m^2$/l.
Empfohlen für mäßig aggressive Bereiche. Bietet Schutz für die ganze Saison.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden.
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.

| weiß | blau | schwarz | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.601.11** | **65.601.12** | **65.601.13** | 0,75 l | 6 |
| **65.601.21** | **65.601.22** | **65.601.23** | 2,5 l | 2 |

OSCULATI




## HM Antifouling Classic 153

Hartes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupferoxid.
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) Ergiebigkeit weiß 9 $m^2$/l Farben 7$m^2$/l.
Empfohlen für mäßig aggressive Bereiche.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden.
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.

| weiß | blau | schwarz | rot | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.611.11** | **65.611.12** | **65.611.13** | **65.611.14** | 0,75 l | 6 |
| **65.611.21** | **65.611.22** | **65.611.23** | **65.611.24** | 2,5 l | 2 |

OSCULATI




## SP Antifouling Premium 365

Selbstpolierendes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupferoxid.
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) Ergiebigkeit 8 $m^2$/l.
Empfohlen für aggressive Bereiche, bietet Schutz für das ganze Jahr.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden.
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.

| weiß | blau | schwarz | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|
| **65.602.11** | **65.602.12** | **65.602.13** | 0,75 l | 6 |
| **65.602.21** | **65.602.22** | **65.602.23** | 2,5 l | 2 |

OSCULATI




## HM Antifouling Premium 365

Hartes Antifouling mit organischem Biozid ohne Kupferoxid.
Eignet sich für jeden Rumpf (GFK, Aluminium, Holz usw.) Ergiebigkeit 8 $m^2$/l.
Empfohlen für aggressive Bereiche, bietet Schutz für das ganze Jahr.
Min. Anwendungstemperatur 10°C. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 6 Stunden.
Trocknungszeit vor dem zu Wasser lassen bei 20°C, nach 12 Stunden.

| weiß | blau | schwarz | rot | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.612.11** | **65.612.12** | **65.612.13** | **65.612.14** | 0,75 l | 6 |
| **65.612.21** | **65.612.22** | **65.612.23** | **65.612.24** | 2,5 l | 2 |

OSCULATI




## Sealer Grundierung und Versiegelung

Einkomponenten Chlorkautschuklack. Eignet sich für jedes Antifouling auf neuen Booten und kann auf bestehendem Antifouling zur Versiegelung angebracht werden.
Ergiebigkeit 6,3 $m^2$/l. Zweiter Anstrich bei 20°C nach 8 Stunden. Grau metallic.

| metal grau | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.620.10** | 0,75 l | 6 |
| **65.620.20** | 2,5 l | 2 |

## Zweikomponenten-Epoxidgrundierung

Universelle Zweikomponenten-Epoxidgrundierung für Boote. Kann auf jeder Art von Untergrund unter und über der Wasserlinie aufgetragen werden. Schützt gegen Korrosion und ist isolierend. Als Antifoulinggrundierung eine dünne Schicht auftragen (Abdeckzeit 4 bis 12 Stunden bei 20°C). Als Grundierung von Zweikomponentenzyklen 2 bis 4 Schichten auftragen (Abdeckzeit 12 bis 74 Stunden bei 20°C).

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.621.10** | 0,75 l | 6 |
| **65.621.20** | 2,5 l | 2 |




## Thinner MC Verdünner

Verdünner für Einkomponenten und Antifouling. Für Sprüh-, Streich- und Rollanwendungen.

| Art. Nr. | Verpackung | PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.625.10** | 0,5 l | 12 |
| **65.625.20** | 2,5 l | 6 |




# ► Malerbedarf

## Pinsel mit Kunstholzstiel für Anstrichfarben und Lacke

Pinsel mit hellen Borsten, der Kustholzgriff aus Holzabfall ist wesentlich haltbarer, als Holzstiele, feuchtigkeits- und lösungsmittelbeständig. Durch den Metallring und den Epoxidkleber eignet sich der Pinsel für Anstrichfarben und Lacke, auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis. 100% Made in Italy.

| Art. Nr. | mm | Borstenlänge mm | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.650.30** | 30 x 15 | 57 | 12 |
| **65.650.40** | 40 x 15 | 57 | 12 |
| **65.650.50** | 50 x 15 | 64 | 12 |
| **65.650.60** | 60 x 15 | 64 | 12 |



## Pinsel mit Kunststoffstiel für Fiberglas

Pinsel mit hellen Borsten, Kunststoffgriff und Metallring. Lösungsmittelbeständig. Besonders geeignet für Malerarbeiten auf Fiberglas. 100% Made in Italy.

| Art. Nr. | mm | Borstenlänge mm | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.651.30** | 30 x 15 | 44 | 12 |
| **65.651.40** | 40 x 15 | 50 | 12 |
| **65.651.50** | 50 x 15 | 50 | 12 |
| **65.651.60** | 60 x 15 | 50 | 12 |



## Pinsel mit langem Stiel

Pinsel mit hellen Borsten und 30 cm langem Holzstiel mit Metallring. Lösungsmittelbeständig dank Epoxidkleber. 100% Made in Italy


| Art. Nr. | mm | Borstenlänge mm | PACKAGE |
|---|---|---|---|
| **65.652.30** | 30 x 15 | 51 | 12 |
| **65.652.40** | 40 x 10 | 57 | 12 |
| **65.652.50** | 50 x 10 | 57 | 12 |





## Kleine und große Farbroller

Hochwertige Materialien für professionelle Farbroller, 100% Made in Italy.

| Art. Nr. | Beschreibung | Geeignet für | mm | Material | Griff OPTIONAL | ORDER BY BOX | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65.653.00** | Kleiner Langflorroller | Antifouling - Glasfaser | 50 | Polyamid 10 mm | **65.653.04** | 20 | 200 |
| **65.653.01** | Kleiner Langflorroller | Antifouling - Glasfaser | 100 | Polyamid 10 mm | **65.653.05** | 10 | 100 |
| **65.653.02** | Kleiner Kurzflorroller | Gelcoat, feine Farben (Polyester), Anstriche, | 50 | Wolle/Velour 4 mm | **65.653.04** | 20 | 200 |
| **65.653.03** | Kleiner Kurzflorroller | Gelcoat, feine Farben (Polyester), Anstriche, | 100 | Wolle/Velour 4 mm | **65.653.05** | 10 | 100 |
| **65.653.06** | Gerillter Langflorroller | Antifouling - Glasfaser | 200 | Polyamid 13 mm | **65.653.07** | - | 60 |







## Stangen für Farbroller

Hochwertige Materialien für professionelle Farbroller, 100% Made in Italy.

| Art. Nr. | Beschreibung | ⟷ mm | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| **65.653.04** | Griff für kleine Roller | 50 | 65.653.00; 65.653.02 |
| **65.653.05** | Griff für kleine Roller | 100 | 65.653.01; 65.653.03 |
| **65.653.07** | Griff für Farbroller | 200 | 65.653.06 |



## Stachelwalze

**65.653.08** Stachelwalze aus Aluminium. Zum Entlüften von Fiberglasbeschichtungen.



## Farbwanne

Farbwanne aus Kunststoff.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **65.653.09** | 180 x 220 |



## Papierklebeband

Professionelles Papierklebeband. Lösemittelbasierter Naturkautschuk-Klebstoff, beständig bis 60°C.

| Art. Nr. | ⟷ | € PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.654.19** | 1,9 cm x 50 m | 96 |
| **65.654.25** | 2,5 cm x 50 m | 72 |
| **65.654.50** | 5 cm x 50 m | 36 |



## Hitzebeständiges Papierklebeband

Papierklebeband aus japanischem Reispapier. Milder und UV-beständiger Akrylkleber für den Einsatz im Freien, beständig bis 150°C. 60 Tage lang sonnenbeständig. Garantiert perfekte Linien und haftet auf jeder Oberfläche.

| Art. Nr. | ⟷ | € PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.655.25** | 2,5 cm x 50 m | 36 |
| **65.655.50** | 5 cm x 50 m | 24 |



## Malerabdeckfolie

Papierklebeband mit Nylonfolie. Ideal zum schnellen Abdecken bei Malerarbeiten.

| Art. Nr. | ⟷ | € PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.656.01** | 55 cm x 20 m | 60 |
| **65.656.02** | 140 cm x 33 m | 20 |
| **65.656.03** | 270 cm x 16 m | 20 |



## Overall mit Kapuze

Overall mit Kapuze aus PLP, Farbe weiß.

| Art. Nr. | Größe | € PACKAGE |
|---|---|---|
| **65.657.01** | M | 12 |
| **65.657.02** | L | 12 |
| **65.657.03** | XL | 12 |
| **65.657.04** | XXL | 12 |




## Atemschutzmasken für Maler

| Art. Nr. | Beschreibung | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| **65.657.05** | Einweg-Staubschutzmaske | 50 |
| **65.657.06** | Aktivkohle-Atemschutzmaske Mascherina carboni attivi E149+A1 FFP2 NR D | 12 |

# ► VENEZIANI Antifouling

## SPEEDZ CARBONIUM - Antifouling mit Kohlenstoff

Für besten Bewuchsschutz. Besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitsboote, wo ein besonders reibungsarmer
Anstrich ausschlaggebend ist. Zweikomponenten-Anstrich.

| hellgrau | schwarz | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.000.00 | 65.000.03 | 10,6 $m^2$/l | 0,75 l |
| 65.000.10 | 65.000.13 | 10 $m^2$/l | 2,5 l |




## VENEZIANI Antifouling Raffaello

Aktives, hydrophiles Antifouling auf Kupfer- und Karbonbasis, erhöht die Gleitfähigkeit.
Für Segel- und Motorboote bis 35 m Länge.

| blau | schwarz | rot | weiß Racing | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.001.11 | 65.001.13 | 65.001.10 | 65.001.02* | 10/12 $m^2$/l | 0,75 l |
| 65.001.21 | 65.001.23 | 65.001.20 | 65.001.32* | 10/12 $m^2$/l | 2,5 l |

* *Geeignet auch für Aluminium u. Edelstahl*




## VENEZIANI Antifouling Eurosprint

Dauerhaftes hartes Antifouling mit hohem Kupfergehalt für schnelle Boote.

| weiß | blau | schwarz | rot | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.002.02* | 65.002.11 | 65.002.12 | 65.002.10 | 9/11 $m^2$/l | 0,75 l |
| 65.002.32* | 65.002.21 | 65.002.22 | 65.002.20 | 9/11 $m^2$/l | 2,5 l |

* *Geeignet auch f. Aluminiumrümpfe*




## VENEZIANI Antifouling Cupron 3.0

Ablatives Antifouling für den saisonalen Schutz. Die Oberfläche bleibt wie neu und es wird weniger Schutzfolie als bei einem selbstschmierenden Antifouling verbraucht.

| weiß | blau | schwarz | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 65.006.02 | 65.006.03 | 65.006.04 | 9 $m^2$/l | 0,75 l |
| 65.006.12 | 65.006.13 | 65.006.14 | 9 $m^2$/l | 2,5 l |




## VENEZIANI Gummipaint - elastisches Antifouling

Elastischer Antifouling-Anstrich für Schlauchboote - ideal für Neopren / Hypalon / PVC.

| weiß | grau | schwarz | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 65.009.12BI | 65.009.12GR | 65.009.12NE | 12 $m^2$/l | 0,5 l |




## VENEZIANI Antifouling - Propeller

Hartantifouling ohne Kupfer für Schiffsschrauben, Antriebsachsen, Heckantriebe, Flaps.

| weiß | grau | schwarz | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 65.021.00BI | 65.021.00GR | 65.021.00NE | 15 $m^2$/l | 0,25 l |




# ► VENEZIANI Primers

## VENEZIANI Propeller Primer

Ideal für Schiffsschrauben, Antriebsachsen, Heckantriebe, mit Kunstharzen.

| Art. Nr. | Farbe | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.021.01 | grau | 14/19 $m^2$/l | 0,25 l |




◢ 65.021.01

## VENEZIANI Primer Adherglass

Einkomponenten-Haftprimer für Glasfaserboote. Abschleifen **nicht** unbedingt notwendig, es genügt Schmierfett zu entfernen.

| Art. Nr. | Farbe | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.006.00 | rosafarbig | 13 $m^2$/l | 0,75 l |




◢ 65.006.00

## VENEZIANI Primer/Grundierung Adherpox

Zweikomponent-Epoxydprimer- besonders lang haftbar und für jede Oberfläche einschliesslich Aluminium geeignet. Kann als Primer oder als Grundierung verwendet werden.

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.007.00 | weiß | 3/6 $m^2$/l | 2,5 l |
| 65.007.01 | weiß | 3/6 $m^2$/l | 0,7 l |




◢ 65.007.00/01

## ► VENEZIANI Stucke

### VENEZIANI Spachtelmasse Epomast




Zweikomponenten-Epoxydspachtelmasse mit hoher mechanischer Beständigkeit. Ausgezeichnetes Haftvermögen auf allen Oberflächen und auf Epoxydgrundierungen.

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| 65.018.00 | hellgrau | 0,50 l |

### VENEZIANI Epomast Evo




Epoxyd-Stuckmasse, sehr leicht und gleichmäßig auftragbar, einfaches Abschleifen. Eignet sich auch bei Osmosebefall. Wird für die Reparatur schwerer Schäden und großen Schichtdicken verwendet. Für alle Oberflächen geeignet.

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| 65.018.01 | hellblau | 1,5 l |

### VENEZIANI Stuckmasse Epomast




Schnell trocknende Epoxyd-Stuckmasse für einfache Reparaturarbeiten bis max. Schichtdicke 10 mm. Kann für alle mit Primer behandelten Oberflächen oder direkt auf Epomat-Pro oder Epoxyd-Grundierungen aufgetragen werden.

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| 65.018.02 | hellgrau | 0,5 l |




### VENEZIANI Zweikomponenten-Epoxydspachtelmasse für Unterwasseranwendung

Zur momentanen Reparatur von Lecks oder Rissen im Rumpf unter Wasser oder während der Fahrt. Haftet bestens auf GRP, Gel Coats, schon vorhandenen Epoxydschichten, Teer, Stahl und Beton.

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| 65.018.03 | hellblau | 2x1 kg |

## ► VENEZIANI Grundierungen

### VENEZIANI Grundierung Epoway




Zweikomponenten-Epoxid-Grundierung, isolierender Barriereanstrich und Korrosionsschutz für jede Oberfläche.

| Art. Nr. | Farbe | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.015.00 | weiß | 5 $m^2$/l | 0,6 l |

### VENEZIANI Grundierung Ticoprene AL




Aluminierte Chlorkautschuk-Einkomponenten-Grundierung. Wasserdicht, der ideale Schutzanstrich für Holz, Eisen, Segelboote oder als isolierender Schutzfilm über alten Antifoulinganstrichen.

| Art. Nr. | Farbe | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.024.00 | aluminiumfarben | 8,6 $m^2$/l | 0,75 l |

### VENEZIANI Aquastop Grundierung




Osmoseverhütender Isolieranstrich für Glasfaserboote. Eignet sich auch als wasserdichter Isolierschicht für Metallteile (Wulstkiele, Ruder, ...).

| Art. Nr. | Farbe | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.023.00 | durchsichtig blau | 5 $m^2$/l | 0,75 l |

### VENEZIANI Grundierung Resina 2000




Strukturstärkendes Epoxydsystem zum Schutz und für die Wiederherstellung von Holz und Glasfaser. Kann in verschiedenen Schichten als Imprägnierungsmittel für Glas, Kevlar und Karbon verwendet werden.

| Art. Nr. | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|
| 65.027.01 | 10 $m^2$/l | 0,75 l |

# ► VENEZIANI Anstriche

## VENEZIANI Lack Gel Gloss - Pro

Zweikomponenten-Polyurethanlack, UV-beständig. Kann direkt auf dem GELCOAT oder auf Epoxyd-Polyurethan-Grundierungen aufgetragen werden. Nicht für ständig eingetauchte Teile geeignet.

| rot | weiß | blau atlantik | grau herbst | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.008.00RO | 65.008.00BI | 65.008.00BA | 65.008.00GA | 13-15 $m^2$/l | 0,75 l |




## VENEZIANI Lack Unigloss

Hochwertiger Alkyd-Polyurethan-Einkomponentenlack. Für die Innen- und Außenanwendung. Nicht für ständig eingetauchte Bootsteile geeignet.

| weiß | wassertiefe-blau | skyblau | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| 65.005.01BI | 65.005.01BF | 65.005.01BS | 10 $m^2$/l | 0,5 l |




## VENEZIANI Anstrich Wood-Gloss




Farbloser Zweikomponenten-Polyurethan-Lack, glänzend. Besonders geeignet für Sichtholz.

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.016.00 | durchsichtig | 19 $m^2$/l | 0,75 l |

## VENEZIANI Lack Sentiflex




Einkomponentenlack für Bilgen

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.019.01 | grau | 6/7 $m^2$/l | 0,75 l |

## VENEZIANI Flatting Timber Gloss




Modifiziertes Einkomponenten-Flatting, glänzend - mit Alkydharzen. Für alle Arten von Holz.

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.004.00 | durchsichtig | 11,2 $m^2$/l | 0,75 l |

## VENEZIANI Anstrich Ceramite Yachting




Epoxyd-Anstrich, der eine sehr starke Schicht bildet. geruchsfrei - eignet sich für innen/außen und für jede zu isolierende Oberfläche. Ideal für Pieks, Kühlzellen, Bilgen.

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.014.00 | weiß | 6,7 $m^2$/l | 0,75 l |

## VENEZIANI Anstrich Gummipaint

Elastischer Einkomponentenlack für Schlauchboote. Geeignet für Neopren, Hypalon, PVC.

| weiß | gelb | grau | schwarz | Ergiebigkeit | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.009.02BI | 65.009.02GI | 65.009.02GR | 65.009.02NE | 6,6 $m^2$/l | 0,5 l |




## Verdünner, Primer und andere VENEZIANI Produkte

| Art. Nr. | Modell | Beschreibung | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.010.00 | 6470 | Antifouling / sintetische Stoffe | 0,5 l |
| 65.011.00 | 6780 | Polyurethanlack | 0,5 l |
| 65.011.01 | 6700 | Speziell für Gel-Gloss-Pro | 0,5 l |
| 65.012.00 | 6380 | Gummipaint | 0,5 l |
| 65.013.00 | 6610 | Epoxiprimer | 0,5 l |




## VENEZIANI Gel Aquastrip

Wasserlösliches Abbeiz-Gel für Antifouling, geruchsfrei.

| Art. Nr. | Farbe | Verbrauch | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.026.01 | grün | 1-1,5 $m^2$/l | 2,5 l |



# ► Antifouling und MARLIN Produkte

MARLIN Yacht Paints




## MARLIN Antifouling Velox Plus

**Speziell für im Wasser befindliche Metallteile**, wie Schiffsschrauben, Heckantriebe und Z-Antriebsachsen. Leidet nicht unter galvanischen Strömungen, die für das Abblättern der Anstriche verantwortlich sind. Velox Plus ist besser als alle anderen vergleichbaren Produkte, sowohl als Antifluling als auch was die Adhäsion und die Dauer betrifft. Kann nicht über anderen Antifouling-Anstrichen aufgetragen werden. Über Metal-Primer 65.884.01 auf.

| weiß | Volvo grau | schwarz | Verpackung |
|---|---|---|---|
| 65.886.00BI | 65.886.00GR | 65.886.00NE | 500 ml |

*Velox Plus kann nicht auf normalem VELOX Anstrich aufgetragen werden*




## Metal Primer MARLIN

Haftgrundierung, hellgrün. Sehr gute Haftung auf Metalle. Wird bevor Velox aufgebracht.

| Art. Nr. | Behälter |
|---|---|
| 65.884.01 | 0,5 l |




## MARLIN elastischer Lack Flexy

Original "Marlin" einkomponentiger Lack geeignet für die Lackierung von Schlauchbooten. Verwendbar auf Neoprengewebe und auch auf PCV-Gewebe. Ergiebigkeit: 8-10 $m^2$ /l

| orange | weiß | gelb | grau | schwarz | rot | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.120.03 | 65.120.06 | 65.120.02 | 65.120.01 | 65.120.04 | 65.120.07 | 0,5 l |

## MARLIN Verdünner für Flexy, Superflex




| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| 65.121.00 | 0,5 l |

## MARLIN Universalverdünner für Antifouling




| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| 65.122.00 | 0,5 l |




## MARLIN Eco Antifouling für Geber, Echolot und Log

Ausdrücklich für diesen Gebrauch hergestellt, frei von jeglicher Substanz, welche die Signalübertragung der Sensoren stören könnte.

| Art. Nr. | Farbe | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 65.888.01 | schwarz | 70 ml |

# ► Antifouling Marine Motor Paint

OSCULATI




## Antifoulingspray für Motorfüße und Schrauben

In Sprühdose geliefert

| Art. Nr. | Farbe | Verpackung |
|---|---|---|
| 52.120.00 | weiß | 400 ml |
| 52.121.00 | schwarz | 400 ml |
| 52.122.00 | grau Volvo | 400 ml |
| 52.123.00 | - durchsichtig (für Schriffsschrauben) | 400 ml |
| 52.560.50 | - Zink Primer (Grundierung) | 400 ml |

# ► Silikon-Antifouling-Aufstriche

## PROPSPEED - Antihaft-Silikonfarbe von Oceanmax

Behandlung für Schiffsschrauben und Schraubenachsen auf Silikonbasis.
Das Produkt der neuseeländischen Firma Oceanmax gewährleistet:
- geringerer Verbrauch;
- längere Dauer im Vergleich zu herkömmlichen Biozid-Antifoulings;
- gewährleistet eine bessere Haftung;
- Schützt alle Metalle vor galvanischen Strömen.

Die SETS 200 oder 500 umfassen:
- Primer, 96 oder 240 ml;
- Härter für Primer, 24 oder 60 ml;
- transparenter Lack, 80 oder 200 ml;
- Propclean Wipe (vorgetränktes Reinigungstuch);
- Propprep Wipe (vorbereitendes, vorgetränktes Tuch);
- detaillierte Anwendungsanleitung.

| Art. Nr. | Beschreibung | Anstrich für |
|---|---|---|
| **65.892.01** | Kit da 200 ml | 0,4 $m^2$ 1 4-Blatt-Schiffsschraube bis Ø 60 cm. Alle Schrauben mit sail drive |
| **65.892.02** | Kit da 500 ml | 1 $m^2$ 2 4-Blatt-Schriffsschraube bis Ø 60 cm + Schraubenachsen |




## Antihaft-Silikonfarbe für LIGHTSPEED Unterwasserleuchten von Oceanmax

**65.281.00** Silikonbasierte Behandlung für Unterwasserleuchten von der neuseeländischen Firma Oceanmax. Die transparente Beschichtung vermeidet Algenbewuchs bzw. dieser lässt sich leicht entfernen.
Dadurch wird immer eine optimale Beleuchtung gewährleistet.

Das Set umfasst:
- Pinsel;
- Lightclean Tuch, das mit einer speziellen Lösung vorbehandelt wurde;
- 15 ml Tube Lightspeed.




# ► Elektronisches Antifouling-System

## Elektronisches Ultraschall-Bewuchsschutzsystem 4bready R

Das patentierte System 4bready R wurde mit Hilfe des Prizips von Hochfrequenzwellen, mit denen das Wachstum von Meeresorganismen, wie Entenmuscheln, Miesmuscheln und Seepocken zu verhindern, entwickelt.
Das Gerät verwendet eine Mikroprozessor-Steuerung in Verbindung mit (nicht durchgehenden) Ultraschallgebern, die innen im Rumpf angebracht sind.
Die Zahl der Geber hängt von der Größe des Bootes ab, der Arbeitsbereich pro Geber beträgt im Durchmesser ca. 6 m.
Das Gerät wird mit zwei Gebern geliefert und eignet sich daher für bis zu 12 m lange Boote.
Wesentliche Pluspunkte dieses Geräts sind:
- Ersparnis in allen Wartungszyklen des Bootes;
- Kraftstoffeinsparung aufgrund des sauberen Rumpfes;
- Es wird absolut kein für die Meeresumwelt schädlicher Stoff verwendet.

| Art. Nr. | Max. Verbrauch | Kabel Standardlänge | Stromspannung des Gebers | Leistung des Gebers | Folgefrequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| **65.895.00** | 900 ma 12V | 8 m | von 250 V bis 850 V Spitze-Spitze | 40/60 W | 18 KHz – 42,80 KHz |

**65.895.01** *Zusatzgeber zur Erweiterung des Schutzes für bis zu 18 m lange Boote.*

**65.895.02** *10 m langes Verlängerungskabel für Geber.*




# ► Transparenter Lack

## Klarlack für Holz RYLARD VG66 Premium

Karbolöl-Klarlack für Holz, mit UV-Filtern für höchste Qualität. Kombiniert höchste Elastizität und Langlebigkeit mit bemerkenswertem und lang anhaltendem Glanz. VG 66 Premium schützt nachhaltig Boote und Holz, die dem Wetter, der Sonne und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Auf neuem bzw. erneuertem Holz zwei Anstriche von im Verhältnis 1/1 mit Terpentin verdünntem VG 66 Premium. Danach 5/6 Anstriche des unverdünnten Produkts in einem Abstand von mindestens 24 Stunden voneinander auftragen. Vor dem letzten Anstrich empfehlen wir die Oberfläche leicht abzuschleifen. Nicht auf feuchtem Holz oder bei Regen auftragen.

| Art. Nr. | Ergiebigkeit | Grifftrocken | Überstreichbar | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| **65.890.00** | 18 $m^2$/l | 8 h | 24 h | 0,75 l |





# ► Schlauchbootzubehör

OSCULATI



## Griff aus EPDM mit Einsatz aus AISI 316 für Schlauchboote

**AISI 316** Aus **EPDM** mit Einsatz aus rostfreiem **Edelstahl AISI 316**, hochglanzpoliert.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundplatte | Höhe |
| **66.070.20** | Griff | EPDM | grau RAL 7035 | 280x115 | 65 |




## Griff für Schlauchboote aus EPDM


| hellgrau RAL 7035 | schwarz | Typ | Material | ⟷ Grundplatte mm |
|---|---|---|---|---|
| **66.070.32** | **66.070.31** | Griff | EPDM | 230x100 |
| **66.070.28** | **-** | Griff/Klampe | EPDM | 284x116 |
| **66.070.30** | **66.070.29** | Griff | EPDM | 300x120 |




## Zubehör für PVC-Schlauchboote

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundplatte | Höhe | Stärke |
| **66.080.01** | Handgriff | PVC | grau RAL 7035 | 90x280 | 65 | - |
| **66.080.02** | Handgriff | PVC | grau RAL 7035 | 90x245 | 47 | - |
| **66.080.05** | Ruderhalter Ø 32/35 mm | PVC | grau RAL 7035 | 80x132 | 44 | - |
| **66.080.10** | Leinenbefestigung | PVC | grau RAL 7035 | 70x100 | 33 | - |
| **66.080.11** | Leinendurchführung | PVC | grau RAL 7035 | 88x58 | 26 | - |
| **66.080.15*** | Ruderdollenhalter | PVC | grau RAL 7035 | 90x200 | 50 | - |
| **66.080.20** | Heck-Halterung | PVC | grau RAL 7035 | 540x100 | 47 | 25 |
| **66.080.25** | Bugauge | PVC | grau RAL 7035 | 95x175 | 22 | - |
| **66.080.30** | Kegelblende | PVC | grau RAL 7035 | Ø 195 | - | - |

* **34.430.09** *Ruderdollen für Art. 66.080.15*







## Fast Rubber Bugklampe

Kann auf Neopren und auf PVC-Gewebe aufgeklebt werden.

| Art. Nr. | Typ | Farbe | ⟷ mm | Ø Max Leine mm |
|---|---|---|---|---|
| **66.320.01** | m. Curryklemme | hellgrau RAL 7035 | 240x192x70 H | 15/16 |
| **66.321.01** | m. Scheibe | hellgrau RAL 7035 | 240x192x70 H | 15/16 |

## Schlauchbootzubehör aus EPDM, New Style

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundplatte | Aufnahme Ø | Aufnahme Ø |
| **66.070.44** | Leinendurchführung | EPDM | hellgrau RAL 7035 | 96x96 | 18 | - |
| **66.070.43** | Leinendurchführung | EPDM | schwarz | 96x96 | 18 | - |
| **66.070.40** | Ruderdollenhalter * | EPDM | hellgrau RAL 7035 | 200x100 | 12,5 | - |
| **66.070.45** | Sonnensegelstütze | EPDM | schwarz | Ø 100 | 11,5 | - |
| **66.070.46** | Sonnensegelstütze | EPDM | hellgrau RAL 7035 | Ø 100 | 11,5 | - |
| **66.645.00** | Platten f. Sonnenverdeckstütze o. Flaggenstock | EPDM | schwarz | Ø 77 x 40 | 10 | ausweitbar |
| **66.645.01** | Platten f. Sonnenverdeckstütze o. Flaggenstock | EPDM | hellgrau RAL 7035 | Ø 77 x 40 | 10 | ausweitbar |

* **34.430.09** *Ruderdolle OPTIONAL*


◢ 66.070.40


◢ 66.070.43/44


◢ 66.070.46


◢ 34.430.09


◢ 66.645.00

## Kompakter Ruderdollenhalter aus EPDM/PVC.

Für Boote bis zu 3m geeignet.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm | | Ruderdolle OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundplatte | Höhe | |
| **66.070.50** | Ruderdollenhalter | PVC | grau RAL 7035 | 110x170 | 40 | **34.430.09** |


◢ 66.070.50


◢ 34.430.09

## Edelstahl-Haltebeschlag für Sonnenverdecke mit EPDM-Halterung für Schlauchboote

Die EPDM-Halterung kann an Schlauchbooten aufgeklebt werden.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm Halterung | verwendete Edelstahlhalterung |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.670.30** | Haltebeschlag m. Halterung | EPDM + rostfr. Edelstahl | hellgrau RAL 7035 | 188x135 | **46.670.00** |
| **46.670.40** | Haltebeschlag m. Halterung | EPDM + rostfr. Edelstahl | hellgrau RAL 7035 | 188x135 | **46.670.10** |


◢ 46.670.30

## Transportgriffe aus EPDM.

| Art. Nr. | Typ | Material | Farbe | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Grundplatte | Höhe |
| **66.676.00** | gerader Griff | EPDM | schwarz | 250x110 | 48 |



## Gerader Flaggenstockhalter aus EPDM mit Gewinde

| Art. Nr. | Material | Farbe | ⟷ Grundplatte Ø mm | Stock OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| **66.233.00** | EPDM | schwarz | 75 | **66.390.04** |



## Flaggenstock aus Edelstahl mit Gewinde

| Art. Nr. | Material | ⟷ mm | | Zum Eindrehen in Halter |
|---|---|---|---|---|
| | | Länge | Ø | |
| **66.390.04** | rostfr. Edelstahl | 400 | 14 | **66.233.00** |



## Seitliche Ruderhalterung aus EPDM

| Art. Nr. | Material | Farbe | ⟷ Grundplatte-Ø mm |
|---|---|---|---|
| **66.005.00** | EPDM | schwarz | 110 |



## Hebegriff aus Aluminium

| Art. Nr. | Material |
|---|---|
| **66.009.00** | **Aluminium** |





### D-Ringe aus rostfreiem Edelstahl mit EPDM-Halterung


| Art. Nr. | Material | Farbe | ⟷ Ø mm |
|---|---|---|---|
| **66.006.00** | EPDM + rostfr. Edelstahl | schwarz | 100 |




### Bugrolle aus AISI 316 für Schlauchboote

Rolle aus **Nylon**. Wird an der GfK-Front des Bootes befestigt.

| Art. Nr. | Material | ⟷ mm | | Tau | geeignet für Anker max kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Grundplatt | Kette | | |
| **66.330.00** | AISI 316, poliert | 185x210 | ab 6 | jeden Durchmessers | 10 |






## ► Leisten für Schlauchboote




### Flachleisten für Kiel oder als seitliche Scheuerleisten aus EPDM

| Art. Nr. | Abschnitt mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **66.016.01** | 60x2 | schwarz | 24 |
| **66.016.02** | 60x2 | hellgrau RAL 7035 | 24 |
| **66.020.01** | 90x2 | schwarz | 24 |
| **66.020.00** | 90x2 | hellgrau RAL 7035 | 24 |
| **66.018.01** | 80x3 | schwarz | 24 |
| **66.018.02** | 80x3 | hellgrau RAL 7035 | 24 |
| **66.017.01** | 110x3 | schwarz | 24 |
| **66.017.02** | 110x3 | hellgrau RAL 7035 | 24 |








◢66.021.01/02

### Spritzschutzprofil, Scheuerleiste aus EPDM

| Art. Nr. | Abschnitt mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **66.021.01** | 3,5x60x16 | schwarz | 24 |
| **66.021.02** | 3,5x60x16 | hellgrau RAL 7035 | 24 |
| **66.022.01** | 3x90x23 | schwarz | 24 |
| **66.022.02** | 3x90x23 | hellgrau RAL 7035 | 24 |











### Doppeltes Spritzschutzprofil aus EPDM

| Art. Nr. | Abschnitt mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **66.023.02** | 115 x 21,4 | hellgrau RAL 7035 | 24 |








◢66.025.01/02

### Abschlussleiste aus EPDM

| Art. Nr. | Abschnitt mm | Farbe | Rolle m |
|---|---|---|---|
| **66.025.01** | 2x34,10x13,5 | schwarz | 24 |
| **66.025.02** | 2x34,10x13,5 | hellgrau RAL 7035 | 24 |
| **66.026.02** | 2x2x40 | hellgrau RAL 7035 | 24 |




# ► Ventile und Manometer für Schlauchboote

## Luftventil zum Aufblasen/Entleeren von Schlauchbooten

Universalmodell, PUSH-PUSH Funktionsweise. Aus Kunststoff mit **Doppeldichtung**.
Montage durch Aufschrauben ohne Klebstoff.

| Art. Nr. | Beschreibung | Modell mit Sicherheitskordel | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.64** | Standard | außen | 62 | 38 | 38 |
| **66.446.41** | mit Filtermantel | außen | 62 | 38 | 38 |
| **66.446.44** | flach | außen | 62 | 37 | 38 |
| **66.446.65*** | flach | innen | 62 | 37 | 38 |

* *Spezielle Ausführung, bei der Hände und Füße nicht in der Sicherung hängen bleiben können.*








## Boston-Ventil

Boston-Ventil für Schlauchboote, aufblasbare Kajaks, Zelte und verschiedene mit Niederdruck aufblasbare Gegenstände.

| Art. Nr. | Material | Ø mm | Ø Gewinde | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| **66.446.20** | Nylon | 44 | M24*1,5 | 19,5 |




## Überdruckventil

Zum Schutz von Schlauchbooten gegen Überdruck. Das Ventil kann immer offen bzw. geschlossen gehalten und nur für regelmäßige Kontrollen geöffnet werden.
Durchmesser im Schlauchbootgewebe: 37 mm.

| Art. Nr. | Eichung | |
|---|---|---|
| | geöffnet | geschlossen |
| **66.446.68** | 250 mbar | 230 mbar |
| **66.446.69** | 300 mbar | 270 mbar |
| **66.446.70** | 350 mbar | 310 mbar |



## Verlängerung für Luftpumpen und Ventile

**66.446.55** Verlängerung mit Bajonettverschluss zwischen Luftpumpenschlauch und den Ablass-Ventilen Art. Nr. 66.446.64; 66.446.65 oder gleichwertigen (Halkey Roberts, Ceredi usw.)



## Manometer

Kann für eine progressive Druckkontrolle zwischen der Luftpumpe und dem Ventil oder für eine sofortige Druckkontrolle direkt im Ventil montiert werden.

| Art.-Nr. | für Schlauchboote | Vollausschalg |
|---|---|---|
| **66.446.62** | standard | 0,5 bar (8 PSI) |
| **66.446.63** | mit Hochdruckluftboden | 1 bar (15 PSI) |



## Druckmesser

Wird mit Hilfe des universellen Adapterteils direkt in das Ventil des Gummibootes gesteckt.

| Art. Nr. | Vollausschlag |
|---|---|
| **66.446.72** | 0,5 bar (8 PSI) |
| **66.446.73** | 1,0 bar (15 PSI) |



## Digitaler Druckmesser

Kann zwischen Luftpumpe und Ventil oder direkt am Ventil montiert werden zum unmittelbaren Ablesen des Drucks. Wasserdichter Mantel IP65. Programmierbar in mbar, psi, kpa, bar.

| Art. Nr. | Vollausschlag | Präzisionsbereich | Speisung |
|---|---|---|---|
| **66.446.75** | 0-999 mbar | 10 mbar | 9 V Batterie |



## Universal-Ventilschlüssel

| Art. Nr. | Für Ventile |
|---|---|
| **66.446.45** | 66.446.64/65/41 |



# ► Luftpumpen für Schlauchboote

## Leopard Luftpumpe









Kolbenfunktionsweise, **mit gleichbleibendem Luftstrom**. Förderleistung ca. 4 l/Hub. Arbeitet viel schneller als eine Standard-Fußpumpe. Mit Schlauch und Anschlüssen mit verschiedenen Durchmessers. Zum Aufblasen und Entleeren.

| Art. Nr. | Version | max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.58** | mit gleichbleibendem Luftstrom | 1000 mbar (14,5 psi) | 4 l | nein | 457x100 |
| **66.446.57** | mit gleichbleibendem Luftstrom | 1000 mbar (14,5 psi) | 4 l | ja | 457x100 |

## Leopard Bypass Luftpumpe




Die fortschrittlichste Luftpumpe am Markt.
Achse aus Aluminium. Doppelfluss oder Einfachfluss, wenn ein hoher Druck erforderlich ist (max. 1,72 Bar/25 psi) für Schlauchboote oder SUP.
Mit Druckmesser (25 psi).

| Art. Nr. | Max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **66.446.47** | 1,72 BAR (25 psi) | 3,8 l / 1,4 l | ja | 110x240x570 |

## BRAVO 6 Luftpumpe



Kolbenluftpumpe mit **gleichbleibendem** Luftstrom von 6 l/Hub. Schlauchboote werden im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen in der halben Zeit aufgeblasen. Kann auch als **Bilgepumpe** oder **Kompressor** für Taucher verwendet werden.

*Das Modell **Bravo 6** kann auch mit einfachem Luftstrom verwendet werden, so erreichen Sie mühelos den höchsten Druck.

| Art. Nr. | Ausführung | Max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.66** | gleichbleibender Luftstrom / einfacher Luftstrom | 600 mbar (8,7 psi) | 6 l | nein | 210x120x470 |

## Hochdruck-Luftpumpe für SUPS



Bläst jedes SUP und die Hochdruckböden von Gummibooten bis zum optimalen Luftdruck auf.

| Art. Nr. | Version | Max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.67** | gleichbleibender Luftstrom / einfacher Luftstrom | 1380 mbar (20 PSI) | 2 l | ja | 590x60 |


## BRAVO Luftpumpe Alured



Doppeltwirkende Luftpumpe zum **Aufblasen** oder **Entleeren**, Zentralachse aus Aluminium. Mit **automatischem Wechsel** von doppeltem zu einfachem Luftfluss bei 400 Mbar um Kraftaufwand zu verringern.

| Art. Nr. | Version | max. Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.56** | doppelter Luftstrom | 800 mbar (11,6 psi) | 2 x 2 l | nein | 11x22x47 |

## BRAVO 1 und GP 5 Luftpumpe



Universal-Adapter mit verschiedenen Durchmessern.

| Art. Nr. | Typ | max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.77** | GP 5 | 300 mbar | 6,5 l | nein | 210x290x80 |

## BRAVO 7 Profi-Luftpumpe



Vollständig aus Nylon und Neopren. Randeinfassung aus Edelstahl. Mit eingebautem Manometer 0-0,5 bar (0-8 PSI). Förderleistung ca. 5 l pro Hub.
Mit Universalanschlüssen.

| Art. Nr. | Doppelte Luftkammer | max Druck | Kapazität | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.52** | nein | 400 mbar | 5 l | ja | 280x210x60 |

## Professionelle Luftpumpe mit Doppelkammersystem SC10



Weltpatent Nr. 21847 . Die erste Luftkammer (Volumen 5 l) ermöglicht ein **schnelles** Aufpumpen des Schlauchbootes. Durch die zweite Kammer (Volumen 1,65 Liter) wird **mühelos** der max. Druck von 300 mbar erreicht. Mit Druckanzeiger. Einschließlich formstabilen Schlauchs und drei Anschlussnippeln.
Verfügt auch über eine Vorrichtung zum Absaugen der Luft.

| Art. Nr. | Doppelte Luftkammer | max Druck | Kapazität | | Druckmesser | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kammer 1 | Kammer 2 | | |
| **66.446.50** | ja | 800 mbar | 5 l | 1,65 l | ja | 280x210x60 |

# ► Elektrische Luftpumpen

## GE BP Luftpumpe

Stoppt automatisch nachdem der eingestellte Luftdruck erreicht wird. Mit Tasche, 1,70 m langem Schlauch, 3 m langem Netzkabel, Universalanschlüssen, Zigarettenanzünder und Klemmen für 12-V-Batterie.

| Art. Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung l/min | Max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.449.02** | Aufblasen | 12 | 240 | 120 | 1000 mbar (14,5 PSI) | 13 | 205x105x130 |



## GE BTP Luftpumpe

Automatische Arretierung nach Erreichen des mit dem integrierten Manometer eingestellten Drucks. Mit Luftfilter. Mit Tasche, 1,7 m langem Schlauch, 3 m langem Netzkabel, Universalanschlüsse, Stecker für Zigarettenanzünder und Klemmen für 12V-Batterie.

| Art. Nr. | Funktion | V | W | Leistung l/min | Max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.449.04** | Aufblasen + Absaugen | 12 | 240 | 120-420 | 1000 mbar (14,5 PSI) | 13 | 295x105x160 |



## BRAVO Superturbo, doppeltwirkende Luftpumpe mit einstellbarem Druck

Nutzt die Turbinen-Kolben-Technik, dank der Verschleißteile beseitigt werden. Selbstabschaltung nach Erreichen des gewünschten Drucks. Mit Universal-Anschlüssen.



◢ 66.447.22



| Art. Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung l/min. | max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm | Akku | 220 V-Ladegerät OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.99** | Aufblasen + Absaugen | 12 | 156 | 450 | 800 mbar (11,7 PSI) | 13 | 180x180x280 | nein | - |
| **66.447.11** | Aufblasen + Absaugen | 12 | 156 | 450 | 800 mbar (11,7 PSI) | 13 | 180x180x280 | ja | **66.447.22** |

## Elektrische Hochdruck-Luftpumpe

Ideal für SUP-Boards und Gummiboote mit Hochdruckboden.
Stoppt automatisch, wenn der eingestellte Druck erreicht wird.
2-Stufen-Pumpe zum Aufblasen und Absaugen.
Mit Zigarettenanzünderstecker + Batterieklemmen.

| Art. Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung l/min | Max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.451.00** | Aufblasen + Absaugen | 12 | 168 | 288 bei Niederdruck<br>226 bei Hochdruck | 1.38 mbar (20 PSI) | 12,23 | 295x135x160 |








## BRAVO elektrische Luftpumpe für Schlauchboote Turbo Max


**Zum Aufblasen und Entleeren**. **Automatischer** Stopp nach Erreichen des gewünschten Drucks.

| Art. Nr. | Funktionen | V | W | Förderleistung l/min | max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm | Schlauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.447.00** | Aufblasen + Absaugen | 12 | 540/720 | 1000 | 250 mbar (3,6 PSI) | 45/60 | 310x180x190 | **66.447.02** Optional |
| **66.448.00** | Aufblasen + Absaugen | 24 | 700/800 | 1000 | 250 mbar (3,6 PSI) | 23/26 | 310x180x190 | - Mitgeliefert |

**66.447.02** *Schlauch Ø 25mm. 25m-Rolle OPTIONAL*






## BRAVO elektrische Luftpumpe für Schlauchboote Turbo Max Kit

Einbaumodell.
Für den Einbau in den Schlauchbootsteuerstand oder in der Tendergarage.
**Zum Aufblasen und Entleeren**. **Automatischer** Stoppt automatisch nach Erreichen des gewünschten Drucks.

| Art. Nr. | Funktionen | V | W | Förderleistung l/min | Druck | Verbrauch A | ⟷ mm | Fach OPTIONAL | Schlauch OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.447.01** | Aufblasen+ Absaugen | 12 | 540/720 | 1000 | 250 mbar (3,6 PSI) | 45/60 | 330x210x230 | **66.447.03** | **66.447.02** |
| **66.448.01** | Aufblasen+ Absaugen | 24 | 525/930 | 1000 | 250 mbar (3,6 PSI) | 25/30 | 330x210x230 | **66.447.03** | **66.447.02** |

**66.447.03** *Behälter mit durchsichtigem Deckel für die bündige Montage auf der Brücke. Abmessungen: 345x220x18 mm, Tiefe 130 mm. OPTIONAL*
**66.447.02** *Schlauch Ø 25mm. 25m-Rolle OPTIONAL*









## Elektrische Luftpumpe 220 V

Sehr hohe Leistung, kann rasch jedes beliebige Schlauchboot oder andere aufblasbare Objekte aufpumpen.

| Art. Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung l/min | Max. Druck | Verbrauch A | ⟷ mm | Sandfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.446.90** | Aufblasen + Absaugen | 220 | 600 | 1600 | 175 mbar (2,5 PSI) | 2,7 | 150x160x170 | nein |
| **66.446.91** | Aufblasen + Absaugen | 220 | 1000 | 1700 | 250 mbar (3,6 PSI) | 4,5 | 180x160x170 | ja |



## BRAVO elektrische Luftpumpe GE 20-2

Entspricht wirklich allen Anforderungen, zum raschen Aufblasen.
Technische Daten:
- Ergonomischer Griff;
- Leistungsfähige, elektrische Luftpumpe, besonders leise;
- Doppelkolbenpumpe;
- Druckeinstellung über den Manometer, stoppt automatisch;
- Schnellanschluss für Zigarettenanzünder;
- LED-Batteriestandanzeige;
- Integrierte 12V Batterie, wird mit einem 110-240 AC/DC Trafo oder über Zigarettenanzünder aufgeladen;
- Mit Klemmen für den direkten Anschluss an eine externe 12V Batterie;
- Mit Aufblasarmaturen für alle gängigen Ventile.

| Art. Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung l/min | Max Druck | Verbrauch A | ⟷ mm | Sandfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.449.20** | Aufblasen | 12 | 108 | 125 | 1,5 bar (22 PSI) | 9 | 200x320x220 | ja |



## Luftpumpe BRAVO 1000

Professionelle Elektro-Luftpumpe für Fachleute: Schlauchboothersteller, Werften, Reparaturfachleute und Händler. Sie besticht durch das hohe Luftvolumen und den erreichten Druck. Man kann einfach jedes Schlauchboot und auch andere aufblasbare Stukturen.

| Art.-Nr. | Funktion | V | W | Förderleistung | Druck | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.449.10** | Aufblasen + Absaugen | 230 | 1100 | 1500 l/min | 3,3 PSI | Ø 165 x 270 H |

## Luftpumpe BRAVO 2000

Mit einem Hauptmotor + einem Hilfsmotor (Booster) der Fördermenge und Druck erhöht.
Die beiden Motoren können parallel geschaltet werden oder es wird nur der Hauptmotor verwendet.
Mit den beiden Start-Tastern (orange und rot) kann man einen bzw. beide Motoren starten.



| Art. Nr. | Funktion | V | W | | Förderleistung | | Druck | | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | üblich | mit Booster | üblich | mit Booster | üblich | mit Booster | |
| **66.446.93** | Aufblasen + Absaugen | 220 | 1000 | 2000 | 1200 l/min | 2000 l/min | 2.0 PSI | 5.8 PSI | 320x170x260 |

## GE 25 AC elektrische Luftpumpen

Elektrische Hochdruck-Luftpumpe zum Aufblasen und Ablassen der Luft.
Automatische Arretierung nach Erreichen des mit dem integrierten Manometer eingestellten Drucks.
Automatische Umschaltung von Turbinenbetrieb auf zweistufigen Kompressor.
Mit Universal-Verbindungsstücken und Transporttasche. Funktioniert mit Netzstrom.



| Art. Nr. | Funktion | V | Förderleistung | Max Druck | ⟷ mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **66.447.25** | Aufblasen + Absaugen | 120/230 AC | 450 l/m (Turbine bis 1,15 PSI); 250 l/m (Kompressor bis 22,0 PSI) | 1,5 bar (22 psi) | 370x170x190 | 6 |

# ► Klebstoffe und Wartungsprodukte für Schlauchboote

## "Rubber Slide"

Spezialreiniger, schützt das Neoprengewebe und entfernt auch starke Verschmutzungen.
Verlängert die Lebensdauer des Schlauchbootes.
Behälter mit **Sprühpistole**.



| Art. Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **66.458.80** | 0,75 l |

## Rubber Life


**Flüssiges Mittel zur Versiegelung und Regenerierung von Neopren- bzw. PVC-Schlauchbooten.** Bildet eine durchsichtige, sehr wiederstandsfähige Kunststoffschicht.
Bei kleinen Löchern genügt es diese von außen mit etwas Rubber Life zu bepinseln.
Bei Schnitten Rubber Life mit einer Spritze innen in den Schnitt spritzen, die Wirkung entspricht der von Reifenreparaturmitteln.




| Art. Nr. | Verpackung | € PACKAGE |
|---|---|---|
| **66.459.00** | 500 ml | 10 |

## Orca R Pennel & Flipo Neoprenstoff für die Anfertigung und Reparatur von Schlauchbooten

Wird in ca. 50 m langen Rollen oder als Meterware verkauft.
145 cm breit.





| Art. Nr. | Modell | Denier | Farbe |
|---|---|---|---|
| **66.245.00** | 820 1050 GSA | 990 | Ice White RAL 9003 |
| **66.241.00** | 820 1050 GSA | 990 | Artic Grey RAL 7035 |
| **66.247.00** | 828 1500 GMS | 1100 | Neptune Grey RAL 7046 |
| **66.246.00** | 820 1050 GSA | 990 | Black RAL 9004 |
| **66.242.00** | 828 1500 GSM | 1100 | Orange Silvano |




## Reparaturset Rubber Kit für Schlauchboote aus Neopren

Bestehend aus: Flicken verschiedener Form, 1 Tube Spezialkitt, Schleifpapier, Gummifingerling zum Verstreichen des Kitts, Gebrauchsanweisung. **Wasserdichte** Verpackung.

| Art. Nr. | Farbe |
|---|---|
| **66.237.05** | weiß RAL 9003 |
| **66.237.00** | grau RAL 9001; Arktischgrau |
| **66.237.06** | Neptune grau RAL 7046 |
| **66.237.04** | schwarz RAL 9004 |
| **66.237.02** | gelb |
| **66.237.01** | orange |



## Reparaturkit für Schlauchboote - Ultra Professional

- Für **Neopren-Schlauchboote**: 1 x 0,4 kg Adeprene forte, 1 x 50 ml Schnellhärter; 1 Pinsel; 1 Pasteurpipette; 1 Messbecher; 1 Spachtel; 1 Stück Schleifpapier; 2 runde (Ø 100 mm) + 3 rechteckige Flicken (215x145 mm); 1 Paar Handschuhe; ist in einem Karton verpackt.

- Für **PVC-Schlauchboote**: 1 x 0,4 kg Adegrip für PVC; 1 x 50 ml Schnellhärter; 1 x 250 ml Reiniger 264; 1 Pinsel; 1 Pasteurpipette; 1 Messbecher; 1 Spachtel; 2 runde (Ø 100 mm) + 3 rechteckige Flicken (215x145 mm); 1 Paar Handschuhe; ist in einem Karton verpackt.

| Für Schlauchboote aus | | Farbe |
|---|---|---|
| Neopren | PVC | |
| **66.230.03** | **66.231.03** | weiß |
| **66.230.00** | **66.231.00** | grau |
| **66.230.01** | **66.231.01** | schwarz |



◢ 66.234.xx



◢ 66.235.xx

## "Profi"-Reparaturkit für Schlauchboote - spezifisch für ADAMPRENE

- Version **für Schlauchboote aus Neopren**: Set mit 125 ml Klebstoff mit Schnellhärter + **2 Stück Neoprengewebe 14,5 x 21,5 cm** + Pinsel + Schleifpapier + Anleitung.

- Version **für Schlauchboote aus PVC**: Set mit 125 ml Klebstoff + Spezialreiniger für PVC + **2 Stück Gewebe 14,5 x 21,5 cm** + Pinsel + Schleifpapier + Anleitung.

| Für Schlauchboote aus | | Farbe |
|---|---|---|
| Neopren | PVC | |
| **66.235.02** | **-** | orange |
| **66.235.03** | **66.234.03** | Eis weiß 9003 |
| **66.235.00** | **66.234.00** | Arktischgrau 9001 |
| **66.235.04** | **-** | Neptungrau 7046 |
| **66.235.01** | **66.234.01** | schwarz |




◢ 66.240.02/53



◢ 66.236.00/01

## Adeprene Klebstoff für Neoprengewebe und PVC

Adeprene Zweikomponenten-Spezialkleber für Schlauchboote.
Der von sämtlichen Bootsherstellern am häufigsten verwendete Klebstoff.

| Für Schlauchboote aus | | Härter | Verpackung | |
|---|---|---|---|---|
| Neopren | PVC | | | |
| **66.236.01** | **-** | - | 30 ml | - |
| **66.236.00** | **-** | - | 65 ml | - |
| **66.240.11** | **66.240.51** | 10 ml | 125 ml | - |
| **66.240.10** | **66.240.60** | 30 ml | 500 g | - |
| **66.240.01** | **66.240.52** | 50 ml | 850 g | - |
| **66.240.02** | **66.240.53** | 160 g | 2.000 g | Industrieverpackung |

**66.240.21** *Härter, Ersatz 30 ml.*

**66.240.22** *Härter, Ersatz 50 ml.*




◢ 66.234.10




◢ 66.235.10

## Verdünner für CLEANER Klebstoffe

Dient der Reinigung und Aufbereitung des Schlauchbootgewebes vor Auftragen des Klebstoffes oder zum Verdünnen desselben.

| Für Schlauchboote aus | | Verpackung |
|---|---|---|
| Neopren | PVC | |
| **66.235.10** | **66.234.10** | 250 ml |



Der Manufakturbetrieb Pfeiffer ist weltweiter Marktführer im Bereich von Bootszubehör aus eloxiertem Aluminium.
Spezielle Verarbeitungstechniken haben die Erzeugung von garantiert unverwüstlichen, perfekt verarbeiteten Artikeln, die nicht nur hochglanzpoliert sondern auch extrem haltbar sind, ermöglicht.

Neben Aluminium wird Magnesium, Titan und Berylium verwendet, die nur im Vakuum legieren. So erhält man extrem haltbare und leichte Materialien.
Die Anodisierung für höchsten Glanz erfolgt nach einem von Pfeiffer entwickelten Verfahren bei 20° unter Null.
Auf diese Weise wird unser Aluminium härter als Chrom.


## ► PFEIFFER Segel Zubehör

Pfeiffer Marine

### PFEIFFER Set Lazy Jack

Zur Erleichterung beim Bergen oder Reffen des Großsegels.
Komplettes Set bestehend aus Nylontauen, Nr. 6 Deckblöcken + Nr. 2 Klemmklampen aus **Aluminium**.

| Art. Nr. | Kit für Boote |
|---|---|
| **67.762.00** | bis 30 Fuß |
| **67.763.00** | bis 40 Fuß |




### PFEIFFER Belegklampe

| Art. Nr. | Länge mm | Höhe mm | Lochabstand mm |
|---|---|---|---|
| **67.737.10** | 160 | 34 | 44 |
| **67.737.20** | 220 | 52 | 60 |
| **67.737.30** | 260 | 58 | 70 |
| **67.737.50** | 300 | 65 | 81 |



### PFEIFFER verstärkte Klampen

Fallenklemmen und Curryklemmen.

| Art. Nr. | Länge mm |
|---|---|
| **67.316.00** | 100 |
| **67.317.00** | 125 |
| **67.319.00** | 150 |
| **67.320.00** | 175 |



### PFEIFFER Vorrichtung zum Blockieren der Ruderpinne

**67.760.90** Aus eloxiertem Aluminium und rostfreiem Edelstahl. Wird unter oder über der Ruderpinne angebracht und ermöglicht es ein quer durch das Cockpit verlaufendes Tau festzuhalten.
Eine billige Alternative zum Autopiloten.







## ► LEWMAR Control blocks with stainless ball bearings

LEWMAR

LEWMAR Control blocks adopt a stainless steel ball bearing system that rotates inside a bushing made of the same material to offer high sliding performance.
The MRT-Metal Replacement Technology and the accurate design of the composite cheeks provide a weight advantage.
The open design allows sand and salt to be flushed out easily, which keeps maintenance simple and your entire operation running a lot smoother.
Ideal for reduced loads.

Cleats are designed to bear only manually-applied loads.




### LEWMAR Control block (30-40 mm)

| Black blocks | Type | Sheave Ø mm | Max working load kg | Breaking load kg | For ropes mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.401.31** | Single | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.402.31** | Double | 30 | 300 | 600 | 8 |
| **68.403.31** | Triple | 30 | 500 | 1000 | 8 |
| **68.404.31** | Single with becket | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.405.31** | Double with becket | 30 | 300 | 600 | 8 |
| **68.406.31** | Triple with becket | 30 | 500 | 1000 | 8 |
| **68.420.31** | Single with upstand | 30 | 300 | 1000 | 8 |
| **68.441.31** | Single, fixed | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.414.31** | Single, fixed with becket | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.410.31** | Triple with becket and cam | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.463.31** | Vertical footblock | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.465.31** | Pivoting exit block with cam | 30 | 200 | 480 | 8 |
| **68.440.30** | Snatch block | 30 | 120 | 240 | 8 |
| **68.401.41** | Single | 40 | 240 | 800 | 10 |
| **68.402.41** | Double | 40 | 480 | 1200 | 10 |
| **68.403.41** | Triple | 40 | 720 | 1800 | 10 |
| **68.404.41** | Single with becket | 40 | 240 | 800 | 10 |
| **68.405.41** | Double with becket | 40 | 480 | 1200 | 10 |
| **68.406.41** | Triple with becket | 40 | 720 | 1800 | 10 |
| **68.420.41** | Single with upstand | 40 | 240 | 800 | 10 |
| **68.409.41** | Single with becket and cam | 40 | 480 | 800 | 10 |
| **68.410.41** | Triple with becket and cam | 40 | 720 | 1800 | 10 |
| **68.463.41** | Vertical footblock | 40 | 240 | 800 | 10 |
| **68.440.40** | Snatch block | 40 | 180 | 360 | 10 |



### LEWMAR Control block (60 mm)

| Code | Type | Max working load kg | Breaking load kg | Length mm | | For ropes max mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68.460.60** | Triple with ratchet, becket and cam | 1000 | 2000 | 166 | 538 | 10 |



## ► LEWMAR Synchro blocks

Simple and reliable blocks engineered for reduced friction, lightweight and resistance. These plain bearing blocks are typically used for heavy and static loads in: halyard tuning, mainsheet systems, mast foot blocks, mast head blocks and boom vang. The composite sheave slides on a synthetic Free-Spin bearing while stainless steel reinforced cheeks prevent ropes from wedging. Practical switch from swivel to fixed shackle.
All models are compatible with LEWMAR bases and eyebolts.

### LEWMAR Synchro block (50 - 60 - 72 - 90 mm)

| Type | 50 Ø sheave | | | 60 Ø sheave | | | 72 Ø sheave | | | 90 Ø sheave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Code | Max working load | For optimum ropes/max mm | Code | Max working load | For optimum ropes/max mm | Code | Max working load | For optimum ropes/max mm | Code | Max working load | For optimum ropes/max mm |
| Single | **68.301.51** | 450 | 6/10 | **68.301.61** | 800 | 8/10 | **68.301.71** | 1100 | 10/12 | **68.301.91** | 2000 | 12/14 |
| Single with toggle head | **68.321.51** | 450 | 6/10 | **68.321.61** | 800 | 8/10 | **68.321.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Single with becket | **68.304.51** | 450 | 6/10 | **68.304.61** | 800 | 8/10 | **68.304.71** | 1100 | 10/12 | **68.304.91** | 2000 | 12/14 |
| Double | **68.302.51** | 450 | 6/10 | **68.302.61** | 800 | 8/10 | **68.302.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Double with becket | **68.305.51** | 450 | 6/10 | **68.305.61** | 800 | 8/10 | **68.305.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Triple | **68.303.51** | 450 | 6/10 | **68.303.61** | 800 | 8/10 | **68.303.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Single with becket and cam | **68.309.51** | 450 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Triple with becket and cam | **68.310.51** | 450 | 6/10 | **68.310.61** | 800 | 8/10 | **68.310.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Fiddle | **68.331.51** | 450 | 6/10 | **68.331.61** | 800 | 8/10 | **68.331.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Fiddle with cam | **68.337.51** | 450 | 6/10 | **68.337.61** | 800 | 8/10 | **68.337.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Fiddle with becket | **68.334.51** | 450 | 6/10 | **68.334.61** | 800 | 8/10 | **68.334.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |
| Fiddle with becket and cam | **68.339.51** | 450 | 6/10 | **68.339.61** | 800 | 8/10 | **68.339.71** | 1100 | 10/12 | - | - | - |




### LEWMAR Synchro footblock

| Code | Type | Sheave Ø | Max working load kg | Breaking load kg | | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **68.361.61** | Single | 60 mm | 800 | 1600 | 162 | 2 x 8-mm pins |
| **68.364.61** | Single with jammer | 60 mm | 800 | 1600 | 190 | 2 x 8-mm pins |
| **68.361.71** | Single | 72 mm | 1200 | 2400 | 229 | 2 x 8-mm pins |
| **68.364.71** | Single with jammer | 72 mm | 1200 | 2400 | 250 | 2 x 8-mm pins |
| **68.361.91** | Single | 90 mm | 2000 | 4000 | 430 | 2 x 10-mm pins |




### LEWMAR Synchro quick-release snap shackle

Designed for Synchro control blocks, it turns any block with shackle into a an easily removable block. 100% stainless steel.

| Code | For blocks mm | Max. working load kg | Breaking load kg | Pin Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| **68.940.50** | 50 | 450 | 900 | 4 |
| **68.940.60** | 60 | 800 | 1600 | 5 |
| **68.940.72** | 72 | 1100 | 2200 | 6 |
| **68.940.90** | 90 | 2000 | 4100 | 9,5 |



# ► LEWMAR HTX aluminium blocks

LEWMAR

## LEWMAR HTX block (50 - 60 - 72 - 90 mm)

This range of control blocks features high load performance and reduced friction, and received several rave reviews even before its official launch.
Strong aluminium side cheeks ensure optimum load distribution and align the rope in case of offset load or wrong working angles.
Much higher load resistance with the same diameter.
Side thrust Torlon ball bearings.

| Type | 50 Ø sheave | | | 60 Ø sheave | | | 72 Ø sheave | | | 90 Ø sheave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Code | Max working load | For ropes max | Code | Max working load | For ropes max | Code | Max working load | For ropes max | Code | Max working load | For ropes max |
| Single with upstand | **68.600.50** | 800 | 10 | **68.600.60** | 1100 | 12 | **68.600.72** | 2000 | 14 | **68.600.90** | 3500 | 16 |
| Single | **68.601.50** | 800 | 10 | **68.601.60** | 1100 | 12 | **68.601.72** | 2000 | 14 | **68.601.90** | 3500 | 16 |
| Double | **68.602.50** | 800 | 10 | **68.602.60** | 1100 | 12 | **68.602.72** | 2000 | 14 | **-** | - | - |
| Triple | **68.603.50** | 800 | 10 | **68.603.60** | 1100 | 12 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Single with becket | **68.604.50** | 800 | 10 | **68.604.60** | 1100 | 12 | **68.604.72** | 2000 | 14 | **68.604.90** | 3500 | 16 |
| Double with becket | **68.605.50** | 800 | 10 | **68.605.60** | 1100 | 12 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Single with toggle head | **68.621.50** | 800 | 10 | **68.621.60** | 1100 | 12 | **68.621.72** | 2000 | 14 | **-** | - | - |
| Single with becket and cam | **68.609.50** | 800 | 10 | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Triple with becket and cam | **68.610.50** | 800 | 10 | **68.610.60** | 1100 | 12 | **-** | - | - | **-** | - | - |
| Fiddle | **68.631.50** | 800 | 8 | **68.631.60** | 1100 | 10 | **68.631.72** | 2000 | 12 | **-** | - | - |
| Fiddle with becket and cam | **68.639.50** | 800 | 8 | **68.639.60** | 1100 | 10 | **68.639.72** | 2000 | 12 | **-** | - | - |





◢ 68.601.xx (Single)



◢ 68.602.xx (Double)



◢ 68.603.xx (Triple)



◢ 68.604.xx (Single with becket)



◢ 68.605.xx (Double with becket)



◢ 68.609.xx (Single with becket and cleat)



◢ 68.610.xx (Triple with becket and cleat)



◢ 68.621.xx (Single with toggle head)



◢ 68.631.xx (Fiddle)



◢ 68.639.xx (Fiddle with becket and cleat)



◢ 68.600.xx (Single with upstand)

# ► LEWMAR snatch blocks

LEWMAR



## LEWMAR snatch block

Opening snatch blocks with soft, synthetic rubber cheeks to protect the deck and Synchro quick-release snap shackle. Ideal for general spinnaker use and to resist rough treatment.

| Code | Max working load kg | Max rope Ø mm | Sheave | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ø mm | Material |
| **68.906.01** | 1135 | 14 | 66 | Delrin |
| **68.906.02** | 1590 | 16 | 80 | Delrin |
| **68.906.03** | 2155 | 16 | 80 | Aluminum |
| **68.906.05** | 4000 | 22 | 125 | Aluminum |

## ► LEWMAR Racing and Racing High Load blocks

LEWMAR

Designed to offer incredible strength to weight ratios. With anodized aluminium cheeks, the High Load version has machined aluminium sheaves running on Torlon needle rollers and Delrin ball bearings. Diameters up to 250 mm available on request.

### LEWMAR Racing block (60 mm)

| Code | Type | Max working load kg | Max rope Ø mm | Length mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.511.60** | High Load Single | 800 | 12 | 123 | 158 |
| **68.512.60** | High Load Double | 1400 | 12 | 132 | 320 |
| **68.500.60** | Single with upstand | 800 | 12 | 123 | 283 |





### LEWMAR Racing block (80 mm)


| Code | Type | Max. working load kg | Max rope Ø mm | Length mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.511.80** | Single | 1000 | 12 | 152 | 251 |
| **68.514.80** | Single with becket | 1000 | 12 | 177 | 278 |
| **68.512.80** | Double | 1800 | 12 | 160 | 487 |
| **68.501.80** | High load single | 2400 | 14 | 155 | 337 |
| **68.502.80** | High load double | 3400 | 14 | 174 | 655 |
| **68.500.80** | Single with upstand | 2400 | 14 | 155 | 518 |




## ► LEWMAR rope clutches

LEWMAR




An innovative patented system adopting a unique grip pattern of dominoes that has a series of **5 in-line and parallel rings** hinged at the base. The rope is run through these rings. The greater holding surface area holds the rope under load **without fraying** and provides **controlled release even at full holding load**.

### LEWMAR D1 clutch

For low loads.

| Type | | | For ropes | Max holding load kg | Bore centre distance mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Triple | | | |
| **68.611.08** | **68.612.08** | **68.613.08** | 6-8 | 500 | 79 |
| **68.611.10** | **68.612.10** | **68.613.10** | 8-10 | 500 | 79 |










### LEWMAR D2 clutch

For high loads.

| Type | | | For ropes | Max holding load kg | Bore centre distance mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Triple | | | |
| **68.614.10** | **68.624.10** | **68.634.10** | 8-10 | 1200 | 107 |
| **68.614.12** | **68.624.12** | **68.634.12** | 10-12 | 1200 | 107 |
| **68.614.14** | **68.624.14** | **68.634.14** | 12-14 | 1200 | 107 |









## ► LEWMAR cam cleats







### LEWMAR cam cleat

Made from state-of-the-art materials, Lewmar cleats enhance performance in durability, strength and lubrication. Cams slide on nylon ball bearings and are made of long-fibre-reinforced polymers.

| Cleat | Fairlead | Bore centre distance mm | For ropes | Max working load kg |
|---|---|---|---|---|
| **68.610.27** | **68.610.04** | 27 | 2-8 | 120 |
| **68.610.38** | **68.610.14** | 38 | 4-12 | 180 |

## ► LEWMAR deck organiser




### LEWMAR Ocean deck organiser

40-mm sheave. 10-mm max Ø ropes. Anodized aluminium frame, acetal sheaves on steel bushings. Stackable version.

| Code | Type | Max working load kg | Length mm | Mounting |
|---|---|---|---|---|
| **68.991.22** | 2 sheaves | 1000 | 123 | 2 x 8-mm pins |
| **68.991.23** | 3 sheaves | 1500 | 206 | 3 x 8-mm pins |
| **68.991.24** | 4 sheaves | 2000 | 275 | 4 x 8-mm pins |
| **68.991.25** | 5 sheaves | 2500 | 352 | 5 x 8-mm pins |









### LEWMAR spare sheave for deck organisers

| Code | Material | Ø mm | Type | Max. working load kg | For deck organizer |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.991.00** | acetal | 40 | Simple | 610 | Ocean 40 mm |
| **68.991.01** | nylon | 40 | On ball bearings | 350 | Racing 40 mm |








## ► LEWMAR NTR tracks and cars

**Features**:
- Broad range for 6- to 21-m cruising and racing yachts.
- Simple installation.
- Cars available in several versions: rod cars, on Derlin or Torlon ball bearings.
- Rod cars can switch to ball bearing cars for easier sliding.
- Aluminium end stops for excellent resistance and accuracy.









### LEWMAR sliding bolt track

Sliding bolt track available in size 1 and 2, and featuring what follows: Size 1 is made from a smooth and clean profile, with hidden joints; Size 2 allows to retrofit the new track to the deck using the original bolt holes therefore there's no need to worry about the correspondence with the centre distance of the previous bores.
Size 1: for boats up to 10 m, 900-kg max working load.
Size 2: for boats up to 14 m, 1500-kg max working load.

| Code | For Lewmar cars | ⟷ mm | | | Working load max kg | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Width | Height | Length | | |
| **68.746.01** | Size 1 | 23 | 14 | 3000 | 900 | M6 bolts |
| **68.746.02** | Size 2 | 30 | 18 | 3000 | 1500 | M8 bolts |






### LEWMAR drilled track

Regularly used for thru-hull fixing on the deck but also when using cars with plunger.
Available in several lengths and sizes. 100-mm centre distance.
Size 1: for boats up to 10 m, 900-kg max working load.
Size 2: for boats up to 14 m, 1500-kg max working load.

| Code | For Lewmar cars | ⟷ mm | | | Max working load kg | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Width | Height | Length | | |
| **68.741.01** | size 1 | 23 | 13 | 1526 | 900 | M6 bolts |
| **68.743.01** | size 1 | 23 | 13 | 3026 | 900 | M6 bolts |
| **68.741.02** | size 2 | 30 | 15 | 1532 | 2000 | M8 bolts |
| **68.743.02** | size 2 | 30 | 15 | 3032 | 2000 | M8 bolts |

## LEWMAR NTR mainsheet car on Torlon balls

Available in 2 sizes:
- **Size 1**: for boats up to 10 meters, 900-kg max working load
- **Size 2**: for boats up to 14 meters, 1500-kg max working load

| Description | Size 1 | Length mm | Size 2 | Length mm |
|---|---|---|---|---|
| With shackle | **68.710.01** | 162 | **68.710.02** | 210 |
| With shackle and control line sheaves | **68.711.01** | 162 | **68.711.02** | 210 |
| With shackle and double control line sheaves | **68.712.01** | 162 | **68.712.02** | 210 |
| With upstand | **68.720.01** | 162 | **68.720.02** | 210 |
| With upstand and control line sheaves | **68.721.01** | 162 | **68.721.02** | 210 |
| With upstand double control line sheaves | **68.722.01** | 162 | **68.722.02** | 210 |
| With upstand, control line sheaves and becket | **68.723.01** | 162 | **68.723.02** | 210 |
| With upstand, double control line sheaves and becket | **68.724.01** | 162 | **68.724.02** | 210 |
| With upstand, double control line sheaves and cleat | **68.725.01** | 162 | **68.725.02** | 210 |
| With bigger upstand and double control line sheaves | **68.714.01** | 162 | **-** | - |


68.710.01/02


68.711.01/02


68.712.01/02


68.720.01/02


68.721.01/02


68.722.01/02


68.723.01/02


68.724.01/02


68.725.01/02


68.714.01

## LEWMAR NRT Genoa car on Torlon balls/rod

Available in 2 sizes:
- **Size 1**: for boats up to 12 meters, 900-kg max working load
- **Size 2**: for boats up to 16 meters, 1500-kg max working load

| Description | Size 1 | Length mm | Size 2 | Length mm |
|---|---|---|---|---|
| On balls with single control line sheave (RIGHT car) | **68.730.01** | 162 | **68.730.02** | 210 |
| On balls with single control line sheave (LEFT car) | **68.731.01** | 162 | **68.731.02** | 210 |
| On rod with end stop | **68.734.01** | 148 | **68.734.02** | 194 |


68.730-731.01/02


68.734.01/02

## LEWMAR end stop

Available in 2 sizes:
- **Size 1**: for all Lewmar tracks size 1.
- **Size 2**: for all Lewmar tracks size 2.

| Type | Size 1 | Rope max Ø mm | Length mm | Size 2 | Length mm | Rope max Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium without sheave | **68.770.01** | - | 47 | **68.770.02** | 105 | - |
| Aluminium with single sheave | **68.771.01** | 8 | 47 | **68.771.02** | 105 | 10 |
| Aluminium with double sheave | **68.772.01** | 8 | 75 | **68.772.02** | 105 | 10 |
| Aluminium with single sheave and becket | **68.773.01** | 8 | 47 | **68.773.02** | 105 | 10 |
| Aluminium with double sheave, becket and cleat | **68.774.01*** | 8 | 75 | **68.774.02*** | 105 | 10 |
| Adjustable end stop for cars | **68.785.01** | - | 43 | **68.785.02** | 87 | - |
| Nylon end stop without sheave | **68.786.01** | - | - | **68.786.02** | - | - |

* *Both items are sold in pairs*


68.770.01/02


68.771.01/02


68.772.01/02


68.773.01/02


68.774.01/02


68.785.01/02


68.786.01/02


68.781.01-02


68.782.01-02


68.783.01-02


68.791.01/02

## LEWMAR accessories for NTR cars

Available in 2 sizes:
- **Size 1**: for all Lewmar tracks size 1.
- **Size 2**: for all Lewmar tracks size 2.


| Description | Size 1 | Max working load kg | Size 2 | Max working load kg |
|---|---|---|---|---|
| Becket kit (2 pcs) | **68.781.01** | 585 | **68.781.02** | 750 |
| Single sheave (2 pcs) | **68.782.01** | 585 | **68.782.02** | 750 |
| Double sheave (2 pcs) | **68.783.01** | 585 | **68.783.02** | 750 |
| Cleats with plates (2 pcs) | **68.784.01** | 180 | **68.784.02** | 180 |
| Upstand for blocks | **68.791.01** | 900 | **68.791.02** | 1500 |
| Double sheave, becket and cleat kit | **68.787.01** | 585 | **68.787.02** | 750 |



68.784.01-02


68.787.01/02


68.790.01


68.780.01


68.792.00/01/02


68.793.01/02/03

## LEWMAR spare parts for cars

| Code | Description | For LEWMAR cars | Ø mm |
|---|---|---|---|
| **68.792.00** | Delrin balls (100 pc) | Size 0 | 4,6 |
| **68.792.01** | Delrin balls (100 pc) | Size 1 | 6,4 |
| **68.793.01** | Torlon balls (100 pc) | Size 1 | 6,4 |
| **68.793.02** | Torlon balls (100 pc) | Size 2 | 7,8 |
| **68.793.03** | Torlon balls (100 pc) | Size 3 | 9,5 |
| **68.790.01** | Caps for Ocean cars | Size 1 | - |
| **68.790.02** | Caps for Ocean cars | Size 2 | - |
| **68.780.01** | NTR Genoa car sheave | Size 1 | - |

# ► LEWMAR Genoa cars

LEWMAR


68.732.01/02


68.743.32


68.786.32

## LEWMAR Genoa T-Track car

32-mm T-Track running on sliding blocks and fitted with end stop.

| Code | Description | Size | Max. working load kg | Length mm |
|---|---|---|---|---|
| **68.732.01** | Genoa car with end stop | For boats up to 12 m | 900 | 111 |
| **68.732.02** | Genoa car with end stop | For boats up to 16 m | 1500 | 120 |
| **68.743.32** | 3-m track | One size | - | 3000 |
| **68.786.32** | Simple nylon end stop | One size | - | - |



# ► LEWMAR Evo winches

LEWMAR

## LEWMAR Evo self-tailing winch

An evolution of the renowned LEWMAR Ocean winch, the EVO® self tailing winch draws on a wealth of design and manufacturing experience. Several improvements have allowed to offer a **smaller size** winch with **equal strength** and the **same excellent grip** without saving on materials. To be installed with pins or studs.
Available in manual, electric or hydraulic version. **7-year warranty.**










| Model | Aluminium drum | | kg | Chromed bronze drum | kg | Handle/drum rev. ratio | | Transmitted/applied power ratio | | Base Ø mm | Height mm | Rope Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | grey* | black | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 15ST | **68.103.15** | **68.104.15** | 2,3 | **68.113.15** | 3,9 | 2.0:1 | | 15.8:1 | | 121 | 115 | 6 - 10 |
| 30ST | **68.103.30** | **68.104.30** | 4,2 | **68.113.30** | 5,6 | 2.0:1 | 4.2:1 | 13.8:1 | 29.2:1 | 138 | 146 | 8 - 12 |
| 40ST | **68.103.40** | **68.104.40** | 4,9 | **68.113.40** | 6,5 | 1.9:1 | 5.8:1 | 13.2:1 | 40.2:1 | 148 | 158 | 8 - 12 |
| 45ST | **68.103.45** | **68.104.45** | 7,2 | **68.113.45** | 9,7 | 2.4:1 | 7.6:1 | 13.9:1 | 44.8:1 | 168 | 178 | 8 - 14 |
| 50ST | **68.103.50** | **68.104.50** | 8,8 | **68.113.50** | 12,1 | 2.6:1 | 13.9:1 | 13.9:1 | 48.6:1 | 181 | 197 | 8 - 14 |
| 55ST | **68.103.55** | **68.104.55** | 12 | **68.113.55** | 17 | 2.8:1 | 13.8:1 | 13.8:1 | 54.0:1 | 205 | 237 | 8 - 16 |

* *Material to be ordered. Approx. lead time: 6 weeks.*

# ► LEWMAR Ocean winches

LEWMAR

## LEWMAR Ocean winch

LEWMAR standard winches are a point of reference in technological innovation designed to provide high performance and unmatched durability. Fitted with anthracite anodized aluminium drum.

| Code | Model | Speed | Handle/drum rev. ratio | Power ratio | kg | Base Ø mm | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68.101.06** | 6 | 1 | 1:1 | 6,8:1 | 0,5 | 94 | 4 x M6 screws |
| **68.101.08** | 8 | 1 | 1:1 | 7,9:1 | 1,4 | 108 | 5 x M6 screws |
| **68.101.16** | 16 | 2 | 1:1 | 16:1 | 2,1 | 120 | 5 x M6 screws |









## LEWMAR oversized motor gearbox

**68.142.12** Boosted motor for EVO 45 and 50 winches: the power switches from 700W to 1000W.
The new motor powers higher pull capacities and faster line speeds.
Ideal for 2:1 mainsail halyards, oversized masts, Gennaker and Code 0.






# ► LEWMAR electric self-tailing winches and manual-to-electric conversion kits




LEWMAR electrical winches include: self-tailing winch + power drive connection + motor gearbox + solenoid or control unit + switch.

LEWMAR electric winches can be operated by a simple solenoid (E series) or by a complex control unit (ELS series) featuring what follows: a slow start to avoid jerks, power cut-out when the winch reaches its working load limit, rotation speed automatic slowdown as the working load increases to allow for a precise setting of the sails.
A **complete electrical winch** includes: self-tailing winch + power drive connection + motor gearbox + solenoid or control unit + switch.

All LEWMAR Ocean self-tailing winches (from size 34 upwards) can be easily converted into electric by means of a special conversion kit that keeps the winch manual operation characteristics unaltered.
**To turn a manual winch** into electric the following is needed: power drive connection + motor gearbox + solenoid or control unit + switch.

| Model | M | N | P | R | S | T | U | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocean 34 | 238.5 | 38.1 | 50 | 151 | 100.5 | 34.4 | 120.7 | 72.5 |
| Ocean 40 - Evo/Evo Race 40 | 238.5 | 38.1 | 50 | 151 | 100.5 | 34.4 | 120.7 | 72.5 |
| Ocean 46 - Evo/Evo Race 45 | 238.8 | 41.8 | 50 | 181 | 130.5 | 64.4 | 120.7 | 72.5 |
| Ocean 48 - Evo/Evo Race 50 | 238.5 | 44.3 | 50 | 181 | 130.5 | 64.4 | 120.7 | 72.5 |
| Ocean 50 - Evo/Evo Race 55 | 290 | 48.5 | 62 | 198.5 | 138.5 | 59.5 | 160 | 80 |
| Ocean 54 | 290 | 48.5 | 62 | 198.5 | 138.5 | 59.5 | 160 | 80 |



## LEWMAR power drive connection

This base is used under the winch to provide a connection between the electric motor and the primary gearing of the winch.

| Code | For winch model |
|---|---|
| **68.121.34** | 34ST Ocean |
| **68.121.40** | 40ST Ocean |
| **68.121.44** | 44ST Ocean |
| **68.121.46** | 46ST Ocean |
| **68.121.48** | 48ST Ocean |
| **68.121.50** | 50ST Ocean |

| Code | For winch model |
|---|---|
| **68.121.54** | 54ST Ocean |
| **68.121.41** | 40ST Evo/Evo Race |
| **68.121.45** | 45ST Evo/Evo Race |
| **68.121.51** | 50ST Evo/Evo Race |
| **68.121.55** | 55ST Evo/Evo Race |



## LEWMAR motor gearbox

Electric motor and work gearbox to be mounted on the lower side of the power driving connection.

| 12 V | 24 V | For winch model | W |
|---|---|---|---|
| **68.122.12** | - | OCEAN 34-40-44-46-48 + EVO/EVO Race 40-45-50 | 700 |
| **68.142.12** | - | EVO 45-50 – oversized and prewired gear box with E version solenoid (fitted with management elctronics) | 1000 |
| **68.132.12** | **68.132.24** | OCEAN 50-54 + EVO/EVO Race 55 | 700 |


◢ 68.123.12


◢ 68.124/134.xx

## LEWMAR electric control unit

Available in two models: E series with simple soleniod which sends an ON-OFF impulse or ELS series with control unit to control speed and protect against overload.

| 12 V | 24 V | For winch model | Version |
|---|---|---|---|
| **68.123.12** | - | OCEAN 34-40-44-46-48 + EVO/EVO Race 40-45-50 | E |
| **68.124.01** | - | OCEAN 40 + EVO/EVO Race 40 | ELS |
| **68.124.48** | - | OCEAN 48 + EVO/EVO Race 50 | ELS |
| **68.124.50** | **68.134.50** | OCEAN 50 + EVO/EVO Race 50 | ELS |
| **68.134.55** | **68.124.05** | OCEAN 54 + EVO/EVO Race 55 | ELS |


◢ 68.125.03
◢ 68.125.04
◢ 68.125.05

## LEWMAR electric switch

Made of composite material, fully watertight for deck mounting, fitted with opening lid.


| Code | For winch | Version | Contact type | Outer Ø mm | Bore Ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.125.03** | All models | Simple | Blade | 80 | 8 |
| **68.125.04** | All models | SS lid | Blade | 80 | 8 |
| **68.125.05** | All models | Simple | Microswitch | 75 | 46 |

## ► LEWMAR winch exploded view drawing

What's inside a LEWMAR winch?



**Caratteristiche:** *Features:*
- Ampia gamma */Broad Range*
- Massima potenza della categoria */Most powerful in class*
- Facilità di montaggio */Easy fitting*
- Semplicità di manutenzione */Simple servicing*
- Self-tailing Wavespring */Wavespring Self-Tailer*
- Tamburo a facile presa */Needle peen drum*
- Rete di assistenza */Service network*
- Garanzia totale */Fully guaranteed*




## ► LEWMAR winch spare parts

A maintenance kit is available for each LEWMAR winch. Parts are not sold separately.


### Ersatzteil von LEWMAR für EVO selbstholende Winschen

| Für Winsch Modell | selbstholender Arm - 2 | Mittelanschlag - 3 | Rollenkäfige - 11 | Befestigungsmutter - 1 | Sperrklinkenset - 18 | Trennring - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ST | **68.854.01** | **68.851.01** | **68.950.01** | **68.850.01** | **68.915.01** | **68.957.01** |
| 30ST | **68.854.02** | **68.851.01** | **68.950.01** | **68.850.02** | **68.915.01** | **68.957.02** |
| 40ST | **68.854.02** | **68.851.01** | **68.950.01** | **68.850.03** | **68.915.01** | **68.957.02** |
| 45ST | **68.854.03** | **68.851.01** | **68.950.01** | **68.850.04** | **68.915.01** | **68.957.03** |
| 50ST | **68.854.04** | **68.851.01** | **68.950.03** | **68.850.05** | **68.915.01** | **68.957.04** |
| 55ST | **68.854.05** | **68.851.01** | **68.950.03** | **68.850.06** | **68.915.02** | **68.957.05** |

### LEWMAR spare parts for Ocean self-tailing winch

| For winch model | Feeder arm - 2 | Central collets - 3 | Roller bearing assembly - 11 | Top cap - 1 | Upper/lower crown and stripper ring - 4 - 5 - 6 | Pawls - 18 | Stripper ring - 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ST | **68.954.01** | **68.951.01** | **68.950.01** | **68.952.01** | **68.953.01** | **68.915.01** | **68.956.01** |
| 28ST | **68.954.02** | **68.951.01** | **68.950.01** | **68.952.02** | **68.953.02** | **68.915.01** | **68.956.02** |
| 30ST | **68.954.03** | **68.951.01** | **68.950.01** | **68.952.02** | **68.953.02** | **68.915.01** | **68.956.02** |
| 34ST | **68.954.04** | **68.951.01** | **68.950.01** | **68.952.02** | **68.953.03** | **68.915.01** | **68.956.02** |
| 40ST | **68.954.05** | **68.951.01** | **68.950.01** | **68.952.02** | **68.953.03** | **68.915.01** | **68.956.02** |
| 44ST | **68.954.06** | **68.951.01** | **68.950.02** | **68.952.02** | **68.953.04** | **68.915.01** | **68.956.03** |
| 46ST | **68.954.13** | **68.951.01** | **68.950.02** | **68.952.02** | **68.953.04** | **68.915.01** | **68.956.03** |
| 48ST | **68.954.07** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.02** | **68.953.05** | **68.915.01** | **68.956.04** |
| 50ST | **68.954.08** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.02** | **68.953.06** | **68.915.02** | **68.956.05** |
| 54ST | **68.954.09** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.02** | **68.953.06** | **68.915.02** | **68.956.05** |
| 58ST | **68.954.10** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.03** | **68.953.07** | **68.915.02** | **68.956.06** |
| 64ST | **68.954.11** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.03** | **68.953.07** | **68.915.02** | **68.956.06** |
| 65ST | **68.954.12** | **68.951.01** | **68.950.03** | **68.952.03** | **68.953.07** | **68.915.02** | **68.956.06** |

*The spare parts above are for winches of the Ocean series made after year 1992. The year is indicated on the drum top cap.*




## LEWMAR spare parts for 3-speed winches

| Code | Type of spare part |
|---|---|
| **68.955.01** | Spring support ring for third speed (4) |
| **68.955.02** | Stainless steel pin for third speed coupling (2) |
| **68.955.03** | Return spring for pin (3) |
| **68.955.04** | Ring holding spring (5) |
| **68.955.05** | Button for third speed coupling (1) |
| **68.955.06** | Mounting pin inside the holding spring (6) |



## LEWMAR stripper ring for Evo winches

Only for Evo series winches produced from 2011 on (item 5 on drawing “What’s inside a LEWMAR winch?”).

| Code | Type |
|---|---|
| **68.957.01** | Evo 15 |
| **68.957.02** | Evo 30 / 40 |
| **68.957.03** | Evo 45 |
| **68.957.04** | Evo 50 |
| **68.957.05** | Evo 55 |

# ► LEWMAR winch handles

LEWMAR




## LEWMAR standard ball bearing handle

Available in several versions, materials and with Power Grip handle to make two-handed grip easier when subjected to maximum stress.

| Length mm | | Model |
|---|---|---|
| 200 | 250 | |
| **68.201.20** | **68.201.25** | Made of aluminium, fitted with lock |
| **-** | **68.211.25** | Made of chromed bronze, fitted with lock |




## LEWMAR OneTouch ball bearing handle

**DAME AWARD 2006**

The patented and innovative OneTouch mechanism allows to lock in and remove the winch handle with one hand. Simply squeeze the release lever, which runs the entire length of the handle, and pull to unlock in one quick and easy motion. Available in PowerGrip version to make two-handed grip easier when subjected to maximum stress.

| Code | Length mm | Model |
|---|---|---|
| **68.221.25** | 250 | aluminium |
| **68.222.25** | 250 | aluminium, with PowerGrip |








## LEWMAR winch handle pocket

**68.201.00** Made of UV-resistant PVC, it is highly weatherproof. Rear bulkhead mounting and drain.



## LEWMAR Titan floating winch handle

The Titan floating winch handle has been designed to combine lightweight and resistance to saltwater environments. Made with high quality materials. Available in two versions: Primary floating handle for pleasure boats and Magnum ball bearing handle for racing boats.

| Length mm | | Description | Colour |
|---|---|---|---|
| Primary 200 | Magnum 250 | | |
| **68.231.20** | **68.231.25** | Primary with lock | Red |

## LEWMAR accessories for periodic maintenance

| Code | Description |
|---|---|
| **68.915.01** | 6 x standard pawls for winch 5-48 and 66 + 12 pawl springs |
| **68.915.02** | 6 x large pawls for winch 50-65 + 12 pawl springs |
| **68.910.00** | Water-resistant grease for gears, 100-g package |
| **68.916.00** | High-viscosity lubricant for applications where grease is not recommended, 55-ml package |
| **68.915.00** | Winch maintenance pack including service manual, oil bottle, grease tube, brush and 10 pawl springs |



◢ 68.910.00



◢ 68.916.00



◢ 68.915.00



◢ 68.915.01/ 02

## Winch cover

Made of Sunbrella water- and UV-resistant fabric. Elastic fastening for snug fit.


| Code | Winch type | Max height mm | Max base mm | Colour | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| **68.098.01** | Standard | 130 | 140 | Blue | Style A |
| **68.098.02** | Standard | 145 | 140 | Blue | Style A |
| **68.098.05** | Self-tailing | 160 | 145 | Blue | Style B |
| **68.098.06** | Self-tailing | 180 | 150 | Blue | Style B |
| **68.098.07** | Self-tailing | 200 | 170 | Blue | Style B |
| **68.098.08** | Self-tailing | 215 | 190 | Blue | Style B |
| **68.098.09** | Self-tailing | 230 | 200 | Blue | Style B |
| **68.098.10** | Self-tailing | 250 | 205 | Blue | Style B |
| **68.098.11** | Self-tailing | 280 | 270 | Blue | Style B |
| **68.098.12** | Self-tailing | 315 | 290 | Blue | Style B |








◢ Style A




◢ Style B




# ► LEWMAR Accessories for steering systems

LEWMAR

## Compact folding wheels

The original quick folding system is a new concept within the boating industry; create more space for relaxing in the cockpit when at anchor or in a marina, since the folding wheel takes up less than its traditional counterpart.

Ideal for a wide range of yachts, including those with double wheels,; the stainless steel hinges make them very rigid for navigation, whereas the composite handle makes the handling very easy with quick wheel opening/closing.




| Code | Model | Ø cm |
|---|---|---|
| 69.101.40 | Folding | 101 |
| 69.101.36 | Folding | 91 |

*Other sizes available on request*



## Wheel brake spinner LEWMAR

AISI 316

To be installed on any Lewmar steering system; locks the steering system, made of mirror polished stainless steel, available in 2 versions depending on the wheel used.

| Code | For wheels |
|---|---|
| 69.911.00 | Folding Commodore (single wheel spoke) |
| 69.911.01 | Mini Maxi and Fastnet (twin wheel spoke) |





## Quick release nut for Commodre wheels LEWMAR

**69.812.01** Can quickly remove the wheel from the bollard with just one winch handle movement; made of mirror polished AISI 316 stainless steel, upon request also available in Mini, Maxi or Fastnet versions.

## Pipe wheel carrier LEWMAR



**69.811.00** Can be used on most boats, designed to fit the steering wheel onto the pulpit after removing it from the bollard.
Made of die-cast AISI 316 stainless steel; Designed for steering wheels with conical or parallel hubs size of 1"; Suitable for pipes with diameters of 25.4 mm, 28.6 mm or 32 mm

## Engine control with single lever LEWMAR

AISI 316



**69.810.00** Designed exclusively for Lewmar, this engine control system has magnetic features, therefore can be mounted onto the bollard or onto the bulkhead without interfering with the compass; made of AISI 316 stainless steel, fitted with straight lever and idle button.


## Maintenance kit for Lewmar engine levers LEWMAR



**69.910.00** In addition to the cable terminals includes a spare idle button with respective pin.

LEWMAR





## Engine unit with autopilot LEWMAR

Designed in collaboration with shipyards in order to resolve issues concerning the correct functioning of the autopitol and to ease the installation.

1) All units are fitted with a electro-mechanical friction system that eliminates almost all the system resistance when not in used
2) All units are compatible with most AP electronic products, like Raymarine, B&G and Simrad
3) All the engine units have a low power absorption
4) Availability of engine units with power equal to 1/4, 1/2 and 1 CV suitable for all types of Lewmar steering systems.

| Code | Suitable for installation on |
|---|---|
| 69.310.01 | Bavaria 30, 33, 37 and 39 cruising |
| 69.310.02 | Bavaria 40, 42, 44, 46, 49 and 50 cruising - Dufour Gib Sea 43 - Hallberg Rassy 46, 48 e 53 (12V) - Hanse 461 - Hunter 49 - Najad 460, 490 and 511 |
| 69.320.01 | Dufour 34 |
| 69.320.02 | Dufour 40 and 44 |





# ► ARC Ablagefächer aus Teakholz

## ARC Seifenschale



In Muschelform.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.370.70 | 180x90x35 |

## ARC Seifenschale



Zu Abstellen mit abnehmbarer Schale.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.08 | 120x80x25 |

## ARC Handtuchhalter



| Art. Nr. | ⟷ Ø mm |
|---|---|
| 71.602.76 | 170 |

## ARC Toilettenpapierhalter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.48 | 175x100x112 |

## ARC Behälter für Duschartikel



Das Bodengitter kann zum Reinigen abgenommen werden.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.328.20 | 265x108x120 |

## ARC Halterung für Zahnputzbecher und Zahnbürste



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 71.602.09 | 206x89x37 |

## ARC dreieckiges Gitterrost für Duschen



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.13 | 250x250x17 |



## ARC Handtuchleisten

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.71 | 250x60x25 |
| 71.602.72 | 350x60x25 |
| 71.602.74 | 580x60x25 |

## ARC Ablage für Teller, Tassen (stapelbar) und Küchentücher



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.01 | 490x106x425 |

## ARC Ablage für Teller, Gläser (stapelbar) und Besteck



| Art. Nr. | ⟷ LxPxH mm |
|---|---|
| 71.602.05 | 395x152x282 |

## ARC Ablage für Teller und Tassen (stapelbar)



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.03 | 490x106x228 |
| 71.602.04 | 312x108x250 |

## ARC Regal für Tassen (stapelbar)



Für 4 Tassen.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.06 | 212x103x250 |

## ARC Ablage für Teller



Für 12 Teller.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.601.99 | 285x95x260 |

## ARC Halterung für Büchsen und andere Küchengeräte



Wandbefestigung.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.00 | 316x101x254 |

## ARC Halter für Tassen oder Dosen



| Art. Nr. | ⟷ mm | Ø Öffnung cm |
|---|---|---|
| 71.371.10 | 125x115x100 | 8 |

## ARC Halter für 3 Tassen



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.371.20 | 295x100x90 |

## ARC Flaschenhalter



Zur Wandmontage für 2 Flaschen.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.20 | 260x115x105 |

## ARC Wandhalter für Flaschen



Für 4 Flaschen.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 71.602.22 | 560x115x105 |

## ARC Wandhalter für Gläser



Innendurchmesser Becherhalter 72 mm.

| Art. Nr. | N. Gläser | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|---|
| 71.602.10 | 2 | 275x87x90 |
| 71.602.12 | 4 | 425x87x90 |
| 71.602.14 | 6 | 600x87x90 |

## ARC Besteckhalter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.15 | 150x80x210 |

## Nespresso ARC Kaffeekapselständer



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.18 | 140x16x310 |

## ARC Gratingplatte-Untersetzer



| Art. Nr. | ⟷ BxT mm |
|---|---|
| 71.324.10 | 150x150 |
| 71.324.20 | 200x200 |

## ARC Halter für Gläser und Dosen



Für Wandmontage, zusammenklappbar.

| Art. Nr. | Ø mm | ⟷ BxH cm |
|---|---|---|
| 71.305.10 | 70 | 13x11 |

## ARC Regal für Gewürzdosen



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.07 | 350x90x65 |

## ARC Küchenrollenhalter mit Ablage für Gewürzdosen



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.66 | 327x90x250 |

## ARC Küchenrollenhalter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.64 | 310x97x90 |

## ARC Behälter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.519.00 | 290x83x55 |

## ARC Behälter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.517.00 | 300x700x850 |

## ARC kompakter Ablager



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.208.71 | 280x100x105 |

## ARC Schneidebrett



| Art. Nr. | ⟷ BxT mm |
|---|---|
| 71.602.99 | 200x275 |

## ARC Mehrzweckbehälter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.513.00 | 500x100x100 |
| 71.514.00 | 250x100x100 |

## ARC Mehrzweckablage



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.326.50 | 180x60x75 |
| 71.326.60 | 335x64x75 |

## ARC Fernglashalterung oder Ablage



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.603.04 | 250x95x200 |

## ARC Zeitschriftenablage



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.605.10 | 265x110x280 |

## ARC Bücherablage




| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.30 | 375x190x200 |
| 71.350.10 | 466x241x106 |

## ARC Bücherablage



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.350.00 | 382x150x131 |

## ARC Behälter für Flaggen



| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 71.010.00 | Für 40 Signal, 5 Gastland, und Nationalflagge, 41x31x10,5cm |
| 71.009.00 | Für 7 diverse u. Nationalflagge, 26x11x10,5cm |

## ARC Behälter



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.515.00 | 180x50x100 |

## ARC Ablage für Navigationsinstrumente



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.605.50 | 435x100x150 |


## ARC Glashalter zur Wandmontage




Kurvenlineal, Öffnung Ø 71 mm.

| Art. Nr | Anzahl Gläser | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|---|
| 71.371.31 | 1 | 130x102x74 |
| 71.602.40 | 2 | 306x125x74 |
| 71.602.41 | 4 | 452x145x74 |

## ARC Tablethalter



| Art. Nr. | ⟷ |
|---|---|
| 71.327.11 | Universal für alle Modelle |

## ARC Halterung für Stifte und Zirkel



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.602.33 | 115x25x75 |

## ARC Halterung "Mini Compass"



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| 71.305.00 | 110x57x106 |

## ARC Halterung für GPS - Gerät



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH Innenmaße mm |
|---|---|
| 71.327.10 | 78x36x77 |

## ARC Halterung für VHF - Gerät und Handy



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH Innenmaße mm |
|---|---|
| 71.603.15 | 132x43x73 |
| 71.603.16 | 122x34x40 |

## ARC Angelrutenhalter



Mit Schraubhalterung

| Art. Nr. | Anzahl Ruten |
|---|---|
| 71.606.13 | 4 |

# ► ARC Zubehör aus Teakholz

## ARC Handläufe mit abgerundeten Kanten




Höhe: 60 mm, Länge: 27mm.

| Art. Nr. | N^° Durchgänge | Länge mm |
|---|---|---|
| 71.601.01 | 1 | 325 |
| 71.601.02 | 2 | 545 |
| 71.601.04 | 3 | 825 |
| 71.601.06 | 4 | 1075 |
| 71.601.08 | 5 | 1325 |

## ARC Kleiderhaken



| Art. Nr. | ⟷ BxH mm |
|---|---|
| 71.323.80 | 180x90 |

## ARC Pfropfen aus Teakholz



| Art. Nr. | Ø mm | ORDER BY BOX |
|---|---|---|
| 71.601.50 | 6 | 100 |
| 71.601.51 | 10 | 100 |
| 71.601.52 | 12 | 100 |
| 71.601.53 | 8 | 100 |
| 71.601.54 | 6/8/10 | 50 gemischte |
| 71.601.55 | 15 | 100 |

## ARC Belegklampe



| Art. Nr. | Länge. mm | Lochabstand mm |
|---|---|---|
| 71.604.01 | 150 | 38 |
| 71.604.02 | 200 | 45 |
| 71.604.04 | 250 | 43 |
| 71.604.06 | 300 | 50 |

## ARC Fußstütze aus Leisten



| Art. Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 71.605.04 | Groß 288x112 mm |
| 71.605.06 | Klein 215x82 mm |

## ARC Bordtreppe



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm | Für Rohr-Ø mm |
|---|---|---|
| 71.309.00 | 305x45x22 | 25 |




### ARC Flaggenmasten

| Art. Nr. | Länge cm | Platte aus rostfreiem Stahl OPTIONAL |
|---|---|---|
| **71.607.50** | 60 | 35.390.13 |
| **71.607.52** | 75 | 35.390.13 |
| **71.607.54** | 90 | 35.390.13 |
| **71.607.56** | 120 | 35.390.13 |



### ARC Motorhalterung zur Montage an Kanzeln

Für Rohre mit einem Durchmesser von 25 mm.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| **71.208.90** | 175x45x175 |

## ► ARC Schränkchen, Türen und Handgriffe aus Teakholz



### ARC Einbaubox

Für Wandmontage und zur Aufbewahrung unterschiedlicher Gegenstände.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| **71.601.57** | 450x190x190 |

### ARC Arzneischränkchen mit Spiegel



| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| **71.605.75** | 375x112x275 |

### ARC Schränkchen für Küche und Badezimmer



Mit zwei Spiegeln.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| **71.605.78** | 560x110x380 |

### ARC Toilettenspiegel



| Art. Nr. | ⟷ BxH mm |
|---|---|
| **71.605.74** | 275x375 |

### ARC Schränkchen für Küche und Badezimmer



Mit zwei Lamellentürchen.

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH cm |
|---|---|
| **71.605.79** | 56x11x38 |

### ARC Lamellentürchen mit Rahmen



Für Rechts- oder Linksanschlag.

| Art. Nr. | ⟷ BxH mm | Schanier OPTIONAL |
|---|---|---|
| **71.607.20** | 305x305 | 71.607.00; 71.607.01 |
| **71.607.22** | 380x380 | 71.607.00; 71.607.01 |
| **71.607.24** | 380x500 | 71.607.00; 71.607.01 |
| **71.607.26** | 380x610 | 71.607.00; 71.607.01 |

## ARC Schutzblenden

Für Kühlschranksockel, Lüftungskanäle, Pieken usw.

| Art. Nr. | ⟷ BxH mm | Bild Nr. |
|---|---|---|
| **71.396.30** | 445x100 | 1 |
| **71.396.31** | 300x100 | 2 |
| **71.396.32** | 200x100 | 3 |
| **71.396.33** | 200x150 | 7 |
| **71.396.60** | 125x65 | 4 |

| Art. Nr. | ⟷ BxH mm | Bild Nr. |
|---|---|---|
| **71.396.70** | 125x125 | 5 |
| **71.396.71** | 125x250 | 6 |
| **71.397.00** | Ø 100 | - |
| **71.397.10** | Ø 150 | - |



◢ 71.396.71



◢ 71.396.70



◢ 71.396.33




◢ 71.396.60



◢ 71.397.00


◢ 71.397.10



◢ 71.396.30



◢ 71.396.31



◢ 71.396.32

## ARC Lamellenlüftungsgitter - Dicke 18mm




| Art. Nr. | ⟷ L x H mm |
|---|---|
| **71.607.10** | 235x408 |
| **71.607.12** | 235x193 |
| **71.607.14** | 288x163 |
| **71.607.16** | 452x237 |

## ARC Schränkchen für Kombüse oder Bad



Mit Lamellentür

| Art. Nr. | ⟷ BxTxH mm |
|---|---|
| **71.607.40** | 375x112x275 |

## ARC Lamellenlüftungsgitter



◢ 71.303.10

| Art. Nr. | ⟷ BxH mm |
|---|---|
| **71.302.10** | 140x115 |
| **71.300.10** | 150x150 |
| **71.303.10** | 128x350 |

## ARC System “Do it Yourself” für den maßgerechten Eigenbau von Lüftungsblenden und Türchen

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **71.607.02** | Paar Seitenprofile (links+rechts) für die Lamellen, Maße: 45x22 mm, Länge 121cm |
| **71.607.03** | Kopfprofil 45x22 mm, Länge 121cm |
| **71.607.04** | Lamelle Länge 122cm |

*Berechnung des benötigten Profils 71.607.04: Indem man von der Höhe der Tür 9cm abzieht und das Ergebnis durch 2,5 teilt, erhält man die Anzahl der Hohlräume, die für das Einsetzen des Profils 71.607.04 genutzt werden können.*




## Scharniere aus rostfreiem Edelstahl für Türen


Als Schloss empfehlen wir den Verschluss Art. Nr. 38.107.41 oder ähnliche.

| Art. Nr. | Typ | Für Türen | ⟷ mm |
|---|---|---|---|
| **71.607.00** | mit Falz mm 10 | 71.607.20; 71.607.22; 71.607.24; 71.607.26 | 57x44 |
| **71.607.01** | ohne Falz | flachen Anschlag | 38x46 |






◢ 71.607.00




◢ 71.607.01


# ► ARC Gratingplatten aus Teakholz

## ARC Gratingplatte für Gangways - Dicke 22mm



| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 71.118.07 | 1000x300 |
| 71.118.08 | 1250x300 |
| 71.118.09 | 1500x300 |

## ARC Gratingplatte für Duschen, Bäder und Stauhölzer - Stärke 22mm




| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| 71.117.99 | 400x400 |
| 71.118.00 | 500x500 |
| 71.118.01 | 600x600 |
| 71.118.02 | 500x1000 |
| 71.118.05 | 800x800 |
| 71.118.06 | 1000x1000 |

## ARC runde Gratingplatte für Duschen oder Bäder - Dicke 22mm



| Art. Nr. | Ø mm |
|---|---|
| 71.118.03 | 500 |
| 71.118.04 | 400 |




## System für den "Eigenbau" von Gratingplatten

Öffnungen: 18x18mm und Dicke 18mm.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 71.117.01 | Profilo treppenförmig T032 18x18 mm, Länge 122cm |
| 71.117.02 | Rechteck T039 18x9 mm, Länge 122cm |
| 71.117.03 | Platte T042, Länge 122cm |
| 71.607.05 | Holzstifte zur Rahmenbefestigung, 8-Stk-Tüte |

# ► ARC Tische und Stühle aus Teakholz




## ARC Klappstühle aus echtem Teakholz

Besonders sorgfältige Verarbeitung, Beschläge aus Messing.

| Art. Nr. | Sitzfläche und Rückenlehne | Farbe | Typ | Eisenwaren |
|---|---|---|---|---|
| 71.323.20 | Stoffbezug | blau | Stuhl* | rostfr. Edelstahl |
| 71.323.21 | Stoffbezug | weiß | Stuhl* | rostfr. Edelstahl |
| 71.326.30 | gepolsteter Stoffbezug | blau | Stuhl* | rostfr. Edelstahl |
| 71.326.31 | gepolsteter Stoffbezug | sand | Stuhl* | rostfr. Edelstahl |
| 71.336.50 | gepolsteter Stoffbezug | blau | Hocker | rostfr. Edelstahl |

* *Maße: zusammengeklappt 45x68x23cm, aufgeklappt 57x89H cm.*










## ARC Klapphocker aus Teakholz

Besonders kompakt, eine ideale platzsparende Ergänzung zu Stühlen und Tischen aus Teakholz.

| Art. Nr. | ⟷ cm | |
|---|---|---|
| | aufgeklappt | zusammengeklappt |
| 71.308.00 | 30x30x45 | 30x50x6 |

## ARC Klapptisch aus Teakholz und Einsatz zur Vergrößerung

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 71.306.00 | Klapp. Tisch a. echtem **Teakholz**, Maße: 60x60x60H cm |
| 71.306.10 | Einschub**aus Teakholz zur Verlängerung** von Tisch 71.306.00 bis 60x76cm, erhöht den Tisch auf 70cm Höhe. |





## ARC Klapptisch aus echtem Teakholz



**Höhenverstellbar**.

| Art. Nr. | Tischplatte cm | Höhe cm | zusammengeklappt cm |
|---|---|---|---|
| 71.305.75 | 90x70 | 59/70 | 108x70x13 |
| 71.305.76 | 70x45 | 58/70 | 94x45x10 |

## ARC Höhenverstellbarer Klapptisch aus Teakholz



| Art. Nr. | Tischplatte cm | Höhe cm | zusammengeklappt cm |
|---|---|---|---|
| 71.305.20 | 50x40 | 35x40 | 62x40x10 |

## ARC Serviertischchen aus Teakholz



Er lässt sich als Tablett verwenden.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| 71.305.40 | 80x60x53h |

## ARC ovaler Klapptisch aus echtem Teakholz



| Art. Nr. | ⟷ cm | zusammengeklappt cm |
|---|---|---|
| 71.306.15 | 80x65x57 | 80x65x7 |

## ARC Tischplatte für Segelbootsäulen

Zusammenklappbar und faltbar (faltbar durch Art. Nr. 71.240.10 - separat zu kaufen), aus echtem Teakholz, Beschläge aus **Messing**. Geliefert ohne Haltarme separat zu Bestellen.

| Art. Nr. | ⟷ cm | |
|---|---|---|
| | aufgeklappt | zusammengeklappt |
| 71.202.00 | 70x64 | 35x64 |
| 71.202.60 | 70x80 | 35x80 |
| 71.202.70 | 70x90 | 35x90 |





71.202.00









## ARC Tische aus echtem Teakholz

Zusammenklappbar und 3-fach höhenverstellbar.

| Art. Nr. | ⟷ cm | | Höhe cm | |
|---|---|---|---|---|
| | aufgeklappt | zusammengeklappt | | |
| **71.305.60** | 110x70 | 110x70x14 | 44/59/70 | verstellbar |
| **71.305.70** | 125x80 | 125x80x14 | 44/59/70 | verstellbar |
| **71.305.72** | 150x85 | 150x80x14 | 70 | fest |
| **71.305.80*** | 118x70 | 110x70x14 | 44/59/70 | verstellbar |

* *Glatte Tischplatte.*





◢71.305.80



## ARC Klapptisch mit Zirkelbeinen

Dank der **zweifach zusammenklappbaren** Tischplatte handelt es sich im aufgeklappten Zustand um einen bequemen Tisch, der jedoch wenig Stauraum benötigt.

| Art. Nr. | ⟷ cm | |
|---|---|---|
| | aufgeklappt | zusammengeklappt |
| **71.356.60** | 78x145x72(Höhe) | 78x15x72(Höhe) |





## ARC Tischplatte aus echtem Teakholz



◢71.307.00/10




◢71.307.11

Mit Rand und Wasserabläufen an den Ecken.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **71.307.00** | 400x700 |
| **71.307.10** | 550x800 |
| **71.307.11** | Ø 800 |

## ARC Tischplatten aus echtem Teakholz



Mit abgerundeten Rändern, Ablaufdauben.

| Art. Nr. | ⟷ cm |
|---|---|
| **71.307.28** | 45x70 |
| **71.307.29** | 55x80 |



## Paar abklappbare Stützarme

Für Tische Art. Nr. 71.202.00; 71.202.60; 71.202.70, aus **rostfreiem Edelstahl**.
Die Lieferung erfolgt als Montagesatz und enthält alle Teile, die für die Befestigung an den Rohren der Säule mit einem Durchmesser von 22/30 erforderlich ist.

| Art. Nr. | ⟷ mm |
|---|---|
| **71.240.10** | 303x165 |

# ► Teakholzplanken ARC für Decks



### Planken aus Teakholz ARC für Decks

| Art. Nr. | ⟷ mm | Länge cm |
|---|---|---|
| **71.100.70** | 45x10 | 200 |
| **71.101.30** | 60x10 | 200 |

### Teakleisten ARC

Länge: 200cm.

| Art. Nr. | ⟷ AxB mm |
|---|---|
| **71.100.20** | 45x10 |
| **71.200.40** | 100x10 |
| **71.200.50** | 150x10 |
| **71.317.70** | 20x20 |
| **71.317.80** | 30x30 |





# ► Ergänzungsteile für Profile

### Winkelstücke ARC für Profile

| Winkel konkav | Winkel konvex | Empf. für Profil |
|---|---|---|
| **71.030.00** | **71.029.00** | 71.028.00 |





### "L" - Profil ARC





| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | D mm | Lä m |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.028.00** | 23 | 23 | 18 | 18 | 2 |

### Setzbordprofil ARC




| Art. Nr. | A mm | B mm | Lä m |
|---|---|---|---|
| **71.012.00** | 28 | 20 | 2 |

### Profil ARC




| Art. Nr. | A mm | B mm | C mm | Lä m |
|---|---|---|---|---|
| **71.043.00** | 34 | 15 | 24 | 2 |







# ► "Easylock" Fallenstopper

## EASYLOCK Fallenstopper

Der weltweit berühmteste Fallenstopper, der erste mit der patentierten Vorrichtung, die es gestattet, die Schot unter Last sowohl "dichtzuholen" als auch zu "fieren". Gehäuse aus Eloxal, Nocken und Achsen aus **Edelstahl**, Hebel und Rollen aus Delrin. **Für Boote von 6 bis 9 Meter**.

| Art. Nr. | Ausführung | Modell | Bruchlast kg | Arbeitslast kg | Tau-Ø mm | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72.078.10** | einfach | schwarz eloxiert | 725 | 300 | 6-10 | 108x65x24 | 245 |
| **72.078.20** | zweifach | schwarz eloxiert | 625 | 300 | 6-10 | 108x45x65 | 435 |
| **72.078.30** | dreifach | schwarz eloxiert | 725 | 300 | 6-10 | 108x66x65 | 630 |














## EASYLOCK Mini

Modell für Boote bis zu 33' Fuß (IOR 1/2 TON). Elegantes Design, vollständig aus Polycarbonat mit Basisteil und Hebeln aus **eloxiertem Aluminium**, Schrauben und Nieten aus **Edelstahl**. Ausgefeiltes "Powerlock"-Antischlupf-System, das die Taue in beide Richtung blockiert und somit ein Durchrutschen verhindert.

| Art. Nr. | Ausführung | Arbeitslast kg | Tau-Ø mm | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.090.10** | einfach | 450 | 6-10 | 30x115x64 | 300 |
| **72.090.20** | zweifach | 450 | 6-10 | 55x115x64 | 566 |
| **72.090.30** | dreifach | 450 | 6-10 | 80x115x64 | 824 |
| **72.090.40** | vierfach | 450 | 6-10 | 105x115x64 | 1084 |









## EASYLOCK Stopper, Midi

Die Eigenschaften, die den Easylock I berühmt gemacht haben, wurden in diesem Modell optimiert. Das Prinzip basiert auf zwei parallel angeordneten Scheiben aus **Edelstahl**, die die Fallen blockieren. Je höher die Zugkraft, die auf die Leine einwirkt, desto stärker der Scheibendruck.
Aus **schwarzem Polycarbonat und Edelstahl**. **Für Boote von 9-12 m Länge.**

| Art. Nr. | Ausführung | Arbeitslast kg | Tau-Ø mm | ⟷ mm |
|---|---|---|---|---|
| **72.092.10** | einfach | 700 | 6-12 | 140x80x33 |
| **72.092.20** | zweifach | 700 | 6-12 | 140x80x63 |
| **72.092.30** | dreifach | 700 | 6-12 | 140x80x92 |
| **72.092.40** | vierfach | 700 | 6-12 | 140x80x121 |
| **72.092.50** | fünffach | 700 | 6-12 | 140x80x150 |












## EASYLOCK Stopper, Maxi

Das für große Boote (bis 18 m Länge ca.) konzipierte Modell eignet sich für einen Taudurchmesser zwischen 10 und 14 mm. Sämtliche an den Midi- und Mini-Versionen vorgenommenen Neuerungen kommen selbstverständlich auch hier zum Tragen. Gehäuse aus Edelstahl, Nylon und Aluminium, schwarz.

| Art. Nr. | Easylock MAXI | Arbeitslast kg | Tau-Ø mm | ⟷ mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| **72.140.94** | einfach | 1400 | 8-14 | 36x149x88 | 750 |
| **72.140.95** | zweifach | 1400 | 8-14 | 71x149x88 | 1450 |









## EASYLOCK Stopper, Feeder

**EASYFEEDER** Fallenstopper aus Edelstahl.
In wenigen Sekunden zu installieren und universell einsetzbar.

| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| **72.230.23** | Vor-Einfädler für "Mainsail" |
| **72.230.24** | Vor-Einfädler für "Headsail" |
| **72.230.25** | wie Art. Nr. 72.230.23 aber mit 8 mm-Rohr |



# PRODUKTINDEX




**Ankern und Festmachen**
01 - Anker, Bugrollen und Anlegefedern
02 - Ankerwinde und Bugstrahlruder
06 - Leinen
34 - Riemen



**Sicherheit und Wartung**
21 - Akustische Signale
22 - Rettungsflöße, Rettungsringe, Tender
23 - Sicherheitsgurte und Zubehöre
24 - Bekleidung
30 - Distress signals
31 - Feuerlöscher
32 - Radarreflektoren, Erste-Hilfe-Kasten, Treibanker
65 - Isolierstoffe, Reinigungsmitteln, Farben



**Wasser- und Sanitäreinrichtungen**
15 - Duschen, Handpumpen
16 - Bilgenpumpen, Pumpenflügelräder, Autoklavs
17 - Anschlüsse, Filter
18 - Schlauchschellen, Schläuche, Lenzstopfen und Kanister
50 - Spülen, Kocher, Kühlschränke, WC



**Deckzubehör**
03 - Kabel und Tauwerk
04 - Werkzeug und Drähte für Segel
05 - Werkzeuge und Drähte
07 - Wanten und Zubehör
08 - Schäkel, Karabinerhaken
09 - Karabinerhaken
19 - Lukeneinstiege, Luken, Bullaugen
20 - Einfüllstutzen, Inspektionsdeckel
39 - Augen und Augbolzen
40 - Klampen und Lippklampen
41 - Reling und ihre Bestandteile, Angelrutenhalter
53 - Lüftungsgitter
72 - "Easylock" Fallenstopper



**Eisenwaren aus rostfreiem Edelstahl**
37 - Schrauben
38 - Gasdruckfeder, Eisenwaren



**Elektrische Ausrüstung**
11 - Positionslampen, Navigationslichter
12 - Taschenlampen, Batterien
13 - Scheinwerfer, Deckenleuchten
14 - Elektromaterial



**Elektronik Navigationsinstrumente**
25 - Kompasse
26 - Ferngläser, Kartenarbeit
27 - Motorinstrumente und Geräte
28 - Meteorologische Messinstrumente
29 - Elektronik



**Fender und Profilleisten**
33 - Bojen, Fender
44 - Profilleisten



**Motorboote und Motorzubehör**
43 - Anoden, Motorbalge
45 - Steuerungen
46 - Verdecke
47 - Motorhalterungen
51 - Trimmklappen, Auspüffe
52 - Tanks, Schiffschrauben, Pumpenflügelräder
54 - Buchstaben und Schielde gemäß CE Normen
63 - Gummileinen, Gurte
64 - Wasserski, wakeboards, Spaßfahrzeuge, Snorkeling
66 - Schlauchbootzubehör



**Badeleitern, Gangways**
42 - Teleskopdavit, Gangways
49 - Leitern
48 - Bootsstühle, Tische, Tischbeine und Ablagen



**Segelzubehör**
55 - Blöcke, Klemmen
56 - Curryklemmen
57 - Winschkurbeln, Rollfockanlage
58 - Wantenhänger, Segellatten
59 - Maststufen
60 - Spinnakerbäume, Pinnenausleger
61 - Schienen, Schlitten, Deckblöcke
62 - Schlitten, Schienen, Fußleiste
67 - "Pfeiffer" Zubehöre aus Aluminium
68 - Lewmar equipment
69 - Steuerrung von Lewmar



**Komfort an Bord**
10 - Ösen, Druckknöpfe, Messer
35 - Windanzeiger, Flaggen, Schlüsselanhänger
36 - Reinigungsset, Handtücher und Decken
71 - Teakholz



What are you looking for?

Keyword, Osculati code, supplier code, barcode no...

**Sie finden nicht, was Sie suchen?**
**Durchsuchen Sie unsere Website nach:**

- **Herstellercode**
- **Marke**
- **Schlüsselwort**
- **Strichcode**
- **Osculati Art.-Nr.** (auch ohne Punkte)

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| **A** | | |
| Abdeckplanen | 46 | 784-785 |
| Abdeckplanen für Boote | 46 | 785 |
| Abdeckung für Steuersäulen | 46 | 779 |
| Abdeckungen Zubehöre | 46 | 771 |
| Abfall | 35 | 581 |
| Abfallbehälter | 50 | 868 |
| Abflüssen f. Spülen | 50 | 857 |
| Abgasabsauger | 16 | 322 |
| Abgasanlagen | 51 | 914, 916 |
| Abgaslüfter | 16 | 323-324 |
| Abgassystem | 51 | 916-917 |
| Abgassysteme | 51 | 915-916 |
| Ablage zum Wandeinbau | 20 | 411 |
| Ablagefächer | 48 | 836-837 |
| Ablagekästen | 20 | 410, 413 |
| Ablagen | 20 | 407, 410, 413 |
| | 48 | 836 |
| Ablagenetz | 06 | 91 |
| Ablaufgarnitur | 50 | 857 |
| Ablaufgarnituren | 50 | 861 |
| Abriebschutz | 06 | 89 |
| | 23 | 455 |
| Absauggebläse | 16 | 322 |
| Absauggebläse für Auspuffgase | 16 | 322 |
| Absaugmotor mit Solarenergie | 53 | 954 |
| Abscheider | 17 | 360 |
| | 02 | 51 |
| Abwasser | 50 | 898 |
| Abzieher für Flügelräder | 16 | 317 |
| | 52 | 937 |
| Abzieher für Schiffsschrauben | 52 | 945 |
| Adapter für Schiffsschrauben | 02 | 53 |
| Additive | 65 | 1004 |
| Adeprene | 65 | 1033 |
| Adeprene 365 | 65 | 1033 |
| Air Horn | 21 | 429 |
| AIRHEAD | 64 | 991 |
| AIRPAX / SENSATA | 14 | 207 |
| Akkus | 12 | 145 |
| Alarmierungssysteme | 29 | 533 |
| Alfa-Lok | 65 | 1030 |
| AL-KO | 02 | 64 |
| AM/FM Antennen | 29 | 511 |
| | 29 | 507 |
| Amperemeter | 27 | 484 |
| AMPHIBIOUS | 23 | 451-453 |
| Anemometer | 29 | 532 |
| Angelgeräte | 36 | 589 |
| Angelrutenhalter | 41 | 688-694 |
| | 71 | 1070 |
| Angelzubehör | 41 | 693 |
| Anker | 01 | 14-17, 23 |
| Anker AISI 316 | 01 | 14 |
| Anker mit gewölbten Flunken | 01 | 14 |
| Ankerbojen | 01 | 24 |
| Ankereiholer | 02 | 50 |
| Ankereinholer | 01 | 23 |
| Ankereinholer | 02 | 46-51 |
| Ankerfeststeller | 01 | 27 |
| Ankerkettenverbinder | 01 | 20 |
| Ankerleinen | 01 | 22 |
| | 02 | 51 |
| Ankerlicht | 11 | 118, 121 |
| | | 124, 134 |
| Ankerlichter | 11 | 114, 125 |
| | | 130, 135-136 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Ankern | 01 | 14-16 |
| | 02 | 44-45 |
| Ankern und Anlegen | 01 | 14, 16 |
| Ankern und Festmachen | 01 | 15 |
| Ankerset | 01 | 19 |
| Ankervorrichtungen | 01 | 23 |
| Ankerwinde | 02 | 43-45 |
| Ankerwinde aus Stahl | 02 | 39-42 |
| Ankerwinden | 01 | 22 |
| | 02 | 35-43 |
| | | 45, 49-51 |
| Ankerwinden aus Stahl | 02 | 35, 37-42 |
| Ankerwirbel | 01 | 21 |
| Anlassseil | 52 | 931 |
| Anlegedämpfer | 01 | 32-33 |
| Anlegeeinrichtungen | 01 | 33 |
| Anlegefedern | 01 | 31-33 |
| Anlegegurte | 01 | 33-34 |
| Anlegelichter | 13 | 187 |
| Anlegen | 01 | 14-16, 20, 23 |
| | | 26, 32-33 |
| | 02 | 35-42 |
| Anlegepuffer | 01 | 31-33 |
| Anlegewinden | 02 | 43, 45 |
| Anoden | 43 | 704, 707, 711 |
| | | 716-717 |
| | | 721-722, 724 |
| Anschlüsse | 17 | 344, 346 |
| | 45 | 760 |
| Anschlüsse für Kupferleitungen | 17 | 339 |
| Anschlüsse für Treibstofffilter | 17 | 362 |
| Anschlüsse für Wasserleitungen | 17 | 345 |
| Anschlüsse für Wassertanks | 52 | 951 |
| Anstriche | 65 | 1036, 1039-1042 |
| Antennen | 29 | 508, 513, 516 |
| | | 522, 526 |
| Antennenhalter | 29 | 512, 530 |
| Antennenhalterungen | 29 | 528 |
| Antennenkabel | 29 | 512 |
| Antennenschaltung | 29 | 513 |
| Anti fog | 64 | 997 |
| Antidröhnschutz | 65 | 998-1000 |
| Antifouling | 65 | 1036-1037 |
| | | 1039, 1041-1043 |
| Antifoulingspray für Motoren | 65 | 1042 |
| Antirutschbänder | 49 | 853 |
| Antirutschbelag | 49 | 853 |
| Antirutschbeläge | 49 | 853 |
| Anti-Rutsch-Farben | 65 | 1017 |
| Antivibrationshalterungen | 51 | 917 |
| Apollo Steuerrad | 45 | 736 |
| Apotheken | 32 | 545-546 |
| Apotheken | 47 | 797 |
| Aqua Clean | 52 | 952 |
| AQUATIC AV | 29 | 496-497 |
| ARC | 71 | 1068 |
| Armaturenbrett-Radio | 29 | 495 |
| Arme dafür | 48 | 816 |
| Aschenbecher | 32 | 547 |
| ATF | 65 | 1002 |
| Attwood | 13 | 187 |
| ATTWOOD | 16 | 291 |
| Attwood | 48 | 804 |
| Aufbau-Deckenleuchten | 13 | 155, 168-169 |
| Aufbewahrungfächer | 20 | 409 |
| Aufbewahrungsfach | 31 | 542 |
| Aufbewahrungskasten | 20 | 409-411 |
| Aufblasbare Bojen | 33 | 550-551 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| | | 553, 559 |
| aufblasbare Rettungsgürtel | 22 | 432-433 |
| aufblasbare Rettungswesten | 22 | 432 |
| aufblasbare Schwimmwesten | 22 | 433 |
| Aufblasbare Spaßfahrzeuge | 64 | 994 |
| Aufblasbarer Fender | 33 | 561 |
| Aufblasgerät | 21 | 429 |
| Aufkleber | 35 | 581 |
| Aufsteller für Fenster und Luken | 38 | 613 |
| Aufstieg | 49 | 843 |
| Augbolzen | 39 | 661-663 |
| Augbügel | 39 | 665 |
| Augen | 60 | 981 |
| Augplatten | 39 | 662-663 |
| Augplatten | 67 | 1053 |
| Aus rostfreiem Stahl | 39 | 666 |
| ausblasbare Rettungswesten | 22 | 433 |
| Ausfahrbare Bugstrahlruder | 02 | 54 |
| Auslass-Anti-Siphon | 51 | 915 |
| Auslässe | 17 | 342 |
| Auslässe für Abflusssumpf | 17 | 342 |
| Auslauf | 17 | 349 |
| Ausleeren | 15 | 270 |
| Außenbeleuchtung | 13 | 176 |
| Außenborder | 17 | 369 |
| Aussteller für Fenster und Luken | 38 | 612 |
| Aussteller für Luken oder Fenster | 38 | 612 |
| Ausziehbare Badeleitern | 49 | 841, 846 |
| | | 848, 851 |
| Ausziehbare Bootshaken | 34 | 564 |
| Ausziehbare Duschstangen | 15 | 263 |
| Ausziehbare Leuchtstangen | 13 | 176 |
| Ausziehbare Tischleuchte | 13 | 176 |
| Ausziehbarer Davit | 42 | 700 |
| Autoklav | 16 | 273 |
| Autoklaven | 16 | 275, 277 |
| Autoklavs | 16 | 271-274 |
| | | 276-277 |
| Automatiikschalter für Pumpen | 16 | 285 |
| Automatik-Rettungsinseln | 22 | 441-443 |
| Automatikschalter für Pumpen | 16 | 285-286 |
| Automatisch aufblasbare Rettungsgürtel, Ersätze für | 22 | 433 |
| Automatisch aufblasbare Rettungsweste | 22 | 433 |
| Automatische Autoklaven | 16 | 276 |
| Automatische Feuerlöscher | 31 | 541 |
| Automatische Schalter | 14 | 207 |
| Automatische Schmelzsicherungen | 14 | 206 |
| Automatische Umschalter | 14 | 221 |
| Automatische Verteiler | 14 | 225 |
| Automatischer Batteriehauptschalter | 14 | 199 |
| Automatischer elektronischer Melder | 22 | 440 |
| Automatischer, einpoliger Batteriehauptschalter | 14 | 199 |
| Autopiloten | 29 | 517, 525 |
| | 69 | 1066 |
| AUTOSOL | 65 | 1026 |
| Axiom | 29 | 521 |

## B

| | | |
|---|---|---|
| Backskisten | 48 | 817 |
| Bad | 50 | 883, 890, 898 |
| Badeleiter | 49 | 843-844, 848 |
| Badeleitern | 49 | 840-842 |
| | | 844-849, 851 |
| Badeleitern für Schlauchboot | 49 | 851 |
| Badeleitern für Schlauchboote | 49 | 851 |
| Badeleitern Schlauchboot | 49 | 851 |
| Badeleitern Schlauchboote | 49 | 851 |
| Badeplattform | 48 | 819 |
| | 49 | 843 |
| Badeplattformen | 48 | 820-821 |
| Badeplattformleuchten | 13 | 188 |
| Badeplattformscheinwerfer | 13 | 189-190 |
| Badezimmer | 17 | 352 |
| | 50 | 887, 892-893 |
| | 52 | 923 |
| Bänder | 46 | 789 |
| | 63 | 986 |
| Barigo | 28 | 490-492 |
| Barometer | 28 | 490-494 |
| Batteriehauptschalter | 14 | 196 |
| Batsystem | 13 | 148, 153-155 |
| | | 163, 166 |
| | | 168-169, 173, 175 |
| BATSYSTEM Einbauleuchte | 13 | 154 |
| Batterie | 12 | 145 |
| Batterieanschlüsse | 14 | 228 |
| Batteriehauptschalter | 14 | 196-199, 201 |
| Batteriekästen | 14 | 214-215 |
| Batterieklemmen | 14 | 226 |
| Batterieklemmen mit Schnappverschluss | 14 | 226 |
| Batterieladegerät | 14 | 216-217 |
| Batterie-Monitor | 14 | 219 |
| Batterien | 12 | 142-145 |
| | 14 | 198-199 |
| | | 215, 223 |
| Batterienkabel | 14 | 227 |
| Batterieschutz | 14 | 221 |
| Batteriespannungsumwandler | 14 | 200-201 |
| Batterieträger | 14 | 215 |
| Batterietrennschalter | 14 | 197-201 |
| | 14 | 200-201 |
| Batteriezubehör | 14 | 227-228 |
| Battery switch | 14 | 200 |
| Bausatz für Sonnenverdeck | 46 | 777 |
| Becherhalter | 48 | 835 |
| Becken | 50 | 856, 863 |
| BEDFLEX | 48 | 837 |
| Bedienungsschalter für Scheibenwischer | 19 | 403 |
| Befestigungsclips | 34 | 568 |
| Befestigungsklemmen für Kabel | 18 | 374 |
| Behälter | 22 | 437 |
| Behälter für Kraftstoff | 18 | 380 |
| Behälter für Rettungsgürtel | 22 | 430 |
| Beiboote | 22 | 445, 447 |
| Bekleidung | 24 | 457-461 |
| Beläge | 65 | 1032 |
| Beleuchtung | 13 | 155-156 |
| | | 159, 162-164, 176 |
| Beleuchtungsprisma | 19 | 403 |
| Belüfterpumpe | 16 | 290 |
| Belüftungsgitter | 71 | 1072 |
| BENNET | 51 | 909, 913 |
| Benzinfilter | 17 | 364, 366 |
| Berührungsschalter | 14 | 212 |
| Beschichtete Seilen | 03 | 69 |
| Beschichtungsmittel | 66 | 1051 |
| Beschläge | 48 | 810 |
| Besen | 36 | 591 |
| Besteck | 48 | 833 |
| Besteckhalter | 71 | 1068 |
| Betriebsstundenzähler | 27 | 484 |
| BEUCHAT | 64 | 997 |
| Bewegliche Rolle | 03 | 70 |
| Bewegungsmelder | 14 | 249 |
| BHF-Antennen | 29 | 509 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Bidet | 50 | 887, 889, 893 |
| Big ausziehbare Leitern | 49 | 842 |
| Big Schiebeleiter für Badeplattform | 49 | 847 |
| Bilgenpumpe | 16 | 282-283 |
| Bilgenpumpen | 15 | 269 |
| Bilgenpumpen | 16 | 272, 279 |
| | | 285, 288 |
| Bilgepumpe | 16 | 280 |
| Bilgepumpen | 16 | 278-279 |
| Bimini | 48 | 827 |
| Bino Profilleiste | 44 | 729 |
| Blöcke | 55 | 960-967 |
| | 56 | 972 |
| | 67 | 1053 |
| | 68 | 1054-1057 |
| Blue Wave | 07 | 94 |
| Bluetooth | 29 | 495 |
| Bluetooth Verstärker | 29 | 496 |
| Boat Shampoo | 65 | 1017, 1026 |
| Böcke | 47 | 795 |
| Bodenbefestigungen | 37 | 602 |
| Bodenhalter | 38 | 629 |
| | 38 | 632, 637, 640 |
| Bodenheber/-halter | 38 | 632-634, 640 |
| Boje | 01 | 24 |
| Bojen | 01 | 24 |
| | 30 | 539 |
| Bojen | 33 | 550-551 |
| | | 553, 559-561 |
| Bolzen | 39 | 660-661, 663 |
| BOMAR | 19 | 382-383 |
| Bomar Bullaugen | 19 | 384 |
| Bomar Lukeneinstiege | 19 | 381-382 |
| Bootpflege und Instandsetzung | 65 | 1023 |
| Bootsabdeckungen | 46 | 788 |
| Bootshaken | 34 | 562-564, 567 |
| | 36 | 589 |
| Bootsheizungen | 50 | 902 |
| Bootshörner | 21 | 422-428 |
| Bootsitze | 48 | 800-801 |
| Bootsmannsstuhl | 23 | 450 |
| Bootsmannstühle | 23 | 449 |
| Bootsrollen | 47 | 794 |
| Bootsruhen | 48 | 817 |
| Bootsscheinwerfer | 11 | 134 |
| Bootssitzabdeckung | 46 | 779 |
| | 48 | 804 |
| Bootssitze | 48 | 802 |
| Bootssonnenschirm klappbar | 46 | 778 |
| Bootstrailer | 47 | 794 |
| Bootstransport | 02 | 59, 61, 64 |
| Bordapotheken | 32 | 545-546 |
| | 47 | 797 |
| Bordauslass | 17 | 340 |
| Borddurchlass | 17 | 339 |
| Borddurchlässe | 17 | 330-331 |
| | | 333-334 |
| | | 339-341, 343 |
| | 18 | 376, 378 |
| Bordeinlass | 17 | 331 |
| | 17 | 331, 334 |
| Bordinstrumente | 28 | 491 |
| Bordscheinwerfer | 13 | 184 |
| Bordspannungsstecker und Steckdosen von Marinco | 14 | 195 |
| Bordsteckdosen und Stecker von Marinco | 14 | 195 |
| Bordsteckdosen und Stecker von Osculati | 14 | 193-194 |
| Bordwandscheinwerfer | 13 | 187-190 |
| Boss Marine | 29 | 495 |
| Bowdenzug für Fernbedienung | 17 | 357 |
| | 31 | 542 |
| | 17 | 356 |
| Boxen | 29 | 501 |
| Bremsen für Hänger | 02 | 64 |
| Bremskabel | 02 | 64 |
| Bremslichter | 02 | 65-66 |
| Briefbeschwerer | 32 | 549 |
| Brillwood | 65 | 1022 |
| Buchse | 14 | 244 |
| Buchsen | 14 | 244-245 |
| | 41 | 690 |
| | 52 | 946-947 |
| Buchsen für Gangways | 42 | 698 |
| Büchsen für Kabelschläuche | 16 | 328 |
| Buchsen für Schiffswellen | 52 | 946-947 |
| Bug/Heckkörbe | 41 | 685 |
| Bugdurchlass | 01 | 29 |
| Bügel für Trailer | 02 | 60-61 |
| Bügelhalterungen | 02 | 62 |
| Bughalter | 02 | 59 |
| Bug-Heckdurchlass | 01 | 25 |
| Bugkorben | 41 | 685 |
| Buglicht | 13 | 184, 187 |
| Bugräder | 02 | 62 |
| Bugrollen | 01 | 25-31 |
| | 66 | 1046 |
| Bugrollen aus Edelstahl | 01 | 26 |
| Bugrollen aus rost. Edelstahl | 01 | 26 |
| Bugscheinwerfer | 13 | 184 |
| Bugspriet | 48 | 818-819 |
| Bugspriet mit ausziehbarer Leiter | 48 | 819 |
| Bugspriet mit klappbarer Bugrolle für Anker | 48 | 818 |
| Bugspriete | 48 | 818 |
| Bugstrahlruder | 02 | 52-54 |
| Bugwinkel für Bugrollen | 01 | 27 |
| Bullauge | 19 | 391 |
| Bullaugen | 19 | 383, 390-391, |
| | | 398 |
| Bullaugen Bomar | 19 | 383 |
| Bullaugen Lewmar | 19 | 386-388 |
| Bullaugen, Klebeband für Dichtungen von | 19 | 398 |
| Bullaugen, Zubehör für | 19 | 398 |
| Bürsten | 36 | 583-589 |


## C


| | | |
|---|---|---|
| CAF-COMPO Knöpfe | 10 | 109 |
| CATERPILLAR | 52 | 938 |
| CB-Antennen | 29 | 509 |
| Chain Rainbow | 01 | 23 |
| Classic 360 Lampenschäfte | 11 | 118-119 |
| Classic EVO | 16 | 326 |
| Cleancoat | 65 | 1022 |
| Cleanteack | 65 | 1022 |
| Clever | 20 | 415 |
| Clips | 34 | 568 |
| Clips | 60 | 980 |
| Clips für Kissen | 10 | 112 |
| Clips zur Riemenbefestigung | 34 | 567-568 |
| Cockpitabläufe | 17 | 343 |
| Cockpitleuchten | 13 | 174 |
| COLUMBUS | 23 | 454-455 |
| Crimpzange | 14 | 228 |
| CUMMINS | 52 | 939 |
| Curryklemme | 56 | 970, 972 |
| Curryklemmen | 56 | 968-972 |
| | 68 | 1058 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| **D** | | |
| DAB Antennen | 29 | 510 |
| Dämpfer | 01 | 32-33 |
| Davit | 42 | 699-700 |
| Deckblöcke | 55 | 967 |
| | 61 | 982 |
| Deckdusche | 15 | 263 |
| Deckduschen | 15 | 256-257 |
| | | 260-262 |
| Deckenleuchten | 13 | 148, 154-157 |
| | | 159-164 |
| | | 166-172 |
| | | 174-177 |
| | 48 | 826 |
| Deckenleuchten aus Edelstahl | 13 | 156, 159, 167 |
| Deckenleuchten Inox | 13 | 164 |
| Deckenstrahler | 13 | 166 |
| Decksbeleuchtung | 13 | 170, 177 |
| Decksleuchten | 13 | 155, 168-169 |
| | 48 | 826 |
| Decksreinigung | 16 | 324 |
| Defroster | 50 | 902 |
| Dehnungsmesser | 04 | 73 |
| Dekantierfilter | 17 | 362 |
| Dekorbänder | 65 | 1035 |
| DELAHOUSSE | 10 | 112 |
| Delta | 01 | 15 |
| Delta Anker | 01 | 15 |
| DEVOCEAN | 64 | 991 |
| DHR Lichter | 11 | 136 |
| Dichtstoffe | 65 | 1000 |
| | | 1006-1008 |
| | | 1014, 1027 |
| Dichtstoff-Pistole | 65 | 1008 |
| Dichtungsmittel | 65 | 1007 |
| Diebstahlsicherung | 02 | 62 |
| | 38 | 659 |
| Diebstahlsicherung für Einfüllstutzen | 20 | 418 |
| Diesel | 52 | 922 |
| Digitale Bilschirme | 29 | 524 |
| Dimmer | 14 | 248 |
| Dimmerbare Schalter | 14 | 248 |
| Dokumententaschen | 35 | 580 |
| DOMETIC | 19 | 391-395 |
| DOMETIC | 50 | 868, 881 |
| Doppelgeflecht | 06 | 87 |
| Doppelkegel-Lautsprecher | 29 | 499 |
| Doppelseitiges Klebeband | 19 | 398 |
| Doppelstecker | 14 | 244 |
| Dosenhalter | 48 | 834-835 |
| DOUGLAS MARINE | 01 | 32-33 |
| Drahtschere Felco | 04 | 73 |
| Drainagedurchlässe | 17 | 331, 342 |
| Drainagedurchlässe für Cockpit | 17 | 342-343 |
| Drehsockel | 48 | 808 |
| Drehzahlmesser | 27 | 483 |
| Dreiteilig ausziehbares Paddel | 34 | 564 |
| Dreiwegehähne Whale | 17 | 345 |
| Druckausgleichsbehälter | 16 | 277 |
| Druckknöpfe | 10 | 108-111 |
| Druckknopfmöbelschloss für Klappen | 38 | 647-648 |
| Druckknopföffner | 10 | 108 |
| Druckknopfzange für Druckknöpfe | 10 | 108 |
| Druckmesser | 66 | 1047 |
| Druckmesser für Pumpen | 16 | 273 |
| Druckminderer | 16 | 326-327 |
| Drucknöpfe | 10 | 108 |
| Druckpressen für Druckknöpfe | 10 | 108 |
| Druckschalter | 14 | 207 |
| Dry-Wash | 65 | 1009 |
| Dunstabzugshauben | 50 | 868 |
| DURALAC | 65 | 1000 |
| Durchlass | 03 | 71 |
| Durchlässe für Cockpit | 17 | 343 |
| Duschbad | 32 | 548 |
| Duschboxen | 15 | 253-255 |
| Dusch-Einbaugehäuse | 15 | 256-257 |
| | | 259, 262 |
| Duschen | 15 | 253-258 |
| | | 260-264, 266 |
| Duschen | 17 | 351 |
| Duschgehäuse | 15 | 262 |
| Duschhalterungen | 15 | 263 |
| Duschköpfe | 15 | 253-257 |
| | | 260-262 |
| Duschschläuche | 15 | 266 |
| Dusch-Shampoo | 32 | 548 |
| Duschwassersammelbecken | 16 | 287-288 |
| Dyneema | 06 | 80, 82 |
| Dyneema | 08 | 97 |
| **E** | | |
| EASYLOCK | 72 | 1077-1078 |
| EasyTroller | 52 | 929 |
| Echolote | 29 | 514, 522 |
| | | 524-525, 527 |
| Edelstahlanker | 01 | 14 |
| Edelstahlbesteck | 48 | 833 |
| Edelstahlkarabiner | 09 | 103 |
| Edelstahlkette | 01 | 18-19 |
| Edelstahlnieten | 37 | 603 |
| Edelstahlrolle | 01 | 26 |
| Edelstahlschrauben | 37 | 594-600 |
| Edelstahlspanner | 07 | 94 |
| Edelstahlstifte | 37 | 601 |
| Edelstahlverbinder | 01 | 20 |
| Eimer | 36 | 591 |
| Einbau-Armaturen | 15 | 259 |
| Einbaugehäuse für Fernbedienung | 17 | 357 |
| | 31 | 542 |
| Einbau-LED-Strahler | 13 | 155 |
| Einbauleuchte | 13 | 154 |
| Einbauleuchten | 13 | 156, 158 |
| Einbaulüfter | 19 | 384 |
| Einfache Gleitspur | 44 | 731 |
| Einfacher Bugspriet | 48 | 818 |
| Einfüllhilfe | 12 | 146 |
| Einfüllstutzen | 20 | 414-418 |
| Einfüllstutzen, Schlüssel | 20 | 419 |
| Einhebel-Schaltboxen | 45 | 746 |
| Einkabelige Steuersysteme | 45 | 748 |
| Einlaßbodenheber | 38 | 629-631 |
| | | 633, 635-637 |
| Einlaßriegel | 38 | 629, 631 |
| | | 633, 637 |
| Einsteckschloß | 38 | 629 |
| Einzelstufen | 49 | 849 |
| Einziehbare Badeleiter | 49 | 848 |
| Eiswürfelmaschine | 50 | 882 |
| Elastische Anlegesysteme | 01 | 32-33 |
| Elastische Dämpfer | 01 | 32-33 |
| Elastische Kupplungen | 52 | 918 |
| Elastische Lattenroste | 48 | 837 |
| Elastische Vertäusysteme | 01 | 31 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Elektrisch betriebene Tischbeine | 48 | 815 |
| Elektrisch gesteuerte Scheinwerfer | 13 | 182 |
| Elektrische Ausrüstung | 29 | 526 |
| Elektrische Bordtoiletten | 50 | 888 |
| Elektrische Bugstrahlruder | 02 | 52-53 |
| Elektrische Handlampen | 12 | 140 |
| Elektrische Heizungen | 50 | 902 |
| Elektrische Kabelverbindungen | 14 | 227 |
| Elektrische Linearantriebe | 38 | 608 |
| Elektrische Luftpumpen | 66 | 1049-1051 |
| Elektrische Luftpumpen f. Schlauchboote | 66 | 1050 |
| Elektrische Pumpen für den Ölwechsel | 16 | 294 |
| Elektrische Seilwinde | 02 | 37, 40 |
| Elektrische Toiletten | 50 | 885 |
| Elektrische Trailerwinden | 02 | 57 |
| Elektrische Winde | 02 | 35, 38-43, 45 |
| Elektrische Winden | 02 | 57 |
| Elektrische Zubehör | 14 | 233, 236 |
| Elektrischer Flächengrill | 50 | 864 |
| Elektrischer Heißschneider | 06 | 90 |
| Elektrischer Lukenheber | 38 | 608-609 |
| Elektrisches WC | 50 | 885 |
| Elektroausrüstung | 14 | 212 |
| Elektrohähne für Treibstoff | 17 | 358 |
| Elektromaterial | 14 | 208, 210-213 |
| | | 235, 238, 240 |
| | | 244, 247 |
| Elektronik | 29 | 516-517 |
| Eektronisch gesteuerter Scheinwerfer | 13 | 181 |
| Elektronische Kühlboxen | 50 | 872 |
| Elektronischer Melder | 22 | 440 |
| Elektronisches Bewuchsschutzsystem | 65 | 1043 |
| Elektropumpen | 16 | 293-295 |
| Elektropumpen zum Ölwechsel | 16 | 295 |
| Elektrosatz für manuelle Bord-WCs | 50 | 886 |
| Elektrosirenen | 21 | 426 |
| Elektrotoiletten | 50 | 888 |
| Elephant | 16 | 278 |
| Elissa | 15 | 256 |
| Ellebì | 02 | 65 |
| Endkappen für Profilleisten | 44 | 727 |
| ENECOM | 12 | 141-142 |
| Energie | 12 | 141-142, 145 |
| Entfettungsmittel | 65 | 1022 |
| Entleerungspumpen | 15 | 269 |
| Entsalzungsanlagen | 50 | 906 |
| EPIRB | 29 | 533 |
| Epoxidharze | 65 | 1016 |
| Epoxidharze mit Härter | 65 | 1016 |
| Epsilon | 01 | 15 |
| Erdungsplatten | 29 | 526 |
| Ergonomische Sitze | 48 | 800 |
| Ergonomischer Sitz | 48 | 804 |
| Ersatzen für Luken | 19 | 381 |
| Ersatzfilter | 17 | 360 |
| Ersatzfilter für Treibstofffilter | 17 | 359 |
| Ersatzfilter Solas | 17 | 363 |
| Ersatz-Klemmfitting | 50 | 867 |
| Ersatzrad | 02 | 63 |
| Ersatzrollen | 02 | 58-59 |
| Ersatzrollen für Bugrollen | 01 | 30 |
| Ersatzsockel | 11 | 123 |
| Ersatzsockel | 41 | 690 |
| Ersatzteile | 02 | 59, 61-63 |
| | | 67-68 |
| | 41 | 690 |
| | 50 | 899 |
| | 52 | 918 |
| Ersatzteile f. Bullaugen | 19 | 387 |
| Ersatzteile f. Trailer | 02 | 59 |
| Ersatzteile für Außenborder | 52 | 931 |
| Ersatzteile für Bodenheber | 38 | 637 |
| Ersatzteile für Luken | 19 | 388-389 |
| Ersatzteile für Standardbullauge | 19 | 389 |
| Ersatzteile für Trailer | 02 | 59-63, 65-68 |
| Ersatzteile für Wasserski | 64 | 991 |
| Ersatzteile für Wasserski von DEVOCEAN | 64 | 991 |
| Ersatztoilettenbrillen | 50 | 887 |
| Ersatzventile | 22 | 444 |
| Ersatzventile | 50 | 899 |
| Ersatzventile für Schlauchboote | 22 | 444 |
| Ersatzventile für Tender | 22 | 444 |
| Erste Hilfe | 32 | 545-546 |
| | 47 | 797 |
| Erste Hilfe Kits | 32 | 546 |
| Erste-Hilfe-Kästen | 47 | 797 |
| Erste-Hilfe-Koffer | 32 | 545-546 |
| Erste-Hilfe-Set | 47 | 797 |
| Esatzteile fürLukenserien | 19 | 387 |
| EUROCOVER | 33 | 554 |
| EVINRUDE | 52 | 938 |
| EVO Winden | 68 | 1061 |
| EXIDE | 12 | 145 |
| Extra Thin | 65 | 1031 |


## F


| | | |
|---|---|---|
| Fahnenstangen | 35 | 577 |
| Fahrräder | 12 | 146 |
| Fall | 06 | 80 |
| Fall safe | 02 | 37-40 |
| Fallen | 06 | 82 |
| Fallenstopper | 72 | 1077-1078 |
| Fallschirmraketen | 30 | 536-537 |
| Fallschirmsignalraketen | 30 | 536 |
| Fallschutz für Kojen | 06 | 91 |
| Faltbare Sonnenschirme | 46 | 777 |
| Faltbares Spülbecken | 23 | 591 |
| Falteimer | 23 | 591 |
| Farben | 65 | 1017 |
| Farbroller | 65 | 1037-1038 |
| Farbsätze | 65 | 1017 |
| Fast Fit | 02 | 38-39 |
| Fast Rubber | 66 | 1044 |
| Fastmount | 10 | 112 |
| Faston | 14 | 235-237 |
| Feder | 38 | 612 |
| Federn | 01 | 32-33 |
| Federn für Steuerungen | 03 | 70 |
| Federringe aus Edelstahl | 37 | 601 |
| Feeder | 10 | 105 |
| Fender | 33 | 552-553 |
| | | 557, 559, 561 |
| | 52 | 939 |
| Fender für Bootsstege | 33 | 557-558 |
| Fenderhalter | 33 | 555 |
| Fender-Halter | 33 | 556 |
| Fenderkörbe | 33 | 555-556 |
| Fenderprofil | 44 | 732 |
| Fenderprofil für Bootsstege | 33 | 557 |
| Fenderpumpen | 33 | 557 |
| Fenderüberzug | 33 | 554, 561 |
| Fensterabzieher | 36 | 586 |
| Fensterprofilleiste | 44 | 730-731 |
| Ferbedienzüge | 45 | 742-743 |
| Ferderzugschloß | 38 | 640-642 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Fergläser | 26 | 477 |
| Fernbedienung für Ankerwinden | 02 | 48 |
| Fernbedienung für Winden | 02 | 46, 49 |
| Fernbedienungen | 02 | 47-48 |
| Fernbedienungen mit Steuereinheit | 02 | 48 |
| Fernbedienzüge | 45 | 742-743, 760 |
| Ferngläser | 26 | 477-478 |
| Fernglashalterung | 26 | 478 |
| Fernschaltboxen | 45 | 743-746 |
| Fernsteuerung | 69 | 1066 |
| Feste Rollen | 03 | 70 |
| Feste Strahler | 13 | 163 |
| Feste Tanks | 52 | 950 |
| Festmacheleinen | 02 | 51 |
| Festmachen | 01 | 26 |
| | 06 | 87 |
| | 08 | 97 |
| Festmacherklampe | 40 | 676 |
| Festmacherleinen | 06 | 84-86 |
| Feuerlöscher | 31 | 540-541 |
| Feuerschutzklappen | 17 | 357 |
| | 31 | 542 |
| Feuerschutzventile | 17 | 357 |
| Feuerzeuge | 10 | 105 |
| Filter | 17 | 360-362 |
| | | 364, 366-369 |
| Filter | 18 | 380 |
| | 52 | 952 |
| Filterschlüssel | 17 | 369 |
| Filtertrichter | 18 | 380 |
| Flachverschlüsse | 38 | 644 |
| Flaggen | 35 | 572-575 |
| Flaggenhalter | 35 | 576 |
| Flaggenleinenklampen | 40 | 677 |
| Flaggenmasten | 71 | 1071 |
| Flaggenstock | 35 | 576 |
| Flaggenstöcke | 35 | 576-577 |
| | 66 | 1045 |
| Flaggenstockhalter | 35 | 576-577 |
| | 66 | 1045 |
| Flaggentaschen | 35 | 575 |
| Flansch | 27 | 489 |
| | 52 | 923 |
| | 50 | 874 |
| Flaschenzug mit Doppelrolle | 03 | 70 |
| Flaschenzüge | 03 | 70 |
| FLATTING | 52 | 939 |
| Flechtleinen | 06 | 80, 82 |
| Flexible Leuchtstreifen | 13 | 172-173 |
| | 13 | 172-173 |
| FlexMod | 14 | 199 |
| Flöße | 22 | 446-447 |
| Flügelräder | 16 | 302, 305-307 |
| | | 309-318, 320 |
| Flügelräder | 52 | 937 |
| Fluida | 64 | 997 |
| Fluoreszierende | 13 | 171 |
| Fluoreszierende Deckenleuchten | 13 | 175 |
| FM Antennen | 29 | 510 |
| Frankreich | 32 | 546 |
| Frischwassertanks | 52 | 950 |
| Füllstandanzeiger | 50 | 894 |
| Fußbretter | 71 | 1070 |
| Fußleiste | 62 | 984 |
| Fußleiste, Relingfüße | 62 | 984 |
| Fußpumpen | 15 | 267 |
| Fußstütze | 48 | 807 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| G | | |
| Gabelhalterungen | 38 | 607 |
| Galvanische Isolatoren | 14 | 221 |
| Gangway | 48 | 820 |
| Gangwayhalterung | 42 | 698 |
| Gangways | 02 | 48 |
| | 42 | 695-697 |
| Gardinen | 19 | 396 |
| | 46 | 775 |
| Gardinen DOMETIC | 19 | 394 |
| Gardinen von DOMETIC | 19 | 391-392 |
| GARMIN | 29 | 514, 517 |
| Garmin Seekarten | 29 | 528 |
| Gasdruckfeder | 38 | 605-606 |
| Gasdruckfeder, Basis für | 38 | 607 |
| Gasdruckfedern | 38 | 604-605 |
| Gasdruckhörner | 21 | 429 |
| Gasfeuerzeuge | 10 | 105 |
| Gasflaschenbehälter | 50 | 865 |
| Gas-Grill | 48 | 828 |
| Gashahn für Gasflaschen | 50 | 867 |
| Gasherd | 50 | 864 |
| Gasmelder | 31 | 543 |
| | 50 | 867 |
| Gealcoat | 65 | 1022 |
| Geber | 27 | 486 |
| | 29 | 515-516, 521 |
| Geber Treibstoff | 27 | 483 |
| Geber Wasser | 27 | 483 |
| Geberhalter | 29 | 527 |
| Gedämpfte Schienen | 38 | 658 |
| Geflecht zur Fenderbefestigung | 06 | 87 |
| | 33 | 556 |
| Geflochtenes Kupferkabel | 14 | 229 |
| Gefrierschränke | 50 | 879 |
| Gehäuse für Batteriehauptschalter und Umwandler | 14 | 201 |
| GELCOAT | 65 | 1014, 1016 |
| Gelenke | 07 | 94 |
| Gelenkverbinder | 01 | 20 |
| General Use | 65 | 1031 |
| Generator | 12 | 141-142 |
| | 50 | 904 |
| Generatoren | 50 | 904-905 |
| Geprüfte Lichtert | 11 | 128-129 |
| Gerät | 50 | 874 |
| Geräte für Motorüberwachungsinstrumente | 27 | 486-487 |
| Geräteträger | 48 | 822 |
| Geräuschdämmung | 65 | 999-1000 |
| Geschirr | 48 | 832 |
| Geschirrspülmittel | 48 | 833 |
| Geschwindigkeitsmesser | 27 | 483 |
| Gespleißte Leinen | 01 | 22 |
| | 06 | 87 |
| Getriebemotor | 68 | 1061 |
| Getriebeöl | 65 | 1021 |
| Ghost | 40 | 673 |
| Gitterrost aus Teakholz | 71 | 1067 |
| Gläser | 48 | 832 |
| Glasfaser | 65 | 1016-1017 |
| Glasfaserreparatur | 65 | 1016 |
| Glasfaserreparaturen | 65 | 1017 |
| Glasflächen | 65 | 1022 |
| Glashalter | 48 | 834-835 |
| | 71 | 1070 |
| Glashalterungen mit Federn | 19 | 398 |
| Glassicherungen | 14 | 231 |
| Glaswischer | 36 | 588 |
| Gleitungen für Duschen I Duschen | 17 | 351 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Glocken | 32 | 549 |
| GLOMEX | 29 | 510 |
| Glühbirne | 14 | 250 |
| Glühbirnen | 14 | 249-251 |
| Glühlampen | 14 | 251 |
| GOBIUS | 27 | 489 |
| | 50 | 894 |
| GPS | 29 | 516 |
| GPS-Antennen | 29 | 516-517, 522, 535 |
| Gratingplatten aus Teakholz | 71 | 1072-1073 |
| Grauwasser | 50 | 890 |
| Griff | 49 | 843 |
| Griff für Heckplattform | 49 | 843 |
| Griffe | 41 | 684 |
| Griffe für Luken | 20 | 409 |
| Griffe für Steuerräder | 45 | 739 |
| Grill | 48 | 828, 830 |
| Grillhalterungen | 48 | 829 |
| Größere Stufen | 49 | 842 |
| Grundierung | 65 | 1036-1037 |
| GUARDIAN | 27 | 483-484 |
| | 50 | 894 |
| Gummileinen | 63 | 985-986 |
| Gummiprofilleiste für Windschutzscheibe | 44 | 732 |
| Gummisattel | 02 | 59 |
| Gummisaugnäpfen | 36 | 584 |
| Gurtbänder | 06 | 91 |
| Gurte für Großsegel | 63 | 986 |
| Gurte für Trailerwinden | 02 | 56 |
| Gürteltaschen | 23 | 452 |

## H

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Hähne | 17 | 352 |
| Hähne für Waschbecken | 17 | 350 |
| Haken | 05 | 74 |
| | 37 | 603 |
| | 38 | 656-658 |
| | 40 | 678 |
| | 58 | 976 |
| Haken für Gummiband | 66 | 783 |
| Haken für Gummileinen | 63 | 985 |
| Haken für Gummischnüre | 66 | 783 |
| Haken geeignet für Gummileinen | 63 | 985-986 |
| Hakenschrauben | 09 | 103 |
| Halbfestes Winkelstück | 17 | 344 |
| Hallterung Kühlboxen | 50 | 871 |
| Haltebügel | 02 | 61-62 |
| Haltebügel für Trailer | 02 | 61-62 |
| Halteklammern | 34 | 567 |
| Halter für Relingstütze | 41 | 686 |
| Halterung | 09 | 103 |
| | 46 | 773 |
| Halterung für Fender | 33 | 556 |
| Halterung für Fernsteuerung | 17 | 357 |
| Halterung für Persenning | 46 | 787 |
| Halterung für Reinigungskissen | 36 | 590 |
| Halterung für Rettungsinsel | 22 | 443-444 |
| Halterung für Rettungsringe | 22 | 438 |
| Halterung für Winschkurbel | 57 | 973 |
| Halterungen | 29 | 533 |
| | 38 | 607 |
| | 48 | 827 |
| Halterungen dafür | 52 | 923 |
| Halterungen für Echolot | 29 | 533 |
| Halterungen für Lichter | 13 | 179, 186 |
| Halterungen für Tender | 22 | 444 |
| Halterungen für Trailer | 02 | 60 |
| Halterungen mit Zapfen | 38 | 607 |
| Handbediengeräte | 02 | 47 |
| Handbediengeräte mit Meterzähler | 02 | 47 |
| Handbetriebene Echolote | 29 | 527 |
| Handbürste | 36 | 586 |
| Handduschen | 17 | 351 |
| | 52 | 948 |
| Handfackeln | 30 | 536 |
| Handfeuer | 30 | 536-537 |
| Handlampe | 12 | 138-139 |
| | 12 | 139-140 |
| Handlaufanschlüsse | 46 | 771 |
| Handläufe | 40 | 678 |
| | 41 | 684-685 |
| Handlaufendstück | 41 | 679-683 |
| Handläufer | 41 | 684 |
| Handlaufgriffe | 41 | 684 |
| Handlaufstutzen | 41 | 679-683 |
| Handle mate | 36 | 587 |
| Handpumpen | 15 | 267-270 |
| Handpumpen dafür | 50 | 898 |
| Handscheibenwischer | 19 | 399 |
| Handschuh | 36 | 589 |
| Handschuhe | 24 | 462 |
| Handsender für Ankerwinden | 02 | 47-48 |
| Handys | 14 | 246 |
| Harze | 65 | 1015 |
| Hebeanlage | 06 | 93 |
| Hebel | 02 | 51 |
| Hebelverschluß | 38 | 609-611, 644 |
| Hebevorrichtungen für Außenborder | 47 | 793 |
| Heckantriebe | 52 | 918 |
| Heckleuchte | 11 | 121 |
| Hecklicht | 11 | 118, 124, 134 |
| | 13 | 187 |
| Hecklichter | 11 | 125, 130, 135-136 |
| Heckschutzplatten | 45 | 751 |
| | 47 | 796 |
| Heckstrahlruder | 02 | 53 |
| Heißluftpistole | 46 | 788 |
| Heißluftpistole für Schrumpfschläuche | 14 | 239 |
| Heizung | 14 | 239 |
| Heizungen | 50 | 902 |
| Helly Hansen | 24 | 457-461 |
| Henderson | 15 | 268 |
| | 17 | 345 |
| Herd | 50 | 864 |
| Herde | 50 | 859, 862-863 |
| Herde I Backöfen | 50 | 863-864 |
| High Strenght Fastener | 65 | 1031 |
| Hitzebeständige Kabelbinder | 18 | 375 |
| Hochdruckschlauch für Staudruckmeilenzähler | 27 | 487 |
| Hochleistungsscheinwerfer | 13 | 180-181 |
| Holzoberflächen | 65 | 1022 |
| HONDA | 52 | 939 |
| Hörner | 21 | 429 |
| Hose | 24 | 458-459, 461 |
| Hosen | 24 | 458-459, 461 |
| Hufeisen-Rettungsringe | 22 | 436-437 |
| Hufeisenringe | 22 | 436-437 |
| Hull-Cleaner | 65 | 1012 |
| Hüllen für Rettungsringe | 22 | 437 |
| Hülsen | 04 | 73 |
| Hundeschwimmwesten | 22 | 441 |
| Hydraulikgetriebe | 65 | 1002 |
| Hydrauliköl | 45 | 765 |
| | 65 | 1002 |
| Hydrauliköle | 65 | 1021 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| hydraulische Anschlüsse | 17 | 331-332, 336-339, 341, 345, 351 |
| Hydraulische Steuerungen | 45 | 752-755, 757-761, 763-766 |
| Hydraulische Steuerungen, Anschlußstücke | 45 | 765 |
| Hydraulische Steuerungen, Nylonleitungen | 45 | 759, 765 |
| Hydraulische Steuerungen, Nylonrohre dafür | 45 | 762 |
| Hydrofoil | 52 | 930 |
| Hydroglass | 65 | 1023 |
| Hydrostatische Auslöser für Rettungsinseln | 22 | 443 |
| Hydrowood | 65 | 1023 |
| **I** | | |
| Identifikationschilde | 54 | 959 |
| IGLOO | 50 | 870-871 |
| Impeller | 52 | 932-937 |
| Imprägnierer | 65 | 1018 |
| Innenbeleuchtung | 13 | 155-156, 159, 162-164 |
| Inox | 20 | 415 |
| Inoxkabels | 03 | 69 |
| Inspektionsdeckel | 20 | 412-413 |
| Inspektionsklappe | 52 | 922 |
| Inspektionsleuchte | 12 | 138 |
| Inspektionsluke | 20 | 413 |
| | 20 | 406-407, 413 |
| Instrumente | 29 | 533 |
| Instrumentenhalter | 29 | 533 |
| integrierter Wandler | 29 | 527 |
| Internationaler Kode | 35 | 575 |
| iPad | 23 | 456 |
| iPad Halterung | 23 | 456 |
| Isolatoren | 14 | 199 |
| Isolierhülsen für Batterieanschlüsse | 14 | 226 |
| Italwinch | 02 | 43-45 |
| **J** | | |
| Jabsco | 16 | 275 |
| JABSCO | 50 | 884-886 |
| Jacke | 24 | 458-461 |
| Jacken | 24 | 458-460 |
| JOHNSON | 52 | 938 |
| **K** | | |
| Kabel | 05 | 76 |
| | 14 | 227, 239 |
| | 29 | 511 |
| | 45 | 749 |
| Kabelanschlüsse | 14 | 226 |
| Kabelbinder | 18 | 373-375 |
| Kabeldurchlaß | 03 | 70-71 |
| Kabeldurchlaß mit Binder | 03 | 71 |
| Kabeldurchlaße | 03 | 70 |
| Kabeldurchlässe | 14 | 243 |
| Kabelführungen | 14 | 242-243 |
| Kabelhalterungen | 18 | 373 |
| Kabelklampe | 40 | 670 |
| kabelloses Ladegerät | 14 | 245-246 |
| Kabelschlauch | 14 | 238 |
| Kabelschläuche | 14 | 238 |
| | 16 | 328 |
| Kabelschuhe | 14 | 228 |
| Kabel-Ummantelung | 14 | 238-239 |
| Kabelurchlaß | 03 | 71 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Kabelverbindungen | 14 | 237 |
| Kaffeekapselständer | 71 | 1068 |
| Kai-Steckdosen | 14 | 193 |
| Kai-Wassereinlass | 16 | 326 |
| | 16 | 327 |
| Kalibrierte Kette | 01 | 18 |
| Kampfstühle | 48 | 802 |
| Kappe | 24 | 461 |
| Karabinerhaken | 05 | 74 |
| | 08 | 99 |
| | 09 | 100-103 |
| | 68 | 1055 |
| Karabinerhaken Edelstahl | 05 | 74 |
| Karabinerhaken für Reling | 05 | 74 |
| Kartenarbeit | 26 | 478-479 |
| Kartenleuchte | 13 | 167 |
| Kartenleuchten | 13 | 167 |
| Kartenplotter | 29 | 514, 516-517 |
| Kartentischleuchten | 13 | 167 |
| Kästen | 20 | 408 |
| Kauschen | 05 | 76 |
| Keji | 15 | 256-257, 262 |
| Keji II Continuum Flow | 15 | 257, 262 |
| Kerzen | 47 | 797 |
| Kerzenschlüssel | 47 | 797 |
| Kette | 01 | 18-19, 23 |
| Kette AISI 316 | 01 | 18 |
| Ketten | 01 | 22-23 |
| | 02 | 51 |
| Kettenmarkierung | 01 | 23 |
| Kettenmarkierung Osculati | 01 | 23 |
| Kettenmarkierungen | 01 | 23 |
| Ketten-Notglieder | 01 | 21 |
| Kettennuss | 02 | 35-43, 45 |
| Kettenschäkel | 01 | 19, 23 |
| Kettenschloss | 02 | 51 |
| Kettenstopper | 01 | 22 |
| Kettenwirbelschäkel | 01 | 21 |
| Kettenzählwerk | 01 | 23 |
| KHOLER | 52 | 939 |
| Kielhalter | 02 | 59, 61-62 |
| Kippschalter | 14 | 207 |
| Kissen | 24 | 463 |
| Kissenhalter | 10 | 108 |
| Klampe | 40 | 670, 672-673, 676 |
| | 66 | 1044 |
| Klampen | 40 | 667-671, 673, 675-678 |
| | 67 | 1053 |
| | 71 | 1070 |
| Klampen, Unterlegscheiben für | 40 | 667-669 |
| Klappbare Augplatten | 39 | 664-665 |
| klappbare Classic/LED Lampenschäfte | 11 | 122 |
| Klappbare Gangways | 42 | 697 |
| Klappbare Lampenschäfte | 11 | 114-115, 118-119, 122 |
| Klappe | 52 | 922 |
| Klappsitz | 48 | 804 |
| Klebeband | 46 | 789 |
| Klebeband für Dichtungen von Bullaugen | 19 | 398 |
| Klebeband für Segel | 10 | 106-107 |
| Klebebänder | 65 | 1029-1031, 1033-1034, 1038 |
| Kleber | 65 | 1000, 1007, 1033 |
| Klebstoff | 65 | 1033 |
| Klebstoffe | 65 | 1000 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| ..... | .... | 1006-1009, 1033 |
| Klebstoffe | 66 | 1052 |
| Klebstoffe für Treadmaster | 65 | 1033 |
| Kleider | 24 | 461 |
| Kleiderhaken | 38 | 656-657 |
| ..... | 14 | 229-230 |
| Klemmleisten, wasserdicht | 14 | 229 |
| Klettverschlußband | 65 | 1029 |
| Klimaanlagen | 50 | 903-904 |
| Klinometer | 26 | 479 |
| Klo | 50 | 883 |
| Klüsen | 01 | 30 |
| Knauf Für Türen | 38 | 648 |
| Knebel für Außenborder | 52 | 931 |
| Knöpfe | 10 | 109, 111 |
| Kocher | 50 | 858 |
| Kocher I Kochfelder | 50 | 858 |
| Kochfelder | 50 | 858-863, 868 |
| Kochgefäße | 48 | 833 |
| Kochset | 48 | 833 |
| Kohlenmonoxid-Detektor | 31 | 543 |
| kompakte Lüfter | 13 | 155 |
| Kompasse | 25 | 466-476 |
| konische Leckstopfen | 22 | 441 |
| Kontrolleuchten | 12 | 138 |
| Kontrollleuchten für Armaturenbrett | 14 | 214 |
| konzentrierte Reiniger | 65 | 1017 |
| Kraftstoffanzeiger | 27 | 488-489 |
| ..... | 50 | 894 |
| Kraftstofffilter | 17 | 369 |
| Kraftstofffüllstandsgeber | 27 | 489 |
| Kraftstoffschwimmer | 27 | 486 |
| Kraftstoffstandsensoren | 27 | 486 |
| Kraftstofftank-Schwimmer | 27 | 488-489 |
| ..... | 50 | 894 |
| Kraftstofftrichter | 18 | 380 |
| ..... | 20 | 421 |
| Kraftstoff-Wasserabscheider | 17 | 362 |
| Kübel | 23 | 591 |
| Kugelgelagerte Laufschiene für Schubladen | 38 | 658 |
| Kugelhähne | 17 | 331, 335, 341 |
| Kugelventile I Rolläden | 50 | 899 |
| Kühl-/Gefrierschränke | 50 | 872 |
| Kühlboxen | 50 | 870-872 |
| Kühlboxen mit harter Schale | 50 | 870 |
| Kühler | 50 | 874 |
| Kühlschränke | 50 | 872-882 |
| Kühlschränke | 50 | 878, 880 |
| Kühlschränke, Spannungswandler für | 50 | 881 |
| Kühltaschen | 50 | 871 |
| Kühltruhen | 50 | 880 |
| Kunststoffleuchten | 11 | 121 |
| Kunststofflichter | 11 | 118 |
| Kupferanschlüsse | 14 | 228 |
| Kupferleitungen | 17 | 369 |
| ..... | 45 | 765 |
| Kupferplatte | 14 | 229 |
| Kupplungskugel | 02 | 64 |
| Kupplungskugel für Trailer | 02 | 64 |
| Kursdreieck | 26 | 478 |
| Kursübertrager | 26 | 479 |
| Kurzgliedrige Kette | 01 | 19 |

## L

| | | |
|---|---|---|
| LABCRAFT | 13 | 167, 172, 175 |
| Lack | 65 | 1043 |
| Lacke | 52 | 939 |
| ..... | 65 | 1037 |
| Lackfarben für Motoren | 52 | 938 |
| Ladegerät | 14 | 201, 245-246 |
| Ladegeräte | 14 | 216-218, 223 |
| Laderegler | 12 | 142 |
| Ladeverteiler | 14 | 222 |
| Lagekorrektoren | 51 | 908-911 |
| ..... | ..... | 913-914 |
| Laguna | 13 | 164 |
| Lampe | 12 | 140 |
| Lampen | 11 | 113 |
| ..... | 13 | 156, 159 |
| ..... | ..... | 162-164 |
| ..... | 14 | 250-251 |
| Lampenschäfte | 11 | 114-120, 122 |
| Landanschlüsse | 16 | 326-327 |
| Lattenrost für Betten und Kojen | 48 | 837 |
| Latzhose | 24 | 461 |
| Lautsprecher | 29 | 498-501 |
| Lazy Jack | 67 | 1053 |
| LE CROSSE | 28 | 494 |
| LE300 | 12 | 142 |
| Leckstopfen | 22 | 441 |
| LED | 02 | 66-67 |
| ..... | 12 | 138-139 |
| ..... | 13 | 155-156, |
| ..... | ..... | 163, 166 |
| ..... | ..... | 168-172, 177 |
| ..... | 48 | 826 |
| LED-Birnen | 14 | 250 |
| LED-Deckenleuchte | 13 | 150 |
| LED-Deckenleuchten | 13 | 155-156 |
| ..... | ..... | 158, 160, 175 |
| LED-Glühbirne | 14 | 250 |
| LED-Handlampe | 12 | 138-139 |
| LED-Handlampen | 12 | 139-140 |
| LED-Handleuchte | 12 | 139 |
| LED-Lampen | 13 | 156, 164 |
| LED-Lampen | 14 | 250-251 |
| LED-Lampen Set | 02 | 67 |
| LED-Leuchten | 12 | 138 |
| ..... | 13 | 155, 159 |
| ..... | ..... | 167-170, 177, 188 |
| ..... | 48 | 826 |
| ..... | 49 | 843 |
| LED-Leuchtkörper | 14 | 251 |
| LED-Leuchtstreifen | 13 | 172-173 |
| LED-Lichter | 02 | 66-67 |
| ..... | 11 | 124, 134 |
| ..... | 13 | 175, 184 |
| LED-Navigationslichter | 11 | 132-133 |
| LED-Orientierungsleuchte | 13 | 150-151 |
| LED-Orientierungsleuchten | 13 | 149-150, 153 |
| ..... | ..... | 156, 158-159 |
| ..... | ..... | 164, 167, 176 |
| LED-Scheinwerfer | 11 | 134 |
| ..... | 13 | 170, 177 |
| ..... | ..... | 184-185, 187 |
| LED-Stäbe | 13 | 172 |
| LED-Strahler | 13 | 155, 164 |
| ..... | ..... | 168-169 |
| ..... | 48 | 826 |
| ..... | 13 | 172 |
| LED-Taschenlampe | 12 | 139 |
| LED-Taschenlampen | 12 | 139 |
| Leine für Bojen | 33 | 561 |
| Leine mit Kette | 02 | 51 |
| Leinen | 02 | 51 |
| ..... | 05 | 76 |
| ..... | 06 | 80, 82-91 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| | 33 | 556 |
| Leinen von Marlow | 06 | 82 |
| Leinenhaken | 34 | 568 |
| Leinen-Kettenverbinder | 01 | 21 |
| Leinenschneider | 52 | 947 |
| Leinenschoner | 06 | 89 |
| Leinenschoner aus Cordura | 06 | 89 |
| Leinenschutz | 06 | 90 |
| Leinensperre | 40 | 674 |
| Leinenwerfer "Affenfaust" | 23 | 457 |
| leistungsstarke Scheinwerfer | 13 | 182 |
| Leiter | 59 | 978 |
| Leiterhaken | 38 | 627 |
| Leitern | 49 | 849-852 |
| Leitern für Badeplattform | 49 | 842, 846-847 |
| LENCO | 38 | 608 |
| LENCO Zylinder | 51 | 912 |
| Lenkgetriebe | 45 | 748 |
| Lenkrad | 45 | 737 |
| Lenzstopfen | 18 | 376-378 |
| Lenzsysteme | 18 | 378 |
| Leselampen | 13 | 164 |
| Leuchtbojen | 30 | 538 |
| Leuchte | 12 | 139 |
| | 13 | 166, 169 |
| Leuchten | 11 | 121 |
| | 12 | 140 |
| | 13 | 148, 154-156 |
| | | 159, 167-169, 180 |
| | 14 | 250-251 |
| | 30 | 539 |
| | 48 | 826 |
| Leuchten für Badeleitern | 13 | 188 |
| | 49 | 843 |
| leuchtende Schwimmbojen | 30 | 538 |
| Leuchtmittel | 14 | 250 |
| Leuchtsignale | 22 | 435 |
| Leuchtstäbe | 13 | 171-172 |
| Leuchtstangen | 11 | 118, 121, 125 |
| | 13 | 172, 176 |
| Levitene | 02 | 51 |
| Lewmar | 01 | 14-16 |
| LEWMAR | 02 | 35-42, 46 |
| | | 48, 51-53 |
| Lewmar | 19 | 384-389 |
| LEWMAR | 53 | 954 |
| | 68 | 1056 |
| | | 1058-1061, 1064 |
| | 69 | 1066 |
| LEWMAR Anker | 01 | 15-16 |
| LFX | 01 | 16 |
| LFX Anker | 01 | 16 |
| Lichter | 02 | 65-67 |
| | 11 | 118, 121 |
| | | 124-125, 130 |
| | | 134-136 |
| Lichter | 13 | 170, 175 |
| | | 177, 179, 184 |
| | | 186-187 |
| | 14 | 251 |
| Lichter aus Polykarbonat | 11 | 125, 130 |
| | | 134-136 |
| Lichter für Rollbar | 13 | 179, 186 |
| Lichter für Trailer | 02 | 65-67 |
| Lippklampe | 40 | 671, 675, 678 |
| Lippklampen | 40 | 669-671 |
| | | 674-677 |
| | 58 | 977 |
| Liqui Moly | 65 | 1003-1005 |
| Lithiumbatterien | 12 | 143 |
| Littelfuse | 14 | 198-199, 234 |
| Logge | 29 | 524-525 |
| Log-Geber, Windstationen, Echolote | 29 | 524 |
| Logs | 29 | 528 |
| lösbare Kabelbinder | 18 | 375 |
| Löschdecken | 31 | 540 |
| Lufteinlässe | 53 | 954 |
| Luftentfeuchter | 52 | 952 |
| Lüfter | 13 | 155 |
| | 16 | 323 |
| | 20 | 420 |
| | 53 | 953-958 |
| Lüftergitter | 53 | 955 |
| Luftfilter | 17 | 368 |
| Luftmatratzen | 64 | 996 |
| Luftpumpe | 33 | 557 |
| | 66 | 1048 |
| | 66 | 1048-1051 |
| Luftpumpen / Luftabsauger | 66 | 1049 |
| Luftpumpen für Schlauchboote | 66 | 1048-1049 |
| Luftschläuche für Absauggebläse | 16 | 322 |
| Lüftungen | 53 | 953 |
| Lüftungsgebläse | 16 | 323 |
| Lüftungsgitter | 46 | 788 |
| | 53 | 953-956 |
| Lüftungspumpen für Fischbassins | 16 | 290-292 |
| Lüftungssegel | 23 | 456 |
| Luken | 19 | 385-386 |
| | 20 | 409 |
| Luken, Ersatzen für | 19 | 381 |
| | 19 | 388-389 |
| Lukeneinstiege | 19 | 385 |
| Lukeneinstiege Bomar | 19 | 382 |
| Lukeneinstiege von LEWMAR | 19 | 385-386 |
| Lukeneinstiegsschutz | 19 | 396 |
| Lukenserien, Ersatzteile für | 19 | 387 |


## M


| | | |
|---|---|---|
| MAFRAST | 36 | 585-586 |
| MAGMA | 48 | 828 |
| Magnetschlösser | 38 | 650 |
| Magnetventil für Treibstoff | 17 | 358 |
| Magnetventile für WC l Magnetventile für Toiletten | 50 | 892 |
| Magnetverschlüsse | 38 | 644 |
| Malerbedarf | 65 | 1037-1038 |
| Man Over Board | 29 | 533 |
| Man overboard | 30 | 538-539 |
| Mann über Bord | 22 | 440 |
| Manometer | 66 | 1047 |
| Manövrierfähigkeit | 02 | 52 |
| Manuelles WC | 50 | 884 |
| Mares | 64 | 997 |
| Marine | 32 | 548 |
| Marine Dusch-Shampoo | 32 | 548 |
| Marine Seife | 32 | 548 |
| Marine Shampoo | 32 | 548 |
| MARINER | 52 | 938 |
| Markierungsschilder | 27 | 486 |
| Marlin | 65 | 1042 |
| Marlow | 06 | 80-82 |
| MARLOW | 08 | 97 |
| Marlow Leinen | 06 | 78-82, 84 |
| Marlpfrieme | 10 | 106 |
| Marlspieker | 10 | 106 |
| Masseplatten | 14 | 229 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Masseplatten | 52 | 927 |
| Master Moorings | 01 | 32-33 |
| Mastklampen | 67 | 1053 |
| Mastleuchten | 13 | 184 |
| Mastlicht | 11 | 118, 121 |
| Mastlichter | 11 | 124-125 |
| | | 130, 134-136 |
| Mastplatten | 58 | 975-976 |
| Mastrutscher für Besan | 58 | 976 |
| Maststufen | 59 | 978 |
| Matten | 23 | 457 |
| Medikamentenkästen | 32 | 546 |
| | 47 | 797 |
| Medizinische Ausrüstung | 32 | 545-546 |
| | 47 | 797 |
| Medizinkasten | 32 | 545-546 |
| Mega | 14 | 234 |
| Mega Xenon | 13 | 181 |
| Megaphone | 21 | 427 |
| Mehrfach-Schlauchanschluss | 17 | 346 |
| Mehrzweckbildschirm | 29 | 521 |
| Mehrzweckwerkzeug | 10 | 104 |
| MERCURY | 52 | 938 |
| Messer | 10 | 104 |
| Messing-Unterlegscheiben | 17 | 334 |
| Messingventile | 36 | 584 |
| Meterzähler | 02 | 48 |
| Meterzähler für Ankerwinden | 02 | 48-49 |
| Microlux | 13 | 175 |
| Minipaddel | 34 | 564 |
| Mischbatterien I Wasserhähne | 17 | 352-354 |
| Mischbetterien | 15 | 259 |
| Mittelrolle | 02 | 59, 61-62 |
| MOB | 30 | 538-539 |
| Modulare Tanks | 52 | 926, 950 |
| Modulare Treibstofftanks | 52 | 926 |
| moduläres System | 40 | 670 |
| Monster Tower | 48 | 826-827 |
| Montagesystem für Paneele | 10 | 112 |
| Morosini | 45 | 741 |
| Moskitonetz | 19 | 382 |
| Motorabdeckung | 46 | 780-783 |
| Motorbalge | 43 | 701-702 |
| Motorbetiebene Pumpen | 16 | 297 |
| | 16 | 296-301 |
| Motorböcke | 47 | 795 |
| Motoren-Kupplunsstangen | 45 | 751, 753, 762 |
| Motorenöle | 65 | 1003, 1005 |
| Motorenölfilter | 17 | 364 |
| Motorfußüberzüge | 52 | 929 |
| Motorhalterung | 47 | 791 |
| Motorhalterung | 71 | 1071 |
| Motorhalterungen | 47 | 790-793 |
| Motorheber | 47 | 792 |
| Motorölfilter | 17 | 366, 368 |
| Motorüberwachungsinstrumente | 27 | 480-481, 483-489 |
| | 50 | 894 |
| | 27 | 484 |
| Mückennetz | 19 | 397 |
| Muffen | 14 | 239 |
| Multifunktionsinstrumente | 27 | 480 |
| Multifunktionsschlüsse | 08 | 99 |
| Mundstück | 64 | 996 |
| Muringbojen | 01 | 34 |
| Muttern | 45 | 760 |
| Mütze | 24 | 461 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| **N** | | |
| Nabigationslichter | 11 | 118 |
| NANNI | 52 | 938 |
| Naphtafilter | 17 | 364, 366 |
| Navi light | 11 | 113 |
| Navigation | 26 | 479 |
| Navigations Set | 26 | 479 |
| Navigationsinstrument | 28 | 491 |
| Navigationsinstrumente | 28 | 490, 492 |
| Navigationslichter | 11 | 115, 117-118 |
| | | 120-126, 128-136 |
| Navigationslichter | 13 | 184, 187 |
| Navigationslicht-Kontrolle | 27 | 482 |
| Navigationslineale | 26 | 479 |
| Navigationssysteme | 29 | 517 |
| Navigations-Zeichenset | 26 | 479 |
| Navimount | 11 | 113 |
| Navionics Seekarten | 29 | 529 |
| NAVISAFE | 11 | 113 |
| Nebelhorn | 21 | 428 |
| Nebelhörner | 21 | 428 |
| Neon | 13 | 171 |
| Neoprenstroffe | 66 | 1051 |
| New Edge | 16 | 326 |
| Night Eye | 13 | 180 |
| NMEA Steckverbindungen 2000 | 27 | 487 |
| Norcross | 29 | 527 |
| Notfallblitzlicht | 12 | 140 |
| Notglieder | 02 | 51 |
| Notleuchte | 12 | 138 |
| Notsender | 29 | 533 |
| Notsignale | 30 | 536-537 |
| Notsignalsender | 29 | 533 |
| Notstopfen | 22 | 441 |
| Notvorrichtungen | 29 | 533 |
| **O** | | |
| Obermaterial | 64 | 997 |
| Oceanair | 19 | 392 |
| OCEANAIR | 50 | 900-901 |
| Oceansouth | 46 | 786 |
| Öko-Hörner | 21 | 429 |
| Öl | 65 | 1002 |
| Ölabsaugpumpen | 15 | 269 |
| Ölbindemittel | 65 | 1014 |
| Old Marina Lampen | 32 | 549 |
| Öldruckgeber | 27 | 486 |
| Öle | 65 | 1002-1003 |
| | | 1005, 1021 |
| Ölfilter | 17 | 364, 366-368 |
| Ölwechselset | 16 | 292 |
| Ölwechsel-Set | 16 | 295 |
| Ölzeug | 24 | 461 |
| OMC | 52 | 938 |
| One-Wrap | 65 | 1031 |
| Opferanoden | 43 | 706-707 |
| | | 709, 711, 717 |
| Opferanoden I Zinkanoden | 43 | 703-726 |
| Orca | 66 | 1051 |
| Orchid | 02 | 44 |
| Orientierngsleuchten | 13 | 152 |
| Orientierungsleuchte | 13 | 170 |
| Orientierungsleuchten | 13 | 148-154, 156 |
| | | 158-159, 162-164 |
| | | 167-168, 170-172 |
| | | 176-177 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| | 48 | 826 |
| | 13 | 175 |
| | 13 | 149, 152 |
| | 13 | 150 |
| Orizon | 13 | 172 |
| Ortungsgeräte | 29 | 535 |
| Ösenschrauben | 09 | 103 |
| Ovale Rohre | 41 | 683 |
| Overboard | 30 | 538-539 |
| **P** | | |
| Package | 02 | 52 |
| Paddel | 34 | 564-566 |
| Paddelbrett | 64 | 992 |
| Paddeln | 44 | 732 |
| Pad-Eye | 39 | 664 |
| Papiertücher | 65 | 1014 |
| Papiertuchspender | 65 | 1014 |
| Parallelen mit Rollen | 26 | 478 |
| Parallelschaltvorrichtung für Batterien | 14 | 221 |
| Peilkompasse | 25 | 476 |
| Pelikan | 05 | 74 |
| Pelikanhaken | 05 | 74 |
| Persenning | 46 | 783-788 |
| Persenning für offene Boote | 46 | 784 |
| Persenning für Schlauchboote / Tender | 46 | 784 |
| Persenning Lüfter | 46 | 787 |
| Persenninge | 46 | 786 |
| Persenningköpfe | 37 | 601-602 |
| Persennings | 46 | 779 |
| Persenningspanner | 37 | 602 |
| Persenningstütze | 46 | 771-772, 779 |
| persönliche Ausrüstung | 24 | 461 |
| Pianosa | 45 | 741 |
| Pinnenausleger | 60 | 979-980 |
| Pinnenverlängerung für Außenbordmotoren | 45 | 751 |
| Pinnenverlängerungen | 60 | 979-980 |
| Pinsel | 65 | 1037 |
| Pipette für Staudruckmeilenzähler | 27 | 487 |
| Planen | 46 | 774-775, 786 |
| Planen für Schlauchboote | 46 | 786 |
| Plankenbefestigung | 38 | 633, 635 |
| Plankenhalter | 38 | 631 |
| Plankenheber | 38 | 631, 633, 635 |
| Plastic Coins | 65 | 1031 |
| Platte mit Karabiner | 09 | 103 |
| Plattenbefestigung | 10 | 112 |
| Plattenvorreiber | 38 | 630 |
| Plattformen | 48 | 819-820 |
| PLB | 29 | 533 |
| Plissée-Rollo | 19 | 391 |
| Poliglass | 65 | 1022 |
| Polis Deckenleuchten | 13 | 158 |
| Polish | 65 | 1023-1026 |
| Politur | 65 | 1009, 1023 |
| Polituren | 65 | 1022 |
| Poller | 40 | 670 |
| | | 672-673, 677 |
| Poloshirt | 24 | 457 |
| Polo-Shirt | 24 | 457 |
| Polyester-Bänder | 06 | 92 |
| Polyesterleinen | 06 | 80 |
| Polyestersegelgarn | 10 | 105 |
| Polyform | 33 | 559 |
| Polyform-Fender | 33 | 550-551 |
| Portable GPS units | 29 | 518 |
| Portofino | 45 | 741 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Positionslichter | 02 | 65-66 |
| | 11 | 125, 130, 135 |
| Power Trim | 27 | 484 |
| Pressluftflaschenhalterung | 47 | 798 |
| Presszange | 04 | 73 |
| Princeton | 12 | 140 |
| Pro series | 02 | 35 |
| Procion | 13 | 159 |
| Professionell | 12 | 145 |
| Profilleiste | 44 | 728-730 |
| Profilleisten | 44 | 727-728 |
| PROLOC | 65 | 1008 |
| Propspeed | 65 | 1043 |
| Pufferdübel | 52 | 918 |
| Pumpe | 16 | 293 |
| Pumpe für Ölwechsel | 16 | 295 |
| Pumpen | 16 | 272-273 |
| | | 275-276 |
| | | 278-279 |
| | | 283-284 |
| | | 288-289, 292, 301 |
| | 18 | 379 |
| | 52 | 928 |
| Pumpen für das Säubern des Decks | 16 | 274 |
| Pumpen zum Ölabsaugen | 16 | 292 |
| Pumpen zum Säubern des Decks | 16 | 272 |
| Pumpenanschlüsse | 17 | 344 |
| Pumpenfilter | 16 | 275 |
| Pury Tabs | 50 | 901 |
| Putzmittel | 65 | 1009-1010 |
| Pyrotechnik | 30 | 536-537 |
| **Q** | | |
| Querstrahlsteueranlage | 02 | 53 |
| Quick Fit | 10 | 112 |
| Quick-Stop-Schalter | 14 | 208 |
| **R** | | |
| RACOR | 17 | 360, 362 |
| RACOR Ersatzkartuschen | 17 | 362-363 |
| Radarantennen | 29 | 522 |
| Radarreflektoren | 32 | 544 |
| Räder | 02 | 59, 61-63 |
| Räder Bootstrailer | 02 | 64 |
| Räder für Motorböcke | 47 | 795 |
| Radio | 29 | 495 |
| Radio FM | 29 | 495 |
| Radio mit Fernbedienung | 29 | 495 |
| Radioblenden | 29 | 498 |
| Rahmen für Schalter | 14 | 203, 205 |
| Ratschenverschlußspanngurten | 63 | 987 |
| Rauchsignale | 30 | 536 |
| Raumbeleuchtung | 13 | 148, 159 |
| | | 162-164, 172-173 |
| Raumbeleuchtungen | 13 | 167 |
| RAYMARINE | 29 | 521-525 |
| RAYMARINE Antennen | 29 | 522 |
| Red Oil | 65 | 1002 |
| Redance | 05 | 76 |
| Reflektierende Klebebänder | 33 | 560 |
| Reflektierende Rettungsringe | 22 | 434 |
| Reflektorstreifen | 22 | 440, 443 |
| Regenbekleidung | 24 | 461 |
| Regenschutz für T-TOP | 48 | 825 |
| Regler | 12 | 142 |
| reibungsbeständige Klebebänder | 65 | 1030 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Reiniger | 65 | 1009, 1012 |
| | | 1017-1019 |
| Reinigung | 16 | 272 |
| Reinigungsbürste | 36 | 586 |
| | 36 | 591 |
| Reinigungskissen | 36 | 590 |
| | 19 | 384 |
| Reinigungsmittel | 52 | 952 |
| | 65 | 1004, |
| | | 1009-1014 |
| | | 1017-1020 |
| | | 1022, 1027-1028 |
| Reinigungsmittel | 66 | 1051-1052 |
| Reinigungsmittel für Glaskeramik-Kochfelder | 48 | 833 |
| Reinigungsmittel für Grill | 48 | 833 |
| Reinigungsmittel für Kochfelder | 48 | 833 |
| Reinigungsset | 36 | 583-590 |
| Reinigungstabletten | 50 | 901 |
| Reinigungszubehöre | 36 | 589 |
| Relais | 14 | 201 |
| Reling | 41 | 687 |
| Relingnetz | 06 | 91 |
| Relings | 71 | 1070 |
| Relingschoner | 24 | 462 |
| Relingsfuß | 41 | 687 |
| Relingsschutz | 23 | 455 |
| Relingstütze | 41 | 686 |
| Relingstützen | 41 | 687 |
| Relingstutzenhalter | 41 | 681, 683 |
| Remove Gel | 65 | 1012 |
| Reparatur Glasfaser | 65 | 1016 |
| Reparaturset für Segel | 10 | 105 |
| Rettungsblinklichter | 11 | 136 |
| Rettungsgürtel | 22 | 430, 432, 434 |
| Rettungsinsel | 22 | 441 |
| Rettungsinsel Montage-Set | 22 | 443-444 |
| Rettungsleiter | 49 | 852-853 |
| Rettungsleuchte | 22 | 440 |
| Rettungsleuchten | 30 | 538-539 |
| Rettungsleuchtenhalter | 30 | 538 |
| Rettungsringe | 22 | 434-435 |
| | | 438-440 |
| Rettungsringe für Kinder | 22 | 430-431 |
| Rettungsringe, Schutzbezüge für | 22 | 434 |
| Rettungsringleine | 22 | 438-439 |
| Rettungsringleinen | 22 | 439 |
| Rettungsschwimmer | 22 | 439 |
| Rettungsweste | 22 | 430 |
| Rettungsweste Kinder | 22 | 430 |
| Rettungswesten | 22 | 430-431, 439 |
| Rettungswesten für Hunde/Katzen | 22 | 441 |
| Rettungswesten für Kinder | 22 | 430-431 |
| Riegel | 38 | 611, 643-644 |
| Riemen | 34 | 565-566 |
| Riemenscheiben | 55 | 967 |
| Ringe | 03 | 71 |
| | 39 | 664 |
| Ringe aus rostfreiem Edelstahl | 39 | 666 |
| Ringhalterung | 39 | 663 |
| RIVIERA Kompasse | 25 | 466-472 |
| Rohr aus Aluminium | 41 | 683 |
| Rohre aus Stahl | 41 | |
| Rohreschellen | 18 | 373 |
| Rohrklemmen | 37 | 603 |
| Rohrleuchten | 13 | 171-172 |
| Rokk | 14 | 245-246 |
| Roll-Bar | 48 | 822 |
| Rolle Reflektorstreifen | 22 | 440 |
| Rollen | 01 | 26 |
| | 02 | 59, 61-63 |
| | 03 | 70 |
| Rollen für Bootsanhänger | 02 | 58-59 |
| Rollen für Trailer | 02 | 59-61, 63, 65-66 |
| Rollfockanlage | 57 | 974 |
| Rollläden | 17 | 335, 341 |
| Rollreffanlage | 57 | 974 |
| Rosetten | 38 | 656 |
| ROUND-ALU | 48 | 815 |
| Rubrails | 44 | 727-728 |
| Rückenstütze | 24 | 462 |
| Rückholen | 55 | 965 |
| Rückholer | 55 | 965-966 |
| | 68 | 1055, 1058 |
| Rücklichter | 02 | 65-67 |
| Rucksack | 23 | 452 |
| Rückschlagventile | 17 | 334, 346 |
| Rückspiegel | 48 | 827 |
| | 64 | 990 |
| Rückstangen | 02 | 67 |
| Rückstrahler | 02 | 68 |
| Ruder | 34 | 565 |
| | 45 | 736, 738-740 |
| Ruderbeschläge | 59 | 976 |
| Ruderbuchsen | 34 | 568 |
| Ruderdolle | 34 | 570 |
| Ruderdollen | 34 | 568-570 |
| Ruderhalterung | 34 | 568-570 |
| Ruderlagenanzeiger | 45 | 740 |
| Rudermanschette | 34 | 568 |
| Rundumleuchten | 11 | 118, 121 |
| Rundumlicht | 11 | 113, 118 |
| Rundumlichter | 11 | 124-125 |
| | | 130, 134-136 |
| Rutenhalter | 41 | 693 |
| Rutschfeste Klebebänder | 49 | 853 |
| Rutschsicherung | 49 | 853 |


## S


| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Sail Ties | 63 | 986 |
| Sailing-Nockschoner | 57 | 974 |
| Salingleuchten | 13 | 184 |
| Saling-Nockschoner | 57 | 973 |
| Salingschoner | 57 | 974 |
| Sammelrettungsinseln | 22 | 441-443 |
| Sammelschiene | 14 | 230 |
| Sammeltank | 16 | 287 |
| Sanitäranlagen | 50 | 883, 890, 898 |
| Sanitäranlagen | 52 | 923 |
| Sanitärausstattung | 50 | 893 |
| sanitäre Anlagen | 50 | 887 |
| Sanitärschlauche | 18 | 371 |
| Sanitätanlagen | 50 | 901 |
| Sattel | 02 | 59 |
| Sauerstoffapparate für Fischbassins | 16 | 291 |
| Saugkörbe | 17 | 344 |
| Saugpumpen | 15 | 269 |
| | 52 | 920 |
| SCANSTRUT | 14 | 242, 245-246 |
| Schäfte | 11 | 118, 121 |
| Schäkel | 01 | 19 |
| | 02 | 51 |
| | 08 | 97-99 |
| Schäkelöffner | 09 | 101 |
| Schalensitze | 48 | 799-804 |
| Schalldämmung | 65 | 999 |
| Schalldämpfer | 51 | 914, 916 |
| Schalldämpfplatten | 65 | 998-999 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Schallgeber | 21 | 422 |
| Schallschutz | 65 | 998-1000 |
| Schallschutzplatten | 65 | 998-1000 |
| Schaltbretter für Ankerwinden | 02 | 49-50 |
| Schalter | 14 | 200, 202-208 |
| | | 210-213, 248-249 |
| | 16 | 285 |
| Schalter aus Stahl | 14 | 205 |
| Schalter für Ankerwinden | 02 | 46-47 |
| Schaltpaneele | 02 | 53 |
| | 14 | 211, 213 |
| Schalttafel | 14 | 210-213 |
| Schalttafel für Pumpen | 16 | 286-287 |
| Schalttafeln | 14 | 210-212 |
| Schaltwippen für Schalter | 14 | 202 |
| Scharnier | 38 | 626 |
| Scharniere | 38 | 613-622 |
| | | 624-627, 630 |
| | 50 | 870 |
| | 71 | 1072 |
| Schaum | 65 | 1009 |
| Schaumfilter für Tankeinfüllstutzen | 20 | 421 |
| Scheibenreinigungsset | 36 | 586 |
| Scheibenwäscher | 36 | 588 |
| Scheibenwaschset | 19 | 403 |
| Scheibenwischer | 19 | 399-403 |
| Scheibenwischer, Bedienungsschalter für | 19 | 403 |
| Scheibenwischer, Blätter für | 19 | 400 |
| Scheibenwischer, Scheibenwischerblatthalterungen | 19 | 399 |
| Scheibenwischer, Teleskoparme für | 19 | 400 |
| Scheinwerfer | 02 | 65-67 |
| | 11 | 118, 125 |
| | | 128-130, 135 |
| | 13 | 177-187 |
| Scheinwerfer auf Polykarbonat | 11 | 118 |
| Schellen | 18 | 372-374 |
| Schenker | 50 | 906 |
| Schenker Zen | 50 | 906 |
| Schernier | 38 | 626 |
| Scherniere | 38 | 624, 626, 642 |
| Schieber | 17 | 335 |
| Schiene für Sitze | 48 | 808 |
| Schienen | 61 | 982 |
| | 62 | 983-984 |
| | 68 | 1058 |
| Schienen für Sitze | 48 | 808 |
| Schienen für Stuhlfüße | 48 | 808 |
| Schienen, Mastrutscher geeignet dafür | 61 | 982 |
| Schienen, Schlitten geeignet für | 62 | 984 |
| Schienenleuchte | 13 | 168 |
| Schienenleuchten | 13 | 171-172 |
| Schiffsglocken | 21 | 428 |
| Schiffsrumpfschutz | 06 | 89 |
| Schiffsschrauben | 02 | 52 |
| | 52 | 944-945 |
| Schiffswellenlager | 52 | 946-947 |
| Schilder | 32 | 549 |
| Schimmelpilz-Entferner | 65 | 1019 |
| Schlauch für Sauggeräte | 16 | 322 |
| Schlauchanschlüsse dafür | 50 | 857 |
| Schlauchboot | 49 | 851 |
| Schlauchboote | 22 | 444-447 |
| | 52 | 939 |
| Schlauchbootleisten | 66 | 1046 |
| Schlauchbootreparatur | 66 | 1051 |
| Schlauchbootstoffe | 66 | 1051 |
| Schlauchbootzubehör | 66 | 1044-1047 |
| Schläuche für Abgassysteme | 51 | 917 |
| Schläuche für Kühlanlagen | 17 | 369 |
| Schläuche für Wärmetauscher | 17 | 369 |
| Schläuche mit Gewinde | 50 | 867 |
| Schlaucheinsatz | 52 | 921 |
| Schlauchschellen | 18 | 373 |
| | 52 | 920 |
| Schlauchstopfen | 16 | 328 |
| Schleifpaste | 65 | 1024-1026 |
| Schleifschwämme | 36 | 590 |
| Schleifschwammhalter | 36 | 590 |
| Schlepphaken | 40 | 678 |
| Schleppleine für den Wettkampf | 64 | 990 |
| Schleppnetzfischerei | 52 | 929 |
| Schleppreifen | 64 | 993-995 |
| Schleuderscheibe | 19 | 403 |
| Schließen | 06 | 92-93 |
| Schließer für Badezimmer | 38 | 633 |
| Schlitten | 68 | 1059-1060 |
| Schlitten für Sitze | 48 | 808 |
| Schloßen | 38 | 627-628 |
| Schlösser | 38 | 628, 642 |
| | | 649-656 |
| Schlossklinken | 38 | 649 |
| Schlüssel | 66 | 1047 |
| Schlüsselanhänger | 35 | 578-580 |
| Schmelzsicherung | 14 | 232 |
| Schmelzsicherungen | 14 | 231-232 |
| Schmierfett | 65 | 1001, 1020-1021 |
| Schmiermittel | 65 | 1001-1005 |
| | | 1013, |
| | | 1020-1021, 1027 |
| Schmieröl | 65 | 1002 |
| Schmutzwasser | 50 | 898 |
| Schmutzwasseranzeige | 27 | 484 |
| | 50 | 894 |
| Schmutzwasserschacht | 16 | 287 |
| Schmutzwasserstandsanzeiger | 50 | 894 |
| Schmutzwassertanks | 50 | 895-898 |
| Schnallanschlüsse Wasser | 17 | 347 |
| Schnalle | 09 | 103 |
| | 46 | 773 |
| | 06 | 92-93 |
| Schnallen | 37 | 602 |
| Schnappschäkel | 09 | 101-103 |
| | 64 | 989 |
| Schnappschlösser | 38 | 645-646 |
| Schnappverschlüsse | 38 | 644 |
| Schnellanschlüsse | 16 | 325 |
| | 17 | 346 |
| Schnellanschlüsse für Wassersysteme | 17 | 348 |
| Schnellanschlüsse Wasser | 17 | 347-348 |
| Schote | 06 | 80, 82 |
| Schottverschraubung | 17 | 345 |
| Schranktüranschläge | 38 | 613 |
| Schranktüren | 38 | 644 |
| Schrauben | 02 | 53 |
| | 37 | 592-600 |
| Schrubber | 36 | 587, 590 |
| Schrumpfklebeband | 46 | 789 |
| Schrumpfschläuche | 14 | 238-239 |
| Schubladen | 38 | 658 |
| Schubladen-Kühlschrank | 50 | 881 |
| Schubladenschienen | 38 | 658 |
| Schubladenverschlüsse | 38 | 658 |
| Schuhe | 64 | 997 |
| Schuhflosse | 64 | 997 |
| Schütz | 14 | 198 |
| Schutz für Gelcoat | 06 | 89 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Schutz von Farbanstrichen | 06 | 89 |
| Schutz von Stahloberflächen | 06 | 89 |
| Schutzabdeckung für Luken | 19 | 397 |
| Schutzanstriche | 65 | 1023 |
| Schutzblech für Auslässe | 17 | 342 |
| Schutzfette | 65 | 1021 |
| Schutzgewebe gegen Flüssigkeiten | 65 | 1030 |
| Schutzhülle | 22 | 436 |
| Schutzhülle für Lochblech | 23 | 455 |
| Schutzhülle für Relingendstücke mit Spannern | 23 | 455 |
| Schutzhülle für Wantenspanner | 23 | 455 |
| Schutzmittel | 65 | 1009 |
| Schutzmittel für Teakholz | 65 | 1023 |
| Schutzprofil | 06 | 88-89 |
| Schutzprofile | 06 | 89 |
| Schutzprofilleiste | 44 | 732 |
| Schutzschlauch für Stromkabel | 14 | 238 |
| Schutztaschen für Außenbordmotoren | 46 | 780 |
| Schwamm | 36 | 590 |
| Schwanenhälse für Abgassysteme | 51 | 915 |
| Schwarze Signalbälle | 30 | 537 |
| Schwarzer Signalball, aufblasbar | 30 | 537 |
| Schweißgeräte | 14 | 239 |
| schwenkbare Leuchten | 13 | 155, 168-169 |
| Schwenkbare Scheinwerfer | 13 | 182, 185 |
| Schwenkbare Strahler | 13 | 156 |
| | | 163-164, 167 |
| schwenkbare Wandleuchte | 13 | 164, 166 |
| Schwenkleuchten | 13 | 167 |
| Schwimmbrillen | 64 | 997 |
| Schwimmen | 64 | 997 |
| Schwimmer | 27 | 486 |
| Schwimmer für Schmutzwassertanks | 50 | 894 |
| schwimmfähige Handlampen | 12 | 140 |
| schwimmfähige Stopfen | 18 | 377 |
| Schwimmflossen | 64 | 997 |
| Schwimmweste Kinder | 22 | 430 |
| Schwimmwesten | 22 | 430-432, 434 |
| Schwimmwesten für Kinder | 22 | 430-431 |
| Scotch | 65 | 1033-1034 |
| Scout | 29 | 508 |
| Sea-Band | 32 | 547 |
| Seaflo | 16 | 279 |
| Sector 7 | 12 | 140 |
| Seenotleuchten | 30 | 539 |
| Seesäcke | 23 | 452 |
| Segelgarn | 10 | 105 |
| Segellatten | 58 | 977 |
| Segelmacherhandschuh | 10 | 106 |
| Segelnadeln | 10 | 105 |
| Segelwaschsubstanz | 48 | 833 |
| Segelzeising | 63 | 986 |
| Seife | 32 | 548 |
| | 48 | 833 |
| Seil | 06 | 80 |
| Seil Parafil | 03 | 69 |
| Seile | 02 | 51 |
| | 06 | 82 |
| Seilklemme | 04 | 72 |
| Seiltrommel | 06 | 90-91 |
| Seitenablage | 20 | 409, 411 |
| Seitenablagen | 20 | 410 |
| Seitenlichtrer | 02 | 66-67 |
| Selbstaufblasbare Rettungsgürtel | 22 | 433 |
| Selbstaufblasende Rettungsinseln | 22 | 442 |
| Selbstaufblasende Rettungsringe | 22 | 433 |
| Selbstaufblasende Rettungswesten | 22 | 432-433 |
| selbstaufblasende Rettungwesten | 22 | 432 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Selbsthaltende Scharniere | 38 | 613 |
| Selbstklebende Buchstaben | 54 | 959 |
| Selbstklebende Buschstaben | 54 | 959 |
| Selbstklebende Dekorstreifen | 65 | 1035 |
| Selbstverschweißendes Band | 65 | 1034 |
| selbstversenkende Muringbojen | 01 | 34 |
| SELVA | 52 | 939 |
| Sensoren | 27 | 486 |
| Serviertablette | 48 | 833 |
| Servo-Gangways | 42 | 698 |
| Set Bugstrahlruder | 02 | 52 |
| Set Chain Rainbow | 01 | 23 |
| Set für Gasflaschen | 50 | 866 |
| Set für Steuerruder aus Leder | 10 | 106 |
| Set Kettenmarkierung | 01 | 23 |
| Set Kettenmarkierung Osculati | 01 | 23 |
| Set Töpfe | 48 | 833 |
| Sextanten | 26 | 479 |
| Shampoo | 32 | 548 |
| | 65 | 1026 |
| SHURHOLD | 36 | 587-589, 591 |
| Sicherheitsausrüstung | 22 | 439-440 |
| | 11 | 113 |
| Sicherheitsgurt | 23 | 449 |
| | 23 | 448-449 |
| Sicherheitsschalter | 14 | 208 |
| Sicherung | 14 | 231-232 |
| Sicherungen | 14 | 207, 231-232 |
| Sicherungen und Sicherungshalter | 14 | 232-233 |
| Sicherungsbox | 14 | 234 |
| Sicherungshalter | 02 | 54 |
| Sicherungshalter | 14 | 230, 232-235 |
| Sicherungshalter, wasserdicht | 14 | 232 |
| Sicherungskasten | 14 | 232-233 |
| Signalbojen | 30 | 539 |
| Signale | 02 | 68 |
| Signalfackeln | 30 | 536 |
| Signalfackeln und Raketen | 30 | 536 |
| Signalhörner | 21 | 426 |
| Signalleuchten | 11 | 132 |
| | 30 | 538 |
| Signallichter | 30 | 538-539 |
| Signalmittel | 30 | 536 |
| Signalraketen | 30 | 536 |
| Signalraketen-Set | 30 | 536 |
| Signalspiegel | 30 | 537 |
| SIKA® / SIKAFLEX | 65 | 1006-1007 |
| SIKAFLEX | 65 | 1007 |
| Silikon Antifouling | 65 | 1043 |
| Silikone | 65 | 1008 |
| Sirenen | 21 | 427 |
| Sitz | 48 | 804 |
| Sitz von Attwood | 48 | 804 |
| Sitzbeine | 48 | 814 |
| Sitze | 48 | 799-804 |
| Sitzhalterungen | 48 | 805-808 |
| Sitzschalen | 48 | 803 |
| Sitzscharniere | 48 | 801 |
| SK78 | 06 | 80 |
| Slipräder | 47 | 793 |
| Smart-R1 | 02 | 43 |
| Smart-R3 | 02 | 43 |
| Smash Lock | 40 | 674 |
| Snorkeling | 64 | 997 |
| Sockel | 41 | 691 |
| Sockel f. Lampenschäfte | 11 | 123 |
| Sockel für Angelrutenhalter | 41 | 691 |
| Sockel für Antennen | 29 | 512-513 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Soft | 38 | 613 |
| Soft Down Stay | 38 | 613 |
| Soft shackles | 08 | 97 |
| Softclose | 38 | 658 |
| Sohle | 64 | 997 |
| Solarduschen | 52 | 948 |
| Solarenergie | 12 | 141-142 |
| Solarzellenpaneele | 12 | 141-142 |
| Solarzellepaneel für Roll-Bar | 12 | 141 |
| Solarzellepaneele für T-Top | 12 | 141 |
| Sonnendächer | 46 | 777-778 |
| Sonnenschirme | 46 | 777 |
| Sonnenschutz | 19 | 396 |
| Sonnenschutzgardinen | 19 | 396 |
| Sonnenschutzrollo | 19 | 382 |
| Sonnensegel | 46 | 778 |
| Sonnenverdeck | 19 | 393-395 |
| Sonnenverdecke | 46 | 774-775, 777 |
| Sonnenverdecke DOMETIC | 19 | 394 |
| Sorgleine | 23 | 448 |
| Spachtelmasse | 65 | 1016 |
| Spachtelmasse für Holz | 65 | 1016 |
| Spanner | 07 | 94 |
| Spannungsmesser | 14 | 213 |
| Spannungsregler | 12 | 142 |
| Spannungswandler | 14 | 222-223 |
| Spartrafos | 14 | 220 |
| Spartrafos VICTRON | 14 | 220 |
| Sperrsystem für Gasdruckfedern | 38 | 606 |
| SPHAERA Profilleisten | 44 | 728 |
| Spiegeln in Bullaugenform | 32 | 549 |
| Spill | 02 | 57 |
| Spinnakerbäume | 60 | 980-981 |
| Spiralen zur Verkabelung | 14 | 238 |
| Spiralschläuche | 18 | 371 |
| Spiralwasserschläuche | 36 | 583 |
| Spiritus für Kocher | 50 | 865 |
| Spleißset | 10 | 105 |
| Spritzschutz | 02 | 59 |
| Sprühfarben für Motoren | 52 | 938-939 |
| Spülanschluss-Vorrichtungen für Außenborder | 52 | 927-928 |
| Spülanschluss-Vorrichtungen für Innenborder | 52 | 928 |
| Spülen | 50 | 854-857 |
| | | 861-862 |
| Spülen | 50 | 857 |
| Spülfelder | 50 | 862 |
| Stabilisatoren | 52 | 929-930 |
| Stahlanker | 01 | 14 |
| Stahlfedern | 01 | 32-33 |
| Stahlkabel für Trailerwinden | 02 | 56 |
| Stahlkette | 01 | 18-19 |
| Stahlrolle | 01 | 26 |
| Stahlschaft | 11 | 118, 121 |
| Stahlspanner | 07 | 94 |
| Stahlverbinder | 01 | 20 |
| Stahlwinde | 02 | 35, 38-42 |
| Stahlwinden | 02 | 37, 40 |
| Standardbullauge, Ersatzteile für | 19 | 389 |
| Startbatterie | 12 | 145 |
| Startergriffe | 52 | 931 |
| Stationäre VHF | 29 | 531 |
| Staubsauger | 50 | 868 |
| Steckdose | 14 | 244 |
| Steckdosen | 02 | 68 |
| Steckdosen | 14 | 192-193, |
| | | 203, 240-241 |
| | | 243-244, 247-248 |
| Steckdosen für Hänger | 02 | 68 |
| Steckdosen für Hänger | 14 | 247 |
| Steckdosen Osculati | 14 | 193 |
| Steckdosen von Osculati | 14 | 194 |
| Steckdosen/Stecker mit Schraubklemmen | 14 | 241 |
| Steckdosenschutz | 14 | 192 |
| Stecker | 14 | 193, 240-241 |
| | | 244 |
| Stecker für Hänger | 02 | 68 |
| Stecker für Landanschluss | 14 | 192 |
| Stecker Osculati | 14 | 193 |
| Stecker von Osculati | 14 | 194 |
| Steckverbinder | 12 | 142 |
| | 14 | 245 |
| Steckverbindung für Hänger | 14 | 247 |
| Steckverbindungen | 14 | 240 |
| Stehende Schwimmer | 27 | 488-489 |
| Stellungsanzeiger | 51 | 914 |
| Stereo | 29 | 497 |
| Stereoboxen | 29 | 499-501 |
| Stereoboxen | 29 | 498, 500 |
| Stereo-Lautsprecher | 48 | 827 |
| Stero | 29 | 495-496 |
| Sterope Leuchten | 13 | 156 |
| Steueranlagen | 45 | 747-749 |
| Steueranlagen, Endstücke dafür | 45 | 750-751 |
| Steuergeräte | 51 | 912 |
| Steuerpulte | 51 | 911 |
| Steuerräder | 45 | 733-739, 741 |
| | 69 | 1066 |
| Steuerräder, Griffe für | 45 | 740 |
| Steuerräder, Steuerspindel für Steuerräder | 45 | 740 |
| Steuerrräder | 69 | 1066 |
| Steuersäule | 48 | 817 |
| Steuerstandabdeckung | 46 | 779 |
| Steuerungen | 45 | 754-755 |
| | | 757, 760 |
| | 65 | 1002 |
| Stiefel | 24 | 461 |
| Stiel | 36 | 585, 587, 590 |
| Stiel-Ummantelung | 36 | 587 |
| Stifte (siehe auch Schrauben) | 52 | 931 |
| Stoffbuchsen | 14 | 243 |
| Stoffe | 66 | 1051 |
| STOP GULL Halterung für Bootskissen | 35 | 582 |
| STOP GULL KEEPER | 35 | 582 |
| STOP GULL S27 | 35 | 582 |
| Stopfbuchse | 14 | 242 |
| | 18 | 377 |
| | 52 | 947 |
| Stopfbuchse aus Gummi | 52 | 947 |
| Stopfbuchsen | 14 | 242 |
| Stopfen | 20 | 415 |
| Stopper | 38 | 627 |
| | 68 | 1057 |
| Stopper-Kugeln | 06 | 90 |
| Störungsfilter für Instrumente | 29 | 526 |
| stoßdämpfende Türanschläge | 38 | 613 |
| Stoßdämpfer | 55 | 960 |
| Strandschuhe | 64 | 997 |
| Strickleitern | 49 | 851-852 |
| Strom | 12 | 143, 145 |
| Stromadapter für Trailer | 02 | 68 |
| Stromkabel | 14 | 194 |
| Stromkabel von Marinco | 14 | 195 |
| Stühle | 24 | 463 |
| | 48 | 830-831 |
| | 71 | 1073 |
| Stuhlfuß | 48 | 814, 816 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Stuhlfüße | 48 | 805-808 |
| Stutzen | 20 | 415-416 |
| Stutzen aus verchromtem Messind | 20 | 416 |
| Stutzen mit Schloss | 20 | 416 |
| Sub-Extreme Light | 12 | 139 |
| Subwoofer | 29 | 500 |
| Suchlampen | 13 | 180 |
| Suchlichter | 13 | 181-182 |
| Suchscheinwerfer | 11 | 118 |
| | 13 | 180-182 |
| Sugatsune | 38 | 648 |
| Sup | 64 | 992 |
| SUP Halterung | 42 | 699 |
| SUP Halterung | 64 | 992 |
| SuperCleanteak | 65 | 1022 |
| Supergain GLOMEX | 29 | 510 |
| superkompakte Antennen | 29 | 509 |
| Survival Ausrüstung | 32 | 545-546 |
| Survival-Ausrüstung | 47 | 797 |
| Süßwasser-Einlass | 16 | 327 |
| SUZUKI | 52 | 939 |
| Symbole | 35 | 581 |
| System für Sonnenverdeck | 46 | 777 |


## T


| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Tabellen | 35 | 581 |
| Tablet | 23 | 456 |
| Tablethalter | 71 | 1070 |
| Tabletts | 48 | 832 |
| Tachoscheiben | 02 | 68 |
| Tankanschlüsse | 52 | 920-921 |
| Tanklüfter | 20 | 419-421 |
| Tanks | 18 | 378-379 |
| | 52 | 922 |
| Taschen | 15 | 259 |
| | 22 | 437 |
| | 23 | 451-455 |
| Taschenkompasse | 25 | 476 |
| Taschenlampe | 12 | 139-140 |
| Taschenlampen | 12 | 139 |
| Tastaturen | 29 | 521 |
| Taster | 38 | 646 |
| Tauchen | 64 | 996 |
| Tauchenboje | 33 | 561 |
| Tauchlampe | 12 | 140 |
| Tauchlampen | 12 | 140 |
| Tauchmaske | 64 | 996 |
| Tauchpumpen | 16 | 279-282 |
| Taue | 06 | 80 |
| | 10 | 106 |
| Tauhalter | 63 | 987 |
| Tauwerkschäkel | 08 | 97 |
| Teak Super Cleaner | 65 | 1011 |
| Teakholz | 65 | 1022 |
| Teakholz | 71 | 1067-1073, 1076 |
| Teakholzartikel | 71 | 1067-1073, 1076 |
| Tecma | 50 | 888, 890 |
| Tecma Ersatzteile | 50 | 889 |
| Tecma Toilettenbrillen | 50 | 890 |
| Teleskop-Persenningstütze | 46 | 786 |
| Teleskopstiel | 36 | 590 |
| Teleskopstiel Yachticon | 36 | 590 |
| Teller | 48 | 832-833 |
| Temperaturanzeige | 27 | 484 |
| Tender | 02 | 57, 59, 61-62 |
| | 22 | 444-447 |
| Tendergaragen-Winden | 02 | 57 |
| Teppiche | 65 | 1032 |
| Terminale für Parafil Seile | 05 | 74 |
| Terminale zur Verplombung | 05 | 74-76 |
| Terminale zur Verplumbung | 05 | 76 |
| Terminals für Leinen | 06 | 90 |
| Tessilmare | 44 | 728-729 |
| Testpaneel für Batterien | 14 | 213 |
| Thermo-/Hygrometer | 28 | 490-494 |
| Thermometer | 27 | 486 |
| | 28 | 492 |
| Thermoschutzschalter | 02 | 51 |
| THETFORD | 50 | 883 |
| Thinner MC | 65 | 1037 |
| Thruster | 02 | 52-53 |
| Thruster Lewmar | 02 | 52-54 |
| Tiger | 15 | 257, 262 |
| Tischbeine | 48 | 809-815 |
| Tische | 48 | 811, 816, 829-831 |
| Tische | 71 | 1074-1075 |
| Tischfuß | 48 | 809-814 |
| Tischleuchte | 13 | 176 |
| Tischleuchten | 13 | 171 |
| Tisch-Standfuß | 48 | 812-813 |
| Tischstütze | 48 | 809-814, 816 |
| Tischstütze | 71 | 1075 |
| Tischstützen | 48 | 812-813 |
| TOHATSU | 52 | 939 |
| Toilette | 50 | 890, 898 |
| | 52 | 923 |
| Toiletten | 50 | 883-887 |
| | | 890-894, 898 |
| Toiletten | 52 | 923 |
| Toiletten, Anschlüsse für | 50 | 887 |
| Toiletten, Set Ersatzdichtungen für | 50 | 887 |
| Toiletten, Toilettenpapier | 50 | 901 |
| Toilettenpapier | 50 | 901 |
| Toilettenpapierhalter | 50 | 900 |
| Toilettenschrank | 20 | 411 |
| Toilettenschüssel | 50 | 890 |
| Toilettenzubehör | 50 | 893 |
| Top | 48 | 823 |
| Töpfe | 48 | 833 |
| Topfset | 48 | 833 |
| Trafos | 14 | 219-220 |
| Tragbar | 29 | 527 |
| Tragbare Kühlschränke | 50 | 872 |
| Tragbare Navigationssysteme | 29 | 518 |
| Tragbare Staubsauger | 50 | 868 |
| Tragbare Toilette | 50 | 883 |
| Tragbare UKW-Funkgeräte | 29 | 530 |
| Tragbares WC | 50 | 883 |
| Tragflügel | 52 | 930 |
| Trailer | 02 | 59, 61-68 |
| Trailerwinden | 02 | 55-56 |
| Trailerzubehör | 02 | 59, 61-63, 65-68 |
| Transfersysteme | 50 | 890 |
| Transport | 02 | 59, 61-63 |
| Trapezzubehör | 60 | 980 |
| Treadmaster | 65 | 1032-1033 |
| Trefoil | 01 | 14 |
| Trefoil Anker | 01 | 14 |
| Treibanker | 32 | 547 |
| Treibstoff | 52 | 923 |
| Treibstoffanzeigesensoren | 27 | 488 |
| Treibstofffilter | 17 | 358-361 |
| | | 363, 368 |
| Treibstoffgeber | 27 | 488 |
| Treibstoffhähne | 17 | 354, 356 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Treibstoffkanister | 18 | 378-379 |
| Treibstoffpumpen | 52 | 920 |
| Treibstoffschläuche | 17 | 369 |
| | 52 | 919-921 |
| Treibstoffschläuche, Pumpball für | 52 | 920 |
| Treibstoffstanks | 18 | 379 |
| Treibstofftanks | 52 | 922-927 |
| Treibstofftanks aus Aluminium | 52 | 926 |
| Treibstofftrichter | 18 | 380 |
| Treibstoffvorfilter | 17 | 362 |
| Treideln | 02 | 57 |
| Trennschalter | 14 | 198 |
| Trennschalter für Batterien | 14 | 198 |
| Trichter | 18 | 380 |
| Trillerpfeifen | 21 | 428 |
| Trimmflügel | 52 | 929 |
| Trimmklappen | 51 | 908-909 |
| | | 913-914 |
| Trittbrett | 40 | 809 |
| Trittbretter | 48 | 809 |
| Trocknen | 15 | 270 |
| Trolling Platte | 52 | 929 |
| T-Shirt | 24 | 457 |
| T-Stück | 45 | 760 |
| T-Top | 48 | 823-825 |
| Tunnel | 02 | 52 |
| Türanschläge | 38 | 613 |
| Türen | 46 | 789 |
| Türenverschlüsse | 38 | 646 |
| Türhaken | 38 | 642 |
| Türhalter | 38 | 642-643 |
| Türklinken | 38 | 655 |
| Türschnapper | 38 | 643 |
| Türstopper | 38 | 641, 643 |
| TV-Antennen | 29 | 502-505 |
| TV-Antennenglome | 29 | 504 |
| Twist | 01 | 20 |

## Ü

| | | |
|---|---|---|
| Überlebensausrüstung | 32 | 546 |
| U-Bolzen | 39 | 660-661 |
| Uhren | 28 | 490-494 |
| UKW-Antennen | 29 | 508-511 |
| Üldruck | 27 | 484 |
| ULTRAFLEX | 45 | 741, 754-755 |
| Ultraleichte klappbare Gangways | 42 | 697 |
| Umbausatz für manuelle WCs | 50 | 886 |
| Umgebungsleuchten | 13 | 150, 172 |
| Umrichter | 14 | 224-225 |
| Umrichter | 29 | 526 |
| UMTS/GSM Antennen | 29 | 534 |
| Universal Flooring | 65 | 1031 |
| Universalfernbedienungen | 02 | 47 |
| Universalfernbedienungen mit Meterzähler | 02 | 47 |
| Universalgriff | 49 | 843 |
| Universal-Handbediengeräte | 02 | 47 |
| Universalknöpfe | 10 | 109 |
| Universal-Tischverlängerungssatz | 48 | 816 |
| Unterdruckpumpen | 15 | 270 |
| Unterlagscheibe | 41 | 680 |
| Unterlegscheiben | 17 | 334 |
| | 37 | 602 |
| Unterwasserlampen | 12 | 139 |
| Unterwasserleuchten | 12 | 140 |
| | 13 | 188-189 |
| | 49 | 843 |
| | 65 | 1043 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Unterwasserscheinwerfer | 13 | 189-190 |
| Unterwassersichtgerät | 12 | 137 |
| unzerbrechliche Gläser | 48 | 832 |
| USB | 14 | 244-245, 248 |
| Utility | 13 | 178 |

## V

| | | |
|---|---|---|
| Vaseline für Bootbereich | 65 | 1021 |
| VELCRO | 65 | 1030-1031 |
| VENEZIANI | 65 | 1039 |
| Ventil | 22 | 444 |
| Ventilatoren | 16 | 329 |
| Ventile | 36 | 584 |
| | 50 | 899 |
| | 66 | 1047 |
| Ventilschlüssel | 66 | 1047 |
| Verbandkästen | 32 | 545-546 |
| Verbandskästen | 32 | 546 |
| Verbinder | 01 | 20 |
| Verbinder AISI 316 | 01 | 20 |
| Verbindungsglied | 02 | 51 |
| Verbindungskabel | 02 | 53 |
| Verbindungsstücken | 41 | 681 |
| Verdampfer | 50 | 873 |
| Verdeck | 46 | 774, 776, 778 |
| Verdeckbeschläge | 46 | 774, 776, 778 |
| Verdecke | 46 | 771-772 |
| | | 774-775, 777-778 |
| Verdecke Zubehöre | 46 | 771 |
| Verdeckte Klampe | 40 | 672 |
| verdeckter Davit | 42 | 700 |
| Verdunklungsjalousien | 19 | 395 |
| Verdünner | 65 | 1037 |
| Verlängerung | 45 | 751 |
| Verlängerungskabel | 02 | 67 |
| Verlängerungsstangen für Ruder | 60 | 979 |
| Verschließbare Fächer | 20 | 408 |
| Verschluss | 38 | 644 |
| Verschluss für Türen | 38 | 643-644 |
| Verschlüsse | 38 | 609-610 |
| | | 632, 644-645, 658 |
| Verschlüsse | 50 | 870 |
| Verschlüsse für Backskisten | 38 | 609 |
| Verschlüsse für Schranktüren | 38 | 645 |
| versenkbare Klampe | 40 | 673 |
| Versiegelung | 65 | 1036 |
| Versorgungsbatterie | 12 | 145 |
| Verspleißen | 05 | 76 |
| Verspleissen | 10 | 105-106 |
| Verstärker | 29 | 495-496 |
| Verstellbar für Verdecke | 46 | 772 |
| Verteiler | 14 | 225 |
| Verteilerkästen | 14 | 229, 232 |
| verzinkte Kette | 01 | 18 |
| verzinkte Ketten | 02 | 51 |
| VETUS | 52 | 939 |
| VHF | 29 | 508-509, 531 |
| VHF-Antennen | 29 | 508-509, 513 |
| VICTRON | 12 | 143 |
| | 14 | 216-225 |
| VM | 52 | 939 |
| Vogelabwehr | 35 | 582 |
| Vogelabwehrsysteme | 29 | 582 |
| | 35 | 582 |
| Voltometer | 27 | 484 |
| VOLVO | 52 | 939 |
| VOLVO Luftfilter | 17 | 368 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Vorfilter | 17 | 359 |
| Vorhänge | 46 | 777-778 |
| Vorhängeschloß | 38 | 659 |

## W

| | | |
|---|---|---|
| WAECO | 50 | 868 |
| Wakeboard | 64 | 991 |
| Wand-Angelrutenhalter | 41 | 688 |
| Wandlampen | 13 | 162-163 |
| | | 165-166 |
| Wandler | 14 | 223 |
| Wandleuchten | 13 | 164-166 |
| | 13 | 165 |
| Wanten | 07 | 94 |
| Wantenhänger | 58 | 975-976 |
| Wantenschoner | 07 | 96 |
| Wantenspanner | 07 | 94-96 |
| Wärmedämmung | 65 | 1000 |
| Warmwasserbereiter | 50 | 869 |
| Warmwasserbereiterschlauch | 17 | 348 |
| Wartungssatz für Wasserentsalzer | 50 | 906 |
| Waschbecken | 50 | 855-856 |
| Waschhandschuh | 36 | 589 |
| Waschhandschuh aus Mikrofaser | 36 | 590 |
| Waschhandschuhe | 36 | 586 |
| Waschschläuche | 36 | 583 |
| Waschsystem für Motoren | 52 | 928 |
| Washdown | 16 | 272 |
| Wasser-/Treibstoffabscheider | 17 | 360 |
| Wasseranschluss | 16 | 324-325 |
| Wasseranschluss zur Decksreinigung | 16 | 324, 328 |
| Wasseranschlüsse | 16 | 325 |
| Wasserdichte Bootssäcke | 23 | 451-452, 454 |
| Wasserdichte Boxen | 47 | 796 |
| wasserdichte Buchsen | 14 | 244-245 |
| wasserdichte Cockpitleuchten | 13 | 174 |
| wasserdichte Deckenleuchten | 13 | 160 |
| Wasserdichte Dokumententasche | 23 | 451 |
| wasserdichte Feuerzeuge | 10 | 105 |
| Wasserdichte Konverter | 14 | 192 |
| wasserdichte Lampen | 13 | 148 |
| wasserdichte Leuchten | 13 | 148, 159 |
| Wasserdichte Leuchtkörper | 14 | 249 |
| Wasserdichte Seesäcke | 23 | 451-453 |
| wasserdichte Steckdosen | 14 | 193 |
| wasserdichte Stecker | 14 | 193, 244 |
| wasserdichte Steckverbinder | 14 | 245 |
| Wasserdichte Taschen | 23 | 451-454 |
| wasserdichter Rucksack | 23 | 452 |
| Wasserentsalzer | 50 | 906 |
| Wasserfilter | 17 | 345, 354-355, |
| | | 360 |
| | 36 | 584 |
| Wasserfüllstandsgeber | 27 | 489 |
| Wasserhähne | 17 | 349-352 |
| Wasserhähne mit Einbaugehäuse | 15 | 259 |
| Wasserhähne und Waschbecken | 17 | 352 |
| Wassersammler für Abgassysteme | 51 | 915 |
| Wasserschaufel | 15 | 270 |
| Wasserschläuche | 18 | 371 |
| | 36 | 583 |
| Wasserski | 64 | 988, 991 |
| Wasserskileine für den Wettkampf | 64 | 988 |
| Wasserski-Rückspiegel | 48 | 837 |
| | 64 | 990 |
| Wasserski-Schlepphaken | 40 | 678 |
| | 64 | 990 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Wasserski-Schleppleine | 64 | 989 |
| Wasserski-Schleppleine für den Wettkampf | 64 | 988-989 |
| Wassersport Schutzhelm | 22 | 441 |
| Wassersport-Tower | 48 | 826-827 |
| Wasserstandsanzeiger | 50 | 894 |
| Wasserstandsmesser | 12 | 146 |
| Wassertanke | 52 | 950 |
| Wassertanks | 52 | 948-951 |
| Wasserzuläufe | 16 | 325 |
| WC | 50 | 883-887 |
| | | 890-893, 898, 901 |
| | 52 | 923 |
| WC, Anschlüsse für | 50 | 887 |
| WC, Ersatztoilettenbrillen | 50 | 887 |
| WC, Schalter für | 50 | 892-893 |
| WC, Set Ersatzdichtungen für | 50 | 887 |
| WC-Abflüsse | 50 | 900 |
| WC-Bürsten | 50 | 900 |
| WC-Bürstenhalter | 50 | 900 |
| WC-Filter | 50 | 900 |
| | 52 | 923 |
| WC-Reiniger | 50 | 901 |
| WC-Siphone | 50 | 900 |
| WC-Ventile | 50 | 899 |
| WC-Zubehör | 50 | 893 |
| WD-40 | 65 | 1001 |
| Wechselrichter | 65 | 1002 |
| Werkzeug für Bordeinlässe | 17 | 335 |
| Werkzeug für Muffen | 14 | 239 |
| Werkzeugkästen | 47 | 796 |
| Werkzeugkoffer | 47 | 797 |
| Wetterstationen | 28 | 492, 494 |
| Whale | 15 | 264, 267-269 |
| | 16 | 273-274 |
| | | 278, 281, 283-285 |
| | | 287-288 |
| | | 17344, 346, 348, 350 |
| | 20 | 413 |
| | 50 | 898-899 |
| | 52 | 952 |
| WHALE Pumpenanschlüsse | 17 | 344 |
| Widerstand | 27 | 486 |
| Widerstände für Motorüberwachungsinstrumente | 27 | 486 |
| Winch | 02 | 44-45, 57 |
| Winchabdeckung | 68 | 1065 |
| Wind | 10 | 105 |
| Winden | 02 | 35-43, 45 |
| | | 55, 57 |
| | 68 | 1061-1065 |
| Windenergie | 12 | 142 |
| Windenleinen | 02 | 51 |
| Windex | 35 | 571 |
| Windex Ready | 29 | 508 |
| windfeste Feuerzeuge | 10 | 105 |
| Windgenerator | 12 | 142 |
| Windhutze | 53 | 954 |
| Windrichtungsanzeiger | 35 | 571 |
| Windschutzscheibe | 65 | 1023 |
| Windstationen | 29 | 524-525 |
| Winkelmesser | 26 | 478 |
| Winkelstücke | 17 | 344 |
| Winkelstücke für WHALE Pumpen | 17 | 344 |
| Winkelverschlüsse | 38 | 644 |
| Winschen | 68 | 1063 |
| Winschkurbel | 57 | 973 |
| Winschkurbeln | 57 | 973 |
| | 68 | 1064 |
| Wippen | 14 | 205 |

| Beschreibung | Gruppe | Seite |
|---|---|---|
| Wippen für Schalter | 14 | 204 |
| Wippschalter | 14 | 204 |
| Wirbel | 08 | 99 |
| Wischblatt | 36 | 588 |
| Wischhandschuh | 36 | 590 |
| Wischmop | 36 | 585 |
| Wischtuch | 36 | 586 |
| **X** | | |
| Xenon | 13 | 181 |
| XINTEX | 31 | 543 |
| **Y** | | |
| Yachticon | 36 | 590-591 |
| | 50 | 901 |
| | 52 | 952 |
| | 65 | 1009-1014 |
| Yamaha | 17 | 369 |
| YANMAR | 52 | 938 |
| **Z** | | |
| Zange | 14 | 228 |
| ZENITH | 12 | 143 |
| Zentrifugal-Pumpe | 16 | 278 |
| Zentrifugalpumpen | 16 | 290 |
| Zerhacker | 50 | 898 |
| Zerhacker für WC | 50 | 898 |
| Zerlegbares Unterwassersichtgerät | 12 | 137 |
| zertifizierte Lichter | 11 | 125, 130 |
| | | 135-136 |
| Zigarettenanzünder | 13 | 243 |
| Zigarettenanzünder | 14 | 244 |
| Zigarettenanzünderbuchsen | 14 | 244 |
| Zinkanoden | 43 | 707, 711, 717 |
| Zirkel für Kartenarbeit | 26 | 479 |
| Zubehör | 02 | 59, 61-63, 68 |
| Zubehör aus Teakholz | 71 | 1068 |
| Zubehör für Batterien | 14 | 226 |
| Zubehör für Persenning | 46 | 771 |
| Zubehör für Persennings | 46 | 779 |
| Zubehör für Plattformen | 48 | 821 |
| Zubehör für Smartphone | 29 | 532 |
| Zubehör für Soddenverdecke | 46 | 773 |
| Zubehör für Sonnenverdecke | 46 | 770 |
| Zubehör für Trailer | 02 | 59-64 |
| Zubehör für T-TOP | 48 | 825 |
| Zubehör für Verdecke | 46 | 768-773 |
| Zubehör für zusammenklappbare Verdecke | 46 | 773 |
| Zubehör Trailer | 02 | 59, 64 |
| Zubehörteile für Schiebetüren | 38 | 656 |
| zugelassene Lichter | 11 | 118, 121 |
| | | 124-125, 128-130 |
| | | 134-136 |
| zugelassene Scheinwerfer | 11 | 118 |
| Zugleine für Wasserski | 64 | 989 |
| Zündkerzen | 47 | 798 |
| Zündkerzenstecker | 52 | 931 |
| Zündschlösser | 14 | 214 |
| Zündschlüssel | 14 | 214 |
| | 52 | 931 |
| Zurrgurte | 63 | 986 |
| Zweifarbige Lichter | 11 | 124-125, 130 |
| | | 134-136 |
| Zweihebel-Schaltboxen | 45 | 746 |

# How to choose the right antifouling

OSCULATI

Osculati antifouling paints do not contain copper and therefore are fit **for any kind of hull** (fiberglass, aluminium, wood, etc.).

Both **self-polishing** and **hard-matrix** antifouling paints are available on the market:

- Self-polishing antifouling paints are gradually subject to wear over time and therefore help maintain the hull clean. They are meant to last all season if applied on sailboats and not too fast boats (up to 25 knots).
- Hard-matrix antifouling paints will not wear out through use and therefore their function is essentially chemical. Suitable for fast boats (over 25 knots) and long cruises.

## HARD-MATRIX

- good abrasion resistance
- for boats whose speed is > 25 knots

## SELF-POLISHING

- smooth surface and good film solubility
- for sailing or motor boats whose speed is < 25 knots

| Boat type | | Hard matrix | | Self-polishing matrix | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HM-Classic 153 65.611.xx | HM-Premium 365 65.612.xx | SP-Classic 153 65.601.xx | SP-Premium 365 65.602.xx |
| Always in water | | | X | | X |
| Seasonal use | | X | | X | |
| Up to 25 knots | Fiberglass | | | X | X |
| | Wood | | | X | X |
| | Steel | | | X | X |
| | Aluminium | | | X | X |
| Over 25 knots | Fiberglass | X | X | | |
| | Wood | X | X | | |
| | Steel | X | X | | |
| | Aluminium | X | X | | |
| Fresh water | | X | X | X | X |
| Salt water | | X | X | X | X |

**N.B.** Prior to the antifouling paint always apply 2 coats of Primer Sealer 65.620.10/20 or 1 coats of two-component epoxy Primer 65.621.10/20

**Application:** approximate liters of 2 coats of antifouling paint

| Meters lenght | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liters | Sail boat | 3 | 3 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6,75 | 8,25 | 9 | 10,5 | 12 |
| | Motor boat | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12,75 | 14,25 | 16,5 | 18 |


See pages 1036 - 1038

# SMASH LOCK - Instant locking

**40.160.10** - Designed for 6- to 10-mm Ø lines.
Made of AISI316 mirror-polished stainless steel.



## Wir sind für Sie weltweit tätig.
## Fragen Sie uns nach dem Händler in Ihrer Nähe.



### DEUTSCHLAND


**CLAUS JETSCHIN**
Tel: +49 (0)89 4423 7182 - Fax: +49 (0)89 4613 9266
claus.jetschin@osculati.com


### SCHWEIZ - UNGARN - ÖSTERREICH - SLOWAKEI - TSCHECHIEN


**CHIARA PAGNONI**
Tel: +39 347 4466003 - chiara.pagnoni@osculati.com


### HAUPTSITZ


**OSCULATI S.r.l.**
Via Pacinotti, 12 - 20054 Segrate (Milano) - Italy
Tel: +39 02 2699 111 - sales@osculati.it - **www.OSCULATI.com**



FSC
www.fsc.org
MIX
From responsible sources
FSC™ C120386



Art. Nr. 70.199.00 DE

8 033137 000010 >